华为云 DocZip 智能文档服务

API 参考

文档版本 01

发布日期 2026-10-26



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

目 录

1 使用前必读 1
2 API 概览 3
3 如何调用 API 4
3.1 构造请求 4
3.2 认证鉴权 8
3.3 返回结果 8
4 API 10
4.1 身份与授权 10
4.1.1 申请令牌 - CreateEmbedAuthToken 10
4.1.2 刷新令牌 - RefreshEmbedAuthToken 15
4.1.3 签发一次性会话 ticket - CreateEmbedAuthSessionTicket 19
4.1.4 撤销令牌 - RevokeEmbedAuthToken 22
4.2 空间管理 25
4.2.1 查询空间列表 - ListOrganization 25
4.2.2 查询指定空间下的文档库 - ListDocbaseInOrganization 31
4.3 文档管理 35
4.3.1 文档软删除 - DeleteDocumentSoft 36
4.3.2 创建目录或文档 - CreateDocument 38
4.3.3 获取文档详情 - ShowDocumentDetail 42
4.4 Page 文档管理 46
4.4.1 创建 page 文档 - CreatePage 46
4.4.2 读取 page 文档 - ListPage 49
5 附录 54
5.1 状态码 54
5.2 错误码 55

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

概述

欢迎使用华为云DocZip智能文档服务。华为云DocZip智能文档服务是以新型文档为载体，配合多样化的文档模块、以实时协同的组织方式，为个人和团队提供数字信息管理与协同的一站式工作中心。

调用说明

DocZip提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见**如何调用API**。

终端节点

终端节点即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，当前华为云DocZip智能文档服务只在**“华北-北京四”**部署，Endpoint为“doczip-api.cn-north-4.myhuaweicloud.com”。

基本概念

- 账号

  用户注册华为云时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用他们进行日常管理工作。

- 用户

  由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。

  在**我的凭证**下，您可以查看账号ID和用户ID。通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。

- 区域（Region）

  从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。

  详情请参见**区域和可用区**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

- 可用区（AZ，Availability Zone）

  一个AZ是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- AK（Access Key ID）

  访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。

- SK（Secret Access Key）

  与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

- JWT（Json Web Token）

  JWT是一种服务端向客户端发放令牌的认证方式。在客户端使用用户名密码登录时，服务端会生成一个令牌返回给客户端；客户端随后在向服务端请求时只需携带这个令牌，服务端通过校验令牌来验证是否是来自合法的客户端，进而决定是否向客户端返回应答。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 概览

华为云DocZip智能文档服务接口的分类与说明如**表1 API概览**所示。

表 2-1 API 概览

类型	说明
身份与授权	换取用户访问凭证，建立页面访问会话。
空间管理	查询组织以及组织下的文档库信息。
文档管理	创建和访问文档、文档软删除等。
Page文档管理	适用于Agent创建和读取Page类型文档。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以使用Token Exchange模式获取access_token为例说明如何调用API，该API获取access_token，access_token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

{URI-scheme} :// {Endpoint} / {resource-path} ? {query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前华为云DocZip智能文档服务所有API均采用**HTTPS**协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的DocZip服务器域名或IP，由DocZip分配。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如"申请令牌"API的resource-path为"/v1/app/auth/token"。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个"？"，形式为"参数名=参数取值"，例如"limit=10"，表示查询不超过10条数据。多个查询参数之间使用"&"隔开。

例如，使用Token Exchange模式获取access_token，"/v1/app/auth/token"为资源路径，当前DocZip服务域名为"doczip-api.cn-north-4.myhuaweicloud.com"，URI拼接起来如下所示：

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
https://doczip-api.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/app/auth/token
```

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表2 HTTP方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源，如获取对象列表。
PUT	请求服务器更新指定资源，如按记录ID更新数据。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作，如新增对象数据。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如按记录ID列表删除对象数据。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。当资源不存在时，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在使用Token Exchange模式获取access_token的URI部分，您可以看到其请求方法为"POST"，则其请求为：

```
POST https://doczip-api.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/app/auth/token
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头"Content-Type"，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见表3。

表3 公共请求消息头

消息头名称	描述	是否必选
Content-Type	HTTP协议中设定的一个参数，用于标识返回的内容用什么格式去解析。默认配置为"application/json"，表示浏览器将返回内容解析为json对象。 部分接口类型为"application/x-www-form-urlencoded"。	是
X-Cloud-Doc-AppId	应用ID	是

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

Authorization	认证凭证，格式为Bearer {access_token}。 access_token是调用接口API要用到的访问令牌，在调用API的时候将access_token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。 当第三方系统要访问业务接口时，需要提前使用Token Exchange协议进行接入认证，在租户管理台获取应用ID（App ID）和应用密钥（App Secret），并进行身份提供商配置，调用接口“/v1/app/auth/token”获取access_token，从而获取业务接口的访问令牌。	否。 使用access_token认证时该字段必选。

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式（如JSON）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于使用Token Exchange模式，获取的用户access_token接口，您可以从**表2 请求参数说明**看到所需的请求参数及参数说明。

表 3-2 请求参数说明

参数名称	类型	必选（M）/可选（O）	参数位置	参数含义
grant_type	String	M	Body	授权类型，固定值：urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange
subject_token	String	M	Body	IdP签发的凭证。当grant_type为token-exchange时必填。支持OIDC id_token（JWT）、自签JWT断言

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数名称	类型	必选（M）/可选（O）	参数位置	参数含义
subject_token_type	String	M	Body	subject_token的凭证类型标识，取值详见 urn:ietf:params:oauth:token-type:id_token urn:ietf:params:oauth:token-type:jwt
client_id	String	M	Body	客户端ID，获取方法如下： 1. 在DocZip控制台中，单击“应用管理”，进入应用管理页面。 2. 点击“基础信息”获取APP ID的值
client_secret	String	M	Body	客户端密钥。 参考client_id，获取APP Secret的值。

将消息体加入后的请求如下所示，字段需要根据实际值填写。

示例：

```
POST https://doczip-api.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1/app/auth/token
Content-Type: application/json

{
  "grant_type": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange",
  "subject_token": "xxx",
  "subject_token_type": "urn:ietf:params:oauth:token-type:id_token",
  "client_id": "********",
  "client_secret": "********"
}
```

发起请求

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。

对于使用Token Exchange模式获取access_token接口，返回的响应消息中，"access_token"就是需要获取的access_token。有了access_token之后，就可以使用access_token调用DocZip的其他API。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3.2 认证鉴权

DocZip开放API提供的所有接口都需要通过认证之后才可以访问。认证方式为：通过认证接口获取access_token，在请求消息头上设置"Authorization"携带access_token进行鉴权。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token代表拥有某种权限。Token认证是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

认证流程

1. **应用配置**：租户管理员在**DocZip控制台**中新建应用，并按要求进行身份提供商配置。

2. **获取Token**：集成方后端使用 client_id（appid）和 client_secret（appsecret）完成客户端认证，通过Token Exchange接口获取 access_token。详见**申请令牌**。

3. **携带Token调用API**：在请求消息头中添加 Authorization 字段，格式为 Bearer {access_token}。

4. **Token刷新**：access_token 过期前，使用 refresh_token 刷新获取新的 access_token。详见**刷新令牌**。

5. **Token撤销**：如果想要撤销已经颁发的用户Token，可以将access_token 、refresh_token置失效。详见**撤销令牌**。

6. **H5会话建立**：如果您的应用需要集成H5页面，需要使用access_token换取一次性Ticket，由DocZip建立用户Session会话。详见**签发一次性会话 ticket**。

请求消息头示例：

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9...
```

注意事项

- access_token 默认有效期为**2小时**，过期后需使用 refresh_token 刷新。
- refresh_token 默认有效期为**30天**，过期后需重新进行Token Exchange获取新的凭证。
- access_token 和 refresh_token 须妥善保管，避免泄露。
- 集成方后端负责管理Token的生命周期，建议在 access_token 过期前主动刷新，避免业务中断。

3.3 返回结果

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码

状态码是一组从2xx（成功）到4xx或5xx（错误）的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见**状态码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

对于使用Token Exchange模式获取access_token接口，如果调用后返回状态码为"200"，则表示请求成功；返回非200状态码表示请求失败，具体失败信息以JSON格式返回。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-Type”。DocZip开放API的响应消息头中包含业务跟踪ID，可用于问题排查。

公共响应头：

参数	参数类型	说明
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID，可用于问题排查。取值范围：[1-128]个字符

响应消息体

响应消息体通常以JSON结构化格式返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。DocZip开放API的响应消息体为可选部分，各接口的响应字段详见对应接口说明。

对于使用Token Exchange模式，获取的用户access_token接口，当接口调用成功时，HTTP状态码为 200，返回如下消息体。其中，“access_token”是需要获取的用户Token，取值以变量“XXX”表示。有了Token之后，您可以使用access_token认证调用其他API。

```
{
  "access_token": "XXX...",
  "refresh_token": "YYY...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 7200,
  "scope": "*"
}
```

当接口调用失败时，会返回错误码“400”及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_code": "KPGE.00001000",
  "error_msg": "参数错误"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 API

4.1 身份与授权

4.1.1 申请令牌 - CreateEmbedAuthToken

功能介绍

通过Token Exchange协议获取用户令牌。

URI

POST /v1/app/auth/token

请求参数

表 4-1 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释**: 请求体类型。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 固定值：application/x-www-form-urlencoded。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

表 4-2 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
grant_type	是	String	**参数解释**: 授权类型。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange。 **默认取值**: 不涉及。
subject_token	是	String	**参数解释**: IdP 签发的凭证（OIDC id_token / 自签 JWT）。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
subject_token_type	是	String	**参数解释**： 凭证类型标识。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： ● urn:ietf:params:oauth:token-type:id_token OIDC标准协议。 ● urn:ietf:params:oauth:token-type:jwt 集成方自有密钥签发JWT。 **默认取值**： 不涉及。
client_id	是	String	**参数解释**： APP ID。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： [1-128]个字符。 **默认取值**： 不涉及。
client_secret	是	String	**参数解释**： APP Secret。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： [1-256]个字符。 **默认取值**： 不涉及。

响应参数

状态码：200

表 4-3 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
access_token	String	**参数解释**: 获取的 access token。 **取值范围**: [1-1024]个字符。
refresh_token	String	**参数解释**: 获取的 refresh token。 **取值范围**: [1-1024]个字符。
token_type	String	**参数解释**: Token类型。 **取值范围**: ● Bearer。
expires_in	Long	**参数解释**: access token 的有效期，单位：秒。 **取值范围**: [1-86400]。
scope	String	**参数解释**: 授权范围。 **取值范围**: [0-2048]个字符。

状态码：400

表 4-5 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-6 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码：500

表 4-7 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-8 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

使用subject_token值为aaa.bbb.ccc的换取用户access_token。

```
https://{Endpoint}/v1/app/auth/token

{
  "grant_type" : "urn:ietf:params:oauth:grant-type:token-exchange",
  "subject_token" : "aaa.bbb.ccc",
  "subject_token_type" : "urn:ietf:params:oauth:token-type:id_token",
  "client_id" : "xxxxxx-yyyy-23",
  "client_secret" : "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
```

响应示例

状态码：200

```
{
  "access_token" : "aaa.bbb.ccc",
  "refresh_token" : "ddd.eee.cfffcc",
  "token_type" : "Bearer",
  "expires_in" : 7200,
  "scope" : "*"
}
```

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.2 刷新令牌 - RefreshEmbedAuthToken

功能介绍

在access_token过期前，使用refresh_token换取新的令牌。

URI

POST /v1/app/auth/token/refresh

请求参数

表 4-9 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释**: 请求体类型。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 固定值：application/x-www-form-urlencoded。 **默认取值**: 不涉及。
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-10 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
grant_type	是	String	**参数解释**: 授权类型。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: refresh_token。 **默认取值**: refresh_token。
refresh_token	是	String	**参数解释**: 刷新令牌。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
client_id	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
client_secret	是	String	**参数解释**: APP Secret。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-256]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-11 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-12 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
access_token	String	**参数解释**: 获取的 access token。 **取值范围**: [1-1024]个字符。
refresh_token	String	**参数解释**: 获取的 refresh token。 **取值范围**: [1-1024]个字符。
token_type	String	**参数解释**: Token类型。 **取值范围**: ● Bearer。
expires_in	Long	**参数解释**: access token 的有效期，单位：秒。 **取值范围**: [1-86400]。
scope	String	**参数解释**: 授权范围。 **取值范围**: [0-2048]个字符。

状态码：400

表 4-13 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-14 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：500

表 4-15 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

使用refresh_token值为aaa.bbb.ccc换取新的access_token。

```
https://{Endpoint}/v1/app/auth/token/refresh

{
  "grant_type" : "refresh_token",
  "refresh_token" : "aaa.bbb.ccc",
  "client_id" : "xxxxxx-yyyy-23",
  "client_secret" : "xxxxxxxxxxxxxxxx"
}
```

响应示例

状态码：200

```
{
  "access_token" : "aaa.bbb.ccc",
  "refresh_token" : "ddd.eee.cfffcc",
  "token_type" : "Bearer",
  "expires_in" : 7200,
  "scope" : "*"
}
```

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。
500	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

4.1.3 签发一次性会话 ticket - CreateEmbedAuthSessionTicket

功能介绍

签发一次性会话ticket，用于建立会话。

URI

POST /v1/app/auth/session/ticket

请求参数

表 4-17 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	**参数解释**: 认证凭证。 **约束限制**: 格式：Bearer {access_token}。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 4-18 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-19 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
ticket	String	**参数解释**: 一次性凭证。 **取值范围**: [1-256]个字符。
expires_in	Integer	**参数解释**: 一次性凭证有效期，单位：秒。 **取值范围**: [1-3600]。

状态码：400

表 4-20 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-22 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-23 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

使用请求头中的Authorization字段的值换取一次性ticket。

```
https://{Endpoint}/v1/app/auth/session/ticket
```

响应示例

状态码：200

```
{
  "ticket" : "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "expires_in" : 120
}
```

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。
500	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.1.4 撤销令牌 - RevokeEmbedAuthToken

功能介绍

主动撤销 access_token 或 refresh_token。

URI

POST /v1/app/auth/token/revoke

请求参数

表 4-24 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	是	String	**参数解释**: 请求体类型。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 固定值：application/x-www-form-urlencoded。 **默认取值**: 不涉及。
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-25 FormData 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
token	是	String	**参数解释**: 需要撤销的Token。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
token_type	是	String	**参数解释**: Token类型。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: ● access_token。 ● refresh_token。 **默认取值**: 不涉及。
client_id	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
client_secret	是	String	**参数解释**: APP Secret。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-256]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-26 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

状态码：400

表 4-27 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：500

表 4-29 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-30 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

撤销token_type类型为access_token，值aaa.bbb.ccc的用户token。

```
https://{Endpoint}/v1/app/auth/token/revoke

{
  "token" : "aaa.bbb.ccc",
  "token_type" : "access_token",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "client_id" : "xxxxxx-yyyy-23",
  "client_secret" : "xxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
```

响应示例

状态码：200

无

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。
500	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

4.2 空间管理

4.2.1 查询空间列表 - ListOrganization

功能介绍

根据条件查询用户名下的所有或部分空间列表。

URI

GET /v1/app/organizations

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-31 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释**: 偏移量，表示从此偏移量开始查询。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 大于等于0。 **默认取值**: 0。
limit	否	Integer	**参数解释**: 每页显示的条目数量。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 正整数。 **默认取值**: 50。
sort_key	否	String	**参数解释**: 排序字段。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: name：标题。 update_time：修改时间。 create_time：创建时间。 **默认取值**: create_time。
sort_dir	否	String	**参数解释**: 排序方式。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: asc：升序，desc：降序。 **默认取值**: desc。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
only_personal	否	Boolean	**参数解释**: 是否仅查询个人空间。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: false或者空走原逻辑，取值true则返回个人团队，默认空，兼容原逻辑。 **默认取值**: 空。

请求参数

表 4-32 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	**参数解释**: 认证凭证。 **约束限制**: 格式：Bearer {access_token}。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-33 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
org_list	Array of **ListOrganizationVo** objects	**参数解释**: 空间列表。 **取值范围**: 不涉及。
total	Integer	**参数解释**: 列表项总数。 **取值范围**: 不涉及。

表 4-34 ListOrganizationVo

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 空间ID。 **取值范围**: [1-64]个字符。
name	String	**参数解释**: 空间名称。 **取值范围**: [1-255]个字符。
logo	String	**参数解释**: 空间Logo背景色。 **取值范围**: 不涉及。
is_personal	Boolean	**参数解释**: 是否为个人空间。 **取值范围**: boolean。
create_time	String	**参数解释**: 创建时间。 **取值范围**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
update_time	String	**参数解释**: 更新时间。 **取值范围**: 不涉及。
authority	**AuthorityV1Vo** object	**参数解释**: 权限。 **取值范围**: 不涉及。

表 4-35 AuthorityV1Vo

参数	参数类型	描述
auth	String	**参数解释**: 用户权限。 **取值范围**: 不涉及。

状态码：400

表 4-36 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

状态码：500

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-38 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	业务跟踪ID。

表 4-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

查询个人文档库。

```
GET https://{Endpoint}/v1/app/organizations?only_personal=true
```

响应示例

状态码：200

```
{
  "org_list" : [ {
    "id" : "org_1a2b3c4d",
    "name" : "产品研发组",
    "logo" : "#4A90D9",
    "is_personal" : false,
    "create_time" : "2026-09-18 10:00:00",
    "update_time" : "2026-09-18 14:30:00"
  } ],
  "total" : 1
}
```

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。
500	错误响应。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

错误码

请参见**错误码**。

4.2.2 查询指定空间下的文档库 - ListDocbaseInOrganization

功能介绍

根据条件查询指定空间下的文档库详情，用于文档库管理或者创建文档。

URI

GET /v1/app/organizations/{organization_id}/wikis

表 4-40 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
organization_id	是	String	**参数解释**: 空间ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

表 4-41 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	**参数解释**: 偏移量，表示从此偏移量开始查询。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 大于等于0的整数。 **默认取值**: 0。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	**参数解释**: 每页显示的条目数量。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 正整数。 **默认取值**: 50。
sort_key	否	String	**参数解释**: 排序字段。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: name：标题。 update_time：修改时间。 create_time：创建时间。 **默认取值**: create_time。
sort_dir	否	String	**参数解释**: 排序方式。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: asc：升序，desc：降序。 **默认取值**: desc。
only_default_wiki	否	Boolean	**参数解释**: 支持返回团队中默认文档库。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: false或者空返回指定空间的所有文档库；取值true则返回默认文档库。 **默认取值**: 空。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-42 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	**参数解释**: 认证凭证。 **约束限制**: 格式：Bearer {access_token}。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

响应参数

状态码：200

表 4-43 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
wiki_list	Array of **ListDocbaseInOrganizationVo** objects	**参数解释**: 文档库列表。 **取值范围**: 不涉及。
total	Integer	**参数解释**: 总数。 **取值范围**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-44 ListDocbaseInOrganizationVo

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 文档库ID。 **取值范围**: [1-64]个字符。
name	String	**参数解释**: 文档库名称。 **取值范围**: [1-255]个字符。
avatar	String	**参数解释**: 文档库图标。 **取值范围**: [1-255]个字符。
create_time	String	**参数解释**: 创建时间。 **取值范围**: 不涉及。
update_time	String	**参数解释**: 更新时间。 **取值范围**: 不涉及。
authority	**AuthorityV1Vo** object	**参数解释**: 用户权限。 **取值范围**: 不涉及。

表 4-45 AuthorityV1Vo

参数	参数类型	描述
auth	String	**参数解释**: 用户权限。 **取值范围**: 不涉及。

状态码：400

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-46 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

查询空间id为cXXXXXXX2-bfb0-0XXXXX1af7的前50个文档库。

```
GET https://{Endpoint}/v1/app/organizations/cXXXXXXX2-bfb0-0XXXXX1af7/wikis?offset=0&limit=50
```

响应示例

状态码：200

```
{
  "wiki_list" : [ {
    "id" : "wiki_5e6f7a8b",
    "name" : "技术文档库",
    "avatar" : "https://example.com/avatar.png",
    "create_time" : "2026-09-18 10:00:00",
    "update_time" : "2026-09-18 14:30:00"
  } ],
  "total" : 1
}
```

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

4.3 文档管理

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4.3.1 文档软删除 - DeleteDocumentSoft

功能介绍

软删除文档，执行后文档被放到回收站。

URI

POST /v1/app/documents/softdelete/{document_id}

表 4-47 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
document_id	是	String	**参数解释**: 文档ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

请求参数

表 4-48 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	**参数解释**: 认证凭证。 **约束限制**: 格式：Bearer {access_token}。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

响应参数

状态码：200

表 4-49 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	消息追踪id。

状态码：400

表 4-50 响应 Header 参数

参数	参数类型	描述
X-Trace-Id	String	消息追踪id。

表 4-51 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

删除文档d3XXX1-0fb8-4926-8f34-6XXXX11。

```
POST https://{Endpoint}/v1/app/documents/softdelete/d3XXX1-0fb8-4926-8f34-6XXXX11
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

无

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.2 创建目录或文档 - CreateDocument

功能介绍

创建目录或文档。

URI

POST /v1/app/documents

请求参数

表 4-52 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	**参数解释**： 认证凭证。 **约束限制**： 格式：Bearer {access_token}。 **取值范围**： [1-1024]个字符。 **默认取值**： 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

表 4-53 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
organization_id	是	String	**参数解释**: 所属空间ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
parent_document_id	否	String	**参数解释**: 父级文档ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
template_id	否	String	**参数解释**: 模板ID，如果指定模板ID，创建的文档内容为该模板内容。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
wiki_id	是	String	**参数解释**: 文档库ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
title	否	String	**参数解释**: 文档标题。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-255]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
type	否	Integer	**参数解释**: 文档类型。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 1：目录。 2：Page文档。 **默认取值**: 不涉及。

响应参数

状态码：200

表 4-54 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	**参数解释**: 文档ID。 **取值范围**: [1-64]个字符。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
organization_id	String	**参数解释**: 所属空间ID。 **取值范围**: [1-64]个字符。
wiki_id	String	**参数解释**: 所属文档库ID。 **取值范围**: [1-64]个字符。
title	String	**参数解释**: 标题。 **取值范围**: [1-255]个字符。
create_time	String	**参数解释**: 创建时间。 **取值范围**: 不涉及。
type	Integer	**参数解释**: 文档类型。 **取值范围**: 1：目录，2：Page文档。

状态码：400

表 4-55 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

```
POST https://{Endpoint}/v1/app/documents

{
  "organization_id" : "org_abc123def456",
  "wiki_id" : "wiki_xyz789",
  "parent_document_id" : "doc_parent_001",
  "title" : "产品技术方案",
  "template_id" : "tpl_abc123def456",
  "type" : 2
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

```
{
  "id" : "doc_1a2b3c4d",
  "organization_id" : "org_abc123def456",
  "wiki_id" : "wiki_xyz789",
  "title" : "产品技术方案",
  "create_time" : "2026-09-18 10:00:00",
  "type" : 2
}
```

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

4.3.3 获取文档详情 - ShowDocumentDetail

功能介绍

获取文档详情

URI

GET /v1/app/documents/{document_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-56 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
document_id	是	String	**参数解释**: 文档ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

表 4-57 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
with_content	否	Boolean	**参数解释**: 是否返回文档内容。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: boolean。 **默认取值**: true。
with_plaintext	否	Boolean	**参数解释**: 是否返回文档文本内容。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: boolean。 **默认取值**: false。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 4-58 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	**参数解释**: 认证凭证。 **约束限制**: 格式：Bearer {access_token}。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: APP ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

响应参数

状态码：200

表 4-59 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
title	String	**参数解释**: 文档标题。 **取值范围**: [1-255]个字符。
content	String	**参数解释**: 文档内容。 **取值范围**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
plaintext	String	**参数解释**: 文档纯文本内容。 **取值范围**: 不涉及。
type	Integer	**参数解释**: 文档类型。 **取值范围**: 1：目录。 2：Page文档。 3：Board文档。 4：Mind文档。 5：Draw文档。 6：Table文档。 7：Slide文档。

状态码：400

表 4-60 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

查询文档id为d3XXXX1-0fb8-4926-8fXXXXX67511的信息和内容。

```
GET https://{Endpoint}/v1/app/documents/d3XXXX1-0fb8-4926-8fXXXXX67511?with_content=true
```

响应示例

状态码：200

```
{
  "title" : "接口设计规范",
  "content" : "文档内容Json数据",
  "plaintext" : "接口设计规范 本文档描述接口设计相关规范...",
  "type" : 1
}
```

状态码：400

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

4.4 Page 文档管理

4.4.1 创建 page 文档 - CreatePage

功能介绍

该接口用于创建带内容的page文档。

URI

POST /v1/app/aipage

请求参数

表 4-61 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	**参数解释**: 认证凭证。 **约束限制**: 格式：Bearer {access_token}。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: 集成方应用ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

表 4-62 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
parent_document_id	否	String	**参数解释**: 父级文档ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
title	否	String	**参数解释**: 文档标题。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-255]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
format	否	Integer	**参数解释**: 不涉及。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 0：云文档Page标准格式json。 1：markdown。 **默认取值**: 1。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
content	否	String	**参数解释**： 文档内容，可以是markdown或者文档json，由format决定。 **约束限制**： 不涉及。 **取值范围**： 不涉及。 **默认取值**： 不涉及。

响应参数

状态码：200

表 4-63 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
document_id	String	**参数解释**： 文档ID。 **取值范围**： [1-64]个字符。
title	String	**参数解释**： 标题。 **取值范围**： [1-255]个字符。
create_time	String	**参数解释**： 创建时间。 **取值范围**： 不涉及。

状态码：400

表 4-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

创建一篇page文档，父文档id为doc_parent_001。

```
POST https://{Endpoint}/v1/app/aipage

{
  "parent_document_id" : "doc_parent_001",
  "title" : "产品技术方案",
  "content" : "# 方案描述"
}
```

响应示例

状态码：200

请求成功。

```
{
  "document_id" : "doc_1a2b3c4d",
  "title" : "接口设计规范",
  "create_time" : "2026-09-18 10:00:00"
}
```

状态码：400

错误响应。

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

4.4.2 读取 page 文档 - ListPage

功能介绍

读取page文档。

URI

POST /v1/app/aipage/{document_id}/fetch

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-65 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
document_id	是	String	**参数解释**: 文档ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-64]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

请求参数

表 4-66 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Authorization	是	String	**参数解释**: 认证凭证。 **约束限制**: 格式：Bearer {access_token}。 **取值范围**: [1-1024]个字符。 **默认取值**: 不涉及。
X-Cloud-Doc-AppId	是	String	**参数解释**: 集成方应用ID。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: [1-128]个字符。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-67 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
format	否	Integer	**参数解释**: 文档内容。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 0：云文档Page标准格式json。 1：markdown。 **默认取值**: 1。
read_option	否	**read_option** object	**参数解释**: 局部读取参数。 **约束限制**: 全文时不传。 **取值范围**: 不涉及。 **默认取值**: 不涉及。

表 4-68 read_option

参数	是否必选	参数类型	描述
start_block_id	否	String	**参数解释**: range起点。 **约束限制**: 不涉及。 **取值范围**: 不涉及。 **默认取值**: 不涉及。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
end_block_id	否	String	**参数解释**: range终点。 **约束限制**: 不传表示到文末。 **取值范围**: 不涉及。 **默认取值**: 不涉及。

响应参数

状态码：200

表 4-69 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
document_id	String	**参数解释**: 文档ID。 **取值范围**: [1-64]个字符。
content	String	**参数解释**: 获取的文档内容。 **取值范围**: 不涉及。

状态码：400

表 4-70 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误码。
error_msg	String	错误描述。

请求示例

获取文档id为d37XXXXX1-0fb8-4926-8f3X-67XXXX11的文档块数据。

```
POST https://{Endpoint}/v1/app/aipage/d37XXXXX1-0fb8-4926-8f3X-67XXXX11/fetch
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
  "format" : 1,
  "read_option" : {
    "start_block_id" : "string",
    "end_block_id" : "string"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

请求成功。

```
{
  "document_id" : "doc_1a2b3c4d",
  "content" : "文档块json内容..."
}
```

状态码：400

错误响应。

```
{
  "error_code" : "KPGE.00001000",
  "error_msg" : "Parameter error."
}
```

状态码

状态码	描述
200	请求成功。
400	错误响应。

错误码

请参见**错误码**。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 附录

5.1 状态码

常用状态码请参见**表1 请求状态返回码**。

表 5-1 请求状态返回码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
401	401	鉴权失败	请求未携带有效的Access Token，或Token已过期/无效	检查Access Token是否过期或无效，重新调用获取Token接口获取新Token后重试
403	403	无权限操作	当前账号对该资源没有操作权限	确认当前账号对该资源具备操作权限，权限不足时联系管理员授权
405	405	请求类型错误,建议使用POST请求	使用了不支持的HTTP请求方法（如应使用GET却使用了POST）	按提示改用正确的HTTP请求方法（GET/POST）后重试
500	500	系统内部错误	服务端处理请求时发生未知异常	系统内部错误，请稍后重试；若持续失败，请收集请求信息并联系技术支持

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2 错误码

为了帮助您快速定位问题，错误码请参考**表1 错误码**。

表 5-2 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	KPGE.00000001	系统内部错误	服务端内部异常，与请求参数无关	系统内部错误，请稍后重试；若持续失败，请收集请求信息并联系技术支持
400	KPGE.00001000	请求体中的参数类型不匹配或请求体无效	请求参数类型或取值范围不符合接口定义	接口请求参数存在错误，检查请求参数类型或者范围是否跟接口保持一致
400	KPGE.00001004	操作失败，该文档不存在	请求的文档ID不存在或已被删除	检查文档ID是否正确，确认文档存在后重试
400	KPGE.00001010	请求鉴权服务失败	服务端调用鉴权服务时发生异常	鉴权服务暂时不可用，请稍后重试；若持续失败，请联系技术支持
400	KPGE.00001012	操作失败，该空间不存在	请求的空间ID不存在或已失效	检查空间ID是否正确，确认对应空间存在后重试
400	KPGE.00001014	操作失败，该文档库不存在	请求的文档库ID不存在或已被删除	检查文档库ID是否正确，确认文档库存在后重试
400	KPGE.00903807	创建文档失败	服务端创建文档时发生异常	检查文档创建参数是否合法，排除冲突后重试；若持续失败请联系技术支持
400	KPGE.00904701	不能查询文件夹	请求目标是文件夹而非文档	确认请求目标为文档而非文件夹后再查询

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	KPGE.00909405	客户端证书无效	请求携带的客户端证书不合法或已过期	检查客户端证书是否正确、是否在有效期内，更新有效证书后重试

版权所有 © 华为云计算技术有限公司