

弹性负载均衡

API 参考

文档版本 01
发布日期 2024-08-08



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 使用前必读	1
1.1 概述	1
1.2 调用说明	1
1.3 终端节点	1
1.4 约束与限制	1
1.5 基本概念	2
1.6 API 版本选择建议	3
1.7 分页查询	3
2 API 概览	7
3 如何调用 API	9
3.1 构造请求	9
3.2 认证鉴权	12
3.3 返回结果	14
4 API (V3)	16
4.1 API 版本信息	16
4.1.1 查询 API 版本列表信息	16
4.2 配额	20
4.2.1 查询配额详情	20
4.2.2 查询配额使用详情	25
4.3 可用区	31
4.3.1 查询可用区列表	31
4.4 规格	36
4.4.1 查询规格列表	36
4.4.2 查询规格详情	44
4.5 抢占 IP	49
4.5.1 计算抢占 IP 数	49
4.6 负载均衡器	58
4.6.1 创建负载均衡器	59
4.6.2 查询负载均衡器列表	88
4.6.3 查询负载均衡器详情	108
4.6.4 更新负载均衡器	119
4.6.5 变更负载均衡器计费模式	139

4.6.6 删除负载均衡器.....	144
4.6.7 级联删除负载均衡器.....	148
4.6.8 查询负载均衡器状态树.....	151
4.6.9 新增负载均衡器可用区.....	160
4.6.10 移除负载均衡器可用区.....	172
4.7 证书.....	184
4.7.1 创建证书.....	184
4.7.2 查询证书列表.....	193
4.7.3 查询证书详情.....	202
4.7.4 更新证书.....	207
4.7.5 删除证书.....	214
4.7.6 修改证书私钥字段回显开关.....	217
4.7.7 查询证书私钥字段回显开关.....	221
4.8 安全策略.....	225
4.8.1 创建自定义安全策略.....	225
4.8.2 查询自定义安全策略列表.....	232
4.8.3 查询自定义安全策略详情.....	238
4.8.4 更新自定义安全策略.....	243
4.8.5 删除自定义安全策略.....	250
4.8.6 查询系统安全策略列表.....	254
4.9 IP 地址组.....	259
4.9.1 创建 IP 地址组.....	259
4.9.2 查询 IP 地址组列表.....	266
4.9.3 查询 IP 地址组详情.....	272
4.9.4 更新 IP 地址组.....	277
4.9.5 删除 IP 地址组.....	283
4.9.6 更新 IP 地址组的 IP 列表项.....	287
4.9.7 删除 IP 地址组的 IP 列表项.....	293
4.10 监听器.....	299
4.10.1 创建监听器.....	299
4.10.2 查询监听器列表.....	327
4.10.3 查询监听器详情.....	344
4.10.4 更新监听器.....	357
4.10.5 删除监听器.....	378
4.10.6 级联删除监听器.....	382
4.11 后端服务器组.....	385
4.11.1 创建后端服务器组.....	385
4.11.2 查询后端服务器组列表.....	405
4.11.3 查询后端服务器组详情.....	419
4.11.4 更新后端服务器组.....	429
4.11.5 删除后端服务器组.....	443
4.12 后端服务器.....	447

4.12.1 创建后端服务器.....	447
4.12.2 查询后端服务器列表.....	460
4.12.3 查询后端服务器详情.....	470
4.12.4 更新后端服务器.....	477
4.12.5 删除后端服务器.....	485
4.12.6 后端服务器全局列表.....	489
4.12.7 批量创建后端服务器.....	499
4.12.8 批量删除后端服务器.....	509
4.12.9 批量更新后端服务器.....	518
4.13 健康检查.....	526
4.13.1 创建健康检查.....	526
4.13.2 查询健康检查列表.....	536
4.13.3 查询健康检查详情.....	545
4.13.4 更新健康检查.....	551
4.13.5 删除健康检查.....	562
4.14 转发策略.....	565
4.14.1 创建转发策略.....	565
4.14.2 查询转发策略列表.....	599
4.14.3 查询转发策略详情.....	617
4.14.4 更新转发策略.....	632
4.14.5 删除转发策略.....	665
4.14.6 批量更新转发策略优先级.....	669
4.15 转发规则.....	675
4.15.1 创建转发规则.....	676
4.15.2 查询转发规则列表.....	690
4.15.3 查询转发规则详情.....	700
4.15.4 更新转发规则.....	708
4.15.5 删除转发规则.....	722
4.16 主备后端服务器组.....	725
4.16.1 创建主备后端服务器组.....	725
4.16.2 查询主备后端服务器组列表.....	746
4.16.3 查询主备后端服务器组详情.....	763
4.16.4 删除主备后端服务器组.....	775
4.17 云日志.....	778
4.17.1 创建云日志.....	778
4.17.2 查询云日志列表.....	783
4.17.3 查询云日志详情.....	789
4.17.4 更新云日志.....	793
4.17.5 删除云日志.....	797
5 API (V2)	802
5.1 负载均衡器.....	802
5.1.1 创建负载均衡器.....	802

5.1.2 查询负载均衡列表.....	808
5.1.3 查询负载均衡详情.....	815
5.1.4 查询负载均衡状态树.....	819
5.1.5 更新负载均衡器.....	825
5.1.6 删除负载均衡器.....	830
5.2 监听器.....	832
5.2.1 创建监听器.....	832
5.2.2 查询监听器详情.....	843
5.2.3 查询监听器列表.....	849
5.2.4 更新监听器.....	857
5.2.5 删除监听器.....	867
5.3 后端云服务器组.....	868
5.3.1 创建后端云服务器组.....	868
5.3.2 查询后端云服务器组列表.....	876
5.3.3 查询后端云服务器组详情.....	883
5.3.4 更新后端云服务器组.....	887
5.3.5 删除后端云服务器组.....	894
5.4 后端云服务器.....	895
5.4.1 添加后端云服务器.....	895
5.4.2 查询后端云服务器列表.....	899
5.4.3 查询后端云服务器详情.....	902
5.4.4 更新后端云服务器.....	905
5.4.5 删除后端云服务器.....	908
5.5 健康检查.....	910
5.5.1 创建健康检查.....	910
5.5.2 查询健康检查列表.....	915
5.5.3 查询健康检查详情.....	920
5.5.4 更新健康检查.....	924
5.5.5 删除健康检查.....	928
5.6 转发策略.....	929
5.6.1 创建转发策略.....	929
5.6.2 查询转发策略列表.....	936
5.6.3 查询转发策略详情.....	941
5.6.4 更新转发策略.....	944
5.6.5 删除转发策略.....	948
5.7 转发规则.....	949
5.7.1 创建转发规则.....	949
5.7.2 查询转发规则列表.....	953
5.7.3 查询转发规则详情.....	957
5.7.4 更新转发规则.....	960
5.7.5 删除转发规则.....	963
5.8 白名单.....	964

5.8.1 创建白名单.....	964
5.8.2 查询白名单详情.....	967
5.8.3 查询白名单列表.....	968
5.8.4 更新白名单.....	971
5.8.5 删除白名单.....	973
5.9 SSL 证书管理.....	974
5.9.1 创建 SSL 证书.....	974
5.9.2 查询 SSL 证书列表.....	979
5.9.3 查询 SSL 证书详情.....	986
5.9.4 更新 SSL 证书.....	989
5.9.5 删除 SSL 证书.....	993
6 API (OpenStack API)	995
6.1 标签管理.....	995
6.1.1 添加负载均衡标签.....	995
6.1.2 批量添加负载均衡标签.....	997
6.1.3 查询单个负载均衡器的标签集合.....	999
6.1.4 查询所有负载均衡器的标签集合.....	1000
6.1.5 根据标签查询负载均衡器.....	1002
6.1.6 删除负载均衡标签.....	1006
6.1.7 添加监听器标签.....	1007
6.1.8 批量添加监听器标签.....	1009
6.1.9 查询单个监听器的标签集合.....	1011
6.1.10 查询所有监听器的标签集合.....	1012
6.1.11 根据标签查询监听器.....	1014
6.1.12 删除监听器标签.....	1018
6.1.13 返回码.....	1019
7 应用示例.....	1022
7.1 创建独享型负载均衡器并新建 EIP.....	1022
7.2 创建监听器.....	1024
7.3 删除独享型负载均衡器.....	1025
7.4 查询后端 ECS 的实例 ID.....	1027
8 权限和授权项.....	1029
8.1 权限及授权项说明.....	1029
8.2 V2API 授权项列表.....	1030
8.2.1 负载均衡器.....	1030
8.2.2 监听器.....	1031
8.2.3 后端云服务器组.....	1031
8.2.4 后端云服务器.....	1032
8.2.5 健康检查.....	1033
8.2.6 转发策略.....	1033
8.2.7 转发规则.....	1034

8.2.8 白名单.....	1034
8.2.9 SSL 证书管理.....	1035
8.2.10 配额管理.....	1035
8.2.11 标签管理.....	1036
8.2.12 API 授权项注意事项.....	1037
8.3 V3API 授权项列表.....	1037
8.3.1 负载均衡器.....	1037
8.3.2 监听器.....	1038
8.3.3 后端云服务器组.....	1039
8.3.4 后端云服务器.....	1039
8.3.5 健康检查.....	1040
8.3.6 转发策略.....	1040
8.3.7 转发规则.....	1041
8.3.8 IP 地址组.....	1042
8.3.9 证书.....	1042
8.3.10 安全策略.....	1043
8.3.11 配额.....	1044
8.3.12 API 版本.....	1044
8.3.13 可用区.....	1044
8.3.14 规格.....	1044
8.3.15 API 授权项注意事项.....	1045
9 附录.....	1046
9.1 错误码.....	1046
9.2 状态码.....	1058
9.3 监控指标说明.....	1059
9.4 共享型负载均衡通用信息.....	1068
9.4.1 分页查询.....	1068
9.4.2 查询结果顺序.....	1069
9.4.3 基本工作流.....	1070
9.5 获取项目 ID.....	1070
10 历史 API.....	1072
10.1 API (共享型 OpenStack API)	1072
10.1.1 负载均衡器.....	1072
10.1.1.1 创建负载均衡器.....	1072
10.1.1.2 查询负载均衡器.....	1077
10.1.1.3 查询负载均衡详情.....	1082
10.1.1.4 查询负载均衡状态树.....	1086
10.1.1.5 更新负载均衡器.....	1091
10.1.1.6 删除负载均衡器.....	1095
10.1.2 监听器.....	1096
10.1.2.1 创建监听器.....	1096
10.1.2.2 查询监听器.....	1106

10.1.2.3 查询监听器详情.....	1116
10.1.2.4 更新监听器.....	1119
10.1.2.5 删除监听器.....	1127
10.1.3 后端云服务器组.....	1128
10.1.3.1 创建后端云服务器组.....	1128
10.1.3.2 查询后端云服务器组.....	1136
10.1.3.3 查询后端云服务器组详情.....	1142
10.1.3.4 更新后端云服务器组.....	1146
10.1.3.5 删除后端云服务器组.....	1153
10.1.4 后端云服务器.....	1153
10.1.4.1 创建后端云服务器.....	1154
10.1.4.2 查询后端云服务器.....	1158
10.1.4.3 查询后端云服务器详情.....	1161
10.1.4.4 更新后端云服务器.....	1164
10.1.4.5 删除后端云服务器.....	1167
10.1.5 健康检查.....	1168
10.1.5.1 创建健康检查.....	1168
10.1.5.2 查询健康检查.....	1173
10.1.5.3 查询健康检查详情.....	1179
10.1.5.4 更新健康检查.....	1182
10.1.5.5 删除健康检查.....	1187
10.1.6 转发策略.....	1188
10.1.6.1 创建转发策略.....	1188
10.1.6.2 查询转发策略.....	1194
10.1.6.3 查询转发策略详情.....	1200
10.1.6.4 更新转发策略.....	1202
10.1.6.5 删除转发策略.....	1206
10.1.7 转发规则.....	1206
10.1.7.1 创建转发规则.....	1207
10.1.7.2 查询转发规则.....	1210
10.1.7.3 查询转发规则详情.....	1215
10.1.7.4 更新转发规则.....	1217
10.1.7.5 删除转发规则.....	1220
10.1.8 白名单.....	1221
10.1.8.1 创建白名单.....	1221
10.1.8.2 查询白名单.....	1223
10.1.8.3 查询白名单详情.....	1226
10.1.8.4 更新白名单.....	1227
10.1.8.5 删除白名单.....	1229
10.1.9 SSL 证书管理.....	1230
10.1.9.1 创建 SSL 证书.....	1230
10.1.9.2 查询 SSL 证书.....	1234

10.1.9.3 查询 SSL 证书详情.....	1241
10.1.9.4 更新 SSL 证书.....	1243
10.1.9.5 删除 SSL 证书.....	1247
10.2 异步任务查询.....	1248
10.3 查询版本.....	1250
10.4 快速入门.....	1251
10.4.1 获取 Token.....	1251
10.4.2 创建负载均衡器.....	1255
10.4.3 创建公网负载均衡器.....	1257
10.4.4 创建监听器.....	1260
10.4.5 创建后端云服务器组.....	1262
10.4.6 添加后端云服务器.....	1264
10.4.7 创建健康检查.....	1267
10.4.8 创建转发策略.....	1269
10.4.9 创建转发规则.....	1271
10.4.10 创建白名单.....	1271
10.4.11 创建 SSL 证书.....	1273
11 级联删除功能说明.....	1277

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用弹性负载均衡（Elastic Load Balance，简称ELB）。ELB是将访问流量根据转发策略进行转发，及根据所选的负载均衡算法进行流量分发控制的服务。弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，通过消除单点故障提升应用系统的可用性。

您可以使用本文档提供API对ELB进行相关操作，如创建、查询、删除、更新等。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

在调用弹性负载均衡API之前，请确保已经充分了解弹性负载均衡相关概念，详细信息请参见《弹性负载均衡用户指南》的“[产品介绍](#)”。

1.2 调用说明

弹性负载均衡提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

同时弹性负载均衡还提供多种编程语言的SDK供您使用，SDK的使用方法请参见<https://sdkcenter.developer.huaweicloud.com>。

1.3 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询弹性负载均衡的终端节点。

1.4 约束与限制

- 您能创建的ELB资源的数量与配额有关系，如果您想查看服务配额、扩大配额，具体请参见“[什么是配额](#)”。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。

1.5 基本概念

- 账号
用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。
- 用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
在[我的凭证](#)下，您可以查看账号ID和IAM用户ID。通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域（Region）
从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
详情请参见[区域和可用区](#)。
- 可用区（AZ，Availability Zone）
一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目
区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型



同样在[我的凭证](#)下，您可以查看项目ID。

- 企业项目
企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间的资源进行分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。

关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《[企业管理用户指南](#)》。

1.6 API 版本选择建议

弹性负载均衡服务提供的API分为V3和V2版本，接口版本选择详见[表1-1](#)，整体API及对应功能列表详见[API概览](#)。

表 1-1 弹性负载均衡 API 接口版本说明

API版本	接口功能说明	推荐实例
V3	<ul style="list-style-type: none">支持独享型实例所有功能。无法创建共享型实例，兼容支持存量共享型实例其他所有功能。	独享型
V2	支持共享型实例所有功能。	共享型

1.7 分页查询

调试


您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

操作步骤

以GET /v2/{project_id}/elb/loadbalancers接口为例，示例账号下有5个ELB对象，每页查询2个，示范分页查询遍历所有ELB对象的过程。


步骤1 Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，设置limit为2，查询第一页，如下图。

图 1-2 分页查询-01




步骤2 判断上一次查询返回实例数是否小于limit个数，如果小于则表示已查询到最后一页，否则需要继续查询下一页。示例中需要查询下一页，设置marker为上一页中最后一个ELB的ID，设置limit为2，查询第二页，如下图。

图 1-3 分页查询-02



步骤3 同样判断方法，查询第三页，如下图。

图 1-4 分页查询-03



步骤4 此时上一页查询响应个数小于limit，表示分页查询完成。

---结束

示例代码

步骤2中请求体如下：

```
GET https://elb.cn-north-1.myhuaweicloud.com:443/v2/e2e095f1a31c467c89d4251cae136fa1/elb/loadbalancers?limit=2&marker=42aa24dd-32f7-482d-8612-6a4a23320457
```

步骤2中响应体如下：

```
{
  "loadbalancers": [
    {
      "id": "84328656-33c6-431b-ac86-e876219e1aa7",
      "name": "ulb-vg7d",
      "description": "21212",
      "provider": "vlb",
      "listeners": [
        {
          "id": "8bad548d-740f-44db-bc91-c10271a0c750"
        }
      ],
      "pools": [
        {
          "id": "bc632a6f-b691-4f07-8523-2c4c7009d28e"
        },
        {
          "id": "599a4c5b-c00c-4491-9860-f322200c72a3"
        }
      ],
      "tags": [],
      "tenant_id": "e2e095f1a31c467c89d4251cae136fa1",
      "project_id": "e2e095f1a31c467c89d4251cae136fa1",
      "vip_subnet_id": "0d11891d-92b3-4a89-af39-fad71c6481a7",
      "vip_port_id": "475890b6-2e31-440b-a2a7-907a71d62c3b",
      "vip_address": "192.168.40.191",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "operating_status": "ONLINE",
      "admin_state_up": true,
    }
  ]
}
```

```
"created_at": "2018-10-11T14:11:19",
"updated_at": "2018-11-07T07:38:54",
"enterprise_project_id": "0"
},
{
  "id": "992fd704-1e38-4975-a04a-a4e7982146de",
  "name": "ulb-8yrd",
  "description": "",
  "provider": "vlb",
  "listeners": [
    {
      "id": "ad49e548-1466-43de-9247-10f56e1f2e0e"
    },
    {
      "id": "bdba3fa8-574f-4c6e-a808-8f21b54b9b1a"
    }
  ],
  "pools": [
    {
      "id": "10977afc-dfb9-40fa-afa5-2177aa8f8529"
    },
    {
      "id": "18238c04-5b33-4e5c-8069-8728dece4b54"
    },
    {
      "id": "5389884f-e884-4c98-9e5f-1b8da5cb3fd0"
    }
  ],
  "tags": [],
  "tenant_id": "e2e095f1a31c467c89d4251cae136fa1",
  "project_id": "e2e095f1a31c467c89d4251cae136fa1",
  "vip_subnet_id": "f15e603b-49d3-4b4d-9a26-1f24ea20d443",
  "vip_port_id": "3421dbcd-5d25-4cb0-b472-e9dfca260bf6",
  "vip_address": "192.168.0.29",
  "provisioning_status": "ACTIVE",
  "operating_status": "ONLINE",
  "admin_state_up": true,
  "created_at": "",
  "updated_at": "",
  "enterprise_project_id": "0"
}
]
```


2 API 概览

通过使用弹性负载均衡服务所提供的接口，您可以完整的使用弹性负载均衡服务的所有功能。弹性负载均衡服务所提供的接口如[表2-1](#)所示。

表 2-1 ELB 接口说明

类型	子类型	说明
API (独享型)	负载均衡器	实现负载均衡器的创建、查询列表、查询详情、查询状态树、修改、删除等操作。
	证书	实现证书的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	安全策略	实现安全策略的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	IP地址组	实现IP地址组的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	监听器	实现监听器的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	后端服务器组	实现后端服务器组的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	后端服务器	实现后端服务器的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	健康检查	实现健康检查的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
	转发策略	实现安全策略的创建、查询列表、查询详情、修改、批量更新优先级、删除等操作。
	转发规则	实现转发规则的创建、查询列表、查询详情、修改、删除等操作。
共享型ELB接口	负载均衡器	实现负载均衡器创建、查询列表、查询详情、状态树查询、更新、删除等操作。

类型	子类型	说明
	监听器	实现监听器的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	后端云服务器组	实现后端云服务器组的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	后端云服务器	实现后端云服务器的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	健康检查	实现健康检查的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	转发策略	实现转发策略的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	转发规则	实现转发规则的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	白名单	实现白名单的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	SSL证书管理	实现证书的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
共享型ELB OpenStack接口	负载均衡器	实现负载均衡器创建、查询列表、查询详情、状态树查询、更新、删除等操作。
	监听器	实现监听器的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	后端云服务器组	实现后端云服务器组的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	后端云服务器	实现后端云服务器的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	健康检查	实现健康检查的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	转发策略	实现转发策略的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	转发规则	实现转发规则的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	白名单	实现白名单的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	SSL证书管理	实现证书的创建、查询列表、查询详情、更新、删除等操作。
	标签管理	实现负载均衡器和监听器的标签的创建、批量创建、查询、删除、批量删除等操作。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[管理员创建IAM用户](#)来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

您还可以通过这个视频教程了解如何构造请求调用API：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/102987>。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 地区和终端节点 获取。 例如IAM服务在“华北-北京四”区域的Endpoint为“iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“？limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要创建IAM用户，由于IAM为全局服务，则使用任一区域的Endpoint，比如“华北-北京四”区域的Endpoint（iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com），并在[管](#)

理员创建IAM用户的URI部分找到resource-path (/v3.0/OS-USER/users) ， 拼接起来如下所示。

```
https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3.0/OS-USER/users
```

图 3-1 URI 示意图



说明

为方便查看，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在管理员创建IAM用户的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam.cn-north-1.myhuaweicloud.com/v3.0/OS-USER/users
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见表3-3。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 获取项目ID 章节获取项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求，或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 获取用户Token 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo ...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，使用AK/SK方式认证时，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-1.myhuaweicloud.com/v3.0/OS-USER/users
Content-Type: application/json
X-Sdk-Date: 20240416T095341Z
Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Access=*****, SignedHeaders=content-type;host;x-sdk-date,
Signature=*****
```

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明，将消息体加入后的请求如下所示，其中加粗的字段需要根据实际值填写。

- **accountid**为IAM用户所属的账号ID。
- **username**为要创建的IAM用户名。
- **email**为IAM用户的邮箱。
- *********为IAM用户的登录密码。

```
POST https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3.0/OS-USER/users
Content-Type: application/json
X-Sdk-Date: 20240416T095341Z
Authorization: SDK-HMAC-SHA256 Access=*****, SignedHeaders=content-type;host;x-sdk-date,
Signature=*****

{
  "user": {
    "domain_id": "accountid",
    "name": "username",
    "password": "*****",
    "email": "email",
    "description": "IAM User Description"
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中的“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

- Token认证：通过Token认证调用请求。

AK/SK 认证

📖 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK (Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK (Secret Access Key)：私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

📖 说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

Token 认证

📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中，从而通过身份认证，获得操作API的权限。Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取。

调用本服务API需要项目级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username", //IAM用户名
          "password": $ADMIN_PASS, //IAM用户密码，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
          "domain": {
            "name": "domainname" //IAM用户所属账号名
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxx" //项目名称
      }
    }
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ...”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ...”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.cn-north-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

您还可以通过这个视频教程了解如何使用Token认证：<https://bbs.huaweicloud.com/videos/101333>。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，返回如[图3-2](#)所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

📖 说明

建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

图 3-2 管理员创建 IAM 用户响应消息头

```
"X-Frame-Options": "SAMEORIGIN",
"X-IAM-ETag-id": "2562365939-d8f6f12921974cb097338ac11fceac8a",
"Transfer-Encoding": "chunked",
"Strict-Transport-Security": "max-age=31536000; includeSubdomains;",
"Server": "api-gateway",
"X-Request-Id": "af2953f2bcc67a42325a69a19e6c32a2",
"X-Content-Type-Options": "nosniff",
"Connection": "keep-alive",
"X-Download-Options": "noopen",
"X-XSS-Protection": "1; mode=block;",
"X-IAM-Trace-Id": "token_█_null_af2953f2bcc67a42325a69a19e6c32a2",
"Date": "Tue, 21 May 2024 09:03:40 GMT",
"Content-Type": "application/json; charset=utf8"
```

响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[管理员创建IAM用户](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。


```
{
  "user": {
    "id": "c131886aec...",
    "name": "IAMUser",
    "description": "IAM User Description",
    "areacode": "",
    "phone": "",
    "email": "***@***.com",
    "status": null,
    "enabled": true,
    "pwd_status": false,
    "access_mode": "default",
    "is_domain_owner": false,
    "xuser_id": "",
    "xuser_type": "",
    "password_expires_at": null,
    "create_time": "2024-05-21T09:03:41.000000",
    "domain_id": "d78cbac1.....",
    "xdomain_id": "30086000.....",
    "xdomain_type": "",
    "default_project_id": null
  }
}
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The request message format is invalid.",
  "error_code": "IMG.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

4 API (V3)

4.1 API 版本信息

4.1.1 查询 API 版本列表信息

功能介绍

返回ELB当前所有可用的API版本。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /versions

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 4-1 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of ApiVersionInfo objects	可用API版本列表。

表 4-2 ApiVersionInfo

参数	参数类型	描述
id	String	API版本号。 取值：由高到低版本分别为v3，v2，v2.0。
status	String	API版本的状态。 取值： <ul style="list-style-type: none">● CURRENT：当前版本。● STABLE：稳定版本。● DEPRECATED：废弃版本。 说明： 所有支持的API版本中最高版状态为CURRENT，其他版本状态为STABLE。

请求示例

查询负载均衡服务的API版本列表信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/versions
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "versions": [ {
    "id": "v3",
    "status": "CURRENT"
  }, {
    "id": "v2",
    "status": "STABLE"
  }, {
    "id": "v2.0",
    "status": "STABLE"
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListApiVersionsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ListApiVersionsRequest request = new ListApiVersionsRequest();
        try {
            ListApiVersionsResponse response = client.listApiVersions(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk)

    client = ElbClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ListApiVersionsRequest()
        response = client.list_api_versions(request)
```

```
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := elb.NewElbClient(
        elb.ElbClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListApiVersionsRequest{}
    response, err := client.ListApiVersions(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2 配额

4.2.1 查询配额详情

功能介绍

查询指定项目中负载均衡相关的各类资源的当前配额。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/quotas

表 4-3 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 4-4 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	参数解释：IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-5 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。
quota	Quota object	负载均衡相关各类资源的配额信息。仅返回资源的总配额，不包括剩余可用配额。

表 4-6 Quota

参数	参数类型	描述
project_id	String	项目ID。
loadbalancer	Integer	负载均衡器配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
certificate	Integer	证书配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
listener	Integer	监听器配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
l7policy	Integer	转发策略配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
condition_per_policy	Integer	单个转发策略下所有转发规则的condition总数配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
pool	Integer	后端云服务器组配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
healthmonitor	Integer	健康检查配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
member	Integer	后端云服务器配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。

参数	参数类型	描述
members_per_pool	Integer	单个pool下的member的配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
listeners_per_pool	Integer	单个监听器下的pool的配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
ipgroup	Integer	IP地址组配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
ipgroup_bindings	Integer	单个IP地址组可以关联的监听器数量配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
ipgroup_max_length	Integer	单个监听器下关联的所有IP地址组的ip列表中的IP总数不能超过ipgroup_max_length。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
security_policy	Integer	自定义安全策略配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。
listeners_per_loadbalancer	Integer	单个LB实例下的监听器配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">• 大于等于0：表示当前配额数量。• -1：表示无配额限制。 说明 当前单个LB下监听器配额实际未限制，但建议不要超过默认配额。

请求示例

查询负载均衡的相关资源配额信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/quotas
```


响应示例

状态码： 200

操作正常返回

```
{
  "request_id" : "c6f3d7fe99bb1d8aa29e148097dab0d0",
  "quota" : {
    "member" : 10000,
    "members_per_pool" : 1000,
    "certificate" : -1,
    "l7policy" : 2000,
    "listener" : 1500,
    "loadbalancer" : 100000,
    "healthmonitor" : -1,
    "pool" : 5000,
    "ipgroup" : 1000,
    "ipgroup_bindings" : 50,
    "ipgroup_max_length" : 300,
    "security_policy" : 50,
    "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
    "condition_per_policy" : 10,
    "listeners_per_pool" : 50,
    "listeners_per_loadbalancer" : 50
  }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowQuotaSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
    }
}
```

```
ShowQuotaRequest request = new ShowQuotaRequest();
try {
    ShowQuotaResponse response = client.showQuota(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskel.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskel.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = ElbClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ShowQuotaRequest()
        response = client.show_quota(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := elb.NewElbClient(
    elb.ElbClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ShowQuotaRequest{}
response, err := client.ShowQuota(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.2 查询配额使用详情

功能介绍

查询指定项目中负载均衡相关的各类资源的当前配额和已使用配额信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/quotas/details

表 4-7 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。

表 4-8 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
quota_key	否	Array	资源类型。 取值： loadbalancer、listener、 ipgroup、pool、member、 healthmonitor、l7policy、 certificate、security_policy、 listeners_per_loadbalancer、 listeners_per_pool、 members_per_pool、 condition_per_policy、 ipgroup_bindings、 ipgroup_max_length。 支持多值查询，查询条件格式： quota_key=xxx"a_key=xxx 。

请求参数

表 4-9 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	参数解释：IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-10 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

参数	参数类型	描述
quotas	Array of QuotaInfo objects	资源配额信息列表。

表 4-11 QuotaInfo

参数	参数类型	描述
quota_key	String	资源类型。 取值：loadbalancer、listener、ipgroup、pool、member、healthmonitor、l7policy、certificate、security_policy、listeners_per_loadbalancer、listeners_per_pool、members_per_pool、condition_per_policy、ipgroup_bindings、ipgroup_max_length。
quota_limit	Integer	总配额。 取值： <ul style="list-style-type: none">大于等于0：表示当前配额数量。-1：表示无配额限制。
used	Integer	已使用配额。
unit	String	配额单位。 取值：count，表示个数。

请求示例

查询负载均衡服务指定类型的资源配额信息

```
https://{ELB_Endpoint}/v3/06b9dc6cbf80d5952f18c0181a2f4654/elb/quotas/details?quota_key=members_per_pool&quota_key=loadbalancer
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "request_id" : "a396ad8e282d69d1afec6d437fe93c2d",
  "quotas" : [ {
    "quota_key" : "members_per_pool",
    "used" : 992,
    "quota_limit" : 1000,
    "unit" : "count"
  }, {
    "quota_key" : "security_policy",
    "used" : 11,
    "quota_limit" : 50,
```

```
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "ipgroup_max_length",
    "used": 3,
    "quota_limit": 300,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "listener",
    "used": 803,
    "quota_limit": 1500,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "pool",
    "used": 1009,
    "quota_limit": 5000,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "certificate",
    "used": 608,
    "quota_limit": -1,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "loadbalancer",
    "used": 752,
    "quota_limit": 100000,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "ipgroup",
    "used": 11,
    "quota_limit": 1000,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "ipgroup_bindings",
    "used": 2,
    "quota_limit": 50,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "member",
    "used": 3022,
    "quota_limit": 10000,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "listeners_per_loadbalancer",
    "used": 0,
    "quota_limit": 50,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "l7policy",
    "used": 148,
    "quota_limit": 2000,
    "unit": "count"
  }, {
    "quota_key": "healthmonitor",
    "used": 762,
    "quota_limit": -1,
    "unit": "count"
  }
}]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListQuotaDetailsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ListQuotaDetailsRequest request = new ListQuotaDetailsRequest();
        try {
            ListQuotaDetailsResponse response = client.listQuotaDetails(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)
```

```
client = ElbClient.new_builder() \  
  .with_credentials(credentials) \  
  .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \  
  .build()  
  
try:  
  request = ListQuotaDetailsRequest()  
  response = client.list_quota_details(request)  
  print(response)  
except exceptions.ClientRequestException as e:  
  print(e.status_code)  
  print(e.request_id)  
  print(e.error_code)  
  print(e.error_msg)
```

Go

```
package main  
  
import (  
  "fmt"  
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"  
  elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"  
  "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"  
  region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"  
)  
  
func main() {  
  // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
  risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
  variables and decrypted during use to ensure security.  
  // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
  example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
  ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")  
  sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")  
  projectId := "{project_id}"  
  
  auth := basic.NewCredentialsBuilder().  
    WithAk(ak).  
    WithSk(sk).  
    WithProjectId(projectId).  
    Build()  
  
  client := elb.NewElbClient(  
    elb.ElbClientBuilder().  
      WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).  
      WithCredential(auth).  
      Build())  
  
  request := &model.ListQuotaDetailsRequest{}  
  response, err := client.ListQuotaDetails(request)  
  if err == nil {  
    fmt.Printf("%+v\n", response)  
  } else {  
    fmt.Println(err)  
  }  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3 可用区

4.3.1 查询可用区列表

功能介绍

返回租户创建LB时可使用的可用区集合列表情况。

- 默认情况下，会返回一个可用区集合。
在（如创建LB）设置可用区时，填写的可用区必须包含在可用区集合中、为这个可用区集合的子集。
- 特殊场景下，部分客户要求负载均衡只能创建在指定可用区集合中，此时会返回客户定制的可用区集合。
返回可用区集合可能为一个也可能为多个，比如列表有两个可用区集合[az1,az2], [az2,az3]。
在创建负载均衡器时，可以选择创建在多个可用区，但所选的多个可用区必须同属于其中一个可用区集合，
如可以选az2和az3，但不能选择az1和az3。你可以选择多个可用区，只要这些可用区在一个子集中

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/availability-zones

表 4-12 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	参数解释：项目ID。

表 4-13 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
public_border_group	否	String	参数解释：AZ组。

请求参数

表 4-14 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	参数解释：IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	参数解释：请求ID。 注：自动生成。
availability_zones	Array<Array<AvailabilityZone>>	参数解释：返回创建LB时可使用的可用区集合列表。如：[[az1,az2],[az2,az3]]，则在创建LB时，只能从其中的一个子列表选择一个或多个可用区，不能跨列表选择。在上述例子中，不能选择az1和az3。

表 4-16 AvailabilityZone

参数	参数类型	描述
code	String	参数解释：可用区唯一编码。
state	String	参数解释：可用区状态。 取值范围：ACTIVE。
protocol	Array of strings	参数解释：未售罄的LB规格类别。 取值范围：L4 表示网络型LB未售罄；L7 表示应用型LB未售罄。
public_border_group	String	参数解释：可用区组，如：center

参数	参数类型	描述
category	Integer	参数解释：范围编码。 取值范围：0表示center，21表示homezone

请求示例

查询负载均衡可用区列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/availability-zones
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "availability_zones" : [ [ {
    "state" : "ACTIVE",
    "code" : "az1",
    "protocol" : [ "L4", "L7" ],
    "public_border_group" : "center",
    "category" : 0
  }, {
    "state" : "ACTIVE",
    "code" : "az2",
    "protocol" : [ "L4" ],
    "public_border_group" : "center",
    "category" : 0
  }, {
    "state" : "ACTIVE",
    "code" : "az3",
    "protocol" : [ "L7" ],
    "public_border_group" : "center",
    "category" : 0
  }, {
    "state" : "ACTIVE",
    "code" : "homezone.az0",
    "protocol" : [ "L4" ],
    "public_border_group" : "homezone.azg",
    "category" : 21
  } ] ],
  "request_id" : "0d799435-259e-459f-b2bc-0beee06f6a77"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListAvailabilityZonesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ListAvailabilityZonesRequest request = new ListAvailabilityZonesRequest();
        try {
            ListAvailabilityZonesResponse response = client.listAvailabilityZones(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = ElbClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()
```

```
try:
    request = ListAvailabilityZonesRequest()
    response = client.list_availability_zones(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := elb.NewElbClient(
        elb.ElbClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListAvailabilityZonesRequest{}
    response, err := client.ListAvailabilityZones(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.4 规格

4.4.1 查询规格列表

功能介绍

查询当前region下可用的负载均衡规格列表。

接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。
- marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/flavors

表 4-17 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	参数解释：项目ID。

表 4-18 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	参数解释：上一页最后一条记录的ID。 使用说明： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 不指定时表示查询第一页。• 该字段不允许为空或无效的ID。
limit	否	Integer	参数解释：每页返回的个数。 取值范围：0-2000 默认取值：2000

参数	是否必选	参数类型	描述
page_reverse	否	Boolean	参数解释：是否反向查询。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">• 必须与limit一起使用。• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true：查询上一页。• false：查询下一页，默认。
id	否	Array	参数解释：规格ID。 支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&id=xxx</i> 。
name	否	Array	参数解释：规格名称。 支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&name=xxx</i> 。
type	否	Array	参数解释：规格类别。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• L4和L7 表示四层网络型和七层应用型flavor。• L4_elastic和L7_elastic 表示弹性扩缩容实例的下限规格。• L4_elastic_max、L7_elastic_max 表示弹性扩缩容实例的上限规格。 支持多值查询，查询条件格式： <i>type=xxx&type=xxx</i> 。
shared	否	Boolean	参数解释：是否查询公共规格。 取值范围：true表示公共规格，所有租户可见。false表示私有规格，为当前租户所有。

请求参数

表 4-19 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	参数解释：IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-20 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
flavors	Array of Flavor objects	参数解释：规格列表。
page_info	PageInfo object	参数解释：规格分页信息。
request_id	String	参数解释：请求ID。 注：自动生成。

表 4-21 Flavor

参数	参数类型	描述
id	String	参数解释：规格ID。
info	FlavorInfo object	参数解释：规格相关的指标。

参数	参数类型	描述
name	String	参数解释：规格名称。 取值范围： 网络型有如下规格： <ul style="list-style-type: none">• L4_flavor.elb.s1.small: 小型 I• L4_flavor.elb.s2.small: 小型 II• L4_flavor.elb.s1.medium: 中型 I• L4_flavor.elb.s2.medium: 中型 II• L4_flavor.elb.s1.large: 大型 I• L4_flavor.elb.s2.large: 大型 II• L4_flavor.elb.pro.max: 四层弹性规格 应用型有如下规格： <ul style="list-style-type: none">• L7_flavor.elb.s1.small: 小型 I• L7_flavor.elb.s2.small: 小型 II• L7_flavor.elb.s1.medium: 中型 I• L7_flavor.elb.s2.medium: 中型 II• L7_flavor.elb.s1.large: 大型 I• L7_flavor.elb.s2.large: 大型 II• L7_flavor.elb.s1.extra-large: 超大型 I• L7_flavor.elb.s2.extra-large: 超大型 II• L7_flavor.elb.pro.max: 七层弹性规格
shared	Boolean	参数解释：是否公共规格。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true表示公共规格，所有租户可见。• false表示私有规格，为当前租户所有。
project_id	String	参数解释：项目ID。
type	String	参数解释：规格类别。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• L4和L7 表示四层网络型和七层应用型flavor。• L4_elastic和L7_elastic 表示弹性扩缩容实例的下限规格。已废弃，请勿使用。• L4_elastic_max、L7_elastic_max 表示弹性扩缩容实例的上限规格。
flavor_sold_out	Boolean	参数解释： 是否售罄。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true: 已售罄，将无法购买该规格的LB。• false: 未售罄，可购买该规格的LB。

参数	参数类型	描述
public_border_group	String	参数解释：可用区组，如：center
category	Integer	参数解释：可用区组编码。 取值范围：0表示center，21表示homezone。

表 4-22 FlavorInfo

参数	参数类型	描述
connection	Integer	参数解释：并发数。单位：个。
cps	Integer	参数解释：新建数。单位：个。
qps	Integer	参数解释：每秒查询数。单位：个。 约束限制：仅7层LB有该指标。
bandwidth	Integer	参数解释：带宽。单位：Kbit/s。
lcu	Integer	参数解释：当前flavor对应的lcu数量。单位：个。 说明 LCU是用来衡量独享型ELB处理性能综合指标，LCU值越大，性能越好。
https_cps	Integer	参数解释：https新建连接数。单位：个。 约束限制：仅7层LB有该指标。

表 4-23 PageInfo

参数	参数类型	描述
previous_marker	String	参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。
next_marker	String	参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。
current_count	Integer	参数解释：当前的记录数。

请求示例

查询支持的负载均衡规格列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f/elb/flavors?  
limit=2&marker=179568ef-5ba4-4ca0-8c5e-5d581db779b1
```

响应示例

状态码： 200

参数解释：操作正常返回。

```
{
  "request_id": "01e84c2750b7217e5903b3d3bc9a9fda",
  "flavors": [ {
    "name": "L7_flavor.basic.elb.s1.small",
    "shared": true,
    "project_id": "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
    "info": {
      "bandwidth": 50000,
      "connection": 200000,
      "cps": 2000,
      "https_cps": 200,
      "lcu": 10,
      "qps": 4000
    },
    "id": "037418d4-8c9e-40b8-9e54-70ff4848fd82",
    "type": "L7_basic",
    "flavor_sold_out": false
  }, {
    "name": "L4_flavor.elb.s2.small",
    "shared": true,
    "project_id": "8d53f081ea24444aa95e2bfa942ef6ee",
    "info": {
      "bandwidth": 100000,
      "connection": 1000000,
      "cps": 20000,
      "lcu": 20
    },
    "id": "03925294-4ae2-4cdb-b912-cf171e782095",
    "type": "L4",
    "flavor_sold_out": false
  } ],
  "page_info": {
    "next_marker": "03925294-4ae2-4cdb-b912-cf171e782095",
    "previous_marker": "037418d4-8c9e-40b8-9e54-70ff4848fd82",
    "current_count": 2
  }
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListFlavorsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
```

```
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
ListFlavorsRequest request = new ListFlavorsRequest();
try {
    ListFlavorsResponse response = client.listFlavors(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = ElbClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ListFlavorsRequest()
        response = client.list_flavors(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := elb.NewElbClient(
        elb.ElbClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListFlavorsRequest{}
    response, err := client.ListFlavors(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	参数解释：操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.4.2 查询规格详情

功能介绍

查询规格的详情。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/flavors/{flavor_id}

表 4-24 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	参数解释：项目ID。
flavor_id	是	String	参数解释：规格ID。

请求参数

表 4-25 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	参数解释：IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-26 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	参数解释：请求ID。 注：自动生成。
flavor	Flavor object	参数解释：规格对象。

表 4-27 Flavor

参数	参数类型	描述
id	String	参数解释：规格ID。
info	FlavorInfo object	参数解释：规格相关的指标。
name	String	参数解释：规格名称。 取值范围： 网络型有如下规格： <ul style="list-style-type: none">• L4_flavor.elb.s1.small: 小型 I• L4_flavor.elb.s2.small: 小型 II• L4_flavor.elb.s1.medium: 中型 I• L4_flavor.elb.s2.medium: 中型 II• L4_flavor.elb.s1.large: 大型 I• L4_flavor.elb.s2.large: 大型 II• L4_flavor.elb.pro.max: 四层弹性规格 应用型有如下规格： <ul style="list-style-type: none">• L7_flavor.elb.s1.small: 小型 I• L7_flavor.elb.s2.small: 小型 II• L7_flavor.elb.s1.medium: 中型 I• L7_flavor.elb.s2.medium: 中型 II• L7_flavor.elb.s1.large: 大型 I• L7_flavor.elb.s2.large: 大型 II• L7_flavor.elb.s1.extra-large: 超大型 I• L7_flavor.elb.s2.extra-large: 超大型 II• L7_flavor.elb.pro.max: 七层弹性规格
shared	Boolean	参数解释：是否公共规格。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true表示公共规格，所有租户可见。• false表示私有规格，为当前租户所有。
project_id	String	参数解释：项目ID。
type	String	参数解释：规格类别。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• L4和L7 表示四层网络型和七层应用型flavor。• L4_elastic和L7_elastic 表示弹性扩缩容实例的下限规格。已废弃，请勿使用。• L4_elastic_max、L7_elastic_max 表示弹性扩缩容实例的上限规格。

参数	参数类型	描述
flavor_sold_out	Boolean	参数解释： 是否售罄。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true: 已售罄，将无法购买该规格的LB。• false: 未售罄，可购买该规格的LB。
public_border_group	String	参数解释：可用区组，如：center
category	Integer	参数解释：可用区组编码。 取值范围：0表示center，21表示homezone。

表 4-28 FlavorInfo

参数	参数类型	描述
connection	Integer	参数解释：并发数。单位：个。
cps	Integer	参数解释：新建数。单位：个。
qps	Integer	参数解释：每秒查询数。单位：个。 约束限制：仅7层LB有该指标。
bandwidth	Integer	参数解释：带宽。单位：Kbit/s。
lcu	Integer	参数解释：当前flavor对应的lcu数量。单位：个。 说明 LCU是用来衡量独享型ELB处理性能综合指标，LCU值越大，性能越好。
https_cps	Integer	参数解释：https新建连接数。单位：个。 约束限制：仅7层LB有该指标。

请求示例

查询指定负载均衡的规格的详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors/{flavor_id}
```

响应示例

状态码： 200

参数解释：操作正常返回。

```
{  
  "flavor": {  
    "shared": true,  
    "project_id": "8d53f081ea2444aa95e2bfa942ef6ee",  
  }  
}
```



```
"info" : {
  "bandwidth" : 10000000,
  "connection" : 8000000,
  "cps" : 80000,
  "qps" : 160000,
  "lcu" : 100
},
"id" : "3588b525-63ed-4b8f-8a03-6aaa9ad1c36a",
"name" : "L7_flavor.slb.s2.large",
"type" : "L7",
"flavor_sold_out" : false
},
"request_id" : "3b9fb516-b7bb-4760-9128-4a23dd36ae10"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowFlavorSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ShowFlavorRequest request = new ShowFlavorRequest();
        request.withFlavorId("{flavor_id}");
        try {
            ShowFlavorResponse response = client.showFlavor(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
        }
    }
}
```

```
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = ElbClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ShowFlavorRequest()
        request.flavor_id = "{flavor_id}"
        response = client.show_flavor(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
```

```
Build()

client := elb.NewElbClient(
    elb.ElbClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ShowFlavorRequest{}
request.FlavorId = "{flavor_id}"
response, err := client.ShowFlavor(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	参数解释：操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.5 抢占 IP

4.5.1 计算抢占 IP 数

功能介绍

计算以下几种场景的抢占IP数量：

- 计算创建LB的第一个七层监听器后总占用IP数量：
传入loadbalancer_id、l7_flavor_id为空、ip_target_enable不传或为false。
- 计算LB规格变更或开启跨VPC后总占用IP数量：
传入参数loadbalancer_id，及l7_flavor_id不为空或ip_target_enable为true。
- 计算创建LB所需IP数量：传入参数availability_zone_id，
及可选参数l7_flavor_id、ip_target_enable、ip_version，不能传loadbalancer_id。

说明：

- 计算出来的抢占IP数大于等于最终实际占用的IP数。

- 总占用IP数量，即整个LB所占用的IP数量。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v3/{project_id}/elb/preoccupy-ip-num

表 4-29 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	所属项目id。

表 4-30 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7_flavor_id	否	String	负载均衡器七层规格ID。传入该字段表示计算创建该规格的LB，或变更LB的原七层规格到该规格所需要的预占IP。 适用场景：创建LB，变更LB规格。
ip_target_enable	否	Boolean	是否开启跨VPC转发。 取值true表示计算创建或变更为开启跨VPC转发的LB的预占IP。 取值false表示计算创建或变更为不开启跨VPC转发的LB的预占IP。不传等价false。 适用场景：创建LB，变更LB规格。
ip_version	否	Integer	负载均衡器IP地址类型，取值4, 6。 取值4表示计算创建支持IPv4地址的LB的预占IP。 取值6表示计算创建支持IPv6地址的LB的预占IP。 适用场景：创建LB。
loadbalancer_id	否	String	负载均衡器ID。计算LB规格变更或创建LB中的第一个七层监听器的预占IP。 适用场景：变更LB规格，创建LB中的第一个七层监听器。

参数	是否必选	参数类型	描述
availability_zone_id	否	Array	计算创建AZ列表为availability_zone_id的负载均衡器实例的预占IP。 适用场景：创建LB。 使用说明：传入loadbalancer_id时，该参数无效。

请求参数

表 4-31 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	参数解释：IAM鉴权Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-32 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
preoccupy_ip	PreoccupyIp object	预占IP信息
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 4-33 PreoccupyIp

参数	参数类型	描述
total	Integer	预占IP总数

请求示例

- 查询变更负载均衡的七层规格需要预占的ip数

```
https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/preoccupy-ip-num?  
loadbalancer_id=aff4fc31-d635-4f59-a862-edadf32e407d&l7_flavor_id=0051bc4c-a562-4b7c-953b-  
a250b51d992b
```

```
{  
  "preoccupy_ip": {
```

```
"total" : 6
},
"request_id" : "8844e9a0-6a2d-44b7-aad9-15a7f75e4059"
}
```

- 查询创建一个双az且开启跨VPC的负载均衡需要预占的IP数

```
GET /v3/{project_id}/elb/preoccupy-ip-num?l7_flavor_id=8278944d-
f92c-4393-82b2-6fb9cc1d7e53&availability_zone_id=az1&availability_zone_id=az2&ip_target_enable=tr
ue
```

```
{
  "preoccupy_ip" : {
    "total" : 20
  },
  "request_id" : "63388ec8-fa3c-4c99-b9c8-d2c83b2a9a68"
}
```

- 查询指定负载均衡中创建第一个7层监听器所需预占的IP数

```
GET /v3/{project_id}/elb/preoccupy-ip-num?loadbalancer_id=aff4fc31-d635-4f59-a862-edadf32e407d
```

```
{
  "preoccupy_ip" : {
    "total" : 2
  },
  "request_id" : "febfce48-318d-45ba-a9d9-855462123f3b"
}
```

响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
  "preoccupy_ip" : {
    "total" : 20
  },
  "request_id" : "63388ec8-fa3c-4c99-b9c8-d2c83b2a9a68"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

- 查询变更负载均衡的七层规格需要预占的ip数

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CountPreoccupyIpNumSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
```

running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
CountPreoccupyIpNumRequest request = new CountPreoccupyIpNumRequest();
try {
    CountPreoccupyIpNumResponse response = client.countPreoccupyIpNum(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

- 查询创建一个双az且开启跨VPC的负载均衡需要预占的IP数

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CountPreoccupyIpNumSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        CountPreoccupyIpNumRequest request = new CountPreoccupyIpNumRequest();
        try {
```

```
        CountPreoccupyIpNumResponse response = client.countPreoccupyIpNum(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

- 查询指定负载均衡中创建第一个7层监听器所需预占的IP数

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CountPreoccupyIpNumSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        CountPreoccupyIpNumRequest request = new CountPreoccupyIpNumRequest();
        try {
            CountPreoccupyIpNumResponse response = client.countPreoccupyIpNum(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```


Python

- 查询变更负载均衡的七层规格需要预占的ip数

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = ElbClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = CountPreoccupyIpNumRequest()
        response = client.count_preoccupy_ip_num(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

- 查询创建一个双az且开启跨VPC的负载均衡需要预占的IP数

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = ElbClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = CountPreoccupyIpNumRequest()
        response = client.count_preoccupy_ip_num(request)
```

```
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

- 查询指定负载均衡中创建第一个7层监听器所需预占的IP数

```
# coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
    sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

    client = ElbClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = CountPreoccupyIpNumRequest()
        response = client.count_preoccupy_ip_num(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

- 查询变更负载均衡的七层规格需要预占的ip数

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"
```

```
auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := elb.NewElbClient(
    elb.ElbClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.CountPreoccupyIpNumRequest{}
response, err := client.CountPreoccupyIpNum(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

- 查询创建一个双az且开启跨VPC的负载均衡需要预占的IP数

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := elb.NewElbClient(
        elb.ElbClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.CountPreoccupyIpNumRequest{}
    response, err := client.CountPreoccupyIpNum(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

- 查询指定负载均衡中创建第一个7层监听器所需预占的IP数

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
```

```
elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := elb.NewElbClient(
        elb.ElbClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.CountPreoccupyIpNumRequest{}
    response, err := client.CountPreoccupyIpNum(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	操作正常返回。

错误码

请参见[错误码](#)。

4.6 负载均衡器

4.6.1 创建负载均衡器

功能介绍

创建独享型负载均衡器，包括按需及包周期计费负载均衡器。

1. 若要创建内网IPv4负载均衡器，则需要传入vip_subnet_cidr_id。
2. 若要创建公网IPv4负载均衡器，则需要传入publicip，以及传入vpc_id和vip_subnet_cidr_id这两个参数中的一个。
3. 若要绑定有已有公网IPv4地址，则需要传入publicip_ids，以及传入vpc_id和vip_subnet_cidr_id这两个参数中的一个。
4. 若要创建内网双栈负载均衡器，则需要传入ipv6_vip_virsubnet_id。
5. 若要创建公网双栈负载均衡器，则需要传入ipv6_vip_virsubnet_id和ipv6_bandwidth。
6. 若要创建网络型负载均衡器，则需要传入l4_flavor_id（网络型规格ID）；若要创建应用型负载均衡器，则需要传入l7_flavor_id（应用型规格ID）；若要创建网络型+应用型负载均衡器，则需要传入l4_flavor_id和l7_flavor_id。
7. 若要创建包周期负载均衡器，则需要传入prepaid_options，否则创建按需计费负载均衡器。
8. 按需计费分为固定规格计费和弹性规格计费，根据创建时所选规格的类型决定计费方式。具体规格说明见创建LB请求参数l4_flavor_id和l7_flavor_id。

接口约束

- vpc_id 或 vip_subnet_cidr_id 或 ipv6_vip_virsubnet_id 不能同时为空。
- ip_target_enable参数表示是否启用跨VPC后端转发能力，启用跨VPC后端转发的负载均衡器关联的member和VIP可以在不同VPC下，未启用跨VPC后端转发的负载均衡器关联的member和VIP必须在同一个VPC下。
- admin_state_up参数的值必须是true。
- provider参数的值必须是vlb。
- elb_virsubnet_ids参数对应的网络类型支持双栈或者只支持ipv4。网络类型为只支持ipv4时，ipv6_vip_virsubnet_id参数需要为空。
- 只能通过ELB Console控制台来解绑EIP，在ELB列表查询页面选择操作列中的更多按钮->解绑EIP。
- 创建LB时不能同时设置publicip_ids和publicip，只能选择绑定已有公网IP或者选择新建公网IP，或者都不设置这两个字段。
- 若要绑定已有带宽，则需要设置共享带宽ID，不支持绑定独享带宽。若需要新建独享带宽，则带宽信息中charge_mode、share_type和size字段是必须的。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v3/{project_id}/elb/loadbalancers

表 4-34 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	负载均衡器的项目ID。

请求参数

表 4-35 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	否	String	参数解释：IAM鉴权Token。

表 4-36 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	CreateLoadBalancerOption object	创建负载均衡器实例的参数对象。

表 4-37 CreateLoadBalancerOption

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	否	String	参数解释：负载均衡器实例所在的项目ID。
name	否	String	参数解释：负载均衡器的名称。 约束限制：可以为空, 最大长度为255个字符。 取值范围：支持中文字符、英文字符等unicode字符, 且长度为[0-255]个字符。
description	否	String	参数解释：负载均衡器的描述。 约束限制：可以为空, 最大长度为255个字符。 取值范围：支持中文字符、英文字符等unicode字符, 且长度为[0-255]个字符。

参数	是否必选	参数类型	描述
vip_address	否	String	<p>参数解释：负载均衡器的IPv4私网IP。该地址必须包含在所在子网的IPv4网段内，且未被占用。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">传入vip_address时，必须传入vip_subnet_cidr_id。不传入vip_address，但传入vip_subnet_cidr_id，则自动分配IPv4私网IP。不传入vip_address，且不传入vip_subnet_cidr_id，则不分配IPv4私网IP，vip_address=null。 <p>取值范围：满足IPv4的地址格式，[0-255].[0-255].[0-255].[0-255]。如192.168.1.1。</p>
vip_subnet_cidr_id	否	String	<p>参数解释：负载均衡器所在子网的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">若创建带有IPv4私网IP的负载均衡实例，则字段必须传入。 可以通过调用VPC的API, GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_subnet_id得到。vpc_id, vip_subnet_cidr_id, ipv6_vip_virsubnet_id不能同时为空，且需要在同一个vpc下。若同时传入vpc_id和vip_subnet_cidr_id，则vip_subnet_cidr_id对应的子网必须属于vpc_id对应的VPC。 <p>取值范围：标准的UUID格式，长度为36个字符。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
ipv6_vip_virusubnet_id	否	String	<p>参数解释：双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">若创建带有IPv6 IP的负载均衡实例，则字段必须传入。 <p>可以通过GET https:// {VPC_Endpoint}/v1/ {project_id}/subnets 响应参数中的 <code>neutron_network_id</code> 得到。</p> <ul style="list-style-type: none"><code>vpc_id</code>, <code>vip_subnet_cidr_id</code>, <code>ipv6_vip_virusubnet_id</code>不能同时为空，且需要在同一个vpc下。需要对应的子网开启IPv6。 <p>取值范围：标准的UUID格式，长度为36个字符。</p>
provider	否	String	<p>参数解释：负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。无需指定。</p>
l4_flavor_id	否	String	<p>参数解释：网络型规格ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">可以通过GET https:// {ELB_Endpoint}/v3/ {project_id}/elb/flavors? type=L4 响应参数中的id得到。当<code>l4_flavor_id</code>和<code>l7_flavor_id</code>都不传的时候，会使用默认flavor（默认flavor根据不同局点有所不同，具体以实际值为准）。当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费。当传入的规格类型为 <code>L4_elastic_max</code>，表示该实例为弹性实例，按LCU计费。 <p>取值范围：标准的UUID格式，长度为36个字符。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
l7_flavor_id	否	String	<p>参数解释：应用型规格ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">• 可以通过GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors?type=L7 响应参数中的id得到。• 当l4_flavor_id和l7_flavor_id都不传的时，会使用默认flavor (默认flavor根据不同局点有所不同，具体以实际值为准)。• 当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费。• 当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费。 <p>取值范围：标准的UUID格式，长度为36个字符。</p>
guaranteed	否	Boolean	<p>参数解释：是否为独享型负载均衡器实例。</p> <p>约束限制：当前只支持设置为true，设置为false会返回400 Bad Request。</p> <p>取值范围：布尔类型。</p> <ul style="list-style-type: none">• true：独享型。• false：共享型。 <p>默认取值：true。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	否	String	<p>参数解释：负载均衡器所在的VPC ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">参数获取，可以通过 GET <code>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/vpcs</code> 响应参数中的id得到。vpc_id, vip_subnet_cidr_id, ipv6_vip_virsubnet_id不能同时为空，且需要在同一个vpc下。 <p>取值范围：标准的UUID格式，长度为36个字符。</p>
availability_zone_list	是	Array of strings	<p>参数解释：负载均衡器实例所在的可用区列表。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">参数获取，可通过GET <code>https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/availability-zones</code> 接口来查询可用区集合列表。创建负载均衡器时，从查询结果选择某一个可用区集合，并从中选择一个或多个可用区。为了支持可用区容灾，建议选取不少于2个可用区。
enterprise_project_id	否	String	<p>参数解释：负载均衡器所属的企业项目ID。</p> <p>约束限制：不能传入""、"0"或不存在的企业项目ID，创建时不传则资源属于default企业项目，默认返回"0"。</p>
tags	否	Array of Tag objects	<p>参数解释：负载均衡的标签列表。示例："tags": [{"key":"my_tag","value":"my_tag_value"}]</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	参数解释：负载均衡器的启用状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true：启用。• false：停用。 默认取值：true。
billing_info	否	String	参数解释：预付费实例的订单信息。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">• 空：按需计费。
ipv6_bandwidth	否	BandwidthRef object	带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。
publicip_ids	否	Array of strings	参数解释：负载均衡器绑定的公网IP的ID的数组。 约束限制 <ul style="list-style-type: none">• 只支持绑定数组中的第一个EIP，其他将被忽略。
publicip	否	CreateLoadBalancerPublicIpOption object	创建ELB时，新建公网IP请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
elb_virsubnet_ids	否	Array of strings	<p>参数解释：负载均衡器实例所在VPC的子网的网络ID列表。负载均衡器实例，会抢占该子网中的部分IP，用于负载均衡器网关与该实例后端服务器通信的源地址（典型场景，健康检查探测的源地址，FULLNAT场景的源地址等）。</p> <p>因此，该子网，也称为负载均衡器的后端子网。通常需要用户指定一个特殊的子网，方便用户在后端服务器关联的安全组中，放通该子网的地址段。</p> <p>约束限制：</p> <p>后端子网必须属于该负载均衡器实例所在的VPC。</p> <p>参数的获取，使用负载均衡器所在vpc的ID查询可用子网</p> <p>可以通过GET <code>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets?vpc_id=xxxx</code></p> <p>响应参数中的 <code>neutron_network_id</code>得到。</p> <p>若不指定该字段，则按如下规则选择下联面网络：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 如果ELB实例开启ipv6，则选择 <code>ipv6_vip_virsubnet_id</code>子网对应的网络ID。2. 如果ELB实例没有开启ipv6，开启ipv4，则选择 <code>vip_subnet_cidr_id</code>子网对应的网络ID。3. 如果ELB实例没有选择私网，只开启公网，则会在当前负载均衡器所在的VPC中任意选一个子网，优选可用IP多的网络。 <p>若指定多个下联面子网，则按顺序优先使用第一个子网来为负载均衡器下联面端口分配ip地址。</p> <p>建议后端子网，使用一个独占的地址充足的子网，方便运维管理。</p> <ul style="list-style-type: none">• 后端服务器安全组放通：由于负载均衡器网关会使用

参数	是否必选	参数类型	描述
			<p>子网中的预占的地址，作为源IP与后端服务器通信（健康检查探测，FULLNAT通信），为避免后端服务器关联的安全组拦截，建议将对应的子网地址段进行安全组放通。</p> <ul style="list-style-type: none">• 预占地址变化：负载均衡实例，弹性扩缩场景，可能涉及到预占地址的变化，建议安全组对子网段放通，而不是具体预占地址的放通。
ip_target_enable	否	Boolean	<p>参数解释：是否启用跨VPC后端转发。</p> <p>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">• 开启后不能关闭。• 使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。• 仅独享型负载均衡器支持该特性。 <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none">• true：开启。• false：不开启。
deletion_protection_enable	否	Boolean	<p>参数解释：实例删除保护开关。</p> <p>约束限制：实例删除前，需要先关闭该实例下所有资源的删除保护开关。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none">• false：不开启。• true：开启。 <p>默认取值：false。</p>
prepaid_options	否	PrepaidCreateOption object	<p>创建负载均衡器实例的预付费计费配置，若传入该结构体，则创建预付费类型的负载均衡器实例。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
autoscaling	否	CreateLoadbalancerAutoscalingOption object	<p>参数解释：弹性扩缩容配置信息。负载均衡器开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。</p> <p>约束限制：该字段已经废弃，建议不要使用该字段。</p> <p>仅当租户白名单放开后该字段才有效，开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该负载均衡器实例弹性规格的上限。</p> <p>如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。</p>
waf_failure_action	否	String	<p>参数解释：WAF故障时的流量处理策略。</p> <p>约束限制：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none">● discard: 丢弃。● forward: 转发到后端。 <p>默认取值：forward。</p>
protection_status	否	String	<p>参数解释：修改保护状态。用于console控制台防误修改。console感知该状态为consoleProtection时，不允许用户直接修改资源其他配置属性。</p> <p>约束限制：不影响通过API修改资源属性。类似资源标记，用于提升控制台等用户易用性场景，如防误修改。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none">● nonProtection: 不保护。● consoleProtection: 控制台修改保护。 <p>默认取值：nonProtection。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
protection_reason	否	String	参数解释：设置保护的原因。作为protection_status的转态设置的原因。 约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。 取值范围：通用Unicode字符集字符，最大255个字符。
charge_mode	否	String	参数解释：负载均衡器实例的计费模式。 约束限制：不建议用户传该字段。系统会基于用户传入的l4_flavor_id/l7_flavor_id的规格类型，自动识别计费模式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">flavor：固定规格计费。lcu：弹性规格计费（按用户实际使用的lcu个数计费）。 默认取值： <ul style="list-style-type: none">若是创建共享型实例，不传默认创建固定规格计费实例。若是创建独享型实例，则系统会忽略改字段，而是基于用户传入的l4_flavor_id/l7_flavor_id的规格类型，自动识别计费模式。
ipv6_vip_address	否	String	参数解释：负载均衡器实例的IPv6地址。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">必须属于ipv6_vip_virsubnet_id子网中地址。elb_virsubnet_ids中的后端子网必须支持双栈。

表 4-38 Tag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	标签键
value	否	String	标签值

表 4-39 BandwidthRef

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	共享带宽的id

表 4-40 CreateLoadBalancerPublicIpOption

参数	是否必选	参数类型	描述
ip_version	否	Integer	参数解释：IP版本。 约束限制：取值只有4和6。4：IPv4, 6: IPv6。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• 4：表示IPv4。• 6：表示IPv6。 默认取值：4
network_type	是	String	参数解释：弹性公网IP的网络类型，默认5_bgp，更多请参考弹性公网ip创建。 约束限制： 华南-深圳局点该参数取值只能为5_gray。 取值范围：5_bgp。 默认取值：5_bgp。
billing_info	否	String	参数解释：计费订单信息。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">• 空：按需计费。• 非空：包周期计费。格式：order_id:product_id:region_id:project_id
description	否	String	参数解释：弹性公网IP的描述信息。
bandwidth	是	CreateLoadBalancerBandwidthOption object	带宽信息

表 4-41 CreateLoadBalancerBandwidthOption

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	参数解释：带宽名称。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">如果share_type是PER，该字段是必选。如果bandwidth对象的id有值，该字段被忽略。 取值范围：1-64个字符，支持数字、字母、中文、_(下划线)、-(中划线)、.(点)
size	否	Integer	参数解释：带宽大小 约束限制：当id字段为null时，size是必须的。 注意，调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。 <ul style="list-style-type: none">小于等于300Mbit/s: 默认最小单位为1Mbit/s。300Mbit/s~1000Mbit/s: 默认最小单位为50Mbit/s。大于1000Mbit/s: 默认最小单位为500Mbit/s。 取值范围:默认1Mbit/s~2000Mbit/s(具体范围以各区域配置为准,请参见控制台对应页面显示)。
charge_mode	否	String	参数解释：计费模式。 bandwidth 按带宽计费；traffic 按流量计费。 约束限制：当id字段为null时，charge_mode是必须的。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">bandwidth：按带宽计费。traffic：按流量计费。

参数	是否必选	参数类型	描述
share_type	否	String	参数解释：带宽类型。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">当id字段为null时，share_type是必须的。当id不为null时，该字段被忽略。该字段为WHOLE时,必须指定带宽ID。IPv6的EIP不支持WHOLE类型带宽。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">PER：独享带宽。WHOLE：共享带宽。
billing_info	否	String	参数解释：资源计费信息。 约束限制： 如果billing_info不为空，说明是包周期计费的带宽，否则为按需计费的带宽。
id	否	String	参数解释：共享带宽ID。使用已存在的共享带宽。 约束限制：必须是已存在共享带宽ID。在预付费的情况下，不填该字段。该字段取空字符串时，会被忽略。

表 4-42 PrepaidCreateOption

参数	是否必选	参数类型	描述
period_type	是	String	参数解释：预付费实例的订购周期类型，当前支持月和年。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">month：月。year：年。
period_num	否	Integer	参数解释：预付费实例的订购周期数，取值会随运营策略变化。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">period_type为month时，为[1,9]。period_type为year时，为[1,3]。

参数	是否必选	参数类型	描述
auto_renew	否	Boolean	参数解释：自动续订开关。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true：开启自动续订。• false：关闭自动续订。
auto_pay	否	Boolean	参数解释：自动支付开关。下单订购后，是否自动从客户的账户中支付。 约束限制：开启自动支付时，只能使用账户的现金支付；如果要使用代金券，请选择关闭自动支付，然后在用户费用中心，选择代金券支付。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true：开启自动支付。• false：关闭自动支付。

表 4-43 CreateLoadbalancerAutoscalingOption

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	是	Boolean	参数解释：负载均衡器实例弹性扩缩容开关。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• true：开启。• false：关闭。
min_l7_flavor_id	否	String	参数解释：实例弹性扩缩容的最小七层规格ID。 约束限制：该字段已经废弃，建议不要使用该字段。

响应参数

状态码：201

表 4-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	LoadBalancer object	负载均衡器对象。（包周期场景不返回该字段）

参数	参数类型	描述
loadbalancer_id	String	负载均衡器的ID
order_id	String	订单号
request_id	String	请求ID。 注：自动生成。

表 4-45 LoadBalancer

参数	参数类型	描述
id	String	参数解释：负载均衡器ID。
description	String	参数解释：负载均衡器描述信息。
provisioning_status	String	参数解释：负载均衡器的配置状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">● ACTIVE：使用中。● PENDING_DELETE：删除中。
admin_state_up	Boolean	参数解释：负载均衡器的启用状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">● true：启用。● false：停用。
provider	String	参数解释：负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。
pools	Array of PoolRef objects	参数解释：负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。
listeners	Array of ListenerRef objects	参数解释：负载均衡器关联的监听器的ID列表。
operating_status	String	参数解释：负载均衡器的操作状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">● ONLINE：在线。● FROZEN：已冻结。
name	String	参数解释：负载均衡器的名称。
project_id	String	参数解释：负载均衡器所属的项目ID。
vip_subnet_cidr_id	String	参数解释：负载均衡器所在子网的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。

参数	参数类型	描述
vip_address	String	参数解释：负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。
vip_port_id	String	参数解释：负载均衡器的IPv4对应的port ID。
tags	Array of Tag objects	参数解释：负载均衡的标签列表。
created_at	String	参数解释：负载均衡器的创建时间。 取值范围： 格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
updated_at	String	参数解释：负载均衡器的更新时间。 取值范围； 格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'
guaranteed	Boolean	参数解释：是否独享型LB。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• false：共享型。• true：独享型。
vpc_id	String	参数解释：负载均衡器所在VPC ID。
eips	Array of EipInfo objects	参数解释：负载均衡器绑定的EIP。 约束限制：只支持绑定一个EIP。 注：该字段与publicips一致。
ipv6_vip_address	String	参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6地址。
ipv6_vip_vsubnet_id	String	参数解释：双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。
ipv6_vip_port_id	String	参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。
availability_zone_list	Array of strings	负载均衡器所在的可用区列表。
enterprise_project_id	String	参数解释：企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。 注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。
billing_info	String	参数解释：资源账单信息。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• 空：按需计费。

参数	参数类型	描述
l4_flavor_id	String	参数解释：网络型规格ID。 对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费
l4_scale_flavor_id	String	参数解释：四层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。
l7_flavor_id	String	参数解释：应用型ID。 对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。 约束限制： <ul style="list-style-type: none">当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费
l7_scale_flavor_id	String	参数解释：七层弹性Flavor ID。 不支持该字段，请勿使用。
publicips	Array of PublicIpInfo objects	参数解释：负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。 注：该字段与eips一致。
global_eips	Array of GlobalEipInfo objects	参数解释：负载均衡器绑定的global eip。 约束限制：只支持绑定一个globaleip。
elb_virsubnet_ids	Array of strings	参数解释：下联面子网的网络ID列表。
elb_virsubnet_type	String	参数解释：下联面子网类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">ipv4: ipv4dualstack: 双栈

参数	参数类型	描述
ip_target_enable	Boolean	<p>参数解释：是否启用跨VPC后端转发。</p> <p>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">开启后不能关闭。使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。仅独享型负载均衡器支持该特性。 <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none">true：开启。false：不开启。
frozen_scene	String	<p>参数解释：负载均衡器的冻结场景。</p> <p>若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none">POLICE：公安冻结场景。ILLEGAL：违规冻结场景。VERIFY：客户未实名认证冻结场景。PARTNER：合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。AREAR：欠费冻结场景。
ipv6_bandwidth	BandwidthRef object	<p>带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。</p>
deletion_protection_enable	Boolean	<p>参数解释：是否开启删除保护。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none">仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。 <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none">false：不开启。true：开启。 <p>说明</p> <p>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</p> <p>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</p>

参数	参数类型	描述
autoscaling	AutoscalingRef object	弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。 使用说明： <ul style="list-style-type: none"> 仅当项目白名单放开后该字段才有效 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。
public_border_group	String	LB所属AZ组
charge_mode	String	参数解释：负载均衡器实例的计费模式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> flavor：按规格计费 lcu：按使用量计费 空值：若是共享型表示免费实例。若是独享型则与flavor模式一致，都是按规格计费。
waf_failure_action	String	参数解释：WAF故障时的流量处理策略。 约束限制：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。 取值范围：discard:丢弃，forward:转发到后端。 默认取值：forward
protection_status	String	参数解释：修改保护状态。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> nonProtection: 不保护。 consoleProtection: 控制台修改保护。 默认取值：nonProtection
protection_reason	String	参数解释：设置保护的原因 约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。
log_group_id	String	参数解释：LB所绑定的logtank对应的group id
log_topic_id	String	参数解释：LB所绑定的logtank对应的topic id

表 4-46 PoolRef

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。

表 4-47 ListenerRef

参数	参数类型	描述
id	String	参数解释：监听器ID。

表 4-48 Tag

参数	参数类型	描述
key	String	标签键
value	String	标签值

表 4-49 EipInfo

参数	参数类型	描述
eip_id	String	eip_id
eip_address	String	eip_address
ip_version	Integer	IP版本号。 取值：4表示IPv4,6表示IPv6。

表 4-50 PublicIpInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	参数解释：弹性公网ip配置id
publicip_address	String	参数解释：IP地址
ip_version	Integer	参数解释：IP版本信息。 取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6

表 4-51 GlobalEipInfo

参数	参数类型	描述
global_eip_id	String	参数解释：global eip的id
global_eip_address	String	参数解释：global eip的ip地址
ip_version	Integer	参数解释：IP版本信息。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• 4，表示IPv4• 6，表示IPv6

表 4-52 BandwidthRef

参数	参数类型	描述
id	String	共享带宽的id

表 4-53 AutoscalingRef

参数	参数类型	描述
enable	Boolean	当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。 取值： <ul style="list-style-type: none">• true：开启。• false：不开启，默认值。
min_l7_flavor_id	String	弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。

请求示例

- 示例1：创建一个私网IPv4负载均衡器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/loadbalancers
```

```
{
  "loadbalancer": {
    "name": "loadbalancer",
    "description": "simple lb",
    "vip_subnet_cidr_id": "1992ec06-f364-4ae3-b936-6a8cc24633b7",
    "admin_state_up": true,
    "availability_zone_list": [ "AZ1" ]
  }
}
```

- ```
}
}
```
- 示例2：创建公网IPv4负载均衡器  
POST https://{ELB\_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers  

```
{
 "loadbalancer" : {
 "vip_subnet_cidr_id" : "e6e9271d-aef4-48f0-a93a-ccc7b09032c1",
 "availability_zone_list" : ["AZ1"],
 "admin_state_up" : true,
 "publicip" : {
 "network_type" : "5_bgp",
 "bandwidth" : {
 "size" : 2,
 "share_type" : "PER",
 "charge_mode" : "bandwidth",
 "name" : "bandwidth_test"
 }
 },
 "name" : "elb_eip-test"
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
 "loadbalancer" : {
 "name" : "my_loadbalancer",
 "id" : "29cc669b-3ac8-4498-9094-bdf6193425c2",
 "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
 "description" : "",
 "vip_port_id" : "98697944-0cc7-4d3b-a829-001c2fb82232",
 "vip_address" : "192.168.0.214",
 "admin_state_up" : true,
 "provisioning_status" : "ACTIVE",
 "operating_status" : "ONLINE",
 "listeners" : [],
 "pools" : [],
 "tags" : [{
 "key" : "tab_key",
 "value" : "tag1"
 }],
 "provider" : "vlb",
 "created_at" : "2023-03-22T07:59:57Z",
 "updated_at" : "2023-03-22T07:59:59Z",
 "vpc_id" : "a1f33a4c-95b9-48a7-9350-684e2ed844b3",
 "enterprise_project_id" : "134f2181-5720-47e7-bd78-1356ed3737d6",
 "availability_zone_list" : [],
 "ipv6_vip_address" : null,
 "ipv6_vip_virusubnet_id" : null,
 "ipv6_vip_port_id" : null,
 "publicips" : [{
 "publicip_id" : "3388574a-4f6f-4471-869e-97d74d21eee9",
 "publicip_address" : "88.88.87.205",
 "ip_version" : 4
 }],
 "global_eips" : [],
 "elb_virusubnet_ids" : [],
 "elb_virusubnet_type" : null,
 "ip_target_enable" : false,
 "autoscaling" : {
 "enable" : false,
 "min_l7_flavor_id" : ""
 }
 }
}
```

```
 },
 "frozen_scene" : null,
 "public_border_group" : "center",
 "eips" : [{
 "eip_id" : "3388574a-4f6f-4471-869e-97d74d21eee9",
 "eip_address" : "88.88.87.205",
 "ip_version" : 4
 }],
 "guaranteed" : false,
 "billing_info" : null,
 "l4_flavor_id" : null,
 "l4_scale_flavor_id" : null,
 "l7_flavor_id" : null,
 "l7_scale_flavor_id" : null,
 "waf_failure_action" : "",
 "vip_subnet_cidr_id" : "abf31f3b-706e-4e55-a6dc-f2fcc707fd3a"
 },
 "request_id" : "bf29597181cb81b30d19f1a0115a157d"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

- 示例1：创建一个私网IPv4负载均衡器

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateLoadBalancerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateLoadBalancerRequest request = new CreateLoadBalancerRequest();
 CreateLoadBalancerRequestBody body = new CreateLoadBalancerRequestBody();
 List<String> listLoadbalancerAvailabilityZoneList = new ArrayList<>();
 listLoadbalancerAvailabilityZoneList.add("AZ1");
```

```
CreateLoadBalancerOption loadbalancerbody = new CreateLoadBalancerOption();
loadbalancerbody.setName("loadbalancer")
 .withDescription("simple lb")
 .withVipSubnetCidrId("1992ec06-f364-4ae3-b936-6a8cc24633b7")
 .withAvailabilityZoneList(listLoadbalancerAvailabilityZoneList)
 .withAdminStateUp(true);
body.withLoadbalancer(loadbalancerbody);
request.withBody(body);
try {
 CreateLoadBalancerResponse response = client.createLoadBalancer(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

- 示例2：创建公网IPv4负载均衡器

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateLoadBalancerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateLoadBalancerRequest request = new CreateLoadBalancerRequest();
 CreateLoadBalancerRequestBody body = new CreateLoadBalancerRequestBody();
 CreateLoadBalancerBandwidthOption bandwidthPublicip = new
 CreateLoadBalancerBandwidthOption();
 bandwidthPublicip.withName("bandwidth_test")
 .withSize(2)
 .withChargeMode(CreateLoadBalancerBandwidthOption.ChargeModeEnum.fromValue("bandw
 idth"))
 }
}
```

```
 .withShareType(CreateLoadBalancerBandwidthOption.ShareTypeEnum.fromValue("PER"));
 CreateLoadBalancerPublicIpOption publicIpLoadbalancer = new
CreateLoadBalancerPublicIpOption();
 publicIpLoadbalancer.withNetworkType("5_bgp")
 .withBandwidth(bandwidthPublicip);
 List<String> listLoadbalancerAvailabilityZoneList = new ArrayList<>();
 listLoadbalancerAvailabilityZoneList.add("AZ1");
 CreateLoadBalancerOption loadbalancerbody = new CreateLoadBalancerOption();
 loadbalancerbody.withName("elb_eip-test")
 .withVipSubnetCidrId("e6e9271d-aef4-48f0-a93a-ccc7b09032c1")
 .withAvailabilityZoneList(listLoadbalancerAvailabilityZoneList)
 .withAdminStateUp(true)
 .withPublicip(publicIpLoadbalancer);
 body.withLoadbalancer(loadbalancerbody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateLoadBalancerResponse response = client.createLoadBalancer(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

- 示例1：创建一个私网IPv4负载均衡器

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateLoadBalancerRequest()
 listAvailabilityZoneListLoadbalancer = [
 "AZ1"
]
 loadbalancerbody = CreateLoadBalancerOption(
 name="loadbalancer",
 description="simple lb",
```

```
 vip_subnet_cidr_id="1992ec06-f364-4ae3-b936-6a8cc24633b7",
 availability_zone_list=listAvailabilityZoneListLoadbalancer,
 admin_state_up=True
)
 request.body = CreateLoadBalancerRequestBody(
 loadbalancer=loadbalancerbody
)
 response = client.create_load_balancer(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

- 示例2：创建公网IPv4负载均衡器

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateLoadBalancerRequest()
 bandwidthPublicip = CreateLoadBalancerBandwidthOption(
 name="bandwidth_test",
 size=2,
 charge_mode="bandwidth",
 share_type="PER"
)
 publicipLoadbalancer = CreateLoadBalancerPublicIpOption(
 network_type="5_bgp",
 bandwidth=bandwidthPublicip
)
 listAvailabilityZoneListLoadbalancer = [
 "AZ1"
]
 loadbalancerbody = CreateLoadBalancerOption(
 name="elb_eip-test",
 vip_subnet_cidr_id="e6e9271d-aef4-48f0-a93a-ccc7b09032c1",
 availability_zone_list=listAvailabilityZoneListLoadbalancer,
 admin_state_up=True,
 publicip=publicipLoadbalancer
)
 request.body = CreateLoadBalancerRequestBody(
 loadbalancer=loadbalancerbody
)
 response = client.create_load_balancer(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
```

```
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

- 示例1：创建一个私网IPv4负载均衡器

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateLoadBalancerRequest{}
 var listAvailabilityZoneListLoadbalancer = []string{
 "AZ1",
 }
 nameLoadbalancer := "loadbalancer"
 descriptionLoadbalancer := "simple lb"
 vipSubnetCidrIdLoadbalancer := "1992ec06-f364-4ae3-b936-6a8cc24633b7"
 adminStateUpLoadbalancer := true
 loadbalancerbody := &model.CreateLoadBalancerOption{
 Name: &nameLoadbalancer,
 Description: &descriptionLoadbalancer,
 VipSubnetCidrId: &vipSubnetCidrIdLoadbalancer,
 AvailabilityZoneList: listAvailabilityZoneListLoadbalancer,
 AdminStateUp: &adminStateUpLoadbalancer,
 }
 request.Body = &model.CreateLoadBalancerRequestBody{
 Loadbalancer: loadbalancerbody,
 }
 response, err := client.CreateLoadBalancer(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

- 示例2：创建公网IPv4负载均衡器



```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateLoadBalancerRequest{
 nameBandwidth:= "bandwidth_test"
 sizeBandwidth:= int32(2)
 chargeModeBandwidth:=
model.GetCreateLoadBalancerBandwidthOptionChargeModeEnum().BANDWIDTH
shareTypeBandwidth:= model.GetCreateLoadBalancerBandwidthOptionShareTypeEnum().PER
bandwidthPublicip := &model.CreateLoadBalancerBandwidthOption{
 Name: &nameBandwidth,
 Size: &sizeBandwidth,
 ChargeMode: &chargeModeBandwidth,
 ShareType: &shareTypeBandwidth,
}
publicipLoadbalancer := &model.CreateLoadBalancerPublicIpOption{
 NetworkType: "5_bgp",
 Bandwidth: bandwidthPublicip,
}
var listAvailabilityZoneListLoadbalancer = []string{
 "AZ1",
}
nameLoadbalancer:= "elb_eip-test"
vipSubnetCidrIdLoadbalancer:= "e6e9271d-aef4-48f0-a93a-ccc7b09032c1"
adminStateUpLoadbalancer:= true
loadbalancerbody := &model.CreateLoadBalancerOption{
 Name: &nameLoadbalancer,
 VipSubnetCidrId: &vipSubnetCidrIdLoadbalancer,
 AvailabilityZoneList: listAvailabilityZoneListLoadbalancer,
 AdminStateUp: &adminStateUpLoadbalancer,
 Publicip: publicipLoadbalancer,
}
request.Body = &model.CreateLoadBalancerRequestBody{
 Loadbalancer: loadbalancerbody,
}
response, err := client.CreateLoadBalancer(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
```

```
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.2 查询负载均衡器列表

### 功能介绍

查询负载均衡器列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers

表 4-54 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|------------|------|--------|---------------|
| project_id | 是    | String | 负载均衡器所在的项目ID。 |

表 4-55 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker         | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                             |
| limit          | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| page_reverse   | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| id             | 否    | Array   | 负载均衡器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                            |
| name           | 否    | Array   | 负载均衡器名称。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                        |
| description    | 否    | Array   | 负载均衡器的描述信息。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>description=xxx&amp;description=xxx</i> 。                                                                                                                                                                       |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释：负载均衡器的启用状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启用。</li><li>• false：停用。</li></ul>                                                                                                                                            |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status | 否    | Array   | 负载均衡器的配置状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE：使用中。</li><li>PENDING_DELETE：删除中。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式： <i>provisioning_status=xxx&amp;provisioning_status=xxx</i> 。 |
| operating_status    | 否    | Array   | 负载均衡器的操作状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE：正常运行。</li><li>FROZEN：已冻结。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式： <i>operating_status=xxx&amp;operating_status=xxx</i> 。              |
| guaranteed          | 否    | Boolean | 是否独享型LB。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>false：共享型</li><li>true：独享型</li></ul>                                                                                             |
| vpc_id              | 否    | Array   | 负载均衡器所在的VPC ID。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>vpc_id=xxx&amp;vpc_id=xxx</i> 。                                                                                                                   |
| vip_port_id         | 否    | Array   | 负载均衡器的IPv4对应的port ID。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>vip_port_id=xxx&amp;vip_port_id=xxx</i> 。                                                                                                   |
| vip_address         | 否    | Array   | 负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>vip_address=xxx&amp;vip_address=xxx</i> 。                                                                                                       |
| vip_subnet_cidr_id  | 否    | Array   | 负载均衡器所在子网的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>vip_subnet_cidr_id=xxx&amp;vip_subnet_cidr_id=xxx</i> 。                                                                      |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                             |
|-----------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipv6_vip_port_id      | 否    | Array | 双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>ipv6_vip_port_id=xxx&amp;ipv6_vip_port_id=xxx</i> 。                          |
| ipv6_vip_address      | 否    | Array | 双栈类型负载均衡器的IPv6地址。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>ipv6_vip_address=xxx&amp;ipv6_vip_address=xxx</i> 。                                  |
| ipv6_vip_virsubnet_id | 否    | Array | 双栈类型负载均衡器所在的子网IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>ipv6_vip_virsubnet_id=xxx&amp;ipv6_vip_virsubnet_id=xxx</i> 。 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eips | 否    | Array | <p>负载均衡器绑定的EIP。例如要查询绑定以下EIP的LB：</p> <pre>"eips": [<br/>{<br/>  "eip_id":<br/>  "e9b72a9d-4275-455e-<br/>  a724-853504e4d9c6",<br/>  "eip_address": "88.88.14.122",<br/>  "ip_version": 4<br/>}]</pre> <p>可以通如下查询：</p> <pre>eips=ip_version<br/>%3D4&amp;eips=eip_address<br/>%3D88.88.14.122&amp;eips=eip_id<br/>%3De9b72a9d-4275-455e-<br/>a724-853504e4d9c6</pre> <p>支持多值查询，查询条件格式：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• eip_id作为查询条件：<br/><i>eips=eip_id=xxx&amp;eips=eip_id=xxx。</i></li><li>• eip_address作为查询条件：<br/><i>eips=eip_address=xxx&amp;eips=eip_address=xxx。</i></li><li>• ip_version作为查询条件：<br/><i>eips=ip_version=xxx&amp;eips=ip_version=xxx。</i></li></ul> <p>注：该字段与publicips字段一致。</p> |

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| publicips              | 否    | Array | <p>负载均衡器绑定的公网IP。例如要查询绑定以下公网IP的LB：</p> <pre>"publicips=": [ { "public_id": "e9b72a9d-4275-455e- a724-853504e4d9c6", "public_address": "88.88.14.122", "ip_version": 4 } ]</pre> <p>可以通如下查询：<br/> publicips=ip_version<br/> %3D4&amp;publicips=public_addre<br/> ss<br/> %3D88.88.14.122&amp;publicips=p<br/> ublic_id<br/> %3De9b72a9d-4275-455e-<br/> a724-853504e4d9c6</p> <p>支持多值查询，查询条件格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>publicip_id作为查询条件：<br/> <i>publicips=publicip_id=xxx&amp;p<br/> ublicips=publicip_id=xxx</i></li> <li>publicip_address作为查询条件：<br/> <i>publicips=publicip_address=<br/> xxx&amp;publicips=publicip_add<br/> ress=xxx</i></li> <li>ip_version作为查询条件：<br/> <i>publicips=ip_version=xxx&amp;p<br/> ublicips=ip_version=xxx</i></li> </ul> <p>注：该字段与eips字段一致。</p> |
| availability_zone_list | 否    | Array | <p>负载均衡器所在可用区列表。</p> <p>支持多值查询，查询条件格式：<br/> <i>availability_zone_list=xxx&amp;avai<br/> lability_zone_list=xxx。</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| l4_flavor_id           | 否    | Array | <p>网络型规格ID。</p> <p>支持多值查询，查询条件格式：<br/> <i>l4_flavor_id=xxx&amp;l4_flavor_id=<br/> xxx。</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                              | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                             |
|---------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>l4_scale_flavor_id</code> | 否    | Array | 四层弹性Flavor ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><code>l4_scale_flavor_id=xxx&amp;l4_scale_flavor_id=xxx</code> 。<br>不支持该字段，请勿使用。           |
| <code>l7_flavor_id</code>       | 否    | Array | 应用型规格ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><code>l7_flavor_id=xxx&amp;l7_flavor_id=xxx</code> 。                                             |
| <code>l7_scale_flavor_id</code> | 否    | Array | 七层弹性Flavor ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><code>l7_scale_flavor_id=xxx&amp;l7_scale_flavor_id=xxx</code> 。<br>不支持该字段，请勿使用。           |
| <code>billing_info</code>       | 否    | Array | 资源账单信息。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><code>billing_info=xxx&amp;billing_info=xxx</code> 。                                              |
| <code>member_device_id</code>   | 否    | Array | 负载均衡器中的后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><code>member_device_id=xxx&amp;member_device_id=xxx</code> 。 |
| <code>member_address</code>     | 否    | Array | 负载均衡器中的后端云服务器对应的弹性云服务器的IP地址。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><code>member_address=xxx&amp;member_address=xxx</code> 。   |



| 参数                         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enterprise_project_id      | 否    | Array   | 负载均衡器所属的企业项目ID。<br>查询时若不传，则查询default企业项目下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权。<br>如果传值，则必须传已存在的企业项目ID（不可为"0"）或传all_granted_eps表示查询所有企业项目。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>enterprise_project_id=xxx&amp;enterprise_project_id=xxx</i> 。 |
| ip_version                 | 否    | Array   | IP版本信息。<br>取值：4代表IPv4，6代表IPv6。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>ip_version=xxx&amp;ip_version=xxx</i> 。                                                                                                                   |
| deletion_protection_enable | 否    | Boolean | 是否开启删除保护，false不开启，true开启。                                                                                                                                                                                        |
| elb_virsubnet_type         | 否    | Array   | 下联面子网类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ipv4: ipv4。</li><li>• dualstack: 双栈。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式：<br><i>elb_virsubnet_type=ipv4&amp;elb_virsubnet_type=dualstack</i> 。                       |
| autoscaling                | 否    | Array   | 是否开启弹性扩缩容。示例如下：<br>"autoscaling": {<br>"enable": "true"<br>}<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>autoscaling=enable=true&amp;autoscaling=enable=false</i> 。                                                                  |
| protection_status          | 否    | Array   | 修改保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                           |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| global_eips  | 否    | Array  | 负载均衡器绑定的公网IP。示例如下：<br><pre>{   "global_eips": [     {       "global_eip_id":       "24000000-0000-0000-0000-1       000000000001",       "global_eip_address":       "10.10.10.10",       "ip_version": 4     }   ] }</pre> 支持多值查询，查询条件格式： <ul style="list-style-type: none"><li>• global_eip_id作为查询条件：<br/><i>global_eips=global_eip_id=xxx&amp;global_eips=global_eip_id=xxx。</i></li><li>• global_eip_address作为查询条件：<br/><i>global_eips=global_eip_address=xxx&amp;global_eips=global_eip_address=xxx。</i></li><li>• ip_version作为查询条件：<br/><i>global_eips=ip_version=xxx&amp;global_eips=ip_version=xxx。</i></li></ul> |
| log_topic_id | 否    | String | LB实例绑定的logtank的topic id信息，支持多值查询，查询条件格式：<br><i>log_topic_id=xxx&amp;log_topic_id=xxx。</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| log_group_id | 否    | String | LB实例绑定的logtank的group id信息，支持多值查询，查询条件格式：<br><i>log_group_id=xxx&amp;log_group_id=xxx。</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 请求参数

表 4-56 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 否    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-57 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                                 | 描述               |
|---------------|--------------------------------------|------------------|
| loadbalancers | Array of <b>LoadBalancer</b> objects | Loadbalancer的列表。 |
| page_info     | <b>PageInfo</b> object               | 负载均衡器分页信息。       |
| request_id    | String                               | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-58 LoadBalancer

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                    |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String  | 参数解释：负载均衡器ID。                                                                                                         |
| description         | String  | 参数解释：负载均衡器描述信息。                                                                                                       |
| provisioning_status | String  | 参数解释：负载均衡器的配置状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ACTIVE：使用中。</li><li>● PENDING_DELETE：删除中。</li></ul> |
| admin_state_up      | Boolean | 参数解释：负载均衡器的启用状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● true：启用。</li><li>● false：停用。</li></ul>              |
| provider            | String  | 参数解释：负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。                                                                                              |

| 参数                 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pools              | Array of <a href="#">PoolRef</a> objects     | 参数解释：负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。                                                                                 |
| listeners          | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects | 参数解释：负载均衡器关联的监听器的ID列表。                                                                                       |
| operating_status   | String                                       | 参数解释：负载均衡器的操作状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：在线。</li><li>● FROZEN：已冻结。</li></ul> |
| name               | String                                       | 参数解释：负载均衡器的名称。                                                                                               |
| project_id         | String                                       | 参数解释：负载均衡器所属的项目ID。                                                                                           |
| vip_subnet_cidr_id | String                                       | 参数解释：负载均衡器所在子网的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                    |
| vip_address        | String                                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。                                                                                       |
| vip_port_id        | String                                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4对应的port ID。                                                                                   |
| tags               | Array of <a href="#">Tag</a> objects         | 参数解释：负载均衡的标签列表。                                                                                              |
| created_at         | String                                       | 参数解释：负载均衡器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                     |
| updated_at         | String                                       | 参数解释：负载均衡器的更新时间。<br>取值范围；<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                     |
| guaranteed         | Boolean                                      | 参数解释：是否独享型LB。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● false：共享型。</li><li>● true：独享型。</li></ul>      |
| vpc_id             | String                                       | 参数解释：负载均衡器所在VPC ID。                                                                                          |
| eips               | Array of <a href="#">EipInfo</a> objects     | 参数解释：负载均衡器绑定的EIP。<br>约束限制：只支持绑定一个EIP。<br>注：该字段与publicips一致。                                                  |
| ipv6_vip_address   | String                                       | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6地址。                                                                                       |
| ipv6_vip_subnet_id | String                                       | 参数解释：双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                |

| 参数                     | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipv6_vip_port_id       | String                                | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。                                                                                                                                                |
| availability_zone_list | Array of strings                      | 负载均衡器所在的可用区列表。                                                                                                                                                                |
| enterprise_project_id  | String                                | 参数解释：企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。<br>注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。                                                                                       |
| billing_info           | String                                | 参数解释：资源账单信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>空：按需计费。</li></ul>                                                                                                 |
| l4_flavor_id           | String                                | 参数解释：网络型规格ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l4_scale_flavor_id     | String                                | 参数解释：四层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                           |
| l7_flavor_id           | String                                | 参数解释：应用型ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l7_scale_flavor_id     | String                                | 参数解释：七层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                           |
| publicips              | Array of <b>PublicIpInfo</b> objects  | 参数解释：负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。<br>注：该字段与eips一致。                                                                                                                               |
| global_eips            | Array of <b>GlobalEipInfo</b> objects | 参数解释：负载均衡器绑定的global eip。<br>约束限制：只支持绑定一个globaleip。                                                                                                                            |
| elb_virsubnet_ids      | Array of strings                      | 参数解释：下联面子网的网络ID列表。                                                                                                                                                            |

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elb_virsubnet_type | String                     | 参数解释：下联面子网类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ipv4: ipv4</li><li>dualstack: 双栈</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| ip_target_enable   | Boolean                    | 参数解释：是否启用跨VPC后端转发。<br>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>开启后不能关闭。</li><li>使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。</li><li>仅独享型负载均衡器支持该特性。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 开启。</li><li>false: 不开启。</li></ul> |
| frozen_scene       | String                     | 参数解释：负载均衡器的冻结场景。<br>若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>POLICE: 公安冻结场景。</li><li>ILLEGAL: 违规冻结场景。</li><li>VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。</li><li>PARTNER: 合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li><li>AREAR: 欠费冻结场景。</li></ul>                                                                                      |
| ipv6_bandwidth     | <b>BandwidthRef</b> object | 带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                         | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deletion_protection_enable | Boolean                      | <p>参数解释：是否开启删除保护。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</li><li>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>false：不开启。</li><li>true：开启。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</p> <p>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</p> |
| autoscaling                | <b>AutoscalingRef</b> object | <p>弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅当项目白名单放开后该字段才有效</li><li>开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。</li></ul> <p>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。</p>                                  |
| public_border_group        | String                       | LB所属AZ组                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| charge_mode                | String                       | <p>参数解释：负载均衡器实例的计费模式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>flavor：按规格计费</li><li>lcu：按使用量计费</li><li>空值：若是共享型表示免费实例。若是独享型则与flavor模式一致，都是按规格计费。</li></ul>                                                                                                                                |
| waf_failure_action         | String                       | <p>参数解释：WAF故障时的流量处理策略。</p> <p>约束限制：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。</p> <p>取值范围：discard:丢弃，forward:转发到后端。</p> <p>默认取值：forward</p>                                                                                                                                                                                 |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protection_status | String | 参数解释：修改保护状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护。</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护。</li></ul> 默认取值：nonProtection |
| protection_reason | String | 参数解释：设置保护的原因<br>约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                   |
| log_group_id      | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的group id                                                                                                                    |
| log_topic_id      | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的topic id                                                                                                                    |

表 4-59 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

表 4-60 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-61 Tag

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| key   | String | 标签键 |
| value | String | 标签值 |

表 4-62 EipInfo

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| eip_id      | String  | eip_id                        |
| eip_address | String  | eip_address                   |
| ip_version  | Integer | IP版本号。<br>取值：4表示IPv4,6表示IPv6。 |



表 4-63 PublicIpInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                     |
|------------------|---------|----------------------------------------|
| publicip_id      | String  | 参数解释：弹性公网ip配置id                        |
| publicip_address | String  | 参数解释：IP地址                              |
| ip_version       | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6 |

表 4-64 GlobalEipInfo

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| global_eip_id      | String  | 参数解释：global eip的id                                                                                  |
| global_eip_address | String  | 参数解释：global eip的ip地址                                                                                |
| ip_version         | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 4，表示IPv4</li><li>• 6，表示IPv6</li></ul> |

表 4-65 BandwidthRef

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | 共享带宽的id |

表 4-66 AutoscalingRef

| 参数     | 参数类型    | 描述                                                                                                           |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable | Boolean | 当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启。</li><li>• false：不开启，默认值。</li></ul> |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                   |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| min_l7_flavor_id | String | 弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型 L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。<br>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 |

表 4-67 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

## 请求示例

- 分页查询负载均衡器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/b2782e6708b8475c993e6064bc456bf8/elb/loadbalancers?limit=2&marker=87627cb6-9ff1-4580-984f-cc564fa9fc34
```

- 查询多个负载均衡器信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/b2782e6708b8475c993e6064bc456bf8/elb/loadbalancers?id=87627cb6-9ff1-4580-984f-cc564fa9fc34&id=09e86f09-03fc-440e-8132-03f3e149e979
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "46b7d911-cece-408c-a2cc-55c78ab025d8",
 "loadbalancers": [{
 "id": "65672f7e-2024-4c39-9198-98249da479c5",
 "project_id": "057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f",
 "name": "dxq_2021_07_26_11_12_37",
 "description": "",
 "vip_port_id": "b289f890-a6fa-4405-a9cc-fe62b8a3bed0",
 "vip_address": "172.16.0.152",
 "admin_state_up": true,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "operating_status": "ONLINE",
 "listeners": [{
 "id": "dc9572eb-a5b2-47b3-a982-44892d833892"
 }],
 "pools": [{
 "id": "dc6b01c4-f704-4427-a4c2-21cd5f58d177"
 }],
 }],
}
```

```
"tags" : [],
"provider" : "vlb",
"created_at" : "2021-07-26T03:12:37Z",
"updated_at" : "2021-07-26T03:12:37Z",
"vpc_id" : "6e0ee31f-7a46-4530-b32f-ce41f30959d4",
"enterprise_project_id" : "0",
"availability_zone_list" : ["az1"],
"ipv6_vip_address" : "2001:db8:a583:4cb:d6b8:f8b4:4211:fe72",
"ipv6_vip_virusubnet_id" : "0b9e3c5e-3ec8-46b3-bab9-80b1450e59ee",
"ipv6_vip_port_id" : "5186bb47-24e5-4171-b795-62d22846db9b",
"publicips" : [],
"elb_virusubnet_ids" : ["0b9e3c5e-3ec8-46b3-bab9-80b1450e59ee"],
"elb_virusubnet_type" : "dualstack",
"ip_target_enable" : false,
"autoscaling" : {
 "enable" : false,
 "min_l7_flavor_id" : ""
},
"frozen_scene" : null,
"eips" : [],
"guaranteed" : true,
"billing_info" : null,
"l4_flavor_id" : "aa06b26b-9ff9-43c6-92b9-41e0f746bca6",
"l4_scale_flavor_id" : null,
"l7_flavor_id" : "e2a5675c-a181-444e-b9a5-17b052dc7fb9",
"l7_scale_flavor_id" : null,
"vip_subnet_cidr_id" : "96e52038-7983-462f-8a96-415d8a280b13",
"public_border_group" : "center",
"log_topic_id" : null,
"log_group_id" : null
}, {
 "id" : "cce5318e-c79a-4f68-94a2-9fb285c6efbe",
 "project_id" : "057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f",
 "name" : "elb-reset",
 "description" : "",
 "vip_port_id" : null,
 "vip_address" : null,
 "admin_state_up" : true,
 "provisioning_status" : "ACTIVE",
 "operating_status" : "ONLINE",
 "listeners" : [{
 "id" : "0ae21c37-8b90-4e73-8a35-eedde6d2538c"
 }],
 "pools" : [{
 "id" : "904ecca6-8ebb-4974-9c5c-61d1d66fba17"
 }],
 "tags" : [],
 "provider" : "vlb",
 "created_at" : "2021-07-26T02:46:31Z",
 "updated_at" : "2021-07-26T02:46:59Z",
 "vpc_id" : "59cb11ef-f185-49ba-92af-0539e8ff9734",
 "enterprise_project_id" : "0",
 "availability_zone_list" : ["az1"],
 "ipv6_vip_address" : null,
 "ipv6_vip_virusubnet_id" : null,
 "ipv6_vip_port_id" : null,
 "publicips" : [{
 "publicip_id" : "0c07e04d-e2f9-41ad-b934-f58a65b6734d",
 "publicip_address" : "97.97.2.171",
 "ip_version" : 4
 }],
 "elb_virusubnet_ids" : ["7f817f9c-8731-4002-9e47-18cb8d431787"],
 "elb_virusubnet_type" : "dualstack",
 "ip_target_enable" : false,
 "autoscaling" : {
 "enable" : false,
 "min_l7_flavor_id" : ""
 },
 "frozen_scene" : null,
```

```
"eips" : [{
 "eip_id" : "0c07e04d-e2f9-41ad-b934-f58a65b6734d",
 "eip_address" : "97.97.2.171",
 "ip_version" : 4
}],
"guaranteed" : true,
"billing_info" : null,
"l4_flavor_id" : "636ba721-935a-4ca5-a685-8076ce0e4148",
"l4_scale_flavor_id" : null,
"l7_flavor_id" : null,
"l7_scale_flavor_id" : null,
"vip_subnet_cidr_id" : null,
"public_border_group" : "center",
"log_topic_id" : null,
"log_group_id" : null
}],
"page_info" : {
 "next_marker" : "cce5318e-c79a-4f68-94a2-9fb285c6efbe",
 "previous_marker" : "65672f7e-2024-4c39-9198-98249da479c5",
 "current_count" : 2
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListLoadBalancersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListLoadBalancersRequest request = new ListLoadBalancersRequest();
 try {
 ListLoadBalancersResponse response = client.listLoadBalancers(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListLoadBalancersRequest()
 response = client.list_load_balancers(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListLoadBalancersRequest{}
response, err := client.ListLoadBalancers(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.3 查询负载均衡器详情

### 功能介绍

查询负载均衡器详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}

表 4-68 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-----------------|------|--------|----------|
| project_id      | 是    | String | 项目ID。    |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器ID。 |

## 请求参数

表 4-69 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码：200

表 4-70 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                          | 描述                    |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| request_id   | String                        | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| loadbalancer | <b>LoadBalancer</b><br>object | 参数解释：负载均衡器对象。         |

表 4-71 LoadBalancer

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String | 参数解释：负载均衡器ID。                                                                                                     |
| description         | String | 参数解释：负载均衡器描述信息。                                                                                                   |
| provisioning_status | String | 参数解释：负载均衡器的配置状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE：使用中。</li><li>PENDING_DELETE：删除中。</li></ul> |

| 参数                 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up     | Boolean                                      | 参数解释：负载均衡器的启用状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启用。</li><li>• false：停用。</li></ul>     |
| provider           | String                                       | 参数解释：负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。                                                                                     |
| pools              | Array of <a href="#">PoolRef</a> objects     | 参数解释：负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。                                                                                 |
| listeners          | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects | 参数解释：负载均衡器关联的监听器的ID列表。                                                                                       |
| operating_status   | String                                       | 参数解释：负载均衡器的操作状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ONLINE：在线。</li><li>• FROZEN：已冻结。</li></ul> |
| name               | String                                       | 参数解释：负载均衡器的名称。                                                                                               |
| project_id         | String                                       | 参数解释：负载均衡器所属的项目ID。                                                                                           |
| vip_subnet_cidr_id | String                                       | 参数解释：负载均衡器所在子网的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                    |
| vip_address        | String                                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。                                                                                       |
| vip_port_id        | String                                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4对应的port ID。                                                                                   |
| tags               | Array of <a href="#">Tag</a> objects         | 参数解释：负载均衡的标签列表。                                                                                              |
| created_at         | String                                       | 参数解释：负载均衡器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                     |
| updated_at         | String                                       | 参数解释：负载均衡器的更新时间。<br>取值范围；<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                     |
| guaranteed         | Boolean                                      | 参数解释：是否独享型LB。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• false：共享型。</li><li>• true：独享型。</li></ul>      |
| vpc_id             | String                                       | 参数解释：负载均衡器所在VPC ID。                                                                                          |



| 参数                     | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eips                   | Array of <a href="#">EipInfo</a> objects | 参数解释：负载均衡器绑定的EIP。<br>约束限制：只支持绑定一个EIP。<br>注：该字段与publicips一致。                                                                                                                   |
| ipv6_vip_address       | String                                   | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6地址。                                                                                                                                                        |
| ipv6_vip_virusubnet_id | String                                   | 参数解释：双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                                                                                 |
| ipv6_vip_port_id       | String                                   | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。                                                                                                                                                |
| availability_zone_list | Array of strings                         | 负载均衡器所在的可用区列表。                                                                                                                                                                |
| enterprise_project_id  | String                                   | 参数解释：企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。<br>注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。                                                                                       |
| billing_info           | String                                   | 参数解释：资源账单信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>空：按需计费。</li></ul>                                                                                                 |
| l4_flavor_id           | String                                   | 参数解释：网络型规格ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l4_scale_flavor_id     | String                                   | 参数解释：四层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                           |
| l7_flavor_id           | String                                   | 参数解释：应用型ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l7_scale_flavor_id     | String                                   | 参数解释：七层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                           |

| 参数                 | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| publicips          | Array of <b>PublicIpInfo</b> objects  | 参数解释：负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。<br>注：该字段与eips一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| global_eips        | Array of <b>GlobalEipInfo</b> objects | 参数解释：负载均衡器绑定的global eip。<br>约束限制：只支持绑定一个globaleip。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| elb_virsubnet_ids  | Array of strings                      | 参数解释：下联面子网的网络ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| elb_virsubnet_type | String                                | 参数解释：下联面子网类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>• ipv4: ipv4</li> <li>• dualstack: 双栈</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| ip_target_enable   | Boolean                               | 参数解释：是否启用跨VPC后端转发。<br>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 开启后不能关闭。</li> <li>• 使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。</li> <li>• 仅独享型负载均衡器支持该特性。</li> </ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 开启。</li> <li>• false: 不开启。</li> </ul> |
| frozen_scene       | String                                | 参数解释：负载均衡器的冻结场景。<br>若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>• POLICE: 公安冻结场景。</li> <li>• ILLEGAL: 违规冻结场景。</li> <li>• VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。</li> <li>• PARTNER: 合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li> <li>• AREAR: 欠费冻结场景。</li> </ul>                                                                                       |
| ipv6_bandwidth     | <b>BandwidthRef</b> object            | 带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                         | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deletion_protection_enable | Boolean                      | <p>参数解释：是否开启删除保护。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</li><li>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>false：不开启。</li><li>true：开启。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。<br/>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</p> |
| autoscaling                | <b>AutoscalingRef</b> object | <p>弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅当项目白名单放开后该字段才有效</li><li>开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。</li></ul> <p>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。</p>                               |
| public_border_group        | String                       | LB所属AZ组                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| charge_mode                | String                       | <p>参数解释：负载均衡器实例的计费模式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>flavor：按规格计费</li><li>lcu：按使用量计费</li><li>空值：若是共享型表示免费实例。若是独享型则与flavor模式一致，都是按规格计费。</li></ul>                                                                                                                             |
| waf_failure_action         | String                       | <p>参数解释：WAF故障时的流量处理策略。</p> <p>约束限制：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。</p> <p>取值范围：discard:丢弃，forward:转发到后端。</p> <p>默认取值：forward</p>                                                                                                                                                                              |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protection_status | String | 参数解释：修改保护状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护。</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护。</li></ul> 默认取值：nonProtection |
| protection_reason | String | 参数解释：设置保护的原因<br>约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                   |
| log_group_id      | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的group id                                                                                                                    |
| log_topic_id      | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的topic id                                                                                                                    |

表 4-72 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

表 4-73 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-74 Tag

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| key   | String | 标签键 |
| value | String | 标签值 |

表 4-75 EipInfo

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| eip_id      | String  | eip_id                        |
| eip_address | String  | eip_address                   |
| ip_version  | Integer | IP版本号。<br>取值：4表示IPv4,6表示IPv6。 |

表 4-76 PublicIpInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                     |
|------------------|---------|----------------------------------------|
| publicip_id      | String  | 参数解释：弹性公网ip配置id                        |
| publicip_address | String  | 参数解释：IP地址                              |
| ip_version       | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6 |

表 4-77 GlobalEipInfo

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| global_eip_id      | String  | 参数解释：global eip的id                                                                                  |
| global_eip_address | String  | 参数解释：global eip的ip地址                                                                                |
| ip_version         | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 4，表示IPv4</li><li>• 6，表示IPv6</li></ul> |

表 4-78 BandwidthRef

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | 共享带宽的id |

表 4-79 AutoscalingRef

| 参数     | 参数类型    | 描述                                                                                                           |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable | Boolean | 当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启。</li><li>• false：不开启，默认值。</li></ul> |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                  |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| min_l7_flavor_id | String | 弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。<br>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 |

## 请求示例

查询指定负载均衡器的详情信息

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers/3dbde7e5-c277-4ea3-a424-edd339357eff
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "loadbalancer": {
 "id": "3dbde7e5-c277-4ea3-a424-edd339357eff",
 "project_id": "060576782980d5762f9ec014dd2f1148",
 "name": "elb-l4-no-delete",
 "description": null,
 "vip_port_id": "f079c7ee-65a9-44ef-be86-53d8927e59be",
 "vip_address": "10.0.0.196",
 "admin_state_up": true,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "operating_status": "ONLINE",
 "listeners": [],
 "pools": [{
 "id": "1d864dc9-f6ef-4366-b59d-7034cde2328f"
 }, {
 "id": "c0a2e4a1-c028-4a24-a62f-e721c52f5513"
 }, {
 "id": "79308896-6169-4c28-acbc-e139eb661996"
 }],
 "tags": [],
 "provider": null,
 "created_at": "2019-12-02T09:55:11Z",
 "updated_at": "2019-12-02T09:55:11Z",
 "vpc_id": "70711260-9de9-4d96-9839-0ae698e00109",
 "enterprise_project_id": "0",
 "availability_zone_list": [],
 "ipv6_vip_address": null,
 "ipv6_vip_virsubnet_id": null,
 "ipv6_vip_port_id": null,
 "publicips": [],
 "elb_virsubnet_ids": ["ad5d63bf-3b50-4e88-b4d9-e94a59aade48"],
 "eips": [],
 "guaranteed": true,
 "billing_info": null,
 "l4_flavor_id": "e5acacda-f861-404e-9871-df480c49d185",
 "l4_scale_flavor_id": null,
 "l7_flavor_id": null,
 "l7_scale_flavor_id": null,
 "vip_subnet_cidr_id": "396d918a-756e-4163-8450-3bdc860109cf",
```

```
"deletion_protection_enable" : false,
"autoscaling" : {
 "enable" : true,
 "min_l7_flavor_id" : "0c8cf29d-51cb-4c1d-8e25-1c61cf5c2b00"
},
"public_border_group" : "center"
},
"request_id" : "1a47cfbf-969f-4e40-8c0e-c2e60b14bcac"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowLoadBalancerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowLoadBalancerRequest request = new ShowLoadBalancerRequest();
 request.withLoadbalancerId("{loadbalancer_id}");
 try {
 ShowLoadBalancerResponse response = client.showLoadBalancer(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowLoadBalancerRequest()
 request.loadbalancer_id = "{loadbalancer_id}"
 response = client.show_load_balancer(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
```



```
WithCredential(auth).
Build()

request := &model.ShowLoadBalancerRequest{}
request.LoadbalancerId = "{loadbalancer_id}"
response, err := client.ShowLoadBalancer(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.4 更新负载均衡器

### 功能介绍

更新负载均衡器。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}

表 4-80 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|-----------------|------|--------|---------------|
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器ID。      |
| project_id      | 是    | String | 负载均衡器所在的项目ID。 |

## 请求参数

表 4-81 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-82 请求 Body 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                                            | 描述            |
|--------------|------|-------------------------------------------------|---------------|
| loadbalancer | 是    | <a href="#">UpdateLoadBalancerOption</a> object | 参数解释：负载均衡器对象。 |

表 4-83 UpdateLoadBalancerOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                       |
|----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | 否    | String  | 参数解释：负载均衡器的名称。                                                                                           |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释：负载均衡器的启用状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启用。</li><li>• false：停用。</li></ul> |
| description    | 否    | String  | 参数解释：负载均衡器的描述。                                                                                           |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipv6_vip_virsubnet_id | 否    | String | <p>参数解释：双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。可以通过GET</p> <p>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_network_id得到。</p> <p>通过更新ipv6_vip_virsubnet_id可以更新负载均衡器所在IPv6子网，且负载均衡器的内网IPv6地址将发生变化。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ipv6_vip_virsubnet_id 对应的子网必须属于当前负载均衡器所在VPC，且子网需开启支持IPv6。</li><li>• 只有guaranteed是true的负载均衡器才支持更新ipv6_vip_virsubnet_id。</li><li>• 传入为null表示解绑IPv6子网。</li><li>• 更新IPv6子网不会导致IPv4子网发生变化。</li></ul> |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vip_subnet_cidr_id | 否    | String | <p>参数解释：负载均衡器所在的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。可以通过GET</p> <p>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_subnet_id得到。</p> <p>通过更新vip_subnet_cidr_id可以更新负载均衡器所在IPv4子网，并且负载均衡器的内网IPv4地址将发生变化。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若同时设置了vip_address，则必须保证vip_address对应的IP在vip_subnet_cidr_id的子网网段中。</li><li>• vip_subnet_cidr_id对应的子网必须属于当前负载均衡器vpc_id对应的VPC。</li><li>• 只有guaranteed是true的负载均衡器才支持更新vip_subnet_cidr_id。</li><li>• 传入null表示解绑IPv4子网。</li><li>• 更新IPv子网不会导致IPv4子网发生变化。</li></ul> |
| vip_address        | 否    | String | <p>参数解释：负载均衡器的IPv4虚拟IP。</p> <p>约束限制：该地址必须包含在所在子网的IPv4网段内，且未被占用。</p> <p>注：仅当guaranteed是true的场合，才支持更新。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l4_flavor_id | 否    | String | <p>参数解释：网络型规格ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 可以通过GET <code>https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors?type=L4</code> 响应参数中的id得到。</li><li>• 仅当guaranteed是true的场合，才支持更新。</li><li>• 可以支持规格改大改小，注意改小过程中可能会造成部分长连接中断，影响部分链接的新建，</li><li>• autoscaling.enable=true时，修改无意义，不生效。</li><li>• 当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费。</li><li>• 当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费。</li></ul> |
| l7_flavor_id | 否    | String | <p>参数解释：应用型ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 可以通过GET <code>https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/flavors?type=L7</code> 响应参数中的id得到。</li><li>• 仅当guaranteed是true的场合，才支持更新。</li><li>• 可以支持规格改大改小，注意改小过程中可能会造成部分长连接中断，影响部分链接的新建，</li><li>• autoscaling.enable=true时，修改无意义，不生效。</li><li>• 当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费。</li><li>• 当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费。</li></ul>   |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipv6_bandwidth   | 否    | <b>BandwidthRef</b> object | 带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ip_target_enable | 否    | Boolean                    | <p>参数解释：是否启用跨VPC后端转发。</p> <p>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。</li><li>● 开启后不能关闭。</li><li>● 仅独享型负载均衡器支持该特性。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● true：开启。</li><li>● false：不开启。</li></ul> |

| 参数                         | 是否必选 | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elb_virsubnet_ids          | 否    | Array of strings                  | <p>参数解释：下联面子网的网络ID列表。</p> <p>可以通过GET https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets 响应参数中的neutron_network_id得到。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>已绑定的下联面子网也在传参elb_virsubnet_ids列表中，则绑定关系保留。</li><li>已绑定的下联面子网若不在传参elb_virsubnet_ids列表中，则将移除LB与该下联面子网的关联关系。但不允许移除已被ELB使用的子网，否则将报错，不做任何修改。</li><li>在传参elb_virsubnet_ids列表中但不在已绑定的下联面子网列表中，则将新增LB与下联面的绑定关系。</li><li>所有elb_virsubnet_ids中的ID同属于该LB所在的VPC。</li><li>不支持边缘云子网。</li></ul> |
| deletion_protection_enable | 否    | Boolean                           | <p>参数解释：是否开启删除保护。</p> <p>约束限制：退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</p> <p>取值范围：false不开启，true开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| prepaid_options            | 否    | <b>PrepaidUpdateOption</b> object | 负载均衡器的包周期规格变更信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autoscaling        | 否    | <a href="#">UpdateLoadbalancerAutoscalingOption</a> object | <p>弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅当项目白名单放开后该字段才有效</li><li>• 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。</li></ul> <p>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。</p> |
| charge_mode        | 否    | String                                                     | <p>参数解释：计费模式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• flavor：按规格计费</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| waf_failure_action | 否    | String                                                     | <p>参数解释：WAF故障时的流量处理策略。</p> <p>约束限制：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。</p> <p>取值范围：discard:丢弃，forward:转发到后端。</p> <p>默认取值：forward</p>                                                                                                                                                    |
| protection_status  | 否    | String                                                     | <p>参数解释：修改保护状态。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                                                                                 |
| protection_reason  | 否    | String                                                     | <p>参数解释：设置保护的原因。</p> <p>约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| ipv6_vip_address   | 否    | String                                                     | <p>参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6地址。</p>                                                                                                                                                                                                                                              |



表 4-84 BandwidthRef

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|----|------|--------|---------|
| id | 是    | String | 共享带宽的id |

表 4-85 PrepaidUpdateOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                               |
|-------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| auto_pay    | 否    | Boolean | 下单订购后，是否自动从客户的账户中支付；<br>true：自动支付；<br>false：不自动支付（默认）。<br>自动支付时，只能使用账户的现金支付；如果要使用代金券，请选择不自动支付，然后在用户费用中心，选择代金券支付。 |
| change_mode | 否    | String  | 规格变更类型：<br>immediate：即时变更，规格变更立即生效。（默认）<br>delay：续费变更，当前周期结束后变更为目标规格。                                            |
| period_num  | 否    | Integer | 订购周期数（默认1），取值会随运营策略变化。（仅在change_mode为delay时生效）<br>period_type为month时，为[1,9]，<br>period_type为year时，为[1,3]         |
| period_type | 否    | String  | 订购周期类型，当前支持包月和包年：（仅在change_mode为delay时生效）<br>month：月（默认）；<br>year：年；                                             |

表 4-86 UpdateLoadbalancerAutoscalingOption

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                              |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable | 是    | Boolean | 参数解释：当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启。</li><li>• false：不开启。</li></ul> |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| min_l7_flavor_id | 否    | String | 参数解释：弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型L7_elastic）。<br>约束限制：有七层监听器时，该字段不能为空。<br>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-87 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                | 描述                             |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|
| loadbalancer    | LoadBalancer object | 参数解释：负载均衡器对象。（包周期规格变更场景不返回该字段） |
| loadbalancer_id | String              | 参数解释：负载均衡器的id                  |
| order_id        | String              | 参数解释：订单号                       |
| request_id      | String              | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。          |

表 4-88 LoadBalancer

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String | 参数解释：负载均衡器ID。                                                                                                     |
| description         | String | 参数解释：负载均衡器描述信息。                                                                                                   |
| provisioning_status | String | 参数解释：负载均衡器的配置状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE：使用中。</li><li>PENDING_DELETE：删除中。</li></ul> |

| 参数                 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up     | Boolean                                      | 参数解释：负载均衡器的启用状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：启用。</li><li>• false：停用。</li></ul>     |
| provider           | String                                       | 参数解释：负载均衡器的生产者名称。固定为 vlb。                                                                                    |
| pools              | Array of <a href="#">PoolRef</a> objects     | 参数解释：负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。                                                                                 |
| listeners          | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects | 参数解释：负载均衡器关联的监听器的ID列表。                                                                                       |
| operating_status   | String                                       | 参数解释：负载均衡器的操作状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ONLINE：在线。</li><li>• FROZEN：已冻结。</li></ul> |
| name               | String                                       | 参数解释：负载均衡器的名称。                                                                                               |
| project_id         | String                                       | 参数解释：负载均衡器所属的项目ID。                                                                                           |
| vip_subnet_cidr_id | String                                       | 参数解释：负载均衡器所在子网的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                    |
| vip_address        | String                                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。                                                                                       |
| vip_port_id        | String                                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4对应的port ID。                                                                                   |
| tags               | Array of <a href="#">Tag</a> objects         | 参数解释：负载均衡的标签列表。                                                                                              |
| created_at         | String                                       | 参数解释：负载均衡器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                     |
| updated_at         | String                                       | 参数解释：负载均衡器的更新时间。<br>取值范围；<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                     |
| guaranteed         | Boolean                                      | 参数解释：是否独享型LB。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• false：共享型。</li><li>• true：独享型。</li></ul>      |
| vpc_id             | String                                       | 参数解释：负载均衡器所在VPC ID。                                                                                          |

| 参数                     | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eips                   | Array of <b>EipInfo</b> objects | 参数解释：负载均衡器绑定的EIP。<br>约束限制：只支持绑定一个EIP。<br>注：该字段与publicips一致。                                                                                                                   |
| ipv6_vip_address       | String                          | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6地址。                                                                                                                                                        |
| ipv6_vip_virusubnet_id | String                          | 参数解释：双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                                                                                 |
| ipv6_vip_port_id       | String                          | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。                                                                                                                                                |
| availability_zone_list | Array of strings                | 负载均衡器所在的可用区列表。                                                                                                                                                                |
| enterprise_project_id  | String                          | 参数解释：企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。<br>注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。                                                                                       |
| billing_info           | String                          | 参数解释：资源账单信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>空：按需计费。</li></ul>                                                                                                 |
| l4_flavor_id           | String                          | 参数解释：网络型规格ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l4_scale_flavor_id     | String                          | 参数解释：四层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                           |
| l7_flavor_id           | String                          | 参数解释：应用型ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l7_scale_flavor_id     | String                          | 参数解释：七层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                           |

| 参数                 | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| publicips          | Array of <b>PublicIpInfo</b> objects  | 参数解释：负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。<br>注：该字段与eips一致。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| global_eips        | Array of <b>GlobalEipInfo</b> objects | 参数解释：负载均衡器绑定的global eip。<br>约束限制：只支持绑定一个globaleip。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| elb_virsubnet_ids  | Array of strings                      | 参数解释：下联面子网的网络ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| elb_virsubnet_type | String                                | 参数解释：下联面子网类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ipv4: ipv4</li><li>• dualstack: 双栈</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| ip_target_enable   | Boolean                               | 参数解释：是否启用跨VPC后端转发。<br>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• 开启后不能关闭。</li><li>• 使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。</li><li>• 仅独享型负载均衡器支持该特性。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启。</li><li>• false: 不开启。</li></ul> |
| frozen_scene       | String                                | 参数解释：负载均衡器的冻结场景。<br>若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• POLICE: 公安冻结场景。</li><li>• ILLEGAL: 违规冻结场景。</li><li>• VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。</li><li>• PARTNER: 合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li><li>• AREAR: 欠费冻结场景。</li></ul>                                                                                      |
| ipv6_bandwidth     | <b>BandwidthRef</b> object            | 带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数                         | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deletion_protection_enable | Boolean                      | <p>参数解释：是否开启删除保护。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</li><li>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>false：不开启。</li><li>true：开启。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。<br/>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</p> |
| autoscaling                | <b>AutoscalingRef</b> object | <p>弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅当项目白名单放开后该字段才有效</li><li>开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。</li></ul> <p>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。</p>                               |
| public_border_group        | String                       | LB所属AZ组                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| charge_mode                | String                       | <p>参数解释：负载均衡器实例的计费模式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>flavor：按规格计费</li><li>lcu：按使用量计费</li><li>空值：若是共享型表示免费实例。若是独享型则与flavor模式一致，都是按规格计费。</li></ul>                                                                                                                             |
| waf_failure_action         | String                       | <p>参数解释：WAF故障时的流量处理策略。</p> <p>约束限制：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。</p> <p>取值范围：discard:丢弃，forward:转发到后端。</p> <p>默认取值：forward</p>                                                                                                                                                                              |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protection_status | String | 参数解释：修改保护状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护。</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护。</li></ul> 默认取值：nonProtection |
| protection_reason | String | 参数解释：设置保护的原因<br>约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                   |
| log_group_id      | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的group id                                                                                                                    |
| log_topic_id      | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的topic id                                                                                                                    |

表 4-89 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

表 4-90 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-91 Tag

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| key   | String | 标签键 |
| value | String | 标签值 |

表 4-92 EipInfo

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| eip_id      | String  | eip_id                        |
| eip_address | String  | eip_address                   |
| ip_version  | Integer | IP版本号。<br>取值：4表示IPv4,6表示IPv6。 |

表 4-93 PublicIpInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                     |
|------------------|---------|----------------------------------------|
| publicip_id      | String  | 参数解释：弹性公网ip配置id                        |
| publicip_address | String  | 参数解释：IP地址                              |
| ip_version       | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6 |

表 4-94 GlobalEipInfo

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| global_eip_id      | String  | 参数解释：global eip的id                                                                                  |
| global_eip_address | String  | 参数解释：global eip的ip地址                                                                                |
| ip_version         | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 4，表示IPv4</li><li>• 6，表示IPv6</li></ul> |

表 4-95 BandwidthRef

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | 共享带宽的id |

表 4-96 AutoscalingRef

| 参数     | 参数类型    | 描述                                                                                                           |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable | Boolean | 当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启。</li><li>• false：不开启，默认值。</li></ul> |



| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                   |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| min_l7_flavor_id | String | 弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型 L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。<br>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 |

## 请求示例

更新负载均衡器的描述和名称

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}
{
 "loadbalancer": {
 "description": "loadbalancer",
 "name": "loadbalancer-update"
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "010dad1e-32a3-4405-ab83-62a1fc5f8722",
 "loadbalancer": {
 "id": "2e073bf8-edfe-4e51-a699-d915b0b8af89",
 "project_id": "b2782e6708b8475c993e6064bc456bf8",
 "name": "loadbalancer-update",
 "description": "loadbalancer",
 "vip_port_id": null,
 "vip_address": null,
 "admin_state_up": true,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "operating_status": "ONLINE",
 "listeners": [{
 "id": "41937176-bf64-4b58-8e0d-9ff2d0d32c54"
 }, {
 "id": "abc6ac93-ad0e-4765-bd5a-eec632efde56"
 }, {
 "id": "b9d8ba97-6d60-467d-838d-f3550b54c22a"
 }, {
 "id": "fd797ebd-263d-4b18-96e9-e9188d36c69e"
 }],
 "pools": [{
 "id": "0aabcaa8-c35c-4ddc-a60c-9032d0ac0b80"
 }, {
 "id": "165d9092-396e-4a8d-b398-067496a447d2"
 }],
 "tags": [],
 "provider": "vlb",
 "created_at": "2019-04-20T03:10:37Z",
 "updated_at": "2019-05-24T02:11:58Z",
 "vpc_id": "2037c5bb-e04b-4de2-9300-9051af18e417",
 "enterprise_project_id": "0",
 "availability_zone_list": ["AZ1", "AZ2", "dc3"],
```

```
"ipv6_vip_address" : null,
"ipv6_vip_virusubnet_id" : null,
"ipv6_vip_port_id" : null,
"eips" : [],
"guaranteed" : true,
"billing_info" : null,
"l4_flavor_id" : null,
"l4_scale_flavor_id" : null,
"l7_flavor_id" : null,
"l7_scale_flavor_id" : null,
"vip_subnet_cidr_id" : null,
"deletion_protection_enable" : false,
"public_border_group" : "center"
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新负载均衡器的描述和名称

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdateLoadBalancerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 UpdateLoadBalancerRequest request = new UpdateLoadBalancerRequest();
 request.withLoadbalancerId("{loadbalancer_id}");
 UpdateLoadBalancerRequestBody body = new UpdateLoadBalancerRequestBody();
 UpdateLoadBalancerOption loadbalancerbody = new UpdateLoadBalancerOption();
 loadbalancerbody.withName("loadbalancer-update")
 .withDescription("loadbalancer");
 body.withLoadbalancer(loadbalancerbody);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateLoadBalancerResponse response = client.updateLoadBalancer(request);
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

### 更新负载均衡器的描述和名称

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateLoadBalancerRequest()
 request.loadbalancer_id = "{loadbalancer_id}"
 loadbalancerbody = UpdateLoadBalancerOption(
 name="loadbalancer-update",
 description="loadbalancer"
)
 request.body = UpdateLoadBalancerRequestBody(
 loadbalancer=loadbalancerbody
)
 response = client.update_load_balancer(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新负载均衡器的描述和名称

```
package main
```

```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateLoadBalancerRequest{}
 request.LoadbalancerId = "{loadbalancer_id}"
 nameLoadbalancer := "loadbalancer-update"
 descriptionLoadbalancer := "loadbalancer"
 loadbalancerbody := &model.UpdateLoadBalancerOption{
 Name: &nameLoadbalancer,
 Description: &descriptionLoadbalancer,
 }
 request.Body = &model.UpdateLoadBalancerRequestBody{
 Loadbalancer: loadbalancerbody,
 }
 response, err := client.UpdateLoadBalancer(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.5 变更负载均衡器计费模式

### 功能介绍

负载均衡器计费模式变更，当前支持的计费模式变更为：

1. 按需计费转包周期计费；
2. 按需按规格计费转按需按使用量计费；
3. 按需按使用量计费转按需按规格计费；

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers/change-charge-mode

表 4-97 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述   |
|------------|------|--------|------|
| project_id | 是    | String | 项目ID |

### 请求参数

表 4-98 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-99 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                                        | 描述                                                                        |
|------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| loadbalancer_ids | 是    | Array of strings                            | 需要修改计费类型的负载均衡器ID列表。                                                       |
| charge_mode      | 是    | String                                      | 计费模式。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• prepaid: 包周期计费</li></ul> |
| prepaid_options  | 否    | <b>PrepaidChangeChargeModeOption</b> object | 包周期计费参数。仅转包周期场景支持传入                                                       |

表 4-100 PrepaidChangeChargeModeOption

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                 |
|-------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| include_public_ip | 否    | Boolean | 是否连同独享按带宽计费的弹性公网IP一起转包周期。<br>1. 弹性公网IP转包周期之后可以单独解绑，绑定到其他实例，删除<br>2. 只有独享且按带宽计费的弹性公网IP才被允许转包周期<br>默认值: false        |
| period_type       | 是    | String  | 订购周期类型，当前支持包月和包年：<br>month: 月（默认）；<br>year: 年；                                                                     |
| period_num        | 否    | Integer | 订购周期数（默认1），取值会随运营策略变化。<br>period_type为month时，为[1,9]，<br>period_type为year时，为[1,3]                                   |
| auto_renew        | 否    | Boolean | 是否自动续订；<br>true: 自动续订<br>false: 不自动续订（默认）                                                                          |
| auto_pay          | 否    | Boolean | 下单订购后，是否自动从客户的账户中支付；<br>true: 自动支付；<br>false: 不自动支付（默认）。<br>自动支付时，只能使用账户的现金支付；如果要使用代金券，请选择不自动支付，然后在用户费用中心，选择代金券支付。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-101 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型             | 描述                |
|-------------|------------------|-------------------|
| eip_id_list | Array of strings | 转包周期下单成功的EIP ID列表 |

| 参数                   | 参数类型             | 描述               |
|----------------------|------------------|------------------|
| loadbalancer_id_list | Array of strings | 转包周期下单成功的LB ID列表 |
| order_id             | String           | 转包周期订单号          |
| request_id           | String           | 请求的UUUIID        |

## 请求示例

将按需计费负载均衡器转包周期计费

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers/change-charge-mode
{
 "loadbalancer_ids": ["cbf314d0-d52d-4c86-9ad9-95cbf47478cb"],
 "charge_mode": "prepaid",
 "prepaid_options": {
 "period_type": "year",
 "period_num": 1,
 "auto_pay": true,
 "auto_renew": false
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "request_id": "53443694b0ac85460063a622630a5e95",
 "order_id": "CS2209131439AUB2T",
 "loadbalancer_id_list": ["04a50d72-8b7c-44f7-9d9a-ea0a81b39abd"]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

将按需计费负载均衡器转包周期计费

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
```

```
public class ChangeLoadbalancerChargeModeSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 ChangeLoadbalancerChargeModeRequest request = new ChangeLoadbalancerChargeModeRequest();
 ChangeLoadbalancerChargeModeRequestBody body = new
 ChangeLoadbalancerChargeModeRequestBody();
 PrepaidChangeChargeModeOption prepaidOptionsbody = new PrepaidChangeChargeModeOption();

 prepaidOptionsbody.withPeriodType(PrepaidChangeChargeModeOption.PeriodTypeEnum.fromValue("year"))
 .withPeriodNum(1)
 .withAutoRenew(false)
 .withAutoPay(true);
 List<String> listbodyLoadbalancerIds = new ArrayList<>();
 listbodyLoadbalancerIds.add("cbf314d0-d52d-4c86-9ad9-95cbf47478cb");
 body.withPrepaidOptions(prepaidOptionsbody);

 body.withChargeMode(ChangeLoadbalancerChargeModeRequestBody.ChargeModeEnum.fromValue("prepaid"));
 body.withLoadbalancerIds(listbodyLoadbalancerIds);
 request.withBody(body);
 try {
 ChangeLoadbalancerChargeModeResponse response =
 client.changeLoadbalancerChargeMode(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

### 将按需计费负载均衡器转包周期计费

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
```



```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ChangeLoadbalancerChargeModeRequest()
 prepaidOptionsbody = PrepaidChangeChargeModeOption(
 period_type="year",
 period_num=1,
 auto_renew=False,
 auto_pay=True
)
 listLoadbalancerIdsbody = [
 "cbf314d0-d52d-4c86-9ad9-95cbf47478cb"
]
 request.body = ChangeLoadbalancerChargeModeRequestBody(
 prepaid_options=prepaidOptionsbody,
 charge_mode="prepaid",
 loadbalancer_ids=listLoadbalancerIdsbody
)
 response = client.change_loadbalancer_charge_mode(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 将按需计费负载均衡器转包周期计费

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```
client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ChangeLoadbalancerChargeModeRequest{}
periodNumPrepaidOptions:= int32(1)
autoRenewPrepaidOptions:= false
autoPayPrepaidOptions:= true
prepaidOptionsbody := &model.PrepaidChangeChargeModeOption{
 PeriodType: model.GetPrepaidChangeChargeModeOptionPeriodTypeEnum().YEAR,
 PeriodNum: &periodNumPrepaidOptions,
 AutoRenew: &autoRenewPrepaidOptions,
 AutoPay: &autoPayPrepaidOptions,
}
var listLoadbalancerIdsbody = []string{
 "cbf314d0-d52d-4c86-9ad9-95cbf47478cb",
}
request.Body = &model.ChangeLoadbalancerChargeModeRequestBody{
 PrepaidOptions: prepaidOptionsbody,
 ChargeMode: model.GetChangeLoadbalancerChargeModeRequestBodyChargeModeEnum().PREPAID,
 LoadbalancerIds: listLoadbalancerIdsbody,
}
response, err := client.ChangeLoadbalancerChargeMode(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.6 删除负载均衡器

### 功能介绍

删除负载均衡器。

### 接口约束

删除load balancer前必须先删除与其关联的所有的listeners。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}

表 4-102 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|-----------------|------|--------|---------------|
| project_id      | 是    | String | 负载均衡器所在的项目ID。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器ID。      |

## 请求参数

表 4-103 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除负载均衡器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers/32c1057f-74a1-42d6-9b20-d55b80ab89c4
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteLoadBalancerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteLoadBalancerRequest request = new DeleteLoadBalancerRequest();
 request.withLoadbalancerId("{loadbalancer_id}");
 try {
 DeleteLoadBalancerResponse response = client.deleteLoadBalancer(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
```

```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = DeleteLoadBalancerRequest()
 request.loadbalancer_id = "{loadbalancer_id}"
 response = client.delete_load_balancer(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteLoadBalancerRequest{}
 request.LoadbalancerId = "{loadbalancer_id}"
 response, err := client.DeleteLoadBalancer(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.7 级联删除负载均衡器

### 功能介绍

删除负载均衡器且级联删除其下子资源（删除负载均衡器及其绑定的监听器、后端服务器组、后端服务器等一系列资源）

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/force-elb

表 4-104 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|-----------------|------|--------|---------------|
| project_id      | 是    | String | 负载均衡器所在的项目ID。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器ID。      |

### 请求参数

表 4-105 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

### 响应参数

无

## 请求示例

### 删除负载均衡器及其下子资源

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers/
32c1057f-74a1-42d6-9b20-d55b80ab89c4/force-elb
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteLoadBalancerForceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteLoadBalancerForceRequest request = new DeleteLoadBalancerForceRequest();
 request.withLoadbalancerId("{loadbalancer_id}");
 try {
 DeleteLoadBalancerForceResponse response = client.deleteLoadBalancerForce(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskel.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskel.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteLoadBalancerForceRequest()
 request.loadbalancer_id = "{loadbalancer_id}"
 response = client.delete_load_balancer_force(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```



```
client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteLoadBalancerForceRequest{}
request.LoadbalancerId = "{loadbalancer_id}"
response, err := client.DeleteLoadBalancerForce(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.8 查询负载均衡器状态树

### 功能介绍

查询负载均衡器状态树，包括负载均衡器及其关联的子资源的状态信息。

注意：该接口中的operating\_status不一定与对应资源的operating\_status相同。

如：当Member的admin\_state\_up=false且operating\_status=OFFLINE时，该接口返回member的operating\_status=DISABLE。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/statuses

表 4-106 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|-----------------|------|--------|----------|
| project_id      | 是    | String | 项目ID。    |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器ID。 |

## 请求参数

表 4-107 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-108 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                            | 描述                    |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| statuses   | <a href="#">LoadBalancerStatusResult</a> object | 参数解释：负载均衡器状态树信息。      |
| request_id | String                                          | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-109 LoadBalancerStatusResult

| 参数           | 参数类型                                      | 描述          |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| loadbalancer | <a href="#">LoadBalancerStatus</a> object | 负载均衡器的详细信息。 |

表 4-110 LoadBalancerStatus

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| name | String | 负载均衡器名称。 |

| 参数                  | 参数类型                                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status | String                                                      | 负载均衡器的配置状态。<br>取值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVE：使用中。</li> <li>PENDING_DELETE：删除中。</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
| listeners           | Array of <a href="#">LoadBalancerStatusListener</a> objects | 负载均衡器关联的监听器列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pools               | Array of <a href="#">LoadBalancerStatusPool</a> objects     | 负载均衡器关联的后端云服务器组列表。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| id                  | String                                                      | 负载均衡器ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| operating_status    | String                                                      | 负载均衡器的操作状态。<br>取值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>ONLINE：创建时默认状态，表示负载均衡器正常运行。</li> <li>FROZEN：已冻结。</li> <li>DEGRADED：负载均衡器下存在member的operating_status为OFFLINE时返回这个状态。</li> <li>DISABLED：负载均衡器的admin_state_up属性值为false。</li> </ul> 说明：DEGRADED和DISABLED状态仅在当前接口中返回，LB详情等其他接口不返回这两个状态值。 |

表 4-111 LoadBalancerStatusListener

| 参数                  | 参数类型                                                    | 描述                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| name                | String                                                  | 监听器的名称。                                                                           |
| provisioning_status | String                                                  | 监听器的配置状态。<br>取值：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVE：使用中。</li> </ul> |
| pools               | Array of <a href="#">LoadBalancerStatusPool</a> objects | 监听器下的后端主机组操作状态。                                                                   |

| 参数               | 参数类型                                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l7policies       | Array of <a href="#">LoadBalancerStatusPolicy</a> objects | 监听器下的7层转发策略操作状态。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| id               | String                                                    | 监听器ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| operating_status | String                                                    | 监听器的操作状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE: 创建时默认状态，表示监听器正常运行。</li><li>● DEGRADED: 该监听器下存在l7policy或l7rule的Provisioning_status=ERROR时返回这个状态。<br/>或者状态树该监听器下存在member的operating_status=OFFLINE。</li><li>● DISABLED: 负载均衡器或监听器的admin_state_up=false。</li></ul> 说明：<br>DEGRADED和DISABLED状态仅在当前接口返回，查询监听器详情等其他接口返回字段operating_status不存在这两个状态值。 |

表 4-112 LoadBalancerStatusPolicy

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action              | String | 匹配后动作。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● REDIRECT_TO_POOL: 转发到后端服务器组。</li><li>● REDIRECT_TO_LISTENER: 转发到监听器。</li></ul>  |
| id                  | String | 转发策略ID。                                                                                                                               |
| provisioning_status | String | 转发策略的配置状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ACTIVE: 默认值，表示正常。</li><li>● ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li></ul> |
| name                | String | 转发策略名称。                                                                                                                               |

| 参数    | 参数类型                                                      | 描述        |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| rules | Array of <a href="#">LoadBalancerStatusL7Rule</a> objects | 转发规则状态信息。 |

表 4-113 LoadBalancerStatusL7Rule

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String | L7转发规则ID。                                                                                                                                               |
| type                | String | 匹配内容类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>HOST_NAME: 域名匹配。</li><li>PATH: URL路径匹配。</li></ul> 使用说明：<br>同一个l7policy下创建的所有的l7rule的HOST_NAME不能重复。 |
| provisioning_status | String | 转发规则的配置状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE: 使用中，默认值。</li><li>ERROR: 当前规则所属策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li></ul>                        |

表 4-114 LoadBalancerStatusPool

| 参数                  | 参数类型                                                      | 描述                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status | String                                                    | 后端服务器组的配置状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE: 使用中。</li></ul> |
| name                | String                                                    | 后端服务器组名。                                                                         |
| healthmonitor       | <a href="#">LoadBalancerStatusHealthMonitor</a> object    | LB状态树的后端服务器组健康检查器状态信息。                                                           |
| members             | Array of <a href="#">LoadBalancerStatusMember</a> objects | 后端服务器状态信息。                                                                       |
| id                  | String                                                    | 后端服务器组ID。                                                                        |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 后端服务器组的操作状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：创建时默认状态，表后端服务器组正常。</li><li>● DEGRADED：该后端服务器组下存在member为的operating_status=OFFLINE。</li><li>● DISABLED：负载均衡器或后端服务器组的admin_state_up=false。</li></ul> 说明：<br>DEGRADED和DISABLED仅在当前接口返回，查询后端服务器组详情等其他接口返回的operating_status字段不存在这两个状态值。 |

表 4-115 LoadBalancerStatusHealthMonitor

| 参数                  | 参数类型   | 描述                            |
|---------------------|--------|-------------------------------|
| type                | String | 协议类型。取值：TCP、UDP_CONNECT或HTTP。 |
| id                  | String | 健康检查器ID。                      |
| name                | String | 健康检查器名称。                      |
| provisioning_status | String | 健康检查器的配置状态。取值：ACTIVE表示使用中。    |

表 4-116 LoadBalancerStatusMember

| 参数                  | 参数类型    | 描述                        |
|---------------------|---------|---------------------------|
| provisioning_status | String  | 后端服务器配置状态。取值：ACTIVE表示使用中。 |
| address             | String  | 后端服务器的IP地址。               |
| protocol_port       | Integer | 后端服务器的端口号。取值范围[1, 65535]。 |
| id                  | String  | 后端服务器ID。                  |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 后端服务器的操作状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端服务器正常运行。</li><li>● NO_MONITOR：后端服务器健康检查未开启。</li><li>● DISABLED：后端服务器不可用。所属负载均衡器或后端服务器组或该后端服务器的admin_state_up=false时，会出现该状态。注意该状态仅在当前接口中返回。</li><li>● OFFLINE：关联ECS已下线。</li></ul> |

## 请求示例

查询负载均衡器的状态树

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/loadbalancers/38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b/statuses
```

## 响应示例

状态码： 200

操作成功正常返回。

```
{
 "statuses": {
 "loadbalancer": {
 "name": "lb-jy",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "listeners": [{
 "name": "listener-jy-1",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "pools": [{
 "name": "pool-jy-1",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "healthmonitor": {
 "type": "TCP",
 "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
 "name": "",
 "provisioning_status": "ACTIVE"
 },
 "members": [{
 "protocol_port": 80,
 "address": "192.168.44.11",
 "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
 "operating_status": "ONLINE",
 "provisioning_status": "ACTIVE"
 }],
 "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
 "operating_status": "ONLINE"
 }],
 "l7policies": [],
 "id": "eb84c5b4-9bc5-4bee-939d-3900fb05dc7b",
 "operating_status": "ONLINE"
 }],
 }
 }
}
```

```
"pools": [{
 "name": "pool-jy-1",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "healthmonitor": {
 "type": "TCP",
 "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
 "name": "",
 "provisioning_status": "ACTIVE"
 },
 "members": [{
 "protocol_port": 80,
 "address": "192.168.44.11",
 "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
 "operating_status": "ONLINE",
 "provisioning_status": "ACTIVE"
 }],
 "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
 "operating_status": "ONLINE"
}],
"id": "38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b",
"operating_status": "ONLINE"
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowLoadBalancerStatusSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowLoadBalancerStatusRequest request = new ShowLoadBalancerStatusRequest();
 request.withLoadbalancerId("{loadbalancer_id}");
 try {
 ShowLoadBalancerStatusResponse response = client.showLoadBalancerStatus(request);
 }
 }
}
```



```
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowLoadBalancerStatusRequest()
 request.loadbalancer_id = "{loadbalancer_id}"
 response = client.show_load_balancer_status(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowLoadBalancerStatusRequest{
 request.LoadbalancerId = "{loadbalancer_id}"
}
response, err := client.ShowLoadBalancerStatus(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 操作成功正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.9 新增负载均衡器可用区

### 功能介绍

给负载均衡器新增可用区。

### 接口约束

仅限独享型负载均衡器使用。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/availability-zone/batch-add

表 4-117 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|-----------------|------|--------|-------------|
| project_id      | 是    | String | 负载均衡器的项目ID。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器ID。    |

## 请求参数

表 4-118 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 否    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-119 请求 Body 参数

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型             | 描述             |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| availability_zone_list | 是    | Array of strings | 新增的可用区列表，不能为空。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-120 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                       | 描述               |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| loadbalancer    | <b>LoadBalancer</b> object | 负载均衡器对象。         |
| request_id      | String                     | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| loadbalancer_id | String                     | 负载均衡器ID          |
| order_id        | String                     | 订单号              |

表 4-121 LoadBalancer

| 参数                  | 参数类型                         | 描述                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String                       | 参数解释：负载均衡器ID。                                                                                                     |
| description         | String                       | 参数解释：负载均衡器描述信息。                                                                                                   |
| provisioning_status | String                       | 参数解释：负载均衡器的配置状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE：使用中。</li><li>PENDING_DELETE：删除中。</li></ul> |
| admin_state_up      | Boolean                      | 参数解释：负载均衡器的启用状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：启用。</li><li>false：停用。</li></ul>              |
| provider            | String                       | 参数解释：负载均衡器的生产者名称。固定为 vlb。                                                                                         |
| pools               | Array of PoolRef objects     | 参数解释：负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。                                                                                      |
| listeners           | Array of ListenerRef objects | 参数解释：负载均衡器关联的监听器的ID列表。                                                                                            |
| operating_status    | String                       | 参数解释：负载均衡器的操作状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE：在线。</li><li>FROZEN：已冻结。</li></ul>          |
| name                | String                       | 参数解释：负载均衡器的名称。                                                                                                    |
| project_id          | String                       | 参数解释：负载均衡器所属的项目ID。                                                                                                |
| vip_subnet_cidr_id  | String                       | 参数解释：负载均衡器所在子网的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                         |
| vip_address         | String                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。                                                                                            |
| vip_port_id         | String                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4对应的port ID。                                                                                        |
| tags                | Array of Tag objects         | 参数解释：负载均衡的标签列表。                                                                                                   |
| created_at          | String                       | 参数解释：负载均衡器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                          |

| 参数                     | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| updated_at             | String                                   | 参数解释：负载均衡器的更新时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                                                                                          |
| guaranteed             | Boolean                                  | 参数解释：是否独享型LB。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• false：共享型。</li><li>• true：独享型。</li></ul>                                                                           |
| vpc_id                 | String                                   | 参数解释：负载均衡器所在VPC ID。                                                                                                                                                               |
| eips                   | Array of <a href="#">EipInfo</a> objects | 参数解释：负载均衡器绑定的EIP。<br>约束限制：只支持绑定一个EIP。<br>注：该字段与publicips一致。                                                                                                                       |
| ipv6_vip_address       | String                                   | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6地址。                                                                                                                                                            |
| ipv6_vip_virusubnet_id | String                                   | 参数解释：双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                                                                                     |
| ipv6_vip_port_id       | String                                   | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。                                                                                                                                                    |
| availability_zone_list | Array of strings                         | 负载均衡器所在的可用区列表。                                                                                                                                                                    |
| enterprise_project_id  | String                                   | 参数解释：企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。<br>注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。                                                                                           |
| billing_info           | String                                   | 参数解释：资源账单信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 空：按需计费。</li></ul>                                                                                                   |
| l4_flavor_id           | String                                   | 参数解释：网络型规格ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• 当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>• 当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l4_scale_flavor_id     | String                                   | 参数解释：四层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                               |

| 参数                 | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l7_flavor_id       | String                                | 参数解释：应用型ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul>                                                                                                                                             |
| l7_scale_flavor_id | String                                | 参数解释：七层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| publicips          | Array of <b>PublicIpInfo</b> objects  | 参数解释：负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。<br>注：该字段与eips一致。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| global_eips        | Array of <b>GlobalEipInfo</b> objects | 参数解释：负载均衡器绑定的global eip。<br>约束限制：只支持绑定一个globaleip。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| elb_virsubnet_ids  | Array of strings                      | 参数解释：下联面子网的网络ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| elb_virsubnet_type | String                                | 参数解释：下联面子网类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ipv4: ipv4</li><li>dualstack: 双栈</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| ip_target_enable   | Boolean                               | 参数解释：是否启用跨VPC后端转发。<br>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>开启后不能关闭。</li><li>使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。</li><li>仅独享型负载均衡器支持该特性。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 开启。</li><li>false: 不开启。</li></ul> |

| 参数                         | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frozen_scene               | String                       | 参数解释：负载均衡器的冻结场景。<br>若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● POLICE：公安冻结场景。</li><li>● ILLEGAL：违规冻结场景。</li><li>● VERIFY：客户未实名认证冻结场景。</li><li>● PARTNER：合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li><li>● AREAR：欠费冻结场景。</li></ul>                                         |
| ipv6_bandwidth             | <b>BandwidthRef</b> object   | 带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。                                                                                                                                                                                                                    |
| deletion_protection_enable | Boolean                      | 参数解释：是否开启删除保护。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</li><li>● 退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● false：不开启。</li><li>● true：开启。</li></ul> <b>说明</b><br>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。<br>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。 |
| autoscaling                | <b>AutoscalingRef</b> object | 弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 仅当项目白名单放开后该字段才有效</li><li>● 开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。</li></ul> 该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。                          |
| public_border_group        | String                       | LB所属AZ组                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| charge_mode        | String | 参数解释：负载均衡器实例的计费模式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>flavor：按规格计费</li><li>lcu：按使用量计费</li><li>空值：若是共享型表示免费实例。若是独享型则与flavor模式一致，都是按规格计费。</li></ul> |
| waf_failure_action | String | 参数解释：WAF故障时的流量处理策略。<br>约束限制：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。<br>取值范围：discard:丢弃，forward:转发到后端。<br>默认取值：forward                                                          |
| protection_status  | String | 参数解释：修改保护状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护。</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护。</li></ul> 默认取值：nonProtection              |
| protection_reason  | String | 参数解释：设置保护的原因<br>约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                |
| log_group_id       | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的group id                                                                                                                                 |
| log_topic_id       | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的topic id                                                                                                                                 |

表 4-122 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

表 4-123 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |



表 4-124 Tag

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| key   | String | 标签键 |
| value | String | 标签值 |

表 4-125 EipInfo

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| eip_id      | String  | eip_id                        |
| eip_address | String  | eip_address                   |
| ip_version  | Integer | IP版本号。<br>取值：4表示IPv4,6表示IPv6。 |

表 4-126 PublicIpInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                     |
|------------------|---------|----------------------------------------|
| publicip_id      | String  | 参数解释：弹性公网ip配置id                        |
| publicip_address | String  | 参数解释：IP地址                              |
| ip_version       | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6 |

表 4-127 GlobalEipInfo

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                              |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| global_eip_id      | String  | 参数解释：global eip的id                                                                              |
| global_eip_address | String  | 参数解释：global eip的ip地址                                                                            |
| ip_version         | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>4，表示IPv4</li><li>6，表示IPv6</li></ul> |

表 4-128 BandwidthRef

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | 共享带宽的id |

表 4-129 AutoscalingRef

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                   |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable           | Boolean | 当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启。</li><li>• false: 不开启，默认值。</li></ul>       |
| min_l7_flavor_id | String  | 弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型 L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。<br>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 |

## 请求示例

给负载均衡器新增可用区

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers/
9b663cd9-61e4-483d-b91f-92fc337fecec/availability-zone/batch-add
```

```
{
 "availability_zone_list": ["az2", "az3"]
}
```

## 响应示例

状态码： 200

POST操作正常返回。

```
{
 "request_id": "6c63d0ac-7beb-451d-a3e0-a066beaea316",
 "loadbalancer": {
 "id": "9b663cd9-61e4-483d-b91f-92fc337fecec",
 "project_id": "060576782980d5762f9ec014dd2f1148",
 "name": "elb-reset",
 "description": "",
 "vip_port_id": null,
 "vip_address": null,
 "admin_state_up": true,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "operating_status": "ONLINE",
 "listeners": [],
 "pools": [],
 "tags": [],
 }
}
```

```
"provider" : "vlb",
"created_at" : "2021-07-26T02:46:31Z",
"updated_at" : "2021-07-26T02:46:59Z",
"vpc_id" : "59cb11ef-f185-49ba-92af-0539e8ff9734",
"enterprise_project_id" : "0",
"availability_zone_list" : ["az1", "az2", "az3"],
"ipv6_vip_address" : null,
"ipv6_vip_virusubnet_id" : null,
"ipv6_vip_port_id" : null,
"publicips" : [{
 "publicip_id" : "0c07e04d-e2f9-41ad-b934-f58a65b6734d",
 "publicip_address" : "97.97.2.171",
 "ip_version" : 4
}],
"elb_virusubnet_ids" : ["7f817f9c-8731-4002-9e47-18cb8d431787"],
"elb_virusubnet_type" : "dualstack",
"ip_target_enable" : false,
"autoscaling" : {
 "enable" : false,
 "min_l7_flavor_id" : ""
},
"frozen_scene" : null,
"eips" : [{
 "eip_id" : "0c07e04d-e2f9-41ad-b934-f58a65b6734d",
 "eip_address" : "97.97.2.171",
 "ip_version" : 4
}],
"guaranteed" : true,
"billing_info" : null,
"l4_flavor_id" : "636ba721-935a-4ca5-a685-8076ce0e4148",
"l4_scale_flavor_id" : null,
"l7_flavor_id" : null,
"l7_scale_flavor_id" : null,
"vip_subnet_cidr_id" : null,
"public_border_group" : "center",
"protection_status" : "nonProtection",
"protection_reason" : ""
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

给负载均衡器新增可用区

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchAddAvailableZonesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
```

```
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
BatchAddAvailableZonesRequest request = new BatchAddAvailableZonesRequest();
request.withLoadbalancerId("{loadbalancer_id}");
BatchAddAvailableZonesRequestBody body = new BatchAddAvailableZonesRequestBody();
List<String> listbodyAvailabilityZoneList = new ArrayList<>();
listbodyAvailabilityZoneList.add("az2");
listbodyAvailabilityZoneList.add("az3");
body.withAvailabilityZoneList(listbodyAvailabilityZoneList);
request.withBody(body);
try {
 BatchAddAvailableZonesResponse response = client.batchAddAvailableZones(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 给负载均衡器新增可用区

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()
```

```
try:
 request = BatchAddAvailableZonesRequest()
 request.loadbalancer_id = "{loadbalancer_id}"
 listAvailabilityZoneListbody = [
 "az2",
 "az3"
]
 request.body = BatchAddAvailableZonesRequestBody(
 availability_zone_list=listAvailabilityZoneListbody
)
 response = client.batch_add_available_zones(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 给负载均衡器新增可用区

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchAddAvailableZonesRequest{}
 request.LoadbalancerId = "{loadbalancer_id}"
 var listAvailabilityZoneListbody = []string{
 "az2",
 "az3",
 }
 request.Body = &model.BatchAddAvailableZonesRequestBody{
 AvailabilityZoneList: listAvailabilityZoneListbody,
 }
 response, err := client.BatchAddAvailableZones(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.6.10 移除负载均衡器可用区

### 功能介绍

移除负载均衡器的可用区。

#### 📖 说明

移除可用区可能导致已有链接断开，请谨慎操作。

### 接口约束

- 仅限独享型负载均衡器使用。
- 不能移除该负载均衡器下的所有可用区。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/availability-zone/batch-remove

表 4-130 路径参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|-----------------|------|--------|-------------|
| project_id      | 是    | String | 负载均衡器的项目ID。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器ID。    |

## 请求参数

表 4-131 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 否    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-132 请求 Body 参数

| 参数                     | 是否必选 | 参数类型             | 描述             |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| availability_zone_list | 是    | Array of strings | 移除的可用区列表，不能为空。 |

## 响应参数

状态码：200

表 4-133 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                | 描述               |
|--------------|---------------------|------------------|
| loadbalancer | LoadBalancer object | 负载均衡器对象。         |
| request_id   | String              | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-134 LoadBalancer

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String  | 参数解释：负载均衡器ID。                                                                                                     |
| description         | String  | 参数解释：负载均衡器描述信息。                                                                                                   |
| provisioning_status | String  | 参数解释：负载均衡器的配置状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE：使用中。</li><li>PENDING_DELETE：删除中。</li></ul> |
| admin_state_up      | Boolean | 参数解释：负载均衡器的启用状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：启用。</li><li>false：停用。</li></ul>              |

| 参数                 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provider           | String                                       | 参数解释：负载均衡器的生产者名称。固定为vlb。                                                                                     |
| pools              | Array of <a href="#">PoolRef</a> objects     | 参数解释：负载均衡器直接关联的后端云服务器组的ID列表。                                                                                 |
| listeners          | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects | 参数解释：负载均衡器关联的监听器的ID列表。                                                                                       |
| operating_status   | String                                       | 参数解释：负载均衡器的操作状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：在线。</li><li>● FROZEN：已冻结。</li></ul> |
| name               | String                                       | 参数解释：负载均衡器的名称。                                                                                               |
| project_id         | String                                       | 参数解释：负载均衡器所属的项目ID。                                                                                           |
| vip_subnet_cidr_id | String                                       | 参数解释：负载均衡器所在子网的IPv4子网ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                    |
| vip_address        | String                                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4虚拟IP地址。                                                                                       |
| vip_port_id        | String                                       | 参数解释：负载均衡器的IPv4对应的port ID。                                                                                   |
| tags               | Array of <a href="#">Tag</a> objects         | 参数解释：负载均衡的标签列表。                                                                                              |
| created_at         | String                                       | 参数解释：负载均衡器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                     |
| updated_at         | String                                       | 参数解释：负载均衡器的更新时间。<br>取值范围；<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'                                                     |
| guaranteed         | Boolean                                      | 参数解释：是否独享型LB。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● false：共享型。</li><li>● true：独享型。</li></ul>      |
| vpc_id             | String                                       | 参数解释：负载均衡器所在VPC ID。                                                                                          |
| eips               | Array of <a href="#">EipInfo</a> objects     | 参数解释：负载均衡器绑定的EIP。<br>约束限制：只支持绑定一个EIP。<br>注：该字段与publicips一致。                                                  |
| ipv6_vip_address   | String                                       | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6地址。                                                                                       |



| 参数                         | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipv6_vip_virtual_subnet_id | String                                | 参数解释：双栈类型负载均衡器所在子网的IPv6网络ID，也称为该负载均衡器实例的前端子网。                                                                                                                                 |
| ipv6_vip_port_id           | String                                | 参数解释：双栈类型负载均衡器的IPv6对应的port ID。                                                                                                                                                |
| availability_zone_list     | Array of strings                      | 负载均衡器所在的可用区列表。                                                                                                                                                                |
| enterprise_project_id      | String                                | 参数解释：企业项目ID。创建时不传则返回"0"，表示资源属于default企业项目。<br>注："0"并不是真实存在的企业项目ID，在创建、更新和查询时不能作为请求参数传入。                                                                                       |
| billing_info               | String                                | 参数解释：资源账单信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>空：按需计费。</li></ul>                                                                                                 |
| l4_flavor_id               | String                                | 参数解释：网络型规格ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L4，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L4_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l4_scale_flavor_id         | String                                | 参数解释：四层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                           |
| l7_flavor_id               | String                                | 参数解释：应用型ID。<br>对于弹性扩缩容实例，表示上限规格ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当传入的规格类型为L7，表示该实例为固定规格实例，按规格计费；</li><li>当传入的规格类型为L7_elastic_max，表示该实例为弹性实例，按LCU计费</li></ul> |
| l7_scale_flavor_id         | String                                | 参数解释：七层弹性Flavor ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                           |
| publicips                  | Array of <b>PublicIpInfo</b> objects  | 参数解释：负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。<br>注：该字段与eips一致。                                                                                                                               |
| global_eips                | Array of <b>GlobalEipInfo</b> objects | 参数解释：负载均衡器绑定的global eip。<br>约束限制：只支持绑定一个globaleip。                                                                                                                            |

| 参数                 | 参数类型                       | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elb_virsubnet_ids  | Array of strings           | 参数解释：下联面子网的网络ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| elb_virsubnet_type | String                     | 参数解释：下联面子网类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ipv4: ipv4</li><li>• dualstack: 双栈</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| ip_target_enable   | Boolean                    | 参数解释：是否启用跨VPC后端转发。<br>开启跨VPC后端转发后，后端服务器组不仅支持添加云上VPC内的服务器，还支持添加其他VPC、其他公有云、云下数据中心的服务器。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• 开启后不能关闭。</li><li>• 使用共享VPC的实例使用此特性时，需确保共享资源所有者已开通VPC对等连接，否则通信异常。</li><li>• 仅独享型负载均衡器支持该特性。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启。</li><li>• false: 不开启。</li></ul> |
| frozen_scene       | String                     | 参数解释：负载均衡器的冻结场景。<br>若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• POLICE: 公安冻结场景。</li><li>• ILLEGAL: 违规冻结场景。</li><li>• VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。</li><li>• PARTNER: 合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li><li>• AREAR: 欠费冻结场景。</li></ul>                                                                                      |
| ipv6_bandwidth     | <b>BandwidthRef</b> object | 带宽对象ID，仅在创建或更新公网IPv6负载均衡器时有效。若选择创建新EIP并指定共享带宽时，此EIP会被分进共享带宽里面。                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数                         | 参数类型                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| deletion_protection_enable | Boolean                      | <p>参数解释：是否开启删除保护。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</li><li>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>false：不开启。</li><li>true：开启。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。<br/>仅当前局点启用删除保护特性后才会返回该字段。</p> |
| autoscaling                | <b>AutoscalingRef</b> object | <p>弹性扩缩容配置信息。负载均衡器配置并开启弹性扩缩容后，可根据负载情况自动调整负载均衡器的规格。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅当项目白名单放开后该字段才有效</li><li>开启弹性扩缩容后，l4_flavor_id和l7_flavor_id表示该LB实例弹性规格的上限。</li></ul> <p>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。</p>                               |
| public_border_group        | String                       | LB所属AZ组                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| charge_mode                | String                       | <p>参数解释：负载均衡器实例的计费模式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>flavor：按规格计费</li><li>lcu：按使用量计费</li><li>空值：若是共享型表示免费实例。若是独享型则与flavor模式一致，都是按规格计费。</li></ul>                                                                                                                             |
| waf_failure_action         | String                       | <p>参数解释：WAF故障时的流量处理策略。</p> <p>约束限制：只有绑定了waf的LB实例，该字段才会生效。</p> <p>取值范围：discard:丢弃，forward:转发到后端。</p> <p>默认取值：forward</p>                                                                                                                                                                              |

| 参数                | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protection_status | String | 参数解释：修改保护状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护。</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护。</li></ul> 默认取值：nonProtection |
| protection_reason | String | 参数解释：设置保护的原因<br>约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                   |
| log_group_id      | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的group id                                                                                                                    |
| log_topic_id      | String | 参数解释：LB所绑定的logtank对应的topic id                                                                                                                    |

表 4-135 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

表 4-136 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-137 Tag

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| key   | String | 标签键 |
| value | String | 标签值 |

表 4-138 EipInfo

| 参数          | 参数类型    | 描述                            |
|-------------|---------|-------------------------------|
| eip_id      | String  | eip_id                        |
| eip_address | String  | eip_address                   |
| ip_version  | Integer | IP版本号。<br>取值：4表示IPv4,6表示IPv6。 |

表 4-139 PublicIpInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                                     |
|------------------|---------|----------------------------------------|
| publicip_id      | String  | 参数解释：弹性公网ip配置id                        |
| publicip_address | String  | 参数解释：IP地址                              |
| ip_version       | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围：4和6 4：IPv4 6：IPv6 |

表 4-140 GlobalEipInfo

| 参数                 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| global_eip_id      | String  | 参数解释：global eip的id                                                                                  |
| global_eip_address | String  | 参数解释：global eip的ip地址                                                                                |
| ip_version         | Integer | 参数解释：IP版本信息。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 4，表示IPv4</li><li>• 6，表示IPv6</li></ul> |

表 4-141 BandwidthRef

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | 共享带宽的id |

表 4-142 AutoscalingRef

| 参数     | 参数类型    | 描述                                                                                                           |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable | Boolean | 当前负载均衡器是否开启弹性扩缩容。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启。</li><li>• false：不开启，默认值。</li></ul> |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                   |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| min_l7_flavor_id | String | 弹性扩缩容的最小七层规格ID（规格类型 L7_elastic），有七层监听器时，该字段不能为空。<br>该字段已经废弃，但仍然保留兼容性支持，建议不要使用该字段。如果传入该字段，创建的弹性实例将会有保底规格并产生对应保底规格的费用。 |

## 请求示例

### 移除负载均衡器的可用区

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/loadbalancers/9b663cd9-61e4-483d-b91f-92fc337fecec/availability-zone/batch-remove
```

```
{
 "availability_zone_list": ["az2", "az3"]
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

POST操作正常返回。

```
{
 "request_id": "6c63d0ac-7beb-451d-a3e0-a066beaea316",
 "loadbalancer": {
 "id": "9b663cd9-61e4-483d-b91f-92fc337fecec",
 "project_id": "060576782980d5762f9ec014dd2f1148",
 "name": "elb-reset",
 "description": "",
 "vip_port_id": null,
 "vip_address": null,
 "admin_state_up": true,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "operating_status": "ONLINE",
 "listeners": [],
 "pools": [],
 "tags": [],
 "provider": "vlb",
 "created_at": "2021-07-26T02:46:31Z",
 "updated_at": "2021-07-26T02:46:59Z",
 "vpc_id": "59cb11ef-f185-49ba-92af-0539e8ff9734",
 "enterprise_project_id": "0",
 "availability_zone_list": ["az1"],
 "ipv6_vip_address": null,
 "ipv6_vip_virsubnet_id": null,
 "ipv6_vip_port_id": null,
 "publicips": [{
 "publicip_id": "0c07e04d-e2f9-41ad-b934-f58a65b6734d",
 "publicip_address": "97.97.2.171",
 "ip_version": 4
 }],
 "elb_virsubnet_ids": ["7f817f9c-8731-4002-9e47-18cb8d431787"],
 "elb_virsubnet_type": "dualstack",
 "ip_target_enable": false,
 "autoscaling": {
 "enable": false,
 "min_l7_flavor_id": ""
 }
 }
}
```

```
 },
 "frozen_scene" : null,
 "eips" : [{
 "eip_id" : "0c07e04d-e2f9-41ad-b934-f58a65b6734d",
 "eip_address" : "97.97.2.171",
 "ip_version" : 4
 }],
 "guaranteed" : true,
 "billing_info" : null,
 "l4_flavor_id" : "636ba721-935a-4ca5-a685-8076ce0e4148",
 "l4_scale_flavor_id" : null,
 "l7_flavor_id" : null,
 "l7_scale_flavor_id" : null,
 "vip_subnet_cidr_id" : null,
 "public_border_group" : "center",
 "protection_status" : "nonProtection",
 "protection_reason" : ""
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 移除负载均衡器的可用区

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchRemoveAvailableZonesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchRemoveAvailableZonesRequest request = new BatchRemoveAvailableZonesRequest();
 request.withLoadbalancerId("{loadbalancer_id}");
 BatchRemoveAvailableZonesRequestBody body = new BatchRemoveAvailableZonesRequestBody();
 List<String> listbodyAvailabilityZoneList = new ArrayList<>();
 }
}
```

```
listbodyAvailabilityZoneList.add("az2");
listbodyAvailabilityZoneList.add("az3");
body.withAvailabilityZoneList(listbodyAvailabilityZoneList);
request.withBody(body);
try {
 BatchRemoveAvailableZonesResponse response = client.batchRemoveAvailableZones(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 移除负载均衡器的可用区

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchRemoveAvailableZonesRequest()
 request.loadbalancer_id = "{loadbalancer_id}"
 listAvailabilityZoneListbody = [
 "az2",
 "az3"
]
 request.body = BatchRemoveAvailableZonesRequestBody(
 availability_zone_list=listAvailabilityZoneListbody
)
 response = client.batch_remove_available_zones(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```



## Go

### 移除负载均衡器的可用区

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchRemoveAvailableZonesRequest{}
 request.LoadbalancerId = "{loadbalancer_id}"
 var listAvailabilityZoneListbody = []string{
 "az2",
 "az3",
 }
 request.Body = &model.BatchRemoveAvailableZonesRequestBody{
 AvailabilityZoneList: listAvailabilityZoneListbody,
 }
 response, err := client.BatchRemoveAvailableZones(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7 证书

### 4.7.1 创建证书

#### 功能介绍

创建证书。用于HTTPS协议监听器。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/certificates

表 4-143 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

#### 请求参数

表 4-144 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-145 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述    |
|-------------|------|------------------------------------------------|-------|
| certificate | 是    | <a href="#">CreateCertificateOption</a> object | 证书对象。 |

表 4-146 CreateCertificateOption

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up        | 否    | Boolean | 证书的管理状态。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                |
| certificate           | 否    | String  | HTTPS协议使用的证书内容。<br>取值范围：PEM编码格式。<br>最大长度65536字符。<br>支持证书链，最大11层(含证书和证书链)。                                                                                                                                               |
| description           | 否    | String  | 证书的描述。                                                                                                                                                                                                                  |
| domain                | 否    | String  | 服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。<br>总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。<br>普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com；<br>泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：<br>*.test.com |
| name                  | 否    | String  | 证书的名称。                                                                                                                                                                                                                  |
| private_key           | 否    | String  | HTTPS协议使用的私钥。当type为server时有效且必选。当type为client时，可以传或也可以不传，但都会被忽略；若传入则必须符合PEM格式。<br>取值范围：PEM编码格式。<br>最大长度8192字符。                                                                                                           |
| project_id            | 否    | String  | 证书所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                              |
| type                  | 否    | String  | SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。<br>默认值：server                                                                                                                                                                    |
| enterprise_project_id | 否    | String  | 证书所属的企业项目ID。                                                                                                                                                                                                            |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-147 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                   | 描述               |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| request_id  | String                                 | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| certificate | <a href="#">CertificateInfo</a> object | 证书对象。            |

表 4-148 CertificateInfo

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 证书的管理状态。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                            |
| certificate    | String  | 证书的内容。PEM编码格式。                                                                                                                                                                                                      |
| description    | String  | 证书的描述。                                                                                                                                                                                                              |
| domain         | String  | 服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。<br>总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。<br>普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com。<br>泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：*.test.com |
| id             | String  | 证书ID。                                                                                                                                                                                                               |
| name           | String  | 证书的名称。                                                                                                                                                                                                              |
| private_key    | String  | 服务器证书的私钥。PEM编码格式。<br>当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。<br>当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。                                                                                                                      |
| type           | String  | SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server。                                                                                                                                                                   |
| created_at     | String  | 证书创建时间。                                                                                                                                                                                                             |
| updated_at     | String  | 证书更新时间。                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                        | 参数类型             | 描述        |
|---------------------------|------------------|-----------|
| expire_time               | String           | 证书使用截止时间。 |
| project_id                | String           | 证书所在项目ID。 |
| common_name               | String           | 证书主域名     |
| fingerprint               | String           | 证书指纹      |
| subject_alternative_names | Array of strings | 证书全部域名    |

## 请求示例

创建服务器证书，并指定HTTPS协议使用的私钥

POST https://{elb\_endponit}/v3/{project\_id}/elb/certificates

```
{
 "certificate": {
 "name": "My Certificate",
 "type": "server",
 "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvglBADANBgqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXLTQ2o9BkpStnPe\nB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30glH6QoP3cq7PGWcuZKv7hjd1tjCTQukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMSlHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Ch\nZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwICRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAAECCggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/HI
\nfvCArftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4ftLPrffGUsHfGzjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgYJhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8ISETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr\nnciu9YkInNEHu6uRJ5g/
eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9l9M\nEGpfYI6AdHlwFZcT/
RNAxhP82lg2gUJSGAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrgruPtfv1vWklg
+bUfhGgaiAEYtpAU9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drxRRwRl33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkwWY2FPdFy8kx
\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjP7dt
\nJ7n8EzKRUNE6alMHOFeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMi6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZoLXX0fBuXh6lm8K8IQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU\nxns40yldp6wKBgQC69Cp/
xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB\n1lVQhELG9CbKsZdKM71GyElmix/
T7FnJSHIWh01qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd\nXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OitgRhCs/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nf17FPmDvGl8ioYbvlHFh
+X0Xs9r1S8yeWnHoXmb6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SkegDUkR4fpx9pPyodZPqBLLAoGBAjKD4wHW54Pwd4Ctfk9o
\njHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjKxfciXKcsYr9Iluk
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BULGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
 "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMmTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MDU0N1oXDTQ1MTEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9yYXRob3N0MIIIBjANBgqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEAn0FQGzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM613rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeL9mYiUJTzPutYIFDDbB8CtI
gV+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbb2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaS\nlAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOotLMi28Iev0Wy
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t\nnhwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQPG6jjNQuvLBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njjiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKI0d9I5I98TGKI6OoDa
```

```
\nezmcwQYtHBMVQ4c7MI8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
\nwKnhA0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHERH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml\n
+vbmunok3A2luc14rnsrbcKGYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----"
}
}
```

## 响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
 "certificate": {
 "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcJ8KCnX1nfzTvl2ksXLTQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNshwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gH6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT
QukwMvqV8lqc39buNplgDOWzEP5AqzXtCOFYn6RTH55Rug4hKNN7sT1eYmslHu7wtEBDKVgrLjOce/
W2f8rLT1zEsoAW2ChlZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvlDeeQ460swjbgw5/Rbjh3slwICRLU08kEo04Z9H/
AgMBAAECCggEAEleaQqHCWZk/HyYn0Am/GJSGFa2tD605XY2fUieh8/
HlfvCArftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8ISETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK
Krciu9YkInNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9c9MEGpfYI6AdHlWfZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrguPtfV1vWklg
+bUfhGgaiAEYtpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCZ08MKeV2jfdrlxRRwRl33SksQbzAQ/
qrLdT7GP3sCGqvxWY2FPdFYf8kxGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGbuQoPSph7JNF3Tm/JH/
fbwjpp7dtj7n8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPZxUqaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlv57y
QiYwU
+wthAr9urbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZolLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5tUBUs40yldp6w
KbgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1LVQhELG9CbKsdzKM71GyElmix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNwnAQD15pr8KAdXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fflERmazdOTWjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak/735uP20KqkNehZpC2dJei7OilgRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxAcYocdDxtY4Vhaf17FPMdvG18ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLaOGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9ojHjWB7pQUiYpT
ZO9dm
+4fpcMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdJkxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWzUff63SB4ajyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",
 "description": "",
 "domain": null,
 "created_at": "2019-03-31T22:23:51Z",
 "expire_time": "2045-11-17T13:25:47Z",
 "id": "233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12",
 "name": "My Certificate",
 "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMNTXlDb2t1wYw55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTQ1MTEExNzEzMTU0N1owFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYXVob3N0MIIBIjANBgkqh
kiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0FQZ3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUHXfCgPp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeL9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIgv
+eyU9yYslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lChKt/
W7jaSiAzlsxD+QM6l7QjhWj+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WyYd7CMJQks1NPJBKNOGfR/
wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCcGAQUFBwMBMA0GCsQGSib3DQEBcWUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQP6jijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH
+xwwdSNnozakzC87vwSeZKIOdl9l5I98TGKI6OoDaemzCwQYtHBMVQ4c7MI8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRL
LYLzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnhA0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHERH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc14rnsrbcKGYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----",
 "admin_state_up": true,
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "updated_at": "2019-03-31T23:26:49Z",
 "type": "server",
 "common_name": "www.example.com",
 "fingerprint": "869df7fcb441c2ef3fb9329437815972eeb1ef0e",
 "subject_alternative_names": ["www.example.com"]
 },
}
```

```
"request_id" : "98414965-856c-4be3-8a33-3e08432a222e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建服务器证书，并指定HTTPS协议使用的私钥

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateCertificateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateCertificateRequest request = new CreateCertificateRequest();
 CreateCertificateRequestBody body = new CreateCertificateRequestBody();
 CreateCertificateOption certificatebody = new CreateCertificateOption();
 certificatebody.withCertificate("-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGGA1UEAxMMTXID
b21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MDU0MTExNzEzMDU0N1owFDESMBAG
A1UEAwJbG9jYWxob3N0MIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
0FQGzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtlgV+eyU9yYjslWx/Bm5kWNPh9
7B9Yu9pbb2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
IAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
y09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqlTz3CPLZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0Wy
Yd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
hwQKuUvJhwR/AAABMBMGGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBwUA
A4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQPG6jijNQvIBQYUDauDT4W2XUz5wAn
jiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKI0dl9I5I98TGKI6OoDa
ezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYzP1HMnl6hkjPk4PCZ
wK nha0dlScat3UzXSNJOSLalKdHerH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc114rnsrbcgYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
iYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3I
-----END CERTIFICATE-----")
 .withName("My Certificate")
 .withPrivateKey("-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
MIIEvglBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBCkgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe
tB4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
MD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lq39buNplgDOWzEP5AzqXt
COFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
ZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwlCRLU08k
Eo04Z9H/AgMBAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/HL
fvCArftGgMaYWPSNCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
ZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
ciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
EGpfYI6AdHlWfZcT/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
krgruPtV1vWklg+bUfhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
XUqgCZ08MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLd7GP3sCGqvkwWY2FPdFYf8kx
GcCeZPcleZYCCAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjP7dt
J7n8EzkRUNE6alMHOFEEych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
iWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlv57yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
lS6VjoTkF6r7VZoiLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpjff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU
xs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zf3bGSXU/jr4eB
1lVQhELG9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnJSHIWIho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
XGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazdOTwYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
fl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pw4Ctfk9o
jHjWB7pQLUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJkxfciXKcsYr9lIuk
faoXgJKR7p1zERIwZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
3fy+1rCUwzOp9L5jtYf4ege
-----END PRIVATE KEY-----")
 .withType(CreateCertificateOption.TypeEnum.fromValue("server"));
 body.withCertificate(certificatebody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateCertificateResponse response = client.createCertificate(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

### 创建服务器证书，并指定HTTPS协议使用的私钥

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskel.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskel.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"
```



```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = CreateCertificateRequest()
 certificatebody = CreateCertificateOption(
 certificate="-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgIJCERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
b21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTE4MDcwMjEzMTU0N1owFDESMBAG
A1UEAwJbG9jYXVob3NOMIIBJjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
0FQGzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIlgV+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
7B9Y9ppbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
IAzlsx+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
y09cxLKAFTgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqlTz3CPLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WY
Yd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21waW4uY29t
hwQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsQGSib3DQEBCwUA
A4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVLEAMftAQP6GjjNQuvIBQYUDauDT4W2XU5Wan
jiOyQ83va672K1G9s8n6xLH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdI9I5I98TGKI6OoDa
ezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRlyzlp1Hmnl6hkjPk4PCZ
wK nha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08Iqd+1BchScx Cfk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2lucl14rnsrckbGYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
iYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3l
-----END CERTIFICATE-----",
 name="My Certificate",
 private_key="-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvI2ksXITQ2o9BkpStnPe
tB4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
MD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lCq39buNplgDOWEP5AqzXt
COFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMSlHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
ZAPYUBkl/OXuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwLCLU08k
Eo04Z9H/AgMBAAECggEAIEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSgFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
fvCArftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4FTLPrffGUSHFgZjv5OQB
ZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
ciu9YkInNEHu6uRj5g/eGGX3KQynTvIhnOVGAJvJTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
EGpfYI6AdHwFZcT/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
krquPtfV1vWklg+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
XUqgCZo8MKev2jfdrlxRRwRl335ksQbzAQ/qrLd7GP3sCGqvkwWY2FPdFYf8kx
GcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjP7dt
J7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
iWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAKMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
lS6VjoTkF6r7VZoiLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrpfHB5utBU
xs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
1lVQhELGI9CbKSdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
XGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmzdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxAcYocdDxtY4Vha
fl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
7nlhA4R4lqm9lpV6SKegDUKR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
jHjWB7pQUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdJkxfCXKcsYr9lIuk
faoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BULGKMWXZuEd
3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
-----END PRIVATE KEY-----",
 type="server"
)
 request.body = CreateCertificateRequestBody(
 certificate=certificatebody
)
 response = client.create_certificate(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

## 创建服务器证书，并指定HTTPS协议使用的私钥

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateCertificateRequest{}
 certificateCertificate := "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGGA1UEAxMMTXID
b21wYW51ENBMB4XDTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTQ1MTE4MDcwMjEzMTU0N1owFDESMBAG
A1UEAwJbG9jYXVob3N0MIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAFQZi3ucTX+DNud1p/b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIgv+eyU9yYjSlWx/Bm5kWNPH9
7B9Yu9pbbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
lAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
y09cxLKAFTgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0Wy
Yd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
hwQKUvJhWR/AAABMBMGGA1UdJQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsqGSIb3DQEBCwUA
A4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRSLVIEAMftAQPG6jjNQvvlBQYUDauDT4W2XUz5wAn
jiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKI0d19I5198TGKI6OoDa
ezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYz1p1HMnl6hkPjK4PCZ
wKha0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHerH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc114rnsrbcKGYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
iYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3l
-----END CERTIFICATE-----"
 nameCertificate := "My Certificate"
 privateKeyCertificate := "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKggggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
253Wn9vhdUzojetv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcnX1nfzTvi2ksXlTQ2o9BkpStnPe
tB4s32ZijRmlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
MD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKv7hjd1tjCTQukwMvqV8lq39buNplgDOWzEP5AzqXt
COFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKvgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
ZAPYUbkI/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwCRLU08k
Eo04Z9H/AgMBAEECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
fvCArftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4TLPrffGUsHFgZjv5OQB
ZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
ciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
EGpfYI6AdHlwFZct/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
krguPtfV1vWklg+bUFhgGaiAEYtpAUN9t2DVIiijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
-----"
}
```

```
XUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
GcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
J7n8EzkrUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
iWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
IS6VjoTkF6r7VZoiLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU
xs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jr4eB
1lVQhELG19CbKsDzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
XGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
fi7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
jHjWB7pQLUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjkxfciXKcsYr9lluk
faoXgjkR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
-----END PRIVATE KEY-----"
typeCertificate:= model.CreateCertificateOptionTypeEnum().SERVER
certificatebody := &model.CreateCertificateOption{
 Certificate: &certificateCertificate,
 Name: &nameCertificate,
 PrivateKey: &privateKeyCertificate,
 Type: &typeCertificate,
}
request.Body = &model.CreateCertificateRequestBody{
 Certificate: certificatebody,
}
response, err := client.CreateCertificate(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.2 查询证书列表

### 功能介绍

查询证书列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/elb/certificates

表 4-149 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-150 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker       | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                             |
| limit        | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| page_reverse | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| id           | 否    | Array   | 证书ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                               |
| name         | 否    | Array   | 证书的名称。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                          |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                          |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| description    | 否    | Array   | 证书的描述。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>description=xxx&amp;description=xx</i> 。                     |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 证书的管理状态。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                    |
| domain         | 否    | Array   | 服务器证书所签域名。该字段仅<br>type为server时有效。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>domain=xxx&amp;domain=xxx</i> 。   |
| type           | 否    | Array   | 证书的类型。分为服务器证书<br>(server)和CA证书(client)。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>type=xxx&amp;type=xxx</i> 。 |
| common_name    | 否    | Array   | 证书的主域名。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>common_name=xxx&amp;common_name=xxx</i> 。                   |
| fingerprint    | 否    | Array   | 证书的指纹。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>fingerprint=xxx&amp;fingerprint=xxx</i> 。                    |

## 请求参数

表 4-151 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码：200

表 4-152 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述               |
|------------|--------|------------------|
| request_id | String | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

| 参数           | 参数类型                                       | 描述      |
|--------------|--------------------------------------------|---------|
| page_info    | <b>PageInfo</b><br>object                  | 证书分页信息。 |
| certificates | Array of <b>CertificateInfo</b><br>objects | 证书对象列表。 |

表 4-153 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

表 4-154 CertificateInfo

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 证书的管理状态。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                            |
| certificate    | String  | 证书的内容。PEM编码格式。                                                                                                                                                                                                      |
| description    | String  | 证书的描述。                                                                                                                                                                                                              |
| domain         | String  | 服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。<br>总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。<br>普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com。<br>泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：*.test.com |
| id             | String  | 证书ID。                                                                                                                                                                                                               |
| name           | String  | 证书的名称。                                                                                                                                                                                                              |

| 参数                        | 参数类型             | 描述                                                                                             |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| private_key               | String           | 服务器证书的私钥。PEM编码格式。<br>当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。<br>当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。 |
| type                      | String           | SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server。                                              |
| created_at                | String           | 证书创建时间。                                                                                        |
| updated_at                | String           | 证书更新时间。                                                                                        |
| expire_time               | String           | 证书使用截止时间。                                                                                      |
| project_id                | String           | 证书所在项目ID。                                                                                      |
| common_name               | String           | 证书主域名                                                                                          |
| fingerprint               | String           | 证书指纹                                                                                           |
| subject_alternative_names | Array of strings | 证书全部域名                                                                                         |

## 请求示例

查询证书列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{project_id}/elb/certificates
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "certificates": [{
 "id": "5494a835d88f40ff940554992f2f04d4",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "name": "https_certificatekkkk",
 "type": "server",
 "domain": null,
 "description": "description for certificatehhh",
 "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvglBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBCgwwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXlTQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT
QukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AqzXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVgrLjOCe/
W2f8rLT1zEsoAW2ChlZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgw5/RbJh3slwICRLU08kEo04Z9H/
AgMBAEECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/
HlfvCARftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUshFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK
Krciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpfYI6AdHlwFzCt/
RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg
+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKbGQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCZo8MKeV2jf2drLxRRwRl33SksQbzAQ/
```





```
DTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTEExNzEzMjU0N1owFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIiBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0FQZi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUIHXcFcp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIgv
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSIazlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WYyD7CMJQkS1NPJBKNOGfR/
wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCSqGSIb3DQEBwUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQP6jijNQvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xlH
+xxwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5198TGKI6OoDaezmcCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNyjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxkFk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc14rnsrbcGyqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
 "admin_state_up" : true,
 "created_at" : "2018-10-29T20:16:17Z",
 "updated_at" : "2019-04-06T21:33:24Z",
 "expire_time" : "2045-11-17T13:25:47Z",
 "common_name" : "www.example.com",
 "fingerprint" : "869df7fcb441c2ef3fb9329437815972eeb1ef0e",
 "subject_alternative_names" : ["www.example.com"]
}, {
 "id" : "7f41c96223d34ebaa3c8e836b6625ec0",
 "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "name" : "asdf",
 "type" : "server",
 "domain" : "sda.com",
 "description" : "",
 "private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH172luna7rMMD30gH6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT
QukwMvqV8lqc39buNplgDOWzEP5AzqXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVrLjOce/
W2f8rLT1zEsoAW2ChZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjwbwS/RbJh3slwCRLU08kEo04Z9H/
AgMBAAECCggEAElleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD605XY2fUieh8/
HlFvCARftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYnBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LmHhKkNK
Krciu9YkInNEHu6uRj5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTxcU6fm7gYdHAD6jk9c9MEGpfYI6AdHlWfZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfdjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg
+bUfHgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCZO8MKeV2jf2drLxRRwRL33KSqbzAQ/
qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFyF8kxGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGbuQoPspH7JNF3Tm/JH/
fbwjP7dtJn8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPzXUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y
QiYwU
+wthAr9urbWYdGZLS6VjoTkF6r7VZoLXX0fBuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9pMwaBpDNDRfpHB5utBUxs40yldp6w
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1lVQhELGI9CbKSdzKM71GyElmix/
T7FnJSHIWlho1qVo6AQyduNwNAQD15pr8KAdXGAZZ1FQcb3KYa
+2fllERmazdOTwJYZ0tGqZnXkEeMdSLkmlCRigWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vhaf17FPMdvG18ioYbVlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUKR4fxp9pPyodZPqLLaOGBAJKD4wHW54PwD4CtFk9ojHjWB7pQUYpT
ZO9dm
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjKxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWzUff63SBAiyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",
 "certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgIICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMNTXlDb2t1wYw55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzMjU0N1oXDTQ1MTEExNzEzMjU0N1owFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIiBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA0FQZi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUIHXcFcp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIgv
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSIazlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WYyD7CMJQkS1NPJBKNOGfR/
wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCSqGSIb3DQEBwUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQP6jijNQvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xlH
+xxwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5198TGKI6OoDaezmcCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNyjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxkFk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc14rnsrbcGyqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
 "admin_state_up" : true,
 "created_at" : "2019-03-31T22:23:51Z",
```

```
"updated_at" : "2019-03-31T23:26:49Z",
"expire_time" : "2045-11-17T13:25:47Z",
"common_name" : "www.example.com",
"fingerprint" : "869df7fcb441c2ef3fb9329437815972eeb1ef0e",
"subject_alternative_names" : ["www.example.com"]
}],
"page_info" : {
 "previous_marker" : "5494a835d88f40ff940554992f2f04d4",
 "current_count" : 3
},
"request_id" : "a27e7ae6-d901-4ec2-8e66-b8a1413819ad"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListCertificatesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListCertificatesRequest request = new ListCertificatesRequest();
 try {
 ListCertificatesResponse response = client.listCertificates(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskel.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskel.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListCertificatesRequest()
 response = client.list_certificates(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(

```

```
elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()

request := &model.ListCertificatesRequest{}
response, err := client.ListCertificates(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.3 查询证书详情

### 功能介绍

查询证书详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/certificates/{certificate\_id}

表 4-155 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|----------------|------|--------|-------|
| project_id     | 是    | String | 项目ID。 |
| certificate_id | 是    | String | 证书ID。 |

## 请求参数

表 4-156 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-157 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                   | 描述               |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| request_id  | String                                 | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| certificate | <a href="#">CertificateInfo</a> object | 证书对象。            |

表 4-158 CertificateInfo

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 证书的管理状态。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                            |
| certificate    | String  | 证书的内容。PEM编码格式。                                                                                                                                                                                                      |
| description    | String  | 证书的描述。                                                                                                                                                                                                              |
| domain         | String  | 服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。<br>总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。<br>普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com。<br>泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：*.test.com |
| id             | String  | 证书ID。                                                                                                                                                                                                               |
| name           | String  | 证书的名称。                                                                                                                                                                                                              |

| 参数                        | 参数类型             | 描述                                                                                             |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| private_key               | String           | 服务器证书的私钥。PEM编码格式。<br>当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。<br>当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。 |
| type                      | String           | SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server。                                              |
| created_at                | String           | 证书创建时间。                                                                                        |
| updated_at                | String           | 证书更新时间。                                                                                        |
| expire_time               | String           | 证书使用截止时间。                                                                                      |
| project_id                | String           | 证书所在项目ID。                                                                                      |
| common_name               | String           | 证书主域名                                                                                          |
| fingerprint               | String           | 证书指纹                                                                                           |
| subject_alternative_names | Array of strings | 证书全部域名                                                                                         |

状态码： 400

表 4-159 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码： 403

表 4-160 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码： 404

表 4-161 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码： 431

表 4-162 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码： 494

表 4-163 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码： 500

表 4-164 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

## 请求示例

查询证书详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/certificates/
5494a835d88f40ff940554992f2f04d4
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "certificate": {
 "id": "5494a835d88f40ff940554992f2f04d4",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "name": "https_certificatekkkk",
 "type": "server",
```

```

"domain" : null,
"description" : "description for certificatehhhh",
"private_key" : "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEVgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcj8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT
QukwMvqV8lcq39buNplgDOWzEP5AqzXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMslHu7wtEBDKVgrLjOCe/
W2f8rLT1zEsoAW2ChlZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwLCRLU08kEo04Z9H/
AgMBAEECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD605XY2fUieh8/
HlfvCARftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYnBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK
Krciu9YklnNEHu6uRj5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpYfI6AdHlwFZcT/
RNAXhP82lg2UjSgAu66FFDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtfV1vWklg
+bUfHfgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCZo8MKeV2jfdrlxRRwRL33SksQbzAQ/
qrLdT7GP3sCGqvkvWY2FPdFYf8kxGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGbuQoPspH7JNF3Tm/JH/
fbwjpp7dtU7n8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPzXUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y
QiYwU
+wthAr9urbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9pMwaBpDNDRfpHB5utBUxs40yldp6w
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiknBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1lVQhELGI9CbKsDzKM71GyElmix/
T7FnjSHIWlho1qVo6AQyduNwNAQD15pr8KAdXGXAZZ1FQcb3KYa
+2fFlERmazdOTWjYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocDxtY4Vhaf17FPMdvG8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXmb6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkr4fxp9pPyodZPqLLaOGBAJkD4wHW54PwD4CtFk9ojHjWB7pQUiYpT
ZO9dm
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5GzaOm/BUlGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",
"certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMmTXlXbD21wYw55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTQ1MTEExNzEzMTU0N1owFDESMBAGA1UEAwwJbG9jYXVob3N0M0M0IIBGkqh
kiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEA0FQgzi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUHXfCgP19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeL9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIgv
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSIazlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOotLMI28IEv0Wyyd7CMJQks1NPJBKNOGfR/
wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGQSIb3DQEBAUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQPG6jijNquvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH
+xxwvdsNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKl6OoDaezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWst4dMAK2rzNYjvPR
LYlzp1HMnl6hkjPk4PCZwKnha0dlScati9CCt3UzXSNJOSLaIKdHErH08lqd+1BchScxXf0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc14rnsrbcGyqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
"admin_state_up" : true,
"created_at" : "2019-03-31T22:23:51Z",
"updated_at" : "2019-03-31T23:26:49Z",
"expire_time" : "2045-11-17T13:25:47Z",
"common_name" : "www.example.com",
"fingerprint" : "869df7fcb441c2ef3fb9329437815972eeb1ef0e",
"subject_alternative_names" : ["www.example.com"]
},
"request_id" : "a94af450-5ac0-4185-946c-27a59a16c1d3"
}

```

## 状态码

| 状态码 | 描述                    |
|-----|-----------------------|
| 200 | 操作正常返回。               |
| 400 | 无效的请求参数访问。            |
| 403 | 企业项目管理验证不过，token验证不过。 |
| 404 | 查找的资源不存在。             |
| 431 | 请求头过大。                |



| 状态码 | 描述                  |
|-----|---------------------|
| 494 | 请求头部字段太大或者cookie太大。 |
| 500 | 系统内部错误。             |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.4 更新证书

### 功能介绍

更新证书。

### 接口约束

如果待更新证书的域名不为空，且被监听器使用；则不允许更新该证书的域名为空，否则系统会返回409响应。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/certificates/{certificate\_id}

表 4-165 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|----------------|------|--------|-----------|
| certificate_id | 是    | String | 证书ID。     |
| project_id     | 是    | String | 证书所在项目ID。 |

### 请求参数

表 4-166 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-167 请求 Body 参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                           | 描述    |
|-------------|------|--------------------------------|-------|
| certificate | 是    | UpdateCertificateOption object | 证书对象。 |

表 4-168 UpdateCertificateOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| certificate | 否    | String | 证书的内容。PEM编码格式。<br>最大长度65536字符。<br>支持证书链，最大11层(含证书和证书链)。                                                                                                                                                                 |
| description | 否    | String | 证书的描述。                                                                                                                                                                                                                  |
| name        | 否    | String | 证书的名称。                                                                                                                                                                                                                  |
| private_key | 否    | String | 服务器证书的私钥。PEM编码格式。<br>当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。<br>若传入不符合格式值，则会报错。<br>当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。<br>最大长度8192字符。                                                                                        |
| domain      | 否    | String | 服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。<br>总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。<br>普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com；<br>泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：<br>*.test.com |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-169 响应 Body 参数

| 参数          | 参数类型                                   | 描述               |
|-------------|----------------------------------------|------------------|
| request_id  | String                                 | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| certificate | <a href="#">CertificateInfo</a> object | 证书对象。            |

表 4-170 CertificateInfo

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 证书的管理状态。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                            |
| certificate    | String  | 证书的内容。PEM编码格式。                                                                                                                                                                                                      |
| description    | String  | 证书的描述。                                                                                                                                                                                                              |
| domain         | String  | 服务器证书所签域名。该字段仅type为server时有效。<br>总长度为0-10000，由若干普通域名或泛域名组成，域名之间以","分割，不超过100个域名。<br>普通域名：由若干字符串组成，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。例：www.test.com。<br>泛域名：在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。例：*.test.com |
| id             | String  | 证书ID。                                                                                                                                                                                                               |
| name           | String  | 证书的名称。                                                                                                                                                                                                              |
| private_key    | String  | 服务器证书的私钥。PEM编码格式。<br>当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。<br>当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的。                                                                                                                      |
| type           | String  | SSL证书的类型。分为服务器证书(server)、CA证书(client)。默认值：server。                                                                                                                                                                   |
| created_at     | String  | 证书创建时间。                                                                                                                                                                                                             |
| updated_at     | String  | 证书更新时间。                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                        | 参数类型             | 描述        |
|---------------------------|------------------|-----------|
| expire_time               | String           | 证书使用截止时间。 |
| project_id                | String           | 证书所在项目ID。 |
| common_name               | String           | 证书主域名     |
| fingerprint               | String           | 证书指纹      |
| subject_alternative_names | Array of strings | 证书全部域名    |

## 请求示例

更新证书的名称和描述信息

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/certificates/233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12
```

```
{
 "certificate": {
 "name": "My Certificate",
 "description": "Update my Certificate."
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "certificate": {
 "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M253Wn9vhdUzojetjv4J
+B7kYwsMhRcgdcj8KCnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPetB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rMMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCT
QukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AzqXtCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMslHu7wtEBDKVgrLjOCe/
W2f8rLT1zEsoAW2ChlZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbbwgS/RbJh3slwLCRLU08kEo04Z9H/
AgMBAAEcGgEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/
HlfvCARftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/
cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQBZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYnBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNK
Krciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9MEGpfYI6AdHlwFZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7AlekrquPtFv1vWklg
+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CTXUqgCZo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/
qrLdT7GP3sCGqvkwWY2FPdFYf8kxGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPspH7JNF3Tm/JH/
fbwjP7dtJ7n8EzkRUNE6aIMHOFeych/
PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLriWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7y
QiYWU
+wthAr9urbWYdGZIS6VjoTkF6r7VZoLXX0fBuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDRfpHB5utBUxs40yldp6w
KBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiknBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB1lVQhELGI9CbKsDzKM71GyElmix/
T7FnJSHIWh01qVo6AQyduNwNAQD15pr8KAdXGAXZ1FQcb3KYa
+2ffLERmazedOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWWhGQKBgDak/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/
dKASUXHSW4fptBnUxACYocDxtY4Vhaf17FPMdvG18ioYbvLHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXmb6eXWmYKMrAoveLa
+2cFm1Agf7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAogBAJKD4wHW54PwD4Ctfk9ojHjWB7pQLUYpT
ZO9dm
+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lIukfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO3
8a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege-----END PRIVATE KEY-----",
 "description": "Update my Certificate."
 }
}
```

```
"domain" : null,
"created_at" : "2019-03-31T22:23:51Z",
"expire_time" : "2045-11-17T13:25:47Z",
"id" : "233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12",
"name" : "My Certificate",
"certificate" : "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC4TCCAcmgAwIBAgICEREwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGGA1UEAxMMTXIDb21wYW55IENBMB4X
DTE4MDcwMjEzZmJlU0N1oXDTQ1MTEExNzEzZmJlU0N1owFDESMBAGA1UEAwwwJm9yYXV3b3N0M0IIBjANBgkqh
kiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEA0FQGzi3ucTX+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5U0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIgv
+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh97B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/
W7jaSlAzlsx+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/
Ky09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WyYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/
wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29thwQKuUvJhwR/
AAABMBMGGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVl
EAMftAQP6GjijNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH
+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9l5I98TGKI6OoDaetzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPR
LYlzp1Hmnl6hkjPk4PCZwKna0dlScati9CCt3UzXSNJOSLaIKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
+vbmunok3A2luc114rnsrbcGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZiYsGDVN+9QBd0eYUHce
+77s96i3l-----END CERTIFICATE-----",
"admin_state_up" : true,
"project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
"updated_at" : "2019-03-31T23:26:49Z",
"type" : "server",
"common_name" : "www.example.com",
"fingerprint" : "869df7fcb441c2ef3fb9329437815972eeb1ef0e",
"subject_alternative_names" : ["www.example.com"]
},
"request_id" : "d9abea6b-98ee-4ad4-8c5d-185ded48742f"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新证书的名称和描述信息

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdateCertificateSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
UpdateCertificateRequest request = new UpdateCertificateRequest();
request.withCertificateId("{certificate_id}");
UpdateCertificateRequestBody body = new UpdateCertificateRequestBody();
UpdateCertificateOption certificatebody = new UpdateCertificateOption();
certificatebody.withDescription("Update my Certificate.")
 .withName("My Certificate");
body.withCertificate(certificatebody);
request.withBody(body);
try {
 UpdateCertificateResponse response = client.updateCertificate(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 更新证书的名称和描述信息

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateCertificateRequest()
 request.certificate_id = "{certificate_id}"
 certificatebody = UpdateCertificateOption(
 description="Update my Certificate.",
 name="My Certificate"
)
 request.body = UpdateCertificateRequestBody(
 certificate=certificatebody
)
```

```
response = client.update_certificate(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新证书的名称和描述信息

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateCertificateRequest{}
 request.CertificateId = "{certificate_id}"
 descriptionCertificate := "Update my Certificate."
 nameCertificate := "My Certificate"
 certificatebody := &model.UpdateCertificateOption{
 Description: &descriptionCertificate,
 Name: &nameCertificate,
 }
 request.Body = &model.UpdateCertificateRequestBody{
 Certificate: certificatebody,
 }
 response, err := client.UpdateCertificate(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.5 删除证书

### 功能介绍

删除证书。

### 接口约束

如果待删除证书被监听器使用，则该证书不允许被删除，同时系统会返回409响应。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/certificates/{certificate\_id}

表 4-171 路径参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|----------------|------|--------|-------|
| project_id     | 是    | String | 项目ID。 |
| certificate_id | 是    | String | 证书ID。 |

### 请求参数

表 4-172 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

### 响应参数

无



## 请求示例

### 删除SSL证书

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/certificates/
233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteCertificateSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteCertificateRequest request = new DeleteCertificateRequest();
 request.withCertificateId("{certificate_id}");
 try {
 DeleteCertificateResponse response = client.deleteCertificate(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskel.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskel.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteCertificateRequest()
 request.certificate_id = "{certificate_id}"
 response = client.delete_certificate(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```

```
client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteCertificateRequest{}
request.CertificateId = "{certificate_id}"
response, err := client.DeleteCertificate(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.6 修改证书私钥字段回显开关

### 功能介绍

开启或关闭证书私钥字段回显开关。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/certificates/settings/private-key-echo

表 4-173 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

## 请求参数

表 4-174 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-175 请求 Body 参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                             |
|------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| private_key_echo | 是    | Boolean | 证书回显开关，项目粒度的,默认情况下,"private_key_echo"是true,证书的返回体中展示私钥。当值为false时,证书的返回体中不展示私钥。 |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-176 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                             |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| request_id       | String  | 请求ID。<br>注：自动生成。                                                               |
| private_key_echo | Boolean | 证书回显开关，项目粒度的,默认情况下,"private_key_echo"是true,证书的返回体中展示私钥。当值为false时,证书的返回体中不展示私钥。 |

## 请求示例

修改证书私钥字段回显开关

```
POST https://{elb_endponit}/v3/{project_id}/elb/certificates/settings/private-key-echo
{
 "private_key_echo" : true
}
```

## 响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
 "private_key_echo" : true,
```

```
"request_id" : "98414965-856c-4be3-8a33-3e08432a222e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 修改证书私钥字段回显开关

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateCertificatePrivateKeyEchoSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateCertificatePrivateKeyEchoRequest request = new CreateCertificatePrivateKeyEchoRequest();
 CreateCertificatePrivateKeyEchoRequestBody body = new
 CreateCertificatePrivateKeyEchoRequestBody();
 body.withPrivateKeyEcho(true);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateCertificatePrivateKeyEchoResponse response = client.createCertificatePrivateKeyEcho(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

### 修改证书私钥字段回显开关

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateCertificatePrivateKeyEchoRequest()
 request.body = CreateCertificatePrivateKeyEchoRequestBody(
 private_key_echo=True
)
 response = client.create_certificate_private_key_echo(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 修改证书私钥字段回显开关

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
```

```
WithSk(sk).
WithProjectId(projectId).
Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateCertificatePrivateKeyEchoRequest{}
request.Body = &model.CreateCertificatePrivateKeyEchoRequestBody{
 PrivateKeyEcho: true,
}
response, err := client.CreateCertificatePrivateKeyEcho(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.7.7 查询证书私钥字段回显开关

### 功能介绍

查询证书私钥回显开关当前的状态，开启或关闭。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/certificates/settings/private-key-echo

表 4-177 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

## 请求参数

表 4-178 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-179 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                             |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| request_id       | String  | 请求ID。<br>注：自动生成。                                                               |
| private_key_echo | Boolean | 证书回显开关，项目粒度的,默认情况下,"private_key_echo"是true,证书的返回体中展示私钥。当值为false时,证书的返回体中不展示私钥。 |

## 请求示例

查询证书私钥字段回显开关

```
GET https://{elb_endponit}/v3/{project_id}/elb/certificates/settings/private-key-echo
```

## 响应示例

状态码： 200

GET操作正常返回。

```
{
 "private_key_echo" : true,
 "request_id" : "98414965-856c-4be3-8a33-3e08432a222e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。



## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowCertificatePrivateKeyEchoSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowCertificatePrivateKeyEchoRequest request = new ShowCertificatePrivateKeyEchoRequest();
 try {
 ShowCertificatePrivateKeyEchoResponse response = client.showCertificatePrivateKeyEcho(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowCertificatePrivateKeyEchoRequest()
 response = client.show_certificate_private_key_echo(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowCertificatePrivateKeyEchoRequest{}
 response, err := client.ShowCertificatePrivateKeyEcho(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | GET操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.8 安全策略

## 4.8.1 创建自定义安全策略

### 功能介绍

创建自定义安全策略。用于在创建HTTPS监听器时，请求参数中指定 security\_policy\_id 来设置监听器的自定义安全策略。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/security-policies

表 4-180 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

### 请求参数

表 4-181 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-182 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                              | 描述             |
|-----------------|------|-----------------------------------|----------------|
| security_policy | 是    | CreateSecurityPolicyOption object | 创建自定义安全策略的请求体。 |

表 4-183 CreateSecurityPolicyOption

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                    |
|-----------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------|
| name                  | 否    | String           | 自定义安全策略的名称。默认空字符串""。                                  |
| description           | 否    | String           | 自定义安全策略的描述信息。默认空字符串""。                                |
| enterprise_project_id | 否    | String           | 所属企业项目ID。                                             |
| protocols             | 是    | Array of strings | 自定义安全策略选择的TLS协议列表。取值：TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3 |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciphers | 是    | Array of strings | <p>自定义安全策略的加密套件列表。支持以下加密套件：</p> <p>ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,</p> <p>ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256,</p> <p>AES128-GCM-SHA256,AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256,</p> <p>ECDHE-RSA-AES128-SHA256,AES128-SHA256,AES256-SHA256,</p> <p>ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-SHA384,</p> <p>ECDHE-ECDSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA,</p> <p>ECDHE-ECDSA-AES256-SHA,AES128-SHA,AES256-SHA,CAMELLIA128-SHA,</p> <p>DES-CBC3-SHA,CAMELLIA256-SHA,ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305,</p> <p>ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305,TLS_AES_128_GCM_SHA256,</p> <p>TLS_AES_256_GCM_SHA384,TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,</p> <p>TLS_AES_128_CCM_SHA256,TLS_AES_128_CCM_8_SHA256</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>协议和加密套件必须匹配，即ciphers中必须至少有一种有与协议匹配的加密套件。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>协议与加密套件的匹配关系可参考系统安全策略</p> |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-184 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                  | 描述               |
|-----------------|-----------------------|------------------|
| security_policy | SecurityPolicy object | 安全策略列表返回对象。      |
| request_id      | String                | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-185 SecurityPolicy

| 参数          | 参数类型                         | 描述               |
|-------------|------------------------------|------------------|
| id          | String                       | 自定义安全策略的id。      |
| project_id  | String                       | 自定义安全策略的项目id。    |
| name        | String                       | 自定义安全策略的名称       |
| description | String                       | 自定义安全策略的描述。      |
| listeners   | Array of ListenerRef objects | 自定义安全策略关联的监听器。   |
| protocols   | Array of strings             | 自定义安全策略的TLS协议列表。 |
| ciphers     | Array of strings             | 自定义安全策略的加密套件列表。  |
| created_at  | String                       | 自定义安全策略的创建时间。    |
| updated_at  | String                       | 自定义安全策略的更新时间。    |

表 4-186 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

## 请求示例

创建自定义安全策略，并指定策略使用的TLS协议和加密套件

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/security-policies
{
 "security_policy": {
 "name": "test_1",
 "description": "test1",
 "protocols": ["TLSv1.2", "TLSv1", "TLSv1.3"],
```

```
"ciphers" : ["ECDHE-ECDSA-AES128-SHA", "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"]
}
}
```

## 响应示例

**状态码：** 201

POST操作正常返回。

```
{
 "request_id" : "6b50d914-41f2-4e50-8929-e8a9837dbe75",
 "security_policy" : {
 "id" : "d74e27c9-4d60-427c-a11f-21142117c433",
 "name" : "test_1",
 "project_id" : "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "description" : "test1",
 "protocols" : ["TLSv1.2", "TLSv1", "TLSv1.3"],
 "ciphers" : ["ECDHE-ECDSA-AES128-SHA", "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"],
 "listeners" : [],
 "created_at" : "2021-03-26T01:33:12Z",
 "updated_at" : "2021-03-26T01:33:12Z"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建自定义安全策略，并指定策略使用的TLS协议和加密套件

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateSecurityPolicySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
CreateSecurityPolicyRequest request = new CreateSecurityPolicyRequest();
CreateSecurityPolicyRequestBody body = new CreateSecurityPolicyRequestBody();
List<CreateSecurityPolicyOption.CiphersEnum> listSecurityPolicyCiphers = new ArrayList<>();
listSecurityPolicyCiphers.add(CreateSecurityPolicyOption.CiphersEnum.fromValue("ECDHE-ECDSA-
AES128-SHA"));

listSecurityPolicyCiphers.add(CreateSecurityPolicyOption.CiphersEnum.fromValue("TLS_AES_128_GCM_SHA2
56"));

listSecurityPolicyCiphers.add(CreateSecurityPolicyOption.CiphersEnum.fromValue("TLS_AES_128_CCM_8_SHA
256"));
List<String> listSecurityPolicyProtocols = new ArrayList<>();
listSecurityPolicyProtocols.add("TLSv1.2");
listSecurityPolicyProtocols.add("TLSv1");
listSecurityPolicyProtocols.add("TLSv1.3");
CreateSecurityPolicyOption securityPolicybody = new CreateSecurityPolicyOption();
securityPolicybody.withName("test_1")
 .withDescription("test1")
 .withProtocols(listSecurityPolicyProtocols)
 .withCiphers(listSecurityPolicyCiphers);
body.withSecurityPolicy(securityPolicybody);
request.withBody(body);
try {
 CreateSecurityPolicyResponse response = client.createSecurityPolicy(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

创建自定义安全策略，并指定策略使用的TLS协议和加密套件

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```



```
.with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = CreateSecurityPolicyRequest()
 listCiphersSecurityPolicy = [
 "ECDHE-ECDSA-AES128-SHA",
 "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
 "TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"
]
 listProtocolsSecurityPolicy = [
 "TLSv1.2",
 "TLSv1",
 "TLSv1.3"
]
 securityPolicybody = CreateSecurityPolicyOption(
 name="test_1",
 description="test1",
 protocols=listProtocolsSecurityPolicy,
 ciphers=listCiphersSecurityPolicy
)
 request.body = CreateSecurityPolicyRequestBody(
 security_policy=securityPolicybody
)
 response = client.create_security_policy(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 创建自定义安全策略，并指定策略使用的TLS协议和加密套件

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateSecurityPolicyRequest{}
```

```
var listCiphersSecurityPolicy = []model.CreateSecurityPolicyOptionCiphers{
 model.GetCreateSecurityPolicyOptionCiphersEnum().ECDHE_ECDSA_AES128_SHA,
 model.GetCreateSecurityPolicyOptionCiphersEnum().TLS_AES_128_GCM_SHA256,
 model.GetCreateSecurityPolicyOptionCiphersEnum().TLS_AES_128_CCM_8_SHA256,
}
var listProtocolsSecurityPolicy = []string{
 "TLSv1.2",
 "TLSv1",
 "TLSv1.3",
}
nameSecurityPolicy:= "test_1"
descriptionSecurityPolicy:= "test1"
securityPolicybody := &model.CreateSecurityPolicyOption{
 Name: &nameSecurityPolicy,
 Description: &descriptionSecurityPolicy,
 Protocols: listProtocolsSecurityPolicy,
 Ciphers: listCiphersSecurityPolicy,
}
request.Body = &model.CreateSecurityPolicyRequestBody{
 SecurityPolicy: securityPolicybody,
}
response, err := client.CreateSecurityPolicy(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8.2 查询自定义安全策略列表

### 功能介绍

查询自定义安全策略列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/elb/security-policies

表 4-187 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-188 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker       | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                             |
| limit        | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| page_reverse | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| id           | 否    | Array   | 自定义安全策略的ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                         |
| name         | 否    | Array   | 自定义安全策略的名称。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                     |
| description  | 否    | Array   | 自定义安全策略的描述信息。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>description=xxx&amp;description=xx</i> 。                                                                                                                                                                      |

| 参数        | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                  |
|-----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| protocols | 否    | Array | 空格分隔的自定义安全策略的 TLS 协议。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>protocols=xxx&amp;protocols=xxx</i> 。 |
| ciphers   | 否    | Array | 冒号分隔的自定义安全策略的加密套件。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>ciphers=xxx&amp;ciphers=xxx</i> 。        |

## 请求参数

表 4-189 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                 |
|--------------|------|--------|--------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM 鉴权 Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-190 响应 Body 参数

| 参数                | 参数类型                                   | 描述                |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| security_policies | Array of <b>SecurityPolicy</b> objects | 自定义安全策略列表返回对象。    |
| request_id        | String                                 | 请求 ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info         | <b>PageInfo</b> object                 | 分页信息。             |

表 4-191 SecurityPolicy

| 参数         | 参数类型   | 描述             |
|------------|--------|----------------|
| id         | String | 自定义安全策略的 id。   |
| project_id | String | 自定义安全策略的项目 id。 |
| name       | String | 自定义安全策略的名称     |

| 参数          | 参数类型                                         | 描述               |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|
| description | String                                       | 自定义安全策略的描述。      |
| listeners   | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects | 自定义安全策略关联的监听器。   |
| protocols   | Array of strings                             | 自定义安全策略的TLS协议列表。 |
| ciphers     | Array of strings                             | 自定义安全策略的加密套件列表。  |
| created_at  | String                                       | 自定义安全策略的创建时间。    |
| updated_at  | String                                       | 自定义安全策略的更新时间。    |

表 4-192 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-193 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

## 请求示例

分页查询自定义安全策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/security-policies?limit=2
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "88424a61-6fa1-4850-aa8b-ce31d78abcf2",
 "security_policies": [
 {
 "id": "03cf511a-d130-445e-9b02-12d7049ddabf",
 "name": "test_security_policy",
```

```
"project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
"description": "",
"protocols": ["TLSv1", "TLSv1.3"],
"ciphers": ["AES128-SHA", "TLS_AES_128_GCM_SHA256", "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
"TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"],
"listeners": [{
 "id": "6f7c0d75-81c4-4735-87a0-dc5df0f27f5a"
}],
"created_at": "2021-02-06T10:07:10Z",
"updated_at": "2021-02-06T10:07:10Z"
}, {
 "id": "04e5d426-628c-42db-867c-fcaefbed2cab",
 "name": "update_securitypolicy",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "description": "",
 "protocols": ["TLSv1.2", "TLSv1.1", "TLSv1.3"],
 "ciphers": ["CAMELLIA128-SHA", "TLS_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
"TLS_AES_128_CCM_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"],
 "listeners": [{
 "id": "e19b7379-807e-47fb-b53d-46aff540580c"
 }],
 "created_at": "2021-02-06T10:01:58Z",
 "updated_at": "2021-03-20T07:18:59Z"
}],
"page_info": {
 "next_marker": "04e5d426-628c-42db-867c-fcaefbed2cab",
 "previous_marker": "03cf511a-d130-445e-9b02-12d7049ddabf",
 "current_count": 2
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListSecurityPoliciesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```

```
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListSecurityPoliciesRequest request = new ListSecurityPoliciesRequest();
try {
 ListSecurityPoliciesResponse response = client.listSecurityPolicies(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSecurityPoliciesRequest()
 response = client.list_security_policies(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)
```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListSecurityPoliciesRequest{}
 response, err := client.ListSecurityPolicies(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8.3 查询自定义安全策略详情

### 功能介绍

查询自定义安全策略详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。



## URI

GET /v3/{project\_id}/elb/security-policies/{security\_policy\_id}

表 4-194 路径参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------------|------|--------|------------|
| project_id         | 是    | String | 项目ID。      |
| security_policy_id | 是    | String | 自定义安全策略ID。 |

## 请求参数

表 4-195 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-196 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                         | 描述               |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| security_policy | <b>SecurityPolicy</b> object | 自定义安全策略详情。       |
| request_id      | String                       | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-197 SecurityPolicy

| 参数          | 参数类型   | 描述            |
|-------------|--------|---------------|
| id          | String | 自定义安全策略的id。   |
| project_id  | String | 自定义安全策略的项目id。 |
| name        | String | 自定义安全策略的名称    |
| description | String | 自定义安全策略的描述。   |

| 参数         | 参数类型                                         | 描述               |
|------------|----------------------------------------------|------------------|
| listeners  | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects | 自定义安全策略关联的监听器。   |
| protocols  | Array of strings                             | 自定义安全策略的TLS协议列表。 |
| ciphers    | Array of strings                             | 自定义安全策略的加密套件列表。  |
| created_at | String                                       | 自定义安全策略的创建时间。    |
| updated_at | String                                       | 自定义安全策略的更新时间。    |

表 4-198 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

## 请求示例

查询自定义安全策略详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/security-policies/
c73e0138-9bdc-40fb-951e-6a1598266ccd
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "security_policy": {
 "id": "c73e0138-9bdc-40fb-951e-6a1598266ccd",
 "name": "update_securitypolicy",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "description": "",
 "protocols": ["TLSv1", "TLSv1.1", "TLSv1.2", "TLSv1.3"],
 "ciphers": ["AES128-SHA", "AES256-GCM-SHA384", "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256", "ECDHE-
RSA-AES256-GCM-SHA384", "ECDHE-RSA-AES256-SHA", "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
"TLS_AES_256_GCM_SHA384", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_SHA256",
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"],
 "listeners": [{
 "id": "8e92b7c3-cdae-4039-aa62-c76d09a5950a"
 }],
 "created_at": "2021-03-20T09:48:14Z",
 "updated_at": "2021-03-20T12:45:50Z"
 },
 "request_id": "dab5d1de-c115-4623-b21d-363478fa0af4"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowSecurityPolicySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowSecurityPolicyRequest request = new ShowSecurityPolicyRequest();
 request.withSecurityPolicyId("{security_policy_id}");
 try {
 ShowSecurityPolicyResponse response = client.showSecurityPolicy(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowSecurityPolicyRequest()
 request.security_policy_id = "{security_policy_id}"
 response = client.show_security_policy(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowSecurityPolicyRequest{}
 request.SecurityPolicyId = "{security_policy_id}"
 response, err := client.ShowSecurityPolicy(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8.4 更新自定义安全策略

### 功能介绍

更新自定义安全策略。

### 接口约束

- 若更新字段protocols或ciphers，会立即生效到所有设置了该自定义安全策略的监听器，更新其他字段不影响监听器。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/security-policies/{security\_policy\_id}

表 4-199 路径参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|--------------------|------|--------|-------------|
| project_id         | 是    | String | 项目ID。       |
| security_policy_id | 是    | String | 自定义安全策略的ID。 |

## 请求参数

表 4-200 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-201 请求 Body 参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型                              | 描述              |
|-----------------|------|-----------------------------------|-----------------|
| security_policy | 是    | UpdateSecurityPolicyOption object | 更新自定义安全策略的请求参数。 |

表 4-202 UpdateSecurityPolicyOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                    |
|-------------|------|------------------|-------------------------------------------------------|
| name        | 否    | String           | 自定义安全策略的名称。                                           |
| description | 否    | String           | 自定义安全策略的描述信息。                                         |
| protocols   | 否    | Array of strings | 自定义安全策略选择的TLS协议列表。取值：TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2, TLSv1.3 |

| 参数      | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ciphers | 否    | Array of strings | <p>自定义安全策略的加密套件列表。支持以下加密套件：</p> <p>ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256,</p> <p>ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256,</p> <p>AES128-GCM-SHA256,AES256-GCM-SHA384,ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256,</p> <p>ECDHE-RSA-AES128-SHA256,AES128-SHA256,AES256-SHA256,</p> <p>ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384,ECDHE-RSA-AES256-SHA384,</p> <p>ECDHE-ECDSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES128-SHA,ECDHE-RSA-AES256-SHA,</p> <p>ECDHE-ECDSA-AES256-SHA,AES128-SHA,AES256-SHA,CAMELLIA128-SHA,</p> <p>DES-CBC3-SHA,CAMELLIA256-SHA,ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305,</p> <p>ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305,TLS_AES_128_GCM_SHA256,</p> <p>TLS_AES_256_GCM_SHA384,TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,</p> <p>TLS_AES_128_CCM_SHA256,TLS_AES_128_CCM_8_SHA256</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>协议和加密套件必须匹配，即ciphers中必须至少有一种有与协议匹配的加密套件。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>协议与加密套件的匹配关系可参考系统安全策略</p> |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-203 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                         | 描述               |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| security_policy | <b>SecurityPolicy</b> object | 已更新的自定义安全策略。     |
| request_id      | String                       | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-204 SecurityPolicy

| 参数          | 参数类型                                | 描述               |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| id          | String                              | 自定义安全策略的id。      |
| project_id  | String                              | 自定义安全策略的项目id。    |
| name        | String                              | 自定义安全策略的名称       |
| description | String                              | 自定义安全策略的描述。      |
| listeners   | Array of <b>ListenerRef</b> objects | 自定义安全策略关联的监听器。   |
| protocols   | Array of strings                    | 自定义安全策略的TLS协议列表。 |
| ciphers     | Array of strings                    | 自定义安全策略的加密套件列表。  |
| created_at  | String                              | 自定义安全策略的创建时间。    |
| updated_at  | String                              | 自定义安全策略的更新时间。    |

表 4-205 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

## 请求示例

更新自定义安全策略使用的TLS协议和加密套件

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/security-policies/c73e0138-9bdc-40fb-951e-6a1598266ccd
```

```
{
 "security_policy": {
 "name": "update_securitypolicy",
 "protocols": ["TLSv1.2", "TLSv1.1", "TLSv1.3"],
 },
}
```



```
"ciphers" : ["CAMELLIA128-SHA", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_SHA256",
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"]
}
}
```

## 响应示例

**状态码：** 200

操作正常返回。

```
{
 "request_id" : "7fa73388-06b7-476d-9b0b-64f83de86ed4",
 "security_policy" : {
 "id" : "c73e0138-9bdc-40fb-951e-6a1598266ccd",
 "name" : "update_securitypolicy",
 "project_id" : "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "description" : "",
 "protocols" : ["TLSv1.2", "TLSv1.1", "TLSv1.3"],
 "ciphers" : ["CAMELLIA128-SHA", "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256", "TLS_AES_128_CCM_SHA256",
"TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"],
 "listeners" : [{
 "id" : "8e92b7c3-cdae-4039-aa62-c76d09a5950a"
 }],
 "created_at" : "2021-03-20T09:48:14Z",
 "updated_at" : "2021-03-26T01:30:31Z"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

更新自定义安全策略使用的TLS协议和加密套件

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateSecurityPolicySolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
```

```
.withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
UpdateSecurityPolicyRequest request = new UpdateSecurityPolicyRequest();
request.withSecurityPolicyId("{security_policy_id}");
UpdateSecurityPolicyRequestBody body = new UpdateSecurityPolicyRequestBody();
List<UpdateSecurityPolicyOption.CiphersEnum> listSecurityPolicyCiphers = new ArrayList<>();
listSecurityPolicyCiphers.add(UpdateSecurityPolicyOption.CiphersEnum.fromValue("CAMELLIA128-SHA"));

listSecurityPolicyCiphers.add(UpdateSecurityPolicyOption.CiphersEnum.fromValue("TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256"));

listSecurityPolicyCiphers.add(UpdateSecurityPolicyOption.CiphersEnum.fromValue("TLS_AES_128_CCM_SHA256"));

listSecurityPolicyCiphers.add(UpdateSecurityPolicyOption.CiphersEnum.fromValue("TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"));

List<String> listSecurityPolicyProtocols = new ArrayList<>();
listSecurityPolicyProtocols.add("TLSv1.2");
listSecurityPolicyProtocols.add("TLSv1.1");
listSecurityPolicyProtocols.add("TLSv1.3");
UpdateSecurityPolicyOption securityPolicybody = new UpdateSecurityPolicyOption();
securityPolicybody.withName("update_securitypolicy")
 .withProtocols(listSecurityPolicyProtocols)
 .withCiphers(listSecurityPolicyCiphers);
body.withSecurityPolicy(securityPolicybody);
request.withBody(body);
try {
 UpdateSecurityPolicyResponse response = client.updateSecurityPolicy(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 更新自定义安全策略使用的TLS协议和加密套件

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = UpdateSecurityPolicyRequest()
 request.security_policy_id = "{security_policy_id}"
 listCiphersSecurityPolicy = [
 "CAMELLIA128-SHA",
 "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
 "TLS_AES_128_CCM_SHA256",
 "TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"
]
 listProtocolsSecurityPolicy = [
 "TLSv1.2",
 "TLSv1.1",
 "TLSv1.3"
]
 securityPolicybody = UpdateSecurityPolicyOption(
 name="update_securitypolicy",
 protocols=listProtocolsSecurityPolicy,
 ciphers=listCiphersSecurityPolicy
)
 request.body = UpdateSecurityPolicyRequestBody(
 security_policy=securityPolicybody
)
 response = client.update_security_policy(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新自定义安全策略使用的TLS协议和加密套件

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
```

```
elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()

request := &model.UpdateSecurityPolicyRequest{}
request.SecurityPolicyId = "{security_policy_id}"
var listCiphersSecurityPolicy = []model.UpdateSecurityPolicyOptionCiphers{
 model.GetUpdateSecurityPolicyOptionCiphersEnum().CAMELLIA128_SHA,
 model.GetUpdateSecurityPolicyOptionCiphersEnum().TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256,
 model.GetUpdateSecurityPolicyOptionCiphersEnum().TLS_AES_128_CCM_SHA256,
 model.GetUpdateSecurityPolicyOptionCiphersEnum().TLS_AES_128_CCM_8_SHA256,
}
var listProtocolsSecurityPolicy = []string{
 "TLSv1.2",
 "TLSv1.1",
 "TLSv1.3",
}
nameSecurityPolicy := "update_securitypolicy"
securityPolicybody := &model.UpdateSecurityPolicyOption{
 Name: &nameSecurityPolicy,
 Protocols: &listProtocolsSecurityPolicy,
 Ciphers: &listCiphersSecurityPolicy,
}
request.Body = &model.UpdateSecurityPolicyRequestBody{
 SecurityPolicy: securityPolicybody,
}
response, err := client.UpdateSecurityPolicy(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8.5 删除自定义安全策略

### 功能介绍

删除自定义安全策略。

### 接口约束

- 已绑定了监听器的自定义安全策略不能被删除。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/security-policies/{security\_policy\_id}

表 4-206 路径参数

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|--------------------|------|--------|-------------|
| project_id         | 是    | String | 项目ID。       |
| security_policy_id | 是    | String | 自定义安全策略的ID。 |

## 请求参数

表 4-207 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除自定义安全策略

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd748209dd68d0d8970117/elb/security-policies/8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteSecurityPolicySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteSecurityPolicyRequest request = new DeleteSecurityPolicyRequest();
 request.withSecurityPolicyId("{security_policy_id}");
 try {
 DeleteSecurityPolicyResponse response = client.deleteSecurityPolicy(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
```

```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = DeleteSecurityPolicyRequest()
 request.security_policy_id = "{security_policy_id}"
 response = client.delete_security_policy(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteSecurityPolicyRequest{}
 request.SecurityPolicyId = "{security_policy_id}"
 response, err := client.DeleteSecurityPolicy(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.8.6 查询系统安全策略列表

### 功能介绍

查询系统安全策略列表。

系统安全策略为预置的所有租户通用的安全策略，租户不可新增或修改。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/system-security-policies

表 4-208 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

### 请求参数

表 4-209 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

### 响应参数

状态码： 200



表 4-210 响应 Body 参数

| 参数                       | 参数类型                                                  | 描述               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| system_security_policies | Array of <a href="#">SystemSecurityPolicy</a> objects | 系统安全策略列表。        |
| request_id               | String                                                | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-211 SystemSecurityPolicy

| 参数         | 参数类型   | 描述              |
|------------|--------|-----------------|
| name       | String | 系统安全策略的名称。      |
| protocols  | String | 系统安全策略的TLS协议列表。 |
| ciphers    | String | 系统安全策略的加密套件列表。  |
| project_id | String | 项目id。           |

## 请求示例

查询系统安全策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/system-security-policies
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "fa83d976-e617-4a96-9a43-5bdb33011f30",
 "system_security_policies": [{
 "name": "tls-1-0",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA"
 }, {
 "name": "tls-1-0-inherit",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-
```

```
CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-
CAMELLIA128-SHA"
}, {
 "name": "tls-1-1",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.2 TLSv1.1",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-
AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-AES128-SHA:ECDSA-AES256-
SHA:ECDSA-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-
GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDSA-RSA-AES256-
SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA:ECDSA-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA"
}, {
 "name": "tls-1-2",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.2",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-
AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-AES128-SHA:ECDSA-AES256-
SHA:ECDSA-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-
GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDSA-RSA-AES256-
SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA:ECDSA-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA"
}, {
 "name": "tls-1-2-strict",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.2",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-
AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-
GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA256:AES128-
SHA256:AES256-SHA256:ECDSA-RSA-AES256-SHA384"
}, {
 "name": "tls-1-2-fs",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.2",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-
AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-
GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA256:AES128-
SHA256:AES256-SHA256:ECDSA-RSA-AES256-SHA384"
}, {
 "name": "tls-1-0-with-1-3",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.3 TLSv1.2 TLSv1.1 TLSv1",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-
AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-AES128-SHA:ECDSA-AES256-
SHA:ECDSA-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-
GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDSA-RSA-AES256-
SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA:ECDSA-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-
SHA:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_1
28_CCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"
}, {
 "name": "tls-1-2-fs-with-1-3",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.3 TLSv1.2",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-
AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-
GCM-SHA256:ECDSA-RSA-AES128-SHA256:ECDSA-RSA-AES256-
SHA384:TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_A
ES_128_CCM_SHA256:TLS_AES_128_CCM_8_SHA256"
}, {
 "name": "hybrid-policy-1-0",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.2 TLSv1.1",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-
AES128-SHA256:ECDSA-AES256-SHA384:ECDSA-AES128-SHA:ECDSA-AES256-
SHA:ECDSA-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-
GCM-SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDSA-RSA-AES256-
SHA384:ECDSA-RSA-AES128-SHA:ECDSA-RSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA"
}, {
 "name": "tls-1-2-strict-no-cbc",
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "protocols": "TLSv1.2",
 "ciphers": "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDSA-RSA-
```

```
AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListSystemSecurityPoliciesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListSystemSecurityPoliciesRequest request = new ListSystemSecurityPoliciesRequest();
 try {
 ListSystemSecurityPoliciesResponse response = client.listSystemSecurityPolicies(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
```

```
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListSystemSecurityPoliciesRequest()
 response = client.list_system_security_policies(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListSystemSecurityPoliciesRequest{}
 response, err := client.ListSystemSecurityPolicies(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 }
}
```

```
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.9 IP 地址组

## 4.9.1 创建 IP 地址组

### 功能介绍

创建IP地址组。输入的ip可为ip地址或者CIDR子网，支持IPV4和IPV6。

需要注意0.0.0.0与0.0.0.0/32视为重复，0:0:0:0:0:0:1与::1与::1/128视为重复，只会保存其中一个。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/elb/ipgroups

表 4-212 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。 |

## 请求参数

表 4-213 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-214 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                |
|---------|------|--------------------------------------------|-------------------|
| ipgroup | 是    | <a href="#">CreateIpGroupOption</a> object | 参数解释：创建IP地址组的请求体。 |

表 4-215 CreateIpGroupOption

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                              |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| project_id            | 否    | String                                               | 参数解释：IP地址组所在的项目ID。              |
| description           | 否    | String                                               | 参数解释：IP地址组的描述。                  |
| name                  | 否    | String                                               | 参数解释：IP地址组的名称。                  |
| ip_list               | 是    | Array of <a href="#">CreateIpGroupOption</a> objects | 参数解释：IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 |
| enterprise_project_id | 否    | String                                               | 参数解释：IP地址组所在的企业项目ID。            |

表 4-216 CreateIpGroupIpOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                        |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip          | 是    | String | IP地址或IP地址段。支持IPv4、IPv6。IP地址段格式为ip-ip，例如192.168.1.2-192.168.2.253或者2001:0DB8:02de::0e12-2001:0DB8:02de::0e13，终止IP需要大于起始IP。 |
| description | 否    | String | 参数解释：备注信息。                                                                                                                |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-217 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                     | 描述                    |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| ipgroup    | <b>IpGroup</b><br>object | 参数解释：创建IP地址组的响应体。     |
| request_id | String                   | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-218 IpGroup

| 参数                    | 参数类型                                      | 描述                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| id                    | String                                    | 参数解释：IP地址组的ID。                  |
| name                  | String                                    | 参数解释：IP地址组的名称。                  |
| description           | String                                    | 参数解释：IP地址组的描述信息。                |
| ip_list               | Array of<br><b>IpInfo</b> objects         | 参数解释：IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 |
| listeners             | Array of<br><b>ListenerRef</b><br>objects | 参数解释：与IP地址组关联的监听器的ID列表。         |
| project_id            | String                                    | 参数解释：IP地址组的项目ID。                |
| enterprise_project_id | String                                    | 参数解释：IP地址组所在的企业项目ID。            |
| created_at            | String                                    | 参数解释：IP地址组的创建时间。                |
| updated_at            | String                                    | 参数解释：IP地址组的更新时间。                |

表 4-219 IpInfo

| 参数          | 参数类型   | 描述                  |
|-------------|--------|---------------------|
| ip          | String | 参数解释：IP地址组中的IP地址。   |
| description | String | 参数解释：IP地址组中ip的备注信息。 |

表 4-220 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

## 请求示例

创建一个IP地址组，并指定其中包含的IP地址

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups
{
 "ipgroup": {
 "name": "test_ipg",
 "ip_list": [{
 "ip": "192.168.1.123"
 }, {
 "ip": "192.168.3.0/24",
 "description": "test_ip"
 }, {
 "ip": "2001:0DB8:02de:0000:0000:0000:0000:0e13"
 }]
 }
}
```

## 响应示例

**状态码： 201**

参数解释：POST操作正常返回。

```
{
 "ipgroup": {
 "description": "",
 "id": "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
 "name": "test_ipg",
 "project_id": "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",
 "ip_list": [{
 "ip": "192.168.1.123",
 "description": ""
 }, {
 "ip": "192.168.3.0/24",
 "description": "test_ip"
 }],
 "listeners": [{
 "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
 }, {
 "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
 }],
 "created_at": "2018-01-16T03:19:16",
 "updated_at": "2018-01-16T03:19:16"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建一个IP地址组，并指定其中包含的IP地址



```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreatelbGroupSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreatelbGroupRequest request = new CreatelbGroupRequest();
 CreatelbGroupRequestBody body = new CreatelbGroupRequestBody();
 List<CreatelbGroupIpOption> listIpGroupIpList = new ArrayList<>();
 listIpGroupIpList.add(
 new CreatelbGroupIpOption()
 .withIp("192.168.1.123")
);
 listIpGroupIpList.add(
 new CreatelbGroupIpOption()
 .withIp("192.168.3.0/24")
 .withDescription("test_ip")
);
 listIpGroupIpList.add(
 new CreatelbGroupIpOption()
 .withIp("2001:0DB8:02de:0000:0000:0000:0000:0e13")
);
 CreatelbGroupOption ipGroupbody = new CreatelbGroupOption();
 ipGroupbody.setName("test_ipg")
 .withIpList(listIpGroupIpList);
 body.withIpGroup(ipGroupbody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreatelbGroupResponse response = client.createlbGroup(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
}
```

## Python

创建一个IP地址组，并指定其中包含的IP地址

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateIpGroupRequest()
 listIpListIpGroup = [
 CreateIpGroupIpOption(
 ip="192.168.1.123"
),
 CreateIpGroupIpOption(
 ip="192.168.3.0/24",
 description="test_ip"
),
 CreateIpGroupIpOption(
 ip="2001:0DB8:02de:0000:0000:0000:0000:0e13"
)
]
 ipgroupbody = CreateIpGroupOption(
 name="test_ipg",
 ip_list=listIpListIpGroup
)
 request.body = CreateIpGroupRequestBody(
 ipgroup=ipgroupbody
)
 response = client.create_ip_group(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

创建一个IP地址组，并指定其中包含的IP地址

```
package main
```

```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateIpgroupRequest{}
 descriptionIpList := "test_ip"
 var listIpListIpgroup = []model.CreateIpgroupIpOption{
 {
 Ip: "192.168.1.123",
 },
 {
 Ip: "192.168.3.0/24",
 Description: &descriptionIpList,
 },
 {
 Ip: "2001:0DB8:02de:0000:0000:0000:0000:0e13",
 },
 }
 nameIpgroup := "test_ipg"
 ipgroupbody := &model.CreateIpgroupOption{
 Name: &nameIpgroup,
 IpList: listIpListIpgroup,
 }
 request.Body = &model.CreateIpgroupRequestBody{
 Ipgroup: ipgroupbody,
 }
 response, err := client.CreateIpgroup(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述               |
|-----|------------------|
| 201 | 参数解释：POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.2 查询 IP 地址组列表

### 功能介绍

查询IP地址组列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/elb/ipgroups

表 4-221 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。 |

表 4-222 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker | 否    | String | 参数解释：上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit                 | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                                |
| page_reverse          | 否    | Boolean | 参数解释：是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| id                    | 否    | Array   | 参数解释：IP地址组的ID。                                                                                                                                                                                                                                           |
| name                  | 否    | Array   | 参数解释：IP地址组的名称。                                                                                                                                                                                                                                           |
| description           | 否    | Array   | 参数解释：IP地址组的描述信息。                                                                                                                                                                                                                                         |
| ip_list               | 否    | Array   | 参数解释：IP地址，多个用逗号分隔。                                                                                                                                                                                                                                       |
| enterprise_project_id | 否    | Array   | 参数解释：企业项目ID。                                                                                                                                                                                                                                             |

## 请求参数

表 4-223 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-224 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                            | 描述                    |
|------------|---------------------------------|-----------------------|
| ipgroups   | Array of <b>IpGroup</b> objects | 参数解释：IP地址组列表返回对象。     |
| request_id | String                          | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info  | <b>PageInfo</b> object          | 参数解释：分页信息。            |

表 4-225 IpGroup

| 参数                    | 参数类型                                | 描述                              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| id                    | String                              | 参数解释：IP地址组的ID。                  |
| name                  | String                              | 参数解释：IP地址组的名称。                  |
| description           | String                              | 参数解释：IP地址组的描述信息。                |
| ip_list               | Array of <b>IpInfo</b> objects      | 参数解释：IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 |
| listeners             | Array of <b>ListenerRef</b> objects | 参数解释：与IP地址组关联的监听器的ID列表。         |
| project_id            | String                              | 参数解释：IP地址组的项目ID。                |
| enterprise_project_id | String                              | 参数解释：IP地址组所在的企业项目ID。            |
| created_at            | String                              | 参数解释：IP地址组的创建时间。                |
| updated_at            | String                              | 参数解释：IP地址组的更新时间。                |

表 4-226 IpInfo

| 参数          | 参数类型   | 描述                  |
|-------------|--------|---------------------|
| ip          | String | 参数解释：IP地址组中的IP地址。   |
| description | String | 参数解释：IP地址组中ip的备注信息。 |

表 4-227 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-228 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

## 请求示例

### 分页查询IP地址组列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups?limit=1
```

## 响应示例

状态码： 200

参数解释：操作正常返回。

```
{
 "ipgroups": [{
 "description": "",
 "id": "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
 "name": "test_ipg",
 "project_id": "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",
 "ip_list": [{
 "ip": "192.168.1.123",
 "description": ""
 }, {
 "ip": "192.168.3.0/24",
 "description": "test_ip"
 }],
 "listeners": [{
 "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
 }, {
 "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
 }],
 "created_at": "2018-01-16T03:19:16",
 "updated_at": "2018-01-16T03:19:16"
 }],
 "page_info": {
 "previous_marker": "1d321f77-bc7b-45d3-9cfe-d7c0b65a3620",
 "current_count": 1
 },
 "request_id": "8d9f423c-8766-4b6a-9952-275a88ac1ce3"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListIpGroupsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListIpGroupsRequest request = new ListIpGroupsRequest();
 try {
 ListIpGroupsResponse response = client.listIpGroups(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
```



```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListIpGroupsRequest()
 response = client.list_ip_groups(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListIpGroupsRequest{}
 response, err := client.ListIpGroups(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | 参数解释：操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.3 查询 IP 地址组详情

### 功能介绍

获取IP地址组详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/ipgroups/{ipgroup\_id}

表 4-229 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|------------|------|--------|---------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。    |
| ipgroup_id | 是    | String | 参数解释：IP地址组ID。 |

### 请求参数

表 4-230 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

### 响应参数

状态码： 200

表 4-231 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                     | 描述                    |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| ipgroup    | <b>IpGroup</b><br>object | 参数解释：查询IP地址组详情的响应体。   |
| request_id | String                   | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-232 IpGroup

| 参数                    | 参数类型                                      | 描述                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| id                    | String                                    | 参数解释：IP地址组的ID。                  |
| name                  | String                                    | 参数解释：IP地址组的名称。                  |
| description           | String                                    | 参数解释：IP地址组的描述信息。                |
| ip_list               | Array of<br><b>IpInfo</b> objects         | 参数解释：IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 |
| listeners             | Array of<br><b>ListenerRef</b><br>objects | 参数解释：与IP地址组关联的监听器的ID列表。         |
| project_id            | String                                    | 参数解释：IP地址组的项目ID。                |
| enterprise_project_id | String                                    | 参数解释：IP地址组所在的企业项目ID。            |
| created_at            | String                                    | 参数解释：IP地址组的创建时间。                |
| updated_at            | String                                    | 参数解释：IP地址组的更新时间。                |

表 4-233 IpInfo

| 参数          | 参数类型   | 描述                  |
|-------------|--------|---------------------|
| ip          | String | 参数解释：IP地址组中的IP地址。   |
| description | String | 参数解释：IP地址组中ip的备注信息。 |

表 4-234 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

## 请求示例

### 查询IP地址组详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0
```

## 响应示例

**状态码： 200**

参数解释：操作正常返回

```
{
 "ipgroup": {
 "description": "",
 "id": "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
 "name": "test_ipg",
 "project_id": "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",
 "ip_list": [{
 "ip": "192.168.1.123",
 "description": ""
 }, {
 "ip": "192.168.3.0/24",
 "description": "test_ip"
 }],
 "listeners": [{
 "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
 }, {
 "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
 }],
 "created_at": "2018-01-16T03:19:16",
 "updated_at": "2018-01-16T03:19:16"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowIpGroupSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowIpGroupRequest request = new ShowIpGroupRequest();
request.withIpgroupId("{ipgroup_id}");
try {
 ShowIpGroupResponse response = client.showIpGroup(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowIpGroupRequest()
 request.ipgroup_id = "{ipgroup_id}"
 response = client.show_ip_group(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowIpgroupRequest{}
 request.IpgroupId = "{ipgroup_id}"
 response, err := client.ShowIpgroup(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 参数解释：操作正常返回 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.4 更新 IP 地址组

### 功能介绍

更新IP地址组，只支持全量更新IP。即IP地址组中的ip\_list将被全量覆盖，不在请求参数中的IP地址将被移除。

输入的ip可为ip地址或者CIDR子网，支持IPV4和IPV6。

需要注意0.0.0.0与0.0.0.0/32视为重复，0:0:0:0:0:0:1与::1与::1/128视为重复，只会保存其中一个。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/ipgroups/{ipgroup\_id}

表 4-235 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                 |
|------------|------|--------|--------------------|
| ipgroup_id | 是    | String | 参数解释：待更新的IP地址组的ID。 |
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。         |

### 请求参数

表 4-236 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-237 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述               |
|---------|------|--------------------------------------|------------------|
| ipgroup | 是    | <b>UpdateIpGroupOption</b><br>object | 参数解释：更新IP地址组请求体。 |

表 4-238 UpdatelpGroupOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型                                                   | 描述                  |
|-------------|------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| description | 否    | String                                                 | 参数解释：IP地址组的描述信息     |
| name        | 否    | String                                                 | 参数解释：IP地址组的名称       |
| ip_list     | 否    | Array of <a href="#">UpdatelpGroupIpOption</a> objects | 参数解释：IP地址组中包含的IP列表。 |

表 4-239 UpdatelpGroupIpOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                 |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip          | 是    | String | 参数解释：IP地址或者IP地址段。支持IPv4、IPv6。IP地址段格式为ip-ip，例如192.168.1.2-192.168.2.253或者2001:0DB8:02de::0e12-2001:0DB8:02de::0e13，终止IP需要大于起始IP。<br>若传入IP地址不存在，则新增；否则更新已有IP地址的描述信息。 |
| description | 否    | String | 参数解释：备注信息。                                                                                                                                                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-240 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                           | 描述                    |
|------------|--------------------------------|-----------------------|
| ipgroup    | <a href="#">IpGroup</a> object | 参数解释：更新IP地址组的响应体。     |
| request_id | String                         | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-241 IpGroup

| 参数 | 参数类型   | 描述             |
|----|--------|----------------|
| id | String | 参数解释：IP地址组的ID。 |



| 参数                    | 参数类型                                | 描述                              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| name                  | String                              | 参数解释：IP地址组的名称。                  |
| description           | String                              | 参数解释：IP地址组的描述信息。                |
| ip_list               | Array of <b>IpInfo</b> objects      | 参数解释：IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 |
| listeners             | Array of <b>ListenerRef</b> objects | 参数解释：与IP地址组关联的监听器的ID列表。         |
| project_id            | String                              | 参数解释：IP地址组的项目ID。                |
| enterprise_project_id | String                              | 参数解释：IP地址组所在的企业项目ID。            |
| created_at            | String                              | 参数解释：IP地址组的创建时间。                |
| updated_at            | String                              | 参数解释：IP地址组的更新时间。                |

表 4-242 IpInfo

| 参数          | 参数类型   | 描述                  |
|-------------|--------|---------------------|
| ip          | String | 参数解释：IP地址组中的IP地址。   |
| description | String | 参数解释：IP地址组中ip的备注信息。 |

表 4-243 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

## 请求示例

### 更新IP地址组中的所有IP地址

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/
8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0
```

```
{
 "ipgroup": {
 "name": "test_ipg",
 "ip_list": [{
 "ip": "192.168.1.123"
 }, {
 "ip": "192.168.3.0/24",
 "description": "test_ip"
 }]
 }
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

参数解释：操作正常返回。

```
{
 "ipgroup" : {
 "description" : "",
 "id" : "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
 "name" : "test_ipg",
 "project_id" : "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",
 "ip_list" : [{
 "ip" : "192.168.1.123",
 "description" : ""
 }, {
 "ip" : "192.168.3.0/24",
 "description" : "test_ip"
 }],
 "listeners" : [{
 "id" : "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
 }, {
 "id" : "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
 }],
 "created_at" : "2018-01-16T03:19:16",
 "updated_at" : "2018-01-16T03:19:16"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

更新IP地址组中的所有IP地址

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateIpGroupSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
UpdateIpGroupRequest request = new UpdateIpGroupRequest();
request.withIpgroupId("{ipgroup_id}");
UpdateIpGroupRequestBody body = new UpdateIpGroupRequestBody();
List<UpdateIpGroupIpOption> listIpGroupIpList = new ArrayList<>();
listIpGroupIpList.add(
 new UpdateIpGroupIpOption()
 .withIp("192.168.1.123")
);
listIpGroupIpList.add(
 new UpdateIpGroupIpOption()
 .withIp("192.168.3.0/24")
 .withDescription("test_ip")
);
UpdateIpGroupOption ipgroupbody = new UpdateIpGroupOption();
ipgroupbody.withName("test_ipg")
 .withIpList(listIpGroupIpList);
body.withIpGroup(ipgroupbody);
request.withBody(body);
try {
 UpdateIpGroupResponse response = client.updateIpGroup(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 更新IP地址组中的所有IP地址

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()
```

```
try:
 request = UpdateIpGroupRequest()
 request.ipgroup_id = "{ipgroup_id}"
 listIpListIpGroup = [
 UpdatateIpGroupIpOption(
 ip="192.168.1.123"
),
 UpdatateIpGroupIpOption(
 ip="192.168.3.0/24",
 description="test_ip"
)
]
 ipgroupbody = UpdateIpGroupOption(
 name="test_ipg",
 ip_list=listIpListIpGroup
)
 request.body = UpdateIpGroupRequestBody(
 ipgroup=ipgroupbody
)
 response = client.update_ip_group(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新IP地址组中的所有IP地址

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/ HuaweiCloud/ HuaweiCloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/ HuaweiCloud/ HuaweiCloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/ HuaweiCloud/ HuaweiCloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/ HuaweiCloud/ HuaweiCloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateIpGroupRequest{}
 request.IpgroupId = "{ipgroup_id}"
 request.DescriptionIpList = "test_ip"
 var listIpListIpGroup = []model.UpdatateIpGroupIpOption{
 {
 Ip: "192.168.1.123",
```

```
 },
 {
 Ip: "192.168.3.0/24",
 Description: &descriptionIpList,
 },
}
nameIpGroup := "test_ipg"
ipGroupBody := &model.UpdateIpGroupOption{
 Name: &nameIpGroup,
 IpList: &listIpListIpGroup,
}
request.Body = &model.UpdateIpGroupRequestBody{
 IpGroup: ipGroupBody,
}
response, err := client.UpdateIpGroup(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | 参数解释：操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.5 删除 IP 地址组

### 功能介绍

删除ip地址组。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/ipgroups/{ipgroup\_id}

表 4-244 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述             |
|------------|------|--------|----------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。     |
| ipgroup_id | 是    | String | 参数解释：IP地址组的ID。 |

## 请求参数

表 4-245 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除IP地址组

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/
8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteIpGroupSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 }
}
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
DeleteIpGroupRequest request = new DeleteIpGroupRequest();
request.withIpgroupId("{ipgroup_id}");
try {
 DeleteIpGroupResponse response = client.deleteIpGroup(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteIpGroupRequest()
 request.ipgroup_id = "{ipgroup_id}"
 response = client.delete_ip_group(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteIpGroupRequest{}
 request.IpgroupId = "{ipgroup_id}"
 response, err := client.DeleteIpGroup(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                |
|-----|-------------------|
| 204 | 参数解释：DELETE操作正常返回 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。



## 4.9.6 更新 IP 地址组的 IP 列表项

### 功能介绍

添加新的IP地址到IP地址组的IP列表信息，或更新已有IP地址的描述。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/ipgroups/{ipgroup\_id}/iplist/create-or-update

表 4-246 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|------------|------|--------|---------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。    |
| ipgroup_id | 是    | String | 参数解释：IP地址组ID。 |

### 请求参数

表 4-247 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 否    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-248 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述               |
|---------|------|-------------------------------------------|------------------|
| ipgroup | 否    | <a href="#">UpdateIpListOption</a> object | 更新IP地址组IP列表请求参数。 |

表 4-249 UpdateIpListOption

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                  |
|---------|------|------------------------------------------------------|---------------------|
| name    | 否    | String                                               | 参数解释：IP地址组的名称       |
| ip_list | 否    | Array of <a href="#">UpdateIpGroupOption</a> objects | 参数解释：IP地址组中包含的IP列表。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述              |
|-------------|------|--------|-----------------|
| description | 否    | String | 参数解释：IP地址组的描述信息 |

表 4-250 UpdatelpGroupIpOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                 |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip          | 是    | String | 参数解释：IP地址或者IP地址段。支持IPv4、IPv6。IP地址段格式为ip-ip，例如192.168.1.2-192.168.2.253或者2001:0DB8:02de::0e12-2001:0DB8:02de::0e13，终止IP需要大于起始IP。<br>若传入IP地址不存在，则新增；否则更新已有IP地址的描述信息。 |
| description | 否    | String | 参数解释：备注信息。                                                                                                                                                         |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-251 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                  | 描述                |
|------------|-----------------------|-------------------|
| ipgroup    | <b>IpGroup</b> object | IP地址组信息。          |
| request_id | String                | 参数解释：请求ID。注：自动生成。 |

表 4-252 IpGroup

| 参数          | 参数类型                           | 描述                              |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|
| id          | String                         | 参数解释：IP地址组的ID。                  |
| name        | String                         | 参数解释：IP地址组的名称。                  |
| description | String                         | 参数解释：IP地址组的描述信息。                |
| ip_list     | Array of <b>IpInfo</b> objects | 参数解释：IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 |

| 参数                    | 参数类型                                         | 描述                      |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| listeners             | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects | 参数解释：与IP地址组关联的监听器的ID列表。 |
| project_id            | String                                       | 参数解释：IP地址组的项目ID。        |
| enterprise_project_id | String                                       | 参数解释：IP地址组所在的企业项目ID。    |
| created_at            | String                                       | 参数解释：IP地址组的创建时间。        |
| updated_at            | String                                       | 参数解释：IP地址组的更新时间。        |

表 4-253 IpInfo

| 参数          | 参数类型   | 描述                  |
|-------------|--------|---------------------|
| ip          | String | 参数解释：IP地址组中的IP地址。   |
| description | String | 参数解释：IP地址组中ip的备注信息。 |

表 4-254 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

## 请求示例

### 更新IP地址组的IP列表

PUT [https://{ELB\\_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0/iplist/create-or-update](https://{ELB_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0/iplist/create-or-update)

```
{
 "ipgroup" : {
 "name" : "test_ipg",
 "ip_list" : [{
 "ip" : "192.168.1.123",
 "description" : "test"
 }, {
 "ip" : "192.168.1.120",
 "description" : "test update ip0"
 }]
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

参数解释：操作正常返回。

```
{
 "request_id": "46d0dcbec23987f1429491731dce0feb",
 "ipgroup": {
 "id": "353d6c3b-aca0-40b7-a059-fad8b20419e7",
 "name": "test_ipg",
 "project_id": "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
 "description": "",
 "ip_list": [{
 "ip": "192.168.1.120",
 "description": "test update ip0"
 }, {
 "ip": "192.168.1.122",
 "description": "test update ip2"
 }, {
 "ip": "192.168.1.123",
 "description": "test"
 }],
 "listeners": [{
 "id": "acef0c4d-3bd5-4cd0-8d83-c53e5b1fd652"
 }, {
 "id": "edb23879-5511-4412-8b7b-9574de7a1295"
 }],
 "created_at": "2021-11-29T10:40:30Z",
 "updated_at": "2022-12-05T13:14:01Z"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新IP地址组的IP列表

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateIpListSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
```

```
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateIpListRequest request = new UpdateIpListRequest();
 request.withIpgroupId("{ipgroup_id}");
 UpdateIpListRequestBody body = new UpdateIpListRequestBody();
 List<UpdateIpGroupIpOption> listIpGroupIpList = new ArrayList<>();
 listIpGroupIpList.add(
 new UpdateIpGroupIpOption()
 .withIp("192.168.1.123")
 .withDescription("test")
);
 listIpGroupIpList.add(
 new UpdateIpGroupIpOption()
 .withIp("192.168.1.120")
 .withDescription("test update ip0")
);
 UpdateIpListOption ipgroupbody = new UpdateIpListOption();
 ipgroupbody.withName("test_ipg")
 .withIpList(listIpGroupIpList);
 body.withIpGroup(ipgroupbody);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateIpListResponse response = client.updateIpList(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

### 更新IP地址组的IP列表

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
```

```
request = UpdateIpListRequest()
request.ipgroup_id = "{ipgroup_id}"
listIpListIpGroup = [
 UpdateIpGroupIpOption(
 ip="192.168.1.123",
 description="test"
),
 UpdateIpGroupIpOption(
 ip="192.168.1.120",
 description="test update ip0"
)
]
ipgroupbody = UpdateIpListOption(
 name="test_ipg",
 ip_list=listIpListIpGroup
)
request.body = UpdateIpListRequestBody(
 ipgroup=ipgroupbody
)
response = client.update_ip_list(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新IP地址组的IP列表

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateIpListRequest{}
 request.IpgroupId = "{ipgroup_id}"
 descriptionIpList := "test"
 descriptionIpList1 := "test update ip0"
 var listIpListIpGroup = []model.UpdateIpGroupIpOption{
 {
```

```
 Ip: "192.168.1.123",
 Description: &descriptionIpList,
 },
 {
 Ip: "192.168.1.120",
 Description: &descriptionIpList1,
 },
}
nameIpGroup := "test_ipg"
ipGroupBody := &model.UpdateIpListOption{
 Name: &nameIpGroup,
 IpList: &listIpListIpGroup,
}
request.Body = &model.UpdateIpListRequestBody{
 IpGroup: ipGroupBody,
}
response, err := client.UpdateIpList(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | 参数解释：操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.9.7 删除 IP 地址组的 IP 列表项

### 功能介绍

批量删除IP地址组的IP列表信息。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/ipgroups/{ipgroup\_id}/iplist/batch-delete

表 4-255 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|------------|------|--------|---------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。    |
| ipgroup_id | 是    | String | 参数解释：IP地址组ID。 |

## 请求参数

表 4-256 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 否    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-257 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述             |
|---------|------|------------------------------------------|----------------|
| ipgroup | 否    | <b>BatchDeleteIpListOption</b><br>object | 批量删除IP地址组中的IP。 |

表 4-258 BatchDeleteIpListOption

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                 | 描述         |
|---------|------|--------------------------------------|------------|
| ip_list | 否    | Array of <b>IpGroupIp</b><br>objects | 参数解释：IP列表。 |

表 4-259 IpGroupIp

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                           |
|----|------|--------|------------------------------|
| ip | 是    | String | 参数解释：IP地址，可以是具体的IP地址或者IP地址段。 |

## 响应参数

状态码： 200



表 4-260 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                     | 描述                |
|------------|--------------------------|-------------------|
| ipgroup    | <b>IpGroup</b><br>object | IP地址组信息。          |
| request_id | String                   | 参数解释：请求ID。注：自动生成。 |

表 4-261 IpGroup

| 参数                    | 参数类型                                      | 描述                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| id                    | String                                    | 参数解释：IP地址组的ID。                  |
| name                  | String                                    | 参数解释：IP地址组的名称。                  |
| description           | String                                    | 参数解释：IP地址组的描述信息。                |
| ip_list               | Array of<br><b>IpInfo</b> objects         | 参数解释：IP地址组中包含的IP或网段列表。[]表示任意IP。 |
| listeners             | Array of<br><b>ListenerRef</b><br>objects | 参数解释：与IP地址组关联的监听器的ID列表。         |
| project_id            | String                                    | 参数解释：IP地址组的项目ID。                |
| enterprise_project_id | String                                    | 参数解释：IP地址组所在的企业项目ID。            |
| created_at            | String                                    | 参数解释：IP地址组的创建时间。                |
| updated_at            | String                                    | 参数解释：IP地址组的更新时间。                |

表 4-262 IpInfo

| 参数          | 参数类型   | 描述                  |
|-------------|--------|---------------------|
| ip          | String | 参数解释：IP地址组中的IP地址。   |
| description | String | 参数解释：IP地址组中ip的备注信息。 |

表 4-263 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

## 请求示例

### 批量删除IP地址组的IP列表

PUT https://{ELB\_Endpoint}/v3/45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117/elb/ipgroups/  
8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0/iplist/batch-delete

```
{
 "ipgroup": {
 "ip_list": [{
 "ip": "192.168.1.123"
 }, {
 "ip": "192.168.3.0/24"
 }]
 }
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

参数解释：操作正常返回。

```
{
 "ipgroup": {
 "description": "",
 "id": "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
 "name": "test_ipg",
 "project_id": "45977fa2dbd7482098dd68d0d8970117",
 "ip_list": [{
 "ip": "192.168.1.122",
 "description": ""
 }],
 "listeners": [{
 "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
 }, {
 "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
 }],
 "created_at": "2018-01-16T03:19:16",
 "updated_at": "2018-01-16T03:19:16"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 批量删除IP地址组的IP列表

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchDeleteIpListSolution {
```

```
public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchDeleteIpListRequest request = new BatchDeleteIpListRequest();
 request.withIpgroupId("{ipgroup_id}");
 BatchDeleteIpListRequestBody body = new BatchDeleteIpListRequestBody();
 List<IpGroupIp> listIpGroupIpList = new ArrayList<>();
 listIpGroupIpList.add(
 new IpGroupIp()
 .withIp("192.168.1.123")
);
 listIpGroupIpList.add(
 new IpGroupIp()
 .withIp("192.168.3.0/24")
);
 BatchDeleteIpListOption ipgroupbody = new BatchDeleteIpListOption();
 ipgroupbody.withIpList(listIpGroupIpList);
 body.withIpGroup(ipgroupbody);
 request.withBody(body);
 try {
 BatchDeleteIpListResponse response = client.batchDeleteIpList(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

### 批量删除IP地址组的IP列表

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = BatchDeleteIpListRequest()
 request.ipgroup_id = "{ipgroup_id}"
 listIpListIpGroup = [
 IpGroupIp(
 ip="192.168.1.123"
),
 IpGroupIp(
 ip="192.168.3.0/24"
)
]
 ipgroupbody = BatchDeleteIpListOption(
 ip_list=listIpListIpGroup
)
 request.body = BatchDeleteIpListRequestBody(
 ipgroup=ipgroupbody
)
 response = client.batch_delete_ip_list(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 批量删除IP地址组的IP列表

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
```

```
elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()

request := &model.BatchDeletelplistrequest{}
request.IpgroupId = "{ipgroup_id}"
var listIplistIpgroup = []model.IpGroupIp{
 {
 Ip: "192.168.1.123",
 },
 {
 Ip: "192.168.3.0/24",
 },
}
ipgroupbody := &model.BatchDeletelplistoption{
 Iplist: &listIplistIpgroup,
}
request.Body = &model.BatchDeletelplistrequestbody{
 Ipgroup: ipgroupbody,
}
response, err := client.BatchDeletelplist(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述           |
|-----|--------------|
| 200 | 参数解释：操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.10 监听器

## 4.10.1 创建监听器

### 功能介绍

创建监听器。

### 接口约束

1.负载均衡器只有四层规格的，只支持创建TCP，UDP和TLS的监听器。

2.负载均衡器只有七层规格的，只支持创建HTTP、HTTPS和QUIC的监听器。

3.负载均衡器既有四层规格也有七层规格，那么支持创建TCP、UDP、TLS、HTTP、HTTPS和QUIC的监听器。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/elb/listeners

表 4-264 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

## 请求参数

表 4-265 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-266 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                        | 描述          |
|----------|------|-----------------------------|-------------|
| listener | 是    | CreateListenerOption object | 参数解释：监听器对象。 |

表 4-267 CreateListenerOption

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|------|---------|----------------------------------------------------|
| admin_state_up  | 否    | Boolean | 参数解释：监听器的管理状态。<br>约束限制：只支持设置为true。                 |
| default_pool_id | 否    | String  | 参数解释：监听器默认的后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。 |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| client_ca_tls_container_ref | 否    | String                                       | 参数解释：监听器使用的CA证书ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。</li><li>监听器协议为QUIC时不支持该字段。</li></ul>                                                                                                     |
| default_tls_container_ref   | 否    | String                                       | 参数解释：监听器使用的服务器证书ID。<br>约束限制：当监听器协议为HTTPS、TLS或QUIC时，该字段必传，且对应的证书的type必须是server类型。                                                                                                                                                          |
| description                 | 否    | String                                       | 参数解释：监听器的描述信息。                                                                                                                                                                                                                            |
| http2_enable                | 否    | Boolean                                      | 参数解释：客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。<br>开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>仅HTTPS协议监听器有效。</li><li>QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。</li><li>其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。</li></ul> |
| insert_headers              | 否    | <a href="#">ListenerInsertHeaders</a> object | 可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。                                                                                                                       |
| loadbalancer_id             | 是    | String                                       | 参数解释：监听器所属的负载均衡器的ID列表。<br>约束限制：<br>一个监听器只支持关联到一个LB。                                                                                                                                                                                       |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name               | 否    | String           | 参数解释：监听器的名称。<br>注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。                                                                                                                                                                                                                 |
| project_id         | 否    | String           | 参数解释：监听器所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| protocol           | 是    | String           | 参数解释：监听器的监听协议。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS。传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。</li><li>独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。</li></ul> 取值范围：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TLS。 |
| protocol_port      | 否    | Integer          | 参数解释：监听器的监听端口。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。</li><li>传0时表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。</li></ul>                                                                                                             |
| sni_container_refs | 否    | Array of strings | 参数解释：监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。</li><li>列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。</li><li>QUIC监听器仅支持RSA证书。</li></ul>                                                                                        |



| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sni_match_algo     | 否    | String                      | 参数解释：监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>longest_suffix 表示最长尾缀匹配。</li><li>wildcard 表示标准域名分级匹配。</li></ul> 默认取值：wildcard。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tags               | 否    | Array of <b>Tag</b> objects | 参数解释：标签列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tls_ciphers_policy | 否    | String                      | 参数解释：监听器使用的安全策略。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>QUIC监听器不支持该字段。</li><li>若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul> 取值范围：tls-1-0-inherit、tls-1-0、tls-1-1、tls-1-2、tls-1-2-strict、tls-1-2-fs、tls-1-0-with-1-3、tls-1-2-fs-with-1-3、hybrid-policy-1-0、tls-1-2-strict-no-cbc，默认：tls-1-0。 |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| security_policy_id  | 否    | String  | <p>参数解释：自定义安全策略的ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• QUIC监听器不支持该字段。</li><li>• 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul> |
| enable_member_retry | 否    | Boolean | <p>参数解释：是否开启后端服务器的重试。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联是共享型LB，仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。</li><li>• 若关联是独享型LB，仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。</li></ul> <p>取值范围：true 开启重试，false 不开启重试。默认：true。</p>                                      |
| keepalive_timeout   | 否    | Integer | <p>参数解释：客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>约束限制：共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP监听器：10-4000s，默认值为300s。</li><li>• 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）默认值为60s。</li></ul>      |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| client_timeout | 否    | Integer                            | <p>参数解释：等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断</li><li>• 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。</li></ul> <p>约束限制：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p> <p>取值范围：1-3600s。</p> <p>默认取值：60s。</p> |
| member_timeout | 否    | Integer                            | <p>参数解释：等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回HTTP504错误码。</p> <p>约束限制：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p> <p>取值范围：1-3600s。</p> <p>默认取值：60s。</p>                                                                                                   |
| ipgroup        | 否    | CreateListenerIpGroupOption object | <p>监听器对象中的控制组（ipgroup）信息，可以不传或传null或{}，表示监听器不绑定访问控制组。</p> <p>若需要绑定访问控制组，则ipgroup_id是必须的。</p>                                                                                                                                                                      |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transparent_client_ip_enable | 否    | Boolean | <p>参数解释：是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</li><li>• 开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。</li><li>• 开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。</li><li>• 开启特性后，不支持变更后后端服务器规格。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。</li><li>• 共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li><li>• 独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li></ul> |
| proxy_protocol_enable        | 否    | Boolean | <p>参数解释：是否开启proxy_protocol。</p> <p>约束限制：仅TLS监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enhance_l7policy_enable | 否    | Boolean                               | <p>参数解释：是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE, 即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。</li><li>转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。</li><li>转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。</li><li>转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。</li><li>转发规则支持指定conditions字段。</li></ul> <p>取值范围：true开启，false不开启，默认false。</p> <p><b>说明</b><br/>开启后不支持关闭</p> |
| quic_config             | 否    | CreateListenerQuicConfigOption object | <p>参数解释：当前监听器关联的QUIC监听器配置信息。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>仅protocol为HTTPS时有效。</li><li>对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。</p> <p>如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。</p> <p>客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p>                                                                                                                                                       |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protection_status     | 否    | String                                     | 参数解释：修改保护状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                |
| protection_reason     | 否    | String                                     | 参数解释：设置保护的原因<br>约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                               |
| gzip_enable           | 否    | Boolean                                    | 参数解释：ELB是否开启gzip压缩。<br>约束限制：仅HTTP/HTTPS/QUIC类型监听器支持配置。<br>取值范围：true, false<br>默认取值：false                                                                                     |
| port_ranges           | 否    | Array of <a href="#">PortRange</a> objects | 参数解释：端口监听范围（闭区间），最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>仅当protocol_port为0或未传入protocol_port时可以传入该字段。</li><li>仅TCP, UDP, TLS监听支持该字段</li></ul> |
| ssl_early_data_enable | 否    | Boolean                                    | 参数解释：监听器0-RTT能力开关。<br>约束限制：仅HTTPS类型监听器支持配置，需要依赖TLSv1.3安全策略协议。开启ssl_early_data后，有重放攻击的风险，请谨慎开启。<br>取值范围：true, false<br>默认取值：false                                             |

表 4-268 ListenerInsertHeaders

| 参数                             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                           |
|--------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP             | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-IP 设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。              |
| X-Forwarded-Port               | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Port 设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。                 |
| X-Forwarded-For-Port           | 否    | Boolean | X-Forwarded-For-Port 设为true 可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。                    |
| X-Forwarded-Host               | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Host 设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host 设置为请求头的Host带到后端云服务器。   |
| X-Forwarded-Proto              | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Proto 设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。              |
| X-Real-IP                      | 否    | Boolean | 参数解释：X-Real-IP 设为true 可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。                           |
| X-Forwarded-ELB-ID             | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-ID 设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。               |
| X-Forwarded-TLS-Certificate-ID | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Certificate-ID 设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。 |
| X-Forwarded-TLS-Protocol       | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Protocol 设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。       |
| X-Forwarded-TLS-Cipher         | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Cipher 设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。         |

表 4-269 Tag

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述  |
|-------|------|--------|-----|
| key   | 否    | String | 标签键 |
| value | 否    | String | 标签值 |

表 4-270 CreateListenerIpGroupOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipgroup_id     | 是    | String  | 参数解释：监听器关联的访问控制组的id。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当关联的ipgroup中的ip_list为[]，且类型为白名单时，表示禁止所有ip的访问。</li><li>当关联的ipgroup中的ip_list为[]，且类型为黑名单时，表示允许所有ip的访问。</li></ul> |
| enable_ipgroup | 否    | Boolean | 参数解释：访问控制组的状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：开启访问控制，默认值。</li><li>flase：关闭访问控制。</li></ul>                                                                    |
| type           | 否    | String  | 参数解释：访问控制组的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>white：白名单，只允许指定ip访问。</li><li>black：黑名单，不允许指定ip访问。</li></ul> 默认取值：white                                              |

表 4-271 CreateListenerQuicConfigOption

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                               |
|------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_listener_id | 是    | String | 参数解释：监听器关联的QUIC监听器ID。<br>约束限制：指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。 |



| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                      |
|---------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable_quic_upgrade | 否    | Boolean | 参数解释：QUIC升级的开启状态。开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启QUIC升级。</li><li>• false: 关闭QUIC升级。</li></ul> 默认取值：false |

表 4-272 PortRange

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述             |
|------------|------|---------|----------------|
| start_port | 否    | Integer | 起始端口           |
| end_port   | 否    | Integer | 结束端口，需大于等于起始端口 |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-273 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                      | 描述                    |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| request_id | String                    | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| listener   | <b>Listener</b><br>object | 参数解释：监听器对象。           |

表 4-274 Listener

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                        |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| admin_state_up              | Boolean | 参数解释：监听器的管理状态。                                            |
| client_ca_tls_container_ref | String  | 参数解释：监听器使用的CA证书ID。<br>约束限制：当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。 |

| 参数                        | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connection_limit          | Integer                                          | 参数解释：监听器的最大连接数。<br>取值范围：-1表示不限制。<br>默认取值：-1。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                              |
| created_at                | String                                           | 参数解释：监听器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：<br>2021-07-30T12:03:44Z                                                                                                                                                         |
| default_pool_id           | String                                           | 参数解释：监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。                                                                                                                                                                                        |
| default_tls_container_ref | String                                           | 参数解释：监听器使用的服务器证书ID。                                                                                                                                                                                                                       |
| description               | String                                           | 参数解释：监听器的描述信息。                                                                                                                                                                                                                            |
| http2_enable              | Boolean                                          | 参数解释：客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。<br>开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>仅HTTPS协议监听器有效。</li><li>QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。</li><li>其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。</li></ul> |
| id                        | String                                           | 参数解释：监听器ID。                                                                                                                                                                                                                               |
| insert_headers            | <a href="#">ListenerInsertHeaders</a> object     | 可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使用。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。                                                                                                                       |
| loadbalancers             | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects | 参数解释：监听器所属的负载均衡器的ID列表。<br>约束限制：一个监听器只支持关联到一个LB。                                                                                                                                                                                           |
| name                      | String                                           | 参数解释：监听器的名称。<br>约束限制：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。                                                                                                                                                                                       |
| project_id                | String                                           | 参数解释：监听器所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol           | String                      | 参数解释：监听器的监听协议。<br>取值范围：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TLS。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS，创建时传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。</li><li>独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，创建时传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。</li></ul> |
| protocol_port      | Integer                     | 参数解释：监听器的监听端口。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。</li><li>传0表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。</li></ul>                                                                                                                       |
| sni_container_refs | Array of strings            | 参数解释：监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。</li><li>列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。</li></ul>                                                                                                                          |
| sni_match_algo     | String                      | 参数解释：监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。<br>取值范围：longest_suffix表示最长尾缀匹配；wildcard表示标准域名分级匹配。<br>默认取值：wildcard                                                                                                                                                                               |
| tags               | Array of <b>Tag</b> objects | 参数解释：标签列表。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| updated_at         | String                      | 参数解释：监听器的更新时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z                                                                                                                                                                                              |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls_ciphers_policy  | String  | <p>参数解释：监听器使用的安全策略。</p> <p>取值范围：tls-1-0-inherit、tls-1-0、tls-1-1、tls-1-2、tls-1-2-strict、tls-1-2-fs、tls-1-0-with-1-3、tls-1-2-fs-with-1-3、hybrid-policy-1-0、tls-1-2-strict-no-cbc，默认：tls-1-0。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• QUIC监听器不支持该字段。</li><li>• 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul> |
| security_policy_id  | String  | <p>参数解释：自定义安全策略的ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
| enable_member_retry | Boolean | <p>参数解释：是否开启后端服务器的重试。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联是共享型LB，仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。</li><li>• 若关联是独享型LB，仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。</li></ul> <p>取值范围：true 开启重试，false 不开启重试。</p> <p>默认取值：true。</p>                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keepalive_timeout | Integer                       | <p>参数解释：客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>约束限制：共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP监听器：10-4000s，默认值为300s。</li><li>• 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）默认值为60s。</li></ul> |
| client_timeout    | Integer                       | <p>参数解释：等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断</li><li>• 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。</li></ul> <p>约束限制：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s。</p>                |
| member_timeout    | Integer                       | <p>参数解释：等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回HTTP504错误码。</p> <p>约束限制：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s。</p>                                                                                                                  |
| ipgroup           | <b>ListenerIpGroup</b> object | listener对象中的ipgroup信息                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transparent_client_ip_enable | Boolean | <p>参数解释：是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。</p> <p>仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。</li><li>开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。</li><li>开启特性后，不支持变更后端服务器规格。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。</li><li>共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li><li>独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li></ul>         |
| proxy_protocol_enable        | Boolean | <p>参数解释：是否开启proxy_protocol。仅TLS监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| enhance_l7policy_enable      | Boolean | <p>参数解释：是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。</li><li>转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。</li><li>转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。</li><li>转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。</li><li>转发规则支持指定conditions字段。</li></ul> <p>取值范围：true开启，false不开启。</p> <p>默认取值：false。</p> |

| 参数                    | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_config           | <b>ListenerQuicConfig</b> object  | <p>参数解释：当前监听器关联的QUIC监听器配置信息。</p> <p>约束限制：仅protocol为HTTPS时有效。对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p><b>说明</b></p> <p>客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。</p> <p>如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。</p> <p>客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p> |
| protection_status     | String                            | <p>参数解释：修改保护状态，</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                                                                              |
| protection_reason     | String                            | <p>参数解释：设置保护的原因。</p> <p>约束限制：</p> <p>仅当protection_status为consoleProtection时有效。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| gzip_enable           | Boolean                           | <p>参数解释：ELB是否开启gzip压缩。</p> <p>约束限制：仅HTTP/HTTPS/QUIC类型监听器支持配置。</p> <p>默认取值：false</p>                                                                                                                                                                                                       |
| port_ranges           | Array of <b>PortRange</b> objects | <p>参数解释：端口监听范围（闭区间）。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分</li><li>• 仅当protocol_port为0时可以传入。</li></ul>                                                                                                                                         |
| ssl_early_data_enable | Boolean                           | <p>参数解释：监听器0-RTT能力开关</p> <p>约束限制：仅HTTPS类型监听器支持配置，需要依赖TLSv1.3安全策略协议。</p> <p>默认取值：false。</p>                                                                                                                                                                                                |

表 4-275 ListenerInsertHeaders

| 参数                             | 参数类型    | 描述                                                                          |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP             | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。              |
| X-Forwarded-Port               | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。                 |
| X-Forwarded-For-Port           | Boolean | X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。                     |
| X-Forwarded-Host               | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。    |
| X-Forwarded-Proto              | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。              |
| X-Real-IP                      | Boolean | 参数解释：X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。                            |
| X-Forwarded-ELB-ID             | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。               |
| X-Forwarded-TLS-Certificate-ID | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。 |
| X-Forwarded-TLS-Protocol       | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。       |
| X-Forwarded-TLS-Cipher         | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。         |

表 4-276 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-277 Tag

| 参数  | 参数类型   | 描述  |
|-----|--------|-----|
| key | String | 标签键 |



| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| value | String | 标签值 |

表 4-278 ListenerIpGroup

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipgroup_id     | String  | 参数解释：监听器关联的访问控制组的id。<br>创建时必选，更新时非必选。<br>约束限制：<br>指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。                                      |
| enable_ipgroup | Boolean | 参数解释：访问控制组的状态。<br>开启访问控制的监听器，允许直接删除。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启访问控制。</li><li>• false: 关闭访问控制。</li></ul> |
| type           | String  | 参数解释：访问控制组的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• white:白名单，只允许指定ip访问。</li><li>• black:黑名单，不允许指定ip访问。</li></ul>         |

表 4-279 ListenerQuicConfig

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                           |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_listener_id    | String  | 参数解释：监听器关联的QUIC监听器ID。<br>约束限制：指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。                                             |
| enable_quic_upgrade | Boolean | 参数解释：QUIC升级的开启状态。开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启QUIC升级。</li><li>• false: 关闭QUIC升级。</li></ul> |

表 4-280 PortRange

| 参数         | 参数类型    | 描述             |
|------------|---------|----------------|
| start_port | Integer | 起始端口           |
| end_port   | Integer | 结束端口，需大于等于起始端口 |

## 请求示例

- 示例1：创建protocol为TCP的监听器。

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners
```

```
{
 "listener": {
 "protocol_port": 80,
 "protocol": "TCP",
 "loadbalancer_id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62",
 "name": "My listener",
 "admin_state_up": true,
 "insert_headers": {
 "X-Forwarded-ELB-IP": true
 }
 }
}
```

- 示例2：创建protocol为HTTPS的监听器。

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners
```

```
{
 "listener": {
 "protocol_port": 90,
 "protocol": "HTTPS",
 "loadbalancer_id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62",
 "name": "My listener",
 "admin_state_up": true,
 "ipgroup": {
 "ipgroup_id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f083542",
 "type": "black"
 },
 "security_policy_id": "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
 "default_tls_container_ref": "233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12"
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
 "listener": {
 "id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "name": "My listener",
 "protocol_port": 80,
 "protocol": "TCP",
 "description": null,
 "default_tls_container_ref": null,
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [{
 "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
 }],
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 }
}
```

```
"project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
"sni_container_refs" : [],
"connection_limit" : -1,
"member_timeout" : null,
"client_timeout" : null,
"keepalive_timeout" : null,
"default_pool_id" : null,
"ipgroup" : null,
"tls_ciphers_policy" : "tls-1-0",
"tags" : [],
"created_at" : "2019-04-02T00:12:32Z",
"updated_at" : "2019-04-02T00:12:32Z",
"http2_enable" : false,
"enable_member_retry" : true,
"insert_headers" : {
 "X-Forwarded-ELB-IP" : true
},
"transparent_client_ip_enable" : false
},
"request_id" : "f4c4aca8-df16-42e8-8836-33e4b8e9aa8e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

- 示例1：创建protocol为TCP的监听器。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateListenerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateListenerRequest request = new CreateListenerRequest();
 CreateListenerRequestBody body = new CreateListenerRequestBody();
 ListenerInsertHeaders insertHeadersListener = new ListenerInsertHeaders();
 insertHeadersListener.withXForwardedELBIP(true);
```

```
CreateListenerOption listenerbody = new CreateListenerOption();
listenerbody.withAdminStateUp(true)
 .withInsertHeaders(insertHeadersListener)
 .withLoadbalancerId("098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62")
 .withName("My listener")
 .withProtocol("TCP")
 .withProtocolPort(80);
body.withListener(listenerbody);
request.withBody(body);
try {
 CreateListenerResponse response = client.createListener(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

- 示例2: 创建protocol为HTTPS的监听器。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateListenerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();

 CreateListenerRequest request = new CreateListenerRequest();
 CreateListenerRequestBody body = new CreateListenerRequestBody();
 CreateListenerIpGroupOption ipgroupListener = new CreateListenerIpGroupOption();
 ipgroupListener.withIpgroupId("0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f083542")
 .withType(CreateListenerIpGroupOption.TypeEnum.fromValue("black"));
 CreateListenerOption listenerbody = new CreateListenerOption();
 listenerbody.withAdminStateUp(true)
 .withDefaultTlsContainerRef("233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12")
 .withLoadbalancerId("098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62")
 }
```

```
.withName("My listener")
.withProtocol("HTTPS")
.withProtocolPort(90)
.withSecurityPolicyId("8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0")
.withIpgroup(ipgroupListener);
body.withListener(listenerbody);
request.withBody(body);
try {
 CreateListenerResponse response = client.createListener(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

- 示例1: 创建protocol为TCP的监听器。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateListenerRequest()
 insertHeadersListener = ListenerInsertHeaders(
 x_forwarded_elb_ip=True
)
 listenerbody = CreateListenerOption(
 admin_state_up=True,
 insert_headers=insertHeadersListener,
 loadbalancer_id="098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62",
 name="My listener",
 protocol="TCP",
 protocol_port=80
)
 request.body = CreateListenerRequestBody(
 listener=listenerbody
)
```

```
response = client.create_listener(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

- 示例2: 创建protocol为HTTPS的监听器。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateListenerRequest()
 ipgroupListener = CreateListenerIpGroupOption(
 ipgroup_id="0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f083542",
 type="black"
)
 listenerbody = CreateListenerOption(
 admin_state_up=True,
 default_tls_container_ref="233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12",
 loadbalancer_id="098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62",
 name="My listener",
 protocol="HTTPS",
 protocol_port=90,
 security_policy_id="8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0",
 ipgroup=ipgroupListener
)
 request.body = CreateListenerRequestBody(
 listener=listenerbody
)
 response = client.create_listener(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

- 示例1: 创建protocol为TCP的监听器。

```
package main

import (
```

```
"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateListenerRequest{}
 xForwardedELBIPInsertHeaders:= true
 insertHeadersListener := &model.ListenerInsertHeaders{
 XForwardedELBIP: &xForwardedELBIPInsertHeaders,
 }
 adminStateUpListener:= true
 nameListener:= "My listener"
 protocolPortListener:= int32(80)
 listenerbody := &model.CreateListenerOption{
 AdminStateUp: &adminStateUpListener,
 InsertHeaders: insertHeadersListener,
 LoadbalancerId: "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62",
 Name: &nameListener,
 Protocol: "TCP",
 ProtocolPort: &protocolPortListener,
 }
 request.Body = &model.CreateListenerRequestBody{
 Listener: listenerbody,
 }
 response, err := client.CreateListener(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

- 示例2：创建protocol为HTTPS的监听器。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
```

security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateListenerRequest{}
typeIpGroup := model.GetCreateListenerIpGroupOptionTypeEnum().BLACK
ipGroupListener := &model.CreateListenerIpGroupOption{
 IpgroupId: "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f083542",
 Type: &typeIpGroup,
}
adminStateUpListener := true
defaultTlsContainerRefListener := "233a325e5e3e4ce8beeb320aa714cc12"
nameListener := "My listener"
protocolPortListener := int32(90)
securityPolicyIdListener := "8722e0e0-9cc9-4490-9660-8c9a5732fbb0"
listenerbody := &model.CreateListenerOption{
 AdminStateUp: &adminStateUpListener,
 DefaultTlsContainerRef: &defaultTlsContainerRefListener,
 LoadbalancerId: "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62",
 Name: &nameListener,
 Protocol: "HTTPS",
 ProtocolPort: &protocolPortListener,
 SecurityPolicyId: &securityPolicyIdListener,
 Ipgroup: ipGroupListener,
}
request.Body = &model.CreateListenerRequestBody{
 Listener: listenerbody,
}
response, err := client.CreateListener(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |



## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.2 查询监听器列表

### 功能介绍

查询监听器列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/listeners

表 4-281 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-282 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                      |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit  | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                               |
| marker | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul> |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| page_reverse                | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 查询上一页。</li><li>• false: 查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| protocol_port               | 否    | Array   | 监听器的前端监听端口。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>protocol_port=xxx&amp;protocol_port=xxx</i> 。                                                                                                                                                                        |
| protocol                    | 否    | Array   | 监听器的监听协议。<br>取值：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TLS。<br>说明：TERMINATED_HTTPS为共享型LB上的监听器独有的协议。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>protocol=xxx&amp;protocol=xxx</i> 。                                                                                        |
| description                 | 否    | Array   | 监听器的描述信息。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>description=xxx&amp;description=xxx</i> 。                                                                                                                                                                              |
| default_tls_container_ref   | 否    | Array   | 监听器的服务器证书ID。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>default_tls_container_ref=xxx&amp;default_tls_container_ref=xxx</i> 。                                                                                                                                               |
| client_ca_tls_container_ref | 否    | Array   | 监听器的CA证书ID。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>client_ca_tls_container_ref=xxx&amp;client_ca_tls_container_ref=xxx</i> 。                                                                                                                                            |
| admin_state_up              | 否    | Boolean | 监听器的管理状态。                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connection_limit   | 否    | Array   | 监听器的最大连接数。<br>取值：-1表示不限制连接数。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>connection_limit=xxx&amp;connection_limit=xxx</i> 。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                   |
| default_pool_id    | 否    | Array   | 监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>default_pool_id=xxx&amp;default_pool_id=xxx</i> 。                                                                                                                    |
| id                 | 否    | Array   | 监听器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                     |
| name               | 否    | Array   | 监听器名称。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                 |
| http2_enable       | 否    | Boolean | 客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。<br>开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅HTTPS协议监听器有效。</li><li>• QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。</li><li>• 其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。</li></ul> |
| loadbalancer_id    | 否    | Array   | 监听器所属的负载均衡器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>loadbalancer_id=xxx&amp;loadbalancer_id=xxx</i> 。                                                                                                                                                   |
| tls_ciphers_policy | 否    | Array   | 监听器使用的安全策略。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>tls_ciphers_policy=xxx&amp;tls_ciphers_policy=xxx</i> 。                                                                                                                                                |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_address        | 否    | Array   | 后端云服务器的IP地址。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>member_address=xxx&amp;member_address=xxx</i> 。                                                                                        |
| member_device_id      | 否    | Array   | 后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>member_device_id=xxx&amp;member_device_id=xxx</i> 。                                                                             |
| enterprise_project_id | 否    | Array   | 企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；<br>如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>enterprise_project_id=xxx&amp;enterprise_project_id=xxx</i> 。 |
| enable_member_retry   | 否    | Boolean | 是否开启后端服务器的重试。<br>取值：true 开启重试，false 不开启重试。                                                                                                                                                    |
| member_timeout        | 否    | Array   | 等待后端服务器响应超时时间。<br>请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回<br>HTTP504错误码。<br>取值：1-3600s。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>member_timeout=xxx&amp;member_timeout=xxx</i> 。                    |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| client_timeout               | 否    | Array   | <p>等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断</li><li>• 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。</li></ul> <p>取值：1-3600s。<br/>支持多值查询，查询条件格式：<i>client_timeout=xxx&amp;client_timeout=xxx</i>。</p>                                                   |
| keepalive_timeout            | 否    | Array   | <p>客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP监听器：10-4000s。</li><li>• HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器：0-4000s。</li><li>• 共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</li></ul> <p>支持多值查询，查询条件格式：<i>keepalive_timeout=xxx&amp;keepalive_timeout=xxx</i>。</p> |
| transparent_client_ip_enable | 否    | Boolean | <p>是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。</p> <p>仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。取值：true开启，false不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| proxy_protocol_enable        | 否    | Boolean | <p>是否开启proxy_protocol。仅TLS监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| enhance_l7policy_enable      | 否    | Boolean | <p>是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>取值：true开启，false不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                 |
|--------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_instance_id | 否    | Array | 后端云服务器ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>member_instance_id=xxx&amp;member_instance_id=xxx</i> 。                        |
| protection_status  | 否    | Array | 修改保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul> |

## 请求参数

表 4-283 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-284 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                | 描述                    |
|------------|-------------------------------------|-----------------------|
| request_id | String                              | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info  | <b>PageInfo</b><br>object           | 参数解释：监听器分页信息。         |
| listeners  | Array of <b>Listener</b><br>objects | 参数解释：Listener的列表。     |

表 4-285 PageInfo

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |

| 参数            | 参数类型    | 描述                               |
|---------------|---------|----------------------------------|
| next_marker   | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。 |
| current_count | Integer | 参数解释：当前的记录数。                     |

表 4-286 Listener

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up              | Boolean | 参数解释：监听器的管理状态。                                                                                                                                                                                                                            |
| client_ca_tls_container_ref | String  | 参数解释：监听器使用的CA证书ID。<br>约束限制：当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。                                                                                                                                                                                 |
| connection_limit            | Integer | 参数解释：监听器的最大连接数。<br>取值范围：-1表示不限制。<br>默认取值：-1。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                              |
| created_at                  | String  | 参数解释：监听器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：<br>2021-07-30T12:03:44Z                                                                                                                                                         |
| default_pool_id             | String  | 参数解释：监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。                                                                                                                                                                                        |
| default_tls_container_ref   | String  | 参数解释：监听器使用的服务器证书ID。                                                                                                                                                                                                                       |
| description                 | String  | 参数解释：监听器的描述信息。                                                                                                                                                                                                                            |
| http2_enable                | Boolean | 参数解释：客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。<br>开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>仅HTTPS协议监听器有效。</li><li>QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。</li><li>其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。</li></ul> |
| id                          | String  | 参数解释：监听器ID。                                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| insert_headers     | <a href="#">ListenerInsertHeaders</a> object     | 可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使用。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。                                                                                                                                                       |
| loadbalancers      | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects | 参数解释：监听器所属的负载均衡器的ID列表。<br>约束限制：一个监听器只支持关联到一个LB。                                                                                                                                                                                                                            |
| name               | String                                           | 参数解释：监听器的名称。<br>约束限制：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。                                                                                                                                                                                                                        |
| project_id         | String                                           | 参数解释：监听器所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| protocol           | String                                           | 参数解释：监听器的监听协议。<br>取值范围：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TLS。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS，创建时传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。</li><li>独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，创建时传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。</li></ul> |
| protocol_port      | Integer                                          | 参数解释：监听器的监听端口。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。</li><li>传0表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。</li></ul>                                                                                                                       |
| sni_container_refs | Array of strings                                 | 参数解释：监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。</li><li>列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。</li></ul>                                                                                                                          |
| sni_match_algo     | String                                           | 参数解释：监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。<br>取值范围：longest_suffix表示最长尾缀匹配；wildcard表示标准域名分级匹配。<br>默认取值：wildcard                                                                                                                                                                               |



| 参数                  | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tags                | Array of <b>Tag</b> objects | 参数解释：标签列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| updated_at          | String                      | 参数解释：监听器的更新时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：<br>2021-07-30T12:03:44Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tls_ciphers_policy  | String                      | 参数解释：监听器使用的安全策略。<br>取值范围：tls-1-0-inherit、tls-1-0、tls-1-1、tls-1-2、tls-1-2-strict、tls-1-2-fs、tls-1-0-with-1-3、tls-1-2-fs-with-1-3、hybrid-policy-1-0、tls-1-2-strict-no-cbc，默认：tls-1-0。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>● QUIC监听器不支持该字段。</li><li>● 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>● 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul> |
| security_policy_id  | String                      | 参数解释：自定义安全策略的ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>● 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>● 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
| enable_member_retry | Boolean                     | 参数解释：是否开启后端服务器的重试。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 若关联是共享型LB，仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。</li><li>● 若关联是独享型LB，仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。</li></ul> 取值范围：true 开启重试，false 不开启重试。<br>默认取值：true。                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keepalive_timeout | Integer                       | <p>参数解释：客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>约束限制：共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP监听器：10-4000s，默认值为300s。</li><li>• 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）默认值为60s。</li></ul> |
| client_timeout    | Integer                       | <p>参数解释：等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断</li><li>• 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。</li></ul> <p>约束限制：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s。</p>                |
| member_timeout    | Integer                       | <p>参数解释：等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回HTTP504错误码。</p> <p>约束限制：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s。</p>                                                                                                                  |
| ipgroup           | <b>ListenerIpGroup</b> object | listener对象中的ipgroup信息                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transparent_client_ip_enable | Boolean | <p>参数解释：是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。</p> <p>仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。</li> <li>开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。</li> <li>开启特性后，不支持变更后端服务器规格。</li> </ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。</li> <li>共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li> <li>独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li> </ul>       |
| proxy_protocol_enable        | Boolean | <p>参数解释：是否开启proxy_protocol。仅TLS监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| enhance_l7policy_enable      | Boolean | <p>参数解释：是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。</li> <li>转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。</li> <li>转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。</li> <li>转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。</li> <li>转发规则支持指定conditions字段。</li> </ul> <p>取值范围：true开启，false不开启。</p> <p>默认取值：false。</p> |

| 参数                    | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_config           | <b>ListenerQuicConfig</b> object  | <p>参数解释：当前监听器关联的QUIC监听器配置信息。</p> <p>约束限制：仅protocol为HTTPS时有效。对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p><b>说明</b></p> <p>客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。</p> <p>如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。</p> <p>客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p> |
| protection_status     | String                            | <p>参数解释：修改保护状态，</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li> <li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li> </ul>                                                                                                                           |
| protection_reason     | String                            | <p>参数解释：设置保护的原因。</p> <p>约束限制：</p> <p>仅当protection_status为consoleProtection时有效。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| gzip_enable           | Boolean                           | <p>参数解释：ELB是否开启gzip压缩。</p> <p>约束限制：仅HTTP/HTTPS/QUIC类型监听器支持配置。</p> <p>默认取值：false</p>                                                                                                                                                                                                       |
| port_ranges           | Array of <b>PortRange</b> objects | <p>参数解释：端口监听范围（闭区间）。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分</li> <li>• 仅当protocol_port为0时可以传入。</li> </ul>                                                                                                                                      |
| ssl_early_data_enable | Boolean                           | <p>参数解释：监听器0-RTT能力开关</p> <p>约束限制：仅HTTPS类型监听器支持配置，需要依赖TLSv1.3安全策略协议。</p> <p>默认取值：false。</p>                                                                                                                                                                                                |

表 4-287 ListenerInsertHeaders

| 参数                             | 参数类型    | 描述                                                                          |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP             | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。              |
| X-Forwarded-Port               | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。                 |
| X-Forwarded-For-Port           | Boolean | X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。                     |
| X-Forwarded-Host               | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。    |
| X-Forwarded-Proto              | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。              |
| X-Real-IP                      | Boolean | 参数解释：X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。                            |
| X-Forwarded-ELB-ID             | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。               |
| X-Forwarded-TLS-Certificate-ID | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。 |
| X-Forwarded-TLS-Protocol       | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。       |
| X-Forwarded-TLS-Cipher         | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。         |

表 4-288 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-289 Tag

| 参数  | 参数类型   | 描述  |
|-----|--------|-----|
| key | String | 标签键 |

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| value | String | 标签值 |

表 4-290 ListenerIpGroup

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipgroup_id     | String  | 参数解释：监听器关联的访问控制组的id。<br>创建时必选，更新时非必选。<br>约束限制：<br>指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。                                      |
| enable_ipgroup | Boolean | 参数解释：访问控制组的状态。<br>开启访问控制的监听器，允许直接删除。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启访问控制。</li><li>• false: 关闭访问控制。</li></ul> |
| type           | String  | 参数解释：访问控制组的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• white:白名单，只允许指定ip访问。</li><li>• black:黑名单，不允许指定ip访问。</li></ul>         |

表 4-291 ListenerQuicConfig

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                           |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_listener_id    | String  | 参数解释：监听器关联的QUIC监听器ID。<br>约束限制：指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。                                             |
| enable_quic_upgrade | Boolean | 参数解释：QUIC升级的开启状态。开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启QUIC升级。</li><li>• false: 关闭QUIC升级。</li></ul> |

表 4-292 PortRange

| 参数         | 参数类型    | 描述             |
|------------|---------|----------------|
| start_port | Integer | 起始端口           |
| end_port   | Integer | 结束端口，需大于等于起始端口 |

## 请求示例

### 分页查询监听器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners?limit=2&marker=0r31747a-b139-492f-2749-2df0b1c87193
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "listeners": [{
 "id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "name": "My listener",
 "protocol_port": 80,
 "protocol": "TCP",
 "ipgroup": null,
 "description": "My listener update.",
 "default_tls_container_ref": null,
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [{
 "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
 }],
 "member_timeout": null,
 "client_timeout": null,
 "keepalive_timeout": 300,
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "sni_container_refs": [],
 "connection_limit": -1,
 "default_pool_id": null,
 "tls_ciphers_policy": "tls-1-0",
 "tags": [],
 "created_at": "2019-04-02T00:12:32Z",
 "updated_at": "2019-04-02T17:43:46Z",
 "http2_enable": true,
 "insert_headers": {
 "X-Forwarded-ELB-IP": true
 },
 "transparent_client_ip_enable": false,
 "quic_config": null
 }, {
 "id": "0b455839-3ea7-4bac-ad26-35bf22f96ea4",
 "name": "listener-test",
 "protocol_port": 86,
 "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
 "description": null,
 "default_tls_container_ref": "ad9b123e858d4652b80e89b9941e49a4",
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [{
 "id": "309a0f61-0b62-45f2-97d1-742f3434338e"
 }],
 "member_timeout": 60,
```

```
"client_timeout" : 60,
"keepalive_timeout" : 15,
"client_ca_tls_container_ref" : "7875ccb4c6b44cdb90ab2ab89892ab71",
"project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
"sni_container_refs" : ["7f41c96223d34ebaa3c8e836b6625ec0"],
"connection_limit" : -1,
"default_pool_id" : "5e7e0175-d5d5-4f37-bfba-88a9524ad20b",
"tls_ciphers_policy" : "tls-1-0",
"tags" : [],
"created_at" : "2019-03-22T23:37:14Z",
"updated_at" : "2019-03-22T23:37:14Z",
"http2_enable" : false,
"ipgroup" : null,
"insert_headers" : {
 "X-Forwarded-ELB-IP" : true
},
"transparent_client_ip_enable" : false,
"quic_config" : null
}],
"page_info" : {
 "next_marker" : "0b455839-3ea7-4bac-ad26-35bf22f96ea4",
 "previous_marker" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "current_count" : 2
},
"request_id" : "774640ee-6863-4de3-8156-aff16f51a087"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListListenersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListListenersRequest request = new ListListenersRequest();
 try {
```



```
ListListenersResponse response = client.listListeners(request);
System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListListenersRequest()
 response = client.list_listeners(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbcClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListListenersRequest{}
response, err := client.ListListeners(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.10.3 查询监听器详情

#### 功能介绍

监听器详情。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/listeners/{listener\_id}

表 4-293 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|-------------|------|--------|------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。 |
| listener_id | 是    | String | 监听器ID。     |

## 请求参数

表 4-294 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-295 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                      | 描述                    |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| request_id | String                    | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| listener   | <b>Listener</b><br>object | 参数解释：监听器对象。           |

表 4-296 Listener

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                           |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| admin_state_up              | Boolean | 参数解释：监听器的管理状态。                                               |
| client_ca_tls_container_ref | String  | 参数解释：监听器使用的CA证书ID。<br>约束限制：当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。    |
| connection_limit            | Integer | 参数解释：监听器的最大连接数。<br>取值范围：-1表示不限制。<br>默认取值：-1。<br>不支持该字段，请勿使用。 |

| 参数                        | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| created_at                | String                                           | 参数解释：监听器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：<br>2021-07-30T12:03:44Z                                                                                                                                                               |
| default_pool_id           | String                                           | 参数解释：监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。                                                                                                                                                                                              |
| default_tls_container_ref | String                                           | 参数解释：监听器使用的服务器证书ID。                                                                                                                                                                                                                             |
| description               | String                                           | 参数解释：监听器的描述信息。                                                                                                                                                                                                                                  |
| http2_enable              | Boolean                                          | 参数解释：客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。<br>开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅HTTPS协议监听器有效。</li><li>• QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。</li><li>• 其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。</li></ul> |
| id                        | String                                           | 参数解释：监听器ID。                                                                                                                                                                                                                                     |
| insert_headers            | <a href="#">ListenerInsertHeaders</a> object     | 可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使用。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。                                                                                                                             |
| loadbalancers             | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects | 参数解释：监听器所属的负载均衡器的ID列表。<br>约束限制：一个监听器只支持关联到一个LB。                                                                                                                                                                                                 |
| name                      | String                                           | 参数解释：监听器的名称。<br>约束限制：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。                                                                                                                                                                                             |
| project_id                | String                                           | 参数解释：监听器所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                |

| 参数                 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol           | String                      | 参数解释：监听器的监听协议。<br>取值范围：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TLS。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS，创建时传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。</li><li>独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，创建时传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。</li></ul> |
| protocol_port      | Integer                     | 参数解释：监听器的监听端口。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。</li><li>传0表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。</li></ul>                                                                                                                       |
| sni_container_refs | Array of strings            | 参数解释：监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。</li><li>列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。</li></ul>                                                                                                                          |
| sni_match_algo     | String                      | 参数解释：监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。<br>取值范围：longest_suffix表示最长尾缀匹配；wildcard表示标准域名分级匹配。<br>默认取值：wildcard                                                                                                                                                                               |
| tags               | Array of <b>Tag</b> objects | 参数解释：标签列表。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| updated_at         | String                      | 参数解释：监听器的更新时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z                                                                                                                                                                                              |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls_ciphers_policy  | String  | <p>参数解释：监听器使用的安全策略。</p> <p>取值范围：tls-1-0-inherit、tls-1-0、tls-1-1、tls-1-2、tls-1-2-strict、tls-1-2-fs、tls-1-0-with-1-3、tls-1-2-fs-with-1-3、hybrid-policy-1-0、tls-1-2-strict-no-cbc，默认：tls-1-0。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• QUIC监听器不支持该字段。</li><li>• 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul> |
| security_policy_id  | String  | <p>参数解释：自定义安全策略的ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |
| enable_member_retry | Boolean | <p>参数解释：是否开启后端服务器的重试。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联是共享型LB，仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。</li><li>• 若关联是独享型LB，仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。</li></ul> <p>取值范围：true 开启重试，false 不开启重试。</p> <p>默认取值：true。</p>                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keepalive_timeout | Integer                                | <p>参数解释：客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>约束限制：共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP监听器：10-4000s，默认值为300s。</li><li>• 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）默认值为60s。</li></ul> |
| client_timeout    | Integer                                | <p>参数解释：等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断</li><li>• 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。</li></ul> <p>约束限制：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s。</p>                |
| member_timeout    | Integer                                | <p>参数解释：等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回HTTP504错误码。</p> <p>约束限制：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s。</p>                                                                                                                  |
| ipgroup           | <a href="#">ListenerIpGroup</a> object | listener对象中的ipgroup信息                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数                           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transparent_client_ip_enable | Boolean | <p>参数解释：是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。</p> <p>仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。</li><li>开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。</li><li>开启特性后，不支持变更后端服务器规格。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。</li><li>共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li><li>独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li></ul>         |
| proxy_protocol_enable        | Boolean | <p>参数解释：是否开启proxy_protocol。仅TLS监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| enhance_l7policy_enable      | Boolean | <p>参数解释：是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。</li><li>转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。</li><li>转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。</li><li>转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。</li><li>转发规则支持指定conditions字段。</li></ul> <p>取值范围：true开启，false不开启。</p> <p>默认取值：false。</p> |



| 参数                    | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_config           | <b>ListenerQuic Config</b> object | <p>参数解释：当前监听器关联的QUIC监听器配置信息。</p> <p>约束限制：仅protocol为HTTPS时有效。对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p><b>说明</b></p> <p>客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。</p> <p>如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。</p> <p>客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p> |
| protection_status     | String                            | <p>参数解释：修改保护状态，</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li> <li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li> </ul>                                                                                                                           |
| protection_reason     | String                            | <p>参数解释：设置保护的原因。</p> <p>约束限制：</p> <p>仅当protection_status为consoleProtection时有效。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| gzip_enable           | Boolean                           | <p>参数解释：ELB是否开启gzip压缩。</p> <p>约束限制：仅HTTP/HTTPS/QUIC类型监听器支持配置。</p> <p>默认取值：false</p>                                                                                                                                                                                                       |
| port_ranges           | Array of <b>PortRange</b> objects | <p>参数解释：端口监听范围（闭区间）。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分</li> <li>• 仅当protocol_port为0时可以传入。</li> </ul>                                                                                                                                      |
| ssl_early_data_enable | Boolean                           | <p>参数解释：监听器0-RTT能力开关</p> <p>约束限制：仅HTTPS类型监听器支持配置，需要依赖TLSv1.3安全策略协议。</p> <p>默认取值：false。</p>                                                                                                                                                                                                |

表 4-297 ListenerInsertHeaders

| 参数                             | 参数类型    | 描述                                                                          |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP             | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。              |
| X-Forwarded-Port               | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。                 |
| X-Forwarded-For-Port           | Boolean | X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。                     |
| X-Forwarded-Host               | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。    |
| X-Forwarded-Proto              | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。              |
| X-Real-IP                      | Boolean | 参数解释：X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。                            |
| X-Forwarded-ELB-ID             | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。               |
| X-Forwarded-TLS-Certificate-ID | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。 |
| X-Forwarded-TLS-Protocol       | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。       |
| X-Forwarded-TLS-Cipher         | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。         |

表 4-298 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-299 Tag

| 参数  | 参数类型   | 描述  |
|-----|--------|-----|
| key | String | 标签键 |

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| value | String | 标签值 |

表 4-300 ListenerIpGroup

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipgroup_id     | String  | 参数解释：监听器关联的访问控制组的id。<br>创建时必选，更新时非必选。<br>约束限制：<br>指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。                                      |
| enable_ipgroup | Boolean | 参数解释：访问控制组的状态。<br>开启访问控制的监听器，允许直接删除。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启访问控制。</li><li>• false: 关闭访问控制。</li></ul> |
| type           | String  | 参数解释：访问控制组的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• white:白名单，只允许指定ip访问。</li><li>• black:黑名单，不允许指定ip访问。</li></ul>         |

表 4-301 ListenerQuicConfig

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                           |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_listener_id    | String  | 参数解释：监听器关联的QUIC监听器ID。<br>约束限制：指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。                                             |
| enable_quic_upgrade | Boolean | 参数解释：QUIC升级的开启状态。开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启QUIC升级。</li><li>• false: 关闭QUIC升级。</li></ul> |

表 4-302 PortRange

| 参数         | 参数类型    | 描述             |
|------------|---------|----------------|
| start_port | Integer | 起始端口           |
| end_port   | Integer | 结束端口，需大于等于起始端口 |

## 请求示例

查询监听器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners/0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "listener" : {
 "id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "name" : "My listener",
 "protocol_port" : 80,
 "protocol" : "TCP",
 "ipgroup" : null,
 "description" : "My listener update.",
 "default_tls_container_ref" : null,
 "admin_state_up" : true,
 "loadbalancers" : [{
 "id" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
 }],
 "member_timeout" : null,
 "client_timeout" : null,
 "keepalive_timeout" : 300,
 "client_ca_tls_container_ref" : null,
 "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "sni_container_refs" : [],
 "connection_limit" : -1,
 "default_pool_id" : null,
 "tls_ciphers_policy" : "tls-1-0",
 "tags" : [],
 "created_at" : "2019-04-02T00:12:32Z",
 "updated_at" : "2019-04-02T17:43:46Z",
 "http2_enable" : true,
 "insert_headers" : {
 "X-Forwarded-ELB-IP" : true
 },
 "transparent_client_ip_enable" : false
 },
 "request_id" : "1394eb39-e4c8-4177-b96d-aaff569f1833"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowListenerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowListenerRequest request = new ShowListenerRequest();
 request.withListenerId("{listener_id}");
 try {
 ShowListenerResponse response = client.showListener(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowListenerRequest()
 request.listener_id = "{listener_id}"
 response = client.show_listener(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowListenerRequest{}
 request.ListenerId = "{listener_id}"
 response, err := client.ShowListener(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.4 更新监听器

### 功能介绍

更新监听器。

### 接口约束

如果listener关联的load balancer的provisioning 状态不是ACTIVE，则不能更新该listener。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/listeners/{listener\_id}

表 4-303 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|-------------|------|--------|--------|
| listener_id | 是    | String | 监听器ID。 |
| project_id  | 是    | String | 项目ID。  |

### 请求参数

表 4-304 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-305 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                        | 描述        |
|----------|------|-----------------------------|-----------|
| listener | 是    | UpdateListenerOption object | 更新监听器请求参数 |

表 4-306 UpdateListenerOption

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up              | 否    | Boolean | 参数解释：监听器的管理状态。<br>约束限制：只支持更新为true。                                                                                                                                                                                                        |
| client_ca_tls_container_ref | 否    | String  | 参数解释：监听器使用的CA证书ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。</li><li>监听器协议为QUIC时不支持该字段。</li></ul>                                                                                                     |
| default_pool_id             | 否    | String  | 参数解释：监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。                                                                                                                                                                                        |
| default_tls_container_ref   | 否    | String  | 参数解释：监听器使用的服务器证书ID。<br>约束限制：当监听器协议为HTTPS时，该字段必传，且对应的证书的type必须是server类型。                                                                                                                                                                   |
| description                 | 否    | String  | 参数解释：监听器的描述信息。                                                                                                                                                                                                                            |
| http2_enable                | 否    | Boolean | 参数解释：客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。<br>开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>仅HTTPS协议监听器有效。</li><li>QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。</li><li>其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。</li></ul> |



| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述                                                                                                                                                   |
|--------------------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| insert_headers     | 否    | <a href="#">ListenerInsertHeaders</a> object | 可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。                                  |
| name               | 否    | String                                       | 参数解释：监听器的名称。<br>约束限制：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。                                                                                                  |
| sni_container_refs | 否    | Array of strings                             | 参数解释：监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。</li><li>列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。</li></ul>    |
| sni_match_algo     | 否    | String                                       | 参数解释：监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>longest_suffix表示最长尾缀匹配。</li><li>wildcard表示标准域名分级匹配。</li></ul> 默认取值：wildcard。 |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls_ciphers_policy | 否    | String | <p>参数解释：监听器使用的安全策略。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• QUIC监听器不支持该字段。</li><li>• 若同时设置了 security_policy_id 和 tls_ciphers_policy，则仅 security_policy_id 生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul> <p>取值范围：tls-1-0-inherit、tls-1-0、tls-1-1、tls-1-2、tls-1-2-strict、tls-1-2-fs、tls-1-0-with-1-3、tls-1-2-fs-with-1-3、hybrid-policy-1-0、tls-1-2-strict-no-cbc，默认：tls-1-0。</p> |
| security_policy_id | 否    | String | <p>参数解释：自定义安全策略的ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• 若同时设置了 security_policy_id 和 tls_ciphers_policy，则仅 security_policy_id 生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable_member_retry | 否    | Boolean | <p>参数解释：是否开启后端服务器的重试。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>若关联是共享型LB，仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。</li><li>若关联是独享型LB，仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。</li></ul> <p>取值范围：true 开启重试；false 不开启重试。</p> <p>默认取值：true。</p> |
| member_timeout      | 否    | Integer | <p>参数解释：等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回HTTP504错误码。</p> <p>约束限制：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p> <p>取值范围：1-3600s。</p>                                                                                                        |
| client_timeout      | 否    | Integer | <p>参数解释：等待客户端请求超时时间，仅限协议为HTTP，HTTPS的监听器配置。</p> <p>约束限制：TCP，UDP协议的监听器不支持此字段。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s</p>                                                                                                                                   |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keepalive_timeout            | 否    | Integer                                   | <p>参数解释：客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>约束限制：共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP监听器：10-4000s。</li><li>• 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）</li></ul> <p>默认取值：60s。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| ipgroup                      | 否    | <b>UpdateListenerIpGroupOption</b> object | listener对象中的ipgroup信息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| transparent_client_ip_enable | 否    | Boolean                                   | <p>参数解释：是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。</p> <p>仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。</li><li>• 开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。</li><li>• 开启特性后，不支持变更后端服务器规格。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。</li><li>• 共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li><li>• 独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li></ul> |

| 参数                      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proxy_protocol_enable   | 否    | Boolean | <p>参数解释：是否开启 proxy_protocol。</p> <p>约束限制：仅TLS监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| enhance_l7policy_enable | 否    | Boolean | <p>参数解释：是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。</li><li>转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。</li><li>转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。</li><li>转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。</li><li>转发规则支持指定conditions字段。</li></ul> <p>约束限制：开启后不支持关闭<br/>取值范围：true开启，false不开启。</p> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_config           | 否    | <a href="#">UpdateListenerQuicConfigOption</a> object | <p>参数解释：当前监听器关联的QUIC监听器配置信息。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅protocol为HTTPS时有效。</li><li>• 对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</li></ul> <p><b>说明</b><br/>客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。</p> <p>如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。</p> <p>客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p> |
| protection_status     | 否    | String                                                | <p>参数解释：修改保护状态。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |
| protection_reason     | 否    | String                                                | <p>参数解释：设置保护的原因。</p> <p>约束限制：仅当protection_status为consoleProtection时有效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| gzip_enable           | 否    | Boolean                                               | <p>参数解释：ELB是否开启gzip压缩。</p> <p>约束限制：仅HTTP/HTTPS/QUIC类型监听器支持配置。</p> <p>默认取值：false</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ssl_early_data_enable | 否    | Boolean                                               | <p>参数解释：监听器0-RTT能力开关。</p> <p>约束限制：仅HTTPS类型监听器支持配置，需要依赖TLSv1.3安全策略协议。开启ssl_early_data后，有重放攻击的风险，请谨慎开启。</p> <p>默认取值：false</p>                                                                                                                                                                                                                          |

表 4-307 ListenerInsertHeaders

| 参数                             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                           |
|--------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP             | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-IP 设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。              |
| X-Forwarded-Port               | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Port 设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。                 |
| X-Forwarded-For-Port           | 否    | Boolean | X-Forwarded-For-Port 设为true 可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。                    |
| X-Forwarded-Host               | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Host 设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host 设置为请求头的Host 带到后端云服务器。  |
| X-Forwarded-Proto              | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Proto 设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。              |
| X-Real-IP                      | 否    | Boolean | 参数解释：X-Real-IP 设为true 可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。                           |
| X-Forwarded-ELB-ID             | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-ID 设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。               |
| X-Forwarded-TLS-Certificate-ID | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Certificate-ID 设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。 |
| X-Forwarded-TLS-Protocol       | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Protocol 设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。       |
| X-Forwarded-TLS-Cipher         | 否    | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Cipher 设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。         |

表 4-308 UpdateListenerIpGroupOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipgroup_id     | 否    | String  | 参数解释：监听器关联的访问控制组的id。<br>创建时必选，更新时非必选。<br>约束限制：指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。                                          |
| enable_ipgroup | 否    | Boolean | 参数解释：访问控制组的状态。<br>开启访问控制的监听器，允许直接删除。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启访问控制。</li><li>• flase: 关闭访问控制。</li></ul> |
| type           | 否    | String  | 参数解释：访问控制组的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• white:白名单，只允许指定ip访问。</li><li>• black:黑名单，不允许指定ip访问。</li></ul>         |

表 4-309 UpdateListenerQuicConfigOption

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                          |
|---------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_listener_id    | 否    | String  | 参数解释：监听器关联的QUIC监听器ID。<br>约束限制：指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。                                            |
| enable_quic_upgrade | 否    | Boolean | 参数解释：QUIC升级的开启状态。开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启QUIC升级。</li><li>• flase: 关闭QUIC升级</li></ul> |

## 响应参数

状态码： 200



表 4-310 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                      | 描述                    |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| request_id | String                    | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| listener   | <b>Listener</b><br>object | 监听器信息。                |

表 4-311 Listener

| 参数                          | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up              | Boolean | 参数解释：监听器的管理状态。                                                                                                                                                                                                                            |
| client_ca_tls_container_ref | String  | 参数解释：监听器使用的CA证书ID。<br>约束限制：当且仅当type=client时，才会使用该字段对应的证书。                                                                                                                                                                                 |
| connection_limit            | Integer | 参数解释：监听器的最大连接数。<br>取值范围：-1表示不限制。<br>默认取值：-1。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                              |
| created_at                  | String  | 参数解释：监听器的创建时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：<br>2021-07-30T12:03:44Z                                                                                                                                                         |
| default_pool_id             | String  | 参数解释：监听器的默认后端云服务器组ID。当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。                                                                                                                                                                                        |
| default_tls_container_ref   | String  | 参数解释：监听器使用的服务器证书ID。                                                                                                                                                                                                                       |
| description                 | String  | 参数解释：监听器的描述信息。                                                                                                                                                                                                                            |
| http2_enable                | Boolean | 参数解释：客户端与LB之间的HTTPS请求的HTTP2功能的开启状态。<br>开启后，可提升客户端与LB间的访问性能，但LB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>仅HTTPS协议监听器有效。</li><li>QUIC监听器不能设置该字段，固定返回为true。</li><li>其他协议的监听器可设置该字段但无效，无论取值如何都不影响监听器正常运行。</li></ul> |

| 参数                 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                 | String                                           | 参数解释：监听器ID。                                                                                                                                                                                                                                                                |
| insert_headers     | <a href="#">ListenerInsertHeaders</a> object     | 可选的HTTP头插入，可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器使用。例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。                                                                                                                                                       |
| loadbalancers      | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects | 参数解释：监听器所属的负载均衡器的ID列表。<br>约束限制：一个监听器只支持关联到一个LB。                                                                                                                                                                                                                            |
| name               | String                                           | 参数解释：监听器的名称。<br>约束限制：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。                                                                                                                                                                                                                        |
| project_id         | String                                           | 参数解释：监听器所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| protocol           | String                                           | 参数解释：监听器的监听协议。<br>取值范围：TCP、UDP、HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS、QUIC、TLS。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为TERMINATED_HTTPS，创建时传入HTTPS将会自动转为TERMINATED_HTTPS。</li><li>独享型LB上的HTTPS监听器只支持设置为HTTPS，创建时传入TERMINATED_HTTPS将会自动转为HTTPS。</li></ul> |
| protocol_port      | Integer                                          | 参数解释：监听器的监听端口。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>QUIC监听器端口不能是4789，且不能和UDP监听器端口重复。</li><li>传0表示开启监听端口范围的能力，此时port_ranges为必填字段。</li></ul>                                                                                                                       |
| sni_container_refs | Array of strings                                 | 参数解释：监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID列表。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>列表对应的所有SNI证书的域名不允许存在重复。</li><li>列表对应的所有SNI证书的域名总数不超过50。</li></ul>                                                                                                                          |

| 参数                 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sni_match_algo     | String                      | 参数解释：监听器使用的SNI证书泛域名匹配方式。<br>取值范围：longest_suffix表示最长尾缀匹配；wildcard表示标准域名分级匹配。<br>默认取值：wildcard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tags               | Array of <b>Tag</b> objects | 参数解释：标签列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| updated_at         | String                      | 参数解释：监听器的更新时间。<br>取值范围：<br>格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，如：2021-07-30T12:03:44Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tls_ciphers_policy | String                      | 参数解释：监听器使用的安全策略。<br>取值范围：tls-1-0-inherit、tls-1-0、tls-1-1、tls-1-2、tls-1-2-strict、tls-1-2-fs、tls-1-0-with-1-3、tls-1-2-fs-with-1-3、hybrid-policy-1-0、tls-1-2-strict-no-cbc，默认：tls-1-0。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• QUIC监听器不支持该字段。</li><li>• 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul> |
| security_policy_id | String                      | 参数解释：自定义安全策略的ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅对HTTPS协议类型的监听器且关联LB为独享型时有效。</li><li>• 若同时设置了security_policy_id和tls_ciphers_policy，则仅security_policy_id生效。</li><li>• 加密套件的优先顺序为ecc套件、rsa套件、tls1.3协议的套件（即支持ecc又支持rsa）</li></ul>                                                                                                                                                                                             |

| 参数                  | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable_member_retry | Boolean                                | <p>参数解释：是否开启后端服务器的重试。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>若关联是共享型LB，仅在protocol为HTTP、TERMINATED_HTTPS时才能传入该字段。</li><li>若关联是独享型LB，仅在protocol为HTTP、HTTPS和QUIC时才能传入该字段。</li></ul> <p>取值范围：true 开启重试，false 不开启重试。</p> <p>默认取值：true。</p>                       |
| keepalive_timeout   | Integer                                | <p>参数解释：客户端连接空闲超时时间。在超过keepalive_timeout时长一直没有请求，负载均衡会暂时中断当前连接，直到下一次请求时重新建立新的连接。</p> <p>约束限制：共享型实例的UDP监听器不支持此字段。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>TCP监听器：10-4000s，默认值为300s。</li><li>若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器，取值范围为（0-4000s）默认值为60s。</li></ul> |
| client_timeout      | Integer                                | <p>参数解释：等待客户端请求超时时间，包括两种情况：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>读取整个客户端请求头的超时时长：如果客户端未在超时时长内发送完整请求头，则请求将被中断</li><li>两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔，超出client_timeout将会断开连接。</li></ul> <p>约束限制：仅协议为HTTP/HTTPS的监听器支持该字段。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s。</p>                |
| member_timeout      | Integer                                | <p>参数解释：等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后，在等待超时member_timeout时长没有响应，负载均衡将终止等待，并返回HTTP504错误码。</p> <p>约束限制：仅支持协议为HTTP/HTTPS的监听器。</p> <p>取值范围：1-3600s</p> <p>默认取值：60s。</p>                                                                                                              |
| ipgroup             | <a href="#">ListenerIpGroup</a> object | listener对象中的ipgroup信息                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数                           | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transparent_client_ip_enable | Boolean | <p>参数解释：是否透传客户端IP地址。开启后客户端IP地址将透传到后端服务器。</p> <p>仅作用于共享型LB的TCP/UDP监听器。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>开启特性后，ELB和后端服务器之间直接使用真实的IP访问，需要确保已正确设置服务器的安全组以及访问控制策略。</li><li>开启特性后，不支持同一台服务器既作为后端服务器又作为客户端的场景。</li><li>开启特性后，不支持变更后端服务器规格。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>共享型LB的TCP/UDP监听器可设置为true或false，不传默认为false。</li><li>共享型LB的HTTP/HTTPS监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li><li>独享型负载均衡器所有协议的监听器只支持设置为true，不传默认为true。</li></ul>         |
| proxy_protocol_enable        | Boolean | <p>参数解释：是否开启proxy_protocol。仅TLS监听器可指定，其他协议的监听器该字段不生效，proxy_protocol不开启。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| enhance_l7policy_enable      | Boolean | <p>参数解释：是否开启高级转发策略功能。开启高级转发策略后，支持更灵活的转发策略和转发规则设置。</p> <p>开启后支持如下场景：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>转发策略的action字段支持指定为REDIRECT_TO_URL, FIXED_RESPONSE，即支持URL重定向和响应固定的内容给客户端。</li><li>转发策略支持指定priority、redirect_url_config、fixed_response_config字段。</li><li>转发规则rule的type可以指定METHOD, HEADER, QUERY_STRING, SOURCE_IP这几种取值。</li><li>转发规则rule的type为HOST_NAME时，转发规则rule的value支持通配符*。</li><li>转发规则支持指定conditions字段。</li></ul> <p>取值范围：true开启，false不开启。</p> <p>默认取值：false。</p> |

| 参数                    | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_config           | <b>ListenerQuicConfig</b> object  | <p>参数解释：当前监听器关联的QUIC监听器配置信息。</p> <p>约束限制：仅protocol为HTTPS时有效。对于TCP/UDP/HTTP/QUIC监听器，若该字段非空则报错。</p> <p><b>说明</b></p> <p>客户端向服务端发送正常的HTTP协议请求并携带了支持QUIC协议的信息。</p> <p>如果服务端监听器开启了升级QUIC，那么就会在响应头中加入服务端支持的QUIC端口和版本信息。</p> <p>客户端再次请求时会同时发送TCP(HTTPS)和UDP(QUIC)请求，若QUIC请求成功，则后续继续使用QUIC交互。</p> |
| protection_status     | String                            | <p>参数解释：修改保护状态，</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                                                                              |
| protection_reason     | String                            | <p>参数解释：设置保护的原因。</p> <p>约束限制：</p> <p>仅当protection_status为consoleProtection时有效。</p>                                                                                                                                                                                                        |
| gzip_enable           | Boolean                           | <p>参数解释：ELB是否开启gzip压缩。</p> <p>约束限制：仅HTTP/HTTPS/QUIC类型监听器支持配置。</p> <p>默认取值：false</p>                                                                                                                                                                                                       |
| port_ranges           | Array of <b>PortRange</b> objects | <p>参数解释：端口监听范围（闭区间）。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 最多指定10个端口组，每个组范围不可有重叠部分</li><li>• 仅当protocol_port为0时可以传入。</li></ul>                                                                                                                                         |
| ssl_early_data_enable | Boolean                           | <p>参数解释：监听器0-RTT能力开关</p> <p>约束限制：仅HTTPS类型监听器支持配置，需要依赖TLSv1.3安全策略协议。</p> <p>默认取值：false。</p>                                                                                                                                                                                                |

表 4-312 ListenerInsertHeaders

| 参数                             | 参数类型    | 描述                                                                          |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP             | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-IP设为true可以将ELB实例的eip地址从报文的http头中带到后端云服务器。              |
| X-Forwarded-Port               | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Port设为true可以将ELB实例的监听端口从报文的http头中带到后端云服务器。                 |
| X-Forwarded-For-Port           | Boolean | X-Forwarded-For-Port设为true可以将客户端的源端口从报文的http头中带到后端云服务器。                     |
| X-Forwarded-Host               | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Host设为true可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。    |
| X-Forwarded-Proto              | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-Proto设为true可以将负载均衡器实例的监听协议通过报文的http头带到后端云服务器。              |
| X-Real-IP                      | Boolean | 参数解释：X-Real-IP设为true可以将客户端的IP通过报文的http头带到后端云服务器。                            |
| X-Forwarded-ELB-ID             | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-ELB-ID设为true可以将负载均衡器实例的ID通过报文的http头带到后端云服务器。               |
| X-Forwarded-TLS-Certificate-ID | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Certificate-ID设为true可以将负载均衡器实例的证书ID通过报文的http头带到后端云服务器。 |
| X-Forwarded-TLS-Protocol       | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Protocol设为true可以将负载均衡器实例的算法协议通过报文的http头带到后端云服务器。       |
| X-Forwarded-TLS-Cipher         | Boolean | 参数解释：X-Forwarded-TLS-Cipher设为true可以将负载均衡器实例的算法套件通过报文的http头带到后端云服务器。         |

表 4-313 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-314 Tag

| 参数  | 参数类型   | 描述  |
|-----|--------|-----|
| key | String | 标签键 |

| 参数    | 参数类型   | 描述  |
|-------|--------|-----|
| value | String | 标签值 |

表 4-315 ListenerIpGroup

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ipgroup_id     | String  | 参数解释：监听器关联的访问控制组的id。<br>创建时必选，更新时非必选。<br>约束限制：<br>指定的ipgroup必须已存在，不能指定为null，否则与enable_ipgroup冲突。                                      |
| enable_ipgroup | Boolean | 参数解释：访问控制组的状态。<br>开启访问控制的监听器，允许直接删除。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启访问控制。</li><li>• false: 关闭访问控制。</li></ul> |
| type           | String  | 参数解释：访问控制组的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• white:白名单，只允许指定ip访问。</li><li>• black:黑名单，不允许指定ip访问。</li></ul>         |

表 4-316 ListenerQuicConfig

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                           |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| quic_listener_id    | String  | 参数解释：监听器关联的QUIC监听器ID。<br>约束限制：指定的listener id必须已存在，且协议类型为QUIC，不能指定为null，否则与enable_quic_upgrade冲突。                                             |
| enable_quic_upgrade | Boolean | 参数解释：QUIC升级的开启状态。开启HTTPS监听器升级QUIC监听器能力。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true:开启QUIC升级。</li><li>• false: 关闭QUIC升级。</li></ul> |



表 4-317 PortRange

| 参数         | 参数类型    | 描述             |
|------------|---------|----------------|
| start_port | Integer | 起始端口           |
| end_port   | Integer | 结束端口，需大于等于起始端口 |

## 请求示例

更新监听器的名称和描述，并开启监听器的HTTP2功能

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners/0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193
```

```
{
 "listener": {
 "description": "My listener update.",
 "name": "My listener",
 "http2_enable": true
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "listener": {
 "id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "name": "My listener",
 "protocol_port": 80,
 "protocol": "TCP",
 "description": "My listener update.",
 "default_tls_container_ref": null,
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [{
 "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
 }],
 "member_timeout": null,
 "client_timeout": null,
 "keepalive_timeout": 300,
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "sni_container_refs": [],
 "connection_limit": -1,
 "default_pool_id": null,
 "tls_ciphers_policy": "tls-1-0",
 "tags": [],
 "created_at": "2019-04-02T00:12:32Z",
 "updated_at": "2019-04-02T17:43:46Z",
 "http2_enable": true,
 "ipgroup": null,
 "insert_headers": {
 "X-Forwarded-ELB-IP": true
 },
 "transparent_client_ip_enable": false
 },
 "request_id": "5d56d89a-2271-4a75-8c02-804e3bc7b671"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

更新监听器的名称和描述，并开启监听器的HTTP2功能

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdateListenerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateListenerRequest request = new UpdateListenerRequest();
 request.withListenerId("{listener_id}");
 UpdateListenerRequestBody body = new UpdateListenerRequestBody();
 UpdateListenerOption listenerbody = new UpdateListenerOption();
 listenerbody.withDescription("My listener update.")
 .withHttp2Enable(true)
 .withName("My listener");
 body.withListener(listenerbody);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateListenerResponse response = client.updateListener(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

### 更新监听器的名称和描述，并开启监听器的HTTP2功能

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateListenerRequest()
 request.listener_id = "{listener_id}"
 listenerbody = UpdateListenerOption(
 description="My listener update.",
 http2_enable=True,
 name="My listener"
)
 request.body = UpdateListenerRequestBody(
 listener=listenerbody
)
 response = client.update_listener(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新监听器的名称和描述，并开启监听器的HTTP2功能

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateListenerRequest{}
request.ListenerId = "{listener_id}"
descriptionListener:= "My listener update."
http2EnableListener:= true
nameListener:= "My listener"
listenerbody := &model.UpdateListenerOption{
 Description: &descriptionListener,
 Http2Enable: &http2EnableListener,
 Name: &nameListener,
}
request.Body = &model.UpdateListenerRequestBody{
 Listener: listenerbody,
}
response, err := client.UpdateListener(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.5 删除监听器

### 功能介绍

删除监听器。

## 接口约束

删除listener之前必须删除或解绑与其关联的pool，删除与其关联的l7policy。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/listeners/{listener\_id}

表 4-318 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|-------------|------|--------|--------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。  |
| listener_id | 是    | String | 监听器ID。 |

## 请求参数

表 4-319 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除监听器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners/0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteListenerSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteListenerRequest request = new DeleteListenerRequest();
 request.withListenerId("{listener_id}");
 try {
 DeleteListenerResponse response = client.deleteListener(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = DeleteListenerRequest()
 request.listener_id = "{listener_id}"
 response = client.delete_listener(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteListenerRequest{}
 request.ListenerId = "{listener_id}"
 response, err := client.DeleteListener(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.10.6 级联删除监听器

### 功能介绍

删除监听器且级联删除其下子资源（删除监听器、转发策略等，解绑后端服务器组）。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/listeners/{listener\_id}/force

表 4-320 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|-------------|------|--------|--------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。  |
| listener_id | 是    | String | 监听器ID。 |

### 请求参数

表 4-321 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

### 响应参数

无

### 请求示例

删除监听器且级联删除其下子资源



```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/listeners/0b11747a-
b139-492f-9692-2df0b1c87193/force
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteListenerForceSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteListenerForceRequest request = new DeleteListenerForceRequest();
 request.withListenerId("{listener_id}");
 try {
 DeleteListenerForceResponse response = client.deleteListenerForce(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteListenerForceRequest()
 request.listener_id = "{listener_id}"
 response = client.delete_listener_force(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
```

```
WithCredential(auth).
Build()

request := &model.DeleteListenerForceRequest{}
request.ListenerId = "{listener_id}"
response, err := client.DeleteListenerForce(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.11 后端服务器组

## 4.11.1 创建后端服务器组

### 功能介绍

创建后端服务器组。

### 接口约束

1. 指定session-persistence参数时，只有当type是APP\_COOKIE时，才可以设置cookie\_name。
2. 若指定listener\_id参数，则对应的监听器必须未绑定后端服务器组。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/pools

表 4-322 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

## 请求参数

表 4-323 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-324 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                    | 描述          |
|------|------|-------------------------|-------------|
| pool | 是    | CreatePoolOption object | 创建pool的请求体。 |

表 4-325 CreatePoolOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                       |
|----------------|------|---------|--------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务器组的管理状态，只支持设置为true。 |
| description    | 否    | String  | 后端云服务器组的描述信息。            |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lb_algorithm    | 是    | String | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN: 加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS: 加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP: 源IP算法。</li><li>• QUIC_CID: 连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>• 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| listener_id     | 否    | String | 后端云服务器组关联的监听器的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• listener_id, loadbalancer_id, type至少指定一个。</li><li>• 共享型实例的后端服务器组loadbalancer_id和listener_id至少指定一个。</li></ul>                                                                                                                                                                     |
| loadbalancer_id | 否    | String | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• listener_id, loadbalancer_id, type至少指定一个。</li><li>• 共享型实例的后端服务器组loadbalancer_id和listener_id至少指定一个。</li></ul>                                                                                                                                                                    |
| name            | 否    | String | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| project_id      | 否    | String | 后端云服务器组所属的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol            | 是    | String                                    | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、TLS、gRPC、HTTP、HTTPS和QUIC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>listener的protocol为TCP时，pool的protocol必须为TCP。</li><li>listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为QUIC时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP（且只能使用ip_version为v4的TCP pool）。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li><li>若pool的protocol为gRPC，关联监听器的http2_enable必须为true。</li></ul> |
| session_persistence | 否    | CreatePoolSessionPersistenceOption object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                                | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| slow_start                        | 否    | CreatePoolSlowStartOption object | 慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。<br>当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。                                                                                                                                            |
| member_deletion_protection_enable | 否    | Boolean                          | 是否开启删除保护。<br>取值：false不开启，true开启，默认false。<br><b>说明</b><br>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。                                                                                                                                                                                 |
| vpc_id                            | 否    | String                           | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只能挂载到该虚拟私有云下。</li><li>只能添加该虚拟私有云下的后端服务器或跨VPC的后端服务器。</li><li>type必须指定为instance。</li></ul> 没有指定vpc_id的约束： <ul style="list-style-type: none"><li>后续添加后端服务器时，vpc_id由后端服务器所在的虚拟私有云确定。</li></ul> |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type              | 否    | String | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。]</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>不传表示允许任意类型的后端，并返回type为空字符串。</li><li>listener_id, loadbalancer_id, type至少指定一个。</li><li>共享型实例的后端服务器组loadbalancer_id和listener_id至少指定一个。</li></ul> |
| ip_version        | 否    | String | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。                                                                                                                                                                         |
| protection_status | 否    | String | 修改保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| protection_reason | 否    | String | 设置保护的原因<br><b>说明</b><br>仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| any_port_enable     | 否    | Boolean                | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器 protocol_port 字段指定端口。<br>取值：false 不开启，true 开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul> |
| connection_drain    | 否    | ConnectionDrain object | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>服务器从后端服务器组中移除</li><li>后端云服务健康检查状态异常</li><li>后端云服务器权重修改为0</li></ul>  |
| pool_health         | 否    | PoolHealth object      | 后端全下线转发配置                                                                                                                                                                        |
| public_border_group | 否    | String                 | 可用区组，如：center                                                                                                                                                                    |

表 4-326 CreatePoolSessionPersistenceOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | 否    | String | cookie名称。<br>共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_)和点号(.)，最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 是    | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效；</li><li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li></ul> |
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                |

表 4-327 CreatePoolSlowStartOption

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                            |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------|
| enable   | 否    | Boolean | 慢启动的开关，默认值：<br>false；<br>true：开启；<br>false：关闭 |
| duration | 否    | Integer | 慢启动的持续时间，单位：s。<br>默认：30；<br>取值范围：30~1200      |

表 4-328 ConnectionDrain

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|------|---------|--------------------------------------|
| enable  | 否    | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | 否    | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |

表 4-329 PoolHealth

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                |
|------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| minimum_healthy_member_count | 否    | Integer | 当健康检查在线的member个数小于该个数，判定pool的state为不健康；<br>取值范围：0或者1；<br>0：默认值，不生效；<br>1：全下线转发生效； |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-330 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型        | 描述               |
|------------|-------------|------------------|
| request_id | String      | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| pool       | Pool object | 后端服务器组对象。        |

表 4-331 Pool

| 参数               | 参数类型    | 描述                 |
|------------------|---------|--------------------|
| admin_state_up   | Boolean | 后端云服务器组的管理状态。      |
| description      | String  | 后端云服务器组的描述信息。      |
| healthmonitor_id | String  | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。 |
| id               | String  | 后端云服务器组的ID。        |

| 参数            | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lb_algorithm  | String                                           | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>● SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>● QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| listeners     | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects     | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| loadbalancers | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| members       | Array of <a href="#">MemberRef</a> objects       | 后端云服务器组中的后端云服务器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| name          | String                                           | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| project_id    | String                                           | 后端云服务器组所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                  | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol            | String                           | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、TLS、gRPC、HTTP、HTTPS和QUIC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP。</li><li>listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为QUIC时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li><li>若pool的protocol为gRPC，关联监听器必须开启HTTP2。</li><li>若pool的protocol为TCP,则pool的ip_version字段取值必须是4。</li></ul> |
| session_persistence | <b>SessionPersistence</b> object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ip_version          | String                           | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| slow_start          | <b>SlowStart</b> object          | 慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。<br>当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                                | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_deletion_protection_enable | Boolean                       | 是否开启删除保护。<br>取值：false不开启，true开启。<br><b>说明</b><br>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。                                                                                                                   |
| created_at                        | String                        | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| updated_at                        | String                        | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| vpc_id                            | String                        | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                     |
| type                              | String                        | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串（""）：允许任意类型的后端</li></ul> |
| protection_status                 | String                        | 修改保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                     |
| protection_reason                 | String                        | 设置保护的原因<br><b>说明</b><br>仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                       |
| any_port_enable                   | Boolean                       | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。<br>取值：false不开启，true开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul>            |
| connection_drain                  | <b>ConnectionDrain</b> object | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>服务器从后端服务器组中移除</li><li>后端云服务健康检查状态异常</li><li>后端云服务器权重修改为0</li></ul>         |

| 参数                    | 参数类型                     | 描述              |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| enterprise_project_id | String                   | IP地址组所在的企业项目ID。 |
| pool_health           | <b>PoolHealth</b> object | 后端全下线转发配置       |
| public_border_group   | String                   | 可用区组，如：center   |

表 4-332 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-333 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-334 MemberRef

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 后端服务器ID。 |

表 4-335 SessionPersistence

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | String | cookie名称。<br>共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_) and 点号(.)，最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。</li><li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。<br/>如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li></ul> |
| persistence_timeout | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 4-336 SlowStart

| 参数       | 参数类型    | 描述                                        |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| enable   | Boolean | 慢启动的开关，默认值：false；<br>true：开启；<br>false：关闭 |
| duration | Integer | 慢启动的持续时间。取值：30~1200s，默认30s；               |

表 4-337 ConnectionDrain

| 参数      | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|---------|--------------------------------------|
| enable  | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |



表 4-338 PoolHealth

| 参数                           | 参数类型    | 描述                                                                                |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| minimum_healthy_member_count | Integer | 当健康检查在线的member个数小于该个数，判定pool的state为不健康；<br>取值范围：0或者1；<br>0：默认值，不生效；<br>1：全下线转发生效； |

## 请求示例

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为TCP协议

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools
```

```
{
 "pool": {
 "name": "My pool",
 "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
 "listener_id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "protocol": "TCP",
 "member_deletion_protection_enable": false
 }
}
```

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为HTTP协议

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools
```

```
{
 "pool": {
 "name": "My pool",
 "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
 "listener_id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "protocol": "HTTP",
 "slow_start": {
 "enable": true,
 "duration": 50
 },
 "member_deletion_protection_enable": false
 }
}
```

## 响应示例

**状态码： 201**

POST操作正常返回。

```
{
 "pool": {
 "type": "",
 "vpc_id": "",
 "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "member_deletion_protection_enable": false,
 "loadbalancers": [{
 "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
 }],
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 }
}
```

```
"session_persistence" : null,
"healthmonitor_id" : null,
"listeners" : [{
 "id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
}],
"members" : [],
"id" : "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
"name" : "My pool",
"ip_version" : "v4",
"slow_start" : null
},
"request_id" : "2d974978-0733-404d-a21a-b29204f4803a"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为TCP协议

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreatePoolSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreatePoolRequest request = new CreatePoolRequest();
 CreatePoolRequestBody body = new CreatePoolRequestBody();
 CreatePoolOption poolbody = new CreatePoolOption();
 poolbody.withLbAlgorithm("LEAST_CONNECTIONS")
 .withListenerId("0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193")
 .withName("My pool")
 .withProtocol("TCP")
 .withMemberDeletionProtectionEnable(false);
 body.withPool(poolbody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreatePoolResponse response = client.createPool(request);
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为HTTP协议

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreatePoolSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreatePoolRequest request = new CreatePoolRequest();
 CreatePoolRequestBody body = new CreatePoolRequestBody();
 CreatePoolSlowStartOption slowStartPool = new CreatePoolSlowStartOption();
 slowStartPool.withEnable(true)
 .withDuration(50);
 CreatePoolOption poolbody = new CreatePoolOption();
 poolbody.withLbAlgorithm("LEAST_CONNECTIONS")
 .withListenerId("0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193")
 .withName("My pool")
 .withProtocol("HTTP")
 .withSlowStart(slowStartPool)
 .withMemberDeletionProtectionEnable(false);
 body.withPool(poolbody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreatePoolResponse response = client.createPool(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
```

```
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为TCP协议

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreatePoolRequest()
 poolbody = CreatePoolOption(
 lb_algorithm="LEAST_CONNECTIONS",
 listener_id="0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 name="My pool",
 protocol="TCP",
 member_deletion_protection_enable=False
)
 request.body = CreatePoolRequestBody(
 pool=poolbody
)
 response = client.create_pool(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为HTTP协议

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreatePoolRequest()
 slowStartPool = CreatePoolSlowStartOption(
 enable=True,
 duration=50
)
 poolbody = CreatePoolOption(
 lb_algorithm="LEAST_CONNECTIONS",
 listener_id="0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 name="My pool",
 protocol="HTTP",
 slow_start=slowStartPool,
 member_deletion_protection_enable=False
)
 request.body = CreatePoolRequestBody(
 pool=poolbody
)
 response = client.create_pool(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为TCP协议

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
```

```
WithAk(ak).
WithSk(sk).
WithProjectId(projectId).
Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreatePoolRequest{}
listenerIdPool:= "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
namePool:= "My pool"
memberDeletionProtectionEnablePool:= false
poolbody := &model.CreatePoolOption{
 LbAlgorithm: "LEAST_CONNECTIONS",
 ListenerId: &listenerIdPool,
 Name: &namePool,
 Protocol: "TCP",
 MemberDeletionProtectionEnable: &memberDeletionProtectionEnablePool,
}
request.Body = &model.CreatePoolRequestBody{
 Pool: poolbody,
}
response, err := client.CreatePool(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

- 创建一个后端服务器组，并指定协议为HTTP协议

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreatePoolRequest{}
 enableSlowStart:= true
 durationSlowStart:= int32(50)
```

```
slowStartPool := &model.CreatePoolSlowStartOption{
 Enable: &enableSlowStart,
 Duration: &durationSlowStart,
}
listenerIdPool:= "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
namePool:= "My pool"
memberDeletionProtectionEnablePool:= false
poolbody := &model.CreatePoolOption{
 LbAlgorithm: "LEAST_CONNECTIONS",
 ListenerId: &listenerIdPool,
 Name: &namePool,
 Protocol: "HTTP",
 SlowStart: slowStartPool,
 MemberDeletionProtectionEnable: &memberDeletionProtectionEnablePool,
}
request.Body = &model.CreatePoolRequestBody{
 Pool: poolbody,
}
response, err := client.CreatePool(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.11.2 查询后端服务器组列表

### 功能介绍

后端服务器组列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/elb/pools

表 4-339 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-340 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker         | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                             |
| limit          | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| page_reverse   | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| description    | 否    | Array   | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>description=xxx&amp;description=xx</i> 。                                                                                                                                                                      |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务器组的管理状态。                                                                                                                                                                                                                                       |



| 参数               | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| healthmonitor_id | 否    | Array | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>healthmonitor_id=xxx&amp;healthmonitor_id=xxx</i> 。                                                                                                                                                            |
| id               | 否    | Array | 后端云服务器组的ID。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                               |
| name             | 否    | Array | 后端云服务器组的名称。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                           |
| loadbalancer_id  | 否    | Array | 后端云服务器组绑定的负载均衡器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>loadbalancer_id=xxx&amp;loadbalancer_id=xxx</i> 。                                                                                                                                                              |
| protocol         | 否    | Array | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、TLS、HTTP、HTTPS、QUIC和gRPC。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>protocol=xxx&amp;protocol=xxx</i> 。                                                                                                                                         |
| lb_algorithm     | 否    | Array | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>● SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>● QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式： <i>lb_algorithm=xxx&amp;lb_algorithm=xxx</i> 。 |

| 参数                                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enterprise_project_id             | 否    | Array   | 企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；<br>如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>enterprise_project_id=xxx&amp;enterprise_project_id=xxx</i> 。 |
| ip_version                        | 否    | Array   | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>ip_version=xxx&amp;ip_version=xxx</i> 。                                                                                                               |
| member_address                    | 否    | Array   | 后端云服务器的IP地址。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>member_address=xxx&amp;member_address=xxx</i> 。                                                                                        |
| member_device_id                  | 否    | Array   | 后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>member_device_id=xxx&amp;member_device_id=xxx</i> 。                                                                             |
| member_deletion_protection_enable | 否    | Boolean | 是否开启删除保护，false不开启，true开启，不传查询全部。                                                                                                                                                           |
| listener_id                       | 否    | Array   | 关联的监听器ID，包括通过l7policy关联的。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>listener_id=xxx&amp;listener_id=xxx</i> 。                                                                                                   |
| member_instance_id                | 否    | Array   | 后端云服务器ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>member_instance_id=xxx&amp;member_instance_id=xxx</i> 。                                                                                   |
| vpc_id                            | 否    | Array   | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                        |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 否    | Array   | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance: 允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip: 只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串 ("")：允许任意类型的后端</li></ul> |
| protection_status   | 否    | Array   | 修改保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                        |
| connection_drain    | 否    | Boolean | 查询是否开启延迟注销的功能，查询条件格式：<br><i>connection_drain=true</i> 或者<br><i>connection_drain=false</i>                                                                                                  |
| pool_health         | 否    | String  | 查询是否开启后端全下线转发功能，查询条件格式：<br><i>pool_health=minimum_healthy_member_count=0</i> 或者<br><i>pool_health=minimum_healthy_member_count=1</i>                                                       |
| any_port_enable     | 否    | Boolean | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。取值：false不开启，true开启。                                                                                                                                     |
| public_border_group | 否    | String  | 可用区组                                                                                                                                                                                       |

## 请求参数

表 4-341 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-342 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                            | 描述               |
|------------|---------------------------------|------------------|
| request_id | String                          | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info  | <b>PageInfo</b><br>object       | 分页信息。            |
| pools      | Array of <b>Pool</b><br>objects | 后端服务器组列表。        |

表 4-343 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

表 4-344 Pool

| 参数               | 参数类型    | 描述                 |
|------------------|---------|--------------------|
| admin_state_up   | Boolean | 后端云服务器组的管理状态。      |
| description      | String  | 后端云服务器组的描述信息。      |
| healthmonitor_id | String  | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。 |
| id               | String  | 后端云服务器组的ID。        |

| 参数            | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lb_algorithm  | String                                           | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>● SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>● QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| listeners     | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects     | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| loadbalancers | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| members       | Array of <a href="#">MemberRef</a> objects       | 后端云服务器组中的后端云服务器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| name          | String                                           | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| project_id    | String                                           | 后端云服务器组所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                  | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol            | String                           | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、TLS、gRPC、HTTP、HTTPS和QUIC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP。</li><li>listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为QUIC时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li><li>若pool的protocol为gRPC，关联监听器必须开启HTTP2。</li><li>若pool的protocol为TCP，则pool的ip_version字段取值必须是4。</li></ul> |
| session_persistence | <b>SessionPersistence</b> object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ip_version          | String                           | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| slow_start          | <b>SlowStart</b> object          | 慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。<br>当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                                | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_deletion_protection_enable | Boolean                       | 是否开启误删保护。<br>取值：false不开启，true开启。<br><b>说明</b><br>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。                                                                                                                   |
| created_at                        | String                        | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| updated_at                        | String                        | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| vpc_id                            | String                        | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                     |
| type                              | String                        | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串（""）：允许任意类型的后端</li></ul> |
| protection_status                 | String                        | 修改保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                     |
| protection_reason                 | String                        | 设置保护的原因<br><b>说明</b><br>仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                       |
| any_port_enable                   | Boolean                       | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。<br>取值：false不开启，true开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul>            |
| connection_drain                  | <b>ConnectionDrain</b> object | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>服务器从后端服务器组中移除</li><li>后端云服务健康检查状态异常</li><li>后端云服务器权重修改为0</li></ul>         |

| 参数                    | 参数类型                     | 描述              |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| enterprise_project_id | String                   | IP地址组所在的企业项目ID。 |
| pool_health           | <b>PoolHealth</b> object | 后端全下线转发配置       |
| public_border_group   | String                   | 可用区组，如：center   |

表 4-345 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-346 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-347 MemberRef

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 后端服务器ID。 |

表 4-348 SessionPersistence

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | String | cookie名称。<br>共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_) and 点号(.)，最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |



| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"> <li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。</li> <li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。<br/>如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li> <li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li> </ul> |
| persistence_timeout | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 4-349 SlowStart

| 参数       | 参数类型    | 描述                                        |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| enable   | Boolean | 慢启动的开关，默认值：false；<br>true：开启；<br>false：关闭 |
| duration | Integer | 慢启动的持续时间。取值：30~1200s，默认30s；               |

表 4-350 ConnectionDrain

| 参数      | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|---------|--------------------------------------|
| enable  | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |

表 4-351 PoolHealth

| 参数                           | 参数类型    | 描述                                                                                |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| minimum_healthy_member_count | Integer | 当健康检查在线的member个数小于该个数，判定pool的state为不健康；<br>取值范围：0或者1；<br>0：默认值，不生效；<br>1：全下线转发生效； |

## 请求示例

### 后端服务器组列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools?limit=2
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "pools": [{
 "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
 "protocol": "HTTP",
 "type": "",
 "vpc_id": "",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "member_deletion_protection_enable": false,
 "loadbalancers": [{
 "id": "309a0f61-0b62-45f2-97d1-742f3434338e"
 }],
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "session_persistence": {
 "cookie_name": "my_cookie",
 "type": "APP_COOKIE",
 "persistence_timeout": 1
 },
 "healthmonitor_id": "",
 "listeners": [],
 "members": [],
 "id": "73bd4fe0-ffbb-4b56-aab4-4f26ddf7a103",
 "name": "",
 "ip_version": "v4",
 "pool_health": {
 "minimum_healthy_member_count": 0
 }
 }, {
 "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "member_deletion_protection_enable": false,
 "loadbalancers": [{
 "id": "d9763e59-64b7-4e93-aec7-0ff7881ef9bc"
 }],
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "session_persistence": {
 "cookie_name": "",
 "type": "SOURCE_IP",
```

```
"persistence_timeout" : 1
},
"healthmonitor_id" : "",
"listeners" : [{
 "id" : "8d21db6f-b475-429e-a9cb-90439b0413b2"
}],
"members" : [],
"id" : "74db02d1-5711-4c77-b383-a450e2b93142",
"name" : "pool_tcp_001",
"ip_version" : "dualstack",
"pool_health" : {
 "minimum_healthy_member_count" : 0
}
}],
"page_info" : {
 "next_marker" : "74db02d1-5711-4c77-b383-a450e2b93142",
 "previous_marker" : "73bd4fe0-ffbb-4b56-aab4-4f26ddf7a103",
 "current_count" : 2
},
"request_id" : "a1a7e852-1928-48f7-bbc9-ca8469898713"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListPoolsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListPoolsRequest request = new ListPoolsRequest();
 try {
 ListPoolsResponse response = client.listPools(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListPoolsRequest()
 response = client.list_pools(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```
auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListPoolsRequest{}
response, err := client.ListPools(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.11.3 查询后端服务器组详情

### 功能介绍

后端服务器组详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}

表 4-352 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |

## 请求参数

表 4-353 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-354 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型               | 描述               |
|------------|--------------------|------------------|
| request_id | String             | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| pool       | <b>Pool</b> object | 后端服务器组对象。        |

表 4-355 Pool

| 参数               | 参数类型    | 描述                 |
|------------------|---------|--------------------|
| admin_state_up   | Boolean | 后端云服务器组的管理状态。      |
| description      | String  | 后端云服务器组的描述信息。      |
| healthmonitor_id | String  | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。 |
| id               | String  | 后端云服务器组的ID。        |

| 参数            | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lb_algorithm  | String                                           | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>● SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>● QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| listeners     | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects     | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| loadbalancers | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| members       | Array of <a href="#">MemberRef</a> objects       | 后端云服务器组中的后端云服务器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| name          | String                                           | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| project_id    | String                                           | 后端云服务器组所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                  | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol            | String                           | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、TLS、gRPC、HTTP、HTTPS和QUIC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP。</li><li>listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为QUIC时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li><li>若pool的protocol为gRPC，关联监听器必须开启HTTP2。</li><li>若pool的protocol为TCP，则pool的ip_version字段取值必须是4。</li></ul> |
| session_persistence | <b>SessionPersistence</b> object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ip_version          | String                           | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| slow_start          | <b>SlowStart</b> object          | 慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。<br>当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 参数                                | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_deletion_protection_enable | Boolean                       | 是否开启误删保护。<br>取值：false不开启，true开启。<br><b>说明</b><br>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。                                                                                                                   |
| created_at                        | String                        | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| updated_at                        | String                        | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| vpc_id                            | String                        | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                     |
| type                              | String                        | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串（""）：允许任意类型的后端</li></ul> |
| protection_status                 | String                        | 修改保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                     |
| protection_reason                 | String                        | 设置保护的原因<br><b>说明</b><br>仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                       |
| any_port_enable                   | Boolean                       | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。<br>取值：false不开启，true开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul>            |
| connection_drain                  | <b>ConnectionDrain</b> object | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>服务器从后端服务器组中移除</li><li>后端云服务健康检查状态异常</li><li>后端云服务器权重修改为0</li></ul>         |

| 参数                    | 参数类型                     | 描述              |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| enterprise_project_id | String                   | IP地址组所在的企业项目ID。 |
| pool_health           | <b>PoolHealth</b> object | 后端全下线转发配置       |
| public_border_group   | String                   | 可用区组，如：center   |

表 4-356 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-357 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-358 MemberRef

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 后端服务器ID。 |

表 4-359 SessionPersistence

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | String | cookie名称。<br>共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_) and 点号(.)，最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。</li><li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。<br/>如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li></ul> |
| persistence_timeout | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 4-360 SlowStart

| 参数       | 参数类型    | 描述                                        |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| enable   | Boolean | 慢启动的开关，默认值：false；<br>true：开启；<br>false：关闭 |
| duration | Integer | 慢启动的持续时间。取值：30~1200s，默认30s；               |

表 4-361 ConnectionDrain

| 参数      | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|---------|--------------------------------------|
| enable  | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |

表 4-362 PoolHealth

| 参数                           | 参数类型    | 描述                                                                                |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| minimum_healthy_member_count | Integer | 当健康检查在线的member个数小于该个数，判定pool的state为不健康；<br>取值范围：0或者1；<br>0：默认值，不生效；<br>1：全下线转发生效； |

## 请求示例

查询后端服务器组详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "pool": {
 "type": "",
 "vpc_id": "",
 "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
 "protocol": "TCP",
 "description": "My pool",
 "admin_state_up": true,
 "member_deletion_protection_enable": false,
 "loadbalancers": [{
 "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
 }],
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "session_persistence": null,
 "healthmonitor_id": "",
 "listeners": [{
 "id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
 }, {
 "id": "61942790-2367-482a-8b0e-93840ea2a1c6"
 }, {
 "id": "fd8f954c-f0f8-4d39-bb1d-41637cd6b1be"
 }],
 "members": [],
 "id": "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
 "name": "My pool.",
 "ip_version": "dualstack",
 "pool_health": {
 "minimum_healthy_member_count": 0
 }
 },
 "request_id": "c1a60da2-1ec7-4a1c-b4cc-73e1a57b368e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowPoolSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowPoolRequest request = new ShowPoolRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 try {
 ShowPoolResponse response = client.showPool(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowPoolRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 response = client.show_pool(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowPoolRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 response, err := client.ShowPool(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.11.4 更新后端服务器组

### 功能介绍

更新后端服务器组。

### 接口约束

如果与pool绑定的load balancer的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该pool。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}

表 4-363 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |

### 请求参数

表 4-364 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-365 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述        |
|------|------|-----------------------------------------|-----------|
| pool | 是    | <a href="#">UpdatePoolOption</a> object | 后端服务器组对象。 |

表 4-366 UpdatePoolOption

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up      | 否    | Boolean                                                   | 后端云服务器组的管理状态，只支持更新为true。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| description         | 否    | String                                                    | 后端云服务器组的描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lb_algorithm        | 否    | String                                                    | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>• QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>• 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| name                | 否    | String                                                    | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| session_persistence | 否    | <a href="#">UpdatePoolSessionPersistenceOption</a> object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| 参数                                | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| slow_start                        | 否    | <a href="#">UpdatePoolSlowStartOption</a> object | 慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。<br>当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。                                                                                                                                                              |
| member_deletion_protection_enable | 否    | Boolean                                          | 是否开启删除保护。<br>取值：false不开启，true开启。<br><b>说明</b><br>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。                                                                                                                                                                                                           |
| vpc_id                            | 否    | String                                           | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。<br>只有vpc_id为空时允许更新。                                                                                                                                                                                                                                         |
| type                              | 否    | String                                           | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。]</li><li>空字符串（""）：允许任意类型的后端</li></ul> <b>使用说明：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>只有type为空时允许更新，不允许从非空更新为空。</li></ul> |
| protection_status                 | 否    | String                                           | 修改保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection：不保护</li><li>consoleProtection：控制台修改保护</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| protection_reason                 | 否    | String                                           | 设置保护的原因<br><b>说明</b><br>仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                                                                                                               |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型              | 描述                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| any_port_enable | 否    | Boolean           | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器 protocol_port 字段指定端口。<br>取值：false 不开启，true 开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul> |
| pool_health     | 否    | PoolHealth object | 后端全下线转发配置                                                                                                                                                                        |

表 4-367 UpdatePoolSessionPersistenceOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | 否    | String | cookie名称。<br>共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_) 和点号(.)，最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE 时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 否    | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。</li><li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li></ul> |
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                               |

表 4-368 UpdatePoolSlowStartOption

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                            |
|----------|------|---------|-----------------------------------------------|
| enable   | 否    | Boolean | 慢启动的开关，默认值：<br>false；<br>true：开启；<br>false：关闭 |
| duration | 否    | Integer | 慢启动的持续时间，单位：s。<br>默认：30；<br>取值范围：30~1200      |

表 4-369 PoolHealth

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                |
|------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| minimum_healthy_member_count | 否    | Integer | 当健康检查在线的member个数小于该个数，判定pool的state为不健康；<br>取值范围：0或者1；<br>0：默认值，不生效；<br>1：全下线转发生效； |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-370 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型               | 描述               |
|------------|--------------------|------------------|
| request_id | String             | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| pool       | <b>Pool</b> object | 后端服务器组对象。        |

表 4-371 Pool

| 参数               | 参数类型    | 描述                 |
|------------------|---------|--------------------|
| admin_state_up   | Boolean | 后端云服务器组的管理状态。      |
| description      | String  | 后端云服务器组的描述信息。      |
| healthmonitor_id | String  | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。 |
| id               | String  | 后端云服务器组的ID。        |

| 参数            | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lb_algorithm  | String                                           | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>● SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>● QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| listeners     | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects     | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| loadbalancers | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| members       | Array of <a href="#">MemberRef</a> objects       | 后端云服务器组中的后端云服务器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| name          | String                                           | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| project_id    | String                                           | 后端云服务器组所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                  | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol            | String                           | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、TLS、gRPC、HTTP、HTTPS和QUIC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>listener的protocol为TCP时pool的protocol必须为TCP。</li><li>listener的protocol为HTTP时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TERMINATED_HTTPS时，pool的protocol必须为HTTP。</li><li>listener的protocol为QUIC时，pool的protocol必须为HTTP、HTTPS或gRPC。</li><li>listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li><li>若pool的protocol为gRPC，关联监听器必须开启HTTP2。</li><li>若pool的protocol为TCP,则pool的ip_version字段取值必须是4。</li></ul> |
| session_persistence | <b>SessionPersistence</b> object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ip_version          | String                           | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| slow_start          | <b>SlowStart</b> object          | 慢启动信息。开启慢启动后，将会在设定的时间段（duration）内对新添加到后端服务器组的后端服务器进行预热，转发到该服务器的请求数量线性增加。<br>当后端服务器组的协议为HTTP/HTTPS时有效，其他协议传入该字段将报错。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                                | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_deletion_protection_enable | Boolean                       | 是否开启误删保护。<br>取值：false不开启，true开启。<br><b>说明</b><br>退场时需要先关闭所有资源的删除保护开关。                                                                                                                   |
| created_at                        | String                        | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| updated_at                        | String                        | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| vpc_id                            | String                        | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                     |
| type                              | String                        | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串（""）：允许任意类型的后端</li></ul> |
| protection_status                 | String                        | 修改保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                     |
| protection_reason                 | String                        | 设置保护的原因<br><b>说明</b><br>仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                       |
| any_port_enable                   | Boolean                       | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。<br>取值：false不开启，true开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul>            |
| connection_drain                  | <b>ConnectionDrain</b> object | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>服务器从后端服务器组中移除</li><li>后端云服务健康检查状态异常</li><li>后端云服务器权重修改为0</li></ul>         |

| 参数                    | 参数类型                     | 描述              |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| enterprise_project_id | String                   | IP地址组所在的企业项目ID。 |
| pool_health           | <b>PoolHealth</b> object | 后端全下线转发配置       |
| public_border_group   | String                   | 可用区组，如：center   |

表 4-372 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-373 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-374 MemberRef

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 后端服务器ID。 |

表 4-375 SessionPersistence

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | String | cookie名称。<br>共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_) and 点号(.)，最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |



| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"> <li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。</li> <li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。<br/>如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li> <li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li> </ul> |
| persistence_timeout | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                                                                                      |

表 4-376 SlowStart

| 参数       | 参数类型    | 描述                                        |
|----------|---------|-------------------------------------------|
| enable   | Boolean | 慢启动的开关，默认值：false；<br>true：开启；<br>false：关闭 |
| duration | Integer | 慢启动的持续时间。取值：30~1200s，默认30s；               |

表 4-377 ConnectionDrain

| 参数      | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|---------|--------------------------------------|
| enable  | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |

表 4-378 PoolHealth

| 参数                           | 参数类型    | 描述                                                                                |
|------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| minimum_healthy_member_count | Integer | 当健康检查在线的member个数小于该个数，判定pool的state为不健康；<br>取值范围：0或者1；<br>0：默认值，不生效；<br>1：全下线转发生效； |

## 请求示例

更新后端服务组的负载均衡算法

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75
```

```
{
 "pool" : {
 "name" : "My pool.",
 "description" : "My pool update",
 "lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS"
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "pool" : {
 "type" : "",
 "vpc_id" : "",
 "lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS",
 "protocol" : "TCP",
 "description" : "My pool update",
 "admin_state_up" : true,
 "member_deletion_protection_enable" : false,
 "loadbalancers" : [{
 "id" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
 }],
 "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "session_persistence" : null,
 "healthmonitor_id" : null,
 "listeners" : [{
 "id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
 }, {
 "id" : "61942790-2367-482a-8b0e-93840ea2a1c6"
 }, {
 "id" : "fd8f954c-f0f8-4d39-bb1d-41637cd6b1be"
 }],
 "members" : [],
 "id" : "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
 "name" : "My pool.",
 "ip_version" : "dualstack",
 "pool_health" : {
 "minimum_healthy_member_count" : 0
 }
 }
},
```

```
"request_id" : "8f40128b-c72b-4b64-986a-f7e2c633d75f"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新后端服务组的负载均衡算法

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdatePoolSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdatePoolRequest request = new UpdatePoolRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 UpdatePoolRequestBody body = new UpdatePoolRequestBody();
 UpdatePoolOption poolbody = new UpdatePoolOption();
 poolbody.withDescription("My pool update")
 .withLbAlgorithm("LEAST_CONNECTIONS")
 .withName("My pool.");
 body.withPool(poolbody);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdatePoolResponse response = client.updatePool(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

### 更新后端服务组的负载均衡算法

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdatePoolRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 poolbody = UpdatePoolOption(
 description="My pool update",
 lb_algorithm="LEAST_CONNECTIONS",
 name="My pool."
)
 request.body = UpdatePoolRequestBody(
 pool=poolbody
)
 response = client.update_pool(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新后端服务组的负载均衡算法

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
```

```
variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdatePoolRequest{}
request.PoolId = "{pool_id}"
descriptionPool:= "My pool update"
lbAlgorithmPool:= "LEAST_CONNECTIONS"
namePool:= "My pool."
poolbody := &model.UpdatePoolOption{
 Description: &descriptionPool,
 LbAlgorithm: &lbAlgorithmPool,
 Name: &namePool,
}
request.Body = &model.UpdatePoolRequestBody{
 Pool: poolbody,
}
response, err := client.UpdatePool(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.11.5 删除后端服务器组

### 功能介绍

删除后端服务器组。

## 接口约束

删除pool之前必须删除pool上的所有member和healthmonitor，并且pool不能被l7policy关联。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}

表 4-379 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |

## 请求参数

表 4-380 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除后端服务器组

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeletePoolSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeletePoolRequest request = new DeletePoolRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 try {
 DeletePoolResponse response = client.deletePool(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = DeletePoolRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 response = client.delete_pool(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeletePoolRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 response, err := client.DeletePool(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。



## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.12 后端服务器

## 4.12.1 创建后端服务器

### 功能介绍

创建后端服务器。

### 接口约束

- 1.同一个pool下的两个member不能有相同的address和port。
- 2.若所属LB开启跨VPC特性，创建member时可以不指定的子网，表示创建跨VPC的后端服务器。  
此时address必须为ipv4地址，pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。
- 3.创建member时若指定了子网，则该子网必须和负载均衡器所在子网处在同一个VPC下。
- 4.如果pool是dualstack的，address支持IPv4格式也支持IPv6格式，  
如果pool是v4的，address 只支持IPv4。
- 5.创建member时，若请求参数type为instance，则参数address不允许为任何ELB的私网IP。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members

表 4-381 路径参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述             |
|---------|------|--------|----------------|
| pool_id | 是    | String | 参数解释：后端服务器组ID。 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。 |

## 请求参数

表 4-382 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-383 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                      | 描述            |
|--------|------|---------------------------|---------------|
| member | 是    | CreateMemberOption object | 参数解释：后端服务器对象。 |

表 4-384 CreateMemberOption

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| address | 是    | String | 参数解释：后端服务器对应的IP地址。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。<br/>但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡的内网IP。</li></ul> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释：后端云服务器的管理状态。<br>约束限制：虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。<br>取值范围：true、false。 |
| name           | 否    | String  | 参数解释：后端云服务器名称。<br>注意：该名称并非ECS名称，若不传则返回为空。                                                                         |
| project_id     | 否    | String  | 参数解释：后端云服务器所在的项目ID。                                                                                               |
| protocol_port  | 否    | Integer | 参数解释：后端服务器业务端口。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。</li></ul>     |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id | 否    | String  | <p>参数解释：后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID ( neutron_subnet_id )；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID ( neutron_network_id )。</p> <p>ipv4子网的子网ID可以通过GET <a href="https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets">https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets</a> 响应参数中的 neutron_subnet_id 得到</p> <p>ipv6子网的网络ID可以通过GET <a href="https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets">https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets</a> 响应参数中的 neutron_network_id 得到</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>• 若所属LB的跨VPC后端转发已开启 ( ip_target_enable=true )，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</li><li>• 若所属LB未开启跨VPC后端转发，该参数必填。</li></ul> |
| weight         | 否    | Integer | <p>参数解释：后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。</p> <p>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>约束限制：若所在pool的 lb_algorithm 取值为 SOURCE_IP，该字段无效。</p> <p>取值范围：0-100，默认1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-385 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                    | 描述                    |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| request_id | String                  | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| member     | <b>Member</b><br>object | 参数解释：后端服务器对象。         |

表 4-386 Member

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 参数解释：后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                                  |
| name           | String  | 参数解释：后端服务器名称。<br>注意：该名称并非ECS名称。                                                                                   |
| project_id     | String  | 参数解释：后端服务器所在的项目ID。                                                                                                |
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：后端云服务器的管理状态。<br>约束限制：虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。<br>取值范围：true、false。 |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id | String  | <p>参数解释：后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID（neutron_subnet_id）；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID（neutron_network_id）。</p> <p>ipv4子网的子网ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_subnet_id得到</p> <p>ipv6子网的网络ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_network_id得到</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>● 若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。</li></ul> <p>此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</p> |
| protocol_port  | Integer | <p>参数解释：后端服务器业务端口。</p> <p><b>说明</b><br/>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| weight         | Integer | <p>参数解释：后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。</p> <p>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>约束限制：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</p> <p>取值范围：0-100</p> <p>默认取值：1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| address        | String  | <p>参数解释：后端服务器对应的IP地址。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>● 若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。</li></ul> <p>但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数               | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip_version       | String                               | 参数解释：当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。<br>取值范围：v4、v6。                                                                                                                                                                 |
| operating_status | String                               | 参数解释：后端云服务器的健康状态。当status非空时，以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |
| status           | Array of <b>MemberStatus</b> objects | 参数解释：后端云服务器监听器粒度的健康状态。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。</li><li>● 若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。</li></ul>                                        |
| created_at       | String                               | 参数解释：创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                       |
| updated_at       | String                               | 参数解释：更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                       |
| member_type      | String                               | 参数解释：后端云服务器的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ip：跨VPC的member。</li><li>● instance：关联到ECS的member。</li></ul>                                                                                           |
| instance_id      | String                               | 参数解释：member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）                                                                                                                                                                      |

表 4-387 MemberStatus

| 参数          | 参数类型   | 描述         |
|-------------|--------|------------|
| listener_id | String | 参数解释：监听器ID |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 参数解释：后端云服务器的健康状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |

## 请求示例

- 示例1：创建后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members
```

```
{
 "member": {
 "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
 "protocol_port": 89,
 "name": "My member",
 "address": "120.10.10.16"
 }
}
```

- 示例2：创建开启跨VPC的后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members
```

```
{
 "member": {
 "protocol_port": 89,
 "name": "My member",
 "address": "120.10.10.16"
 }
}
```

## 响应示例

**状态码： 201**

POST操作正常返回。

```
{
 "member": {
 "name": "My member",
 "weight": 1,
 "admin_state_up": false,
 "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "address": "120.10.10.16",
 "protocol_port": 89,
 "id": "1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f",
 "operating_status": "NO_MONITOR",
 "status": [{
 "listener_id": "427eee03-b569-4d6c-b1f1-712032f7ec2d",
 "operating_status": "NO_MONITOR"
 }],
 "ip_version": "v4"
 },
}
```



```
"request_id" : "f354090d-41db-41e0-89c6-7a943ec50792"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

- 示例1：创建后端服务器

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateMemberSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateMemberRequest request = new CreateMemberRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 CreateMemberRequestBody body = new CreateMemberRequestBody();
 CreateMemberOption memberbody = new CreateMemberOption();
 memberbody.withAddress("120.10.10.16")
 .withName("My member")
 .withProtocolPort(89)
 .withSubnetCidrId("c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74");
 body.withMember(memberbody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateMemberResponse response = client.createMember(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
}
```

- 示例2：创建开启跨VPC的后端服务器

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateMemberSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateMemberRequest request = new CreateMemberRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 CreateMemberRequestBody body = new CreateMemberRequestBody();
 CreateMemberOption memberbody = new CreateMemberOption();
 memberbody.withAddress("120.10.10.16")
 .withName("My member")
 .withProtocolPort(89);
 body.withMember(memberbody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateMemberResponse response = client.createMember(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

- 示例1：创建后端服务器

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateMemberRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 memberbody = CreateMemberOption(
 address="120.10.10.16",
 name="My member",
 protocol_port=89,
 subnet_cidr_id="c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74"
)
 request.body = CreateMemberRequestBody(
 member=memberbody
)
 response = client.create_member(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

- 示例2：创建开启跨VPC的后端服务器

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
```

```
.with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = CreateMemberRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 memberbody = CreateMemberOption(
 address="120.10.10.16",
 name="My member",
 protocol_port=89
)
 request.body = CreateMemberRequestBody(
 member=memberbody
)
 response = client.create_member(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

- 示例1：创建后端服务器

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateMemberRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 nameMember := "My member"
 protocolPortMember := int32(89)
 subnetCidrIdMember := "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74"
 memberbody := &model.CreateMemberOption{
 Address: "120.10.10.16",
 Name: &nameMember,
 ProtocolPort: &protocolPortMember,
 SubnetCidrId: &subnetCidrIdMember,
 }
}
```

```
request.Body = &model.CreateMemberRequestBody{
 Member: memberbody,
}
response, err := client.CreateMember(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

- 示例2：创建开启跨VPC的后端服务器

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateMemberRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 nameMember := "My member"
 protocolPortMember := int32(89)
 memberbody := &model.CreateMemberOption{
 Address: "120.10.10.16",
 Name: &nameMember,
 ProtocolPort: &protocolPortMember,
 }
 request.Body = &model.CreateMemberRequestBody{
 Member: memberbody,
 }
 response, err := client.CreateMember(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.2 查询后端服务器列表

### 功能介绍

Pool下的后端服务器列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members

表 4-388 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |

表 4-389 Query 参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker         | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                             |
| limit          | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| page_reverse   | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| name           | 否    | Array   | 后端云服务器名称。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                       |
| weight         | 否    | Array   | 后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。<br>权重值越大，分发的请求越多。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值：0-100。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>weight=xxx&amp;weight=xxx</i> 。                                                                                            |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。                                                                                                                                               |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id        | 否    | Array | 后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>**subnet_cidr_id=xxx&amp;subnet_cidr_id=xxx。</i>                                                                                                                                              |
| address               | 否    | Array | 后端服务器对应的IPv4或IPv6地址。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>address=xxx&amp;address=xxx。</i>                                                                                                                                                                       |
| protocol_port         | 否    | Array | 后端服务器业务端口号。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>protocol_port=xxx&amp;protocol_port=xxx。</i>                                                                                                                                                                    |
| id                    | 否    | Array | 后端云服务器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx。</i>                                                                                                                                                                                            |
| operating_status      | 否    | Array | 后端云服务器的健康状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式：<br><i>operating_status=xxx&amp;operating_status=xxx。</i> |
| enterprise_project_id | 否    | Array | 企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；<br>如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>enterprise_project_id=xxx&amp;enterprise_project_id=xxx。</i>                                                        |
| ip_version            | 否    | Array | 当前后端服务器的IP地址版本。<br>取值：v4、v6。                                                                                                                                                                                                                        |



| 参数          | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                            |
|-------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_type | 否    | Array | 后端云服务器的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ip：跨VPC的member。</li><li>instance：关联到ECS的member。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式： <i>member_type=xxx&amp;member_type=xxx</i> 。 |
| instance_id | 否    | Array | member关联的ECS实例ID，空表示跨VPC场景的member。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>instance_id=xxx&amp;instance_id=xx</i> 。                                                                              |

## 请求参数

表 4-390 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-391 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                              | 描述               |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| request_id | String                            | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info  | <b>PageInfo</b><br>object         | 分页信息。            |
| members    | Array of <b>Member</b><br>objects | 后端服务器对象列表。       |

表 4-392 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

表 4-393 Member

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 参数解释：后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                                  |
| name           | String  | 参数解释：后端服务器名称。<br>注意：该名称并非ECS名称。                                                                                   |
| project_id     | String  | 参数解释：后端服务器所在的项目ID。                                                                                                |
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：后端云服务器的管理状态。<br>约束限制：虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。<br>取值范围：true、false。 |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id | String  | <p>参数解释：后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID（neutron_subnet_id）；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID（neutron_network_id）。</p> <p>ipv4子网的子网ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_subnet_id得到</p> <p>ipv6子网的网络ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_network_id得到</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>● 若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。</li></ul> <p>此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</p> |
| protocol_port  | Integer | <p>参数解释：后端服务器业务端口。</p> <p><b>说明</b><br/>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| weight         | Integer | <p>参数解释：后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。</p> <p>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>约束限制：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</p> <p>取值范围：0-100</p> <p>默认取值：1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| address        | String  | <p>参数解释：后端服务器对应的IP地址。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>● 若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。</li></ul> <p>但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数               | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip_version       | String                               | 参数解释：当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。<br>取值范围：v4、v6。                                                                                                                                                                 |
| operating_status | String                               | 参数解释：后端云服务器的健康状态。当status非空时，以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |
| status           | Array of <b>MemberStatus</b> objects | 参数解释：后端云服务器监听器粒度的健康状态。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。</li><li>● 若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。</li></ul>                                        |
| created_at       | String                               | 参数解释：创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                       |
| updated_at       | String                               | 参数解释：更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                       |
| member_type      | String                               | 参数解释：后端云服务器的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ip：跨VPC的member。</li><li>● instance：关联到ECS的member。</li></ul>                                                                                           |
| instance_id      | String                               | 参数解释：member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）                                                                                                                                                                      |

表 4-394 MemberStatus

| 参数          | 参数类型   | 描述         |
|-------------|--------|------------|
| listener_id | String | 参数解释：监听器ID |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 参数解释：后端云服务器的健康状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |

## 请求示例

### 查询后端服务器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members
```

## 响应示例

**状态码：200**

操作正常返回。

```
{
 "members": [{
 "name": "quark-neutron",
 "weight": 100,
 "admin_state_up": false,
 "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "address": "120.10.10.2",
 "protocol_port": 2100,
 "id": "0aa23a52-1ac2-4a2d-8dfa-1e11cb26079d",
 "operating_status": "NO_MONITOR",
 "ip_version": "v4"
 }, {
 "name": "quark-neutron",
 "weight": 100,
 "admin_state_up": false,
 "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "address": "120.10.10.2",
 "protocol_port": 2101,
 "id": "315b928b-39e4-4d5f-8e48-39e9108c1035",
 "operating_status": "NO_MONITOR",
 "ip_version": "v4"
 }, {
 "name": "quark-neutron",
 "weight": 100,
 "admin_state_up": false,
 "subnet_cidr_id": "27e4ab69-a5ed-46c6-921a-5212be19ce87",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "address": "2001:db8:a583:6a::4",
 "protocol_port": 2101,
 "id": "53976f72-d2aa-47f5-baf4-4906ed6b42d6",
 "operating_status": "NO_MONITOR",
 "ip_version": "v6"
 }],
 "page_info": {
 "previous_marker": "0aa23a52-1ac2-4a2d-8dfa-1e11cb26079d",
```

```
"current_count" : 3
},
"request_id" : "87e29592-7ab8-401a-9bf4-66cf6747eab9"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListMembersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListMembersRequest request = new ListMembersRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 try {
 ListMembersResponse response = client.listMembers(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8
```

```
import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListMembersRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 response = client.list_members(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListMembersRequest{}
```

```
request.PoolId = "{pool_id}"
response, err := client.ListMembers(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.12.3 查询后端服务器详情

#### 功能介绍

后端服务器详情。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/{member\_id}

表 4-395 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。                                                                       |
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。                                                                   |
| member_id  | 是    | String | 后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。 |



## 请求参数

表 4-396 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-397 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                    | 描述               |
|------------|-------------------------|------------------|
| request_id | String                  | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| member     | <b>Member</b><br>object | 后端服务器对象。         |

表 4-398 Member

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 参数解释：后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                                  |
| name           | String  | 参数解释：后端服务器名称。<br>注意：该名称并非ECS名称。                                                                                   |
| project_id     | String  | 参数解释：后端服务器所在的项目ID。                                                                                                |
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：后端云服务器的管理状态。<br>约束限制：虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。<br>取值范围：true、false。 |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id | String  | <p>参数解释：后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID（neutron_subnet_id）；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID（neutron_network_id）。</p> <p>ipv4子网的子网ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_subnet_id得到</p> <p>ipv6子网的网络ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_network_id得到</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>● 若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。</li></ul> <p>此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</p> |
| protocol_port  | Integer | <p>参数解释：后端服务器业务端口。</p> <p><b>说明</b><br/>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| weight         | Integer | <p>参数解释：后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。</p> <p>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>约束限制：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</p> <p>取值范围：0-100</p> <p>默认取值：1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| address        | String  | <p>参数解释：后端服务器对应的IP地址。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>● 若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。</li></ul> <p>但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数               | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip_version       | String                               | 参数解释：当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。<br>取值范围：v4、v6。                                                                                                                                                                 |
| operating_status | String                               | 参数解释：后端云服务器的健康状态。当status非空时，以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |
| status           | Array of <b>MemberStatus</b> objects | 参数解释：后端云服务器监听器粒度的健康状态。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。</li><li>● 若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。</li></ul>                                        |
| created_at       | String                               | 参数解释：创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                       |
| updated_at       | String                               | 参数解释：更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                       |
| member_type      | String                               | 参数解释：后端云服务器的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ip：跨VPC的member。</li><li>● instance：关联到ECS的member。</li></ul>                                                                                           |
| instance_id      | String                               | 参数解释：member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）                                                                                                                                                                      |

表 4-399 MemberStatus

| 参数          | 参数类型   | 描述         |
|-------------|--------|------------|
| listener_id | String | 参数解释：监听器ID |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 参数解释：后端云服务器的健康状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |

## 请求示例

查询后端服务器详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members/1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "member": {
 "name": "My member",
 "weight": 10,
 "admin_state_up": false,
 "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "address": "120.10.10.16",
 "protocol_port": 89,
 "id": "1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f",
 "operating_status": "NO_MONITOR",
 "ip_version": "v4"
 },
 "request_id": "45688823-45f1-40cd-9d24-e51a9574a45b"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowMemberSolution {
```

```
public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowMemberRequest request = new ShowMemberRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 request.withMemberId("{member_id}");
 try {
 ShowMemberResponse response = client.showMember(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowMemberRequest()
```

```
request.pool_id = "{pool_id}"
request.member_id = "{member_id}"
response = client.show_member(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowMemberRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 request.MemberId = "{member_id}"
 response, err := client.ShowMember(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.4 更新后端服务器

### 功能介绍

更新后端服务器。

### 接口约束

如果member绑定的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该member。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/{member\_id}

表 4-400 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                          |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| member_id  | 是    | String | 后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。 |
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。                                                                   |
| project_id | 是    | String | 项目ID。                                                                       |

### 请求参数

表 4-401 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

表 4-402 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                         | 描述       |
|--------|------|----------------------------------------------|----------|
| member | 是    | <a href="#">UpdateMemberOption</a><br>object | 后端服务器对象。 |

表 4-403 UpdateMemberOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                   |
|----------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务服务器的管理状态。<br>取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。<br>请勿传入该字段。                                  |
| name           | 否    | String  | 后端云服务器名称。                                                                                                                                            |
| weight         | 否    | Integer | 后端云服务服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务服务器的权重进行负载分发。<br>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值：0-100，默认1。<br>使用说明：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。 |
| protocol_port  | 否    | Integer | 后端服务器端口。<br>在开启端口透传的pool下的member，该字段无法更新。                                                                                                            |

## 响应参数

状态码： 200



表 4-404 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                    | 描述               |
|------------|-------------------------|------------------|
| request_id | String                  | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| member     | <b>Member</b><br>object | 后端服务器对象。         |

表 4-405 Member

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 参数解释：后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                                  |
| name           | String  | 参数解释：后端服务器名称。<br>注意：该名称并非ECS名称。                                                                                   |
| project_id     | String  | 参数解释：后端服务器所在的项目ID。                                                                                                |
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：后端云服务器的管理状态。<br>约束限制：虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。<br>取值范围：true、false。 |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id | String  | <p>参数解释：后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID（neutron_subnet_id）；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID（neutron_network_id）。</p> <p>ipv4子网的子网ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_subnet_id得到</p> <p>ipv6子网的网络ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_network_id得到</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>● 若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。</li></ul> <p>此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</p> |
| protocol_port  | Integer | <p>参数解释：后端服务器业务端口。</p> <p><b>说明</b><br/>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| weight         | Integer | <p>参数解释：后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。</p> <p>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>约束限制：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</p> <p>取值范围：0-100</p> <p>默认取值：1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| address        | String  | <p>参数解释：后端服务器对应的IP地址。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>● 若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。</li></ul> <p>但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数               | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip_version       | String                               | 参数解释：当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。<br>取值范围：v4、v6。                                                                                                                                                                 |
| operating_status | String                               | 参数解释：后端云服务器的健康状态。当status非空时，以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |
| status           | Array of <b>MemberStatus</b> objects | 参数解释：后端云服务器监听器粒度的健康状态。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。</li><li>● 若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。</li></ul>                                        |
| created_at       | String                               | 参数解释：创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                       |
| updated_at       | String                               | 参数解释：更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                       |
| member_type      | String                               | 参数解释：后端云服务器的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ip：跨VPC的member。</li><li>● instance：关联到ECS的member。</li></ul>                                                                                           |
| instance_id      | String                               | 参数解释：member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）                                                                                                                                                                      |

表 4-406 MemberStatus

| 参数          | 参数类型   | 描述         |
|-------------|--------|------------|
| listener_id | String | 参数解释：监听器ID |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 参数解释：后端云服务器的健康状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |

## 请求示例

### 更新后端服务器的权重

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members/1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f
```

```
{
 "member": {
 "name": "My member",
 "weight": 10
 }
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "member": {
 "name": "My member",
 "weight": 10,
 "admin_state_up": false,
 "subnet_cidr_id": "c09f620e-3492-4429-ac15-445d5dd9ca74",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "address": "120.10.10.16",
 "protocol_port": 89,
 "id": "1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f",
 "operating_status": "NO_MONITOR",
 "ip_version": "v4"
 },
 "request_id": "e7b569d4-15ad-494d-9dd9-8cd740eef8f6"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新后端服务器的权重

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdateMemberSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateMemberRequest request = new UpdateMemberRequest();
 request.withMemberId("{member_id}");
 request.withPoolId("{pool_id}");
 UpdateMemberRequestBody body = new UpdateMemberRequestBody();
 UpdateMemberOption memberbody = new UpdateMemberOption();
 memberbody.withName("My member")
 .withWeight(10);
 body.withMember(memberbody);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateMemberResponse response = client.updateMember(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

### 更新后端服务器的权重

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
```

```
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = UpdateMemberRequest()
 request.member_id = "{member_id}"
 request.pool_id = "{pool_id}"
 memberbody = UpdateMemberOption(
 name="My member",
 weight=10
)
 request.body = UpdateMemberRequestBody(
 member=memberbody
)
 response = client.update_member(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新后端服务器的权重

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())
```

```
request := &model.UpdateMemberRequest{}
request.MemberId = "{member_id}"
request.PoolId = "{pool_id}"
nameMember:= "My member"
weightMember:= int32(10)
memberbody := &model.UpdateMemberOption{
 Name: &nameMember,
 Weight: &weightMember,
}
request.Body = &model.UpdateMemberRequestBody{
 Member: memberbody,
}
response, err := client.UpdateMember(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.5 删除后端服务器

### 功能介绍

删除后端服务器。

### 接口约束

删除后端云服务器时，不会再建立新的连接，但是原本建立在这个后端云服务器上的长连接还会保持。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/{member\_id}

表 4-407 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                          |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。                                                                                                                       |
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。                                                                                                                   |
| member_id  | 是    | String | 后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。<br>member ID可以通过 <a href="#">查询后端云服务器列表</a> 获取。 |

## 请求参数

表 4-408 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除指定后端服务器

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75/members/1923923e-fe8a-484f-bdbc-e11559b1f48f
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
```



```
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteMemberSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteMemberRequest request = new DeleteMemberRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 request.withMemberId("{member_id}");
 try {
 DeleteMemberResponse response = client.deleteMember(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
```

```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = DeleteMemberRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 request.member_id = "{member_id}"
 response = client.delete_member(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteMemberRequest{
 request.PoolId = "{pool_id}"
 request.MemberId = "{member_id}"
 }
 response, err := client.DeleteMember(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.6 后端服务器全局列表

### 功能介绍

查询当前项目下的后端服务器列表。

### 接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。

marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/members

表 4-409 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-410 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                      |
|--------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker | 否    | String | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul> |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit          | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| page_reverse   | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| name           | 否    | Array   | 后端云服务器名称。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                       |
| weight         | 否    | Array   | 后端云服务器的权重，请求按权重在同一后端云服务器组下的后端云服务器间分发。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。<br>当后端云服务器所在的后端云服务器组的lb_algorithm的取值为SOURCE_IP时，该字段无效。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>weight=xxx&amp;weight=xxx</i> 。                                                                            |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务器的管理状态；该字段虽然支持创建、更新，但实际取值决定于member对应的弹性云服务器是否存在。<br>若存在，该值为true，否则，该值为false。                                                                                                                                                                   |
| subnet_cidr_id | 否    | Array   | 后端云服务器所在的子网ID。该子网和后端云服务器关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。只支持指定IPv4的子网ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>**subnet_cidr_id=xxx&amp;subnet_cidr_id=xxx</i> 。                                                                                                              |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| address               | 否    | Array | 后端云服务器的对应的IP地址，这个IP必须在subnet_cidr_id字段的子网网段中。<br>例如：192.168.3.11。只能指定为主网卡的IP。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>address=xxx&amp;address=xxx</i> 。                                                                               |
| protocol_port         | 否    | Array | 后端服务器端口号。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>protocol_port=xxx&amp;protocol_port=xxx</i> 。                                                                                                                                       |
| id                    | 否    | Array | 后端云服务器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                                             |
| operating_status      | 否    | Array | 后端云服务器的健康状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE，后端服务器正常运行。</li><li>● NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。</li><li>● OFFLINE，已下线。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式：<br><i>operating_status=xxx&amp;operating_status=</i> 。 |
| enterprise_project_id | 否    | Array | 企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；<br>如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>enterprise_project_id=xxx&amp;enterprise_project_id=xxx</i> 。                         |
| ip_version            | 否    | Array | IP版本，取值v4、v6。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>ip_version=xxx&amp;ip_version=xxx</i> 。                                                                                                                                         |
| pool_id               | 否    | Array | member所属的服务器组ID<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>pool_id=xxx&amp;pool_id=xxx</i> 。                                                                                                                                             |

| 参数              | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                          |
|-----------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| loadbalancer_id | 否    | Array | member所属的负载均衡器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>loadbalancer_id=xxx&amp;loadbalancer_id=xxx</i> 。 |

## 请求参数

表 4-411 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-412 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                     | 描述               |
|------------|------------------------------------------|------------------|
| request_id | String                                   | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info  | <b>PageInfo</b><br>object                | 分页信息。            |
| members    | Array of<br><b>MemberInfo</b><br>objects | 后端服务器对象列表。       |

表 4-413 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

表 4-414 MemberInfo

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name           | String  | 后端服务器名称。注意：该名称并非ECS名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| project_id     | String  | 后端服务器所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pool_id        | String  | 所在后端服务器组ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| admin_state_up | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| subnet_cidr_id | String  | 后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID（neutron_subnet_id）；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID（neutron_network_id）。<br>ipv4子网的子网ID可以通过GET<br>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br>响应参数中的neutron_subnet_id得到<br>ipv6子网的网络ID可以通过GET<br>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br>响应参数中的neutron_network_id得到<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。<br/>此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</li></ul> |
| protocol_port  | Integer | 后端服务器业务端口。<br><b>说明</b><br>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weight           | Integer | 后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。<br>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值：0-100，默认1。<br>使用说明：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。                                                                                              |
| address          | String  | 后端服务器对应的IP地址。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。<br/>但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。</li></ul> |
| ip_version       | String  | 当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。取值：v4、v6。                                                                                                                                                                                                   |
| device_owner     | String  | 设备所有者。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>空，表示后端服务器未关联到ECS。</li><li>compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名。</li><li>compute:subeni，表示辅助弹性网卡。</li></ul> 不支持该字段，请勿使用。                                                      |
| device_id        | String  | 关联的ECS ID，为空表示后端服务器未关联到ECS。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                   |
| operating_status | String  | 后端云服务器的健康状态。当status非空时，以status字段中监听器粒度的健康检查状态优先。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul>                                     |



| 参数              | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status          | Array of <b>MemberStatus</b> objects | 后端云服务器监听器粒度的健康状态。<br>若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。<br>若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。       |
| loadbalancer_id | String                               | 所属负载均衡器ID。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                        |
| loadbalancers   | Array of <b>ResourceID</b> objects   | 后端云服务器关联的负载均衡器ID列表。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                               |
| created_at      | String                               | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                       |
| updated_at      | String                               | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                       |
| member_type     | String                               | 后端云服务器的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ip：跨VPC的member。</li><li>instance：关联到ECS的member。</li></ul> |
| instance_id     | String                               | member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）                                                                      |

表 4-415 MemberStatus

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listener_id      | String | 参数解释：监听器ID                                                                                                                                                                   |
| operating_status | String | 参数解释：后端云服务器的健康状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |

表 4-416 ResourceID

| 参数 | 参数类型   | 描述   |
|----|--------|------|
| id | String | 资源ID |

## 请求示例

查询当前项目下的所有后端服务器列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354/elb/members
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "9bd54b2c-b6c6-4635-9495-dd89bdd917ad",
 "members": [{
 "name": "member-1",
 "weight": 1,
 "admin_state_up": true,
 "project_id": "86f9bb15ce80442680229fcd4dc96582",
 "address": "192.168.0.157",
 "protocol_port": 80,
 "id": "f5e20309-c79c-470c-b59c-3c8378792897",
 "operating_status": "ONLINE",
 "status": [{
 "listener_id": "0663b12d-4a8f-4ee1-8ba2-dd09f2c92ef7",
 "operating_status": "ONLINE"
 }, {
 "listener_id": "19ac6a54-336f-44ce-9679-50c4f56e9407",
 "operating_status": "ONLINE"
 }],
 "instance_id": "39b7d471-fbb4-4e6d-ac81-635b4415a27f",
 "device_id": "39b7d471-fbb4-4e6d-ac81-635b4415a27f",
 "device_owner": "compute:cn-southwest-242a",
 "member_type": "instance",
 "created_at": "2023-05-04T06:55:33Z",
 "updated_at": "2023-05-08T01:34:02Z",
 "loadbalancer_id": "9eafbe79-4d48-46f6-95e6-0bc3da57b96d",
 "loadbalancers": [{
 "id": "9eafbe79-4d48-46f6-95e6-0bc3da57b96d"
 }],
 "pool_id": "46cd9381-3d99-4e32-b799-efaf5c274586",
 "ip_version": "v4",
 "subnet_cidr_id": "1aee2ab8-f238-4c26-8659-2a7a0c201d0a"
 }, {
 "name": "member-2",
 "admin_state_up": true,
 "project_id": "86f9bb15ce80442680229fcd4dc96582",
 "address": "192.168.0.157",
 "protocol_port": 80,
 "id": "f834d6c6-b376-4031-931e-57cb36bca4a8",
 "operating_status": "OFFLINE",
 "status": [],
 "instance_id": "39b7d471-fbb4-4e6d-ac81-635b4415a27f",
 "device_id": "39b7d471-fbb4-4e6d-ac81-635b4415a27f",
 "device_owner": "compute:cn-southwest-242a",
 "member_type": "instance",
 "created_at": "2023-05-04T12:46:55Z",
 "updated_at": "2023-05-05T03:56:40Z",
```

```
"loadbalancers" : [],
"pool_id" : "d17d07db-5bab-4a15-aa6f-8561af133ca7",
"ip_version" : "v4",
"subnet_cidr_id" : "1aee2ab8-f238-4c26-8659-2a7a0c201d0a"
}],
"page_info" : {
"next_marker" : "fb1ce58f-2525-4bd9-9606-10851533bd22",
"previous_marker" : "fb19f821-5d5f-4d72-b11c-503e874d3915",
"current_count" : 2
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListAllMembersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListAllMembersRequest request = new ListAllMembersRequest();
 try {
 ListAllMembersResponse response = client.listAllMembers(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListAllMembersRequest()
 response = client.list_all_members(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
```

```
Build()

request := &model.ListAllMembersRequest{}
response, err := client.ListAllMembers(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.7 批量创建后端服务器

### 功能介绍

在指定pool下批量创建后端服务器。一次最多创建200个。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/batch-add

表 4-417 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |

## 请求参数

表 4-418 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-419 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述       |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| members | 是    | Array of <a href="#">BatchCreateMembersOption</a> objects | 后端服务器对象。 |

表 4-420 BatchCreateMembersOption

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                              |
|---------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name          | 否    | String  | 后端服务器名称。                                                                                                        |
| address       | 是    | String  | 后端云服务器的对应的IP地址，这个IP必须在subnet_cidr_id字段的子网网段中。例如：192.168.3.11。<br>subnet_cidr_id为空代表添加跨VPC后端，此时address必须为ipv4地址。 |
| protocol_port | 是    | Integer | 后端服务器端口。<br>在开启端口透传的pool下的member，该字段无法更新。                                                                       |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id | 否    | String  | <p>后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID（neutron_subnet_id）；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID（neutron_network_id）。</p> <p>ipv4子网的子网ID可以通过GET <a href="https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets">https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets</a> 响应参数中的 neutron_subnet_id 得到</p> <p>ipv6子网的网络ID可以通过GET <a href="https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets">https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets</a> 响应参数中的 neutron_network_id 得到</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>• 若所属LB的跨VPC后端转发已开启（ip_target_enable=true），则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</li><li>• 若所属LB未开启跨VPC后端转发，该参数必填。</li></ul> |
| weight         | 否    | Integer | <p>后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。</p> <p>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>取值：0-100，默认1。</p> <p>使用说明：若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-421 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                | 描述               |
|------------|-------------------------------------|------------------|
| request_id | String                              | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| members    | Array of <b>BatchMember</b> objects | 后端服务器对象列表。       |

表 4-422 BatchMember

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                    |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                           |
| name           | String  | 后端服务器名称。                                                                                              |
| project_id     | String  | 后端服务器所在的项目ID。                                                                                         |
| admin_state_up | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。 |



| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id | String  | <p>后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID（neutron_subnet_id）；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID（neutron_network_id）。</p> <p>ipv4子网的子网ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_subnet_id得到</p> <p>ipv6子网的网络ID可以通过GET<br/>https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets<br/>响应参数中的neutron_network_id得到</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>若所属LB的跨VPC后端转发已开启（ip_target_enable=true），则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</li><li>若所属LB未开启跨VPC后端转发，该参数必填。</li></ul> |
| protocol_port  | Integer | <p>后端服务器业务端口。</p> <p><b>说明</b><br/>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| weight         | Integer | <p>后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。</p> <p>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。</p> <p>取值：0-100，默认1。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| address        | String  | <p>后端服务器对应的IP地址。</p> <p>使用说明：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。</li></ul> <p>但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 参数               | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String                               | 后端云服务器的健康状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |
| status           | Array of <b>MemberStatus</b> objects | 后端云服务器监听器粒度的健康状态。<br>若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。<br>若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。                                                                 |
| member_type      | String                               | 后端云服务器的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ip：跨VPC的member。</li><li>● instance：关联到ECS的member。</li></ul>                                                       |
| instance_id      | String                               | member关联的实例ID，空表示跨VPC场景的member。                                                                                                                                             |
| port_id          | String                               | IP地址对应的VPC port ID                                                                                                                                                          |
| ret_status       | String                               | 当前后端服务器创建结果状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● successful：添加成功。</li><li>● existed：member已存在。</li></ul>                                                       |
| created_at       | String                               | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                 |
| updated_at       | String                               | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                 |

表 4-423 MemberStatus

| 参数          | 参数类型   | 描述         |
|-------------|--------|------------|
| listener_id | String | 参数解释：监听器ID |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 参数解释：后端云服务器的健康状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |

## 请求示例

批量创建后端服务器。

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/04dd36f964000fe22f9ac00bc85b1a1d/elb/pools/04a9bc65-b75b-478d-b4d6-e693bb61dd35/members/batch-add
```

```
{
 "members": [{
 "name": "lzs_batch_member1",
 "weight": 1,
 "address": "192.168.0.48",
 "protocol_port": 8080,
 "subnet_cidr_id": "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398"
 }, {
 "name": "lzs_batch_member2",
 "weight": 1,
 "address": "192.168.0.49",
 "protocol_port": 8080,
 "subnet_cidr_id": "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398"
 }]
}
```

## 响应示例

状态码： 201

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "b5d8bb34d28f3e47b352c14419e8fe04",
 "members": [{
 "weight": 1,
 "admin_state_up": false,
 "project_id": "04dd36f964000fe22f9ac00bc85b1a1d",
 "address": "192.168.0.48",
 "protocol_port": 8080,
 "id": "9346ad28-6971-456a-9711-2917d023930a",
 "operating_status": "OFFLINE",
 "instance_id": "",
 "member_type": "instance",
 "port_id": "",
 "name": "batch_member1",
 "subnet_cidr_id": "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398",
 "ret_status": "successful"
 }, {
 "weight": 1,
 "admin_state_up": false,
 "project_id": "04dd36f964000fe22f9ac00bc85b1a1d",
 "address": "192.168.0.49",

```

```
"protocol_port": 8080,
"id": "94548801-1023-452f-bcf7-6174e77cb772",
"operating_status": "OFFLINE",
"instance_id": "",
"member_type": "instance",
"port_id": "",
"name": "batch_member2",
"subnet_cidr_id": "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398",
"ret_status": "successful"
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

批量创建后端服务器。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchCreateMembersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchCreateMembersRequest request = new BatchCreateMembersRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 BatchCreateMembersRequestBody body = new BatchCreateMembersRequestBody();
 List<BatchCreateMembersOption> listbodyMembers = new ArrayList<>();
 listbodyMembers.add(
 new BatchCreateMembersOption()
 .withName("lzs_batch_member1")
 .withAddress("192.168.0.48")
 .withProtocolPort(8080)
 .withSubnetCidrId("61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398")
 .withWeight(1)
);
 }
}
```

```
listbodyMembers.add(
 new BatchCreateMembersOption()
 .withName("lzs_batch_member2")
 .withAddress("192.168.0.49")
 .withProtocolPort(8080)
 .withSubnetCidrId("61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398")
 .withWeight(1)
);
body.withMembers(listbodyMembers);
request.withBody(body);
try {
 BatchCreateMembersResponse response = client.batchCreateMembers(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
}
}
```

## Python

批量创建后端服务器。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchCreateMembersRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 listMembersbody = [
 BatchCreateMembersOption(
 name="lzs_batch_member1",
 address="192.168.0.48",
 protocol_port=8080,
 subnet_cidr_id="61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398",
 weight=1
),
 BatchCreateMembersOption(
 name="lzs_batch_member2",
```

```
 address="192.168.0.49",
 protocol_port=8080,
 subnet_cidr_id="61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398",
 weight=1
)
]
request.body = BatchCreateMembersRequestBody(
 members=listMembersbody
)
response = client.batch_create_members(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 批量创建后端服务器。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchCreateMembersRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 nameMembers:= "lzs_batch_member1"
 subnetCidrIdMembers:= "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398"
 weightMembers:= int32(1)
 nameMembers1:= "lzs_batch_member2"
 subnetCidrIdMembers1:= "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398"
 weightMembers1:= int32(1)
 var listMembersbody = []model.BatchCreateMembersOption{
 {
 Name: &nameMembers,
 Address: "192.168.0.48",
 ProtocolPort: int32(8080),
 SubnetCidrId: &subnetCidrIdMembers,
 Weight: &weightMembers,
 },
 },
```

```
{
 Name: &nameMembers1,
 Address: "192.168.0.49",
 ProtocolPort: int32(8080),
 SubnetCidrId: &subnetCidrIdMembers1,
 Weight: &weightMembers1,
},
}
request.Body = &model.BatchCreateMembersRequestBody{
 Members: listMembersbody,
}
response, err := client.BatchCreateMembers(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 201 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.8 批量删除后端服务器

### 功能介绍

在指定pool下批量删除后端服务器。一次最多添加200个。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/batch-delete

表 4-424 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |

## 请求参数

表 4-425 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-426 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述                |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| members | 是    | Array of <a href="#">BatchDeleteMembersOption</a> objects | 批量删除后端服务器请求 body。 |

表 4-427 BatchDeleteMembersOption

| 参数            | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                         |
|---------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | 否    | String  | 需要删除的后端服务器ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若传入id则不能传其他参数，否则报错。</li></ul> <b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。 |
| address       | 否    | String  | 后端服务器IP地址。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>address和protocol_port必须同时传入。</li><li>不能同时传入ID字段</li></ul>                                        |
| protocol_port | 否    | Integer | 后端服务器端口。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>address和protocol_port必须同时传入。</li><li>不能同时传入ID字段</li><li>可以传0，用于删除端口透传pool下的member</li></ul>        |



## 响应参数

状态码： 200

表 4-428 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                            | 描述               |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|
| request_id | String                                          | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| members    | Array of <b>BatchDeleteMembersState</b> objects | 后端服务器对象列表。       |

表 4-429 BatchDeleteMembersState

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                         |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                                                |
| ret_status | String | 当前后端服务器删除结果状态。<br><b>取值：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>successful：删除成功。</li><li>not found：member不存在。</li></ul> |

## 请求示例

- 根据ID批量删除后端服务器。

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/04dd36f964000fe22f9ac00bc85b1a1d/elb/pools/04a9bc65-b75b-478d-b4d6-e693bb61dd35/members/batch-delete
```

```
{
 "members": [{
 "id": "141a8dea-b3f9-4fed-a1e2-30678f53de0b"
 }, {
 "id": "14d0a82b-fcc2-4ce8-aac8-96d86a7973e4"
 }
]
```

- 根据IP和port批量删除后端服务器

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/04dd36f964000fe22f9ac00bc85b1a1d/elb/pools/04a9bc65-b75b-478d-b4d6-e693bb61dd35/members/batch-delete
```

```
{
 "members": [{
 "address": "192.168.0.48",
 "protocol_port": 8080
 }, {
```

```
"address": "192.168.0.49",
"protocol_port": 8080
}]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "db97a1d3c5ee386729dc00e4df1d5708",
 "members": [{
 "id": "141a8dea-b3f9-4fed-a1e2-30678f53de0b",
 "ret_status": "not found"
 }, {
 "id": "14d0a82b-fcc2-4ce8-aac8-96d86a7973e4",
 "ret_status": "successful"
 }
]
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

- 根据ID批量删除后端服务器。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchDeleteMembersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchDeleteMembersRequest request = new BatchDeleteMembersRequest();
```

```
request.withPoolId("{pool_id}");
BatchDeleteMembersRequestBody body = new BatchDeleteMembersRequestBody();
List<BatchDeleteMembersOption> listbodyMembers = new ArrayList<>();
listbodyMembers.add(
 new BatchDeleteMembersOption()
 .withId("141a8dea-b3f9-4fed-a1e2-30678f53de0b")
);
listbodyMembers.add(
 new BatchDeleteMembersOption()
 .withId("14d0a82b-fcc2-4ce8-aac8-96d86a7973e4")
);
body.withMembers(listbodyMembers);
request.withBody(body);
try {
 BatchDeleteMembersResponse response = client.batchDeleteMembers(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

- 根据IP和port批量删除后端服务器

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchDeleteMembersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchDeleteMembersRequest request = new BatchDeleteMembersRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 BatchDeleteMembersRequestBody body = new BatchDeleteMembersRequestBody();
```

```
List<BatchDeleteMembersOption> listbodyMembers = new ArrayList<>();
listbodyMembers.add(
 new BatchDeleteMembersOption()
 .withAddress("192.168.0.48")
 .withProtocolPort(8080)
);
listbodyMembers.add(
 new BatchDeleteMembersOption()
 .withAddress("192.168.0.49")
 .withProtocolPort(8080)
);
body.withMembers(listbodyMembers);
request.withBody(body);
try {
 BatchDeleteMembersResponse response = client.batchDeleteMembers(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

- 根据ID批量删除后端服务器。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchDeleteMembersRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 listMembersbody = [
 BatchDeleteMembersOption(
 id="141a8dea-b3f9-4fed-a1e2-30678f53de0b"
),
 BatchDeleteMembersOption(
 id="14d0a82b-fcc2-4ce8-aac8-96d86a7973e4"
)
]
```

```
]
request.body = BatchDeleteMembersRequestBody(
 members=listMembersbody
)
response = client.batch_delete_members(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

- 根据IP和port批量删除后端服务器

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 # environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 # environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchDeleteMembersRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 listMembersbody = [
 BatchDeleteMembersOption(
 address="192.168.0.48",
 protocol_port=8080
),
 BatchDeleteMembersOption(
 address="192.168.0.49",
 protocol_port=8080
)
]
 request.body = BatchDeleteMembersRequestBody(
 members=listMembersbody
)
 response = client.batch_delete_members(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

- 根据ID批量删除后端服务器。

```
package main
```

```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchDeleteMembersRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 idMembers:= "141a8dea-b3f9-4fed-a1e2-30678f53de0b"
 idMembers1:= "14d0a82b-fcc2-4ce8-aac8-96d86a7973e4"
 var listMembersbody = []model.BatchDeleteMembersOption{
 {
 Id: &idMembers,
 },
 {
 Id: &idMembers1,
 },
 }
 request.Body = &model.BatchDeleteMembersRequestBody{
 Members: listMembersbody,
 }
 response, err := client.BatchDeleteMembers(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

- 根据IP和port批量删除后端服务器

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
```

running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.BatchDeleteMembersRequest{}
request.PoolId = "{pool_id}"
addressMembers:= "192.168.0.48"
protocolPortMembers:= int32(8080)
addressMembers1:= "192.168.0.49"
protocolPortMembers1:= int32(8080)
var listMembersbody = []model.BatchDeleteMembersOption{
 {
 Address: &addressMembers,
 ProtocolPort: &protocolPortMembers,
 },
 {
 Address: &addressMembers1,
 ProtocolPort: &protocolPortMembers1,
 },
}
request.Body = &model.BatchDeleteMembersRequestBody{
 Members: listMembersbody,
}
response, err := client.BatchDeleteMembers(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.12.9 批量更新后端服务器

### 功能介绍

在指定pool下批量更新后端服务器。一次最多添加200个。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/batch-update

表 4-430 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |

### 请求参数

表 4-431 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-432 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述       |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| members | 是    | Array of <a href="#">BatchUpdateMembersOption</a> objects | 后端服务器对象。 |



表 4-433 BatchUpdateMembersOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                            |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | 是    | String  | 后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                                          |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务器的管理状态。取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。<br>请勿传入该字段。 |
| name           | 否    | String  | 后端服务器名称。                                                                                                      |
| protocol_port  | 否    | Integer | 后端服务器端口。<br>在开启端口透传的pool下的member，该字段无法更新。                                                                     |
| weight         | 否    | Integer | 后端云服务器的权重，请求按权重在同一后端云服务器组下的后端云服务器间分发。权重为0的后端不再接受新的请求。当后端云服务器所在的后端云服务器组的lb_algorithm的取值为SOURCE_IP时，该字段无效。      |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-434 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                               | 描述               |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|
| request_id | String                                             | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| members    | Array of <a href="#">BatchUpdateMember</a> objects | 后端服务器对象列表。       |

表 4-435 BatchUpdateMember

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 后端服务器ID。<br><b>说明</b><br>说明：<br>此处并非ECS服务器的ID，而是ELB为绑定的后端服务器自动生成的member ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| name           | String  | 后端服务器名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| project_id     | String  | 后端服务器所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| admin_state_up | Boolean | 后端云服务器的管理状态。取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| subnet_cidr_id | String  | 后端云服务器所在的子网，可以是IPv4或IPv6子网。若是IPv4子网，使用对应子网的子网ID（neutron_subnet_id）；若是IPv6子网，使用对应子网的网络ID（neutron_network_id）。<br>ipv4子网的子网ID可以通过GET<br><a href="https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets">https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets</a><br>响应参数中的neutron_subnet_id得到<br>ipv6子网的网络ID可以通过GET<br><a href="https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets">https://{VPC_Endpoint}/v1/{project_id}/subnets</a><br>响应参数中的neutron_network_id得到<br><b>使用说明：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>若所属LB的跨VPC后端转发已开启（ip_target_enable=true），则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。<br/>此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。</li><li>若所属LB未开启跨VPC后端转发，该参数必填。</li></ul> |
| protocol_port  | Integer | 后端服务器业务端口号。<br><b>说明</b><br>在开启端口透传的pool下的member，该字段不支持更新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数               | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| weight           | Integer                              | 后端云服务器的权重，请求将根据pool配置的负载均衡算法和后端云服务器的权重进行负载分发。权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值：0-100，默认1。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若所在pool的lb_algorithm取值为SOURCE_IP，该字段无效。</li></ul>                                            |
| address          | String                               | 后端服务器对应的IP地址。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。</li></ul> |
| operating_status | String                               | 后端云服务器的健康状态。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul>                                                                        |
| status           | Array of <b>MemberStatus</b> objects | 后端云服务器监听器粒度的健康状态。<br>若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。<br>若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。                                                                                                                              |
| member_type      | String                               | 后端云服务器的类型。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ip：跨VPC的member。</li><li>instance：关联到ECS的member。</li></ul>                                                                                                                            |
| instance_id      | String                               | member关联的实例ID，空表示跨VPC场景的member。                                                                                                                                                                                                          |
| port_id          | String                               | IP地址对应的VPC port ID                                                                                                                                                                                                                       |
| created_at       | String                               | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                                              |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                          |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| updated_at | String | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。 |

表 4-436 MemberStatus

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                 |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listener_id      | String | 参数解释：监听器ID                                                                                                                                                                         |
| operating_status | String | 参数解释：后端云服务器的健康状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul> |

## 请求示例

批量更新后端服务器。

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/04dd36f964000fe22f9ac00bc85b1a1d/elb/pools/04a9bc65-b75b-478d-b4d6-e693bb61dd35/members/batch-update
```

```
{
 "members": [{
 "name": "batch_update_member1",
 "weight": 1,
 "admin_state_up": true,
 "protocol_port": 8080,
 "id": "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398"
 }, {
 "name": "batch_update_member2",
 "weight": 2,
 "admin_state_up": true,
 "protocol_port": 8081,
 "id": "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398"
 }]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "b5d8bb34d28f3e47b352c14419e8fe04",
 "members": [{
 "weight": 1,
 "admin_state_up": false,

```

```
"project_id": "04dd36f964000fe22f9ac00bc85b1a1d",
"address": "192.168.0.48",
"protocol_port": 8080,
"id": "9346ad28-6971-456a-9711-2917d023930a",
"operating_status": "OFFLINE",
"name": "batch_member1",
"subnet_cidr_id": "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398"
}, {
 "weight": 1,
 "admin_state_up": false,
 "project_id": "04dd36f964000fe22f9ac00bc85b1a1d",
 "address": "192.168.0.49",
 "protocol_port": 8080,
 "id": "94548801-1023-452f-bcf7-6174e77cb772",
 "operating_status": "OFFLINE",
 "name": "batch_member2",
 "subnet_cidr_id": "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398"
}]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

批量更新后端服务器。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchUpdateMembersSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchUpdateMembersRequest request = new BatchUpdateMembersRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 BatchUpdateMembersRequestBody body = new BatchUpdateMembersRequestBody();
 List<BatchUpdateMembersOption> listbodyMembers = new ArrayList<>();
```

```
listbodyMembers.add(
 new BatchUpdateMembersOption()
 .withId("61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398")
 .withAdminStateUp(true)
 .withName("batch_update_member1")
 .withProtocolPort(8080)
 .withWeight(1)
);
listbodyMembers.add(
 new BatchUpdateMembersOption()
 .withId("61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398")
 .withAdminStateUp(true)
 .withName("batch_update_member2")
 .withProtocolPort(8081)
 .withWeight(2)
);
body.withMembers(listbodyMembers);
request.withBody(body);
try {
 BatchUpdateMembersResponse response = client.batchUpdateMembers(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

批量更新后端服务器。

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchUpdateMembersRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 listMembersbody = [
 BatchUpdateMembersOption(
 .withId("61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398")
 .withAdminStateUp(true)
 .withName("batch_update_member1")
 .withProtocolPort(8080)
 .withWeight(1)
),
 BatchUpdateMembersOption(
 .withId("61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398")
 .withAdminStateUp(true)
 .withName("batch_update_member2")
 .withProtocolPort(8081)
 .withWeight(2)
)
]
 request.listMembersbody = listMembersbody
 response = client.batchUpdateMembers(request)
 System.out.println(response.toString())
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
```

```
 id="61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398",
 admin_state_up=True,
 name="batch_update_member1",
 protocol_port=8080,
 weight=1
),
 BatchUpdateMembersOption(
 id="61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398",
 admin_state_up=True,
 name="batch_update_member2",
 protocol_port=8081,
 weight=2
)
]
request.body = BatchUpdateMembersRequestBody(
 members=listMembersbody
)
response = client.batch_update_members(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

批量更新后端服务器。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchUpdateMembersRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 adminStateUpMembers:= true
 nameMembers:= "batch_update_member1"
 protocolPortMembers:= int32(8080)
 weightMembers:= int32(1)
 adminStateUpMembers1:= true
 nameMembers1:= "batch_update_member2"
```

```
protocolPortMembers1:= int32(8081)
weightMembers1:= int32(2)
var listMembersbody = []model.BatchUpdateMembersOption{
 {
 Id: "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398",
 AdminStateUp: &adminStateUpMembers,
 Name: &nameMembers,
 ProtocolPort: &protocolPortMembers,
 Weight: &weightMembers,
 },
 {
 Id: "61da8098-954b-4809-bc5a-b99ccef8a398",
 AdminStateUp: &adminStateUpMembers1,
 Name: &nameMembers1,
 ProtocolPort: &protocolPortMembers1,
 Weight: &weightMembers1,
 },
}
request.Body = &model.BatchUpdateMembersRequestBody{
 Members: listMembersbody,
}
response, err := client.BatchUpdateMembers(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.13 健康检查

### 4.13.1 创建健康检查

#### 功能介绍

创建健康检查。

#### 接口约束

1.安全组需放通网段100.125.0.0/16流量。



2.UDP的检查健康只能使用在UDP的后端云服务器组上。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/elb/healthmonitors

表 4-437 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

## 请求参数

表 4-438 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述          |
|--------------|------|--------|-------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token。 |

表 4-439 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                             | 描述      |
|---------------|------|----------------------------------|---------|
| healthmonitor | 是    | CreateHealthMonitorOption object | 健康检查对象。 |

表 4-440 CreateHealthMonitorOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                       |
|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释：健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：表示开启健康检查。</li><li>false表示关闭健康检查。</li></ul> 默认取值：true |
| delay          | 是    | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。                                                                                                         |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_name      | 否    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                             |
| expected_codes   | 否    | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 单值：单个返回码，例如200。</li><li>• 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>• 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：若健康检查type为gRPC，则默认值为0；其他为200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。 |
| http_method      | 否    | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                           |
| max_retries      | 是    | Integer | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                                                      |
| max_retries_down | 否    | Integer | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                                                  |
| monitor_port     | 否    | Integer | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。<br><b>说明</b><br>当绑定的pool开启了端口透传功能时，该字段为必填。                                                                                                                                           |
| name             | 否    | String  | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_id    | 是    | String  | 健康检查所在的后端云服务器组ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| project_id | 否    | String  | 健康检查所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| timeout    | 是    | Integer | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| type       | 是    | String  | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、gRPC和TLS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>• 若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。</li><li>• 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>• 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>• 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>• 若pool的protocol为gRPC，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>• 若pool的protocol为TLS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li></ul> |
| url_path   | 否    | String  | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^'+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-441 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                        | 描述               |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| request_id    | String                      | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| healthmonitor | <b>HealthMonitor</b> object | 健康检查对象。          |

表 4-442 HealthMonitor

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：表示开启健康检查。</li><li>• false表示关闭健康检查。</li></ul> 默认取值：true。                                                                                                   |
| delay          | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。                                                                                                                                                                                                           |
| domain_name    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                            |
| expected_codes | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 单值：单个返回码，例如200。</li><li>• 列表：多个特定返回码，例如200，202。</li><li>• 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：若健康检查type为gRPC，则默认值为0；其他为200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。 |
| http_method    | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                          |
| id             | String  | 健康检查ID                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数               | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_retries      | Integer                  | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| max_retries_down | Integer                  | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| monitor_port     | Integer                  | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| name             | String                   | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pools            | Array of PoolRef objects | 健康检查所在的后端云服务器组ID列表。实际只会会有一个后端云服务器组ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| project_id       | String                   | 健康检查所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| timeout          | Integer                  | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| type             | String                   | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、TLS和gRPC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为UDP，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为gRPC，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为TLS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li></ul> |
| url_path         | String                   | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^'+<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                          |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| created_at | String | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。 |
| updated_at | String | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。 |

表 4-443 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

## 请求示例

创建健康检查，并指定检查协议为HTTP协议

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors
```

```
{
 "healthmonitor" : {
 "name" : "My Healthmonitor",
 "max_retries" : 3,
 "pool_id" : "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0",
 "type" : "HTTP",
 "timeout" : 30,
 "delay" : 1
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
 "request_id" : "0e837340-f1bd-4037-8f61-9923d0f0b19e",
 "healthmonitor" : {
 "monitor_port" : null,
 "id" : "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
 "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "domain_name" : null,
 "name" : "My Healthmonitor",
 "delay" : 1,
 "max_retries" : 3,
 "pools" : [{
 "id" : "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0"
 }],
 "admin_state_up" : true,
 "timeout" : 30,
 "type" : "HTTP",
 }
}
```

```
"expected_codes" : "200",
"url_path" : "/",
"http_method" : "GET"
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建健康检查，并指定检查协议为HTTP协议

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateHealthMonitorSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateHealthMonitorRequest request = new CreateHealthMonitorRequest();
 CreateHealthMonitorRequestBody body = new CreateHealthMonitorRequestBody();
 CreateHealthMonitorOption healthmonitorbody = new CreateHealthMonitorOption();
 healthmonitorbody.withDelay(1)
 .withMaxRetries(3)
 .withName("My Healthmonitor")
 .withPoolId("488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0")
 .withTimeout(30)
 .withType("HTTP");
 body.withHealthmonitor(healthmonitorbody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateHealthMonitorResponse response = client.createHealthMonitor(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

### 创建健康检查，并指定检查协议为HTTP协议

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskel.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskel.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateHealthMonitorRequest()
 healthmonitorbody = CreateHealthMonitorOption(
 delay=1,
 max_retries=3,
 name="My Healthmonitor",
 pool_id="488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0",
 timeout=30,
 type="HTTP"
)
 request.body = CreateHealthMonitorRequestBody(
 healthmonitor=healthmonitorbody
)
 response = client.create_health_monitor(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 创建健康检查，并指定检查协议为HTTP协议

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
```



```
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateHealthMonitorRequest{
 nameHealthmonitor:= "My Healthmonitor"
 healthmonitorbody := &model.CreateHealthMonitorOption{
 Delay: int32(1),
 MaxRetries: int32(3),
 Name: &nameHealthmonitor,
 PoolId: "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0",
 Timeout: int32(30),
 Type: "HTTP",
 }
 }
 request.Body = &model.CreateHealthMonitorRequestBody{
 Healthmonitor: healthmonitorbody,
 }
 response, err := client.CreateHealthMonitor(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.13.2 查询健康检查列表

### 功能介绍

健康检查列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/healthmonitors

表 4-444 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-445 Query 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                      |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul> |
| limit  | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                               |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| page_reverse | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 查询上一页。</li><li>• false: 查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| id           | 否    | Array   | 健康检查ID。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>id=xxx&amp;id=xxx***</i> 。                                                                                                                                                                                               |
| monitor_port | 否    | Array   | 健康检查端口号。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>monitor_port=xxx&amp;monitor_port=xxx</i> 。                                                                                                                                                                             |
| domain_name  | 否    | Array   | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>domain_name=xxx&amp;domain_name=xxx</i> 。                                                                                                                                         |
| name         | 否    | Array   | 健康检查名称。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                              |
| delay        | 否    | Array   | 健康检查间隔。<br>取值：1-50s。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>delay=xxx&amp;delay=xxx</i> 。                                                                                                                                                                               |
| max_retries  | 否    | Array   | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。<br>支持多值查询，查询条件格式： <i>max_retries=xxx&amp;max_retries=xxx</i> 。                                                                                                                                 |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up   | 否    | Boolean | 参数解释：健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：表示开启健康检查。</li><li>• false表示关闭健康检查。</li></ul>                                                                                                                                                      |
| max_retries_down | 否    | Array   | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10。<br>支持多值查询，查询条件格式： <b>max_retries_down=xxx&amp;max_retries_down=xxx</b> 。                                                                                                                                         |
| timeout          | 否    | Integer | 一次健康检查请求的超时时间。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| type             | 否    | Array   | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、TLS和gRPC。<br>支持多值查询，查询条件格式： <b>type=xxx&amp;type=xxx</b> 。                                                                                                                                                                   |
| expected_codes   | 否    | Array   | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 单值：单个返回码，例如200。</li><li>• 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>• 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。<br>支持多值查询，查询条件格式： <b>expected_codes=xxx&amp;expected_codes=xxx</b> 。 |
| url_path         | 否    | Array   | 健康检查测试member健康时发送的http请求路径。默认为“/”。<br>使用说明：以“/”开头。当type为HTTP/HTTPS时生效。<br>支持多值查询，查询条件格式： <b>url_path=xxx&amp;url_path=xxx</b> 。                                                                                                                                         |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| http_method           | 否    | Array | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><b>http_method=xxx&amp;http_method=xxx</b> 。                                                                                              |
| enterprise_project_id | 否    | Array | 企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；<br>如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>enterprise_project_id=xxx&amp;enterprise_project_id=xxx</i> 。 |

## 请求参数

表 4-446 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-447 响应 Body 参数

| 参数             | 参数类型                                  | 描述               |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| request_id     | String                                | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info      | <b>PageInfo</b> object                | 分页信息。            |
| healthmonitors | Array of <b>HealthMonitor</b> objects | 健康检查对象。          |

表 4-448 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

表 4-449 HealthMonitor

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：表示开启健康检查。</li><li>• false表示关闭健康检查。</li></ul> 默认取值：true。                                                                                                    |
| delay          | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。                                                                                                                                                                                                            |
| domain_name    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                             |
| expected_codes | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 单值：单个返回码，例如200。</li><li>• 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>• 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：若健康检查type为gRPC，则默认值为0；其他为200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。 |
| http_method    | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                           |
| id             | String  | 健康检查ID                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数               | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_retries      | Integer                  | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| max_retries_down | Integer                  | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| monitor_port     | Integer                  | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| name             | String                   | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pools            | Array of PoolRef objects | 健康检查所在的后端云服务器组ID列表。实际只会会有一个后端云服务器组ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| project_id       | String                   | 健康检查所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| timeout          | Integer                  | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| type             | String                   | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、TLS和gRPC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为UDP，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为gRPC，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为TLS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li></ul> |
| url_path         | String                   | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^'+<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                          |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| created_at | String | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。 |
| updated_at | String | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。 |

表 4-450 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

## 请求示例

查询健康检查列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "healthmonitors": [{
 "monitor_port": null,
 "id": "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "domain_name": null,
 "name": "My Healthmonitor update",
 "delay": 10,
 "max_retries": 10,
 "pools": [{
 "id": "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0"
 }],
 "admin_state_up": true,
 "timeout": 30,
 "type": "HTTP",
 "expected_codes": "200",
 "url_path": "/",
 "http_method": "GET"
 }, {
 "monitor_port": null,
 "id": "cda1af03-0660-4fd2-8edf-e38c79846e08",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "domain_name": "akik.un.com",
 "name": "lijunqiu",
 "delay": 50,
 "max_retries": 1,
 "pools": [{
```



```
"id" : "ae6e45ba-be84-4074-8ac6-bc4a56484809"
}],
"admin_state_up" : false,
"timeout" : 3,
"type" : "UDP_CONNECT",
"expected_codes" : null,
"url_path" : "/world",
"http_method" : null
}],
"page_info" : {
"next_marker" : "cda1af03-0660-4fd2-8edf-e38c79846e08",
"previous_marker" : "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
"current_count" : 2
},
"request_id" : "814bc40e-8b0a-4ced-b8e5-f136c3e1df6a"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListHealthMonitorsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListHealthMonitorsRequest request = new ListHealthMonitorsRequest();
 try {
 ListHealthMonitorsResponse response = client.listHealthMonitors(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 }
 }
}
```

```
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListHealthMonitorsRequest()
 response = client.list_health_monitors(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
```

```
Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListHealthMonitorsRequest{}
response, err := client.ListHealthMonitors(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.13.3 查询健康检查详情

### 功能介绍

查询健康检查详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor\_id}

表 4-451 路径参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|------------------|------|--------|---------|
| project_id       | 是    | String | 项目ID。   |
| healthmonitor_id | 是    | String | 健康检查ID。 |

## 请求参数

表 4-452 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-453 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                              | 描述               |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| request_id    | String                            | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| healthmonitor | <b>HealthMonitor</b><br>or object | 监看检查对象。          |

表 4-454 HealthMonitor

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                       |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：表示开启健康检查。</li><li>• false表示关闭健康检查。</li></ul> 默认取值：true。 |
| delay          | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。                                                                                                         |
| domain_name    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。          |

| 参数               | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expected_codes   | String                   | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● 单值：单个返回码，例如200。</li><li>● 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>● 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：若健康检查type为gRPC，则默认值为0；其他为200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。 |
| http_method      | String                   | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                           |
| id               | String                   | 健康检查ID                                                                                                                                                                                                                      |
| max_retries      | Integer                  | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                                                      |
| max_retries_down | Integer                  | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                                                  |
| monitor_port     | Integer                  | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                                                                      |
| name             | String                   | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                                                     |
| pools            | Array of PoolRef objects | 健康检查所在的后端云服务器组ID列表。实际只会有一个后端云服务器组ID。                                                                                                                                                                                        |
| project_id       | String                   | 健康检查所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                |
| timeout          | Integer                  | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                            |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type       | String | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、TLS和gRPC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为gRPC，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为TLS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li></ul> |
| url_path   | String | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线（-）、正斜线（/）、半角句号（.）、百分号（%）、半角问号（?）、井号（#）和and（&）以及扩展字符集_~!()*[]@\$^!'+<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| created_at | String | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| updated_at | String | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 4-455 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

## 请求示例

### 查询健康检查详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors/
c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441
```

## 响应示例

**状态码： 200**

操作正常返回。

```
{
 "healthmonitor" : {
 "monitor_port" : null,
 "id" : "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
 "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "domain_name" : null,
 "name" : "My Healthmonitor update",
 "delay" : 10,
 "max_retries" : 10,
 "pools" : [{
 "id" : "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0"
 }],
 "admin_state_up" : true,
 "timeout" : 30,
 "type" : "HTTP",
 "expected_codes" : "200",
 "url_path" : "/",
 "http_method" : "GET"
 },
 "request_id" : "3702e8f0-f5f0-4d35-9097-fc7160005fae"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowHealthMonitorSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
```

```
.withProjectId(projectId)
.withAk(ak)
.withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowHealthMonitorRequest request = new ShowHealthMonitorRequest();
request.withHealthmonitorId("{healthmonitor_id}");
try {
 ShowHealthMonitorResponse response = client.showHealthMonitor(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowHealthMonitorRequest()
 request.healthmonitor_id = "{healthmonitor_id}"
 response = client.show_health_monitor(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main
```



```
import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowHealthMonitorRequest{}
 request.HealthmonitorId = "{healthmonitor_id}"
 response, err := client.ShowHealthMonitor(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.13.4 更新健康检查

#### 功能介绍

更新健康检查。

## 接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能更新该健康检查。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor\_id}

表 4-456 路径参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------------|------|--------|--------|
| healthmonitor_id | 是    | String | 健康检查ID |
| project_id       | 是    | String | 项目ID。  |

## 请求参数

表 4-457 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                |
|--------------|------|--------|-------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释： IAM鉴权Token。 |

表 4-458 请求 Body 参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述      |
|---------------|------|--------------------------------------------------|---------|
| healthmonitor | 是    | <a href="#">UpdateHealthMonitorOption</a> object | 健康检查对象。 |

表 4-459 UpdateHealthMonitorOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                   |
|----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释： 健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true： 表示开启健康检查。</li><li>• false表示关闭健康检查。</li></ul> |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| delay            | 否    | Integer | 健康检查间隔。健康检查间隔。<br>取值：1-50s。                                                                                                                                                            |
| domain_name      | 否    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>不能传空，但可传null或不传，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                             |
| expected_codes   | 否    | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 单值：单个返回码，例如200。</li><li>• 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>• 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。 |
| http_method      | 否    | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                      |
| max_retries      | 否    | Integer | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                 |
| max_retries_down | 否    | Integer | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                 |
| monitor_port     | 否    | Integer | 健康检查端口号。取值：1-65535，不可传入空，但可传入null，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                       |
| name             | 否    | String  | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timeout  | 否    | Integer | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| url_path | 否    | String  | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^';,+<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| type     | 否    | String  | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、TLS和gRPC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为gRPC，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为TLS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li></ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-460 响应 Body 参数

| 参数            | 参数类型                        | 描述               |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| request_id    | String                      | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| healthmonitor | <b>HealthMonitor</b> object | 健康检查对象。          |

表 4-461 HealthMonitor

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：表示开启健康检查。</li><li>• false表示关闭健康检查。</li></ul> 默认取值：true。                                                                                                    |
| delay          | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。                                                                                                                                                                                                            |
| domain_name    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                             |
| expected_codes | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 单值：单个返回码，例如200。</li><li>• 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>• 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：若健康检查type为gRPC，则默认值为0；其他为200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。 |
| http_method    | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                           |
| id             | String  | 健康检查ID                                                                                                                                                                                                                      |
| max_retries    | Integer | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                                                      |

| 参数               | 参数类型                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_retries_down | Integer                  | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| monitor_port     | Integer                  | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| name             | String                   | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pools            | Array of PoolRef objects | 健康检查所在的后端云服务器组ID列表。实际只会会有一个后端云服务器组ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| project_id       | String                   | 健康检查所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| timeout          | Integer                  | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| type             | String                   | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS、TLS和gRPC。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为UDP，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为gRPC，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li><li>若pool的protocol为TLS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、gRPC。</li></ul> |
| url_path         | String                   | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^'+<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                          |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| created_at | String | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。 |
| updated_at | String | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。 |

表 4-462 PoolRef

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 后端服务器组ID。 |

状态码：400

表 4-463 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码：403

表 4-464 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码：404

表 4-465 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码：409

表 4-466 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码： 431

表 4-467 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码： 494

表 4-468 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

状态码： 500

表 4-469 响应 Body 参数

| 参数 | 参数类型    | 描述 |
|----|---------|----|
| -  | Integer |    |

## 请求示例

更新健康检查的检查间隔

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors/
c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441
```

```
{
 "healthmonitor" : {
 "name" : "My Healthmonitor update",
 "max_retries" : 10,
 "delay" : 10
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。



```
{
 "request_id": "08d6ffea-d092-4cfa-860a-e364f3bef1be",
 "healthmonitor": {
 "monitor_port": null,
 "id": "c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "domain_name": null,
 "name": "My Healthmonitor update",
 "delay": 10,
 "max_retries": 10,
 "pools": [{
 "id": "488acc50-6bcf-423d-8f0a-0f4184f5b8a0"
 }],
 "admin_state_up": true,
 "timeout": 30,
 "type": "HTTP",
 "expected_codes": "200",
 "url_path": "/",
 "http_method": "GET"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新健康检查的检查间隔

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdateHealthMonitorSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateHealthMonitorRequest request = new UpdateHealthMonitorRequest();
 request.withHealthmonitorId("{healthmonitor_id}");
 UpdateHealthMonitorRequestBody body = new UpdateHealthMonitorRequestBody();
 UpdateHealthMonitorOption healthmonitorbody = new UpdateHealthMonitorOption();
```

```
healthmonitorbody.withDelay(10)
 .withMaxRetries(10)
 .withName("My Healthmonitor update");
body.withHealthmonitor(healthmonitorbody);
request.withBody(body);
try {
 UpdateHealthMonitorResponse response = client.updateHealthMonitor(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 更新健康检查的检查间隔

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateHealthMonitorRequest()
 request.healthmonitor_id = "{healthmonitor_id}"
 healthmonitorbody = UpdateHealthMonitorOption(
 delay=10,
 max_retries=10,
 name="My Healthmonitor update"
)
 request.body = UpdateHealthMonitorRequestBody(
 healthmonitor=healthmonitorbody
)
 response = client.update_health_monitor(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新健康检查的检查间隔

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateHealthMonitorRequest{}
 request.HealthmonitorId = "{healthmonitor_id}"
 delayHealthmonitor := int32(10)
 maxRetriesHealthmonitor := int32(10)
 nameHealthmonitor := "My Healthmonitor update"
 healthmonitorbody := &model.UpdateHealthMonitorOption{
 Delay: &delayHealthmonitor,
 MaxRetries: &maxRetriesHealthmonitor,
 Name: &nameHealthmonitor,
 }
 request.Body = &model.UpdateHealthMonitorRequestBody{
 Healthmonitor: healthmonitorbody,
 }
 response, err := client.UpdateHealthMonitor(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述                            |
|-----|-------------------------------|
| 200 | 操作正常返回。                       |
| 400 | 1.无效的请求Body体。<br>2.无效的请求参数访问。 |
| 403 | 企业项目管理验证不过，token验证不过。         |
| 404 | 查找的资源不存在。                     |
| 409 | 由于冲突，请求无法被完成。                 |
| 431 | 请求头部太大。                       |
| 494 | 请求头部字段太大或者cookie太大。           |
| 500 | 请求未完成，服务异常。                   |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.13.5 删除健康检查

#### 功能介绍

删除健康检查。

#### 接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能删除该健康检查。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor\_id}

表 4-470 路径参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|------------------|------|--------|---------|
| project_id       | 是    | String | 项目ID。   |
| healthmonitor_id | 是    | String | 健康检查ID。 |

## 请求参数

表 4-471 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除健康检查

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/healthmonitors/c2b210b2-60c4-449d-91e2-9e9ea1dd7441
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteHealthMonitorSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
```

```
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
DeleteHealthMonitorRequest request = new DeleteHealthMonitorRequest();
request.withHealthmonitorId("{healthmonitor_id}");
try {
 DeleteHealthMonitorResponse response = client.deleteHealthMonitor(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteHealthMonitorRequest()
 request.healthmonitor_id = "{healthmonitor_id}"
 response = client.delete_health_monitor(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)
```

```
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()
)

 request := &model.DeleteHealthMonitorRequest{}
 request.HealthmonitorId = "{healthmonitor_id}"
 response, err := client.DeleteHealthMonitor(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.14 转发策略

### 4.14.1 创建转发策略

#### 功能介绍

创建七层转发策略。

## 接口约束

1. 只支持七层监听器配置转发策略。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/elb/l7policies

表 4-472 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|------------|------|--------|------------|
| project_id | 是    | String | 参数解释：项目ID。 |

## 请求参数

表 4-473 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述              |
|--------------|------|--------|-----------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token |

表 4-474 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                           | 描述           |
|----------|------|------------------------------------------------|--------------|
| l7policy | 是    | <a href="#">CreateL7PolicyOption</a><br>object | 参数解释：转发策略对象。 |



表 4-475 CreateL7PolicyOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action         | 是    | String  | <p>参数解释：转发策略的转发动作。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。</li><li>• 当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。</li><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组。</li><li>• REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器。</li><li>• REDIRECT_TO_URL：重定向到URL。</li><li>• FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。</li></ul> |
| admin_state_up | 否    | Boolean | <p>参数解释：转发策略的管理状态。</p> <p>约束限制：只支持设置为true。不支持该字段，请勿使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| description    | 否    | String  | 参数解释：转发策略描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listener_id | 是    | String  | 参数解释：转发策略对应的监听器ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当action为 REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP或HTTPS的listener上。</li><li>当action为 REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。</li></ul> |
| name        | 否    | String  | 参数解释：转发策略名称。                                                                                                                                                                                                      |
| position    | 否    | Integer | 参数解释：转发策略的优先级。<br>约束限制：不支持更新。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                     |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priority | 否    | Integer | <p>参数解释：<br/>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个监听器下不同转发策略之间不允许重复的优先级数值。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，按原有policy的排序逻辑，自动排序。</li></ul> <p>不同域名优先级独立。相同域名下，按path的<code>compare_type</code>排序，精确&gt;前缀&gt;正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。</p> <p>若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当action为<code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，支持指定为0-10000。</li><li>• 其它action取值，支持指定为1-10000。</li></ul> <p>默认取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，且不传入该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为1。</li><li>• 当action为<code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，则新创建的转发策略的优先级的值为0。</li></ul> |

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |      |        | <ul style="list-style-type: none"><li>其它action取值，新创建的转发策略的优先级的值为同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。</li></ul> 因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，则新创建的转发策略会因超出取值范围10000而失败。<br>此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。<br>若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。                                                 |
| project_id           | 否    | String | 参数解释：转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| redirect_listener_id | 否    | String | 参数解释：转发到的listener的ID，当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。</li><li>不能指定为其他loadbalancer下的listener。</li><li>当action为REDIRECT_TO_POOL时，创建或更新时不能传入该参数。</li><li>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</li></ul> |
| redirect_pool_id     | 否    | String | 参数解释：转发到pool的ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，传入会报错。</li></ul>                                                                                                                                        |
| redirect_url         | 否    | String | 参数解释：转发到的url。<br>约束限制：必须满足格式：protocol://host:port/path?query。                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数                                   | 是否必选 | 参数类型                                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_url_config                  | 否    | <a href="#">CreateRedirectUrlConfig</a> object                | <p>转发到的url配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>格式：protocol://host:port/path?query</p> <p>protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。</p> <p>protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p> |
| redirect_pools_config                | 否    | Array of <a href="#">CreateRedirectPoolsConfig</a> objects    | <p>参数解释：转发到多个主机组列表。</p> <p>约束限制：一个policy最多配置5个pool。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| redirect_pools_sticky_session_config | 否    | <a href="#">CreateRedirectPoolsStickySessionConfig</a> object | <p>配置转发策略关联的服务器组之间会话保持。负载均衡器会根据客户端第一个请求生成一个cookie，后续所有包含这个cookie值的请求都会由同一个pool处理。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fixed_response_config                | 否    | <a href="#">CreateFixedResponseConfig</a> object              | <p>固定返回页面的配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p>                                                                                                                                                                                                             |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_pools_extend_config | 否    | CreateRedirectPoolsExtendConfig object    | 参数解释：转发到的后端主机组的配置。<br>约束限制：当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。                                                                                                                                                                                                                     |
| rules                        | 否    | Array of CreateL7PolicyRuleOption objects | 参数解释：转发策略关联的转发规则对象。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"> <li>rules列表中最多含有10个rule规则（若rule中包含conditions字段，一条condition算一个规则），且列表中type为HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP的rule不能重复，至多指定一条。</li> <li>仅支持全量替换。</li> <li>如果l7policy 是重定向到listener的话，不允许创建l7rule。</li> </ul> |

表 4-476 CreateRedirectUrlConfig

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol | 否    | String | 参数解释：重定向的协议。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>HTTP</li> <li>HTTPS</li> <li>\${protocol}</li> </ul> 默认取值：\${protocol}，表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 |
| host     | 否    | String | 参数解释：重定向的主机名。<br>取值范围： <p>字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。</p> 默认取值：\${host}，表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                      |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| port        | 否    | String | 参数解释：重定向到的端口。<br>默认取值：\${port}，表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| path        | 否    | String | 参数解释：重定向的路径。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.+?,:! /()/[]{}，且必须以"/"开头。其中\$1, \$2会匹配请求url通配符星号（）<br>默认取值：\${path}，表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                  |
| query       | 否    | String | 参数解释：重定向的查询字符串。举例如下：<br>将query设置为：\${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。在例子中\${query}表示type=loadbalancer。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字和特殊字符：!\$&'()+,-./:;=?@^_。字母区分大小写。其中\$1, \$2会匹配请求url通配符星号（）<br>默认取值：\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致） |
| status_code | 是    | String | 参数解释：重定向后的返回码。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 301</li><li>• 302</li><li>• 303</li><li>• 307</li><li>• 308</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                 |
|-----------------------|------|----------------------------------|--------------------|
| insert_headers_config | 否    | CreateInsertHeadersConfig object | 参数解释：要添加的请求头参数的配置。 |
| remove_headers_config | 否    | CreateRemoveHeadersConfig object | 参数解释：要移除的请求头参数的配置。 |

表 4-477 CreateRedirectPoolsConfig

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                   |
|---------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_id | 是    | String | 参数解释：所在后端服务器组 ID。                                                                                    |
| weight  | 否    | String | 参数解释：转发策略主机组的权重。请求将根据该权重进行负载分发到不同的主机组。<br>权重值越大，分发的请求越多。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值范围：1-100<br>默认取值：1 |

表 4-478 CreateRedirectPoolsStickySessionConfig

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------|
| enable  | 否    | Boolean | 参数解释：转发策略主机组会话保持开启的开关。<br>默认取值：false，表示关闭主机组会话保持。 |
| timeout | 否    | Integer | 参数解释：会话保持的时间。<br>取值范围：1-1440（分钟）<br>默认取值：1440     |

表 4-479 CreateFixedResponseConfig

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                             |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------|
| status_code | 是    | String | 参数解释：返回码。<br>取值范围：200-299，<br>400-499，500-599。 |



| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content_type          | 否    | String                           | 参数解释：返回body的格式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• text/plain</li><li>• text/css</li><li>• text/html</li><li>• application/javascript</li><li>• application/json</li></ul> 默认取值：text/plain |
| message_body          | 否    | String                           | 参数解释：返回消息内容。                                                                                                                                                                                             |
| insert_headers_config | 否    | CreateInsertHeadersConfig object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                             |
| remove_headers_config | 否    | CreateRemoveHeadersConfig object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                             |
| traffic_limit_config  | 否    | CreateTrafficLimitConfig object  | 转发策略限速的配置。                                                                                                                                                                                               |

表 4-480 CreateRedirectPoolsExtendConfig

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                             | 描述                                      |
|-----------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| rewrite_url_enable    | 否    | Boolean                          | 参数解释：是否开启url重定向。                        |
| rewrite_url_config    | 否    | CreateRewriteUrlConfig object    | URL重定向配置。当action为REDIRECT_TO_POOL的时候生效。 |
| insert_headers_config | 否    | CreateInsertHeadersConfig object | 要添加的请求头参数列表。                            |
| remove_headers_config | 否    | CreateRemoveHeadersConfig object | 要移除的请求头参数列表。                            |
| traffic_limit_config  | 否    | CreateTrafficLimitConfig object  | 转发策略限速的配置。                              |

表 4-481 CreateRewriteUrlConfig

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| host  | 否    | String | 重定向的域名。取值只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。<br>默认值\${host}，表示继承原值（即与被重写请求host保持一致）。                                                                                                                                                         |
| path  | 否    | String | 重定向的请求路径。<br>取值只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.+?;=!: /()，且必须以"/"开头。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号()，当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如 \$#匹配结果为\$#。<br>默认值\${path}表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。 |
| query | 否    | String | 重定向的查询字符串。取值只能包含英文字母、数字和特殊字符: !\$&'()+, -./:;=?@^_。字母区分大小写。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号()，当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如 \$#匹配结果为\$#。<br>默认值\${query}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。 |

表 4-482 CreateInsertHeadersConfig

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述               |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| configs | 是    | Array of <a href="#">CreateInsertHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要添加请求头参数列表。 |

表 4-483 CreateInsertHeaderConfig

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key        | 是    | String | 参数解释：请求头参数名。<br>约束限制：不能是以下字符：<br>connection、upgrade、<br>content-length、transfer-<br>encoding、keep-alive、te、<br>host、cookie、remoteip、<br>authority、x-forwarded-host、<br>x-forwarded-for、x-<br>forwarded-for-port、x-<br>forwarded-tls-certificate-id、x-<br>forwarded-tls-protocol、x-<br>forwarded-tls-cipher、x-<br>forwarded-elb-ip、x-<br>forwarded-port、x-forwarded-<br>elb-id、x-forwarded-elb-vip、<br>x-real-ip、x-forwarded-<br>proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-<br>nuwa-trace-ne-out。<br>取值范围：1-40个字符，字母a-<br>z（不区分大小写）、数字，短<br>划线-和下划线_。 |
| value_type | 是    | String | 参数解释：请求头参数类别。<br>取值范围：<br>USER_DEFINED,REFERENCE_H<br>EADER,SYSTEM_DEFINED。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| value      | 是    | String | 参数解释：请求头参数的值。<br>约束限制：当value_type为<br>SYSTEM_DEFINED时，value只<br>可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP,<br>ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-<br>PORT, ELB-EIP, ELB-VIP中取<br>值。<br>取值范围：1-128个字符，<br>支持ascii码值32<=ch<=127范<br>围内可打印字符，*和英文问号？。<br>不能以空格开头或结尾。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

表 4-484 CreateRemoveHeadersConfig

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述                |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| configs | 是    | Array of <a href="#">CreateRemoveHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要移除的请求头参数列表。 |

表 4-485 CreateRemoveHeaderConfig

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | 是    | String | 参数解释：被移除的请求头的参数名。<br>约束限制：不能移除以下请求头参数：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |

表 4-486 CreateTrafficLimitConfig

| 参数  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                              |
|-----|------|---------|-------------------------------------------------|
| qps | 否    | Integer | 参数解释：转发策略qps限速。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。 |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| per_source_ip_qps | 否    | Integer | 参数解释：对转发策略单源(单个客户端IP)进行限速。<br>约束限制 <ul style="list-style-type: none"><li>quic监听器下转发策略不支持配置单源限速。</li><li>指定该字段时，赋值可以为0或者为null。</li><li>如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于qps。</li></ul> 取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。 |
| burst             | 否    | Integer | 参数解释：设置当单源qps超限时，允许的局部突增请求数量。超出该限制的请求将返回503。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。                                                                                                                                           |

表 4-487 CreateL7PolicyRuleOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                      |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释：转发规则的管理状态。<br>约束限制：只支持设置为true。<br>取值范围：true、false。<br>不支持该字段，请勿使用。 |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 是    | String | <p>参数解释：转发规则类别。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。</li></ul> <p>HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HOST_NAME：匹配域名。</li><li>• PATH：匹配请求路径。</li><li>• METHOD：匹配请求方法。</li><li>• HEADER：匹配请求头。</li><li>• QUERY_STRING：匹配请求查询参数。</li><li>• SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。</li><li>• COOKIE：匹配cookie信息。</li></ul> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。</li></ul> <p>HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。</p> |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compare_type | 是    | String  | <p>参数解释：转发匹配方式。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• type为HOST_NAME时仅支持EQUAL_TO，支持通配符*。</li><li>• type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。</li><li>• type为METHOD、SOURCE_IP时，仅支持EQUAL_TO。</li><li>• type为HEADER、QUERY_STRING，仅支持EQUAL_TO，支持通配符*、?。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO 表示精确匹配。</li><li>• REGEX 表示正则匹配。</li><li>• STARTS_WITH 表示前缀匹配。</li></ul> |
| invert       | 否    | Boolean | <p>参数解释：是否反向匹配。</p> <p>取值范围：true/false。</p> <p>默认取值：false。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| key          | 否    | String  | <p>参数解释：匹配项的名称，比如转发规则匹配类型是请求头匹配，则key表示请求头参数的名称。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value      | 是    | String                                               | <p>参数解释：<br/>匹配项的值。比如转发规则匹配类型是域名匹配，则value表示域名的值。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅当conditions空时该字段生效。</li><li>• 当转发规则类别type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*，必须以字母、数字或*开头。<br/>若域名中包含*，则*只能出现在开头且必须以*.开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</li><li>• 当转发规则类别type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?,=!: \\()[]{}，且必须以"/"开头。</li><li>• 当转发规则类别type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。</li></ul> |
| conditions | 否    | Array of <a href="#">CreateRuleCondition</a> objects | <p>参数解释：<br/>转发规则的匹配条件。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。</li><li>• 若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。</li><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |



表 4-488 CreateRuleCondition

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | 否    | String | <p>参数解释：匹配项的名称。</p> <p>约束限制：同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。</li></ul> <p>key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</p> <p>key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</p> |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | 是    | String | <p>参数解释：匹配项的值。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</li><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。<br/>value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、或*，<br/>必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</li><li>• 当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。<br/>value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，<br/>字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?;=!: \\()[]{}，且必须以/开头。</li><li>• 当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>value长度限制1-128字符，不支持空格，<br/>双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</li><li>• 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，<br/>'#', '&amp;', ' ', '%',<br/>'~'，字母区分大小写，支</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和？（正好匹配1个字符）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</li><li>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。<br/>value为CIDR格式，支持ipv4, ipv6。例如192.168.0.2/32, 2049::49/64。</li></ul> |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-489 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                      | 描述                    |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| request_id | String                    | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| l7policy   | <b>L7Policy</b><br>object | 参数解释：l7policy对象       |

表 4-490 L7Policy

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action         | String  | 参数解释：转发策略的转发动作。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。</li><li>● 当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。</li><li>● 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组；</li><li>● REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器；</li><li>● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL；</li><li>● FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。</li></ul> |
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：转发策略的管理状态，固定为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| description    | String  | 参数解释：转发策略描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| id             | String  | 参数解释：转发策略ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| listener_id    | String  | 参数解释：转发策略所属的监听器ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| name           | String  | 参数解释：转发策略名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| position       | Integer | 参数解释：转发策略的优先级，不支持更新。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priority   | Integer | <p>参数解释：<br/>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个监听器下不同转发策略之间不允许重复的优先级数值。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，按原有policy的排序逻辑，自动排序。</li></ul> <p>不同域名优先级独立。相同域名下，按path的<code>compare_type</code>排序，精确&gt;前缀&gt;正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。</p> <p>若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，支持指定为0-10000。</li><li>• 其它action取值，支持指定为1-10000。</li></ul> <p>默认取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，且不传入该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为1。</li><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，则新创建的转发策略的优先级的值为0。</li><li>• 其它action取值，新创建的转发策略的优先级的值为同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。</li></ul> <p>因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，则新创建的转发策略会因超出取值范围10000而失败。</p> <p>此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。</p> <p>若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</p> |
| project_id | String  | 参数解释：转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数                   | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status  | String                                   | 参数解释：转发策略的配置状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ACTIVE: 默认值，表示正常。</li><li>● ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| redirect_pool_id     | String                                   | 参数解释：转发到pool的ID。<br>约束限制：当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| redirect_listener_id | String                                   | 参数解释：转发到的listener的ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。</li><li>● 只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。</li><li>● 不能指定为其他loadbalancer下的listener。</li><li>● 当action为REDIRECT_TO_POOL时，创建或更新时不能传入该参数。</li></ul>                                                                                                              |
| redirect_url         | String                                   | 参数解释：转发到的url。<br>取值范围：必须满足格式: protocol://host:port/path?query。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rules                | Array of <a href="#">RuleRef</a> objects | 参数解释：转发策略关联的转发规则列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| redirect_url_config  | <a href="#">RedirectUrlConfig</a> object | 转发到的url配置。<br>当监听器的高级转发策略功能（ <code>enhance_l7policy_enable</code> ）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。<br>当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。<br>格式：protocol://host:port/path?query<br>protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}<br>（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。<br>protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。 |

| 参数                                   | 参数类型                                                      | 描述                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_pools_config                | Array of <a href="#">RedirectPools Config</a> objects     | 参数解释：转发到多个主机组列表。<br>约束限制：一个policy最多配置5个pool。                                                                                                                                  |
| redirect_pools_sticky_session_config | <a href="#">RedirectPools StickySession Config</a> object | 配置转发策略关联的服务器组之间会话保持。负载均衡器会根据客户端第一个请求生成一个cookie，后续所有包含这个cookie值的请求都会由同一个pool处理。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。                                                                 |
| redirect_pools_extend_config         | <a href="#">RedirectPools ExtendConfig</a> object         | 转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。                                                                                                                                     |
| fixed_response_config                | <a href="#">FixtedResponseConfig</a> object               | 固定返回页面的配置。<br>当监听器的高级转发策略功能（ <code>enhance_l7policy_enable</code> ）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。<br>当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。 |
| created_at                           | String                                                    | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                     |
| updated_at                           | String                                                    | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                     |

表 4-491 RuleRef

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 参数解释：规则ID。 |

表 4-492 RedirectUrlConfig

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol | String | 参数解释：重定向的协议。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP</li><li>• HTTPS</li><li>• <code>\${protocol}</code></li></ul> 默认取值： <code>\${protocol}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| host     | String | 参数解释：重定向的主机名。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字、“-”、“.”。且必须以字母、数字开头。<br>默认取值： <code>\${host}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| port     | String | 参数解释：重定向到的端口。<br>默认取值：默认值 <code>\${port}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| path     | String | 参数解释：重定向的路径。<br>取值范围：支持英文字母、数字、 <code>_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!: \/()[]{}&amp;</code> ，且必须以 <code>"/</code> 开头。<br>默认取值： <code>\${path}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| query    | String | 参数解释：重定向的查询字符串。举例如下：<br>将 <code>query</code> 设置为： <code>\${query}&amp;name=my_name</code> ，则在转发符合条件的URL（如 <code>https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer</code> ）时，将会重定向到 <code>https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&amp;name=my_name</code> 。在例子中 <code>\${query}</code> 表示 <code>type=loadbalancer</code> 。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字和特殊字符： <code>!\$&amp;'()*+,-./:;=?@^_`</code> 。字母区分大小写。其中 <code>\$1</code> ， <code>\$2</code> 会匹配请求url通配符星号（ <code>*</code> ）<br>默认取值： <code>\${query}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致） |



| 参数                    | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_code           | String                               | 参数解释：重定向后的返回码。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 301</li><li>• 302</li><li>• 303</li><li>• 307</li><li>• 308</li></ul> |
| insert_headers_config | <b>InsertHeadersConfig</b><br>object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                          |
| remove_headers_config | <b>RemoveHeadersConfig</b><br>object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                          |

表 4-493 RedirectPoolsConfig

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                                                     |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_id | String  | 参数解释：所在后端服务器组ID。                                                                       |
| weight  | Integer | 参数解释：转发策略主机组的权重。请求将根据该权重进行负载分发到不同的主机组。<br>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值范围：0-100 |

表 4-494 RedirectPoolsStickySessionConfig

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                |
|---------|---------|---------------------------------------------------|
| enable  | Boolean | 参数解释：转发策略主机组会话保持开启的开关。<br>默认取值：false，表示关闭主机组会话保持。 |
| timeout | Integer | 参数解释：会话保持的时间。<br>取值范围：1-1440（分钟）<br>默认取值：1440     |

表 4-495 RedirectPoolsExtendConfig

| 参数                    | 参数类型                                       | 描述                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| rewrite_url_enable    | Boolean                                    | 参数解释：是否开启url重定向。                        |
| rewrite_url_config    | <a href="#">RewriteUrlConfig</a> object    | URL重定向配置。当action为REDIRECT_TO_POOL的时候生效。 |
| insert_headers_config | <a href="#">InsertHeadersConfig</a> object | 要添加的请求头参数列表。                            |
| remove_headers_config | <a href="#">RemoveHeadersConfig</a> object | 要移除的请求头参数列表。                            |
| traffic_limit_config  | <a href="#">TrafficLimitConfig</a> object  | 转发策略限速的配置。                              |

表 4-496 RewriteUrlConfig

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| host | String | 参数解释：重定向的域名。<br>取值范围：英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。<br>默认取值：\${host}，表示继承原值（即与被重写请求host保持一致）。                                                                                                                                                      |
| path | String | 参数解释：重定向的请求路径。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(*)，当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如\$#匹配结果为\$#。<br>取值范围：英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.+?,=!: /()，且必须以"/"开头。<br>默认取值：\${path}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。 |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| query | String | <p>参数解释：重定向的查询字符串。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号（*），当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如 \$#匹配结果为\$#。</p> <p>取值范围：英文字母、数字和特殊字符：!\$&amp;'()+,./:;=?@^_。字母区分大小写。</p> <p>默认\${query}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。</p> |

表 4-497 FixtedResponseConfig

| 参数                    | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_code           | String                            | 返回码。支持200~299,400~499,500~599。                                                                                                                                                                      |
| content_type          | String                            | <p>参数解释：返回body的格式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• text/plain</li><li>• text/css</li><li>• text/html</li><li>• application/javascript</li><li>• application/json</li></ul> |
| message_body          | String                            | 参数解释：返回消息内容。                                                                                                                                                                                        |
| insert_headers_config | <b>InsertHeadersConfig</b> object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                        |
| remove_headers_config | <b>RemoveHeadersConfig</b> object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                        |
| traffic_limit_config  | <b>TrafficLimitConfig</b> object  | 转发策略限速的配置。                                                                                                                                                                                          |

表 4-498 InsertHeadersConfig

| 参数      | 参数类型                                                | 描述               |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|
| configs | Array of <a href="#">InsertHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要添加请求头参数列表。 |

表 4-499 InsertHeaderConfig

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key        | String | 参数解释：请求头参数名。<br>约束限制：不能是以下字符：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |
| value_type | String | 参数解释：请求头参数类别。<br>取值范围：<br>USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| value      | String | 参数解释：请求头参数的值。<br>约束限制：当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP, ELB-VIP中取值。<br>取值范围：1-128个字符，<br>支持ascii码值32<=ch<=127范围内可打印字符，*和英文问号?。不能以空格开头或结尾。                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 4-500 RemoveHeadersConfig

| 参数      | 参数类型                                                | 描述                |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| configs | Array of <a href="#">RemoveHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要移除的请求头参数列表。 |

表 4-501 RemoveHeaderConfig

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | 参数解释：被移除的请求头的参数名。<br>约束限制：不能移除以下请求头参数：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |

表 4-502 TrafficLimitConfig

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| qps               | Integer | 参数解释：转发策略qps限速。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。                                                                                                                                                                 |
| per_source_ip_qps | Integer | 参数解释：对转发策略单源(单个客户端IP)进行限速。<br>约束限制 <ul style="list-style-type: none"><li>quic监听器下转发策略不支持配置单源限速。</li><li>指定该字段时，赋值可以为0或者为null。</li><li>如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于qps。</li></ul> 取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。 |

| 参数    | 参数类型    | 描述                                                                    |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| burst | Integer | 参数解释：设置当单源qps超限时，允许的局部突增请求数量。超出该限制的请求将返回503。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。 |

## 请求示例

创建监听器重定向转发策略

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies
{
 "l7policy": {
 "action": "REDIRECT_TO_LISTENER",
 "listener_id": "e2220d2a-3faf-44f3-8cd6-0c42952bd0ab",
 "redirect_listener_id": "48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050"
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
 "request_id": "b60d1d9a-5263-45b0-b1d6-2810ac7c52a1",
 "l7policy": {
 "redirect_pool_id": "768e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [{
 "id": "c5c2d625-676b-431e-a4c7-c59cc2664881"
 }],
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "listener_id": "cdb03a19-16b7-4e6b-bfec-047aeec74f56",
 "redirect_url": null,
 "redirect_url_config": null,
 "redirect_pools_config": {
 "pool_id": "722e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "weight": 12
 },
 "redirect_pools_sticky_session_config": {
 "timeout": 23,
 "enable": false
 },
 "fixed_response_config": null,
 "redirect_listener_id": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "position": 100,
 "priority": null,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "id": "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
 "name": "l7policy-67"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

### 创建监听器重定向转发策略

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateL7PolicySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateL7PolicyRequest request = new CreateL7PolicyRequest();
 CreateL7PolicyRequestBody body = new CreateL7PolicyRequestBody();
 CreateL7PolicyOption l7policybody = new CreateL7PolicyOption();
 l7policybody.withAction("REDIRECT_TO_LISTENER")
 .withListenerId("e2220d2a-3faf-44f3-8cd6-0c42952bd0ab")
 .withRedirectListenerId("48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050");
 body.withL7policy(l7policybody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateL7PolicyResponse response = client.createL7Policy(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

### 创建监听器重定向转发策略

```
coding: utf-8
```

```
import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskel.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskel.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateL7PolicyRequest()
 l7policybody = CreateL7PolicyOption(
 action="REDIRECT_TO_LISTENER",
 listener_id="e2220d2a-3faf-44f3-8cd6-0c42952bd0ab",
 redirect_listener_id="48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050"
)
 request.body = CreateL7PolicyRequestBody(
 l7policy=l7policybody
)
 response = client.create_l7_policy(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 创建监听器重定向转发策略

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
```



```
Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.CreateL7PolicyRequest{}
redirectListenerIdL7policy:= "48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050"
l7policybody := &model.CreateL7PolicyOption{
 Action: "REDIRECT_TO_LISTENER",
 ListenerId: "e2220d2a-3faf-44f3-8cd6-0c42952bd0ab",
 RedirectListenerId: &redirectListenerIdL7policy,
}
request.Body = &model.CreateL7PolicyRequestBody{
 L7policy: l7policybody,
}
response, err := client.CreateL7Policy(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.14.2 查询转发策略列表

### 功能介绍

查询七层转发策略列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/elb/l7policies

表 4-503 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-504 Query 参数

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker                | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                             |
| limit                 | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| page_reverse          | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| enterprise_project_id | 否    | Array   | 企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；<br>如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>enterprise_project_id=xxx&amp;enterprise_project_id=xxx。</i>                                                        |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | 否    | Array   | 转发策略ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                                            |
| name           | 否    | Array   | 转发策略名称。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><b>name=xxx&amp;name=xxx</b> 。                                                                                                                                                                                                        |
| description    | 否    | Array   | 转发策略描述信息。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>description=xxx&amp;description=xx</i> 。                                                                                                                                                                                         |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 转发策略的管理状态。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                         |
| listener_id    | 否    | Array   | 转发策略所属的监听器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><b>listener_id=xxx&amp;listener_id=xx</b> 。                                                                                                                                                                                     |
| position       | 否    | Array   | 转发策略的优先级。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><b>position=xxx&amp;position=xxx</b> 。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                              |
| action         | 否    | Array   | 转发策略的转发动作。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组。</li><li>● REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器。</li><li>● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL。</li><li>● FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式：<br><b>action=xxx&amp;action=xxx</b> 。 |
| redirect_url   | 否    | Array   | 转发到的url。必须满足格式：<br>protocol://host:port/path?query。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><b>redirect_url=xxx&amp;redirect_url=xxx</b> 。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                            |

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_pool_id     | 否    | Array   | 转发到pool的ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><b>redirect_pool_id=xxx&amp;redirect_pool_id=xxx</b> 。                                                                                                                          |
| redirect_listener_id | 否    | Array   | 转发到的listener的ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><b>redirect_listener_id=xxx&amp;redirect_listener_id=xxx</b> 。                                                                                                             |
| provisioning_status  | 否    | Array   | 转发策略的配置状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE: 默认值，表示正常。</li><li>ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式：<br><b>provisioning_status=xxx&amp;provisioning_status=xxx</b> 。 |
| display_all_rules    | 否    | Boolean | 是否显示转发策略下的rule详细信息。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>true: 显示policy下面的rule的详细信息。</li><li>false: 只显示policy下面的rule的id信息</li></ul>                                                                      |
| priority             | 否    | Array   | 转发策略的优先级。数值越小，优先级越高。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><b>priority=xxx&amp;priority=xxx</b> 。                                                                                                                                 |

## 请求参数

表 4-505 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-506 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                      | 描述                    |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| request_id | String                    | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info  | PageInfo object           | 参数解释：分页信息。            |
| l7policies | Array of L7Policy objects | 参数解释：转发策略对象列表。        |

表 4-507 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

表 4-508 L7Policy

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action | String | 参数解释：转发策略的转发动作。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。</li><li>当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。</li><li>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组；</li><li>REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器；</li><li>REDIRECT_TO_URL：重定向到URL；</li><li>FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。</li></ul> |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                  |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：转发策略的管理状态，固定为true。不支持该字段，请勿使用。 |
| description    | String  | 参数解释：转发策略描述信息。                      |
| id             | String  | 参数解释：转发策略ID。                        |
| listener_id    | String  | 参数解释：转发策略所属的监听器ID。                  |
| name           | String  | 参数解释：转发策略名称                         |
| position       | Integer | 参数解释：转发策略的优先级，不支持更新。不支持该字段，请勿使用。    |

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priority   | Integer | <p>参数解释：<br/>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个监听器下不同转发策略之间不允许重复的优先级数值。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，按原有policy的排序逻辑，自动排序。</li></ul> <p>不同域名优先级独立。相同域名下，按path的<code>compare_type</code>排序，<br/>精确&gt;前缀&gt;正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。</p> <p>若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，支持指定为0-10000。</li><li>• 其它action取值，支持指定为1-10000。</li></ul> <p>默认取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，且不传入该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为1。</li><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，则新创建的转发策略的优先级的值为0。</li><li>• 其它action取值，新创建的转发策略的优先级的值为同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。</li></ul> <p>因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，则新创建的转发策略会因超出取值范围10000而失败。</p> <p>此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。</p> <p>若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</p> |
| project_id | String  | 参数解释：转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                   | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status  | String                                   | <p>参数解释：转发策略的配置状态。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVE: 默认值，表示正常。</li> <li>ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| redirect_pool_id     | String                                   | <p>参数解释：转发到pool的ID。</p> <p>约束限制：当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| redirect_listener_id | String                                   | <p>参数解释：转发到的listener的ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。</li> <li>只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。</li> <li>不能指定为其他loadbalancer下的listener。</li> <li>当action为REDIRECT_TO_POOL时，创建或更新时不能传入该参数。</li> </ul>                                                                                                                          |
| redirect_url         | String                                   | <p>参数解释：转发到的url。</p> <p>取值范围：必须满足格式: protocol://host:port/path?query。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rules                | Array of <a href="#">RuleRef</a> objects | 参数解释：转发策略关联的转发规则列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| redirect_url_config  | <a href="#">RedirectUrlConfig</a> object | <p>转发到的url配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>格式：protocol://host:port/path?query</p> <p>protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}</p> <p>（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。</p> <p>protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p> |



| 参数                                   | 参数类型                                                      | 描述                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_pools_config                | Array of <a href="#">RedirectPools Config</a> objects     | 参数解释：转发到多个主机组列表。<br>约束限制：一个policy最多配置5个pool。                                                                                                                                  |
| redirect_pools_sticky_session_config | <a href="#">RedirectPools StickySession Config</a> object | 配置转发策略关联的服务器组之间会话保持。负载均衡器会根据客户端第一个请求生成一个cookie，后续所有包含这个cookie值的请求都会由同一个pool处理。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。                                                                 |
| redirect_pools_extend_config         | <a href="#">RedirectPools ExtendConfig</a> object         | 转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。                                                                                                                                     |
| fixed_response_config                | <a href="#">FixedResponseConfig</a> object                | 固定返回页面的配置。<br>当监听器的高级转发策略功能（ <code>enhance_l7policy_enable</code> ）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。<br>当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。 |
| created_at                           | String                                                    | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                     |
| updated_at                           | String                                                    | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                     |

表 4-509 RuleRef

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 参数解释：规则ID。 |

表 4-510 RedirectUrlConfig

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol | String | 参数解释：重定向的协议。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP</li><li>• HTTPS</li><li>• <code>\${protocol}</code></li></ul> 默认取值： <code>\${protocol}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| host     | String | 参数解释：重定向的主机名。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字、“-”、“.”。且必须以字母、数字开头。<br>默认取值： <code>\${host}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| port     | String | 参数解释：重定向到的端口。<br>默认取值：默认值 <code>\${port}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| path     | String | 参数解释：重定向的路径。<br>取值范围：支持英文字母、数字、 <code>_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!: \/()[]{}&amp;</code> ，且必须以 <code>"/</code> 开头。<br>默认取值： <code>\${path}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| query    | String | 参数解释：重定向的查询字符串。举例如下：<br>将query设置为： <code>\${query}&amp;name=my_name</code> ，则在转发符合条件的URL（如 <code>https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer</code> ）时，将会重定向到 <code>https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&amp;name=my_name</code> 。在例子中 <code>\${query}</code> 表示 <code>type=loadbalancer</code> 。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字和特殊字符： <code>!\$&amp;'()*+,-./:;=?@^_`</code> 。字母区分大小写。其中 <code>\$1</code> ， <code>\$2</code> 会匹配请求url通配符星号（ <code>*</code> ）<br>默认取值： <code>\${query}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致） |

| 参数                    | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_code           | String                               | 参数解释：重定向后的返回码。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 301</li><li>• 302</li><li>• 303</li><li>• 307</li><li>• 308</li></ul> |
| insert_headers_config | <b>InsertHeadersConfig</b><br>object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                          |
| remove_headers_config | <b>RemoveHeadersConfig</b><br>object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                          |

表 4-511 RedirectPoolsConfig

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                                                     |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_id | String  | 参数解释：所在后端服务器组ID。                                                                       |
| weight  | Integer | 参数解释：转发策略主机组的权重。请求将根据该权重进行负载分发到不同的主机组。<br>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值范围：0-100 |

表 4-512 RedirectPoolsStickySessionConfig

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                |
|---------|---------|---------------------------------------------------|
| enable  | Boolean | 参数解释：转发策略主机组会话保持开启的开关。<br>默认取值：false，表示关闭主机组会话保持。 |
| timeout | Integer | 参数解释：会话保持的时间。<br>取值范围：1-1440（分钟）<br>默认取值：1440     |

表 4-513 RedirectPoolsExtendConfig

| 参数                    | 参数类型                                       | 描述                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| rewrite_url_enabled   | Boolean                                    | 参数解释：是否开启url重定向。                        |
| rewrite_url_config    | <a href="#">RewriteUrlConfig</a> object    | URL重定向配置。当action为REDIRECT_TO_POOL的时候生效。 |
| insert_headers_config | <a href="#">InsertHeadersConfig</a> object | 要添加的请求头参数列表。                            |
| remove_headers_config | <a href="#">RemoveHeadersConfig</a> object | 要移除的请求头参数列表。                            |
| traffic_limit_config  | <a href="#">TrafficLimitConfig</a> object  | 转发策略限速的配置。                              |

表 4-514 RewriteUrlConfig

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| host | String | 参数解释：重定向的域名。<br>取值范围：英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。<br>默认取值：\${host}，表示继承原值（即与被重写请求host保持一致）。                                                                                                                                                      |
| path | String | 参数解释：重定向的请求路径。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(*)，当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如\$#匹配结果为\$#。<br>取值范围：英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.+?,=!: /()，且必须以"/"开头。<br>默认取值：\${path}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。 |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| query | String | <p>参数解释：重定向的查询字符串。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号（*），当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如 \$#匹配结果为\$#。</p> <p>取值范围：英文字母、数字和特殊字符：!\$&amp;'()+,./:;=?@^_。字母区分大小写。</p> <p>默认\${query}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。</p> |

表 4-515 FixtedResponseConfig

| 参数                    | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_code           | String                            | 返回码。支持200~299,400~499,500~599。                                                                                                                                                                      |
| content_type          | String                            | <p>参数解释：返回body的格式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• text/plain</li><li>• text/css</li><li>• text/html</li><li>• application/javascript</li><li>• application/json</li></ul> |
| message_body          | String                            | 参数解释：返回消息内容。                                                                                                                                                                                        |
| insert_headers_config | <b>InsertHeadersConfig</b> object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                        |
| remove_headers_config | <b>RemoveHeadersConfig</b> object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                        |
| traffic_limit_config  | <b>TrafficLimitConfig</b> object  | 转发策略限速的配置。                                                                                                                                                                                          |

表 4-516 InsertHeadersConfig

| 参数      | 参数类型                                                | 描述               |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|
| configs | Array of <a href="#">InsertHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要添加请求头参数列表。 |

表 4-517 InsertHeaderConfig

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key        | String | 参数解释：请求头参数名。<br>约束限制：不能是以下字符：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |
| value_type | String | 参数解释：请求头参数类别。<br>取值范围：<br>USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| value      | String | 参数解释：请求头参数的值。<br>约束限制：当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP, ELB-VIP中取值。<br>取值范围：1-128个字符，<br>支持ascii码值32<=ch<=127范围内可打印字符，*和英文问号?。不能以空格开头或结尾。                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 4-518 RemoveHeadersConfig

| 参数      | 参数类型                                                | 描述                |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| configs | Array of <a href="#">RemoveHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要移除的请求头参数列表。 |

表 4-519 RemoveHeaderConfig

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | 参数解释：被移除的请求头的参数名。<br>约束限制：不能移除以下请求头参数：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |

表 4-520 TrafficLimitConfig

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| qps               | Integer | 参数解释：转发策略qps限速。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。                                                                                                                                                                 |
| per_source_ip_qps | Integer | 参数解释：对转发策略单源(单个客户端IP)进行限速。<br>约束限制 <ul style="list-style-type: none"><li>quic监听器下转发策略不支持配置单源限速。</li><li>指定该字段时，赋值可以为0或者为null。</li><li>如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于qps。</li></ul> 取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。 |

| 参数    | 参数类型    | 描述                                                                    |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| burst | Integer | 参数解释：设置当单源qps超限时，允许的局部突增请求数量。超出该限制的请求将返回503。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。 |

## 请求示例

查询转发策略列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3ff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies?display_all_rules=true
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "d3c67339-be91-4813-bb24-85728a5d326a",
 "l7policies": [{
 "redirect_pool_id": "768e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [{
 "id": "c5c2d625-676b-431e-a4c7-c59cc2664881"
 }],
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "listener_id": "cdb03a19-16b7-4e6b-bfec-047aeec74f56",
 "redirect_url": null,
 "redirect_url_config": null,
 "redirect_pools_config": {
 "pool_id": "722e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "weight": 12
 },
 "redirect_pools_sticky_session_config": {
 "timeout": 23,
 "enable": false
 },
 "fixed_response_config": null,
 "redirect_listener_id": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "position": 100,
 "priority": null,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "id": "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
 "name": "l7policy-67"
 }, {
 "redirect_pool_id": null,
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [{
 "id": "390f3a9f-670d-4ca6-b72c-6be8a48a8a00"
 }],
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "listener_id": "bd782cbf-fb5e-411a-9295-530bdec05058",
 "redirect_url": null,
 "redirect_url_config": null,
 "redirect_pools_config": {
 "pool_id": "722e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "weight": 12
 },
 "redirect_pools_sticky_session_config": {
```



```
"timeout" : 23,
"enable" : false
},
"fixed_response_config" : {
"content_type" : "text/plain",
"message_body" : "",
"status_code" : "207"
},
"redirect_listener_id" : null,
"action" : "FIXED_RESPONSE",
"position" : 6,
"priority" : 2,
"provisioning_status" : "ACTIVE",
"id" : "049a8635-9754-444e-94aa-678993b39cd6",
"name" : "l7policy-67"
}],
"page_info" : {
"next_marker" : "2587d8b1-9e8d-459c-9081-7bccaa075d2b",
"previous_marker" : "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
"current_count" : 2
}
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListL7PoliciesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListL7PoliciesRequest request = new ListL7PoliciesRequest();
 try {
 ListL7PoliciesResponse response = client.listL7Policies(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListL7PoliciesRequest()
 response = client.list_l7_policies(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ListL7PoliciesRequest{}
response, err := client.ListL7Policies(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.14.3 查询转发策略详情

#### 功能介绍

查询七层转发策略详情。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}

表 4-521 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------|------|--------|---------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。   |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略ID。 |

## 请求参数

表 4-522 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码：200

表 4-523 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                      | 描述                    |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| request_id | String                    | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| l7policy   | <b>L7Policy</b><br>object | 参数解释：l7policy对象。      |

表 4-524 L7Policy

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action         | String  | 参数解释：转发策略的转发动作。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。</li><li>• 当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。</li><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组；</li><li>• REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器；</li><li>• REDIRECT_TO_URL：重定向到URL；</li><li>• FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。</li></ul> |
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：转发策略的管理状态，固定为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| description    | String  | 参数解释：转发策略描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| id             | String  | 参数解释：转发策略ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| listener_id    | String  | 参数解释：转发策略所属的监听器ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| name           | String  | 参数解释：转发策略名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| position       | Integer | 参数解释：转发策略的优先级，不支持更新。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priority   | Integer | <p>参数解释：<br/>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个监听器下不同转发策略之间不允许重复的优先级数值。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，按原有policy的排序逻辑，自动排序。</li></ul> <p>不同域名优先级独立。相同域名下，按path的<code>compare_type</code>排序，<br/>精确&gt;前缀&gt;正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。</p> <p>若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，支持指定为0-10000。</li><li>• 其它action取值，支持指定为1-10000。</li></ul> <p>默认取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，且不传入该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为1。</li><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，则新创建的转发策略的优先级的值为0。</li><li>• 其它action取值，新创建的转发策略的优先级的值为同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。</li></ul> <p>因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，则新创建的转发策略会因超出取值范围10000而失败。</p> <p>此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。</p> <p>若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</p> |
| project_id | String  | 参数解释：转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                   | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status  | String                                   | <p>参数解释：转发策略的配置状态。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVE: 默认值，表示正常。</li> <li>ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| redirect_pool_id     | String                                   | <p>参数解释：转发到pool的ID。</p> <p>约束限制：当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| redirect_listener_id | String                                   | <p>参数解释：转发到的listener的ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。</li> <li>只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。</li> <li>不能指定为其他loadbalancer下的listener。</li> <li>当action为REDIRECT_TO_POOL时，创建或更新时不能传入该参数。</li> </ul>                                                                                                                          |
| redirect_url         | String                                   | <p>参数解释：转发到的url。</p> <p>取值范围：必须满足格式: protocol://host:port/path?query。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rules                | Array of <a href="#">RuleRef</a> objects | <p>参数解释：转发策略关联的转发规则列表。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| redirect_url_config  | <a href="#">RedirectUrlConfig</a> object | <p>转发到的url配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>格式：protocol://host:port/path?query</p> <p>protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}</p> <p>（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。</p> <p>protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p> |

| 参数                                   | 参数类型                                                      | 描述                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_pools_config                | Array of <a href="#">RedirectPools Config</a> objects     | 参数解释：转发到多个主机组列表。<br>约束限制：一个policy最多配置5个pool。                                                                                                                                  |
| redirect_pools_sticky_session_config | <a href="#">RedirectPools StickySession Config</a> object | 配置转发策略关联的服务器组之间会话保持。负载均衡器会根据客户端第一个请求生成一个cookie，后续所有包含这个cookie值的请求都会由同一个pool处理。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。                                                                 |
| redirect_pools_extend_config         | <a href="#">RedirectPools ExtendConfig</a> object         | 转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。                                                                                                                                     |
| fixed_response_config                | <a href="#">FixtedResponseConfig</a> object               | 固定返回页面的配置。<br>当监听器的高级转发策略功能（ <code>enhance_l7policy_enable</code> ）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。<br>当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。 |
| created_at                           | String                                                    | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                     |
| updated_at                           | String                                                    | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                     |

表 4-525 RuleRef

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 参数解释：规则ID。 |



表 4-526 RedirectUrlConfig

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol | String | 参数解释：重定向的协议。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP</li><li>• HTTPS</li><li>• \${protocol}</li></ul> 默认取值：\${protocol} 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                               |
| host     | String | 参数解释：重定向的主机名。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字、“-”、“.”。且必须以字母、数字开头。<br>默认取值：\${host} 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| port     | String | 参数解释：重定向到的端口。<br>默认取值：默认值\${port}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| path     | String | 参数解释：重定向的路径。<br>取值范围：支持英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!: \/()[]{}，且必须以"/"开头。<br>默认取值：\${path} 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                            |
| query    | String | 参数解释：重定向的查询字符串。举例如下：<br>将query设置为：\${query}&name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&name=my_name。在例子中\${query}表示type=loadbalancer。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字和特殊字符：!\$&'()*+,-./:;=?@^_`。字母区分大小写。其中\$1，\$2会匹配请求url通配符星号（）<br>默认取值：\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致） |

| 参数                    | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_code           | String                               | 参数解释：重定向后的返回码。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 301</li><li>• 302</li><li>• 303</li><li>• 307</li><li>• 308</li></ul> |
| insert_headers_config | <b>InsertHeadersConfig</b><br>object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                          |
| remove_headers_config | <b>RemoveHeadersConfig</b><br>object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                          |

表 4-527 RedirectPoolsConfig

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                                                     |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_id | String  | 参数解释：所在后端服务器组ID。                                                                       |
| weight  | Integer | 参数解释：转发策略主机组的权重。请求将根据该权重进行负载分发到不同的主机组。<br>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值范围：0-100 |

表 4-528 RedirectPoolsStickySessionConfig

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                |
|---------|---------|---------------------------------------------------|
| enable  | Boolean | 参数解释：转发策略主机组会话保持开启的开关。<br>默认取值：false，表示关闭主机组会话保持。 |
| timeout | Integer | 参数解释：会话保持的时间。<br>取值范围：1-1440（分钟）<br>默认取值：1440     |

表 4-529 RedirectPoolsExtendConfig

| 参数                    | 参数类型                                       | 描述                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| rewrite_url_enable    | Boolean                                    | 参数解释：是否开启url重定向。                        |
| rewrite_url_config    | <a href="#">RewriteUrlConfig</a> object    | URL重定向配置。当action为REDIRECT_TO_POOL的时候生效。 |
| insert_headers_config | <a href="#">InsertHeadersConfig</a> object | 要添加的请求头参数列表。                            |
| remove_headers_config | <a href="#">RemoveHeadersConfig</a> object | 要移除的请求头参数列表。                            |
| traffic_limit_config  | <a href="#">TrafficLimitConfig</a> object  | 转发策略限速的配置。                              |

表 4-530 RewriteUrlConfig

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| host | String | 参数解释：重定向的域名。<br>取值范围：英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。<br>默认取值：\${host}，表示继承原值（即与被重写请求host保持一致）。                                                                                                                                                      |
| path | String | 参数解释：重定向的请求路径。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(*)，当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如\$#匹配结果为\$#。<br>取值范围：英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.+?,=!: /()，且必须以"/"开头。<br>默认取值：\${path}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。 |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| query | String | <p>参数解释：重定向的查询字符串。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号（*），当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如 \$#匹配结果为\$#。</p> <p>取值范围：英文字母、数字和特殊字符：!\$&amp;'()+,./:;=?@^_。字母区分大小写。</p> <p>默认\${query}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。</p> |

表 4-531 FixtedResponseConfig

| 参数                    | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_code           | String                            | 返回码。支持200~299,400~499,500~599。                                                                                                                                                                      |
| content_type          | String                            | <p>参数解释：返回body的格式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• text/plain</li><li>• text/css</li><li>• text/html</li><li>• application/javascript</li><li>• application/json</li></ul> |
| message_body          | String                            | 参数解释：返回消息内容。                                                                                                                                                                                        |
| insert_headers_config | <b>InsertHeadersConfig</b> object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                        |
| remove_headers_config | <b>RemoveHeadersConfig</b> object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                        |
| traffic_limit_config  | <b>TrafficLimitConfig</b> object  | 转发策略限速的配置。                                                                                                                                                                                          |

表 4-532 InsertHeadersConfig

| 参数      | 参数类型                                                | 描述               |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|
| configs | Array of <a href="#">InsertHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要添加请求头参数列表。 |

表 4-533 InsertHeaderConfig

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key        | String | 参数解释：请求头参数名。<br>约束限制：不能是以下字符：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |
| value_type | String | 参数解释：请求头参数类别。<br>取值范围：<br>USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| value      | String | 参数解释：请求头参数的值。<br>约束限制：当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP, ELB-VIP中取值。<br>取值范围：1-128个字符，<br>支持ascii码值32<=ch<=127范围内可打印字符，*和英文问号?。不能以空格开头或结尾。                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 4-534 RemoveHeadersConfig

| 参数      | 参数类型                                                | 描述                |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| configs | Array of <a href="#">RemoveHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要移除的请求头参数列表。 |

表 4-535 RemoveHeaderConfig

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | 参数解释：被移除的请求头的参数名。<br>约束限制：不能移除以下请求头参数：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |

表 4-536 TrafficLimitConfig

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| qps               | Integer | 参数解释：转发策略qps限速。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。                                                                                                                                                                 |
| per_source_ip_qps | Integer | 参数解释：对转发策略单源(单个客户端IP)进行限速。<br>约束限制 <ul style="list-style-type: none"><li>quic监听器下转发策略不支持配置单源限速。</li><li>指定该字段时，赋值可以为0或者为null。</li><li>如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于qps。</li></ul> 取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。 |

| 参数    | 参数类型    | 描述                                                                    |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| burst | Integer | 参数解释：设置当单源qps超限时，允许的局部突增请求数量。超出该限制的请求将返回503。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。 |

## 请求示例

查询指定转发策略详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "l7policy" : {
 "redirect_pool_id" : "768e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "description" : "",
 "admin_state_up" : true,
 "rules" : [{
 "id" : "c5c2d625-676b-431e-a4c7-c59cc2664881"
 }],
 "project_id" : "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "listener_id" : "cdb03a19-16b7-4e6b-bfec-047aeec74f56",
 "redirect_url" : null,
 "redirect_url_config" : null,
 "redirect_pools_config" : {
 "pool_id" : "722e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "weight" : 12
 },
 "redirect_pools_sticky_session_config" : {
 "timeout" : 23,
 "enable" : false
 },
 "fixed_response_config" : {
 "content_type" : "text/plain",
 "message_body" : "",
 "status_code" : "207"
 },
 "redirect_listener_id" : null,
 "action" : "REDIRECT_TO_POOL",
 "position" : 100,
 "priority" : 1,
 "provisioning_status" : "ACTIVE",
 "id" : "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
 "name" : "l7policy-67"
 },
 "request_id" : "6be83ec4-623e-4840-a417-2fcdf8ad5dfa"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowL7PolicySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowL7PolicyRequest request = new ShowL7PolicyRequest();
 request.withL7policyId("{l7policy_id}");
 try {
 ShowL7PolicyResponse response = client.showL7Policy(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```



example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowL7PolicyRequest()
 request.l7policy_id = "{l7policy_id}"
 response = client.show_l7_policy(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowL7PolicyRequest{}
 request.L7policyId = "{l7policy_id}"
 response, err := client.ShowL7Policy(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.14.4 更新转发策略

### 功能介绍

更新七层转发策略。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}

表 4-537 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------|------|--------|---------|
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略ID。 |
| project_id  | 是    | String | 项目ID。   |

### 请求参数

表 4-538 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-539 请求 Body 参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                                  | 描述               |
|----------|------|---------------------------------------|------------------|
| l7policy | 是    | <b>UpdateL7PolicyOption</b><br>object | 参数解释：l7policy对象。 |

表 4-540 UpdateL7PolicyOption

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up       | 否    | Boolean | 参数解释：转发策略的管理状态。<br>约束限制：只支持设置为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                   |
| description          | 否    | String  | 参数解释：转发策略描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| name                 | 否    | String  | 参数解释：转发策略名称。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| redirect_listener_id | 否    | String  | 参数解释：转发到的listener的ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时不能更新为空或null。</li><li>只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。</li><li>不能指定为其他loadbalancer下的listener。</li><li>当action为REDIRECT_TO_POOL时，创建或更新时不能传入该参数。</li></ul> |

| 参数                                   | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_pool_id                     | 否    | String                                               | 参数解释：转发到pool的ID。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>指定的pool不能是listener的default_pool。不能是其他listener的l7policy使用的pool。</li><li>当action为REDIRECT_TO_POOL时为必选字段，不能更新为空或null。</li><li>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，不可指定。</li></ul> |
| redirect_pools_config                | 否    | Array of <b>UpdateRedirectPoolsConfig</b> objects    | 参数解释：转发到多个主机组列表。一个policy最多配置5个pool。                                                                                                                                                                                                      |
| redirect_pools_sticky_session_config | 否    | <b>UpdateRedirectPoolsStickySessionConfig</b> object | 配置转发策略关联的服务器组之间会话保持。负载均衡器会根据客户端第一个请求生成一个cookie，后续所有包含这个cookie值的请求都会由同一个pool处理。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。                                                                                                                            |

| 参数                           | 是否必选 | 参数类型                                                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_url_config          | 否    | <a href="#">UpdateRedirectUrlConfig</a> object         | <p>转发到的url配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>格式：protocol://host:port/path?query</p> <p>protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。</p> <p>protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p> |
| fixed_response_config        | 否    | <a href="#">UpdateFixedResponseConfig</a> object       | <p>固定返回页面的配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p>                                                                                                                                                                                                             |
| redirect_pools_extend_config | 否    | <a href="#">UpdateRedirectPoolsExtendConfig</a> object | <p>转发到的后端主机组的URL配置。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rules | 否    | Array of <b>CreateRuleOption</b> objects | <p>参数解释：转发策略关联的转发规则对象。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>rules列表中最多含有10个rule规则<br/>(若rule中包含conditions字段，一条condition算一个规则)，<br/>且列表中type为HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP的rule不能重复，至多指定一条。</li><li>仅支持全量替换。</li></ul> |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priority | 否    | Integer | <p>参数解释：<br/>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个监听器下不同转发策略之间不允许重复的优先级数值。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，按原有policy的排序逻辑，自动排序。</li></ul> <p>不同域名优先级独立。相同域名下，按path的<code>compare_type</code>排序，精确&gt;前缀&gt;正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。</p> <p>若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当action为<code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，支持指定为0-10000。</li><li>• 其它action取值，支持指定为1-10000。</li></ul> <p>默认取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，且不传入该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为1。</li><li>• 当action为<code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，则新创建的转发策略的优先级的值为0。</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>其它action取值，新创建的转发策略的优先级的值为同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。<br/>因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，则新创建的转发策略会因超出取值范围10000而失败。<br/>此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。<br/>若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</li></ul> |

表 4-541 UpdateRedirectPoolsConfig

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|---------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_id | 是    | String | 参数解释：所在后端服务器组ID。                                                                           |
| weight  | 否    | String | 参数解释：转发策略主机组的权重。请求将根据该权重进行负载分发到不同的主机组。<br>权重值越大，分发的请求越多。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值范围：0-100 |

表 4-542 UpdateRedirectPoolsStickySessionConfig

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------|
| enable  | 否    | Boolean | 参数解释：转发策略主机组会话保持开启的开关。<br>默认取值：false，表示关闭主机组会话保持。 |
| timeout | 否    | Integer | 参数解释：会话保持的时间。<br>取值范围：1-1440（分钟）<br>默认取值：1440     |



表 4-543 UpdateRedirectUrlConfig

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                     |
|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol | 否    | String | 参数解释：重定向的协议。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP</li><li>• HTTPS</li><li>• <code>\${protocol}</code></li></ul> 默认取值： <code>\${protocol}</code> ，表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。 |
| host     | 否    | String | 参数解释：重定向的主机名。<br>取值范围：字符串只能包含英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。<br>默认取值： <code>\${host}</code> ，表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                          |
| port     | 否    | String | 参数解释：重定向到的端口。<br>默认取值： <code>\${port}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                      |
| path     | 否    | String | 参数解释：重定向的路径。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字、 <code>_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!: \/()[]{}&amp;#39;</code> ，且必须以“/”开头。<br>默认取值： <code>\${path}</code> ，表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                             |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| query                 | 否    | String                                  | <p>参数解释：重定向的查询字符串。举例如下：</p> <p>将query设置为：\${query}&amp;name=my_name，则在转发符合条件的URL（如https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer）时，将会重定向到https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&amp;name=my_name。在例子中\${query}表示type=loadbalancer。</p> <p>取值范围：只能包含英文字母、数字和特殊字符：!\$&amp;'() +, -./:;=?@^_`。字母区分大小写。其中\$1, \$2会匹配请求url通配符星号（）</p> <p>默认取值：\${query}表示继承原值（即与被转发请求保持一致）</p> |
| status_code           | 否    | String                                  | <p>参数解释：重定向后的返回码。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 301</li> <li>• 302</li> <li>• 303</li> <li>• 307</li> <li>• 308</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| insert_headers_config | 否    | <b>UpdateInsertHeadersConfig</b> object | 参数解释：要添加的请求头参数的配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| remove_headers_config | 否    | <b>UpdateRemoveHeadersConfig</b> object | 参数解释：要移除的请求头参数的配置。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

表 4-544 UpdateFixedResponseConfig

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                    |
|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| status_code | 否    | String | <p>参数解释：返回码。</p> <p>取值范围：200-299，400-499，500-599。</p> |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| content_type          | 否    | String                                           | 参数解释：返回body的格式。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>• text/plain</li> <li>• text/css</li> <li>• text/html</li> <li>• application/javascript</li> <li>• application/json</li> <li>• application/json</li> </ul> |
| message_body          | 否    | String                                           | 参数解释：返回消息内容。                                                                                                                                                                                                               |
| insert_headers_config | 否    | <a href="#">UpdateInsertHeadersConfig</a> object | 参数解释：要添加的请求头参数的配置。                                                                                                                                                                                                         |
| remove_headers_config | 否    | <a href="#">UpdateRemoveHeadersConfig</a> object | 参数解释：要移除的请求头参数的配置。                                                                                                                                                                                                         |
| traffic_limit_config  | 否    | <a href="#">UpdateTrafficLimitConfig</a> object  | 参数解释：转发策略限速的配置。                                                                                                                                                                                                            |

表 4-545 UpdateRedirectPoolsExtendConfig

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型                                             | 描述                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| rewrite_url_enable    | 否    | Boolean                                          | 参数解释：是否开启url重定向                         |
| rewrite_url_config    | 否    | <a href="#">UpdateRewriteUrlConfig</a> object    | URL重定向配置。当action为REDIRECT_TO_POOL的时候生效。 |
| insert_headers_config | 否    | <a href="#">UpdateInsertHeadersConfig</a> object | 要添加的请求头参数列表。                            |
| remove_headers_config | 否    | <a href="#">UpdateRemoveHeadersConfig</a> object | 要移除的请求头参数列表。                            |
| traffic_limit_config  | 否    | <a href="#">UpdateTrafficLimitConfig</a> object  | 转发策略限速的配置。                              |

表 4-546 UpdateRewriteUrlConfig

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| host  | 否    | String | <p>参数解释：重定向的域名。</p> <p>取值范围：英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。</p> <p>默认取值：\${host}，表示继承原值（即与被重写请求host保持一致）。</p>                                                                                                                                                           |
| path  | 否    | String | <p>参数解释：重定向的请求路径。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(*)，当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如\$#匹配结果为\$#。</p> <p>取值范围：英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.+?=: /()，且必须以"/"开头。</p> <p>默认值\${path}表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。</p>       |
| query | 否    | String | <p>参数解释：重定向的查询字符串。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号( )，当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如\$#匹配结果为\$#。</p> <p>取值范围：英文字母、数字和特殊字符：!\$&amp;'()+,-./:;=?@^_。字母区分大小写。</p> <p>默认取值：\${query}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。</p> |

表 4-547 UpdateInsertHeadersConfig

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述               |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| configs | 是    | Array of <a href="#">UpdateInsertHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要添加请求头参数列表。 |

表 4-548 UpdateInsertHeaderConfig

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key        | 是    | String | 参数解释：请求头参数名。<br>约束限制：不能是以下字符：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |
| value_type | 是    | String | 参数解释：请求头参数类别。<br>取值范围：<br>USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | 是    | String | 参数解释：请求头参数的值。<br>约束限制：当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP,ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP, ELB-VIP中取值。<br>取值范围：1-128个字符，支持ascii码值32<=ch<=127范围内可打印字符，*和英文问号?。不能以空格开头或结尾。 |

表 4-549 UpdateRemoveHeadersConfig

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                                      | 描述                |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| configs | 是    | Array of <a href="#">UpdateRemoveHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要移除的请求头参数列表。 |

表 4-550 UpdateRemoveHeaderConfig

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | 是    | String | <p>参数解释：被移除的请求头的参数名。</p> <p>约束限制：不能移除以下请求头参数：</p> <p>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out</p> <p>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。</p> |

表 4-551 UpdateTrafficLimitConfig

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| qps               | 否    | Integer | <p>参数解释：转发策略qps限速。</p> <p>取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。</p>                                                                                                                                                                              |
| per_source_ip_qps | 否    | Integer | <p>参数解释：对转发策略单源(单个客户端IP)进行限速。</p> <p>约束限制</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• quic监听器下转发策略不支持配置单源限速。</li><li>• 指定该字段时，赋值可以为0或者为null。</li><li>• 如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于qps。</li></ul> <p>取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。</p> |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                    |
|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| burst | 否    | Integer | 参数解释：设置当单源qps超限时，允许的局部突增请求数量。超出该限制的请求将返回503。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。 |

表 4-552 CreateRuleOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释：转发规则的管理状态。只支持设置为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| compare_type   | 是    | String  | 参数解释：转发匹配方式。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>type为HOST_NAME时仅支持EQUAL_TO，支持通配符*。</li><li>type为PATH时可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO。</li><li>type为METHOD、SOURCE_IP时，仅支持EQUAL_TO。</li><li>type为HEADER、QUERY_STRING，仅支持EQUAL_TO，支持通配符*、?。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>EQUAL_TO 表示精确匹配。</li><li>REGEX 表示正则匹配。</li><li>STARTS_WITH 表示前缀匹配。</li></ul> |
| key            | 否    | String  | 参数解释：匹配项的名称，比如转发规则匹配类型是请求头匹配，则key表示请求头参数的名称。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value      | 是    | String | <p>参数解释：匹配项的值。比如转发规则匹配类型是域名匹配，则value表示域名的值。</p> <p>约束限制：仅当conditions空时该字段生效。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*，必须以字母、数字或*开头。<br/>若域名中包含*，则*只能出现在开头且必须以*.开始。<br/>当*开头时表示通配0~任一个字符。</li><li>当转发规则类别type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?;=!: V()[]{}，且必须以/开头。</li><li>当转发规则类别type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。</li></ul> |
| project_id | 否    | String | 参数解释：转发规则所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type       | 是    | String                                      | <p>参数解释：转发规则类别。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。</li></ul> <p>HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HOST_NAME：匹配域名。</li><li>• PATH：匹配请求路径。</li><li>• METHOD：匹配请求方法。</li><li>• HEADER：匹配请求头。</li><li>• QUERY_STRING：匹配请求查询参数。</li><li>• SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。</li><li>• COOKIE：匹配cookie信息。</li></ul> |
| invert     | 否    | Boolean                                     | <p>参数解释：是否反向匹配。</p> <p>取值范围：true、false，默认false。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| conditions | 否    | Array of <b>CreateRuleCondition</b> objects | <p>参数解释：转发规则的匹配条件。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。</li><li>• 若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。</li><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。</li></ul>                                                                                                                                                                                                |

表 4-553 CreateRuleCondition

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | 否    | String | <p>参数解释：匹配项的名称。</p> <p>约束限制：同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。</li></ul> <p>key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</p> <p>key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</p> |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | 是    | String | <p>参数解释：匹配项的值。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</li> <li>• 同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</li> </ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。<br/>value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、或*，<br/>必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</li> <li>• 当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。<br/>value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，<br/>字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?,=!:  \()[]{}，且必须以/开头。</li> <li>• 当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>value长度限制1-128字符，不支持空格，<br/>双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</li> <li>• 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，<br/>'#', '&amp;', ' ', '%',<br/>'~'，字母区分大小写，支</li> </ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>支持通配符：*（匹配0个或多个字符）和？（正好匹配1个字符）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</li><li>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。<br/>value为CIDR格式，支持ipv4, ipv6。例如192.168.0.2/32, 2049::49/64。</li></ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-554 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                      | 描述                    |
|------------|---------------------------|-----------------------|
| request_id | String                    | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| l7policy   | <b>L7Policy</b><br>object | 参数解释：l7policy对象。      |

表 4-555 L7Policy

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action         | String  | 参数解释：转发策略的转发动作。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>● REDIRECT_TO_LISTENER的优先级最高，配置了以后，该监听器下的其他policy会失效。</li><li>● 当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP、HTTPS、TERMINATED_HTTPS的listener上。</li><li>● 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● REDIRECT_TO_POOL：转发到后端云服务器组；</li><li>● REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器；</li><li>● REDIRECT_TO_URL：重定向到URL；</li><li>● FIXED_RESPONSE：返回固定响应体。</li></ul> |
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：转发策略的管理状态，固定为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| description    | String  | 参数解释：转发策略描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| id             | String  | 参数解释：转发策略ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| listener_id    | String  | 参数解释：转发策略所属的监听器ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| name           | String  | 参数解释：转发策略名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| position       | Integer | 参数解释：转发策略的优先级，不支持更新。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 参数         | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priority   | Integer | <p>参数解释：<br/>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个监听器下不同转发策略之间不允许重复的优先级数值。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，按原有policy的排序逻辑，自动排序。</li></ul> <p>不同域名优先级独立。相同域名下，按path的<code>compare_type</code>排序，<br/>精确&gt;前缀&gt;正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。</p> <p>若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，支持指定为0-10000。</li><li>• 其它action取值，支持指定为1-10000。</li></ul> <p>默认取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，且不传入该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为1。</li><li>• 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，则新创建的转发策略的优先级的值为0。</li><li>• 其它action取值，新创建的转发策略的优先级的值为同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。</li></ul> <p>因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，则新创建的转发策略会因超出取值范围10000而失败。</p> <p>此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。</p> <p>若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。</p> |
| project_id | String  | 参数解释：转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                   | 参数类型                                     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status  | String                                   | <p>参数解释：转发策略的配置状态。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVE: 默认值，表示正常。</li> <li>ERROR: 表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| redirect_pool_id     | String                                   | <p>参数解释：转发到pool的ID。</p> <p>约束限制：当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| redirect_listener_id | String                                   | <p>参数解释：转发到的listener的ID。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时必选。</li> <li>只支持protocol为HTTPS/TERMINATED_HTTPS的listener。</li> <li>不能指定为其他loadbalancer下的listener。</li> <li>当action为REDIRECT_TO_POOL时，创建或更新时不能传入该参数。</li> </ul>                                                                                                                          |
| redirect_url         | String                                   | <p>参数解释：转发到的url。</p> <p>取值范围：必须满足格式: protocol://host:port/path?query。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rules                | Array of <a href="#">RuleRef</a> objects | 参数解释：转发策略关联的转发规则列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| redirect_url_config  | <a href="#">RedirectUrlConfig</a> object | <p>转发到的url配置。</p> <p>当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</p> <p>当action为REDIRECT_TO_URL时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。</p> <p>格式：protocol://host:port/path?query</p> <p>protocol、host、port、path不允许同时不传或同时传\${xxx}</p> <p>（\${xxx}表示原值，如\${host}表示被转发的请求URL的host部分）。</p> <p>protocol和port传入的值不能与l7policy关联的监听器一致且host、path同时不传或同时传\${xxx}。</p> <p>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。</p> |



| 参数                                   | 参数类型                                                      | 描述                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_pools_config                | Array of <a href="#">RedirectPools Config</a> objects     | 参数解释：转发到多个主机组列表。<br>约束限制：一个policy最多配置5个pool。                                                                                                                                  |
| redirect_pools_sticky_session_config | <a href="#">RedirectPools StickySession Config</a> object | 配置转发策略关联的服务器组之间会话保持。负载均衡器会根据客户端第一个请求生成一个cookie，后续所有包含这个cookie值的请求都会由同一个pool处理。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。                                                                 |
| redirect_pools_extend_config         | <a href="#">RedirectPools ExtendConfig</a> object         | 转发到的后端主机组的配置。当action为REDIRECT_TO_POOL时生效。                                                                                                                                     |
| fixed_response_config                | <a href="#">FixedResponseConfig</a> object                | 固定返回页面的配置。<br>当监听器的高级转发策略功能（ <code>enhance_l7policy_enable</code> ）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。<br>当action为FIXED_RESPONSE时生效，且为必选字段，其他action不可指定，否则报错。<br>共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段，传入会报错。 |
| created_at                           | String                                                    | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                     |
| updated_at                           | String                                                    | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                     |

表 4-556 RuleRef

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 参数解释：规则ID。 |

表 4-557 RedirectUrlConfig

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol | String | 参数解释：重定向的协议。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HTTP</li><li>• HTTPS</li><li>• <code>\${protocol}</code></li></ul> 默认取值： <code>\${protocol}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| host     | String | 参数解释：重定向的主机名。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字、“-”、“.”。且必须以字母、数字开头。<br>默认取值： <code>\${host}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| port     | String | 参数解释：重定向到的端口。<br>默认取值：默认值 <code>\${port}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| path     | String | 参数解释：重定向的路径。<br>取值范围：支持英文字母、数字、 <code>_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!: \/()[]{}&amp;</code> ，且必须以 <code>"/</code> 开头。<br>默认取值： <code>\${path}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| query    | String | 参数解释：重定向的查询字符串。举例如下：<br>将 <code>query</code> 设置为： <code>\${query}&amp;name=my_name</code> ，则在转发符合条件的URL（如 <code>https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer</code> ）时，将会重定向到 <code>https://www.example.com:8080/elb?type=loadbalancer&amp;name=my_name</code> 。在例子中 <code>\${query}</code> 表示 <code>type=loadbalancer</code> 。<br>取值范围：只能包含英文字母、数字和特殊字符： <code>!\$&amp;'()*+,-./:;=?@^_`</code> 。字母区分大小写。其中 <code>\$1</code> ， <code>\$2</code> 会匹配请求url通配符星号（ <code>*</code> ）<br>默认取值： <code>\${query}</code> 表示继承原值（即与被转发请求保持一致） |

| 参数                    | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_code           | String                               | 参数解释：重定向后的返回码。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• 301</li><li>• 302</li><li>• 303</li><li>• 307</li><li>• 308</li></ul> |
| insert_headers_config | <b>InsertHeadersConfig</b><br>object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                          |
| remove_headers_config | <b>RemoveHeadersConfig</b><br>object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                          |

表 4-558 RedirectPoolsConfig

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                                                     |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| pool_id | String  | 参数解释：所在后端服务器组ID。                                                                       |
| weight  | Integer | 参数解释：转发策略主机组的权重。请求将根据该权重进行负载分发到不同的主机组。<br>权重值越大，分发的请求越多。权重为0的后端不再接受新的请求。<br>取值范围：0-100 |

表 4-559 RedirectPoolsStickySessionConfig

| 参数      | 参数类型    | 描述                                                |
|---------|---------|---------------------------------------------------|
| enable  | Boolean | 参数解释：转发策略主机组会话保持开启的开关。<br>默认取值：false，表示关闭主机组会话保持。 |
| timeout | Integer | 参数解释：会话保持的时间。<br>取值范围：1-1440（分钟）<br>默认取值：1440     |

表 4-560 RedirectPoolsExtendConfig

| 参数                    | 参数类型                                       | 描述                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| rewrite_url_enable    | Boolean                                    | 参数解释：是否开启url重定向。                        |
| rewrite_url_config    | <a href="#">RewriteUrlConfig</a> object    | URL重定向配置。当action为REDIRECT_TO_POOL的时候生效。 |
| insert_headers_config | <a href="#">InsertHeadersConfig</a> object | 要添加的请求头参数列表。                            |
| remove_headers_config | <a href="#">RemoveHeadersConfig</a> object | 要移除的请求头参数列表。                            |
| traffic_limit_config  | <a href="#">TrafficLimitConfig</a> object  | 转发策略限速的配置。                              |

表 4-561 RewriteUrlConfig

| 参数   | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| host | String | 参数解释：重定向的域名。<br>取值范围：英文字母、数字、“-”、“.”，必须以字母、数字开头。<br>默认取值：\${host}，表示继承原值（即与被重写请求host保持一致）。                                                                                                                                                      |
| path | String | 参数解释：重定向的请求路径。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号(*)，当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如\$#匹配结果为\$#。<br>取值范围：英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.+?,=!: /()，且必须以"/"开头。<br>默认取值：\${path}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。 |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| query | String | <p>参数解释：重定向的查询字符串。其中\$1-\$9会匹配请求url通配符星号（*），当正则匹配分组小于指定数字，则\$指定数字结果为空。\$后面跟字母，匹配结果均为空，直到下一个特殊字符出现，例如\$abc#123，则匹配结果为#123；\$后面跟特殊字符则直接输出特殊字符，例如 \$#匹配结果为\$#。</p> <p>取值范围：英文字母、数字和特殊字符：!\$&amp;'()+,./:;=?@^_。字母区分大小写。</p> <p>默认\${query}，表示继承原值（即与被重写请求保持一致）。</p> |

表 4-562 FixtedResponseConfig

| 参数                    | 参数类型                              | 描述                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status_code           | String                            | 返回码。支持200~299,400~499,500~599。                                                                                                                                                                      |
| content_type          | String                            | <p>参数解释：返回body的格式。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• text/plain</li><li>• text/css</li><li>• text/html</li><li>• application/javascript</li><li>• application/json</li></ul> |
| message_body          | String                            | 参数解释：返回消息内容。                                                                                                                                                                                        |
| insert_headers_config | <b>InsertHeadersConfig</b> object | 要添加的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                        |
| remove_headers_config | <b>RemoveHeadersConfig</b> object | 要移除的请求头参数列表。                                                                                                                                                                                        |
| traffic_limit_config  | <b>TrafficLimitConfig</b> object  | 转发策略限速的配置。                                                                                                                                                                                          |

表 4-563 InsertHeadersConfig

| 参数      | 参数类型                                                | 描述               |
|---------|-----------------------------------------------------|------------------|
| configs | Array of <a href="#">InsertHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要添加请求头参数列表。 |

表 4-564 InsertHeaderConfig

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key        | String | 参数解释：请求头参数名。<br>约束限制：不能是以下字符：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out。<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |
| value_type | String | 参数解释：请求头参数类别。<br>取值范围：<br>USER_DEFINED,REFERENCE_HEADER,SYSTEM_DEFINED。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| value      | String | 参数解释：请求头参数的值。<br>约束限制：当value_type为SYSTEM_DEFINED时，value只可从CLIENT-PORT,CLIENT-IP, ELB-PROTOCOL, ELB-ID, ELB-PORT, ELB-EIP, ELB-VIP中取值。<br>取值范围：1-128个字符，<br>支持ascii码值32<=ch<=127范围内可打印字符，*和英文问号?。不能以空格开头或结尾。                                                                                                                                                                                                                                                       |

表 4-565 RemoveHeadersConfig

| 参数      | 参数类型                                                | 描述                |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| configs | Array of <a href="#">RemoveHeaderConfig</a> objects | 参数解释：要移除的请求头参数列表。 |

表 4-566 RemoveHeaderConfig

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | 参数解释：被移除的请求头的参数名。<br>约束限制：不能移除以下请求头参数：<br>connection、upgrade、content-length、transfer-encoding、keep-alive、te、host、cookie、remoteip、authority、x-forwarded-host、x-forwarded-for、x-forwarded-for-port、x-forwarded-tls-certificate-id、x-forwarded-tls-protocol、x-forwarded-tls-cipher、x-forwarded-elb-ip、x-forwarded-port、x-forwarded-elb-id、x-forwarded-elb-vip、x-real-ip、x-forwarded-proto、x-nuwa-trace-ne-in、x-nuwa-trace-ne-out<br>取值范围：1-40个字符，字母a-z（不区分大小写）、数字，短划线-和下划线_。 |

表 4-567 TrafficLimitConfig

| 参数                | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| qps               | Integer | 参数解释：转发策略qps限速。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。                                                                                                                                                                 |
| per_source_ip_qps | Integer | 参数解释：对转发策略单源(单个客户端IP)进行限速。<br>约束限制 <ul style="list-style-type: none"><li>quic监听器下转发策略不支持配置单源限速。</li><li>指定该字段时，赋值可以为0或者为null。</li><li>如果qps不为0，per_source_ip_qps需要小于qps。</li></ul> 取值范围：0-100000，单位：个/秒。0表示不限速。 |

| 参数    | 参数类型    | 描述                                                                    |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| burst | Integer | 参数解释：设置当单源qps超限时，允许的局部突增请求数量。超出该限制的请求将返回503。<br>取值范围：0-100000，单位：个/秒。 |

## 请求示例

### 更新转发策略

PUT https://{ELB\_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be

```
{
 "l7policy": {
 "name": "My policy.",
 "description": "Update policy.",
 "redirect_listener_id": "48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050"
 }
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "request_id": "e5c07525-1470-47b6-9b0c-567527a036aa",
 "l7policy": {
 "redirect_pool_id": "768e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [{
 "id": "c5c2d625-676b-431e-a4c7-c59cc2664881"
 }],
 "project_id": "7a9941d34fc1497d8d0797429ecfd354",
 "listener_id": "cdb03a19-16b7-4e6b-bfec-047aeec74f56",
 "redirect_url": null,
 "redirect_url_config": null,
 "redirect_pools_config": {
 "pool_id": "722e9e8c-e7cb-4fef-b24b-af9399dbb240",
 "weight": 12
 },
 "redirect_pools_sticky_session_config": {
 "timeout": 23,
 "enable": false
 },
 "fixed_response_config": null,
 "redirect_listener_id": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "position": 100,
 "priority": null,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "id": "01832d99-bbd8-4340-9d0c-6ff8f7a37307",
 "name": "l7policy-67"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。



## Java

### 更新转发策略

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdateL7PolicySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateL7PolicyRequest request = new UpdateL7PolicyRequest();
 request.withL7policyId("{l7policy_id}");
 UpdateL7PolicyRequestBody body = new UpdateL7PolicyRequestBody();
 UpdateL7PolicyOption l7policybody = new UpdateL7PolicyOption();
 l7policybody.withDescription("Update policy.")
 .withName("My policy.")
 .withRedirectListenerId("48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050");
 body.withL7policy(l7policybody);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateL7PolicyResponse response = client.updateL7Policy(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

### 更新转发策略

```
coding: utf-8
```

```
import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateL7PolicyRequest()
 request.l7policy_id = "{l7policy_id}"
 l7policybody = UpdateL7PolicyOption(
 description="Update policy.",
 name="My policy.",
 redirect_listener_id="48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050"
)
 request.body = UpdateL7PolicyRequestBody(
 l7policy=l7policybody
)
 response = client.update_l7_policy(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新转发策略

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
```

```
WithProjectId(projectId).
Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateL7PolicyRequest{}
request.L7policyId = "{l7policy_id}"
descriptionL7policy:= "Update policy."
nameL7policy:= "My policy."
redirectListenerIdL7policy:= "48a97732-449e-4aab-b561-828d29e45050"
l7policybody := &model.UpdateL7PolicyOption{
 Description: &descriptionL7policy,
 Name: &nameL7policy,
 RedirectListenerId: &redirectListenerIdL7policy,
}
request.Body = &model.UpdateL7PolicyRequestBody{
 L7policy: l7policybody,
}
response, err := client.UpdateL7Policy(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.14.5 删除转发策略

### 功能介绍

删除七层转发策略。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}

表 4-568 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------|------|--------|---------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。   |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略ID。 |

## 请求参数

表 4-569 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除指定转发策略

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteL7PolicySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 }
}
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
DeleteL7PolicyRequest request = new DeleteL7PolicyRequest();
request.withL7policyId("{l7policy_id}");
try {
 DeleteL7PolicyResponse response = client.deleteL7Policy(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteL7PolicyRequest()
 request.l7policy_id = "{l7policy_id}"
 response = client.delete_l7_policy(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteL7PolicyRequest{}
 request.L7policyId = "{l7policy_id}"
 response, err := client.DeleteL7Policy(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.14.6 批量更新转发策略优先级

### 功能介绍

批量更新转发策略的优先级。

### 接口约束

该接口只用于更新action为REDIRECT\_TO\_POOL的独享型实例下的转发策略。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/l7policies/batch-update-priority

表 4-570 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

### 请求参数

表 4-571 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-572 请求 Body 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                                            | 描述            |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| l7policies | 否    | Array of <a href="#">BatchUpdatePriorityRequestBody</a> objects | 参数解释：转发策略的结构体 |

表 4-573 BatchUpdatePriorityRequestBody

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述                    |
|----|------|--------|-----------------------|
| id | 是    | String | 参数解释：待更新的l7policy的ID。 |



| 参数       | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| priority | 是    | Integer | <p>参数解释：<br/>转发策略的优先级。数字越小表示优先级越高。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个监听器下不同转发策略之间不允许重复的优先级数值。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效，未开启传入该字段会报错。</li><li>• 当关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，按原有policy的排序逻辑，自动排序。</li></ul> <p>不同域名优先级独立。相同域名下，按path的<code>compare_type</code>排序，精确&gt;前缀&gt;正则，匹配类型相同时，path的长度越长优先级越高。</p> <p>若policy下只有域名rule，没有路径rule，默认path为前缀匹配/。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 共享型负载均衡器下的转发策略不支持该字段。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当action为<code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，支持指定为0-10000。</li><li>• 其它action取值，支持指定为1-10000。</li></ul> <p>默认取值：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 若关联的监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）未开启，且不传入该字段，则新创建的转发策略的优先级的值为1。</li><li>• 当action为<code>REDIRECT_TO_LISTENER</code>时，则新创建的转发策略的优先级的值为0。</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>其它action取值，新创建的转发策略的优先级的值为同一监听器下已有转发策略的优先级的最大值+1。<br/>因此，若当前已有转发策略的优先级的最大值是10000，则新创建的转发策略会因超出取值范围10000而失败。<br/>此时可通过传入指定priority，或调整原有policy的优先级来避免错误。</li></ul> 若监听器下没有转发策略，则新建的转发策略的优先级为1。 |

## 响应参数

状态码： 202

表 4-574 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| request_id | String | 请求ID。 |

## 请求示例

批量更新转发策略优先级

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576782980d5762f9ec014dd2f1148/elb/l7policies/batch-update-priority
{
 "l7policies" : [{
 "id" : "1fe93e12-6e07-47a9-8f81-3346c015601d",
 "priority" : 11
 }]
}
```

## 响应示例

状态码： 202

Created

```
{
 "request_id" : "e5c07525-1470-47b6-9b0c-567527a036aa"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 批量更新转发策略优先级

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchUpdatePoliciesPrioritySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 BatchUpdatePoliciesPriorityRequest request = new BatchUpdatePoliciesPriorityRequest();
 BatchUpdatePoliciesPriorityRequestBody body = new BatchUpdatePoliciesPriorityRequestBody();
 List<BatchUpdatePriorityRequestBody> listbodyL7policies = new ArrayList<>();
 listbodyL7policies.add(
 new BatchUpdatePriorityRequestBody()
 .withId("1fe93e12-6e07-47a9-8f81-3346c015601d")
 .withPriority(11)
);
 body.withL7policies(listbodyL7policies);
 request.withBody(body);
 try {
 BatchUpdatePoliciesPriorityResponse response = client.batchUpdatePoliciesPriority(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

### 批量更新转发策略优先级

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchUpdatePoliciesPriorityRequest()
 listL7policiesbody = [
 BatchUpdatePriorityRequestBody(
 id="1fe93e12-6e07-47a9-8f81-3346c015601d",
 priority=11
)
]
 request.body = BatchUpdatePoliciesPriorityRequestBody(
 l7policies=listL7policiesbody
)
 response = client.batch_update_policies_priority(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 批量更新转发策略优先级

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
```

```
variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.BatchUpdatePoliciesPriorityRequest{}
var listL7policiesbody = []model.BatchUpdatePriorityRequestBody{
 {
 Id: "1fe93e12-6e07-47a9-8f81-3346c015601d",
 Priority: int32(11),
 },
}
request.Body = &model.BatchUpdatePoliciesPriorityRequestBody{
 L7policies: &listL7policiesbody,
}
response, err := client.BatchUpdatePoliciesPriority(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 202 | Created |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.15 转发规则

## 4.15.1 创建转发规则

### 功能介绍

创建七层转发规则。

### 接口约束

如果l7policy是重定向到listener的话，不允许创建l7rule。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules

表 4-575 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------|------|--------|---------|
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略ID。 |
| project_id  | 是    | String | 项目ID。   |

### 请求参数

表 4-576 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-577 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                           | 描述           |
|------|------|--------------------------------|--------------|
| rule | 是    | <b>CreateRuleOption</b> object | 参数解释：转发规则对象。 |

表 4-578 CreateRuleOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释：转发规则的管理状态。只支持设置为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| compare_type   | 是    | String  | 参数解释：转发匹配方式。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• type为HOST_NAME时仅支持EQUAL_TO，支持通配符*。</li><li>• type为PATH时可以为REGEX，STARTS_WITH，EQUAL_TO。</li><li>• type为METHOD、SOURCE_IP时，仅支持EQUAL_TO。</li><li>• type为HEADER、QUERY_STRING，仅支持EQUAL_TO，支持通配符*、?。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO 表示精确匹配。</li><li>• REGEX 表示正则匹配。</li><li>• STARTS_WITH 表示前缀匹配。</li></ul> |
| key            | 否    | String  | 参数解释：匹配项的名称，比如转发规则匹配类型是请求头匹配，则key表示请求头参数的名称。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value      | 是    | String | <p>参数解释：匹配项的值。比如转发规则匹配类型是域名匹配，则value表示域名的值。</p> <p>约束限制：仅当conditions空时该字段生效。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.或*，必须以字母、数字或*开头。<br/>若域名中包含*，则*只能出现在开头且必须以*.开始。<br/>当*开头时表示通配0~任一个字符。</li><li>当转发规则类别type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?;=!: V()[]{}，且必须以/开头。</li><li>当转发规则类别type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。</li></ul> |
| project_id | 否    | String | 参数解释：转发规则所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type       | 是    | String                                               | <p>参数解释：转发规则类别。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。</li></ul> <p>HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• HOST_NAME：匹配域名。</li><li>• PATH：匹配请求路径。</li><li>• METHOD：匹配请求方法。</li><li>• HEADER：匹配请求头。</li><li>• QUERY_STRING：匹配请求查询参数。</li><li>• SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。</li><li>• COOKIE：匹配cookie信息。</li></ul> |
| invert     | 否    | Boolean                                              | <p>参数解释：是否反向匹配。</p> <p>取值范围：true、false，默认false。</p> <p>不支持该字段，请勿使用。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| conditions | 否    | Array of <a href="#">CreateRuleCondition</a> objects | <p>参数解释：转发规则的匹配条件。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当监听器的高级转发策略功能（enhance_l7policy_enable）开启后才会生效。</li><li>• 若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。</li><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。</li></ul>                                                                                                                                                                                                |

表 4-579 CreateRuleCondition

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | 否    | String | <p>参数解释：匹配项的名称。</p> <p>约束限制：同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。</li></ul> <p>key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</p> <p>key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</p> |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | 是    | String | <p>参数解释：匹配项的值。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</li><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。<br/>value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、或*，<br/>必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</li><li>• 当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。<br/>value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，<br/>字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?,=!: \\()[]{}，且必须以/开头。</li><li>• 当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>value长度限制1-128字符，不支持空格，<br/>双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</li><li>• 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，<br/>'#', '&amp;', ' ', '%',<br/>'~'，字母区分大小写，支</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>持通配符：*（匹配0个或更多字符）和？（正好匹配1个字符）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</li><li>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。<br/>value为CIDR格式，支持ipv4, ipv6。例如192.168.0.2/32, 2049::49/64。</li></ul> |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-580 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                 | 描述                    |
|------------|----------------------|-----------------------|
| request_id | String               | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| rule       | <b>L7Rule</b> object | 参数解释：转发规则对象。          |

表 4-581 L7Rule

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                            |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：转发规则的管理状，固定为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                        |
| compare_type   | String  | 参数解释：转发规则的匹配方式。<br>取值范围：type为HOST_NAME时可以为EQUAL_TO。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。 |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key                 | String | 参数解释：匹配内容的键值。<br>约束限制：type为HOST_NAME和PATH时，该字段不生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| project_id          | String | 参数解释：转发规则所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| type                | String | 参数解释：转发规则类别。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>HOST_NAME：匹配域名。</li><li>PATH：匹配请求路径。</li><li>METHOD：匹配请求方法。</li><li>HEADER：匹配请求头。</li><li>QUERY_STRING：匹配请求查询参数。</li><li>SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。</li><li>COOKIE：匹配cookie信息。</li></ul>             |
| value               | String | 参数解释：匹配内容的值。<br>约束限制：仅当conditions空时该字段生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.，必须以字母、数字或开头。若域名中包含*，则只能出现在开头且必须以.开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</li><li>当type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?,=!\ /()[]{}，且必须以/开头。</li><li>当type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用condition_pair来指定key, value。</li></ul> |
| provisioning_status | String | 参数解释：provisioning状态。该字段无效，默认为ACTIVE。<br>取值范围：ACTIVE、PENDING_CREATE 或者 ERROR。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数         | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| invert     | Boolean                                        | 参数解释：是否反向匹配。<br>约束限制：固定为false。该字段能更新但不会生效。                                                                                                                                                                                              |
| id         | String                                         | 参数解释：规则ID。                                                                                                                                                                                                                              |
| conditions | Array of <a href="#">RuleCondition</a> objects | 参数解释：转发规则的匹配条件。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效。</li><li>若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。</li><li>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。</li></ul> |
| created_at | String                                         | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                               |
| updated_at | String                                         | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                               |

表 4-582 RuleCondition

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | <p>参数解释：匹配项的名称。</p> <p>约束限制：<br/>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和_。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</li></ul> <p>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | String | <p>参数解释：匹配项的值。</p> <p>约束限制：</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。<br/>value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，<br/>必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</li><li>当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。<br/>value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，<br/>字符串只能包含英文字母、数字、_、~、@、^、%、#、&amp;、\$、*、+、?、=、!、\、/、()、[]、{}，且必须以"/"开头。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>value长度限制1-128字符，不支持空格，<br/>双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写，支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）</li><li>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</li><li>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。<br/>value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，2049::49/64。</li></ul> |



## 请求示例

创建转发规则，并指定规则类型为路径

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules
```

```
{
 "rule" : {
 "compare_type" : "EQUAL_TO",
 "type" : "PATH",
 "value" : "/bbb.html"
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 201

POST操作正常返回。

```
{
 "rule" : {
 "compare_type" : "EQUAL_TO",
 "provisioning_status" : "ACTIVE",
 "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "invert" : false,
 "admin_state_up" : true,
 "value" : "/bbb.html",
 "key" : null,
 "type" : "PATH",
 "id" : "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7"
 },
 "request_id" : "3639f1b7-f04b-496e-9218-ec5a9e493f69"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建转发规则，并指定规则类型为路径

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateL7RuleSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 }
}
```

```
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
CreateL7RuleRequest request = new CreateL7RuleRequest();
request.withL7policyId("{l7policy_id}");
CreateL7RuleRequestBody body = new CreateL7RuleRequestBody();
CreateRuleOption rulebody = new CreateRuleOption();
rulebody.withCompareType("EQUAL_TO")
 .withValue("/bbb.html")
 .withType("PATH");
body.withRule(rulebody);
request.withBody(body);
try {
 CreateL7RuleResponse response = client.createL7Rule(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 创建转发规则，并指定规则类型为路径

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskel.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskel.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateL7RuleRequest()
 request.l7policy_id = "{l7policy_id}"
```

```
rulebody = CreateRuleOption(
 compare_type="EQUAL_TO",
 value="/bbb.html",
 type="PATH"
)
request.body = CreateL7RuleRequestBody(
 rule=rulebody
)
response = client.create_l7_rule(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 创建转发规则，并指定规则类型为路径

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbcClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateL7RuleRequest{}
 request.L7policyId = "{l7policy_id}"
 rulebody := &model.CreateRuleOption{
 CompareType: "EQUAL_TO",
 Value: "/bbb.html",
 Type: "PATH",
 }
 request.Body = &model.CreateL7RuleRequestBody{
 Rule: rulebody,
 }
 response, err := client.CreateL7Rule(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.15.2 查询转发规则列表

### 功能介绍

查询转发规则列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules

表 4-583 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。 |
| l7policy_id | 是    | String | 策略ID。 |

表 4-584 Query 参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| limit               | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| marker              | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                             |
| page_reverse        | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |
| id                  | 否    | Array   | 转发规则ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                                                                             |
| compare_type        | 否    | Array   | 转发匹配方式。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO 表示精确匹配。</li><li>• REGEX 表示正则匹配。</li><li>• STARTS_WITH 表示前缀匹配。</li></ul> 支持多值查询，查询条件格式：<br><i>compare_type=xxx&amp;compare_type=xxx</i> 。                                            |
| provisioning_status | 否    | Array   | 转发规则的配置状态。<br>取值：ACTIVE 表示正常。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>provisioning_status=xxx&amp;provisioning_status=xxx</i> 。                                                                                                                                     |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| invert                | 否    | Boolean | 是否反向匹配。使用说明：固定为false。该字段能更新但不会生效。                                                                                                                                                                                      |
| admin_state_up        | 否    | Boolean | 转发规则的管理状态。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                             |
| value                 | 否    | Array   | 匹配内容的值。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>value=xxx&amp;value=xxx</i> 。                                                                                                                                                          |
| key                   | 否    | Array   | 匹配内容的键值，用于标识规则。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>key=xxx&amp;key=xxx</i> 。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                      |
| type                  | 否    | Array   | 匹配类别，可以为<br>HOST_NAME, PATH。<br>一个l7policy下创建的l7rule的<br>type不能重复。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>type=xxx&amp;type=xxx</i> 。                                                                                                 |
| enterprise_project_id | 否    | Array   | 企业项目ID。不传时查询<br>default企业项目"0"下的资源，<br>鉴权按照default企业项目鉴<br>权；<br>如果传值，则传已存在的企业项<br>目ID或all_granted_eps（表示查<br>询所有企业项目）进行查询。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>enterprise_project_id=xxx&amp;ent<br/>erprise_project_id=xxx</i> 。 |

## 请求参数

表 4-585 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-586 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                    | 描述                    |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| request_id | String                  | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info  | PageInfo object         | 参数解释：分页信息。            |
| rules      | Array of L7Rule objects | 参数解释：规则对象列表。          |

表 4-587 PageInfo

| 参数              | 参数类型    | 描述                                                 |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String  | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |
| next_marker     | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。                   |
| current_count   | Integer | 参数解释：当前的记录数。                                       |

表 4-588 L7Rule

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                            |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：转发规则的管理状，固定为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                        |
| compare_type   | String  | 参数解释：转发规则的匹配方式。<br>取值范围：type为HOST_NAME时可以为EQUAL_TO。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。 |
| key            | String  | 参数解释：匹配内容的键值。<br>约束限制：type为HOST_NAME和PATH时，该字段不生效。                                            |
| project_id     | String  | 参数解释：转发规则所在的项目ID。                                                                             |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | <p>参数解释：转发规则类别。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。</li></ul> <p>HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>HOST_NAME：匹配域名。</li><li>PATH：匹配请求路径。</li><li>METHOD：匹配请求方法。</li><li>HEADER：匹配请求头。</li><li>QUERY_STRING：匹配请求查询参数。</li><li>SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。</li><li>COOKIE：匹配cookie信息。</li></ul> |
| value               | String  | <p>参数解释：匹配内容的值。</p> <p>约束限制：仅当conditions空时该字段生效。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-，必须以字母、数字或开头。若域名中包含*，则只能出现在开头且必须以开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</li><li>当type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~";@^-%#&amp;\$.*+?,=:\ /()[]{}，且必须以/开头。</li><li>当type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用condition_pair来指定key, value。</li></ul>   |
| provisioning_status | String  | <p>参数解释：provisioning状态。该字段无效，默认为ACTIVE。</p> <p>取值范围：ACTIVE、PENDING_CREATE 或者 ERROR。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| invert              | Boolean | <p>参数解释：是否反向匹配。</p> <p>约束限制：固定为false。该字段能更新但不会生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| id                  | String  | <p>参数解释：规则ID。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 参数         | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conditions | Array of <b>RuleCondition</b> objects | 参数解释：转发规则的匹配条件。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效。</li><li>若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。</li><li>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。</li></ul> |
| created_at | String                                | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                               |
| updated_at | String                                | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                               |

表 4-589 RuleCondition

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | <p>参数解释：匹配项的名称。</p> <p>约束限制：<br/>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和_。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</li></ul> <p>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | String | <p>参数解释：匹配项的值。</p> <p>约束限制：</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。<br/>value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，<br/>必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</li><li>当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。<br/>value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，<br/>字符串只能包含英文字母、数字、_、~、@、^、%、#、&amp;、\$、*、+、?、=、!、\、/、()、[]、{}，且必须以"/"开头。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>value长度限制1-128字符，不支持空格，<br/>双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写，支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）</li><li>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</li><li>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。<br/>value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，2049::49/64。</li></ul> |

## 请求示例

### 查询转发规则列表

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules
```

## 响应示例

**状态码： 200**

操作正常返回。

```
{
 "rules": [{
 "compare_type": "STARTS_WITH",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "invert": false,
 "admin_state_up": true,
 "value": "/ccc.html",
 "key": null,
 "type": "PATH",
 "id": "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7"
 }],
 "page_info": {
 "previous_marker": "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7",
 "current_count": 1
 },
 "request_id": "ae4dbd7d-9271-4040-98b6-3bfe45bb15ee"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListL7RulesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```
ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListL7RulesRequest request = new ListL7RulesRequest();
request.withL7policyId("{l7policy_id}");
try {
 ListL7RulesResponse response = client.listL7Rules(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListL7RulesRequest()
 request.l7policy_id = "{l7policy_id}"
 response = client.list_l7_rules(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
```

```
elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListL7RulesRequest{}
 request.L7policyId = "{l7policy_id}"
 response, err := client.ListL7Rules(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.15.3 查询转发规则详情

#### 功能介绍

查询七层转发规则详情。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules/{l7rule\_id}

表 4-590 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|-------------|------|--------|---------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。   |
| l7policy_id | 是    | String | 7层转发策略。 |
| l7rule_id   | 是    | String | 7层转发规则。 |

## 请求参数

表 4-591 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-592 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                          | 描述                    |
|------------|-------------------------------|-----------------------|
| request_id | String                        | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| rule       | <a href="#">L7Rule</a> object | 参数解释：规则对象。            |

表 4-593 L7Rule

| 参数             | 参数类型    | 描述                                     |
|----------------|---------|----------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：转发规则的管理状，固定为true。<br>不支持该字段，请勿使用。 |

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compare_type | String | 参数解释：转发规则的匹配方式。<br>取值范围：type为HOST_NAME时可以为EQUAL_TO。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| key          | String | 参数解释：匹配内容的键值。<br>约束限制：type为HOST_NAME和PATH时，该字段不生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| project_id   | String | 参数解释：转发规则所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| type         | String | 参数解释：转发规则类别。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>HOST_NAME：匹配域名。</li><li>PATH：匹配请求路径。</li><li>METHOD：匹配请求方法。</li><li>HEADER：匹配请求头。</li><li>QUERY_STRING：匹配请求查询参数。</li><li>SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。</li><li>COOKIE：匹配cookie信息。</li></ul>           |
| value        | String | 参数解释：匹配内容的值。<br>约束限制：仅当conditions空时该字段生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-，必须以字母、数字或开头。若域名中包含*，则只能出现在开头且必须以开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</li><li>当type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?,=!\ \/()[]{}，且必须以/开头。</li><li>当type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用condition_pair来指定key, value。</li></ul> |



| 参数                  | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status | String                                         | 参数解释：provisioning状态。该字段无效，默认为ACTIVE。<br>取值范围：ACTIVE、PENDING_CREATE 或者 ERROR。                                                                                                                                                            |
| invert              | Boolean                                        | 参数解释：是否反向匹配。<br>约束限制：固定为false。该字段能更新但不会生效。                                                                                                                                                                                              |
| id                  | String                                         | 参数解释：规则ID。                                                                                                                                                                                                                              |
| conditions          | Array of <a href="#">RuleCondition</a> objects | 参数解释：转发规则的匹配条件。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效。</li><li>若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。</li><li>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。</li></ul> |
| created_at          | String                                         | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                               |
| updated_at          | String                                         | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                               |

表 4-594 RuleCondition

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | <p>参数解释：匹配项的名称。</p> <p>约束限制：<br/>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</li></ul> <p>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | String | <p>参数解释：匹配项的值。</p> <p>约束限制：</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。<br/>value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，<br/>必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</li><li>当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。<br/>value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，<br/>字符串只能包含英文字母、数字、_、~、@、^、%、#、&amp;、\$、*、+、?、=、!、\、/、()、[]、{}，且必须以"/"开头。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>value长度限制1-128字符，不支持空格，<br/>双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写，支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）</li><li>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</li><li>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。<br/>value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，2049::49/64。</li></ul> |

## 请求示例

### 查询指定转发规则详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules/84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "rule" : {
 "compare_type" : "STARTS_WITH",
 "provisioning_status" : "ACTIVE",
 "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "invert" : false,
 "admin_state_up" : true,
 "value" : "/ccc.html",
 "key" : null,
 "type" : "PATH",
 "id" : "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7"
 },
 "request_id" : "0d799435-259e-459f-b2bc-0beee06f6a77"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowL7RuleSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
```

```
 .build();
 ShowL7RuleRequest request = new ShowL7RuleRequest();
 request.withL7policyId("{l7policy_id}");
 request.withL7ruleId("{l7rule_id}");
 try {
 ShowL7RuleResponse response = client.showL7Rule(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowL7RuleRequest()
 request.l7policy_id = "{l7policy_id}"
 request.l7rule_id = "{l7rule_id}"
 response = client.show_l7_rule(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
```

```
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowL7RuleRequest{}
 request.L7policyId = "{l7policy_id}"
 request.L7ruleId = "{l7rule_id}"
 response, err := client.ShowL7Rule(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.15.4 更新转发规则

### 功能介绍

更新七层转发规则。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules/{l7rule\_id}

表 4-595 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| l7policy_id | 是    | String | 策略ID。 |
| l7rule_id   | 是    | String | 规则ID。 |
| project_id  | 是    | String | 项目ID。 |

## 请求参数

表 4-596 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-597 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述         |
|------|------|-------------------------------------------|------------|
| rule | 是    | <a href="#">UpdateL7RuleOption</a> object | 参数解释：规则对象。 |

表 4-598 UpdateL7RuleOption

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                  |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 参数解释：转发规则的管理状态。<br>约束限制：只支持设置为true。<br>不支持该字段，请勿使用。 |

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compare_type | 否    | String  | 参数解释：转发匹配方式。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>• type为HOST_NAME时仅支持EQUAL_TO，支持通配符*。</li><li>• type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。</li><li>• type为METHOD、SOURCE_IP时，仅支持EQUAL_TO。</li><li>• type为HEADER、QUERY_STRING，仅支持EQUAL_TO，支持通配符*、?。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO 表示精确匹配。</li><li>• REGEX 表示正则匹配。</li><li>• STARTS_WITH 表示前缀匹配。</li></ul> |
| invert       | 否    | Boolean | 参数解释：是否反向匹配。<br>取值范围：true、false。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| key          | 否    | String  | 参数解释：匹配项的名称，比如转发规则匹配类型是请求头匹配，则key表示请求头参数的名称。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 参数         | 是否必选 | 参数类型                                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value      | 否    | String                                               | <p>参数解释：匹配项的值。比如转发规则匹配类型是域名匹配，则value表示域名的值。</p> <p>约束限制：仅当conditions空时该字段生效。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，必须以字母、数字或*开头。<br/>若域名中包含*，则*只能出现在开头且必须以*.开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</li><li>当转发规则类别type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_、~、';@^-%#&amp;\$.*+?,=!: \\()[]{}，且必须以/开头。</li><li>当转发规则类别type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用conditions来指定key/value。</li></ul> |
| conditions | 否    | Array of <a href="#">UpdateRuleCondition</a> objects | <p>参数解释：转发规则的匹配条件。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效。</li><li>若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。</li><li>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |

表 4-599 UpdateRuleCondition

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | 否    | String | <p>参数解释：匹配项的名称。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。</li></ul> <p>key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和-。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。</li></ul> <p>key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，<br/>'#', '&amp;', ' ', '%',<br/>'~'，字母区分大小写。</p> |

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | 否    | String | <p>参数解释：匹配项的值。</p> <p>约束限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</li><li>• 同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</li></ul> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。<br/>value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，<br/>必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</li><li>• 当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。<br/>value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，<br/>字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!:  \()[]{}，且必须以"/"开头。</li><li>• 当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>value长度限制1-128字符，不支持空格，<br/>双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</li><li>• 当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，<br/>'#', '&amp;', ' ', '%',<br/>'~'，字母区分大小写，支</li></ul> |

| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>持通配符：*（匹配0个或更多字符）和？（正好匹配1个字符）</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</li><li>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。<br/>value为CIDR格式，支持ipv4, ipv6。例如192.168.0.2/32, 2049::49/64。</li></ul> |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-600 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                 | 描述                    |
|------------|----------------------|-----------------------|
| request_id | String               | 参数解释：请求ID。<br>注：自动生成。 |
| rule       | <b>L7Rule</b> object | 参数解释：规则对象。            |

表 4-601 L7Rule

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                            |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：转发规则的管理状，固定为true。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                        |
| compare_type   | String  | 参数解释：转发规则的匹配方式。<br>取值范围：type为HOST_NAME时可以为EQUAL_TO。type为PATH时可以为REGEX, STARTS_WITH, EQUAL_TO。 |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key                 | String | 参数解释：匹配内容的键值。<br>约束限制：type为HOST_NAME和PATH时，该字段不生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| project_id          | String | 参数解释：转发规则所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| type                | String | 参数解释：转发规则类别。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>一个l7policy下创建的l7rule的HOST_NAME, PATH, METHOD, SOURCE_IP不能重复。HEADER、QUERY_STRING支持重复的rule配置。</li></ul> 取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>HOST_NAME：匹配域名。</li><li>PATH：匹配请求路径。</li><li>METHOD：匹配请求方法。</li><li>HEADER：匹配请求头。</li><li>QUERY_STRING：匹配请求查询参数。</li><li>SOURCE_IP：匹配请求源IP地址。</li><li>COOKIE：匹配cookie信息。</li></ul>             |
| value               | String | 参数解释：匹配内容的值。<br>约束限制：仅当conditions空时该字段生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，字符串只能包含英文字母、数字、-、.，必须以字母、数字或开头。若域名中包含*，则只能出现在开头且必须以.开始。当*开头时表示通配0~任一个字符。</li><li>当type为PATH时，当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=:\ /()[]{}，且必须以/开头。</li><li>当type为METHOD、SOURCE_IP、HEADER、QUERY_STRING时，该字段无意义，使用condition_pair来指定key, value。</li></ul> |
| provisioning_status | String | 参数解释：provisioning状态。该字段无效，默认为ACTIVE。<br>取值范围：ACTIVE、PENDING_CREATE 或者 ERROR。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数         | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| invert     | Boolean                                        | 参数解释：是否反向匹配。<br>约束限制：固定为false。该字段能更新但不会生效。                                                                                                                                                                                              |
| id         | String                                         | 参数解释：规则ID。                                                                                                                                                                                                                              |
| conditions | Array of <a href="#">RuleCondition</a> objects | 参数解释：转发规则的匹配条件。<br>约束限制： <ul style="list-style-type: none"><li>当监听器的高级转发策略功能（<code>enhance_l7policy_enable</code>）开启后才会生效。</li><li>若转发规则配置了conditions，字段key、字段value的值无意义。</li><li>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同，value不允许重复。</li></ul> |
| created_at | String                                         | 参数解释：创建时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                               |
| updated_at | String                                         | 参数解释：更新时间。<br>取值范围：格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                               |

表 4-602 RuleCondition

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | <p>参数解释：匹配项的名称。</p> <p>约束限制：<br/>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME、PATH、METHOD、SOURCE_IP时，该字段固定为空字符串。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>key的长度限制1-40字符，只允许包含字母、数字和_。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>key的长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'， '~'，字母区分大小写。</li></ul> <p>同一个rule内的conditions列表中所有key必须相同。</p> |

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | String | <p>参数解释：匹配项的值。</p> <p>约束限制：</p> <p>同一个rule内的conditions列表中所有value不允许重复。</p> <p>取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>当转发规则类别type为HOST_NAME时，key固定为空字符串，value表示域名的值。<br/>value长度1-128字符，字符串只能包含英文字母、数字、-、*，<br/>必须以字母、数字或*开头，*只能出现在开头且必须以*.开始。</li><li>当转发规则类别type为PATH时，key固定为空字符串，value表示请求路径的值。<br/>value长度1-128字符。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，<br/>字符串只能包含英文字母、数字、_、~、@、^、%、#、&amp;、\$、*、+、?、=、!、\、/、()、[]、{}，且必须以"/"开头。</li><li>当转发规则类别type为HEADER时，key表示请求头参数的名称，value表示请求头参数的值。<br/>value长度限制1-128字符，不支持空格，<br/>双引号，支持以下通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）。</li><li>当转发规则类别type为QUERY_STRING时，key表示查询参数的名称，value表示查询参数的值。<br/>value长度限制为1-128字符，不支持空格，中括号，大括号，尖括号，反斜杠，双引号，'#'，'&amp;'，' '，'%'，'~'，字母区分大小写，支持通配符：*（匹配0个或更多字符）和?（正好匹配1个字符）</li><li>当转发规则类别type为METHOD时，key固定为空字符串，value表示请求方式。value取值范围为：GET, PUT, POST,DELETE, PATCH, HEAD, OPTIONS。</li><li>当转发规则类别type为SOURCE_IP时，key固定为空字符串，value表示请求源地址。<br/>value为CIDR格式，支持ipv4，ipv6。例如192.168.0.2/32，2049::49/64。</li></ul> |



## 请求示例

### 更新转发规则

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules/84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7
```

```
{
 "rule" : {
 "compare_type" : "STARTS_WITH",
 "value" : "/ccc.html"
 }
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "rule" : {
 "compare_type" : "STARTS_WITH",
 "provisioning_status" : "ACTIVE",
 "project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "invert" : false,
 "admin_state_up" : true,
 "value" : "/ccc.html",
 "key" : null,
 "type" : "PATH",
 "id" : "84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7"
 },
 "request_id" : "133096f9-e754-430d-a2c2-e61fe1190aa8"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新转发规则

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdateL7RuleSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";
```

```
ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
UpdateL7RuleRequest request = new UpdateL7RuleRequest();
request.withL7policyId("{l7policy_id}");
request.withL7ruleId("{l7rule_id}");
UpdateL7RuleRequestBody body = new UpdateL7RuleRequestBody();
UpdateL7RuleOption rulebody = new UpdateL7RuleOption();
rulebody.withCompareType("STARTS_WITH")
 .withValue("/ccc.html");
body.withRule(rulebody);
request.withBody(body);
try {
 UpdateL7RuleResponse response = client.updateL7Rule(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 更新转发规则

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateL7RuleRequest()
 request.l7policy_id = "{l7policy_id}"
 request.l7rule_id = "{l7rule_id}"
```

```
rulebody = UpdateL7RuleOption(
 compare_type="STARTS_WITH",
 value="/ccc.html"
)
request.body = UpdateL7RuleRequestBody(
 rule=rulebody
)
response = client.update_l7_rule(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新转发规则

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.UpdateL7RuleRequest{}
 request.L7policyId = "{l7policy_id}"
 request.L7ruleId = "{l7rule_id}"
 compareTypeRule := "STARTS_WITH"
 valueRule := "/ccc.html"
 rulebody := &model.UpdateL7RuleOption{
 CompareType: &compareTypeRule,
 Value: &valueRule,
 }
 request.Body = &model.UpdateL7RuleRequestBody{
 Rule: rulebody,
 }
 response, err := client.UpdateL7Rule(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.15.5 删除转发规则

### 功能介绍

删除七层转发规则。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules/{l7rule\_id}

表 4-603 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID。 |
| l7policy_id | 是    | String | 策略ID。 |
| l7rule_id   | 是    | String | 规则ID。 |

### 请求参数

表 4-604 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除转发规则

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/{99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24}/elb/l7policies/cf4360fd-8631-41ff-a6f5-b72c35da74be/rules/84f4fcae-9c15-4e19-a99f-72c0b08fd3d7
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteL7RuleSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteL7RuleRequest request = new DeleteL7RuleRequest();
 request.withL7policyId("{l7policy_id}");
 request.withL7ruleId("{l7rule_id}");
 try {
 DeleteL7RuleResponse response = client.deleteL7Rule(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
```

```
e.printStackTrace();
System.out.println(e.getStatusCode());
System.out.println(e.getRequestId());
System.out.println(e.getErrorCode());
System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteL7RuleRequest()
 request.l7policy_id = "{l7policy_id}"
 request.l7rule_id = "{l7rule_id}"
 response = client.delete_l7_rule(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"
```

```
auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteL7RuleRequest{}
request.L7policyId = "{l7policy_id}"
request.L7ruleId = "{l7rule_id}"
response, err := client.DeleteL7Rule(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.16 主备后端服务器组

## 4.16.1 创建主备后端服务器组

### 功能介绍

创建主备后端服务器组。

### 接口约束

1. 指定session-persistence参数时，只有当type是APP\_COOKIE时，才可以设置cookie\_name。
2. 若指定listener\_id参数，则对应的监听器必须未绑定后端服务器组。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v3/{project\_id}/elb/master-slave-pools

表 4-605 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

## 请求参数

表 4-606 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-607 请求 Body 参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型                               | 描述          |
|------|------|------------------------------------|-------------|
| pool | 是    | CreateMasterSlavePoolOption object | 创建pool的请求体。 |

表 4-608 CreateMasterSlavePoolOption

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                       |
|--------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description  | 否    | String | 后端云服务器组的描述信息。                                                                                                                                                                            |
| lb_algorithm | 是    | String | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>• QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> |



| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| loadbalancer_id     | 否    | String                                    | 后端云服务器组关联的LB的ID。<br>使用说明：listener_id, loadbalancer_id, type至少指定一个。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| listener_id         | 否    | String                                    | 后端云服务器组关联的监听器的ID。<br>使用说明：listener_id, loadbalancer_id, type至少指定一个。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| name                | 否    | String                                    | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| project_id          | 否    | String                                    | 后端云服务器组所属的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| protocol            | 是    | String                                    | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、QUIC、TLS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>listener的protocol为TCP时，pool的protocol必须为TCP。</li><li>listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP（且只能使用ip_version为v4的TCP pool）。</li><li>其他协议监听器不支持主备后端服务器组。</li></ul> |
| session_persistence | 否    | CreatePoolSessionPersistenceOption object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                                                           | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpc_id        | 否    | String                                                         | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。<br>指定了vpc_id的约束： <ul style="list-style-type: none"><li>只能挂载到该虚拟私有云下。</li><li>只能添加该虚拟私有云下的后端服务器或跨VPC的后端服务器。</li><li>type必须指定为instance。</li></ul> 没有指定vpc_id的约束： <ul style="list-style-type: none"><li>后续添加后端服务器时，vpc_id由后端服务器所在的虚拟私有云确定。</li></ul> |
| type          | 是    | String                                                         | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li></ul>                                                                                                          |
| ip_version    | 否    | String                                                         | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。                                                                                      |
| members       | 是    | Array of <a href="#">CreateMasterSlaveMemberOption</a> objects | 主备主机组的后端服务器。<br>只能添加2个后端云服务器，必须有一个为主，一个为备。                                                                                                                                                                                                                            |
| healthmonitor | 是    | <a href="#">CreateMasterSlaveHealthMonitorOption</a> object    | 主备主机组的健康检查。默认开启健康检查，无法关闭。                                                                                                                                                                                                                                             |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                               |
|------------------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| any_port_enable  | 否    | Boolean                | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器 protocol_port 字段指定端口。<br>取值：false 不开启，true 开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul> |
| connection_drain | 否    | ConnectionDrain object | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>服务器从后端服务器组中移除</li><li>后端云服务健康检查状态异常</li><li>后端云服务器权重修改为0</li></ul>  |

表 4-609 CreatePoolSessionPersistenceOption

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | 否    | String | cookie名称。<br>共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_)和点号(.)，最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 是    | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效；</li><li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li></ul> |
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                |

表 4-610 CreateMasterSlaveMemberOption

| 参数      | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| address | 是    | String | 后端服务器对应的IP地址。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。</li></ul> 该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。 |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>取值：true。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。                                                                                                                                |
| name           | 否    | String  | 后端云服务器名称。                                                                                                                                                                                                                      |
| protocol_port  | 是    | Integer | 后端服务器业务端口。<br><b>说明</b><br>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。                                                                                                                                                                |
| subnet_cidr_id | 否    | String  | 后端云服务器所在的子网ID，可以是子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。</li><li>若所属LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。</li></ul> 此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。 |
| role           | 是    | String  | 后端服务器的主备状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>master：主后端服务器。</li><li>slave：备后端服务器。</li></ul>                                                                                                                      |

表 4-611 CreateMasterSlaveHealthMonitorOption

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述               |
|-------|------|---------|------------------|
| delay | 是    | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。 |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_name      | 否    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-','.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                    |
| expected_codes   | 否    | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• 单值：单个返回码，例如200。</li><li>• 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>• 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。 |
| http_method      | 否    | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                  |
| max_retries      | 是    | Integer | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                             |
| max_retries_down | 否    | Integer | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                         |
| monitor_port     | 否    | Integer | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                                             |
| name             | 否    | String  | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                            |
| timeout          | 是    | Integer | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                   |

| 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type     | 是    | String | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为UDP，则type只能UDP_CONNECT。</li><li>若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li></ul> |
| url_path | 否    | String | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!*[]@\$^: ',+<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                             |

表 4-612 ConnectionDrain

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|------|---------|--------------------------------------|
| enable  | 否    | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | 否    | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-613 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                          | 描述               |
|------------|-------------------------------|------------------|
| request_id | String                        | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| pool       | <b>MasterSlavePool</b> object | 后端服务器组对象。        |

表 4-614 MasterSlavePool

| 参数            | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description   | String                                    | 后端云服务器组的描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| id            | String                                    | 后端云服务器组的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lb_algorithm  | String                                    | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>● SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>● QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| listeners     | Array of <b>ListenerRef</b> objects       | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| loadbalancers | Array of <b>LoadBalancerRef</b> objects   | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| members       | Array of <b>MasterSlaveMember</b> objects | 后端云服务器组中的后端云服务器列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| name          | String                                    | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| project_id    | String                                    | 后端云服务器组所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| 参数                    | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol              | String                                    | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、QUIC、TLS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>listener的protocol为TCP时，pool的protocol必须为TCP。</li><li>listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP。</li><li>其他协议监听器不支持主备后端服务器组。</li></ul> |
| session_persistence   | <a href="#">SessionPersistence</a> object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ip_version            | String                                    | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。                                                                                                        |
| created_at            | String                                    | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                                                                                             |
| updated_at            | String                                    | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                                                                                             |
| vpc_id                | String                                    | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| type                  | String                                    | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串（""）：允许任意类型的后端</li></ul>                                                                                                 |
| enterprise_project_id | String                                    | 后端服务器组的企业项目ID。无论创建什么企业项目，都在默认企业项目下。                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数               | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| healthmonitor    | <b>MasterSlaveHealthMonitor</b> object | 后端服务器组的健康检查。                                                                                                                                                                    |
| any_port_enable  | Boolean                                | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。<br>取值：false不开启，true开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul>    |
| connection_drain | <b>ConnectionDrain</b> object          | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>服务器从后端服务器组中移除</li><li>后端云服务健康检查状态异常</li><li>后端云服务器权重修改为0</li></ul> |

表 4-615 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-616 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-617 MasterSlaveMember

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                    |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 后端服务器ID。                                                                                              |
| name           | String  | 后端服务器名称。                                                                                              |
| admin_state_up | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。 |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id   | String  | 后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。<br>若所属的LB的跨VPC后端转发特性已开启, 则该字段可以不传, 表示添加跨VPC的后端服务器。<br>此时address必须为IPv4地址, 所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。<br>使用说明: 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。                                                                      |
| protocol_port    | Integer | 后端服务器业务端口。<br><b>说明</b><br>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效, 可不传该字段。                                                                                                                                                                             |
| address          | String  | 后端服务器对应的IP地址。<br>使用说明: <ul style="list-style-type: none"><li>若subnet_cidr_id为空, 表示添加跨VPC后端, 此时address必须为IPv4地址。</li><li>若subnet_cidr_id不为空, 表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。</li></ul> 但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。 |
| ip_version       | String  | 当前后端服务器的IP地址版本, 由后端系统自动根据传入的地址字段确定。取值: v4、v6。                                                                                                                                                                                                |
| device_owner     | String  | 设备所有者。<br>取值: <ul style="list-style-type: none"><li>空, 表示后端服务器未关联到ECS。</li><li>compute:{az_name}, 表示关联到ECS, 其中{az_name}表示ECS所在可用区名。</li></ul> 不支持该字段, 请勿使用。                                                                                  |
| device_id        | String  | 关联的ECS ID, 为空表示后端服务器未关联到ECS。<br>不支持该字段, 请勿使用。                                                                                                                                                                                                |
| operating_status | String  | 后端云服务器的健康状态。<br>取值: <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE: 后端云服务器正常。</li><li>NO_MONITOR: 后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>OFFLINE: 后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul>                                                                     |

| 参数          | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_type | String                                              | 后端云服务器的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ip: 跨VPC的member。</li><li>instance: 关联到ECS的member。</li></ul> |
| instance_id | String                                              | member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）                                                                        |
| role        | String                                              | 后端服务器的主备状态。                                                                                                         |
| status      | Array of <a href="#">ListenerMemberInfo</a> objects | 后端云服务器监听器粒度的健康状态。若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。<br>若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。             |

表 4-618 ListenerMemberInfo

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listener_id      | String | 后端服务器关联的监听器id。                                                                                                                                                                |
| operating_status | String | 后端云服务器的健康状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE: 后端云服务器正常。</li><li>NO_MONITOR: 后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>OFFLINE: 后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机或服务异常。</li></ul> |

表 4-619 SessionPersistence

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | String | cookie名称。<br>共享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_), 最大长度64个字符。独享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_) and 点号(.), 最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。</li><li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。<br/>如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li></ul> |
| persistence_timeout | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 4-620 MasterSlaveHealthMonitor

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：表示开启健康检查。</li><li>false表示关闭健康检查。</li></ul> 默认取值：true。 |
| delay          | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。                                                                                                          |
| domain_name    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。           |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expected_codes   | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● 单值：单个返回码，例如200。</li><li>● 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>● 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。                                                                                                                                                                  |
| http_method      | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| id               | String  | 健康检查ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| max_retries      | Integer | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| max_retries_down | Integer | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| monitor_port     | Integer | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| name             | String  | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| timeout          | Integer | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| type             | String  | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>● 若pool的protocol为UDP，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>● 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>● 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>● 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url_path | String | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^!+,<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 |

表 4-621 ConnectionDrain

| 参数      | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|---------|--------------------------------------|
| enable  | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |

## 请求示例

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/master-slave-pools
```

```
{
 "pool" : {
 "name" : "My pool",
 "lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS",
 "listener_id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "protocol" : "TCP",
 "type" : "ip",
 "members" : [{
 "protocol_port" : 89,
 "name" : "My member",
 "address" : "120.10.10.16",
 "role" : "master"
 }, {
 "protocol_port" : 89,
 "address" : "110.4.10.16",
 "role" : "slave"
 }],
 "healthmonitor" : {
 "name" : "My Healthmonitor",
 "max_retries" : 3,
 "type" : "HTTP",
 "timeout" : 30,
 "delay" : 1
 }
 }
}
```

## 响应示例

**状态码： 201**

POST操作正常返回。

```
{
 "pool" : {
```

```
"lb_algorithm" : "LEAST_CONNECTIONS",
"type" : "ip",
"vpc_id" : "3sae7086-a416-4666-9064-5b340e6840125",
"protocol" : "TCP",
"description" : "",
"loadbalancers" : [{
 "id" : "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
}],
"project_id" : "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
"session_persistence" : null,
"healthmonitor" : {
 "monitor_port" : null,
 "id" : "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
 "domain_name" : "",
 "name" : "My Healthmonitor",
 "max_retries" : 3,
 "max_retries_down" : 3,
 "admin_state_up" : true,
 "type" : "HTTP",
 "timeout" : 30,
 "delay" : 1,
 "http_method" : "get",
 "url_path" : "/",
 "expected_codes" : "200"
},
"listeners" : [{
 "id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
}],
"members" : [{
 "admin_state_up" : true,
 "address" : "172.16.0.210",
 "protocol_port" : 80,
 "id" : "2e7b36d2-66c8-4825-bcd2-211d99978680",
 "operating_status" : "OFFLINE",
 "status" : [{
 "listener_id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "operating_status" : "OFFLINE"
 }],
 "instance_id" : "",
 "device_id" : "",
 "device_owner" : "",
 "member_type" : "ip",
 "role" : "master",
 "ip_version" : "v4",
 "name" : "cx-test-master",
 "subnet_cidr_id" : ""
}, {
 "admin_state_up" : true,
 "address" : "172.16.0.211",
 "protocol_port" : 81,
 "id" : "2e7b36d2-66c8-4823-bsd2-21sa199978681",
 "operating_status" : "OFFLINE",
 "instance_id" : "",
 "device_id" : "",
 "device_owner" : "",
 "member_type" : "ip",
 "role" : "slave",
 "ip_version" : "v4",
 "name" : "cx-test-slave",
 "subnet_cidr_id" : "",
 "status" : [{
 "listener_id" : "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 "operating_status" : "OFFLINE"
 }]
}],
"id" : "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
"name" : "My pool",
"ip_version" : "dualstack",
"created_at" : "2021-03-26T01:33:12Z",
```



```
"updated_at" : "2021-03-26T01:33:12Z"
},
"request_id" : "2d974978-0733-404d-a21a-b29204f4803a"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreateMasterSlavePoolSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateMasterSlavePoolRequest request = new CreateMasterSlavePoolRequest();
 CreateMasterSlavePoolRequestBody body = new CreateMasterSlavePoolRequestBody();
 CreateMasterSlaveHealthMonitorOption healthmonitorPool = new
 CreateMasterSlaveHealthMonitorOption();
 healthmonitorPool.withDelay(1)
 .withMaxRetries(3)
 .withName("My Healthmonitor")
 .withTimeout(30)
 .withType("HTTP");
 List<CreateMasterSlaveMemberOption> listPoolMembers = new ArrayList<>();
 listPoolMembers.add(
 new CreateMasterSlaveMemberOption()
 .withAddress("120.10.10.16")
 .withName("My member")
 .withProtocolPort(89)
 .withRole(CreateMasterSlaveMemberOption.RoleEnum.fromValue("master"))
);
 listPoolMembers.add(
 new CreateMasterSlaveMemberOption()
 .withAddress("110.4.10.16")
 .withProtocolPort(89)
 .withRole(CreateMasterSlaveMemberOption.RoleEnum.fromValue("slave"))
);
 }
}
```

```
);
CreateMasterSlavePoolOption poolbody = new CreateMasterSlavePoolOption();
poolbody.withLbAlgorithm("LEAST_CONNECTIONS")
.withListenerId("0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193")
.withName("My pool")
.withProtocol("TCP")
.withType("ip")
.withMembers(listPoolMembers)
.withHealthmonitor(healthmonitorPool);
body.withPool(poolbody);
request.withBody(body);
try {
 CreateMasterSlavePoolResponse response = client.createMasterSlavePool(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateMasterSlavePoolRequest()
 healthmonitorPool = CreateMasterSlaveHealthMonitorOption(
 delay=1,
 max_retries=3,
 name="My Healthmonitor",
 timeout=30,
 type="HTTP"
)
 listMembersPool = [
 CreateMasterSlaveMemberOption(
 address="120.10.10.16",
 name="My member",
 protocol_port=89,
)
]
```

```
 role="master"
),
 CreateMasterSlaveMemberOption(
 address="110.4.10.16",
 protocol_port=89,
 role="slave"
)
]
poolbody = CreateMasterSlavePoolOption(
 lb_algorithm="LEAST_CONNECTIONS",
 listener_id="0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193",
 name="My pool",
 protocol="TCP",
 type="ip",
 members=listMembersPool,
 healthmonitor=healthmonitorPool
)
request.body = CreateMasterSlavePoolRequestBody(
 pool=poolbody
)
response = client.create_master_slave_pool(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbcClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateMasterSlavePoolRequest{
 nameHealthmonitor:= "My Healthmonitor"
 }
 healthmonitorPool := &model.CreateMasterSlaveHealthMonitorOption{
 Delay: int32(1),
 MaxRetries: int32(3),
 Name: &nameHealthmonitor,
 Timeout: int32(30),
 }
```

```
Type: "HTTP",
}
nameMembers:= "My member"
var listMembersPool = []model.CreateMasterSlaveMemberOption{
 {
 Address: "120.10.10.16",
 Name: &nameMembers,
 ProtocolPort: int32(89),
 Role: model.GetCreateMasterSlaveMemberOptionRoleEnum().MASTER,
 },
 {
 Address: "110.4.10.16",
 ProtocolPort: int32(89),
 Role: model.GetCreateMasterSlaveMemberOptionRoleEnum().SLAVE,
 },
}
listenerIdPool:= "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
namePool:= "My pool"
poolbody := &model.CreateMasterSlavePoolOption{
 LbAlgorithm: "LEAST_CONNECTIONS",
 ListenerId: &listenerIdPool,
 Name: &namePool,
 Protocol: "TCP",
 Type: "ip",
 Members: listMembersPool,
 Healthmonitor: healthmonitorPool,
}
request.Body = &model.CreateMasterSlavePoolRequestBody{
 Pool: poolbody,
}
response, err := client.CreateMasterSlavePool(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 201 | POST操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.16.2 查询主备后端服务器组列表

### 功能介绍

主备后端服务器组列表。

## 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v3/{project\_id}/elb/master-slave-pools

表 4-622 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-623 Query 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker       | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                             |
| limit        | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000                                                                                                                                                                                                           |
| page_reverse | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true：查询上一页。</li><li>• false：查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker。</li></ul> |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description      | 否    | Array | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>description=xxx&amp;description=xx</i> 。                                                                                                                   |
| healthmonitor_id | 否    | Array | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>healthmonitor_id=xxx&amp;healthmonitor_id=xxx</i> 。                                                                                                   |
| id               | 否    | Array | 后端云服务器组的ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>id=xxx&amp;id=xxx</i> 。                                                                                                                                      |
| name             | 否    | Array | 后端云服务器组的名称。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>name=xxx&amp;name=xxx</i> 。                                                                                                                                  |
| loadbalancer_id  | 否    | Array | 后端云服务器组绑定的负载均衡器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>loadbalancer_id=xxx&amp;loadbalancer_id=xxx</i> 。                                                                                                     |
| protocol         | 否    | Array | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、TLS、gRPC、HTTP、HTTPS和QUIC。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>protocol=xxx&amp;protocol=xxx</i> 。                                                                                |
| lb_algorithm     | 否    | Array | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值：<br>1、ROUND_ROBIN：加权轮询算法。<br>2、LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。<br>3、SOURCE_IP：源IP算法。<br>4、QUIC_CID：连接ID算法。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>lb_algorithm=xxx&amp;lb_algorithm=xxx</i> 。 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enterprise_project_id | 否    | Array | 企业项目ID。不传时查询default企业项目"0"下的资源，鉴权按照default企业项目鉴权；<br>如果传值，则传已存在的企业项目ID或all_granted_eps（表示查询所有企业项目）进行查询。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>enterprise_project_id=xxx&amp;enterprise_project_id=xxx</i> 。 |
| ip_version            | 否    | Array | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>ip_version=xxx&amp;ip_version=xxx</i> 。                                                                                                               |
| member_address        | 否    | Array | 后端云服务器的IP地址。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>member_address=xxx&amp;member_address=xxx</i> 。                                                                                        |
| member_device_id      | 否    | Array | 后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>member_device_id=xxx&amp;member_device_id=xxx</i> 。                                                                             |
| listener_id           | 否    | Array | 关联的监听器ID，包括通过l7policy关联的。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>listener_id=xxx&amp;listener_id=xxx</i> 。                                                                                                   |
| member_instance_id    | 否    | Array | 后端云服务器ID。仅用于查询条件，不作为响应参数字段。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br><i>member_instance_id=xxx&amp;member_instance_id=xxx</i> 。                                                                                   |
| vpc_id                | 否    | Array | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                           |

| 参数   | 是否必选 | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                                       |
|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type | 否    | Array | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串 ("")：允许任意类型的后端</li></ul> |

## 请求参数

表 4-624 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|--------------|------|--------|------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | IAM鉴权Token |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-625 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                                       | 描述               |
|------------|--------------------------------------------|------------------|
| request_id | String                                     | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| page_info  | <b>PageInfo</b><br>object                  | 分页信息。            |
| pools      | Array of <b>MasterSlavePool</b><br>objects | 后端服务器组列表。        |

表 4-626 PageInfo

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |



| 参数            | 参数类型    | 描述                               |
|---------------|---------|----------------------------------|
| next_marker   | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。 |
| current_count | Integer | 参数解释：当前的记录数。                     |

表 4-627 MasterSlavePool

| 参数            | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description   | String                                             | 后端云服务器组的描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| id            | String                                             | 后端云服务器组的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lb_algorithm  | String                                             | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>● SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>● QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>● 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| listeners     | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects       | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| loadbalancers | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects   | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| members       | Array of <a href="#">MasterSlaveMember</a> objects | 后端云服务器组中的后端云服务器列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| name          | String                                             | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| project_id    | String                                             | 后端云服务器组所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                    | 参数类型                                      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol              | String                                    | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、QUIC、TLS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>listener的protocol为TCP时，pool的protocol必须为TCP。</li><li>listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP。</li><li>其他协议监听器不支持主备后端服务器组。</li></ul> |
| session_persistence   | <a href="#">SessionPersistence</a> object | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ip_version            | String                                    | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。                                                                                                        |
| created_at            | String                                    | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                                                                                             |
| updated_at            | String                                    | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                                                                                                                             |
| vpc_id                | String                                    | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| type                  | String                                    | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串（""）：允许任意类型的后端</li></ul>                                                                                                 |
| enterprise_project_id | String                                    | 后端服务器组的企业项目ID。无论创建什么企业项目，都在默认企业项目下。                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 参数               | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| healthmonitor    | <b>MasterSlaveHealthMonitor</b> object | 后端服务器组的健康检查。                                                                                                                                                                          |
| any_port_enable  | Boolean                                | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。<br>取值：false不开启，true开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul>        |
| connection_drain | <b>ConnectionDrain</b> object          | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>• 服务器从后端服务器组中移除</li><li>• 后端云服务健康检查状态异常</li><li>• 后端云服务器权重修改为0</li></ul> |

表 4-628 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-629 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-630 MasterSlaveMember

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                    |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 后端服务器ID。                                                                                              |
| name           | String  | 后端服务器名称。                                                                                              |
| admin_state_up | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。 |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| subnet_cidr_id   | String  | 后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。<br>若所属的LB的跨VPC后端转发特性已开启, 则该字段可以不传, 表示添加跨VPC的后端服务器。<br>此时address必须为IPv4地址, 所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。<br>使用说明: 该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。                                                                      |
| protocol_port    | Integer | 后端服务器业务端口。<br><b>说明</b><br>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效, 可不传该字段。                                                                                                                                                                             |
| address          | String  | 后端服务器对应的IP地址。<br>使用说明: <ul style="list-style-type: none"><li>若subnet_cidr_id为空, 表示添加跨VPC后端, 此时address必须为IPv4地址。</li><li>若subnet_cidr_id不为空, 表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。</li></ul> 但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。 |
| ip_version       | String  | 当前后端服务器的IP地址版本, 由后端系统自动根据传入的地址字段确定。取值: v4、v6。                                                                                                                                                                                                |
| device_owner     | String  | 设备所有者。<br>取值: <ul style="list-style-type: none"><li>空, 表示后端服务器未关联到ECS。</li><li>compute:{az_name}, 表示关联到ECS, 其中{az_name}表示ECS所在可用区名。</li></ul> 不支持该字段, 请勿使用。                                                                                  |
| device_id        | String  | 关联的ECS ID, 为空表示后端服务器未关联到ECS。<br>不支持该字段, 请勿使用。                                                                                                                                                                                                |
| operating_status | String  | 后端云服务器的健康状态。<br>取值: <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE: 后端云服务器正常。</li><li>NO_MONITOR: 后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>OFFLINE: 后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul>                                                                     |

| 参数          | 参数类型                                                | 描述                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_type | String                                              | 后端云服务器的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ip: 跨VPC的member。</li><li>instance: 关联到ECS的member。</li></ul> |
| instance_id | String                                              | member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）                                                                        |
| role        | String                                              | 后端服务器的主备状态。                                                                                                         |
| status      | Array of <a href="#">ListenerMemberInfo</a> objects | 后端云服务器监听器粒度的健康状态。若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。<br>若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。             |

表 4-631 ListenerMemberInfo

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listener_id      | String | 后端服务器关联的监听器id。                                                                                                                                                                |
| operating_status | String | 后端云服务器的健康状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE: 后端云服务器正常。</li><li>NO_MONITOR: 后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>OFFLINE: 后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机或服务异常。</li></ul> |

表 4-632 SessionPersistence

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | String | cookie名称。<br>共享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_), 最大长度64个字符。独享型LB, 支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_)和点号(.), 最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下传该字段会报错。</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。</li><li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。<br/>如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li></ul> |
| persistence_timeout | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 4-633 MasterSlaveHealthMonitor

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：表示开启健康检查。</li><li>false表示关闭健康检查。</li></ul> 默认取值：true。 |
| delay          | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。                                                                                                          |
| domain_name    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。           |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expected_codes   | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● 单值：单个返回码，例如200。</li><li>● 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>● 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。                                                                                                                                                                  |
| http_method      | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| id               | String  | 健康检查ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| max_retries      | Integer | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| max_retries_down | Integer | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| monitor_port     | Integer | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| name             | String  | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| timeout          | Integer | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| type             | String  | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>● 若pool的protocol为UDP，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>● 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>● 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>● 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url_path | String | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^!'+<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 |

表 4-634 ConnectionDrain

| 参数      | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|---------|--------------------------------------|
| enable  | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |

## 请求示例

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/master-slave-pools?limit=2
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "pools": [{
 "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
 "protocol": "HTTP",
 "description": "",
 "loadbalancers": [{
 "id": "309a0f61-0b62-45f2-97d1-742f3434338e"
 }],
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "session_persistence": {
 "cookie_name": "my_cookie",
 "type": "APP_COOKIE",
 "persistence_timeout": 1
 },
 "healthmonitor": {
 "monitor_port": null,
 "id": "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
 "domain_name": "",
 "name": "My Healthmonitor",
 "max_retries": 3,
 "max_retries_down": 3,
 "admin_state_up": true,
 "type": "HTTP",
 "timeout": 30,
 "delay": 1,
 "http_method": "get",
 "url_path": "/",
 "expected_codes": "200"
 }
 }]
}
```



```
},
"listeners": [],
"members": [{
 "admin_state_up": true,
 "address": "172.16.0.210",
 "protocol_port": 80,
 "id": "2e7b36d2-66c8-4825-bcd2-211d99978680",
 "operating_status": "OFFLINE",
 "status": [],
 "instance_id": "",
 "device_id": "",
 "device_owner": "",
 "member_type": "ip",
 "role": "master",
 "ip_version": "v4",
 "name": "cx-test-master",
 "subnet_cidr_id": ""
}, {
 "admin_state_up": true,
 "address": "172.16.0.211",
 "protocol_port": 81,
 "id": "2e7b36d2-66c8-4823-bsd2-21sa199978681",
 "operating_status": "OFFLINE",
 "status": [],
 "instance_id": "",
 "device_id": "",
 "device_owner": "",
 "member_type": "ip",
 "role": "slave",
 "ip_version": "v4",
 "name": "cx-test-slave",
 "subnet_cidr_id": ""
}],
"id": "73bd4fe0-ffbb-4b56-aab4-4f26ddf7a103",
"name": "",
"ip_version": "v4",
"type": "ip",
"vpc_id": "",
"created_at": "2021-03-26T01:33:12Z",
"updated_at": "2021-03-26T01:33:12Z"
}, {
 "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "loadbalancers": [{
 "id": "d9763e59-64b7-4e93-aec7-0ff7881ef9bc"
 }],
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "session_persistence": {
 "cookie_name": "",
 "type": "SOURCE_IP",
 "persistence_timeout": 1
 },
 "healthmonitor": {
 "monitor_port": null,
 "id": "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
 "domain_name": "",
 "name": "My Healthmonitor",
 "max_retries": 3,
 "max_retries_down": 3,
 "admin_state_up": true,
 "type": "HTTP",
 "timeout": 30,
 "delay": 1,
 "http_method": "get",
 "url_path": "/",
 "expected_codes": "200"
 },
 "listeners": [{
```

```
"id" : "8d21db6f-b475-429e-a9cb-90439b0413b2"
}],
"members" : [{
 "admin_state_up" : true,
 "address" : "172.16.1.210",
 "protocol_port" : 83,
 "id" : "2e7b36d2-9997-4825-bcd2-211d9990439b",
 "operating_status" : "OFFLINE",
 "status" : [],
 "instance_id" : "",
 "device_id" : "",
 "device_owner" : "",
 "member_type" : "ip",
 "role" : "master",
 "ip_version" : "v4",
 "name" : "cx-test-master",
 "subnet_cidr_id" : ""
}, {
 "admin_state_up" : true,
 "address" : "172.16.1.212",
 "protocol_port" : 82,
 "id" : "227b31d2-66c1-4823-bsd2-21sa199978213",
 "operating_status" : "OFFLINE",
 "status" : [],
 "instance_id" : "",
 "device_id" : "",
 "device_owner" : "",
 "member_type" : "ip",
 "role" : "slave",
 "ip_version" : "v4",
 "name" : "cx-test-slave",
 "subnet_cidr_id" : ""
}
}],
"ip" : {
 "id" : "74db02d1-5711-4c77-b383-a450e2b93142",
 "name" : "pool_tcp_001",
 "ip_version" : "dualstack",
 "type" : "ip",
 "vpc_id" : "",
 "created_at" : "2021-03-26T01:33:12Z",
 "updated_at" : "2021-03-26T01:33:12Z"
},
"page_info" : {
 "next_marker" : "74db02d1-5711-4c77-b383-a450e2b93142",
 "previous_marker" : "73bd4fe0-ffbb-4b56-aab4-4f26ddf7a103",
 "current_count" : 2
},
"request_id" : "a1a7e852-1928-48f7-bbc9-ca8469898713"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListMasterSlavePoolsSolution {
```

```
public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListMasterSlavePoolsRequest request = new ListMasterSlavePoolsRequest();
 try {
 ListMasterSlavePoolsResponse response = client.listMasterSlavePools(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListMasterSlavePoolsRequest()
 response = client.list_master_slave_pools(request)
 print(response)
```

```
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListMasterSlavePoolsRequest{}
 response, err := client.ListMasterSlavePools(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.16.3 查询主备后端服务器组详情

#### 功能介绍

主备后端服务器组详情。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/master-slave-pools/{pool\_id}

表 4-635 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |

#### 请求参数

表 4-636 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

#### 响应参数

状态码： 200

表 4-637 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                          | 描述               |
|------------|-------------------------------|------------------|
| request_id | String                        | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| pool       | <b>MasterSlavePool</b> object | 后端服务器组对象。        |

表 4-638 MasterSlavePool

| 参数                  | 参数类型                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description         | String                                             | 后端云服务器组的描述信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| id                  | String                                             | 后端云服务器组的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lb_algorithm        | String                                             | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP：源IP算法。</li><li>• QUIC_CID：连接ID算法。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li><li>• 只有pool的protocol为QUIC时，才支持QUIC_CID算法。</li></ul> |
| listeners           | Array of <a href="#">ListenerRef</a> objects       | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| loadbalancers       | Array of <a href="#">LoadBalancerRef</a> objects   | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| members             | Array of <a href="#">MasterSlaveMember</a> objects | 后端云服务器组中的后端云服务器列表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| name                | String                                             | 后端云服务器组的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| project_id          | String                                             | 后端云服务器组所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| protocol            | String                                             | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值：TCP、UDP、QUIC、TLS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• listener的protocol为UDP时，pool的protocol必须为UDP或QUIC。</li><li>• listener的protocol为TCP时，pool的protocol必须为TCP。</li><li>• listener的protocol为TLS时，pool的protocol必须为TLS或TCP。</li><li>• 其他协议监听器不支持主备后端服务器组。</li></ul>                                                 |
| session_persistence | <a href="#">SessionPersistence</a> object          | 会话持久性对象。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 参数                    | 参数类型                                   | 描述                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ip_version            | String                                 | 后端云服务器组支持的IP版本。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>共享型：固定为v4；</li><li>独享型：取值dualstack、v4、v6。当协议为TCP/UDP时，ip_version为dualstack，表示双栈。</li></ul> 当协议为HTTP时，ip_version为v4。        |
| created_at            | String                                 | 创建时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| updated_at            | String                                 | 更新时间。格式：yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'Z'，UTC时区。<br>注意：独享型实例的历史数据以及共享型实例下的资源，不返回该字段。                                                                                                             |
| vpc_id                | String                                 | 后端云服务器组关联的虚拟私有云的ID。                                                                                                                                                                     |
| type                  | String                                 | 后端服务器组的类型。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>instance：允许任意类型的后端，type指定为该类型时，vpc_id是必选字段。</li><li>ip：只能添加跨VPC后端，type指定为该类型时，vpc_id不允许指定。</li><li>空字符串（""）：允许任意类型的后端</li></ul> |
| enterprise_project_id | String                                 | 后端服务器组的企业项目ID。无论创建什么企业项目，都在默认企业项目下。                                                                                                                                                     |
| healthmonitor         | <b>MasterSlaveHealthMonitor</b> object | 后端服务器组的健康检查。                                                                                                                                                                            |
| any_port_enable       | Boolean                                | 后端是否开启端口透传。开启后，后端服务器端口与前端监听器端口保持一致。关闭后，请求会转发给后端服务器protocol_port字段指定端口。<br>取值：false不开启，true开启。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>仅QUIC,TCP,UDP的pool支持。</li></ul>            |

| 参数               | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connection_drain | <b>ConnectionDrain</b> object | 后端服务器的延迟注销的功能配置（只针对TCP、UDP、QUIC协议类型的后端服务器组和TCP、UDP协议类的监听器）<br>以下场景会触发： <ul style="list-style-type: none"><li>• 服务器从后端服务器组中移除</li><li>• 后端云服务健康检查状态异常</li><li>• 后端云服务器权重修改为0</li></ul> |

表 4-639 ListenerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 参数解释：监听器ID。 |

表 4-640 LoadBalancerRef

| 参数 | 参数类型   | 描述            |
|----|--------|---------------|
| id | String | 参数解释：负载均衡器ID。 |

表 4-641 MasterSlaveMember

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                              |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 后端服务器ID。                                                                                                                                                        |
| name           | String  | 后端服务器名称。                                                                                                                                                        |
| admin_state_up | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>取值：true、false。<br>虽然创建、更新请求支持该字段，但实际取值决定于后端云服务器对应的弹性云服务器是否存在。若存在，该值为true，否则，该值为false。                                                           |
| subnet_cidr_id | String  | 后端云服务器所在子网的IPv4子网ID或IPv6子网ID。<br>若所属的LB的跨VPC后端转发特性已开启，则该字段可以不传，表示添加跨VPC的后端服务器。此时address必须为IPv4地址，所在的pool的协议必须为TCP/HTTP/HTTPS。<br>使用说明：该子网和关联的负载均衡器的子网必须在同一VPC下。 |



| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protocol_port    | Integer | 后端服务器业务端口。<br><b>说明</b><br>在开启端口透传的pool下创建member传该字段不生效，可不传该字段。                                                                                                                                                                                      |
| address          | String  | 后端服务器对应的IP地址。<br><b>使用说明：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>若subnet_cidr_id为空，表示添加跨VPC后端，此时address必须为IPv4地址。</li><li>若subnet_cidr_id不为空，表示是一个关联到ECS的后端服务器。该IP地址可以是私网IPv4或IPv6。<br/>但必须在subnet_cidr_id对应的子网网段中。且只能指定为关联ECS的主网卡内网IP。</li></ul> |
| ip_version       | String  | 当前后端服务器的IP地址版本，由后端系统自动根据传入的地址字段确定。取值：v4、v6。                                                                                                                                                                                                          |
| device_owner     | String  | 设备所有者。<br><b>取值：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>空，表示后端服务器未关联到ECS。</li><li>compute:{az_name}，表示关联到ECS，其中{az_name}表示ECS所在可用区名。</li></ul> 不支持该字段，请勿使用。                                                                                       |
| device_id        | String  | 关联的ECS ID，为空表示后端服务器未关联到ECS。<br>不支持该字段，请勿使用。                                                                                                                                                                                                          |
| operating_status | String  | 后端云服务器的健康状态。<br><b>取值：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机。</li></ul>                                                                         |
| member_type      | String  | 后端云服务器的类型。<br><b>取值：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ip：跨VPC的member。</li><li>instance：关联到ECS的member。</li></ul>                                                                                                                             |
| instance_id      | String  | member关联的实例ID。空表示member关联的实例为非真实设备（如：跨VPC场景）                                                                                                                                                                                                         |
| role             | String  | 后端服务器的主备状态。                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数     | 参数类型                                                | 描述                                                                                                      |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status | Array of <a href="#">ListenerMemberInfo</a> objects | 后端云服务器监听器粒度的健康状态。若绑定的监听器在该字段中，则以该字段中监听器对应的operating_status为准。<br>若绑定的监听器不在该字段中，则以外层的operating_status为准。 |

表 4-642 ListenerMemberInfo

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                               |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listener_id      | String | 后端服务器关联的监听器id。                                                                                                                                                                   |
| operating_status | String | 后端云服务器的健康状态。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：后端云服务器正常。</li><li>● NO_MONITOR：后端云服务器所在的服务器组没有健康检查器。</li><li>● OFFLINE：后端云服务器关联的ECS服务器不存在或已关机或服务异常。</li></ul> |

表 4-643 SessionPersistence

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie_name | String | cookie名称。<br>共享型LB，支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_)，最大长度64个字符。独享型LB，支持字母、数字、中划线(-)、下划线(_)和点号(.)，最大长度255个字符。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 只有当type为APP_COOKIE时才有效。其他情况下该字段会报错。</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | 会话保持类型。<br>取值范围：SOURCE_IP、HTTP_COOKIE、APP_COOKIE。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>当pool的protocol为TCP、UDP，无论type取值如何，都会被忽略，会话保持只按SOURCE_IP生效。</li><li>当pool的protocol为HTTP、HTTPS时。如果是独享型负载均衡器的pool，则type只能为HTTP_COOKIE，其他取值会话保持失效。<br/>如果是共享型负载均衡器的pool，则type可以为HTTP_COOKIE和APP_COOKIE，其他取值会话保持失效。</li><li>若pool的protocol为QUIC，则必须开启session_persistence且type为SOURCE_IP。</li></ul> |
| persistence_timeout | Integer | 会话保持的时间。当type为APP_COOKIE时不生效。<br>适用范围：如果pool的protocol为TCP、UDP和QUIC则范围为[1,60]（分钟），默认值1；<br>如果pool的protocol为HTTP和HTTPS则范围为[1,1440]（分钟），默认值1440。                                                                                                                                                                                                                                                  |

表 4-644 MasterSlaveHealthMonitor

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 参数解释：健康检查的管理状态。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>true：表示开启健康检查。</li><li>false表示关闭健康检查。</li></ul> 默认取值：true。 |
| delay          | Integer | 健康检查间隔。取值：1-50s。                                                                                                          |
| domain_name    | String  | 发送健康检查请求的域名。<br>取值：以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip作为http请求的目的地址。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。           |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expected_codes   | String  | 期望响应状态码。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● 单值：单个返回码，例如200。</li><li>● 列表：多个特定返回码，例如200, 202。</li><li>● 区间：一个返回码区间，例如200-204。</li></ul> 默认值：200。<br>仅支持HTTP/HTTPS/gRPC设置该字段，其他协议设置不会生效。                                                                                                                                                                  |
| http_method      | String  | HTTP请求方法。<br>取值：GET、HEAD、POST，默认GET。<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| id               | String  | 健康检查ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| max_retries      | Integer | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE。取值范围：1-10。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| max_retries_down | Integer | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE。取值范围：1-10，默认3。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| monitor_port     | Integer | 健康检查端口号。取值：1-65535，默认为空，表示使用后端云服务器端口号。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| name             | String  | 健康检查名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| timeout          | Integer | 一次健康检查请求的超时时间。<br>建议该值小于delay的值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| type             | String  | 健康检查请求协议。<br>取值：TCP、UDP_CONNECT、HTTP、HTTPS。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>● 若pool的protocol为QUIC，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>● 若pool的protocol为UDP，则type只能是UDP_CONNECT。</li><li>● 若pool的protocol为TCP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>● 若pool的protocol为HTTP，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li><li>● 若pool的protocol为HTTPS，则type可以是TCP、HTTP、HTTPS。</li></ul> |

| 参数       | 参数类型   | 描述                                                                                                                                           |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| url_path | String | 健康检查请求的请求路径。以"/"开头，默认为"/"。<br>支持使用字母、数字和短划线(-)、正斜线(/)、半角句号(.)、百分号(%)、半角问号(?)、井号(#)和and(&)以及扩展字符集_~!()*[]@\$^!'+<br>使用说明：当type为HTTP/HTTPS时生效。 |

表 4-645 ConnectionDrain

| 参数      | 参数类型    | 描述                                   |
|---------|---------|--------------------------------------|
| enable  | Boolean | 延迟注销功能开关。取值：true 开启，false 关闭，默认true。 |
| timeout | Integer | 延迟注销时间，单位：s；取值范围：10~4000             |

## 请求示例

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/master-slave-pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75
```

## 响应示例

状态码： 200

操作正常返回。

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
 "type": "ip",
 "vpc_id": "3sae7086-a416-4666-9064-5b340e6840125",
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "loadbalancers": [{
 "id": "098b2f68-af1c-41a9-8efd-69958722af62"
 }],
 "project_id": "99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24",
 "session_persistence": null,
 "healthmonitor": {
 "monitor_port": null,
 "id": "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
 "domain_name": "",
 "name": "My Healthmonitor",
 "max_retries": 3,
 "max_retries_down": 3,
 "admin_state_up": true,
 "type": "HTTP",
 "timeout": 30,
 "delay": 1,
 "http_method": "get",
 "url_path": "/",
 "expected_codes": "200"
 }
 }
}
```

```
"listeners": [{
 "id": "0b11747a-b139-492f-9692-2df0b1c87193"
}],
"members": [{
 "admin_state_up": true,
 "address": "172.16.0.210",
 "protocol_port": 80,
 "id": "2e7b36d2-66c8-4825-bcd2-211d99978680",
 "operating_status": "OFFLINE",
 "status": [],
 "instance_id": "",
 "device_id": "",
 "device_owner": "",
 "member_type": "ip",
 "role": "master",
 "ip_version": "v4",
 "name": "cx-test-master",
 "subnet_cidr_id": ""
}, {
 "admin_state_up": true,
 "address": "172.16.0.211",
 "protocol_port": 81,
 "id": "2e7b36d2-66c8-4823-bsd2-21sa199978681",
 "operating_status": "OFFLINE",
 "status": [],
 "instance_id": "",
 "device_id": "",
 "device_owner": "",
 "member_type": "ip",
 "role": "slave",
 "ip_version": "v4",
 "name": "cx-test-slave",
 "subnet_cidr_id": ""
}],
"id": "36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75",
"name": "My pool",
"ip_version": "dualstack",
"created_at": "2021-03-26T01:33:12Z",
"updated_at": "2021-03-26T01:33:12Z"
},
"request_id": "c1a60da2-1ec7-4a1c-b4cc-73e1a57b368e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowMasterSlavePoolSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
```

```
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowMasterSlavePoolRequest request = new ShowMasterSlavePoolRequest();
request.withPoolId("{pool_id}");
try {
 ShowMasterSlavePoolResponse response = client.showMasterSlavePool(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkeb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkeb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowMasterSlavePoolRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 response = client.show_master_slave_pool(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
```

```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowMasterSlavePoolRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 response, err := client.ShowMasterSlavePool(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。



## 4.16.4 删除主备后端服务器组

### 功能介绍

删除主备后端服务器组。

### 接口约束

删除master\_slave\_pool会删除master\_slave\_pool上的所有member和healthmonitor

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/master-slave-pools/{pool\_id}

表 4-646 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述        |
|------------|------|--------|-----------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。     |
| pool_id    | 是    | String | 后端服务器组ID。 |

### 请求参数

表 4-647 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

### 响应参数

无

### 请求示例

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/99a3fff0d03c428eac3678da6a7d0f24/elb/master-slave-pools/36ce7086-a496-4666-9064-5ba0e6840c75
```

### 响应示例

无

### SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteMasterSlavePoolSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteMasterSlavePoolRequest request = new DeleteMasterSlavePoolRequest();
 request.withPoolId("{pool_id}");
 try {
 DeleteMasterSlavePoolResponse response = client.deleteMasterSlavePool(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = DeleteMasterSlavePoolRequest()
 request.pool_id = "{pool_id}"
 response = client.delete_master_slave_pool(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteMasterSlavePoolRequest{}
 request.PoolId = "{pool_id}"
 response, err := client.DeleteMasterSlavePool(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 204 | DELETE操作正常返回。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 4.17 云日志

## 4.17.1 创建云日志

### 功能介绍

创建云日志。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v3/{project\_id}/elb/logtanks

表 4-648 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

### 请求参数

表 4-649 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-650 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                       | 描述         |
|---------|------|----------------------------|------------|
| logtank | 是    | CreateLogtankOption object | 创建云日志请求参数。 |

表 4-651 CreateLogtankOption

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|-----------------|------|--------|------------------------|
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器id                |
| log_group_id    | 是    | String | 日志组别id, 其他(非ELB)服务提供   |
| log_topic_id    | 是    | String | 日志订阅主题id, 其他(非ELB)服务提供 |

## 响应参数

状态码： 201

表 4-652 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型           | 描述               |
|------------|----------------|------------------|
| logtank    | Logtank object | 描述信息             |
| request_id | String         | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-653 Logtank

| 参数              | 参数类型   | 描述       |
|-----------------|--------|----------|
| id              | String | 云日志ID。   |
| project_id      | String | 项目ID。    |
| loadbalancer_id | String | 负载均衡器ID。 |
| log_group_id    | String | 云日志分组ID。 |
| log_topic_id    | String | 云日志主题ID。 |

## 请求示例

### 创建指定负载均衡的云日志

```
POST https://{ELB_Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks
```

```
{
 "logtank" : {
 "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
 "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
 "loadbalancer_id" : "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce"
 }
}
```

## 响应示例

**状态码： 201**

Created

```
{
 "request_id" : "c5aea69b657295bef71cd05da2959206",
 "logtank" : {
 "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
 "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
 "id" : "603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5",
 "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
 "loadbalancer_id" : "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce"
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 创建指定负载均衡的云日志

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class CreateLogtankSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
```

```
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 CreateLogtankRequest request = new CreateLogtankRequest();
 CreateLogtankRequestBody body = new CreateLogtankRequestBody();
 CreateLogtankOption logtankbody = new CreateLogtankOption();
 logtankbody.withLoadbalancerId("47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce")
 .withLogGroupId("7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280")
 .withLogTopicId("5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94");
 body.withLogtank(logtankbody);
 request.withBody(body);
 try {
 CreateLogtankResponse response = client.createLogtank(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}
```

## Python

### 创建指定负载均衡的云日志

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = CreateLogtankRequest()
 logtankbody = CreateLogtankOption(
 loadbalancer_id="47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce",
 log_group_id="7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
 log_topic_id="5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94"
)
 request.body = CreateLogtankRequestBody(
 logtank=logtankbody
)
```

```
)
response = client.create_logtank(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 创建指定负载均衡的云日志

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.CreateLogtankRequest{}
 logtankbody := &model.CreateLogtankOption{
 LoadbalancerId: "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce",
 LogGroupId: "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
 LogTopicId: "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
 }
 request.Body = &model.CreateLogtankRequestBody{
 Logtank: logtankbody,
 }
 response, err := client.CreateLogtank(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。



## 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 201 | Created |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.17.2 查询云日志列表

### 功能介绍

查询云日志列表。

### 接口约束

- 分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。
- marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/logtanks

表 4-654 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。 |

表 4-655 Query 参数

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                        |
|-------|------|---------|-------------------------------------------|
| limit | 否    | Integer | 参数解释：每页返回的个数。<br>取值范围：0-2000<br>默认取值：2000 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker                | 否    | String  | 上一页最后一条记录的ID。<br>使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 不指定时表示查询第一页。</li><li>• 该字段不允许为空或无效的ID。</li></ul>                                                                                                              |
| page_reverse          | 否    | Boolean | 是否反向查询。<br>取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 查询上一页。</li><li>• false: 查询下一页，默认。</li></ul> 使用说明： <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须与limit一起使用。</li><li>• 当page_reverse=true时，若要查询上一页，marker取值为当前页返回值的previous_marker</li></ul> |
| enterprise_project_id | 否    | Array   | 企业项目ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br>enterprise_project_id=xxx&enterprise_project_id=xxx。                                                                                                                                                                    |
| id                    | 否    | Array   | 云日志记录ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br>id=xxx&id=xxx。                                                                                                                                                                                                         |
| loadbalancer_id       | 否    | Array   | 负载均衡器ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br>loadbalancer_id=xxx&loadbalancer_id=xxx。                                                                                                                                                                               |
| log_group_id          | 否    | Array   | 云日志分组ID。<br>支持多值查询，查询条件格式：<br>log_group_id=xxx&log_group_id=xxx。                                                                                                                                                                                     |
| log_topic_id          | 否    | Array   | 云日志主题ID<br>支持多值查询，查询条件格式：<br>log_topic_id=xxx&log_topic_id=xxx。                                                                                                                                                                                      |

## 请求参数

表 4-656 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-657 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                            | 描述               |
|------------|---------------------------------|------------------|
| logtanks   | Array of <b>Logtank</b> objects | 描述信息             |
| page_info  | <b>PageInfo</b> object          | 负载均衡器分页信息。       |
| request_id | String                          | 请求ID。<br>注：自动生成。 |

表 4-658 Logtank

| 参数              | 参数类型   | 描述       |
|-----------------|--------|----------|
| id              | String | 云日志ID。   |
| project_id      | String | 项目ID。    |
| loadbalancer_id | String | 负载均衡器ID。 |
| log_group_id    | String | 云日志分组ID。 |
| log_topic_id    | String | 云日志主题ID。 |

表 4-659 PageInfo

| 参数              | 参数类型   | 描述                                                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------|
| previous_marker | String | 参数解释：分页查询结果中第一条记录的ID。通常用于配合page_reverse=true查询上一页。 |

| 参数            | 参数类型    | 描述                               |
|---------------|---------|----------------------------------|
| next_marker   | String  | 参数解释：分页查询结果中最后一条记录的ID。通常用于查询下一页。 |
| current_count | Integer | 参数解释：当前的记录数。                     |

## 请求示例

查询多个负载均衡的云日志

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks?loadbalancer_id=995b98d7-6010-4502-a91a-756f399088f8&loadbalancer_id=37e9c3e3-08a2-48e9-acee-431159a33cc2
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "request_id": "5b43d31cd5217ffca57c2c4177e1b1ee",
 "logtanks": [{
 "project_id": "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
 "log_topic_id": "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
 "id": "281e8768-94f9-45e9-9f3d-9fe2a122ad67",
 "log_group_id": "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
 "loadbalancer_id": "995b98d7-6010-4502-a91a-756f399088f8"
 }],
 "page_info": {
 "next_marker": "281e8768-94f9-45e9-9f3d-9fe2a122ad67",
 "previous_marker": "281e8768-94f9-45e9-9f3d-9fe2a122ad67",
 "current_count": 1
 }
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ListLogtanksSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 }
}
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ListLogtanksRequest request = new ListLogtanksRequest();
try {
 ListLogtanksResponse response = client.listLogtanks(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListLogtanksRequest()
 response = client.list_logtanks(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListLogtanksRequest{}
 response, err := client.ListLogtanks(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.17.3 查询云日志详情

### 功能介绍

云日志详情。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v3/{project\_id}/elb/logtanks/{logtank\_id}

表 4-660 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。  |
| logtank_id | 是    | String | 云日志ID。 |

### 请求参数

表 4-661 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

### 响应参数

状态码： 200

表 4-662 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                     | 描述               |
|------------|--------------------------|------------------|
| request_id | String                   | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| logtank    | <b>Logtank</b><br>object | 描述信息             |

表 4-663 Logtank

| 参数              | 参数类型   | 描述       |
|-----------------|--------|----------|
| id              | String | 云日志ID。   |
| project_id      | String | 项目ID。    |
| loadbalancer_id | String | 负载均衡器ID。 |
| log_group_id    | String | 云日志分组ID。 |
| log_topic_id    | String | 云日志主题ID。 |

## 请求示例

### 查询云日志详情

```
GET https://{ELB_Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks/
603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "logtank" : {
 "project_id" : "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
 "log_topic_id" : "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
 "id" : "603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5",
 "log_group_id" : "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
 "loadbalancer_id" : "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce"
 },
 "request_id" : "59662f86620f8fc09c908eed060a2f0e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class ShowLogtankSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
```



security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.

// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD\_SDK\_AK and CLOUD\_SDK\_SK in the local environment

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
ShowLogtankRequest request = new ShowLogtankRequest();
request.withLogtankId("{logtank_id}");
try {
 ShowLogtankResponse response = client.showLogtank(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowLogtankRequest()
 request.logtank_id = "{logtank_id}"
 response = client.show_logtank(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
```

```
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowLogtankRequest{}
 request.LogtankId = "{logtank_id}"
 response, err := client.ShowLogtank(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.17.4 更新云日志

### 功能介绍

更新云日志。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v3/{project\_id}/elb/logtanks/{logtank\_id}

表 4-664 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。  |
| logtank_id | 是    | String | 云日志ID。 |

### 请求参数

表 4-665 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

表 4-666 请求 Body 参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述         |
|---------|------|--------------------------------------------|------------|
| logtank | 是    | <a href="#">UpdateLogtankOption</a> object | 更新云日志请求参数。 |

表 4-667 UpdateLogtankOption

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                     |
|--------------|------|--------|------------------------|
| log_group_id | 否    | String | 日志组别id, 其他(非ELB)服务提供   |
| log_topic_id | 否    | String | 日志订阅主题id, 其他(非ELB)服务提供 |

## 响应参数

状态码： 200

表 4-668 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                     | 描述               |
|------------|--------------------------|------------------|
| request_id | String                   | 请求ID。<br>注：自动生成。 |
| logtank    | <b>Logtank</b><br>object | 云日志信息。           |

表 4-669 Logtank

| 参数              | 参数类型   | 描述       |
|-----------------|--------|----------|
| id              | String | 云日志ID。   |
| project_id      | String | 项目ID。    |
| loadbalancer_id | String | 负载均衡器ID。 |
| log_group_id    | String | 云日志分组ID。 |
| log_topic_id    | String | 云日志主题ID。 |

## 请求示例

更新云日志

```
PUT https://{ELB_Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks/
603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5
```

```
{
 "logtank": {
 "log_topic_id": "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
 "log_group_id": "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280"
 }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

OK

```
{
 "logtank": {
 "project_id": "060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7",
 "log_topic_id": "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94",
 "id": "603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5",
 "log_group_id": "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
 "loadbalancer_id": "47ecc304-3f1a-4cc6-9c1c-72add483b9ce"
 }
}
```

```
},
"request_id" : "59662f86620f8fc09c908eed060a2f0e"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新云日志

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class UpdateLogtankSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 UpdateLogtankRequest request = new UpdateLogtankRequest();
 request.withLogtankId("{logtank_id}");
 UpdateLogtankRequestBody body = new UpdateLogtankRequestBody();
 UpdateLogtankOption logtankbody = new UpdateLogtankOption();
 logtankbody.withLogGroupId("7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280")
 .withLogTopicId("5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94");
 body.withLogtank(logtankbody);
 request.withBody(body);
 try {
 UpdateLogtankResponse response = client.updateLogtank(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

### 更新云日志

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudskelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudskelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.environ["CLOUD_SDK_AK"]
 sk = os.environ["CLOUD_SDK_SK"]
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = UpdateLogtankRequest()
 request.logtank_id = "{logtank_id}"
 logtankbody = UpdateLogtankOption(
 log_group_id="7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280",
 log_topic_id="5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94"
)
 request.body = UpdateLogtankRequestBody(
 logtank=logtankbody
)
 response = client.update_logtank(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新云日志

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.UpdateLogtankRequest{}
request.LogtankId = "{logtank_id}"
logGroupIdLogtank:= "7733882e-f7fa-4fb0-a460-0605c48a2280"
logTopicIdLogtank:= "5b9b8370-a1fc-4c59-a509-483a673c8a94"
logtankbody := &model.UpdateLogtankOption{
 LogGroupId: &logGroupIdLogtank,
 LogTopicId: &logTopicIdLogtank,
}
request.Body = &model.UpdateLogtankRequestBody{
 Logtank: logtankbody,
}
response, err := client.UpdateLogtank(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述 |
|-----|----|
| 200 | OK |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.17.5 删除云日志

### 功能介绍

删除云日志。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

DELETE /v3/{project\_id}/elb/logtanks/{logtank\_id}

表 4-670 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述     |
|------------|------|--------|--------|
| project_id | 是    | String | 项目ID。  |
| logtank_id | 是    | String | 云日志ID。 |

## 请求参数

表 4-671 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述               |
|--------------|------|--------|------------------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 参数解释：IAM鉴权Token。 |

## 响应参数

无

## 请求示例

删除云日志

```
DELETE https://{ELB_Endpoint}/v3/060576798a80d5762fafc01a9b5eedc7/elb/logtanks/
603e507f-3e18-498b-9460-01a3b6c28fc5
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.region.ElbRegion;
```



```
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.elb.v3.model.*;

public class DeleteLogtankSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 ElbClient client = ElbClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(ElbRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteLogtankRequest request = new DeleteLogtankRequest();
 request.withLogtankId("{logtank_id}");
 try {
 DeleteLogtankResponse response = client.deleteLogtank(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

import os
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkelb.v3.region.elb_region import ElbRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkelb.v3 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId)

 client = ElbClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(ElbRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
```

```
.build()

try:
 request = DeleteLogtankRequest()
 request.logtank_id = "{logtank_id}"
 response = client.delete_logtank(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 elb "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/elb/v3/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := elb.NewElbClient(
 elb.ElbClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.DeleteLogtankRequest{}
 request.LogtankId = "{logtank_id}"
 response, err := client.DeleteLogtank(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 204 | No Content |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 5 API (V2)

## 5.1 负载均衡器

### 5.1.1 创建负载均衡器

#### 功能介绍

创建私网类型的负载均衡器。创建成功后，该接口会返回创建的负载均衡器的ID、所属子网ID、负载均衡器内网IP等详细信息。

若要创建公网类型的负载均衡器，还需调用创建浮动IP的接口，将浮动IP与私网负载均衡器的vip\_port\_id绑定。

可以通过设置enterprise\_project\_id字段，对资源进行细粒度授权。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/elb/loadbalancers

表 5-1 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求消息

表 5-2 请求参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                | 描述              |
|--------------|------|---------------------|-----------------|
| loadbalancer | 是    | Loadbalancer object | 负载均衡器对象。详见表5-3。 |

表 5-3 loadbalancer 字段说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                   |
|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | 否    | String  | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                            |
| description    | 否    | String  | 负载均衡器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                         |
| tenant_id      | 否    | String  | 负载均衡器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。                                         |
| vip_subnet_id  | 是    | String  | 负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。可通过查询子网列表获取（字段是neutron_subnet_id）。vip_address将从该子网中产生。<br>只支持指定IPv4子网。暂不支持IPv6。                                   |
| provider       | 否    | String  | 负载均衡器的生产者。<br>取值范围：vlb。                                                                                                              |
| vip_address    | 否    | String  | 负载均衡器的内网IP。<br>该IP必须为vip_subnet_id字段指定的子网网段中的IP。若不指定，自动从vip_subnet_id字段指定的子网网段中生成一个IP地址。<br>支持的最大字符长度：64<br>包周期实例不支持指定IP地址，会自动从子网分配。 |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enterprise_project_id | 否    | String | 企业项目ID。创建负载均衡器时，给负载均衡器绑定企业项目ID。<br>取值范围：带“-”连字符的UUID格式，或者是字符串“0”。“0”表示默认企业项目。<br>默认值：“0”。<br><b>说明</b><br>关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《 <a href="#">企业管理用户指南</a> 》。 |
| protection_status     | 否    | String | 当前资源保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                               |
| protection_reason     | 否    | String | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                  |

## 响应消息

表 5-4 响应参数

| 参数              | 参数类型                       | 描述                                    |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| loadbalancer    | <b>Loadbalancer</b> object | 负载均衡器对象。详见表5-5。                       |
| order_id        | String                     | 订单号<br>最小长度：0<br>最大长度：36              |
| loadbalancer_id | String                     | 请求ID。<br>注：自动生成。<br>最小长度：0<br>最大长度：36 |

表 5-5 loadbalancer 字段说明

| 参数         | 参数类型   | 描述            |
|------------|--------|---------------|
| id         | String | 负载均衡器ID。      |
| project_id | String | 负载均衡器所在项目的ID。 |
| tenant_id  | String | 租户ID。         |

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name                | String                                     | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                          |
| description         | String                                     | 负载均衡器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                       |
| vip_subnet_id       | String                                     | 负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。                                                                                                                |
| vip_port_id         | String                                     | 负载均衡器内网IP对应的端口ID。                                                                                                                  |
| provider            | String                                     | 负载均衡器的生产者名称。                                                                                                                       |
| vip_address         | String                                     | 负载均衡器的内网IP。<br>支持的最大字符长度：64                                                                                                        |
| listeners           | Array of <a href="#">Listeners</a> objects | 负载均衡器关联监听器ID的列表。详见 <a href="#">表5-6</a>                                                                                            |
| pools               | Array of <a href="#">Pools</a> objects     | 负载均衡器关联后端服务器组ID的列表。详见 <a href="#">表5-7</a>                                                                                         |
| operating_status    | String                                     | 负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。                                                                                                  |
| provisioning_status | String                                     | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。                                                                                       |
| admin_state_up      | Boolean                                    | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| tags                | Array                                      | 负载均衡器的标签列表。                                                                                                                        |
| created_at          | String                                     | 负载均衡器的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19                                                                        |
| updated_at          | String                                     | 负载均衡器的更新时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19                                                                        |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enterprise_project_id | String | 企业项目ID。创建负载均衡器时，给负载均衡器绑定企业项目ID。<br>取值范围：带“-”连字符的UUID格式，或者是字符串“0”。“0”表示默认企业项目。<br><b>说明</b><br>关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《 <a href="#">企业管理用户指南</a> 》。                                                                        |
| charge_mode           | String | 计费模式。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>flavor，表示性能保障模式，提供并发连接数50,000、每秒连接数5,000、每秒查询数5,000的保障能力，规格范围内可提供性能保障，超出部分不提供性能保障。该模式会收取费用。</li><li>null，表示非性能保障，不提供性能保障。</li></ul>                                            |
| billing_info          | String | 资源账单信息。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>空：按需计费。</li><li>非空：包周期计费。</li></ul> 格式为：<br>order_id:product_id:region_id:project_id，如：<br>CS2107161019CDJZZ:OFFI569702121789763584:region1:057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f |
| frozen_scene          | String | 负载均衡器的冻结场景。若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>POLICE：公安冻结场景。</li><li>ILLEGAL：违规冻结场景。</li><li>VERIFY：客户未实名认证冻结场景。</li><li>PARTNER：合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li><li>AREAR：欠费冻结场景。</li></ul>              |



| 参数                | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protection_status | String                                        | 当前资源保护状态, 取值: <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护, 默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul> |
| protection_reason | String                                        | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                          |
| publicips         | Array of <a href="#">PublicIpInfo</a> objects | 负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。                                                                                                                  |

表 5-6 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 关联的监听器id |

表 5-7 pools 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

表 5-8 PublicIpInfo

| 参数               | 参数类型    | 描述                               |
|------------------|---------|----------------------------------|
| publicip_id      | String  | 弹性公网ip配置id                       |
| publicip_address | String  | IP地址                             |
| ip_version       | Integer | IP版本信息。取值范围: 4和6 4: IPv4 6: IPv6 |

## 请求示例

- 请求样例1 创建私网负载均衡器  
POST https://{Endpoint}/v2/1867112d054b427e808cc6096d8193a1/elb/loadbalancers  

```
{
 "loadbalancer": {
 "name": "loadbalancer1",
 "description": "simple lb",
 "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
```

```
"vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
"vip_address": "10.0.0.4",
"admin_state_up": true,
"enterprise_project_id": "0aad99bc-f5f6-4f78-8404-c598d76b0ed2"
}
}
```

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "loadbalancer": {
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
 "listeners": [],
 "vip_address": "10.0.0.4",
 "vip_port_id": "519f6af5-74aa-4347-9dba-84c440192877",
 "provider": "vlb",
 "pools": [],
 "tags": [],
 "id": "b0657373-0c68-41d1-980f-1a44d9e3ff01",
 "operating_status": "ONLINE",
 "name": "loadbalancer1",
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
 "enterprise_project_id": "0aad99bc-f5f6-4f78-8404-c598d76b0ed2"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.1.2 查询负载均衡列表

### 功能介绍

查询负载均衡器。支持过滤查询和分页查询。具体分页查询操作请参考[如何分页查询](#)。

如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/loadbalancers

表 5-9 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 5-10 查询参数

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                          |
|---------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------|
| marker              | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的负载均衡器的ID。<br>必须与limit一起使用。       |
| limit               | 否    | Integer | 分页查询每页的负载均衡器个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。                            |
| page_reverse        | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。<br>必须与limit一起使用。 |
| id                  | 否    | String  | 负载均衡器的ID。                                                   |
| description         | 否    | String  | 负载均衡器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                |
| name                | 否    | String  | 负载均衡器的名称。<br>支持的最大字符长度：255                                  |
| operating_status    | 否    | String  | 负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。                           |
| provisioning_status | 否    | String  | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。                |
| admin_state_up      | 否    | Boolean | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                       |
| vip_address         | 否    | String  | 负载均衡器的内网IP。<br>支持的最大字符长度：64                                 |
| vip_port_id         | 否    | String  | 负载均衡器内网IP对应的端口ID。                                           |
| vip_subnet_id       | 否    | String  | 负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。                                         |
| member_address      | 否    | String  | 负载均衡器的后端服务器的IP地址。                                           |
| member_device_id    | 否    | String  | 负载均衡器的后端服务器对应的弹性云服务器ID。                                     |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpc_id                | 否    | String | 负载均衡器所在的虚拟私有云ID。                                                                                                                                                                                                                                    |
| enterprise_project_id | 否    | String | 企业项目ID。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果enterprise_project_id不传值，默认查询所有企业项目下的资源，鉴权按照细粒度权限鉴权，必须在用户组下分配elb:*list权限。</li><li>如果enterprise_project_id传值，分为传具体eps_id和all_granted_eps两种场景，前者查询指定eps_id的eps下的资源，后者查询的是所有有list权限的eps下的资源。</li></ul> |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-11 响应参数

| 参数            | 参数类型                                  | 描述                                   |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| loadbalancers | Array of <b>Loadbalancers</b> objects | 负载均衡器对象列表。详见 <a href="#">表5-12</a> 。 |

表 5-12 loadbalancer 字段说明

| 参数            | 参数类型   | 描述                           |
|---------------|--------|------------------------------|
| id            | String | 负载均衡器ID。                     |
| project_id    | String | 负载均衡器所在项目的ID。                |
| tenant_id     | String | 租户ID。                        |
| name          | String | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255    |
| description   | String | 负载均衡器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255 |
| vip_subnet_id | String | 负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。          |

| 参数                    | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vip_port_id           | String                                     | 负载均衡器内网IP对应的端口ID。                                                                                                                                      |
| provider              | String                                     | 负载均衡器的生产者名称。                                                                                                                                           |
| vip_address           | String                                     | 负载均衡器的内网IP。<br>支持的最大字符长度：64                                                                                                                            |
| listeners             | Array of <a href="#">Listeners</a> objects | 负载均衡器关联监听器ID的列表。详见 <a href="#">表5-6</a>                                                                                                                |
| pools                 | Array of <a href="#">Pools</a> objects     | 负载均衡器关联后端服务器组ID的列表。详见 <a href="#">表5-7</a>                                                                                                             |
| operating_status      | String                                     | 负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。                                                                                                                      |
| provisioning_status   | String                                     | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。                                                                                                           |
| admin_state_up        | Boolean                                    | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                     |
| tags                  | Array                                      | 负载均衡器的标签列表。                                                                                                                                            |
| created_at            | String                                     | 负载均衡器的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19                                                                                            |
| updated_at            | String                                     | 负载均衡器的更新时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19                                                                                            |
| enterprise_project_id | String                                     | 企业项目ID。创建负载均衡器时，给负载均衡器绑定企业项目ID。<br>取值范围：带“-”连字符的UUID格式，或者是字符串“0”。“0”表示默认企业项目。<br><b>说明</b><br>关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《 <a href="#">企业管理用户指南</a> 》。 |

| 参数                | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| charge_mode       | String                                        | 计费模式。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>flavor，表示性能保障模式，提供并发连接数50,000、每秒连接数5,000、每秒查询数5,000的保障能力，规格范围内可提供性能保障，超出部分不提供性能保障。该模式会收取费用。</li><li>null，表示非性能保障，不提供性能保障。</li></ul>                                            |
| billing_info      | String                                        | 资源账单信息。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>空：按需计费。</li><li>非空：包周期计费。</li></ul> 格式为：<br>order_id:product_id:region_id:project_id，如：<br>CS2107161019CDJZZ:OFFI569702121789763584:region1:057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f |
| frozen_scene      | String                                        | 负载均衡器的冻结场景。若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>POLICE：公安冻结场景。</li><li>ILLEGAL：违规冻结场景。</li><li>VERIFY：客户未实名认证冻结场景。</li><li>PARTNER：合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li><li>AREAR：欠费冻结场景。</li></ul>              |
| protection_status | String                                        | 当前资源保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection：不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection：控制台修改保护</li></ul>                                                                                            |
| protection_reason | String                                        | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                                                                             |
| publicips         | Array of <a href="#">PublicIpInfo</a> objects | 负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。                                                                                                                                                                                                     |

表 5-13 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 关联的监听器id |

表 5-14 pools 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

## 请求示例

- 请求样例1  
GET https://{Endpoint}/v2/1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c/elb/loadbalancers
- 请求样例2  
GET https://{Endpoint}/v2/1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c/elb/loadbalancers?limit=10&marker=165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4
- 请求样例3  
GET https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/loadbalancers?member\_address=192.168.0.198

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "loadbalancers": [
 {
 "description": "simple lb",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
 "project_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "vip_subnet_id": "5328f1e6-ce29-44f1-9493-b128a5653350",
 "listeners": [
 {
 "id": "45196943-2907-4369-87b1-c009b1d7ac35"
 }
],
 "vip_address": "10.0.0.2",
 "vip_port_id": "cbced4fe-6f6f-4fd6-9348-0c3d1219d6ca",
 "provider": "vlb",
 "pools": [
 {
 "id": "21d49cf7-4fd3-4cb6-8c48-b7fc6c259aab"
 }
],
 "id": "a9729389-6147-41a3-ab22-a24aed8692b2",
 "operating_status": "ONLINE",
 "tags": [],
 "name": "loadbalancer1",
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
 "enterprise_project_id": "0aad99bc-f5f6-4f78-8404-c598d76b0ed2"
 }
]
}
```

## ● 响应样例2

```
{
 "loadbalancers": [
 {
 "description": "",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "admin_state_up": true,
 "provider": "vlb",
 "pools": [
 {
 "id": "b13dba4c-a44c-4c40-8f6e-ce7a162b9f22"
 },
 {
 "id": "4b9e765f-82ee-4128-911b-0a2d9ebc74c7"
 }
],
 "listeners": [
 {
 "id": "21c41336-d0d3-4349-8641-6e82b4a4d097"
 }
],
 "vip_port_id": "44ac5d9b-b0c0-4810-9a9d-c4dbf541e47e",
 "operating_status": "ONLINE",
 "vip_address": "192.168.0.234",
 "vip_subnet_id": "9d60827e-0e5c-490a-8183-0b6ebf9084ca",
 "id": "e79a7dd6-3a38-429a-95f9-c7f78b346cbe",
 "tags": [],
 "name": "elb-robot",
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
 "enterprise_project_id": "0aad99bc-f5f6-4f78-8404-c598d76b0ed2"
 }
]
}
```

## ● 响应样例3

```
{
 "loadbalancers": [
 {
 "description": "",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "admin_state_up": true,
 "provider": "vlb",
 "pools": [
 {
 "id": "ed75f16e-fcc6-403e-a3fb-4eae82005eab"
 },
 {
 "id": "f15f2723-4135-4bf8-9259-047d92684197"
 }
],
 "listeners": [
 {
 "id": "75045172-70e9-480d-9443-b8b6459948f7"
 },
 {
 "id": "b9a99cbb-d0a1-4269-bc5f-752ec37a10c3"
 }
],
 "vip_port_id": "fb3f10f0-9417-4cf2-a82e-8f1da1687484",
 "operating_status": "ONLINE",
 "vip_address": "192.168.0.16",
 "vip_subnet_id": "3a450aa4-f642-4da8-b70d-cafd4a633b51",
 "id": "bc7ba445-035a-4464-a1a3-a62cf4a14116",
 }
]
}
```



```
"tags": [],
"name": "elb-hm-test",
"created_at": "2018-07-25T01:54:13",
"updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
"enterprise_project_id": "0aad99bc-f5f6-4f78-8404-c598d76b0ed2"
}
]
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.1.3 查询负载均衡详情

### 功能介绍

根据指定负载均衡器ID，查询负载均衡器详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}

表 5-15 参数说明

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器id。                                      |

### 请求消息

无

### 响应消息

表 5-16 响应参数

| 参数           | 参数类型                                   | 描述                                 |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| loadbalancer | <a href="#">Loadbalancer</a><br>object | 负载均衡器对象。详见 <a href="#">表5-17</a> 。 |

表 5-17 loadbalancer 字段说明

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String                                     | 负载均衡器ID。                                                                                                                           |
| project_id          | String                                     | 负载均衡器所在项目的ID。                                                                                                                      |
| tenant_id           | String                                     | 租户ID。                                                                                                                              |
| name                | String                                     | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                          |
| description         | String                                     | 负载均衡器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                       |
| vip_subnet_id       | String                                     | 负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。                                                                                                                |
| vip_port_id         | String                                     | 负载均衡器内网IP对应的端口ID。                                                                                                                  |
| provider            | String                                     | 负载均衡器的生产者名称。                                                                                                                       |
| vip_address         | String                                     | 负载均衡器的内网IP。<br>支持的最大字符长度：64                                                                                                        |
| listeners           | Array of <a href="#">Listeners</a> objects | 负载均衡器关联监听器ID的列表。详见 <a href="#">表5-6</a>                                                                                            |
| pools               | Array of <a href="#">Pools</a> objects     | 负载均衡器关联后端服务器组ID的列表。详见 <a href="#">表5-7</a>                                                                                         |
| operating_status    | String                                     | 负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。                                                                                                  |
| provisioning_status | String                                     | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。                                                                                       |
| admin_state_up      | Boolean                                    | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| tags                | Array                                      | 负载均衡器的标签列表。                                                                                                                        |
| created_at          | String                                     | 负载均衡器的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19                                                                        |

| 参数                    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| updated_at            | String | 负载均衡器的更新时间。<br>格式为UTC时间: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度: 19                                                                                                                                                                    |
| enterprise_project_id | String | 企业项目ID。创建负载均衡器时, 给负载均衡器绑定企业项目ID。<br>取值范围: 带“-”连字符的UUID格式, 或者是字符串“0”。“0”表示默认企业项目。<br><b>说明</b><br>关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息, 请参见《 <a href="#">企业管理用户指南</a> 》。                                                                       |
| charge_mode           | String | 计费模式。取值: <ul style="list-style-type: none"><li>flavor, 表示性能保障模式, 提供并发连接数50,000、每秒连接数5,000、每秒查询数5,000的保障能力, 规格范围内可提供性能保障, 超出部分不提供性能保障。该模式会收取费用。</li><li>null, 表示非性能保障, 不提供性能保障。</li></ul>                                         |
| billing_info          | String | 资源账单信息。取值: <ul style="list-style-type: none"><li>空: 按需计费。</li><li>非空: 包周期计费。</li></ul> 格式为:<br>order_id:product_id:region_id:project_id, 如:<br>CS2107161019CDJZZ:OFFI569702121789763584:region1:057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f |

| 参数                | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| frozen_scene      | String                               | 负载均衡器的冻结场景。若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● POLICE: 公安冻结场景。</li><li>● ILLEGAL: 违规冻结场景。</li><li>● VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。</li><li>● PARTNER: 合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li><li>● AREAR: 欠费冻结场景。</li></ul> |
| protection_status | String                               | 当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>● nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>● consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                                       |
| protection_reason | String                               | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                                                                               |
| publicips         | Array of <b>PublicIpInfo</b> objects | 负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。                                                                                                                                                                                                       |

表 5-18 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 关联的监听器id |

表 5-19 pools 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

## 请求示例

- 请求样例  
GET https://{Endpoint}/v2/1867112d054b427e808cc6096d8193a1/elb/loadbalancers/3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "loadbalancer": {
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "vip_subnet_id": "4f5e8efe-fbbe-405e-b48c-a41202ef697c",
 "listeners": [
 {
 "id": "09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e"
 }
],
 "vip_address": "192.168.2.4",
 "vip_port_id": "c7157e7a-036a-42ca-8474-100be22e3727",
 "provider": "vlb",
 "pools": [
 {
 "id": "b7e53dbd-62ab-4505-a280-5c066078a5c9"
 }
],
 "id": "3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8",
 "operating_status": "ONLINE",
 "tags": [],
 "name": "lb-2",
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
 "enterprise_project_id": "0aad99bc-f5f6-4f78-8404-c598d76b0ed2"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

### 5.1.4 查询负载均衡状态树

#### 功能介绍

查询负载均衡器状态树。可通过该接口查询负载均衡器关联的监听器、后端云服务器组、后端云服务器、健康检查、转发策略、转发规则的主要信息，了解负载均衡器下资源的拓扑情况。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/statuses

表 5-20 参数说明

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器id。                                      |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-21 响应参数

| 参数       | 参数类型                            | 描述                                  |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| statuses | <a href="#">Statuses</a> object | 负载均衡器状态树。详见 <a href="#">表5-22</a> 。 |

表 5-22 statuses 字段说明

| 参数           | 参数类型                                | 描述                                 |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| loadbalancer | <a href="#">Loadbalancer</a> object | 负载均衡器对象。详见 <a href="#">表5-23</a> 。 |

表 5-23 loadbalancer 字段说明

| 参数        | 参数类型                                       | 描述                                                      |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| id        | String                                     | 负载均衡器ID。                                                |
| name      | String                                     | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255                               |
| listeners | Array of <a href="#">Listeners</a> objects | 负载均衡器关联的监听器列表。<br>listeners对象参考 <a href="#">表5-24</a> 。 |
| pools     | Array of <a href="#">Pools</a> objects     | 负载均衡器关联的后端服务器组列表。<br>pools对象参考 <a href="#">表5-25</a> 。  |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status    | String | 该字段为预留字段，目前暂未使用。<br>负载均衡器的操作状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>● ONLINE：创建时的默认状态，表示负载均衡器正常。</li><li>● DEGRADED：该负载均衡器下存在l7policy或l7rule的Provisioning_status为ERROR时返回此状态。注意该状态仅在当前接口中返回。</li><li>● DISABLED：负载均衡器的admin_state_up属性值为false时会返回该状态。注意该状态仅在当前接口中返回。</li><li>● FROZEN：负载均衡器被冻结。</li></ul> |
| provisioning_status | String | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 5-24 listeners 字段说明

| 参数                  | 参数类型                               | 描述                                                |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| id                  | String                             | 监听器ID。                                            |
| name                | String                             | 监听器名称。                                            |
| l7policies          | Array of <b>l7policies</b> objects | 监听器关联的转发策略列表，l7policy对象参考 <a href="#">表5-28</a> 。 |
| pools               | Array of <b>Pools</b> objects      | 监听器关联的后端云服务器组列表，pools对象参考 <a href="#">表5-25</a> 。 |
| operating_status    | String                             | 监听器的操作状态。取值范围：ONLINE 表示监听器正常。                     |
| provisioning_status | String                             | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>监听器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。        |

表 5-25 pools 字段说明

| 参数                  | 参数类型                                  | 描述                                        |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| id                  | String                                | 后端服务器组ID。                                 |
| name                | String                                | 后端服务器组名称。                                 |
| healthmonitor       | <b>Healthmonitor</b><br>object        | 后端服务器组的健康检查详情，健康检查对象参考表5-26。              |
| members             | Array of<br><b>Members</b><br>objects | 后端服务器组中包含的后端服务器列表，后端服务器对象参考表5-27。         |
| operating_status    | String                                | 后端服务器组的操作状态。取值范围：ONLINE 表示后端服务器组正常。       |
| provisioning_status | String                                | 该字段为预留字段，暂未启用。后端服务器组的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。 |

表 5-26 healthmonitor 字段说明

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                         |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String | 健康检查ID。                                                                                    |
| name                | String | 健康检查名称。                                                                                    |
| type                | String | <ul style="list-style-type: none"><li>健康检查类型。</li><li>取值范围：UDP_CONNECT、TCP、HTTP。</li></ul> |
| provisioning_status | String | 该字段为预留字段，暂未启用。健康检查的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。                                                    |

表 5-27 members 字段说明

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                                                 |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | String  | 后端云服务器ID。                                                                          |
| address       | String  | 后端云服务器的IP地址。<br>例如："192.168.3.11"。                                                 |
| protocol_port | Integer | <ul style="list-style-type: none"><li>后端服务器的端口号。</li><li>取值范围：[0,65535]。</li></ul> |



| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status    | String | <p>后端云服务器的操作状态。取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ONLINE：后端服务器正常运行。</li> <li>● NO_MONITOR：后端服务器无健康检查。</li> <li>● DISABLED：后端服务器不可用。所属负载均衡器、后端服务器组或该后端服务器的admin_state_up=false时，会显示该状态。注意该状态仅在当前接口中返回。</li> <li>● OFFLINE：关联的ECS已下线。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>该接口中的operating_status不一定与对应资源的operating_status相同。如：当Member的admin_state_up=false且operating_status=OFFLINE时，该接口返回member的operating_status=DISABLE。</p> |
| provisioning_status | String | <p>该字段为预留字段，暂未启用。后端服务器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

表 5-28 l7policies 字段说明

| 参数     | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id     | String                        | 转发策略ID。                                                                                                                                           |
| name   | String                        | 转发策略名称。                                                                                                                                           |
| rules  | Array of <b>Rules</b> objects | 转发策略关联的转发规则列表，转发规则字段参考表5-29。                                                                                                                      |
| action | String                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 转发策略的转发动作；</li> <li>● 取值范围：<br/>REDIRECT_TO_POOL：转发到后端服务器组，<br/>REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器。</li> </ul> |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                            |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| provisioning_status | String | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发策略的配置状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE：默认值，表示正常。</li><li>ERROR：表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li></ul> |

表 5-29 rules 字段说明

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String | 转发规则ID。                                                                                                                                           |
| type                | String | <ul style="list-style-type: none"><li>转发规则的匹配内容。</li><li>取值范围：PATH或者HOST_NAME。PATH：匹配请求中的路径，HOST_NAME：匹配请求中的域名。</li></ul>                         |
| provisioning_status | String | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发规则的配置状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ACTIVE：默认值，表示正常。</li><li>ERROR：表示当前规则所属策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。</li></ul> |

## 请求示例

- 请求样例  
GET https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/loadbalancers/38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b/statuses

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "statuses": {
 "loadbalancer": {
 "name": "lb-jy",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "listeners": [
 {
 "name": "listener-jy-1",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "pools": [
 {
 "name": "pool-jy-1",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
```

```
 "healthmonitor": {
 "type": "TCP",
 "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
 "name": "",
 "provisioning_status": "ACTIVE"
 },
 "members": [
 {
 "protocol_port": 80,
 "address": "192.168.44.11",
 "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
 "operating_status": "ONLINE",
 "provisioning_status": "ACTIVE"
 }
],
 "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
 "operating_status": "ONLINE"
 }
],
"l7policies": [],
"id": "eb84c5b4-9bc5-4bee-939d-3900fb05dc7b",
"operating_status": "ONLINE"
}
],
"pools": [
 {
 "name": "pool-jy-1",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "healthmonitor": {
 "type": "TCP",
 "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
 "name": "",
 "provisioning_status": "ACTIVE"
 },
 "members": [
 {
 "protocol_port": 80,
 "address": "192.168.44.11",
 "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
 "operating_status": "ONLINE",
 "provisioning_status": "ACTIVE"
 }
],
 "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
 "operating_status": "ONLINE"
 }
],
"id": "38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b",
"operating_status": "ONLINE"
}
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.1.5 更新负载均衡器

### 功能介绍

更新负载均衡器的名称或描述信息。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}

表 5-30 参数说明

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 负载均衡器id。                                      |

## 请求消息

表 5-31 请求参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型                          | 描述                               |
|--------------|------|-------------------------------|----------------------------------|
| loadbalancer | 是    | <b>Loadbalancer</b><br>object | 负载均衡器对象。详见 <a href="#">表5-32</a> |

表 5-32 loadbalancer 字段说明

| 参数                | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                    |
|-------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | 否    | String  | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                             |
| description       | 否    | String  | 负载均衡器描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                           |
| admin_state_up    | 否    | Boolean | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                 |
| protection_status | 否    | String  | 当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul> |
| protection_reason | 否    | String  | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                     |

## 响应消息

表 5-33 响应参数

| 参数           | 参数类型                                | 描述                               |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| loadbalancer | <a href="#">Loadbalancer</a> object | 负载均衡器对象。详见 <a href="#">表5-34</a> |

表 5-34 loadbalancer 字段说明

| 参数                  | 参数类型                                       | 描述                                           |
|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| id                  | String                                     | 负载均衡器ID。                                     |
| project_id          | String                                     | 负载均衡器所在项目的ID。                                |
| tenant_id           | String                                     | 租户ID。                                        |
| name                | String                                     | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255                    |
| description         | String                                     | 负载均衡器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                 |
| vip_subnet_id       | String                                     | 负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。                          |
| vip_port_id         | String                                     | 负载均衡器内网IP对应的端口ID。                            |
| provider            | String                                     | 负载均衡器的生产者名称。                                 |
| vip_address         | String                                     | 负载均衡器的内网IP。<br>支持的最大字符长度：64                  |
| listeners           | Array of <a href="#">Listeners</a> objects | 负载均衡器关联监听器ID的列表。详见 <a href="#">表5-6</a>      |
| pools               | Array of <a href="#">Pools</a> objects     | 负载均衡器关联后端服务器组ID的列表。详见 <a href="#">表5-7</a>   |
| operating_status    | String                                     | 负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。            |
| provisioning_status | String                                     | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。 |

| 参数                    | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up        | Boolean | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                     |
| tags                  | Array   | 负载均衡器的标签列表。                                                                                                                                                                            |
| created_at            | String  | 负载均衡器的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19                                                                                                                            |
| updated_at            | String  | 负载均衡器的更新时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19                                                                                                                            |
| enterprise_project_id | String  | 企业项目ID。创建负载均衡器时，给负载均衡器绑定企业项目ID。<br>取值范围：带“-”连字符的UUID格式，或者是字符串“0”。“0”表示默认企业项目。<br><b>说明</b><br>关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《 <a href="#">企业管理用户指南</a> 》。                                 |
| charge_mode           | String  | 计费模式。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• flavor，表示性能保障模式，提供并发连接数50,000、每秒连接数5,000、每秒查询数5,000的保障能力，规格范围内可提供性能保障，超出部分不提供性能保障。该模式会收取费用。</li><li>• null，表示非性能保障，不提供性能保障。</li></ul> |

| 参数                | 参数类型                                          | 描述                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| billing_info      | String                                        | 资源账单信息。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>空：按需计费。</li><li>非空：包周期计费。</li></ul> 格式为：<br>order_id:product_id:region_id:project_id, 如：<br>CS2107161019CDJZZ:OFFI569702121789763584:region1:057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f |
| frozen_scene      | String                                        | 负载均衡器的冻结场景。若负载均衡器有多个冻结场景，用逗号分隔。取值： <ul style="list-style-type: none"><li>POLICE：公安冻结场景。</li><li>ILLEGAL：违规冻结场景。</li><li>VERIFY：客户未实名认证冻结场景。</li><li>PARTNER：合作伙伴冻结（合作伙伴冻结子客户资源）。</li><li>AREAR：欠费冻结场景。</li></ul>               |
| protection_status | String                                        | 当前资源保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection：不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection：控制台修改保护</li></ul>                                                                                             |
| protection_reason | String                                        | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                                                                              |
| publicips         | Array of <a href="#">PublicIpInfo</a> objects | 负载均衡器绑定的公网IP。只支持绑定一个公网IP。                                                                                                                                                                                                      |

表 5-35 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 关联的监听器id |

表 5-36 pools 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

## 请求示例

- 请求样例

```
PUT https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/loadbalancers/1e11b74e-30b7-4b78-b09b-84aec4a04487
```

```
{
 "loadbalancer": {
 "name": "lb_update_test",
 "description": "lb update test"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "loadbalancer": {
 "description": "simple lb2",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "vip_subnet_id": "823d5866-6e30-45c2-9b1a-a1ebc3757fdb",
 "listeners": [
 {
 "id": "37ffe679-08ef-436e-b6bd-cf66fb4c3de2"
 }
],
 "vip_address": "192.172.1.68",
 "vip_port_id": "f42e3019-67f7-4d2a-8d1c-af49e7c22fa6",
 "provider": "vlb",
 "tags": [],
 "pools": [
 {
 "id": "75c4f2d4-a213-4408-9fa8-d64708e8d1df"
 }
],
 "id": "c32a9f9a-0cc6-4f38-bb9c-cde79a533c19",
 "operating_status": "ONLINE",
 "name": "loadbalancer-test2",
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
 "enterprise_project_id": "0aad99bc-f5f6-4f78-8404-c598d76b0ed2"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.1.6 删除负载均衡器

### 功能介绍

根据指定ID删除负载均衡器。



## 接口约束

当cascade为false时，删除load balancer前必须先删除其下子资源。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

DELETE /v2/{project\_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer\_id}

表 5-37 参数说明

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                       |
|-----------------|------|---------|----------------------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String  | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。            |
| loadbalancer_id | 是    | String  | 负载均衡器id。                                                 |
| cascade         | 否    | boolean | 删除负载均衡器时是否级联删除其下子资源（删除负载均衡器及其绑定的监听器、后端服务器组、后端服务器等一系列资源）。 |

## 请求消息

无

## 响应消息

无

## 请求示例

- 请求样例  
DELETE https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/loadbalancers/90f7c765-0bc9-47c4-8513-4cc0c264c8f8

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.2 监听器

### 5.2.1 创建监听器

#### 功能介绍

创建与负载均衡器绑定的监听器。

#### 接口约束

- 只有具有ELB管理员权限的用户才能指定connection\_limit的值。
- protocol参数只支持TCP、UDP、HTTP和TERMINATED\_HTTPS。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/elb/listeners

表 5-38 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

#### 请求消息

表 5-39 请求参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                            | 描述                                    |
|----------|------|---------------------------------|---------------------------------------|
| listener | 是    | <a href="#">Listener</a> object | listener对象。详见 <a href="#">表5-40</a> 。 |

表 5-40 listener 字段说明

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                |
|------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id        | 否    | String  | 监听器所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。<br>支持的最大字符长度：255        |
| name             | 否    | String  | 监听器名称。<br>注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。<br>支持的最大字符长度：255                                      |
| description      | 否    | String  | 监听器描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                         |
| protocol         | 是    | String  | 监听器的监听协议。<br>取值范围：TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。                                                  |
| protocol_port    | 是    | Integer | 监听器的监听端口。<br>取值范围：[1, 65535]。<br><b>说明</b><br>如果监听协议为UDP，端口号不支持4789。                              |
| loadbalancer_id  | 是    | String  | 监听器关联的负载均衡器 ID。                                                                                   |
| connection_limit | 否    | Integer | 监听器的最大连接数。<br>取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无限制。<br>该字段为预留字段，暂未启动。                                  |
| admin_state_up   | 否    | Boolean | 监听器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                               |
| http2_enable     | 否    | Boolean | HTTP2功能的开启状态。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认为false。<br>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。 |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| default_pool_id             | 否    | String | <p>监听器的默认后端云服务器组ID。</p> <p>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。</p> <p>default_pool_id有如下限制：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>不能更新为其他监听器的default_pool。</li><li>不能更新为其他监听器关联的转发策略所使用的pool。</li></ul> <p>监听器和与之绑定的后端云服务器组的对应关系如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP。</li><li>监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP。</li><li>监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。</li></ul> |
| default_tls_container_ref   | 否    | String | <p>监听器使用的服务器证书ID。详细参见<a href="#">SSL证书管理</a>。</p> <p>当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。</p> <p>当protocol参数为非TERMINATED_HTTPS时，默认值：null。</p> <p>支持的最大字符长度：128</p> <p><b>说明</b><br/>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| client_ca_tls_container_ref | 否    | String | <p>监听器使用的CA证书ID。详细参见<a href="#">SSL证书管理</a>。</p> <p>默认值：null</p> <p>支持的最大字符长度：128</p> <p><b>说明</b><br/>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sni_container_refs | 否    | Array                | 监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。<br>该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。<br>默认值： []<br><b>说明</b><br>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。                                                                                |
| insert_headers     | 否    | InsertHeaders object | HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。<br>可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。<br>例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见表5-41。<br><b>说明</b><br>仅当监听器的协议为HTTP、TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。 |
| tls_ciphers_policy | 否    | String               | 监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。<br>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见表5-42。                                                      |
| protection_status  | 否    | String               | 当前资源保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                     |
| protection_reason  | 否    | String               | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                                                            |

表 5-41 insert\_headers 字段说明

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|--------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP | 否    | Boolean | 负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：关闭。                      |
| X-Forwarded-Host   | 否    | Boolean | 负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：开启。 |

表 5-42 tls\_ciphers\_policy 取值说明

| 安全策略            | 支持的TLS版本类型                    | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0-inherit | TLS 1.2<br>TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA |

| 安全策略           | 支持的TLS版本类型                 | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0        | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA |
| tls-1-1        | TLS 1.2 TLS 1.1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tls-1-2        | TLS 1.2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tls-1-2-strict | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384                                                                                                               |

## 响应消息

表 5-43 响应参数

| 参数       | 参数类型                            | 描述                                         |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| listener | <a href="#">Listener</a> object | 监听器对象。详见 <a href="#">表7 listener字段说明</a> 。 |

表 5-44 listener 字段说明

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                           |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| id         | String | 监听器ID。                                                       |
| tenant_id  | String | 监听器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                 |
| project_id | String | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。                            |
| name       | String | 监听器名称。<br>注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。<br>支持的最大字符长度：255 |

| 参数                          | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description                 | String                                         | 监听器描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                    |
| protocol                    | String                                         | 监听器的监听协议。<br>支持TCP、HTTP、UDP、<br>TERMINATED_HTTPS。                                                                            |
| protocol_port               | Integer                                        | 监听器的监听端口。<br>取值范围：[1, 65535]。                                                                                                |
| loadbalancers               | Array of <a href="#">Loadbalancers</a> objects | 监听器关联的负载均衡器 ID。详细参见 <a href="#">表5-45</a> 。                                                                                  |
| connection_limit            | Integer                                        | 监听器的最大连接数。<br>取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。<br>该字段为预留字段，暂未启动。                                                          |
| admin_state_up              | Boolean                                        | 监听器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| http2_enable                | Boolean                                        | HTTP2功能的开启状态。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。                                         |
| default_pool_id             | String                                         | 监听器的默认后端云服务器组ID。<br>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。                                                |
| default_tls_container_ref   | String                                         | 监听器使用的服务器证书ID。详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。<br>当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。<br>支持的最大字符长度：128                        |
| client_ca_tls_container_ref | String                                         | 监听器使用的CA证书ID。<br>支持的最大字符长度：128<br>详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。                                                             |



| 参数                 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sni_container_refs | Array                       | 监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。<br>该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。                                                                                      |
| tags               | Array                       | 监听器的标签。                                                                                                                                                  |
| created_at         | String                      | 监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                                                             |
| updated_at         | String                      | 监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                                                             |
| insert_headers     | <b>InsertHeaders</b> object | HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。<br>可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。<br>例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见表5-46。     |
| tls_ciphers_policy | String                      | 监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。<br>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表。详细参见表5-47。 |
| protection_status  | String                      | String<br>当前资源保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"> <li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li> <li>consoleProtection: 控制台修改保护</li> </ul>        |
| protection_reason  | String                      | String<br>资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                              |

表 5-45 loadbalancers 字段说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|----|------|--------|------------|
| id | 是    | String | 关联的负载均衡器id |

表 5-46 insert\_headers 字段说明

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|--------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP | 否    | Boolean | 负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：关闭。                      |
| X-Forwarded-Host   | 否    | Boolean | 负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：开启。 |

表 5-47 tls\_ciphers\_policy 取值说明

| 安全策略            | 支持的TLS版本类型                    | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0-inherit | TLS 1.2<br>TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA |

| 安全策略           | 支持的TLS版本类型                 | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0        | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA |
| tls-1-1        | TLS 1.2 TLS 1.1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tls-1-2        | TLS 1.2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tls-1-2-strict | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384                                                                                                 |

## 请求示例

- 请求样例1 创建TCP监听器

POST https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/listeners

```
{
 "listener": {
 "protocol_port": 80,
 "protocol": "TCP",
 "loadbalancer_id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253",
 "name": "listener-test",
 "insert_headers": {},
 "admin_state_up": true
 }
}
```

- 请求样例2 创建TERMINATED\_HTTPS类型的监听器

POST https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/listeners

```
{
 "listener": {
 "protocol_port": 25,
 "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
 "default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
 "loadbalancer_id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253",
 "name": "listener-test",
 "admin_state_up": true
 }
}
```

- 请求样例3 创建开启SNI的监听器

POST https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/listeners

```
{
 "listener": {
```

```
"protocol_port": 27,
"protocol": "TERMINATED_HTTPS",
"loadbalancer_id": "6bb85e33-4953-457a-85a9-336d76125b7b",
"name": "listener-test",
"admin_state_up": true,
"default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
"sni_container_refs": ["e15d1b5000474adca383c3cd9ddc06d4",
"5882325fd6dd4b95a88d33238d293a0f"]
}
}
```

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "listener": {
 "protocol_port": 80,
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "default_tls_container_ref": null,
 "admin_state_up": true,
 "http2_enable": false,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253"
 }
],
 "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "sni_container_refs": [],
 "connection_limit": -1,
 "default_pool_id": null,
 "tags": [],
 "insert_headers": {},
 "id": "b7f32b52-6f17-4b16-9ec8-063d71b653ce",
 "name": "listener-test",
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
 }
}
```

- 响应样例2

```
{
 "listener": {
 "insert_headers": {},
 "protocol_port": 25,
 "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
 "description": "",
 "default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
 "sni_container_refs": [],
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253"
 }
],
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "created_at": "2019-01-21T12:38:31",
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "connection_limit": -1,
 "updated_at": "2019-01-21T12:38:31",
 "http2_enable": false,
 "admin_state_up": true,
 "default_pool_id": null,
 "insert_headers": {},
 "id": "b56634cd-5ba8-460e-b5a2-6de5ba8eaf60",
 "tags": [],
 "name": "listener-test"
 }
}
```

- 响应样例3

```
{
 "listener": {
 "insert_headers": {},
 "protocol_port": 27,
 "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
 "description": "",
 "default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
 "sni_container_refs": [
 "5882325fd6dd4b95a88d33238d293a0f",
 "e15d1b5000474adca383c3cd9ddc06d4"
],
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "6bb85e33-4953-457a-85a9-336d76125b7b"
 }
],
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "created_at": "2019-01-21T12:43:55",
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "connection_limit": -1,
 "updated_at": "2019-01-21T12:43:55",
 "http2_enable": false,
 "admin_state_up": true,
 "default_pool_id": null,
 "insert_headers": {},
 "id": "b2cfda5b-52fe-4320-8845-34e8d4dac2c7",
 "tags": [],
 "name": "listener-test"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.2.2 查询监听器详情

### 功能介绍

根据指定ID查询监听器详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/listeners/{listener\_id}

表 5-48 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| listener_id | 是    | String | 监听器id。                                        |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-49 响应参数

| 参数       | 参数类型                            | 描述                                          |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| listener | <a href="#">Listener</a> object | 监听器对象。详见 <a href="#">表3 listeners字段说明</a> 。 |

表 5-50 listener 字段说明

| 参数            | 参数类型    | 描述                                                           |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| id            | String  | 监听器ID。                                                       |
| tenant_id     | String  | 监听器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                 |
| project_id    | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。                            |
| name          | String  | 监听器名称。<br>注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。<br>支持的最大字符长度：255 |
| description   | String  | 监听器描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                    |
| protocol      | String  | 监听器的监听协议。<br>支持TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。                |
| protocol_port | Integer | 监听器的监听端口。<br>取值范围：[1, 65535]。                                |

| 参数                          | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| loadbalancers               | Array of <b>Loadbalancers</b> objects | 监听器关联的负载均衡器 ID。详细参见 <a href="#">表5-45</a> 。                                                                                  |
| connection_limit            | Integer                               | 监听器的最大连接数。<br>取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。<br>该字段为预留字段，暂未启动。                                                          |
| admin_state_up              | Boolean                               | 监听器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| http2_enable                | Boolean                               | HTTP2功能的开启状态。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。                                         |
| default_pool_id             | String                                | 监听器的默认后端云服务器组ID。<br>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。                                                |
| default_tls_container_ref   | String                                | 监听器使用的服务器证书ID。详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。<br>当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。<br>支持的最大字符长度：128                        |
| client_ca_tls_container_ref | String                                | 监听器使用的CA证书ID。<br>支持的最大字符长度：128<br>详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。                                                             |
| sni_container_refs          | Array                                 | 监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。<br>该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。                                                          |
| tags                        | Array                                 | 监听器的标签。                                                                                                                      |
| created_at                  | String                                | 监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                                 |
| updated_at                  | String                                | 监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                                 |

| 参数                 | 参数类型                                 | 描述                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| insert_headers     | <a href="#">InsertHeaders</a> object | HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。<br>可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。<br>例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见 <a href="#">表5-46</a> 。     |
| tls_ciphers_policy | String                               | 监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。<br>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表。详细参见 <a href="#">表5-47</a> 。 |
| protection_status  | String                               | String<br>当前资源保护状态, 取值: <ul style="list-style-type: none"> <li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li> <li>consoleProtection: 控制台修改保护</li> </ul>                         |
| protection_reason  | String                               | String<br>资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                |

表 5-51 loadbalancers 字段说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|----|------|--------|------------|
| id | 是    | String | 关联的负载均衡器id |

表 5-52 insert\_headers 字段说明

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                   |
|--------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP | 否    | Boolean | 负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：关闭。 |



| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                       |
|------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-Host | 否    | Boolean | 负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：开启。 |

表 5-53 tls\_ciphers\_policy 取值说明

| 安全策略            | 支持的TLS版本类型                 | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0-inherit | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA |
| tls-1-0         | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tls-1-1         | TLS 1.2 TLS 1.1            | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tls-1-2         | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 安全策略           | 支持的TLS版本类型 | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-2-strict | TLS 1.2    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384 |

## 请求示例

- 请求样例  
GET https://{Endpoint}/v2/1867112d054b427e808cc6096d8193a1/elb/listeners/09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "listener": {
 "protocol_port": 8000,
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "default_tls_container_ref": null,
 "admin_state_up": true,
 "http2_enable": false,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8"
 }
],
 "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "sni_container_refs": [],
 "connection_limit": -1,
 "default_pool_id": "b7e53dbd-62ab-4505-a280-5c066078a5c9",
 "id": "09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e",
 "tags": [],
 "name": "listener-2",
 "insert_headers": {
 "X-Forwarded-ELB-IP": true,
 "X-Forwarded-Host": true
 },
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.2.3 查询监听器列表

### 功能介绍

查询监听器列表。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。可以通过监听器ID、协议类型、监听端口号、关联的后端云服务器的IP等查询监听器。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/listeners

表 5-54 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 5-55 查询参数

| 参数              | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                          |
|-----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------|
| marker          | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的监听器的ID。<br>必须与limit一起使用。         |
| limit           | 否    | Integer | 分页查询每页的监听器个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。                              |
| page_reverse    | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。<br>必须与limit一起使用。 |
| id              | 否    | String  | 监听器 ID。                                                     |
| name            | 否    | String  | 监听器名称。<br>支持的最大字符长度：255                                     |
| description     | 否    | String  | 监听器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                  |
| loadbalancer_id | 否    | String  | 监听器所在的负载均衡器ID。                                              |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connection_limit            | 否    | Integer | 监听器的最大连接数。                                                                                                                                                                                                   |
| admin_state_up              | 否    | Boolean | 监听器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>默认为true。                                                                                                                                                                      |
| default_pool_id             | 否    | String  | 监听器的默认后端云服务器组ID。<br>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。                                                                                                                                                            |
| http2_enable                | 否    | Boolean | HTTP2功能的开启状态。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。                                                                                                                                                           |
| default_tls_container_ref   | 否    | String  | 监听器使用的服务器证书ID。                                                                                                                                                                                               |
| client_ca_tls_container_ref | 否    | String  | 监听器使用的CA证书ID。                                                                                                                                                                                                |
| protocol                    | 否    | String  | 监听器的监听协议。<br>取值范围：TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。                                                                                                                                                             |
| protocol_port               | 否    | Integer | 监听器的监听端口。                                                                                                                                                                                                    |
| enterprise_project_id       | 否    | String  | 企业项目ID，仅用于基于企业项目的细粒度鉴权使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果参数传递default_pool_id，则以pool对应的企业项目ID鉴权。</li><li>如果default_pool_id和enterprise_project_id都没有传递，则进行细粒度鉴权，必须在用户组下分配elb:*list权限才能通过鉴权。</li></ul> |
| tls_ciphers_policy          | 否    | String  | 监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。<br>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见表5-56。                                                      |

表 5-56 tls\_ciphers\_policy 取值说明

| 安全策略            | 支持的TLS版本类型                 | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0-inherit | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA |
| tls-1-0         | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tls-1-1         | TLS 1.2 TLS 1.1            | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tls-1-2         | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tls-1-2-strict  | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-57 响应参数

| 参数        | 参数类型                              | 描述                                 |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| listeners | Array of <b>Listeners</b> objects | 监听器对象列表。详见 <a href="#">表5-58</a> 。 |

表 5-58 listener 字段说明

| 参数               | 参数类型                                  | 描述                                                                  |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| id               | String                                | 监听器ID。                                                              |
| tenant_id        | String                                | 监听器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                        |
| project_id       | String                                | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。                                   |
| name             | String                                | 监听器名称。<br>注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。<br>支持的最大字符长度：255        |
| description      | String                                | 监听器描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                           |
| protocol         | String                                | 监听器的监听协议。<br>支持TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。                       |
| protocol_port    | Integer                               | 监听器的监听端口。<br>取值范围：[1, 65535]。                                       |
| loadbalancers    | Array of <b>Loadbalancers</b> objects | 监听器关联的负载均衡器 ID。详细参见 <a href="#">表5-45</a> 。                         |
| connection_limit | Integer                               | 监听器的最大连接数。<br>取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。<br>该字段为预留字段，暂未启动。 |

| 参数                          | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up              | Boolean                     | 监听器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                             |
| http2_enable                | Boolean                     | HTTP2功能的开启状态。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。                                                                                     |
| default_pool_id             | String                      | 监听器的默认后端云服务器组ID。<br>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。                                                                                            |
| default_tls_container_ref   | String                      | 监听器使用的服务器证书ID。详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。<br>当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。<br>支持的最大字符长度：128                                                                    |
| client_ca_tls_container_ref | String                      | 监听器使用的CA证书ID。<br>支持的最大字符长度：128<br>详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。                                                                                                         |
| sni_container_refs          | Array                       | 监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。<br>该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。                                                                                                      |
| tags                        | Array                       | 监听器的标签。                                                                                                                                                                  |
| created_at                  | String                      | 监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                                                                             |
| updated_at                  | String                      | 监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                                                                             |
| insert_headers              | <b>InsertHeaders</b> object | HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。<br>可以将从负载均衡器到后端云服务服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。<br>例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见 <a href="#">表5-46</a> 。 |

| 参数                 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                         |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls_ciphers_policy | String | 监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。<br>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表。详细参见 <a href="#">表5-47</a> 。 |
| protection_status  | String | String<br>当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                            |
| protection_reason  | String | String<br>资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                |

表 5-59 loadbalancers 字段说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|----|------|--------|------------|
| id | 是    | String | 关联的负载均衡器id |

表 5-60 insert\_headers 字段说明

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                       |
|--------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP | 否    | Boolean | 负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：关闭。                     |
| X-Forwarded-Host   | 否    | Boolean | 负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：开启。 |



表 5-61 tls\_ciphers\_policy 取值说明

| 安全策略            | 支持的TLS版本类型                 | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0-inherit | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA |
| tls-1-0         | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tls-1-1         | TLS 1.2 TLS 1.1            | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tls-1-2         | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tls-1-2-strict  | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 请求示例

- 请求样例1 查询全量监听器  
GET https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/listeners
- 请求样例2 查询协议类型为UDP的监听器  
GET https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/listeners?protocol=UDP

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "listeners": [
 {
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "default_tls_container_ref": null,
 "admin_state_up": true,
 "http2_enable": false,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "bc7ba445-035a-4464-a1a3-a62cf4a14116"
 }
],
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "sni_container_refs": [],

 "connection_limit": -1,
 "protocol_port": 80,
 "default_pool_id": "ed75f16e-fcc6-403e-a3fb-4eae82005eab",
 "id": "75045172-70e9-480d-9443-b8b6459948f7",
 "tags": [],
 "name": "listener-cb2n",
 "insert_headers": {
 "X-Forwarded-ELB-IP": true,
 "X-Forwarded-Host": true
 },
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
 },
 {
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "default_tls_container_ref": null,
 "admin_state_up": true,
 "http2_enable": false,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4"
 }
],
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "sni_container_refs": [],

 "connection_limit": -1,
 "protocol_port": 8080,
 "default_pool_id": null,
 "id": "dada0003-7b0e-4de8-a4e1-1e937be2ba14",
 "tags": [],
 "name": "lsnr_name_mod",
 "insert_headers": {
 "X-Forwarded-ELB-IP": true,
 "X-Forwarded-Host": true
 },
 "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
 "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
 }
]
}
```

- 响应样例2

```
{
 "listeners": [
 {
 "insert_headers": null,
```

```
"protocol_port": 64809,
"protocol": "UDP",
"description": "",
"default_tls_container_ref": null,
"sni_container_refs": [],
"loadbalancers": [
 {
 "id": "c1127125-64a9-4394-a08a-ef3be8f7ef9c"
 }
],
"tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
"project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
"created_at": "2018-11-29T13:56:21",
"client_ca_tls_container_ref": null,
"connection_limit": -1,
"updated_at": "2018-11-29T13:56:22",
"http2_enable": false,
"insert_headers": {
 "X-Forwarded-ELB-IP": true,
 "X-Forwarded-Host": true
},

"admin_state_up": true,
"default_pool_id": "2f6895be-019b-4c82-9b53-c4a2ac009e20",
"id": "5c63d176-444f-4c75-9cfe-bcb8a05a845c",
"tags": [],
"name": "listener-tvp8"
}
]
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.2.4 更新监听器

### 功能介绍

更新监听器。包括名称、描述、关联的后端云服务器组、使用的服务器证书等。

### 接口约束

- 如果监听器关联的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该监听器。
- 只有具有ELB管理员权限的用户才能指定connection\_limit的值。
- default\_pool\_id有如下限制：
  - 不能更新为其他监听器的default\_pool。
  - 不能更新为其他监听器的关联的转发策略所使用的pool。
- default\_pool\_id对应的后端云服务器组的protocol和监听器的protocol有如下关系：
  - 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP。
  - 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP。
  - 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED\_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/listeners/{listener\_id}

表 5-62 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| listener_id | 是    | String | 监听器id。                                        |

## 请求消息

表 5-63 请求参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                            | 描述                               |
|----------|------|---------------------------------|----------------------------------|
| listener | 是    | <a href="#">Listener</a> object | 监听器对象。详见 <a href="#">表5-64</a> 。 |

表 5-64 listener 字段说明

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                             |
|------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| name             | 否    | String  | 监听器名称。<br>注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。<br>支持的最大字符长度：255                   |
| description      | 否    | String  | 监听器描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                      |
| connection_limit | 否    | Integer | 监听器最大连接数。<br>取值范围：[-1, 2147483647]。<br>该字段为预留字段，暂未启用，请勿使用。只有具有ELB管理员权限的用户可以指定。 |

| 参数                          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| http2_enable                | 否    | Boolean | HTTP2功能的开启状态。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| default_pool_id             | 否    | String  | 监听器的默认后端云服务器组ID。<br>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。<br>default_pool_id有如下限制： <ul style="list-style-type: none"><li>不能更新为其他监听器的default_pool。</li><li>不能更新为其他监听器关联的转发策略所使用的pool。</li></ul> 监听器和与之绑定的后端云服务器的对应关系如下： <ul style="list-style-type: none"><li>监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP。</li><li>监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP。</li><li>监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。</li></ul> |
| admin_state_up              | 否    | Boolean | 监听器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| default_tls_container_ref   | 否    | String  | 监听器使用的服务器证书ID。<br>支持的最大字符长度：128<br>详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。<br>当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| client_ca_tls_container_ref | 否    | String  | 监听器使用的CA证书ID。<br>支持的最大字符长度：128<br>详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型                 | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sni_container_refs | 否    | Array                | 监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。<br>该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。                                                                                                                                                             |
| insert_headers     | 否    | InsertHeaders object | HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。<br>可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。<br>例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见 <a href="#">表 5-65</a> 。<br><b>说明</b><br>仅当监听器的协议为HTTP、TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。 |
| tls_ciphers_policy | 否    | String               | 监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效。<br>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见 <a href="#">表 5-66</a> 。                                                                   |
| protection_status  | 否    | String               | 当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                                       |
| protection_reason  | 否    | String               | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                                                                               |

表 5-65 insert\_headers 字段说明

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|--------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP | 否    | Boolean | 负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：关闭。                      |
| X-Forwarded-Host   | 否    | Boolean | 负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：开启。 |

表 5-66 tls\_ciphers\_policy 取值说明

| 安全策略            | 支持的TLS版本类型                    | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0-inherit | TLS 1.2<br>TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA |

| 安全策略           | 支持的TLS版本类型                 | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0        | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA |
| tls-1-1        | TLS 1.2 TLS 1.1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tls-1-2        | TLS 1.2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tls-1-2-strict | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384                                                                                                               |

## 响应消息

表 5-67 响应参数

| 参数       | 参数类型                            | 描述                               |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|
| listener | <a href="#">Listener</a> object | 监听器对象。详见 <a href="#">表5-68</a> 。 |

表 5-68 listener 字段说明

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                           |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| id         | String | 监听器ID。                                                       |
| tenant_id  | String | 监听器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                 |
| project_id | String | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。                            |
| name       | String | 监听器名称。<br>注意：若名称为空，则在控制台的监听器列表无法选择并查看监听器详情。<br>支持的最大字符长度：255 |



| 参数                          | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description                 | String                                         | 监听器描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                    |
| protocol                    | String                                         | 监听器的监听协议。<br>支持TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。                                                                                |
| protocol_port               | Integer                                        | 监听器的监听端口。<br>取值范围：[1, 65535]。                                                                                                |
| loadbalancers               | Array of <a href="#">Loadbalancers</a> objects | 监听器关联的负载均衡器 ID。详细参见 <a href="#">表5-45</a> 。                                                                                  |
| connection_limit            | Integer                                        | 监听器的最大连接数。<br>取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。<br>该字段为预留字段，暂未启动。                                                          |
| admin_state_up              | Boolean                                        | 监听器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| http2_enable                | Boolean                                        | HTTP2功能的开启状态。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。                                         |
| default_pool_id             | String                                         | 监听器的默认后端云服务器组ID。<br>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。                                                |
| default_tls_container_ref   | String                                         | 监听器使用的服务器证书ID。详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。<br>当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。<br>支持的最大字符长度：128                        |
| client_ca_tls_container_ref | String                                         | 监听器使用的CA证书ID。<br>支持的最大字符长度：128<br>详细参见 <a href="#">SSL证书管理</a> 。                                                             |

| 参数                 | 参数类型                        | 描述                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sni_container_refs | Array                       | 监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。<br>该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。                                                                                      |
| tags               | Array                       | 监听器的标签。                                                                                                                                                  |
| created_at         | String                      | 监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                                                             |
| updated_at         | String                      | 监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                                                             |
| insert_headers     | <b>InsertHeaders</b> object | HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。<br>可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。<br>例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见表5-46。     |
| tls_ciphers_policy | String                      | 监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。<br>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表。详细参见表5-47。 |
| protection_status  | String                      | String<br>当前资源保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"> <li>nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li> <li>consoleProtection: 控制台修改保护</li> </ul>        |
| protection_reason  | String                      | String<br>资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                              |

表 5-69 loadbalancers 字段说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述         |
|----|------|--------|------------|
| id | 是    | String | 关联的负载均衡器id |

表 5-70 insert\_headers 字段说明

| 参数                 | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|--------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X-Forwarded-ELB-IP | 否    | Boolean | 负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：关闭。                      |
| X-Forwarded-Host   | 否    | Boolean | 负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。<br>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。<br>默认：开启。 |

表 5-71 tls\_ciphers\_policy 取值说明

| 安全策略            | 支持的TLS版本类型                    | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0-inherit | TLS 1.2<br>TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA |

| 安全策略           | 支持的TLS版本类型                 | 使用的加密套件列表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tls-1-0        | TLS 1.2 TLS 1.1<br>TLS 1.0 | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA |
| tls-1-1        | TLS 1.2 TLS 1.1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tls-1-2        | TLS 1.2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tls-1-2-strict | TLS 1.2                    | ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384                                                                                                               |

## 请求示例

- 请求样例 更新监听器  
PUT https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/listeners/f622c150-72f5-4263-a47a-e5003c652aa3  

```
{
 "listener": {
 "description": "my listener",
 "name": "listener-jy-test2",
 "default_tls_container_ref": "23b58a961a4d4c95be585e98046e657a",
 "client_ca_tls_container_ref": "417a0976969f497db8cbb083bff343ba",
 "default_pool_id": "c61310de-9a06-4f0c-850c-6f4797b9984c"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例  

```
{
 "listener": {
 "client_ca_tls_container_ref": "417a0976969f497db8cbb083bff343ba",
 "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
 "description": "my listener",
 "default_tls_container_ref": "23b58a961a4d4c95be585e98046e657a",
 "admin_state_up": true,
 "http2_enable": false,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4"
 }
],
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "sni_container_refs": [],
 "connection_limit": -1,
 }
}
```

```
"protocol_port": 443,
"tags": [],
"default_pool_id": "c61310de-9a06-4f0c-850c-6f4797b9984c",
"id": "f622c150-72f5-4263-a47a-e5003c652aa3",
"name": "listener-jy-test2",
"insert_headers":{
 "X-Forwarded-ELB-IP":true,
 "X-Forwarded-Host":true
},
"created_at": "2018-07-25T01:54:13",
"updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.2.5 删除监听器

### 功能介绍

根据指定ID删除监听器。

### 接口约束

当cascade为false时，删除listener之前必须通过[删除后端云服务器组](#)删除与其关联的pool或通过[更新监听器](#)将监听器的default\_pool\_id更新为null，并且通过[删除转发策略](#)删除与其关联的l7policy。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/elb/listeners/{listener\_id}

表 5-72 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                            |
|-------------|------|---------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String  | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| listener_id | 是    | String  | 监听器ID。                                        |
| cascade     | 否    | boolean | 删除监听器且级联删除其下子资源（删除监听器、转发策略等，解绑后端服务器）。         |

## 请求消息

无

## 响应消息

无

## 请求示例

- 请求样例 删除监听器  
DELETE https://{Endpoint}/v2/{project\_id}/elb/listeners/35cb8516-1173-4035-8dae-0dae3453f37f

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.3 后端云服务器组

### 5.3.1 创建后端云服务器组

#### 功能介绍

创建后端云服务器组。将多个后端云服务器添加到后端云服务器组中后，请求会在后端云服务器间按后端云服务器组的负载均衡算法和后端云服务器的权重来做请求分发。

#### 接口约束

- 指定session-persistence参数时，只有当type是APP\_COOKIE时，才可以设置cookie\_name。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/elb/pools

表 5-73 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求消息

表 5-74 请求参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型        | 描述                                 |
|------|------|-------------|------------------------------------|
| pool | 是    | Pool object | 后端云服务器组对象。详见 <a href="#">表5-75</a> |

表 5-75 pool 字段说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id   | 否    | String | 后端云服务器组所属的项目 ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                             |
| name        | 否    | String | 后端云服务器组名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| description | 否    | String | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| protocol    | 是    | String | 后端云服务器组的后端协议。<br>支持TCP、UDP和HTTP。<br>当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none"><li>• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；</li><li>• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；</li><li>• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。</li></ul> |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lb_algorithm        | 是    | String                    | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN: 加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS: 加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP: 源IP算法。</li></ul> 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。 |
| admin_state_up      | 否    | Boolean                   | 后端云服务器组的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                            |
| listener_id         | 否    | String                    | 后端云服务器组关联的监听器的ID。<br>listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。                                                                                                                                                           |
| loadbalancer_id     | 否    | String                    | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID。<br>listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。                                                                                                                                                          |
| session_persistence | 否    | SessionPersistence object | 会话持久性。详细参见表5-76。<br>取值为null时，表示会话保持关闭。                                                                                                                                                                             |
| protection_status   | 否    | String                    | 当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul>                                                                          |
| protection_reason   | 否    | String                    | 资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                                                                                                  |



表 5-76 session\_persistence 字段说明

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 是    | String  | 会话保持的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。</li><li>• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li><li>• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li></ul> 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。 |
| cookie_name         | 否    | String  | cookie名称。支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_), 最大长度64个字符。<br>当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的超时时间。<br>当type为APP_COOKIE时不生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• [1,60] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。</li><li>• [1,1440] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |

## 响应消息

表 5-77 响应参数

| 参数   | 参数类型        | 描述                                       |
|------|-------------|------------------------------------------|
| pool | Pool object | 后端云服务器组对象。详见 <a href="#">表6 pool字段说明</a> |

表 5-78 pool 字段说明

| 参数               | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String                          | 后端云服务器组 ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tenant_id        | String                          | 后端云服务器组所属的项目 ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| project_id       | String                          | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目 ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name             | String                          | 后端云服务器组名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| description      | String                          | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| protocol         | String                          | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值范围：TCP、UDP和HTTP。<br>当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none"><li>• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；</li><li>• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；</li><li>• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。</li></ul> |
| lb_algorithm     | String                          | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li></ul>                                                                                                                 |
| members          | Array of <b>Members</b> objects | 后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。详见 <a href="#">表5-79</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| healthmonitor_id | String                          | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| admin_state_up   | Boolean                         | 后端云服务器组的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                                                                                                                                                               |

| 参数                  | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listeners           | Array of <a href="#">Listeners</a> objects     | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。详见 <a href="#">表 5-80</a>                                                                                                         |
| loadbalancers       | Array of <a href="#">Loadbalancers</a> objects | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。详见 <a href="#">表 5-81</a>                                                                                                       |
| session_persistence | <a href="#">SessionPersistence</a> object      | 后端云服务器组的会话持久性。详见 <a href="#">表 5-82</a> 。<br>当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。<br>取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。                                 |
| protection_status   | String                                         | String<br>当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul> |
| protection_reason   | String                                         | String<br>资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                         |

表 5-79 members 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的后端服务器id |

表 5-80 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

表 5-81 loadbalancers 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的负载均衡器id |

表 5-82 session\_persistence 字段说明

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 是    | String  | 会话保持的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。</li><li>HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li><li>APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li></ul> 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。 |
| cookie_name         | 否    | String  | cookie名称。支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_), 最大长度64个字符。<br>当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的超时时间。<br>当type为APP_COOKIE时不生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>[1,60] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。</li><li>[1,1440] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |

## 请求示例

- 请求样例1 创建HTTP后端云服务器组

POST https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/pools

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
 "loadbalancer_id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117",
 "protocol": "HTTP"
 }
}
```

- 请求样例2 创建后端云服务器组, 并开启APP\_COOKIE类型的会话保持

POST https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/pools

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
 "loadbalancer_id": "370fb112-e920-486a-b051-1d0d30704dd3",
 "protocol": "HTTP",
 "session_persistence": {
 "cookie_name": "my_cookie",
 "type": "APP_COOKIE",
 "persistence_timeout": 1
 },
 "admin_state_up": true
 }
}
```

- 请求样例3 创建HTTP后端云服务器组，并开启HTTP\_COOKIE类型的会话保持  
POST https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/pools

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
 "loadbalancer_id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117",
 "protocol": "HTTP",
 "session_persistence": {
 "type": "HTTP_COOKIE"
 }
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
 "protocol": "HTTP",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
 }
],
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "session_persistence": null,
 "healthmonitor_id": null,
 "listeners": [],
 "members": [],
 "id": "4e496951-befb-47bf-9573-c1cd11825c07",
 "name": ""
 }
}
```

- 响应样例2

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
 "protocol": "HTTP",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "6b041b9e-976b-40ba-b075-375be6110b53"
 }
],
 "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 }
}
```

```
"session_persistence": {
 "cookie_name": "my_cookie",
 "type": "APP_COOKIE",
 "persistence_timeout": 1
},
"healthmonitor_id": null,
"listeners": [
 {
 "id": "370fb112-e920-486a-b051-1d0d30704dd3"
 }
],
"members": [],
"id": "307f8968-9474-4d0c-8434-66be09dabcc1",
"name": ""
}
}
```

- 响应样例3

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
 "protocol": "HTTP",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
 }
],
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "session_persistence": {
 "persistence_timeout": 1440,
 "cookie_name": null,
 "type": "HTTP_COOKIE"
 },
 "healthmonitor_id": null,
 "listeners": [],
 "members": [],
 "id": "d46eab56-d76b-4cd3-8952-3c3c4cf113aa",
 "name": ""
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.3.2 查询后端云服务器组列表

### 功能介绍

查询后端云服务器组列表。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/pools

表 5-83 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 5-84 查询参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker           | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的后端云服务器组的ID。不指定时表示查询第一页。<br>必须与limit一起使用。                                                                                                                                                               |
| limit            | 否    | Integer | 分页查询每页的后端云服务器组个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。                                                                                                                                                                                                |
| page_reverse     | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。<br>必须与limit一起使用。                                                                                                                                                                       |
| id               | 否    | String  | 后端云服务器组ID。                                                                                                                                                                                                                        |
| name             | 否    | String  | 后端云服务器组名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                       |
| description      | 否    | String  | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                    |
| healthmonitor_id | 否    | String  | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。                                                                                                                                                                                                                |
| loadbalancer_id  | 否    | String  | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID。                                                                                                                                                                                                                |
| protocol         | 否    | String  | 后端云服务器组的后端协议。<br>支持TCP、UDP和HTTP。                                                                                                                                                                                                  |
| lb_algorithm     | 否    | String  | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP：源IP算法。</li></ul> 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的 <a href="#">weight字段</a> 无效。 |
| member_address   | 否    | String  | 后端云服务器组关联的后端云服务器IP。                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| member_device_id      | 否    | String | 后端云服务器组关联的后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| enterprise_project_id | 否    | String | 企业项目ID，仅用于基于企业项目的细粒度鉴权使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果参数中传递了loadbalancer_id，则用该负载均衡器对应企业项目ID鉴权。</li><li>如果参数中没有传递loadbalancer_id，而传递了healthmonitor_id，则使用健康检查器对应的企业项目id鉴权。</li><li>如果enterprise_project_id、loadbalancer_id、healthmonitor_id都没传递，则默认进行细粒度鉴权，必须在用户组下分配elb:*list权限才能通过鉴权。</li></ul> |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-85 响应参数

| 参数    | 参数类型                          | 描述                                     |
|-------|-------------------------------|----------------------------------------|
| pools | Array of <b>Pools</b> objects | 后端云服务器组对象列表。详见 <a href="#">表5-86</a> 。 |

表 5-86 pool 字段说明

| 参数         | 参数类型   | 描述                                     |
|------------|--------|----------------------------------------|
| id         | String | 后端云服务器组 ID。                            |
| tenant_id  | String | 后端云服务器组所属的项目 ID。<br>支持的最大字符长度：255      |
| project_id | String | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目 ID。 |
| name       | String | 后端云服务器组名称。<br>支持的最大字符长度：255            |



| 参数               | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| description      | String                                | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| protocol         | String                                | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值范围：TCP、UDP和HTTP。<br>当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none"><li>• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；</li><li>• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；</li><li>• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。</li></ul> |
| lb_algorithm     | String                                | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端服务器的weight字段无效。</li></ul>                                                                                                                  |
| members          | Array of <b>Members</b> objects       | 后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。详见 <a href="#">表5-79</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| healthmonitor_id | String                                | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| admin_state_up   | Boolean                               | 后端云服务器组的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                                                                                                                                                               |
| listeners        | Array of <b>Listeners</b> objects     | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。详见 <a href="#">表5-80</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| loadbalancers    | Array of <b>Loadbalancers</b> objects | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。详见 <a href="#">表5-81</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数                  | 参数类型                                | 描述                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| session_persistence | <b>SessionPersistence</b><br>object | 后端云服务器组的会话持久性。详见 <a href="#">表 5-82</a> 。<br>当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。<br>取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。                                 |
| protection_status   | String                              | String<br>当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul> |
| protection_reason   | String                              | String<br>资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                         |

表 5-87 members 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的后端服务器id |

表 5-88 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

表 5-89 loadbalancers 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的负载均衡器id |

表 5-90 session\_persistence 字段说明

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 是    | String  | 会话保持的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。</li> <li>HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li> <li>APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li> </ul> 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。 |
| cookie_name         | 否    | String  | cookie名称。支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_), 最大长度64个字符。<br>当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的超时时间。<br>当type为APP_COOKIE时不生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"> <li>[1,60] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。</li> <li>[1,1440] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |

## 请求示例

- 请求样例1 全量查询后端云服务器组  
GET https://{Endpoint}/v2/1867112d054b427e808cc6096d8193a1/elb/pools
- 请求样例2 过滤查询负载均衡算法为SOURCE\_IP的后端云服务器组  
GET https://{Endpoint}/v2/1867112d054b427e808cc6096d8193a1/elb/pools?lb\_algorithm=SOURCE\_IP

## 响应示例

- 响应样例1  
{  
  "pools": [

```
{
 "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "07d28d4a-4899-40a3-a939-5d09d69019e1"
 }
],
 "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "session_persistence": null,
 "healthmonitor_id": null,
 "listeners": [
 {
 "id": "1b421c2d-7e78-4a78-9ee4-c8ccba41f15b"
 }
],
 "members": [
 {
 "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
 },
 {
 "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
 }
],
 "id": "3a9f50bb-f041-4eac-a117-82472d8a0007",
 "name": "my-pool"
}
]
```

- 响应样例2

```
{
 "pools": [
 {
 "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
 "protocol": "TCP",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "07d28d4a-4899-40a3-a939-5d09d69019e1"
 }
],
 "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "session_persistence": null,
 "healthmonitor_id": null,
 "listeners": [
 {
 "id": "1b421c2d-7e78-4a78-9ee4-c8ccba41f15b"
 }
],
 "members": [
 {
 "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
 },
 {
 "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
 }
],
 "id": "3a9f50bb-f041-4eac-a117-82472d8a0007",
 "name": "my-pool"
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.3.3 查询后端云服务器组详情

### 功能介绍

根据后端云服务器组的ID查询后端云服务器组详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}

表 5-91 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| pool_id    | 是    | String | 后端云服务器组ID。                                    |

### 请求消息

无

### 响应消息

表 5-92 响应参数

| 参数   | 参数类型        | 描述                                       |
|------|-------------|------------------------------------------|
| pool | Pool object | 后端云服务器组对象。详见 <a href="#">表3 pool字段说明</a> |

表 5-93 pool 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 后端云服务器组 ID。 |

| 参数               | 参数类型                            | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id        | String                          | 后端云服务器组所属的项目 ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| project_id       | String                          | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目 ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name             | String                          | 后端云服务器组名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| description      | String                          | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| protocol         | String                          | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值范围：TCP、UDP和HTTP。<br>当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none"><li>• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；</li><li>• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；</li><li>• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。</li></ul> |
| lb_algorithm     | String                          | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。</li></ul>                                                                                                                 |
| members          | Array of <b>Members</b> objects | 后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。详见 <a href="#">表5-79</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| healthmonitor_id | String                          | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| admin_state_up   | Boolean                         | 后端云服务器组的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                                                                                                                                                               |

| 参数                  | 参数类型                                           | 描述                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| listeners           | Array of <a href="#">Listeners</a> objects     | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。详见 <a href="#">表 5-80</a>                                                                                                         |
| loadbalancers       | Array of <a href="#">Loadbalancers</a> objects | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。详见 <a href="#">表 5-81</a>                                                                                                       |
| session_persistence | <a href="#">SessionPersistence</a> object      | 后端云服务器组的会话持久性。详见 <a href="#">表 5-82</a> 。<br>当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。<br>取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。                                 |
| protection_status   | String                                         | String<br>当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul> |
| protection_reason   | String                                         | String<br>资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                         |

表 5-94 members 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的后端服务器id |

表 5-95 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

表 5-96 loadbalancers 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的负载均衡器id |

表 5-97 session\_persistence 字段说明

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 是    | String  | 会话保持的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。</li><li>HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li><li>APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li></ul> 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。 |
| cookie_name         | 否    | String  | cookie名称。支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_), 最大长度64个字符。<br>当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的超时时间。<br>当type为APP_COOKIE时不生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>[1,60] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。</li><li>[1,1440] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |

## 请求示例

- 请求样例1 查询后端云服务器组的详情  
GET https://{Endpoint}/v2/1867112d054b427e808cc6096d8193a1/elb/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
 "protocol": "TCP",
```



```
"description": "",
"admin_state_up": true,
"loadbalancers": [
 {
 "id": "6f52004c-3fe9-4c09-b8ce-ed9d9c74a3b1"
 }
],
"tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
"project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
"session_persistence": null,
"healthmonitor_id": null,
"listeners": [
 {
 "id": "6e29b2cd-4e53-40f6-ae7b-29e918de67f2"
 }
],
"members": [],
"id": "5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332",
"name": "my-pool"
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.3.4 更新后端云服务器组

### 功能介绍

更新后端云服务器组。

### 接口约束

如果与pool绑定的load balancer的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该pool。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}

表 5-98 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| pool_id    | 是    | String | 后端云服务器组id。                                    |

## 请求消息

表 5-99 请求参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型        | 描述                                    |
|------|------|-------------|---------------------------------------|
| pool | 是    | Pool object | 后端云服务器组对象。详见 <a href="#">表5-100</a> 。 |

表 5-100 pool 字段说明

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name                | 否    | String                    | 后端云服务器组名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                               |
| description         | 否    | String                    | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                            |
| lb_algorithm        | 否    | String                    | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>SOURCE_IP：源IP算法。</li></ul> 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。 |
| admin_state_up      | 否    | Boolean                   | 后端云服务器组的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                   |
| session_persistence | 否    | SessionPersistence object | 后端云服务器组的会话持久性。详见 <a href="#">表5-101</a> 。<br>当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。<br>取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。                                                                                       |
| protection_status   | 否    | String                    | 当前资源保护状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>nonProtection：不保护，默认值为nonProtection</li><li>consoleProtection：控制台修改保护</li></ul>                                                                        |

| 参数                | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                    |
|-------------------|------|--------|-------------------------------------------------------|
| protection_reason | 否    | String | 资源保护的原因。仅当 protection_status 为 consoleProtection 时有效。 |

表 5-101 session\_persistence 字段说明

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | 是    | String  | 会话保持的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。</li><li>• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie 并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li><li>• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li></ul> 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。 |
| cookie_name         | 否    | String  | cookie名称。支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_), 最大长度64个字符。<br>当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的超时时间。<br>当type为APP_COOKIE时不生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• [1,60] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。</li><li>• [1,1440] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |

## 响应消息

表 5-102 响应参数

| 参数   | 参数类型        | 描述                                       |
|------|-------------|------------------------------------------|
| pool | Pool object | 后端云服务器组对象。详见 <a href="#">表6 pool字段说明</a> |

表 5-103 pool 字段说明

| 参数           | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | String | 后端云服务器组 ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tenant_id    | String | 后端云服务器组所属的项目 ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| project_id   | String | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目 ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| name         | String | 后端云服务器组名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| description  | String | 后端云服务器组的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| protocol     | String | 后端云服务器组的后端协议。<br>取值范围：TCP、UDP和HTTP。<br>当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none"><li>• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；</li><li>• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；</li><li>• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。</li></ul> |
| lb_algorithm | String | 后端云服务器组的负载均衡算法。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。</li><li>• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。</li><li>• SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端服务器的weight字段无效。</li></ul>                                                                                                                  |

| 参数                  | 参数类型                                  | 描述                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| members             | Array of <b>Members</b> objects       | 后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。详见 <a href="#">表5-79</a>                                                                                                      |
| healthmonitor_id    | String                                | 后端云服务器组关联的健康检查的ID。                                                                                                                                  |
| admin_state_up      | Boolean                               | 后端云服务器组的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                    |
| listeners           | Array of <b>Listeners</b> objects     | 后端云服务器组关联的监听器ID列表。详见 <a href="#">表5-80</a>                                                                                                          |
| loadbalancers       | Array of <b>Loadbalancers</b> objects | 后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。详见 <a href="#">表5-81</a>                                                                                                        |
| session_persistence | <b>SessionPersistence</b> object      | 后端云服务器组的会话持久性。详见 <a href="#">表5-82</a> 。<br>当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。<br>取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。                                  |
| protection_status   | String                                | String<br>当前资源保护状态, 取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• nonProtection: 不保护，默认值为nonProtection</li><li>• consoleProtection: 控制台修改保护</li></ul> |
| protection_reason   | String                                | String<br>资源保护的原因。仅当protection_status为consoleProtection时有效。                                                                                         |

表 5-104 members 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的后端服务器id |

表 5-105 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

表 5-106 loadbalancers 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的负载均衡器id |

表 5-107 session\_persistence 字段说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | 是    | String | 会话保持的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。</li><li>• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li><li>• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。</li></ul> 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。 |
| cookie_name | 否    | String | cookie名称。支持字母、数字、中划线(-)和下划线(_), 最大长度64个字符。<br>当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| persistence_timeout | 否    | Integer | 会话保持的超时时间。<br>当type为APP_COOKIE时不生效。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>[1,60]（分钟）：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。</li><li>[1,1440]（分钟）：当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。</li></ul> |

## 请求示例

- 请求样例1 更新后端云服务器组的名称、描述和负载均衡算法  
PUT https://{Endpoint}/v2/1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c/elb/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe  

```
{
 "pool": {
 "name": "pool2",
 "description": "pool two",
 "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例1  

```
{
 "pool": {
 "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
 "protocol": "HTTP",
 "description": "pool two",
 "admin_state_up": false,
 "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
 "project_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
 "session_persistence": {
 "cookie_name": null,
 "type": "HTTP_COOKIE",
 "persistence_timeout": 1440
 },
 "healthmonitor_id": null,
 "listeners": [
 {
 "id": "39de4d56-d663-46e5-85a1-5b9d5fa17829"
 }
],
 "members": [],
 "id": "12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe",
 "name": "pool2"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.3.5 删除后端云服务器组

### 功能介绍

删除后端云服务器组。

### 接口约束

删除pool之前必须删除pool上的所有member和healthmonitor，并且pool不能被l7policy关联，若要解除关联关系，可通过[更新转发策略](#)将转发策略的redirect\_pool\_id更新为null。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}

表 5-108 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| pool_id    | 是    | String | 后端云服务器组id。                                    |

### 请求消息

无

### 响应消息

无

### 请求示例

- 请求样例1 删除后端云服务器组  
DELETE https://{Endpoint}/v2/1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c/elb/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332

### 响应示例

- 响应样例  
无



## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.4 后端云服务器

### 5.4.1 添加后端云服务器

#### 功能介绍

为某个后端云服务器组添加后端云服务器。当后端云服务器组被监听器使用后，访问负载均衡器的流量可以通过负载均衡算法分发到不同的后端云服务器上，分担流量。

#### 接口约束

属于一个后端云服务器组的两个后端云服务器不能有相同的address和protocol\_port。

创建后端云服务器时指定的子网必须和负载均衡器的子网处在同一个VPC下。

ELB创建后端云服务器全局的流控是一分钟200次。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members

表 5-109 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| pool_id    | 是    | String | 后端云服务器组id。                                    |

## 请求消息

表 5-110 请求参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型          | 描述                 |
|--------|------|---------------|--------------------|
| member | 是    | Member object | 后端云服务器对象。详见表5-111。 |

表 5-111 member 字段说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                            |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id      | 否    | String  | 后端云服务器所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。<br>支持的最大字符长度：255 |
| name           | 否    | String  | 后端云服务器的名称。默认为空字符串。<br>支持的最大字符长度：255                                                           |
| address        | 是    | String  | 后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中。<br>只能对应主网卡的IP。<br>例如：192.168.3.11。<br>支持的最大字符长度：64   |
| protocol_port  | 是    | Integer | 后端协议的端口号，取值范围[1, 65535]。                                                                      |
| subnet_id      | 是    | String  | 后端云服务器所在的子网ID。<br>后端云服务器的address在该子网的网段中。<br>只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。                         |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                        |
| weight         | 否    | Integer | 后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。                                              |

## 响应消息

表 5-112 响应参数

| 参数     | 参数类型                 | 描述                 |
|--------|----------------------|--------------------|
| member | <b>Member</b> object | member对象。详见表5-113。 |

表 5-113 member 字段说明

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                              |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 后端云服务器的 ID。<br><b>说明</b><br>此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。                                                            |
| tenant_id      | String  | 后端云服务器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                 |
| project_id     | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。                                                                                            |
| name           | String  | 后端云服务器的名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                     |
| address        | String  | 后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。<br>只能对应主网卡的IP。<br>支持的最大字符长度：64                                          |
| protocol_port  | Integer | 后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。                                                                                                        |
| subnet_id      | String  | 后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。<br>不支持开启了ipv6的子网。                                                                            |
| admin_state_up | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| weight         | Integer | 后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。                                                                                |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ONLINE，后端服务器正常运行。</li><li>• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。</li><li>• OFFLINE，已下线。</li></ul> |

## 请求示例

- 添加云服务器请求样例  
可以查询云服务器所属负载均衡器的vip\_subnet\_id及弹性云服务器的ip地址，得到subnet\_id、ip\_address；  
或根据弹性云服务器id查询对应的subnet\_id和address(GET https://{VPCEndpoint}/v2.0/ports?device\_id={device\_id})，其中device\_id为弹性云服务器的id。取响应体中主网卡（primary\_interface为true的port）的subnet\_id、ip\_address。  
POST https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members  

```
{
 "member": {
 "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
 "protocol_port": 88,
 "name": "member-jy-tt-1",
 "address": "192.168.44.11"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例  

```
{
 "member": {
 "name": "member-jy-tt-1",
 "weight": 1,
 "admin_state_up": true,
 "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
 "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "address": "192.168.44.11",
 "protocol_port": 88,
 "operating_status": "ONLINE",
 "id": "c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.4.2 查询后端云服务器列表

### 功能介绍

查询指定后端云服务器组的后端云服务器。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members

表 5-114 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| pool_id    | 是    | String | 后端云服务器组id。                                    |

表 5-115 查询参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                  |
|--------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| marker       | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的后端云服务器的ID。不指定时表示查询第一页。<br>必须与limit一起使用。  |
| limit        | 否    | Integer | 分页查询每页的后端云服务器个数。如果不设置，则默认不分页查询所有后端云服务器。                             |
| page_reverse | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。<br>必须与limit一起使用。         |
| id           | 否    | String  | 后端云服务器的ID。<br><b>说明</b><br>此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。 |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                |
|----------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id      | 否    | String  | 后端云服务器所属的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。                |
| project_id     | 否    | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。           |
| name           | 否    | String  | 后端云服务器的名称。<br>支持的最大字符长度：255<br><b>说明</b><br>此处并非服务器的名称，而是ELB添加后端服务器之后生成的member名称。 |
| address        | 否    | String  | 后端云服务器对应的IP地址。<br>支持的最大字符长度：64                                                    |
| protocol_port  | 否    | Integer | 后端云服务器后端端口的协议号。                                                                   |
| subnet_id      | 否    | String  | 后端云服务器所在的子网ID。                                                                    |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                            |
| weight         | 否    | Integer | 后端云服务器的权重。                                                                        |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-116 响应参数

| 参数      | 参数类型                            | 描述                                                   |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| members | Array of <b>Members</b> objects | 属于某个后端云服务器组的后端云服务器对象列表。对象详见 <a href="#">表5-117</a> 。 |

表 5-117 members 字段说明

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                          |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String  | 后端云服务器的 ID。<br><b>说明</b><br>此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。                                                                        |
| tenant_id        | String  | 后端云服务器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                             |
| project_id       | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。                                                                                                        |
| name             | String  | 后端云服务器的名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                 |
| address          | String  | 后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。<br>只能对应主网卡的IP。<br>支持的最大字符长度：64                                                      |
| protocol_port    | Integer | 后端端口和协议号，取值范围[1, 65535]。                                                                                                                    |
| subnet_id        | String  | 后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。<br>不支持开启了ipv6的子网。                                                                                        |
| admin_state_up   | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>             |
| weight           | Integer | 后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。                                                                                            |
| operating_status | String  | 后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ONLINE，后端服务器正常运行。</li><li>• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。</li><li>• OFFLINE，已下线。</li></ul> |

## 请求示例

- 请求样例1 全量查询后端云服务器  
GET https://{Endpoint}/v2/1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c/elb/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members
- 请求样例2 过滤查询ip为10.0.0.8且端口为80的后端云服务器  
GET https://{Endpoint}/v2/1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c/elb/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members?address=10.0.0.8&protocol\_port=80

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "members": [
 {
 "address": "10.0.0.8",
 "admin_state_up": true,
 "id": "9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313",
 "protocol_port": 80,
 "subnet_id": "013d3059-87a4-45a5-91e9-d721068ae0b2",
 "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
 "project_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
 "weight": 1,
 "operating_status": "ONLINE",
 "name": "member-name"
 }
]
}
```

- 响应样例2

```
{
 "members": [
 {
 "address": "10.0.0.8",
 "admin_state_up": true,
 "id": "9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313",
 "protocol_port": 80,
 "subnet_id": "013d3059-87a4-45a5-91e9-d721068ae0b2",
 "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
 "project_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
 "weight": 1,
 "operating_status": "ONLINE",
 "name": "member-name"
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.4.3 查询后端云服务器详情

### 功能介绍

查询后端云服务器详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/{member\_id}



表 5-118 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。                                                                                                                       |
| pool_id    | 是    | String | 后端云服务器组id。                                                                                                                                                          |
| member_id  | 是    | String | 后端云服务器id。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。</li><li>memberID可以通过<a href="#">查询后端云服务器列表</a>接口获取。</li></ul> |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-119 响应参数

| 参数     | 参数类型                 | 描述                                   |
|--------|----------------------|--------------------------------------|
| member | <b>Member</b> object | member对象。详见 <a href="#">表5-120</a> 。 |

表 5-120 member 字段说明

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| id         | String | 后端云服务器的 ID。<br><b>说明</b><br>此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。 |
| tenant_id  | String | 后端云服务器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                      |
| project_id | String | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。                                 |
| name       | String | 后端云服务器的名称。<br>支持的最大字符长度：255                                          |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                                                                                                          |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| address          | String  | 后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在 subnet_id 字段指定子网的网段中，例如 192.168.3.11。<br>只能对应主网卡的IP。<br>支持的最大字符长度：64                                                   |
| protocol_port    | Integer | 后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。                                                                                                                    |
| subnet_id        | String  | 后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。<br>不支持开启了ipv6的子网。                                                                                        |
| admin_state_up   | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>             |
| weight           | Integer | 后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。                                                                                            |
| operating_status | String  | 后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ONLINE，后端服务器正常运行。</li><li>• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。</li><li>• OFFLINE，已下线。</li></ul> |

## 请求示例

- 请求样例1 查询后端云服务器详情  
GET https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f
- 请求样例2: 查询负载均衡器关联的弹性公网IP (EIP)
- 详细操作请参考[查询弹性公网IP列表](#)。
- 请求样例  
GET https://{EIP\_Endpoint}/v1/{project\_id}/publicips?port\_id={vip\_port\_id}  
其中vip\_port\_id参数为弹性负载均衡的vip\_port\_id属性的值。

## 响应示例

- 响应样例 1  

```
{
 "member": {
 "name": "",
 "weight": 1,
```

```
"admin_state_up": true,
"subnet_id": "823d5866-6e30-45c2-9b1a-a1ebc3757fdb",
"tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
"project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
"address": "192.172.3.100",
"protocol_port": 8080,
"operating_status": "ONLINE",
"id": "e58f5bfa-0e46-4bc5-951c-8473d3e5f24a"
}
}
```

- 响应样例2

```
{
 "publicips": [
 {
 "id": "6285e7be-fd9f-497c-bc2d-dd0bdea6efe0",
 "status": "DOWN",
 "profile": {
 "user_id": "35f2b308f5d64441a6fa7999fbcd4321",
 "product_id": "00301-48027-0--0",
 "region_id": "xxx",
 "order_id": "xxxxxxxx"
 },
 "type": "5_bgp",
 "public_ip_address": "161.xx.xx.9",
 "private_ip_address": "192.168.2.4",
 "tenant_id": "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
 "create_time": "2015-07-16 04:22:32",
 "bandwidth_id": "3fa5b383-5a73-4dcb-a314-c6128546d855",
 "bandwidth_share_type": "PER",
 "bandwidth_size": 5,
 "bandwidth_name": "bandwidth-test",
 "enterprise_project_id": "b261ac1f-2489-4bc7-b31b-c33c3346a439",
 "ip_version": 4,
 "port_id": "c7157e7a-036a-42ca-8474-100be22e3727"
 }
]
}
```

其中public\_ip\_address就是弹性负载均衡绑定的弹性公网IP地址。

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.4.4 更新后端云服务器

### 功能介绍

更新后端云服务器，可修改字段为后端云服务器的名称和权重，可以为性能好的服务器设置更大的权重，用来接收更多的流量。

### 接口约束

如果member绑定的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该member。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/{member\_id}

表 5-121 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。                                                                                                                       |
| pool_id    | 是    | String | 后端云服务器组id。                                                                                                                                                          |
| member_id  | 是    | String | 后端云服务器id。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。</li><li>memberID可以通过<a href="#">查询后端云服务器列表</a>接口获取。</li></ul> |

## 请求消息

表 5-122 请求参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型          | 描述                                   |
|--------|------|---------------|--------------------------------------|
| member | 是    | Member object | 后端云服务器对象。详见 <a href="#">表5-123</a> 。 |

表 5-123 member 字段说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                              |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------|
| name           | 否    | String  | 后端云服务器的名称。<br>支持的最大字符长度：255                     |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 后端服务器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。           |
| weight         | 否    | Integer | 后端服务器的权重，取值范围[0, 100]。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。 |

## 响应消息

表 5-124 响应参数

| 参数     | 参数类型                 | 描述                 |
|--------|----------------------|--------------------|
| member | <b>Member</b> object | member对象。详见表5-125。 |

表 5-125 member 字段说明

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                              |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 后端云服务器的 ID。<br><b>说明</b><br>此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。                                                            |
| tenant_id      | String  | 后端云服务器所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                 |
| project_id     | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。                                                                                            |
| name           | String  | 后端云服务器的名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                     |
| address        | String  | 后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。<br>只能对应主网卡的IP。<br>支持的最大字符长度：64                                          |
| protocol_port  | Integer | 后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。                                                                                                        |
| subnet_id      | String  | 后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。<br>不支持开启了ipv6的子网。                                                                            |
| admin_state_up | Boolean | 后端云服务器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| weight         | Integer | 后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。<br>权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。                                                                                |

| 参数               | 参数类型   | 描述                                                                                                                                          |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| operating_status | String | 后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none"><li>• ONLINE，后端服务器正常运行。</li><li>• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。</li><li>• OFFLINE，已下线。</li></ul> |

## 请求示例

- 请求样例 更新后端云服务器的名称和权重  
PUT https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503  

```
{
 "member": {
 "name": "member create test",
 "weight": 10
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例  

```
{
 "member": {
 "name": "member-jy-tt-1",
 "weight": 1,
 "admin_state_up": true,
 "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
 "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "address": "192.168.44.11",
 "protocol_port": 88,
 "operating_status": "ONLINE",
 "id": "c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.4.5 删除后端云服务器

### 功能介绍

删除指定ID的后端云服务器。

### 接口约束

删除后端云服务器时，不会再建立新的连接，但是原本建立在这个后端云服务器上的长连接还会保持。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

DELETE /v2/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/{member\_id}

表 5-126 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                  |
|------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。                                                                                                                       |
| pool_id    | 是    | String | 后端云服务器组id。                                                                                                                                                          |
| member_id  | 是    | String | 后端云服务器id。<br><b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。</li><li>memberID可以通过<a href="#">查询后端云服务器列表</a>接口获取。</li></ul> |

## 请求消息

无

## 响应消息

无

## 请求示例

- 请求样例 删除后端云服务器  
DELETE https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.5 健康检查

### 5.5.1 创建健康检查

#### 功能介绍

为后端云服务器组创建健康检查，用来检查该后端云服务器组关联的后端云服务器的状态，如果检查状态为OFFLINE则表示后端云服务器的服务异常，请检查服务器的配置。

#### 接口约束

- 安全组需放通网段100.125.0.0/16流量。
- UDP的检查健康只能使用在UDP的后端云服务器组上。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/elb/healthmonitors

表 5-127 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

#### 请求消息

表 5-128 请求参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                 | 描述                                 |
|---------------|------|----------------------|------------------------------------|
| healthmonitor | 是    | Healthmonitor object | 健康检查对象。详见 <a href="#">表5-129</a> 。 |



表 5-129 healthmonitor 字段说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                          |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id      | 否    | String  | 健康检查所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。<br>支持的最大字符长度：255 |
| name           | 否    | String  | 健康检查名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                    |
| delay          | 是    | Integer | 健康检查的间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。                                                                    |
| max_retries    | 是    | Integer | 健康检查最大重试次数，取值范围[1, 10]。                                                                     |
| pool_id        | 是    | String  | 健康检查关联的后端云服务器组ID。<br>每个后端云服务器组只能有一个健康检查。                                                    |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 健康检查的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>默认为true。                                                    |
| timeout        | 是    | Integer | 健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。<br><b>说明</b><br>建议该值小于delay的值。                                    |
| type           | 是    | String  | 健康检查的类型。<br>取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。                                                      |
| monitor_port   | 否    | Integer | 健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。<br>默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。                        |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain_name    | 否    | String | 健康检查时，发送的http请求的域名。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。<br>以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>例如：www.test.com<br>支持的最大字符长度：100 |
| url_path       | 否    | String | 健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。<br>以“/”开头。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>例如：“/test”<br>支持的最大字符长度：80                                                                  |
| expected_codes | 否    | String | 期望HTTP响应状态码，指定下列值：<br>单值，例如200；<br>列表，例如200, 202；<br>区间，例如200-204。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>支持的最大字符长度：64<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。                  |
| http_method    | 否    | String | HTTP请求的方法；默认值：GET<br>取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。<br>仅当type为HTTP时生效。<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。                     |

## 响应消息

表 5-130 响应参数

| 参数            | 参数类型                              | 描述               |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| healthmonitor | <b>Healthmonitor</b><br>or object | 健康检查对象。详见表5-131。 |

表 5-131 healthmonitor 字段说明

| 参数               | 参数类型                             | 描述                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String                           | 健康检查ID。                                                                                                                       |
| tenant_id        | String                           | 健康检查所在的项目ID。                                                                                                                  |
| project_id       | String                           | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。                                                                                            |
| name             | String                           | 健康检查名称。                                                                                                                       |
| delay            | Integer                          | 健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。                                                                                                       |
| max_retries      | Integer                          | 健康检查最大重试次数，取值范围[1, 10]。                                                                                                       |
| max_retries_down | Integer                          | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。                                                                      |
| pools            | Array of <b>Pools</b><br>objects | 健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见表5-132                                                                                                  |
| admin_state_up   | Boolean                          | 健康检查的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| timeout          | Integer                          | 健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。<br><b>说明</b><br>建议该值小于delay的值。                                                                      |
| type             | String                           | 健康检查的类型。<br>取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。                                                                                        |
| monitor_port     | Integer                          | 健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。<br>默认为空，表示使用后端云服务器器的protocol_port作为健康检查的检查端口。                                                         |

| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expected_codes | String | 期望HTTP响应状态码，指定下列值：<br>单值，例如200；<br>列表，例如200, 202；<br>区间，例如200-204。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>暂时不支持该字段，统一置为200。                           |
| domain_name    | String | 健康检查时，发送的http请求的域名。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。<br>以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>例如：www.test.com |
| url_path       | String | 健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。<br>以“/”开头。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>例如：“/test”                                                                 |
| http_method    | String | HTTP请求的方法；默认值：GET<br>取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。<br>仅当type为HTTP时生效。<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。    |

表 5-132 pools 字段说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|----|------|--------|----------|
| id | 是    | String | 后端服务器组id |

## 请求示例

- 请求样例1 创建健康检查  
POST https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors  

```
{
 "healthmonitor": {
 "admin_state_up": true,
 "pool_id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193",
 "domain_name": "www.test.com",
 "delay": 10,
 "max_retries": 10,
```

```
"timeout": 10,
"type": "HTTP"
}
}
```

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "healthmonitor": {
 "name": "",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "domain_name": "www.test.com",
 "delay": 10,
 "expected_codes": "200",
 "max_retries": 10,
 "http_method": "GET",
 "timeout": 10,
 "pools": [
 {
 "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"
 }
],
 "url_path": "/",
 "type": "HTTP",
 "id": "2dca3867-98c5-4cde-8f2c-b89ae6bd7e36",
 "monitor_port": 112
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.5.2 查询健康检查列表

### 功能介绍

查询健康检查。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/healthmonitors

表 5-133 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 5-134 查询参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                              |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker         | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的健康检查的ID。<br>必须与limit一起使用。                                                                            |
| limit          | 否    | Integer | 分页查询每页的健康检查个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。                                                                                                 |
| page_reverse   | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。<br>必须与limit一起使用。                                                                     |
| id             | 否    | String  | 健康检查ID。                                                                                                                         |
| tenant_id      | 否    | String  | 健康检查所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                   |
| project_id     | 否    | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。                                                                                              |
| name           | 否    | String  | 健康检查名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                        |
| delay          | 否    | Integer | 健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。                                                                                                         |
| max_retries    | 否    | Integer | 健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。                                                                        |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 健康检查的管理状态。<br>取值范围：true/false。默认为true； <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启健康检查；</li><li>• false表示关闭健康检查。</li></ul> |
| timeout        | 否    | Integer | 健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。<br><b>说明</b><br>建议该值小于delay的值。                                                                        |
| type           | 否    | String  | 健康检查的类型。<br>取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。                                                                                          |
| monitor_port   | 否    | Integer | 健康检查端口号。<br>默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。                                                                           |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                    |
|----------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expected_codes | 否    | String | 期望HTTP响应状态码，指定下列值：<br>单值，例如200；<br>列表，例如200, 202；<br>区间，例如200-204。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>支持的最大字符长度：64<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。                  |
| domain_name    | 否    | String | 健康检查时，发送的http请求的域名。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。<br>以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>例如：www.test.com<br>支持的最大字符长度：100 |
| url_path       | 否    | String | 健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。<br>以“/”开头。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>例如：“/test”<br>支持的最大字符长度：80                                                                  |
| http_method    | 否    | String | HTTP请求的方法；默认值：GET<br>取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。<br>仅当type为HTTP时生效。<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。                     |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-135 响应参数

| 参数             | 参数类型                                   | 描述                          |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| healthmonitors | Array of <b>Healthmonitors</b> objects | 健康检查对象列表。列表元素数据结构详见表 5-136。 |

表 5-136 healthmonitor 字段说明

| 参数               | 参数类型                          | 描述                                                                                                                            |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String                        | 健康检查ID。                                                                                                                       |
| tenant_id        | String                        | 健康检查所在的项目ID。                                                                                                                  |
| project_id       | String                        | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。                                                                                            |
| name             | String                        | 健康检查名称。                                                                                                                       |
| delay            | Integer                       | 健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。                                                                                                       |
| max_retries      | Integer                       | 健康检查最大重试次数，取值范围[1, 10]。                                                                                                       |
| max_retries_down | Integer                       | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。                                                                      |
| pools            | Array of <b>Pools</b> objects | 健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见表 5-132                                                                                                 |
| admin_state_up   | Boolean                       | 健康检查的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| timeout          | Integer                       | 健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。<br><b>说明</b><br>建议该值小于delay的值。                                                                      |
| type             | String                        | 健康检查的类型。<br>取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。                                                                                        |
| monitor_port     | Integer                       | 健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。<br>默认为空，表示使用后端云服务器器的protocol_port作为健康检查的检查端口。                                                         |



| 参数             | 参数类型   | 描述                                                                                                                                   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| expected_codes | String | 期望HTTP响应状态码，指定下列值：<br>单值，例如200；<br>列表，例如200, 202；<br>区间，例如200-204。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>暂时不支持该字段，统一置为200。                           |
| domain_name    | String | 健康检查时，发送的http请求的域名。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。<br>以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>例如：www.test.com |
| url_path       | String | 健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。<br>以“/”开头。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>例如：“/test”                                                                 |
| http_method    | String | HTTP请求的方法；默认值：GET<br>取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。<br>仅当type为HTTP时生效。<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。    |

表 5-137 pools 字段说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|----|------|--------|----------|
| id | 是    | String | 后端服务器组id |

## 请求示例

- 请求样例1 全量查询健康检查  
GET https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/healthmonitors
- 请求样例2 过滤查询类型为HTTP的健康检查  
GET https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/healthmonitors?type=HTTP

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "healthmonitors": [
 {
 "monitor_port": null,
 "name": "",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "domain_name": null,
 "delay": 5,
 "expected_codes": "200",
 "max_retries": 3,
 "http_method": "GET",
 "timeout": 10,
 "pools": [
 {
 "id": "caef8316-6b65-4676-8293-cf41fb63cc2a"
 }
],
 "url_path": "/",
 "type": "HTTP",
 "id": "1b587819-d619-49c1-9101-fe72d8b361ef"
 }
]
}
```

- 响应样例2

```
{
 "healthmonitors": [
 {
 "monitor_port": null,
 "name": "",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "domain_name": null,
 "delay": 5,
 "expected_codes": "200",
 "max_retries": 3,
 "http_method": "GET",
 "timeout": 10,
 "pools": [
 {
 "id": "caef8316-6b65-4676-8293-cf41fb63cc2a"
 }
],
 "url_path": "/",
 "type": "HTTP",
 "id": "1b587819-d619-49c1-9101-fe72d8b361ef"
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.5.3 查询健康检查详情

### 功能介绍

查询健康检查详情。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

GET /v2/{project\_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor\_id}

表 5-138 参数说明

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id       | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| healthmonitor_id | 是    | String | 健康检查id。                                       |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-139 响应参数

| 参数            | 参数类型                             | 描述                                 |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| healthmonitor | <b>Healthmonit<br/>or</b> object | 健康检查对象。详见 <a href="#">表5-140</a> 。 |

表 5-140 healthmonitor 字段说明

| 参数               | 参数类型    | 描述                                                       |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| id               | String  | 健康检查ID。                                                  |
| tenant_id        | String  | 健康检查所在的项目ID。                                             |
| project_id       | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。                       |
| name             | String  | 健康检查名称。                                                  |
| delay            | Integer | 健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。                                  |
| max_retries      | Integer | 健康检查最大重试次数，取值范围[1, 10]。                                  |
| max_retries_down | Integer | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。 |

| 参数             | 参数类型                          | 描述                                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pools          | Array of <b>Pools</b> objects | 健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见 <a href="#">表 5-132</a>                                                                                       |
| admin_state_up | Boolean                       | 健康检查的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>        |
| timeout        | Integer                       | 健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。<br><b>说明</b><br>建议该值小于delay的值。                                                                             |
| type           | String                        | 健康检查的类型。<br>取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。                                                                                               |
| monitor_port   | Integer                       | 健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。<br>默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。                                                                 |
| expected_codes | String                        | 期望HTTP响应状态码，指定下列值：<br>单值，例如200；<br>列表，例如200, 202；<br>区间，例如200-204。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>暂时不支持该字段，统一置为200。                           |
| domain_name    | String                        | 健康检查时，发送的http请求的域名。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。<br>以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>例如：www.test.com |
| url_path       | String                        | 健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。<br>以“/”开头。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>例如：“/test”                                                                 |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                                                |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| http_method | String | HTTP请求的方法；默认值：GET<br>取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。<br>仅当type为HTTP时生效。<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。 |

表 5-141 pools 字段说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|----|------|--------|----------|
| id | 是    | String | 后端服务器组id |

## 请求示例

- 请求样例1 查询健康检查详情  
GET https://{endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors/76733ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "healthmonitor": {
 "name": "",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "domain_name": null,
 "delay": 10,
 "expected_codes": "200",
 "max_retries": 10,
 "http_method": "GET",
 "timeout": 10,
 "pools": [
 {
 "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"
 }
],
 "url_path": "/",
 "type": "HTTP",
 "id": "61c24cba-19bb-45c1-a013-7565e5f98872",
 "monitor_port": 112
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.5.4 更新健康检查

### 功能介绍

更新健康检查。

### 接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能更新该健康检查。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor\_id}

表 5-142 参数说明

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id       | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| healthmonitor_id | 是    | String | 健康检查id。                                       |

### 请求消息

表 5-143 请求参数

| 参数            | 是否必选 | 参数类型                        | 描述                                 |
|---------------|------|-----------------------------|------------------------------------|
| healthmonitor | 是    | <b>Healthmonitor</b> object | 健康检查对象。详见 <a href="#">表5-144</a> 。 |

表 5-144 healthmonitor 字段说明

| 参数    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                       |
|-------|------|---------|--------------------------|
| name  | 否    | String  | 健康检查名称。<br>支持的最大字符长度：255 |
| delay | 否    | Integer | 健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。  |

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                    |
|----------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| max_retries    | 否    | Integer | 健康检查最大重试次数，取值范围[1, 10]。                                                                                                                               |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 健康检查的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                  |
| timeout        | 否    | Integer | 健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。<br><b>说明</b><br>建议该值小于delay的值。                                                                                              |
| type           | 否    | String  | 健康检查的类型。<br>取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。                                                                                                                |
| monitor_port   | 否    | Integer | 健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。<br>默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。                                                                                  |
| expected_codes | 否    | String  | 期望HTTP响应状态码，指定下列值：<br>单值，例如200；<br>列表，例如200, 202；<br>区间，例如200-204。<br>仅当type为HTTP时生效。                                                                 |
| domain_name    | 否    | String  | 健康检查时，发送的http请求的域名。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。<br>以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>例如：www.test.com<br>支持的最大字符长度：100 |
| url_path       | 否    | String  | 健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。<br>以“/”开头。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>例如：“/test”<br>支持的最大字符长度：80                                                                  |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| http_method | 否    | String | HTTP请求的方法；默认值：GET<br>取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。<br>仅当type为HTTP时生效。<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。 |

## 响应消息

表 5-145 响应参数

| 参数            | 参数类型                              | 描述               |
|---------------|-----------------------------------|------------------|
| healthmonitor | <b>Healthmonitor</b><br>or object | 健康检查对象。详见表5-146。 |

表 5-146 healthmonitor 字段说明

| 参数               | 参数类型                             | 描述                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id               | String                           | 健康检查ID。                                                                                                                       |
| tenant_id        | String                           | 健康检查所在的项目ID。                                                                                                                  |
| project_id       | String                           | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。                                                                                            |
| name             | String                           | 健康检查名称。                                                                                                                       |
| delay            | Integer                          | 健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。                                                                                                       |
| max_retries      | Integer                          | 健康检查最大重试次数，取值范围[1, 10]。                                                                                                       |
| max_retries_down | Integer                          | 健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。                                                                      |
| pools            | Array of <b>Pools</b><br>objects | 健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见表5-132                                                                                                  |
| admin_state_up   | Boolean                          | 健康检查的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |



| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                   |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| timeout        | Integer | 健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。<br><b>说明</b><br>建议该值小于delay的值。                                                                             |
| type           | String  | 健康检查的类型。<br>取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。                                                                                               |
| monitor_port   | Integer | 健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。<br>默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。                                                                 |
| expected_codes | String  | 期望HTTP响应状态码，指定下列值：<br>单值，例如200；<br>列表，例如200, 202；<br>区间，例如200-204。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>暂时不支持该字段，统一置为200。                           |
| domain_name    | String  | 健康检查时，发送的http请求的域名。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。<br>以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。<br>例如：www.test.com |
| url_path       | String  | 健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。<br>以“/”开头。<br>仅当type为HTTP时生效。<br>例如：“/test”                                                                 |
| http_method    | String  | HTTP请求的方法；默认值：GET<br>取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。<br>仅当type为HTTP时生效。<br><b>说明</b><br>该字段为预留字段，暂未启用。    |

表 5-147 pools 字段说明

| 参数 | 是否必选 | 参数类型   | 描述       |
|----|------|--------|----------|
| id | 是    | String | 后端服务器组id |

## 请求示例

- 请求样例 更新健康检查

```
PUT https://{endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors/
b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412
```

```
{
 "healthmonitor": {
 "delay": 15,
 "name": "health-xx",
 "timeout": 12
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "healthmonitor": {
 "name": "health-xx",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
 "domain_name": null,
 "delay": 15,
 "expected_codes": "200",
 "max_retries": 10,
 "http_method": "GET",
 "timeout": 12,
 "pools": [
 {
 "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"
 }
],
 "url_path": "/",
 "type": "HTTP",
 "id": "2dca3867-98c5-4cde-8f2c-b89ae6bd7e36",
 "monitor_port": 112
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.5.5 删除健康检查

### 功能介绍

删除健康检查。

### 接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能删除该健康检查。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

DELETE /v2/{project\_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor\_id}

表 5-148 参数说明

| 参数               | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id       | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| healthmonitor_id | 是    | String | 健康检查id。                                       |

## 请求消息

无

## 响应消息

无

## 请求示例

- 请求样例 删除健康检查  
DELETE https://{Endpoint}/v2/145483a5107745e9b3d80f956713e6a3/elb/healthmonitors/  
b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.6 转发策略

### 5.6.1 创建转发策略

#### 功能介绍

创建转发策略。监听器和转发策略共同决定了流量如何转发到后端云服务器上。

- 通过匹配action为REDIRECT\_TO\_POOL的转发策略下的转发规则的url和域名，可以将匹配的流量转发到指定的后端云服务器组上，再将流量分发到在这个后端云服务器组关联的后端云服务器上。
- 可以通过创建action为REDIRECT\_TO\_LISTENER的转发策略，将HTTP监听器的流量都重定向到TERMINATED\_HTTPS监听器上，实现请求协议的重定向。

## 接口约束

当前只支持HTTP协议跳转到HTTPS协议。即当转发策略的action为REDIRECT\_TO\_LISTENER时，转发策略的listener\_id指定的监听器只支持HTTP类型的监听器，redirect\_listener\_id指定的监听器只支持TERMINATED\_HTTPS类型的监听器。

转发策略的redirect\_listener只能指定为转发策略所在负载均衡器下的监听器。

## 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

POST /v2/{project\_id}/elb/l7policies

表 5-149 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求消息

表 5-150 请求参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型                      | 描述                                 |
|----------|------|---------------------------|------------------------------------|
| l7policy | 是    | <b>L7policy</b><br>object | 转发策略对象。详见表 <a href="#">5-151</a> 。 |

表 5-151 l7policy 字段说明

| 参数        | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                          |
|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id | 否    | String | 转发策略所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。<br>支持的最大字符长度：255 |
| name      | 否    | String | 转发策略名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                    |

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up   | 否    | Boolean | 转发策略的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                                                                     |
| description      | 否    | String  | 转发策略的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                              |
| listener_id      | 是    | String  | 转发策略所在的监听器ID。 <ul style="list-style-type: none"><li>当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP或TERMINATED_HTTPS的listener上；</li><li>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。</li></ul>                                             |
| action           | 是    | String  | 转发策略的转发动作。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；</li><li>REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的TERMINATED_HTTPS监听器上。</li></ul>                        |
| redirect_pool_id | 否    | String  | 流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。<br>默认值：null；<br>当action为REDIRECT_TO_POOL时为必选字段。<br>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，不可指定该字段。<br>指定的后端云服务器组需满足以下条件： <ul style="list-style-type: none"><li>不能是监听器的default_pool；</li><li>不能是除该转发策略所在的监听器以外的其他监听器的转发策略使用的后端云服务器组。</li></ul> |

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_listener_id | 否    | String                 | 流量匹配后转发到的监听器的ID。默认值：null；<br>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时为必选字段。<br>当action为REDIRECT_TO_POOL时不可指定。 <ul style="list-style-type: none"><li>只支持指定为protocol为TERMINATED_HTTPS的listener。</li><li>只支持指定为当前转发策略所在的负载均衡器下的监听器。</li></ul> |
| redirect_url         | 否    | String                 | 转发策略重定向到的url。默认值：null；<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                       |
| position             | 否    | Integer                | 转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                     |
| rules                | 否    | Array of Rules objects | 转发策略关联的转发规则对象。详细参考 <a href="#">表5-152</a> 。<br>rules列表中最多含有2个rule对象，且每个rule的type字段不可相同。                                                                                                                                         |

表 5-152 rules 字段说明

| 属性             | 类型      | 必选 | 说明                                                                                                                                    |
|----------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | 否  | 转发规则的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                  |
| type           | String  | 是  | 转发规则的匹配类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>HOST_NAME：匹配请求中的域名；</li><li>PATH：匹配请求中的路径；</li></ul> 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。 |

| 属性           | 类型      | 必选 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compare_type | String  | 是  | 转发匹配方式：<br>type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>EQUAL_TO：精确匹配；</li></ul> type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>REGEX：正则匹配；</li><li>STARTS_WITH：前缀匹配；</li><li>EQUAL_TO：精确匹配。</li></ul>                                                    |
| invert       | Boolean | 否  | 是否反向匹配；<br>取值范围：true/false。默认值：<br>false；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                                      |
| key          | String  | 否  | 匹配内容的键值。默认为null。<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                                                               |
| value        | String  | 是  | 匹配内容的值。不能包含空格。 <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。</li><li>当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!:  \()[]{}，且必须以"/"开头。</li></ul> |

## 响应消息

表 5-153 响应参数

| 参数       | 参数类型                      | 描述               |
|----------|---------------------------|------------------|
| l7policy | <b>L7policy</b><br>object | 转发策略对象。详见表5-154。 |

表 5-154 l7policy 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述      |
|----|--------|---------|
| id | String | 转发策略ID。 |

| 参数                   | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id            | String                 | 转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                             |
| project_id           | String                 | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                       |
| name                 | String                 | 转发策略名称。                                                                                                                                                                                                                                  |
| admin_state_up       | Boolean                | 转发策略的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：<br>true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                                                                        |
| description          | String                 | 转发策略的描述信息。                                                                                                                                                                                                                               |
| listener_id          | String                 | 转发策略所在的监听器ID。                                                                                                                                                                                                                            |
| action               | String                 | 转发策略的匹配动作。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；</li><li>• REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。</li></ul> |
| redirect_pool_id     | String                 | 流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。                                                                                                                                                                                                                      |
| redirect_listener_id | String                 | 流量匹配后转发到的监听器的ID。                                                                                                                                                                                                                         |
| redirect_url         | String                 | 转发策略重定向到的url。<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                          |
| rules                | Array of Rules objects | 转发策略关联的转发规则的ID列表。详见 <a href="#">表 5-155</a> 。                                                                                                                                                                                            |
| position             | Integer                | 转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                              |
| provisioning_status  | String                 | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。                                                                                                                                                                                                   |



表 5-155 rules 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 关联的转发规则id |

## 请求示例

- 请求样例1 创建转发策略，转发到后端云服务器组

POST https://{Endpoint}/v2/573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2/elb/l7policies

```
{
 "l7policy": {
 "name": "niubiao_yaqing_api-2",
 "listener_id": "3e24a3ca-11e5-4aa3-abd4-61ba0a8a18f1",
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "redirect_pool_id": "6460f13a-76de-43c7-b776-4fec06a676e",
 "rules": [
 {
 "type": "PATH",
 "compare_type": "EQUAL_TO",
 "value": "/test"
 },
 {
 "type": "HOST_NAME",
 "compare_type": "EQUAL_TO",
 "value": "www.test.com"
 }
]
 }
}
```

- 请求样例2 创建重定向

POST https://{Endpoint}/v2/573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2/elb/l7policies

```
{
 "l7policy": {
 "action": "REDIRECT_TO_LISTENER",
 "listener_id": "4ef8553e-9ef7-4859-a42d-919feaf89d60",
 "redirect_listener_id": "3ee10199-a7b4-4784-93cd-857afe9d0890",
 "name": "redirect-test"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "l7policy": {
 "redirect_pool_id": "6460f13a-76de-43c7-b776-4fec06a676e",
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [
 {
 "id": "742600d9-2a14-4808-af69-336883dbb590"
 },
 {
 "id": "3251ed77-0d52-412b-9310-733636bb3fbf"
 }
],
 "tenant_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
 "listener_id": "3e24a3ca-11e5-4aa3-abd4-61ba0a8a18f1",
 "redirect_url": null,
 "redirect_listener_id": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 }
}
```

```
"position": 100,
"provisioning_status": "ACTIVE",
"project_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
"id": "65d6e115-f179-4bcd-9bbb-1484e5f8ee81",
"name": "niubiao_yaqing_-_api-2"
}
}
```

- 响应样例2

```
{
 "l7policy": {
 "redirect_pool_id": null,
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [],
 "tenant_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
 "listener_id": "4ef8553e-9ef7-4859-a42d-919feaf89d60",
 "redirect_url": null,
 "redirect_listener_id": "3ee10199-a7b4-4784-93cd-857afe9d0890",
 "action": "REDIRECT_TO_LISTENER",
 "position": 100,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "project_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
 "id": "bc4e4338-480f-4a98-8245-5bb1964f0e1d",
 "name": "redirect-test"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.6.2 查询转发策略列表

### 功能介绍

查询转发策略。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/l7policies

表 5-156 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 5-157 查询参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker           | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的转发策略的ID。<br>必须与limit一起使用。                                                                                                                                                                              |
| limit            | 否    | Integer | 分页查询每页的转发策略个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。                                                                                                                                                                                                   |
| page_reverse     | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。<br>必须与limit一起使用。                                                                                                                                                                       |
| id               | 否    | String  | 转发策略ID。                                                                                                                                                                                                                           |
| tenant_id        | 否    | String  | 转发策略所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。                                                                                                                                                                  |
| project_id       | 否    | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。                                                                                                                                                             |
| name             | 否    | String  | 转发策略名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                          |
| admin_state_up   | 否    | Boolean | 转发策略的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                                              |
| description      | 否    | String  | 转发策略的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                       |
| listener_id      | 否    | String  | 转发策略所在的监听器ID。                                                                                                                                                                                                                     |
| action           | 否    | String  | 转发策略的匹配动作。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；</li><li>REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的TERMINATED_HTTPS监听器上。</li></ul> |
| redirect_pool_id | 否    | String  | 流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| redirect_listener_id  | 否    | String  | 流量匹配后转发到的监听器的ID。                                                                                                                                                                                                                                            |
| redirect_url          | 否    | String  | 转发策略重定向到的url。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                            |
| position              | 否    | Integer | 转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                                 |
| provisioning_status   | 否    | String  | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。                                                                                                                                                                                                                      |
| enterprise_project_id | 否    | String  | 企业项目ID，仅用于基于企业项目的细粒度鉴权使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果参数中传递了listener_id，则用该负载均衡器对应的企业项目ID鉴权。</li><li>如果参数中没有传递listener_id，则使用转发策略对应的企业项目id鉴权。</li><li>如果listener_id和enterprise_project_id都没有传递，则默认进行细粒度鉴权，必须在用户组下分配elb:*list权限才能通过鉴权。</li></ul> |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-158 响应参数

| 参数         | 参数类型                               | 描述                                                      |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| l7policies | Array of <b>L7policies</b> objects | 转发策略对象列表。列表元素数据结构详见 <a href="#">表4 l7policies字段说明</a> 。 |

表 5-159 l7policy 字段说明

| 参数                   | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                   | String                 | 转发策略ID。                                                                                                                                                                                                                                  |
| tenant_id            | String                 | 转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                             |
| project_id           | String                 | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                       |
| name                 | String                 | 转发策略名称。                                                                                                                                                                                                                                  |
| admin_state_up       | Boolean                | 转发策略的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：<br>true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                                                                        |
| description          | String                 | 转发策略的描述信息。                                                                                                                                                                                                                               |
| listener_id          | String                 | 转发策略所在的监听器ID。                                                                                                                                                                                                                            |
| action               | String                 | 转发策略的匹配动作。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；</li><li>• REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。</li></ul> |
| redirect_pool_id     | String                 | 流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。                                                                                                                                                                                                                      |
| redirect_listener_id | String                 | 流量匹配后转发到的监听器的ID。                                                                                                                                                                                                                         |
| redirect_url         | String                 | 转发策略重定向到的url。<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                          |
| rules                | Array of Rules objects | 转发策略关联的转发规则的ID列表。详见 <a href="#">表 5-155</a> 。                                                                                                                                                                                            |
| position             | Integer                | 转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                              |
| provisioning_status  | String                 | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。                                                                                                                                                                                                   |

表 5-160 rules 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 关联的转发规则id |

## 请求示例

- 请求样例1 全量查询转发策略  
GET https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies
- 请求样例2 过滤查询转发类型为REDIRECT\_TO\_POOL的转发策略  
GET https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies?  
action=REDIRECT\_TO\_POOL

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "l7policies": [
 {
 "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
 "redirect_listener_id": null,
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [
 {
 "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
 },
 {
 "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
 }
]
 },
 {
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
 "redirect_url": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "position": 2,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
 "name": ""
 },
 {
 "redirect_pool_id": "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
 "redirect_listener_id": null,
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [
 {
 "id": "f4499f48-de3d-4efe-926d-926aa4d6aaf5"
 }
]
 },
 {
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "listener_id": "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
 "redirect_url": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "position": 1,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "id": "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
 "name": ""
 }
]
}
```

## ● 响应样例2

```
{
 "l7policies": [
 {
 "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
 "redirect_listener_id": null,
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [
 {
 "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
 },
 {
 "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
 }
],
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
 "redirect_url": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "position": 2,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
 "name": ""
 },
 {
 "redirect_pool_id": "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
 "redirect_listener_id": null,
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [
 {
 "id": "f4499f48-de3d-4efe-926d-926aa4d6aaf5"
 }
],
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "listener_id": "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
 "redirect_url": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "position": 1,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "id": "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
 "name": ""
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.6.3 查询转发策略详情

### 功能介绍

查询转发策略详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

## URI

GET /v2/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}

表 5-161 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略ID。                                       |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-162 响应参数

| 参数       | 参数类型            | 描述                                 |
|----------|-----------------|------------------------------------|
| l7policy | L7policy object | 转发策略对象。详见 <a href="#">表5-163</a> 。 |

表 5-163 l7policy 字段说明

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 转发策略ID。                                                                                                                           |
| tenant_id      | String  | 转发策略所在的项目ID。                                                                                                                      |
| project_id     | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。                                                                                                |
| name           | String  | 转发策略名称。                                                                                                                           |
| admin_state_up | Boolean | 转发策略的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：<br>true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| description    | String  | 转发策略的描述信息。                                                                                                                        |
| listener_id    | String  | 转发策略所在的监听器ID。                                                                                                                     |



| 参数                   | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action               | String                 | 转发策略的匹配动作。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>REDIRECT_TO_POOL: 将匹配的流量转发到 redirect_pool_id 指定的后端云服务器组上；</li><li>REDIRECT_TO_LISTENER: 将 listener_id 指定的 HTTP 监听器的流量重定向到 redirect_listener_id 指定的 TERMINATED_HTTPS 监听器上。</li></ul> |
| redirect_pool_id     | String                 | 流量匹配后转发到后端云服务器组的 ID。                                                                                                                                                                                                                          |
| redirect_listener_id | String                 | 流量匹配后转发到的监听器的 ID。                                                                                                                                                                                                                             |
| redirect_url         | String                 | 转发策略重定向到的 url。<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                              |
| rules                | Array of Rules objects | 转发策略关联的转发规则的 ID 列表。详见表 5-155。                                                                                                                                                                                                                 |
| position             | Integer                | 转发优先级，从 1 递增，最高 100。默认值：100；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                |
| provisioning_status  | String                 | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发策略的配置状态，可以为 ACTIVE。                                                                                                                                                                                                       |

表 5-164 rules 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述         |
|----|--------|------------|
| id | String | 关联的转发规则 id |

## 请求示例

- 请求样例1 查询转发策略详情  
GET https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "l7policy": {
 "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
 "redirect_listener_id": null,
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [
```

```
{
 "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
},
{
 "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
}
],
"tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
"project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
"listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
"redirect_url": null,
"provisioning_status": "ACTIVE",
"action": "REDIRECT_TO_POOL",
"position": 1,
"id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
"name": "l7policy-garry-1"
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.6.4 更新转发策略

### 功能介绍

更新转发策略。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}

表 5-165 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略ID。                                       |

## 请求消息

表 5-166 请求参数

| 参数       | 是否必选 | 参数类型            | 描述             |
|----------|------|-----------------|----------------|
| l7policy | 是    | L7policy object | 转发策略对象。表5-167。 |

表 5-167 l7policy 字段说明

| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name                 | 否    | String  | 转发策略名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                             |
| description          | 否    | String  | 转发策略的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                          |
| redirect_pool_id     | 否    | String  | 流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。默认值：null；<br>当action为REDIRECT_TO_POOL时为必选字段。<br>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，不可指定该字段。<br>指定的后端云服务器组需满足以下条件： <ul style="list-style-type: none"><li>不能是监听器的default_pool；</li><li>不能是除该转发策略所在的监听器以外的其他监听器的转发策略使用的后端云服务器组。</li></ul> |
| redirect_listener_id | 否    | String  | 流量匹配后转发到的监听器的ID。默认值：null；<br>当action为REDIRECT_TO_LISTENER时为必选字段。<br>当action为REDIRECT_TO_POOL时不可指定。 <ul style="list-style-type: none"><li>只支持指定为protocol为TERMINATED_HTTPS的listener。</li><li>只支持指定为当前转发策略所在的负载均衡器下的监听器。</li></ul>                      |
| admin_state_up       | 否    | Boolean | 转发策略的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                                                                 |

## 响应消息

表 5-168 响应参数

| 参数       | 参数类型            | 描述               |
|----------|-----------------|------------------|
| l7policy | L7policy object | 转发策略对象。详见表5-169。 |

表 5-169 l7policy 字段说明

| 参数                   | 参数类型                   | 描述                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                   | String                 | 转发策略ID。                                                                                                                                                                                                                                  |
| tenant_id            | String                 | 转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                             |
| project_id           | String                 | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                       |
| name                 | String                 | 转发策略名称。                                                                                                                                                                                                                                  |
| admin_state_up       | Boolean                | 转发策略的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：<br>true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                                                                        |
| description          | String                 | 转发策略的描述信息。                                                                                                                                                                                                                               |
| listener_id          | String                 | 转发策略所在的监听器ID。                                                                                                                                                                                                                            |
| action               | String                 | 转发策略的匹配动作。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；</li><li>• REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。</li></ul> |
| redirect_pool_id     | String                 | 流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。                                                                                                                                                                                                                      |
| redirect_listener_id | String                 | 流量匹配后转发到的监听器的ID。                                                                                                                                                                                                                         |
| redirect_url         | String                 | 转发策略重定向到的url。<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                          |
| rules                | Array of Rules objects | 转发策略关联的转发规则的ID列表。详见表5-155。                                                                                                                                                                                                               |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                          |
|---------------------|---------|---------------------------------------------|
| position            | Integer | 转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100；<br>该字段为预留字段，暂未启用。 |
| provisioning_status | String  | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。      |

表 5-170 rules 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述        |
|----|--------|-----------|
| id | String | 关联的转发规则id |

## 请求示例

- 请求样例 更新转发策略

PUT https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586

```
{
 "l7policy": {
 "name": "test"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "l7policy": {
 "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
 "redirect_listener_id": null,
 "description": "",
 "admin_state_up": true,
 "rules": [
 {
 "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
 },
 {
 "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
 }
],
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
 "redirect_url": null,
 "action": "REDIRECT_TO_POOL",
 "position": 2,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
 "name": "test"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.6.5 删除转发策略

### 功能介绍

删除转发策略。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}

表 5-171 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略ID。                                       |

### 请求消息

无

### 响应消息

无

### 请求示例

- 请求样例 删除转发策略  
DELETE https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/  
5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586

### 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.7 转发规则

### 5.7.1 创建转发规则

#### 功能介绍

创建转发规则。通过创建域名和路径类型的转发规则，可以匹配请求中的域名、路径，匹配后的流量转发到该转发规则关联的转发策略的redirect\_pool\_id指定的后端云服务器组上。

#### 接口约束

一个转发策略下的转发规则的匹配类型不能重复。

#### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

#### URI

POST /v2/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules

表 5-172 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略id。                                       |

#### 请求消息

表 5-173 请求参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型        | 描述                                 |
|------|------|-------------|------------------------------------|
| rule | 是    | Rule object | 转发规则对象。详见 <a href="#">表5-174</a> 。 |

表 5-174 rule 字段说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id      | 否    | String  | 转发规则所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                           |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 转发规则的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                                                  |
| type           | 是    | String  | 转发规则的匹配类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HOST_NAME：匹配请求中的域名；</li><li>• PATH：匹配请求中的路径；</li></ul> 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。                                                                                             |
| compare_type   | 是    | String  | 转发匹配方式：<br>type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO：精确匹配；</li></ul> type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REGEX：正则匹配；</li><li>• STARTS_WITH：前缀匹配；</li><li>• EQUAL_TO：精确匹配。</li></ul> |
| invert         | 否    | Boolean | 是否反向匹配；<br>取值范围：true/false。默认值：false；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                               |
| key            | 否    | String  | 匹配内容的键值。默认为null。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                   |



| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| value | 是    | String | 匹配内容的值。不能包含空格。<br>支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。</li><li>当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?,=!:  \()/[] {}，且必须以"/"开头。</li></ul> |

## 响应消息

表 5-175 响应参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                                 |
|------|--------------------|------------------------------------|
| rule | <b>Rule</b> object | 转发规则对象。详见 <a href="#">表5-176</a> 。 |

表 5-176 rule 字段说明

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 转发规则ID                                                                                                                    |
| tenant_id      | String  | 转发规则所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                             |
| project_id     | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。                                                                                        |
| admin_state_up | Boolean | 转发规则的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>true表示开启。</li><li>false表示关闭。</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type                | String  | 转发规则的匹配类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>HOST_NAME: 匹配请求中的域名；</li><li>PATH: 匹配请求中的路径；</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| compare_type        | String  | 转发匹配方式：<br>type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>EQUAL_TO: 精确匹配；</li></ul> type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>REGEX: 正则匹配；</li><li>STARTS_WITH: 前缀匹配；</li><li>EQUAL_TO: 精确匹配。</li></ul>                                                             |
| invert              | Boolean | 是否反向匹配；<br>取值范围: true/false。默认值: false；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                                                     |
| key                 | String  | 匹配内容的键值。默认为null。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度: 255                                                                                                                                                                                                                                          |
| value               | String  | 匹配内容的值。<br>支持的最大字符长度: 128 <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，取值范围: String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。</li><li>当type为PATH时，取值范围: String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&amp;\$.*+?;=!:  \()[]{}，且必须以"/"开头。</li></ul> |
| provisioning_status | String  | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 请求示例

- 请求样例 创建转发规则

POST <https://{endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules>

```
{
 "rule": {
 "compare_type": "EQUAL_TO",
 "type": "PATH",
 "value": "/bbb.html"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "rule": {
 "compare_type": "EQUAL_TO",
 "admin_state_up": true,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
 "invert": false,
 "value": "/bbb.html",
 "key": null,
 "type": "PATH",
 "id": "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.7.2 查询转发规则列表

### 功能介绍

查询转发规则。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

### 接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules

表 5-177 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略id。                                       |

表 5-178 查询参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker         | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的转发规则的ID。<br>必须与limit一起使用。                                                                                                                                                                                  |
| limit          | 否    | Integer | 分页查询每页的转发规则个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。                                                                                                                                                                                                       |
| page_reverse   | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。<br>必须与limit一起使用。                                                                                                                                                                           |
| id             | 否    | String  | 转发规则ID。                                                                                                                                                                                                                               |
| tenant_id      | 否    | String  | 转发规则所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                         |
| project_id     | 否    | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                    |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 转发规则的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                                                  |
| type           | 否    | String  | 转发规则的匹配类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HOST_NAME：匹配请求中的域名；</li><li>• PATH：匹配请求中的路径；</li></ul> 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。                                                                                             |
| compare_type   | 否    | String  | 转发匹配方式：<br>type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO：精确匹配；</li></ul> type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REGEX：正则匹配；</li><li>• STARTS_WITH：前缀匹配；</li><li>• EQUAL_TO：精确匹配。</li></ul> |
| invert         | 否    | Boolean | 是否反向匹配；<br>取值范围：true/false。默认值：false；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                               |

| 参数                  | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key                 | 否    | String | 匹配内容的键值。默认为null。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                         |
| value               | 否    | String | 匹配内容的值。<br>支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。</li><li>当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&amp;\$.*+?,=!:  \() []{}，且必须以"/"开头。</li></ul> |
| provisioning_status | 否    | String | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-179 响应参数

| 参数    | 参数类型                   | 描述                          |
|-------|------------------------|-----------------------------|
| rules | Array of Rules objects | 转发规则对象列表。列表元素数据结构详见表 5-180。 |

表 5-180 rules 字段说明

| 参数         | 参数类型   | 描述                                 |
|------------|--------|------------------------------------|
| id         | String | 转发规则ID                             |
| tenant_id  | String | 转发规则所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255      |
| project_id | String | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。 |

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up      | Boolean | 转发规则的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：<br>true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                                                                                                                              |
| type                | String  | 转发规则的匹配类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HOST_NAME：匹配请求中的域名；</li><li>• PATH：匹配请求中的路径；</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| compare_type        | String  | 转发匹配方式：<br>type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO：精确匹配；</li></ul> type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REGEX：正则匹配；</li><li>• STARTS_WITH：前缀匹配；</li><li>• EQUAL_TO：精确匹配。</li></ul>                                                          |
| invert              | Boolean | 是否反向匹配；<br>取值范围：true/false。默认值：false；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                                                        |
| key                 | String  | 匹配内容的键值。默认为null。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                            |
| value               | String  | 匹配内容的值。<br>支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"><li>• 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。</li><li>• 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&amp;\$.*+?;=!:  \()[]{}，且必须以"/"开头。</li></ul> |
| provisioning_status | String  | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 请求示例

- 请求样例 全量查询指定转发策略关联的转发规则

GET https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "rules": [
 {
 "compare_type": "EQUAL_TO",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "invert": false,
 "value": "www.test.com",
 "key": null,
 "type": "HOST_NAME",
 "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
 },
 {
 "compare_type": "EQUAL_TO",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "invert": false,
 "value": "/aaa.html",
 "key": null,
 "type": "PATH",
 "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.7.3 查询转发规则详情

### 功能介绍

查询转发规则详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules/{l7rule\_id}

表 5-181 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略id。                                       |
| l7rule_id   | 是    | String | 转发规则id。                                       |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-182 响应参数

| 参数   | 参数类型                        | 描述                                 |
|------|-----------------------------|------------------------------------|
| rule | <a href="#">Rule</a> object | 转发规则对象。详见 <a href="#">表5-183</a> 。 |

表 5-183 rule 字段说明

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 转发规则ID                                                                                                                            |
| tenant_id      | String  | 转发规则所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                     |
| project_id     | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。                                                                                                |
| admin_state_up | Boolean | 转发规则的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：<br>true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| type           | String  | 转发规则的匹配类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HOST_NAME：匹配请求中的域名；</li><li>• PATH：匹配请求中的路径；</li></ul>                |



| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compare_type        | String  | 转发匹配方式：<br>type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO：精确匹配；</li></ul> type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REGEX：正则匹配；</li><li>• STARTS_WITH：前缀匹配；</li><li>• EQUAL_TO：精确匹配。</li></ul>                                                          |
| invert              | Boolean | 是否反向匹配；<br>取值范围：true/false。默认值：false；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                                                        |
| key                 | String  | 匹配内容的键值。默认为null。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                            |
| value               | String  | 匹配内容的值。<br>支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"><li>• 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。</li><li>• 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!:  \()[]{}，且必须以"/"开头。</li></ul> |
| provisioning_status | String  | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 请求示例

- 请求样例1 查询转发规则详情  
GET https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "rule": {
 "compare_type": "EQUAL_TO",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "invert": false,
 "value": "/index.html",
 "key": null,
 }
}
```

```
"type": "PATH",
"id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.7.4 更新转发规则

### 功能介绍

更新转发规则。通过修改转发规则可以改变流量的匹配规则。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules/{l7rule\_id}

表 5-184 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略id。                                       |
| l7rule_id   | 是    | String | 转发规则id。                                       |

### 请求消息

表 5-185 请求参数

| 参数   | 是否必选 | 参数类型        | 描述                                 |
|------|------|-------------|------------------------------------|
| rule | 是    | Rule object | 转发规则对象。详见 <a href="#">表5-186</a> 。 |

表 5-186 rule 字段说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compare_type   | 否    | String  | 转发匹配方式：<br>type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>EQUAL_TO：精确匹配；</li></ul> type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>REGEX：正则匹配；</li><li>STARTS_WITH：前缀匹配；</li><li>EQUAL_TO：精确匹配。</li></ul>                                                                     |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 转发规则的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| invert         | 否    | Boolean | 是否反向匹配；<br>取值范围：true/false。默认值：false；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                                                           |
| key            | 否    | String  | 匹配内容的键值。默认为null。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                               |
| value          | 否    | String  | 匹配内容的值。不能包含空格。<br>支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"><li>当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。</li><li>当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!:  \()[]{}，且必须以"/"开头。</li></ul> |

## 响应消息

表 5-187 响应参数

| 参数   | 参数类型               | 描述                                 |
|------|--------------------|------------------------------------|
| rule | <b>Rule</b> object | 转发规则对象。详见 <a href="#">表5-188</a> 。 |

表 5-188 rule 字段说明

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | 转发规则ID                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tenant_id      | String  | 转发规则所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| project_id     | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| admin_state_up | Boolean | 转发规则的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：<br>true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul>                                                                                                                                                              |
| type           | String  | 转发规则的匹配类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• HOST_NAME：匹配请求中的域名；</li><li>• PATH：匹配请求中的路径；</li></ul>                                                                                                                                                                             |
| compare_type   | String  | 转发匹配方式：<br>type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUAL_TO：精确匹配；</li></ul> type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• REGEX：正则匹配；</li><li>• STARTS_WITH：前缀匹配；</li><li>• EQUAL_TO：精确匹配。</li></ul>                                                          |
| invert         | Boolean | 是否反向匹配；<br>取值范围：true/false。默认值：false；<br>该字段为预留字段，暂未启用。                                                                                                                                                                                                                                        |
| key            | String  | 匹配内容的键值。默认为null。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                                            |
| value          | String  | 匹配内容的值。<br>支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"><li>• 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。</li><li>• 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&amp;\$.*+?,=!:  \()[]{}，且必须以"/"开头。</li></ul> |

| 参数                  | 参数类型   | 描述                                     |
|---------------------|--------|----------------------------------------|
| provisioning_status | String | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。 |

## 请求示例

- 请求样例 更新转发规则

PUT https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1

```
{
 "rule": {
 "compare_type": "STARTS_WITH",
 "value": "/ccc.html"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "rule": {
 "compare_type": "STARTS_WITH",
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "invert": false,
 "value": "/ccc.html",
 "key": null,
 "type": "PATH",
 "id": "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.7.5 删除转发规则

### 功能介绍

删除转发规则。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/elb/l7policies/{l7policy\_id}/rules/{l7rule\_id}

表 5-189 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| l7policy_id | 是    | String | 转发策略id。                                       |
| l7rule_id   | 是    | String | 转发规则id。                                       |

## 请求消息

无

## 响应消息

无

## 请求示例

- 请求样例 删除转发规则  
DELETE https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/l7policies/  
5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[状态码](#)。

# 5.8 白名单

## 5.8.1 创建白名单

### 功能介绍

创建白名单，控制监听器的访问权限。若开启了白名单功能，只有白名单中放通的IP可以访问该监听器的后端服务。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

POST /v2/{project\_id}/elb/whitelists

表 5-190 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求消息

表 5-191 请求参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                |
|-----------|------|------------------|-----------------------------------|
| whitelist | 是    | Whitelist object | 白名单对象。详见 <a href="#">表5-192</a> 。 |

表 5-192 whitelist 字段说明

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                  |
|------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenant_id        | 否    | String  | 白名单所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。<br>支持的最大字符长度：255          |
| listener_id      | 是    | String  | 监听器ID。<br>一个监听器只能创建一个白名单。                                                                           |
| enable_whitelist | 否    | Boolean | 是否开启访问控制开关。<br>true：打开<br>false：关闭<br>默认值：true。                                                     |
| whitelist        | 否    | String  | 白名单IP的字符串。不同IP之间通过逗号分隔。<br>可以指定一个IP，例如：<br>192.168.11.1<br>也可以指定网段，例如：<br>192.168.0.1/24<br>默认值：“”。 |

## 响应消息

表 5-193 响应参数

| 参数        | 参数类型             | 描述                                |
|-----------|------------------|-----------------------------------|
| whitelist | Whitelist object | 白名单对象。详见 <a href="#">表5-194</a> 。 |

表 5-194 whitelist 字段说明

| 参数               | 参数类型    | 描述                                 |
|------------------|---------|------------------------------------|
| id               | String  | 白名单的ID。                            |
| tenant_id        | String  | 白名单所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255       |
| listener_id      | String  | 白名单关联的监听器ID。                       |
| enable_whitelist | Boolean | 是否开启访问控制开关。<br>true：打开<br>false：关闭 |
| whitelist        | String  | 白名单IP的字符串。                         |

## 请求示例

- 请求样例 创建白名单

POST https://{Endpoint}/v2/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/whitelists

```
{
 "whitelist": {
 "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "whitelist": {
 "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。



## 5.8.2 查询白名单详情

### 功能介绍

查询指定ID的白名单详情。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/whitelists/{whitelist\_id}

表 5-195 参数说明

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| whitelist_id | 是    | String | 白名单id。                                        |

### 请求消息

无

### 响应消息

表 5-196 响应参数

| 参数        | 参数类型                       | 描述                                |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|
| whitelist | <b>Whitelist</b><br>object | 白名单对象。详见 <a href="#">表5-197</a> 。 |

表 5-197 whitelist 字段说明

| 参数          | 参数类型   | 描述                           |
|-------------|--------|------------------------------|
| id          | String | 白名单的ID。                      |
| tenant_id   | String | 白名单所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255 |
| listener_id | String | 白名单关联的监听器ID。                 |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                   |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| enable_whitelist | Boolean | 是否开启访问控制开关。<br>true: 打开<br>false: 关闭 |
| whitelist        | String  | 白名单IP的字符串。                           |

## 请求示例

- 请求样例 查询白名单详情  
GET https://{Endpoint}/v2/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/whitelists/09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "whitelist": {
 "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.8.3 查询白名单列表

### 功能介绍

查询白名单，支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

### 接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/whitelists

表 5-198 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 5-199 查询参数

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                  |
|------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| marker           | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一<br>页最后一条查询记录的白名单的ID。<br>必须与limit一起使用。             |
| limit            | 否    | Integer | 分页查询每页的白名单个数。如果不<br>设置，则默认不分页查询所有。                                  |
| page_reverse     | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分<br>页，false表示从前往后分页，默认为<br>false。<br>必须与limit一起使用。 |
| id               | 否    | String  | 白名单ID。                                                              |
| tenant_id        | 否    | String  | 白名单所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                        |
| listener_id      | 否    | String  | 白名单关联的监听器ID。                                                        |
| enable_whitelist | 否    | Boolean | 是否开启访问控制开关。<br>true：打开<br>false：关闭                                  |
| whitelist        | 否    | String  | 白名单IP的字符串。                                                          |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-200 响应参数

| 参数         | 参数类型                                        | 描述                                  |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| whitelists | Array of <a href="#">Whitelists</a> objects | 白名单对象列表。详见 <a href="#">表5-201</a> 。 |

表 5-201 whitelists 字段说明

| 参数               | 参数类型    | 描述                                 |
|------------------|---------|------------------------------------|
| id               | String  | 白名单的ID。                            |
| tenant_id        | String  | 白名单所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255       |
| listener_id      | String  | 白名单关联的监听器ID。                       |
| enable_whitelist | Boolean | 是否开启访问控制开关。<br>true：打开<br>false：关闭 |
| whitelist        | String  | 白名单IP的字符串。                         |

## 请求示例

- 请求样例1 全量查询白名单  
GET https://{Endpoint}/v2/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/whitelists
- 请求样例2 过滤查询监听器eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230关联的白名单  
GET https://{Endpoint}/v2/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/whitelists?  
listener\_id=eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "whitelists": [
 {
 "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
 },
 {
 "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d326",
 "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d327",
 "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d436",
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.12.1,192.168.1.1/24,192.168.203.18/8,100.164.5.1/24"
 }
]
}
```

```
]
}

```

- 响应样例2

```
{
 "whitelists": [
 {
 "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230",
 "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d239",
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
 },
 {
 "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d326",
 "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d327",
 "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d439",
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.12.1,192.168.1.1/24,192.168.203.18/8,100.164.5.1/24"
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.8.4 更新白名单

### 功能介绍

更新白名单。可以打开或关闭白名单，或更新访问控制的IP。更新白名单后，会删除老的白名单，以新的白名单替换老的白名单。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/whitelists/{whitelist\_id}

表 5-202 参数说明

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| whitelist_id | 是    | String | 白名单id。                                        |

## 请求消息

表 5-203 请求参数

| 参数        | 是否必选 | 参数类型             | 描述                                |
|-----------|------|------------------|-----------------------------------|
| whitelist | 是    | Whitelist object | 白名单对象。详见 <a href="#">表5-204</a> 。 |

表 5-204 whitelist 字段说明

| 参数               | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                      |
|------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enable_whitelist | 否    | Boolean | 是否开启访问控制开关。<br>true: 打开<br>false: 关闭<br>默认值: true。                                                      |
| whitelist        | 否    | String  | 白名单IP的字符串。不同IP之间通过逗号分隔。<br>可以指定一个IP, 例如:<br>192.168.11.1<br>也可以指定网段, 例如:<br>192.168.0.1/24<br>默认值: “ ”。 |

## 响应消息

表 5-205 响应参数

| 参数        | 参数类型             | 描述                                |
|-----------|------------------|-----------------------------------|
| whitelist | Whitelist object | 白名单对象。详见 <a href="#">表5-206</a> 。 |

表 5-206 whitelist 字段说明

| 参数        | 参数类型   | 描述                            |
|-----------|--------|-------------------------------|
| id        | String | 白名单的ID。                       |
| tenant_id | String | 白名单所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度: 255 |

| 参数               | 参数类型    | 描述                                   |
|------------------|---------|--------------------------------------|
| listener_id      | String  | 白名单关联的监听器ID。                         |
| enable_whitelist | Boolean | 是否开启访问控制开关。<br>true: 打开<br>false: 关闭 |
| whitelist        | String  | 白名单IP的字符串。                           |

## 请求示例

- 请求样例 更新白名单

```
PUT https://{Endpoint}/v2/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/whitelists/dcaf46f1-037c-4f63-a31f-e0c4c18032c7
```

```
{
 "whitelist": {
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "whitelist": {
 "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
 "enable_whitelist": true,
 "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
 }
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.8.5 删除白名单

### 功能介绍

删除指定ID的白名单。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

```
DELETE /v2/{project_id}/elb/whitelists/{whitelist_id}
```

表 5-207 参数说明

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|--------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id   | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| whitelist_id | 是    | String | 白名单id。                                        |

## 请求消息

无

## 响应消息

无

## 请求示例

- 请求样例 删除白名单  
DELETE https://{Endpoint}/v2/eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238/elb/whitelists/  
35cb8516-1173-4035-8dae-0dae3453f37f

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[状态码](#)。

# 5.9 SSL 证书管理

## 5.9.1 创建 SSL 证书

### 功能介绍

创建SSL证书。将监听器和SSL证书绑定后，可以通过负载均衡器实现服务端认证，后端服务器只要提供HTTP服务就能实现安全可靠的连接。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

POST /v2/{project\_id}/elb/certificates



表 5-208 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求消息

表 5-209 查询参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | SSL证书的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                                                                                                                             |
| name           | 否    | String  | SSL证书的名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                        |
| description    | 否    | String  | SSL证书的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                                      |
| type           | 否    | String  | SSL证书的类型。默认值：server；<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>server：服务端证书；</li><li>client：客户端证书；</li></ul>                                                                                                                                 |
| domain         | 否    | String  | 服务端证书所签的域名。默认值：null；<br>支持的最大字符长度：100<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。</li><li>泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。</li></ul> <b>说明</b><br>该字段仅type为server时有效。 |

| 参数                    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| private_key           | 否    | String | HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none"><li>当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。</li><li>当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。</li></ul> |
| certificate           | 是    | String | 服务端公有密钥证书或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。<br>格式：证书为PEM格式。                                                                                                                         |
| enterprise_project_id | 否    | String | 企业项目ID。创建负载均衡器时，给负载均衡器绑定企业项目ID。<br>取值范围：带“-”连字符的UUID格式，或者是字符串“0”。“0”表示默认企业项目。<br>默认值：“0”。<br><b>说明</b><br>关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《 <a href="#">企业管理用户指南</a> 》。           |

## 响应消息

表 5-210 响应参数

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                         |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | SSL证书ID。                                                                                                                   |
| tenant_id      | String  | SSL证书所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                             |
| admin_state_up | Boolean | SSL证书的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>true表示开启。</li><li>false表示关闭。</li></ul> |
| name           | String  | SSL证书名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                  |
| description    | String  | 证书描述SSL证书描述。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                              |

| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                       |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type        | String | SSL证书的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>server: 服务端证书;</li><li>client: 客户端证书;</li></ul> |
| domain      | String | 服务端证书所签域名。<br>支持的最大字符长度: 100                                                                             |
| private_key | String | PEM格式的服务端私有密钥。                                                                                           |
| certificate | String | PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书, 由type字段区分。                                                                |
| expire_time | String | SSL证书的过期时间。<br>格式为UTC时间: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                             |
| create_time | String | SSL证书的创建时间。<br>格式为UTC时间: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                             |
| update_time | String | SSL证书的更新时间。<br>格式为UTC时间: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                             |

## 请求示例

- 请求样例 创建SSL证书

POST https://{Endpoint}/v2/930600df07ac4f66964004041bd3deaf/elb/certificates

```
{
 "name": "https_certificate",
 "description": "description for certificate",
 "type": "server",
 "domain": "www.elb.com",
 "private_key":
 "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIIEvIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvI2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nB4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwCRLU08k
\nEo04Z9H/AgMBAACggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFGZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9c9M
\nEGpfYI6AdHlwFZcT/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfdJmWQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nkrguPtfV1vWklg+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVIiijQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nxXUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRL33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nJ7n8EzkRUNE6alMHOfEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+lMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiyWUu+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VzoILXXOfbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\n1lVQhELG9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGAXAZZ1FQcb3KYa+2ffERmzadOTWjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54Pw4Ctfk9o
\nnjHjWB7pQIUypTZO9dm+4fpcMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjkxfciXKcsYr9lluk
```

```
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
\n3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----",
 "certificate":
 "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgIcEREWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MTExNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
\n0fQgzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIgv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
\n7B9Y9pbbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsx+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGFR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nhWQKuUvJhWR/AAABMBMGA1UdJQMMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCsGSIb3DQEBcWUw
\nA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVIEAMftAQP6jijNQuviBQYUDauDT4W2XUz5wAn
\njijOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdI9I5I98TGKl6OoDa
\nnezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYlp1HMnl6hkjPk4PCZ
\n\mwKha0dlScati9Cct3UzXSNJOSLaKdHErH08lqd+1BchScxk0xNITn1HZZGml
\nn+vbmunok3A2luc114rnsrbcKGYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVVtVqcx5/mZ
\nniYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3l
\n-----END CERTIFICATE-----"
}
```

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "domain": "www.elb.com",
 "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
 "update_time": "2017-12-04 06:49:13",
 "create_time": "2017-12-04 06:49:13",
 "id": "3d8a7a02f87a40ed931b719edfe75451",
 "admin_state_up": true,
 "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvi2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nntB4s3Z2iJRmlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nnMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nnCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nnZAPYUbkI/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3sIwlCRLU08k
\nnEo04Z9H/AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nnfvCARftGgMaYWPSNcJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nnZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklNNEHu6uRj5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
\nnEGpfYI6AdHlwFzCt/RNAXhP82lg2gUJSuAg66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nnkrguPtFv1vWklg+bUfhgGaiAEYTPAUN9t2DVIijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nnXUqgCz08MKeV2jf2drlxRmRl33SksQzbAQ/qrLd7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nnGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nnJ7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\nniWgTWHXPZxUQaYhjpXo6+lMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nnIS6VjoTkF6r7VzoILXX0fBuXh6lM8K8lQRfBpJff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nnxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\nn1lVQhELG9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nnXGAXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazdOTwYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
\nn/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\nn7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJKD4wHW54Pw4Ctfk9o
\nnjHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjkxfciXKcsYr9lluk
\n\nnfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
\n\n3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n\n-----END PRIVATE KEY-----",
 "tenant_id": "930600df07ac4f66964004041bd3deaf",
 "type": "server",
 "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgIcEREWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MTExNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
\n0fQgzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIgv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
\n7B9Y9pbbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsx+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGFR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nhWQKuUvJhWR/AAABMBMGA1UdJQMMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCsGSIb3DQEBcWUw
\nA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRSLVIEAMftAQP6jijNQuviBQYUDauDT4W2XUz5wAn
\njijOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdI9I5I98TGKl6OoDa
\nnezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYlp1HMnl6hkjPk4PCZ
\n\mwKha0dlScati9Cct3UzXSNJOSLaKdHErH08lqd+1BchScxk0xNITn1HZZGml
\nn+vbmunok3A2luc114rnsrbcKGYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVVtVqcx5/mZ
\nniYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3l
\n-----END CERTIFICATE-----"
}
```

```
\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIgv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
\n7B9Yu9p2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAFtgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nhwQKuUvJhwr/AAABMBMGA1UdJQMMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsqGSIb3DQEBCwUA
\nA4lBAQA8lMQJxaTey7EjXtRSLVIEAMftAQPG6ijNQvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xIH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYLzp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nnwKnh0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
\n+vbmunok3A2lucl14rnsrbcGyqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
\niYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3l
\n-----END CERTIFICATE-----",
 "name": "https_certificate",
 "description": "description for certificate"
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.9.2 查询 SSL 证书列表

### 功能介绍

查询SSL证书。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

### 接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page\_reverse。marker和page\_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/certificates

表 5-211 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

表 5-212 请求参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marker       | 否    | String  | 分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的SSL证书的ID。<br>必须与limit一起使用。                                                                                                                                                                               |
| limit        | 否    | Integer | 分页查询每页的SSL证书的个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。                                                                                                                                                                                                   |
| page_reverse | 否    | Boolean | 分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。<br>必须与limit一起使用。                                                                                                                                                                         |
| id           | 否    | String  | SSL证书ID。                                                                                                                                                                                                                            |
| name         | 否    | String  | SSL证书的名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                          |
| description  | 否    | String  | 证书描述SSL证书描述。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                                                                                                       |
| type         | 否    | String  | SSL证书的类型。默认值：server；<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>server：服务端证书；</li><li>client：客户端证书；</li></ul>                                                                                                                   |
| domain       | 否    | String  | 服务端证书所签的域名。默认值：null；<br>支持的最大字符长度：100<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。</li><li>泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。该字段仅type为server时有效。</li></ul> |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| private_key | 否    | String | HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none"><li>当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。</li><li>当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。</li></ul> |
| certificate | 否    | String | PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。                                                                                                                                     |
| create_time | 否    | String | SSL证书的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS                                                                                                                                  |
| update_time | 否    | String | SSL证书的更新时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS                                                                                                                                  |

## 请求消息

无

## 响应消息

表 5-213 响应参数

| 参数           | 参数类型                                          | 描述                                    |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| certificates | Array of <a href="#">Certificates</a> objects | SSL证书对象列表。详见 <a href="#">表5-214</a> 。 |
| instance_num | Integer                                       | 证书的个数。                                |

表 5-214 certificates 响应参数

| 参数        | 参数类型   | 描述                             |
|-----------|--------|--------------------------------|
| id        | String | SSL证书ID。                       |
| tenant_id | String | SSL证书所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255 |

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                             |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| admin_state_up | Boolean | SSL证书的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| name           | String  | SSL证书名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                      |
| description    | String  | 证书描述SSL证书描述。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                  |
| type           | String  | SSL证书的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• server：服务端证书；</li><li>• client：客户端证书；</li></ul>                     |
| domain         | String  | 服务端证书所签域名。<br>支持的最大字符长度：100                                                                                                    |
| private_key    | String  | PEM格式的服务端私有密钥。                                                                                                                 |
| certificate    | String  | PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。                                                                                       |
| expire_time    | String  | SSL证书的过期时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS                                                                                    |
| create_time    | String  | SSL证书的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS                                                                                    |
| update_time    | String  | SSL证书的更新时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS                                                                                    |

## 请求示例

- 请求样例1 全量查询SSL证书  
GET https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/certificates
- 请求样例2 过滤查询id为ef4d341365754a959556576501791b19或ed40e8ea9957488ea82de025e35b74c0的SSL证书  
GET https://{Endpoint}/v2/601240b9c5c94059b63d484c92cfe308/elb/certificates?id=ef4d341365754a959556576501791b19&id=ed40e8ea9957488ea82de025e35b74c0

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "certificates": [
 {
 "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
```





```
MQSwCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlNaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNLcnQuY29tMS0wKwYDVQDEYyRlFmNyeXB0aW9uEVZ2Xj5d2hlcmlUg
RFYgVExTIENBIC0gRzEwHhcNMjEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEw
MjEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEw
MjEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEwMzEw
AolBAQCtTDlQMoAlyInR6X1dihhNwbGgesbMW6NZX7ffp9XrB3KcQqlx14VmH9
PntvrpLJNeolgLqDZZc4zKbUkmqxY1dvGDs41coKzdtc9I923GVK48wfesnk5r50
afyU52R1JLSDHOhiDhHOSyhrOzc2GreLrByWKFUaAue6rTnyMbzQaSPtrTAqsURZ
wcmJ6R3A6JwokOgxXBSu41ufPQIFkMgxygKxEBLzJLjRqCXQHyoXbsTyolb6jwp
w4H6vcRIEcFags98ApWRoEKj7eOP3UUm05F+OkOvXhrIxEqIPm/rlwE0PmVlmm9
DgBafYb3xT/MtT2VRSfCJQHgIcsdAgMBAAGjggJ9MIICeTafBgNVHSMEGDAWgBRV
dE+yck/1YLPQ0dfmUVyaAYca1zAdBgNVHQ4EFgQUEFavzYXBNblHBChbaKcUKad+
qCEwIwYDVR0RBWwGoJJaWNLMTIzLnRrgg13d3cuaWNLMTIzLnRrMA4GA1UdDwEB
/wQEAwIFoDAdBgNVHSEUfJAUbggrBgEFBQCDAQYIKwYBBQUHAWIwTAYDVR0gBEUw
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAEqT9XcHmj4OnNAk0IGmF3nKS/u/UgGsY4EJfXWQY2bTZ
cnQuY29tL0NQzUAlBgZngQwBAgEwgYEGCCsGAQUFBwEBBHUwczAlBggrBgEFBQcw
AYYZaHR0cDovL29jc3AyLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBKBggrBgEFBQcwAoY+aHR0cDov
L2NhY2VydHMuzGlnaWNLcnQuY29tL0VUy3J5cHRpb25FdmVyeXdoZXJIRFZUTFND
QS1HMS5jcnQwCQYDVR0TBAlwADCCAQQCGisGAQQB1nkCBAIEgfUEglfA8AB2AKS5
CZC0GFgUh7sTosxncAo8NZgE+RvfuON3zQ7IDdwQAAAABZiOnLCIAAAQDAEcwRQIh
AJX6gCXNggPdfoFdDtZpZlYr64TTrR/+b9QKKhyJ2EjBAiAWgu3BG2QK9tWQXpUN
IFadC0nvqmDovabg5nmRMan2mQB2Ald1v+dZfPiMQ5lfvfNu/1aNR1Y2/0q1YMG0
6v9eolMPAAABZiOnLQEAQAQDAEcwRQIhAJVRe/7n88dD6KdhNrd4LdfJGARQNmta
Y/K2dFDOXPSfAiBOLrWW8unHOL25RWHJU7Ost3XkNhQYtrLDJrnzo/9kZzANBgkq
hkiG9w0BAQsFAAOCAQEAEqT9XcHmj4OnNAk0IGmF3nKS/u/UgGsY4EJfXWQY2bTZ
PCkqxQOA6HEX59v+UilTojrNDi0WskRm/8SKBHTmRwzwX3ile8KIR6ffQhPUtV
XHZcTfAfo47c7axqon8vumMIEv1PxVImivQ446K7z3kGm34dhMYxS4Gz2gTl8IKt
90Oegejuhbas5Wlvp1BK8HlYlb5+mw+cgkUC9KTALs5qVbWzogb0bS20KaYarGcu
otcZAOMeJdBFWnpzhr1fxmjaNY4u4hrpZSTU/iBjdHapoza3zAffxysmGYqs9dR
jFyxZeR4scz8GqSTFviNdH9jvtDJkdAC5hfMaB811Q==
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEqjCCA5KgAwIBAgIQAnmsRYvBskWr+YBTzSybsTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh
MQSwCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlNaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNLcnQuY29tMS0wKwYDVQDEYyRlFmNyeXB0aW9uEVZ2Xj5d2hlcmlUg
QTAeFw0xNzExMjcxMjQ2MTBafW0yNzExMjcxMjQ2MTBaMG4xCzAJBgNVBAYTAIVT
MRUwEwYDVQQKEwxEaWdpQ2VydCBJbmMxGTAXBgNVBASTEHd3dy5kaWdpY2VydC5j
b20xLTArBgNVBAMTJEVUy3J5cHRpb24gRXZlcnl3aG9yZSBEVIBUTFTMGQ0EgLSBH
MTCASiWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALPeP6wkab41dyQh6mKc
oHqt3jRiXW5MDVf9QyIOR7VfFwK656e0UFilb74N9pRntzF1UgYzDGu3ppZVMdo
lbxhm6dWS9OK/IFehKNT0OYI9aqk6F+U7cA6jxSC+iDBPXwdF4rs3KRyp3aQn6pj
pp1yr7lB6Y4zv72Ee/PLZ/6rK6InC6WpK0nPV0YR7n9iDuPe1E4ixUMBH/T33+3h
yuH3dvfgiWUOUkjdpMbyxX+XNle5uEliyBsi4lvbcTCh8ruifCii5mDxkZrnMT8n
wfYCV6v6kDdXkbgRLKsR4pucbJtbKqlkUGxuZi2t7pfewKRc5nWecvDBZf3+p1M
pA8CAwEAaAOCaU8wggFLMB0GA1UdDgQWBRRVdE+yck/1YLPQ0dfmUVyaAYca1zAf
BgNVHSMEGDAWgBQD3IA1VtFMu2bwo+IbG8OXsj3RVTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYYw
HQYDVR0BBYwFAYIKwYBBQUHAWEGCCsGAQUFBwMCMBlGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8C
AQAwNAYIKwYBBQUHAQEEDAMcMQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2Nzc5kaWdp
Y2VydC5jb20wQgYDVR0fBDswOTA3oDWGm4YxaHR0cDovL2NybDMuzGlnaWNLcnQu
Y29tLORpZ2lDZXJ0R2xvYmFsUm9vdENBlmNybDBMBG9yZSBEVIBDMDcGCWCSAGG
/WwBAJAqMCgGCCsGAQUFBwIBFhxodHRwczovL3d3dy5kaWdpY2VydC5jb20vQ1BT
MAgGBmeBDAECATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAK3Gp6/aGq7aBzSxf/0Q+TD/B
SwW3AU4ETK+GQf2kFzYzkby5SfrHdPomunx2HBzViUchGoofGgg7gHW0W3MIQAXW
M0r5LUvStcr82QDWNYPaUy4taCQmyaI+VB+6wxHstSigOLSNF2a6vg4rgexieiV
4YSB03Yqp2t3TeZHM9ESfkus74nQyW7pRGezj+TC44xCagCQOzNmzEAP2SnCrJ
sNE2DpRVMnL8J6xBRdjmOsc3N6cQuKuRXbzByVBjCqAA8t1L0l+9wXJerLPyErjy
rMKWabFLmfK/AHNF4ZihwPGoc7w6UHczBZXH5RFzJNwww+WnKuTPIOHfnVH8lg==
-----END CERTIFICATE-----",
 "type": "server",
 "create_time": "2019-03-03 16:32:30",
 "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpQIBAAKCAQEArUw5UDKAL8iJ0el9XyoYTCg3RnrGzFujWV+336Y/V6wdyggq
pccyOFZh/T57b66SyTxqJYC6g2WXOMym1JJqsWNxbxg7ONXKCs3bXPSIntxISuPM
H3rJ5Oa+dGn8lOdkdSZUhwzoYg4Rzksoazs3Nhq3i6wclihVGlnuq058jG80Kj
7a0wKrFEWcHJiekdwOicKjDoMvVwUruNbnz0lhZDlMcoCsRAS8yCS40agl0B2KMW7
E8qjW+o8KcOB+r3ESBHBQILPFAkVkaBCo8u3jj91FjTORfjpDr14a5cRKiD5v65c
BND5lZZpvQ4AWn2G98U/zLU9LUUnwiUB4CHLHQIDAQABAoIBAGs5rISompP2OwA8
virwVRVxdPUQ5oxvbuTPys+A59RxVIU8kFW+qJ4fjMYysOFrXLtOtg+5tK20YBrU
1ZLVfVqAowrELXB/J2ID+WTMkLORLsNlq1kW+nC9LL6PDY98llw/n7FoFSKGI5HT
AxFGNGUvpr2vlojuL6nGfmcM47uscJ9aP6lJxr4p70dhPVJZBdnMnXYwRkB3dZ/
```

```
E0B/p8J5i3oo5Rucv4DOfb+01wXGAVyx5/zce+NZdhyrivkj3hHV55SxGhVWzWhj
a3dAlbpKwYgflJ0inRdJYmljBdbGb2HFix7+ncBg8B2oerJXC6/fANWRGu5/LZU
5xuPVWkCgYEA6an8TY1unlGLYL5aBJ16Tx4usqMyTxr/T4zkQyftRPMt+ZuxVQHl
GHsg7XvLFNd04MBZXtkZXaYVcpOm7OUYcl0i9ZAKWXXoXcBt1Oom3gz/7RjAUnp
k+myvxCUSQ2JSz4u3QBtyPvyYNYBFXrKqdKfcYyG85+yQVHBNMvrdvMCgYEAvd0C
hFpm83ha+VQp+9XN1DYZNUyqhibj/E3X9jAn+gDbzlkxw/D9en2RILQYUrl8+il8
QKk4cfOxjStQxqptz8QBPVejLajDN67zJ0Rk8AB50HHHCNSU8uFkaO8KxsvVjBL5
+JltqfJAeraXLinbp1Fxcg9DsQdMd6cw2DmrWa8CgYEA1UjJOUzo80i4HYWDC4Vn
OEK3o22do+WqmEVlfsG9BH5HEdGve7V3EO/6aY+1/ZXBdPvH8mRAs9v8lbeXow7
hWCiYZfB5jre8HyOU4l8dPUCmdxhJrL913rRluASSqBlet32ztnuXCnWzp1X4nBj
/yf3UqFQKZ7SihcDAZVWo4sCgYEAj7al/BcNzlcynX2mldhdh583b4/Ll+YCNm2Z
5eDhScZKmx8flcjRpZE8dXagPqXmwjt6E1vDvQWp9m06VDNcThFHB+nO0tLmidSk
evmbScuiaTRmmbJf2lThY0hlqNsc7PgKF2DTklstErOhLDFE8Z6FN6f0PiDfMcbcd
Ax6L5EMCgYEA0+qhuQftKqKgdBXX9r3H8N0TVh27ByfL3kKVy0dUjMvsOAq6d97
8mEhYhrYt88f1sFsPM7G09XpCcBXwiKxw8+CDt9auD4r1snBnlLpqpMpmF4UDXH
L7s+4it+nlQy24P6g1PihztsM+HD2UCerBiYUJdRK8Q9GGHdZojFk9Y=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
",
 "update_time": "2019-03-03 16:32:30",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "expire_time": "2019-07-10 12:00:00"
},
{
 "description": null,
 "domain": "www.elb.com",
 "id": "ef4d341365754a959556576501791b19",
 "name": "certificate_28b824c8bbe419992fb7974b2911c72",
 "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxZAJBgNV
BAYTAneh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxZAJBgNVBAoMAnh4MQsw
CQYDVQLLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCnh4QDE2My5j
b20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjA0MDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQGEWJ4
eDELMAkGA1UECAwCeHgxZAJBgNVBAMMAneh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEaxNjMuY29tMIIB
lJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCGKCAQEAwZ5UJULajWr7p6FVwGRQRjFN
2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
iE6Vp8HH5B5SKaCWKvg8lGwg1UM9wZFnryi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAe6RSdmb
3iyNBmiZ8aZhGw2p1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFcyCezK2/oOovQsH1dz
Q8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cjtSHX6iBPokMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5
mf2DPkVgM08XAgalJcLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvw7u/YwwlD
AQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tlu+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw
FoAUo5A2tlu+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
AQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpbOezx2J3X711z8Sxoqg6ntwB+revzK3mc9H0
83qcVeUcoH+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG
r45fTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFjypY
c8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCji+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja+kZA5mKVFPd1ATih8TbA
i34R7EQDtFeiSvBdeKRspP8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6lc
i1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==
-----END CERTIFICATE-----",
 "type": "server",
 "create_time": "2018-09-28 03:00:47",
 "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAWZ5UJULajWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
qEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYldiE6Vp8HH5B5SKaCWKvg8lGwg1
UM9wZFnryi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAe6RSdmb3iyNBmiZ8aZhGw2p1YwR+15
MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFcyCezK2/oOovQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
M3cjtSHX6iBPokMU8Z8TugLlTqQXKZOEgwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgalJcLigwD5
13koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvw7u/YwwlDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMA
DRs08A+gGgZUxLn0xk+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBpv6jkdvEdbx
Nwyw3eA/9GJslvKiHcOrejdyvPymaw9l8MA7NbXHalrY7KpQdQyk6sx+auTcy5jg
iMXLWdWxyHhJ/1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUCx+1Sji3e5Ke0gPVXEgCq1O11/
rh24bMxwZzo4PKBWdcMBN5Zf/4ij9vrZE+ffZw7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
1uLOHmMFaOIF2aWbTVfwdUWAFsvAOKHj9Vv8BXOUwKOUuEktdkAlvrmsFrO/H
yDeYYPkCgYEA/S55CBbR0sMXpSZ56uRn8JHApZJhgkgyR+FqDUq/e92nAzf01P
RoEBUajwrmf1ycevN/SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
vABMIP3wzI4zSVTyxRE8LDuboytF1mScEv5tHYPQTZNwrplDnLQhywcGgYEAw8Yc
Uk/eiFr3hfH/ZohMfv5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLJC
akN84ooup0m3YCg0hvlNqluvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmij09vVx/3U7siK
-----END RSA PRIVATE KEY-----"
```

```
Hdjd2ICPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EysJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3i44vjp5ReXIHNLmFps
uvl34j4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKRq4JiMjFbKV/6utGF
Up7VxfwS904JYpqGaZctilECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
79otSVu5ISiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFg09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
yHQLQI5Qrdxz8Mk0glrNrSM4FamcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUURpDlkQBWP2Y4
2ct/bQKBgHv8qCsQTZphOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUZ/1f43jhLp7gynS2
ep++LkUi9D0VGXY8bqvFjbcCoCeu85vl8NpCXwe/LoVoln+7KaVIZMwqoGMfgNI
nEqm7HWkNxHhf8A6En/ljleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1
-----END RSA PRIVATE KEY-----",
 "update_time": "2018-09-28 03:00:47",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
 "expire_time": "2020-12-03 03:42:49"
}
],
"instance_num": 2
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.9.3 查询 SSL 证书详情

### 功能介绍

查询指定SSL证书的详情信息。

### 接口约束

无。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

GET /v2/{project\_id}/elb/certificates/{certificate\_id}

表 5-215 参数说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id     | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| certificate_id | 是    | String | 证书id。                                         |

### 请求消息

无

## 响应消息

表 5-216 响应参数

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                             |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | SSL证书ID。                                                                                                                       |
| tenant_id      | String  | SSL证书所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                 |
| admin_state_up | Boolean | SSL证书的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| name           | String  | SSL证书名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                      |
| description    | String  | 证书描述SSL证书描述。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                  |
| type           | String  | SSL证书的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• server：服务端证书；</li><li>• client：客户端证书；</li></ul>                     |
| domain         | String  | 服务端证书所签域名。<br>支持的最大字符长度：100                                                                                                    |
| private_key    | String  | PEM格式的服务端私有密钥。                                                                                                                 |
| certificate    | String  | PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。                                                                                       |
| expire_time    | String  | SSL证书的过期时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                    |
| create_time    | String  | SSL证书的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                    |
| update_time    | String  | SSL证书的更新时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                                                    |

## 请求示例

- 请求样例1 查询SSL证书详情  
GET https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/certificates/  
23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af

## 响应示例

## ● 响应样例1

```
{
 "certificate":
 "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTQ1MTEwNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwWJbG9jYWxob3N0MIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
\n0FQGzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
\nU0nQPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIgv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxLnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlIAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
\ny09cxLKAFtgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yW3nkOOTLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nhWQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsQGSiB3DQEBcWUA
\nA4IABAQA8IMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQP6GijNQuvIBQYUDauDT4W2XUz5wAn
\nnjiOyQ83va672K1G9s8n6xLH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nnezzmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjvPRLYLzP1HMnl6hkjPk4PCZ
\nnwKnh0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml
\nn+vbmunok3A2luc14rnsrckbGyqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
\niYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3I
\n-----END CERTIFICATE-----",
 "create_time": "2017-02-25 09:35:27",
 "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
 "description": "description for certificate",
 "domain": "www.elb.com",
 "id": "23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af",
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "admin_state_up": true,
 "name": "https_certificate",
 "private_key":
 "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvI2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nntB4s322iJRMLk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nnMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nnCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nnZAPYUbkI/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwCRLU08k
\nnEo04Z9H/AgMBAACggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/HL
\nnfvCArftGgMaYWPNSNCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2je4fTLPrffGUSHFgZjv5OQB
\nnZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRj5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9c9M
\nnEGpfYI6AdHlwFZct/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nnkrquPtfv1vWklg+bUfhgGaiAEYTPAUN9t2DVIijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nnXUqgCZo8MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrlD7GP3sCGqvkxWY2FPdYf8kx
\nnGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nnJ7n8EzkRUNE6alMHOFeeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\nniWgTWHXPZxUQaYhpxo6+IMl6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nnLS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpjff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nnxs40Yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\nn1lVQhELG9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nnXGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazedOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
\nn/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OoilRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\nn7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJKD4wHW54Pw4Ctfk9o
\nnjHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lluk
\nnfaoXgjkR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
\nn3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----",
 "type": "server",
 "update_time": "2017-02-25 09:35:27"
}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.9.4 更新 SSL 证书

### 功能介绍

更新SSL证书。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

PUT /v2/{project\_id}/elb/certificates/{certificate\_id}

表 5-217 参数说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id     | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| certificate_id | 是    | String | 证书id。                                         |

### 请求消息

表 5-218 请求参数

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                    |
|----------------|------|---------|---------------------------------------|
| admin_state_up | 否    | Boolean | SSL证书的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。 |
| name           | 否    | String  | SSL证书的名称。<br>支持的最大字符长度：255            |
| description    | 否    | String  | SSL证书的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255          |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| domain      | 否    | String | 服务端证书所签的域名。默认值：<br>null；<br>支持的最大字符长度：100<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-", 且必须以字母或数字开头和结尾。</li><li>泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。该字段仅type为server时有效。</li></ul> <b>说明</b><br>该字段仅type为server时有效。 |
| private_key | 否    | String | HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none"><li>当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。</li><li>当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。</li></ul>                                                                                              |
| certificate | 否    | String | 服务端公有密钥证书或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。<br>格式：证书为PEM格式。                                                                                                                                                                                                                      |

## 响应消息

表 5-219 响应参数

| 参数             | 参数类型    | 描述                                                                                                                         |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id             | String  | SSL证书ID。                                                                                                                   |
| tenant_id      | String  | SSL证书所在的项目ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                             |
| admin_state_up | Boolean | SSL证书的管理状态；<br>该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>true表示开启。</li><li>false表示关闭。</li></ul> |



| 参数          | 参数类型   | 描述                                                                                                     |
|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name        | String | SSL证书名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                              |
| description | String | 证书描述SSL证书描述。<br>支持的最大字符长度：255                                                                          |
| type        | String | SSL证书的类型。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>server：服务端证书；</li><li>client：客户端证书；</li></ul> |
| domain      | String | 服务端证书所签域名。<br>支持的最大字符长度：100                                                                            |
| private_key | String | PEM格式的服务端私有密钥。                                                                                         |
| certificate | String | PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。                                                               |
| expire_time | String | SSL证书的过期时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                            |
| create_time | String | SSL证书的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                            |
| update_time | String | SSL证书的更新时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS                                                            |

## 请求示例

- 请求样例1 更新SSL证书

```
PUT https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/certificates/23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af
{
 "certificate":
 "-----BEGIN CERTIFICATE-----
 \nMIIC4TCCAcmgAwIBAgI CERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
 \nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTE4MTExNzEzMTU0N1owFDESMBAG
 \nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIIBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
 \n0FQGzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
 \nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDbB8CtIgv+eyU9yYjSlWx/Bm5kWNPh9
 \n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
 \nlAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYKy4zgnv1tn/K
 \ny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPLZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0Wy
 \nYd7CMJQkS1NPJBKNOGFR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
 \nhwQKuUvJhwr/AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBwUA
 \nA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQP6jijNQuviBQYUDauDT4W2XUz5wAn
 \njiOyQ83va672K1G9s8n6xIH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKl6OoDa
 \nezmzCwQYtHBMVQ4c7MI8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
 \nwKha0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHERH08lqd+1BchScx Cfk0xNITn1HZZGml
 \n+vbmunok3A2lucl14rnsrbcGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVVtVqcx5/mZ
 \niYsGDVN+9QbD0eYUHce+77s96i3l
 \n-----END CERTIFICATE-----",
 "description": "description for certificate",
```

```
"domain": "www.elb.com",
"name": "https_certificate",
"private_key":
"-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nbt4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AzqXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwCRLU08k
\nEo04Z9H/AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD605XY2fUieh8/Hl
\nfvfCARftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVIhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9c9M
\nEGpfYI6AdHlwFZcT/RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nkrgruPtfV1vWklg+bUfhGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFyF8kx
\nGcCeZPcleZYQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nJ7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\nniWgTWHXPzUQaYhpjXo6+lMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VzoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpjff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nnxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\nl1VQhELG9CbKSdzKM71GyElmix/T7FnJSHIWhlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nnXGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazedOTwYz0tGqZnXkEeMdSLkmlqCRigWhGQKBgDak
\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYodDxtY4Vha
\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\nn7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkr4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJKD4wHW54Pw4Cctf9o
\n/nHjWB7pQLUYpTZO9dm+4fpcMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdJkxfciXKcsYr9lluk
\n/nfa0XgJKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
\n3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----"
}
```

## 响应示例

- 响应样例1

```
{
 "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMNTXID
\nb21wYW55IENBMjB4XDE4MDcwMjEzMTU0N1oXDTQ1MTExNzEzMTU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwJbG9jYXVob3N0MIIIBANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAn0FQZi3ucTX
\n+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDb
B8CtIgv+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6fCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyIYKy4zgnv1tn/K
\nny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0Wy
\nnyd7CMJQkS1NPJBKNOGFR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwr/AAABMBMGA1UdJQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQxaTey7EjXtRlSVIEAMftAQPG6jjNQvIBQYUDauDT4W2XU25wAn
\nnjiOyQ83va672K1G9s8n6xLH+xwwdSNozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nnezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYlzp1HMni6hkjPk4PCZ
\n\nwKnha0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxk0xNITn1HZZGml\n
+vbmunok3A2lucl14rnsrbcGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVVtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----",
 "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
 "create_time": "2017-02-25 09:35:27",
 "update_time": "2017-02-25 09:38:27",
 "id": "23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af",
 "description": "description for certificate",
 "domain": "www.elb.com",
 "type": "server",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
 "name": "https_certificate",
 "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcN1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe\nbt4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
```

```
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lCq39buNplgDOWzEP5AzqXt\n\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsIHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\n0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwlcRLU08k\nAgMBAAEcggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl\n\nfvfCarftGgMaYWPSNcJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUshFgZjv5OQB\n\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSEtq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr\n\nnciu9YklnNEHu6uRj5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAlvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\n\nRnAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrgruPtFv1vWklg\n\nbUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVIiijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT\n\nXUqgCZ08MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLd7GP3sCGqvkvWY2FPdFyf8kx\n\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt\n\n7n8EzkRUNE6alMHOFeeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr\n\nniWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+LMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ\n\nlS6VjoTkF6r7VZoLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU\n\nnxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB\n\n1lVQhELG9CbKSdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAD\n\nXGAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazdOTwYjZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n\n735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\n\nfni7FFPMdvGl8ioYbvlHFH\n\nX0xs9r1S8yeWnHoXMb6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf\n\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o\n\nnjHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjkxfciXKcsYr9lluk\n\nfaoXgjkR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUlGKMWXzuEd\n\n3fy\n\n+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n\n-----END PRIVATE KEY-----"}\n}
```

## 返回码

请参见[状态码](#)。

## 5.9.5 删除 SSL 证书

### 功能介绍

删除SSL证书。

### 接口约束

如果待删除证书被监听器使用，则该证书不允许被删除，同时系统会返回409响应。

### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/elb/certificates/{certificate\_id}

表 5-220 参数说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id     | 是    | String | 操作用户的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| certificate_id | 是    | String | 证书id。                                         |

## 请求消息

无

## 响应消息

无

## 请求示例

- 请求样例 删除SSL证书  
DELETE https://{Endpoint}/v2/a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819/elb/certificates/  
23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[状态码](#)。

# 6 API ( OpenStack API )

## 6.1 标签管理

### 6.1.1 添加负载均衡标签

#### 功能介绍

给指定负载均衡器添加标签。通过标签便于管理您的资源。

#### 接口约束

一个资源上最多有20个标签。

添加时注意以下两点：

- 如果请求体中存在重复key，则报错。
- 如果请求体中无重复key，但是数据库中存在请求体中的key，则将数据库中的key值覆盖。

#### URI

POST /v2.0/{project\_id}/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/tags

表 6-1 参数说明

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 要添加标签的负载均衡器的ID。                               |

## 请求参数

表 6-2 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

表 6-3 请求参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述           |
|-----|------|--------|--------------|
| tag | 是    | Object | 标签对象。详见表6-4。 |

表 6-4 tag 字段数据结构说明

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                       |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 标签名称。 <ul style="list-style-type: none"><li>不能为空。</li><li>长度不超过128个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。</li><li>同一资源的key值不能重复。</li></ul> |
| value | 是    | String | 标签值。 <ul style="list-style-type: none"><li>长度不超过255个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。</li></ul>                                     |

## 响应参数

无

## 请求示例

- 请求样例  
POST https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/7add33ad-11dc-4ab9-a50f-419703f13163/tags  

```
{
 "tag": {
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.2 批量添加负载均衡标签

### 功能介绍

批量添加负载均衡的标签。

### 接口约束

最多支持添加20个标签。

此接口为幂等接口。

- 添加时注意以下两点：
  - 如果请求体中存在重复key，则报错。
  - 如果请求体中无重复key，但是数据库中存在请求体中的key，则将数据库中的key值覆盖。
  - action固定为create。

## URI

POST /v2.0/{project\_id}/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/tags/action

表 6-5 参数说明

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 要添加标签的负载均衡器的ID。                               |

## 请求参数

表 6-6 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

表 6-7 请求参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                           |
|--------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| tags   | 是    | Array  | 标签对象列表。标签对象详见表 6-8。                                                          |
| action | 是    | String | 操作类型；<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>create: 创建标签。</li></ul> |

表 6-8 tags 字段数据结构说明

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                       |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 标签名称。 <ul style="list-style-type: none"><li>不能为空。</li><li>长度不超过128个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。</li><li>同一资源的key值不能重复。</li></ul> |
| value | 是    | String | 标签值。 <ul style="list-style-type: none"><li>长度不超过255个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。</li></ul>                                     |

## 响应参数

无

## 请求示例

- 请求样例

```
POST https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/
7add33ad-11dc-4ab9-a50f-419703f13163/tags/action
```

```
{
 "action": "create",
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 },
 {
 "key": "key2",
 "value": "value2"
 }
]
}
```



## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.3 查询单个负载均衡器的标签集合

### 功能介绍

查看单个负载均衡器的所有标签信息。

### URI

GET /v2.0/{project\_id}/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/tags

表 6-9 参数说明

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 要查询标签的负载均衡器的ID。                               |

### 请求参数

表 6-10 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

### 响应参数

表 6-11 响应参数

| 参数   | 参数类型  | 描述                                    |
|------|-------|---------------------------------------|
| tags | Array | 标签对象列表。标签对象详见 <a href="#">表6-12</a> 。 |

表 6-12 tags 字段数据结构说明

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | 标签名称。 <ul style="list-style-type: none"><li>不能为空。</li><li>长度不超过128个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。</li><li>同一资源的key值不能重复。</li></ul> |
| value | String | 标签值。 <ul style="list-style-type: none"><li>长度不超过255个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。</li></ul>                                     |

### 请求示例

- 请求样例  
GET https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/7add33ad-11dc-4ab9-a50f-419703f13163/tags

### 响应示例

- 响应样例

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 },
 {
 "key": "key2",
 "value": "value2"
 }
]
}
```

### 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.4 查询所有负载均衡器的标签集合

### 功能介绍

查询用户下所有负载均衡器的标签集合。

### URI

GET /v2.0/{project\_id}/loadbalancers/tags

表 6-13 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求参数

表 6-14 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

## 响应参数

表 6-15 响应参数

| 参数   | 参数类型  | 描述                                |
|------|-------|-----------------------------------|
| tags | Array | 标签对象列表。详见 <a href="#">表6-16</a> 。 |

表 6-16 tags 字段数据结构说明

| 参数     | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key    | String | 键。 <ul style="list-style-type: none"><li>不能为空。</li><li>长度不超过128个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。</li><li>同一资源的key值不能重复。</li></ul> |
| values | Array  | 标签值列表。 <ul style="list-style-type: none"><li>长度不超过255个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。</li></ul>                                |

## 请求示例

- 请求样例  
GET <https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/tags>

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 },
 {
 "key": "key2",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.5 根据标签查询负载均衡器

### 功能介绍

根据标签过滤查询负载均衡实例。

### 接口约束

无。

### URI

POST /v2.0/{project\_id}/loadbalancers/resource\_instances/action

表 6-17 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

### 请求参数

表 6-18 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

表 6-19 请求参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tags    | 否    | Array   | 待查询的负载均衡器的标签列表，最多包含20个key，每个key下面的value最多20个；key不能为空或者空字符串。<br>Key不能重复，同一个key中values不能重复。<br>详见表4 tags 字段数据结构说明。                                  |
| limit   | 否    | Integer | 查询记录数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为1000，limit最多为1000，不能为负数，最小值为1。                                                                          |
| offset  | 否    | Integer | 索引位置，从offset指定的下一条数据开始查询，查询第一页数据时，不需要传入此参数，查询后续页码数据时，将查询前一页数据时响应体中的值带入此参数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为0，必须为数字，不能为负数。                      |
| action  | 是    | String  | 操作标识（仅限于filter，count）：filter（过滤）。count（查询总条数）如果是filter就是分页查询，如果是count只需按照条件将总条数返回即可。                                                              |
| matches | 否    | Array   | 搜索字段，key为要匹配的字段，如resource_name等。value为匹配的值。key为固定字典值。<br>根据不同的字段确认是否需要模糊匹配，如resource_name默认为模糊搜索，如果value为空字符串精确匹配。key如果是resource_id则精确匹配。详见表6-21。 |

表 6-20 tags 字段数据结构说明

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                          |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key    | 是    | String | 标签的键。最大长度128个unicode字符。key不能为空。（搜索时不对此参数做校验）                                                                |
| values | 是    | Array  | 标签的值列表。每个值最大长度255个unicode字符，value之间为或的关系。<br>当values为空列表时，表示按key全量搜索，当values中的元素value以“*”开头时，表示按*后面的值全模糊匹配。 |

表 6-21 matches 字段数据结构说明

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                             |
|-------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 匹配的键。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>resource_name: 资源名称；</li><li>resource_id: 资源id；</li></ul> |
| value | 是    | String | 匹配的值。每个值最大长度255个unicode字符。                                                                                     |

## 响应参数

表 6-22 响应参数

| 参数          | 参数类型    | 描述                                    |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| resources   | Array   | 负载均衡器对象的列表。详见 <a href="#">表6-23</a> 。 |
| total_count | Integer | 总记录数。                                 |

表 6-23 resource 字段数据结构说明

| 参数                | 参数类型   | 描述                                         |
|-------------------|--------|--------------------------------------------|
| resource_id       | String | 资源ID。                                      |
| resource_detail   | String | 资源详情。资源对象，用于扩展。默认为空。                       |
| tags              | Array  | 标签列表，没有标签默认为空数组。详见 <a href="#">表6-24</a> 。 |
| resource_name     | String | 资源名称，没有默认为空字符串。                            |
| super_resource_id | String | 父级资源id                                     |

表 6-24 tags 字段数据结构说明

| 参数    | 参数类型   | 描述                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| key   | String | 键。最大长度128个unicode字符。key不能为空。(搜索时不对此参数做校验) |
| value | String | 值。最大长度255个unicode字符。                      |

## 请求示例

- 请求样例1 action为filter时的请求体

POST [https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/resource\\_instances/action](https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/resource_instances/action)

```
{
 "offset": "100",
 "limit": "100",
 "action": "filter",
 "matches": [
 {
 "key": "resource_name",
 "value": "resource1"
 }
],
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
]
}
```

- 请求样例2 action为count时的请求体

POST [https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/resource\\_instances/action](https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/resource_instances/action)

```
{
 "action": "count",
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
],
 {
 "key": "key2",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
],
 "matches": [
 {
 "key": "resource_name",
 "value": "resource1"
 }
]
}
```

## 响应示例

- 响应样例1 action为filter时响应体

```
{
 "resources": [
 {
 "resource_detail": "",
 "resource_id": "154d135b-3a89-4e89-8023-06efb9acdc05",
 "resource_name": "resouece1",
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
```

```
 "value": "value1"
 },
 {
 "key": "key2",
 "value": "value1"
 }
]
 },
 "total_count": 1000
}
```

- 响应样例2 action为count时响应体

```
{
 "total_count": 1000
}
```

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.6 删除负载均衡标签

### 功能介绍

删除负载均衡器的某个key对应的标签。

### 接口约束

无。

### URI

DELETE /v2.0/{project\_id}/loadbalancers/{loadbalancer\_id}/tags/{key}

表 6-25 参数说明

| 参数              | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-----------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id      | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| loadbalancer_id | 是    | String | 要删除标签的负载均衡器的ID。                               |

### 请求参数

表 6-26 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |



## 响应参数

无

## 请求示例

- 请求样例  
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/loadbalancers/7add33ad-11dc-4ab9-a50f-419703f13163/tags/key1

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.7 添加监听器标签

### 功能介绍

给指定监听器添加标签。

### 接口约束

- 一个资源上最多有20个标签。
- 添加时注意以下两点：
  - 如果请求体中存在重复key，则报错。
  - 如果请求体中无重复key，但是数据库中存在请求体中的key，则将数据库中的key值覆盖。

### URI

POST /v2.0/{project\_id}/listeners/{listener\_id}/tags

表 6-27 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| listener_id | 是    | String | 要添加标签的监听器的ID。                                 |

## 请求参数

表 6-28 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

表 6-29 请求参数

| 参数  | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
|-----|------|--------|---------------|
| tag | 是    | Object | 标签对象。详见表6-30。 |

表 6-30 tag 字段数据结构说明

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                       |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 标签名称。 <ul style="list-style-type: none"><li>不能为空。</li><li>长度不超过128个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。</li><li>同一资源的key值不能重复。</li></ul> |
| value | 是    | String | 标签值。 <ul style="list-style-type: none"><li>长度不超过255个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。</li></ul>                                     |

## 响应参数

无

## 请求示例

- 请求样例  
POST https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/listeners/  
7add33ad-11dc-4ab9-a50f-419703f13163/tags  

```
{
 "tag": {
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 }
}
```

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.8 批量添加监听器标签

### 功能介绍

批量添加监听器的标签。

### 接口约束

- 最多支持添加20个标签。
- 此接口为幂等接口。
- 添加时注意以下两点：
  - 如果请求体中存在重复key，则报错。
  - 如果请求体中无重复key，但是数据库中存在请求体中的key，则将数据库中的key值覆盖。
  - action固定为create。

### URI

POST /v2.0/{project\_id}/listeners/{listener\_id}/tags/action

表 6-31 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| listener_id | 是    | String | 要添加标签的监听器的ID。                                 |

### 请求参数

表 6-32 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

表 6-33 请求参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                            |
|--------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| tags   | 是    | Array  | 标签列表。详见表6-34。                                                                 |
| action | 是    | String | 操作标识；<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>• create：创建标签。</li></ul> |

表 6-34 resource\_tag 字段数据结构说明

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                               |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 标签名称。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 不能为空。</li><li>• 长度不超过128个字符。</li><li>• 由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。</li><li>• 同一资源的key值不能重复。</li></ul> |
| value | 是    | String | 标签值。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 长度不超过255个字符。</li><li>• 由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。</li></ul>                                         |

## 响应参数

无

## 请求示例

- 请求样例

```
POST https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/listeners/
7add33ad-11dc-4ab9-a50f-419703f13163/tags/action
```

```
{
 "action": "create",
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 },
 {
 "key": "key2",
 "value": "value2"
 }
]
}
```

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.9 查询单个监听器的标签集合

### 功能介绍

查看单个监听器的所有标签信息。

### 接口约束

无。

### URI

GET /v2.0/{project\_id}/listeners/{listener\_id}/tags

表 6-35 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| listener_id | 是    | String | 要查询标签的监听器的ID。                                 |

### 请求参数

表 6-36 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

### 响应参数

表 6-37 响应参数

| 参数   | 参数类型  | 描述                              |
|------|-------|---------------------------------|
| tags | Array | 标签列表。详见 <a href="#">表6-38</a> 。 |

表 6-38 tags 字段数据结构说明

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                       |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | 标签名称。 <ul style="list-style-type: none"><li>不能为空。</li><li>长度不超过128个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。</li><li>同一资源的key值不能重复。</li></ul> |
| value | String | 标签值。 <ul style="list-style-type: none"><li>长度不超过255个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。</li></ul>                                     |

## 请求示例

- 请求样例  
GET https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/listeners/7add33ad-11dc-4ab9-a50f-419703f13163/tags

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 },
 {
 "key": "key2",
 "value": "value2"
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.10 查询所有监听器的标签集合

### 功能介绍

查询用户下所有监听器的标签集合。

### 接口约束

无。

## URI

GET /v2.0/{project\_id}/listeners/tags

表 6-39 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求参数

表 6-40 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

## 响应参数

表 6-41 响应参数

| 参数   | 参数类型  | 描述                                                                                                                                                                  |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tags | Array | 标签列表，按key值聚合。详见 <a href="#">表 6-42</a> 。<br>例如：一个用户共有2个监听器，监听器A标签的键为"test",值为“value1”；监听器B标签的键为"test",值为“value2”。则查询到的标签列表中对象的key为“test”，values为["value1","value2"] |

表 6-42 tags 字段数据结构说明

| 参数  | 参数类型   | 描述                                                                                                                                    |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key | String | 键。 <ul style="list-style-type: none"><li>不能为空。</li><li>长度不超过128个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、中划线、中文字符组成。</li><li>同一资源的key值不能重复。</li></ul> |

| 参数     | 参数类型  | 描述                                                                                                     |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| values | Array | 标签值列表。 <ul style="list-style-type: none"><li>长度不超过255个字符。</li><li>由英文字母、数字、下划线、点、中划线、中文字符组成。</li></ul> |

## 请求示例

- 请求样例  
GET https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/listeners/tags

## 响应示例

- 响应样例

```
{
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 },
 {
 "key": "key2",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
]
}
```

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.11 根据标签查询监听器

### 功能介绍

根据标签过滤查询监听器。

### 接口约束

无。

### URI

POST /v2.0/{project\_id}/listeners/resource\_instances/action



表 6-43 参数说明

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求参数

表 6-44 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

表 6-45 请求参数

| 参数      | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                                                  |
|---------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tags    | 否    | Array   | 包含标签，最多包含20个key，每个key下面的value最多20个，结构体不能缺失，key不能为空或者空字符串。Key不能重复，同一个key中values不能重复。详见 <a href="#">表6-46</a> 。                                                       |
| limit   | 否    | Integer | 查询记录数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为1000，limit最多为1000，不能为负数，最小值为1。                                                                                            |
| offset  | 否    | Integer | 索引位置，从offset指定的下一条数据开始查询，查询第一页数据时，不需要传入此参数，查询后续页码数据时，将查询前一页数据时响应体中的值带入此参数（action为count时无此参数）如果action为filter默认为0，必须为数字，不能为负数。                                        |
| action  | 是    | String  | 操作标识（仅限于filter，count）：filter（过滤）。count(查询总条数)如果是filter就是分页查询，如果是count只需按照条件将总条数返回即可。                                                                                |
| matches | 否    | Array   | 搜索字段，key为要匹配的字段，如resource_name等。value为匹配的值。key为固定字典值。<br>根据不同的字段确认是否需要模糊匹配，如resource_name默认为模糊搜索，如果value为空字符串精确匹配。key如果是resource_id则精确匹配。详见 <a href="#">表6-47</a> 。 |

表 6-46 tags 字段数据结构说明

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                        |
|--------|------|--------|-------------------------------------------|
| key    | 是    | String | 键。最大长度128个unicode字符。key不能为空。(搜索时不对此参数做校验) |
| values | 是    | Array  | 值列表。每个值最大长度255个unicode字符，value之间为或的关系。    |

表 6-47 matches 字段数据结构说明

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                          |
|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 是    | String | 键。<br>取值范围： <ul style="list-style-type: none"><li>resource_name: 资源名称;</li><li>resource_id: 资源ID;</li></ul> |
| value | 是    | String | 值。每个值最大长度255个unicode字符。                                                                                     |

## 响应参数

表 6-48 响应参数

| 参数          | 参数类型    | 描述                |
|-------------|---------|-------------------|
| resources   | Array   | 监听器对象的列表。详见表6-49。 |
| total_count | Integer | 总记录数。             |

表 6-49 resource 字段数据结构说明

| 参数                | 参数类型   | 描述                       |
|-------------------|--------|--------------------------|
| resource_id       | String | 资源ID。                    |
| resource_detail   | String | 资源详情。资源对象，用于扩展。默认为空。     |
| tags              | Array  | 标签列表，没有标签默认为空数组。详见表6-50。 |
| resource_name     | String | 资源名称，没有默认为空字符串。          |
| super_resource_id | String | 父级资源id                   |

表 6-50 tags 字段数据结构说明

| 参数    | 参数类型   | 描述                                        |
|-------|--------|-------------------------------------------|
| key   | String | 键。最大长度128个unicode字符。key不能为空。(搜索时不对此参数做校验) |
| value | String | 值。最大长度255个unicode字符。                      |

## 请求示例

- 请求样例1 action为filter时的请求体

POST https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/listeners/resource\_instances/action

```
{
 "offset": "100",
 "limit": "100",
 "action": "filter",
 "matches": [
 {
 "key": "resource_name",
 "value": "resource1"
 }
],
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
]
}
```

- 请求样例2 action为count时的请求体

POST https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/listeners/resource\_instances/action

```
{
 "action": "count",
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 },
 {
 "key": "key2",
 "values": [
 "value1",
 "value2"
]
 }
],
 "matches": [
 {
 "key": "resource_name",
 "value": "resource1"
 }
]
}
```

## 响应示例

- 响应样例1 action为filter时响应体

```
{
 "resources": [
 {
 "resource_detail": "",
 "resource_id": "154d135b-3a89-4e89-8023-06efb9acdc05",
 "resource_name": "resouece1",
 "tags": [
 {
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 },
 {
 "key": "key2",
 "value": "value1"
 }
]
 }
],
 "total_count": 1000
}
```

- 响应样例2 action为count时响应体

```
{
 "total_count": 1000
}
```

## 返回码

请参见[返回码](#)。

## 6.1.12 删除监听器标签

### 功能介绍

删除监听器的某个key对应的标签。

### 接口约束

无

### URI

DELETE /v2.0/{project\_id}/listeners/{listener\_id}/tags/{key}

表 6-51 参数说明

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                            |
|-------------|------|--------|-----------------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 标签所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| listener_id | 是    | String | 要删除标签的监听器的ID。                                 |

## 请求参数

表 6-52 请求 Header 参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述      |
|--------------|------|--------|---------|
| X-Auth-Token | 是    | String | 用户token |

## 响应参数

无

## 请求示例

- 请求样例  
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/6a0de1c3-7d74-4f4a-b75e-e57135bd2b97/listeners/  
7add33ad-11dc-4ab9-a50f-419703f13163/tags/key1

## 响应示例

- 响应样例  
无

## 返回码

请参见[返回码](#)。

### 6.1.13 返回码

表 6-53 正常返回码

| 正常返回码 | 类型         | 描述                                |
|-------|------------|-----------------------------------|
| 200   | OK         | GET操作正常返回<br>POST操作有返回体时正常返回      |
| 204   | No Content | DELETE操作正常返回。<br>POST操作无返回体时正常返回。 |

表 6-54 错误码

| Http状态码 | 错误码      | 说明    | Error Message                                     | 描述（处理措施）            |
|---------|----------|-------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 400     | VPC.1801 | ID错误。 | resource id is invalid/<br>Getting id is invalid. | 检查使用正确的Resource ID。 |

| Http状态码 | 错误码      | 说明                  | Error Message                                                                           | 描述 ( 处理措施 )                               |
|---------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 400     | VPC.1801 | action错误。           | action is invalid.                                                                      | 合法的action为create或删除。                      |
| 400     | VPC.1801 | key的长度非法。           | Tag length is invalid. The key length must be in range [1,36] and value in range [0,43] | 检查使用合法的key值。                              |
| 400     | VPC.0007 | Project_id错误。       | urlTenantId is not equal token TenantId.                                                | 检查project_id。                             |
| 401     | VPC.0008 | 请求中TOKEN无效或者不带TOKEN | Invalid token in the header./ Authorization information is wrong.                       | 检查TOKEN是否合法。                              |
| 400     | VPC.1801 | value长度非法。          | Tag length is invalid. The key length must be in range [1,36] and value in range [0,43] | 检查使用合法的value值。                            |
| 400     | VPC.1801 | key或者value中含有非法字符。  | InvalidInput/Tag value xxx is invalid.                                                  | 检查key或者value的合法性。                         |
| 400     | VPC.1801 | Key或者value为空。       | Tag xxx can not be null.                                                                | 检查key或者value是否非空。                         |
| 400     | VPC.1801 | Tag为空。              | Tag can not be null.                                                                    | 检查tag是否为空。                                |
| 400     | VPC.1801 | resource_type错误。    | Resource xxx is invalid.                                                                | 合法的resource_type为loadbalancers或listeners。 |

| Http状态码 | 错误码      | 说明                           | Error Message                                                                        | 描述 ( 处理措施 )      |
|---------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 400     | VPC.1801 | 一次性传入的tag总数超过10个。            | number of tags exceeds max unum of 10.                                               | 减少传入tag的个数。      |
| 400     | VPC.1814 | 资源已有的tag个数加上传入的tag个数总和超过10个。 | Invalid input for operation: resource_id: XXXX, number of tags exceed max num of 10. | 减少传入tag的个数。      |
| 400     | VPC.1814 | 传入的多个tag中, key值有重复。          | Invalid input for operation: tags key is duplicated.                                 | 修改tag值。          |
| 400     | VPC.1814 | Resource id不存在。              | Resource XXX XXX could not be found.                                                 | 检查资源是否存在。        |
| 400     | VPC.1814 | 指定key删除时输入不存在的key或者key为空字符串。 | The resource could not be found.                                                     | 输入正确的key后重新下发请求。 |
| 400     | VPC.1814 | 给指定资源添加tag时超过10个。            | Invalid input for operation:resource_id:xxx, number of tags exceeds max num of 10.   | 一个资源最多支持10个tag。  |
| 400     | VPC.1801 | 创建时Tag重复                     | Tag key is repeated.                                                                 | 去掉重复tag后重新下发请求。  |
| 500     | -        | 请求体格式错误。                     | Internal Server Error.                                                               | 检查使用正确请求体格式。     |

# 7 应用示例

## 7.1 创建独享型负载均衡器并新建 EIP

### 操作场景

本章节通过示例介绍如何调用API来创建独享型负载均衡器，并同时新建与之关联的EIP。

### 前提条件

已创建虚拟私有云和子网。

### 操作步骤

1. 查询VPC子网信息。
  - a. 发送“GET https://{vpc\_endpoint}/v1/{project\_id}/subnets”，project\_id为项目ID。
  - b. 在Request Header中增加“X-Auth-Token”。
  - c. 查看请求响应结果。

- 请求成功时，响应参数如下：

```
{
 "subnets": [
 {
 "id": "0535759e-8104-49d9-902c-a05185a94bdf", // 子网 ID
 "name": "subnet-001", // 子网名称
 "description": "",
 "cidr": "172.16.66.0/24", // ipv4网段
 "dnsList": [
 "100.125.4.6"
],
 "status": "ACTIVE",
 "vpc_id": "44789a9f-3e80-451a-ac03-0818f99b6cdd", // 所属vpc ID
 "ipv6_enable": true,
 "gateway_ip_v6": "2001:db8:a583:37c::1",
 "cidr_v6": "2001:db8:a583:37c::/64",
 "gateway_ip": "172.16.66.1",
 "dhcp_enable": true,
 "primary_dns": "100.125.4.6",
 "availability_zone": "eu-de-01", // 所属可用区
 }
]
}
```



```
"neutron_network_id": "0535759e-8104-49d9-902c-a05185a94bdf", // 网络ID
"neutron_subnet_id": "1492f0ba-cfce-4e2c-86f7-561d757dfeee", // IPv4子网ID
"neutron_subnet_id_v6": "3c052475-b50b-49b9-abb1-558bad45e592",
"extra_dhcp_opts": [
 {
 "opt_value": "8760h",
 "opt_name": "addresstime"
 }
]
}
```

- 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。

## 2. 创建弹性负载均衡，同时新建相关联的EIP

- 发送“POST https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elb/loadbalancers”，project\_id为项目ID。
- 在Request Header中增加“X-Auth-Token”。
- 在Request Body中传入参数（包括新建EIP的参数 publicip）如下：

```
{
 "loadbalancer": {
 "vpc_id": "e5a892ff-3c33-44ef-ada5-b713eb1f7a8b",
 "availability_zone_list": [
 "br-iaas-odin1a"
],
 "admin_state_up": true,
 "vip_subnet_cidr_id": "1800b6b8-a69f-4719-813d-24d62aaf32bd",
 "name": "elb-ipv4",
 "publicip": {
 "network_type": "5_bgp",
 "bandwidth": {
 "size": 2,
 "share_type": "PER",
 "charge_mode": "bandwidth",
 "name": "elb_eip_bandwidth"
 }
 }
 }
}
```

- 查看请求响应结果。

- 请求成功时，响应参数如下：

```
{
 "request_id": "21177eb184c52c5a4540c78dc7fdaee4",
 "loadbalancer": {
 "id": "a2556f92-3310-4173-a6d1-0b2d0bb68478",
 "project_id": "060576782980d5762f9ec014dd2f1148",
 "name": "elb-ipv4",
 "description": "",
 "vip_port_id": "fff961a9-4514-4469-84d4-a2bc4fbdfbeb",
 "vip_address": "192.168.0.162",
 "admin_state_up": true,
 "provisioning_status": "ACTIVE",
 "operating_status": "ONLINE",
 "listeners": [],
 "pools": [],
 "tags": [],
 "provider": "vlb",
 "created_at": "2021-02-23T08:50:19Z",
 "updated_at": "2021-02-23T08:50:19Z",
 "vpc_id": "e5a892ff-3c33-44ef-ada5-b713eb1f7a8b",
 "enterprise_project_id": "0",
 "availability_zone_list": [
 "br-iaas-odin1a"
],
 "ipv6_vip_address": null,
 }
}
```

```
"ipv6_vip_virsubnet_id": null,
"ipv6_vip_port_id": null,
"ipv6_bandwidth": null,
"publicips": [
 {
 "publicip_id": "12cba100-764e-476c-bf3f-8aba98782cf5",
 "publicip_address": "10.246.173.188",
 "ip_version": 4
 }
],
"elb_virsubnet_ids": [
 "4df3e391-5ebf-4300-b614-cf5a4e793666"
],
"elb_virsubnet_type": "dualstack",
"ip_target_enable": false,
"frozen_scene": null,
"eips": [
 {
 "eip_id": "12cba100-764e-476c-bf3f-8aba98782cf5",
 "eip_address": "10.246.173.188",
 "ip_version": 4
 }
],
"guaranteed": true,
"billing_info": null,
"l4_flavor_id": null,
"l4_scale_flavor_id": null,
"l7_flavor_id": null,
"l7_scale_flavor_id": null,
"vip_subnet_cidr_id": "1800b6b8-a69f-4719-813d-24d62aaf32bd"
}
```

- 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。

## 7.2 创建监听器

### 操作场景

本章节通过示例演示如何调用API来创建监听器。

### 前提条件

- 已创建负载均衡器。
- 已获取负载均衡器的ID。

### 操作步骤

1. 创建监听器
  - a. 发送“POST https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elb/listeners”，project\_id为项目ID。
  - b. 在Request Header中增加“X-Auth-Token”。
  - c. 在Request Body中传入参数如下：

```
{
 "listener": {
 "protocol_port": 80, // 前端协议端口
 "protocol": "HTTP", // 前端协议
 "loadbalancer_id": "f77281cb-9f58-4347-8f82-2180d8bea789", // 关联的负载均衡器
 "name": "my_listener" // 监听器名称
 }
}
```

## d. 查看请求响应结果。

- 请求成功时，响应参数如下：

```
{
 "listener": {
 "id": "90ad2705-4ffd-43d3-8f75-af8086bde841",
 "name": "my_listener",
 "protocol_port": 80,
 "protocol": "HTTP",
 "description": "",
 "default_tls_container_ref": null,
 "admin_state_up": true,
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "f77281cb-9f58-4347-8f82-2180d8bea789"
 }
],
 "client_ca_tls_container_ref": null,
 "project_id": "057ef081eb00d2732fd1c01a9be75e6f",
 "sni_container_refs": [],
 "connection_limit": -1,
 "default_pool_id": null,
 "tls_ciphers_policy": null,
 "tags": [],
 "created_at": "2020-11-21T03:09:13Z",
 "updated_at": "2020-11-21T03:09:13Z",
 "http2_enable": false,
 "insert_headers": {
 "X-Forwarded-ELB-IP": false,
 "X-Forwarded-Host": true,
 "X-Forwarded-For-Port": false,
 "X-Forwarded-Port": false
 },
 "member_timeout": 60,
 "client_timeout": 60,
 "keepalive_timeout": 60,
 "ipgroup": null,
 "enable_member_retry": true,
 "transparent_client_ip_enable": true
 },
 "request_id": "fcd61ee6a6a6c673c65fa0df0577fed9"
}
```

- 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。


## 7.3 删除独享型负载均衡器

### 操作场景

本章节通过示例演示如何调用API来删除负载均衡器。

删除负载均衡器时，需要逐个删除负载均衡器下的资源。负载均衡器关联的资源如[图 7-1](#)，包括监听器、转发策略、后端服务器组、健康检查和后端服务器。

图 7-1 负载均衡器关联资源



## 操作步骤

请按照下列步骤逐个删除负载均衡器关联的资源后再删除负载均衡器。如果没有配置关联的资源，则跳过相应的步骤，例如未配置健康检查，则跳过1。

- 删除关联的监听器下的后端服务器组的健康检查器。
  - 发送“DELETE https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor\_id}”，project\_id为项目ID，healthmonitor\_id为健康检查器ID。
  - 在Request Header中增加“X-Auth-Token”。
  - 查看请求响应结果。
    - 请求成功时，返回HTTP STATUS = 204，空body体。
    - 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。
- 移除关联的监听器下的后端服务器组的所有服务器。
  - 发送“DELETE https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}/members/{member\_id}”，project\_id为项目ID，pool\_id为服务器组ID，member\_id为服务器器ID。
  - 在Request Header中增加“X-Auth-Token”。
  - 查看请求响应结果。
    - 请求成功时，返回HTTP STATUS = 204，空body体。
    - 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。
- 删除关联的监听器下的所有后端服务器组。
  - 发送“DELETE https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elb/pools/{pool\_id}”，project\_id为项目ID，pool\_id为服务器组ID。
  - 在Request Header中增加“X-Auth-Token”。
  - 查看请求响应结果。
    - 请求成功时，返回HTTP STATUS = 204，空body体。

- 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。
- 4. 删除关联的监听器下的所有转发策略的转发规则。
  - a. 发送 “DELETE https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elb/l7policies/{policy\_id}/rules/{rule\_id}” ， project\_id为项目ID， policy\_id为转发策略ID， rule\_id为转发规则ID。
  - b. 在Request Header中增加 “X-Auth-Token” 。
  - c. 查看请求响应结果。
    - 请求成功时，返回HTTP STATUS = 204，空body体。
    - 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。
- 5. 删除关联的监听器下的所有转发策略。
  - a. 发送 “DELETE https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elb/l7policies/{policy\_id}” ， project\_id为项目ID， policy\_id为转发策略ID。
  - b. 在Request Header中增加 “X-Auth-Token” 。
  - c. 查看请求响应结果。
    - 请求成功时，返回HTTP STATUS = 204，空body体。
    - 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。
- 6. 删除负载均衡器关联的监听器。
  - a. 发送 “DELETE https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elb/listeners/{listener\_id}” ， project\_id为项目ID， listener\_id为监听器ID。
  - b. 在Request Header中增加 “X-Auth-Token” 。
  - c. 查看请求响应结果。
    - 请求成功时，返回HTTP STATUS = 204，空body体。
    - 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。
- 7. 删除负载均衡器。
  - a. 发送 “DELETE https://{elb\_endpoint}/v3/{project\_id}/elbloadbalancers/{loadbalancer\_id}” ， project\_id为项目ID， loadbalancer\_id为负载均衡器ID。
  - b. 在Request Header中增加 “X-Auth-Token” 。
  - c. 查看请求响应结果。
    - 请求成功时，返回HTTP STATUS = 204，空body体。
    - 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。

## 7.4 查询后端 ECS 的实例 ID

### 操作场景

本章节通过示例演示如何调用API来获取负载均衡器下的Member对应的ECS的ID。

## 前提条件

已创建负载均衡器、后端服务器组和后端服务器。

## 操作步骤

发送“GET /v3/{project\_id}/elb/members”，project\_id为项目ID，其他查询条件根据实际使用情况添加，具体可以参考API文档。在Request Header中增加“X-Auth-Token”。

查看请求响应结果，从响应字段中的instance\_id获取ECS ID。

- 请求成功时，响应参数如下：

```
{
 "request_id": "0df89f0ad2ecf0e0a5688978d28e9a6d",
 "members": [
 {
 "weight": 1,
 "admin_state_up": true,
 "project_id": "04dd36f9c000fe22f9fc00b409f1sq1",
 "address": "192.168.2.96",
 "protocol_port": 80,
 "id": "0b7c1e58-5940-41c1-a7c5-dbe4b3f23e4w",
 "operating_status": ONLINE,
 "status": [
 {
 "listener_id": "73bea9d6-fb7f-47cc-b949-c3382abb1f46",
 "operating_status": "ONLINE"
 }
],
 "instance_id": "6985a0dc-5884-40f2-9426-15fb4bab8f1d", // ECS ID
 "device_id": "6985a0dc-5884-40f2-9426-15fb4bab8f1d",
 "device_owner": "compute:az1",
 "member_type": "instance",
 "created_at": "2023-05-15T07:15:43Z",
 "updated_at": "2023-05-15T07:15:53Z",
 "loadbalancer_id": "955af176-4275-49ac-b47e-05912x9dj33c",
 "loadbalancers": [
 {
 "id": "955af176-4275-49ac-b47e-05912x9dj33c"
 }
],
 "pool_id": "b6e6fdcf-4f4d-4d21-95ca-925143af6de8",
 "ip_version": "v4",
 "subnet_cidr_id": "b765590e-905e-4e13-9d34-0e0ea9de2k9d"
 }
],
 "page_info": {
 "previous_marker": "0b7c1e58-5940-41c1-a7c5-dbe4b3f83506",
 "current_count": 1
 }
}
```

- 请求异常时，错误码请参见 [错误码](#)。

# 8 权限和授权项

## 8.1 权限及授权项说明

如果您需要对您所拥有的弹性负载均衡（Elastic Load Balance，简称ELB）进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用ELB服务的其它功能。

默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为**角色**和**策略**。角色以服务为粒度，是IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

### 📖 说明

如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用细粒度策略。

账号具备所有接口的调用权限，如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来查询云服务器列表，那么这个IAM用户被授予的策略中必须包含允许“elb:servers:list”的授权项，该接口才能调用成功。

## 支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，账号管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：自定义策略中授权项定义的内容即为权限。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。

- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。
- IAM项目(Project)/企业项目(Enterprise Project)：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别，详情请参见：[IAM与企业管理的区别](#)。

ELB的支持自定义策略授权项如[V3API授权项列表](#)所示。

- 【示例】[负载均衡器](#)，包含ELB所有负载均衡器接口对应的授权项，如创建ELB、查询ELB、查询ELB状态树、查询ELB列表、更新ELB、删除ELB等接口。

#### 📖 说明

“√”表示支持，“x”表示暂不支持。

## 8.2 V2API 授权项列表

### 8.2.1 负载均衡器

| 权限       | 对应API接口                                                           | 授权项 ( Action )           | IAM项目 ( Project ) | 企业项目 ( Enterprise Project ) |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 创建ELB    | POST /v2/{project_id}/elb/loadbalancers                           | elb:loadbalancers:create | √                 | √                           |
| 查询ELB    | GET /v2/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}          | elb:loadbalancers:get    | √                 | √                           |
| 查询ELB状态树 | GET /v2/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}/statuses | elb:loadbalancers:get    | √                 | √                           |
| 查询ELB列表  | GET /v2/{project_id}/elb/loadbalancers                            | elb:loadbalancers:list   | √                 | √                           |
| 更新ELB    | PUT /v2/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id}          | elb:loadbalancers:put    | √                 | √                           |



| 权限        | 对应API接口                                                                 | 授权项<br>( Action )        | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 删除<br>ELB | DELETE /v2/<br>{project_id}/elb/<br>loadbalancers/<br>{loadbalancer_id} | elb:loadbalancers:delete | √                    | √                              |

## 8.2.2 监听器

| 权限                   | 对应API接口                                                     | 授权项<br>( Action )    | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建<br>listener       | POST /v2/<br>{project_id}/elb/<br>listeners                 | elb:listeners:create | √                    | √                              |
| 查询<br>listener       | GET /v2/<br>{project_id}/elb/<br>listeners/{listener_id}    | elb:listeners:get    | √                    | √                              |
| 查询<br>listener<br>列表 | GET /v2/<br>{project_id}/elb/<br>listeners                  | elb:listeners:list   | √                    | √                              |
| 更新<br>listener       | PUT /v2/<br>{project_id}/elb/<br>listeners/{listener_id}    | elb:listeners:put    | √                    | √                              |
| 删除<br>listener       | DELETE /v2/<br>{project_id}/elb/<br>listeners/{listener_id} | elb:listeners:delete | √                    | √                              |

## 8.2.3 后端云服务器组

| 权限         | 对应API接口                                          | 授权项<br>( Action ) | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建<br>pool | POST /v2/<br>{project_id}/elb/pools              | elb:pools:create  | √                    | √                              |
| 查询<br>pool | GET /v2/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id} | elb:pools:get     | √                    | √                              |

| 权限           | 对应API接口                                             | 授权项<br>( Action ) | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询<br>pool列表 | GET /v2/<br>{project_id}/elb/pools                  | elb:pools:list    | √                    | √                              |
| 更新<br>pool   | PUT /v2/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}    | elb:pools:put     | √                    | √                              |
| 删除<br>pool   | DELETE /v2/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id} | elb:pools:delete  | √                    | √                              |

## 8.2.4 后端云服务器

| 权限             | 对应API接口                                                                     | 授权项<br>( Action )      | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建<br>member   | POST /v2/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members                   | elb:members:<br>create | √                    | √                              |
| 查询<br>member   | GET /v2/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members/<br>{member_id}    | elb:members:<br>get    | √                    | √                              |
| 查询<br>member列表 | GET /v2/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members                    | elb:members:<br>list   | √                    | √                              |
| 更新<br>member   | PUT /v2/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members/<br>{member_id}    | elb:members:<br>put    | √                    | √                              |
| 删除<br>member   | DELETE /v2/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members/<br>{member_id} | elb:members:<br>delete | √                    | √                              |

## 8.2.5 健康检查

| 权限                 | 对应API接口                                                       | 授权项                       | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建 healthmonitor   | POST /v2/{project_id}/elb/healthmonitors                      | elb:healthmonitors:create | √                    | √                              |
| 查询 healthmonitor   | GET /v2/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}    | elb:healthmonitors:get    | √                    | √                              |
| 查询 healthmonitor列表 | GET /v2/{project_id}/elb/healthmonitors                       | elb:healthmonitors:list   | √                    | √                              |
| 更新 healthmonitor   | PUT /v2/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}    | elb:healthmonitors:put    | √                    | √                              |
| 删除 healthmonitor   | DELETE /v2/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id} | elb:healthmonitors:delete | √                    | √                              |

## 8.2.6 转发策略

| 权限            | 对应API接口                                           | 授权项<br>( Action )     | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建 l7policy   | POST /v2/{project_id}/elb/l7policies              | elb:l7policies:create | √                    | √                              |
| 查询 l7policy   | GET /v2/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id} | elb:l7policies:get    | √                    | √                              |
| 查询 l7policy列表 | GET /v2/{project_id}/elb/l7policies               | elb:l7policies:list   | √                    | √                              |
| 更新 l7policy   | PUT /v2/{project_id}/elb/l7policies/{l7policy_id} | elb:l7policies:put    | √                    | √                              |

| 权限             | 对应API接口                                                      | 授权项<br>( Action )         | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 删除<br>l7policy | DELETE /v2/<br>{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id} | elb:l7policies:<br>delete | √                    | √                              |

## 8.2.7 转发规则

| 权限                 | 对应API接口                                                                            | 授权项<br>( Action )      | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建<br>l7rule       | POST /v2/{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}/<br>rules                   | elb:l7rules:cr<br>eate | √                    | √                              |
| 查询<br>l7rule       | GET /v2/{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}/<br>rules/{l7rule_id}        | elb:l7rules:g<br>et    | √                    | √                              |
| 查询<br>l7rule<br>列表 | GET /v2/{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}/<br>rules                    | elb:l7rules:li<br>st   | √                    | √                              |
| 更新<br>l7rule       | PUT /v2/{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}/<br>rules/{l7rule_id}        | elb:l7rules:p<br>ut    | √                    | √                              |
| 删除<br>l7rule       | DELETE /v2/<br>{project_id}/elb/l7policies/<br>{l7policy_id}/rules/<br>{l7rule_id} | elb:l7rules:d<br>elete | √                    | √                              |

## 8.2.8 白名单

| 权限            | 对应API接口                                                | 授权项<br>( Action )         | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建<br>白名<br>单 | POST /v2/{project_id}/elb/<br>whitelists               | elb:whitelists:<br>create | √                    | √                              |
| 查询<br>白名<br>单 | GET /v2/{project_id}/elb/<br>whitelists/{whitelist_id} | elb:whitelists:<br>get    | √                    | √                              |

| 权限      | 对应API接口                                               | 授权项<br>( Action )     | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询白名单列表 | GET /v2/{project_id}/elb/whitelists                   | elb:whitelists:list   | √                    | √                              |
| 更新白名单   | PUT /v2/{project_id}/elb/whitelists/{whitelist_id}    | elb:whitelists:put    | √                    | √                              |
| 删除白名单   | DELETE /v2/{project_id}/elb/whitelists/{whitelist_id} | elb:whitelists:delete | √                    | √                              |

## 8.2.9 SSL 证书管理

| 权限     | 对应API接口                                                   | 授权项<br>( Action )       | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建证书   | POST /v2/{project_id}/elb/certificates                    | elb:certificates:create | √                    | √                              |
| 查询证书   | GET /v2/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id}    | elb:certificates:get    | √                    | √                              |
| 查询证书列表 | GET /v2/{project_id}/elb/certificates                     | elb:certificates:list   | √                    | √                              |
| 更新证书   | PUT /v2/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id}    | elb:certificates:put    | √                    | √                              |
| 删除证书   | DELETE /v2/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id} | elb:certificates:delete | √                    | √                              |

## 8.2.10 配额管理

| 权限     | 对应API接口                                  | 授权项<br>( Action ) | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------|------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询默认配额 | GET /v2/{project_id}/elb/quotas/defaults | elb:quotas:list   | √                    | x                              |

| 权限   | 对应API接口                         | 授权项 ( Action )  | IAM项目 ( Project ) | 企业项目 ( Enterprise Project ) |
|------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 查询配额 | GET /v2/{project_id}/elb/quotas | elb:quotas:list | √                 | x                           |

## 8.2.11 标签管理

| 权限                  | 对应API接口                                                              | 授权项 ( Action )              | IAM项目 ( Project ) | 企业项目 ( Enterprise Project ) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 查看单个负载均衡器的所有标签信息    | GET /v2.0/{project_id}/loadbalancers/{loadbalancer_id}/tags          | elb:loadbalancerTags:get    | √                 | x                           |
| 批量添加删除负载均衡的标签       | POST /v2.0/{project_id}/loadbalancers/{loadbalancer_id}/tags/action  | elb:loadbalancerTags:create | √                 | x                           |
| 查询指定项目下所有负载均衡器的标签列表 | GET /v2.0/{project_id}/loadbalancers/tags                            | elb:loadbalancerTags:get    | √                 | x                           |
| 根据标签过滤查询负载均衡实例      | POST /v2.0/{project_id}/loadbalancers/resource_instances/action      | elb:loadbalancerTags:get    | √                 | x                           |
| 给指定负载均衡器添加标签        | POST /v2.0/{project_id}/loadbalancers/{loadbalancer_id}/tags         | elb:loadbalancerTags:create | √                 | x                           |
| 删除负载均衡器的某个key对应的标签  | DELETE /v2.0/{project_id}/loadbalancers/{loadbalancer_id}/tags/{key} | elb:loadbalancerTags:delete | √                 | x                           |
| 查看单个监听器的所有标签信息      | GET /v2.0/{project_id}/listeners/{listener_id}/tags                  | elb:listenerTags:get        | √                 | x                           |
| 批量添加删除监听器的标签        | POST /v2.0/{project_id}/listeners/{listener_id}/tags/action          | elb:listenerTags:create     | √                 | x                           |

| 权限               | 对应API接口                                                      | 授权项 ( Action )           | IAM项目 ( Project ) | 企业项目 ( Enterprise Project ) |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 查询用户下所有监听器的标签集合  | GET /v2.0/{project_id}/listeners/tags                        | elb:listener Tags:get    | √                 | x                           |
| 根据标签过滤查询监听器      | POST /v2.0/{project_id}/listeners/resource_instances/action  | elb:listener Tags:get    | √                 | x                           |
| 给指定监听器添加标签       | POST /v2.0/{project_id}/listeners/{listener_id}/tags         | elb:listener Tags:create | √                 | x                           |
| 删除监听器的某个key对应的标签 | DELETE /v2.0/{project_id}/listeners/{listener_id}/tags/{key} | elb:listener Tags:delete | √                 | x                           |

## 8.2.12 API 授权项注意事项

配额显示细粒度权限控制action为elb:quotas:list。

云日志创建、查列表、查详情、更新和删除的细粒度权限控制action为elb:logtanks:create, elb:logtanks:list, elb:logtanks:get, elb:logtanks:put和elb:logtanks:delete。

云日志使用会依赖LTS服务，请在项目 ( Project ) 级别赋予lts:\*:get\*和lts:\*:list\*权限。

弹性负载均衡的监控功能依赖云监控CES的权限。

## 8.3 V3API 授权项列表

### 8.3.1 负载均衡器

| 权限    | 对应API接口                                                  | 授权项 ( Action )           | IAM项目 ( Project ) | 企业项目 ( Enterprise Project ) |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 创建ELB | POST /v3/{project_id}/elb/loadbalancers                  | elb:loadbalancers:create | √                 | √                           |
| 查询ELB | GET /v3/{project_id}/elb/loadbalancers/{loadbalancer_id} | elb:loadbalancers:get    | √                 | √                           |

| 权限           | 对应API接口                                                                           | 授权项<br>( Action )        | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询<br>ELB状态树 | GET /v3/<br>{project_id}/elb/<br>loadbalancers/<br>{loadbalancer_id}/<br>statuses | elb:loadbalancers:get    | √                    | √                              |
| 查询<br>ELB列表  | GET /v3/<br>{project_id}/elb/<br>loadbalancers                                    | elb:loadbalancers:list   | √                    | √                              |
| 更新<br>ELB    | PUT /v3/<br>{project_id}/elb/<br>loadbalancers/<br>{loadbalancer_id}              | elb:loadbalancers:put    | √                    | √                              |
| 删除<br>ELB    | DELETE /v3/<br>{project_id}/elb/<br>loadbalancers/<br>{loadbalancer_id}           | elb:loadbalancers:delete | √                    | √                              |

### 8.3.2 监听器

| 权限                   | 对应API接口                                                     | 授权项<br>( Action )    | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建<br>listener       | POST /v3/<br>{project_id}/elb/<br>listeners                 | elb:listeners:create | √                    | √                              |
| 查询<br>listener       | GET /v3/<br>{project_id}/elb/<br>listeners/{listener_id}    | elb:listeners:get    | √                    | √                              |
| 查询<br>listener<br>列表 | GET /v3/<br>{project_id}/elb/<br>listeners                  | elb:listeners:list   | √                    | √                              |
| 更新<br>listener       | PUT /v3/<br>{project_id}/elb/<br>listeners/{listener_id}    | elb:listeners:put    | √                    | √                              |
| 删除<br>listener       | DELETE /v3/<br>{project_id}/elb/<br>listeners/{listener_id} | elb:listeners:delete | √                    | √                              |



### 8.3.3 后端云服务器组

| 权限        | 对应API接口                                             | 授权项<br>( Action ) | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建 pool   | POST /v3/<br>{project_id}/elb/pools                 | elb:pools:create  | √                    | √                              |
| 查询 pool   | GET /v3/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}    | elb:pools:get     | √                    | √                              |
| 查询 pool列表 | GET /v3/<br>{project_id}/elb/pools                  | elb:pools:list    | √                    | √                              |
| 更新 pool   | PUT /v3/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}    | elb:pools:put     | √                    | √                              |
| 删除 pool   | DELETE /v3/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id} | elb:pools:delete  | √                    | √                              |

### 8.3.4 后端云服务器

| 权限          | 对应API接口                                                                  | 授权项<br>( Action )  | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建 member   | POST /v3/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members                | elb:members:create | √                    | √                              |
| 查询 member   | GET /v3/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members/<br>{member_id} | elb:members:get    | √                    | √                              |
| 查询 member列表 | GET /v3/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members                 | elb:members:list   | √                    | √                              |
| 更新 member   | PUT /v3/<br>{project_id}/elb/pools/<br>{pool_id}/members/<br>{member_id} | elb:members:put    | √                    | √                              |

| 权限        | 对应API接口                                                         | 授权项<br>( Action )  | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| 删除 member | DELETE /v3/{project_id}/elb/pools/{pool_id}/members/{member_id} | elb:members:delete | √                    | √                              |

### 8.3.5 健康检查

| 权限                 | 对应API接口                                                       | 授权项                       | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建 healthmonitor   | POST /v3/{project_id}/elb/healthmonitors                      | elb:healthmonitors:create | √                    | √                              |
| 查询 healthmonitor   | GET /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}    | elb:healthmonitors:get    | √                    | √                              |
| 查询 healthmonitor列表 | GET /v3/{project_id}/elb/healthmonitors                       | elb:healthmonitors:list   | √                    | √                              |
| 更新 healthmonitor   | PUT /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id}    | elb:healthmonitors:put    | √                    | √                              |
| 删除 healthmonitor   | DELETE /v3/{project_id}/elb/healthmonitors/{healthmonitor_id} | elb:healthmonitors:delete | √                    | √                              |

### 8.3.6 转发策略

| 权限          | 对应API接口                              | 授权项<br>( Action )     | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建 l7policy | POST /v3/{project_id}/elb/l7policies | elb:l7policies:create | √                    | √                              |

| 权限                   | 对应API接口                                                      | 授权项<br>( Action )         | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询<br>l7policy       | GET /v3/<br>{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}    | elb:l7policies:<br>get    | √                    | √                              |
| 查询<br>l7policy<br>列表 | GET /v3/<br>{project_id}/elb/<br>l7policies                  | elb:l7policies:l<br>ist   | √                    | √                              |
| 更新<br>l7policy       | PUT /v3/<br>{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}    | elb:l7policies:<br>put    | √                    | √                              |
| 删除<br>l7policy       | DELETE /v3/<br>{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id} | elb:l7policies:<br>delete | √                    | √                              |

### 8.3.7 转发规则

| 权限                 | 对应API接口                                                                            | 授权项<br>( Action )      | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建<br>l7rule       | POST /v3/{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}/<br>rules                   | elb:l7rules:cr<br>eate | √                    | √                              |
| 查询<br>l7rule       | GET /v3/{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}/<br>rules/{l7rule_id}        | elb:l7rules:g<br>et    | √                    | √                              |
| 查询<br>l7rule<br>列表 | GET /v3/{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}/<br>rules                    | elb:l7rules:li<br>st   | √                    | √                              |
| 更新<br>l7rule       | PUT /v3/{project_id}/elb/<br>l7policies/{l7policy_id}/<br>rules/{l7rule_id}        | elb:l7rules:p<br>ut    | √                    | √                              |
| 删除<br>l7rule       | DELETE /v3/<br>{project_id}/elb/l7policies/<br>{l7policy_id}/rules/<br>{l7rule_id} | elb:l7rules:d<br>elete | √                    | √                              |

### 8.3.8 IP 地址组

| 权限           | 对应API接口                                                                | 授权项<br>( Action )   | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建IP地址组      | POST /v3/{project_id}/elb/ipgroups                                     | elb:ipgroups:create | √                    | √                              |
| 查询IP地址组      | GET /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}                         | elb:ipgroups:get    | √                    | √                              |
| 查询IP地址组列表    | GET /v3/{project_id}/elb/ipgroups                                      | elb:ipgroups:list   | √                    | √                              |
| 更新IP地址组      | PUT /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}                         | elb:ipgroups:put    | √                    | √                              |
| 删除IP地址组      | DELETE /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}                      | elb:ipgroups:delete | √                    | √                              |
| 更新IP地址组的IP列表 | PUT /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}/iplist/create-or-update | elb:ipgroups:put    | √                    | √                              |
| 删除IP地址组的IP列表 | DELETE /v3/{project_id}/elb/ipgroups/{ipgroup_id}/iplist/batch-delete  | elb:ipgroups:put    | √                    | √                              |

### 8.3.9 证书

| 权限     | 对应API接口                                                | 授权项<br>( Action )       | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建证书   | POST /v3/{project_id}/elb/certificates                 | elb:certificates:create | √                    | √                              |
| 查询证书   | GET /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id} | elb:certificates:get    | √                    | √                              |
| 查询证书列表 | GET /v3/{project_id}/elb/certificates                  | elb:certificates:list   | √                    | √                              |
| 更新证书   | PUT /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id} | elb:certificates:put    | √                    | √                              |

| 权限   | 对应API接口                                                   | 授权项<br>( Action )       | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 删除证书 | DELETE /v3/{project_id}/elb/certificates/{certificate_id} | elb:certificates:delete | √                    | √                              |

### 8.3.10 安全策略

| 权限          | 对应API接口                                                        | 授权项<br>( Action )            | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 创建自定义安全策略   | POST /v3/{project_id}/elb/security-policies                    | elb:security-policies:create | √                    | √                              |
| 查询自定义安全策略   | GET /v3/{project_id}/elb/security-policies/{certificate_id}    | elb:security-policies:get    | √                    | √                              |
| 查询自定义安全策略列表 | GET /v3/{project_id}/elb/security-policies                     | elb:security-policies:list   | √                    | √                              |
| 更新自定义安全策略   | PUT /v3/{project_id}/elb/security-policies/{certificate_id}    | elb:security-policies:put    | √                    | √                              |
| 删除自定义安全策略   | DELETE /v3/{project_id}/elb/security-policies/{certificate_id} | elb:security-policies:delete | √                    | √                              |
| 查询系统安全策略    | GET /v3/{project_id}/elb/system-security-policies              | elb:security-policies:list   | √                    | √                              |

### 8.3.11 配额

| 权限       | 对应API接口                                 | 授权项<br>( Action ) | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询配额     | GET /v3/{project_id}/elb/quotas         | elb:quotas:list   | √                    | √                              |
| 查询配额使用详情 | GET /v3/{project_id}/elb/quotas/details | elb:quotas:list   | √                    | √                              |

### 8.3.12 API 版本

| 权限      | 对应API接口       | 授权项<br>( Action ) | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|---------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询API版本 | GET /versions | elb:quotas:list   | √                    | x                              |

### 8.3.13 可用区

| 权限    | 对应API接口                                     | 授权项<br>( Action )           | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询可用区 | GET /v3/{project_id}/elb/availability-zones | elb:availability-zones:list | √                    | √                              |

### 8.3.14 规格

| 权限     | 对应API接口                                      | 授权项<br>( Action ) | IAM项目<br>( Project ) | 企业项目<br>( Enterprise Project ) |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 查询默认配额 | GET /v3/{project_id}/elb/flavors             | elb:flavors:list  | √                    | x                              |
| 查询配额   | GET /v3/{project_id}/elb/flavors/{flavor_id} | elb:flavors:get   | √                    | x                              |

### 8.3.15 API 授权项注意事项

配额显示细粒度权限控制action为elb:quotas:list。

云日志创建、查列表、查详情、更新和删除的细粒度权限控制action为elb:logtanks:create, elb:logtanks:list, elb:logtanks:get, elb:logtanks:put和elb:logtanks:delete。

云日志使用会依赖LTS服务，请在项目（Project）级别赋予lts:\*:get\*和lts:\*:list\*权限。

弹性负载均衡的监控功能依赖云监控CES的权限。

# 9 附录

## 9.1 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                             | 描述            | 处理措施               |
|-----|----------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 400 | ELB.0002 | RequestBody is null or empty,request is invalid. | 请求body体为空。    | 参考接口指南填写参数。        |
| 400 | ELB.0004 | Api response is null or invaild.                 | 请求返回为空。       | 检查后端服务是否正常。        |
| 400 | ELB.0230 | Tenant_id is empty.                              | 项目ID为空。       | 输入正确项目ID。          |
| 400 | ELB.1000 | The loadbalancer URL is too long.                | URL的长度超出最大限制。 | 输入正确URL。           |
| 400 | ELB.1001 | Request parameters invalid.                      | 参数不合法。        | 请输入合法的参数。          |
| 400 | ELB.1003 | Lb not exist.                                    | 该负载均衡器不存在。    | 检查输入的弹性负载均衡ID是否正确。 |
| 400 | ELB.1004 | Query condition is not valid.                    | 查询条件不合法。      | 输入合法的查询条件。         |



| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                      | 描述                           | 处理措施                 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 400 | ELB.1005 | Update request paramters error.                                           | 修改ELB失败。                     | 检查参数。                |
| 400 | ELB.1007 | Query internal ELB error.                                                 | 查询私网ELB详情失败。                 | 请联系客服处理。             |
| 400 | ELB.1008 | There is at least one member under the lb.                                | 删除ELB失败。                     | 输入正确参数。              |
| 400 | ELB.1010 | Query elb quota error.                                                    | 查询quota失败。                   | 请联系客服处理。             |
| 400 | ELB.1011 | Private_key or certificate content is not valid.                          | 服务端证书公钥或私钥内容不合法。             | 请输入合法的证书公钥或私钥内容。     |
| 400 | ELB.1012 | Create tenant resource relation error.                                    | 创建资源用户对应关系失败。                | 请联系客服处理。             |
| 400 | ELB.1013 | Update resource tenant allocation failed, cloud eye warning rule exceeds. | 修改资源用户配额失败, Cloud Eye告警规则过大。 | 请联系客服处理。             |
| 400 | ELB.1014 | Query resouce tenant relation failed.                                     | 查询资源用户对应关系失败。                | 请联系客服处理。             |
| 400 | ELB.1015 | Lb can not be updated.                                                    | 该ELB不能被修改。                   | 检查参数。                |
| 400 | ELB.1018 | There is at least one member under the lb.                                | 该负载均衡器下有后端云服务器, 不能直接删除。      | 请先移除后端服务器并删除关联的服务器组。 |
| 400 | ELB.1020 | Lb ID is not correct.                                                     | 负载均衡器的ID不正确。                 | 输入正确参数。              |
| 400 | ELB.1021 | Request parameters error, name invalid.                                   | 参数不合法, 名称无效。                 | 输入正确参数。              |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                | 描述                          | 处理措施           |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 400 | ELB.1025 | Update request parameters error, name is too long.                  | 修改ELB失败, 名称长度超出最大限制。        | 修改ELB名称的长度。    |
| 400 | ELB.1031 | Request parameters error, lb len description too long.              | 参数不合法, 描述长度超出最大限制。          | 输入合法长度的描述。     |
| 400 | ELB.1035 | Update request parameters error, name is not valid.                 | 修改ELB失败, 名称不合法。             | 修改ELB名称。       |
| 400 | ELB.1041 | Request parameters error, lb type is not valid.                     | 参数不合法, 类型无效。                | 输入正确参数。        |
| 400 | ELB.1045 | Update request parameters error, description too long.              | 修改ELB失败, 参数不合法, 描述长度超出最大限制。 | 修改ELB描述信息的长度。  |
| 400 | ELB.1051 | Request parameters error, lb bandwidth is not valid.                | 参数不合法, 带宽无效。                | 输入正确的带宽。       |
| 400 | ELB.1061 | Request parameters error, lb vip_address and vip_subnet_id are nil. | 参数不合法, 弹性IP或子网ID为空。         | 输入正确的EIP或子网ID。 |
| 400 | ELB.1071 | Request parameters error, lb vip_address is not valid.              | 参数不合法, 弹性IP无效。              | 输入正确的弹性IP。     |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                          | 描述                 | 处理措施          |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 400 | ELB.1081 | Request parameters error, lb vpc_id is empty. | VPC ID为空。          | 输入正确的VPC ID。  |
| 400 | ELB.1101 | Vip address is exist.                         | 该弹性IP已经存在。         | 输入正确的弹性IP。    |
| 400 | ELB.1110 | version not found.                            | api版本号不存在。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.1201 | Get Token failed                              | 获取Token失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.1202 | enterprise_project_id can not be empty        | ep_id校验出错。         | 检查企业ID是否合法。   |
| 400 | ELB.1204 | Bind fail.                                    | 绑定ep_id失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.2002 | Delete member input param error.              | 删除后端云服务器失败，输入参数有误。 | 检查输入参数。       |
| 400 | ELB.2003 | Query member failed.                          | 查询后端主机失败。          | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.2005 | Update member failed.                         | 更新后端主机失败。          | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.2010 | Member listener ID length is not correct.     | 监听器ID的长度不合法。       | 输入合法长度的监听器ID。 |
| 400 | ELB.2011 | Add member listener is not exist.             | 请求的监听器不存在。         | 确认监听器是否存在。    |
| 400 | ELB.2012 | This member is not exist.                     | 后端云服务器已经不存在。       | 确认member是否存在。 |
| 400 | ELB.2020 | Member listener ID content is not correct.    | 监听器ID不正确。          | 输入合法的监听器ID。   |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                              | 描述                | 处理措施          |
|-----|----------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 400 | ELB.2021 | Request parameters error, member address is null. | 后端服务器IP地址无效, 请检查。 | 检查IP地址。       |
| 400 | ELB.3001 | Create floating IP failed.                        | 创建弹性IP失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.3002 | Delete floating IP failed.                        | 删除弹性IP失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.3003 | Query floating IP failed.                         | 查询弹性IP失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.3004 | Query floating IP list failed.                    | 查询弹性IP列表失败。       | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.4001 | Create elastic IP failed.                         | 创建弹性IP失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.4002 | Delete elastic IP failed.                         | 删除弹性IP失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.4003 | Query elastic IP failed.                          | 查询弹性IP失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.4004 | Query elastic IP list failed.                     | 查询弹性IP列表失败。       | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.4005 | Update elastic IP failed.                         | 更新弹性IP失败。         | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.5002 | Failed to delete the certificate.                 | 删除证书失败。           | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.5003 | Query bandwidth failed.                           | 查询带宽失败。           | 请联系客服处理。      |
| 400 | ELB.5004 | Invalid search criteria.                          | 查询条件无效。           | 请确认输入正确的查询条件。 |
| 400 | ELB.5005 | Update bandwidth failed.                          | 更新带宽失败。           | 请联系客服处理。      |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                              | 描述                   | 处理措施             |
|-----|----------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 400 | ELB.5013 | Private_key or certificate content is not valid.  | 服务端证书公钥或私钥内容不合法。     | 请输入合法的证书公钥或私钥内容。 |
| 400 | ELB.5020 | The certificate ID must be 32 characters.         | 证书ID不是32位字符串。        | 请输入合法的证书ID。      |
| 400 | ELB.5033 | Failed to update certificate.                     | 更新证书失败。              | 请联系客服处理。         |
| 400 | ELB.5040 | The certificate does not exist.                   | 证书不存在。               | 请确认证书已经存在。       |
| 400 | ELB.5051 | CA certificate content is not valid.              | 客户端CA证书内容不合法。        | 请输入合法的证书内容。      |
| 400 | ELB.5053 | CA certificate content is not valid.              | 客户端CA证书内容不合法。        | 请输入合法的证书内容。      |
| 400 | ELB.5131 | Failed to query the certificate quota.            | 查找证书配额失败。            | 请联系客服处理。         |
| 400 | ELB.5141 | Failed to query the user certificate quota.       | 从证书查找配额使用记录失败。       | 请联系客服处理。         |
| 400 | ELB.5151 | The certificate quantity exceeds the quota.       | 证书数大于配额。             | 删除无用的证书或者提高配额。   |
| 400 | ELB.6010 | Listener ID content is not correct.               | 监听器ID不合法。            | 输入合法的监听器ID。      |
| 400 | ELB.6011 | Request parameters error, listener name too long. | 创建监听器失败, 名称长度超出最大限制。 | 输入合法长度的监听器名称。    |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                         | 描述                  | 处理措施                         |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 400 | ELB.6015 | This listener prerty cannot be updated                       | 该监听器属性不能被修改。        | 指定的监听器属性不支持修改，请使用可被更新的监听器属性。 |
| 400 | ELB.6021 | Request parameters error, listener name is not valid.        | 创建监听器失败，名称不合法。      | 输入合法的监听器名称。                  |
| 400 | ELB.6025 | Udpate request parameters error, listener len name too long. | 修改监听器失败，名称长度超出最大限制。 | 输入合法长度的监听器名称。                |
| 400 | ELB.6030 | Listener is not associated with loadbalancer id.             | 该监听器不属于任何ELB。       | 检查输入的监听器。                    |
| 400 | ELB.6031 | Request parameters error, listener len description too long. | 创建监听器失败，描述长度超出最大限制。 | 输入合法长度的描述。                   |
| 400 | ELB.6035 | Udpate request parameters error, listener name is not valid. | 修改监听器失败，名称无效。       | 输入合法的监听器名称。                  |
| 400 | ELB.6040 | The loadbalaner that the listener belongs to is not exist.   | 监听器所属负载均衡器不存在。      | 检查输入的弹性负载均衡ID是否正确。           |
| 400 | ELB.6041 | Request parameters error, listener port is not in 1 ~ 65535. | 创建监听器失败，端口不合法。      | 输入合法的端口号。                    |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                | 描述                    | 处理措施          |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 400 | ELB.6045 | Update request parameters error, listener len description too long. | 修改监听器失败，描述长度超出最大限制。   | 输入合法长度的监听器描述。 |
| 400 | ELB.6051 | Request parameters error, listener lb algorithm is not valid.       | 创建监听器失败，负载方式不合法。      | 输入合法的负载均衡算法。  |
| 400 | ELB.6061 | Request parameters error, listener protocol is not valid.           | 创建监听器失败，负载均衡协议不合法。    | 输入合法的负载均衡协议。  |
| 400 | ELB.6071 | Request parameters error, listener backend protocol is not valid.   | 创建监听器失败，后端云服务器协议不合法。  | 输入合法的后端协议。    |
| 400 | ELB.6200 | Load Balancer *** already has a listener with protocol_port of ***. | listener端口号已占用，不能再创建。 | 使用新的端口创建监听器。  |
| 400 | ELB.7000 | Listener_id must not be null.                                       | 监听器ID为空。              | 输入合法的监听器ID。   |
| 400 | ELB.7001 | Healthcheck_interval is illegal.                                    | 修改健康检查条件不合法。          | 输入合法的删除条件。    |
| 400 | ELB.7002 | Healthcheck delete condition is not valid.                          | 删除健康检查条件不合法。          | 输入合法的删除条件。    |
| 400 | ELB.7004 | Healthcheck query condition is not valid.                           | 查询健康检查条件不合法。          | 输入合法的查询条件。    |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                | 描述                 | 处理措施                                         |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 400 | ELB.7010 | Healthcheck listener is not exist.                                  | 该健康检查所属监听器不存在。     | 输入合法的监听器ID。                                  |
| 400 | ELB.7014 | Healthcheck configuration not exist.                                | 健康检查配置不存在。         | 检查输入的健康检查ID是否存在。                             |
| 400 | ELB.7020 | This healthcheck is not exist.                                      | 健康检查不存在。           | 输入合法的健康检查ID。                                 |
| 400 | ELB.8001 | Create a SG error.                                                  | 创建安全组失败。           | 请联系客服处理。                                     |
| 400 | ELB.8101 | Create VPC error.                                                   | 创建VPC失败。           | 请联系客服处理。                                     |
| 400 | ELB.8102 | Delete VPC error.                                                   | 删除VPC失败。           | 请联系客服处理。                                     |
| 400 | ELB.8103 | Query VPC error.                                                    | 查询VPC失败。           | 请联系客服处理。                                     |
| 400 | ELB.8201 | Create subnet error.                                                | 创建子网失败。            | 请联系客服处理。                                     |
| 400 | ELB.8202 | Delete subnet error.                                                | 删除子网失败。            | 请联系客服处理。                                     |
| 400 | ELB.8203 | Query subnet error.                                                 | 查询子网失败。            | 请联系客服处理。                                     |
| 400 | ELB.8902 | Invalid input for '%s' is not in %s.                                | 无效的请求参数。           | 检查请求参数。                                      |
| 400 | ELB.8909 | Certificate with multi domain not supported by guaranteed listener. | 独享型LB的监听器不支持多域名证书。 | 检查请求参数。                                      |
| 400 | ELB.8938 | The ip member just support when pool's protocol is %s.              | 无效的请求参数。           | 将后端服务器添加到支持的后端服务器组下或在请求中添加 subnet_cidr_id 参数 |



| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                 | 描述                 | 处理措施                                                       |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 400 | ELB.8939 | The loadbalancer's ip_target_enable must be true when add ip member. | 无效的请求参数。           | 在请求参数中加入 subnet_cidr_id 参数, 或将LB的 ip_target_enable 为false。 |
| 400 | ELB.8950 | Cannot allocate resource for the loadbalancer.                       | 无法为LB分配资源。         | 请联系客服处理。                                                   |
| 400 | ELB.8959 | The %s flavor field does not support update from %s to %s.           | 更新LB的规格参数有误。       | 检查请求参数。                                                    |
| 400 | ELB.9001 | Interval ELB create VM error.                                        | 创建server失败。        | 请联系客服处理。                                                   |
| 400 | ELB.9002 | Internal ELB delete VM error.                                        | 删除server失败。        | 请联系客服处理。                                                   |
| 400 | ELB.9003 | Internal ELB query VM error.                                         | 查询server详情失败。      | 请联系客服处理。                                                   |
| 400 | ELB.9006 | Internal ELB update port fail.                                       | 更新server数据面port失败。 | 请联系客服处理。                                                   |
| 400 | ELB.9007 | Intenal ELB bind port fail.                                          | 绑定server数据面port失败。 | 请联系客服处理。                                                   |
| 400 | ELB.9023 | Internal ELB get image error.                                        | 查找镜像失败。            | 请联系客服处理。                                                   |
| 400 | ELB.9033 | Internal ELB get flavour error.                                      | 查找server规格失败。      | 请联系客服处理。                                                   |
| 400 | ELB.9043 | Internal ELB get interface error.                                    | 查询server绑定port失败。  | 请联系客服处理。                                                   |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                          | 描述                              | 处理措施                           |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 400 | ELB.9061 | Internal ELB query topic fail.                                                | 查询SMN群组失败。                      | 请联系客服处理。                       |
| 400 | ELB.9062 | Internal ELB create topic fail.                                               | 创建SMN群组失败。                      | 请联系客服处理。                       |
| 400 | ELB.9063 | Internal ELB query subscription fail.                                         | 查找SMN订阅失败。                      | 请联系客服处理。                       |
| 400 | ELB.9064 | Internal ELB create subscription fail.                                        | 创建SMN订阅失败。                      | 请联系客服处理。                       |
| 400 | ELB.9800 | Resource could not be found.                                                  | 查找ep_id时指定资源loadbalancer_id不存在。 | 检查指定的load balancer是不是属于这个企业项目。 |
| 400 | ELB.9801 | Not be list action, enterprise_project_id must not be null.                   | 细粒度场景下列表查询请求没有传递企业ID。           | 检查查询列表的请求，参数是否正确。              |
| 400 | ELB.9805 | RequestBody listener[protocol] is null, this is a required parameter.         | uri中的ep_id不是合法的uuid。            | 检查企业ID是否合法。                    |
| 400 | ELB.9807 | Quota exceeded for resources: %s                                              | 资源配额不足。                         | 如需扩大配额，请联系客服处理。                |
| 400 | ELB.9899 | Invalid parameter. For details about the error, see the returned information. | 请求参数有误。详细错误请查看返回信息。             | 请检查请求参数。                       |
| 401 | ELB.1103 | Token invalid                                                                 | Token不合法。                       | 请联系客服处理。                       |
| 401 | ELB.1104 | Token invalid                                                                 | Token不合法。                       | 请联系客服处理。                       |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                          | 描述                     | 处理措施               |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 401 | ELB.1105 | Token invalid                                                                 | Token不合法。              | 请联系客服处理。           |
| 401 | ELB.1109 | Authentication failed.                                                        | 实名认证失败。                | 请联系客服处理。           |
| 403 | ELB.1091 | Lb number larger than quota.                                                  | 负载均衡器数量超过配额。           | 修改配额或者删除不需要的LB。    |
| 403 | ELB.1102 | Token is error, Authentication required.                                      | token为空。               | 使用正确的未过期的token。    |
| 403 | ELB.2001 | Create member failed, the total amount of members exceeds the system setting. | 创建云服务器失败，后端云服务器数量达到上限。 | 确认监听器下最大支持的云服务器数量。 |
| 403 | ELB.6091 | Request lb has more than user listener quota.                                 | 该ELB下的监听器数量达到上限。       | 提高配额或者删掉不用的监听器。    |
| 403 | ELB.8962 | tenant %s does not support %s.                                                | 当前租户%s不支持特性: %s        | 请联系客服处理。           |
| 403 | ELB.9802 | Policy doesn't allow elb:logtanks:create to be performed.                     | 鉴权失败。                  | 检查是否有权限执行该操作。      |
| 403 | ELB.9803 | Policy doesn't allow elb:loadbalancers:list to be performed.                  | 鉴权失败。                  | 检查是否有权限执行该操作。      |
| 403 | ELB.9804 | Policy doesn't allow elb:loadbalancers:list to be performed.                  | 鉴权失败。                  | 检查是否有权限执行该操作。      |
| 404 | ELB.1002 | Find lb failed.                                                               | 该ELB不存在。               | 输入正确存在的ELB ID。     |

| 状态码 | 错误码      | 错误信息                                                                      | 描述                | 处理措施            |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 404 | ELB.8904 | %s %s could not be found.                                                 | 请求资源不存在           | 请检查请求参数         |
| 409 | ELB.8905 | Quota exceeded for resources: %s                                          | 资源%s的资源不足。        | 如需扩大配额，请联系客服处理。 |
| 409 | ELB.8907 | Data conflict. For details about the error, see the returned information. | 数据冲突。详细错误请查看返回信息。 | 请根据报错信息修改参数。    |
| 500 | ELB.8906 | Internal Server Error.                                                    | 内部错误。详细错误请查看返回信息。 | 请联系客服处理。        |

## 9.2 状态码

表 9-1 正常状态码

| 正常返回码 | 类型         | 说明             |
|-------|------------|----------------|
| 200   | OK         | GET和PUT操作正常返回。 |
| 201   | Created    | POST操作正常返回。    |
| 204   | No Content | DELETE操作正常返回。  |

表 9-2 错误状态码

| 错误返回码 | 类型           | 可能的错误原因              |
|-------|--------------|----------------------|
| 400   | Bad request  | 请求URI不正确             |
|       |              | 请求的header超过长度限制      |
|       |              | 请求体不正确               |
|       |              | 请求体中包含未上线的特性字段       |
| 401   | Unauthorized | 请求的header中未携带鉴权信息    |
|       |              | 请求的header中携带的鉴权信息已过期 |
| 403   | Forbidden    | 用户无访问API的权限          |
| 404   | Not Found    | 请求的URI不存在            |

| 错误返回码 | 类型                            | 可能的错误原因                     |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|
|       |                               | 请求的资源不存在                    |
| 405   | Method Not Allowed            | 请求中指定的方法不被允许                |
| 406   | Not Acceptable                | 服务器生成的响应无法被客户端所接受           |
| 407   | Proxy Authentication Required | 用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理 |
| 408   | Request Timeout               | 请求超出了服务器的等待时间               |
| 409   | Conflict                      | 由于冲突，请求无法被完成                |
|       |                               | 请求的资源正在被其他请求处理              |
| 500   | Internal server error         | 服务内部错误                      |
|       |                               | 服务端异常                       |
| 501   | Not Implemented               | 请求未完成。服务器不支持所请求的功能          |
| 502   | Bad Gateway                   | 请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应    |
| 503   | Service unavailable           | 请求未完成。系统暂时异常                |
| 504   | Gateway Timeout               | 网关超时                        |

## 9.3 监控指标说明

### 功能说明

本节定义了弹性负载均衡服务上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义。用户可以通过云监控提供的API接口来检索弹性负载均衡服务上报的监控指标以及产生告警信息。

### 命名空间

SYS.ELB

## 监控指标

表 9-3 ELB 支持的监控指标

| 指标ID          | 指标名称   | 指标含义                                                                                                         | 取值范围   | 测量对象                                                                                                                 | 监控周期<br>(原始指标) |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| m1_cps        | 并发连接数  | 在四层负载均衡器中，指从测量对象到后端服务器建立的所有TCP和UDP连接的数量。<br>在七层负载均衡器中，指从客户端到ELB建立的所有TCP连接的数量。<br>单位：个                        | ≥ 0个   | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡器</li> <li>独享型负载均衡监听器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul> | 1分钟            |
| m2_act_conn   | 活跃连接数  | 从测量对象到后端服务器建立的所有 <b>ESTABLISHED</b> 状态的TCP或UDP连接的数量。<br>Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。<br>netstat -an<br>单位：个  | ≥ 0个   |                                                                                                                      |                |
| m3_inact_conn | 非活跃连接数 | 从测量对象到所有后端服务器建立的所有除 <b>ESTABLISHED</b> 状态之外的TCP连接的数量。<br>Windows和Linux服务器都可以使用如下命令查看。<br>netstat -an<br>单位：个 | ≥ 0个   |                                                                                                                      |                |
| m4_ncps       | 新建连接数  | 从客户端到测量对象每秒新建立的连接数。<br>单位：个/秒                                                                                | ≥ 0个/秒 |                                                                                                                      |                |
| m5_in_pps     | 流入数据包数 | 测量对象每秒接收到的数据包的个数。<br>单位：个/秒                                                                                  | ≥ 0个/秒 |                                                                                                                      |                |
| m6_out_pps    | 流出数据包数 | 测量对象每秒发出的数据包的个数。<br>单位：个/秒                                                                                   | ≥ 0个/秒 |                                                                                                                      |                |

| 指标ID                  | 指标名称      | 指标含义                                                  | 取值范围       | 测量对象                                                                           | 监控周期<br>(原始指标) |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| m7_in_Bps             | 网络流入速率    | 从外部访问测量对象所消耗的流量。<br>单位：字节/秒                           | ≥ 0bytes/s |                                                                                |                |
| m8_out_Bps            | 网络流出速率    | 测量对象访问外部所消耗的流量。<br>单位：字节/秒                            | ≥ 0bytes/s |                                                                                |                |
| m9_abnormal_servers   | 异常主机数     | 健康检查统计监控对象后端异常的主机个数。<br>单位：个                          | ≥ 0个       | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡器</li> </ul>   | 1分钟            |
| ma_normal_servers     | 正常主机数     | 健康检查统计监控对象后端正常的主机个数。<br>单位：个                          | ≥ 0个       |                                                                                |                |
| m1e_server_rps        | 后端服务器重置数量 | TCP监听器专属指标。后端服务器每秒通过测量对象发给客户端的重置（RST）数据包数。<br>单位：个/秒  | ≥ 0个/秒     | <ul style="list-style-type: none"> <li>共享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul> | 1分钟            |
| m21_client_rps        | 客户端重置数量   | TCP监听器专属指标。客户端每秒通过测量对象发送给后端服务器的重置（RST）数据包数。<br>单位：个/秒 | ≥ 0个/秒     |                                                                                |                |
| m1f_lvs_rps           | 负载均衡器重置数量 | TCP监听器专属指标。测量对象每秒生成的重置（RST）数据包数。<br>单位：个/秒            | ≥ 0个/秒     |                                                                                |                |
| m22_in_bandwidth      | 入网带宽      | 从外部访问测量对象所消耗的带宽。<br>单位：比特/秒                           | ≥ 0bit/s   | <ul style="list-style-type: none"> <li>共享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul> | 1分钟            |
| m23_out_bandwidth     | 出网带宽      | 测量对象访问外部所消耗的带宽。<br>单位：比特/秒                            | ≥ 0bit/s   |                                                                                |                |
| m26_in_bandwidth_ipv6 | ipv6入网带宽  | 统计流入测量对象消耗的IPv6网络带宽<br>单位：比特/秒                        | ≥ 0bit/s   | 独享型负载均衡器                                                                       | 1分钟            |

| 指标ID                   | 指标名称         | 指标含义                                                    | 取值范围           | 测量对象                                                                                                                 | 监控周期<br>(原始指标) |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| m27_out_bandwidth_ipv6 | ipv6出网带宽     | 统计流出测量对象消耗的IPv6网络带宽<br>单位：比特/秒                          | $\geq 0$ bit/s |                                                                                                                      |                |
| mb_l7_queries          | 7层查询速率       | 统计测量对象当前7层查询速率。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位：次/秒。          | $\geq 0$ 次/秒   | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡器</li> <li>独享型负载均衡监听器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul> | 1分钟            |
| md_l7_http_3xx         | 7层协议返回码(3XX) | 统计测量对象当前7层3XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位：个/秒。 | $\geq 0$ 个/秒   | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡器</li> <li>独享型负载均衡监听器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul> | 1分钟            |
| mc_l7_http_2xx         | 7层协议返回码(2XX) | 统计测量对象当前7层2XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位：个/秒。 | $\geq 0$ 个/秒   | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡器</li> <li>独享型负载均衡监听器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul> | 1分钟            |
| me_l7_http_4xx         | 7层协议返回码(4XX) | 统计测量对象当前7层4XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位：个/秒。 | $\geq 0$ 个/秒   | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡监听器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul>                                     |                |
| mf_l7_http_5xx         | 7层协议返回码(5XX) | 统计测量对象当前7层5XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位：个/秒。 | $\geq 0$ 个/秒   |                                                                                                                      |                |



| 指标ID                     | 指标名称             | 指标含义                                                                                                                                              | 取值范围   | 测量对象 | 监控周期<br>(原始指标) |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------|
| m10_l7_http_other_status | 7层协议返回码 (Others) | 统计测量对象当前7层非2XX,3XX,4XX,5XX系列状态响应码的数量。<br>(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位: 个/秒。                                                                         | ≥ 0个/秒 |      |                |
| m11_l7_http_404          | 7层协议返回码 (404)    | 统计测量对象当前7层404状态响应码的数量。<br>(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位: 个/秒。                                                                                        | ≥ 0个/秒 |      |                |
| m12_l7_http_499          | 7层协议返回码 (499)    | 统计测量对象当前7层499状态响应码的数量。<br>(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位: 个/秒。                                                                                        | ≥ 0个/秒 |      |                |
| m13_l7_http_502          | 7层协议返回码 (502)    | 统计测量对象当前7层502状态响应码的数量。<br>(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位: 个/秒。                                                                                        | ≥ 0个/秒 |      |                |
| m14_l7_rt                | 7层协议RT平均值        | 统计测量对象当前7层平均响应时间。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>从测量对象收到客户端请求开始, 到测量对象将所有响应返回给客户端为止。<br>单位: 毫秒。<br><b>说明</b><br>websocket场景下RT平均值可能会非常大, 此时该指标无法作为时延指标参考。 | ≥ 0ms  |      |                |

| 指标ID                   | 指标名称          | 指标含义                                                                                                                                                        | 取值范围   | 测量对象                                                                                                                 | 监控周期<br>(原始指标) |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| m15_l7_upstream_4xx    | 7层后端返回码 (4XX) | 统计测量对象当前7层后端4XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位: 个/秒。                                                                                                  | ≥ 0个/秒 | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡器</li> <li>独享型负载均衡监听器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul> | 1分钟            |
| m16_l7_upstream_5xx    | 7层后端返回码 (5XX) | 统计测量对象当前7层后端5XX系列状态响应码的数量。<br>(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位: 个/秒。                                                                                              | ≥ 0个/秒 |                                                                                                                      |                |
| m17_l7_upstream_rt     | 7层后端的RT平均值    | 统计测量对象当前7层后端平均响应时间。<br>(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>从测量对象将请求转发给后端服务器开始, 到测量对象收到后端服务器返回响应为止。<br>单位: 毫秒。<br><b>说明</b><br>websocket场景下RT平均值可能会非常大, 此时该指标无法作为时延指标参考。 | ≥ 0ms  |                                                                                                                      |                |
| m1a_l7_upstream_rt_max | 7层后端的RT最大值    | 统计测量对象当前7层后端最大响应时间。<br>(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>从测量对象将请求转发给后端服务器开始, 到测量对象收到后端服务器返回响应为止。<br>单位: 毫秒。                                                           | ≥ 0ms  |                                                                                                                      |                |

| 指标ID                   | 指标名称       | 指标含义                                                                                                                     | 取值范围  | 测量对象                                                                                                                 | 监控周期<br>(原始指标) |
|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| m1b_l7_upstream_rt_min | 7层后端的RT最小值 | 统计测量对象当前7层后端最小响应时间。<br>(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>从测量对象将请求转发给后端服务器开始,到测量对象收到后端服务器返回响应为止。<br>单位: 毫秒。                         | ≥ 0ms |                                                                                                                      |                |
| m1c_l7_rt_max          | 7层协议的RT最大值 | 统计测量对象当前7层最大响应时间。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>从测量对象收到客户端请求开始,到测量对象将所有响应返回给客户端为止。<br>单位: 毫秒。                                   | ≥ 0ms | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡器</li> <li>共享型负载均衡器</li> <li>独享型负载均衡监听器</li> <li>共享型负载均衡监听器</li> </ul> | 1分钟            |
| m1d_l7_rt_min          | 7层协议的RT最小值 | 统计测量对象当前7层最小响应时间。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>从测量对象收到客户端请求开始,到测量对象将所有响应返回给客户端为止。<br>单位: 毫秒。                                   | ≥ 0ms |                                                                                                                      |                |
| l7_con_usage           | 7层并发连接使用率  | 统计7层的ELB实例并发连接数使用率。<br>单位: 百分比。                                                                                          | ≥ 0%  | 独享型负载均衡器                                                                                                             | 1分钟            |
| l7_in_bps_usage        | 7层入带宽使用率   | 统计7层的ELB实例入带宽使用率。<br>单位: 百分比<br><b>注意</b><br>若入带宽使用率达到100%,说明已经超出ELB规格所提供的性能保障,您的业务可以继续使用更高带宽,但对于带宽超出的部分,ELB无法承诺服务可用性指标。 | ≥ 0%  |                                                                                                                      |                |

| 指标ID                | 指标名称          | 指标含义                                                                                                                    | 取值范围     | 测量对象                                                                                   | 监控周期<br>(原始指标) |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| l7_out_bps_usage    | 7层出带宽使用率      | 统计7层的ELB实例出带宽使用率。<br>单位：百分比<br><b>注意</b><br>若出带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。 | ≥ 0%     |                                                                                        |                |
| l7_ncps_usage       | 7层新建连接数使用率    | 统计7层的ELB实例新建连接数使用率。<br>单位：百分比                                                                                           | ≥ 0%     |                                                                                        |                |
| l7_qps_usage        | 7层查询速率使用率     | 统计7层的ELB实例查询速率使用率。<br>单位：百分比                                                                                            | ≥ 0%     |                                                                                        |                |
| m18_l7_upstream_2xx | 7层后端返回码 (2XX) | 统计测量对象当前7层后端2XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位：个/秒。                                                               | ≥ 0个/秒   | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡后端服务器组</li> <li>共享型负载均衡后端服务器组</li> </ul> | 1分钟            |
| m19_l7_upstream_3xx | 7层后端返回码 (3XX) | 统计测量对象当前7层后端3XX系列状态响应码的数量。(HTTP和HTTPS监听器才有此指标)<br>单位：个/秒。                                                               | ≥ 0个/秒   |                                                                                        |                |
| m25_l7_resp_Bps     | 7层响应带宽        | 统计周期时间内主机组的响应发送带宽。<br>单位：比特/秒<br><b>说明</b><br>当监听器开启HTTP/2时，该指标无法作为参考。                                                  | ≥ 0bit/s |                                                                                        |                |
| m24_l7_req_Bps      | 7层请求带宽        | 统计周期时间内主机组的请求接收带宽。<br>单位：比特/秒<br><b>说明</b><br>当监听器开启HTTP/2时，该指标无法作为参考。                                                  | ≥ 0bit/s |                                                                                        |                |

| 指标ID             | 指标名称       | 指标含义                                                                                                                    | 取值范围 | 测量对象     | 监控周期<br>(原始指标) |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|
| l4_con_usage     | 4层并发连接使用率  | 统计4层的ELB实例并发连接数使用率。<br>单位：百分比                                                                                           | ≥ 0% | 独享型负载均衡器 | 1分钟            |
| l4_in_bps_usage  | 4层入带宽使用率   | 统计4层的ELB实例入带宽使用率。<br>单位：百分比<br><b>注意</b><br>若入带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。 | ≥ 0% |          |                |
| l4_out_bps_usage | 4层出带宽使用率   | 统计4层的ELB实例出带宽使用率。<br>单位：百分比<br><b>注意</b><br>若出带宽使用率达到100%，说明已经超出ELB规格所提供的性能保障，您的业务可以继续使用更高带宽，但对于带宽超出的部分，ELB无法承诺服务可用性指标。 | ≥ 0% |          |                |
| l4_ncps_usage    | 4层新建连接数使用率 | 统计4层的ELB实例新建连接数使用率。<br>单位：百分比                                                                                           | ≥ 0% |          |                |

a: 对于有多个测量维度的测量对象，使用接口查询监控指标时，所有测量维度均为必选。

- 查询单个监控指标时，多维度dim使用样例：  
dim.0=lbaas\_instance\_id,223e9eed-2b02-4ed2-a126-7e806a6fee1f&dim.1=lbaas\_listener\_id,3baa7335-8886-4867-8481-7cbb a967a917。
- 批量查询监控指标时，多维度dim使用样例：

```
"dimensions": [
 {
 "name": "lbaas_instance_id",
 "value": "223e9eed-2b02-4ed2-a126-7e806a6fee1f"
 }
 {
 "name": "lbaas_listener_id",
```

```
"value": "3baa7335-8886-4867-8481-7cbba967a917"
}
],
```

## 维度

| Key               | Value                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| lbaas_instance_id | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡器的ID。</li> <li>共享型负载均衡器的ID。</li> </ul>     |
| lbaas_listener_id | <ul style="list-style-type: none"> <li>独享型负载均衡监听器的ID。</li> <li>共享型负载均衡监听器的ID。</li> </ul> |
| lbaas_pool_id     | 后端服务器组的ID                                                                                |

## 9.4 共享型负载均衡通用信息

以下章节操作只适用于共享型负载均衡。

### 9.4.1 分页查询

Neutron API v2.0提供分页查询功能，通过在list请求的url中添加limit和marker参数实现分页返回列表信息。分页显示的结果以显示对象的id升序排序。

- 响应消息中的next ref，代表了下一页的url。
- 响应消息中的previous ref，代表了上一页的url。

## 请求消息

表 9-4 请求参数

| 参数名称         | 类型     | 必选 | 说明                     |
|--------------|--------|----|------------------------|
| limit        | int    | 否  | 每页返回的个数。               |
| marker       | String | 否  | 分页查询起始的资源ID，为空时为查询第一页。 |
| page_reverse | Bool   | 否  | False/True，设置分页的顺序。    |

## 响应消息

无

## 示例

- 请求样例  
GET /v2.0/networks?limit=2&marker=3d42a0d4-a980-4613-ae76-a2cddecff054&page\_reverse=False

## ● 响应样例

```
{
 "networks": [
 {
 "status": "ACTIVE",
 "subnets": [],
 "name": "liudongtest ",
 "admin_state_up": false,
 "tenant_id": "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
 "id": "60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9"
 },
 {
 "status": "ACTIVE",
 "subnets": [
 "132dc12d-c02a-4c90-9cd5-c31669aace04"
],
 "name": "publicnet",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
 "id": "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299"
 }
],
 "networks_links": [
 {
 "href": "http://192.168.82.231:9696/v2.0/networks?limit=2&marker=9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299",
 "rel": "next"
 },
 {
 "href": "http://192.168.82.231:9696/v2.0/networks?limit=2&marker=60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9&page_reverse=True",
 "rel": "previous"
 }
]
}
```

## 9.4.2 查询结果顺序

Neutron API v2.0提供对查询结果排序功能，通过在list请求的url中添加sort\_key和sort\_dir参数实现对返回列表信息依据指定的key值排序。sort\_key参数指定排序的依据参数；sort\_dir参数表示排序为升序(asc)还是降序(desc)。Neutron API v2.0的排序支持依据多个条件排序，此时sort\_key和sort\_dir参数的数目必须相同，数目不同response将响应错误码400。

### 请求样例

```
GET /v2.0/networks?sort_key=name&sort_dir=asc&sort_key=status&sort_dir=desc
```

### 响应样例

```
{
 "networks": [
 {
 "status": "ACTIVE",
 "subnets": [],
 "name": "liudongtest ",
 "admin_state_up": false,
 "tenant_id": "6fbe9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
 "id": "60c809cb-6731-45d0-ace8-3bf5626421a9"
 },
 {
 "status": "ACTIVE",
 "subnets": [
 "132dc12d-c02a-4c90-9cd5-c31669aace04"
],
 }
],
}
```

```
 "name": "publicnet",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "6f9e9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
 "id": "9daeac7c-a98f-430f-8e38-67f9c044e299"
 },
 {
 "status": "ACTIVE",
 "subnets": [
 "e25189a8-54df-4948-9396-d8291ffc92a0"
],
 "name": "testnet01",
 "admin_state_up": true,
 "tenant_id": "6f9e9263116a4b68818cf1edce16bc4f",
 "id": "3d42a0d4-a980-4613-ae76-a2cddecff054"
 }
]
```

### 9.4.3 基本 workflow

共享型负载均衡器的基本 workflow 涉及到创建 loadbalancer，指定 loadbalancer 创建 listener，指定 listener 创建 pool，指定 pool 创建 healthmonitor，指定 pool 创建 member。清除操作包括删除 member，删除 healthmonitor，删除 pool，删除 listener，删除 loadbalancer。

#### 发放资源

- 创建 loadbalancer
- 指定 loadbalancer 创建 listener
- 指定 listener 创建 pool
- 指定 pool 创建 healthmonitor
- 指定 pool 创建 member

#### 回收资源

- 删除 member
- 删除 healthmonitor
- 删除 pool
- 删除 listener
- 删除 loadbalancer

## 9.5 获取项目 ID

#### 操作场景

在调用接口的时候，部分 URL 中需要填入项目 ID，所以需要获取到项目 ID。有如下两种获取方式：

- [调用 API 获取项目 ID](#)
- [从控制台获取项目 ID](#)

#### 调用 API 获取项目 ID

项目 ID 可以通过调用 [查询指定条件下的项目列表](#) API 获取。



获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
 "projects": [
 {
 "domain_id": "65ewtrgaggshhk1223245sghjlse684b",
 "is_domain": false,
 "parent_id": "65ewtrgaggshhk1223245sghjlse684b",
 "name": "project_name",
 "description": "",
 "links": {
 "next": null,
 "previous": null,
 "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4adasfjljaaakla12334jklga9sasfg"
 },
 "id": "a4adasfjljaaakla12334jklga9sasfg",
 "enabled": true
 }
],
 "links": {
 "next": null,
 "previous": null,
 "self": "https://www.example.com/v3/projects"
 }
}
```

## 从控制台获取项目 ID

从控制台获取项目ID的步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。  
在“API凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

图 9-1 查看项目 ID



# 10 历史 API

## 10.1 API（共享型 OpenStack API）

### 10.1.1 负载均衡器

#### 10.1.1.1 创建负载均衡器

##### 功能介绍

创建私网类型的负载均衡器。创建成功后，该接口会返回创建的负载均衡器的ID、所属子网ID、负载均衡器内网IP等详细信息。

若要创建公网类型的负载均衡器，还需调用创建弹性公网IP的接口，将弹性公网IP与私网负载均衡器的vip\_port\_id绑定。

##### 调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

##### URI

POST /v2.0/lbaas/loadbalancers

##### 请求消息

表 10-1 请求参数

| 参数           | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                 |
|--------------|------|--------|------------------------------------|
| loadbalancer | 是    | Object | 负载均衡器对象。详见 <a href="#">表10-2</a> 。 |

表 10-2 loadbalancer 字段说明

| 参数             | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                                                                                                                         |
|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | 否    | String  | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                                  |
| description    | 否    | String  | 负载均衡器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                               |
| tenant_id      | 否    | String  | 负载均衡器所在的项目ID。获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>支持的最大字符长度：255<br>需要和token中的project_id一致。                                                   |
| project_id     | 否    | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指负载均衡器所在的项目ID。<br>获取方法详见 <a href="#">获取项目ID</a> 。<br>需要和token中的project_id一致。                                          |
| vip_subnet_id  | 是    | String  | 负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。<br>可通过 <a href="#">查询子网列表</a> 接口GET {vpc的endpoint}/v2.0/subnets获取。<br>vip_address将从该子网中产生。<br>只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。 |
| provider       | 否    | String  | 负载均衡器的生产者。<br>取值范围：vlb。                                                                                                                    |
| vip_address    | 否    | String  | 负载均衡器的内网IP。<br>该IP必须为vip_subnet_id字段指定的子网网段中的IP。若不指定，自动从vip_subnet_id字段指定的子网网段中生成一个IP地址。<br>支持的最大字符长度：64                                   |
| admin_state_up | 否    | Boolean | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。                                                                                                      |

## 响应消息

表 10-3 响应参数

| 参数           | 参数类型   | 描述                                 |
|--------------|--------|------------------------------------|
| loadbalancer | Object | 负载均衡器对象。详见 <a href="#">表10-4</a> 。 |

表 10-4 loadbalancer 字段说明

| 参数                  | 参数类型    | 描述                                                                                                                                 |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                  | String  | 负载均衡器ID。                                                                                                                           |
| project_id          | String  | 此参数和tenant_id参数含义一样，均指负载均衡器所在的项目ID。                                                                                                |
| tenant_id           | String  | 负载均衡器所在项目的ID。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                     |
| name                | String  | 负载均衡器名称。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                          |
| description         | String  | 负载均衡器的描述信息。<br>支持的最大字符长度：255                                                                                                       |
| vip_subnet_id       | String  | 负载均衡器所在子网IPv4子网ID。                                                                                                                 |
| vip_port_id         | String  | 负载均衡器内网IP对应的端口ID。<br>创建弹性负载均衡时，会自动为负载均衡创建一个port并关联一个默认的安全组，这个安全组对所有流量不生效。                                                          |
| provider            | String  | 负载均衡器的生产者名称。                                                                                                                       |
| vip_address         | String  | 负载均衡器的内网IP。<br>支持的最大字符长度：64                                                                                                        |
| listeners           | Array   | 负载均衡器关联监听器ID的列表。详见 <a href="#">表10-5</a>                                                                                           |
| pools               | Array   | 负载均衡器关联后端服务器组ID的列表。详见 <a href="#">表10-6</a>                                                                                        |
| operating_status    | String  | 负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。                                                                                                  |
| provisioning_status | String  | 该字段为预留字段，暂未启用。<br>负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。                                                                                       |
| admin_state_up      | Boolean | 负载均衡器的管理状态。<br>该字段为预留字段，暂未启用。<br>取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true表示开启。</li><li>• false表示关闭。</li></ul> |
| tags                | Array   | 负载均衡器的标签列表。                                                                                                                        |

| 参数         | 参数类型   | 描述                                                          |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| created_at | String | 负载均衡器的创建时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19 |
| updated_at | String | 负载均衡器的更新时间。<br>格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS<br>支持的最大字符长度：19 |

表 10-5 listeners 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述       |
|----|--------|----------|
| id | String | 关联的监听器id |

表 10-6 pools 字段说明

| 参数 | 参数类型   | 描述          |
|----|--------|-------------|
| id | String | 关联的后端服务器组id |

## 请求示例

- 请求样例1 创建私网负载均衡器

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers

```
{
 "loadbalancer": {
 "name": "loadbalancer1",
 "description": "simple lb",
 "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
 "vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
 "vip_address": "192.168.0.100",
 "admin_state_up": true
 }
}
```

- 请求样例2

在 [请求样例1 创建私网负载均衡器](#)的基础上，为私网负载均衡器的vip\_port绑定弹性公网IP，具体参数说明参考[申请弹性公网IP](#)。

- step1 请求样例 申请弹性公网IP。

POST https://{VPCEndpoint}/v1/8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c/publicips

```
{
 "publicip": {
 "type": "5_bgp",
 "ip_version": 4
 },
 "bandwidth": {
```

- ```
    "name": "bandwidth123",
    "size": 10,
    "share_type": "PER"
  }
}
```
- step1 响应样例

```
{
  "publicip": {
    "id": "f588ccfa-8750-4d7c-bf5d-2ede24414706",
    "status": "PENDING_CREATE",
    "type": "5_bgp",
    "public_ip_address": "139.9.204.183",
    "tenant_id": "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "ip_version": 4,
    "create_time": "2019-06-29 06:45:32",
    "bandwidth_size": 1,
    "enterprise_project_id": "0"
  }
}
```
 - step2 请求样例 绑定弹性公网IP，public_id为step1 响应样例中的publicip id，port_id为 响应样例1的vip_port_id。
PUT /v1/8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c/publicips/f588ccfa-8750-4d7c-bf5d-2ede24414706

```
{
  "publicip": {
    "port_id": "a7ecbdb5-5a63-41dd-a830-e16c0a7e04a7"
  }
}
```
 - step2 响应样例

```
{
  "publicip": {
    "id": "f588ccfa-8750-4d7c-bf5d-2ede24414706",
    "status": "ACTIVE",
    "type": "5_bgp",
    "port_id": "a7ecbdb5-5a63-41dd-a830-e16c0a7e04a7",
    "public_ip_address": "139.9.204.183",
    "private_ip_address": "192.168.1.131",
    "tenant_id": "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
    "create_time": "2019-06-29 07:33:18",
    "bandwidth_size": 1,
    "ip_version": 4
  }
}
```
 - 完成以上步骤，负载均衡器已具备公网访问的能力，可通过响应体中的public_ip_address: 139.9.204.183来访问负载均衡器。

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "loadbalancer": {
    "description": "simple lb",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "created_at": "2019-01-19T05:32:56",
    "admin_state_up": true,
    "updated_at": "2019-01-19T05:32:57",
    "id": "ea2843da-4026-49ec-8338-8fa015b067fc",
    "pools": [],
    "listeners": [],
    "vip_port_id": "a7ecbdb5-5a63-41dd-a830-e16c0a7e04a7",
    "operating_status": "ONLINE",
    "vip_address": "192.168.0.100",
    "vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
    "provider": "vlb",
  }
}
```

```
"tags": [],  
  "name": "loadbalancer1"  
}
```

- 响应样例 2

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers

```
{  
  "loadbalancer": {  
    "name": "loadbalancer1",  
    "description": "simple lb",  
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",  
    "vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",  
    "vip_address": "192.168.0.100",  
    "admin_state_up": true  
  }  
}
```

完成以上步骤，负载均衡器已具备公网访问的能力，可通过响应体中的 public_ip_address: 139.9.204.183来访问负载均衡器。

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.1.2 查询负载均衡器

功能介绍

查询负载均衡器列表。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers

请求消息

表 10-7 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的负载均衡器的ID。必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的负载均衡器个数。

参数	是否必选	参数类型	描述
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。必须与limit一起使用。
tenant_id	否	String	负载均衡器所在项目的ID。 获取方法详见 获取项目ID 。
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指负载均衡器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。
id	否	String	负载均衡器的ID。
description	否	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
name	否	String	负载均衡器的名称。 支持的最大字符长度：255
operating_status	否	String	负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。
provisioning_status	否	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
vip_address	否	String	负载均衡器的内网IP。 支持的最大字符长度：64
vip_port_id	否	String	负载均衡器内网IP对应的端口ID。
vip_subnet_id	否	String	负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。
member_address	否	String	负载均衡器的后端服务器的IP地址。
member_device_id	否	String	负载均衡器的后端服务器对应的弹性云服务器ID。
vpc_id	否	String	负载均衡器所在的虚拟私有云ID。

响应消息

表 10-8 响应参数

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array	负载均衡器对象列表。详见 表10-9 。
loadbalancers_links	Array	负载均衡器的分页查询中上下页的链接信息。仅当分页查询时响应体中有该字段。详见表 表6 loadbalancers_links 字段说明 字段说明

表 10-9 loadbalancer 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
tenant_id	否	String	负载均衡器所在的项目ID。获取方法详见 获取项目ID 。 支持的最大字符长度：255 需要和token中的project_id一致。
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指负载均衡器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。
vip_subnet_id	是	String	负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。 可通过 查询子网列表 接口GET {vpc的endpoint}/v2.0/subnets获取。 vip_address将从该子网中产生。 只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。
provider	否	String	负载均衡器的生产者。 取值范围：vlb。

参数	是否必选	参数类型	描述
vip_address	否	String	负载均衡器的内网IP。 该IP必须为vip_subnet_id字段指定的子网网段中的IP。若不指定，自动从vip_subnet_id字段指定的子网网段中生成一个IP地址。 支持的最大字符长度：64
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

表 10-10 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的监听器id

表 10-11 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 10-12 loadbalancers_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	负载均衡器的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询负载均衡器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers
- 请求样例2 分页查询负载均衡器，每页1个负载均衡器，起始负载均衡器的ID为165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4，则查出的负载均衡器为165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4的下一个。

```
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers?limit=1&marker=165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4
```

- 请求样例3 过滤查询与IP为192.168.0.191的后端云服务器关联的负载均衡器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers?member_address=192.168.0.181

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "loadbalancers": [
    {
      "description": "simple lb",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
      "project_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "vip_subnet_id": "5328f1e6-ce29-44f1-9493-b128a5653350",
      "listeners": [
        {
          "id": "45196943-2907-4369-87b1-c009b1d7ac35"
        }
      ],
      "vip_address": "10.0.0.2",
      "vip_port_id": "cbced4fe-6f6f-4fd6-9348-0c3d1219d6ca",
      "provider": "vlb",
      "pools": [
        {
          "id": "21d49cf7-4fd3-4cb6-8c48-b7fc6c259aab"
        }
      ],
      "id": "a9729389-6147-41a3-ab22-a24aed8692b2",
      "operating_status": "ONLINE",
      "tags": [],
      "name": "loadbalancer1",
      "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
      "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
    }
  ]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "loadbalancers": [
    {
      "description": "",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "admin_state_up": true,
      "provider": "vlb",
      "pools": [
        {
          "id": "b13dba4c-a44c-4c40-8f6e-ce7a162b9f22"
        },
        {
          "id": "4b9e765f-82ee-4128-911b-0a2d9ebc74c7"
        }
      ],
      "listeners": [
        {
          "id": "21c41336-d0d3-4349-8641-6e82b4a4d097"
        }
      ],
      "vip_port_id": "44ac5d9b-b0c0-4810-9a9d-c4dbf541e47e",
      "operating_status": "ONLINE",
      "vip_address": "192.168.0.234",
      "vip_subnet_id": "9d60827e-0e5c-490a-8183-0b6ebf9084ca",
      "id": "e79a7dd6-3a38-429a-95f9-c7f78b346cbe",
    }
  ]
}
```

```
    "tags": [],
    "name": "elb-robot",
    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
  }
],
"loadbalancers_links": [
  {
    "href": "https://network.Region.dc1.domainname.com/v2.0/lbaas/loadbalancers?
limit=10&marker=e79a7dd6-3a38-429a-95f9-c7f78b346cbe&page_reverse=True",
    "rel": "previous"
  }
]
}
```

- 响应样例3

```
{
  "loadbalancers": [
    {
      "description": "",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "created_at": "2018-11-29T13:55:20",
      "admin_state_up": true,
      "update_at": "2018-11-29T13:55:21",
      "id": "c1127125-64a9-4394-a08a-ef3be8f7ef9c",
      "pools": [
        {
          "id": "2f6895be-019b-4c82-9b53-c4a2ac009e20"
        }
      ],
      "listeners": [
        {
          "id": "5c63d176-444f-4c75-9cfe-bcb8a05a845c"
        }
      ],
      "vip_port_id": "434ac600-b779-4428-b7a7-830e047511f1",
      "operating_status": "ONLINE",
      "vip_address": "192.168.0.181",
      "vip_subnet_id": "9a303536-417c-45dc-a6db-1234b9e1c2b2",
      "provider": "vlb",
      "tags": [],
      "name": "elb-ftci"
    }
  ]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.1.3 查询负载均衡详情

功能介绍

根据指定负载均衡器ID，查询负载均衡器详情。同时可以根据查询到的vip_port_id，查询负载均衡器绑定的EIP。

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 10-13 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-14 响应参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	Object	负载均衡器对象。详见 表10-15 。

表 10-15 loadbalancer 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
provisioning_status	否	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。
tenant_id	否	String	负载均衡器所在的项目ID。获取方法详见 获取项目ID 。 支持的最大字符长度：255 需要和token中的project_id一致。
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指负载均衡器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。

参数	是否必选	参数类型	描述
vip_subnet_id	是	String	负载均衡器所在的子网IPv4子网ID。 可通过 查询子网列表 接口GET {vpc的endpoint}/v2.0/subnets获取。 vip_address将从该子网中产生。 只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。
provider	否	String	负载均衡器的生产者。 取值范围：vlb。
vip_address	否	String	负载均衡器的内网IP。 该IP必须为vip_subnet_id字段指定的子网网段中的IP。若不指定，自动从vip_subnet_id字段指定的子网网段中生成一个IP地址。 支持的最大字符长度：64
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

表 10-16 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的监听器id

表 10-17 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例1 根据负载均衡器ID查询负载均衡器详情
- 请求样例2 查询负载均衡器关联的弹性公网IP（EIP）详细操作请参考[查询弹性公网IP列表](#)。
GET https://{EIP_Endpoint}/v1/{project_id}/publicips?port_id={vip_port_id}
其中vip_port_id参数为弹性负载均衡的vip_port_id属性的值。

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "loadbalancer": {
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "vip_subnet_id": "4f5e8efe-fbbe-405e-b48c-a41202ef697c",
    "listeners": [
      {
        "id": "09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e"
      }
    ],
    "vip_address": "192.168.2.4",
    "vip_port_id": "c7157e7a-036a-42ca-8474-100be22e3727",
    "provider": "vlb",
    "pools": [
      {
        "id": "b7e53dbd-62ab-4505-a280-5c066078a5c9"
      }
    ],
    "id": "3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8",
    "operating_status": "ONLINE",
    "tags": [],
    "name": "lb-2",
    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
  }
}
```

- 响应样例2

```
{
  "publicips": [
    {
      "id": "6285e7be-fd9f-497c-bc2d-dd0bdea6efe0",
      "status": "DOWN",
      "profile": {
        "user_id": "35f2b308f5d64441a6fa7999fbcd4321",
        "product_id": "00301-48027-0--0",
        "region_id": "xxx",
        "order_id": "xxxxxxxx"
      },
      "type": "5_bgp",
      "public_ip_address": "161.xx.xx.9",
      "private_ip_address": "192.168.2.4",
      "tenant_id": "8b7e35ad379141fc9df3e178bd64f55c",
      "create_time": "2015-07-16 04:22:32",
      "bandwidth_id": "3fa5b383-5a73-4dcb-a314-c6128546d855",
      "bandwidth_share_type": "PER",
      "bandwidth_size": 5,
      "bandwidth_name": "bandwidth-test",
      "enterprise_project_id": "b261ac1f-2489-4bc7-b31b-c33c3346a439",
      "ip_version": 4,
      "port_id": "c7157e7a-036a-42ca-8474-100be22e3727"
    }
  ]
}
```

其中public_ip_address就是弹性负载均衡绑定的弹性公网IP地址。

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.1.4 查询负载均衡状态树

功能介绍

查询负载均衡器状态树。可通过该接口查询负载均衡器关联的监听器、后端云服务器组、后端云服务器、健康检查、转发策略、转发规则的主要信息，了解负载均衡器下资源的拓扑情况。

URI

GET /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}/statuses

表 10-18 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-19 响应参数

参数	参数类型	描述
statuses	Object	负载均衡器状态树。详见 表10-20 。

表 10-20 statuses 字段说明

参数	参数类型	描述
loadbalancer	Object	负载均衡器对象。详见 表10-21 。

表 10-21 loadbalancer 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
name	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
listeners	Array	负载均衡器关联的监听器列表。 listeners对象参考 表10-22 。
pools	Array	负载均衡器关联的后端服务器组列表。 pools对象参考 表10-23 。
operating_status	String	该字段为预留字段，目前暂未使用。 负载均衡器的操作状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none">● ONLINE：创建时的默认状态，表示负载均衡器正常。● DEGRADED：该负载均衡器下存在l7policy或l7rule的Provisioning_status为ERROR时返回此状态。注意该状态仅在当前接口中返回。● DISABLED：负载均衡器的admin_state_up属性值为false时会返回该状态。注意该状态仅在当前接口中返回。● FROZEN：负载均衡器被冻结。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。

表 10-22 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
name	String	监听器名称。
l7policies	Array	监听器关联的转发策略列表， l7policy对象参考 表10-26 。
pools	Array	监听器关联的后端云服务器组列表， pools对象参考 表10-23 。
operating_status	String	监听器的操作状态。取值范围： ONLINE 表示监听器正常。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 监听器的配置状态。取值范围： 可以为ACTIVE。

表 10-23 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端服务器组ID。
name	String	后端服务器组名称。
healthmonitor	Object	后端服务器组的健康检查详情，健康检查对象参考表10-24。
members	Array	后端服务器组中包含的后端服务器列表，后端服务器对象参考表10-25。
operating_status	String	后端服务器组的操作状态。取值范围：ONLINE 表示后端服务器组正常。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。后端服务器组的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。

表 10-24 healthmonitor 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
name	String	健康检查名称。
type	String	<ul style="list-style-type: none">健康检查类型。取值范围：UDP_CONNECT、TCP、HTTP。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。健康检查的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。

表 10-25 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器ID。
address	String	后端云服务器的IP地址。 例如："192.168.3.11"。
protocol_port	Integer	<ul style="list-style-type: none">后端服务器的端口号。取值范围：[0,65535]。

参数	参数类型	描述
operating_status	String	<p>后端云服务器的操作状态。取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ONLINE：后端服务器正常运行。 ● NO_MONITOR：后端服务器无健康检查。 ● DISABLED：后端服务器不可用。所属负载均衡器、后端服务器组或该后端服务器的admin_state_up=false时，会返回该状态。注意该状态仅在当前接口中返回。 ● OFFLINE：关联的ECS已下线。 <p>说明 该接口中的operating_status不一定与对应资源的operating_status相同。如：当Member的admin_state_up=false且operating_status=OFFLINE时，该接口返回member的operating_status=DISABLE。</p>
provisioning_status	String	<p>该字段为预留字段，暂未启用。后端服务器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。</p>

表 10-26 l7policies 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
name	String	转发策略名称。
rules	Array	转发策略关联的转发规则列表，转发规则字段参考 表10-27 。
action	String	<ul style="list-style-type: none"> ● 转发策略的转发动作； ● 取值范围： REDIRECT_TO_POOL：转发到后端服务器组， REDIRECT_TO_LISTENER：重定向到监听器。

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none">ACTIVE：默认值，表示正常。ERROR：表示当前策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。

表 10-27 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID。
type	String	<ul style="list-style-type: none">转发规则的匹配内容。取值范围：PATH或者HOST_NAME。PATH：匹配请求中的路径，HOST_NAME：匹配请求中的域名。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态。取值范围： <ul style="list-style-type: none">ACTIVE：默认值，表示正常。ERROR：表示当前规则所属策略与同一监听器下的其他策略存在相同的规则配置。

请求示例

- 请求样例
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b/statuses

响应示例

- 响应样例

```
{
  "statuses": {
    "loadbalancer": {
      "name": "lb-jy",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "listeners": [
        {
          "name": "listener-jy-1",
          "provisioning_status": "ACTIVE",
          "pools": [
            {
              "name": "pool-jy-1",
              "provisioning_status": "ACTIVE",
              "healthmonitor": {
```

```
        "type": "TCP",
        "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
        "name": "",
        "provisioning_status": "ACTIVE"
    },
    "members": [
        {
            "protocol_port": 80,
            "address": "192.168.44.11",
            "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
            "operating_status": "ONLINE",
            "provisioning_status": "ACTIVE"
        }
    ],
    "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
    "operating_status": "ONLINE"
}
],
"l7policies": [],
"id": "eb84c5b4-9bc5-4bee-939d-3900fb05dc7b",
"operating_status": "ONLINE"
}
],
"pools": [
    {
        "name": "pool-jy-1",
        "provisioning_status": "ACTIVE",
        "healthmonitor": {
            "type": "TCP",
            "id": "7422b51a-0ed2-4702-9429-4f88349276c6",
            "name": "",
            "provisioning_status": "ACTIVE"
        },
        "members": [
            {
                "protocol_port": 80,
                "address": "192.168.44.11",
                "id": "7bbf7151-0dce-4087-b316-06c7fa17b894",
                "operating_status": "ONLINE",
                "provisioning_status": "ACTIVE"
            }
        ],
        "id": "c54b3286-2349-4c5c-ade1-e6bb0b26ad18",
        "operating_status": "ONLINE"
    }
],
"id": "38278031-cfca-44be-81be-a412f618773b",
"operating_status": "ONLINE"
}
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.1.5 更新负载均衡器

功能介绍

更新负载均衡器的名称或描述信息。

URI

PUT /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 10-28 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。

请求消息

表 10-29 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer	是	Object	负载均衡器对象。详见 表10-30 。

表 10-30 loadbalancer 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	负载均衡器描述信息。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

响应消息

表 10-31 响应参数

参数	参数类型	描述
loadbalancer	Object	负载均衡器对象。详见 表10-32 。

表 10-32 loadbalancer 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	负载均衡器ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指负载均衡器所在的项目ID。

参数	参数类型	描述
tenant_id	String	负载均衡器所在项目的ID。 支持的最大字符长度：255
name	String	负载均衡器名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	负载均衡器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
vip_subnet_id	String	负载均衡器所在子网IPv4子网ID。
vip_port_id	String	负载均衡器内网IP对应的端口ID。 创建弹性负载均衡时，会自动为负载均衡创建一个port并关联一个默认的安全组，这个安全组对所有流量不生效。
provider	String	负载均衡器的生产者名称。
vip_address	String	负载均衡器的内网IP。 支持的最大字符长度：64
listeners	Array	负载均衡器关联监听器ID的列表。详见 表10-5
pools	Array	负载均衡器关联后端服务器组ID的列表。详见 表10-6
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 负载均衡器的配置状态。取值范围：可以为ACTIVE。
admin_state_up	Boolean	负载均衡器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。 取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
tags	Array	负载均衡器的标签列表。
created_at	String	负载均衡器的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度：19

参数	参数类型	描述
updated_at	String	负载均衡器的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度：19

表 10-33 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的监听器id

表 10-34 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例 更新负载均衡器名称、描述

PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/1e11b74e-30b7-4b78-b09b-84aec4a04487

```
{
  "loadbalancer": {
    "name": "lb_update_test",
    "description": "lb update test"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "loadbalancer": {
    "description": "simple lb2",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "vip_subnet_id": "823d5866-6e30-45c2-9b1a-a1ebc3757fdb",
    "listeners": [
      {
        "id": "37ffe679-08ef-436e-b6bd-cf66fb4c3de2"
      }
    ],
    "vip_address": "192.172.1.68",
    "vip_port_id": "f42e3019-67f7-4d2a-8d1c-af49e7c22fa6",
    "tags": [],
    "provider": "vlb",
    "pools": [
      {
        "id": "75c4f2d4-a213-4408-9fa8-d64708e8d1df"
      }
    ]
  }
}
```



```
],  
  "id": "c32a9f9a-0cc6-4f38-bb9c-cde79a533c19",  
  "operating_status": "ONLINE",  
  "name": "loadbalancer-test2",  
  "created_at": "2018-07-25T01:54:13",  
  "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.1.6 删除负载均衡器

功能介绍

根据指定ID删除负载均衡器。

接口约束

删除负载均衡器前必须先删除与其关联的所有的监听器。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/loadbalancers/{loadbalancer_id}

表 10-35 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
loadbalancer_id	是	String	负载均衡器ID。
cascade	否	boolean	【废弃】 删除负载均衡器时是否级联删除其下子资源（删除负载均衡器及其绑定的监听器、后端服务器组、后端服务器等一系列资源）。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

请求样例 删除负载均衡器

```
DELETE https://{endpoint}/v2.0/lbaas/loadbalancers/90f7c765-0bc9-47c4-8513-4cc0c264c8f8
```

响应示例

响应样例

无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.2 监听器

10.1.2.1 创建监听器

功能介绍

创建与负载均衡器绑定的监听器。

调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

URI

POST /v2.0/lbaas/listeners

请求消息

表 10-36 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	Object	listener对象。详见 表10-37 。

表 10-37 listener 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	监听器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样， 均指监听器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	监听器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	监听器描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	是	String	监听器的监听协议。 取值范围：TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	是	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。 说明 如果监听协议为UDP，端口号不支持4789。
loadbalancer_id	是	String	监听器关联的负载均衡器 ID。
connection_limit	否	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无限制。 该字段为预留字段，暂未启动。
admin_state_up	否	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 默认为false。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。

参数	是否必选	参数类型	描述
default_pool_id	否	String	<p>监听器的默认后端云服务器组ID。</p> <p>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。</p> <p>default_pool_id有如下限制：</p> <ul style="list-style-type: none">不能更新为其他监听器的default_pool。不能更新为其他监听器关联的转发策略所使用的pool。 <p>监听器和与之绑定的后端服务器的对应关系如下：</p> <ul style="list-style-type: none">监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP。监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP。监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
default_tls_container_ref	否	String	<p>监听器使用的服务器证书ID。详细参见SSL证书管理。</p> <p>当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。</p> <p>当protocol参数为非TERMINATED_HTTPS时，默认值：null。</p> <p>支持的最大字符长度：128</p> <p>说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。</p>
client_ca_tls_container_ref	否	String	<p>监听器使用的CA证书ID。详细参见SSL证书管理。</p> <p>默认值：null</p> <p>支持的最大字符长度：128</p> <p>说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
sni_container_refs	否	Array	<p>监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。</p> <p>该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。</p> <p>默认值： []</p> <p>说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。</p>
insert_headers	否	Object	<p>HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。</p> <p>可以将从负载均衡器到后端云服务器器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。</p> <p>例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见表10-38。</p> <p>说明 仅当监听器的协议为HTTP、TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。</p>
tls_ciphers_policy	否	String	<p>监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。</p> <p>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见表10-39。</p>

表 10-38 insert_headers 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	否	Boolean	<p>负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。</p> <p>取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。</p> <p>默认：关闭。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-Host	否	Boolean	负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 默认：开启。

表 10-39 tls_ciphers_policy 取值说明

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0-inherit	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
tls-1-0	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1	TLS 1.2 TLS 1.1	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-2	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-2-strict	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

响应消息

表 10-40 响应参数

参数	参数类型	描述
listener	Object	监听器对象。详见 表10-41 。

表 10-41 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
tenant_id	String	监听器所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。
name	String	监听器名称。
description	String	监听器描述信息。
protocol	String	监听器的监听协议。 支持TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。
loadbalancers	Array	监听器关联的负载均衡器 ID。详见 表10-42 。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。 该字段为预留字段，暂未启动。

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。详细参见 SSL证书管理 。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。详细参见 SSL证书管理 。
sni_container_refs	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。 该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。
tags	Array	监听器的标签。
created_at	String	监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
updated_at	String	监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
insert_headers	Object	HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。 可以将从负载均衡器到后端云服务器路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。 例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见 表10-43 。 仅当监听器的协议为HTTP、TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。

参数	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的安全策略，仅对 TERMINATED_HTTPS 协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。 取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict 多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见 表10-39 。

表 10-42 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 10-43 insert_headers 字段说明

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的 HTTP 头中带到后端云服务器。 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 默认：关闭。
X-Forwarded-Host	Boolean	负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host 设置为请求头的Host带到后端云服务器 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 默认：开启。

请求示例

- 请求样例1 创建TCP类型的监听器
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 80,
    "protocol": "TCP",
    "loadbalancer_id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253",
    "name": "listener-test",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

- 请求样例2 创建TERMINATED_HTTPS类型的监听器，并打开透传ELB的EIP开关。
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 25,
    "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
    "default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
    "loadbalancer_id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253",
    "name": "listener-test",
    "admin_state_up": true,
    "insert_headers": {
      "X-Forwarded-ELB-IP": true,
    }
  }
}
```

- 请求样例3 创建开启SNI的监听器
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 27,
    "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
    "loadbalancer_id": "6bb85e33-4953-457a-85a9-336d76125b7b",
    "name": "listener-test",
    "admin_state_up": true,
    "default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
    "sni_container_refs": ["e15d1b5000474adca383c3cd9ddc06d4",
      "5882325fd6dd4b95a88d33238d293a0f"]
  }
}
```

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 80,
    "protocol": "TCP",
    "description": "",
    "client_ca_tls_container_ref": null,
    "default_tls_container_ref": null,
    "admin_state_up": true,
    "http2_enable": false,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253"
      }
    ],
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "sni_container_refs": [],
    "connection_limit": -1,
    "default_pool_id": null,
    "tags": [],
    "id": "b7f32b52-6f17-4b16-9ec8-063d71b653ce",
    "name": "listener-test",
    "insert_headers": {},
    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14"
  }
}
```

- 响应样例2

```
{
  "listener": {
    "insert_headers": {},
    "protocol_port": 25,
  }
}
```

```
"protocol": "TERMINATED_HTTPS",
"description": "",
"default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
"sni_container_refs": [],
"loadbalancers": [
  {
    "id": "0416b6f1-877f-4a51-987e-978b3f084253"
  }
],
"tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
"project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
"created_at": "2019-01-21T12:38:31",
"client_ca_tls_container_ref": null,
"connection_limit": -1,
"updated_at": "2019-01-21T12:38:31",
"http2_enable": false,
"admin_state_up": true,
"default_pool_id": null,
"id": "b56634cd-5ba8-460e-b5a2-6de5ba8eaf60",
"tags": [],
"name": "listener-test",
"insert_headers": {
  "X-Forwarded-ELB-IP": true,
}
}
}
```

- 响应样例3

```
{
  "listener": {
    "insert_headers": {},
    "protocol_port": 27,
    "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
    "description": "",
    "default_tls_container_ref": "02dcd56799e045bf8b131533cc911dd6",
    "sni_container_refs": [
      "5882325fd6dd4b95a88d33238d293a0f",
      "e15d1b5000474adca383c3cd9ddc06d4"
    ],
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "6bb85e33-4953-457a-85a9-336d76125b7b"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "created_at": "2019-01-21T12:43:55",
    "client_ca_tls_container_ref": null,
    "connection_limit": -1,
    "updated_at": "2019-01-21T12:43:55",
    "http2_enable": false,
    "admin_state_up": true,
    "default_pool_id": null,
    "insert_headers": {
      "id": "b2cfda5b-52fe-4320-8845-34e8d4dac2c7",
    },
    "tags": [],
    "name": "listener-test"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.2.2 查询监听器

功能介绍

查询监听器列表。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。
可以通过监听器ID、协议类型、监听端口号、关联的后端云服务器的IP等查询监听器。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/listeners

请求消息

表 10-44 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的监听器的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的监听器个数。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	监听器 ID。
tenant_id	否	String	监听器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。
name	否	String	监听器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	监听器的描述信息。 支持的最大字符长度：255
loadbalancer_id	否	String	监听器所在的负载均衡器ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
connection_limit	否	Integer	监听器的最大连接数。
admin_state_up	否	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。 默认为true。
default_pool_id	否	String	监听器的默认后端云服务器组ID。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。
default_tls_container_ref	否	String	监听器使用的服务器证书ID。 支持的最大字符长度：128
client_ca_tls_container_ref	否	String	监听器使用的CA证书ID。 支持的最大字符长度：128
protocol	否	String	监听器的监听协议。 取值范围：TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	否	Integer	监听器的监听端口。
tls_ciphers_policy	否	String	监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效。 取值包括：tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见 表10-45 。
tls_container_id	否	String	查询证书所关联的监听器。
sni_container_refs	否	String	查询SNI证书关联的监听器。

表 10-45 tls_ciphers_policy 取值说明

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0- inherit	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
tls-1-0	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1	TLS 1.2 TLS 1.1	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-2	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-2- strict	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

响应消息

表 10-46 响应参数

参数	参数类型	描述
listeners	Array	监听器对象列表。详见 表10-47 。

参数	参数类型	描述
listeners_links	Array	监听器的分页查询中上下页的链接信息。仅当分页查询时响应体中有该字段。详见 表 listeners_links 字段说明 。

表 10-47 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
tenant_id	String	监听器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。
name	String	监听器名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	监听器描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	监听器的监听协议。 取值范围：TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。
loadbalancers	Array	监听器绑定的负载均衡器ID的列表。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。默认为-1，无连接数限制。
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。 取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。

参数	参数类型	描述
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 说明 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
keepalive_timeout	Integer	空闲超时时间。 仅适用于监听器的协议为TCP、HTTP、TERMINATED_HTTPS。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• TCP： [10, 4000]，单位：秒，默认值：300。• HTTP/TERMINATED_HTTPS： [0, 4000]，单位：秒，默认值：60。
client_timeout	Integer	请求超时时间。 取值范围： [1, 300]。单位：秒。默认值：60。 该字段仅在protocol为HTTP或HTTPS下有效；其他情况下，请求体中不应有该字段，否则报错。protocol为HTTP或HTTPS的情况下，若请求体中，无该字段或该字段值为null时，则该字段被赋为默认值。
member_timeout	Integer	响应超时时间。 取值范围： [1, 300]。单位：秒。默认值：60。 该字段仅在protocol为HTTP或HTTPS下有效；其他情况下，请求体中不应有该字段，否则报错。protocol为HTTP或HTTPS的情况下，若请求体中，无该字段或该字段值为null时，则该字段被赋为默认值。
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 说明 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。

参数	参数类型	描述
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。详细参见 SSL证书管理 。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。 支持的最大字符长度：128
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。详细参见 SSL证书管理 。 支持的最大字符长度：128
sni_container_refs	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。
tags	Array	监听器的标签。
created_at	String	监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度：19
updated_at	String	监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS 支持的最大字符长度：19
listeners_links	Array	监听器的分页查询中上下页的链接信息。仅当分页查询时响应体中有该字段。详见 表10-51 。
insert_headers	Object	HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。 可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。 例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见 表10-49 。 仅当监听器的协议为HTTP、TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。

参数	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的安全策略，仅对 TERMINATED_HTTPS 协议类型的监听器有效，且默认值为 tls-1-0。 取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict 多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见表 10-50。

表 10-48 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 10-49 insert_headers 字段说明

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的 HTTP 头中带到后端云服务器。 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 默认：关闭。
X-Forwarded-Host	Boolean	负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 默认：开启。

表 10-50 tls_ciphers_policy 取值说明

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0-inherit	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
tls-1-0	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1	TLS 1.2 TLS 1.1	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-2	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384
tls-1-2-strict	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

表 10-51 listeners_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	监听器的分页查询中上下页的 url。

参数	参数类型	描述
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next 表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询监听器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners?limit=2
- 请求样例2 过滤查询协议类型为UDP的监听器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners?protocol=UDP

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "listeners": [
    {
      "client_ca_tls_container_ref": null,
      "protocol": "TCP",
      "description": "",
      "default_tls_container_ref": null,
      "admin_state_up": true,
      "http2_enable": false,
      "loadbalancers": [
        {
          "id": "bc7ba445-035a-4464-a1a3-a62cf4a14116"
        }
      ],
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "sni_container_refs": [],
      "connection_limit": -1,
      "protocol_port": 80,
      "default_pool_id": "ed75f16e-fcc6-403e-a3fb-4eae82005eab",
      "id": "75045172-70e9-480d-9443-b8b6459948f7",
      "tags": [],
      "name": "listener-cb2n",

      "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
      "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
      "insert_headers": {
        "X-Forwarded-ELB-IP": true,
      }
    },
    {
      "client_ca_tls_container_ref": null,
      "protocol": "TCP",
      "description": "",
      "default_tls_container_ref": null,
      "admin_state_up": true,
      "http2_enable": false,
      "loadbalancers": [
        {
          "id": "165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4"
        }
      ],
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    }
  ]
}
```

```
    "sni_container_refs": [],
    "connection_limit": -1,
    "protocol_port": 8080,
    "default_pool_id": null,
    "id": "dada0003-7b0e-4de8-a4e1-1e937be2ba14",
    "tags": [],
    "name": "lsnr_name_mod",
    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
    "insert_headers": {
      "X-Forwarded-ELB-IP": true,
    }
  }
],
"listeners_links": [
  {
    "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners?limit=2&marker=042cc6a5-
e385-4e39-83de-4dde1f801ccb",
    "rel": "next"
  },
  {
    "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners?limit=2&marker=025fcaa9-0159-4a0d-8583-
d97fa77d9972&page_reverse=True",
    "rel": "previous"
  }
]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "listeners": [
    {
      "insert_headers": null,
      "protocol_port": 64809,
      "protocol": "UDP",
      "description": "",
      "default_tls_container_ref": null,
      "sni_container_refs": [],
      "loadbalancers": [
        {
          "id": "c1127125-64a9-4394-a08a-ef3be8f7ef9c"
        }
      ],
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "created_at": "2018-11-29T13:56:21",
      "client_ca_tls_container_ref": null,
      "connection_limit": -1,
      "updated_at": "2018-11-29T13:56:22",
      "http2_enable": false,
      "insert_headers": {},
      "admin_state_up": true,
      "default_pool_id": "2f6895be-019b-4c82-9b53-c4a2ac009e20",
      "id": "5c63d176-444f-4c75-9cfe-bcb8a05a845c",
      "tags": [],
      "name": "listener-tvp8"
    }
  ]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.2.3 查询监听器详情

功能介绍

根据指定ID查询监听器详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 10-52 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-53 响应参数

参数	参数类型	描述
listener	Object	监听器对象列表。详见 表10-54 。

表 10-54 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
tenant_id	String	监听器所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。
name	String	监听器名称。
description	String	监听器描述信息。
protocol	String	监听器的监听协议。 支持TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。

参数	参数类型	描述
loadbalancers	Array	监听器关联的负载均衡器 ID。详见 表10-42 。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。 该字段为预留字段，暂未启动。
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。详细参见 SSL证书管理 。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。详细参见 SSL证书管理 。
sni_container_refs	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。 该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。
tags	Array	监听器的标签。
created_at	String	监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
updated_at	String	监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

参数	参数类型	描述
insert_headers	Object	HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。 可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。 例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见 表10-43 。 仅当监听器的协议为HTTP、TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。 取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见 表10-39 。

表 10-55 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 10-56 insert_headers 字段说明

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 默认：关闭。
X-Forwarded-Host	Boolean	负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器。 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 默认：开启。

请求示例

- 请求样例 查询监听器详情

```
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 8000,
    "protocol": "TCP",
    "description": "",
    "client_ca_tls_container_ref": null,
    "default_tls_container_ref": null,
    "admin_state_up": true,
    "http2_enable": false,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "3d77894d-2ffe-4411-ac0a-0d57689779b8"
      }
    ],
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
    "sni_container_refs": [],
    "connection_limit": -1,
    "default_pool_id": "b7e53dbd-62ab-4505-a280-5c066078a5c9",
    "id": "09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e",
    "tags": [],
    "name": "listener-2",
    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
    "insert_headers": {
      "X-Forwarded-ELB-IP": true
    }
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.2.4 更新监听器

功能介绍

更新监听器。包括名称、描述、关联的后端云服务器组、使用的服务器证书等。

接口约束

- 如果监听器关联的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该监听器。
- 只有具有ELB管理员权限的用户才能指定connection_limit的值。
- default_pool_id有如下限制：
 - 不能更新为其他监听器的default_pool。
 - 不能更新为其他监听器的关联的转发策略所使用的pool。
- default_pool_id对应的后端云服务器组的protocol和监听器的protocol有如下关系：

- 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP。
- 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP。
- 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。

URI

PUT /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 10-57 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

请求消息

表 10-58 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
listener	是	Object	监听器对象。详见 表10-59 。

表 10-59 listener 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	监听器名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	监听器描述信息。 支持的最大字符长度：255
connection_limit	否	Integer	监听器最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。 该字段为预留字段，暂未启用。只有具有ELB管理员权限的用户可以指定。
http2_enable	否	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。

参数	是否必选	参数类型	描述
default_pool_id	否	String	<p>监听器的默认后端云服务器组ID。</p> <p>当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。</p> <p>default_pool_id有如下限制：</p> <ul style="list-style-type: none">不能更新为其他监听器的default_pool。不能更新为其他监听器关联的转发策略所使用的pool。 <p>监听器和与之绑定的后端云服务器的对应关系如下：</p> <ul style="list-style-type: none">监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP。监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP。监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
admin_state_up	否	Boolean	<p>监听器的管理状态。</p> <p>该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。</p>
default_tls_container_ref	否	String	<p>监听器使用的服务器证书ID。详细参见SSL证书管理。</p> <p>支持的最大字符长度：128</p> <p>说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。</p>
client_ca_tls_container_ref	否	String	<p>监听器使用的CA证书ID。详细参见SSL证书管理。</p> <p>支持的最大字符长度：128</p> <p>说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
sni_container_refs	否	Array	<p>监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。</p> <p>该字段不为空列表时，SNI特性开启。 该字段为空列表时，SNI特性关闭。</p> <p>说明 仅当监听器的protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。</p>
insert_headers	否	Object	<p>HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。</p> <p>可以将从负载均衡器到后端云服务器的路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。</p> <p>例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见表10-60。</p> <p>说明 仅当监听器的协议为HTTP、TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。</p>
tls_ciphers_policy	否	String	<p>监听器使用的安全策略，仅对TERMINATED_HTTPS协议类型的监听器有效。</p> <p>取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见表10-61。</p>

表 10-60 insert_headers 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	否	Boolean	<p>负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的HTTP头中带到后端云服务器。</p> <p>取范围：true/false。</p> <ul style="list-style-type: none"> • true：开 • false：关闭 <p>默认：关闭。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Forwarded-Host	否	Boolean	负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器 取范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none"> • true：开 • false：关闭 默认：开启。

表 10-61 tls_ciphers_policy 取值说明

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-0-inherit	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA:CAMELLIA128-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-RC4-SHA:RC4-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA:CAMELLIA256-SHA:EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA:DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
tls-1-0	TLS 1.2 TLS 1.1 TLS 1.0	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-1	TLS 1.2 TLS 1.1	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA
tls-1-2	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:AES128-SHA:AES256-SHA

安全策略	支持的TLS版本类型	使用的加密套件列表
tls-1-2-strict	TLS 1.2	ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:AES128-SHA256:AES256-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384

响应消息

表 10-62 响应参数

参数	参数类型	描述
listener	Object	监听器对象。详见 表10-63 。

表 10-63 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	监听器ID。
tenant_id	String	监听器所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指监听器所在的项目ID。
name	String	监听器名称。
description	String	监听器描述信息。
protocol	String	监听器的监听协议。 支持TCP、HTTP、UDP、TERMINATED_HTTPS。
protocol_port	Integer	监听器的监听端口。 取值范围：[1, 65535]。
loadbalancers	Array	监听器关联的负载均衡器 ID。详见 表10-42 。
connection_limit	Integer	监听器的最大连接数。 取值范围：[-1, 2147483647]。默认为-1，无连接数限制。 该字段为预留字段，暂未启动。

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	监听器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
http2_enable	Boolean	HTTP2功能的开启状态。 取值范围：true/false。true：开启。false：关闭。 仅针对监听器的协议为TERMINATED_HTTPS有意义。
default_pool_id	String	监听器的默认后端云服务器组ID。 当请求没有匹配的转发策略时，转发到默认后端云服务器上处理。当该字段为null时，表示监听器无默认的后端云服务器组。
default_tls_container_ref	String	监听器使用的服务器证书ID。详细参见 SSL证书管理 。 当protocol参数为TERMINATED_HTTPS时，为必选字段。
client_ca_tls_container_ref	String	监听器使用的CA证书ID。详细参见 SSL证书管理 。
sni_container_refs	Array	监听器使用的SNI证书（带域名的服务器证书）ID的列表。 该字段不为空列表时，SNI特性开启。该字段为空列表时，SNI特性关闭。
tags	Array	监听器的标签。
created_at	String	监听器的创建时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
updated_at	String	监听器的更新时间。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
insert_headers	Object	HTTP扩展头部，内部字段全量同步，不选则为默认值。 可以将从负载均衡器到后端云服务器路径中需要被后端云服务器用到的信息写入HTTP中，随报文传递到后端云服务器上。 例如可通过X-Forwarded-ELB-IP开关，将负载均衡器的弹性公网IP传到后端云服务器。详细参见 表10-43 。 仅当监听器的协议为HTTP、TERMINATED_HTTPS时，该字段有意义。

参数	参数类型	描述
tls_ciphers_policy	String	监听器使用的安全策略，仅对 TERMINATED_HTTPS 协议类型的监听器有效，且默认值为tls-1-0。 取值包括：tls-1-0-inherit, tls-1-0, tls-1-1, tls-1-2, tls-1-2-strict 多种安全策略。各安全策略使用的加密套件列表详细参见表10-39。

表 10-64 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 10-65 insert_headers 字段说明

参数	参数类型	描述
X-Forwarded-ELB-IP	Boolean	负载均衡器弹性公网IP透传开关。打开时可以将负载均衡器的弹性公网IP从报文的 HTTP 头中带到后端云服务器。 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 默认：关闭。
X-Forwarded-Host	Boolean	负载均衡器X-Forwarded-Host重写开关。打开时可以将客户请求头的X-Forwarded-Host设置为请求头的Host带到后端云服务器 取值范围：true/false。true：开启。 false：关闭。 默认：开启。

请求示例

- 请求样例 更新监听器

```
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/f622c150-72f5-4263-a47a-e5003c652aa3
```

```
{
  "listener": {
    "description": "my listener",
    "name": "listener-jy-test2",
    "default_pool_id": "c61310de-9a06-4f0c-850c-6f4797b9984c",
    "default_tls_container_ref": "23b58a961a4d4c95be585e98046e657a",
    "client_ca_tls_container_ref": "417a0976969f497db8cbb083bff343ba",
    "insert_headers": {
      "X-Forwarded-ELB-IP": true,
    }
  }
}
```


响应示例

- 响应样例

```
{
  "listener": {
    "client_ca_tls_container_ref": "417a0976969f497db8cbb083bff343ba",
    "protocol": "TERMINATED_HTTPS",
    "description": "my listener",
    "default_tls_container_ref": "23b58a961a4d4c95be585e98046e657a",
    "admin_state_up": true,
    "http2_enable": false,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "165b6a38-5278-4569-b747-b2ee65ea84a4"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "sni_container_refs": [],
    "connection_limit": -1,
    "protocol_port": 443,
    "tags": [],
    "default_pool_id": "c61310de-9a06-4f0c-850c-6f4797b9984c",
    "id": "f622c150-72f5-4263-a47a-e5003c652aa3",
    "name": "listener-jy-test2",

    "created_at": "2018-07-25T01:54:13",
    "updated_at": "2018-07-25T01:54:14",
    "insert_headers": {
      "X-Forwarded-ELB-IP": true,
    }
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.2.5 删除监听器

功能介绍

根据指定ID删除监听器。

接口约束

删除listener之前必须通过[删除后端云服务器组](#)删除与其关联的pool或通过[更新监听器](#)将监听器的default_pool_id更新为null，并且通过[删除转发策略](#)删除与其关联的l7policy。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/listeners/{listener_id}

表 10-66 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
listener_id	是	String	监听器ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
cascade	否	boolean	【废弃】 删除监听器时是否级联删除其下子资源（删除监听器及其绑定的后端服务器组、后端服务器等一系列资源）。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除监听器
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/listeners/35cb8516-1173-4035-8dae-0dae3453f37f

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.3 后端云服务器组

10.1.3.1 创建后端云服务器组

功能介绍

创建后端云服务器组。将多个后端云服务器添加到后端云服务器组中后，请求会在后端云服务器间按后端云服务器组的负载均衡算法和后端云服务器的权重来做请求分发。

接口约束

- 指定session-persistence参数时，只有当type是APP_COOKIE时，才可以设置cookie_name。

URI

POST /v2.0/lbaas/pools

请求消息

表 10-67 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	Object	后端云服务器组对象。详见 表10-68

表 10-68 pool 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指 后端云服务器组所属的项目 ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。
name	否	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	是	String	后端云服务器组的后端协议。 支持TCP、UDP和HTTP。 当指定listener_id创建后端云服务器组 时，后端云服务器组的protocol和它关 联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 监听器的protocol为UDP时，后端云 服务器组的protocol必须为UDP；• 监听器的protocol为TCP时，后端云 服务器组的protocol必须为TCP；• 监听器的protocol为HTTP或 TERMINATED_HTTPS时，后端云服 务器组的protocol必须为HTTP。

参数	是否必选	参数类型	描述
lb_algorithm	是	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN: 加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS: 加权最少连接算法。• SOURCE_IP: 源IP算法。 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
listener_id	否	String	后端云服务器组关联的监听器的ID。 listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。
loadbalancer_id	否	String	后端云服务器组关联的负载均衡器ID。 listener_id和loadbalancer_id中至少指定一个。
session_persistence	否	Object	会话持久性。详细参见 表10-69 。 取值为null时，表示会话保持关闭。

表 10-69 session_persistence 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	否	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• [1,60] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。• [1,1440] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

响应消息

表 10-70 响应参数

参数	参数类型	描述
pool	Object	后端云服务器组对象。详见 表10-71

表 10-71 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器组 ID。
tenant_id	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目 ID。
name	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值范围：TCP、UDP和HTTP。 当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
members	Array	后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。

参数	参数类型	描述
listeners	Array	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
session_persistence	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表 10-75 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 10-72 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器id

表 10-73 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 10-74 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 10-75 session_persistence 字段说明

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP: 根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时，为必选字段，其它类型时不可指定。
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 <ul style="list-style-type: none">• 取值范围：<ul style="list-style-type: none">- [1,60]（分钟）：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。- [1,1440]（分钟）：当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

请求示例

- 请求样例1 创建后端云服务器组，不开启会话保持

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "loadbalancer_id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117",
    "protocol": "HTTP"
  }
}
```

- 请求样例2 创建HTTP后端云服务器组，并开启APP_COOKIE类型的会话保持

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools


```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "listener_id": "370fb112-e920-486a-b051-1d0d30704dd3",
    "protocol": "HTTP",
    "session_persistence": {
      "cookie_name": "my_cookie",
      "type": "APP_COOKIE",
      "persistence_timeout": 1
    },
    "admin_state_up": true
  }
}
```

- 请求样例3 创建HTTP后端云服务器组，并开启HTTP_COOKIE类型的会话保持
POST <https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools>

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "loadbalancer_id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117",
    "protocol": "HTTP",
    "session_persistence": {
      "type": "HTTP_COOKIE"
    }
  }
}
```

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "session_persistence": null,
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [],
    "members": [],
    "id": "4e496951-befb-47bf-9573-c1cd11825c07",
    "name": ""
  }
}
```

- 响应样例2

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "6b041b9e-976b-40ba-b075-375be6110b53"
      }
    ],
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "session_persistence": {
      "cookie_name": "my_cookie",

```

```
"type": "APP_COOKIE",
  "persistence_timeout": 1
},
"healthmonitor_id": null,
"listeners": [
  {
    "id": "370fb112-e920-486a-b051-1d0d30704dd3"
  }
],
"members": [
],
"id": "307f8968-9474-4d0c-8434-66be09dabcc1",
"name": ""
}
}
```

- 响应样例3

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "session_persistence": {
      "persistence_timeout": 1440,
      "cookie_name": null,
      "type": "HTTP_COOKIE"
    },
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [],
    "members": [],
    "id": "d46eab56-d76b-4cd3-8952-3c3c4cf113aa",
    "name": ""
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.3.2 查询后端云服务器组

功能介绍

查询后端云服务器组列表。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools

请求消息

表 10-76 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的后端云服务器组的ID。不指定时表示查询第一页。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的后端云服务器组个数。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	后端云服务器组ID。
tenant_id	否	String	后端云服务器组所属的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 支持的最大字符长度：255
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。
name	否	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
healthmonitor_id	否	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
loadbalancer_id	否	String	后端云服务器组关联的负载均衡器ID。
protocol	否	String	后端云服务器组的后端协议。 支持TCP、UDP和HTTP。
lb_algorithm	否	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的 weight字段 无效。
member_address	否	String	后端云服务器组关联的后端云服务器IP。

参数	是否必选	参数类型	描述
member_device_id	否	String	后端云服务器组关联的后端云服务器对应的弹性云服务器的ID。

响应消息

表 10-77 响应参数

参数	参数类型	描述
pools	Array	后端云服务器组对象列表。详见表10-78。
pools_links	List	后端云服务器组的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。详见表10-83

表 10-78 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器组ID。
tenant_id	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目 ID。
name	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 支持TCP、UDP和HTTP。
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">ROUND_ROBIN：加权轮询算法。LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。SOURCE_IP：源IP算法。 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。

参数	参数类型	描述
members	Array	后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
listeners	Array	后端云服务器组关联的监听器ID的列表。
loadbalancers	String	后端云服务器组关联的负载均衡器ID的列表。
session_persistence	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表 10-82 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 10-79 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器id

表 10-80 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 10-81 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 10-82 session_persistence 字段说明

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP: 根据请求的源IP, 将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时, 后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中, 后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时, 只按SOURCE_IP生效; 当后端云服务器组的protocol为HTTP时, 只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时, 为必选字段, 其它类型时不可指定。
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 <ul style="list-style-type: none">• 取值范围：<ul style="list-style-type: none">- [1,60] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。- [1,1440] (分钟): 当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

表 10-83 pools_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	后端云服务器组的分页查询中上下页的url。
rel	String	上下页的提示信息, 取值： <ul style="list-style-type: none">• next: 表示href是下一页的URL• previous: 表示href是上一页的url

请求样例

- 请求样例1 分页查询后端云服务器组
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools?limit=2
- 请求样例2 过滤查询负载均衡算法为SOURCE_IP的后端云服务器组
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools?lb_algorithm=SOURCE_IP

响应样例

- 响应样例1

```
{
  "pools": [
    {
      "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
      "protocol": "TCP",
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "loadbalancers": [
        {
          "id": "07d28d4a-4899-40a3-a939-5d09d69019e1"
        }
      ],
      "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
      "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
      "session_persistence": null,
      "healthmonitor_id": null,
      "listeners": [
        {
          "id": "1b421c2d-7e78-4a78-9ee4-c8ccba41f15b"
        }
      ],
      "members": [
        {
          "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"
        },
        {
          "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"
        }
      ],
      "id": "3a9f50bb-f041-4eac-a117-82472d8a0007",
      "name": "my-pool"
    }
  ],
  "pools_links": [
    {
      "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools?limit=2&marker=0469a5ad-6233-4669-8d38-5920f2bd95b6",
      "rel": "next"
    },
    {
      "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools?limit=2&marker=02d43e35-e874-4139-bdba-d65609db20ab&page_reverse=True",
      "rel": "previous"
    }
  ]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "pools": [
    {
      "lb_algorithm": "SOURCE_IP",
      "protocol": "TCP",
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "loadbalancers": [
        {
          "id": "07d28d4a-4899-40a3-a939-5d09d69019e1"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },  
    ],  
    "tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",  
    "project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",  
    "session_persistence": null,  
    "healthmonitor_id": null,  
    "listeners": [  
      {  
        "id": "1b421c2d-7e78-4a78-9ee4-c8ccba41f15b"  
      }  
    ],  
    "members": [  
      {  
        "id": "88f9c079-29cb-435a-b98f-0c5c0b90c2bd"  
      },  
      {  
        "id": "2f4c9644-d5d2-4cf8-a3c0-944239a4f58c"  
      }  
    ],  
    "id": "3a9f50bb-f041-4eac-a117-82472d8a0007",  
    "name": "my-pool"  
  }  
]  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.3.3 查询后端云服务器组详情

功能介绍

根据后端云服务器组的ID查询后端云服务器组详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 10-84 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-85 响应参数

参数	参数类型	描述
pool	Object	后端云服务器组对象。详见 表10-86

表 10-86 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器组 ID。
tenant_id	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目 ID。
name	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值范围：TCP、UDP和HTTP。 当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端服务器的weight字段无效。
members	Array	后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
listeners	Array	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
session_persistence	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表 10-75 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 10-87 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器id

表 10-88 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 10-89 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 10-90 session_persistence 字段说明

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP: 根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时，为必选字段，其它类型时不可指定。
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 <ul style="list-style-type: none">• 取值范围：<ul style="list-style-type: none">- [1,60] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。- [1,1440] (分钟)：当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

请求示例

- 请求样例 查询后端云服务器组的详情

```
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332
```

响应示例

- 响应样例

```
{  
  "pool": {  
    "lb_algorithm": "SOURCE_IP",  
    "protocol": "TCP",  
    "description": "",  
    "admin_state_up": true,  
    "loadbalancers": [  

```

```
{
  "id": "6f52004c-3fe9-4c09-b8ce-ed9d9c74a3b1"
},
"tenant_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
"project_id": "1867112d054b427e808cc6096d8193a1",
"session_persistence": null,
"healthmonitor_id": null,
"listeners": [
  {
    "id": "6e29b2cd-4e53-40f6-ae7b-29e918de67f2"
  }
],
"members": [],
"id": "5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332",
"name": "my-pool"
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.3.4 更新后端云服务器组

功能介绍

更新后端云服务器组。

接口约束

如果与pool绑定的load balancer的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该pool。

URI

PUT /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 10-91 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

表 10-92 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
pool	是	Object	后端云服务器组对象。详见 表10-93 。

表 10-93 pool 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
lb_algorithm	否	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">● ROUND_ROBIN：加权轮询算法。● LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。● SOURCE_IP：源IP算法。 当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
session_persistence	否	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表10-100 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 10-94 session_persistence 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP：根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE：客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE：客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	否	String	cookie名称。 只有当会话保持的类型是APP_COOKIE时可以指定，且当会话保持的类型是APP_COOKIE时，为必选字段。
persistence_timeout	否	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• [1,60]（分钟）：当后端云服务器的protocol为TCP、UDP时。• [1,1440]（分钟）：当后端云服务器的protocol为HTTP、HTTPS时。

响应消息

表 10-95 响应参数

参数	参数类型	描述
pool	Object	后端云服务器组对象。详见 表10-96 。

表 10-96 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器组 ID。
tenant_id	String	后端云服务器组所属的项目 ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器组所属的项目 ID。
name	String	后端云服务器组名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	后端云服务器组的描述信息。 支持的最大字符长度：255
protocol	String	后端云服务器组的后端协议。 取值范围：TCP、UDP和HTTP。 当指定listener_id创建后端云服务器组时，后端云服务器组的protocol和它关联的监听器的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 监听器的protocol为UDP时，后端云服务器组的protocol必须为UDP；• 监听器的protocol为TCP时，后端云服务器组的protocol必须为TCP；• 监听器的protocol为HTTP或TERMINATED_HTTPS时，后端云服务器组的protocol必须为HTTP。
lb_algorithm	String	后端云服务器组的负载均衡算法。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• ROUND_ROBIN：加权轮询算法。• LEAST_CONNECTIONS：加权最少连接算法。• SOURCE_IP：源IP算法。当该字段的取值为SOURCE_IP时，后端云服务器组绑定的后端云服务器的weight字段无效。
members	Array	后端云服务器组关联的后端云服务器ID的列表。
healthmonitor_id	String	后端云服务器组关联的健康检查的ID。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器组的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。

参数	参数类型	描述
listeners	Array	后端云服务器组关联的监听器ID列表。
loadbalancers	Array	后端云服务器组关联的负载均衡器ID列表。
session_persistence	Object	后端云服务器组的会话持久性。详见 表 10-75 。 当开启会话保持后，在一定时间内，来自同一客户端的请求会发送到同一个后端云服务器上。 取值范围：当会话保持关闭时，该字段取值为null。

表 10-97 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器id

表 10-98 listeners 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 10-99 loadbalancers 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的负载均衡器id

表 10-100 session_persistence 字段说明

参数	参数类型	描述
type	String	会话保持的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• SOURCE_IP: 根据请求的源IP，将同一IP的请求发送到同一个后端云服务器上。• HTTP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，负载均衡器自动生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。• APP_COOKIE: 客户端第一次发送请求时，后端服务器生成cookie并将该cookie插入响应消息中，后续请求会发送到处理第一个请求的后端云服务器上。 当后端云服务器组的protocol为TCP时，只按SOURCE_IP生效；当后端云服务器组的protocol为HTTP时，只按HTTP_COOKIE、APP_COOKIE生效。
cookie_name	String	cookie名称。 当会话保持类型是APP_COOKIE时，为必选字段，其它类型时不可指定。
persistence_timeout	Integer	会话保持的超时时间。 当type为APP_COOKIE时不生效。 <ul style="list-style-type: none">• 取值范围：<ul style="list-style-type: none">- [1,60]（分钟）：当后端云服务器组的protocol为TCP、UDP时。- [1,1440]（分钟）：当后端云服务器组的protocol为HTTP、HTTPS时。

请求示例

- 请求样例1 更新后端云服务器组

PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe

```
{
  "pool": {
    "name": "pool2",
    "description": "pool two",
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS"
  }
}
```

- 请求样例2 更新后端云服务器组，关闭会话保持

PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/d46eab56-d76b-4cd3-8952-3c3c4cf113aa

```
{
  "pool": {
    "session_persistence": null
  }
}
```

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "LEAST_CONNECTIONS",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "pool two",
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
      }
    ],
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
    "project_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
    "session_persistence": {
      "cookie_name": null,
      "type": "HTTP_COOKIE",
      "persistence_timeout": 1
    },
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [
      {
        "id": "39de4d56-d663-46e5-85a1-5b9d5fa17829"
      }
    ],
    "members": [],
    "id": "12ff63af-4127-4074-a251-bcb2ecc53ebe",
    "name": "pool2"
  }
}
```

- 响应样例2

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "63ad9dfe-4750-479f-9630-ada43ccc8117"
      }
    ],
    "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
    "session_persistence": null,
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [],
    "members": [],
    "id": "d46eab56-d76b-4cd3-8952-3c3c4cf113aa",
    "name": ""
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.3.5 删除后端云服务器组

功能介绍

删除后端云服务器组。

接口约束

删除pool之前必须删除pool上的所有member和healthmonitor，并且pool不能被l7policy关联，若要解除关联关系，可通过[更新转发策略](#)将转发策略的redirect_pool_id更新为null。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}

表 10-101 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除后端云服务器组
DELETE /v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.4 后端云服务器

10.1.4.1 创建后端云服务器

功能介绍

为某个后端云服务器组添加后端云服务器。当后端云服务器组被监听器使用后，访问负载均衡器的流量可以通过负载均衡算法分发到不同的后端云服务器上，分担流量。

接口约束

属于一个后端云服务器组的两个后端云服务器不能有相同的address和protocol_port。

创建后端云服务器时指定的子网必须和负载均衡器的子网处在同一个VPC下。

URI

POST /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members

表 10-102 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

表 10-103 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	Object	后端云服务器对象。详见表 10-104。

表 10-104 member 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	后端云服务器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	后端云服务器的名称。默认为空字符串。 支持的最大字符长度：255
address	是	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中。 只能对应主网卡的IP。 例如：192.168.3.11。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	是	Integer	后端协议的端口号，取值范围[1, 65535]。
subnet_id	是	String	后端云服务器所在的子网ID。 后端云服务器的address在该子网的网段中。 只支持指定IPv4的子网ID。暂不支持IPv6。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
weight	否	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。

响应消息

表 10-105 响应参数

参数	参数类型	描述
member	Object	member对象。详见表10-106。

表 10-106 member 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器的 ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。

参数	参数类型	描述
tenant_id	String	后端云服务器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。
name	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255
address	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。 只能对应主网卡的IP。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	Integer	后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。
subnet_id	String	后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。 不支持开启了ipv6的子网。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
weight	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。
operating_status	String	后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none">• ONLINE，后端服务器正常运行。• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。• OFFLINE，已下线。

请求示例

- step1 请求样例 根据弹性云服务器id查询对应的subnet_id和address，其中device_id为弹性云服务器的id。取响应体中主网卡（primary_interface为true的port）的subnet_id、ip_address。

```
GET https://{VPCEndpoint}/v2.0/ports?device_id=f738c464-b5c2-45df-86c0-7f436620cd54
```

step1 响应样例

```
{  
  "ports": [  

```

```
{
  "id": "94971c39-46f0-443a-85e8-31cb7497c78e",
  "name": "",
  "status": "ACTIVE",
  "admin_state_up": true,
  "fixed_ips": [
    {
      "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
      "ip_address": "192.168.44.11"
    }
  ],
  "mac_address": "fa:16:3e:5c:d2:57",
  "network_id": "1b76b9c2-9b7e-4ced-81bd-d13f7389d7c9",
  "tenant_id": "04dd36f978800fe22f9bc00bea090736",
  "project_id": "04dd36f978800fe22f9bc00bea090736",
  "device_id": "f738c464-b5c2-45df-86c0-7f436620cd54",
  "device_owner": "compute:xx-xxxx-4a",
  "security_groups": [
    "a10dfc31-0055-4b84-b36e-1291b918125c",
    "7a233393-5be2-4dff-8360-1558dd950f6e"
  ],
  "extra_dhcp_opts": [],
  "allowed_address_pairs": [],
  "binding:vnic_type": "normal",
  "binding:vif_details": {
    "primary_interface": true
  },
  "binding:profile": {},
  "port_security_enabled": true,
  "created_at": "2019-11-12T17:17:51",
  "updated_at": "2019-11-12T17:17:51"
}
]
```

- step2 请求样例 使用 **step1** 中获取的 subnet_id 和 address 创建后端云服务器
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members

```
{
  "member": {
    "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
    "protocol_port": 88,
    "name": "member-jy-tt-1",
    "address": "192.168.44.11"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "member": {
    "name": "member-jy-tt-1",
    "weight": 1,
    "admin_state_up": true,
    "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "address": "192.168.44.11",
    "protocol_port": 88,
    "operating_status": "ONLINE",
    "id": "c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503"
  }
}
```

返回码

请参见 [状态码](#)。

10.1.4.2 查询后端云服务器

功能介绍

查询指定后端云服务器组的后端云服务器。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members

表 10-107 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

请求消息

表 10-108 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的后端云服务器的ID。不指定时表示查询第一页。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的后端云服务器个数。 如果不设置，则默认不分页查询所有后端云服务器。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	后端云服务器的ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	否	String	后端云服务器所属的项目ID。 支持的最大字符长度：255 获取方法详见 获取项目ID 。

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所属的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。
name	否	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255 说明 此处并非服务器的名称，而是ELB添加后端服务器之后生成的member名称。
address	否	String	后端云服务器对应的IP地址。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	否	Integer	后端云服务器后端端口的协议号。
subnet_id	否	String	后端云服务器所在的子网ID。
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
weight	否	Integer	后端云服务器的权重。

响应消息

表 10-109 响应参数

参数	参数类型	描述
members	Array	属于某个后端云服务器组的后端云服务器对象列表。对象详见 表10-110 。
members_links	Array	后端云服务器的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。详见 表10-111 。

表 10-110 members 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器的 ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	String	后端云服务器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。
name	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255
address	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。 只能对应主网卡的IP。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	Integer	后端端口和协议号，取值范围[1, 65535]。
subnet_id	String	后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。 不支持开启了ipv6的子网。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
weight	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。
operating_status	String	负载均衡器的操作状态。取值范围：可以为ONLINE和FROZEN。

表 10-111 members_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	后端云服务器的分页查询中上下页的url。
rel	String	上下页的提示信息，取值： <ul style="list-style-type: none">• next: 表示href是下一页的URL• previous: 表示href是上一页的url

请求示例

- 请求样例1 全量查询后端云服务器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members

- 请求样例2 过滤查询IP为10.0.0.8且端口为80的后端云服务器
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members?address=10.0.0.8&protocol_port=80

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "members": [
    {
      "address": "10.0.0.8",
      "admin_state_up": true,
      "id": "9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313",
      "protocol_port": 80,
      "subnet_id": "013d3059-87a4-45a5-91e9-d721068ae0b2",
      "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
      "project_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
      "weight": 1,
      "operating_status": "ONLINE",
      "name": "member-name"
    }
  ]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "members": [
    {
      "address": "10.0.0.8",
      "admin_state_up": true,
      "id": "9a7aff27-fd41-4ec1-ba4c-3eb92c629313",
      "protocol_port": 80,
      "subnet_id": "013d3059-87a4-45a5-91e9-d721068ae0b2",
      "tenant_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
      "project_id": "1a3e005cf9ce40308c900bcb08e5320c",
      "weight": 1,
      "operating_status": "ONLINE",
      "name": "member-name"
    }
  ]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.4.3 查询后端云服务器详情

功能介绍

查询后端云服务器详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 10-112 参数说明

参数	是否必选	参数类型	说明
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。

参数	是否必选	参数类型	说明
member_id	是	String	后端云服务器ID。 说明 <ul style="list-style-type: none">此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。memberID可以通过查询后端云服务器接口获取。

请求消息

无

响应消息

表 10-113 响应参数

参数	参数类型	描述
member	Object	后端云服务器对象列表。详见 表10-114 。

表 10-114 member 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器的 ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	String	后端云服务器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。
name	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255
address	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。 只能对应主网卡的IP。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	Integer	后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。 不支持开启了ipv6的子网。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
weight	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。
operating_status	String	后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none">• ONLINE，后端服务器正常运行。• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。• OFFLINE，已下线。

请求示例

- 请求样例 查询后端云服务器详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f

响应示例

- 响应样例

```
{
  "member": {
    "name": "",
    "weight": 1,
    "admin_state_up": true,
    "subnet_id": "823d5866-6e30-45c2-9b1a-a1ebc3757fdb",
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "address": "192.172.3.100",
    "protocol_port": 8080,
    "operating_status": "ONLINE",
    "id": "e58f5bfa-0e46-4bc5-951c-8473d3e5f24a"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.4.4 更新后端云服务器

功能介绍

更新后端云服务器，可修改字段为后端云服务器的名称和权重，可以为性能好的服务器设置更大的权重，用来接收更多的流量。

接口约束

如果后端云服务器关联的负载均衡器的provisioning status不是ACTIVE，则不能更新该后端云服务器。

URI

PUT /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 10-115 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。
member_id	是	String	后端云服务器ID。 说明 <ul style="list-style-type: none">此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。memberID可以通过查询后端云服务器接口获取。

请求消息

表 10-116 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
member	是	Object	后端云服务器对象。详见 表 10-117 。

表 10-117 member 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为 true。
weight	否	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。

响应消息

表 10-118 响应参数

参数	参数类型	描述
member	Object	member对象。详见 表10-119 。

表 10-119 member 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	后端云服务器的 ID。 说明 此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。
tenant_id	String	后端云服务器所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指后端云服务器所在的项目ID。
name	String	后端云服务器的名称。 支持的最大字符长度：255
address	String	后端云服务器对应的IP地址，该IP必须在subnet_id字段指定子网的网段中，例如192.168.3.11。 只能对应主网卡的IP。 支持的最大字符长度：64
protocol_port	Integer	后端端口的协议号，取值范围[1, 65535]。

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	后端云服务器所在的子网ID。后端云服务器的IP地址在该子网的网段中。 不支持开启了ipv6的子网。
admin_state_up	Boolean	后端云服务器的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
weight	Integer	后端云服务器的权重，取值范围[0, 100]。 权重为0的后端不再接受新的请求。默认为1。
operating_status	String	后端云服务器的健康状态，取值： <ul style="list-style-type: none">• ONLINE，后端服务器正常运行。• NO_MONITOR，后端服务器无健康检查。• OFFLINE，已下线。

请求示例

- 请求样例 更新后端云服务器的名称和权重
PUT [https://\[Endpoint\]/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503](https://[Endpoint]/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503)

```
{
  "member": {
    "name": "member create test",
    "weight": 10
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "member": {
    "name": "member-jy-tt-1",
    "weight": 1,
    "admin_state_up": true,
    "subnet_id": "33d8b01a-bbe6-41f4-bc45-78a1d284d503",
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "address": "192.168.44.11",
    "protocol_port": 88,
    "operating_status": "ONLINE",
    "id": "c0042496-e220-44f6-914b-e6ca33bab503"
  }
}
```


返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.4.5 删除后端云服务器

功能介绍

删除指定ID的后端云服务器。

接口约束

删除后端云服务器后，不会再建立新的连接，但是原本建立在这个后端云服务器上的长连接还会保持。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members/{member_id}

表 10-120 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
pool_id	是	String	后端云服务器组ID。
member_id	是	String	后端云服务器ID。 说明 <ul style="list-style-type: none">此处并非服务器的ID，而是ELB添加后端服务器之后自动生成的member ID。memberID可以通过查询后端云服务器接口获取。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除后端云服务器
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/pools/5a9a3e9e-d1aa-448e-af37-a70171f2a332/members/cf024846-7516-4e3a-b0fb-6590322c836f

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.5 健康检查

10.1.5.1 创建健康检查

功能介绍

为后端云服务器组创建健康检查，用来检查该后端云服务器组关联的后端云服务器的状态，如果检查状态为OFFLINE则表示后端云服务器的服务异常，请检查服务器的配置。

接口约束

安全组需放通网段100.125.0.0/16流量，否则无法进行健康检查。

UDP的检查健康只能使用在UDP的后端云服务器组上。

URI

POST /v2.0/lbaas/healthmonitors

请求消息

表 10-121 请求参数

参数名称	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	Object	健康检查对象。详见 表10-122 。

表 10-122 healthmonitor 字段说明

参数	是否必选	类型	描述
tenant_id	否	String	健康检查所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。

参数	是否必选	类型	描述
name	否	String	健康检查名称。 支持的最大字符长度：255
delay	是	Integer	健康检查的间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	是	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	否	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
pool_id	是	String	健康检查关联的后端云服务器组ID。 每个后端云服务器组只能有一个健康检查。
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
timeout	是	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	是	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。 健康检查的type与其关联的后端云服务器组的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">后端云服务器组的protocol为UDP时，健康检查的type只能为UDP_CONNECT；后端云服务器组的protocol为TCP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP；后端云服务器组的protocol为HTTP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP。
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。

参数	是否必选	类型	描述
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com 支持的最大字符长度：100
url_path	否	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test” 支持的最大字符长度：80
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200，202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 支持的最大字符长度：64 说明 该字段为预留字段，暂未启用。
http_method	否	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

响应消息

表 10-123 响应参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	Object	健康检查对象。详见表10-124。

表 10-124 healthmonitor 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
tenant_id	String	健康检查所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。
name	String	健康检查名称。
delay	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
pools	Array	健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见 表 10-125
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
timeout	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。 健康检查的type与其关联的后端云服务器组的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 后端云服务器组的protocol为UDP时，健康检查的type只能为UDP_CONNECT；• 后端云服务器组的protocol为TCP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP；• 后端云服务器组的protocol为HTTP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。

参数	参数类型	描述
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200, 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 暂时不支持该字段，统一置为200。
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com
url_path	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test”
http_method	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

表 10-125 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例 创建健康检查

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors

```
{
  "healthmonitor": {
    "admin_state_up": true,
    "pool_id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193",
    "domain_name": "www.test.com",
    "delay": 10,
    "max_retries": 10,
    "max_retries_down": 5,
```

```
"timeout": 10,  
"type": "HTTP"  
}  
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{  
  "healthmonitor": {  
    "name": "",  
    "admin_state_up": true,  
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",  
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",  
    "domain_name": "www.test.com",  
    "delay": 10,  
    "max_retries": 10,  
    "expected_codes": "200",  
    "max_retries_down": 5,  
    "http_method": "GET",  
    "timeout": 10,  
    "pools": [  
      {  
        "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"  
      }  
    ],  
    "url_path": "/",  
    "type": "HTTP",  
    "id": "2dca3867-98c5-4cde-8f2c-b89ae6bd7e36",  
    "monitor_port": 112  
  }  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.5.2 查询健康检查

功能介绍

查询健康检查。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

URI

GET /v2.0/lbaas/healthmonitors

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

请求消息

表 10-126 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的健康检查的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的健康检查个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	健康检查ID。
tenant_id	否	String	健康检查所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。
name	否	String	健康检查名称。 支持的最大字符长度：255
delay	否	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	否	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	否	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
timeout	否	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	否	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。

参数	是否必选	参数类型	描述
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号。 默认为空，表示使用后端云服务器的 protocol_port 作为健康检查的检查端口。
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200, 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 支持的最大字符长度：64 说明 该字段为预留字段，暂未启用。
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的 vip_address 作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com 支持的最大字符长度：100
url_path	否	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test” 支持的最大字符长度：80
http_method	否	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

响应消息

表 10-127 响应参数

参数	参数类型	描述
healthmonitors	Array	健康检查对象列表。详见表10-128。
healthmonitors_links	Array	健康检查的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。 详见表10-130。

表 10-128 healthmonitors 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
tenant_id	String	健康检查所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。
name	String	健康检查名称。 支持的最大字符长度：255
delay	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE， 取值范围[1, 10]。
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE， 取值范围[1, 10]。
pools	Array	健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
timeout	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。

参数	参数类型	描述
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的 protocol_port 作为健康检查的检查端口。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200, 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 支持的最大字符长度：64
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com 支持的最大字符长度：100
url_path	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test” 支持的最大字符长度：80
http_method	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

表 10-129 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

表 10-130 healthmonitors_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	健康检查的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next 表示 href 是下一页的 url，previous 表示 href 是上一页的 url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询健康检查
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors
- 请求样例2 过滤查询类型为HTTP的健康检查
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors?type=HTTP

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "healthmonitors": [
    {
      "monitor_port": null,
      "name": "",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "domain_name": null,
      "delay": 5,

      "max_retries": 3,
      "max_retries_down": 5,
      "http_method": "GET",
      "timeout": 10,
      "pools": [
        {
          "id": "caef8316-6b65-4676-8293-cf41fb63cc2a"
        }
      ],
      "url_path": "/",
      "type": "HTTP",
      "id": "1b587819-d619-49c1-9101-fe72d8b361ef"
    }
  ]
}
```
- 响应样例2

```
{
  "healthmonitors": [
    {
      "monitor_port": null,
      "name": "",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "project_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
      "domain_name": null,
      "delay": 5,
      "expected_codes": "200-204,300-302,401",
    }
  ]
}
```

```
"max_retries": 3,
"max_retries_down": 5,
"http_method": "GET",
"timeout": 10,
"pools": [
  {
    "id": "caef8316-6b65-4676-8293-cf41fb63cc2a"
  }
],
"url_path": "/",
"type": "HTTP",
"id": "1b587819-d619-49c1-9101-fe72d8b361ef"
}
]
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.5.3 查询健康检查详情

功能介绍

查询指定ID的健康检查详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 10-131 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-132 响应参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	Object	健康检查对象。详见 表10-133 。

表 10-133 healthmonitor 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
tenant_id	String	健康检查所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。
name	String	健康检查名称。
delay	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。
pools	Array	健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见 表 10-125
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
timeout	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。 健康检查的type与其关联的后端云服务器组的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 后端云服务器组的protocol为UDP时，健康检查的type只能为UDP_CONNECT；• 后端云服务器组的protocol为TCP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP；• 后端云服务器组的protocol为HTTP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。

参数	参数类型	描述
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200, 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 暂时不支持该字段，统一置为200。
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com
url_path	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test”
http_method	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

表 10-134 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例 查询健康检查详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

响应示例

- 响应样例

```
{
  "healthmonitor": {
    "name": "",
    "admin_state_up": true,
```

```
{
  "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
  "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
  "domain_name": null,
  "delay": 10,
  "expected_codes": "200-204,300-302,401",
  "max_retries": 10,
  "max_retries_down": 5,
  "http_method": "GET",
  "timeout": 10,
  "pools": [
    {
      "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"
    }
  ],
  "url_path": "/",
  "type": "HTTP",
  "id": "61c24cba-19bb-45c1-a013-7565e5f98872",
  "monitor_port": 112
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.5.4 更新健康检查

功能介绍

更新健康检查。

接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能更新该健康检查。

URI

PUT /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 10-135 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求消息

表 10-136 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor	是	Object	健康检查对象。详见 表10-137 。

表 10-137 healthmonitor 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	健康检查名称。 支持的最大字符长度：255
delay	否	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1，50]。
max_retries	否	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1，10]。
max_retries_down	否	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1，10]。
admin_state_up	否	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
timeout	否	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1，50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	否	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。
monitor_port	否	Integer	健康检查端口号，取值范围[1，65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。
expected_codes	否	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200，202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。
domain_name	否	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com 支持的最大字符长度：100

参数	是否必选	参数类型	描述
url_path	否	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test” 支持的最大字符长度：80
http_method	否	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

响应消息

表 10-138 响应参数

参数	参数类型	描述
healthmonitor	Object	健康检查对象。详见表10-139。

表 10-139 healthmonitor 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	健康检查ID。
tenant_id	String	健康检查所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指健康检查所在的项目ID。
name	String	健康检查名称。
delay	Integer	健康检查间隔，单位秒，取值范围[1, 50]。
max_retries	Integer	健康检查连续成功多少次后，将后端服务器的健康检查状态由OFFLINE判定为ONLINE，取值范围[1, 10]。
max_retries_down	Integer	健康检查连续失败多少次后，将后端服务器的健康检查状态由ONLINE判定为OFFLINE，取值范围[1, 10]。

参数	参数类型	描述
pools	Array	健康检查关联的后端云服务器组的ID列表。详见 表 10-125
admin_state_up	Boolean	健康检查的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
timeout	Integer	健康检查超时时间，单位秒，取值范围[1, 50]。 说明 建议该值小于delay的值。
type	String	健康检查的类型。 取值范围：TCP、UDP_CONNECT、HTTP。 健康检查的type与其关联的后端云服务器组的protocol有如下关系： <ul style="list-style-type: none">• 后端云服务器组的protocol为UDP时，健康检查的type只能为UDP_CONNECT；• 后端云服务器组的protocol为TCP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP；• 后端云服务器组的protocol为HTTP时，健康检查的type可以为TCP、HTTP。
monitor_port	Integer	健康检查端口号，取值范围[1, 65535]。 默认为空，表示使用后端云服务器的protocol_port作为健康检查的检查端口。
expected_codes	String	期望HTTP响应状态码，指定下列值： 单值，例如200； 列表，例如200, 202； 区间，例如200-204。 仅当type为HTTP时生效。 暂时不支持该字段，统一置为200。
domain_name	String	健康检查时，发送的http请求的域名。 仅当type为HTTP时生效。 默认为空，表示使用负载均衡器的vip_address作为http请求的目的地址。 以数字或字母开头，只能包含数字、字母、'-'、'.'。 例如：www.test.com

参数	参数类型	描述
url_path	String	健康检查时发送的http请求路径。默认为“/”。 以“/”开头。 仅当type为HTTP时生效。 例如：“/test”
http_method	String	HTTP请求的方法；默认值：GET 取值范围：GET、HEAD、POST、PUT、DELETE、TRACE、OPTIONS、CONNECT、PATCH。 仅当type为HTTP时生效。 说明 该字段为预留字段，暂未启用。

表 10-140 pools 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	关联的后端服务器组id

请求示例

- 请求样例 更新健康检查
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

```
{
  "healthmonitor": {
    "delay": 15,
    "name": "health-xx",
    "timeout": 12
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "healthmonitor": {
    "name": "health-xx",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "project_id": "145483a5107745e9b3d80f956713e6a3",
    "domain_name": null,
    "delay": 15,
    "expected_codes": "200",
    "max_retries": 10,
    "max_retries_down": 5,
    "http_method": "GET",
    "timeout": 12,
    "pools": [
      {
        "id": "bb44bffb-05d9-412c-9d9c-b189d9e14193"
      }
    ],
    "url_path": "/"
  }
}
```

```
"type": "HTTP",  
"id": "2dca3867-98c5-4cde-8f2c-b89ae6bd7e36",  
"monitor_port": 112  
}  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.5.5 删除健康检查

功能介绍

删除指定的健康检查。

接口约束

如果该健康检查绑定的负载均衡器的provisioning状态不是ACTIVE，不能删除该健康检查。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/healthmonitors/{healthmonitor_id}

表 10-141 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
healthmonitor_id	是	String	健康检查ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除健康检查
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/healthmonitors/b7633ade-24dc-4d72-8475-06aa22be5412

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.6 转发策略

10.1.6.1 创建转发策略

功能介绍

创建转发策略。监听器和转发策略共同决定了流量如何转发到后端云服务器上。

- 通过匹配action为REDIRECT_TO_POOL的转发策略下的转发规则的url和域名，可以将匹配的流量转发到指定的后端云服务器组上，再将流量分发到在这个后端云服务器组关联的后端云服务器上。
- 可以通过创建action为REDIRECT_TO_LISTENER的转发策略，将HTTP监听器的流量都重定向到TERMINATED_HTTPS监听器上，实现请求协议的重定向。

接口约束

当前只支持HTTP协议跳转到HTTPS协议。即当转发策略的action为REDIRECT_TO_LISTENER时，转发策略的listener_id指定的监听器只支持HTTP类型的监听器，redirect_listener_id指定的监听器只支持TERMINATED_HTTPS类型的监听器。

转发策略的redirect_listener只能指定为转发策略所在负载均衡器下的监听器。

URI

POST /v2.0/lbaas/l7policies

请求消息

表 10-142 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	Object	转发策略对象。详见表 10-143。

表 10-143 l7policy 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	转发策略所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的tenant_id一致。 支持的最大字符长度：255

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。
name	否	String	转发策略名称。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
description	否	String	转发策略的描述信息。 支持的最大字符长度：255
listener_id	是	String	转发策略所在的监听器ID。 <ul style="list-style-type: none">当action为REDIRECT_TO_POOL时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP或TERMINATED_HTTPS的listener上；当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，只支持创建在PROTOCOL为HTTP的listener上。
action	是	String	转发策略的转发动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的TERMINATED_HTTPS监听器上。

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_pool_id	否	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。默认值：null； 当action为REDIRECT_TO_POOL时为必选字段。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，不可指定该字段。 指定的后端云服务器组需满足以下条件： <ul style="list-style-type: none">不能是监听器的default_pool；不能是除该转发策略所在的监听器以外的其他监听器的转发策略使用的后端云服务器组。
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。默认值：null； 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时为必选字段。 当action为REDIRECT_TO_POOL时不可指定。 <ul style="list-style-type: none">只支持指定为protocol为TERMINATED_HTTPS的listener。只支持指定为当前转发策略所在的负载均衡器下的监听器。
redirect_url	否	String	转发策略重定向到的url。默认值：null； 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
position	否	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	否	Array	转发策略关联的转发规则对象。详细参考 表10-144 。 rules列表中最多含有2个rule对象，且每个rule的type字段不可相同。

表 10-144 rules 字段说明

属性	必选	类型	说明
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态。 该字段为预留字段，暂未启用。默认为 true。
type	是	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> HOST_NAME：匹配请求中的域名； PATH：匹配请求中的路径； 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。
compare_type	是	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none"> REGEX：正则匹配； STARTS_WITH：前缀匹配； EQUAL_TO：精确匹配。
invert	否	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	否	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。
value	是	String	匹配内容的值。不能包含空格。 <ul style="list-style-type: none"> 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!: \() [] {}，且必须以"/"开头。

响应消息

表 10-145 响应参数

参数	参数类型	描述
l7policy	Object	转发策略对象。详见 表10-146 。

表 10-146 l7policy 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
tenant_id	String	转发策略所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。
name	String	转发策略名称。
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
description	String	转发策略的描述信息。
listener_id	String	转发策略所在的监听器ID。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；• REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	Array	转发策略关联的转发规则ID列表。详见 表10-147

参数	参数类型	描述
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。

表 10-147 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略关联的转发规则ID

请求示例

- 请求样例1 创建转发策略，转发到后端云服务器组

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies

```
{
  "l7policy": {
    "name": "niubiao_yaqing_api-2",
    "listener_id": "3e24a3ca-11e5-4aa3-abd4-61ba0a8a18f1",
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "redirect_pool_id": "6460f13a-76de-43c7-b776-4fefc06a676e",
    "rules": [
      {
        "type": "PATH",
        "compare_type": "EQUAL_TO",
        "value": "/test"
      },
      {
        "type": "HOST_NAME",
        "compare_type": "EQUAL_TO",
        "value": "www.test.com"
      }
    ]
  }
}
```

- 请求样例2 创建重定向

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies

```
{
  "l7policy": {
    "action": "REDIRECT_TO_LISTENER",
    "listener_id": "4ef8553e-9ef7-4859-a42d-919feaf89d60",
    "redirect_listener_id": "3ee10199-a7b4-4784-93cd-857afe9d0890",
    "name": "redirect-test"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "6460f13a-76de-43c7-b776-4fefc06a676e",
  }
}
```

```
"description": "",
"admin_state_up": true,
"rules": [
  {
    "id": "742600d9-2a14-4808-af69-336883dbb590"
  },
  {
    "id": "3251ed77-0d52-412b-9310-733636bb3fbf"
  }
],
"tenant_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
"listener_id": "3e24a3ca-11e5-4aa3-abd4-61ba0a8a18f1",
"redirect_url": null,
"redirect_listener_id": null,
"action": "REDIRECT_TO_POOL",
"position": 100,
"provisioning_status": "ACTIVE",
"project_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
"id": "65d6e115-f179-4bcd-9bbb-1484e5f8ee81",
"name": "niubiao_yaqing_api-2"
}
}
```

- 响应样例2

```
{
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": null,
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [ ],
    "tenant_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
    "listener_id": "4ef8553e-9ef7-4859-a42d-919feaf89d60",
    "redirect_url": null,
    "redirect_listener_id": "3ee10199-a7b4-4784-93cd-857afe9d0890",
    "action": "REDIRECT_TO_LISTENER",
    "position": 100,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "project_id": "573d73c9f90e48d0bddfa0eb202b25c2",
    "id": "bc4e4338-480f-4a98-8245-5bb1964f0e1d",
    "name": "redirect-test"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.6.2 查询转发策略

功能介绍

查询转发策略。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies

请求消息

表 10-148 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的转发策略的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的转发策略个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	转发策略ID。
tenant_id	否	String	转发策略所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255 获取方法详见 获取项目ID 。
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。
name	否	String	转发策略名称。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
description	否	String	转发策略的描述信息。 支持的最大字符长度：255
listener_id	否	String	转发策略所在的监听器ID。
action	否	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到redirect_listener_id指定的TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	否	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	否	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
position	否	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	否	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。
display_all_rules	否	Boolean	是否显示所有的rule信息。 取值范围： false表示不显示（跟以前一样只显示ID）； true表示显示。

响应消息

表 10-149 响应参数

参数	参数类型	描述
l7policies	Array	转发策略对象列表。详见表10-150。
l7policies_links	Array	转发策略的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。 详见表10-152。

表 10-150 l7policy 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
tenant_id	String	转发策略所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。
name	String	转发策略名称。

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
description	String	转发策略的描述信息。
listener_id	String	转发策略所在的监听器ID。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REDIRECT_TO_POOL: 将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；• REDIRECT_TO_LISTENER: 将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	Array	转发策略关联的转发规则的ID列表。详见 表 10-147
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值： 100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。

表 10-151 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略关联的转发规则ID

表 10-152 l7policies_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	转发策略的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询转发策略
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies
- 请求样例2 过滤查询转发类型为REDIRECT_TO_POOL的转发策略
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies?action=REDIRECT_TO_POOL

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "l7policies": [
    {
      "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
      "redirect_listener_id": null,
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "rules": [
        {
          "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
        },
        {
          "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
        }
      ],
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
      "redirect_url": null,
      "action": "REDIRECT_TO_POOL",
      "position": 2,
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
      "name": ""
    },
    {
      "redirect_pool_id": "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
      "redirect_listener_id": null,
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "rules": [
        {
          "id": "f4499f48-de3d-4efe-926d-926aa4d6aaf5"
        }
      ],
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "listener_id": "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
      "redirect_url": null,
      "action": "REDIRECT_TO_POOL",
      "position": 1,
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "id": "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
```



```
    "name": ""
  }
],
"l7policies_links": [
  {
    "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/061f461c-c7cf-47ab-9583-09be5076cd09/rules?marker=167c1a31-bc12-4c3d-9ad1-c9bf450df4ce&page_reverse=True",
    "rel": "previous"
  }
]
}
```

- 响应样例2

```
{
  "l7policies": [
    {
      "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
      "redirect_listener_id": null,
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "rules": [
        {
          "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
        },
        {
          "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
        }
      ],
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
      "redirect_url": null,
      "action": "REDIRECT_TO_POOL",
      "position": 2,
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
      "name": ""
    },
    {
      "redirect_pool_id": "59eebd7b-c68f-4f8a-aa7f-e062e84c0690",
      "redirect_listener_id": null,
      "description": "",
      "admin_state_up": true,
      "rules": [
        {
          "id": "f4499f48-de3d-4efe-926d-926aa4d6aaf5"
        }
      ],
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "listener_id": "e1310063-00de-4867-ab55-ccac4d9db364",
      "redirect_url": null,
      "action": "REDIRECT_TO_POOL",
      "position": 1,
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "id": "6cfd9d89-1d7e-4d84-ae1f-a8c5ff126f72",
      "name": ""
    }
  ],
  "l7policies_links": [
    {
      "href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/061f461c-c7cf-47ab-9583-09be5076cd09/rules?marker=167c1a31-bc12-4c3d-9ad1-c9bf450df4ce&page_reverse=True",
      "rel": "previous"
    }
  ]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.6.3 查询转发策略详情

功能介绍

查询转发策略详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

表 10-153 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-154 响应参数

参数	参数类型	描述
l7policy	Object	转发策略对象。详见 表10-155 。

表 10-155 l7policy 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
tenant_id	String	转发策略所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。
name	String	转发策略名称。

参数	参数类型	描述
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
description	String	转发策略的描述信息。
listener_id	String	转发策略所在的监听器ID。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REDIRECT_TO_POOL: 将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；• REDIRECT_TO_LISTENER: 将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	Array	转发策略关联的转发规则的ID列表。详见 表 10-147
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值： 100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。

表 10-156 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略关联的转发规则ID

请求示例

- 请求样例 查询转发策略详情

```
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_listener_id": null,
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [
      {
        "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
      },
      {
        "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
      }
    ],
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
    "redirect_url": null,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "position": 1,
    "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
    "name": "l7policy-garry-1"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.6.4 更新转发策略

功能介绍

更新转发策略。通过更新可以将匹配的流量转发到新的后端云服务器组或新的监听器上。

URI

PUT /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

表 10-157 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	Object	转发策略ID。

请求消息

表 10-158 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	Object	转发策略对象。 表10-159 。

表 10-159 l7policy 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	转发策略名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	转发策略的描述信息。 支持的最大字符长度：255
redirect_pool_id	否	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。默认值：null； 当action为REDIRECT_TO_POOL时为必选字段。 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时，不可指定该字段。 指定的后端云服务器组需满足以下条件： <ul style="list-style-type: none">不能是监听器的default_pool；不能是除该转发策略所在的监听器以外的其他监听器的转发策略使用的后端云服务器组。
redirect_listener_id	否	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。默认值：null； 当action为REDIRECT_TO_LISTENER时为必选字段。 当action为REDIRECT_TO_POOL时不可指定。 <ul style="list-style-type: none">只支持指定为protocol为TERMINATED_HTTPS的listener。只支持指定为当前转发策略所在的负载均衡器下的监听器。
admin_state_up	否	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

响应消息

表 10-160 响应参数

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy	是	Object	转发策略对象。详见 表10-161 。

表 10-161 l7policy 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略ID。
tenant_id	String	转发策略所在的项目ID。
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发策略所在的项目ID。
name	String	转发策略名称。
admin_state_up	Boolean	转发策略的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
description	String	转发策略的描述信息。
listener_id	String	转发策略所在的监听器ID。
action	String	转发策略的匹配动作。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REDIRECT_TO_POOL：将匹配的流量转发到 redirect_pool_id指定的后端云服务器组上；• REDIRECT_TO_LISTENER：将listener_id指定的HTTP监听器的流量重定向到 redirect_listener_id指定的 TERMINATED_HTTPS监听器上。
redirect_pool_id	String	流量匹配后转发到后端云服务器组的ID。
redirect_listener_id	String	流量匹配后转发到的监听器的ID。
redirect_url	String	转发策略重定向到的url。 该字段为预留字段，暂未启用。
rules	Array	转发策略关联的转发规则ID列表。详见 表10-147

参数	参数类型	描述
position	Integer	转发优先级，从1递增，最高100。默认值：100； 该字段为预留字段，暂未启用。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发策略的配置状态，可以为ACTIVE。

表 10-162 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发策略关联的转发规则ID

请求示例

- 请求样例 更新转发策略

```
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586
```

```
{
  "l7policy": {
    "name": "test"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "l7policy": {
    "redirect_pool_id": "431a03eb-81bb-408e-ae37-7ce19023692b",
    "redirect_listener_id": null,
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "rules": [
      {
        "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
      },
      {
        "id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
      }
    ],
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "listener_id": "26058b64-6185-4e06-874e-4bd68b7633d0",
    "redirect_url": null,
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "position": 2,
    "id": "5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586",
    "name": "test"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.6.5 删除转发策略

功能介绍

删除指定的转发策略。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}

表 10-163 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	Object	转发策略ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除转发策略
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.7 转发规则

10.1.7.1 创建转发规则

功能介绍

创建转发规则。通过创建域名和路径类型的转发规则，可以匹配请求中的域名、路径，匹配后的流量转发到该转发规则关联的转发策略的redirect_pool_id指定的后端云服务器组上。

接口约束

一个转发策略下的转发规则的匹配类型不能重复。

URI

POST /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 10-164 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求消息

表 10-165 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	Object	转发规则对象。详见表10-166。

表 10-166 rule 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	转发规则所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
type	是	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配请求中的域名；• PATH：匹配请求中的路径； 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。
compare_type	是	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REGEX：正则匹配；• STARTS_WITH：前缀匹配；• EQUAL_TO：精确匹配。
invert	否	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	否	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	是	String	匹配内容的值。不能包含空格。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none">• 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。• 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!: \()[]{}，且必须以"/"开头。

响应消息

表 10-167 响应参数

参数	参数类型	描述
rule	Object	转发规则对象。详见表10-168。

表 10-168 rule 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
type	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配请求中的域名；• PATH：匹配请求中的路径；
compare_type	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REGEX：正则匹配；• STARTS_WITH：前缀匹配；• EQUAL_TO：精确匹配。
invert	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
value	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none">当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?;=!: \\(){}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

请求示例

- 请求样例1 创建转发规则

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "EQUAL_TO",
    "type": "PATH",
    "value": "/bbb.html"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "EQUAL_TO",
    "admin_state_up": true,
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
    "invert": false,
    "value": "/bbb.html",
    "key": null,
    "type": "PATH",
    "id": "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.7.2 查询转发规则

功能介绍

查询转发规则。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules

表 10-169 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。

请求消息

表 10-170 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的转发规则的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的转发规则个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	转发规则ID。
tenant_id	否	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	否	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">HOST_NAME：匹配请求中的域名；PATH：匹配请求中的路径； 同一个转发策略下转发规则的type不能重复。
compare_type	否	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">REGEX：正则匹配；STARTS_WITH：前缀匹配；EQUAL_TO：精确匹配。
invert	否	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	否	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	否	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none">当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!: \()[]{}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	否	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

响应消息

表 10-171 响应参数

参数	参数类型	描述
rules	Array	转发规则对象列表。详见 表10-172 。
rules_links	Array	转发规则的分页查询中上下页的链接信息。 仅当分页查询时响应体中有该字段。 详见 表10-173 。

表 10-172 rules 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
type	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配请求中的域名；• PATH：匹配请求中的路径；
compare_type	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REGEX：正则匹配；• STARTS_WITH：前缀匹配；• EQUAL_TO：精确匹配。
invert	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。

参数	参数类型	描述
key	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none"> 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!: \()[]{}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

表 10-173 rules_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	转发规则的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例 海量查询指定转发策略关联的转发规则
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules

响应示例

- 响应样例

```

{
  "rules": [
    {
      "compare_type": "EQUAL_TO",
      "provisioning_status": "ACTIVE",
      "admin_state_up": true,
      "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
      "invert": false,
      "value": "www.test.com",
      "key": null,
      "type": "HOST_NAME",
      "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
    }
  ]
}

```



```
"compare_type": "EQUAL_TO",
"provisioning_status": "ACTIVE",
"admin_state_up": true,
"tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
"project_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
"invert": false,
"value": "/aaa.html",
"key": null,
"type": "PATH",
"id": "f02b3bca-69d2-4335-a3fa-a8054e996213"
}
]
"rules_links": [
{
"href": "https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/061f461c-c7cf-47ab-9583-09be5076cd09/rules?
marker=167c1a31-bc12-4c3d-9ad1-c9bf450df4ce&page_reverse=True",
"rel": "previous"
}
]
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.7.3 查询转发规则详情

功能介绍

查询指定ID的转发规则详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 10-174 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-175 响应参数

参数	参数类型	描述
rule	Object	转发规则对象。详见 表10-176 。

表 10-176 rule 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
type	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配请求中的域名；• PATH：匹配请求中的路径；
compare_type	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REGEX：正则匹配；• STARTS_WITH：前缀匹配；• EQUAL_TO：精确匹配。
invert	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none">• 当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。• 当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!: \()[]{}，且必须以"/"开头。

参数	参数类型	描述
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

请求示例

- 请求样例 查询转发规则详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3

响应示例

- 响应样例

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "EQUAL_TO",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
    "project_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
    "invert": false,
    "value": "/index.html",
    "key": null,
    "type": "PATH",
    "id": "67d8a8fa-b0dd-4bd4-a85b-671db19b2ef3"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.7.4 更新转发规则

功能介绍

更新转发规则。通过修改转发规则可以改变流量的匹配规则。

URI

PUT /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 10-177 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求消息

表 10-178 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
rule	是	Object	转发规则对象。详见 表10-179 。

表 10-179 rule 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
compare_type	否	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">REGEX：正则匹配；STARTS_WITH：前缀匹配；EQUAL_TO：精确匹配。
admin_state_up	否	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
invert	否	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	否	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255
value	否	String	匹配内容的值。不能包含空格。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none">当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~!;@^-%#&\$.*+?,=!: \()[]{}，且必须以"/"开头。

响应消息

表 10-180 响应参数

参数	参数类型	描述
rule	Object	转发规则对象。详见 表10-181 。

表 10-181 rule 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	转发规则ID
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
project_id	String	此参数和tenant_id参数含义一样，均指转发规则所在的项目ID。
admin_state_up	Boolean	转发规则的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围： true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
type	String	转发规则的匹配类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• HOST_NAME：匹配请求中的域名；• PATH：匹配请求中的路径；
compare_type	String	转发匹配方式： type为HOST_NAME时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• EQUAL_TO：精确匹配； type为PATH时，取值范围： <ul style="list-style-type: none">• REGEX：正则匹配；• STARTS_WITH：前缀匹配；• EQUAL_TO：精确匹配。
invert	Boolean	是否反向匹配； 取值范围：true/false。默认值：false； 该字段为预留字段，暂未启用。
key	String	匹配内容的键值。默认为null。 该字段为预留字段，暂未启用。 支持的最大字符长度：255

参数	参数类型	描述
value	String	匹配内容的值。 支持的最大字符长度：128 <ul style="list-style-type: none">当type为HOST_NAME时，取值范围：String (100)，字符串只能包含英文字母、数字、“-”或“.”，且必须以字母或数字开头。当type为PATH时，取值范围：String (128)。当转发规则的compare_type为STARTS_WITH、EQUAL_TO时，字符串只能包含英文字母、数字、_~';@^-%#&\$.*+?,=!: \()[]{}，且必须以"/"开头。
provisioning_status	String	该字段为预留字段，暂未启用。 转发规则的配置状态，可以为ACTIVE。

请求示例

- 请求样例 更新转发规则
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "STARTS_WITH",
    "value": "/ccc.html"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "rule": {
    "compare_type": "STARTS_WITH",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
    "project_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
    "invert": false,
    "value": "/ccc.html",
    "key": null,
    "type": "PATH",
    "id": "c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.7.5 删除转发规则

功能介绍

删除指定ID的转发规则。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules/{l7rule_id}

表 10-182 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
l7policy_id	是	String	转发策略ID。
l7rule_id	是	String	转发规则ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例 删除转发规则
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/l7policies/5ae0e1e7-5f0f-47a1-b39f-5d4c428a1586/rules/c6f457b8-bf6f-45d7-be5c-a3226945b7b1

响应示例

- 响应样例
无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.8 白名单

10.1.8.1 创建白名单

功能介绍

创建白名单，控制监听器的访问权限。若开启了白名单功能，只有白名单中放通的IP可以访问该监听器的后端服务。

URI

POST /v2.0/lbaas/whitelists

请求消息

表 10-183 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist	是	Object	白名单对象。详见 表10-184 。

表 10-184 whitelist 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	白名单所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
listener_id	是	String	监听器ID。 一个监听器只能创建一个白名单。
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启访问控制开关。 true：打开 false：关闭 默认值：true。
whitelist	否	String	白名单IP的字符串。不同IP之间通过逗号分隔。 可以指定一个IP，例如： 192.168.11.1 也可以指定网段，例如： 192.168.0.1/24 默认值：“”。

响应消息

表 10-185 响应参数

参数	参数类型	描述
whitelist	Object	白名单对象。详见 表10-186 。

表 10-186 whitelist 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	白名单的ID。
tenant_id	String	白名单所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
listener_id	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。 true：打开 false：关闭
whitelist	String	白名单IP的字符串。

请求示例

- 请求样例 创建白名单

POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists

```
{
  "whitelist": {
    "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "whitelist": {
    "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.8.2 查询白名单

功能介绍

查询白名单，支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/whitelists

请求消息

表 10-187 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的白名单的ID。必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的白名单个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。必须与limit一起使用。
id	否	String	白名单ID。
tenant_id	否	String	白名单所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
listener_id	否	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启访问控制开关。 true：打开 false：关闭
whitelist	否	String	白名单IP的字符串。

响应消息

表 10-188 响应参数

参数	参数类型	描述
whitelists	Array	白名单对象列表。详见 表10-189 。
whitelists_links	Array	白名单的分页查询中上下页的链接信息。仅当分页查询时响应体中有该字段。详见 表10-190 。

表 10-189 whitelist 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	白名单的ID。
tenant_id	String	白名单所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
listener_id	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	Bool	是否开启访问控制开关。 true：打开 false：关闭
whitelist	String	白名单IP的字符串。

表 10-190 whitelists_links 字段说明

参数	参数类型	描述
href	String	白名单的分页查询中上下页的链接。
rel	String	上下页的提示信息。 取值范围：next、previous。next表示href是下一页的url，previous表示href是上一页的url。

请求示例

- 请求样例1 全量查询白名单
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists
- 请求样例2 过滤查询监听器eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230关联的白名单
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists?listener_id=eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230

响应示例

- 响应样例1

```
{
  "whitelists": [
    {
      "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
      "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
      "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
      "enable_whitelist": true,
      "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
    },
    {
      "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d326",
      "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d327",
      "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d436",
      "enable_whitelist": true,
      "whitelist": "192.168.12.1,192.168.1.1/24,192.168.203.18/8,100.164.5.1/24"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}  
  
● 响应样例2  
{  
  "whitelists": [  
    {  
      "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",  
      "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d230",  
      "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d239",  
      "enable_whitelist": true,  
      "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"  
    },  
    {  
      "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d326",  
      "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d327",  
      "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d439",  
      "enable_whitelist": true,  
      "whitelist": "192.168.12.1,192.168.1.1/24,192.168.203.18/8,100.164.5.1/24"  
    }  
  ]  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.8.3 查询白名单详情

功能介绍

查询指定ID的白名单详情。

URI

GET /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 10-191 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-192 响应参数

参数	参数类型	描述
whitelist	Object	白名单对象。详见 表10-193 。

表 10-193 whitelist 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	白名单的ID。
tenant_id	String	转发规则所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
listener_id	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。 true：打开 false：关闭
whitelist	String	白名单IP的字符串。

请求示例

- 请求样例 查询白名单详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/09e64049-2ab0-4763-a8c5-f4207875dc3e

响应示例

- 响应样例

```
{
  "whitelist": {
    "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.8.4 更新白名单

功能介绍

更新白名单。可以打开或关闭白名单，或更新访问控制的IP。更新白名单后，会删除老的白名单，以新的白名单替换老的白名单。

URI

PUT /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 10-194 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单ID。

请求消息

表 10-195 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist	是	Object	白名单对象。详见 表10-196 。

表 10-196 whitelist 字段说明

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_whitelis t	否	Boolean	是否开启访问控制开关。 true: 打开 false: 关闭 默认值: true。
whitelist	否	String	白名单IP的字符串。不同IP之间通过逗号分隔。 可以指定一个IP, 例如: 192.168.11.1 也可以指定网段, 例如: 192.168.0.1/24 默认值: “ ”。

响应消息

表 10-197 响应参数

参数	参数类型	描述
whitelist	Object	白名单对象。详见 表10-198 。

表 10-198 whitelist 字段说明

参数	参数类型	描述
id	String	白名单的ID。
tenant_id	String	白名单所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
listener_id	String	白名单关联的监听器ID。
enable_whitelist	Boolean	是否开启访问控制开关。 true：打开 false：关闭
whitelist	String	白名单IP的字符串。

请求示例

- 请求样例 更新白名单

PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/dcaf46f1-037c-4f63-a31f-e0c4c18032c7

```
{
  "whitelist": {
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "whitelist": {
    "id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "listener_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "tenant_id": "eabfefa3fd1740a88a47ad98e132d238",
    "enable_whitelist": true,
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"
  }
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.8.5 删除白名单

功能介绍

删除指定ID的白名单。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/whitelists/{whitelist_id}

表 10-199 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist_id	是	String	白名单ID。

请求消息

无

响应消息

无

请求示例

- 请求样例1 删除白名单
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/whitelists/35cb8516-1173-4035-8dae-0dae3453f37f

响应示例

- 响应样例1
无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.9 SSL 证书管理

10.1.9.1 创建 SSL 证书

功能介绍

创建SSL证书。将监听器和SSL证书绑定后，可以通过负载均衡器实现服务端认证，后端服务器只要提供HTTP服务就能实现安全可靠的连接。

URI

POST /v2.0/lbaas/certificates

请求消息

表 10-200 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	否	String	SSL证书所在的项目ID。 获取方法详见 获取项目ID 。 需要和token中的project_id一致。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	否	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
name	否	String	SSL证书的名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	SSL证书的描述信息。 支持的最大字符长度：255
type	否	String	SSL证书的类型。默认值：server； 取值范围： <ul style="list-style-type: none">server：服务端证书；client：客户端证书；
domain	否	String	服务端证书所签的域名。默认值：null； 支持的最大字符长度：100 取值范围： <ul style="list-style-type: none">普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。 说明 该字段仅type为server时有效。
private_key	否	String	HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none">当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。
certificate	是	String	服务端公有密钥证书或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。 格式：证书为PEM格式。

响应消息

表 10-201 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	SSL证书ID。
tenant_id	String	SSL证书所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
name	String	SSL证书名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255
type	String	SSL证书的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• server：服务端证书；• client：客户端证书；
domain	String	服务端证书所签域名。 支持的最大字符长度：100
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
expire_time	String	SSL证书的过期时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
create_time	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
update_time	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

请求示例

- 请求样例 创建SSL证书
POST https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates

```
{  
  "name": "https_certificate",
```

```
"description": "description for certificate",
"type": "server",
"domain": "www.elb.com",
"private_key":
"-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIIEvglBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcj8KCnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe\ntB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNshwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AzcXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nnZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwlCRLU08k\nnEo04Z9H/
AgMBAACGgEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUshFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8ISETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvJTXcoU6fm7gYdHAD6jk9c9M\nnEGpfY16AdHlWfZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfdJmWQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nnkrquPtfV1vWklg
+bUfhGgaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCz08MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLd7GP3sCGqvkxWY2FPdFyf8kx
\nGcCeZPcleZYQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBUqoPSPH7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nj7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\nniWgTWHXPZxUQaYhpxo6+IMl6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZolLXX0fubXh6lm8K8lQRfBjff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jr4eB
\n1lVQhELGI9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnSHIwlho1qVo6AQyduNwNAOQD15pr8KAd
\nXGXAZZ1FQcb3KYa+2fIERmazdOTWjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/
735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nnfi7FPMDvGl8ioYbvlHFHf
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
\njHjWb7pQUUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lluk
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd\nn3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
"certificate":
"-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MTExNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwJbG9jYXVob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAn0FQgzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nnU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDb
B8Ctgv+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhwJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
\nny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7ywnkOOtLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfr/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQP6GjijNQuviBQYUDauDT4W2XUz5wAn
\nnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKI0dl9I5I98TGKl6OoDa
\nnezzmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rznYjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
\nnwKna0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNItn1HZZGml\n
+vbmunok3A2luc114rnsrckGYqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\nniYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----"
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "domain": "www.elb.com",
  "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
  "update_time": "2017-12-04 06:49:13",
  "create_time": "2017-12-04 06:49:13",
  "id": "3d8a7a02f87a40ed931b719edfe75451",
  "admin_state_up": true,
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIIEvglBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcj8KCnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe\ntB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNshwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AzcXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl\nnZAPYUBkl/
0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwlCRLU08k\nnEo04Z9H/
AgMBAACGgEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCArftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUshFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8ISETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvJTXcoU6fm7gYdHAD6jk9c9M\nnEGpfY16AdHlWfZcT/
RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfdJmWQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nnkrquPtfV1vWklg
+bUfhGgaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCz08MKeV2jf2drlxRRwRl33SksQbzAQ/qrLd7GP3sCGqvkxWY2FPdFyf8kx
\nGcCeZPcleZYQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBUqoPSPH7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nj7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\nniWgTWHXPZxUQaYhpxo6+IMl6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZolLXX0fubXh6lm8K8lQRfBjff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jr4eB
\n1lVQhELGI9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnSHIwlho1qVo6AQyduNwNAOQD15pr8KAd
\nXGXAZZ1FQcb3KYa+2fIERmazdOTWjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/
735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nnfi7FPMDvGl8ioYbvlHFHf
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
\njHjWb7pQUUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDJKxfciXKcsYr9lluk
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd\nn3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MTExNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwJbG9jYXVob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAn0FQgzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nnU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDb
B8Ctgv+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhwJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
\nny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7ywnkOOtLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfr/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQP6GjijNQuviBQYUDauDT4W2XUz5wAn
\nnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKI0dl9I5I98TGKl6OoDa
\nnezzmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rznYjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
\nnwKna0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNItn1HZZGml\n
+vbmunok3A2luc114rnsrckGYqGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\nniYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----"
}
```

```
AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/HI
\nfvCArftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nZve4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\nEGpfY16AdHlWFZcT/
RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrguPtFv1vWklg
+bUfhGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nj7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+LMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZoILXXOfbuXh6lm8K8lQRfBjff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\n1lVQhELGI9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwLho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazedOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak\n/
735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCs/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\n/nf17FPMdvGl8ioYbvlHFh
+X0S9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
\nhJjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaP94GdzdJkxfciXKcsYr9lluk
\nfaoXgjkR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "tenant_id": "930600df07ac4f66964004041bd3deaf",
  "type": "server",
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIC4TCCAcmgAwIBAgIcERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwFzEVMBMGA1UEAxMMTXID
\nb21wYW55IENBMBA4XDTE4MDcwMjEzMU0N1oXDTQ1MTEuNzEzMU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwJbG9jYWxob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA\nn0FQgzi3ucTX
+DNud1p/
b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5\nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYlFDDb
B8Ctgv+eyU9yYJslWx/
Bm5kWNPh9\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhwJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylyKy4zgnv1tn/K
\nny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf97k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwR/AAABMBMGA1UdJQMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGQSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQPG6jijNQuviBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\nnjiOyQ83va672K1G9s8n6xIH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKI0dl9I5I98TGKI6OoDa
\nnezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjvPRLYLzP1HMn16hkjPk4PCZ
\nnwKnaOdScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNItn1HZZGml\n
+vbmunok3A2lucl14rnsrckGyqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----",
  "name": "https_certificate",
  "description": "description for certificate"
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.9.2 查询 SSL 证书

功能介绍

查询SSL证书。支持过滤查询和分页查询。如未特殊说明，匹配规则为精确匹配。

接口约束

分页查询使用的参数为marker、limit、page_reverse。marker和page_reverse只有和limit一起使用时才会生效，单独使用无效。

URI

GET /v2.0/lbaas/certificates

请求消息

表 10-202 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页查询的起始的资源ID，表示上一页最后一条查询记录的SSL证书的ID。 必须与limit一起使用。
limit	否	Integer	分页查询每页的SSL证书的个数。如果不设置，则默认不分页查询所有。
page_reverse	否	Boolean	分页的顺序，true表示从后往前分页，false表示从前往后分页，默认为false。 必须与limit一起使用。
id	否	String	SSL证书ID。
name	否	String	SSL证书的名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255
type	否	String	SSL证书的类型。默认值：server； 取值范围： <ul style="list-style-type: none">server：服务端证书；client：客户端证书；
domain	否	String	服务端证书所签的域名。默认值：null； 支持的最大字符长度：100 取值范围： <ul style="list-style-type: none">普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-"，且必须以字母或数字开头和结尾。泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。该字段仅type为server时有效。

参数	是否必选	参数类型	描述
private_key	否	String	HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none">当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。
certificate	否	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
create_time	否	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
update_time	否	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

响应消息

表 10-203 响应参数

参数	参数类型	描述
certificates	Array	SSL证书对象列表。详见 表10-204 。
instance_num	Integer	证书的个数。

表 10-204 certificates 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	SSL证书ID。
tenant_id	String	SSL证书所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">true表示开启。false表示关闭。


```
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nhwQKuUvJhwr/AAABMBMGAA1UdJQMMAAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBCwUA
\nA4IBAQA8lMQxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQP6GjjNQuvIBQYUDauDT4W2XUZ5wAn
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xLH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKI0dl9I5I98TGKI6OoDa
\nnezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
\nnwK nha0dlScati9Cct3UzXSNJOSLaKdHErH08lqd+1BchScx Cfk0xNITn1HZZGml\n
+vbmunok3A2lucl14rnsrbkGYqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----",
  "create_time": "2017-02-25 09:35:27",
  "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
  "description": "description for certificate",
  "domain": "www.elb.com",
  "id": "23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af",
  "admin_state_up": true,
  "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faaddb058e1e08819",
  "name": "https_certificate",
  "private_key":
"-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KCnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPentB4s32ZiJRMlk
+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lq39buNplgDOWzEP5AazqXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYmSlHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEoAW2Chl\nZAPYUBkl/
0XUtwRg3CohPPcl+UtlRSfVLDDeeQ460swjbgwS/RBjh3slwlcRLU08k\nEo04Z9H/
AgMBAEAgGAEleaqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvCARftGgMaYWPNSCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\n2Ve4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRj5g/eGGX3KQynTvlHnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M\nEGpfY16AdHIWFZcT/
RNAXhP82lg2gUJSGAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale\nkrguPtfV1vWklg
+bUfhgGaiAEYtpAUN9t2DVIijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCzo8MKev2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvKxWY2FPdFyF8kx
\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSPH7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nJ7n8EzKRUNE6alMHOFeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUqaYhpjXo6+IMl6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYUWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZolLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpjff56p9pMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\n1IVQhELG9CbKsDzKM71GyElmix/T7FnJSHIwlho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGAXAZZ1FQcb3KYa+2fIeRmazdOTWjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmlqCRigWhGQKBgDak\n/
735uP20KKqhNehZpC2dJei7OiiGRhCs/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha\nnfi7FPMdVGl8ioYbvlHFHf
+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
\nHjWB7pQLUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjKxficXKcsYr9IluK
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd\n3fy
+1rCUwzOp9LSjtYf4ege\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "type": "server",
  "update_time": "2017-02-25 09:35:27"
}
],
"instance_num": 1
}
```

● 响应样例2

```
{
  "certificates": [
    {
      "description": "Push by SSL Certificate Manager",
      "domain": null,
      "id": "ed40e8ea9957488ea82de025e35b74c0",
      "name": "certForSonar9",
      "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFizCCBHOGAwIBAgIQBlQYcV3bWsVsCttw5rgRjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBu
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGRnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMS0wKwYDVQQDEYRFBmNyeXB0aW9uIEV2ZjZJ5d2hlcuUg
RFYgVExTIENBIC0gRzEwHhcNMTgwNzEwMDAwMDAwWHcNMTkwNzEwMDAwMDAwWjAU
MRlweAYDVQQDEwlpY2UxMjMudGswggEiMA0GCsGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK
AoIBAQCtTDLQMoAvylnR6X1dihhNwbdGesbMW6NZX7ffpj9XrB3Kcqlxzl4VmH9
PntvrpLJNeolgLqDZZc4zKbUkmqxY1dvGDs41coKzdtc9I923GVK48wfsenk5r50
afyU52R1JLSDH0hiDhHOSyhrOzc2GreLrByWKFUaAue6rTnyMbzQaSPtrTAqsURZ
wcmJ6R3A6JwokOgxXBSu41ufPQIFkMgxygKxEBLzJLJrQcXQHyoXbsTyolb6jwpp
w4H6vcRIEcFags98ApWRoEKjy7eOP3UUm05F+OkOvXhrLxEqIpm/rlwE0PmVlmm9
-----END CERTIFICATE-----"
    }
  ]
}
```



```
hWCiYzFb5jre8HyOU4l8dPUCmdxhJrL9l3rRluASSqBlet32ztnuXCnWzP1X4nBj
/yF3UqFQKZ7SihcDAZVWo4sCgYEAj7al/BcNzlcynX2mldhdh583b4/Ll+YCNmZz
5eDHscZKmx8fLcjRpZE8dXagPqXmwjtj6E1vDvQWP9m06VDNCthFHB+nO0tLmidSk
evmbSscuiaTRmmbJf2lThY0hIqNsc7PgKF2DTkIstEr0hLDFE8Z6FN6f0PiDfMcbd
Ax6L5EMCgYEA0+qhuQftKQkGdbXX9r3H8N0TVh27ByfL3kKVy0dUJMvsOAq6d97
8mEhYhrYt88f1sFsPM7G09XpCcbXwiKxw8+CDt9auD4r1snBnlLpQPmanF4UDXH
L7s+4it+nIqy24P6g1PihtzsM+HD2UCERBiYUJdRK8Q9GGHdZojFk9Y=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
",
  "update_time": "2019-03-03 16:32:30",
  "admin_state_up": true,
  "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",
  "expire_time": "2019-07-10 12:00:00"
},
{
  "description": null,
  "domain": "www.elb.com",
  "id": "ef4d341365754a959556576501791b19",
  "name": "certificate_28b824c8bbe419992fb7974b2911c72",
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxZAJBgNV
BAYTAh4MQswCQYDVQQIDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxZCZAJBgNVBAAoMAnh4MQsw
CQYDVQQLEDA4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCh4QDE2My5j
b20wHhcNMTcxMjA0MDM0MjQ5WVhcNjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpM0QswCQYDVQQGEwJ4
eDELMAkGA1UECAwCeHgxZCZAJBgNVBAAcMAnh4MQswCQYDVQQKDAJ4eDELMAkGA1UE
CwwCeHgxZCZAJBgNVBAMMAh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAxNjMuY29tMIIIB
lJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIICgKCAQEAWZ5UJULAJW7p6FVwGRQJFN
2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klNld
iE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGwg1UM9wZFnlyi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
3iyNBmiZ8aZhGw2p1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dz
Q8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLLtQqXKZOEGwajwvQ5
mf2DPkVgM08XAgALJcligwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvw7u/YwwID
AQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tlu+bcUfvGTD7wmEkhXKfjcwDAYDVR0TBAAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
AQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpbuez2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0
83qcVeUcoH+0A0ISHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG
r45fTuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFjypY
c8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja+kZA5mKVFPd1ATih8TbA
i34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4IXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6ic
i1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==
-----END CERTIFICATE-----",
  "type": "server",
  "create_time": "2018-09-28 03:00:47",
  "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEowIBAAKCAQEAWZ5UJULAJW7p6FVwGRQJFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
qEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klNldiE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGwg1
UM9wZFnlyi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2p1YwR+15
MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFCyCezK2/oOOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
M3cJtSHX6iBPOkMU8Z8TugLLtQqXKZOEGwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgALJcligwD5
13koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTvw7u/YwwIDAQABAoIBACU9S5fjD9/jTMXA
DRs08A+gGgZUxLn0xk+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBPv6jkdvEdbx
Nwyw3eA/9GJslvKiHc0rejdyPymaw9I8MA7NbXHajrY7KpqDQy6ksx+aUty5jg
iMXLWdwXYHhJ/1HVOo603oZyiS6HZeyU089NDUcX+1Sji3e5Ke0gPVXEqCq1O11/
rh24bMxnwZ04PKBwDcMBN5Zf/4ij9vrZE+fFzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
1uLOHmMFA0FIF2aWbTVfwdUWAFsvAOkHj9V8BXOUwKOUuEktdkfAlvrxmsFrO/H
yDeYYPkCgYEA/S55CBbR0sMXpSz56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P
RoEBUajwrnf1ycevN/SDfbtWzq2XJGqHwDjmtP016b7KbsC6BdRcH6dnOYh31jgA
vABMIP3wzl4zSVTyxRE8LDuboytF1mScEv5tHYPQTZNwrplDnLQhywcCgYEAw8Yc
Uk/eiFr3hfH/ZohMfv5p82Qp7DNIGRzW8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtlC
aKn84ooup0m3YCG0hviNqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09vVx/3U7siK
Hdj2lCPCvQ6Q8tdi8jV320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
75wccqHVVWBiwBp7yQ7UX4EysJPKZcHMRTk0EEcApyaJE3i44vjp5ReXIHNLmfPs
uvl34J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzpRmijGP2uKKRq4JiMjFbKV/6utGF
Up7YxfwS904YypqGaZctilECgYA1A6nZtF0riY6ry/uaAdXpZHL8ONNqRZtWoT0kD
79otSVu5lSiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFG09UcXfoR6HwRkba2CiDwve
yHQLQl5Qrdxz8Mk0glrNrSM4FamCW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUURpDlKQBWP2Y4
2ct/bQkBgHv8qCsQTzPhOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLURvfuZ/1f43JhLp7gynS2
ep++Lkui9D0VGXY8bqvFjBECeCu85vl8NpCXwe/LoVoln+7KaVIZMwqoGMfngNI
nEqm7HwKnxHhf8A6En/ljleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1
-----END RSA PRIVATE KEY-----"
```

```
-----END RSA PRIVATE KEY-----",  
  "update_time": "2018-09-28 03:00:47",  
  "admin_state_up": true,  
  "tenant_id": "601240b9c5c94059b63d484c92cfe308",  
  "expire_time": "2020-12-03 03:42:49"  
  }  
],  
  "instance_num": 2  
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.9.3 查询 SSL 证书详情

功能介绍

查询指定SSL证书的详情信息。

URI

GET /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

表 10-205 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求消息

无

响应消息

表 10-206 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	SSL证书ID。
tenant_id	String	SSL证书所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。

参数	参数类型	描述
name	String	SSL证书名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255
type	String	SSL证书的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">server：服务端证书；client：客户端证书；
domain	String	服务端证书所签域名。 支持的最大字符长度：100
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
expire_time	String	SSL证书的过期时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
create_time	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
update_time	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

请求示例

- 请求样例1 查询SSL证书详情
GET https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af

响应示例

- 响应样例

```
{
  "certificate":
  "-----BEGIN CERTIFICATE-----
  \nMIIC4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwFzEVMBMGA1UEAxMNTXID
  \nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTE4MDcwMjEzMDU0N1owFDESMBAG
  \nA1UEAwwJbG9jYXRob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
  \n0FQGzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6I3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
  \nU0NqPQZKUrZz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8CtIv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
  \n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
  \nIazlsxD+QM6l7QjhWJ+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQyLYky4zgnv1tn/K
  \ny09cxLKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqlTz3CPILZUUn7yw3nkOOTLMI28IEv0Wy
  \nyd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
  \nhwQKuUvJhwr/AAABMBMGA1UdJQOMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsGSIb3DQEBCwUA
  \nA4BAAQ8lMQxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQPG6jjNQvIBQYUDauDT4W2XUz5wAn
  \njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
  \nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYLzp1HMnl6hkjPk4PCZ
  \nwkKha0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScx Cfk0xNItn1HZZGml
  \n+vbmunok3A2luc114rnsrbcgYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVVtVqcx5/mZ
```

```
\niYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3l
\n-----END CERTIFICATE-----",
  "create_time": "2017-02-25 09:35:27",
  "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
  "description": "description for certificate",
  "domain": "www.elb.com",
  "id": "23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af",
  "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
  "admin_state_up": true,
  "name": "https_certificate",
  "private_key":
"-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIIEvGIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBCkgwggSkAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nbT4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8Icq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjbgwS/RbJh3slwlCRLU08k
\nEo04Z9H/AgMBAAEcGgEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/Hl
\nfvfCARftGgMaYWPSNCRMB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUshFgZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSEtq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
\nEGpfYl6AdHlwFzCT/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nnkrGuPtfV1vWklg+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZ08MKeV2jf2drlxRRwRL33SksQbzAQ/qrLdT7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjppj7dt
\n7n8EzkRUNE6alMHOFEeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\niWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+IMl6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiyWU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZolLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpJff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\nl1VQhELG9CbKsDzKM71GyElmix/T7FnSHIWLho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGAZZ1FQcb3KYa+2fflERmazdOTWjYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4Ctfk9o
\nnjHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpCMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjKxfciXKcsYr9lluk
\nfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUlGKMWXzuEd
\n3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "type": "server",
  "update_time": "2017-02-25 09:35:27"
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.9.4 更新 SSL 证书

功能介绍

更新SSL证书。

URI

PUT /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

表 10-207 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求消息

表 10-208 请求参数

参数	是否必选	参数类型	描述
admin_state_up	否	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。默认为true。
name	否	String	SSL证书的名称。 支持的最大字符长度：255
description	否	String	SSL证书的描述信息。 支持的最大字符长度：255
domain	否	String	服务端证书所签的域名。默认值： null； 支持的最大字符长度：100 取值范围： <ul style="list-style-type: none">普通域名由若干字符串组成，总长度为0-100，字符串间以"."分割，单个字符串长度不超过63个字符，只能包含英文字母、数字或"-",且必须以字母或数字开头和结尾。泛域名在普通域名的基础上仅允许首字母为"*"。该字段仅type为server时有效。 说明 该字段仅type为server时有效。
private_key	否	String	HTTPS协议使用的私钥，PEM编码格式。 <ul style="list-style-type: none">当type为client时，该参数被忽略，不影响证书的创建和使用。且若不符合格式，则该字段会设置为空。当type为server时，该字段必须符合格式要求，且私钥必须是有效的，否则会报错。
certificate	否	String	服务端公有密钥证书或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。 格式：证书为PEM格式。

响应消息

表 10-209 响应参数

参数	参数类型	描述
id	String	SSL证书ID。
tenant_id	String	SSL证书所在的项目ID。 支持的最大字符长度：255
admin_state_up	Boolean	SSL证书的管理状态； 该字段为预留字段，暂未启用。取值范围：true/false。 <ul style="list-style-type: none">• true表示开启。• false表示关闭。
name	String	SSL证书名称。 支持的最大字符长度：255
description	String	证书描述SSL证书描述。 支持的最大字符长度：255
type	String	SSL证书的类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">• server：服务端证书；• client：客户端证书；
domain	String	服务端证书所签域名。 支持的最大字符长度：100
private_key	String	PEM格式的服务端私有密钥。
certificate	String	PEM格式的服务端公有密钥或者用于认证客户端证书的CA证书，由type字段区分。
expire_time	String	SSL证书的过期时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
create_time	String	SSL证书的创建时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
update_time	String	SSL证书的更新时间。 格式为UTC时间：YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

请求示例

- 请求样例 更新SSL证书
PUT https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af

```
{  
  "certificate":
```

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIc4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwFzEVMBMGA1UEAxMmTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTQ1MTEwNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
\n0FQGzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
\nU0NqPQZKURz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8Ctgv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhWj+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxlKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwR/AAABMBMGGA1UdJQMMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsqGSIb3DQEBcWUA
\nA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQPG6jjNQuvIBQYUDauDT4W2XU5ZwAn
\nnjiOyQ83va672K1G9s8n6xLH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nnezmcwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjvPRLYlp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nnwKnh0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxChk0xNITn1HZZGml
\n+vbmunok3A2luc14rnsrbcGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
\niYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3I
\n-----END CERTIFICATE-----",
  "description": "description for certificate",
  "domain": "www.elb.com",
  "name": "https_certificate",
  "private_key":
"-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvglBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KcX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nntB4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lq39buNplgDOWzEP5AqzXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYmSlHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nnEGpfYI6AdHlwFZcT/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nnEo04Z9H/AgMBAAEcgEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD60SXY2fUieh8/HL
\nnfvCARftGgMaYWPSNCRJMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFgZjv5OQB
\nnZve4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSEtq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRj5g/eGGX3KQynTvlhnoVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
\nnEGpfYI6AdHlwFZcT/RNAXhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nnkrguPtfv1vWklg+bUfhGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nnXUqgCzo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/qrLd7GP3sCGqvKxWY2FPdFyF8kx
\nnGcCeZPcleZYCQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nn7n8EzkrUNE6alMHOFeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9vt7mTgKYK4aLr
\nniWgTWHXPZxUQaYhpjXo6+LMI6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYUW+wthAr9urbWYdGZ
\nnIS6VjoTkF6r7VZolLXX0fbuXh6lm8K8lQRfBpjff56p9phMwaBpDNDrfpHB5utBU
\nnxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\nn1lVQhELG9CbKsDzKM71GyElmix/T7FnSHIWHo1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nnXGXAZZ1FQcb3KYa+2ffIERmazdOTwYz0tGqZnXkEeMdSLkmqlCRigWhGQKBgDak
\nn/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocDxtY4Vha
\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMrAoveLa+2cFm1Agf
\nn7nLhA4R4lqm9pV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLLAoGBAJkD4wHW54PwD4CtFk9o
\nnHjWB7pQlUYpTZO9dm+4fpcMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdDjKxfiXKcsYr9lluk
\nnfaoXgjKR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMWXzuEd
\nn3fy+1rCUwzOp9LSjtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----"
}
```

响应示例

- 响应样例

```
{
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIc4TCCAcmgAwIBAgICERewDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwFzEVMBMGA1UEAxMmTXID
\nb21wYW55IENBMB4XDTE4MDcwMjEzMDU0N1oXDTQ1MTEwNzEzMDU0N1owFDESMBAG
\nA1UEAwwJbG9jYWxob3N0MIIlBjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
\n0FQGzi3ucTX+DNud1p/b4XVM6l3rY7+Cfge5GMLDIUXIHXCfCgp19Z3807yNpLF5
\nU0NqPQZKURz3rQeLN9mYiUTJZPutYIFDDbB8Ctgv+eyU9yYJslWx/Bm5kWNPh9
\n7B9Yu9pbp2u6zDA99IC4ekKD93KuzxlnLmSle4Y3dbYwk0LpMDL6lfCHKt/W7jaS
\nlAzlsxD+QM6l7QjhWj+kUx+UkboOISjTe7E9XmDLJR7u8LRAQylYKy4zgnv1tn/K
\ny09cxlKAftgoZWQD2FAZJf9F7k1kYNwqITz3CPILZUUn7yw3nkOOtLMI28IEv0WY
\nYd7CMJQkS1NPJBKNOGfR/wIDAQABozowODAhBgNVHREEGjAYggpkb21haW4uY29t
\nnhwQKuUvJhwR/AAABMBMGGA1UdJQMMMAoGCCsGAQUFBwMBMA0GCsqGSIb3DQEBcWUA
\nA4IBAQA8IMQJxaTey7EjXtRLSVIEAMftAQPG6jjNQuvIBQYUDauDT4W2XU5ZwAn
\nnjiOyQ83va672K1G9s8n6xLH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nnezmcwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNjvPRLYlp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nnwKnh0dlScati9CCt3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxChk0xNITn1HZZGml
\n+vbmunok3A2luc14rnsrbcGyqXGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ
\niYsGDVN+9QBd0eYUHce+77s96i3I
\n-----END CERTIFICATE-----"
}
```



```
\njiOyQ83va672K1G9s8n6xlH+xwwdSNnozaKzC87vwSeZKIOdl9I5I98TGKI6OoDa
\nezmzCwQYtHBMVQ4c7Ml8554Ft1mWSt4dMAK2rzNYjvPRLYLzp1HMnI6hkjPk4PCZ
\nwKna0dlScati9Cct3UzXSNJOSLalKdHErH08lqd+1BchScxCfk0xNITn1HZZGml\n
+vbmunok3A2luc14rnsrckGyYqxGikySN6B2cRLBDK4Y3wChiW6NVYtVqcx5/mZ\niYsGDVN
+9QBd0eYUHce+77s96i3l\n-----END CERTIFICATE-----",
  "expire_time": "2045-11-17 13:25:47",
  "create_time": "2017-02-25 09:35:27",
  "description": "description for certificate",
  "domain": "www.elb.com",
  "id": "23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af",
  "admin_state_up": true,
  "tenant_id": "a31d2bdcf7604c0faadb058e1e08819",
  "name": "https_certificate",
  "private_key": "-----BEGIN PRIVATE KEY-----
\nMIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAgEAAoIBAQDQVAbOLe5xNf4M
\n253Wn9vhdUzojetjv4J+B7kYwsMhRcgdcJ8KCnX1nfzTvl2ksXITQ2o9BkpStnPe
\nbtB4s32ZiJRMlk+61iUUMNsHwK2WBX57JT3JgmyVbH8GbmRY0+H3sH1i72luna7rM
\nMD30gLh6QoP3cq7PGWcuZKV7hjd1tjCTQukwMvqV8lqc39buNplgDOWzEP5AzqXt
\nCOFYn6RTH5SRug4hKNN7sT1eYMsLHu7wtEBDKVgrLjOCe/W2f8rLT1zEsoAW2Chl
\nZAPYUBkl/0XuTWRg3CohPPcl+UtlRSfvLDeeQ460swjwbwS/RbJh3slwCRLU08k
\nEo04Z9H/AgMBAAECggEAEleaQqHCWZk/HyYN0Am/GJSGFa2tD605XY2fUieh8/Hl
\nfvfCArftGgMaYWPSPNCJRMXB7tPwpQu19esjz4Z/cR2Je4fTLPrffGUsHFfZjv5OQB
\nZVe4a5Hj1OcgJYhwCqPs2d9i2wToYNBbcfgh8lSETq8YaXngBO6vES9LMhHkNKKr
\nnciu9YklnNEHu6uRJ5g/eGGX3KQynTvVlhnOVGAJvjTXcoU6fm7gYdHAD6jk9lc9M
\nEGpfYI6AdHIwFZcT/RNAxhP82lg2gUJSgAu66FfDjMwQXKbafKdP3zq4Up8a7Ale
\nkrgruPtfV1vWklg+bUFhgGaiAEYTpAUN9t2DVliijgQKBgQDnYMMsaF0r557CM1CT
\nXUqgCZo8MKeV2jf2drLxRRwRL33SksQbzAQ/qRLd7GP3sCGqvkxWY2FPdFYf8kx
\nGcCeZPcleZYQAM41pjtsaM8tVbLWVR8UtGBuQoPSph7JNF3Tm/JH/fbwjpp7dt
\nJ7n8EzkRUNE6alMHOFeych/PQKBgQDmf1bMogx63rTcwQ0PEZ9Vt7mTgKYK4aLr
\nniWgTWHXPzUQaYhpjXo6+LMl6DpExiDgBAkMzJGlvS7yQiYwU+wthAr9urbWYdGZ
\nlS6VjoTkF6r7VZolLX0fbuXh6lm8K8lQRfBjff56p9phMwaBpDNdrfpHB5utBU
\nxs40yldp6wKBgQC69Cp/xUwTX7GdxQzEJctYiKnBHKcspAg38zJf3bGSXU/jR4eB
\nlVQhELGI9CbKsdzKM71GyElmix/T7FnJSHIwLho1qVo6AQyduNWnAQD15pr8KAd
\nXGXAZZ1FQcb3KYa+2fflERmzdOTwjYZ0tGqZnXkEeMdSLkmlqCRigWhGQKBgDak
\n/735uP20KKqhNehZpC2dJei7OilgRhCS/dKASUXHSW4fptBnUxACYocdDxtY4Vha
\nnfl7FPMdvGl8ioYbvlHFh+X0Xs9r1S8yeWnHoXMB6eXWmYKMJrAoveLa+2cFm1Agf
\n7nLhA4R4lqm9lpV6SKegDUkR4fxp9pPyodZPqBLAoaGBAJkD4wHW54Pwd4Ctfk9o
\nnjHjWB7pQLUYpTZO9dm+4fpcMn9Okf43AE2yAOaAP94GdzdJkxfciXKcsYr9lluk
\nnfaoXgjkR7p1zERiWZuFF63SB4aiyX1H7IX0MwHDZQO38a5gZaOm/BUIGKMwXzuEd
\n3fy+1rCUwzOp9L5jtYf4ege
\n-----END PRIVATE KEY-----",
  "type": "server",
  "update_time": "2017-02-25 09:38:27"
}
```

返回码

请参见[状态码](#)。

10.1.9.5 删除 SSL 证书

功能介绍

删除指定的SSL证书。

接口约束

如果待删除证书被监听器使用，则该证书不允许被删除，同时系统会返回409响应。

URI

DELETE /v2.0/lbaas/certificates/{certificate_id}

表 10-210 参数说明

参数	是否必选	参数类型	描述
certificate_id	是	String	SSL证书ID。

请求消息

- 请求参数
无

响应消息

- 响应参数
无

请求示例

- 请求样例1 删除SSL证书
DELETE https://{Endpoint}/v2.0/lbaas/certificates/23ef9aad4ecb463580476d324a6c71af

响应示例

- 响应样例1
无

返回码

请参见[状态码](#)。

10.2 异步任务查询

功能介绍

主要用于异步接口执行情况。

URI

GET /v1.0/{project_id}/jobs/{job_id}

表 10-211 参数说明

名称	是否必选	参数类型	说明
project_id	是	String	操作用户的项目ID。
job_id	是	String	组合API唯一标识任务的 任务号。

请求消息

无

响应消息

表 10-212 响应参数

名称	参数类型	说明
status	String	JOB执行状态。 SUCCESS: 表示该任务执行已经结束, 任务执行成功; FAIL: 表示该任务执行已经结束, 任务执行失败; RUNNING: 表示该任务正在执行; INIT: 表示给任务还未执行, 正在初始化。
entities	字典数据结构	资源信息或错误信息。响应样例以elb的资源ID举例。
job_id	String	组合API唯一标识任务的任务号。
job_type	String	JOB的类型。
error_code	String	错误码。
fail_reason	String	错误原因。

示例

- 请求样例

无

- 响应样例

```
{
  "status": "RUNNING",
  "entities":
  {
    "elb_id": "ea3e5715b68850a747ec41f335625c08",
    "job_id": "4010b39b4fd3d5ff014fd943bac41619",
    "job_type": "deleteELB",
    "begin_time": "2015-09-17T03:05:38.756Z",
    "end_time": "",
    "error_code": null,
    "fail_reason": null
  }
}
```

返回值

- 正常
200
- 异常

返回值	说明
400 badRequest	请求错误
401 unauthorized	鉴权失败
403 userDisabled	没有权限
404 Not Found	请求的页面不存在
500 authFault	内部错误
503 serviceUnavailable	服务不可用

10.3 查询版本

功能介绍

查询当前所有可用的版本。

如果访问Neutron服务的url中不添加版本信息，neutron返回当前所有可用的版本。

URI

GET /

请求消息

无

响应消息

无

示例

- 请求样例

GET /

- 响应样例

```
{
  "versions": [
    {
      "status": "CURRENT",
      "id": "v2.0",
      "links": [
        {
          "href": "http://192.168.82.231:9696/v2.0",
          "rel": "self"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

10.4 快速入门

10.4.1 获取 Token

在调用任何ELB API时，用户都需要调用统一身份认证服务（IAM）的接口进行鉴权。


具体步骤

- 步骤1** 创建环境变量，点击Postman主页上的环境变量管理按钮（下图最右侧齿轮），如表10-213所示。创建一组名为“huaweicloud.com”的变量，在Key部分至少包含username、password、domain_username、project_id，并填写对应的Value。变量具体的值可以在web控制台-我的凭证中获得。

图 10-1 环境变量管理



图 10-2 环境变量值



📖 说明


上图中各项变量可在web控制台上的“我的凭证”中获取，web上的属性和变量的对应关系请参考表10-213。

表 10-213 变量说明

变量	说明
username	用户名
password	密码
tenant_id	用户ID
domain_username	账号名
domain_id	账号ID
project_id	项目ID
region	局点
X-Auth-Token	租户Token

步骤2 填写消息。

图 10-3 填写消息



选择raw格式，并在稍右侧选择JSON(application/json)。

说明


详情请参考《统一身份认证服务API参考》。

步骤3 发送请求。

发送请求并在地址栏填写请求的URL，这里我们将请求发送到所有局点公用的IAM 后端地址，并在后面加上IAM提供的URI（即“/v3/auth/tokens”部分）。

选择请求方式为POST，并点击Send按钮，如果以上信息填写正确，则会得到类似下图的响应。


图 10-4 发送请求



```
1 - {
2 -   "token": {
3 -     "expires_at": "2018-07-10T10:48:45.610000Z",
4 -     "methods": [
5 -       "password"
6 -     ],
7 -     "catalog": [
8 -       {
9 -         "endpoints": [
10 -          {
11 -            "region_id": "cn-east-2",
12 -            "id": "ccdadb1867543a3bf7172bf6288d2cb",
13 -            "region": "cn-east-2",
14 -            "interface": "public",
15 -            "url": "https://dbs.cn-east-2.myhuaweiclouds.com/rds/v1/0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248"
16 -          }
17 -        ],
18 -         "name": "relational-database",
19 -         "id": "a741c845a3ec4dd2b975d09127c4dd2c",
20 -         "type": "rdsv1"
21 -       },
22 -       {
23 -         "endpoints": [
24 -          {
25 -            "region_id": "cn-east-2",
26 -            "id": "ce80c6476e9c491bbc1e0131729640ba",
27 -            "region": "cn-east-2",
28 -            "interface": "public",
29 -            "url": "https://vpc.cn-east-2.myhuaweicloud.com"
30 -          }
31 -        ],
32 -         "name": "neutron",
33 -         "id": "05d75f13079149d5ac4c4736209fb165",
34 -         "type": "network"
35 -       },
36 -       {
37 -         "endpoints": [
38 -          {
39 -            "region_id": "cn-east-2",
40 -            "id": "47a2d0f7cb0e4d459c69db5ecb6da867",
41 -            "region": "cn-east-2",
42 -            "interface": "public",
43 -            "url": "https://vpc.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248"
44 -          }
45 -        ],
46 -         "name": "vpcv2.0",
```

切换到Headers页面，其中的x-subject-token就是我们接下来发送请求所需的Token。

图 10-5 x-subject-token



在调用ELB资源接口时，请在请求的头部添加X-Auth-Token字段，并将值设为获取到的Token。如果获取到的响应为401消息，请认真检查请求体内的信息是否填写正确。

----结束

示例代码

步骤2中消息体内容。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "{{username}}",
          "password": "{{password}}",
          "domain": {
            "name": "{{domain_username}}"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "id": "{{project_id}}"
      }
    }
  }
}
```

说明

消息体中的“{{”和“}}”表示变量引用。

10.4.2 创建负载均衡器

假设用户已在云平台创建了虚拟私有云和若干弹性云服务器，现在为了实现所提供服务的性能和可用性，需要使用弹性负载均衡技术来将请求分发到不同的后端云服务器。

调试

您可以在 [API Explorer](#) 中直接运行调试该接口。

接口格式


方法	URI	说明
POST	/v3/{project_id}/elb/loadbalancers	创建负载均衡器。

具体步骤

步骤1 设置请求消息头。

在Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，如下图。

图 10-6 设置请求消息头-创建负载均衡器




📖 说明

Token的值可以用环境变量传入，也可以直接填写。

步骤2 在Body标签中填写请求消息体。

图 10-7 填写请求消息体-创建负载均衡器



上图中的代码请见[示例代码](#)，或参考《弹性负载均衡API参考》添加其他需要的字段。

步骤3 填写URL。

请求的URL由几部分组成，每部分都有不同的含义：

Endpoint				URI
https://	elb	.cn-north-1	.myhuaweicloud.com	/v2.0/lbaas/loadbalancers
-	服务名	region	endpoint	URI

上述URL表明使用的接口是华北-北京一region的ELB服务提供的loadbalancer接口。

步骤4 发送请求。选择请求方法为POST，点击Send按钮，得到服务端响应。

```
{
  "loadbalancer": {
    "description": "simple lb",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "0d0bf0e8fb564cc9abbe526bdca9248",
    "provisioning_status": "ACTIVE",
    "vip_subnet_id": "8d944cda-1f29-4035-9681-ad8c5117fbc5",
    "listeners": [],
    "vip_address": "192.168.0.144",
    "vip_port_id": "b06bdc8f-cc00-41b4-8aba-280a333342ee",
    "provider": "vlb",
    "pools": [],
    "id": "bb2f1569-4c03-4e48-8e02-a2d831c0db56",
    "operating_status": "ONLINE",
    "name": "loadbalancer4guide"
  }
}
```

如果信息都填写正确，将会得到新创建的ELB的全部信息。这时登录web控制台，就可以看到有一个名为loadbalancer4guide的负载均衡器。

----结束

示例代码

[步骤2](#)中消息体内容。

```
{
  "loadbalancer": {
    "name": "loadbalancer1",
    "description": "simple lb",
    "vip_subnet_id": "58077bdb-d470-424b-8c45-2e3c65060a5b",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

说明

vip_subnet_id的值为欲创建的ELB所在子网的子网IPv4子网ID。

10.4.3 创建公网负载均衡器

给一个ELB绑上一个弹性公网IP，这个ELB就成了公网ELB，客户端就可以从外网访问位于ELB后面的后端服务器了。

调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

购买弹性公网 IP

接口格式


方法	URI	说明
POST	/v1/{tenant_id}/publicips	申请弹性公网IP

具体步骤

步骤1 设置请求消息头。


在Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，如下图所示。

图 10-8 设置请求消息头-创建公网负载均衡器



步骤2 在Body标签中填写请求消息体。

图 10-9 填写请求消息体-创建公网负载均衡器



步骤3 填写URL。

https://vpc.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v1/0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248/publicips

步骤4 发送请求。选择请求方法为POST，点击Send按钮，得到服务端响应

```
{
  "publicip": {
    "id": "73c079fc-357a-4d34-8ba1-818a9d9a2aa2",
    "status": "PENDING_CREATE",
    "type": "5_sbgp",
    "public_ip_address": "122.112.235.121",
    "tenant_id": "0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248",
    "create_time": "2018-07-11 02:40:32",
    "bandwidth_size": 0,
    "enterprise_project_id": "0"
  }
}
```

📖 说明

请注意，此时响应体中的tenant_id实为web页面上的项目ID。

----结束

示例代码

步骤2中所发送的消息体

```
{
  "publicip": {
    "type": "5_sbgp"
  },
  "bandwidth": {
    "name": "bandwidth_elb",
    "size": 1,
    "share_type": "PER",
    "charge_mode": "traffic"
  }
}
```

📖 说明

此处的消息体字段和格式等，具体请参考《虚拟私有云API参考》。

绑定弹性公网 IP

接口格式


方法	URI	说明
PUT	/v1/{tenant_id}/publicips/{publicip_id}	绑定弹性公网IP

具体步骤

步骤1 设置请求消息头。


在Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，如下图所示。

图 10-10 设置请求消息头-创建公网负载均衡器



步骤2 在Body标签中填写请求消息体。

图 10-11 填写请求消息体-创建公网负载均衡器



说明

port_id的值可以通过调用虚拟私有云（VPC）的接口获得，请求方式如下：

```
GET https://vpc.cn-north-1.myhuaweicloud.com/v1/{project_id}/ports?
network_id={network_id}&fixed_ips=ip_address={ip_address}
```

选择“网络 > 虚拟私有云”，单击相应的虚拟私有云名称，从子网页面获得网络ID和ELB私网IP地址的值。

步骤3 填写URL。

```
https://vpc.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v1/{project_id}/publicips/{eip_id}
```

📖 说明

eip_id为[购买弹性公网IP](#)时返回的ID。

步骤4 发送请求。选择请求方法为PUT，点击Send按钮，得到服务端响应

```
{
  "publicip": {
    "id": "73c079fc-357a-4d34-8ba1-818a9d9a2aa2",
    "status": "ACTIVE",
    "type": "5_sbgp",
    "port_id": "d2c5a9fc-6a91-4a2d-8aac-e8e8ca6da727",
    "public_ip_address": "122.112.235.121",
    "private_ip_address": "192.168.0.160",
    "tenant_id": "0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248",
    "create_time": "2018-07-11 02:40:32",
    "bandwidth_size": 1
  }
}
```

----结束

示例代码

[步骤2](#)中消息体内容

```
{
  "publicip": {
    "port_id": "d2c5a9fc-6a91-4a2d-8aac-e8e8ca6da727"
  }
}
```

10.4.4 创建监听器

调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

接口格式

方法	URI	说明
POST	/v2.0/lbaas/listeners	创建一个监听器。


接口约束

同一负载均衡器下监听某一端口的监听器不能多于1个。

具体步骤


步骤1 设置请求消息头。在Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，如下图所示。

图 10-12 设置请求消息头-创建监听器



步骤2 在Body标签中填写请求消息体。

图 10-13 填写请求消息体-创建监听器



步骤3 填写URL。

https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/listeners

步骤4 发送请求。选择请求方法为POST，点击Send按钮，得到服务端响应。

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": 80,
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "default_tls_container_ref": null,
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "abe3ee34-1882-408f-a2ba-1ce7e428d6e3"
      }
    ],
    "tenant_id": "0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248",
    "sni_container_refs": [],
    "connection_limit": -1,
    "default_pool_id": null,
    "id": "779d77c8-f3f9-486d-a598-18e2aa2aa319",
    "name": "listener4guide"
  }
}
```

----结束

示例代码

步骤2中消息体内容

```
{
  "listener": {
    "protocol_port": "80",
    "protocol": "HTTP",
    "loadbalancer_id": "abe3ee34-1882-408f-a2ba-1ce7e428d6e3",
    "name": "listener4guide",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

10.4.5 创建后端云服务器组

调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。


接口格式

方法	URI	说明
POST	/v2.0/lbaas/pools	创建后端云服务器组。

具体步骤


步骤1 设置请求消息头。在Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，如下图所示。

图 10-14 设置请求消息头-创建后端云服务器组



步骤2 在Body标签中填写请求消息体。

图 10-15 填写请求消息体-创建后端云服务器组

**步骤3** 填写URL。

```
https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/pools
```

步骤4 发送请求。选择请求方法为POST，点击Send按钮，得到服务端响应：

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "protocol": "HTTP",
    "description": "",
    "admin_state_up": true,
    "loadbalancers": [
      {
        "id": "abe3ee34-1882-408f-a2ba-1ce7e428d6e3"
      }
    ],
    "tenant_id": "0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248",
    "session_persistence": null,
    "healthmonitor_id": null,
    "listeners": [
      {
        "id": "ecb4d58e-3b09-4a9d-9ad2-159b21e13f83"
      }
    ],
    "members": [],
    "id": "752c3773-a046-4966-a5d6-0ad7f9a49d0a",
    "name": ""
  }
}
```

----结束

示例代码**步骤2**中消息体内容

```
{
  "pool": {
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",
    "listener_id": "{{listener_id}}",
    "protocol": "HTTP",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

10.4.6 添加后端云服务器

调试

您可以在 [API Explorer](#) 中直接运行调试该接口。

接口格式

方法	URI	说明
POST	/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members	添加属于某个后端云服务器组的后端云服务器。


接口约束

- 属于一个pool的两个member不能有相同的address和port。
- 创建member时指定的子网必须和VIP所在子网处在同一个VPC下。
- admin_state_up参数必须是true。

具体步骤


步骤1 设置请求消息头。Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，如下图：

图 10-16 设置请求消息头-添加后端云服务器组



步骤2 在Body标签中填写请求消息体。

图 10-17 填写请求消息体-添加后端云服务器组

**步骤3** 查询虚拟机的subnet_id和主网卡IP。

填写URL。

```
GET https://{VPCEndpoint}/v2.0/ports?device_id={ecs_id}
```

在响应体中获取primary_interface为true的port的subnet_id和ip_address。响应体示例如下：

```
{
  "ports": [
    {
      "id": "4813697b-62ba-4f4b-90e5-13bbbdec7198",
      "name": "",
      "status": "ACTIVE",
      "admin_state_up": true,
      "fixed_ips": [
        {
          "subnet_id": "d97b6b89-6aa2-4636-a86b-132eb4eb566e",
          "ip_address": "10.1.1.89"
        }
      ],
      "mac_address": "fa:16:3e:cb:8d:0a",
      "network_id": "1b76b9c2-9b7e-4ced-81bd-d13f7389d7c9",
      "tenant_id": "04dd36f978800fe22f9bc00bea090736",
      "project_id": "04dd36f978800fe22f9bc00bea090736",
      "device_id": "f738c464-b5c2-45df-86c0-7f436620cd54",
      "device_owner": "compute:cn-north-4a",
      "security_groups": [
        "7a233393-5be2-4dff-8360-1558dd950f6e"
      ],
      "extra_dhcp_opts": [],
      "allowed_address_pairs": [],
      "binding:vnic_type": "normal",
      "binding:vif_details": {},
      "binding:profile": {},
      "port_security_enabled": true,
      "created_at": "2019-11-19T09:28:38",
      "updated_at": "2019-11-19T09:28:39"
    },
    {
      "id": "94971c39-46f0-443a-85e8-31cb7497c78e",
      "name": "",
      "status": "ACTIVE",
      "admin_state_up": true,

```

```
"fixed_ips": [
  {
    "subnet_id": "8d944cda-1f29-4035-9681-ad8c5117fbc5",
    "ip_address": "192.168.0.11"
  }
],
"mac_address": "fa:16:3e:5c:d2:57",
"network_id": "1b76b9c2-9b7e-4ced-81bd-d13f7389d7c9",
"tenant_id": "04dd36f978800fe22f9bc00bea090736",
"project_id": "04dd36f978800fe22f9bc00bea090736",
"device_id": "f738c464-b5c2-45df-86c0-7f436620cd54",
"device_owner": "compute:cn-north-4a",
"security_groups": [
  "a10dfc31-0055-4b84-b36e-1291b918125c",
  "7a233393-5be2-4dff-8360-1558dd950f6e"
],
"extra_dhcp_opts": [],
"allowed_address_pairs": [],
"binding:vnic_type": "normal",
"binding:vif_details": {
  "primary_interface": true
},
"binding:profile": {},
"port_security_enabled": true,
"created_at": "2019-11-12T17:17:51",
"updated_at": "2019-11-12T17:17:51"
}
]
```

步骤4 填写URL。

```
https://{ELBEndpoint}/v2.0/lbaas/pools/{pool_id}/members
```

步骤5 发送请求。body体中的subnet_id和address为步骤3中获取的值，选择请求方法为POST，点击Send按钮，得到服务端响应。

```
{
  "member": {
    "name": "member4j",
    "weight": 1,
    "admin_state_up": false,
    "subnet_id": "8d944cda-1f29-4035-9681-ad8c5117fbc5",
    "tenant_id": "0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248",
    "address": "192.168.0.11",
    "protocol_port": 8080,
    "id": "97f18d73-e97d-434c-8cb7-3274a83dda73",
    "operating_status": "ONLINE"
  }
}
```

----结束

示例代码

步骤2中消息体内容

```
{
  "member": {
    "subnet_id": "8d944cda-1f29-4035-9681-ad8c5117fbc5",
    "protocol_port": "8080",
    "name": "member4j",
    "address": "192.168.0.11"
  }
}
```

10.4.7 创建健康检查

调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

接口格式

方法	URI	说明
POST	/v2.0/lbaas/ healthmonitors	创建健康检查。


接口约束

- 安全组需放通网段100.125.0.0/16流量。
- admin_state_up参数必须是true。
- UDP的检查健康只能使用在UDP的后端云服务器组上。

具体步骤


步骤1 设置请求消息头。Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部。

图 10-18 设置请求消息头-创建健康检查



步骤2 在Body标签中填写请求消息体。

图 10-19 填写请求消息体-创建健康检查



步骤3 填写URL。

https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/healthmonitors

步骤4 发送请求。选择请求方法为POST，点击Send按钮，得到服务端响应。

```
{
  "healthmonitor": {
    "monitor_port": null,
    "name": "",
    "admin_state_up": true,
    "tenant_id": "0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248",
    "delay": 10,
    "expected_codes": "200",
    "max_retries": 10,
    "http_method": "GET",
    "timeout": 10,
    "pools": [
      {
        "id": "752c3773-a046-4966-a5d6-0ad7f9a49d0a"
      }
    ],
    "url_path": "/",
    "type": "HTTP",
    "id": "9b6d7438-a6eb-4d49-ae77-3c130e3b7ae8"
  }
}
```

----结束

示例代码

步骤2中消息体内容

```
{
  "healthmonitor": {
    "admin_state_up": true,
    "pool_id": "752c3773-a046-4966-a5d6-0ad7f9a49d0a",
    "delay": "10",
    "max_retries": "10",
    "timeout": "10",
    "type": "HTTP"
  }
}
```

10.4.8 创建转发策略

调试

您可以在 [API Explorer](#) 中直接运行调试该接口。

接口格式

方法	URI	说明
POST	/v2.0/lbaas/l7policies	创建转发策略。

应用场景

应用转发策略并结合转发规则，可以实现将不同请求转发到特定后端云服务器（或云服务器组）的功能。

举例来说，云平台的某用户部署的若干服务器都向互联网提供服务。提供的资源主要有音乐类（/music/{music_id}）、图片类（/pic/{pic_id}）、文件类（/file/{file_id}）。如果没有特定的转发策略，那么每台后端云服务器上都有所有资源的副本文件。但一个来自客户端的请求，永远只会被分发到一台后端云服务器，所以只会会有一个副本被调用，用户在存储上的成本随着后端云服务器的增多而成倍增长。

ELB服务提供的转发策略和转发规则特性可以很好地解决这个问题，达到节约存储成本的目的，使客户获得更好的经济利益。

接口约束

- L7policy只支持创建在PROTOCOL为HTTP或TERMINATED_HTTPS的listener上。
- L7policy的redirect_pool不能是listener的default_pool。
- L7policy的redirect_pool不能已经被其他listener的l7policy所使用。

场景假设

假设客户的弹性负载均衡器loadbalancer_1内有listener_1和3个后端云服务器组pool_1、pool_2和pool_3，其中pool_1作为listener_1的默认转发pool，pool_2和pool_3仅关联在loadbalancer_1上。现在需要将URI以“/music”开头的HTTP请求到pool_2，将“/pic”开头的HTTP请求转发到pool_3。

具体步骤

由于对URI匹配，需要进行HTTP消息解析，所以创建的listener_1、pool_2和pool_3的监听协议都应该选择HTTP或HTTPS。

步骤1 创建后端协议为HTTP的listener_1。

```
POST https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/listeners
{
  "listener": {
    "protocol_port": "80",
    "protocol": "HTTP",
    "loadbalancer_id": "abe3ee34-1882-408f-a2ba-1ce7e428d6e3",
    "name": "listener_1",
    "admin_state_up": true
  }
}
```

```
}  
}
```

步骤2 创建后端协议为HTTP的pool_1。

```
POST https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/pools/  
{  
  "pool": {  
    "name": "pool_1",  
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",  
    "listener_id": "a7b996cf-23ec-4c0b-b310-45495d29f80c",  
    "protocol": "HTTP",  
    "admin_state_up": true  
  }  
}
```

步骤3 创建后端协议为HTTP的pool_2。

```
POST https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/pools/  
{  
  "pool": {  
    "name": "pool_2",  
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",  
    "listener_id": "a7b996cf-23ec-4c0b-b310-45495d29f80c",  
    "protocol": "HTTP",  
    "admin_state_up": true  
  }  
}
```

步骤4 创建后端协议为HTTP的pool_3。

```
POST https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/pools/  
{  
  "pool": {  
    "name": "pool_3",  
    "lb_algorithm": "ROUND_ROBIN",  
    "listener_id": "a7b996cf-23ec-4c0b-b310-45495d29f80c",  
    "protocol": "HTTP",  
    "admin_state_up": true  
  }  
}
```

步骤5 创建到pool_2的转发策略。

```
POST https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/l7policies  
{  
  "l7policy": {  
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",  
    "listener_id": "a7b996cf-23ec-4c0b-b310-45495d29f80c",  
    "redirect_pool_id": "b9a01911-8364-44d8-ab5a-4f635820edb2",  
    "name": "l7policy_music",  
    "admin_state_up": true  
  }  
}
```

步骤6 创建到pool_3的转发策略。

```
POST https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/l7policies  
{  
  "l7policy": {  
    "action": "REDIRECT_TO_POOL",  
    "listener_id": "a7b996cf-23ec-4c0b-b310-45495d29f80c",  
    "redirect_pool_id": "3a9b8338-3086-4acc-92e6-83c5e750e44a",  
    "name": "l7policy_pic",  
    "admin_state_up": true  
  }  
}
```

步骤7 查看创建的转发策略。此时的转发策略并不会匹配任何请求，因为没有具体的转发规则，需要结合转发规则来实现对不同URI请求的转发。

----结束

10.4.9 创建转发规则

调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。

接口格式

方法	URI	说明
POST	/v2.0/lbaas/l7policies/{l7policy_id}/rules	创建转发规则。

接口约束

一个l7policy下创建的l7rule的type不能重复。

具体步骤

步骤1 设置请求消息头。Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部。

步骤2 为“/music”开头请求创建转发规则。

```
POST https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/l7policies/5b94fb42-b018-4ad6-9ba6-0e8a509c6821/rules
{
  "rule": {
    "compare_type": "STARTS_WITH",
    "type": "PATH",
    "value": "/music"
  }
}
```

步骤3 为“/pic”开头请求创建转发规则。

```
POST https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/l7policies/f6c5862d-460c-4ab6-8dc7-2294df442f67/rules
{
  "rule": {
    "compare_type": "STARTS_WITH",
    "type": "PATH",
    "value": "/pic"
  }
}
```

步骤4 在相应的转发策略页面，可以看到转发规则已成功配置。

----结束

10.4.10 创建白名单

调试

您可以在[API Explorer](#)中直接运行调试该接口。


接口格式

方法	URI	说明
POST	/v2.0/lbaas/whitelists	创建一个whitelist。

具体步骤


步骤1 设置请求消息头。Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，如下图。

图 10-20 设置请求消息头-创建白名单



步骤2 在Body标签中填写请求消息体。

图 10-21 填写请求消息体-创建白名单



步骤3 填写URL

https://elb.cn-east-2.myhuaweicloud.com/v2.0/lbaas/whitelists

步骤4 发送请求。

选择请求方法为POST，点击Send按钮，得到服务端响应：

```
{
  "whitelist": {
    "tenant_id": "0d0bf0e8fb564cc9abbe526dbdca9248",
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24",
    "enable_whitelist": true,
    "id": "317a0ea1-e47b-4e8b-996f-0556270245c3",
```

```
"listener_id": "a7b996cf-23ec-4c0b-b310-45495d29f80c"  
}  
}
```

----结束

示例代码

步骤2中消息体内容

```
{  
  "whitelist": {  
    "listener_id": "a7b996cf-23ec-4c0b-b310-45495d29f80c",  
    "enable_whitelist": true,  
    "whitelist": "192.168.11.1,192.168.0.1/24,192.168.201.18/8,100.164.0.1/24"  
  }  
}
```

10.4.11 创建 SSL 证书

调试


您可以在 [API Explorer](#) 中直接运行调试该接口。

操作步骤

步骤1 设置请求消息头。

Postman中设置好头部信息，将获取到的Token放入头部，如下图。

图 10-22 设置请求消息头-创建 SSL 证书



步骤2 在Body标签中填写请求消息体。


```
"create_time": "2018-07-11 02:10:05",
"certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCh4QDE2My5j
\nCQYDVQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTCxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA
1UECAwCeHgxGTAXBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAXNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAWZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKvG8lGWg1UM9wZFnryi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pl1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFcyCezK2/oOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cjtSHX6iBPokMU8Z8TugLLTqQXKZOegwajwvQ5\nnmf2DPkVgM08XAgALJclLigwD513koAdtd5v+9irw+5LAuO3JclqwTwwy7u/YwwlD\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tlu
+bcUfvGTD7wmEkhXKfjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tlu
+bcUfvGTD7wmEkhXKfjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpb0ezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0ISHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr45fTuOm7SviV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nnc8Tdr8IDDNqoUtMD88rUCji+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRSPp8c0KT8H1B4IXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6lc
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg=\n-----END CERTIFICATE-----",
"type": "server"
}
```

----结束

示例代码

步骤2中消息体内容

```
{
  "name": "https_certificate",
  "description": "description for certificate",
  "type": "server",
  "domain": "www.elb.com",
  "private_key": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
\nMIIEowIBAAKCAQEAWZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN2s8tZ/6LC3X82fajpVsYqF1x
\nqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/
klnYldiE6Vp8HH5BSKaCWKvG8lGWg1\nUM9wZFnryi14KgmpIFmCu9nA8yV/
6MZAe6RSDmb3iyNBmiZ8aZhGw2pl1YwR+15\nmVqFFGB+7ExkziROi7L8CFcyCezK2/
oOvQsH1dzQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQ
\nM3cjtSHX6iBPokMU8Z8TugLLTqQXKZOegwajwvQ5mf2DPkVgM08XAgALJclLigwD5\n13koAdtd5v+9irw
+5LAuO3JclqwTwwy7u/YwwlDAQABo1BACU9S5fjD9/jTmXA\nnDRs08A+gGgZUxLn0xk
+NAPX3LyB1tfdkCaFB8BccLzO6h3KZuwQOBpv6jkdvEDbx\nnNwyw3eA/
9GJslvKiHc0rejdvypymaw9I8MA7NbXHaRjY7KpqDQyK6sx+aUTcy5jg\nniMXLWdwXYHh/
1HVOo603oZyiS6HZeYU089NDUcX+1Sji3e5Ke0gPVXEgCq1O11/\nhrh24bMxmwZo4PKBwcdMBN5Zf/4ij9vrZE
+ffzW7vGBO48A5lvZxWU2U5t/OZQRtN
\n1uLOHmMfa0FIF2aWbTVfwdUWAFsuAOkHj9V8BXOUwKOuUektDkfAlvrmsFrO/H\nnyDeYYPkCgYEA/
S55CBbR0sMxpSZ56uRn8JHApZJhgkgvYr+FqDUq/e92nAzf01P\nnRoEBUajwrnf1ycevN/
SDfbtWzq2XJGqhWdJmtpO16b7KBsC6BdRcH6dnOYh31jgA
\nvABMIP3wzl4zSVTyxRE8LDuboytF1mSCeV5tHYPQTZNwrplDnLQhywcGgYEAw8Yc\nnUk/eiFr3hfH/
ZohMfv5p82Qp7DNIGRzw8YtVG/3+vNXrAXW1VhugNhQY6L+zLtlC
\naKn84ooup0m3YCg0hvlNqJuvzfsuzQgtjTXyaE0cEwsjUusOmiuj09VvX/3U7sik
\nHdj21CPCvQ6Q8tdi8jv320gMs05AtaBkZdsiWUCgYEAtLw4Kk4f+xTKDFsrLUNf
\n75wcqhWVBiwBp7yQ7UX4EYsJPKZcHMRTk0EEcAbpyaJZE3144vjp5ReXIHNLmfPs
\nnuv134J4Rfot0LN3n7cFrAi2+wpNo+MOBwrNzPmijGP2uKKRq4JiMjFbKV/6utGF
\nUp7VxfwS904JYpqGaZctIECgYA1A6nZtF0riY6ry/uAdXpZHL8ONNqRzTWOt0kD
\n79otSVu5iSiRbaGcXsDExC52oKrSDAgFtbqQUiEOFG09UcfoR6HwRkba2CiDwve
\nyHQLQI5Qrdx8Mk0gIrNrSM4FamcW9vi9z4kCbQyoC5C+4gqeUURpDikQBWP2Y4\nn2ct/
bQKBgHv8qCsQTzPhOxc31BJPa2xVhuv18cEU3XLUrVfUz/1f43JhLp7gynS2\nnep+
+LKUI9D0VGXY8bqvFjBECeCu85v8NpCXwe/LoVoln+7KaVIZMwqoGMfgNl\nnnEqm7HWkNxxHhf8A6En/
ijleuddS1sf9e/x+TJN1Xhnt9W6pe7Fk1\n-----END RSA PRIVATE KEY-----",
  "certificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----
\nMIIDpTCCAo2gAwIBAgIJAKdmmOBYnFvoMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGkxCzAJBgNV
\nBAYTAnh4MQswCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA1UEBwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCh4QDE2My5j
\nCQYDVQLDAJ4eDELMAkGA1UEAwwCeHgxGTAXBgkqhkiG9w0BCQEWCh4QDE2My5j
\nb20wHhcNMTCxMjA0MDM0MjQ5WhcNMjAxMjAzMDM0MjQ5WjBpMQswCQYDVQQLDAJ4eDELMAkGA
1UECAwCeHgxGTAXBgNVBAMMAnh4MRkwFwYJKoZIhvcNAQkBFgp4eEAXNjMuY29tMIIB
\nIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAWZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld
\niE6Vp8HH5BSKaCWKvG8lGWg1UM9wZFnryi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAe6RSDmb
\n3iyNBmiZ8aZhGw2pl1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFcyCezK2/oOvQsH1dz
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3cjtSHX6iBPokMU8Z8TugLLTqQXKZOegwajwvQ5\nnmf2DPkVgM08XAgALJclLigwD513koAdtd5v+9irw+5LAuO3JclqwTwwy7u/YwwlD\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tlu
+bcUfvGTD7wmEkhXKfjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tlu
+bcUfvGTD7wmEkhXKfjcwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpb0ezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\n83qcVeUcoH
+0A0ISHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nr45fTuOm7SviV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJypY\nnc8Tdr8IDDNqoUtMD88rUCji+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\ni34R7EQDtFeiSvBdeKRSPp8c0KT8H1B4IXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6lc
\ni1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg=\n-----END CERTIFICATE-----",
  "type": "server"
}
```

```
\nljANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAWZ5UJULAjWr7p6FVwGRQRjFN\n2s8tZ/  
6LC3X82fajpVsYqF1xqEuUDndDXVD09E4u83MS6HO6a3bIVQDp6/klnYld  
\niE6Vp8HH5BSKaCWKVg8lGWg1UM9wZFnlryi14KgmpIFmCu9nA8yV/6MZAe6RSDmb  
\n3iyNBmiZ8aZhGw2p1YwR+15MVqFFGB+7ExkziROi7L8CFcyCezK2/oOOvQsH1dz  
\nQ8z1JXWdg8/9Zx7Ktvgwu5PQM3CtSHX6iBPOkMU8Z8TugLITqQXKZOEgwajwvQ5\nnmf2DPkVgM08XAgALJ  
cLigwD513koAdtJd5v+9irw+5LAuO3JclqwTwwy7u/YwwID\nAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUo5A2tlu  
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwHwYDVR0jBBgw\nFoAUo5A2tlu  
+bcUfvGTD7wmEkhXKFjcwDAYDVR0TBAAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0B  
\nAQsFAAOCAQEAWJ2rS6Mvlqk3GfEpb0ezx2J3X7l1z8Sxoqg6ntwB+rezvK3mc9H0\nn83qcVeUcoH  
+0A0lSHyFN4FvRQL6X1hEheHarYwJK4agb231vb5erasuGO463eYEG\nnr4SftuOm7SyiV2xxbaBKrXJtpBp4WLL/s  
+LF+nklKjaOxkmxUX0sM4CTA7uFJyp\nnc8Tdr8lDDNqoUtMD8BrUCJi+7lmMXRcC3Qi3oZJW76ja  
+kZA5mKVFPd1ATih8TbA\nni34R7EQDtFeiSvBdeKRsPp8c0KT8H1B4lXNkkCQs2WX5p4lm99+ZtLD4glw8x6lc  
\n1YhgnQbn5E0hz55OLu5jvOkKQjPCW+8Kg==\n-----END CERTIFICATE-----"  
}
```

说明

为保证您和您客户的信息安全，请勿使用示例代码中的证书和密钥。

11 级联删除功能说明

级联删除功能已上线，您可直接删除负载均衡器或监听器。