

云耀云服务器

最佳实践

文档版本 05

发布日期 2024-02-26



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 最佳实践概览	1
2 使用云耀云服务器 X 实例安装宝塔面板	3
3 使用 L 实例 Windows Server 系统镜像搭建跨境电商店铺管理环境	8
3.1 方案概述	8
3.2 操作步骤	10
4 使用主机迁移服务 (SMS) 迁移服务器	17
5 使用私有镜像或共享镜像创建 HECS	30
6 L 实例应用镜像最佳实践	33
6.1 使用 WordPress 快速搭建网站	33
6.1.1 概述	33
6.1.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例	34
6.1.3 初始化 WordPress	40
6.1.4 部署应用	42
6.2 使用宝塔面板管理服务器	50
6.2.1 概述	50
6.2.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例	51
6.2.3 初始化宝塔面板	56
6.2.4 部署宝塔面板	58
6.3 使用 Matomo 应用镜像进行网站数据分析	61
6.3.1 概述	61
6.3.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例	62
6.3.3 初始化 Matomo	68
6.3.4 使用 Matomo 监控网站	71
6.4 使用 Portainer 应用镜像进行 Docker 可视化管理	72
6.4.1 概述	72
6.4.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例	73
6.4.3 初始化 Portainer	78
6.4.4 使用 Portainer 部署 MySQL 容器	80
6.5 使用 GitLab 应用镜像进行团队及项目管理	82
6.5.1 概述	82
6.5.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例	83

6.5.3 初始化 GitLab.....	88
6.5.4 使用 GitLab.....	90
6.6 使用 Prestashop 应用镜像搭建电商网站.....	96
6.6.1 概述.....	96
6.6.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例.....	97
6.6.3 初始化 Prestashop.....	102
6.6.4 部署 Prestashop.....	105
6.7 使用 Odoo 应用镜像构建企业 ERP.....	107
6.7.1 概述.....	107
6.7.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例.....	108
6.7.3 初始化 Odoo.....	113
6.7.4 部署 Odoo.....	115
6.8 使用 Superset 从 MySQL 数据源中获取数据进行分析.....	120
6.8.1 概述.....	120
6.8.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例.....	121
6.8.3 初始化 Superset.....	126
6.8.4 从 MySQL 数据源中获取数据进行分析.....	128
6.9 使用 Nextcloud 应用镜像构建企业网盘系统.....	131
6.9.1 概述.....	132
6.9.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例.....	133
6.9.3 初始化 Nextcloud.....	138
6.9.4 部署 Nextcloud.....	139
6.10 使用 OBS 推送 PC 桌面流到 SRS.....	140
6.10.1 概述.....	140
6.10.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例.....	141
6.10.3 了解 SRS 工作界面.....	147
6.10.4 OBS 推送本地 PC 桌面流到 SRS.....	148
7 修订记录.....	152

1

最佳实践概览

HECS提供了部分最佳实践，您可以根据实际需求选择相应的实践指导。如果您需要自行搭建环境，可参见[ECS自助建站教程](#)查看更多信息。

说明

在您参考[ECS自助建站教程](#)搭建环境时，HECS的镜像版本请和教程保持一致，避免版本不兼容导致的命令运行失败等问题。

表 1-1 HECS 最佳实践概览

最佳实践	说明
使用云耀云服务器X实例安装宝塔面板	介绍如何使用Linux操作系统的X实例安装宝塔面板。
使用L实例Windows Server系统镜像搭建跨境电商店铺管理环境	基于云耀云服务器L实例，介绍如何管理多个亚马逊店铺及其他各类电商平台店。
使用主机迁移服务(SMS)迁移服务器	介绍如何使用主机迁移服务(SMS)将其他云服务器迁移至同地区或跨地区的HECS。
使用私有镜像或共享镜像创建HECS	介绍如何使用私有镜像或共享镜像创建L实例、X实例。

最佳实践	说明
L实例应用镜像 最佳实践	<p>汇总了云耀云服务器L实例每款应用镜像的操作实践，每个实践为您提供详细的方案描述和操作指导，帮助您轻松构建基于应用镜像的相关业务。</p> <ul style="list-style-type: none">• WordPress应用镜像：使用WordPress快速搭建网站• 宝塔面板应用镜像：使用宝塔面板管理服务器• Matomo应用镜像：使用Matomo进行网站数据分析• Portainer应用镜像：使用Portainer进行Docker可视化管理• GitLab应用镜像：使用GitLab进行团队及项目管理• Prestashop应用镜像：使用Prestashop搭建电商网站• Odoo应用镜像：使用Odoo构建企业ERP• Superset应用镜像：使用Superset从MySQL数据源中获取数据进行分析• Nextcloud应用镜像：使用Nextcloud构建企业网盘系统• SRS应用镜像：使用OBS推送PC桌面流到SRS• 幻兽帕鲁应用镜像：具体操作详见第三方教程使用HECS L实例搭建幻兽帕鲁服务器

2 使用云耀云服务器 X 实例安装宝塔面板

应用场景

宝塔面板是一款使用方便、功能强大的服务器管理软件，支持Linux与Windows系统。宝塔面板可一键配置LAMP、LNMP、网站、数据库、FTP、SSL，通过Web端轻松管理服务器。

本节操作以Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位操作系统的X实例安装宝塔 6.9版本为例，介绍如何使用Linux操作系统的X实例安装宝塔面板。

资源和成本规划

本实践以如下资源规划为例，您可根据实际需要进行调整。

资源	配置	说明
云耀云服务器X实例	<ul style="list-style-type: none">CPU：2核内存：4GB	本例以此配置为例，您也可以根据店铺需求选择合适的X实例规格。
镜像	Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位	选择Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位公共镜像。
弹性公网IP	创建X实例时同时关联一个弹性公网IP。	本例需从官网下载宝塔面板安装包，因此需要服务器关联弹性公网IP。

操作流程

操作步骤	说明
步骤一：安装宝塔面板	创建并登录X实例，从宝塔官网下载安装包，安装宝塔面板。
步骤二：放通随机生成的宝塔面板端口号	在X实例安全组放通宝塔面板端口号，确保外部可以正常访问宝塔面板。
步骤三：登录宝塔面板。	登录宝塔面板，开始通过宝塔面板管理网站。

约束限制

- 内存要求最低512MB，推荐768MB以上，纯面板约占系统60MB内存。
- 100M以上可用硬盘空间（纯面板约占20M磁盘空间）。
- 需要是全新的干净系统，没有安装过Apache、Nginx、php、MySQL。

步骤一：安装宝塔面板

- 购买并登录X实例。
 - 购买X实例具体操作详见[购买X实例](#)。
 - 登录X实例详见[重置密码并登录云耀云服务器](#)。
- 执行以下命令，下载并安装宝塔面板。

```
yum install -y wget && wget -O install.sh http://download.bt.cn/install/install_6.0.sh && sh install.sh
```

当出现以下提示信息时，输入“y”：

```
...  
Do you want to install Bt-Panel to the /www directory now?(y/n): y  
...
```

安装完成后，回显如下类似信息：

图 2-1 宝塔面板安装成功

```
=====
Congratulations! Installed successfully!
=====

: http://1.95.***.28796/0ed54a3b
: http://192.168.45.119:28796/0ed54a3b
username: ruyi
password: d0b

=====
```


- 首行为宝塔面板的登录地址，请记录并妥善保存。
地址格式为：`http://弹性公网IP:随机端口号/随机字符串`。本例为：`http://1.95.xx.xx:28796/0ed54a3b`。为确保能正常访问宝塔面板，须在云服务器安全组放通随机端口号（本例为28796）。
- username/password：登录宝塔面板的用户名及密码。

步骤二：放通随机生成的宝塔面板端口号

- 登录[X实例控制台](#)，单击X实例名称。
 - 选择“安全组”页签，单击“配置规则”。
- 系统自动跳转至安全组规则配置页面。



3. 在“入方向规则”页签，单击“添加规则”，放通宝塔面板端口号（本例为28796），单击“确定”。



步骤三：登录宝塔面板。

- 在浏览器地址栏中输入上述**步骤2**记录的宝塔面板地址。
地址格式为：`http://弹性公网IP:随机端口号/随机字符串`。本例为：`http://1.95.xx.xx:28796/0ed54a3b`。
显示如下界面：

图 2-2 登录宝塔面板



2. 输入上述**步骤2**记录的账户和密码登录宝塔面板，根据提示阅读并勾选《用户协议》。


登录后如果出现如下提示，请单击“未有账号，免费注册”在宝塔官网注册。

在宝塔官网注册后，在此输入注册的手机号和密码绑定宝塔官网账号。

3. 根据业务需要安装基础组合软件。

请选择LNMP（推荐）或者LAMP基础组合软件，单击“一键安装”，等待安装直至结束。

后续也可以在“软件商店”中自行选择并安装其他软件。



至此，您已成功安装并登录宝塔面板。您现在可以开始通过宝塔面板部署网站，更多关于宝塔面板的信息请参见[宝塔面板官网](#)。

3 使用 L 实例 Windows Server 系统镜像搭建 跨境电商店铺管理环境


3.1 方案概述

方案概述


该解决方案基于云耀云服务器L实例，提供了管理多个亚马逊店铺教程。该方案适用于通过HECS管理亚马逊及其他各类电商平台店铺的场景。

方案架构


亚马逊平台禁止同一个卖家（公网IP）同时操作多个账户。一旦出现多个店铺使用同一IP登录，将会导致店铺被封的情况。



使用不同的HECS管理多个亚马逊店铺方案，既可以使用同一个主机登录多个店铺，还可以解决账号关联问题。



您还可以使用同一台HECS管理其他电商平台店铺。



方案优势

- 提供纯净的弹性公网IP
每台HECS绑定的弹性公网IP，提供独立的公网IP资源，确保访问亚马逊店铺IP的唯一性。还可与HECS灵活的绑定或解绑，根据业务需求灵活的调整带宽。
- 多节点区域可选
支持在多个区域购买HECS，系统自动分析推荐，还可根据业务自行调整。
一般建议您就近选择靠近您或者您的目标用户的区域，这样可以减少网络时延，提高访问速度。
- 简单上云
HECS是一种可以快速搭建且易于管理的新一代云服务器，使用HECS对于亚马逊店铺管理更加便捷，易开通、易管理、易搭建。
- 使用安全
HECS提供对用户云环境的安全评估，帮助用户快速发现安全弱点和威胁，同时提供安全配置检查，并给出安全实践建议，有效减少或避免由于网络中病毒和恶意攻击带来的损失，保障用户数据安全。
- 支持组合使用多种加速服务
搭配内容分发网络CDN，快速、稳定、安全、可靠的全球内容分发加速服务，支持网站、图片、音视频等多业务内容分发。
组合云专线 DC，搭建用户本地数据中心与[华为云VPC](#)之间高速、低时延、稳定安全的专属连接通道。

资源成本及规划

表 3-1 资源和成本规划

资源	资源名称	资源说明
云服务器	hecs_1 hecs_2 hecs_3	HECS是可以快速搭建且易于管理的新一代云服务器，本例以创建3台L实例为例。
数据盘	-	云服务器中用来存储数据的云硬盘，用来存放除操作系统之外的其他数据，类似于电脑中的D盘、E盘、F盘等。请根据业务需要随HECS创建数据盘。
镜像	Windows Server 2016	选择Windows Server 2016系统镜像。

3.2 操作步骤

操作流程

操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择Windows Server 2016系统镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问云服务器。
步骤三：登录云服务器	设置云服务器密码并登录。
步骤四：解除会话时间限制	设置会话时间，解除会话时间限制，避免因会话超时而重复登录云服务器。
步骤五：开始运营店铺	完成以上步骤后，您已具备了一台完备的、具有固定公网IP的Windows Server云服务器。后续您便可以在需要的电商网站上注册账号、开通店铺，开始运营您的店铺。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
2. 单击“购买资源”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。



3. 对云服务器进行资源配置。

The screenshot shows the configuration page for a new server instance. At the top, it lists regions: 华北-北京四, 华东-上海一, 华南-广州. Below this, there are tabs for 应用镜像, 系统镜像 (selected), and 自定义镜像. Under 系统镜像, it shows four options: Windows Server 2016 (selected), Ubuntu, Huawei Cloud EulerOS, and CentOS. It also displays the version (22.04~), RAM (2.0), and CPU (7.9v). A note states: "Windows Server是微软推出的Windows服务器操作系统，适合部署各类企业应用。可运行ASP.NET等开发环境以及SQL Server等数据库。" and "注意事项：单买云市场，该服务由第三方提供。如使用该服务，您需要遵守第三方服务条款。《云市话务服务协议》、《云市场服务协议》，云市场镜像资源由第三方服务商开具。" Below this, the "实例规格" section shows six套餐 (package) options: 2核 | 2G, 2核 | 4G, 2核 | 4G, 2核 | 4G, 2核 | 4G, and 2核 | 8G. Each package includes disk size (40-120 GB), bandwidth (3-10 Mbps), and traffic (400-2000 GB). Prices range from ¥55.02/month to ¥350.06/month. The 2核 | 4G package is selected. The "实例名称 (可选)" field contains "MyShop". Under "附加服务 (可选)", three options are checked: 增加 数据盘 EVS (增加持久性块存储的服务, 提供高可用性和持久性, 以及稳定的低时延性能), 启用 主机安全 HSS (基础版) (开启后, 将为您的云耀云服务器提供: 口令检测、漏洞检测、账户暴力破解、异常登录), and 启用 云备份 CBR (开启后, 将为您提供简单易用的数据备份服务). The "购买时长" section shows a dropdown menu with 1个月 (selected), 2个月, 3个月, 4个月, 5个月, 6个月, 7个月, 8个月, 9个月, 1年, 2年, and 3年. The "购买数量" section shows a dropdown menu with 1 (selected) and +.

参数	说明
区域	不同区域的云耀云服务器L实例之间内网互不相通。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。
场景镜像	选择Windows Server 2016系统镜像。
套餐规格	选择2核4G套餐规格。
实例名称	请自定义方便您识别的实例名称，例如MyShop1、MyShop2、MyShop3。
附加服务 (可选)	根据需要任意选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。
购买时长	<p>单次购买最短为1个月，最长为3年。</p> <p>支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。</p> <ul style="list-style-type: none">按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 <p>关于自动续费的更多说明，请参考自动续费规则说明。</p>

参数	说明
购买数量	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。本例购买3台HECS。

4. 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
5. 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
6. 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

L实例 (1)



步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问云服务器。

1. 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
2. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
3. 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 3-2 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问云服务器。
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问云服务器。

步骤三：登录云服务器

云服务器管理员用户名为Administrator，没有默认密码，请先设置密码再登录云服务器。


- 在L实例资源卡片，选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。

L实例 (1)




- 单击“确认”。
此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。
- 在资源卡片上，单击“远程登录”，进入云服务器。
- 单击左上角“Ctrl+Alt+Del”解锁桌面。
- 根据界面提示，输入步骤1设置的云服务器密码，按Enter键即可登录。




步骤四：解除会话时间限制

会话是用户与服务器之间不中断的请求、响应序列。当用户在一个指定的期限内处于不活跃状态时，就将用户的会话终止，这称为会话超时（session timeout）。一旦会话超时您需要再重新登录HECS。本节介绍解除会话时间限制的操作步骤。


1. 在界面左下角搜索“运行”。
2. 在“运行”窗口中输入`gpedit.msc`后，单击“确定”。
3. 在“本地组策略编辑器”窗口中，选择“计算机配置 > 管理模板 > Windows 组件 > 远程桌面服务 > 远程桌面会话主机 > 会话时间限制”，双击右侧界面中的“设置已中断会话的时间限制”。



4. 在弹出的窗口中，选择“已启用”，并设置“结束已断开连接的会话”为“从不”。单击“确定”完成设置。



5. 在“本地组策略编辑器”窗口，继续双击右侧界面中的“设置活动但空闲的远程桌面服务会话的时间限制”。
6. 在弹出的窗口中，选择“已启用”，并设置“空闲会话限制”为“从不”。单击“确定”完成设置。



步骤五：开始运营店铺

现在您已具备了一台完备的、具有固定公网IP的Windows Server云服务器。后续您即可在云服务器浏览器上搜索需要的电商网站，注册网站账号、开通店铺，开始运营您的店铺。

在运营店铺时，您可能需要将本地文件上传到云服务器，请根据需要选择以下方式：

- 方式一：通过远程桌面连接，上传本地文件至Windows云服务器。具体操作详见[（推荐）本地Windows主机通过MSTSC上传文件到Windows云服务器](#)
- 方式二：通过WinSCP工具上传本地文件至Windows云服务器。具体操作详见[本地Windows主机使用WinSCP上传文件到Linux云服务器](#)。使用此方法时，请在安全组中放通22端口。具体操作详见[配置安全组](#)。

4 使用主机迁移服务（SMS）迁移服务器

应用场景

本实践以L实例为例，介绍如何使用主机迁移服务（SMS）将其他云服务器迁移至同地区或跨地区的HECS。

迁移须知

- 一旦开始迁移，禁止对目的端云耀云服务器操作，包括但不限于关机、切换操作系统、重装系统等，否则将会造成迁移中断或失败。
- 首次全量迁移完成后，如果您仍然想迁移新增的数据，请勿对目的端云耀云服务器重装或切换操作系统，否则将迁移失败。

约束与限制

- 仅支持将X86架构服务器迁移至云耀云服务器。
- SMS服务仅支持迁移服务器整机数据，不支持单独迁移云服务器的系统盘或者数据盘。
- 对于目的端为L实例的情况，仅支持迁移最多一个数据盘的云服务器，不支持迁移多个数据盘的云服务器。并确保目的端L实例系统盘或数据盘容量不小于源端。

关于SMS的使用须知和约束限制详见[使用须知、约束与限制](#)。

资源和成本规划

资源	数据规划	说明	成本
源端服务器	服务器名称： source-server 操作系统： CentOS 7.9	源端服务器可以是华为云服务器，也可以是其他云平台或线下物理服务器。	如果您的源端服务器未配置弹性公网IP，需要购买弹性公网IP，此时涉及费用。

资源	数据规划	说明	成本
目的端服务器	服务器名称： destination_server 操作系统： Huawei Cloud EulerOS 2.0	本例目的端服务器为华为云耀云服务器L实例。	<ul style="list-style-type: none">云耀云服务器L实例需付费购买。若目的端服务器为X实例，请在创建时一并购弹性公网IP。
SMS服务	-	SMS服务为您免费提供服务器迁移服务。	主机迁移服务本身免费，但迁移过程中会创建按量付费资源（包括云硬盘、云硬盘快照、流量）并产生少量费用，具体费用请参见 计费说明 。

操作流程

操作步骤	说明
准备工作	使用SMS服务前，请准备好帐号、权限及源端、目的端服务器环境，以确保顺利完成迁移。
步骤一：在源端待迁移服务器安装并启动SMS-Agent	您需要在源端服务器上安装迁移Agent并且输入目的端云耀云服务器L实例所在华为帐号的AK/SK。迁移Agent启动成功后会收集源端服务器信息并自动发送给主机迁移服务。
步骤二：在华为云SMS控制台设置目的端迁移配置	迁移前，您需要设置目的端服务器，该目的端用来接收源端的数据。
步骤三：开始迁移服务器	将源端服务器所有数据都复制到目的端，复制速度取决源端服务器出网带宽和目的端服务器入网带宽（两者取较小者）。
步骤四：查看并检查迁移结果	查看源端服务器是否迁移成功，并安装一键式重置密码插件和主机安全Agent。
步骤五：制作并切换镜像	通过制作并切换镜像，可更改云耀云服务器L实例控制台镜像名称，并且在云耀云服务器L实例重装系统时，避免回退至原操作系统。

准备工作

使用SMS服务前，请参考以下步骤准备好帐号、权限及源端、目的端服务器环境，以确保顺利完成迁移。

- [已注册华为帐号并开通华为云，登录华为云完成实名认证](#)。
- [已获取华为帐号的迁移权限](#)。

如果您使用华为帐号登录，默认拥有迁移权限，无需配置迁移权限；如果您使用IAM用户登录，可参考[创建用户组并授权](#)进行授权。

3. 已获取目的端帐号的AK/SK。

迁移时使用访问密钥即AK/SK (Access Key ID/Secret Access Key) 进行鉴权认证。请在目的端帐号创建并获取AK/SK，具体操作请参见[如何获取AK/SK? \(账号 \)](#)。

 注意

主机迁移服务不支持使用企业联邦用户（虚拟IAM用户）的AK/SK进行鉴权认证。

4. 源端服务器账号密码要求。

如果您的源端服务器非华为云的服务器，请您牢记源端服务器账号密码。迁移服务器后，在目的端服务器安装一键式重置密码插件时，如果您知晓源端服务器账号密码，操作将较为简便，否则操作将较为复杂。

5. 帐号余额不少于100元（充值、代金券皆可）。

建议您目的端账户余额不少于100元（充值、代金券皆可），避免迁移过程中欠费，导致迁移失败。

 说明

主机迁移服务本身免费，但迁移过程中会创建按量付费资源并产生少量费用，具体费用请参见[计费说明](#)。

6. 源端/目的端操作系统要求。

- 主机迁移服务支持迁移的源端服务器操作系统列表请参见[Windows兼容性列表](#)、[Linux兼容性列表](#)。
- 目的端服务器的操作系统类型需要和源端的OS类型（指Linux或Windows类型）保持一致。

7. 源端/目的端迁移网络要求。

- a. 源端能连接到华为云API Gateway（安全组放通端口：443），具体操作请参见[源端能连接到API Gateway](#)。具体操作请参见[配置安全组](#)。

 说明

源端出网方向端口，建议全部开放。

- b. 源端能连接到目的端。具体操作请参见[源端能连接到目的端](#)。

本例使用弹性公网IP连接，[源端](#)和[目的端](#)均需要提前购买和配置正确的弹性公网IP。其中，目的端云耀云服务器L实例默认包含一个固定的弹性公网IP。

- c. 目的端服务器所属安全组需要开放入方向端口：

- Windows系统需要开放TCP的8899端口、8900端口和22端口。
- Linux系统文件级迁移开放22端口，块级迁移开放8900端口、22端口。

具体操作请参见[配置安全组](#)。

 注意

- 以上端口，建议只对源端服务器开放。
- 防火墙开放端口与操作系统开放端口保持一致。

8. 源端服务器环境、剩余空间及其他要求。

源端服务器剩余空间要求：

- Windows：当分区大于等于600MB，该分区的可用空间小于320MB时不能迁移；当分区小于600MB，该分区的空间小于40MB时不能迁移。
- Linux：根分区可用空间小于200MB时不能迁移。

源端服务器环境要求：

- 源端服务器时间与标准时间一致，避免源端Agent注册失败。
- 当源端服务器为Linux系统时，执行rsync -v查看是否安装Rsync库。

当未安装Rsync库，执行如下命令安装Rsync库：

- CentOS：执行yum -y install rsync。
- Ubuntu：执行apt-get -y install rsync。
- Debian：执行apt-get -y install rsync。
- SUSE：执行zypper install rsync。
- 其他平台系统：参见官网安装相关文档。

说明

当前主流服务器系统已默认安装Rsync库，无需手动安装。

步骤一：在源端待迁移服务器安装并启动 SMS-Agent

- 如果源端是linux系统，请参考[安装Linux版的SMS-Agent](#)。
- 如果源端是windows机器，请参考[安装Windows版的SMS-Agent](#)。

常见问题

1. 在Linux源端待迁移服务器安装SMS-Agent时，如果出现rsync未安装的错误提示，请根据[安装Rsync库](#)先安装rsync，再重新安装SMS-Agent。

```
[root@ecs-migrate-to-hecs1 SMS-Agent]# ./startup.sh
Start the migration pre-check. Please waiting...          ko
[ 1165.691000] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1165.692860] device-mapper: ioctl: 4.37.1-ioctl (2018-04-03) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1166.034082] SGI XFS with ACLs, security attributes, no debug enabled
[ 1166.059118] xor: automatically using best checksumming function:
[ 1166.069348]   avx      : 25480.000 MB/sec
[ 1166.092340] raid6: sse2x1  gen() 10550 MB/s
[ 1166.109342] raid6: sse2x2  gen() 15179 MB/s
SMS-Age126348ntraid6: sse2x4  gen() 19589 MB/s
SMS-Age143348ntraid6: avx2x1  gen() 21988 MB/s
SMS-Age168338ntraid6: avx2x2  gen() 38839 MB/s           r
SMS-Age177338ntraid6: avx2x4  gen() 34250 MB/s
SMS-Age194a38ntraid6:cav512x1 gen() 28093 MB/s<x86_64>/iocapture.ko
SMS-Age211a39nt:ioblockav512x26,32-7133218x86_64/
SMS-Age228a38nt:ioblockav512x46,32-7148242x86_64/iocapture.ko
SMS-Age228788nt:ioblockusing algorithm avx512x4 gen() (40242 MB/s)
SMS-Age229355nt:<x86_64> using avx512x2 recovery algorithm
SMS-Age273788ntBtrfs loaded, crc32c+crc32c-intel
SMS-Age282437ntfuse init (API version 7.23)
checking migration risks ...

Pre-migration failed. The following problems are found:
          o
LinuxCheckBeforeStartup:                               ctoru
Error!!! SMS.6517: rsync not installed on the source server.
[root@ecs-migrate-to-hecs1 SMS-Agent]#
```

2. 当出现如下错误提示时，请检查访问密钥是否输入正确，或者是否删除了访问密钥。

图 4-1 错误提示

```

After the SMS-Agent is started, the SMS-Agent performs a migration check, collects the system configuration, hardware, disk, and IP address information of the source server, and reports the collected information to SMS. All information collected is used for data migration only and will not be used for other purposes. You can delete a migration task on the SMS console at any time. The system automatically deletes all the preceding information. Do you agree? (y/n)y
Please input AK(Access Key ID) of Public Cloud:QJOPB0UGFUYSF4GWLHL
Please input SK(Secret Access Key) of Public Cloud:*****
sms.cn-north-4.mjhuaueicloud.com
Do you want to use the sms domain you entered last time? Please enter Y/y or N/n: n
Please input sms domain of Public Cloud: sms.*****.com
agent is starting, this may take a few minutes...
Failed to obtain the JSON configuration file. Incorrect SMS domain name. Ensure that the system time is consistent with the standard time and the AK and SK are correct. Please check the entered voucher or network. Failed to start sms agent!root@ecs-migrate-

```

图 4-2 访问密钥



步骤二：在华为云 SMS 控制台设置目的端迁移配置

1. 登录华为云SMS控制台，选择左侧“迁移服务器”。
2. 在迁移服务器列表页面，找到待迁移的源端服务器，单击“设置目的端”，进入迁移配置页面。


在完成步骤一后，在**目的端帐号**SMS服务控制台的“迁移服务器”列表中，将会显示源端服务器记录。



3. 设置基本配置。

基本配置保持默认设置：使用公网迁移，不限制带宽大小，不调整磁盘分区，迁移后目的端云耀云服务器L实例自动开机。

各项参数说明详见[设置迁移目的端](#)。




4. 设置目的端配置后，单击右下角“下一步：确认配置”。

- 区域：选择之前购买好的云耀云服务器L实例的区域。
- 服务器选择：选择“已有服务器”，并选中之前购买好的云耀云服务器L实例。
 - 仅支持迁移最多一个数据盘的云服务器，不支持迁移多个数据盘的云服务器。并确保目的端云耀云服务器L实例系统盘或数据盘容量不小于源端。
 - 目的端服务器的操作系统类型需要和源端的OS类型保持一致（指Linux或Windows类型）。
 - 确保目的端服务器所在安全组配置准确。如果是Windows系统，开放TCP的8899端口、8900端口和22端口；如果是Linux系统，开放TCP的22端口。



执行此步骤时，如果出现如下提示，添加提示的端口，刷新页面后，从步骤3重新执行。



5. 在“确认配置”界面，确认信息无误后，单击“保存配置”或“保存配置并开始迁移”。
 - 单击“保存配置”后，仔细阅读“迁移条件须知和风险提示”后，单击“是”。后续请根据**步骤三：开始迁移服务器**完成迁移。
 - 单击“保存配置并开始迁移”后，仔细阅读“迁移条件须知和风险提示”后，单击“是”，随即自动开始迁移。



步骤三：开始迁移服务器

1. 登录华为云**SMS控制台**，选择左侧“迁移服务器”。

2. 在迁移服务器列表页面，找到待迁移的源端服务器，单击“操作”列“开始”，进入迁移配置页面。
或勾选待迁移的服务器，单击上方“开始”按钮批量迁移。

3. 开始迁移/同步后，单击源端服务器名称，可查看迁移状态和详情。

4. “迁移实时状态”为“已完成”，说明已启动目的端，整个迁移操作已完成。

5. (可选) 如果您的源端服务器首次全量迁移完成后有增量数据，您可以使用同步功能，将源端增量数据同步到目的端。

说明

首次全量迁移完成后，如果您仍然想迁移新增的数据，请勿对目的端服务器重装或切换操作系统，否则将迁移失败。

步骤四：查看并检查迁移结果

- 在目的端云耀云服务器L实例查看服务器操作系统。
单击云耀云服务器L实例资源卡片上的“远程登录”，可看到操作系统已经变更为源端服务器的CentOS系统及内核信息，表示迁移成功。
输入源端服务器的用户名密码，可直接登录，您可查看其它信息。

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-1160.92.1.el7.x86_64 on an x86_64

source-service login: root
Password:
Last login: Wed Nov 15 16:18:34 on tty1

[root@source-service ~]#
```

2. (可选) 检查云耀云服务器L实例是否安装了一键式密码重置插件。

安装一键式密码重置插件后，在您遗忘密码时可重置密码，否则无法使用重置密码功能。

- a. 单击资源卡片上的“重置密码”。



- 如果界面弹窗出现输入新密码的提示，表示已安装一键式重置密码插件。
- 如果界面弹窗提示下载重置密码脚本，表示未安装一键式重置密码插件，继续执行如下步骤。



- b. 安装一键式密码重置插件。

- 如果您知晓您的源端服务器密码，请参考[安装一键式密码重置插件](#)安装插件。

- 如果您遗忘了您的源端镜像服务器密码, 请参[设置密码并安装一键式密码插件](#)安装插件。
3. (可选) 检查HSS服务状态。
- 如果您的目的端云耀云服务器L实例未包含HSS服务, 请忽略此步骤。
 - 在您的目的端云耀云服务器L实例包含HSS服务的情况下, 如果您迁移服务器后, HSS为“未防护”异常状态请参考[使用私有镜像创建/切换服务器后, 主机安全 \(HSS\) 服务未启动怎么办?](#)启用HSS。

图 4-3 HSS 为“未防护”异常状态



步骤五：制作并切换镜像

迁移完成后, 目的端云耀云服务器L实例控制台仍然显示迁移前的操作系统名称 (Huawei Cloud EulerOS 2.0), 如[下图](#)。同时, 如果目的端云耀云服务器L实例在迁移后重装操作系统, 将会回退至原操作系统 (Huawei Cloud EulerOS 2.0) 非迁移后的操作系统 (CentOS 7.9), 源端操作系统数据也将丢失。

基于此两种情况, 请根据本节指导, 及时对云耀云服务器L实例创建私有镜像并切换指该私有镜像。切换镜像后, 可解决此两种问题。

须知

一旦切换镜像, 将无法同步源端服务器增量数据。请确保无增量数据后再制作并切换镜像。

图 4-4 目的端云耀云服务器 L 实例名称



1. 进入**IMS控制台**，在“创建私有镜像”页面，配置如下镜像信息。
 - 区域：服务器所在区域，请保持此默认配置。
 - 创建方式：创建私有镜像，请保持此默认配置。
 - 镜像类型：系统盘镜像，请保持此默认配置。
 - 镜像源：迁移系统的云耀云服务器L实例中云服务器名称。
 - 名称：填写便于识别的镜像名称，例如CentOS 7.9_source-server-image。
 - 协议：阅读并勾选协议。

配置信息

加密 未加密

* 名称 CentOS 7.9_source-server-image

* 企业项目 default

标签

描述

协议 我已阅读并同意《[镜像制作承诺书](#)》和《[镜像免责声明](#)》

2. 单击“立即创建”，根据界面提示创建私有镜像。
3. 私有镜像创建完成后，返回云耀云服务器L实例控制台，在云耀云服务器L实例右上角单击“切换镜像”。



4. 设置切换操作系统的相关配置后，单击“立即切换”。
 - 选择待切换的镜像：选择**步骤1**创建的私有镜像CentOS 7.9_source-server-image。
 - 变更规格前请先将云服务器关机，或根据页面提示勾选“立即关机”。
 - 阅读并勾选“协议许可”。

The screenshot shows the 'Current Configuration' section with a table:

名称	IP地址	规格	镜像
hcse_ecs_23eb	(私有)	2核 2G 系统盘40GiB	Huawei Cloud EulerOS 2.0 Standard 64 bit

Below the table, there are three tabs: '应用镜像' (Application Image), '系统镜像' (System Image), and '私有镜像' (Private Image). The '私有镜像' tab is selected, showing a dropdown menu with 'CentOS 7.9_source-server-image (40GiB)' highlighted. A tooltip provides information about switching images and a warning about losing data during the process.

The '立即关机' (Power Off Immediately) section contains a checked checkbox with the note: '执行切换镜像需要服务器处于关机状态。切换镜像过程中, 请勿对服务器进行其他操作。'

The '协议许可' (Protocol License) section contains a checked checkbox with the note: '我已阅读并同意《用户协议》《镜像免责声明》'.

At the bottom right, there is a button labeled '立即切换' (Switch Now).

5. 查看控制台镜像名称。

可查看镜像名称已经更改。并且，后续您如果重装系统，将恢复至此私有镜像，避免回退至原云耀云服务器L实例的操作系统。

The screenshot shows the 'Cloud Server L Instance (1)' details page. It displays the instance name 'destination_server' with a status icon indicating it is '运行中' (Running). Below the name, the image name 'CentOS 7.9_source-server-image' is shown, which is highlighted with a red box. The instance specifications are listed as '2核 | 2G | 系统盘 40GiB | 流量包 400GB | 带宽 3Mbit/s'. At the bottom, it shows '使用中, 30天后到期' (In use, expires in 30 days) and '远程登录' (Remote Login) and '...' buttons.

5 使用私有镜像或共享镜像创建 HECS

简介

您可以通过私有镜像，快速创建与该镜像配置相同的L实例或者X实例。

本节操作介绍使用私有镜像或共享镜像创建L实例、X实例的操作步骤。

步骤一：准备私有镜像或共享镜像

- 私有镜像：请在您的镜像服务列表页面查看待使用的私有镜像。

图 5-1 查看私有镜像

名称	状态	操作系统类型	操作系统	镜像类型	磁盘容量 (GB)	加密
CentOS 7.5 64bit...	正常	Linux	CentOS 7.5 64bit	ECS系统盘镜像(x86)	40	否

- 共享镜像：请先接受其他账号共享的镜像并复制为私有镜像。

具体操作详见，[共享镜像](#)。

- 接受其他账号共享的镜像。


X实例支持直接使用共享镜像，可忽略步骤2。

图 5-2 接受镜像

名称	镜像ID	操作系统类型	操作系统
0fe42462-98e9-4280-951d-673a2e91a01a	0fe42462-98e9-4280-951d-673a2e91a01a	Linux	CentOS 7.3 64bit

- 将共享镜像复制为私有镜像。

图 5-3 复制共享镜像



- c. 在您的私有镜像列表页查看复制的镜像。

图 5-4 查看复制的镜像



步骤二：使用私有镜像创建 L 实例或 X 实例

登录[L实例控制台](#)，在创建云服务器时选择私有镜像。创建L实例的具体步骤详见[购买云耀云服务器L实例](#)。

图 5-5 使用私有镜像创建 L 实例



登录[X实例控制台](#)，在创建云服务器时选择私有镜像或者共享镜像。创建X实例的具体步骤详见[购买云耀云服务器X实例](#)。

图 5-6 使用私有镜像或共享镜像创建 X 实例



6 L 实例应用镜像最佳实践

6.1 使用 WordPress 快速搭建网站

6.1.1 概述

应用场景

WordPress是一个企业级开源的内容管理系统，常用于企业建站、跨境电商及个人博客的搭建。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预置Nginx、MySQL、phpMyAdmin、Docker软件。本文介绍如何使用WordPress快速搭建网站。

资源和成本规划

本实践以如下资源规划为例，您可根据实际需要进行调整。

资源	配置	说明
云主机	<ul style="list-style-type: none">CPU：2核内存：2GB	WordPress应用镜像运行的最低配置为2核2GB，建议根据您的网站需求选择云耀云服务器L实例。
镜像	WordPress	选择WordPress应用镜像。
安全组	入方向规则： <ul style="list-style-type: none">协议：TCP端口：80、443、9090、3306源地址：0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">80：允许使用HTTP协议访问网站。443：允许使用HTTPS协议访问网站。9090：允许访问phpMyAdmin数据库。3306：允许访问MySQL数据库。
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。如果您的网站对外开放使用，请为云服务器添加域名并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.1.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例，包括配置安全组、添加并解析域名。
2	6.1.3 初始化WordPress	登录管理页面设置用户名密码并安装WordPress。首次登录WordPress管理页面需要初始化，后续可直接登录管理页面。
3	6.1.4 部署应用	在网站管理页面可执行如下管理操作。 <ul style="list-style-type: none">● 设置主题● 安装插件● 配置SMTP● 配置域名● 找回密码

6.1.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤


操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择WordPress应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。
(可选) 步骤五：为L实例申请并安装SSL证书	如果您的服务器端需要采用HTTPS协议，您的云服务器需要安装SSL证书。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

1. 登录云耀云服务器 L 实例控制台。
2. 单击“购买 L 实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器 L 实例”。



3. 对云耀云服务器 L 实例进行资源配置。



参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	WordPress	本例选择WordPress应用镜像。

参数	示例	说明
实例规格	2核2G	选择实例规格。
实例名称	Wordpress-Example	请自定义方便您识别的实例名称，例如Wordpress-Example。
其他服务（可选）	勾选数据盘、主机安全、云备份	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。
购买时长	1个月	单次购买最短为1个月，最长为3年。 支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。 <ul style="list-style-type: none">按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 关于自动续费的更多说明，请参考 自动续费规则说明 。
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

- 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
- 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
- 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。



步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问WordPress。

- 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
- 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。

3. 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-1 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 3306	0.0.0.0/0	允许访问MySQL数据库。
100	允许	IPv4	TCP: 9090	0.0.0.0/0	允许访问phpMyAdmin数据库管理工具。
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

- 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行[步骤2](#)。
 - 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知

在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

2. 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。

此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。

4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。

5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。

用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。

6. 执行如下命令，运行nginx_huaweiCloud.sh脚本。


```
 wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/nginx_huaweiCloud.sh && bash nginx_huaweiCloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweiCloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名


本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

- 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
- 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	<p>输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。</p> <p>说明</p> <p>待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名。</p>
企业项目	<p>从下拉列表中选择所在的企业项目。</p> <p>公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。</p> <p>说明</p> <p>仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。</p>

3. 单击“确定”。
4. 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。

6. 备案域名。

要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。

(可选) 步骤五：为 L 实例申请并安装 SSL 证书

如果您的服务器端需要采用HTTPS协议，您的云服务器需要安装SSL证书。为L实例申请并安装SSL证书详见[SSL证书使用概述](#)。

6.1.3 初始化 WordPress


首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。

1. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。

请初始化WordPress完成后，单击“访问”预览前台界面。



2. 设置WordPress管理页面语言，单击“继续”。



3. 设置网站标题、WordPress管理员用户名、密码和邮箱，单击“安装 WordPress”。

请妥善保管您的网站管理员用户名、密码和邮箱。当忘记密码时，可根据此邮箱重置密码。



4. 单击“登录”，输入管理员用户名密码，登录WordPress管理页面。



至此，您已获得一台完备的WordPress应用云耀云服务器L实例。您可以开始运营网站，也可以按照[6.1.4 部署应用](#)中的步骤，进行设置主题、安装插件、配置SMTP、配置域名、找回密码操作。

6.1.4 部署应用

本节简介WordPress常用操作，更多指导详见[官方文档](#)。


管理外观

WordPress具有丰富的主题模板，您可以选择合适主题模板使您的网站与众不同。不同的主题可以在不改变网站内容和结构的情况下，更改界面和WordPress站点的功能。

1. 选择“外观 > 主题”。


您可以使用WordPress默认安装以及启用的主题，也可以单击“安装主题”或“添加新主题”使用其他主题。使用其他主题时：

- 您可以使用WordPress主题库的主题：直接搜索或者根据分类选择主题。
- 您也可以使用第三方主题：单击“上传主题”上传第三方主题。



2. 安装主题后单击“启用”，您的网站即启用新主题。

3. 启用主题后，选择“页面 > 新建页面”，通过主题自带的Fusion构建器可灵活构建网页。



管理插件


WordPress具有丰富的插件库，这些插件极大拓展了WordPress的功能。本文介绍如何在WordPress网站中使用插件。

● 选择“插件 > 已安装的插件”，查看已安装的插件。

在这个页面，您可查看已安装的所有插件。同时可以单击某个插件的详情，并查看插件的开发商信息、以及功能介绍。




- 选择“插件 > 安装插件”，进入插件列表页面安装插件。
 - 您可以安装WordPress插件库中的插件：右上角搜索插件关键词或者根据分类选择插件。
 - 您也可以使用第三方插件：单击“上传插件”，上传第三方插件后进行安装。



配置邮箱


本文以为网站配置163邮件为例，介绍通过WP Mail SMTP插件配置邮件通知功能。

1. 选择“设置 > 常规”，设置好需要用于发件的邮件地址。



2. 安装WP Mail SMTP插件。

- a. 在WordPress后台管理页面，选择“插件 > 安装插件”。
- b. 搜索关键词WP Mail SMTP，单击WP Mail SMTP插件上的“立即安装”按钮，完成安装后，单击“启用”。



3. 单击“返回仪表盘”配置SMTP，配置后单击“保存设置”。

以下为主要配置项，本例以163邮箱为例，如果您使用的其他邮箱，请输入对应的SMTP参数。


配置项	说明
发件人	用户发出邮件的邮箱地址，默认为安装WordPress时输入的邮箱，本例为example@163.com，这里您可进行更改。 说明 此邮箱地址须配置好SMTP功能。
发件人名称	自定义邮件出处，可填写您的网站名称，默认为安装WordPress时输入的站点标题，本例为WordPress-example，这里您也可进行更改。
邮件程序	选择“其他SMTP”。
SMTP主机	SMTP主机地址。输入smtp.163.com。
加密	选择SSL。
SMTP端口	SMTP端口，输入465。
自动TLS	启用。
认证	启用。
SMTP用户名	邮箱地址example@163.com，请和发件人保持一致。
SMTP密码	输入在example@163.com邮箱设置SMTP获取的授权码。请注意，这个密码不是example@163.com的邮箱密码。

4. 测试邮箱是否可用。

选择“电邮测试”页签，输入一个收件地址用于测试。

- 如果测试成功，显示“Your email was sent successfully!”。
- 如果邮件配置不可用，则会显示“There was a problem while sending the test email.”。


SMTP配置成功后，WordPress网站后台就会使用example@163.com邮箱地址发送邮件。



WordPress 域名配置

当云服务器绑定了域名，或者移除原域名绑定了新域名，需要在WordPress同步配置域名，这样才能使用域名正常访问WordPress网站。


在WordPress后台管理页面，选择“设置 > 常规”，将WordPress地址和站点地址设置为新的域名，保存后生效。



找回密码

当您遗忘WordPress管理员密码时，可通过发送邮件找回密码（需要提前对WordPress配置SMTP功能）。如果您没有配置SMTP功能，可通过数据库管理面板phpMyAdmin找回密码。

- 通过发送邮件找回密码
 - a. 在管理后台登录页面，单击“忘记密码”，按提示找回密码。



- b. 输入用户名或电子邮箱地址，单击“获取新密码”。
即可在邮箱中收到系统发送的新密码。



- c. 选择“用户 > 我的个人资料”，设置便于记忆的密码，单击“更新個人資料”。



- 通过数据库管理面板phpMyAdmin找回密码
 - a. 远程登录云耀云服务器L实例，运行`sudo cat /credentials/password.txt`命令，获取phpMyAdmin的登录密码。

□ 说明

请检查是否已经放开3306、9090端口，放开端口后才能正常访问数据库。具体操作详见[配置安全组](#)。

```
root@smb-ecs-63d2:~# sudo cat /credentials/password.txt
=====
 credentials for wordpress =====
wordpress_http_port: 9001
wordpress_db_mysql_version: 10.4
wordpress_db_mysql_port: 3306
wordpress_db_mysql_password: Clq*****
wordpress_db_mysql_name: wordpress
wordpress_db_mysql_user: wordpress

=====
 credentials for phpmyadmin =====
phpmyadmin_http_port: 9090
phpmyadmin_db_mysql_port: 3306
```


- b. 使用本地电脑的Chrome或Firefox浏览器访问网址<http://云耀云服务器L实例公网IP:9090>，登录phpMyAdmin。
 - 服务器：云耀云服务器L实例公网IP+空格+3306，例如100.85.x.x 3306。
 - 用户名：wordpress
 - 密码：Clq****



- c. 在“wordpress”数据库下选择wp_users表格，单击“编辑”。

ID	user_login	user_pass	user_nicename
1	admin	e58845239f9886edb9f45494990582f5	admin

- d. 编辑WordPress管理员的帐号密码，本例修改密码为“Admin@test123..”。
选择MD5加密密码，保证数据安全。



e. 单击“执行”，密码生效。

6.2 使用宝塔面板管理服务器

6.2.1 概述

应用场景

BT（宝塔）面板可视化的服务器管理软件，支持一键LAMP/LNMP/监控/网站/FTP/数据库/JAVA等100多项服务器管理功能。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，可以通过Web端轻松管理服务器，提升运维效率。例如：管理网站、管理文件、图表化监控、计划任务等功能。本文介绍如何使用宝塔面板管理您的服务器。

资源和成本规划

资源	资源配置	说明
云主机	<ul style="list-style-type: none">CPU: 2核内存: 2GB系统盘: 40GiB	宝塔面板应用镜像运行的最低配置为2核2GB、系统盘40GiB，建议根据您的需求选择云耀云服务器L实例。
镜像	宝塔面板	选择宝塔面板应用镜像。
安全组	入方向规则: <ul style="list-style-type: none">协议/应用: TCP端口: 80、443、8888、9090源地址: 0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">80: 允许使用HTTP协议访问网站。443: 允许使用HTTPS协议访问网站。8888: 允许访问宝塔面板。3306: 允许访问MySQL数据库。9090: 允许访问phpMyAdmin数据库管理工具。
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。如果您的网站对外开放使用，请为云服务器添加域名并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.2.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例。
2	6.2.3 初始化宝塔面板	登录宝塔管理页面并安装基础组合软件。
3	6.2.4 部署宝塔面板	登录网站管理页面，可执行如下管理操作。 <ul style="list-style-type: none">● 管理软件● 管理文件● 管理日志● 管理数据库

6.2.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、配置安全组。

操作步骤

操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择宝塔面板应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
2. 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。



3. 对云耀云服务器L实例进行资源配置。

The screenshot shows the configuration interface for a 'Basic Package' (基础套餐) for a 'Cloud Server L Instance'. The package includes 2 vCPUs, 70 GB of memory, 5 Mbps bandwidth, 1000 GB of traffic, 100 GB of backup storage, and basic host security. The monthly price is listed as ¥137.91. The interface also allows selecting a region (Region), instance name (Instance Name), purchase duration (Purchase Duration), and quantity (Purchase Quantity).

参数	说明
区域	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	选择宝塔面板应用镜像。
套餐规格	选择套餐规格。

参数	说明
实例名称	请自定义方便您识别的实例名称，例如BT-example。
购买时长	<p>单次购买最短为1个月，最长为3年。 支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。 按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 <p>关于自动续费的更多说明，请参考自动续费规则说明。</p>
购买数量	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

- 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
- 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
- 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

- 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
- 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
- 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
- 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则配置。
本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-2 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 3306	0.0.0.0/0	允许访问MySQL数据库。
100	允许	IPv4	TCP: 9090	0.0.0.0/0	允许访问phpMyAdmin数据库管理工具。

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 8888	0.0.0.0/0	允许访问宝塔面板。
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

- 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知

在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

- 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。

此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。

4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。
用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。
6. 执行如下命令，运行nginx_huaweiCloud.sh脚本。

```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/  
nginx_huaweiCloud.sh && bash nginx_huaweiCloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweiCloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名

本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。


1. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
2. 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	<p>输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。</p> <p>说明</p> <p>待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名。</p>

参数	说明
企业项目	从下拉列表中选择所在的企业项目。 公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。 说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。

3. 单击“确定”。
4. 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。
6. 备案域名。
要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。

6.2.3 初始化宝塔面板

首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。

1. 获取宝塔管理页面的管理员用户名及密码。

[登录云服务器](#)，运行`sudo cat /credentials/password.txt`命令行获取宝塔管理页面用户名及密码。可查看到管理员用户名为administrator。

```
root@smb-ecs-3a7a:~# sudo cat /credentials/password.txt
=====
credentials for bt =====
bt_user: administrator
bt_password: iaXqt
```

```
root@smb-ecs-3a7a:~# _
```

您也可以[登录云服务器](#)，运行`cd /www/server/panel && bpython tools.py panel passwd administrator`命令直接设置管理员密码。其中，“passwd”为管理员administrator的密码。例如`cd /www/server/panel && bpython tools.py panel abc123456 administrator`，指管理员administrator的密码为abc123456。

2. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。



3. 输入步骤1获取的用户名密码，单击“登录”。




4. 登录后如果出现如下提示，请单击“未有账号，免费注册”在宝塔官网注册。
在宝塔官网注册后，在此输入注册的手机号和密码绑定宝塔官网账号。



5. 安装基础组合软件。

请选择LNMP（推荐）或者LAMP基础组合软件，单击“一键安装”，等待安装直至结束。

后续也可以在“软件商店”中自行选择并安装其他软件。



至此，您已获得一台完备的宝塔面板应用云耀云服务器L实例。您可以开始使用宝塔面板，也可以按照[6.2.4 部署宝塔面板](#)中的步骤，进行管理软件、管理文件、管理日志、管理数据库操作。


6.2.4 部署宝塔面板

本节简介常用操作，更多指导详见[宝塔官网](#)。

绑定域名

如果您需要使用域名访问宝塔面板，请在宝塔面板中配置域名。一旦绑定了域名，只能用过域名访问宝塔面板。

如果云服务器无须绑定域名，请忽略此部分内容。



管理软件

在“软件商城”菜单中，可以对软件进行安装、卸载等管理操作。

您可以直接搜索软件名称安装软件，也可以根据分类安装您需要的软件。PHP扩展是增强PHP语言功能的插件，请安装PHP扩展插件。

1. 选择“软件商店 > 已安装”，单击PHP软件后的“设置”。
2. 选择“安装扩展”，单击“安装”，根据业务需求选择安装PHP扩展插件。

The screenshot shows the 'php-7.4 Management' interface. On the left is a sidebar with '站点防护', '安装扩展' (highlighted with a red box), '配置修改', '上传限制', and '超时限制'. The main area has a table titled 'php-7.4 Management' with columns '名称' (Name), '类型' (Type), '说明' (Description), '状态' (Status), and '操作' (Operation). The table lists several extensions:


名称	类型	说明	状态	操作
bt_safe	安全扩展	堡塔PHP安全扩展,用于增强防跨站机制,建议Nginx/Apache用户安装	已安装	卸载
ionCube	脚本解密	用于解密ionCube Encoder加密脚本!	已安装	卸载
fileinfo	通用扩展	若可用内存小于1G, 可能会安装不上	已安装	卸载
opcache	缓存器	用于加速PHP脚本!	已安装	卸载
memcache	缓存器	强大的内容缓存器	已安装	卸载

3. 选择“服务”，单击“重启”，重启PHP服务后插件生效。



管理文件

在“文件”菜单中，您可以对文件进行复制、粘贴、剪切、删除、重命名、压缩、刷新、新建文件、新建目录等操作。



管理日志


在“日志”菜单中，根据不同的日志类型将日志做了分类，您可以单击不同类型的日志页签查看、清空日志。



管理数据库

在宝塔面板中，推荐使用phpMyAdmin管理数据库，包括修改密码、导入/导出数据、创建用户、开启或关闭远程访问、日志配置等。

1. 在“数据库”菜单中，单击数据库页签，例如MySQL。
2. 单击“添加数据库”，为云耀云服务器L实例添加数据库，并设置访问权限。



3. 单击“phpMyAdmin”，出现phpMyAdmin访问安全提示，选择“通过面板访问”。
4. 输入数据库的用户名密码。



5. 单击“登录”，进入可视化数据库界面。

6.3 使用 Matomo 应用镜像进行网站数据分析

6.3.1 概述

应用场景

Matomo是一个强大的开源网站流量和分析平台，拥有100%的数据所有权，并确保业务符合GDPR和CCPA。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，预装了Nginx、MySQL、phpMyAdmin、Docker软件。本文介绍如何使用Matomo进行网站数据分析。

资源和成本规划

资源	资源配置	说明
云主机	<ul style="list-style-type: none">CPU: 2核内存: 2GB	Matomo应用镜像运行的最低配置为2核2GB，建议根据您的需求选择云耀云服务器L实例。
镜像	Matomo	选择Matomo应用镜像。
安全组	入方向规则: <ul style="list-style-type: none">协议/应用: TCP端口: 80、443源地址: 0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">80: 允许使用HTTP协议访问网站。443: 允许使用HTTPS协议访问网站。
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。如果您的应用对外开放，请为云服务器添加并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.3.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例。
2	6.3.3 初始化Matomo	登录应用界面安装Matomo并进行初始化配置。
3	6.3.4 使用Matomo监控网站	设置追踪代码监控网站数据。

6.3.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤

操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择Matomo应用镜像。

操作步骤	说明
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器L实例

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
2. 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。

The screenshot shows the 'Huawei Cloud Server L Instance' control panel. On the left, there's a search bar and a 'Purchase L Instance' button. Below it, a list of existing instances ('L Instance (11)') is shown, including 'win2019-cbr' and 'centos7-7-cbr'. To the right, a sidebar displays three purchase options: 'Purchase Cloud Server L Instance' (selected), 'Purchase Cloud Service Package', and 'Purchase Cloud Load Balancer'. Each option has a brief description and a link to more details.

3. 对云耀云服务器L实例进行资源配置。

The screenshot shows the 'Application Mirror' section of the server purchase interface. It lists various application mirrors including Matomo, Docker Container, and GitLab. The 'Matomo' option is selected. Below this, the 'Instance Specification' section shows six instance types with their details and prices. The 'Instance Name (Optional)' field is filled with 'Matomo-Example'. Under 'Additional Services', three options are shown: 'Add Database Disk EVS' (10GB, \$5.00/month), 'Enable Host Security HSS (Basic Edition)' (\$10.00/month), and 'Enable Cloud Backup CBR' (50GB, \$10.00/month). At the bottom, there are fields for 'Purchase Duration' (set to 1 month) and 'Purchase Quantity' (set to 1).

参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	Matomo	选择Matomo应用镜像。
实例规格	2核 2G	选择实例规格。
实例名称	Matomo-Example	请自定义方便您识别的实例名称，例如Matomo-Example。

参数	示例	说明
附加服务 (可选)	勾选 数据 盘、 主机 安 全、 云备 份	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。
购买时长	1个月	单次购买最短为1个月，最长为3年。 支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。 <ul style="list-style-type: none">● 按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。● 按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 关于自动续费的更多说明，请参考 自动续费规则说明 。
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

4. 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
5. 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
6. 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。

1. 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
2. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
3. 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-3 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

- 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知

在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

- 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。
- 此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。
4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。

用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。

6. 执行如下命令，运行nginx_huaweicloud.sh脚本。

```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/  
nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名

本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。


1. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
2. 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	<p>输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。</p> <p>说明</p> <p>待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名。</p>
企业项目	<p>从下拉列表中选择所在的企业项目。</p> <p>公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。</p> <p>说明</p> <p>仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。</p>

3. 单击“确定”。

4. 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。

6. 备案域名。

要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。


6.3.3 初始 Matomo

首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。

1. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。



2. 单击“下一步”。



3. Matomo进行系统检查，单击“下一步”。

Matomo自动检查云服务器是否满足Matomo的安装条件，在每一项后显示检查结果。

4. 设置MySQL数据库，单击“下一步”。

Matomo已经预置了MySQL，并已经配置一个默认的数据库帐号，初始化界面会自动获取此默认的数据库帐号信息，请勿改动界面信息，直接进行下一步。

5. Matomo自动创建数据表，单击“下一步”。

6. 在“超级用户”页面，设置Matomo管理员用户名、密码和电子邮件，单击“下一步”。

超级用户是您在安装 Matomo 时创建的用户。每个Matomo只有一个超级用户，该用户拥有最高权限。请妥善保管此超级用户的用户名及密码。

超级用户

超级用户登录

密码

密码 (再输一遍)

电子邮件

当有主要的 Matomo 社区更新时发邮件给我

发送 Matomo 的专业服务和产品信息给我

您的电子邮件地址将仅用于向您发送新闻通讯。为此，我们必须与第三方提供商共享您的电子邮件。该提供者当前是Mad Mimi，但是将来可能会有所变化。除了向您发送新闻稿之外，我们不会与其他任何人共享您的电子邮件或将您的电子邮件用于其他任何目的。您可以随时取消订阅。有关更多信息，请查阅我们的[隐私政策](#)。

7. 在“设置网站”页面，添加第一个您想用Matomo追踪、分析的网站名称和URL。单击“下一步”。

安装Matomo后，您可以添加更多网站。

设置网站

已创建超级用户。

请设置第一个您想用 Matomo 追踪、分析的站点：

网站名称

网站网址

https://example.org

网站时区

选择一个城市

电子商务

非商业网站

下一步。

提示：一旦 Matomo 安装完成，您将可以添加更多要追踪的网站！

8. 了解JavaScript跟踪代码，单击“下一步”。

要用Matomo追踪您网站的流量，您需要确认在您网站的每个页面都增加了一些额外的代码，即JavaScript跟踪代码。Matomo会自动生成一个JavaScript跟踪代码。此代码必须出现在您希望Matomo分析的每个页面上。

安装结束后，您可以在管理页面“追踪代码”选项下生成自定义的跟踪代码。

9. 完成初始化向导，单击“继续使用MATOMO”进入登录页面。

10. 输入超级用户的用户名密码，单击“登录”，进入Matomo管理页面。



至此，您已获得一台完备的Matomo应用云耀云服务器L实例。您可以开始使用Matomo，也可以按照[6.3.4 使用Matomo监控网站](#)中的步骤监控网站。

6.3.4 使用 Matomo 监控网站

本节简介Matomo的使用方法，更多操作详见[官方指导](#)。

- 在“报表面板”的“追踪代码”选项中复制追踪代码。

```
!!-- Matomo -->
(function() {
    var _paq = window._paq = window._paq || [];
    /* tracker methods like "setCustomDimension" should be called before "trackPageView" */
    _paq.push(['trackPageView']);
    _paq.push(['enableLinkTracking']);
    (function() {
        var s = document.createElement('script');
        var u = '/i/22._____';
        s.setAttribute('src', u + 'matomo.php');
        _paq.push(['setTrackerUrl', u + 'matomo.php']);
        _paq.push(['setSiteId', '1']);
        var d = document;
        d.documentElement.appendChild(s);
    })();
})();
```

- 将追踪代码复制到所要监控的网站的每个页面上。
通过追踪代码，Matomo将会收网站的实时分析数据。

说明

安装跟踪代码的更多操作请参[官方指导](#)。

- 选择“所有网站”，查看监控网站的访问情况。



6.4 使用 Portainer 应用镜像进行 Docker 可视化管理

6.4.1 概述

应用场景

Portainer是Docker的图形化管理工具，提供状态显示面板、应用模板快速部署、容器镜像网络数据库逻辑卷的基本操作、事件日志显示、容器控制台操作、Swarm集群和服务等集中管理和操作、登录用户管理和控制等功能。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预置Docker、Portainer软件。本文介绍如何使用Portainer进行Docker可视化管理。

资源和成本规划

资源	资源配置	说明
云主机	<ul style="list-style-type: none">CPU：2核内存：2GB	Portainer应用镜像运行的最低配置为2核2GB，本例选择云耀基础套餐，您可根据您的需求选择云耀云服务器L实例规格。
镜像	Portainer	选择Portainer应用镜像。
安全组	入方向规则： <ul style="list-style-type: none">协议/应用：TCP端口：80、443、3306源地址：0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">80：允许使用HTTP协议访问网站。443：允许使用HTTPS协议访问网站。3306：允许访问MySQL数据库。
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。如果您的应用对外开放，请为云服务器添加并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.4.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例。
2	6.4.3 初始化Portainer	登录应用界面安装Portainer并进行初始化配置。
3	6.4.4 使用Portainer部署MySQL容器	以部署MySQL容器为例，简介如何使用Portainer进行Docker可视化管理。

6.4.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤

操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择Portainer应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
2. 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。



3. 对云耀云服务器L实例进行资源配置。

The screenshot shows the configuration page for a Portainer application instance. At the top, it displays the region selection (Huawei-North China), application type (Portainer), and instance specifications (2核 | 2G). Below this, there are sections for '实例规格' (Instance Specifications) showing six options from 2核 | 2G to 2核 | 8G, and '实例名称 (可选)' (Optional Instance Name) with a placeholder 'Portainer-Example'. Further down, there are three optional add-ons: '增加数据盘 EVS' (Add Data Disk EVS), '开启主机安全 HSS (基础版)' (Enable Host Security HSS (Basic Version)), and '开启云备份 CBR' (Enable Cloud Backup CBR). At the bottom, there are fields for '购买时长' (Purchase Duration) with a 1-month selection, and '购买数量' (Purchase Quantity) with a value of 1.

参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	Portainer	选择Portainer应用镜像。
实例规格	2核 2G	选择实例规格。
实例名称	Portainer-Example	请自定义方便您识别的实例名称，例如Portainer-Example。

参数	示例	说明
附加服务 (可选)	勾选 数据 盘、 主机 安 全、 云备 份	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。
购买时长	1个月	单次购买最短为1个月，最长为3年。 支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。 <ul style="list-style-type: none">按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 关于自动续费的更多说明，请参考 自动续费规则说明 。
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

- 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
- 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
- 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。

- 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
- 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
- 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-4 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 3306	0.0.0.0/0	允许访问MySQL数据库。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

- 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知

在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

- 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。

此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。

4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。
用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。
6. 执行如下命令，运行nginx_huaweicloud.sh脚本。


```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名

本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。


1. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
2. 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。 说明 待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先 注册域名 并完成备案，再添加域名。

参数	说明
企业项目	从下拉列表中选择所在的企业项目。 公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。 说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。

3. 单击“确定”。
4. 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。
6. 备案域名。
要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。


6.4.3 初始化 Portainer

首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。


1. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。




初始化Portainer有一定时效性，如果未能快速创建用户，会出现如下图提示。请[登录云服务器](#)执行命令`sudo docker restart portainer`重启Portainer，随后快速创建用户。



2. 设置Portainer管理员用户名密码，单击“Create user”。
如果您有备份的数据，在“Restore Portainer from backup”配置项中，您可以从本地上传备份数据以便快速搭建Portainer环境。



3. 选择“Home”菜单，单击Local项目就可以开始使用Portainer进行Docker可视化管理。




至此，您已获得一台完备的Portainer应用云耀云服务器L实例。您可以开始使用Portainer，也可以按照[6.4.4 使用Portainer部署MySQL容器](#)中的步骤创建MySQL容器、连接MySQL容器。

6.4.4 使用 Portainer 部署 MySQL 容器

本文以部署MySQL容器为例介绍如何使用Portainer进行Docker可视化管理。

创建 MySQL 容器

1. 选择“Containers”菜单，单击“Add container”添加MySQL容器。




2. 按图示配置MySQL容器参数。

- ①Name：自定义的容器名称
- ②Image：容器镜像名称，例如设置mysql:5.7，系统将自动在DockerHub中拉取MySQL5.7容器镜像。
- ③单击“publish a new network port”，添加3306端口，确保可以正常访问MySQL数据库。
- ④Env：设置环境变量。
 - MYSQL_ROOT_PASSWORD：必填，数据库root用户的密码。在登录MySQL容器时使用，请妥善保管root用户的密码。

说明

请保证MYSQL_ROOT_PASSWORD变量字符串正确，否则无法连接数据库。


- MYSQL_DATABASE：选填，创建MySQL容器后自动创建一个名为value栏所填写的值（例如wordpress）的数据库。
- ⑤Restart policy：建议选择“Always”，使得容器无论在什么情况下停止总会自动重新启动。




3. 单击“Deploy the container”创建MySQL容器。

连接 MySQL 容器

1. 返回到容器列表，单击mysql操作列表中的>图标。



2. 在新打开的页面，单击“Connect”，连接到容器。
3. 在命令窗口中输入如下命令，登录mysql数据库。
mysql -uroot -p123456，其中123456为**MYSQL_ROOT_PASSWORD**变量定义的值。



6.5 使用 GitLab 应用镜像进行团队及项目管理

6.5.1 概述

应用场景

GitLab旨在帮助团队进行项目开发协作，为软件开发和运营生命周期提供了一个完整的DevOps方案。GitLab功能包括：项目源码的管理、计划、创建、验证、集成、发布、配置、监视和保护应用程序等。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预置Nginx、Docker软件。本文介绍如何使用GitLab进行团队及项目管理。

资源和成本规划

本实践以如下资源规划为例，您可根据实际需要进行调整。

资源	配置	说明
云主机	CPU：2核 内存：8GB	GitLab应用镜像运行的最低配置为2核8GB。
镜像	GitLab	选择GitLab应用镜像。
安全组	入方向规则： ● 协议/应用：TCP ● 端口：80、443 ● 源地址：0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">● 80：允许使用HTTP协议访问网站。● 443：允许使用HTTPS协议访问网站。
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">● 如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。● 如果您的应用对外开放，请为云服务器添加并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.5.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例。
2	6.5.3 初始化GitLab	登录应用界面并设置管理页面语言。
3	6.5.4 使用GitLab	简介创建项目、添加项目成员、合入代码操作。

6.5.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤

操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择GitLab应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
2. 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。



3. 对云耀云服务器L实例进行资源配置。

The screenshot shows the configuration steps for creating a new server instance. It starts with a list of application镜像 (Application Images) including GitLab. The user selects 'GitLab' and then specifies the instance type as '2核 | 8G'. In the optional services section, three checkboxes are checked: '增加数据盘 EVS' (Add Data Disk EVS), '开启主机安全 HSS (基础版)' (Enable Host Security HSS (Basic Version)), and '开启云备份 CBR' (Enable Cloud Backup CBR). The total price is listed as ¥350.06 per month.

参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	GitLab	选择GitLab应用镜像。
实例规格	2核8G	选择实例规格。
实例名称	GitLab-Example	请自定义方便您识别的实例名称，例如GitLab-Example。
附加服务(可选)	勾选数据盘、主机安全、云备份	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。

参数	示例	说明
购买时长	1个月	<p>单次购买最短为1个月，最长为3年。</p> <p>支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。 按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 <p>关于自动续费的更多说明，请参考自动续费规则说明。</p>
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

4. 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
5. 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
6. 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。

1. 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
 2. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
 3. 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
- 本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-5 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

1. 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - a. 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - b. 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知


在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

2. 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。

此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。

4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。

用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。

6. 执行如下命令，运行nginx_huaweicloud.sh脚本。

```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名


本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

- 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
- 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	<p>输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。</p> <p>说明 待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名。</p>
企业项目	<p>从下拉列表中选择所在的企业项目。</p> <p>公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。</p> <p>说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。</p>

- 单击“确定”。
- 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。

6. 备案域名。

要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。

6.5.3 初始化 GitLab

首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。

1. 获取GitLab管理页面的管理员用户名及密码。

[登录云服务器](#)，运行`sudo cat /credentials/password.txt`命令行获取GitLab管理页面用户名及密码。

```
smb-ecs-4dda login: root
Password:
Last login: Tue Jun 20 12:35:57 from 47.75.113.190


        Welcome to Huawei Cloud Service

[root@smb-ecs-4dda ~]# sudo cat /credentials/password.txt
=====
 credentials for gitlab =====
gitlab_user: root
gitlab_password: 1meS7gx4k
gitlab_http_port: 9001
gitlab_https_port: 443
gitlab_ssh_port: 22
```

2. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。



3. 输入步骤1获取的用户名密码。



4. 单击“Sign in”进入GitLab管理控制台，您就可以开始使用GitLab。

The screenshot shows the GitLab instance overview dashboard. On the left, there's a sidebar with various management options like Admin Area, Overview, Dashboard, Projects, Users, Groups, Topics, GitLab Servers, CI/CD, Analytics, Monitoring, Messages, System Hooks, Applications, Abuse Reports, Deploy Keys, Labels, and Settings. The main area displays an 'Instance overview' with three boxes: 'PROJECTS' (1), 'USERS' (1), and 'GROUPS' (1). Below these are sections for 'Statistics' (Forks, Issues, Merge requests, Notes, Snippets) and 'Features' (Sign up, LDAP, Gravatar, OmniAuth, Reply by email). A 'Components' section lists GitLab, GitLab Shell, GitLab Workhorse, GitLab API, and GitLab KAS with their respective versions.

5. 单击右上角用户头像，选择“Preferences”，设置管理页面语言，单击“Save changes”。

The screenshot shows the 'User Settings' page under 'Profile'. In the 'Localization' section, the 'Language' dropdown is set to 'Chinese, Simplified - 简体中文 (99% translated)'. There are other settings like 'Surround text selection when typing quotes or brackets' and 'Automatically add new list items'. At the bottom, there are sections for 'Web IDE', 'Time preferences', and a 'Save changes' button.

说明

设置语言后，管理页面语言不会立刻切换，执行任意操作设置的语言在下一个页面生效。初始化GitLab后，您已获得一台完备的GitLab应用云耀云服务器L实例。您可开始使用您的GitLab应用，也可以按照[6.5.4 使用GitLab](#)中的步骤，创建项目、添加项目成员、合入代码。

6.5.4 使用 GitLab


本节以创建项目、添加项目成员、合入代码为例，为您介绍如何使用GitLab。更多操作详见[官网指导](#)。

创建项目

本例演示管理员新建项目、项目初始化、添加分支dev，并且不对开发人员开放主分支main的项目管理操作。

1. 单击左上角三图标，选择“管理员”进入管理中心。

2. 选择“项目”菜单，单击“新建项目”。




3. 单击“Create blank project”，创建项目。

4. 配置项目参数，单击“新建项目”，进入项目界面。

- 项目名称：请自定义易于识别的项目名称，例如Project-example。

- 项目URL：由云服务公网IP和管理员帐号组成，搜索并选择root。

其他参数保持默认配置。



5. 在“仓库 > 文件”菜单，选择  按钮，单击“New file”，在main主代码库中添加项目的索引index.html文件，单击“提交更改”。



6. 在“分支”菜单中，单击“新建分支”，配置开发分支dev。

- 分支名称：dev

- 创建自：main主代码库



7. 单击“创建分支”，创建开发分支dev后，可查看到创建的dev分支。



添加项目成员


团队成员在登录页面注册帐号后不能直接登录GitLab，需要管理员在后台批准成员的注册帐号、邀请其加入项目成员并配置权限后，团队成员才能成功登录GitLab。

1. 成员注册帐号。
 - a. 成员访问“<http://服务器公网IP>”或“<http://域名>”进入登录界面。
 - b. 单击“Register now”，输入注册信息，单击“Register”。

The screenshot shows the registration form for GitLab Community Edition. It includes fields for 'First name' (san), 'Last name' (zhang), 'Username' (devuser), which is noted as 'Username is available.', 'Email' (redacted), and 'Password' (redacted). Below the password field is a note 'Minimum length is 8 characters.' At the bottom is a large blue 'Register' button. Below the button is a link 'Already have an account? [Sign in](#)'.


2. 管理员批准成员注册。

- 管理员单击左上角`☰`图标，选择“管理员”。
- 在“用户”页签中，选择“等待批准”项，单击“Approve”，批准成员注册。



3. 管理员邀请成员加入项目组，并分配权限。

- 管理员单击左上角`☰`图标，选择“项目 > 查看所有项目”，单击“Administrator/Project-example”项目。
- 选择“项目信息 > 成员”，单击“邀请成员”。
- 输入成员注册的名称或邮箱，并为成员分配Developer权限，单击“Invite”。




Gitlab用户在项目组中有五种权限：Guest、Reporter、Developer、Maintainer、Owner。

- Guest：可以创建issue、发表评论，不能读写版本库。
- Reporter：可以克隆代码，不能提交。
- Developer：可以克隆代码、开发、提交、push。
- Master：可以创建项目、添加tag、保护分支、添加项目成员、编辑项目。
- Owner：可以设置项目访问权限、删除项目、迁移项目、管理项目组成。

4. 成员团访问“<http://服务器公网IP>”或“<http://域名>”进入登录界面，输入用户名密码，即可成功登录GitLab。

成员首次登录GitLab时，请选择角色以便拥有更好的使用体验。



合入代码


1. 开发成员编辑并提交代码。
 - a. 访问“<http://服务器公网IP>”或“<http://域名>”登录GitLab。
 - b. 选择“项目”菜单，单击项目名称。




- c. 在项目菜单中选择“仓库 > 分支”，单击dev分支。




- d. 单击“Web IDE”，选择文件并进行编辑，例如编辑index.html文件。



- e. 选择左侧栏 进入 Source Control 界面，单击“Commit & Push”按钮。提交时系统提示是否创建新分支，单击 No。



- f. 在项目菜单中选择“仓库 > 文件”，可查看到更新index.html文件的提示信息。单击“创建合并请求”
单击index.html可再次确认内容是否更新成功。



- g. 设置请求信息，单击“创建合并请求”。
指定管理员审核，其他信息保持默认即可。



2. 管理员审核合并请求。

- a. 单击右上角图标，选择“合并请求 > 审核请求”，单击请求标题。



- b. 单击“合并”，将dev分支的index.html文件合并到main主线中。

6.6 使用 Prestashop 应用镜像搭建电商网站

6.6.1 概述

应用场景

PrestaShop是一款多功能、跨平台的开源电子商务解决方案，采用PHP+MySQL开发。Prestashop支持多种货币浏览交易，支持Paypal等几乎所有的支付手段，是外贸网站建站的佳选。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预置Nginx、MySQL、phpMyAdmin、Docker软件。本文介绍使用Prestashop搭建电商网站。

资源和成本规划

本实践以如下资源规划为例，您可根据实际需要进行调整。

资源	配置	说明
云主机	<ul style="list-style-type: none">CPU：2核内存：2GB	最低配置为2核2GB，建议根据您的业务需求选择云耀云服务器L实例。
镜像	PrestaShop	选择PrestaShop应用镜像。
安全组	入方向规则： <ul style="list-style-type: none">协议/应用：TCP端口：80、443、3306源地址：0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">80：允许使用HTTP协议访问网站。443：允许使用HTTPS协议访问网站。3306：允许访问MySQL数据库。
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。如果您的网站对外开放，请为云服务器添加并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.6.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例。
2	6.6.3 初始化Prestashop	登录应用界面并设置管理页面语言。
3	6.6.4 部署Prestashop	登录网站管理页面，可执行如下管理操作。 <ul style="list-style-type: none">● 管理语言包并设置语言● 安装扩展● 数据库备份● 配置域名

6.6.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤

操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择Prestashop应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
2. 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。



3. 对云耀云服务器L实例进行资源配置。

This screenshot shows the configuration steps for creating a new L instance. It includes sections for selecting a region (Region One), choosing a template (Application Image), specifying instance details (Instance Type: 2核 | 2G, System Disk: 40 GB, Bandwidth: 3 Mbps, RAM: 400 GB, Price: ¥55.02 /月), adding data disks (EVS: 10GB, Price: ¥5.00 /月), enabling security (Host Security HSS: Price: ¥10.00 /月), and setting purchase duration (1 month). At the bottom, it shows the summary table with the selected parameters.

参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	Presta Shop	选择PrestaShop应用镜像。
实例规格	2核2G	选择规格

参数	示例	说明
实例名称	Presta Shop- Exam ple	请自定义方便您识别的实例名称，例如PrestaShop-Example。
您可能需要（可选）	勾选数 据盘、 主机安 全、云 备份	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。
购买时长	1个月	单次购买最短为1个月，最长为3年。 支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。 <ul style="list-style-type: none">按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 关于自动续费的更多说明，请参考 自动续费规则说明 。
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

- 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
- 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
- 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。

- 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
- 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
- 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-6 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 3306	0.0.0.0/0	允许访问MySQL数据库。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

- 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知

在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

- 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。

此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。

4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。
用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。
6. 执行如下命令，运行nginx_huaweicloud.sh脚本。

```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/  
nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名

本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。


1. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
2. 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。 说明 待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先 注册域名 并完成备案，再添加域名。

参数	说明
企业项目	从下拉列表中选择所在的企业项目。 公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。 说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。

3. 单击“确定”。
4. 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。
6. 备案域名。
要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。

6.6.3 初始化 Prestashop

首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。

1. 获取PrestaShop管理页面的管理员用户名及密码。
[登录云服务器](#)，运行`sudo cat /credentials/password.txt`命令行获取PrestaShop管理页面用户名及密码。

```
root@smb-ecs-4366:~# sudo cat /credentials/password.txt
=====
credentials for prestashop =====
prestashop_user: help@websoft9.com
prestashop_password: C1p2
prestashop_http_port: 9001
prestashop_db_mysql_version: 5.7
prestashop_db_mysql_port: 3306
prestashop_db_mysql_password: C1p2
prestashop_db_mysql_name: prestashop
prestashop_db_mysql_user: prestashop

=====
credentials for phpmyadmin =====
phpmyadmin_http_port: 9090
phpmyadmin_db_mysql_port: 3306
```

2. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。单击“访问”可体验商城的用户界面。




说明

首次访问管理后台地址`http://公网IP/admin`时，Prestashop会在`admin`后随机生成字符串做加密处理。例如，首次访问管理后台地址`http://1.1.1.1/admin`时，地址自动变更为`http://1.1.1.1/admin923reep1k`，`admin`后增加了字符串“923reep1k”。

后续只能使用此加密过的链接登录管理页面，也可以重置管理后台地址，但会丢失原有数据，因此请务必牢记。

3. 输入步骤1获取的密码。



4. 单击“LOG IN”，登录后台管理页面。

The screenshot shows the PrestaShop 1.7.8.9 dashboard. The sidebar on the left has sections for SELL (Orders, Catalog, Customers, Customer Service, Stats) and IMPROVE (Modules, Design, Shipping, Payment, International). The main dashboard includes an Activity overview (Online Visitors: 10, Active Shopping Carts: 1), a Currently Pending section (Orders: 4, Return/Exchanges: 1, Abandoned Carts: 13, Out of Stock Products: 4), and a Notifications section (New Messages: 288, Product Reviews: 448). A Metrics section displays PRESTASHOP METRICS with a note: "PrestaShop Metrics: Some actions are required on your end". It lists modules to be installed: Prestashop Accounts and Prestashop Eventbus. A "Perform all tasks" button is present. At the bottom, a summary bar provides sales, order, and cart value information.

至此，您已获得一台完备的Prestashop应用云耀云服务器L实例。您可以开始运营网站，也可以按照[6.6.4 部署Prestashop](#)中的步骤，进行管理语言包并设置语言、安装扩展、数据库备份、配置域名操作。


6.6.4 部署 Prestashop

本节介绍了Prestashop的部分基本操作，更多指导详见[官方文档](#)。

管理语言包并设置语言


Prestashop的多语言支持非常的成熟，系统在后台内置一套多语言体系，只需要选择对应的语言，在线导入到您的 PrestaShop 系统即可。

- 导入语言包
 - a. 选择“IMPROVE > International > Localization”，选择需要导入的语言包，单击“Import”。



- b. 选择“Languages”页签，可以查看成功导入的语言包。
- 设置管理页面语言


单击管理员图标，选择“Your profile”，设置管理页面语言。单击“保存”。



- 删除语言包

您可以删除不需要的语言包。

- a. 选择“国际 > 本地化 > 语言”，将所要删除的语言包状态设置为“否”。



b. 删除此非启用状态的语言。

管理模块

PrestaShop具有丰富的模块库，这些模块极大拓展了PrestaShop的功能。

- 选择“模块 > Marketplace”，找到所需的插件，单击“Install”开始安装模块。您也可以单击“上载模块”安装其他模块。
- 选择“模块 > 模块管理”：
 - 在“模块”页签，可对已安装的模块进行禁用、配置、卸载、复原等管理操作。
 - 在“通知”页签，查看模块的通知信息。
 - 在“更新”页签，查看可更新的模块。

数据库备份

PrestaShop提供了后台数据库备份功能。

1. 选择“高级参数 > 数据库 > 数据库备份”，阅读免责声明，单击“我已阅读免责声明。请生成新的备份。”。

后续您恢复数据库时，请根据此界面指导操作。




- 单击“下载备份文件”，将备份文件下载到本地。

配置域名

云服务器添加并解析域名之后，需要在PrestaShop配置域名，这样才能使用域名正常访问PrestaShop。

- 选择“商店的参数 > 一般 > 维护”，启用“启用商店”。
- 选择“商店的参数 > 流量&SEO”，在“设置店铺网址”配置项中设置“店铺域名”和“SSL站点”域名，和服务器域名保持一致。



- 单击“保存”。

6.7 使用 Odoo 应用镜像构建企业 ERP

6.7.1 概述

应用场景

Odoo是一个开源的企业全业务链管理平台，ERP、采购，库存，财务，营销，CRM，生产，人事，服务支持、电子商务、建站等各个应用程序集成在一起，使您能够完全实现业务流程自动化。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预置Nginx、pgAdmin、Docker软件。本文介绍如何使用Odoo构建企业ERP。

资源和成本规划

本实践以如下资源规划为例，您可根据实际需要进行调整。

资源	配置	说明
云主机	<ul style="list-style-type: none">CPU：2核内存：2GB	最低配置为2核2GB，建议根据您的业务需求选择云耀云服务器L实例。
镜像	Odoo	选择Odoo应用镜像。
安全组	入方向规则： <ul style="list-style-type: none">协议/应用：TCP端口：80、443源地址：0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">80：允许使用HTTP协议访问网站。443：允许使用HTTPS协议访问网站。

资源	配置	说明
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。如果您的应用对外开放，请为云服务器添加并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.7.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例，配置安全组、配置域名。
2	6.7.3 初始化Odoo	登录应用界面创建数据库。
3	6.7.4 部署Odoo	登录网站管理页面，可执行如下管理操作。 <ul style="list-style-type: none">进行基础设置获取管理员信息及技术支持管理数据库

6.7.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤

操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择Odoo应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

1. 登录云耀云服务器L实例**控制台**L实例控制台。
2. 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。

The screenshot shows the "Huawei Cloud Server L Instance (11)" management interface. It lists two existing instances: "win2019-cbr" and "centos7-7-cbr", both running. On the right, there is a dropdown menu titled "Purchase L Instance" with three options: "Purchase Cloud Server L Instance" (selected), "Purchase Cloud Service Group", and "Purchase Cloud Load Balancer". Below the dropdown, there is another section for purchasing a new instance.

3. 对云耀云服务器L实例进行资源配置。

This screenshot shows the configuration steps for purchasing an Odoo application instance. It includes sections for "Application Selection" (listing various Odoo variants like Odoo 15, Odoo 14, Odoo 13, etc.), "Instance Configuration" (choosing instance types from 2核 | 2G to 2核 | 8G), "Instance Name" (entering "Odoo-Example"), and "Additional Options" (checkboxes for "Add Data Disk EVS", "Enable Main Machine Security HSS (Basic Edition)", and "Enable Cloud Backup CBR"). At the bottom, it shows the purchase time range ("Purchase Time") and quantity ("Purchase Quantity").

参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	Odoo	选择Odoo应用镜像。
实例规格	2核2G	选择实例规格。

参数	示例	说明
实例名称	Odo-Example	请自定义方便您识别的实例名称，例如Odo-Example。
您可能需要（可选）	勾选数据盘、主机安全、云备份	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。
购买时长	1个月	单次购买最短为1个月，最长为3年。 支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。 <ul style="list-style-type: none">● 按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。● 按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 关于自动续费的更多说明，请参考 自动续费规则说明 。
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

4. 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
5. 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
6. 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。

1. 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
2. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
3. 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-7 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

- 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知

在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

- 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。
- 此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。
4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。

用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。

6. 执行如下命令，运行nginx_huaweicloud.sh脚本。

```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/  
nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名

本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。


1. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
2. 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	<p>输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。</p> <p>说明</p> <p>待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名。</p>
企业项目	<p>从下拉列表中选择所在的企业项目。</p> <p>公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。</p> <p>说明</p> <p>仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。</p>

3. 单击“确定”。

4. 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。

6. 备案域名。

要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。

6.7.3 初始化 Odoo

首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。

1. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。



1. 配置参数，单击“Create database”创建数据库。

如果您本地已经有**备份**的数据库，可单击“or restore a database”快速恢复数据库。

表 6-8 参数说明

参数	说明
Master Password	系统会自动生成一个数据库主密码，建议在这里修改成便于记忆的密码。 说明 数据库主密码在后续的数据库操作中非常重要，请务必妥善保存。
Database Name	自定义一个数据库名称。
Email/ Password	管理员的登录管理页面的邮箱及密码，请妥善保存。
Phone number	管理员的电话号码。
Language	设置管理页面的语言。
Country	输入所在国家。
Demo data	勾选后创建的数据库自动生成数据样例。

Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

chjv-[REDACTED]

You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password

Database Name

Email

Password

Phone number


Language

Country

Demo data

[Create database](#) [or restore a database](#)

2. 输入设置的邮箱及密码，单击“登录”。
3. 登录管理页面后开始体验管理后台。



至此，您已获得一台完备的Odoo应用云耀云服务器L实例。您可以开始使用Odoo，也可以按照[6.7.4 部署Odoo](#)中的步骤，进行基础设置、获取管理员信息及技术支持、管理数据库操作。

6.7.4 部署 Odoo

本节介绍了Odoo的部分基本操作，更多指导详见[官方用户文档](#)。

基础设置

1. 单击左上角图标选择“设置”。
2. 创建用户。
 - a. 单击“新建”设置用户名、邮箱地址、访问权限及偏好。
邮箱地址不能重复，否则提示“操作无法完成：用户名必须唯一”。



- b. 单击右上角“新建”创建用户。
创建完成后单击用户名可查看或修改用户信息。
3. 创建公司。
 - a. 选择“用户&公司 > 公司”，单击“新建”填写公司名称及基本信息。



- b. 单击右上角“新建”创建公司。
创建完成后，可单击公司名称查看或修改公司基础信息。

获取管理员信息及技术支持


选择右上角管理员头像：

- 单击“文档”，可获取Odoo官方指导文档。
- 单击“支持”，跳转到Odoo官方网站，了解Odoo更多产品信息。
- 单击“快捷键CTRL+K”，设置操作快捷键。
- 单击“偏好”，设置管理员偏好及账户安全信息。
- 单击“Odoo.com账户”，跳转到Odoo官方网站登录页。



管理数据库

在Odoo管理后台登录界面，单击“管理数据库”进入Odoo自带的数据库管理器。




说明

Odoo管理后台登录界面有两种访问方式：

- 您可以从云耀云服务器L实例控制台访问，操作方式详见[登录管理页面](#)。
- 如果您已经进入管理页面，选择右上角管理员头像，单击“登出”即可访问Odoo管理后台登录界面。
- (可选) 更改数据库主密码

如果[初始化Odoo](#)时您没有更改数据库主密码，可选择重新设置一个便于记忆的主密码。创建、删除、销毁或恢复数据库都需要主密码，请务必妥善保管主密码。

- 单击“Set Master Password”重新设置一个新的主密码。




- 单击“Continue”保存新的主密码。


- 新增数据库

Odoo支持多企业组织，创建一个数据库就相当于创建一个企业。多个企业共同使用一套 Odoo，采用不同的帐号登录，相互不干扰。


- 单击“Create Database”设置数据库基本信息。



- b. 单击“Continue”。
- c. 单击“选择”，选择Database2，输入登录Email及密码。



- d. 单击“登录”，即登录到Database2的管理界面。
- 备份数据库
 - a. 在数据库管理页面，单击数据库后的“Backup”。
 - b. 输入主密码，选择备份格式，单击“Backup”。
浏览器随即自动下载数据库的备份文件。



- 复制数据库

您可以复制一个企业组织，作为新企业组织的数据。

 - a. 在数据库管理界面，单击数据库后的“Duplicate”。
 - b. 输入主密码，设置新的数据库名称，单击“Continue”。

复制成功后，数据库管理栏目会列出新复制的数据库。
- 恢复数据库

数据库被删除后，可以通过备份进行恢复。

 - a. 单击“Restore Database”。
 - b. 输入主密码，选择备份文件，设置数据库名称，单击“Continue”。

恢复成功后，数据库管理栏目会列出新恢复的数据库。

6.8 使用 Superset 从 MySQL 数据源中获取数据进行分析

6.8.1 概述

应用场景

Superset是一个开源的数据探查与可视化平台，该工具在可视化、易用性和交互性上非常有特色，用户可以轻松对数据进行可视化分析。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预置Nginx、Redis、pgAdmin、Docker软件。本文介绍如何使用Superset从MySQL数据源中获取数据进行分析。

资源和成本规划

本实践以如下资源规划为例，您可根据实际需要进行调整。

资源	配置	说明
云主机	CPU：2核 内存：8GB	Superset应用镜像运行的最低配置为2核8GB。
镜像	Superset	选择Superset应用镜像。
安全组	入方向规则： <ul style="list-style-type: none">• 协议/应用：TCP• 端口：80、443、3306• 源地址：0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">• 80：允许使用HTTP协议访问网站。• 443：允许使用HTTPS协议访问网站。• 3306：允许访问MySQL数据库。
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">• 如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。• 如果您的应用对外开放，请为云服务器添加并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.8.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例。
2	6.8.3 初始化Superset	设置语言，登录应用界面并重置密码。
3	6.8.4 从MySQL数据源中获取数据进行分析	使用Superset从MySQL数据源中获取数据进行分析，包括连接数据库、添加数据集、制作图表。

6.8.2 购买并配置云耀云服务器L实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤


操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择Superset应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器L实例

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
2. 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买云耀云服务器L实例”。



3. 对云耀云服务器L实例进行资源配置。



参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	Superset	选择Superset应用镜像。
实例规格	2核8G	选择实例规格。
实例名称	Superset-Example	请自定义方便您识别的实例名称，例如Superset-Example。
您可能需要 (可选)	勾选数据盘、主机安全、云备份附加服务	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。

参数	示例	说明
购买时长	1个月	<p>单次购买最短为1个月，最长为3年。</p> <p>支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。 按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 <p>关于自动续费的更多说明，请参考自动续费规则说明。</p>
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

- 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
- 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
- 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。

- 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
- 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
- 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-9 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 3306	0.0.0.0/0	允许访问MySQL数据库。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

- 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知

在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

- 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



- 单击“确认”。

此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。

4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。
用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。
6. 执行如下命令，运行nginx_huaweicloud.sh脚本。

```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/  
nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名


本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

1. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
2. 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。 说明 待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先 注册域名 并完成备案，再添加域名。
企业项目	从下拉列表中选择所在的企业项目。 公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。 说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。

3. 单击“确定”。
4. 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。
6. 备案域名。

要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。

6.8.3 初始化 Superset

首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。

1. [登录云服务器](#)，运行如下命令获取Superset管理页面的管理员用户名及密码。
`sudo cat /credentials/password.txt`

```
root@smb-ecs-6c65:~# sudo cat /credentials/password.txt
=====
credentials for superset =====
superset_user: admin
superset_password: 6kyz [REDACTED] !
superset_http_port: 9001
superset_db_postgresql_version: 10
superset_db_postgresql_port: 5432
superset_db_postgresql_password: 6kyz [REDACTED] !
superset_db_postgresql_name: superset
superset_db_postgresql_user: superset
superset_db_postgresql_host: db
superset_db_redis_version: latest
superset_db_redis_port: 6379
superset_db_redis_host: redis

=====
credentials for pgadmin =====
pgadmin_user: user@domain.com
pgadmin_password: 6kyz [REDACTED] !
pgadmin_http_port: 9090
```

2. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。



3. 设置管理页面语言。

您可以在登录界面设置语言，也可以在管理页面设置语言。

The screenshot shows the Superset login screen. At the top right, there is a 'Language' dropdown menu with a red box around it. The menu lists 'English', '简体中文', and '繁體中文'. The '简体中文' option is selected. Below the dropdown, there is a login form with fields for 'Username' (admin) and 'Password' (redacted). A large blue 'Login' button is at the bottom of the form.

4. 输入步骤1获取的用户名密码，单击“SIGN IN”进入管理页面。
5. 在界面右上角选择“设置 > 用户 > 信息”，单击“重置密码”。
云服务器预置了复杂的密码不便于记忆，建议设置为方便记忆的密码，并妥善保存。

The screenshot shows the Superset user management interface. On the left, there's a sidebar with options like '用户权限', '用户列表', '角色列表', 'Row Level Security', 'Action Log', 'Manage', 'Annotation Layers', 'CSS Templates', 'Alerts & Reports', '用户', '用户信息', and '退出'. The '用户信息' tab is highlighted with a red box. In the main area, there are two sections: '用户信息' and '个人信息'. Under '用户信息', there's a table with rows for '用户名' (admin), '是否激活?' (True), '角色' ([Admin]), and '登录次数' (2). Under '个人信息', there's a table with rows for '名' (Superset), '姓' (Admin), and '电子邮箱' (admin@superset.com). At the bottom, there are two buttons: '重设密码' (Reset Password) and '编辑用户' (Edit User).

至此，您已获得一台完备的Superset应用云耀云服务器L实例。您可以开始使用Superset，也可以按照[6.8.4 从MySQL数据源中获取数据进行分析](#)中的步骤，进行连接数据库、添加数据集、制作图表操作。

6.8.4 从 MySQL 数据源中获取数据进行分析

本节介绍了Superset的部分基本操作，更多指导详见[官方文档](#)。

连接数据库

分析数据首先需要一个数据源，因此先连接一个数据库。

1. 在管理页面选择“Data > Databases”，单击“+数据库”。
2. 选择连接的数据库类型，例如MySQL。
3. 输入待连接的数据库信息。




表 6-10 参数说明

参数	说明
HOST/PORT	数据库的公网IP地址及端口号，MySQL端口号默认为3306。
数据库名称	所连接的数据库名称。
USERNAME/ PASSWORD	数据库的用户名/密码。
DISPLAY NAME	数据库连接后在Superset上显示的名称。

4. 单击“CONNECT”连接数据库。
5. 单击“FINISH”，在列表中查看连接的数据库。




The screenshot shows the Superset interface with the 'Database' tab selected. A table lists databases: MySQL (selected) and examples. MySQL is connected to mysql and has a status of 'now'. The 'examples' database is connected to postgresql.

数据库	后端	AQE (异步执行查询)	DML (数据操作语言)	CSV上传	在 SQL 工具箱中公开	创建人	最后修改
Select or type a value							
MySQL	mysql	x	x	x	v	Superset Admin	now

添加数据集

有了数据源后，需要创建一个数据集来支持后续的图表创建。

1. 选择“数据集”页签，单击“+数据集”。




2. 单击“新增”，添加的表已经显示在数据集列表中。


制作图表

Superset具有极强的图表制作能力，您可参考[官方指导](#)制作精美的可视化分析展示，本节仅做演示。


1. 单击数据库名称，即可对表格进行可视化制作。



2. 单击右上角“保存”，将表格添加到看板。



3. 单击“保存并转到看板”，在看板中显示可视化的表格。



6.9 使用 Nextcloud 应用镜像构建企业网盘系统

6.9.1 概述

应用场景

Nextcloud是一款用于自建企业云存储（私有网盘）的开源软件。支持PC、IOS和Android三个同步客户端，用户可以很方便地与服务器上存储的文件、日程安排、通讯录、书签等重要数据保持同步。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预置Nginx、MySQL、phpMyAdmin、Docker软件。本文介绍如何使用Nextcloud构建企业网盘系统。

资源和成本规划

本实践以如下资源规划为例，您可根据实际需要进行调整。

资源	配置	说明
云主机	<ul style="list-style-type: none">CPU：2核内存：4GB	最低配置为2核4GB，建议根据您的网站需求选择服务器。
镜像	Nextcloud	选择Nextcloud应用镜像。
安全组	入方向规则： <ul style="list-style-type: none">协议端口 TCP：80、443、9002 源地址：0.0.0.0/0协议端口 ICMP：全部 源地址：0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">80：允许使用HTTP协议访问网站443：允许使用HTTPS协议访问网站9002：允许访问ONLYOFFICE
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。如果您的应用对外开放，请为云服务器添加并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.9.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，配置安全组、配置域名。
3	6.9.3 初始化Nextcloud	登录前端页面安装Nextcloud。

步骤顺序	操作步骤	说明
4	6.9.4 部署 Nextcloud	登录网站管理页面，可执行如下管理操作。 <ul style="list-style-type: none">安装应用配置SMTP配置域名

6.9.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤


操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择Nextcloud应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

- 登录云耀云服务器L实例**控制台**L实例控制台。
- 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。



- 对云耀云服务器L实例进行资源配置。



参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	Nextcloud	选择Nextcloud应用镜像。
实例规格	2核4G	选择实例规格。
实例名称	Nextcloud-Example	请自定义方便您识别的实例名称，例如Nextcloud-Example。
附加服务（可选）	勾选数据盘、主机安全、云备份	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。

参数	示例	说明
购买时长	1个月	<p>单次购买最短为1个月，最长为3年。</p> <p>支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。 按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 <p>关于自动续费的更多说明，请参考自动续费规则说明。</p>
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

- 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
- 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
- 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问Nextcloud。

- 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
 - 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
 - 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
- 本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-11 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用管理页面。
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许使用HTTPS协议访问应用管理页面。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

1. 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - a. 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - b. 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知


在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

2. 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。

此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。

4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。

用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。

6. 执行如下命令，运行nginx_huaweicloud.sh脚本。


```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名


本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

- 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
- 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	<p>输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。</p> <p>说明 待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名。</p>
企业项目	<p>从下拉列表中选择所在的企业项目。</p> <p>公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。</p> <p>说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。</p>

- 单击“确定”。
- 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。

6. 备案域名。

要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。

6.9.3 初始化 Nextcloud

首次登录应用镜像管理页面需要初始化，后续在“镜像信息”区域中，单击“管理”可直接登录管理页面。

1. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。



2. 设置Nextcloud管理员用户名和密码，单击“安装”。

请妥善保管您的用户名和密码。

3. 安装完成后可根据提示继续安装推荐的应用，或者单击“跳过”。

后续您仍可以在管理页面安装应用。

4. 浏览弹窗了解Nextcloud功能，然后在管理页面配置Nextcloud。

至此，您已获得一台完备的Nextcloud应用云耀云服务器L实例。您可以开始使用Nextcloud，也可以按照[6.9.4 部署Nextcloud](#)中的步骤，进行安装应用、配置SMTP、配置域名操作。

6.9.4 部署 Nextcloud

本节介绍了Nextcloud的部分基本操作，更多指导详见[官方文档](#)。

安装应用

Nextcloud集成了部分应用，您可安装应用来扩展Nextcloud功能。

- 单击右上角图标，选择“应用 > 您的应用”查看Nextcloud集成的应用。
- 单击“启用”，启用应用。



配置 SMTP

应用中配置SMTP邮件发送功能是非常重要的设置，它可以用于密码找回和重要操作的通知。建议启用SMTP服务来完成邮件通知功能。

- 单击右上角图标，单击“个人设置”页面。
- 填写发件邮箱地址，本例以example@163邮箱为例。
填写的邮箱地址应为可用邮箱，并且已配置SMTP功能。



- 选择“管理 > 基本设置 > 电子邮件服务器”，按配置SMTP信息。
本例以163邮箱为例，如果为其他邮箱，请配置对应的参数。



参数	说明
发送模式	选择SMTP
加密	选择SSL/TLS。
来自地址	邮箱地址，例如example@163.com。
服务器地址	163邮箱服务器地址为smtp.163.com。
端口号	465。
认证方法	勾选“需要认证”。
证书	<ul style="list-style-type: none">SMTP用户名：邮箱地址。SMTP密码：在example@163.com邮箱设置SMTP获取的授权码，不是example@163.com邮箱的登录密码。

4. 单击“保存”。
5. 单击“发送电子邮件”，测试SMTP是否设置正确。

6.10 使用 OBS 推送 PC 桌面流到 SRS

6.10.1 概述

应用场景

SRS是一个简单高效的实时视频服务器，支持RTMP、WebRTC、HLS、HTTP-FLV、SRT等多种实时流媒体协议。该镜像基于Ubuntu 22.04操作系统，采用Docker部署，已预置Nginx、Docker软件。本文介绍如何使用OBS推送PC桌面流到SRS。

资源和成本规划

本实践以如下资源规划为例，您可根据实际需要进行调整。

资源	配置	说明
云主机	<ul style="list-style-type: none">CPU: 2核内存: 4GB	最低配置为2核4GB，建议根据您的网站需求选择服务器。
镜像	SRS	选择SRS应用镜像。
安全组	<p>入方向规则:</p> <ul style="list-style-type: none">协议端口 TCP: 80、443、1935、1985、8080、8000 源地址: 0.0.0.0/0协议端口 ICMP: 全部 源地址: 0.0.0.0/0	<ul style="list-style-type: none">80: 允许使用HTTP协议访问应用。443: 允许使用HTTPS协议访问应用。1935: 允许访问用于RTMP直播服务器。1985: 允许访问HTTP API服务器，播放HTTP-API、WebRTC流等。8080: 允许访问HTTP直播服务器，播放HTTP-FLV、HLS流等。8000: 允许访问WebRTC媒体服务器。
域名	wpwebsite.com	<ul style="list-style-type: none">如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。如果您的网站对外开放，请为云服务器添加并解析域名。

操作流程

步骤顺序	操作步骤	说明
1	6.10.2 购买并配置云耀云服务器L实例	购买并部署云耀云服务器L实例。
2	6.10.3 了解SRS工作界面	了解SRS工作界面内容。
3	6.10.4 OBS推送本地PC桌面流到SRS	以OBS推送本地PC桌面流到SRS，帮助您了解SRS的使用方法。

6.10.2 购买并配置云耀云服务器 L 实例

本文介绍如何购买并配置云耀云服务器L实例，包括购买云服务器、设置云服务器密码、登录云服务器、设置Nginx安全级别、配置安全组、添加并解析域名。

操作步骤

操作步骤	说明
步骤一：购买云耀云服务器L实例	购买云耀云服务器L实例，选择SRS应用镜像。
步骤二：配置安全组	配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。
步骤三：设置Nginx安全级别	设置服务器密码、登录云服务器，设置Nginx安全级别。Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，可通过运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别解决。
(可选) 步骤四：添加并解析域名	为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。

步骤一：购买云耀云服务器 L 实例

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)L实例控制台。
2. 单击“购买L实例”，在下拉列表中选择“购买 云耀云服务器L实例”。



3. 对云耀云服务器L实例进行资源配置。

The screenshot shows the Cloud Server Selection interface. At the top, it displays the selected region as '华北-北京四' and other options like '华东-上海一' and '华南-广州'. Below this, there are tabs for '应用镜像' (Application Image), '系统镜像' (System Image), and '自定义镜像' (Custom Image). Under '应用镜像', there are several pre-defined image categories: '基础版' (Basic Edition) containing 'Linux 可视化 壁纸版 8.0'; '企业网站' (Enterprise Website) containing 'WordPress 6.2.2'; '网络设计与搭建平台' (Network Design and Construction Platform) containing 'Matomo 4.14.2'; 'Docker 可视化 Portainer 2.16.4'; '一站式 DevOps 平台 GitLab 16.0.7'; '电子商务系统 Prestashop 1.7.8'; '企业云系统 Nextcloud 26.0.1'; '企业一体化 ERP 系统 Odoo 16.0'; '数据挖掘与可视化平台 Superset 2.0.1'; and '实时直播转码服务 SRS 6.0.45'. A note below states: 'SRS是一个基于Web的流媒体转码服务，支持RTMP、WebRTC、HLS、HTTP-FLV、SRT等多种主流的流媒体协议。基于前端技术，无异步回调难以维护的问题。支持云原生生态（Docker镜像、K8s部署、可观测性日志和监控指标等），提供云SRS无门槛使用。SRS聚焦于实时流媒体转码，实现实时流媒体协议的接入和互转转换以及不断迭代，比如RTMP、HLS、WebRTC、HTTP-FLV和SRT等。' Below this, the '实例规格' (Instance Configuration) section lists four options: '2核 | 4G' (CPU 2 cores, RAM 4GB), '2核 | 4G' (CPU 2 cores, RAM 4GB), '2核 | 4G' (CPU 2 cores, RAM 4GB), and '2核 | 8G' (CPU 2 cores, RAM 8GB). Each option includes details like system disk size (70 GiB, 80 GiB, 100 GiB, 120 GiB), bandwidth (5 Mbps, 6 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps), and storage (1000 GB, 1200 GB, 1600 GB, 2000 GB). Below these are price details: ¥107.91 /月, ¥139.94 /月, ¥255.00 /月, and ¥350.06 /月. A note at the bottom says: '超出套餐内流量包的出网流量将按流量计费 产生额外费用。' Below the configuration, there's a '实例名称 (可选)' (Optional Instance Name) input field with 'SRS-Example' entered. Under '增加数据盘 EVS' (Add Data Disk EVS), there's a checkbox for '开启持久化快存储的服务' (Enable persistent fast storage service) which is checked. Below it, there are two additional optional service checkboxes: '开启主机安全 HSS (基础版)' (Enable Host Security HSS (Basic Version)) and '开启云备份 CBR' (Enable Cloud Backup CBR). At the bottom, there are sections for '购买时长' (Purchase Duration) with a 1-year selection highlighted, and '购买数量' (Purchase Quantity) with a value of 1.

参数	示例	说明
区域	北京-北京四	请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。L实例建后无法更换区域，请谨慎选择。
场景镜像	SRS	选择SRS应用镜像。
实例规格	2核4G	选择实例规格。
实例名称	SRS-Example	请自定义方便您识别的实例名称，例如SRS-Example。
您可能需要 (可选)	勾选数据盘、主机安全、云备份	请根据您的业务需要自主选择数据盘、主机安全、云备份附加服务。

参数	示例	说明
购买时长	1个月	<p>单次购买最短为1个月，最长为3年。</p> <p>支持自动续费功能。勾选后，在云耀云服务器L实例到期前自动续费。如果您购买时未开通自动续费，后续仍可以在控制台开通。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按月购买的资源：每次续费1个月，次数不限。 按年购买的资源：每次续费1年，次数不限。 <p>关于自动续费的更多说明，请参考自动续费规则说明。</p>
购买数量	1台	设置您购买的云耀云服务器L实例数量。

4. 单击“立即购买”，进入订单详情页面。
根据界面提示，请确认配置信息，阅读并勾选协议。
5. 单击“去支付”，根据页面提示完成支付。
6. 单击“返回华为云云耀云服务控制台”，查看已创建的云耀云服务器L实例。

步骤二：配置安全组

配置安全组的入方向访问规则，确保可以正常访问应用镜像。

1. 单击云耀云服务器L实例卡片，进入资源页面。
 2. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
 3. 选择“安全组”页签，单击“添加规则”，添加如下规则。
- 本例只添加基本规则，您可根据需要添加更多规则。



表 6-12 安全组规则

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 80	0.0.0.0/0	允许使用HTTP协议访问应用。
100	允许	IPv4	TCP: 443	0.0.0.0/0	允许访问HTTPS协议访问应用。

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述
100	允许	IPv4	TCP: 1935	0.0.0.0/0	允许访问用于RTMP直播服务器。
100	允许	IPv4	TCP: 1985	0.0.0.0/0	允许访问HTTP API服务器，播放HTTP-API、WebRTC流等。
100	允许	IPv4	TCP: 8080	0.0.0.0/0	允许访问HTTP直播服务器，播放HTTP-FLV、HLS流等。
100	允许	IPv4	TCP: 8000	0.0.0.0/0	允许访问WebRTC媒体服务器。

步骤三：设置 Nginx 安全级别

- 查看应用镜像是否正常启动，正常启动后再执行**步骤2**。
 - 待云耀云服务器L实例处于“运行中”状态后，单击资源卡片。
 - 在“镜像信息”区域单击“管理”进入应用镜像管理页面，检查应用镜像是否正常启动。

须知

在应用镜像启动期间，请勿对云耀云服务器L实例进行重置密码、重启或开关机操作，否则可能导致应用镜像启动异常。



如果管理页面显示正常的引导或登录界面表示应用镜像已经正常启动。否则请耐心等待1~2分钟，稍后重试。

- 在页面右上角选择更多，单击“重置密码”。

根据界面提示，设置云服务器的新密码，并确认新密码。运行中的云服务器需重启后新密码才能生效，默认勾选“自动重启”。



3. 单击“确认”。

此时云服务器状态为“重启中”，待服务器状态为“运行中”时，继续如下步骤。

4. 在资源管理界面右上角，单击“远程登录”。
5. 根据界面提示，输入用户名密码登录云服务器。
用户名为root，密码为**步骤2**设置的密码。
6. 执行如下命令，运行nginx_huaweicloud.sh脚本。


```
wget -N https://websoft9.github.io/stackhub/scripts/  
nginx_huaweicloud.sh && bash nginx_huaweicloud.sh
```

Nginx安全级别过高，可能导致部分应用功能不可用，请运行nginx_huaweicloud.sh脚本设置Nginx安全级别。

(可选) 步骤四：添加并解析域名

本节介绍如何为服务器添加并解析域名，以便用户可以使用域名访问网站。如果您仅为个人开发或测试使用，可以不添加域名。


1. 在左侧列表中单击“云耀云服务器L实例”，单击云服务器名称，进入云服务器详情页面。
2. 选择“域名”页签，单击“添加域名”配置域名信息。



参数	说明
域名	<p>输入添加到L实例的域名。例如wpwebsite.com。</p> <p>说明</p> <p>待添加的域名未被注册也可以成功添加，但是添加后必须完成注册和备案，才能正常访问网站。为了保证添加的域名可以正常使用，建议您先注册域名并完成备案，再添加域名。</p>

参数	说明
企业项目	从下拉列表中选择所在的企业项目。 公网域名关联的企业项目，用于将公网域名资源按照企业项目进行管理。 说明 仅当用户使用的“账号类型”为“企业账号”时，显示该参数。

3. 单击“确定”。
4. 单击wpwebsite.com域名操作列表中的“解析域名”。



参数	说明
域名前缀	前缀和域名组成子域名。支持将域名或者子域名解析至当前公网IP。 例如，添加至服务器的域名为wpwebsite.com： <ul style="list-style-type: none">• 域名前缀为空，表示将域名wpwebsite.com解析至当前服务器公网IP。• 域名前缀不为空，例如域名前缀为www，表示将www.wpwebsite.com子域名解析至当前服务器公网IP。
公网IP	系统自动读取当前云服务器的公网IP，无需配置。

5. 在“域名”页签查看解析的域名。
6. 备案域名。
要想通过域名成功访问服务器，必须备案域名。请在华为云备案中心备案此域名（免费），具体操作详见[快速完成网站备案](#)。

6.10.3 了解 SRS 工作界面

1. 在服务器“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”登录管理页面。



2. 了解SRS工作界面内容。

SRS无需设置用户名密码登录凭证。在SRS工作页面您可以：

- 单击“SRS控制台”进入SRS控制台界面。
- 获取推流地址。
- 单击“SRS播放器”，观看直播推流画面。

SRS works!

Click [here](#) to enter SRS console.
[点击进入SRS控制台](#)

Publish stream by [FFmpeg](#) or [OBS](#):
请使用工具[FFmpeg](#)或者[OBS](#)推流到下面地址:

rtmp://124.70.■■■■■/live/livestream

Click [here](#) to start SRS player.
[点击进入SRS播放器](#)

[SRS Team © 2022](#)


至此，您已获得一台完备的SRS应用云耀云服务器L实例。您可以开始使用SRS，也可以按照**6.10.4 OBS推送本地PC桌面流到SRS**中的步骤，进行推送直播、观看直播操作。

6.10.4 OBS 推送本地 PC 桌面流到 SRS


本例以OBS推送本地PC桌面流到SRS，帮助您了解SRS的使用方法。

推送直播

1. 请根据操作环境在本地[下载](#)并安装OBS推流工具客户端。
2. 打开OBS工具，在“控制按钮”区域中单击“设置”。



3. 在“直播”菜单中，配置参数，单击“应用”。



参数	说明
服务	OBS提供了多平台，对于SRS选择“自定义”。
服务器	输入SRS指定的推流地址，如下图“rtmp://124.70.x.x/live/”。
推流码	SRS指定的推流地址“live/”后的字符串，如下图“livestream”。




4. 在“输出”菜单中，配置参数，单击“应用”。

配置视频码率为1000Kbps。编码如果使用硬件，对显卡要求较高，可能无法推流成功，因此“视频编码”器选择“软件”，其他选项栏可根据需求选择。



5. 单击“确定”。
6. 在“来源”区域，单击“+”选择“显示器采集”，新建源，单击“确定”。



7. 执行任意操作让桌面变化，可以看到屏幕已经在采集桌面内容。单击“确定”。
8. 单击“开始直播”，连接成功后右下角会出现绿色方块提示，即推流成功。



观看直播

1. 登录云耀云服务器L实例[控制台](#)，单击资源卡片，进入L实例资源页面。
2. 在“概览”页“镜像信息”中，单击“管理”进入管理页面。



3. 单击“SRS播放器”



4. 单击“播放视频”即可观看桌面直播。

7 修订记录

发布日期	修订记录
2024-02-26	第五次正式发布。 新增 1 最佳实践概览
2023-12-25	第四次正式发布。 修改 <ul style="list-style-type: none">2 使用云耀云服务器X实例安装宝塔面板, 更新为X实例最佳实践。3 使用L实例Windows Server系统镜像搭建跨境电商店铺管理环境, 更新为L实例最佳实践。5 使用私有镜像或共享镜像创建HECS, 更新为L实例、X实例最佳实践。 新增 4 使用主机迁移服务（SMS）迁移服务器 、 6 L实例应用镜像最佳实践
2022-07-06	第三次正式发布。 新增 3 使用L实例Windows Server系统镜像搭建跨境电商店铺管理环境 。
2020-10-09	第二次正式发布。 新增 5 使用私有镜像或共享镜像创建HECS 。
2020-05-11	第一次正式发布。