

解决方案实践

CDN 日志定时转储解决方案

文档版本 1.0.1
发布日期 2023-03-07



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目录

1 方案概述	1
2 资源和成本规划	3
3 实施步骤	5
3.1 准备工作.....	5
3.2 快速部署.....	12
3.3 开始使用.....	18
3.4 快速卸载.....	19
4 附录	21
5 修订记录	22

1 方案概述


应用场景

CDN记录了所有域名被网络用户访问的详细日志，在控制台可以查看和下载最近30天的日志。日志转储可以将日志存储更长的时间，便于用户基于长时间的日志做出自定义的数据分析，有助于更好地了解CDN的服务质量，以及终端客户的访问详情，提高业务决策能力。

方案架构

该解决方案支持一键式部署函数 workflow、对象存储服务，快速搭建CDN日志定时转储环境

图 1-1 方案架构图



该解决方案会部署如下资源：

- 在对象存储服务（OBS）上创建一个桶，用于存储从CDN转储的日志。

- 在函数 workflow 服务（FunctionGraph）上创建一个 Python 语言的转储函数，定时从 CDN 转储日志到对象存储服务（OBS）。
- 在统一身份认证服务（IAM）上创建一个委托，用于授权函数 workflow 服务（FunctionGraph）操作账号 Region 内 OBS 桶及读取 CDN 日志。

方案优势

- 简单易用
全 Serverless 化方案，用户无需关注资源运维，用户只需关注业务运行状态。
- 低成本
对象存储服务（OBS）和函数 workflow 服务（FunctionGraph）按需使用，按量计费。
- 一键部署
一键轻松部署，即可完成函数 workflow，对象存储服务资源创建和配置，上线业务。

约束与限制

- 该解决方案部署前，需注册华为账号并开通华为云，完成实名认证，且账号不能处于欠费或冻结状态。
- 卸载解决方案前，请先确保 OBS 桶中无数据，否则解决方案将卸载失败。

2 资源和成本规划

该解决方案主要部署如下资源，以下花费仅供参考，具体请参考华为云官网[价格详情](#)，实际收费以账单为准：

表 2-1 资源和成本规划

华为云服务	计费说明	每月花费（调用1000次）
对象存储服务 OBS	<ul style="list-style-type: none">区域：华北-北京四存储空间：数据存储（多AZ存储）默认存储类别：标准存储桶策略：私有请求费用：0.0100元/万次存储空间：0.1390元/GB/月流量费用： 内/公网流入流量（数据上传到OBS）0元 内网流出流量 0元	预计每月新增1GB数据量，花费0.1490元。 该方案存储费用消耗较低，详细请参考每月账单
函数工作流 FunctionGraph	<ul style="list-style-type: none">区域：华北-北京四产品：函数请求次数： 0-100万次：0元/100万次 100万次以上：1.33元/100万次计量时间： 0-400,000 GB/秒：0元/GB-秒 400,000 GB/秒以上：0.00011108元/GB-秒	0元

华为云服务	计费说明	每月花费（调用1000次）
总计：	-	约0.1490元

3 实施步骤

- 3.1 准备工作
- 3.2 快速部署
- 3.3 开始使用
- 3.4 快速卸载

3.1 准备工作

创建 rf_admin_trust 委托

步骤1 进入华为云官网，打开[控制台管理](#)界面，鼠标移动至个人账号处，打开“统一身份认证”菜单。

图 3-1 控制台管理界面



图 3-2 统一身份认证菜单



步骤2 进入“委托”菜单，搜索“rf_admin_trust”委托。

图 3-3 委托列表



- 如果委托存在，则不用执行接下来的创建委托的步骤
- 如果委托不存在时执行接下来的步骤创建委托

步骤3 单击步骤2界面中的“创建委托”按钮，在委托名称中输入“rf_admin_trust”，委托类型选择“云服务”，选择“RFS”，单击“下一步”。

图 3-4 创建委托



步骤4 在搜索框中输入“Tenant Administrator”权限，并勾选搜索结果。

图 3-5 选择策略



步骤5 选择“所有资源”，并单击下一步完成配置。

图 3-6 设置授权范围



步骤6 “委托”列表中出现“rf_admin_trust”委托则创建成功。

图 3-7 委托列表



----结束

创建 IAM Agency Management FullAcces 策略


步骤1 打开“统一身份认证”菜单

图 3-8 统一身份认证菜单



步骤2 进入“权限管理”->“权限”菜单，在搜索框输入“IAM Agency Management FullAcces”当前账号是否存在IAM委托管理权限


图 3-9 权限列表



- 如果搜索结果不为空，则当前账号已经存在IAM委托管理权限，不需要重复创建
- 如果过搜索结果为空，则继续创建“IAM Agency Management FullAcces”权限

步骤3 单击“创建自定义策略”按钮

图 3-10 创建自定义策略



步骤4 输入策略名称为“IAM Agency Management FullAcces”，选择“JSON视图”，在策略内容中输入如下JSON代码，单击确认按钮

图 3-11 创建自定义策略

A screenshot of the IAM console 'Create Custom Policy' form. The '策略名称' (Policy Name) field contains 'IAM Agency Management FullAcces'. The '策略配置方式' (Policy Configuration Method) is set to 'JSON视图' (JSON View). The '策略内容' (Policy Content) field contains the following JSON code:

```
1 {
2   "Version": "1.1",
3   "Statement": [
4     {
5       "Action": [
6         "iam:agencies:createAgency",
7         "iam:agencies:listAgencies",
8         "iam:agencies:getAgency",
9         "iam:agencies:deleteAgency",
10        "iam:agencies:updateAgency",
11        "iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject",
12        "iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnDomain",
13        "iam:permissions:revokeRoleFromAgency",
14        "iam:permissions:grantRoleToAgencyOnDomain",
15        "iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject",
16        "iam:permissions:grantRoleToAgency",
17        "iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain",
18        "iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject",
19        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnDomain",
20        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnProject",
21        "iam:permissions:listRolesForAgency",
22        "iam:permissions:checkRoleForAgency",
23        "iam:roles:listRoles"
24      ],
25      "Effect": "Allow"
26    }
27  ]
28 }
```

Below the code editor, there is a '+ 从已有策略复制' (Copy from existing policy) button, a '策略描述' (Policy Description) text area with the placeholder '请输入策略描述 (可选)' (Please enter policy description (optional)), and a '作用范围' (Scope) dropdown set to '--'. At the bottom, there are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:agencies:createAgency",
        "iam:agencies:listAgencies",
        "iam:agencies:getAgency",
        "iam:agencies:deleteAgency",
        "iam:agencies:updateAgency",
        "iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject",
        "iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnDomain",
        "iam:permissions:revokeRoleFromAgency",
        "iam:permissions:grantRoleToAgencyOnDomain",
        "iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject",
        "iam:permissions:grantRoleToAgency",
        "iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain",
        "iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject",
        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnDomain",
        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnProject",
        "iam:permissions:listRolesForAgency",
        "iam:permissions:checkRoleForAgency",
        "iam:roles:listRoles"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```
        "iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain",  
        "iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject",  
        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnDomain",  
        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnProject",  
        "iam:permissions:listRolesForAgency",  
        "iam:permissions:checkRoleForAgency",  
        "iam:roles:listRoles"  
    ],  
    "Effect": "Allow"  
}  
]  
}
```

步骤5 界面无报错，则成功创建IAM Agency Management FullAccess权限

----结束

给 rf_admin_trust 委托添加 IAM Agency Management FullAccess 策略

步骤1 打开“统一身份认证”菜单

图 3-12 统一身份认证菜单



步骤2 进入“委托”菜单，选择rf_admin_trust委托

图 3-13 委托列表




步骤3 进入“授权记录”菜单，单击“授权”按钮

图 3-14 授权记录



步骤4 在搜索框输入IAM Agency Management FullAcces，勾选过滤出来的记录，单击下一步，并确认完成权限的配置

图 3-15 配置 IAM Agency Management FullAccess 策略



步骤5 配置好后的情况：rf_admin_trust委托拥有Tenant Administrator和IAM Agency Management FullAccess权限

图 3-16 授权记录列表



----结束

3.2 快速部署

本章节主要指导用户如何自动化部署“CDN日志定时转储解决方案”。

表 3-1 参数说明

参数名称	类型	是否可选	参数解释	默认值
target_bucket_name	string	必填	OBS桶名称，全局唯一，用于存储CDN日志。取值范围：3~63个字符，支持小写字母、数字、中划线（-）、英文句号（.）。	空
domain_name	string	必填	需要转存日志的CDN加速域名，取值范围：域名用字母（A-Z，a-z，大小写等价）、数字（0-9）和连接符（-）组成，各级域名之间用实点（.）连接，国际域名75个字符。注意连接符（-）不能作为域名的开头或结尾字符。示例：download.game-apk1.com。	空

参数名称	类型	是否可选	参数解释	默认值
dump_cron	string	必填	定时转储cron表达式。格式为：秒分时日月周(可选)，例如：0 15 2 * * ? (表示每天凌晨02:15:00执行)；0 30 8 ? * Mon (表示每周一上午08:30:00执行)；0 0 7 1 * ? (表示每月1号上午07:00:00执行)，可参考 cron表达式规则 了解，填写Cron表达式。	0 0 8 * * ?


步骤1 登录[华为云解决方案实践](#)，选择"CDN日志定时转储解决方案"，单击“一键部署”，跳转至解决方案创建资源栈界面。

图 3-17 解决方案实施库




步骤2 在选择模板界面中，单击“下一步”。

图 3-18 选择模板




步骤3 在配置参数界面中，参考表1 参数说明完成自定义参数填写，单击“下一步”。

图 3-19 配置参数




步骤4 在资源设置界面中，在权限委托下拉框中选择“rf_admin_trust”委托，单击“下一步”。

图 3-20 资源栈设置



步骤5 在配置确认界面中，单击“创建执行计划”。

图 3-21 配置确认



步骤6 在弹出的创建执行计划框中，自定义填写执行计划名称，单击“确定”。

图 3-22 创建执行计划

创建执行计划 ×

- 在部署资源栈之前，您可以通过创建执行计划提前浏览您准备部署的资源栈信息、检查各项配置，以此评估对正在运行资源的影响。
- 该创建免费，**但会占用资源栈配额**。创建后会生成一个未开通资源的资源栈，并在执行计划详情提示预计费用。

* 执行计划名称

描述

0/255

步骤7 单击“部署”，并且在弹出的执行计划确认框中单击“执行”。

图 3-23 执行计划

cdn-logs-scheduled-dum...

基本信息 资源 输出 事件 概览 **执行计划**

请输入关键字 Q


执行计划名称ID	状态	费用预估	创建时间	描述	操作
executionPlan_20230307_1620_xwig 688c494-661f-4951-8164-c9984561462	创建成功, 待部署	查看费用预估	2023-03-07 16:21:28 GMT+08:00	-	<input type="button" value="部署"/>

图 3-24 执行计划确认



步骤8 待“事件”中出现“Apply required resource success”，表示该解决方案已经部署完成。

图 3-25 部署完成



----结束

3.3 开始使用

通过华为云控制台使用


步骤1 登录华为云对象存储服务控制台，查看自动创建的OBS桶列表：

图 3-26 对象存储服务控制台



步骤2 在CDN日志定时转储函数触发执行后，可以改该桶下查看到转储的CDN日志：

图 3-27 转储日志



----结束

通过华为云 SDK 使用

企业业务系统可通过华为云提供的SDK服务与FunctionGraph进行对接，通过FunctionGraph同步执行API调用CDN日志定时转储，实现CDN日志定时转储的自动化处理流程。SDK详细使用流程可参考[华为云官网SDK用户指南](#)。

3.4 快速卸载

须知

快速卸载前请确认OBS桶中无文件，否则会导致删除失败。

步骤1 解决方案部署成功后，单击该方案堆栈后的“删除”。

图 3-28 一键卸载



步骤2 在弹出的删除堆栈确认框中，输入Delete，单击“确认”，即可卸载解决方案。

图 3-29 删除堆栈确认



----结束

4 附录

名词解释

基本概念、云服务简介、专有名词解释：

- **对象存储服务 OBS**：对象存储服务（Object Storage Service, OBS）是一个基于对象的海量存储服务，为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。
- **函数工作流 FunctionGraph**：FunctionGraph是一项基于事件驱动的函数托管计算服务。使用FunctionGraph函数，只需编写业务函数代码并设置运行的条件，无需配置和管理服务器等基础设施，函数以弹性、免运维、高可靠的方式运行。此外，按函数实际执行资源计费，不执行不产生费用。
- **统一身份认证服务 IAM**：是华为云提供权限管理、访问控制和身份认证的基础服务，您可以使用IAM创建和管理用户、用户组，通过授权来允许或拒绝对云服务和资源的访问，通过设置安全策略提高账号和资源的安全性，同时IAM为您提供多种安全的访问凭证。
- **内容分发网络CDN**：是通过将源站内容分发至靠近用户的加速节点，使用户可以就近获得所需的内容，解决Internet网络拥挤的状况，提高用户访问的响应速度和成功率，从而提升您业务的使用体验。

5 修订记录

表 5-1 修订记录

发布日期↵	修订记录↵
2022-11-30	第一次正式发布。↵
2023-03-07	修订实施步骤。