

API 网关

CLI 参考

文档版本 01
发布日期 2026-08-28



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 如何使用 CLI..... 1

2 CLI 命令参考..... 3

1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中APIG开放的API，管理和使用您的APIG资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

安装 KooCLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和MacOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在MacOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[无配置方式使用KooCLI](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和MacOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。

```
hcloud configure init
```

3. 根据界面提示输入各参数值。

```
Access Key ID [required]:    //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again):   //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region:                      //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以APIG的创建API分组API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

1. 在[API Explorer](#)的API网关服务页面，选择要生成CLI命令的API。
2. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。

创建API分组API的CLI命令示例如下。

```
hcloud APiG CreateApiGroupV2 --cli-region="cn-north-4" --  
instance_id="7243360aa7844cc***f70ea66a08078" --name="apigroup01"
```

3. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。

创建API分组API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{  
  "id": "6e594d8594***f70deda06d70",  
  "name": "apigroup01",  
  "status": 1,  
  "sl_domain": "id.example.com",  
  "register_time": "2026-08-21T03:31:24.342107549Z",  
  "update_time": "2026-08-21T03:31:24.342107648Z",  
  "on_sell_status": 2,  
  "url_domains": [],  
  "sl_domain_access_enabled": true,  
  "sl_domains": [  
    "id.example.com",  
    "id.example.cn"  
  ],  
  "remark": "",  
  "call_limits": 0,  
  "time_interval": 0,  
  "time_unit": "",  
  "is_default": 2,  
  "version": "",  
  "roma_app_id": "",  
  "roma_app_name": ""  
}
```

2 CLI 命令参考

专享版-API 分组管理

API名称	命令	描述	操作
创建API分组	hcloud APIG CreateApiGroupV2	API分组是API的管理单元，一个API分组等同于一个服务入口，创建API分组时，返回一个子域名作为访问入口。建议一个API分组下的API具有一定的相关性。	去调试
查询分组列表	hcloud APIG ListApiGroupsV2	查询API分组列表。	去调试
查询分组详情	hcloud APIG ShowDetailsOfApi GroupV2	查询指定分组的详细信息。	去调试
删除API分组	hcloud APIG DeleteApiGroupV2	删除指定的API分组。	去调试
修改API分组	hcloud APIG UpdateApiGroupV 2	修改API分组属性。其中name和remark可修改，其他属性不可修改。	去调试
校验API分组名称是否存在	hcloud APIG CheckApiGroupsV 2	校验API分组名称是否存在。	去调试

专享版-环境管理

API名称	命令	描述	操作
创建环境	hcloud APIG CreateEnvironmentV2	在实际的生产中，API提供者可能有多个环境，如开发环境、测试环境、生产环境等，用户可以自由将API发布到某个环境，供调用者调用。	去调试
查询环境列表	hcloud APIG ListEnvironmentsV2	查询符合条件的环境列表。	去调试
删除环境	hcloud APIG DeleteEnvironmentV2	删除指定的环境。	去调试
修改环境	hcloud APIG UpdateEnvironmentV2	修改指定环境的信息。其中可修改的属性为：name、remark，其它属性不可修改。	去调试

专享版-环境变量管理

API名称	命令	描述	操作
新建变量	hcloud APIG CreateEnvironmentVariableV2	将API发布到不同的环境后，对于不同的环境，可能会有不同的环境变量，比如，API的服务部署地址，请求的版本号等。	去调试
查询变量列表	hcloud APIG ListEnvironmentVariablesV2	查询分组下的所有环境变量的列表。	去调试
查询变量详情	hcloud APIG ShowDetailsOfEnvironmentVariableV2	查询指定的环境变量的详情。	去调试
删除变量	hcloud APIG DeleteEnvironmentVariableV2	删除指定的环境变量。	去调试

API名称	命令	描述	操作
修改变量	hcloud APIG UpdateEnvironmentVariableV2	修改环境变量。环境变量引用位置为api的后端服务地址时，修改对应环境变量会将使用该变量的所有api重新发布。	去调试

专享版-流控策略管理

API名称	命令	描述	操作
查询流控策略详情	hcloud APIG ShowDetailsOfRequestThrottlingPolicyV2	查询指定流控策略的详细信息。	去调试
删除流控策略	hcloud APIG DeleteRequestThrottlingPolicyV2	删除指定的流控策略，以及该流控策略与API的所有绑定关系。	去调试
修改流控策略	hcloud APIG UpdateRequestThrottlingPolicyV2	修改指定流控策略的详细信息。	去调试
创建流控策略	hcloud APIG CreateRequestThrottlingPolicyV2	当API上线后，系统会默认给每个API提供一个流控策略，API提供者可以根据自身API的服务能力及负载情况变更这个流控策略。	去调试
查询流控策略列表	hcloud APIG ListRequestThrottlingPolicyV2	查询所有流控策略的信息。	去调试

专享版-API 管理

API名称	命令	描述	操作
创建API	hcloud APIG CreateApiV2	添加一个API，API即一个服务接口，具体的服务能力。	去调试
查询API列表	hcloud APIG ListApisV2	查询API列表，返回API详细信息、发布信息等，但不能查询到后端服务信息和API请求参数信息	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询API详情	hcloud APIG ShowDetailsOfApi V2	查询指定的API的详细信息。	去调试
删除API	hcloud APIG DeleteApiV2	删除指定的API。	去调试
修改API	hcloud APIG UpdateApiV2	修改指定API的信息，包括后端服务信息。	去调试
校验API定义	hcloud APIG CheckApisV2	校验API定义。校验API的路径或名称是否已存在	去调试
发布或下线API	hcloud APIG CreateOrDeletePublishRecordForApi V2	对API进行发布或下线。	去调试
调试API	hcloud APIG DebugApiV2	调试一个API在指定运行环境下的定义，接口调用者需要具有操作该API的权限。	去调试
批量发布或下线API	hcloud APIG BatchPublishOrOfflineApiV2	将多个API发布到一个指定的环境，或将多个API从指定的环境下线。	去调试
查询API历史版本列表	hcloud APIG ListApiVersionsV2	查询某个API的历史版本。每个API在一个环境上最多存在10个历史版本。	去调试
切换API版本	hcloud APIG ChangeApiVersion V2	API每次发布时，会基于当前的API定义生成一个版本。版本记录了API发布时的各种定义及状态。	去调试
查询API运行时定义	hcloud APIG ListApiRuntimeDefinitionV2	查询指定的API在指定的环境上的运行时定义，默认查询RELEASE环境上的运行时定义。	去调试
查询版本详情	hcloud APIG ListApiVersionDetailV2	查询某个指定的版本详情。	去调试
根据版本编号下线API	hcloud APIG DeleteApiByVersionIdV2	对某个生效中的API版本进行下线操作，下线后，API在该版本生效的环境中将不再能够被调用。	去调试

专享版-签名密钥管理

API名称	命令	描述	操作
创建签名密钥	hcloud APIG CreateSignatureKeyV2	为了保护API的安全性，建议租户为API的访问提供一套保护机制，即租户开放的API，需要对请求来源进行认证，不符合认证的请求直接拒绝访问。	去调试
查询签名密钥列表	hcloud APIG ListSignatureKeysV2	查询所有签名密钥的信息。	去调试
删除签名密钥	hcloud APIG DeleteSignatureKeyV2	删除指定的签名密钥，删除签名密钥时，其配置的绑定关系会一并删除，相应的签名密钥会失效。	去调试
修改签名密钥	hcloud APIG UpdateSignatureKeyV2	修改指定签名密钥的详细信息。	去调试

专享版-签名密钥绑定关系管理

API名称	命令	描述	操作
绑定签名密钥	hcloud APIG AssociateSignatureKeyV2	签名密钥创建后，需要绑定到API才能生效。	去调试
解除API与签名密钥的绑定关系	hcloud APIG DisassociateSignatureKeyV2	解除API与签名密钥的绑定关系。	去调试
查询API绑定的签名密钥列表	hcloud APIG ListSignatureKeysBindedToApiV2	查询某个API绑定的签名密钥列表。每个API在每个环境上应该最多只会绑定一个签名密钥。	去调试
查询签名密钥未绑定的API列表	hcloud APIG ListApisNotBoundWithSignatureKeyV2	查询所有未绑定到该签名密钥上的API列表。需要API已经发布，未发布的API不予展示。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询签名密钥绑定的API列表	hcloud APIG ListApisBindedToSignatureKeyV2	查询某个签名密钥上已经绑定的API列表。	去调试

专享版-API 绑定流控策略

API名称	命令	描述	操作
绑定流控策略	hcloud APIG AssociateRequestThrottlingPolicyV2	将流控策略应用于API，则所有对该API的访问将会受到该流控策略的限制。	去调试
批量解绑流控策略	hcloud APIG BatchDisassociateThrottlingPolicyV2	批量解除API与流控策略的绑定关系	去调试
解除API与流控策略的绑定关系	hcloud APIG DisassociateRequestThrottlingPolicyV2	解除API与流控策略的绑定关系。	去调试
查询流控策略绑定的API列表	hcloud APIG ListApisBindedToRequestThrottlingPolicyV2	查询某个流控策略上已经绑定的API列表。	去调试
查询流控策略未绑定的API列表	hcloud APIG ListApisUnbindedToRequestThrottlingPolicyV2	查询所有未绑定到该流控策略上的自有API列表。需要API已经发布，未发布的API不予展示。	去调试
查询API绑定的流控策略列表	hcloud APIG ListRequestThrottlingPoliciesBindedToApiV2	查询某个API绑定的流控策略列表。每个环境上应该最多只有一个流控策略。	去调试

专享版-设置特殊流控

API名称	命令	描述	操作
创建特殊设置	hcloud APIG CreateSpecialThrottlingConfigurationV2	流控策略可以限制一段时间内可以访问API的最大次数，也可以限制一段时间内单个租户和单个APP可以访问API的最大次数。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询特殊设置列表	hcloud APIG ListSpecialThrottlingConfigurationsV2	查询给流控策略设置的特殊配置。	去调试
删除特殊设置	hcloud APIG DeleteSpecialThrottlingConfigurationV2	删除某个流控策略的某个特殊配置。	去调试
修改特殊设置	hcloud APIG UpdateSpecialThrottlingConfigurationV2	修改某个流控策略下的某个特殊设置。	去调试

专享版-APP 授权管理

API名称	命令	描述	操作
APP授权	hcloud APIG CreateAuthorizingAppsV2	APP创建成功后，还不能访问API，如果想要访问某个环境上的API，需要将该API在该环境上授权给APP。授权成功后，APP即可访问该环境上的这个API。	去调试
解除授权	hcloud APIG CancelingAuthorizationV2	解除API对APP的授权关系。解除授权后，APP将不再能够调用该API。	去调试
查询API已绑定的APP列表	hcloud APIG ListAppsBindedToApiV2	查询API绑定的APP列表。	去调试
查询APP已绑定的API列表	hcloud APIG ListApisBindedToAppV2	查询APP已经绑定的API列表。	去调试
查询APP未绑定的API列表	hcloud APIG ListApisUnbindedToAppV2	查询指定环境上某个APP未绑定的API列表，包括自有API和从云商店购买的API。	去调试

专享版-概要查询

API名称	命令	描述	操作
查询API概况	hcloud APIG ListApiQuantitiesV2	查询租户名下的API概况：已发布到RELEASE环境的API个数，未发布到RELEASE环境的API个数。	去调试
查询APP概况	hcloud APIG ListAppQuantitiesV2	查询租户名下的APP概况：已进行API访问授权的APP个数，未进行API访问授权的APP个数。	去调试
查询API分组概况	hcloud APIG ListApiGroupsQuantitiesV2	查询租户名下的API分组概况。	去调试

专享版-域名管理

API名称	命令	描述	操作
绑定域名	hcloud APIG AssociateDomainV2	用户自定义的域名，需要增加A记录才能生效，具体方法请参见《云解析服务用户指南》的“添加A类型记录集”章节。	去调试
修改域名	hcloud APIG UpdateDomainV2	修改绑定的域名所对应的配置信息。使用实例自定义入方向端口的特性时，注意开启/关闭客户端校验会对相同域名的不同端口同时生效。	去调试
解绑域名	hcloud APIG DisassociateDomainV2	如果API分组不再需要绑定某个自定义域名，则可以为此API分组解绑此域名。	去调试
设置调试域名是否可以访问	hcloud APIG UpdateSLDomainSettingV2	禁用或启用API分组绑定的调试域名	去调试
绑定域名证书	hcloud APIG AssociateCertificateV2	如果创建API时，“定义API请求”使用HTTPS请求协议，那么在独立域名中需要添加SSL证书。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除域名证书	hcloud APIG DisassociateCertificateV2	如果域名证书不再需要或者已过期，则可以删除证书内容。在使用自定义入方向端口的特性时，相同的域名会同时解绑证书。	去调试
查询域名证书	hcloud APIG ShowDetailsOfDomainNameCertificateV2	查询域名下绑定的证书详情。	去调试

专享版-ACL 策略管理

API名称	命令	描述	操作
查询ACL策略列表	hcloud APIG ListAclStrategiesV2	查询所有的ACL策略列表。	去调试
批量删除ACL策略	hcloud APIG BatchDeleteAclV2	批量删除指定的多个ACL策略。	去调试
创建ACL策略	hcloud APIG CreateAclStrategyV2	增加一个ACL策略，策略类型通过字段acl_type来确定（permit或者deny），限制的对象类型可以为IP或者DOMAIN，这里的DOMAIN对应的acl_value的值为租户名称，而非“www.exampleDomain.com”之类的网络域名。	去调试
查询ACL策略详情	hcloud APIG ShowDetailsOfAclPolicyV2	查询指定ACL策略的详情。	去调试
修改ACL策略	hcloud APIG UpdateAclStrategyV2	修改指定的ACL策略，其中可修改的属性为：acl_name、acl_type、acl_value，其它属性不可修改。	去调试
删除ACL策略	hcloud APIG DeleteAclV2	删除指定的ACL策略，如果存在API与该ACL策略的绑定关系，则无法删除。	去调试

专享版-API 绑定 ACL 策略

API名称	命令	描述	操作
批量解除API与ACL策略的绑定	hcloud APIG BatchDeleteApiAclBindingV2	批量解除API与ACL策略的绑定	去调试
将API与ACL策略进行绑定	hcloud APIG CreateApiAclBindingV2	将API与ACL策略进行绑定。	去调试
解除API与ACL策略的绑定	hcloud APIG DeleteApiAclBindingV2	解除某条API与ACL策略的绑定关系	去调试
查询API绑定的ACL策略列表	hcloud APIG ListAclPolicyBindedToApiV2	查询API绑定的ACL策略列表	去调试
查询ACL策略绑定的API列表	hcloud APIG ListApisBindedToAclPolicyV2	查询ACL策略绑定的API列表	去调试
查询ACL策略未绑定的API列表	hcloud APIG ListApisUnbindedToAclPolicyV2	查询ACL策略未绑定的API列表，需要API已发布	去调试

专享版-自定义认证管理

API名称	命令	描述	操作
查询自定义认证列表	hcloud APIG ListCustomAuthorizersV2	查询自定义认证列表	去调试
创建自定义认证	hcloud APIG CreateCustomAuthorizerV2	创建自定义认证	去调试
查询自定义认证详情	hcloud APIG ShowDetailsOfCustomAuthorizersV2	查询自定义认证详情	去调试
修改自定义认证	hcloud APIG UpdateCustomAuthorizerV2	修改自定义认证	去调试
删除自定义认证	hcloud APIG DeleteCustomAuthorizerV2	删除自定义认证	去调试

专享版-OpenAPI 接口

API名称	命令	描述	操作
导出API	hcloud APIG ExportApiDefinitio nsV2	导出分组下API的定义信息。导出文件内容符合swagger标准规范，API网关自定义扩展字段请参考《API网关用户指南》的“导入导出API：扩展定义”章节。	去调试
导入API	hcloud APIG ImportApiDefiniti onsV2	导入API。导入文件内容需要符合swagger标准规范，API网关自定义扩展字段请参考《API网关用户指南》的“导入导出API：扩展定义”章节。	去调试

专享版-VPC 通道管理

API名称	命令	描述	操作
创建VPC通道	hcloud APIG CreateVpcChannel V2	在API网关中创建连接私有VPC资源的通道，并在创建API时将后端节点配置为使用这些VPC通道，以便API网关直接访问私有VPC资源。	去调试
查询VPC通道列表	hcloud APIG ListVpcChannelsV 2	查询VPC通道列表	去调试
查询VPC通道详情	hcloud APIG ShowDetailsOfVpc ChannelV2	查询指定的VPC通道详情	去调试
删除VPC通道	hcloud APIG DeleteVpcChannel V2	删除指定的VPC通道	去调试
更新VPC通道	hcloud APIG UpdateVpcChanne lV2	更新指定VPC通道的参数	去调试
修改VPC通道健康检查	hcloud APIG UpdateHealthChe ck	修改VPC通道健康检查。	去调试

API名称	命令	描述	操作
添加或更新后端实例	hcloud APIG AddingBackendInstancesV2	为指定的VPC通道添加后端实例	去调试
查询后端实例列表	hcloud APIG ListBackendInstancesV2	查询指定VPC通道的后端实例列表。	去调试
更新后端实例	hcloud APIG UpdateBackendInstancesV2	更新指定的VPC通道的后端实例。更新时，使用传入的请求参数对对应云服务组的后端实例进行全量覆盖修改。如果未指定修改的云服务器组，则进行全量覆盖。	去调试
删除后端实例	hcloud APIG DeleteBackendInstanceV2	删除指定VPC通道中的后端实例	去调试
批量修改后端服务器状态可用	hcloud APIG BatchEnableMembers	批量修改后端服务器状态可用。	去调试
批量修改后端服务器状态不可用	hcloud APIG BatchDisableMembers	批量修改后端服务器状态不可用。	去调试
添加或更新VPC通道后端服务器组	hcloud APIG CreateMemberGroup	在APIG中创建VPC通道后端服务器组，VPC通道后端实例可以选择是否关联后端实例服务器组，以便管理后端服务器节点。	去调试
查询VPC通道后端云服务组列表	hcloud APIG ListMemberGroups	查询VPC通道后端云服务组列表	去调试
查询VPC通道后端服务器组详情	hcloud APIG ShowDetailsOfMemberGroup	查询指定的VPC通道后端服务器组详情	去调试
删除VPC通道后端服务器组	hcloud APIG DeleteMemberGroup	删除指定的VPC通道后端服务器组	去调试
更新VPC通道后端服务器组	hcloud APIG UpdateMemberGroup	更新指定VPC通道后端服务器组。当负载通道为nacos微服务类型时，不支持修改服务器组权重。	去调试

专享版-监控信息查询

API名称	命令	描述	操作
API统计信息查询-最近一段时间	hcloud APIG ListLatelyApiStatisticsV2	根据API的id和最近的一段时间查询API被调用的次数，统计周期为1分钟。查询范围一小时以内，一分钟一个样本，其样本值为一分钟内的累计值。	去调试
分组统计信息查询-最近一小时内	hcloud APIG ListLatelyGroupStatisticsV2	根据API分组的编号查询该分组下所有API被调用的总次数，统计周期为1分钟。查询范围一小时以内，一分钟一个样本，其样本值为一分钟内的累计值。	去调试
查询监控数据	hcloud APIG ListMetricData	查询指定时间范围指定指标的指定粒度的监控数据，可以通过参数指定需要查询的数据维度。	去调试

专享版-分组自定义响应管理

API名称	命令	描述	操作
创建分组自定义响应	hcloud APIG CreateGatewayResponseV2	新增分组下自定义响应	去调试
查询分组自定义响应列表	hcloud APIG ListGatewayResponsesV2	查询分组自定义响应列表	去调试
查询分组自定义响应详情	hcloud APIG ShowDetailsOfGatewayResponseV2	查询分组自定义响应详情	去调试
修改分组自定义响应	hcloud APIG UpdateGatewayResponseV2	修改分组自定义响应	去调试
删除分组自定义响应	hcloud APIG DeleteGatewayResponseV2	删除分组自定义响应	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询分组下指定错误类型的自定义响应	hcloud APIG ShowDetailsOfGatewayResponseTypeV2	查询分组下指定错误类型的自定义响应	去调试
修改分组下指定错误类型的自定义响应	hcloud APIG UpdateGatewayResponseTypeV2	修改分组下指定错误类型的自定义响应。	去调试
删除分组指定错误类型的自定义响应配置	hcloud APIG DeleteGatewayResponseTypeV2	删除分组指定错误类型的自定义响应配置，还原为使用默认值的配置。	去调试

专享版-标签管理

API名称	命令	描述	操作
查询API的标签列表	hcloud APIG ListTagsV2	查询API的标签列表。	去调试

专享版-实例特性管理

API名称	命令	描述	操作
实例配置特性	hcloud APIG CreateFeatureV2	为实例配置需要的特性。	去调试
查询实例特性列表	hcloud APIG ListFeaturesV2	查询实例特性列表。注意：实例不支持以下特性的需要联系技术支持升级实例版本。	去调试
查询实例支持的特性列表	hcloud APIG ListInstanceFeatures	查询实例支持的特性列表。	去调试

专享版-配置管理

API名称	命令	描述	操作
查询某个实例的租户配置列表	hcloud APIG ListProjectCofigsV2	查询某个实例的租户配置列表，用户可以通过此接口查询各类型资源配置及使用情况。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询租户实例配置列表	hcloud APIG ListInstanceConfigV2	查询租户实例配置列表	去调试

专享版-实例管理

API名称	命令	描述	操作
创建专享版实例（按需）	hcloud APIG CreateInstanceV2	创建按需专享版实例	去调试
查询专享版实例列表	hcloud APIG ListInstancesV2	查询专享版实例列表	去调试
查询专享版实例详情	hcloud APIG ShowDetailsOfInstanceV2	查询专享版实例详情	去调试
删除专享版实例	hcloud APIG DeleteInstancesV2	删除专享版实例	去调试
更新专享版实例	hcloud APIG UpdateInstanceV2	更新专享版实例	去调试
查询专享版实例创建进度	hcloud APIG ShowDetailsOfInstanceProgressV2	查询专享版实例创建进度	去调试
实例更新或绑定EIP	hcloud APIG AddEipV2	实例更新或绑定EIP（仅当实例为LVS类型时支持）	去调试
实例解绑EIP	hcloud APIG RemoveEipV2	实例解绑EIP	去调试
开启实例公网出口	hcloud APIG AddEgressEipV2	实例开启公网出口	去调试
更新实例出公网带宽	hcloud APIG UpdateEgressEipV2	更新实例出公网带宽	去调试
关闭实例公网出口	hcloud APIG RemoveEgressEipV2	关闭实例公网出口	去调试
开启实例公网入口	hcloud APIG AddIngressEipV2	开启实例公网入口，仅当实例为ELB类型时支持	去调试

API名称	命令	描述	操作
更新实例入公网带宽	hcloud APIG UpdateIngressEip V2	更新实例入公网带宽， 仅当实例为ELB类型时 支持	去调试
关闭实例公网入口	hcloud APIG RemoveIngressEip V2	关闭实例公网入口，仅 当实例为ELB类型时支 持	去调试
查询可用区信息	hcloud APIG ListAvailableZones V2	查询可用区信息	去调试
创建专享版实例 (包周期)	hcloud APIG CreateOrder	创建包周期专享版实 例。	去调试
创建包周期规格变 更订单	hcloud APIG CreatePrepayResiz e	创建包周期规格变更订 单。	去调试
按需规格变更	hcloud APIG CreatePostPayResi zeOrder	创建按需规格变更订 单。	去调试
查询实例约束信息	hcloud APIG ShowRestrictionOf InstanceV2	查询实例约束信息	去调试

专享版-实例终端节点管理

API名称	命令	描述	操作
查询实例终端节点 连接列表	hcloud APIG ListEndpointConn ections	查询实例终端节点连接 列表。	去调试
接受或拒绝终端节 点连接	hcloud APIG AcceptOrRejectEn dpointConnection s	接受或拒绝实例节点连 接。	去调试
查询实例的终端节 点服务的白名单列 表	hcloud APIG ListEndpointPermi ssions	查询当前实例终端节点 服务的白名单列表。	去调试
批量添加实例终端 节点连接白名单	hcloud APIG AddEndpointPerm issions	批量添加实例终端节点 连接白名单。	去调试
批量删除实例终端 节点连接白名单	hcloud APIG DeleteEndpointPe rmissions	批量删除实例终端节点 连接白名单。	去调试

专享版-实例标签管理

API名称	命令	描述	操作
查询项目下所有实例标签	hcloud APIG ListProjectInstanceTags	查询项目下所有实例标签。	去调试
查询单个实例标签	hcloud APIG ListInstanceTags	查询单个实例的标签。	去调试
批量添加或删除单个实例的标签	hcloud APIG BatchCreateOrDeleteInstanceTags	批量添加或删除单个实例的标签。	去调试
查询包含指定标签的实例数量	hcloud APIG ShowInstancesNumByTags	查询包含指定标签的实例数量。	去调试
通过标签查询实例列表	hcloud APIG ListInstancesByTags	通过标签查询实例列表	去调试

专享版-微服务中心管理

API名称	命令	描述	操作
导入微服务	hcloud APIG ImportMicroservice	导入微服务。	去调试

专享版-SSL 证书管理

API名称	命令	描述	操作
获取SSL证书列表	hcloud APIG ListCertificatesV2	获取SSL证书列表。	去调试
创建SSL证书	hcloud APIG CreateCertificateV2	创建SSL证书。	去调试

API名称	命令	描述	操作
域名绑定SSL证书	hcloud APIG BatchAssociateCertsV2	域名绑定SSL证书。目前暂时仅支持单个绑定，请求体当中的certificate_ids里面有且只能有一个证书ID。使用实例自定义入方向端口的特性时，相同的域名会同时绑定证书，注意开启/关闭客户端校验会对相同域名的不同端口同时生效。	去调试
域名解绑SSL证书	hcloud APIG BatchDisassociateCertsV2	域名解绑SSL证书。目前暂时仅支持单个解绑，请求体当中的certificate_ids里面有且只能有一个证书ID。在使用自定义入方向端口的特性时，相同的域名会同时解绑证书。	去调试
查询证书详情	hcloud APIG ShowDetailsOfCertificateV2	查询证书详情。	去调试
删除SSL证书	hcloud APIG DeleteCertificateV2	删除SSL证书接口，删除时只有没有关联域名的证书才能被删除。	去调试
修改SSL证书	hcloud APIG UpdateCertificateV2	修改SSL证书。	去调试
SSL证书绑定域名	hcloud APIG BatchAssociateDomainsV2	SSL证书绑定域名。使用实例自定义入方向端口的特性时，相同的域名会同时绑定证书，注意开启/关闭客户端校验会对相同域名的不同端口同时生效。	去调试
SSL证书解绑域名	hcloud APIG BatchDisassociateDomainsV2	SSL证书解绑域名。在使用自定义入方向端口的特性时，相同的域名会同时解绑证书。	去调试
获取SSL证书已绑定域名列表	hcloud APIG ListAttachedDomainsV2	获取SSL证书已绑定域名列表。	去调试

专享版-插件管理

API名称	命令	描述	操作
创建插件	hcloud APIG CreatePlugin	创建插件信息。	去调试
查询插件列表	hcloud APIG ListPlugins	查询一组符合条件的API网关插件详情。	去调试
修改插件	hcloud APIG UpdatePlugin	修改插件信息。	去调试
删除插件	hcloud APIG DeletePlugin	删除插件。	去调试
查询插件详情	hcloud APIG ShowPlugin	查询插件详情。	去调试
插件绑定API	hcloud APIG AttachApiToPlugin	绑定插件到API上。	去调试
解除绑定插件的API	hcloud APIG DetachApiFromPlugin	解除绑定在插件上的API。	去调试
查询插件下绑定的API	hcloud APIG ListPluginAttachedApis	查询指定插件下绑定的API信息。	去调试
查询可绑定当前插件的API	hcloud APIG ListPluginAttachableApis	查询可绑定当前插件的API信息。	去调试
API绑定插件	hcloud APIG AttachPluginToApi	绑定插件到API上。	去调试
解除绑定API的插件	hcloud APIG DetachPluginFromApi	解除绑定在API上的插件。	去调试
查询API下绑定的插件	hcloud APIG ListApiAttachedPlugins	查询指定API下绑定的插件信息。	去调试
查询可绑定当前API的插件	hcloud APIG ListApiAttachablePlugins	查询可绑定当前API的插件信息。	去调试

专享版-凭据管理

API名称	命令	描述	操作
创建APP	hcloud APIG CreateAnAppV2	APP即应用，是一个可以访问API的身份标识。将API授权给APP后，APP即可调用API。	去调试
查询APP列表	hcloud APIG ListAppsV2	查询APP列表。	去调试
查询APP详情	hcloud APIG ShowDetailsOfAppV2	查询指定APP的详细信息。	去调试
删除APP	hcloud APIG DeleteAppV2	删除指定的APP。	去调试
修改APP	hcloud APIG UpdateAppV2	修改指定APP的信息。其中可修改的属性为：name、remark、related_domain_id、related_project_id，当支持用户自定义key和secret的开关开启时，app_key和app_secret也支持修改，其它属性不可修改。	去调试
重置密钥	hcloud APIG ResettingAppSecretV2	重置指定APP的密钥。	去调试
校验APP	hcloud APIG CheckAppV2	校验APP是否存在，非APP所有者可以调用该接口校验APP是否真实存在。该接口只展示APP的基本信息id、name。	去调试
创建APP Code	hcloud APIG CreateAppCodeV2	APP Code为APP应用下的子模块，创建APP Code之后，可以实现简易的APP认证。	去调试
自动生成APP Code	hcloud APIG CreateAppCodeAutoV2	创建App Code时，可以不指定具体值，由后台自动生成随机字符串填充。	去调试
查询APP Code列表	hcloud APIG ListAppCodesV2	查询APP Code列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询APP Code详情	hcloud APIG ShowDetailsOfAppCodeV2	APP Code为APP应用下的子模块，创建APP Code之后，可以实现简易的APP认证。	去调试
删除APP Code	hcloud APIG DeleteAppCodeV2	删除APP Code，APP Code删除后，将无法再通过简易认证访问对应的API。	去调试
查询凭据关联的凭据配额	hcloud APIG ShowAppBoundAppQuota	查询指定凭据关联的凭据配额。	去调试
设置APP的访问控制	hcloud APIG UpdateAppAcl	设置凭据的访问控制。	去调试
查询APP的访问控制详情	hcloud APIG ShowDetailsOfAppAcl	查询APP的访问控制详情。	去调试
删除APP的访问控制	hcloud APIG DeleteAppAcl	删除凭据的访问控制信息。	去调试
创建AIAPIKey	hcloud APIG CreateAiApiKey	创建AIAPIKey，适用于AI场景下的API Key认证。	去调试
查询AIAPIKey列表	hcloud APIG ListAiApiKeys	查询AIAPIKey列表。	去调试
查看AIAPIKey详情	hcloud APIG ShowDetailsOfAiApiKey	查看AIAPIKey详情。	去调试
删除AIAPIKey	hcloud APIG DeleteAiApiKey	删除AIAPIKey。删除后，将无法使用该AIAPIKey进行认证。	去调试

专享版-凭据配额管理

API名称	命令	描述	操作
获取凭据配额列表	hcloud APIG ListAppQuotas	获取凭据配额列表。支持根据名称模糊查询	去调试
创建凭据配额	hcloud APIG CreateAppQuota	创建凭据配额	去调试
获取凭据配额详情	hcloud APIG ShowAppQuota	获取凭据配额详情	去调试

API名称	命令	描述	操作
修改凭据配额	hcloud APIG UpdateAppQuota	修改凭据配额	去调试
删除凭据配额	hcloud APIG DeleteAppQuota	删除凭据配额。删除凭据配额时，同时删除凭据配额和凭据的关联关系	去调试
查询凭据配额已绑定的凭据列表	hcloud APIG ListAppQuotaBoundApps	查询凭据配额已绑定的凭据列表。支持按凭据名称模糊匹配	去调试
凭据配额绑定凭据列表	hcloud APIG AssociateAppsForAppQuota	凭据配额绑定凭据列表	去调试
解除凭据配额和凭据的绑定	hcloud APIG DisassociateAppQuotaWithApp	解除凭据配额和凭据的绑定	去调试
查询凭据配额可绑定的凭据列表	hcloud APIG ListAppQuotaBindableApps	查询凭据配额可绑定的凭据列表。支持按凭据名称模糊搜索	去调试

专享版-异步任务管理

API名称	命令	描述	操作
异步导出API	hcloud APIG ExportApiDefinitionsAsync	导出分组下API的定义信息。导出文件内容符合swagger标准规范，API网关自定义扩展字段请参考《API网关用户指南》的“导入导出API：扩展定义”章节。	去调试
异步导入API	hcloud APIG ImportApiDefinitionsAsync	导入API。导入文件内容需要符合swagger标准规范，API网关自定义扩展字段请参考《API网关用户指南》的“导入导出API：扩展定义”章节。	去调试
获取异步任务结果	hcloud APIG ShowAsyncTaskResult	获取异步任务结果。	去调试

专享版-编排规则管理

API名称	命令	描述	操作
创建编排规则	hcloud APIG CreateOrchestration	创建编排规则	去调试
查询编排规则列表	hcloud APIG ListOrchestrations	查询编排规则列表	去调试
查询编排规则详情	hcloud APIG ShowDetailsOfOrchestration	查询编排规则详情	去调试
更新编排规则	hcloud APIG UpdateOrchestration	更新编排规则	去调试
删除编排规则	hcloud APIG DeleteOrchestration	删除编排规则	去调试
查询编排规则绑定的API	hcloud APIG ListOrchestrationAttachedApis	查询编排规则下绑定的API信息	去调试

专享版-实例自定义入方向端口管理

API名称	命令	描述	操作
查询实例指定的自定义入方向端口绑定的域名信息	hcloud APIG ListCustomIngressPortDomains	查询实例指定的自定义入方向端口绑定的域名信息。	去调试
查询实例的自定义入方向端口列表	hcloud APIG ListCustomIngressPorts	查询实例的自定义入方向端口列表。	去调试
新增实例的自定义入方向端口	hcloud APIG AddCustomIngressPort	新增实例的自定义入方向端口，在同个实例中，一个端口仅能支持一种协议。	去调试
删除实例指定的自定义入方向端口	hcloud APIG DeleteCustomIngressPort	删除实例指定的自定义入方向端口，不包含默认端口80和443。	去调试

共享版-API 分组管理

API名称	命令	描述	操作
创建API分组	hcloud APIG CreateApiGroup	API分组是API的管理单元，一个API分组等同于一个服务入口，创建API分组时，返回一个子域名作为访问入口。建议一个API分组下的API具有一定的相关性。	去调试
查询分组列表	hcloud APIG ListApiGroups	查询API分组列表。	去调试
查询分组详情	hcloud APIG ShowDetailsOfApi Group	查询指定分组的详细信息。	去调试
删除API分组	hcloud APIG DeleteApiGroup	删除指定的API分组。	去调试
修改API分组	hcloud APIG UpdateAPIGroup	修改API分组属性。其中name和remark可修改，其他属性不可修改。	去调试

共享版-环境管理

API名称	命令	描述	操作
创建环境	hcloud APIG CreateEnvironment	在实际的生产中，API 提供者可能有多个环境，如开发环境、测试环境、生产环境等，用户可以自由将API发布到某个环境，供调用者调用。对于不同的环境，API的版本、请求地址甚至于包括请求消息等均有可能不同。 如：某个API，v1.0的版本为稳定版本，发布到了生产环境供生产使用，同时，该API正处于迭代中，v1.1的版本是开发人员交付测试人员进行测试的版本，发布在测试环境上，而v1.2的版本目前开发团队正处于开发过程中，可以发布到开发环境进行自测等。	去调试
查询环境列表	hcloud APIG ListEnvironments	查询符合条件的环境列表。	去调试
删除环境	hcloud APIG DeleteEnvironment	删除指定的环境。	去调试
修改环境	hcloud APIG UpdateEnvironment	修改指定环境的信息。其中可修改的属性为：name、remark，其它属性不可修改。	去调试

共享版-环境变量管理

API名称	命令	描述	操作
新建变量	hcloud APIG CreateEnvironmentVariable	将API发布到不同的环境后，对于不同的环境，可能会有不同的环境变量，比如，API的服务部署地址，请求的版本号等。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询变量列表	hcloud APIG ListEnvironmentV ariables	查询分组下的所有环境变量的列表。	去调试
查看变量详情	hcloud APIG ShowEnvironment VariableDetails	查看指定的环境变量的详情。	去调试
删除变量	hcloud APIG DeleteEnvironmen tVariable	删除指定的环境变量。	去调试

共享版-流控策略管理

API名称	命令	描述	操作
查看流控策略详情	hcloud APIG ShowDetailsOfAR equestThrottlingP olicy	查看指定流控策略的详细信息。	去调试
删除流控策略	hcloud APIG DeleteRequestThr ottlingPolicy	删除指定的流控策略，以及该流控策略与API的所有绑定关系。	去调试
修改流控策略	hcloud APIG UpdateRequestTh rottlingPolicy	修改指定流控策略的详细信息。	去调试
创建流控策略	hcloud APIG CreateRequestThr ottlingPolicy	当API上线后，系统会默认给每个API提供一个流控策略，API提供者可以根据自身API的服务能力及负载情况变更这个流控策略。流控策略即限制API在一定长度的时间内，能够允许被访问的最大次数。	去调试
查询流控策略列表	hcloud APIG ListTheRequestThr ottlingPolicy	查询所有流控策略的信息。	去调试

共享版-API 管理

API名称	命令	描述	操作
注册API	hcloud APIG CreateApi	添加一个API，API即一个服务接口，具体的服务能力。API分为两部分，第一部分为面向API使用者的API接口，定义了使用者如何调用这个API。第二部分面向API提供者，由API提供者定义这个API的真实的后端情况，定义了API网关如何去访问真实的后端服务。API的真实后端服务目前支持三种类型：传统的HTTP/HTTPS形式的web后端、函数工作流、MOCK。	去调试
查询API列表	hcloud APIG ListApis	查看API列表，返回API详细信息、发布信息等，但不能查看到后端服务信息。	去调试
查询API详情	hcloud APIG ShowDetailsOfApi	查看指定的API的详细信息。	去调试
删除API	hcloud APIG DeleteApi	删除指定的API。删除API时，会删除该API所有相关的资源信息或绑定关系，如API的发布信息，绑定的后端服务，对APP的授权信息等。	去调试
修改API	hcloud APIG UpdateApi	修改指定API的信息，包括后端服务信息。	去调试

共享版-签名密钥管理

API名称	命令	描述	操作
创建签名密钥	hcloud APIG CreateSignatureKey	为了保护API的安全性，建议租户为API的访问提供一套保护机制，即租户开放的API，需要对请求来源进行认证，不符合认证的请求直接拒绝访问。其中，签名密钥就是API安全保护机制的一种。租户创建一个签名密钥，并将签名密钥与API进行绑定，则API网关在请求这个API时，就会使用绑定的签名密钥对请求参数进行数据加密，生成签名。当租户的后端服务收到请求时，可以校验这个签名，如果签名校验不通过，则该请求不是API网关发出的请求，租户可以拒绝这个请求，从而保证API的安全性，避免API被未知来源的请求攻击。	去调试
查询签名密钥列表	hcloud APIG ListSignatureKeys	查询所有签名密钥的信息。	去调试
删除签名密钥	hcloud APIG DeleteSignatureKey	删除指定的签名密钥，删除签名密钥时，其配置的绑定关系会一并删除，相应的签名密钥会失效。	去调试
修改签名密钥	hcloud APIG UpdateSignatureKey	修改指定签名密钥的详细信息。	去调试

共享版-签名密钥绑定关系管理

API名称	命令	描述	操作
绑定签名密钥	hcloud APIG AssociateSignatureKey	签名密钥创建后，需要绑定到API才能生效。将签名密钥绑定到API后，则API网关请求后端服务时就会使用这个签名密钥进行加密签名，后端服务可以校验这个签名来验证请求来源。将指定的签名密钥绑定到一个或多个已发布的API上。同一个API发布到不同的环境可以绑定不同的签名密钥；一个API在发布到特定环境后只能绑定一个签名密钥。	去调试
查看签名密钥未绑定的API列表	hcloud APIG ListApisNotBoundWithSignatureKey	查询所有未绑定到该签名密钥上的API列表。需要API已经发布，未发布的API不予展示。	去调试
查看API绑定的签名密钥列表	hcloud APIG ListSignatureKeysBoundtoAnAPI	查询某个API绑定的签名密钥列表。每个API在每个环境上应该最多只会绑定一个签名密钥。	去调试
解除绑定	hcloud APIG DisassociateSignatureKey	解除API与签名密钥的绑定关系。	去调试
查看签名密钥绑定的API列表	hcloud APIG ListApisBoundWithSignatureKey	查询某个签名密钥上已经绑定的API列表。	去调试

共享版-API 绑定流控策略

API名称	命令	描述	操作
解除API与流控策略的绑定关系	hcloud APIG DisassociateRequestThrottlingPolicy	解除API与流控策略的绑定关系。	去调试
查看API绑定的流控策略列表	hcloud APIG ListRequestThrottlingPoliciesThatBoundToAnApi	查询某个API绑定的流控策略列表。每个环境上应该最多只有一个流控策略。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查看流控策略绑定的API列表	hcloud APIG ListApisThatBoundWithRequestThrottlingPolicy	查询某个流控策略上已经绑定的API列表。	去调试
查看流控策略未绑定的API列表	hcloud APIG ListApisThatNotBoundWithRequestThrottlingPolicy	查询所有未绑定到该流控策略上的自有API列表。需要API已经发布，未发布的API不予展示。	去调试
绑定流控策略	hcloud APIG AssociateRequestThrottlingPolicy	将流控策略应用于API，则所有对该API的访问将会受到该流控策略的限制。当一定时间内的访问次数超过流控策略设置的API最大访问次数限制后，后续的访问将会被拒绝，从而能够较好的保护后端API免受异常流量的冲击，保障服务的稳定运行。为指定的共享版-API绑定流控策略，绑定时，需要指定在哪个环境上生效。同一个API发布到不同的环境可以绑定不同的流控策略；一个API在发布到特定环境后只能绑定一个默认的流控策略。	去调试

共享版-设置特殊流控

API名称	命令	描述	操作
查看特殊设置列表	hcloud APIG ListSpecialThrottlingConfigurations	查看给流控策略设置的特殊配置。	去调试
删除特殊设置	hcloud APIG DeleteSpecialThrottlingConfiguration	删除某个流控策略的某个特殊配置。	去调试
修改特殊设置	hcloud APIG UpdateSpecialThrottlingConfiguration	修改某个流控策略下的某个特殊设置。	去调试

API名称	命令	描述	操作
创建特殊设置	hcloud APIG CreateSpecialThrottlingConfiguration	流控策略可以限制一段时间内可以访问API的最大次数，也可以限制一段时间内单个租户和单个APP可以访问API的最大次数。如果想要对某个特定的APP进行特殊设置，例如设置所有APP每分钟的访问次数为500次，但想设置APP1每分钟的访问次数为800次，可以通过在流控策略中设置特殊APP来实现该功能。为流控策略添加一个特殊设置的对象，可以是APP，也可以是租户。	去调试

共享版-APP 授权管理

API名称	命令	描述	操作
APP授权	hcloud APIG CreateAuthorizingApps	APP创建成功后，还不能访问API，如果想要访问某个环境上的API，需要将该API在该环境上授权给APP。授权成功后，APP即可访问该环境上的这个API。	去调试
解除授权	hcloud APIG CancelingAuthorization	解除API对APP的授权关系。解除授权后，APP将不再能够调用该API。	去调试
查看API已绑定的APP列表	hcloud APIG ListAppsBoundToAnApi	查询API绑定的APP列表。	去调试
查看APP已绑定的API列表	hcloud APIG ListAPIsThatBoundWithAnApp	查询APP已经绑定的API列表。	去调试
查看APP未绑定的API列表	hcloud APIG ListApisThatNotBoundWithAnApp	查询指定环境上某个APP未绑定的API列表，包括自有API和从云商店购买的API。	去调试

共享版-概要查询

API名称	命令	描述	操作
查询API概况	hcloud APIG ListApiQuantities	查询租户名下的API概况：已发布到RELEASE环境的API个数，未发布到RELEASE环境的API个数。	去调试
查询APP概况	hcloud APIG ListAppQuantities	查询租户名下的APP概况：已进行API访问授权的APP个数，未进行API访问授权的APP个数。	去调试
查询API分组概况	hcloud APIG ListAPIsOfAPIGroup	查询租户名下的API分组概况：上架的API分组个数，未上架的API分组个数。	去调试

共享版-APP 管理

API名称	命令	描述	操作
创建APP	hcloud APIG CreateAnApp	APP即应用，是一个可以访问API的身份标识。将API授权给APP后，APP即可调用API。	去调试
查询APP列表	hcloud APIG ListApps	查询APP列表。	去调试
查看APP详情	hcloud APIG ShowAppDetails	查看指定APP的详细信息。	去调试
删除APP	hcloud APIG DeleteAnApp	删除指定的APP。	去调试
修改APP	hcloud APIG UpdateAnApp	修改指定APP的信息。其中可修改的属性为：name、remark，当支持用户自定义key和secret的开关开启时，app_key和app_secret也支持修改，其它属性不可修改。	去调试
重置密钥	hcloud APIG ResettingTheAppSecret	重置指定APP的密钥。	去调试

API名称	命令	描述	操作
校验APP	hcloud APIG CheckAnApp	校验APP是否存在，非APP所有者可以调用该接口校验APP是否真实存在。这个接口只展示APP的基本信息id、name、remark，其他信息不显示。	去调试

共享版-域名管理

API名称	命令	描述	操作
绑定域名	hcloud APIG AssociateDomain	用户自定义的域名，需要CNAME到API分组的子域名上才能生效，具体方法请参见 增加CNAME类型记录集 。	去调试
解绑域名	hcloud APIG DisassociateDomain	如果API分组不再需要绑定某个自定义域名，则可以为此API分组解绑此域名。	去调试
绑定域名证书	hcloud APIG AssociateCertificate	如果创建API时，“定义API请求”使用HTTPS请求协议，那么在独立域名中需要添加SSL证书。	去调试
删除域名证书	hcloud APIG DisassociateCertificate	如果域名证书不再需要或者已过期，则可以删除证书内容。	去调试
查看域名证书	hcloud APIG ShowDetailsOfDomainNameCertificate	查看域名下绑定的证书详情。	去调试