

数据库安全服务

CLI 参考

文档版本 01
发布日期 2026-08-21



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 如何使用 CLI..... 1

2 CLI 命令参考..... 3

1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中DBSS开放的API，管理和使用您的DBSS资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

安装 KooCLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和macOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在MacOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[以无配置方式使用KooCLI](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和MacOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。

```
hcloud configure init
```

3. 根据界面提示输入各参数值。

```
Access Key ID [required]:    //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again):   //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region:                      //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以DBSS的“查询审计实例列表”API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

1. 在[API Explorer](#)中，云服务选择“数据库安全服务”，然后在API列表中选择“审计实例 > 查询审计实例列表”。
2. 在中间的参数配置界面中，填写调用API所需的参数。
3. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。

查询审计实例列表API的CLI命令示例如下。

```
hcloud DBSS ListAuditInstancesLast --cli-region="af-north-1"
```

4. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。

查询审计实例列表API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{
  "instances": [],
  "total": 0
}
```

2 CLI 命令参考

审计实例

API名称	命令	描述	操作
云脑链接器获取资源列表	hcloud DBSS ListDomainAllResource	云脑链接器获取资源列表	去调试
云脑链接器获取资源总量	hcloud DBSS ShowDomainAllResourceCount	云脑链接器获取资源总量	去调试
获取实例监控数据	hcloud DBSS ShowInstanceMonitorInfo	获取实例监控数据	去调试
配置审计实例时区信息	hcloud DBSS SetAuditInstanceTimeZone	配置审计实例时区信息	去调试
触发审计实例升级	hcloud DBSS ConfirmUpgradeAudit	触发审计实例升级	去调试
查询租户的实例是否可升级	hcloud DBSS ShowAuditUpgradeStatus	查询租户的实例是否可升级	去调试
查询审计实例列表	hcloud DBSS ListAuditInstancesLast	查询审计实例列表	去调试
删除审计实例	hcloud DBSS DeleteInstancesNew	只有按需计费模式实例没有任务时 或 包周期模式实例状态为故障时，才能执行此操作。	去调试
查询账户配额信息	hcloud DBSS ShowAuditQuotaNew	查询账户配额信息	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询ECS服务器规格信息	hcloud DBSS ListEcsSpecificationNew	查询ECS服务器规格信息	去调试
查询实例创建任务信息	hcloud DBSS ListAuditInstanceJobsNew	查询实例创建任务信息	去调试
查询用户操作日志信息	hcloud DBSS ListAuditOperateLogsNew	查询用户操作日志信息	去调试
包年包月计费模式创建审计实例	hcloud DBSS CreateInstancesPeriodOrderNew	包年包月计费模式创建审计实例	去调试
修改实例安全组	hcloud DBSS UpdateAuditSecurityGroupNew	修改实例安全组	去调试
开启审计实例	hcloud DBSS StartAuditInstanceNew	开启审计实例	去调试
关闭审计实例	hcloud DBSS StopAuditInstanceNew	关闭审计实例	去调试
重启审计实例	hcloud DBSS RebootAuditInstanceNew	重启审计实例	去调试
更新审计实例信息	hcloud DBSS UpdateAuditInstanceNew	更新审计实例信息	去调试
获取审计实例日志保存时间配置	hcloud DBSS ShowLogRetentionCommonSettings	获取审计实例日志保存时间配置	去调试
设置审计实例日志保存时间配置	hcloud DBSS UpdateLogRetentionCommonSettings	设置审计实例日志保存时间配置	去调试

风险导出

API名称	命令	描述	操作
修改风险导出桶名和路径(按DomainId)	hcloud DBSS UpdateAuditRiskBucketPath	修改风险导出桶名和路径(按DomainId)	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取风险导出配置列表	hcloud DBSS ListAuditBackupRiskTemplates	获取风险导出配置列表	去调试
获取单个风险导出配置	hcloud DBSS ShowAuditBackupRiskTemplate	获取单个风险导出配置	去调试
获取风险导出桶名和路径	hcloud DBSS ShowBackupRiskBucketPath	获取风险导出桶名和路径	去调试
风险导出开关(按DomainId)	hcloud DBSS SetAuditBackupRiskSwitch	风险导出开关(按DomainId)	去调试

管理侧查询

API名称	命令	描述	操作
获取管理侧版本信息	hcloud DBSS ShowServerVersion	获取管理侧版本信息	去调试
查询加密/运维增强配额	hcloud DBSS ShowInstanceQuota	查询加密/运维增强配额	去调试
查询可用区信息	hcloud DBSS ListAvailabilityZoneInfosNew	查询可用区信息	去调试

总览

API名称	命令	描述	操作
更新租户审计信息汇总任务状态	hcloud DBSS UpdateAuditTaskStatus	更新租户审计信息汇总任务状态	去调试
获取租户下所有实例的风险汇总信息	hcloud DBSS ShowAuditStatistics	获取租户下所有实例的风险汇总信息	去调试
获取租户审计信息汇总任务状态	hcloud DBSS ShowAuditTaskStatus	获取租户审计信息汇总任务状态	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询审计汇总信息	hcloud DBSS ListAuditSummary Infos	查询审计汇总信息	去调试

数据报表

API名称	命令	描述	操作
获取指定SQL语句的详细信息	hcloud DBSS ShowSqlDetail	获取指定SQL语句的详细信息	去调试
获取指定时间段内的SQL分布统计	hcloud DBSS CountSqlStatistics	获取指定时间段内的SQL分布统计	去调试
获取指定时间段内的查询会话统计	hcloud DBSS CountSessionStatistics	获取指定时间段内的查询会话统计	去调试
获取指定时间段内的风险操作数量分布统计	hcloud DBSS CountOperationStatistics	获取指定时间段内的风险操作数量分布统计	去调试
获取指定时间段内的sql注入分布统计	hcloud DBSS CountInjectionStatistics	获取指定时间段内的sql注入分布统计	去调试
获取指定时间段内的sql数量分布统计	hcloud DBSS CountSqlTrendStatistics	获取指定时间段内的sql数量分布统计	去调试
获取指定时间段内的风险分布统计	hcloud DBSS CountRiskTrendStatistics	获取指定时间段内的风险分布统计	去调试
查询数据库用户会话分布	hcloud DBSS CountDbAccountSession	查询数据库用户会话分布	去调试
查询客户端会话分布	hcloud DBSS CountDbClientSession	查询客户端会话分布	去调试
查询趋势历史数据	hcloud DBSS ListAuditTrendHistory	查询趋势历史数据	去调试
查询审计SQL语句	hcloud DBSS ListAuditSqlsNew	查询审计SQL语句	去调试

审计规则-隐私数据保护

API名称	命令	描述	操作
获取隐私数据结果集开关	hcloud DBSS ShowSensitiveResultSwitch	获取隐私数据结果集开关	去调试
开启关闭结果集存储	hcloud DBSS SetSensitiveResultSwitch	开启关闭结果集存储	去调试
获取隐私数据脱敏开关	hcloud DBSS ShowSensitiveMaskSwitch	获取隐私数据脱敏开关	去调试
开启关闭隐私数据脱敏功能	hcloud DBSS SetSensitiveSwitch	开启关闭隐私数据脱敏	去调试
启用禁用单条隐私数据脱敏规则	hcloud DBSS SetSensitiveMaskRuleSwitch	启用禁用隐私数据脱敏规则	去调试
删除隐私数据脱敏规则	hcloud DBSS DeleteSensitiveRules	删除隐私数据脱敏规则	去调试
修改编辑隐私数据脱敏规则	hcloud DBSS UpdateSensitiveMaskRule	修改编辑隐私数据脱敏规则	去调试
查询隐私数据脱敏规则	hcloud DBSS ListAuditSensitiveMasksNew	查询隐私数据脱敏规则	去调试
增加隐私数据脱敏规则	hcloud DBSS CreateSensitiveMaskRule	增加隐私数据脱敏规则	去调试

审计规则-审计范围

API名称	命令	描述	操作
删除审计范围策略	hcloud DBSS DeleteAuditScope	删除审计范围策略	去调试
编辑审计范围规则	hcloud DBSS UpdateAuditScopeRule	编辑审计范围规则	去调试
审计范围规则操作-删除策略	hcloud DBSS BatchDeleteAuditScope	审计范围规则操作-删除策略	去调试

API名称	命令	描述	操作
启用禁用策略	hcloud DBSS SetAuditScopeRuleSwitch	启用禁用策略	去调试
查询审计范围策略列表	hcloud DBSS ListAuditRuleScopesNew	查询审计范围策略列表	去调试
添加审计范围策略	hcloud DBSS CreateAuditScopeRule	添加审计范围策略	去调试

审计规则-风险操作

API名称	命令	描述	操作
审计实例风险规则排序	hcloud DBSS SetRiskRuleRank	审计实例风险规则排序	去调试
删除风险策略	hcloud DBSS DeleteAuditRuleRisk	删除风险策略	去调试
查询风险规则策略	hcloud DBSS ListAuditRuleRisksNew	查询风险规则策略	去调试
添加风险规则	hcloud DBSS CreateAuditRiskRule	添加风险规则	去调试
查询指定风险规则策略	hcloud DBSS ShowAuditRuleRiskNew	查询指定风险规则策略	去调试
编辑风险操作策略	hcloud DBSS SetRiskOperationPolicy	编辑风险操作策略	去调试
开启/关闭风险规则	hcloud DBSS SwitchRiskRuleNew	开启/关闭风险规则	去调试

审计规则-SQL 注入

API名称	命令	描述	操作
删除sql自定义规则	hcloud DBSS DeleteAuditRuleSql	删除sql自定义规则	去调试
编辑sql自定义规则	hcloud DBSS UpdateAuditSqlRule	编辑sql自定义规则	去调试
sql规则优先级排序	hcloud DBSS SetSqlRuleRank	sql规则优先级排序	去调试
添加sql自定义规则	hcloud DBSS CreateAuditSqlRule	添加sql自定义规则	去调试
开启关闭sql注入策略	hcloud DBSS SetAuditSqlRuleSwitch	开启关闭sql注入策略	去调试
查询SQL注入规则策略	hcloud DBSS ListSqlInjectionRulesNew	查询SQL注入规则策略	去调试

审计 Agent

API名称	命令	描述	操作
指定agent_id方式添加agent	hcloud DBSS CreateAuditDbAgent	指定agent_id方式添加agent	去调试
开启/关闭Agent	hcloud DBSS SwitchAgentNew	用于开启和关闭Agent审计的功能，当开启后，开始抓取用户的访问信息。	去调试
下载审计Agent	hcloud DBSS DownloadAuditAgentNew	下载审计Agent	去调试
删除数据库Agent	hcloud DBSS DeleteAuditAgentNew	删除数据库Agent	去调试
查询数据库Agent列表	hcloud DBSS ListAuditAgentNew	查询数据库Agent列表	去调试

API名称	命令	描述	操作
添加审计数据库Agent	hcloud DBSS AddAuditAgentNew	添加审计数据库Agent	去调试

告警信息

API名称	命令	描述	操作
批量标记	hcloud DBSS BatchSetAuditAlarmLogStatus	批量标记	去调试
删除告警监控记录	hcloud DBSS DeleteAuditAlarmLog	删除告警监控记录	去调试
标记监控告警	hcloud DBSS SetAuditAlarmLogStatus	标记监控告警	去调试
获取实例告警配置	hcloud DBSS ListAlarmTopicConfigInfoNew	获取实例告警配置	去调试
设置实例告警配置	hcloud DBSS SetAlarmTopicConfigInfoNew	设置实例告警配置	去调试
查询审计告警信息	hcloud DBSS ListAuditAlarmLogNew	查询审计告警信息	去调试

运维增强管理

API名称	命令	描述	操作
获取数据库运维集群实例	hcloud DBSS ListInstances	获取数据库运维集群实例	去调试
更改数据库运维实例的名称	hcloud DBSS UpdateDbOmInstanceName	更改数据库运维实例的名称	去调试
解绑数据库运维实例的EIP	hcloud DBSS UnbindDbOmEip	解绑数据库运维实例的EIP	去调试
绑定数据库运维实例的EIP	hcloud DBSS BindDbOmEip	绑定数据库运维实例的EIP	去调试

API名称	命令	描述	操作
更改数据库运维实例的安全组	hcloud DBSS ChangeDbOmSecurityGroup	更改数据库运维实例的安全组	去调试
重置数据库运维实例的密码	hcloud DBSS ResetDbOmPassword	重置数据库运维实例的密码	去调试
重启数据库运维实例	hcloud DBSS RebootDbOmInstance	重启数据库运维实例	去调试
停止数据库运维实例	hcloud DBSS StopDbOmInstance	停止数据库运维实例	去调试
启动数据库运维实例	hcloud DBSS StartDbOmInstance	启动数据库运维实例	去调试
删除数据库运维实例	hcloud DBSS DeleteDbOmInstance	删除数据库运维实例	去调试
包周期购买数据库运维实例	hcloud DBSS CreateDbOmInstancePeriod	包周期购买数据库运维实例	去调试

加密增强管理

API名称	命令	描述	操作
列举数据库加密实例	hcloud DBSS ListDbEncryptInstances	列举数据库加密实例	去调试
更改数据库加密实例的名称	hcloud DBSS UpdateDbEncryptInstanceName	更改数据库加密实例的名称	去调试
解绑数据库加密实例的EIP	hcloud DBSS UnbindDbEncryptEip	解绑数据库加密实例的EIP	去调试
绑定数据库加密实例的EIP	hcloud DBSS BindDbEncryptEip	绑定数据库加密实例的EIP	去调试
更改数据库加密实例的安全组	hcloud DBSS ChangeDbEncryptSecurityGroup	更改数据库加密实例的安全组	去调试

API名称	命令	描述	操作
重置数据库加密实例的密码	hcloud DBSS ResetDbEncryptPassword	重置数据库加密实例的密码	去调试
重启数据库加密实例	hcloud DBSS RebootDbEncryptInstance	重启数据库加密实例	去调试
停止数据库加密实例	hcloud DBSS StopDbEncryptInstance	停止数据库加密实例	去调试
启动数据库加密实例	hcloud DBSS StartDbEncryptInstance	启动数据库加密实例	去调试
删除数据库加密实例	hcloud DBSS DeleteDbEncryptInstance	删除数据库加密实例	去调试
按包周期方式购买数据库加密实例	hcloud DBSS CreateDbEncryptInstancePeriod	按包周期方式购买数据库加密实例	去调试

备份管理

API名称	命令	描述	操作
获取所有备份信息	hcloud DBSS ListAuditBackupInfo	获取所有备份信息	去调试
开启/关闭备份	hcloud DBSS SetAuditBackupSwitch	开启/关闭备份	去调试
获取备份状态	hcloud DBSS ShowAuditBackupStatus	获取备份状态	去调试
重试备份任务	hcloud DBSS RetryAuditBackupTask	重试备份任务	去调试
恢复备份信息	hcloud DBSS RestoreAuditBackup	恢复备份信息	去调试
备份或风险导出时，选择obs桶	hcloud DBSS ListAuditObsBuckets	备份或风险导出时，选择obs桶	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除指定备份任务	hcloud DBSS DeleteAuditBackupTask	删除指定备份任务	去调试
获取备份配置信息	hcloud DBSS SetAuditAutoBackupTemplate	设置备份配置信息	去调试

报表管理

API名称	命令	描述	操作
获取报表模板	hcloud DBSS ListAuditReportTemplates	获取报表模板	去调试
删除报表	hcloud DBSS DeleteAuditReport	删除报表	去调试
下载报表	hcloud DBSS DownloadAuditReport	下载报表	去调试
更改报表的计划任务配置信息（topic方式）	hcloud DBSS UpdateAuditTopicReportSchedulerConfig	更改报表的计划任务配置信息（topic方式）	去调试
获取报表的计划任务配置信息（topic方式）	hcloud DBSS ShowAuditTopicReportSchedulerConfig	获取报表的计划任务配置信息（topic方式）	去调试
查询报表	hcloud DBSS ListAuditReports	查询报表	去调试
立即生成报表	hcloud DBSS CreateReport	立即生成报表	去调试

SQL 白名单功能

API名称	命令	描述	操作
修改白名单	hcloud DBSS UpdateAuditWhitelist	修改白名单	去调试

API名称	命令	描述	操作
批量删除白名单	hcloud DBSS DeleteAuditWhitelist	批量删除白名单	去调试
查询白名单列表	hcloud DBSS ListWhitelists	查询白名单列表	去调试
批量添加白名单	hcloud DBSS BatchAddAuditWhitelist	批量添加白名单	去调试

TMS 标签

API名称	命令	描述	操作
获取实例标签	hcloud DBSS ListAuditTags	获取实例标签	去调试
查询项目标签	hcloud DBSS ListProjectResourceTags	查询项目标签	去调试
根据标签查询资源实例列表	hcloud DBSS ListResourceInstanceByTag	根据标签查询资源实例列表	去调试
根据标签查询资源实例数量	hcloud DBSS CountResourceInstanceByTag	根据标签查询资源实例数量	去调试
批量添加资源标签	hcloud DBSS BatchAddResourceTag	批量添加资源标签	去调试
批量删除资源标签	hcloud DBSS BatchDeleteResourceTag	批量删除资源标签	去调试

待下线接口

API名称	命令	描述	操作
获取实例告警配置 [待下线]	hcloud DBSS ListAlarmTopicConfigInfo	获取实例告警配置	去调试
设置实例告警配置 [待下线]	hcloud DBSS SetAlarmTopicConfigInfo	设置实例告警配置	去调试

API名称	命令	描述	操作
开启关闭风险规则 [待下线]	hcloud DBSS SwitchRiskRule	开启关闭风险规则	去调试
查询审计实例列表 [待下线]	hcloud DBSS ListAuditInstances	查询审计实例列表	去调试
删除审计实例[待下线]	hcloud DBSS DeleteInstances	只有按需计费模式实例 没有任务时 或 包周期 模式实例状态为故障 时，才能执行此操作。	去调试
查询审计实例列表 [待下线]	hcloud DBSS ListAuditInstances New	查询审计实例列表	去调试
查询账户配额信息 [待下线]	hcloud DBSS ShowAuditQuota	查询账户配额信息	去调试
查询ECS服务器规格 信息[待下线]	hcloud DBSS ListEcsSpecification	查询ECS服务器规格信息	去调试
查询可用区信息[待 下线]	hcloud DBSS ListAvailabilityZone Infos	查询可用区信息	去调试
查询实例创建任务 信息[待下线]	hcloud DBSS ListAuditInstanceJobs	查询实例创建任务信息	去调试
查询数据库列表[待 下线]	hcloud DBSS ListAuditDatabases	查询数据库列表	去调试
查询用户操作日志 信息[待下线]	hcloud DBSS ListAuditOperateLogs	查询用户操作日志信息	去调试
查询审计范围策略 列表[待下线]	hcloud DBSS ListAuditRuleScopes	查询审计范围策略列表	去调试
查询SQL注入规则 策略[待下线]	hcloud DBSS ListSqlInjectionRules	查询SQL注入规则策略	去调试
查询风险规则策略 [待下线]	hcloud DBSS ListAuditRuleRisks	查询风险规则策略	去调试
查询指定风险规则 策略[待下线]	hcloud DBSS ShowAuditRuleRisk	查询指定风险规则策略	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询隐私数据脱敏规则[待下线]	hcloud DBSS ListAuditSensitive Masks	查询隐私数据脱敏规则	去调试
包年包月计费模式创建审计实例[待下线]	hcloud DBSS CreateInstancesPeriodOrder	包年包月计费模式创建审计实例	去调试
修改实例安全组[待下线]	hcloud DBSS UpdateAuditSecurityGroup	修改实例安全组	去调试
添加RDS数据库[待下线]	hcloud DBSS AddRdsNoAgentDatabase	添加RDS数据库。V1版本已不再维护，待下线	去调试
开启关闭Agent[待下线]	hcloud DBSS SwitchAgent	用于开启和关闭Agent审计的功能，当开启后，开始抓取用户的访问信息。	去调试
添加自建数据库[待下线]	hcloud DBSS AddAuditDatabase	添加自建数据库	去调试
添加RDS数据库[待下线]	hcloud DBSS AddRdsDatabase	添加RDS数据库	去调试
删除数据库[待下线]	hcloud DBSS DeleteAuditDatabase	删除数据库	去调试
开启关闭数据库[待下线]	hcloud DBSS SwitchAuditDatabase	开启关闭数据库	去调试
删除数据库Agent[待下线]	hcloud DBSS DeleteAuditAgent	删除数据库Agent	去调试
下载审计Agent[待下线]	hcloud DBSS DownloadAuditAgent	下载审计Agent	去调试
开启审计实例[待下线]	hcloud DBSS StartAuditInstance	开启审计实例	去调试
关闭审计实例[待下线]	hcloud DBSS StopAuditInstance	关闭审计实例	去调试
重启审计实例[待下线]	hcloud DBSS RebootAuditInstance	重启审计实例	去调试

API名称	命令	描述	操作
更新审计实例信息 [待下线]	hcloud DBSS UpdateAuditInsta nce	更新审计实例信息	去调试
查询审计告警信息 [待下线]	hcloud DBSS ListAuditAlarmLog	查询审计告警信息	去调试
查询审计SQL语句 [待下线]	hcloud DBSS ListAuditSqls	查询审计SQL语句	去调试
查询数据库Agent 列表[待下线]	hcloud DBSS ListAuditAgent	查询数据库Agent列表	去调试
添加审计数据库 Agent[待下线]	hcloud DBSS AddAuditAgent	添加审计数据库Agent	去调试

审计数据库

API名称	命令	描述	操作
添加自建数据库	hcloud DBSS AddAuditDatabas eNew	添加自建数据库	去调试
查询数据库列表	hcloud DBSS ListAuditDatabase sNew	查询数据库列表	去调试
添加RDS数据库	hcloud DBSS AddRdsDatabase New	添加RDS数据库	去调试
查询RDS数据库列 表	hcloud DBSS ListRdsDatabases	查询RDS数据库列表	去调试
删除数据库	hcloud DBSS DeleteAuditDatab aseNew	删除数据库	去调试
往OBS导出审计数 据库配置	hcloud DBSS UploadAuditDbCo nfig	往OBS导出审计数据库 配置	去调试
上传/更新数据库私 钥	hcloud DBSS AddDatabaseSslK ey	上传/更新数据库私钥	去调试
开启关闭数据库	hcloud DBSS SwitchAuditDatab aseNew	开启关闭数据库	去调试