

云数据库 RDS

## CLI 参考

文档版本 01  
发布日期 2026-08-31



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

---

## 目 录

---

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1 如何使用 CLI..... | 1 |
| 2 CLI 命令参考..... | 3 |

# 1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中RDS开放的API，管理和使用您的RDS资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

## 安装 KooCLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和macOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在macOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

## 配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[以无配置方式使用KooCLI](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和macOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。

```
hcloud configure init
```

3. 根据界面提示输入各参数值。

```
Access Key ID [required]:    //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again):   //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region:                      //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

## 生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以RDS的“查询数据库引擎的版本”API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

- a. 在[API Explorer](#)的云数据库服务页面，选择要生成CLI命令的API。
- b. 在中间的参数配置界面中，填写调用API所需的参数。
- c. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。  
“查询数据库引擎的版本”API的CLI命令示例如下。

```
hcloud RDS ListDatastores --cli-region="cn-north-4" --database_name="MySQL"
```

- d. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。  
“查询数据库引擎的版本”API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{
  "dataStores": [
    {
      "id": "d883ee1b-86c6-375a-9c80-e570fdb6fb80",
      "name": "5.7.44"
    },
    {
      "id": "0deb59e7-f1eb-3651-a276-3aa4a3bb42b3",
      "name": "8.0.43"
    }
  ]
}
```

# 2 CLI 命令参考

## 实例管理

| API名称                     | 命令                                 | 描述                        | 操作                  |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 在pg_hba.conf文件最后新增单个或多个配置 | hcloud RDS AddPostgresqlHbaConf    | 在pg_hba.conf文件最后新增单个或多个配置 | <a href="#">去调试</a> |
| 绑定和解绑弹性公网IP               | hcloud RDS AttachEip               | 绑定和解绑弹性公网IP               | <a href="#">去调试</a> |
| 批量删除实例                    | hcloud RDS BatchDeleteInstance     | 批量删除实例                    | <a href="#">去调试</a> |
| 批量变更实例规格                  | hcloud RDS BatchResizeFlavor       | 批量变更实例规格                  | <a href="#">去调试</a> |
| 批量停止实例                    | hcloud RDS BatchStopInstance       | 批量停止实例                    | <a href="#">去调试</a> |
| 更改主备实例的数据同步方式             | hcloud RDS ChangeFailoverMode      | 更改主备实例的数据同步方式             | <a href="#">去调试</a> |
| 切换主备实例的倒换策略               | hcloud RDS ChangeFailoverStrategy  | 切换主备实例的倒换策略               | <a href="#">去调试</a> |
| 设置可维护时间段                  | hcloud RDS ChangeOpsWindow         | 设置可维护时间段                  | <a href="#">去调试</a> |
| 大版本升级预检查                  | hcloud RDS CheckInstanceForUpgrade | 大版本升级预检查                  | <a href="#">去调试</a> |
| 申请域名                      | hcloud RDS CreateDnsName           | 申请域名                      | <a href="#">去调试</a> |

| API名称                                  | 命令                                    | 描述                                     | 操作                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 创建drs同步任务                              | hcloud RDS<br>CreateDrsJobTask        | 创建drs同步任务                              | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库实例                                | hcloud RDS<br>CreateInstance          | 创建数据库实例                                | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库实例V5接口,仅支持IAM5的新平面认证方式(AK/SK认证方式) | hcloud RDS<br>CreateInstancelam5      | 创建数据库实例V5接口,仅支持IAM5的新平面认证方式(AK/SK认证方式) | <a href="#">去调试</a> |
| 重建从机                                   | hcloud RDS<br>CreateRebuildSlave      | 重建从机                                   | <a href="#">去调试</a> |
| 新增SQL限流                                | hcloud RDS<br>CreateSqlLimit          | 新增SQL限流                                | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库实例                                | hcloud RDS<br>DeleteInstance          | 删除数据库实例                                | <a href="#">去调试</a> |
| 删除pg_hba.conf文件的单个或多个配置                | hcloud RDS<br>DeletePostgresqlHbaConf | 删除pg_hba.conf文件的单个或多个配置                | <a href="#">去调试</a> |
| 删除SQL限流                                | hcloud RDS<br>DeleteSqlLimit          | 删除SQL限流                                | <a href="#">去调试</a> |
| 查询自动变配策略                               | hcloud RDS<br>ListAutoScalingPolicy   | 查询自动变配策略                               | <a href="#">去调试</a> |
| 查询SQLServer可用字符集                       | hcloud RDS<br>ListCollations          | 查询SQLServer可用字符集                       | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例可变更规格                              | hcloud RDS<br>ListEngineFlavors       | 查询实例可变更规格                              | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库可变更规格接口                           | hcloud RDS<br>ListFlavorsResize       | 查询数据库可变更规格接口                           | <a href="#">去调试</a> |
| 查询历史会话                                 | hcloud RDS<br>ListHistorySessions     | 查询历史会话                                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询历史TOP SQL(瞬时)                        | hcloud RDS<br>ListHistoryTopSqls      | 查询历史TOP SQL(瞬时)                        | <a href="#">去调试</a> |
| 查询历史等待事件                               | hcloud RDS<br>ListHistoryWaitEvents   | 查询历史等待事件                               | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例大版本升级检查历史                          | hcloud RDS<br>ListInspectionHistories | 查询实例大版本升级检查历史                          | <a href="#">去调试</a> |

| API名称                   | 命令                                         | 描述                      | 操作                  |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 获取诊断后的实例数量              | hcloud RDS<br>ListInstanceDiagnosis        | 获取诊断后的实例数量              | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库实例列表               | hcloud RDS<br>ListInstances                | 查询数据库实例列表               | <a href="#">去调试</a> |
| 获取指定诊断项的诊断结果            | hcloud RDS<br>ListInstancesInfoDiagnosis   | 获取指定诊断项的诊断结果            | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例的pg_hba.conf文件配置    | hcloud RDS<br>ListPostgresqlHbaInfo        | 查询实例的pg_hba.conf文件配置    | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例的pg_hba.conf文件修改历史  | hcloud RDS<br>ListPostgresqlHbaInfoHistory | 查询实例的pg_hba.conf文件修改历史  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询只读实例可恢复到主实例的库         | hcloud RDS<br>ListReadOnlyReplayDatabase   | 查询只读实例可恢复到主实例的库         | <a href="#">去调试</a> |
| 获取指定实例详情                | hcloud RDS<br>ListSimplifiedInstances      | 获取指定实例详情                | <a href="#">去调试</a> |
| 查询SQL限流列表               | hcloud RDS<br>ListSqlLimit                 | 查询SQL限流列表               | <a href="#">去调试</a> |
| 获取SSL证书下载地址             | hcloud RDS<br>ListSslCertDownloadLink      | 获取SSL证书下载地址             | <a href="#">去调试</a> |
| 查询TOP SQL相关信息           | hcloud RDS<br>ListTopSqls                  | 查询TOP SQL相关信息           | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例大版本升级历史信息           | hcloud RDS<br>ListUpgradeHistories         | 查询实例大版本升级历史信息           | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例的磁盘信息               | hcloud RDS<br>ListVolumeInfo               | 查询实例的磁盘信息               | <a href="#">去调试</a> |
| 迁移主备实例的备机               | hcloud RDS<br>MigrateFollower              | 迁移主备实例的备机               | <a href="#">去调试</a> |
| 修改pg_hba.conf文件的单个或多个配置 | hcloud RDS<br>ModifyPostgresqlHbaConf      | 修改pg_hba.conf文件的单个或多个配置 | <a href="#">去调试</a> |
| 备机顶替只读节点                | hcloud RDS<br>NotifyReplaceNode            | 备机顶替只读节点                | <a href="#">去调试</a> |

| API名称                       | 命令                                               | 描述                          | 操作                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 延迟库只读,恢复库到主实例               | hcloud RDS RestoreLogReplayDatabase              | 延迟库只读,恢复库到主实例               | <a href="#">去调试</a> |
| 设置自动扩容策略                    | hcloud RDS SetAutoEnlargePolicy                  | 设置自动扩容策略                    | <a href="#">去调试</a> |
| 设置实例内核小版本自动升级策略             | hcloud RDS SetAutoUpgradePolicy                  | 设置实例内核小版本自动升级策略             | <a href="#">去调试</a> |
| 设置秒级监控策略                    | hcloud RDS SetSecondLevelMonitor                 | 设置秒级监控策略                    | <a href="#">去调试</a> |
| 查询自动扩容策略                    | hcloud RDS ShowAutoEnlargePolicy                 | 查询自动扩容策略                    | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例内核小版本自动升级策略             | hcloud RDS ShowAutoUpgradePolicy                 | 查询实例内核小版本自动升级策略             | <a href="#">去调试</a> |
| 查询可用于搭建容灾的主实例或灾备实例          | hcloud RDS ShowAvailableBuildDrInstance          | 查询可用于搭建容灾的主实例或灾备实例          | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例可升级的目标版本                | hcloud RDS ShowAvailableVersion                  | 查询实例可升级的目标版本                | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例IPv6域名。                 | hcloud RDS ShowDnsName                           | 查询实例IPv6域名。                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例IPv4域名                  | hcloud RDS ShowDomainName                        | 查询实例IPv4域名                  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例的DRS任务名称                | hcloud RDS ShowDrsJobName                        | 查询实例的DRS任务名称                | <a href="#">去调试</a> |
| 查询历史会话分析的下载信息               | hcloud RDS ShowHistorySessionAnalyseDownloadInfo | 查询历史会话分析的下载信息               | <a href="#">去调试</a> |
| 获取MySQL 5.7升级MySQL 8.0预检查结果 | hcloud RDS ShowPrecheckResult                    | 获取MySQL 5.7升级MySQL 8.0预检查结果 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询重建从机状态                    | hcloud RDS ShowRebuildSlaveStatus                | 查询重建从机状态                    | <a href="#">去调试</a> |

| API名称                    | 命令                                          | 描述                       | 操作                  |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 获取实例的复制状态。               | hcloud RDS ShowReplicationStatus            | 获取实例的复制状态。               | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例重启策略                 | hcloud RDS ShowRestartPolicy                | 查询实例重启策略                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询秒级监控策略                 | hcloud RDS ShowSecondLevelMonitoring        | 查询秒级监控策略                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例磁盘空间使用量              | hcloud RDS ShowStorageUsedSpace             | 查询实例磁盘空间使用量              | <a href="#">去调试</a> |
| 根据实例ID查询SQL Server TDE状态 | hcloud RDS ShowTdeStatus                    | 根据实例ID查询SQL Server TDE状态 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询top对象                  | hcloud RDS ShowTopObjects                   | 查询top对象                  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询大版本检查状态或升级状态           | hcloud RDS ShowUpgradeDbMajorVersionStatus  | 查询大版本检查状态或升级状态           | <a href="#">去调试</a> |
| 手动倒换主备                   | hcloud RDS StartFailover                    | 手动倒换主备                   | <a href="#">去调试</a> |
| 扩容数据库实例的磁盘空间             | hcloud RDS StartInstanceEnlargeVolumeAction | 扩容数据库实例的磁盘空间             | <a href="#">去调试</a> |
| 数据库实例的磁盘空间缩容             | hcloud RDS StartInstanceReduceVolumeAction  | 数据库实例的磁盘空间缩容             | <a href="#">去调试</a> |
| 重启数据库实例                  | hcloud RDS StartInstanceRestartAction       | 重启数据库实例                  | <a href="#">去调试</a> |
| 单机转主备实例                  | hcloud RDS StartInstanceSingleToHaAction    | 单机转主备实例                  | <a href="#">去调试</a> |
| 变更数据库实例的规格               | hcloud RDS StartResizeFlavorAction          | 变更数据库实例的规格               | <a href="#">去调试</a> |
| 开启实例                     | hcloud RDS StartupInstance                  | 开启实例                     | <a href="#">去调试</a> |
| 停止实例                     | hcloud RDS StopInstance                     | 停止实例                     | <a href="#">去调试</a> |

| API名称              | 命令                                       | 描述                 | 操作                  |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 开启/关闭/禁用所有SQL限流    | hcloud RDS SwitchSqlLimit                | 开启/关闭/禁用所有SQL限流    | <a href="#">去调试</a> |
| 解除节点只读状态接口         | hcloud RDS UnlockNodeReadOnlyStatus      | 解除节点只读状态接口         | <a href="#">去调试</a> |
| 修改域名               | hcloud RDS UpdateDnsName                 | 修改域名               | <a href="#">去调试</a> |
| 修改实例备注信息           | hcloud RDS UpdateInstanceAlias           | 修改实例备注信息           | <a href="#">去调试</a> |
| 修改实例名称             | hcloud RDS UpdateInstanceName            | 修改实例名称             | <a href="#">去调试</a> |
| 修改SQL限流            | hcloud RDS UpdateSqlLimit                | 修改SQL限流            | <a href="#">去调试</a> |
| SQL Server TDE开关   | hcloud RDS UpdateTdeStatus               | SQL Server TDE开关   | <a href="#">去调试</a> |
| 修改时区               | hcloud RDS UpdateTimeZone                | 修改时区               | <a href="#">去调试</a> |
| RDS实例按需转包周期        | hcloud RDS UpdateToPeriod                | RDS实例按需转包周期        | <a href="#">去调试</a> |
| PostgreSQL数据库升级大版本 | hcloud RDS UpgradeDbMajorVersion         | PostgreSQL数据库升级大版本 | <a href="#">去调试</a> |
| 大版本升级前进行升级检查       | hcloud RDS UpgradeDbMajorVersionPreCheck | 大版本升级前进行升级检查       | <a href="#">去调试</a> |
| 升级内核小版本            | hcloud RDS UpgradeDbVersion              | 升级内核小版本            | <a href="#">去调试</a> |
| 升级内核小版本            | hcloud RDS UpgradeDbVersionNew           | 升级内核小版本            | <a href="#">去调试</a> |
| MySQL大版本升级         | hcloud RDS UpgradeLargeVersion           | MySQL大版本升级         | <a href="#">去调试</a> |
| 上传历史会话分析           | hcloud RDS UploadHistorySessionAnalyase  | 上传历史会话分析           | <a href="#">去调试</a> |

## 管理数据库和用户(PostgreSQL)

| API名称             | 命令                                                 | 描述            | 操作                  |
|-------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 授权数据库账号           | hcloud RDS<br>AllowDbPrivilege                     | 授权数据库账号       | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库             | hcloud RDS<br>CreatePostgresqlDa<br>tabase         | 创建数据库         | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库<br>SCHEMA   | hcloud RDS<br>CreatePostgresqlDa<br>tabaseSchema   | 创建数据库SCHEMA   | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库用户           | hcloud RDS<br>CreatePostgresqlDb<br>User           | 创建数据库用户       | <a href="#">去调试</a> |
| 创建插件              | hcloud RDS<br>CreatePostgresqlEx<br>tension        | 创建插件          | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库             | hcloud RDS<br>DeletePostgresqlDa<br>tabase         | 删除数据库         | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库用户           | hcloud RDS<br>DeletePostgresqlD<br>bUser           | 删除数据库用户       | <a href="#">去调试</a> |
| 删除插件              | hcloud RDS<br>DeletePostgresqlEx<br>tension        | 删除插件          | <a href="#">去调试</a> |
| 授予用户角色            | hcloud RDS<br>ExecutePrivilegeDa<br>tabaseUserRole | 授予用户角色        | <a href="#">去调试</a> |
| 撤回用户角色            | hcloud RDS<br>ExecuteRevokeDat<br>abaseUserRole    | 撤回用户角色        | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库角色信息         | hcloud RDS<br>ListDatabaseUserR<br>ole             | 查询数据库角色信息     | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库列表           | hcloud RDS<br>ListPostgresqlData<br>bases          | 查询数据库列表       | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库<br>SCHEMA列表 | hcloud RDS<br>ListPostgresqlData<br>baseSchemas    | 查询数据库SCHEMA列表 | <a href="#">去调试</a> |

| API名称        | 命令                                           | 描述           | 操作                  |
|--------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 查询数据库用户列表    | hcloud RDS<br>ListPostgresqlDbUserPaginated  | 查询数据库用户列表    | <a href="#">去调试</a> |
| 查询插件         | hcloud RDS<br>ListPostgresqlExtension        | 查询插件         | <a href="#">去调试</a> |
| 解除数据库账号权限    | hcloud RDS<br>RevokePostgresqlDbPrivilege    | 解除数据库账号权限    | <a href="#">去调试</a> |
| 设置数据库用户权限    | hcloud RDS<br>SetDatabaseUserPrivilege       | 设置数据库用户权限    | <a href="#">去调试</a> |
| 重置数据库账号密码    | hcloud RDS<br>SetPostgresqlDbUserPwd         | 重置数据库账号密码    | <a href="#">去调试</a> |
| 获取实例指定参数的值   | hcloud RDS<br>ShowPostgresqlParameterValue   | 获取实例指定参数的值   | <a href="#">去调试</a> |
| 修改数据库owner   | hcloud RDS<br>UpdateDatabaseOwner            | 修改数据库owner   | <a href="#">去调试</a> |
| 数据库账号授权      | hcloud RDS<br>UpdateDbUserPrivilege          | 数据库账号授权      | <a href="#">去调试</a> |
| 修改指定实例的数据库备注 | hcloud RDS<br>UpdatePostgresqlDatabase       | 修改指定实例的数据库备注 | <a href="#">去调试</a> |
| 修改数据库用户名备注   | hcloud RDS<br>UpdatePostgresqlDbUserComment  | 修改数据库用户名备注   | <a href="#">去调试</a> |
| 更新插件         | hcloud RDS<br>UpdatePostgresqlExtension      | 更新插件         | <a href="#">去调试</a> |
| 修改实例指定参数的值   | hcloud RDS<br>UpdatePostgresqlParameterValue | 修改实例指定参数的值   | <a href="#">去调试</a> |

## 管理数据库和用户(MySQL)

| API名称         | 命令                                 | 描述            | 操作                  |
|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------|
| 授权数据库账号       | hcloud RDS AllowDbUserPrivilege    | 授权数据库账号       | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库         | hcloud RDS CreateDatabase          | 创建数据库         | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库用户       | hcloud RDS CreateDbUser            | 创建数据库用户       | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库         | hcloud RDS DeleteDatabase          | 删除数据库         | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库用户       | hcloud RDS DeleteDbUser            | 删除数据库用户       | <a href="#">去调试</a> |
| 查询指定用户的已授权数据库 | hcloud RDS ListAuthorizedDatabases | 查询指定用户的已授权数据库 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询指定数据库的已授权用户 | hcloud RDS ListAuthorizedDbUsers   | 查询指定数据库的已授权用户 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库列表       | hcloud RDS ListDatabases           | 查询数据库列表       | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库用户列表     | hcloud RDS ListDbUsers             | 查询数据库用户列表     | <a href="#">去调试</a> |
| 重置数据库密码       | hcloud RDS ResetPwd                | 重置数据库密码       | <a href="#">去调试</a> |
| 解除数据库账号权限     | hcloud RDS Revoke                  | 解除数据库账号权限     | <a href="#">去调试</a> |
| 设置数据库账号密码     | hcloud RDS SetDbUserPwd            | 设置数据库账号密码     | <a href="#">去调试</a> |
| 设置数据库用户只读参数   | hcloud RDS SetReadOnlySwitch       | 设置数据库用户只读参数   | <a href="#">去调试</a> |
| 修改指定实例的数据库备注  | hcloud RDS UpdateDatabase          | 修改指定实例的数据库备注  | <a href="#">去调试</a> |
| 修改数据库用户名备注    | hcloud RDS UpdateDbUserComment     | 修改数据库用户名备注    | <a href="#">去调试</a> |
| 修改实例下用户host信息 | hcloud RDS UpdateHostPrivilege     | 修改实例下用户host信息 | <a href="#">去调试</a> |

## 管理数据库和用户(SQL Server)

| API名称           | 命令                                           | 描述              | 操作                  |
|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 授权数据库账号         | hcloud RDS<br>AllowSqlServerDbUserPrivilege  | 授权数据库账号         | <a href="#">去调试</a> |
| 添加MSDTC         | hcloud RDS<br>BatchAddMsdctcs                | 添加MSDTC         | <a href="#">去调试</a> |
| 复制数据库           | hcloud RDS<br>CopyDatabase                   | 复制数据库           | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库           | hcloud RDS<br>CreateSqlServerDatabase        | 创建数据库           | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库用户         | hcloud RDS<br>CreateSqlServerDbUser          | 创建数据库用户         | <a href="#">去调试</a> |
| 删除MSDTC         | hcloud RDS<br>DeleteMsdtcLocalHost           | 删除MSDTC         | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库           | hcloud RDS<br>DeleteSqlServerDatabase        | 删除数据库           | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库           | hcloud RDS<br>DeleteSqlServerDatabaseEx      | 删除数据库           | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库用户         | hcloud RDS<br>DeleteSqlServerDbUser          | 删除数据库用户         | <a href="#">去调试</a> |
| 查询指定数据库的已授权用户   | hcloud RDS<br>ListAuthorizedSqlServerDbUsers | 查询指定数据库的已授权用户   | <a href="#">去调试</a> |
| 查询MSDTC的hosts信息 | hcloud RDS<br>ListMsdtcHosts                 | 查询MSDTC的hosts信息 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库列表         | hcloud RDS<br>ListSqlServerDatabases         | 查询数据库列表         | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库用户列表       | hcloud RDS<br>ListSqlServerDbUsers           | 查询数据库用户列表       | <a href="#">去调试</a> |
| 修改实例字符集         | hcloud RDS<br>ModifyCollation                | 修改实例字符集         | <a href="#">去调试</a> |

| API名称     | 命令                                               | 描述        | 操作                  |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 解除数据库账号权限 | hcloud RDS<br>RevokeSqlserverDb<br>UserPrivilege | 解除数据库账号权限 | <a href="#">去调试</a> |
| 收缩数据库日志   | hcloud RDS<br>SetInstancesDbShri<br>nk           | 收缩数据库日志   | <a href="#">去调试</a> |
| 收缩数据库日志   | hcloud RDS<br>SetInstancesNewD<br>bShrink        | 收缩数据库日志   | <a href="#">去调试</a> |
| 更新统计信息    | hcloud RDS<br>UpdateStatistics                   | 更新统计信息    | <a href="#">去调试</a> |

## 参数配置

| API名称      | 命令                                                | 描述         | 操作                  |
|------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 应用参数模板     | hcloud RDS<br>ApplyConfiguration<br>Async         | 应用参数模板     | <a href="#">去调试</a> |
| 比较参数模板     | hcloud RDS<br>CompareConfigurat<br>ion            | 比较参数模板     | <a href="#">去调试</a> |
| 复制参数模板     | hcloud RDS<br>CopyConfiguration                   | 复制参数模板     | <a href="#">去调试</a> |
| 创建参数模板     | hcloud RDS<br>CreateConfiguratio<br>n             | 创建参数模板     | <a href="#">去调试</a> |
| 删除参数模板     | hcloud RDS<br>DeleteConfiguratio<br>n             | 删除参数模板     | <a href="#">去调试</a> |
| 应用参数模板     | hcloud RDS<br>EnableConfiguratio<br>n             | 应用参数模板     | <a href="#">去调试</a> |
| 查询参数组应用历史  | hcloud RDS<br>ListConfigurationA<br>pplyHistories | 查询参数组应用历史  | <a href="#">去调试</a> |
| 获取参数模板列表   | hcloud RDS<br>ListConfigurations                  | 获取参数模板列表   | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例参数修改历史 | hcloud RDS<br>ListInstanceParam<br>Histories      | 查询实例参数修改历史 | <a href="#">去调试</a> |

| API名称         | 命令                                          | 描述            | 操作                  |
|---------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 查询应用参数模板的实例列表 | hcloud RDS ListInstancesConfigurations      | 查询应用参数模板的实例列表 | <a href="#">去调试</a> |
| 重置自定义参数模板     | hcloud RDS ResetConfiguration               | 重置自定义参数模板     | <a href="#">去调试</a> |
| 获取指定参数模板的参数   | hcloud RDS ShowConfiguration                | 获取指定参数模板的参数   | <a href="#">去调试</a> |
| 获取指定实例的参数模板   | hcloud RDS ShowInstanceConfiguration        | 获取指定实例的参数模板   | <a href="#">去调试</a> |
| 修改参数模板参数      | hcloud RDS UpdateConfiguration              | 修改参数模板参数      | <a href="#">去调试</a> |
| 修改指定实例的参数     | hcloud RDS UpdateInstanceConfiguration      | 修改指定实例的参数     | <a href="#">去调试</a> |
| 修改指定实例的参数     | hcloud RDS UpdateInstanceConfigurationAsync | 修改指定实例的参数     | <a href="#">去调试</a> |

## 备份与恢复

| API名称                 | 命令                                      | 描述                    | 操作                  |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 批量删除手动备份              | hcloud RDS BatchDeleteManualBackup      | 批量删除手动备份              | <a href="#">去调试</a> |
| 库级时间点恢复               | hcloud RDS BatchRestoreDatabase         | 库级时间点恢复               | <a href="#">去调试</a> |
| 表级时间点恢复 (PostgreSQL)  | hcloud RDS BatchRestorePostgreSQLTables | 表级时间点恢复 (PostgreSQL)  | <a href="#">去调试</a> |
| 切换实例备份方式 (PostgreSQL) | hcloud RDS ChangeBackupConfig           | 切换实例备份方式 (PostgreSQL) | <a href="#">去调试</a> |
| 创建手动备份                | hcloud RDS CreateManualBackup           | 创建手动备份                | <a href="#">去调试</a> |

| API名称                     | 命令                                                | 描述                        | 操作                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 恢复到新实例                    | hcloud RDS<br>CreateRestoreInsta<br>nce           | 恢复到新实例                    | <a href="#">去调试</a> |
| 删除实例选择是否保留自动备份            | hcloud RDS<br>DeleteBackupSelect<br>ion           | 删除实例选择是否保留自动备份            | <a href="#">去调试</a> |
| 删除手动备份                    | hcloud RDS<br>DeleteManualBack<br>up              | 删除手动备份                    | <a href="#">去调试</a> |
| 获取备份列表                    | hcloud RDS<br>ListBackups                         | 获取备份列表                    | <a href="#">去调试</a> |
| 查询转储任务列表                  | hcloud RDS<br>ListBackupTransfers                 | 查询转储任务列表                  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询指定时间点可恢复的库              | hcloud RDS<br>ListHistoryDatabas<br>e             | 查询指定时间点可恢复的库              | <a href="#">去调试</a> |
| 获取实例备份概览列表                | hcloud RDS<br>ListInstanceBackup<br>Summary       | 获取实例备份概览列表                | <a href="#">去调试</a> |
| 获取实例是否能使用极速恢复             | hcloud RDS<br>ListInstancesSuppo<br>rtFastRestore | 获取实例是否能使用极速恢复             | <a href="#">去调试</a> |
| 查询跨区域备份列表                 | hcloud RDS<br>ListOffSiteBackups                  | 查询跨区域备份列表                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询跨区域备份实例列表               | hcloud RDS<br>ListOffSiteInstances                | 查询跨区域备份实例列表               | <a href="#">去调试</a> |
| 查询跨区域备份可恢复时间段             | hcloud RDS<br>ListOffSiteRestoreTi<br>mes         | 查询跨区域备份可恢复时间段             | <a href="#">去调试</a> |
| 查询Binlog合并下载文件            | hcloud RDS<br>ListPackLogInfos                    | 查询Binlog合并下载文件            | <a href="#">去调试</a> |
| 查询指定时间点可恢复的表 (PostgreSQL) | hcloud RDS<br>ListPostgresqlListHi<br>storyTables | 查询指定时间点可恢复的表 (PostgreSQL) | <a href="#">去调试</a> |
| 查询可恢复时间段                  | hcloud RDS<br>ListRestoreTimes                    | 查询可恢复时间段                  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询共享备份列表                  | hcloud RDS<br>ListShareBackups                    | 查询共享备份列表                  | <a href="#">去调试</a> |

| API名称                    | 命令                                              | 描述                       | 操作                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 查询稀疏备份策略                 | hcloud RDS<br>ListSparseBackupP<br>olicy        | 查询稀疏备份策略                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询高级备份策略                 | hcloud RDS<br>ListUpdateBackupE<br>nhancePolicy | 查询高级备份策略                 | <a href="#">去调试</a> |
| 恢复到已有实例                  | hcloud RDS<br>RestoreExistInstanc<br>e          | 恢复到已有实例                  | <a href="#">去调试</a> |
| 表级时间点恢复<br>(MySQL)       | hcloud RDS<br>RestoreTables                     | 表级时间点恢复<br>(MySQL)       | <a href="#">去调试</a> |
| 表级时间点恢复<br>(MySQL)       | hcloud RDS<br>RestoreTablesNew                  | 表级时间点恢复<br>(MySQL)       | <a href="#">去调试</a> |
| 恢复到已有实例                  | hcloud RDS<br>RestoreToExistingIn<br>stance     | 恢复到已有实例                  | <a href="#">去调试</a> |
| 设置自动备份策略                 | hcloud RDS<br>SetBackupPolicy                   | 设置自动备份策略                 | <a href="#">去调试</a> |
| 设置跨区域备份策略                | hcloud RDS<br>SetOffSiteBackupP<br>olicy        | 设置跨区域备份策略                | <a href="#">去调试</a> |
| 设置自动转储策略                 | hcloud RDS<br>SetTransferPolicy                 | 设置自动转储策略                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例备份方式<br>(PostgreSQL) | hcloud RDS<br>ShowBackupConfig                  | 查询实例备份方式<br>(PostgreSQL) | <a href="#">去调试</a> |
| 获取备份下载链接                 | hcloud RDS<br>ShowBackupDownl<br>oadLink        | 获取备份下载链接                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询自动备份策略                 | hcloud RDS<br>ShowBackupPolicy                  | 查询自动备份策略                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询备份用量总览                 | hcloud RDS<br>ShowBackupUsage                   | 查询备份用量总览                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询库级备份包含<br>的库           | hcloud RDS<br>ShowDatabaseLeve<br>lDatabase     | 查询库级备份包含的库               | <a href="#">去调试</a> |
| 获取增备策略                   | hcloud RDS<br>ShowIncreBackupP<br>olicy1        | 获取增备策略                   | <a href="#">去调试</a> |

| API名称      | 命令                                  | 描述         | 操作                  |
|------------|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 查询跨区域备份策略  | hcloud RDS ShowOffSiteBackupPolicy  | 查询跨区域备份策略  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询自动转储策略   | hcloud RDS ShowTransferPolicy       | 查询自动转储策略   | <a href="#">去调试</a> |
| 停止备份       | hcloud RDS StopBackup               | 停止备份       | <a href="#">去调试</a> |
| 手动转储备份     | hcloud RDS TransferBackup           | 手动转储备份     | <a href="#">去调试</a> |
| 修改增备策略     | hcloud RDS UpdateIncreBackupPolicy1 | 修改增备策略     | <a href="#">去调试</a> |
| 修改实例稀疏备份策略 | hcloud RDS UpdateSparseBackupPolicy | 修改实例稀疏备份策略 | <a href="#">去调试</a> |

## 事件中心

| API名称         | 命令                            | 描述            | 操作                  |
|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------|
| 操作EG事件中心通知的事件 | hcloud RDS BatchExecuteEvents | 操作EG事件中心通知的事件 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询事件列表        | hcloud RDS ListScheduleEvents | 查询事件列表        | <a href="#">去调试</a> |

## 发布订阅(SQL Server)

| API名称    | 命令                                   | 描述       | 操作                  |
|----------|--------------------------------------|----------|---------------------|
| 批量修改发布   | hcloud RDS BatchModifyPublication    | 批量修改发布   | <a href="#">去调试</a> |
| 批量修改订阅   | hcloud RDS BatchModifySubscription   | 批量修改订阅   | <a href="#">去调试</a> |
| 查询发布监控信息 | hcloud RDS CollectPublicationMonitor | 查询发布监控信息 | <a href="#">去调试</a> |

| API名称                | 命令                                              | 描述                   | 操作                  |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 查询订阅监控信息             | hcloud RDS<br>CollectSubscription<br>Monitor    | 查询订阅监控信息             | <a href="#">去调试</a> |
| 给当前实例配置分发服务器         | hcloud RDS<br>CreateDistribution                | 给当前实例配置分发服务器         | <a href="#">去调试</a> |
| 创建数据库定时任务策略          | hcloud RDS<br>CreateJobSchedule                 | 创建数据库定时任务策略          | <a href="#">去调试</a> |
| 创建发布                 | hcloud RDS<br>CreatePublication                 | 创建发布                 | <a href="#">去调试</a> |
| 创建订阅                 | hcloud RDS<br>CreateSubscription                | 创建订阅                 | <a href="#">去调试</a> |
| 删除当前实例的分发服务器         | hcloud RDS<br>DeleteDistribution                | 删除当前实例的分发服务器         | <a href="#">去调试</a> |
| 删除数据库定时任务策略          | hcloud RDS<br>DeleteJobSchedule                 | 删除数据库定时任务策略          | <a href="#">去调试</a> |
| 删除发布                 | hcloud RDS<br>DeletePublication                 | 删除发布                 | <a href="#">去调试</a> |
| 删除订阅                 | hcloud RDS<br>DeleteSubscription                | 删除订阅                 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库代理作业执行历史        | hcloud RDS<br>ListDbAgentJobHist<br>orys        | 查询数据库代理作业执行历史        | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库代理作业执行历史步骤      | hcloud RDS<br>ListDbAgentJobHist<br>orySteps    | 查询数据库代理作业执行历史步骤      | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库代理作业列表          | hcloud RDS<br>ListDbAgentJobs                   | 查询数据库代理作业列表          | <a href="#">去调试</a> |
| 查询当前实例配置的分发服务器       | hcloud RDS<br>ListDistribution                  | 查询当前实例配置的分发服务器       | <a href="#">去调试</a> |
| 查询可配置为当前实例分发服务器的实例列表 | hcloud RDS<br>ListDistributorInsta<br>nces      | 查询可配置为当前实例分发服务器的实例列表 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库定时任务策略          | hcloud RDS<br>ListJobSchedules                  | 查询数据库定时任务策略          | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例发布信息             | hcloud RDS<br>ListPublications                  | 查询实例发布信息             | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例可选的发布            | hcloud RDS<br>ListPublications4Su<br>bscription | 查询实例可选的发布            | <a href="#">去调试</a> |

| API名称                | 命令                                    | 描述                   | 操作                  |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 查询远程SQL Server数据库列表  | hcloud RDS ListRemoteDb               | 查询远程SQL Server数据库列表  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询发布订阅报错列表           | hcloud RDS ListReplicationErrors      | 查询发布订阅报错列表           | <a href="#">去调试</a> |
| 查询发布订阅配置文件列表         | hcloud RDS ListReplicationProfiles    | 查询发布订阅配置文件列表         | <a href="#">去调试</a> |
| 查询可配置为当前实例订阅服务器的实例列表 | hcloud RDS ListSubscriberInstances    | 查询可配置为当前实例订阅服务器的实例列表 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例订阅信息             | hcloud RDS ListSubscriptions          | 查询实例订阅信息             | <a href="#">去调试</a> |
| 修改数据库代理作业            | hcloud RDS ModifyDbAgentJob           | 修改数据库代理作业            | <a href="#">去调试</a> |
| 修改数据库定时任务策略          | hcloud RDS ModifyJobSchedule          | 修改数据库定时任务策略          | <a href="#">去调试</a> |
| 修改发布                 | hcloud RDS ModifyPublication          | 修改发布                 | <a href="#">去调试</a> |
| 重新生成发布快照             | hcloud RDS RefreshPublicationSnapshot | 重新生成发布快照             | <a href="#">去调试</a> |
| 重新生成订阅               | hcloud RDS RefreshSubscription        | 重新生成订阅               | <a href="#">去调试</a> |
| 重启数据库代理作业            | hcloud RDS RestartDbAgentJob          | 重启数据库代理作业            | <a href="#">去调试</a> |
| 禁用启动切换数据库代理作业        | hcloud RDS SwitchDbAgentJob           | 禁用启动切换数据库代理作业        | <a href="#">去调试</a> |
| 同步发布订阅元数据            | hcloud RDS SyncReplicationMetadata    | 同步发布订阅元数据            | <a href="#">去调试</a> |
| 登录测试                 | hcloud RDS ValidateInstanceConnection | 登录测试                 | <a href="#">去调试</a> |

## 标签管理

| API名称   | 命令                              | 描述      | 操作                  |
|---------|---------------------------------|---------|---------------------|
| 批量添加标签  | hcloud RDS<br>BatchTagAddAction | 批量添加标签  | <a href="#">去调试</a> |
| 批量删除标签  | hcloud RDS<br>BatchTagDelAction | 批量删除标签  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例标签  | hcloud RDS<br>ListInstanceTags  | 查询实例标签  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询预定义标签 | hcloud RDS<br>ListPredefinedTag | 查询预定义标签 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询项目标签  | hcloud RDS<br>ListProjectTags   | 查询项目标签  | <a href="#">去调试</a> |

## 数据库代理(PostgreSQL)

| API名称         | 命令                                                  | 描述            | 操作                  |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 数据库代理规格变更     | hcloud RDS<br>ChangeProxyScale                      | 数据库代理规格变更     | <a href="#">去调试</a> |
| 修改读写分离阈值      | hcloud RDS<br>ChangeTheDelayTh<br>reshold           | 修改读写分离阈值      | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库代理可变更的规格 | hcloud RDS<br>SearchQueryScaleC<br>omputeFlavors    | 查询数据库代理可变更的规格 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库代理可变更的规格 | hcloud RDS<br>SearchQueryScaleFl<br>avors           | 查询数据库代理可变更的规格 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库代理信息     | hcloud RDS<br>ShowInformationA<br>boutDatabaseProxy | 查询数据库代理信息     | <a href="#">去调试</a> |
| 开启数据库代理       | hcloud RDS<br>StartDatabaseProxy                    | 开启数据库代理       | <a href="#">去调试</a> |
| 关闭数据库代理       | hcloud RDS<br>StopDatabaseProxy                     | 关闭数据库代理       | <a href="#">去调试</a> |
| 修改读写分离权重      | hcloud RDS<br>UpdateReadWeight                      | 修改读写分离权重      | <a href="#">去调试</a> |

## 数据库安全性

| API名称     | 命令                             | 描述        | 操作                  |
|-----------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 弱密码校验     | hcloud RDS<br>CheckWeakpwd     | 弱密码校验     | <a href="#">去调试</a> |
| 修改安全组     | hcloud RDS<br>SetSecurityGroup | 修改安全组     | <a href="#">去调试</a> |
| 设置SSL数据加密 | hcloud RDS<br>SwitchSsl        | 设置SSL数据加密 | <a href="#">去调试</a> |
| 修改内网地址    | hcloud RDS<br>UpdateDataIp     | 修改内网地址    | <a href="#">去调试</a> |
| 修改数据库端口   | hcloud RDS<br>UpdatePort       | 修改数据库端口   | <a href="#">去调试</a> |

## RDS

| API名称            | 命令                                                    | 描述               | 操作                  |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 一键kill会话         | hcloud RDS<br>CreateIntelligentKill<br>Session        | 一键kill会话         | <a href="#">去调试</a> |
| 查询无索引表诊断数据       | hcloud RDS<br>GetInstancesNoIndexTables               | 查询无索引表诊断数据       | <a href="#">去调试</a> |
| 触发审计日志轮转         | hcloud RDS<br>RotateAuditLog                          | 触发审计日志轮转         | <a href="#">去调试</a> |
| 查询当前用户自动告警配置     | hcloud RDS<br>ShowAutoCesAlarm                        | 查询当前用户自动告警配置     | <a href="#">去调试</a> |
| 查询一键kill会话历史     | hcloud RDS<br>ShowIntelligentKill<br>SessionHistory   | 查询一键kill会话历史     | <a href="#">去调试</a> |
| 查询一键kill会话实时统计信息 | hcloud RDS<br>ShowIntelligentKill<br>SessionStatistic | 查询一键kill会话实时统计信息 | <a href="#">去调试</a> |

## 数据库代理

| API名称       | 命令                                                | 描述          | 操作                  |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 开启数据库代理     | hcloud RDS<br>CreateRdSforMySQL<br>Proxy          | 开启数据库代理     | <a href="#">去调试</a> |
| 关闭数据库代理     | hcloud RDS<br>DeleteRdSforMySQL<br>Proxy          | 关闭数据库代理     | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库代理信息列表 | hcloud RDS<br>ListRdSforMySQLPro<br>xy            | 查询数据库代理信息列表 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库代理规格信息 | hcloud RDS<br>ListRdSforMysqlPro<br>xyFlavors     | 查询数据库代理规格信息 | <a href="#">去调试</a> |
| 设置读写分离路由模式  | hcloud RDS<br>ModifyRdSforMySql<br>ProxyRouteMode | 设置读写分离路由模式  | <a href="#">去调试</a> |
| 重启数据库代理     | hcloud RDS<br>SetInstancesProxyR<br>estart        | 重启数据库代理     | <a href="#">去调试</a> |

## 获取扩展日志下载信息

| API名称      | 命令                                     | 描述         | 操作                  |
|------------|----------------------------------------|------------|---------------------|
| 获取扩展日志下载信息 | hcloud RDS<br>CreateXelLogDown<br>load | 获取扩展日志下载信息 | <a href="#">去调试</a> |

## 灾备实例

| API名称      | 命令                                       | 描述         | 操作                  |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------------|
| 解除实例容灾关系接口 | hcloud RDS<br>DeleteDisasterReco<br>very | 解除实例容灾关系接口 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询容灾管理列表   | hcloud RDS<br>ListDrInfos                | 查询容灾管理列表   | <a href="#">去调试</a> |
| 批量查询容灾实例信息 | hcloud RDS<br>ListDrRelations            | 批量查询容灾实例信息 | <a href="#">去调试</a> |

| API名称      | 命令                                       | 描述         | 操作                  |
|------------|------------------------------------------|------------|---------------------|
| 查询跨云容灾复制状态 | hcloud RDS ShowDrReplicaStatus           | 查询跨云容灾复制状态 | <a href="#">去调试</a> |
| 灾备实例升主     | hcloud RDS StartInstanceDrToMasterAction | 灾备实例升主     | <a href="#">去调试</a> |
| 配置主实例容灾能力  | hcloud RDS StartInstanceMasterDrAction   | 配置主实例容灾能力  | <a href="#">去调试</a> |
| 配置灾备实例容灾能力 | hcloud RDS StartInstanceSlaveDrAction    | 配置灾备实例容灾能力 | <a href="#">去调试</a> |

## 任务管理

| API名称                         | 命令                           | 描述                            | 操作                  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 删除即时任务                        | hcloud RDS DeleteJob         | 删除即时任务                        | <a href="#">去调试</a> |
| 获取指定ID的任务信息                   | hcloud RDS ListJobInfo       | 获取指定ID的任务信息                   | <a href="#">去调试</a> |
| 获取指定实例和时间范围的任务信息 (SQL Server) | hcloud RDS ListJobInfoDetail | 获取指定实例和时间范围的任务信息 (SQL Server) | <a href="#">去调试</a> |
| 查询定时任务列表                      | hcloud RDS ListScheduleTasks | 查询定时任务列表                      | <a href="#">去调试</a> |
| 查询即时任务列表                      | hcloud RDS ListTasks         | 查询即时任务列表                      | <a href="#">去调试</a> |

## 获取日志信息

| API名称      | 命令                             | 描述         | 操作                  |
|------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| 解除LTS配置信息  | hcloud RDS DeleteLogLtsConfigs | 解除LTS配置信息  | <a href="#">去调试</a> |
| 获取错误日志下载链接 | hcloud RDS DownloadErrorlog    | 获取错误日志下载链接 | <a href="#">去调试</a> |
| 获取慢日志下载链接  | hcloud RDS DownloadSlowlog     | 获取慢日志下载链接  | <a href="#">去调试</a> |

| API名称          | 命令                                     | 描述             | 操作                  |
|----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------|
| 获取审计日志列表       | hcloud RDS<br>ListAuditlogs            | 获取审计日志列表       | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库错误日志      | hcloud RDS<br>ListErrorLogs            | 查询数据库错误日志      | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库错误日志      | hcloud RDS<br>ListErrorLogsNew         | 查询数据库错误日志      | <a href="#">去调试</a> |
| 获取LTS配置信息      | hcloud RDS<br>ListLogLtsConfigs        | 获取LTS配置信息      | <a href="#">去调试</a> |
| 查询慢日志文件列表      | hcloud RDS<br>ListSlowLogFile          | 查询慢日志文件列表      | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库慢日志       | hcloud RDS<br>ListSlowLogs             | 查询数据库慢日志       | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库慢日志       | hcloud RDS<br>ListSlowLogsNew          | 查询数据库慢日志       | <a href="#">去调试</a> |
| 获取慢日志统计信息      | hcloud RDS<br>ListSlowlogStatistics    | 获取慢日志统计信息      | <a href="#">去调试</a> |
| 设置审计日志策略       | hcloud RDS<br>SetAuditlogPolicy        | 设置审计日志策略       | <a href="#">去调试</a> |
| 设置Binlog本地保留时长 | hcloud RDS<br>SetBinlogClearPolicy     | 设置Binlog本地保留时长 | <a href="#">去调试</a> |
| 关联LTS配置信息      | hcloud RDS<br>SetLogLtsConfigs         | 关联LTS配置信息      | <a href="#">去调试</a> |
| 慢日志敏感信息的开关     | hcloud RDS<br>SetSensitiveSlowLog      | 慢日志敏感信息的开关     | <a href="#">去调试</a> |
| 生成审计日志下载链接     | hcloud RDS<br>ShowAuditlogDownloadLink | 生成审计日志下载链接     | <a href="#">去调试</a> |
| 查询审计日志策略       | hcloud RDS<br>ShowAuditlogPolicy       | 查询审计日志策略       | <a href="#">去调试</a> |
| 获取Binlog本地保留时长 | hcloud RDS<br>ShowBinlogClearPolicy    | 获取Binlog本地保留时长 | <a href="#">去调试</a> |

## 查询 API 版本

| API名称        | 命令                              | 描述           | 操作                  |
|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 查询API版本列表    | hcloud RDS<br>ListApiVersion    | 查询API版本列表    | <a href="#">去调试</a> |
| 查询API版本列表    | hcloud RDS<br>ListApiVersionNew | 查询API版本列表    | <a href="#">去调试</a> |
| 查询指定的API版本信息 | hcloud RDS<br>ShowApiVersion    | 查询指定的API版本信息 | <a href="#">去调试</a> |

## 服务商(SQL Server)

| API名称       | 命令                                          | 描述          | 操作                  |
|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 查询云商店服务商列表  | hcloud RDS<br>ListBusinessPartners          | 查询云商店服务商列表  | <a href="#">去调试</a> |
| 查询云商店引擎商品列表 | hcloud RDS<br>ListMarketplaceEngineProducts | 查询云商店引擎商品列表 | <a href="#">去调试</a> |

## 引擎版本和规格

| API名称      | 命令                                    | 描述         | 操作                  |
|------------|---------------------------------------|------------|---------------------|
| 查询数据库引擎的版本 | hcloud RDS<br>ListDatastores          | 查询数据库引擎的版本 | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库规格    | hcloud RDS<br>ListFlavors             | 查询数据库规格    | <a href="#">去调试</a> |
| 查询版本支持特性   | hcloud RDS<br>ListMajorVersionFeature | 查询版本支持特性   | <a href="#">去调试</a> |
| 查询数据库磁盘类型  | hcloud RDS<br>ListStorageTypes        | 查询数据库磁盘类型  | <a href="#">去调试</a> |

## 日志

| API名称       | 命令                               | 描述          | 操作                  |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| 查询实例的错误日志数据 | hcloud RDS<br>ListErrorlogForLts | 查询实例的错误日志数据 | <a href="#">去调试</a> |

| API名称        | 命令                                        | 描述           | 操作                  |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 查询实例的慢日志数据   | hcloud RDS<br>ListSlowlogForLts           | 查询实例的慢日志数据   | <a href="#">去调试</a> |
| 查询实例慢日志的统计数据 | hcloud RDS<br>ListSlowLogStatisticsForLts | 查询实例慢日志的统计数据 | <a href="#">去调试</a> |

## 回收站

| API名称      | 命令                                 | 描述         | 操作                  |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| 查询回收站      | hcloud RDS<br>ListRecycleInstances | 查询回收站      | <a href="#">去调试</a> |
| 查询回收站的回收策略 | hcloud RDS<br>ShowRecyclePolicy    | 查询回收站的回收策略 | <a href="#">去调试</a> |
| 设置回收站策略    | hcloud RDS<br>StartRecyclePolicy   | 设置回收站策略    | <a href="#">去调试</a> |

## 查询版本

| API名称  | 命令                             | 描述     | 操作                  |
|--------|--------------------------------|--------|---------------------|
| 查询小版本号 | hcloud RDS<br>ListSmallVersion | 查询小版本号 | <a href="#">去调试</a> |

## SQL 统计

| API名称     | 命令                                   | 描述        | 操作                  |
|-----------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| 查询SQL统计列表 | hcloud RDS<br>ListSqlStatistics      | 查询SQL统计列表 | <a href="#">去调试</a> |
| SQL统计视图重置 | hcloud RDS<br>ResetViewSqlStatistics | SQL统计视图重置 | <a href="#">去调试</a> |

## 获取扩展日志文件列表

| API名称      | 命令                            | 描述         | 操作                  |
|------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| 查询扩展日志文件列表 | hcloud RDS<br>ListXellogFiles | 查询扩展日志文件列表 | <a href="#">去调试</a> |

## 冷热分离

| API名称      | 命令                                        | 描述         | 操作                  |
|------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|
| 查询冷热分离是否开启 | hcloud RDS<br>ShowHotClodSeparationStatus | 查询冷热分离是否开启 | <a href="#">去调试</a> |

## MSDTC

| API名称       | 命令                               | 描述          | 操作                  |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
| 获取msdtc本机信息 | hcloud RDS<br>ShowMsdtcLocalHost | 获取msdtc本机信息 | <a href="#">去调试</a> |

## 配额

| API名称 | 命令                       | 描述   | 操作                  |
|-------|--------------------------|------|---------------------|
| 查询配额  | hcloud RDS<br>ShowQuotas | 查询配额 | <a href="#">去调试</a> |

## 配置只读延迟库(PostgreSQL)

| API名称         | 命令                                   | 描述            | 操作                  |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| 查询wal日志恢复时间窗  | hcloud RDS<br>ShowRecoveryTimeWindow | 查询wal日志恢复时间窗  | <a href="#">去调试</a> |
| 获取wal日志延迟回放状态 | hcloud RDS<br>ShowReplayDelayStatus  | 获取wal日志延迟回放状态 | <a href="#">去调试</a> |
| 中止/恢复wal日志回放  | hcloud RDS<br>SwitchLogReplay        | 中止/恢复wal日志回放  | <a href="#">去调试</a> |

获取任务信息

| API名称  | 命令                           | 描述     | 操作                  |
|--------|------------------------------|--------|---------------------|
| 获取任务信息 | hcloud RDS<br>ShowTaskDetail | 获取任务信息 | <a href="#">去调试</a> |