

云数据库 GaussDB  
3.x

# 分布式版开发指南

文档版本            01  
发布日期            2023-11-09



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 目录

<b>1 数据库系统概述</b>	<b>1</b>
1.1 数据库逻辑结构图	1
1.2 数据查询请求处理过程	2
1.3 管理事务	2
1.4 相关概念	5
<b>2 数据库安全</b>	<b>7</b>
2.1 用户及权限	7
2.1.1 默认权限机制	7
2.1.2 管理员	7
2.1.3 三权分立	9
2.1.4 用户	11
2.1.5 角色	12
2.1.6 Schema	13
2.1.7 用户权限设置	15
2.1.8 行级访问控制	15
2.2 数据库审计	17
<b>3 数据库使用入门</b>	<b>19</b>
3.1 连接数据库	19
3.1.1 使用 gsql 连接	19
3.1.2 应用程序接口	19
3.2 操作数据库	20
3.2.1 创建数据库用户	20
3.2.2 创建和管理数据库	20
3.2.3 规划存储模型	22
3.2.4 创建和管理表空间	24
3.2.5 创建和管理表	27
3.2.5.1 创建表	27
3.2.5.2 向表中插入数据	27
3.2.5.3 更新表中数据	30
3.2.5.4 查看数据	31
3.2.5.5 删除表中数据	31
3.2.6 查看系统表	32

3.2.7 其他操作.....	33
3.2.7.1 创建和管理 schema.....	34
3.2.7.2 创建和管理分区表.....	36
3.2.7.3 创建和管理索引.....	40
3.2.7.4 创建和管理视图.....	43
3.2.7.5 创建和管理序列.....	44
3.2.7.6 创建和管理定时任务.....	46
<b>4 开发设计建议.....</b>	<b>49</b>
4.1 开发设计建议概述.....	49
4.2 数据库对象命名.....	49
4.3 数据库对象设计.....	50
4.3.1 Database 和 Schema 设计.....	50
4.3.2 表设计.....	51
4.3.3 字段设计.....	54
4.3.4 约束设计.....	55
4.3.5 视图和关联表设计.....	55
4.4 工具对接.....	56
4.4.1 JDBC 配置.....	56
4.5 SQL 编写.....	57
<b>5 应用程序开发教程.....</b>	<b>61</b>
5.1 开发规范.....	61
5.2 获取驱动包.....	62
5.3 基于 JDBC 开发.....	62
5.3.1 JDBC 包、驱动类和环境类.....	62
5.3.2 开发流程.....	65
5.3.3 加载驱动.....	66
5.3.4 连接数据库.....	66
5.3.5 连接数据库（以 SSL 方式）.....	77
5.3.6 连接数据库（UDS 方式）.....	80
5.3.7 执行 SQL 语句.....	81
5.3.8 处理结果集.....	85
5.3.9 关闭连接.....	87
5.3.10 日志管理.....	87
5.3.11 示例：常用操作.....	90
5.3.12 示例：重新执行应用 SQL.....	95
5.3.13 示例：逻辑复制代码示例.....	98
5.3.14 示例：不同场景下连接数据库参数配置.....	103
5.3.15 JDBC 接口参考.....	104
5.3.15.1 java.sql.Connection.....	105
5.3.15.2 java.sql.CallableStatement.....	107
5.3.15.3 java.sql.DatabaseMetaData.....	109
5.3.15.4 java.sql.Driver.....	117

5.3.15.5 java.sql.PreparedStatement.....	118
5.3.15.6 java.sql.ResultSet.....	121
5.3.15.7 java.sql.ResultSetMetaData.....	128
5.3.15.8 java.sql.Statement.....	129
5.3.15.9 javax.sql.ConnectionPoolDataSource.....	132
5.3.15.10 javax.sql.DataSource.....	132
5.3.15.11 javax.sql.PooledConnection.....	133
5.3.15.12 javax.naming.Context.....	133
5.3.15.13 javax.naming.spi.InitialContextFactory.....	134
5.3.15.14 CopyManager.....	134
5.3.15.15 PGReplicationConnection.....	135
5.3.15.16 PGReplicationStream.....	137
5.3.15.17 ChainedStreamBuilder.....	139
5.3.15.18 ChainedCommonStreamBuilder.....	139
5.3.16 JDBC 常用参数参考.....	140
5.3.17 常见问题处理.....	143
5.3.17.1 batchSize 设置错误.....	143
5.3.18 JDBC 数据类型映射关系.....	143
5.4 基于 ODBC 开发.....	145
5.4.1 ODBC 包及依赖的库和头文件.....	146
5.4.2 开发流程.....	147
5.4.3 Linux 下配置数据源.....	148
5.4.4 Windows 下配置数据源.....	156
5.4.5 示例：常用功能和批量绑定.....	160
5.4.6 典型应用场景配置.....	167
5.4.7 ODBC 接口参考.....	175
5.4.7.1 SQLAllocEnv.....	175
5.4.7.2 SQLAllocConnect.....	176
5.4.7.3 SQLAllocHandle.....	176
5.4.7.4 SQLAllocStmt.....	177
5.4.7.5 SQLBindCol.....	177
5.4.7.6 SQLBindParameter.....	178
5.4.7.7 SQLColAttribute.....	179
5.4.7.8 SQLConnect.....	180
5.4.7.9 SQLDisconnect.....	182
5.4.7.10 SQLExecDirect.....	182
5.4.7.11 SQLExecute.....	183
5.4.7.12 SQLFetch.....	184
5.4.7.13 SQLFreeStmt.....	185
5.4.7.14 SQLFreeConnect.....	185
5.4.7.15 SQLFreeHandle.....	185
5.4.7.16 SQLFreeEnv.....	186

5.4.7.17 SQLPrepare.....	186
5.4.7.18 SQLGetData.....	187
5.4.7.19 SQLGetDiagRec.....	188
5.4.7.20 SQLSetConnectAttr.....	190
5.4.7.21 SQLSetEnvAttr.....	191
5.4.7.22 SQLSetStmtAttr.....	192
5.5 基于 libpq 开发.....	193
5.5.1 libpq 包及依赖的库和头文件.....	193
5.5.2 开发流程.....	194
5.5.3 示例.....	194
5.5.4 libpq 接口参考.....	200
5.5.4.1 数据库连接控制函数.....	200
5.5.4.1.1 PQconnectdbParams.....	200
5.5.4.1.2 PQconnectdb.....	201
5.5.4.1.3 PQbackendPID.....	201
5.5.4.1.4 PQsetdbLogin.....	202
5.5.4.1.5 PQfinish.....	202
5.5.4.1.6 PQreset.....	203
5.5.4.1.7 PQstatus.....	203
5.5.4.2 数据库执行语句函数.....	204
5.5.4.2.1 PQexec.....	204
5.5.4.2.2 PQprepare.....	205
5.5.4.2.3 PQresultStatus.....	206
5.5.4.2.4 PQclear.....	208
5.5.4.3 异步命令处理.....	208
5.5.4.3.1 PQsendQuery.....	208
5.5.4.3.2 PQsendQueryParams.....	209
5.5.4.3.3 PQsendPrepare.....	210
5.5.4.3.4 PQsendQueryPrepared.....	211
5.5.4.3.5 PQflush.....	211
5.5.4.4 取消正在处理的查询.....	212
5.5.4.4.1 PQgetCancel.....	212
5.5.4.4.2 PQfreeCancel.....	213
5.5.4.4.3 PQcancel.....	213
5.5.5 连接参数.....	214
5.6 基于 Psycopg 开发.....	218
5.6.1 开发流程.....	219
5.6.2 开发步骤.....	219
5.6.3 示例：常用操作.....	222
5.6.4 Psycopg 接口参考.....	223
5.6.4.1 psycopg2.connect().....	223
5.6.4.2 connection.cursor().....	225

5.6.4.3 cursor.execute(query,vars_list).....	226
5.6.4.4 curosr.executemany(query,vars_list).....	226
5.6.4.5 connection.commit().....	227
5.6.4.6 connection.rollback().....	227
5.6.4.7 cursor.fetchone().....	228
5.6.4.8 cursor.fetchall().....	228
5.6.4.9 cursor.close().....	229
5.6.4.10 connection.close().....	229
5.7 基于 ecpg 开发.....	230
5.7.1 开发流程.....	231
5.7.2 ecpg 组件介绍.....	232
5.7.3 ecpg 预处理以及编译执行.....	233
5.7.4 管理数据库连接.....	233
5.7.4.1 连接数据库.....	233
5.7.4.2 管理连接.....	235
5.7.5 执行 SQL 命令.....	235
5.7.5.1 执行 SQL 语句.....	236
5.7.5.2 使用游标.....	236
5.7.5.3 事务管理.....	237
5.7.5.4 预备语句.....	238
5.7.5.5 嵌入式 SQL 命令.....	238
5.7.5.5.1 ALLOCATE DESCRIPTOR.....	238
5.7.5.5.2 CONNECT.....	239
5.7.5.5.3 DEALLOCATE DESCRIPTOR.....	241
5.7.5.5.4 DECLARE.....	242
5.7.5.5.5 DESCRIBE.....	242
5.7.5.5.6 DISCONNECT.....	243
5.7.5.5.7 EXECUTE IMMEDIATE.....	244
5.7.5.5.8 GET DESCRIPTOR.....	244
5.7.5.5.9 OPEN.....	246
5.7.5.5.10 PREPARE.....	246
5.7.5.5.11 SET AUTOCOMMIT.....	247
5.7.5.5.12 SET CONNECTION.....	247
5.7.5.5.13 SET DESCRIPTOR.....	248
5.7.5.5.14 TYPE.....	249
5.7.5.5.15 VAR.....	250
5.7.5.5.16 WHENEVER.....	250
5.7.6 查询结果集.....	251
5.7.7 关闭数据库连接.....	252
5.7.8 宿主变量.....	252
5.7.8.1 概述.....	252
5.7.8.2 声明段.....	253

5.7.8.3 检索查询.....	253
5.7.8.4 类型映射.....	254
5.7.8.5 处理字符串.....	255
5.7.8.6 使用非初级类型的宿主变量.....	255
5.7.8.7 访问特殊数据类型.....	257
5.7.8.8 处理非初级 SQL 数据类型.....	259
5.7.9 执行动态 SQL 语句.....	261
5.7.9.1 执行没有结果集的语句.....	261
5.7.9.2 执行具有输入参数的语句.....	262
5.7.9.3 执行带有结果集的语句.....	262
5.7.10 错误处理.....	263
5.7.10.1 设置回调.....	263
5.7.10.2 sqlca.....	264
5.7.10.3 SQLSTATE 与 SQLCODE.....	265
5.7.11 预处理指令.....	269
5.7.11.1 包含文件.....	269
5.7.11.2 ifdef, ifndef, else, elif 和 endif 指令.....	269
5.7.11.3 define 和 undef 指令.....	269
5.7.12 使用库函数.....	270
5.7.13 SQL 描述符区域.....	272
5.7.13.1 命名 SQL 描述符区域.....	272
5.7.13.2 SQLDA.....	273
5.7.14 常用示例.....	276
5.7.15 ecpg 接口参考.....	284
5.7.15.1 区间类型.....	284
5.7.15.2 数值类型.....	284
5.7.15.3 日期类型.....	287
5.7.15.4 时间戳类型.....	290
5.8 基于 Go 驱动开发.....	292
5.8.1 Go 驱动环境搭建.....	293
5.8.2 开发流程.....	294
5.8.3 连接数据库.....	295
5.8.4 连接数据库（以 SSL 方式）.....	300
5.8.5 Go 接口参考.....	302
5.8.5.1 sql.Open 接口.....	302
5.8.5.2 type DB.....	302
5.8.5.3 type Stmt.....	304
5.8.5.4 type Tx.....	306
5.8.5.5 type Rows.....	308
5.8.5.6 type Row.....	308
5.8.5.7 type ColumnType.....	309
5.8.5.8 type Result.....	309



5.9 调试.....	309
<b>6 SQL 调优指南.....</b>	<b>313</b>
6.1 Query 执行流程.....	313
6.2 SQL 执行计划介绍.....	315
6.2.1 SQL 执行计划概述.....	315
6.2.2 详解.....	317
6.3 调优流程.....	324
6.4 更新统计信息.....	325
6.5 审视和修改表定义.....	326
6.5.1 审视和修改表定义概述.....	326
6.5.2 选择存储模型.....	327
6.5.3 选择分布方式.....	327
6.5.4 选择分布列.....	328
6.5.5 使用局部聚簇.....	329
6.5.6 使用分区表.....	329
6.5.7 选择数据类型.....	330
6.6 典型 SQL 调优点.....	330
6.6.1 SQL 自诊断.....	330
6.6.2 语句下推调优.....	332
6.6.3 子查询调优.....	340
6.6.4 统计信息调优.....	347
6.6.5 算子级调优.....	352
6.6.6 数据倾斜调优.....	355
6.7 经验总结：SQL 语句改写规则.....	360
6.8 SQL 调优关键参数调整.....	361
6.9 使用 Plan Hint 进行调优.....	363
6.9.1 Plan Hint 调优概述.....	363
6.9.2 指定 Hint 所处的查询块 Queryblock.....	368
6.9.3 Hint 可以指定表的查询块名和 schema 名.....	371
6.9.4 Join 顺序的 Hint.....	372
6.9.5 Join 方式的 Hint.....	373
6.9.6 行数的 Hint.....	374
6.9.7 Stream 方式的 Hint.....	375
6.9.8 Scan 方式的 Hint.....	377
6.9.9 子链接块名的 hint.....	378
6.9.10 运行倾斜的 hint.....	380
6.9.11 参数化路径的 Hint.....	381
6.9.12 Hint 的错误、冲突及告警.....	382
6.9.13 Plan Hint 实际调优案例.....	384
6.9.14 优化器 GUC 参数的 Hint.....	389
6.9.15 Custom Plan 和 Generic Plan 选择的 Hint.....	390
6.9.16 指定子查询不展开的 Hint.....	391

6.9.17 指定不使用全局计划缓存的 Hint.....	392
6.9.18 同层参数化路径的 Hint.....	393
6.9.19 设置慢 SQL 管控规则的 Hint.....	394
6.9.20 支持 bitmapscan 的 hint.....	395
6.9.21 连接时内表物化的 Hint.....	396
6.9.22 指定 agg 算法的 Hint.....	396
6.10 检查隐式转换的性能问题.....	397
6.11 使用向量化执行引擎进行调优.....	398
6.12 使用 SQL PATCH 进行调优.....	400
6.13 实际调优案例.....	405
6.13.1 案例：选择合适的分布列.....	405
6.13.2 案例：建立合适的索引.....	406
6.13.3 案例：增加 JOIN 列非空条件.....	408
6.13.4 案例：使排序下推.....	409
6.13.5 案例：设置 cost_param 对查询性能优化.....	410
6.13.6 案例：调整分布键.....	414
6.13.7 案例：调整局部聚簇键.....	414
6.13.8 案例：调整中间表存储方式.....	415
6.13.9 案例：调整局部聚簇列.....	416
6.13.10 案例：改建分区表.....	417
6.13.11 案例：调整 GUC 参数 best_agg_plan.....	417
6.13.12 案例：改写 SQL 消除子查询（案例 1）.....	419
6.13.13 案例：改写 SQL 消除子查询（案例 2）.....	419
6.13.14 案例：改写 SQL 排除剪枝干扰.....	420
6.13.15 案例：改写 SQL 消除 in-clause.....	421
6.13.16 案例：使用 partial cluster key.....	423
6.13.17 案例：调整查询重写 GUC 参数 rewrite_rule.....	425
6.13.18 案例：使用 DN Gather 减少计划中的 Stream 节点.....	431
<b>7 SQL 参考.....</b>	<b>440</b>
7.1 GaussDB SQL.....	440
7.2 关键字.....	441
7.3 数据类型.....	472
7.3.1 数值类型.....	472
7.3.2 货币类型.....	477
7.3.3 布尔类型.....	478
7.3.4 字符类型.....	479
7.3.5 二进制类型.....	482
7.3.6 日期/时间类型.....	484
7.3.7 几何类型.....	493
7.3.8 网络地址类型.....	496
7.3.9 位串类型.....	497
7.3.10 文本搜索类型.....	498

7.3.11 UUID 类型.....	500
7.3.12 JSON/JSONB 类型.....	501
7.3.13 HLL 数据类型.....	504
7.3.14 范围类型.....	508
7.3.15 对象标识符类型.....	511
7.3.16 伪类型.....	513
7.3.17 列存表支持的数据类型.....	515
7.3.18 XML 类型.....	516
7.3.19 XMLTYPE 类型.....	518
7.3.20 aclitem 类型.....	519
7.3.21 账本数据库使用的数据类型.....	520
7.4 常量与宏.....	521
7.5 函数和操作符.....	522
7.5.1 逻辑操作符.....	522
7.5.2 比较操作符.....	522
7.5.3 字符处理函数和操作符.....	523
7.5.4 二进制字符串函数和操作符.....	557
7.5.5 位串函数和操作符.....	561
7.5.6 模式匹配操作符.....	563
7.5.7 数字操作函数和操作符.....	567
7.5.8 时间和日期处理函数和操作符.....	584
7.5.9 类型转换函数.....	612
7.5.10 几何函数和操作符.....	641
7.5.11 网络地址函数和操作符.....	651
7.5.12 文本检索函数和操作符.....	657
7.5.13 JSON/JSONB 函数和操作符.....	663
7.5.14 HLL 函数和操作符.....	672
7.5.15 SEQUENCE 函数.....	684
7.5.16 数组函数和操作符.....	686
7.5.17 范围函数和操作符.....	694
7.5.18 聚集函数.....	699
7.5.19 窗口函数.....	712
7.5.20 安全函数.....	717
7.5.21 密态函数和操作符.....	724
7.5.22 返回集合的函数.....	727
7.5.23 条件表达式函数.....	729
7.5.24 系统信息函数.....	733
7.5.25 系统管理函数.....	770
7.5.25.1 配置设置函数.....	770
7.5.25.2 通用文件访问函数.....	771
7.5.25.3 服务器信号函数.....	773
7.5.25.4 备份恢复控制函数.....	774

7.5.25.5 双集群容灾控制函数.....	782
7.5.25.6 双集群容灾查询函数.....	783
7.5.25.7 快照同步函数.....	785
7.5.25.8 数据库对象函数.....	785
7.5.25.9 咨询锁函数.....	790
7.5.25.10 逻辑复制函数.....	793
7.5.25.11 Undo 系统函数.....	810
7.5.25.12 其它函数.....	826
7.5.25.13 段页式存储函数（实验室特性）.....	853
7.5.26 统计信息函数.....	856
7.5.27 触发器函数.....	925
7.5.28 HashFunc 函数.....	926
7.5.29 提示信息函数.....	933
7.5.30 故障注入系统函数.....	934
7.5.31 重分布函数.....	934
7.5.32 分布列推荐函数.....	934
7.5.33 其他系统函数.....	939
7.5.34 内部函数.....	967
7.5.35 AI 特性函数.....	973
7.5.36 动态数据脱敏函数.....	975
7.5.37 hotkey 特性函数.....	976
7.5.38 Global SysCache 特性函数.....	976
7.5.39 数据损坏检测修复函数.....	978
7.5.40 XML 类型函数.....	990
7.5.41 XMLTYPE 类型函数.....	1005
7.5.42 账本数据库的函数.....	1012
7.5.43 废弃函数.....	1014
7.6 表达式.....	1014
7.6.1 简单表达式.....	1014
7.6.2 条件表达式.....	1016
7.6.3 子查询表达式.....	1020
7.6.4 数组表达式.....	1022
7.6.5 行表达式.....	1024
7.7 伪列.....	1026
7.8 类型转换.....	1029
7.8.1 概述.....	1029
7.8.2 操作符.....	1030
7.8.3 函数.....	1032
7.8.4 值存储.....	1034
7.8.5 UNION, CASE 和相关构造.....	1035
7.9 全文检索.....	1039
7.9.1 介绍.....	1039

7.9.1.1 全文检索概述.....	1039
7.9.1.2 文档概念.....	1040
7.9.1.3 基本文本匹配.....	1040
7.9.1.4 分词器.....	1041
7.9.2 表和索引.....	1042
7.9.2.1 搜索表.....	1042
7.9.2.2 创建索引.....	1043
7.9.2.3 索引使用约束.....	1044
7.9.3 控制文本搜索.....	1045
7.9.3.1 解析文档.....	1045
7.9.3.2 解析查询.....	1046
7.9.3.3 排序查询结果.....	1047
7.9.3.4 高亮搜索结果.....	1049
7.9.4 附加功能.....	1050
7.9.4.1 处理 tsvector.....	1050
7.9.4.2 处理查询.....	1051
7.9.4.3 查询重写.....	1051
7.9.4.4 收集文献统计.....	1052
7.9.5 解析器.....	1053
7.9.6 词典.....	1056
7.9.6.1 词典概述.....	1056
7.9.6.2 停用词.....	1057
7.9.6.3 Simple 词典.....	1057
7.9.6.4 Synonym 词典.....	1058
7.9.6.5 Thesaurus 词典.....	1060
7.9.6.6 Ispell 词典.....	1061
7.9.6.7 Snowball 词典.....	1062
7.9.7 配置示例.....	1062
7.9.8 测试和调试文本搜索.....	1064
7.9.8.1 分词器测试.....	1064
7.9.8.2 age 解析器测试.....	1065
7.9.8.3 词典测试.....	1065
7.9.9 限制约束.....	1066
7.10 系统操作.....	1066
7.11 事务控制.....	1067
7.12 DDL 语法一览表.....	1067
7.13 DML 语法一览表.....	1072
7.14 DCL 语法一览表.....	1073
7.15 SQL 语法.....	1074
7.15.1 SQL 语法格式说明.....	1074
7.15.2 ABORT.....	1074
7.15.3 ALTER APP WORKLOAD GROUP MAPPING.....	1075

7.15.4 ALTER AUDIT POLICY.....	1076
7.15.5 ALTER COLUMN ENCRYPTION KEY.....	1078
7.15.6 ALTER COORDINATOR.....	1078
7.15.7 ALTER DATABASE.....	1079
7.15.8 ALTER DATABASE LINK.....	1082
7.15.9 ALTER DATA SOURCE.....	1083
7.15.10 ALTER DEFAULT PRIVILEGES.....	1084
7.15.11 ALTER DIRECTORY.....	1087
7.15.12 ALTER FOREIGN TABLE (导入导出).....	1087
7.15.13 ALTER FUNCTION.....	1089
7.15.14 ALTER GLOBAL CONFIGURATION.....	1092
7.15.15 ALTER GROUP.....	1093
7.15.16 ALTER INDEX.....	1094
7.15.17 ALTER LANGUAGE.....	1096
7.15.18 ALTER LARGE OBJECT.....	1096
7.15.19 ALTER MASKING POLICY.....	1097
7.15.20 ALTER MATERIALIZED VIEW.....	1099
7.15.21 ALTER NODE.....	1100
7.15.22 ALTER NODE GROUP.....	1101
7.15.23 ALTER PACKAGE.....	1102
7.15.24 ALTER RESOURCE LABEL.....	1103
7.15.25 ALTER ROLE.....	1104
7.15.26 ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY.....	1106
7.15.27 ALTER SCHEMA.....	1108
7.15.28 ALTER SEQUENCE.....	1110
7.15.29 ALTER SERVER.....	1111
7.15.30 ALTER SESSION.....	1112
7.15.31 ALTER SYNONYM.....	1114
7.15.32 ALTER SYSTEM KILL SESSION.....	1115
7.15.33 ALTER TABLE.....	1116
7.15.34 ALTER TABLE PARTITION.....	1132
7.15.35 ALTER TABLESPACE.....	1138
7.15.36 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION.....	1140
7.15.37 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY.....	1142
7.15.38 ALTER TRIGGER.....	1144
7.15.39 ALTER TYPE.....	1144
7.15.40 ALTER USER.....	1146
7.15.41 ALTER VIEW.....	1148
7.15.42 ALTER WORKLOAD GROUP.....	1150
7.15.43 ANALYZE   ANALYSE.....	1151
7.15.44 BEGIN.....	1155
7.15.45 CALL.....	1156

7.15.46 CHECKPOINT.....	1157
7.15.47 CLEAN CONNECTION.....	1158
7.15.48 CLOSE.....	1159
7.15.49 CLUSTER.....	1160
7.15.50 COMMENT.....	1162
7.15.51 COMMIT   END.....	1164
7.15.52 COMMIT PREPARED.....	1165
7.15.53 COPY.....	1166
7.15.54 CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING.....	1179
7.15.55 CREATE AUDIT POLICY.....	1180
7.15.56 CREATE BARRIER.....	1182
7.15.57 CREATE CLIENT MASTER KEY.....	1183
7.15.58 CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY.....	1184
7.15.59 CREATE CONVERSION.....	1185
7.15.60 CREATE DATABASE.....	1186
7.15.61 CREATE DATABASE LINK.....	1194
7.15.62 CREATE DATA SOURCE.....	1196
7.15.63 CREATE DIRECTORY.....	1197
7.15.64 CREATE FOREIGN TABLE (导入导出).....	1198
7.15.65 CREATE FUNCTION.....	1209
7.15.66 CREATE GLOBAL INDEX.....	1218
7.15.67 CREATE GROUP.....	1221
7.15.68 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW.....	1222
7.15.69 CREATE INDEX.....	1223
7.15.70 CREATE LANGUAGE.....	1231
7.15.71 CREATE MASKING POLICY.....	1231
7.15.72 CREATE MATERIALIZED VIEW.....	1233
7.15.73 CREATE MODEL.....	1234
7.15.74 CREATE NODE.....	1235
7.15.75 CREATE NODE GROUP.....	1236
7.15.76 CREATE PACKAGE.....	1237
7.15.77 CREATE PROCEDURE.....	1239
7.15.78 CREATE RESOURCE LABEL.....	1243
7.15.79 CREATE ROLE.....	1244
7.15.80 CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY.....	1249
7.15.81 CREATE SCHEMA.....	1252
7.15.82 CREATE SEQUENCE.....	1254
7.15.83 CREATE SERVER.....	1256
7.15.84 CREATE SYNONYM.....	1258
7.15.85 CREATE TABLE.....	1260
7.15.86 CREATE TABLESPACE.....	1281
7.15.87 CREATE TABLE AS.....	1283

7.15.88 CREATE TABLE PARTITION.....	1286
7.15.89 CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION.....	1303
7.15.90 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY.....	1305
7.15.91 CREATE TRIGGER.....	1308
7.15.92 CREATE TYPE.....	1312
7.15.93 CREATE USER.....	1319
7.15.94 CREATE VIEW.....	1321
7.15.95 CREATE WORKLOAD GROUP.....	1322
7.15.96 CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY.....	1323
7.15.97 CURSOR.....	1324
7.15.98 DEALLOCATE.....	1325
7.15.99 DECLARE.....	1326
7.15.100 DELETE.....	1327
7.15.101 DO.....	1330
7.15.102 DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING.....	1330
7.15.103 DROP AUDIT POLICY.....	1331
7.15.104 DROP CLIENT MASTER KEY.....	1332
7.15.105 DROP COLUMN ENCRYPTION KEY.....	1332
7.15.106 DROP DATABASE.....	1333
7.15.107 DROP DATABASE LINK.....	1334
7.15.108 DROP DATA SOURCE.....	1334
7.15.109 DROP DIRECTORY.....	1335
7.15.110 DROP FOREIGN TABLE.....	1336
7.15.111 DROP FUNCTION.....	1336
7.15.112 DROP GLOBAL CONFIGURATION.....	1337
7.15.113 DROP GROUP.....	1338
7.15.114 DROP INDEX.....	1338
7.15.115 DROP LANGUAGE.....	1339
7.15.116 DROP MASKING POLICY.....	1339
7.15.117 DROP MATERIALIZED VIEW.....	1339
7.15.118 DROP MODEL.....	1340
7.15.119 DROP NODE.....	1340
7.15.120 DROP NODE GROUP.....	1341
7.15.121 DROP OWNED.....	1342
7.15.122 DROP PACKAGE.....	1342
7.15.123 DROP PROCEDURE.....	1343
7.15.124 DROP RESOURCE LABEL.....	1343
7.15.125 DROP ROLE.....	1344
7.15.126 DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY.....	1344
7.15.127 DROP SCHEMA.....	1345
7.15.128 DROP SEQUENCE.....	1346
7.15.129 DROP SERVER.....	1347



7.15.130 DROP SYNONYM.....	1347
7.15.131 DROP TABLE.....	1348
7.15.132 DROP TABLESPACE.....	1349
7.15.133 DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION.....	1350
7.15.134 DROP TEXT SEARCH DICTIONARY.....	1351
7.15.135 DROP TRIGGER.....	1351
7.15.136 DROP TYPE.....	1352
7.15.137 DROP USER.....	1353
7.15.138 DROP VIEW.....	1354
7.15.139 DROP WORKLOAD GROUP.....	1355
7.15.140 DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY.....	1355
7.15.141 EXECUTE.....	1356
7.15.142 EXECUTE DIRECT.....	1357
7.15.143 EXPDP DATABASE.....	1358
7.15.144 EXPDP TABLE.....	1359
7.15.145 EXPLAIN.....	1359
7.15.146 EXPLAIN PLAN.....	1363
7.15.147 FETCH.....	1365
7.15.148 GRANT.....	1369
7.15.149 IMPDP DATABASE CREATE.....	1380
7.15.150 IMPDP RECOVER.....	1380
7.15.151 INSERT.....	1381
7.15.152 IMPDP TABLE.....	1384
7.15.153 IMPDP TABLE PREPARE.....	1385
7.15.154 LOCK.....	1385
7.15.155 MOVE.....	1389
7.15.156 MERGE INTO.....	1390
7.15.157 PREDICT BY.....	1392
7.15.158 PREPARE.....	1392
7.15.159 PREPARE TRANSACTION.....	1393
7.15.160 PURGE.....	1394
7.15.161 REASSIGN OWNED.....	1396
7.15.162 REINDEX.....	1397
7.15.163 REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW.....	1399
7.15.164 REFRESH MATERIALIZED VIEW.....	1400
7.15.165 RELEASE SAVEPOINT.....	1401
7.15.166 RESET.....	1402
7.15.167 REVOKE.....	1403
7.15.168 ROLLBACK.....	1407
7.15.169 ROLLBACK PREPARED.....	1407
7.15.170 ROLLBACK TO SAVEPOINT.....	1408
7.15.171 SAVEPOINT.....	1409

7.15.172 SELECT.....	1410
7.15.173 SELECT INTO.....	1426
7.15.174 SET.....	1428
7.15.175 SET CONSTRAINTS.....	1429
7.15.176 SET ROLE.....	1430
7.15.177 SET SESSION AUTHORIZATION.....	1431
7.15.178 SET TRANSACTION.....	1433
7.15.179 SHOW.....	1434
7.15.180 SHUTDOWN.....	1434
7.15.181 START TRANSACTION.....	1435
7.15.182 TIMECAPSULE TABLE.....	1437
7.15.183 TRUNCATE.....	1439
7.15.184 UPDATE.....	1441
7.15.185 VACUUM.....	1445
7.15.186 VALUES.....	1448
7.15.187 ALTER RESOURCE POOL ( 实验室特性 ) .....	1449
7.15.188 CREATE RESOURCE POOL ( 实验室特性 ) .....	1451
7.15.189 DROP RESOURCE POOL ( 实验室特性 ) .....	1452
7.16 附录.....	1453
7.16.1 GIN 索引.....	1453
7.16.1.1 介绍.....	1453
7.16.1.2 扩展性.....	1454
7.16.1.3 实现.....	1455
7.16.1.4 GIN 提示与技巧.....	1456
7.16.2 扩展函数.....	1457
7.16.3 美元引用的字符串常量.....	1457
7.16.4 DATABASE LINK.....	1457
<b>8 最佳实践.....</b>	<b>1467</b>
8.1 表设计最佳实践.....	1467
8.1.1 选择存储模型.....	1467
8.1.2 选择分布方式.....	1467
8.1.3 选择分布列.....	1468
8.1.4 使用局部聚簇.....	1469
8.1.5 使用分区表.....	1469
8.1.6 选择数据类型.....	1470
8.1.7 查看表所在节点.....	1470
8.2 SQL 查询最佳实践.....	1470
8.3 数据倾斜查询最佳实践.....	1472
8.3.1 快速定位查询存储倾斜的表.....	1472
<b>9 用户自定义函数.....</b>	<b>1474</b>
9.1 PL/SQL 语言函数.....	1474
9.2 C 语言函数 ( 实验室特性 ) .....	1475

<b>10 存储过程</b> .....	<b>1480</b>
10.1 存储过程.....	1480
10.2 数据类型.....	1480
10.3 数据类型转换.....	1480
10.4 数组、集合和 record.....	1481
10.4.1 数组.....	1481
10.4.2 集合.....	1483
10.4.2.1 集合类型的使用.....	1483
10.4.2.2 集合支持的函数.....	1487
10.4.3 record.....	1495
10.5 声明语法.....	1496
10.5.1 基本结构.....	1496
10.5.2 匿名块.....	1496
10.5.3 子程序.....	1497
10.6 基本语句.....	1498
10.6.1 定义变量.....	1498
10.6.2 赋值语句.....	1499
10.6.3 调用语句.....	1500
10.7 动态语句.....	1502
10.7.1 执行动态查询语句.....	1502
10.7.2 执行动态非查询语句.....	1505
10.7.3 动态调用存储过程.....	1506
10.7.4 动态调用匿名块.....	1507
10.8 控制语句.....	1509
10.8.1 返回语句.....	1509
10.8.1.1 RETURN.....	1509
10.8.1.2 RETURN NEXT 及 RETURN QUERY.....	1509
10.8.2 条件语句.....	1510
10.8.3 循环语句.....	1512
10.8.4 分支语句.....	1516
10.8.5 空语句.....	1517
10.8.6 错误捕获语句.....	1517
10.8.7 GOTO 语句.....	1519
10.9 事务语句.....	1521
10.10 其他语句.....	1530
10.10.1 锁操作.....	1530
10.10.2 游标操作.....	1530
10.11 游标.....	1530
10.11.1 游标概述.....	1530
10.11.2 显式游标.....	1531
10.11.3 隐式游标.....	1535
10.11.4 游标循环.....	1536

10.12 高级包.....	1537
10.12.1 基础接口.....	1537
10.12.1.1 PKG_SERVICE.....	1537
10.12.1.2 PKG_UTIL.....	1546
10.12.1.3 DBE_XML.....	1575
10.12.2 二次封装接口(推荐).....	1597
10.12.2.1 DBE_LOB.....	1597
10.12.2.2 DBE_RANDOM.....	1621
10.12.2.3 DBE_OUTPUT.....	1622
10.12.2.4 DBE_RAW.....	1626
10.12.2.5 DBE_TASK.....	1639
10.12.2.6 DBE_UTILITY.....	1647
10.12.2.7 DBE_SQL.....	1657
10.12.2.8 DBE_FILE.....	1682
10.12.2.9 DBE_SESSION.....	1696
10.12.2.10 DBE_MATCH.....	1698
10.12.2.11 DBE_SCHEDULER.....	1699
10.12.2.12 DBE_APPLICATION_INFO.....	1712
10.12.2.13 DBE_XMLDOM.....	1713
10.12.2.14 DBE_XMLPARSER.....	1755
10.13 Retry 管理.....	1762
10.14 PACKAGE.....	1762
10.15 调试.....	1763
<b>11 自治事务.....</b>	<b>1767</b>
11.1 存储过程支持自治事务.....	1767
11.2 匿名块支持自治事务.....	1768
11.3 函数支持自治事务.....	1768
11.4 PACKAGE 支持自治事务.....	1769
11.5 规格约束.....	1770
<b>12 系统表和系统视图.....</b>	<b>1774</b>
12.1 系统表和系统视图概述.....	1774
12.2 系统表.....	1774
12.2.1 GS_AUDITING_POLICY.....	1774
12.2.2 GS_AUDITING_POLICY_ACCESS.....	1775
12.2.3 GS_AUDITING_POLICY_FILTERS.....	1775
12.2.4 GS_AUDITING_POLICY_PRIVILEGES.....	1776
12.2.5 GS_ASP.....	1776
12.2.6 GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS.....	1778
12.2.7 GS_CLIENT_GLOBAL_KEYS_ARGS.....	1779
12.2.8 GS_COLUMN_KEYS.....	1779
12.2.9 GS_COLUMN_KEYS_ARGS.....	1780
12.2.10 GS_DATABASE_LINK.....	1780

12.2.11 GS_DB_PRIVILEGE.....	1781
12.2.12 GS_DEPENDENCIES.....	1781
12.2.13 GS_DEPENDENCIES_OBJ.....	1782
12.2.14 GS_ENCRYPTED_COLUMNS.....	1782
12.2.15 GS_ENCRYPTED_PROC.....	1783
12.2.16 GS_GLOBAL_CHAIN.....	1784
12.2.17 GS_GLOBAL_CONFIG.....	1784
12.2.18 GS_JOB_ATTRIBUTE.....	1785
12.2.19 GS_JOB_ARGUMENT.....	1785
12.2.20 GS_MASKING_POLICY.....	1785
12.2.21 GS_MASKING_POLICY_ACTIONS.....	1786
12.2.22 GS_MASKING_POLICY_FILTERS.....	1786
12.2.23 GS_MATVIEW.....	1787
12.2.24 GS_MATVIEW_DEPENDENCY.....	1787
12.2.25 GS_MODEL_WAREHOUSE.....	1788
12.2.26 GS_OPT_MODEL.....	1789
12.2.27 GS_PACKAGE.....	1789
12.2.28 GS_PLAN_TRACE.....	1790
12.2.29 GS_POLICY_LABEL.....	1790
12.2.30 GS_RECYCLEBIN.....	1791
12.2.31 GS_SQL_PATCH.....	1792
12.2.32 GS_TXN_SNAPSHOT.....	1793
12.2.33 GS_UID.....	1794
12.2.34 GS_WLM_EC_OPERATOR_INFO.....	1794
12.2.35 GS_WLM_INSTANCE_HISTORY.....	1795
12.2.36 GS_WLM_OPERATOR_INFO.....	1796
12.2.37 GS_WLM_SESSION_QUERY_INFO_ALL.....	1798
12.2.38 GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY.....	1802
12.2.39 PG_AGGREGATE.....	1804
12.2.40 PG_AM.....	1805
12.2.41 PG_AMOP.....	1807
12.2.42 PG_AMPROC.....	1808
12.2.43 PG_APP_WORKLOADGROUP_MAPPING.....	1809
12.2.44 PG_ATTRDEF.....	1809
12.2.45 PG_ATTRIBUTE.....	1809
12.2.46 PG_AUTHID.....	1811
12.2.47 PG_AUTH_HISTORY.....	1813
12.2.48 PG_AUTH_MEMBERS.....	1814
12.2.49 PG_CAST.....	1814
12.2.50 PG_CLASS.....	1815
12.2.51 PG_COLLATION.....	1819
12.2.52 PG_CONSTRAINT.....	1819

12.2.53 PG_CONVERSION.....	1822
12.2.54 PG_DATABASE.....	1822
12.2.55 PG_DB_ROLE_SETTING.....	1824
12.2.56 PG_DEFAULT_ACL.....	1824
12.2.57 PG_DEPEND.....	1824
12.2.58 PG_DESCRIPTION.....	1826
12.2.59 PG_DIRECTORY.....	1826
12.2.60 PG_ENUM.....	1826
12.2.61 PG_EXTENSION.....	1827
12.2.62 PG_FOREIGN_DATA_WRAPPER.....	1828
12.2.63 PG_FOREIGN_SERVER.....	1828
12.2.64 PG_FOREIGN_TABLE.....	1829
12.2.65 PG_HASHBUCKET.....	1829
12.2.66 PG_INDEX.....	1830
12.2.67 PG_INHERITS.....	1831
12.2.68 PG_JOB.....	1832
12.2.69 PG_JOB_PROC.....	1834
12.2.70 PG_LANGUAGE.....	1834
12.2.71 PG_LARGEOBJECT.....	1835
12.2.72 PG_LARGEOBJECT_METADATA.....	1836
12.2.73 PG_NAMESPACE.....	1836
12.2.74 PG_OBJECT.....	1837
12.2.75 PG_OPCLASS.....	1838
12.2.76 PG_OPERATOR.....	1839
12.2.77 PG_OPFAMILY.....	1840
12.2.78 PG_PARTITION.....	1840
12.2.79 PG_PLTEMPLATE.....	1842
12.2.80 PG_PROC.....	1843
12.2.81 PG_PUBLICATION.....	1846
12.2.82 PG_PUBLICATION_REL.....	1847
12.2.83 PG_RANGE.....	1847
12.2.84 PG_REPLICATION_ORIGIN.....	1848
12.2.85 PG_RESOURCE_POOL.....	1848
12.2.86 PG_REWRITE.....	1849
12.2.87 PG_RLSPOLICY.....	1850
12.2.88 PG_SECLABEL.....	1850
12.2.89 PG_SET.....	1850
12.2.90 PG_SHDEPEND.....	1851
12.2.91 PG_SHDESCRIPTION.....	1851
12.2.92 PG_SHSECLABEL.....	1852
12.2.93 PG_STATISTIC.....	1852
12.2.94 PG_STATISTIC_EXT.....	1854

12.2.95 PG_SUBSCRIPTION.....	1855
12.2.96 PG_SYNONYM.....	1856
12.2.97 PG_TABLESPACE.....	1857
12.2.98 PG_TRIGGER.....	1857
12.2.99 PG_TS_CONFIG.....	1858
12.2.100 PG_TS_CONFIG_MAP.....	1859
12.2.101 PG_TS_DICT.....	1859
12.2.102 PG_TS_PARSER.....	1860
12.2.103 PG_TS_TEMPLATE.....	1860
12.2.104 PG_TYPE.....	1861
12.2.105 PG_USER_MAPPING.....	1864
12.2.106 PG_USER_STATUS.....	1864
12.2.107 PG_WORKLOAD_GROUP.....	1865
12.2.108 PGXC_CLASS.....	1865
12.2.109 PGXC_GROUP.....	1866
12.2.110 PGXC_NODE.....	1867
12.2.111 PGXC_REDISTB.....	1868
12.2.112 PGXC_SLICE.....	1870
12.2.113 PLAN_TABLE_DATA.....	1870
12.2.114 STATEMENT_HISTORY.....	1872
12.2.115 STREAMING_STREAM.....	1876
12.2.116 STREAMING_CONT_QUERY.....	1876
12.3 系统视图.....	1877
12.3.1 ADM_ARGUMENTS.....	1877
12.3.2 ADM_AUDIT_OBJECT.....	1879
12.3.3 ADM_AUDIT_SESSION.....	1880
12.3.4 ADM_AUDIT_STATEMENT.....	1882
12.3.5 ADM_AUDIT_TRAIL.....	1884
12.3.6 ADM_COL_COMMENTS.....	1886
12.3.7 ADM_CONS_COLUMNS.....	1887
12.3.8 ADM_CONSTRAINTS.....	1887
12.3.9 ADM_COLL_TYPES.....	1888
12.3.10 ADM_COL_PRIVS.....	1889
12.3.11 ADM_DATA_FILES.....	1890
12.3.12 ADM_DEPENDENCIES.....	1890
12.3.13 ADM_DIRECTORIES.....	1891
12.3.14 ADM_HIST_SNAPSHOT.....	1891
12.3.15 ADM_HIST_SQL_PLAN.....	1892
12.3.16 ADM_HIST_SQLSTAT.....	1894
12.3.17 ADM_HIST_SQLTEXT.....	1895
12.3.18 ADM_INDEXES.....	1895
12.3.19 ADM_IND_COLUMNS.....	1899

12.3.20	ADM_IND_EXPRESSIONS.....	1899
12.3.21	ADM_IND_PARTITIONS.....	1900
12.3.22	ADM_IND_SUBPARTITIONS.....	1902
12.3.23	ADM_OBJECTS.....	1904
12.3.24	ADM_PART_COL_STATISTICS.....	1905
12.3.25	ADM_PART_INDEXES.....	1906
12.3.26	ADM_PART_TABLES.....	1907
12.3.27	ADM_PROCEDURES.....	1910
12.3.28	ADM_ROLE_PRIVS.....	1911
12.3.29	ADM_ROLES.....	1911
12.3.30	ADM_SCHEDULER_JOBS.....	1912
12.3.31	ADM_SCHEDULER_JOB_ARGS.....	1915
12.3.32	ADM_SCHEDULER_PROGRAMS.....	1916
12.3.33	ADM_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS.....	1917
12.3.34	ADM_SCHEDULER_RUNNING_JOBS.....	1917
12.3.35	ADM_SEGMENTS.....	1918
12.3.36	ADM_SEQUENCES.....	1920
12.3.37	ADM_SOURCE.....	1920
12.3.38	ADM_SUBPART_KEY_COLUMNS.....	1921
12.3.39	ADM_SYS_PRIVS.....	1921
12.3.40	ADM_SYNONYMS.....	1922
12.3.41	ADM_TAB_COLS.....	1922
12.3.42	ADM_TABLES.....	1925
12.3.43	ADM_TABLESPACES.....	1929
12.3.44	ADM_TAB_COL_STATISTICS.....	1931
12.3.45	ADM_TAB_COLUMNS.....	1932
12.3.46	ADM_TAB_COMMENTS.....	1934
12.3.47	ADM_TAB_HISTOGRAMS.....	1935
12.3.48	ADM_TAB_PARTITIONS.....	1935
12.3.49	ADM_TAB_PRIVS.....	1938
12.3.50	ADM_TAB_STATS_HISTORY.....	1939
12.3.51	ADM_TAB_STATISTICS.....	1939
12.3.52	ADM_TRIGGERS.....	1941
12.3.53	ADM_TYPES.....	1942
12.3.54	ADM_TYPE_ATTRS.....	1943
12.3.55	ADM_USERS.....	1944
12.3.56	ADM_VIEWS.....	1946
12.3.57	COMM_CLIENT_INFO.....	1947
12.3.58	DB_ARGUMENTS.....	1947
12.3.59	DB_ALL_TABLES.....	1949
12.3.60	DB_COL_COMMENTS.....	1950
12.3.61	DB_COL_PRIVS.....	1950



12.3.62 DB_COLL_TYPES.....	1951
12.3.63 DB_CONSTRAINTS.....	1951
12.3.64 DB_CONS_COLUMNS.....	1952
12.3.65 DB_DEPENDENCIES.....	1952
12.3.66 DB_IND_COLUMNS.....	1953
12.3.67 DB_IND_EXPRESSIONS.....	1954
12.3.68 DB_IND_PARTITIONS.....	1954
12.3.69 DB_IND_SUBPARTITIONS.....	1956
12.3.70 DB_INDEXES.....	1958
12.3.71 DB_OBJECTS.....	1961
12.3.72 DB_PART_COL_STATISTICS.....	1963
12.3.73 DB_PART_KEY_COLUMNS.....	1963
12.3.74 DB_PART_TABLES.....	1964
12.3.75 DB_PROCEDURES.....	1967
12.3.76 DB_SCHEDULER_JOB_ARGS.....	1967
12.3.77 DB_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS.....	1968
12.3.78 DB_SEQUENCES.....	1968
12.3.79 DB_SOURCE.....	1969
12.3.80 DB_SUBPART_KEY_COLUMNS.....	1970
12.3.81 DB_SYNONYMS.....	1970
12.3.82 DB_TAB_COLUMNS.....	1971
12.3.83 DB_TAB_COMMENTS.....	1973
12.3.84 DB_TAB_COL_STATISTICS.....	1974
12.3.85 DB_TAB_HISTOGRAMS.....	1975
12.3.86 DB_TAB_PARTITIONS.....	1975
12.3.87 DB_TAB_STATS_HISTORY.....	1978
12.3.88 DB_TAB_SUBPARTITIONS.....	1978
12.3.89 DB_TABLES.....	1980
12.3.90 DB_TRIGGERS.....	1985
12.3.91 DB_TYPES.....	1985
12.3.92 DB_USERS.....	1986
12.3.93 DB_VIEWS.....	1986
12.3.94 DICT.....	1988
12.3.95 DICTIONARY.....	1988
12.3.96 DV_SESSIONS.....	1989
12.3.97 DV_SESSION_LONGOPS.....	1989
12.3.98 GET_GLOBAL_PREPARED_XACTS.....	1990
12.3.99 GLOBAL_BAD_BLOCK_INFO.....	1990
12.3.100 GLOBAL_CLEAR_BAD_BLOCK_INFO.....	1991
12.3.101 GLOBAL_COMM_CLIENT_INFO.....	1991
12.3.102 GLOBAL_SQL_PATCH.....	1992
12.3.103 GLOBAL_STAT_HOTKEYS_INFO.....	1992

12.3.104 GLOBAL_WAL_SENDER_STATUS.....	1993
12.3.105 GS_ALL_CONTROL_GROUP_INFO.....	1995
12.3.106 GS_ALL_PREPARED_STATEMENTS.....	1996
12.3.107 GS_AUDITING.....	1997
12.3.108 GS_AUDITING_ACCESS.....	1998
12.3.109 GS_AUDITING_PRIVILEGE.....	1998
12.3.110 GS_CLUSTER_RESOURCE_INFO.....	1999
12.3.111 GS_COMM_LISTEN_ADDRESS_EXT_INFO.....	1999
12.3.112 GS_DB_LINKS.....	2000
12.3.113 GS_DB_PRIVILEGES.....	2000
12.3.114 GS_GET_CONTROL_GROUP_INFO.....	2001
12.3.115 GS_GSC_MEMORY_DETAIL.....	2002
12.3.116 GS_LABELS.....	2002
12.3.117 GS_GET_LISTEN_ADDRESS_EXT_INFO.....	2003
12.3.118 GS_LSC_MEMORY_DETAIL.....	2003
12.3.119 GS_MASKING.....	2004
12.3.120 GS_MATVIEWS.....	2004
12.3.121 GS_MY_PLAN_TRACE.....	2005
12.3.122 GS_SESSION_ALL_SETTINGS.....	2005
12.3.123 GS_SESSION_CPU_STATISTICS.....	2006
12.3.124 GS_SESSION_MEMORY_STATISTICS.....	2006
12.3.125 GS_SQL_COUNT.....	2007
12.3.126 GS_STAT_DB_CU.....	2008
12.3.127 GS_STAT_SESSION_CU.....	2009
12.3.128 GS_TOTAL_NODEGROUP_MEMORY_DETAIL.....	2009
12.3.129 GS_WLM_CGROUP_INFO.....	2010
12.3.130 GS_WLM_EC_OPERATOR_STATISTICS.....	2011
12.3.131 GS_WLM_EC_OPERATOR_HISTORY.....	2011
12.3.132 GS_WLM_OPERATOR_HISTORY.....	2012
12.3.133 GS_WLM_OPERATOR_STATISTICS.....	2012
12.3.134 GS_WLM_REBUILD_USER_RESOURCE_POOL.....	2013
12.3.135 GS_WLM_RESOURCE_POOL.....	2014
12.3.136 GS_WLM_SESSION_HISTORY.....	2014
12.3.137 GS_WLM_SESSION_INFO.....	2018
12.3.138 GS_WLM_SESSION_INFO_ALL.....	2018
12.3.139 GS_WLM_USER_INFO.....	2023
12.3.140 GS_WLM_USER_SESSION_INFO.....	2024
12.3.141 GS_WLM_SESSION_STATISTICS.....	2024
12.3.142 GS_WLM_WORKLOAD_RECORDS.....	2027
12.3.143 GV_INSTANCE.....	2028
12.3.144 GV_SESSION.....	2029
12.3.145 MPP_TABLES.....	2034

12.3.146 MY_COL_COMMENTS.....	2034
12.3.147 MY_COL_PRIVS.....	2035
12.3.148 MY_COLL_TYPES.....	2036
12.3.149 MY_CONS_COLUMNS.....	2036
12.3.150 MY_CONSTRAINTS.....	2037
12.3.151 MY_DEPENDENCIES.....	2038
12.3.152 MY_INDEXES.....	2038
12.3.153 MY_IND_COLUMNS.....	2041
12.3.154 MY_IND_EXPRESSIONS.....	2042
12.3.155 MY_IND_PARTITIONS.....	2042
12.3.156 MY_IND_SUBPARTITIONS.....	2045
12.3.157 MY_JOBS.....	2046
12.3.158 MY_OBJECTS.....	2048
12.3.159 MY_PART_COL_STATISTICS.....	2049
12.3.160 MY_PART_INDEXES.....	2050
12.3.161 MY_PART_KEY_COLUMNS.....	2051
12.3.162 MY_PART_TABLES.....	2051
12.3.163 MY_PROCEDURES.....	2054
12.3.164 MY_ROLE_PRIVS.....	2055
12.3.165 MY_SCHEDULER_JOB_ARGS.....	2056
12.3.166 MY_SCHEDULER_PROGRAM_ARGS.....	2056
12.3.167 MY_SEQUENCES.....	2057
12.3.168 MY_SOURCE.....	2058
12.3.169 MY_SUBPART_KEY_COLUMNS.....	2058
12.3.170 MY_SYNONYMS.....	2059
12.3.171 MY_SYS_PRIVS.....	2059
12.3.172 MY_TAB_COLUMNS.....	2060
12.3.173 MY_TAB_COL_STATISTICS.....	2062
12.3.174 MY_TAB_COMMENTS.....	2063
12.3.175 MY_TAB_HISTOGRAMS.....	2063
12.3.176 MY_TAB_PARTITIONS.....	2064
12.3.177 MY_TAB_STATS_HISTORY.....	2066
12.3.178 MY_TAB_STATISTICS.....	2067
12.3.179 MY_TABLES.....	2068
12.3.180 MY_TABLESPACES.....	2072
12.3.181 MY_TRIGGERS.....	2073
12.3.182 MY_TYPE_ATTRS.....	2075
12.3.183 MY_TYPES.....	2076
12.3.184 MY_VIEWS.....	2076
12.3.185 NLS_DATABASE_PARAMETERS.....	2077
12.3.186 NLS_INSTANCE_PARAMETERS.....	2078
12.3.187 PG_AVAILABLE_EXTENSIONS.....	2078

12.3.188 PG_AVAILABLE_EXTENSION_VERSIONS.....	2078
12.3.189 PG_COMM_DELAY.....	2079
12.3.190 PG_COMM_RECV_STREAM.....	2079
12.3.191 PG_COMM_SEND_STREAM.....	2080
12.3.192 PG_COMM_STATUS.....	2081
12.3.193 PG_CONTROL_GROUP_CONFIG.....	2082
12.3.194 PG_CURSORS.....	2082
12.3.195 PG_EXT_STATS.....	2083
12.3.196 PG_GET_INVALID_BACKENDS.....	2085
12.3.197 PG_GET_SENDERS_CATCHUP_TIME.....	2085
12.3.198 PG_GROUP.....	2086
12.3.199 PG_INDEXES.....	2086
12.3.200 PG_LOCKS.....	2087
12.3.201 PG_NODE_ENV.....	2088
12.3.202 PG_OS_THREADS.....	2089
12.3.203 PG_POOLER_STATUS.....	2089
12.3.204 PG_PREPARED_STATEMENTS.....	2090
12.3.205 PG_PREPARED_XACTS.....	2090
12.3.206 PG_PUBLICATION_TABLES.....	2091
12.3.207 PG_REPLICATION_SLOTS.....	2091
12.3.208 PG_RLSPOLICIES.....	2093
12.3.209 PG_ROLES.....	2093
12.3.210 PG_RULES.....	2095
12.3.211 PG_RUNNING_XACTS.....	2096
12.3.212 PG_SECLABELS.....	2096
12.3.213 PG_SESSION_IOSTAT.....	2097
12.3.214 PG_SESSION_WLMSTAT.....	2097
12.3.215 PG_SETTINGS.....	2099
12.3.216 PG_SHADOW.....	2100
12.3.217 PG_SHARED_MEMORY_DETAIL.....	2102
12.3.218 PG_STATS.....	2102
12.3.219 PG_STAT_ACTIVITY.....	2104
12.3.220 PG_STAT_ACTIVITY_NG.....	2107
12.3.221 PG_STAT_ALL_INDEXES.....	2110
12.3.222 PG_STAT_ALL_TABLES.....	2110
12.3.223 PG_STAT_BAD_BLOCK.....	2111
12.3.224 PG_STAT_BGWRITER.....	2112
12.3.225 PG_STAT_DATABASE.....	2113
12.3.226 PG_STAT_DATABASE_CONFLICTS.....	2114
12.3.227 PG_STAT_REPLICATION.....	2114
12.3.228 PG_STAT_SUBSCRIPTION.....	2116
12.3.229 PG_STAT_SYS_INDEXES.....	2117

12.3.230 PG_STAT_SYS_TABLES.....	2117
12.3.231 PG_STAT_USER_FUNCTIONS.....	2118
12.3.232 PG_STAT_USER_INDEXES.....	2119
12.3.233 PG_STAT_USER_TABLES.....	2119
12.3.234 PG_STAT_XACT_ALL_TABLES.....	2120
12.3.235 PG_STAT_XACT_SYS_TABLES.....	2121
12.3.236 PG_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS.....	2122
12.3.237 PG_STAT_XACT_USER_TABLES.....	2122
12.3.238 PG_STATIO_ALL_INDEXES.....	2122
12.3.239 PG_STATIO_ALL_SEQUENCES.....	2123
12.3.240 PG_STATIO_ALL_TABLES.....	2123
12.3.241 PG_STATIO_SYS_INDEXES.....	2124
12.3.242 PG_STATIO_SYS_SEQUENCES.....	2124
12.3.243 PG_STATIO_SYS_TABLES.....	2125
12.3.244 PG_STATIO_USER_INDEXES.....	2125
12.3.245 PG_STATIO_USER_SEQUENCES.....	2126
12.3.246 PG_STATIO_USER_TABLES.....	2126
12.3.247 PG_THREAD_WAIT_STATUS.....	2127
12.3.248 PG_TABLES.....	2141
12.3.249 PG_TDE_INFO.....	2142
12.3.250 PG_TIMEZONE_ABBREVS.....	2143
12.3.251 PG_TIMEZONE_NAMES.....	2143
12.3.252 PG_TOTAL_MEMORY_DETAIL.....	2143
12.3.253 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO.....	2144
12.3.254 PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO_OID.....	2145
12.3.255 PG_USER.....	2146
12.3.256 PG_USER_MAPPINGS.....	2147
12.3.257 PG_VARIABLE_INFO.....	2148
12.3.258 PG_VIEWS.....	2148
12.3.259 PG_WLM_STATISTICS.....	2149
12.3.260 PGXC_COMM_DELAY.....	2150
12.3.261 PGXC_COMM_RECV_STREAM.....	2150
12.3.262 PGXC_COMM_SEND_STREAM.....	2151
12.3.263 PGXC_COMM_STATUS.....	2152
12.3.264 PGXC_GET_STAT_ALL_TABLES.....	2153
12.3.265 PGXC_GET_TABLE_SKEWNESS.....	2153
12.3.266 PGXC_NODE_ENV.....	2154
12.3.267 PGXC_OS_THREADS.....	2155
12.3.268 PGXC_PREPARED_XACTS.....	2155
12.3.269 PGXC_RUNNING_XACTS.....	2155
12.3.270 PGXC_STAT_ACTIVITY.....	2156
12.3.271 PGXC_STAT_BAD_BLOCK.....	2159

12.3.272 PGXC_SQL_COUNT.....	2159
12.3.273 PGXC_THREAD_WAIT_STATUS.....	2160
12.3.274 PGXC_TOTAL_MEMORY_DETAIL.....	2161
12.3.275 PGXC_VARIABLE_INFO.....	2162
12.3.276 PGXC_WLM_EC_OPERATOR_HISTORY.....	2163
12.3.277 PGXC_WLM_EC_OPERATOR_INFO.....	2163
12.3.278 PGXC_WLM_EC_OPERATOR_STATISTICS.....	2164
12.3.279 PGXC_WLM_OPERATOR_HISTORY.....	2164
12.3.280 PGXC_WLM_OPERATOR_INFO.....	2164
12.3.281 PGXC_WLM_OPERATOR_STATISTICS.....	2164
12.3.282 PGXC_WLM_REBUILD_USER_RESPOOL.....	2164
12.3.283 PGXC_WLM_SESSION_HISTORY.....	2165
12.3.284 PGXC_WLM_SESSION_INFO.....	2165
12.3.285 PGXC_WLM_SESSION_STATISTICS.....	2165
12.3.286 PGXC_WLM_WORKLOAD_RECORDS.....	2165
12.3.287 PLAN_TABLE.....	2166
12.3.288 PV_FILE_STAT.....	2168
12.3.289 PV_INSTANCE_TIME.....	2169
12.3.290 PV_OS_RUN_INFO.....	2170
12.3.291 PV_REDO_STAT.....	2170
12.3.292 PV_SESSION_MEMORY.....	2170
12.3.293 PV_SESSION_MEMORY_CONTEXT.....	2171
12.3.294 PV_SESSION_MEMORY_DETAIL.....	2172
12.3.295 PV_SESSION_STAT.....	2173
12.3.296 PV_SESSION_TIME.....	2173
12.3.297 PV_THREAD_MEMORY_CONTEXT.....	2174
12.3.298 PV_TOTAL_MEMORY_DETAIL.....	2174
12.3.299 ROLE_ROLE_PRIVS.....	2175
12.3.300 ROLE_SYS_PRIVS.....	2176
12.3.301 ROLE_TAB_PRIVS.....	2177
12.3.302 SYS_DUMMY.....	2177
12.3.303 V_INSTANCE.....	2178
12.3.304 V_MYSTAT.....	2179
12.3.305 V_SESSION.....	2179
12.3.306 V\$NLS_PARAMETERS.....	2184
12.3.307 V\$SESSION_WAIT.....	2185
12.3.308 V\$SYSSTAT.....	2187
12.3.309 V\$SYSTEM_EVENT.....	2187
12.3.310 V\$VERSION.....	2188
12.3.311 GS_STATIO_ALL_PARTITIONS.....	2188
12.3.312 GS_STAT_XACT_ALL_PARTITIONS.....	2189
12.3.313 GS_STAT_ALL_PARTITIONS.....	2190

12.4 废弃.....	2191
12.4.1 系统表.....	2191
12.4.1.1 GS_OBSSCANINFO.....	2191
12.4.1.2 PG_EXTENSION_DATA_SOURCE.....	2192
12.4.1.3 PG_OBSSCANINFO.....	2192
12.4.1.4 STREAMING_REAPER_STATUS.....	2193
<b>13 Schema.....</b>	<b>2194</b>
13.1 Information Schema.....	2195
13.1.1 _PG_FOREIGN_DATA_WRAPPERS.....	2196
13.1.2 _PG_FOREIGN_SERVERS.....	2196
13.1.3 _PG_FOREIGN_TABLE_COLUMNS.....	2197
13.1.4 _PG_FOREIGN_TABLES.....	2197
13.1.5 _PG_USER_MAPPINGS.....	2198
13.1.6 INFORMATION_SCHEMA_CATALOG_NAME.....	2199
13.2 DBE_PERF Schema.....	2199
13.2.1 OS.....	2199
13.2.1.1 OS_RUNTIME.....	2199
13.2.1.2 GLOBAL_OS_RUNTIME.....	2199
13.2.1.3 OS_THREADS.....	2200
13.2.1.4 GLOBAL_OS_THREADS.....	2200
13.2.2 Instance.....	2201
13.2.2.1 INSTANCE_TIME.....	2201
13.2.2.2 GLOBAL_INSTANCE_TIME.....	2201
13.2.3 Memory.....	2202
13.2.3.1 MEMORY_NODE_DETAIL.....	2202
13.2.3.2 GLOBAL_MEMORY_NODE_DETAIL.....	2202
13.2.3.3 MEMORY_NODE_NG_DETAIL.....	2203
13.2.3.4 SHARED_MEMORY_DETAIL.....	2204
13.2.3.5 GLOBAL_SHARED_MEMORY_DETAIL.....	2204
13.2.3.6 TRACK_MEMORY_CONTEXT_DETAIL.....	2205
13.2.4 File.....	2205
13.2.4.1 FILE_IOSTAT.....	2205
13.2.4.2 SUMMARY_FILE_IOSTAT.....	2206
13.2.4.3 GLOBAL_FILE_IOSTAT.....	2207
13.2.4.4 FILE_REDO_IOSTAT.....	2207
13.2.4.5 SUMMARY_FILE_REDO_IOSTAT.....	2208
13.2.4.6 GLOBAL_FILE_REDO_IOSTAT.....	2208
13.2.4.7 LOCAL_REL_IOSTAT.....	2209
13.2.4.8 GLOBAL_REL_IOSTAT.....	2209
13.2.4.9 SUMMARY_REL_IOSTAT.....	2210
13.2.5 Object.....	2210
13.2.5.1 STAT_USER_TABLES.....	2210

13.2.5.2 SUMMARY_STAT_USER_TABLES.....	2211
13.2.5.3 GLOBAL_STAT_USER_TABLES.....	2212
13.2.5.4 STAT_USER_INDEXES.....	2213
13.2.5.5 SUMMARY_STAT_USER_INDEXES.....	2214
13.2.5.6 GLOBAL_STAT_USER_INDEXES.....	2214
13.2.5.7 STAT_SYS_TABLES.....	2215
13.2.5.8 SUMMARY_STAT_SYS_TABLES.....	2216
13.2.5.9 GLOBAL_STAT_SYS_TABLES.....	2217
13.2.5.10 STAT_SYS_INDEXES.....	2218
13.2.5.11 SUMMARY_STAT_SYS_INDEXES.....	2219
13.2.5.12 GLOBAL_STAT_SYS_INDEXES.....	2219
13.2.5.13 STAT_ALL_TABLES.....	2220
13.2.5.14 SUMMARY_STAT_ALL_TABLES.....	2221
13.2.5.15 GLOBAL_STAT_ALL_TABLES.....	2222
13.2.5.16 STAT_ALL_INDEXES.....	2223
13.2.5.17 SUMMARY_STAT_ALL_INDEXES.....	2223
13.2.5.18 GLOBAL_STAT_ALL_INDEXES.....	2224
13.2.5.19 STAT_DATABASE.....	2224
13.2.5.20 SUMMARY_STAT_DATABASE.....	2226
13.2.5.21 GLOBAL_STAT_DATABASE.....	2227
13.2.5.22 STAT_DATABASE_CONFLICTS.....	2228
13.2.5.23 SUMMARY_STAT_DATABASE_CONFLICTS.....	2228
13.2.5.24 GLOBAL_STAT_DATABASE_CONFLICTS.....	2229
13.2.5.25 STAT_XACT_ALL_TABLES.....	2229
13.2.5.26 SUMMARY_STAT_XACT_ALL_TABLES.....	2230
13.2.5.27 GLOBAL_STAT_XACT_ALL_TABLES.....	2231
13.2.5.28 STAT_XACT_SYS_TABLES.....	2231
13.2.5.29 SUMMARY_STAT_XACT_SYS_TABLES.....	2232
13.2.5.30 GLOBAL_STAT_XACT_SYS_TABLES.....	2233
13.2.5.31 STAT_XACT_USER_TABLES.....	2233
13.2.5.32 SUMMARY_STAT_XACT_USER_TABLES.....	2234
13.2.5.33 GLOBAL_STAT_XACT_USER_TABLES.....	2234
13.2.5.34 STAT_XACT_USER_FUNCTIONS.....	2235
13.2.5.35 SUMMARY_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS.....	2236
13.2.5.36 GLOBAL_STAT_XACT_USER_FUNCTIONS.....	2236
13.2.5.37 STAT_BAD_BLOCK.....	2236
13.2.5.38 SUMMARY_STAT_BAD_BLOCK.....	2237
13.2.5.39 GLOBAL_STAT_BAD_BLOCK.....	2237
13.2.5.40 STAT_USER_FUNCTIONS.....	2238
13.2.5.41 SUMMARY_STAT_USER_FUNCTIONS.....	2238
13.2.5.42 GLOBAL_STAT_USER_FUNCTIONS.....	2239
13.2.6 Workload.....	2239



13.2.6.1 WORKLOAD_SQL_COUNT.....	2239
13.2.6.2 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_COUNT.....	2240
13.2.6.3 WORKLOAD_TRANSACTION.....	2241
13.2.6.4 SUMMARY_WORKLOAD_TRANSACTION.....	2241
13.2.6.5 GLOBAL_WORKLOAD_TRANSACTION.....	2242
13.2.6.6 WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME.....	2243
13.2.6.7 SUMMARY_WORKLOAD_SQL_ELAPSE_TIME.....	2243
13.2.6.8 USER_TRANSACTION.....	2244
13.2.6.9 GLOBAL_USER_TRANSACTION.....	2245
13.2.7 Session/Thread.....	2245
13.2.7.1 SESSION_STAT.....	2246
13.2.7.2 GLOBAL_SESSION_STAT.....	2246
13.2.7.3 SESSION_TIME.....	2246
13.2.7.4 GLOBAL_SESSION_TIME.....	2247
13.2.7.5 SESSION_MEMORY.....	2247
13.2.7.6 GLOBAL_SESSION_MEMORY.....	2247
13.2.7.7 SESSION_MEMORY_DETAIL.....	2248
13.2.7.8 GLOBAL_SESSION_MEMORY_DETAIL.....	2248
13.2.7.9 SESSION_STAT_ACTIVITY.....	2249
13.2.7.10 GLOBAL_SESSION_STAT_ACTIVITY.....	2251
13.2.7.11 THREAD_WAIT_STATUS.....	2253
13.2.7.12 GLOBAL_THREAD_WAIT_STATUS.....	2253
13.2.7.13 LOCAL_THREADPOOL_STATUS.....	2254
13.2.7.14 GLOBAL_THREADPOOL_STATUS.....	2255
13.2.7.15 SESSION_CPU_RUNTIME.....	2255
13.2.7.16 SESSION_MEMORY_RUNTIME.....	2256
13.2.7.17 STATEMENT_IOSTAT_COMPLEX_RUNTIME.....	2257
13.2.7.18 LOCAL_ACTIVE_SESSION.....	2257
13.2.7.19 GLOBAL_ACTIVE_SESSION.....	2259
13.2.8 Transaction.....	2261
13.2.8.1 TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS.....	2261
13.2.8.2 SUMMARY_TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS.....	2261
13.2.8.3 GLOBAL_TRANSACTIONS_RUNNING_XACTS.....	2262
13.2.8.4 TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS.....	2262
13.2.8.5 SUMMARY_TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS.....	2263
13.2.8.6 GLOBAL_TRANSACTIONS_PREPARED_XACTS.....	2263
13.2.9 Query.....	2264
13.2.9.1 STATEMENT.....	2264
13.2.9.2 SUMMARY_STATEMENT.....	2266
13.2.9.3 STATEMENT_COUNT.....	2269
13.2.9.4 GLOBAL_STATEMENT_COUNT.....	2270
13.2.9.5 SUMMARY_STATEMENT_COUNT.....	2271

13.2.9.6 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_HISTORY.....	2272
13.2.9.7 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_HISTORY_TABLE.....	2276
13.2.9.8 GLOBAL_STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME.....	2276
13.2.9.9 STATEMENT_RESPONSETIME_PERCENTILE.....	2279
13.2.9.10 STATEMENT_COMPLEX_RUNTIME.....	2279
13.2.9.11 STATEMENT_COMPLEX_HISTORY_TABLE.....	2282
13.2.9.12 STATEMENT_COMPLEX_HISTORY.....	2282
13.2.9.13 STATEMENT_WLMSTAT_COMPLEX_RUNTIME.....	2282
13.2.9.14 STATEMENT_HISTORY.....	2284
13.2.10 Cache/IO.....	2287
13.2.10.1 STATIO_USER_TABLES.....	2287
13.2.10.2 SUMMARY_STATIO_USER_TABLES.....	2288
13.2.10.3 GLOBAL_STATIO_USER_TABLES.....	2289
13.2.10.4 STATIO_USER_INDEXES.....	2290
13.2.10.5 SUMMARY_STATIO_USER_INDEXES.....	2290
13.2.10.6 GLOBAL_STATIO_USER_INDEXES.....	2290
13.2.10.7 STATIO_USER_SEQUENCES.....	2291
13.2.10.8 SUMMARY_STATIO_USER_SEQUENCES.....	2291
13.2.10.9 GLOBAL_STATIO_USER_SEQUENCES.....	2292
13.2.10.10 STATIO_SYS_TABLES.....	2292
13.2.10.11 SUMMARY_STATIO_SYS_TABLES.....	2293
13.2.10.12 GLOBAL_STATIO_SYS_TABLES.....	2294
13.2.10.13 STATIO_SYS_INDEXES.....	2294
13.2.10.14 SUMMARY_STATIO_SYS_INDEXES.....	2295
13.2.10.15 GLOBAL_STATIO_SYS_INDEXES.....	2295
13.2.10.16 STATIO_SYS_SEQUENCES.....	2296
13.2.10.17 SUMMARY_STATIO_SYS_SEQUENCES.....	2296
13.2.10.18 GLOBAL_STATIO_SYS_SEQUENCES.....	2296
13.2.10.19 STATIO_ALL_TABLES.....	2297
13.2.10.20 SUMMARY_STATIO_ALL_TABLES.....	2298
13.2.10.21 GLOBAL_STATIO_ALL_TABLES.....	2298
13.2.10.22 STATIO_ALL_INDEXES.....	2299
13.2.10.23 SUMMARY_STATIO_ALL_INDEXES.....	2299
13.2.10.24 GLOBAL_STATIO_ALL_INDEXES.....	2300
13.2.10.25 STATIO_ALL_SEQUENCES.....	2300
13.2.10.26 SUMMARY_STATIO_ALL_SEQUENCES.....	2301
13.2.10.27 GLOBAL_STATIO_ALL_SEQUENCES.....	2301
13.2.10.28 GLOBAL_STAT_DB_CU.....	2302
13.2.10.29 GLOBAL_STAT_SESSION_CU.....	2302
13.2.11 Comm.....	2302
13.2.11.1 COMM_DELAY.....	2302
13.2.11.2 GLOBAL_COMM_DELAY.....	2303

13.2.11.3 COMM_RECV_STREAM.....	2304
13.2.11.4 GLOBAL_COMM_RECV_STREAM.....	2304
13.2.11.5 COMM_SEND_STREAM.....	2305
13.2.11.6 GLOBAL_COMM_SEND_STREAM.....	2306
13.2.11.7 COMM_STATUS.....	2307
13.2.11.8 GLOBAL_COMM_STATUS.....	2307
13.2.12 Utility.....	2308
13.2.12.1 REPLICATION_STAT.....	2308
13.2.12.2 GLOBAL_REPLICATION_STAT.....	2309
13.2.12.3 REPLICATION_SLOTS.....	2310
13.2.12.4 GLOBAL_REPLICATION_SLOTS.....	2311
13.2.12.5 PARALLEL_DECODE_STATUS.....	2311
13.2.12.6 GLOBAL_PARALLEL_DECODE_STATUS.....	2312
13.2.12.7 PARALLEL_DECODE_THREAD_INFO.....	2312
13.2.12.8 GLOBAL_PARALLEL_DECODE_THREAD_INFO.....	2313
13.2.12.9 BGWRITER_STAT.....	2313
13.2.12.10 GLOBAL_BGWRITER_STAT.....	2314
13.2.12.11 POOLER_STATUS.....	2315
13.2.12.12 GLOBAL_COMM_CHECK_CONNECTION_STATUS.....	2316
13.2.12.13 GLOBAL_CKPT_STATUS.....	2316
13.2.12.14 GLOBAL_DOUBLE_WRITE_STATUS.....	2317
13.2.12.15 GLOBAL_PAGEWRITER_STATUS.....	2317
13.2.12.16 GLOBAL_POOLER_STATUS.....	2318
13.2.12.17 GLOBAL_RECORD_RESET_TIME.....	2319
13.2.12.18 GLOBAL_REDO_STATUS.....	2319
13.2.12.19 GLOBAL_RECOVERY_STATUS.....	2320
13.2.12.20 CLASS_VITAL_INFO.....	2321
13.2.12.21 USER_LOGIN.....	2321
13.2.12.22 SUMMARY_USER_LOGIN.....	2322
13.2.12.23 GLOBAL_GET_BGWRITER_STATUS.....	2322
13.2.12.24 GLOBAL_SINGLE_FLUSH_DW_STATUS.....	2322
13.2.12.25 GLOBAL_CANDIDATE_STATUS.....	2323
13.2.13 Lock.....	2323
13.2.13.1 LOCKS.....	2323
13.2.13.2 GLOBAL_LOCKS.....	2325
13.2.14 Wait Events.....	2326
13.2.14.1 WAIT_EVENTS.....	2326
13.2.14.2 GLOBAL_WAIT_EVENTS.....	2327
13.2.14.3 WAIT_EVENT_INFO.....	2327
13.2.15 Configuration.....	2339
13.2.15.1 CONFIG_SETTINGS.....	2339
13.2.15.2 GLOBAL_CONFIG_SETTINGS.....	2340

13.2.16 Operator.....	2341
13.2.16.1 OPERATOR_HISTORY_TABLE.....	2341
13.2.16.2 OPERATOR_HISTORY.....	2342
13.2.16.3 OPERATOR_RUNTIME.....	2342
13.2.16.4 GLOBAL_OPERATOR_EC_HISTORY.....	2344
13.2.16.5 GLOBAL_OPERATOR_EC_HISTORY_TABLE.....	2345
13.2.16.6 GLOBAL_OPERATOR_EC_RUNTIME.....	2345
13.2.16.7 GLOBAL_OPERATOR_HISTORY.....	2345
13.2.16.8 GLOBAL_OPERATOR_HISTORY_TABLE.....	2347
13.2.16.9 GLOBAL_OPERATOR_RUNTIME.....	2347
13.2.17 Workload Manager.....	2348
13.2.17.1 WLM_CGROUP_CONFIG.....	2348
13.2.17.2 WLM_CLUSTER_RESOURCE_RUNTIME.....	2349
13.2.17.3 WLM_CONTROLGROUP_CONFIG.....	2349
13.2.17.4 WLM_CONTROLGROUP_NG_CONFIG.....	2350
13.2.17.5 WLM_RESOURCEPOOL_RUNTIME.....	2351
13.2.17.6 WLM_USER_RESOURCE_CONFIG.....	2351
13.2.17.7 WLM_USER_RESOURCE_RUNTIME.....	2352
13.2.17.8 WLM_WORKLOAD_HISTORY_INFO.....	2352
13.2.17.9 WLM_WORKLOAD_RUNTIME.....	2353
13.2.17.10 GLOBAL_WLM_WORKLOAD_RUNTIME.....	2354
13.2.17.11 LOCAL_IO_WAIT_INFO.....	2355
13.2.17.12 GLOBAL_IO_WAIT_INFO.....	2356
13.2.18 Global Plancache.....	2356
13.2.18.1 LOCAL_PLANCACHE_STATUS.....	2356
13.2.18.2 GLOBAL_PLANCACHE_STATUS.....	2357
13.2.19 RTO & RPO.....	2357
13.2.19.1 global_rto_status.....	2357
13.2.19.2 global_streaming_hadr_rto_and_rpo_stat.....	2357
13.2.20 AI Watchdog.....	2358
13.2.20.1 ai_watchdog_monitor_status.....	2359
13.2.20.2 ai_watchdog_detection_warnings.....	2360
13.2.20.3 ai_watchdog_parameters.....	2360
13.2.21 废弃.....	2360
13.2.21.1 Query.....	2361
13.2.21.1.1 GS_SLOW_QUERY_INFO.....	2361
13.2.21.1.2 GS_SLOW_QUERY_HISTORY.....	2362
13.2.21.1.3 GLOBAL_SLOW_QUERY_HISTORY.....	2362
13.2.21.1.4 GLOBAL_SLOW_QUERY_INFO.....	2362
13.2.21.2 Operator.....	2362
13.2.21.2.1 OPERATOR_EC_HISTORY.....	2362
13.2.21.2.2 OPERATOR_EC_HISTORY_TABLE.....	2363

13.2.21.2.3 OPERATOR_EC_RUNTIME.....	2363
13.2.21.3 Global Plancache.....	2364
13.2.21.3.1 LOCAL_PREPARE_STATEMENT_STATUS.....	2364
13.2.21.3.2 GLOBAL_PREPARE_STATEMENT_STATUS.....	2365
13.3 WDR Snapshot Schema.....	2365
13.3.1 WDR Snapshot 原信息.....	2365
13.3.1.1 SNAPSHOT.SNAPSHOT.....	2365
13.3.1.2 SNAPSHOT.TABLES_SNAP_TIMESTAMP.....	2365
13.3.1.3 SNAP_SEQ.....	2366
13.3.2 WDR Snapshot 数据表.....	2366
13.3.3 WDR 报告信息介绍.....	2366
13.3.3.1 Database Stat.....	2368
13.3.3.2 Load Profile.....	2368
13.3.3.3 Instance Efficiency Percentages.....	2369
13.3.3.4 Top 10 Events by Total Wait Time.....	2370
13.3.3.5 Wait Classes by Total Wait Time.....	2370
13.3.3.6 Host CPU.....	2371
13.3.3.7 IO Profile.....	2371
13.3.3.8 Memory Statistics.....	2372
13.3.3.9 Time Model.....	2372
13.3.3.10 SQL Statistics.....	2373
13.3.3.11 Wait Events.....	2375
13.3.3.12 Cache IO Stats.....	2375
13.3.3.13 Utility status.....	2376
13.3.3.14 Object stats.....	2378
13.3.3.15 Configuration settings.....	2380
13.3.3.16 SQL Detail.....	2380
13.4 DBE_SQL_UTIL Schema.....	2381
13.4.1 DBE_SQL_UTIL.create_hint_sql_patch.....	2381
13.4.2 DBE_SQL_UTIL.create_abort_sql_patch.....	2381
13.4.3 DBE_SQL_UTIL.drop_sql_patch.....	2382
13.4.4 DBE_SQL_UTIL.enable_sql_patch.....	2382
13.4.5 DBE_SQL_UTIL.disable_sql_patch.....	2383
13.4.6 DBE_SQL_UTIL.show_sql_patch.....	2383
13.4.7 DBE_SQL_UTIL.create_hint_sql_patch.....	2384
13.4.8 DBE_SQL_UTIL.create_abort_sql_patch.....	2384
13.4.9 DBE_SQL_UTIL.create_remote_hint_sql_patch.....	2385
13.4.10 DBE_SQL_UTIL.create_remote_abort_sql_patch.....	2385
13.4.11 DBE_SQL_UTIL.drop_remote_sql_patch.....	2386
13.4.12 DBE_SQL_UTIL.enable_remote_sql_patch.....	2386
13.4.13 DBE_SQL_UTIL.disable_remote_sql_patch.....	2387
<b>14 配置运行参数.....</b>	<b>2388</b>

14.1 查看参数.....	2388
14.2 设置参数.....	2389
14.3 GUC 参数说明.....	2391
14.3.1 GUC 使用说明.....	2391
14.3.2 文件位置.....	2391
14.3.3 连接和认证.....	2393
14.3.3.1 连接设置.....	2393
14.3.3.2 安全和认证 ( postgresql.conf ) .....	2399
14.3.3.3 通信库参数.....	2408
14.3.4 资源消耗.....	2417
14.3.4.1 内存.....	2417
14.3.4.2 磁盘空间.....	2428
14.3.4.3 内核资源使用.....	2429
14.3.4.4 基于开销的清理延迟.....	2429
14.3.4.5 后端写进程.....	2431
14.3.4.6 异步 I/O.....	2434
14.3.5 并行导入.....	2437
14.3.6 预写式日志.....	2439
14.3.6.1 设置.....	2439
14.3.6.2 检查点.....	2445
14.3.6.3 日志回放.....	2448
14.3.6.4 归档.....	2450
14.3.7 双机复制.....	2452
14.3.7.1 发送端服务器.....	2452
14.3.7.2 主服务器.....	2459
14.3.7.3 备服务器.....	2464
14.3.8 查询规划.....	2469
14.3.8.1 优化器方法配置.....	2469
14.3.8.2 优化器开销常量.....	2480
14.3.8.3 基因查询优化器.....	2482
14.3.8.4 其他优化器选项.....	2484
14.3.9 错误报告和日志.....	2505
14.3.9.1 记录日志的位置.....	2505
14.3.9.2 记录日志的时间.....	2509
14.3.9.3 记录日志的内容.....	2512
14.3.9.4 使用 CSV 格式写日志.....	2521
14.3.10 告警检测.....	2522
14.3.11 运行时统计.....	2524
14.3.11.1 查询和索引统计收集器.....	2524
14.3.11.2 性能统计.....	2527
14.3.11.3 热点 key 统计.....	2527
14.3.12 负载管理.....	2528

14.3.13 自动清理.....	2542
14.3.14 客户端连接缺省设置.....	2545
14.3.14.1 语句行为.....	2545
14.3.14.2 区域和格式化.....	2551
14.3.14.3 其他缺省.....	2555
14.3.15 锁管理.....	2556
14.3.16 版本和平台兼容性.....	2560
14.3.16.1 历史版本兼容性.....	2560
14.3.16.2 平台和客户端兼容性.....	2563
14.3.17 容错性.....	2579
14.3.18 连接池参数.....	2581
14.3.19 集群事务.....	2585
14.3.20 双集群复制参数.....	2592
14.3.21 开发人员选项.....	2595
14.3.22 审计.....	2603
14.3.22.1 审计开关.....	2604
14.3.22.2 用户和权限审计.....	2607
14.3.22.3 操作审计.....	2609
14.3.23 事务监控.....	2616
14.3.24 CM 相关参数.....	2617
14.3.24.1 cm_agent 参数.....	2617
14.3.24.2 cm_server 参数.....	2623
14.3.25 GTM 相关参数.....	2632
14.3.26 升级参数.....	2638
14.3.27 其它选项.....	2639
14.3.28 等待事件.....	2644
14.3.29 Query.....	2645
14.3.30 系统性能快照.....	2649
14.3.31 多模引擎.....	2652
14.3.31.1 时序引擎.....	2652
14.3.31.2 流引擎.....	2654
14.3.32 安全配置.....	2656
14.3.33 HyperLogLog.....	2658
14.3.34 用户自定义函数.....	2660
14.3.35 协同分析.....	2661
14.3.36 加速集群.....	2661
14.3.37 定时任务.....	2662
14.3.38 线程池.....	2663
14.3.39 全文检索.....	2665
14.3.40 备份恢复.....	2666
14.3.41 AI 特性.....	2667
14.3.42 Global SysCache 参数.....	2671

---

14.3.43 预留参数.....	2672
14.3.44 分布式备机读参数.....	2672
14.3.45 备机数据修复.....	2673
14.3.46 Undo.....	2673
14.3.47 回滚相关参数.....	2674
14.3.48 DCF 参数设置.....	2674
14.3.49 闪回相关参数.....	2681




# 1 数据库系统概述

## 1.1 数据库逻辑结构图

集群的每个DN负责存储数据，其存储介质也是磁盘，本节主要从逻辑视角介绍每个DN上都有哪些对象，以及这些对象之间的关系。另外介绍一下数据在不同节点的分布方式。数据库逻辑结构如图1-1所示。

图 1-1 数据库逻辑结构图




**说明**

- Tablespace，即表空间。表空间是一个目录，数据库中可以存在多个表空间，其中存储的是它所包含的数据库的各种物理文件。每个表空间可以对应多个Database。
- Database，即数据库，用于管理各类数据对象，各数据库间相互隔离。数据库管理的对象可分布在多个Tablespace上。
- Datafile Segment，即数据文件，通常每张表只对应一个数据文件。如果某张表的数据大于1GB，则会分为多个数据文件存储。
- Table，即表，每张表只能属于一个数据库，也只能对应到一个Tablespace。每张表对应的数据文件必须在同一个Tablespace中。
- Block，即数据块，是数据库管理的基本单位，默认大小为8KB。
- 数据在不同的DN上有四种分布方式，可以在建表的时候指定：REPLICATION、HASH、RANGE、LIST。

## 1.2 数据查询请求处理过程

图 1-2 GaussDB 服务响应流程



## 1.3 管理事务

事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做要么全不做，是一个不可分割的工作单位。GaussDB数据库支持的事务控制命令有启动、设置、提交、回滚。GaussDB数据库支持的事务隔离级别有READ COMMITTED、REPEATABLE READ和SERIALIZABLE，SERIALIZABLE等价于REPEATABLE READ。

## 事务控制

以下是数据库支持的事务命令：

- **启动事务**  
用户可以使用START TRANSACTION或者BEGIN语法启动事务，详细操作请参考[START TRANSACTION](#)和[BEGIN](#)。
- **设置事务**  
用户可以使用SET TRANSACTION或者SET LOCAL TRANSACTION语法设置事务，详细操作请参考[SET TRANSACTION](#)。
- **提交事务**  
用户可以使用COMMIT或者END可完成提交事务的功能，即提交事务的所有操作，详细操作请参考[COMMIT | END](#)。
- **回滚事务**  
回滚是在事务运行的过程中发生了某种故障，事务不能继续执行，系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销，详细操作请参考[ROLLBACK](#)。

## 事务隔离级别

事务隔离级别，它决定多个事务并发操作同一个对象时的处理方式。

### 说明

在事务中第一个数据操作语句（SELECT，INSERT，DELETE，UPDATE，FETCH，COPY）执行之后，事务隔离级别就不能再次设置。

- **READ COMMITTED**：读已提交隔离级别，事务只能读到已提交的数据而不会读到未提交的数据，这是缺省值。

实际上，SELECT查询会查看到在查询开始运行的瞬间该数据库的一个快照。不过，SELECT能查看到其自身所在事务中先前修改的执行结果。即使先前修改尚未提交。请注意，在同一个事务里两个相邻的SELECT命令可能会查看到不同的快照，因为其它事务会在第一个SELECT执行期间提交。

因为在读已提交模式里，每个新的命令都是从一个新的快照开始的，而这个快照包含所有到该时刻为止已提交的事务，因此同一事务中后面的命令将看到任何已提交的其它事务的效果。这里关心的问题是单个命令里是否看到数据库里完全一致的视图。

读已提交模式提供的部分事务隔离对于许多应用而言是足够的，并且这个模式速度快，使用简单。不过，对于做复杂查询和更新的应用，可能需要保证数据库有比读已提交模式更加严格的一致性视图。

- **REPEATABLE READ**：事务可重复读隔离级别，事务只能读到事务开始之前已提交的数据，不能读到未提交的数据以及事务执行期间其它并发事务提交的修改（但是，查询能查看到自身所在事务中先前修改的执行结果，即使先前修改尚未提交）。这个级别和读已提交是不一样的，因为可重复读事务中的查询看到的是事务开始时的快照，不是该事务内部当前查询开始时的快照，就是说，单个事务内部的select命令总是查看到同样的数据，查看不到自身事务开始之后其他并发事务修改后提交的数据。使用该级别的应用必须准备好重试事务，因为可能会发生串行化失败。
- **SERIALIZABLE**：GaussDB目前功能上不支持此隔离级别，设置该隔离级别时，等价于REPEATABLE READ。

 说明

**REPEATABLE READ基于多版本快照实现，可能出现写偏斜的场景，如果需要避免该场景出现，请先对事务涉及的行进行SELECT FOR UPDATE操作，写偏斜的场景示例如下：**

场景一：表a拥有id、value两个字段，类型均为int，插入两条数据，假定a业务逻辑上需要满足两条数据value和小于等于10。并发开启两个事务，基于读取的值进行更新并修改相应值，修改后在事务内均满足value和小于等于10，提交后，最终value和等于12，违反a的业务逻辑假定。

```
gaussdb=# create table a(id int, value int);
CREATE TABLE
gaussdb=# insert into a values(1,4);
INSERT 0 1
gaussdb=# insert into a values(2,4);
INSERT 0 1
session1 :
gaussdb=# start transaction isolation level repeatable read;
START TRANSACTION
gaussdb=# select * from a;
id | value
----+-----
1 | 4
2 | 4
(2 rows)
gaussdb=# update a set value = 6 where id = 1;
UPDATE 1
gaussdb=# select * from a;
id | value
----+-----
1 | 6
2 | 4
(2 rows)
session2:
gaussdb=# start transaction isolation level repeatable read;
START TRANSACTION
gaussdb=# select * from a;
id | value
----+-----
1 | 4
2 | 4
(2 rows)
gaussdb=# update a set value = 6 where id = 2;
UPDATE 1
gaussdb=# select * from a;
id | value
----+-----
1 | 4
2 | 6
(2 rows)
session1 :
gaussdb=# commit;
COMMIT
session2:
gaussdb=# commit;
COMMIT
gaussdb=# select * from a;
id | value
----+-----
1 | 6
2 | 6
(2 rows)
```

场景二：表a拥有两个字段id、value，类型均为int，其中id为主键，并发主键删除插入，事务内可能读到两条主键的值，违反主键约束。

```
gaussdb=# create table a(id int primary key, value int);
NOTICE: CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "a_pkey" for table "a"
CREATE TABLE
gaussdb=# insert into a values(1,10);
INSERT 0 1
```

```
session1:
gaussdb=# start transaction isolation level repeatable read;
START TRANSACTION
gaussdb=# delete a where id = 1;
DELETE 1
session2:
gaussdb=# start transaction isolation level repeatable read;
START TRANSACTION
gaussdb=# select * from a;
id | value
----+-----
1 | 10
(1 row)
session1:
gaussdb=# commit;
COMMIT
session2:
gaussdb=# insert into a values(1, 100);
INSERT 0 1
gaussdb=# select * from a;
id | value
----+-----
1 | 10
1 | 100
(2 rows)
```

## 1.4 相关概念

### 数据库

数据库用于管理各类数据对象，与其他数据库隔离。创建数据对象时可以指定对应的表空间，如果不指定相应的表空间，相关的对象会默认保存在PG\_DEFAULT空间中。数据库管理的对象可分布在多个表空间上。

### 表空间

在GaussDB中，表空间是一个目录，可以存在多个，里面存储的是它所包含的数据库的各种物理文件。由于表空间是一个目录，仅是起到了物理隔离的作用，其管理功能依赖于文件系统。

### 模式

GaussDB的模式是对数据库做一个逻辑分割。所有的数据库对象都建立在模式下面。GaussDB的模式和用户是弱绑定的，所谓的弱绑定是指虽然创建用户的同时会自动创建一个同名模式，但用户也可以单独创建模式，并且为用户指定其他的模式。

### 用户和角色

GaussDB使用用户和角色来控制对数据库的访问。根据角色自身的设置不同，一个角色可以看做是一个数据库用户，或者一组数据库用户。在GaussDB中角色和用户之间的区别只在于角色默认是没有LOGIN权限的。在GaussDB中一个用户唯一对应一个角色，不过可以使用角色叠加来更灵活地进行管理。

### 事务管理

在事务管理上，GaussDB采取了MVCC（多版本并发控制）结合两阶段锁的方式，其特点是读写之间不阻塞。GaussDB的astore存储引擎没有将历史版本数据统一存放，而是和当前元组的版本放在了一起。GaussDB的astore存储引擎没有回滚段的概念，

但是为了定期清除历史版本数据，GaussDB的astore存储引擎引入了VACUUM线程。一般情况下，除非用户要做性能调优，否则不用特别关注VACUUM线程。GaussDB的ustore存储引擎是将历史版本数据统一存放到undo回滚段里，由undo回收线程统一清理历史版本数据。此外，GaussDB对于单语句查询（没有使用BEGIN等语句显示启动事务块）是自动提交事务的。

# 2 数据库安全

## 2.1 用户及权限

### 2.1.1 默认权限机制

数据库对象创建后，进行对象创建的用户就是该对象的所有者。集群安装后默认情况下，未开启[三权分立](#)，数据库系统管理员具有与对象所有者相同的权限。也就是说对象创建后，默认只有对象所有者或者系统管理员可以查询、修改和销毁对象，以及通过[GRANT](#)将对象的权限授予其他用户。

为使其他用户能够使用对象，必须向用户或包含该用户的角色授予必要的权限。

GaussDB支持以下的权限：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCES、CREATE、CONNECT、EXECUTE、USAGE、ALTER、DROP、COMMENT、INDEX和VACUUM。不同的权限与不同的对象类型关联。有关各权限的详细信息，请参见[GRANT](#)。

要撤消已经授予的权限，可以使用[REVOKE](#)。对象所有者的权限（例如ALTER、DROP、COMMENT、INDEX、VACUUM、GRANT和REVOKE）是隐式拥有的，即只要拥有对象就可以执行对象所有者的这些隐式权限。对象所有者可以撤消自己的普通权限（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE），例如，使表对自己以及其他用户只读，系统管理员用户除外。

系统表和系统视图要么只对系统管理员可见，要么对所有用户可见。标识了需要系统管理员权限的系统表和视图只有系统管理员可以查询。有关信息，请参考[系统表和系统视图](#)。

数据库提供对象隔离的特性，对象隔离特性开启时，用户只能查看有权限访问的对象（表、视图、字段、函数），系统管理员不受影响。有关信息，请参考[ALTER DATABASE](#)。

不建议用户修改系统表和系统视图的权限。

### 2.1.2 管理员

#### 初始用户

集群安装过程中自动生成的账户称为初始用户。初始用户也是系统管理员、安全管理员、审计管理员、监控管理员、运维管理员和安全策略管理员，拥有系统的最高权

限，能够执行所有的操作。如果安装时不设置初始用户名称，则该账户与进行集群安装的操作系统用户同名。如果在安装集群时不设置初始用户的密码，安装完成后密码为空，在执行其他操作前需要通过gsq客户端设置初始用户的密码。如果初始用户密码为空，则除修改密码外无法执行其他SQL操作以及升级、扩容、节点替换等操作。

初始用户会绕过所有权限检查。建议仅将此初始用户作为DBA管理用途，而非业务应用。

## 系统管理员

系统管理员是指具有SYSADMIN属性的账户，默认安装情况下具有与对象所有者相同的权限，但不包括dbe\_perf模式的对象权限和使用Roach工具执行备份恢复的权限。

要创建新的系统管理员，请以初始用户或者系统管理员用户身份连接数据库，并使用带SYSADMIN选项的**CREATE USER**语句或**ALTER USER**语句进行设置。

```
gaussdb=# CREATE USER sysadmin WITH SYSADMIN password '*****';
```

或者

```
gaussdb=# ALTER USER joe SYSADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

## 安全管理员

安全管理员是指具有CREATEROLE属性的账户，具有创建、修改、删除用户或角色的权限。

要创建新的安全管理员，三权分立关闭时，请以系统管理员或者安全管理员身份连接数据库，三权分立打开时，请以安全管理员身份连接数据库，并使用带CREATEROLE选项的**CREATE USER**语句或**ALTER USER**语句进行设置。

```
gaussdb=# CREATE USER createrole WITH CREATEROLE password '*****';
```

或者

```
gaussdb=# ALTER USER joe CREATEROLE;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

## 审计管理员

审计管理员是指具有AUDITADMIN属性的账户，具有查看和删除审计日志的权限。

要创建新的审计管理员，三权分立关闭时，请以系统管理员或者安全管理员身份连接数据库，三权分立打开时，只能以初始用户身份连接数据库，并使用带AUDITADMIN选项的**CREATE USER**语句或**ALTER USER**语句进行设置。

```
gaussdb=# CREATE USER auditadmin WITH AUDITADMIN password '*****';
```

或者

```
gaussdb=# ALTER USER joe AUDITADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

## 监控管理员

监控管理员是指具有MONADMIN属性的账户，具有查看dbe\_perf模式下视图和函数的权限，亦可以对dbe\_perf模式的对象权限进行授予或收回。



要创建新的监控管理员，请以系统管理员身份连接数据库，并使用带MONADMIN选项的**CREATE USER**语句或 **ALTER USER**语句进行设置。

```
gaussdb=# CREATE USER monadmin WITH MONADMIN password "*****";
```

或者

```
gaussdb=# ALTER USER joe MONADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

## 运维管理员

运维管理员是指具有OPRADMIN属性的账户，具有使用Roach工具执行备份恢复的权限。

要创建新的运维管理员，请以初始用户身份连接数据库，并使用带OPRADMIN选项的**CREATE USER**语句或 **ALTER USER**语句进行设置。

```
gaussdb=# CREATE USER opradmin WITH OPRADMIN password "*****";
```

或者

```
gaussdb=# ALTER USER joe OPRADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

## 安全策略管理员

安全策略管理员是指具有POLADMIN属性的账户，具有创建资源标签，脱敏策略和统一审计策略的权限。

要创建新的安全策略管理员，请以系统管理员用户身份连接数据库，并使用带POLADMIN选项的**CREATE USER**语句或 **ALTER USER**语句进行设置。

```
gaussdb=# CREATE USER poladmin WITH POLADMIN password "*****";
```

或者

```
gaussdb=# ALTER USER joe POLADMIN;
```

ALTER USER时，要求用户已存在。

### 2.1.3 三权分立

**默认权限机制**和**管理员**两节的描述基于的是集群创建之初的默认情况。从前面的介绍可以看出，默认情况下拥有SYSADMIN属性的系统管理员，具备系统最高权限。

在实际业务管理中，为了避免系统管理员拥有过度集中的权利带来高风险，可以设置三权分立，将系统管理员的用户管理和审计管理的权限分别分给安全管理员和审计管理员。

三权分立后，系统管理员将不再具有CREATEROLE属性（安全管理员）和AUDITADMIN属性（审计管理员）能力，即不再拥有创建角色和用户的权限，也不再拥有查看和维护数据库审计日志的权限。关于CREATEROLE属性和AUDITADMIN属性的更多信息请参考**CREATE ROLE**。

初始用户的权限不受三权分立设置影响。因此建议仅将此初始用户作为DBA管理用途，而非业务应用。

使用时请联系华为工程师提供技术支持。

**警告**

如需使用三权分立权限管理模型，应在数据库初始化阶段指定，不建议来回切换权限管理模型。需要注意的是，当需从非三权分立权限管理模型切换至三权分立权限管理模型时，应重新审视已有用户的权限集合。如用户具备系统管理员权限和审计管理员权限，则需要进行权限裁剪。

三权分立后，系统管理员对其他用户的非系统模式不再具有权限，因此在未被授予其他用户模式的权限前，也不能访问放在其他用户模式下的对象。三权分立前的权限详情及三权分立后的权限变化，请分别参见表2-1和表2-2。

表 2-1 默认的用户权限

对象名称	初始用户 (id为 10)	系统管理员	安全管理员	审计管理员	普通用户
表空间	具有所有的权限。	对表空间有创建、修改、删除、访问、分配操作的权限。	不具有对表空间进行创建、修改、删除、分配的权限，访问需要被赋权。		
模式		对除db_perf以外的所有模式有所有权限。	对自己的模式有所有的权限，对其他用户的非系统模式无权限。		
自定义函数		对所有用户自定义函数有所有的权限。	对自己的函数有所有的权限，对其他用户的函数仅有调用权限。		
自定义表或视图		对所有用户自定义表或视图有所有的权限。	对自己的表或视图有所有的权限，对其他用户的表或视图无权限。		

表 2-2 三权分立较非三权分立权限变化说明

对象名称	初始用户 (id为 10)	系统管理员	安全管理员	审计管理员	普通用户
表空间	无变化。依然具有所有的权限。	无变化	无变化		
模式		权限缩小。 对自己的模式有所有的权限，对其他用户的非系统模式无权限。	无变化		
自定义函数		在未被授予其他用户的非系统模式的权限前，不能访问放在其他用户模式下的函数。	无变化		

对象名称	初始用户 (id为10)	系统管理员	安全管理员	审计管理员	普通用户
自定义表或视图		在未被授予其他用户的非系统模式的权限前，不能访问放在其他用户模式下的表或视图。	无变化		

### 须知

PG\_STATISTIC系统表和PG\_STATISTIC\_EXT系统表存储了统计对象的一些敏感信息，如高频值MCV。进行三权分立后系统管理员仍可以通过访问这两张系统表，得到统计信息里的这些信息。

## 2.1.4 用户

使用CREATE USER和ALTER USER可以创建和管理数据库用户。数据库集群包含一个或多个已命名数据库。用户和角色在整个集群范围内是共享的，但是其数据并不共享。即用户可以连接任何数据库，但当连接成功后，任何用户都只能访问连接请求里声明的那个数据库。

非**三权分立**下，GaussDB用户账户只能由系统管理员或拥有CREATEROLE属性的安全管理员创建和删除。三权分立时，用户账户只能由初始用户和安全管理员创建。

在用户登录GaussDB时会对其进行身份验证。用户可以拥有数据库和数据库对象（例如表），并且可以向用户和角色授予对这些对象的权限以控制谁可以访问哪个对象。除系统管理员外，具有CREATEDB属性的用户可以创建数据库并授予对这些数据库的权限。

### 创建、修改和删除用户

- 要创建用户，请使用SQL语句**CREATE USER**。  
例如：创建用户joe，并设置用户拥有CREATEDB属性。  

```
gaussdb=# CREATE USER joe WITH CREATEDB PASSWORD "*****";  
CREATE ROLE
```
- 要创建系统管理员，请使用带有SYSADMIN选项的**CREATE USER**语句。
- 要删除现有用户，请使用**DROP USER**。
- 要更改用户账户（例如，重命名用户或更改密码），请使用**ALTER USER**。
- 要查看用户列表，请查询视图**PG\_USER**：  

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_user;
```
- 要查看用户属性，请查询系统表**PG\_AUTHID**：  

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_authid;
```

### 永久用户

GaussDB提供永久用户方案：创建具有PERSISTENCE属性的永久用户，具有PERSISTENCE属性的用户能够使用service\_reserved\_connections通道连接数据库。

## 说明

service\_reserved\_connections为带有persistence属性预留的最小连接数，不建议设置过大。

```
gaussdb=# CREATE USER user_persistence WITH PERSISTENCE IDENTIFIED BY "*****";
```

只允许初始用户创建、修改和删除具有PERSISTENCE属性的永久用户。

## 2.1.5 角色

通过GRANT把角色授予用户后，用户即具有了角色的所有权限。推荐使用角色进行高效权限分配。例如，可以为设计、开发和维护人员创建不同的角色，将角色GRANT给用户后，再向每个角色中的用户授予其工作所需数据的差异权限。在角色级别授予或撤销权限时，这些更改将作用到角色下的所有成员。

GaussDB提供了一个隐式定义的拥有所有角色的组PUBLIC，所有创建的用户和角色默认拥有PUBLIC所拥有的权限。关于PUBLIC默认拥有的权限请参考[GRANT](#)。要撤销或重新授予用户和角色对PUBLIC的权限，可通过在GRANT和REVOKE指定关键字PUBLIC实现。

要查看所有角色，请查询系统表PG\_ROLES：

```
SELECT * FROM PG_ROLES;
```

## 创建、修改和删除角色

非三权分立时，只有系统管理员和具有CREATEROLE属性的用户才能创建、修改或删除角色。[三权分立](#)下，只有初始用户和具有CREATEROLE属性的用户才能创建、修改或删除角色。

- 要创建角色，请使用[CREATE ROLE](#)。
- 要在现有角色中添加或删除用户，请使用[ALTER ROLE](#)。
- 要删除角色，请使用[DROP ROLE](#)。DROP ROLE只会删除角色，并不会删除角色中的成员用户账户。

## 内置角色

GaussDB提供了一组默认角色，以gs\_role\_开头命名。它们提供对特定的、通常需要高权限的操作的访问，可以将这些角色GRANT给数据库内的其他用户或角色，让这些用户能够使用特定的功能。在授予这些角色时应当非常小心，以确保它们被用在需要的地方。[表2-3](#)描述了内置角色允许的权限范围：

表 2-3 内置角色权限描述

角色	权限描述
gs_role_signal_backend	具有调用函数pg_cancel_backend、pg_terminate_backend和pg_terminate_session来取消或终止其他会话的权限，或调用函数pg_terminate_active_session_socket来关闭活跃会话和客户端的socket连接，但不能操作属于初始用户和PERSISTENCE用户的会话。
gs_role_tablespace	具有创建表空间（tablespace）的权限。

角色	权限描述
gs_role_replication	具有调用逻辑复制相关函数的权限，例如kill_snapshot、pg_create_logical_replication_slot、pg_create_physical_replication_slot、pg_drop_replication_slot、pg_replication_slot_advance、pg_create_physical_replication_slot_extern、pg_logical_slot_get_changes、pg_logical_slot_peek_changes、pg_logical_slot_get_binary_changes、pg_logical_slot_peek_binary_changes。
gs_role_account_lock	具有加解锁用户的权限，但不能加解锁初始用户和PERSISTENCE用户。
gs_role_pldebugger	具有执行dbe_pldebugger下调试函数的权限。
gs_role_public_dblink_drop	具有执行删除public database link对象的权限。
gs_role_public_dblink_alter	具有执行修改public database link对象的权限。

关于内置角色的管理有如下约束：

- 以gs\_role\_开头的角色名作为数据库的内置角色保留名，禁止新建以“gs\_role\_”开头的用户/角色/模式，也禁止将已有的用户/角色/模式重命名为以“gs\_role\_”开头；
- 禁止对内置角色的ALTER和DROP操作；
- 内置角色默认没有LOGIN权限，不设预置密码；
- gsql元命令\du和\dg不显示内置角色的相关信息，但若显示指定了pattern为特定内置角色则会显示。
- 三权分立关闭时，初始用户、具有SYSADMIN权限的用户和具有内置角色ADMIN OPTION权限的用户有权对内置角色执行GRANT/REVOKE管理。三权分立打开时，初始用户和具有内置角色ADMIN OPTION权限的用户有权对内置角色执行GRANT/REVOKE管理。例如：  

```
GRANT gs_role_signal_backend TO user1;
REVOKE gs_role_signal_backend FROM user1;
```

## 2.1.6 Schema

Schema又称作模式。通过管理Schema，允许多个用户使用同一数据库而不相互干扰，可以将数据库对象组织成易于管理的逻辑组，同时便于将第三方应用添加到相应的Schema下而不引起冲突。

每个数据库包含一个或多个Schema。数据库中的每个Schema包含表和其他类型的对象。数据库创建初始，默认具有一个名为public的公共Schema，所有用户都拥有此Schema的usage权限。此外，每个数据库都包含一个pg\_catalog Schema，它包含系统表和所有内置数据类型、函数、操作符。只有系统管理员和初始化用户可以在public和pg\_catalog Schema下创建函数、存储过程和同义词对象，其他用户即使赋予public

和pg\_catalog模式的create权限后也不可以创建上述三种对象。可以通过Schema分组数据库对象。Schema类似于操作系统目录，但Schema不能嵌套。默认只有初始化用户可以在pg\_catalog模式下创建对象。

相同的数据库对象名称可以应用在同一数据库的不同Schema中，而没有冲突。例如，a\_schema和b\_schema都可以包含名为mytable的表。具有所需权限的用户可以访问数据库的多个Schema中的对象。

通过CREATE USER创建用户的同时，系统会在执行该命令的数据库中，为该用户创建一个同名的Schema。

数据库对象是创建在数据库搜索路径中的第一个Schema内的。有关默认情况下的第一个Schema情况及如何变更Schema顺序等更多信息，请参见[搜索路径](#)。

## 创建、修改和删除 Schema

- 要创建Schema，请使用**CREATE SCHEMA**。默认初始用户和系统管理员可以创建Schema，其他用户需要具备数据库的CREATE权限才可以在该数据库中创建Schema，值为权方式请参考**GRANT**中将数据库的访问权限赋予指定的用户或角色中的语法。
- 要更改Schema名称或者所有者，请使用**ALTER SCHEMA**。Schema所有者可以更改Schema。
- 要删除Schema及其对象，请使用**DROP SCHEMA**。Schema所有者可以删除Schema。
- 要在Schema内创建表，请以schema\_name.table\_name格式创建表。不指定schema\_name时，对象默认创建到[搜索路径](#)中的第一个Schema内。
- 要查看Schema所有者，请对系统表PG\_NAMESPACE和PG\_USER执行如下关联查询。语句中的schema\_name请替换为实际要查找的Schema名称。

```
gaussdb=# SELECT s.nspname,u.username AS nspowner FROM pg_namespace s, pg_user u WHERE nspname='schema_name' AND s.nspowner = u.usesysid;
```
- 要查看所有Schema的列表，请查询PG\_NAMESPACE系统表。

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_namespace;
```
- 要查看属于某Schema下的表列表，请查询系统视图PG\_TABLES。例如，以下查询会返回Schema PG\_CATALOG中的表列表。

```
gaussdb=# SELECT distinct(tablename),schemaname from pg_tables where schemaname = 'pg_catalog';
```

## 搜索路径

搜索路径定义在GUC参数search\_path中，参数取值形式为采用逗号分隔的Schema名称列表。如果创建对象时未指定目标Schema，则该对象将会被添加到搜索路径中列出的第一个Schema中。当不同Schema中存在同名的对象时，查询对象未指定Schema的情况下，将从搜索路径中包含该对象的第一个Schema中返回对象。

- 要查看当前搜索路径，请使用**SHOW**。

```
gaussdb=# SHOW SEARCH_PATH;
search_path
-----
"$user",public
(1 row)
```

search\_path参数的默认值为："\$user", public。\$user表示与当前会话用户名同名的Schema名，如果这样的模式不存在，\$user将被忽略。所以默认情况下，用户连接数据库后，如果数据库下存在同名Schema，则对象会添加到同名Schema下，否则对象被添加到Public Schema下。

- 要更改当前会话的默认Schema，请使用SET命令。

执行如下命令将搜索路径设置为myschema, public，首先搜索myschema。

```
gaussdb=# SET SEARCH_PATH TO myschema, public;  
SET
```

## 2.1.7 用户权限设置

- 给用户直接授予某对象的权限，请使用**GRANT**。

将Schema中的表或者视图对象授权给其他用户或角色时，需要将表或视图所属Schema的USAGE权限同时授予该用户或角色。否则用户或角色将只能看到这些对象的名称，并不能实际进行对象访问。

例如，下面示例将Schema tpcds的权限赋给用户joe后，将表tpcds.web\_returns的select权限赋给用户joe。

```
gaussdb=# GRANT USAGE ON SCHEMA tpcds TO joe;  
gaussdb=# GRANT SELECT ON TABLE tpcds.web_returns to joe;
```

- 给用户指定角色，使用户继承角色所拥有的对象权限。

- 创建角色。

新建一个角色lily，同时给角色指定系统权限CREATEDB：

```
gaussdb=# CREATE ROLE lily WITH CREATEDB PASSWORD '*****';
```

- 给角色赋予对象权限，请使用**GRANT**。

例如，将模式tpcds的权限赋给角色lily后，将表tpcds.web\_returns的select权限赋给角色lily。

```
gaussdb=# GRANT USAGE ON SCHEMA tpcds TO lily;  
gaussdb=# GRANT SELECT ON TABLE tpcds.web_returns to lily;
```

- 将角色的权限赋予用户。

```
gaussdb=# GRANT lily to joe;
```

### 说明

当将角色的权限赋予用户时，角色的属性并不会传递到用户。

- 回收用户权限，请使用**REVOKE**。

## 2.1.8 行级访问控制

行级访问控制特性将数据库访问控制精确到数据表行级别，使数据库达到行级访问控制的能力。不同用户执行相同的SQL查询操作，读取到的结果是不同的。

用户可以在数据表创建行访问控制(Row Level Security)策略，该策略是指针对特定数据库用户、特定SQL操作生效的表达式。当数据库用户对数据表访问时，若SQL满足数据表特定的Row Level Security策略，在查询优化阶段将满足条件的表达式，按照属性(PERMISSIVE | RESTRICTIVE)类型，通过AND或OR方式拼接，应用到执行计划上。

行级访问控制的目的是控制表中行级数据可见性，通过在数据表上预定义Filter，在查询优化阶段将满足条件的表达式应用到执行计划上，影响最终的执行结果。当前受影响的SQL语句包括SELECT，UPDATE，DELETE。

场景一：某表中汇总了不同用户的数据，但是不同用户只能查看自身相关的数据信息，不能查看其他用户的数据信息。

```
--创建用户alice, bob, peter  
gaussdb=# CREATE USER alice PASSWORD '*****';  
gaussdb=# CREATE USER bob PASSWORD '*****';  
gaussdb=# CREATE USER peter PASSWORD '*****';
```

```
--创建表all_data, 包含不同用户数据信息
gaussdb=# CREATE TABLE all_data(id int, role varchar(100), data varchar(100));

--向数据表插入数据
gaussdb=# INSERT INTO all_data VALUES(1, 'alice', 'alice data');
gaussdb=# INSERT INTO all_data VALUES(2, 'bob', 'bob data');
gaussdb=# INSERT INTO all_data VALUES(3, 'peter', 'peter data');

--将表all_data的读取权限赋予alice, bob和peter用户
gaussdb=# GRANT SELECT ON all_data TO alice, bob, peter;

--打开行访问控制策略开关
gaussdb=# ALTER TABLE all_data ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

--创建行访问控制策略, 当前用户只能查看用户自身的数据
gaussdb=# CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data USING(role = CURRENT_USER);

--查看表详细信息
gaussdb=# \d+ all_data
          Table "public.all_data"
Column |      Type      | Modifiers | Storage | Stats target | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----
id     | integer        |           | plain   |              |
role   | character varying(100) |         | extended |              |
data   | character varying(100) |         | extended |              |
Row Level Security Policies:
  POLICY "all_data_rls" FOR ALL
    TO public
    USING (((role)::name = "current_user"()))
Has OIDs: no
Distribute By: HASH(id)
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no, enable_rowsecurity=true

--切换至用户alice, 执行SQL"SELECT * FROM public.all_data"
gaussdb=# SELECT * FROM public.all_data;
id | role | data
---+---+---
 1 | alice | alice data
(1 row)

gaussdb=# EXPLAIN(COSTS OFF) SELECT * FROM public.all_data;
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
  Node/s: All datanodes
  -> Seq Scan on all_data
    Filter: ((role)::name = 'alice'::name)
Notice: This query is influenced by row level security feature
(5 rows)

--切换至用户peter, 执行SQL"SELECT * FROM public.all_data"
gaussdb=# SELECT * FROM public.all_data;
id | role | data
---+---+---
 3 | peter | peter data
(1 row)

gaussdb=# EXPLAIN(COSTS OFF) SELECT * FROM public.all_data;
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
  Node/s: All datanodes
  -> Seq Scan on all_data
    Filter: ((role)::name = 'peter'::name)
Notice: This query is influenced by row level security feature
(5 rows)
```



## 须知

PG\_STATISTIC系统表和PG\_STATISTIC\_EXT系统表存储了统计对象的一些敏感信息，如高频值MCV。若创建行级访问控制后，将这两张系统表的查询权限授予普通用户，则普通用户仍然可以通过访问这两张系统表，得到统计对象里的这些信息。

## 2.2 数据库审计

### 背景信息

数据库审计功能对数据库系统的安全性至关重要。数据库审计管理员可以利用审计日志信息，重现导致数据库现状的一系列事件，找出非法操作的用户、时间和内容等。

关于审计功能，用户需要了解以下几点内容：

- 审计总开关GUC参数**audit\_enabled**支持动态加载。在数据库运行期间修改该配置项的值会立即生效，无需重启数据库。默认值为on，表示开启审计功能。
- 除了审计总开关，各个审计项也有对应的开关。只有开关开启，对应的审计功能才能生效。
- 各审计项的开关支持动态加载。在数据库运行期间修改审计开关的值，不需要重启数据库便可生效。

目前，GaussDB支持以下审计项如表2-4所示。如需要修改具体的审计配置项，请联系管理员进行处理。

表 2-4 配置审计项

配置项	描述
用户登录、注销审计	参数： <b>audit_login_logout</b> 默认值为7，表示开启用户登录、退出的审计功能。设置为0表示关闭用户登录、退出的审计功能。不推荐设置除0和7之外的值。
数据库启动、停止、恢复和切换审计	参数： <b>audit_database_process</b> 默认值为1，表示开启数据库启动、停止、恢复和切换的审计功能。
用户锁定和解锁审计	参数： <b>audit_user_locked</b> 默认值为1，表示开启审计用户锁定和解锁功能。
用户访问越权审计	参数： <b>audit_user_violation</b> 默认值为0，表示关闭用户越权操作审计功能。
授权和回收权限审计	参数： <b>audit_grant_revoke</b> 默认值为1，表示开启审计用户权限授予和回收功能。
对用户操作进行全量审计	参数： <b>full_audit_users</b> 默认值为空字符串，表示采用默认配置，未配置全量审计用户。

配置项	描述
不需要审计的客户端名称及IP地址	参数： <b>no_audit_client</b> 默认值为空字符串，表示采用默认配置，未将客户端及IP加入审计黑名单。
数据库对象的CREATE, ALTER, DROP操作审计	参数： <b>audit_system_object</b> 默认值为67121159，表示对DATABASE、SCHEMA、USER、NODE GROUP这四类数据库对象的CREATE、ALTER、DROP操作进行审计。
具体表的INSERT、UPDATE和DELETE操作审计	参数： <b>audit_dml_state</b> 默认值为0，表示关闭具体表的DML操作（SELECT除外）审计功能。
SELECT操作审计	参数： <b>audit_dml_state_select</b> 默认值为0，表示关闭SELECT操作审计功能。
COPY审计	参数： <b>audit_copy_exec</b> 默认值为1，表示打开copy操作审计功能。
执行存储过程和自定义函数的审计	参数： <b>audit_function_exec</b> 默认值为0，表示不记录执行存储过程和自定义函数的审计日志。
执行白名单内的系统函数审计	参数： <b>audit_system_function_exec</b> 默认值为0，表示不记录执行系统函数的审计日志。
SET审计	参数： <b>audit_set_parameter</b> 默认值为0，表示不记录set操作审计日志
事务ID记录	参数： <b>audit_xid_info</b> 默认值为0，表示关闭审计日志记录事务ID功能。

# 3 数据库使用入门

## 3.1 连接数据库

### 3.1.1 使用 gsql 连接

gsql是GaussDB自带的客户端工具。使用gsql连接数据库，可以交互式地输入、编辑、执行SQL语句具体连接方式请参考[实例连接方式介绍](#)。

#### 须知

分布式场景下：客户端工具通过连接CN访问数据库。因此连接前，需获取CN所在服务器的IP地址及CN的端口号信息。客户端工具可以通过连接任何一个CN访问数据库。正常业务使用禁止直接连接DN访问数据库。

### 3.1.2 应用程序接口

用户可以使用标准的数据库应用程序接口（如ODBC和JDBC），开发基于GaussDB的应用程序。

#### 支持的应用程序接口

每个应用程序是一个独立的GaussDB开发项目。应用程序通过API与数据库进行交互，在避免了应用程序直接操作数据库系统的同时，增强了应用程序的可移植性、扩展性和可维护性。[表3-1](#)为GaussDB所支持的应用程序接口及其下载地址。

表 3-1 数据库应用程序接口

API	下载地址
ODBC	<ul style="list-style-type: none"><li>Linux下: 驱动程序: GaussDB-Kernel_数据库版本号_操作系统版本号_64bit_Odbc.tar.gz unixODBC源码包: <a href="https://gitee.com/src-openeuler/unixODBC/blob/openEuler-22.03-LTS-SP1/unixODBC-2.3.7.tar.gz">https://gitee.com/src-openeuler/unixODBC/blob/openEuler-22.03-LTS-SP1/unixODBC-2.3.7.tar.gz</a></li><li>Windows下: 驱动程序: GaussDB-Kernel_数据库版本号_Windows_Odbc.tar.gz</li></ul>
JDBC	<ul style="list-style-type: none"><li>驱动程序: GaussDB-Kernel_数据库版本号_操作系统版本号_64bit-Jdbc.tar.gz</li><li>驱动类: org.postgresql.Driver</li></ul>

使用JDBC和ODBC接口连接数据库属远程连接，因此需要GaussDB已经做了支持远程连接的配置。相关操作请联系管理员处理。

更多支持的应用程序接口详细信息请参考[应用程序开发教程](#)。

## 3.2 操作数据库

本节描述使用数据库的基本操作。通过此节您可以完成创建数据库用户、创建数据库、创建表及向表中插入数据和查询表中数据等操作。

### 3.2.1 创建数据库用户

默认只有集群安装时创建的管理员用户可以访问初始数据库，您还可以创建其他数据库用户账号。

```
gaussdb=# CREATE USER joe WITH PASSWORD "*****";
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE ROLE
```

如上创建了一个用户名为joe，密码为\*\*\*\*\*的用户。如下命令为设置joe用户为系统管理员。

```
gaussdb=# GRANT ALL PRIVILEGES TO joe;
```

使用GRANT命令进行相关权限设置，具体操作请参考[GRANT](#)。

#### 说明

关于数据库用户的更多信息请参考[用户及权限](#)。

### 3.2.2 创建和管理数据库

#### 前提条件

用户必须拥有数据库创建的权限或者是数据库的系统管理员权限才能创建数据库，值为予创建数据库的权限参见[用户及权限](#)。

## 背景信息

- 初始时，GaussDB包含两个模板数据库template0、template1，以及一个默认的用户数据库postgres。
- CREATE DATABASE实际上通过拷贝模板数据库来创建新数据库。只支持拷贝template0。请避免使用客户端或其他手段连接及操作两个模板数据库。

### 📖 说明

- 模板数据库中没有用户表，可通过系统表PG\_DATABASE查看模板数据库属性。
- 模板template0不允许用户连接；模板template1只允许数据库初始用户和系统管理员连接，普通用户无法连接。
- 数据库系统中会有多个数据库，但是同一时刻客户端程序只能连接一个数据库。当前，不支持在不同的数据库之间进行相互查询（跨库查询或跨库事务）。
- 当一个数据库集群中存在多个数据库时，可以通过客户端工具的-d参数指定目标数据库进行登录，也可以在客户端程序登录数据库以后通过\c命令进行数据库切换。

## 注意事项

如果数据库的编码为SQL\_ASCII（可以通过“show server\_encoding”命令查看当前数据库存储编码），则在创建数据库对象时，如果对象名中含有多字节字符（例如中文），超过数据库对象名长度限制（63字节）的时候，数据库会将最后一个字节（而不是字符）截断，可能造成出现半个字符的情况。

针对这种情况，请遵循以下条件：

- 保证数据对象的名称不超过限定长度。
- 使用例如utf-8编码集做为数据库的默认存储编码集（server\_encoding）。
- 不要使用多字节字符做为对象名。
- 因为误操作导致在多字节字符的中间截断，从而导致无法删除数据库对象，如果出现这种现象，请使用截断前的数据库对象名进行删除操作，或将该对象从各个数据库节点的相应系统表中依次删掉。

## 操作步骤

**步骤1** 使用如下命令创建一个新的数据库db\_tpcds。

```
gaussdb=# CREATE DATABASE db_tpcds;  
CREATE DATABASE
```

## 📖 说明

- 数据库名称遵循SQL标识符的一般规则。当前角色自动成为此新数据库的所有者。
- 如果一个数据库系统用于承载相互独立的用户和项目，建议把它们放在不同的数据库里。
- 如果项目或者用户是相互关联的，并且可以相互使用对方的资源，则应该把它们放在同一个数据库里，但可以规划在不同的模式中。模式只是一个纯粹的逻辑结构，某个模式的访问权限由权限系统模块控制。
- 创建数据库时，若数据库名称长度超过63字节，server端会对数据库名称进行截断，保留前63个字节，因此建议数据库名称长度不要超过63个字节。

- 数据库默认创建在pg\_default表空间下。若要指定表空间，可以使用如下语句：  
`gaussdb=# CREATE DATABASE db_tpcds WITH TABLESPACE = hr_local;`  
CREATE DATABASE

其中hr\_local为表空间名称，关于如何创建表空间，请参考[创建和管理表空间](#)。

- 创建完db\_tpcds数据库后，可以选择继续在默认的postgres数据库进行其他操作，也可以按如下方法退出postgres数据库，使用新用户连接到此数据库执行创建表等操作。

```
gaussdb=# \q
gsqll -d db_tpcds -p 8000 -U joe
Password for user joe:
gsqll((GaussDB Kernel 503.0.XXX build f521c606) compiled at 2021-09-16 14:55:22 commit 2935
last mr 6385 release)
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.
db_tpcds=>
```

### 步骤2 查看数据库

- 使用\l命令查看数据库系统的数据库列表。  
`gaussdb=# \l`
- 使用如下命令通过系统表pg\_database查询数据库列表。  
`gaussdb=# SELECT datname FROM pg_database;`

### 步骤3 修改数据库。

用户可以使用如下命令修改数据库属性（比如：owner、名称和默认的配置属性）。

- 使用如下命令为数据库重新命名。  
`gaussdb=# ALTER DATABASE db_tpcds RENAME TO human_tpcds;`  
ALTER DATABASE

## 📖 说明

执行完参数设置后，需要手动执行CLEAN CONNECTION清理旧连接，否则可能存在节点间参数值不一致。

### 步骤4 删除数据库

用户可以使用**DROP DATABASE**命令删除数据库。这个命令删除了数据库中的系统目录，并且删除了带有数据的磁盘上的数据库目录。用户必须是数据库的owner或者系统管理员才能删除数据库。当有人连接数据库时，删除操作会失败。删除数据库时请先连接到其他的数据库。

使用如下命令删除数据库：  
`gaussdb=# DROP DATABASE human_tpcds;`  
DROP DATABASE

----结束

## 3.2.3 规划存储模型

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

GaussDB支持行列混合存储。行、列存储模型各有优劣，建议根据实际情况选择。

行存储是指将表按行存储到硬盘分区上，列存储是指将表按列存储到硬盘分区上。默认情况下，创建的表为行存储。行存储和列存储的差异请参见图3-1。

图 3-1 行存储和列存储的差异



上图中，左上为行存表，右上为行存表在硬盘上的存储方式。左下为列存表，右下为列存表在硬盘上的存储方式。

行、列存储有如下优缺点：

存储模型	优点	缺点
行存	数据被保存在一起。INSERT/UPDATE容易。	SELECT查询时即使只涉及某几列，所有数据也都会被读取。
列存	<ul style="list-style-type: none"> <li>查询时只有涉及到的列会被读取。</li> <li>投影(Projection)很高效。</li> <li>任何列都能作为索引。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SELECT完成时，被SELECT的列要重新组装。</li> <li>INSERT/UPDATE比较麻烦。</li> </ul>

一般情况下，如果表的字段比较多（大宽表），查询中涉及到的列不多的情况下，适合列存储。如果表的字段个数比较少，查询大部分字段，那么选择行存储比较好。

存储类型	适用场景
行存	<ul style="list-style-type: none"> <li>点查询(返回记录少，基于索引的简单查询)。</li> <li>增、删、改操作较多的场景。</li> </ul>
列存	<ul style="list-style-type: none"> <li>统计分析类查询(关联、分组操作较多的场景)。</li> <li>即席查询(查询条件不确定，行存表扫描难以使用索引)。</li> </ul>

## 行存表

默认创建表的类型。数据按行进行存储，即一行数据是连续存储。适用于对数据需要经常更新的场景。

```
gaussdb=# CREATE TABLE customer_t1
(
  state_ID CHAR(2),
  state_NAME VARCHAR2(40),
  area_ID NUMBER
);
--删除表
gaussdb=# DROP TABLE customer_t1;
```

## 列存表

数据按列进行存储，即一列所有数据是连续存储的。单列查询IO小，比行存表占用更少的存储空间。适合数据批量插入、更新较少和以查询为主统计分析类的场景。列存表不适合点查询。

```
gaussdb=# CREATE TABLE customer_t2
(
  state_ID CHAR(2),
  state_NAME VARCHAR2(40),
  area_ID NUMBER
)
WITH (ORIENTATION = COLUMN);
--删除表
gaussdb=# DROP TABLE customer_t2;
```

## 行存表和列存表的选择

- 更新频繁程度  
数据如果频繁更新，选择行存表。
- 插入频繁程度  
频繁的少量插入，选择行存表。一次插入大批量数据，选择列存表。
- 表的列数  
表的列数很多，选择列存表。
- 查询的列数  
如果每次查询时，只涉及了表的少数（<50%总列数）几个列，选择列存表。
- 压缩率  
列存表比行存表压缩率高。但高压缩率会消耗更多的CPU资源。

## 3.2.4 创建和管理表空间

### 背景信息

通过使用表空间，管理员可以控制一个数据库安装的磁盘布局。这样有以下优点：

- 如果初始化数据库所在的分区或者表空间已满，又不能逻辑上扩展更多空间，可以在不同的分区上创建和使用表空间，直到系统重新配置空间。



- 表空间允许管理员根据数据库对象的使用模式安排数据位置，从而提高性能。
  - 一个频繁使用的索引可以放在性能稳定且运算速度较快的磁盘上，比如一种固态设备。
  - 一个存储归档的数据，很少使用的或者对性能要求不高的表可以存储在一个运算速度较慢的磁盘上。
- 管理员通过表空间可以设置占用的磁盘空间。用以在和其他数据共用分区的时候，防止表空间占用相同分区上的其他空间。
- 表空间可以控制数据库数据占用的磁盘空间，当表空间所在磁盘的使用率达到90%时，数据库将被设置为只读模式，当磁盘使用率降到90%以下时，数据库将恢复到读写模式。CM的磁盘自动检查功能默认是开启的，若未开启，请联系管理员开启。
- 表空间对应于一个文件系统目录，采用如下命令创建一个对应/pg\_location/mount1/path1的表空间，并指定最大可使用空间为500GB。

--创建表空间。

```
gaussdb=# CREATE TABLESPACE ds_location1 LOCATION '/pg_location/mount1/path1' MAXSIZE '500G';
```

通过MAXSIZE进行表空间配额管理对并发插入性能可能会有30%左右的影响，MAXSIZE指定每个DN的配额大小，每个DN实际的表空间容量和配额误差在500MB以内。请根据实际情况确认是否需要设置表空间的最大值。

GaussDB自带了两个表空间：pg\_default和pg\_global。

- 默认表空间pg\_default：用来存储非共享系统表、用户表、用户表index、临时表、临时表index、内部临时表的默认表空间。对应存储目录为实例数据目录下的base目录。
- 共享表空间pg\_global：用来存放共享系统表的表空间。对应存储目录为实例数据目录下的global目录。

#### 注意事项：

- 一般不建议用户使用自定义的表空间。

原因：用户自定义表空间通常配合主存（即默认表空间所在的存储设备，如磁盘）以外的其它存储介质使用，以隔离不同业务可以使用的IO资源，而在公有云场景下，存储设备都是采用标准化的配置，无其它可用的存储介质，自定义表空间使用不当不利于系统长稳运行以及影响整体性能，因此建议使用默认表空间即可。

## 操作步骤

- 创建表空间

- a. 执行如下命令创建用户jack。

```
gaussdb=# CREATE USER jack IDENTIFIED BY '*****';
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE ROLE
```

- b. 执行如下命令创建表空间。

```
gaussdb=# CREATE TABLESPACE fastspace RELATIVE LOCATION 'my_tablespace/tablesace1';
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLESPACE
```

其中“fastspace”为新创建的表空间，“CN和DN数据目录/pg\_location/my\_tablespace/tablesace1”是用户拥有读写权限的空目录。

- c. 数据库系统管理员执行如下命令将“fastspace”表空间的访问权限赋予数据用户jack。

```
gaussdb=# GRANT CREATE ON TABLESPACE fastspace TO jack;
```

当结果显示为如下信息，则表示赋予成功。

```
GRANT
```

- 在表空间中创建对象

如果用户拥有表空间的CREATE权限，就可以在表空间上创建数据库对象，比如：表和索引等。

以创建表为例。

- 方式1：执行如下命令在指定表空间创建表。

```
gaussdb=# CREATE TABLE foo(i int) TABLESPACE fastspace;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'i' as the distribution column by default.
```

```
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
```

```
CREATE TABLE
```

- 方式2：先使用set default\_tablespace设置默认表空间，再创建表。

```
gaussdb=# SET default_tablespace = 'fastspace';
```

```
SET
```

```
gaussdb=# CREATE TABLE foo2(i int);
```

```
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'i' as the distribution column by default.
```

```
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
```

```
CREATE TABLE
```

假设设置“fastspace”为默认表空间，然后创建表foo2。

- 查询表空间

- 方式1：检查pg\_tablespace系统表。如下命令可查到系统和用户定义的全部表空间。

```
gaussdb=# SELECT spcname FROM pg_tablespace;
```

- 方式2：使用gsq程序的元命令查询表空间。

```
gaussdb=# \db
```

- 查询表空间使用率

- a. 查询表空间的当前使用情况。

```
gaussdb=# SELECT PG_TABLESPACE_SIZE('fastspace');
```

返回如下信息：

```
pg_tablespace_size
```

```
-----
```

```
2146304
```

```
(1 row)
```

其中2146304表示表空间的大小，单位为字节。

- b. 计算表空间使用率。

表空间使用率=PG\_TABLESPACE\_SIZE/表空间所在目录的磁盘大小。

- 修改表空间

执行如下命令对表空间fastspace重命名为fspace。

```
gaussdb=# ALTER TABLESPACE fastspace RENAME TO fspace;
```

```
ALTER TABLESPACE
```

- 删除表空间

- 执行如下命令删除用户jack。

```
gaussdb=# DROP USER jack CASCADE;
```

```
DROP ROLE
```

- 执行如下命令删除表foo和foo2。

```
gaussdb=# DROP TABLE foo;  
gaussdb=# DROP TABLE foo2;
```

当结果显示为如下信息，则表示删除成功。

```
DROP TABLE
```

- 执行如下命令删除表空间fspace。

```
gaussdb=# DROP TABLESPACE fspace;  
DROP TABLESPACE
```

#### 说明

用户必须是表空间的owner或者系统管理员才能删除表空间。

## 3.2.5 创建和管理表

### 3.2.5.1 创建表

#### 背景信息

表是建立在数据库中的，在不同的数据库中可以存放相同的表。甚至可以通过使用模式在同一个数据库中创建相同名称的表。

如何为业务设计最佳的表，请参考[表设计最佳实践](#)。

#### 创建表

执行如下命令创建表。

```
gaussdb=# CREATE TABLE customer_t1  
(  
  c_customer_sk      integer,  
  c_customer_id      char(5),  
  c_first_name       char(6),  
  c_last_name        char(8)  
)  
distribute by hash (c_last_name);
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

其中c\_customer\_sk、c\_customer\_id、c\_first\_name和c\_last\_name是表的字段名，integer、char(5)、char(6)和char(8)分别是这四个字段名称的类型。

#### 说明

- 默认情况下，新的数据库对象是创建在“\$user”模式下的，例如刚刚新建的表。关于模式的更多信息请参考[创建和管理schema](#)。
- 除了创建的表以外，数据库还包含很多系统表。这些系统表包含集群安装信息以及GaussDB上运行的各种查询和进程的信息。可以通过查询系统表来收集有关数据库的信息。请参见[查看系统表](#)。
- 关于创建表的更多信息请参考[CREATE TABLE](#)。

### 3.2.5.2 向表中插入数据

在创建一个表后，表中并没有数据，在使用这个表之前，需要向表中插入数据。本小节介绍如何使用[INSERT](#)命令插入一行或多行数据，及从指定表插入数据。如果有大量数据需要批量导入表中请联系管理员处理。

## 背景信息

服务端与客户端使用不同的字符集时，两者字符集中单个字符的长度也会不同，客户端输入的字符串会以服务端字符集的格式进行处理，所以产生的最终结果可能会与预期不一致。

表 3-2 客户端和服务端设置字符集的输出结果对比

操作过程	服务端和客户端编码一致	服务端和客户端编码不一致
存入和取出过程中没有对字符串进行操作	输出预期结果	输出预期结果（输入与显示的客户端编码必须一致）。
存入取出过程对字符串有做一定的操作（如字符串函数操作）	输出预期结果	根据对字符串具体操作可能产生非预期结果。
存入过程中对超长字符串有截断处理	输出预期结果	字符集中字符编码长度是否一致，如果不一致可能会产生非预期的结果。

上述字符串函数操作和自动截断产生的效果会有叠加效果，例如：在客户端与服务端字符集不一致的场景下，如果既有字符串操作，又有字符串截断，在字符串被处理完以后的情况下继续截断，这样也会产生非预期的效果。详细的示例请参见表3-3。

### 说明

数据库**DBCOMPATIBILITY**设为兼容TD（Teradata）模式，且GUC参数**td\_compatible\_truncation**设置为on的情况下，才会对超长字符串进行截断。

执行如下命令建立示例中需要使用的表table1、table2。

```
gaussdb=# CREATE TABLE table1(id int, a char(6), b varchar(6),c varchar(6));
gaussdb=# CREATE TABLE table2(id int, a char(20), b varchar(20),c varchar(20));
```

表 3-3 示例

编号	服务端字符集	客户端字符集	是否启用自动截断	示例	结果	说明
1	SQL_ASCII	UTF8	是	gaussdb=# INSERT INTO table1 VALUES(1,reverse('123AA78'),reverse('123AA78'),reverse('123AA78'));	id  a b c ----+----- +-----+----- 1   87  87  87	字符串在服务端翻转后，并进行截断，由于服务端和客户端的字符集不一致，字符A在客户端由多个字节表示，结果产生异常。

编号	服务端字符集	客户端字符集	是否启用自动截断	示例	结果	说明
2	SQL_ASCII	UTF8	是	gaussdb=# INSERT INTO table1 VALUES(2,reverse('123A78'),reverse('123A78'),reverse('123A78'));	id  a b c ----+----- +-----+----- 2   873  873  873	字符串翻转后，又进行了自动截断，所以产生了非预期的效果。
3	SQL_ASCII	UTF8	是	gaussdb=# INSERT INTO table1 VALUES(3,'87A123','87A123','87A123');	id   a   b   c ----+----- +-----+----- 3   87A1   87 A1   87A1	字符串类型的字段长度是客户端字符编码长度的整数倍，所以截断后产生结果正常。
4	SQL_ASCII	UTF8	否	gaussdb=# INSERT INTO table2 VALUES(1,reverse('123A A78'),reverse('123A A78'),reverse('123A A78')); gaussdb=# INSERT INTO table2 VALUES(2,reverse('123A78'),reverse('123A78'),reverse('123A78'));	id  a b c ---- +-----+----- +----- 1   87 321  87 321   87 321 2   87321  87321  87321	与示例1类似，多字节字符翻转之后不再表示原来的字符。

## 操作步骤

向表中插入数据前，意味着表已创建成功。创建表的步骤请参考[创建和管理表](#)。

- 向表customer\_t1中插入一行：

数据值是按照这些字段在表中出现的顺序列出的，并且用逗号分隔。通常数据值是文本（常量），但也允许使用标量表达式。

```
gaussdb=# INSERT INTO customer_t1(c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name) VALUES (3769, 'hello', 'Grace');
```

如果用户已经知道表中字段的顺序，也可无需列出表中的字段。例如以下命令与上面的命令效果相同。

```
gaussdb=# INSERT INTO customer_t1 VALUES (3769, 'hello', 'Grace');
```

如果用户不知道所有字段的数值，可以忽略其中的一些。没有数值的字段将被填充为字段的缺省值。例如：

```
gaussdb=# INSERT INTO customer_t1 (c_customer_sk, c_first_name) VALUES (3769, 'Grace');
```

```
gaussdb=# INSERT INTO customer_t1 VALUES (3769, 'hello');
```

用户也可以对独立的字段或者整个行明确缺省值：

```
gaussdb=# INSERT INTO customer_t1 (c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name) VALUES (3769, 'hello', DEFAULT);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO customer_t1 DEFAULT VALUES;
```

- 如果需要在表中插入多行，请使用以下命令：

```
gaussdb=# INSERT INTO customer_t1 (c_customer_sk, c_customer_id, c_first_name) VALUES (6885, 'maps', 'Joes');
```

```
(4321, 'tpcds', 'Lily'),  
(9527, 'world', 'James');
```

如果需要向表中插入多条数据，除此命令外，也可以多次执行插入一行数据命令实现。但是建议使用此命令可以提升效率。

- 如果从指定表插入数据到当前表，例如在数据库中创建了一个表customer\_t1的备份表customer\_t2，现在需要将表customer\_t1中的数据插入到表customer\_t2中，则可以执行如下命令。

```
gaussdb=# CREATE TABLE customer_t2  
(  
  c_customer_sk      integer,  
  c_customer_id      char(5),  
  c_first_name       char(6),  
  c_last_name        char(8)  
);  
  
gaussdb=# INSERT INTO customer_t2 SELECT * FROM customer_t1;
```

#### 说明

从指定表插入数据到当前表时，若指定表与当前表对应的字段数据类型之间不存在隐式转换，则这两种数据类型必须相同。

- 删除备份表

```
gaussdb=# DROP TABLE customer_t2 CASCADE;
```

#### 说明

在删除表的时候，若当前需删除的表与其他表有依赖关系，需先删除关联的表，然后再删除当前表。

### 3.2.5.3 更新表中数据

修改已经存储在数据库中数据的行为叫做更新。用户可以更新单独一行，所有行或者指定的部分行。还可以独立更新每个字段，而其他字段则不受影响。

使用UPDATE命令更新现有行，需要提供以下三种信息：

- 表的名称和要更新的字段名
- 字段的新值
- 要更新哪些行

SQL通常不会为数据行提供唯一标识，因此无法直接声明需要更新哪一行。但是可以通过声明一个被更新的行必须满足的条件。只有在表里存在主键的时候，才可以通过主键指定一个独立的行。

建立表和插入数据的步骤请参考[创建表](#)和[向表中插入数据](#)。

需要将表customer\_t1中c\_customer\_sk为9527的地域重新定义为9876：

```
gaussdb=# UPDATE customer_t1 SET c_customer_sk = 9876 WHERE c_customer_sk = 9527;
```

这里的表名称也可以使用模式名修饰，否则会从默认的模式路径找到这个表。SET后面紧跟字段和新的字段值。新的字段值不仅可以是常量，也可以是变量表达式。

比如，把所有c\_customer\_sk的值增加100：

```
gaussdb=# UPDATE customer_t1 SET c_customer_sk = c_customer_sk + 100;
```

在这里省略了WHERE子句，表示表中的所有行都要被更新。如果出现了WHERE子句，那么只有匹配其条件的行才会被更新。

在SET子句中的等号是一个赋值，而在WHERE子句中的等号是比较。WHERE条件不一定是相等测试，许多其他的操作符也可以使用。

用户可以在一个UPDATE命令中更新更多的字段，方法是在SET子句中列出更多赋值，比如：

```
gaussdb=# UPDATE customer_t1 SET c_customer_id = 'Admin', c_first_name = 'Local' WHERE  
c_customer_sk = 4421;
```

批量更新或删除数据后，会在数据文件中产生大量的删除标记，查询过程中标记删除的数据也是需要扫描的。故多次批量更新/删除后，标记删除的数据量过大会严重影响查询的性能。建议在批量更新/删除业务会反复执行的场景下，定期执行VACUUM FULL以保持查询性能。

### 3.2.5.4 查看数据

- 使用系统表pg\_tables查询数据库所有表的信息。  
gaussdb=# SELECT \* FROM pg\_tables;
- 使用gsql的\d+命令查询表的属性。  
gaussdb=# \d+ customer\_t1;
- 执行如下命令查询表customer\_t1的数据量。  
gaussdb=# SELECT count(\*) FROM customer\_t1;
- 执行如下命令查询表customer\_t1的所有数据。  
gaussdb=# SELECT \* FROM customer\_t1;
- 执行如下命令只查询字段c\_customer\_sk的数据。  
gaussdb=# SELECT c\_customer\_sk FROM customer\_t1;
- 执行如下命令过滤字段c\_customer\_sk的重复数据。  
gaussdb=# SELECT DISTINCT( c\_customer\_sk ) FROM customer\_t1;
- 执行如下命令查询字段c\_customer\_sk为3869的所有数据。  
gaussdb=# SELECT \* FROM customer\_t1 WHERE c\_customer\_sk = 3869;
- 执行如下命令按照字段c\_customer\_sk进行排序。  
gaussdb=# SELECT \* FROM customer\_t1 ORDER BY c\_customer\_sk;

### 3.2.5.5 删除表中数据

在使用表的过程中，可能会需要删除已过期的数据，删除数据必须从表中整行的删除。

SQL不能直接访问独立的行，只能通过声明被删除行匹配的条件进行。如果表中有一个主键，用户可以指定准确的行。用户可以删除匹配条件的一组行或者一次删除表中的所有行。

使用DELETE命令删除行，如果删除表customer\_t1中所有c\_customer\_sk为3869的记录：

```
gaussdb=# DELETE FROM customer_t1 WHERE c_customer_sk = 3869;
```

如果执行如下命令之一，会删除表中所有的行。

```
gaussdb=# DELETE FROM customer_t1;  
或：  
gaussdb=# TRUNCATE TABLE customer_t1;
```

#### 说明

全表删除的场景下，建议使用truncate，不建议使用delete。

删除创建的表：

```
gaussdb=# DROP TABLE customer_t1;
```

## 3.2.6 查看系统表

除了创建的表以外，数据库还包含很多系统表。这些系统表包含集群安装信息以及 GaussDB 上运行的各种查询和进程的信息。可以通过查询系统表来收集有关数据库的信息。

“[系统表和系统视图](#)”中每个表的说明指出了表是对所有用户可见还是只对初始化用户可见。必须以初始化用户身份登录才能查询只对初始化用户可见的表。

GaussDB 提供了以下类型的系统表和系统视图：

- 兼容 PostgreSQL 的系统表和系统视图  
这类系统表和系统视图具有 PG 前缀。
- GaussDB 内核新增的系统表和系统视图  
这类系统表和系统视图具有 GS 前缀。
- 实现 Oracle 兼容的系统表和系统视图  
这类系统表和视图具有 ALL、DBA、USER 或 PV 前缀。

## 查看数据库中包含的表

在 public Schema 下新建五张表：

```
gaussdb=# CREATE TABLE public.search_table_t1(a int) distribute by hash(a);
CREATE TABLE
gaussdb=# CREATE TABLE public.search_table_t2(b int) distribute by hash(b);
CREATE TABLE
gaussdb=# CREATE TABLE public.search_table_t3(c int) distribute by hash(c);
CREATE TABLE
gaussdb=# CREATE TABLE public.search_table_t4(d int) distribute by hash(d);
CREATE TABLE
gaussdb=# CREATE TABLE public.search_table_t5(e int) distribute by hash(e);
CREATE TABLE
```

在 PG\_TABLES 系统表中查看 public Schema 中包含的前缀为 search\_table 的表。

```
gaussdb=# SELECT distinct(tablename) FROM pg_tables WHERE SCHEMANAME = 'public' AND
TABLENAME LIKE 'search_table%';
```

结果类似如下：

```
tablename
-----
search_table_t1
search_table_t2
search_table_t3
search_table_t4
search_table_t5
(5 rows)
```

## 查看数据库用户

通过 PG\_USER 可以查看数据库中所有用户的列表，还可以查看用户 ID ( USESYSID ) 和用户权限。

```
SELECT * FROM pg_user;
username | usesysid | usecreatedb | usesuper | usecatupd | userepl | passwd | valbegin | valuntil |
respool  | parent  | spacelimit  | useconfig | nodegroup | tempspacelimit | spillspacelimit
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
roach   | 10 | t | t | t | t | ***** | | | default_pool |
```



```
0 | | | | |
(1 row)
```

## 查看和停止正在运行的查询语句

通过视图 `PG_STAT_ACTIVITY` 可以查看正在运行的查询语句。方法如下：

### 步骤1 设置参数 `track_activities` 为 `on`。

```
SET track_activities = on;
```

当此参数为 `on` 时，数据库系统才会收集当前活动查询的运行信息。

### 步骤2 查看正在运行的查询语句。以查看正在运行的查询语句所连接的数据库名、执行查询的用户、查询状态及查询对应的PID为例：

```
SELECT datname, username, state, pid FROM pg_stat_activity;
datname | username | state | pid
-----+-----+-----+-----
testdb | Ruby | active | 140298793514752
testdb | Ruby | active | 140298718004992
testdb | Ruby | idle | 140298650908416
testdb | Ruby | idle | 140298625742592
testdb | omm | active | 140298575406848
(5 rows)
```

如果 `state` 字段显示为 `idle`，则表明此连接处于空闲，等待用户输入命令。

如果仅需要查看非空闲的查询语句，则使用如下命令查看：

```
SELECT datname, username, state, pid FROM pg_stat_activity WHERE state != 'idle';
```

### 步骤3 若需要取消运行时间过长的查询，通过 `PG_TERMINATE_BACKEND` 函数，根据线程ID（即步骤2中查询结果的 `pid` 字段）结束会话。

```
SELECT PG_TERMINATE_BACKEND(140298793514752);
```

显示类似如下信息，表示结束会话成功。

```
PG_TERMINATE_BACKEND
-----
t
(1 row)
```

显示类似如下信息，表示用户执行了结束当前会话的操作。

```
FATAL: terminating connection due to administrator command
FATAL: terminating connection due to administrator command
```

### 📖 说明

1. `gsqsl` 客户端使用 `PG_TERMINATE_BACKEND` 函数结束当前正在执行会话的后台线程时，如果当前的用户是初始用户，客户端不会退出而是自动重连，即还会返回 “The connection to the server was lost. Attempting reset: Succeeded.”；否则客户端会重连失败，即返回 “The connection to the server was lost. Attempting reset: Failed.”。这是因为只有初始用户可以免密登录，普通用户不能免密登录，从而重连失败。

2. 对于使用 `PG_TERMINATE_BACKEND` 函数结束非活跃的后台线程时。如果打开了线程池，此时空闲的会话没有线程ID，无法结束会话。非线程池模式下，结束的会话不会自动重连。

---结束

## 3.2.7 其他操作

### 3.2.7.1 创建和管理 schema

#### 背景信息

schema 又称作模式。通过管理 schema，允许多个用户使用同一数据库而不相互干扰，可以将数据库对象组织成易于管理的逻辑组，同时便于将第三方应用添加到相应的 schema 下而不引起冲突。管理 schema 包括：创建 schema、使用 schema、删除 schema、设置 schema 的搜索路径以及 schema 的权限控制。

#### 注意事项

- 数据库集群包含一个或多个已命名数据库。用户和用户组在整个集群范围内是共享的，但是其数据并不共享。任何与服务器连接的用户都只能访问连接请求里声明的那个数据库。
- 一个数据库可以包含一个或多个已命名的 schema，schema 又包含表及其他数据库对象，包括数据类型、函数、操作符等。同一对象名可以在不同的 schema 中使用而不会引起冲突。例如，schema1 和 schema2 都可以包含一个名为 mytable 的表。
- 和数据库不同，schema 不是严格分离的。用户根据其对应 schema 的权限，可以访问所连接数据库的 schema 中的对象。进行 schema 权限管理首先需要对数据库的权限控制进行了解。
- 不能创建以 PG\_ 为前缀的 schema 名，该类 schema 为数据库系统预留的。
- 在每次创建新用户时，系统会在当前登录的数据库中为新用户创建一个同名 Schema。对于其他数据库，若需要同名 Schema，则需要用户手动创建。
- 通过未修饰的表名（名称中只含有表名，没有“schema 名”）引用表时，系统会通过 search\_path（搜索路径）来判断该表是哪个 schema 下的表。pg\_temp 和 pg\_catalog 始终会作为搜索路径顺序中的前两位，无论二者是否出现在 search\_path 中，或者出现在 search\_path 中的任何位置。search\_path（搜索路径）是一个 schema 名列表，在其中找到的第一个表就是目标表，如果没有找到则报错。（某个表即使存在，如果它的 schema 不在 search\_path 中，依然会查找失败）在搜索路径中的第一个 schema 叫做“当前 schema”。它是搜索时查询的第一个 schema，同时在没有声明 schema 名时，新创建的数据库对象会默认存放在该 schema 下。
- 每个数据库都包含一个 pg\_catalog schema，它包含系统表和所有内置数据类型、函数、操作符。pg\_catalog 是搜索路径中的一部分，始终在临时表所属的模式后面，并在 search\_path 中所有模式的前面，即具有第二搜索优先级。这样确保可以搜索到数据库内置对象。如果用户需要使用和系统内置对象重名的自定义对象时，可以在操作自定义对象时带上自己的模式。

#### 操作步骤

- 创建 schema
  - 执行如下命令来创建一个 schema。

```
gaussdb=# CREATE SCHEMA myschema;
```

当结果显示为如下信息，则表示成功创建一个名为 myschema 的 schema。

```
CREATE SCHEMA
```

如果需要在模式中创建或者访问对象，其完整的对象名称由模式名称和具体的对象名称组成。中间由符号“.” 隔开。例如：myschema.table。
  - 执行如下命令在创建 schema 时指定 owner。

```
gaussdb=# CREATE SCHEMA myschema AUTHORIZATION omm;
```

当结果显示为如下信息，则表示成功创建一个属于omm用户，名为myschema的schema。

```
CREATE SCHEMA
```

- 使用schema

在特定schema下创建对象或者访问特定schema下的对象，需要使用有schema修饰的对象名。该名称包含schema名以及对象名，他们之间用“.”号分开。

- 执行如下命令在myschema下创建mytable表。

```
gaussdb=# CREATE TABLE myschema.mytable(id int, name varchar(20));  
CREATE TABLE
```

如果在数据库中指定对象的位置，就需要使用有schema修饰的对象名称。

- 执行如下命令查询myschema下mytable表的所有数据。

```
gaussdb=# SELECT * FROM myschema.mytable;  
id | name  
----+-----  
(0 rows)
```

- schema的搜索路径

可以设置search\_path配置参数指定寻找对象可用schema的顺序。在搜索路径列出的第一个schema会变成默认的schema。如果在创建对象时不指定schema，则会创建在默认的schema中。

- 执行如下命令查看搜索路径。

```
gaussdb=# SHOW SEARCH_PATH;  
search_path  
-----  
"$user",public  
(1 row)
```

- 执行如下命令将搜索路径设置为myschema, public。首先搜索myschema，然后搜索public。

```
gaussdb=# SET SEARCH_PATH TO myschema, public;  
SET
```

- schema的权限控制

默认情况下，用户只能访问属于自己的schema中的数据库对象。如果需要访问其他schema的对象，则该schema的所有者应该赋予他对该schema的usage权限。

通过将模式的CREATE权限授予某用户，被授权用户就可以在此模式中创建对象。注意默认情况下，所有角色都拥有在public模式上的usage权限，但是普通用户没有在public模式上的CREATE权限。普通用户能够连接到一个指定数据库并在它的public模式中创建对象是不安全的，如果普通用户具有在public模式上的CREATE权限则建议通过如下语句撤销该权限。

- 撤销PUBLIC在public模式下创建对象的权限，下面语句中第一个“public”是模式，第二个“PUBLIC”指的是所有角色。

```
gaussdb=# REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM PUBLIC;  
REVOKE
```

- 使用以下命令查看现有的schema：

```
gaussdb=# SELECT current_schema();  
current_schema  
-----  
myschema  
(1 row)
```

- 执行如下命令创建用户jack，并将myschema的usage权限赋给用户jack。

```
gaussdb=# CREATE USER jack IDENTIFIED BY '*****';  
CREATE ROLE  
gaussdb=# GRANT USAGE ON schema myschema TO jack;  
GRANT
```

- 将用户jack对于myschema的usage权限收回。

```
gaussdb=# REVOKE USAGE ON schema myschema FROM jack;  
REVOKE
```

- 删除schema

- 当schema为空时，即该schema下没有数据库对象，使用DROP SCHEMA命令进行删除。例如删除名为nullschema的空schema。

```
gaussdb=# DROP SCHEMA IF EXISTS nullschema;  
DROP SCHEMA
```

- 当schema非空时，如果要删除一个schema及其包含的所有对象，需要使用CASCADE关键字。例如删除myschema及该schema下的所有对象。

```
gaussdb=# DROP SCHEMA myschema CASCADE;  
DROP SCHEMA
```

- 执行如下命令删除用户jack。

```
gaussdb=# DROP USER jack;  
DROP ROLE
```

### 3.2.7.2 创建和管理分区表

#### 背景信息

GaussDB数据库支持的分区表为范围分区表，列表分区表，哈希分区表。

- 范围分区表：将数据基于范围映射到每一个分区，这个范围是由创建分区表时指定的分区键决定的。这种分区方式是最为常用的，并且分区键经常采用日期，例如将销售数据按照月份进行分区。
- 列表分区表：将数据中包含的键值分别存储在不同的分区中，依次将数据映射到每一个分区，分区中包含的键值由创建分区表时指定。
- 哈希分区表：将数据根据内部哈希算法依次映射到每一个分区中，包含的分区个数由创建分区表时指定。

分区表和普通表相比具有以下优点：

- 改善查询性能：对分区对象的查询可以仅搜索自己关心的分区，提高检索效率。
- 增强可用性：如果分区表的某个分区出现故障，表在其他分区的数据仍然可用。
- 方便维护：如果分区表的某个分区出现故障，需要修复数据，只修复该分区即可。
- 均衡I/O：可以把不同的分区映射到不同的磁盘以平衡I/O，改善整个系统性能。

普通表若要转成分区表，需要新建分区表，然后把普通表中的数据导入到新建的分区表中。因此在初始设计表时，请根据业务提前规划是否使用分区表。

#### 操作步骤

示例一：使用默认表空间

- 创建分区表（假设用户已创建tpcds schema）

```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address  
(  
  ca_address_sk integer NOT NULL ,  
  ca_address_id character(16) NOT NULL ,  
  ca_street_number character(10) ,  
  ca_street_name character varying(60) ,  
  ca_street_type character(15) ,  
  ca_suite_number character(10) ,  
  ca_city character varying(60) ,  
  ca_county character varying(30) ,  
  ca_state character(2) ,  
);
```

```
ca_zip      character(10)      ,
ca_country  character varying(20) ,
ca_gmt_offset numeric(5,2)    ,
ca_location_type character(20)
)
DISTRIBUTE BY HASH (ca_address_sk)
PARTITION BY RANGE (ca_address_sk)
(
PARTITION P1 VALUES LESS THAN(5000),
PARTITION P2 VALUES LESS THAN( 10000),
PARTITION P3 VALUES LESS THAN( 15000),
PARTITION P4 VALUES LESS THAN(20000),
PARTITION P5 VALUES LESS THAN(25000),
PARTITION P6 VALUES LESS THAN(30000),
PARTITION P7 VALUES LESS THAN(40000),
PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

- 插入数据

将表tpcds.customer\_address的数据插入到表tpcds.web\_returns\_p2中。

例如在数据库中创建了一个表tpcds.customer\_address的备份表

tpcds.web\_returns\_p2，现在需要将表tpcds.customer\_address中的数据插入到表tpcds.web\_returns\_p2中，则可以执行如下命令。

```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p2
(
ca_address_sk integer NOT NULL ,
ca_address_id character(16) NOT NULL ,
ca_street_number character(10) ,
ca_street_name character varying(60) ,
ca_street_type character(15) ,
ca_suite_number character(10) ,
ca_city character varying(60) ,
ca_county character varying(30) ,
ca_state character(2) ,
ca_zip character(10) ,
ca_country character varying(20) ,
ca_gmt_offset numeric(5,2) ,
ca_location_type character(20)
)
DISTRIBUTE BY HASH (ca_address_sk)
PARTITION BY RANGE (ca_address_sk)
(
PARTITION P1 VALUES LESS THAN(5000),
PARTITION P2 VALUES LESS THAN( 10000),
PARTITION P3 VALUES LESS THAN( 15000),
PARTITION P4 VALUES LESS THAN(20000),
PARTITION P5 VALUES LESS THAN(25000),
PARTITION P6 VALUES LESS THAN(30000),
PARTITION P7 VALUES LESS THAN(40000),
PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
```

```
CREATE TABLE
```

```
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.web_returns_p2 SELECT * FROM tpcds.customer_address;
INSERT 0 0
```

- 修改分区表行迁移属性

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DISABLE ROW MOVEMENT;
ALTER TABLE
```

- 删除分区

删除分区P8。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DROP PARTITION P8;
ALTER TABLE
```

- 增加分区

增加分区P8，范围为 40000<= P8<=MAXVALUE。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 ADD PARTITION P8 VALUES LESS THAN  
(MAXVALUE);  
ALTER TABLE
```

- 重命名分区

- 重命名分区P8为P\_9。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 RENAME PARTITION P8 TO P_9;  
ALTER TABLE
```

- 重命名分区P\_9为P8。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 RENAME PARTITION FOR (40000) TO P8;  
ALTER TABLE
```

- 查询分区

查询分区P6。

```
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.web_returns_p2 PARTITION (P6);  
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.web_returns_p2 PARTITION FOR (35888);
```

- 删除分区表和表空间

```
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address;  
DROP TABLE  
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p2;  
DROP TABLE
```

## 示例二：使用用户自定义表空间

按照以下方式对范围分区表进行操作（示例中的tpcds命名空间需提前创建）。

- 创建表空间

```
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tablespace_1';  
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example2 RELATIVE LOCATION 'tablespace2/tablespace_2';  
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example3 RELATIVE LOCATION 'tablespace3/tablespace_3';  
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example4 RELATIVE LOCATION 'tablespace4/tablespace_4';
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLESPACE
```

- 创建分区表

```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address  
(  
  ca_address_sk integer NOT NULL ,  
  ca_address_id character(16) NOT NULL ,  
  ca_street_number character(10) ,  
  ca_street_name character varying(60) ,  
  ca_street_type character(15) ,  
  ca_suite_number character(10) ,  
  ca_city character varying(60) ,  
  ca_county character varying(30) ,  
  ca_state character(2) ,  
  ca_zip character(10) ,  
  ca_country character varying(20) ,  
  ca_gmt_offset numeric(5,2) ,  
  ca_location_type character(20)  
)  
TABLESPACE example1  
DISTRIBUTE BY HASH (ca_address_sk)  
PARTITION BY RANGE (ca_address_sk)  
(  
  PARTITION P1 VALUES LESS THAN(5000),  
  PARTITION P2 VALUES LESS THAN(10000),  
  PARTITION P3 VALUES LESS THAN(15000),  
  PARTITION P4 VALUES LESS THAN(20000),  
  PARTITION P5 VALUES LESS THAN(25000),  
  PARTITION P6 VALUES LESS THAN(30000),  
  PARTITION P7 VALUES LESS THAN(40000),  
  PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE) TABLESPACE example2
```

```
)  
ENABLE ROW MOVEMENT;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

- 插入数据

将表tpcds.customer\_address的数据插入到表tpcds.web\_returns\_p2中。

例如在数据库中创建了一个表tpcds.customer\_address的备份表tpcds.web\_returns\_p2，现在需要将表tpcds.customer\_address中的数据插入到表tpcds.web\_returns\_p2中，则可以执行如下命令。

```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p2  
(  
  ca_address_sk integer NOT NULL ,  
  ca_address_id character(16) NOT NULL ,  
  ca_street_number character(10) ,  
  ca_street_name character varying(60) ,  
  ca_street_type character(15) ,  
  ca_suite_number character(10) ,  
  ca_city character varying(60) ,  
  ca_county character varying(30) ,  
  ca_state character(2) ,  
  ca_zip character(10) ,  
  ca_country character varying(20) ,  
  ca_gmt_offset numeric(5,2) ,  
  ca_location_type character(20)  
)  
TABLESPACE example1  
DISTRIBUTE BY HASH (ca_address_sk)  
PARTITION BY RANGE (ca_address_sk)  
(  
  PARTITION P1 VALUES LESS THAN(5000),  
  PARTITION P2 VALUES LESS THAN(10000),  
  PARTITION P3 VALUES LESS THAN(15000),  
  PARTITION P4 VALUES LESS THAN(20000),  
  PARTITION P5 VALUES LESS THAN(25000),  
  PARTITION P6 VALUES LESS THAN(30000),  
  PARTITION P7 VALUES LESS THAN(40000),  
  PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE) TABLESPACE example2  
)  
ENABLE ROW MOVEMENT;  
CREATE TABLE  
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.web_returns_p2 SELECT * FROM tpcds.customer_address;  
INSERT 0 0
```

- 修改分区表行迁移属性

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DISABLE ROW MOVEMENT;  
ALTER TABLE
```

- 删除分区

删除分区P8。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DROP PARTITION P8;  
ALTER TABLE
```

- 增加分区

增加分区P8，范围为 40000<= P8<=MAXVALUE。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 ADD PARTITION P8 VALUES LESS THAN  
(MAXVALUE);  
ALTER TABLE
```

- 重命名分区

- 重命名分区P8为P\_9。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 RENAME PARTITION P8 TO P_9;  
ALTER TABLE
```

- 重命名分区P\_9为P8。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 RENAME PARTITION FOR (40000) TO P8;  
ALTER TABLE
```

- 修改分区的表空间

- 修改分区P6的表空间为example3。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MOVE PARTITION P6 TABLESPACE example3;  
ALTER TABLE
```

- 修改分区P4的表空间为example4。

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MOVE PARTITION P4 TABLESPACE example4;  
ALTER TABLE
```

- 查询分区

查询分区P6。

```
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.web_returns_p2 PARTITION (P6);  
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.web_returns_p2 PARTITION FOR (35888);
```

- 删除分区表和表空间

```
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address;  
DROP TABLE  
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p2;  
DROP TABLE  
gaussdb=# DROP TABLESPACE example1;  
gaussdb=# DROP TABLESPACE example2;  
gaussdb=# DROP TABLESPACE example3;  
gaussdb=# DROP TABLESPACE example4;  
DROP TABLESPACE
```

### 3.2.7.3 创建和管理索引

#### 背景信息

索引可以提高数据的访问速度，但同时也增加了插入、更新和删除操作的处理时间。所以是否要为表增加索引，索引建立在哪些字段上，是创建索引前必须要考虑的问题。需要分析应用程序的业务处理、数据使用、经常被用作查询的条件或者被要求排序的字段来确定是否建立索引。

索引建立在数据库表中的某些列上。因此，在创建索引时，应该仔细考虑在哪些列上创建索引。

- 在经常需要搜索查询的列上创建索引，可以加快搜索的速度。
- 在作为主键的列上创建索引，强制该列的唯一性和组织表中数据的排列结构。
- 在经常使用连接的列上创建索引，可以加快连接的速度。
- 在经常需要根据范围进行搜索的列上创建索引，因为索引已经排序，其指定的范围是连续的。
- 在经常需要排序的列上创建索引，因为索引已经排序，这样查询可以利用索引的排序，加快排序查询时间。
- 在经常使用WHERE子句的列上创建索引，加快条件的判断速度。
- 为经常出现在关键字ORDER BY、GROUP BY、DISTINCT后面的字段建立索引。

#### 说明

- 索引创建成功后，系统会自动判断何时引用索引。当系统认为使用索引比顺序扫描更快时，就会使用索引。
- 索引创建成功后，必须和表保持同步以保证能够准确地找到新数据，这样就增加了数据操作的负荷。因此请定期删除无用的索引。



- 在开启逻辑复制的场景下，如需创建包含系统列的主键索引，必须将该表的 REPLICA IDENTITY 属性设置为 FULL 或是使用 USING INDEX 指定不包含系统列的、唯一的、非局部的、不可延迟的、仅包括标记为 NOT NULL 的列的索引。

## 操作步骤

创建分区表的步骤请参考[创建和管理分区表](#)。

- 创建索引
  - 创建分区表索引 `tpcds_web_returns_p2_index1`，不指定索引分区的名称。  

```
gaussdb=# CREATE INDEX tpcds_web_returns_p2_index1 ON tpcds.web_returns_p2 (ca_address_id) LOCAL;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE INDEX
```
  - 创建分区表索引 `tpcds_web_returns_p2_index2`，并指定索引分区的名称。  

```
gaussdb=# CREATE INDEX tpcds_web_returns_p2_index2 ON tpcds.web_returns_p2 (ca_address_sk) LOCAL ( PARTITION web_returns_p2_P1_index, PARTITION web_returns_p2_P2_index TABLESPACE example3, PARTITION web_returns_p2_P3_index TABLESPACE example4, PARTITION web_returns_p2_P4_index, PARTITION web_returns_p2_P5_index, PARTITION web_returns_p2_P6_index, PARTITION web_returns_p2_P7_index, PARTITION web_returns_p2_P8_index ) TABLESPACE example2;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE INDEX
```
- 修改索引分区的表空间
  - 修改索引分区 `web_returns_p2_P2_index` 的表空间为 `example1`。  

```
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2 MOVE PARTITION web_returns_p2_P2_index TABLESPACE example1;
```

当结果显示为如下信息，则表示修改成功。

```
ALTER INDEX
```
  - 修改索引分区 `web_returns_p2_P3_index` 的表空间为 `example2`。  

```
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2 MOVE PARTITION web_returns_p2_P3_index TABLESPACE example2;
```

当结果显示为如下信息，则表示修改成功。

```
ALTER INDEX
```
- 重命名索引分区  
执行如下命令对索引分区 `web_returns_p2_P8_index` 重命名 `web_returns_p2_P8_index_new`。  

```
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2 RENAME PARTITION web_returns_p2_P8_index TO web_returns_p2_P8_index_new;
```

当结果显示为如下信息，则表示重命名成功。

```
ALTER INDEX
```
- 查询索引
  - 执行如下命令查询系统和用户定义的所有索引。  

```
gaussdb=# SELECT RELNAME FROM PG_CLASS WHERE RELKIND='i';
```
  - 执行如下命令查询指定索引的信息。  

```
gaussdb=# \di+ tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2
```
- 删除索引

```
gaussdb=# DROP INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index1;
gaussdb=# DROP INDEX tpcds.tpcds_web_returns_p2_index2;
```

当结果显示为如下信息，则表示删除成功。

```
DROP INDEX
```

GaussDB支持4种创建索引的方式请参见表3-4。

### 说明

- 索引创建成功后，系统会自动判断何时引用索引。当系统认为使用索引比顺序扫描更快时，就会使用索引。
- 索引创建成功后，必须和表保持同步以保证能够准确地找到新数据，这样就增加了数据操作的负荷。因此请定期删除无用的索引。

表 3-4 索引方式

索引方式	描述
唯一索引	可用于约束索引属性值的唯一性，或者属性组合值的唯一性。如果一个表声明了唯一约束或者主键，则GaussDB自动在组成主键或唯一约束的字段上创建唯一索引（可能是多字段索引），以实现这些约束。目前，GaussDB只有B-Tree及UBTree可以创建唯一索引。
多字段索引	一个索引可以定义在表中的多个属性上。目前，GaussDB中的B-Tree支持多字段索引，且最多可在32个字段上创建索引。
部分索引	建立在一个表的子集上的索引，这种索引方式只包含满足条件表达式的元组。
表达式索引	索引建立在一个函数或者从表中一个或多个属性计算出来的表达式上。表达式索引只有在查询时使用与创建时相同的表达式才会起作用。

- 创建一个普通表。

```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address_bak AS TABLE tpcds.customer_address;
INSERT 0 0
```

- 创建普通索引

如果对于tpcds.customer\_address\_bak表，需要经常进行以下查询。

```
gaussdb=# SELECT ca_address_sk FROM tpcds.customer_address_bak WHERE ca_address_sk=14888;
```

通常，数据库系统需要逐行扫描整个tpcds.customer\_address\_bak表以寻找所有匹配的元组。如果表tpcds.customer\_address\_bak的规模很大，但满足WHERE条件的只有少数几个（可能是零个或一个），则这种顺序扫描的性能就比较差。如果让数据库系统在ca\_address\_sk属性上维护一个索引，用于快速定位匹配的元组，则数据库系统只需要在搜索树上查找少数的几层就可以找到匹配的元组，这将会大大提高数据查询的性能。同样，在数据库中进行更新和删除操作时，索引也可以提升这些操作的性能。

使用以下命令创建索引。

```
gaussdb=# CREATE INDEX index_wr_returned_date_sk ON tpcds.customer_address_bak
(ca_address_sk);
CREATE INDEX
```

- 创建唯一索引

在表tpcds.ship\_mode\_t1上的SM\_SHIP\_MODE\_SK字段上创建唯一索引。

```
gaussdb=# CREATE UNIQUE INDEX ds_ship_mode_t1_index1 ON  
tpcds.ship_mode_t1(SM_SHIP_MODE_SK);
```

- 创建多字段索引

假如用户需要经常查询表tpcds.customer\_address\_bak中ca\_address\_sk是5050，且ca\_street\_number小于1000的记录，使用以下命令进行查询。

```
gaussdb=# SELECT ca_address_sk,ca_address_id FROM tpcds.customer_address_bak WHERE  
ca_address_sk = 5050 AND ca_street_number < 1000;
```

使用以下命令在字段ca\_address\_sk和ca\_street\_number上定义一个多字段索引。

```
gaussdb=# CREATE INDEX more_column_index ON  
tpcds.customer_address_bak(ca_address_sk ,ca_street_number);  
CREATE INDEX
```

- 创建部分索引

如果只需要查询ca\_address\_sk为5050的记录，可以创建部分索引来提升查询效率。

```
gaussdb=# CREATE INDEX part_index ON tpcds.customer_address_bak(ca_address_sk) WHERE  
ca_address_sk = 5050;  
CREATE INDEX
```

- 创建表达式索引

假如经常需要查询ca\_street\_number小于1000的信息，执行如下命令进行查询。

```
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.customer_address_bak WHERE trunc(ca_street_number) < 1000;
```

可以为上面的查询创建表达式索引：

```
gaussdb=# CREATE INDEX para_index ON tpcds.customer_address_bak (trunc(ca_street_number));  
CREATE INDEX
```

- 删除tpcds.customer\_address\_bak表。

```
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address_bak;  
DROP TABLE
```

### 3.2.7.4 创建和管理视图

#### 背景信息

当用户对数据库中的一张或者多张表的某些字段的组合感兴趣，而又不想每次键入这些查询时，用户就可以定义一个视图，以便解决这个问题。

视图与基本表不同，不是物理上实际存在的，是一个虚表。数据库中仅存放视图的定义，而不存放视图对应的数据，这些数据仍存放在原来的基本表中。若基本表中的数据发生变化，从视图中查询出的数据也随之改变。从这个意义上讲，视图就像一个窗口，透过它可以看到数据库中用户感兴趣的数据及变化。视图每次被引用的时候都会运行一次。

#### 管理视图

- 创建视图

执行如下命令创建新视图MyView，其中tpcds.web\_returns为已经创建的、包含名为wr\_refunded\_cash整型字段的用户表。

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE VIEW MyView AS SELECT * FROM tpcds.web_returns WHERE  
trunc(wr_refunded_cash) > 10000;  
CREATE VIEW
```

#### 说明

CREATE VIEW中的OR REPLACE可有可无，当存在OR REPLACE时，表示若以前存在该视图就进行替换。

- 查询视图

执行如下命令查询MyView视图。

```
gaussdb=# SELECT * FROM MyView;
```

- 查看当前用户下的视图  
gaussdb=# SELECT \* FROM my\_views;
- 查看所有视图  
gaussdb=# SELECT \* FROM adm\_views;

- 查看某视图的具体信息

执行如下命令查询MyView视图的详细信息。

```
gaussdb=# \d+ MyView
          View "PG_CATALOG.MyView"
  Column |      Type      | Modifiers | Storage | Description
-----+-----+-----+-----+-----
  USERNAME | CHARACTER VARYING(64) |          |          | extended |
View definition:
SELECT PG_AUTHID.ROLNAME::CHARACTER VARYING(64) AS USERNAME
FROM PG_AUTHID;
```

- 删除视图

执行如下命令删除MyView视图。

```
gaussdb=# DROP VIEW MyView;
DROP VIEW
```

### 3.2.7.5 创建和管理序列

#### 背景信息

序列Sequence是用来产生唯一整数的数据库对象。序列的值是按照一定规则自增的整数。因为自增所以不重复，因此说Sequence具有唯一标识性。这也是Sequence常被用作主键的原因。

通过序列使某字段成为唯一标识符的方法有两种：

- 一种是声明字段的类型为**序列整型**，由数据库在后台自动创建一个对应的Sequence。
- 另一种是使用**CREATE SEQUENCE**自定义一个新的Sequence，然后将nextval('sequence\_name')函数读取的序列值，指定为某一字段的默认值，这样该字段就可以作为唯一标识符。

#### 操作步骤

方法一：声明字段类型为序列整型来定义标识符字段。例如：

```
gaussdb=# CREATE TABLE T1
(
  id serial,
  name text
);
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

方法二：创建序列，并通过nextval('sequence\_name')函数指定为某一字段的默认值。这种方式更灵活，可以为序列定义cache，一次预申请多个序列值，减少与GTM的交互次数，来提高性能。

1. 创建序列

```
gaussdb=# CREATE SEQUENCE seq1 cache 100;
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE SEQUENCE
```

2. 指定为某一字段的默认值，使该字段具有唯一标识属性。

```
gaussdb=# CREATE TABLE T2
(
  id int not null default nextval('seq1'),
  name text
);
```

当结果显示为如下信息，则表示默认值指定成功。

```
CREATE TABLE
```

3. 指定序列与列的归属关系。

将序列和一个表的指定字段进行关联。这样，在删除那个字段或其所在表的时候会自动删除已关联的序列。

```
gaussdb=# ALTER SEQUENCE seq1 OWNED BY T2.id;
```

当结果显示为如下信息，则表示指定成功。

```
ALTER SEQUENCE
```

### 📖 说明

除了为序列指定了cache，方法二所实现的功能基本与方法一类似。但是一旦定义cache，序列将会产生空洞(序列值为不连贯的数值，如：1.4.5)，并且不能保序。另外为某序列指定从属列后，该列删除，对应的sequence也会被删除。虽然数据库并不限制序列只能为一列产生默认值，但建议不要多列共用同一个序列。

当前版本只支持在定义表的时候指定自增列，或者指定某列的默认值为nextval('seqname')，不支持在已有表中增加自增列或者增加默认值为nextval('seqname')的列。

## 注意事项

新序列值的产生是靠GTM维护的，默认情况下，每申请一个序列值都要向GTM发送一次申请，GTM在当前值的基础上加上步长值作为产生的新值返回给调用者。GTM作为全局唯一的节点，势必成为性能的瓶颈，所以对于需要大量频繁产生序列号的操作，如使用Bulkload工具进行数据导入场景，是非常不推荐产生默认序列值的。比如，在下面所示的场景中，INSERT INTO SELECT FROM语句的性能会非常慢。

```
gaussdb=# CREATE SEQUENCE newSeq1;
gaussdb=# CREATE TABLE newT1
(
  id int not null default nextval('newSeq1'),
  name text
);
gaussdb=# INSERT INTO newT1(name) SELECT name FROM T1;
```

可以提高性能的写法是（假设T1表导入newT1表中的数据为10000行）：

```
gaussdb=# INSERT INTO newT1(id, name) SELECT id,name FROM T1;
gaussdb=# SELECT SETVAL('newSeq1',10000);
```

### 📖 说明

序列操作函数nextval(), setval() 等均不支持回滚。另外setval设置的新值，会对当前会话的nextval立即生效，但对其他会话，如果定义了cache，不会立即生效，在用尽所有缓存的值后，其变动才被其他会话感知。所以为了避免产生重复值，要谨慎使用setval，设置的新值不能是已经产生的值或者在缓存中的值。

如果必须要在bulkload场景下产生默认序列值，则一定要为newSeq1定义足够大的cache，并且不要定义Maxvalue或者Minvalue。数据库会试图将nextval('sequence\_name')的调用下推到Data Node，以提高性能。目前GTM对并发的连接请求是有限制的，当Data Node很多时，将产生大量并发连接，这时一定要控制bulkload的并发数目，避免耗尽GTM的连接资源。如果目标表为复制表(DISTRIBUTE BY REPLICATION)时下推将不能进行。当数据量较大时，这对数据库将

是个灾难。除了性能问题之外，空间也可能会剧烈膨胀，在导入结束后，需要用 vacuum full 来恢复。推荐采用如上建议，不要在 bulkload 的场景中产生默认序列值。

另外，序列创建后，在每个节点上都维护了一张单行表，存储序列的定义及当前值，但此当前值并非 GTM 上的当前值，只是保存本节点与 GTM 交互后的状态。如果其他节点也向 GTM 申请了新值，或者调用了 Setval 修改了序列的状态，不会刷新本节点的单行表，但因每次申请序列值是向 GTM 申请，所以对序列正确性没有影响。

### 3.2.7.6 创建和管理定时任务

#### 背景信息

当客户在使用数据库过程中，如果白天执行一些耗时比较长的任务（例如：统计数据汇总之类或从其他数据库同步数据的任务），会对正常的业务有性能影响，所以客户经常选择在晚上执行，无形中增加了客户的工作量。因此数据库兼容 ORA 数据库中定时任务的功能，可以由客户创建定时任务，当任务时间点到达后可以自动触发任务的执行，从而可以减少客户运维的工作量。

数据库兼容 ORA 定时任务功能主要通过 DBE\_TASK 高级包提供的接口，可以实现定时任务的创建、任务到期自动执行、任务删除、修改任务属性（包括：任务 id、任务的关闭开启、任务的触发时间、触发时间间隔、任务内容等）。

#### 定时任务管理

##### 步骤1 创建测试表：

```
gaussdb=# CREATE TABLE test(id int, time date);
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE TABLE
```

##### 步骤2 创建自定义存储过程：

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE PRC_JOB_1()  
AS  
N_NUM integer :=1;  
BEGIN  
FOR I IN 1..1000 LOOP  
INSERT INTO test VALUES(I,SYSDATE);  
END LOOP;  
END;  
/  
/
```

当结果显示为如下信息，则表示创建成功。

```
CREATE PROCEDURE
```

##### 步骤3 创建任务：

- 新创建的任务（未指定 job\_id）表示每隔 1 分钟执行一次存储过程 PRC\_JOB\_1。

```
gaussdb=# call db_task.submit('call public.prc_job_1();', sysdate, 'interval "1 minute"', :a);  
job  
-----  
1  
(1 row)
```

- 指定 job\_id 创建任务，其中 job\_id 可用范围为 1~32767。

```
gaussdb=# call db_task.id_submit(2,'call public.prc_job_1();', sysdate, 'interval "1 minute");  
isubmit  
-----  
(1 row)
```

**步骤4** 通过视图查看当前用户已创建的任务信息。

```
gaussdb=# select job,dbname,start_date,last_date,this_date,next_date,broken,status,interval,failures,what
from my_jobs;
job | dbname | start_date | last_date | this_date | next_date | broken |
status | interval | failures | what
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | testdb | 2017-07-18 11:38:03 | 2017-07-18 13:53:03.607838 | 2017-07-18 13:53:03.607838 | 2017-07-18
13:54:03 | n | s | interval '1 minute' | 0 | call public.prc_job_1();
(1 row)
```

**步骤5** 停止任务。

```
gaussdb=# call db_task.finish(1,true);
broken
-----
(1 row)
```

**步骤6** 启动任务。

```
gaussdb=# call db_task.finish(1,false);
broken
-----
(1 row)
```

**步骤7** 修改任务属性：

- 修改JOB的Next\_date参数信息。

--修改Job1的Next\_date为1小时以后开始执行。

```
gaussdb=# call db_task.next_time(1, sysdate+1.0/24);
next_date
-----
(1 row)
```

- 修改JOB的Interval参数信息。

--修改Job1的Interval为每隔1小时执行一次。

```
gaussdb=# call db_task.interval(1,'sysdate + 1.0/24');
interval
-----
(1 row)
```

- 修改JOB的What参数信息。

--修改Job1的What为执行SQL语句“insert into public.test values(333, sysdate +5);”。

```
gaussdb=# call db_task.content(1,'insert into public.test values(333, sysdate+5);');
what
-----
(1 row)
```

- 同时修改JOB的Next\_date、Interval、What等多个参数信息。

```
gaussdb=# call db_task.update(1, 'call public.prc_job_1();', sysdate, 'interval "1 minute"');
change
-----
(1 row)
```

**步骤8** 删除JOB。

```
gaussdb=# call db_task.cancel(1);
remove
-----
(1 row)
```

**步骤9** 查看JOB执行情况。

当JOB自动执行时，如果JOB执行失败（即job\_status状态值为'f'）时，请联系管理员查看pg\_log的运行日志来查看JOB的失败信息。

日志信息如下所示，从失败信息（detail error msg）中可以查看失败的具体错误。

```
LOG: Execute Job Detail:
      job_id: 1
      what: call public.test();
      start_date: 2017-07-19 23:30:47.401818
      job_status: failed
      detail error msg: relation "test" does not exist
      end_date: 2017-07-19 23:30:47.401818
      next_run_date: 2017-07-19 23:30:56.855827
```

**步骤10** JOB的权限控制：

- 当创建一个JOB时，该JOB会和创建该JOB的数据库和用户绑定（即：pg\_job系统表新增的JOB记录中的dbname和log\_user）。
- 如果当前用户是DBA用户、系统管理员、该JOB的创建用户（即：pg\_job中的log\_user），那么该用户有权限通过高级包接口remove、change、next\_data、what、interval删除或修改JOB的参数信息。否则，会提示当前用户没有权限操作该JOB。
- 如果当前数据库是该JOB创建所属的数据库（即：为pg\_job系统表中的dbname），那么连接到当前数据库上可以通过高级包接口cancel、update、next\_data、content、interval删除或修改JOB的参数信息。
- 当删除JOB所属的数据库（即：为pg\_job系统表中的dbname）时，系统会关联删除该数据库从属的JOB记录。
- 当删除JOB所属的用户（即：为pg\_job系统表中的log\_user）时，系统会关联删除该用户从属的JOB记录。

**步骤11** JOB的并发控制管理。

用户可以通过配置GUC参数job\_queue\_processes来调整并发同时执行的JOB数目。

- 当job\_queue\_processes设置为0值，表示不启用定时任务功能，任何job都不会被执行。
- 当job\_queue\_processes为大于0时，表示启用定时任务功能且系统能够并发处理的最大任务数。

由于并行运行的任务数太多会消耗更多的系统资源，因此需要设置系统并发处理的任务数，当前并发的任务数达到job\_queue\_processes时，且此时又有任务到期，那么这些任务本次得不到执行而延期到下一轮询周期。因此，建议用户需要根据每个任务的执行时长合理的设置任务的时间间隔（即submit接口中的interval参数），来避免因任务执行时间太长而导致下个轮询周期无法正常执行。

注：对于不使用JOB的集群中，用户可以通过在集群安装初始化完成后，通过设置job\_queue\_processes为0来关闭JOB功能，减少系统资源的消耗。

----结束



# 4 开发设计建议

## 4.1 开发设计建议概述

本开发设计建议约定数据库建模和数据库应用程序开发过程中，应当遵守的设计规范。依据这些规范进行建模，能够更好的契合GaussDB的分布式处理架构，输出更高效的业务SQL代码。

本开发设计建议中所陈述的“建议”和“关注”含义如下：

- **建议**：用户应当遵守的设计规则。遵守这些规则，能够保证业务的高效运行；违反这些规则，将导致业务性能的大幅下降或某些业务逻辑错误。
- **关注**：在业务开发过程中客户需要注意的细则。用于标识容易导致客户理解错误的知识点（实际上遵守SQL标准的SQL行为），或者程序中潜在的客户不易感知的默认行为。

## 4.2 数据库对象命名

数据库对象命名需要满足约束：

- 标识符表长度不超过63个字节。
- 标识符以字母或下划线开头，中间字符可以是字母、数字、下划线、\$、#。
- 若标识符被双引号（" "）包含，则可以使用合法字符的任意组合，如"123gs\_column"。
- 标识符不区分大小写，只有被双引号包含才区分大小写。
- 【建议】避免使用保留或者非保留关键字命名数据库对象。

### 📖 说明

可以使用select \* from pg\_get\_keywords()查询GaussDB的关键字，或者在[关键字](#)章节中查看。

- 【建议】避免使用双引号括起来的字符串来定义数据库对象名称，除非需要限制数据库对象名称的大小写。数据库对象名称大小写敏感会使定位问题难度增加。
- 【建议】数据库对象命名风格务必保持统一。
  - 增量开发的业务系统或进行业务迁移的系统，建议遵守历史的命名风格。

- 建议使用多个单词组成，以下划线分割。
- 数据库对象名称建议能够望文知意，尽量避免使用自定义缩写（可以使用通用的术语缩写进行命名）。例如，在命名中可以使用具有实际业务含义的英文词汇或汉语拼音，但规则应该在集群范围内保持一致。
- 变量名的关键是要具有描述性，即变量名称要有一定的意义，变量名要有前缀标明该变量的类型。
- 【建议】表对象的命名应该可以表征该表的重要特征。例如，在表对象命名时区分该表是普通表、临时表还是非日志表：
  - 普通表名按照数据集的业务含义命名。
  - 临时表以“tmp\_+后缀”命名。
  - 非日志表以“ul\_+后缀”命名。
  - 外表以“f\_+后缀”命名。
  - 不创建以redis\_为前缀的数据库对象。
  - 不创建以mlog\_和以matviewmap\_为前缀的数据库对象。
  - 不创建以gs\_role\_为前缀的数据库对象。
- 【建议】表对象命名建议不要超过63字节。如果超过该长度内核会对表名进行截断，从而出现实际名称和设置值不一致的现象；且在不同字符集下，可能造成字符被截断，出现预期外的字符。

## 4.3 数据库对象设计

### 4.3.1 Database 和 Schema 设计

GaussDB中可以使用Database和Schema实现业务的隔离，区别在于Database的隔离更加彻底，各个Database之间共享资源极少，可实现连接隔离、权限隔离等，Database之间无法直接互访。Schema隔离的方式共用资源较多，可以通过grant与revoke语法便捷地控制不同用户对各Schema及其下属对象的权限。

- 从便捷性和资源共享效率上考虑，推荐使用Schema进行业务隔离。
- 建议系统管理员创建Schema和Database，再赋予相关用户对应的权限。

#### Database 设计建议

- 【规则】在实际业务中，根据需要创建新的Database，不建议直接使用集群默认的postgres数据库。
- 【建议】一个集群内，用户自定义的Database数量推荐值为3个，不建议超过10个。用户自定义的Database数量过多会导致升级、备份等运维操作的效率降低。
- 【建议】为了适应全球化的需求，使数据库编码能够存储与表示绝大多数的字符，建议创建Database的时候使用UTF-8编码。
- 【关注】创建Database时，需要重点关注字符集编码(ENCODING)和兼容性(DBCOMPATIBILITY)两个配置项。GaussDB支持TD、ORA、MYSQL和PG四种兼容模式，分别部分兼容Teradata语法、Oracle语法、MySQL语法和PostgreSQL语法，不同兼容模式下的语法行为存在一定差异，默认为MYSQL兼容模式。
- 【关注】Database的owner默认拥有该Database下所有对象的所有权限，包括删除权限。删除权限影响较大，请谨慎使用。

## Schema 设计建议

- 【建议】实际用户环境中Schema数量不建议超过100个。当数据库中存在大量Schema时，会导致gs\_dump等依赖Schema数量的操作性能变慢。
- 【关注】如果该用户不具有sysadmin权限或者不是该Schema的owner，要访问Schema下的对象，需要同时给用户赋予Schema的usage权限和对象的相应权限。
- 【关注】如果要在Schema下创建对象，需要授予操作用户该Schema的CREATE权限。
- 【关注】Schema的owner默认拥有该Schema下对象的所有权限，包括删除权限。删除权限影响较大，请谨慎使用。

### 4.3.2 表设计

GaussDB是分布式架构。数据分布在各个DN上。总体上讲，良好的表设计需要遵循以下原则：

- 【关注】将表数据均匀分布在各个DN上。数据均匀分布，可以防止数据在部分DN上集中分布，从而导致因存储倾斜造成集群有效容量下降。通过选择合适的分布列，可以避免数据倾斜。
- 【关注】将表的扫描压力均匀分散在各个DN上。避免扫描压力集中在部分DN上，而导致性能瓶颈。例如，在事实表上使用等值过滤条件时，将会导致扫描压力不均匀。
- 【关注】减少需要扫描的数据量。通过分区表的剪枝机制可以大幅减少数据的扫描量。
- 【关注】尽量减少随机I/O。通过聚簇可以实现热数据的连续存储，将随机I/O转换为连续I/O，从而减少扫描的I/O代价。
- 【关注】尽量避免数据shuffle。shuffle，是指在物理上，数据从一个节点，传输到另一个节点。shuffle占用了大量宝贵的网络资源，减小不必要的数据shuffle，可以减少网络压力，使数据的处理本地化，提高集群的性能和可支持的并发度。通过对关联条件和分组条件的仔细设计，能够尽可能的减少不必要的数据shuffle。

## 选择分布方案

【建议】表的分布方式的选择一般遵循以下原则：

表 4-1 表的分布方式及使用场景

分布方式	描述	适用场景
Hash	表数据通过Hash方式散列到集群中的所有DN上。	数据量较大的事实表。
Replication	集群中每一个DN都有一份全量表数据。	维度表、数据量较小的事实表。
Range	表数据对指定列按照范围进行映射，分布到对应DN。	用户需要自定义分布规则的场景。
List	表数据对指定列按照具体值进行映射，分布到对应DN。	用户需要自定义分布规则的场景。

典型的分布表定义如下:

```
--定义一个表，表中每行存在所有DN中。
CREATE TABLE warehouse_d1
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)     NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP               CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
)DISTRIBUTE BY REPLICATION;

--定义一个表，使用HASH分布。
CREATE TABLE warehouse_d2
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)     NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP               CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2),
  CONSTRAINT W_CONSTR_KEY3 UNIQUE(W_WAREHOUSE_SK)
)DISTRIBUTE BY HASH(W_WAREHOUSE_SK);

--定义一个表，使用RANGE分布
CREATE TABLE warehouse_d3
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)     NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP               CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
)DISTRIBUTE BY RANGE(W_WAREHOUSE_ID)
(
  SLICE s1 VALUES LESS THAN (10) DATANODE dn1,
  SLICE s2 VALUES LESS THAN (20) DATANODE dn2,
  SLICE s3 VALUES LESS THAN (30) DATANODE dn3,
  SLICE s4 VALUES LESS THAN (MAXVALUE) DATANODE dn4
);

--定义一个表，使用LIST分布
CREATE TABLE warehouse_d4
```

```
(
W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)      NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
W_WAREHOUSE_SQ_FT    INTEGER
W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
W_STREET_TYPE       CHAR(15)
W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
W_CITY              VARCHAR(60)
W_COUNTY            VARCHAR(30)
W_STATE             CHAR(2)
W_ZIP              CHAR(10)
W_COUNTRY           VARCHAR(20)
W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
)DISTRIBUTE BY LIST(W_COUNTRY)
(
SLICE s1 VALUES ('USA') DATANODE dn1,
SLICE s2 VALUES ('CANADA') DATANODE dn2,
SLICE s3 VALUES ('UK') DATANODE dn3,
SLICE s4 VALUES (DEFAULT) DATANODE dn4
);
```

更多的表分布语法信息参见[CREATE TABLE](#)。

## 选择分布键

分布表的分布键选取至关重要，如果分布键选择不当，可能会导致数据倾斜，从而导致查询时，I/O负载集中在部分DN上，影响整体查询性能。因此，在确定分布表的分布策略之后，需要对表数据进行倾斜性检查，以确保数据的均匀分布。分布键的选择一般需要遵循以下原则：

- 【建议】选作分布键的字段取值应该比较离散，以便数据能在各个DN上均匀分布。当单个字段无法满足离散条件时，可以考虑使用多个字段一起作为分布键。一般情况下，可以考虑选择表的主键作为分布键。例如，在人员信息表中选择证件号码作为分布键。
- 【建议】在满足第一条原则的情况下，尽量不要选取在查询中存在常量过滤条件的字段作为分布键。例如，在表dwcjk相关的查询中，字段zqdh存在常量过滤条件“zqdh='000001'”，那么就应当尽量不要选择zqdh字段作为分布键。
- 【建议】在满足前两条原则的情况，尽量选择查询中的关联条件为分布键。当关联条件作为分布键时，join任务的相关数据都分布在DN本地，将极大减少DN之间的数据流动代价。

## 选择分区方案

当表中的数据量很大时，应当对表进行分区，一般需要遵循以下原则：

- 【建议】使用具有明显区间性的字段进行分区，比如日期、区域等字段上建立分区。
- 【建议】分区名称应当体现分区的数据特征。例如，关键字+区间特征。
- 【建议】将分区上边界的分区值定义为MAXVALUE，以防止可能出现的数据溢出。

表 4-2 表的分区方式及使用场景

分区方式	描述
Range	表数据通过范围进行分区。
List	表数据通过指定列按照具体值进行分区。
Hash	表数据通过Hash散列方式进行分区。

典型的分区表定义如下：

```
--创建Range分区表
CREATE TABLE staffs_p1
(
  staff_ID      NUMBER(6) not null,
  FIRST_NAME   VARCHAR2(20),
  LAST_NAME    VARCHAR2(25),
  EMAIL        VARCHAR2(25),
  PHONE_NUMBER VARCHAR2(20),
  HIRE_DATE     DATE,
  employment_ID VARCHAR2(10),
  SALARY        NUMBER(8,2),
  COMMISSION_PCT NUMBER(4,2),
  MANAGER_ID   NUMBER(6),
  section_ID   NUMBER(4)
)
PARTITION BY RANGE (HIRE_DATE)
(
  PARTITION HIRE_19950501 VALUES LESS THAN ('1995-05-01 00:00:00'),
  PARTITION HIRE_19950502 VALUES LESS THAN ('1995-05-02 00:00:00'),
  PARTITION HIRE_maxvalue VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);

--创建List分区表
CREATE TABLE test_list (col1 int, col2 int)
partition by list(col1)
(
  partition p1 values (2000),
  partition p2 values (3000),
  partition p3 values (4000),
  partition p4 values (5000)
);

--创建Hash分区表
CREATE TABLE test_hash (col1 int, col2 int)
partition by hash(col1)
(
  partition p1,
  partition p2
);
```

更多的表分区语法信息参见[CREATE TABLE PARTITION](#)。

### 4.3.3 字段设计

#### 选择数据类型

在字段设计时，基于查询效率的考虑，一般遵循以下原则：

- **【建议】**尽量使用高效数据类型。  
选择数值类型时，在满足业务精度的情况下，选择数据类型的优先级从高到低依次为整数、浮点数、NUMERIC。

- 【建议】当多个表存在逻辑关系时，表示同一含义的字段应该使用相同的数据类型。
- 【建议】对于字符串数据，建议使用变长字符串数据类型，并指定最大长度。请务必确保指定的最大长度大于需要存储的最大字符数，避免超出最大长度时出现字符截断现象。除非明确知道数据类型为固定长度字符串，否则，不建议使用 CHAR(n)、BPCHAR(n)、NCHAR(n)、CHARACTER(n)。  
关于字符串类型的详细说明，请参见[常用字符串类型介绍](#)。

## 常用字符串类型介绍

在进行字段设计时，需要根据数据特征选择相应的数据类型。字符串类型在使用时比较容易混淆，GaussDB中常见的字符串类型请参见[字符类型](#)。

## 4.3.4 约束设计

### DEFAULT 和 NULL 约束

- 【建议】如果能够从业务层面补全字段值，那么，就不建议使用DEFAULT约束，避免数据加载时产生不符合预期的结果。
- 【建议】给明确不存在NULL值的字段加上NOT NULL约束，优化器会在特定场景下对其进行自动优化。
- 【建议】给可以显式命名的约束显式命名。除了NOT NULL和DEFAULT约束外，其他约束都可以显式命名。

### 唯一约束

- 【建议】从命名上明确标识唯一约束，例如，命名为“UNI+构成字段”。

### 主键约束

- 【建议】从命名上明确标识主键约束，例如，将主键约束命名为“PK+字段名”。

### 检查约束

- 【建议】从命名上明确标识检查约束，例如，将检查约束命名为“CK+字段名”。

## 4.3.5 视图和关联表设计

### 视图设计

- 【建议】除非视图之间存在强依赖关系，否则不建议视图嵌套。
- 【建议】视图定义中尽量避免排序操作。

### 关联表设计

- 【建议】表之间的关联字段应该尽量少。
- 【建议】关联字段的数据类型应该保持一致。
- 【建议】关联字段在命名上，应该可以明显体现出关联关系。例如，采用同样名称来命名。

## 4.4 工具对接

### 4.4.1 JDBC 配置

目前，GaussDB相关的第三方工具都是通过JDBC进行连接的，此部分将介绍工具配置时的注意事项。

#### 连接参数

- 第三方工具通过JDBC连接GaussDB时，JDBC向GaussDB发起连接请求，会默认添加以下配置参数，详见JDBC代码ConnectionFactoryImpl类的实现。

```
params = {  
    { "user", user },  
    { "database", database },  
    { "client_encoding", "UTF8" },  
    { "DateStyle", "ISO" },  
    { "extra_float_digits", "3" },  
    { "TimeZone", createPostgresTimeZone() },  
};
```

这些参数可能会导致JDBC客户端的行为与gsqldb客户端的行为不一致，例如，Date数据显示方式、浮点数精度表示、timezone显示。

如果实际期望和这些配置不符，建议在java连接设置代码中显式设定这些参数。

通过JDBC连接数据库时，会设置extra\_float\_digits=3，gsqldb中设置为extra\_float\_digits=0，可能会使同一条数据在JDBC显示和gsqldb显示的精度不同。

- 对于精度敏感的场景，建议使用numeric类型。
- 通过JDBC连接数据库时，应该保证以下三个时区设置一致：
  - JDBC客户端所在主机的时区。
  - GaussDB集群所在主机的时区。
  - GaussDB集群配置过程中时区。

#### 📖 说明

时区设置相关的操作，请联系管理员。

#### fetchsize

【关注】在应用程序中，如果需要使用fetchsize，必须关闭autocommit。开启autocommit，会令fetchsize配置失效。

#### autocommit

【建议】在JDBC向GaussDB申请连接的代码中，建议显式打开autocommit开关。如果基于性能或者其他方面考虑，需要关闭autocommit时，需要应用程序自己来保证事务的提交。例如，在指定的业务SQL执行完之后做显式提交，特别是客户端退出之前务必保证所有的事务已经提交。

#### 释放连接

【建议】推荐使用连接池限制应用程序的连接数。每执行一条SQL就连接一次数据库，是一种不好的SQL编写习惯。



【建议】在应用程序完成作业任务之后，应当及时断开和GaussDB的连接，释放资源。建议在任务中设置session超时时间参数。

【建议】使用JDBC连接池，在将连接释放给连接池前，需要执行以下操作，重置会话环境。否则，可能会因为历史会话信息导致的对象冲突。

- 如果在连接中设置了GUC参数，那么在将连接归还连接池之前，必须使用“SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT;RESET ALL;”将连接的状态清空。
- 如果使用了临时表，那么在将连接归还连接池之前，必须将临时表删除。

## CopyManager

【建议】在不使用ETL工具，数据入库实时性要求又比较高的情况下，建议在开发应用程序时，使用GaussDB JDBC驱动的copyManger接口进行微批导入。

## 4.5 SQL 编写

### DDL

- 【建议】在GaussDB中，建议DDL（建表、COMMENT等）操作统一执行。在批处理作业中尽量避免DDL操作。避免大量并发事务对性能的影响。
- 【建议】在非日志表（unlogged table）使用完后，立即执行数据清理（TRUNCATE）操作。因为在异常场景下，GaussDB不保证非日志表(unlogged table)数据的安全性。
- 【建议】临时表和非日志表的存储方式建议和基表相同。
- 【建议】索引字段的总长度不超过50字节。否则，索引大小会膨胀比较严重，带来较大的存储开销，同时索引性能也会下降。
- 【建议】不要使用DROP...CASCADE方式删除对象，除非已经明确对象间的依赖关系，以免误删。

### 数据加载和卸载

- 【建议】在INSERT语句中显式给出插入的字段列表。例如：  

```
INSERT INTO task(name,id,comment) VALUES ('task1','100','第100个任务');
```
- 【建议】在批量数据入库之后，或者数据增量达到一定阈值后，建议对表进行ANALYZE操作，防止统计信息不准确而导致的执行计划劣化。
- 【建议】如果要清理表中的所有数据，建议使用TRUNCATE TABLE方式，不要使用DELETE TABLE方式。DELETE TABLE方式删除性能差，且不会释放那些已经删除了的数据占用的磁盘空间。

### 类型转换

- 【建议】在需要数据类型转换（不同数据类型进行比较或转换）时，使用强制类型转换，以防隐式类型转换结果与预期不符。
- 【建议】在查询中，对常量要显式指定数据类型，不要试图依赖任何隐式的数据类型转换。
- 【关注】若sql\_compatibility参数设置为ORA，在导入数据时，空字符串会自动转化为NULL。如果需要保留空字符串，则需将sql\_compatibility参数设置为TD。

## 查询操作

- 【建议】除ETL程序外，应该尽量避免向客户端返回大量结果集的操作。如果结果集过大，应考虑业务设计是否合理。
- 【建议】使用事务方式执行DDL和DML操作。例如，TRUNCATE TABLE、UPDATE TABLE、DELETE TABLE、DROP TABLE等操作，一旦执行提交就无法恢复。对于这类操作，建议使用事务进行封装，必要时可以进行回滚。
- 【建议】在查询编写时，建议明确列出查询涉及的所有字段，不建议使用“SELECT \*”这种写法。一方面基于性能考虑，尽量减少查询输出列；另一方面避免增删字段对前端业务兼容性的影响。
- 【建议】在访问表对象时带上Schema前缀，可以避免因Schema切换导致访问到非预期的表。
- 【建议】超过3张表或视图进行关联（特别是FULL JOIN）时，执行代价难以估算。建议使用WITH TABLE AS语句创建中间临时表的方式增加SQL语句的可读性。
- 【建议】尽量避免使用笛卡尔积和FULL JOIN。这些操作会造成结果集的急剧膨胀，同时其执行性能也很低。
- 【关注】NULL值的比较只能使用IS NULL或者IS NOT NULL的方式判断，其他任何形式的逻辑判断都返回NULL。例如：NULL<>NULL、NULL=NULL和NULL<>1返回结果都是NULL，而不是期望的布尔值。
- 【关注】需要统计表中所有记录数时，不要使用count(col)来替代count(\*)。count(\*)会统计NULL值（真实行数），而count(col)不会统计。
- 【关注】在执行count(col)时，将“值为NULL”的记录行计数为0。在执行sum(col)时，当所有记录都为NULL时，最终将返回NULL；当不全为NULL时，“值为NULL”的记录行将被计数为0。
- 【关注】count(多个字段)时，多个字段名必须用圆括号括起来。例如，count( col1,col2,col3 )。注意：通过多字段统计行数时，即使所选字段都为NULL，该行也被计数，效果与count(\*)一致。
- 【关注】count(distinct col)用来计算该列不重复的非NULL的数量，NULL将不被计数。
- 【关注】count(distinct (col1,col2,...))用来统计多列的唯一值数量，当所有统计字段都为NULL时，也会被计数，同时这些记录被认为是相同的。
- 【建议】使用连接操作符“||”替换concat函数进行字符串连接。因为concat函数的输出跟data type有关，生成执行计划时不能提前计算结果值，导致查询性能严重劣化。
- 【建议】使用下面时间相关的宏替换now函数来获取当前时间。因为now函数生成的执行计划无法下推，导致查询性能严重劣化。

表 4-3 时间相关的宏

宏名称	描述	示例
CURRENT_DATE	获取当前日期，不包含时分秒。	gaussdb=# SELECT CURRENT_DATE; date ----- 2018-02-02 (1 row)

宏名称	描述	示例
CURRENT_TIME	获取当前时间，不包含年月日。	gaussdb=# SELECT CURRENT_TIME; timetz ----- 00:39:34.633938+08 (1 row)
CURRENT_TIMESTAMP( n)	获取当前日期和时间， 包含年月日时分秒。 <b>说明</b> n表示存储的毫秒位数。	gaussdb=# SELECT CURRENT_TIMESTAMP(6); timestampz ----- 2018-02-02 00:39:55.231689+08 (1 row)

- 【建议】尽量避免标量子查询语句的出现。标量子查询是出现在SELECT语句输出列表中的子查询，在下面例子中，“SELECT COUNT(\*) FROM films f WHERE f.did = s.id”部分即为一个标量子查询语句：

```
SELECT id, (SELECT COUNT(*) FROM films f WHERE f.did = s.id) FROM staffs_p1 s;
```

标量子查询往往会导致查询性能急剧劣化，在应用开发过程中，应当根据业务逻辑，对标量子查询进行等价转换，将其写为表关联。

- 【建议】在WHERE子句中，应当对过滤条件进行排序，把选择读较小（筛选出的记录数较少）的条件排在前面。
- 【建议】WHERE子句中的过滤条件，尽量符合单边规则。即把字段名放在比较条件的一边，优化器在某些场景下会自动进行剪枝优化。形如col op expression，其中col为表的一个列，op为‘=’、‘>’的等比较操作符，expression为不含列名的表达式。例如，

```
SELECT id, from_image_id, from_person_id, from_video_id FROM face_data WHERE  
current_timestamp(6) - time < '1 days'::interval;
```

改写为：

```
SELECT id, from_image_id, from_person_id, from_video_id FROM face_data where time >  
current_timestamp(6) - '1 days'::interval;
```

- 【建议】尽量避免不必要的排序操作。排序需要耗费大量的内存及CPU，如果业务逻辑许可，可以组合使用ORDER BY和LIMIT，减小资源开销。GaussDB默认按照ASC & NULL LAST进行排序。
- 【建议】使用ORDER BY子句进行排序时，显式指定排序方式（ASC/DESC），NULL的排序方式（NULL FIRST/NULL LAST）。
- 【建议】不要单独依赖LIMIT子句返回特定顺序的结果集。如果部分特定结果集，可以将ORDER BY子句与LIMIT子句组合使用，必要时也可以使用OFFSET跳过特定结果。
- 【建议】在保障业务逻辑准确的情况下，建议尽量使用UNION ALL来代替UNION。
- 【建议】如果过滤条件只有OR表达式，可以将OR表达式转化为UNION ALL以提升性能。使用OR的SQL语句经常无法优化，导致执行速度慢。例如，将下面语句

```
SELECT * FROM scdc.pub_menu  
WHERE (cdp= 300 AND inline=301) OR (cdp= 301 AND inline=302) OR (cdp= 302 AND inline=301);
```

转换为：

```
SELECT * FROM scdc.pub_menu  
WHERE (cdp= 300 AND inline=301)  
union all  
SELECT * FROM scdc.pub_menu  
WHERE (cdp= 301 AND inline=302)
```

```
union all
SELECT * FROM tablename
WHERE (cdp= 302 AND inline=301)
```

- 【建议】当IN(val1, val2, val3...)表达式中字段较多时，建议使用IN (VALUES (va11), (val2),(val3)...)语句进行替换。优化器会自动把IN约束转换为非关联子查询，从而提升查询性能。
- 【建议】在关联字段不存在NULL值的情况下，使用(NOT) EXIST代替(NOT) IN。例如，在下面查询语句中，当T1.C1列不存在NULL值时，可以先为T1.C1字段添加NOT NULL约束，再进行如下改写。

```
SELECT * FROM T1 WHERE T1.C1 NOT IN (SELECT T2.C2 FROM T2);
```

可以改写为：

```
SELECT * FROM T1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM T2 WHERE T1.C1=T2.C2);
```

#### 说明

- 如果不能保证T1.C1列的值为NOT NULL的情况下，就不能进行上述改写。
- 如果T1.C1为子查询的输出，要根据业务逻辑确认其输出是否为NOT NULL。
- 【建议】通过游标进行翻页查询，而不是使用LIMIT OFFSET语法，避免多次执行带来的资源开销。游标必须在事务中使用，执行完后务必关闭游标并提交事务。

# 5 应用程序开发教程

## 5.1 开发规范

如果用户在APP的开发中，使用了连接池机制，那么需要遵循如下规范：

- 如果在连接中设置了GUC参数，那么在将连接归还连接池之前，必须使用“SET SESSION AUTHORIZATION DEFAULT;RESET ALL;”将连接的状态清空。
- 如果使用了临时表，那么在将连接归还连接池之前，必须将临时表删除。

否则，连接池里面的连接就是有状态的，会对用户后续使用连接池进行操作的正确性带来影响。

应用程序开发驱动兼容性说明如[表5-1](#)所示：

表 5-1 兼容性说明

驱动	兼容性说明
JDBC、Go	驱动前向兼容数据库，若需使用驱动与数据库同步增加的新特性，须升级数据库。
ODBC、libpq、Pycopg、ecpg	驱动须与数据库版本配套。

### 须知

- 原则上，兼容性参数应在创建数据库后就设置，不应在使用过程中来回切换。
- 涉及使用以下场景的特性需要配合将JDBC驱动升级到503.1及以上的配套版本：开启s2兼容性参数，设置sessiontimezone的合法性校验。

在多线程环境下使用驱动：

JDBC驱动程序不是线程安全的，不保证连接上的方法是同步的。由调用者来同步对驱动程序的调用。

## 5.2 获取驱动包

### 获取驱动包

下载版本的发布包，如表5-2所示。

表 5-2 驱动包下载列表

版本	下载地址
3.x	<a href="#">驱动包</a> <a href="#">驱动包校验包</a>

为了防止软件包在传递过程或存储期间被恶意篡改，下载软件包时需下载对应的校验包对软件包进行校验，校验方法如下：

1. 上传软件包和软件包校验包到虚拟机（Linux操作系统）的同一目录下。
2. 执行如下命令，校验软件包完整性。

```
cat GaussDB_driver.zip.sha256 | sha256sum --check
```

如果回显OK，则校验通过。

```
GaussDB_driver.zip: OK
```

## 5.3 基于 JDBC 开发

JDBC（Java Database Connectivity，java数据库连接）是一种用于执行SQL语句的Java API，可以为多种关系数据库提供统一访问接口，应用程序可基于它操作数据。GaussDB库提供了对JDBC 4.2特性的支持，需要使用JDK1.8版本编译程序代码，不支持JDBC桥接ODBC方式。

### 5.3.1 JDBC 包、驱动类和环境类

#### JDBC 包

从发布包中获取。包名为GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_操作系统版本号\_64bit\_Jdbc.tar.gz。

解压后JDBC的驱动jar包：

- gsjdbc4.jar：主类名为“org.postgresql.Driver”，数据库连接的url前缀为“jdbc:postgresql”，该驱动包适用于从PostgreSQL迁移业务的场景，驱动类和加载路径与迁移前保持一致，但接口支持情况不完全一致，未支持的接口需要业务侧进行调整。
- gscejdbc.jar：主类名为“com.huawei.gaussdb.jdbc.Driver”，数据库连接的url前缀为“jdbc:gaussdb”，此驱动包打包了密态数据库需要加载的加解密相关的依赖库，密态场景推荐使用此驱动包，目前仅支持EulerOS操作系统。使用

gscejdbc.jar驱动包时，需要先设置环境变量LD\_LIBRARY\_PATH。具体使用方式详见《特性指南》中“设置密态等值查询 > 使用JDBC操作密态数据库”章节。

- opengaussjdbc.jar: 主类名为“com.huawei.opengauss.jdbc.Driver”，数据库连接的url前缀为“jdbc:opengauss”，推荐使用此驱动包。如果遇到同一JVM进程内需要同时访问PostgreSQL及GaussDB的场景，请使用此驱动包。

#### 须知

- 各驱动包只是驱动类加载路径和url前缀不同，接口功能上相同。
- gsjdbc200.jar: 主类名为“com.huawei.gauss200.jdbc.Driver”，数据库连接的url前缀为“jdbc:gaussdb”，该驱动包适用于从Gauss200迁移业务的场景，驱动类和加载路径与迁移前保持一致，但接口支持情况不完全一致，未支持的接口需要业务侧进行调整。
- 不能使用gsjdbc4的驱动包操作PostgreSQL数据库，虽然部分版本能够建连成功，但部分接口行为与PostgreSQL JDBC不同，可能导致未知错误。
- 不能使用PostgreSQL的驱动包操作GaussDB数据库，虽然部分版本能够建连成功，但部分接口行为与GaussDB JDBC不同，可能导致未知错误。

## 驱动类

在创建数据库连接之前，需要加载数据库驱动类“org.postgresql.Driver”（对应包gsjdbc4.jar）。

#### 说明

1. 由于GaussDB在JDBC的使用上与PG的使用方法保持兼容，所以同时在同一进程内使用两个JDBC的驱动的时候，可能会类名冲突。
2. 本版本JDBC不再支持IAM认证功能。
3. 相比于PG驱动，GaussDB JDBC驱动主要做了以下特性的增强：
  1. 支持SHA256加密方式登录。
  2. 支持对接实现sf4j接口的第三方日志框架。
  3. 支持连接级别的分布式负载均衡。
  4. 支持容灾切换。

## 环境类

客户端需配置JDK1.8。JDK是跨平台的，支持Windows,Linux等多种平台，下面以Windows为例，介绍JDK配置流程：

**步骤1** DOS窗口（windows下的命令提示符）输入“java -version”，查看JDK版本，确认为JDK1.8版本。如果未安装JDK，请下载安装包并安装。

**步骤2** 在windows操作系统桌面中“此电脑”图标上单击右键，选择“属性”。

**步骤3** 在弹出的“系统”窗口中，单击左侧导航栏中“高级系统设置”。

**步骤4** 在弹出的“系统属性”窗口中，单击右下角的“环境变量”。

**步骤5** 在弹出的“环境变量”窗口中的“系统变量”区域框中设置如下变量名和变量值。

表 5-3 变量说明

变量名	操作	变量值
JAVA_HOME	<ul style="list-style-type: none"><li>• 若存在，则单击“编辑”。</li><li>• 若不存在，则单击“新建”。</li></ul>	JAVA的安装目录。 例如：C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131
Path	编辑	<ul style="list-style-type: none"><li>• 若配置了 JAVA_HOME，则在变量值的最前面加上： %JAVA_HOME%\bin;</li><li>• 若未配置 JAVA_HOME，则在变量值的最前面加上 JAVA安装的全路径： C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131\bin;</li></ul>
CLASSPATH	新建	.;%JAVA_HOME%\lib;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar;


**步骤6** 单击“确定”，并依次关闭各窗口。

----结束



## 5.3.2 开发流程

图 5-1 采用 JDBC 开发应用程序的流程



### 5.3.3 加载驱动

在创建数据库连接之前，需要先加载数据库驱动程序。

加载驱动有两种方法：

- 在代码中创建连接之前任意位置隐含装载：在与数据库建立连接之前添加 `Class.forName("org.postgresql.Driver");`，建立连接代码详见[连接数据库示例](#)章节。
- 在JVM启动时参数传递，指定驱动名字，适用于在DOS窗口或者Linux上执行Java代码。例如，`java -Djdbc.drivers=org.postgresql.Driver jdbctest`。

#### 说明

- 上述jdbctest为测试用例程序的名称。
- 当使用opengaussjdbc.jar时，上面的Driver类名相应修改为“com.huawei.opengauss.jdbc.Driver”。

### 5.3.4 连接数据库

在创建数据库连接之后，才能使用它来执行SQL语句操作数据。

#### 函数原型

JDBC提供了三个方法，用于创建数据库连接。

- `DriverManager.getConnection(String url);`
- `DriverManager.getConnection(String url, Properties info);`
- `DriverManager.getConnection(String url, String user, String password);`

## 参数

表 5-4 数据库连接参数

参数	描述
url	<p>gsjdbc4.jar数据库连接描述符。格式如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• jdbc:postgresql:(数据库名称缺省则与用户名一致)</li><li>• jdbc:postgresql:database</li><li>• jdbc:postgresql://host/database(端口值缺省会使用默认端口)</li><li>• jdbc:postgresql://host:port/database</li><li>• jdbc:postgresql://host:port/database?param1=value1&amp;param2=value2</li><li>• jdbc:postgresql://host1:port1,host2:port2/database?param1=value1&amp;param2=value2</li></ul> <p><b>说明</b></p> <p>使用gsjdbc200.jar时，将“jdbc:postgresql”修改为“jdbc:gaussdb”</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• database为要连接的数据库名称。</li><li>• host为数据库服务器名称或IP地址。 由于安全原因，数据库CN禁止集群内部其他节点无认证接入。如果要在集群内部访问CN，请将JDBC程序部署在CN所在机器，host使用“127.0.0.1”。否则可能会出现“FATAL: Forbid remote connection with trust method!”错误。 建议业务系统单独部署在集群外部，否则可能会影响数据库运行性能。 缺省情况下，连接服务器为localhost。</li><li>• port为数据库服务器端口。 缺省情况下，会尝试连接到5431端口的database。</li><li>• param为参数名称，即数据库连接属性。 参数可以配置在URL中，以“?”开始配置，以“=”给参数赋值，以“&amp;”作为不同参数的间隔。也可以采用info对象的属性方式进行配置，详细示例会在本节给出。</li><li>• value为参数值，即数据库连接属性值。</li></ul>

参数	描述
info	<p>数据库连接属性（所有属性大小写敏感）。常用的属性如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● PGDBNAME: String类型。表示数据库名称（URL中无需配置该参数，自动从URL中解析）。</li><li>● PGHOST: String类型。主机IP地址。若配置多个CN，它们的IP和端口用“:”分隔，并作为整体以逗号分隔其他CN（URL中无需配置该参数，自动从URL中解析）。详细示例见下。</li><li>● PGPORT: Integer类型。主机端口号。若配置多个CN，它们的端口号和IP用“:”分割，并作为整体以逗号分隔其他CN（URL中无需配置该参数，自动从URL中解析）。详细示例见下。</li><li>● user: String类型。表示创建连接的数据库用户。</li><li>● password: String类型。表示数据库用户的密码。</li><li>● enable_ce: String类型。其中enable_ce=1表示JDBC支持密态等值查询基本能力。</li><li>● refreshClientEncryption: String类型。其中refreshClientEncryption=1表示密态数据库支持客户端缓存刷新(默认值为1)。</li><li>● loggerLevel: String类型。目前支持4种级别：OFF、INFO、DEBUG、TRACE。设置为OFF关闭日志。设置为INFO、DEBUG和TRACE记录的日志信息详细程度不同，缺省值为null，不启用。</li><li>● loggerFile: String类型。用于指定日志输出路径（目录和文件名）。若只指定文件名，未指定目录则日志生成在客户端运行程序目录；若不配置或配置的路径不存在，则日志会默认通过流输出。此参数已废弃，不再生效，如需使用可通过 java.util.logging 属性文件或系统属性进行配置。</li><li>● logger: String类型。表示JDBC Driver要使用的日志输出框架。JDBC Driver支持对接用户应用程序使用的日志输出框架。目前仅支持第三方的基于Slf4j-API的日志框架。具体使用方式，见<a href="#">6.2.9日志管理</a>。<ol style="list-style-type: none"><li>1. 如果不设置或设置为JDK LOGGER，则JDBC Driver使用JDK LOGGER。</li><li>2. 否则必须设置采用基于slf4j-API 第三方日志框架。</li></ol></li><li>● allowEncodingChanges: Boolean类型。设置该参数值为“true”进行字符集类型更改，配合characterEncoding=CHARSET设置字符集，二者使用“&amp;”分隔；characterEncoding取值范围{UTF8、GBK、LATIN1、GB18030}，缺省值为false。</li></ul> <p><b>说明</b> 当连接到字符集为GB18030_2022的数据库时，characterEncoding设置为GB18030_2022不生效，会默认使用UTF8，需要设置为GB18030才能正常解析服务端的GB18030_2022字符。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● currentSchema: String类型。在search-path中指定要设置的schema。如果Schema名包含除字母、数字、下划线之外的特殊字符，建议在Schema名上加引号，注意加引号后Schema名大小写敏感。如需配置多个Schema，要用“,”进行分隔，包含特殊字符的Schema也需要加引号处理。 例如：currentSchema=schema_a,"schema-b","schema/c"。</li><li>● loadBalanceHosts: Boolean类型。在默认模式下（禁用），顺序连接URL中指定的多个主机。如果启用，则使用洗牌算法从候选主机中随机选择一个主机建立连接。</li></ul>

参数	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● autoBalance: String类型。               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置为true或balance或roundrobin表示开启JDBC负载均衡功能，将应用程序的多个连接均衡到数据库集群中的各个可用CN。                    例如: jdbc:postgresql://host1:port1,host2:port2/database?autoBalance=true                     JDBC将定期获取（周期刷新可使用参数refreshCNIPListTime配置，默认为10s）整个集群可用CN列表（注意CN列表中获取的host是数据ip），比如获取到的列表为：                    host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4。                     host1和host2在autoBalance启用时，仅在首次连接做高可用用途，后续Driver将从host1, host2, host3, host4中依次选择可用的CN刷新可用CN列表，后续用户新建的connection将使用RoundRobin算法从host1, host2, host3, host4选取CN主机进行连接。</li> <li>2. 设置为priorityn表示开启JDBC优先级负载均衡功能，将应用程序的多个连接首先均衡到url上配置的前n个中可用的CN数据库节点，当url上配置前n个节点全部不可用时，连接会随机分配到数据库集群中其他可用CN数据库节点。n为数字，不小于0，且小于url上配置的CN数量。                    例如: jdbc:postgresql://host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4/database?autoBalance=priority2                     JDBC将定期获取（周期按refreshCNIPListTime定义）整个集群可用CN列表，比如获取到的列表为：                    host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4,host5:port5,host6:port6，其中host1和host2处于AZ1，host3和host4处于AZ2。                     Driver将从优先从host1,host2中做负载均衡，host1和host2全部不可用才从host3, host4, host5, host6中随机选择CN主机连接。</li> <li>3. 设置为shuffle表示开启JDBC随机负载均衡功能，将应用程序的多个连接随机均衡到数据库集群中的各个可用CN。                    例如: jdbc:postgresql://host1:port1,host2:port2,host3:port3/database?autoBalance=shuffle                     JDBC将定期获取(周期刷新可使用参数refreshCNIPListTime配置，默认为10S)整个集群的可用CN列表，比如获取到的列表为：                    host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4。                     host1:port1,host2:port2,host3:port3,仅在首次连接做高可用，后续连接将在刷新后的CN列表中，使用shuffle算法随机选用一个CN节点进行连接。</li> <li>4. 设置为specified表示开启JDBC负载均衡功能，并且只在用户url中指定的节点上建连。                    例如: jdbc:postgresql://host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4/database?autoBalance=specified&amp;priorityServers=2                     JDBC将识别用户，指定host1、host2为用户指定主集群中建立连接的节点，host3、host4为备集群指定建立连接的节点。建立连接时，首先在host1、host2上均匀建连，全部故障时不会在集群剩余节点上建连；备升主后，在host3、host4上均匀建连，全部故障不会在集群剩余节点上建连。</li> </ol> </li> </ul>

参数	描述
	<p>5. 设置为false，不开启JDBC负载均衡功能和优先级负载均衡功能。默认为false。</p> <p><b>注意</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负载均衡是基于连接级别，不是基于事务级别。如果连接是长连接，并且连接上的负载不均衡，无法保证CN主机上的负载是均衡的。</li> <li>2. 负载均衡仅能在分布式场景下使用，集中式环境中不可使用。</li> <li>3. 在开启负载均衡时，URL中可以配置浮动IP或数据IP，如果配置为浮动IP，系统会根据浮动IP获取对应的数据IP，通过获取的数据IP做负载均衡。因此URL中配置浮动IP或数据IP时，都需要确保数据IP网络连接正常，否则负载均衡功能异常。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● refreshCNIpListTime: Integer类型。JDBC定期检测数据库集群中CN状态，获取可用CN的IP列表的时间间隔，默认为10秒。</li> <li>● hostRecheckSeconds: Integer类型。JDBC尝试连接主机后会保存主机状态：连接成功或连接失败。在hostRecheckSeconds时间内保持可信，超过则状态失效。缺省值是10秒。</li> <li>● ssl: Boolean类型。以SSL方式连接。 ssl=true可支持NonValidatingFactory通道和使用证书的方式：             <ol style="list-style-type: none"> <li>1、NonValidatingFactory通道需要配置用户名和密码，同时将SSL设置为true。</li> <li>2、配置客户端证书、密钥、根证书，将SSL设置为true。</li> </ol> </li> <li>● sslmode: String类型。SSL认证方式。取值范围为：disable、allow、prefer、require、verify-ca、verify-full。             <ul style="list-style-type: none"> <li>- disable: 不使用SSL安全连接。</li> <li>- allow: 如果数据库服务器要求使用，则可以使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。</li> <li>- prefer: 如果数据库支持，那么首选使用SSL连接，但不验证数据库服务器的真实性。</li> <li>- require只尝试SSL连接，不会检查服务器证书是否由受信任的CA签发，且不会检查服务器主机名与证书中的主机名是否一致。</li> <li>- verify-ca只尝试SSL连接，并且验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书。</li> <li>- verify-full只尝试SSL连接，并且验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书，以及验证服务器主机名是否与证书中的一致。</li> </ul> </li> <li>● sslcert: String类型。提供证书文件的完整路径。客户端和服务端证书的类型为End Entity。</li> <li>● sslkey: String类型。提供密钥文件的完整路径。如果客户端证书不是DER格式，使用时将客户端证书转换为DER格式，生成方式参考<a href="#">连接数据库（以SSL方式）</a>章节。</li> <li>● sslrootcert: String类型。SSL根证书的文件名。根证书的类型为CA。</li> <li>● sslpassword: String类型。提供给ConsoleCallbackHandler使用。</li> <li>● sslpasswordcallback: String类型。SSL密码提供者的类名。缺省值：org.postgresql.ssl.jdbc4.LibPQFactory.ConsoleCallbackHandler。</li> </ul>

参数	描述
	<ul style="list-style-type: none"><li>• <code>sslfactory</code>: String类型。提供的值是SSLConnectionFactory在建立SSL连接时用的类名。</li><li>• <code>sslprivatekeyfactory</code>: String类型。提供的值是实现私钥解密方法的接口 <code>org.postgresql.ssl.PrivateKeyFactory</code>的实现类的完整限定类名。如果不提供, 首先尝试默认的jdk私钥解密算法, 如果无法解密, 则使用 <code>org.postgresql.ssl.BouncyCastlePrivateKeyFactory</code>, 用户需要自己提供 <code>bcpkix-jdk15on.jar</code>包, 版本建议: 1.65以上。</li><li>• <code>sslfactoryarg</code>: String类型。此值是上面提供的<code>sslfactory</code>类的构造函数的可选参数(不推荐使用本参数)。</li><li>• <code>sslhostnameverifier</code>: String类型。主机名验证程序的类名。接口实现 <code>javax.net.ssl.HostnameVerifier</code>, 默认使用 <code>org.postgresql.ssl.PGjdbcHostnameVerifier</code>。</li><li>• <code>loginTimeout</code>: Integer类型。指建立数据库连接的等待时间。超时时间单位为秒。当url配置多IP时, 若获取连接花费的时间超过此值, 则连接失败, 不再尝试后续IP, 缺省值为0, 表示禁用。</li><li>• <code>connectTimeout</code>: Integer类型。用于连接服务器操作的超时值。如果连接到服务器花费的时间超过此值, 则连接断开。超时时间单位为秒, 值为0时表示已禁用, timeout不发生。当url配置多IP时, 表示连接单个IP的超时时间, 缺省值为0。</li><li>• <code>socketTimeout</code>: Integer类型。用于socket读取操作的超时值。如果从服务器读取所花费的时间超过此值, 则连接关闭。超时时间单位为秒, 值为0时表示已禁用, timeout不发生, 缺省值为0。</li><li>• <code>socketTimeoutInConnecting</code>: Integer类型。用于控制建连阶段socket读取操作的超时值。如果建连时从服务器读取所花费的时间超过此值, 则查找下一个节点建连。超时时间单位为秒, 默认为5s。</li><li>• <code>statementTimeout</code>: Integer类型。用于控制connection中statement执行时间的超时值。如果statement执行时间超过此值, 则取消该statement执行。超时时间单位为毫秒, 值为0表示已禁用, timeout不生效, 缺省值为0。</li><li>• <code>driverInfoMode</code>: String类型。用于控制驱动描述信息的输出模式。取值范围为 <code>postgresql</code>、<code>gaussdb</code>, 默认缺省值为 <code>postgresql</code>, 输出 <code>postgresql</code> 相关的驱动描述信息; 设置为 <code>gaussdb</code> 时输出 <code>gaussdb</code> 相关的驱动描述信息。</li><li>• <code>cancelSignalTimeout</code>: Integer类型。发送取消消息本身可能会阻塞, 此属性控制用于取消命令的“connect超时”和“socket超时”。超时时间单位为秒, 默认值为10秒。</li><li>• <code>tcpKeepAlive</code>: Boolean类型。启用或禁用TCP保活探测功能。默认为 <code>false</code>。</li><li>• <code>logUnclosedConnections</code>: Boolean类型。客户端可能由于未调用 <code>Connection</code>对象的<code>close()</code>方法而泄漏<code>Connection</code>对象。最终这些对象将被垃圾回收, 并且调用<code>finalize()</code>方法。如果调用者自己忽略了此操作, 该方法将关闭<code>Connection</code>, 缺省值为<code>false</code>。</li><li>• <code>assumeMinServerVersion</code> (废弃): String类型。该参数设置要连接的服务器版本。</li></ul>

参数	描述
	<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>ApplicationName</b>: String类型。设置正在使用连接的应用程序名称。通过在CN上查询pgxc_stat_activity表可以看到正在连接的客户端信息，显示在application_name列。缺省值为PostgreSQL JDBC Driver。</li><li>● <b>connectionExtraInfo</b>: Boolean类型。表示驱动是否上报当前驱动的部署路径、进程属主用户到数据库。 取值范围：true或false，默认值为false。设置connectionExtraInfo为true，JDBC驱动会将当前驱动的部署路径、进程属主用户、url连接配置信息上报到数据库中，记录在connection_info参数里；同时可以在PG_STAT_ACTIVITY和PGXC_STAT_ACTIVITY中查询到。</li><li>● <b>autosave</b>: String类型。共有3种："always", "never", "conservative"。如果查询失败，指定驱动程序应该执行的操作。在autosave=always模式下，JDBC驱动程序在每次查询之前设置一个保存点，并在失败时回滚到该保存点。在autosave=never模式（默认）下，无保存点。在autosave=conservative模式下，每次查询都会设置保存点，但是只会在“statement XXX无效”等情况下回滚并重试，缺省值为never。</li><li>● <b>protocolVersion</b>: Integer类型。连接协议版本号，目前仅支持1和3。注意：设置1时仅代表连接的是V1服务端。设置3时将采用MD5加密方式，需要同步修改数据库的加密方式，将GUC参数password_encryption_type设置为1，重启集群生效后需要创建用MD5方式加密口令的用户。同时修改pg_hba.conf，将客户端连接方式修改为MD5。用新建用户进行登录（因为设置这个值后，只能使用低等级的加密方式（MD5），降低安全性，所以此值不推荐设置）。</li></ul> <p><b>说明</b> MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>prepareThreshold</b>: Integer类型。该值决定着PreparedStatement对象在执行多少次以后使用服务端已经准备好的statement。默认值是5，意味着在执行同一个PreparedStatement对象时，在第五次及以上执行时不再向服务端发送parse消息对statement进行解析，而使用之前在服务端已经解析好的statement。</li><li>● <b>preparedStatementCacheQueries</b>: Integer类型。该参数确定了每个连接的cache缓存Statement对象生成query的最大个数。默认值为256，若Statement对象生成query个大于256则会将最近最少使用的query从缓存中丢弃。0表示禁用缓存。</li><li>● <b>preparedStatementCacheSizeMiB</b>: Integer类型，该参数确定了每个连接的cache缓存Statement对象所生成query的最大值（以兆字节为单位），默认情况下是5。若缓存了超过5MB的query，则最近最少使用的查询缓存将被丢弃。0表示禁用缓存。</li><li>● <b>databaseMetadataCacheFields</b>: Integer类型。默认值是65536。指定每个连接可缓存的最大字段的个数。“0”表示禁用缓存。</li><li>● <b>databaseMetadataCacheFieldsMiB</b>: Integer类型。默认值是5。指定每个连接可缓存的字段的最大值，单位是MB。“0”表示禁用缓存。</li><li>● <b>stringtype</b>: String类型，可选字段为："unspecified", "varchar"。设置通过setString()方法使用的PreparedStatement参数的类型，如果stringtype设置为VARCHAR（默认值），则这些参数将作为varchar参数发送给服务器。若stringtype设置为unspecified，则参数将作为untyped值发送到服务器，服务器将尝试推断适当的类型。</li></ul>



参数	描述
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <code>batchMode</code>: String类型。用于确定是否使用batch模式连接。默认值为on, 表示开启batch模式。</li> <li>● <code>fetchsize</code>: Integer类型。用于设置数据库连接所创建statement的默认fetchsize。默认值为0, 表示一次获取所有结果。与<code>defaultRowFetchSize</code>等价。</li> <li>● <code>reWriteBatchedInserts</code>: Boolean类型。批量导入时, 该参数设置为true, 可将N条插入语句合并为一条: <code>insert into TABLE_NAME values(values1, ..., valuesN), ..., (values1, ..., valuesN)</code>;使用该参数时, 需设置<code>batchMode=off</code>, 缺省值为false。</li> <li>● <code>unknownLength</code>: Integer类型, 默认为Integer.MAX_VALUE。某些postgresql类型(例如TEXT)没有明确定义的长度, 当通过<code>ResultSetMetaData.getColumnDisplaySize</code>和<code>ResultSetMetaData.getPrecision</code>等函数返回关于这些类型的数据时, 此参数指定未知长度类型的长度。</li> <li>● <code>defaultRowFetchSize</code>: Integer类型。确定一次fetch在ResultSet中读取的行数。限制每次访问数据库时读取的行数可以避免不必要的内存消耗, 从而避免<code>OutOfMemoryException</code>。缺省值是0, 这意味着ResultSet中将一次获取所有行。本参数不允许设置为负值。</li> <li>● <code>binaryTransfer</code>: Boolean类型。使用二进制格式发送和接收数据, 默认值为“false”。</li> <li>● <code>binaryTransferEnable</code>: String类型。启用二进制传输的类型列表, 以逗号分隔。OID编号和名称二选一, 例如<code>binaryTransferEnable=INT4_ARRAY,INT8_ARRAY</code>。比如: OID名称为BLOB, 编号为88, 可以如下配置: <code>binaryTransferEnable=BLOB</code> 或 <code>binaryTransferEnable=88</code></li> <li>● <code>binaryTransferDisEnable</code>: String类型。禁用二进制传输的类型列表, 以逗号分隔。OID编号和名称二选一。覆盖<code>binaryTransferEnable</code>的设置。</li> <li>● <code>blobMode</code>: String类型。用于设置<code>setBinaryStream</code>方法绑定参数的数据类型, 当该值为on时表示<code>setBinaryStream</code>绑定的数据类型为blob类型, 为off时表示绑定的数据类型为bytea类型, 默认为on。建议从Oracle、Mysql迁移来的系统将该值设定为on, 从Postgresql迁移来的系统设定为off。</li> <li>● <code>socketFactory</code>: String类型。用于创建与服务器socket连接的类的名称。该类必须实现接口“<code>javax.net.SocketFactory</code>”, 并定义无参或单String参数的构造函数。</li> <li>● <code>socketFactoryArg</code>: String类型。此值是上面提供的<code>socketFactory</code>类的构造函数的可选参数, 不推荐使用。</li> <li>● <code>receiveBufferSize</code>: Integer类型。该值用于设置连接流上的SO_RCVBUF。</li> <li>● <code>sendBufferSize</code>: Integer类型。该值用于设置连接流上的SO_SNDBUF。</li> <li>● <code>preferQueryMode</code>: String类型。共有4种: "extended", "extendedForPrepared", "extendedCacheEverything", "simple"。用于指定执行查询的模式, 默认值为extended。simple模式只发送Q消息, 仅支持文本模式, 不支持parse与bind; extended模式会使用parse、bind和execute消息; extendedForPrepared模式下只有Prepared Statement对象使用扩展查询, Statement对象只使用简单查询;</li> </ul>

参数	描述
	<p>extendedCacheEverything模式会缓存每个Statement对象所生成的query。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ApplicationType: String类型。共有2种: "not_perfect_sharding_type", "perfect_sharding_type"。用于设置是否开启分布式写入和查询, 默认值为"not_perfect_sharding_type"。not_perfect_sharding_type模式下开启分布式写入和查询; perfect_sharding_type模式下默认禁止分布式写入和查询, 只有在sql文中加入/* multinode */ 才能执行分布式写入和查询。该项设置只有数据库处于gtm free场景的情况下才会有效。</li> <li>priorityServers: Integer类型。此值用于指定url上配置的前n个节点作为主集群被优先连接。默认值为null。该值为数字, 大于0, 且小于url上配置的CN数量。用于流式容灾场景。 例如: jdbc:postgresql://host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4,/database?priorityServers=2。即表示host1与host2为主集群节点, host3与host4为容灾集群节点。</li> <li>usingEip: Boolean类型。此值用于控制是否使用弹性公网IP做负载均衡。默认值为true, 表示使用弹性公网IP做负载均衡; false表示使用数据IP做负载均衡。当usingEip=true或者不配置时, url中的host需使用弹性公网IP, usingEip=false时, url中的host需使用数据IP, 否则会导致priorityn负载均衡策略失效。</li> <li>tracelInterfaceClass: String类型。默认值为null, 用于获取tracelId的实现类。值是实现获取tracelId方法的接口org.postgresql.log.Tracer的实现类的完整限定类名。</li> <li>use_boolean: Boolean类型。用于设置extended模式下setBoolean方法绑定的oid类型, 默认为false, 绑定int2类型; 设置为true则绑定bool类型。</li> <li>allowReadOnly: Boolean类型。用于设置是否允许只读模式, 默认为true, 允许设置只读模式; 设置为false则禁用只读模式。</li> <li>TLSCiphersSupperted: String类型。用于设置支持的TLS加密套件, 默认为 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384。</li> <li>stripTrailingZeros: Boolean类型。默认值为false, 设置为true则去除numeric类型后尾随的0, 仅对ResultSet.getObject(int columnIndex)生效。</li> <li>enableTimeZone: Boolean类型。默认值为true, 用于指定是否启用服务端时区设置, ture表示获取JVM时区指定数据库时区, false表示使用数据库时区。</li> <li>enableStandbyRead: Boolean类型。默认值为false, 用于指定是否开启备机读模式, true表示启用, false表示禁用。</li> <li>oracleCompatible: String类型。默认为false。用户控制驱动接口的ORA兼容特性。有以下几种取值:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设置为true或on, 表示开启驱动侧所有的ORA兼容特性。</li> </ol> </li> </ul>

参数	描述
	<p>2. 设置为false或off，表示关闭驱动侧所有的ORA兼容特性。</p> <p>3. 设置为“tag1,tag2,tag3”，配置一个或多个tag，tag之间用“,”隔开，表示开启驱动侧部分的ORA兼容特性，每个tag对应一个ORA兼容特性。</p> <p>当前支持的tag有：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- getProcedureColumns: DatabaseMetaData#getProcedureColumns接口的行为兼容ORA行为。</li> <li>- batchInsertAffectedRows: reWriteBatchedInserts开启后，执行批量插入接口Statement#executeBatch的返回结果兼容ORA行为。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• printSqlInLog: Boolean类型。默认值为true，用于指定异常信息中或日志中是否输出sql语句，true表示启用，false表示禁用。</li> <li>• parseCandidatesByDomain: Boolean类型。默认值false，用于指定是否根据域名获得候选节点。true表示启用，false表示禁用。开启后需要将url中的host信息配置成域名+端口的形式，驱动基于域名获得IP，并生成候选节点集合，并可以配合autoBalance参数做负载均衡。</li> <li>• primaryDomains: Integer类型。用于指定url上配置的前n个域名作为主集群被优先连接。默认为0，表示关闭。开启时需要大于0，且小于url上配置的域名数量。 例如：jdbc:postgresql://domain1:port1,domain2:port2,domain3:port3,domain4:port4,/database?primaryDomains=2。即表示domain1和domain2对应主机群，优先连domain1和domain2对应的IP。如果发生主备切换，讲domain3和domain4标记为主集群，优先对domain3和domain4建连。</li> <li>• priorityDomains: Integer类型。用于指定url上配置的前n个节点作为优先连接的节点。默认为0，开启时需要大于0，且小于url上配置的域名数量，如果配置了primaryDomains，则需要小于primaryDomains配置的数值。 例如：jdbc:postgresql://domain1:port1,domain2:port2,domain3:port3,domain4:port4,/database?primaryDomains=2&amp;priorityDomains=1。即表示domain1和domain2对应的主集群，但是优先连domain1对应的IP，domain1不可连后才尝试连domain2。如果发生主备切换，将domain3和domain4标记成主集群，但是优先连domain3对应的IP，domain3不可以连后才尝试连domain4对应的IP。</li> <li>• refreshDomainResolveTime: Integer类型。默认为10，单位是秒，最小值为1。代表域名解析结果的刷新周期，需要将parseCandidatesByDomain参数设置为true时才能生效，将url中涉及的域名解析刷新时间设置为指定的数值，并在异步线程中定时更新。</li> </ul>
user	数据库用户。
password	数据库用户的密码。

## 📖 说明

uppercaseAttributeName参数开启后，如果数据库中有小写、大写和大小写混合的元数据，则只能查询出小写部分的元数据，并以大写的形式输出，使用前请务必确认元数据的存储是否全为小写以避免数据出错。

## 示例

```
//以下用例以gsjdbc4.jar为例。
//以下代码将获取数据库连接操作封装为一个接口，可通过给定用户名和密码来连接数据库。
public static Connection getConnect(String username, String passwd)
{
    //驱动类。
    String driver = "org.postgresql.Driver";
    //数据库连接描述符。
    String sourceURL = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres";
    Connection conn = null;

    try
    {
        //加载驱动。
        Class.forName(driver);
    }
    catch( Exception e )
    {
        e.printStackTrace();
        return null;
    }

    try
    {
        //创建连接。
        conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, username, passwd);
        System.out.println("Connection succeed!");
    }
    catch(Exception e)
    {
        e.printStackTrace();
        return null;
    }

    return conn;
}

//以下代码将使用Properties对象作为参数建立连接
public static Connection getConnectUseProp(String username, String passwd)
{
    //驱动类。
    String driver = "org.postgresql.Driver";
    //数据库连接描述符。
    String sourceURL = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres?autoBalance=true";
    Connection conn = null;
    Properties info = new Properties();

    try
    {
        //加载驱动。
        Class.forName(driver);
    }
    catch( Exception e )
    {
        e.printStackTrace();
        return null;
    }

    try
    {
        info.setProperty("user", username);
        info.setProperty("password", passwd);
    }
}
```

```
//创建连接。
conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, info);
System.out.println("Connection succeed!");
}
catch(Exception e)
{
    e.printStackTrace();
    return null;
}
return conn;
}
```

常用参数详细请见[JDBC常用参数参考](#)。

### 5.3.5 连接数据库（以 SSL 方式）

用户通过JDBC连接GaussDB服务器时，可以通过开启SSL加密客户端和服务器之间的通讯，为敏感数据在Internet上的传输提供了一种安全保障手段。

本小节主要介绍应用程序通过JDBC如何采用SSL的方式对客户端进行配置（服务端配置请联系管理员）。

在使用本小节所描述的方法前，默认用户已经获取了服务端和客户端所需要的证书和私钥文件，关于证书等文件的获取请参考Openssl相关文档和命令。

#### 客户端配置

不同于基于gsqL的程序，JDBC默认支持服务证书确认，如果用户使用一个由认证中心（CA，全球CA或区域CA）签发的证书，则java应用程序不需要做什么，因为java拥有大部分认证中心签发的证书的拷贝。如果用户使用的是自签的证书，则需要配置客户端程序，使其可用，此过程依赖于openssl工具以及java自带的keytool工具，配置步骤如下：

##### 📖 说明

如果使用内置证书，以下步骤有效。

**步骤1** 在客户端机器上，上传证书文件。

1. 以普通用户登录客户端机器。
2. 创建“/tmp/cacert”目录。  
`mkdir /tmp/cacert`
3. 将根证书文件以及客户端证书和私钥文件放入所创建的目录下。

**步骤2** 将根证书导入到trustStore中。

```
openssl x509 -in cacert.pem -out cacert.crt.der -outform der
```

生成中间文件cacert.crt.der。

```
keytool -keystore mytruststore -alias cacert -import -file cacert.crt.der
```

请用户根据提示信息输入口令，此口令为truststorepassword，例如xxxxxxxxx，从而生成mytruststore。

- cacert.pem为根证书。
- cacert.crt.der为中间文件。
- mytruststore为生成的密钥库名称，此名称以及别名，用户可以根据需要进行修改。

**步骤3** 将客户端证书和私钥导入到keyStore中。

```
openssl pkcs12 -export -out client.pkcs12 -in client.crt -inkey client.key
```

请用户根据提示信息输入clientkey，例如xxxxxxxx，从而生成client.pkcs12。

```
keytool -importkeystore -deststorepass xxxxxxxxxxx -destkeystore client.jks -srckeystore client.pkcs12 -srcstorepass xxxxxxxxxxx -srcstoretype PKCS12 -alias 1 -destkeypass xxxxxxxxxxx
```

此处deststorepass与destkeypass需保持一致，srcstorepass需与上条命令中的export password保持一致。生成client.jks。

----结束

## 示例 1 使用 NonValidatingFactory 通道

### 📖 说明

示例1和示例2选择其一即可。

// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；

// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE\_USERNAME\_ENV和EXAMPLE\_PASSWORD\_ENV。

```
public class SSL{
    public static void main(String[] args) {
        Properties urlProps = new Properties();
        String urls = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres";
        String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
        String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");

        urlProps.setProperty("sslfactory", "org.postgresql.ssl.NonValidatingFactory");
        urlProps.setProperty("user", userName);
        urlProps.setProperty("password", password);
        urlProps.setProperty("ssl", "true");

        try {
            Class.forName("org.postgresql.Driver").newInstance();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        try {
            Connection conn;
            conn = DriverManager.getConnection(urls,urlProps);
            conn.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

## 示例 2 使用证书

// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；

// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE\_USERNAME\_ENV和EXAMPLE\_PASSWORD\_ENV。

```
public class SSL{
    public static void main(String[] args) {
        Properties urlProps = new Properties();
        String urls = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres";
        String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
        String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");

        urlProps.setProperty("sslcert", "client.crt");
        urlProps.setProperty("sslkey", "client.key.pk8");
    }
}
```

```
urlProps.setProperty("sslrootcert", "cacert.pem");
urlProps.setProperty("user", userName);
urlProps.setProperty("ssl", "true");
/* sslmode可配置为: require、verify-ca、verify-full, 以下三个示例选择其一*/
/* ===== 示例2.1 设置sslmode为require, 使用证书 */
urlProps.setProperty("sslmode", "require");
/* ===== 示例2.2 设置sslmode为verify-ca, 使用证书 */
urlProps.setProperty("sslmode", "verify-ca");
/* ===== 示例2.3 设置sslmode为verify-full, 使用证书 (Linux下验证) */
urls = "jdbc:postgresql://world:8000/postgres";
urlProps.setProperty("sslmode", "verify-full");

try {
    Class.forName("org.postgresql.Driver").newInstance();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
try {
    Connection conn;
    conn = DriverManager.getConnection(urls,urlProps);
    conn.close();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}
/**
 * 注: 将客户端密钥转化为DER格式:
 * openssl pkcs8 -topk8 -outform DER -in client.key -out client.key.pk8 -nocrypt
 * openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -in client.key -outform DER -out client.key.der -v1 PBE-MD5-DES
 * openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -in client.key -outform DER -out client.key.der -v1 PBE-SHA1-3DES
 * 以上算法由于安全级别较低, 不推荐使用。
 * 如果客户需要采用更高级别的私钥加密算法, 启用bouncycastle或者其他第三方私钥解密密码包后可以使用的
私钥加密算法如下:
 * openssl pkcs8 -in client.key -topk8 -outform DER -out client.key.der -v2 AES128
 * openssl pkcs8 -in client.key -topk8 -outform DER -out client.key.der -v2 aes-256-cbc -iter 1000000
 * openssl pkcs8 -in client.key -topk8 -out client.key.der -outform Der -v2 aes-256-cbc -v2prf
hmacWithSHA512
 * 启用bouncycastle: 使用jdbc的项目引入依赖: bcpxix-jdk15on.jar包, 版本建议: 1.65以上。
 */
```

**须知**

JDBC使用SSL方式建立连接时，会在客户端获取强随机数，建立连接过程中可能出现图中的报错信息。

原因在于客户端环境随机数产生的速度太慢，无法满足产品要求，熵源不足，导致服务启动失败。当前已知在一些Linux环境中存在这个问题。

建议处理方案：启动客户端环境中的haveged服务，增加系统熵池熵值以提高读取随机数的速度。启动命令为：

```
systemctl start haveged
```

```
"Thread-0" #18 prio=5 os_prio=0 tid=0x00007f2ad0385000 nid=0x5429 runnable [0x00007f2aa069b000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE
    at java.io.FileInputStream.readBytes(Native Method)
    at java.io.FileInputStream.read(FileInputStream.java:255)
    at sun.security.provider.NativePRNG$RandomIO.readFully(NativePRNG.java:424)
    at sun.security.provider.NativePRNG$RandomIO.ensureBufferValid(NativePRNG.java:526)
    at sun.security.provider.NativePRNG$RandomIO.implNextBytes(NativePRNG.java:545)
    - locked <0x000000067273a950> (a java.lang.Object)
    at sun.security.provider.NativePRNG$RandomIO.access$400(NativePRNG.java:331)
    at sun.security.provider.NativePRNG$Blocking.engineNextBytes(NativePRNG.java:268)
    at java.security.SecureRandom.nextBytes(SecureRandom.java:468)
    at java.security.SecureRandom.next(SecureRandom.java:491)
    at java.util.Random.nextInt(Random.java:329)
    at sun.security.ssl.SSLContextImpl.engineInit(SSLContextImpl.java:106)
    at javax.net.ssl.SSLContext.init(SSLContext.java:282)
    at org.postgresql.ssl.LibPQFactory.<init>(LibPQFactory.java:175)
    at org.postgresql.core.SocketFactoryFactory.getSSLSocketFactory(SocketFactoryFactory.java:62)
    at org.postgresql.ssl.MakeSSL.convert(MakeSSL.java:33)
    at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.enableSSL(ConnectionFactoryImpl.java:723)
    at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.tryConnect(ConnectionFactoryImpl.java:203)
    at org.postgresql.core.v3.ConnectionFactoryImpl.openConnectionImpl(ConnectionFactoryImpl.java:338)
    at org.postgresql.core.ConnectionFactory.openConnection(ConnectionFactory.java:58)
    at org.postgresql.jdbc.PgConnection.<init>(PgConnection.java:357)
```

### 5.3.6 连接数据库（UDS方式）

Unix domain socket用于同一主机上不同进程间的数据交换，通过添加`unixsocket`获取套接字工厂使用。

需要引用的jar包有`unixsocket-core-XXX.jar`、`unixsocket-common-XXX.jar`、`unixsocket-native-common-XXX.jar`。同时需要在URL连接串中添加：  
`socketFactory=org.newsclub.net.unix.AFUNIXSocketFactory`  
`$FactoryArg&socketFactoryArg=[path-to-the-unix-socket]`。

示例：

```
// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；  
// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。
```

```
import java.sql.Connection;  
import java.sql.DriverManager;  
import java.sql.Statement;  
import java.util.Properties;  
  
public class Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        String driver = "org.postgresql.Driver";  
        String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");  
        String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");  
        Connection conn;  
        try {  
            Class.forName(driver).newInstance();  
            Properties properties = new Properties();  
            properties.setProperty("user", userName);  
            properties.setProperty("password", password);  
            conn = DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://$ip.$port/postgres?  
socketFactory=org.newsclub.net.unix.AFUNIXSocketFactory&socketFactoryArg=" +
```



```
        ".net.unix" +
        ".AFUNIXSocketFactory$FactoryArg&socketFactoryArg=/data/tmp/.s.PGSQL.8000",
        properties);
        System.out.println("Connection Successful!");
        Statement statement = conn.createStatement();
        statement.executeQuery("select 1");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

#### 须知

- socketFactoryArg参数配置根据真实路径进行配置，与GUC参数 **unix\_socket\_directory** 的值保持一致。
- 连接主机名必须设置为“localhost”。

## 5.3.7 执行 SQL 语句

### 执行普通 SQL 语句

应用程序通过执行SQL语句来操作数据库的数据（不用传递参数的语句），需要按以下步骤执行：

支持对XML类型数据进行SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE等操作。

**步骤1** 调用Connection的createStatement方法创建语句对象。

```
// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；
// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。
String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");
Connection conn = DriverManager.getConnection("url",userName,password);
Statement stmt = conn.createStatement();
```

**步骤2** 调用Statement的executeUpdate方法执行SQL语句。

```
int rc = stmt.executeUpdate("CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name VARCHAR(32));");
```

#### 📖 说明

- 数据库中收到的一次执行请求（不在事务块中），如果含有多条语句，将会被打包成一个事务，事务块中不支持vacuum操作。如果其中有一个语句失败，那么整个请求都将会被回滚。
- 使用Statement执行多语句时应以“;”作为各语句间的分隔符，存储过程、函数、匿名块不支持多语句执行，当preferQueryMode=simple，语句执行不走解析逻辑，此场景下无法使用“;”作为多语句间的分隔符。
- “/”可用作创建单个存储过程、函数、匿名块、包体的结束符。当preferQueryMode=simple，语句执行不走解析逻辑，此场景下无法使用“/”作为结束符。
- 在prepareThreshold=1时，因为preferQueryMode默认模式不对statement进行缓存淘汰，所以statement执行的每条SQL都会缓存语句，可能导致内存膨胀。需要调整preferQueryMode=extendedCacheEverything，对statement进行缓存淘汰。

**步骤3** 关闭语句对象。

```
stmt.close();
```

----结束

## 执行预编译 SQL 语句

预编译语句是只编译和优化一次，然后通过设置不同的参数值多次使用。由于已经预先编译好，后续使用会减少执行时间。因此，如果多次执行一条语句，请选择使用预编译语句。可以按以下步骤执行：

**步骤1** 调用Connection的prepareStatement方法创建预编译语句对象。

```
PreparedStatement pstmt = con.prepareStatement("UPDATE customer_t1 SET c_customer_name = ?  
WHERE c_customer_sk = 1");
```

**步骤2** 调用PreparedStatement的setShort设置参数。

```
pstmt.setShort(1, (short)2);
```

### 注意

PreparedStatement设置绑定参数后，最终会构建成一个B报文或U报文，在下一步执行SQL语句时发给服务端。但是B报文或U报文有最大长度限制（不能超过1023MB），如果一次绑定数据过大，可能因报文过长导致异常。因此PreparedStatement设置绑定参数时需要注意评估和控制绑定数据的大小，避免出现超出报文上限要求的现象。

**步骤3** 调用PreparedStatement的executeUpdate方法执行预编译SQL语句。

```
int rowcount = pstmt.executeUpdate();
```

**步骤4** 调用PreparedStatement的close方法关闭预编译语句对象。

```
pstmt.close();
```

----结束

## 调用存储过程

GaussDB支持通过JDBC直接调用事先创建的存储过程，步骤如下：

**步骤1** 调用Connection的prepareCall方法创建调用语句对象。

```
// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；  
// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。  
String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");  
String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");  
Connection myConn = DriverManager.getConnection("url",userName,password);  
CallableStatement cstmt = myConn.prepareCall("{? = CALL TESTPROC(?,?,?)}");
```

**步骤2** 调用CallableStatement的setInt方法设置参数。

```
cstmt.setInt(2, 50);  
cstmt.setInt(1, 20);  
cstmt.setInt(3, 90);
```

**步骤3** 调用CallableStatement的registerOutParameter方法注册输出参数。

```
cstmt.registerOutParameter(4, Types.INTEGER); //注册out类型的参数，类型为整型。
```

**步骤4** 调用CallableStatement的execute执行方法调用。

```
cstmt.execute();
```

**步骤5** 调用CallableStatement的getInt方法获取输出参数。

```
int out = pstmt.getInt(4); //获取out参数
```

示例:

```
//在数据库中已创建了如下存储过程，它带有out参数。  
create or replace procedure testproc  
(  
    psv_in1 in integer,  
    psv_in2 in integer,  
    psv_inout in out integer  
)  
as  
begin  
    psv_inout := psv_in1 + psv_in2 + psv_inout;  
end;  
/
```

**步骤6** 调用CallableStatement的close方法关闭调用语句。

```
pstmt.close();
```

**说明**

- 很多的数据库类如Connection、Statement和ResultSet都有close()方法，在使用完对象后应把它们关闭。要注意的是，Connection的关闭将间接关闭所有与它关联的Statement，Statement的关闭间接关闭了ResultSet。
- 一些JDBC驱动程序还提供命名参数的方法来设置参数。命名参数的方法允许根据名称而不是顺序来设置参数，若参数有默认值，则可以不用指定参数值就可以使用此参数的默认值。即使存储过程中参数的顺序发生了变更，也不必修改应用程序。目前GaussDB数据库的JDBC驱动程序不支持此方法。
- GaussDB数据库不支持带有输出参数的函数，也不支持存储过程和函数参数默认值。
- myConn.prepareCall("{? = CALL TESTPROC(?,?,?)}")，执行存储过程绑定参数时，可以按照占位符的顺序绑定参数，注册第一个参数为出参，也可以按照存储过程中的参数顺序绑定参数，注册第四个参数为出参，上述用例为此场景，注册第四个参数为出参。

**须知**

- 当游标作为存储过程的返回值时，如果使用JDBC调用该存储过程，返回的游标将不可用。
- 存储过程不能和普通SQL在同一条语句中执行。
- 存储过程中inout类型参数必需注册出参。

----结束

## 执行批处理

用一条预处理语句处理多条相似的数据，数据库只创建一次执行计划，节省了语句的编译和优化时间。可以按如下步骤执行：

**步骤1** 调用Connection的prepareStatement方法创建预编译语句对象。

```
// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；  
// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。  
String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");  
String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");
```

```
Connection conn = DriverManager.getConnection("url",userName,password);
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("INSERT INTO customer_t1 VALUES (?)");
```

**步骤2** 针对每条数据都要调用setShort设置参数，以及调用addBatch确认该条设置完毕。

```
pstmt.setShort(1, (short)2);
pstmt.addBatch();
```

**步骤3** 调用PreparedStatement的executeBatch方法执行批处理。

```
int[] rowcount = pstmt.executeBatch();
```

**步骤4** 调用PreparedStatement的close方法关闭预编译语句对象。

```
pstmt.close();
```

#### 说明

在实际的批处理过程中，通常不终止批处理程序的执行，否则会降低数据库的性能。因此在批处理程序时，应该关闭自动提交功能，每几行提交一次。关闭自动提交功能的语句为：  
conn.setAutoCommit(false);

----结束

## 在语句中添加单分片执行语法

**步骤1** 设置nodeName参数，通过调用Connection对象的setClientInfo("nodeName","dnx")。

```
Connection conn = getConnection();
conn.setClientInfo("nodeName","datanode1");
```

**步骤2** 执行SQL语句，其中包括使用Statement对象的executeQuery(String sql)和execute(String sql)以及PreparedStatement对象的executeQuery()和execute()方法

```
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("select * from test");
pstmt.execute();
pstmt.executeQuery();
Statement stmt=conn.createStatement();
stmt.execute("select * from test");
stmt.executeQuery("select * from test");
```

**步骤3** 关闭参数，将参数值设置为空串

```
conn.setClientInfo("nodeName","");
```

#### 须知

1. 该功能基于内核单分片执行功能进行的适配，所以使用前请确认使用的数据库内核是否支持单分片执行。
2. 参数开启后一定要手动关闭参数，否则会对其他查询语句的执行产生影响。
3. 参数一旦开启，当前连接所有的语句执行都会受到影响，到指定的dn上面去执行。
4. 3.参数开启后PreparedStatement对象的缓存机制会受到影响，已经缓存的语句会被清空，之后执行的带单分片查询的语句都不在缓存，直到参数关闭后缓存功能恢复。
5. 参数为连接级参数，所以在同一时间只有一个参数会生效，无法通过此接口做到同一时间两条语句到不同的分片上去执行。

----结束

## 5.3.8 处理结果集

### 设置结果集类型

不同类型的结果集有各自的应用场景，应用程序需要根据实际情况选择相应的结果集类型。在执行SQL语句过程中，都需要先创建相应的语句对象，而部分创建语句对象的方法提供了设置结果集类型的功能。具体的参数设置如表5-5所示。涉及的Connection的方法如下：

```
//创建一个Statement对象，该对象将生成具有给定类型和并发性的ResultSet对象。  
createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency);  
  
//创建一个PreparedStatement对象，该对象将生成具有给定类型和并发性的ResultSet对象。  
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency);  
  
//创建一个CallableStatement对象，该对象将生成具有给定类型和并发性的ResultSet对象。  
prepareCall(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency);
```

表 5-5 结果集类型

参数	描述
resultSetType	<p>表示结果集的类型，具体有三种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY: ResultSet只能向前移动。是缺省值。</li><li>• ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE: 在修改后重新滚动到修改所在行，可以看到修改后的结果。</li><li>• ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE: 对可修改例程所做的编辑不进行显示。</li></ul> <p><b>说明</b> 结果集从数据库中读取了数据之后，即使类型是ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE，也不会看到由其他事务在这之后引起的改变。调用ResultSet的refreshRow()方法，可进入数据库并从其中取得当前游标所指记录的最新数据。</p>
resultSetConcurrency	<p>表示结果集的并发，具体有两种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ResultSet.CONCUR_READ_ONLY: 如果不从结果集中的数据建立一个新的更新语句，不能对结果集中的数据进行更新。</li><li>• ResultSet.CONCUR_UPDATEABLE: 可改变的结果集。对于可滚动的结果集，可对结果集进行适当的改变。</li></ul>

### 在结果集中定位

ResultSet对象具有指向其当前数据行的光标。最初，光标被置于第一行之前。next方法将光标移动到下一行；因为该方法在ResultSet对象没有下一行时返回false，所以可以在while循环中使用它来迭代结果集。但对于可滚动的结果集，JDBC驱动程序提供更多的定位方法，使ResultSet指向特定的行。定位方法如表5-6所示。

表 5-6 在结果集中定位的方法

方法	描述
next()	把ResultSet向下移动一行。
previous()	把ResultSet向上移动一行。
beforeFirst()	把ResultSet定位到第一行之前。
afterLast()	把ResultSet定位到最后一行之后。
first()	把ResultSet定位到第一行。
last()	把ResultSet定位到最后一行。
absolute(int)	把ResultSet移动到参数指定的行数。
relative(int)	通过设置为1向前（设置为1，相当于next()）或者向后（设置为-1，相当于previous()）移动参数指定的行。

## 获取结果集中光标的位置

对于可滚动的结果集，可能会调用定位方法来改变光标的位置。JDBC驱动程序提供了获取结果集中光标所处位置的方法。获取光标位置的方法如表5-7所示。

表 5-7 获取结果集光标的位置

方法	描述
isFirst()	是否在第一行。
isLast()	是否在最后一行。
isBeforeFirst()	是否在第一行之前。
isAfterLast()	是否在最后一行之后。
getRow()	获取当前在第几行。

## 获取结果集中的数据

ResultSet对象提供了丰富的方法，以获取结果集中的数据。获取数据常用的方法如表5-8所示，其他方法请参考JDK官方文档。

表 5-8 ResultSet 对象的常用方法

方法	描述
int getInt(int columnIndex)	按列标获取int型数据。
int getInt(String columnLabel)	按列名获取int型数据。

方法	描述
String getString(int columnIndex)	按列标获取String型数据。
String getString(String columnName)	按列名获取String型数据。
Date getDate(int columnIndex)	按列标获取Date型数据
Date getDate(String columnName)	按列名获取Date型数据。

### 5.3.9 关闭连接

在使用数据库连接完成相应的数据操作后，需要关闭数据库连接。

关闭数据库连接可以直接调用连接的close方法。

```
// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；
// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。
String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");
Connection conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, userName, password);
conn.close();
```

### 5.3.10 日志管理

GaussDB JDBC驱动程序支持使用日志记录来帮助解决在应用程序中使用GaussDB JDBC驱动程序时的问题。GaussDB JDBC支持如下两种日志管理方式：

1. 对接应用程序使用的SLF4J日志框架。
2. 对接应用程序使用的JdkLogger日志框架。

SLF4J和JdkLogger是业界Java应用程序日志管理的主流框架，描述应用程序如何使用这些框架超出了本文范围，用户请参考对应的官方文档（SLF4J：<http://www.slf4j.org/manual.html>，JdkLogger：<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/logging/overview.html>）。

方式一：对接应用程序的SLF4J日志框架。

在建立连接时，url配置logger=Slf4JLogger。

可采用Log4j或Log4j2来实现SLF4J。当采用Log4j实现SLF4J，需要添加如下jar包：log4j-\*.jar、slf4j-api-\*.jar、slf4j-log4j-\*.jar，（\*区分版本），和配置文件：log4j.properties。若采用Log4j2实现SLF4J，需要添加如下jar包：log4j-api-\*.jar、log4j-core-\*.jar、log4j-slf4j18-impl-\*.jar、slf4j-api-\*-alpha1.jar（\*区分版本），和配置文件：log4j2.xml。

此方式支持日志管控。SLF4J可通过文件中的相关配置实现强大的日志管控功能，建议使用此方式进行日志管理。

示例：

```
public static Connection GetConnection(String username, String passwd){
    String sourceURL = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres?logger=Slf4JLogger";
    Connection conn = null;
```

```
try{
    //创建连接
    conn = DriverManager.getConnection(sourceURL,username,passwd);
    System.out.println("Connection succeed!");
}catch (Exception e){
    e.printStackTrace();
    return null;
}
return conn;
}
```

### log4j.properties示例:

```
log4j.logger.org.postgresql=ALL, log_gsjdbc

# 默认文件输出配置
log4j.appender.log_gsjdbc=org.apache.log4j.RollingFileAppender
log4j.appender.log_gsjdbc.Append=true
log4j.appender.log_gsjdbc.File=gsjdbc.log
log4j.appender.log_gsjdbc.Threshold=TRACE
log4j.appender.log_gsjdbc.MaxFileSize=10MB
log4j.appender.log_gsjdbc.MaxBackupIndex=5
log4j.appender.log_gsjdbc.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.log_gsjdbc.layout.ConversionPattern=%d %p %t %c - %m%n
log4j.appender.log_gsjdbc.File.Encoding = UTF-8
```

### log4j2.xml示例:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration status="OFF">
  <appenders>
    <Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
      <PatternLayout pattern="%d %p %t %c - %m%n"/>
    </Console>
    <File name="FileTest" fileName="test.log">
      <PatternLayout pattern="%d %p %t %c - %m%n"/>
    </File>
    <!--JDBC Driver日志文件输出配置，支持日志回卷，设定日志大小超过10MB时，创建新的文件，新文件的命名格式为：年-月-日-文件编号-->
    <RollingFile name="RollingFileJdbc" fileName="gsjdbc.log" filePattern="%d{yyyy-MM-dd}-%i.log">
      <PatternLayout pattern="%d %p %t %c - %m%n"/>
      <Policies>
        <SizeBasedTriggeringPolicy size="10 MB"/>
      </Policies>
    </RollingFile>
  </appenders>
  <loggers>
    <root level="all">
      <appender-ref ref="Console"/>
      <appender-ref ref="FileTest"/>
    </root>
    <!--指定JDBC Driver日志，级别为：all，可查看所有日志，输出到gsjdbc.log文件中-->
    <!--当使用opengaussjdbc.jar时，将"org.postgresql"替换为"com.huawei.opengauss.jdbc.Driver"-->
    <logger name="org.postgresql" level="all" additivity="false">
      <appender-ref ref="RollingFileJdbc"/>
    </logger>
  </loggers>
</configuration>
```

方式二：对接应用程序使用的JdkLogger日志框架。

默认的Java日志记录框架将其配置存储在名为logging.properties的文件中。Java会在Java安装目录的文件夹中安装全局配置文件。logging.properties文件也可以创建并与单个项目一起存储。

### logging.properties配置示例:

```
# 指定处理程序为文件。
handlers= java.util.logging.FileHandler
```



```
# 指定默认全局日志级别
.level= ALL

# 指定日志输出管控标准
java.util.logging.FileHandler.level=ALL
java.util.logging.FileHandler.pattern = gsjdbc.log
java.util.logging.FileHandler.limit = 500000
java.util.logging.FileHandler.count = 30
java.util.logging.FileHandler.formatter = java.util.logging.SimpleFormatter
java.util.logging.FileHandler.append=false
```

#### 代码中使用示例：

```
System.setProperty("java.util.logging.FileHandler.pattern","jdbc.log");
FileHandler fileHandler = new FileHandler(System.getProperty("java.util.logging.FileHandler.pattern"));
Formatter formatter = new SimpleFormatter();
fileHandler.setFormatter(formatter);
Logger logger = Logger.getLogger("org.postgresql");
logger.addHandler(fileHandler);
logger.setLevel(Level.ALL);
logger.setUseParentHandlers(false);
```

#### 链路跟踪功能

GaussDB JDBC驱动程序提供了应用到数据库的链路跟踪功能，用于将数据库端离散的SQL和应用程序的请求关联起来。该功能需要应用开发者实现org.postgresql.log.Tracer接口类，并在url中指定接口实现类的全限定名。

#### url示例：

```
String URL = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres?tracingInterfaceClass=xxx.xxx.xxx.OpenGaussTracingImpl";
```

org.postgresql.log.Tracer接口类定义如下：

```
public interface Tracer {
    // Retrieves the value of tracingId.
    String getTracingId();
}
```

#### org.postgresql.log.Tracer接口实现类示例：

```
import org.postgresql.log.Tracer;

public class OpenGaussTracingImpl implements Tracer {
    private static MDC mdc = new MDC();

    private final String TRACING_ID_KEY = "tracingId";

    public void set(String tracingId) {
        mdc.put(TRACING_ID_KEY, tracingId);
    }

    public void reset() {
        mdc.clear();
    }

    @Override
    public String getTracingId() {
        return mdc.get(TRACING_ID_KEY);
    }
}
```

上下文映射示例，用于存放不同请求的生成的tracingId。

```
import java.util.HashMap;

public class MDC {
    static final private ThreadLocal<HashMap<String, String>> threadLocal = new ThreadLocal<>();

    public void put(String key, String val) {
        if (key == null || val == null) {
```

```
        throw new IllegalArgumentException("key or val cannot be null");
    } else {
        if (threadLocal.get() == null) {
            threadLocal.set(new HashMap<>());
        }
        threadLocal.get().put(key, val);
    }
}

public String get(String key) {
    if (key == null) {
        throw new IllegalArgumentException("key cannot be null");
    } else if (threadLocal.get() == null) {
        return null;
    } else {
        return threadLocal.get().get(key);
    }
}

public void clear() {
    if (threadLocal.get() == null) {
        return;
    } else {
        threadLocal.get().clear();
    }
}
}
```

业务使用tracelId示例。

```
String tracelId = UUID.randomUUID().toString().replaceAll("-", "");
openGaussTrace.set(tracelId);
pstmt = con.prepareStatement("select * from test_trace_id where id = ?");
pstmt.setInt(1, 1);
pstmt.execute();
pstmt = con.prepareStatement("insert into test_trace_id values(?,?)");
pstmt.setInt(1, 2);
pstmt.setString(2, "test");
pstmt.execute();
openGaussTrace.reset();
```

#### 说明

- 使用链路跟踪功能时，应用层链路功能由业务保证。
- 应用必须向JDBC暴露获取tracelId的接口，并将该接口实现类配置到JDBC连接串中。
- 同一请求的不同SQL使用的tracelId须相同。
- 应用传入的tracelId不能超过32字节，否则多余字节将被截断。

## 5.3.11 示例：常用操作

### 示例 1 创建数据库连接、创建表、插入数据

此示例将演示如何基于GaussDB提供的JDBC接口开发应用程序。执行示例前，需要加载驱动，驱动的获取和加载方法请参考[JDBC包](#)、[驱动类和环境类](#)。

```
//DBtest.java
/*以下用例以gsjdbc4.jar为例*/
//演示基于JDBC开发的主要步骤，会涉及创建数据库、创建表、插入数据等。
// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；
// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
```

```
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.sql.CallableStatement;
import java.sql.Types;

public class DBTest {

    //创建数据库连接。
    public static Connection GetConnection(String username, String passwd) {
        String driver = "org.postgresql.Driver";
        String sourceURL = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres";
        Connection conn = null;
        try {
            //加载数据库驱动。
            Class.forName(driver).newInstance();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
        }

        try {
            //创建数据库连接。
            conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, username, passwd);
            System.out.println("Connection succeed!");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return null;
        }

        return conn;
    };

    //执行普通SQL语句，创建customer_t1表。
    public static void CreateTable(Connection conn) {
        Statement stmt = null;
        try {
            stmt = conn.createStatement();

            //执行普通SQL语句。
            int rc = stmt
                .executeUpdate("CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name
                VARCHAR(32));");

            stmt.close();
        } catch (SQLException e) {
            if (stmt != null) {
                try {
                    stmt.close();
                } catch (SQLException e1) {
                    e1.printStackTrace();
                }
            }
            e.printStackTrace();
        }
    }

    //执行预处理语句，批量插入数据。
    public static void BatchInsertData(Connection conn) {
        PreparedStatement pst = null;

        try {
            //生成预处理语句。
            pst = conn.prepareStatement("INSERT INTO customer_t1 VALUES (?,?)");
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                //添加参数。
                pst.setInt(1, i);
                pst.setString(2, "data " + i);
                pst.addBatch();
            }
        }
    }
}
```

```
}
//执行批处理。
pst.executeBatch();
pst.close();
} catch (SQLException e) {
if (pst != null) {
try {
pst.close();
} catch (SQLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
}
e.printStackTrace();
}
}

//执行预编译语句，更新数据。
public static void ExecPreparedSQL(Connection conn) {
PreparedStatement pstmt = null;
try {
pstmt = conn
.prepareStatement("UPDATE customer_t1 SET c_customer_name = ? WHERE c_customer_sk = 1");
pstmt.setString(1, "new Data");
int rowcount = pstmt.executeUpdate();
pstmt.close();
} catch (SQLException e) {
if (pstmt != null) {
try {
pstmt.close();
} catch (SQLException e1) {
e1.printStackTrace();
}
}
e.printStackTrace();
}
}

//新建存储过程。
public static void CreateCallable(Connection conn) {
Statement stmt = null;
try {
stmt = conn.createStatement();
// 新建函数，返回三个输入值的和。
stmt.execute("create or replace procedure testproc \n" +
"\n" +
" psv_in1 in integer,\n" +
" psv_in2 in integer,\n" +
" psv_inout inout integer\n" +
")\n" +
"as\n" +
"begin\n" +
" psv_inout := psv_in1 + psv_in2 + psv_inout;\n" +
"end;\n" +
"");
} catch (SQLException e) {
throw new RuntimeException(e);
} finally {
if (stmt != null) {
try {
stmt.close();
} catch (SQLException e) {
throw new RuntimeException(e);
}
}
}
}

//执行存储过程。
public static void ExecCallableSQL(Connection conn) {
```

```
CallableStatement cstmt = null;
try {
    // 存储过程TESTPROC需提前创建。
    cstmt=conn.prepareCall("{? = CALL TESTPROC(?,?,?)}");
    cstmt.setInt(2, 50);
    cstmt.setInt(1, 20);
    cstmt.setInt(3, 90);
    cstmt.registerOutParameter(4, Types.INTEGER); //注册out类型的参数，类型为整型。
    cstmt.execute();
    int out = cstmt.getInt(4); //获取out参数
    System.out.println("The CallableStatment TESTPROC returns:"+out);
    cstmt.close();
} catch (SQLException e) {
    if (cstmt != null) {
        try {
            cstmt.close();
        } catch (SQLException e1) {
            e1.printStackTrace();
        }
    }
    e.printStackTrace();
}

/**
 * 主程序，逐步调用各静态方法。
 * @param args
 */
public static void main(String[] args) {
    //创建数据库连接。
    String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
    String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");
    Connection conn = GetConnection(userName, password);

    //创建表。
    CreateTable(conn);

    //批插数据。
    BatchInsertData(conn);

    //执行预编译语句，更新数据。
    ExecPreparedSQL(conn);

    //新建存储过程。
    CreateCallable(conn);

    //执行存储过程。
    ExecCallableSQL(conn);

    //关闭数据库连接。
    try {
        conn.close();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
```

## 示例 2 客户端内存占用过多解决

此示例主要使用setFetchSize来调整客户端内存使用，它的原理是通过数据库游标来分批获取服务器端数据，但它会加大网络交互，可能会损失部分性能。

由于游标事务内有效，故需要先关闭自动提交，最后需要执行手动提交。

```
// 关闭掉自动提交
conn.setAutoCommit(false);

// 新建表。
Statement st = conn.createStatement();
st.execute("create table mytable (col1 int);");
// 表中插入200行数据。
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("insert into mytable values (?)");
for (int i = 0; i < 200; i++) {
    pstmt.setInt(1, i + 1);
    pstmt.addBatch();
}
pstmt.executeBatch();
conn.commit();
pstmt.close();

// 打开游标, 每次获取50行数据。
st.setFetchSize(50);
ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM mytable");
while (rs.next())
{
    System.out.print("a row was returned.");
}
conn.commit();
rs.close();

// 关闭服务器游标。
st.setFetchSize(0);
rs = st.executeQuery("SELECT * FROM mytable");
while (rs.next())
{
    System.out.print("many rows were returned.");
}
conn.commit();
rs.close();

// Close the statement.
st.close();
conn.close();
```

执行完毕后可使用如下命令恢复自动提交:

```
conn.setAutoCommit(true);
```

### 示例 3 常用数据类型使用示例

```
//bit类型使用示例, 注意此处bit类型取值范围[0,1]
Statement st = conn.createStatement();
String sqlstr = "create or replace function fun_1()\n" +
    "returns bit AS $$\n" +
    "select col_bit from t_bit limit 1;\n" +
    "$$\n" +
    "LANGUAGE SQL;";
st.execute(sqlstr);
CallableStatement c = conn.prepareCall("{ ? = call fun_1() }");
//注册输出类型, 位串类型
c.registerOutParameter(1, Types.BIT);
c.execute();
//使用Boolean类型获取结果
System.out.println(c.getBoolean(1));

// money类型使用示例
// 表结构中包含money类型列的使用示例。
st.execute("create table t_money(id int,col1 money)");
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("insert into t_money values(1,?)");
// 使用PGObject赋值, 取值范围[-92233720368547758.08, 92233720368547758.07]
PGObject minMoney = new PGObject();
minMoney.setType("money");
minMoney.setValue("-92233720368547758.08");
```

```
pstmt.setObject(1, minMoney);
pstmt.execute();
// 使用PGMoney赋值,取值范围[-9999999.99,9999999.99]
pstmt.setObject(1,new PGMoney(9999999.99));
pstmt.execute();

// 函数返回值为money的使用示例。
st.execute("create or replace function func_money() " +
    "return money " +
    "as declare " +
    "var1 money; " +
    "begin " +
    " select col1 into var1 from t_money limit 1; " +
    " return var1; " +
    "end;");
CallableStatement cs = conn.prepareCall("{? = call func_money()}");
cs.registerOutParameter(1,Types.DOUBLE);
cs.execute();
cs.getObject(1);
```

## 示例 4 获取驱动版本

```
Driver.getGSVersion();
```

### 5.3.12 示例：重新执行应用 SQL

当主DN故障且10s未恢复时，GaussDB会自动将对应的备DN升主，使集群正常运行。备升主期间正在运行的作业会失败；备升主后启动的作业不会再受影响。如果要做到DN主备切换过程中，上层业务不感知，可参考此示例构建业务层SQL重试机制。执行示例前，需要加载驱动，驱动的获取和加载方法请参考[JDBC包](#)、[驱动类和环境类](#)。

```
//以下用例以gsjdbc4.jar为例。
// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；
// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

class ExitHandler extends Thread {
    private Statement cancel_stmt = null;

    public ExitHandler(Statement stmt) {
        super("Exit Handler");
        this.cancel_stmt = stmt;
    }

    public void run() {
        System.out.println("exit handle");
        try {
            this.cancel_stmt.cancel();
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("cancel query failed.");
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

public class SQLRetry {
    //创建数据库连接。
    public static Connection GetConnection(String username, String passwd) {
        String driver = "org.postgresql.Driver";
        String sourceURL = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres";
        Connection conn = null;
```

```
try {
    //加载数据库驱动。
    Class.forName(driver).newInstance();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    return null;
}

try {
    //创建数据库连接。
    conn = DriverManager.getConnection(sourceURL, username, passwd);
    System.out.println("Connection succeed!");
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    return null;
}

return conn;
}

//执行普通SQL语句，创建jdbc_test1表。
public static void CreateTable(Connection conn) {
    Statement stmt = null;
    try {
        stmt = conn.createStatement();

        Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new ExitHandler(stmt));

        //执行普通SQL语句。
        int rc2 = stmt
            .executeUpdate("DROP TABLE if exists jdbc_test1;");

        int rc1 = stmt
            .executeUpdate("CREATE TABLE jdbc_test1(col1 INTEGER, col2 VARCHAR(10));");

        stmt.close();
    } catch (SQLException e) {
        if (stmt != null) {
            try {
                stmt.close();
            } catch (SQLException e1) {
                e1.printStackTrace();
            }
        }
        e.printStackTrace();
    }
}

//执行预处理语句，批量插入数据。
public static void BatchInsertData(Connection conn) {
    PreparedStatement pst = null;

    try {
        //生成预处理语句。
        pst = conn.prepareStatement("INSERT INTO jdbc_test1 VALUES (?,?)");
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            //添加参数。
            pst.setInt(1, i);
            pst.setString(2, "data " + i);
            pst.addBatch();
        }
        //执行批处理。
        pst.executeBatch();
        pst.close();
    } catch (SQLException e) {
        if (pst != null) {
            try {
                pst.close();
            }
        }
    }
}
```



```
    } catch (SQLException e1) {
        e1.printStackTrace();
    }
    }
    e.printStackTrace();
}
}

//执行预编译语句，更新数据。
private static boolean QueryRedo(Connection conn){
    PreparedStatement pstmt = null;
    boolean retValue = false;
    try {
        pstmt = conn
            .prepareStatement("SELECT col1 FROM jdbc_test1 WHERE col2 = ?");

        pstmt.setString(1, "data 10");
        ResultSet rs = pstmt.executeQuery();

        while (rs.next()) {
            System.out.println("col1 = " + rs.getString("col1"));
        }
        rs.close();

        pstmt.close();
        retValue = true;
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("catch..... retValue " + retValue);
        if (pstmt != null) {
            try {
                pstmt.close();
            } catch (SQLException e1) {
                e1.printStackTrace();
            }
        }
        e.printStackTrace();
    }
}

    System.out.println("finesh.....");
    return retValue;
}

//查询语句，执行失败重试，重试次数可配置。
public static void ExecPreparedSQL(Connection conn) throws InterruptedException {
    int maxRetryTime = 50;
    int time = 0;
    String result = null;
    do {
        time++;
        try {
            System.out.println("time:" + time);
            boolean ret = QueryRedo(conn);
            if(ret == false){
                System.out.println("retry, time:" + time);
                Thread.sleep(10000);
                QueryRedo(conn);
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    } while (null == result && time < maxRetryTime);
}

/**
 * 主程序，逐步调用各静态方法。
 * @param args
 * @throws InterruptedException
 */
}
```

```
public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    //创建数据库连接。
    String userName = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
    String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");
    Connection conn = GetConnection(userName, password);

    //创建表。
    CreateTable(conn);

    //批插数据。
    BatchInsertData(conn);

    //执行预编译语句，更新数据。
    ExecPreparedSQL(conn);

    //关闭数据库连接。
    try {
        conn.close();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
```

### 5.3.13 示例：逻辑复制代码示例

下面示例演示如何通过JDBC接口使用逻辑复制功能的过程。执行示例前，需要加载驱动，驱动的获取和加载方法请参考[JDBC包、驱动类和环境类](#)。

针对逻辑复制的配置选项，除了在《特性指南》的“逻辑复制 > 逻辑解码”章节中的配置选项外，还有专门给JDBC等流式解码工具增加的配置项，如下所示。

#### 1. 解码线程并行度

通过配置选项parallel-decode-num，指定并行解码的Decoder线程数量。其取值范围为1~20的int型，取1表示按照原有的串行逻辑进行解码，取其余值即为开启并行解码。默认值为1。当该选项配置为1时，禁止配置以下选项：解码格式选项decode-style、批量发送选项sending-batch和并行解码队列长度选项parallel-queue-size。

#### 2. 解码格式

通过配置选项decode-style，指定解码格式。其取值为char型的字符'j'、't'或'b'，分别代表json格式、text格式及二进制格式。默认值为'b'即二进制格式解码。该选项仅允许并行解码时设置，且二进制格式解码仅在并行解码场景下支持。与二进制格式对应的json和text格式，在批量发送的解码结果中，每条解码语句的前4字节组成的uint32代表该条语句总字节数（不包含该uint32类型占用的4字节，0代表本批次解码结束），8字节uint64代表相应lsn（begin对应first\_lsn，commit对应end\_lsn，其他场景对应该条语句的lsn）。

## 📖 说明

二进制格式编码规则如下所示：

1. 前4字节代表接下来到语句级别分隔符字母P（不含）或者该批次结束符F（不含）的解码结果的总字节数，该值如果为0代表本批次解码结束。
2. 接下来8字节uint64代表相应lsn（begin对应first\_lsn，commit对应end\_lsn，其他场景对应该条语句的lsn）。
3. 接下来1字节的字母有5种B/C/I/U/D，分别代表begin/commit/insert/update/delete。
4. 第3步字母为B时。
  1. 接下来的8字节uint64代表CSN。
  2. 接下来的8字节uint64代表first\_lsn。
  3. 【可选】接下来的1字节字母如果为T，则代表后面4字节uint32表示该事务commit时间戳长度，再后面等同于该长度的字符为时间戳字符串。
  4. 【可选】接下来的1字节字母如果为N，则代表后面4字节uint32表示该事务用户名的长度，再后面等同于该长度的字符为事务的用户名字。
5. 第3步字母为C时。
  1. 【可选】接下来1字节字母如果为X，则代表后面的8字节uint64表示xid。
  2. 【可选】接下来的1字节字母如果为T，则代表后面4字节uint32表示时间戳长度，再后面等同于该长度的字符为时间戳字符串。
  3. 因为批量发送日志时，一个COMMIT日志解码之后可能仍有其他事务的解码结果，接下来的1字节字母如果为P则表示该批次仍需解码，如果为F则表示该批次解码结束。
6. 第3步字母为I/U/D时。
  1. 接下来的2字节uint16代表schema名的长度。
  2. 按照上述长度读取schema名。
  3. 接下来的2字节uint16代表table名的长度。
  4. 按照上述长度读取table名。
  5. 【可选】接下来1字符字母如果为N代表为新元组，如果为O代表为旧元组，这里先发送新元组。
    1. 接下来的2字节uint16代表该元组需要解码的列数，记为attrnum。
    2. 以下流程重复attrnum次。
      1. 接下来2字节uint16代表列名的长度。
      2. 按照上述长度读取列名。
      3. 接下来4字节uint32代表当前列类型的Oid。
      4. 接下来4字节uint32代表当前列的值（以字符串格式存储）的长度，如果为0xFFFFFFFF则表示NULL，如果为0则表示长度为0的字符串。
      5. 按照上述长度读取列值；
    6. 因为之后仍可能有解码语句，接下来的1字节字母如果为P则表示该批次仍需解码，如果为F则表示该批次解码结束。
3. 限制仅备机解码  
通过配置选项standby-connection，指定是否限制仅备机解码。其取值为bool型（可用0或1表示），取true（或1）代表限制仅允许连接备机解码，连接主机解码时会报错退出；取false（或0）时不做限制。默认值为false（0）。
4. 批量发送  
通过配置选项sending-batch，指定是否批量发送。其取值范围为0或1的int型，取0表示逐条发送解码结果，取1表示解码结果累积到达1MB则批量发送解码结果。默认值为0。该选项仅允许并行解码时设置。开启批量发送的场景中，当解码格式为'j'或't'时，在原来的每条解码语句之前会附加一个uint32类型，表示本条解

码结果长度（长度不包含当前的uint32类型），以及一个uint64类型，表示当前解码结果对应的lsn。

#### 5. 并行解码队列长度

通过配置选项parallel-queue-size，指定并行逻辑解码线程间进行交互的队列长度。取值范围【2，1024】，且必须为2的幂数，默认值为128。队列长度和解码过程的内存使用量正相关。

#### 6. 逻辑解码内存阈值

通过配置选项max-txn-in-memory指定单个事务解码中间结果缓存的内存阈值；单位为MB，范围【0，100】，默认值为0，表示不管控内存使用。通过配置选项max-reorderbuffer-in-memory指定所有事务解码中间结果缓存的内存阈值；单位为GB，范围【0，100】，默认值为0，表示不管控内存使用。当超过内存阈值时，解码过程将出现解码中间结果写临时文件的现象，影响逻辑解码的性能。

#### 7. 逻辑解码发送超时阈值

通过配置选项sender-timeout指定内核与客户端的心跳超时阈值。当该时间段内没有收到客户端任何消息，逻辑解码将主动停止，并断开和客户端的连接。单位为毫秒（ms），范围【0，2147483647】，默认值取决于GUC参数logical\_sender\_timeout配置。

#### 8. 逻辑解码用户黑名单选项

使用逻辑解码用户黑名单，逻辑解码结果将过滤黑名单中用户的事务操作。当前相关选项如下：

- a. exclude-userids：指定黑名单用户的OID，多个OID通过逗号分隔，不校验用户OID是否存在。注意：同一个业务用户在不同DN的OID不一定相同。当前分布式直连DN逻辑解码需要传入业务用户在各DN上相应的OID，否则可能出现某些DN逻辑解码结果进行了过滤而某些DN节点未过滤。
- b. exclude-users：指定黑名单用户名字，多个名字通过逗号分隔；通过dynamic-resolution设置是否动态解析识别用户名字。若解码报错用户不存在而出现中断，在确定日志产生时刻不存在对应的黑名单用户，可以通过配置dynamic-resolution成true或者从用户黑名单中删除报错用户名字来启动解码继续获取逻辑日志。
- c. dynamic-resolution：是否动态解析黑名单用户名字，默认为true。设置为false时，当解码观测到黑名单exclude-users中用户不存在时将报错并退出逻辑解码。设置为true时，当解码观测到黑名单exclude-users中用户不存在时继续解码。

#### 9. 事务逻辑日志输出选项

- a. include-xids：事务的BEGIN逻辑日志是否输出事务ID，默认为true。
- b. include-timestamp：事务的BEGIN逻辑日志是否输出事务提交时间，默认为false。
- c. include-user：事务的BEGIN逻辑日志是否输出事务的用户名字，默认为false。事务的用户名字特指授权用户——执行事务对应会话的登录用户，它在事务的整个执行过程中不会发生变化。


#### 10. JDBC默认设置逻辑解码连接的socketTimeout=10s，备机解码在主机压力大的时候可能会导致连接超时关闭，可以通过配置withStatusInterval(10000,TimeUnit.MILLISECONDS)，调整超时时间解决。

#### 11. 心跳日志输出选项

enable-heartbeat：是否输出心跳日志，默认为false。

**说明**

若开启心跳日志选项，此处说明心跳日志如何解析：二进制格式首先是字符'h'表示是消息是心跳日志，之后是心跳日志内容，分别是8字节uint64，直连DN解码场景代表LSN，表示发送心跳逻辑日志时读取的WAL日志结束位置，而在分布式强一致解码场景为CSN，表示发送心跳逻辑日志时已发送的解码日志事务CSN；8字节uint64，直连DN解码场景代表LSN，表示发送心跳逻辑日志时刻已经落盘的WAL日志的位置，而在分布式强一致解码场景为CSN，表示集群下一个提交事务将获得的CSN；8字节int64代表时间戳（从1970年1月1日开始），表示最新解码到的事务日志或检查点日志的产生时间戳。关于消息结束符：如果是二进制格式则为字符'F'，如果格式为text或者json且为批量发送则结束符为0，否则没有结束符。消息内容采用大端字节序进行数据传输。具体格式见下图（考虑到前向兼容性，相关部分仍保留着LSN的命名方式，实际含义依具体场景而定）：



在并行解码的标准场景下（16核CPU、内存128G、网络带宽 > 200Mbps、表的列数为10~100、单行数据量0.1KB~1KB、DML操作以insert为主、不涉及落盘事务即单个事务中语句数量小于4096、parallel-decode-num为8、解码格式为'b'且开启批量发送功能），解码性能（这里以xlog消耗量为标准）不低于100Mbps。为保证解码性能达标以及尽量降低对业务的影响，一台备机上应尽量仅建立一个并行解码连接，保证CPU、内存、带宽资源充足。

**注意：**逻辑复制类PGReplicationStream为非线程安全类，并发调用可能导致数据异常。

```
//以下以gsjdbc4.jar为例
// 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放（密码应密文存放，使用时解密），确保安全；
// 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量（环境变量名称请根据自身情况进行设置）EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。
//逻辑复制功能示例：文件名，LogicalReplicationDemo.java
//前提条件：添加JDBC用户机器IP到数据库白名单里，在pg_hba.conf添加以下内容即可：
//假设JDBC用户IP为10.10.10.10
//host all all 10.10.10.10/32 sha256
//host replication all 10.10.10.10/32 sha256

import org.postgresql.PGProperty;
import org.postgresql.jdbc.PgConnection;
import org.postgresql.replication.LogSequenceNumber;
import org.postgresql.replication.PGReplicationStream;

import java.nio.ByteBuffer;
import java.sql.DriverManager;
import java.util.Properties;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

public class LogicalReplicationDemo {
    private static PgConnection conn = null;
    public static void main(String[] args) {
        String driver = "org.postgresql.Driver";
        //此处配置数据库IP以及端口，这里的端口为haPort，通常默认是所连接DN的port+1端口
        String sourceURL = "jdbc:postgresql://$ip:$port/postgres";

        //默认逻辑复制槽的名称是：replication_slot
        //测试模式：创建逻辑复制槽
        int TEST_MODE_CREATE_SLOT = 1;
        //测试模式：开启逻辑复制（前提条件是逻辑复制槽已经存在）
        int TEST_MODE_START_REPL = 2;
        //测试模式：删除逻辑复制槽
        int TEST_MODE_DROP_SLOT = 3;
        //开启不同的测试模式
```

```
int testMode = TEST_MODE_START_REPL;

try {
    Class.forName(driver);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    return;
}

try {
    Properties properties = new Properties();
    PGProperty.USER.set(properties, System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV"));
    PGProperty.PASSWORD.set(properties, System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV"));
//对于逻辑复制，以下三个属性是必须配置项
    PGProperty.ASSUME_MIN_SERVER_VERSION.set(properties, "9.4");
    PGProperty.REPLICATION.set(properties, "database");
    PGProperty.PREFER_QUERY_MODE.set(properties, "simple");
    conn = (PgConnection) DriverManager.getConnection(sourceURL, properties);
    System.out.println("connection success!");

    if(testMode == TEST_MODE_CREATE_SLOT){
        conn.getReplicationAPI()
            .createReplicationSlot()
            .logical()
            .withSlotName("replication_slot") //这里字符串如包含大写字母则会自动转化为小写字母
            .withOutputPlugin("test_decoding")
            .make();
    }else if(testMode == TEST_MODE_START_REPL) {
        //开启此模式前需要创建复制槽
        LogSequenceNumber waitLSN = LogSequenceNumber.valueOf("6F/E3C53568");
        PGReplicationStream stream = conn
            .getReplicationAPI()
            .replicationStream()
            .logical()
            .withSlotName("replication_slot")
            .withSlotOption("include-xids", false)
            .withSlotOption("skip-empty-xacts", true)
            .withStartPosition(waitLSN)
            .withSlotOption("parallel-decode-num", 10) //解码线程并行度
            .withSlotOption("white-table-list", "public.t1,public.t2") //白名单列表
            .withSlotOption("standby-connection", true) //强制备机解码
            .withSlotOption("decode-style", "t") //解码格式
            .withSlotOption("sending-batch", 0) //批量发送解码结果
            .withSlotOption("max-txn-in-memory", 100) //单个解码事务落盘内存阈值为100MB
            .withSlotOption("max-reorderbuffer-in-memory", 50) //正在处理的解码事务落盘内存阈值为
50GB

            .withSlotOption("exclude-users", 'userA') //不返回用户userA执行事务的逻辑日志
            .withSlotOption("include-user", true) //事务BEGIN逻辑日志携带用户名字
            .withSlotOption("enable-heartbeat", true) //开启心跳日志
            .start();
        while (true) {
            ByteBuffer byteBuffer = stream.readPending();

            if (byteBuffer == null) {
                TimeUnit.MILLISECONDS.sleep(10L);
                continue;
            }

            int offset = byteBuffer.arrayOffset();
            byte[] source = byteBuffer.array();
            int length = source.length - offset;
            System.out.println(new String(source, offset, length));

            //如果需要flush lsn，根据业务实际情况调用以下接口
            // LogSequenceNumber lastRecv = stream.getLastReceiveLSN();
            // stream.setFlushedLSN(lastRecv);
            // stream.forceUpdateStatus();

        }
    }
}
```

```
    }else if(testMode == TEST_MODE_DROP_SLOT){
        conn.getReplicationAPI()
            .dropReplicationSlot("replication_slot");
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    return;
}
}
```

text格式（即't'格式）解码结果示例如下：

```
BEGIN CSN: 2014 first_lsn: 0/2816A28
table public t1 INSERT: a[integer]:1 b[integer]:2 c[text]:'hello'
COMMIT XID: 15504
BEGIN CSN: 2015 first_lsn: 0/2816C20
table public t1 UPDATE: old-key: a[integer]:1 new-tuple: a[integer]:1 b[integer]:5 c[text]:'hello'
COMMIT XID: 15505
BEGIN CSN: 2016 first_lsn: 0/2816D60
table public t1 DELETE: a[integer]:1
COMMIT XID: 15506
```

json格式（即'j'格式）解码结果示例如下：

```
BEGIN CSN: 2014 first_lsn: 0/2816A28
{"table_name":"public.t1","op_type":"INSERT","columns_name":["a","b","c"],"columns_type":
[["integer","integer","text"],"columns_val":["1","1","hello"],"old_keys_name":[""],"old_keys_type":
[],"old_keys_val":[]}
COMMIT XID: 15504
BEGIN CSN: 2015 first_lsn: 0/2816C20
{"table_name":"public.t1","op_type":"UPDATE","columns_name":["a","b","c"],"columns_type":
[["integer","integer","text"],"columns_val":["1","5","hello"],"old_keys_name":["a"],"old_keys_type":
["integer"],"old_keys_val":["1"]}
COMMIT XID: 15505
BEGIN CSN: 2016 first_lsn: 0/2816D60
{"table_name":"public.t1","op_type":"DELETE","columns_name":[""],"columns_type":[""],"columns_val":
[],"old_keys_name":["a"],"old_keys_type":["integer"],"old_keys_val":["1"]}
COMMIT XID: 15506
```

### 5.3.14 示例：不同场景下连接数据库参数配置

#### 📖 说明

以下示例场景中node代表“host:port”，host为数据库服务器名称或IP地址，port为数据库服务器端口。

#### 容灾场景

某客户有两套数据库集群，其中A集群为生产集群，B集群为容灾集群。当客户执行容灾切换时，A集群将降为容灾集群，B集群将升为生产集群。此时为了避免修改配置文件导致的应用重启或重新发版。客户可在初始配置文件时，即将A、B集群写入连接串中。此时在主集群不可连接时，驱动将尝试对容灾集群建连。例如A集群为{node1,node2,node3}。B集群为{node4,node5,node6}。

以Dorado双集群为例，url可参考如下配置进行设置，当主备切换后只会连接新的主集群：

```
jdbc:postgresql://node1,node2,node3,node4,node5,node6/database
```

#### 负载均衡场景

某客户存在一套数据库集群，包含如下节点

```
{node1,node2,node3,node4,node5,node6,node7,node8,node9,node10,node11,node12}。
```

1. 客户在应用程序A中建立了120个长连接，并期望应用程序A上的连接可以均匀分布在当前集群各节点上，则url可参考如下配置。

```
jdbc:postgresql://node1,node2,node3/database?autoBalance=true
```

2. 客户新开发了两个应用程序B、C，希望当前这三个应用程序均匀分布在指定节点，如应用程序A的连接分布在{node1,node2,node3,node4}；应用程序B的连接分布在{node5,node6,node7,node8}；应用程序C的连接分布在{node9,node10,node11,node12}；则url可参考如下配置。

```
应用程序A: jdbc:postgresql://node1,node2,node3,node4,node5/database?autoBalance=priority4
```

```
应用程序B: jdbc:postgresql://node5,node6,node7,node8,node9/database?autoBalance=priority4
```

```
应用程序C: jdbc:postgresql://node9,node10,node11,node12,node1/database?autoBalance=priority4
```

3. 客户又开发了一些应用程序，并且使用相同的连接配置串，同时期望各应用连接能较均匀的分布在集群各节点上，则url可参考如下配置。

```
jdbc:postgresql://node1,node2,node3,node4/database?autoBalance=shuffle
```

4. 客户不想要使用负载均衡功能，则url可参考如下配置。

```
jdbc:postgresql://node1/database
```

或

```
jdbc:postgresql://node1/database?autoBalance=false
```

#### 说明

在开启autoBalance参数时，JDBC刷新可用CN列表的周期默认为10S，可使用refreshCNIPListTime进行设置，如下：

```
jdbc:postgresql://node1,node2,node3,node4/database?autoBalance=true&refreshCNIPListTime=3
```

## 日志诊断场景

某客户在使用为定位问题，可通过开启trace日志进行诊断，url可参考如下进行配置。

```
jdbc:postgresql://node1/database?loggerLevel=trace
```

## 高性能场景

某客户对于相同sql可能多次执行，仅是传参不同，为了提升执行效率，可开启prepareThreshold参数，避免重复生成执行计划，url可参考如下配置。

```
jdbc:postgresql://node1/database?prepareThreshold=5
```

某客户一次查询1000万数据，为避免同时返回造成内存溢出，可使用defaultRowFetchSize，url可参考如下配置。

```
jdbc:postgresql://node1/database?defaultRowFetchSize=50000
```

某客户需要批量插入1000万数据，为提升效率，可使用batchMode，url可参考如下配置。

```
jdbc:postgresql://node1/database?batchMode=on
```

### 5.3.15 JDBC 接口参考

JDBC接口是一套提供给用户的API方法，本节将对部分常用接口做具体描述，若涉及其他接口可参考JDK1.8（软件包）/JDBC 4.2中相关内容。



### 5.3.15.1 java.sql.Connection

java.sql.Connection是数据库连接接口。

表 5-9 对 java.sql.Connection 接口的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
abort(Executor executor)	void	Yes
clearWarnings()	void	Yes
close()	void	Yes
commit()	void	Yes
createArrayOf(String typeName, Object[] elements)	Array	Yes
createBlob()	Blob	Yes
createClob()	Clob	Yes
createSQLXML()	SQLXML	Yes
createStatement()	Statement	Yes
createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency)	Statement	Yes
createStatement(int resultSetType, int resultSetConcurrency, int resultSetHoldability)	Statement	Yes
getAutoCommit()	Boolean	Yes
getCatalog()	String	Yes
getClientInfo()	Properties	Yes
getClientInfo(String name)	String	Yes
getHoldability()	int	Yes
getMetaData()	DatabaseMetaData	Yes
getNetworkTimeout()	int	Yes
getSchema()	String	Yes
getTransactionIsolation()	int	Yes
getTypeMap()	Map<String,Class<?>>	Yes
getWarnings()	SQLWarning	Yes
isClosed()	Boolean	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
isReadOnly()	Boolean	Yes
isValid(int timeout)	boolean	Yes
nativeSQL(String sql)	String	Yes
prepareCall(String sql)	CallableStatement	Yes
prepareCall(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency)	CallableStatement	Yes
prepareCall(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency, int resultSetHoldability)	CallableStatement	Yes
prepareStatement(String sql)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, int autoGeneratedKeys)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, int[] columnIndexes)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, int resultSetType, int resultSetConcurrency, int resultSetHoldability)	PreparedStatement	Yes
prepareStatement(String sql, String[] columnNames)	PreparedStatement	Yes
releaseSavepoint(Savepoint savepoint)	void	Yes
rollback()	void	Yes
rollback(Savepoint savepoint)	void	Yes
setAutoCommit(boolean autoCommit)	void	Yes
setClientInfo(Properties properties)	void	Yes
setClientInfo(String name,String value)	void	Yes
setHoldability(int holdability)	void	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
setNetworkTimeout (Executor executor, int milliseconds)	void	Yes
setReadOnly(boolean readOnly)	void	Yes
setSavepoint()	Savepoint	Yes
setSavepoint(String name)	Savepoint	Yes
setSchema(String schema)	void	Yes
setTransactionIsolation(int level)	void	Yes
setTypeMap(Map<String, Class<?>> map)	void	Yes

#### 须知

- 接口内部默认使用自动提交模式，若通过setAutoCommit(false)关闭自动提交，将会导致后面执行的语句都受到显式事务包裹，数据库中不支持事务中执行的语句不能在此模式下执行。

### 5.3.15.2 java.sql.CallableStatement

java.sql.CallableStatement是存储过程执行接口。

表 5-10 对 java.sql.CallableStatement 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getArray(int parameterIndex)	Array	Yes
getBigDecimal(int parameterIndex)	BigDecimal	Yes
getBlob(int parameterIndex)	Blob	Yes
getBoolean(int parameterIndex)	boolean	Yes
getByte(int parameterIndex)	byte	Yes
getBytes(int parameterIndex)	byte[]	Yes
getClob(int parameterIndex)	Clob	Yes
getDate(int parameterIndex)	Date	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getDate(int parameterIndex, Calendar cal)	Date	Yes
getDouble(int parameterIndex)	double	Yes
getFloat(int parameterIndex)	float	Yes
getInt(int parameterIndex)	int	Yes
getLong(int parameterIndex)	long	Yes
getObject(int parameterIndex)	Object	Yes
getObject(int parameterIndex, Class<T> type)	Object	Yes
getShort(int parameterIndex)	short	Yes
getSQLXML(int parameterIndex)	SQLXML	Yes
getString(int parameterIndex)	String	Yes
getNString(int parameterIndex)	String	Yes
getTime(int parameterIndex)	Time	Yes
getTime(int parameterIndex, Calendar cal)	Time	Yes
getTimestamp(int parameterIndex)	Timestamp	Yes
getTimestamp(int parameterIndex, Calendar cal)	Timestamp	Yes
registerOutParameter(int parameterIndex, int type)	void	Yes
registerOutParameter(int parameterIndex, int sqlType, int type)	void	Yes
wasNull()	Boolean	Yes

**说明**

- 不允许含有OUT参数的语句执行批量操作。
- 以下方法是从java.sql.Statement继承而来: close, execute, executeQuery, executeUpdate, getConnection, getResultSet, getUpdateCount, isClosed, setMaxRows, setFetchSize。
- 以下方法是从java.sql.PreparedStatement继承而来: addBatch, clearParameters, execute, executeQuery, executeUpdate, getMetaData, setBigDecimal, setBoolean, setByte, setBytes, setDate, setDouble, setFloat, setInt, setLong, setNull, setObject, setString, setTime, setTimestamp。
- registerOutParameter(int parameterIndex, int sqlType, int type)方法仅用于注册复合数据类型, 其它类型不支持。

**5.3.15.3 java.sql.DatabaseMetaData**

java.sql.DatabaseMetaData是数据库对象定义接口。

表 5-11 对 java.sql.DatabaseMetaData 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
allProceduresAreCallable()	boolean	Yes
allTablesAreSelectable()	boolean	Yes
autoCommitFailureClosesAllResultSets()	boolean	Yes
dataDefinitionCausesTransactionCommit()	boolean	Yes
dataDefinitionIgnoredInTransactions()	boolean	Yes
deletesAreDetected(int type)	boolean	Yes
doesMaxRowSizeIncludeBlobs()	boolean	Yes
generatedKeyAlwaysReturned()	boolean	Yes
getBestRowIdentifier(String catalog, String schema, String table, int scope, boolean nullable)	ResultSet	Yes
getCatalogs()	ResultSet	Yes
getCatalogSeparator()	String	Yes
getCatalogTerm()	String	Yes
getClientInfoProperties()	ResultSet	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getColumnPrivileges(String catalog, String schema, String table, String columnNamePattern)	ResultSet	Yes
getConnection()	Connection	Yes
getCrossReference(String parentCatalog, String parentSchema, String parentTable, String foreignCatalog, String foreignSchema, String foreignTable)	ResultSet	Yes
getDefaultTransactionIsolation()	int	Yes
getExportedKeys(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
getExtraNameCharacters()	String	Yes
getFunctionColumns(String catalog, String schemaPattern, String functionNamePattern, String columnNamePattern)	ResultSet	Yes
getFunctions(String catalog, String schemaPattern, String functionNamePattern)	ResultSet	Yes
getIdentifierQuoteString()	String	Yes
getImportedKeys(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
getIndexInfo(String catalog, String schema, String table, boolean unique, boolean approximate)	ResultSet	Yes
getMaxBinaryLiteralLength()	int	Yes
getMaxCatalogNameLength()	int	Yes
getMaxCharLiteralLength()	int	Yes
getMaxColumnNameLength()	int	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getMaxColumnsInGroupBy()	int	Yes
getMaxColumnsInIndex()	int	Yes
getMaxColumnsInOrderBy()	int	Yes
getMaxColumnsInSelect()	int	Yes
getMaxColumnsInTable()	int	Yes
getMaxConnections()	int	Yes
getMaxCursorNameLength()	int	Yes
getMaxIndexLength()	int	Yes
getMaxLogicalLobSize()	default long	Yes
getMaxProcedureNameLength()	int	Yes
getMaxRowSize()	int	Yes
getMaxSchemaNameLength()	int	Yes
getMaxStatementLength()	int	Yes
getMaxStatements()	int	Yes
getMaxTableNameLength()	int	Yes
getMaxTablesInSelect()	int	Yes
getMaxUserNameLength()	int	Yes
getNumericFunctions()	String	Yes
getPrimaryKeys(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
getPartitionTablePrimaryKeys(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
getProcedureColumns(String catalog, String schemaPattern, String procedureNamePattern, String columnNamePattern)	ResultSet	Yes
getProcedures(String catalog, String schemaPattern, String procedureNamePattern)	ResultSet	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getProcedureTerm()	String	Yes
getSchemas()	ResultSet	Yes
getSchemas(String catalog, String schemaPattern)	ResultSet	Yes
getSchemaTerm()	String	Yes
getSearchStringEscape()	String	Yes
getSQLKeywords()	String	Yes
getSQLStateType()	int	Yes
getStringFunctions()	String	Yes
getSystemFunctions()	String	Yes
getTablePrivileges(String catalog, String schemaPattern, String tableNamePattern)	ResultSet	Yes
getTimeDateFunctions()	String	Yes
getTypeInfo()	ResultSet	Yes
getUDTs(String catalog, String schemaPattern, String typeNamePattern, int[] types)	ResultSet	Yes
getURL()	String	Yes
getVersionColumns(String catalog, String schema, String table)	ResultSet	Yes
insertsAreDetected(int type)	boolean	Yes
locatorsUpdateCopy()	boolean	Yes
othersDeletesAreVisible(int type)	boolean	Yes
othersInsertsAreVisible(int type)	boolean	Yes
othersUpdatesAreVisible(int type)	boolean	Yes
ownDeletesAreVisible(int type)	boolean	Yes
ownInsertsAreVisible(int type)	boolean	Yes



方法名	返回值类型	支持JDBC 4
ownUpdatesAreVisible(int type)	boolean	Yes
storesLowerCaseIdentifiers()	boolean	Yes
storesMixedCaseIdentifiers()	boolean	Yes
storesUpperCaseIdentifiers()	boolean	Yes
supportsBatchUpdates()	boolean	Yes
supportsCatalogsInDataManipulation()	boolean	Yes
supportsCatalogsInIndexDefinitions()	boolean	Yes
supportsCatalogsInPrivilegeDefinitions()	boolean	Yes
supportsCatalogsInProcedureCalls()	boolean	Yes
supportsCatalogsInTableDefinitions()	boolean	Yes
supportsCorrelatedSubqueries()	boolean	Yes
supportsDataDefinitionAndDataManipulationTransactions()	boolean	Yes
supportsDataManipulationTransactionsOnly()	boolean	Yes
supportsGetGeneratedKeys()	boolean	Yes
supportsMixedCaseIdentifiers()	boolean	Yes
supportsMultipleOpenResults()	boolean	Yes
supportsNamedParameters()	boolean	Yes
supportsOpenCursorsAcrossCommit()	boolean	Yes
supportsOpenCursorsAcrossRollback()	boolean	Yes
supportsOpenStatementsAcrossCommit()	boolean	Yes
supportsOpenStatementsAcrossRollback()	boolean	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
supportsPositionedDelete()	boolean	Yes
supportsPositionedUpdate()	boolean	Yes
supportsRefCursors()	boolean	Yes
supportsResultSetConcurrency(int type, int concurrency)	boolean	Yes
supportsResultSetType(int type)	boolean	Yes
supportsSchemasInIndexDefinitions()	boolean	Yes
supportsSchemasInPrivilegeDefinitions()	boolean	Yes
supportsSchemasInProcedureCalls()	boolean	Yes
supportsSchemasInTableDefinitions()	boolean	Yes
supportsSelectForUpdate()	boolean	Yes
supportsStatementPooling()	boolean	Yes
supportsStoredFunctionsUsingCallSyntax()	boolean	Yes
supportsStoredProcedures()	boolean	Yes
supportsSubqueriesInComparisons()	boolean	Yes
supportsSubqueriesInExists()	boolean	Yes
supportsSubqueriesInIns()	boolean	Yes
supportsSubqueriesInQuantifieds()	boolean	Yes
supportsTransactionIsolationLevel(int level)	boolean	Yes
supportsTransactions()	boolean	Yes
supportsUnion()	boolean	Yes
supportsUnionAll()	boolean	Yes
updatesAreDetected(int type)	boolean	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getTables(String catalog, String schemaPattern, String tableNamePattern, String[] types)	ResultSet	Yes
getColumns(String catalog, String schemaPattern, String tableNamePattern, String columnNamePattern)	ResultSet	Yes
getTableTypes()	ResultSet	Yes
getUserName()	String	Yes
isReadOnly()	boolean	Yes
nullsAreSortedHigh()	boolean	Yes
nullsAreSortedLow()	boolean	Yes
nullsAreSortedAtStart()	boolean	Yes
nullsAreSortedAtEnd()	boolean	Yes
getDatabaseProductName()	String	Yes
getDatabaseProductVersion()	String	Yes
getDriverName()	String	Yes
getDriverVersion()	String	Yes
getDriverMajorVersion()	int	Yes
getDriverMinorVersion()	int	Yes
usesLocalFiles()	boolean	Yes
usesLocalFilePerTable()	boolean	Yes
supportsMixedCaseIdentifiers()	boolean	Yes
storesUpperCaseIdentifiers()	boolean	Yes
storesLowerCaseIdentifiers()	boolean	Yes
supportsMixedCaseQuotedIdentifiers()	boolean	Yes
storesUpperCaseQuotedIdentifiers()	boolean	Yes
storesLowerCaseQuotedIdentifiers()	boolean	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
storesMixedCaseQuotedIdentifiers()	boolean	Yes
supportsAlterTableWithAddColumn()	boolean	Yes
supportsAlterTableWithDropColumn()	boolean	Yes
supportsColumnAliasing()	boolean	Yes
nullPlusNonNullIsNull()	boolean	Yes
supportsConvert()	boolean	Yes
supportsConvert(int fromType, int toType)	boolean	Yes
supportsTableCorrelationNames()	boolean	Yes
supportsDifferentTableCorrelationNames()	boolean	Yes
supportsExpressionsInOrderBy()	boolean	Yes
supportsOrderByUnrelated()	boolean	Yes
supportsGroupBy()	boolean	Yes
supportsGroupByUnrelated()	boolean	Yes
supportsGroupByBeyondSelect()	boolean	Yes
supportsLikeEscapeClause()	boolean	Yes
supportsMultipleResultSets()	boolean	Yes
supportsMultipleTransactions()	boolean	Yes
supportsNonNullableColumns()	boolean	Yes
supportsMinimumSQLGrammar()	boolean	Yes
supportsCoreSQLGrammar()	boolean	Yes
supportsExtendedSQLGrammar()	boolean	Yes
supportsANSI92EntryLevelSQL()	boolean	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
supportsANSI92IntermediateSQL()	boolean	Yes
supportsANSI92FullSQL()	boolean	Yes
supportsIntegrityEnhancementFacility()	boolean	Yes
supportsOuterJoins()	boolean	Yes
supportsFullOuterJoins()	boolean	Yes
supportsLimitedOuterJoins()	boolean	Yes
isCatalogAtStart()	boolean	Yes
supportsSchemasInDataManipulation()	boolean	Yes
supportsSavepoints()	boolean	Yes
supportsResultSetHoldability(int holdability)	boolean	Yes
getResultSetHoldability()	int	Yes
getDatabaseMajorVersion()	int	Yes
getDatabaseMinorVersion()	int	Yes
getJDBCMinorVersion()	int	Yes
getJDBCMajorVersion()	int	Yes
getJDBCMinorVersion()	int	Yes

### 📖 说明

getPartitionTablePrimaryKeys(String catalog, String schema, String table)接口用于获取分区表含全局索引的主键列，使用示例如下：

```
PgDatabaseMetaData dbmd = (PgDatabaseMetaData)conn.getMetaData();
dbmd.getPartitionTablePrimaryKeys("catalogName", "schemaName", "tableName");
```

### 5.3.15.4 java.sql.Driver

java.sql.Driver是数据库驱动接口。

表 5-12 对 java.sql.Driver 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
acceptsURL(String url)	Boolean	Yes
connect(String url, Properties info)	Connection	Yes
jdbcCompliant()	Boolean	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getMajorVersion()	int	Yes
getMinorVersion()	int	Yes
getParentLogger()	Logger	Yes
getPropertyInfo(String url, Properties info)	DriverPropertyInfo[]	Yes

### 5.3.15.5 java.sql.PreparedStatement

java.sql.PreparedStatement是预处理语句接口。

表 5-13 对 java.sql.PreparedStatement 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
clearParameters()	void	Yes
execute()	Boolean	Yes
executeQuery()	ResultSet	Yes
executeUpdate()	int	Yes
executeLargeUpdate()	long	No
getMetaData()	ResultSetMetaData	Yes
getParameterMetaData()	ParameterMetaData	Yes
setArray(int parameterIndex, Array x)	void	Yes
setAsciiStream(int parameterIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
setBinaryStream(int parameterIndex, InputStream x)	void	Yes
setBinaryStream(int parameterIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
setBinaryStream(int parameterIndex, InputStream x, long length)	void	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
setBlob(int parameterIndex, InputStream inputStream)	void	Yes
setBlob(int parameterIndex, InputStream inputStream, long length)	void	Yes
setBlob(int parameterIndex, Blob x)	void	Yes
setCharacterStream(int parameterIndex, Reader reader)	void	Yes
setCharacterStream(int parameterIndex, Reader reader, int length)	void	Yes
setClob(int parameterIndex, Reader reader)	void	Yes
setClob(int parameterIndex, Reader reader, long length)	void	Yes
setClob(int parameterIndex, Clob x)	void	Yes
setDate(int parameterIndex, Date x, Calendar cal)	void	Yes
setNull(int parameterIndex, int sqlType)	void	Yes
setNull(int parameterIndex, int sqlType, String typeName)	void	Yes
setObject(int parameterIndex, Object x)	void	Yes
setObject(int parameterIndex, Object x, int targetSqlType)	void	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
setObject(int parameterIndex, Object x, int targetSqlType, int scaleOrLength)	void	Yes
setSQLXML(int parameterIndex, SQLXML xmlObject)	void	Yes
setTime(int parameterIndex, Time x)	void	Yes
setTime(int parameterIndex, Time x, Calendar cal)	void	Yes
setTimestamp(int parameterIndex, Timestamp x)	void	Yes
setTimestamp(int parameterIndex, Timestamp x, Calendar cal)	void	Yes
setUnicodeStream(int parameterIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
setURL(int parameterIndex, URL x)	void	Yes
setBoolean(int parameterIndex, boolean x)	void	Yes
setBigDecimal(int parameterIndex, BigDecimal x)	void	Yes
setByte(int parameterIndex, byte x)	void	Yes
setBytes(int parameterIndex, byte[] x)	void	Yes
setDate(int parameterIndex, Date x)	void	Yes
setDouble(int parameterIndex, double x)	void	Yes



方法名	返回值类型	支持JDBC 4
setFloat(int parameterIndex, float x)	void	Yes
setInt(int parameterIndex, int x)	void	Yes
setLong(int parameterIndex, long x)	void	Yes
setShort(int parameterIndex, short x)	void	Yes
setString(int parameterIndex, String x)	void	Yes
setNString(int parameterIndex, String x)	void	Yes
addBatch()	void	Yes
executeBatch()	int[]	Yes

#### 📖 说明

- addBatch()、execute()必须在clearBatch()之后才能执行。
- 调用executeBatch()方法并不会清除batch。用户必须显式使用clearBatch()清除。
- 在添加了一个batch的绑定变量后，用户若想重用这些值(再次添加一个batch)，无需再次使用set\*()方法。
- 以下方法是从java.sql.Statement继承而来：close, execute, executeQuery, executeUpdate, getConnection, getResultSet, getUpdateCount, isClosed, setMaxRows,setFetchSize。
- executeLargeUpdate()方法必须在JDBC4.2及以上使用。

### 5.3.15.6 java.sql.ResultSet

java.sql.ResultSet是执行结果集接口。

表 5-14 对 java.sql.ResultSet 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
absolute(int row)	Boolean	Yes
afterLast()	void	Yes
beforeFirst()	void	Yes
cancelRowUpdates()	void	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
clearWarnings()	void	Yes
close()	void	Yes
deleteRow()	void	Yes
findColumn(String columnLabel)	int	Yes
first()	Boolean	Yes
getArray(int columnIndex)	Array	Yes
getArray(String columnLabel)	Array	Yes
getAsciiStream(int columnIndex)	InputStream	Yes
getAsciiStream(String columnLabel)	InputStream	Yes
getBigDecimal(int columnIndex)	BigDecimal	Yes
getBigDecimal(String columnLabel)	BigDecimal	Yes
getBinaryStream(int columnIndex)	InputStream	Yes
getBinaryStream(String columnLabel)	InputStream	Yes
getBlob(int columnIndex)	Blob	Yes
getBlob(String columnLabel)	Blob	Yes
getBoolean(int columnIndex)	Boolean	Yes
getBoolean(String columnLabel)	Boolean	Yes
getBytes(int columnIndex)	byte[]	Yes
getBytes(String columnLabel)	byte[]	Yes
getByte(int columnIndex)	byte	Yes
getByte(String columnLabel)	byte	Yes
getBytes(int columnIndex)	byte[]	Yes
getBytes(String columnLabel)	byte[]	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getCharacterStream(int columnIndex)	Reader	Yes
getCharacterStream(String columnLabel)	Reader	Yes
getClob(int columnIndex)	Clob	Yes
getClob(String columnLabel)	Clob	Yes
getConcurrency()	int	Yes
getCursorName()	String	Yes
getDate(int columnIndex)	Date	Yes
getDate(int columnIndex, Calendar cal)	Date	Yes
getDate(String columnLabel)	Date	Yes
getDate(String columnLabel, Calendar cal)	Date	Yes
getDouble(int columnIndex)	double	Yes
getDouble(String columnLabel)	double	Yes
getFetchDirection()	int	Yes
getFetchSize()	int	Yes
getFloat(int columnIndex)	float	Yes
getFloat(String columnLabel)	float	Yes
getInt(int columnIndex)	int	Yes
getInt(String columnLabel)	int	Yes
getLong(int columnIndex)	long	Yes
getLong(String columnLabel)	long	Yes
getMetaData()	ResultSetMetaData	Yes
getObject(int columnIndex)	Object	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getObject(int columnIndex, Class<T> type)	<T> T	Yes
getObject(int columnIndex, Map<String, Class<?>> map)	Object	Yes
getObject(String columnLabel)	Object	Yes
getObject(String columnLabel, Class<T> type)	<T> T	Yes
getObject(String columnLabel, Map<String, Class<?>> map)	Object	Yes
getRow()	int	Yes
getShort(int columnIndex)	short	Yes
getShort(String columnLabel)	short	Yes
getSQLXML(int columnIndex)	SQLXML	Yes
getSQLXML(String columnLabel)	SQLXML	Yes
getStatement()	Statement	Yes
getString(int columnIndex)	String	Yes
getString(String columnLabel)	String	Yes
getNString(int columnIndex)	String	Yes
getNString(String columnLabel)	String	Yes
getTime(int columnIndex)	Time	Yes
getTime(int columnIndex, Calendar cal)	Time	Yes
getTime(String columnLabel)	Time	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getTime(String columnLabel, Calendar cal)	Time	Yes
getTimestamp(int columnIndex)	Timestamp	Yes
getTimestamp(int columnIndex, Calendar cal)	Timestamp	Yes
getTimestamp(String columnLabel)	Timestamp	Yes
getTimestamp(String columnLabel, Calendar cal)	Timestamp	Yes
getType()	int	Yes
getWarnings()	SQLWarning	Yes
insertRow()	void	Yes
isAfterLast()	Boolean	Yes
isBeforeFirst()	Boolean	Yes
isClosed()	Boolean	Yes
isFirst()	Boolean	Yes
isLast()	Boolean	Yes
last()	Boolean	Yes
moveToCurrentRow()	void	Yes
moveToInsertRow()	void	Yes
next()	Boolean	Yes
previous()	Boolean	Yes
refreshRow()	void	Yes
relative(int rows)	Boolean	Yes
rowDeleted()	Boolean	Yes
rowInserted()	Boolean	Yes
rowUpdated()	Boolean	Yes
setFetchDirection(int direction)	void	Yes
setFetchSize(int rows)	void	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
updateArray(int columnIndex, Array x)	void	Yes
updateArray(String columnLabel, Array x)	void	Yes
updateAsciiStream(int columnIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
updateAsciiStream(String columnLabel, InputStream x, int length)	void	Yes
updateBigDecimal(int columnIndex, BigDecimal x)	void	Yes
updateBigDecimal(String columnLabel, BigDecimal x)	void	Yes
updateBinaryStream(int columnIndex, InputStream x, int length)	void	Yes
updateBinaryStream (String columnLabel, InputStream x, int length)	void	Yes
updateBoolean(int columnIndex, boolean x)	void	Yes
updateBoolean(String columnLabel, boolean x)	void	Yes
updateByte(int columnIndex, byte x)	void	Yes
updateByte(String columnLabel, byte x)	void	Yes
updateBytes(int columnIndex, byte[] x)	void	Yes
updateBytes(String columnLabel, byte[] x)	void	Yes
updateCharacterStream (int columnIndex, Reader x, int length)	void	Yes
updateCharacterStream (String columnLabel, Reader reader, int length)	void	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
updateDate(int columnIndex, Date x)	void	Yes
updateDate(String columnLabel, Date x)	void	Yes
updateDouble(int columnIndex, double x)	void	Yes
updateDouble(String columnLabel, double x)	void	Yes
updateFloat(int columnIndex, float x)	void	Yes
updateFloat(String columnLabel, float x)	void	Yes
updateInt(int columnIndex, int x)	void	Yes
updateInt(String columnLabel, int x)	void	Yes
updateLong(int columnIndex, long x)	void	Yes
updateLong(String columnLabel, long x)	void	Yes
updateNull(int columnIndex)	void	Yes
updateNull(String columnLabel)	void	Yes
updateObject(int columnIndex, Object x)	void	Yes
updateObject(int columnIndex, Object x, int scaleOrLength)	void	Yes
updateObject(String columnLabel, Object x)	void	Yes
updateObject(String columnLabel, Object x, int scaleOrLength)	void	Yes
updateRow()	void	Yes
updateShort(int columnIndex, short x)	void	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
updateShort(String columnLabel, short x)	void	Yes
updateSQLXML(int columnIndex, SQLXML xmlObject)	void	Yes
updateSQLXML(String columnLabel, SQLXML xmlObject)	void	Yes
updateString(int columnIndex, String x)	void	Yes
updateString(String columnLabel, String x)	void	Yes
updateTime(int columnIndex, Time x)	void	Yes
updateTime(String columnLabel, Time x)	void	Yes
updateTimestamp(int columnIndex, Timestamp x)	void	Yes
updateTimestamp(String columnLabel, Timestamp x)	void	Yes
wasNull()	Boolean	Yes

#### 📖 说明

- 一个Statement不能有多个处于“open”状态的ResultSet。
- 用于遍历结果集(ResultSet)的游标(Cursor)在被提交后不能保持“open”的状态。

### 5.3.15.7 java.sql.ResultSetMetaData

java.sql.ResultSetMetaData是对ResultSet对象相关信息的具体描述。

表 5-15 对 java.sql.ResultSetMetaData 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getCatalogName(int column)	String	Yes
getColumnClassName(int column)	String	Yes
getColumnCount()	int	Yes



方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getColumnDisplaySize(int column)	int	Yes
getColumnLabel(int column)	String	Yes
getColumnName(int column)	String	Yes
getColumnType(int column)	int	Yes
getColumnTypeName(int column)	String	Yes
getPrecision(int column)	int	Yes
getScale(int column)	int	Yes
getSchemaName(int column)	String	Yes
getTableName(int column)	String	Yes
isAutoIncrement(int column)	boolean	Yes
isCaseSensitive(int column)	boolean	Yes
isCurrency(int column)	boolean	Yes
isDefinitelyWritable(int column)	boolean	Yes
isNullable(int column)	int	Yes
isReadOnly(int column)	boolean	Yes
isSearchable(int column)	boolean	Yes
isSigned(int column)	boolean	Yes
isWritable(int column)	boolean	Yes

### 5.3.15.8 java.sql.Statement

java.sql.Statement是SQL语句接口。

表 5-16 对 java.sql.Statement 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
addBatch(String sql)	void	Yes
clearBatch()	void	Yes
clearWarnings()	void	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
close()	void	Yes
closeOnCompletion()	void	Yes
execute(String sql)	Boolean	Yes
execute(String sql, int autoGeneratedKeys)	Boolean	Yes
execute(String sql, int[] columnIndexes)	Boolean	Yes
execute(String sql, String[] columnNames)	Boolean	Yes
executeBatch()	Boolean	Yes
executeQuery(String sql)	ResultSet	Yes
executeUpdate(String sql)	int	Yes
executeUpdate(String sql, int autoGeneratedKeys)	int	Yes
executeUpdate(String sql, int[] columnIndexes)	int	Yes
executeUpdate(String sql, String[] columnNames)	int	Yes
getConnection()	Connection	Yes
getFetchDirection()	int	Yes
getFetchSize()	int	Yes
getGeneratedKeys()	ResultSet	Yes
getMaxFieldSize()	int	Yes
getMaxRows()	int	Yes
getMoreResults()	boolean	Yes
getMoreResults(int current)	boolean	Yes
getResultSet()	ResultSet	Yes
getResultSetConcurrency()	int	Yes

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getResultSetHoldability() ( )	int	Yes
getResultSetType()	int	Yes
getQueryTimeout()	int	Yes
getUpdateCount()	int	Yes
getWarnings()	SQLWarning	Yes
isClosed()	Boolean	Yes
isCloseOnCompletion()	Boolean	Yes
isPoolable()	Boolean	Yes
setCursorName(String name)	void	Yes
setEscapeProcessing (boolean enable)	void	Yes
setFetchDirection(int direction)	void	Yes
setMaxFieldSize(int max)	void	Yes
setMaxRows(int max)	void	Yes
setPoolable(boolean poolable)	void	Yes
setQueryTimeout(int seconds)	void	Yes
setFetchSize(int rows)	void	Yes
cancel()	void	Yes
executeLargeUpdate(Str ing sql)	long	No
getLargeUpdateCount()	long	No
executeLargeBatch()	long	No
executeLargeUpdate(Str ing sql, int autoGeneratedKeys)	long	No
executeLargeUpdate(Str ing sql, int[] columnIndexes)	long	No

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
executeLargeUpdate(String sql, String[] columnNames)	long	No

#### 说明

- 通过setFetchSize可以减少结果集在客户端的内存占用情况。它的原理是通过将结果集打包成游标，然后分段处理，所以会加大数据库与客户端的通信量，会有性能损耗。
- 由于数据库游标是事务内有效，所以，在设置setFetchSize的同时，需要将连接设置为非自动提交模式，setAutoCommit(false)。同时在业务数据需要持久化到数据库中时，在连接上执行提交操作。
- LargeUpdate相关方法必须在JDBC4.2及以上使用。

### 5.3.15.9 javax.sql.ConnectionPoolDataSource

javax.sql.ConnectionPoolDataSource是数据源连接池接口。

表 5-17 对 javax.sql.ConnectionPoolDataSource 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getPooledConnection()	PooledConnection	Yes
getPooledConnection(String user,String password)	PooledConnection	Yes

### 5.3.15.10 javax.sql.DataSource

javax.sql.DataSource是数据源接口。

表 5-18 对 javax.sql.DataSource 接口的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getConnection()	Connection	Yes
getConnection(String username,String password)	Connection	Yes
getLoginTimeout()	int	Yes
getLogWriter()	PrintWriter	Yes
setLoginTimeout(int seconds)	void	Yes
setLogWriter(PrintWriter out)	void	Yes

### 5.3.15.11 javax.sql.PooledConnection

javax.sql.PooledConnection是由连接池创建的连接接口。

表 5-19 对 javax.sql.PooledConnection 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
addConnectionEventListener (ConnectionEventListener listener)	void	Yes
close()	void	Yes
getConnection()	Connection	Yes
removeConnectionEventListener (ConnectionEventListener listener)	void	Yes

### 5.3.15.12 javax.naming.Context

javax.naming.Context是连接配置的上下文接口。

表 5-20 对 javax.naming.Context 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
bind(Name name, Object obj)	void	Yes
bind(String name, Object obj)	void	Yes
lookup(Name name)	Object	Yes
lookup(String name)	Object	Yes
rebind(Name name, Object obj)	void	Yes
rebind(String name, Object obj)	void	Yes
rename(Name oldName, Name newName)	void	Yes
rename(String oldName, String newName)	void	Yes
unbind(Name name)	void	Yes
unbind(String name)	void	Yes

### 5.3.15.13 javax.naming.spi.InitialContextFactory

javax.naming.spi.InitialContextFactory是初始连接上下文工厂接口。

表 5-21 对 javax.naming.spi.InitialContextFactory 的支持情况

方法名	返回值类型	支持JDBC 4
getInitialContext(Hashtable<?,?> environment)	Context	Yes

### 5.3.15.14 CopyManager

CopyManager是GaussDB JDBC驱动中提供的一个API接口类，用于批量向GaussDB集群中导入数据。

#### CopyManager 的继承关系

CopyManager类位于org.postgresql.copy Package中，继承自java.lang.Object类，该类的声明如下：

```
public class CopyManager
extends Object
```

#### 构造方法

```
public CopyManager(BaseConnection connection)
```

```
throws SQLException
```

#### 常用方法

表 5-22 CopyManager 常用方法

返回值	方法	描述	throws
CopyIn	copyIn(String sql)	-	SQLException
long	copyIn(String sql, InputStream from)	使用COPY FROM STDIN从InputStream中快速向数据库中的表加载数据。	SQLException,IOE xception
long	copyIn(String sql, InputStream from, int bufferSize)	使用COPY FROM STDIN从InputStream中快速向数据库中的表加载数据。	SQLException,IOE xception

返回值	方法	描述	throws
long	copyIn(String sql, Reader from)	使用COPY FROM STDIN从Reader中快速向数据库中的表加载数据。	SQLException,IOException
long	copyIn(String sql, Reader from, int bufferSize)	使用COPY FROM STDIN从Reader中快速向数据库中的表加载数据。	SQLException,IOException
CopyOut	copyOut(String sql)	-	SQLException
long	copyOut(String sql, OutputStream to)	将一个COPY TO STDOUT的结果集从数据库发送到OutputStream类中。	SQLException,IOException
long	copyOut(String sql, Writer to)	将一个COPY TO STDOUT的结果集从数据库发送到Writer类中。	SQLException,IOException

### 5.3.15.15 PGReplicationConnection

PGReplicationConnection是GaussDB JDBC驱动中提供的一个API接口类，用于执行逻辑复制相关的功能。

#### PGReplicationConnection 的继承关系

PGReplicationConnection是逻辑复制的接口，实现类是PGReplicationConnectionImpl，该类位于org.postgresql.replication Package中，该类的声明如下：

```
public class PGReplicationConnection implements PGReplicationConnection
```

#### 构造方法

```
public PGReplicationConnection(BaseConnection connection)
```

## 常用方法

表 5-23 PGReplicationConnection 常用方法

返回值	方法	描述	throws
ChainedCreateReplicationSlotBuilder	createReplicationSlot()	用于创建逻辑复制槽。连接CN只能创建集群级（CSN序）逻辑复制槽，并在其他CN和主DN上创建同名复制槽；连接DN只能创建本地（LSN序）逻辑复制槽；若需要创建CN上的LSN序逻辑复制槽，或是DN上的CSN序逻辑复制槽，请参考逻辑复制SQL函数pg_create_logical_replication_slot。	-



返回值	方法	描述	throws
void	dropReplicationSlot(String slotName)	用于删除逻辑复制槽。连接CN删除逻辑复制槽时，若为LSN序逻辑复制槽，则仅删除当前节点复制槽，其他节点同名复制槽不受影响；否则只要其他节点有残留同名CSN序逻辑复制槽，执行删除时不会因为某些节点不存在复制槽而报错，同时所有节点的同名复制槽会被成功删除；如果任何节点均不存在该复制槽，则报错。如果当前CN节点残留LSN序逻辑复制槽，同时其他某些节点上残留同名CSN序逻辑复制槽，则连接当前CN节点上执行删除复制槽操作仅会删除本地LSN序逻辑复制槽，待删除完成再次执行删除操作方可删除其他节点的同名复制槽。	SQLException,IOException
ChainedStreamBuilder	replicationStream()	用户开启逻辑复制。	-

### 5.3.15.16 PGReplicationStream

PGReplicationStream是GaussDB JDBC驱动中提供的一个API接口类，用于操作逻辑复制流。

#### PGReplicationStream 的继承关系

PGReplicationStream是逻辑复制的接口，实现类是V3PGReplicationStream，该类位于org.postgresql.core.v3.replication Package中，该类的声明如下：

```
public class V3PGReplicationStream implements PGReplicationStream
```

## 构造方法

```
public V3PGReplicationStream(CopyDual copyDual, LogSequenceNumber
startLSN, long updateIntervalMs, ReplicationType replicationType)
```

## 常用方法

表 5-24 PGReplicationConnection 常用方法

返回值	方法	描述	throws
void	close()	结束逻辑复制，并释放资源。	SQLException
void	forceUpdateStatus()	强制将上次接收、刷新和应用的 LSN 状态发送到后端。	SQLException
LogSequenceNumber	getLastAppliedLSN()	获取上次主机日志回放的 LSN。	-
LogSequenceNumber	getLastFlushedLSN()	获取上次主机刷新的 LSN，即当前逻辑解码推进的 LSN。	-
LogSequenceNumber	getLastReceiveLSN()	获取上次接收的 LSN（针对 LSN 序复制槽）或 CSN（针对 CSN 序复制槽）。	-
boolean	isClosed()	复制流是否关闭。	-
ByteBuffer	read()	从后端读取下一条 WAL 记录。如果读取不到，该方法阻塞 I/O 读。	SQLException
ByteBuffer	readPending()	从后端读取下一条 WAL 记录。如果读取不到，该方法不阻塞 I/O 读。	SQLException
void	setAppliedLSN(LogSequenceNumber applied)	设置应用的 LSN。	-
void	setFlushedLSN(LogSequenceNumber flushed)	设置刷新的 LSN（针对 LSN 序复制槽）或 CSN（针对 CSN 序复制槽），在下次更新时发送至后端，用于推进服务端 LSN（针对 LSN 序复制槽）或 CSN（针对 CSN 序复制槽）。	-

### 5.3.15.17 ChainedStreamBuilder

ChainedStreamBuilder是GaussDB JDBC驱动中提供的一个API接口类，用于构建复制流。

#### ChainedStreamBuilder 的继承关系

ChainedStreamBuilder是逻辑复制的接口，实现类是ReplicationStreamBuilder，该类位于org.postgresql.replication.fluent Package中，该类的声明如下：

```
public class ReplicationStreamBuilder implements ChainedStreamBuilder
```

#### 构造方法

```
public ReplicationStreamBuilder(final BaseConnection connection)
```

#### 常用方法

表 5-25 ReplicationStreamBuilder 常用方法

返回值	方法	描述	throws
ChainedLogicalStreamBuilder	logical()	创建逻辑复制流	-
ChainedPhysicalStreamBuilder	physical()	创建物理复制流	-

### 5.3.15.18 ChainedCommonStreamBuilder

ChainedCommonStreamBuilder是GaussDB JDBC驱动中提供的一个API接口类，用于为逻辑和物理复制指定通用参数。

#### ChainedCommonStreamBuilder 的继承关系

ChainedCommonStreamBuilder是逻辑复制的接口，实现抽象类是AbstractCreateSlotBuilder，该类的继承类是LogicalCreateSlotBuilder，位于org.postgresql.replication.fluent.logical Package中，该类的声明如下：

```
public class LogicalCreateSlotBuilder  
    extends AbstractCreateSlotBuilder<ChainedLogicalCreateSlotBuilder>  
    implements ChainedLogicalCreateSlotBuilder
```

#### 构造方法

```
public LogicalCreateSlotBuilder(BaseConnection connection)
```

## 常用方法

表 5-26 LogicalCreateSlotBuilder 常用方法

返回值	方法	描述	throws
T	withSlotName(String slotName)	指定复制槽名。	-
ChainedLogicalCreateSlotBuilder	withOutputPlugin(String outputPlugin)	插件名称，当前支持 mppdb_decoding。	-
void	make()	在数据库中创建具有指定参数的插槽。	SQLException
ChainedLogicalCreateSlotBuilder	self()	-	-

### 5.3.16 JDBC 常用参数参考

#### allowReadOnly

**原理：**是否可以通过setReadOnly来修改事务访问模式，如果为true则可以修改，如果为false则无法通过此接口来修改，修改语句为SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION + READ ONLY / READ WEITE。

**建议：**保持默认值为true。

#### autoBalance

**原理：**设置为true或balance或roundrobin表示开启JDBC负载均衡功能，将应用程序的多个连接均衡到数据库集群中的各个可用CN。首次建连时通过jdbc连接串上配置的ip建连，只要其中有一个可以正常建连就会刷新内部的当前可用的cn列表，之后根据cn列表进行建连，不再依据jdbc连接串中的ip。

**建议：**建议值为true。

#### refreshCNIpListTime

**原理：**新连接建连时会检测当前时间距离上一次刷新时间间隔是否大于此参数的值，如果大于会查询数据库当前可用的cn列表并更新jdbc的cn列表，如果超过此数值但没有新的连接建立，则不会刷新。

**建议：**默认值10s，建议根据业务需要进行调整，需要配合autoBalance进行使用。

#### fetchsize

**原理：**fetchsize在设置为n后，数据库服务器端在执行查询后，调用者在执行resultset.next()的时候，JDBC会先与服务器端进行通信，取n条数据到JDBC的客户端

中，然后返回第一条给调用者，当调用者取到第n+1条数据的时候，会再次到数据库服务端去拿数据。

**作用：**避免了数据库同时把所有结果全部传输到客户端，导致客户端的内存资源不足。

**建议：**建议根据自身的业务查询数据数量和客户端机器内存情况来配置此参数，设置fetchsize时要关闭自动提交(`autocommit=false`)，否则会导致fetchsize无法生效。

## defaultRowFetchSize

**作用：**fetchsize默认值为0，defaultRowFetchSize会修改fetchsize的默认值。

## batchMode

**作用：**用于确定是否使用batch模式连接。默认值为on，开启后可以提升批量更新的性能，同时批量更新的返回值会发生改变，例如，批量插入三条数据，在开启时返回值为[3,0,0]，在关闭后返回值为[1,1,1]。

**建议：**如果本身业务框架(例如hibernate)在批量更新时会检测返回值，可以通过调整此参数来解决。

## loginTimeout

**作用：**控制与数据库建连时间，其中时间包括connectiontimeout和sockettimeout，超过阈值则退出。计算方式为： $\text{loginTimeout} = \text{connectiontimeout} * \text{节点数量} + \text{连接认证时间} + \text{初始化语句执行时间}$ ，默认值为0。

**建议：**配置后每次建连都会开启一个异步线程，在连接数较多的情况可能会导致客户端压力增大，可以根据业务酌情调整。

### 须知

此参数设置后对于多IP而言，时间是尝试连接IP的时间，可能会出现因为设置的值较小导致后面的IP无法连接的问题，例如设置了三个IP，如果logintimeout为5s，但前两个ip建连总共用了5s，第三个IP会无法进行连接。

## cancelSignalTimeout

**作用：**发送取消消息本身可能会阻塞，此属性控制用于取消命令的“connect超时”和“socket超时”。超时时间单位为秒。主要为了防止连接超时取消时本身执行超时检测。

**建议：**默认值为10秒，建议根据业务进行调整。

## connectTimeout

**作用：**控制建立连接时套接字超时阈值（此时是JDBC通过socket连接到数据的时间，并不是返回connection对象的时间），超过阈值查找下一个IP。

**建议：**该参数决定了每个节点TCP连接建立的最大超时时间，如果某节点网络故障，与该节点建立连接时会等待connectTimeout超时，然后尝试连接下一个节点。考虑到网络抖动，时延等情况，默认建议设置为3s。

## socketTimeout

**作用：**控制套接字操作超时值，如果业务语句执行或者从网络读取数据流超过此阈值，连接中断（即语句超过规定时间执行，没有数据返回的时候）。

**建议：**该参数限制单SQL最长的执行时间，单语句执行超过该值则会超时报错退出，建议根据业务特征进行配置，如果未配置，默认为0，即不会超时。

## socketTimeoutInConnecting

**作用：**控制建连阶段套接字操作超时阈值，在建连阶段，如果从网络中读取数据流超过此阈值，则尝试查找下一个节点建连。

**建议：**该参数仅影响建连阶段的socket超时时间，如果未配置，默认为5s。

## autosave

**作用：**值为always时可以在事务中每个语句前面设置一个savepoint点，在事务中语句执行报错时会返回到最近的上一个savepoint点，让事务中后续语句正常执行，最终正常提交，默认值为never。

**建议：**不建议设置此参数，性能劣化严重。

## currentSchema

**作用：**设置当前连接的Schema，如果未设置，则默认Schema为连接使用的用户名。

**建议：**建议配置此参数，业务数据所在的Schema。如果Schema名包含除字母、数字、下划线之外的特殊字符，建议在Schema名上加引号，注意加引号后Schema名大小写敏感。如需配置多个Schema，要用“,”进行分隔，包含特殊字符的Schema也需要加引号处理。

## prepareThreshold

**作用：**默认值为5，如果一个会话连续多次执行同一个SQL，在达到prepareThreshold次数以上时，JDBC将不再对这个SQL发送parse命令，会将其缓存起来，提升执行速度。

**建议：**默认值为5，根据业务需要进行调整。

## preparedStatementCacheQueries

**作用：**确定每个连接中缓存的查询数，默认情况下是256。若在prepareStatement()调用中使用超过256个不同的查询，则最近最少使用的查询缓存将被丢弃。

**建议：**默认值为256，根据业务需要进行调整。配合prepareThreshold使用。

## blobMode

**作用：**setBinaryStream方法为不同类型的数据赋值，设置为on时表示为blob类型数据赋值，设置为off时表示为bytea类型数据赋值，默认为on。例如在preparestatement和callablestatement对象中对参数进行赋值操作。

**建议：**默认值为true。

## setAutocommit 方法

**作用：**值为true时，执行每个语句都会自动开启事务，在执行结束后自动提交事务，即每个语句都是一个事务。值为false时，会自动开启一个事务，事务需要通过执行SQL手动提交。

**建议：**根据业务特征进行调整，如果基于性能或者其它方面考虑，需要关闭autocommit时，需要应用程序自己来保证事务的提交。例如，在指定的业务SQL执行完之后做显式提交，特别是客户端退出之前务必保证所有的事务已经提交。

## 5.3.17 常见问题处理

### 5.3.17.1 batchSize 设置错误

#### 问题现象

设置url参数batchMode=on且rewriteBatchedInserts=true，使用JDBC批量插入数据，抛出异常，提示绑定参数数量与语句需要的参数数量不一致：

```
bind message supplies * parameters, but prepared statement "" requires *
```

示例1：

```
// conn是已经创建的Connection对象，创建该connection的url参数包含
&batchMode=on&rewriteBatchedInserts=true
// 批量绑定参数后执行，绑定参数数量会与改写后的insert语句的栏位数不匹配，抛出异常
// java.sql.BatchUpdateException: bind message supplies 3 parameters, but prepared statement "" requires 6
PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement("insert into test_tbl values (?, ?, ?)");

stmt.setInt(1, 1);
stmt.setString(2, "aaa");
stmt.setString(3, "bbbb");
stmt.addBatch();

stmt.setInt(1, 1);
stmt.setString(2, "aaa");
stmt.setString(3, "bbbb");
stmt.addBatch();

stmt.setInt(1, 1);
stmt.setString(2, "aaa");
stmt.setString(3, "bbbb");
stmt.addBatch();

stmt.executeBatch();
```

#### 原因分析

将参数rewriteBatchedInserts设置为true时，批量语句会将多条sql合并为一条，导致语句中预留参数栏位数发生变化，如果batchMode=on，会按照合并前的sql绑定参数，导致绑定参数数量与语句需要的参数数量不一致。

#### 处理方法

rewriteBatchedInserts设置为true时，将batchMode设置为off。

## 5.3.18 JDBC 数据类型映射关系

数据类型、JAVA变量类型以及JDBC类型索引关系如下：

兼容模式	GaussDB数据类型	JAVA变量类型	JDBC类型索引
ORA/MYSQL	oid	java.lang.Long	java.sql.Types.BIGINT
ORA/MYSQL	numeric	java.math.BigDecimal	java.sql.Types.NUMERIC
ORA/MYSQL	tinyint	java.lang.Integer	java.sql.Types.TINYINT
ORA/MYSQL	smallint	java.lang.Integer	java.sql.Types.SMALLINT
ORA/MYSQL	bigint	java.lang.Long	java.sql.Types.BIGINT
ORA/MYSQL	float4	java.lang.Float	java.sql.Types.REAL
ORA/MYSQL	float8	java.lang.Double	java.sql.Types.DOUBLE
ORA/MYSQL	char	java.lang.String	java.sql.Types.CHAR
ORA/MYSQL	character	java.lang.String	java.sql.Types.CHAR
ORA/MYSQL	bpchar	java.lang.String	java.sql.Types.CHAR
ORA/MYSQL	character varying	java.lang.String	java.sql.Types.VARCHAR
ORA/MYSQL	varchar	java.lang.String	java.sql.Types.VARCHAR
ORA/MYSQL	text	java.lang.String	java.sql.Types.VARCHAR
ORA/MYSQL	name	java.lang.String	java.sql.Types.VARCHAR
ORA/MYSQL	bytea	byte[]	java.sql.Types.BINARY
ORA/MYSQL	blob	java.sql.Blob	java.sql.Types.BLOB
ORA/MYSQL	clob	java.sql.Clob	java.sql.Types.CLOB
ORA/MYSQL	bool	java.lang.Boolean	java.sql.Types.BIT
MYSQL	date	java.sql.Date	java.sql.Types.DATE
ORA/MYSQL	time	java.sql.Time	java.sql.Types.TIME
ORA/MYSQL	timetz	java.sql.Time	java.sql.Types.TIME
ORA/MYSQL	timestamp	java.sql.Timestamp	java.sql.Types.TIMESTAMP
ORA/MYSQL	smalldatetime	java.sql.Timestamp	java.sql.Types.TIMESTAMP
ORA/MYSQL	timestampz	java.sql.Timestamp	java.sql.Types.TIMESTAMP
ORA/MYSQL	refcursor	java.sql.ResultSet	java.sql.Types.REF_CURSOR java.sql.Types.OTHER -10




## 5.4 基于 ODBC 开发

ODBC ( Open Database Connectivity, 开放数据库互连 ) 是由Microsoft公司基于X/OPEN CLI提出的用于访问数据库的应用程序编程接口。应用程序通过ODBC提供的API与数据库进行交互, 在避免了应用程序直接操作数据库系统的同时, 增强了应用程序的可移植性、扩展性和可维护性。

ODBC的系统结构参见图5-2。

图 5-2 ODBC 系统结构



GaussDB目前在以下环境中提供对ODBC3.5的支持。

表 5-27 ODBC 支持平台

操作系统	平台
EulerOS 2.5	x86_64位
EulerOS 2.9	ARM64位
EulerOS 2.10	x86_64位
EulerOS 2.10	ARM64位
Windows 7	x86_32位
Windows 7	x86_64位
Windows Server 2008	x86_32位
Windows Server 2008	x86_64位
Kylin V10	x86_64位
Kylin V10	ARM64位

操作系统	平台
UnionTech V20	x86_64位
UnionTech V20	ARM64位

UNIX/Linux系统下的驱动程序管理器主要有unixODBC和iODBC，在这选择驱动管理器unixODBC-2.3.7作为连接数据库的组件。

Windows系统自带ODBC驱动程序管理器，在控制面板->管理工具中可以找到数据源（ODBC）选项。

#### 📖 说明

当前数据库ODBC驱动基于开源版本，对于华为自研的数据类型，tinyint、smalldatetime、nvarchar2在获取数据类型的时候，可能会出现不兼容。

## 5.4.1 ODBC 包及依赖的库和头文件

### Linux 下的 ODBC 包


从发布包中获取，包名为GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_操作系统版本号\_64bit\_Odbc.tar.gz。Linux环境下，开发应用程序要用到unixODBC提供的头文件（sql.h、sqlext.h等）和库libodbc.so。这些头文件和库可从unixODBC-2.3.7的安装包中获得。

### Windows 下的 ODBC 包

从发布包中获取，包名为GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_Windows\_Odbc\_X86.tar.gz（32位）和GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_Windows\_Odbc\_X64.tar.gz（64位）。Windows环境下，开发应用程序用到的相关头文件和库文件都由系统自带。

## 5.4.2 开发流程

图 5-3 ODBC 开发应用程序的流程



### 开发流程中涉及的 API

表 5-28 相关 API 说明

功能	API
申请句柄资源	<b>SQLAllocHandle</b> : 申请句柄资源, 可替代如下函数: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SQLAllocEnv</b>: 申请环境句柄</li><li>• <b>SQLAllocConnect</b>: 申请连接句柄</li><li>• <b>SQLAllocStmt</b>: 申请语句句柄</li></ul>
设置环境属性	<b>SQLSetEnvAttr</b>
设置连接属性	<b>SQLSetConnectAttr</b>
设置语句属性	<b>SQLSetStmtAttr</b>
连接数据源	<b>SQLConnect</b>
绑定缓冲区到结果集的列中	<b>SQLBindCol</b>

功能	API
绑定SQL语句的参数标志和缓冲区	<a href="#">SQLBindParameter</a>
查看最近一次操作错误信息	<a href="#">SQLGetDiagRec</a>
为执行SQL语句做准备	<a href="#">SQLPrepare</a>
执行一条准备好的SQL语句	<a href="#">SQLExecute</a>
直接执行SQL语句	<a href="#">SQLExecDirect</a>
结果集中取行集	<a href="#">SQLFetch</a>
返回结果集中某一列的数据	<a href="#">SQLGetData</a>
获取结果集中列的描述信息	<a href="#">SQLColAttribute</a>
断开与数据源的连接	<a href="#">SQLDisconnect</a>
释放句柄资源	<a href="#">SQLFreeHandle</a> : 释放句柄资源, 可替代如下函数: <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">SQLFreeEnv</a>: 释放环境句柄</li><li>• <a href="#">SQLFreeConnect</a>: 释放连接句柄</li><li>• <a href="#">SQLFreeStmt</a>: 释放语句句柄</li></ul>

#### 📖 说明

数据库中收到的一次执行请求（不在事务块中），如果含有多条语句，将会被打包成一个事务，同时如果其中有一个语句失败，那么整个请求都将会被回滚。

#### ⚠️ 警告

ODBC为应用程序与数据库的中心层，负责把应用程序发出的SQL指令传到数据库当中，自身并不解析SQL语法。故在应用程序中写入带有保密信息的SQL语句时（如明文密码），保密信息会被暴露在驱动日志中。

### 5.4.3 Linux 下配置数据源

将GaussDB提供的ODBC DRIVER（psqlodbcw.so）配置到数据源中便可使用。配置数据源需要配置“odbc.ini”和“odbcinst.ini”两个文件（在编译安装unixODBC过程中生成且默认放在“/usr/local/etc”目录下），并在服务器端进行配置。

#### 操作步骤

**步骤1** 获取unixODBC源码包。

获取参考地址：<https://gitee.com/src-openeuler/unixODBC/blob/openEuler-22.03-LTS-SP1/unixODBC-2.3.7.tar.gz>。

下载后请先按照社区提供的完整性校验算法进行完整性校验。

**步骤2** 安装unixODBC。如果机器上已经安装了其他版本的unixODBC，可以直接覆盖安装。

以unixODBC-2.3.7版本为例，在客户端执行如下命令安装unixODBC。

```
tar zxvf unixODBC-2.3.7.tar.gz
cd unixODBC-2.3.7

./configure --enable-gui=no #如果要在ARM服务器上编译，请追加一个configure参数：--build=aarch64-unknown-linux-gnu
make
#安装可能需要root权限
make install
```

#### 📖 说明

- 目前不支持unixODBC-2.2.1版本。
- 默认安装在“/usr/local”目录下，生成数据源文件在“/usr/local/etc”目录下，库文件生成在“/usr/local/lib”目录。
- 通过编译含有--enable-fastvalidate=yes选项的unixODBC获得更高性能。但需要注意，此选项可能会导致向ODBC API传递无效句柄的应用程序发生故障，而不是返回SQL\_INVALID\_HANDLE错误。

**步骤3** 替换客户端GaussDB驱动程序。

将GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_操作系统版本号\_64bit\_Odbc.tar.gz解压。解压后会得到两个文件夹：lib与odbc，在odbc文件夹中还会有一个lib文件夹。将解压后得到的/lib文件夹与/odbc/lib文件夹中的所有动态库都拷贝到“/usr/local/lib”目录下。

**步骤4** 配置数据源。

1. 配置ODBC驱动文件。

在“/usr/local/etc/odbcinst.ini”文件中追加以下内容。

```
[GaussMPP]
Driver64=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
setup=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
```

odbcinst.ini文件中的配置参数说明如表5-29所示。

表 5-29 odbcinst.ini 文件配置参数

参数	描述	示例
[DriverName]	驱动器名称，对应数据源DSN中的驱动名。	[DRIVER_N]
Driver64	驱动动态库的路径。	Driver64=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
setup	驱动安装路径，与Driver64中动态库的路径一致。	setup=/usr/local/lib/psqlodbcw.so

2. 配置数据源文件。

在“/usr/local/etc/odbc.ini”文件中追加以下内容。

```
[gaussdb]
Driver=GaussMPP
Servername=127.0.0.1 (数据库Server IP)
Database=postgres (数据库名)
Username=omm (数据库用户名)
Password= (数据库用户密码)
Port=8000 (数据库侦听端口)
Sslmode=allow
```

odbc.ini文件配置参数说明如表5-30所示。

表 5-30 odbc.ini 文件配置参数

参数	描述	示例
[DSN]	数据源的名称。	[gaussdb]
Driver	驱动名，对应odbcinst.ini中的DriverName。	Driver=DRIVER_N
Servename	服务器的IP地址。可配置多个IP地址。	Servename=127.0.0.1
Database	要连接的数据库的名称。	Database=postgres
Username	数据库用户名称。	Username=omm
Password	<p>数据库用户密码。</p> <p><b>说明</b> ODBC驱动本身已经对内存密码进行过清理，以保证用户密码在连接后不会在内存中保留。</p> <p>但是如果配置了此参数，由于UnixODBC对数据源文件等进行缓存，可能导致密码长期保留在内存中。</p> <p>推荐在应用程序连接时，将密码传递给相应API，而非写在数据源配置文件中。同时连接成功后，应当及时清理保存密码的内存段。</p> <p><b>注意</b> 配置文件中填写密码时，需要遵循http规则：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 字符应当采用URL编码规范，如"!"应写作"%21"，"%"应写作"%25"，因此应当特别注意字符。</li> <li>2. "+"会被替换为空格" "。</li> </ol>	Password=*****

参数	描述	示例
Port	服务器的端口号。当开启负载均衡时，可配置多个端口号，且需与配置的多IP一一对应。如果开启负载均衡配置多个IP时，仍只配置一个端口号，则默认所有IP共有同一个端口号，即为配置的端口号。	Port=8000
Sslmode	开启SSL模式	Sslmode=allow
Debug	设置为1时，将会打印psqlodbc驱动的mylog，日志生成目录为/tmp/。设置为0时则不会生成。	Debug=1
UseServerSidePrepare	是否开启数据库端扩展查询协议。 可选值0或1，默认为1，表示打开扩展查询协议。	UseServerSidePrepare=1
UseBatchProtocol	是否开启批量查询协议（打开可提高DML性能）；可选值0或者1，默认为1。 当此值为0时，不使用批量查询协议（主要用于与早期数据库版本通信兼容）。 当此值为1，并且数据库support_batch_bind参数存在且为on时，将打开批量查询协议。	UseBatchProtocol=1
ForExtensionConnector	这个开关控制着savepoint是否发送，savepoint相关问题可以注意这个开关，默认值为1。取值为0，发送savepoint；取值为1，不发送savepoint。	ForExtensionConnector=1

参数	描述	示例
ConnectionExtraInfo	<p>GUC参数 <b>connection_info</b>中显示驱动部署路径和进程属主用户的开关。</p> <p><b>说明</b> 默认值为0。当设置为1时，ODBC驱动会将当前驱动的部署路径、进程属主用户上报到数据库中，记录在GUC参数<b>connection_info</b>里；同时可以在<b>PG_STAT_ACTIVITY</b>和<b>PGXC_STAT_ACTIVITY</b>中查询到。</p>	ConnectionExtraInfo=1
BoolAsChar	<p>设置为Yes，Bools值将会映射为SQL_CHAR。如不设置将会映射为SQL_BIT。</p>	BoolsAsChar = Yes
RowVersioning	<p>当尝试更新一行数据时，设置为Yes会允许应用检测数据有没有被其他用户进行修改。</p>	RowVersioning=Yes
ShowSystemTables	<p>驱动将会默认系统表格为普通SQL表格。</p>	ShowSystemTables=Yes
AutoBalance	<p>ODBC控制负载均衡的开关，默认值为0，0为关闭，1为开启。即除1以外均不生效。</p>	AutoBalance=1
RefreshCNListTime	<p>开启负载均衡时可配置该参数，该值为刷新CN列表的时间，默认值为10，整数型。</p>	RefreshCNListTime=5
Priority	<p>开启负载均衡时可配置该参数，默认值为0，0为关闭，1为开启。即除1以外均不生效。当Priority开启时，应用程序发起的所有连接优先发送到配置文件中配置的CN上，当配置的CN全部不可用时，连接才会发送到剩余的CN上。</p>	Priority=1



参数	描述	示例
UsingEip	开启负载均衡时可配置该参数，默认值为0，0为关闭，1为开启。即除1以外均不生效。此值用于控制是否使用弹性公网IP做负载均衡。当UsingEip开启时，表示使用弹性公网IP做负载均衡；关闭表示使用数据IP做负载均衡。	UsingEip=1
MaxCacheQueries	控制每个连接缓存的预编译语句个数，如果设置为0，则不开启客户端预编译语句缓存池。设置为大于4096的值会限制为4096。如果执行过的语句个数超过MaxCacheQueries设置的上限，则淘汰最近最少使用的语句。默认值为0。	MaxCacheQueries=128
MaxCacheSizeMiB	控制每个连接缓存的预编译语句总大小，在MaxCacheQueries大于0时生效。如果缓存的语句总长度大于MaxCacheSizeMiB则淘汰最近最少使用的语句。单位为MB，设置为大于4096的值会限制为4096。默认值为1。	MaxCacheSizeMiB=10
TcpUserTimeout	在支持TCP_USER_TIMEOUT套接字选项的操作系统上，指定传输的数据在TCP连接被强制关闭之前可以保持未确认状态的最大时长。0值表示使用系统缺省。通过Unix域套接字做的连接忽略这个参数。单位为毫秒，默认为0。	TcpUserTimeout=5000

其中关于Sslmode的选项的允许值，具体信息见下表：

表 5-31 sslmode 的可选项及其描述

sslmode	是否会启用SSL加密	描述
disable	否	不使用SSL安全连接。
allow	可能	如果数据库服务器要求使用，则可以使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。
prefer	可能	如果数据库支持，那么首选使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。
require	是	必须使用SSL安全连接，但是只做了数据加密，而并不验证数据库服务器的真实性。
verify-ca	是	必须使用SSL安全连接，并且验证数据库是否具有可信证书机构签发的证书。
verify-full	是	必须使用SSL安全连接，在verify-ca的验证范围之外，同时验证数据库所在主机的主机名是否与证书内容一致。如果不一致，需要使用root用户修改/etc/hosts文件，将连接的数据库节点的IP地址和主机名加入。 <b>说明</b> 此模式不支持产品默认证书，生成证书请联系管理员处理。

**步骤5** SSL模式。具体操作请联系管理员。

**步骤6** 配置数据库服务器。具体操作请联系管理员。

**步骤7** 配置环境变量。

```
vim ~/.bashrc
```

在配置文件中追加以下内容。

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/:$LD_LIBRARY_PATH
export ODBCYSINI=/usr/local/etc
export ODBCINI=/usr/local/etc/odbc.ini
```

**步骤8** 执行如下命令使设置生效。

```
source ~/.bashrc
```

----结束

## 测试数据源配置

安装后/usr/bin下面会存放生成的二进制，可执行isql -v gaussdb(数据源名称)命令。

- 如果显示如下信息，表明配置正确，连接成功。

```
+-----+
| Connected!                               |
|                                           |
| sql-statement                            |
| help [tablename]                         |
| quit                                     |
|                                           |
+-----+
```

- 若显示ERROR信息，则表明配置错误。请检查上述配置是否正确。
- 若是集群环境，需要在所有机器上都拷贝配置一份unixODBC。

## 常见问题处理

- [UnixODBC][Driver Manager]Can't open lib 'xxx/xxx/psqlodbcw.so' : file not found.  
此问题的可能原因：
  - odbcinst.ini文件中配置的路径不正确  
确认的方法：执行ls命令查询错误信息中的路径，以确保该psqlodbcw.so文件存在，同时具有执行权限。
  - psqlodbcw.so的依赖库不存在，或者不在系统环境变量中  
确认的办法：执行ldd命令查询错误信息中的路径，如果是缺少libodbc.so.1等UnixODBC的库，那么按照“操作步骤”中的方法重新配置UnixODBC，并确保它的安装路径下的lib目录添加到了LD\_LIBRARY\_PATH中；如果重装仍无法解决，可以手动将数据库安装包下的unixodbc/lib下的内容拷贝到UnixODBC的安装路径下的lib目录；如果是缺少其他库，请将ODBC驱动包中的lib目录添加到LD\_LIBRARY\_PATH中。
- [UnixODBC]connect to server failed: no such file or directory  
此问题可能的原因：
  - 配置了错误的/不可达的数据库地址，或者端口  
请检查数据源配置中的Servername及Port配置项。
  - 服务器侦听不正确  
如果确认Servername及Port配置正确，请根据“操作步骤”中数据库服务器的相关配置，确保数据库侦听了合适的网卡及端口。
  - 防火墙及网闸设备  
请确认防火墙设置，将数据库的通信端口添加到可信端口中。  
如果有网闸设备，请确认一下相关的设置。
- [unixODBC]The password-stored method is not supported.  
此问题可能原因：  
数据源中未配置sslmode配置项。  
解决办法：  
请配置该选项至allow或以上选项。此配置的更多信息，见[表5-31](#)。
- Server common name "xxxx" does not match host name "xxxxx"  
此问题的原因：  
使用了SSL加密的“verify-full”选项，驱动程序会验证证书中的主机名与实际部署数据库的主机名是否一致。  
解决办法：  
碰到此问题可以使用“verify-ca”选项，不再校验主机名；或者重新生成一套与数据库所在主机名相同的服务端证书。
- Driver's SQLAllocHandle on SQL\_HANDLE\_DBC failed  
此问题的可能原因：  
可执行文件（比如UnixODBC的isql，以下都以isql为例）与数据库驱动（psqlodbcw.so）依赖于不同的ODBC的库版本：libodbc.so.1或者libodbc.so.2。  
此问题可以通过如下方式确认：

```
ldd `which isql` | grep odbc  
ldd psqlodbcw.so | grep odbc
```

这时，如果输出的libodbc.so最后的后缀数字不同或者指向不同的磁盘物理文件，那么基本就可以断定是此问题。isql与psqlodbcw.so都会要求加载libodbc.so，这时如果它们加载的是不同的物理文件，便会导致两套完全同名的函数列表，同时出现在同一个可见域里（UnixODBC的libodbc.so.\*的函数导出列表完全一致），产生冲突，无法加载数据库驱动。

解决办法：

确定一个要使用的UnixODBC，然后卸载另外一个（比如卸载库版本号为.so.2的UnixODBC），然后将剩下的.so.1的库，新建一个同名但是后缀为.so.2的软链接，便可解决此问题。

- FATAL: Forbid remote connection with trust method!  
由于安全原因，数据库CN禁止集群内部其他节点无认证接入。  
如果要在集群内部访问CN，请将ODBC程序部署在CN所在机器，服务器地址使用"127.0.0.1"。建议业务系统单独部署在集群外部，否则可能会影响数据库运行性能。
- [unixODBC][Driver Manager]Invalid attribute value  
在使用SQL on other GaussDB功能时碰到此问题，有可能是unixODBC的版本并非推荐版本，建议通过“odbcinst --version”命令排查环境中的unixODBC版本。
- authentication method 10 not supported.  
使用开源客户端碰到此问题，可能原因：  
数据库中存储的口令校验只存储了SHA256格式哈希，而开源客户端只识别MD5校验，双方校验方法不匹配报错。

#### 📖 说明

- 数据库并不存储用户口令，只存储用户口令的哈希码。
- 数据库当用户更新用户口令或者新建用户时，会同时存储两种格式的哈希码，这时将兼容开源的认证协议。
- 但是当老版本升级到新版本时，由于哈希的不可逆性，所以数据库无法还原用户口令，进而生成新格式的哈希，所以仍然只保留了SHA256格式的哈希，导致仍然无法使用MD5做口令认证。
- MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。

要解决该问题，可以更新用户口令（参见[ALTER USER](#)）；或者新建一个用户（参见[CREATE USER](#)），值为于同等权限，使用新用户连接数据库。

- unsupported frontend protocol 3.51: server supports 1.0 to 3.0  
目标数据库版本过低，或者目标数据库为开源数据库。请使用对应版本的数据库驱动连接目标数据库。
- FATAL: GSS authentication method is not allowed because XXXX user password is not disabled.  
目标CN的pg\_hba.conf里配置了当前客户端IP使用"gss"方式来做认证，该认证算法不支持用作客户端的身份认证，请修改到"sha256"后再试。配置方法见[步骤6](#)。
- isql: error while loading shared libraries:xxx  
环境缺少该动态库，需要自行安装对应的库。

## 5.4.4 Windows 下配置数据源

Windows操作系统自带ODBC数据源管理器，无需用户手动安装管理器便可直接进行配置。

## 操作步骤

### 步骤1 替换客户端GaussDB驱动程序。

根据需要，将包名为GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_Windows\_Odbc\_X64.tar.gz的64位驱动或包名为GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_Windows\_Odbc\_X86.tar.gz的32位驱动解压后，点击psqlodbc.exe进行驱动安装。

### 步骤2 打开驱动管理器。

在配置数据源时，请使用ODBC版本对应的ODBC驱动管理器（如果使用64位ODBC驱动，必须要使用64为的ODBC驱动管理器，假设操作系统安装盘符为C盘，如果是其他盘符，请对路径做相应修改）：

- 如果需要在64位操作系统使用32位ODBC驱动请使用：C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe，请勿直接使用“控制面板 > 管理工具 > 数据源(ODBC)”。


#### 📖 说明

WOW64的全称是"Windows 32-bit on Windows 64-bit"，C:\Windows\SysWOW64\存放的是64位系统上的32位运行环境。而C:\Windows\System32\存放的是与操作系统一致的运行环境，具体的技术信息请查阅Windows的相关技术文档。

- 32位操作系统请使用：C:\Windows\System32\odbcad32.exe，或者点击“计算机 > 控制面板 > 管理工具 > 数据源(ODBC)”打开驱动管理器。
- 64位操作系统请使用：控制面板 > 管理工具 > 数据源(ODBC) 打开驱动管理。


### 步骤3 配置数据源。

在打开的驱动管理器上，选择“用户DSN > 添加 > PostgreSQL Unicode”，然后进行配置：



参数说明参考[Linux下配置数据源](#)文件参数配置。

其中点击Datasource可以选择配置是否打印日志：



### 须知

此界面上配置的用户名及密码信息，将会被记录在Windows注册表中，再次连接数据库时就不再需要输入认证信息。但是出于安全考虑，建议在单击"Save"按钮保存配置信息前，清空相关敏感信息；在使用ODBC的连接API时，再传入所需的用户名、密码信息。

### 步骤4 SSL模式。

将步骤2中的设置窗口的“SSL Mode”选项调整至“require”。

表 5-32 sslmode 的可选项及其描述

sslmode	是否会启用SSL加密	描述
disable	否	不使用SSL安全连接。
allow	可能	如果数据库服务器要求使用，则可以使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。
prefer	可能	如果数据库支持，那么首选使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。
require	是	必须使用SSL安全连接，但是只做了数据加密，而并不验证数据库服务器的真实性。

sslmode	是否会启用SSL加密	描述
verify-ca	是	必须使用SSL安全连接，并且验证数据库是否具有可信证书机构签发的证书。当前windows ODBC不支持cert方式认证。
verify-full	是	必须使用SSL安全连接，在verify-ca的验证范围之外，同时验证数据库所在主机的主机名是否与证书内容一致。当前windows ODBC不支持cert方式认证。

**步骤5** 配置GaussDB服务器。具体操作请联系管理员。

**步骤6** 执行如下命令重启集群。


```
gs_om -t stop  
gs_om -t start
```

----结束

## 测试数据源配置

点击Test进行测试。

- 如果显示如下，则表明配置正确，连接成功。



- 若显示ERROR信息，则表明配置错误。请检查上述配置是否正确。

## 常见问题处理

- connect to server failed: no such file or directory  
此问题可能的原因：
  - 配置了错误的/不可达的数据库地址，或者端口  
请检查数据源配置中的Servername及Port配置项。

- 服务器侦听不正确  
如果确认Servername及Port配置正确，请根据“操作步骤”中数据库服务器的相关配置，确保数据库侦听了合适的网卡及端口。
- 防火墙及网闸设备  
请确认防火墙设置，将数据库的通信端口添加到可信端口中。  
如果有网闸设备，请确认一下相关的设置。
- The password-stored method is not supported.  
此问题可能原因：  
数据源中未配置sslmode配置项，请调整此项至allow或以上级别，允许SSL连接，此选项的更多说明，请见表5-32。
- authentication method 10 not supported.  
使用开源客户端碰到此问题，可能原因：  
数据库中存储的口令校验只存储了SHA256格式哈希，而开源客户端只识别MD5校验，双方校验方法不匹配报错。

#### 📖 说明

- 数据库并不存储用户口令，只存储用户口令的哈希码。
  - 数据库当用户更新用户口令或者新建用户时，会同时存储两种格式的哈希码，这时将兼容开源的认证协议。
  - 但是当老版本升级到新版本时，由于哈希的不可逆性，所以数据库无法还原用户口令，进而生成新格式的哈希，所以仍然只保留了SHA256格式的哈希，导致仍然无法使用MD5做口令认证。
  - MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。
- 要解决该问题，可以更新用户口令（参见ALTER USER）；或者新建一个用户（参见CREATE USER），值为于同等权限，使用新用户连接数据库。
- unsupported frontend protocol 3.51: server supports 1.0 to 3.0  
目标数据库版本过低，或者目标数据库为开源数据库。请使用对应版本的数据库驱动连接目标数据库。
  - FATAL: GSS authentication method is not allowed because XXXX user password is not disabled.  
目标CN的pg\_hba.conf里配置了当前客户端IP使用"gss"方式来做认证，该认证算法不支持用作客户端的身份认证，请修改到"sha256"后再试。配置方法见步骤5。

## 5.4.5 示例：常用功能和批量绑定

#### 📖 说明

- 在Windows环境下编译ODBC应用代码的命令示例：

```
gcc odbctest.c -o odbctest -lodb32
```

执行命令为：

```
./odbctest.exe
```
- 在Linux环境下编译ODBC应用代码的命令示例：

```
gcc odbctest.c -o odbctest -lodb
```

执行命令为：

```
./odbctest
```
- 如果编译找不到sql.h或者API接口，尝试手动链接unixodbc的头文件和动态库，即：

```
gcc -I /home/omm/unixodbc/include -L /home/omm/unixodbc/lib odbctest.c -o odbctest -lodb
```



## 常用功能示例代码

```
// 此示例演示如何通过ODBC方式获取GaussDB中的数据。
// DBtest.c (compile with: libodbc.so)
#ifdef WIN32
#include <windows.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>
SQLHENV V_OD_Env; // Handle ODBC environment
SQLHSTMT V_OD_hstmt; // Handle statement
SQLHDBC V_OD_hdbc; // Handle connection
char typename[100];
SQLINTEGER value = 100;
SQLINTEGER V_OD_erg,V_OD_buffer,V_OD_err,V_OD_id;
int main(int argc,char *argv[])
{
    // 1. 申请环境句柄
    V_OD_erg = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV,SQL_NULL_HANDLE,&V_OD_Env);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
        printf("Error AllocHandle\n");
        exit(0);
    }
    // 2. 设置环境属性 ( 版本信息 )
    SQLSetEnvAttr(V_OD_Env, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (void*)SQL_OV_ODBC3, 0);
    // 3. 申请连接句柄
    V_OD_erg = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, V_OD_Env, &V_OD_hdbc);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
        exit(0);
    }
    // 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请根据自身情况进行设置)EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。
    char *userName;
    userName = getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
    char *password;
    password = getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");
    // 4. 设置连接属性
    SQLSetConnectAttr(V_OD_hdbc, SQL_ATTR_AUTOCOMMIT, (SQLPOINTER *)SQL_AUTOCOMMIT_ON,
0);
    // 5. 连接数据源，这里的userName与password分别表示连接数据库的用户名和用户密码。
    // 如果odbc.ini文件中已经配置了用户名密码，那么这里可以留空 ("")；但是不建议这么做，因为一旦odbc.ini权限管理不善，将导致数据库用户密码泄露。
    V_OD_erg = SQLConnect(V_OD_hdbc, (SQLCHAR*) "gaussdb", SQL_NTS,
(SQLCHAR*) userName, SQL_NTS, (SQLCHAR*) password, SQL_NTS);
    if ((V_OD_erg != SQL_SUCCESS) && (V_OD_erg != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
    {
        printf("Error SQLConnect %d\n",V_OD_erg);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
        exit(0);
    }
    printf("Connected !\n");
    // 6. 设置语句属性
    SQLSetStmtAttr(V_OD_hstmt,SQL_ATTR_QUERY_TIMEOUT,(SQLPOINTER *)3,0);
    // 7. 申请语句句柄
    SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, V_OD_hdbc, &V_OD_hstmt);
    // 8. 直接执行SQL语句。
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"drop table IF EXISTS customer_t1",SQL_NTS);
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"CREATE TABLE customer_t1(c_customer_sk INTEGER, c_customer_name
VARCHAR(32));",SQL_NTS);
    SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"insert into customer_t1 values(25,'li')",SQL_NTS);
    // 9. 准备执行
    SQLPrepare(V_OD_hstmt,"insert into customer_t1 values(?)",SQL_NTS);
    // 10. 绑定参数
    SQLBindParameter(V_OD_hstmt,1,SQL_PARAM_INPUT,SQL_C_SLONG,SQL_INTEGER,0,0,
&value,0,NULL);
```

```
// 11. 执行准备好的语句
SQLExecute(V_OD_hstmt);
SQLExecDirect(V_OD_hstmt,"select c_customer_sk from customer_t1",SQL_NTS);
// 12. 获取结果集某一列的属性
SQLColAttribute(V_OD_hstmt,1,SQL_DESC_TYPE,typename,100,NULL,NULL);
printf("SQLColAttribute %s\n",typename);
// 13. 绑定结果集
SQLBindCol(V_OD_hstmt,1,SQL_C_SLONG, (SQLPOINTER)&V_OD_buffer,150,
           (SQLLEN *)&V_OD_err);
// 14. 通过SQLFetch取结果集中数据
V_OD_erg=SQLFetch(V_OD_hstmt);
// 15. 通过SQLGetData获取并返回数据。
while(V_OD_erg != SQL_NO_DATA)
{
    SQLGetData(V_OD_hstmt,1,SQL_C_SLONG,(SQLPOINTER)&V_OD_id,0,NULL);
    printf("SQLGetData ----ID = %d\n",V_OD_id);
    V_OD_erg=SQLFetch(V_OD_hstmt);
};
printf("Done !\n");
// 16. 断开数据源连接并释放句柄资源
SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT,V_OD_hstmt);
SQLDisconnect(V_OD_hdbc);
SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC,V_OD_hdbc);
SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, V_OD_Env);
return(0);
}
```

## 批量绑定示例代码

```
/*
*****
* 请在数据源中打开UseBatchProtocol，同时指定数据库中参数support_batch_bind
* 为on
* CHECK_ERROR的作用是检查并打印错误信息。
* 此示例将与用户交互式获取DSN、模拟的数据量，忽略的数据量，并将最终数据入库到test_odbc_batch_insert
中
*****
*/
#ifdef WIN32
#include <windows.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>
#include <string.h>

void Exec(SQLHDBC hdbc, SQLCHAR* sql)
{
    SQLRETURN retcode;           // Return status
    SQLHSTMT hstmt = SQL_NULL_HSTMT; // Statement handle
    SQLCHAR loginfo[2048];

    // Allocate Statement Handle
    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmt);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT) failed");
        return;
    }

    // Prepare Statement
    retcode = SQLPrepare(hstmt, (SQLCHAR*) sql, SQL_NTS);
    sprintf((char*)loginfo, "SQLPrepare log: %s", (char*)sql);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLPrepare(hstmt, (SQLCHAR*) sql, SQL_NTS) failed");
        return;
    }

    // Execute Statement
}
```

```
retcode = SQLExecute(hstmt);
sprintf((char*)loginfo, "SQLExecute stmt log: %s", (char*)sql);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLExecute(hstmt) failed");
    return;
}
// Free Handle
retcode = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hstmt);
sprintf((char*)loginfo, "SQLFreeHandle stmt log: %s", (char*)sql);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hstmt) failed");
    return;
}
}

int main ()
{
    SQLHENV henv = SQL_NULL_HENV;
    SQLHDBC hdbc = SQL_NULL_HDBC;
    long int batchCount = 1000; // 批量绑定的数据量。
    SQLLEN rowsCount = 0;
    int ignoreCount = 0; // 批量绑定的数据中，不要入库的数据量。
    int i = 0;

    SQLRETURN retcode;
    SQLCHAR dsn[1024] = {'\0'};
    SQLCHAR loginfo[2048];

    do
    {
        if (ignoreCount > batchCount)
        {
            printf("ignoreCount(%d) should be less than batchCount(%d)\n", ignoreCount, batchCount);
        }
    }while(ignoreCount > batchCount);

    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &henv);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLAllocHandle failed");
        goto exit;
    }

    // Set ODBC Verion
    retcode = SQLSetEnvAttr(henv, SQL_ATTR_ODBC_VERSION,
        (SQLPOINTER*)SQL_OV_ODBC3, 0);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLSetEnvAttr failed");
        goto exit;
    }

    // Allocate Connection
    retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, henv, &hdbc);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLAllocHandle failed");
        goto exit;
    }

    // Set Login Timeout
    retcode = SQLSetConnectAttr(hdbc, SQL_LOGIN_TIMEOUT, (SQLPOINTER)5, 0);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLSetConnectAttr failed");
        goto exit;
    }
}
```

```
// Set Auto Commit
retcode = SQLSetConnectAttr(hdbc, SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,
                             (SQLPOINTER)(1), 0);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLSetConnectAttr failed");
    goto exit;
}

// Connect to DSN
// GaussDB替换成用户所使用的数据源名称。
sprintf(loginfo, "SQLConnect(DSN:%s)", dsn);
retcode = SQLConnect(hdbc, (SQLCHAR*) "gaussdb", SQL_NTS,
                    (SQLCHAR*) NULL, 0, NULL, 0);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLConnect failed");
    goto exit;
}

// init table info.
Exec(hdbc, "drop table if exists test_odbc_batch_insert");
Exec(hdbc, "create table test_odbc_batch_insert(id int primary key, col varchar2(50))");

// 下面的代码根据用户输入的数据量，构造出将要入库的数据：
{
    SQLRETURN retcode;
    SQLHSTMT hstmtinsrt = SQL_NULL_HSTMT;
    SQLCHAR *sql = NULL;
    SQLINTEGER *ids = NULL;
    SQLCHAR *cols = NULL;
    SQLLEN *bufLenIds = NULL;
    SQLLEN *bufLenCols = NULL;
    SQLUSMALLINT *operptr = NULL;
    SQLUSMALLINT *statusptr = NULL;
    SQLULEN process = 0;

    // 这里是按列构造，每个字段的内存连续存放在一起。
    ids = (SQLINTEGER*)malloc(sizeof(ids[0]) * batchCount);
    cols = (SQLCHAR*)malloc(sizeof(cols[0]) * batchCount * 50);
    // 这里是每个字段中，每一行数据的内存长度。
    bufLenIds = (SQLLEN*)malloc(sizeof(bufLenIds[0]) * batchCount);
    bufLenCols = (SQLLEN*)malloc(sizeof(bufLenCols[0]) * batchCount);
    // 该行是否需要被处理，SQL_PARAM_IGNORE 或 SQL_PARAM_PROCEED。
    operptr = (SQLUSMALLINT*)malloc(sizeof(operptr[0]) * batchCount);
    memset(operptr, 0, sizeof(operptr[0]) * batchCount);
    // 该行的处理结果。
    // 注：由于数据库中处理方式是同一语句隶属同一事务中，所以如果出错，那么待处理数据都将是出错的，
    并不会部分入库。
    statusptr = (SQLUSMALLINT*)malloc(sizeof(statusptr[0]) * batchCount);
    memset(statusptr, 88, sizeof(statusptr[0]) * batchCount);

    if (NULL == ids || NULL == cols || NULL == bufLenCols || NULL == bufLenIds)
    {
        fprintf(stderr, "FAILED:\tmalloc data memory failed\n");
        goto exit;
    }

    for (i = 0; i < batchCount; i++)
    {
        ids[i] = i;
        sprintf(cols + 50 * i, "column test value %d", i);
        bufLenIds[i] = sizeof(ids[i]);
        bufLenCols[i] = strlen(cols + 50 * i);
        operptr[i] = (i < ignoreCount) ? SQL_PARAM_IGNORE : SQL_PARAM_PROCEED;
    }

    // Allocate Statement Handle
```

```
retcode = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hdbc, &hstmtinesrt);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLAllocHandle failed");
    goto exit;
}

// Prepare Statement
sql = (SQLCHAR*)"insert into test_odbc_batch_insert values(?, ?)";
retcode = SQLPrepare(hstmtinesrt, (SQLCHAR*) sql, SQL_NTS);
sprintf((char*)loginfo, "SQLPrepare log: %s", (char*)sql);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLPrepare failed");
    goto exit;
}

retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAMSET_SIZE, (SQLPOINTER)batchCount,
sizeof(batchCount));

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLSetStmtAttr failed");
    goto exit;
}

retcode = SQLBindParameter(hstmtinesrt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SLONG, SQL_INTEGER,
sizeof(ids[0]), 0,&(ids[0]), 0, bufLenIds);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLBindParameter failed");
    goto exit;
}

retcode = SQLBindParameter(hstmtinesrt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR, SQL_CHAR, 50, 50,
cols, 50, bufLenCols);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLBindParameter failed");
    goto exit;
}

retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAMS_PROCESSED_PTR, (SQLPOINTER)&process,
sizeof(process));

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLSetStmtAttr failed");
    goto exit;
}

retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAM_STATUS_PTR, (SQLPOINTER)statusptr,
sizeof(statusptr[0]) * batchCount);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLSetStmtAttr failed");
    goto exit;
}

retcode = SQLSetStmtAttr(hstmtinesrt, SQL_ATTR_PARAM_OPERATION_PTR, (SQLPOINTER)operptr,
sizeof(operptr[0]) * batchCount);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLSetStmtAttr failed");
    goto exit;
}

retcode = SQLExecute(hstmtinesrt);
sprintf((char*)loginfo, "SQLExecute stmt log: %s", (char*)sql);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
```

```
printf("SQLExecute(hstmtinesrt) failed");
goto exit;

retcode = SQLRowCount(hstmtinesrt, &rowsCount);

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLRowCount failed");
    goto exit;
}

if (rowsCount != (batchCount - ignoreCount))
{
    sprintf(loginfo, "(batchCount - ignoreCount)(%d) != rowsCount(%d)", (batchCount - ignoreCount),
rowsCount);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLExecute failed");
        goto exit;
    }
}
else
{
    sprintf(loginfo, "(batchCount - ignoreCount)(%d) == rowsCount(%d)", (batchCount - ignoreCount),
rowsCount);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLExecute failed");
        goto exit;
    }
}

// check row number returned
if (rowsCount != process)
{
    sprintf(loginfo, "process(%d) != rowsCount(%d)", process, rowsCount);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLExecute failed");
        goto exit;
    }
}
else
{
    sprintf(loginfo, "process(%d) == rowsCount(%d)", process, rowsCount);

    if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
        printf("SQLExecute failed");
        goto exit;
    }
}

for (i = 0; i < batchCount; i++)
{
    if (i < ignoreCount)
    {
        if (statusptr[i] != SQL_PARAM_UNUSED)
        {
            sprintf(loginfo, "statusptr[%d](%d) != SQL_PARAM_UNUSED", i, statusptr[i]);

            if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
                printf("SQLExecute failed");
                goto exit;
            }
        }
    }
    else if (statusptr[i] != SQL_PARAM_SUCCESS)
    {
        sprintf(loginfo, "statusptr[%d](%d) != SQL_PARAM_SUCCESS", i, statusptr[i]);
```

```
        if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
            printf("SQLExecute failed");
            goto exit;
        }
    }
}

retcode = SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hstmtinesrt);
sprintf((char*)loginfo, "SQLFreeHandle hstmtinesrt");

if (!SQL_SUCCEEDED(retcode)) {
    printf("SQLFreeHandle failed");
    goto exit;
}
}
}

exit:
(void) printf ("\nComplete.\n");

// Connection
if (hdbc != SQL_NULL_HDBC) {
    SQLDisconnect(hdbc);
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, hdbc);
}

// Environment
if (henv != SQL_NULL_HENV)
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, henv);

return 0;
}
```

## 5.4.6 典型应用场景配置

### 日志诊断场景

ODBC日志分为unixODBC驱动管理器日志和psqlODBC驱动端日志。前者可以用于追溯应用程序API的执行成功与否，后者是底层实现过程中的一些DFX日志，用来帮助定位问题。

unixODBC日志需要在odbcinst.ini文件中配置：

```
[ODBC]
Trace=Yes
TraceFile=/path/to/odbctrace.log

[GaussMPP]
Driver64=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
setup=/usr/local/lib/psqlodbcw.so
```

psqlODBC日志只需要在odbc.ini加上：

```
[gaussdb]
Driver=GaussMPP
Servername=10.10.0.13 (数据库Server IP)
...
Debug=1 (打开驱动端debug日志)
```

#### 说明

unixODBC日志将会生成在TraceFile配置的路径下，psqlODBC会在系统/tmp/下生成mylog\_xxx.log。

### 高性能场景

进行大量数据插入时，建议如下：

- 需要设置批量绑定odbc.ini设置UseBatchProtocol=1数据库设置support\_batch\_bind。
- ODBC程序绑定类型要和数据库中类型一致。
- 客户端字符集和数据库字符集一致。
- 事务改成手动提交。

#### odbc.ini配置文件:

```
[gaussdb]
Driver=GaussMPP
Servername=10.10.0.13 ( 数据库Server IP )
...
UseBatchProtocol=1 ( 默认打开 )
ConnSettings=set client_encoding=UTF8 ( 设置客户端字符编码, 保证和server端一致 )
```

#### 绑定类型用例:

```
#ifdef WIN32
#include <windows.h>
#endif
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>

#define MESSAGE_BUFFER_LEN 128
SQLHANDLE h_env = NULL;
SQLHANDLE h_conn = NULL;
SQLHANDLE h_stmt = NULL;
void print_error()
{
    SQLCHAR Sqlstate[SQL_SQLSTATE_SIZE+1];
    SQLINTEGER NativeError;
    SQLCHAR MessageText[MESSAGE_BUFFER_LEN];
    SQLSMALLINT TextLength;
    SQLRETURN ret = SQL_ERROR;

    ret = SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_STMT, h_stmt, 1, Sqlstate, &NativeError, MessageText,
MESSAGE_BUFFER_LEN, &TextLength);
    if ( SQL_SUCCESS == ret)
    {
        printf("\n STMT ERROR-%05d %s", NativeError, MessageText);
        return;
    }

    ret = SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_DBC, h_conn, 1, Sqlstate, &NativeError, MessageText,
MESSAGE_BUFFER_LEN, &TextLength);
    if ( SQL_SUCCESS == ret)
    {
        printf("\n CONN ERROR-%05d %s", NativeError, MessageText);
        return;
    }

    ret = SQLGetDiagRec(SQL_HANDLE_ENV, h_env, 1, Sqlstate, &NativeError, MessageText,
MESSAGE_BUFFER_LEN, &TextLength);
    if ( SQL_SUCCESS == ret)
    {
        printf("\n ENV ERROR-%05d %s", NativeError, MessageText);
        return;
    }

    return;
}

/* 期盼函数返回SQL_SUCCESS */
#define RETURN_IF_NOT_SUCCESS(func) \
{\
```



```
SQLRETURN ret_value = (func);\nif (SQL_SUCCESS != ret_value)\n{\n    print_error();\n    printf("\\n failed line = %u: expect SQL_SUCCESS, but ret = %d", __LINE__, ret_value);\n    return SQL_ERROR; \n}\n}\n\n/* 期盼函数返回SQL_SUCCESS */\n#define RETURN_IF_NOT_SUCCESS_I(i, func) \\\n{\n    SQLRETURN ret_value = (func);\n    if (SQL_SUCCESS != ret_value)\n    {\n        print_error();\n        printf("\\n failed line = %u (i=%d): : expect SQL_SUCCESS, but ret = %d", __LINE__, (i), ret_value);\n        return SQL_ERROR; \n    }\n}\n\n/* 期盼函数返回SQL_SUCCESS_WITH_INFO */\n#define RETURN_IF_NOT_SUCCESS_INFO(func) \\\n{\n    SQLRETURN ret_value = (func);\n    if (SQL_SUCCESS_WITH_INFO != ret_value)\n    {\n        print_error();\n        printf("\\n failed line = %u: expect SQL_SUCCESS_WITH_INFO, but ret = %d", __LINE__, ret_value);\n        return SQL_ERROR; \n    }\n}\n\n/* 期盼数值相等 */\n#define RETURN_IF_NOT(expect, value) \\\nif ((expect) != (value))\n{\n    printf("\\n failed line = %u: expect = %u, but value = %u", __LINE__, (expect), (value)); \n    return SQL_ERROR;\n}\n\n/* 期盼字符串相同 */\n#define RETURN_IF_NOT_STRCMP_I(i, expect, value) \\\nif (( NULL == (expect) ) || (NULL == (value)))\n{\n    printf("\\n failed line = %u (i=%u): input NULL pointer !", __LINE__, (i)); \n    return SQL_ERROR; \n}\n}\nelse if (0 != strcmp((expect), (value)))\n{\n    printf("\\n failed line = %u (i=%u): expect = %s, but value = %s", __LINE__, (i), (expect), (value)); \n    return SQL_ERROR;\n}\n}\n\n// prepare + execute SQL语句\nint execute_cmd(SQLCHAR *sql)\n{\n    if ( NULL == sql )\n    {\n        return SQL_ERROR;\n    }\n\n    if ( SQL_SUCCESS != SQLPrepare(h_stmt, sql, SQL_NTS))\n    {\n        return SQL_ERROR;\n    }\n\n    if ( SQL_SUCCESS != SQLExecute(h_stmt))
```

```
{
    return SQL_ERROR;
}

return SQL_SUCCESS;
}
// execute + commit 句柄
int commit_exec()
{
    if ( SQL_SUCCESS != SQLExecute(h_stmt) )
    {
        return SQL_ERROR;
    }

    // 手动提交
    if ( SQL_SUCCESS != SQLEndTran(SQL_HANDLE_DBC, h_conn, SQL_COMMIT) )
    {
        return SQL_ERROR;
    }

    return SQL_SUCCESS;
}

int begin_unit_test()
{
    SQLINTEGER  ret;

    /* 申请环境句柄 */
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &h_env);
    if ((SQL_SUCCESS != ret) && (SQL_SUCCESS_WITH_INFO != ret))
    {
        printf("\n begin_unit_test::SQLAllocHandle SQL_HANDLE_ENV failed ! ret = %d", ret);
        return SQL_ERROR;
    }

    /* 进行连接前必须要先设置版本号 */
    if (SQL_SUCCESS != SQLSetEnvAttr(h_env, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (SQLPOINTER)SQL_OV_ODBC3,
0))
    {
        print_error();
        printf("\n begin_unit_test::SQLSetEnvAttr SQL_ATTR_ODBC_VERSION failed ! ret = %d", ret);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
        return SQL_ERROR;
    }

    /* 申请连接句柄 */
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, h_env, &h_conn);
    if (SQL_SUCCESS != ret)
    {
        print_error();
        printf("\n begin_unit_test::SQLAllocHandle SQL_HANDLE_DBC failed ! ret = %d", ret);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
        return SQL_ERROR;
    }

    /* 建立连接 */
    ret = SQLConnect(h_conn, (SQLCHAR*) "gaussdb", SQL_NTS,
(SQLCHAR*) NULL, 0, NULL, 0);
    if (SQL_SUCCESS != ret)
    {
        print_error();
        printf("\n begin_unit_test::SQLConnect failed ! ret = %d", ret);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, h_conn);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
        return SQL_ERROR;
    }

    /* 申请语句句柄 */
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, h_conn, &h_stmt);
```

```
    if (SQL_SUCCESS != ret)
    {
        print_error();
        printf("\n begin_unit_test::SQLAllocHandle SQL_HANDLE_STMT failed ! ret = %d", ret);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, h_conn);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
        return SQL_ERROR;
    }

    return SQL_SUCCESS;
}

void end_unit_test()
{
    /* 释放语句句柄 */
    if (NULL != h_stmt)
    {
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, h_stmt);
    }

    /* 释放连接句柄 */
    if (NULL != h_conn)
    {
        SQLDisconnect(h_conn);
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, h_conn);
    }

    /* 释放环境句柄 */
    if (NULL != h_env)
    {
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, h_env);
    }

    return;
}

int main()
{
    // begin test
    if (begin_unit_test() != SQL_SUCCESS)
    {
        printf("\n begin_test_unit failed.");
        return SQL_ERROR;
    }
    // 句柄配置同前面用例
    int i = 0;
    SQLCHAR* sql_drop = "drop table if exists test_bindnumber_001";
    SQLCHAR* sql_create = "create table test_bindnumber_001("
        "f4 number, f5 number(10, 2)"
        ")";
    SQLCHAR* sql_insert = "insert into test_bindnumber_001 values(?, ?)";
    SQLCHAR* sql_select = "select * from test_bindnumber_001";
    SQLLEN RowCount;
    SQL_NUMERIC_STRUCT st_number;
    SQLCHAR getValue[2][MESSAGE_BUFFER_LEN];

    /* step 1. 建表 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(execute_cmd(sql_drop));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(execute_cmd(sql_create));

    /* step 2.1 通过SQL_NUMERIC_STRUCT结构绑定参数 */
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));

    //第一行: 1234.5678
    memset(st_number.val, 0, SQL_MAX_NUMERIC_LEN);
    st_number.precision = 8;
    st_number.scale = 4;
    st_number.sign = 1;
    st_number.val[0] = 0x4E;
```

```
st_number.val[1] = 0x61;
st_number.val[2] = 0xBC;

RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 4, &st_number, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 4, &st_number, 0, NULL));

// 关闭自动提交
SQLSetConnectAttr(h_conn, SQL_ATTR_AUTOCOMMIT, (SQLPOINTER)SQL_AUTOCOMMIT_OFF, 0);

RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

//第二行: 12345678
memset(st_number.val, 0, SQL_MAX_NUMERIC_LEN);
st_number.precision = 8;
st_number.scale = 0;
st_number.sign = 1;
st_number.val[0] = 0x4E;
st_number.val[1] = 0x61;
st_number.val[2] = 0xBC;

RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 0, &st_number, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 0, &st_number, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

//第三行: 12345678
memset(st_number.val, 0, SQL_MAX_NUMERIC_LEN);
st_number.precision = 0;
st_number.scale = 4;
st_number.sign = 1;
st_number.val[0] = 0x4E;
st_number.val[1] = 0x61;
st_number.val[2] = 0xBC;

RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 4, &st_number, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_NUMERIC,
SQL_NUMERIC, sizeof(SQL_NUMERIC_STRUCT), 4, &st_number, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

/* step 2.2 第四行通过SQL_C_CHAR字符串绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
SQLCHAR* szNumber = "1234.5678";
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR,
SQL_NUMERIC, strlen(szNumber), 0, szNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_CHAR,
SQL_NUMERIC, strlen(szNumber), 0, szNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

/* step 2.3 第五行通过SQL_C_FLOAT绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
SQLREAL fNumber = 1234.5678;
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_FLOAT,
SQL_NUMERIC, sizeof(fNumber), 4, &fNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_FLOAT,
SQL_NUMERIC, sizeof(fNumber), 4, &fNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
```

```
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

/* step 2.4 第六行通过SQL_C_DOUBLE绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
SQLDOUBLE dNumber = 1234.5678;
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_DOUBLE,
SQL_NUMERIC, sizeof(dNumber), 4, &dNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_DOUBLE,
SQL_NUMERIC, sizeof(dNumber), 4, &dNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

SQLBIGINT bNumber1 = 0xFFFFFFFFFFFFFFF;
SQLBIGINT bNumber2 = 12345;

/* step 2.5 第七行通过SQL_C_SBIGINT绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SBIGINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(bNumber1), 4, &bNumber1, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SBIGINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(bNumber2), 4, &bNumber2, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

/* step 2.6 第八行通过SQL_C_UBIGINT绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_UBIGINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(bNumber1), 4, &bNumber1, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_UBIGINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(bNumber2), 4, &bNumber2, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

SQLLEN lNumber1 = 0xFFFFFFFFFFFFFFF;
SQLLEN lNumber2 = 12345;

/* step 2.7 第九行通过SQL_C_LONG绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_LONG,
SQL_NUMERIC, sizeof(lNumber1), 0, &lNumber1, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_LONG,
SQL_NUMERIC, sizeof(lNumber2), 0, &lNumber2, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

/* step 2.8 第十行通过SQL_C_ULONG绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_ULONG,
SQL_NUMERIC, sizeof(lNumber1), 0, &lNumber1, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_ULONG,
SQL_NUMERIC, sizeof(lNumber2), 0, &lNumber2, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

SQLSMALLINT sNumber = 0xFFFF;

/* step 2.9 第十一行通过SQL_C_SHORT绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SHORT,
SQL_NUMERIC, sizeof(sNumber), 0, &sNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_SHORT,
SQL_NUMERIC, sizeof(sNumber), 0, &sNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
```

```
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

/* step 2.10 第十二行通过SQL_C_USHORT绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_USHORT,
SQL_NUMERIC, sizeof(sNumber), 0, &sNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_USHORT,
SQL_NUMERIC, sizeof(sNumber), 0, &sNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

SQLCHAR cNumber = 0xFF;

/* step 2.11 第十三行通过SQL_C_TINYINT绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_TINYINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(cNumber), 0, &cNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_TINYINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(cNumber), 0, &cNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

/* step 2.12 第十四行通过SQL_C_UTINYINT绑定参数 */
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLPrepare(h_stmt, sql_insert, SQL_NTS));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 1, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_UTINYINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(cNumber), 0, &cNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLBindParameter(h_stmt, 2, SQL_PARAM_INPUT, SQL_C_UTINYINT,
SQL_NUMERIC, sizeof(cNumber), 0, &cNumber, 0, NULL));
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(commit_exec());
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(1, RowCount);

/* 用字符串类型统一进行期盼 */
SQLCHAR* expectValue[14][2] = {"1234.5678", "1234.57"},
    {"12345678", "12345678"},
    {"0", "0"},
    {"1234.5678", "1234.57"},
    {"1234.5677", "1234.57"},
    {"1234.5678", "1234.57"},
    {"-1", "12345"},
    {"18446744073709551615", "12345"},
    {"-1", "12345"},
    {"4294967295", "12345"},
    {"-1", "-1"},
    {"65535", "65535"},
    {"-1", "-1"},
    {"255", "255"},
    };

RETURN_IF_NOT_SUCCESS(execute_cmd(sql_select));
while ( SQL_NO_DATA != SQLFetch(h_stmt))
{
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS_I(i, SQLGetData(h_stmt, 1, SQL_C_CHAR, &getValue[0],
MESSAGE_BUFFER_LEN, NULL));
    RETURN_IF_NOT_SUCCESS_I(i, SQLGetData(h_stmt, 2, SQL_C_CHAR, &getValue[1],
MESSAGE_BUFFER_LEN, NULL));

    //RETURN_IF_NOT_STRCMP_I(i, expectValue[i][0], getValue[0]);
    //RETURN_IF_NOT_STRCMP_I(i, expectValue[i][1], getValue[1]);
    i++;
}

RETURN_IF_NOT_SUCCESS(SQLRowCount(h_stmt, &RowCount));
RETURN_IF_NOT(i, RowCount);
SQLCloseCursor(h_stmt);
/* step final. 删除表还原环境 */
```

```
RETURN_IF_NOT_SUCCESS(execute_cmd(sql_drop));  
  
end_unit_test();  
}
```

### 说明

比如这个用例中定义了number列，调用SQLBindParameter接口时，绑定SQL\_NUMERIC会比SQL\_LONG性能高一些。因为如果是char，在数据库服务端插入数据时需要进行数据类型转换，从而引发性能瓶颈。

## 负载均衡场景

当应用程序有大并发场景时可开启负载均衡：

- 负载均衡即为将并发连接随机分发到所有CN上，避免单个CN负载过大，达到高性能的目的。
- 配置参数AutoBalance=1，开启负载均衡功能。
- 参数RefreshCNListTime=5可以选择性配置，默认刷新时间为10秒。
- 参数Priority=1可以选择性配置，意为并发连接优先发送到配置文件中配置的CN上，当配置的CN全部不可连接时，连接才会被分发到剩余CN上。

示例场景：

集群环境有6个CN，CN1，CN2，CN3，CN4，CN5和CN6；配置文件配置4个CN，为CN1，CN2，CN3和CN4。

配置文件示例：

```
[gaussdb]  
Driver=GaussMPP  
Servername=10.145.130.26,10.145.130.27,10.145.130.28,10.145.130.29 (数据库Server IP)  
Database=postgres (数据库名)  
Username=omm (数据库用户名)  
Password= (数据库用户密码)  
Port=8000 (数据库侦听端口)  
Sslmode=allow  
AutoBalance=1  
RefreshCNListTime=3  
Priority=1
```

当配置文件和集群环境如示例时，并发连接会随机、平均发送到CN1，CN2，CN3和CN4上，连接数均衡。当CN1，CN2，CN3和CN4全部不可用时，并发连接会随机、平均发送到CN5和CN6上。如果此时CN1，CN2，CN3和CN4中有CN重新可用时，连接则不会再发送到CN5和CN6上，而重新发送到重新可用的CN上。

## 5.4.7 ODBC 接口参考

ODBC接口是一套提供给用户的API函数，本节将对部分常用接口做具体描述，若涉及其他接口可参考msdn（网址：[https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms714177\(v=vs.85\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms714177(v=vs.85).aspx)）中ODBC Programmer's Reference项的相关内容。

### 5.4.7.1 SQLAllocEnv

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLAllocEnv已被SQLAllocHandle代替。有关详细信息请参阅[SQLAllocHandle](#)。

### 5.4.7.2 SQLAllocConnect

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLAllocConnect已被SQLAllocHandle代替。有关详细信息请参阅[SQLAllocHandle](#)。

### 5.4.7.3 SQLAllocHandle

#### 功能描述

分配环境、连接、语句或描述符的句柄，它替代了ODBC 2.x函数SQLAllocEnv、SQLAllocConnect及SQLAllocStmt。

#### 原型

```
SQLRETURN SQLAllocHandle(SQLSMALLINT HandleType,  
                          SQLHANDLE InputHandle,  
                          SQLHANDLE *OutputHandlePtr);
```

#### 参数

表 5-33 SQLAllocHandle 参数

关键字	参数说明
HandleType	由SQLAllocHandle分配的句柄类型。必须为下列值之一： <ul style="list-style-type: none"><li>• SQL_HANDLE_ENV（环境句柄）</li><li>• SQL_HANDLE_DBC（连接句柄）</li><li>• SQL_HANDLE_STMT（语句句柄）</li><li>• SQL_HANDLE_DESC（描述句柄）</li></ul> 申请句柄顺序为，先申请环境句柄，再申请连接句柄，最后申请语句句柄，后申请的句柄都要依赖它前面申请的句柄。
InputHandle	将要分配的新句柄的类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果HandleType为SQL_HANDLE_ENV，则这个值为SQL_NULL_HANDLE。</li><li>• 如果HandleType为SQL_HANDLE_DBC，则这一定是一个环境句柄。</li><li>• 如果HandleType为SQL_HANDLE_STMT或SQL_HANDLE_DESC，则它一定是一个连接句柄。</li></ul>
OutputHandlePtr	<b>输出参数：</b> 一个缓冲区的指针，此缓冲区以新分配的数据结构存放返回的句柄。

#### 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。



- SQL\_INVALID\_HANDLE: 表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

当分配的句柄并非环境句柄时，如果SQLAllocHandle返回的值为SQL\_ERROR，则它会将OutputHandlePtr的值设置为SQL\_NULL\_HDBC、SQL\_NULL\_HSTMT或SQL\_NULL\_HDESC。之后，通过调用带有适当参数的SQLGetDiagRec，其中HandleType和Handle被设置为InputHandle的值，可得到相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.4 SQLAllocStmt

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLAllocStmt已被SQLAllocHandle代替。有关详细信息请参阅[SQLAllocHandle](#)。

### 5.4.7.5 SQLBindCol

## 功能描述

将应用程序数据缓冲区绑定到结果集的列中。

## 原型

```
SQLRETURN SQLBindCol(SQLHSTMT StatementHandle,  
SQLUSMALLINT ColumnNumber,  
SQLSMALLINT TargetType,  
SQLPOINTER TargetValuePtr,  
SQLLEN BufferLength,  
SQLLEN *StrLen_or_IndPtr);
```

## 参数

表 5-34 SQLBindCol 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语从句柄。
ColumnNumber	要绑定结果集的列号。起始列号为0，以递增的顺序计算列号，第0列是书签列。若未设置书签页，则起始列号为1。
TargetType	缓冲区中C数据类型的标识符。
TargetValuePtr	<b>输出参数：</b> 指向与列绑定的数据缓冲区的指针。SQLFetch函数返回这个缓冲区中的数据。如果此参数为一个空指针，则StrLen_or_IndPtr是一个有效值。
BufferLength	TargetValuePtr指向缓冲区的长度，以字节为单位。

关键字	参数说明
StrLen_or_IndPtr	<b>输出参数：</b> 缓冲区的长度或指示器指针。若为空值，则未使用任何长度或指示器值。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

当SQLBindCol返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL\_HANDLE\_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.6 SQLBindParameter

## 功能描述

将一条SQL语句中的一个参数标志和一个缓冲区绑定起来。

## 原型

```
SQLRETURN SQLBindParameter(SQLHSTMT StatementHandle,
    SQLUSMALLINT ParameterNumber,
    SQLSMALLINT InputOutputType,
    SQLSMALLINT ValuetType,
    SQLSMALLINT ParameterType,
    SQLULEN ColumnSize,
    SQLSMALLINT DecimalDigits,
    SQLPOINTER ParameterValuePtr,
    SQLLEN BufferLength,
    SQLLEN *StrLen_or_IndPtr);
```

## 参数

表 5-35 SQLBindParameter

关键词	参数说明
StatementHandle	语句句柄。
ParameterNumber	参数序号，起始为1，依次递增。

关键词	参数说明
InputOutputType	输入输出参数类型。
ValueType	参数的C数据类型。
ParameterType	参数的SQL数据类型。
ColumnSize	列的大小或相应参数标记的表达式。
DecimalDigits	列的十进制数字或相应参数标记的表达式。
ParameterValuePtr	指向存储参数数据缓冲区的指针。
BufferLength	ParameterValuePtr指向缓冲区的长度，以字节为单位。
StrLen_or_IndPtr	缓冲区的长度或指示器指针。若为空值，则未使用任何长度或指示器值。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS: 表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO: 表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR: 表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE: 表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

当SQLBindParameter返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL\_HANDLE\_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.7 SQLColAttribute

## 功能描述

返回结果集中一列的描述符信息。

## 原型

```
SQLRETURN SQLColAttribute(SQLHSTMT StatementHandle,
    SQLUSMALLINT ColumnNumber,
    SQLUSMALLINT FieldIdentifier,
    SQLPOINTER CharacterAttriburePtr,
    SQLSMALLINT BufferLength,
    SQLSMALLINT *StringLengthPtr,
    SQLLEN *NumericAttributePtr);
```

## 参数

表 5-36 SQLColAttribute 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语从句柄。
ColumnNumber	要检索字段的列号，起始为1，依次递增。
FieldIdentifier	IRD中ColumnNumber行的字段。
CharacterAttributePtr	<b>输出参数：</b> 一个缓冲区指针，返回FieldIdentifier字段值。
BufferLength	<ul style="list-style-type: none"><li>如果FieldIdentifier是一个ODBC定义的字段，而且CharacterAttributePtr指向一个字符串或二进制缓冲区，则此参数为该缓冲区的长度。</li><li>如果FieldIdentifier是一个ODBC定义的字段，而且CharacterAttributePtr指向一个整数，则会忽略该字段。</li></ul>
StringLengthPtr	<b>输出参数：</b> 缓冲区指针，存放*CharacterAttributePtr中字符类型数据的字节总数，对于非字符类型，忽略BufferLength的值。
NumericAttributePtr	<b>输出参数：</b> 指向一个整型缓冲区的指针，返回IRD中ColumnNumber行FieldIdentifier字段的值。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

当SQLColAttribute返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL\_HANDLE\_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.8 SQLConnect

#### 功能描述

在驱动程序和数据源之间建立连接。连接上数据源之后，可以通过连接句柄访问到所有有关连接数据源的信息，包括程序运行状态、事务处理状态和错误信息。

## 原型

```
SQLRETURN SQLConnect(SQLHDBC ConnectionHandle,  
SQLCHAR *ServerName,  
SQLSMALLINT NameLength1,  
SQLCHAR *UserName,  
SQLSMALLINT NameLength2,  
SQLCHAR *Authentication,  
SQLSMALLINT NameLength3);
```

## 参数

表 5-37 SQLConnect 参数

关键字	参数说明
ConnectionHandle	连接句柄，通过SQLAllocHandle获得。
ServerName	要连接数据源的名称。
NameLength1	ServerName的长度。
UserName	数据源中数据库用户名。
NameLength2	UserName的长度。
Authentication	数据源中数据库用户密码。
NameLength3	Authentication的长度。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL\_STILL\_EXECUTING：表示语句正在执行。

## 注意事项

当调用SQLConnect函数返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL\_HANDLE\_DBC和ConnectionHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.9 SQLDisconnect

#### 功能描述

关闭一个与特定连接句柄相关的连接。

#### 原型

```
SQLRETURN SQLDisconnect(SQLHDBC ConnectionHandle);
```

#### 参数

表 5-38 SQLDisconnect 参数

关键字	参数说明
ConnectionHandle	连接句柄，通过SQLAllocHandle获得。

#### 返回值

- SQL\_SUCCESS: 表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO: 表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR: 表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE: 表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

#### 注意事项

当调用SQLDisconnect函数返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL\_HANDLE\_DBC和ConnectionHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

#### 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.10 SQLExecDirect

#### 功能描述

使用参数的当前值，执行一条准备好的语句。对于一次只执行一条SQL语句，SQLExecDirect是最快的执行方式。

#### 原型

```
SQLRETURN SQLExecDirect(SQLHSTMT StatementHandle,  
SQLCHAR *StatementText,  
SQLINTEGER TextLength);
```

## 参数

表 5-39 SQLExecDirect 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄，通过SQLAllocHandle获得。
StatementText	要执行的SQL语句，不支持一次执行多条语句。
TextLength	StatementText的长度。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_NEED\_DATA：在执行SQL语句前没有提供足够的参数。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL\_STILL\_EXECUTING：表示语句正在执行。
- SQL\_NO\_DATA：表示SQL语句不返回结果集。

## 注意事项

当调用SQLExecDirect函数返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL\_HANDLE\_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.11 SQLExecute

#### 功能描述

如果语句中存在参数标记的话，SQLExecute函数使用参数标记参数的当前值，执行一条准备好的SQL语句。

#### 原型

```
SQLRETURN SQLExecute(SQLHSTMT StatementHandle);
```

## 参数

表 5-40 SQLExecute 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	要执行语句的语句句柄。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS: 表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO: 表示会有一些警告信息。
- SQL\_NEED\_DATA: 表示在执行SQL语句前没有提供足够的参数。
- SQL\_ERROR: 表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_NO\_DATA: 表示SQL语句不返回结果集。
- SQL\_INVALID\_HANDLE: 表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL\_STILL\_EXECUTING: 表示语句正在执行。

## 注意事项

当SQLExecute函数返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，可通过调用SQLGetDiagRec函数，并将HandleType和Handle参数设置为SQL\_HANDLE\_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.12 SQLFetch

#### 功能描述

从结果集中取下一个行集的数据，并返回所有被绑定列的数据。

#### 原型

```
SQLRETURN SQLFetch(SQLHSTMT StatementHandle);
```

## 参数

表 5-41 SQLFetch 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄，通过SQLAllocHandle获得。



## 返回值

- SQL\_SUCCESS: 表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO: 表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR: 表示比较严重的错误, 如: 内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_NO\_DATA: 表示SQL语句不返回结果集。
- SQL\_INVALID\_HANDLE: 表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL\_STILL\_EXECUTING: 表示语句正在执行。

## 注意事项

当调用SQLFetch函数返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时, 通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数, 并将HandleType和Handle参数设置为SQL\_HANDLE\_STMT和StatementHandle, 可得到一个相关的SQLSTATE值, 通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见: [示例](#)

### 5.4.7.13 SQLFreeStmt

在ODBC 3.x版本中, ODBC 2.x的函数SQLFreeStmt已被SQLFreeHandle代替。有关详细信息请参阅[SQLFreeHandle](#)。

### 5.4.7.14 SQLFreeConnect

在ODBC 3.x版本中, ODBC 2.x的函数SQLFreeConnect已被SQLFreeHandle代替。有关详细信息请参阅[SQLFreeHandle](#)。

### 5.4.7.15 SQLFreeHandle

## 功能描述

释放与指定环境、连接、语句或描述符相关联的资源, 它替代了ODBC 2.x函数SQLFreeEnv、SQLFreeConnect及SQLFreeStmt。

## 原型

```
SQLRETURN SQLFreeHandle(SQLSMALLINT HandleType,  
                        SQLHANDLE Handle);
```

## 参数

表 5-42 SQLFreeHandle 参数

关键字	参数说明
HandleType	SQLFreeHandle要释放的句柄类型。必须为下列值之一： <ul style="list-style-type: none"><li>• SQL_HANDLE_ENV</li><li>• SQL_HANDLE_DBC</li><li>• SQL_HANDLE_STMT</li><li>• SQL_HANDLE_DESC</li></ul> 如果HandleType不是这些值之一，SQLFreeHandle返回SQL_INVALID_HANDLE。
Handle	要释放的句柄。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS: 表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO: 表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR: 表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE: 表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

如果SQLFreeHandle返回SQL\_ERROR，句柄仍然有效。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.16 SQLFreeEnv

在ODBC 3.x版本中，ODBC 2.x的函数SQLFreeEnv已被SQLFreeHandle代替。有关详细信息请参阅[SQLFreeHandle](#)。

### 5.4.7.17 SQLPrepare

## 功能描述

准备一个将要进行的SQL语句。

### 注意

ODBC发送准备好的语句不支持内核复用计划，会导致每次执行都需要重新生成计划，导致CPU占用率高。如果业务对计划复用有需求建议优先使用JDBC作为客户端。

## 原型

```
SQLRETURN SQLPrepare(SQLHSTMT StatementHandle,
                    SQLCHAR *StatementText,
                    SQLINTEGER TextLength);
```

## 参数

表 5-43 SQLPrepare 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语从句柄。
StatementText	SQL文本串。
TextLength	StatementText的长度。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS: 表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO: 表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR: 表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE: 表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL\_STILL\_EXECUTING: 表示语句正在执行。

## 注意事项

当SQLPrepare返回的值为SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数，并将HandleType和Handle参数分别设置为SQL\_HANDLE\_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.18 SQLGetData

## 功能描述

SQLGetData返回结果集中某一列的数据。可以多次调用它来部分地检索不定长度的数据。

## 原型

```
SQLRETURN SQLGetData(SQLHSTMT StatementHandle,
                    SQLUSMALLINT Col_or_Param_Num,
                    SQLSMALLINT TargetType,
                    SQLPOINTER TargetValuePtr,
                    SQLLEN BufferLength,
                    SQLLEN *StrLen_or_IndPtr);
```

## 参数

表 5-44 SQLGetData 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语从句柄，通过SQLAllocHandle获得。
Col_or_Param_Num	要返回数据的列号。结果集的列按增序从1开始编号。书签列的列号为0。
TargetType	TargetValuePtr缓冲中的C数据类型的类型标识符。若TargetType为SQL_ARD_TYPE，驱动使用ARD中SQL_DESC_CONCISE_TYPE字段的类型标识符。若为SQL_C_DEFAULT，驱动根据源的SQL数据类型选择缺省的数据类型。
TargetValuePtr	<b>输出参数：</b> 指向返回数据所在缓冲区的指针。
BufferLength	TargetValuePtr所指向缓冲区的长度。
StrLen_or_IndPtr	<b>输出参数：</b> 指向缓冲区的指针，在此缓冲区中返回长度或标识符的值。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_NO\_DATA：表示SQL语句不返回结果集。
- SQL\_INVALID\_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。
- SQL\_STILL\_EXECUTING：表示语句正在执行。

## 注意事项

当调用SQLGetData函数返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过调用[SQLGetDiagRec](#)函数，并将HandleType和Handle参数分别设置为SQL\_HANDLE\_STMT和StatementHandle，可得到一个相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.19 SQLGetDiagRec

#### 功能描述

返回诊断记录的多个字段的当前值，其中诊断记录包含错误、警告及状态信息。

## 原型

```
SQLRETURN SQLGetDiagRec(SQLSMALLINT HandleType
                        SQLHANDLE Handle,
                        SQLSMALLINT RecNumber,
                        SQLCHAR *SQLState,
                        SQLINTEGER *NativeErrorPtr,
                        SQLCHAR *MessageText,
                        SQLSMALLINT BufferLength
                        SQLSMALLINT *TextLengthPtr);
```

## 参数

表 5-45 SQLGetDiagRec 参数

关键字	参数说明
HandleType	句柄类型标识符，它说明诊断所要求的句柄类型。必须为下列值之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SQL_HANDLE_ENV</li> <li>• SQL_HANDLE_DBC</li> <li>• SQL_HANDLE_STMT</li> <li>• SQL_HANDLE_DESC</li> </ul>
Handle	诊断数据结构的句柄，其类型由HandleType来指出。如果HandleType是SQL_HANDLE_ENV，Handle可以是共享的或非共享的环境句柄。
RecNumber	指出应用从查找信息的状态记录。状态记录从1开始编号。
SQLState	<b>输出参数：</b> 指向缓冲区的指针，该缓冲区存储着有关RecNumber的五字符的SQLSTATE码。
NativeErrorPtr	<b>输出参数：</b> 指向缓冲区的指针，该缓冲区存储着本地的错误码。
MessageText	指向缓冲区的指针，该缓冲区存储着诊断信息文本串。
BufferLength	MessageText的长度。
TextLengthPtr	<b>输出参数：</b> 指向缓冲区的指针，返回MessageText中的字节总数。如果返回字节数大于BufferLength，则MessageText中的诊断信息文本被截断成BufferLength减去NULL结尾字符的长度。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

SQLGetDiagRec不发布自己的诊断记录。它用下列返回值来报告它自己的执行结果：

- SQL\_SUCCESS: 函数成功返回诊断信息。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO: \*MessageText太小以致不能容纳所请求的诊断信息。没有诊断记录生成。
- SQL\_INVALID\_HANDLE: 由HandType和Handle所指出的句柄是不合法句柄。
- SQL\_ERROR: RecNumber小于等于0或BufferLength小于0。

如果调用ODBC函数返回SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO, 可调用SQLGetDiagRec返回诊断信息值SQLSTATE, SQLSTATE值的如下表。

表 5-46 SQLSTATE 值

SQLSTATE	错误	描述
HY000	一般错误	未定义特定的SQLSTATE所产生的一个错误。
HY001	内存分配错误	驱动程序不能分配所需要的内存来支持函数的执行或完成。
HY008	取消操作	调用SQLCancel取消执行语句后, 依然在StatementHandle上调用函数。
HY010	函数系列错误	在为执行中的所有数据参数或列发送数据前就调用了执行函数。
HY013	内存管理错误	不能处理函数调用, 可能由当前内存条件差引起。
HYT01	连接超时	数据源响应请求之前, 连接超时。
IM001	驱动程序不支持此函数	调用了StatementHandle相关的驱动程序不支持的函数

## 示例

参见: [示例](#)

### 5.4.7.20 SQLSetConnectAttr

#### 功能描述

设置控制连接各方面的属性。

#### 原型

```
SQLRETURN SQLSetConnectAttr(SQLHDBC ConnectionHandle,
                              SQLINTEGER Attribute,
                              SQLPOINTER ValuePtr,
                              SQLINTEGER StringLength);
```

## 参数

表 5-47 SQLSetConnectAttr 参数

关键字	参数说明
ConnectionHandle	连接句柄。
Attribute	设置属性。
ValuePtr	指向对应Attribute的值。依赖于Attribute的值，ValuePtr是32位无符号整型值或指向以空结束的字符串。注意，如果ValuePtr参数是驱动程序指定值。ValuePtr可能是有符号的整数。
StringLength	如果ValuePtr指向字符串或二进制缓冲区，这个参数是*ValuePtr长度，如果ValuePtr指向整型，忽略StringLength。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS: 表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO: 表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR: 表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE: 表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

当SQLSetConnectAttr的返回值为SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过借助SQL\_HANDLE\_DBC的HandleType和ConnectionHandle的Handle，调用[SQLGetDiagRec](#)可得到相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.21 SQLSetEnvAttr

## 功能描述

设置控制环境各方面的属性。

## 原型

```
SQLRETURN SQLSetEnvAttr(SQLHENV EnvironmentHandle,
                        SQLINTEGER Attribute,
                        SQLPOINTER ValuePtr,
                        SQLINTEGER StringLength);
```

## 参数

表 5-48 SQLSetEnvAttr 参数

关键字	参数说明
EnvironmentHandle	环境句柄。
Attribute	需设置的环境属性，可为如下值： <ul style="list-style-type: none"><li>• SQL_ATTR_ODBC_VERSION：指定ODBC版本。</li><li>• SQL_CONNECTION_POOLING：连接池属性。</li><li>• SQL_OUTPUT_NTS：指明驱动器返回字符串的形式。</li></ul>
ValuePtr	指向对应Attribute的值。依赖于Attribute的值，ValuePtr可能是32位整型值，或为以空结束的字符串。
StringLength	如果ValuePtr指向字符串或二进制缓冲区，这个参数是*ValuePtr长度，如果ValuePtr指向整型，忽略StringLength。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

当SQLSetEnvAttr的返回值为SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过借助SQL\_HANDLE\_ENV的HandleType和EnvironmentHandle的Handle，调用[SQLGetDiagRec](#)可得到相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

### 5.4.7.22 SQLSetStmtAttr

## 功能描述

设置相关语句的属性。

## 原型

```
SQLRETURN SQLSetStmtAttr(SQLHENV StatementHandle
                          SQLINTEGER Attribute,
                          SQLPOINTER ValuePtr,
                          SQLINTEGER StringLength);
```



## 参数

表 5-49 SQLSetStmtAttr 参数

关键字	参数说明
StatementHandle	语句句柄。
Attribute	需设置的属性。
ValuePtr	指向对应Attribute的值。依赖于Attribute的值，ValuePtr可能是32位无符号整型值，或指向以空结束的字符串，二进制缓冲区，或者驱动定义值。注意，如果ValuePtr参数是驱动程序指定值。ValuePtr可能是有符号的整数。
StringLength	如果ValuePtr指向字符串或二进制缓冲区，这个参数是*ValuePtr长度，如果ValuePtr指向整型，忽略StringLength。

## 返回值

- SQL\_SUCCESS：表示调用正确。
- SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO：表示会有一些警告信息。
- SQL\_ERROR：表示比较严重的错误，如：内存分配失败、建立连接失败等。
- SQL\_INVALID\_HANDLE：表示调用无效句柄。其他API的返回值同理。

## 注意事项

当SQLSetStmtAttr的返回值为SQL\_ERROR或SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO时，通过借助SQL\_HANDLE\_STMT的HandleType和StatementHandle的Handle，调用[SQLGetDiagRec](#)可得到相关的SQLSTATE值，通过SQLSTATE值可以查出调用此函数的具体信息。

## 示例

参见：[示例](#)

## 5.5 基于 libpq 开发

libpq是GaussDB C应用程序接口。libpq是一套允许客户程序向GaussDB服务器服务进程发送查询并且获得查询返回值的库函数。同时也是其他几个GaussDB应用接口下面的引擎，如ODBC等依赖的库文件。本章给出了示例显示如何利用libpq编写代码。

### 5.5.1 libpq 包及依赖的库和头文件

从发布包中获取，包名为GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_操作系统版本号\_64bit\_Libpq.tar.gz相应的发布包。使用libpq的前端程序必须包括头文件libpq-fe.h并且必须与libpq库连接。

## 5.5.2 开发流程

基于libpq编译开发源程序，主要包括如下步骤：

- 解压GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_操作系统版本号\_64bit\_Libpq.tar.gz文件，其中include文件夹下的头文件为所需的头文件，lib文件夹中为所需的libpq库文件。

### 📖 说明

除libpq-fe.h外，include文件夹下默认还存在头文件postgres\_ext.h，gs\_thread.h，gs\_threadlocal.h，这三个头文件是libpq-fe.h的依赖文件。

- 开发源程序testlibpq.c，源码文件中需引用libpq提供的头文件：  
例如：`#include <libpq-fe.h>`
- gcc编译libpq源程序，需要通过`-I directory`选项，提供头文件的安装位置（有些时候编译器会查找缺省的目录，因此可以忽略这些选项）。如：  
`gcc -I (头文件所在目录) -L (libpq库所在目录) testlibpq.c -lpq`  
例如：`gcc -I $(GAUSSHOME)/include/libpq -L $(GAUSSHOME)/lib -lpq testlibpq.c -o testlibpq`
- 如果要使用制作文件(makefile)，向CPPFLAGS、LDFLAGS、LIBS变量中增加如下选项：  
`CPPFLAGS += -I (头文件所在目录)`  
`LDFLAGS += -L (libpq库所在目录)`  
`LIBS += -lpq`  
例如：  
`CPPFLAGS += -I$(GAUSSHOME)/include/libpq`  
`LDFLAGS += -L$(GAUSSHOME)/lib`

## 5.5.3 示例

### 常用功能示例代码

示例1：

```
/*
 * testlibpq.c
 * 说明：testlibpq.c源程序，提供libpq基本且常见的使用场景。
 * 使用libpq提供的PQconnectdb、PQexec、PQntuples、PQfinish等接口实现数据库建连，执行sql，获取返回结果以及资源清理。
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <libpq-fe.h>
#include <string.h>

static void
exit_nicely(PGconn *conn)
{
    PQfinish(conn);
    exit(1);
}

int
main(int argc, char **argv)
{
    /* 此处user、passwd等变量应从环境变量或配置文件读取，环境变量需用户自己按需配置；非环境变量情况下可直接赋值字符串 */
    const char *conninfo;
    PGconn *conn;
    PGresult *res;
    int nFields;
    int i,j;
    char *passwd = getenv("EXAMPLE_PASSWD_ENV");
    char *port = getenv("EXAMPLE_PORT_ENV");
    char *host = getenv("EXAMPLE_HOST_ENV");
```

```
char *username = getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
char *dbname = getenv("EXAMPLE_DBNAME_ENV");

/*
 * 用户在命令行上提供了conninfo字符串的值时使用该值；
 * 否则环境变量或者所有其它连接参数
 * 都使用缺省值。
 */
if (argc > 1)
    conninfo = argv[1];
else
    sprintf(conninfo,
            "dbname=%s port=%s host=%s application=test connect_timeout=5 sslmode=allow user=%s",
            dbname, port, host, username, password);

/* 连接数据库 */
conn = PQconnectdb(conninfo);

/* 检查后端连接成功建立 */
if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
{
    fprintf(stderr, "Connection to database failed: %s",
            PQerrorMessage(conn));
    exit_nicely(conn);
}

/*
 * 测试实例涉及游标的使用时候必须使用事务块。
 * 把全部放在一个 "select * from pg_database"
 * PQexec() 里，过于简单，不推荐使用。
 */

/* 开始一个事务块 */
res = PQexec(conn, "BEGIN");
if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK)
{
    fprintf(stderr, "BEGIN command failed: %s", PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}

/*
 * 在结果不需要的时候PQclear PGresult，以避免内存泄漏
 */
PQclear(res);

/*
 * 从系统表 pg_database (数据库的系统目录) 里抓取数据
 */
res = PQexec(conn, "DECLARE myportal CURSOR FOR select * from pg_database");
if (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK)
{
    fprintf(stderr, "DECLARE CURSOR failed: %s", PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}
PQclear(res);

res = PQexec(conn, "FETCH ALL in myportal");
if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
{
    fprintf(stderr, "FETCH ALL failed: %s", PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}

/* 打印属性名称 */
nFields = PQnfields(res);
```

```
for (i = 0; i < nFields; i++)
    printf("%-15s", PQfname(res, i));
printf("\n\n");

/* 打印行 */
for (i = 0; i < PQntuples(res); i++)
{
    for (j = 0; j < nFields; j++)
        printf("%-15s", PQgetvalue(res, i, j));
    printf("\n");
}

PQclear(res);

/* 关闭入口 ... 不用检查错误 ... */
res = PQexec(conn, "CLOSE myportal");
PQclear(res);

/* 结束事务 */
res = PQexec(conn, "END");
PQclear(res);

/* 关闭数据库连接并清理 */
PQfinish(conn);

return 0;
}
```

## 示例2:

```
/*
 * testlibpq2.c 测试PQprepare
 * PQprepare: 创建一个给定参数的预备语句, 用于PQexecPrepared执行预备语句。
 * 在运行这个例子之前, 可以参考用下面的命令进行建表和插入数据
 * create table t01(a int, b int);
 * insert into t01 values(1, 23);
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <libpq-fe.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char * argv[])
{
    /* 此处user、passwd等变量应从环境变量或配置文件读取, 环境变量需用户自己按需配置; 非环境变量情况下
    可直接赋值字符串 */
    PGconn *conn;
    PGresult * res;
    ConnStatusType pgstatus;
    char connstr[1024];
    char cmd_sql[2048];
    int nParams = 0;
    int paramLengths[5];
    int paramFormats[5];
    Oid paramTypes[5];
    char * paramValues[5];
    int i, cnt;
    char cid[32];
    int k;
    char *passwd = getenv("EXAMPLE_PASSWD_ENV");
    char *port = getenv("EXAMPLE_PORT_ENV");
    char *hostaddr = getenv("EXAMPLE_HOST_ENV");
    char *username = getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
    char *dbname = getenv("EXAMPLE_DBNAME_ENV");

    /* PQconnectdb连接数据库, 详细的连接信息为connstr*/
    sprintf(connstr,
            "hostaddr=%s dbname=%s port=%s user=%s password=%s",
            hostaddr, dbname, port, username, paswswd);

    conn = PQconnectdb(connstr);
    pgstatus = PQstatus(conn);
}
```

```
if (pgstatus == CONNECTION_OK)
{
    printf("Connect database success!\n");
}
else
{
    printf("Connect database fail:%s\n", PQerrorMessage(conn));
    return -1;
}

/* cmd_sql查询 */
sprintf(cmd_sql, "SELECT b FROM t01 WHERE a = $1");
/* cmd_sql中$1对应的参数 */
paramTypes[0] = 23;
/* PQprepare创建一个给定参数的预备语句 */
res = PQprepare(conn,
                "pre_name",
                cmd_sql,
                1,
                paramTypes);
if( PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK )
{
    printf("Failed to prepare SQL : %s\n: %s\n",cmd_sql, PQerrorMessage(conn));
    PQfinish(conn);
    return -1;
}
PQclear(res);
paramValues[0] = cid;
for (k=0; k<2; k++)
{
    sprintf(cid, "%d", 1);
    paramLengths[0] = 6;
    paramFormats[0] = 0;
    /* 执行预备语句 */
    res = PQexecPrepared(conn,
                        "pre_name",
                        1,
                        paramValues,
                        paramLengths,
                        paramFormats,
                        0);

    if( (PQresultStatus(res) != PGRES_COMMAND_OK) && (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK))
    {
        printf("%s\n",PQerrorMessage(conn));
        PQclear(res);
        PQfinish(conn);
        return -1;
    }
    cnt = PQntuples(res);
    printf("return %d rows\n", cnt);
    for (i=0; i<cnt; i++)
    {
        printf("row %d: %s\n", i, PQgetvalue(res, i, 0));
    }
    PQclear(res);
}

/* 执行结束 关闭连接 */
PQfinish(conn);
return 0;
}
```

### 示例3:

```
/*
 * testlibpq3.c
 * 测试PQexecParams
 * PQexecParams: 执行一个绑定参数的命令，并以二进制格式请求查询结果。
 *
 * 在运行这个例子之前，用下面的命令填充一个数据库
```

```
*
*
* CREATE TABLE test1 (i int4, t text);
*
* INSERT INTO test1 values (2, 'ho there');
*
* 期望的输出是:
*
*
* tuple 0: got
* i = (4 bytes) 2
* t = (8 bytes) 'ho there'
*
*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <libpq-fe.h>

/* for ntohl/htonl */
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>

static void
exit_nicely(PGconn *conn)
{
    PQfinish(conn);
    exit(1);
}

/*
 * 这个函数打印查询结果，这些结果是二进制格式，从上面的
 * 注释里面创建的表中抓取出来的。
 */
static void
show_binary_results(PGresult *res)
{
    int    i;
    int    i_fnum,
          t_fnum;

    /* 使用 PQfnumber 来避免对结果中的字段顺序进行假设 */
    i_fnum = PQfnumber(res, "i");
    t_fnum = PQfnumber(res, "t");

    for (i = 0; i < PQntuples(res); i++)
    {
        char    *iptr;
        char    *tptr;
        int     ival;

        /* 获取字段值（忽略可能为空的可能） */
        iptr = PQgetvalue(res, i, i_fnum);
        tptr = PQgetvalue(res, i, t_fnum);

        /*
         * INT4 的二进制表现形式是网络字节序，
         * 建议转换成本地字节序。
         */
        ival = ntohl(*(uint32_t *) iptr);

        /*
         * TEXT 的二进制表现形式是文本，因此libpq能够给它附加一个字节零，
         * 把它看做 C 字符串。
         */

        printf("tuple %d: got\n", i);
    }
}
```

```
        printf(" i = (%d bytes) %d\n",
              PQgetlength(res, i, i_fnum), ival);
        printf(" t = (%d bytes) '%s'\n",
              PQgetlength(res, i, t_fnum), tptr);
        printf("\n\n");
    }
}

int
main(int argc, char **argv)
{
    /* 此处user、passwd等变量应从环境变量或配置文件读取，环境变量需用户自己按需配置；非环境变量情况下
    可直接赋值字符串 */
    const char *conninfo;
    PGconn *conn;
    PGresult *res;
    const char *paramValues[1];
    int paramLengths[1];
    int paramFormats[1];
    uint32_t binaryIntVal;
    char *passwd = getenv("EXAMPLE_PASSWD_ENV");
    char *port = getenv("EXAMPLE_PORT_ENV");
    char *hostaddr = getenv("EXAMPLE_HOST_ENV");
    char *username = getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
    char *dbname = getenv("EXAMPLE_DBNAME_ENV");

    /*
     * 如果用户在命令行上提供了参数，
     * 那么使用该值为conninfo 字符串；否则
     * 使用环境变量或者缺省值。
     */
    if (argc > 1)
        conninfo = argv[1];
    else
        sprintf(conninfo,
                "dbname=%s port=%s host=%s application=test connect_timeout=5 sslmode=allow user=%s
password=%s",
                dbname, port, hostaddr, username, password);

    /* 和数据库建立连接 */
    conn = PQconnectdb(conninfo);

    /* 检查与服务器的连接是否成功建立 */
    if (PQstatus(conn) != CONNECTION_OK)
    {
        fprintf(stderr, "Connection to database failed: %s",
                PQerrorMessage(conn));
        exit_nicely(conn);
    }

    /* 把整数值 "2" 转换成网络字节序 */
    binaryIntVal = htonl((uint32_t) 2);

    /* 为 PQexecParams 设置参数数组 */
    paramValues[0] = (char *) &binaryIntVal;
    paramLengths[0] = sizeof(binaryIntVal);
    paramFormats[0] = 1; /* 二进制 */

    /* PQexecParams执行一个绑定参数的命令 */
    res = PQexecParams(conn,
                       "SELECT * FROM test1 WHERE i = $1::int4",
                       1, /* 一个参数 */
                       NULL, /* 让后端推导参数类型 */
                       paramValues,
                       paramLengths,
                       paramFormats,
                       1); /* 要求二进制结果 */

    if (PQresultStatus(res) != PGRES_TUPLES_OK)
```

```
{
    fprintf(stderr, "SELECT failed: %s", PQerrorMessage(conn));
    PQclear(res);
    exit_nicely(conn);
}
/* 显示二进制结果 */
show_binary_results(res);

PQclear(res);

/* 关闭与数据库的连接并清理 */
PQfinish(conn);

return 0;
}
```

## 5.5.4 libpq 接口参考

### 5.5.4.1 数据库连接控制函数

数据库连接控制函数控制与GaussDB服务器的连接。一个应用程序一次可以与多个服务器建立连接，如一个客户端连接多个数据库的场景。每个连接都是用一个从函数PQconnectdb、PQconnectdbParams或PQsetdbLogin获得的PGconn对象表示。注意，这些函数总是返回一个非空的对象指针，除非内存分配失败，会返回一个空的指针。连接建立的接口保存在PGconn对象中，可以调用PQstatus函数来检查一下返回值看看连接是否成功。

#### 5.5.4.1.1 PQconnectdbParams

##### 功能描述

与数据库服务器建立一个新的连接。

##### 原型

```
PGconn* PQconnectdbParams(const char* const* keywords, const char* const* values, int expand_dbname);
```

##### 参数

表 5-50 PQconnectdbParams 参数

关键字	参数说明
keywords	定义为一个字符串的数组，每个都成为一个关键字。
values	给每个关键字一个值。
expand_dbname	当expand_dbname是非零的时，允许将dbname的关键字值看做一个连接字符串。只有第一个出现的dbname是这样展开的，任何随后的dbname值作为纯数据库名处理。

##### 返回值

PGconn \*: 指向包含连接的对象指针，内存在函数内部申请。



## 注意事项

这个函数用从两个NULL结束的数组中来的参数打开一个新的数据库连接。与PQsetdbLogin不同的是，可以不必更换函数签名（名字）就可以扩展参数集，所以建议应用程序中使用这个函数（或者它的类似的非阻塞变种PQconnectStartParams和PQconnectPoll）。

### 5.5.4.1.2 PQconnectdb

## 功能描述

与数据库服务器建立一个新的连接。

## 原型

```
PGconn* PQconnectdb(const char* conninfo);
```

## 参数

表 5-51 PQconnectdb 参数

关键字	参数说明
conninfo	连接字符串，字符串中的字段见 <a href="#">5.6.4.5章节描述</a> 章节。

## 返回值

PGconn \*：指向包含连接的对象指针，内存在函数内部申请。

## 注意事项

- 这个函数用从一个字符串conninfo来的参数与数据库打开一个新的连接。
- 传入的参数可以为空，表明使用所有缺省的参数，或者可以包含一个或更多个用空白间隔的参数设置，或者它可以包含一个URL。

## 示例

请参见[示例](#)章节。

### 5.5.4.1.3 PQbackendPID

## 补充解释

PQbackendPID函数返回值在GaussDB中表示后台线程的槽位ID (SlotID)，而非后台线程的BackendPid。由于存在上述差异，不建议按照PostgreSQL同名函数的语义执行。若希望获取该连接的后台PID，可以通过执行系统函数pg\_backend\_pid获取。同时，依赖libpq的其他驱动程序的同名接口（如Python连接驱动psycopg2的get\_backend\_pid函数）也遵循上述规则。

#### 5.5.4.1.4 PQsetdbLogin

##### 功能描述

与数据库服务器建立一个新的连接。

##### 原型

```
PGconn* PQsetdbLogin(const char* pghost, const char* pgport, const char* pgoptions, const char* pgtty,  
const char* dbName, const char* login, const char* pwd);
```

##### 参数

表 5-52 PQsetdbLogin 参数

关键字	参数说明
pghost	要连接的主机名，详见 <a href="#">连接参数</a> 章节描述的host字段。
pgport	主机服务器的端口号，详见 <a href="#">连接参数</a> 描述的port字段。
pgoptions	添加命令行选项以在运行时发送到服务器，详见 <a href="#">连接参数</a> 描述的options字段。
pgtty	忽略（以前，这个选项声明服务器日志的输出方向）
dbName	要连接的数据库名，详见 <a href="#">连接参数</a> 描述的dbname字段。
login	要连接的用户名，详见 <a href="#">连接参数</a> 章节描述的user字段。
pwd	如果服务器要求口令认证，所用的口令，详见 <a href="#">连接参数</a> 描述的password字段。

##### 返回值

PGconn \*：指向包含连接的对象指针，内存在函数内部申请。

##### 注意事项

- 该函数为PQconnectdb前身，参数个数固定，未定义参数被调用时使用缺省值，若需要给固定参数设置缺省值，则可赋值NULL或者空字符串。
- 若dbName中包含“=”或连接URL的有效前缀，则该dbName被看做一个conninfo字符串并传递至PQconnectdb中，其余参数与PQconnectdbParams保持一致。

#### 5.5.4.1.5 PQfinish

##### 功能描述

关闭与服务器的连接，同时释放被PGconn对象使用的存储器。

##### 原型

```
void PQfinish(PGconn* conn);
```

## 参数

表 5-53 PQfinish 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接的对象指针。

## 注意事项

若PQstatus判断服务器连接尝试失败，应用程序调用PQfinish释放被PGconn对象使用的存储器，PQfinish调用后PGconn指针不可再次使用。

## 示例

请参见[示例](#)章节。

### 5.5.4.1.6 PQreset

#### 功能描述

重置与服务器的通讯端口。

#### 原型

```
void PQreset(PGconn* conn);
```

## 参数

表 5-54 PQreset 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接的对象指针。

## 注意事项

此函数将关闭与服务器的连接并且试图与同一个服务器重建新的连接，并使用所有前面使用过的参数。该函数在连接异常后进行故障恢复时很有用。

### 5.5.4.1.7 PQstatus

#### 功能描述

返回连接的状态。

#### 原型

```
ConnStatusType PQstatus(const PGconn *conn);
```

## 参数

表 5-55 PQstatus 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接的对象指针。

## 返回值

ConnStatusType: 连接状态的枚举, 包括:

CONNECTION\_STARTED  
等待进行连接。

CONNECTION\_MADE  
连接成功; 等待发送。

CONNECTION\_AWAITING\_RESPONSE  
等待来自服务器的响应。

CONNECTION\_AUTH\_OK  
已收到认证; 等待后端启动结束。

CONNECTION\_SSL\_STARTUP  
协商SSL加密。

CONNECTION\_SETENV  
协商环境驱动的参数设置。

CONNECTION\_OK  
连接正常。

CONNECTION\_BAD  
连接故障。

## 注意事项

状态可以是多个值之一。但是, 在异步连接过程之外只能看到其中两个: CONNECTION\_OK和CONNECTION\_BAD。与数据库的良好连接状态为CONNECTION\_OK。状态表示连接尝试失败CONNECTION\_BAD。通常, “正常”状态将一直保持到PQfinish, 但通信失败可能会导致状态CONNECTION\_BAD过早变为。在这种情况下, 应用程序可以尝试通过调用进行恢复PQreset。

## 示例

请参见[示例](#)章节。

### 5.5.4.2 数据库执行语句函数

与数据库服务器的连接成功建立, 便可以使用这里描述的函数执行SQL查询和命令。

#### 5.5.4.2.1 PQexec

### 功能描述

向服务器提交一条命令并等待结果。

## 原型

```
PGresult* PQexec(PGconn* conn, const char* query);
```

## 参数

表 5-56 PQexec 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接的对象指针。
command	需要执行的查询字符串。

## 返回值

PGresult: 包含查询结果的对象指针。

## 注意事项

应该调用PQresultStatus函数来检查任何错误的返回值（包括空指针的值，在这种情况下它将返回PGRES\_FATAL\_ERROR）。使用PQerrorMessage获取有关错误的更多信息。

### 须知

命令字符串可以包括多个SQL命令（用分号分隔）。在一个PQexec调用中发送的多个查询是在一个事务里处理的，除非在查询字符串里有明确的BEGIN/COMMIT命令把整个字符串分隔成多个事务。请注意，返回的PGresult结构只描述字符串里执行的最后一条命令的结果，如果有一个命令失败，那么字符串处理的过程就会停止，并且返回的PGresult会描述错误条件。

## 示例

请参见[示例](#)章节。

### 5.5.4.2.2 PQprepare

## 功能描述

用给定的参数提交请求，创建一个预备语句，然后等待结束。

## 原型

```
PGresult* PQprepare(PGconn* conn, const char* stmtName, const char* query, int nParams, const Oid* paramTypes);
```

## 参数

表 5-57 PQprepare 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接的对象指针。
stmtName	需要执行的prepare语句。
query	需要执行的查询字符串。
nParams	参数个数。
paramTypes	声明参数类型的数组。

## 返回值

PGresult: 包含查询结果的对象指针。

## 注意事项

- PQprepare创建一个为PQexecPrepared执行用的预备语句，本特性支持命令的重复执行，不需要每次都进行解析和规划。PQprepare仅在协议3.0及以后的连接中支持，使用协议2.0时，PQprepare将失败。
- 该函数从查询字符串创建一个名为stmtName的预备语句，该查询字符串必须包含一个SQL命令。stmtName可以是""来创建一个未命名的语句，在这种情况下，任何预先存在的未命名的语句都将被自动替换；否则，如果在当前会话中已经定义了语句名称，则这是一个错误。如果使用了任何参数，那么在查询中将它们称为\$1,\$2等。nParams是在paramTypes[]数组中预先指定类型的参数的数量。（当nParams为0时，数组指针可以为NULL）paramTypes[]通过OID指定要分配给参数符号的数据类型。如果paramTypes为NULL，或者数组中的任何特定元素为零，服务器将按照对非类型化字符串的相同方式为参数符号分配数据类型。另外，查询可以使用数字高于nParams的参数符号；还将推断这些符号的数据类型。

### 须知

通过执行SQLPREPARE语句，还可以创建与PQexecPrepared一起使用的预备语句。此外，虽然没有用于删除预备语句的libpq函数，但是SQL DEALLOCATE语句可用于此目的。

## 示例

请参见[示例](#)章节。

### 5.5.4.2.3 PQresultStatus

## 功能描述

返回命令的结果状态。

## 原型

```
ExecStatusType PQresultStatus(const PGresult* res);
```

## 参数

表 5-58 PQresultStatus 参数

关键字	参数说明
res	包含查询结果的对象指针。

## 返回值

PQresultStatus：命令执行结果的枚举，包括：

PQresultStatus可以返回下面数值之一：

PGRES\_EMPTY\_QUERY  
发送给服务器的字串是空的。

PGRES\_COMMAND\_OK  
成功完成一个不返回数据的命令。

PGRES\_TUPLES\_OK  
成功执行一个返回数据的查询（比如SELECT或者SHOW）。

PGRES\_COPY\_OUT  
（从服务器）Copy Out（拷贝出）数据传输开始。

PGRES\_COPY\_IN  
Copy In（拷贝入）（到服务器）数据传输开始。

PGRES\_BAD\_RESPONSE  
服务器的响应无法理解。

PGRES\_NONFATAL\_ERROR  
发生了一个非致命错误（通知或者警告）。

PGRES\_FATAL\_ERROR  
发生了一个致命错误。

PGRES\_COPY\_BOTH  
拷贝入/出（到和从服务器）数据传输开始。这个特性当前只用于流复制，所以这个状态不会在普通应用中发生。

PGRES\_SINGLE\_TUPLE  
PGresult包含一个来自当前命令的结果元组。这个状态只在查询选择了单行模式时发生

## 注意事项

- 请注意，恰好检索到零行的SELECT命令仍然显示PGRES\_TUPLES\_OK。PGRES\_COMMAND\_OK用于永远不能返回行的命令（插入或更新，不带返回子句等）。PGRES\_EMPTY\_QUERY响应可能表明客户端软件存在bug。
- 状态为PGRES\_NONFATAL\_ERROR的结果永远不会由PQexec或其他查询执行函数直接返回，此类结果将传递给通知处理程序。

## 示例

请参见[示例](#)章节。

#### 5.5.4.2.4 PQclear

##### 功能描述

释放与PGresult相关联的存储空间，任何不再需要的查询结果都应该用PQclear释放掉。

##### 原型

```
void PQclear(PGresult* res);
```

##### 参数

表 5-59 PQclear 参数

关键字	参数说明
res	包含查询结果的对象指针。

##### 注意事项

PGresult不会自动释放，当提交新的查询时它并不消失，甚至断开连接后也不会。要删除它，必须调用PQclear，否则则会有内存泄漏。

##### 示例

请参见[示例](#)章节。

#### 5.5.4.3 异步命令处理

PQexec函数对普通的同步应用里提交命令已经足够使用。但是它却有几个缺陷，而这些缺陷可能对某些用户很重要：

- PQexec等待命令结束，而应用可能还有其它的工作要做（比如维护用户界面等），此时PQexec可不想阻塞在这里等待响应。
- 因为客户端应用在等待结果的时候是处于挂起状态的，所以应用很难判断它是否该尝试结束正在进行的命令。
- PQexec只能返回一个PGresult结构。如果提交的命令字符串包含多个SQL命令，除了最后一个PGresult以外都会被PQexec丢弃。
- PQexec总是收集命令的整个结果，将其缓存在一个PGresult中。虽然这为应用简化了错误处理逻辑，但是对于包含多行的结果是不切实际的。

不想受到这些限制的应用可以改用下面的函数，这些函数也是构造PQexec的函数：PQsendQuery和PQgetResult。PQsendQueryParams，PQsendPrepare，PQsendQueryPrepared也可以和PQgetResult一起使用。

##### 5.5.4.3.1 PQsendQuery

##### 功能描述

向服务器提交一个命令而不等待结果。如果查询成功发送则返回1，否则返回0。



## 原型

```
int PQsendQuery(PGconn* conn, const char* query);
```

## 参数

表 5-60 PQsendQuery 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接的对象指针。
command	需要执行的查询字符串。

## 返回值

int: 执行结果为1表示成功，0表示失败，失败原因存到conn->errorMessage中。

## 注意事项

在成功调用PQsendQuery后，调用PQgetResult一次或者多次获取结果。PQgetResult返回空指针表示命令已执行完成，否则不能再次调用PQsendQuery（在同一连接上）。

### 5.5.4.3.2 PQsendQueryParams

## 功能描述

给服务器提交一个命令和分隔的参数，而不等待结果。

## 原型

```
int PQsendQueryParams(PGconn* conn, const char* command, int nParams, const Oid* paramTypes, const char* const* paramValues, const int* paramLengths, const int* paramFormats, int resultFormat);
```

## 参数

表 5-61 PQsendQueryParams 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接的对象指针。
command	需要执行的查询字符串。
nParams	参数个数。
paramTypes	参数类型。
paramValues	参数值。
paramLengths	参数长度。
paramFormats	参数格式。

关键字	参数说明
resultFormat	结果的格式。

## 返回值

int: 执行结果为1表示成功, 0表示失败, 失败原因存到conn->errorMessage中。

## 注意事项

该函数等效于PQsendQuery, 只是查询参数可以和查询字符串分开声明。函数的参数处理和PQexecParams类似, 它不能在2.0版本的协议连接上工作, 并且它只允许在查询字符串里出现一条命令。

### 5.5.4.3.3 PQsendPrepare

## 功能描述

发送一个请求, 创建一个给定参数的预备语句, 而不等待结束。

## 原型

```
int PQsendPrepare(PGconn* conn, const char* stmtName, const char* query, int nParams, const Oid* paramTypes);
```

## 参数

表 5-62 PQsendPrepare 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接的对象指针。
stmtName	需要执行的prepare语句。
query	需要执行的查询字符串。
nParams	参数个数。
paramTypes	声明参数类型的数组。

## 返回值

int: 执行结果为1表示成功, 0表示失败, 失败原因存到conn->errorMessage中。

## 注意事项

该函数为PQprepare的异步版本: 如果能够分派请求, 则返回1, 否则返回0。调用成功后, 调用PQgetResult判断服务端是否成功创建了preparedStatement。函数的参数与PQprepare一样处理。与PQprepare一样, 它也不能在2.0协议的连接上工作。

### 5.5.4.3.4 PQsendQueryPrepared

#### 功能描述

发送一个请求执行带有给出参数的预备语句，不等待结果。

#### 原型

```
int PQsendQueryPrepared(PGconn* conn, const char* stmtName, int nParams, const char* const* paramValues, const int* paramLengths, const int* paramFormats, int resultFormat);
```

#### 参数

表 5-63 PQsendQueryPrepared 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接信息的对象指针。
stmtName	需要执行的prepare语句。
nParams	参数类型。
paramValues	参数值。
paramLengths	参数长度。
paramFormats	参数格式。
resultFormat	结果的格式。

#### 返回值

int: 执行结果为1表示成功，0表示失败，失败原因存到conn->error\_message中。

#### 注意事项

该函数类似于PQsendQueryParams，但是要执行的命令是通过命名一个预先准备的语句来指定的，而不是提供一个查询字符串。该函数的参数与PQexecPrepared一样处理。和PQexecPrepared一样，它也不能在2.0协议的连接上工作。

### 5.5.4.3.5 PQflush

#### 功能描述

尝试将任何排队的输出数据刷新到服务器。

#### 原型

```
int PQflush(PGconn* conn);
```

## 参数

表 5-64 PQflush 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接信息的对象指针

## 返回值

int: 如果成功（或者如果发送队列为空），则返回0；如果由于某种原因失败，则返回-1；如果发送队列中的所有数据都发送失败，则返回1。（此情况只有在连接为非阻塞时才能发生），失败原因存到conn->error\_message中。

## 注意事项

在非阻塞连接上发送任何命令或数据之后，调用PQflush。如果返回1，则等待套接字变为读或写就绪。如果为写就绪状态，则再次调用PQflush。如果已经读到，调用PQconsumeInput，然后再次调用PQflush。重复，直到PQflush返回0。（必须检查读就绪，并用PQconsumeInput排出输入，因为服务器可以阻止试图向我们发送数据，例如。通知信息，直到我们读完它才会读我们的数据。）一旦PQflush返回0，就等待套接字准备好，然后按照上面描述读取响应。

### 5.5.4.4 取消正在处理的查询

客户端应用可以使用本节描述的函数，要求取消一个仍在被服务器处理的命令。

#### 5.5.4.4.1 PQgetCancel

## 功能描述

创建一个数据结构，其中包含取消通过特定数据库连接发出的命令所需的信息。

## 原型

```
PGcancel *PQgetCancel(PGconn *conn);
```

## 参数

表 5-65 PQgetCancel 参数

关键字	参数说明
conn	指向包含连接信息的对象指针。

## 返回值

PGcancel: 指向包含cancel信息对象的指针。

## 注意事项

PQgetCancel创建一个给定PGconn连接对象的PGcancel对象。如果给定的conn是NULL或无效连接，它将返回NULL。PGcancel对象是一个不透明的结构，应用程序不能直接访问它；它只能传递给PQcancel或PQfreeCancel。

### 5.5.4.4.2 PQfreeCancel

#### 功能描述

释放PQgetCancel创建的数据结构。

#### 原型

```
void PQfreeCancel(PGcancel* cancel);
```

#### 参数

表 5-66 PQfreeCancel 参数

关键字	参数说明
cancel	指向包含cancel信息的对象指针。

## 注意事项

PQfreeCancel释放一个由前面的PQgetCancel创建的数据对象。

### 5.5.4.4.3 PQcancel

#### 功能描述

要求服务器放弃处理当前命令。

#### 原型

```
int PQcancel(PGcancel *cancel, char *errbuf, int errbufsize);
```

#### 参数

表 5-67 PQcancel 参数

关键字	参数说明
cancel	指向包含cancel信息的对象指针。
errbuf	出错保存错误信息的buffer。
errbufsize	保存错误信息的buffer大小。

## 返回值

int: 执行结果为1表示成功, 0表示失败, 失败原因存到errbuf中。

## 注意事项

- 成功发送并不保证请求将产生任何效果。如果取消有效, 当前命令将提前终止并返回错误结果。如果取消失败(例如, 因为服务器已经处理完命令), 无返回结果。
- 如果errbuf是信号处理程序中的局部变量, 则可以安全地从信号处理程序中调用PQcancel。就PQcancel而言, PGcancel对象是只读的, 因此它也可以从一个线程中调用, 这个线程与操作PGconn对象线程是分离的。

## 5.5.5 连接参数

表 5-68 连接参数

参数	描述
host	<p>要连接的主机名。如果主机名以斜杠开头, 则它声明使用Unix域套接字通讯而不是TCP/IP通讯; 该值就是套接字文件所存储的目录。如果没有声明host, 那么默认是与位于/tmp目录(或者安装GaussDB的时候声明的套接字目录)里面的Unix-域套接字连接。在没有Unix域套接字的机器上, 默认与localhost连接。</p> <p>接受以“,”分割的字符串来指定多个主机名, 支持指定多个主机名。</p>
hostaddr	<p>与之连接的主机的IP地址, 是标准的IPv4地址格式, 比如, 172.28.40.9。如果声明了一个非空的字符串, 那么使用TCP/IP通讯机制。</p> <p>接受以“,”分割的字符串来指定多个IP地址, 支持指定多个IP地址。</p> <p>使用hostaddr取代host可以让应用避免一次主机名查找, 这一点对于那些有时间约束的应用来说可能是非常重要的。不过, GSSAPI或SSPI认证方法要求主机名(host)。因此, 应用下面的规则:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>如果声明了不带hostaddr的host那么就强制进行主机名查找。</li><li>如果声明中没有host, hostaddr的值给出服务器网络地址; 如果认证方法要求主机名, 那么连接尝试将失败。</li><li>如果同时声明了host和hostaddr, 那么hostaddr的值作为服务器网络地址。host的值将被忽略, 除非认证方法需要它, 在这种情况下它将被用作主机名。</li></ol> <p><b>须知</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>要注意如果host不是网络地址hostaddr处的服务器名, 那么认证很有可能失败。</li><li>如果主机名(host)和主机地址都没有, 那么libpq将使用一个本地的Unix域套接字进行连接; 或者是在没有Unix域套接字的机器上, 它将尝试与localhost连接。</li></ul>
port	<p>主机服务器的端口号, 或者在Unix域套接字连接时的套接字扩展文件名。</p> <p>接受以“,”分割的字符串来指定多个端口号, 支持指定多个端口号。</p>

参数	描述
user	要连接的用户名，缺省是与运行该应用的用户操作系统名同名的用户。
dbname	数据库名，缺省和用户名相同。
password	如果服务器要求口令认证，所用的口令。
connect_timeout	连的最大等待时间，以秒计（用十进制整数字符串书写），0或者不声明表示无穷。不建议把连接超时的值设置得小于2秒。
client_encoding	为这个连接设置client_encoding配置参数。除了对应的服务器选项接受的值，可以使用auto从客户端中的当前环境中确定正确的编码（Unix系统上是LC_CTYPE环境变量）。
tty	忽略（以前，该参数指定了发送服务器调试输出的位置）。
options	添加命令行选项以在运行时发送到服务器。
application_name	为application_name配置参数指定一个值，表明当前用户身份。
fallback_application_name	为application_name配置参数指定一个后补值。如果通过一个连接参数或PGAPPNAME环境变量没有为application_name给定一个值，将使用这个值。在一般工具程序中，若设置一个默认名，但不希望这个默认名被用户覆盖，可以通过指定一个后补值来实现。
keepalives	控制客户端侧的TCP保持激活是否使用。缺省值是1，意思为打开，但是如果不要保持激活，可以更改为0，意思为关闭。通过Unix域套接字做的连接忽略这个参数。
keepalives_idle	在TCP应该发送一个保持激活的信息给服务器之后，控制不活动的秒数。0值表示使用系统缺省。通过Unix域套接字做的连接或者如果禁用了保持激活则忽略这个参数。
keepalives_interval	在TCP保持激活信息没有被应该传播的服务器承认之后，控制秒数。0值表示使用系统缺省。通过Unix域套接字做的连接或者如果禁用了保持激活则忽略这个参数。
keepalives_count	控制TCP发送保持激活信息的次数。0值表示使用系统缺省。通过Unix域套接字做的连接或者如果禁用了保持激活则忽略这个参数。
tcp_user_timeout	在支持TCP_USER_TIMEOUT套接字选项的操作系统上，指定传输的数据在TCP连接被强制关闭之前可以保持未确认状态的最大时长。0值表示使用系统缺省。通过Unix域套接字做的连接忽略这个参数。
rw_timeout	设置客户端连接读写超时时间。

参数	描述
sslmode	启用SSL加密的方式： <ul style="list-style-type: none"><li>• disable: 不使用SSL安全连接。</li><li>• allow: 如果数据库服务器要求使用，则可以使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。</li><li>• prefer: 如果数据库支持，那么首选使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。</li><li>• require: 必须使用SSL安全连接，但是只做了数据加密，而并不验证数据库服务器的真实性。</li><li>• verify-ca: 必须使用SSL安全连接，当前windows ODBC不支持cert方式认证。</li><li>• verify-full: 必须使用SSL安全连接，当前windows ODBC不支持cert方式认证。</li></ul>
sslcompression	如果设置为1（默认），SSL连接之上传送的数据将被压缩（这要求OpenSSL版本为0.9.8或更高）。如果设置为0，压缩将被禁用（这要求OpenSSL版本为1.0.0或更高）。如果建立的是一个没有SSL的连接，这个参数会被忽略。如果使用的OpenSSL版本不支持该参数，它也会被忽略。压缩会占用CPU时间，但是当瓶颈为网络时可以提高吞吐量。如果CPU性能是限制因素，禁用压缩能够改进响应时间和吞吐量。
sslcert	这个参数指定客户端SSL证书的文件名。如果没有建立SSL连接，这个参数会被忽略。
sslkey	这个参数指定用于客户端证书的密钥位置。它能够指定一个从外部“引擎”（引擎是OpenSSL的可载入模块）得到的密钥。一个外部引擎说明应该由一个冒号分隔的引擎名称以及一个引擎相关的关键标识符组成。如果没有建立SSL连接，这个参数会被忽略。
sslrootcert	这个参数指定一个包含SSL证书机构（CA）证书的文件名称。如果该文件存在，服务器的证书将被验证是由这些机构之一签发。
sslcrll	这个参数指定SSL证书撤销列表（CRL）的文件名。列在这个文件中的证书如果存在，在尝试认证该服务器证书时会被拒绝。
requirepeer	这个参数指定服务器的操作系统用户，例如requirepeer=postgres。当建立一个Unix域套接字连接时，如果设置了这个参数，客户端在连接开始时检查服务器进程是否运行在指定的用户名之下。如果发现不是，该连接会被一个错误中断。这个参数能被用来提供与TCP/IP连接上SSL证书相似的服务器认证（注意，如果Unix域套接字在/tmp或另一个公共可写的位置，任何用户能启动一个在那里侦听的服务器。使用这个参数来保证你连接的是一个由可信用户运行的服务器）。这个选项只在实现了peer认证方法的平台上受支持。
krbsrvname	当用GSSAPI认证时，要使用的Kerberos服务名。为了让Kerberos认证成功，这必须匹配在服务器配置中指定的服务名。
gsslib	用于GSSAPI认证的GSS库。只用在Windows上。设置为gssapi可强制libpq用GSSAPI库来代替默认的SSPI进行认证。



参数	描述
service	用于附加参数的服务名。它指定保持附加连接参数的pg_service.conf中的一个服务名。这允许应用只指定一个服务名，这样连接参数能被集中维护。
authtype	不再使用“authtype”，因此将其标记为“不显示”。我们将其保留在数组中，以免拒绝旧应用程序中的conninfo字符串，这些应用程序可能仍在尝试设置它。
remote_node_name	指定连接本地节点的远端节点名称。
localhost	指定在一个连接通道中的本地地址。
localport	指定在一个连接通道中的本地端口。
fencedUdfRPCMode	控制fenced UDF RPC协议是使用unix域套接字或特殊套接字文件名。缺省值是0，意思为关闭。使用unix domain socket模式，文件类型为“.PGSQL.%d”；但是要使用fenced udf，文件类型为.s.fencedMaster_unixdomain，可以更改为1，意思为开启。
replication	<p>这个选项决定是否该连接应该使用复制协议而不是普通协议。这是PostgreSQL的复制连接以及pg_basebackup之类的工具在内部使用的协议，但也可以被第三方应用使用。支持下列值，大小写无关：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true、on、yes、1 连接进入到物理复制模式。</li><li>• database 连接进入到逻辑复制模式，连接到dbname参数中指定的数据库。</li><li>• false、off、no、0 该连接是一个常规连接，这是默认行为。</li></ul> <p>在物理或者逻辑复制模式中，仅能使用简单查询协议。</p>
backend_version	传递到远端的后端版本号。
prototype	设置当前协议级别，默认：PROTO_TCP。
enable_ce	控制是否允许客户端连接全密态数据库。默认0，不开启密态功能。如果需要开启密态等值查询基本能力，则修改为1。
connection_info	<p>Connection_info是一个包含driver_name、driver_version、driver_path和os_user的json字符串。</p> <p>如果不为NULL，使用connection_info忽略connectionExtraInf。</p> <p>如果为NULL，生成与libpq相关的连接信息字符串，当connectionExtraInf为false时connection_info只有driver_name和driver_version。</p>
connectionExtraInf	设置connection_info是否存在扩展信息，默认值为0，如果包含其他信息，则需要设置为1。

参数	描述
target_session_attrs	<p>设定连接的主机的类型。主机的类型和设定的值一致时才能连接成功。指定多IP时才会校验此参数。target_session_attrs的设置规则如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• any：可以对所有类型的主机进行连接。</li><li>• read-write：当连接的主机允许可读可写时，才进行连接。</li><li>• read-only：仅对可读的主机进行连接。</li><li>• primary（默认值）：仅对主备系统中的主机能进行连接。</li><li>• standby：仅对主备系统中的备机进行连接。</li><li>• prefer-standby：首先尝试找到一个备机进行连接。如果对hosts列表的所有机器都连接失败，那么尝试“any”模式进行连接。</li></ul>

## 5.6 基于 Psycopg 开发

Psycopg是一种用于执行SQL语句的PythonAPI，可以为GaussDB数据库提供统一访问接口，应用程序可基于它进行数据操作。Psycopg2是对libpq的封装，主要使用C语言实现，既高效又安全。它具有客户端游标和服务器端游标、异步通信和通知、支持“COPY TO/COPY FROM”功能。支持多种类型Python开箱即用，适配GaussDB数据类型；通过灵活的对象适配系统，可以扩展和定制适配。Psycopg2兼容Unicode。

GaussDB数据库提供了对Psycopg2特性的支持，并且支持psycopg2通过SSL模式连接。

表 5-69 Psycopg 支持平台

操作系统	平台	Python版本
EulerOS 2.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• ARM64位</li><li>• x86_64位</li></ul>	3.8.5
EulerOS 2.9	<ul style="list-style-type: none"><li>• ARM64位</li><li>• x86_64位</li></ul>	3.7.4
EulerOS 2.10、Kylin v10、UnionTech20	<ul style="list-style-type: none"><li>• ARM64位</li><li>• x86_64位</li></ul>	3.7.9
EulerOS 2.11、Suse 12.5	<ul style="list-style-type: none"><li>• ARM64位</li><li>• x86_64位</li></ul>	3.9.11

### 须知

psycopg2在编译过程中，会链接（link）GaussDB的openssl，GaussDB的openssl与操作系统自带的openssl可能不兼容。如果遇到不兼容现象，例如提示"version 'OPENSSL\_1\_1\_1f' not found"，请使用环境变量LD\_LIBRARY\_PATH进行隔离，以避免混用操作系统自带的openssl与GaussDB依赖的openssl。


例如，在执行某个调用psycopg2的应用软件client.py时，将环境变量显性赋予该应用软件：

```
export LD_LIBRARY_PATH=/path/to/gaussdb/libs:$LD_LIBRARY_PATH python client.py
```

其中，/path/to/pycopg2/lib 表示GaussDB依赖的openssl库所在目录，需根据文件实际存储路径修改。

## 5.6.1 开发流程

图 5-4 采用 Psycopg2 开发应用程序的流程



## 5.6.2 开发步骤

**步骤1** 准备相关驱动和依赖库。可以从发布包中获取，包名为GaussDB-Kernel\_数据库版本号\_操作系统版本号\_64bit\_Python.tar.gz。

解压后有两个文件夹：

- psychopg2: psychopg2库文件。
- lib: lib库文件。

### 步骤2 加载驱动。

- 在使用驱动之前，需要做如下操作：

- a. 先解压版本对应驱动包。

```
tar zxvf xxxx-Python.tar.gz
```

- b. 使用root用户将psychopg2拷贝到python安装目录下的site-packages文件夹下。

```
su root
```

```
cp psychopg2 $(python3 -c 'import site; print(site.getsitepackages()[0])') -r
```

- c. 修改psychopg2目录权限为755。

```
chmod 755 $(python3 -c 'import site; print(site.getsitepackages()[0])')/psychopg2 -R
```

- d. 将psychopg2目录添加到环境变量\$PYTHONPATH，并使之生效。

```
export PYTHONPATH=$(python3 -c 'import site; print(site.getsitepackages()[0])'):$PYTHONPATH
```

- e. 对于非数据库用户，需要将解压后的lib目录，配置在LD\_LIBRARY\_PATH中。

```
export LD_LIBRARY_PATH=path/to/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

- 在创建数据库连接之前，需要先加载如下数据库驱动程序：

```
import psychopg2
```

### 步骤3 连接数据库。

非SSL方式连接数据库：

1. 使用psychopg2.connect函数获得connection对象。
2. 使用connection对象创建cursor对象。

SSL方式连接数据库：

用户通过psycopy2连接GaussDB服务器时，可以通过开启SSL加密客户端和服务端之间的通讯。在使用SSL时，默认用户已经获取了服务端和客户端所需要的证书和私钥文件，关于证书等文件的获取请参考Openssl相关文档和命令。

1. 使用\*.ini文件（python的configparser包可以解析这种类型的配置文件）保存数据库连接的配置信息。
2. 在连接选项中添加SSL连接相关参数：sslmode, sslcert, sslkey, sslrootcert。
  - a. sslmode: 可选项见[表5-70](#)。
  - b. sslcert: 客户端证书路径。
  - c. sslkey: 客户端密钥路径。
  - d. sslrootcert: 根证书路径。
3. 使用psychopg2.connect函数获得connection对象。
4. 使用connection对象创建cursor对象。

**注意**

使用SSL安全连接数据库，需保证所使用的python解释器为生成动态链接库（.so）文件的方式编译，可通过如下步骤确认python解释器的连接方式：

1. 在python解释器命令行中输入import ssl，导入SSL。
2. 执行ps ux查询python解释器运行的pid（假设pid为\*\*\*\*\*）。
3. 在python解释器命令行中执行pmap -p \*\*\*\*\* | grep ssl，查看返回结果中是否包含libssl.so的相关路径。如果有，则python解释器为动态链接方式编译。

**表 5-70** sslmode 的可选项及其描述

sslmode	是否会启用SSL加密	描述
disable	否	不使用SSL安全连接。
allow	可能	如果数据库服务器要求使用，则可以使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。
prefer	可能	如果数据库支持，那么首选使用SSL连接，但不验证数据库服务器的真实性。
require	是	必须使用SSL安全连接，但是仅进行数据加密，而并不验证数据库服务器的真实性。
verify-ca	是	必须使用SSL安全连接，并且校验服务端CA有效性。
verify-full	是	必须使用SSL安全连接，目前GaussDB暂不支持。

**步骤4** 执行SQL语句。

1. 构造操作语句，使用%s作为占位符，执行时psycopg2会用参数值智能替换掉占位符。可以添加RETURNING子句，来得到自动生成的字段值。
2. 使用cursor.execute方法来操作一行SQL语句，使用cursor.executemany方法来操作多行SQL语句。

**步骤5** 处理结果集。

1. cursor.fetchone(): 这种方法提取的查询结果集的下一行，返回一个序列，没有数据可用时则返回空。
2. cursor.fetchall(): 这个例程获取所有查询结果（剩余）行，返回一个列表。空行时则返回空列表。

**说明**

对于数据库特有数据类型，如tinyint类型，查询结果中相应字段为字符串形式。

**步骤6** 关闭连接。

在使用数据库连接完成相应的数据操作后，需要关闭数据库连接。关闭数据库连接可以直接调用其close方法，如connection.close()。

**注意**

此方法关闭数据库连接，并不自动调用commit()。如果只是关闭数据库连接而不调用commit()方法，那么所有更改将会丢失。

----结束

### 5.6.3 示例：常用操作

```
import psycopg2
import os

# 从环境变量中获取用户名和密码
user = os.getenv('user')
password = os.getenv('password')

# 创建连接对象
conn=psycopg2.connect(database="database", user=user, password=password, host="localhost", port=port)
cur=conn.cursor() #创建指针对象

# 创建连接对象（SSL连接）
conn = psycopg2.connect(dbname="database", user=user, password=password, host="localhost", port=port,
                        sslmode="verify-ca", sslcert="client.crt",sslkey="client.key",sslrootcert="cacert.pem")
注意：如果sslcert、sslkey、sslrootcert没有填写，默认取当前用户.postgresql目录下对应的client.crt、
client.key、root.crt

# 创建表
cur.execute("CREATE TABLE student(id integer,name varchar,sex varchar);")

# 插入数据
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(1,'Aspirin','M'))
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(2,'Taxol','F'))
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(3,'Dixheral','M'))

# 批量插入数据
stus = ((4,'John','M'),(5,'Alice','F'),(6,'Peter','M'))
cur.executemany("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",stus)

# 获取结果
cur.execute('SELECT * FROM student')
results=cur.fetchall()
print (results)

# 提交操作
conn.commit()

# 插入一条数据
cur.execute("INSERT INTO student(id,name,sex) VALUES(%s,%s,%s)",(7,'Lucy','F'))

# 回退操作
conn.rollback()

# 关闭连接
cur.close()
conn.close()

psycopg2常用连接方式
1. conn = psycopg2.connect(dbname="dbname", user=user, password=password, host="localhost",
port=port)
2. conn = psycopg2.connect(f"dbname={dbname} user={user} password={password} host=localhost
port={port}")
3. 使用日志
import logging
import psycopg2
from psycopg2.extras import LoggingConnection
```

```
import os

# 从环境变量中获取用户名和密码
user = os.getenv('user')
password = os.getenv('password')

logging.basicConfig(level=logging.DEBUG) # 日志级别
logger = logging.getLogger(__name__)

db_settings = {
    "user": user,
    "password": password,
    "host": "localhost",
    "database": "dbname",
    "port": port
}

# LoggingConnection默认记录所有SQL，可自行实现filter过滤不需要的或敏感的SQL，下面给出了简单的过滤
password相关SQL的示例
class SelfLoggingConnection(LoggingConnection):

    def filter(self, msg, curs):
        if db_settings['password'] in msg.decode():
            return b'queries containing the password will not be recorded'
        return msg

conn = psycopg2.connect(connection_factory=SelfLoggingConnection, **db_settings)
conn.initialize(logger)
```

#### 📖 说明

- LoggingConnection默认记录所有SQL信息，且不会对敏感信息进行脱敏，可通过filter函数自行定义输出的SQL内容。
- 日志功能是psycopg2为了方便开发者显性调试全量SQL而提供个额外功能，默认情况下不需要使用。该功能会在psycopg2执行SQL语句前打印SQL语句，但是，需要在debug日志级别下才会输出。该功能不是默认功能，只是在有特殊需要的时候才使用，没有特别需求，不建议使用。详情参考：<https://www.psycopg.org/docs/extras.html?highlight=loggingconnection>

## 5.6.4 Psycopg 接口参考

Psycopg接口是一套提供给用户的API方法，本节将对部分常用接口做具体描述。

### 5.6.4.1 psycopg2.connect()

#### 功能描述

此方法创建新的数据库会话并返回新的connection对象。

#### 原型

```
import os
conn=psycopg2.connect(dbname="test",user=os.getenv('user'),password=os.getenv('password'),host="127.0.0.1",port="5432")
```

## 参数

表 5-71 psycopg2.connect 参数

关键字	参数说明
dbname	数据库名称
user	用户名
password	密码
host	数据库IP地址，可指定多IP，IP间以逗号隔开，默认为UNIX socket类型。
port	连接端口号，默认为5432。host为多IP时，如端口号相同，指定一个端口号；否则，端口号与IP一一对应，以逗号隔开。
sslmode	ssl模式，ssl连接时用。
sslcert	客户端证书路径，ssl连接时用。
sslkey	客户端密钥路径，ssl连接时用。
sslrootcert	根证书路径，ssl连接时用。
hostaddr	数据库IP地址。
connect_timeout	客户端连接超时时间。
client_encoding	客户端编码格式。
application_name	application_name的参数值。
fallback_application_name	application_name参数的回退值。
keepalives	控制是否客户端TCP保持连接，默认为1，表示打开；值为0，表示关闭。若UNIX域套接字连接，则忽略。
options	连接开始时发送给服务器的命令行选项。
keepalives_idle	控制向服务器发送keepalive消息之前不活动的描述，若keepalive被禁用，则忽略此参数。
keepalives_interval	控制未得到服务器确认的keepalive消息应重新传输的描述，若keepalive被禁用，则忽略此参数。
keepalives_count	控制客户端与服务端连接断开之前可能丢失的tcp保持连接的数量。
replication	确认连接使用的是复制协议而不是普通协议。
requiressl	支持sslmode设置。
sslcompression	ssl压缩。设置为1，则通过ssl连接发送的数据将被压缩；设置为0，则禁用压缩。若没有建立ssl的连接，则忽略此参数。



关键字	参数说明
sslcr	证书吊销列表文件路径，验证ssl服务端证书是否可用。
requirepeer	指定服务器的操作系统用户名。
target_session_attrs	设定连接的主机的类型。主机的类型和设定的值一致时才能连接成功。指定多IP时才会校验此参数。target_session_attrs的设置规则如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• any：可以对所有类型的主机进行连接。</li><li>• read-write：当连接的主机允许可读可写时，才进行连接。</li><li>• read-only：仅对可读的主机进行连接。</li><li>• primary（默认值）：仅对主备系统中的主机能进行连接。</li><li>• standby：仅对主备系统中的备机进行连接。</li><li>• prefer-standby：首先尝试找到一个备机进行连接。如果对hosts列表的所有机器都连接失败，那么尝试“any”模式进行连接。</li></ul>

## 返回值

connection对象（连接数据库实例的对象）。

## 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.2 connection.cursor()

#### 功能描述

此方法用于返回新的cursor对象。

#### 原型

```
cursor(name=None, cursor_factory=None, scrollable=None, withhold=False)
```

#### 参数

表 5-72 connection.cursor 参数

关键字	参数说明
name	cursor名称，默认为None。
cursor_factory	用于创造非标准cursor，默认为None。
scrollable	设置SCROLL选项，默认为None。
withhold	设置HOLD选项，默认为False。

## 返回值

cursor对象（用于整个数据库使用Python编程的cursor）。

## 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.3 cursor.execute(query,vars\_list)

#### 功能描述

此方法执行被参数化的SQL语句（即占位符，而不是SQL文字）。psycopg2模块支持用%s标志的占位符。

#### 原型

```
cursor.execute(query,vars_list)
```

#### 参数

表 5-73 cursor.execute 参数

关键字	参数说明
query	待执行的SQL语句。
vars_list	变量列表，匹配query中%s占位符。

## 返回值

无

## 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.4 cursor.executemany(query,vars\_list)

#### 功能描述

此方法执行SQL命令所有参数序列或序列中的SQL映射。

#### 原型

```
cursor.executemany(query,vars_list)
```

## 参数

表 5-74 curosr.executemany 参数

关键字	参数说明
query	待执行的SQL语句。
vars_list	变量列表，匹配query中%s占位符。

## 返回值

无

## 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.5 connection.commit()

#### 功能描述

此方法将当前挂起的事务提交到数据库。

#### 注意

默认情况下，Psycopg在执行第一个命令之前打开一个事务：如果不调用commit()，任何数据操作的效果都将丢失。

## 原型

```
connection.commit()
```

## 参数

无

## 返回值

无

## 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.6 connection.rollback()

#### 功能描述

此方法回滚当前挂起事务。

**⚠ 注意**

执行关闭连接“close()”而不先提交更改“commit()”将导致执行隐式回滚。

## 原型

```
connection.rollback()
```

## 参数

无

## 返回值

无

## 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.7 cursor.fetchone()

#### 功能描述

此方法提取查询结果集的下一行，并返回一个元组。

#### 原型

```
cursor.fetchone()
```

#### 参数

无

#### 返回值

单个元组，为结果集的第一条结果，当没有更多数据可用时，返回为“None”。

#### 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.8 cursor.fetchall()

#### 功能描述

此方法获取查询结果的所有（剩余）行，并将它们作为元组列表返回。

#### 原型

```
cursor.fetchall()
```

## 参数

无

## 返回值

元组列表，为结果集的所有结果。空行时则返回空列表。

## 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.9 cursor.close()

#### 功能描述

此方法关闭当前连接的游标。

#### 原型

```
cursor.close()
```

#### 参数

无

#### 返回值

无

#### 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

### 5.6.4.10 connection.close()

#### 功能描述

此方法关闭数据库连接。

---

**⚠ 注意**

此方法关闭数据库连接，并不自动调用commit()。如果只是关闭数据库连接而不调用commit()方法，那么所有更改将会丢失。

---

#### 原型

```
connection.close()
```

#### 参数

无

## 返回值

无

## 示例

请参见[示例：常用操作](#)。

## 5.7 基于 ecpg 开发

ecpg(embedded SQL C preprocessor for GaussDB Kernel) 是一种用于C语言程序的嵌入式SQL预处理器。一个嵌入式SQL程序由一种普通编程语言编写的代码（此处为C语言）和SQL命令共同组成。要构建该程序，源代码 (\*.pgc) 首先通过嵌入式SQL预处理器，将源代码转换成一个普通C语言程序 (\*.c)，然后再通过编译器处理。转换过的ecpg应用通过嵌入式SQL库 (ecpglib) 调用libpq库中的函数，与GaussDB Kernel服务器使用普通的前端/后端协议通信。

嵌入式SQL程序是插入了数据库相关动作的特殊代码的C语言程序。这种特殊代码形式通常如下：

```
EXEC SQL ...;
```

这些语句在语法上取代了一个C语句，可以出现在全局或者是一个函数中。嵌入式SQL语句遵循普通SQL代码的大小写敏感规则，也允许嵌套的C语言代码风格注释（SQL标准的一部分）。不过，程序的C语言部分遵循C语言程序的标准，不支持嵌套注释。

## 5.7.1 开发流程

图 5-5 ecpg 整体开发流程




图 5-6 嵌入式 SQL-C 程序开发流程



### 5.7.2 ecpg 组件介绍

- ecpg支持平台

表 5-75 ecpg 支持平台

操作系统	平台
EulerOS V2.0SP5	x86_64位
EulerOS V2.0SP9	ARM64位

- ecpg组件
  - ecpg: 一个用于对嵌入式SQL-C进行预处理的可执行二进制文件。
  - libecpg: 为ecpg提供连接、执行SQL、事务等实现的动态库, 包括libecpg.so、libecpg.so.6和libecpg.so.6.4, 在C语言程序编译执行时通过“-lecp”参数引用。
  - libpgtypes: ecpg提供的用于实现数值、日期、时间戳、区间类型数据操作运算的动态库, 包括libpgtypes.so、libecpg.so.6和libecpg.so.6.4, 在C语言程序编译执行时通过“-lpgtypes”参数引用。
- ecpg组件的获取路径



- ecpg二进制获取路径: \$GAUSSHOME/bin
- ecpg依赖动态库路径: \$GAUSSHOME/lib
- ecpg所需头文件路径: \$GAUSSHOME/include/ecpg

### 5.7.3 ecpg 预处理以及编译执行

准备嵌入式SQL-C源程序，以.pgc为后缀名，ecpg负责将其转换成可被编译器编译的C语言程序。

生成的C语言程序被gcc编译器编译为可执行文件，运行该可执行文件实现客户端程序访问数据库。示例可参考[常用示例](#)章节。

- ecpg预处理以及编译处理过程
  - a. 预处理: `ecpg -I $GAUSSHOME/include -o test.c test.pgc`  
ecpg预处理的参数选项如下:  
`ecpg [OPTION]...`  
其中OPTION参数选项如下:
    - `-o OUTFILE`: 预处理嵌入式SQL-C程序将结果写入OUTFILE, OUTFILE为C语言文件。
    - `-I DIRECTORY`: 头文件的搜索路径。
    - `-c`: 预处理嵌入式SQL-C程序自动生成C语言文件。
    - `--version`: 查看ecpg当前版本。
  - b. 编译: `gcc -I $GAUSSHOME/include/ecpg -I $GAUSSHOME/include -I $GAUSSHOME/include/postgresql/server/ -L $GAUSSHOME/lib -lecpg -lrt -lpq -lpqtypes -lpthread test_ecpg.c -o test_ecpg`
  - c. 执行: `./test`

#### 须知

- ecpg作为编译预处理工具，若在预处理或编译过程中出现找不到头文件或者函数实现的报错信息，可以根据需要指定头文件，或者链接动态库。
- ecpg需要gcc、ld等编译预处理工具，建议gcc使用7.3.0版本。
- 使用ecpg开发应用程序所依赖的其他动态库和头文件，常见的位于\$GAUSSHOME/include/libpq, \$GAUSSHOME/include。
- 编译过程中常见的动态库依赖: -lpq、-lpq\_ce、-lpthread。若开发过程中需要使用libpq通信库，则需要连接-lpq和-lpq\_ce；若开发过程中需要使用多线程连接，则需要连接-lpthread。

### 5.7.4 管理数据库连接

本章节介绍如何建立以及切换数据库连接。

#### 5.7.4.1 连接数据库

使用如下语句连接数据库:

```
EXEC SQL CONNECT TO target [AS connection-name] [USER user-name];
```

target可以通过如下方法声明，斜体部分为变量，请根据实际情况进行修改：

- *dbname*[@*hostname*][:*port*]
- *tcp:postgresql://hostname[:port][/*dbname*][?*options*]*
- *unix:postgresql://hostname[:port][/*dbname*][?*options*]*
- 一个包含上述形式之一的SQL字符串

声明连接用户名的方法有以下方式：

- *username/password*
- *username SQLIDENTIFIED BY password*
- *username USING password*

如上所述，参数username以及password可以是一个SQL标识符、一个SQL字符串或一个对字符变量的引用。

connection\_name表示连接名，如果一个程序只使用一个连接，则可以省略它。最近打开的连接成为当前连接。

示例如下所示：

```
#include <stdlib.h>
EXEC SQL CONNECT TO mydb@sql.mydomain.com;

EXEC SQL CONNECT TO unix:postgresql://sql.mydomain.com/mydb AS myconnection USER username;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
/* 此处target、user、passwd应从环境变量或配置文件读取，环境变量需用户自己按需配置；非环境变量情况下可直接赋值字符串 */
const char *target = getenv("EXAMPLE_TARGET_ENV");
const char *user = getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
const char *passwd = getenv("EXAMPLE_PASSWD_ENV");
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

...
EXEC SQL CONNECT TO :target USER :user USING :passwd;
/* 或者 EXEC SQL CONNECT TO :target USER :user/:passwd; */
```

完整示例，参考[CONNECT](#)连接语法示例。

### 📖 说明

- 最后一种形式引用了字符变量，在[宿主变量](#)章节中将介绍如何在SQL语句中引用C语言变量。
- 连接目标的格式未在SQL标准中说明，因此若要开发可移植的应用，可使用上述最后一个例子的方法将连接目标字符串封装在某个变量里。

### 须知

- 若连接语句中指定了ip-port，则必须指定*username/password*，该规则由GaussDB Kernel内核通信认证所决定。若不指定ip-port，则通过本地\$PGPORT(UDS协议)进行通信。
- 若客户连接时使用ssl安全协议，则需要使用*tcp:postgresql://hostname[:port][/*dbname*][?*options*]*连接格式，在options选项中配置sslmode=disable\require。

### 5.7.4.2 管理连接

嵌入式SQL程序中的SQL语句默认是在当前连接（也就是最近打开的那一个）上执行。如果一个应用需要管理多个连接，那么有以下两种方法。

- 方法1：为每个SQL语句明确选择一个连接：  
EXEC SQL AT connection-name SELECT ...;  
适合于应用程序需以混合顺序使用多个连接的情况。  
如果应用程序创建多个执行线程，它们不能共享同一个连接，必须明确控制对连接的访问（利用互斥量）或者每个线程使用一个唯一连接。
- 方法2：执行一个语句来切换连接：  
EXEC SQL SET CONNECTION connection-name;  
适用于许多语句在同一个连接上执行的情况。

管理连接示例如下：

```
#include <stdio.h>
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    char dbname[1024];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

int main()
{
    EXEC SQL CONNECT TO testdb1 AS con1 USER testuser;
    EXEC SQL CONNECT TO testdb2 AS con2 USER testuser;
    EXEC SQL CONNECT TO testdb3 AS con3 USER testuser;

    /* 这个查询将在最近打开的数据库 "testdb3" 中执行 */
    EXEC SQL SELECT current_database() INTO :dbname;
    printf("current=%s (should be testdb3)\n", dbname);

    /* 使用 "AT" 在 "testdb2" 中运行一个查询 */
    EXEC SQL AT con2 SELECT current_database() INTO :dbname;
    printf("current=%s (should be testdb2)\n", dbname);

    /* 切换当前连接到 "testdb1" */
    EXEC SQL SET CONNECTION con1;

    EXEC SQL SELECT current_database() INTO :dbname;
    printf("current=%s (should be testdb1)\n", dbname);

    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
    return 0;
}
```

示例输出：

```
current=testdb3 (should be testdb3)
current=testdb2 (should be testdb2)
current=testdb1 (should be testdb1)
```

#### 须知

- 多线程模式下不支持不同线程使用同一连接名，每个线程连接名唯一。
- 连接的建立和关闭需要在同一进程或线程进行。

## 5.7.5 执行 SQL 命令

嵌入式SQL命令格式为EXEC SQL [Command]，在嵌入的SQL应用中可以运行 GaussDB Kernel支持的常见标准SQL语句，或者ecpg提供的扩展SQL语句。

### 5.7.5.1 执行 SQL 语句

**步骤1** 创建一个表:

```
EXEC SQL CREATE TABLE foo (a int, b varchar);
```

**步骤2** 插入一行:

```
EXEC SQL INSERT INTO foo VALUES (5, 'abc');
```

**步骤3** 删除一行:

```
EXEC SQL DELETE FROM foo WHERE a = 5;
```

**步骤4** 更新表数据:

```
EXEC SQL UPDATE foo SET b = 'gdp' WHERE a = 7;
```

**步骤5** 单行查询数据:

```
EXEC SQL SELECT a INTO :var_a FROM foo WHERE b = 'def';
```

**----结束****完整使用示例:**

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

int main ()
{
    ECPGdebug (1, stderr);

    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int var_a;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    EXEC SQL CONNECT TO postgres;
    // 创建一个表
    EXEC SQL CREATE TABLE foo (a int, b varchar);
    // 插入数据
    EXEC SQL INSERT INTO foo VALUES (5, 'abc');
    EXEC SQL INSERT INTO foo VALUES (6, 'def');
    EXEC SQL INSERT INTO foo VALUES (7, 'ghi');

    // 删除一行
    EXEC SQL DELETE FROM foo WHERE a = 5;
    // 更新表数据
    EXEC SQL UPDATE foo SET b = 'gdp' WHERE a = 7;
    // 单行查询表数据
    EXEC SQL SELECT a INTO :var_a FROM foo WHERE b = 'def';
    // 打印查询结果
    printf("select res is %d\n", var_a);

    EXEC SQL DISCONNECT;

    return 0;
}
```

### 5.7.5.2 使用游标

使用游标可以检索出多行的结果集，应用程序必须声明一个游标并且从游标中抓取每一行数据。

**步骤1** 声明一个游标:

```
EXEC SQL DECLARE c CURSOR FOR select * from tb1;
```

**步骤2** 打开游标:

```
EXEC SQL OPEN c;
```

**步骤3** 从游标中抓取一行数据:

```
EXEC SQL FETCH 1 in c into :a, :str;
```

**步骤4** 关闭游标:

```
EXEC SQL CLOSE c;
```

**----结束**

更多游标的使用细节可参考[DECLARE](#)，关于FETCH命令的细节可参考[FETCH](#)。

**完整使用示例:**

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    exec sql begin declare section;
        int *a = NULL;
        char *str = NULL;
    exec sql end declare section;

    int count = 0;
    exec sql connect to postgres ;
    exec sql set autocommit to off;
    exec sql begin;
    exec sql drop table if exists tb1;
    exec sql create table tb1(id int, info text);
    exec sql insert into tb1 (id, info) select generate_series(1, 100000), 'test';
    exec sql select count(*) into :a from tb1;
    printf ("a is %d\n", *a);
    exec sql commit;

    // 定义游标
    exec sql declare c cursor for select * from tb1;
    // 打开游标
    exec sql open c;
    exec sql whenever not found do break;
    while(1) {
        // 抓取数据
        exec sql fetch 1 in c into :a, :str;
        count++;
        if (count == 100000) {
            printf("Fetch res: a is %d, str is %s", *a, str);
        }
    }
    // 关闭游标
    exec sql close c;
    exec sql set autocommit to on;
    exec sql drop table tb1;
    exec sql disconnect;

    ECPGfree_auto_mem();
    return 0;
}
```

### 5.7.5.3 事务管理

在ecpg缺省模式下，语句只有在EXEC SQL COMMIT发出的时候才被提交，嵌入的SQL接口也支持事务的自动提交（通过EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO ON语句设置自动提交）。在自动提交模式下，每条命令都是自动提交的，除非它们包围在一个明确的事务块里。自动提交模式可以用EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO OFF语句关闭。

常见事务管理命令如下：

- EXEC SQL COMMIT: 提交正在进行的事务。
- EXEC SQL ROLLBACK: 回滚正在进行的事务。
- EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO ON: 启动自动提交模式。
- EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO OFF: 关闭自动提交模式, 缺省模式。

#### 5.7.5.4 预备语句

当传递给SQL语句的值在编译时未知或者同一语句将被使用多次时, 可以使用预备语句。

- 使用命令PREPARE准备语句。对于未知的值使用占位符"?:":  
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM "SELECT oid, datname FROM pg\_database WHERE oid = ?";
- 如果一个语句返回单行, 应用程序可以在PREPARE执行语句之后调用EXECUTE, 同时使用USING子句为占位符提供实际值:  
EXEC SQL EXECUTE stmt1 INTO :dboid, :dbname USING 1;
- 如果一个语句返回多行, 应用程序可以使用基于预备语句声明的游标。为了绑定输入参数, 必须使用USING子句打开游标:  
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM "SELECT oid, datname FROM pg\_database WHERE oid > ?";  
EXEC SQL DECLARE foo\_bar CURSOR FOR stmt1;  
/\* 当结果集达到最后时, 跳出while循环 \*/  
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;  
EXEC SQL OPEN foo\_bar USING 100;  
...  
while (1)  
{  
  EXEC SQL FETCH NEXT FROM foo\_bar INTO :dboid, :dbname;  
  ...  
}  
EXEC SQL CLOSE foo\_bar;
- 当不再需要预备语句的时候, 应释放语句。  
EXEC SQL DEALLOCATE PREPARE name;

#### 5.7.5.5 嵌入式 SQL 命令

##### 5.7.5.5.1 ALLOCATE DESCRIPTOR

###### 功能描述

分配一个新命名的SQL描述符区域。

###### 语法格式

```
ALLOCATE DESCRIPTOR name
```

###### 参数说明

**name**

SQL描述符名称。大小写敏感, 是一个SQL标识或者一个宿主变量。

###### 示例

```
EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;
```

## 相关链接

[DEALLOCATE DESCRIPTOR](#), [GET DESCRIPTOR](#), [SET DESCRIPTOR](#)

### 5.7.5.5.2 CONNECT

## 功能描述

在客户端和SQL服务器之间建立连接。

## 语法格式

```
CONNECT TO connection_target [ AS connection_name ] [ USER connection_user ]
```

## 参数说明

- **connection\_target**

以下列形式之一指定连接的目标服务器：

- [ *database\_name* ] [ @*host* ] [ :*port* ]: 通过TCP/IP连接。
- *unix:postgresql://host* [ :*port* ] / [ *database\_name* ] [ ?  
*connection\_option* ]: 通过Unix域套接字连接。
- *tcp:postgresql://host* [ :*port* ] / [ *database\_name* ] [ ?  
*connection\_option* ]: 通过TCP/IP连接。
- SQL string constant: 包含上述形式之一的值。

- **connection\_name**

用于该连接的一个可选标识符，可以在其他命令中引用它。可以是一个SQL标识符或者一个宿主变量。

- **connection\_user**

用于数据库连接的用户名。

使用 *user\_name/password*、*user\_name* SQLIDENTIFIED BY *password* 或者 *user\_name* USING *password* 之一，这个参数也能指定用户名和口令。

用户名和口令可以是SQL标识符、字符串常量或者宿主变量。

### 说明

上述参数中斜体部分为变量，请根据实际情况进行修改。

## 示例

指定连接参数的变体的示例：

```
EXEC SQL CONNECT TO "connectdb" AS main;
EXEC SQL CONNECT TO "connectdb" AS second;
EXEC SQL CONNECT TO 'connectdb' AS main;
EXEC SQL CONNECT TO REGRESSDB1 as main;
EXEC SQL CONNECT TO connectdb AS :id;
EXEC SQL CONNECT TO connectdb AS main USER connectuser/connectdb;
EXEC SQL CONNECT TO connectdb AS main USER connectuser USING "connectdb";
EXEC SQL CONNECT TO connectdb AS main;
EXEC SQL CONNECT TO tcp:postgresql://localhost/connectdb USER connectuser IDENTIFIED BY *****;
EXEC SQL CONNECT TO tcp:postgresql://localhost:$PORT/connectdb USER connectuser SQLIDENTIFIED BY
*****;
EXEC SQL CONNECT TO unix:postgresql://localhost/connectdb USER connectuser SQLIDENTIFIED BY
"*****";
EXEC SQL CONNECT TO unix:postgresql://localhost/connectdb USER connectuser USING "*****";
```

## 连接语法示例：

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    // 宿主变量定义,定义连接串所需的database、password等字段, 实际值应从环境变量或配置文件读取, 环境变量需用用户自己按需配置; 非环境变量情况下可直接赋值字符串。
    exec sql begin declare section;
        const int max_str_len = 200;
        char db[max_str_len] = getenv("EXAMPLE_DATABASENAME_ENV");
        char pw[max_str_len] = getenv("EXAMPLE_PASSWD_ENV");
        char new_pw[max_str_len] = getenv("EXAMPLE_NEW_PASSWD_ENV");
    exec sql end declare section;

    // 打印调试日志
    ECPGdebug(1, stderr);

    // 连接语句涉及数据库、用户、密码。需提前创建好并有相关操作权限。

    // 连接方式: EXEC SQL CONNECT TO [ database_name ] [ @host ] [ :port ] [ USER connection_user ]
    // case1: 使用默认的本地连接方式, 连接数据库为postgres库。
    exec sql connect to postgres;
    // case2: 使用默认的本地连接方式, 连接数据库为postgres库, 连接别名为conn1。
    exec sql connect to postgres as conn1;
    // case3: 使用ip+port方式(localhost数据库监听的本地地址, $PORT为数据库监听端口), 连接数据库为connectdb库, 指定数据库别名, 指定用户密码。
    exec sql connect to connectdb@localhost:$PORT as conn2 user connectuser using :pw;
    // case4: 使用ip+port方式(127.0.0.1数据库监听的本地地址, $PORT为数据库监听端口), 连接数据库为connectdb库, 指定数据库别名, 指定用户密码。
    exec sql connect to connectdb@127.0.0.1:$PORT as conn3 user connectuser sqlidentified by :pw;
    // case5: 关闭数据库连接
    exec sql disconnect postgres;
    exec sql disconnect conn1;
    exec sql disconnect conn2;
    exec sql disconnect conn3;

    // 连接方式: EXEC SQL CONNECT TO <tcp|unix>:<gaussdb|postgresql>://host [ :port ]/[ database_name ]
    [ ?connection_option ]
    // case1: 通过宿主变量pw、db方式, 替换url变量。
    strcpy(pw, new_pw);
    strcpy(db, "tcp:postgresql://localhost/connectdb");
    exec sql connect to :db user connectuser using :pw;
    // case2: 其中127.0.0.1为数据库监听ip,connectdb为数据库database。
    exec sql connect to tcp:postgresql://127.0.0.1/connectdb as conn4 user connectuser using :pw;
    // case3:其中127.0.0.1为数据库监听ip,connectdb为数据库database,connect_timeout=14为连接串配置参数。
    exec sql connect to tcp:gaussdb://localhost/connectdb?connect_timeout=14 as conn5 user connectuser
    sqlidentified by :pw;
    // case4: 关闭所有连接
    exec sql close all;

    // 连接数据库, 并执行业务
    exec sql connect to tcp:postgresql://127.0.0.1/connectdb as conn4 user connectuser using :pw;
    exec sql set autocommit = on;
    exec sql create table t1(a int);
    exec sql insert into t1 values(1),(2);
    exec sql select a from t1 where a > 1;
    exec sql drop table t1;
    exec sql disconnect current;
    return 0;
}
```

## 使用宿主变量指定连接参数的示例：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```



```
int main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
/* 此处dbname、user、pwd应从环境变量或配置文件读取，环境变量需用户自己按需配置；非环境变量情况
下可直接赋值字符串 */
char *dbname = getenv("EXAMPLE_DBNAME_ENV"); /* 数据库名 */
char *user = getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV"); /* 连接用户名 */
char *pwd = getenv("EXAMPLE_PASSWD_ENV"); /* 密码 */
char *connection = "tcp:postgresql://localhost:$PORT/testdb"; /* 连接字符串 */
char ver[256]; /* 存储版本字符串的缓冲区 */
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

ECPGdebug(1, stderr);
EXEC SQL CONNECT TO :dbname;
EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false); EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL SELECT version() INTO :ver;
EXEC SQL DISCONNECT;

printf("version: %s\n", ver);
EXEC SQL CONNECT TO :connection USER :user USING :pwd;
EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false); EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL SELECT version() INTO :ver;
EXEC SQL DISCONNECT;

printf("version: %s\n", ver);
return 0;
}
```

## 相关链接

[DISCONNECT](#), [SET CONNECTION](#)

### 5.7.5.5.3 DEALLOCATE DESCRIPTOR

## 功能描述

释放SQL描述符区域。

## 语法格式

```
DEALLOCATE DESCRIPTOR name
```

## 参数说明

### name

SQL描述符名称。大小写敏感，是一个SQL标识符或一个宿主变量。

## 示例

```
DEALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;
```

## 相关链接

[ALLOCATE DESCRIPTOR](#), [GET DESCRIPTOR](#), [SET DESCRIPTOR](#)

#### 5.7.5.5.4 DECLARE

### 功能描述

声明一个游标用于迭代预备语句的结果集。该命令与SQL命令的DECLARE在语义上略有不同：后者执行查询并准备结果集以便检索，而嵌入式SQL命令只是将一个名称声明为“循环变量”并用于在查询的结果集上迭代，实际在使用OPEN命令打开游标时执行。

### 语法格式

```
DECLARE cursor_name [ BINARY ] [ NO SCROLL ] CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR  
prepared_name  
DECLARE cursor_name [ BINARY ] [ NO SCROLL ] CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR query
```

### 参数说明

- **cursor\_name**  
游标名称，大小写敏感。可以是一个SQL标识符或者一个宿主变量。
- **prepared\_name**  
预备查询的名称，可以是一个SQL标识符或者一个宿主变量。
- **query**  
提供游标要返回的行的SELECT命令。

#### 📖 说明

游标选项的含义参考[DECLARE](#)。

### 示例

声明用于查询的游标示例：

```
EXEC SQL DECLARE C CURSOR FOR SELECT * FROM My_Table;  
EXEC SQL DECLARE C CURSOR FOR SELECT Item1 FROM T;  
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT version();
```

声明用于预备语句的游标示例：

```
EXEC SQL PREPARE stmt1 AS SELECT version();  
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR stmt1;
```

### 相关链接

[OPEN](#)

#### 5.7.5.5.5 DESCRIBE

### 功能描述

检索预备语句中包含的结果列的元数据信息。

### 语法格式

```
DESCRIBE [ OUTPUT ] prepared_name USING SQL DESCRIPTOR descriptor_name  
DESCRIBE [ OUTPUT ] prepared_name INTO SQL DESCRIPTOR descriptor_name  
DESCRIBE [ OUTPUT ] prepared_name INTO sqlda_name
```

## 参数说明

- **prepared\_name**  
预备语句名称可以是一个SQL标识符或者宿主变量。
- **descriptor\_name**  
描述符名称，大小写敏感。可以是SQL标识符或者宿主变量。
- **sqlda\_name**  
SQLDA变量名称，详细使用请参见[SQLDA](#)。

## 示例

```
EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;  
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :sql_stmt;  
EXEC SQL DESCRIBE stmt1 INTO SQL DESCRIPTOR mydesc;  
EXEC SQL GET DESCRIPTOR mydesc VALUE 1 :charvar = NAME;  
EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;
```

## 相关链接

[ALLOCATE DESCRIPTOR](#), [GET DESCRIPTOR](#),

### 5.7.5.5.6 DISCONNECT

## 功能描述

关闭一个（或所有）与数据库的连接。

## 语法格式

```
DISCONNECT connection_name  
DISCONNECT [ CURRENT ]  
DISCONNECT DEFAULT  
DISCONNECT ALL
```

## 参数说明

- **connection\_name**  
由CONNECT命令建立的数据库连接名称。
- **current**  
关闭“当前的”连接，它可以是最近打开的连接或者是由SET CONNECTION命令设置的连接。如果没有参数被传给DISCONNECT命令，它作为默认值。
- **default**  
关闭默认连接。
- **all**  
关闭所有打开的连接。

## 示例

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <string.h>  
  
int main(void)  
{
```

```
/* 需要提前创建testdb库 */  
EXEC SQL CONNECT TO testdb AS DEFAULT USER testuser;  
EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1 USER testuser;  
EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con2 USER testuser;  
EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con3 USER testuser;  
EXEC SQL DISCONNECT CURRENT; /* 关闭 con3 */  
EXEC SQL DISCONNECT DEFAULT; /* 关闭 DEFAULT */  
EXEC SQL DISCONNECT ALL; /* 关闭 con2 以及 con1 */  
return 0;  
}
```

## 相关链接

[CONNECT](#), [SET CONNECTION](#)

### 5.7.5.5.7 EXECUTE IMMEDIATE

#### 功能描述

预备并且执行动态指定的SQL语句，不检索结果行。

#### 语法格式

```
EXECUTE IMMEDIATE string
```

#### 参数说明

##### string

包含要被执行的SQL语句的C字符串或者宿主变量。

#### 示例

使用EXECUTE IMMEDIATE和名为command的宿主变量执行INSERT语句：  

```
sprintf(command, "INSERT INTO test (name, amount, letter) VALUES ('db: "r1"', 1, 'f');  
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :command;
```

### 5.7.5.5.8 GET DESCRIPTOR

#### 功能描述

检索查询结果集的信息，并且将它存储到宿主变量中。在使用该命令将信息传递给宿主语言变量之前通常使用FETCH或者SELECT填充标识符区域。该命令有两种形式：

- 检索描述符的“头部”项，适用于全面查看结果集。
- 列号作为附加参数，检索特定列的信息。

#### 语法格式

```
GET DESCRIPTOR descriptor_name VALUE column_number :cvariable = descriptor_item [, ... ]  
GET DESCRIPTOR descriptor_name:cvariable = descriptor_header_item [, ... ]
```

#### 参数说明

- **descriptor\_name**  
描述符名称。
- **descriptor\_header\_item**

标识要检索哪一个头部项信息。当前仅支持用于得到结果集中列数的COUNT。

- **column\_number**  
关于被检索的列数信息。计数从1开始。
- **descriptor\_item**  
标记识别检索列的信息项。
- **cvariable**  
宿主变量将接收从描述符区域检索的数据。

## 示例

检索结果集中列数:

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d :d_count = COUNT;
```

在第一列中检索数据长度:

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d VALUE 1 :d_returned_octet_length = RETURNED_OCTET_LENGTH;
```

检索作为字符串第二列的数据主体:

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d VALUE 2 :d_data = DATA;
```

执行SELECT current\_database();并且显示列数、列数据长度和列数据的完整过程示例:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int d_count;
    char d_data[1024];
    int d_returned_octet_length;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1 USER testuser;
EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false); EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR d;

/* 描述、打开一个游标，并且分配一个描述符给该游标 */
EXEC SQL DECLARE cur CURSOR FOR SELECT current_database();
EXEC SQL OPEN cur;
EXEC SQL FETCH NEXT FROM cur INTO SQL DESCRIPTOR d;

/* 得到全部列的数量 */
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d :d_count = COUNT;
printf("d_count = %d\n", d_count);

/* 得到一个返回列的长度 */
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d VALUE 1 :d_returned_octet_length = RETURNED_OCTET_LENGTH;
printf("d_returned_octet_length = %d\n", d_returned_octet_length);

/* 将返回的列取出成一个字符串 */
EXEC SQL GET DESCRIPTOR d VALUE 1 :d_data = DATA;
printf("d_data = %s\n", d_data);

/* 关闭 */
EXEC SQL CLOSE cur;
EXEC SQL COMMIT;

EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR d;
EXEC SQL DISCONNECT ALL;
return 0;
}
```

该示例执行结果为:

```
d_count          = 1  
d_returned_octet_length = 6  
d_data           = testdb
```

## 相关链接

[ALLOCATE DESCRIPTOR](#), [DEALLOCATE DESCRIPTOR](#), [SET DESCRIPTOR](#)

### 5.7.5.5.9 OPEN

## 功能描述

打开一个游标，并将实际值选择性地绑定到游标声明中的占位符。该游标必须事先使用DECLARE命令声明过。执行OPEN命令会触发在服务器上开始执行查询。

## 语法格式

```
OPEN cursor_name  
OPEN cursor_name USING value [, ... ]  
OPEN cursor_name USING SQL DESCRIPTOR descriptor_name
```

## 参数说明

- **cursor\_name**  
被打开的游标的名称。可以是一个SQL标识符或者一个宿主变量。
- **value**  
被绑定到游标中一个占位符的值。可以是一个SQL常量、一个宿主变量或者一个带有指示符的宿主变量。
- **descriptor\_name**  
包含要绑定到游标中占位符的值的描述符的名称。可以是一个SQL标识符或者一个宿主变量。

## 示例

```
EXEC SQL OPEN a;  
EXEC SQL OPEN d USING 1, 'test';  
EXEC SQL OPEN c1 USING SQL DESCRIPTOR mydesc;  
EXEC SQL OPEN :curname1;
```

## 相关链接

[DECLARE](#)

### 5.7.5.5.10 PREPARE

## 功能描述

准备用于执行的语句。

## 语法格式

```
PREPARE name FROM string
```

## 参数说明

- **name**  
预备查询标识符。
- **string**  
包含预备语句的文本C字符串或者宿主变量，预备语句包含SELECT，INSERT，UPDATE或者DELETE命令之一。

## 示例

```
char *stmt = "SELECT * FROM test1 WHERE a = ? AND b = ?";  
EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR outdesc;  
EXEC SQL PREPARE foo FROM :stmt;  
EXEC SQL EXECUTE foo USING SQL DESCRIPTOR indesc INTO SQL DESCRIPTOR outdesc;
```

### 须知

ecpg提供的prepare语句不直接等同于内核提供的prepare语法，举例如下：

GaussDB Kernel内核语法：

```
PREPARE name [ ( data_type [ , ... ] ) ] AS statement
```

嵌入式SQL语句：

```
EXEC SQL PREPARE I ( int, int ) AS INSERT INTO T VALUES ( $1, $2 );  
EXEC SQL EXECUTE I(1, 2);
```

执行上述语句出现报错时，提示too few arguments on。ecpg提供动态SQL解决PREPARE name [ ( data\_type [ , ... ] ) ] AS statement语法场景的使用。

利用动态sql语法规则解决上述问题：

```
EXEC SQL PREPARE I AS INSERT INTO T VALUES ( $1, $2 );  
EXEC SQL EXECUTE I using 1, 2;
```

### 5.7.5.5.11 SET AUTOCOMMIT

#### 功能描述

设置当前数据库会话的自动提交行为。默认情况下，嵌入式SQL程序不自动提交，因此需要显式地发出COMMIT。这个命令可以把会话改成自动提交模式，这样每一个单独的语句都会被隐式提交。

#### 语法格式

```
SET AUTOCOMMIT { = | TO } { ON | OFF }
```

### 5.7.5.5.12 SET CONNECTION

#### 功能描述

设置一个数据库连接。

#### 语法格式

```
SET CONNECTION [ TO | = ] connection_name
```

## 参数说明

- **connection\_name**  
通过CONNECT命令创建数据库连接名字。

## 示例

```
EXEC SQL SET CONNECTION TO con2;  
EXEC SQL SET CONNECTION = con1;
```

## 相关链接

[CONNECT](#), [DISCONNECT](#)

### 5.7.5.5.13 SET DESCRIPTOR

## 功能描述

在SQL描述符区域中设置信息，描述符区域通常用于绑定预备查询执行中的参数。该命令有两种形式：

- 适用于描述符“头部”，它独立于特定的数据。
- 为由数字标识的特定数据赋值。

## 语法格式

```
SET DESCRIPTOR descriptor_name descriptor_header_item = value [ , ... ]  
SET DESCRIPTOR descriptor_name VALUE number descriptor_item = value [ , ... ]
```

## 参数说明

- **descriptor\_name**  
描述符名称。
- **descriptor\_header\_item**  
标记识别设置的头部信息项。目前仅仅支持COUNT 设置描述符项数。
- **number**  
设置的描述符项数。计数从1开始。
- **descriptor\_item**  
标记识别在描述符中的项信息。当前仅支持DATA, TYPE和LENGTH。
- **value**  
存储到描述符项中的值。可以是SQL常量或者宿主变量。

## 示例

```
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc COUNT = 1;  
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc VALUE 1 DATA = 2;  
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc VALUE 1 DATA = :val1;  
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc VALUE 2 INDICATOR = :val1, DATA = 'some string';  
EXEC SQL SET DESCRIPTOR indesc VALUE 2 INDICATOR = :val2null, DATA = :val2;
```

## 相关链接

[ALLOCATE DESCRIPTOR](#), [DEALLOCATE DESCRIPTOR](#), [GET DESCRIPTOR](#)



### 5.7.5.5.14 TYPE

#### 功能描述

定义一个新的数据类型。当运行带有-c选项的ecpg的时候，仅仅标识该命令。

#### 语法格式

```
TYPE type_name IS ctype
```

#### 参数说明

##### type\_name

数据类型名称。

##### ctype

C语言数据类型说明。

#### 示例

```
EXEC SQL TYPE customer IS
  struct
  {
    varchar name[50];
    int   phone;
  };

EXEC SQL TYPE cust_ind IS
  struct ind
  {
    short  name_ind;
    short  phone_ind;
  };

EXEC SQL TYPE c IS char reference;
EXEC SQL TYPE ind IS union { int integer; short smallint; };
EXEC SQL TYPE intarray IS int[AMOUNT];
EXEC SQL TYPE str IS varchar[BUFFERSIZ];
EXEC SQL TYPE string IS char[11];
```

使用EXEC SQL TYPE的示例（注意以下示例使用时在ecpg预处理阶段需要添加-c参数）：

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

EXEC SQL WHENEVER SQLERROR SQLPRINT;
EXEC SQL TYPE tt IS
  struct
  {
    varchar v[256];
    int   i;
  };
EXEC SQL TYPE tt_ind IS
  struct ind {
    short  v_ind;
    short  i_ind;
  };

int main(void)
{
  EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  tt t;
```

```
tt_ind t_ind;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1;
EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false); EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL SELECT current_database(), 256 INTO :t_ind LIMIT 1;

printf("t.v = %s\n", t.v.arr);
printf("t.i = %d\n", t.i);

printf("t_ind.v_ind = %d\n", t_ind.v_ind);
printf("t_ind.i_ind = %d\n", t_ind.i_ind);

EXEC SQL DISCONNECT con1;

return 0;
}
```

该示例输出为：

```
t.v = testdb
t.i = 256
t_ind.v_ind = 0
t_ind.i_ind = 0
```

### 5.7.5.5.15 VAR

#### 功能描述

将新的C数据类型分配给宿主变量。宿主变量必须预先在声明段声明。

#### 说明

- 对于VAR的用法需要谨慎。使用VAR语句后数据类型的变化可能会导致内存地址无效，从而导致数据变量无效，出现无法成功赋值的场景。
- 若在宿主变量声明段中确定好数据类型，则无须使用VAR语句。

#### 语法格式

```
VAR varname IS ctype
```

#### 参数说明

- **varname**  
C语言变量名称。
- **ctype**  
C语言类型说明。

#### 示例

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
short a;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL VAR a IS int;
```

### 5.7.5.5.16 WHENEVER

#### 功能描述

定义一个行为，它会在SQL执行异常时（行未找到、SQL告警或错误）被调用。

## 语法格式

```
WHENEVER { NOT FOUND | SQLERROR | SQLWARNING } action
```

## 参数说明

参数描述见[设置回调](#)章节。

## 示例

```
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND CONTINUE;
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING SQLPRINT;
EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING DO warn();
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR sqlprint;
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR SQLCALL print2();
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO handle_error("select");
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlnotice(NULL, NONO);
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlprint();
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO error_label;
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;
```

使用WHENEVER NOT FOUND BREAK来处理结果集的循环：

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1;
    EXEC SQL SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false); EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR d;
    EXEC SQL DECLARE cur CURSOR FOR SELECT current_database(), 'hoge', 256;
    EXEC SQL OPEN cur;

    /* 当到达结果集末尾时，跳出循环 */
    EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

    while (1)
    {
        EXEC SQL FETCH NEXT FROM cur INTO SQL DESCRIPTOR d;
        exec sql get descriptor d value 1 :d1=DATA;
        exec sql get descriptor d value 2 :d2=DATA;
        printf("d1 is %s,%s\n", d1, d2) ;
    }
    EXEC SQL CLOSE cur;
    EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR d;
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
    return 0;
}
```

## 5.7.6 查询结果集

- 返回单行结果的SELECT语句可以直接使用EXEC SQL执行，可参考[执行SQL命令](#)章节。

示例：

```
/* 首先建立一个表并插入数据 */
EXEC SQL CREATE TABLE test_table (number1 integer, number2 integer);
EXEC SQL INSERT INTO test_table (number1, number2) VALUES (2, 1);

/* 查询结果为单行,:num 为宿主变量 */
EXEC SQL SELECT number1 INTO :num FROM test_table WHERE number2 = 1;
```

- 若要处理多行结果集，则必须使用游标，可参考[使用游标](#)章节（特殊情况下，应用程序可以一次取出多行结果写入到数组类型的宿主变量中，可参考[使用非初级类型的宿主变量](#)章节）。

示例：

```
/* 首先建立一个表并插入数据 */
EXEC SQL CREATE TABLE test_table (number1 integer, number2 integer);
EXEC SQL INSERT INTO test_table (number1, number2) VALUES (2, 1);
EXEC SQL INSERT INTO test_table (number1, number2) VALUES (3, 1);
EXEC SQL INSERT INTO test_table (number1, number2) VALUES (4, 1);
EXEC SQL INSERT INTO test_table (number1, number2) VALUES (5, 1);

/* 定义宿主变量 */
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int v1;
int v2;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

/* 声明游标 */
EXEC SQL DECLARE test_bar CURSOR FOR SELECT number1, number2 FROM test_table ORDER BY
number1;
/* 打开游标 */
EXEC SQL OPEN test_bar;
/* 当游标到达结果集末尾时跳出循环 */
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
/* 获取查询结果集 */
while(1)
{
EXEC SQL FETCH NEXT FROM test_bar INTO :v1, :v2;
printf("number1 = %d, number2 = %d\n",v1,v2);
}
/* 关闭游标 */
EXEC SQL CLOSE test_bar;
```

## 5.7.7 关闭数据库连接

数据库使用完成后关闭数据库连接。

使用下面的语句关闭连接：

```
EXEC SQL DISCONNECT [connection];
```

connection可通过下面的方法声明：

- connection-name（连接名）
- default（缺省）
- current（当前）
- all（所有）

## 5.7.8 宿主变量

本节详细介绍如何在C语言程序和嵌入式SQL程序之间使用宿主变量传递数据。在嵌入式SQL-C程序中，我们将C语言作为宿主语言，将EXEC SQL [Command]语句认为是宿主语言的嵌入式SQL，因此将C语言程序中用于嵌入式SQL语句的变量称为宿主变量。

### 5.7.8.1 概述

在嵌入式SQL中进行C语言程序和SQL语句之间的数据传递不需要把数据粘贴到语句中，只需要在SQL语句里写上C语言变量的名称，前缀加一个冒号即可。示例如下：

```
EXEC SQL INSERT INTO sometable VALUES (:v1, 'foo', :v2);
```

这个语句引用了两个C语言变量：v1和v2，并且使用一个普通的SQL字符串文本，这表明一条SQL语句内并不限制只使用某一种数据。

### 5.7.8.2 声明段

要实现嵌入式SQL-C程序和数据库间的数据交互（例如：从SQL-C程序把查询语句中的参数传递给数据库，或者从数据库向嵌入式SQL-C程序传回数据），需要在特殊的标记段里面声明包含此数据的C语言变量，以便预处理器能够识别。

标记段以下面的代码开始：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
```

以下面的代码结束：

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

在此期间，必须有常规的C语言变量声明，比如：

```
int x = 4;  
char foo[16], bar[16];
```

#### 须知

- 标记段代码开始和结束之间声明的宿主变量类型必须为当前支持的数据类型，详见表5-76。
- 可以隐式地创建一个声明段声明变量：EXEC SQL int i = 4。
- 那些不在SQL命令里使用的变量可以在这些特殊的声明段外面声明。
- 结构体或者联合体的定义也必须在DECLARE段中列出。否则预处理器就无法处理这些类型，因为它不知道定义。

### 5.7.8.3 检索查询

对于常用的检索查询，嵌入式SQL提供了常规命令SELECT和FETCH的特殊变体。这些命令使用特殊的INTO子句，用以指定检索出来的数值存储在哪些宿主变量里。SELECT用于返回单行的查询，FETCH用于使用游标返回多行的查询。

- 使用SELECT

```
/*  
 * 假定有这个表：  
 * CREATE TABLE test1 (a int, b varchar(50));  
 */  
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
int v1;  
VARCHAR v2;  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
  
...  
  
EXEC SQL SELECT a, b INTO :v1, :v2 FROM test;
```

INTO子句出现在选择列表和FROM子句之间。选择列表和INTO后面的列表的元素（也叫目标列表）个数必须相同。

- 使用FETCH

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
int v1;  
VARCHAR v2;  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
  
...  
  
EXEC SQL DECLARE foo CURSOR FOR SELECT a, b FROM test;  
  
...  
do  
{
```

```
...  
EXEC SQL FETCH NEXT FROM foo INTO :v1, :v2;  
...  
} while (...);
```

这里的INTO子句出现在所有SQL子句后面。

#### 5.7.8.4 类型映射

当ecpg应用程序在GaussDB Kernel服务器和C语言程序之间交换值时（例如：从服务器检索查询结果或者执行带有输入参数的SQL语句），在GaussDB Kernel数据类型和宿主语言变量类型（具体的C语言数据类型）之间需要进行值的转换。有两种数据类型可以使用：一些简单的GaussDB Kernel数据类型，如integer和text，可以直接被应用程序读取和写入；其他GaussDB Kernel数据类型，如timestamp和numeric，只能通过特殊库函数进行访问，参见[ecpg接口参考](#)章节。

表 5-76 GaussDB Kernel 数据类型和 C 变量类型之间的映射

GaussDB Kernel数据类型	宿主变量数据类型
smallint	short
integer	int
bigint	long long int
boolean	bool
character(n), varchar(n), text	char[n+1], VARCHAR[n+1]
double precision	double
real	float
smallserial	short
serial	int
bigserial	long long int
oid	unsigned int
name	char[NAMEDATALEN]
date	date [a]
timestamp	timestamp [a]
interval	interval [a]
decimal	decimal [a]
numeric	numeric [a]

#### 说明

[a]这种类型可以通过[访问特殊数据类型](#)访问。

**须知**

- 当前仅支持对于C语言的基本数据类型的使用或者组合，不支持C++语言中string数据类型用作宿主变量数据类型。
- 当前ecpg仅对GaussDB Kernel SQL的常用数据类型做映射，具体支持项可参考[表 5-76](#)。

### 5.7.8.5 处理字符串

处理SQL字符串数据类型（例如：varchar、text），有两种方式来声明宿主变量：

1. 方式一：使用char[]（一个char字符串），C语言程序中处理字符数据最常见的方式。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
char str[50];  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

注意字符串必须控制长度，如果上述示例的宿主变量用作存放查询结果且查询命令返回的字符串长度超过49字节，那么将会发生缓冲区溢出。

2. 方式二：使用VARCHAR类型，ecpg提供的一种特殊类型。在一个VARCHAR类型数组上的定义会被转变成一个struct类型。如下声明：

```
VARCHAR var[180];
```

会被转变成：

```
struct varchar_var  
{  
    int len;  
    char arr[180];  
} var;
```

要在一个VARCHAR宿主变量中存储一个字符串，该宿主变量必须被声明为包含零字节为终止符长度的字符串。字段arr存放以零字节为终止符的字符串，字段len保存存储在arr中的字符串的长度，计算长度时不包括终止符。当宿主变量被用于一个查询的输入时，如果strlen(arr)和len结果不同，将使用较短的那一个。

**注意**

- VARCHAR可以被写成大写或小写形式，但是不能大小写混合。
- char和VARCHAR类型宿主变量也可以保存其他SQL类型的值，它们将被存储为字符串形式。

### 5.7.8.6 使用非初级类型的宿主变量

非初级类型的宿主变量包括数组，typedef，结构体和指针类型的宿主变量。

- 数组：

有两种将数组作为宿主变量的情况。第一种情况是在char[]或者VARCHAR[]中存储一些文本字符串。第二种情况是可在检索多行查询结果时不使用游标。如果不使用数组，则处理多行查询结果时必须使用游标以及FETCH命令。但是如果使用数组类型作为宿主变量，则一次可以检索多行。数组长度需能容纳查询结果的所有行，否则可能会发生缓冲区溢出。

下面示例为扫描pg\_database系统表并且显示所有可用数据库的OID和名称：

```
#include <stdlib.h>  
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>

int main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int dbid[8];
    char dbname[8][16];
    int i;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    memset(dbname, 0, sizeof(char)* 16 * 8);
    memset(dbid, 0, sizeof(int) * 8);
    /* 连接到testdb, 需提前创建上testdb库 */
EXEC SQL CONNECT TO testdb;
    /* 一次检索多行到数组中。 */
EXEC SQL SELECT oid,datname INTO :dbid, :dbname FROM pg_database;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        printf("oid=%d, dbname=%s\n", dbid[i], dbname[i]);
EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL DISCONNECT ALL;
    return 0;
}
```

示例输出（具体值取决于本地环境）：

```
oid=1, dbname=template1
oid=11510, dbname=template0
oid=11511, dbname=postgres
oid=313780, dbname=testdb
oid=0, dbname=
oid=0, dbname=
oid=0, dbname=
```

- 结构体

结构体成员变量可用来匹配查询结果列的名称，该结构能在一个宿主变量中处理多列值。

以下示例从pg\_database系统表以及使用pg\_database\_size()函数检索可用数据库的OID、名称和尺寸。在此示例中，按照结构体的成员名匹配SELECT结果的每一列，从而不必把多个宿主变量放在FETCH语句中。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
typedef struct
{
    int oid;
    char datname[65];
    long long int size;
} dbinfo_t;

dbinfo_t dbval;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
memset(&dbval, 0, sizeof(dbinfo_t));

EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT oid, datname, pg_database_size(oid) AS size FROM
pg_database;
EXEC SQL OPEN cur1;

/* 在达到结果集末尾时，跳出 while 循环 */
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    /* 将多列取到一个结构体中。 */
EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :dbval;
    /* 打印该结构体的成员。 */
    printf("oid=%d, datname=%s, size=%lld\n", dbval.oid, dbval.datname, dbval.size);
}
EXEC SQL CLOSE cur1;
```

示例输出（具体值取决于本地环境）：



```
oid=1, datname=template1, size=4324580
oid=11510, datname=template0, size=4243460
oid=11511, datname=postgres, size=4324580
oid=313780, datname=testdb, size=8183012
```

结构体宿主变量可将查询结果的部分列转化成结构体字段，其他的查询结果列可以被分配给其它宿主变量。上述的示例也可以使用结构体外部的size宿主变量重新构造：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
typedef struct
{
    int oid;
    char datname[65];
} dbinfo_t;

dbinfo_t dbval;
long long int size;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

memset(&dbval, 0, sizeof(dbinfo_t));

EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT oid, datname, pg_database_size(oid) AS size FROM
pg_database;
EXEC SQL OPEN cur1;

/* 在达到结果集末尾时，跳出 while 循环 */
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
while (1)
{
    /* 将多列取到一个结构中。 */
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :dbval, :size;
    /* 打印该结构的成员。 */
    printf("oid=%d, datname=%s, size=%lld\n", dbval.oid, dbval.datname, size);
}

EXEC SQL CLOSE cur1;
```

- **typedef**

使用typedef关键字将新类型映射到已有类型：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
typedef char mychartype[40];
typedef long serial_t;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

也可以使用如下命令：

```
EXEC SQL TYPE serial_t IS long;
```

这种声明不需要写在一个声明段中。

- **指针**

可以声明常见类型的指针：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
int *intp;
char **charp;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

### 5.7.8.7 访问特殊数据类型

ecpg支持numeric、decimal、date、timestamp和interval数据类型。由于这些数据类型的内部结构较为复杂，无法被映射到初级数据类型的宿主变量，因此应用程序通过声明特殊类型的宿主变量以及使用pgtypes库中的函数处理这些特殊类型。pgtypes库中的接口函数可参考[ecpg接口参考](#)章节。

- **timestamp, date**

首先，程序必须包含timestamp类型的头文件：

```
#include <pgtypes_timestamp.h>
```

其次，在声明部分中声明类型为timestamp的宿主变量：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    timestamp ts;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

读取值到宿主变量之后，使用pgtypes库函数进行处理。如下示例中，使用PGTYPEStimestamp\_to\_asc()函数将timestamp值转换成文本形式：

```
EXEC SQL SELECT now()::timestamp INTO :ts;
printf("ts = %s\n", PGTYPEStimestamp_to_asc(ts));
```

示例输出如下：

```
ts = 2022-06-27 18:03:56.949343
```

另外，date类型可以用相同的方式处理。程序必须包括pgtypes\_data.h头文件，并声明一个date类型的宿主变量并用PGTYPEdata\_to\_asc()函数将其转换成文本形式。

- interval

interval类型的处理与timestamp和date类型类似，不同的是interval类型变量的存储空间需要分配在堆内存中。

示例如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pgtypes_interval.h>
int main(void)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
        interval *in;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;
    /* 连接数据库testdb, 需提前创建好testdb库 */
    EXEC SQL CONNECT TO testdb;
    in = PGTYPEStimestamp_new();
    EXEC SQL SELECT '1 min'::interval INTO :in;
    printf("interval = %s\n", PGTYPEStimestamp_to_asc(in));
    PGTYPEStimestamp_free(in);
    EXEC SQL COMMIT;
    EXEC SQL DISCONNECT ALL;
    return 0;
}
```

- numeric, decimal

numeric和decimal类型的处理类似于interval类型：需要定义一个指针，并在堆上分配一些内存空间并且使用pgtypes库函数访问该变量。

示例如下：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pgtypes_numeric.h>
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;
int main(void)
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
        numeric *num;
        numeric *num2;
        decimal *dec;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;

    /* 连接数据库testdb, 需提前创建好testdb库 */
    EXEC SQL CONNECT TO testdb;

    num = PGTYPEStimestamp_new();
    dec = PGTYPEStimestamp_new();

    EXEC SQL SELECT 12.345::numeric(4,2), 23.456::decimal(4,2) INTO :num, :dec;
    printf("numeric = %s\n", PGTYPEStimestamp_to_asc(num, 0));
    printf("numeric = %s\n", PGTYPEStimestamp_to_asc(num, 1));
    printf("numeric = %s\n", PGTYPEStimestamp_to_asc(num, 2));
```

```
/*转换十进制到数值型以显示十进制值*/
num2 = PGTYPENumeric_new();
PGTYPENumeric_from_decimal(dec, num2);
printf("decimal = %s\n", PGTYPENumeric_to_asc(num2, 0));
printf("decimal = %s\n", PGTYPENumeric_to_asc(num2, 1));
printf("decimal = %s\n", PGTYPENumeric_to_asc(num2, 2));
PGTYPENumeric_free(num2);
PGTYPEsdecimal_free(dec);
PGTYPEsnumeric_free(num);

EXEC SQL COMMIT;
EXEC SQL DISCONNECT ALL;
return 0;
}
```

### 5.7.8.8 处理非初级 SQL 数据类型

本节介绍如何处理ecpg应用中非标量以及用户定义的SQL级别的数据类型。注意此处和[使用非初级类型的宿主变量](#)章节中介绍的对于非初级类型的宿主变量的处理不同。

- 数组

ecpg不直接支持多维SQL级别数组。一维SQL数组可以被映射到C语言数组类型的宿主变量，反之亦然。但是在创建语句时，如果ecpg并不知道列的类型，则将无法检查C语言数组是否是SQL数组的输入。因此在处理SQL语句的输出时，ecpg需要检查两者是否都是数组。

示例如下：

```
CREATE TABLE t3 (
  ii integer[]
);
testdb=> SELECT * FROM t3;
      ii
-----
{1,2,3,4,5}
(1 row)
```

如下示例检索数组的第四个元素并且把它存储到一个int类型的宿主变量中：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  int ii;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT ii[4] FROM t3;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
  EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :ii ;
  printf("ii=%d\n", ii);
}
EXEC SQL CLOSE cur1;
```

示例输出：

```
ii=4
```

若要把多个数组元素映射到一个数组类型宿主变量中，数组列的每一个元素以及宿主变量数组的每一个元素都需单独处理。例如：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  int ii_a[8];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT ii[1], ii[2], ii[3], ii[4] FROM t3;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
while (1)
```

```
{
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :ii_a[0], :ii_a[1], :ii_a[2], :ii_a[3];
    ...
}
```

**注意：**

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int ii_a[8];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT ii FROM t3;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    /* 错误 */
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :ii_a;
    ...
}
```

无法将一个数组类型的查询结果直接映射到数组类型的宿主变量。

- **组合类型**

ecpg不直接支持组合类型，例如：在struct中声明成员变量为date数据类型。但是可以单独访问每一个属性或者使用外部字符串表达。

对于如下示例，可以单独访问每一个属性：

```
CREATE TYPE comp_t AS (intval integer, textval varchar(32));
CREATE TABLE t4 (compval comp_t);
INSERT INTO t4 VALUES ( (256, 'PostgreSQL') );
```

如下示例程序单独检索类型comp\_t的每一个属性：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int intval;
    varchar textval[33];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

/* 将组合类型列的每一个元素放在 SELECT 列表中。 */
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT (compval).intval, (compval).textval FROM t4;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
while (1)
{
    /* 将组合类型列的每一个元素取到主变量中。 */
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :intval, :textval;
    printf("intval=%d, textval=%s\n", intval, textval.arr);
}
EXEC SQL CLOSE cur1;
```

FETCH命令中从SQL语句接收并存储的结果宿主变量可以被集中在一个结构体中。结构体类型的宿主变量的详情可参考[处理字符串](#)章节。如下示例中两个宿主变量intval和textval变成comp\_t结构体的成员，并且该结构体在FETCH命令中被指定：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
typedef struct
{
    int intval;
    varchar textval[33];
} comp_t;
comp_t compval;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

/* 将组合类型列的每一个元素放在 SELECT 列表中。 */
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT (compval).intval, (compval).textval FROM t4;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;
```

```
while (1)
{
    /* 将 SELECT 列表中的所有值放入一个结构。 */
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :compval;
    printf("intval=%d, textval=%s\n", compval.intval, compval.textval.arr);
}
EXEC SQL CLOSE cur1;
```

虽然在FETCH命令中使用了结构体，但SELECT子句中的属性名依然要依次指定，为了更加方便，可以使用一个\*来处理该组合类型值的所有属性，示例如下：

```
...
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT (compval).* FROM t4;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    /* 将 SELECT 列表中的所有值放入一个结构。 */
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :compval;
    printf("intval=%d, textval=%s\n", compval.intval, compval.textval.arr);
}
...
```

即便ecpg无法解析组合类型本身，也可以通过上述方法将组合类型映射到结构体中。

- 用户定义的基础类型

ecpg使用宿主变量来存放查询结果时，只支持ecpg提供的数据类型。对于通过CREATE TYPE创建的数据类型，无法通过宿主变量找到映射关系。

数据类型complex的外部字符串表达是(%lf,%lf)，被定义在函数complex\_in()内。如下示例把复杂类型值(1,1)和(3,3)插入到列a和b，并且查询它们的值。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    varchar a[64];
    varchar b[64];
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL INSERT INTO test_complex VALUES ('(1,1)', '(3,3)');
EXEC SQL DECLARE cur1 CURSOR FOR SELECT a, b FROM test_complex;
EXEC SQL OPEN cur1;

EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;

while (1)
{
    EXEC SQL FETCH FROM cur1 INTO :a, :b;
    printf("a=%s, b=%s\n", a.arr, b.arr);
}
EXEC SQL CLOSE cur1;
```

示例输出：

```
a=(1,1), b=(3,3)
```

## 5.7.9 执行动态 SQL 语句

在大多数情况下，应用程序执行的SQL语句在编写应用程序时必须是已知的。但是在某些情况下，SQL语句是在运行时构造好的、或由外部源提供的。这种情况下不能将SQL语句直接嵌入到C语言源代码中，但是动态SQL语句支持通过一个字符串变量调用所提供的SQL语句。

### 5.7.9.1 执行没有结果集的语句

执行EXECUTE IMMEDIATE命令示例如下：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    const char *stmt = "CREATE TABLE test1 (...);";
```

```
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
EXEC SQL EXECUTE IMMEDIATE :stmt;
```

EXECUTE IMMEDIATE可以用于不返回结果集的SQL语句，比如：DDL，INSERT，UPDATE，DELETE语句。但不能用这种方式执行检索数据的语句，比如：SELECT语句。

### 5.7.9.2 执行具有输入参数的语句

准备一个普通语句，通过替换参数（在想要替换参数的地方写上问号）执行它的特定版本。使用EXECUTE语句通过USING子句给定参数执行准备语句。示例如下：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
  const char *stmt = "INSERT INTO test1 VALUES(?, ?);";  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
  /* PREPARE 准备一个语句用于执行 */  
EXEC SQL PREPARE mystmt FROM :stmt;  
...  
  /* 单引号为有效字符，若用字符串需用双引号 */  
EXEC SQL EXECUTE mystmt USING 42, 'foobar';  
  
  /* 当你不再需要预备语句时，你应该释放它 */  
EXEC SQL DEALLOCATE PREPARE name;
```

### 5.7.9.3 执行带有结果集的语句

执行具有单独结果集的SQL语句，可以使用EXECUTE。若要保存结果，则增加INTO子句。示例如下：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
  const char *stmt = "SELECT a, b, c FROM test1 WHERE a > ?";  
  int v1, v2;  
  VARCHAR v3[50];  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
  
EXEC SQL PREPARE mystmt FROM :stmt;  
...  
EXEC SQL EXECUTE mystmt INTO :v1, :v2, :v3 USING 37;
```

#### 说明

EXECUTE命令支持INTO子句和USING子句。

如果一个查询可能返回多个结果行，则应使用游标，游标详情可参考[使用游标](#)章节，示例如下：

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
  char dbaname[128];  
  char datname[128];  
  char *stmt = "SELECT u.username as dbaname, d.datname "  
              " FROM pg_database d, pg_user u "  
              " WHERE d.datdba = u.usesysid";  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
  
EXEC SQL CONNECT TO testdb AS con1 USER testuser;  
  
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :stmt;  
  
EXEC SQL DECLARE cursor1 CURSOR FOR stmt1;  
EXEC SQL OPEN cursor1;  
  
EXEC SQL WHENEVER NOT FOUND DO BREAK;  
  
while (1)  
{  
  EXEC SQL FETCH cursor1 INTO :dbaname,:datname;  
  printf("dbaname=%s, datname=%s\n", dbaname, datname);  
}
```

```
EXEC SQL CLOSE cursor1;  
  
EXEC SQL COMMIT;  
EXEC SQL DISCONNECT ALL;
```

## 5.7.10 错误处理

有两种非互斥的方法可以处理嵌入式SQL程序的异常情况和告警：

- 使用WHENEVER命令设置回调，处理告警和错误条件。
- 通过sqlca获取错误或者告警的详细信息，进行相应处理。

### 5.7.10.1 设置回调

设置回调操作，当告警或者错误发生时，直接执行具体操作进行处理，设置回调命令如下：

```
EXEC SQL WHENEVER condition action;
```

condition取值范围：

- SQLERROR：当在SQL语句执行期间发生错误时，调用指定操作。
- SQLWARNING：当在SQL语句执行期间发生告警时，调用指定操作。
- NOT FOUND：当SQL语句检索或者影响零行，则调用指定操作。

action取值范围：

- CONTINUE：忽略回调错误条件，继续执行，通常可以用来停止break包含条件，为缺省值。
- GOTO label/GO TO label：跳转到指定标签（使用C语言goto语句）。
- SQLPRINT：输出消息到标准错误。
- STOP：调用exit(1)，终止程序。
- DO BREAK：执行C语句break，只有在循环中或者switch语句中使用。

示例如下：

```
/* 当出现一个告警时它打印一个消息，发生一个错误时中止程序。*/  
EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING SQLPRINT;  
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;
```

**须知**

- 语句EXEC SQL WHENEVER是SQL预处理器的一个指令，而非一个C语言语句。不管C语言程序的流程如何，该语句设置的错误或告警动作都适用于位于处理程序设置点之后的嵌入式SQL语句，除非第一个EXEC SQL WHENEVER语句和导致错误或告警情况发生的SQL语句之间为同一个情况设置了不同的动作。因此下面的两个C语言程序都不会得到预期的效果：

```
/*
 * 错误
 */
int main(int argc, char *argv[])
{
    ...
    if (verbose) {
        EXEC SQL WHENEVER SQLWARNING SQLPRINT;
    }
    ...
    EXEC SQL SELECT ...;
    ...
}
/*
 * 错误
 */
int main(int argc, char *argv[])
{
    ...
    set_error_handler();
    ...
    EXEC SQL SELECT ...;
    ...
}
static void set_error_handler(void)
{
    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR STOP;
}
```

- 当使用DO BREAK时只能用于while/for/switch场景，且用完需要使用CONTINUE语句忽略。

### 5.7.10.2 sqlca

嵌入式SQL接口提供了sqlca（SQL通信区）的全局变量。sqlca包含告警和错误信息。如果在语句执行期间发生多个告警和错误，那么sqlca将只保存最后一个信息。在一个多线程的程序中，每一个线程会自动得到它的sqlca副本。

数据结构如下：

```
struct
{
    char sqlcaid[8];
    long sqlabc;
    long sqlcode;
    struct
    {
        int sqlerrml;
        char sqlerrmc[SQLERRMC_LEN];
    } sqlerrm;
    char sqlerrp[8];
    long sqlerrd[6];
    char sqlwarn[8];
    char sqlstate[5];
} sqlca;
```



如果SQL语句没有发生错误，则sqlca.sqlcode为0，sqlca.sqlstate为"00000"。如果发生了告警或者错误，那么sqlca.sqlcode是负数并且sqlca.sqlstate不同于"00000"。SQLSTATE与SQLCODE的具体值可参考[SQLSTATE与SQLCODE](#)章节。

如果SQL语句正确执行，那么sqlca.sqlerrd[1]包含被处理行的OID，并且sqlca.sqlerrd[2]包含被处理或返回的行数。

在发生错误或告警时，sqlca.sqlerrm.sqlerrmc将包含描述该错误的字符串。sqlca.sqlerrm.sqlerrml包含存储在sqlca.sqlerrm.sqlerrmc中错误消息的长度（strlen()的结果）。注意：一些消息可能无法适应定长的sqlerrmc数组，它们将被截断。

在发生告警时，sqlca.sqlwarn[2]被设置为W。

sqlcaid、sqlabc、sqlerrp、sqlwarn以及sqlerrd的剩余元素目前未包含有用的信息。

示例如下：

```
/* 整合WHENEVER和sqlca实现错误处理 */
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR SQLCALL print_sqlca();

void print_sqlca()
{
    fprintf(stderr, "==== sqlca ====\n");
    fprintf(stderr, "sqlcode: %ld\n", sqlca.sqlcode);
    fprintf(stderr, "sqlerrm.sqlerrml: %d\n", sqlca.sqlerrm.sqlerrml);
    fprintf(stderr, "sqlerrm.sqlerrmc: %s\n", sqlca.sqlerrm.sqlerrmc);
    fprintf(stderr, "sqlerrd: %ld %ld %ld %ld %ld %ld\n", sqlca.sqlerrd[0], sqlca.sqlerrd[1], sqlca.sqlerrd[2],
        sqlca.sqlerrd[3], sqlca.sqlerrd[4], sqlca.sqlerrd[5]);
    fprintf(stderr, "sqlwarn: %d %d %d %d %d %d %d %d\n", sqlca.sqlwarn[0], sqlca.sqlwarn[1],
        sqlca.sqlwarn[2],
        sqlca.sqlwarn[3], sqlca.sqlwarn[4], sqlca.sqlwarn[5],
        sqlca.sqlwarn[6], sqlca.sqlwarn[7]);
    fprintf(stderr, "sqlstate: %5s\n", sqlca.sqlstate);
    fprintf(stderr, "=====\n");
}

```

输出结果形如（此处的错误是一个拼写表名错误）：

```
==== sqlca ====
sqlcode: -400
sqlerrm.sqlerrml: 49
sqlerrm.sqlerrmc: relation "pg_databasep" does not exist on line 38
sqlerrd: 0 0 0 0 0 0
sqlwarn: 0 0 0 0 0 0 0 0
sqlstate: 42P01
=====

```

### 5.7.10.3 SQLSTATE 与 SQLCODE

SQLSTATE是一个由五个字符组成的数组。这五个字符包含数字或大写字母，它表示多种错误或告警情况的代码。SQLSTATE具有一种层次模式：前两个字符表示情况的总体分类，后三个字符表示总体情况的子类。例如：代码00000表示成功状态。

SQLCODE是一个简单的整数形式。值为0表示成功，一个正值表示带附加信息的成功，一个负值表示错误。SQL标准只定义了正值+100，它表示上一个命令返回或者影响了零行，且没有特定的负值。

表 5-77 SQLSTATE 与 SQLCODE 对应关系表

SQLCODE值	SQLSTATE值	含义
0 (ECPG_NO_ERROR)	SQLSTATE 00000	表示没有错误。

SQLCODE值	SQLSTATE值	含义
100 (ECPG_NOT_FOUND)	SQLSTATE 02000	<p>一种无害情况，它表示上一个命令检索或者处理了零行，或者已到达游标的末尾。</p> <p>在循环中处理游标时，可以使用这个代码来检测何时中止该循环，示例如下：</p> <pre>while (1) { EXEC SQL FETCH ... ; if (sqlca.sqlcode == ECPG_NOT_FOUND) break; }</pre> <p>实际上WHENEVER NOT FOUND DO BREAK也会在内部这样做，所以一般不会直接使用这种方法。</p>
-12 (ECPG_OUT_OF_MEMORY)	SQLSTATE YE001	虚拟内存已被耗尽，数字值被定义为-ENOMEM。
-200 (ECPG_UNSUPPORTED)	SQLSTATE YE000	预处理器产生了一些该库无法识别的内容。
-201 (ECPG_TOO_MANY_ARGUMENTS)	SQLSTATE 07001 或 07002	表示命令指定的宿主变量数量超过该命令预期。
-202 (ECPG_TOO_FEW_ARGUMENTS)	SQLSTATE 07001 或 07002	表示命令指定的宿主变量数量低于该命令的预期。
-203 (ECPG_TOO_MANY_MATCHES)	SQLSTATE 21000	表示一个查询已经返回了多个行，但是该语句只准备存储一个结果行。
-204 (ECPG_INT_FORMAT)	SQLSTATE 42804	宿主变量是类型int而数据库中的数据是一种不同的类型并且含有不能被解释为int的值。该库使用strtol()进行这种转换。
-205 (ECPG_UINT_FORMAT)	SQLSTATE 42804	宿主变量是类型unsigned int而数据库中的数据是一种不同的类型并且含有不能被解释为unsigned int的值。该库使用strtoul()进行这种转换。
-206 (ECPG_FLOAT_FORMAT)	SQLSTATE 42804	宿主变量是类型float而数据库中的数据是另一种类型并且含有不能被解释为float的值。该库使用strtod()进行这种转换。
-207 (ECPG_NUMERIC_FORMAT)	SQLSTATE 42804	宿主变量是类型numeric而数据库中的数据是另一种类型并且含有不能被解释为numeric的值。

SQLCODE值	SQLSTATE值	含义
-208 (ECPG_INTERVAL_FORMAT)	SQLSTATE 42804	宿主变量是类型interval而数据库中的数据是另一种类型并且含有一个不能被解释为interval的值。
-209 (ECPG_DATE_FORMAT)	SQLSTATE 42804	宿主变量是类型date而数据库中的数据是另一种类型并且含有不能被解释为date的值。
-210 (ECPG_TIMESTAMP_FORMAT)	SQLSTATE 42804	宿主变量是类型timestamp而数据库中的数据是另一种类型并且含有不能被解释为timestamp的值。
-211 (ECPG_CONVERT_BOOL)	SQLSTATE 42804	宿主变量是类型bool而数据库中的数据既不是't'也不是'f'。
-212 (ECPG_EMPTY)	SQLSTATE YE000	发送给SQL服务器的语句是空的（通常在一个嵌入式SQL程序中不会发生，因此它可能指向一个内部错误）。
-213 (ECPG_MISSING_INDICATOR)	SQLSTATE 22002	返回了一个空值并且没有提供空值指示符。
-214 (ECPG_NO_ARRAY)	SQLSTATE 42804	在要求一个数组的地方使用了一个普通变量。
-215 (ECPG_DATA_NOT_ARRAY)	SQLSTATE 42804	在一个要求数组值的地方数据库返回了一个普通变量。
-216 (ECPG_ARRAY_INSERT)	SQLSTATE 42804	该值不能被插入到数组中。
-220 (ECPG_NO_CONN)	SQLSTATE 08003	程序尝试访问一个不存在的连接。
-221 (ECPG_NOT_CONN)	SQLSTATE YE000	程序尝试访问一个存在的连接但是它没有打开（这是一个内部错误）。
-230 (ECPG_INVALID_STMT)	SQLSTATE 26000	尝试使用的语句还没有被准备好。
-239 (ECPG_INFORMIX_DUPLICATE_KEY)	SQLSTATE 23505	重复键错误，违背唯一约束。
-240 (ECPG_UNKNOWN_DESCRIPTOR)	SQLSTATE 33000	没有找到指定的描述符，尝试使用的语句还没有被准备好。

SQLCODE值	SQLSTATE值	含义
-241 (ECPG_INVALID_DESCRIPTOR_INDEX)	SQLSTATE 07009	指定的描述符超出范围。
-242 (ECPG_UNKNOWN_DESCRIPTOR_ITEM)	SQLSTATE YE000	请求了一个非法的描述符（这是一个内部错误）。
-243 (ECPG_VAR_NOT_NUMERIC)	SQLSTATE 07006	在执行一个动态语句期间，数据库返回了一个numeric值而宿主变量不是numeric类型的。
-244 (ECPG_VAR_NOT_CHAR)	SQLSTATE 07006	在执行一个动态语句期间，数据库返回了一个非numeric值而宿主变量是numeric类型的。
-284 (ECPG_INFORMIX_SUBSELECT_NOT_ONE)	SQLSTATE 21000	子查询的结果不是单一行。
-400 (ECPG_PGSQL)	-	SQL服务器导致了某个错误。该消息包含来自SQL服务器的错误消息。
-401 (ECPG_TRANS)	SQLSTATE 08007	SQL服务器通知我们不能启动、提交或回滚事务。
-402 (ECPG_CONNECT)	SQLSTATE 08001	无法建立数据库连接。
-403 (ECPG_DUPLICATE_KEY)	SQLSTATE 23505	重复键错误，违背唯一约束。
-404 (ECPG_SUBSELECT_NOT_ONE)	SQLSTATE 21000	子查询的结果不是单一行。
-602 (ECPG_WARNING_UNKNOWN_PORTAL)	SQLSTATE 34000	指定了一个非法的游标名。
-603 (ECPG_WARNING_IN_TRANSACTION)	SQLSTATE 25001	事务正在进行。
-604 (ECPG_WARNING_NO_TRANSACTION)	SQLSTATE 25P01	没有活动（正在进行）的事务。
-605 (ECPG_WARNING_PORTAL_EXISTS)	SQLSTATE 42P03	指定了一个现有的游标名。

**注意**

- ecpg为嵌入式SQL新增加的SQLSTATE码有：22002，07001，07002，07006，07009，33000，42601，42804，42P03，YE000，YE001。其余SQLSTATE码沿用内核SQLSTATE码。
- SQLSCODE为-400表示ecpg检测到内核服务器返回错误，其SQLSTATE为内核相应错误的SQLSTATE。

## 5.7.11 预处理指令

本节介绍ecpg提供的预处理指令，用于处理宏定义、文件包含和条件编译的程序指令。

### 5.7.11.1 包含文件

将外部文件包含到嵌入SQL程序中，可使用如下语句：

```
EXEC SQL INCLUDE filename;  
EXEC SQL INCLUDE <filename>;  
EXEC SQL INCLUDE "filename";
```

**说明**

- ecpg预处理器按照如下顺序搜索文件：
  1. 当前目录
  2. /usr/local/include
  3. GaussDB Kernel的目录，在编译时定义
  4. /usr/include
- EXEC SQL INCLUDE "filename"语句仅搜索当前目录。
- 在每一个目录中，预处理器首先按照给定的文件名搜索，若没找到则会追加.h到文件名后重试（除非指定的文件名已有该后缀）。
- 文件名是大小写敏感的。

### 5.7.11.2 ifdef, ifndef, else, elif 和 endif 指令

ecpg提供了ifdef、ifndef、else、elif和endif条件编译指令。在预处理时，按照不同的条件去编译程序的不同部分，使用时，需要添加EXEC SQL前缀关键字。

示例如下：

```
EXEC SQL ifndef TZVAR;  
EXEC SQL SET TIMEZONE TO 'GMT';  
EXEC SQL elif TZNAME;  
EXEC SQL SET TIMEZONE TO TZNAME;  
EXEC SQL else;  
EXEC SQL SET TIMEZONE TO TZVAR;  
EXEC SQL endif;
```

### 5.7.11.3 define 和 undef 指令

嵌入式SQL具有类似于C语言中#define指令：

```
EXEC SQL DEFINE name;  
EXEC SQL DEFINE name value;  
EXEC SQL UNDEF name;
```

示例如下：

```
/* 定义名称 */
EXEC SQL DEFINE HAVE_FEATURE;

/* 定义常量 */
EXEC SQL DEFINE MYNUMBER 12;
EXEC SQL DEFINE MYSTRING 'abc';

/* 使用 UNDEF 移除定义 */
EXEC SQL UNDEF MYNUMBER;
```

在嵌入式SQL程序中也可以使用C语言版本的#define和#undef。区别在于定义的值会在哪里被计算，如果使用EXEC SQL DEFINE，那么ecpg预处理阶段会计算这些定义并替换值。如下示例，ecpg对其进行替换并且编译器不会解析名为MYNUMBER的任何名称或标识符：

```
EXEC SQL DEFINE MYNUMBER 12;
...
EXEC SQL UPDATE Tbl SET col = MYNUMBER;
```

### 须知

不能把#define用于一个将要在一个嵌入式SQL查询中使用的变量，因为在这种情况下嵌入式SQL预编译器不能看到这个声明。

## 5.7.12 使用库函数

- ECPGdebug(int on, FILE \*stream)：若函数第一个参数为非0，则开启调试日志，第二个参数表示要打印日志的标准输出流。调试日志在标准输出流上执行，日志包含所有输入的SQL语句以及来自GaussDB Kernel服务器的结果。

示例：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "sqlca.h"

int main()
{
    ECPGdebug(1, stderr);
    EXEC SQL CONNECT postgres;
    EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO ON;
    EXEC SQL CREATE TABLE T1(a int);
    return (0);
}
```

- ECPGget\_PGconn(const char \*connection\_name)：返回由给定名称标识的数据库连接句柄。如果connection\_name设置为NULL，则返回当前连接句柄；如果没有连接句柄可以被识别，则该函数返回NULL。

示例：

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "sqlca.h"

int main()
{
    ECPGdebug(1, stderr);
    EXEC SQL CONNECT TO postgres as con1;
    EXEC SQL SET AUTOCOMMIT TO ON;
    EXEC SQL DROP TABLE IF EXISTS T1;
    PGconn *conn;
    conn = ECPGget_PGconn("con1");
}
```

```
printf("conn = %p\n", conn);
conn = ECPGget_PGconn(NULL);
printf("conn = %p\n", conn);
EXEC SQL CREATE TABLE T1(a int);
return (0);
}
```

- **ECPGtransactionStatus(const char \*connection\_name)**: 返回connection\_name连接的当前事务状态。可能的返回值包括:

```
PQTRANS_IDLE, /* connection idle, 连接空闲 */
PQTRANS_ACTIVE, /* command in progress, 命令正在执行 */
PQTRANS_INTRANS, /* idle, within transaction block, 空闲, 在事务块里 */
PQTRANS_INERROR, /* idle, within failed transaction, 空闲, 在失败的事务里 */
PQTRANS_UNKNOWN /* cannot determine status, 未知状态 */
```

**示例:**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "sqlca.h"

int main()
{
    ECPGdebug(1, stderr);
    EXEC SQL CONNECT TO postgres as con1;
    EXEC SQL DROP TABLE IF EXISTS T1;
    int a = ECPGtransactionStatus("con1");
    printf("%d\n", a);
    EXEC SQL CREATE TABLE T1(a int);
    EXEC SQL COMMIT;
    return (0);
}
```

- **ECPGfree\_auto\_mem()**: 释放为输出型宿主变量申请的所有内存, 在程序结束时调用 ( return\exit ) 。

**示例:**

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "sqlca.h"

int main()
{
    EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
    int *ip1=0;
    char **cp2=0;
    int *ipointer1=0;
    int *ipointer2=0;
    int colnum;
    EXEC SQL END DECLARE SECTION;
    int i;

    ECPGdebug(1, stderr);

    EXEC SQL WHENEVER SQLERROR DO sqlprint();
    EXEC SQL CONNECT TO REGRESSDB1;

    EXEC SQL SET DATESTYLE TO postgres;

    EXEC SQL CREATE TABLE test (a int, b text);
    EXEC SQL INSERT INTO test VALUES (1, 'one');
    EXEC SQL INSERT INTO test VALUES (2, 'two');
    EXEC SQL INSERT INTO test VALUES (NULL, 'three');
    EXEC SQL INSERT INTO test VALUES (NULL, NULL);

    EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;
    EXEC SQL SELECT * INTO SQL DESCRIPTOR mydesc FROM test;
    EXEC SQL GET DESCRIPTOR mydesc :colnum=COUNT;
    EXEC SQL GET DESCRIPTOR mydesc VALUE 1 :ip1=DATA, :ipointer1=INDICATOR;
```

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR mydesc VALUE 2 :cp2=DATA, :ipointer2=INDICATOR;

printf("Result (%d columns):\n", colnum);
for (i=0; i < sqlca.sqlerrd[2]; ++i)
{
    if (ipointer1[i]) printf("NULL, ");
    else printf("%d, ", ip1[i]);

    if (ipointer2[i]) printf("NULL, ");
    else printf("%s', ", cp2[i]);
    printf("\n");
}
ECPGfree_auto_mem();
printf("\n");

EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR mydesc;
EXEC SQL ROLLBACK;
EXEC SQL DISCONNECT;
return 0;
}
```

## 5.7.13 SQL 描述符区域

SQL描述符区域是一种处理SELECT、FETCH或者DESCRIBE语句结果的高级方法。一个SQL描述符区域把一行数据里的数据和元数据项组合到一个数据结构中。ecpg提供了两种使用描述符区域的方法：命名SQL描述符区域和SQLDA。

### 5.7.13.1 命名 SQL 描述符区域

一个命名SQL描述符区域由一个头部以及一个或多个条目描述符区域构成。头部包含与整个描述区域相关的信息，而条目描述符区域则描述结果行中的某一列。

- 在使用SQL描述符区域之前，需要分配一个SQL描述符区域：

```
EXEC SQL ALLOCATE DESCRIPTOR identifier;
```

- 当不再需要这个描述符区域时，应及时释放：

```
EXEC SQL DEALLOCATE DESCRIPTOR identifier;
```

- 要使用一个描述符区域，需要使用INTO子句声明：

```
EXEC SQL FETCH NEXT FROM mycursor INTO SQL DESCRIPTOR mydesc;
```

如果结果集为空，该描述符区域仍会包含查询的元数据。

- 对于还没有执行的预备查询，可以使用DESCRIBE得到其结果集的元数据。

```
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
char *sql_stmt = "SELECT * FROM table1";
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
```

```
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :sql_stmt;
EXEC SQL DESCRIBE stmt1 INTO SQL DESCRIPTOR mydesc;
```

在DESCRIBE和FETCH语句中，INTO和USING关键词的使用相似：它们产生结果集以及一个描述符区域的元数据。

- 从头部检索一个描述符区域的值并且将其存储到一个宿主变量中：

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR name :hostvar = field;
```

- 当前只定义了一个头部描述符区域COUNT，它存放描述符区域的条目（即结果集中包含多少列），宿主变量为一个整数类型，需从条目描述符区域中得到一个具体值：

```
EXEC SQL GET DESCRIPTOR name VALUE num :hostvar = field;
```

num可以是一个字符整数或者一个包含整数的宿主变量。可能的类型如下：

- CARDINALITY（整数）：结果集中的行数
- DATA：实际的数据项（这个范围的实际数据类型取决于查询）



- DATETIME\_INTERVAL\_CODE ( 整数 ) : 当TYPE是9时, DATETIME\_INTERVAL\_CODE将具有以下值之一: 1表示DATE, 2表示TIME, 3表示TIMESTAMP, 4表示TIME WITH TIME ZONE, 5表示TIMESTAMP WITH TIME ZONE。
- INDICATOR ( 整数 ) : 指示符 ( 表示一个空值或者一个值截断 )
- LENGTH ( 整数 ) : 以字符计的数据长度
- NAME(string): 列名
- OCTET\_LENGTH ( 整数 ) : 以字节计的数据字符表达的长度
- PRECISION ( 整数 ) : 精度 ( 用于类型numeric )
- RETURNED\_LENGTH ( 整数 ) : 以字符计的数据长度
- RETURNED\_OCTET\_LENGTH ( 整数 ) : 以字节计的数据字符表达的长度
- SCALE ( 整数 ) : 比例 ( 用于类型numeric )
- TYPE ( 整数 ) : 列的数据类型的数字编码
- 要检索字段数值并且把它存储到一个宿主变量里, 使用下面的命令:  
EXEC SQL GET DESCRIPTOR mydesc VALUE num :hostvar = field  
num可以是一个字符整数或者一个包含整数的宿主变量。可能的字段有:
  - DATA
  - 实际数据项 ( 因此, 这个字段的数据类型依赖于这个查询 )
  - NAME(string)
  - 字段名称
- 手动建立一个描述符区域为一个查询或游标提供输入参数, 使用如下命令:  
EXEC SQL SET DESCRIPTOR name VALUE numfield = :hostvar;
- 在一个FETCH语句中检索多行记录且用数组类型的宿主变量来存储数据, 示例如下:  
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;  
int id[5];  
EXEC SQL END DECLARE SECTION;  
EXEC SQL FETCH 5 FROM mycursor INTO SQL DESCRIPTOR mydesc;  
EXEC SQL GET DESCRIPTOR mydesc VALUE 1 :id = DATA;

### 5.7.13.2 SQLDA

SQLDA是一个C语言结构体, 用来存放一个查询的结果集, 一个结构体存储一个结果集的记录。

```
EXEC SQL include sqllda.h;  
sqllda_t *mysqlda;  
EXEC SQL FETCH 3 FROM mycursor INTO DESCRIPTOR mysqlda;
```

注意SQL关键词被省略了, [命名SQL描述符区域](#)章节中关于INTO和USING关键词的用例在一定条件下也适用于这里。在一个DESCRIBE语句中, 如果使用了INTO关键词, 则DESCRIPTOR关键词可以省略:

```
EXEC SQL DESCRIBE prepared_statement INTO mysqlda;
```

- 使用SQLDA的步骤:
  - a. 准备一个查询, 并且为它声明一个游标。
  - b. 为结果行声明SQLDA。
  - c. 为输入参数声明SQLDA, 并且初始化参数和分配内存。
  - d. 打开具有输入SQLDA的游标
  - e. 从游标中抓取行, 并且将它们存储到输出SQLDA中。

- f. 从输出SQLDA中读取值到宿主变量中。
- g. 关闭游标。
- h. 释放为SQLDA分配的内存。
- SQLDA的数据结构类型有三种：sqllda\_t、sqlvar\_t以及struct sqlname。

a. sqllda\_t结构

sqllda\_t的定义如下：

```
struct sqllda_struct
{
    char        sqldaid[8];
    long        sqldabc;
    short       sqln;
    short       sqld;
    struct sqllda_struct *desc_next;
    struct sqlvar_struct sqlvar[1];
};
typedef struct sqllda_struct sqllda_t;
```

结构体成员的含义如下：

- sqldaid：它包含一个字符串"SQLDA"。
- sqldabc：它包含已分配空间的尺寸（以字节计）。
- sqln：当它被传递给使用USING关键词的OPEN、DECLARE或者EXECUTE语句时，它包含一个参数化查询实例的输入参数的数目。在它被用作SELECT、EXECUTE或FETCH语句的输出时，它的值和sqld一样。
- sqld：它包含一个结果集中的域的数量。
- desc\_next：如果查询返回不止一个记录，那么会返回一个SQLDA结构体链表，desc\_next指向下一个SQLDA结构体的指针。
- sqlvar：这是结果集中的列组。

b. sqlvar\_t结构

结构类型sqlvar\_t保存一个列值和元数据（例如：类型、长度）。该类型的定义如下：

```
struct sqlvar_struct
{
    short       sqltype;
    short       sqlllen;
    char        *sqldata;
    short       *sqlind;
    struct sqlname sqlname;
};
typedef struct sqlvar_struct sqlvar_t;
```

结构体成员的含义如下：

- sqltype：包含该域的类型标识符。
- sqlllen：包含域的二进制长度，例如：ECPGt\_int是4字节。
- sqldata：指向数据。数据格式可参考[类型映射](#)章节。
- sqlind：指向空指示符。0表示非空，-1表示空。
- sqlname：域的名称。

c. struct sqlname结构

一个struct sqlname结构保存一个列名。它被当作sqlvar\_t结构的一个成员。  
该结构的定义如下：

```
#define NAMEDATALEN 64
struct sqlname
{
    short    length;
    char     data[NAMEDATALEN];
};
```

结构体成员的含义如下：

- length：包含域名称的长度。
  - data：包含实际的域名称。
- 使用一个SQLDA检索一个结果集  
通过一个SQLDA检索一个查询结果集的一般步骤：
    - a. 声明一个sqlda\_t结构来接收结果集。
    - b. 执行FETCH/EXECUTE/DESCRIBE命令来处理一个已声明SQLDA的查询。
    - c. 通过查看sqlda\_t结构的成员sqln来检查结果集中记录的数量。
    - d. 从sqlda\_t结构体的成员sqlvar[0]、sqlvar[1]等中得到每一列的值。
    - e. 沿着sqlda\_t结构的成员desc\_next指针到达下一行（sqlda\_t）。
    - f. 根据需要重复上述步骤。

示例如下：

```
/* 声明一个sqlda_t结构来接收结果集。*/
sqlda_t *sqlda1;
/* 接下来，指定一个命令中的SQLDA。这是一个FETCH命令的例子。*/
EXEC SQL FETCH NEXT FROM cur1 INTO DESCRIPTOR sqlda1;
/* 运行一个循环顺着链表来检索行。*/
sqlda_t *cur_sqlda;
for (cur_sqlda = sqlda1;
     cur_sqlda != NULL;
     cur_sqlda = cur_sqlda->desc_next)
{
    ...
}
/* 在循环内部，运行另一个循环来检索行中每一列的数据（sqlvar_t结构）。*/
for (i = 0; i < cur_sqlda->sqln; i++)
{
    sqlvar_t v = cur_sqlda->sqlvar[i];
    char *sqldata = v.sqldata;
    short sqlllen = v.sqlllen;
    ...
}
/* 要得到一列的值，应检查sqlvar_t结构的成员sqltype的值。然后，根据列类型切换到一种合适的方法从
sqlvar域中复制数据到一个主变量。*/
char var_buf[1024];
switch (v.sqltype)
{
    case ECPGt_char:
        memset(&var_buf, 0, sizeof(var_buf));
        memcpy(&var_buf, sqldata, (sizeof(var_buf) <= sqlllen ? sizeof(var_buf) - 1 : sqlllen));
        break;

    case ECPGt_int:
        memcpy(&intval, sqldata, sqlllen);
        snprintf(var_buf, sizeof(var_buf), "%d", intval);
        break;
    ...
}
```

- 使用一个SQLDA传递查询参数  
使用一个SQLDA传递输入参数给一个预备查询的一般步骤：

- 创建一个预备查询（预备语句）。
- 声明一个sqllda\_t结构体作为SQLDA。
- 为SQLDA分配内存区域。
- 在分配好的内存中设置（复制）输入值。
- 打开一个在SQLDA上声明的游标。

示例如下：

```
/* 首先，创建一个预备语句。 */
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
char query[1024] = "SELECT d.oid, * FROM pg_database d, pg_stat_database s WHERE d.oid =
s.datid AND (d.datname = ? OR d.oid = ?)";
EXEC SQL END DECLARE SECTION;
EXEC SQL PREPARE stmt1 FROM :query;

/* 接下来为一个SQLDA分配内存，并且在sqllda_t结构的sqln成员变量中设置输入参数的数量。
* 当预备查询要求两个或多个输入参数时，应用必须分配额外的内存空间，空间的大小为（参数数目 -
1) * sizeof(sqlvar_t)。
* 这里的例子展示了为两个输入参数分配内存空间。
*/
sqllda_t *sqllda2;
sqllda2 = (sqllda_t *) malloc(sizeof(sqllda_t) + sizeof(sqlvar_t));
memset(sqllda2, 0, sizeof(sqllda_t) + sizeof(sqlvar_t));
sqllda2->sqln = 2; /* 输入变量的数目 */
/* 内存分配之后，把参数值存储到sqlvar[]数组（当SQLDA在接收结果集时，这也是用来检索列值的数
组）。
* 在这个例子中，输入参数是"postgres"（字符串类型）和1（整数类型）。*/
sqllda2->sqlvar[0].sqltype = ECPGt_char;
sqllda2->sqlvar[0].sqldata = "postgres";
sqllda2->sqlvar[0].sqln = 8;
int intval = 1;
sqllda2->sqlvar[1].sqltype = ECPGt_int;
sqllda2->sqlvar[1].sqldata = (char *) &intval;
sqllda2->sqlvar[1].sqln = sizeof(intval);
/* 通过打开一个游标并且说明之前已经建立好的SQLDA，输入参数被传递给预备语句。*/
EXEC SQL OPEN cur1 USING DESCRIPTOR sqllda2;
/* 最后，用完输入SQLDA后必须显式地释放已分配的内存空间，这与用于接收查询结果的SQLDA不
同。*/
free(sqllda2);
```

## 5.7.14 常用示例

### ecpg 常用示例代码

```
#include <locale.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

exec sql whenever sqlerror sqlprint;
exec sql include sqlca;

int main(void)
{
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
char *temp_str = (char *)malloc(11);
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

ECPGdebug(1, stderr);

exec sql connect to postgres;

/* 打开自动提交，以下执行exec sql时不用手动commit */
exec sql set autocommit = on;
exec sql drop table if exists test_t;
/* 建表，插入数据 */
exec sql create table test_t(f float, i int, a int[10], mstr char(10));
```

```
exec sql insert into test_t(f, i, a, mstr) values(1.01,1,'{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}', 'China');

/* 关闭自动提交，以下插入数据的sql语句需要手动commit才能提交 */
exec sql set autocommit = off;
exec sql insert into test_t(f, i, a, mstr) values(2.01,2,'{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}', 'USA');
exec sql commit;

exec sql insert into test_t(f, i, a, mstr) values(3.01,3,'{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}', 'AUS');
exec sql insert into test_t(f, i, a, mstr) values(4.01,4,'{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}', 'JAP');
exec sql commit;

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION;
  int a[10] = {9,8,7,6,5,4,3,2,1,0};
  int id = 6;
EXEC SQL END DECLARE SECTION;

/* 从宿主变量取数据插入到表中，宿主变量的类型与表定义的类型一致 */
strcpy(temp_str, "RUS");
exec sql insert into test_t(f, i, a, mstr) values(5.01,5,:a,:temp_str);
exec sql commit;

exec sql set autocommit = on;
exec sql begin;
exec sql insert into test_t(f, i, a, mstr) values(6.01,:id,:a,'SIG');
exec sql commit;
exec sql set autocommit = off;

exec sql begin declare section;
  float ff;
  char tmp_text[25] = "klmnopqrst";
exec sql end declare section;

exec sql set autocommit = on;
exec sql begin work;

printf("Found ff=%f tmp_text=%10.10s\n", ff, tmp_text);

/* 条件查询语句示例 */
exec sql select f, mstr into :ff,:tmp_text from test_t where f > (select f from test_t where i = 4 or i < 0)
order by a limit 1;
printf("Found ff=%f tmp_text=%10.10s\n", ff, tmp_text);

exec sql select f, mstr into :ff,:tmp_text from test_t where mstr = 'JAP' order by i;
printf("Found ff=%f tmp_text=%10.10s\n", ff, tmp_text);

exec sql select f, mstr into :ff,:tmp_text from test_t order by i DESC limit 1;
printf("Found ff=%f tmp_text=%10.10s\n", ff, tmp_text);

exec sql select f, mstr into :ff,:tmp_text from test_t order by mstr limit 1;
printf("Found ff=%f tmp_text=%10.10s\n", ff, tmp_text);

exec sql select count(f), a into :ff,:tmp_text from test_t where i > 2 group by a limit 1;
printf("Found ff=%f tmp_text=%20.30s\n", ff, tmp_text);

exec sql select count(f), a into :ff,:tmp_text from test_t where i > 3 group by a order by a limit 1;
printf("Found ff=%f tmp_text=%20.30s\n", ff, tmp_text);

exec sql select sum(f), a into :ff,:tmp_text from test_t where i > 2 group by a order by a limit 1;
printf("Found ff=%f tmp_text=%20.30s\n", ff, tmp_text);

exec sql select distinct a into :tmp_text from test_t order by a limit 1;

exec sql drop table test_t;

exec sql commit;
/* 释放连接，释放为宿主变量分配的内存 */
exec sql disconnect;
free(temp_str);
```

```
    return 0;
}
```

## pgtypes 库函数示例代码

示例一：使用库函数对时间和日期类型进行不同操作。具体使用方式可参考[使用库函数](#)章节。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>
#include <pgtypes_date.h>
#include <pgtypes_timestamp.h>

char *dates[] = { "19990108foobar",
                  "19990108 foobar",
                  "1999-01-08 foobar",
                  "January 8, 1999",
                  "1999-01-08",
                  "1/8/1999",
                  "1/18/1999",
                  "01/02/03",
                  "1999-Jan-08",
                  "Jan-08-1999",
                  "08-Jan-1999",
                  "99-Jan-08",
                  "08-Jan-99",
                  "08-Jan-06",
                  "Jan-08-99",
                  "19990108",
                  "990108",
                  "1999.008",
                  "J2451187",
                  "January 8, 99 BC",
                  NULL
                };

/* 不可与libc的“times”冲突 */
static char *times[] = { "0:04",
                        "1:59 PDT",
                        "13:24:40 -8:00",
                        "13:24:40.495+3",
                        NULL
                      };

char *intervals[] = { "1 minute",
                     "1 12:59:10",
                     "2 day 12 hour 59 minute 10 second",
                     "1 days 12 hrs 59 mins 10 secs",
                     "1 days 1 hours 1 minutes 1 seconds",
                     "1 year 59 mins",
                     "1 year 59 mins foobar",
                     NULL
                   };

int main(void)
{
    exec sql begin declare section;
    date date1;
    timestamp ts1, ts2;
    char *text;
    interval *i1;
    date *dc;
    exec sql end declare section;

    int i, j;
    char *endptr;
```

```
ECPGdebug(1, stderr);

/* 从文本中解析一个时间戳并将日期转换成字符串 */
ts1 = PGTYPEStimestamp_from_asc("2003-12-04 17:34:29", NULL);
text = PGTYPEStimestamp_to_asc(ts1);

printf("timestamp: %s\n", text);
free(text);

/* 从时间戳中抽取日期部分 */
date1 = PGTYPEStimestamp_date_part(ts1);
dc = PGTYPEStimestamp_date_part_new();
*dc = date1;
/* 返回一个日期变量的文本表达 */
text = PGTYPEStimestamp_date_part_to_asc(*dc);
printf("Date of timestamp: %s\n", text);
free(text);
PGTYPEStimestamp_date_part_free(dc);

for (i = 0; dates[i]; i++)
{
    bool err = false;
    /* 从日期的文本表达解析一个日期 */
    date1 = PGTYPEStimestamp_date_part_from_asc(dates[i], &endptr);
    if (date1 == INT_MIN) {
        err = true;
    }
    /* 返回一个日期变量的文本表达 */
    text = PGTYPEStimestamp_date_part_to_asc(date1);
    printf("Date[%d]: %s (%c - %c)\n",
        i, err ? "-" : text,
        endptr ? 'N' : 'Y',
        err ? 'T' : 'F');
    free(text);
    if (!err)
    {
        for (j = 0; times[j]; j++)
        {
            int length = strlen(dates[i]) + 1 + strlen(times[j]) + 1;
            char* t = (char *)malloc(length);
            sprintf(t, "%s %s", dates[i], times[j]);
            /* 从文本中解析一个时间戳并将日期转换成字符串 */
            ts1 = PGTYPEStimestamp_from_asc(t, NULL);
            text = PGTYPEStimestamp_to_asc(ts1);
            if (i != 19 || j != 3)
                printf("TS[%d,%d]: %s\n", i, j, errno ? "-" : text);
            free(text);
            free(t);
        }
    }
}

/* 从文本中解析一个时间戳 */
ts1 = PGTYPEStimestamp_from_asc("2004-04-04 23:23:23", NULL);

for (i = 0; intervals[i]; i++)
{
    interval *ic;
    /* 从文本中解析一个区间 */
    i1 = PGTYPEStimestamp_interval_from_asc(intervals[i], &endptr);
    if (*endptr)
        printf("endptr set to %s\n", endptr);
    if (!i1)
    {
        printf("Error parsing interval %d\n", i);
        continue;
    }
    /* 把一个区间变量加到时间戳变量上 */
    j = PGTYPEStimestamp_add_interval(&ts1, i1, &ts2);
}
```

```
if (j < 0)
    continue;
/* 将一个区间类型变量转换成文本格式 */
text = PGTYPEInterval_to_asc(i1);
printf("interval[%d]: %s\n", i, text ? text : "-");
free(text);

/* 返回一个已分配区间变量的指针 */
ic = PGTYPEInterval_new();
/* 复制一个区间类型的变量 */
PGTYPEInterval_copy(i1, ic);
/* 将一个区间类型变量转换成文本格式 */
text = PGTYPEInterval_to_asc(i1);
printf("interval_copy[%d]: %s\n", i, text ? text : "-");
free(text);
/* 释放已经分配区间变量的内存 */
PGTYPEInterval_free(ic);
PGTYPEInterval_free(i1);
}

return (0);
}
```

### 示例二：使用pgtypes库函数对numeric类型进行不同操作。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pgtypes_numeric.h>
#include <pgtypes_error.h>
#include <decimal.h>

char* nums[] = { "2E394", "-2", ".794", "3.44", "592.49E21", "-32.84e4",
    "2E-394", ".1E-2", "+.0", "-592.49E-07", "+32.84e-4",
    ".500001", "-.5000001",
    "1234567890123456789012345678.91", /* 30个数位应转换为十进制 */
    "1234567890123456789012345678.921", /* 31个数位的数字不应转为十进制 */
    "not a number",
    NULL
};

static void check_errno(void);

int main(void)
{
    char *text="error\n";
    char *endptr;
    numeric *num, *nin;
    decimal *dec;
    long l;
    int i, j, k, q, r, count = 0;
    double d;
    numeric **numarr = (numeric **) calloc(1, sizeof(numeric));

    ECPGdebug(1, stderr);

    for (i = 0; nums[i]; i++)
    {
        /* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型nums[i]的字符串表达 */
        num = PGTYPENumeric_from_asc(nums[i], &endptr);
        if (!num) check_errno();
        if (endptr != NULL)
        {
            printf("endptr of %d is not NULL\n", i);
            if (*endptr != '\0')
                printf("endptr of %d is not \\0\n", i);
        }
        if (!num) continue;

        numarr = (numeric **)realloc(numarr, sizeof(numeric *) * (count + 1));
        numarr[count++] = num;
    }
}
```



```
/* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型num的字符串表达 */
text = PGTYPESto_asc(num, -1);
if (!text) check_erro();
printf("num[%d,1]: %s\n", i, text); free(text);
text = PGTYPESto_asc(num, 0);
if (!text) check_erro();
printf("num[%d,2]: %s\n", i, text); free(text);
text = PGTYPESto_asc(num, 1);
if (!text) check_erro();
printf("num[%d,3]: %s\n", i, text); free(text);
text = PGTYPESto_asc(num, 2);
if (!text) check_erro();
printf("num[%d,4]: %s\n", i, text); free(text);

/* 请求一个指向新分配的numeric变量的指针 */
nin = PGTYPESto_new();
text = PGTYPESto_asc(nin, 2);
if (!text) check_erro();
printf("num[%d,5]: %s\n", i, text); free(text);

/* 将一个numeric类型的变量转换为长整型 */
r = PGTYPESto_long(num, &l);
if (r) check_erro();
printf("num[%d,6]: %ld (r: %d)\n", i, r?0:l, r);
if (r == 0)
{
    /* 把一个长整型变量转换为一个numeric变量 */
    r = PGTYPESto_from_long(l, nin);
    if (r) check_erro();
    /* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型nin的字符串表达 */
    text = PGTYPESto_asc(nin, 2);
    /* 比较两个numeric变量 */
    q = PGTYPESto_cmp(num, nin);
    printf("num[%d,7]: %s (r: %d - cmp: %d)\n", i, text, r, q);
    free(text);
}

/* 将一个numeric类型的变量转换成整数 */
r = PGTYPESto_int(num, &k);
if (r) check_erro();
printf("num[%d,8]: %d (r: %d)\n", i, r?0:k, r);
if (r == 0)
{
    /* 把一个整数变量转换成一个numeric变量 */
    r = PGTYPESto_from_int(k, nin);
    if (r) check_erro();
    /* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型nin的字符串表达 */
    text = PGTYPESto_asc(nin, 2);
    q = PGTYPESto_cmp(num, nin);
    printf("num[%d,9]: %s (r: %d - cmp: %d)\n", i, text, r, q);
    free(text);
}

if (i != 6)
{
    /* 将一个numeric类型的变量转换成双精度类型 */
    r = PGTYPESto_double(num, &d);
    if (r) check_erro();
    printf("num[%d,10]: %g (r: %d)\n", i, r?0.0:d, r);
}

/* 请求一个指向新分配的numeric变量的指针 */
dec = PGTYPESto_decimal_new();
/* 将一个decimal类型的变量转换成numeric */
r = PGTYPESto_decimal(num, dec);
if (r) check_erro();
printf("num[%d,11]: - (r: %d)\n", i, r);
if (r == 0)
{
```

```
/* 将一个decimal类型的变量转换成numeric */
r = PGTYPEStypename_numeric_from_decimal(dec, nin);
if (r) check_errno();
/* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型nin的字符串表达 */
text = PGTYPEStypename_numeric_to_asc(nin, 2);
/* 比较两个numeric变量 */
q = PGTYPEStypename_numeric_cmp(num, nin);
printf("num[%d,12]: %s (r: %d - cmp: %d)\n", i, text, r, q);
free(text);
}

/* 释放numeric变量的内存 */
PGTYPEStypename_decimal_free(dec);
PGTYPEStypename_numeric_free(nin);
printf("\n");
}

for (i = 0; i < count; i++)
{
    for (j = 0; j < count; j++)
    {
        /* 请求一个指向新分配的numeric变量的指针 */
        numeric* a = PGTYPEStypename_numeric_new();
        numeric* s = PGTYPEStypename_numeric_new();
        numeric* m = PGTYPEStypename_numeric_new();
        numeric* d = PGTYPEStypename_numeric_new();
        /* 把两个numeric变量相加放到第三个numeric变量中 */
        r = PGTYPEStypename_numeric_add(numarr[i], numarr[j], a);
        if (r)
        {
            check_errno();
            printf("r: %d\n", r);
        }
        else
        {
            /* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型a的字符串表达 */
            text = PGTYPEStypename_numeric_to_asc(a, 10);
            printf("num[a,%d,%d]: %s\n", i, j, text);
            free(text);
        }
        /* 把两个numeric变量相减并且把结果返回到第三个numeric变量 */
        r = PGTYPEStypename_numeric_sub(numarr[i], numarr[j], s);
        if (r)
        {
            check_errno();
            printf("r: %d\n", r);
        }
        else
        {
            /* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型s的字符串表达 */
            text = PGTYPEStypename_numeric_to_asc(s, 10);
            printf("num[s,%d,%d]: %s\n", i, j, text);
            free(text);
        }
        /* 把两个numeric变量相乘并且把结果返回到第三个numeric变量 */
        r = PGTYPEStypename_numeric_mul(numarr[i], numarr[j], m);
        if (r)
        {
            check_errno();
            printf("r: %d\n", r);
        }
        else
        {
            /* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型m的字符串表达 */
            text = PGTYPEStypename_numeric_to_asc(m, 10);
            printf("num[m,%d,%d]: %s\n", i, j, text);
            free(text);
        }
        /* 把两个numeric变量相除并且把结果返回到第三个numeric变量 */
    }
}
```

```
    r = PGTYPEStypenum_div(numarr[i], numarr[j], d);
    if (r)
    {
        check_errno();
        printf("r: %d\n", r);
    }
    else
    {
        /* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型d的字符串表达 */
        text = PGTYPEStypenum_to_asc(d, 10);
        printf("num[d,%d,%d]: %s\n", i, j, text);
        free(text);
    }

    /* 释放一个numeric变量的内存 */
    PGTYPEStypenum_free(a);
    PGTYPEStypenum_free(s);
    PGTYPEStypenum_free(m);
    PGTYPEStypenum_free(d);
}
}

for (i = 0; i < count; i++)
{
    /* 返回由malloc分配的字符串的指针，它包含numeric类型numarr[i]的字符串表达 */
    text = PGTYPEStypenum_to_asc(numarr[i], -1);
    printf("%d: %s\n", i, text);
    free(text);
    /* 释放内存 */
    PGTYPEStypenum_free(numarr[i]);
}
free(numarr);

return (0);
}

/* 错误处理 */
static void
check_errno(void)
{
    switch(errno)
    {
        case 0:
            printf("(no errno set) - ");
            break;
        case PGTYPEStypenum_OVERFLOW:
            printf("(errno == PGTYPEStypenum_OVERFLOW) - ");
            break;
        case PGTYPEStypenum_UNDERFLOW:
            printf("(errno == PGTYPEStypenum_UNDERFLOW) - ");
            break;
        case PGTYPEStypenum_BAD_NUMERIC:
            printf("(errno == PGTYPEStypenum_BAD_NUMERIC) - ");
            break;
        case PGTYPEStypenum_DIVIDE_ZERO:
            printf("(errno == PGTYPEStypenum_DIVIDE_ZERO) - ");
            break;
        default:
            printf("(unknown errno (%d))\n", errno);
            printf("(libc: (%s) ", strerror(errno));
            break;
    }
}
```

## 5.7.15 ecpg 接口参考

ecpg接口参考主要介绍pgtypes库提供的用户在嵌入式SQL-C源码程序中可使用的数据类型相关接口。pgtypes库将SQL数据类型映射到C语言数据类型，并提供一些接口实现其基本功能和运算。

### 5.7.15.1 区间类型

表5-78列出了ecpg提供的区间类型(interval)数据的常用接口：

表 5-78 区间类型常用接口

API接口	接口描述	说明
interval* PGTYPEInterval_new(void)	返回一个已分配的区间变量的指针。	该函数在堆上创建interval变量，返回值为interval*类型。
void PGTYPEInterval_free(interval* inval)	释放已经分配区间变量的内存。	释放PGTYPEInterval_new函数创建的interval*类型变量。
interval* PGTYPEInterval_from_asc(char* str, char** endptr)	解析文本表示的区间。	该函数解析输入字符串str并且返回一个已分配的区间变量的指针。目前ecpg解析整个字符串并且当前不支持把第一个非法字符的地址存储在*endptr中，可以把endptr设置为NULL。
char* PGTYPEInterval_to_asc(interval* span)	将一个区间类型的变量转换成它的文本表达。	该函数将span指向的区间变量转换成一个char*。
int PGTYPEInterval_copy(interval* intvlsrc, interval* intvldest)	复制一个区间类型的变量。	该函数将intvlsrc指向的区间变量复制到intvldest指向的区间变量。

### 示例

参见[常用示例](#)章节。

### 5.7.15.2 数值类型

表5-79列出了ecpg提供的数值类型(numeric\decimal)数据的常用接口：

表 5-79 数值类型常用接口

API接口	接口描述	说明
numeric* PGTYPEStnumeric_new(vo id)	请求一个指向新分配的 numeric变量的指针。	该函数在堆上创建 numeric变量，返回值为 numeric*类型。
decimal* PGTYPEStdecimal_new(vo id)	请求一个新分配的decimal 变量的指针。	该函数在堆上创建decimal 变量，返回值为decimal* 类型。
void PGTYPEStnumeric_free(nu meric* var)	释放一个numeric类型变 量的内存。	该函数释放通过 PGTYPEStnumeric_new函 数创建的numeric*类型变 量。
void PGTYPEStdecimal_free(de cimal*)	释放一个decimal类型变 量的内存。	该函数释放通过 PGTYPEStdecimal_new函 数创建的decimal*类型变 量。
numeric* PGTYPEStnumeric_from_a sc(char* str, char** endptr)	从字符串中解析一个 numeric类型。	有效格式如: -2, .794, +3.44, 592.49E07或 -32.84e-4。如果值解析 不成功, 则返回一个有效 指针, 否则返回空指针。 ecpg支持解析完整的字 符串, 目前不支持存储在 *endptr中的第一无效字 符的地址, 可以设置endptr 为空。
char* PGTYPEStnumeric_to_asc( numeric* num, int dscale)	返回由malloc分配的字符 串的指针, 它包含 numeric类型num的字符 串表达。	numeric值将被使用dscale 小数位打印, 必要时会取 整。
int PGTYPEStnumeric_add(nu meric* var1, numeric* var2, numeric* result)	将两个numeric变量相加 放到第三个numeric变量 中。	该函数把变量var1和var2 相加放到结果变量result 中。成功时该函数返回0, 出错时返回-1。
int PGTYPEStnumeric_sub(nu meric* var1, numeric* var2, numeric* result)	将两个numeric变量相减 并且把结果返回到第三个 numeric变量。	该函数把变量var2从变量 var1中减除。该操作的结 果被存储在变量result中。 成功时该函数返回0, 出 错时返回-1。
int PGTYPEStnumeric_mul(nu meric* var1, numeric* var2, numeric* result)	将两个numeric变量相乘 并且把结果返回到第三个 numeric变量。	该函数把变量var1和var2 相乘。该操作的结果被存 储在变量result中。成功 时该函数返回0, 出错时 返回-1。

API接口	接口描述	说明
int PGTYPESnumeric_div(nu meric* var1, numeric* var2, numeric* result)	将两个numeric变量相除 并且把结果返回到第三个 numeric变量。	该函数用变量var2除变量 var1。该操作的结果被存 储在变量result中。成功时 该函数返回0，出错时返 回-1。
int PGTYPESnumeric_cmp(n umeric* var1, numeric* var2)	比较两个numeric变量。	该函数比较两个numeric 变量。错误时会返回 INT_MAX。成功时，该函 数返回三种可能结果之 一： <ul style="list-style-type: none"> <li>• var1大于var2则返回 1。</li> <li>• 如果var1小于var2则返 回-1。</li> <li>• 如果var1和var2相等则 返回0。</li> </ul>
int PGTYPESnumeric_from_i nt(signed int int_val, numeric* var)	将一个整数变量转换成一 个numeric变量。	该函数接受一个有符号整 型变量并且把它存储在 numeric变量var中。成功 时返回0，失败时返回-1。
int PGTYPESnumeric_from_l ong(signed long int long_val, numeric* var)	将一个长整型变量转换成 一个numeric变量。	该函数接受一个有符号长 整型变量并且把它存储在 numeric变量var中。成功 时返回0，失败时返回-1。
int PGTYPESnumeric_copy(n umeric* src, numeric* dst)	将一个numeric变量复制 到另一个中。	该函数把src指向的变量的 值复制到dst指向的变量。 成功时该函数返回0，出 错时返回-1。
int PGTYPESnumeric_from_d ouble(double d, numeric* dst)	将一个双精度类型的变量 转换成一个numeric变 量。	该函数接受一个双精度类 型的变量并且把结果存储 在dst指向的变量中。成 功时该函数返回0，出 错时返回-1。
int PGTYPESnumeric_to_dou ble(numeric* nv, double* dp)	将一个numeric类型的变 量转换成双精度类型。	该函数将nv指向的变量中 的numeric值转换成dp指 向的双精度变量。成功时 该函数返回0，出错时返 回-1（包括溢出）。溢出 时，全局变量errno将被额 外地设置成 PGTYPES_NUM_OVERFLOW。

API接口	接口描述	说明
int PGTYPESnumeric_to_int( numeric* nv, int* ip)	将一个numeric类型的变量转换成整数类型。	该函数将nv指向的变量的numeric值转换成ip指向的整数变量。成功时该函数返回0，出错时返回-1（包括溢出）。溢出时，全局变量errno将被额外地设置成PGTYPES_NUM_OVERFLOW。
int PGTYPESnumeric_to_long( numeric* nv, long* ip)	将一个numeric类型的变量转换成长整型类型。	该函数将nv指向的变量的numeric值转换成ip指向的长整型变量。成功时该函数返回0，出错时返回-1（包括溢出）。溢出时，全局变量errno将被额外地设置成PGTYPES_NUM_OVERFLOW。
int PGTYPESnumeric_to_decimal( numeric* src, decimal* dst)	将一个numeric类型的变量转换成decimal类型。	该函数将src指向的变量的numeric值转换成dst指向的decimal变量。成功时该函数返回0，出错时返回-1（包括溢出）。溢出时，全局变量errno将被额外地设置成PGTYPES_NUM_OVERFLOW。
int PGTYPESnumeric_from_decimal( decimal* src, numeric* dst)	将一个decimal类型的变量转换成numeric类型。	该函数将src指向的变量的decimal值转换成dst指向的numeric变量。成功时该函数返回0，出错时返回-1（包括溢出）。

## 示例

参见[常用示例](#)章节。

### 5.7.15.3 日期类型

[表5-80](#)列出了ecpg提供的日期类型(date)数据的常用接口：

**表 5-80** 日期类型常用接口

API接口	接口描述	说明
date* PGTYPESdate_new(void)	返回一个已分配的date变量的指针。	该函数在堆上创建date变量，返回值为date*类型。

API接口	接口描述	说明
void PGTYPESdate_free(date*)	释放已经分配date变量的内存。	释放通过PGTYPESdate_free函数创建的date*类型变量。
date PGTYPESdate_from_asc(char* str, char** endptr)	从日期的文本表达解析一个日期。	该函数接收一个C的字符串str以及一个指向C字符串的指针endptr。ecpg将文本表达的日期解为字符串形式。当前不支持将第一个非法字符的地址存储在*endptr中，可以把endptr设置为NULL。 注意该函数假定日期格式按照MDY进行格式化，并且当前在ecpg中没有变体可以改变这种格式。
char* PGTYPESdate_to_asc(date dDate)	返回一个日期变量的文本表达。	该函数接收日期dDate作为它的唯一参数。以YYYY-MM-DD格式输出。
date PGTYPESdate_from_timestamp(timestamp dt)	从一个时间戳中抽取日期部分。	该函数接收一个时间戳作为它的唯一参数并且从这个时间戳返回抽取的日期部分。
void PGTYPESdate_julmdy(date jd, int* mdy)	从一个日期类型变量中抽取日、月和年的值。	该函数接收日期jd以及一个指向有3个整数值的数组mdy的指针。变量名就表明了顺序：mdy[0]表示月份，mdy[1]表示日，而mdy[2]表示年。
void PGTYPESdate_mdjul(int* mdy, date* jdate)	使用指定的整型数值创建日期。	这个函数接收3个整数（mdy）组成的数组作为其第一个参数，三个整数分别用来表示日、月和年。第二个参数是一个指向日期类型变量的指针，它被用来保存操作的结果。
int PGTYPESdate_dayofweek(date d)	为一个日期值返回表示它是星期几的数字。	这个函数接收日期变量d作为它唯一的参数并且返回一个整数说明这个日期是星期几。



API接口	接口描述	说明
void PGTYPESdate_today(date * d)	得到当前日期。	该函数接收一个指向一个日期变量 (d) 的指针并且把该参数设置为当前日期。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 星期日</li> <li>• 1: 星期一</li> <li>• 2: 星期二</li> <li>• 3: 星期三</li> <li>• 4: 星期四</li> <li>• 5: 星期五</li> <li>• 6: 星期六</li> </ul>
int PGTYPESdate_defmt_asc( date* d, const char* fmt, char* str)	使用一个格式掩码把一个C的char*返回串转换成一个日期类型的值。	该函数接收一个用来保存操作结果的指向日期值的指针 (d)、用于解析日期的格式掩码 (fmt) 以及包含日期文本表达的C char*串 (str)。该函数期望文本表达匹配格式掩码。不需要字符串和格式掩码的一一映射。该函数只分析相继顺序并且查找表示年份位置的文字yy或者yyyy、表示月份位置的mm以及表示日位置的dd。注意不能使用中文年月日, 例如, 七月八日。 合法输入示例如下 (fmt, str) : yy/mm/dd 在2525年, 7月28号人类仍存活 dd-mm-yy 2525年7月28号 yy/mm/dd 1994, February 3rd

API接口	接口描述	说明
int PGTYPEdate_fmt_asc( t dDate, const char* fmtstring, char* outbuf)	使用一个格式掩码将一个日期类型的变量转换成它的文本表达。	该函数接收要转换的日期（dDate）、格式掩码（fmtstring）以及将要保存日期的文本表达的字符串（outbuf）。 成功时，返回0；如果发生错误，则返回一个负值。 合法输入示例如下： 112359 //mmddy 59/11/23 //yy/mm/dd Nov.23,1959 //mmm.dd,yyyy Mon,Nov.23,1959 // ddd,mmm.dd,yyyy 格式说明： <ul style="list-style-type: none"> <li>• dd：一个月中的第几天。</li> <li>• mm：一年中的第几个月。</li> <li>• yy：两位数的年份。</li> <li>• yyyy：四位数的年份。</li> <li>• ddd：星期几的名称。</li> <li>• mmm：月份的名称。</li> </ul>

## 示例

参见[常用示例](#)章节。

### 5.7.15.4 时间戳类型

[表5-81](#)列出了ecpg提供的时间戳(timestamp)数据的常用接口：

表 5-81 时间戳类型常用接口

API接口	接口描述	说明
timestamp PGTYPEStimestamp_from_asc(char *str, char **endptr)	从文本解析一个时间戳并放到一个时间戳变量中。	该函数接收一个解析(str)字符串和指向C char*(endptr)指针。成功时函数返回解析的时间戳，产生错误时返回PGTYPEStimestamp，并且设置errno为PGTYPEStimestamp_BAD_TIMESTAMP。  PGTYPEStimestamp_from_asc的合法输入如下所示： 1999-01-08 04:05:06 January 8 04:05:06 1999 PST 1999-Jan-08 04:05:06.789-8 1999-01-08 04:05:06.789（忽略了时区指示符） J2451187 04:05-08:00 1999-01-08 04:05:00（忽略了时区指示符）
char *PGTYPEStimestamp_to_asc(timestamp tstamp)	将日期转换成char*字符串。	该函数接收时间戳tstamp作为它的唯一参数并且返回一个分配好的包含该时间戳文本表达式的字符串。结果必须用PGTYPEStimestamp_free()释放。
void PGTYPEStimestamp_current(timestamp *ts)	获取当前时间戳。	该函数获取当前时间戳，并且将它保存到ts指向的时间戳变量中。
int PGTYPEStimestamp_fmt_asc(timestamp *ts, char *output, int str_len, char *fmtstr)	使用一个格式掩码将一个时间戳变量转换成一个char*。	该函数接收一个指向时间戳的指针（ts）、一个指向输出缓冲区的指针（output）、一个为输出缓冲区分配的最大长度（str_len）以及用于转换的格式掩码（fmtstr）作为参数。  成功时，该函数返回0；如果有错误发生，则返回一个负值。

API接口	接口描述	说明
int PGTYPEStimestamp_sub( timestamp *ts1, timestamp *ts2, interval *iv)	从一个时间戳中减去另一个时间戳并且把结果保存在一个区间类型的变量中。	该函数将从ts1指向的时间戳变量中减去ts2指向的时间戳变量，并且将把结果存储在iv指向的区间变量中。 成功时，该函数返回0；发生错误时则返回一个负值。
int PGTYPEStimestamp_defmt_asc(char *str, char *fmt, timestamp *d)	用一个格式掩码从时间戳的文本表达解析其值。	该函数接收一个放在变量str中的时间戳文本表达以及放在变量fmt中的要使用的格式掩码。结果将被存放在d指向的变量中。 如果格式掩码fmt是NULL，该函数将回退到使用默认的格式掩码%Y-%m-%d %H:%M:%S。
int PGTYPEStimestamp_add_interval(timestamp *tin, interval *span, timestamp *tout)	把一个interval变量加到一个时间戳变量上。	该函数接收一个指向时间戳变量的指针tin以及一个指向interval变量的指针span。它把interval加到时间戳上，然后将结果时间戳保存在tout指向的变量中。 成功时该函数返回0，如果发生错误则返回一个负值。
int PGTYPEStimestamp_sub_interval(timestamp* tin, interval* span, timestamp* tout)	从一个timestamp时间戳变量中减去interval变量。	该函数从tin指向的时间戳变量中减去span指向的interval变量，然后把结果保存在tout指向的变量中。 成功时该函数返回0，如果发生错误则返回一个负值。

## 示例

参见[常用示例](#)章节。

## 5.8 基于 Go 驱动开发

## 5.8.1 Go 驱动环境搭建

### Go 驱动包

从发布包中获取。包名为GaussDB -Kernel\_数据库版本号\_操作系统版本号\_64bit\_Go.tar.gz。解压后为Go驱动源码包。

#### 须知

用户不涉及驱动开发，调用需go 1.13版本或以上即可，runtime运行库需要更新至1.18版本及以上。

### 环境类

- **Go环境配置**

用户需要在环境变量中配置以下参数：

- GO111MODULE：用户使用在线导入的方式安装Go驱动时需要设置GO111MODULE为on；如果不希望进行go mod工程的改造，需将GO111MODULE设置为off，并手动下载依赖包，依赖包与驱动根目录和业务代码保持同级。
- GOPROXY：用户使用在线导入时需配置包含Go驱动包的路径。
- 用户可以根据自己场景参数配置Go其他相关环境变量。

通过go env查看Go环境变量配置结果，并且查看Go版本是否在1.13或以上。

- **Go驱动安装**

- 下载Go驱动包到本地，Go驱动仓库地址：<https://open.codehub.huawei.com/OpenSourceCenter/openGauss-connector-go-pq/>。
- 进入Go驱动代码根路径，执行go mod tidy下载相关依赖，需要在环境变量中配置GOPATH=\${Go驱动依赖包存放路径}。
- 若依赖已下载至本地，可以在go.mod里面添加一行“通过replace将Go驱动包替换为本地Go驱动包地址”，表示代码里面所有的import Go驱动包都是走本地路径，同时依赖也不会从代理里下载。

#### ⚠ 注意

通过go mod tidy下载相关依赖时可能会下载为某个依赖的低版本，如果依赖的低版本存在漏洞，可以通过更改go.mod文件中对应依赖的版本号，更新依赖到漏洞修复后的版本来规避风险。

### 驱动类

在创建数据库连接时，需要传入数据库驱动名称“opengauss”。


须知

- 由于数据库的Go驱动当前不适配业界成熟ORM框架（比如xorm），在创建数据库连接时传入的驱动名称兼容“postgres”和“postgresql”。
- 数据库的Go驱动无法与PostgreSQL的Go驱动并存。

## 5.8.2 开发流程

数据库Go驱动遵循Go语言第三方库的规则，只需在应用程序中import驱动，并将驱动代码放入GOPATH路径。

图 5-7 采用 Go 开发应用程序的流程图



根据图5-7，Go驱动应用开发流程依赖于Go原生的sql包和GaussDB开发的driver驱动，sql包提供用户使用的标准接口，GaussDB实现需要被sql包调用的接口。

### 5.8.3 连接数据库

Go驱动提供了如下的方法用于生成一个数据库连接对象。

```
func Open(driverName, dataSourceName string) (*DB, error)
```

参数说明：

- driverName为驱动的名称，数据库的驱动名称为"opengauss"，兼容"postgres"。
- dataSourceName为连接的数据源，支持DSN和URL两种：
  - DSN格式：key1 = value1 key2 = value2 ...，每组关键字间使用空格隔开，等号左右的空格是可选的。
  - URL格式：driverName://[userspec@][hostspec][/dbname][?paramspec]其中，driverName为驱动名称，数据库的驱动名称为“opengauss”，兼容“postgres”，“postgresql”。

userspec表示user[:password]，需要注意的是使用URL进行连接时，密码中不可包含URL串中的分隔符。如果密码中包含分隔符的话，建议采用DSN格式。

hostspec表示[host][:port][...]

dbname为数据库名称。注意：不允许使用初始化用户进行远程登录。

paramspec为name=value[&...]

#### 须知

- 在DSN格式中，对于多IP的场景：
  - 当num(ip) = num(port)时，ip和port是一一对应匹配。
  - 当num(ip) > num(port)时，无法匹配到port的ip均与第一个port匹配。例如，host = ip1, ip2, ip3 port = port1, port2的匹配情况为ip1:port1, ip2:port2, ip3:port1。
  - 当num(ip) < num(port)时，则多余的port被舍弃，即使用不到。例如host = ip1, ip2, ip3 port = port1, port2, port3, port4的匹配情况为ip1:port1, ip2:port2, ip3:port3。
- 在URL格式中，对于多IP的场景：
  - URL串中ip:port必须成对出现，即num(ip) = num(port)，并以逗号隔开。例如，opengauss://user:password@ip1:port1, ip2:port2, ip3:port3/postgres。
  - URL串中仅包含多ip，port由环境变量指定或采用默认值5432。例如opengauss://user:password@ip1, ip2, ip3/postgres并设置环境变量PGPORT = "port1, port2"，其匹配情况为ip1:port1, ip2:port2, ip3:port1。未设置环境变量的匹配情况为ip1:5432, ip2:5432, ip3:5432。

## 参数

表 5-82 数据库连接参数

参数名称	参数说明
host	主机IP地址，也可通过环境变量\${PGHOST}来指定。
port	主机服务器的端口号，也可通过环境变量\${PGPORT}来指定。
dbname	数据库名，也可通过环境变量\${PGDATABASE}来指定。
user	要连接的用户名，也可通过环境变量\${PGUSER}来指定。
password	要连接用户对应的连接密码。
connect_timeout	用于连接服务器操作的超时值，也可通过环境变量\${PGCONNECT_TIMEOUT}来指定。
sslmode	<p>启用SSL加密的方式，也可通过环境变量\${PGSSLMODE}来指定。</p> <p>参数取值范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disable：不使用ssl安全连接。</li> <li>• allow：如果数据库服务器要求使用，则可以使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。</li> <li>• prefer：如果数据库支持，那么首选使用SSL安全加密连接，但不验证数据库服务器的真实性。</li> <li>• require：必须使用SSL安全连接，但是只做了数据加密，而并不验证数据库服务器的真实性。</li> <li>• verify-ca：必须使用SSL安全连接，并验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书。</li> <li>• verify-full：必须使用SSL安全连接，并且验证服务器是否具有由可信任的证书机构签发的证书，以及验证服务器主机名是否与证书中的一致。</li> </ul>
sslkey	指定用于客户端证书的密钥位置，如果需要走SSL连接，并且该参数未指定，可通过设置环境变量\${PGSSLKEY}来指定。
sslcert	指定客户端SSL证书的文件名，或者通过设置环境变量\${PGSSLCERT}来指定。
sslrootcert	指定一个包含SSL证书机构（CA）证书的文件名称，或者通过设置环境变量\${PGSSLROOTCERT}来指定。
sslcrll	指定ssl证书撤销列表（CRL）的文件名。列在这个文件中的证书如果存在，在尝试认证该服务器证书时会被拒绝，从而连接失败。也可通过环境变量\${PGSSLCRL}来指定。
sslpassword	<p>指定对密钥解密成明文的密码短语，当指定该参数的时候表示sslkey是一个加密存储的文件，当前sslkey支持des/aes加密方式。</p> <p><b>说明</b> DES加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。</p>



参数名称	参数说明
disable_prepared_binary_result	字符串类型，若设置为yes，表示此连接在从预准备语句接收查询结果时不应使用二进制格式。该参数仅用于调试。 取值范围：yes/no。
binary_parameters	字符串类型，该参数表示是否始终以二进制形式发送[]byte。取值范围：yes/no。若该参数设置为yes，建议绑定参数按照[]byte绑定，可以减少内部类型转换。
target_session_attrs	指定数据库的连接类型，该参数用于识别主备节点，也可通过环境变量\${PGTARGETSESSIONATTRS}来指定。默认值为“any”，共有六种：any、master、slave、preferSlave、read-write、read-only。 <ul style="list-style-type: none"><li>• any：尝试连接URL连接串中的任何一个数据节点。</li><li>• master：尝试连接到URL连接串中的主节点，如果找不到就抛出异常。</li><li>• slave：尝试连接到URL连接串中的备节点，如果找不到就抛出异常。</li><li>• preferSlave：尝试连接到URL连接串中的备数据节点（如果有可用的话），否则连接到主数据节点。</li><li>• read-write：读写模式，表示只能连接主节点。</li><li>• read-only：只读模式，表示只能连接备节点。</li></ul>
loggerLevel	日志级别，打印相关调试信息，也可通过环境变量\${PGLOGGERLEVEL}来指定。 支持trace/debug/info/warn/error/none，级别从高到低。
application_name	设置正在使用连接的GO驱动的名称。缺省值为go-driver，该参数不建议用户配置。
RuntimeParams	要在连接上设置为会话默认值的运行时参数。例如参数名search_path,application_name,timezone等。各参数的详细介绍参见客户端连接缺省设置，可通过show语法查看参数是否设置成功。

参数名称	参数说明
autoBalance	<p>字符串类型，分布式环境下，使用该参数开启负载均衡连接。默认值为false，共有六种：true、balance、roundrobin、shuffle、priorityn、false。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li> <p>设置为true、balance或roundrobin时，表示开启go sql负载均衡功能，将应用程序的多个连接均衡到数据库集群中各个可用的CN。</p> <p>例如：gauss://user:password@host1:port1,host2:port2/database?autoBalance=true</p> <p>Driver将定期获取（周期刷新可使用参数refreshCNlpsTime配置，默认为10s）整个集群可用CN列表，比如获取到的列表为：host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4。</p> <p>host1和host2在autoBalance启用时，仅在首次连接做高可用用途，后续Driver将从host3, host4, host1, host2中依次选择可用的CN刷新可用CN列表，后续用户调用的Connector.Connect将使用RoundRobin算法从host1, host2, host3, host4选取CN主机进行连接。</p> </li> <li> <p>设置为priorityn表示开启Driver优先级负载均衡功能，将应用程序的多个连接首先均衡到url上配置的前n个中可用的CN数据库节点，当url上配置前n个节点全部不可用时，连接会随机分配到数据库集群中其他可用CN数据库节点。n为数字，不小于0，且小于url上配置的CN数量。</p> <p>例如：gauss://user:password@host1:port1,host2:port2,host3:port3/database?autoBalance=priority2</p> <p>Driver将定期获取（周期按refreshCNlpsTime定义）整个集群可用CN列表，比如获取到的列表为：host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4,host5:port5,host6:port6，其中host1和host2处于AZ1，host3和host4处于AZ2。</p> <p>Driver将从优先从host1,host2中做负载均衡，host1和host2全部不可用才从host3, host4, host5, host6中随机选择CN主机连接。</p> </li> <li> <p>设置为shuffle表示开启Driver随机负载均衡功能，将应用程序的多个连接随机均衡到数据库集群中的各个可用CN。</p> <p>例如：gauss://user:password@host1:port1,host2:port2,host3:port3/database?autoBalance=shuffle</p> <p>Driver将定期获取(周期刷新可使用参数refreshCNlpsTime配置，默认为10S)整个集群的可用CN列表，比如获取到的列表为：host1:port1,host2:port2,host3:port3,host4:port4。</p> <p>host1:port1,host2:port2,host3:port3,仅在首次连接做高可用，后续连接将在刷新后的CN列表中，使用shuffle算法随机选用一个CN节点进行连接。</p> </li> <li> <p>设置为false时为集中式场景，不开启Driver负载均衡功能和优先级负载均衡功能。默认为false。</p> </li> </ol>

参数名称	参数说明
	<b>注意</b> 负载均衡是基于连接级别，不是基于事务级别。如果连接是长连接，并且连接上的负载不均衡，无法保证CN主机上的负载是均衡的。 负载均衡仅能在分布式场景下使用，集中式环境中不可使用。
recheckTime	integer类型，定期检测数据库集群中CN状态，获取可用CN的IP列表的时间间隔，取值范围为5到60秒，默认为10秒。
usingEip	boolean类型。此值用于控制是否使用弹性公网IP做负载均衡。默认值为true，表示使用弹性公网IP做负载均衡；false表示使用数据IP做负载均衡。

### 示例一：

// 以下代码以多ip:port为例，本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请根据自身情况进行设置)。

```
func main() {
    ctx := context.Background()
    ctx2SecondTimeout, cancelFunc2SecondTimeout := context.WithTimeout(ctx, 2 * time.Second)
    defer cancelFunc2SecondTimeout()

    hostip1 := os.Getenv("GOHOSTIP1") //GOHOSTIP1为写入环境变量的IP地址。
    hostip2 := os.Getenv("GOHOSTIP2") //GOHOSTIP2为写入环境变量的IP地址。
    hostip3 := os.Getenv("GOHOSTIP3") //GOHOSTIP3为写入环境变量的IP地址。
    port1 := os.Getenv("GOPORT1") //GOPORT1为写入环境变量的port。
    port2 := os.Getenv("GOPORT2") //GOPORT2为写入环境变量的port。
    username := os.Getenv("GOUSRNAME") //GOUSRNAME为写入环境变量的用户名。
    passwd := os.Getenv("GOPASSWD") //GOPASSWD为写入环境变量的用户密码。

    str := "host="+hostip1+","+hostip2+","+hostip3+" port="+port1+","+port2+" user="+username+"
    password="+passwd+" dbname=postgres sslmode=disable" // DSN连接串。
    //str := "opengauss://" + username + ":" + passwd + "@" + hostip1 + ":" + port1 + "," + hostip2 + ":" + port2 + "," + hostip3 + "/"
    postgres?sslmode=disable" // URL连接串。
    db, err := sql.Open("opengauss", str)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer db.Close()

    // Ping database connection with 2 second timeout
    err = db.PingContext(ctx2SecondTimeout)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    sqls := []string {
        "drop table if exists testExecContext",
        "create table testExecContext(f1 int, f2 varchar(20), f3 number, f4 timestamptz, f5 boolean)",
        "insert into testExecContext values(1, 'abcdefg', 123.3, '2022-02-08 10:30:43.31 +08', true)",
        "insert into testExecContext values(:f1, :f2, :f3, :f4, :f5)",
    }

    inF1 := []int{2, 3, 4, 5, 6}
    inF2 := []string{"hello world", "华为", "北京2022冬奥会", "nanjing", "研究所"}
    inF3 := []float64{641.43, 431.54, 5423.52, 665537.63, 6503.1}
    inF4 := []time.Time{
        time.Date(2022, 2, 8, 10, 35, 43, 623431, time.Local),
        time.Date(2022, 2, 10, 19, 11, 54, 353431, time.Local),
        time.Date(2022, 2, 12, 6, 11, 15, 636431, time.Local),
        time.Date(2022, 2, 14, 4, 51, 22, 747653, time.Local),
        time.Date(2022, 2, 16, 13, 45, 55, 674636, time.Local),
    }
}
```

```
intF5 := []bool{false, true, false, true, true}

for _, s := range sqls {
    if strings.Contains(s, ":f") {
        for i, _ := range inF1 {
            _, err := db.ExecContext(ctx2SecondTimeout, s, inF1[i], intF2[i], intF3[i], intF4[i], intF5[i])
            if err != nil {
                log.Fatal(err)
            }
        }
    } else {
        _, err = db.ExecContext(ctx2SecondTimeout, s)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }
    }
}

var f1 int
var f2 string
var f3 float64
var f4 time.Time
var f5 bool
err = db.QueryRowContext(ctx2SecondTimeout, "select * from testExecContext").Scan(&f1, &f2, &f3, &f4, &f5)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
} else {
    fmt.Printf("f1:%v, f2:%v, f3:%v, f4:%v, f5:%v\n", f1, f2, f3, f4, f5)
}

row, err := db.QueryContext(ctx2SecondTimeout, "select * from testExecContext where f1 > :1", 1)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}
defer row.Close()

for row.Next() {
    err = row.Scan(&f1, &f2, &f3, &f4, &f5)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    } else {
        fmt.Printf("f1:%v, f2:%v, f3:%v, f4:%v, f5:%v\n", f1, f2, f3, f4, f5)
    }
}
}
```

## 5.8.4 连接数据库（以 SSL 方式）

数据库的Go驱动支持SSL连接数据库，当开启SSL模式后，如果Go驱动采用SSL方式连接数据库服务端时，Go驱动默认走TLS 1.3标准协议，支持的tls版本最低为1.2。本小节主要介绍应用程序通过Go驱动如何采用SSL的方式对客户端进行配置（服务端配置请联系管理员）。在使用本小节所描述的方法前，默认用户已经获取了服务端和客户端所需要的证书和私钥文件，关于证书等文件的获取请参考Openssl相关文档和命令。

### 说明

基于SSL的证书认证方式不需要在连接串里面指定用户密码。

## 客户端配置

上传证书文件，将在服务端配置（服务端配置请联系管理员）操作中生成的文件 client.key、client.crt、cacert.pem放置在客户端。

### 示例一：

```
// 以双向认证为例，本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请根据自身情况进行设置)。
func main() {
    hostip := os.Getenv("GOHOSTIP") //GOHOSTIP为写入环境变量的IP地址。
    port := os.Getenv("GOPORT") //GOPORT为写入环境变量的port。
    username := os.Getenv("GOUSRNAME") //GOUSRNAME为写入环境变量的用户名。
    passwd := os.Getenv("GOPASSWD") //GOPASSWDW为写入环境变量的用户密码。
    sslpasswd := os.Getenv("GOSSLPASSWD") //GOSSLPASSWDW为写入环境变量的密码短语。
    dsnStr := "host=" + hostip + " port=" + port + " user=" + username + " password=" + passwd + "
    sslcert=certs/client.crt sslkey=certs/client.key sslpassword=" + sslpasswd
    parameters := []string {
        " sslmode=require",
        " sslmode=verify-ca sslrootcert=certs/cacert.pem",
    }

    for _, param := range parameters {
        db, err := sql.Open("opengauss", dsnStr+param)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }

        var f1 int
        err = db.QueryRow("select 1").Scan(&f1)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        } else {
            fmt.Printf("RESULT: select 1: %d\n", f1)
        }

        db.Close()
    }
}
```

## 示例二：

```
// 以验证sslpassword为主，本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请根据自身情况进行设置)。
func main() {
    hostip := os.Getenv("GOHOSTIP") //GOHOSTIP为写入环境变量的IP地址。
    port := os.Getenv("GOPORT") //GOPORT为写入环境变量的port。
    username := os.Getenv("GOUSRNAME") //GOUSRNAME为写入环境变量的用户名。
    passwd := os.Getenv("GOPASSWD") //GOPASSWDW为写入环境变量的用户密码。
    dsnStr := "host=" + hostip + " port=" + port + " user=" + username + " password=" + passwd + "
    dbname=postgres"

    sslpasswd := os.Getenv("GOSSLPASSWD") //GOSSLPASSWDW为写入环境变量的密码短语。
    connStrs := []string {
        " sslmode=verify-ca sslcert=certs/client_rsa.crt sslkey=certs/client_rsa.key sslpassword=" + sslpasswd + "
        sslrootcert=certs/cacert_rsa.pem",
        " sslmode=verify-ca sslcert=certs/client_ecdsa.crt sslkey=certs/client_ecdsa.key sslpassword=" + sslpasswd + "
        sslrootcert=certs/cacert_ecdsa.pem",
    }
    for _, connStr := range connStrs {
        db, err := sql.Open("opengauss", dsnStr + connStr)
        if err != nil {
            log.Fatal(err)
        }

        var f1 int
        err = db.QueryRow("select 1").Scan(&f1)
        if err != nil {
            if !strings.HasPrefix(err.Error(), "connect failed.") {
                log.Fatal(err)
            }
        }

        db.Close()
    }
}
```

## 5.8.5 Go 接口参考

### 5.8.5.1 sql.Open 接口

sql.Open接口如下表所示。

方法	描述	返回值
Open(driverName, dataSourceName string)	根据给定的数据库驱动以及驱动专属的数据源来打开一个数据库	*DB, error

参数driverName和dataSourceName详解参见[连接数据库](#)。

### 5.8.5.2 type DB

type DB如下表所示。

方法	描述	返回值
(db *DB)Begin()	开启一个事务，事务的隔离级别由驱动决定。	*Tx, error
(db *DB)BeginTx(ctx context.Context, opts *TxOptions)	开启一个给定事务隔离级别的事务，给定的上下文会一直使用到事务提交或回滚为止。若上下文被取消，那么sql包将会对事务进行回滚。	*Tx, error
(db *DB)Close()	关闭数据库并释放所有已打开的资源。	error
(db *DB)Exec(query string, args ...interface{})	执行一个不返回数据行的操作。	Result, error
(db *DB)ExecContext(ctx context.Context, query string, args ...interface{})	在给定上下文中，执行一个不返回数据行的操作。	Result, error
(db *DB)Ping()	检查数据库连接是否仍然有效，并在有需要时建立一个连接。	error
(db *DB)PingContext(ctx context.Context)	在给定上下文中，检查数据库连接是否仍然有效，并在有需要时建立一个连接。	error
(db *DB)Prepare(query string)	为以后的查询或执行创建一个预备语句。	*Stmt, error

(db *DB)PrepareContext(ctx context.Context, query string)	在给定的上下文中，为以后的查询或执行创建一个预备语句。	*Stmt, error
(db *DB)Query(query string, args ...interface{})	执行一个查询并返回多个数据行。	*Rows, error
(db *DB)QueryContext(ctx context.Context, query string, args ...interface{})	在给定的上下文中，执行一个查询并返回多个数据行。	*Rows, error
(db *DB)QueryRow(query string, args ...interface{})	执行一个只返回一个数据行的查询。	*Row
(db *DB)QueryRowContext(ctx context.Context, query string, args ...interface{})	在给定上下文中，执行一个只返回一个数据行的查询。	*Row

### 说明

1. Query类接口Query()、QueryContext()、QueryRow()、QueryRowContext()通常用于查询语句，如SELECT语句；操作语句使用Exec()接口执行，若非查询语句通过Query类接口执行，则执行结果可能与预期不符，故不建议使用Query类接口执行非查询语句，例如UPDATE/INSERT等。
2. 使用Query类接口执行查询语句的结果需要通过type Rows中Next()接口获取，若不通过Next()接口获取，可能会产生不可预期的错误。

### 参数说明

参数	参数说明
ctx	表示给定的上下文。
query	被执行的sql语句。
args	被执行sql语句需要绑定的参数。支持按位置绑定和按名称绑定，详情见如下示例。
opts	事务隔离级别和事务访问模式，其中事务隔离级别（opts.Isolation）支持范围为sql.LevelReadUncommitted,sql.LevelReadCommitted,sql.LevelRepeatableRead,sql.LevelSerializable。事务访问模式（opts.ReadOnly）支持范围为true（read only）和false（read write）。

### 示例:

```
//本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请
根据自身情况进行设置)。
func main() {
    hostip := os.Getenv("GOHOSTIP") //GOHOSTIP为写入环境变量的IP地址。
    port := os.Getenv("GOPORT") //GOPORT为写入环境变量的port。
    username := os.Getenv("GOUSRNAME") //GOUSRNAME为写入环境变量的用户名。
    passwd := os.Getenv("GOPASSWD") //GOPASSWDW为写入环境变量的用户密码。
    str := "host=" + hostip + " port=" + port + " user=" + username + " password=" + passwd + "
dbname=postgres sslmode=disable"
    db, err := sql.Open("opengauss", str)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer db.Close()

    err = db.Ping()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    _, err = db.Exec("drop table if exists testuser.test")
    _, err = db.Exec("create table test(id int, name char(10))")

    // 按位置绑定
    _, err = db.Exec("insert into test(id, name) values(:1, :2)", 1, "张三")
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    // 按名称绑定
    _, err = db.Exec("insert into test(id, name) values(:id, :name)", sql.Named("id", 1), sql.Named("name", "张三"))
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
```

### 5.8.5.3 type Stmt

type Stmt如下表所示。

方法	描述	返回值
(s *Stmt)Close()	关闭给定的预处理语句。	error



(s *Stmt)Exec(args ...interface{})	<p>使用给定的参数执行预处理语句，并返回一个Result值。支持PBE特性。PBE，即Prepare-Bind-Execute，是发送和执行查询的一种方式，CN可通过复杂查询协议接收PBE报文执行语句。</p> <p><b>说明</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预编译语句的占位符可以为“\$”也可以是“?”。</li> <li>2. 预编译语句的占位符数量由数据库限制，当表字段超过数据库限制或者与当前表字段数目不匹配时，由服务端返回错误。</li> <li>3. PBE特性支持增、删、改操作，批量操作时U报文最大长度限制为1GB - 1B，即0x3fffffff字节。超出长度限制会报bind message length XXX too long. This can be caused by very large or incorrect length specifications on InputStream parameters错误。</li> <li>4. 插入一条数据的时候，使用PBE对比单插接口(conn.simpleExec，简单执行语句)有大幅的性能下降，建议优先使用单插接口而不是PBE。</li> <li>5. 驱动底层错误处理重构，PBE性能对比原来下降不到5%</li> </ol>	Result, error
(s *Stmt)ExecContext(ctx context.Context, args ...interface{})	在给定的上下文中，使用给定的参数执行预处理语句，并返回一个Result值。	Result, error
(s *Stmt)Query(args ...interface{})	使用给定的参数执行预处理语句，并以*Rows形式返回查询结果。	*Rows, error
(s *Stmt)QueryContext(ctx context.Context, args ...interface{})	在给定的上下文中，使用给定的参数执行预处理语句，并以*Rows形式返回查询结果。	*Rows, error
(s *Stmt)QueryRow(args ...interface{})	使用给定的参数执行预处理语句，并返回一个*Row作为结果。	*Row

(s *Stmt)QueryRowContext (ctx context.Context, args ...interface{})	在给定的上下文中，使用给定的参数执行预处理语句，并返回一个*Row作为结果。	*Row
---	--	------

**说明**

1. Query类接口Query()、QueryContext()、QueryRow()、QueryRowContext()通常用于查询语句，如SELECT语句；操作语句使用Exec()接口执行，若非查询语句通过Query类接口执行，则执行结果可能与预期不符，故不建议使用Query类接口执行非查询语句，例如UPDATE/INSERT等。
2. 使用Query类接口执行查询语句的结果需要通过type Rows中Next()接口获取，若不通过Next()接口获取，可能会产生不可预期的错误。

**参数说明**

参数	参数说明
ctx	表示给定的上下文。
query	被执行的sql语句。
args	被执行sql语句需要绑定的参数。支持按位置绑定和按名称绑定，详情DB类型中的示例。

**5.8.5.4 type Tx**

type Tx如下表所示。

方法	描述	返回值
(tx *Tx)Commit()	提交事务。	error
(tx *Tx)Exec(query string, args ...interface{})	执行一个不返回数据行的操作。	Result, error
(tx *Tx)ExecContext(ctx context.Context, query string, args ...interface{})	在给定上下文中，执行一个不返回数据行的操作。	Result, error
(tx *Tx)Prepare(query string)	为以后的查询或执行创建一个预备语句。返回的语句将在事务中执行，并且一旦事务被提交或回滚就不能再使用。	*Stmt, error

(tx *Tx)PrepareContext(ctx context.Context, query string)	为以后的查询或执行创建一个预备语句。返回的语句将在事务中执行，并且一旦事务被提交或回滚就不能再使用。 给定的上下文将用于预备阶段，而不是事务执行阶段。该方法返回的语句将在事务上下文中执行。	*Stmt, error
(tx *Tx)Query(query string, args ...interface{})	执行一个返回数据行的查询。	*Rows, error
(tx *Tx)QueryContext(ctx context.Context, query string, args ...interface{})	在给定上下文中，执行一个返回数据行的查询。	*Rows, error
(tx *Tx)QueryRow(query string, args ...interface{})	执行一个只返回一个数据行的查询。	*Row
(tx *Tx)QueryRowContext(ctx context.Context, query string, args ...interface{})	在给定上下文中，执行一个只返回一个数据行的查询。	*Row
(tx *Tx)Rollback()	事务回滚。	error
(tx *Tx)Stmt(stmt *Stmt)	为已有的语句返回一个事务专用的预备语句。 示例： <pre>str, err := db.Prepare("insert into t1 values(:1, :2)") tx, err := db.Begin() res, err := tx.Stmt(str).Exec(1, "aaa")</pre>	*Stmt
(tx *Tx)StmtContext(ctx context.Context, stmt *Stmt)	在给定上下文中，为已有的语句返回一个事务专用的预备语句。	*Stmt

### 📖 说明

1. Query类接口Query()、QueryContext()、QueryRow()、QueryRowContext()通常用于查询语句，如SELECT语句；操作语句使用Exec()接口执行，若非查询语句通过Query类接口执行，则执行结果可能与预期不符，故不建议使用Query类接口执行非查询语句，例如UPDATE/INSERT等。
2. 使用Query类接口执行查询语句的结果需要通过type Rows中Next()接口获取，若不通过Next()接口获取，可能会产生不可预期的错误。

### 参数说明

参数	参数说明
ctx	表示给定的上下文。

query	被执行的sql语句。
args	被执行sql语句需要绑定的参数。支持按位置绑定和按名称绑定，详情DB类型中的示例。
stmt	已有的预处理语句，一般指prepare语句返回的预处理语句。

### 5.8.5.5 type Rows

type Rows如下表所示。

方法	描述	返回值
(rs *Rows)Close()	关闭Rows，停止对数据集的迭代。	error
(rs *Rows)ColumnTypes()	返回列信息。	[]*ColumnType, error
(rs *Rows)Columns()	返回各个列的名字。	[]string, error
(rs *Rows)Err()	返回迭代过程中出现的任何错误。	error
(rs *Rows)Next()	为Scan方法准备好下一个待读取的数据行。如果有进一步的结果集，则返回true，否则返回false。	bool
(rs *Rows)Scan(dest ...interface{})	将当前被迭代数据行的各个列复制到dest指向的值中。	error
(rs *Rows)NextResultSet()	判断是否有进一步的结果集	bool

### 参数说明

参数	参数说明
dest	查询列需要被复制到该参数指向的值

### 5.8.5.6 type Row

type Row如下所示。

方法	描述	返回值
(r *Row)Scan(dest ...interface{})	将当前数据行中的列复制到dest指向的值中。	error

(r *Row)Err()	返回执行过程中出现的错误。	error
---------------	---------------	-------

## 参数说明

参数	参数说明
dest	查询列需要被复制到该参数指向的值

### 5.8.5.7 type ColumnType

type ColumnType如下表所示。

方法	描述	返回值
(ci *ColumnType)DatabaseTypeName()	返回列类型的数据库系统名称。返回空字符串表示该驱动类型名字并未被支持。	error
(ci *ColumnType)DecimalSize()	返回小数类型的范围和精度。返回值ok的值为false时，说明给定的类型不可用或者不支持。	precision, scale int64, ok bool
(ci *ColumnType)Length()	返回数据列类型长度。返回值ok的值为false时，说明给定的类型不存在长度。	length int64, ok bool
(ci *ColumnType)ScanType()	返回一种Go类型，该类型能够在Rows.scan进行扫描时使用。	reflect.Type
(ci *ColumnType)Name()	返回数据列的名字。	string

### 5.8.5.8 type Result

type Result如下表所示。

方法	描述	返回值
(res Result)RowsAffected()	返回insert, delete, update, select, move, fetch, copy操作受影响的行数	int64, error

## 5.9 调试

用户可以根据需要，通过修改实例数据目录下的postgresql.conf文件中特定的配置参数来控制日志的输出，从而更好的了解数据库的运行状态。

可调整的配置参数请参见[表5-83](#)。

**表 5-83** 配置参数

参数名称	描述	取值范围	备注
client_min_messages	配置发送到客户端信息的级别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBUG5</li> <li>• DEBUG4</li> <li>• DEBUG3</li> <li>• DEBUG2</li> <li>• DEBUG1</li> <li>• LOG</li> <li>• NOTICE</li> <li>• WARNING</li> <li>• ERROR</li> <li>• FATAL</li> <li>• PANIC</li> </ul> 默认值: NOTICE 。	设置级别后，发送到客户端的信息包含所设级别及以下所有低级别会发送的信息。级别越低，发送的信息越少。
log_min_messages	配置写到服务器日志里信息的级别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBUG5</li> <li>• DEBUG4</li> <li>• DEBUG3</li> <li>• DEBUG2</li> <li>• DEBUG1</li> <li>• INFO</li> <li>• NOTICE</li> <li>• WARNING</li> <li>• ERROR</li> <li>• LOG</li> <li>• FATAL</li> <li>• PANIC</li> </ul> 默认值: WARNING。	指定某一级别后，写到日志的信息包含所有更高级别会输出的信息。级别越高，服务器日志的信息越少。

参数名称	描述	取值范围	备注
log_min_error_statement	配置写到服务器日志中错误SQL语句的级别。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DEBUG5</li> <li>• DEBUG4</li> <li>• DEBUG3</li> <li>• DEBUG2</li> <li>• DEBUG1</li> <li>• INFO</li> <li>• NOTICE</li> <li>• WARNING</li> <li>• ERROR</li> <li>• FATAL</li> <li>• PANIC</li> </ul> 缺省值：ERROR。	所有导致一个特定级别（或者更高级别）错误的SQL语句都将记录在服务器日志中。 只有系统管理员可以修改该参数。
log_min_duration_statement	配置语句执行持续的最短时间。如果某个语句的持续时间大于或者等于设置的毫秒数，则会在日志中记录该语句及其持续时间。打开这个选项可以方便地跟踪需要优化的查询。	INT类型。 默认值：-1。 单位：毫秒。	设置为-1表示关闭这个功能。 只有系统管理员可以修改该参数。
log_connections/ log_disconnections	配置是否在每次会话连接或结束时向服务器日志里打印一条信息。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• on：每次会话连接或结束时向日志里打印一条信息。</li> <li>• off：每次会话连接或结束时不向日志里打印信息。</li> </ul> 默认值：off。	-
log_duration	配置是否记录每个已完成语句的持续时间。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• on：记录每个已完成语句的持续时间。</li> <li>• off：不记录已完成语句的持续时间。</li> </ul> 默认值：off。	只有系统管理员可以修改该参数。

参数名称	描述	取值范围	备注
log_statement	配置日志中记录哪些SQL语句。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• none: 不记录任何SQL语句。</li> <li>• ddl: 记录数据定义语句。</li> <li>• mod: 记录数据定义语句和数据操作语句。</li> <li>• all: 记录所有语句。</li> </ul> 默认值: none。	只有系统管理员可以修改该参数。
log_hostname	配置是否记录主机名。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• on: 记录主机名。</li> <li>• off: 不记录主机名。</li> </ul> 默认值: off。	缺省时, 连接日志只记录所连接主机的IP地址。打开这个选项会同时记录主机名。 该参数同时影响查看审计结果、 <a href="#">PG_STAT_ACTIVITY</a> 和GUC参数 <a href="#">log_line_prefix</a> 。

上表有关参数级别的说明请参见[表5-84](#)。

**表 5-84** 日志级别参数说明

级别	说明
DEBUG[1-5]	提供开发人员使用的信息。5级为最高级别, 依次类推, 1级为最低级别。
INFO	提供用户隐含要求的信息。如在VACUUM VERBOSE过程中的信息。
NOTICE	提供可能对用户有用的信息。如长标识符的截断, 作为主键一部分创建的索引。
WARNING	提供给用户的警告。如在事务块范围之外的COMMIT。
ERROR	报告导致当前命令退出的错误。
LOG	报告一些管理员感兴趣的信息。如检查点活跃性。
FATAL	报告导致当前会话终止的原因。
PANIC	报告导致所有会话退出的原因。



# 6 SQL 调优指南

SQL调优的唯一目的是“资源利用最大化”，即CPU、内存、磁盘IO、网络IO四种资源利用最大化。所有调优手段都是围绕资源使用开展的。所谓资源利用最大化是指SQL语句尽量高效，节省资源开销，以最小的代价实现最大的效益。比如做典型点查询的时候，可以用seqscan+filter（即读取每一条元组和点查询条件进行匹配）实现，也可以通过indexscan实现，显然indexscan可以以更小的代价实现相同的效果。

根据硬件资源和客户的业务特征确定合理的集群部署方案和表定义是数据库在多数情况下满足性能要求的基础。下文的调优说明假设您已根据“软件安装”指引在安装过程中按照合理的集群方案完成了安装，且已经根据“开发设计建议”的指引进行了数据库设计。

## 6.1 Query 执行流程

SQL引擎从接受SQL语句到执行SQL语句需要经历的步骤如[图6-1](#)和[表6-1](#)所示。其中，红色字体部分为DBA可以介入实施调优的环节。

图 6-1 SQL 引擎执行查询类 SQL 语句的流程




表 6-1 SQL 引擎执行查询类 SQL 语句的步骤说明

步骤	说明
1、语法&词法解析	按照约定的SQL语句规则，把输入的SQL语句从字符串转化为格式化结构(Stmt)。
2、语义解析	将“语法&词法解析”输出的格式化结构转化为数据库可以识别的对象。
3、查询重写	根据规则把“语义解析”的输出等价转化为执行上更为优化的结构。
4、查询优化	根据“查询重写”的输出和数据库内部的统计信息规划SQL语句具体的执行方式，也就是执行计划。统计信息和GUC参数对查询优化（执行计划）的影响，请参见 <a href="#">调优手段之统计信息</a> 和 <a href="#">调优手段之GUC参数</a> 。
5、查询执行	根据“查询优化”规划的执行路径执行SQL查询语句。底层存储方式的选择合理性，将影响查询执行效率。

## 调优手段之统计信息

GaussDB优化器是典型的基于代价的优化 (Cost-Based Optimization, 简称CBO)。在这种优化器模型下，数据库根据表的元组数、字段宽度、NULL记录比率、distinct值、MCV值、HB值等表的特征值，以及一定的代价计算模型，计算出每一个执行步骤的不同执行方式的输出元组数和执行代价(cost)，进而选出整体执行代价最小/首元组返回代价最小的执行方式进行执行。这些特征值就是统计信息。从上面描述可以看出统计信息是查询优化的核心输入，准确的统计信息将帮助优化器选择最合适的查询规

划，一般来说我们通过analyze语法收集整个表或者表的若干个字段的统计信息，周期性地运行ANALYZE，或者在对表的大部分内容做了更改之后马上运行它是个好习惯。

## 调优手段之 GUC 参数

查询优化的主要目的是为查询语句选择高效的执行方式。

如下SQL语句:

```
select count(1)
from customer inner join store_sales on (ss_customer_sk = c_customer_sk);
```

在执行customer inner join store\_sales的时候，GaussDB支持Nested Loop、Merge Join和Hash Join三种不同的Join方式。优化器会根据表customer和表store\_sales的统计信息估算结果集的大小以及每种Join方式的执行代价，然后对比选出执行代价最小的执行计划。

正如前面所说，执行代价计算都是基于一定的模型和统计信息进行估算，当因为某些原因代价估算不能反映真实的cost的时候，我们就需要通过GUC参数设置的方式让执行计划倾向更优规划。例如：random\_page\_cost参数表示优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销，该参数默认值为4。当机器磁盘随机读取的速度较快时，比如SSD设备，可以将该参数的值适当调小，更改后，索引扫描的代价降低，生成计划时更倾向于选择索引扫描的方式。

## 调优手段之 SQL 重写

除了上述干预SQL引擎所生成执行计划的执行性能外，根据数据库的SQL执行机制以及大量的实践发现，有些场景下，在保证客户业务SQL逻辑的前提下，通过一定规则由DBA重写SQL语句，可以大幅度的提升SQL语句的性能。

这种调优场景对DBA的要求比较高，需要对客户业务有足够的了解，同时也需要扎实的SQL语句基本功，后续会介绍几个常见的SQL改写场景。

# 6.2 SQL 执行计划介绍

## 6.2.1 SQL 执行计划概述

SQL执行计划是一个节点树，显示GaussDB执行一条SQL语句时执行的详细步骤。每一个步骤为一个数据库运算符。

使用EXPLAIN命令可以查看优化器为每个查询生成的具体执行计划。EXPLAIN给每个执行节点都输出一行，显示基本的节点类型和优化器为执行这个节点预计的开销值。如下所示。

```
gaussdb=# explain select * from t1,t2 where t1.c1=t2.c2;
              QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=14.17..29.07 rows=20 width=180)
  Node/s: All datanodes
  -> Hash Join (cost=13.29..27.75 rows=20 width=180)
    Hash Cond: (t2.c2 = t1.c1)
    -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=0.00..14.31 rows=20 width=104)
      Spawn on: All datanodes
      -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..13.13 rows=20 width=104)
    -> Hash (cost=13.13..13.13 rows=21 width=76)
      -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..13.13 rows=20 width=76)
(9 rows)
```

- 最底层节点是表扫描节点，它扫描表并返回原始数据行。不同的表访问模式有不同的扫描节点类型：顺序扫描、索引扫描等。最底层节点的扫描对象也可能是非表行数据（不是直接从表中读取的数据），如VALUES子句和返回行集的函数，它们有自己的扫描节点类型。
- 如果查询需要连接、聚集、排序、或者对原始行做其它操作，那么就会在扫描节点之上添加其它节点。并且这些操作通常都有多种方法，因此在这些位置也有可能出现不同的执行节点类型。
- 第一行(最上层节点)是执行计划总执行开销的预计。这个数值就是优化器试图最小化的数值。

## 执行计划显示格式

GaussDB对执行计划提供了normal、pretty、summary、run四种显示格式：

- normal：代表使用默认的打印格式。
- pretty：代表使用GaussDB改进后的新显示格式。新的格式层次清晰，计划包含了plan node id，性能分析简单直接。
- summary：是在pretty的基础上增加了对打印信息的分析。
- run：在summary的基础上，将统计的信息输出到csv格式的文件中，以便于进一步分析。

pretty格式执行计划示例如下：

```
gaussdb=# explain select * from t1,t2 where t1.c1=t2.c2;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 20 | 180 | 29.07
2 | -> Hash Join (3,5) | 20 | 180 | 27.75
3 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 20 | 104 | 14.31
4 | -> Seq Scan on t2 | 20 | 104 | 13.13
5 | -> Hash | 21 | 76 | 13.13
6 | -> Seq Scan on t1 | 20 | 76 | 13.13
(6 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
2 --Hash Join (3,5)
Hash Cond: (t2.c2 = t1.c1)
(2 rows)
```

通过设置GUC参数explain\_perf\_mode，可以显示不同格式的执行计划。下文的用例默认显示pretty格式。

## 执行计划显示信息

除了设置不同的执行计划显示格式外，还可以通过不同的EXPLAIN用法，显示不同详细程度的执行计划信息。常见有如下几种，关于更多用法请参见[EXPLAIN](#)语法说明。

- EXPLAIN *statement*: 只生成执行计划，不实际执行。其中statement代表SQL语句。
- EXPLAIN ANALYZE *statement*: 生成执行计划，进行执行，并显示执行的概要信息。显示中加入了实际的运行时间统计，包括在每个规划节点内部花掉的总时间(以毫秒计)和它实际返回的行数。
- EXPLAIN PERFORMANCE *statement*: 生成执行计划，进行执行，并显示执行期间的全部信息。

为了测量运行时在执行计划中每个节点的开销，EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE会在当前查询执行上增加性能分析的开销。在一个查询上运行EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE有时会比普通查询明显的花费更多的时间。超支的数量依赖于查询的本质和使用的平台。

因此，当定位SQL运行慢问题时，如果SQL长时间运行未结束，建议通过EXPLAIN命令查看执行计划，进行初步定位。如果SQL可以运行出来，则推荐使用EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE查看执行计划及其实际的运行信息，以便更精准地定位问题原因。

## 6.2.2 详解

如[SQL执行计划概述](#)节中所说，EXPLAIN会显示执行计划，但并不会实际执行SQL语句。EXPLAIN ANALYZE和EXPLAIN PERFORMANCE两者都会实际执行SQL语句并返回执行信息。在这一节将详细解释执行计划及执行信息。

### 执行计划

以如下SQL语句为例：

```
select * from t1,t2 where t1.c1=t2.c2;
```

执行EXPLAIN的输出为：

```
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM t1,t2 WHERE t1.c1 = t2.c2;
          QUERY PLAN
-----
Hash Join (cost=23.73..341.30 rows=16217 width=180)
  Hash Cond: (t1.c1 = t2.c2)
    -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..122.17 rows=5317 width=76)
    -> Hash (cost=16.10..16.10 rows=610 width=104)
        -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..16.10 rows=610 width=104)
(5 rows)
```

执行计划字段解读（横向）：

- id：执行算子节点编号。
- operation：具体的执行节点算子名称。  
Streaming是一个特殊的算子，它实现了分布式架构的核心数据shuffle功能，Streaming共有三种形态，分别对应了分布式结构下不同的数据shuffle功能：
  - Streaming (type: GATHER)：作用是coordinator从DN收集数据。
  - Streaming(type: REDISTRIBUTE)：作用是DN根据选定的列把数据重分布到所有的DN。
  - Streaming(type: BROADCAST)：作用是把当前DN的数据广播给其他所有的DN
- E-rows：每个算子估算的输出行数。
- E-memory：DN上每个算子估算的内存使用量，只有DN上执行的算子会显示。某些场景会在估算的内存使用量后使用括号显示该算子在内存资源充足下可以自动扩展的内存上限。需要开启enable\_dynamic\_workload参数后开启内存使用量估算，且存在估算值大于0的算子时才会显示该字段。
- E-width：每个算子输出元组的估算宽度。
- E-costs：每个算子估算的执行代价。
  - E-costs是优化器根据成本参数定义的单位来衡量的，习惯上以磁盘页面抓取为1个单位，其它开销参数将参照它来设置。

- 每个节点的开销（E-costs值）包括它的所有子节点的开销。
- 开销只反映了优化器关心的东西，并没有把结果行传递给客户端的时间考虑进去。虽然这个时间可能在实际的总时间里占据相当重要的分量，但是被优化器忽略了，因为它无法通过修改规划来改变。

#### 执行计划层级解读（纵向）：

1. 第一层：Seq Scan on t2  
表扫描算子，用Seq Scan的方式扫描表t2。这一层的作用是把表t2的数据从buffer或者磁盘上读上来输送给上层节点参与计算。
2. 第二层：Hash  
Hash算子，作用是把下层计算输送上来的算子计算hash值，为后续hash join操作做数据准备。
3. 第三层：Seq Scan on t1  
表扫描算子，用Seq Scan的方式扫描表t1。这一层的作用是把表t1的数据从buffer或者磁盘上读上来输送给上层节点参与hash join计算。
4. 第四层：Hash Join  
join算子，主要作用是将t1表和t2表的数据通过hash join的方式连接，并输出结果数据。

#### 执行计划中的主要关键字说明：

1. 表访问方式

- Seq Scan  
全表顺序扫描。
- Index Scan

优化器决定使用两步的规划：最底层的规划节点访问一个索引，找出匹配索引条件的行的位置，然后上层规划节点真实地从表中抓取出那些行。独立地抓取数据行比顺序地读取它们的开销高很多，但是因为并非所有表的页面都被访问了，这么做实际上仍然比一次顺序扫描开销要少。使用两层规划的原因是，上层规划节点在读取索引标识出来的行位置之前，会先将它们按照物理位置排序，这样可以最小化独立抓取的开销。

如果在WHERE里面使用的好几个字段上都有索引，那么优化器可能会使用索引的AND或OR的组合。但是这么做要求访问两个索引，因此与只使用一个索引，而把另外一个条件只当作过滤器相比，这个方法未必是更优。

索引扫描可以分为以下几类，他们之间的差异在于索引的排序机制。

- Bitmap Index Scan  
使用位图索引抓取数据页。
- Index Scan using index\_name  
使用简单索引搜索，该方式按照索引键的顺序在索引表中抓取数据。该方式最常用于在大数据量表中只抓取少量数据的情况，或者通过ORDER BY条件匹配索引顺序的查询，以减少排序时间。
- Index-Only Scan  
当需要的所有信息都包含在索引中时，仅索引扫描便可获取所有数据，不需要引用表。
- Bitmap Heap Scan

从其他操作创建的位图中读取页面，过滤掉不符合条件的行。位图堆扫描可避免随机I/O，加快读取速度。

- TID Scan  
通过TupleID扫描表。
- Index Ctid Scan  
通过Ctid上的索引对表进行扫描。
- CTE Scan  
CTE对子查询的操作进行评估并将查询结果临时存储，相当于一个临时表。CTE Scan算子对该临时表进行扫描。
- Foreign Scan  
从远程数据源读取数据。
- Function Scan  
获取函数返回的结果集，将它们作为从表中读取的行并返回。
- Sample Scan  
查询并返回采样数据。
- Subquery Scan  
读取子查询的结果。
- Values Scan  
作为VALUES命令的一部分读取常量。
- WorkTable Scan  
工作表扫描。在操作中间阶段读取，通常是使用WITH RECURSIVE声明的递归操作。

## 2. 表连接方式

- Nested Loop  
嵌套循环，适用于被连接的数据子集较小的查询。在嵌套循环中，外表驱动内表，外表返回的每一行都要在内表中检索找到它匹配的行，因此整个查询返回的结果集不能太大（不能大于10000），要把返回子集较小的表作为外表，而且在内表的连接字段上建议要有索引。
- (Sonic) Hash Join  
哈希连接，适用于数据量大的表的连接方式。优化器使用两个表中较小的表，利用连接键在内存中建立hash表，然后扫描较大的表并探测散列，找到与散列匹配的行。Sonic和非Sonic的Hash Join的区别在于所使用hash表结构不同，不影响执行的结果集。
- Merge Join  
归并连接，通常情况下执行性能差于哈希连接。如果源数据已经被排序过，在执行融合连接时，并不需要再排序，此时融合连接的性能优于哈希连接。

## 3. 运算符

- sort  
对结果集进行排序。
- filter  
EXPLAIN输出显示WHERE子句当作一个"filter"条件附属于顺序扫描计划节点。这意味着规划节点为它扫描的每一行检查该条件，并且只输出符合条件的行。预计的输出行数降低了，因为有WHERE子句。不过，扫描仍将必须访

- 问所有 10000 行，因此开销没有降低；实际上它还增加了一些（确切的说，通过  $10000 * \text{cpu\_operator\_cost}$ ）以反映检查 WHERE 条件的额外 CPU 时间。
- LIMIT  
LIMIT 限定了执行结果的输出记录数。如果增加了 LIMIT，那么不是所有的行都会被检索到。
  - Append  
合并子操作的结果。
  - Aggregate  
将查询行产生的结果进行组合。可以是 GROUP BY、UNION、SELECT DISTINCT 子句等函数的组合。
  - BitmapAnd  
位图的 AND 操作，通过该操作组成匹配更复杂条件的位图。
  - BitmapOr  
位图的 OR 操作，通过该操作组成匹配更复杂条件的位图。
  - Gather  
将并行线程的数据汇总。
  - Group  
对行进行分组，以进行 GROUP BY 操作。
  - GroupAggregate  
聚合 GROUP BY 操作的预排序行。
  - Hash  
对查询行进行散列操作，以供父查询使用。通常用于执行 JOIN 操作。
  - HashAggregate  
使用哈希表聚合 GROUP BY 的结果行。
  - Merge Append  
以保留排序顺序的方式对子查询结果进行组合，可用于组合表分区中已排序的行。
  - ProjectSet  
对返回的结果集执行函数。
  - Recursive Union  
对递归函数的所有步骤进行并集操作。
  - SetOp  
集合运算，如 INTERSECT 或 EXCEPT。
  - Unique  
从有序的结果集中删除重复项。
  - HashSetOp  
一种用于 INTERSECT 或 EXCEPT 等集合操作的策略，它使用 Append 来避免预排序的输入。
  - LockRows  
锁定有问题的行以阻止其他查询写入，但允许读。
  - Materialize  
将子查询的结果存储在内存里，以方便父查询快速访问获取。



- Result  
在不进行扫描的情况下返回一个值（比如硬编码的值）。
  - WindowAgg  
窗口聚合函数，一般由OVER语句触发。
  - Merge  
归并操作。
  - StartWith Operator  
层次查询算子，用于执行递归查询操作。
  - Rownum  
对查询结果的行编号进行条件过滤。通常出现在rownum子句里。
  - Index Cond  
索引扫描条件。
  - Unpivot  
转置算子。
4. 分区剪枝相关信息
- Iterations  
分区迭代算子对一级分区的迭代次数。如果显示PART则为动态剪枝场景。  
例如：Iterations: 4表示迭代算子需要遍历4个一级分区。Iterations: PART表示遍历一级分区个数需要由分区键上的参数条件决定。
  - Selected Partitions  
一级分区剪枝的结果，m..n表示m到n号分区被剪枝选中，多个不连续的分区间由逗号连接。  
例如：Selected Partitions: 2..4,7 表示2、3、4、7四个分区被选中。
5. 其他关键字
- Partitioned  
对具体分区操作。
  - Partition Iterator  
分区迭代器，通常代表子查询是对分区操作。
  - InitPlan  
非相关子计划。
  - Remote Query  
下推到数据节点上的查询语句。
  - Exec Nodes  
具体执行计划的节点。
  - Data Node Scan on  
说明语句已下推给DN执行。

## 执行信息

在SQL调优过程中经常需要执行EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE查看SQL语句实际执行信息，通过对比实际执行与优化器的估算之间的差别来为优化提供依据。EXPLAIN PERFORMANCE相对于EXPLAIN ANALYZE增加了每个DN上的执行信息。

以如下SQL语句为例：

```
select count(1) from t1;
```

执行EXPLAIN PERFORMANCE输出为：

```
gaussdb=# explain performance select count(1) from t1;
id | operation | A-time | A-rows | E-rows | E-distinct | Peak Memory | E-memory | A-
width | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Aggregate | 9.326 | 1 | 1 | | 14KB | | | 8 |
209.10
2 | -> Streaming (type: GATHER) | 9.281 | 2 | 2 | | 80KB | | | 8 |
209.10
3 | -> Aggregate | [5.981,6.491] | 2 | 2 | | [13KB, 13KB] | 1MB | | 8 |
209.01
4 | -> Seq Scan on public.t1 | [2.553,2.909] | 20000 | 20000 | | [15KB, 15KB] | 1MB
| | 0 | 184.00
(4 rows)

Memory Information (identified by plan id)
-----
Coordinator Query Peak Memory:
Query Peak Memory: 0MB
DataNode Query Peak Memory
datanode1 Query Peak Memory: 2MB
datanode2 Query Peak Memory: 0MB
1 --Aggregate
Peak Memory: 14KB, Estimate Memory: 64MB
2 --Streaming (type: GATHER)
Peak Memory: 80KB, Estimate Memory: 64MB
3 --Aggregate
datanode1 Peak Memory: 13KB, Estimate Memory: 1024KB
datanode2 Peak Memory: 13KB, Estimate Memory: 1024KB
4 --Seq Scan on public.t1
datanode1 Peak Memory: 15KB, Estimate Memory: 1024KB
datanode2 Peak Memory: 15KB, Estimate Memory: 1024KB
(15 rows)

Targetlist Information (identified by plan id)
-----
1 --Aggregate
Output: count((count(1)))
2 --Streaming (type: GATHER)
Output: (count(1))
Node/s: All datanodes
3 --Aggregate
Output: count(1)
4 --Seq Scan on public.t1
Output: c1, c2, c3, c4, c5
Distribute Key: c1
(10 rows)

Datanode Information (identified by plan id)
-----
1 --Aggregate
(actual time=9.326..9.326 rows=1 loops=1)
(Buffers: 0)
(CPU: ex c/r=-17813058098842432, ex row=2, ex cyc=-35626116197684864, inc
cyc=71252232399791904)
2 --Streaming (type: GATHER)
(actual time=8.628..9.281 rows=2 loops=1)
(Buffers: 0)
(CPU: ex c/r=53439174298738384, ex row=2, ex cyc=106878348597476768, inc
cyc=106878348597476768)
3 --Aggregate
datanode1 (actual time=5.980..5.981 rows=1 loops=1)
datanode2 (actual time=6.491..6.491 rows=1 loops=1)
datanode1 (Buffers: shared hit=85)
```

```
datanode2 (Buffers: shared hit=84)
datanode1 (CPU: ex c/r=-35622581151734248, ex row=10078, ex cyc=-359004372847177760768, inc
cyc=71252232395610160)
datanode2 (CPU: ex c/r=-35622525572390744, ex row=9922, ex cyc=-353446698729260974080, inc
cyc=71252232398542704)
4 --Seq Scan on public.t1
datanode1 (actual time=0.018..2.553 rows=10078 loops=1)
datanode2 (actual time=0.017..2.909 rows=9922 loops=1)
datanode1 (Buffers: shared hit=85)
datanode2 (Buffers: shared hit=84)
datanode1 (CPU: ex c/r=35629651228376004, ex row=10078, ex cyc=359075625079573381120, inc
cyc=359075625079573381120)
datanode2 (CPU: ex c/r=35629706809278324, ex row=9922, ex cyc=353517950961659543552, inc
cyc=353517950961659543552)
(22 rows)

-----
User Define Profiling
-----
Plan Node id: 2 Track name: coordinator get datanode connection
coordinator1: (time=0.019 total_calls=1 loops=1)
Plan Node id: 2 Track name: Coordinator serialize plan
coordinator1: (time=1.059 total_calls=1 loops=1)
Plan Node id: 2 Track name: Coordinator send begin command
coordinator1: (time=0.003 total_calls=1 loops=1)
Plan Node id: 2 Track name: Coordinator start transaction and send query
coordinator1: (time=0.045 total_calls=1 loops=1)
(8 rows)

===== Query Summary =====
-----
Datanode executor start time [datanode1, datanode2]: [0.421 ms,0.450 ms]
Datanode executor run time [datanode1, datanode2]: [6.002 ms,6.528 ms]
Datanode executor end time [datanode2, datanode1]: [0.027 ms,0.028 ms]
Remote query poll time: 0.000 ms, Deserialze time: 0.000 ms
System available mem: 8222310KB
Query Max mem: 8310784KB
Query estimated mem: 2048KB
Coordinator executor start time: 0.181 ms
Coordinator executor run time: 9.340 ms
Coordinator executor end time: 0.052 ms
Planner runtime: 0.421 ms
Plan size: 3122 byte
Query Id: 72339069014648468
Total runtime: 9.657 ms
(14 rows)
```

上述示例显示执行信息分为以下7个部分：

1. 以表格的形式将计划显示出来，包含有11个字段，分别是：id、operation、A-time、A-rows、E-rows、E-distinct、Peak Memory、E-memory、A-width、E-width和E-costs。其中计划类字段（id、operation以及E开头字段）的含义与执行EXPLAIN时的含义一致，详见[执行计划](#)小节中的说明。A-time、A-rows、E-distinct、Peak Memory、A-width的含义说明如下：
  - A-time：当前算子执行完成时间，一般DN上执行的算子的A-time是由[]括起来的两个值，分别表示此算子在所有DN上完成的最短时间和最长时间。
  - A-rows：表示当前算子的实际输出元组数。
  - E-distinct：表示hashjoin算子的distinct估计值。
  - Peak Memory：此算子在每个DN上执行时使用的内存峰值。
  - A-width：表示当前算子每行元组的实际宽度，仅对于重内存使用算子会显示，包括：(Vec)HashJoin、(Vec)HashAgg、(Vec) HashSetOp、(Vec)Sort、(Vec)Materialize算子等，其中(Vec)HashJoin计算的宽度是其右子树算子的宽度，会显示在其右子树上。

2. Predicate Information (identified by plan id):  
这一部分主要显示的是静态信息，即在整个计划执行过程中不会变的信息，主要是一些join条件和一些filter信息。
3. Memory Information (identified by plan id):  
这一部分显示的是整个计划中会将内存的使用情况打印出来的算子的内存使用信息，主要是Hash、Sort算子，包括算子峰值内存（peak memory），控制内存（control memory），估算内存使用（operator memory），执行时实际宽度（width），内存使用自动扩展次数（auto spread num），是否提前下盘（early spilled），以及下盘信息，包括重复下盘次数（spill Time(s)），内外表下盘分区数（inner/outer partition spill num），下盘文件数（temp file num），下盘数据量及最小和最大分区的下盘数据量（written disk IO [min, max]）。
4. Targetlist Information (identified by plan id)  
这一部分显示的是每一个算子输出的目标列。
5. DataNode Information (identified by plan id):  
这一部分会将各个算子的执行时间、CPU、buffer的使用情况全部打印出来。
6. User Define Profiling  
这一部分显示的是CN和DN、DN和DN建连的时间，以及存储层的一些执行信息。
7. ===== Query Summary =====:  
这一部分主要打印总的执行时间和网络流量，包括了各个DN上初始化和结束阶段的最大最小执行时间、CN上的初始化、执行、结束阶段的时间，以及当前语句执行时系统可用内存、语句估算内存等信息。

#### 须知

- A-rows和E-rows的差异体现了优化器估算和实际执行的偏差度。一般来说，他们偏差越大，我们越可以认为优化器生成的计划的越不可信，人工干预调优的必要性越大。
- A-time中的两个值偏差越大，表明此算子的计算偏斜(在不同DN上执行时间差异)越大，人工干预调优的必要性越大。
- Max Query Peak Memory经常用来估算SQL语句耗费内存，也被用来作为SQL语句调优时运行态内存参数设置的重要依据。一般会以EXPLAIN ANALYZE或EXPLAIN PERFORMANCE的输出作为进一步调优的输入。

## 6.3 调优流程

对慢SQL语句进行分析，通常包括以下步骤：

### 操作步骤

- 步骤1** 收集SQL中涉及到的所有表的统计信息。在数据库中，统计信息是优化器生成计划的源数据。没有收集统计信息或者统计信息陈旧往往会造成执行计划严重劣化，从而导致性能问题。从经验数据来看，10%左右性能问题是因为没有收集统计信息。具体请参见[更新统计信息](#)。
- 步骤2** 通过查看执行计划来查找原因。如果SQL长时间运行未结束，通过EXPLAIN命令查看执行计划，进行初步定位。如果SQL可以运行出来，则推荐使用EXPLAIN ANALYZE或

EXPLAIN PERFORMANCE查看执行计划及实际运行情况，以便更精准地定位问题原因。有关执行计划的详细介绍请参见[SQL执行计划介绍](#)。

**步骤3 审视和修改表定义。**

**步骤4** 针对EXPLAIN或EXPLAIN PERFORMANCE信息，定位SQL慢的具体原因以及改进措施，具体参见[典型SQL调优点](#)。

**步骤5** 通常情况下，有些SQL语句可以通过查询重写转换成等价的，或特定场景下等价的语句。重写后的语句比原语句更简单，且可以简化某些执行步骤达到提升性能的目的。查询重写方法在各个数据库中基本是通用的。[经验总结：SQL语句改写规则](#)介绍了几种常用的通过改写SQL进行调优的方法。

----结束

## 6.4 更新统计信息

在数据库中，统计信息是优化器生成计划的源数据。没有收集统计信息或者统计信息陈旧往会造成执行计划严重劣化，从而导致性能问题。

### 背景信息

ANALYZE语句可收集与数据库中表内容相关的统计信息，统计结果存储在系统表PG\_STATISTIC中。查询优化器会使用这些统计数据，以生成最有效的执行计划。

建议在执行了大批量插入/删除操作后，例行对表或全库执行ANALYZE语句更新统计信息。目前默认收集统计信息的采样比例是30000行（即：guc参数default\_statistics\_target默认为100），如果表的总行数超过一定行数（大于1600000），建议设置guc参数default\_statistics\_target为-2，即按2%收集样本估算统计信息。

对于在批处理脚本或者存储过程中生成的中间表，也需要在完成数据生成之后显式的调用ANALYZE。

对于表中多个列有相关性且查询中有同时基于这些列的条件或分组操作的情况，可尝试收集多列统计信息，以便查询优化器可以更准确地估算行数，并生成更有效的执行计划。

若表上存在全局二级索引，则需要对基表执行ANALYZE之后再对全局二级索引执行ANALYZE。

### 操作步骤

使用以下命令更新某个表或者整个database的统计信息。

```
ANALYZE tablename;           --更新单个表的统计信息
ANALYZE;                       --更新全库的统计信息
```

使用以下命令更新表上全局二级索引的统计信息。

```
ANALYZE GLOBAL INDEX indexname FOR TABLE tablename;
```

#### 说明

更新全局二级索引的统计信息需要先对基表执行ANALYZE。

使用以下命令进行多列统计信息相关操作。

```
ANALYZE tablename ((column_1, column_2)); --收集tablename表的column_1、column_2列的多列统计信息

ALTER TABLE tablename ADD STATISTICS ((column_1, column_2)); --添加tablename表的column_1、column_2列的多列统计信息声明
ANALYZE tablename; --收集单列统计信息，并收集已声明的多列统计信息

ALTER TABLE tablename DELETE STATISTICS ((column_1, column_2)); --删除tablename表的column_1、column_2列的多列统计信息或其声明
```

### 须知

在使用ALTER TABLE tablename ADD STATISTICS语句添加了多列统计信息声明后，系统并不会立刻收集多列统计信息，而是在下次对该表或全库进行ANALYZE时，进行多列统计信息的收集。

如果想直接收集多列统计信息，请使用ANALYZE命令进行收集。

### 说明

使用EXPLAIN查看各SQL的执行计划时，如果发现某个表SEQ SCAN的输出中rows=10，rows=10是系统给的默认值，有可能该表没有进行ANALYZE，需要对该表执行ANALYZE。

## 6.5 审视和修改表定义


### 6.5.1 审视和修改表定义概述

在分布式框架下，数据分布在各个DN上。一个或者几个DN的数据存在一块物理存储设备上，好的表定义至少需要达到以下几个目标：

1. **表数据均匀分布在各个DN上**，以防止单个DN对应的存储设备空间不足造成集群有效容量下降。选择合适分布列，避免数据分布倾斜可以实现该点。
2. **表Scan压力均匀分散在各个DN上**，以避免单DN的Scan压力过大，形成Scan的单节点瓶颈。分布列不选择基表上等值filter中的列可以实现该点。
3. **减少扫描数据量**。通过分区的剪枝机制可以实现该点。
4. **尽量减少随机I/O**。通过聚簇可以实现该点。
5. **尽量避免数据shuffle**，减小网络压力。通过选择join-condition或者group by列为分布列可以最大程度的实现这点。

从上述描述来看表定义中最重要的一点是分布列的选择。创建表定义一般遵循图6-2所示流程。表定义在数据库设计阶段创建，在SQL调优过程中进行审视和修改。

图 6-2 表定义流程



## 6.5.2 选择存储模型

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

进行数据库设计时，表设计上的一些关键项将严重影响后续整库的查询性能。表设计对数据存储也有影响：好的表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用，进而提升查询性能。

表的存储模型选择是表定义的第一步。客户业务属性是表的存储模型的决定性因素，依据下面表格选择适合当前业务的存储模型。

存储模型	适用场景
行存	点查询(返回记录少，基于索引的简单查询)。 增删改比较多的场景。
列存	统计分析类查询 (group , join多的场景)。

## 6.5.3 选择分布方式

复制表 (Replication) 方式将表中的全量数据在集群的每一个DN实例上保留一份。主要适用于记录集较小的表。这种存储方式的优点是每个DN上都有该表的全量数据，在 join 操作中可以避免数据重分布操作，从而减小网络开销，同时减少了 plan segment (每个 plan segment 都会起对应的线程)；缺点是每个DN都保留了表的完整数据，造成数据的冗余。一般情况下只有较小的维度表才会定义为 Replication 表。


哈希 (Hash) 表将表中某一个或几个字段进行 hash 运算后，生成对应的 hash 值，根据 DN 实例与哈希值的映射关系获得该元组的目标存储位置。对于 Hash 分布表，在读/写数据时可以利用各个节点的 IO 资源，大大提升表的读/写速度。一般情况下大表定义为 Hash 表。

范围 (Range) 和列表 (List) 分布是由用户自定义的分布策略，根据分布列的取值落入满足一定范围或者具体值的对应目标 DN，这两种分布方式便于用户灵活地进行数据管理，但对用户本身的数据抽象能力有一定的要求。

策略	描述	适用场景
Hash	表数据通过hash方式散列到集群中的所有DN实例上。	数据量较大的事实表。
Replication	集群中每一个DN实例上都有一份全量表数据。	小表、维度表。
Range	表数据对指定列按照范围进行映射，分布到对应DN。	用户需要自定义分布规则的场景。
List	表数据对指定列按照具体值进行映射，分布到对应DN。	用户需要自定义分布规则的场景。

如图6-3所示，复制表如图中的表T1，哈希表如图中的表T2。

图 6-3 复制表和哈希表



### 说明

- 在对复制表进行数据插入、修改、删除等操作时，如果用户使用声明为可下推（shippable或者immutable）的函数对不可下推的成分进行封装，则可能会导致复制表不同DN数据不一致。
- 使用带有窗口函数、rownum、limit子句、用户自定义函数等结果不稳定的语句对复制表进行数据插入或修改，可能会导致不同节点数据不完全相同。

## 6.5.4 选择分布列

Hash分布表的分布列选取至关重要，需要满足以下原则：

- 列值应比较离散，以便数据能够均匀分布到各个DN。例如，考虑选择表的主键为分布列，如在人员信息表中选择身份证号码为分布列。
- 在满足第一条原则的情况下尽量不要选取存在常量filter的列。例如，表dwcjk相关的部分查询中出现dwcjk的列zqdh存在常量的约束(例如zqdh='000001')，那么就应当尽量不用zqdh做分布列。



3. 在满足前两条原则的情况，考虑选择查询中的连接条件为分布列，以便Join任务能够下推到DN中执行，且减少DN之间的通信数据量。

对于Hash分表策略，如果分布列选择不当，可能导致数据倾斜，查询时出现部分DN的I/O短板，从而影响整体查询性能。因此在采用Hash分表策略之后需对表的数据进行数据倾斜性检查，以确保数据在各个DN上是均匀分布的。可以使用以下SQL检查数据倾斜性

```
select
xc_node_id, count(1)
from tablename
group by xc_node_id
order by xc_node_id desc;
```

其中xc\_node\_id对应DN，一般来说，不同DN的数据量相差5%以上即可视为倾斜，如果相差10%以上就必须调整分布列。

GaussDB支持多分布列特性，可以更好地满足数据分布的均匀性要求。

Range/List分布表的分布列由用户根据实际需要进行选择。除了需要选择合适的分布列，还需要注意分布规则对数据分布的影响。

## 6.5.5 使用局部聚簇

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

局部聚簇（Partial Cluster Key）是列存下的一种技术。这种技术可以通过min/max稀疏索引较快的实现基表扫描的filter过滤。Partial Cluster Key可以指定多列，但是一般不建议超过2列。Partial Cluster Key的选取原则：

1. 受基表中的简单表达式约束。这种约束一般形如col op const，其中col为列名，op为操作符 =、>、>=、<=、<，const为常量值。
2. 尽量采用选择度比较高(过滤掉更多数据)的简单表达式中的列。
3. 尽量把选择度比较低的约束col放在Partial Cluster Key中的前面。
4. 尽量把枚举类型的列放在Partial Cluster Key中的前面。

## 6.5.6 使用分区表

分区表是把逻辑上的一张表根据某种方案分成几张物理块进行存储。这张逻辑上的表称之为分区表，物理块称之为分区。分区表是一张逻辑表，不存储数据，数据实际是存储在分区上的。分区表和普通表相比具有以下优点：

1. 改善查询性能：对分区对象的查询可以仅搜索自己关心的分区，提高检索效率。
2. 增强可用性：如果分区表的某个分区出现故障，表在其他分区的数据仍然可用。
3. 方便维护：如果分区表的某个分区出现故障，需要修复数据，只修复该分区即可。

GaussDB支持的分区表为范围分区表，列表分区表，哈希分区表。

- 范围分区表：将数据基于范围映射到每一个分区。这个范围是由创建分区表时指定的分区键决定的。分区键经常采用日期，例如将销售数据按照月份进行分区。
- 列表分区表：将数据中包含的键值分别存储在不同的分区中，依次将数据映射到每一个分区，分区中包含的键值由创建分区表时指定。
- 哈希分区表：将数据根据内部哈希算法依次映射到每一个分区中，包含的分区个数由创建分区表时指定

## 6.5.7 选择数据类型

高效数据类型，主要包括以下三方面：

### 1. 尽量使用执行效率比较高的数据类型

一般来说整型数据运算(包括=、>、<、≥、≤、≠等常规的比较运算，以及group by)的效率比字符串、浮点数要高。

### 2. 尽量使用短字段的数据类型

长度较短的数据类型不仅可以减小数据文件的大小，提升I/O性能；同时也可以减小相关计算时的内存消耗，提升计算性能。比如对于整型数据，如果可以用smallint就尽量不用int，如果可以用int就尽量不用bigint。

### 3. 使用一致的数据类型

表关联列尽量使用相同的数据类型。如果表关联列数据类型不同，数据库必须动态地转化为相同的数据类型进行比较，这种转换会带来一定的性能开销。

## 6.6 典型 SQL 调优点

SQL调优是一个不断分析与尝试的过程：试跑Query，判断性能是否满足要求；如果不满足要求，则通过[查看执行计划](#)分析原因并进行针对性优化；然后重新试跑和优化，直到满足性能目标。

### 6.6.1 SQL 自诊断

用户在执行查询或者执行INSERT/DELETE/UPDATE/CREATE TABLE AS语句时，可能会遇到性能问题。

SQL自诊断的告警类型与GUC参数resource\_track\_level的设置有关系。如果resource\_track\_level设置为query，则可以诊断多列/单列统计信息未收集和SQL不下推的告警。如果resource\_track\_level设置为operator，则可以诊断所有的告警场景。

SQL自诊断的诊断范围与GUC参数resource\_track\_cost的设置有关系。当SQL的代价大于resource\_track\_cost时，SQL才会被诊断。SQL的代价可以通过explain来确认。

SQL自诊断功能受enable\_analyze\_check参数影响，使用前应确认该开关已打开。

执行语句较多时，可能会由于内存管控导致部分数据无法收集，可以尝试将instr\_unique\_sql\_count设置值调高。

### 告警场景

目前支持对以下7种导致性能问题的场景上报告警。

- 多列/单列统计信息未收集

如果存在单列或者多列统计信息未收集，则上报相关告警。

告警信息示例：

整表的统计信息未收集：

```
Statistic Not Collect:  
  schema_test.t1
```

单列统计信息未收集：

```
Statistic Not Collect:  
schema_test.t2(c1,c2)
```

多列统计信息未收集:

```
Statistic Not Collect:  
schema_test.t3((c1,c2))
```

单列和多列统计信息未收集:

```
Statistic Not Collect:  
schema_test.t4(c1,c2) schema_test.t4((c1,c2))
```

- SQL不下推

对于不下推的SQL，尽可能详细上报导致不下推的原因。调优方法可以参考[案例语句下推调优](#)。

- 对于函数导致的不下推，告警导致不下推的函数名信息；
- 对于不支持下推的语法，会告警对应语法不支持下推。

告警信息示例:

```
SQL is not plan-shipping, reason : "With Recursive" can not be shipped"  
SQL is not plan-shipping, reason : "Function now() can not be shipped"  
SQL is not plan-shipping, reason : "Function string_agg() can not be shipped"
```

- HashJoin中大表做内表

如果在表连接过程中使用了Hashjoin，且连接的内表行数是外表行数的10倍或以上；同时内表在每个DN上的平均行数大于10万行，且发生了下盘，则上报相关告警。调优方法可以参考[使用plan hint调优执行计划](#)。

告警信息示例:

```
PlanNode[7] Large Table is INNER in HashJoin "Hash Aggregate"
```

- 大表等值连接使用Nestloop

如果在表连接过程中使用了nestloop，并且两个表中较大表的行数平均每个DN上的行数大于10万行、表的连接中存在等值连接，则上报相关告警。调优方法可以参考[使用plan hint调优执行计划](#)。

告警信息示例:

```
PlanNode[5] Large Table with Equal-Condition use Nestloop"Nested Loop"
```

- 大表Broadcast

如果在Broadcast算子中，平均每DN的行数大于10万行，则告警大表broadcast。调优方法可以参考[使用plan hint调优执行计划](#)。

告警信息示例:

```
PlanNode[5] Large Table in Broadcast "Streaming(type: BROADCAST dop: 1/2)"
```

- 数据倾斜

某表在各DN上的分布，存在某DN上的行数是另一DN上行数的10倍或以上，且有DN中的行数大于10万行，则上报相关告警。

告警信息示例:

```
PlanNode[6] DataSkew:"Seq Scan", min_dn_tuples:0, max_dn_tuples:524288
```

- 估算不准

如果优化器的估算行数比实际行数超过10万行，并且估算行数是实际行数的10倍或以上，则上报相关告警。调优方法可以参考[使用plan hint调优执行计划](#)。

告警信息示例：

```
PlanNode[5] Inaccurate Estimation-Rows: "Hash Join" A-Rows:0, E-Rows:52488
```

## 规格约束

1. 告警字符串长度上限为2048。如果告警信息超过这个长度（例如存在大量未收集统计信息的超长表名，列名等信息）则不告警，只上报warning：  
WARNING, "Planner issue report is truncated, the rest of planner issues will be skipped"
2. 如果query存在limit节点（即查询语句中包含limit），则不会上报limit节点以下的Operator级别的告警。
3. 对于“数据倾斜”和“估算不准”两种类型告警，在某一个plan树结构下，只上报下层节点的告警，上层节点不再重复告警。这主要是因为这两种类型的告警可能是因为底层触发上层的。例如，如果在scan节点已经存在数据倾斜，那么在上层的hashagg等其他算子很可能也出现数据倾斜。

## 6.6.2 语句下推调优

### 语句下推介绍

目前，GaussDB优化器在分布式框架下制定语句的执行策略时，有三种执行计划方式：生成下推语句计划、生成分布式执行计划、生成发送语句的分布式执行计划。

- 下推语句计划：指直接将查询语句从CN发送到DN进行执行，然后将执行结果返回给CN。
- 分布式执行计划：指CN对查询语句进行编译和优化，生成计划树，再将计划树发送给DN进行执行，并在执行完毕后返回结果到CN。
- 发送语句的分布式执行计划：上述两种方式都不可行时，将可下推的查询部分组成查询语句（多为基表扫描语句）下推到DN进行执行，获取中间结果到CN，然后在CN执行剩下的部分。

在第3种策略中，要将大量中间结果从DN发送到CN，并且要在CN运行不能下推的部分语句，会导致CN成为性能瓶颈（带宽、存储、计算等）。在进行性能调优的时候，应尽量避免只能选择第3种策略的查询语句。

执行语句不能下推是因为语句中含有[不支持下推的函数](#)或者[不支持下推的语法](#)。一般都可以通过等价改写规避执行计划不能下推的问题。

### 语句下推典型场景

在GaussDB优化器中如果想要支持语句下推需要将GUC参数 **enable\_fast\_query\_shipping** 设置为on即可。通常而言explain语句后没有显示具体的执行计划算子，仅存在类似关键字“Data Node Scan on”则说明语句已下推给DN去执行。下面我们从三个维度场景介绍下语句下推以及其支持的范围。

#### 1 单表查询语句下推

在分布式数据库中对于单表查询而言，当前语句是否可以下推需要判断CN是否要进一步参与计算而不是简单收集数据。如果CN要进一步对DN结果进行计算则语句不可下推。通常带有agg, windows function, limit/offset, sort, distinct等关键字都不可下推。

- 可下推：简单查询，无需在CN进一步计算则可以下推。

```
gaussdb=# explain select * from t where c1 > 1;  
QUERY PLAN
```

```
-----  
Data Node Scan on "_REMOTE_FQS_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)  
Node/s: All datanodes  
(2 rows)
```

- 不可下推：带有limit子句，对于CN而言不能简单发语句给DN并收集数据，明显与limit语义不符。

```
gaussdb=# explain select * from t limit 1;  
QUERY PLAN
```

```
-----  
Limit (cost=0.00..0.00 rows=1 width=12)  
-> Data Node Scan on "_REMOTE_LIMIT_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=1 width=12)  
Node/s: All datanodes  
(3 rows)
```

- 不可下推：带有聚集函数CN不能简单下推语句，而应该对从DN收集结果进一步聚集运算处理。

```
gaussdb=# explain select sum(c1), count(*) from t;  
QUERY PLAN
```

```
-----  
Aggregate (cost=0.10..0.11 rows=1 width=20)  
-> Data Node Scan on "_REMOTE_GROUP_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=20 width=4)  
Node/s: All datanodes  
(3 rows)
```

## 2 多表查询语句下推

多表查询场景下语句能否下推通常与join条件以及分布列有关，即如果join条件与表分布列匹配得上则可下推，否则无法下推。对于复制表来说通常可以下推。

- 创建两个hash分布表。

```
gaussdb=# create table t(c1 int, c2 int, c3 int)distribute by hash(c1);  
CREATE TABLE  
gaussdb=# create table t1(c1 int, c2 int, c3 int)distribute by hash(c1);  
CREATE TABLE
```

- 可下推：join条件满足两个表hash分布列属性。

```
gaussdb=# explain select * from t1 join t on t.c1 = t1.c1;  
QUERY PLAN
```

```
-----  
Data Node Scan on "_REMOTE_FQS_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)  
Node/s: All datanodes  
(2 rows)
```

- 不可下推：join条件不满足hash分布列属性，即t1.c2不是t1表的分布列。

```
gaussdb=# explain select * from t1 join t on t.c1 = t1.c2;  
QUERY PLAN
```

```
-----  
Hash Join (cost=0.25..0.53 rows=20 width=24)  
Hash Cond: (t1.c2 = t.c1)  
-> Data Node Scan on t1 "_REMOTE_TABLE_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=20 width=12)  
Node/s: All datanodes  
-> Hash (cost=0.00..0.00 rows=20 width=12)  
-> Data Node Scan on t "_REMOTE_TABLE_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=20 width=12)  
Node/s: All datanodes  
(7 rows)
```

- 删除两个hash分布表。

```
gaussdb=# DROP TABLE t;  
DROP TABLE  
gaussdb=# DROP TABLE t1;  
DROP TABLE
```

## 3 特殊场景

对于有一些特殊场景通常无法下推，例如语句中带有with recursive子句等不支持下推。

## 查看执行计划是否下推

执行计划是否下推可以依靠如下方法快速判断：

**步骤1** 将GUC参数`enable_fast_query_shipping`设置为off，使查询优化器使用分布式框架策略。

```
SET enable_fast_query_shipping = off;
```

**步骤2** 查看执行计划。

如果执行计划中有Data Node Scan节点，那么此执行计划为不可下推的执行计划；如果执行计划中有Streaming节点，那么计划是可以下推的。

例如如下业务SQL：

```
gaussdb=# select
count(ss.ss_sold_date_sk order by ss.ss_sold_date_sk)c1
from store_sales ss, store_returns sr
where
sr.sr_customer_sk = ss.ss_customer_sk;
```

执行计划如下，可以看出此SQL语句不能下推。

```
QUERY PLAN
-----
Aggregate
-> Hash Join
Hash Cond: (ss.ss_customer_sk = sr.sr_customer_sk)
-> Data Node Scan on store_sales "_REMOTE_TABLE_QUERY_"
Node/s: All datanodes
-> Hash
-> Data Node Scan on store_returns "_REMOTE_TABLE_QUERY_"
Node/s: All datanodes
(8 rows)
```

----结束

## 不支持下推的语法

以如下三个表定义说明不支持下推的SQL语法。

```
gaussdb=# CREATE TABLE CUSTOMER1
(
  C_CUSTKEY  BIGINT NOT NULL
, C_NAME    VARCHAR(25) NOT NULL
, C_ADDRESS VARCHAR(40) NOT NULL
, C_NATIONKEY INT NOT NULL
, C_PHONE   CHAR(15) NOT NULL
, C_ACCTBAL DECIMAL(15,2) NOT NULL
, C_MKTSEGMENT CHAR(10) NOT NULL
, C_COMMENT  VARCHAR(117) NOT NULL
)
DISTRIBUTE BY hash(C_CUSTKEY);
gaussdb=# CREATE TABLE test_stream(a int,b float); --float不支持重分布
gaussdb=# CREATE TABLE sal_emp ( c1 integer[] ) DISTRIBUTE BY replication;
```

- 不支持returning语句下推

```
gaussdb=# explain update customer1 set C_NAME = 'a' returning c_name;
QUERY PLAN
-----
Update on customer1 (cost=0.00..0.00 rows=30 width=187)
Node/s: All datanodes
Node expr: c_custkey
-> Data Node Scan on customer1 "_REMOTE_TABLE_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=30 width=187)
Node/s: All datanodes
(5 rows)
```

- 不支持聚集函数中使用order by语句的下推

gaussdb=# explain verbose select count ( c\_custkey order by c\_custkey) from customer1;

```

QUERY PLAN
-----
Aggregate (cost=2.50..2.51 rows=1 width=8)
Output: count(customer1.c_custkey ORDER BY customer1.c_custkey)
-> Data Node Scan on customer1 "_REMOTE_TABLE_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=30 width=8)
   Output: customer1.c_custkey
   Node/s: All datanodes
   Remote query: SELECT c_custkey FROM ONLY public.customer1 WHERE true
(6 rows)
    
```

- count(distinct expr)中的字段不支持重分布，则不支持下推

gaussdb=# explain verbose select count(distinct b) from test\_stream;

```

QUERY PLAN
-----
Aggregate (cost=2.50..2.51 rows=1 width=8)
Output: count(DISTINCT test_stream.b)
-> Data Node Scan on test_stream "_REMOTE_TABLE_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=30 width=8)
   Output: test_stream.b
   Node/s: All datanodes
   Remote query: SELECT b FROM ONLY public.test_stream WHERE true
(6 rows)
    
```

- 不支持distinct on用法下推

gaussdb=# explain verbose select distinct on (c\_custkey) c\_custkey from customer1 order by c\_custkey;

```

QUERY PLAN
-----
Unique (cost=49.83..54.83 rows=30 width=8)
Output: customer1.c_custkey
-> Sort (cost=49.83..52.33 rows=30 width=8)
   Output: customer1.c_custkey
   Sort Key: customer1.c_custkey
   -> Data Node Scan on customer1 "_REMOTE_TABLE_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=30 width=8)
      Output: customer1.c_custkey
      Node/s: All datanodes
      Remote query: SELECT c_custkey FROM ONLY public.customer1 WHERE true
(9 rows)
    
```

- 不支持数组表达式下推

gaussdb=# explain verbose select array[c\_custkey,1] from customer1 order by c\_custkey;

```

QUERY PLAN
-----
Sort (cost=49.83..52.33 rows=30 width=8)
Output: (ARRAY[customer1.c_custkey, 1::bigint]), customer1.c_custkey
Sort Key: customer1.c_custkey
-> Data Node Scan on "_REMOTE_SORT_QUERY_" (cost=0.00..0.00 rows=30 width=8)
   Output: (ARRAY[customer1.c_custkey, 1::bigint]), customer1.c_custkey
   Node/s: All datanodes
   Remote query: SELECT ARRAY[c_custkey, 1::bigint], c_custkey FROM ONLY public.customer1
WHERE true ORDER BY 2
(7 rows)
    
```

- With Recursive当前版本不支持下推的场景和原因如下:

序号	场景	不下推原因
1	包含外表的查询场景	LOG: SQL can't be shipped, reason: RecursiveUnion contains ForeignScan is not shippable ( LOG为CN日志中打印的不下推原因, 下同 ) 外表, 当前版本暂不支持下推。

序号	场景	不下推原因
2	多nodegroup场景	LOG: SQL can't be shipped, reason: With-Recursive under multi-nodegroup scenario is not shippable  基表存储nodegroup不相同，或者计算nodegroup与基表不相同，当前版本暂不支持下推。
3	UNION不带ALL，需要去重	LOG: SQL can't be shipped, reason: With-Recursive does not contain "ALL" to bind recursive & none-recursive branches  例如： WITH recursive t_result AS ( SELECT dm,sj_dm,name,1 as level FROM test_rec_part WHERE sj_dm > 10 UNION SELECT t2.dm,t2.sj_dm,t2.name  ' > '   t1.name,t1.level+1 FROM t_result t1 JOIN test_rec_part t2 ON t2.sj_dm = t1.dm ) SELECT * FROM t_result t;
4	基表中有系统表	LOG: SQL can't be shipped, reason: With-Recursive contains system table is not shippable  例如： WITH RECURSIVE x(id) AS ( select count(1) from pg_class where oid=1247 UNION ALL SELECT id+1 FROM x WHERE id < 5 ) , y(id) AS ( select count(1) from pg_class where oid=1247 UNION ALL SELECT id+1 FROM x WHERE id < 10 ) SELECT y.*, x.* FROM y LEFT JOIN x USING (id) ORDER BY 1;
5	基表扫描只有VALUES子句，仅在CN上即可完成执行。	LOG: SQL can't be shipped, reason: With-Recursive contains only values rte is not shippable  例如： WITH RECURSIVE t(n) AS ( VALUES (1) UNION ALL SELECT n+1 FROM t WHERE n < 100 ) SELECT sum(n) FROM t;



序号	场景	不下推原因
6	相关子查询的关联条件仅在递归部分，非递归部分无关联条件。	<p>LOG: SQL can't be shipped, reason: With-Recursive recursive term correlated only is not shippable</p> <p>例如：</p> <pre>select a.ID,a.Name, ( with recursive cte as ( select ID, PID, NAME from b where b.ID = 1 union all select parent.ID,parent.PID,parent.NAME from cte as child join b as parent on child.pid=parent.id where child.ID = a.ID ) select NAME from cte limit 1 ) cName from ( select id, name, count(*) as cnt from a group by id,name ) a order by 1,2;</pre>
7	非递归部分带limit为Replicate计划，递归部分为 Hash计划，计划存在冲突。	<p>LOG: SQL can't be shipped, reason: With-Recursive contains conflict distribution in none-recursive(Replicate) recursive(Hash)</p> <p>例如：</p> <pre>WITH recursive t_result AS ( select * from( SELECT dm,sj_dm,name,1 as level FROM test_rec_part WHERE sj_dm &lt; 10 order by dm limit 6 offset 2) UNION all SELECT t2.dm,t2.sj_dm,t2.name  ' &gt; '   t1.name,t1.level+1 FROM t_result t1 JOIN test_rec_part t2 ON t2.sj_dm = t1.dm ) SELECT * FROM t_result t;</pre>

序号	场景	不下推原因
8	多层Recursive嵌套，即recursive的递归部分又嵌套另一个recursive查询。	LOG: SQL can't be shipped, reason: Recursive CTE references recursive CTE "cte"  例如： <pre>with recursive cte as ( select * from rec_tb4 where id&lt;4 union all select h.id,h.parentID,h.name from ( with recursive cte as ( select * from rec_tb4 where id&lt;4 union all select h.id,h.parentID,h.name from rec_tb4 h inner join cte c on h.id=c.parentID ) SELECT id ,parentID,name from cte order by parentID ) h inner join cte c on h.id=c.parentID ) SELECT id ,parentID,name from cte order by parentID,1,2,3;</pre>

#### 删除表

```
gaussdb=# DROP TABLE CUSTOMER1;
DROP TABLE
gaussdb=# DROP TABLE test_stream;
DROP TABLE
gaussdb=# DROP TABLE saL_emp;
DROP TABLE
```

## 不支持下推的函数

首先介绍函数的易变性。在GaussDB中共分三种形态：

- **IMMUTABLE**  
表示该函数在给出同样的参数值时总是返回同样的结果。
- **STABLE**  
表示该函数不能修改数据库，对相同参数值，在同一次表扫描里，该函数的返回值不变，但是返回值可能在不同SQL语句之间变化。
- **VOLATILE**  
表示该函数值可以在一次表扫描内改变，因此不会做任何优化。

函数易变性可以查询pg\_proc的provolatile字段获得，i代表IMMUTABLE，s代表STABLE，v代表VOLATILE。另外，在pg\_proc中的proshippable字段，取值范围为t/f/NULL，这个字段与provolatile字段一起用于描述函数是否下推。

- 如果函数的provolatile属性为i，则无论proshippable的值是否为t，则函数始终可以下推。
- 如果函数的provolatile属性为s或v，则仅当proshippable的值为t时，函数可以下推。

- random, exec\_hadoop\_sql, exec\_on\_extension如果出现CTE中，也不下推。因为这种场景下下推可能出现结果错误。

对于用户自定义函数，可以在创建函数的时候指定provolatile和proshippable属性的值，详细请参考[CREATE FUNCTION](#)。

对于函数不能下推的场景：

- 如果是系统函数，建议根据业务等价替换这个函数。
- 如果是自定义函数，建议分析客户业务场景，看函数的provolatile和proshippable属性定义是否正确。

## 实例分析：自定义函数

对于自定义函数，如果对于确定的输入，有确定的输出，则应将函数定义为immutable类型。

利用TPCDS的销售信息举个例子，比如我们要写一个函数，获取商品的打折情况，需要一个计算折扣的函数，我们可以将这个函数定义为：

```
CREATE FUNCTION func_percent_2 (NUMERIC, NUMERIC) RETURNS NUMERIC
AS 'SELECT $1 / $2 WHERE $2 > 0.01'
LANGUAGE SQL
VOLATILE;
```

执行下列语句：

```
SELECT func_percent_2(ss_sales_price, ss_list_price)
FROM store_sales;
```

其执行计划为：

```
Data Node Scan on store_sales " _REMOTE_TABLE_QUERY_ "
  Output: func_percent_2(store_sales.ss_sales_price, store_sales.ss_list_price)
  Remote query: SELECT ss_sales_price, ss_list_price FROM ONLY store_sales WHERE true
(3 rows)
```

可见，func\_percent\_2并没有被下推，而是将ss\_sales\_price和ss\_list\_price收到CN上，再进行计算，消耗大量CN的资源，而且计算缓慢。

由于该自定义函数对确定的输入有确定的输出，如果将该自定义函数改为：

```
CREATE FUNCTION func_percent_1 (NUMERIC, NUMERIC) RETURNS NUMERIC
AS 'SELECT $1 / $2 WHERE $2 > 0.01'
LANGUAGE SQL
IMMUTABLE;
```

执行语句：

```
SELECT func_percent_1(ss_sales_price, ss_list_price)
FROM store_sales;
```

其执行计划为：

```
Data Node Scan
  Output: (func_percent_1(store_sales.ss_sales_price, store_sales.ss_list_price))
  Remote query: SELECT func_percent_1(ss_sales_price, ss_list_price) AS func_percent_1 FROM store_sales
(3 rows)
```

可见函数func\_percent\_1被下推到DN执行。

## 6.6.3 子查询调优

### 子查询背景介绍

应用程序通过SQL语句来操作数据库时会使用大量的子查询，这种写法比直接对两个表做连接操作在结构上和思路更清晰，尤其是在一些比较复杂的查询语句中，子查询有更完整、更独立的语义，会使SQL对业务逻辑的表达更清晰更容易理解，因此得到了广泛的应用。

GaussDB根据子查询在SQL语句中的位置把子查询分成了子查询、子链接两种形式。

- 子查询SubQuery：对应于查询解析树中的范围表RangeTblEntry，更通俗一些指的是出现在FROM语句后面的独立的SELECT语句。
- 子链接SubLink：对应于查询解析树中的表达式，更通俗一些指的是出现在where/on子句、targetlist里面的语句。

综上，对于查询解析树而言，SubQuery的本质是范围表、而SubLink的本质是表达式。针对SubLink场景而言，由于SubLink可以出现在约束条件、表达式中，按照GaussDB对sublink的实现，sublink可以分为以下几类：

- exist\_sublink：对应EXIST、NOT EXIST语句
- any\_sublink：对应op ANY(select...)语句，其中OP可以是<,>、=操作符，另外IN/NOT IN (select ...)也属于这一类。
- all\_sublink：对应op ALL(select...)语句，其中OP可以是<,>、=操作符
- rowcompare\_sublink：对应record op (select ...)语句
- expr\_sublink：对应(SELECT with single targetlist item ...)语句
- array\_sublink：对应ARRAY(select...)语句
- cte\_sublink：对应with query(...)语句

其中的sublink为exist\_sublink、any\_sublink，在GaussDB的优化引擎中对其应用场景做了优化（子链接提升）。另外，expr\_sublink也可以提升，但是由于SQL语句中子查询的使用的灵活性，会带来SQL子查询过于复杂造成性能问题。如果希望关闭expr\_sublink的提升优化，可以通过guc参数rewrite\_rule来设置。子查询从大类上来看，分为非相关子查询和相关子查询：

- **非相关子查询None-Related SubQuery**

子查询的执行不依赖于外层父查询的任何属性值。这样子查询具有独立性，可独自求解，形成一个子查询计划先于外层的查询求解。

例如：

```
gaussdb=# select t1.c1,t1.c2
from t1
where t1.c1 in (
  select c2
  from t2
  where t2.c2 IN (2,3,4)
);
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Hash Right Semi Join
   Hash Cond: (t2.c2 = t1.c1)
-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)
   Spawn on: All datanodes
-> Seq Scan on t2
   Filter: (c2 = ANY ('{2,3,4}'::integer[]))
-> Hash
```

```
-> Seq Scan on t1
(10 rows)
```

- **相关子查询Correlated-SubQuery**

子查询的执行依赖于外层父查询的一些属性值（如下列示例t2.c1 = t1.c1条件中的t1.c1）作为内层查询的一个AND-ed条件。这样的子查询不具备独立性，需要和外层查询按分组进行求解。


例如：

```
gaussdb=# select t1.c1,t1.c2
from t1
where t1.c1 in (
  select c2
  from t2
  where t2.c1 = t1.c1 AND t2.c2 in (2,3,4)
);
-----
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Seq Scan on t1
  Filter: (SubPlan 1)
  SubPlan 1
  -> Result
    Filter: (t2.c1 = t1.c1)
    -> Materialize
      -> Streaming(type: BROADCAST)
        Spawn on: All datanodes
        -> Seq Scan on t2
          Filter: (c2 = ANY ('{2,3,4}':integer[]))
(12 rows)
```

## GaussDB 对 SubLink 的优化

针对SubLink的优化策略主要是让内层的子查询提升(pullup)，能够和外表直接做关联查询，从而避免生成SubPlan+Broadcast内表的执行计划。判断子查询是否存在性能风险，可以通过explain查询语句查看Sublink的部分是否被转换成SubPlan+Broadcast的执行计划。


例如：



- **目前GaussDB支持的Sublink-Release场景**

- IN-Sublink无相关条件
  - 不能包含上一层查询的表中的列（可以包含更高层查询表中的列）。
  - 不能包含易变函数。

例如：




- Exist-Sublink包含相关条件

Where子句中必须包含上一层查询的表中的列，子查询的其它部分不能含有上层查询的表中的列。其它限制如下。

- 子查询必须有from子句。
- 子查询不能含有with子句。
- 子查询不能含有聚集函数。
- 子查询里不能包含集合操作、排序、limit、windowagg、having操作。
- 不能包含易变函数。

例如：



- 包含聚集函数的等值相关子查询的提升

子查询的where条件中必须含有来自上一层的列，而且此列必须和子查询本层涉及表中的列做相等判断，且这些条件必须用and连接。其它地方不能包含上层的列。其它限制条件如下。

- 子查询中where条件包含的表达式(列名)必须是表中的列。
- 子查询的Select关键字后，必须有且仅有一个输出列，此输出列必须是聚集函数(如max)，并且聚集函数的参数(t2.c2)不能是来自外层表(t1)中的列。聚集函数不能是count。

例如，下列示例可以提升。

```
select * from t1 where c1 >(
    select max(t2.c1) from t2 where t2.c1=t1.c1
);
```

下列示例不能提升，因为子查询没有聚集函数。

```
select * from t1 where c1 >(
    select t2.c1 from t2 where t2.c1=t1.c1
);
```

下列示例不能提升，因为子查询有两个输出列。

```
select * from t1 where (c1,c2) >(
    select max(t2.c1),min(t2.c2) from t2 where t2.c1=t1.c1
);
```

- 子查询必须是from子句。
- 子查询中不能有groupby、having、集合操作。
- 子查询只能是inner join。

例如：下列示例不能提升。

```
select * from t1 where c1 >(
  select max(t2.c1) from t2 full join t3 on (t2.c2=t3.c2) where t2.c1=t1.c1
);
```

- 子查询的targetlist中不能包含返回set的函数。
- 子查询的where条件中必须含有来自上一层的列，而且此列必须和子查询层涉及表中的列做相等判断，且这些条件必须用and连接。其它地方不能包含上层的上层中的列。例如：下列示例中的最内层子链接可以提升。

```
select * from t3 where t3.c1=(
  select t1.c1
  from t1 where c1 >(
    select max(t2.c1) from t2 where t2.c1=t1.c1
  ));
```

基于上面的示例，再加一个条件，则不能提升，因为最内侧子查询引用了上层中的列。示例如下：

```
select * from t3 where t3.c1=(
  select t1.c1
  from t1 where c1 >(
    select max(t2.c1) from t2 where t2.c1=t1.c1 and t3.c1>t2.c2
  ));
```

#### - 提升OR子句中的SubLink

当WHERE过滤条件中有OR连接的EXIST相关SubLink，

例如：

```
select a, c from t1
where t1.a = (select avg(a) from t3 where t1.b = t3.b) or
exists (select * from t4 where t1.c = t4.c);
```

将OR-ed连接的EXIST相关子查询OR字句的提升过程：

- i. 提取where条件中，or子句中的opExpr。为：t1.a = (select avg(a) from t3 where t1.b = t3.b)

- ii. 这个op操作中包含subquery，判断是否可以提升，如果可以提升，重写subquery为：select avg(a), t3.b from t3 group by t3.b，生成not null条件t3.b is not null，并将这个opexpr用这个not null条件替换。此时SQL变为：

```
select a, c
from t1 left join (select avg(a) avg, t3.b from t3 group by t3.b) as t3 on (t1.a = avg
and t1.b = t3.b)
where t3.b is not null or exists (select * from t4 where t1.c = t4.c);
```

- iii. 再次提取or子句中的exists sublink，exists (select \* from t4 where t1.c = t4.c)，判断是否可以提升，如果可以提升，转换subquery为：select t4.c from t4 group by t4.c生成NotNull条件t4.c is not null提升查询，SQL变为：

```
select t1.a, t1.c from t1 left join (select avg(a) avg, t3.b from t3 group by t3.b) as t3 on
(t1.a = avg and t1.b = t3.b) left join (select t5.c from t5 group by t5.c) as t5 on (t1.c =
t5.c) where t3.b is not null or t5.c is not null;
```

- 目前GaussDB不支持的Sublink-Release场景

除了以上场景之外都不支持Sublink提升，因此关联子查询会被计划成SubPlan +Broadcast的执行计划，当inner表的数据量较大时则会产生性能风险。

如果相关子查询中跟外层的两张表做join，那么无法提升该子查询，需要通过将父SQL创建成with子句，然后再跟子查询中的表做相关子查询查询。

例如：

```
select distinct t1.a, t2.a
from t1 left join t2 on t1.a=t2.a and not exists (select a,b from test1 where test1.a=t1.a and
test1.b=t2.a);
```

改写为

```
with temp as
(
    select * from (select t1.a as a, t2.a as b from t1 left join t2 on t1.a=t2.a)
)
select distinct a,b
from temp
where not exists (select a,b from test1 where temp.a=test1.a and temp.b=test1.b);
```

- 出现在targetlist里的相关子查询无法提升(不含count)

例如：

```
gaussdb=# explain (costs off)
select (select c2 from t2 where t1.c1 = t2.c1) ssq, t1.c2
from t1
where t1.c2 > 10;
```

执行计划为：

```
gaussdb=# explain (costs off)
select (select c2 from t2 where t1.c1 = t2.c1) ssq, t1.c2
from t1
where t1.c2 > 10;
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Seq Scan on t1
Filter: (c2 > 10)
SubPlan 1
-> Result
Filter: (t1.c1 = t2.c1)
-> Materialize
-> Streaming(type: BROADCAST)
Spawn on: All datanodes
-> Seq Scan on t2
(11 rows)
```

由于相关子查询出现在targetlist(查询返回列表)里，对于t1.c1=t2.c1不匹配的场景仍然需要输出值，因此使用right-outerjoin关联t2&t1，以确保t1.c1=t2.c1在不匹配时，子SSQ能够返回不匹配的补空值。

### 📖 说明

SSQ和CSSQ的解释如下：

- SSQ: ScalarSubQuery一般指返回1行1列scalar值的sublink，简称SSQ。
- CSSQ: Correlated-ScalarSubQuery和SSQ相同不过是指包含相关条件的SSQ。

上述SQL语句可以改写为：

```
with ssq as
(
    select * from t1 where t1.c2 > 10
)
select t2.c2,ssq.c2
from t2 right join ssq on ssq.c1 = t2.c1;
```

改写后的执行计划为：



```

QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Hash Right Join
    Hash Cond: (t2.c1 = t1.c1)
    -> Seq Scan on t2
    -> Hash
        -> Seq Scan on t1
            Filter: (c2 > 10)
(8 rows)
    
```

可以看到出现在SSQ返回列表里的相关子查询SSQ，已经被提升成Right Join，从而避免当内表t2较大时出现SubPlan+Broadcast计划导致性能变差。

- 出现在targetlist里的相关子查询无法提升(带count)

例如：

```

select (select count(*) from t2 where t2.c1=t1.c1) cnt, t1.c1, t3.c1
from t1,t3
where t1.c1=t3.c1 order by cnt, t1.c1;
    
```

执行计划为

```

QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Sort
    Sort Key: ((SubPlan 1)), t1.c1
    -> Hash Join
        Hash Cond: (t1.c1 = t3.c1)
        -> Seq Scan on t1
        -> Hash
            -> Seq Scan on t3
    SubPlan 1
    -> Aggregate
        -> Result
            Filter: (t2.c1 = t1.c1)
            -> Materialize
                -> Streaming(type: BROADCAST)
                    Spawn on: All datanodes
                    -> Seq Scan on t2
(17 rows)
    
```

由于相关子查询出现在targetlist(查询返回列表)里，对于t1.c1=t2.c1不匹配的场景仍然需要输出值，因此使用left-outerjoin关联T1&T2确保t1.c1=t2.c1在不匹配时子SSQ能够返回不匹配的补空值，但是这里带了count语句及时在t1.c1=t2.t1不匹配时需要输出0，因此可以使用一个case-when NULL then 0 else count(\*)来代替。

上述SQL语句可以改写为：

```

with ssq as
(
    select count(*) cnt, c1 from t2 group by c1
)
select case when
    ssq.cnt is null then 0
    else ssq.cnt
end cnt, t1.c1, t3.c1
from t1 left join ssq on ssq.c1 = t1.c1,t3
where t1.c1 = t3.c1
order by ssq.cnt, t1.c1;
    
```

改写后的执行计划为

```

QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Sort
    
```

```
Sort Key: (count(*)), t1.c1
-> Hash Join
  Hash Cond: (t1.c1 = t3.c1)
  -> Hash Left Join
    Hash Cond: (t1.c1 = t2.c1)
    -> Seq Scan on t1
    -> Hash
      -> HashAggregate
        Group By Key: t2.c1
        -> Seq Scan on t2
  -> Hash
    -> Seq Scan on t3
(15 rows)
```

#### - 相关条件为不等值场景

例如：

```
select t1.c1, t1.c2
from t1
where t1.c1 = (select agg() from t2.c2 > t1.c2);
```

对于非等值相关条件的SubLink目前无法提升，从语义上可以通过做2次join（一次CorrelationKey，一次rownum自关联）达到提升改写的目的。

改写方案有两种。

##### ■ 子查询改写方式

```
select t1.c1, t1.c2
from t1, (
  select t1.rowid, agg() aggref
  from t1,t2
  where t1.c2 > t2.c2 group by t1.rowid
) dt /* derived table */
where t1.rowid = dt.rowid AND t1.c1 = dt.aggref;
```

##### ■ CTE改写方式

```
WITH dt as
(
  select t1.rowid, agg() aggref
  from t1,t2
  where t1.c2 > t2.c2 group by t1.rowid
)
select t1.c1, t1.c2
from t1, dt
where t1.rowid = dt.rowid AND
t1.c1 = dt.aggref;
```

### 须知

- 目前GaussDB尚无高效的实现表、中间结果集的全局唯一rowid，因此目前此类场景很难改写，建议通过业务层进行规避，或者可以使用t1.xc\_nodeid + t1.ctid进行rowid关联，但是xc\_nodeid的重复率较高会导致join关联效率变低，而xc\_node\_id+ctid类型无法作为hashjoin的关联条件。
- 对于AGG类型为count(\*)时需要进行CASE-WHEN对没有match的场景补0处理，非COUNT(\*)场景NULL处理。
- CTE改写方式如果有sharescan支持性能上能够更优。

## 更多优化示例

**示例1：**修改基表为replication表，并且在过滤列上创建索引。

```
create table master_table (a int);
create table sub_table(a int, b int);
select a from master_table group by a having a in (select a from sub_table);
```

上述事例中存在一个相关性子查询，为了提升查询的性能，建表时，可以将sub\_table修改为一个relication表，并且在字段a上创建一个index。

**示例2：**修改select语句，将子查询修改为和主表的join，或者修改为可以提升的subquery，但是在修改前后需要保证语义的正确性。

```
gaussdb=# explain (costs off)select * from master_table as t1 where t1.a in (select t2.a from sub_table as t2
where t1.a = t2.b);
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Seq Scan on master_table t1
   Filter: (SubPlan 1)
   SubPlan 1
   -> Result
       Filter: (t1.a = t2.b)
       -> Materialize
           -> Streaming(type: BROADCAST)
               Spawn on: All datanodes
           -> Seq Scan on sub_table t2
(11 rows)
```

上面事例计划中存在一个subPlan，为了消除这个subPlan可以修改语句为：

```
gaussdb=# explain(costs off) select * from master_table as t1 where exists (select t2.a from sub_table as t2
where t1.a = t2.b and t1.a = t2.a);
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Hash Semi Join
   Hash Cond: (t1.a = t2.b)
   -> Seq Scan on master_table t1
   -> Hash
       -> Streaming(type: REDISTRIBUTE)
           Spawn on: All datanodes
       -> Seq Scan on sub_table t2
(9 rows)
```

从计划可以看出，subPlan消除了，计划变成了两个表的semi join，这样会大大提高执行效率。

## 6.6.4 统计信息调优

### 统计信息调优介绍

GaussDB是基于代价估算生成的最优执行计划。优化器需要根据analyze收集的统计信息进行行数估算和代价估算，因此统计信息对优化器行数估算和代价估算起着至关重要的作用。通过analyze收集全局统计信息，主要包括：pg\_class表中的relpages和reltuples；pg\_statistic表中的stadistinct、stanullfrac、stanumbersN、stavaluesN、histogram\_bounds等。

### 实例分析 1：未收集统计信息导致查询性能差

在很多场景下，由于查询中涉及到的表或列没有收集统计信息，会对查询性能有很大的影响。

表结构如下所示：

```
CREATE TABLE LINEITEM
(
L_ORDERKEY    BIGINT    NOT NULL
,L_PARTKEY    BIGINT    NOT NULL
,L_SUPPKEY    BIGINT    NOT NULL
,L_LINENUMBER BIGINT    NOT NULL
,L_QUANTITY   DECIMAL(15,2) NOT NULL
,L_EXTENDEDPRICE DECIMAL(15,2) NOT NULL
,L_DISCOUNT  DECIMAL(15,2) NOT NULL
,L_TAX        DECIMAL(15,2) NOT NULL
,L_RETURNFLAG CHAR(1)   NOT NULL
,L_LINESTATUS CHAR(1)   NOT NULL
,L_SHIPDATE   DATE      NOT NULL
,L_COMMITDATE DATE      NOT NULL
,L_RECEIPTDATE DATE      NOT NULL
,L_SHIPINSTRUCT CHAR(25) NOT NULL
,L_SHIPMODE   CHAR(10)  NOT NULL
,L_COMMENT    VARCHAR(44) NOT NULL
) distribute by hash(L_ORDERKEY);

CREATE TABLE ORDERS
(
O_ORDERKEY    BIGINT    NOT NULL
,O_CUSTKEY    BIGINT    NOT NULL
,O_ORDERSTATUS CHAR(1)   NOT NULL
,O_TOTALPRICE DECIMAL(15,2) NOT NULL
,O_ORDERDATE  DATE      NOT NULL
,O_ORDERPRIORITY CHAR(15) NOT NULL
,O_CLERK      CHAR(15)  NOT NULL
,O_SHIPPRIORITY BIGINT    NOT NULL
,O_COMMENT    VARCHAR(79) NOT NULL
) distribute by hash(O_ORDERKEY);
```

查询语句如下所示：

```
explain verbose select
count(*) as numwait
from
lineitem l1,
orders
where
o_orderkey = l1.l_orderkey
and o_orderstatus = 'F'
and l1.l_receiptdate > l1.l_commitdate
and not exists (
select
*
from
lineitem l3
where
l3.l_orderkey = l1.l_orderkey
and l3.l_suppkey <> l1.l_suppkey
and l3.l_receiptdate > l3.l_commitdate
)
order by
numwait desc;
```

当出现该问题时，可以通过如下方法确认查询中涉及到的表或列有没有做过analyze收集统计信息。

1. 通过explain verbose执行query分析执行计划时会提示WARNING信息，如下所示：

```
WARNING:Statistics in some tables or columns(public.lineitem.l_receiptdate,
public.lineitem.l_commitdate, public.lineitem.l_orderkey, public.lineitem.l_suppkey,
public.orders.o_orderstatus, public.orders.o_orderkey) are not collected.
HINT:Do analyze for them in order to generate optimized plan.
```

2. 可以通过在pg\_log目录下的日志文件中查找以下信息来确认当前执行的query是否由于没有收集统计信息导致查询性能变差。

```
2017-06-14 17:28:30.336 CST 140644024579856 20971684 [BACKEND] LOG:Statistics in some tables
or columns(public.lineitem.l_receiptdate, public.lineitem.l_commitdate, public.lineitem.l_orderkey,
public.linei
tem.l_suppkey, public.orders.o_orderstatus, public.orders.o_orderkey) are not collected.
2017-06-14 17:28:30.336 CST 140644024579856 20971684 [BACKEND] HINT:Do analyze for them in
order to generate optimized plan.
```

当通过以上方法查看到哪些表或列没有做analyze，可以通过对WARNING或日志中上报的表或列做analyze来解决由于未收集统计信息导致查询变慢的问题。

## 实例分析 2：多表 join 的复杂查询存在中间结果不准调优

**现象描述：**查询与指定人在前后15分钟内、同一网吧登记上网的人员信息：

```
SELECT
C.WBM,
C.DZQH,
C.DZ,
B.ZJHM,
B.SWKSSJ,
B.XWSJ
FROM
b_zyk_wbswxx A,
b_zyk_wbswxx B,
b_zyk_wbcs C
WHERE
A.ZJHM = '522522*****3824'
AND A.WBDM = B.WBDM
AND A.WBDM = C.WBDM
AND abs(to_date(A.SWKSSJ,'yyyymmddHH24MISS') - to_date(B.SWKSSJ,'yyyymmddHH24MISS')) <
INTERVAL '15 MINUTES'
ORDER BY
B.SWKSSJ,
B.ZJHM
limit 10 offset 0
;
```

执行计划如图6-4所示。该查询实际耗时约12秒。

图 6-4 应用 unlogged table 案例（一）

```
QUERY PLAN
Limit (cost=221021.41..221021.43 rows=10 width=120)
-> Sort (cost=221021.41..221022.01 rows=240 width=120)
    Sort Key: b.swkssj, b.zjhm
    -> Streaming (type: GATHER) (cost=221015.62..221016.22 rows=240 width=120)
        Node/s: All datanodes
        -> Limit (cost=9208.98..9209.01 rows=10 width=120)
            -> Sort (cost=9208.98..9211.60 rows=1048 width=120)
                Sort Key: b.swkssj, b.zjhm
                -> Nested Loop (cost=23.27..9186.34 rows=1048 width=120)
                    Join Filter: (((a.zjhm)::text <> (b.zjhm)::text) AND ((a.wbdm)::text = (b.wbdm)::text)
                    AND (abs(((to_date((a.swkssj)::text, 'yyyymmddHH24MISS')::text
                    - to_date((b.swkssj)::text, 'yyyymmddHH24MISS')::text))):numeric) < .010416666666667))
                    -> Streaming (type: BROADCAST) (cost=0.00..6.33 rows=24 width=135)
                        Spawn on: All datanodes
                        -> Nested Loop (cost=0.00..106.80 rows=1 width=135)
                            -> Streaming (type: BROADCAST) (cost=0.00..124.75 rows=264 width=48)
                                Spawn on: All datanodes
                                -> Partition Iterator (cost=0.00..48.44 rows=11 width=48)
                                    Iterations: 25
                                    -> Partitioned Index Scan using idx_b_zyk_wbswxx_zjhm on b_zyk_wbswxx a (cost=0.00..48.44 rows=11 width=48)
                                        Index Cond: ((zjhm)::text = '522522*****3824')::text
                                        Selected Partitions: 1..25
                                    -> Index Scan using idx_b_zyk_wbcs_wbdm on b_zyk_wbcs c (cost=0.00..2.82 rows=1 width=87)
                                        Index Cond: ((wbdm)::text = (a.wbdm)::text)
                                -> Partition Iterator (cost=23.27..7306.33 rows=2454 width=63)
                                    Iterations: 25
                                    -> Partitioned Bitmap Heap Scan on b_zyk_wbswxx b (cost=23.27..7306.33 rows=2454 width=63)
                                        Recheck Cond: ((wbdm)::text = (c.wbdm)::text)
                                        Filter: ('522522198405243824')::text <> (zjhm)::text
                                        Selected Partitions: 1..25
                                    -> Partitioned Bitmap Index Scan on idx_b_zyk_wbswxx_wbdm (cost=0.00..22.65 rows=2454 width=0)
                                        Index Cond: ((wbdm)::text = (c.wbdm)::text)
```

**优化分析：**分析过程如下：

1. 分析该执行计划发现，扫描节点已使用Index Scan，耗时主要在最外层Nest Loop Join的Join Filter计算中，且该计算执行了字符串的加减法和不等值比较。
2. 考虑使用unlogged table保存目标人的上网信息，且在插入时处理上网开始时间和终止时间，以避免后续进行时间加减。

```
//创建临时unlogged table
CREATE UNLOGGED TABLE temp_tsw
(
  ZJHM      NVARCHAR2(18),
  WBDM      NVARCHAR2(14),
  SWKSSJ_START NVARCHAR2(14),
  SWKSSJ_END   NVARCHAR2(14),
  WBM        NVARCHAR2(70),
  DZQH       NVARCHAR2(6),
  DZ         NVARCHAR2(70),
  IPDZ       NVARCHAR2(39)
)
;
//插入目标人的上网记录，并处理上网开始和结束时间。
INSERT INTO
temp_tsw
SELECT
A.ZJHM,
A.WBDM,
to_char((to_date(A.SWKSSJ,'yyyymmddHH24MISS') - INTERVAL '15
MINUTES'),'yyyymmddHH24MISS'),
to_char((to_date(A.SWKSSJ,'yyyymmddHH24MISS') + INTERVAL '15
MINUTES'),'yyyymmddHH24MISS'),
B.WBM,B.DZQH,B.DZ,B.IPDZ
FROM
b_zyk_wbswxx A,
b_zyk_wbcs B
WHERE
A.ZJHM='522522*****3824' AND A.WBDM = B.WBDM
;

//查询和目标人在前后十五分钟内在同一网吧上网的人员信息，比较大小强制转换为int8。
SELECT
A.WBM,
A.DZQH,
A.DZ,
A.IPDZ,
B.ZJHM,
B.XM,
to_date(B.SWKSSJ,'yyyymmddHH24MISS') as SWKSSJ,
to_date(B.XWSJ,'yyyymmddHH24MISS') as XWSJ,
B.SWZDH
FROM temp_tsw A,
b_zyk_wbswxx B
WHERE
A.ZJHM <> B.ZJHM
AND A.WBDM = B.WBDM
AND (B.SWKSSJ)::int8 > (A.swkssj_start)::int8
AND (B.SWKSSJ)::int8 < (A.swkssj_end)::int8
order by
B.SWKSSJ,
B.ZJHM
limit 10 offset 0
;
```

上述查询耗时约7秒，执行计划如图6-5所示。

图 6-5 应用 unlogged table 案例（二）

```

QUERY PLAN
-----
Limit (cost=13546726.90..13546726.92 rows=10 width=190)
-> Sort (cost=13546726.90..13546727.50 rows=240 width=190)
    Sort Key: b.swksj, b.zjhm
    -> Streaming (type: GATHER) (cost=13546721.11..13546721.71 rows=240 width=190)
        Node/s: All datanodes
        -> Limit (cost=564446.71..564446.74 rows=10 width=190)
            -> Sort (cost=564446.71..564453.53 rows=2726 width=190)
                Sort Key: b.swksj, b.zjhm
                -> Hash Join (cost=533030.40..564387.81 rows=2726 width=190)
                    Hash Cond: ((a.wbdm)::text = (b.wbdm)::text)
                    Join Filter: (((a.zjhm)::text <> (b.zjhm)::text) AND ((b.swksj)::bigint > (a.swksj_start)::bigint) AND ((b.swksj)::bigint < (a.swksj_end)::bigint))
                    -> Streaming (type: BROADCAST) (cost=0.00..120.00 rows=240 width=256)
                        Spawn on: All datanodes
                        -> Seq Scan on temp_tsw a (cost=0.00..10.10 rows=10 width=256)
                    -> Hash (cost=465892.40..465892.40 rows=5371040 width=77)
                        -> Partition Iterator (cost=0.00..465892.40 rows=5371040 width=77)
                            Iterations: 25
                            -> Partitioned Seq Scan on b_zyk_wbswxx b (cost=0.00..465892.40 rows=5371040 width=77)
                                Selected Partitions: 1..25

```

- 分析上述执行计划，发现执行了Hash Join，对大表b\_zyk\_wbswxx（网吧上网信息）建立了Hash Table。由于该表数据量大，创建过程耗时较长。

由于temp\_tsw（上网人员信息）中仅包含几百条记录，且temp\_tsw和b\_zyk\_wbswxx（网吧上网信息）均通过wbdm（网吧代码）执行等值连接。因此，如果Join方式改为Nest Loop Join，则扫描节点可以实现Index Scan，性能预计将会提升。

- 执行如下语句，将Join方式改为Nest Loop Join。  
SET enable\_hashjoin = off;

执行计划如图6-6所示。查询耗时约3秒。

图 6-6 应用 unlogged table 案例（三）

```

QUERY PLAN
-----
Limit (cost=240002336196.14..240002336196.17 rows=10 width=190)
-> Sort (cost=240002336196.14..240002336196.74 rows=240 width=190)
    Sort Key: b.swksj, b.zjhm
    -> Streaming (type: GATHER) (cost=240002336190.35..240002336190.95 rows=240 width=190)
        Node/s: All datanodes
        -> Limit (cost=10000097341.26..10000097341.29 rows=10 width=190)
            -> Sort (cost=10000097341.26..10000097346.08 rows=2726 width=190)
                Sort Key: b.swksj, b.zjhm
                -> Nested Loop (cost=10000000000.00..10000097282.36 rows=2726 width=190)
                    -> Streaming (type: BROADCAST) (cost=0.00..120.00 rows=240 width=256)
                        Spawn on: All datanodes
                        -> Seq Scan on temp_tsw a (cost=0.00..10.10 rows=10 width=256)
                    -> Partition Iterator (cost=0.00..9648.34 rows=273 width=77)
                        Iterations: 25
                        -> Partitioned Index Scan using idx_b_zyk_wbswxx_wbdm on b_zyk_wbswxx b (cost=0.00..9648.34 rows=273 width=77)
                            Index Cond: ((wbdm)::text = (a.wbdm)::text)
                            Filter: (((a.zjhm)::text <> (b.zjhm)::text) AND ((swksj)::bigint > (a.swksj_start)::bigint) AND ((swksj)::bigint < (a.swksj_end)::bigint))
                            Selected Partitions: 1..25

```

- 使用unlogged table保存结果集并用于分页显示。

如果需要在上层应用页面实现分页显示，需要修改offset值确定显示目标页的结果集。按此实现，每次翻页时均执行上面查询语句，耗时较长。

为解决上述问题，建议使用unlogged table保存结果集。

```

//创建保存结果集的unlogged table
CREATE UNLOGGED TABLE temp_result
(
  WBM   NVARCHAR2(70),
  DZQH  NVARCHAR2(6),
  DZ    NVARCHAR2(70),
  IPDZ  NVARCHAR2(39),
  ZJHM  NVARCHAR2(18),
  XM    NVARCHAR2(30),
  SWKSSJ date,
  XWSJ  date,
  SWZDH NVARCHAR2(32)
);

```

```

//将结果集插入unlogged table，插入耗时约3秒。
INSERT INTO

```

```
temp_result
SELECT
A.WBM,
A.DZQH,
A.DZ,
A.IPDZ,
B.ZJHM,
B.XM,
to_date(B.SWKSSJ,'yyyymmddHH24MISS') as SWKSSJ,
to_date(B.XWSJ,'yyyymmddHH24MISS') as XWSJ,
B.SWZDH
FROM temp_tsw A,
b_zyk_wbswxx B
WHERE
A.ZJHM <> B.ZJHM
AND A.WBDM = B.WBDM
AND (B.SWKSSJ)::int8 > (A.swkssj_start)::int8
AND (B.SWKSSJ)::int8 < (A.swkssj_end)::int8
;

//查询结果集表进行分页显示，分页查询耗时约10ms。
SELECT
*
FROM
temp_result
ORDER BY
SWKSSJ,
ZJHM
LIMIT 10 OFFSET 0;
```

### ⚠ 注意

收集更准确的统计信息，通常会改善查询性能，但是也有可能使性能劣化。如果遇到性能劣化，可以考虑：

- 恢复默认的统计信息。
- 使用 plan hint 来调整到之前的查询计划。（详细参见[使用 Plan Hint 进行调优](#)）

## 6.6.5 算子级调优

### 算子级调优介绍

一个查询语句要经过多个算子步骤才会输出最终的结果。由于个别算子耗时过长导致整体查询性能下降的情况比较常见。这些算子是整个查询的瓶颈算子。通用的优化手段是 EXPLAIN ANALYZE/PERFORMANCE 命令查看执行过程的瓶颈算子，然后进行针对性优化。

如下面的执行过程信息中，Hashagg 算子的执行时间占总时间的：(51016-13535)/56476 ≈ 66%，此处 Hashagg 算子就是这个查询的瓶颈算子，在进行性能优化时应当优先考虑此算子的优化。

id	operation	A-time	A-rows	E-rows	Peak Memory	E-memory	A-width	E-width	E-costs
1	Row Adapter	56476.397	10000000	237060	19KB			20	20933222.75
2	Vector Streaming (type: GATHER)	55664.220	10000000	237060	249KB			20	20933222.75
3	Vector Hash Aggregate	55124.485, 55132.180	10000000	237060	29349KB, 29441KB	1MB	[20,20]	20	20918406.50
4	Vector Streaming(type: REDISTRIBUTE)	52519.781, 53709.779	339364604	4856184	1219KB, 1219KB	1MB		20	10461210.85
5	Vector Hash Aggregate	33575.635, 51016.424	339364604	4856184	732850KB, 746894KB	1MB	[20,20]	20	10457195.65
6	Vector Partition Iterator	9015.202, 13365.884	97000000	935838097	9KB, 9KB	1MB		20	10195891.68
7	Partitioned Choice Scan on xuji_e_mp_dmy_energy_cmv_1	9015.445, 13335.345	97000000	935838097	845KB, 845KB	1MB		20	10195891.68



## 算子级调优示例

**示例1:** 基表扫描时，对于点查或者范围扫描等过滤大量数据的查询，如果使用 SeqScan 全表扫描会比较耗时，可以在条件列上建立索引选择 IndexScan 进行索引扫描提升扫描效率。

```
gaussdb=# explain (analyze on,costs off) select * from t1 where c2=10004;
id | operation | A-time | A-rows | Peak Memory | A-width
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) | 20.040 | 5 | 85KB |
 2 | -> Seq Scan on t1 | [17.239,17.376] | 5 | [18KB,18KB] |
(2 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
 2 --Seq Scan on t1
    Filter: (c2 = 10004)
    Rows Removed by Filter: 90002
(3 rows)
gaussdb=# create index idx on t1(c2);
CREATE INDEX
gaussdb=# explain (analyze on,costs off) select * from t1 where c2=10004;
id | operation | A-time | A-rows | Peak Memory | A-width
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) | 3.206 | 5 | 85KB |
 2 | -> Index Scan using idx on t1 | [0.122,0.146] | 5 | [73KB,73KB] |
(2 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
 2 --Index Scan using idx on t1
    Index Cond: (c2 = 10004)
(2 rows)
```

上述例子中，全表扫描返回5条数据，过滤掉大量数据，在c2列上建立索引后，使用 IndexScan 扫描效率显著提高，从20毫秒提升到3毫秒。

**示例2:** 如果从执行计划中看，两表join选择了NestLoop，而实际行数比较大时，NestLoop Join可能执行比较慢。如下的例子中NestLoop耗时5秒，如果设置参数 enable\_mergejoin=off 关掉 Merge Join，同时设置参数 enable\_nestloop=off 关掉 NestLoop，让优化器选择 HashJoin，则Join耗时提升至86毫秒。

```
gaussdb=# explain analyze select count(*) from t2,t1 where t1.c1=t2.c2;
id | operation | A-time | A-rows | E-rows | Peak Memory | A-width | E-
width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Aggregate | 5070.296 | 1 | 1 | 14KB | | 8 |
2148.49
 2 | -> Streaming (type: GATHER) | 5070.219 | 2 | 2 | 81KB | | 8 |
2148.49
 3 | -> Aggregate | [4828.705,5062.289] | 2 | 2 | [11KB,11KB] | | 8 |
2148.40
 4 | -> Nested Loop (5,6) | [4828.565,5062.142] | 996 | 40 | [4KB,4KB] | |
0 | 2148.34
 5 | -> Seq Scan on t1 | [13.574,14.508] | 90007 | 20000 | [15KB,15KB] | |
4 | 184.00
 6 | -> Materialize | [1508.956,1579.488] | 22413670 | 20 | [35KB,36KB] | |
4 | 14.37
 7 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | [55.825,56.842] | 498 | 20 | [44KB,44KB] | |
4 | 14.31
 8 | -> Seq Scan on t2 | [0.105,0.132] | 498 | 20 | [13KB,13KB] | |
13.13
(8 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
```

```
4 --Nested Loop (5,6)
  Join Filter: (t2.c2 = t1.c1)
  Rows Removed by Join Filter: 22412672
(3 rows)
```

设置参数后：

```
gaussdb=# set enable_mergejoin=off;
SET
gaussdb=# set enable_nestloop=off;
SET
gaussdb=# explain analyze select count(*) from t2,t1 where t1.c1=t2.c2;
id | operation | A-time | A-rows | E-rows | Peak Memory | A-width | E-
width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Aggregate | 92.911 | 1 | 1 | 14KB | | 8 | 224.45
2 | -> Streaming (type: GATHER) | 92.855 | 2 | 2 | 81KB | | 8 |
224.45
3 | -> Aggregate | [84.295,87.102] | 2 | 2 | [11KB,11KB] | | 8 |
224.36
4 | -> Hash Join (5,6) | [84.171,86.966] | 996 | 40 | [6KB,6KB] | | 0 |
224.30
5 | -> Seq Scan on t1 | [11.885,13.103] | 90007 | 20000 | [15KB,15KB] | | 4 |
184.00
6 | -> Hash | [55.895,56.072] | 498 | 21 | [292KB,292KB] | [20,20] | 4 |
14.31
7 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | [55.601,55.771] | 498 | 20 | [44KB,44KB] | |
4 | 14.31
8 | -> Seq Scan on t2 | [0.118,0.143] | 498 | 20 | [13KB,13KB] | | 4 |
13.13
(8 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
4 --Hash Join (5,6)
  Hash Cond: (t1.c1 = t2.c2)
(2 rows)
```

**示例3：**通常情况下Agg选择HashAgg性能较好，如果大结果集选择了Sort+GroupAgg，则需要设置enable\_sort=off，HashAgg耗时优于Sort+GroupAgg。

```
gaussdb=# explain analyze select count(*) from t1 group by c2;
id | operation | A-time | A-rows | E-rows | Peak Memory | E-memory | A-width | E-
width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> GroupAggregate | 244.817 | 40000 | 5000 | 15KB | | | 12 |
2131.52
2 | -> Sort | 156.344 | 40000 | 10000 | 5603KB | | | 12 |
2131.52
3 | -> Streaming (type: GATHER) | 91.595 | 40000 | 10000 | 82KB | | |
12 | 1442.14
4 | -> GroupAggregate | [90.317,96.852] | 40000 | 10000 | [12KB,12KB] | 16MB |
12 | 973.39
5 | -> Sort | [59.775,64.724] | 90007 | 20000 | [5MB,5MB] | 16MB |
[896220,903920] | 4 | 873.39
6 | -> Seq Scan on t1 | [18.092,21.033] | 90007 | 20000 | [12KB,12KB] | 1MB |
4 | 184.00
(6 rows)
```

设置参数后：

```
gaussdb=# set enable_sort=off;
SET
gaussdb=# explain analyze select count(*) from t1 group by c2;
id | operation | A-time | A-rows | E-rows | Peak Memory | E-memory | A-width | E-
width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----
```

```
1 | -> HashAggregate | 228.260 | 40000 | 5000 | 6663KB | | | | 12 | 752.75
2 | -> Streaming (type: GATHER) | 95.506 | 40000 | 10000 | 82KB | | | | 12 |
752.75
3 | -> HashAggregate | [63.974,71.290] | 40000 | 10000 | [3MB,3MB] | 16MB | [20,20] |
12 | 284.00
4 | -> Seq Scan on t1 | [17.578,21.204] | 90007 | 20000 | [12KB,12KB] | 1MB | | | 4 |
184.00
(4 rows)
```

## 6.6.6 数据倾斜调优

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

数据倾斜问题是分布式架构的重要难题，它破坏了MPP架构中各个节点对等的要求，导致单节点（倾斜节点）所存储或者计算的数据量远大于其他节点，所以会造成以下危害：

- 存储上的倾斜会严重限制系统容量，在系统容量不饱和的情况下，由于单节点倾斜的限制，使得整个系统容量无法继续增长。
- 计算上的倾斜会严重影响系统性能，由于倾斜节点所需要运算的数据量远大于其它节点，导致倾斜节点降低系统整体性能。
- 数据倾斜还严重影响了MPP架构的扩展性。由于在存储或者计算时，往往会将相同值的数据放到同一节点，因此当倾斜数据（大量数据的值相同）出现之后，即使我们增加节点，系统瓶颈仍然受限于倾斜节点的容量或者性能。

GaussDB数据库针对数据倾斜问题给出了完整的解决方案，包括存储倾斜和计算倾斜两大问题，下面分别进行介绍。

### 存储层数据倾斜

GaussDB数据库中，数据分布存储在各个DN上，通过分布式执行提高查询的效率。但是，如果数据分布存在倾斜，则会导致分布式执行某些DN成为瓶颈，影响查询性能。这种情况通常是由于分布列选择不合理，可以通过调整分布列的方式解决。

例如下例：

```
gaussdb=# explain performance select count(*) from inventory;
5 --Seq Scan on lmz.inventory
   dn_6001_6002 (actual time=0.444..83.127 rows=42000000 loops=1)
   dn_6003_6004 (actual time=0.512..63.554 rows=27000000 loops=1)
   dn_6005_6006 (actual time=0.722..99.033 rows=45000000 loops=1)
   dn_6007_6008 (actual time=0.529..100.379 rows=51000000 loops=1)
   dn_6009_6010 (actual time=0.382..71.341 rows=36000000 loops=1)
   dn_6011_6012 (actual time=0.547..100.274 rows=51000000 loops=1)
   dn_6013_6014 (actual time=0.596..118.289 rows=60000000 loops=1)
   dn_6015_6016 (actual time=1.057..132.346 rows=63000000 loops=1)
   dn_6017_6018 (actual time=0.940..110.310 rows=54000000 loops=1)
   dn_6019_6020 (actual time=0.231..41.198 rows=21000000 loops=1)
   dn_6021_6022 (actual time=0.927..114.538 rows=54000000 loops=1)
   dn_6023_6024 (actual time=0.637..118.385 rows=60000000 loops=1)
   dn_6025_6026 (actual time=0.288..32.240 rows=15000000 loops=1)
   dn_6027_6028 (actual time=0.566..118.096 rows=60000000 loops=1)
   dn_6029_6030 (actual time=0.423..82.913 rows=42000000 loops=1)
   dn_6031_6032 (actual time=0.395..78.103 rows=39000000 loops=1)
   dn_6033_6034 (actual time=0.376..51.052 rows=24000000 loops=1)
   dn_6035_6036 (actual time=0.569..79.463 rows=39000000 loops=1)
```

在performance信息中，可以看到inventory表各DN的scan行数，发现各DN的行数差距较大，最大的为63000000，最小的只有15000000，差了4倍。这个差距对于数据扫描的性能影响还可以接受，但如果上层有join算子，则影响较大。

通常，数据表在各DN上是hash分布的，因此分布列的选择很重要。通过 `table_skewness()` 来查看上述 `inventory` 表在各DN的数据分布倾斜，查询结果如下：

```
gaussdb=# select table_skewness('inventory');
          table_skewness
-----
("dn_6015_6016",63000000,8.046%)
("dn_6013_6014",60000000,7.663%)
("dn_6023_6024",60000000,7.663%)
("dn_6027_6028",60000000,7.663%)
("dn_6017_6018",54000000,6.897%)
("dn_6021_6022",54000000,6.897%)
("dn_6007_6008",51000000,6.513%)
("dn_6011_6012",51000000,6.513%)
("dn_6005_6006",45000000,5.747%)
("dn_6001_6002",42000000,5.364%)
("dn_6029_6030",42000000,5.364%)
("dn_6031_6032",39000000,4.981%)
("dn_6035_6036",39000000,4.981%)
("dn_6009_6010",36000000,4.598%)
("dn_6003_6004",27000000,3.448%)
("dn_6033_6034",24000000,3.065%)
("dn_6019_6020",21000000,2.682%)
("dn_6025_6026",15000000,1.916%)
(18 rows)
```

通过查询建表定义，可以发现，目前该表是以 `inv_date_sk` 作为分布列的，导致存在倾斜。通过查看各列的数据分布情况，建表时改为 `inv_item_sk` 作为分布列，则倾斜情况分布如下：

```
gaussdb=# select table_skewness('inventory');
          table_skewness
-----
("dn_6001_6002",43934200,5.611%)
("dn_6007_6008",43829420,5.598%)
("dn_6003_6004",43781960,5.592%)
("dn_6031_6032",43773880,5.591%)
("dn_6033_6034",43763280,5.589%)
("dn_6011_6012",43683600,5.579%)
("dn_6013_6014",43551660,5.562%)
("dn_6027_6028",43546340,5.561%)
("dn_6009_6010",43508700,5.557%)
("dn_6023_6024",43484540,5.554%)
("dn_6019_6020",43466800,5.551%)
("dn_6021_6022",43458500,5.550%)
("dn_6017_6018",43448040,5.549%)
("dn_6015_6016",43247700,5.523%)
("dn_6005_6006",43200240,5.517%)
("dn_6029_6030",43181360,5.515%)
("dn_6025_6026",43179700,5.515%)
("dn_6035_6036",42960080,5.487%)
(18 rows)
```

数据分布倾斜的问题得到解决。

除了 `table_skewness()` 视图外，当前版本还提供了 `table_distribution` 函数和 `PGXC_GET_TABLE_SKEWNESS` 视图，可以更加高效的查询各表的数据倾斜情况。

## 计算层数据倾斜

即使通过修改表的分布键，使得数据存储在各个节点上是均衡的，但是在执行查询的过程中，仍然可能出现数据倾斜的问题。在运算过程中某个算子在DN上输出的结果集出现倾斜，从而导致此算子上层的运算出现计算倾斜。一般来说，这是由于在执行过程中，数据重分布导致的。

在查询执行的过程中，`join key`、`group by key`等往往不是表的分布列，因此需要按照 `join key`、`group by key`上数据的hash值，让数据在各个DN之间进行重新分布，这个

过程对应于计划中的Redistribute算子。当重分布列上的数据存在倾斜时，就会导致运行时的数据倾斜，即重分布后部分节点的数据远远大于其他。倾斜节点需要处理更多的数据，导致倾斜节点的计算性能远远低于其他节点。

如下例中，s表和t表join，join条件中的s.x和t.x均不是表的分布列，因此需要重分布（REDISTRIBUTE算子）。其中s.x列上存在倾斜值，t.x上不存在倾斜。id=6的stream算子在datanode2节点输出的结果集是其他DN的3倍，从而导致了计算倾斜。

```
gaussdb=# explain select * from skew s,test t where s.x = t.x order by s.a limit 1;
id | operation | A-time
-----+-----+-----
1 | -> Limit | 52622.382
2 | -> Streaming (type: GATHER) | 52622.374
3 | -> Limit | [30138.494,52598.994]
4 | -> Sort | [30138.486,52598.986]
5 | -> Hash Join (6,8) | [30127.013,41483.275]
6 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | [11365.110,22024.845]
7 | -> Seq Scan on public.skew s | [2019.168,2175.369]
8 | -> Hash | [2460.108,2499.850]
9 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | [1056.214,1121.887]
10 | -> Seq Scan on public.test t | [310.848,325.569]
(10 rows)
6 --Streaming(type: REDISTRIBUTE)
  datanode1 (rows=5050368)
  datanode2 (rows=15276032)
  datanode3 (rows=5174272)
  datanode4 (rows=5219328)
```

和存储倾斜相比，计算倾斜更难以提前识别，因此GaussDB提出了RLBT(Runtime Load Balance Technology)方案，用以解决运行时的计算倾斜问题，该特性由GUC参数skew\_option控制。RLBT方案主要分为两个层面，第一步是计算倾斜识别，第二步是计算倾斜解决。下面分别进行介绍。

### 1. 倾斜识别

计算倾斜的识别，即预先识别计算过程中的重分布列是否存在倾斜数据。RLBT方案中给出了三个解决手段，统计信息识别，hint方式指定以及规则识别：

#### - 统计信息识别

需要用户先执行analyze收集各表的统计信息，然后优化器能够自动利用统计信息对重分布键上的倾斜数据进行提前识别，对于存在倾斜的查询，生成相应的优化计划。在重分布键有多列的情况，只有所有列都属于同一个基表才能利用统计信息进行识别。

统计信息只能给出基表的倾斜情况，当基表某一列存在倾斜，其他列上带有过滤条件，或者经过和其他表的join之后，我们无法准确判断倾斜列上倾斜数据是否依旧存在。当GUC参数skew\_option为normal时，这里认为倾斜数据依旧存在，仍然会对基表中识别到的倾斜进行优化；当GUC参数skew\_option为lazy时，这里认为倾斜数据已经不再存在，也就不会进行相应的优化。

#### - hint方式指定

统计信息有着一定的局限性，对于较为复杂的查询，其中间结果难以通过统计信息进行估算和识别倾斜数据。对于这种情况，我们设计了hint手段，通过用户手动指定的方式，给定倾斜信息。优化器根据用户给定的倾斜信息，来对查询进行优化。详细hint使用语法参见[运行倾斜的hint](#)。

#### - 规则识别

现在BI系统往往会产生大量带有outer join（left join、right join、full join）的SQL，outer join在匹配失败的情况下会补空产生大量NULL值，如果接下来在补空列上进行join或者group by操作，就会导致NULL值倾斜。当前RLBT技术会自动识别这种场景，并生成相应的NULL值倾斜优化计划。

## 2. 计算倾斜解决

在解决倾斜时，目前针对最常见的join和agg算子进行了优化。

## - join优化

基本思路是将倾斜数据和非倾斜数据进行隔离处理。主要分为以下三种情况：

## a. join两侧都需要做重分布：

对倾斜侧做PART\_REDISTRIBUTE\_PART\_ROUNDROBIN，其中对倾斜数据做roundrobin，非倾斜数据做redistribute；

对非倾斜侧做PART\_REDISTRIBUTE\_PART\_BROADCAST，其中对倾斜数据做broadcast，非倾斜数据做redistribute；

## b. join一侧需要重分布，另一侧不需要重分布：

对需要重分布的一侧做PART\_REDISTRIBUTE\_PART\_ROUNDROBIN；

对不需要重分布的一侧做PART\_LOCAL\_PART\_BROADCAST，其中对等于倾斜值的部分做broadcast，其余数据保留在本地。

## c. 对于有补NULL值的表：

对该表做PART\_REDISTERIBUTE\_PART\_LOCAL，其中将NULL值保留在本地，其余数据做redistribute。

以前面的查询为例，s.x列上存在倾斜数据，倾斜数据的值为0。优化器通过统计信息，识别到了该倾斜数据，生成了倾斜优化计划如下：

id	operation	A-time
1	-> Limit	23642.049
2	-> Streaming (type: GATHER)	23642.041
3	-> Limit	[23310.768,23618.021]
4	-> Sort	[23310.761,23618.012]
5	-> Hash Join (6,8)	[20898.341,21115.272]
6	-> Streaming(type: PART REDISTRIBUTE PART ROUNDROBIN)	[7125.834,7472.111]
7	-> Seq Scan on public.skew s	[1837.079,1911.025]
8	-> Hash	[2612.484,2640.572]
9	-> Streaming(type: PART REDISTRIBUTE PART BROADCAST)	[1193.548,1297.894]
10	-> Seq Scan on public.test t	[314.343,328.707]
(10 rows)		
5	--Hash Join (6,8)	
	Hash Cond: s.x = t.x	
	Skew Join Optimized by Statistic	
6	--Streaming(type: PART REDISTRIBUTE PART ROUNDROBIN)	
	datanode1 (rows=7635968)	
	datanode2 (rows=7517184)	
	datanode3 (rows=7748608)	
	datanode4 (rows=7818240)	

上述执行计划中，可以看到Skew Join Optimized by Statistic的字样，代表该计划为倾斜优化计划，其中Statistic关键字代表该倾斜优化来自于统计信息，除此之外还有Hint和Rule，分别代表倾斜优化来自于hint语句和规则。对比前面的计划可以看到，这里对于非倾斜数据和倾斜数据做了分别处理。对于s表中的非倾斜数据，依旧按照原有的方案，根据数据的hash值进行重分布；而对于倾斜数据（即等于0的数据），则通过轮询发送的方式，均衡地发送到所有节点。通过这样的方式，解决了倾斜数据分布不均衡的问题。

同时，为了保证结果的正确性，需要对t表做相应的处理。对于t表中等于0（s.x表中的倾斜值）的数据做广播，对于其他数据，依旧根据数据的hash值进行重分布。

通过这样的方式，就解决了join操作中，数据倾斜的问题。从上面的结果来看，id=6的stream算子各个DN的输出结果已经非常均衡，同时查询端到端性能提升了1倍。

- agg优化

对于agg操作，解决倾斜的思路与join操作不同，这里是通过首先在本DN内按照group by key进行去重操作，然后再进行重分布。因为经过DN内部去重之后，从全局来看，每个值的数量都不会超过DN数，因此不会出现严重的数据倾斜问题。以如下query为例：

```
select c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, count(*) from t group by c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9 limit 10;
```

原执行结果如下：

id	operation	A-time	A-rows
1	-> Streaming (type: GATHER)	130621.783	12
2	-> GroupAggregate	[85499.711,130432.341]	12
3	-> Sort	[85499.509,103145.632]	36679237
4	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[25668.897,85499.050]	36679237
5	-> Seq Scan on public.t	[9835.069,10416.388]	36679237

(5 rows)

```

4 --Streaming(type: REDISTRIBUTE)
  datanode1 (rows=36678837)
  datanode2 (rows=100)
  datanode3 (rows=100)
  datanode4 (rows=200)
    
```

其中存在大量倾斜数据，导致数据按照group by key进行重分布之后，datanode1的数据量是其他节点的数十万倍。在倾斜优化之后，首先在本DN进行一次group by操作，达到数据去重的效果，然后再进行重分布，可以发现几乎没有数据倾斜的问题出现。

id	operation	A-time
1	-> Streaming (type: GATHER)	10961.337
2	-> HashAggregate	[10953.014,10953.705]
3	-> HashAggregate	[10952.957,10953.632]
4	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[10952.859,10953.502]
5	-> HashAggregate	[10084.280,10947.139]
6	-> Seq Scan on public.t	[4757.031,5201.168]

(6 rows)

Predicate Information (identified by plan id)

```

3 --HashAggregate
  Skew Agg Optimized by Statistic
(2 rows)

4 --Streaming(type: REDISTRIBUTE)
  datanode1 (rows=17)
  datanode2 (rows=8)
  datanode3 (rows=8)
  datanode4 (rows=14)
    
```

适用范围

- join算子

- 支持nest loop, merge join, hash join等join方式;
- 当倾斜数据处于join的left侧时，支持inner join, left join, semi join, anti join; 当倾斜属于位于join的right侧时，支持inner join, right join, right semi join, right anti join。
- 通过统计信息得到的倾斜优化计划，优化器会根据代价判断该计划是否为最优计划。通过hint和规则会强制生成倾斜优化计划。

- agg算子

- array\_agg、string\_agg、subplan in agg qual这几种场景不支持优化;
- 通过统计信息识别到的倾斜优化计划会受到代价、plan\_mode\_seed参数、best\_agg\_plan参数影响，而hint、规则识别到的不会。

## 6.7 经验总结：SQL 语句改写规则

根据数据库的SQL执行机制以及大量的实践，总结发现：通过一定的规则调整SQL语句，在保证结果正确的基础上，能够提高SQL执行效率。如果遵守这些规则，常常能够大幅度提升业务查询效率。

- **使用union all代替union**

union在合并两个集合时会执行去重操作，而union all则直接将两个结果集合并、不执行去重。执行去重会消耗大量的时间，因此，在一些实际应用场景中，如果通过业务逻辑已确认两个集合不存在重叠，可用union all替代union以便提升性能。

- **join列增加非空过滤条件**

若join列上的NULL值较多，则可以加上is not null过滤条件，以实现数据的提前过滤，提高join效率。

- **not in转not exists**

not in语句需要使用nestloop anti join来实现，而not exists则可以通过hash anti join来实现。在join列不存在null值的情况下，not exists和not in等价。因此在确保没有null值时，可以通过将not in转换为not exists，通过生成hash join来提升查询效率。

如下所示，如果t2.d2字段中没有null值(t2.d2字段在表定义中not null)查询可以修改为

```
SELECT * FROM t1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM t2 WHERE t1.c1=t2.d2);
```

产生的计划如下：

图 6-7 not exists 执行计划

```
id | operation
---+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER)
 2 |   -> Hash Anti Join (3, 4)
 3 |     -> Seq Scan on t1
 4 |     -> Hash
 5 |       -> Streaming(type: REDISTRIBUTE)
 6 |       -> Seq Scan on t2
(6 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
 2 --Hash Anti Join (3, 4)
    Hash Cond: (t1.c1 = t2.d2)
(2 rows)
```

- **选择hashagg。**

查询中GROUP BY语句如果生成了groupagg+sort的plan性能会比较差，可以通过加大work\_mem的方法生成hashagg的plan，因为不用排序而提高性能。



- **尝试将函数替换为case语句。**  
GaussDB函数调用性能较低，如果出现过多的函数调用导致性能下降很多，可以根据情况把可下推函数的函数改成CASE表达式。
- **避免对索引使用函数或表达式运算。**  
对索引使用函数或表达式运算会停止使用索引转而执行全表扫描。
- **尽量避免在where子句中使用!=或<>操作符、null值判断、or连接、参数隐式转换。**
- **对复杂SQL语句进行拆分。**  
对于过于复杂并且不易通过以上方法调整性能的SQL可以考虑拆分的方法，把SQL中某一部分拆分成独立的SQL并把执行结果存入临时表，拆分常见的场景包括但不限于：
  - 作业中多个SQL有同样的子查询，并且子查询数据量较大。
  - Plan cost计算不准，导致子查询hash bucket太小，比如实际数据1000W行，hash bucket只有1000。
  - 函数（如substr,to\_number）导致大数据量子查询选择度计算不准。
  - 多DN环境下对大表做broadcast的子查询。

## 6.8 SQL 调优关键参数调整

本节将介绍影响GaussDB SQL调优性能的关键CN配置参数，配置请联系管理员处理。

表 6-2 CN 配置参数

参数/参考值	描述
enable_nestloop=on	<p>控制查询优化器对嵌套循环连接（Nest Loop Join）类型的使用。当设置为“on”后，优化器优先使用Nest Loop Join；当设置为“off”后，优化器在存在其他方法时将优先选择其他方法。</p> <p><b>说明</b> 如果只需要在当前数据库连接（即当前Session）中临时更改该参数值，则只需要在SQL语句中执行如下命令： SET enable_nestloop to off;</p> <p>实际调优中应根据情况选择是否关闭。一般情况下，在三种join方式（Nested Loop、Merge Join和Hash Join）里，Nested Loop适合小数据量或者有索引的场景，Hash Join适合大数据分析场景。</p>
enable_bitmapscan=on	<p>控制查询优化器对位图扫描规划类型的使用。设置为“on”，表示使用；设置为“off”，表示不使用。</p> <p><b>说明</b> 如果只需要在当前数据库连接（即当前Session）中临时更改该参数值，则只需要在SQL语句中执行命令如下命令： SET enable_bitmapscan to off;</p> <p>bitmapscan扫描方式适用于“where a &gt; 1 and b &gt; 1”且a列和b列都有索引这种查询条件，但有时其性能不如indexscan。因此，现场调优如发现查询性能较差且计划中有bitmapscan算子，可以关闭bitmapscan，看性能是否有提升。</p>

参数/参考值	描述
enable_fast_query_shipping=on	控制查询优化器是否使用分布式框架，执行快速执行计划。设置为“on”，表示执行计划在CN和DN上各自生成；设置为“off”，表示使用分布式框架，即执行计划在CN上生成，然后发送到DN中执行。 <b>说明</b> 如果只需要在当前数据库连接（即当前Session）中临时更改该参数值，则只需要在SQL语句中执行如下命令： SET enable_fast_query_shipping to off;
enable_hashagg=on	控制优化器对Hash聚集规划类型的使用。
enable_hashjoin=on	控制优化器对Hash连接规划类型的使用。
enable_mergejoin=on	控制优化器对融合连接规划类型的使用。
enable_indexscan=on	控制优化器对索引扫描规划类型的使用。
enable_indexonlyscan=on	控制优化器对仅索引扫描规划类型的使用。
enable_gsiscan=off	控制优化器对全局二级索引扫描规划类型的使用。
enable_seqscan=on	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
enable_sort=on	控制优化器使用的排序步骤。该设置不可能完全消除明确的排序，但是关闭这个变量可以让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
enable_broadcast=on	控制查询优化器对于broadcast广播模式数据传输的使用。此方式网络传输数据量较大，因此当网络传输节点（Stream）实际数据量较大而估算不准时，可以将该参数设置为off，看性能是否有提升。
rewrite_rule	控制优化器是否启用LAZYAGG\MAGICSET\PARTIALPUSH\UNIQUECHECK\DISABLEREP\INTARGETLIST\PREDPUSH\SUBLINK_PULLUP_ENHANCED\重写规则。
sql_beta_feature	控制优化器是否启用SEL_SEMI_POISSON/ NO_UNIQUE_INDEX_FIRST/JOIN_SEL_WITH_CAST_FUNC/ SEL_EXPR_INSTR/PARAM_PATH_GEN/RAND_COST_OPT/ PARAM_PATH_OPT/PAGE_EST_OPT/ CANONICAL_PATHKEY/ INDEX_COST_WITH_INDEX_COST_WITH_LEAF_PAGES_ON LY/PREDPUSH_SAME_LEVEL/PARTITION_FDW_ON/ DISABLE_BITMAP_COST_WITH_LOSSY_PAGES/ ENABLE_UPSERT_EXECUTE_GPLAN测试功能。

参数/参考值	描述
enable_inner_unique_opt	控制优化器对Inner Unique优化的使用。

## 6.9 使用 Plan Hint 进行调优

### 6.9.1 Plan Hint 调优概述

Plan Hint为用户提供了直接影响执行计划生成的手段，用户可以通过指定join顺序，join、stream、scan方法，指定结果行数，指定重分布过程中的倾斜信息等多个手段来进行执行计划的调优，以提升查询的性能。

GaussDB还提供了SQL PATCH功能，在不修改业务语句的前提下通过创建SQL PATCH的方式使得Hint生效。

#### 功能描述

Plan Hint支持在SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE等关键字后通过如下形式指定：

```
/*+ <plan hint>*/
```

可以同时指定多个hint，之间使用空格分隔。hint只能hint当前层的计划，对于子查询计划的hint，需要在子查询的select关键字后指定hint。

例如：

```
select /*+ <plan_hint1> <plan_hint2> */ * from t1, (select /*+ <plan_hint3> */ * from t2) where 1=1;
```

其中<plan\_hint1>，<plan\_hint2>为外层查询的hint，<plan\_hint3>为内层子查询的hint。

检查Plan Hint调优的效果可以借助explain语法进行分析。通过explain可以查看使用Plan Hint后目标SQL的计划，对比计划是否符合要求以验证Plan Hint的效果。explain有多种计划展示的模式，通过explain\_perf\_mode进行控制。本节的示例一般通过设置explain\_perf\_mode为pretty模式来展示计划，展示较全的计划相关信息。部分示例设置explain\_perf\_mode为normal模式以精简输出信息。

#### 须知

如果在视图定义（CREATE VIEW）时指定hint，则在该视图每次被应用时会使用该hint。

当使用random plan功能（参数plan\_mode\_seed不为0）时，查询指定的plan hint不会被使用。

#### 支持范围

当前版本Plan Hint支持的范围如下，后续版本会进行增强。

- 指定Join顺序的hint - leading hint
- 指定Join方式的hint，仅支持除semi/anti join，unique plan之外的常用hint。
- 指定结果集行数的hint
- 指定Stream方式的hint
- 指定Scan方式的hint，仅支持常用的tablescan，indexscan、indexonlyscan和gsi的hint。
- 指定子链接块名的hint
- 指定倾斜信息的hint，仅支持Join与HashAgg的重分布过程倾斜。
- 指定本query内生效的guc参数的Hint（在视图内使用不生效）。
- 指定使用custom plan或generic plan的hint（只对PBE执行的查询语句生效）。
- 指定子查询不展开的hint。
- 指定当前查询语句不进入全局计划缓存（enable\_global\_plancache打开且当前语句为PBE执行时生效）。
- 指定内表物化的hint。
- 指定Bitmapscan的hint。
- 指定Agg方法的hint。

## 注意事项

- 不支持Sort、Setop和Subplan的hint。
- 不支持SMP和Node Group场景下的Hint。

## 示例

### 创建示例表和索引

```
create table t1(c1 int, c2 int, c3 int);
create table t2(c1 int, c2 int, c3 int);
create table t3(c1 int, c2 int, c3 int);
create index it1 on t1(c1,c2);
create index it2 on t2(c1,c2);
create index it3 on t1(c3,c2);
-- 下面TPCH数据表需要插入10X数据量已匹配给出的计划示例
create table store
(
  s_store_sk          integer          not null,
  s_store_id         char(16)         not null,
  s_rec_start_date   date              ,
  s_rec_end_date     date              ,
  s_closed_date_sk   integer          ,
  s_store_name       varchar(50)       ,
  s_number_employees integer          ,
  s_floor_space      integer          ,
  s_hours            char(20)          ,
  s_manager          varchar(40)       ,
  s_market_id        integer          ,
  s_geography_class  varchar(100)      ,
  s_market_desc      varchar(100)      ,
  s_market_manager   varchar(40)       ,
  s_division_id      integer          ,
  s_division_name    varchar(50)       ,
  s_company_id       integer          ,
  s_company_name     varchar(50)       ,
  s_street_number    varchar(10)       ,
  s_street_name      varchar(60)       ,
```

```

s_street_type      char(15)          ,
s_suite_number    char(10)          ,
s_city            varchar(60)       ,
s_county          varchar(30)       ,
s_state           char(2)           ,
s_zip             char(10)          ,
s_country         varchar(20)       ,
s_gmt_offset      decimal(5,2)     ,
s_tax_precentage  decimal(5,2)     ,
primary key (s_store_sk)
);
create table store_sales
(
ss_sold_date_sk   integer           ,
ss_sold_time_sk   integer           ,
ss_item_sk        integer           not null,
ss_customer_sk    integer           ,
ss_cdemo_sk       integer           ,
ss_hdemo_sk       integer           ,
ss_addr_sk        integer           ,
ss_store_sk       integer           ,
ss_promo_sk       integer           ,
ss_ticket_number  integer           not null,
ss_quantity       integer           ,
ss_wholesale_cost decimal(7,2)      ,
ss_list_price     decimal(7,2)      ,
ss_sales_price    decimal(7,2)      ,
ss_ext_discount_amt decimal(7,2)    ,
ss_ext_sales_price decimal(7,2)    ,
ss_ext_wholesale_cost decimal(7,2)  ,
ss_ext_list_price decimal(7,2)      ,
ss_ext_tax        decimal(7,2)      ,
ss_coupon_amt     decimal(7,2)      ,
ss_net_paid       decimal(7,2)      ,
ss_net_paid_inc_tax decimal(7,2)    ,
ss_net_profit     decimal(7,2)      ,
primary key (ss_item_sk, ss_ticket_number)
);
create table store_returns
(
sr_returned_date_sk integer         ,
sr_return_time_sk   integer         ,
sr_item_sk           integer         not null,
sr_customer_sk      integer         ,
sr_cdemo_sk          integer         ,
sr_hdemo_sk         integer         ,
sr_addr_sk          integer         ,
sr_store_sk         integer         ,
sr_reason_sk        integer         ,
sr_ticket_number    integer         not null,
sr_return_quantity  integer         ,
sr_return_amt       decimal(7,2)     ,
sr_return_tax       decimal(7,2)     ,
sr_return_amt_inc_tax decimal(7,2)   ,
sr_fee              decimal(7,2)     ,
sr_return_ship_cost decimal(7,2)     ,
sr_refunded_cash    decimal(7,2)     ,
sr_reversed_charge  decimal(7,2)     ,
sr_store_credit     decimal(7,2)     ,
sr_net_loss         decimal(7,2)     ,
primary key (sr_item_sk, sr_ticket_number)
);
create table customer
(
c_customer_sk      integer           not null,
c_customer_id      char(16)         not null,
c_current_cdemo_sk integer           ,
c_current_hdemo_sk integer           ,
c_current_addr_sk  integer           ,

```

```
c_first_shipto_date_sk integer ,
c_first_sales_date_sk integer ,
c_salutation char(10) ,
c_first_name char(20) ,
c_last_name char(30) ,
c_preferred_cust_flag char(1) ,
c_birth_day integer ,
c_birth_month integer ,
c_birth_year integer ,
c_birth_country varchar(20) ,
c_login char(13) ,
c_email_address char(50) ,
c_last_review_date char(10) ,
primary key (c_customer_sk)
);
create table promotion
(
p_promo_sk integer not null,
p_promo_id char(16) not null,
p_start_date_sk integer ,
p_end_date_sk integer ,
p_item_sk integer ,
p_cost decimal(15,2) ,
p_response_target integer ,
p_promo_name char(50) ,
p_channel_dmail char(1) ,
p_channel_email char(1) ,
p_channel_catalog char(1) ,
p_channel_tv char(1) ,
p_channel_radio char(1) ,
p_channel_press char(1) ,
p_channel_event char(1) ,
p_channel_demo char(1) ,
p_channel_details varchar(100) ,
p_purpose char(15) ,
p_discount_active char(1) ,
primary key (p_promo_sk)
);
create table customer_address
(
ca_address_sk integer not null,
ca_address_id char(16) not null,
ca_street_number char(10) ,
ca_street_name varchar(60) ,
ca_street_type char(15) ,
ca_suite_number char(10) ,
ca_city varchar(60) ,
ca_county varchar(30) ,
ca_state char(2) ,
ca_zip char(10) ,
ca_country varchar(20) ,
ca_gmt_offset decimal(5,2) ,
ca_location_type char(20) ,
primary key (ca_address_sk)
);
create table item
(
i_item_sk integer not null,
i_item_id char(16) not null,
i_rec_start_date date ,
i_rec_end_date date ,
i_item_desc varchar(200) ,
i_current_price decimal(7,2) ,
i_wholesale_cost decimal(7,2) ,
i_brand_id integer ,
i_brand char(50) ,
i_class_id integer ,
i_class char(50) ,
i_category_id integer ,
```

```
i_category      char(50)      ,
i_manufact_id   integer      ,
i_manufact      char(50)      ,
i_size          char(20)     ,
i_formulation   char(20)     ,
i_color         char(20)     ,
i_units         char(10)     ,
i_container     char(10)     ,
i_manager_id    integer      ,
i_product_name  char(50)     ,
primary key (i_item_sk)
);
```

本章节大部分示例使用下述语句，便于Plan Hint支持的各方法作对比，示例语句及不带hint的原计划如下所示：

```
explain
select i_product_name product_name
,i_item_sk item_sk
,s_store_name store_name
,s_zip store_zip
,ad2.ca_street_number c_street_number
,ad2.ca_street_name c_street_name
,ad2.ca_city c_city
,ad2.ca_zip c_zip
,count(*) cnt
,sum(ss_wholesale_cost) s1
,sum(ss_list_price) s2
,sum(ss_coupon_amt) s3
FROM store_sales
,store_returns
,store
,customer
,promotion
,customer_address ad2
,item
WHERE ss_store_sk = s_store_sk AND
ss_customer_sk = c_customer_sk AND
ss_item_sk = i_item_sk and
ss_item_sk = sr_item_sk and
ss_ticket_number = sr_ticket_number and
c_current_addr_sk = ad2.ca_address_sk and
ss_promo_sk = p_promo_sk and
i_color in ('maroon','burnished','dim','steel','navajo','chocolate') and
i_current_price between 35 and 35 + 10 and
i_current_price between 35 + 1 and 35 + 15
group by i_product_name
,i_item_sk
,s_store_name
,s_zip
,ad2.ca_street_number
,ad2.ca_street_name
,ad2.ca_city
,ad2.ca_zip
;
HashAggregate (cost=53.53..53.76 rows=1 width=880)
  Group By Key: item.i_product_name, item.i_item_sk, store.s_store_name, store.s_zip, ad2.ca_street_number,
  ad2.ca_street_name, ad2.ca_city, ad2.ca_zip
  -> Streaming (type: GATHER) (cost=53.53..53.76 rows=2 width=880)
    Node/s: All datanodes
      -> HashAggregate (cost=53.10..53.11 rows=2 width=880)
        Group By Key: item.i_product_name, item.i_item_sk, store.s_store_name, store.s_zip,
        ad2.ca_street_number, ad2.ca_street_name, ad2.ca_city, ad2.ca_zip
        -> Nested Loop (cost=0.00..53.07 rows=2 width=776)
          -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=0.00..46.36 rows=2 width=416)
            Spawn on: All datanodes
          -> Nested Loop (cost=0.00..45.99 rows=2 width=416)
            -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=0.00..39.27 rows=2 width=258)
              Spawn on: All datanodes
            -> Nested Loop (cost=0.00..38.99 rows=2 width=258)
```

```
width=262)
    -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=0.00..32.28 rows=2 width=262)
        Spawn on: All datanodes
    -> Nested Loop (cost=0.00..32.00 rows=2 width=262)
        -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=0.00..25.28 rows=2
width=262)
            Spawn on: All datanodes
        -> Nested Loop (cost=0.00..25.00 rows=2 width=262)
            -> Nested Loop (cost=0.00..21.64 rows=2 width=270)
                -> Seq Scan on item (cost=0.00..13.36 rows=1
width=208)
                    Filter: ((i_current_price >= 35::numeric) AND
(i_current_price <= 45::numeric) AND (i_current_price >= 36::numeric) AND
(i_current_price <= 50::numeric) AND (i_color = ANY
('{maroon,burnished,dim,steel,navajo,chocolate}'::bpchar[])))
                -> Index Scan using store_sales_pkey on store_sales
(cost=0.00..8.27 rows=1 width=62)
                    Index Cond: (ss_item_sk = item.i_item_sk)
            -> Index Only Scan using store_returns_pkey on
store_returns (cost=0.00..3.35 rows=1 width=8)
                Index Cond: ((sr_item_sk = store_sales.ss_item_sk) AND
(sr_ticket_number = store_sales.ss_ticket_number))
            -> Index Scan using customer_pkey on customer (cost=0.00..3.35
rows=1 width=8)
                Index Cond: (c_customer_sk = store_sales.ss_customer_sk)
        -> Index Only Scan using promotion_pkey on promotion (cost=0.00..3.35
rows=1 width=4)
            Index Cond: (p_promo_sk = store_sales.ss_promo_sk)
    -> Index Scan using store_pkey on store (cost=0.00..3.35 rows=1 width=166)
        Index Cond: (s_store_sk = store_sales.ss_store_sk)
    -> Index Scan using customer_address_pkey on customer_address ad2 (cost=0.00..3.35
rows=1 width=368)
        Index Cond: (ca_address_sk = customer.c_current_addr_sk)
(34 rows)
```

## 6.9.2 指定 Hint 所处的查询块 Queryblock

### 功能描述

该功能允许用户在 Hint 中通过 @queryblock 来实现查询块级别的 Hint 控制，可以指定 Hint 生效的查询块，比如在外层查询块指定内层查询块的 Hint。

### 语法规则

在 Hint 的参数最开始加入可缺省的 @queryblock，Hint\_SEPC 为某 Hint。

```
Hint_SEPC([@queryblock])
```

### 参数说明

Hint\_SEPC 为 hint 名，@queryblock 可缺省，若缺省表示在 Hint 声明的当前查询块生效。若 @queryblock 缺省之后导致 Hint\_SPEC 无参，则 Hint 不需要使用括号，直接写成 Hint\_SPEC，而非 Hint\_SPEC()。下面分别从 queryblock 的命名和 Hint 生效的方式给出例子。

部分 Hint 无法只能在最外层生效，且不支持通过 @queryblock 方式指定，具体参见各自 Hint 的语法说明。

- 查询块 QueryBlock 的命名：  
每个查询块，都需要给出一个名称，以实现 Hint 的精确指定。命名方式有两种，用户指定和系统默认指定。
  - 用户可以通过使用 blockname 的 Hint 实现对于查询块名称的指定，具体可以参考 [子链接块名的 hint 章节](#)。



- 若系统对于查询块没有指定默认别名，则系统会自动按照处理的顺序生成默认块名。一般情况下，每个查询块的默认别名由其所在的查询块名的首3个字母、"\$"、查询块的编号组成，比如第一个select查询块的别名为sel\$1。在pretty模式下，加入blockname开关的explain方式可以查看对于查询中每个表的处理算子所在的查询块名。分布式场景下，只有stream计划才能够以pretty的方式显示，可以通过enable\_fast\_query\_shipping开关辅助生成stream计划。

```
gaussdb=# set explain_perf_mode = pretty;
SET
gaussdb=# set enable_fast_query_shipping = off;
SET
gaussdb=# explain (blockname on, costs off) select * from t1, (select c1 from t2 group by c1)
sub1 where t1.c1 = sub1.c1;
 id |          operation          | Query Block
-----+-----+-----
  1 | -> Streaming (type: GATHER) | sel$1
  2 | -> Hash Join (3,4)         | sel$1
  3 | -> Seq Scan on t1@"sel$1" | sel$1
  4 | -> Hash                    |
  5 | -> HashAggregate          | sel$2
  6 | -> Seq Scan on t2@"sel$2" | sel$2
(6 rows)
```

可以看到t2的扫描在sel\$2的查询块中。

- @queryblock对于查询块的指定：

对于上述例子，修改t2中indexscan的方式：

```
select /*+indexscan(@sel$2 t2) tablescan(t1)*/ * from t1, (select c1 from t2 group by c1) sub1 where
t1.c1 = sub1.c1;
```

indexscan和tablescan都为扫描方式的Hint，扫描方式相关的Hint可以参考[SCAN方式的Hint](#)章节。通过在sel\$1的查询块中指定indexscan(@sel\$2 t2)的hint，可以将该hint移至查询块sel\$2中，对t2生效。若后续改写时查询块sel\$2被提升至sel\$1，则该Hint也会一起被提升至sel\$1，继续对t2生效。

```
gaussdb=# explain (blockname on, costs off) select /*+indexscan(@sel$2 t2) tablescan(t1)*/ * from t1,
(select c1 from t2 group by c1) sub1 where t1.c1 = sub1.c1;
 id |          operation          | Query Block
-----+-----+-----
  1 | -> Streaming (type: GATHER) | sel$1
  2 | -> Hash Join (3,4)         | sel$1
  3 | -> Seq Scan on t1@"sel$1" | sel$1
  4 | -> Hash                    |
  5 | -> HashAggregate          | sel$2
  6 | -> Index Only Scan using it2 on t2@"sel$2" | sel$2
(6 rows)
```

**注意**

有时候，优化器阶段的查询重写会展开一些查询块，导致计划在explain中不显示相关查询块。Hint指定查询块是根据优化器阶段之前查询块名字进行指定。当意图获知名字的查询块可能会在计划阶段被展开时，可以加入no\_expand的hint（参见[指定子查询不展开的Hint](#)章节），让其不被展开。

1. 查询块sel\$2是简单查询，优化器后续处理时进行查询改写，t1提升至sel\$1进行处理，因此计划中没有显示在sel\$2查询块的操作。

```
gaussdb=# explain (blockname on,costs off) select * from t2, (select c1 from t1 where t1.c3 = 2) sub1 where t2.c1 = sub1.c1;
```

id	operation	Query Block
1	-> Streaming (type: GATHER)	sel\$1
2	-> Nested Loop (3,4)	sel\$1
3	-> Index Scan using it3 on t1@"sel\$2"	sel\$1
4	-> Index Scan using it2 on t2@"sel\$1"	sel\$1

(4 rows)

2. 查询块sel\$2是简单查询，优化器后续处理时因为no\_expand跳过查询改写，t1还在原查询块处理。

```
gaussdb=# explain (blockname on,costs off) select * from t2, (select /*+ no_expand*/ c1 from t1 where t1.c3 = 2) sub1 where t2.c1 = sub1.c1;
```

id	operation	Query Block
1	-> Streaming (type: GATHER)	sel\$1
2	-> Nested Loop (3,4)	sel\$1
3	-> Index Scan using it3 on t1@"sel\$2"	sel\$2
4	-> Index Scan using it2 on t2@"sel\$1"	sel\$1

(4 rows)

3. 通过no\_expand知道t1处于sel\$2查询块后，可以通过@sel\$2进行Hint的查询块指定。

```
explain (blockname on,costs off) select/*+ tablescan(@sel$2 t1)*/ * from t2, (select c1 from t1 where t1.c3 = 2) sub1 where t2.c1 = sub1.c1;
```

id	operation	Query Block
1	-> Streaming (type: GATHER)	sel\$1
2	-> Nested Loop (3,4)	sel\$1
3	-> Seq Scan on t1@"sel\$2"	sel\$1
4	-> Index Scan using it2 on t2@"sel\$1"	sel\$1

(4 rows)

4. view中查询块的编号需要取决于具体使用该view时的语句顺序。因此在创建view中应该避免使用hint指定查询块的功能，否则行为不可控。

```
gaussdb=# create view v1 as select/*+ no_expand */ c1 from t1 where c1 in (select /*+ no_expand */ c1 from t2 where t2.c3=4);
```

```
CREATE VIEW
```

```
gaussdb=# explain (blockname on,costs off) select * from v1;
```

id	operation	Query Block
1	-> Streaming (type: GATHER)	sel\$1
2	-> Seq Scan on t1@"sel\$2"	sel\$2
3	-> Materialize [2, SubPlan 1]	
4	-> Streaming(type: BROADCAST)	
5	-> Seq Scan on t2@"sel\$3"	sel\$3

(5 rows)

Predicate Information (identified by plan id)

2	--Seq Scan on t1@"sel\$2"
	Filter: (hashed SubPlan 1)
5	--Seq Scan on t2@"sel\$3"
	Filter: (c3 = 4)

(4 rows)

此时v1中的语句分属于sel\$2和sel\$3。

5. 部分Hint只能在最外层生效，且不支持通过@queryblock方式指定，具体参见各自Hint的语法说明。

## 6.9.3 Hint 可以指定表的查询块名和 schema 名

### 功能描述

由于在一个查询中，允许在不同查询块使用相同表名，同时不同schema可以有相同表名，因此Hint在指定查询中某个表table时允许指定其所属于的查询块名queryblock和schema名，避免歧义。该指定方法支持所有需要指定表名的Hint。

### 语法规则

Hint指定某个表table，通过“.”指定schema，通过“@” queryblock指定查询块名。schema和queryblock可缺省。

```
[schema.]relnam[@queryblock]
```

### 参数说明

- relname为查询中表table的名字，表有别名时，需要优先使用别名alias，此时relnam=alias。当表名中有特殊符号，比如“@”、“.”时，relnam需要用“”括起来，以避免和查询块和schema名的声明重合。比如表名relnametest@1，需要写做 "relnametest@1"。
- schema为表所处的schema，可缺省，缺省时Hint不区分schema对relnam进行查找。
- queryblock为表所处的queryblock，可缺省，缺省时Hint不区分queryblock对relnam进行查找。

### 示例

1. sel\$2的t1被提升至sel\$1，存在t1指代不清的问题。

```
gaussdb=# explain(blockname on,costs off) select /*+ tablescan(t1)*/ * from t1, (select c2 from t1
where c1=1) tt1 where t1.c1 = tt1.c2;
WARNING: Error hint: TableScan(t1), relation name "t1" is ambiguous.
...
```

2. 指定t1@sel\$2，可以发现在sel\$2的t1上进行了tablescan，Filter: (c1 = 1)。

```
gaussdb=# explain(blockname on,costs off) select /*+ tablescan(t1@sel$2)*/ * from t1, (select c2 from
t1 where c1=1) tt1 where t1.c1 = tt1.c2;
id | operation | Query Block
-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | sel$1
2 | -> Nested Loop (3,5) | sel$1
3 | -> Streaming (type: REDISTRIBUTE) | sel$1
4 | -> Seq Scan on t1@"sel$2" | sel$1
5 | -> Index Scan using it1 on t1@"sel$1" | sel$1
(5 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
4 --Seq Scan on t1@"sel$2"
Filter: (c1 = 1)
5 --Index Scan using it1 on t1@"sel$1"
Index Cond: (c1 = public.t1.c2)
(4 rows)
```

## 6.9.4 Join 顺序的 Hint

### 功能描述

指明join的顺序，包括内外表顺序。

### 语法格式

- 仅指定join顺序，不指定内外表顺序。

```
leading([@queryblock] join_table_list)
```

- 同时指定join顺序和内外表顺序，内外表顺序仅在最外层生效。

```
leading([@queryblock] (join_table_list))
```

### 参数说明

**join\_table\_list**为表示表join顺序的hint字符串，可以包含当前层的任意个表（别名），或对于子查询提升的场景，也可以包含子查询的hint别名，同时任意表可以使用括号指定优先级，表之间使用空格分隔。

**@queryblock** 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。

#### 须知

表只能用单个字符串表示，不能带schema。

表如果存在别名，需要优先使用别名来表示该表。

join table list中指定的表需要满足以下要求，否则会报语义错误。

- list中的表必须在当前层或提升的子查询中存在。
- list中的表在当前层或提升的子查询中必须是唯一的。如果不唯一，需要使用不同的别名进行区分。
- 同一个表只能在list里出现一次。
- 如果表存在别名，则list中的表需要使用别名。

例如：

leading(t1 t2 t3 t4 t5)表示：t1, t2, t3, t4, t5先join，五表join顺序及内外表不限。

leading((t1 t2 t3 t4 t5))表示：t1和t2先join，t2做内表；再和t3 join，t3做内表；再和t4 join，t4做内表；再和t5 join，t5做内表。

leading(t1 (t2 t3 t4) t5)表示：t2, t3, t4先join，内外表不限；再和t1, t5 join，内外表不限。

leading((t1 (t2 t3 t4) t5))表示：t2, t3, t4先join，内外表不限；在最外层，t1再和t2, t3, t4的join表join，t1为外表，再和t5 join，t5为内表。

leading((t1 (t2 t3) t4 t5)) leading((t3 t2))表示：t2, t3先做join，t2做内表；然后再和t1做join，t2, t3的join表做内表；然后再跟t4做join，t4做内表，最后和t5做join，t5做内表。

## 示例

对示例中原语句使用如下hint:

```
explain
select /*+ leading((((store_sales store) promotion) item) customer) ad2) store_returns) leading((store
store_sales)*/ i_product_name product_name ...
```

该hint表示：表之间的join关系是：store\_sales和store先join，store\_sales做内表，然后依次跟promotion, item, customer, ad2, store\_returns做join。生成计划如下所示：

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Streaming (type: GATHER)	2	880	78.79
2	-> HashAggregate	2	880	78.15
3	-> Nested Loop (4,24)	2	776	78.11
4	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	784	71.39
5	-> Nested Loop (6,23)	2	784	70.75
6	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	424	64.04
7	-> Nested Loop (8,22)	2	424	63.67
8	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	424	56.96
9	-> Nested Loop (10,12)	2	424	56.59
10	-> Streaming (type: BROADCAST)	2	208	13.67
11	-> Seq Scan on item	1	208	13.36
12	-> Materialize	20	216	42.81
13	-> Hash Join (14,20)	20	216	42.79
14	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	20	220	29.35
15	-> Hash Join (16,17)	20	220	27.73
16	-> Seq Scan on store	20	166	13.13
17	-> Hash	21	62	14.31
18	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	20	62	14.31
19	-> Seq Scan on store_sales	20	62	13.13
20	-> Hash	21	4	13.13
21	-> Seq Scan on promotion	20	4	13.13
22	-> Index Scan using customer_pkey on customer	1	8	3.35
23	-> Index Scan using customer_address_pkey on customer_address ad2	1	368	3.35
24	-> Index Only Scan using store_returns_pkey on store_returns	1	8	3.35

(24 rows)

图中计划顶端warning的提示详见[Hint的错误、冲突及告警](#)的说明。

## 6.9.5 Join 方式的 Hint

### 功能描述

指明Join使用的方法，可以为Nested Loop，Hash Join和Merge Join。

### 语法格式

```
[no] nestloop|hashjoin|mergejoin([@queryblock] table_list)
```

### 参数说明

- @queryblock 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。
- no表示hint的join方式不使用。
- table\_list为表示hint表集合的字符串，该字符串中的表与[join\\_table\\_list](#)相同，只是中间不允许出现括号指定join的优先级。

例如：

no nestloop(t1 t2 t3)表示：生成t1, t2, t3三表连接计划时，不使用nestloop。三表连接计划可能是t2 t3先join，再跟t1 join，或t1 t2先join，再跟t3 join。此hint只hint最后一次join的join方式，对于两表连接的方法不hint。如果需要，可以单独指定，例如：任意表均不允许nestloop连接，且希望t2 t3先join，则增加hint：no nestloop(t2 t3)。

## 示例

对示例中原语句使用如下hint:

```
explain
select /*+ nestloop(store_sales store_returns item) */ i_product_name product_name ...
```

该hint表示：生成store\_sales，store\_returns和item三表的结果集时，最后的两表关联使用nestloop。生成计划如下所示：

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> HashAggregate	1	880	53.76
2	-> Streaming (type: GATHER)	2	880	53.76
3	-> HashAggregate	2	880	53.11
4	-> Nested Loop (5,20)	2	776	53.07
5	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	416	46.36
6	-> Nested Loop (7,19)	2	416	45.99
7	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	258	39.27
8	-> Nested Loop (9,18)	2	258	38.99
9	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	262	32.28
10	-> Nested Loop (11,17)	2	262	32.00
11	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	262	25.28
12	-> Nested Loop (13,16)	2	262	25.00
13	-> Nested Loop (14,15)	2	270	21.64
14	-> Seq Scan on item	1	208	13.36
15	-> Index Scan using store_sales_pkey on store_sales	1	62	8.27
16	-> Index Only Scan using store_returns_pkey on store_returns	1	8	3.35
17	-> Index Scan using customer_pkey on customer	1	8	3.35
18	-> Index Only Scan using promotion_pkey on promotion	1	4	3.35
19	-> Index Scan using store_pkey on store	1	166	3.35
20	-> Index Scan using customer_address_pkey on customer_address ad2	1	368	3.35

(20 rows)

## 6.9.6 行数的 Hint

### 功能描述

指明中间结果集的大小，支持绝对值和相对值的hint。

### 语法格式

```
rows( [@queryblock] table_list #|+|-* const)
```

### 参数说明

- @queryblock 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。
- #,+,-,\*，进行行数估算hint的四种操作符号。#表示直接使用后面的行数进行hint。+,-,\*表示对原来估算的行数进行加、减、乘操作，运算后的行数最小值为1行。table\_list为hint对应的单表或多表join结果集，与[Join方式的Hint](#)中table\_list相同。
- const可以是任意非负数，支持科学计数法。

例如：

rows(t1 #5)表示：指定t1表的结果集为5行。

rows(t1 t2 t3 \*1000)表示：指定t1, t2, t3 join完的结果集的行数乘以1000。

### 建议

- 推荐使用两个表\*的hint。对于两个表的采用\*操作符的hint，只要两个表出现在join的两端，都会触发hint。例如：设置hint为rows(t1 t2 \* 3)，对于(t1 t3 t4)和(t2 t5 t6)join时，由于t1和t2出现在join的两端，所以其join的结果集也会应用该hint规则乘以3。

- rows hint支持在单表、多表、function table及subquery scan table的结果集上指定hint。

## 示例

对**示例**中原语句使用如下hint:

```
explain
select /*+ rows(store_sales store_returns *50) */ i_product_name product_name ...
```

该hint表示: store\_sales, store\_returns关联的结果集估算行数在原估算行数基础上乘以50。生成计划如下所示:

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Streaming (type: GATHER)	4	880	58.44
2	-> HashAggregate	4	880	57.15
3	-> Nested Loop (4,20)	5	776	57.07
4	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	2	784	50.34
5	-> Nested Loop (6,19)	2	784	49.71
6	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	2	424	43.00
7	-> Nested Loop (8,18)	2	424	42.63
8	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	2	266	35.91
9	-> Nested Loop (10,17)	2	266	35.63
10	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	2	270	28.92
11	-> Nested Loop (12,16)	2	270	28.63
12	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	2	270	21.92
13	-> Nested Loop (14,15)	2	270	21.64
14	-> Seq Scan on item	1	208	13.36
15	-> Index Scan using store_sales_pkey on store_sales	1	62	8.27
16	-> Index Scan using customer_pkey on customer	1	8	3.35
17	-> Index Only Scan using promotion_pkey on promotion	1	4	3.35
18	-> Index Scan using store_pkey on store	1	166	3.35
19	-> Index Scan using customer_address_pkey on customer_address ad2	1	368	3.35
20	-> Index Only Scan using store_returns_pkey on store_returns	1	8	3.35

(20 rows)

第11行算子的估算行数修正为360行,原估算行数为7行(四舍五入后取值)。

## 6.9.7 Stream 方式的 Hint

### 功能描述

指明stream使用的方法,可以为broadcast和redistribute,或者直接指定生成gather计划。

### 语法格式

```
[no] broadcast|redistribute( [@queryblock] table_list)
gather( [@queryblock] REL|JOIN|ALL)
```

### 参数说明

- @queryblock 见**指定Hint所处的查询块Queryblock**章节,可省略,表示在当前查询块生效。
- broadcast和redistribute
  - no表示hint的stream方式不使用。
  - table\_list为进行stream操作的单表或多表join结果集,见**参数说明**。
- gather
  - gather hint可以指定三种计划生成方式:
    - REL: 只生成基于基表的gather路径,然后再在CN上执行剩余计划。
    - JOIN: 尽可能生成基于join的gather路径,在能下推的join子计划上面(join下面不包含重分布节点)添加gather路径,剩余计划在CN上执行。对于需要

重分布节点的join计划则生成不出这种基于join的gather路径，会回退生成基于基表的gather路径。

**注意**

在指定Hint(JOIN)后，对于分布表和复制表做连接的情况会导致生成不出来Hint(JOIN)期望的计划，因为优化器已经寻找更优的计划进行替代。

- ALL：基于最优方式选择Gather Rel或Gather Join路径。

**示例**

对**示例**中原语句使用如下hint:

```
explain
select /*+ no redistribute(store_sales store_returns item store) leading(((store_sales store_returns item
store) customer)) */ i_product_name product_name ...
```

原计划中，(store\_sales store\_returns item store)和customer做join时，前者做了重分布，此hint表示禁止前者混合表做重分布，但仍然保持join顺序，则生成计划如下所示：

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> HashAggregate	1	880	62.28
2	-> Streaming (type: GATHER)	2	880	62.28
3	-> HashAggregate	2	880	61.63
4	-> Nested Loop (5,21)	2	776	61.59
5	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	416	54.88
6	-> Nested Loop (7,20)	2	416	54.51
7	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	420	47.79
8	-> Nested Loop (9,17)	2	420	47.42
9	-> Nested Loop (10,16)	2	420	32.00
10	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	262	25.28
11	-> Nested Loop (12,15)	2	262	25.00
12	-> Nested Loop (13,14)	2	270	21.64
13	-> Seq Scan on item	1	208	13.36
14	-> Index Scan using store_sales_pkey on store_sales	1	62	8.27
15	-> Index Only Scan using store_returns_pkey on store_returns	1	8	3.35
16	-> Index Scan using store_pkey on store	1	166	3.35
17	-> Materialize	40	8	15.23
18	-> Streaming (type: BROADCAST)	40	8	15.18
19	-> Seq Scan on customer	20	8	13.13
20	-> Index Only Scan using promotion_pkey on promotion	1	4	3.35
21	-> Index Scan using customer_address_pkey on customer_address ad2	1	368	3.35

对语句进行Gather Hint指定：

1. 生成基表Gather计划 /\*+ GATHER(REL)\*/。

```
gaussdb=# explain select /*+ GATHER(REL)*/ from t1, t2, t3 where t1.c2 = t2.c2 and t2.c2 = t3.c2;
```

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Hash Join (2,8)	20	36	44.10
2	-> Hash Join (3,5)	20	24	29.22
3	-> Streaming (type: GATHER)	20	12	14.35
4	-> Seq Scan on t1	20	12	13.13
5	-> Hash	20	12	14.35
6	-> Streaming (type: GATHER)	20	12	14.35
7	-> Seq Scan on t2	20	12	13.13
8	-> Hash	20	12	14.35
9	-> Streaming (type: GATHER)	20	12	14.35
10	-> Seq Scan on t3	20	12	13.13

Predicate Information (identified by plan id)

1	--Hash Join (2,8)
	Hash Cond: (t1.c2 = t3.c2)
2	--Hash Join (3,5)
	Hash Cond: (t1.c2 = t2.c2)



## 2. 生成可下推计划的Join Gather计划 /\*+ GATHER(REL)\*/。

```
gaussdb=# explain select /*+ GATHER(JOIN)*/ from t1, t2, t3 where t1.c1 = t2.c1 and t2.c2 = t3.c2;
```

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Hash Join (2,7)	20	36	42.37
2	-> Streaming (type: GATHER)	20	24	27.49
3	-> Hash Join (4,5)	20	24	26.56
4	-> Seq Scan on t1	20	12	13.13
5	-> Hash	21	12	13.13
6	-> Seq Scan on t2	20	12	13.13
7	-> Hash	20	12	14.35
8	-> Streaming (type: GATHER)	20	12	14.35
9	-> Seq Scan on t3	20	12	13.13

(9 rows)

Predicate Information (identified by plan id)

```
1 --Hash Join (2,7)
  Hash Cond: (t2.c2 = t3.c2)
3 --Hash Join (4,5)
  Hash Cond: (t1.c1 = t2.c1)
```

(4 rows)

## 3. 生成最优方式的Gather计划 /\*+ GATHER(ALL)\*/。

会基于最优方式及规则选择GATHER(REL)或者GATHER(JOIN)路径。

```
gaussdb=# explain select /*+ GATHER(ALL)*/ from t1, t2, t3 where t1.c1 = t2.c1 and t2.c2 = t3.c2;
```

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Hash Join (2,7)	20	36	42.37
2	-> Streaming (type: GATHER)	20	24	27.49
3	-> Hash Join (4,5)	20	24	26.56
4	-> Seq Scan on t1	20	12	13.13
5	-> Hash	21	12	13.13
6	-> Seq Scan on t2	20	12	13.13
7	-> Hash	20	12	14.35
8	-> Streaming (type: GATHER)	20	12	14.35
9	-> Seq Scan on t3	20	12	13.13

(9 rows)

Predicate Information (identified by plan id)

```
1 --Hash Join (2,7)
  Hash Cond: (t2.c2 = t3.c2)
3 --Hash Join (4,5)
  Hash Cond: (t1.c1 = t2.c1)
```

(4 rows)

## 6.9.8 Scan 方式的 Hint

### 功能描述

指明scan使用的方法，可以是tablescan、indexscan、indexonlyscan，或者gsi。

### 语法格式

```
[no] tablescan|indexscan|indexonlyscan|gsi( [@queryblock] table [index])
```

### 参数说明

- **no**表示hint的scan方式不使用。
- **@queryblock** 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。

- **table**表示hint指定的表，只能指定一个表，如果表存在别名应优先使用别名进行hint。
- **index**表示使用indexscan、indexonlyscan或者gsi的hint时，指定的索引名称，当前只能指定一个。

#### 📖 说明

- 对于indexscan、indexonlyscan或gsi，只有hint的索引属于hint的表时，才能使用该hint。
- scan hint支持在行、子查询表上指定。
- indexonlyscan的计划也能够被indexscan的hint产生，但indexonly的hint只能产生indexonly的计划。
- indexscan兼容indexonlyscan时可能带来一些计划变化，使用cost\_model\_version进行逃生，通过cost\_model\_version可以控制是否兼容，在大于2或者等于0时生效。
- 在满足查询可以使用gsi的前提下，使用gsi的hint将产生使用全局二级索引的index only scan查询计划，而不会产生使用普通索引的查询计划。
- 对于gsi的hint，若没有给定queryblock、table以及index，则此gsi的hint支持跨queryblock。
- 支持直接在数据节点查询有效的全局二级索引。
- 当前版本全局二级索引不支持回表查询。

## 示例

为了hint使用索引扫描，需要首先在表item的i\_item\_sk列上创建索引，名称为i。

```
create index i on item(i_item_sk);
```

对示例中原语句使用如下hint:

```
explain  
select /*+ indexscan(item i) */ i_product_name product_name ...
```

该hint表示：item表使用索引i进行扫描。生成计划如下所示：

```
WARNING: Error hint: IndexScan(item i), index "i" doesn't exist.
```

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> HashAggregate	1	880	53.76
2	-> Streaming (type: GATHER)	2	880	53.76
3	-> HashAggregate	2	880	53.11
4	-> Nested Loop (5,20)	2	776	53.07
5	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	416	46.36
6	-> Nested Loop (7,19)	2	416	45.99
7	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	258	39.27
8	-> Nested Loop (9,18)	2	258	38.99
9	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	262	32.28
10	-> Nested Loop (11,17)	2	262	32.00
11	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	2	262	25.28
12	-> Nested Loop (13,16)	2	262	25.00
13	-> Nested Loop (14,15)	2	270	21.64
14	-> Seq Scan on item	1	208	13.36
15	-> Index Scan using store_sales_pkey on store_sales	1	62	8.27
16	-> Index Only Scan using store_returns_pkey on store_returns	1	8	3.35
17	-> Index Scan using customer_pkey on customer	1	8	3.35
18	-> Index Only Scan using promotion_pkey on promotion	1	4	3.35
19	-> Index Scan using store_pkey on store	1	166	3.35
20	-> Index Scan using customer_address_pkey on customer_address ad2	1	368	3.35

(20 rows)

## 6.9.9 子链接块名的 hint

### 功能描述

指明子链接块的名称。

### 语法格式

```
blockname ( [@queryblock] table)
```

## 参数说明

- @queryblock 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。
- table表示为该子链接块hint的别名的名称。

### 说明

- blockname hint仅在对应的子链接块没有提升时才会被上层查询使用。目前支持的子链接提升包括IN子链接提升、EXISTS子链接提升和包含Agg等值相关子链接提升。该hint通常会和前面章节提到的hint联合使用。
- 对于FROM关键字后的子查询，则需要使用子查询的别名进行hint，blockname hint不会被用到。
- 如果子链接中含有多个表，则提升后这些表可与外层表以任意优化顺序连接，hint也不会被用到。

## 示例

```
explain select /*+nestloop(store_sales tt) */ * from store_sales where ss_item_sk in (select /*+blockname(tt)*/ i_item_sk from item group by 1);
```

该hint表示：子链接的别名为tt，提升后与上层的store\_sales表关联时使用nestloop。生成计划如下所示：

```
gaussdb=# explain select /*+nestloop(store_sales tt) */ * from store_sales wh
id |          operation          | E-rows | E-width | E-costs
---+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) |      20 |      212 |    30.02
 2 | -> Nested Loop Semi Join (3, 4) |      20 |      212 |    28.47
 3 | -> Seq Scan on store_sales |      20 |      212 |    13.13
 4 | -> Materialize |      20 |         4 |    13.41
 5 | -> HashAggregate |      20 |         4 |    13.26
 6 | -> Seq Scan on item |      20 |         4 |    13.13
(6 rows)
```

### 注意

当blockname的hint使用@queryblock进行指定，而不是在当前查询块直接生效时，比如blockname(@sel\$2 new\_qb\_name)。其他Hint无法通过@new\_qb\_name进行指定。此时new\_qb\_name只作为子链接的名字，可以使用Hint进行运算指定。

- 通过blockname(@sel\$2 bn2)以@sel\$2的方式进行块名bn2的指定，此时TableScan(@bn2 t2)无法通过@bn2找到该queryblock，而得通过@sel\$2的方式进行指定。bn3使用Hint blockname(bn3)在当前查询块直接生效，改变默认查询块的名字，因此tablescan(@bn3 t3@bn3)可以通过@bn3进行指定。  
gaussdb=# explain select /\*+ blockname(@sel\$2 bn2) tablescan(@bn2 t2) tablescan(@sel\$2 t2@bn2) indexscan(@sel\$2 t2@sel\$2) tablescan(@bn3 t3@bn3)\*/ c2 from t1 where c1 in ( select /\*+ \*/t2.c1 from t2 where t2.c2 = 1 group by 1) and c3 in ( select /\*+ blockname(bn3)\*/t3.c3 from t3 where t3.c2 = 1 group by 1);  
WARNING: hint: TableScan(@bn2 t2) does not match any query block  
WARNING: Error hint: TableScan("@sel\$2" t2@bn2), relation name "t2@bn2" is not found.
- 通过blockname(@sel\$2 bn2)以@sel\$2的方式进行子链接块名bn2的指定。当该子链接被提升时，可以通过hashjoin(t1 bn2)对提升后的子链接的运算进行指定。  
gaussdb=# explain select /\*+ blockname(@sel\$2 bn2) hashjoin(t1 bn2) nestloop(t1 bn3) nestloop(t1 sel\$3)\*/ c2 from t1 where c1 in ( select /\*+ \*/t2.c1 from t2 where t2.c2 = 1 group by 1) and c3 in ( select /\*+ blockname(bn3)\*/t3.c3 from t3 where t3.c2 = 1 group by 1);  
WARNING: Error hint: NestLoop(t1 "sel\$3"), relation name ""sel\$3"" is not found.

## 6.9.10 运行倾斜的 hint

### 功能描述

指明查询运行时重分布过程中存在倾斜的重分布键和倾斜值，针对Join和HashAgg运算中的重分布进行优化。

### 语法格式

- 指定单表倾斜：  
`skew( [@queryblock] table (column) [(value)])`
- 指定中间结果倾斜：  
`skew( [@queryblock] (join_rel) (column) [(value)])`

### 参数说明

- @queryblock 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。
- table表示存在倾斜的单个表名。
- join\_rel表示参与join的两个或多个表，如 ( t1 t2 ) 表示t1和t2join后的结果存在倾斜。
- column表示倾斜表中存在倾斜的一个或多个列。
- value表示倾斜的列中存在倾斜的一个或多个值。

#### 📖 说明

- skew hint仅在需要重分布且指定的倾斜信息与查询执行过程中的重分布信息相匹配时才会被使用。
- skew hint受GUC参数skew\_option限制，如果参数处于关闭状态，则无法进行skew hint倾斜调优。
- skew hint目前仅处理普通表和子查询类型的表关系，支持基表hint、子查询hint、with as子句hint。对于子查询，无论提升与否都支持在skew hint中使用，这点与其它hint不一样。
- 对于倾斜表，如果定义了别名，则在hint中必须使用别名。
- 对于倾斜列，在不产生歧义的情况下，可以使用原名也可以使用别名。skew hint的column不支持表达式，如果需要指定采用分布键为表达式的重分布存在倾斜，需要将重分布键指定为新的列，以新的列进行hint。
- 对于倾斜值，个数需为列数的整数倍并按列的顺序进行组合，组合的个数不能超过10个。如果各倾斜列的倾斜值的个数不一样，为了满足按列组合，值可以重复指定。如，表t1的c1和c2存在倾斜，c1列的倾斜值只有a1，而c2列的倾斜有b1和b2，则skew hint如下：skew(t1 (c1 c2) ((a1 b1)(a1 b2)))。例中(a1 b1)为一个值组合，NULL可以作为倾斜值出现，每个hint中的值组合不超过十个，且需为列的整数倍。
- 在Join的重分布优化中，skew hint中的value不可缺省，在HashAgg中可以缺省。
- 对于表、列、值中若指定多个，则同类间需以空格分离。
- 对于倾斜值，不支持在hint中进行类型强转；对于string类型，需要使用单引号。

例如：

- 指定单表倾斜

每一个skew hint用来表示一个表关系存在的倾斜信息，如果想要指定在查询中的多个表关系存在的倾斜信息，则通过指定多个skew hint实现。

在指定skew时，包括以下四个场景的用法：

- 单列单值: `skew(t (c1) (v1))`  
说明: 表关系t的c1列中的v1值在查询执行中存在倾斜。
- 单列多值: `skew(t (c1) (v1 v2 v3 ...))`  
说明: 表关系t的c1列中的v1、v2、v3...等值在查询执行中存在倾斜。
- 多列单值: `skew(t (c1 c2) (v1 v2))`  
说明: 表关系t的c1列的v1值和c2列的v2值在查询执行中存在倾斜。
- 多列多值: `skew(t (c1 c2) ((v1 v2) (v3 v4) (v5 v6) ...))`  
说明: 表关系t的c1列的v1、v3、v5...值和c2列的v2、v4、v6...值在查询执行中存在倾斜。

#### 须知

多列多值时, 各组倾斜值间也可以不使用括号, 如: `skew(t (c1 c2) (v1 v2 v3 v4 v5 v6 ...))`。是否使用括号必须统一, 不可混合, 如: `skew(t (c1 c2) (v1 v2 v3 v4 (v5 v6) ...))` 将会产生语法报错。

- 指定中间结果倾斜  
如果基表不存在倾斜, 而是查询执行中的中间结果出现倾斜, 则需要通过指定中间结果倾斜的`skew hint`来进行倾斜的调优。`skew((t1 t2) (c1) (v1))`  
说明: 表关系t1和t2 Join后的结果存在倾斜, 倾斜的是t1表的c1列, c1列的倾斜值是v1。  
为了避免产生歧义, “c1”只能存在于join\_rel的一个表关系中, 如果存在同名列则通过别名进行规避。

## 建议

- 如果查询具有多层, 则哪一层出现倾斜, 则将hint写在哪一层中。
- 对于提升的子查询, `skew hint`支持直接使用子查询名进行hint。如果明确子查询提升后的哪一个基表存在倾斜, 则直接使用基表进行hint的可用性更高。
- 无论对于表或列, 若存在别名, 则优先使用别名进行hint。

## 6.9.11 参数化路径的 Hint

### 功能描述

指明参数化路径, 条件谓词下推方式。

### 语法格式

```
predpush( [@queryblock] src1 src2)
predpush( [@queryblock] src, dest)
```

### 参数说明

- @queryblock 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节, 可省略, 表示在当前查询块生效。
- src, src1, src2表示predpush下推candidates一侧表集合。

- dest表示predpush下推所指定的dest表也就是目标表。
- predpush如果没有逗号表示所有表都是candidates表, 如果有逗号就说明同时指定了candidates表和dest表。

#### 📖 说明

使用predpush hint将过滤表达式尽可能移至靠近数据源的位置以达到查询优化的目的。

- 使用predpush hint需要确保rewrite\_rule GUC参数包含PREDPUSH|REDPUSHFORCE|PREDPUSHNORMAL选项。
- subquery\_block也可以是视图/物化视图。

## 示例

灵活使用predpush hint可以大幅提高语句的执行效率。示例如下：

```
create table pt2(a int, b int);
create table pt3(a int, b int);
create table pt4(a int, b int);
create index t4_a_idx on pt4(a);
create index t3_a_idx on pt3(a, b);
create index t2_a_idx on pt2(a);
set rewrite_rule='predpushforce';
set enable_fast_query_shipping = off;
set explain_perf_mode=pretty;
gaussdb=# explain (costs off) SELECT /*+PREDPUSH(pt2 st3) */ *
FROM pt2,
      (SELECT /*+ indexscan(pt3) indexscan(pt4) */sum(pt3.b), pt3.a FROM pt3, pt4 where pt3.a = pt4.a
GROUP BY pt3.a) st3
WHERE st3.a = pt2.a;
id | operation
-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER)
 2 | -> Nested Loop (3,4)
 3 | -> Seq Scan on pt2
 4 | -> HashAggregate
 5 | -> Nested Loop (6,7)
 6 | -> Index Only Scan using t3_a_idx on pt3
 7 | -> Index Only Scan using t4_a_idx on pt4
(7 rows)
Predicate Information (identified by plan id)
-----
 6 --Index Only Scan using t3_a_idx on pt3
   Index Cond: (a = pt2.a)
 7 --Index Only Scan using t4_a_idx on pt4
   Index Cond: (a = pt2.a)
(4 rows)
```

在未使用predpush hint的情况下，子查询中pt3，pt4在做join之前没有经过任何来自query block外的处理，所以返回的结果集较大，造成性能浪费。

然而，如上面计划所示，在使用了predpush hint后，pt3，pt4在做join之前先基于pt2表进行了一次条件过滤，join后返回的结果集较小，可以有效提升性能。

## 6.9.12 Hint 的错误、冲突及告警

Plan Hint的结果会体现在计划的变化上，可以通过explain来查看变化。

Hint中的错误不会影响语句的执行，只是不能生效，该错误会根据语句类型以不同方式提示用户。对于explain语句，hint的错误会以warning形式显示在界面上，对于非explain语句，会以debug1级别日志显示在日志中，关键字为PLANHINT。

hint的错误分为以下类型：

- 语法错误

语法规则树归约失败，会报错，指出出错的位置。

例如：hint关键字错误，leading hint或join hint指定2个表以下，其它hint未指定表等。一旦发现语法错误，则立即终止hint的解析，所以此时只有错误前面的解析完的hint有效。

例如：

```
leading((t1 t2)) nestloop(t1) rows(t1 t2 #10)
```

nestloop(t1)存在语法错误，则终止解析，可用hint只有之前解析的leading((t1 t2))。

- 语义错误

- 表不存在，存在多个，或在leading或join中出现多次，均会报语义错误。
- scanhint中的index不存在，会报语义错误。
- 另外，如果子查询提升后，同一层出现多个名称相同的表，且其中某个表需要被hint，hint会存在歧义，无法使用，需要为相同表增加别名规避。

- hint重复或冲突

如果存在hint重复或冲突，只有第一个hint生效，其它hint均会失效，会给出提示。

- hint重复是指，hint的方法及表名均相同。例如：nestloop(t1 t2) nestloop(t1 t2)。
- hint冲突是指，table list一样的hint，存在不一样的hint，hint的冲突仅对于每一类hint方法检测冲突。

例如：nestloop (t1 t2) hashjoin (t1 t2)，则后面与前面冲突，此时hashjoin的hint失效。注意：nestloop(t1 t2)和no mergejoin(t1 t2)不冲突。

### 须知

leading hint中的多个表会进行拆解。例如：leading ((t1 t2 t3))会拆解成：leading((t1 t2)) leading(((t1 t2) t3))，此时如果存在leading((t2 t1))，则两者冲突，后面的会被丢弃。（例外：指定内外表的hint若与不指定内外表的hint重复，则始终丢弃不指定内外表的hint。）

- 子链接提升后hint失效

子链接提升后的hint失效，会给出提示。通常出现在子链接中存在多个表连接的场景。提升后，子链接中的多个表不再作为一个整体出现在join中。

- 列类型不支持重分布

- 对于skew hint来说，目的是为了进行重分布时的调优，所以当hint列的类型不支持重分布时，hint将无效。

- hint未被使用

- 非等值join使用hashjoin hint或mergejoin hint。
- 不包含索引的表使用indexscan hint或indexonlyscan hint。
- 不包含全局二级索引的表使用gsi hint。
- 通常只有在索引列上使用过滤条件才会生成相应的索引路径，全表扫描将不会使用索引，因此使用indexscan hint、indexonlyscan hint或gsi hint将不会使用。

- indexonlyscan只有输出列仅包含索引列才会使用，否则指定hint不会被使用。
- gsi只有查询能够下推至全局二级索引时才会使用，否则不会被使用。
- 多个表存在等值连接时，仅尝试有等值连接条件的表的连接，此时没有关联条件的表之间的路径将不会生成，所以指定相应的leading, join, rows hint将不使用，例如：t1 t2 t3表join, t1和t2, t2和t3有等值连接条件，则t1和t3不会优先连接，leading(t1 t3)不会被使用。
- 生成stream计划时，如果表的分布列与join列相同，则不会生成redistribute的计划；如果不同，且另一表分布列与join列相同，只能生成redistribute的计划，不会生成broadcast的计划，指定相应的hint则不会被使用。
- 如果子链接未被提升，则blockname hint不会被使用。
- 对于skew hint, hint未被使用可能由于：
  - 计划中不需要进行重分布。
  - hint指定的列为包含分布键。
  - hint指定倾斜信息有误或不完整，如对于join优化未指定值。
  - 倾斜优化的GUC参数处于关闭状态。

### 6.9.13 Plan Hint 实际调优案例

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

#### 说明

TPC-DS的建表语句和完整测试集可从TPC官网下载，其中建表语句位于tools目录下。

本节以TPC-DS标准测试的Q24的部分语句为例，在1000X, 24DN环境上，说明使用plan hint进行实际调优的过程。示例如下：

```
gaussdb=# explain analyze select avg(netpaid) from
(select c_last_name
,c_first_name
,s_store_name
,ca_state
,s_state
,i_color
,i_current_price
,i_manager_id
,i_units
,i_size
,sum(ss_sales_price) netpaid
from store_sales
,store_returns
,store
,item
,customer
,customer_address
where ss_ticket_number = sr_ticket_number
and ss_item_sk = sr_item_sk
and ss_customer_sk = c_customer_sk
and ss_item_sk = i_item_sk
and ss_store_sk = s_store_sk
and c_birth_country = upper(ca_country)
and s_zip = ca_zip
and s_market_id=7
group by c_last_name
,c_first_name
```



```
,s_store_name
,ca_state
,s_state
,i_color
,i_current_price
,i_manager_id
,i_units
,i_size);
```

1. 该语句的初始计划如下，运行时间110s:

id	operation	A-time	A-rows	E-rows
1	-> Row Adapter	110324.107	1	1
2	-> Vector Aggregate	110324.093	1	1
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	110323.958	24	24
4	-> Vector Aggregate	[110179.302,110309.653]	24	24
5	-> Vector Hash Aggregate	[110178.388,110308.515]	647824	16656
6	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[77616.177,96478.771]	666834733	16664
7	-> Vector Hash Join (8,22)	[81727.257,84728.519]	666834733	16664
8	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[78770.520,82021.087]	666834733	16664
9	-> Vector Hash Join (10,21)	[88066.755,90701.860]	666834733	16664
10	-> Vector Streaming (type: BROADCAST)	[7940.962,21430.725]	591822336	51360
11	-> Vector Hash Join (12,20)	[2419.995,5319.606]	24661764	2140
12	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[1750.448,4659.581]	25258268	2241
13	-> Vector Hash Join (14,18)	[15240.666,17159.616]	25258268	2241
14	-> Vector Hash Join (15,17)	[12112.913,13563.366]	252564412	472070592
15	-> Vector Partition Iterator	[11148.731,12473.230]	2879987999	2879987999
16	-> Partitioned CStore Scan on public.store_sales	[11097.921,12412.596]	2879987999	2879987999
17	-> CStore Scan on public.store	[0.447,0.689]	2064	2064
18	-> Vector Partition Iterator	[296.805,319.014]	287999764	287999764
19	-> Partitioned CStore Scan on public.store_returns	[292.938,314.787]	287999764	287999764
20	-> CStore Scan on public.customer	[114.358,144.462]	12000000	12000000
21	-> CStore Scan on public.customer_address	[38.426,56.753]	6000000	6000000
22	-> CStore Scan on public.item	[3.160,5.026]	300000	300000
(22 rows)				

该计划中，第10层算子使用broadcast性能较差，由于第11层算子估算行数为2140，比实际行数严重低估。错误行数估算主要来源于第13层算子的行数低估，根因是第13层hashjoin中，使用store\_sales的(ss\_ticket\_number, ss\_item\_sk)列和store\_returns的(sr\_ticket\_number, sr\_item\_sk)列进行关联，由于缺少多列相关性的估算导致行数严重低估。

2. 使用如下的rows hint进行调优后，计划如下，运行时间318s:

```
select avg(netpaid) from
(select /*+rows(store_sales store_returns * 11270)*/ c_last_name ...
```

id	operation	A-time	A-rows	E-rows
1	-> Row Adapter	318585.246	1	1
2	-> Vector Aggregate	318585.232	1	1
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	318585.082	24	24
4	-> Vector Aggregate	[318323.324,318499.290]	24	24
5	-> Vector Hash Aggregate	[318320.813,318497.054]	647824	187770504
6	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[288074.860,305601.698]	666834733	187770507
7	-> Vector Hash Join (8,22)	[253642.468,315808.664]	666834733	187770507
8	-> Vector Hash Join (9,18)	[250904.317,315684.018]	666834733	187770507
9	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[4552.500,310602.307]	275042158	147106999
10	-> Vector Hash Join (11,17)	[7658.951,14053.823]	275042158	147106999
11	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[3953.255,10264.943]	287999764	154060900
12	-> Vector Hash Join (13,15)	[28196.188,32838.794]	287999764	154060900
13	-> Vector Partition Iterator	[11477.673,12324.583]	2879987999	2879987999
14	-> Partitioned CStore Scan on public.store_sales	[11411.382,12250.209]	2879987999	2879987999
15	-> Vector Partition Iterator	[304.188,403.205]	287999764	287999764
16	-> Partitioned CStore Scan on public.store_returns	[299.838,398.255]	287999764	287999764
17	-> CStore Scan on public.customer	[122.246,170.128]	12000000	12000000
18	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[57.558,117.461]	492915	146467
19	-> Vector Hash Join (20,21)	[45.554,96.238]	492915	146467
20	-> CStore Scan on public.customer_address	[39.738,89.412]	6000000	6000000
21	-> CStore Scan on public.store	[0.361,1.095]	2064	2064
22	-> Vector Streaming (type: BROADCAST)	[48.986,91.170]	7200000	7200000
23	-> CStore Scan on public.item	[4.506,6.602]	300000	300000
(23 rows)				

时间反而劣化了，原因是第8层hashjoin过慢引起第9层redistribute时间过慢导致，其中第9层redistribute并没有数据倾斜，hashjoin慢的原因是由于第18层redistribute后数据倾斜导致。

3. 经过实际数据查证，customer\_address的两个join列的不同值数目较少，使用其进行join容易出现数据倾斜，故把customer\_address放到最后进行join。使用如下的hint进行调优后，计划如下，运行时间116s:

```
select avg(netpaid) from
(select /*+rows(store_sales store_returns *11270)
```

```
leading((store_sales store_returns store item customer) customer_address)*/  
c_last_name ...
```

id	operation	A-time	A-rows	E-rows
1	-> Row Adapter	116326.597	1	1
2	-> Vector Aggregate	116326.590	1	1
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	116326.473	24	24
4	-> Vector Aggregate	[116157.161,116236.494]	24	24
5	-> Vector Hash Aggregate	[116155.328,116233.946]	647824	187770504
6	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[84103.951,102052.326]	666834733	187770507
7	-> Vector Hash Join (8,10)	[23229.469,47484.697]	666834733	187770507
8	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[38.367,74.930]	6000000	6000000
9	-> CStore Scan on public.customer_address	[69.877,121.460]	6000000	6000000
10	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[17404.744,17567.550]	24661764	24112909
11	-> Vector Hash Join (12,22)	[16123.627,16397.246]	24661764	24112909
12	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[15320.663,15741.646]	25258268	25252751
13	-> Vector Hash Join (14,21)	[14962.342,16375.458]	25258268	25252751
14	-> Vector Hash Join (15,19)	[14449.031,15825.949]	25258268	25252751
15	-> Vector Hash Join (16,18)	[11439.959,12510.065]	252564412	472070592
16	-> Vector Partition Iterator	[10531.986,11536.213]	2879987999	2879987999
17	-> Partitioned CStore Scan on public.store_sales	[10483.634,11474.944]	2879987999	2879987999
18	-> CStore Scan on public.store	[0.347,0.463]	2064	2064
19	-> Vector Partition Iterator	[293.977,365.021]	287999764	287999764
20	-> Partitioned CStore Scan on public.store_returns	[289.936,360.808]	287999764	287999764
21	-> CStore Scan on public.item	[3.109,5.245]	300000	300000
22	-> CStore Scan on public.customer	[113.871,141.791]	12000000	12000000

发现时间基本花在了第6层redistribute算子上，需要进一步优化。

4. 由于最后一层redistribute包含倾斜，所以时间较长。为了避免倾斜，需要将item表放在最后join，由于item表的join并不能使行数减少。修改hint如下并执行，计划如下，运行时间120s:

```
select avg(netpaid) from  
(select /*+rows(store_sales store_returns *11270)  
leading((customer_address (store_sales store_returns store customer) item))  
c_last_name ...
```

id	operation	A-time	A-rows	E-rows
1	-> Row Adapter	120377.258	1	1
2	-> Vector Aggregate	120377.245	1	1
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	120377.091	24	24
4	-> Vector Aggregate	[120184.884,120301.704]	24	24
5	-> Vector Hash Aggregate	[120183.119,120297.845]	647824	187770504
6	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[87775.682,106070.878]	666834733	187770507
7	-> Vector Hash Join (8,22)	[22323.764,49878.523]	666834733	187770507
8	-> Vector Hash Join (9,11)	[21129.236,45208.255]	666834733	187770507
9	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[37.859,75.412]	6000000	6000000
10	-> CStore Scan on public.customer_address	[74.798,114.449]	6000000	6000000
11	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[15714.458,15824.928]	24661764	24112909
12	-> Vector Hash Join (13,21)	[14637.516,14955.464]	24661764	24112909
13	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[13898.593,14333.200]	25258268	25252751
14	-> Vector Hash Join (15,19)	[14166.917,15378.244]	25258268	25252751
15	-> Vector Hash Join (16,18)	[11272.239,12052.532]	252564412	472070592
16	-> Vector Partition Iterator	[10409.566,11127.981]	2879987999	2879987999
17	-> Partitioned CStore Scan on public.store_sales	[10365.838,11077.601]	2879987999	2879987999
18	-> CStore Scan on public.store	[0.431,0.609]	2064	2064
19	-> Vector Partition Iterator	[343.780,408.254]	287999764	287999764
20	-> Partitioned CStore Scan on public.store_returns	[339.844,403.923]	287999764	287999764
21	-> CStore Scan on public.customer	[117.234,163.598]	12000000	12000000
22	-> Vector Streaming (type: BROADCAST)	[44.571,130.129]	7200000	7200000
23	-> CStore Scan on public.item	[4.169,6.347]	300000	300000

该计划中的redistribute问题并没有解决，因为第22层item表做了broadcast，导致与customer\_address表join后的倾斜并没有被消除掉。

5. 增加如下禁止item表做broadcast的hint，使与customer\_address join的表做redistribute（也可以进行join表redistribute的hint），计划如下，运行时间105s:

```
select avg(netpaid) from  
(select /*+rows(store_sales store_returns *11270)  
leading((customer_address (store_sales store_returns store customer) item))  
no broadcast(item)*/  
c_last_name ...
```

id	operation	A-time	A-rows	E-rows
1	-> Row Adapter	105854.957	1	1
2	-> Vector Aggregate	105854.948	1	1
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	105854.825	24	24
4	-> Vector Aggregate	[105706.709,105776.135]	24	24
5	-> Vector Hash Aggregate	[105705.061,105773.013]	647824	187770504
6	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[70701.966,89973.672]	666834733	187770507
7	-> Vector Hash Join (8,23)	[71759.500,79018.433]	666834733	187770507
8	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[69794.307,77269.178]	666834733	187770507
9	-> Vector Hash Join (10,12)	[21443.307,46714.378]	666834733	187770507
10	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[41.295,83.419]	6000000	6000000
11	-> CStore Scan on public.customer_address	[70.405,166.072]	6000000	6000000
12	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[15689.053,15788.475]	24661764	24112909
13	-> Vector Hash Join (14,22)	[14517.847,14712.929]	24661764	24112909
14	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[13806.733,14089.770]	25258268	25252751
15	-> Vector Hash Join (16,20)	[13709.384,15095.449]	25258268	25252751
16	-> Vector Hash Join (17,19)	[10944.796,11827.285]	252564412	472070592
17	-> Vector Partition Iterator	[10070.316,10884.728]	2879987999	2879987999
18	-> Partitioned CStore Scan on public.store_sales	[10018.966,10828.990]	2879987999	2879987999
19	-> CStore Scan on public.store	[0.447,0.568]	2064	2064
20	-> Vector Partition Iterator	[293.042,329.056]	287999764	287999764
21	-> Partitioned CStore Scan on public.store_returns	[288.631,324.782]	287999764	287999764
22	-> CStore Scan on public.customer	[113.735,138.235]	12000000	12000000
23	-> CStore Scan on public.item	[3.127,5.357]	300000	300000

6. 发现最后一层使用单层Agg，但行数缩减较多。使用相同的hint，同时结合参数 best\_agg\_plan=3进行双层Agg调优，最终计划如下图所示，运行时间94s，完成调优。

id	operation	A-time	A-rows	E-rows
1	-> Row Adapter	94004.670	1	1
2	-> Vector Aggregate	94004.655	1	1
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	94004.504	24	24
4	-> Vector Aggregate	[93833.832,93928.052]	24	24
5	-> Vector Hash Aggregate	[93832.460,93926.412]	647824	187770507
6	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[93640.866,93787.939]	647824	183912384
7	-> Vector Hash Aggregate	[93687.544,93791.242]	647824	183912384
8	-> Vector Hash Join (9,24)	[70025.469,72773.161]	666834733	187770507
9	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[68242.223,71275.972]	666834733	187770507
10	-> Vector Hash Join (11,13)	[21421.136,44830.306]	666834733	187770507
11	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[35.444,71.328]	6000000	6000000
12	-> CStore Scan on public.customer_address	[67.246,119.224]	6000000	6000000
13	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[16089.853,16212.570]	24661764	24112909
14	-> Vector Hash Join (15,23)	[14822.972,15188.942]	24661764	24112909
15	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[14061.867,14604.162]	25258268	25252751
16	-> Vector Hash Join (17,21)	[13949.756,15492.311]	25258268	25252751
17	-> Vector Hash Join (18,20)	[10935.742,12160.719]	252564412	472070592
18	-> Vector Partition Iterator	[10052.958,11194.962]	2879987999	2879987999
19	-> Partitioned CStore Scan on public.store_sales	[10008.415,11143.984]	2879987999	2879987999
20	-> CStore Scan on public.store	[0.452,0.839]	2064	2064
21	-> Vector Partition Iterator	[298.235,332.736]	287999764	287999764
22	-> Partitioned CStore Scan on public.store_returns	[294.067,327.629]	287999764	287999764
23	-> CStore Scan on public.customer	[114.377,145.156]	12000000	12000000
24	-> CStore Scan on public.item	[3.150,3.530]	300000	300000

如果有统计信息变更引起的查询劣化，可以考虑用plan hint来调整到之前的查询计划。这里以TPCH-Q17为例，在收集default\_statistics\_target设置为-2的统计信息之后，计划相比于默认统计信息发生劣化。

```
gaussdb=# explain analyze select sum(L_extendedprice) / 7.0 as avg_yearly
from lineitem, part
where p_partkey = L_partkey
and p_brand = 'Brand#23'
and p_container = 'MED BOX'
and L_quantity < (
select 0.2 * avg(L_quantity)
from lineitem
where L_partkey = p_partkey
);
```

1. 默认统计信息 ( default\_statistics\_target设置为100 ) 的计划如下:

id	operation	A-time
1	-> Row Adapter	265006.779
2	-> Vector Aggregate	265006.764
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	265006.071
4	-> Vector Aggregate	[263699.512,264503.084]
5	-> Vector Hash Join (6,17)	[263676.665,264477.932]
6	-> Vector Streaming (type: LOCAL GATHER dop: 1/4)	[1.998,7.594]
7	-> Vector Hash Aggregate	[201775.393,202432.672]
8	-> Vector Streaming (type: SPLIT REDISTRIBUTE dop: 4/4)	[201567.130,202231.524]
9	-> Vector Hash Join (10,12)	[170675.231,199908.410]
10	-> Vector Partition Iterator	[34847.797,51968.266]
11	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.lineitem	[33805.013,51137.657]
12	-> Vector Hash Aggregate	[23283.387,25359.493]
13	-> Vector Streaming (type: SPLIT BROADCAST dop: 4/4)	[12850.624,14608.515]
14	-> Vector Hash Aggregate	[2690.439,3616.623]
15	-> Vector Partition Iterator	[2659.700,3579.390]
16	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.part	[2642.213,3559.093]
17	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE dop: 1/4)	[262300.732,262961.078]
18	-> Vector Hash Join (19,21)	[225749.727,260990.322]
19	-> Vector Partition Iterator	[40046.078,56220.694]
20	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.lineitem	[39204.414,55328.448]
21	-> Vector Streaming (type: SPLIT BROADCAST dop: 4/4)	[55748.177,61987.136]
22	-> Vector Partition Iterator	[3042.864,3873.942]
23	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.part	[3027.023,3848.159]
(23 rows)		

2. 统计信息变更 ( default\_statistics\_target 设置为-2 ) 的计划如下:

id	operation	A-time
1	-> Row Adapter	1440492.994
2	-> Vector Aggregate	1440492.982
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	1440491.021
4	-> Vector Streaming (type: LOCAL GATHER dop: 1/6)	[1439737.284,1440008.568]
5	-> Vector Aggregate	[1439008.369,1439854.148]
6	-> Vector Hash Join (7,18)	[1439006.016,1439851.619]
7	-> Vector Streaming (type: LOCAL BROADCAST dop: 6/6)	[2.932,139.405]
8	-> Vector Hash Aggregate	[190452.312,195910.748]
9	-> Vector Streaming (type: SPLIT REDISTRIBUTE dop: 6/6)	[190171.929,195653.119]
10	-> Vector Hash Join (11,13)	[161076.195,178831.123]
11	-> Vector Partition Iterator	[27306.318,45564.565]
12	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.lineitem	[26752.444,44912.020]
13	-> Vector Hash Aggregate	[35601.624,39812.058]
14	-> Vector Streaming (type: SPLIT BROADCAST dop: 6/6)	[23096.460,27057.137]
15	-> Vector Hash Aggregate	[2372.587,3052.445]
16	-> Vector Partition Iterator	[2345.381,3012.732]
17	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.part	[2329.874,2989.393]
18	-> Vector Hash Join (19,22)	[1437388.414,1438470.781]
19	-> Vector Streaming (type: SPLIT REDISTRIBUTE dop: 6/6)	[1392693.529,1408571.859]
20	-> Vector Partition Iterator	[29065.204,41264.514]
21	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.lineitem	[28212.219,40133.491]
22	-> Vector Streaming (type: LOCAL REDISTRIBUTE dop: 6/6)	[2570.841,3438.567]
23	-> Vector Partition Iterator	[2447.569,3276.369]
24	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.part	[2432.124,3263.641]
(24 rows)		

3. 经过对比, 劣化的原因主要为lineitem和part表join时, 扫描part表时的stream类型由BroadCast变更为Redistribute导致。可以对语句进行stream方式的hint来调整到之前的计划, 例如:

```
select /*+ no redistribute(part lineitem) */
      sum(l_extendedprice) / 7.0 as avg_yearly
from
      lineitem,
      part
where
      p_partkey = l_partkey
      and p_brand = 'Brand#23'
      and p_container = 'MED BOX'
      and l_quantity < (
          select
              0.2 * avg(l_quantity)
          from
              lineitem
          where
              l_partkey = p_partkey
      );
```

优化后, 计划如下所示:

id	operation	A-time
1	-> Row Adapter	265006.779
2	-> Vector Aggregate	265006.764
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	265006.071
4	-> Vector Aggregate	[263699.512,264503.084]
5	-> Vector Hash Join (6,17)	[263676.665,264477.932]
6	-> Vector Streaming (type: LOCAL GATHER dop: 1/4)	[1.998,7.594]
7	-> Vector Hash Aggregate	[201775.393,202432.672]
8	-> Vector Streaming (type: SPLIT REDISTRIBUTE dop: 4/4)	[201567.130,202231.524]
9	-> Vector Hash Join (10,12)	[170675.231,199908.410]
10	-> Vector Partition Iterator	[34847.797,51968.266]
11	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.lineitem	[33805.013,51137.657]
12	-> Vector Hash Aggregate	[23283.387,25359.493]
13	-> Vector Streaming (type: SPLIT BROADCAST dop: 4/4)	[12850.624,14608.515]
14	-> Vector Hash Aggregate	[2690.439,3616.623]
15	-> Vector Partition Iterator	[2659.700,3579.390]
16	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.part	[2642.213,3559.093]
17	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE dop: 1/4)	[262300.732,262961.078]
18	-> Vector Hash Join (19,21)	[225749.727,260990.322]
19	-> Vector Partition Iterator	[40046.078,56220.694]
20	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.lineitem	[39204.414,55328.448]
21	-> Vector Streaming (type: SPLIT BROADCAST dop: 4/4)	[55748.177,61987.136]
22	-> Vector Partition Iterator	[3042.864,3873.942]
23	-> Partitioned CStore Scan on tpch10wx_col.part	[3027.023,3848.159]
(23 rows)		

## 6.9.14 优化器 GUC 参数的 Hint

### 功能描述

设置本次查询执行内生效的查询优化相关GUC参数。hint的推荐使用场景可以参考各guc参数的说明，此处不作赘述。

### 语法格式

```
set( [@queryblock] param value)
```

### 参数说明

- @queryblock 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效，该hint只在指定为最外层的queryblock时才会生效。
- **param**: 表示参数名。
- **value**: 表示参数的取值。
- 目前支持使用Hint设置生效的参数有：
  - 布尔类：  
enable\_bitmapsca, enable\_hashagg, enable\_hashjoin, enable\_indexscan, enable\_indexonlyscan, enable\_gsiscan, enable\_material, enable\_mergejoin, enable\_nestloop, enable\_index\_nestloop, enable\_seqscan, enable\_sort, enable\_tidscan, enable\_stream\_operator, enable\_stream\_recursive, enable\_broadcast, enable\_fast\_query\_shipping, enable\_trigger\_shipping, enable\_remotejoin, enable\_remotegroup, enable\_remotelimit, enable\_remotessort, enable\_inner\_unique\_opt
  - 整型类：  
best\_agg\_plan, query\_dop
  - 浮点类：  
cost\_weight\_index, default\_limit\_rows, seq\_page\_cost, random\_page\_cost, cpu\_tuple\_cost, cpu\_index\_tuple\_cost, cpu\_operator\_cost, effective\_cache\_size
  - 字符串类：  
node\_name

通过设置node\_name可以指定当前的sql下发到node\_name对应的dn上去执行。

示例：

```
select /*+ set(node_name datanode1) */ from table_name;
```

其中，datanode1是从 pgxc\_node 系统表里查询出来的数据节点的名称（不用加引号），table\_name 是表名。该查询表示直接去datanode1上执行查询。

#### 须知

- node\_name只支持在select语句里设置，如果在其他语句里设置将会不生效。
- node\_name只支持设置data node名字，不支持设置coordinator名字。
- node\_name不支持通过SET语句进行修改，只能用在plan hint里。
- node\_name不支持通过gs\_guc进行修改。
- node\_name仅支持简单查询语句，不支持带union，union all子查询，多表关联等复杂查询语句。
- 支持普通用户执行。
- 不支持与行级访问控制同时使用，同时使用会报错。

#### 说明

- 设置不在白名单中的参数，参数取值不合法，或hint语法错误时，不会影响查询执行的正确性。使用explain(verbose on)执行可以看到hint解析错误的报错提示。
- GUC参数的hint只在最外层查询生效，子查询内的GUC参数hint不生效。
- 视图定义内的GUC参数hint不生效。
- CREATE TABLE ... AS ... 查询最外层的GUC参数hint可以生效。

## 6.9.15 Custom Plan 和 Generic Plan 选择的 Hint

### 功能描述

对于以PBE方式执行的查询语句和DML语句，优化器会基于规则、代价、参数等因素选择生成Custom Plan或Generic Plan执行。用户可以通过use\_cplan/use\_gplan的hint指定使用哪种计划执行方式。

### 语法格式

- 指定使用Custom Plan：  
`use_cplan`
- 指定使用Generic Plan：  
`use_gplan`

#### 说明

- 对于非PBE方式执行的SQL语句，设置本hint不会影响执行方式。
- 本Hint的优先级仅高于基于代价的选择和plan\_cache\_mode参数，即plan\_cache\_mode无法强制选择执行方式的语句本hint也无法生效。

## 示例

### 强制使用Custom Plan

```
set enable_fast_query_shipping = off;
create table t (a int, b int, c int);
prepare p as select /*+ use_cplan */ * from t where a = $1;
explain execute p(1);
```

计划如下。可以看到过滤条件为入参的实际值，即此计划为Custom Plan。

```
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..13.26 rows=1 width=12)
  Node/s: datanode1
  -> Seq Scan on t (cost=0.00..13.16 rows=1 width=12)
      Filter: (a = 1)
(4 rows)
```

### 强制使用Generic Plan

```
deallocate p;
prepare p as select /*+ use_gplan */ * from t where a = $1;
explain execute p(1);
```

计划如下。可以看到过滤条件为待填充的入参，即此计划为Generic Plan。

```
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..13.26 rows=1 width=12)
  Node/s: All datanodes
  -> Seq Scan on t (cost=0.00..13.16 rows=1 width=12)
      Filter: (a = $1)
(4 rows)
```

## 6.9.16 指定子查询不展开的 Hint

### 功能描述

数据库在对查询进行逻辑优化时通常会将可以提升的子查询提升到上层来避免嵌套执行，但对于某些本身选择率较低且可以使用索引过滤访问页面的子查询，嵌套执行不会导致性能下降过多，而提升之后扩大了查询路径的搜索范围，可能导致性能变差。对于此类情况，可以使用no\_expand Hint进行调试。大多数情况下不建议使用此hint。

### 语法格式

```
no_expand[(@queryblock)]
```

### 参数说明

[(@queryblock)] 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效，当不指定时，no\_expand没有括号"()"。

### 示例

正常的查询执行：

```
explain select * from t1 where t1.c1 in (select t2.c1 from t2);
```

计划:

```
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=16.98..34.28 rows=40 width=12)
  Node/s: All datanodes
    -> Hash Semi Join (cost=16.36..32.72 rows=40 width=12)
      Hash Cond: (t1.c1 = t2.c1)
        -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..16.16 rows=40 width=12)
        -> Hash (cost=16.16..16.16 rows=40 width=4)
          -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..16.16 rows=40 width=4)
(7 rows)
```

加入no\_expand:

```
explain select * from t1 where t1.c1 in (select /*+ no_expand*/ t2.c1 from t2);
```

计划:

```
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=17.38..34.33 rows=20 width=12)
  Node/s: All datanodes
    -> Seq Scan on t1 (cost=16.88..33.08 rows=20 width=12)
      Filter: (hashed SubPlan 1)
      SubPlan 1
        -> Materialize (cost=0.00..16.48 rows=640 width=4)
          -> Streaming(type: BROADCAST) (cost=0.00..16.29 rows=160 width=4)
            Spawn on: All datanodes
            -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..16.16 rows=40 width=4)
(9 rows)
```

## 6.9.17 指定不使用全局计划缓存的 Hint

### 功能描述

全局计划缓存打开时，可以通过no\_gpc Hint来强制单个查询语句不在全局共享计划缓存，只保留会话生命周期的计划缓存。

### 语法格式

```
no_gpc
```

#### 📖 说明

本参数仅在enable\_global\_plancache=on时对PBE执行的语句生效。

### 示例

```
gaussdb=# deallocate all;
DEALLOCATE ALL
gaussdb=# prepare p1 as insert /*+ no_gpc */ into t1 select c1,c2 from t2 where c1=$1;
PREPARE
gaussdb=# execute p1(3);
INSERT 0 1
gaussdb=# select * from dbe_perf.global_plancache_status where schema_name='public' order by 1,2;
+n-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
nodename | query | refcount | valid | databaseid | schema_name | params_num | func_id | pkg_id | stmt_id
(0 rows)
```

dbe\_perf.global\_plancache\_status视图中无结果即没有计划被全局缓存。



## 6.9.18 同层参数化路径的 Hint

### 功能描述

通过predpush\_same\_level、nestloop\_index Hint来指定同层表或物化视图之间参数化路径生成。

跨层参数化路径hint请参考[参数化路径的Hint](#)。

### 语法格式

```
predpush_same_level([@queryblock] src, dest)
predpush_same_level([@queryblock] src1 src2 ..., dest)
[no] nestloop_index([@queryblock] dest[, index_list]) -- 索引方式
[no] nestloop_index([@queryblock] dest[, (src1 src2 ...)]) -- 表名方式
```

#### 说明

predpush\_same\_level参数仅在rewrite\_rule中的predpushforce选项打开时生效。  
nestloop\_index对rewrite\_rule不做要求。

### 参数说明

- **no**表示hint的参数化路径方式不使用。
- **@queryblock** 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。
- **dest**为参数化路径的目标表，即索引所在的表。
- **src**为参数路径的参数表。
- **index\_list**为参数化路径使用的索引序列，为空格隔开的字符串。

### 示例

查看下面的计划示例需要设置以下参数

```
set enable_fast_query_shipping = off;
set enable_stream_operator = on;
```

#### 1. nestloop\_index示例:

- 在t1表上传入t2,t3表的t2.c1和t3.c2进行索引扫描（参数化路径）  
gaussdb=# explain (costs off) select /\*+nestloop\_index(t1,(t2 t3)) \*/ from t1,t2,t3 where t1.c1 = t2.c1 and t1.c2 = t3.c2;

```
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
 Node/s: All datanodes
  -> Nested Loop
    -> Streaming(type: BROADCAST)
      Spawn on: All datanodes
      -> Seq Scan on t3
    -> Nested Loop
      -> Seq Scan on t2
      -> Index Scan using it1 on t1
          Index Cond: ((c1 = t2.c1) AND (c2 = t3.c2))
(10 rows)
```

- 在t1表上的it1上进行索引扫描（参数化路径）  
gaussdb=# explain (costs off) select /\*+NestLoop\_Index(t1,it1) \*/ from t1,t2 where t1.c1 = t2.c1;

```
QUERY PLAN
-----
```

```
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Nested Loop
   -> Seq Scan on t2
   -> Index Scan using it1 on t1
       Index Cond: (c1 = t2.c1)
(6 rows)
```

## 2.predpush\_same\_level示例:

- 准备参数:

```
gaussdb=# set rewrite_rule = 'predpushforce';
SET
gaussdb=# set enable_fast_query_shipping=off;
SET
```

- 执行语句查看计划:

```
gaussdb=# explain select * from t1, t2 where t1.c1 = t2.c1;
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=16.98..34.22 rows=40 width=24)
Node/s: All datanodes
-> Hash Join (cost=16.36..32.66 rows=40 width=24)
   Hash Cond: (t1.c1 = t2.c1)
   -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..16.16 rows=40 width=12)
   -> Hash (cost=16.16..16.16 rows=40 width=12)
       -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..16.16 rows=40 width=12)
(7 rows)
```

- 可以看到t1.c1 = t2.c2条件过滤在Join上面，此时可以通过predpush\_same\_level(t1, t2)将条件下推至t2的扫描算子上:

```
gaussdb=# explain select /*+predpush_same_level(t1, t2)*/ * from t1, t2 where t1.c1 = t2.c1;
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=0.62..70.20 rows=40 width=24)
Node/s: All datanodes
-> Nested Loop (cost=0.00..68.64 rows=40 width=24)
   -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..16.16 rows=40 width=12)
   -> Index Scan using it2 on t2 (cost=0.00..3.27 rows=1 width=12)
       Index Cond: (c1 = t1.c1)
(6 rows)
```

### 须知

- 可以指定多个src，但是所有的src必须在同一个条件中。
- 如果指定的src和dest条件不存在，或该条件不符合参数化路径要求，则本hint不生效。
- 如果dest扫描算子上存在stream算子，则本hint不生效。

## 6.9.19 设置慢 SQL 管控规则的 Hint

### 功能描述

针对想要进行执行时间/资源管控的SQL语句，设置其被标记为慢SQL的执行时间，最大执行时间，最大IOPS上限。

## 语法格式

```
wlmrule("time_limit,max_execute_time,max_iops")
```

### 说明

本参数仅在enable\_thread\_pool=on时对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。

- time\_limit: SQL语句被标记为慢SQL的执行时长，取值为0-INT\_MAX，CN和DN上均可生效。
- max\_execute\_time: SQL语句的最大执行时间，执行时间超过该时长后被强制cancel退出，取值为0-INT\_MAX，仅在DN上生效。当max\_execute\_time小于或等于time\_limit时，该规则不生效。
- max\_iops: SQL语句被标记为慢SQL后最大iops上限，仅在use\_workload\_manager=on时生效。iops限制采用逻辑IO管控，iops定义请参考io\_control\_unit定义。取值范围为：Low, Medium, High, None, 0-INT\_MAX，仅在DN上生效。

## 示例

```
select /*+ wlmrule("100,500,1") */ * from t2 order by b limit 1;
```

表示指定当前语句被标记为慢SQL的执行时长为100ms，最大执行时间为500ms，最大iops上限为1。

## 6.9.20 支持 bitmapscan 的 hint

### 功能描述

支持在目标表上使用指定的索引生成bitmapscan路径，在原优化器可生成路径的基础上选中符合HINT的路径。

### 语法格式

```
[no] bitmapscan([@queryblock] table [index_list])
```

### 参数说明：

- no表示hint的scan方式不使用。
- @queryblock 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。
- table为bitmapscan的目标表。
- index\_list为bitmapscan使用的索引。

## 示例

```
gaussdb=# explain(costs off) select /*+ BitmapScan(t1 it1 it3)*/ * from t1 where (t1.c1 = 5 or t1.c2=6) or (t1.c3=3 or t1.c2=7);
```

```
QUERY PLAN
```

```
-----  
Streaming (type: GATHER)  
Node/s: All datanodes  
-> Bitmap Heap Scan on t1  
  Recheck Cond: ((c1 = 5) OR (c2 = 6) OR (c3 = 3) OR (c2 = 7))  
-> BitmapOr  
  -> Bitmap Index Scan on it1  
    Index Cond: (c1 = 5)  
  -> Bitmap Index Scan on it3  
    Index Cond: (c2 = 6)
```

```
-> Bitmap Index Scan on it3
    Index Cond: (c3 = 3)
-> Bitmap Index Scan on it3
    Index Cond: (c2 = 7)
(13 rows)
```

### 说明

bitmapscan仅会根据已有的index路径组合bitmapscan路径时优先选择符合要求的路径，因为索引路径构造空间巨大，优化器存在剪枝，若参与的index路径无法生成，则无法构造。

## 6.9.21 连接时内表物化的 Hint

### 功能描述

实现在指定连接的inner表时，对内表进行物化。

### 语法格式

```
[no] materialize_inner([@queryblock] inner_table_list)
```

### 参数说明

- **no**表示hint的物化方式不使用。
- **@queryblock** 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效。
- **inner\_table\_list**: 执行连接操作时，希望被物化的内表序列，为空格隔开的字符串。

### 示例

t1表作为内表物化，(t1 t2)的结果作为连接的内表被物化。

```
gaussdb=# explain (costs off) select /*+materialize_inner(t1) materialize_inner(t1 t2)*/ * from t1,t2,t3
where t1.c3 = t2.c3 and t2.c2=t3.c2 and t1.c2=5;
```

```
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
  Node/s: All datanodes
  -> Nested Loop
    Join Filter: (t2.c2 = t3.c2)
    -> Seq Scan on t3
    -> Materialize
      -> Streaming(type: BROADCAST)
        Spawn on: All datanodes
        -> Nested Loop
          Join Filter: (t1.c3 = t2.c3)
          -> Seq Scan on t2
          -> Materialize
            -> Streaming(type: BROADCAST)
              Spawn on: All datanodes
              -> Index Scan using it3 on t1
                Index Cond: (c2 = 5)
(16 rows)
```

## 6.9.22 指定 agg 算法的 Hint

### 功能描述

在进行agg算法时可以指定agg的方法。

## 语法格式

```
use_hash_agg[(@queryblock)], use_sort_agg[(@queryblock)]
```

## 参数说明

- @queryblock 见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节，可省略，表示在当前查询块生效，当不指定时，hint没有括号"()"。

## 示例

### 1. 使用hash聚集。

```
gaussdb=# explain (costs off) select c1 from t2 where c1 in( select /*+ use_hash_agg */ t1.c1 from t1,t3 where t1.c1=t3.c1 group by 1);
```

```
QUERY PLAN
```

```
-----  
Streaming (type: GATHER)  
Node/s: All datanodes  
-> Hash Join  
  Hash Cond: (t2.c1 = t1.c1)  
-> Seq Scan on t2  
-> Hash  
  -> HashAggregate  
    Group By Key: t1.c1  
  -> Hash Join  
    Hash Cond: (t1.c1 = t3.c1)  
    -> Seq Scan on t1  
    -> Hash  
      -> Seq Scan on t3
```

```
(13 rows)
```

### 2. 使用use\_sort\_agg聚集，mergejoin有序。

```
gaussdb=# explain (costs off) select c1 from t2 where c1 in( select /*+ use_sort_agg */ t1.c1 from t1,t3 where t1.c1=t3.c1 group by 1);
```

```
QUERY PLAN
```

```
-----  
Streaming (type: GATHER)  
Node/s: All datanodes  
-> Hash Join  
  Hash Cond: (t2.c1 = t1.c1)  
-> Seq Scan on t2  
-> Hash  
  -> Group  
    Group By Key: t1.c1  
  -> Sort  
    Sort Key: t1.c1  
  -> Hash Join  
    Hash Cond: (t1.c1 = t3.c1)  
    -> Seq Scan on t1  
    -> Hash  
      -> Seq Scan on t3
```

```
(15 rows)
```

## 6.10 检查隐式转换的性能问题

在某些场景下，数据类型的隐式转换可能会导致潜在的性能问题。请看如下的场景：

```
SET enable_fast_query_shipping = off;  
CREATE TABLE t1(c1 VARCHAR, c2 VARCHAR);  
CREATE INDEX on t1(c1);  
EXPLAIN verbose SELECT * FROM t1 WHERE c1 = 10;
```

上述查询的执行计划如下：

```
-----  
QUERY PLAN  
-----  
Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..13.29 rows=1 width=64)  
  Output: c1, c2  
  Node/s: All datanodes  
  -> Seq Scan on public.t1 (cost=0.00..13.20 rows=1 width=64)  
      Output: c1, c2  
      Distribute Key: c1  
      Filter: ((t1.c1)::bigint = 10)  
(7 rows)
```

c1的数据类型是varchar，当查询的过滤条件为c1 = 10时，优化器默认将c1隐式转换为bigint类型，导致两个后果：

- 不能进行DN裁剪，计划下发到所有DN上执行。
- 计划中不能使用Index Scan方式扫描数据。

这会引入潜在的性能问题。

当知道了问题原因后，我们可以做针对性的SQL改写。对于上面的场景，只要将过滤条件中的常量显示转换为varchar类型，结果如下：

```
EXPLAIN verbose SELECT * FROM t1 WHERE c1 = 10::varchar;
```

```
-----  
QUERY PLAN  
-----  
Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..8.36 rows=1 width=64)  
  Output: c1, c2  
  Node/s: datanode2  
  -> Index Scan using t1_c1_idx on public.t1 (cost=0.00..8.27 rows=1 width=64)  
      Output: c1, c2  
      Distribute Key: c1  
      Index Cond: ((t1.c1)::text = '10'::text)  
(7 rows)
```

为了提前识别隐式类型转换可能带来的性能影响，我们提供了一个guc option：`check_implicit_conversions`。打开该参数后，对于查询中出现的隐式类型转换的索引列，在路径生成阶段进行检查，如果发现索引列没有生成候选的索引扫描路径，则会通过报错的形式提示给用户。举例如下：

```
SET check_implicit_conversions = on;  
SELECT * FROM t1 WHERE c1 = 10;  
ERROR: There is no optional index path for index column: "t1"."c1".
```

### 📖 说明

- 参数`check_implicit_conversions`只用于检查隐式类型转换引起的潜在性能问题，在正式生产环境中请关闭该参数（该参数默认关闭）。
- 在将`check_implicit_conversions`打开时，必须同时关闭`enable_fast_query_shipping`参数，否则由于后一个参数的作用，无法查看对隐式类型转换修复的结果。
- 一个表的候选路径可能包括seq scan和index scan等多个可能的数据扫描方式，最终执行计划使用的表扫描方式是由执行计划的代价来决定的，因此即使生成了索引扫描的候选路径，也可能生成的最终执行计划中使用其它扫描方式。

## 6.11 使用向量化执行引擎进行调优

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

GaussDB数据库支持行执行引擎和向量化执行引擎，分别对应行存表和列存表。列存表和向量化执行引擎具有以下优点：

- 一次一个batch，读取更多数据，节省IO。
- batch中记录较多，CPU cache命中率提升。
- Pipeline模式执行，函数调用次数少。
- 一次处理一批数据，效率高。

GaussDB数据库对于分析类的复杂查询能够获得更好的查询性能。但列存表在数据插入和数据更新上表现不佳，对于存在数据频繁插入和更新的业务无法使用列存表。

为了提升行存表在分析类的复杂查询上的查询性能，GaussDB数据库提供行存表使用向量化执行引擎的能力。通过设置GUC参数`try_vector_engine_strategy`，可以将包含行存表的查询语句转换为向量化执行计划执行。

行存表转换为向量化执行引擎执行不是对所有的查询场景都适用。参考向量化引擎的优势，如果查询语句中包含表达式计算、多表join、聚集等操作时，通过转换为向量化执行能够获得性能提升。从原理上分析，行存表转换为向量化执行，会产生转换的开销，导致性能下降。而上述操作的表达式计算、join操作、聚集操作转换为向量化执行之后，能够获得性能提升。所以查询转换为向量化执行后，性能是否提升，取决于查询转换为向量化之后获得的性能提升能否高于转换产生的性能开销。

以TPCH Q1为例，使用行执行引擎时，扫描算子的执行时间为405210ms，聚集操作的执行时间为2618964ms；而转换为向量化执行引擎后，扫描算子（SeqScan + VectorAdapter）的执行时间为470840ms，聚集操作的执行时间为212384ms，所以查询能够获得性能提升。

示例：

`try_vector_engine_strategy`默认为off，可通过SHOW `try_vector_engine_strategy`查看当前值。

```
gaussdb=# SHOW try_vector_engine_strategy;
try_vector_engine_strategy
-----
off
(1 row)
```

对于行存表，当`try_vector_engine_strategy`值为off时，不会生成向量化计划。

TPCH Q1 行执行引擎执行计划：

```
QUERY PLAN
-----
Sort (cost=43539570.49..43539570.50 rows=6 width=260) (actual time=3024174.439..3024174.439 rows=4 loops=1)
  Sort Key: l_returnflag, l_linestatus
  Sort Method: quicksort Memory: 25kB
  -> HashAggregate (cost=43539570.30..43539570.41 rows=6 width=260) (actual time=3024174.396..3024174.403 rows=4 loops=1)
    Group By Key: l_returnflag, l_linestatus
    -> Seq Scan on lineitem (cost=0.00..19904554.46 rows=590875396 width=28) (actual time=0.016..405210.038 rows=596140342 loops=1)
      Filter: (l_shipdate <= '1998-10-01 00:00:00'::timestamp without time zone)
      Rows Removed by Filter: 3897560
    Total runtime: 3024174.578 ms
(9 rows)
```

执行SET `try_vector_engine_strategy=force`;设置强制执行向量化计划（存在不支持的字段仍然生成行执行引擎计划）。

```
gaussdb=# SET try_vector_engine_strategy=force;
SET
gaussdb=# SHOW try_vector_engine_strategy;
try_vector_engine_strategy
-----
force
(1 row)
```

TPCH Q1 向量化执行引擎执行计划:

```
PLAN
-----
QUERY
-----
Row Adapter (cost=43825808.18..43825808.18 rows=6 width=298) (actual time=683224.925..683224.927
rows=4 loops=1)
-> Vector Sort (cost=43825808.16..43825808.18 rows=6 width=298) (actual
time=683224.919..683224.919 rows=4 loops=1)
  Sort Key: L_returnflag, L_linestatus
  Sort Method: quicksort Memory: 3kB
  -> Vector Sonic Hash Aggregate (cost=43825807.98..43825808.08 rows=6 width=298) (actual
time=683224.837..683224.837 rows=4 loops=1)
    Group By Key: L_returnflag, L_linestatus
    -> Vector Adapter(type: BATCH MODE) (cost=19966853.54..19966853.54 rows=596473861
width=66) (actual time=0.982..470840.274 rows=596140342 loops=1)
      Filter: (L_shipdate <= '1998-10-01 00:00:00'::timestamp without time zone)
      Rows Removed by Filter: 3897560
      -> Seq Scan on lineitem (cost=0.00..19966853.54 rows=596473861 width=66) (actual
time=0.364..199301.737 rows=600037902 loops=1)
    Total runtime: 683225.564 ms
(11 rows)
```

## 6.12 使用 SQL PATCH 进行调优

SQL PATCH主要设计给DBA、运维人员及其他需要对SQL进行调优的角色使用，用户通过其他运维视图或定位手段识别到业务语句存在计划不优导致的性能问题时，可以通过创建SQL PATCH对业务语句进行基于Hint的调优。目前支持行数、扫描方式、连接方式、连接顺序、PBE custom/generic计划选择、语句级参数设置、参数化路径的Hint。此外，对于部分由特定语句触发系统内部问题导致系统可服务性受损的语句，在不对业务语句变更的情况下，也可以通过创建用于单点规避的SQL PATCH，对问题场景提前报错处理，避免更大的损失。

### 特性约束

1. 仅支持针对Unique SQL ID添加补丁，如果存在Unique SQL ID冲突，用于Hint调优的SQL PATCH可能影响性能，但不影响语义正确性。
2. 仅支持不改变SQL语义的Hint作为PATCH，不支持SQL改写。
3. 不支持逻辑备份、恢复。
4. 不支持在DN上创建SQL PATCH。
5. 仅初始用户、运维管理员、监控管理员、系统管理员用户有权限执行。
6. 库之间不共享，创建SQL PATCH时需要连接目标库。如果创建SQL PATCH的CN被剔除并触发全量Build，则会继承全量Build的目标CN中的SQL PATCH，因此建议在各个CN上尽量都创建对应的SQL PATCH。
7. CN之间由于Unique SQL ID不同，不共享SQL PATCH，需要用户手动在不同的CN上创建对应的SQL PATCH。
8. 限制在存储过程内的SQL PATCH和全局的SQL PATCH不允许同时存在。
9. 使用PREPARE + EXECUTE语法执行的预编译语句执行不支持使用SQL PATCH。



10. SQL PATCH不建议在数据库中长期使用，只应该作为临时规避方法。遇到内核问题所导致的特定语句触发数据库服务不可用问题，以及使用Hint进行调优的场景，需要尽快修改业务或升级内核版本解决问题。并且升级后由于Unique SQL ID生成方法可能变化，可能导致规避方法失效。
11. 当前，除DML语句之外，其他SQL语句（如CREATE TABLE等）的Unique SQL ID是对语句文本直接哈希生成的，所以对于此类语句，SQL PATCH对大小写、空格、换行等敏感，即不同的文本的语句，即使语义相同，仍然需要对应不同的SQL PATCH。对于DML，则同一个SQL PATCH可以对不同入参的语句生效，并且忽略大小写和空格。

## 示例

SQL PATCH的实现基于Unique SQL ID，所以需要打开相关的运维参数才可以生效（enable\_resource\_track = on, instr\_unique\_sql\_count > 0），Unique SQL ID在WDR报告和慢SQL视图中都可以获取到，在创建SQL PATCH时需要指定Unique SQL ID，对于存储过程内的SQL则需要设置参数 instr\_unique\_sql\_track\_type = 'all' 后在dbe\_perf.statement\_history视图中查询Unique SQL ID。

下面给出简单的使用样例。

场景一：使用SQL PATCH对特定语句进行Hint调优。

```
gaussdb=# create table hint_t1(a int, b int, c int);
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
gaussdb=# create index on hint_t1(a);
CREATE INDEX
gaussdb=# insert into hint_t1 values(1,1,1);
INSERT 0 1
gaussdb=# analyze hint_t1;
ANALYZE
gaussdb=# set track_stmt_stat_level = 'L1,L1'; --打开FullSQL统计信息
SET
gaussdb=# set enable_fast_query_shipping = off; --关闭语句下推，使得计划在CN上生成
SET
gaussdb=# set explain_perf_mode = normal; --调整计划显示格式
SET
gaussdb=# select * from hint_t1 where hint_t1.a = 1; --执行SQL语句
 a | b | c
---+---+---
 1 | 1 | 1
(1 row)
gaussdb=# \x --切换扩展显示模式，便于观察计划
Expanded display is on.
gaussdb=# select unique_query_id, query, query_plan from dbe_perf.statement_history where query like '%hint_t1%'; --获取查询计划和Unique SQL ID，该语句需要在postgres库查询慢SQL视图
dbe_perf.statement_history。
-[ RECORD 1 ]-----+-----
unique_query_id | 3929365485
query           | select * from hint_t1 where hint_t1.a = ?;
query_plan      | Coordinator Name: coordinator1
                | Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..1.11 rows=1 width=12)
                |   Node/s: datanode1
                |   -> Seq Scan on hint_t1 (cost=0.00..1.01 rows=1 width=12)
                |       Filter: (a = '***')
                |
gaussdb=# \x --关闭扩展显示模式

gaussdb=# select * from dbe_sql_util.create_hint_sql_patch('patch1', 3929365485, 'indexscan(hint_t1)');
create_hint_sql_patch
-----
t
```

```
(1 row)
gaussdb=# set track_stmt_stat_level = 'L1,L1'; --切换后重新设置参数
SET
gaussdb=# set enable_fast_query_shipping = off;
SET
gaussdb=# explain select * from hint_t1 where hint_t1.a = 1;
NOTICE: Plan influenced by SQL hint patch
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..8.36 rows=1 width=12)
  Node/s: datanode1
  -> Index Scan using hint_t1_a_idx on hint_t1 (cost=0.00..8.27 rows=1 width=12)
      Index Cond: (a = 1)
(4 rows)

gaussdb=# select * from hint_t1 where hint_t1.a = 1; -- 再次执行语句
a | b | c
---+---
1 | 1 | 1
(1 row)

gaussdb=# \x
Expanded display is on.

gaussdb=# select unique_query_id, query, query_plan from db_perf.statement_history where query like
'%hint_t1%';-- 可以看到新的执行记录计划已改变
-[ RECORD 1 ]-----+-----
unique_query_id | 3929365485
query           | select * from hint_t1 where hint_t1.a = ?;
query_plan      | Coordinator Name: coordinator1
                | Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..1.11 rows=1 width=12)
                | Node/s: datanode1
                | -> Seq Scan on hint_t1 (cost=0.00..1.01 rows=1 width=12)
                | Filter: (a = '****')
                |
-[ RECORD 2 ]-----+-----
unique_query_id | 3929365485
query           | select * from hint_t1 where hint_t1.a = ?;
query_plan      | Coordinator Name: coordinator1
                | Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..8.36 rows=1 width=12)
                | Node/s: datanode1
                | -> Index Scan using hint_t1_a_idx on hint_t1 (cost=0.00..8.27 rows=1 width=12)
                | Index Cond: (a = '****')
```

场景二：使用SQL PATCH对特定语句进行提前报错规避。

```
gaussdb=# select * from db_sql_util.drop_sql_patch('patch1'); -- 删去patch1
drop_sql_patch
-----
t
(1 row)
gaussdb=# select * from db_sql_util.create_abort_sql_patch('patch2', 3929365485); --对该语句的Unique
SQL ID创建Abort Patch
create_abort_sql_patch
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select * from hint_t1 t1 where t1.a = 1; -- 再次执行语句会提前报错
ERROR: Statement 2578396627 canceled by abort patch patch2
```

场景三：针对存储过程内的SQL语句创建SQL PATCH。

```
gaussdb=# create table test_proc_patch(a int,b int);
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
```

```

gaussdb=# insert into test_proc_patch values(1,2);
INSERT 0 1
gaussdb=# create procedure mypro() as num int;
gaussdb$# begin
gaussdb$# select b into num from test_proc_patch where a = 1;
gaussdb$# end;
gaussdb$# /
CREATE PROCEDURE
gaussdb=# set track_stmt_stat_level = 'L0,L1';
SET
gaussdb=# select b from test_proc_patch where a = 1;
 b
---
 2
(1 row)

gaussdb=# call mypro();
 mypro
-----
(1 row)

gaussdb=# select unique_query_id, query, query_plan, parent_unique_sql_id from
dbe_perf.statement_history where query like '%call mypro();%' or query like '%test_proc_patch%';
 unique_query_id |          query          |          query_plan          |
parent_unique_sql_id
-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----
      2859505004 | select b from test_proc_patch where a = ?; |
|          0          |
+|      2502737203 | call mypro();          | Coordinator Name: cn1
+|          0          |
|          |          | Function Scan on mypro (cost=0.25..0.26 rows=1 width=4)+|
|          |          |          |          |
|      2859505004 | select b from test_proc_patch where a = ?; | Coordinator Name:
cn1          +|      2502737203
|          |          | Data Node Scan (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)      +| |
|          |          | Node/s: datanode1          |          |
|          |          |          |          |
(3 rows)

gaussdb=# select * from dbe_sql_util.create_abort_sql_patch('patch1',2859505004,2502737203); -- 限制该
abortpatch只对存过内语句生效
 create_abort_sql_patch
-----
 t
(1 row)

gaussdb=# select patch_name,unique_sql_id,parent_unique_sql_id,enable,abort,hint_string from
gs_sql_patch where patch_name = 'patch1'; --确认patch创建无误以及是否生效
 patch_name | unique_sql_id | parent_unique_sql_id | enable | abort | hint_string
-----+-----+-----+-----+-----+-----
 patch1    | 2859505004   | 2502737203          | t      | t      |
(1 row)

gaussdb=# select b from test_proc_patch where a = 1;
 b
---
 2
(1 row)

gaussdb=# call mypro();
ERROR: Statement 2859505004 canceled by abort patch patch1
CONTEXT: SQL statement "select b          from test_proc_patch where a = 1"
PL/SQL function mypro() line 3 at SQL statement

```

场景四：在各个CN上针对同一慢SQL打SQL PATCH。

```
--找到各个节点上的慢SQL以及计划（此函数需要monadmin权限执行）
select node_name, unique_query_id, start_time, query, query_plan from
dbe_perf.get_global_full_sql_by_timestamp(<start_time>, <end_time>);

--通过观察分析返回的慢SQL以及计划，本地进行调优验证，得到合适的hint_str

--在任意CN执行下面的语句创建SQL PATCH，其中node_name和unique_query_id从第一步操作中获得
select * from dbe_sql_util.create_remote_hint_sql_patch(<node_name>, <patch_name>, <unique_query_id>,
<hint_str>);
```

## 相关链接

SQL PATCH相关系统函数、系统表、系统视图和接口函数见下表。

表 6-3 SQL PATCH 相关系统函数、系统表、系统视图和接口函数介绍

类别	名称	说明
系统函数	<a href="#">global_sql_patch_func()</a>	全局各个节点上的SQL PATCH信息，用于返回global_sql_patch视图的结果。
系统表	<a href="#">GS_SQL_PATCH</a>	GS_SQL_PATCH系统表存储所有SQL_PATCH的状态信息。
系统视图	<a href="#">GLOBAL_SQL_PATCH</a>	GLOBAL_SQL_PATCH视图存放所有SQL_PATCH的信息，该视图仅在pg_catalog模式下存在。
接口函数 <a href="#">DBE_SQL_UTIL.Schema</a>	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.create_hint_sql_patch</a>	create_hint_sql_patch是用于在当前建连的CN上创建调优SQL_PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.create_abort_sql_patch</a>	create_abort_sql_patch是用于在当前建连的CN上创建避险SQL_PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.drop_sql_patch</a>	drop_sql_patch是用于在当前建连的CN上删除SQL_PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.enable_sql_patch</a>	enable_sql_patch是用于在当前建连的CN上开启SQL_PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.disable_sql_patch</a>	disable_sql_patch是用于在当前建连的CN上禁用SQL_PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.show_sql_patch</a>	show_sql_patch是用于显示给定patch_name对应的SQL_PATCH的接口函数，返回运行结果。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.create_hint_sql_patch</a>	create_hint_sql_patch是用于创建调优SQL_PATCH的接口函数，返回执行是否成功。本函数是原函数的重载函数，支持通过parent_unique_sql_id值限制hint_patch的生效范围。

类别	名称	说明
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.create_abort_sql_patch</a>	create_abort_sql_patch是用于创建避险SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。本函数是原函数的重载函数，支持通过parent_unique_sql_id值限制abort patch的生效范围。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.create_remote_hint_sql_patch</a>	create_remote_hint_sql_patch是用于指定CN创建调优SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.create_remote_abort_sql_patch</a>	create_remote_abort_sql_patch是用于指定CN创建避险SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.drop_remote_sql_patch</a>	drop_remote_sql_patch是用于指定CN删除SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.enable_remote_sql_patch</a>	enable_remote_sql_patch是用于指定CN开启SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。
	<a href="#">DBE_SQL_UTIL.disable_remote_sql_patch</a>	disable_remote_sql_patch是用于指定CN禁用SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

## 6.13 实际调优案例

### 6.13.1 案例：选择合适的分布列

#### 现象描述

表定义如下：

```
CREATE TABLE t1 (a int, b int);  
CREATE TABLE t2 (a int, b int);
```

执行如下查询：

```
SELECT * FROM t1, t2 WHERE t1.a = t2.b;
```

#### 优化分析

如果将a作为t1和t2的分布列：

```
CREATE TABLE t1 (a int, b int) DISTRIBUTE BY HASH (a);  
CREATE TABLE t2 (a int, b int) DISTRIBUTE BY HASH (a);
```

则执行计划将存在“Streaming”，导致DN之间存在较大通信数据量，如图6-8所示。

图 6-8 选择合适的分布列案例（一）

```
openGauss=> explain select * from t1, t2 where t1.a = t2.b;
QUERY PLAN

-----
Streaming (type: GATHER) (cost=245.40..582.15 rows=240 width=16)
Node/s: All datanodes
-> Hash Join (cost=10.22..24.26 rows=10 width=16)
    Hash Cond: (t1.a = t2.b)
    -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..10.10 rows=10 width=8)
    -> Hash (cost=3.79..3.79 rows=10 width=8)
        -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=0.00..3.79 rows=10 width=8)
            Spawn on: All datanodes
            -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..10.10 rows=10 width=8)

(9 rows)
```

如果将a作为t1的分布列，将b作为t2的分布列：

```
CREATE TABLE t1 (a int, b int) DISTRIBUTE BY HASH (a);
CREATE TABLE t2 (a int, b int) DISTRIBUTE BY HASH (b);
```

则执行计划将不包含“Streaming”，减少DN之间存在的通信数据量，从而提升查询性能，如图6-9所示。

图 6-9 选择合适的分布列案例（二）

```
openGauss=> explain select * from t1, t2 where t1.a = t2.b;
QUERY PLAN

-----
Streaming (type: GATHER) (cost=245.40..491.10 rows=240 width=16)
Node/s: All datanodes
-> Hash Join (cost=10.22..20.46 rows=10 width=16)
    Hash Cond: (t1.a = t2.b)
    -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..10.10 rows=10 width=8)
    -> Hash (cost=10.10..10.10 rows=10 width=8)
        -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..10.10 rows=10 width=8)

(7 rows)
```

## 6.13.2 案例：建立合适的索引

### 现象描述

查询与销售部所有员工的信息：

```
--建表
CREATE TABLE staffs (staff_id NUMBER(6) NOT NULL, first_name VARCHAR2(20), last_name
VARCHAR2(25), employment_id VARCHAR2(10), section_id NUMBER(4), state_name VARCHAR2(10), city
VARCHAR2(10));
CREATE TABLE sections(section_id NUMBER(4), place_id NUMBER(4), section_name VARCHAR2(20));
CREATE TABLE states(state_id NUMBER(4));
CREATE TABLE places(place_id NUMBER(4), state_id NUMBER(4));
--优化前查询
EXPLAIN SELECT staff_id,first_name,last_name,employment_id,state_name,city
FROM staffs,sections,states,places
WHERE sections.section_name='Sales'
AND staffs.section_id = sections.section_id
AND sections.place_id = places.place_id
AND places.state_id = states.state_id
ORDER BY staff_id;
--优化后查询
CREATE INDEX loc_id_pk ON places(place_id);
CREATE INDEX state_c_id_pk ON states(state_id);

EXPLAIN SELECT staff_id,first_name,last_name,employment_id,state_name,city
FROM staffs,sections,states,places
```

```
WHERE sections.section_name='Sales'
AND staffs.section_id = sections.section_id
AND sections.place_id = places.place_id
AND places.state_id = states.state_id
ORDER BY staff_id;
```

## 优化分析

在优化前，没有创建places.place\_id和states.state\_id索引，执行计划如下：

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Streaming (type: GATHER)	2	254	54.08
2	-> Sort	2	254	53.90
3	-> Nested Loop (4,5)	2	254	53.88
4	-> Seq Scan on staffs	20	266	13.13
5	-> Materialize	4	12	40.37
6	-> Streaming(type: BROADCAST)	4	12	40.36
7	-> Nested Loop (8,9)	2	12	40.20
8	-> Seq Scan on states	20	12	13.13
9	-> Materialize	2	24	26.69
10	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	2	24	26.68
11	-> Nested Loop (12,14)	2	24	26.57
12	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	1	24	13.28
13	-> Seq Scan on sections	1	24	13.16
14	-> Seq Scan on places	20	24	13.13

(14 rows)

Predicate Information (identified by plan id)

3 --Nested Loop (4,5)  
Join Filter: (sections.section\_id = staffs.section\_id)

7 --Nested Loop (8,9)  
Join Filter: (places.state\_id = states.state\_id)

11 --Nested Loop (12,14)  
Join Filter: (sections.place\_id = places.place\_id)

13 --Seq Scan on sections  
Filter: ((section\_name)::text = 'Sales'::text)

(8 rows)

建议在places.place\_id和states.state\_id列上建立2个索引，执行计划如下：

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Streaming (type: GATHER)	2	254	42.26
2	-> Sort	2	254	42.08
3	-> Nested Loop (4,5)	2	254	42.06
4	-> Seq Scan on staffs	20	266	13.13
5	-> Materialize	4	12	28.55
6	-> Streaming(type: BROADCAST)	4	12	28.54
7	-> Nested Loop (8,13)	2	12	28.38
8	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	2	24	21.66
9	-> Nested Loop (10,12)	2	24	21.56
10	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	1	24	13.28
11	-> Seq Scan on sections	1	24	13.16
12	-> Index Scan using loc_id_pk on places	1	24	8.27
13	-> Index Only Scan using state_c_id_pk on states	1	12	3.35

(13 rows)

Predicate Information (identified by plan id)

3 --Nested Loop (4,5)  
Join Filter: (sections.section\_id = staffs.section\_id)

11 --Seq Scan on sections  
Filter: ((section\_name)::text = 'Sales'::text)

12 --Index Scan using loc\_id\_pk on places  
Index Cond: (place\_id = sections.place\_id)

13 --Index Only Scan using state\_c\_id\_pk on states

Index Cond: (state\_id = places.state\_id)  
(8 rows)

### 6.13.3 案例：增加 JOIN 列非空条件

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

#### 现象描述

如下所示的SQL语句结构是SELECT \* FROM子查询，子查询中涉及了三表的连接：SDR表、DIM表和RAT表。连接条件中有一条为SDR.BSCRNC\_ID = DIM.BSCRNC\_ID。

```
SELECT
*
FROM
( ( SELECT
STARTTIME STTIME,
SUM(NVL(PAGE_DELAY_MSEL,0)) PAGE_DELAY_MSEL,
SUM(NVL(PAGE_SUCCEED_TIMES,0)) PAGE_SUCCEED_TIMES,
SUM(NVL(FST_PAGE_REQ_NUM,0)) FST_PAGE_REQ_NUM,
SUM(NVL(PAGE_AVG_SIZE,0)) PAGE_AVG_SIZE,
SUM(NVL(FST_PAGE_ACK_NUM,0)) FST_PAGE_ACK_NUM,
SUM(NVL(DATATRANS_DW_DURATION,0)) DATATRANS_DW_DURATION,
SUM(NVL(PAGE_SR_DELAY_MSEL,0)) PAGE_SR_DELAY_MSEL
FROM
PS.SDR_WEB_BSCRNC_1DAY SDR
INNER JOIN (SELECT
BSCRNC_ID,
BSCRNC_NAME,
ACCESS_TYPE,
ACCESS_TYPE_ID
FROM
nethouse.DIM_LOC_BSCRNC
GROUP BY
BSCRNC_ID,
BSCRNC_NAME,
ACCESS_TYPE,
ACCESS_TYPE_ID) DIM
ON SDR.BSCRNC_ID = DIM.BSCRNC_ID
AND DIM.ACCESS_TYPE_ID IN (0,1,2)
INNER JOIN nethouse.DIM_RAT_MAPPING RAT
ON (RAT.RAT = SDR.RAT)
WHERE
( ( STARTTIME >= 1461340800
AND STARTTIME < 1461427200 )
AND RAT.ACCESS_TYPE_ID IN (0,1,2)
--and SDR.BSCRNC_ID is not null
GROUP BY
STTIME ) ) ;
```

执行计划如图6-10所示。

图 6-10 增加 JOIN 列非空条件（一）

id	operation	A-tuple	A-rows	E-rows	Peak Memory	E-memory	A-width	E-width	E-costs
1	Row Adapter	[ 8005,792 ]	1	72	72KB			160	206246120.99
2	Vector Streaming (type: GATHER)	[ 8005,779 ]	1	72	144KB			160	206246120.99
3	Vector Hash Aggregate	[ 10421,425,2679,456 ]	1	5	[ 3001KB, 3001KB ]	16MB	[ 75, 78 ]	55	2064807.23
4	Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[ 10421,209,2679,593 ]	72	2	[ 2424KB, 2424KB ]	1MB		55	2064807.23
5	Vector Hash Aggregate	[ 10316,607,1651,513 ]	72	2	[ 2511KB, 2511KB ]	16MB	[ 75, 78 ]	55	2064807.23
6	Vector Hash Join (T,S)	[ 10206,676,3540,298 ]	3665920	2894077	[ 17784KB, 51411KB ]	16MB		55	2064123.67
7	Vector Hash Aggregate	[ 11490,6,279 ]	1087648	15109	[ 2309KB, 2309KB ]	16MB	[ 48, 48 ]	32	1272.77
8	CScore Scan on dim_loc_bscrnc	[ 1,071,1,229 ]	1087648	15109	[ 1412KB, 1412KB ]	1MB		32	1272.77
9	Vector Hash Join (S,S)	[ 10441,130,2619,613 ]	10316616	126732	[ 2318KB, 2318KB ]	16MB	[ 80, 80 ]	60	1417943.88
10	CScore Scan on sdr_web_bscrnc_1day sdr	[ 0,161,201,215,713 ]	10316616	2219020	[ 1319KB, 3319KB ]	1MB		64	1538321.25
11	CScore Scan on dim_rat_mapping rat	[ 0,070,0,111 ]	288	4	[ 577KB, 577KB ]	1MB	[ 16, 16 ]	8	190.03

#### 优化分析

1. 分析执行计划图6-10可知，在顺序扫描阶段耗时较多。



2. 多表JOIN中，由于表PS.SDR\_WEB\_BSCRNC\_1DAY的JOIN列“BSCRNC\_ID”存在大量空值，JOIN性能差。

建议在语句中手动添加JOIN列的非空判断，修改后的语句如下所示。

```
SELECT
*
FROM
( ( SELECT
STARTTIME STTIME,
SUM(NVL(PAGE_DELAY_MSEL,0)) PAGE_DELAY_MSEL,
SUM(NVL(PAGE_SUCCEED_TIMES,0)) PAGE_SUCCEED_TIMES,
SUM(NVL(FST_PAGE_REQ_NUM,0)) FST_PAGE_REQ_NUM,
SUM(NVL(PAGE_AVG_SIZE,0)) PAGE_AVG_SIZE,
SUM(NVL(FST_PAGE_ACK_NUM,0)) FST_PAGE_ACK_NUM,
SUM(NVL(DATATRANS_DW_DURATION,0)) DATATRANS_DW_DURATION,
SUM(NVL(PAGE_SR_DELAY_MSEL,0)) PAGE_SR_DELAY_MSEL
FROM
PS.SDR_WEB_BSCRNC_1DAY SDR
INNER JOIN (SELECT
BSCRNC_ID,
BSCRNC_NAME,
ACCESS_TYPE,
ACCESS_TYPE_ID
FROM
nethouse.DIM_LOC_BSCRNC
GROUP BY
BSCRNC_ID,
BSCRNC_NAME,
ACCESS_TYPE,
ACCESS_TYPE_ID) DIM
ON SDR.BSCRNC_ID = DIM.BSCRNC_ID
AND DIM.ACCESS_TYPE_ID IN (0,1,2)
INNER JOIN nethouse.DIM_RAT_MAPPING RAT
ON (RAT.RAT = SDR.RAT)
WHERE
( STARTTIME >= 1461340800
AND STARTTIME < 1461427200 )
AND RAT.ACCESS_TYPE_ID IN (0,1,2)
and SDR.BSCRNC_ID is not null
GROUP BY
STTIME ) ) A;
```

执行计划如图6-11所示。

图 6-11 增加 JOIN 列非空条件（二）

id	operation	A-time	A-rows	E-rows	Peak Memory	E-memory	A-width	E-width	E-costs
1	-> Row Adapter	873.795	1	72	72KB			140	121433605.45
2	-> Vector Streaming (type: GATHER)	873.784	1	72	444KB			140	121433605.45
3	-> Vector Hash Aggregate	[681.940,744.654]	1	1	[3004KB, 3004KB]	16MB	[75,78]	55	1468577.84
4	-> Vector Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[685.810,744.564]	72	1	[2424KB, 2419KB]	1MB		55	1468577.89
5	-> Vector Hash Aggregate	[590.319,710.912]	72	1	[3015KB, 3015KB]	16MB	[75,78]	55	1468577.84
6	-> Vector Hash Join (7,10)	[561.468,661.631]	3665920	102203	[2765KB, 2765KB]	16MB		55	1468533.77
7	-> Vector Hash Join (7,9)	[545.846,636.604]	3666400	44859	[2338KB, 2338KB]	16MB		60	1594757.26
8	-> CStore Scan on sdr_web_bscrnc_1day sdr	[541.484,628.403]	3666400	78502	[3189KB, 3319KB]	1MB		64	1598824.20
9	-> CStore Scan on dim_rat_mapping rat	[0.051,0.107]	288	4	[577KB, 577KB]	1MB	[16,16]	4	150.03
10	-> Vector Subquery Scan on dim	[5.326,6.960]	1087848	15109	[40KB, 40KB]	1MB	[19,19]	7	1726.04
11	-> Vector Hash Aggregate	[5.497,6.931]	1087848	15109	[2539KB, 2539KB]	16MB	[48,48]	32	1574.95
12	-> CStore Scan on dim_loc_bscrnc	[1.087,1.424]	1087848	15109	[1412KB, 1412KB]	1MB		32	1272.77

### 6.13.4 案例：使排序下推

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

#### 现象描述

在做场景性能测试时，发现某场景大部分时间是CN端在做window agg，占到总执行时间95%以上，系统资源不能充分利用。研究发现该场景的特点是：将两列分别求sum作为一个子查询，外层对两列的和再求和后做trunc，然后排序。

表结构如下所示：

```
CREATE TABLE public.test(imsi int,L4_DW_THROUGHPUT int,L4_UL_THROUGHPUT int)
with (orientation = column) DISTRIBUTE BY hash(imsi);
```

查询语句如下所示:

```
SELECT COUNT(1) over() AS DATAcnt,
IMSI AS IMSI_IMSI,
CAST(TRUNC(((SUM(L4_UL_THROUGHPUT) + SUM(L4_DW_THROUGHPUT))), 0) AS
DECIMAL(20)) AS TOTAL_VOLOME_KPIID
FROM public.test AS test
GROUP BY IMSI
order by TOTAL_VOLOME_KPIID DESC;
```

执行计划如下:

```
Row Adapter (cost=10.70..10.70 rows=10 width=12)
-> Vector Sort (cost=10.68..10.70 rows=10 width=12)
    Sort Key: ((trunc(((sum(l4_ul_throughput)) + (sum(l4_dw_throughput))))::numeric,
0))::numeric(20,0))
-> Vector WindowAgg (cost=10.09..10.51 rows=10 width=12)
    -> Vector Streaming (type: GATHER) (cost=242.04..246.84 rows=240 width=12)
        Node/s: All datanodes
    -> Vector Hash Aggregate (cost=10.09..10.29 rows=10 width=12)
        Group By Key: imsi
    -> CStore Scan on test (cost=0.00..10.01 rows=10 width=12)
```

可以看到window agg和sort全部在CN端执行, 耗时非常严重。

## 优化分析

尝试将语句改写为子查询。

```
SELECT COUNT(1) over() AS DATAcnt, IMSI_IMSI, TOTAL_VOLOME_KPIID
FROM (SELECT IMSI AS IMSI_IMSI,
CAST(TRUNC(((SUM(L4_UL_THROUGHPUT) + SUM(L4_DW_THROUGHPUT))),
0) AS DECIMAL(20)) AS TOTAL_VOLOME_KPIID
FROM public.test AS test
GROUP BY IMSI
ORDER BY TOTAL_VOLOME_KPIID DESC);
```

将trunc两列的和作为一个子查询, 然后在子查询的外面做window agg, 这样排序就可以下推了, 执行计划如下:

```
Row Adapter (cost=10.70..10.70 rows=10 width=24)
-> Vector WindowAgg (cost=10.45..10.70 rows=10 width=24)
    -> Vector Streaming (type: GATHER) (cost=250.83..253.83 rows=240 width=24)
        Node/s: All datanodes
    -> Vector Sort (cost=10.45..10.48 rows=10 width=12)
        Sort Key: ((trunc(((sum(test.l4_ul_throughput) + sum(test.l4_dw_throughput))))::numeric,
0))::numeric(20,0))
    -> Vector Hash Aggregate (cost=10.09..10.29 rows=10 width=12)
        Group By Key: test.imsi
    -> CStore Scan on test (cost=0.00..10.01 rows=10 width=12)
```

经过SQL改写, 性能由120s提升到7s, 优化效果明显。

### 6.13.5 案例: 设置 cost\_param 对查询性能优化

当前特性是实验室特性, 使用时请联系华为工程师提供技术支持。

#### 现象描述 1

cost\_param的bit0(set cost\_param=1)值为1时, 表示对于求由不等式 (!=) 条件连接的选择率时选择一种改良机制, 此方法在自连接 (两个相同的表之间连接) 的估算中更加准确。下面查询的例子是cost\_param的bit0为1时的优化场景。当前版本已弃用cost\_param & 1不为0时的路径, 默认选择已优化的估算公式。

**注：**选择率是两表join时，满足join条件的行数在join结果集中所占的比率。

表结构如下所示：

```
CREATE TABLE LINEITEM
(
  L_ORDERKEY BIGINT NOT NULL
, L_PARTKEY BIGINT NOT NULL
, L_SUPPKEY BIGINT NOT NULL
, L_LINENUMBER BIGINT NOT NULL
, L_QUANTITY DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_EXTENDEDPRICE DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_DISCOUNT DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_TAX DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_RETURNFLAG CHAR(1) NOT NULL
, L_LINESTATUS CHAR(1) NOT NULL
, L_SHIPDATE DATE NOT NULL
, L_COMMITDATE DATE NOT NULL
, L_RECEIPTDATE DATE NOT NULL
, L_SHIPINSTRUCT CHAR(25) NOT NULL
, L_SHIPMODE CHAR(10) NOT NULL
, L_COMMENT VARCHAR(44) NOT NULL
) with (orientation = column, COMPRESSION = MIDDLE) distribute by hash(L_ORDERKEY);

CREATE TABLE ORDERS
(
  O_ORDERKEY BIGINT NOT NULL
, O_CUSTKEY BIGINT NOT NULL
, O_ORDERSTATUS CHAR(1) NOT NULL
, O_TOTALPRICE DECIMAL(15,2) NOT NULL
, O_ORDERDATE DATE NOT NULL
, O_ORDERPRIORITY CHAR(15) NOT NULL
, O_CLERK CHAR(15) NOT NULL
, O_SHIPPRIORITY BIGINT NOT NULL
, O_COMMENT VARCHAR(79) NOT NULL
)with (orientation = column, COMPRESSION = MIDDLE) distribute by hash(O_ORDERKEY);
```

查询语句如下所示：

```
explain verbose select
count(*) as numwait
from
lineitem l1,
orders
where
o_orderkey = l1.l_orderkey
and o_orderstatus = 'F'
and l1.l_receiptdate > l1.l_commitdate
and not exists (
select
*
from
lineitem l3
where
l3.l_orderkey = l1.l_orderkey
and l3.l_suppkey <> l1.l_suppkey
and l3.l_receiptdate > l3.l_commitdate
)
order by
numwait desc;
```

执行计划如下图所示：（verbose条件下，新增distinct列，受cost off/on控制，hashjoin行显示内外表的distinct估值，其他行为空）

id	operation	E-rows	E-distinct	E-width	E-costs
1	-> Row Adapter	1			8   39.36
2	-> Vector Sort	1			8   39.36
3	-> Vector Aggregate	1			8   39.34
4	-> Vector Streaming (type: GATHER)	2			8   39.34
5	-> Vector Aggregate	2			8   39.25
6	-> Vector Hash Anti Join (7, 10)	2	4, 5		0   39.24
7	-> Vector Hash Join (8,9)	2	200, 1		16   26.12
8	-> CStore Scan on public.lineitem 11	7			16   13.05
9	-> CStore Scan on public.orders	1			8   13.05
10	-> CStore Scan on public.lineitem 13	7			16   13.05

(10 rows)

## 优化分析 1

以上查询为lineitem表自连接的Anti Join，当使用cost\_param的bit0为0时，估算Anti Join的行数与实际行数相差很大，导致查询性能下降。可以通过设置cost\_param的bit0为1时，使Anti Join的行数估算更准确，从而提高查询性能。优化后的执行计划如下：

id	operation	E-rows	E-memory	E-width	E-costs
1	-> Row Adapter	1		0	9104892.37 9
2	-> Vector Sort	1		0	9104892.37 9
3	-> Vector Aggregate	1		0	9104892.35 8
4	-> Vector Streaming (type: GATHER)	48		0	9104892.35 8
5	-> Vector Aggregate	48	1MB	0	9104890.82 5
6	-> Vector Hash Join (7.12)	2526630903	929MB	0	8973295.45 4
7	-> Vector Hash Anti Join (8. 10)	1999996587	3178MB	8	7198231.14
8	-> Vector Partition Iterator	1999996587	1MB	16	3000158.25
9	-> Partitioned CStore Scan on public.lineitem 11	1999996587	1MB	16	3000158.25 1
10	-> Vector Partition Iterator	1999996587	1MB	16	3000158.25
11	-> Partitioned CStore Scan on public.lineitem 13	1999996587	1MB	16	3000158.25
12	-> Vector Partition Iterator	730839014	1MB	8	589611.00
13	-> Partitioned CStore Scan on public.orders	730839014	1MB	8	589611.00

(13 rows)

## 现象描述 2

当cost\_param的bit1(set cost\_param=2)为1时，表示求多个过滤条件（Filter）的选择率时，选择最小的作为总的选择率，而非两者乘积，此方法在过滤条件的列之间关联性较强时估算更加准确。下面查询的例子是cost\_param的bit1为1时的优化场景。

表结构如下所示：

```
CREATE TABLE NATION
(
  N_NATIONKEY INT NOT NULL
, N_NAME CHAR(25) NOT NULL
, N_REGIONKEY INT NOT NULL
, N_COMMENT VARCHAR(152)
) distribute by replication;
CREATE TABLE SUPPLIER
(
  S_SUPPKEY BIGINT NOT NULL
, S_NAME CHAR(25) NOT NULL
, S_ADDRESS VARCHAR(40) NOT NULL
, S_NATIONKEY INT NOT NULL
, S_PHONE CHAR(15) NOT NULL
, S_ACCTBAL DECIMAL(15,2) NOT NULL
, S_COMMENT VARCHAR(101) NOT NULL
) distribute by hash(S_SUPPKEY);
CREATE TABLE PARTSUPP
(
  PS_PARTKEY BIGINT NOT NULL
```

```
, PS_SUPPKEY BIGINT NOT NULL
, PS_AVAILQTY BIGINT NOT NULL
, PS_SUPPLYCOST DECIMAL(15,2) NOT NULL
, PS_COMMENT VARCHAR(199) NOT NULL
) distribute by hash(PS_PARTKEY);
```

查询语句如下所示:

```
set cost_param=2;
explain verbose select
nation,
sum(amount) as sum_profit
from
(
select
n_name as nation,
l_extendedprice * (1 - l_discount) - ps_supplycost * l_quantity as amount
from
supplier,
lineitem,
partsupp,
nation
where
s_suppkey = l_suppkey
and ps_suppkey = l_suppkey
and ps_partkey = l_partkey
and s_nationkey = n_nationkey
) as profit
group by nation
order by nation;
```

当cost\_param的bit1为0时, 执行计划如下图所示:

id	operation	E-rows	E-distinct	E-width	E-costs
1	-> Sort	1		208	61.52
2	-> HashAggregate	1		208	61.51
3	-> Streaming (type: GATHER)	2		208	61.51
4	-> HashAggregate	2		208	61.36
5	-> Hash Join (6,7)	2	20, 15	176	61.33
6	-> Seq Scan on public.nation	40		108	20.20
7	-> Hash	2		76	41.04
8	-> Hash Join (9,16)	2	10, 13	76	41.04
9	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	2		88	27.73
10	-> Hash Join (11,14)	2	10, 13	88	27.62
11	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	20		70	14.19
12	-> Row Adapter	21		70	13.01
13	-> CStore Scan on public.lineitem	20		70	13.01
14	-> Hash	21		34	13.13
15	-> Seq Scan on public.partsupp	20		34	13.13
16	-> Hash	21		12	13.13
17	-> Seq Scan on public.supplier	20		12	13.13

(17 rows)

## 优化分析 2

在以上查询中, supplier、lineitem、partsupp三表做hashjoin的条件为 (lineitem.l\_suppkey = supplier.s\_suppkey) AND (lineitem.l\_partkey = partsupp.ps\_partkey), 此hashjoin条件中存在两个过滤条件, 这前一个过滤条件中的lineitem.l\_suppkey和后一个过滤条件中的lineitem.l\_partkey同为lineitem表的两列, 这两列存在强相关的关联关系。在这种情况下, 估算hashjoin条件的选择率时, 如果使用cost\_param的bit1为0时, 实际是将AND的两个过滤条件分别计算的2个选择率的值相乘来得到hashjoin条件的选择率, 导致行数估算不准确, 查询性能较差。所以需要将cost\_param的bit1为1时, 选择最小的选择率作为总的选择率估算行数比较准确, 查询性能较好, 优化后的计划如下图所示:

id	operation	E-rows	E-distinct	E-width	E-costs
1	-> Sort	10		208	64.42
2	-> HashAggregate	10		208	64.23
3	-> Streaming (type: GATHER)	20		208	64.23
4	-> HashAggregate	20		208	62.71
5	-> Hash Join (6,7)	20   20, 10		176	62.46
6	-> Seq Scan on public.nation	40		108	20.20
7	-> Hash	20		76	41.97
8	-> Hash Join (9,16)	20   10, 13		76	41.97
9	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	20		82	28.54
10	-> Hash Join (11,14)	20   10, 13		82	27.63
11	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	20		70	14.19
12	-> Row Adapter	21		70	13.01
13	-> CStore Scan on public.lineitem	20		70	13.01
14	-> Hash	21		12	13.13
15	-> Seq Scan on public.supplier	20		12	13.13
16	-> Hash	21		34	13.13
17	-> Seq Scan on public.partsupp	20		34	13.13

(17 rows)

## 6.13.6 案例：调整分布键

### 现象描述

某局点测试过程中EXPLAIN ANALYZE后有如下情况：

id	operation	A-time	A-rows	E-rows	Peak Memory	E-memory	A-width	E-width	E-costs
1	-> Streaming (type: GATHER)	94138.404	0	670912	292KB			73	102576573.63
2	-> Insert on temp_calc_emprate0101_t3	[93259.539,93430.430]	310	670912	[1109KB, 1109KB]	1MB		73	102534641.63
3	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[93259.507,93430.400]	310	670912	[2091KB, 2099KB]	1MB		73	102534641.63
4	-> Subquery Scan on **SELECT**	[93212.430,93419.986]	310	670912	[7KB, 7KB]	1MB		73	102533776.78
5	-> HashAggregate	[93212.425,93419.980]	310	670912	[145KB, 197KB]	10MB	[65,65]	45	102533645.74
6	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[93212.374,93419.924]	5886	670934	[2091KB, 2099KB]	1MB		45	102533305.05
7	-> Hash Join (8,12)	[24597.406,23339.224]	5886	670934	[20KB, 20KB]	1MB		45	102533455.39
8	-> Seq Scan on s_riskrate_setting a	[38.885,2940.983]	77252027	78594218	[812KB, 903KB]	1MB		56	275264.71
9	-> Hash	[1241.418,2713.381]	8536241	8536241	[1031KB, 97803KB]	10MB	[18,48]	46	50870.88
10	-> Streaming (type: REDISTRIBUTE)	[1210.226,2617.195]	8536241	8536241	[2091KB, 2099KB]	1MB		46	50870.88
11	-> Seq Scan on temp_calc_emprate0101 b	[86.790,141.293]	8536241	8536241	[18KB, 18KB]	1MB		46	11564.79

(11 rows)

从执行信息上比较明确的可以看出HashJoin是整个计划的性能瓶颈点，并且从HashJoin的执行时间信息[2657.406,93339.924] (数值的具体含义请参见[SQL执行计划详解](#))，上可以看出HashJoin在不同的DN上存在严重的计算偏斜。

同时在Memory Information(如下图)中可以看出各个节点的内存资源消耗也存在极为严重的偏斜。

```

----- Memory Information (identified by plan id) -----
Coordinator:
-- Query Peak Memory: 4MB
Datanode:
-- Max Query Peak Memory: 118MB
-- Min Query Peak Memory: 24MB
-- 12 --Hash
----- Max Buckets: 131072 Max Batches: 1 Max Memory Usage: 91857kB
----- Min Buckets: 131072 Min Batches: 1 Min Memory Usage: 0kB
(8 rows)

```

### 优化分析

上述两个特征表明了此SQL语句存在极为严重的计算倾斜。进一步向HashJoin算子的下层分析发现Seq Scan on s\_riskrate\_setting也存在极为严重的计算倾斜[38.885,2940.983]。根据Scan的含义推测此计划性能问题的根源在于表s\_riskrate\_setting数据的分布倾斜。实际分析之后确实发现表s\_riskrate\_setting存在严重的数据倾斜。整改之后性能从94s提升为50s。

## 6.13.7 案例：调整局部聚簇键

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

## 现象描述

某局点EXPLAIN PERFORMANCE信息如下。分析发现如图红框标识的两个性能瓶颈点均为表Scan动作。

id	operation	A-time	A-rows	E-rows	Peak Memory	E-memory	A-width	E-width	E-costs
1	→ Row Adapter	14977.760	1	96	189KB			112	1097180.70
2	→ Vector Streaming (type: GATHER)	14977.760	1	96	184KB			112	1097180.70
3	→ Vector Sort	114948.464,14948.464	1	96	184KB, 369KB	16MB	[0, 96]	112	1097177.61
4	→ Vector Hash Aggregate	114948.298,14948.298	1	96	180KB, 306KB	16MB	[0, 128]	132	1097177.85
5	→ Vector Append	114947.922,14947.922	1	96	12KB, 13KB	1MB		132	1097177.42
6	→ Vector Subquery Scan on "SELECT" 1*	110112.872,10112.872	0	32	196KB, 98KB	1MB		132	649136.84
7	→ Vector Sort Aggregate	110112.871,10112.871	0	32	182KB, 152KB	1MB		136	649136.84
8	→ Vector Nest Loop Semi Join (9, 13)	110112.880,10112.880	0	2	148KB, 48KB	1MB		136	649136.78
9	→ Vector Append	110112.880,10112.880	0	2	12KB, 29KB	1MB		134	649085.87
10	→ Partitioned Dfs Scan on pd_data_ap_app_acct_sec_trade_day	110112.872,10112.872	0	1	1294KB, 234KB	1MB		87	649061.68
11	→ Vector Adapter	10.002,0.002	0	1	114KB, 114KB	1MB		212	33.92
12	→ Seq Scan on c8506_pg_delta_9278763770_app_acct_sec_trade_day	10.002,0.002	0	1	197KB, 97KB	1MB		212	33.92
13	→ Vector Materialize	10.01	0	2	10, 01	16MB		11	81.13
14	→ Vector Append	10.01	0	2	10, 01	1MB		11	81.12
15	→ Partitioned Dfs Scan on pd_data_act_acct_opt_his	10.01	0	1	10, 01	1MB		11	80.91
16	→ Vector Adapter	10.01	0	1	10, 01	1MB		11	2.21
17	→ Seq Scan on c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his	10.01	0	1	10, 01	1MB		11	2.21
18	→ Vector Append	119.039,19.039	0	32	199KB, 98KB	1MB		136	18893.79
19	→ Vector Sort Aggregate	119.036,19.036	0	32	152KB, 162KB	1MB		136	18893.78
20	→ Vector Nest Loop Semi Join (21, 25)	118.897,18.897	0	2	148KB, 48KB	1MB		136	18893.67
21	→ Vector Append	118.894,18.894	0	2	12KB, 29KB	1MB		134	18792.61
22	→ Partitioned Dfs Scan on hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_03	118.886,18.886	0	1	114KB, 149KB	1MB		87	18718.89
23	→ Vector Adapter	10.004,0.004	0	1	114KB, 114KB	1MB		212	33.92
24	→ Seq Scan on c8506_pg_delta_638785702_app_acct_sec_trade_day_03	10.002,0.002	0	1	197KB, 97KB	1MB		212	33.92
25	→ Vector Materialize	10.01	0	2	10, 01	16MB		11	81.13
26	→ Vector Append	10.01	0	2	10, 01	1MB		11	81.12
27	→ Partitioned Dfs Scan on pd_data_act_acct_opt_his	10.01	0	1	10, 01	1MB		11	80.91
28	→ Vector Adapter	10.01	0	1	10, 01	1MB		11	2.21
29	→ Seq Scan on c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his	10.01	0	1	10, 01	1MB		11	2.21
30	→ Vector Sort Aggregate	14216.009,4216.009	1	32	199KB, 98KB	1MB		136	432236.79
31	→ Vector Sort Aggregate	14216.004,4216.004	1	32	179KB, 179KB	1MB		136	432236.78
32	→ Vector Nest Loop Semi Join (33, 37)	14216.698,4216.698	1	2	148KB, 48KB	1MB		136	432236.67
33	→ Vector Append	14216.889,4216.889	1	2	12KB, 29KB	1MB		134	432189.60
34	→ Partitioned Dfs Scan on hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_02	14216.886,4216.886	1	1	148KB, 114KB	1MB		86	432161.68
35	→ Vector Adapter	10.005,0.005	0	1	114KB, 114KB	1MB		212	33.92
36	→ Seq Scan on c8506_pg_delta_1206972051_app_acct_sec_trade_day_02	10.002,0.002	0	1	197KB, 97KB	1MB		212	33.92
37	→ Vector Materialize	12.616,2.616	1	2	148KB, 48KB	1MB	[0, 17]	11	81.13
38	→ Vector Append	12.616,2.616	1	2	196KB, 96KB	1MB		11	81.12
39	→ Partitioned Dfs Scan on pd_data_act_acct_opt_his	12.614,2.614	1	1	114KB, 149KB	1MB		11	80.91
40	→ Vector Adapter	10.01	0	1	10, 01	1MB		11	2.21
41	→ Seq Scan on c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his	10.01	0	1	10, 01	1MB		11	2.21
(41 rows)									

## 优化分析

进一步分析表Scan的filter条件发现两个表存在acct\_id = 'A012709548'::bpchar这样的filter条件。

```

--Partitioned Dfs Scan on pd_data_ap_app_acct_sec_trade_day
  Filter: ((pd_data_ap_app_acct_sec_trade_day.sec_code = '58'::text) AND (((CASE WHEN (pd_data_ap_app_acct_sec_trade_day.sec_code = ANY ('{201,202,204}'))::text))) THEN ((pd_data_ap_app_acct_sec_trade_day.buy_vol = pd
  Subquery Predicate Filter: (pd_data_ap_app_acct_sec_trade_day.acct_id = 'A012709548'::bpchar)
--Seq Scan on c8506_pg_delta_9278763770_app_acct_sec_trade_day
  Filter: ((c8506_pg_delta_9278763770_app_acct_sec_trade_day.acct_id = 'A012709548'::bpchar)
--Partitioned Dfs Scan on pd_data_act_acct_opt_his
  Filter: ((c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his.acct_id = 'A012709548'::bpchar) AND (((CASE WHEN (c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his.sec_code = ANY ('{201,202,204}'))::text
--Seq Scan on c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his
  Filter: ((c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his.acct_id = 'A012709548'::bpchar)
--Partitioned Dfs Scan on hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_03
  Filter: ((hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_03.sec_code = '58'::text) AND (((CASE WHEN (hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_03.sec_code = ANY ('{201,202,204}'))::text))) THEN ((hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_03.buy
  Subquery Predicate Filter: (pd_data_act_acct_opt_his.acct_id = 'A012709548'::bpchar)
--Seq Scan on c8506_pg_delta_638785702_app_acct_sec_trade_day_03
  Filter: ((c8506_pg_delta_638785702_app_acct_sec_trade_day_03.acct_id = 'A012709548'::bpchar) AND (((CASE WHEN (c8506_pg_delta_638785702_app_acct_sec_trade_day_03.sec_code = ANY ('{201,202,204}'))::text
--Partitioned Dfs Scan on pd_data_act_acct_opt_his
  Filter: ((c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his.acct_id = 'A012709548'::bpchar)
--Partitioned Dfs Scan on hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_02
  Filter: ((hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_02.sec_code = '58'::text) AND (((CASE WHEN (hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_02.sec_code = ANY ('{201,202,204}'))::text))) THEN ((hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_02.buy
  Subquery Predicate Filter: (hd_data_ap_app_acct_sec_trade_day_03.acct_id = 'A012709548'::bpchar)
--Seq Scan on c8506_pg_delta_1206972051_app_acct_sec_trade_day_02
  Filter: ((c8506_pg_delta_1206972051_app_acct_sec_trade_day_02.acct_id = 'A012709548'::bpchar) AND (((CASE WHEN (c8506_pg_delta_1206972051_app_acct_sec_trade_day_02.sec_code = ANY ('{201,202,204}'))::text
--Partitioned Dfs Scan on pd_data_act_acct_opt_his
  Filter: ((pd_data_act_acct_opt_his.acct_id = 'A012709548'::bpchar)
--Seq Scan on c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his
  Filter: ((c8506_pg_delta_4096128044_act_acct_opt_his.acct_id = 'A012709548'::bpchar)

```

试着给两个表的acct\_id列增加局部聚簇键，然后对两张表执行VACUUM FULL，使局部聚簇生效。调整后性能得到提升。

## 6.13.8 案例：调整中间表存储方式

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

## 现象描述

在GaussDB中行存表天然的使用行执行引擎，列存表天然的使用列执行引擎。如果一个SQL语句涉及的表既有行存表又有列存表，系统会自动选择行执行引擎。由于列执行引擎的性能(除indexscan相关的算子)比行执行引擎性能要好很多，因此一般建议使用列存表。特别是对一些中间结果集转储的表，一定要分析清楚，使用合适的表存储类型。

某局点测试过程遇到如下的执行计划，客户希望将性能提升至3s内返回结果。





尝试把lfbank.f\_ev\_dp\_kdpl\_zhminx表修改为列存表，然后在yezdmnc列上建PCK（局部聚簇），并设置PARTIAL\_CLUSTER\_ROWS=10000000（此用例lfbank.f\_ev\_dp\_kdpl\_zhminx表行数为116702554，PARTIAL\_CLUSTER\_ROWS默认值4200000）。执行计划优化为：

```
id | operation | A-time | A-rows | E-rows | Peak Memory | E-memory | A-width | E-width | E-costs
1 | Row Adapter | 2693.864 | 24 | 5496 | 2649B | | | | |
2 | Vector Streaming (type: GATHER) | 2693.867 | 24 | 5496 | 13199B | | | | |
3 | Vector Hash Aggregate | 2697.766,2699.012 | 24 | 5496 | 18703KB, 8703KB | 16MB | [302,318] | | |
4 | Vector Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 2697.344,2698.431 | 43 | 5491 | 17708B, 12099B | 1MB | | | |
5 | Vector Hash Join (f, l) | 2721.456,2628.821 | 43 | 5491 | 18004KB, 3003KB | 16MB | | | |
6 | CStore Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_column_pk | 1154.448,1248.432 | 116702554 | 11708649 | 11491KB, 18029B | 1MB | | | |
7 | Vector Streaming(type: BROADCAST) | 1715.839,726.474 | 288 | 2244 | 12399B, 13899B | 1MB | [419,423] | | |
8 | Vector Hash Join (s, d) | 1610.787,723.121 | 24 | 187 | 19047KB, 8047KB | 16MB | | | |
9 | Vector Hash Join (l, r) | 1610.191,722.455 | 24 | 187 | 12397KB, 29977KB | 16MB | | | |
10 | CStore Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_pk | 1246.146,248.865 | 3985788 | 3985788 | 18000KB, 3913KB | 1MB | | | |
11 | Vector Streaming(type: BROADCAST) | 1443.242,448.609 | 288 | 2244 | 8799KB, 8799B | 1MB | [552,268] | | |
12 | Vector Hash Join (l, r) | 190.444,440.891 | 24 | 187 | 12729KB, 28179B | 16MB | | | |
13 | Vector Append | 120.159,146.919 | 2342148 | 401637 | 119B, 19B | 1MB | | | |
14 | Dfs Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_dd | 120.151,146.855 | 2342148 | 401637 | 11613B, 11093B | 1MB | | | |
15 | Vector Adapter | 10.002,0.002 | 0 | 120 | 1899B, 3093B | 1MB | | | |
16 | Seq Scan on gauss.pg_delta_112056844_dd | 0.002,0.002 | 0 | 120 | 1199B, 189B | 1MB | | | |
17 | Vector Hash Right Join (l, r) | 190.411,291.644 | 24 | 81 | 12499KB, 27893B | 16MB | [190,205] | | |
18 | Vector Append | 1248.124,127.043 | 2044490 | 2477939 | 1129B, 29B | 1MB | | | |
19 | Dfs Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_pk | 148.049,186.900 | 2044490 | 2477939 | 11164B, 11893B | 1MB | | | |
20 | Vector Adapter | 10.002,0.018 | 0 | 120 | 1899B, 8793B | 1MB | | | |
21 | Seq Scan on gauss.pg_delta_308246256_pk | 10.002,0.003 | 0 | 120 | 1199B, 189B | 1MB | | | |
22 | Vector Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 190.054,94.369 | 24 | 81 | 1613B, 8863B | 1MB | [160,172] | | |
23 | Vector Hash Join (d, s) | 119.329,80.488 | 24 | 81 | 12499KB, 26893B | 16MB | | | |
24 | Vector Append | 128.159,28.109 | 24 | 3706970 | 119B, 29B | 1MB | | | |
25 | Dfs Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_pk | 198.192,28.102 | 24 | 3705980 | 11491KB, 14913B | 1MB | | | |
26 | Vector Adapter | 10.002,0.002 | 0 | 120 | 1899B, 8793B | 1MB | | | |
27 | Seq Scan on gauss.pg_delta_2286987238_pk | 10.002,0.002 | 0 | 120 | 1199B, 189B | 1MB | | | |
28 | Vector Hash Join (s, d) | 119.374,48.091 | 1 | 4 | 1241KB, 26039B | 16MB | [0,182] | | |
29 | Vector Append | 18.775,8.792 | 1 | 3294901 | 119B, 18B | 1MB | | | |
30 | Partitioned Dfs Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_pk | 8.768,8.768 | 1 | 1294900 | 7969B, 7969B | 1MB | | | |
31 | Vector Adapter | 10.002,0.009 | 0 | 1 | 1499B, 7493B | 1MB | | | |
32 | Seq Scan on gauss.pg_delta_149199217_dd | 10.002,0.003 | 0 | 1 | 1199B, 189B | 1MB | | | |
33 | Vector Hash Join (l, r) | 119.310,26.094 | 1 | 4 | 12499KB, 26893B | 16MB | [0,83] | | |
34 | Vector Append | 111.000,10.000 | 1 | 1 | 11899B, 1189B | 1MB | | | |
35 | Partitioned Dfs Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_pk | 110.989,10.000 | 1 | 1189921 | 8999B, 8999B | 1MB | | | |
36 | Vector Adapter | 10.002,0.009 | 0 | 1 | 1199B, 8093B | 1MB | | | |
37 | Seq Scan on gauss.pg_delta_145394125_pk | 10.002,0.002 | 0 | 1 | 1199B, 1199B | 1MB | | | |
38 | Vector Append | 119.255,28.755 | 1 | 2 | 1199B, 189B | 1MB | [0,40] | | |
39 | Partitioned Dfs Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_pk | 119.002,28.284 | 1 | 1 | 11491KB, 17893B | 1MB | | | |
40 | Vector Adapter | 10.247,0.893 | 0 | 1 | 1199B, 8093B | 1MB | | | |
41 | Seq Scan on gauss.pg_delta_489619537_pk | 10.247,0.893 | 0 | 1 | 1199B, 189B | 1MB | | | |
42 | CStore Scan on lfbank.f_ev_dp_kdpl_zhminx_pk | 10.186,0.898 | 708 | 708 | 11169KB, 11699B | 1MB | [48,48] | | |
(42 rows)
```

说明

- 此方法实际是靠牺牲数据导入时的性能来提升业务查询性能。
- 此方法导致局部排序的元组数增加，需要增大psort\_work\_mem来提高排序效率。

### 6.13.10 案例：改建分区表

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

#### 现象描述

如下简单SQL语句查询，性能瓶颈点在dwjck的Scan上。

```
openGauss=# explain performance select zqdh, count(1) from dwjck where cjq = '2015-05-02 00:00:00' group by zqdh;
id | operation | A-time | A-rows | E-rows | Peak Memory | E-memory | A-width | E-width | E-costs
1 | Row Adapter | 1599.794 | 58 | 12 | 19KB | | | | |
2 | Vector Streaming (type: GATHER) | 1599.781 | 58 | 12 | 2109B | | | | |
3 | Vector Hash Aggregate | 11645.092,1446.332 | 58 | 1 | [2315KB, 2315KB] | 16MB | [16,16] | | |
4 | Vector Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 14444.596,1446.259 | 340 | 12 | [247KB, 247KB] | 1MB | | | |
5 | Vector Hash Aggregate | 1573.150,1261.354 | 340 | 12 | [2297KB, 2297KB] | 16MB | [16,16] | | |
6 | CStore Scan on public.dwjck | 1330.178,1021.695 | 10000000 | 1623137 | [786KB, 786KB] | 1MB | | | |
(6 rows)
```

#### 优化分析

从业务层确认表数据(在cjq字段上)有明显的日期特征，符合分区表的特征。重新规划dwjck表的表定义：字段cjq为分区键、天为间隔单位定义分区表dwjck\_part。修改后结果如下，性能提升近1倍。

```
openGauss=# explain performance select zqdh, count(1) from dwjck_part where cjq = '2015-05-02 00:00:00' group by zqdh;
id | operation | A-time | A-rows | E-rows | Peak Memory | E-memory | A-width | E-width | E-costs
1 | Row Adapter | 977.457 | 58 | 14 | 19KB | | | | |
2 | Vector Streaming (type: GATHER) | 977.457 | 58 | 14 | 2109B | | | | |
3 | Vector Hash Aggregate | 651.238,734.834 | 58 | 1 | [2316KB, 2316KB] | 16MB | [16,16] | | |
4 | Vector Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 651.137,734.834 | 340 | 14 | [247KB, 247KB] | 1MB | | | |
5 | Vector Hash Aggregate | 1402.145,515.752 | 340 | 14 | [2297KB, 2297KB] | 16MB | [16,16] | | |
6 | Vector Partition Iterator | 1162.630,278.903 | 10000000 | 1691000 | [3129KB, 3129KB] | 1MB | | | |
7 | Partitioned CStore Scan on public.dwjck_part | 1161.746,275.207 | 10000000 | 1691000 | [795KB, 795KB] | 1MB | | | |
(7 rows)
```

### 6.13.11 案例：调整 GUC 参数 best\_agg\_plan

#### 现象描述

agg\_t1的表定义为：

```
create table agg_t1(a int, b int, c int) distribute by hash(a);
```

假设agg下层算子所输出结果集的分布列为setA，agg操作的group by列为setB，则在Stream框架下，Agg操作可以分为两个场景。

#### 1. setA是setB的一个子集。

对于这种场景，直接对下层结果集进行汇聚的结果就是正确的汇聚结果，上层算子直接使用即可。如下图所示：

```
gaussdb=# explain select a, count(1) from agg_t1 group by a;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
---+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 20 | 12 | 14.23
2 | -> HashAggregate | 20 | 12 | 13.30
3 | -> Seq Scan on agg_t1 | 20 | 4 | 13.13
(3 rows)
```

#### 2. setA不是setB的一个子集。

对于这种场景，Stream执行框架分为如下三种计划形态：

hashagg+gather(redistribute)+hashagg

redistribute+hashagg(+gather)

hashagg+redistribute+hashagg(+gather)

GaussDB提供了guc参数best\_agg\_plan来干预执行计划，强制其生成上述对应的执行计划，此参数取值范围为0, 1, 2, 3

- 取值为1时，强制生成第一种计划。
- 取值为2时，如果group by列可以重分布，强制生成第二种计划，否则生成第一种计划。
- 取值为3时，如果group by列可以重分布，强制生成第三种计划，否则生成第一种计划。
- 取值为0时，优化器会根据以上三种计划的估算代价选择最优的一种计划生成。

具体影响请看下述图片

```
gaussdb=# set best_agg_plan to 1;
SET
gaussdb=# explain select b,count(1) from t1 group by b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
---+-----+-----+-----+-----
1 | -> HashAggregate | 8 | 4 | 15.83
2 | -> Streaming (type: GATHER) | 25 | 4 | 15.83
3 | -> HashAggregate | 25 | 4 | 14.33
4 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
(4 rows)
gaussdb=# set best_agg_plan to 2;
SET
gaussdb=# explain select b,count(1) from t1 group by b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
---+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 30 | 4 | 15.85
2 | -> HashAggregate | 30 | 4 | 14.60
3 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 14.45
4 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
(4 rows)
gaussdb=# set best_agg_plan to 3;
SET
gaussdb=# explain select b,count(1) from t1 group by b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
---+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 30 | 4 | 15.84
2 | -> HashAggregate | 30 | 4 | 14.59
3 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 25 | 4 | 14.59
```

```
4 |      -> HashAggregate          | 25 | 4 | 14.33
5 |      -> Seq Scan on t1         | 30 | 4 | 14.14
(5 rows)
```

## 优化说明

通常优化器总会选择最优的执行计划，但是众所周知代价估算，尤其是中间结果集的代价估算一般会有比较大的偏差，这种比较大的偏差就可能会导致agg的计算方式出现比较大的偏差，这时候就需要通过best\_agg\_plan进行agg计算模型的干预。

一般来说，当agg汇聚的收敛度很小时，即结果集的个数在agg之后并没有明显变少时（经验上以5倍为临界点），选择redistribute+hashagg执行方式，否则选择hashagg+redistribute+hashagg执行方式。

## 6.13.12 案例：改写 SQL 消除子查询（案例 1）

### 现象描述

```
select
  1,
  (select count(*) from customer_address_001 a4 where a4.ca_address_sk = a.ca_address_sk) as GZCS
from customer_address_001 a;
```

此SQL性能较差，查看发现执行计划中存在SubPlan，具体如下：

```
openGauss=# explain select 1,(select count(*)
openGauss(#          from customer_address_001 a4
openGauss(#          where a4.ca_address_sk = a.ca_address_sk
openGauss(#          ) as GZCS from customer_address_001 a;
 id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
  1 | -> Streaming (type: GATHER) | 320 | 4 | 4529.27
  2 | -> Seq Scan on customer_address_001 a | 320 | 4 | 4496.27
  3 | -> Aggregate [2, SubPlan 1] | 32 | 4 | 139.50
  4 | -> Result | 10240 | 4 | 138.69
  5 | -> Materialize | 10240 | 4 | 138.69
  6 | -> Streaming(type: BROADCAST) | 10240 | 4 | 137.09
  7 | -> Seq Scan on customer_address_001 a4 | 320 | 4 | 32.32
(7 rows)
```

## 优化说明

此优化的核心就是消除子查询。分析业务场景发现ca\_address\_sk不为null，那么从SQL语义出发，可以等价改写SQL为：

```
select
count(*)
from customer_address_001 a4, customer_address_001 a
where a4.ca_address_sk = a.ca_address_sk
group by a.ca_address_sk;
```

### 说明

为了保证改写的等效性，在customer\_address\_001.ca\_address\_sk加了not null约束。

## 6.13.13 案例：改写 SQL 消除子查询（案例 2）

### 现象描述

某局点客户反馈如下SQL语句的执行时间超过1天未结束：

```
UPDATE calc_empfyc_c_cusr1 t1
SET ln_rec_count =
(
SELECT CASE WHEN current_date - ln_process_date + 1 <= 12 THEN 0 ELSE t2.ln_rec_count END
FROM calc_empfyc_c1_policysend_tmp t2
WHERE t1.ln_branch = t2.ln_branch AND t1.ls_policyno_cusr1 = t2.ls_policyno_cusr1
)
WHERE dsign = '1'
AND flag = '1'
AND EXISTS
(SELECT 1
FROM calc_empfyc_c1_policysend_tmp t2
WHERE t1.ln_branch = t2.ln_branch AND t1.ls_policyno_cusr1 = t2.ls_policyno_cusr1
);
```

对应的执行计划如下：

```
Streaming (type: GATHER) (cost=44693.26..19548819558.34 rows=4058158 width=1061)
Mode/s: All datanodes
--> Update on channel.calc_empfyc_c_cusr1 t1 (cost=44699.26..19546717163.01 rows=4058158 width=1061)
--> Hash Join (cost=44699.26..19546717163.01 rows=4058158 width=1061)
Hash Cond: (((t1.ln_branch)::text = (t2.ln_branch)::text)) AND (((t1.ls_policyno_cusr1)::text = (t2.ls_policyno_cusr1)::text))
--> Seq Scan on channel.calc_empfyc_c_cusr1 t1 (cost=0.00..28692.39 rows=7105667 width=1055)
Filter: ((t1.dsign = '1')::bool) AND (t1.flag = '1')::bool
--> Hash (cost=2112.16..2112.16 rows=108998016 width=37)
--> Unique (cost=2112.06..2112.16 rows=108998016 width=37)
--> Sort (cost=2112.06..2112.09 rows=775 width=37)
Sort Key: ((t2.ln_branch)::text), ((t2.ls_policyno_cusr1)::text)
--> Streaming (type: BROADCAST) (cost=2109.81..2111.85 rows=775 width=37)
Spawn on: All datanodes
--> HashAggregate (cost=2109.81..2109.82 rows=12 width=37)
Group By Key: (t2.ln_branch)::text, (t2.ls_policyno_cusr1)::text
--> Seq Scan on channel.calc_empfyc_c1_policysend_tmp t2 (cost=0.00..1406.87 rows=1703094 width=37)
SubPlan 1
--> Result (cost=0.00..308262.89 rows=108998016 width=44)
Filter: (((t1.ln_branch)::text = (t2.ln_branch)::text) AND ((t1.ls_policyno_cusr1)::text = (t2.ls_policyno_cusr1)::text))
--> Materialize (cost=0.00..295489.68 rows=108998016 width=44)
--> Streaming (type: BROADCAST) (cost=0.00..286974.21 rows=108998016 width=44)
Spawn on: All datanodes
--> Seq Scan on channel.calc_empfyc_c1_policysend_tmp t2 (cost=0.00..1406.87 rows=1703094 width=44)
```

## 优化说明

很明显，执行计划中存在SubPlan，并且SubPlan中的运算相当重，即此SubPlan是一个明确的性能瓶颈点。

根据SQL语意等价改写SQL消除SubPlan如下：

```
UPDATE calc_empfyc_c_cusr1 t1
SET ln_rec_count = CASE WHEN current_date - ln_process_date + 1 <= 12 THEN 0 ELSE t2.ln_rec_count END
FROM calc_empfyc_c1_policysend_tmp t2
WHERE
t1.dsign = '1' AND t1.flag = '1'
AND t1.ln_branch = t2.ln_branch AND t1.ls_policyno_cusr1 = t2.ls_policyno_cusr1;
```

改写之后SQL语句在50S内执行完成

## 6.13.14 案例：改写 SQL 排除剪枝干扰

### 现象描述

某局点测试中：ddw\_f10\_op\_cust\_asset\_mon为分区表，分区键为year\_mth，此字段是由年月两个值拼接而成的字符串。

测试SQL如下：

```
select
count(1)
from t_ddw_f10_op_cust_asset_mon b1
where b1.year_mth between to_char(add_months(to_date('20170222','yyyymmdd'), -11),'yyyymm') and
substr('20170222',1,6);
```

测试结果显示此SQL的表Scan耗时长达135s。初步猜测可能是性能瓶颈点。

## 说明

add\_months为本地适配函数:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION ADD_MONTHS(date, integer) RETURNS date
AS $$
SELECT
CASE
WHEN (EXTRACT(day FROM $1) = EXTRACT(day FROM (date_trunc('month', $1) + INTERVAL '1
month - 1 day')) THEN
date_trunc('month', $1) + CAST($2 + 1 || ' month - 1 day' as interval)
ELSE
$1 + CAST($2 || ' month' as interval)
END
$$
LANGUAGE SQL
IMMUTABLE;
```

## 优化说明

分析语句的执行计划，发现执行计划中显示的基表filter如下:

```
Filter: (((year_mth)::text <= '201702'::text) AND ((year_mth)::text >=
to_char(add_months(to_date('20170222'::text, 'YYYYMMDD'::text), (-11)), 'YYYYMM'::text)))
```

Filter条件中存在表达式to\_char(add\_months(to\_date('20170222','yyyymmdd'),-11),'yyyymm')，这种非常量的表达式是不能用来剪枝的，因而会导致查询语句扫描分区表所有数据。

查询pg\_proc发现此处的to\_date和to\_char均为stable类型的函数，根据数据库对函数行为的约定，此类函数不能在预处理阶段转化为Const值，这也是不能导致分区剪枝的根本原因。

根据以上分析，优化表达式使其可以进行分区剪枝是性能优化的关键。根据语意将原SQL等价改写为:

```
select
count(1)
from t_ddw_f10_op_cust_asset_mon b1
where b1.year_mth between(substr(ADD_MONTHS('20170222'::date, -11), 1, 4)||
substr(ADD_MONTHS('20170222'::date, -11), 6, 2)) and substr("20170222",1,6);
```

改写之后，SQL执行时间从135s提升至18s。

## 6.13.15 案例：改写 SQL 消除 in-clause

### 现象描述

in-clause/any-clause是常见的SQL语句约束条件，有时in或any后面的clause都是常量，类似于:

```
select
count(1)
from calc_empfyc_c1_result_tmp_t1
where ls_pid_cusr1 in ( '20120405' , '20130405' );
```

或者

```
select
count(1)
from calc_empfyc_c1_result_tmp_t1
where ls_pid_cusr1 in any( '20120405' , '20130405' );
```

但是也有一些如下的特殊用法:

```
SELECT
ls_pid_cusr1,COALESCE(max(round((current_date-bthdate)/365)),0)
FROM calc_empfyc_c1_result_tmp_t1 t1,p10_md_tmp_t2 t2
WHERE t1.ls_pid_cusr1 = any(values(id),id15))
GROUP BY ls_pid_cusr1;
```

其中，id、id15为p10\_md\_tmp\_t2中的两列，“t1.ls\_pid\_cusr1 = any(values(id), (id15))”等价于“t1.ls\_pid\_cusr1 = id or t1.ls\_pid\_cusr1 = id15”。

因此join-condition实质上是一个不等式，这种不等值的join操作必须走nestloop，对应执行计划如下：

```
Streaming (type: GATHER) (cost=1641429284.14..1641429283.98 rows=3840 width=49)
Node/s: All DataNodes
-> Insert on channel.calc_empfyc_c1_result_age_tmp (cost=1641429280.14..1641429283.98 rows=3840 width=49)
-> HashAggregate (cost=1641429280.14..1641429283.98 rows=3840 width=25)
Output: t1.ls_pid_cusr1, COALESCE(max(max(round(((('2017-03-29 00:00:00'::timestamp without time zone - t2.bthdate) / 365)::double precision))::numeric, 0))), 0)::numeric)
Group By Key: t1.ls_pid_cusr1
-> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=820714640.07..820714642.69 rows=3968 width=25)
Output: t1.ls_pid_cusr1, max(round(((('2017-03-29 00:00:00'::timestamp without time zone - t2.bthdate) / 365)::double precision))::numeric, 0))
Distribute Key: t1.ls_pid_cusr1
Spawn on: All DataNodes
-> HashAggregate (cost=820714640.07..820714642.69 rows=3968 width=25)
Output: t1.ls_pid_cusr1, max(round(((('2017-03-29 00:00:00'::timestamp without time zone - t2.bthdate) / 365)::double precision))::numeric, 0))
Group By Key: t1.ls_pid_cusr1
-> Nested Loop (cost=0.00..615567760.93 rows=87529350960 width=25)
Output: t1.ls_pid_cusr1, t2.bthdate
Join Filter: (SubPlan 1)
-> Seq Scan on channel.p10_md_tmp_t2 t2 (cost=0.00..127030.52 rows=449523860 width=64)
Output: t2.id, t2.id15, t2.bthdate, t2.nameidg
-> Materialize (cost=0.00..147.29 rows=282608 width=17)
Output: t1.ls_pid_cusr1
-> Streaming(type: BROADCAST) (cost=0.00..127.56 rows=282608 width=17)
Output: t1.ls_pid_cusr1
Spawn on: All DataNodes
-> Seq Scan on channel.calc_empfyc_c1_result_tmp_t1 t1 (cost=0.00..1.62 rows=3947 width=17)
Output: t1.ls_pid_cusr1
SubPlan 1
-> Values Scan on "#VALUES#" (cost=0.00..0.01 rows=4 width=38)
Output: "#VALUES#",column1
```

## 优化说明

测试发现由于两表结果集过大，导致nestloop耗时过长，超过一小时未返回结果，因此性能优化的关键是消除nestloop，让join走更高效的hashjoin。从语义等价的角度消除any-clause，SQL改写如下：

```
select
ls_pid_cusr1,COALESCE(max(round(ym/365)),0)
from
(
SELECT
ls_pid_cusr1,(current_date-bthdate) as ym
FROM calc_empfyc_c1_result_tmp_t1 t1,p10_md_tmp_t2 t2
WHERE t1.ls_pid_cusr1 = t2.id and t1.ls_pid_cusr1 != t2.id15
)
union all
(
SELECT
ls_pid_cusr1,(current_date-bthdate) as ym
FROM calc_empfyc_c1_result_tmp_t1 t1,p10_md_tmp_t2 t2
WHERE t1.ls_pid_cusr1 = id15
)
)
GROUP BY ls_pid_cusr1;
```

优化后的SQL查询由两个等值join的子查询构成，而每个子查询都可以走更适合此场景的hashjoin。优化后的执行计划如下

id	operation	A-time	A-rows	B-rows	Peak Memory	Ememory	A-width
1	Streaming (type: GATHER)	6737.281	0	192	292KB		
2	Insert on channel.calc_empfyc_c1_result_age_tmp	4665.024,4990.666	0	192	[1108KB, 1108KB]	1MB	
3	HashAggregate	4664.996,4990.641	0	192	[12KB, 12KB]	16MB	
4	Streaming (type: REDISTRIBUTE)	4664.991,4990.637	0	3392	[2090KB, 2090KB]	1MB	
5	HashAggregate	3416.939,4998.348	0	3392	[14KB, 14KB]	16MB	
6	Append	3916.936,4998.340	0	4011	[1KB, 1KB]	1MB	
7	Hash Join (8,9)	2011.226,3080.697	0	3947	[6KB, 6KB]	1MB	
8	Seq Scan on channel.p10_md_tmp_t2 t2	803.782,1238.984	443525717	443523360	[12KB, 12KB]	1MB	
9	Hash	4.357,328.9791	252608	252608	[482KB, 482KB]	16MB	[35, 39]
10	Streaming (type: BROADCAST)	2.345,326.320	252608	252608	[2090KB, 2090KB]	1MB	
11	Seq Scan on channel.calc_empfyc_c1_result_tmp_t1 t1	0.011,0.030	3947	3947	[11KB, 11KB]	1MB	
12	Hash Join (13,14)	1376.258,2066.110	0	64	[5KB, 5KB]	1MB	
13	Seq Scan on channel.p10_md_tmp_t2 t2	777.552,1388.4991	443525717	443523360	[12KB, 12KB]	1MB	
14	Hash	2.812,4.217	252608	252608	[482KB, 482KB]	16MB	[33, 27]
15	Streaming (type: BROADCAST)	1.276,1.868	252608	252608	[2090KB, 2090KB]	1MB	
16	Seq Scan on channel.calc_empfyc_c1_result_tmp_t1 t1	0.010,0.033	3947	3947	[11KB, 11KB]	1MB	

优化后，从超过1个小时未返回结果优化到7s返回结果。

## 6.13.16 案例：使用 partial cluster key

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

列存表可以选取某一列或几列设置为partial cluster key(column\_name[, ...])。在导入数据时，按设置的列进行局部排序（默认每70个CU即420万行排序一次），生成的CU会聚集在一起，即CU的min,max会在一个较小的区间内。当查询时，where条件含有这些列时，可产生良好的过滤效果。

### 1. 使用partial cluster key。

```
CREATE TABLE lineitem
(
  L_ORDERKEY   BIGINT NOT NULL
, L_PARTKEY   BIGINT NOT NULL
, L_SUPPKEY   BIGINT NOT NULL
, L_LINENUMBER BIGINT NOT NULL
, L_QUANTITY  DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_EXTENDEDPRICE DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_DISCOUNT DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_TAX       DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_RETURNFLAG CHAR(1) NOT NULL
, L_LINESTATUS CHAR(1) NOT NULL
, L_SHIPDATE  DATE NOT NULL
, L_COMMITDATE DATE NOT NULL
, L_RECEIPTDATE DATE NOT NULL
, L_SHIPINSTRUCT CHAR(25) NOT NULL
, L_SHIPMODE   CHAR(10) NOT NULL
, L_COMMENT   VARCHAR(44) NOT NULL
)
with (orientation = column)
distribute by hash(L_ORDERKEY);

select
sum(L_extendedprice * L_discount) as revenue
from
lineitem
where
L_shipdate >= '1994-01-01'::date
and L_shipdate < '1994-01-01'::date + interval '1 year'
and L_discount between 0.06 - 0.01 and 0.06 + 0.01
and L_quantity < 24;
```

where条件中L\_shipdate和L\_quantity的distinct值数量较少且可以做min max过滤，修改表定义如下：

```
CREATE TABLE lineitem
(
  L_ORDERKEY   BIGINT NOT NULL
, L_PARTKEY   BIGINT NOT NULL
, L_SUPPKEY   BIGINT NOT NULL
, L_LINENUMBER BIGINT NOT NULL
, L_QUANTITY  DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_EXTENDEDPRICE DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_DISCOUNT DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_TAX       DECIMAL(15,2) NOT NULL
, L_RETURNFLAG CHAR(1) NOT NULL
, L_LINESTATUS CHAR(1) NOT NULL
, L_SHIPDATE  DATE NOT NULL
, L_COMMITDATE DATE NOT NULL
, L_RECEIPTDATE DATE NOT NULL
, L_SHIPINSTRUCT CHAR(25) NOT NULL
, L_SHIPMODE   CHAR(10) NOT NULL
, L_COMMENT   VARCHAR(44) NOT NULL
, partial cluster key(L_shipdate, L_quantity)
)
)
```

```
with (orientation = column)
distribute by hash(L_ORDERKEY);
```

重新导入数据后执行查询，对比使用前后执行时间：

图 6-12 未使用 partial cluster key

id	operation	A-time	A-rows	E-rows	Peak Memory	A-width	E-width	E-costs
1	-> Row Adapter	1653.156	1	1	12KB		44	205803.90
2	-> Vector Aggregate	1653.146	1	1	184KB		44	205803.90
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	1653.070	1	1	174KB		44	205803.90
4	-> Vector Aggregate	[1481.497,1481.497]	1	1	[225KB, 225KB]		44	205803.84
5	-> CStore Scan on public.lineitem	[1405.004,1405.004]	114160	111485	[792KB, 792KB]		12	205246.40

图 6-13 未使用 partial cluster key 后 CU 加载情况

```
5 --CStore Scan on public.lineitem
datanode1 (actual time=40.623..1405.004 rows=114160 loops=1)
datanode1 (RoughCheck CU: CUNone: 0, CUSome: 101)
datanode1 (LLVM Optimized)
datanode1 (Buffers: shared hit=18385 read=23)
datanode1 (CPU: ex c/r=31917, ex cyc=3643646206, inc cyc=3643646206)
```

图 6-14 使用 partial cluster key

id	operation	A-time	A-rows	E-rows	Peak Memory	A-width	E-width	E-costs
1	-> Row Adapter	459.539	1	1	12KB		44	205693.85
2	-> Vector Aggregate	459.528	1	1	184KB		44	205693.85
3	-> Vector Streaming (type: GATHER)	459.452	1	1	174KB		44	205693.85
4	-> Vector Aggregate	[285.177,285.177]	1	1	[225KB, 225KB]		44	205693.79
5	-> CStore Scan on public.lineitem	[249.757,249.757]	114160	89475	[792KB, 792KB]		12	205246.40

图 6-15 使用 partial cluster key 后 CU 加载情况

```
5 --CStore Scan on public.lineitem
datanode1 (actual time=23.017..249.757 rows=114160 loops=1)
datanode1 (RoughCheck CU: CUNone: 84, CUSome: 17)
datanode1 (LLVM Optimized)
datanode1 (Buffers: shared hit=2853 read=23)
datanode1 (CPU: ex c/r=5673, ex cyc=647656146, inc cyc=647656146)
```

使用partial cluster key后，5-- CStore Scan on public.lineitem的时间减少了1.2s，得益于有84个CU被过滤掉了。

2. 选取partial cluster key列。
  - 列存表支持创建partial cluster key的类型 character varying(n), varchar(n), character(n), char(n), text, nvarchar2, timestamp with time zone, timestamp without time zone, date, time without time zone, time with time zone。
  - 数据的distinct值数量较少，这样能产生较好的过滤效果。
  - 出现在查询where条件中，优先选取能过滤大量数据的列。
  - partial cluster key中设置多个列时，是先按第一个列排序，当第一个列值相同时，使用第二列比较，后续列依次类推。推荐不要超出3个列。
3. 添加partial cluster key后，优化导入性能。

由于添加了partial cluster key，在导入时会增加排序计算，会对导入性能产生影响。当排序可以完全在内存中进行时影响较小，如果无法在内存中完成排序时，会下盘写临时文件，这时就会产生较大的影响。

排序使用的内存通过GUC参数psort\_work\_mem来设置，可以设置较大的值来使用更大的内存进行排序。



排序的数据量是通过表的存储参数PARTIAL\_CLUSTER\_ROWS来设置，降低这个数值，可减少一次排序的数据量。这个参数通常与存储参数MAX\_BATCHROW配置使用。PARTIAL\_CLUSTER\_ROWS设置值必须是MAX\_BATCHROW的整数倍，MAX\_BATCHROW是设置单个CU中数据的最大行数。

### 6.13.17 案例：调整查询重写 GUC 参数 rewrite\_rule

rewrite\_rule包含了多个查询重写规则：magicset、partialpush、uniquecheck、disablerep、intargetlist、predpush等。下面简要说明一下其中重要的几个规则的使用场景：

#### 案例环境准备

为了便于规则的使用场景演示，需准备建表语句如下：

```
--清理环境
DROP SCHEMA IF EXISTS rewrite_rule_guc_test CASCADE;
CREATE SCHEMA rewrite_rule_guc_test;
SET current_schema=rewrite_rule_guc_test;
--创建测试表
CREATE TABLE t(c1 INT, c2 INT, c3 INT, c4 INT);
CREATE TABLE t1(c1 INT, c2 INT, c3 INT, c4 INT);
CREATE TABLE t2(c1 INT, c2 INT, c3 INT, c4 INT);
```

#### 部分下推参数 partialpush 的使用

查询下推到DN分布式执行，可以大大加速查询。如果查询语句中有一个不能下推的因素，整个语句就不能下推，无法生成Stream计划在DN分布式执行，性能通常较差。

举例如下查询：

```
gaussdb=# set rewrite_rule='none';
SET
gaussdb=# explain (verbose on, costs off) select group_concat(tt.c1, tt.c2) from (select t1.c1,t2.c2 from
t1,t2 where t1.c1=t2.c2) tt(c1,c2);
          QUERY PLAN
-----
Aggregate
Output: group_concat(t1.c1, t2.c2 SEPARATOR ',')
-> Hash Join
   Output: t1.c1, t2.c2
   Hash Cond: (t1.c1 = t2.c2)
-> Data Node Scan on t1 "_REMOTE_TABLE_QUERY_"
   Output: t1.c1
   Node/s: All datanodes
   Remote query: SELECT c1 FROM ONLY public.t1 WHERE true
-> Hash
   Output: t2.c2
-> Data Node Scan on t2 "_REMOTE_TABLE_QUERY_"
   Output: t2.c2
   Node/s: All datanodes
   Remote query: SELECT c2 FROM ONLY public.t2 WHERE true
```

其中group\_concat()函数无法下推，导致走到RemoteQuery的计划：

1. 首先下发select c1 from t1 where true语句到DN读取全部t1表的数据。
2. 然后下发select c2 from t2 where true语句到DN读取全部t2表的数据。
3. 获取需要的数据之后，在CN上做HASH JOIN。
4. 最后结果参与group\_concat运算并返回最终结果。

该计划很慢，原因是网络传输了大量数据，然后在CN上执行HASH JOIN，不能充分利用集群资源。

通过增加partialpush查询重写参数，可以把1,2,3下推到DN分布式执行，极大提升语句的性能：

```
gaussdb=# set rewrite_rule='partialpush';
SET
gaussdb=# explain (verbose on, costs off) select two_sum(tt.c1, tt.c2) from (select t1.c1,t2.c2 from t1,t2
where t1.c1=t2.c2) tt(c1,c2);
          QUERY PLAN
-----
Subquery Scan on tt
  Output: two_sum(tt.c1, tt.c2)
  -> Streaming (type: GATHER) --Gather以下计划在DN分布式执行
    Output: t1.c1, t2.c2
    Node/s: All datanodes
    -> Nested Loop
      Output: t1.c1, t2.c2
      Join Filter: (t1.c1 = t2.c2)
      -> Seq Scan on public.t1
        Output: t1.c1, t1.c2, t1.c3
        Distribute Key: t1.c1
      -> Materialize
        Output: t2.c2
        -> Streaming(type: REDISTRIBUTE)
          Output: t2.c2
          Distribute Key: t2.c2
          Spawn on: All datanodes
          Consumer Nodes: All datanodes
        -> Seq Scan on public.t2
          Output: t2.c2
          Distribute Key: t2.c1
(21 rows)
```

## 目标列子查询提升参数 intargetlist

通过将目标列中子查询提升，转为JOIN，往往可以极大提升查询性能。举例如下查询：

```
gaussdb=# set rewrite_rule='none';
SET
gaussdb=# explain (verbose on, costs off) select c1,(select avg(c2) from t2 where t2.c2=t1.c2) from t1
where t1.c1<100 order by t1.c2;
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
  Output: t1.c1, ((SubPlan 1)), t1.c2
  Merge Sort Key: t1.c2
  Node/s: All datanodes
  -> Sort
    Output: t1.c1, ((SubPlan 1)), t1.c2
    Sort Key: t1.c2
    -> Seq Scan on public.t1
      Output: t1.c1, (SubPlan 1), t1.c2
      Distribute Key: t1.c1
      Filter: (t1.c1 < 100)
      SubPlan 1
        -> Aggregate
          Output: avg(t2.c2)
          -> Result
            Output: t2.c2
            Filter: (t2.c2 = t1.c2)
            -> Materialize
              Output: t2.c2
              -> Streaming(type: BROADCAST)
                Output: t2.c2
                Spawn on: All datanodes
                Consumer Nodes: All datanodes
              -> Seq Scan on public.t2
                Output: t2.c2
```

```
Distribute Key: t2.c1
(26 rows)

由于目标列中的相关子查询(select avg(c2) from t2 where t2.c2=t1.c2)无法提升的缘故，导致每扫描t1的一行数据，就会触发子查询的一次执行，效率低下。如果打开intargetlist参数会把子查询提升转为JOIN，来提升查询的性能：

gaussdb=# set rewrite_rule='intargetlist';
SET
gaussdb=# explain (verbose on, costs off) select c1,(select avg(c2) from t2 where t2.c2=t1.c2) from t1
where t1.c1<100 order by t1.c2;
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
  Output: t1.c1, (avg(t2.c2)), t1.c2
  Merge Sort Key: t1.c2
  Node/s: All datanodes
  -> Sort
    Output: t1.c1, (avg(t2.c2)), t1.c2
    Sort Key: t1.c2
    -> Hash Right Join
      Output: t1.c1, (avg(t2.c2)), t1.c2
      Hash Cond: (t2.c2 = t1.c2)
      -> Streaming(type: BROADCAST)
        Output: (avg(t2.c2)), t2.c2
        Spawn on: All datanodes
        Consumer Nodes: All datanodes
        -> HashAggregate
          Output: avg(t2.c2), t2.c2
          Group By Key: t2.c2
          -> Streaming(type: REDISTRIBUTE)
            Output: t2.c2
            Distribute Key: t2.c2
            Spawn on: All datanodes
            Consumer Nodes: All datanodes
            -> Seq Scan on public.t2
              Output: t2.c2
              Distribute Key: t2.c1
        -> Hash
          Output: t1.c1, t1.c2
          -> Seq Scan on public.t1
            Output: t1.c1, t1.c2
            Distribute Key: t1.c1
            Filter: (t1.c1 < 100)
(31 rows)
```

## 提升无 agg 的子查询 uniquecheck

子链接提升需要保证对于每个条件只有一行输出，对于有agg的子查询可以自动提升，对于无agg的子查询如：

```
select t1.c1 from t1 where t1.c1 = (select t2.c1 from t2 where t1.c1=t2.c2) ;
```

重写为：

```
select t1.c1 from t1 join (select t2.c1 c2 from t2 where t2.c1 is not null group by t2.c1(unique check)) tt(c1) on
tt.c1=t1.c1;
```

需注意，上述SQL中的unique check表示t2.c1需要进行检查，非正常SQL表达，该SQL无法直接执行。为了保证语义等价，子查询tt必须保证对于每个group by t2.c1只能有一行输出。打开uniquecheck查询重写参数可以保证可以提升并且等价，如果在运行时输出了多于一行的数据，就会报错。

```
gaussdb=# set rewrite_rule='uniquecheck';
SET
gaussdb=# explain verbose select t1.c1 from t1 where t1.c1 = (select t2.c1 from t2 where t1.c1=t2.c1) ;
QUERY PLAN
```

```

-----
Streaming (type: GATHER)
Output: t1.c1
Node/s: All datanodes
-> Nested Loop
  Output: t1.c1
  Join Filter: (t1.c1 = subquery."?column?")
  -> Seq Scan on public.t1
    Output: t1.c1, t1.c2, t1.c3
    Distribute Key: t1.c1
  -> Materialize
    Output: subquery."?column?", subquery.c1
    -> Subquery Scan on subquery
      Output: subquery."?column?", subquery.c1
      -> HashAggregate
        Output: t2.c1, t2.c1
        Group By Key: t2.c1
        Filter: (t2.c1 IS NOT NULL)
        Unique Check Required --如果在运行时输出了多于一行的数据，就会报错。
      -> Index Only Scan using t2idx on public.t2
        Output: t2.c1
        Distribute Key: t2.c1

(21 rows)

```

注意：因为分组group by t2.c1 unique check发生在过滤条件t2.c1=t1.c1之前，可能导致原来不报错的查询重写之后报错。举例：

有t1,t2表，其中的数据为：

```

gaussdb=# select * from t1 order by c2;
c1 | c2 | c3
-----+-----
 1 |  1 |  1
 2 |  2 |  2
 3 |  3 |  3
 4 |  4 |  4
 5 |  5 |  5
 6 |  6 |  6
 7 |  7 |  7
 8 |  8 |  8
 9 |  9 |  9
10 | 10 | 10
(10 rows)

```

```

gaussdb=# select * from t2 order by c1;
c1 | c2 | c3
-----+-----
 1 |  1 |  1
 2 |  2 |  2
 3 |  3 |  3
 4 |  4 |  4
 5 |  5 |  5
 6 |  6 |  6
 7 |  7 |  7
 8 |  8 |  8
 9 |  9 |  9
10 | 10 | 10
11 | 11 | 11
11 | 11 | 11
12 | 12 | 12
12 | 12 | 12
13 | 13 | 13
13 | 13 | 13
14 | 14 | 14
14 | 14 | 14
15 | 15 | 15
15 | 15 | 15
16 | 16 | 16
16 | 16 | 16
17 | 17 | 17

```

```
17 | 17 | 17
18 | 18 | 18
18 | 18 | 18
19 | 19 | 19
19 | 19 | 19
20 | 20 | 20
20 | 20 | 20
(30 rows)
```

分别关闭和打开uniquecheck参数对比，打开之后报错。

```
gaussdb=# select t1.c1 from t1 where t1.c1 = (select t2.c1 from t2 where t1.c1=t2.c2) ;
c1
-----
 6
 7
 3
 1
 2
 4
 5
 8
 9
10
(10 rows)

gaussdb=# set rewrite_rule='uniquecheck';
SET
gaussdb=# select t1.c1 from t1 where t1.c1 = (select t2.c1 from t2 where t1.c1=t2.c2) ;
ERROR: more than one row returned by a subquery used as an expression
```

## 将条件下推到子查询中 predpush、predpushnormal、predpushforce

通常优化器以查询块为单位进行优化，不同查询块独立优化，如果有涉及到跨查询块的谓词条件，难以从全局角度考虑谓词应用的位置。predpush可以将谓词下推到子查询块中，在父查询块中的数据量较小或子查询中可以利用索引的场景下能够提升性能。涉及到predpush的rewrite\_rule规则有3个，分别是：

- predpushnormal：尝试下推谓词到子查询中，需要利用STREAM算子，如BROADCAST来实现分布式计划。
- predpushforce：尝试下推谓词到子查询中，尽量利用参数化路径的索引扫描。
- predpush：利用代价在predpushnormal和predpushforce中选择一个最优的分布式计划，但是会增加优化时间。

以下是关闭和开启该查询重写规则的计划示例：

```
gaussdb=# set enable_fast_query_shipping=off; -- 关闭fqo优化
SET
gaussdb=# show rewrite_rule;
rewrite_rule
-----
magicset
(1 row)

gaussdb=# explain (costs off) select * from t1, (select sum(c2), c1 from t2 group by c1) st2 where st2.c1 = t1.c1;
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Nested Loop
   Join Filter: (t1.c1 = t2.c1)
   -> HashAggregate
       Group By Key: t2.c1
   -> Seq Scan on t2
```

```
-> Seq Scan on t1
(8 rows)

gaussdb=# set rewrite_rule='predpushnormal';
SET
gaussdb=# explain (costs off) select * from t1, (select sum(c2), c1 from t2 group by c1) st2 where st2.c1 =
t1.c1;
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Nested Loop
   -> Seq Scan on t1
   -> HashAggregate
       Group By Key: t2.c1
   -> Result
       Filter: (t1.c1 = t2.c1)
   -> Seq Scan on t2
(9 rows)

--可以看到过滤条件被推到子查询中执行。

gaussdb=# set rewrite_rule='predpushforce';
SET
gaussdb=# explain (costs off) select * from t1, (select sum(c2), c1 from t2 group by c1) st2 where st2.c1 =
t1.c1;
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Nested Loop
   -> Seq Scan on t1
   -> HashAggregate
       Group By Key: t2.c1
   -> Index Scan using t2_c1_idx on t2
       Index Cond: (t1.c1 = c1)
(8 rows)

--结合predpush hint一起使用，可以看到使用了参数化路径。

gaussdb=# set rewrite_rule = 'predpush';
SET
gaussdb=# explain (costs off) select * from t1, (select sum(c2), c1 from t2 group by c1) st2 where st2.c1 =
t1.c1;
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Nested Loop
   -> Seq Scan on t1
   -> HashAggregate
       Group By Key: t2.c1
   -> Result
       Filter: (t1.c1 = t2.c1)
   -> Seq Scan on t2
(9 rows)
```

## 禁止复制表的子查询提升参数 `disablerep`

复制表只需在一个DN节点上做查询，提升后可能发生性能劣化，举例如下：

```
gaussdb=# create table t_rep(a int) distribute by replication;
CREATE TABLE
gaussdb=# create table t_dis(a int);
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
```

```
CREATE TABLE
gaussdb=# set rewrite_rule = "";
SET
gaussdb=# explain (costs off) select * from t_dis where a = any(select a from t_rep) or a > 100;
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Hash Left Join
    Hash Cond: (t_dis.a = subquery.a)
    Filter: ((subquery.a IS NOT NULL) OR (t_dis.a > 100))
    -> Seq Scan on t_dis
    -> Hash
        -> Subquery Scan on subquery
            Filter: (Hash By subquery.a)
            -> HashAggregate
                Group By Key: t_rep.a
                -> Seq Scan on t_rep
(12 rows)
```

对复制表来说，所有DN上存储的数据相同，故不需在所有节点上都进行扫描。

```
gaussdb=# set rewrite_rule = disablerep;
SET
gaussdb=# explain (costs off) select * from t_dis where a = any(select a from t_rep) or a > 100;
QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER)
Node/s: All datanodes
-> Seq Scan on t_dis
    Filter: ((hashed SubPlan 1) OR (a > 100))
    SubPlan 1
        -> Seq Scan on t_rep
(6 rows)
```

## 6.13.18 案例：使用 DN Gather 减少计划中的 Stream 节点

DN Gather用来把分布式计划中的Stream节点去掉，把数据发送到一个节点进行计算，这样可以减少分布式计划执行时数据重分布的代价，从而提升单个查询以及系统整体的吞吐能力。不过DN Gather面向的是TP的小数据量场景，对于小数据量查询因为节省了数据重分布的代价且单个节点的算力完全够用所以可以得到性能的提升。对于大数据量的计算，多节点并行计算更有优势。需要通过打开关闭开关来对比哪种情况更快（`dngather_min_rows`默认为500行，下述案例采用了默认值）。下面简单说明几个案例：

### 案例环境准备

为了便于案例演示，需准备建表语句如下：

```
--清理环境
DROP SCHEMA IF EXISTS dn_gather_test CASCADE;
CREATE SCHEMA dn_gather_test;
SET current_schema=dn_gather_test;
--创建测试表
CREATE TABLE t1(a INT, b INT, c INT, d INT);
CREATE TABLE t2(a INT, b INT, c INT, d INT);
CREATE TABLE t3(a INT, b INT, c INT, d INT);
CREATE TABLE t4(a INT, b INT, c INT, d INT);
```

### Gather Join

要把Join的结果收敛到单个DN需要满足

- Join前后优化器估计的数据行数在阈值以下。

- Join的子节点均为Stream节点。

为了方便举例，让Join的子节点都为Stream节点，关闭了Broadcast。

```
gaussdb=# set enable_broadcast=false;
SET
gaussdb=# set explain_perf_mode=pretty;
SET
gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET
gaussdb=# explain select count(*) from t1, t2 where t1.b = t2.b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Aggregate | 1 | 8 | 31.46
2 | -> Streaming (type: GATHER) | 3 | 8 | 31.46
3 | -> Aggregate | 3 | 8 | 31.34
4 | -> Hash Join (5,7) | 30 | 0 | 31.30
5 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 15.49
6 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
7 | -> Hash | 29 | 4 | 15.49
8 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 15.49
9 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
(9 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
4 --Hash Join (5,7)
Hash Cond: (t1.b = t2.b)
(2 rows)
gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select count(*) from t1, t2 where t1.b = t2.b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 1 | 8 | 32.53
2 | -> Aggregate | 1 | 8 | 32.47
3 | -> Hash Join (4,6) | 30 | 0 | 32.38
4 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) | 30 | 4 | 15.69
5 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
6 | -> Hash | 30 | 4 | 15.69
7 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) | 30 | 4 | 15.69
8 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
(8 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
3 --Hash Join (4,6)
Hash Cond: (t1.b = t2.b)
(2 rows)
gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET
gaussdb=# explain select * from t1, t2, t3, t4 where t1.b = t2.b and t2.c = t3.c and t3.d = t4.d order by t1.a;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 30 | 144 | 66.46
2 | -> Sort | 30 | 144 | 65.05
3 | -> Hash Join (4,16) | 30 | 144 | 64.86
4 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 108 | 49.05
5 | -> Hash Join (6,13) | 30 | 108 | 48.08
6 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 72 | 32.27
7 | -> Hash Join (8,10) | 30 | 72 | 31.30
8 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 36 | 15.49
9 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 36 | 14.14
10 | -> Hash | 29 | 36 | 15.49
11 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 36 | 15.49
12 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 36 | 14.14
13 | -> Hash | 29 | 36 | 15.49
14 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 36 | 15.49
15 | -> Seq Scan on t3 | 30 | 36 | 14.14
16 | -> Hash | 29 | 36 | 15.49
```



```

17 |      -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 36 | 15.49
18 |      -> Seq Scan on t4 | 30 | 36 | 14.14
(18 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
 3 --Hash Join (4,16)
    Hash Cond: (t3.d = t4.d)
 5 --Hash Join (6,13)
    Hash Cond: (t2.c = t3.c)
 7 --Hash Join (8,10)
    Hash Cond: (t1.b = t2.b)
(6 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select * from t1, t2, t3, t4 where t1.b = t2.b and t2.c = t3.c and t3.d = t4.d order by t1.a;
id |          operation          | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) |      30 |    144 | 68.47
 2 | -> Sort |      30 |    144 | 66.36
 3 | -> Hash Join (4,10) |      30 |    144 | 65.55
 4 | -> Hash Join (5,7) |      30 |     72 | 32.38
 5 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode3) |      30 |     36 | 15.69
 6 | -> Seq Scan on t1 |      30 |     36 | 14.14
 7 | -> Hash |      30 |     36 | 15.69
 8 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode3) |      30 |     36 | 15.69
 9 | -> Seq Scan on t2 |      30 |     36 | 14.14
10 | -> Hash |      30 |     72 | 32.38
11 | -> Hash Join (12,14) |      30 |     72 | 32.38
12 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode3) |      30 |     36 | 15.69
13 | -> Seq Scan on t3 |      30 |     36 | 14.14
14 | -> Hash |      30 |     36 | 15.69
15 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode3) |      30 |     36 | 15.69
16 | -> Seq Scan on t4 |      30 |     36 | 14.14
(16 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
 3 --Hash Join (4,10)
    Hash Cond: (t2.c = t3.c)
 4 --Hash Join (5,7)
    Hash Cond: (t1.b = t2.b)
11 --Hash Join (12,14)
    Hash Cond: (t3.d = t4.d)
(6 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET
gaussdb=# explain select count(*) from t1, t2, t3, t4 where t1.b = t2.b and t2.c = t3.c and t3.d = t4.d group
by t1.b order by t1.b;
id |          operation          | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) |      30 |     12 | 66.45
 2 | -> GroupAggregate |      30 |     12 | 65.20
 3 | -> Sort |      30 |      4 | 65.05
 4 | -> Hash Join (5,17) |      30 |      4 | 64.86
 5 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) |      30 |      4 | 49.05
 6 | -> Hash Join (7,14) |      30 |      4 | 48.08
 7 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) |      30 |      8 | 32.27
 8 | -> Hash Join (9,11) |      30 |      8 | 31.30
 9 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) |      30 |      8 | 15.49
10 | -> Seq Scan on t2 |      30 |      8 | 14.14
11 | -> Hash |      29 |      8 | 15.49
12 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) |      30 |      8 | 15.49
13 | -> Seq Scan on t3 |      30 |      8 | 14.14
14 | -> Hash |      29 |      4 | 15.49
15 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) |      30 |      4 | 15.49
16 | -> Seq Scan on t4 |      30 |      4 | 14.14
17 | -> Hash |      29 |      4 | 15.49

```

```

18 |      -> Streaming(type: REDISTRIBUTE)      | 30 | 4 | 15.49
19 |      -> Seq Scan on t1                      | 30 | 4 | 14.14
(19 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
 4 --Hash Join (5,17)
    Hash Cond: (t2.b = t1.b)
 6 --Hash Join (7,14)
    Hash Cond: (t3.d = t4.d)
 8 --Hash Join (9,11)
    Hash Cond: (t2.c = t3.c)
(6 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select count(*) from t1, t2, t3, t4 where t1.b = t2.b and t2.c = t3.c and t3.d = t4.d group
by t1.b order by t1.b;
id |          operation          | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) |      30 |      12 | 68.69
 2 | -> GroupAggregate          |      30 |      12 | 66.81
 3 | -> Sort                    |      30 |      4 | 66.36
 4 | -> Hash Join (5,11)        |      30 |      4 | 65.55
 5 | -> Hash Join (6,8)         |      30 |      8 | 32.38
 6 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) |      30 |      4 | 15.69
 7 | -> Seq Scan on t1          |      30 |      4 | 14.14
 8 | -> Hash                    |      30 |      8 | 15.69
 9 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) |      30 |      8 | 15.69
10 | -> Seq Scan on t2          |      30 |      8 | 14.14
11 | -> Hash                    |      30 |      4 | 32.38
12 | -> Hash Join (13,15)       |      30 |      4 | 32.38
13 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) |      30 |      8 | 15.69
14 | -> Seq Scan on t3          |      30 |      8 | 14.14
15 | -> Hash                    |      30 |      4 | 15.69
16 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) |      30 |      4 | 15.69
17 | -> Seq Scan on t4          |      30 |      4 | 14.14
(17 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
 4 --Hash Join (5,11)
    Hash Cond: (t2.c = t3.c)
 5 --Hash Join (6,8)
    Hash Cond: (t1.b = t2.b)
12 --Hash Join (13,15)
    Hash Cond: (t3.d = t4.d)
(6 rows)

```

## Gather Groupby/Agg

要把GroupBy/Agg结果收敛到单个DN需要满足

- GroupBy/Agg前后优化器估计的数据行数在阈值以下。
- Agg的子节点均为Stream节点。

```

gaussdb=# set explain_perf_mode=pretty;
SET
gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET
gaussdb=# explain select count(*) from t1 group by b;
id |          operation          | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) |      30 |      12 | 15.87
 2 | -> HashAggregate           |      30 |      12 | 14.62
 3 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) |      30 |      4 | 14.45
 4 | -> Seq Scan on t1          |      30 |      4 | 14.14
(4 rows)

```

```
gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select count(*) from t1 group by b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 30 | 12 | 16.85
2 | -> HashAggregate | 30 | 12 | 14.97
3 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) | 30 | 4 | 14.46
4 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
(4 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET
gaussdb=# explain select b from t1 group by b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 30 | 4 | 15.84
2 | -> HashAggregate | 30 | 4 | 14.59
3 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 14.45
4 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
(4 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select b from t1 group by b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 30 | 4 | 16.74
2 | -> HashAggregate | 30 | 4 | 14.87
3 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) | 30 | 4 | 14.46
4 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
(4 rows)
```

## Gather 窗口函数

要把窗口函数的结果收敛到单个DN需要满足

- 窗口函数前后优化器估计的数据行数在阈值以下。
- 窗口函数的子节点均为Stream节点。

```
gaussdb=# set explain_perf_mode=pretty;
SET
gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET
gaussdb=# explain select count(*) over (partition by b) a from t1;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 29 | 4 | 16.71
2 | -> WindowAgg | 29 | 4 | 14.96
3 | -> Sort | 29 | 4 | 14.75
4 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 14.45
5 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
(5 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select count(*) over (partition by b) a from t1;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 30 | 4 | 19.07
2 | -> WindowAgg | 30 | 4 | 16.38
3 | -> Sort | 30 | 4 | 15.73
4 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode3) | 30 | 4 | 14.46
5 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
(5 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=false;
```

```

SET
gaussdb=# explain select sum(b) over (partition by b) a from t1 group by b;
id |          operation          | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) |       | 30 | 4 | 16.18
 2 | -> WindowAgg                |       | 30 | 4 | 14.93
 3 | -> Sort                      |       | 30 | 4 | 14.78
 4 | -> HashAggregate             |       | 30 | 4 | 14.59
 5 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 14.45
 6 | -> Seq Scan on t1           | 30 | 4 | 14.14
(6 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select sum(b) over (partition by b) a from t1 group by b;
id |          operation          | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) |       | 30 | 4 | 18.00
 2 | -> WindowAgg                |       | 30 | 4 | 16.13
 3 | -> Sort                      |       | 30 | 4 | 15.68
 4 | -> HashAggregate             |       | 30 | 4 | 14.87
 5 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode3) | 30 | 4 | 14.46
 6 | -> Seq Scan on t1           | 30 | 4 | 14.14
(6 rows)

```

## Union/Union all

要把Union/Union all的结果收敛到单个DN需要满足

- 子节点需要至少一个满足3个案例（Gather Join、Gather Groupby/Agg、Gather 窗口函数）里面的情况。

为了方便举例，让Join的子节点都为Stream节点，关闭了Broadcast。

```

gaussdb=# set explain_perf_mode=pretty;
SET
gaussdb=# set enable_broadcast=false;
SET
gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET
gaussdb=# explain select t1.a, t2.b from t1, t2 where t1.b = t2.b union all select t3.a, t3.b from t3, t4 where
t3.b = t4.b;
id |          operation          | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
 1 | -> Streaming (type: GATHER) |       | 60 | 8 | 65.31
 2 | -> Result                    |       | 60 | 8 | 62.81
 3 | -> Append(4, 10)             |       | 60 | 8 | 62.81
 4 | -> Hash Join (5,7)           |       | 30 | 8 | 31.30
 5 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 8 | 15.49
 6 | -> Seq Scan on t1           | 30 | 8 | 14.14
 7 | -> Hash                      | 29 | 4 | 15.49
 8 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 15.49
 9 | -> Seq Scan on t2           | 30 | 4 | 14.14
10 | -> Hash Join (11,13)         |       | 30 | 8 | 31.30
11 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 8 | 15.49
12 | -> Seq Scan on t3           | 30 | 8 | 14.14
13 | -> Hash                      | 29 | 4 | 15.49
14 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 15.49
15 | -> Seq Scan on t4           | 30 | 4 | 14.14
(15 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
 4 --Hash Join (5,7)
    Hash Cond: (t1.b = t2.b)
10 --Hash Join (11,13)
    Hash Cond: (t3.b = t4.b)
(4 rows)

```

```

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select t1.a, t2.b from t1, t2 where t1.b = t2.b union all select t3.a, t3.b from t3, t4 where
t3.b = t4.b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 60 | 8 | 69.11
2 | -> Append(3, 9) | 60 | 8 | 65.36
3 | -> Hash Join (4,6) | 30 | 8 | 32.38
4 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) | 30 | 8 | 15.69
5 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 8 | 14.14
6 | -> Hash | 30 | 4 | 15.69
7 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) | 30 | 4 | 15.69
8 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
9 | -> Hash Join (10,12) | 30 | 8 | 32.38
10 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) | 30 | 8 | 15.69
11 | -> Seq Scan on t3 | 30 | 8 | 14.14
12 | -> Hash | 30 | 4 | 15.69
13 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode1) | 30 | 4 | 15.69
14 | -> Seq Scan on t4 | 30 | 4 | 14.14
(14 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----+-----+-----+-----+-----
3 --Hash Join (4,6)
Hash Cond: (t1.b = t2.b)
9 --Hash Join (10,12)
Hash Cond: (t3.b = t4.b)
(4 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET
gaussdb=# explain select t1.a, t2.b from t1, t2 where t1.b = t2.b union select t3.a, t3.b from t3, t4 where
t3.b = t4.b order by a, b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | 60 | 8 | 66.09
2 | -> Sort | 60 | 8 | 63.59
3 | -> HashAggregate | 60 | 8 | 63.11
4 | -> Append(5, 11) | 60 | 8 | 62.81
5 | -> Hash Join (6,8) | 30 | 8 | 31.30
6 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 8 | 15.49
7 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 8 | 14.14
8 | -> Hash | 29 | 4 | 15.49
9 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 15.49
10 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
11 | -> Hash Join (12,14) | 30 | 8 | 31.30
12 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 8 | 15.49
13 | -> Seq Scan on t3 | 30 | 8 | 14.14
14 | -> Hash | 29 | 4 | 15.49
15 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 15.49
16 | -> Seq Scan on t4 | 30 | 4 | 14.14
(16 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----+-----+-----+-----+-----
5 --Hash Join (6,8)
Hash Cond: (t1.b = t2.b)
11 --Hash Join (12,14)
Hash Cond: (t3.b = t4.b)
(4 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select t1.a, t2.b from t1, t2 where t1.b = t2.b union select t3.a, t3.b from t3, t4 where
t3.b = t4.b order by a, b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----

```

```

1 | -> Streaming (type: GATHER) | 60 | 8 | 71.93
2 | -> Sort | 60 | 8 | 68.18
3 | -> HashAggregate | 60 | 8 | 66.26
4 | -> Append(5, 11) | 60 | 8 | 65.36
5 | -> Hash Join (6,8) | 30 | 8 | 32.38
6 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode2) | 30 | 8 | 15.69
7 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 8 | 14.14
8 | -> Hash | 30 | 4 | 15.69
9 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode2) | 30 | 4 | 15.69
10 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
11 | -> Hash Join (12,14) | 30 | 8 | 32.38
12 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode2) | 30 | 8 | 15.69
13 | -> Seq Scan on t3 | 30 | 8 | 14.14
14 | -> Hash | 30 | 4 | 15.69
15 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode2) | 30 | 4 | 15.69
16 | -> Seq Scan on t4 | 30 | 4 | 14.14
(16 rows)

```

Predicate Information (identified by plan id)

```

-----
5 --Hash Join (6,8)
   Hash Cond: (t1.b = t2.b)
11 --Hash Join (12,14)
   Hash Cond: (t3.b = t4.b)
(4 rows)

```

```

gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET

```

```

gaussdb=# explain select b, count(*) from t1 group by b union all select b, count(*) from t2 group by b
order by b;

```

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Streaming (type: GATHER)	60	12	32.43
2	-> Sort	60	12	29.93
3	-> Result	60	12	29.45
4	-> Append(5, 8)	60	12	29.45
5	-> HashAggregate	30	12	14.62
6	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	30	4	14.45
7	-> Seq Scan on t1	30	4	14.14
8	-> HashAggregate	30	12	14.62
9	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE)	30	4	14.45
10	-> Seq Scan on t2	30	4	14.14

(10 rows)

```

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET

```

```

gaussdb=# explain select b, count(*) from t1 group by b union all select b, count(*) from t2 group by b
order by b;

```

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Streaming (type: GATHER)	60	12	36.22
2	-> Sort	60	12	32.47
3	-> Append(4, 7)	60	12	30.55
4	-> HashAggregate	30	12	14.97
5	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode2)	30	4	14.46
6	-> Seq Scan on t1	30	4	14.14
7	-> HashAggregate	30	12	14.97
8	-> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode2)	30	4	14.46
9	-> Seq Scan on t2	30	4	14.14

(9 rows)

```

gaussdb=# set enable_dngather=false;
SET

```

```

gaussdb=# explain select b, count(*) from t1 group by b union all select count(distinct a) a , count(distinct
b)b from t2 order by b;

```

id	operation	E-rows	E-width	E-costs
1	-> Streaming (type: GATHER)	33	12	20000000045.02
2	-> Sort	33	12	20000000043.65

```

3 | -> Append(4, 8) | 33 | 12 | 20000000043.43
4 | -> Subquery Scan on "**SELECT* 1" | | 30 | 12 | 14.72
5 | -> HashAggregate | 30 | 12 | 14.62
6 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 14.45
7 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
8 | -> Subquery Scan on "**SELECT* 2" | | 1 | 16 | 20000000028.73
9 | -> Nested Loop (10,14) | 3 | 16 | 20000000028.70
10 | -> Aggregate | 3 | 12 | 10000000014.18
11 | -> Streaming(type: BROADCAST) | | 9 | 12 | 10000000014.18
12 | -> Aggregate | 3 | 12 | 14.19
13 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
14 | -> Materialize | 3 | 8 | 10000000014.49
15 | -> Aggregate | 3 | 12 | 10000000014.48
16 | -> Streaming(type: BROADCAST) | | 9 | 12 | 10000000014.48
17 | -> Aggregate | 3 | 12 | 14.48
18 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 14.45
19 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
(19 rows)

Predicate Information (identified by plan id)
-----
8 --Subquery Scan on "**SELECT* 2"
Filter: (Hash By "**SELECT* 2".a)
(2 rows)

gaussdb=# set enable_dngather=true;
SET
gaussdb=# explain select b, count(*) from t1 group by b union all select count(distinct a) a , count(distinct
b)b from t2 order by b;
id | operation | E-rows | E-width | E-costs
-----+-----+-----+-----+-----
1 | -> Streaming (type: GATHER) | | 33 | 11 | 20000000046.96
2 | -> Sort | 33 | 11 | 20000000044.90
3 | -> Append(4, 8) | 33 | 11 | 20000000043.99
4 | -> Subquery Scan on "**SELECT* 1" | | 30 | 12 | 15.27
5 | -> HashAggregate | 30 | 12 | 14.97
6 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode2) | 30 | 4 | 14.46
7 | -> Seq Scan on t1 | 30 | 4 | 14.14
8 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE ng: node_group->datanode2) | 3 | 16 |
20000000028.83
9 | -> Nested Loop (10,14) | 3 | 16 | 20000000028.70
10 | -> Aggregate | 3 | 12 | 10000000014.18
11 | -> Streaming(type: BROADCAST) | | 9 | 12 | 10000000014.18
12 | -> Aggregate | 3 | 12 | 14.19
13 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
14 | -> Materialize | 3 | 8 | 10000000014.50
15 | -> Aggregate | 3 | 12 | 10000000014.48
16 | -> Streaming(type: BROADCAST) | | 9 | 12 | 10000000014.48
17 | -> Aggregate | 3 | 12 | 14.48
18 | -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) | 30 | 4 | 14.45
19 | -> Seq Scan on t2 | 30 | 4 | 14.14
(19 rows)

```

# 7 SQL 参考

## 7.1 GaussDB SQL

### 什么是 SQL

SQL是用于访问和处理数据库的标准计算机语言。

SQL提供了各种任务的语句，包括：

- 查询数据。
- 在表中插入，更新和删除行。
- 创建，替换，更改和删除对象。
- 控制对数据库及其对象的访问。
- 保证数据库的一致性和完整性。

SQL语言由用于处理数据库和数据库对象的命令和函数组成。该语言还会强制实施有关数据类型、表达式和文本使用的规则。因此在[SQL参考](#)章节，除了SQL语法参考外，还会看到有关数据类型、表达式、函数和操作符等信息。

### SQL 发展简史

SQL发展简史如下：

- 1986年，ANSI X3.135-1986，ISO/IEC 9075:1986，SQL-86
- 1989年，ANSI X3.135-1989，ISO/IEC 9075:1989，SQL-89
- 1992年，ANSI X3.135-1992，ISO/IEC 9075:1992，SQL-92 ( SQL2 )
- 1999年，ISO/IEC 9075:1999，SQL:1999 ( SQL3 )
- 2003年，ISO/IEC 9075:2003，SQL:2003 ( SQL4 )
- 2011年，ISO/IEC 9075:200N，SQL:2011 ( SQL5 )

### GaussDB 支持的 SQL 标准

GaussDB默认支持SQL5的大部分特性。



## 7.2 关键字

SQL里有保留关键字和非保留关键字之分。根据标准，保留关键字决不能用做其他标识符。非保留关键字只是在特定的环境里有特殊的含义，而在其他环境里是可以用作标识符的。

### 须知

1. 目前“非保留”关键字在作为数据库对象的标识符时存在如下限制：
  1. 不支持直接作为列别名使用，即类似SELECT 1 ABORT的用法会导致错误。
  2. 对于ENTITYESCAPING、NOENTITYESCAPING以及WELLFORMED关键字，无论是否带有双引号，均不支持作为表名、列名、表别名以及列别名的标识符。此外，不带双引号时不支持作为函数名。
  3. 不带双引号的RAW关键字不支持作为表名和函数名的标识符。
  4. SET关键字不支持作为表别名的标识符，即类似SELECT \* FROM T1 SET的用法会导致错误。
  5. 不带双引号的BEGIN、BY、CLOSE、CURSOR、DECLARE、DELETE、EXECUTE、FUNCTION、IF、IMMEDIATE、INSERT、LOOP、MOVE、OF、REF、RELEASE、RETURN、SAVEPOINT、STRICT、TYPE以及UPDATE等关键字不支持作为变量名使用。
  6. 将sys\_refcursor关键字作为数据库对象名称时，禁止附带双引号。例如：在建表时，禁止"sys\_refcursor"作为表名，但允许sys\_refcursor作为表名。
2. 与“非保留”关键字类似，“非保留（不能是函数或类型）”关键字不支持直接作为列别名使用。
3. 对于不带有双引号的“保留”关键字CURRENT\_TIMESTAMP而言，不允许作为函数名。

### 标识符命名规范

标识符的命名需要遵守如下规范：

- 标识符需要为字母（a-z）、下划线（\_）、数字（0-9）或美元符号（\$）。
- 标识符必须以字母（a-z）或下划线（\_）开头。

#### 说明

- 此命名规范为建议项，非强制项。
- 特殊情况下可以使用双引号规避特殊字符报错。

### SQL 关键字

表 7-1 SQL 关键字

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
ABORT	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
ABS	-	非保留	-
ABSOLUTE	非保留	保留	保留
ACCESS	非保留	-	-
ACCOUNT	非保留	-	-
ACTION	非保留	保留	保留
ADA	-	非保留	非保留
ADD	非保留	保留	保留
ADMIN	非保留	保留	-
AFTER	非保留	保留	-
AGGREGATE	非保留	保留	-
ALGORITHM	非保留	-	-
ALIAS	-	保留	-
ALL	保留	保留	保留
ALLOCATE	-	保留	保留
ALSO	非保留	-	-
ALTER	非保留	保留	保留
ALWAYS	非保留	-	-
ANALYSE	保留	-	-
ANALYZE	保留	-	-
AND	保留	保留	保留
ANY	保留	保留	保留
APP	非保留	-	-
APPEND	非保留	-	-
ARCHIVE	非保留	-	-
ARE	-	保留	保留
ARRAY	保留	保留	-
AS	保留	保留	保留
ASC	保留	保留	保留
ASENSITIVE	-	非保留	-
ASSERTION	非保留	保留	保留

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
ASSIGNMENT	非保留	非保留	-
ASYMMETRIC	保留	非保留	-
AT	非保留	保留	保留
ATOMIC	-	非保留	-
ATTRIBUTE	非保留	-	-
AUDIT	非保留	-	-
AUTHID	保留	-	-
AUTHORIZATION	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
AUTO_INCREMENT	非保留	-	-
AUTOEXTEND	非保留	-	-
AUTOMAPPED	非保留	-	-
AVG	-	非保留	保留
BACKWARD	非保留	-	-
BAD_PATH	非保留	-	-
BARRIER	非保留	-	-
BEFORE	非保留	保留	-
BEGIN	非保留	保留	保留
BEGIN_NON_ANOYBLOCK	非保留	-	-
BETWEEN	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
BIGINT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
BINARY	保留（可以是函数或类型）	保留	-
BINARY_DOUBLE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
BINARY_INTEGER	非保留（不能是函数或类型）	-	-
BIT	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
BIT_LENGTH	-	非保留	保留

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
BITVAR	-	非保留	-
BLANKS	非保留	-	-
BLOB	非保留	保留	-
BLOCKCHAIN	非保留	-	-
BODY	非保留	-	-
BOOLEAN	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
BOTH	保留	保留	保留
BREADTH	-	保留	-
BUCKETCNT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
BUCKETS	保留	-	-
BY	非保留	保留	保留
BYTEAWITHOUTORDER	非保留（不能是函数或类型）	-	-
BYTEAWITHOUTORDERWITHQUAL	非保留（不能是函数或类型）	-	-
C	-	非保留	非保留
CACHE	非保留	-	-
CALL	非保留	保留	-
CALLED	非保留	非保留	-
CANCELABLE	非保留	-	-
CARDINALITY	-	非保留	-
CASCADE	非保留	保留	保留
CASCADED	非保留	保留	保留
CASE	保留	保留	保留
CAST	保留	保留	保留
CATALOG	非保留	保留	保留
CATALOG_NAME	-	非保留	非保留
CHAIN	非保留	非保留	-
CHANGE	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
CHAR	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
CHAR_LENGTH	-	非保留	保留
CHARACTER	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
CHARACTER_LENGTH	-	非保留	保留
CHARACTER_SET_CATALOG	-	非保留	非保留
CHARACTER_SET_NAME	-	非保留	非保留
CHARACTER_SET_SCHEMA	-	非保留	非保留
CHARACTERISTICS	非保留	-	-
CHARACTERSET	非保留	-	-
CHARSET	非保留	-	-
CHECK	保留	保留	保留
CHECKED	-	非保留	-
CHECKPOINT	非保留	-	-
CLASS	非保留	保留	-
CLASS_ORIGIN	-	非保留	非保留
CLEAN	非保留	-	-
CLIENT	非保留	-	-
CLIENT_MASTER_KEY	非保留	-	-
CLIENT_MASTER_KEYS	非保留	-	-
CLOB	非保留	保留	-
CLOSE	非保留	保留	保留
CLUSTER	非保留	-	-
COALESCE	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
COBOL	-	非保留	非保留
COLLATE	保留	保留	保留
COLLATION	保留（可以是函数或类型）	保留	保留

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
COLLATION_CATALOG	-	非保留	非保留
COLLATION_NAME	-	非保留	非保留
COLLATION_SCHEMA	-	非保留	非保留
COLUMN	保留	保留	保留
COLUMN_ENCRYPTION_KEY	非保留	-	-
COLUMN_ENCRYPTION_KEYS	非保留	-	-
COLUMN_NAME	-	非保留	非保留
COLUMNS	非保留	-	-
COMMAND_FUNCTION	-	非保留	非保留
COMMAND_FUNCTION_CODE	-	非保留	-
COMMENT	非保留	-	-
COMMENTS	非保留	-	-
COMMIT	非保留	保留	保留
COMMITTED	非保留	非保留	非保留
COMPACT	保留（可以是函数或类型）	-	-
COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS	非保留	-	-
COMPILE	非保留	-	-
COMPLETE	非保留	-	-
COMPLETION	非保留	保留	-
COMPRESS	非保留	-	-
CONCURRENTLY	保留（可以是函数或类型）	-	-
CONDITION	非保留	-	-
CONDITION_NUMBER	-	非保留	非保留
CONFIGURATION	非保留	-	-
CONNECT	非保留	保留	保留
CONNECTION	非保留	保留	保留

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
CONNECTION_NAME	-	非保留	非保留
CONSTANT	非保留	-	-
CONSTRAINT	保留	保留	保留
CONSTRAINT_CATALOG	-	非保留	非保留
CONSTRAINT_NAME	-	非保留	非保留
CONSTRAINT_SCHEMA	-	非保留	非保留
CONSTRAINTS	非保留	保留	保留
CONSTRUCTOR	-	保留	-
CONTAINING	非保留	-	-
CONTAINS	-	非保留	-
CONTENT	非保留	-	-
CONTINUE	非保留	保留	保留
CONVERSION	非保留	-	-
CONVERT	非保留	非保留	保留
COORDINATOR	非保留	-	-
COORDINATORS	非保留	-	-
COPY	非保留	-	-
CORRESPONDING	-	保留	保留
COST	非保留	-	-
COUNT	-	非保留	保留
CREATE	保留	保留	保留
CROSS	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
CSN	保留（可以是函数或类型）	-	-
CSV	非保留	-	-
CUBE	非保留	保留	-
CURRENT	非保留	保留	保留
CURRENT_CATALOG	保留	-	-
CURRENT_DATE	保留	保留	保留
CURRENT_PATH	-	保留	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
CURRENT_ROLE	保留	保留	-
CURRENT_SCHEMA	保留（可以是函数或类型）	-	-
CURRENT_TIME	保留	保留	保留
CURRENT_TIMESTAMP	保留	保留	保留
CURRENT_USER	保留	保留	保留
CURSOR	非保留	保留	保留
CURSOR_NAME	-	非保留	非保留
CYCLE	非保留	保留	-
DATA	非保留	保留	非保留
DATABASE	非保留	-	-
DATAFILE	非保留	-	-
DATANODE	非保留	-	-
DATANODES	非保留	-	-
DATATYPE_CL	非保留	-	-
DATE	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
DATE_FORMAT	非保留	-	-
DATETIME_INTERVAL_CODE	-	非保留	非保留
DATETIME_INTERVAL_PRECISION	-	非保留	非保留
DAY	非保留	保留	保留
DB4AISHOT	非保留	-	-
DBCMPATIBILITY	非保留	-	-
DBTIMEZONE	保留	-	-
DEALLOCATE	非保留	保留	保留
DEC	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
DECIMAL	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
DECLARE	非保留	保留	保留



关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
DECODE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
DEFAULT	保留	保留	保留
DEFAULTS	非保留	-	-
DEFERRABLE	保留	保留	保留
DEFERRED	非保留	保留	保留
DEFINED	-	非保留	-
DEFINER	非保留	非保留	-
DELETE	非保留	保留	保留
DELIMITER	非保留	-	-
DELIMITERS	非保留	-	-
DELTA	非保留	-	-
DELTAMERGE	保留（可以是函数或类型）	-	-
DEPTH	-	保留	-
DEREF	-	保留	-
DESC	保留	保留	保留
DESCRIBE	-	保留	保留
DESCRIPTOR	-	保留	保留
DESTROY	-	保留	-
DESTRUCTOR	-	保留	-
DETERMINISTIC	非保留	保留	-
DIAGNOSTICS	-	保留	保留
DICTIONARY	非保留	保留	-
DIRECT	非保留	-	-
DIRECTORY	非保留	-	-
DISABLE	非保留	-	-
DISCARD	非保留	-	-
DISCARD_PATH	非保留	-	-
DISCONNECT	非保留	保留	保留
DISPATCH	-	非保留	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
DISTINCT	保留	保留	保留
DISTRIBUTE	非保留	-	-
DISTRIBUTION	非保留	-	-
DO	保留	-	-
DOCUMENT	非保留	-	-
DOMAIN	非保留	保留	保留
DOUBLE	非保留	保留	保留
DROP	非保留	保留	保留
DUMPFIL	非保留	-	-
DUPLICATE	非保留	-	-
DYNAMIC	-	保留	-
DYNAMIC_FUNCTION	-	非保留	非保留
DYNAMIC_FUNCTION_CODE	-	非保留	-
EACH	非保留	保留	-
ELASTIC	非保留	-	-
ELSE	保留	保留	保留
ENABLE	非保留	-	-
ENCLOSED	非保留	-	-
ENCODING	非保留	-	-
ENCRYPTED	非保留	-	-
ENCRYPTED_VALUE	非保留	-	-
ENCRYPTION	非保留	-	-
ENCRYPTION_TYPE	非保留	-	-
END	保留	保留	保留
END-EXEC	-	保留	保留
ENDS	非保留	-	-
ENFORCED	非保留	-	-
ENTITYESCAPING	非保留	-	-
ENUM	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
EOL	非保留	-	-
EQUALS	-	保留	-
ERROR	非保留	-	-
ERRORS	非保留	-	-
ESCAPE	非保留	保留	保留
ESCAPED	非保留	-	-
ESCAPING	非保留	-	-
EVALNAME	非保留	-	-
EVENT	非保留	-	-
EVENTS	非保留	-	-
EVERY	非保留	保留	-
EXCEPT	保留	保留	保留
EXCEPTION	-	保留	保留
EXCHANGE	非保留	-	-
EXCLUDE	非保留	-	-
EXCLUDING	非保留	-	-
EXCLUSIVE	非保留	-	-
EXEC	-	保留	保留
EXECUTE	非保留	保留	保留
EXISTING	-	非保留	-
EXISTS	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
EXPDP	非保留	-	-
EXPIRED_P	-	-	-
EXPLAIN	非保留	-	-
EXTENSION	非保留	-	-
EXTERNAL	非保留	保留	保留
EXTRACT	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
FALSE	保留	保留	保留
FAMILY	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
FAST	非保留	-	-
FEATURES	非保留	-	-
FENCED	保留	-	-
FETCH	保留	保留	保留
FIELDS	非保留	-	-
FILEHEADER	非保留	-	-
FILL_MISSING_FIELDS	非保留	-	-
FILLER	非保留	-	-
FILTER	非保留	-	保留
FINAL	-	非保留	-
FIRST	非保留	保留	保留
FIXED	非保留	-	保留
FLOAT	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
FOLLOWING	非保留	-	-
FOR	保留	保留	保留
FORCE	非保留	-	-
FOREIGN	保留	保留	保留
FORMATTER	非保留	-	-
FORTRAN	-	非保留	非保留
FORWARD	非保留	-	-
FOUND	-	保留	保留
FREE	-	保留	-
FREEZE	保留（可以是函数或类型）	-	-
FROM	保留	保留	保留
FULL	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
FUNCTION	非保留	保留	-
FUNCTIONS	非保留	-	-
G	-	非保留	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
GENERAL	-	保留	-
GENERATED	非保留	非保留	-
GET	-	保留	保留
GLOBAL	非保留	保留	保留
GO	-	保留	保留
GOTO	-	保留	保留
GRANT	保留	保留	保留
GRANTED	非保留	非保留	-
GREATEST	非保留（不能是函数或类型）	-	-
GROUP	保留	保留	保留
GROUPING	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
GROUPPARENT	保留	-	-
HANDLER	非保留	-	-
HAVING	保留	保留	保留
HDFSDIRECTORY	保留（可以是函数或类型）	-	-
HEADER	非保留	-	-
HIERARCHY	-	非保留	-
HOLD	非保留	非保留	-
HOST	-	保留	-
HOURL	非保留	保留	保留
IDENTIFIED	非保留	-	-
IDENTITY	非保留	保留	保留
IF	非保留	-	-
IGNORE	-	保留	-
IGNORE_EXTRA_DATA	非保留	-	-
ILIKE	保留（可以是函数或类型）	-	-
IMMEDIATE	非保留	保留	保留
IMMUTABLE	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
IMPDP	非保留	-	-
IMPLEMENTATION	-	非保留	-
IMPLICIT	非保留	-	-
IN	保留	保留	保留
INCLUDE	非保留	-	-
INCLUDING	非保留	-	-
INCREMENT	非保留	-	-
INCREMENTAL	非保留	-	-
INDEX	非保留	-	-
INDEXES	非保留	-	-
INDICATOR	-	保留	保留
INFILE	非保留	-	-
INFIX	-	非保留	-
INHERIT	非保留	-	-
INHERITS	非保留	-	-
INITIAL	非保留	-	-
INITIALIZE	-	保留	-
INITIALLY	保留	保留	保留
INITTRANS	非保留	-	-
INLINE	非保留	-	-
INNER	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
INOUT	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
INPUT	非保留	保留	保留
INSENSITIVE	非保留	非保留	保留
INSERT	非保留	保留	保留
INSTANCE	-	非保留	-
INSTANTIABLE	-	非保留	-
INSTEAD	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
INT	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
INTEGER	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
INTERNAL	非保留	-	-
INTERSECT	保留	保留	保留
INTERVAL	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
INTO	保留	保留	保留
INVOKER	非保留	非保留	-
IP	非保留	-	-
IS	保留	保留	保留
ISNULL	非保留	-	-
ISOLATION	非保留	保留	保留
ITERATE	-	保留	-
JOIN	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
K	-	非保留	-
KEY	非保留	保留	保留
KEY_MEMBER	-	非保留	-
KEY_PATH	非保留	-	-
KEY_STORE	非保留	-	-
KEY_TYPE	-	非保留	-
KILL	非保留	-	-
LABEL	非保留	-	-
LANGUAGE	非保留	保留	保留
LARGE	非保留	保留	-
LAST	非保留	保留	保留
LATERAL	-	保留	-
LC_COLLATE	非保留	-	-
LC_CTYPE	非保留	-	-
LEADING	保留	保留	保留

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
LEAKPROOF	非保留	-	-
LEAST	非保留（不能是函数或类型）	-	-
LEFT	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
LENGTH	-	非保留	非保留
LESS	保留	保留	-
LEVEL	非保留	保留	保留
LIKE	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
LIMIT	保留	保留	-
LINES	非保留	-	-
LINK	非保留	-	-
LIST	非保留	-	-
LISTEN	非保留	-	-
LNNVL	非保留（不能是函数或类型）	-	-
LOAD	非保留	-	-
LOAD_BAD	非保留	-	-
LOAD_DISCARD	非保留	-	-
LOCAL	非保留	保留	保留
LOCALTIME	保留	保留	-
LOCALTIMESTAMP	保留	保留	-
LOCATION	非保留	-	-
LOCATOR	-	保留	-
LOCK	非保留	-	-
LOG	非保留	-	-
LOGGING	非保留	-	-
LOGIN_ANY	非保留	-	-
LOGIN_FAILURE	非保留	-	-
LOGIN_SUCCESS	非保留	-	-
LOGOUT	非保留	-	-



关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
LOOP	非保留	-	-
LOWER	-	非保留	保留
M	-	非保留	-
MAP	-	保留	-
MAPPING	非保留	-	-
MASKING	非保留	-	-
MASTER	非保留	-	-
MATCH	非保留	保留	保留
MATCHED	非保留	-	-
MATERIALIZED	非保留	-	-
MAX	-	非保留	保留
MAXEXTENTS	非保留	-	-
MAXSIZE	非保留	-	-
MAXTRANS	非保留	-	-
MAXVALUE	保留	-	-
MERGE	非保留	-	-
MESSAGE_LENGTH	-	非保留	非保留
MESSAGE_OCTET_LENGTH	-	非保留	非保留
MESSAGE_TEXT	-	非保留	非保留
METHOD	-	非保留	-
MIN	-	非保留	保留
MINEXTENTS	非保留	-	-
MINUS	保留	-	-
MINUTE	非保留	保留	保留
MINVALUE	非保留	-	-
MOD	-	非保留	-
MODE	非保留	-	-
MODEL	非保留	-	-
MODIFIES	-	保留	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
MODIFY	保留	保留	-
MODULE	-	保留	保留
MONTH	非保留	保留	保留
MORE	-	非保留	非保留
MOVE	非保留	-	-
MOVEMENT	非保留	-	-
MUMPS	-	非保留	非保留
NAME	非保留	非保留	非保留
NAMES	非保留	保留	保留
NATIONAL	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
NATURAL	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
NCHAR	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
NCLOB	-	保留	-
NEW	-	保留	-
NEXT	非保留	保留	保留
NO	非保留	保留	保留
NOCOMPRESS	非保留	-	-
NOCYCLE	保留	-	-
NODE	非保留	-	-
NOENTITYESCAPING	非保留	-	-
NOLOGGING	非保留	-	-
NOMAXVALUE	非保留	-	-
NOMINVALUE	非保留	-	-
NONE	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
NOT	保留	保留	保留
NOTHING	非保留	-	-
NOTIFY	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
NOTNULL	保留（可以是函数或类型）	-	-
NOWAIT	非保留	-	-
NULL	保留	保留	保留
NULLABLE	-	非保留	非保留
NULLCOLS	非保留	-	-
NULLIF	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
NULLS	非保留	-	-
NUMBER	非保留（不能是函数或类型）	非保留	非保留
NUMERIC	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
NUMSTR	非保留	-	-
NVARCHAR2	非保留（不能是函数或类型）	-	-
NVL	非保留（不能是函数或类型）	-	-
NVL2	非保留（不能是函数或类型）	-	-
OBJECT	非保留	保留	-
OCTET_LENGTH	-	非保留	保留
OF	非保留	保留	保留
OFF	非保留	保留	-
OFFSET	保留	-	-
OIDS	非保留	-	-
OLD	-	保留	-
ON	保留	保留	保留
ONLY	保留	保留	保留
OPEN	-	保留	保留
OPERATION	-	保留	-
OPERATOR	非保留	-	-
OPTIMIZATION	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
OPTION	非保留	保留	保留
OPTIONALLY	非保留	-	-
OPTIONS	非保留	非保留	-
OR	保留	保留	保留
ORDER	保留	保留	保留
ORDINALITY	-	保留	-
OUT	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
OUTER	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
OUTFILE	非保留	-	-
OUTPUT	-	保留	保留
OVER	非保留	-	-
OVERLAPS	保留（可以是函数或类型）	非保留	保留
OVERLAY	非保留（不能是函数或类型）	非保留	-
OVERRIDING	-	非保留	-
OWNED	非保留	-	-
OWNER	非保留	-	-
PAD	-	保留	保留
PARAMETER	-	保留	-
PARAMETER_MODE	-	非保留	-
PARAMETER_NAME	-	非保留	-
PARAMETER_ORDINAL_POSITION	-	非保留	-
PARAMETER_SPECIFIC_CATALOG	-	非保留	-
PARAMETER_SPECIFIC_NAME	-	非保留	-
PARAMETER_SPECIFIC_SCHEMA	-	非保留	-
PARAMETERS	-	保留	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
PARSER	非保留	-	-
PARTIAL	非保留	保留	保留
PARTITION	非保留	-	-
PARTITIONS	非保留	-	-
PASCAL	-	非保留	非保留
PASSING	非保留	-	-
PASSWORD	非保留	-	-
PATH	-	保留	-
PCTFREE	非保留	-	-
PER	非保留	-	-
PERCENT	非保留	-	-
PERFORMANCE	保留	-	-
PERM	非保留	-	-
PIVOT	非保留	-	-
PLACING	保留	-	-
PLAN	非保留	-	-
PLANS	非保留	-	-
PLI	-	非保留	非保留
POLICY	非保留	-	-
POSITION	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
POSTFIX	-	保留	-
PRECEDING	非保留	-	-
PRECISION	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
PREDICT	非保留	-	-
PREFERRED	非保留	-	-
PREFIX	非保留	保留	-
PREORDER	-	保留	-
PREPARE	非保留	保留	保留
PREPARED	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
PRESERVE	非保留	保留	保留
PRIMARY	保留	保留	保留
PRIOR	非保留	保留	保留
PRIORER	保留	-	-
PRIVATE	非保留	-	-
PRIVILEGE	非保留	-	-
PRIVILEGES	非保留	保留	保留
PROCEDURAL	非保留	-	-
PROCEDURE	保留	保留	保留
PROFILE	非保留	-	-
PUBLIC	非保留	保留	保留
PUBLISH	非保留	-	-
PURGE	非保留	-	-
QUERY	非保留	-	-
QUOTE	非保留	-	-
RANDOMIZED	非保留	-	-
RANGE	非保留	-	-
RATIO	非保留	-	-
RAW	非保留	-	-
READ	非保留	保留	保留
READS	-	保留	-
REAL	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
REASSIGN	非保留	-	-
REBUILD	非保留	-	-
RECHECK	非保留	-	-
RECOVER	非保留	-	-
RECURSIVE	非保留	保留	-
RECYCLEBIN	保留（可以是函数或类型）	-	-
REDISANYVALUE	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
REF	非保留	保留	-
REFERENCES	保留	保留	保留
REFERENCING	-	保留	-
REFRESH	非保留	-	-
REGEXP_LIKE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
REINDEX	非保留	-	-
REJECT	保留	-	-
RELATIVE	非保留	保留	保留
RELEASE	非保留	-	-
RELOPTIONS	非保留	-	-
REMOTE	非保留	-	-
REMOVE	非保留	-	-
RENAME	非保留	-	-
REPEATABLE	非保留	非保留	非保留
REPLACE	非保留	-	-
REPLICA	非保留	-	-
RESET	非保留	-	-
RESIZE	非保留	-	-
RESTART	非保留	-	-
RESTRICT	非保留	保留	保留
RESULT	-	保留	-
RETURN	非保留	保留	-
RETURNED_LENGTH	-	非保留	非保留
RETURNED_OCTET_LENGTH	-	非保留	非保留
RETURNED_SQLSTATE	-	非保留	非保留
RETURNING	保留	-	-
RETURNS	非保留	保留	-
REUSE	非保留	-	-
REVOKE	非保留	保留	保留

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
RIGHT	保留（可以是函数或类型）	保留	保留
ROLE	非保留	保留	-
ROLES	非保留	-	-
ROLLBACK	非保留	保留	保留
ROLLUP	非保留	保留	-
ROTATION	非保留	-	-
ROUTINE	-	保留	-
ROUTINE_CATALOG	-	非保留	-
ROUTINE_NAME	-	非保留	-
ROUTINE_SCHEMA	-	非保留	-
ROW	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
ROW_COUNT	-	非保留	非保留
ROWNUM	保留	-	-
ROWS	非保留	保留	保留
ROWTYPE	非保留	-	-
RULE	非保留	-	-
SAMPLE	非保留	-	-
SAVEPOINT	非保留	保留	-
SCALE	-	非保留	非保留
SCHEDULE	非保留	-	-
SCHEMA	非保留	保留	保留
SCHEMA_NAME	-	非保留	非保留
SCOPE	-	保留	-
SCROLL	非保留	保留	保留
SEARCH	非保留	保留	-
SECOND	非保留	保留	保留
SECTION	-	保留	保留
SECURITY	非保留	非保留	-
SELECT	保留	保留	保留



关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
SELF	-	非保留	-
SENSITIVE	-	非保留	-
SEPARATOR	非保留	-	-
SEQUENCE	非保留	保留	-
SEQUENCES	非保留	-	-
SERIALIZABLE	非保留	非保留	非保留
SERVER	非保留	-	-
SERVER_NAME	-	非保留	非保留
SESSION	非保留	保留	保留
SESSION_USER	保留	保留	保留
SESSIONTIMEZONE	保留	-	-
SET	非保留	保留	保留
SETOF	非保留（不能是函数或类型）	-	-
SETS	非保留	保留	-
SHARE	非保留	-	-
SHIPPABLE	非保留	-	-
SHOW	非保留	-	-
SHRINK	保留	-	-
SHUTDOWN	非保留	-	-
SIBLINGS	非保留	-	-
SIMILAR	保留（可以是函数或类型）	非保留	-
SIMPLE	非保留	非保留	-
SIZE	非保留	保留	保留
SKIP	非保留	-	-
SLAVE	非保留	-	-
SLICE	非保留	-	-
SMALLDATETIME	非保留（不能是函数或类型）	-	-
SMALLDATETIME_FORMAT	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
SMALLINT	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
SNAPSHOT	非保留	-	-
SOME	保留	保留	保留
SOURCE	非保留	非保留	-
SPACE	非保留	保留	保留
SPECIFIC	-	保留	-
SPECIFIC_NAME	-	非保留	-
SPECIFICATION	非保留	-	-
SPECIFICTYPE	-	保留	-
SPILL	非保留	-	-
SPLIT	非保留	-	-
SQL	-	保留	保留
SQLCODE	-	-	保留
SQLERROR	-	-	保留
SQLEXCEPTION	-	保留	-
SQLSTATE	-	保留	保留
SQLWARNING	-	保留	-
STABLE	非保留	-	-
STANDALONE	非保留	-	-
START	非保留	保留	-
STARTING	非保留	-	-
STARTS	非保留	-	-
STATE	-	保留	-
STATEMENT	非保留	保留	-
STATEMENT_ID	非保留	-	-
STATIC	-	保留	-
STATISTICS	非保留	-	-
STDIN	非保留	-	-
STDOUT	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
STORAGE	非保留	-	-
STORE	非保留	-	-
STORED	非保留	-	-
STRATIFY	非保留	-	-
STRICT	非保留	-	-
STRIP	非保留	-	-
STRUCTURE	-	保留	-
STYLE	-	非保留	-
SUBCLASS_ORIGIN	-	非保留	非保留
SUBLIST	-	非保留	-
SUBPARTITION	非保留	-	-
SUBPARTITIONS	非保留	-	-
SUBSTRING	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
SUM	-	非保留	保留
SYMMETRIC	保留	非保留	-
SYNONYM	非保留	-	-
SYS_REFCURSOR	非保留	-	-
SYSDATE	保留	-	-
SYSID	非保留	-	-
SYSTEM	非保留	非保留	-
SYSTEM_USER	-	保留	保留
TABLE	保留	保留	保留
TABLE_NAME	-	非保留	非保留
TABLES	非保留	-	-
TABLESAMPLE	保留（可以是函数或类型）	-	-
TABLESPACE	非保留	-	-
TARGET	非保留	-	-
TEMP	非保留	-	-
TEMPLATE	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
TEMPORARY	非保留	保留	保留
TERMINATE	-	保留	-
TERMINATED	非保留	-	-
TEXT	非保留	-	-
THAN	非保留	保留	-
THEN	保留	保留	保留
TIME	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
TIME_FORMAT	非保留	-	-
TIMECAPSULE	保留（可以是函数或类型）	-	-
TIMESTAMP	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
TIMESTAMP_FORMAT	非保留	-	-
TIMESTAMPDIFF	非保留（不能是函数或类型）	-	-
TIMEZONE_HOUR	-	保留	保留
TIMEZONE_MINUTE	-	保留	保留
TINYINT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
TO	保留	保留	保留
TRAILING	保留	保留	保留
TRANSACTION	非保留	保留	保留
TRANSACTION_ACTIVE	-	非保留	-
TRANSACTIONS_COMMITTED	-	非保留	-
TRANSACTIONS_ROLLED_BACK	-	非保留	-
TRANSFORM	非保留	非保留	-
TRANSFORMS	-	非保留	-
TRANSLATE	-	非保留	保留
TRANSLATION	-	保留	保留

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
TREAT	非保留（不能是函数或类型）	保留	-
TRIGGER	非保留	保留	-
TRIGGER_CATALOG	-	非保留	-
TRIGGER_NAME	-	非保留	-
TRIGGER_SCHEMA	-	非保留	-
TRIM	非保留（不能是函数或类型）	非保留	保留
TRUE	保留	保留	保留
TRUNCATE	非保留	-	-
TRUSTED	非保留	-	-
TSFIELD	非保留	-	-
TSTAG	非保留	-	-
TSTIME	非保留	-	-
TYPE	非保留	非保留	非保留
TYPES	非保留	-	-
UNBOUNDED	非保留	-	-
UNCOMMITTED	非保留	非保留	非保留
UNDER	-	保留	-
UNENCRYPTED	非保留	-	-
UNION	保留	保留	保留
UNIQUE	保留	保留	保留
UNKNOWN	非保留	保留	保留
UNLIMITED	非保留	-	-
UNLISTEN	非保留	-	-
UNLOCK	非保留	-	-
UNLOGGED	非保留	-	-
UNNAMED	-	非保留	非保留
UNNEST	-	保留	-
UNPIVOT	非保留	-	-
UNTIL	非保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
UNUSABLE	非保留	-	-
UPDATE	非保留	保留	保留
UPPER	-	非保留	保留
USAGE	-	保留	保留
USEEOF	非保留	-	-
USER	保留	保留	保留
USER_DEFINED_TYPE_CATALOG	-	非保留	-
USER_DEFINED_TYPE_NAME	-	非保留	-
USER_DEFINED_TYPE_SCHEMA	-	非保留	-
USING	保留	保留	保留
VACUUM	非保留	-	-
VALID	非保留	-	-
VALIDATE	非保留	-	-
VALIDATION	非保留	-	-
VALIDATOR	非保留	-	-
VALUE	非保留	保留	保留
VALUES	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
VARCHAR	非保留（不能是函数或类型）	保留	保留
VARCHAR2	非保留（不能是函数或类型）	-	-
VARIABLE	-	保留	-
VARIABLES	非保留	-	-
VARIADIC	保留	-	-
VARYING	非保留	保留	保留
VCGROUP	非保留	-	-
VERBOSE	保留（可以是函数或类型）	-	-
VERIFY	保留	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
VERSION	非保留	-	-
VIEW	非保留	保留	保留
VOLATILE	非保留	-	-
WAIT	非保留	-	-
WEAK	非保留	-	-
WELLFORMED	非保留	-	-
WHEN	保留	保留	保留
WHENEVER	-	保留	保留
WHERE	保留	保留	保留
WHITESPACE	非保留	-	-
WINDOW	保留	-	-
WITH	保留	保留	保留
WITHIN	非保留	-	-
WITHOUT	非保留	保留	-
WORK	非保留	保留	保留
WORKLOAD	非保留	-	-
WRAPPER	非保留	-	-
WRITE	非保留	保留	保留
XML	非保留	-	-
XMLATTRIBUTES	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLCONCAT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLELEMENT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XML EXISTS	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLFOREST	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLPARSE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLPI	非保留（不能是函数或类型）	-	-

关键字	GaussDB	SQL:1999	SQL-92
XMLROOT	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLSERIALIZE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
XMLTYPE	非保留（不能是函数或类型）	-	-
YEAR	非保留	保留	保留
YES	非保留	-	-
ZONE	非保留	保留	保留

下表所示字段在建表时禁止作为列名。

CTID	XMIN	CMIN	XMAX	CMAX
TABLEOID	XC_NODE_ID	TID	-	GS_TUPLE_UID
TABLEBUCKETID	XC_NODE_HASH	-	-	-

## 7.3 数据类型

数据类型是数据的一个基本属性，用于区分不同类型的数据。不同的数据类型所占的存储空间不同，能够进行的操作也不相同。数据库中的数据存储在数据表中。数据表中的每一列都定义了数据类型，用户存储数据时，须遵从这些数据类型的属性，否则可能会出错。

GaussDB支持某些数据类型间的隐式转换，具体转换关系请参见[PG\\_CAST](#)。

### 7.3.1 数值类型

[表7-2](#)列出了所有的可用类型。数字操作符和相关的内置函数请参见[数字操作函数和操作符](#)。

表 7-2 整数类型

名称	描述	存储空间	范围
TINYINT	微整数，别名为INT1。	1字节	0 ~ +255
SMALLINT	小范围整数，别名为INT2。	2字节	-32,768 ~ +32,767



名称	描述	存储空间	范围
INTEGER	常用的整数，别名为INT4。	4字节	-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
BINARY_INTEGER	常用的整数INTEGER的别名，为兼容Oracle类型。	4字节	-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647
BIGINT	大范围的整数，别名为INT8。	8字节	-9,223,372,036,854,775,808 ~ +9,223,372,036,854,775,807
int16	十六字节的大范围整数，目前不支持用户用于建表等使用。	16字节	-170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,728 ~ +170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,727

示例：

```
--创建具有TINYINT类型数据的表。
gaussdb=# CREATE TABLE int_type_t1
(
    IT_COL1 TINYINT
);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO int_type_t1 VALUES(10);

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM int_type_t1;
it_col1
-----
10
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE int_type_t1;
--创建具有TINYINT,INTEGER,BIGINT类型数据的表。
gaussdb=# CREATE TABLE int_type_t2
(
    a TINYINT,
    b TINYINT,
    c INTEGER,
    d BIGINT
);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO int_type_t2 VALUES(100, 10, 1000, 10000);

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM int_type_t2;
 a | b | c | d
-----+-----+-----+-----
100 | 10 | 1000 | 10000
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE int_type_t2;
```

**说明**

- TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT和INT16类型存储各种范围的数字，也就是整数。试图存储超出范围以外的数值将会导致错误。
- 常用的类型是INTEGER，因为它提供了在范围、存储空间、性能之间的最佳平衡。一般只有取值范围确定不超过SMALLINT的情况下，才会使用SMALLINT类型。而只有在INTEGER的范围不够的时候才使用BIGINT，因为前者相对快得多。

**表 7-3 任意精度类型**

名称	描述	存储空间	范围
NUMERIC[(p[,s])], DECIMAL[(p[,s])]	精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。 <b>说明</b> p为总位数，s为小数位数。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。	未指定精度的情况下，小数点前最大131,072位，小数点后最大16,383位。
NUMBER[(p[,s])]	NUMERIC类型的别名。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。	未指定精度的情况下，小数点前最大131,072位，小数点后最大16,383位。

**示例：**

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE decimal_type_t1
(
  DT_COL1 DECIMAL(10,4)
);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO decimal_type_t1 VALUES(123456.122331);

--查询表中的数据。
gaussdb=# SELECT * FROM decimal_type_t1;
 dt_col1
-----
123456.1223
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE decimal_type_t1;
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE numeric_type_t1
(
  NT_COL1 NUMERIC(10,4)
);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO numeric_type_t1 VALUES(123456.12354);

--查询表中的数据。
gaussdb=# SELECT * FROM numeric_type_t1;
 nt_col1
-----
123456.1235
(1 row)
```

```
--删除表。  
gaussdb=# DROP TABLE numeric_type_t1;
```

### 📖 说明

- 与整数类型相比，任意精度类型需要更大的存储空间，其存储效率、运算效率以及压缩比效果都要差一些。在进行数值类型定义时，优先选择整数类型。当且仅当数值超出整数可表示最大范围时，再选用任意精度类型。
- 使用NUMERIC/DECIMAL进行列定义时，建议指定该列的精度p以及标度s。

表 7-4 序列整型

名称	描述	存储空间	范围
SMALLSERIAL	二字节序列整型。	2字节	-32,768 ~ +32,767。
SERIAL	四字节序列整型。	4字节	-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647。
BIGSERIAL	八字节序列整型。	8字节	-9,223,372,036,854,775,808 ~ +9,223,372,036,854,775,807。

### 示例：

```
--创建表。  
gaussdb=# CREATE TABLE smallserial_type_tab(a SMALLSERIAL);  
  
--插入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO smallserial_type_tab VALUES(default);  
  
--再次插入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO smallserial_type_tab VALUES(default);  
  
--查看数据。  
gaussdb=# SELECT * FROM smallserial_type_tab;  
a  
---  
1  
2  
(2 rows)  
  
--创建表。  
gaussdb=# CREATE TABLE serial_type_tab(b SERIAL);  
  
--插入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO serial_type_tab VALUES(default);  
  
--再次插入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO serial_type_tab VALUES(default);  
  
--查看数据。  
gaussdb=# SELECT * FROM serial_type_tab;  
b  
---  
1  
2  
(2 rows)  
  
--创建表。  
gaussdb=# CREATE TABLE bigserial_type_tab(c BIGSERIAL);  
  
--插入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO bigserial_type_tab VALUES(default);
```

```
--再次插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO bigserial_type_tab VALUES(default);

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM bigserial_type_tab;
 c
---
 1
 2
(2 rows)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE smallserial_type_tab;

gaussdb=# DROP TABLE serial_type_tab;

gaussdb=# DROP TABLE bigserial_type_tab;
```

### 📖 说明

SMALLSERIAL, SERIAL和BIGSERIAL类型不是真正的类型，只是为在表中设置唯一标识做的概念上的便利。因此，创建一个整数字段，并且把它的缺省数值安排为从一个序列发生器读取。应用了一个NOT NULL约束以确保NULL不会被插入。在大多数情况下用户可能还希望附加一个UNIQUE或PRIMARY KEY约束避免意外地插入重复的数值，但这个不是自动的。最后，序列发生器将从属于该字段，这样当该字段或表被删除的时候也一并删除它。目前只支持在创建表时候指定SERIAL列，不可以在已有的表中，增加SERIAL列。另外临时表也不支持创建SERIAL列。因为SERIAL不是真正的类型，所以也不可以将表中存在的列类型转化为SERIAL。

表 7-5 浮点类型

名称	描述	存储空间	范围
REAL, FLOAT4	单精度浮点数，不精准。	4字节。	-3.402E+38~+3.402E+38，6位十进制数字精度。
DOUBLE PRECISION , FLOAT8	双精度浮点数，不精准。	8字节。	-1.79E+308~+1.79E+308，15位十进制数字精度。
FLOAT[(p)]	浮点数，不精准。精度p取值范围为[1,53]。 <b>说明</b> p为精度，表示二进制总位数。	4字节或8字节。	根据精度p不同选择REAL或DOUBLEPRECISION作为内部表示。如不指定精度，内部用DOUBLEPRECISION表示。
BINARY_DOUBLE	是DOUBLEPRECISION的别名，为兼容Oracle数据类型。	8字节。	-1.79E+308~+1.79E+308，15位十进制数字精度。
DEC[(p[,s])]	精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。 <b>说明</b> p为总位数，s为小数位数。	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。	在精度和标度指定最大的情况下，小数点前最大131,072位，小数点后最大16,383位。

名称	描述	存储空间	范围
INTEGER([p],[s]])	<p>精度p取值范围为[1,1000]，标度s取值范围为[0,p]。</p> <p>在未指定精度和标度的情况下，默认精度p为10，标度s为0。</p> <p>未指定精度和标度的情况下，该类型映射为INTEGER。指定精度和标度的情况下，该类型映射为NUMERIC。</p>	用户声明精度。每四位（十进制位）占用两个字节，然后在整个数据上加上八个字节的额外开销。	<p>在精度和标度指定最大的情况下，小数点前最大131,072位，小数点后最大16,383位。</p> <p>未指定精度和标度的情况下，范围是-2,147,483,648 ~ +2,147,483,647。</p>

### 📖 说明

- 关于浮点类型的精度，目前只能保证直接读取时的精度位数。涉及分布式计算时，由于计算执行在各个DN节点上，并且最终汇聚到一个CN节点，因此误差可能会随计算节点数量增加而被放大。
- [表7-5](#)中描述的p为精度，表示整数位最低可以接受的总位数；s为小数位位数。

### 示例：

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE float_type_t2
(
  FT_COL1 INTEGER,
  FT_COL2 FLOAT4,
  FT_COL3 FLOAT8,
  FT_COL4 FLOAT(3),
  FT_COL5 BINARY_DOUBLE,
  FT_COL6 DECIMAL(10,4),
  FT_COL7 INTEGER(6,3)
)DISTRIBUTE BY HASH ( ft_col1);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO float_type_t2 VALUES(10,10.365456,123456.1234,10.3214, 321.321, 123.123654,
123.123654);

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM float_type_t2 ;
ft_col1 | ft_col2 | ft_col3 | ft_col4 | ft_col5 | ft_col6 | ft_col7
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
      10 | 10.3655 | 123456.1234 | 10.3214 | 321.321 | 123.1237 | 123.124
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE float_type_t2;
```

## 7.3.2 货币类型

货币类型存储带有固定小数精度的货币金额。

[表7-6](#)中显示的范围假设有两位小数。可以以任意格式输入，包括整型、浮点型或者典型的货币格式（如“\$1,000.00”）。根据区域字符集，输出一般是最后一种形式。

表 7-6 货币类型

名称	描述	存储容量	范围
money	货币金额	8 字节	-92233720368547758.08 ~ +92233720368547758.07

numeric, int和bigint类型的值可以转换为money类型。如果从real和double precision类型转换到money类型, 可以先转换为numeric类型, 再转换为money类型, 例如:

```
gaussdb=# SELECT '12.34'::float8::numeric::money;
money
-----
$12.34
(1 row)
```

这种用法是不推荐使用的。浮点数不应该用来处理货币类型, 因为小数点的位数可能会导致错误。

money类型的值可以转换为numeric类型而不丢失精度。转换为其他类型可能丢失精度, 并且必须通过以下两步来完成:

```
gaussdb=# SELECT '52093.89'::money::numeric::float8;
float8
-----
52093.89
(1 row)
```

当一个money类型的值除以另一个money类型的值时, 结果是double precision (也就是, 一个纯数字, 而不是money类型); 在运算过程中货币单位相互抵消。

### 7.3.3 布尔类型

表 7-7 布尔类型

名称	描述	存储空间	取值
BOOLEAN	布尔类型	1字节。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 真</li> <li>• false: 假</li> <li>• null: 未知 (unknown)</li> </ul>

“真”值的有效文本值是:

TRUE、't'、'true'、'y'、'yes'、'1'、'TRUE'、true、on、以及所有非0数值。

“假”值的有效文本值是:

FALSE、'f'、'false'、'n'、'no'、off、'0'、0、'FALSE'、false、off。

使用TRUE和FALSE是比较规范的用法 (也是SQL兼容的用法)。

#### 示例

显示用字母t和f输出Boolean值。

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE bool_type_t1
(
  BT_COL1 BOOLEAN,
  BT_COL2 TEXT
)DISTRIBUTE BY HASH(BT_COL2);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO bool_type_t1 VALUES (TRUE, 'sic est');

gaussdb=# INSERT INTO bool_type_t1 VALUES (FALSE, 'non est');

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM bool_type_t1;
 bt_col1 | bt_col2
-----+-----
 t      | sic est
 f      | non est
(2 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM bool_type_t1 WHERE bt_col1 = 't';
 bt_col1 | bt_col2
-----+-----
 t      | sic est
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE bool_type_t1;
```

## 7.3.4 字符类型

GaussDB支持的字符类型请参见[表7-8](#)。字符串操作符和相关的内置函数请参见[字符处理函数和操作符](#)。

表 7-8 字符类型

名称	描述	存储空间
CHAR(n) CHARACTER(n) NCHAR(n)	定长字符串，不足补空格。n是指字节长度，如不带精度n，默认精度为1。	n最大为10485760（即10MB）。
VARCHAR(n) CHARACTER VARYING(n)	变长字符串。PG兼容模式下，n是字符长度。其他兼容模式下，n是指字节长度。	n最大为10485760（即10MB）。 不带n最大存储长度为1GB-85-前n列长度，比如(a int, b varchar)最大长度为1GB-85-4=1,073,741,735。

名称	描述	存储空间
VARCHAR2(n)	变长字符串。是VARCHAR(n)类型的别名。 n是指字节长度。	n最大为 10485760（即 10MB）。 不带n最大存储 长度为1GB-85- 前n列长度，比 如(a int, b varchar)最大长 度为 1GB-85-4=1,07 3,741,735。
NVARCHAR2(n)	变长字符串。n是指字符长度。	n最大为 10485760（即 10MB）。 不带n最大存储 长度为1GB-85- 前n列长度，比 如(a int, b varchar)最大长 度为 1GB-85-4=1,07 3,741,735。
CLOB	文本大对象。兼容Oracle类型。	在astore下，最 大为32TB-1， 但还需要考虑 到列描述头信 息的大小，以 及列所在元组 的大小限制 （也小于 32TB-1），因 此CLOB类型最 大值可能小于 32TB-1。  在ustore下，最 大为1GB-1，但 还需要考虑到 列描述头信息 的大小，以及 列所在元组的 大小限制（也 小于1GB-1）， 因此CLOB类型 最大值可能小 于1GB-1。



名称	描述	存储空间
TEXT	变长字符串。	最大为1GB-1，但还需要考虑到列描述头信息的大小，以及列所在元组的大小限制（也小于1GB-1），因此TEXT类型最大值可能小于1GB-1

### 说明

- 除了每列的大小限制以外，每个元组的总大小也不可超过1GB-85字节，主要受列的控制头信息、元组控制头信息以及元组中是否存在NULL字段等影响。
- NCHAR为bpchar类型的别名，VARCHAR2(n)为VARCHAR(n)类型的别名。
- 超过1GB的clob只有dbr\_lob相关高级包支持，系统函数不支持大于1GB clob。
- 在ORA兼容性下，默认将接收到的空字符串转换为null。
- GaussDB最大支持1GB数据传输，函数返回结果字符串最大支持1GB。

在GaussDB里另外还有两种定长字符类型。在表7-9里显示。name类型只用在内部系统表中，作为存储标识符，不建议普通用户使用。该类型长度当前定为64字节（63可用字符加结束符）。类型"char"只用了一个字节的存储空间。它在系统内部主要用于系统表，主要作为简单化的枚举类型使用。

表 7-9 特殊字符类型

名称	描述	存储空间
name	用于对象名的内部类型。	64字节。
"char"	单字节内部类型。	1字节。

## 示例

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE char_type_t1
(
  CT_COL1 CHARACTER(4)
)DISTRIBUTE BY HASH (CT_COL1);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO char_type_t1 VALUES ('ok');

--查询表中的数据。
gaussdb=# SELECT ct_col1, char_length(ct_col1) FROM char_type_t1;
ct_col1 | char_length
-----+-----
ok      |          4
(1 row)
```

```

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE char_type_t1;
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE char_type_t2
(
  CT_COL1 VARCHAR(5)
)DISTRIBUTE BY HASH (CT_COL1);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO char_type_t2 VALUES ('ok');

gaussdb=# INSERT INTO char_type_t2 VALUES ('good');

--插入的数据长度超过类型规定的长度报错。
gaussdb=# INSERT INTO char_type_t2 VALUES ('too long');
ERROR: value too long for type character varying(5)
CONTEXT: referenced column: ct_col1

--明确类型的长度，超过数据类型长度后会自动截断。
gaussdb=# INSERT INTO char_type_t2 VALUES ('too long::varchar(5));

--查询数据。
gaussdb=# SELECT ct_col1, char_length(ct_col1) FROM char_type_t2;
 ct_col1 | char_length
-----+-----
ok      |          2
good    |          4
too l   |          5
(3 rows)

--删除数据。
gaussdb=# DROP TABLE char_type_t2;

```

### 7.3.5 二进制类型

GaussDB支持的二进制类型请参见[表7-10](#)。

**表 7-10** 二进制类型

名称	描述	存储空间
BLOB	<p>二进制大对象。</p> <p>目前BLOB支持的外部存取接口仅为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DBE_LOB.GET_LENGTH</li> <li>DBE_LOB.READ</li> <li>DBE_LOB.WRITE</li> <li>DBE_LOB.WRITE_APPEND</li> <li>DBE_LOB.COPY</li> <li>DBE_LOB.ERASE</li> </ul> <p>这些接口详细说明请参见<a href="#">DBE_LOB</a>。</p>	<p>在astore下，最大为32TB-1，但还需要考虑到列描述头信息的大小，以及列所在元组的大小限制（也小于32TB-1），因此BLOB类型最大值可能小于32TB-1。</p> <p>在ustore下，最大为1GB-1，但还需要考虑到列描述头信息的大小，以及列所在元组的大小限制（也小于1GB-1），因此BLOB类型最大值可能小于1GB-1。</p>

名称	描述	存储空间
RAW	变长的十六进制类型。	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB-1，但还需要考虑到列描述头信息的大小，以及列所在元组的大小限制（也小于1GB-1），因此类型最大值可能小于1GB-1。
BYTEA	变长的二进制字符串。	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB-1，但还需要考虑到列描述头信息的大小，以及列所在元组的大小限制（也小于1GB-1），因此类型最大值可能小于1GB-1。
BYTEAWITHOUTORDERWITH EQUALCOL	变长的二进制字符串（密态特性新增的类型，如果加密列的加密类型指定为确定性加密，则该列的实际类型为BYTEAWITHOUTORDERWITH EQUALCOL），元命令打印加密表将显示原始数据类型。	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB减去53字节（即1073741771字节）。
BYTEAWITHOUTORDERCOL	变长的二进制字符串(密态特性新增的类型，如果加密列的加密类型指定为随机加密，则该列的实际类型为BYTEAWITHOUTORDERCOL)，元命令打印加密表将显示原始数据类型。	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB减去53字节（即1073741771字节）。
_BYTEAWITHOUTORDERWITH EQUALCOL	变长的二进制字符串，密态特性新增的类型。	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB减去53字节（即1073741771字节）。
_BYTEAWITHOUTORDERCOL	变长的二进制字符串，密态特性新增的类型。	4字节加上实际的二进制字符串。最大为1GB减去53字节（即1073741771字节）。

### 📖 说明

- 除了每列的大小限制以外，每个元组的总大小也不可超过1GB-1字节（即1073741771字节）。
- 不支持直接使用BYTEAWITHOUTORDERWITH EQUALCOL、BYTEAWITHOUTORDERCOL、\_BYTEAWITHOUTORDERWITH EQUALCOL和\_BYTEAWITHOUTORDERCOL类型创建表。
- RAW(n)，n是指字节长度建议值，不会用于校验输入raw类型的字节长度。
- GaussDB最大支持1GB数据传输，函数返回结果字符串最大支持1GB。

示例:

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE blob_type_t1
```

```
(
  BT_COL1 INTEGER,
  BT_COL2 BLOB,
  BT_COL3 RAW,
  BT_COL4 BYTEA
) DISTRIBUTE BY REPLICATION;

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO blob_type_t1 VALUES(10,empty_blob()),
HEXTORAW('DEADBEEF'),E'\xDEADBEEF');

--查询表中的数据。
gaussdb=# SELECT * FROM blob_type_t1;
bt_col1 | bt_col2 | bt_col3 | bt_col4
-----+-----+-----+-----
      10 |         | DEADBEEF | \xdeadbeef
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE blob_type_t1;
```

### 7.3.6 日期/时间类型

GaussDB支持的日期/时间类型请参见[表7-11](#)。该类型的操作符和内置函数请参见[时间和日期处理函数和操作符](#)。

#### 说明

如果其他的数据库时间格式和GaussDB的时间格式不一致，可通过修改配置参数DateStyle的值来保持一致。

表 7-11 日期/时间类型

名称	描述	存储空间
DATE	日期。 最小值：公元前4713年，4713-01-01BC。最大值：公元5874897年，5874897-12-31AD。 <b>说明</b> ORA兼容性下，数据库将空字符串作为NULL处理，数据类型DATE会被替换为TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE。	4字节（实际存储空间大小为8字节）
TIME [(p)] [WITHOUT TIME ZONE]	只用于一日内时间。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。 最小值：00:00:00。最大值：24:00:00。	8字节
TIME [(p)] [WITH TIME ZONE]	只用于一日内时间，带时区。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。 最小值：00:00:00+1559。最大值：24:00:00。	12字节

名称	描述	存储空间
TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]	日期和时间。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。 最小值：公元前4713年，4713-11-24BC 00:00:00.000000。最大值：公元294277年，294277-01-09AD 00:00:00.000000。	8字节
TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]	日期和时间，带时区。TIMESTAMP的别名为TIMESTAMPTZ。 p表示小数点后的精度，取值范围为0~6。 最小值：公元前4713年，4713-11-24BC 00:00:00.000000。最大值：公元294277年，294277-01-09AD 00:00:00.000000。	8字节
SMALLDATETIME	日期和时间，不带时区。 精确到分钟，秒位大于等于30秒进一位。 最小值：公元前4713年，4713-11-24BC 00:00:00.000000。最大值：公元294277年，294277-01-09AD 00:00:00.000000。	8字节
INTERVAL DAY (l) TO SECOND (p)	时间间隔，X天X小时X分X秒。 <ul style="list-style-type: none"> <li>l: 天数的精度，取值范围为0~6。为适配Oracle语法，未实现具体功能。</li> <li>p: 秒数的精度，取值范围为0~6。小数末尾的零不显示。</li> </ul>	16字节

名称	描述	存储空间
INTERVAL [FIELDS] [ (p) ]	<p>时间间隔。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fields: 可以是YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, DAY TO HOUR, DAY TO MINUTE, DAY TO SECOND, HOUR TO MINUTE, HOUR TO SECOND, MINUTE TO SECOND。</li> <li>p: 秒数的精度, 取值范围为0~6, 且fields为SECOND, DAY TO SECOND, HOUR TO SECOND或MINUTE TO SECOND时, 参数p才有效。小数末尾的零不显示。</li> </ul>	12字节
reltime	<p>相对时间间隔。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>格式为: X years X mons X days XX:XX:XX。</li> <li>采用儒略历计时, 规定一年为365.25天, 一个月为30天, 计算输入值对应的相对时间间隔。</li> </ul>	4字节
abstime	<p>日期和时间。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>格式为: YYYY-MM-DD hh:mm:ss +timezone。</li> <li>取值范围为1901-12-13 20:45:53 GMT~2038-01-18 23:59:59 GMT, 精度为秒。</li> </ul>	4字节

### 说明

1. 时间类型的数据在显示的时候会自动忽略末尾的所有零。
2. 精度p默认取值为6。
3. 对于INTERVAL类型, 日期和时间在系统内部分别用int32和double类型存储, 所以两者的取值范围和对应该数据类型的取值范围一致。
4. 插入时间超出范围的时候, 系统可能不报错, 但不保证行为正常。

### 说明

在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下, 缺省的DATE值由以下确定:

- 年通过SYSDATE返回当年。
- 月通过SYSDATE返回当月。
- 日返回01 (月份的第一天)。
- 小时, 分钟, 秒都是0。

示例:

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE date_type_tab(coll date);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO date_type_tab VALUES (date '12-10-2010');

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM date_type_tab;
   coll
-----
 2010-12-10
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE date_type_tab;

--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE time_type_tab (da time without time zone ,dai time with time zone,dfgh
timestamp without time zone,dfga timestamp with time zone, vbg smalldatetime);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO time_type_tab VALUES ('21:21:21','21:21:21 pst','2010-12-12','2013-12-11
pst','2003-04-12 04:05:06');

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM time_type_tab;
   da | dai | dfgh | dfga | vbg
-----+-----+-----+-----+-----
 21:21:21 | 21:21:21-08 | 2010-12-12 00:00:00 | 2013-12-11 16:00:00+08 | 2003-04-12 04:05:06
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE time_type_tab;

--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE day_type_tab (a int,b INTERVAL DAY(3) TO SECOND (4));

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO day_type_tab VALUES (1, INTERVAL '3' DAY);

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM day_type_tab;
 a | b
---+-----
 1 | 3 days
(1 row)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE day_type_tab;

--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE year_type_tab(a int, b interval year (6));

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO year_type_tab VALUES(1,interval '2' year);

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM year_type_tab;
 a | b
---+-----
 1 | 2 years
(1 row)

gaussdb=# SELECT TIME 'allballs';
   time
-----
 00:00:00
(1 row)
```

```
--删除表。  
gaussdb=# DROP TABLE year_type_tab;
```

## 日期输入

日期和时间的输入几乎可以是任何合理的格式，包括ISO-8601格式、SQL-兼容格式、传统POSTGRES格式或者其它的格式。系统支持按照日、月、年的顺序自定义日期输入。如果把DateStyle参数设置为MDY就按照“月-日-年”解析，设置为DMY就按照“日-月-年”解析，设置为YMD就按照“年-月-日”解析。

日期的文本输入需要加单引号包围，语法如下：

```
type [ ( p ) ] 'value'
```

可选的精度声明中的p是一个整数，表示在秒域中小数部分的位数。[表7-12](#)显示了date类型的输入格式。

**表 7-12** 日期输入格式

例子	描述
1999-01-08	ISO 8601格式（建议格式），任何方式下都是1999年1月8日。
January 8, 1999	在任何datestyle输入模式下都无歧义。
1/8/1999	有歧义，在MDY模式下是1月8日，在DMY模式下是8月1日。
1/18/1999	MDY模式下是1月18日，其它模式下被拒绝。
01/02/03	<ul style="list-style-type: none"><li>MDY模式下的2003年1月2日。</li><li>DMY模式下的2003年2月1日。</li><li>YMD模式下的2001年2月3日。</li></ul>
1999-Jan-08	任何模式下都是1月8日。
Jan-08-1999	任何模式下都是1月8日。
08-Jan-1999	任何模式下都是1月8日。
99-Jan-08	YMD模式下是1月8日，否则错误。
08-Jan-99	一月八日，除了在YMD模式下是错误的之外。
Jan-08-99	一月八日，除了在YMD模式下是错误的之外。
19990108	ISO 8601格式，任何模式下都是1999年1月8日。
990108	ISO 8601格式，任何模式下都是1999年1月8日。
1999.008	年和年里的第几天。
J2451187	儒略日。
January 8, 99 BC	公元前99年。

示例：



```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE date_type_tab(coll date);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO date_type_tab VALUES (date '12-10-2010');

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM date_type_tab;
      coll
-----
2010-12-10
(1 row)

--查看日期格式。
gaussdb=# SHOW datestyle;
DateStyle
-----
ISO, MDY
(1 row)

--设置日期格式。
gaussdb=# SET datestyle='YMD';
SET

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO date_type_tab VALUES(date '2010-12-11');

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM date_type_tab;
      coll
-----
2010-12-10
2010-12-11
(2 rows)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE date_type_tab;
```

## 时间

时间类型包括time [ (p) ] without time zone和time [ (p) ] with time zone。如果只写time等效于time without time zone。

如果在time without time zone类型的输入中声明了时区，则会忽略这个时区。

时间输入类型的详细信息请参见[表7-13](#)，时区输入类型的详细信息请参见[表7-14](#)。

**表 7-13** 时间输入

例子	描述
05:06.8	ISO 8601
4:05:06	ISO 8601
4:05	ISO 8601
040506	ISO 8601
4:05 AM	与04:05一样，输入小时数必须<= 12
4:05 PM	与16:05一样，输入小时数必须<= 12
04:05:06.789-8	ISO 8601

例子	描述
04:05:06-08:00	ISO 8601
04:05-08:00	ISO 8601
040506-08	ISO 8601
04:05:06 PST	缩写的时区
2003-04-12 04:05:06 America/ New_York	用名称声明的时区

表 7-14 时区输入

例子	描述
PST	太平洋标准时间 ( Pacific Standard Time )
America/New_York	完整时区名称
-8:00	ISO 8601与PST的偏移
-800	ISO 8601与PST的偏移
-8	ISO 8601与PST的偏移

示例:

```
gaussdb=# SELECT time '04:05:06';
 time
-----
04:05:06
(1 row)

gaussdb=# SELECT time '04:05:06 PST';
 time
-----
04:05:06
(1 row)

gaussdb=# SELECT time with time zone '04:05:06 PST';
 timetz
-----
04:05:06-08
(1 row)
```

## 特殊值

GaussDB支持几个特殊值，在读取的时候将被转换成普通的日期/时间值，请参考[表 7-15](#)。

表 7-15 特殊值

输入字符串	适用类型	描述
epoch	date, timestamp	1970-01-01 00:00:00+00 ( Unix系统零时 )
infinity	timestamp	比任何其他时间戳都晚
-infinity	timestamp	比任何其他时间戳都早
now	date, time, timestamp	当前事务的开始时间
today	date, timestamp	今日午夜
tomorrow	date, timestamp	明日午夜
yesterday	date, timestamp	昨日午夜
allballs	time	00:00:00.00 UTC

示例：

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE realtime_type_special(col1 varchar(20), col2 date, col3 timestamp, col4 time);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO realtime_type_special VALUES('epoch', 'epoch', 'epoch', NULL);
gaussdb=# INSERT INTO realtime_type_special VALUES('now', 'now', 'now', 'now');
gaussdb=# INSERT INTO realtime_type_special VALUES('today', 'today', 'today', NULL);
gaussdb=# INSERT INTO realtime_type_special VALUES('tomorrow', 'tomorrow', 'tomorrow', NULL);
gaussdb=# INSERT INTO realtime_type_special VALUES('yesterday', 'yesterday', 'yesterday', NULL);

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM realtime_type_special;
 col1 | col2 | col3 | col4
-----+-----+-----+-----
epoch | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 |
now | 2023-02-27 11:38:13 | 2023-02-27 11:38:13.032815 | 11:38:13.032815
today | 2023-02-27 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 |
tomorrow | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 |
yesterday | 2023-02-26 00:00:00 | 2023-02-26 00:00:00 |
(5 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM realtime_type_special WHERE col3 < 'infinity';
 col1 | col2 | col3 | col4
-----+-----+-----+-----
epoch | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 |
now | 2023-02-27 11:38:13 | 2023-02-27 11:38:13.032815 | 11:38:13.032815
today | 2023-02-27 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 |
tomorrow | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 |
yesterday | 2023-02-26 00:00:00 | 2023-02-26 00:00:00 |
(5 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM realtime_type_special WHERE col3 > '-infinity';
 col1 | col2 | col3 | col4
-----+-----+-----+-----
epoch | 1970-01-01 00:00:00 | 1970-01-01 00:00:00 |
now | 2023-02-27 11:38:13 | 2023-02-27 11:38:13.032815 | 11:38:13.032815
today | 2023-02-27 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 |
tomorrow | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 |
yesterday | 2023-02-26 00:00:00 | 2023-02-26 00:00:00 |
(5 rows)
```

```

gaussdb=# SELECT * FROM realtime_type_special WHERE col3 > 'now';
 col1 |   col2   |   col3   | col4
-----+-----+-----+-----
tomorrow | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 |
(1 row)

gaussdb=# SELECT * FROM realtime_type_special WHERE col3 = 'today';
 col1 |   col2   |   col3   | col4
-----+-----+-----+-----
today | 2023-02-27 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 |
(1 row)

gaussdb=# SELECT * FROM realtime_type_special WHERE col3 = 'tomorrow';
 col1 |   col2   |   col3   | col4
-----+-----+-----+-----
tomorrow | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 |
(1 row)

gaussdb=# SELECT * FROM realtime_type_special WHERE col3 > 'yesterday';
 col1 |   col2   |   col3   | col4
-----+-----+-----+-----
now | 2023-02-27 11:38:13 | 2023-02-27 11:38:13.032815 | 11:38:13.032815
today | 2023-02-27 00:00:00 | 2023-02-27 00:00:00 |
tomorrow | 2023-02-28 00:00:00 | 2023-02-28 00:00:00 |
(3 rows)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE realtime_type_special;
    
```

## 时间段输入

reltime的输入方式可以采用任何合法的时间段文本格式，包括数字形式（含负数和小数）及时间形式，其中时间形式的输入支持SQL标准格式、ISO-8601格式、POSTGRES格式等。另外，文本输入需要加单引号。

时间段输入的详细信息请参考[表7-16](#)。

**表 7-16** 时间段输入

输入示例	输出结果	描述
60	2 mons	采用数字表示时间段，默认单位是day，可以是小数或负数。特别的，负数时间段，在语义上，可以理解为“早于多久”。
31.25	1 mons 1 days 06:00:00	
-365	-12 mons -5 days	
1 years 1 mons 8 days 12:00:00	1 years 1 mons 8 days 12:00:00	采用POSTGRES格式表示时间段，可以正负混用，不区分大小写，输出结果为将输入时间段计算并转换得到的简化POSTGRES格式时间段。
-13 months -10 hours	-1 years -25 days -04:00:00	
-2 YEARS +5 MONTHS 10 DAYS	-1 years -6 mons -25 days -06:00:00	

输入示例	输出结果	描述
P-1.1Y10M	-3 mons -5 days -06:00:00	采用ISO-8601格式表示时间段，可以正负混用，不区分大小写，输出结果为将输入时间段计算并转换得到的简化POSTGRES格式时间段。
-12H	-12:00:00	

示例：

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE reltime_type_tab(col1 character(30), col2 reltime);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('90', '90');
gaussdb=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('-366', '-366');
gaussdb=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('1975.25', '1975.25');
gaussdb=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('-2 YEARS +5 MONTHS 10 DAYS', '-2 YEARS +5 MONTHS 10 DAYS');
gaussdb=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('30 DAYS 12:00:00', '30 DAYS 12:00:00');
gaussdb=# INSERT INTO reltime_type_tab VALUES ('P-1.1Y10M', 'P-1.1Y10M');

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM reltime_type_tab;
      col1      |      col2
-----+-----
90              | 3 mons
-366            | -1 years -18:00:00
1975.25         | 5 years 4 mons 29 days
-2 YEARS +5 MONTHS 10 DAYS | -1 years -6 mons -25 days -06:00:00
30 DAYS 12:00:00 | 1 mon 12:00:00
P-1.1Y10M      | -3 mons -5 days -06:00:00
(6 rows)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE reltime_type_tab;
```

## 7.3.7 几何类型

GaussDB支持的几何类型请参见[表7-17](#)。最基本的类型：点，是其它类型的基础。

表 7-17 几何类型

名称	存储空间	说明	表现形式
point	16字节	平面中的点	(x,y)
lseg	32字节	(有限) 线段	((x1,y1),(x2,y2))
box	32字节	矩形	((x1,y1),(x2,y2))
path	16+16n字节	闭合路径 (与多边形相似)	((x1,y1),...)
path	16+16n字节	开放路径	[(x1,y1),...]
polygon	40+16n字节	多边形 (与闭合路径相似)	((x1,y1),...)
circle	24 字节	圆	<(x,y),r> (圆心和半径)

GaussDB提供了一系列的函数和操作符用来进行各种几何计算，如拉伸、转换、旋转、计算相交等。详细信息请参考[几何函数和操作符](#)。

## 点

点是几何类型的基本二维构造单位。用下面语法描述point的数值：

```
( x , y )  
x , y
```

x和y是用浮点数表示的点的坐标，点的数值类型为float8类型。

点输出使用第一种语法。

示例：

```
gaussdb=# select point(1.1, 2.2);  
point  
-----  
(1.1,2.2)  
(1 row)
```

## 线段

线段（lseg）是用一对点来代表的。用下面的语法描述lseg的数值：

```
[ ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) ]  
( ( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) )  
( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 )  
x1 , y1 , x2 , y2
```

(x1,y1)和(x2,y2)表示线段的端点，点的数值类型为float8类型。

线段输出使用第一种语法。

示例：

```
gaussdb=# select lseg(point(1.1, 2.2), point(3.3, 4.4));  
lseg  
-----  
[(1.1,2.2),(3.3,4.4)]  
(1 row)
```

## 矩形

矩形是用一对对角点来表示的。用下面的语法描述box的值：

```
(( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) )  
( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 )  
x1 , y1 , x2 , y2
```

(x1,y1)和(x2,y2)表示矩形的一对对角点，点的数值类型为float8类型。

矩形的输出使用第二种语法。

任何两个对角都可以出现在输入中，但按照那样的顺序，右上角和左下角的值会被重新排序以存储。

示例：

```
gaussdb=# select box(point(1.1, 2.2), point(3.3, 4.4));  
box  
-----  
(3.3,4.4),(1.1,2.2)  
(1 row)
```

## 路径

路径由一系列连接的点组成。路径可能是开放的，也就是认为列表中第一个点和最后一个点没有连接，也可能是闭合的，这时认为第一个和最后一个点连接起来。

用下面的语法描述path的数值：

```
[ ( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) ]  
( ( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) )  
( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn )  
( x1 , y1 , ... , xn , yn )  
x1 , y1 , ... , xn , yn
```

点表示组成路径的线段的端点，点的数值类型为float8类型。方括弧（[]）表明一个开放的路径，圆括弧（()）表明一个闭合的路径。当最外层的括号被省略，如在第三至第五语法，会假定一个封闭的路径。

路径的输出使用第一种或第二种语法输出。

示例：

```
gaussdb=# select path(polygon '((0,0),(1,1),(2,0)'));  
path  
-----  
((0,0),(1,1),(2,0))  
(1 row)
```

## 多边形

多边形由一系列点代表（多边形的顶点）。多边形可以认为与闭合路径一样，但是存储方式不一样而且有自己的一套支持函数。

用下面的语法描述polygon的数值：

```
(( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn ) )  
( x1 , y1 ) , ... , ( xn , yn )  
( x1 , y1 , ... , xn , yn )  
x1 , y1 , ... , xn , yn
```

点表示多边形的顶点，点的数值类型为float8类型。

多边形输出使用第一种语法。

示例：

```
gaussdb=# select polygon(box '((0,0),(1,1)'));  
polygon  
-----  
((0,0),(0,1),(1,1),(1,0))  
(1 row)
```

## 圆

圆由一个圆心和半径标识。用下面的格式描述circle的数值：

```
< ( x , y ) , r >  
( ( x , y ) , r )  
( x , y ) , r  
x , y , r
```

(x,y)表示圆心，r表示半径，点的数值类型为float8类型。

圆的输出用第一种格式。

示例：

```
gaussdb=# select circle(point(0,0),1);
circle
-----
<(0,0),1>
(1 row)
```

## 7.3.8 网络地址类型

GaussDB提供用于存储IPv4、MAC地址的数据类型。

用这些数据类型存储网络地址比用纯文本类型好，因为这些类型提供输入错误检查和特殊的操作和功能（请参见[网络地址函数和操作符](#)）。

表 7-18 网络地址类型

名称	存储空间	描述
cidr	7字节	IPv4网络
inet	7字节	IPv4主机和网络
macaddr	6字节	MAC地址

### cidr

cidr（无类别域间路由，Classless Inter-Domain Routing）类型，保存一个IPv4网络地址。声明网络格式为address/y，address表示IPv4地址，y表示子网掩码的二进制位数。如果省略y，则掩码部分使用已有类别的网络编号系统进行计算，但要求输入的数据已经包括了确定掩码所需的所有字节。

表 7-19 cidr 类型输入举例

cidr输入	cidr输出	abbrev ( cidr )
192.168.100.128/25	192.168.100.128/25	192.168.100.128/25
192.168/24	192.168.0.0/24	192.168.0/24
192.168/25	192.168.0.0/25	192.168.0.0/25
192.168.1	192.168.1.0/24	192.168.1/24
192.168	192.168.0.0/24	192.168.0/24
10.1.2	10.1.2.0/24	10.1.2/24
10.1	10.1.0.0/16	10.1/16
10	10.0.0.0/8	10/8
10.1.2.3/32	10.1.2.3/32	10.1.2.3/32



## inet

inet类型在一个数据区域内保存主机的IPv4地址，以及一个可选子网。主机地址中网络地址的位数表示子网（“子网掩码”）。如果子网掩码是32并且地址是IPv4，则这个值不表示任何子网，只表示一台主机。

该类型的输入格式是address/y，address表示IPv4地址，y是子网掩码的二进制位数。如果省略/y，则子网掩码对IPv4是32，所以该值表示只有一台主机。如果该值表示只有一台主机，/y将不会显示。

inet和cidr类型之间的基本区别是inet接受子网掩码，而cidr不接受。

## macaddr

macaddr类型存储MAC地址，也就是以太网卡硬件地址（尽管MAC地址还用于其它用途）。可以接受下列格式：

```
'08:00:2b:01:02:03'  
'08-00-2b-01-02-03'  
'08002b:010203'  
'08002b-010203'  
'0800.2b01.0203'  
'08002b010203'
```

这些示例都表示同一个地址。对于数据位a到f，大小写都行。输出时都是以第一种形式展示。

## 7.3.9 位串类型

位串就是一串1和0的字符串。它们可以用于存储位掩码。

GaussDB支持两种位串类型：bit(n)和bit varying(n)，这里的n是一个正整数，n最大取值为83886080，相当于10M的容量。

bit类型的数据必须准确匹配长度n，如果存储短或者长的数据都会报错。bit varying类型的数据是最长为n的变长类型，长度超过n时会被拒绝。一个没有长度的bit等效于bit(1)，没有长度的bit varying表示没有长度限制。

### 📖 说明

- 如果用户明确地把一个位串值转换成bit(n)，则此位串右边的内容将被截断或者在右边补齐零，直到刚好n位，而不会抛出任何错误。
- 如果用户明确地把一个位串数值转换成bit varying(n)，如果它超过了n位，则它的右边将被截断。
- 使用ADMS平台8.1.3-200驱动版本及之前版本时，写入bit类型需要用::bit varying进行类型转换，否则可能出现异常报错。

```
--创建表。  
gaussdb=# CREATE TABLE bit_type_t1  
(  
  BT_COL1 INTEGER,  
  BT_COL2 BIT(3),  
  BT_COL3 BIT VARYING(5)  
) DISTRIBUTE BY REPLICATION;  
  
--插入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(1, B'101', B'00');  
  
--插入数据的长度不符合类型的标准会报错。  
gaussdb=# INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(2, B'10', B'101');  
ERROR: bit string length 2 does not match type bit(3)  
CONTEXT: referenced column: bt_col2
```

```
--将不符合类型长度的数据进行转换。
gaussdb=# INSERT INTO bit_type_t1 VALUES(2, B'10'::bit(3), B'101');

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM bit_type_t1;
 bt_col1 | bt_col2 | bt_col3
-----+-----+-----
      1 | 101   | 00
      2 | 100   | 101
(2 rows)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE bit_type_t1;
```

## 7.3.10 文本搜索类型

GaussDB提供了两种数据类型用于支持全文检索。tsvector类型表示为文本搜索优化的文件格式，tsquery类型表示文本查询。

### tsvector

tsvector类型表示一个检索单元，通常是一个数据库表中一行的文本字段或者这些字段的组合，tsvector类型的值是一个标准词位的有序列表，标准词位就是把同一个词的变体都标准化相同的，在输入的同时会自动排序和消除重复，支持的最大长度为2046字节。to\_tsvector函数通常用于解析和标准化文档字符串。

tsvector的值是唯一分词的分类列表，把一句话的词格式化为不同的词条，在进行分词处理的时候tsvector会自动去掉分词中重复的词条，按照一定的顺序录入。如：

```
gaussdb=# SELECT 'a fat cat sat on a mat and ate a fat rat'::tsvector;
          tsvector
-----
'a' 'and' 'ate' 'cat' 'fat' 'mat' 'on' 'rat' 'sat'
(1 row)
```

从上面的例子可以看出，通过tsvector把一个字符串按照空格进行分词，分词的顺序是按照长短和字母排序的。但是如果词条中需要包含空格或标点符号，可以用引号标记：

```
gaussdb=# SELECT $$the lexeme ' ' contains spaces$$::tsvector;
          tsvector
-----
' ' 'contains' 'lexeme' 'spaces' 'the'
(1 row)
```

如果在词条中使用引号，可以使用双\$\$符号作为标记：

```
gaussdb=# SELECT $$the lexeme 'Joe's' contains a quote$$::tsvector;
          tsvector
-----
'Joe's' 'a' 'contains' 'lexeme' 'quote' 'the'
(1 row)
```

词条位置常量也可以放到词汇中：

```
gaussdb=# SELECT 'a:1 fat:2 cat:3 sat:4 on:5 a:6 mat:7 and:8 ate:9 a:10 fat:11 rat:12'::tsvector;
          tsvector
-----
'a':1,6,10 'and':8 'ate':9 'cat':3 'fat':2,11 'mat':7 'on':5 'rat':12 'sat':4
(1 row)
```

位置常量通常表示文档中源字的位置。位置信息可以用于进行排名。位置常量的范围是1到16383，最大值默认是16383。相同词的重复位会被忽略掉。

拥有位置的词汇甚至可以用一个权来标记，这个权可以是A，B，C或D。默认的是D，因此输出中不会出现：

```
gaussdb=# SELECT 'a:1A fat:2B,4C cat:5D':tsvector;
          tsvector
-----
'a':1A 'cat':5 'fat':2B,4C
(1 row)
```

权可以用来反映文档结构，如：标记标题与主体文字的区别。全文检索排序函数可以为不同的权标记分配不同的优先级。

下面的示例是tsvector类型标准用法。如：

```
gaussdb=# SELECT 'The Fat Rats':tsvector;
          tsvector
-----
'Fat' 'Rats' 'The'
(1 row)
```

但是对于英文全文检索应用来说，上面的单词会被认为非规范化的，所以需要通过to\_tsvector函数对这些单词进行规范化处理：

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector('english', 'The Fat Rats');
          to_tsvector
-----
'fat':2 'rat':3
(1 row)
```

上述示例中的“The”是停用词。一些词会被识别为“停用词”，它们因出现得太频繁导致在搜索中起不到作用，所以搜索时停用词会被忽略。但是，停用词会影响tsvector中单词的位置，这进而会影响排名，上述示例中缺失的位置1就是因为停用词。

## tsquery

tsquery类型表示一个检索条件，存储用于检索的词汇，并且使用布尔操作符&（AND），|（OR）和!（NOT）来组合他们，括号用来强调操作符的分组。to\_tsquery函数及plainto\_tsquery函数会将单词转换为tsquery类型前进行规范化处理。tsquery类型支持的最大长度没有限制。

```
gaussdb=# SELECT 'fat & rat':tsquery;
          tsquery
-----
'fat' & 'rat'
(1 row)

gaussdb=# SELECT 'fat & (rat | cat)':tsquery;
          tsquery
-----
'fat' & ( 'rat' | 'cat' )
(1 row)

gaussdb=# SELECT 'fat & rat & ! cat':tsquery;
          tsquery
-----
'fat' & 'rat' & '!cat'
(1 row)
```

在没有括号的情况下，！（非）结合的最紧密，而&（与）结合的比|（或）紧密。

tsquery中的词汇可以用一个或多个权字母来标记，这些权字母限制这些词汇只能与带有匹配权的tsvector词汇进行匹配。

```
gaussdb=# SELECT 'fat:ab & cat':tsquery;
          tsquery
```

```
-----  
'fat':AB & 'cat'  
(1 row)
```

同样，tsquery中的词汇可以用\*标记来指定前缀匹配：

```
gaussdb=# SELECT 'super::*':tsquery;  
tsquery  
-----  
'super':*  
(1 row)
```

这个查询可以匹配tsvector中以“super”开始的任意单词。

请注意，前缀首先被文本搜索分词器处理，这也就意味着下面的结果为真：

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector('seriousness') @@ to_tsquery('series:*') AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

因为series经过处理后得到seri：

```
gaussdb=# SELECT to_tsquery('series:*');  
to_tsquery  
-----  
'seri':*  
(1 row)
```

这样就匹配eriousness了。

'Fat:ab & Cats'规范化转为tsquery类型结果如下：

```
gaussdb=# SELECT to_tsquery('Fat:ab & Cats');  
to_tsquery  
-----  
'fat':AB & 'cat'  
(1 row)
```

### 7.3.11 UUID 类型

UUID数据类型用来存储RFC 4122，ISO/IEF 9834-8:2005以及相关标准定义的通用唯一标识符（UUID）。这个标识符是一个由算法产生的128位标识符，确保它不可能使用相同算法在已知的模块中产生相同的标识符。

因此，对分布式系统而言，这种标识符比序列能更好的保证唯一性，因为序列只能在单一数据库中保证是唯一。

UUID是一个小写十六进制数字的序列，由连字符分成几组，一组8位数字+三组4位数字+一组12位数字，总共32个数字代表128位，标准的UUID示例如下：

```
a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11
```

GaussDB同样支持以其他方式输入：大写字母和数字、由花括号包围的标准格式、省略部分或所有连字符、在任意一组四位数字之后加一个连字符。示例：

```
A0EEBC99-9C0B-4EF8-BB6D-6BB9BD380A11  
{a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11}  
a0eebc999c0b4ef8bb6d6bb9bd380a11  
a0ee-bc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9-bd38-0a11
```

一般是以标准格式输出。

## 7.3.12 JSON/JSONB 类型

JSON(JavaScript Object Notation)数据，可以是单独的一个标量，也可以是一个数组，也可以是一个键值对象，其中数组和对象可以统称容器(container)：

- 标量(scalar)：单一的数字、bool、string、null都可以叫做标量。
- 数组(array)：[]结构，里面存放的元素可以是任意类型的JSON，并且不要求数组内所有元素都是同一类型。
- 对象(object)：{}结构，存储key:value的键值对，其键只能是用""包裹起来的字符串，值可以是任意类型的JSON，对于重复的键，按最后一个键值为准。

GaussDB内存在两种数据类型JSON和JSONB，可以用来存储JSON数据。其中JSON是对输入的字符串的完整拷贝，使用时再去解析，所以它会保留输入的空格、重复键以及顺序等；JSONB解析输入后保存的二进制，它在解析时会删除语义无关的细节和重复的键，对键值也会进行排序，使用时不用再次解析。

因此可以发现，两者其实都是JSON，它们接受相同的字符串作为输入。它们实际的主要差别是效率。JSON数据类型存储输入文本的精确拷贝，处理函数必须在每个执行上重新解析；而JSONB数据以解析的二进制格式存储，由于添加了解析机制，因此在输入上稍微慢些，但是在处理上明显更快，因为不需要重新解析。同时由于JSONB类型存在解析后的格式归一化等操作，同等的语义下只会有一种格式，因此可以更好更强大的支持很多其他额外的操作，比如按照一定的规则进行大小比较等。JSONB也支持索引，这也是一个明显的优势。

### 输入格式

输入必须是一个符合JSON数据格式的字符串，此字符串用单引号'声明。

null (null-json)：仅null，全小写。

```
gaussdb=# select 'null'::json; -- suc
json
-----
null
(1 row)

gaussdb=# select 'NULL'::jsonb; -- err
ERROR: invalid input syntax for type json
```

数字 (num-json)：正负整数、小数、0，支持科学计数法。

```
gaussdb=# select '1'::json;
json
-----
1
(1 row)

gaussdb=# select '-1.5'::json;
json
-----
-1.5
(1 row)

gaussdb=# select '-1.5e-5'::jsonb, '-1.5e+2'::jsonb;
jsonb | jsonb
-----+-----
-0.000015 | -150
(1 row)

gaussdb=# select '001'::json, '+15'::json, 'NaN'::json; -- 不支持多余的前导0，正数的+号，以及NaN和infinity。
ERROR: invalid input syntax for type json
```

布尔(bool-json): 仅true、false, 全小写。

```
gaussdb=# select 'true'::json;
json
-----
true
(1 row)

gaussdb=# select 'false'::jsonb;
jsonb
-----
false
(1 row)
```

字符串(str-json): 必须是加双引号的字符串。

```
gaussdb=# select "'a'"::json;
json
-----
"a"
(1 row)

gaussdb=# select "'abc'"::jsonb;
jsonb
-----
"abc"
(1 row)
```

对象(object-json): 使用大括号{}包裹, 键必须是满足JSON字符串规则的字符串, 值可以是任意合法的JSON。

```
gaussdb=# select '{}'::json;
json
-----
{}
(1 row)

gaussdb=# select '{"a": 1, "b": {"a": 2, "b": null}}'::json;
json
-----
{"a": 1, "b": {"a": 2, "b": null}}
(1 row)

gaussdb=# select '{"foo": [true, "bar"], "tags": {"a": 1, "b": null}}'::jsonb;
jsonb
-----
{"foo": [true, "bar"], "tags": {"a": 1, "b": null}}
(1 row)
```

### 注意

- 区分 'null'::json 和 null::json 是两个不同的概念, 类似于字符串 str="null" 和 str=null。
- 对于数字, 当使用科学计数法的时候, jsonb类型会将其展开, 而json会精准拷贝输入。

## JSONB 高级特性

- 注意事项
  - 不支持作为分区键。

- 不支持外表。

JSON和JSONB的主要差异在于存储方式上的不同，JSONB存储的是解析后的二进制，能够体现JSON的层次结构，更方便直接访问等，因此JSONB会有很多JSON所不具有的高级特性。

- 格式归一化

- 对于输入的object-json字符串，解析成jsonb二进制后，会天然的丢弃语义上无关紧要的细节，比如空格：

```
gaussdb=# select ' [1, " a ", {"a" :1 } ] '::jsonb;
          jsonb
-----
 [1, " a ", {"a": 1}]
(1 row)
```

- 对于object-json，会删除重复的键值，只保留最后一个出现的，如：

```
gaussdb=# select '{"a" : 1, "a" : 2} '::jsonb;
          jsonb
-----
 {"a": 2}
(1 row)
```

- 对于object-json，键值会重新进行排序，排序规则：长度长的在后、长度相等则ascii码大的在后，如：

```
gaussdb=# select '{"aa" : 1, "b" : 2, "a" : 3} '::jsonb;
          jsonb
-----
 {"a": 3, "b": 2, "aa": 1}
(1 row)
```

- 大小比较

由于经过了格式归一化，保证了同一种语义下的jsonb只会有一种存在形式，因此按照制定的规则，可以比较大小。

- 首先比较类型：object-jsonb > array-jsonb > bool-jsonb > num-jsonb > str-jsonb > null-jsonb
- 同类型则比较内容：
  - str-jsonb类型：依据text比较的方法，使用数据库默认排序规则进行比较，返回值正数代表大于，负数代表小于，0表示相等。
  - num-jsonb类型：数值比较。
  - bool-jsonb类型：true > false。
  - array-jsonb类型：长度长的 > 长度短的，长度相等则依次比较每个元素。
  - object-jsonb类型：长度长的 > 长度短的，长度相等则依次比较每个键值对，先比较键，再比较值。

---

**⚠ 注意**

object-jsonb类型内比较时，使用的是格式整理后的最终结果进行比较，因此相对于直接的输入未必会很直观。

---

- 创建索引、主键

- BTREE索引

jsonb类型支持创建btree索引，支持创建主键。

- 包含存在

查询一个JSON之中是否包含某些元素，或者某些元素是否存在于某个JSON中是jsonb的一个重要能力。

```
-- 简单的标量/原始值只包含相同的值。
gaussdb=# select "'foo'::jsonb @> 'foo'::jsonb;
?column?
-----
t
(1 row)

-- 左侧数组包含了右侧字符串。
gaussdb=# select '[1, "aa", 3]::jsonb ? 'aa';
?column?
-----
t
(1 row)

-- 左侧数组包含了右侧的数组所有元素，顺序、重复不重要。
gaussdb=# select '[1, 2, 3]::jsonb @> '[1, 3, 1]::jsonb;
?column?
-----
t
(1 row)

-- 左侧object-json包含了右侧object-json的所有键值对。
gaussdb=# select '{"product": "PostgreSQL", "version": 9.4, "jsonb": true}'::jsonb @>
 '{"version": 9.4}'::jsonb;
?column?
-----
t
(1 row)

-- 左侧数组并没有包含右侧的数组所有元素，因为左侧数组的三个元素为1、2、[1,3]，右侧的为1、3。
gaussdb=# select '[1, 2, [1, 3]]::jsonb @> '[1, 3]::jsonb;
?column?
-----
f
(1 row)

gaussdb=# select '{"foo": {"bar": "baz"}}::jsonb @> '{"bar": "baz"}::jsonb;
?column?
-----
f
(1 row)
```

相关的操作符请参见[JSON/JSONB函数和操作符](#)。

- 函数和操作符

json/jsonb类型相关支持的函数和操作符请参见[JSON/JSONB函数和操作符](#)。

### 7.3.13 HLL 数据类型

HLL (HyperLoglog) 是统计数据集中唯一值个数的高效近似算法。它有着计算速度快、节省空间的特点，不需要直接存储集合本身，而是存储一种名为HLL的数据结构。每当有新数据加入进行统计时，只需要把数据经过哈希计算并插入到HLL中，最后根据HLL就可以得到结果。

HLL与其他算法的比较请参见[表7-20](#)。



表 7-20 HLL 与其他算法比较

项目	Sort算法	Hash算法	HLL
时间复杂度	$O(n\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
空间复杂度	$O(n)$	$O(n)$	$\log(\log n)$
误差率	0	0	$\approx 0.8\%$
所需存储空间	原始数据大小	原始数据大小	默认规格下最大 16KB

HLL在计算速度和所占存储空间上都占优势。在时间复杂度上，Sort算法需要排序至少 $O(n\log n)$ 的时间，虽说Hash算法和HLL一样扫描一次全表 $O(n)$ 的时间就可以得出结果，但是存储空间上，Sort算法和Hash算法都需要先把原始数据存起来再进行统计，会导致存储空间消耗巨大，而对HLL来说不需要存原始数据，只需要维护HLL数据结构，故占用空间有很大的压缩，默认规格下HLL数据结构的最大空间约为16KB。

#### 须知

- 当前默认规格下可计算最大distinct值的数量约为 $1.1e+15$ 个，误差率为0.8%。用户应注意如果计算结果超过当前规格下distinct最大值会导致计算结果误差率变大，或导致计算结果失败并报错。
- 用户在首次使用该特性时，应该对业务的distinct value做评估，选取适当的配置参数并做验证，以确保精度符合要求：
  - 当前默认参数下，可以计算的distinct值为 $1.1e+15$ ，如果计算得到的distinct值为NaN，需要调整 $\log_2 m$ ，或者采用其他算法计算distinct值。
  - 虽然hash算法存在极低的hash collision概率，但是建议用户在首次使用时，选取2-3个hash seed验证，如果得到的distinct value相差不大，则可以从该组seed中任选一个作为hash seed。

HLL中主要的数据结构，请参见[表7-21](#)。

表 7-21 HyperLogLog 中主要数据结构

数据类型	功能描述
hll	hll头部为27字节长度字段，默认规格下数据段长度0~16KB，可直接计算得到distinct值。

创建HLL数据类型时，可以支持0~4个参数入参，具体的参数含义与参数规格同函数hll\_empty一致。第一个参数为 $\log_2 m$ ，表示分桶数的对数值，取值范围10~16；第二个参数为 $\log_2 \text{explicit}$ ，表示Explicit模式的阈值大小，取值范围0~12；第三个参数为 $\log_2 \text{sparse}$ ，表示Sparse模式的阈值大小，取值范围0~14；第四个参数为duplicatecheck，表示是否启用duplicatecheck，取值范围为0~1。当入参输入值为-1时，会采用默认值设定HLL的参数。可以通过\d或\d+查看HLL类型的参数。

## 📖 说明

创建HLL数据类型时，根据入参的行为不同，结果不同：

- 创建HLL类型时对应入参不输入或输入-1，采用默认值设定对应的HLL参数。
- 输入合法范围的入参，对应HLL参数采用输入值。
- 输入不合法范围的入参，创建HLL类型报错。

```
-- 创建hll类型的表，不指定入参。
gaussdb=# create table t1 (id integer, set hll);
gaussdb=# \d t1
      Table "public.t1"
  Column | Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 id     | integer   |
 set    | hll       |

-- 创建hll类型的表，指定前两个入参，后两个采用默认值。
gaussdb=# create table t2 (id integer, set hll(12,4));
gaussdb=# \d t2
      Table "public.t2"
  Column | Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 id     | integer   |
 set    | hll(12,4,12,0) |

--创建hll类型的表，指定第三个入参，其余采用默认值。
gaussdb=# create table t3(id int, set hll(-1,-1,8,-1));
gaussdb=# \d t3
      Table "public.t3"
  Column | Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 id     | integer   |
 set    | hll(14,10,8,0) |

--创建hll类型的表，指定入参不合法报错。
gaussdb=# create table t4(id int, set hll(5,-1));
ERROR: log2m = 5 is out of range, it should be in range 10 to 16, or set -1 as default

--删除已创建的hll类型的表。
gaussdb=# drop table t1,t2,t3;
DROP TABLE
```

## 📖 说明

对含有HLL类型的表插入HLL对象时，HLL类型的设定参数须同插入对象的设定参数一致，否则报错。

```
-- 创建带有hll类型的表。
gaussdb=# create table t1(id integer, set hll(14));

-- 向表中插入hll对象，参数一致，成功。
gaussdb=# insert into t1 values (1, hll_empty(14,-1));

-- 向表中插入hll对象，参数不一致，失败。
gaussdb=# insert into t1(id, set) values (1, hll_empty(14,5));
ERROR: log2explicit does not match: source is 5 and dest is 10

--删除表。
gaussdb=# drop table t1;
```

HLL的应用场景。

- 场景1：“Hello World”

通过下面的示例说明如何使用hll数据类型：

```
-- 创建带有hll类型的表。
gaussdb=# create table helloworld (id integer, set hll);
```

```
-- 向表中插入空的hll。
gaussdb=# insert into helloworld(id, set) values (1, hll_empty());

-- 把整数经过哈希计算加入到hll中。
gaussdb=# update helloworld set set = hll_add(set, hll_hash_integer(12345)) where id = 1;

-- 把字符串经过哈希计算加入到hll中。
gaussdb=# update helloworld set set = hll_add(set, hll_hash_text('hello world')) where id = 1;

-- 得到hll中的distinct值。
gaussdb=# select hll_cardinality(set) from helloworld where id = 1;
 hll_cardinality
-----
                2
(1 row)

-- 删除表。
gaussdb=# drop table helloworld;
```

- 场景2：“网站访客数量统计”

通过下面的示例说明hll如何统计在一段时间内访问网站的不同用户数量：

```
-- 创建原始数据表，表示某个用户在某个时间访问过网站。
gaussdb=# create table facts (
    date      date,
    user_id   integer
);

-- 构造数据，表示一天中有哪些用户访问过网站。
gaussdb=# insert into facts values ('2019-02-20', generate_series(1,100));
gaussdb=# insert into facts values ('2019-02-21', generate_series(1,200));
gaussdb=# insert into facts values ('2019-02-22', generate_series(1,300));
gaussdb=# insert into facts values ('2019-02-23', generate_series(1,400));
gaussdb=# insert into facts values ('2019-02-24', generate_series(1,500));
gaussdb=# insert into facts values ('2019-02-25', generate_series(1,600));
gaussdb=# insert into facts values ('2019-02-26', generate_series(1,700));
gaussdb=# insert into facts values ('2019-02-27', generate_series(1,800));

-- 创建表并指定列为hll。
gaussdb=# create table daily_uniques (
    date      date UNIQUE,
    users     hll
);

-- 根据日期把数据分组，并把数据插入到hll中。
gaussdb=# insert into daily_uniques(date, users)
select date, hll_add_agg(hll_hash_integer(user_id))
from facts
group by 1;

-- 计算每一天访问网站不同用户数量。
gaussdb=# select date, hll_cardinality(users) from daily_uniques order by date;
 date | hll_cardinality
-----+-----
2019-02-20 |          100
2019-02-21 | 200.217913059312
2019-02-22 | 301.76494508014
2019-02-23 | 400.862858326446
2019-02-24 | 502.626933349694
2019-02-25 | 601.922606454213
2019-02-26 | 696.602316769498
2019-02-27 | 798.111731634412
(8 rows)

-- 计算在2019.02.20到2019.02.26一周中有多少不同用户访问过网站。
gaussdb=# select hll_cardinality(hll_union_agg(users)) from daily_uniques where date >=
'2019-02-20'::date and date <= '2019-02-26'::date;
 hll_cardinality
-----
696.602316769498
```

```
(1 row)

-- 计算昨天访问过网站而今天没访问网站的用户数量。
gaussdb=# SELECT date, (#hll_union_agg(users) OVER two_days) - #users AS lost_uniques FROM
daily_uniques WINDOW two_days AS (ORDER BY date ASC ROWS 1 PRECEDING); --默认兼容性 (M
兼容性) 结果如下:
  date | lost_uniques
-----+-----
2019-02-20 | 0
2019-02-21 | 0
2019-02-22 | 0
2019-02-23 | 0
2019-02-24 | 0
2019-02-25 | 0
2019-02-26 | 0
2019-02-27 | 0
(8 rows)

-- 删除表。
gaussdb=# drop table facts;
gaussdb=# drop table daily_uniques;
```

- 场景3: “插入数据不满足hll数据结构要求”

当用户给hll类型的字段插入数据的时候, 必须保证插入的数据满足hll数据结构要求, 如果解析后不满足就会报错。如下示例中: 插入数据'E\1234'时, 该数据不满足hll数据结构要求, 不能解析成功因此失败报错。

```
gaussdb=# create table test(id integer, set hll);
gaussdb=# insert into test values(1, 'E\1234');
ERROR: not a hll type, size=6 is not enough
gaussdb=# drop table test;
```

## 7.3.14 范围类型

范围类型是表达某种元素类型 (称为范围的 *subtype*) 的一个值的范围的数据类型。例如, timestamp的范围可以被用来表达一个会议室被保留的时间范围。在这种情况下, 数据类型是tsrange (“timestamp range”的简写) 而timestamp是其subtype。subtype 必须具有一种总体的顺序, 这样对于元素值是在一个范围值之内、之前或之后就是界线清楚的。

范围类型非常有用, 因为它们可以表达一种单一范围值中的多个元素值, 并且可以很清晰地表达诸如范围重叠等概念。用于时间安排的时间和日期范围是最清晰的例子; 但是价格范围、一种仪器的量程等等也都有用。

### 内建范围类型

有下列内建范围类型:

- int4range — integer的范围
- int8range — bigint的范围
- numrange — numeric的范围
- tsrange — 不带时区的 timestamp的范围
- tstzrange — 带时区的 timestamp的范围
- daterange — date的范围

此外, 你可以定义自己的范围类型, 详见[CREATE TYPE](#)。

### 例子

```
CREATE TABLE reservation (room int, during tsrange);
INSERT INTO reservation VALUES (1108, '[2010-01-01 14:30, 2010-01-01 15:30)');
```

```
-- 包含
SELECT int4range(10, 20) @> 3;
?column?
-----
f
(1 row)
-- 判断是否重叠
SELECT numrange(11.1, 22.2) && numrange(20.0, 30.0);
?column?
-----
t
(1 row)
-- 抽取上界
SELECT upper(int8range(15, 25));
upper
-----
25
(1 row)
-- 计算交集
SELECT int4range(10, 20) * int4range(15, 25);
?column?
-----
[15,20)
(1 row)
-- 判断范围是否为空
SELECT isempty(numrange(1, 5));
isempty
-----
f
(1 row)
DROP TABLE reservation;
```

范围类型上的操作符和函数的完整列表可见[范围函数和操作符](#)。

## 包含和排除边界

每一个非空范围都有两个界限，下界和上界。上下界之间的所有点都被包括在范围内。一个包含界限意味着边界点本身也被包括在范围内，而一个排除边界意味着边界点不被包括在范围内。

在一个范围的文本形式中，一个包含下界被表达为 “[” 而一个排除下界被表达为 “(”。同样，一个包含上界被表达为 “]” 而一个排除上界被表达为 “)”（详见[范围输入/输出](#)）。

函数 `lower_inc` 和 `upper_inc` 分别测试一个范围值的上下界。

## 无限（无界）范围

一个范围的下界可以被忽略，意味着所有小于上界的值都被包括在范围中。同样，如果范围的上界被忽略，那么所有比下界大的值都被包括在范围中。如果上下界都被忽略，该元素类型的所有值都被认为在该范围中。规定缺失的包括界限自动转换为排除。你可以认为这些缺失值为 +/- 无穷大，但它们是特殊范围类型值，并且被视为超出任何范围元素类型的 +/- 无穷大值。

具有 “infinity” 概念的元素类型可以用它们作为显式边界值。例如，在时间戳范围，`[today,infinity)` 不包括特殊的 timestamp 值 `infinity`，尽管 `[today,infinity]` 包括它，就好比 `[today,)` 和 `[today,]`。

函数 `lower_inf` 和 `upper_inf` 分别测试一个范围的无限上下界。

## 范围输入/输出

一个范围值的输入必须遵循下列模式之一：

```
(lower-bound,upper-bound)
(lower-bound,upper-bound]
[lower-bound,upper-bound)
[lower-bound,upper-bound]
empty
```

一个范围值的输出必须遵循下列模式之一：

```
[lower-bound,upper-bound)
empty
```

圆括号或方括号指示上下界是否为排除的或者包含的。注意最后一个模式是empty，它表示一个空范围（一个不包含点的范围）。

*lower-bound*可以是作为 subtype 的合法输入的一个字符串，或者是空表示没有下界。同样，*upper-bound*可以是作为 subtype 的合法输入的一个字符串，或者是空表示没有上界。

每个界限值可以使用"（双引号）字符引用。如果界限值包含圆括号、方括号、逗号、双引号或反斜线时，这样做是必须的，否则那些字符会被认作范围语法的一部分。要把一个双引号或反斜线放在一个被引用的界限值中，就在它前面放一个反斜线（还有，在一个双引号引用的界限值中的一对双引号表示一个双引号字符，这与 SQL 字符串中的单引号规则类似）。此外，你可以避免引用或者使用反斜线转义来保护所有数据字符，否则它们会被当做范围语法的一部分。还有，要写一个是空字符串的界限值，则可以写成""，因为什么都不写表示一个无限界限。

范围值前后允许有空格，但是圆括号或方括号之间的任何空格会被当做上下界值的一部分（取决于元素类型，它可能是也可能不是有意义的）。

例子：

```
--包括3，不包括7之间的所有点。
gaussdb=# SELECT '[3,7)::int4range;
int4range
-----
[3,7)
(1 row)
--既不包括3也不包括7之间的所有点。
gaussdb=# SELECT '(3,7)::int4range;
int4range
-----
[4,7)
(1 row)
--只包括单独一个点4。
gaussdb=# SELECT '[4,4)::int4range;
int4range
-----
[4,5)
(1 row)
--不包括点（并且将被标准化为 '空'）。
gaussdb=# SELECT '[4,4)::int4range;
int4range
-----
empty
(1 row)
```

## 构造范围

每一种范围类型都有一个与其同名的构造器函数。使用构造器函数常常比写一个范围文字常数更方便，因为它避免了对界限值的额外引用。构造器函数接受两个或三个参数。两个参数的形式以标准的形式构造一个范围（下界是包含的，上界是排除的），而三个参数的形式按照第三个参数指定的界限形式构造一个范围。第三个参数必须是下列字符串之一：“()”、“[]”、“[]”或者“[]”。例如：

```
--完整形式是：下界、上界以及指示界限包含性/排除性的文本参数。
gaussdb=# SELECT numrange(1.0, 14.0, '[]');
 numrange
-----
(1.0,14.0]
(1 row)
--如果第三个参数被忽略，则假定为 '[]'。
gaussdb=# SELECT numrange(1.0, 14.0);
 numrange
-----
[1.0,14.0)
(1 row)
--尽管这里指定了 '[]'，显示时该值将被转换成标准形式，因为int8range是一种离散范围类型。
gaussdb=# SELECT int8range(1, 14, '[]');
 int8range
-----
[2,15)
(1 row)
--为一个界限使用NULL导致范围在那一边是无界的。
gaussdb=# SELECT numrange(NULL, 2.2);
 numrange
-----
(,2.2)
(1 row)
```

## 离散范围类型

一种范围的元素类型具有一个良定义的“步长”，例如integer或date。在这些类型中，如果两个元素之间没有合法值，它们可以被说成是相邻。这与连续范围相反，连续范围中总是（或者几乎总是）可以在两个给定值之间标识其他元素值。例如，numeric类型之上的一个范围就是连续的，timestamp上的范围也是（尽管timestamp具有有限的精度，并且在理论上可以被当做离散的，但是可以认为它是连续的，因为通常并不关心它的步长）。

另一种考虑离散范围类型的方法是对每一个元素值都有一个清晰的“下一个”或“上一个”值。了解了这种思想之后，通过选择原来给定的下一个或上一个元素值来取代它，就可以在一个范围界限的包含和排除表达之间转换。例如，在一个整数范围类型中，[4,8]和(3,9)表示相同的值集合，但是对于 numeric 上的范围就不是这样。

一个离散范围类型应该具有一个正规化函数，它知道元素类型期望的步长。正规化函数负责把范围类型的相等值转换成具有相同的表达，特别是与包含或者排除界限一致。如果没有指定一个正规化函数，那么具有不同格式的范围将总是会被当作不等，即使它们实际上是表达相同的一组值。

内建的范围类型int4range、int8range和daterange都使用一种正规的形式，该形式包括下界并且排除上界，也就是[]。不过，用户定义的范围类型可以使用其他形式。

## 索引

此外，B-树索引可以在范围类型的表列上创建。对于这些索引类型，基本上唯一有用的范围操作就是等值。使用相应的< 和 >操作符，对于范围值定义有一种 B-树排序顺序，但是该顺序相当任意并且在真实世界中通常不怎么有用。范围类型的 B-树支持主要是为了允许在查询内部进行排序，而不是创建真正的索引。

### 7.3.15 对象标识符类型

GaussDB在内部使用对象标识符（OID）作为各种系统表的主键。系统不会给用户创建的表增加一个OID系统字段，OID类型代表一个对象标识符。

目前OID类型用一个四字节的无符号整数实现。因此不建议在创建的表中使用OID字段做主键。

表 7-22 对象标识符类型

名称	引用	描述	示例
OID	-	数字化的对象标识符。	564182
CID	-	命令标识符。它是系统字段 cmin 和 cmax 的数据类型。命令标识符是 32 位的量。	-
XID	-	事务标识符。它是系统字段 xmin 和 xmax 的数据类型。事务标识符是 64 位的量。	-
TID	-	行标识符。它是系统表字段 ctid 的数据类型。行 ID 是一对数值（块号，块内的行索引），它标识该行在其所在表内的物理位置。	-
REGCONFIG	pg_ts_config	文本搜索配置。	english
REGDICTIONARY	pg_ts_dict	文本搜索字典。	simple
REGOPER	pg_operator	操作符名。	-
REGOPERATOR	pg_operator	带参数类型的操作符。	*(integer,integer)或-(NONE,integer)
REGPROC	pg_proc	函数名称。	sum
REGPROCEDURE	pg_proc	带参数类型的函数。	sum(int4)
REGCLASS	pg_class	关系名。	pg_type
REGTYPE	pg_type	数据类型名。	integer

OID 类型：主要作为数据库系统表中字段使用。

示例：

```
gaussdb=# SELECT oid FROM pg_class WHERE relname = 'pg_type';
oid
-----
1247
(1 row)
```

OID 别名类型 REGCLASS：主要用于对象 OID 值的简化查找。

示例：

```
gaussdb=# SELECT attrelid,attname,atttypid,attstattarget FROM pg_attribute WHERE attrelid =
'pg_type'::REGCLASS;
attrelid | attname | atttypid | attstattarget
-----+-----+-----+-----
```



1247	xc_node_id	23	0
1247	tableoid	26	0
1247	cmax	29	0
1247	xmax	28	0
1247	cmin	29	0
1247	xmin	28	0
1247	oid	26	0
1247	ctid	27	0
1247	typename	19	-1
1247	typnamespace	26	-1
1247	typowner	26	-1
1247	typplen	21	-1
1247	typbyval	16	-1
1247	typstype	18	-1
1247	typcategory	18	-1
1247	typispreferred	16	-1
1247	typisdefined	16	-1
1247	typdelim	18	-1
1247	typrelid	26	-1
1247	typelem	26	-1
1247	typarray	26	-1
1247	typinput	24	-1
1247	typoutput	24	-1
1247	typreceive	24	-1
1247	typsend	24	-1
1247	typmodin	24	-1
1247	typmodout	24	-1
1247	typanalyze	24	-1
1247	typalign	18	-1
1247	typstorage	18	-1
1247	typnotnull	16	-1
1247	typbasetype	26	-1
1247	typtypmod	23	-1
1247	typndims	23	-1
1247	typcollation	26	-1
1247	typdefaultbin	194	-1
1247	typdefault	25	-1
1247	typacl	1034	-1
1247	typelemmod	23	-1

(39 rows)

### 7.3.16 伪类型

GaussDB数据类型中包含一系列特殊用途的类型，这些类型按照类别被称为伪类型。伪类型不能作为字段的数据类型，但是可以用于声明函数的参数或者结果类型。

当一个函数不仅是简单地接受并返回某种SQL数据类型的情况下伪类型是很有用的。[表7-23](#)列出了所有的伪类型。

表 7-23 伪类型

名称	描述
any	表示函数接受任何输入数据类型。
anyelement	表示函数接受任何数据类型。
anyarray	表示函数接受任意数组数据类型。
anynonarray	表示函数接受任意非数组数据类型。
anyenum	表示函数接受任意枚举数据类型。
anyrange	表示函数接受任意范围数据类型。

名称	描述
cstring	表示函数接受或者返回一个空结尾的C字符串。
internal	表示函数接受或者返回一种服务器内部的数据类型。
language_handler	声明一个过程语言调用句柄返回language_handler。
fdw_handler	声明一个外部数据封装器返回fdw_handler。
record	标识函数返回一个未声明的行类型。
trigger	声明一个触发器函数返回trigger。
void	表示函数不返回数值。
opaque	一个已经过时的类型，以前用于所有上面这些用途。

声明用C编写的函数（不管是内置的还是动态装载的）都可以接受或者返回任何这样的伪数据类型。当伪类型作为参数类型使用时，用户需要保证函数的正常运行。

用过程语言编写的函数只能使用实现语言允许的伪类型。目前，过程语言都不允许使用作为参数类型的伪类型，并且只允许使用void和record作为结果类型。一些多态的函数还支持使用anyelement、anyarray、anynonarray、anyenum和anyrange类型。

每一个被声明为anyelement的位置（参数或返回值）都允许具有任意特定的实际数据类型，但是在任何给定的查询中他们必须全部是相同的实际类型。

伪类型internal用于声明那种只能在数据库系统内部调用的函数，他们不能直接在SQL查询里调用。如果函数至少有一个internal类型的参数，则不能从SQL里调用它。建议不要创建任何声明返回internal的函数，除非它至少有一个internal类型的参数。

示例：

```
--创建表。
gaussdb=# create table t1 (a int);

--插入两条数据。
gaussdb=# insert into t1 values(1),(2);

--创建函数showall()。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION showall() RETURNS SETOF record
AS $$ SELECT count(*) from t1; $$
LANGUAGE SQL;

--调用函数showall()。
gaussdb=# SELECT showall();
showall
-----
(2)
(1 row)

--删除函数。
gaussdb=# DROP FUNCTION showall();

--删除表。
gaussdb=# drop table t1;
```

## 7.3.17 列存表支持的数据类型

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

列存表支持的数据类型如表7-24所示。

表 7-24 列存表支持的数据类型

类别	数据类型	长度	是否支持
Numeric Types	smallint	2	支持
	integer	4	支持
	bigint	8	支持
	decimal	-1	支持
	numeric	-1	支持
	real	4	支持
	double precision	8	支持
	smallserial	2	支持
	serial	4	支持
	bigserial	8	支持
Monetary Types	money	8	支持
Character Types	character varying(n), varchar(n)	-1	支持
	character(n), char(n)	n	支持
	character、char	1	支持
	text	-1	支持
	nvarchar	-1	支持
	nvarchar2	-1	支持
	name	64	不支持
Date/Time Types	timestamp with time zone	8	支持
	timestamp without time zone	8	支持
	date	4	支持
	time without time zone	8	支持
	time with time zone	12	支持
	interval	16	支持
big object	clob	-1	支持

类别	数据类型	长度	是否支持
	blob	-1	不支持
XML Types	xml	-1	支持
other types	...	...	不支持

### 7.3.18 XML 类型

XML数据类型可以被用来存储XML数据。它的内部格式和TEXT类型相同，它比直接在一个TEXT域中存储XML数据的优势在于：XML类型数据支持基于LIBXML2提供的标准XML操作函数及XML规范性的检查。

XML类型可以存储格式良好的遵循XML标准定义的“文档”、以及“内容”片段，它是通过引用更宽泛的“DOCUMENT NODE” XQUERY和XPATh数据模型来定义的。大致上说，这意味着内容片段中可以有多于一个的顶层元素或字符节点。表达式XMLVALUE IS DOCUMENT可以被用来评估一个特定的XML值是一个完整文档或者仅仅是一个文档片段。

XML解析器把XML文档转换为XML DOM对象。DOM (DOCUMENT OBJECT MODEL 文档对象模型) 定义了访问和操作文档的标准方法。XML DOM (XML DOCUMENT OBJECT MODEL) 定义了访问和操作XML文档的标准方法。XML DOM把XML文档作为树结构来查看。所有元素可以通过DOM树来访问。可以修改或删除它们的内容，并创建新的元素。元素，它们的文本，以及它们的属性，都被认为是节点。

XML底层使用和TEXT类型一样的数据结构进行存储，最大为1GB。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE xmltest ( id int, data xml );
gaussdb=# INSERT INTO xmltest VALUES (1, 'one');
gaussdb=# INSERT INTO xmltest VALUES (2, 'two');
gaussdb=# SELECT * FROM xmltest ORDER BY 1;
 id | data
-----+-----
 1 | one
 2 | two
(2 rows)
gaussdb=# SELECT xmlconcat(xmlcomment('hello'),
                           xmlelement(NAME qux, 'xml'),
                           xmlcomment('world'));
          xmlconcat
-----
<!--hello--><qux>xml</qux><!--world-->
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE xmltest;
```

 说明

- XML类型不支持如下操作：
  - 逻辑表达式and、or、not。
  - 作为非XML操作函数的系统函数的入参。
  - 作为分布键、分区键、二级分区键、主键、唯一约束。
  - XML相关的隐式类型转换，包括字符串和XML类型之间的隐式转换。
  - 数组表达式、行表达式、子查询表达式、TABLE OF和TABLE OF INDEX。
  - 使用XML数据格式列做为普通索引、unique索引、global索引、local索引、部分索引。
  - 比较表达式>、<、>=、<=、=、<>、!=、^=、between and、is distinct from、is not distinct from、<=>。
  - 条件表达式decode、nullif、greatest、least。
  - 作为distinct/group by/order by 参数。
  - 聚合函数sum、max、min、avg、list\_agg、corr、covar\_pop、covar\_samp、stddev、stddev\_pop、stddev\_samp、var\_pop、var\_samp、variance、bit\_and、bit\_or、bool\_and、bool\_or、every、regr\_avgx、regr\_avgy、regr\_count、regr\_intercept、regr\_r2、regr\_slope、regr\_sxx、regr\_sxy、regr\_syy、rank、spread。
  - 不支持ODBC相关绑定传参接口。
- XML类型支持如下操作：
  - 物理备份恢复。
  - 比较表达式is null、is not null。
  - 条件表达式case、coalesce。
  - 全局临时表和本地临时表。
  - 强制类型转换。
  - 表达式索引。
  - XML类型的输入值需要符合XML格式标准。
  - 支持gs\_dump导出和gs\_restore导入操作。
  - 并行查询，支持astore和ustore存储引擎。
  - 作为自定义函数的入参，出参，自定义变量，返回值。
  - 作为存储过程的入参，出参，自定义变量，返回值。支持自治事务的存储过程。
  - 字符处理函数quote\_literal(string text)（需显式转换为字符类型）、quote\_nullable(string text)（需显式转换为字符类型）。
  - 聚集函数count、array\_agg、checksum（需显式转换为字符类型）、string\_agg（需显式转换为字符类型）。
  - 支持JDBC和ODBC对XML数据类型操作，支持对该字段进行select，update，insert，delete，使用SQL语法输入XML值，使用ResultSet类的getSQLXML方法获取XML值。支持JDBC相关绑定传参接口、可使用PreparedStatement预处理语句接口中的setSQLXML方法和ResultSet执行结果集接口中的getSQLXML(int columnIndex)方法。

调用流程：需要使用java.sql.SQLXML接口类构造XML对象，再设置指定的对象类型为Oid.XML，然后将类型ID和XML值发送到服务端，从服务端获取到返回结果后，先调用ResultSet.getString，然后通过获取的字符串使用java.sql.SQLXML接口类构造XML对象，此时会再次检查内容是否符合XML标准格式。所以xml值也可以使用ResultSet.getString直接获取XML的字符串对象。

## 7.3.19 XMLTYPE 类型

XMLTYPE数据类型可以被用来存储XMLTYPE数据。目前，它的内部格式中存储数据是按字符串方式存储的，它比直接在一个TEXT域中存储XML数据的优势在于：XML类型数据支持基于LIBXML2提供的标准XML操作函数及XML规范性的检查。

XMLTYPE类型可以存储格式良好的遵循XML标准定义的“文档”。

XML解析器把XML文档转换为XML DOM对象。DOM（DOCUMENT OBJECT MODEL 文档对象模型）定义了访问和操作文档的标准方法。XML DOM（XML DOCUMENT OBJECT MODEL）定义了访问和操作XML文档的标准方法。XML DOM把XML文档作为树结构来查看。所有元素可以通过DOM树来访问。可以修改或删除它们的内容，并创建新的元素。元素，它们的文本，以及它们的属性，都被认为是节点。最大为1GB。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE xmltypetest(id int, data xmltype);
gaussdb=# INSERT INTO xmltypetest VALUES (1, '<ss/>');
gaussdb=# INSERT INTO xmltypetest VALUES (2, '<xx/>');
gaussdb=# SELECT * FROM xmltypetest ORDER BY 1;
 id | data
----+-----
  1 | <ss/>
  2 | <xx/>
(2 rows)
gaussdb=# DROP TABLE xmltest;
```

## 说明

- XMLTYPE类型不支持如下操作：
  - 逻辑表达式and、or、not。
  - 作为非XMLTYPE操作函数的系统函数的入参。
  - 作为分布键、分区键、二级分区键、主键、唯一约束。
  - XMLTYPE相关的隐式类型转换，包括字符串和XMLTYPE类型之间的隐式转换。
  - 数组表达式、行表达式、子查询表达式。
  - 使用XMLTYPE数据格式列做为普通索引、unique索引、global索引、local索引、部分索引。
  - 比较表达式>、<、>=、<=、=、<>、!=、^=、between and、is distinct from、is not distinct from、<=>。
  - 条件表达式decode、nullif、greatest、least。
  - 作为distinct/group by/order by 参数。
  - 聚合函数sum、max、min、avg、list\_agg、corr、covar\_pop、covar\_samp、stddev、stddev\_pop、stddev\_samp、var\_pop、var\_samp、variance、bit\_and、bit\_or、bool\_and、bool\_or、every、regr\_avgx、regr\_avgy、regr\_count、regr\_intercept、regr\_r2、regr\_slope、regr\_sxx、regr\_sxy、regr\_syy、rank、spread。
  - 不支持ODBC相关绑定传参接口。
- XMLTYPE类型支持如下操作：
  - 物理备份恢复。
  - 比较表达式is null、is not null。
  - 条件表达式case、coalesce。
  - 全局临时表和本地临时表。
  - 强制类型转换。
  - 表达式索引。
  - XMLTYPE类型的输入值需要符合XML格式标准。
  - 支持gs\_dump导出和gs\_restore导入操作。
  - 并行查询，支持astore和ustore存储引擎。
  - 作为自定义函数的入参，出参，自定义变量，返回值。
  - 作为存储过程的入参，出参，自定义变量，返回值。支持自治事务的存储过程。
  - 字符处理函数quote\_literal(string text)（需显式转换为字符类型）、quote\_nullable(string text)（需显式转换为字符类型）。
  - 聚集函数count、array\_agg、checksum（需显式转换为字符类型）、string\_agg（需显式转换为字符类型）。
  - 支持对该字段进行select，update，insert，delete，使用SQL语法输入XMLTYPE值。
- 可以创建名称为xmltype的schema，schema下用户可以创建函数，但是不能通过schema.func()这种方式调用schema下定义的函数。

## 7.3.20 aclitem 类型

aclitem数据类型是用来存储对象权限信息的，它的内部实现是int类型，支持的格式为‘user1=privs/user2’。

aclitem[]数据类型为aclitem组成的数组，支持的格式为‘{user1=privs1/user3, user2=privs2/user3}’。

其中user1，user2和user3为数据库中已存在的用户/角色名，privs为数据库中支持的权限（参见表12-50）。

示例：

```
--创建相应用户。
gaussdb=# CREATE USER user1 WITH PASSWORD 'Aa123456789';
gaussdb=# CREATE USER user2 WITH PASSWORD 'Aa123456789';
gaussdb=# CREATE USER omm WITH PASSWORD 'Aa123456789';

--新建一张数据表table_acl，有三个字段，类型分别为int、aclitem、aclitem[]。
gaussdb=# CREATE TABLE table_acl (id int,priv aclitem,privs aclitem[]);
--向数据表table_acl插入一条内容为(1,'user1=arw/omm',{omm=d/user2,omm=w/omm})的数据。
gaussdb=# INSERT INTO table_acl VALUES (1,'user1=arw/omm',{omm=d/user2,omm=w/omm});
--向数据表table_acl再插入一条内容为(2,'user1=aw/omm',{omm=d/user2})的数据。
gaussdb=# INSERT INTO table_acl VALUES (2,'user1=aw/omm',{omm=d/user2});
gaussdb=# SELECT * FROM table_acl;
 id | priv |      privs
-----+-----+-----
  1 | user1=arw/omm | {omm=d/user2,omm=w/omm}
  2 | user1=aw/omm | {omm=d/user2}
(2 rows)

--删除表和用户。
gaussdb=# DROP USER user1;
gaussdb=# DROP USER user2;
gaussdb=# DROP USER omm;
gaussdb=# DROP TABLE table_acl;
```

### 7.3.21 账本数据库使用的数据类型

账本数据库使用HASH16数据类型来存储行级hash摘要或表级hash摘要，使用HASH32数据类型来存储全局hash摘要或者历史表校验hash（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）。

表 7-25 账本数据库 HASH 类型

名称	描述	存储空间	范围
HASH16	以无符号64位整数存储。	8字节	0 ~ +18446744073709551615
HASH32	以包含16个无符号整型元素数的组存储。	16字节	16个元素的无符号整型数组能够包含的取值范围。

HASH16数据类型用来在账本数据库中存储行级或表级hash摘要。在获得长度为16个字符的十六进制字符串的hash序列后，系统将调用hash16in函数将该序列转换为一个无符号64位整数存储进HASH16类型变量中。示例如下：

```
十六进制字符串: e697da2eaa3a775b 对应的无符号64位整数: 16615989244166043483
十六进制字符串: ffffffff 对应的无符号64位整数: 18446744073709551615
```

HASH32数据类型用来在账本数据库中存储全局hash摘要或者历史表校验hash。在获得长度为32个字符的十六进制字符串的hash序列后，系统将调用hash32in函数将该序列转换到一个包含16个无符号整型元素的数组中。示例如下：

```
十六进制字符串: 685847ed1fe38e18f6b0e2b18c00edee
对应的HASH32数组: [104,88,71,237,31,227,142,24,246,176,226,177,140,0,237,238]
```



## 7.4 常量与宏

GaussDB支持的常量和宏请参见[表7-26](#)。

表 7-26 常量和宏

参数	描述	示例
CURRENT_CATALOG	当前数据库	testdb=# SELECT CURRENT_CATALOG; current_database ----- testdb (1 row)
CURRENT_ROLE	当前用户	gaussdb=# SELECT CURRENT_ROLE; current_user ----- omm (1 row)
CURRENT_SCHEMA	当前数据库模式	gaussdb=# SELECT CURRENT_SCHEMA; current_schema ----- public (1 row)
CURRENT_USER	当前用户	gaussdb=# SELECT CURRENT_USER; current_user ----- omm (1 row)
LOCALTIMESTAMP	当前会话时间（无时区）	gaussdb=# SELECT LOCALTIMESTAMP; timestamp ----- 2015-10-10 15:37:30.968538 (1 row)
NULL	空值	-
SESSION_USER	当前系统用户	gaussdb=# SELECT SESSION_USER; session_user ----- omm (1 row)
SYSDATE	当前系统日期	gaussdb=# SELECT SYSDATE; sysdate ----- 2015-10-10 15:48:53 (1 row)
USER	当前用户，此用户为CURRENT_USER的别名。	gaussdb=# SELECT USER; current_user ----- omm (1 row)

## 7.5 函数和操作符

操作符可以对一个或多个操作数进行处理，位置上可能处于操作数之前、之后，或两个操作数中间。完成处理之后，返回处理结果。

函数是对一些业务逻辑的封装，以完成特定的功能。函数可以有参数，也可以没有参数。函数是有返回类型的，执行完成后，会返回执行结果。

对于系统函数，用户可以进行修改，但是修改之后系统函数的语义可能会发生改变，从而导致系统控制紊乱。正常情况下不允许用户手工修改系统函数。

### 说明

当GUC参数behavior\_compat\_options含有'enable\_funcname\_with\_argname'选项时，投影别名显示完整函数。

### 7.5.1 逻辑操作符

常用的逻辑操作符有AND、OR和NOT，他们的运算结果有三个值，分别为TRUE、FALSE和NULL，其中NULL代表未知。他们运算优先级顺序为：NOT>AND>OR。

运算规则请参见表7-27，表中的a和b代表逻辑表达式。

表 7-27 运算规则表

a	b	a AND b的结果	a OR b的结果	NOT a的结果
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
TRUE	NULL	NULL	TRUE	FALSE
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
FALSE	NULL	FALSE	NULL	TRUE
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

### 说明

- 操作符AND和OR具有交换性，即交换左右两个操作数，不影响其结果。
- 不支持对XML类型数据进行操作。

### 7.5.2 比较操作符

大部分数据类型都可用比较操作符进行比较，并返回一个布尔类型的值。

比较操作符均为双目操作符，被比较的两个数据类型必须是相同的数据类型或者是可以进行隐式转换的类型。

GaussDB提供的比较操作符请参见表7-28。

表 7-28 比较操作符

操作符	描述
<	小于
>	大于
<=	小于或等于
>=	大于或等于
=	等于
<> 或 !=或^=	不等于

- 比较操作符可以用于所有相关的数据类型。所有比较操作符都是双目操作符，返回布尔类型数值。
- 不等号的计算优先级高于等号。当输入的数据类型不同且无法隐式转换时，比较操作将会失败。例如像 $1 < 2 < 3$ 这样的表达式是非法的，因为布尔值和3之间无法用小于号(<)比较。
- 另外，上述每种操作符在pg\_proc系统表中都有对应的函数，如果其对应的函数的属性proleakproof值为f，表示该函数不是防数据泄露的。如果用户只拥有视图权限而不拥有该视图对应表的权限，在查询该视图的时候，可能存在查询计划不是最优的问题。
- 不支持XML类型数据。

### 7.5.3 字符处理函数和操作符

GaussDB提供的字符处理函数和操作符主要用于字符串与字符串、字符串与非字符串之间的连接，以及字符串的模式匹配操作。注意：字符串处理函数除了length相关函数，其他函数和操作符不支持大于1GBclob作为参数。

- `bit_length(string)`  
描述：字符串的位数。  
返回值类型：int  
示例：

```
gaussdb=# SELECT bit_length('world');
 bit_length
-----
         40
(1 row)
```
- `btrim(string text [, characters text])`  
描述：从string开头和结尾删除只包含characters中字符（缺省是空白）的最长字符串。  
返回值类型：text  
示例：

```
gaussdb=# SELECT btrim('sring', 'ing');
 btrim
-----
 sr
(1 row)
```

- `char_length(string)`或`character_length(string)`

描述：字符串中的字符个数。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT char_length('hello');
 char_length
-----
        5
(1 row)
```

- `dump(expr[, return_fmt [, start_position [, length ] ] ])`

描述：返回输入表达式的数据类型代码、字节长度和内部表示形式。`return_fmt` 指定内部表现形式的进制，`start_position` 指定从第几个字节开始，`length` 表示读取的长度。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# select dump('abc测试');
      dump
-----
Typ=705 Len=9: 97,98,99,230,181,139,232,175,149
(1 row)
```

#### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数`a_format_version`值为10c和`a_format_dev_version`值为s2的情况下有效。

- `instr(text,text,int,int)`

描述：`instr(string1,string2,int1,int2)`返回在`string1`中从`int1`位置开始匹配到第`int2`次`string2`的位置，第一个`int`表示开始匹配起始位置，第二个`int`表示匹配的次数。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT instr( 'abcdabcdabcd', 'bcd', 2, 2 );
 instr
-----
        6
(1 row)
```

- `instrb(text,text,int,int)`

描述：`instrb(string1,string2,int1,int2)`返回在`string1`中从`int1`位置开始匹配到第`int2`次`string2`的位置，第一个`int`表示开始匹配起始位置，第二个`int`表示匹配的个数。与`instr`函数不同的是，`instrb`固定以字节为单位，不受所使用的字符集影响。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT instrb( 'abcdabcdabcd', 'bcd', 2, 2 );
 instrb
-----
        6
(1 row)
```

#### 📖 说明

- 此函数在ORA兼容模式数据库中且参数`a_format_version`值为10c和`a_format_dev_version`值为s1的情况下有效。
- 参数`int1`，`int2`入参若为小数则不会被四舍五入，而是被截断。

- lengthb(text/bpchar)

描述：获取指定字符串的字节数。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT lengthb('hello');
lengthb
-----
      5
(1 row)
```

- left(str text, n int)

描述：返回字符串的前n个字符。当n是负数时，返回除最后|n|个字符以外的所有字符。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT left('abcde', 2);
left
-----
ab
(1 row)
```

- length(string bytea, encoding name )

描述：指定encoding编码格式的string的字符数。在这个编码格式中，string必须是有效的。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT length('jose', 'UTF8');
length
-----
      4
(1 row)
```

#### 说明

如果是查询bytea类型的长度，指定utf8编码时，最大长度只能为536870888。

- lpad(string text, length int [, fill text])

描述：通过填充字符fill（缺省时为空白），把string填充为length长度。如果string已经比length长则将其尾部截断。

返回值类型：text

#### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下：

- 参数length表示字符串显示长度，单个字符的显示长度按照ORA兼容处理。当lpad函数执行过程中出现length剩余长度为1且下一个字符显示长度为2时，在字符串左侧添加一个空格字符。
- 参数length入参若为小数则不会被四舍五入，而是被截断。

示例：

```
gaussdb=# SELECT LPAD('hi', 5, 'xyza');
lpad
-----
xyzhi
(1 row)
```

```
--ORA兼容模式。
gaussdb=# CREATE DATABASE gaussdb_o WITH DBCOMPATIBILITY 'ORA';
gaussdb=# \c gaussdb_o

--设置参数。
gaussdb_o=# SET a_format_version='10c';
gaussdb_o=# SET a_format_dev_version='s1';

--执行查询。
gaussdb_o=#SELECT LPAD('expr1',7, '中国');
 lpad
-----
中expr1
(1 row)

gaussdb_o=#SELECT LPAD('expr1',8, '中国');
 lpad
-----
 中expr1
(1 row)

--删除数据库和重置参数。
gaussdb_o=# \c postgres;
gaussdb=# DROP DATABASE gaussdb_o;
gaussdb=# RESET ALL;
```

- `notlike(x bytea name text, y bytea text)`

描述：比较x和y是否不一致。

返回值类型：Boolean

示例：

```
gaussdb=# SELECT notlike(1,2);
 notlike
-----
        t
(1 row)
gaussdb=# SELECT notlike(1,1);
 notlike
-----
        f
(1 row)
```

- `octet_length(string)`

描述：字符串中的字节数。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT octet_length('jose');
 octet_length
-----
            4
(1 row)
```

- `overlay(string placing string FROM int [for int])`

描述：替换子字符串。FROM int表示从第一个string的第几个字符开始替换，for int表示替换第一个string的字符数目。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT overlay('hello' placing 'world' from 2 for 3 );
 overlay
-----
hworldo
(1 row)
```

- `position(substring in string)`

描述：指定子字符串的位置。字符串区分大小写。

返回值类型：int，字符串不存在时返回0。

示例：

```
gaussdb=# SELECT position('ing' in 'string');
 position
-----
         4
(1 row)
```
- `pg_client_encoding()`

描述：当前客户端编码名称。

返回值类型：name

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_client_encoding();
 pg_client_encoding
-----
                UTF8
(1 row)
```
- `quote_ident(string text)`

描述：返回适用于SQL语句的标识符形式（使用适当的引号进行界定）。只有在必要的时候才会添加引号（字符串包含非标识符字符或者会转换大小写的字符）。返回值中嵌入的引号都写了两次。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT quote_ident('hello world');
 quote_ident
-----
"hello world"
(1 row)
```
- `quote_literal(string text)`

描述：返回适用于在SQL语句里当作文本使用的形式（使用适当的引号进行界定）。

支持显示转换成字符类型后的XML类型数据。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT quote_literal('hello');
 quote_literal
-----
'hello'
(1 row)
```

如果出现如下写法，text文本将进行转义。

```
gaussdb=# SELECT quote_literal(E'O\hello');
 quote_literal
-----
'O"hello'
(1 row)
```

如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。

```
gaussdb=# SELECT quote_literal('O\hello');
 quote_literal
-----
E'O\\hello'
(1 row)
```

如果参数为NULL，返回空。如果参数可能为null，通常使用函数quote\_nullable更适用。

```
gaussdb=# SELECT quote_literal(NULL);
quote_literal
-----
(1 row)
```

- quote\_literal(value anyelement)

描述：将给定的值强制转换为text，加上引号作为文本。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT quote_literal(42.5);
quote_literal
-----
'42.5'
(1 row)
```

如果出现如下写法，定值将进行转义。

```
gaussdb=# SELECT quote_literal(E'O\42.5');
quote_literal
-----
'O"42.5'
(1 row)
```

如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。

```
gaussdb=# SELECT quote_literal('O\42.5');
quote_literal
-----
E'O\\42.5'
(1 row)
```

- quote\_nullable(string text)

描述：返回适用于在SQL语句里当作字符串使用的形式（使用适当的引号进行界定）。

支持显示转换成字符类型后的XML类型数据。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT quote_nullable('hello');
quote_nullable
-----
'hello'
(1 row)
```

如果出现如下写法，text文本将进行转义。

```
gaussdb=# SELECT quote_nullable(E'O\hello');
quote_nullable
-----
'O"hello'
(1 row)
```

如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。

```
gaussdb=# SELECT quote_nullable('O\hello');
quote_nullable
-----
E'O\\hello'
(1 row)
```

如果参数为NULL，返回NULL。

```
gaussdb=# SELECT quote_nullable(NULL);
quote_nullable
-----
```



```
NULL
(1 row)
```

- `quote_nullable(value anyelement)`

描述：将给定的参数值转换为text，加上引号作为文本。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT quote_nullable(42.5);
quote_nullable
-----
'42.5'
(1 row)
```

如果出现如下写法，定值将进行转义。

```
gaussdb=# SELECT quote_nullable(E'O\42.5');
quote_nullable
-----
'O'42.5'
(1 row)
```

如果出现如下写法，反斜杠会写入两次。

```
gaussdb=# SELECT quote_nullable('O\42.5');
quote_nullable
-----
E'O\\42.5'
(1 row)
```

如果参数为NULL，返回NULL。

```
gaussdb=# SELECT quote_nullable(NULL);
quote_nullable
-----
NULL
(1 row)
```

- `substring_inner(string [from int] [for int])`

描述：截取子字符串，from int表示从第几个字符开始截取，for int表示截取几个字节。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# select substring_inner('adcde', 2,3);
substring_inner
-----
dcd
(1 row)
```

- `substring(string [from int] [for int])`

描述：截取子字符串，from int表示从第几个字符开始截取，for int表示截取几个字节。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT substring('Thomas' from 2 for 3);
substring
-----
hom
(1 row)
```

- `substring(string from pattern)`

描述：截取匹配POSIX正则表达式的子字符串。如果没有匹配它返回空值，否则返回文本中匹配模式的那部分。

返回值类型：text

示例:

```
gaussdb=# SELECT substring('Thomas' from '...$');
substring
-----
mas
(1 row)
gaussdb=# SELECT substring('foobar' from 'o(.)b');
result
-----
o
(1 row)
gaussdb=# SELECT substring('foobar' from '(o(.)b)');
result
-----
oob
(1 row)
```

### 📖 说明

如果POSIX正则表达式模式包含任何圆括号，那么将返回匹配第一对子表达式（对应第一个左圆括号的）的文本。如果你想在表达式里使用圆括号而又不想导致这个例外，那么你可以在整个表达式外边放上一对圆括号。

- `substring(string from pattern for escape)`

描述：截取匹配SQL正则表达式的子字符串。声明的模式必须匹配整个数据串，否则函数失败并返回空值。为了标识在成功的时候应该返回的模式部分，模式必须包含两个逃逸字符引用的部分，并且逃逸字符后面要添加双引号（"）。匹配这两个标记之间的模式的文本将被返回。

返回值类型：text

示例:

```
gaussdb=# SELECT substring('Thomas' from '%"o_a#"_' for '#');
substring
-----
oma
(1 row)
```

- `rawcat(raw,raw)`

描述：字符串拼接函数。

返回值类型：raw

示例:

```
gaussdb=# SELECT rawcat('ab','cd');
rawcat
-----
ABCD
(1 row)
```

- `regexp_like(text,text,text)`

描述：正则表达式的模式匹配函数。

返回值类型：bool

示例:

```
gaussdb=# SELECT regexp_like('str','[ac]');
regexp_like
-----
f
(1 row)
```

- `regexp_substr(string text, pattern text [, position int [, occurrence int [, flags text]]])`

描述：正则表达式的抽取子串函数。与substr功能相似，正则表达式出现多个并列的括号时，也全部处理。

## 参数说明：

- string: 用于匹配的源字符串。
- pattern: 用于匹配的正则表达式模式串。
- position: 可选参数，表示从源字符串的第几个字符开始匹配，默认值为1。
- occurrence: 可选参数，表示抽取第几个满足匹配的子串，默认值为1。
- flags: 可选参数，包含零个或多个改变函数匹配行为的单字母标记。flags 支持的选项值及含义描述如表7-29所示。

表 7-29 flags 支持的选项值

选项	描述
'b'	按照无扩展的 BRE 规则匹配。
'c'	大小写敏感匹配。
'e'	按照扩展的 ERE 规则匹配。
'i'	大小写不敏感匹配。
'm'	多行模式匹配。flags 中包含'm' 时，按照多行模式匹配，否则按照单行模式匹配。
'n'	'n'选项的含义和GUC参数behavior_compat_options及数据库当前的兼容模式有关： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 数据库SQL语法兼容模式为ORA或MYSQL，且GUC参数behavior_compat_options值包含aformat_regexp_match 时，'n'选项表示“.”能够匹配换行符('\n')；flags未指定'n'选项时，“.”不会匹配换行符。</li> <li>• 其他情况下，'n'选项和'm'选项的含义一样。</li> </ul>
'p'	部分新行敏感的匹配，影响'.'和方括号表达式，和新行敏感的匹配('m'或'n')一样，但是不影响'^'和'\$'。
'q'	普通字符匹配。
's'	单行模式匹配，含义与'm'、n相反。
't'	紧凑模式匹配，空白符匹配自身。
'w'	逆部分新行匹配，与'p'含义相反。
'x'	宽松模式匹配，忽略空白符。

返回值类型：text

## 示例：

```
gaussdb=# SELECT regexp_substr('str','[ac]');
regexp_substr
```

-----

(1 row)

```
gaussdb=# SELECT regexp_substr('foobarbaz', 'b(..)', 3, 2) AS RESULT;
result
```

```
-----  
baz  
(1 row)
```

- `regexp_count(string text, pattern text [, position int [, flags text]])`

描述：获取满足匹配的子串个数。

参数说明：

- `string`：用于匹配的源字符串。
- `pattern`：用于匹配的正则表达式模式串。
- `position`：表示从源字符串的第几个字符开始匹配，为可选参数，默认值为1。
- `flags`：可选参数，包含零个或多个改变函数匹配行为的单字母标记。flags 支持的选项值及含义描述如表7-29所示。

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，以'\结尾的pattern参数为合法的。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT regexp_count('foobarbaz','b(..)', 5) AS RESULT;  
result  
-----  
1  
(1 row)
```

- `regexp_instr(string text, pattern text [, position int [, occurrence int [, return_opt int [, flags text]]]])`

描述：获取满足匹配条件的子串位置（从1开始）。如果没有匹配的子串，则返回0。

参数说明：

- `string`：用于匹配的源字符串。
- `pattern`：用于匹配的正则表达式模式串。
- `position`：可选参数，表示从源字符串的第几个字符开始匹配，默认值为1。
- `occurrence`：可选参数，表示获取第occurrence个匹配子串的位置，默认值为1。
- `return_opt`：可选参数，用于控制返回匹配子串的首字符位置还是尾字符位置。取值为0时，返回匹配子串的第一个字符的位置（从1开始计算），取值为大于0的值时，返回匹配子串的尾字符的下一个字符的位置。默认值为0。
- `flags`：可选参数，包含零个或多个改变函数匹配行为的单字母标记。flags 支持的选项值及含义描述如表7-29所示。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT regexp_instr('foobarbaz','b(..)', 1, 1, 0) AS RESULT;  
result  
-----  
4  
(1 row)  
  
gaussdb=# SELECT regexp_instr('foobarbaz','b(..)', 1, 2, 0) AS RESULT;  
result  
-----  
7  
(1 row)
```

- `regexp_matches(string text, pattern text [, flags text])`

描述：返回string中所有匹配POSIX正则表达式的子字符串。如果pattern不匹配，该函数不返回行。如果模式不包含圆括号子表达式，则每一个被返回的行都是一个单一元素的文本数组，其中包括匹配整个模式的子串。如果模式包含圆括号子表达式，该函数返回一个文本数组，它的第n个元素是匹配模式的第n个圆括号子表达式的子串。

flags参数为可选参数，包含零个或多个改变函数行为的单字母标记。i表示进行大小写无关的匹配，g表示替换每一个匹配的子字符串而不仅仅是第一个。

#### 须知

如果提供了最后一个参数，但参数值是空字符串（""），且数据库SQL兼容模式设置为ORA的情况下，会导致返回结果为空集。这是因为ORA兼容模式将""作为NULL处理，避免此类行为的方式有如下几种：

- 将数据库SQL兼容模式改为TD；
- 不提供最后一个参数，或最后一个参数不为空字符串。

返回值类型：setof text[]

示例：

```
gaussdb=# SELECT regexp_matches('foobarbequebaz', '(bar)(beque)');
regexp_matches
-----
{bar,beque}
(1 row)
gaussdb=# SELECT regexp_matches('foobarbequebaz', 'barbeque');
regexp_matches
-----
{barbeque}
(1 row)
gaussdb=# SELECT regexp_matches('foobarbequebazilbarfbonk', '(b[^b]+)(b[^b]+)', 'g');
regexp_matches
-----
{bar,beque}
{bazil,barf}
(2 rows)
```

- `regexp_split_to_array(string text, pattern text [, flags text ])`

描述：用POSIX正则表达式作为分隔符，分隔string。和`regexp_split_to_table`相同，不过`regexp_split_to_array`会把它的结果以一个text数组的形式返回。

返回值类型：text[]

示例：

```
gaussdb=# SELECT regexp_split_to_array('hello world', 'E\\s+');
regexp_split_to_array
-----
{hello,world}
(1 row)
```

- `regexp_split_to_table(string text, pattern text [, flags text])`

描述：用POSIX正则表达式作为分隔符，分隔string。如果没有与pattern的匹配，该函数返回string。如果至少有一个匹配，对每一个匹配，它都返回从上一个匹配的末尾（或者串的开头）到这次匹配开头之间的文本。当没有更多匹配时，它返回从上一次匹配的末尾到串末尾之间的文本。

flags参数包含零个或多个改变函数行为的单字母标记。i表示进行大小写无关的匹配，不包含参数默认表示替换每一个匹配的子字符串，而不仅仅是替换第一个子字符串。

返回值类型: setof text

示例:

```
gaussdb=# SELECT regexp_split_to_table('hello world', E'\s+');
 regexp_split_to_table
-----
hello
world
(2 rows)
```

- repeat(string text, number int )

描述: 将string重复number次。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT repeat('Pg', 4);
 repeat
-----
PgPgPgPg
(1 row)
```

#### 说明

由于数据库内存分配机制限制单次内存分配不可超过1GB, 因此number最大值不应超过  $(1G-x)/lengthb(string) - 1$ 。x为头信息长度, 通常大于4字节, 其具体值在不同的场景下存在差异。

- replace(string text, from text, to text)

描述: 把字符串string里出现的所有子字符串from的内容替换成子字符串to的内容。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT replace('abcdefabcdef', 'cd', 'XXX');
 replace
-----
abXXXefabXXXef
(1 row)
```

- replace(string, substring)

描述: 删除字符串string里出现的所有子字符串substring的内容。

string类型: text

substring类型: text

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT replace('abcdefabcdef', 'cd');
 replace
-----
abefabef
(1 row)
```

- reverse(str)

描述: 返回颠倒的字符串 (按字符颠倒)。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT reverse('abcde');
 reverse
-----
edcba
(1 row)
```

- `right(str text, n int)`  
描述：返回字符串中的后n个字符。当n是负值时，返回除前|n|个字符以外的所有字符。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT right('abcde', 2);
right
-----
de
(1 row)

gaussdb=# SELECT right('abcde', -2);
right
-----
cde
(1 row)
```

- `rpad(string text, length int [, fill text])`  
描述：使用填充字符fill（缺省时为空白），把string填充到length长度。如果string已经比length长则将其从尾部截断。

返回值类型：text

#### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下：

- 参数length表示字符串显示长度，单个字符的显示长度按照ORA兼容处理。当rpad函数执行过程中出现length剩余长度为1且下一个字符显示长度为2时，在字符串右侧添加一个空格字符。
- 参数length入参若为小数则不会被四舍五入，而是被截断。

示例：

- `substrb(text,int,int)`  
描述：提取子字符串，第一个int表示提取的起始位置，第二个表示提取几位字符。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT substrb('string',2,3);
substrb
-----
tri
(1 row)
```

- `substrb(text,int)`  
描述：提取子字符串，int表示提取的起始位置。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT substrb('string',2);
substrb
-----
tring
(1 row)
```

- `substr(bytea,from,count)`  
描述：从参数bytea中抽取子字符串。from表示抽取的起始位置，count表示抽取的子字符串长度。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT substr('string',2,3);
 substr
-----
 tri
(1 row)
```

- string || string

描述: 连接字符串。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT 'MPP' || 'DB' AS RESULT;
 result
-----
 MPPDB
(1 row)
```

- string || non-string 或 non-string || string

描述: 连接字符串和非字符串。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT 'Value: ' || 42 AS RESULT;
 result
-----
 Value: 42
(1 row)
```

- split\_part(string text, delimiter text, field int)

描述: 根据 delimiter 分隔 string 返回生成的第 field 个子字符串 (从出现第一个 delimiter 的 text 为基础)。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT split_part('abc-@-def-@-ghi', '-@-', 2);
 split_part
-----
 def
(1 row)
```

- strpos(string, substring)

描述: 指定的子字符串的位置。和 position(substring in string) 一样, 不过参数顺序相反。

返回值类型: int

示例:

```
gaussdb=# SELECT strpos('source', 'rc');
 strpos
-----
 4
(1 row)
```

- to\_hex(number int or bigint)

描述: 把 number 转换成十六进制表现形式。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_hex(2147483647);
 to_hex
-----
 80000001
```



```
-----  
7ffffff  
(1 row)
```

- `translate(string text, from text, to text)`

描述：把在string中包含的任何匹配from中的字符转换为对应的在to中的字符。如果from比to长，删掉在from中出现的额外的字符。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT translate('12345', '143', 'ax');  
translate  
-----  
a2x5  
(1 row)
```

- `length(string)`

描述：获取参数string中字符的数目。

返回值类型：integer

示例：

```
gaussdb=# SELECT length('abcd');  
length  
-----  
4  
(1 row)
```

- `lengthb(string)`

描述：获取参数string中字节的数目。与字符集有关，同样的中文字符，在GBK与UTF8中，返回的字节数不同。

返回值类型：integer

示例：

```
gaussdb=# SELECT lengthb('Chinese');  
lengthb  
-----  
7  
(1 row)
```

- `substr(string,from)`

描述：

从参数string中抽取子字符串。

from表示抽取的起始位置。

- from为0时，按1处理。
- from为正数时，抽取从from到末尾的所有字符。
- from为负数时，抽取字符串的后n个字符，n为from的绝对值。

返回值类型：varchar

示例：

from为正数时：

```
gaussdb=# SELECT substr('ABCDEF',2);  
substr  
-----  
BCDEF  
(1 row)
```

from为负数时：

```
gaussdb=# SELECT substr('ABCDEF',-2);  
substr
```

```
-----  
EF  
(1 row)
```

- substr(string,from,count)

描述:

从参数string中抽取子字符串。

from表示抽取的起始位置。

count表示抽取的子字符串长度。

- from为0时, 按1处理。
- from为正数时, 抽取从from开始的count个字符。
- from为负数时, 抽取从倒数第n个开始的count个字符, n为from的绝对值。
- count小于1时, 返回null。

返回值类型: varchar

示例:

from为正数时:

```
gaussdb=# SELECT substr('ABCDEF',2,2);  
substr  
-----  
BC  
(1 row)
```

from为负数时:

```
gaussdb=# SELECT substr('ABCDEF',-3,2);  
substr  
-----  
DE  
(1 row)
```

- substrb(string,from)

描述: 该函数和SUBSTR(string,from)函数功能一致, 但是计算单位为字节。

返回值类型: bytea

示例:

```
gaussdb=# SELECT substrb('ABCDEF',-2);  
substrb  
-----  
EF  
(1 row)
```

- substrb(string,from,count)

描述: 该函数和SUBSTR(string,from,count)函数功能一致, 但是计算单位为字节。

返回值类型: bytea

示例:

```
gaussdb=# SELECT substrb('ABCDEF',2,2);  
substrb  
-----  
BC  
(1 row)
```

- to\_single\_byte(char)

描述: 将字符串中所有多字节字符转换为单字节字符。

返回值类型: text

示例:

下面的示例说明了从UTF8多字节字符 ‘A B C 1 2 3’ 转换为单字节 ‘ABC123’。

```
gaussdb=# select to_single_byte('A B C 1 2 3');
to_single_byte
-----
ABC123
(1 row)
```

#### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- to\_multi\_byte(char)

描述：将字符串中所有单字节字符转换为多字节字符。

返回值类型：text

示例：

下面的示例说明了从单字节 ‘ABC123’ 转换为UTF8多字节字符 ‘A B C 1 2 3’。

```
gaussdb=# select to_multi_byte('ABC123');
to_multi_byte
-----
A B C 1 2 3
(1 row)
```

#### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- trim([leading |trailing |both] [characters] from string)

描述：从字符串string的开头、结尾或两边删除只包含characters中字符（缺省是一个空白）的最长的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT trim(BOTH 'x' FROM 'xTomxx');
btrim
-----
Tom
(1 row)
gaussdb=# SELECT trim(LEADING 'x' FROM 'xTomxx');
ltrim
-----
Tomxx
(1 row)
gaussdb=# SELECT trim(TRAILING 'x' FROM 'xTomxx');
rtrim
-----
xTom
(1 row)
```

- rtrim(string [, characters])

描述：从字符串string的结尾删除只包含characters中字符（缺省是个空白）的最长的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT rtrim('TRIMxxxx','x');
rtrim
-----
```

```
TRIM
(1 row)
```

- `ltrim(string [, characters])`

描述：从字符串string的开头删除只包含characters中字符（缺省是一个空白）的最长的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT ltrim('xxxxTRIM','x');
ltrim
-----
TRIM
(1 row)
```

- `upper(string)`

描述：把字符串转换为大写。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT upper('tom');
upper
-----
TOM
(1 row)
```

- `lower(string)`

描述：把字符串转换为小写。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT lower('TOM');
lower
-----
tom
(1 row)
```

- `nls_upper(string [, nlsparam])`

描述：把字符串转换为大写，可以指定排序规则来处理某些国家语言的特殊大写转换规则。nlsparam的格式为'nls\_sort=sort\_name'，其中sort\_name替换为具体的排序规则名。当不输入nlsparam参数时，该函数完全等同于upper。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT nls_upper('große');
nls_upper
-----
GROBE
(1 row)
gaussdb=# SELECT nls_upper('große', 'nls_sort = XGerman');
nls_upper
-----
GROSSE
(1 row)
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下才支持使用。

- `nls_lower(string [, nlsparam])`

描述：把字符串转换为小写，可以指定排序规则来处理某些国家语言的特殊小写转换规则。nlsparam的格式为'nls\_sort=sort\_name'，其中sort\_name替换为具体的排序规则名。当不输入nlsparam参数时，该函数完全等同于lower。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT nls_lower('INDIVISIBILITY');
 nls_lower
-----
indivisibility
(1 row)
gaussdb=# SELECT nls_lower('INDIVISIBILITY', 'nls_sort = XTurkish');
 nls_lower
-----
indivisibility
(1 row)
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下才支持使用。

- instr(string,substring[,position,occurrence])

描述：从字符串string的position（缺省时为1）所指的位置开始查找并返回第occurrence（缺省时为1）次出现子串substring的位置的值。

- 当position为0时，返回0。
- 当position为负数时，从字符串倒数第n个字符往前逆向搜索。n为position的绝对值。

本函数以字符为计算单位，如一个汉字为一个字符。

返回值类型：integer

示例：

```
gaussdb=# SELECT instr('corporate floor','or', 3);
 instr
-----
      5
(1 row)
gaussdb=# SELECT instr('corporate floor','or',-3,2);
 instr
-----
      2
(1 row)
```

- initcap(string)

描述：将字符串中的每个单词的首字母转换为大写，其他字母转换为小写。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT initcap('hi THOMAS');
 initcap
-----
Hi Thomas
(1 row)
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且开启参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下，如中文等无大小写区分的字符后接区分大小写的字符首字母会转换为大写，其他字母转换为小写。因此建议开启参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2。

- `ascii(string)`

描述：参数string的第一个字符的ASCII码。

返回值类型：integer

示例：

```
gaussdb=# SELECT ascii('xyz');
ascii
-----
 120
(1 row)
```

- `ascii2(string)`

描述：参数string的第一个字符在数据库字符集中的十进制编码。

返回值类型：integer

示例：

```
gaussdb=# SELECT ascii2('xyz');
ascii2
-----
 120
(1 row)
```

#### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- `asciistr(string)`

描述：把字符串string中非ASCII字符转换为\XXXX形式，其中XXXX表示UTF-16代码单元。

返回值类型：varchar

#### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- `unistr(string)`

描述：将字符串中的编码序列转换成对应字符，其他字符保持不变。

返回值类型：text

#### 说明

- 此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。
- '\后必须接4位16进制字符表示编码序列，或者接另一个'\表示输入单个'\字符。
- 入参是时间类型时，时间类型会隐式转换成字符串类型。

- `vsize(expr)`

描述：返回输入表达式的字节数。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# select vsize('abc测试');
vsize
-----
 9
(1 row)
```

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- `replace(string varchar, search_string varchar, replacement_string varchar)`

描述：把字符串string中所有子字符串search\_string替换成子字符串replacement\_string。

返回值类型：varchar

示例：

```
gaussdb=# SELECT replace('jack and jue','j','bl');
replace
-----
black and blue
(1 row)
```

- `concat(str1,str2)`

描述：将字符串str1和str2连接并返回。注意，concat会调用data type的输出函数，所以是非immutable的，导致优化器在生成计划的时候不能提前计算结果。如果对性能有要求，建议用 || 替代。

### 须知

- 在sql\_compatibility = 'MYSQL'的情况下，参数str1或str2为NULL会导致返回结果为NULL。
- concat函数返回值类型为变长类型，和表中数据比较时，会因为拼接结果丢失字符串长度，导致比较结果不相等。

返回值类型：varchar

示例：

```
gaussdb=# SELECT concat('Hello', ' World!');
concat
-----
Hello World!
(1 row)
gaussdb=# SELECT concat('Hello', NULL);
concat
-----
(1 row)
gaussdb=# CREATE TABLE test_space(c char(10));
CREATE TABLE
gaussdb=# INSERT INTO test_space VALUES('a');
INSERT 0 1
-- 填充空格后仍然是定长字符串，预期可以查找到结果
gaussdb=# SELECT * FROM test_space WHERE c = 'a ';
c
-----
a
(1 row)
-- 拼接结果为变长字符串，比对失败，找不到结果
gaussdb=# SELECT * FROM test_space WHERE c = 'a || ' ';
c
-----
(0 rows)
```

- `chr(integer)`

描述：如果为UTF-8字符集，将输入作为unicode编码，返回一个UTF-8的字符，其他字符集给出ASCII码的字符。

返回值类型: text

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下: 参数integer入参若为小数则不会被四舍五入, 而是被截断。

示例:

```
gaussdb=# SELECT chr(65);
chr
-----
A
(1 row)

-- UTF-8字符集的情况下(创建数据库时, 已指定数据库字符集为UTF-8, 不支持重新设置数据库字符集。)
gaussdb=# select chr(19968);
chr
-----
—
(1 row)
```

- chr(cvalue int|bigint)

描述: 将cvalue转换为对应字节序列的字符返回。

cvalue: cvalue支持类型是可以转换成int或bigint的类型, 取值范围为[0, 2<sup>32</sup> - 1], 对应unsigned int的范围, 根据输入n的大小返回由1-4个字节组成的字符数组。其中在不同字符集中所返回的字节数组是相同的, 但由于编码规则的不同会造成返回字符串的结果依赖于字符集编码。

当字符集为单字节编码的字符集时, 会先将cvalue mod 256后返回一个ASCII码字符。

注意事项:

- 当输入的cvalue其中的某个字节为0的时候, 输出会在该处截断。
- 当输入不符合现字符集的编码规则时会报错。
- 当输入为NULL或者0时返回NULL。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT chr(65);
chr
-----
A
(1 row)

gaussdb=# select chr(16705);
chr
-----
AA
(1 row)

-- 输出被截断
gaussdb=# select chr(4259905);
chr
-----
A
(1 row)
```



## 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，chr函数功能为根据输入大小返回对应字符序列：当前数据库编码字符集为多字节编码字符集时返回值为1-4个字节；当前数据库编码字符集为单字节编码字符集时返回值为将输入值通过mod 256运算后得到的单个字节。否则功能为：若当前数据库编码字符集为UTF-8字符集，则将输入作为unicode编码并返回一个UTF-8字符，若当前数据库编码字符集为其他字符集则返回ASCII码字符。

- `regexp_substr(source_char, pattern)`

描述：正则表达式的抽取子串函数。SQL语法兼容ORA和MYSQL的情况下，GUC参数behavior\_compat\_options的值包含aformat\_regexp\_match时，“.”不能匹配'\n'字符；不包含aformat\_regexp\_match时，“.”能够匹配'\n'字符。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT regexp_substr('500 Hello World, Redwood Shores, CA', '[^,]+')
"REGEXPR_SUBSTR";
REGEXPR_SUBSTR
-----
, Redwood Shores,
(1 row)
```

- `regexp_replace(string, pattern, replacement [, flags ])`

描述：替换匹配POSIX正则表达式的子字符串。如果没有匹配pattern，那么返回不加修改的string串。如果有匹配，则返回的string串里面的匹配子串将被replacement串替换掉。

replacement串可以包含\n，其中\n是1到9，表明string串里匹配模式里第n个圆括号子表达式的子串应该被插入，并且它可以包含\&表示应该插入匹配整个模式的子串。

可选的flags参数包含零个或多个改变函数行为的单字母标记。flags支持的选项值及含义描述如表7-29所示。

返回值类型：varchar

示例：

```
gaussdb=# SELECT regexp_replace('Thomas', '[mN]a.', 'M');
regexp_replace
-----
ThM
(1 row)
gaussdb=# SELECT regexp_replace('foobarbaz', 'b(..)', 'E'X\1Y', 'g') AS
RESULT;
result
-----
fooXarYXazY
(1 row)
```

- `repexp_replace(string text, pattern text [, replacement text [, position int [, occurrence int [, flags text]]]])`

描述：替换匹配POSIX正则表达式的子字符串。如果没有匹配pattern，那么返回不加修改的string串。如果有匹配，则返回的string串里面的匹配子串将被replacement串替换掉。

参数说明：

- string：用于匹配的源字符串。
- pattern：用于匹配的正则表达式模式串。
- replacement：可选参数，用于替换匹配子串的字符串。如果不给定参数值或者为null，表示用空串替换。

- position: 可选参数, 表示从源字符串的第几个字符开始匹配, 默认值为1。
- occurrence: 可选参数, 表示替换第occurrence个匹配的子串。默认值为1, 表示替换匹配到的第一个子串。
- flags: 可选参数, 包含零个或多个改变函数匹配行为的单字母标记。flags 支持的选项值及含义描述如[表1 flags 支持的选项值](#)所示。

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下, occurrence参数默认值为0, 表示替换所有匹配到的子串, 并且以'\ '字符结尾的pattern参数为合法的。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT regexp_replace('foobarbaz','b(..)', 'X\1Y', 2, 2, 'n') AS RESULT;
result
-----
foobarXazY
(1 row)
```

- concat\_ws(sep text, str"any" [, str"any" [, ...] ])

描述: 以第一个参数为分隔符, 链接第二个以后的所有参数。NULL参数被忽略。

### 须知

- 如果第一个参数值是NULL, 会导致返回结果为NULL。
- 如果第一个参数值是空字符串(""), 且数据库SQL兼容模式设置为A的情况下, 会导致返回结果为NULL。这是因为ORA兼容模式将""作为NULL处理, 避免此类行为, 可以将数据库SQL兼容模式改为MySQL、TD或者PG。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT concat_ws(',', 'ABCDE', 2, NULL, 22);
concat_ws
-----
ABCDE,2,22
(1 row)
```

- nlssort(string text, sort\_method text)

描述: 以sort\_method指定的排序方式返回字符串在该排序模式下的编码值, 该编码值可用于排序, 其决定了string在这种排序模式下的先后位置。目前支持的sort\_method为'nls\_sort=schinese\_pinyin\_m'和'nls\_sort=generic\_m\_ci'。其中, 'nls\_sort=generic\_m\_ci'仅支持纯英文不区分大小写排序。

string类型: text

sort\_method类型: text

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# CREATE TABLE test(a text);
gaussdb=# INSERT INTO test(a) VALUES ('abc 不');
gaussdb=# INSERT INTO test(a) VALUES ('abc 啊');
gaussdb=# INSERT INTO test(a) VALUES ('abc 阿');
gaussdb=# SELECT * FROM test ORDER BY nlssort(a,nls_sort=schinese_pinyin_m);
a
-----
```

```
abc 啊
abC 啊
abC 不
(3 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM test ORDER BY nlssort(a, 'nls_sort=generic_m_ci');
a
-----
abC 啊
abc 啊
abC 不
(3 rows)
gaussdb=# DROP TABLE test;
```

- `convert(string bytea, src_encoding name, dest_encoding name)`

描述：以`dest_encoding`指定的目标编码方式转换字符串`string`。`src_encoding`指定源编码方式，在该编码下，`string`必须是合法的。

返回值类型：bytea

示例：

```
gaussdb=# SELECT convert('text_in_utf8', 'UTF8', 'GBK');
convert
-----
\x746578745f696e5f75746638
(1 row)
```

### 📖 说明

如果源编码格式到目标编码格式的转化规则不存在，则字符串不进行任何转换直接返回，如GBK和LATIN1之间的转换规则是不存在的，具体转换规则可以通过查看系统表`pg_conversion`获得。

示例：

```
gaussdb=# show server_encoding;
server_encoding
-----
LATIN1
(1 row)

gaussdb=# SELECT convert_from('some text', 'GBK');
convert_from
-----
some text
(1 row)

db_latin1=# SELECT convert_to('some text', 'GBK');
convert_to
-----
\x736f6d652074657874
(1 row)

db_latin1=# SELECT convert('some text', 'GBK', 'LATIN1');
convert
-----
\x736f6d652074657874
(1 row)
```

- `convert_from(string bytea, src_encoding name)`

描述：以数据库的编码方式转换字符串`string`。

`src_encoding`指定源编码方式，在该编码下，`string`必须是合法的。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT convert_from('text_in_utf8', 'UTF8');
convert_from
-----
```

```
text_in_utf8
(1 row)
```

- `convert_to(string text, dest_encoding name)`

描述：将字符串转换为dest\_encoding的编码格式。

返回值类型：bytea

示例：

```
gaussdb=# SELECT convert_to('some text', 'UTF8');
convert_to
-----
\x736f6d652074657874
(1 row)
```

- `string [NOT] LIKE pattern [ESCAPE escape-character]`

描述：模式匹配函数。

如果pattern不包含百分号或者下划线，该模式只代表它本身，这时候LIKE的行为就像等号操作符。在pattern里的下划线（\_）匹配任何单个字符；而一个百分号（%）匹配零或多个任何字符。

要匹配下划线或者百分号本身，在pattern里相应的字符必须前导逃逸字符。缺省的逃逸字符是反斜杠，但是用户可以用ESCAPE子句指定一个。要匹配逃逸字符本身，写两个逃逸字符。

返回值类型：Boolean

示例：

```
gaussdb=# SELECT 'AA_BBCC' LIKE '%A@_B%' ESCAPE '@' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'AA_BBCC' LIKE '%A@_B%' AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'AA@_BBCC' LIKE '%A@_B%' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- `REGEXP_LIKE(source_string, pattern [, match_parameter])`

描述：正则表达式的模式匹配函数。

source\_string为源字符串，pattern为正则表达式匹配模式。match\_parameter为匹配选项，可取值为：

- 'i': 大小写不敏感。
- 'c': 大小写敏感。
- 'n': 允许正则表达式元字符“.”匹配换行符。
- 'm': 将source\_string视为多行。

若忽略match\_parameter选项，默认为大小写敏感，“.”不匹配换行符，source\_string视为单行。

返回值类型：Boolean

示例：

```
gaussdb=# SELECT regexp_like('ABC', '[A-Z]');
regexp_like
-----
t
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT regexp_like('ABC', '[D-Z]');
regexp_like
-----
f
(1 row)
gaussdb=# SELECT regexp_like('ABC', '[A-Z]','i');
regexp_like
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT regexp_like('ABC', '[A-Z]');
regexp_like
-----
t
(1 row)
```

- `format(formatstr text [, str"any" [, ...] ])`

描述：格式化字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT format('Hello %s, %1$s', 'World');
format
-----
Hello World, World
(1 row)
```

- `md5(string)`

描述：将string使用MD5加密，并以16进制数作为返回值。

#### 说明

MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT md5('ABC');
md5
-----
902fbd2b1df0c4f70b4a5d23525e932
(1 row)
```

- `sha(string) / sha1(string)`

描述：将string使用SHA1加密，并以16进制数作为返回值，`sha`和`sha1`函数功能相同。

#### 说明

- SHA1加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。
- 该函数仅在GaussDB兼容MY类型时（即`sql_compatibility = 'MYSQL'`）有效，其他类型不支持该函数。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# select sha('ABC');
sha
-----
3c01bdbb26f358bab27f267924aa2c9a03fcfdb8
(1 row)
gaussdb=# select sha1('ABC');
sha1
-----
3c01bdbb26f358bab27f267924aa2c9a03fcfdb8
(1 row)
```

- sha2(string, hash\_length)

描述：将string使用SHA2加密，并以16进制数作为返回值。

hash\_length：对应相应的SHA2算法，可选值为 0(SHA-256)、224(SHA-224)、256(SHA-256)、384(SHA-384)、512(SHA-512)，其他值将返回NULL。

#### 📖 说明

- SHA224加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。
- SHA2函数会在日志中会记录哈希的明文，因此不建议用户用该函数加密密钥等敏感信息。
- 该函数仅在GaussDB兼容MY类型时（即sql\_compatibility = 'MYSQL'）有效，其他类型不支持该函数。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# select sha2('ABC',224);
          sha2
-----
107c5072b799c4771f328304cfe1ebb375eb6ea7f35a3aa753836fad
(1 row)
gaussdb=# select sha2('ABC',256);
          sha2
-----
b5d4045c3f466fa91fe2cc6abe79232a1a57cdf104f7a26e716e0a1e2789df78
(1 row)
gaussdb=# select sha2('ABC',0);
          sha2
-----
b5d4045c3f466fa91fe2cc6abe79232a1a57cdf104f7a26e716e0a1e2789df78
(1 row)
```

- decode(string text, format text)

描述：将二进制数据从文本数据中解码。

返回值类型：bytea

示例：

```
gaussdb=# SELECT decode('MTIzAAE=', 'base64');
          decode
-----
\x3132330001
(1 row)
```

- similar\_escape(pat text, esc text)

描述：将一个SQL:2008风格的正则表达式转换为POSIX风格。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# select similar_escape('\s+ab','2');
          similar_escape
-----
^(?!\s+ab)$
(1 row)
```

- find\_in\_set(text, set)

描述：查找给定成员在集合中的位置，从1开始计数。如果没有找到，返回0。分布式暂不支持SET数据类型，此函数执行时会报错。

返回值类型：int2

- encode(data bytea, format text)

描述：将二进制数据编码为文本数据。

返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT encode(E'123\000\001', 'base64');
 encode
-----
MTIzAAE=
(1 row)
```

### 说明

- 若字符串中存在换行符，如字符串由一个换行符和一个空格组成，在GaussDB中LENGTH和LENGTHB的值为2。
- 对于CHAR(n) 类型，GaussDB中n是指字符个数。因此，对于多字节编码的字符集，LENGTHB函数返回的长度可能大于n。

GaussDB Kernel openGauss GaussDB支持多种类型的数据库，目前有4种，分别是ORA类型，MYSQL类型，TD类型以及PG类型。ORA的词法分析器与另外三种不一样，在ORA中字符串会被当作是NULL。所以，当使用ORA类型的数据库时，假如上述字符操作函数中有空字符串作为参数，会出现没有输出的情况。例如：

```
gaussdb=# SELECT translate('12345','123','');
 translate
-----
(1 row)
```

这是因为内核在调用相应的函数进行处理前，会判断所输入的参数中是否含有NULL，假如没有，则不会调用相应的函数，因此会没有输出。而在PG模式下，字符串的处理方式与postgresql保持一致，因此不会有上述问题产生。

## 扩展函数和操作符

- pkg\_bpchar\_opc

描述：扩展接口，用于新增bpchar和text或者text和bpchar策略比较操作符，为解决bpchar类型和text类型数据比较,无法命中索引问题。仅系统管理员可以安装扩展。

### 须知

扩展功能为内部使用功能，不建议用户使用。

示例:

logs\_nchar表、logs\_char表、logs\_varchar2表、logs\_text表 和如下:

```
/*
logs_nchar表
*/
DROP TABLE IF EXISTS logs_nchar;
CREATE TABLE logs_nchar
(
 log_id    NCHAR(16),
 log_message VARCHAR2(255) NOT NULL
);
DROP INDEX IF EXISTS idx_nchar_logid;
CREATE INDEX idx_nchar_logid ON logs_nchar(log_id);
INSERT INTO logs_nchar VALUES('FE306991300002 ', '111');
INSERT INTO logs_nchar VALUES('FE306991300003 ', '222');
INSERT INTO logs_nchar VALUES('FE306991300004 ', '222');
/*
```

```
logs_char表
*/
DROP TABLE IF EXISTS logs_char;
CREATE TABLE logs_char
(
    log_id    CHAR(16),
    log_message VARCHAR2(255) NOT NULL
);
DROP INDEX IF EXISTS idx_char_logid;
CREATE INDEX idx_char_logid ON logs_char(log_id);
INSERT INTO logs_char VALUES('FE306991300002 ', '111');
INSERT INTO logs_char VALUES('FE306991300003 ', '222');
INSERT INTO logs_char VALUES('FE306991300004 ', '222');

/*
logs_varchar2表
*/
DROP TABLE IF EXISTS logs_varchar2;
CREATE TABLE logs_varchar2
(
    log_id    VARCHAR2(16),
    log_message VARCHAR2(255) NOT NULL
);
DROP INDEX IF EXISTS idx_varchar2_logid;
CREATE INDEX idx_varchar2_logid ON logs_varchar2(log_id);
INSERT INTO logs_varchar2 VALUES('FE306991300002 ', '111');
INSERT INTO logs_varchar2 VALUES('FE306991300003 ', '222');
INSERT INTO logs_varchar2 VALUES('FE306991300004 ', '222');

/*
logs_text表
*/

DROP TABLE IF EXISTS logs_text;
CREATE TABLE logs_text
(
    log_id    text,
    log_message VARCHAR2(255) NOT NULL
);
DROP INDEX IF EXISTS idx_text_logid;
CREATE INDEX idx_text_logid ON logs_text(log_id);
INSERT INTO logs_text VALUES('FE306991300002 ', '111');
INSERT INTO logs_text VALUES('FE306991300003 ', '222');
INSERT INTO logs_text VALUES('FE306991300004 ', '222');
```

bpchar类型和text类型比较时（初始状态，前向兼容）：

```
/*
目的就是获得所有节点的详细执行计划。
*/
gaussdb=# SET max_datanode_for_plan = 64;
SET
/*
没有安装扩展时候，nchar和text比较时候，由于没有bpchar和text索引操作符，nchar会隐式转换为text,即
定长字符类型转换成变长字符类型，导致执行计划发生了变化，没有命中索引。
*/
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM logs_nchar WHERE log_id = RPAD(TRIM('FE306991300002 '),16,
');

                                QUERY PLAN
-----
Data Node Scan (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
  Node/s: All datanodes

Remote SQL: SELECT log_id, log_message FROM public.logs_nchar WHERE log
_id::text = rpad(btrim('FE306991300002 '::text), 16, '::text)
Datanode Name: datanode1
Seq Scan on logs_nchar (cost=0.00..1.01 rows=1 width=584)
  Filter: ((log_id)::text = 'FE306991300002 '::text)
Datanode Name: datanode2
```



```
Seq Scan on logs_nchar (cost=0.00..1.03 rows=1 width=584)
  Filter: ((log_id)::text = 'FE306991300002 '::text)

(12 rows)
/*
表logs_nchar里log_id字段类型是nchar(16)，插入数据为'FE306991300002 '，隐式转换成text类型，进行比较时，会把后面空格去掉进行比较，即'FE306991300002'='FE306991300002 '，所以不命中数据。
*/
gaussdb=# SELECT * FROM logs_nchar WHERE log_id = RPAD(TRIM('FE306991300002 '),16,' ');
log_id | log_message
-----+-----
(0 rows)

bpchar类型和text类型比较时（安装pkg_bpchar_opc扩展，与ORA保持一致）：
/*
系统管理员安装pkg_bpchar_opc扩展，数据库增加了bpchar和text类型比较操作符，以及索引相关内容。
*/
gaussdb=# CREATE EXTENSION pkg_bpchar_opc;
CREATE EXTENSION

gaussdb=# SET max_datanode_for_plan = 64;
SET
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM logs_nchar WHERE log_id = RPAD(TRIM('FE306991300002 '),16,' ');
          QUERY PLAN
-----
Data Node Scan (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
  Node/s: datanode2

Remote SQL: SELECT log_id, log_message FROM public.logs_nchar WHERE log_id = rpad(btrim('FE306991300002 '::text), 16, ' '::text)
Datanode Name: datanode2
 [Bypass]
Index Scan using idx_nchar_logid on logs_nchar (cost=0.00..8.27 rows=1 width=584)
  Index Cond: (log_id = 'FE306991300002 '::text)

(9 rows)
/*
此时，log_id隐式转换为bpchar类型时，和text类型比较时，能找到比较操作符以及索引信息，能命中索引。
*/
gaussdb=# SELECT * FROM logs_nchar WHERE log_id = RPAD(TRIM('FE306991300002 '),16,' ');
log_id | log_message
-----+-----
FE306991300002 | 111
(1 row)
gaussdb=# DROP EXTENSION pkg_bpchar_opc;
DROP EXTENSION

text类型和bpchar类型比较时（初始状态，前向兼容）：
gaussdb=# SET max_datanode_for_plan = 64;
SET
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM logs_text WHERE log_id = 'FE306991300002 '::bpchar;
          QUERY PLAN
-----
Data Node Scan (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
  Node/s: datanode2

Remote SQL: SELECT log_id, log_message FROM public.logs_text WHERE log_id = 'FE306991300002 '::bpchar::text
Datanode Name: datanode2
 [Bypass]
Index Scan using idx_text_logid on logs_text (cost=0.00..8.27 rows=1 width=548)
  Index Cond: (log_id = 'FE306991300002 '::text)
```

```
(9 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM logs_text WHERE log_id = 'FE306991300002' ::bpchar;
 log_id | log_message
-----+-----
```

```
(0 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM logs_text WHERE log_id = 'FE306991300002' ::text;
 log_id | log_message
-----+-----
FE306991300002 | 111
```

```
(1 row)
```

text类型和bpchar类型比较时（安装pkg\_bpchar\_opc扩展，与ORA保持一致）：

```
gaussdb=# CREATE EXTENSION pkg_bpchar_opc;
CREATE EXTENSION
gaussdb=# SET max_datanode_for_plan = 64;
SET
gaussdb=# explain select * from logs_text t1 where t1.log_id='FE306991300002' ::bpchar;
QUERY PLAN
```

```
-----
Data Node Scan (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
Node/s: datanode2
```

```
Remote SQL: SELECT log_id, log_message FROM public.logs_text t1 WHERE l
og_id = 'FE306991300002' ::bpchar
Datanode Name: datanode2
[Bypass]
Index Scan using idx_text_logid on logs_text t1 (cost=0.00..8.27 row
s=1 width=548)
Index Cond: (log_id = 'FE306991300002' ::bpchar)
```

```
(9 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM logs_text WHERE log_id = 'FE306991300002' ::bpchar;
 log_id | log_message
-----+-----
```

```
(0 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM logs_text WHERE log_id = 'FE306991300002' ::text;
 log_id | log_message
-----+-----
FE306991300002 | 111
```

```
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP EXTENSION pkg_bpchar_opc;
DROP EXTENSION
```

text类型和bpchar类型比较时（初始状态，前向兼容）：

```
gaussdb=# SET max_datanode_for_plan = 64;
SET
gaussdb=# SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id = t2.log_id;
 log_id | log_message | log_id | log_message
-----+-----+-----+-----
```

```
FE306991300003 | 222 | FE306991300003 | 222
FE306991300004 | 222 | FE306991300004 | 222
FE306991300002 | 111 | FE306991300002 | 111
```

```
(3 rows)
```

```
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id = t2.log_id;
QUERY PLAN
```

```
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=17.29..39.84 rows=20 width=1150)
Node/s: All datanodes
-> Hash Join (cost=13.29..31.42 rows=20 width=1150)
Hash Cond: (((t1.log_id)::bpchar) = t2.log_id)
-> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=0.00..17.98 rows=20 wi
dth=566)
Spawn on: All datanodes
-> Seq Scan on logs_varchar2 t1 (cost=0.00..13.13 rows=
20 width=566)
```

```
-> Hash (cost=13.13..13.13 rows=21 width=584)
-> Seq Scan on logs_char t2 (cost=0.00..13.13 rows=20 width=584)
(9 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id = 'FE306991300002 ';
 log_id | log_message | log_id | log_message
-----+-----+-----+-----
FE306991300002 | 111 | FE306991300003 | 222
FE306991300002 | 111 | FE306991300002 | 111
FE306991300002 | 111 | FE306991300004 | 222
(3 rows)
```

text类型和bpchar类型比较时 (安装pkg\_bpchar\_opc扩展, 与ORA保持一致):

```
gaussdb=# CREATE EXTENSION pkg_bpchar_opc;
CREATE EXTENSION
gaussdb=# SET max_datanode_for_plan = 64;
SET
```

/\*  
不推荐写法, 由于t1表的log\_id的varchar2类型, 受安装扩展影响, 隐式转换为text类型, 和t2表的log\_id比较, t2表的log\_id类型会由char隐式转换为bpchar类型, 此时log\_id后面的空格会被数据库去掉, 即'FE306991300002'='FE306991300002 ', 所以不命中数据。  
\*/

/\*  
错误示例:  
\*/

```
gaussdb=# SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id = t2.log_id;
 log_id | log_message | log_id | log_message
-----+-----+-----+-----
(0 rows)
```

```
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id = t2.log_id;
QUERY
PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=17.29..45.25 rows=20 width=1150)
 Node/s: All datanodes
   -> Hash Join (cost=13.29..36.83 rows=20 width=1150)
       Hash Cond: ((t1.log_id)::text = t2.log_id)
       -> Streaming(type: BROADCAST) (cost=0.00..23.37 rows=40 width=566)
           Spawn on: All datanodes
           -> Seq Scan on logs_varchar2 t1 (cost=0.00..13.13 rows=20 width=566)
               -> Hash (cost=13.13..13.13 rows=21 width=584)
                   -> Seq Scan on logs_char t2 (cost=0.00..13.13 rows=20 width=584)
(9 rows)
```

```
gaussdb=# SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id = 'FE306991300002 ';
 log_id | log_message | log_id | log_message
-----+-----+-----+-----
FE306991300002 | 111 | FE306991300002 | 111
FE306991300002 | 111 | FE306991300003 | 222
FE306991300002 | 111 | FE306991300004 | 222
(3 rows)
```

/\*  
推荐写法, 避免t1表的log\_id的数据类型转换成text类型, 比较时空格被保留, 和t2表的log\_id比较无法命中数据, 我们将t1表类型强转成没安装扩展前的bpchar类型, 即'FE306991300002'='FE306991300002', 所以命中数据。  
\*/

/\*  
正确示例:  
\*/

```
gaussdb=# SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id::bpchar = t2.log_id;
 log_id | log_message | log_id | log_message
-----+-----+-----+-----
```

```

FE306991300002 | 111      | FE306991300002 | 111
FE306991300004 | 222      | FE306991300004 | 222
FE306991300003 | 222      | FE306991300003 | 222
(3 rows)
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id::bpchar =
t2.log_id;

          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=17.29..45.25 rows=20 width=1150)
  Node/s: All datanodes
  -> Hash Join (cost=13.29..36.83 rows=20 width=1150)
    Hash Cond: ((t1.log_id)::bpchar = t2.log_id)
    -> Streaming(type: BROADCAST) (cost=0.00..23.37 rows=40 width
=566)
      Spawn on: All datanodes
      -> Seq Scan on logs_varchar2 t1 (cost=0.00..13.13 rows=
20 width=566)
        -> Hash (cost=13.13..13.13 rows=21 width=584)
          -> Seq Scan on logs_char t2 (cost=0.00..13.13 rows=20 w
idth=584)
(9 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM logs_varchar2 t1, logs_char t2 WHERE t1.log_id = 'FE306991300002 ';
 log_id  | log_message | log_id  | log_message
-----+-----+-----+-----
FE306991300002 | 111      | FE306991300002 | 111
FE306991300002 | 111      | FE306991300003 | 222
FE306991300002 | 111      | FE306991300004 | 222
(3 rows)
gaussdb=# DROP EXTENSION pkg_bpchar_opc;
DROP EXTENSION

gaussdb=# DROP TABLE logs_nchar;
gaussdb=# DROP TABLE logs_char;
gaussdb=# DROP TABLE logs_varchar2;
gaussdb=# DROP TABLE logs_text;

```

### 📖 说明

- 为了解决bpchar类型（包含多个后补空格）与text类型做等值匹配操作的时候无法正常匹配数据以及索引问题。
- 涉及ubtree, btree, 比较符号包含：>, >=, <, <=, <>。
- 影响面涉及字符类型之间的隐式转换，例如：变长和定长数据类型比较时，变长会优先转换为text类型，而不是最初的bpchar类型。
- 默认不开启pkg\_bpchar\_opc扩展。检验扩展有没有开启，可以查看系统表pg\_extension，有该扩展数据是开启了，没有则是没有开启。关闭扩展时，保持了前向兼容，开启扩展时，保持了与ORA数据库兼容等。开启pkg\_bpchar\_opc扩展后，需要设置max\_datanode\_for\_plan参数（该参数可以控制生成FQS计划时设置显示DN上执行计划的个数），根据自身需求去设置。以设置max\_datanode\_for\_plan参数为64为例，命令如下：  
set max\_datanode\_for\_plan = 64。

表 7-30 pkg\_bpchar\_opc 支持的函数说明

函数名称	描述
pg_catalog.bpchar_text_lt	bpchar类型和text类型比较，左边数值是否小于右边的数值。
pg_catalog.bpchar_text_le	bpchar类型和text类型比较，左边数值是否小于等于右边的数值。

函数名称	描述
pg_catalog.bpchar_text_eq	bpchar类型和text类型比较，左边数值是否等于右边的数值。
pg_catalog.bpchar_text_ge	bpchar类型和text类型比较，左边数值是否大于等于右边的数值。
pg_catalog.bpchar_text_gt	bpchar类型和text类型比较，左边数值是否大于右边的数值。
pg_catalog.bpchar_text_ne	bpchar类型和text类型比较，左边数值是否不等于右边的数值。
pg_catalog.bpchar_text_cmp	bpchar类型和text类型的索引支持比较函数。
pg_catalog.text_bpchar_lt	text类型和bpchar类型比较，左边数值是否小于右边的数值。
pg_catalog.text_bpchar_le	text类型和bpchar类型比较，左边数值是否小于等于右边的数值。
pg_catalog.text_bpchar_eq	text类型和bpchar类型比较，左边数值是否等于右边的数值。
pg_catalog.text_bpchar_ge	text类型和bpchar类型比较，左边数值是否大于等于右边的数值。
pg_catalog.text_bpchar_gt	text类型和bpchar类型比较，左边数值是否大于右边的数值。
pg_catalog.text_bpchar_ne	text类型和bpchar类型比较，左边数值是否不等于右边的数值。
pg_catalog.text_bpchar_cmp	text类型和bpchar类型的索引支持比较函数。
pg_catalog.hashbpchar_text	bpchar类型和text类型的hash支持比较函数。
pg_catalog.hashtextbpchar	text类型和bpchar类型的hash支持比较函数。

## 7.5.4 二进制字符串函数和操作符

### 字符串操作符

SQL定义了一些字符串函数，在这些函数里使用关键字而不是逗号来分隔参数。

- `octet_length(string)`  
描述：二进制字符串中的字节数。  
返回值类型：int  
示例：

```
gaussdb=# SELECT octet_length(E'jo\000se'::bytea) AS RESULT;  
result  
-----  
5  
(1 row)
```

- `overlay(string placing string from int [for int])`

描述：替换子串。

返回值类型：bytea

示例：

```
gaussdb=# SELECT overlay(E'Th\000omas'::bytea placing E'\002\003'::bytea from 2 for 3) AS  
RESULT;  
result  
-----  
\x5402036d6173  
(1 row)
```

- `position(substring in string)`

描述：特定子字符串的位置。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT position(E'\000om'::bytea in E'Th\000omas'::bytea) AS RESULT;  
result  
-----  
3  
(1 row)
```

- `substring(string [from int] [for int])`

描述：截取子串。

返回值类型：bytea

示例：

```
gaussdb=# SELECT substring(E'Th\000omas'::bytea from 2 for 3) AS RESULT;  
result  
-----  
\x68006f  
(1 row)
```

- `substr(bytea [from int] [for int])`

描述：截取子串。

返回值类型：bytea

示例：

```
gaussdb=# select substr(E'Th\000omas'::bytea,2, 3) as result;  
result  
-----  
\x68006f  
(1 row)
```

- `trim([both] bytes from string)`

描述：从string的开头和结尾删除只包含bytes中字节的 longest 字符串。

返回值类型：bytea

示例：

```
gaussdb=# SELECT trim(E'\000'::bytea from E'\000Tom\000'::bytea) AS RESULT;  
result  
-----  
\x546f6d  
(1 row)
```

## 二进制字符串函数

GaussDB也提供了函数调用所使用的常用语法。

- **btrim(string bytea, bytes bytea)**  
描述：从string的开头和结尾删除只包含bytes中字节的最长的字符串。  
返回值类型：bytea  
示例：

```
gaussdb=# SELECT btrim(E'\000trim\000'::bytea, E'\000'::bytea) AS RESULT;
result
-----
\x7472696d
(1 row)
```
- **get\_bit(string, offset)**  
描述：从字符串中抽取位。  
返回值类型：int  
示例：

```
gaussdb=# SELECT get_bit(E'Th\000omas'::bytea, 45) AS RESULT;
result
-----
1
(1 row)
```
- **get\_byte(string, offset)**  
描述：从字符串中抽取字节。  
返回值类型：int  
示例：

```
gaussdb=# SELECT get_byte(E'Th\000omas'::bytea, 4) AS RESULT;
result
-----
109
(1 row)
```
- **set\_bit(string, offset, newvalue)**  
描述：设置字符串中的位。  
返回值类型：bytea  
示例：

```
gaussdb=# SELECT set_bit(E'Th\000omas'::bytea, 45, 0) AS RESULT;
result
-----
\x5468006f6d4173
(1 row)
```
- **set\_byte(string, offset, newvalue)**  
描述：设置字符串中的字节。  
返回值类型：bytea  
示例：

```
gaussdb=# SELECT set_byte(E'Th\000omas'::bytea, 4, 64) AS RESULT;
result
-----
\x5468006f406173
(1 row)
```
- **rawcmp**  
描述：raw数据类型比较函数。

- 参数: raw, raw  
返回值类型: integer
- raweq  
描述: raw数据类型比较函数。  
参数: raw, raw  
返回值类型: boolean
  - rawge  
描述: raw数据类型比较函数。  
参数: raw, raw  
返回值类型: boolean
  - rawgt  
描述: raw数据类型比较函数。  
参数: raw, raw  
返回值类型: boolean
  - rawin  
描述: raw数据类型解析函数。  
参数: cstring  
返回值类型: bytea
  - rawle  
描述: raw数据类型解析函数。  
参数: raw, raw  
返回值类型: boolean
  - rawlike  
描述: raw数据类型解析函数。  
参数: raw, raw  
返回值类型: boolean
  - rawlt  
描述: raw数据类型解析函数。  
参数: raw, raw  
返回值类型: boolean
  - rawne  
描述: 比较raw类型是否一样。  
参数: raw, raw  
返回值类型: boolean
  - rawnlike  
描述: 比较raw类型与模式是否不匹配。  
参数: raw, raw  
返回值类型: boolean
  - rawout  
描述: RAW类型的输出接口。



- 参数: bytea  
返回值类型:cstring
- rawsend  
描述: 转换bytea为二进制类型。  
参数: raw  
返回值类型: bytea
- rawtohex  
描述: raw格式转换为十六进制。  
参数: text  
返回值类型: text

## 7.5.5 位串函数和操作符

### 位串操作符

除了常用的比较操作符之外, 还可以使用以下的操作符。&, |和#的位串操作数必须等长。在位移的时候, 保留原始的位串长度(并以0填充)。

- ||  
描述: 位串之间进行连接。

示例:

```
gaussdb=# SELECT B'10001' || B'011' AS RESULT;  
result  
-----  
10001011  
(1 row)
```

#### 说明

- 单字段内部连续连接操作不能超过180次, 若超过需拆分为多个连续连接的字符串, 它们之间再做连接操作。  
例如: str1||str2||str3||str4 拆分为 (str1||str2)||str3||str4)。
- ORA兼容模式下位串中包含了空字符串, 会忽略空字符串连接其他字符串, 其他兼容模式下则会返回空串。  
例如: str1||NULL||str2, ORA兼容模式下返回str1str2, 其他兼容模式下返回NULL。

- &  
描述: 位串之间进行“与”操作。

示例:

```
gaussdb=# SELECT B'10001' & B'01101' AS RESULT;  
result  
-----  
00001  
(1 row)
```

- |  
描述: 位串之间进行“或”操作。

示例:

```
gaussdb=# SELECT B'10001' | B'01101' AS RESULT;  
result  
-----  
11101  
(1 row)
```

- #  
描述：位串之间如果不一致进行“或”操作。如果两个位串中对应位置都为1或者0，则该位置返回为0。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT B'10001' # B'01101' AS RESULT;
result
-----
11100
(1 row)
```
- ~  
描述：位串之间进行“非”操作。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ~B'10001'AS RESULT;
result
-----
01110
(1 row)
```
- <<  
描述：位串进行左移操作。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT B'10001' << 3 AS RESULT;
result
-----
01000
(1 row)
```
- >>  
描述：位串进行右移操作。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT B'10001' >> 2 AS RESULT;
result
-----
00100
(1 row)
```

下面的SQL标准函数除了可以用于字符串之外，也可以用于位串：length，bit\_length，octet\_length，position，substring，overlay。

下面的函数用于位串和二进制字符串：get\_bit，set\_bit。当用于位串时，这些函数位数从字符串的第一位（最左边）作为0位。

另外，可以在整数和bit之间来回转换。示例：

```
gaussdb=# SELECT 44::bit(10) AS RESULT;
result
-----
0000101100
(1 row)

gaussdb=# SELECT 44::bit(3) AS RESULT;
result
-----
100
(1 row)

gaussdb=# SELECT cast(-44 as bit(12)) AS RESULT;
result
-----
111111010100
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT '1110'::bit(4)::integer AS RESULT;
result
-----
      14
(1 row)

gaussdb=# select substring('10101111'::bit(8), 2);
substring
-----
0101111
(1 row)
```

#### 📖 说明

只是转换为“bit”的意思是转换成bit(1)，因此只会转换成整数的最低位。

## 7.5.6 模式匹配操作符

数据库提供了三种独立的实现模式匹配的方法：SQL LIKE操作符、SIMILAR TO操作符和POSIX-风格的正则表达式。除了这些基本的操作符外，还有一些函数可用于提取或替换匹配子串并在匹配位置分离一个串。

- LIKE

**描述：**判断字符串是否能匹配上LIKE后的模式字符串。如果字符串与提供的模式匹配，则LIKE表达式返回为真（NOT LIKE表达式返回假），否则返回为假（NOT LIKE表达式返回真）。

**匹配规则：**

- 此操作符只有在它的模式匹配整个串的时候才能成功。如果要匹配在串内任何位置的序列，该模式必须以百分号开头和结尾。
- 下划线（\_）代表（匹配）任何单个字符；百分号（%）代表任意串的通配符。
- 要匹配文本里的下划线或者百分号，在提供的模式里相应字符必须前导逃逸字符。逃逸字符的作用是禁用元字符的特殊含义，缺省的逃逸字符是反斜线，也可以用ESCAPE子句指定一个不同的逃逸字符。
- 要匹配逃逸字符本身，写两个逃逸字符。例如要写一个包含反斜线的模式常量，需要在SQL语句里写两个反斜线。

#### 📖 说明

参数standard\_conforming\_strings设置为off时，在文串常量中写的任何反斜线都需要被双写。因此，写一个匹配单个反斜线的模式实际上要在语句里写四个反斜线。（你可以通过用ESCAPE选择一个不同的逃逸字符来避免这种情况，这样反斜线就不再是LIKE的特殊字符了。但仍然是字符文本分析器的特殊字符，所以你还是需要两个反斜线。）我们也可以通过写ESCAPE "的方式不选择逃逸字符，这样可以有效地禁用逃逸机制，但是没有办法关闭下划线和百分号在模式中的特殊含义。

- 关键字ILIKE可以用于替换LIKE，区别是LIKE大小写敏感，ILIKE大小写不敏感。
- 操作符~~等效于LIKE，操作符~~\*等效于ILIKE。

**示例：**

```
gaussdb=# SELECT 'abc' LIKE 'abc' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# SELECT 'abc' LIKE 'a%' AS RESULT;
result
```

```

-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' LIKE '_b_' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' LIKE 'c' AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)

```

- **SIMILAR TO**

描述：SIMILAR TO操作符根据自己的模式是否匹配给定串而返回真或者假。他和LIKE非常类似，只不过他使用SQL标准定义的正则表达式理解模式。

匹配规则：

- 和LIKE一样，此操作符只有在它的模式匹配整个串的时候才能成功。如果要匹配在串内任何位置的序列，该模式必须以百分号开头和结尾。
- 下划线（\_）代表（匹配）任何单个字符；百分号（%）代表任意串的通配符。
- SIMILAR TO也支持下面这些从POSIX正则表达式借用的模式匹配元字符。

元字符	含义
	表示选择（两个候选之一）
*	表示重复前面的项零次或更多次
+	表示重复前面的项一次或更多次
?	表示重复前面的项零次或一次
{m}	表示重复前面的项刚好m次
{m,}	表示重复前面的项m次或更多次
{m,n}	表示重复前面的项至少m次并且不超过n次
()	把多个项组合成一个逻辑项
[...]	声明一个字符类，就像POSIX正则表达式一样

- 前导逃逸字符可以禁止所有这些元字符的特殊含义。逃逸字符的使用规则和LIKE一样。

正则表达式函数：

支持使用函数**substring(string from pattern for escape)**截取匹配SQL正则表达式的子字符串。

示例：

```

gaussdb=# SELECT 'abc' SIMILAR TO 'abc' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)

```

```

gaussdb=# SELECT 'abc' SIMILAR TO 'a' AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' SIMILAR TO '%(b|d)%' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' SIMILAR TO '(b|c)%' AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
    
```

- **POSIX正则表达式**

描述：正则表达式是一个字符序列，它是定义一个串集合（一个正则集）的缩写。如果一个串是正则表达式描述的正则集中的一员时，我们就说这个串匹配该正则表达式。POSIX正则表达式提供了比LIKE和SIMILAR TO操作符更强大的含义。[表 1 正则表达式匹配操作符](#)列出了所有可用于POSIX正则表达式模式匹配的操作符。

**表 7-31 正则表达式匹配操作符**

操作符	描述	例子
~	匹配正则表达式，大小写敏感	'thomas' ~ '.*thomas.*'
~*	匹配正则表达式，大小写不敏感	'thomas' ~* '.*Thomas.*'
!~	不匹配正则表达式，大小写敏感	'thomas' !~ '.*Thomas.*'
!~*	不匹配正则表达式，大小写不敏感	'thomas' !~* '.*vadim.*'

匹配规则：

- 与LIKE不同，正则表达式允许匹配串里的任何位置，除非该正则表达式显式地挂接在串的开头或者结尾。
- 除了上文提到的元字符外，POSIX正则表达式还支持下列模式匹配元字符。

元字符	含义
^	表示串开头的匹配
\$	表示串末尾的匹配
.	匹配任意单个字符

正则表达式函数：

POSIX正则表达式支持下面函数。

- **substring(string from pattern)**函数提供了抽取一个匹配POSIX正则表达式模式的子串的方法。
- **regexp\_count(string text, pattern text [, position int [, flags text]])**函数提供了获取匹配POSIX正则表达式模式的子串数量的功能。
- **regexp\_instr(string text, pattern text [, position int [, occurrence int [, return\_opt int [, flags text]]]])**函数提供了获取匹配POSIX正则表达式模式子串位置的功能。
- **regexp\_substr(string text, pattern text [, position int [, occurrence int [, flags text]]])**函数提供了抽取一个匹配POSIX正则表达式模式的子串的方法。
- **regexp\_replace(string, pattern, replacement [, flags ])**函数提供了将匹配POSIX正则表达式模式的子串替换为新文本的功能。
- **regexp\_matches(string text, pattern text [, flags text])**函数返回一个文本数组，该数组由匹配一个POSIX正则表达式模式得到的所有被捕获子串构成。
- **regexp\_split\_to\_table(string text, pattern text [, flags text])**函数把一个POSIX正则表达式模式当作一个定界符来分离一个串。
- **regexp\_split\_to\_array(string text, pattern text [, flags text ])**和 **regexp\_split\_to\_table**类似，是一个正则表达式分离函数，不过它的结果以一个text数组的形式返回。

#### 📖 说明

正则表达式分离函数会忽略零长度的匹配，这种匹配发生在串的开头或结尾或者正好发生在前一个匹配之后。这和正则表达式匹配的严格定义是相悖的，后者由 **regexp\_matches**实现，但是通常前者是实际中最常用的行为。

#### 示例：

```
gaussdb=# SELECT 'abc' ~ 'Abc' AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' ~* 'Abc' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' !~ 'Abc' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' !~* 'Abc' AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' ~ '^a' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' ~ '(b|d)' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'abc' ~ '^ (b|c)' AS RESULT;
result
```

```
-----  
f  
(1 row)
```

虽然大部分的正则表达式搜索都能很快地执行，但是仍可能被人为地处理成需要任意长的时间和任意量的内存。不建议从非安全模式来源接受正则表达式搜索模式，如果必须这样做，建议加上语句超时限制。使用SIMILAR TO模式的搜索具有同样的安全性危险，因为SIMILAR TO提供了很多和POSIX-风格正则表达式相同的能力。LIKE搜索比其他两种选项简单得多，因此在接受非安全模式来源搜索时要更安全些。

## 7.5.7 数字操作函数和操作符

### 数字操作符

- +  
描述：加  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 2+3 AS RESULT;  
result  
-----  
5  
(1 row)
```
- -  
描述：减  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 2-3 AS RESULT;  
result  
-----  
-1  
(1 row)
```
- \*  
描述：乘  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 2*3 AS RESULT;  
result  
-----  
6  
(1 row)
```
- /  
描述：除（除法操作符不会取整）  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 4/2 AS RESULT;  
result  
-----  
2  
(1 row)  
gaussdb=# SELECT 4/3 AS RESULT;  
result  
-----  
1.3333333333333333  
(1 row)
```
- +/-  
描述：正/负  
示例：

```
gaussdb=# SELECT -2 AS RESULT;
result
-----
-2
(1 row)
```

- %  
描述：模（求余）  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 5%4 AS RESULT;
result
-----
1
(1 row)
```

- @  
描述：绝对值  
示例：

```
gaussdb=# SELECT @ -5.0 AS RESULT;
result
-----
5.0
(1 row)
```

- ^  
描述：幂（指数运算）  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 2.0^3.0 AS RESULT;
result
-----
8.000000000000000000
(1 row)
```

- |/  
描述：平方根  
示例：

```
gaussdb=# SELECT |/ 25.0 AS RESULT;
result
-----
5
(1 row)
```

- ||/  
描述：立方根  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ||/ 27.0 AS RESULT;
result
-----
3
(1 row)
```

- !  
描述：阶乘  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 5! AS RESULT;
result
-----
120
(1 row)
```



- **!!**  
描述：阶乘（前缀操作符）  
示例：

```
gaussdb=# SELECT !!5 AS RESULT;
result
-----
    120
(1 row)
```
- **&**  
描述：二进制AND  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 91&15 AS RESULT;
result
-----
     11
(1 row)
```
- **|**  
描述：二进制OR  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 32|3 AS RESULT;
result
-----
     35
(1 row)
```
- **#**  
描述：二进制XOR  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 17#5 AS RESULT;
result
-----
     20
(1 row)
```
- **~**  
描述：二进制NOT  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ~1 AS RESULT;
result
-----
    -2
(1 row)
```
- **<<**  
描述：二进制左移  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 1<<4 AS RESULT;
result
-----
     16
(1 row)
```
- **>>**  
描述：二进制右移  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 8>>2 AS RESULT;
result
-----
      2
(1 row)
```

## 数字操作函数

- **abs(x)**

描述：绝对值。

返回值类型：和输入相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT abs(-17.4);
abs
-----
17.4
(1 row)
```

- **acos(x)**

描述：反余弦。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT acos(-1);
acos
-----
3.14159265358979
(1 row)
```

- **asin(x)**

描述：反正弦。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT asin(0.5);
asin
-----
.523598775598299
(1 row)
```

- **atan(x)**

描述：反正切。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT atan(1);
atan
-----
.785398163397448
(1 row)
```

- **atan2(y, x)**

描述： $y/x$ 的反正切。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT atan2(2, 1);
atan2
-----
1.10714871779409
(1 row)
```

- **bitand(integer, integer)**  
描述：计算两个数字与运算(&)的结果。  
返回值类型：bigint类型数字。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT bitand(127, 63);
bitand
-----
    63
(1 row)
```
- **cbrt(dp)**  
描述：立方根。  
返回值类型：double precision  
示例：

```
gaussdb=# SELECT cbrt(27.0);
cbrt
-----
    3
(1 row)
```
- **ceil(x)**  
描述：不小于参数的最小的整数。  
返回值类型：整数。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ceil(-42.8);
ceil
-----
   -42
(1 row)
```
- **ceiling(dp or numeric)**  
描述：不小于参数的最小整数（ceil的别名）。  
返回值类型：与输入相同。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ceiling(-95.3);
ceiling
-----
   -95
(1 row)
```
- **cos(x)**  
描述：余弦。  
返回值类型：double precision  
示例：

```
gaussdb=# SELECT cos(-3.1415927);
cos
-----
-.9999999999999999
(1 row)
```
- **cosh(x)**  
描述：双曲余弦。  
返回值类型：dp or numeric，不考虑隐式类型转换的情况下与输入相同。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT cosh(4);
cosh
```

```
-----  
27.3082328360165  
(1 row)
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- **cot(x)**  
描述：余切。  
返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT cot(1);  
cot  
-----  
.642092615934331  
(1 row)
```

- **degrees(dp)**  
描述：把弧度转为角度。  
返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT degrees(0.5);  
degrees  
-----  
28.6478897565412  
(1 row)
```

- **div(y numeric, x numeric)**  
描述：y除以x的商的整数部分。  
返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# SELECT div(9,4);  
div  
-----  
2  
(1 row)
```

- **exp(x)**  
描述：自然指数。  
返回值类型：与输入相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT exp(1.0);  
exp  
-----  
2.7182818284590452  
(1 row)
```

- **floor(x)**  
描述：不大于参数的最大整数。  
返回值类型：与输入相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT floor(-42.8);  
floor  
-----  
-43  
(1 row)
```

- int1(in)

描述：将传入的text参数转换为int1类型值并返回。

返回值类型：int1

示例：

```
gaussdb=# select int1('123');
int1
-----
123
(1 row)
gaussdb=# select int1('1.1');
int1
-----
1
(1 row)
```

 说明

- 当sql\_compatibility 为 'MYSQL'时，非整数数值类型的字符输入，会自动截断或返回数值0。
  - 当sql\_compatibility 不为 'MYSQL'时，非整数数值类型的字符输入，报错非合法输入。
- int2(in)

描述：将传入参数转换为int2类型值并返回。支持的入参类型包括：bigint, float4, float8, int16, integer, numeric, real, text。

返回值类型：int2

示例：

```
gaussdb=# select int2('1234');
int2
-----
1234
(1 row)
gaussdb=# select int2(25.3);
int2
-----
25
(1 row)
```

 说明

- 当sql\_compatibility 为 'MYSQL'时，非整数数值类型的字符输入，会自动截断或返回数值0。
  - 当sql\_compatibility 不为 'MYSQL'时，非整数数值类型的字符输入，报错非合法输入。
- int4(in)

描述：将传入参数转换为int4类型值并返回。支持的入参类型包括：bit, boolean, char, duoble precision, int16, numeric, real, smallint, text。

返回值类型：int4

示例：

```
gaussdb=# select int4('789');
int4
-----
789
(1 row)
gaussdb=# select int4(99.9);
int4
-----
100
(1 row)
```

**说明**

- 当sql\_compatibility 为 'MYSQL'时，非整数数值类型的字符输入，会自动截断或返回数值0。
- 当sql\_compatibility 不为 'MYSQL'时，非整数数值类型的字符输入，报错非合法输入。

## • int8(in)

描述：将传入参数转换为int8类型值并返回。支持的入参类型包括：bit, duoble precision, int16, integer, numeric, oid, real, smallint, text。

返回值类型：int8

示例：

```
gaussdb=# select int8('789');
int8
-----
789
(1 row)
gaussdb=# select int8(99.9);
int8
-----
99
(1 row)
```

**说明**

- 当sql\_compatibility 为 'MYSQL'时，非整数数值类型的字符输入，会自动截断或返回数值0。
- 当sql\_compatibility 不为 'MYSQL'时，非整数数值类型的字符输入，报错非合法输入。

## • float4(in)

描述：将传入参数转换为float4类型值并返回。支持的入参类型包括：bigint, duoble precision, int16, integer, numeric, smallint, text。

返回值类型：float4

示例：

```
gaussdb=# select float4('789');
float4
-----
789
(1 row)
gaussdb=# select float4(99.9);
float4
-----
99.9
(1 row)
```

## • float8(in)

描述：将传入参数转换为float8类型值并返回。支持的入参类型包括：bigint, int16, integer, numeric, real, smallint, text。

返回值类型：float8

示例：

```
gaussdb=# select float8('789');
float8
-----
789
(1 row)
gaussdb=# select float8(99.9);
float8
-----
```

- ```
99.9
(1 row)
```
- **int16(in)**

描述：将传入参数转换为int16类型值并返回。支持的入参类型包括：bigint, boolean, double precision, integer, numeric, oid, real, smallint, tinyint。

返回值类型：int16

示例：

```
gaussdb=# select int16('789');
int16
-----
789
(1 row)

gaussdb=# select int16(99.9);
int16
-----
100
(1 row)
```
  - **numeric(in)**

描述：将传入参数转换为numeric类型值并返回。支持的入参类型包括：bigint, boolean, double precision, int16, integer, money, real, smallint。

返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# select "numeric"('789');
numeric
-----
789
(1 row)

gaussdb=# select "numeric"(99.9);
numeric
-----
99.9
(1 row)
```
  - **oid(in)**

描述：将传入参数转换为oid类型值并返回。支持的入参类型包括：bigint, int16。

返回值类型：oid
  - **radians(dp)**

描述：把角度转为弧度。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT radians(45.0);
radians
-----
.785398163397448
(1 row)
```
  - **random()**

描述：0.0到1.0之间的随机数。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT random();
random
```

```
-----  
.824823560658842  
(1 row)
```

- multiply(x double precision or text, y double precision or text)

描述：x和y的乘积。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT multiply(9.0, '3.0');  
multiply
```

```
-----  
27
```

(1 row)

```
gaussdb=# SELECT multiply('9.0', 3.0);  
multiply
```

```
-----  
27
```

(1 row)

- ln(x)

描述：自然对数。

返回值类型：与输入相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT ln(2.0);  
ln
```

```
-----  
.6931471805599453
```

(1 row)

- log(x)

描述：以10为底的对数。

返回值类型：与输入相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT log(100.0);  
log
```

```
-----  
2.0000000000000000
```

(1 row)

- log(b numeric, x numeric)

描述：以b为底的对数。

返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# SELECT log(2.0, 64.0);  
log
```

```
-----  
6.0000000000000000
```

(1 row)

- mod(x,y)

描述：

x/y的余数（模）

如果x是0，则返回y。

返回值类型：与参数类型相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT mod(9,4);  
mod
```



```
-----
 1
(1 row)
gaussdb=# SELECT mod(9,0);
 mod
-----
 9
(1 row)
```

- pi()

描述：“ $\pi$ ”常量。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT pi();
 pi
-----
3.14159265358979
(1 row)
```

- power(a double precision, b double precision)

描述：a的b次幂。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT power(9.0, 3.0);
 power
-----
729.0000000000000000
(1 row)
```

- remainder(x,y)

描述：x/y的余数，如果y是0，则报错返回。

返回值类型：与输入相同（float4、float8或者numeric类型）

示例：

```
gaussdb=# SELECT remainder(11,4);
 remainder
-----
 -1
(1 row)
gaussdb=# SELECT remainder(9,0);
ERROR: division by zero
CONTEXT: referenced column: remainder
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- round(x)

描述：离输入参数最近的整数。

返回值类型：与输入相同（double precision或者numeric类型）。

示例：

```
gaussdb=# SELECT round(42.4);
 round
-----
 42
(1 row)

gaussdb=# SELECT round(42.6);
 round
-----
```

```
43
(1 row)
```

**⚠ 注意**

float/double类型的输出结果可能会出现-0（trunc、ceil等函数同样会出现此种情形。在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下结果为0），例如：

```
gaussdb=# SELECT round(-0.2::float8);
round
-----
-0
(1 row)
```

- round(v numeric, s int)

描述：保留小数点后s位，s后一位进行四舍五入。

返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# SELECT round(42.4382, 2);
round
-----
42.44
(1 row)
```

**📖 说明**

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，s截断为整数，否则s四舍五入为整数。

在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，round函数支持round(timestamp, text)重载，在以(text, text)或(text, ")为入参调用round函数时会优先选择round(timestamp, text)。

- setseed(dp)

描述：为随后的random()调用设置种子(-1.0到1.0之间，包含)。

返回值类型：void

示例：

```
gaussdb=# SELECT setseed(0.54823);
setseed
-----
(1 row)
```

- sign(x)

描述：输出此参数的符号。

返回值类型：-1表示负数，0表示0，1表示正数。

示例：

```
gaussdb=# SELECT sign(-8.4);
sign
-----
-1
(1 row)
```

- sin(x)

描述：正弦。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT sin(1.57079);
      sin
-----
.999999999979986
(1 row)
```

- **sinh(x)**

描述：双曲正弦。

返回值类型：dp or numeric，不考虑隐式类型转换的情况下与输入相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT sinh(4);
      sinh
-----
27.2899171971277
(1 row)
```

 **说明**

此函数在A兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- **sqrt(x)**

描述：平方根。

返回值类型：与输入相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT sqrt(2.0);
      sqrt
-----
1.414213562373095
(1 row)
```

- **tan(x)**

描述：正切。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT tan(20);
      tan
-----
2.23716094422474
(1 row)
```

- **tanh(x)**

描述：双曲正切。

返回值类型：与输入相同（double precision或者numeric类型）

示例：

```
gaussdb=# SELECT tanh(0.1);
      tanh
-----
0.0996679946249558171183050836783521835389
(1 row)
```

 **说明**

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- **trunc(x)**

描述：截断（取整数部分）。

返回值类型：与输入相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT trunc(42.8);
trunc
-----
  42
(1 row)
```

- `trunc(v numeric, s int)`

描述：截断为s位小数。

返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# SELECT trunc(42.4382, 2);
trunc
-----
42.43
(1 row)
```

### 📖 说明

在ORA兼容模式数据库中且参数`a_format_version`值为10c和`a_format_dev_version`值为兼容配置项下的有效值时，参数s若入参为小数则不会被四舍五入，而是被截断。

- `width_bucket(op numeric, b1 numeric, b2 numeric, count int)`

描述：返回一个桶，这个桶是在一个有count个桶，上界为b1下界为b2的等深柱图中operand将被赋予的那个桶。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT width_bucket(5.35, 0.024, 10.06, 5);
width_bucket
-----
          3
(1 row)
```

- `width_bucket(op dp, b1 dp, b2 dp, count int)`

描述：返回一个桶，这个桶是在一个有count个桶，上界为b1下界为b2的等深柱图中operand将被赋予的那个桶。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT width_bucket(5.35, 0.024, 10.06, 5);
width_bucket
-----
          3
(1 row)
```

- `smgrne(a smgr, b smgr)`

描述：比较两个smgr类型整数是否不相等。

返回值类型：bool

- `smgreq(a smgr, b smgr)`

描述：比较两个smgr类型整数是否相等。

返回值类型：bool

- `int1abs`

描述：返回uint8类型数据的绝对值。

参数：tinyint

- 返回值类型: tinyint
- int1and  
描述: 返回两个uint8类型数据按位与的结果。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int1cmp  
描述: 返回两个uint8类型数据比较的结果, 若第一个参数大, 则返回1; 若第二个参数大, 则返回-1; 若相等, 则返回0。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: integer
  - int1div  
描述: 返回两个uint8类型数据相除的结果, 结果为float8类型。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int1eq  
描述: 比较两个uint8类型数据是否相等。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: boolean
  - int1ge  
描述: 判断两个uint8类型数据是否第一个参数大于等于第二个参数。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: boolean
  - int1gt  
描述: 无符号1字节整数做大于运算。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: boolean
  - int1larger  
描述: 返回无符号一字节整数中较大值。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int1le  
描述: 判断无符号一字节整数是否小于等于。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: boolean
  - int1lt  
描述: 判断无符号一字节整数是否小于。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: boolean
  - int1smaller  
描述: 返回两个无符号一字节整数中较小的数。  
参数: tinyint, tinyint

- 返回值类型: tinyint
- int1inc  
描述: 无符号一字节整数加一。  
参数: tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int1mi  
描述: 无符号一字节整数做差运算。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int1mod  
描述: 无符号一字节整数做取余运算。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int1mul  
描述: 无符号一字节整数做乘法运算。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int1ne  
描述: 无符号一字节整数不等于运算。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: boolean
  - int1pl  
描述: 无符号一字节整数加法。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int1um  
描述: 无符号一字节数去相反数并返回有符号二字节整数。  
参数: tinyint  
返回值类型: smallint
  - int1xor  
描述: 无符号一字节整数异或操作。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
  - cash\_div\_int1  
描述: 对money类型进行除法运算。  
参数: money, tinyint  
返回值类型: money
  - cash\_mul\_int1  
描述: 对money类型进行乘法运算。  
参数: money, tinyint

返回值类型: money

- int1not  
描述: 无符号一字节整数二进制位翻转。  
参数: tinyint  
返回值类型: tinyint
- int1or  
描述: 无符号一字节整数或运算。  
参数: tinyint, tinyint  
返回值类型: tinyint
- int1shl  
描述: 无符号一字节整数左移指定位数。  
参数: tinyint, integer  
返回值类型: tinyint
- int1shr  
描述: 无符号一字节整数右移指定位数。  
参数: tinyint, integer  
返回值类型: tinyint
- analyze\_tgtype\_for\_type(n smallint)  
描述: 用于解析pg\_trigger.tgtype, 按位解析n, 并返回before each row, after each row, before statement, after statement, instead of中的一个。  
返回值类型: varchar2(16)
- analyze\_tgtype\_for\_event(n smallint)  
描述: 用于解析pg\_trigger.tgtype, 按位解析n, 并返回insert, update, delete, truncate中的一个或多个。  
返回值类型: varchar2(246)
- nanvl(n2, n1)  
描述: 输入两个参数, 要求为数字类型或可以被隐式转化为数字类型的非数字类型; 若第一个参数n2为NaN, 返回n1, 否则返回n2。  
返回值类型: 入参参数中最优先的类型, 优先级double  
precision>float4>numeric

示例:

```
gaussdb=# SELECT nanvl('NaN', 1.1);
 nanvl
-----
    1.1
(1 row)
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

## 7.5.8 时间和日期处理函数和操作符

### 时间日期操作符



**警告**

用户在使用时间和日期操作符时，对应的操作数请使用明确的类型前缀修饰，以确保数据库在解析操作数的时候能够与用户预期一致，不会产生用户非预期的结果。

比如下面示例没有明确数据类型就会出现异常错误。

```
SELECT date '2001-10-01' - '7' AS RESULT;
```

**表 7-32 时间和日期操作符**

| 操作符 | 示例                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +   | <pre>gaussdb=# SELECT date '2001-9-28' + integer '7' AS RESULT; result ----- 2001-10-05 (1 row)  说明 • 在MYSQL兼容模式下，查询结果为2001-10-05。 • 在ORA兼容模式下，查询结果为2001-10-05 00:00:00。</pre> |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT date '2001-09-28' + interval '1 hour' AS RESULT; result ----- 2001-09-28 01:00:00 (1 row)</pre>                                                          |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT date '2001-09-28' + time '03:00' AS RESULT; result ----- 2001-09-28 03:00:00 (1 row)</pre>                                                               |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT interval '1 day' + interval '1 hour' AS RESULT; result ----- 1 day 01:00:00 (1 row)</pre>                                                                |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT timestamp '2001-09-28 01:00' + interval '23 hours' AS RESULT; result ----- 2001-09-29 00:00:00 (1 row)</pre>                                             |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT time '01:00' + interval '3 hours' AS RESULT; result ----- 04:00:00 (1 row)</pre>                                                                         |



| 操作符 | 示例                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -   | <pre>gaussdb=# SELECT date '2001-10-01' - date '2001-09-28' AS RESULT; result -----       3 (1 row)</pre>                              |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT date '2001-10-01' - integer '7' AS RESULT; result ----- 2001-09-24 00:00:00 (1 row)</pre>                        |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT date '2001-09-28' - interval '1 hour' AS RESULT; result ----- 2001-09-27 23:00:00 (1 row)</pre>                  |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT time '05:00' - time '03:00' AS RESULT; result ----- 02:00:00 (1 row)</pre>                                       |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT time '05:00' - interval '2 hours' AS RESULT; result ----- 03:00:00 (1 row)</pre>                                 |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT timestamp '2001-09-28 23:00' - interval '23 hours' AS RESULT; result ----- 2001-09-28 00:00:00 (1 row)</pre>     |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT interval '1 day' - interval '1 hour' AS RESULT; result ----- 23:00:00 (1 row)</pre>                              |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT timestamp '2001-09-29 03:00' - timestamp '2001-09-27 12:00' AS RESULT; result ----- 1 day 15:00:00 (1 row)</pre> |
| *   | <pre>gaussdb=# SELECT 900 * interval '1 second' AS RESULT; result ----- 00:15:00 (1 row)</pre>                                         |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT 21 * interval '1 day' AS RESULT; result ----- 21 days (1 row)</pre>                                              |
|     | <pre>gaussdb=# SELECT double precision '3.5' * interval '1 hour' AS RESULT; result ----- 03:30:00 (1 row)</pre>                        |

| 操作符 | 示例                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /   | <pre>gaussdb=# SELECT interval '1 hour' / double precision '1.5' AS RESULT; result ----- 00:40:00 (1 row)</pre> |

## 时间/日期函数

- `age(timestamp, timestamp)`

描述：将两个参数相减，并以年、月、日作为返回值。若相减值为负，则函数返回亦为负，入参可以都带timezone或都不带timezone。

返回值类型：interval

示例：

```
gaussdb=# SELECT age(timestamp '2001-04-10', timestamp '1957-06-13');
age
-----
43 years 9 mons 27 days
(1 row)
```
- `age(timestamp)`

描述：当前SQL执行开始时刻的系统时间和参数相减，入参可以带或者不带timezone。

返回值类型：interval

示例：

```
gaussdb=# SELECT age(timestamp '1957-06-13');
age
-----
60 years 2 mons 18 days
(1 row)
```
- `clock_timestamp()`

描述：返回当前函数被调用时的系统时间的戳。volatile函数，每次扫描都会取最新的时间戳，因此在一次查询中每次调用结果不相同。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT clock_timestamp();
clock_timestamp
-----
2017-09-01 16:57:36.636205+08
(1 row)
```
- `current_date`

描述：返回当前本条SQL启动的系统时间的日期。

返回值类型：date

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_date;
date
-----
2017-09-01
(1 row)
```

 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下返回值类型为timestamp。

- `current_time`

描述：当前事务的开始时刻的系统时间。

返回值类型：time with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_time;
          timetz
-----
16:58:07.086215+08
(1 row)
```

- `current_timestamp`

描述：当前日期及时间。语句级别时间，同一个语句内返回结果不变。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_timestamp;
          pg_systimestamp
-----
2017-09-01 16:58:19.22173+08
(1 row)
```

- `current_timestamp(precision)`

描述：当前日期及时间，并将结果的微秒圆整为指定小数位。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_timestamp(1);
          timestamptz
-----
2017-09-01 16:58:19.2+08
(1 row)
```

 说明

- 此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下，precision参数支持numeric类型的整数，否则仅支持int输入。
  - 微秒末位的0不显示，如2017-09-01 10:32:19.212000输出显示为2017-09-01 10:32:19.212。
- `date_part(text, timestamp)`

描述：

获取日期或者时间值中子域的值，例如年或者小时的值。

等效于extract(field from timestamp)。

timestamp类型：abstime、date、interval、reltime、time with time zone、time without time zone、timestamp with time zone、timestamp without time zone。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT date_part('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40');
          date_part
-----
```

```
20  
(1 row)
```

- `date_part(text, interval)`

描述：获取月份的值。如果大于12，则取与12的模。等效于`extract(field from timestamp)`。

返回值类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT date_part('month', interval '2 years 3 months');  
date_part  
-----  
3  
(1 row)
```

- `date_trunc(text, timestamp)`

描述：截取到参数`text`指定的精度。

返回值类型：interval、timestamp with time zone、timestamp without time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT date_trunc('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40');  
date_trunc  
-----  
2001-02-16 20:00:00  
(1 row)
```

- `trunc(timestamp)`

描述：默认按天截取。

示例：

```
gaussdb=# SELECT trunc(timestamp '2001-02-16  
20:38:40');  
trunc  
-----  
2001-02-16 00:00:00  
(1 row)
```

- `trunc(arg1, arg2)`

描述：截取到`arg2`指定的精度。

- `arg1`类型：interval、timestamp with time zone、timestamp without time zone

- `arg2`类型：text

返回值类型：interval、timestamp with time zone、timestamp without time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT trunc(timestamp '2001-02-16 20:38:40',  
'hour');  
trunc  
-----  
2001-02-16 20:00:00  
(1 row)
```

- `round(arg1, arg2)`

描述：四舍五入到`arg2`指定的精度。

`arg1`类型：timestamp without time zone

`arg2`类型：text

返回值类型：timestamp without time zone

示例:

```
gaussdb=# SELECT round(timestamp '2001-02-16 20:38:40',
'hour');
          round
-----
2001-02-16 21:00:00
(1 row)
```

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下有效。

- **daterange(arg1, arg2)**

描述: 获取时间边界信息。

arg1类型: date

arg2类型: date

返回值类型: daterange

示例:

```
gaussdb=# select daterange('2000-05-06','2000-08-08');
          daterange
-----
[2000-05-06,2000-08-08)
(1 row)
```

- **daterange(arg1, arg2, text)**

描述: 获取时间边界信息。

arg1类型: date

arg2类型: date

text类型: text

返回值类型: daterange

示例:

```
gaussdb=# select daterange('2000-05-06','2000-08-08','[]');
          daterange
-----
[2000-05-06,2000-08-09)
(1 row)
```

- **extract(field from timestamp)**

描述: 获取小时的值。

返回值类型: double precision

示例:

```
gaussdb=# SELECT extract(hour from timestamp '2001-02-16 20:38:40');
          date_part
-----
          20
(1 row)
```

- **extract(field from interval)**

描述: 获取月份的值。如果大于12, 则取与12的模。

返回值类型: double precision

示例:

```
gaussdb=# SELECT extract(month from interval '2 years 3 months');
          date_part
-----
```

- ```
3
(1 row)
```
- **isfinite(date)**  
描述：判断日期是否为有限值，是则返回t，否则返回f。  
返回值类型：Boolean  
示例：  

```
gaussdb=# SELECT isfinite(date '2001-02-16');
isfinite
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT isfinite(date 'infinity');
isfinite
-----
f
(1 row)
```
  - **isfinite(timestamp)**  
描述：判断时间戳是否为有限值，是则返回t，否则返回f。  
返回值类型：Boolean  
示例：  

```
gaussdb=# SELECT isfinite(timestamp '2001-02-16 21:28:30');
isfinite
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT isfinite(timestamp 'infinity');
isfinite
-----
f
(1 row)
```
  - **isfinite(interval)**  
描述：判断时间间隔是否为有限值，是则返回t，暂不支持返回f，输入'infinity'会报错。  
返回值类型：Boolean  
示例：  

```
gaussdb=# SELECT isfinite(interval '4 hours');
isfinite
-----
t
(1 row)
```
  - **justify\_days(interval)**  
描述：将时间间隔以月（30天为一月）为单位。  
返回值类型：interval  
示例：  

```
gaussdb=# SELECT justify_days(interval '35 days');
justify_days
-----
1 mon 5 days
(1 row)
```
  - **justify\_hours(interval)**  
描述：将时间间隔以天（24小时为一天）为单位。  
返回值类型：interval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT JUSTIFY_HOURS(INTERVAL '27 HOURS');
justify_hours
-----
1 day 03:00:00
(1 row)
```

- justify\_interval(interval)

描述：结合justify\_days和justify\_hours，调整interval。

返回值类型：interval

示例：

```
gaussdb=# SELECT JUSTIFY_INTERVAL(INTERVAL '1 MON -1 HOUR');
justify_interval
-----
29 days 23:00:00
(1 row)
```

- localtime

描述：当前事务的开始时刻的系统时间。

返回值类型：time

示例：

```
gaussdb=# SELECT localtime AS RESULT;
result
-----
16:05:55.664681
(1 row)
```

- localtimestamp

描述：返回当前本条SQL执行开始时刻的系统日期和时间。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# SELECT localtimestamp;
timestamp
-----
2017-09-01 17:03:30.781902
(1 row)
```

- now()

描述：当前事务的开始时刻的系统的日期及时间，同一个事务内返回结果相同。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT now();
now
-----
2017-09-01 17:03:42.549426+08
(1 row)
```

- timenow()

描述：返回当前本条SQL执行开始时刻的系统日期和时间。

返回值类型：abstime

示例：

```
gaussdb=# select timenow();
timenow
-----
2020-06-23 20:36:56+08
(1 row)
```

- numtodsinterval(num, interval\_unit)

描述：将数字转换为interval类型。num为numeric类型数字，interval\_unit为固定格式字符串（'DAY' | 'HOUR' | 'MINUTE' | 'SECOND'）。

可以通过设置GUC参数**IntervalStyle**为oracle，兼容该函数在Oracle中的interval输出格式。

返回值类型：interval

示例：

```
gaussdb=# SELECT numtodsinterval(100, 'HOUR');
 numtodsinterval
-----
100:00:00
(1 row)

gaussdb=# SET intervalstyle = oracle;
SET
gaussdb=# SELECT numtodsinterval(100, 'HOUR');
 numtodsinterval
-----
+0000000004 04:00:00.0000000000
(1 row)
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下：当参数interval\_unit为'DAY'时，参数num超过1000000000会报错。

- numtoyminterval(num, interval\_unit)

描述：将数字转换为interval类型。num为numeric类型数字，interval\_unit为固定格式字符串（'YEAR' | 'MONTH'）。

可以通过设置GUC参数**IntervalStyle**为oracle，兼容该函数在Oracle中的interval输出格式。

返回值类型：interval

示例：

```
gaussdb=# SELECT numtoyminterval(100, 'MONTH');
 numtoyminterval
-----
8 years 4 mons
(1 row)

gaussdb=# SET intervalstyle = oracle;
SET
gaussdb=# SELECT numtodsinterval(100, 'MONTH');
 numtoyminterval
-----
8-4
(1 row)
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- new\_time(date, timezone1,timezone2)

描述：当timezone1所表示时区的日期时间为date的时候，返回此时timezone2所表示时区的日期时间值。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# select new_time('1997-10-10','AST','EST');
 new_time
-----
```



```
1997-10-09 23:00:00
(1 row)
gaussdb=# SELECT NEW_TIME(TO_TIMESTAMP ('10-Sep-02 14:10:10.123000','DD-Mon-RR
HH24:MI:SS.FF'), 'AST', 'PST');
      new_time
-----
2002-09-10 10:10:10.123
(1 row)
```

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下生效。

- **sessiontimezone**

描述：当前会话的时区，无入参。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT SESSIONTIMEZONE;
      session_time_zone
-----
PST8PDT
(1 row)
gaussdb=# SELECT LOWER(SESSIONTIMEZONE);
      lower
-----
@ 8 hours
(1 row)
```

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下生效。

当set session time zone的值为GMT+08:00/GMT-08:00格式时，会校验失败报错，此行为符合预期。如果打开s2开关后，使用JDBC创建连接时报“ERROR:invalid value for parameter "TimeZone" : "GMT-08:00"”的错误时，这说明驱动所在的应用给GaussDB数据库传递了相同的GMT格式的时区参数，可以通过如下两种方法解决：

方法1：调整应用端操作系统时区，将本地时区设置成地区格式，例如：Asia/Shanghai。

方法2：应用侧更换为和版本匹配的JDBC驱动，JDBC驱动会将GMT格式的时区调整为数据库可识别的时区格式。

- **sys\_extract\_utc(timestamp| timestamptz)**

描述：从具有时区偏移量或时区区域名称的日期时间值中提取UTC（协调世界时-以前称为格林威治平均时间）。如果未指定时区，则日期时间与会话时区关联。入参有timestamp和timestamp两种形式。

返回值类型：timestamp。

示例：

```
gaussdb=# SELECT SYS_EXTRACT_UTC(TIMESTAMP '2000-03-28 11:30:00.00');
      sys_extract_utc
-----
2000-03-28 03:30:00
(1 row)
gaussdb=# SELECT SYS_EXTRACT_UTC(TIMESTAMP '2000-03-28 11:30:00.00 -08:00');
      sys_extract_utc
-----
2000-03-28 19:30:00
(1 row)
```

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下生效。

- `tz_offset('time_zone_name' | '(+/-)hh:mi' | SESSIONTIMEZONE | DBTIMEZONE)`

描述：入参有以上四种形式，返回入参所表示时区的UTC偏移量。

返回值类型：text。

示例：

```
gaussdb=# SELECT TZ_OFFSET('US/Pacific');
tz_offset
-----
-08:00
(1 row)
gaussdb=# SELECT TZ_OFFSET(sessiontimezone);
tz_offset
-----
+08:00
(1 row)
```

#### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下生效。

- `pg_sleep(seconds)`

描述：服务器线程延迟时间，单位为秒。注意，当数据库调用该函数时，会获取相应的事务快照，相当于一个长事务，如果入参时间过长可能导致数据库 oldestxmin无法推进，影响表的回收和查询性能。

返回值类型：void

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_sleep(10);
pg_sleep
-----
(1 row)
```

- `statement_timestamp()`

描述：返回当前本条SQL执行开始时刻的系统日期和时间。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT statement_timestamp();
statement_timestamp
-----
2017-09-01 17:04:39.119267+08
(1 row)
```

- `sysdate`

描述：返回当前本条SQL执行时刻的系统日期和时间。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# SELECT sysdate;
sysdate
-----
2017-09-01 17:04:49
(1 row)
```

- `current_sysdate`

描述：返回当前本条SQL执行开始时刻的系统日期和时间。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_sysdate();
current_sysdate
-----
2023-06-20 20:09:02
(1 row)
```

- **timeofday()**

描述：返回当前函数被调用时的系统时间的的时间戳（像clock\_timestamp，但是返回时为text）。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT timeofday();
timeofday
-----
Fri Sep 01 17:05:01.167506 2017 CST
(1 row)
```

- **transaction\_timestamp()**

描述：当前事务开始的系统的日期及时间。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT transaction_timestamp();
transaction_timestamp
-----
2017-09-01 17:05:13.534454+08
(1 row)
```

- **add\_months(d,n)**

描述：用于计算时间点d再加上n个月的时间。

d: timestamp类型的值，以及可以隐式转换为timestamp类型的值。

n: INTEGER类型的值，以及可以隐式转换为INTEGER类型的值。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# SELECT add_months(to_date('2017-5-29', 'yyyy-mm-dd'), 11) FROM sys_dummy,
add_months
-----
2018-04-29 00:00:00
(1 row)
```

### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下：

- 当计算结果大于公元9999年时会报错。
- 参数n若入参为小数则不会被四舍五入，而是被截断。

- **last\_day(d)**

描述：用于计算时间点d当月最后一天的时间。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# select last_day(to_date('2017-01-01', 'YYYY-MM-DD')) AS cal_result;
cal_result
-----
2017-01-31 00:00:00
(1 row)
```

- `months_between(d1, d2)`

描述：用于计算时间点d1和时间点d2的月份差值，如果两个日期都是月末或天数相同，则返回整数，否则返回值带小数，按31天/月计算。

返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# select months_between(to_date('2022-10-31', 'yyyy-mm-dd'), to_date('2022-09-30', 'yyyy-mm-dd'));
 months_between
-----
1
(1 row)
```

```
gaussdb=# select months_between(to_date('2022-10-30', 'yyyy-mm-dd'), to_date('2022-09-30', 'yyyy-mm-dd'));
 months_between
-----
1
(1 row)
```

```
gaussdb=# select months_between(to_date('2022-10-29', 'yyyy-mm-dd'), to_date('2022-09-30', 'yyyy-mm-dd'));
 months_between
-----
.96774193548387096774
(1 row)
```

#### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下有效。

- `next_day(x,y)`

描述：用于计算时间点x开始的下一个星期几（y）的时间。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# select next_day(timestamp '2017-05-25 00:00:00','Sunday')AS cal_result;
 cal_result
-----
2017-05-28 00:00:00
(1 row)
```

- `tinterval(abstime, abstime)`

描述：用两个绝对时间创建时间间隔。

返回值类型：tinterval

示例：

```
gaussdb=# call tinterval(abstime 'May 10, 1947 23:59:12', abstime 'Mon May 1 00:30:30 1995');
 tinterval
-----
["1947-05-10 23:59:12+08" "1995-05-01 00:30:30+08"]
(1 row)
```

- `tintervalend(tinterval)`

描述：返回tinterval的结束时间。

返回值类型：abstime

示例：

```
gaussdb=# select tintervalend(['Sep 4, 1983 23:59:12' "Oct4, 1983 23:59:12"]);
 tintervalend
-----
1983-10-04 23:59:12+08
(1 row)
```

- `tintervalrel(tinterval)`  
描述：计算并返回`tinterval`的相对时间。  
返回值类型：`reltime`  
示例：  

```
gaussdb=# select tintervalrel(['Sep 4, 1983 23:59:12' 'Oct4, 1983 23:59:12']);
tintervalrel
-----
1 mon
(1 row)
```
- `smalldatetime_ge`  
描述：判断是否第一个参数大于第二个参数。  
参数：`smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型：`boolean`
- `smalldatetime_cmp`  
描述：对比`smalldatetime`是否相等。  
参数：`smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型：`integer`
- `smalldatetime_eq`  
描述：对比`smalldatetime`是否相等。  
参数：`smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型：`boolean`
- `smalldatetime_gt`  
描述：判断是否第一个参数小于第二个参数。  
参数：`smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型：`boolean`
- `smalldatetime_hash`  
描述：计算`timestamp`对应的哈希值。  
参数：`smalldatetime`  
返回值类型：`integer`
- `smalldatetime_in`  
描述：输入`timestamp`。  
参数：`cstring`, `oid`, `integer`  
返回值类型：`smalldatetime`
- `smalldatetime_larger`  
描述：返回较大的`timestamp`。  
参数：`smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型：`smalldatetime`
- `smalldatetime_le`  
描述：判断是否第一个参数小于第二个参数。  
参数：`smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型：`boolean`

- `smalldatetime_lt`  
描述：判断是否第一个参数大于第二个参数。  
参数： `smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型： `boolean`
- `smalldatetime_ne`  
描述：比较两个 `timestamp` 是否不相等。  
参数： `smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型： `boolean`
- `smalldatetime_out`  
描述： `timestamp` 转换为外部形式。  
参数： `smalldatetime`  
返回值类型： `cstring`
- `smalldatetime_send`  
描述： `timestamp` 转换为二进制格式。  
参数： `smalldatetime`  
返回值类型： `bytea`
- `smalldatetime_smaller`  
描述：返回较小的一个 `smalldatetime`。  
参数： `smalldatetime`, `smalldatetime`  
返回值类型： `smalldatetime`
- `smalldatetime_to_abstime`  
描述： `smalldatetime` 转换为 `abstime`。  
参数： `smalldatetime`  
返回值类型： `abstime`
- `smalldatetime_to_time`  
描述： `smalldatetime` 转换为 `time`。  
参数： `smalldatetime`  
返回值类型： `time without time zone`
- `smalldatetime_to_timestamp`  
描述： `smalldatetime` 转换为 `timestamp`。  
参数： `smalldatetime`  
返回值类型： `timestamp without time zone`
- `smalldatetime_to_timestamptz`  
描述： `smalldatetime` 转换为 `timestamptz`。  
参数： `smalldatetime`  
返回值类型： `timestamp with time zone`
- `smalldatetime_to_varchar2`  
描述： `smalldatetime` 转换为 `varchar2`。

参数: smalldatetime

返回值类型: character varying

### 说明

获取当前时间有多种方式，请根据实际业务从场景选择合适的接口：

1. 以下接口按照当前事务的开始时刻返回值：

```

CURRENT_DATE
CURRENT_TIME CURRENT_TIME(precision)
CURRENT_TIMESTAMP(precision)
LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP
LOCALTIME(precision)
LOCALTIMESTAMP(precision)
transaction_timestamp()
now()

```

其中CURRENT\_TIME和CURRENT\_TIMESTAMP(precision)传递带有时区的值；LOCALTIME和LOCALTIMESTAMP传递的值不带时区。CURRENT\_TIME、LOCALTIME和LOCALTIMESTAMP可以指定精度参数，这会导致结果在秒字段中四舍五入到小数位数。如果没有精度参数，结果将被给予所能得到的全部精度。

因为这些函数全部都按照当前事务的开始时刻返回结果，所以它们的值在事务运行的整个期间内都不改变。我们认为这是一个特性：目的是为了允许一个事务在“当前”时间上有一致的概念，这样在同一个事务里的多个修改可以保持同样的时间戳。

其中transaction\_timestamp()等价于CURRENT\_TIMESTAMP(precision)，表示当前语句所在事务的开启时间。now()等效于transaction\_timestamp()。

2. 以下接口返回当前语句开始时间：

```
statement_timestamp()
```

statement\_timestamp()返回当前语句的开始时刻（更准确的说是收到客户端最后一条命令的时间）。statement\_timestamp()和transaction\_timestamp()在一个事务的第一条命令期间返回值相同，但是在随后的命令中却不一定相同。

3. 以下接口返回函数被调用时的真实当前时间：

```
clock_timestamp()
timeofday()
```

clock\_timestamp()返回真正的当前时间，因此它的值甚至在同一条SQL命令中都会变化。timeofday()和clock\_timestamp()相似，timeofday()也返回真实的当前时间，但是它的结果是一个格式化的text串，而不是timestamp with time zone值。

**表7-33**显示了可以用于截断日期和时间值的模板。

**表 7-33** 用于日期/时间截断的模式

类别	模式	描述
微秒	MICROSECON	截断日期/时间，精确到微秒（000000 - 999999）
	US	
	USEC	
	USECOND	
毫秒	MILLISECON	截断日期/时间，精确到毫秒（000 - 999）
	MS	
	MSEC	
	MSECOND	

类别	模式	描述
秒	S	截断日期/时间，精确到秒（00 - 59）
	SEC	
	SECOND	
分钟	M	截断日期/时间，精确到分钟（00 - 59）
	MI	
	MIN	
	MINUTE	
小时	H	截断日期/时间，精确到小时（00 - 23）
	HH	
	HOUR	
	HR	
天	D	截断日期/时间，精确到天（01-01 - 12-31）
	DAY	
	DD	
	DDD	
	J	
周	W	截断日期/时间，精确到周（本周的第一天）
	WEEK	
月	MM	截断日期/时间，精确到月（本月的第一天）
	MON	
	MONTH	
季度	Q	截断日期/时间，精确到季度（本季度的第一天）
	QTR	
	QUARTER	
年	Y	截断日期/时间，精确到年（本年的第一天）
	YEAR	
	YR	
	YYYY	
十年	DEC	截断日期/时间，精确到十年（本十年的第一天）
	DECADE	



类别	模式	描述
世纪	C	截断日期/时间，精确到世纪（本世纪的第一天）
	CC	
	CENT	
	CENTURY	
千年	MIL	截断日期/时间，精确到千年（本千年的第一天）
	MILLENNIA	
	MILLENNIUM	

表 7-34 用于时间截断和时间四舍五入的参数

类别	模式	描述
分钟	M	截断或四舍五入日期/时间，精确到分钟（00 - 59）
	MI	
	MIN	
	MINUTE	
小时	H	截断或四舍五入日期/时间，精确到小时（00 - 23）
	HH	
	HOUR	
	HR	
	HH12	
	HH24	
天	DD	截断或四舍五入日期/时间，精确到天（01-01 - 12-31）
	DDD	
	J	
ISO周	IW	截断或四舍五入日期/时间，精确到周（本周的第一天,第一天为周一）
周	DAY	截断或四舍五入日期/时间，精确到周（本周的第一天,第一天为周日）
	DY	
	D	
月周	W	截断或四舍五入日期/时间，精确到周（本周的第一天,第一天为本月第一天的周数）

类别	模式	描述
年周	WW	截断或四舍五入日期/时间，精确到周（本周的第一天,第一天为本年第一天的周数）
月	MM	截断或四舍五入日期/时间，精确到月（本月的第一天）
	MON	
	MONTH	
	RM	
季度	Q	截断或四舍五入日期/时间，精确到季度（本季度的第一天）
	QTR	
	QUARTER	
年	Y	截断或四舍五入日期/时间，精确到年（本年的第一天）
	YEAR	
	YR	
	YYYY	
	SYYYY	
	YYY	
	YY	
	SYEAR	
十年	DEC	截断或四舍五入日期/时间，精确到十年（本十年的第一天）
	DECADE	
世纪	C	截断或四舍五入日期/时间，精确到世纪（本世纪的第一天）
	CC	
	CENT	
	CENTURY	
	SCC	
千年	MIL	截断或四舍五入日期/时间，精确到千年（本千年的第一天）
	MILLENNIA	
	MILLENNIUM	

 说明

表7-34中行为仅在ORA兼容模式数据库中参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下有效。

- `timestamp_diff(text, timestamp, timestamp)`

描述：计算两个日期时间之间的差值，截取到参数text指定的精度。

返回值类型：int64

示例：

```
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('year','2018-01-01','2020-04-01');
timestamp_diff
-----
          2
(1 row)
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('month','2018-01-01','2020-04-01');
timestamp_diff
-----
         27
(1 row)
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('quarter','2018-01-01','2020-04-01');
timestamp_diff
-----
          9
(1 row)
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('week','2018-01-01','2020-04-01');
timestamp_diff
-----
        117
(1 row)
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('day','2018-01-01','2020-04-01');
timestamp_diff
-----
        821
(1 row)
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('hour','2018-01-01 10:10:10','2018-01-01 12:12:12');
timestamp_diff
-----
          2
(1 row)
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('minute','2018-01-01 10:10:10','2018-01-01 12:12:12');
timestamp_diff
-----
        122
(1 row)
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('second','2018-01-01 10:10:10','2018-01-01 10:12:12');
timestamp_diff
-----
        122
(1 row)
gaussdb=# SELECT timestamp_diff('microsecond','2018-01-01 10:10:10','2018-01-01 10:12:12');
timestamp_diff
-----
122000000
(1 row)
```

## TIMESTAMPDIFF

- **TIMESTAMPDIFF**(*unit*, *timestamp\_expr1*, *timestamp\_expr2*)

timestampdiff函数是计算两个日期时间之间(timestamp\_expr2-timestamp\_expr1)的差值，并以unit形式范围结果。timestamp\_expr1, timestamp\_expr2必须是一个timestamp、timestamp\_tz、date类型的值表达式。unit表示的是两个日期差的单位。

等效于timestamp\_diff(text, timestamp, timestamp)。

### 说明

该函数仅在GaussDB兼容MySQL类型时（即dbcompatibility = 'MYSQL'）有效，其他类型不支持该函数。

- year

年份。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(YEAR, '2018-01-01', '2020-01-01');
timestamp_diff
-----
                2
(1 row)
```

- quarter

季度。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(QUARTER, '2018-01-01', '2020-01-01');
timestamp_diff
-----
                8
(1 row)
```

- month

月份。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2018-01-01', '2020-01-01');
timestamp_diff
-----
               24
(1 row)
```

- week

星期。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(WEEK, '2018-01-01', '2020-01-01');
timestamp_diff
-----
               104
(1 row)
```

- day

天。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(DAY, '2018-01-01', '2020-01-01');
timestamp_diff
-----
               730
(1 row)
```

- hour

小时。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(HOUR, '2020-01-01 10:10:10', '2020-01-01 11:11:11');
timestamp_diff
-----
                1
(1 row)
```

- minute

分钟。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(MINUTE, '2020-01-01 10:10:10', '2020-01-01 11:11:11');
timestamp_diff
-----
                61
(1 row)
```

- second

秒。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(SECOND, '2020-01-01 10:10:10', '2020-01-01 11:11:11');
timestamp_diff
-----
               3661
```

```
(1 row)
```

- **microseconds**

秒域（包括小数部分）乘以1,000,000。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(MICROSECOND, '2020-01-01 10:10:10.000000', '2020-01-01
10:10:10.111111');
timestamp_diff
-----
      111111
(1 row)
```

- **timestamp\_expr** 含有时区

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMPDIFF(HOUR, '2020-05-01 10:10:10-01', '2020-05-01 10:10:10-03');
timestamp_diff
-----
          2
(1 row)
```

## EXTRACT

- **EXTRACT(*field* FROM *source*)**

extract函数从日期或时间的数值里抽取子域，比如年、小时等。source必须是一个timestamp、time或interval类型的值表达式（类型为date的表达式转换为timestamp，因此也可以用）。field是一个标识符或者字符串，它指定从源数据中抽取的域。extract函数返回类型为double precision的数值。field的取值范围如下所示。

- **century**

世纪。

第一个世纪从0001-01-01 00:00:00 AD开始。这个定义适用于所有使用阳历的国家。没有0世纪，直接从公元前1世纪到公元1世纪。

示例：

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(CENTURY FROM TIMESTAMP '2000-12-16 12:21:13');
date_part
-----
        20
(1 row)
```

- **day**

– 如果source为timestamp，表示月份里的日期（1-31）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(DAY FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
        16
(1 row)
```

– 如果source为interval，表示天数。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(DAY FROM INTERVAL '40 days 1 minute');
date_part
-----
        40
(1 row)
```

- **decade**

年份除以10。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(DECADE FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
       200
(1 row)
```

- dow

每周的星期几，星期天（0）到星期六（6）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(DOW FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
5
(1 row)
```

- doy

一年的第几天（1~365/366）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(DOY FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
47
(1 row)
```

- epoch

- 如果source为timestamp with time zone，表示自1970-01-01 00:00:00-00 UTC以来的秒数（结果可能是负数）；

如果source为date和timestamp，表示自1970-01-01 00:00:00-00当地时间以来的秒数；

如果source为interval，表示时间间隔的总秒数。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMP WITH TIME ZONE '2001-02-16
20:38:40.12-08');
date_part
-----
982384720.12
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(EPOCH FROM INTERVAL '5 days 3 hours');
date_part
-----
442800
(1 row)
```

- 将epoch值转换为时间戳的方法。

```
gaussdb=# SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'epoch' + 982384720.12 * INTERVAL '1
second' AS RESULT;
result
-----
2001-02-17 12:38:40.12+08
(1 row)
```

- hour

小时域（0-23）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(HOUR FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
20
(1 row)
```

- isodow

一周的第几天（1-7）。

星期一为1，星期天为7。

### 说明

除了星期天外，都与dow相同。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(ISODOW FROM TIMESTAMP '2001-02-18 20:38:40');
date_part
-----
7
(1 row)
```

- isoyear

日期中的ISO 8601标准年（不适用于间隔）。

每个带有星期一开始的周中包含1月4日的ISO年，所以在年初的1月或12月下旬的ISO年可能会不同于阳历的年。详细信息请参见后续的[week](#)描述。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(ISOYEAR FROM DATE '2006-01-01');
date_part
-----
      2005
(1 row)
gaussdb=# SELECT EXTRACT(WEEK FROM TIMESTAMP '2006-01-01 00:00:40');
date_part
-----
       52
(1 row)
gaussdb=# SELECT EXTRACT(ISOYEAR FROM DATE '2006-01-02');
date_part
-----
      2006
(1 row)
gaussdb=# SELECT EXTRACT(WEEK FROM TIMESTAMP '2006-01-02 00:00:40');
date_part
-----
        1
(1 row)
```

- microseconds

秒域（包括小数部分）乘以1,000,000。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(MICROSECONDS FROM TIME '17:12:28.5');
date_part
-----
28500000
(1 row)
```

- millennium

千年。

20世纪（19xx年）里面的年份在第二个千年里。第三个千年从2001年1月1日零时开始。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(MILLENNIUM FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
        3
(1 row)
```

- milliseconds

秒域（包括小数部分）乘以1000。请注意它包括完整的秒。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(MILLISECONDS FROM TIME '17:12:28.5');
date_part
-----
      28500
(1 row)
```

- minute

分钟域（0-59）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(MINUTE FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
       38
(1 row)
```

- month

如果source为timestamp，表示一年里的月份数（1-12）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(MONTH FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
      2
(1 row)
```

如果source为interval，表示月的数目，然后对12取模（0-11）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(MONTH FROM INTERVAL '2 years 13 months');
date_part
-----
      1
(1 row)
```

- quarter

该天所在的该年的季度（1-4）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(QUARTER FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
      1
(1 row)
```

- second

秒域，包括小数部分（0-59）。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(SECOND FROM TIME '17:12:28.5');
date_part
-----
     28.5
(1 row)
```

- timezone

与UTC的时区偏移量，单位为秒。正数对应UTC东边的时区，负数对应UTC西边的时区。

- timezone\_hour

时区偏移量的小时部分。

- timezone\_minute

时区偏移量的分钟部分。

- week

该天所在的年份里是第几周。ISO 8601定义一年的第一周包含该年的一月四日（ISO-8601的周从星期一开始）。换句话说，一年的第一个星期四在第一周。

在ISO定义里，一月的头几天可能是前一年的第52或者第53周，十二月的后几天可能是下一年第一周。比如，2006-01-01是2005年的第52周，而2006-01-02是2006年的第1周。建议isoyear字段和week一起使用以得到一致的结果。

```
gaussdb=# SELECT EXTRACT(ISOYEAR FROM DATE '2006-01-01');
date_part
-----
     2005
(1 row)
gaussdb=# SELECT EXTRACT(WEEK FROM TIMESTAMP '2006-01-01 00:00:40');
date_part
-----
      52
(1 row)
gaussdb=# SELECT EXTRACT(ISOYEAR FROM DATE '2006-01-02');
date_part
-----
     2006
(1 row)
gaussdb=# SELECT EXTRACT(WEEK FROM TIMESTAMP '2006-01-02 00:00:40');
date_part
-----
```



```

1
(1 row)

```

- year  
年份域。

```

gaussdb=# SELECT EXTRACT(YEAR FROM TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
2001
(1 row)

```

## date\_part

date\_part函数是在传统的Ingres函数的基础上制作的（该函数等效于SQL标准函数extract）：

**date\_part('field', source)**

这里的field参数必须是一个字符串，而不是一个名称。有效的field与extract一样，详细信息请参见[EXTRACT](#)。

示例：

```

gaussdb=# SELECT date_part('day', TIMESTAMP '2001-02-16 20:38:40');
date_part
-----
16
(1 row)
gaussdb=# SELECT date_part('hour', INTERVAL '4 hours 3 minutes');
date_part
-----
4
(1 row)

```

[表7-35](#)显示了可以用于格式化日期和时间值的模版。

**表 7-35** 用于日期/时间格式化的模式

类别	模式	描述
小时	HH	一天的小时数（01-12）
	HH12	一天的小时数（01-12）
	HH24	一天的小时数（00-23）
分钟	MI	分钟（00-59）
秒	SS	秒（00-59）
	FF	微秒（000000-999999）
	FF1	微秒（0-9）
	FF2	微秒（00-99）
	FF3	微秒（000-999）
	FF4	微秒（0000-9999）
	FF5	微秒（00000-99999）

类别	模式	描述
	FF6	微秒 ( 000000-999999 )
	SSSSS	午夜后的秒 ( 0-86399 )
上、下午	AM或A.M.	上午标识
	PM或P.M.	下午标识
年	Y,YYY	带逗号的年 ( 4和更多位 )
	SYYYY	公元前四位年
	YYYY	年 ( 4和更多位 )
	YYY	年的后三位
	YY	年的后两位
	Y	年的最后一位
	IYYY	ISO年 ( 4位或更多位 )
	IYY	ISO年的最后三位
	IY	ISO年的最后两位
	I	ISO年的最后一位
	RR	年的后两位 ( 可在21世纪存储20世纪的年份 )
	RRRR	可接收4位年或两位年。若是两位，则和RR的返回值相同，若是四位，则和YYYY相同。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BC或B.C.</li> <li>• AD或A.D.</li> </ul>	纪元标识。BC ( 公元前 ) ， AD ( 公元后 ) 。
月	MONTH	全长大写月份名 ( 空白填充为9字符 )
	MON	大写缩写月份名 ( 3字符 )
	MM	月份数 ( 01-12 )
	RM	罗马数字的月份 ( I-XII ; I=JAN ) ( 大写 )
天	DAY	全长大写日期名 ( 空白填充为9字符 )
	DY	缩写大写日期名 ( 3字符 )
	DDD	一年里的日 ( 001-366 )
	DD	一个月里的日 ( 01-31 )
	D	一周里的日 ( 1-7 ; 周日是 1 )
周	W	一个月里的周数 ( 1-5 ) ( 第一周从该月第一天开始 )

类别	模式	描述
	WW	一年里的周数（1-53）（第一周从该年的第一天开始）
	IW	ISO一年里的周数（第一个星期四在第一周里）
世纪	CC	世纪（2位）（21世纪从2001-01-01开始）
儒略日	J	儒略日（自公元前4712年1月1日来的天数）
季度	Q	季度

在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下新增用于格式化日期和时间值的模式：

表 7-36 新增用于格式化日期和时间值的模式

类别	模式	描述
世纪	SCC	世纪标识，公元前会显示-
年	SYYYY	返回数字型年，公元前会显示-
	RR	返回日期的2位年份
	RRRR	返回日期的4位年份
	YEAR	返回字符型年
	SYEAR	返回字符型年，公元前会显示-
日期格式	DL	返回指定长日期形式
	DS	返回指定短日期
	TS	返回指定时间格式
秒	FF7	微秒（0000000-9999990）
	FF8	微秒（00000000-99999900）
	FF9	微秒（000000000-999999000）

### 📖 说明

上表中RR计算年的规则如下：

- 输入的两位年份在00~49之间：  
当前年份的后两位在00~49之间，返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同。  
当前年份的后两位在50~99之间，返回值年份的前两位是当前年份的前两位加1。
- 输入的两位年份在50~99之间：  
当前年份的后两位在00~49之间，返回值年份的前两位是当前年份的前两位减1。  
当前年份的后两位在50~99之间，返回值年份的前两位和当前年份的前两位相同。

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下：

- to\_date, to\_timestamp函数支持FX模式（输入和模式严格对应），支持X模式（小数点）。
- 输入模式不能出现超过一次，表示相同信息的模式不能同时出现。如SYYYY和BC不能同时出现。
- 模式大小写不敏感。
- 建议输入和模式之间使用分隔符，否则不保证行为与O完全一致。

## 7.5.9 类型转换函数

### 类型转换函数

- cash\_words(money)

描述：类型转换函数，将money转换成text。

示例：

```
gaussdb=# SELECT cash_words('1.23');
          cash_words
-----
One dollar and twenty three cents
(1 row)
```

- cast(x as y [DEFAULT z ON CONVERSION ERROR][,fmt])

描述：类型转换函数，将x转换成y指定的类型。

- DEFAULT z ON CONVERSION ERROR：可选参数。当尝试将x转换成y指定的类型失败时，则将z转换成y指定的类型。
- fmt：可选参数。当y是以下数据类型时可以指定 fmt 参数：
  - int1/int2/int4/int8/int16/float4/float8/numeric：则可选参数 fmt 的用途与 to\_number(expr [,fmt]) 函数相同。
  - date/timestamp/timestamp with time zone：则可选参数 fmt 的用途与 to\_date(string [,fmt])/to\_timestamp(string [,fmt]) / to\_timestamp\_tz(string [,fmt]) 函数相同。

示例：

```
gaussdb=# SELECT cast('22-ocX-1997' as timestamp DEFAULT '22-oct-1997' ON CONVERSION
          ERROR, 'DD-Mon-YYYY');
          timestamp
-----
1997-10-22 00:00:00
(1 row)
```

 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，才支持DEFAULT z ON CONVERSION ERROR 及 fmt 语法。

## ● hexoraw(raw)

描述：将一个十六进制构成的字符串转换为二进制。

返回值类型：raw

示例：

```
gaussdb=# SELECT hexoraw('7D');
 hexoraw
-----
 7D
(1 row)
```

## ● numtoday(numeric)

描述：将数字类型的值转换为指定格式的时间戳。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# SELECT numtoday(2);
 numtoday
-----
 2 days
(1 row)
```

## ● pg\_systimestamp()

描述：获取系统时间戳。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_systimestamp();
 pg_systimestamp
-----
 2015-10-14 11:21:28.317367+08
(1 row)
```

## ● rawtohex(string)

描述：将一个二进制构成的字符串转换为十六进制的字符串。

结果为输入字符的ASCII码，以十六进制表示。

返回值类型：varchar

示例：

```
gaussdb=# SELECT rawtohex('1234567');
 rawtohex
-----
 31323334353637
(1 row)
```

## ● to\_blob(raw)

描述：将RAW类型转成BLOB类型。

返回值类型：blob

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_blob('0AADD343CDBBD'::RAW(10));
 to_blob
-----
 00AADD343CDBBD
(1 row)
```

 说明

在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下，才支持to\_blob函数。

- to\_bigint(varchar)

描述：将字符类型转换为bigint类型。

返回值类型：bigint

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_bigint('123364545554455');
 to_bigint
-----
123364545554455
(1 row)
```

- to\_binary\_double(expr)

描述：将expr转换成float8类型的值。

expr：支持number、float4、float8数据类型，以及可以隐式转换为数值类型的字符串。

返回值类型：float8

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_binary_double('12345678');
 to_binary_double
-----
12345678
(1 row)
```

- to\_binary\_double(expr, fmt)

描述：将expr经过指定的fmt匹配后转换成float8类型的数值。

expr/fmt：支持char、nchar、varchar2、nvarchar2类型的字符串，expr还支持可以隐式转换为字符类型的数值类型。

返回值类型：float8

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_binary_double('1,2,3', '9,9,9');
 to_binary_double
-----
123
(1 row)
```

- to\_binary\_double(expr default return\_value on conversion error)

描述：将expr转换成float8类型的值，若失败则返回默认值return\_value。

expr：支持number、float4、float8数据类型，以及可以隐式转换为字符串的数值类型。

注意：expr为非数值、非字符类型会报错。

返回值类型：float8

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_binary_double(1e2 default 12 on conversion error);
 to_binary_double
-----
100
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT to_binary_double('aa' default 12 on conversion error);
 to_binary_double
-----
```

```
12  
(1 row)
```

- `to_binary_double(expr default return_value on conversion error, fmt)`  
描述：将expr经过指定的fmt匹配后转换成float8类型的数值，若失败则返回默认值return\_value。  
expr/fmt：支持char、nchar、varchar2、nvarchar2类型的字符串。expr还支持可以隐式转换为字符串类的数值类型。

返回类型：float8

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_binary_double('12-' default 10 on conversion error, '99S');  
to_binary_double
```

```
-----  
-12  
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT to_binary_double('aa-' default 12 on conversion error, '99S');  
to_binary_double
```

```
-----  
10  
(1 row)
```

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下，才支持to\_binary\_double函数。

- `to_binary_float(expr)`  
描述：将expr转换成float4类型的值。  
expr：支持number、float4、float8数据类型，以及可以隐式转换为数值类型的字符串。

返回值类型：float4

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_binary_float('12345678');  
to_binary_float
```

```
-----  
1.23457e+07  
(1 row)
```

- `to_binary_float(expr, fmt)`  
描述：将expr经过指定的fmt匹配后转换成float4类型的数值。  
expr/fmt：支持char、nchar、varchar2、nvarchar2类型的字符串，expr还支持可以隐式转换为字符类型的数值类型。

返回值类型：float4

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_binary_float('1,2,3', '9,9,9');  
to_binary_float
```

```
-----  
123  
(1 row)
```

- `to_binary_float(expr default return_value on conversion error)`  
描述：将expr转换成float4类型的值，若失败则返回默认值return\_value。  
expr：支持number、float4、float8数据类型，以及可以隐式转换为字符串的数值类型。  
注意：expr为非数值、非字符类型会报错。

返回值类型: float4

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_binary_float(1e2 default 12 on conversion error);  
to_binary_float
```

```
-----  
100  
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT to_binary_float('aa' default 12 on conversion error);  
to_binary_float
```

```
-----  
12  
(1 row)
```

- `to_binary_float(expr default return_value on conversion error, fmt)`  
描述: 将expr经过指定的fmt匹配后转换成float4类型的数值, 若失败则返回默认值return\_value。

expr/fmt: 支持char、nchar、varchar2、nvarchar2类型的字符串, expr还支持可以隐式转换为字符类型的数值类型。

返回类型: float4

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_binary_float('12-' default 10 on conversion error, '99S');  
to_binary_float
```

```
-----  
-12  
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT to_binary_float('aa-' default 12 on conversion error, '99S');  
to_binary_float
```

```
-----  
10  
(1 row)
```

#### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下, 才支持to\_binary\_float函数。

- `to_char(datetime/interval [, fmt])`  
描述: 将一个DATE、TIMESTAMP、TIMESTAMP WITH TIME ZONE或者TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE类型的DATETIME或者INTERVAL值按照fmt指定的格式转换为VARCHAR类型。
  - 可选参数fmt可以为以下几类: 日期、时间、星期、季度和世纪。每类都可以有不同的模板, 模板之间可以合理组合, 常见的模板有: HH、MI、SS、YYYY、MM、DD详情见[表7-35](#)。
  - 模板可以有修饰词, 常用的修饰词是FM, 可以用来抑制前导的零或尾随的空白。

返回值类型: varchar

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_char(current_timestamp,'HH12:MI:SS');  
to_char
```

```
-----  
10:19:26  
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT to_char(current_timestamp,'FMHH12:FMMI:FMSS');  
to_char
```

```
-----  
10:19:46  
(1 row)
```



- to\_char(double precision/real, text)**  
 描述：将浮点类型的值转换为指定格式的字符串。  
 返回值类型：text  
 示例：  

```
gaussdb=# SELECT to_char(125.8::real, '999D99');
to_char
-----
125.80
(1 row)
```
- to\_char (numeric/smallint/integer/bigint/double precision/real[, fmt])**  
 描述：将一个整型或者浮点类型的值转换为指定格式的字符串。

  - 可选参数fmt可以为以下几类：十进制字符、“分组”符、正负号和货币符号，每类都可以有不同的模板，模板之间可以合理组合，常见的模板有：9、0、,（千分隔符）、.（小数点），详情见[表7-37](#)。
  - 模板可以有类似FM的修饰词，但FM不抑制由模板0指定而输出的0。
  - 要将整型类型的值转换成对应16进制值的字符串，使用模板X或x。

返回值类型：varchar

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_char(1485,'9,999');
to_char
-----
1,485
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_char( 1148.5,'9,999.999');
to_char
-----
1,148.500
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_char(148.5,'990999.909');
to_char
-----
0148.500
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_char(123,'XXX');
to_char
-----
7B
(1 row)
```

**表 7-37** number 类型 fmt 参数

模式	描述
, (comma)	分组（千）分隔符
. (period)	小数点
\$	指定位置输出\$
0	带前导零的值
9	带有指定数值位数的值
B	当整数部分是0时返回空格
C	货币符号（使用区域设置）

模式	描述
D	小数点（使用区域设置）
EEEE	科学计数法
G	分组分隔符（使用区域设置）
L	货币符号（使用区域设置）
MI	在指明的位置的负号（如果数字 < 0）
PR	尖括号内负值
RN	罗马数字（输入在 1 和 3999 之间）
S	带符号的数值（使用区域设置）
TM	标准数值与科学计数法
TM9	标准数值与科学计数法
TME	标准数值与科学计数法
U	货币符号（使用区域设置）
V	移动指定位（小数）
PL	在指明的位置的正号（如果数字 > 0）
SG	在指明的位置的正/负号
TH或th	序数后缀

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，支持\$、C、TM、TM9、TME、U格式。同时在该参数下，不支持TH、PL、SG格式的fmt。

- to\_char(interval, text)

描述：将时间间隔类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_char(interval '15h 2m 12s', 'HH24:MI:SS');
to_char
-----
15:02:12
(1 row)
```

- to\_char(integer, text)

描述：将整数类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_char(125, '999');
to_char
-----
```

```
125
(1 row)
```

- `to_char(set)`

描述：将SET类型的值转换为字符串。分布式暂不支持SET数据类型。

返回值：text

- `to_char(numeric, text)`

描述：将数字类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_char(-125.8, '999D99S');
to_char
-----
125.80-
(1 row)
```

- `to_char(string)`

描述：将CHAR、VARCHAR、VARCHAR2、CLOB类型转换为VARCHAR类型。

如使用该函数对CLOB类型进行转换，且待转换CLOB类型的值超出目标类型的范围，则返回错误。

返回值类型：varchar

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_char('01110');
to_char
-----
01110
(1 row)
```

- `to_nvarchar2(numeric)`

描述：转换为nvarchar2类型。

参数：numeric

返回值类型：nvarchar2

- `to_char(timestamp, text)`

描述：将时间戳类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_char(current_timestamp, 'HH12:MI:SS');
to_char
-----
10:55:59
(1 row)
```

### 说明

- 在参数`a_format_version`值为10c和`a_format_dev_version`值为s1的情况下，`to_char`函数会对错误的`fmt`进行报错。
- 如果不是兼容模式下，`to_char`函数对于错误的`fmt`会原样输出，如`fmt`为FF10，会匹配到FF1进行格式化输出，然后原样输出0。
- `to_nchar(datetime/interval [, fmt])`  
描述：将一个DATE、TIMESTAMP、TIMESTAMP WITH TIME ZONE或者TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE类型的DATETIME或者INTERVAL值按照`fmt`指定的格式转换为text类型。

- 可选参数fmt可以为以下几类：日期、时间、星期、季度和世纪。每类都可以有不同的模板，模板之间可以合理组合，常见的模板有：HH、MI、SS、YYYY、MM、DD详情见[表7-35](#)。
- 模板可以有修饰词，常用的修饰词是FM，可以用来抑制前导的零或尾随的空白。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_nchar(current_timestamp,'HH12:MI:SS');
to_nchar
-----
10:19:26
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_nchar(current_timestamp,'FMHH12:FMMI:FMSS');
to_nchar
-----
10:19:46
(1 row)
```

- to\_nchar(double precision/real, text)

描述：将浮点类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_nchar(125.8::real, '999D99');
to_nchar
-----
125.80
(1 row)
```

- to\_nchar (numeric/smallint/integer/bigint/double precision/real[, fmt])

描述：将一个整型或者浮点类型的值转换为指定格式的字符串。

- 可选参数fmt可以为以下几类：十进制字符、“分组”符、正负号和货币符号，每类都可以有不同的模板，模板之间可以合理组合，常见的模板有：9、0、,（千分隔符）、.（小数点），详情见[表7-37](#)。
- 模板可以有类似FM的修饰词，但FM不抑制由模板0指定而输出的0。
- 要将整型类型的值转换成对应16进制值的字符串，使用模板X或x。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_nchar(1485,'9,999');
to_nchar
-----
1,485
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_nchar( 1148.5,'9,999.999');
to_nchar
-----
1,148.500
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_nchar(148.5,'990999.909');
to_nchar
-----
0148.500
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_nchar(123,'XXX');
to_nchar
-----
7B
(1 row)
```

**说明**

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，支持\$、C、TM、TM9、TME、U格式。同时在该参数下，不支持TH、PL、SG格式的fmt。

- to\_nchar(interval, text)

描述：将时间间隔类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_nchar(interval '15h 2m 12s', 'HH24:MI:SS');
to_nchar
-----
15:02:12
(1 row)
```

- to\_nchar(integer, text)

描述：将整数类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_nchar(125, '999');
to_nchar
-----
125
(1 row)
```

- to\_nchar(set)

描述：将SET类型的值转换为字符串。分布式暂不支持SET数据类型。

返回值：text

- to\_nchar(numeric, text)

描述：将数字类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_nchar(-125.8, '999D99S');
to_nchar
-----
125.80-
(1 row)
```

- to\_nchar (string)

描述：将CHAR、VARCHAR、VARCHAR2、CLOB类型转换为TEXT类型。

如使用该函数对CLOB类型进行转换，且待转换CLOB类型的值超出目标类型的范围，则返回错误。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_nchar('01110');
to_nchar
-----
01110
(1 row)
```

- to\_nchar(timestamp, text)

描述：将时间戳类型的值转换为指定格式的字符串。

返回值类型：text

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_nchar(current_timestamp, 'HH12:MI:SS');
to_nchar
-----
10:55:59
(1 row)
```

- to\_clob(char/nchar/varchar/varchar2/nvarchar2/text/raw)

描述: 将RAW类型或者文本字符集类型CHAR、NCHAR、VARCHAR、VARCHAR2、NVARCHAR2、TEXT转成CLOB类型。

返回值类型: clob

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_clob('ABCDEF'::RAW(10));
to_clob
-----
ABCDEF
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_clob('hello111'::CHAR(15));
to_clob
-----
hello111
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_clob('gauss123'::NCHAR(10));
to_clob
-----
gauss123
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_clob('gauss234'::VARCHAR(10));
to_clob
-----
gauss234
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_clob('gauss345'::VARCHAR2(10));
to_clob
-----
gauss345
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_clob('gauss456'::NVARCHAR2(10));
to_clob
-----
gauss456
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_clob('World222!'::TEXT);
to_clob
-----
World222!
(1 row)
```

- to\_date(text)

描述: 将文本类型的值转换为指定格式的时间戳。目前只支持两类格式。

- 格式一: 无分隔符日期, 如20150814, 需要包括完整的年月日。
- 格式二: 带分隔符日期, 如2014-08-14, 分隔符可以是单个任意非数字字符。

返回值类型: timestamp without time zone

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_date('2015-08-14');
to_date
-----
2015-08-14 00:00:00
(1 row)
```

- to\_date(text, text)

描述：将字符串类型的值转换为指定格式的日期。

返回值类型：timestamp without time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_date('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY');
to_date
-----
2000-12-05 00:00:00
(1 row)
```

### 📖 说明

用例执行环境：参数a\_format\_version值为10c、a\_format\_dev\_version值为s1、nls\_timestamp\_format值为YYYY-MM-DD HH24:MI:SS。

- to\_date(text [DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR [, fmt]])

描述：将字符串text按fmt指定的格式转换成DATE类型的值。不指定fmt时，在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，按参数nls\_timestamp\_format所指定的格式转换；否则按照固定fmt = 'yyyy-mm-dd hh24-mi-ss'进行转换。

- text：任何计算结果为CHAR、VARCHAR2、NCHAR、NVARCHAR2、TEXT类型字符串的表达式。输入null，返回null。
- DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR：可选参数。用于当text转换DATE类型失败时指定返回值return\_value。return\_value可以是表达式或者绑定的变量，必须可以转换为CHAR、VARCHAR2、NCHAR、NVARCHAR2、TEXT类型或者是null。return\_value转换为DATE类型数据的方法与text转换为DATE类型数据相同，如果return\_value转换为DATE类型数据失败，该函数报错。
- fmt：可选参数。指定text的日期时间模型格式。缺省时，text必须符合默认的时间格式。fmt指定为J时，text必须是整数。

返回值类型：timestamp without time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_date('2015-08-14');
to_date
-----
2015-08-14 00:00:00
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_date('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY');
to_date
-----
2000-12-05 00:00:00
(1 row)
gaussdb=# set a_format_version='10c';
SET
gaussdb=# set a_format_dev_version='s1';
SET
gaussdb=# show nls_timestamp_format;
nls_timestamp_format
-----
DD-Mon-YYYY HH:MI:SS.FF AM
(1 row)
gaussdb=# select to_date('12-jan-2022' default '12-apr-2022' on conversion error);
to_date
-----
2022-01-12 00:00:00
(1 row)
gaussdb=# select to_date('12-ja-2022' default '12-apr-2022' on conversion error);
to_date
-----
2022-04-12 00:00:00
(1 row)
```

```
gaussdb=# select to_date('2022-12-12' default '2022-01-01' on conversion error, 'yyyy-mm-dd');
to_date
-----
2022-12-12 00:00:00
(1 row)
```

**注意**

- 在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，才支持DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR语法。
- 在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，年份的输入超过9999时，系统可能不报错。如to\_date('99999-12-12', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')结果为9999-09-12 12:00:00。年输入超过9999时，超过4位后面的数字会解析为下一个fmt，to\_timestamp同样有此限制。

- to\_number ( expr [, fmt])

描述：将expr按指定格式转换为一个NUMBER类型的值。

类型转换格式请参考表7-38。

转换十六进制字符串为十进制数字时，最多支持16个字节的十六进制字符串转换为无符号数。

转换十六进制字符串为十进制数字时，格式字符串中不允许出现除'x'或'X'以外的其他字符，否则报错。

返回值类型：number

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_number('12,454.8-', '99G999D9S');
to_number
-----
-12454.8
(1 row)
```

- to\_number(text, text)

描述：将字符串类型的值转换为指定格式的数字。

返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_number('12,454.8-', '99G999D9S');
to_number
-----
-12454.8
(1 row)
```

- to\_number(expr [DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR [, fmt]])

描述：将字符串expr根据指定fmt格式转换成numeric类型的值。不指定fmt时，text需要为能直接转换成numeric的字符串，例：'123'，'1e2'。

类型转换格式请参考表7-39

- expr：支持的类型有CHAR、VARCHAR2、NCHAR、NVARCHAR2、TEXT、INT、FLOAT等可以转换成字符串类型的表达式。输入null，返回null。
- DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR：可选参数。用于当expr转换numeric类型失败时指定返回值return\_value。return\_value同expr一样可以是任何能转换成字符串的类型。return\_value的转换方式和expr相同也是根据fmt格式进行转换，会先校验return\_value是否会转换失败，如果失败则该函数报错。f



- `mt`: 可选参数。指定`expr`的转换格式。  
任意入参为`NULL`，则返回`NULL`。

返回值类型: `numeric`

示例:

```
set a_format_version='10c';
set a_format_dev_version='s1';

gaussdb=# select to_number('1e2');
to_number
-----
      100
(1 row)

gaussdb=# select to_number('123.456');
to_number
-----
    123.456
(1 row)

gaussdb=# select to_number('123', '999');
to_number
-----
      123
(1 row)

gaussdb=# select to_number('123-', '999MI');
to_number
-----
     -123
(1 row)

gaussdb=# select to_number('123' default '456-' on conversion error, '999MI');
to_number
-----
     -456
(1 row)
```

#### 说明

在参数`a_format_version`值为`10c`和`a_format_dev_version`值为`s1`的情况下，才支持`DEFAULT return_value ON CONVERSION ERROR`语法。

- `to_timestamp(double precision)`

描述: 把UNIX纪元转换成时间戳。

返回值类型: `timestamp with time zone`

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_timestamp(1284352323);
to_timestamp
-----
2010-09-13 12:32:03+08
(1 row)
```

- `to_timestamp(string [,fmt])`

描述: 将字符串`string`按`fmt`指定的格式转换成时间戳类型的值。不指定`fmt`时，按参数`nls_timestamp_format`所指定的格式转换。

GaussDB的`to_timestamp`中，

- 如果输入的年份`YYYY=0`，系统报错。
- 如果输入的年份`YYYY<0`，在`fmt`中指定`SYYYY`，则正确输出公元前绝对值`n`的年份。

`fmt`中出现的字符必须与日期/时间格式化的模式相匹配，否则报错。

返回值类型：timestamp without time zone

示例：

```
gaussdb=# SHOW nls_timestamp_format;
nls_timestamp_format
-----
DD-Mon-YYYY HH:MI:SS.FF AM
(1 row)

gaussdb=# SELECT to_timestamp('12-sep-2014');
to_timestamp
-----
2014-09-12 00:00:00
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_timestamp('12-Sep-10 14:10:10.123000','DD-Mon-YY HH24:MI:SS.FF');
to_timestamp
-----
2010-09-12 14:10:10.123
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_timestamp('-1','YYYY');
to_timestamp
-----
0001-01-01 00:00:00 BC
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_timestamp('98','RR');
to_timestamp
-----
1998-01-01 00:00:00
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_timestamp('01','RR');
to_timestamp
-----
2001-01-01 00:00:00
(1 row)
```

### 📖 说明

1. 在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下fmt支持FF[7-9]，在FF[7-9]的情况下允许转换string中的对应位置长度小于等于FF紧跟的数字，但最终转换结果长度最大保留6位。
  2. 不支持current\_timestamp函数返回结果作为string参数。
- to\_timestamp(text [DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR [, fmt]])  
描述：将字符串text按fmt指定的格式转换成DATE类型的值。不指定fmt时，在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，按参数nls\_timestamp\_format所指定的格式转换；否则按照固定fmt = 'yyyy-mm-dd hh24-mi-ss'进行转换。
    - text：任何计算结果为CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2, TEXT类型字符串的表达式。输入null，返回null。
    - DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR：可选参数。用于当text转换DATE类型失败时指定返回值return\_value。return\_value可以是表达式或者绑定的变量，需可以转换为CHAR、VARCHAR2、NCHAR、NVARCHAR2、TEXT类型或者是null。return\_value转换为timestamp类型数据的方法与text转换为timestamp类型数据相同，如果return\_value转换为timestamp类型数据失败，该函数报错。
    - fmt：可选参数。指定text的日期时间模型格式。缺省时，text必须符合默认日期格式。fmt指定为J时，text必须是整数。

返回值类型：timestamp without time zone

示例：

```
gaussdb=# set a_format_version='10c';
SET
```

```
gaussdb=# set a_format_dev_version='s1';
SET
gaussdb=# SELECT to_timestamp('11-Sep-11' DEFAULT '12-Sep-10 14:10:10.123000' ON
CONVERSION ERROR,'DD-Mon-YY HH24:MI:SS.FF');
   to_timestamp
-----
2011-09-11 00:00:00
(1 row)
gaussdb=# SELECT to_timestamp('12-Sep-10 14:10:10.123000','DD-Mon-YY HH24:MI:SSXF');
   to_timestamp
-----
2010-09-12 14:10:10.123
(1 row)
```

### 📖 说明

在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，才支持DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR语法。

- to\_timestamp(text, text)

描述：将字符串类型的值转换为指定格式的时间戳。

返回值类型：timestamp

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_timestamp('05 Dec 2000', 'DD Mon YYYY');
   to_timestamp
-----
2000-12-05 00:00:00
(1 row)
```

- to\_timestamp\_tz(text [,text])

描述：将字符串类型的值转换为指定格式带时区的时间戳。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_timestamp_tz('05 Dec 2001', 'DD Mon YYYY');
   to_timestamp_tz
-----
2001-12-05 00:00:00+08:00
(1 row)
```

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下有效。

- to\_timestamp\_tz(string [DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR] [,fmt])

描述：将字符串string按fmt指定的格式转换成带时区时间戳类型的值。不指定fmt时，按参数nls\_timestamp\_tz\_format所指定的格式转换。

DEFAULT return\_value ON CONVERSION ERROR：可选参数。当string转换成timestamp with time zone类型失败时，则将return\_value转换成timestamp with time zone类型。

fmt：可选参数。指定string的日期时间模型格式。同to\_timestamp函数。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT to_timestamp_tz('05 DeX 2000' DEFAULT '05 Dec 2001' ON CONVERSION ERROR,
'DD Mon YYYY');
   to_timestamp_tz
-----
```

```
2001-12-05 00:00:00+08:00
(1 row)
```

**说明**

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下有效。

- to\_dsinterval(text)

描述：将字符转换为interval类型。支持SQL兼容格式与ISO格式。

返回值类型：interval

示例：

```
gaussdb=# select to_dsinterval('12 1:2:3.456');
 to_dsinterval
-----
12 days 01:02:03.456
(1 row)
```

```
gaussdb=# select to_dsinterval('P3DT4H5M6S');
 to_dsinterval
-----
3 days 04:05:06
(1 row)
```

**说明**

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

- to\_yminterval(text)

描述：将字符转换为interval类型。支持SQL兼容格式与ISO格式。

返回值类型：interval

示例：

```
gaussdb=# select to_yminterval('1-1');
 to_yminterval
-----
1 year 1 mon
(1 row)
```

```
gaussdb=# select to_yminterval('P13Y3M4DT4H2M5S');
 to_yminterval
-----
13 years 3 mons
(1 row)
```

**说明**

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下有效。

表 7-38 数值格式化的模版模式

模式	描述
9	带有指定数值位数的值。
0	带前导零的值。
.(句点)	小数点。
,(逗号)	分组(千)分隔符。

模式	描述
PR	尖括号内负值。
S	带符号的数值（使用区域设置）。
L	货币符号（使用区域设置）。
D	小数点（使用区域设置）。
G	分组分隔符（使用区域设置）。
MI	在指明的位置的负号（如果数字 < 0）。
PL	在指明的位置的正号（如果数字 > 0）。
SG	在指明的位置的正/负号。
RN	罗马数字（输入在 1 和 3999 之间）。
TH或th	序数后缀。
V	移动指定位（小数）。
x或X	16进制转换10进制标识符。

表 7-39 to\_number 数值格式化的模版模式

模式	描述
9	匹配一个数字，9的数量可以大于等于expr中对应位置的数字的数量。
0	严格匹配一个数字，0的数量要等于expr中数字的数量。
5	匹配一个0或5的数字。
.(句点)	指定位置的小数点。
,(逗号)	指定位置的分组（千）分隔符，可以在fmt中指定多个逗号。
B	前导空白。
PR	<尖括号>中对应负值。空白对应正值。
S	前导减号（-）的负值，返回带有前导加号（+）的正值。返回带有尾随减号（-）的负值，返回带有尾随加号（+）的正值。
MI	尾随-号的负值，尾随空白的正值。
\$	前导美元符号。
L	本地货币符号。
C	指定位置ISO货币符号。

模式	描述
U	双币符号。
D	小数点（使用区域设置）。
G	分组分隔符（ISO标准），可以在fmt中指定多个逗号。
RN / rn	罗马数字（输入在 1 和 3999 之间），to_number不支持该fmt。
V	to_number不支持该fmt。
X / x	十六进制与十进制转换。
TM	to_number不支持。
FM	在fmt中的最开头才能使用，无任何效果。
EEEE	按照科学计数法模型转换。

#### 说明

在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下，fmt功能参考该表格，否则参考上表格。其中该表中国际化ISO的fmt功能受参数LC\_MONETARY和LC\_NUMERIC影响。

- cast\_varchar2\_to\_raw\_for\_histogram(varchar2)  
描述：将varchar2类型转换为raw类型输出。  
返回值类型：raw
- abstime\_text  
描述：将abstime类型转为text类型输出。  
参数：abstime  
返回值类型：text
- abstime\_to\_smalldatetime  
描述：将abstime类型转为smalldatetime类型。  
参数：abstime  
返回值类型：smalldatetime
- bigint\_tid  
描述：将bigint转为tid。  
参数：bigint  
返回值类型：tid
- bool\_int1  
描述：将bool转为int1。  
参数：boolean  
返回值类型：tinyint
- bool\_int2  
描述：将bool转为int2。

- 参数: boolean  
返回值类型: smallint
- bool\_int8  
描述: 将bool转为int8。  
参数: boolean  
返回值类型: bigint
  - bpchar\_date  
描述: 将字符串转为日期。  
参数: character  
返回值类型: date
  - bpchar\_float4  
描述: 将字符串转为float4。  
参数: character  
返回值类型: real
  - bpchar\_float8  
描述: 将字符串转为float8。  
参数: character  
返回值类型: double precision
  - bpchar\_int4  
描述: 将字符串转为int4。  
参数: character  
返回值类型: integer
  - bpchar\_int8  
描述: 将字符串转为int8。  
参数: character  
返回值类型: bigint
  - bpchar\_numeric  
描述: 将字符串转为numeric。  
参数: character  
返回值类型: numeric
  - bpchar\_timestamp  
描述: 将字符串转为时间戳。  
参数: character  
返回值类型: timestamp without time zone
  - bpchar\_to\_smalldatetime  
描述: 将字符串转为smalldatetime。  
参数: character  
返回值类型: smalldatetime
  - complex\_array\_in  
描述: 将外部complex\_array类型转化为内部anyarray数组类型。

- 参数: cstring, oid, int2vector  
返回值类型: anyarray
- date\_bpchar  
描述: 将date类型转换为bpchar类型。  
参数: date  
返回值类型: character
  - date\_text  
描述: 将date类型转换为text类型。  
参数: date  
返回值类型: text
  - date\_varchar  
描述: 将date类型转换为varchar类型。  
参数: date  
返回值类型: character varying
  - f4toi1  
描述: 把float4类型强转为uint8类型。  
参数: real  
返回值类型: tinyint
  - f8toi1  
描述: 把float8类型强转为uint8类型。  
参数: double precision  
返回值类型: tinyint
  - float4\_bpchar  
描述: float4转换为bpchar。  
参数: real  
返回值类型: character
  - float4\_text  
描述: float4转换为text。  
参数: real  
返回值类型: text
  - float4\_varchar  
描述: float4转换为varchar。  
参数: real  
返回值类型: character varying
  - float8\_bpchar  
描述: float8转换为bpchar。  
参数: double precision  
返回值类型: character
  - float8\_interval  
描述: float8转换为interval。



- 参数: double precision  
返回值类型: interval
- float8\_text  
描述: float8转换为text。  
参数: double precision  
返回值类型: text
- float8\_varchar  
描述: float8转换为varchar。  
参数: double precision  
返回值类型: character varying
- i1tof4  
描述: uint8转换为float4。  
参数: tinyint  
返回值类型: real
- i1tof8  
描述: uint8转换为float8。  
参数: tinyint  
返回值类型: double precision
- i1toi2  
描述: uint8转换为int16。  
参数: tinyint  
返回值类型: smallint
- i1toi4  
描述: uint8转换为int32。  
参数: tinyint  
返回值类型: integer
- i1toi8  
描述: uint8转换为int64。  
参数: tinyint  
返回值类型: bigint
- i2toi1  
描述: int16转换为uint8。  
参数: smallint  
返回值类型: tinyint
- i4toi1  
描述: int32转换为uint8。  
参数: integer  
返回值类型: tinyint
- i8toi1  
描述: int64转换为uint8。

- 参数: bigint  
返回值类型: tinyint
- int1\_avg\_accum  
描述: 将第二个uint8类型参数, 加入到第一个参数中, 一个参数为bigint类型数组。  
参数: bigint[], tinyint  
返回值类型: bigint[]
  - int1\_bool  
描述: uint8转换为bool。  
参数: tinyint  
返回值类型: boolean
  - int1\_bpchar  
描述: uint8转换为bpchar。  
参数: tinyint  
返回值类型: character
  - int1\_mul\_cash  
描述: 返回一个int8类型参数和一个cash类型参数的乘积, 返回值为cash类型。  
参数: tinyint, money  
返回值类型: money
  - int1\_numeric  
描述: uint8转换为numeric。  
参数: tinyint  
返回值类型: numeric
  - int1\_nvarchar2  
描述: uint8转换为nvarchar2。  
参数: tinyint  
返回值类型: nvarchar2
  - int1\_text  
描述: uint8转换为text。  
参数: tinyint  
返回值类型: text
  - int1\_varchar  
描述: uint8转换为varchar。  
参数: tinyint  
返回值类型: character varying
  - int1in  
描述: 字符串转化为无符号一字节整数。  
参数: cstring  
返回值类型: tinyint
  - int1out  
描述: 无符号一字节整数转化为字符串。

- 返回值类型: cstring
- int1up  
描述: 输入整数转化为无符号一字节整数。  
参数: tinyint  
返回值类型: tinyint
  - int2\_bool  
描述: 将有符号二字节整数转化为bool型。  
参数: smallint  
返回值类型: boolean
  - int2\_bpchar  
描述: 将有符号二字节整数转化为BpChar。  
参数: smallint  
返回值类型: character
  - int2\_text  
描述: 有符号二字节整数转化为text类型。  
参数: smallint  
返回值类型: text
  - int2\_varchar  
描述: 有符号二字节整数转化为varchar类型。  
参数: smallint  
返回值类型: character varying
  - int4\_bpchar  
描述: 有符号四字节整数转化为bpchar。  
参数: integer  
返回值类型: character
  - int4\_text  
描述: 有符号四字节整数转化为text类型。  
参数: integer  
返回值类型: text
  - int4\_varchar  
描述: 有符号四字节整数转化为varchar。  
参数: integer  
返回值类型: character varying
  - int8\_bool  
描述: 有符号八字节整数转化为bool。  
参数: bigint  
返回值类型: boolean
  - int8\_bpchar  
描述: 有符号八字节整数转化为bpchar。  
参数: bigint

- 返回值类型: character
- int8\_text  
描述: 有符号八字节整数转化为text类型。  
参数: bigint  
返回值类型: text
  - int8\_varchar  
描述: 有符号八字节整数转化为varchar。  
参数: bigint  
返回值类型: character varying
  - intervaltonum  
描述: 将内部数据类型日期转化为numeric类型。  
参数: interval  
返回值类型: numeric
  - numeric\_bpchar  
描述: numeric 转化为bpchar。  
参数: numeric  
返回值类型: character
  - numeric\_int1  
描述: numeric 转化为有符号1字节整数。  
参数: numeric  
返回值类型: tinyint
  - numeric\_text  
描述: numeric 转化为text。  
参数: numeric  
返回值类型: text
  - numeric\_varchar  
描述: numeric 转化为varchar。  
参数: numeric  
返回值类型: character varying
  - nvarchar2in  
描述: 将c字符串转化为varchar。  
参数: cstring, oid, integer  
返回值类型: nvarchar2
  - nvarchar2out  
描述: 将text转化为c字符串。  
参数: nvarchar2  
返回值类型: cstring
  - nvarchar2send  
描述: 将varchar转化为二进制。  
参数: nvarchar2

- 返回值类型: bytea
- oidvectorin\_extend  
描述: 将字符串转化为oidvector。  
参数:cstring  
返回值类型: oidvector\_extend
  - oidvectorout\_extend  
描述: 将oidvector转化为字符串。  
参数:oidvector\_extend  
返回值类型:cstring
  - oidvectorsend\_extend  
描述: 将oidvector转化为字符串。  
参数:oidvector\_extend  
返回值类型:bytea
  - reltime\_text  
描述: reltime转换为text。  
参数:reltime  
返回值类型:text
  - text\_date  
描述: text类型转换为date类型。  
参数:text  
返回值类型:date
  - text\_float4  
描述: text类型转换为float4类型。  
参数:text  
返回值类型:real
  - text\_float8  
描述: text类型转换为float8类型。  
参数:text  
返回值类型:double precision
  - text\_int1  
描述: text类型转换为int1类型。  
参数:text  
返回值类型:tinyint
  - text\_int2  
描述: text类型转换为int2类型。  
参数:text  
返回值类型:smallint
  - text\_int4  
描述: text类型转换为int4类型。  
参数:text

- 返回值类型: integer
- text\_int8  
描述: text类型转换为int8类型。  
参数: text  
返回值类型: bigint
  - text\_numeric  
描述: text类型转换为numeric类型。  
参数: text  
返回值类型: numeric
  - text\_timestamp  
描述: text类型转换为timestamp类型。  
参数: text  
返回值类型: timestamp without time zone
  - time\_text  
描述: time类型转换为text类型。  
参数: time without time zone  
返回值类型: text
  - timestamp\_text  
描述: timestamp类型转换为text类型。  
参数: timestamp without time zone  
返回值类型: text
  - timestamp\_to\_smalldatetime  
描述: timestamp类型转换为smalldatetime类型。  
参数: timestamp without time zone  
返回值类型: smalldatetime
  - timestamp\_varchar  
描述: timestamp类型转换为varchar类型。  
参数: timestamp without time zone  
返回值类型: character varying
  - timestamptz\_to\_smalldatetime  
描述: timestamptz类型转换为smalldatetime。  
参数: timestamp with time zone  
返回值类型: smalldatetime
  - timestampzone\_text  
描述: timestampzone类型转换为text类型。  
参数: timestamp with time zone  
返回值类型: text
  - timetz\_text  
描述: timetz类型转换为text类型。  
参数: time with time zone

- 返回值类型: text
- to\_integer  
描述: 转换为integer类型。  
参数: character varying  
返回值类型: integer
  - to\_interval  
描述: 转换为interval类型。  
参数: character varying  
返回值类型: interval
  - to\_numeric  
描述: 转换为numeric类型。  
参数: character varying  
返回值类型: numeric
  - to\_text  
描述: 转换为text类型。  
参数: smallint  
返回值类型: text
  - to\_ts  
描述: 转换为ts类型。  
参数: character varying  
返回值类型: timestamp without time zone
  - to\_varchar2  
描述: 转换为varchar2类型。  
参数: timestamp without time zone  
返回值类型: character varying
  - varchar\_date  
描述: varchar类型转换为date。  
参数: character varying  
返回值类型: date
  - varchar\_float4  
描述: varchar类型转换为float4。  
参数: character varying  
返回值类型: real
  - varchar\_float8  
描述: varchar类型转换为float8。  
参数: character varying  
返回值类型: double precision
  - varchar\_int4  
描述: varchar类型转换为int4。  
参数: character varying

- 返回值类型: integer
- varchar\_int8  
描述: varchar类型转换为int8。  
参数: character varying  
返回值类型: bigint
  - varchar\_numeric  
描述: varchar类型转换为numeric。  
参数: character varying  
返回值类型: numeric
  - varchar\_timestamp  
描述: varchar类型转换为timestamp。  
参数: character varying  
返回值类型: timestamp without time zone
  - varchar2\_to\_smlldatetime  
描述: varchar2类型转换为smlldatetime。  
参数: character varying  
返回值类型: smalldatetime
  - xidout4  
描述: xid输出为4字节数字。  
参数: xid32  
返回值类型: cstring
  - xidsend4  
描述: xid转换为二进制格式。  
参数: xid32  
返回值类型: bytea
  - treat(expr AS [JSON | REF] schema.type)  
描述: 将expr转化为AS后关键字指定的类型 (JSON)。  
返回值类型: JSON。

示例:

```
gaussdb=# create table json_doc(data CLOB);
gaussdb=# insert into json_doc values('{"name":"a"}');
gaussdb=# select treat(data as json) from json_doc;
      json
-----
{"name":"a"}
(1 row)
gaussdb=# drop table json_doc;
DROP TABLE
```

## 编码类型转换

- convert\_to\_nocase(text, text)  
描述: 将字符串转换为指定的编码类型。  
返回值类型: bytea  
示例:



```
gaussdb=# SELECT convert_to_nocase('12345', 'GBK');
convert_to_nocase
-----
\x3132333435
(1 row)
```

## 7.5.10 几何函数和操作符

### 几何操作符

- +  
描述：平移。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(1,1))' + point '(2.0,0)' AS RESULT;
result
-----
(3,1),(2,0)
(1 row)
```
- -e  
描述：平移。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(1,1))' - point '(2.0,0)' AS RESULT;
result
-----
(-1,1),(-2,0)
(1 row)
```
- \*  
描述：伸展/旋转。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(1,1))' * point '(2.0,0)' AS RESULT;
result
-----
(2,2),(0,0)
(1 row)
```
- /  
描述：收缩/旋转。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(2,2))' / point '(2.0,0)' AS RESULT;
result
-----
(1,1),(0,0)
(1 row)
```
- #  
描述：两个图形交面。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((1,-1),(-1,1))' # box '((1,1),(-2,-2))' AS RESULT;
result
-----
(1,1),(-1,-1)
(1 row)
```
- #  
描述：图形的路径数目或多边形顶点数。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT # path '((1,0),(0,1),(-1,0))' AS RESULT;
result
-----
      3
(1 row)
```

- @-@

描述：图形的长度或者周长。

示例：

```
gaussdb=# SELECT @-@ path '((0,0),(1,0))' AS RESULT;
result
-----
      2
(1 row)
```

- @@

描述：图形的中心。

示例：

```
gaussdb=# SELECT @@ circle '((0,0),10)' AS RESULT;
result
-----
(0,0)
(1 row)
```

- <->

描述：两个图形之间的距离。

示例：

```
gaussdb=# SELECT circle '((0,0),1)' <-> circle '((5,0),1)' AS RESULT;
result
-----
      3
(1 row)
```

- &&

描述：两个图形是否重叠（有一个共同点就为真）。

示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(1,1))' && box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
result
-----
      t
(1 row)
```

- <<

描述：图形是否全部在另一个图形的左边（没有相同的横坐标）。

示例：

```
gaussdb=# SELECT circle '((0,0),1)' << circle '((5,0),1)' AS RESULT;
result
-----
      t
(1 row)
```

- >>

描述：图形是否全部在另一个图形的右边（没有相同的横坐标）。

示例：

```
gaussdb=# SELECT circle '((5,0),1)' >> circle '((0,0),1)' AS RESULT;
result
-----
      t
(1 row)
```

- **<**  
描述：图形的最右边是否不超过在另一个图形的最右边。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(1,1))' < box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- **>**  
描述：图形的最左边是否不超过在另一个图形的最左边。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(3,3))' > box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- **<<|**  
描述：图形是否全部在另一个图形的下边（没有相同的纵坐标）。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(3,3))' <<| box '((3,4),(5,5))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- **|>>**  
描述：图形是否全部在另一个图形的上边（没有相同的纵坐标）。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((3,4),(5,5))' |>> box '((0,0),(3,3))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- **<|**  
描述：图形的最上边是否不超过另一个图形的最上边。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(1,1))' <| box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- **|>**  
描述：图形的最下边是否不超过另一个图形的最下边。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(3,3))' |> box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- **<^**  
描述：图形是否低于另一个图形（允许两个图形有接触）。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(-3,-3))' <^ box '((0,0),(2,2))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- >^

描述：图形是否高于另一个图形（允许两个图形有接触）。

示例：

```
gaussdb=# SELECT box '((0,0),(2,2))' >^ box '((0,0),(-3,-3))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- ?#

描述：两个图形是否相交。

示例：

```
gaussdb=# SELECT lseg '((-1,0),(1,0))' ?# box '((-2,-2),(2,2))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- ?-

描述：图形是否处于水平位置。

示例：

```
gaussdb=# SELECT ?- lseg '((-1,0),(1,0))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- ?-

描述：图形是否水平对齐。

示例：

```
gaussdb=# SELECT point '(1,0)' ?- point '(0,0)' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- ?|

描述：图形是否处于竖直位置。

示例：

```
gaussdb=# SELECT ?| lseg '((-1,0),(1,0))' AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
```

- ?|

描述：图形是否竖直对齐。

示例：

```
gaussdb=# SELECT point '(0,1)' ?| point '(0,0)' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- ?-|  
描述：两条线是否垂直。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT lseg '((0,0),(0,1))' ?-| lseg '((0,0),(1,0))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- ?||  
描述：两条线是否平行。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT lseg '((-1,0),(1,0))' ?|| lseg '((-1,2),(1,2))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- @>  
描述：图形是否包含另一个图形。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT circle '((0,0),2)' @> point '(1,1)' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- <@  
描述：图形是否被包含于另一个图形。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT point '(1,1)' <@ circle '((0,0),2)' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- ~=  
描述：两个图形是否相同？  
示例：

```
gaussdb=# SELECT polygon '((0,0),(1,1))' ~= polygon '((1,1),(0,0))' AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

## 几何函数

- area(object)  
描述：计算图形的面积。  
返回类型：double precision  
示例：

```
gaussdb=# SELECT area(box '((0,0),(1,1))') AS RESULT;
result
-----
1
(1 row)
```

- **center(object)**  
描述：计算图形的中心。  
返回类型：point  
示例：

```
gaussdb=# SELECT center(box '((0,0),(1,2)')) AS RESULT;
result
-----
(0.5,1)
(1 row)
```
- **diameter(circle)**  
描述：计算圆的直径。  
返回类型：double precision  
示例：

```
gaussdb=# SELECT diameter(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;
result
-----
4
(1 row)
```
- **height(box)**  
描述：矩形的竖直高度。  
返回类型：double precision  
示例：

```
gaussdb=# SELECT height(box '((0,0),(1,1)')) AS RESULT;
result
-----
1
(1 row)
```
- **isclosed(path)**  
描述：图形是否为闭合路径。  
返回类型：Boolean  
示例：

```
gaussdb=# SELECT isclosed(path '((0,0),(1,1),(2,0)')) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- **isopen(path)**  
描述：图形是否为开放路径。  
返回类型：Boolean  
示例：

```
gaussdb=# SELECT isopen(path '[(0,0),(1,1),(2,0)]') AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
- **length(object)**  
描述：计算图形的长度。  
返回类型：double precision  
示例：

```
gaussdb=# SELECT length(path '((-1,0),(1,0)')) AS RESULT;
result
```

```
-----  
4  
(1 row)
```

- **npoints(path)**

描述：计算路径的顶点数。

返回类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT npoints(path '((0,0),(1,1),(2,0))) AS RESULT;  
result  
-----  
3  
(1 row)
```

- **npoints(polygon)**

描述：计算多边形的顶点数。

返回类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT npoints(polygon '((1,1),(0,0))) AS RESULT;  
result  
-----  
2  
(1 row)
```

- **pclose(path)**

描述：把路径转换为闭合路径。

返回类型：path

示例：

```
gaussdb=# SELECT pclose(path '((0,0),(1,1),(2,0))) AS RESULT;  
result  
-----  
((0,0),(1,1),(2,0))  
(1 row)
```

- **popen(path)**

描述：把路径转换为开放路径。

返回类型：path

示例：

```
gaussdb=# SELECT popen(path '((0,0),(1,1),(2,0))) AS RESULT;  
result  
-----  
[(0,0),(1,1),(2,0)]  
(1 row)
```

- **radius(circle)**

描述：计算圆的半径。

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# SELECT radius(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;  
result  
-----  
2  
(1 row)
```

- **width(box)**

描述：计算矩形的水平尺寸。

返回类型：double precision

示例:

```
gaussdb=# SELECT width(box '((0,0),(1,1)')) AS RESULT;  
result  
-----  
1  
(1 row)
```

## 几何类型转换函数

- box(circle)

描述: 将圆转换成矩形

返回类型: box

示例:

```
gaussdb=# SELECT box(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;  
result  
-----  
(1.41421356237309,1.41421356237309),(-1.41421356237309,-1.41421356237309)  
(1 row)
```

- box(point, point)

描述: 将点转换成矩形

返回类型: box

示例:

```
gaussdb=# SELECT box(point '(0,0)', point '(1,1)') AS RESULT;  
result  
-----  
(1,1),(0,0)  
(1 row)
```

- box(polygon)

描述: 将多边形转换成矩形

返回类型: box

示例:

```
gaussdb=# SELECT box(polygon '((0,0),(1,1),(2,0)')) AS RESULT;  
result  
-----  
(2,1),(0,0)  
(1 row)
```

- circle(box)

描述: 矩形转换成圆

返回类型: circle

示例:

```
gaussdb=# SELECT circle(box '((0,0),(1,1)')) AS RESULT;  
result  
-----  
<(0.5,0.5),0.707106781186548>  
(1 row)
```

- circle(point, double precision)

描述: 将圆心和半径转换成圆

返回类型: circle

示例:

```
gaussdb=# SELECT circle(point '(0,0)', 2.0) AS RESULT;  
result  
-----
```



- ```
<(0,0),2>
(1 row)
```
- circle(polygon)**  
描述：将多边形转换成圆  
返回类型：circle  
示例：  
gaussdb=# SELECT circle(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))) AS RESULT;  
result  
-----  
<(1,0.3333333333333333),0.924950591148529>  
(1 row)
  - lseg(box)**  
描述：矩形对角线转化成线段  
返回类型：lseg  
示例：  
gaussdb=# SELECT lseg(box '((-1,0),(1,0))') AS RESULT;  
result  
-----  
[(1,0),(-1,0)]  
(1 row)
  - lseg(point, point)**  
描述：点转换成线段  
返回类型：lseg  
示例：  
gaussdb=# SELECT lseg(point '(-1,0)', point '(1,0)') AS RESULT;  
result  
-----  
[(-1,0),(1,0)]  
(1 row)
  - slope(point, point)**  
描述：计算两个点构成直线的斜率。  
返回类型：double  
示例：  
gaussdb=# SELECT slope(point '(1,1)', point '(0,0)') AS RESULT;  
result  
-----  
1  
(1 row)
  - path(polygon)**  
描述：多边形转换成路径  
返回类型：path  
示例：  
gaussdb=# SELECT path(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))) AS RESULT;  
result  
-----  
((0,0),(1,1),(2,0))  
(1 row)
  - point(double precision, double precision)**  
描述：结点  
返回类型：point

示例:

```
gaussdb=# SELECT point(23.4, -44.5) AS RESULT;  
result  
-----  
(23.4,-44.5)  
(1 row)
```

- **point(box)**

描述: 矩形的中心

返回类型: point

示例:

```
gaussdb=# SELECT point(box '((-1,0),(1,0))') AS RESULT;  
result  
-----  
(0,0)  
(1 row)
```

- **point(circle)**

描述: 圆心

返回类型: point

示例:

```
gaussdb=# SELECT point(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;  
result  
-----  
(0,0)  
(1 row)
```

- **point(lseg)**

描述: 线段的中心

返回类型: point

示例:

```
gaussdb=# SELECT point(lseg '((-1,0),(1,0))') AS RESULT;  
result  
-----  
(0,0)  
(1 row)
```

- **point(polygon)**

描述: 多边形的中心

返回类型: point

示例:

```
gaussdb=# SELECT point(polygon '((0,0),(1,1),(2,0))') AS RESULT;  
result  
-----  
(1,0.3333333333333333)  
(1 row)
```

- **polygon(box)**

描述: 矩形转换成4点多边形

返回类型: polygon

示例:

```
gaussdb=# SELECT polygon(box '((0,0),(1,1))') AS RESULT;  
result  
-----  
((0,0),(0,1),(1,1),(1,0))  
(1 row)
```

- polygon(circle)

描述：圆转换成12点多边形

返回类型：polygon

示例：

```
gaussdb=# SELECT polygon(circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;
```

```
result
```

```
-----  
((-2,0),(-1.73205080756888,1),(-1,1.73205080756888),(-1.22464679914735e-16,2),  
(1,1.73205080756888),(1.73205080756888,1),(2,2.44929359829471e-16),  
(1.73205080756888,-0.999999999999999),(1,-1.73205080756888),(3.67394039744206e-16,-2),  
(-0.999999999999999,-1.73205080756888),(-1.73205080756888,-1))  
(1 row)
```

- polygon(npts, circle)

描述：圆转换成npts点多边形

返回类型：polygon

示例：

```
gaussdb=# SELECT polygon(12, circle '((0,0),2.0)') AS RESULT;
```

```
result
```

```
-----  
((-2,0),(-1.73205080756888,1),(-1,1.73205080756888),(-1.22464679914735e-16,2),  
(1,1.73205080756888),(1.73205080756888,1),(2,2.44929359829471e-16),  
(1.73205080756888,-0.999999999999999),(1,-1.73205080756888),(3.67394039744206e-16,-2),  
(-0.999999999999999,-1.73205080756888),(-1.73205080756888,-1))  
(1 row)
```

- polygon(path)

描述：路径转换成多边形

返回类型：polygon

示例：

```
gaussdb=# SELECT polygon(path '((0,0),(1,1),(2,0)')) AS RESULT;
```

```
result
```

```
-----  
((0,0),(1,1),(2,0))  
(1 row)
```

## 7.5.11 网络地址函数和操作符

### cidr 和 inet 操作符

操作符<<, <=<, >>, >=>对子网进行测试。它们只考虑两个地址的网络部分（忽略任何主机部分），然后判断其中一个网络是等于另外一个网络，还是另外一个网络的子网。

- <

描述：小于

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.5' < inet '192.168.1.6' AS RESULT;
```

```
result
```

- ```
-----  
t  
(1 row)
```

● <=

描述：小于或等于

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.5' <= inet '192.168.1.5' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```
- =

描述：等于

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.5' = inet '192.168.1.5' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```
- >=

描述：大于或等于

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.5' >= inet '192.168.1.5' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```
- >

描述：大于

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.5' > inet '192.168.1.4' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```
- <>

描述：不等于

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.5' <> inet '192.168.1.4' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```
- <<

描述：包含于

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.5' << inet '192.168.1/24' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```
- <<=

描述：包含于或等于

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1/24' <<= inet '192.168.1/24' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- >>

描述: 包含

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1/24' >> inet '192.168.1.5' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- >>=

描述: 包含或等于

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1/24' >>= inet '192.168.1/24' AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- ~

描述: 位非

示例:

```
gaussdb=# SELECT ~ inet '192.168.1.6' AS RESULT;  
result  
-----  
63.87.254.249  
(1 row)
```

- &

描述: 两个网络地址的每一位都进行“与”操作。

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.6' & inet '10.0.0.0' AS RESULT;  
result  
-----  
0.0.0.0  
(1 row)
```

- |

描述: 两个网络地址的每一位都进行“或”操作。

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.6' | inet '10.0.0.0' AS RESULT;  
result  
-----  
202.168.1.6  
(1 row)
```

- +

描述: 加

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.6' + 25 AS RESULT;  
result  
-----  
192.168.1.31  
(1 row)
```

- -

描述：减

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.43' - 36 AS RESULT;
result
-----
192.168.1.7
(1 row)
```

- -

描述：减

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet '192.168.1.43' - inet '192.168.1.19' AS RESULT;
result
-----
24
(1 row)
```

## cidr 和 inet 函数

函数 abbrev, host, text 主要是为了提供可选的显示格式。

- abbrev(inet)

描述：缩写显示格式文本。

返回类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT abbrev(inet '10.1.0.0/16') AS RESULT;
result
-----
10.1.0.0/16
(1 row)
```

- abbrev(cidr)

描述：缩写显示格式文本。

返回类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT abbrev(cidr '10.1.0.0/16') AS RESULT;
result
-----
10.1/16
(1 row)
```

- broadcast(inet)

描述：网络广播地址。

返回类型：inet

示例：

```
gaussdb=# SELECT broadcast('192.168.1.5/24') AS RESULT;
result
-----
192.168.1.255/24
(1 row)
```

- family(inet)

描述：抽取地址族，4为IPv4。

返回类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT family('127.0.0.1') AS RESULT;  
result  
-----  
4  
(1 row)
```

- **host(inet)**

描述：将主机地址类型抽出为文本。

返回类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT host('192.168.1.5/24') AS RESULT;  
result  
-----  
192.168.1.5  
(1 row)
```

- **hostmask(inet)**

描述：为网络构造主机掩码。

返回类型：inet

示例：

```
gaussdb=# SELECT hostmask('192.168.23.20/30') AS RESULT;  
result  
-----  
0.0.0.3  
(1 row)
```

- **masklen(inet)**

描述：抽取子网掩码长度。

返回类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT masklen('192.168.1.5/24') AS RESULT;  
result  
-----  
24  
(1 row)
```

- **netmask(inet)**

描述：为网络构造子网掩码。

返回类型：inet

示例：

```
gaussdb=# SELECT netmask('192.168.1.5/24') AS RESULT;  
result  
-----  
255.255.255.0  
(1 row)
```

- **network(inet)**

描述：抽取地址的网络部分。

返回类型：cidr

示例：

```
gaussdb=# SELECT network('192.168.1.5/24') AS RESULT;  
result  
-----  
192.168.1.0/24  
(1 row)
```

- **set\_masklen(inet, int)**

描述：为inet数值设置子网掩码长度。

返回类型: inet

示例:

```
gaussdb=# SELECT set_masklen('192.168.1.5/24', 16) AS RESULT;
 result
-----
192.168.1.5/16
(1 row)
```

- `set_masklen(cidr, int)`

描述: 为cidr数值设置子网掩码长度。

返回类型: cidr

示例:

```
gaussdb=# SELECT set_masklen('192.168.1.0/24'::cidr, 16) AS RESULT;
 result
-----
192.168.0.0/16
(1 row)
```

- `text(inet)`

描述: 把IP地址和掩码长度抽取为文本。

返回类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT text(inet '192.168.1.5') AS RESULT;
 result
-----
192.168.1.5/32
(1 row)
```

任何cidr值都能以显式或者隐式的方式转换为inet值, 因此上述能够操作inet值的函数也同样能够操作cidr值。inet值也可以转换为cidr值, 此时inet子网掩码右侧的所有位都将转换为零, 以创建一个有效的cidr值。另外, 用户还可以使用常规的类型转换语法将一个文本字符串转换为inet或cidr值。例如: `inet(expression)`或`colname::cidr`。

## macaddr 函数

函数`trunc(macaddr)`返回一个MAC地址, 该地址的最后三个字节设置为零。

`trunc(macaddr)`

描述: 把后三个字节置为零。

返回类型: macaddr

示例:

```
gaussdb=# SELECT trunc(macaddr '12:34:56:78:90:ab') AS RESULT;
 result
-----
12:34:56:00:00:00
(1 row)
```

`macaddr`类型还支持标准关系操作符 (`>`, `<=`等) 用于词法排序, 和按位运算符 (`~`, `&`和`|`) 非, 与和或。



## 7.5.12 文本检索函数和操作符

### 文本检索操作符

- @@  
描述: tsvector类型的词汇与tsquery类型的词汇是否匹配

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector('fat cats ate rats') @@ to_tsquery('cat & rat') AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- @@@  
描述: @@的同义词

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector('fat cats ate rats') @@@ to_tsquery('cat & rat') AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- ||  
描述: 连接两个tsvector类型的词汇

示例:

```
gaussdb=# SELECT 'a:1 b:2':tsvector || 'c:1 d:2 b:3':tsvector AS RESULT;  
result  
-----  
'a':1 'b':2,5 'c':3 'd':4  
(1 row)
```

- &&  
描述: 将两个tsquery类型的词汇进行“与”操作

示例:

```
gaussdb=# SELECT 'fat | rat':tsquery && 'cat':tsquery AS RESULT;  
result  
-----  
( 'fat' | 'rat' ) & 'cat'  
(1 row)
```

- ||  
描述: 将两个tsquery类型的词汇进行“或”操作

示例:

```
gaussdb=# SELECT 'fat | rat':tsquery || 'cat':tsquery AS RESULT;  
result  
-----  
( 'fat' | 'rat' ) | 'cat'  
(1 row)
```

- !!  
描述: tsquery类型词汇的非关系

示例:

```
gaussdb=# SELECT !! 'cat':tsquery AS RESULT;  
result  
-----  
!'cat'  
(1 row)
```

- @>  
描述：一个tsquery类型的词汇是否包含另一个tsquery类型的词汇  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 'cat'::tsquery @> 'cat & rat'::tsquery AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
```
- <@  
描述：一个tsquery类型的词汇是否被包含另一个tsquery类型的词汇  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 'cat'::tsquery <@ 'cat & rat'::tsquery AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

除了上述的操作符，还为tsvector类型和tsquery类型的数据定义了普通的B-tree比较操作符（=，<等）。

## 文本检索函数

- get\_current\_ts\_config()  
描述：获取文本检索的默认配置。  
返回类型：regconfig  
示例：

```
gaussdb=# SELECT get_current_ts_config();
get_current_ts_config
-----
english
(1 row)
```
- length(tsvector)  
描述：tsvector类型词汇的单词数。  
返回类型：integer  
示例：

```
gaussdb=# SELECT length('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector);
length
-----
3
(1 row)
```
- numnode(tsquery)  
描述：tsquery类型的单词加上操作符的数量。  
返回类型：integer  
示例：

```
gaussdb=# SELECT numnode('(fat & rat) | cat'::tsquery);
numnode
-----
5
(1 row)
```
- plainto\_tsquery([ config regconfig , ] query text)  
描述：产生tsquery类型的词汇，并忽略标点  
返回类型：tsquery

示例:

```
gaussdb=# SELECT plainto_tsquery('english', 'The Fat Rats');
plainto_tsquery
-----
'fat' & 'rat'
(1 row)
```

- querytree(query tsquery)

描述: 获取tsquery类型的词汇可加索引的部分。

返回类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT querytree('foo & ! bar'::tsquery);
querytree
-----
'foo'
(1 row)
```

- setweight(tsvector, "char")

描述: 给tsvector类型的每个元素分配权值。

返回类型: tsvector

示例:

```
gaussdb=# SELECT setweight('fat:2,4 cat:3 rat:5B'::tsvector, 'A');
setweight
-----
'cat':3A 'fat':2A,4A 'rat':5A
(1 row)
```

- strip(tsvector)

描述: 删除tsvector类型单词中的position和权值。

返回类型: tsvector

示例:

```
gaussdb=# SELECT strip('fat:2,4 cat:3 rat:5A'::tsvector);
strip
-----
'cat' 'fat' 'rat'
(1 row)
```

- to\_tsquery([ config regconfig , ] query text)

描述: 标准化单词, 并转换为tsquery类型。

返回类型: tsquery

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_tsquery('english', 'The & Fat & Rats');
to_tsquery
-----
'fat' & 'rat'
(1 row)
```

- to\_tsvector([ config regconfig , ] document text)

描述: 去除文件信息, 并转换为tsvector类型。

返回类型: tsvector

示例:

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector('english', 'The Fat Rats');
to_tsvector
-----
'fat':2 'rat':3
(1 row)
```

- `to_tsvector_for_batch([ config regconfig , ] document text)`  
描述：去除文件信息，并转换为tsvector类型。  
返回类型：tsvector  
示例：

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector_for_batch('english', 'The Fat Rats');
 to_tsvector
-----
'fat':2 'rat':3
(1 row)
```
- `ts_headline([ config regconfig, ] document text, query tsquery [, options text ])`  
描述：高亮显示查询的匹配项。  
返回类型：text  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ts_headline('x y z', 'z':tsquery);
 ts_headline
-----
x y <b>z</b>
(1 row)
```
- `ts_rank([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer ])`  
描述：文档查询排名。  
返回类型：float4  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ts_rank('hello world':tsvector, 'world':tsquery);
 ts_rank
-----
.0607927
(1 row)
```
- `ts_rank_cd([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer ])`  
描述：排序文件查询使用覆盖密度。  
返回类型：float4  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ts_rank_cd('hello world':tsvector, 'world':tsquery);
 ts_rank_cd
-----
.0
(1 row)
```
- `ts_rewrite(query tsquery, target tsquery, substitute tsquery)`  
描述：替换目标tsquery类型的单词。  
返回类型：tsquery  
示例：

```
gaussdb=# SELECT ts_rewrite('a & b':tsquery, 'a':tsquery, 'foo|bar':tsquery);
 ts_rewrite
-----
'b' & ( 'foo' | 'bar' )
(1 row)
```
- `ts_rewrite(query tsquery, select text)`  
描述：使用SELECT命令的结果替代目标中tsquery类型的单词。  
返回类型：tsquery

示例:

```
gaussdb=# SELECT ts_rewrite('world'::tsquery, 'select "world"::tsquery, "hello"::tsquery');
 ts_rewrite
-----
'hello'
(1 row)
```

## 文本检索调试函数

- `ts_debug([ config regconfig, ] document text, OUT alias text, OUT description text, OUT token text, OUT dictionaries regdictionary[], OUT dictionary regdictionary, OUT lexemes text[])`

描述：测试一个配置。

返回类型：setof record

示例:

```
gaussdb=# SELECT ts_debug('english', 'The Brightest supernovaes');
 ts_debug
-----
(asciiword,"Word, all ASCII",The,{english_stem},english_stem,{})
(blank,"Space symbols","",{,},)
(asciiword,"Word, all ASCII",Brightest,{english_stem},english_stem,{brightest})
(blank,"Space symbols","",{,},)
(asciiword,"Word, all ASCII",supernovaes,{english_stem},english_stem,{supernova})
(5 rows)
```

- `ts_lexize(dict regdictionary, token text)`

描述：测试一个数据字典。

返回类型：text[]

示例:

```
gaussdb=# SELECT ts_lexize('english_stem', 'stars');
 ts_lexize
-----
{star}
(1 row)
```

- `ts_parse(parser_name text, document text, OUT tokid integer, OUT token text)`

描述：测试一个解析。

返回类型：setof record

示例:

```
gaussdb=# SELECT ts_parse('default', 'foo - bar');
 ts_parse
-----
(1,foo)
(12," ")
(12,"- ")
(1,bar)
(4 rows)
```

- `ts_parse(parser_oid oid, document text, OUT tokid integer, OUT token text)`

描述：测试一个解析。

返回类型：setof record

示例:

```
gaussdb=# SELECT ts_parse(3722, 'foo - bar');
 ts_parse
-----
(1,foo)
(12," ")
```

```
(12,- "  
(1,bar)  
(4 rows)
```

- `ts_token_type(parser_name text, OUT tokid integer, OUT alias text, OUT description text)`

描述：获取分析器定义的记号类型。

返回类型：setof record

示例：

```
gaussdb=# SELECT ts_token_type('default');  
           ts_token_type  
-----  
(1,asciword,"Word, all ASCII")  
(2,word,"Word, all letters")  
(3,numword,"Word, letters and digits")  
(4,email,"Email address")  
(5,url,URL)  
(6,host,Host)  
(7,sfloat,"Scientific notation")  
(8,version,"Version number")  
(9,hword_numpart,"Hyphenated word part, letters and digits")  
(10,hword_part,"Hyphenated word part, all letters")  
(11,hword_asciipart,"Hyphenated word part, all ASCII")  
(12,blank,"Space symbols")  
(13,tag,"XML tag")  
(14,protocol,"Protocol head")  
(15,numhword,"Hyphenated word, letters and digits")  
(16,asciihword,"Hyphenated word, all ASCII")  
(17,hword,"Hyphenated word, all letters")  
(18,url_path,"URL path")  
(19,file,"File or path name")  
(20,float,"Decimal notation")  
(21,int,"Signed integer")  
(22,uint,"Unsigned integer")  
(23,entity,"XML entity")  
(23 rows)
```

- `ts_token_type(parser_oid oid, OUT tokid integer, OUT alias text, OUT description text)`

描述：获取分析器定义的记号类型。

返回类型：setof record

示例：

```
gaussdb=# SELECT ts_token_type(3722);  
           ts_token_type  
-----  
(1,asciword,"Word, all ASCII")  
(2,word,"Word, all letters")  
(3,numword,"Word, letters and digits")  
(4,email,"Email address")  
(5,url,URL)  
(6,host,Host)  
(7,sfloat,"Scientific notation")  
(8,version,"Version number")  
(9,hword_numpart,"Hyphenated word part, letters and digits")  
(10,hword_part,"Hyphenated word part, all letters")  
(11,hword_asciipart,"Hyphenated word part, all ASCII")  
(12,blank,"Space symbols")  
(13,tag,"XML tag")  
(14,protocol,"Protocol head")  
(15,numhword,"Hyphenated word, letters and digits")  
(16,asciihword,"Hyphenated word, all ASCII")  
(17,hword,"Hyphenated word, all letters")  
(18,url_path,"URL path")  
(19,file,"File or path name")  
(20,float,"Decimal notation")
```

```
(21,int,"Signed integer")
(22,uint,"Unsigned integer")
(23,entity,"XML entity")
(23 rows)
```

- `ts_stat(sqlquery text, [ weights text, ] OUT word text, OUT ndoc integer, OUT nentry integer)`

描述：获取tsvector列的统计数据。

返回类型：setof record

示例：

```
gaussdb=# SELECT ts_stat('select "hello world"::tsvector');
 ts_stat
-----
(world,1,1)
(hello,1,1)
(2 rows)
```

## 7.5.13 JSON/JSONB 函数和操作符

JSON/JSONB数据类型参考[JSON/JSONB类型](#)。

表 7-40 JSON/JSONB 通用操作符

操作符	左操作数类型	右操作数类型	返回类型	描述	示例
->	Array - json(b)	int	json(b)	获得array-json元素。下标不存在返回空。	SELECT '["a":"foo"],["b":"bar"], {"c":"baz"}::json->2; ?column? ----- {"c":"baz"} (1 row)
->	object-json(b)	text	json(b)	通过键获得值。不存在则返回空。	SELECT '{"a": {"b":"foo"}}::json->'a'; ?column? ----- {"b":"foo"} (1 row)
->>	Array - json(b)	int	text	获得 JSON 数组元素。下标不存在返回空。	SELECT '[1,2,3]::json->>2; ?column? ----- 3 (1 row)
->>	object-json(b)	text	text	通过键获得值。不存在则返回空。	SELECT '{"a":1,"b":2}::json->>'b'; ?column? ----- 2 (1 row)
#>	container-json(b)	text[ ]	json(b)	获取在指定路径的 JSON 对象，路径不存在则返回空。	SELECT '{"a": {"b":{"c": "foo"}}}::json #>'{a,b}; ?column? ----- {"c": "foo"} (1 row)

操作符	左操作数类型	右操作数类型	返回类型	描述	示例
#> >	container-json (b)	text[]	text	获取在指定路径的 JSON 对象，路径不存在则返回空。	<pre>SELECT '{"a":[1,2,3],"b":[4,5,6]}::json #&gt;&gt;{a,2}; ?column? ----- 3 (1 row)</pre>

**注意**

对于 #> 和 #>> 操作符，当给出的路径无法查找到数据时，不会报错，会返回空。

表 7-41 JSONB 额外支持操作符

操作符	右操作数类型	描述	例子
@>	jsonb	左边的 JSON 的顶层是否包含右边 JSON 的顶层所有项。	'{"a":1, "b":2}'::jsonb @> '{"b":2}'::jsonb
<@	jsonb	左边的 JSON 的所有项是否全部存在于右边 JSON 的顶层。	'{"b":2}'::jsonb <@ '{"a":1, "b":2}'::jsonb
?	text	键/元素的字符串是否存在于 JSON 值的顶层。	'{"a":1, "b":2}'::jsonb ? 'b'
?	text[]	这些数组字符串中的任何一个是否做为顶层键存在。	'{"a":1, "b":2, "c":3}'::jsonb ?  array['b', 'c']
?&	text[]	是否所有这些数组字符串都作为顶层键存在。	'["a", "b"]'::jsonb ? & array['a', 'b']
=	jsonb	判断两个 jsonb 的大小关系，同函数 jsonb_eq。	/
<>	jsonb	判断两个 jsonb 的大小关系，同函数 jsonb_ne。	/
<	jsonb	判断两个 jsonb 的大小关系，同函数 jsonb_lt。	/



操作符	右操作数类型	描述	例子
>	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数 jsonb_gt。	/
<=	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数 jsonb_le。	/
>=	jsonb	判断两个jsonb的大小关系，同函数 jsonb_ge。	/

## JSON/JSONB 支持的函数

- array\_to\_json(anyarray [, pretty\_bool])**  
 描述：返回JSON类型的数组。将一个多维数组组成一个JSON数组。如果 pretty\_bool为true，将在一维元素之间添加换行符。  
 返回类型： json  
 示例：  

```
gaussdb=# SELECT array_to_json('{{1,5},{99,100}}'::int[]);
array_to_json
-----
[[1,5],[99,100]]
(1 row)
```
- json\_array\_element(array-json, integer)、jsonb\_array\_element(array-jsonb, integer)**  
 描述：同操作符`->`，返回数组中指定下标的元素。  
 返回类型： json、 jsonb  
 示例：  

```
gaussdb=# SELECT json_array_element('[1,true,[1,[2,3]],null]',2);
json_array_element
-----
[1,[2,3]]
(1 row)
```
- json\_array\_element\_text(array-json, integer)、jsonb\_array\_element\_text(array-jsonb, integer)**  
 描述：同操作符`->>`，返回数组中指定下标的元素。  
 返回类型： text、 text  
 示例：  

```
gaussdb=# SELECT json_array_element_text('[1,true,[1,[2,3]],null]',2);
json_array_element_text
-----
[1,[2,3]]
(1 row)
```
- json\_object\_field(object-json, text)、jsonb\_object\_field(object-jsonb, text)**  
 描述：同操作符`->`，返回对象中指定键对应的值。  
 返回类型： json、 json  
 示例：

```
gaussdb=# SELECT json_object_field('{\"a\": {\"b\":\"foo\"}}','a');
json_object_field
-----
{\"b\":\"foo\"}
(1 row)
```

- `json_object_field_text(object-json, text)`、`jsonb_object_field_text(object-jsonb, text)`

描述：同操作符`->>`，返回对象中指定键对应的值。

返回类型：text、text

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_object_field_text('{\"a\": {\"b\":\"foo\"}}','a');
json_object_field_text
-----
{\"b\":\"foo\"}
(1 row)
```

- `json_extract_path(json, VARIADIC text[])`、`jsonb_extract_path((jsonb, VARIADIC text[])`

描述：等价于操作符`#>`。根据\$2所指的路径，查找json，并返回。

返回类型：json、jsonb

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_extract_path('{\"f2\":{\"f3\":1},\"f4\":{\"f5\":99,\"f6\":\"stringy\"}}', 'f4','f6');
json_extract_path
-----
\"stringy\"
(1 row)
```

- `json_extract_path_op(json, text[])`、`jsonb_extract_path_op(jsonb, text[])`

描述：同操作符`#>`。根据\$2所指的路径，查找json，并返回。

返回类型：json、jsonb

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_extract_path_op('{\"f2\":{\"f3\":1},\"f4\":{\"f5\":99,\"f6\":\"stringy\"}}', ARRAY['f4','f6']);
json_extract_path_op
-----
\"stringy\"
(1 row)
```

- `json_extract_path_text(json, VARIADIC text[])`、`jsonb_extract_path_text((jsonb, VARIADIC text[])`

描述：等价于操作符`#>>`。根据\$2所指的路径，查找json，并返回。

返回类型：text、text

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_extract_path_text('{\"f2\":{\"f3\":1},\"f4\":{\"f5\":99,\"f6\":\"stringy\"}}', 'f4','f6');
json_extract_path_text
-----
\"stringy\"
(1 row)
```

- `json_extract_path_text_op(json, text[])`、`jsonb_extract_path_text_op(jsonb, text[])`

描述：同操作符`#>>`。根据\$2所指的路径，查找json，并返回。

返回类型：text、text

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_extract_path_text_op('{\"f2\":{\"f3\":1},\"f4\":{\"f5\":99,\"f6\":\"stringy\"}}',
ARRAY['f4','f6']);
json_extract_path_text_op
-----
```

```
"stringy"  
(1 row)
```

- `json_array_elements(array-json)`、`jsonb_array_elements(array-jsonb)`

描述：拆分数组，每一个元素返回一行。

返回类型：json、jsonb

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_array_elements('[1,true,[1,[2,3]],null]');  
 json_array_elements  
-----  
 1  
 true  
 [1,[2,3]]  
 null  
(4 rows)
```

- `json_array_elements_text(array-json)`、`jsonb_array_elements_text(array-jsonb)`

描述：拆分数组，每一个元素返回一行。

返回类型：text、text

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM json_array_elements_text('[1,true,[1,[2,3]],null]');  
 value  
-----  
 1  
 true  
 [1,[2,3]]  
(4 rows)
```

- `json_array_length(array-json)`、`jsonb_array_length(array-jsonb)`

描述：返回数组长度。

返回类型：integer

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_array_length('[1,2,3,{"f1":1,"f2":[5,6]},4,null]');  
 json_array_length  
-----  
 6  
(1 row)
```

- `json_each(object-json)`、`jsonb_each(object-jsonb)`

描述：将对象的每个键值对拆分转换成一行两列。

返回类型：setof(key text, value json)、setof(key text, value jsonb)

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM json_each('{"f1":[1,2,3],"f2":{"f3":1},"f4":null}');  
 key | value  
-----+-----  
 f1 | [1,2,3]  
 f2 | {"f3":1}  
 f4 | null  
(3 rows)
```

- `json_each_text(object-json)`、`jsonb_each_text(object-jsonb)`

描述：将对象的每个键值对拆分转换成一行两列。

返回类型：setof(key text, value text)、setof(key text, value text)

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM json_each_text('{"f1":[1,2,3],"f2":{"f3":1},"f4":null}');  
 key | value  
-----+-----  
 f1 | [1,2,3]  
 f2 | {"f3":1}
```

```
f4 |  
(3 rows)
```

- `json_object_keys(object-json)`、`jsonb_object_keys(object-jsonb)`

描述：返回对象中顶层的所有键。

返回类型：SETOF text

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_object_keys('{"f1":"abc","f2":{"f3":"a", "f4":"b"}, "f1":"abcd"}');  
json_object_keys  
-----  
f1  
f2  
f1  
(3 rows)
```

- `jsonb`中会有去重操作

```
gaussdb=# SELECT jsonb_object_keys('{"f1":"abc","f2":{"f3":"a", "f4":"b"}, "f1":"abcd"}');  
jsonb_object_keys  
-----  
f1  
f2  
(2 rows)
```

- `json_typeof(json)`、`jsonb_typeof(jsonb)`

描述：检测json类型

返回类型：text、text

示例：

```
gaussdb=# SELECT value, json_typeof(value) FROM (values (json '123.4'), (json '"foo"'), (json 'true'),  
(json 'null'), (json '[1, 2, 3]'), (json '{"x":"foo", "y":123}'), (NULL::json)) AS data(value);  
value | json_typeof  
-----+-----  
123.4 | number  
"foo" | string  
true | boolean  
null | null  
[1, 2, 3] | array  
{"x":"foo", "y":123} | object  
|  
(7 rows)
```

- `json_build_array( [VARIADIC "any"] )`

描述：从一个可变参数列表构造出一个JSON数组。

返回类型：array-json

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_build_array('a',1,'b',1.2,'c',true,'d',null,'e',json '{"x": 3, "y": [1,2,3]}');  
json_build_array  
-----  
["a", 1, "b", 1.2, "c", true, "d", null, "e", {"x": 3, "y": [1,2,3]}, ""]  
(1 row)
```

- `json_build_object( [VARIADIC "any"] )`

描述：从一个可变参数列表构造出一个JSON对象，其入参必须为偶数个，两两一组组成键值对。注意键不可为null。

返回类型：object-json

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_build_object(1,2);  
json_build_object  
-----  
{"1" : 2}  
(1 row)
```

- `json_object(text[])`、`json_object(text[], text[])`

描述：从一个文本数组构造一个object-json。这是个重载函数，当入参为一个文本数组的时候，其数组长度必须为偶数，成员被当做交替出现的键值对。两个文本数组的时候，第一个数组认为是键，第二个认为是值，两个数组长度必须相等。键不可为null。

返回类型：object-json

示例：

```
gaussdb=# SELECT json_object('{a,1,b,2,3,NULL,"d e f","a b c"}');
          json_object
-----
{"a": "1", "b": "2", "3": null, "d e f": "a b c"}
(1 row)
gaussdb=# SELECT json_object('{a,b,"a b c"}', '{a,1,1}');
          json_object
-----
{"a": "a", "b": "1", "a b c": "1"}
(1 row)
```

- `json_agg(any)`

描述：将值聚集为json数组。

返回类型：array-json

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM classes;
 name | score
-----+-----
 A   |    2
 A   |    3
 D   |    5
 D   |
(4 rows)
gaussdb=# SELECT name, json_agg(score) score FROM classes GROUP BY name ORDER BY name;
 name | score
-----+-----
 A   | [2, 3]
 D   | [5, null]
     | [null]
(3 rows)
```

- `json_object_agg(any, any)`

描述：将值聚集为json对象。

返回类型：object-json

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM classes;
 name | score
-----+-----
 A   |    2
 A   |    3
 D   |    5
 D   |
(4 rows)

gaussdb=# SELECT json_object_agg(name, score) FROM classes GROUP BY name ORDER BY name;
          json_object_agg
-----
{"A": 2, "A": 3 }
{"D": 5, "D": null }
(2 rows)
```

- `- jsonb_contained(jsonb, jsonb)`

描述：同操作符`<@`，判断\$1中的所有元素是否在\$2的顶层存在。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_contained('[1,2,3]', '[1,2,3,4]');
 jsonb_contained
-----
 t
(1 row)
```

- - jsonb\_contains(jsonb, jsonb)

描述：同操作符 `@>`，判断\$1中的顶层所有元素是否包含在\$2的所有元素。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_contains('[1,2,3,4]', '[1,2,3]');
 jsonb_contains
-----
 t
(1 row)
```

- - jsonb\_exists(jsonb, text)

描述：同操作符 `?`，字符串\$2是否存在\$1的顶层以key\elem\scalar的形式存在。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_exists('["1",2,3]', '1');
 jsonb_exists
-----
 t
(1 row)
```

- - jsonb\_exists\_all(jsonb, text[])

描述：同操作符 `?&`，字符串数组\$2里面，是否所有的元素，都在\$1的顶层以key\elem\scalar的形式存在。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_exists_all('["1","2",3]', '{1, 2}');
 jsonb_exists_all
-----
 t
(1 row)
```

- - jsonb\_exists\_any(jsonb, text[])

描述：同操作符 `?|`，字符串数组\$2里面，是否存在的元素，在\$1的顶层以key\elem\scalar的形式存在。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_exists_any('["1","2",3]', '{1, 2, 4}');
 jsonb_exists_any
-----
 t
(1 row)
```

- - jsonb\_cmp(jsonb, jsonb)

描述：比较大小，正数代表大于，负数代表小于，0表示相等。

返回类型：integer

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_cmp('["a", "b"]', '{"a":1, "b":2}');
 jsonb_cmp
-----
 -1
(1 row)
```

- - jsonb\_eq(jsonb, jsonb)

描述：同操作符 `=`, 比较两个值的大小。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_eq(['a', 'b'], '{"a":1, "b":2}');
jsonb_eq
-----
f
(1 row)
```

- - jsonb\_ne(jsonb, jsonb)

描述：同操作符 `<>`, 比较两个值的大小。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_ne(['a', 'b'], '{"a":1, "b":2}');
jsonb_ne
-----
t
(1 row)
```

- - jsonb\_gt(jsonb, jsonb)

描述：同操作符 `<>`, 比较两个值的大小。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_gt(['a', 'b'], '{"a":1, "b":2}');
jsonb_gt
-----
f
(1 row)
```

- - jsonb\_ge(jsonb, jsonb)

描述：同操作符 `<>=`, 比较两个值的大小。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_ge(['a', 'b'], '{"a":1, "b":2}');
jsonb_ge
-----
f
(1 row)
```

- - jsonb\_lt(jsonb, jsonb)

描述：同操作符 `<<`, 比较两个值的大小。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_lt(['a', 'b'], '{"a":1, "b":2}');
jsonb_lt
-----
t
(1 row)
```

- - jsonb\_le(jsonb, jsonb)

描述：同操作符 `<<=`, 比较两个值的大小。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_le(['a', 'b'], '{"a":1, "b":2}');
jsonb_le
-----
t
(1 row)
```

- - to\_json(anyelement)  
描述：把参数转换为`json`  
返回类型：json  
示例：

```
gaussdb=# SELECT to_json('{1,5}::text[]);
to_json
-----
["1","5"]
(1 row)
```
- - jsonb\_hash(jsonb)  
描述：对jsonb进行hash运算  
返回类型：integer  
示例：

```
gaussdb=# SELECT jsonb_hash('[1,2,3]');
jsonb_hash
-----
-559968547
(1 row)
```
- - 其他函数  

```
json_agg_transfn
json_agg_finalfn
json_object_agg_transfn
json_object_agg_finalfn
```

## 7.5.14 HLL 函数和操作符

### 哈希函数

- hll\_hash\_boolean(bool)  
描述：对bool类型数据计算哈希值。  
返回值类型：hll\_hashval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_boolean(FALSE);
hll_hash_boolean
-----
-5451962507482445012
(1 row)
```
- hll\_hash\_boolean(bool, int32)  
描述：设置hash seed（即改变哈希策略）并对bool类型数据计算哈希值。  
返回值类型：hll\_hashval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_boolean(FALSE, 10);
hll_hash_boolean
-----
-1169037589280886076
(1 row)
```
- hll\_hash\_smallint(smallint)  
描述：对smallint类型数据计算哈希值。  
返回值类型：hll\_hashval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_smallint(100::smallint);
hll_hash_smallint
```



```
-----  
962727970174027904  
(1 row)
```

### 📖 说明

数值大小相同的参数使用不同数据类型的哈希函数计算，最后结果会不一样，因为不同类型哈希函数会选取不同的哈希计算策略。

- `hll_hash_smallint(smallint, int32)`

描述：设置hash seed（即改变哈希策略）同时对smallint类型数据计算哈希值。

返回值类型：hll\_hashval

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_smallint(100::smallint, 10);  
hll_hash_smallint  
-----  
-9056177146160443041  
(1 row)
```

- `hll_hash_integer(integer)`

描述：对integer类型数据计算哈希值。

返回值类型：hll\_hashval

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_integer(0);  
hll_hash_integer  
-----  
5156626420896634997  
(1 row)
```

- `hll_hash_integer(integer, int32)`

描述：对integer类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。

返回值类型：hll\_hashval

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_integer(0, 10);  
hll_hash_integer  
-----  
-5035020264353794276  
(1 row)
```

- `hll_hash_bigint(bigint)`

描述：对bigint类型数据计算哈希值。

返回值类型：hll\_hashval

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_bigint(100::bigint);  
hll_hash_bigint  
-----  
-2401963681423227794  
(1 row)
```

- `hll_hash_bigint(bigint, int32)`

描述：对bigint类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。

返回值类型：hll\_hashval

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_bigint(100::bigint, 10);  
hll_hash_bigint  
-----  
-2305749404374433531  
(1 row)
```

- **hll\_hash\_bytea(bytea)**  
描述：对bytea类型数据计算哈希值。  
返回值类型：hll\_hashval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_bytea(E'\x');
hll_hash_bytea
-----
0
(1 row)
```
- **hll\_hash\_bytea(bytea, int32)**  
描述：对bytea类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。  
返回值类型：hll\_hashval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_bytea(E'\x', 10);
hll_hash_bytea
-----
7233188113542599437
(1 row)
```
- **hll\_hash\_text(text)**  
描述：对text类型数据计算哈希值。  
返回值类型：hll\_hashval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_text('AB');
hll_hash_text
-----
-5666002586880275174
(1 row)
```
- **hll\_hash\_text(text, int32)**  
描述：对text类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。  
返回值类型：hll\_hashval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_text('AB', 10);
hll_hash_text
-----
-2215507121143724132
(1 row)
```
- **hll\_hash\_any(anytype)**  
描述：对任意类型数据计算哈希值。  
返回值类型：hll\_hashval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_any(1);
hll_hash_any
-----
-1316670585935156930
(1 row)

gaussdb=# SELECT hll_hash_any('08:00:2b:01:02:03'::macaddr);
hll_hash_any
-----
-3719950434455589360
(1 row)
```
- **hll\_hash\_any(anytype, int32)**

描述：对任意类型数据计算哈希值，并设置hashseed（即改变哈希策略）。

返回值类型：hll\_hashval

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hash_any(1, 10);
 hll_hash_any
-----
7048553517657992351
(1 row)
```

- hll\_hashval\_eq(hll\_hashval, hll\_hashval)

描述：比较两个hll\_hashval类型数据是否相等。

返回值类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hashval_eq(hll_hash_integer(1), hll_hash_integer(1));
 hll_hashval_eq
-----
t
(1 row)
```

- hll\_hashval\_ne(hll\_hashval, hll\_hashval)

描述：比较两个hll\_hashval类型数据是否不相等。

返回值类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_hashval_ne(hll_hash_integer(1), hll_hash_integer(1));
 hll_hashval_ne
-----
f
(1 row)
```

## 日志函数

hll主要存在三种模式Explicit，Sparse，Full。当数据规模比较小的时候会使用Explicit模式，这种模式下distinct值的计算是没有误差的；随着distinct值越来越多，hll会先后转换为Sparse模式和Full模式，这两种模式在计算结果上没有任何区别，只影响hll函数的计算效率和hll对象的存储空间。下面的函数可以用于查看hll的一些参数。

- hll\_print(hll)

描述：打印hll的一些debug参数信息。

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_print(hll_empty());
 hll_print
-----
type=1(HLL_EMPTY), log2m=14, log2explicit=10, log2sparse=12, duplicatecheck=0
(1 row)
```

- hll\_type(hll)

描述：查看当前hll的类型。返回值具体含义如下：返回值0，表示HLL\_UNINIT，未初始化的hll对象；返回值1，表示HLL\_EMPTY，hll空对象；返回值2，表示HLL\_EXPLICIT，Explicit模式的hll对象；返回值3，表示HLL\_SPARSE，Sparse模式的hll对象；返回值4，表示HLL\_FULL，Full模式的hll对象；返回值5，表示HLL\_UNDEFINED，不合法的hll对象。

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_type(hll_empty());
 hll_type
-----
```

```
1
(1 row)
```

- `hll_log2m(hll)`

描述：查看当前hll数据结构中的log2m数值，log2m是分桶数的对数值，此值会影响最后hll计算distinct误差率，误差率计算公式为 $\pm 1.04/\sqrt{2^{\log 2m}}$ 。当显式指定log2m的取值为10-16之间时，hll会设置分桶数为 $2^{\log 2m}$ 。当显示指定log2explicit为-1时，会采用内置默认值。

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_log2m(hll_empty());
hll_log2m
```

```
-----
14
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT hll_log2m(hll_empty(10));
hll_log2m
```

```
-----
10
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT hll_log2m(hll_empty(-1));
hll_log2m
```

```
-----
14
(1 row)
```

- `hll_log2explicit(hll)`

描述：查看当前hll数据结构中的log2explicit数值。hll通常会由Explicit模式到Sparse模式再到Full模式，这个过程称为promotion hierarchy策略。可以通过调整log2explicit值的大小改变策略，比如log2explicit为0的时候就会跳过Explicit模式而直接进入Sparse模式。当显式指定log2explicit的取值为1-12之间时，hll会在数据段长度超过 $2^{\log 2explicit}$ 时转为Sparse模式。当显示指定log2explicit为-1时，会采用内置默认值。

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_log2explicit(hll_empty());
hll_log2explicit
```

```
-----
10
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT hll_log2explicit(hll_empty(12, 8));
hll_log2explicit
```

```
-----
8
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT hll_log2explicit(hll_empty(12, -1));
hll_log2explicit
```

```
-----
10
(1 row)
```

- `hll_log2sparse(hll)`

描述：查看当前hll数据结构中的log2sparse数值。hll通常会由Explicit模式到Sparse模式再到Full模式，这个过程称为promotion hierarchy策略。可以通过调整log2sparse值的大小改变策略，比如log2sparse为0的时候就会跳过Sparse模式而直接进入Full模式。当显式指定Sparse的取值为1-14之间时，hll会在数据段长度超过 $2^{\log 2sparse}$ 时转为Full模式。当显示指定log2sparse为-1时，会采用内置默认值。

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_log2sparse(hll_empty());
hll_log2sparse
-----
          12
(1 row)

gaussdb=# SELECT hll_log2sparse(hll_empty(12, 8, 10));
hll_log2sparse
-----
          10
(1 row)

gaussdb=# SELECT hll_log2sparse(hll_empty(12, 8, -1));
hll_log2sparse
-----
          12
(1 row)
```

- **hll\_duplicatecheck(hll)**

描述：是否启用duplicatecheck，0是关闭，1是开启。默认关闭，对于有较多重复值出现的情况，可以开启以提高效率。当显示指定duplicatecheck为-1时，会采用内置默认值。

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_duplicatecheck(hll_empty());
hll_duplicatecheck
-----
          0
(1 row)

gaussdb=# SELECT hll_duplicatecheck(hll_empty(12, 8, 10, 1));
hll_duplicatecheck
-----
          1
(1 row)

gaussdb=# SELECT hll_duplicatecheck(hll_empty(12, 8, 10, -1));
hll_duplicatecheck
-----
          0
(1 row)
```

## 功能函数

- **hll\_empty()**

描述：创建一个空的hll。

返回值类型：hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_empty();
hll_empty
-----
\x484c4c00000000002b0500000000000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- **hll\_empty(int32 log2m)**

描述：创建空的hll并指定参数log2m，取值范围是10到16。若输入-1，则采用内置默认值。

返回值类型：hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_empty(10);
hll_empty
-----
```

```
\x484c4c00000000002b0400000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT hll_empty(-1);
             hll_empty
```

```
-----
\x484c4c00000000002b0500000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- **hll\_empty(int32 log2m, int32 log2explicit)**

描述：创建空的hll并依次指定参数log2m、log2explicit。log2explicit取值范围是0到12，0表示直接跳过Explicit模式。该参数可以用来设置Explicit模式的阈值大小，在数据段长度达到 $2^{\text{log2explicit}}$ 后切换为Sparse模式或者Full模式。若输入-1，则log2explicit采用内置默认值。

返回值类型: hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_empty(10, 4);
             hll_empty
```

```
-----
\x484c4c0000000000130400000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT hll_empty(10, -1);
             hll_empty
```

```
-----
\x484c4c00000000002b0400000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- **hll\_empty(int32 log2m, int32 log2explicit, int64 log2sparse)**

描述：创建空的hll并依次指定参数log2m、log2explicit、log2sparse。log2sparse取值范围是0到14，0表示直接跳过Sparse模式。该参数可以用来设置Sparse模式的阈值大小，在数据段长度达到 $2^{\text{log2sparse}}$ 后切换为Full模式。若输入-1，则log2sparse采用内置默认值。

返回值类型: hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_empty(10, 4, 8);
             hll_empty
```

```
-----
\x484c4c0000000000120400000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT hll_empty(10, 4, -1);
             hll_empty
```

```
-----
\x484c4c0000000000130400000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- **hll\_empty(int32 log2m, int32 log2explicit, int64 log2sparse, int32 duplicatecheck)**

描述：创建空的hll并依次指定参数log2m、log2explicit、log2sparse、duplicatecheck。duplicatecheck取0或者1，表示是否开启该模式，默认情况下该模式会关闭。若输入-1，则duplicatecheck采用内置默认值。

返回值类型: hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_empty(10, 4, 8, 0);
             hll_empty
```

```
-----
\x484c4c0000000000120400000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT hll_empty(10, 4, 8, -1);
           hll_empty
-----
\x484c4c0000000000120400000000000000000000000000000000000000000000000000
(1 row)
```

- **hll\_add(hll, hll\_hashval)**

描述：把hll\_hashval加入到hll中。

返回值类型：hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1));
           hll_add
-----
\x484c4c08000002002b0900000000000000f03f3e2921ff133fbaed3e2921ff133fbaed00
(1 row)
```

- **hll\_add\_rev(hll\_hashval, hll)**

描述：把hll\_hashval加入到hll中，和hll\_add功能一样，只是参数位置进行了交换。

返回值类型：hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_add_rev(hll_hash_integer(1), hll_empty());
           hll_add_rev
-----
\x484c4c08000002002b0900000000000000f03f3e2921ff133fbaed3e2921ff133fbaed00
(1 row)
```

- **hll\_eq(hll, hll)**

描述：比较两个hll是否相等。

返回值类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_eq(hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1)), hll_add(hll_empty(),
           hll_hash_integer(2)));
           hll_eq
-----
f
(1 row)
```

- **hll\_ne(hll, hll)**

描述：比较两个hll是否不相等。

返回值类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_ne(hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1)), hll_add(hll_empty(),
           hll_hash_integer(2)));
           hll_ne
-----
t
(1 row)
```

- **hll\_cardinality(hll)**

描述：计算hll的distinct值。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_cardinality(hll_empty() || hll_hash_integer(1));
           hll_cardinality
-----
1
(1 row)
```

- `hll_union(hll, hll)`  
描述：把两个hll数据结构union成一个。  
返回值类型：hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_union(hll_add(hll_empty(), hll_hash_integer(1)), hll_add(hll_empty(),
hll_hash_integer(2)));
          hll_union
-----
\x484c4c10002000002b0900000000000000004000000000000000b3ccc49320cca1ae3e2921ff133fba
ed00
(1 row)
```

## 聚合函数

- `hll_add_agg(hll_hashval)`  
描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中。  
返回值类型：hll

示例：

```
--准备数据
gaussdb=# CREATE TABLE t_id(id int);
gaussdb=# INSERT INTO t_id VALUES(generate_series(1,500));
gaussdb=# CREATE TABLE t_data(a int, c text);
gaussdb=# INSERT INTO t_data SELECT mod(id,2), id FROM t_id;

--创建表并指定列为hll
gaussdb=# CREATE TABLE t_a_c_hll(a int, c hll);

--根据a列GROUP BY对数据分组，把各组数据加到hll中
gaussdb=# INSERT INTO t_a_c_hll SELECT a, hll_add_agg(hll_hash_text(c)) FROM t_data GROUP BY a;

--得到每组数据中hll的Distinct值
gaussdb=# SELECT a, #c AS cardinality FROM t_a_c_hll ORDER BY a;
 a | cardinality
---+-----
 0 | 247.862354346299
 1 | 250.908710610377
(2 rows)
```

- `hll_add_agg(hll_hashval, int32 log2m)`  
描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中，并指定参数log2m，取值范围是10到16。若输入-1或者NULL，则采用内置默认值。

返回值类型：hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_cardinality(hll_add_agg(hll_hash_text(c), 12)) FROM t_data;
 hll_cardinality
-----
497.965240179228
(1 row)
```

- `hll_add_agg(hll_hashval, int32 log2m, int32 log2explicit)`  
描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中，依次指定参数log2m、log2explicit。log2explicit取值范围是0到12，0表示直接跳过Explicit模式。该参数可以用来设置Explicit模式的阈值大小，在数据段长度达到 $2^{\log2explicit}$ 后切换为Sparse模式或者Full模式。若输入-1或者NULL，则log2explicit采用内置默认值。

返回值类型：hll

示例：



```
gaussdb=# SELECT hll_cardinality(hll_add_agg(hll_hash_text(c), NULL, 1)) FROM t_data;
hll_cardinality
-----
498.496062953313
(1 row)
```

- `hll_add_agg(hll_hashval, int32 log2m, int32 log2explicit, int64 log2sparse)`  
描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中，依次指定参数log2m、log2explicit、log2sparse。，log2sparse取值范围是0到14，0表示直接跳过Sparse模式。该参数可以用来设置Sparse模式的阈值大小，在数据段长度达到 $2^{\log2sparse}$ 后切换为Full模式。若输入-1或者NULL，则log2sparse采用内置默认值。

返回值类型：hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_cardinality(hll_add_agg(hll_hash_text(c), NULL, 6, 10)) FROM t_data;
hll_cardinality
-----
498.496062953313
(1 row)
```

- `hll_add_agg(hll_hashval, int32 log2m, int32 log2explicit, int64 log2sparse, int32 duplicatecheck)`  
描述：把哈希后的数据按照分组放到hll中，依次制定参数log2m、log2explicit、log2sparse、duplicatecheck，duplicatecheck取值范围是0或者1，表示是否开启该模式，默认情况下该模式会关闭。若输入-1或者NULL，则duplicatecheck采用内置默认值。

返回值类型：hll

示例：

```
gaussdb=# SELECT hll_cardinality(hll_add_agg(hll_hash_text(c), NULL, 6, 10, -1)) FROM t_data;
hll_cardinality
-----
498.496062953313
(1 row)
```

- `hll_union_agg(hll)`  
描述：将多个hll类型数据union成一个hll。

返回值类型：hll

示例：

```
--将各组中的hll数据union成一个hll，并计算distinct值。
gaussdb=# SELECT #hll_union_agg(c) AS cardinality FROM t_a_c_hll;
cardinality
-----
498.496062953313
(1 row)
```

### 说明

注意：当两个或者多个hll数据结构做union的时候，必须要保证其中每一个hll里面的精度参数一样，否则将不可以进行union。同样的约束也适用于函数hll\_union(hll,hll)。

## 废弃函数

由于版本升级，HLL（HyperLogLog）有一些旧的函数废弃，用户可以用类似的函数进行替代。

- `hll_schema_version(hll)`  
描述：查看当前hll中的schema version。旧版本schema version是常值1，用来进行hll字段的头部校验，重构后的hll在头部增加字段“HLL”进行校验，schema version不再使用。

- `hll_regwidth(hll)`  
描述：查看hll数据结构中桶的位数大小。旧版本桶的位数regwidth取值1~5，会存在较大的误差，也限制了基数估计上限。重构后regwidth为固定值6，不再使用regwidth变量。
- `hll_expthresh(hll)`  
描述：得到当前hll中expthresh大小。采用hll\_log2explicit(hll)替代类似功能。
- `hll_sparseon(hll)`  
描述：是否启用Sparse模式。采用hll\_log2sparse(hll)替代类似功能，0表示关闭Sparse模式。

## 内置函数

HLL ( HyperLogLog ) 有一系列内置函数用于内部对数据进行处理，一般情况下用户不需要熟知这些函数的使用。详情见[表7-42](#)。

表 7-42 内置函数

函数名称	功能描述
<code>hll_in</code>	以string格式接收hll数据。
<code>hll_out</code>	以string格式发送hll数据。
<code>hll_recv</code>	以bytea格式接收hll数据。
<code>hll_send</code>	以bytea格式发送hll数据。
<code>hll_trans_in</code>	以string格式接收hll_trans_type数据。
<code>hll_trans_out</code>	以string格式发送hll_trans_type数据。
<code>hll_trans_recv</code>	以bytea形式接收hll_trans_type数据。
<code>hll_trans_send</code>	以bytea形式发送hll_trans_type数据。
<code>hll_typmod_in</code>	接收typmod类型数据。
<code>hll_typmod_out</code>	发送typmod类型数据。
<code>hll_hashval_in</code>	接收hll_hashval类型数据。
<code>hll_hashval_out</code>	发送hll_hashval类型数据。
<code>hll_add_trans0</code>	类似于hll_add所提供的功能，初始化时无指定入参，通常在分布式聚合运算的第一阶段DN上使用。
<code>hll_add_trans1</code>	类似于hll_add所提供的功能，初始化时指定一个入参，通常在分布式聚合运算的第一阶段DN上使用。
<code>hll_add_trans2</code>	类似于hll_add所提供的功能，初始化时指定两个入参，通常在分布式聚合运算的第一阶段DN上使用。
<code>hll_add_trans3</code>	类似于hll_add所提供的功能，初始化时指定三个入参，通常在分布式聚合运算的第一阶段DN上使用。

函数名称	功能描述
hll_add_trans4	类似于hll_add所提供的功能，初始化时指定四个入参，通常在分布式聚合运算的第一阶段DN上使用。
hll_union_trans	类似hll_union所提供的功能，在分布式聚合运算的第一阶段DN上使用。
hll_union_collect	类似于hll_union所提供的功能，在分布式聚合运算第二阶段CN上使用，汇总各个DN上的结果。
hll_pack	在分布式聚合运算第三阶段CN上使用，把自定义hll_trans_type类型最后转换成hll类型。
hll	用于hll类型转换成hll类型，根据输入参数会设定指定参数。
hll_hashval	用于bigint类型转换成hll_hashval类型。
hll_hashval_int4	用于int4类型转换成hll_hashval类型。

## 操作符

- =  
描述：比较hll或hll\_hashval的值是否相等。

返回值类型：bool

示例：

```
--hll
gaussdb=# SELECT (hll_empty() || hll_hash_integer(1)) = (hll_empty() || hll_hash_integer(1));
column
-----
t
(1 row)

--hll_hashval
gaussdb=# SELECT hll_hash_integer(1) = hll_hash_integer(1);
?column?
-----
t
(1 row)
```

- <> or !=  
描述：比较hll或hll\_hashval是否不相等。

返回值类型：bool

示例：

```
--hll
gaussdb=# SELECT (hll_empty() || hll_hash_integer(1)) <> (hll_empty() || hll_hash_integer(2));
?column?
-----
t
(1 row)

--hll_hashval
gaussdb=# SELECT hll_hash_integer(1) <> hll_hash_integer(2);
?column?
-----
t
(1 row)
```

- `||`  
描述：可代表`hll_add`, `hll_union`, `hll_add_rev`三个函数的功能。  
返回值类型：hll  
示例：

```
--hll_add
gaussdb=# SELECT hll_empty() || hll_hash_integer(1);
               ?column?
-----
\x484c4c08000002002b090000000000000f03f3e2921ff133fbaed3e2921ff133fbaed00
(1 row)

--hll_add_rev
gaussdb=# SELECT hll_hash_integer(1) || hll_empty();
               ?column?
-----
\x484c4c08000002002b090000000000000f03f3e2921ff133fbaed3e2921ff133fbaed00
(1 row)

--hll_union
gaussdb=# SELECT (hll_empty() || hll_hash_integer(1)) || (hll_empty() || hll_hash_integer(2));
               ?column?
-----
\x484c4c10002000002b09000000000000004000000000000000b3ccc49320cca1ae3e2921ff133fba
ed00
(1 row)
```
- `#`  
描述：计算出hll的Dintinct值, 同`hll_cardinality`函数。  
返回值类型：int  
示例：

```
gaussdb=# SELECT #(hll_empty() || hll_hash_integer(1));
               ?column?
-----
               1
(1 row)
```

## 7.5.15 SEQUENCE 函数

序列函数为用户从序列对象中获取后续的序列值提供了简单的多用户安全的方法。

- `nextval(regclass)`  
描述：递增序列并返回新值。

### 📖 说明

- 为了避免从同一个序列获取值的并发事务被阻塞，`nextval`操作不会回滚；也就是说，一旦一个值已经被抓取，那么就认为它已经被用过了，并且不会再被返回。即使该操作处于事务中，当事务之后中断，或者如果调用查询结束不使用该值，也是如此。这种情况将在指定值的顺序中留下未使用的“空洞”。因此，GaussDB序列对象不能用于获得“无间隙”序列。
- 如果`nextval`被下推到DN上时，各个DN会自动连接GTM，请求next values值，例如（`INSERT INTO t1 SELECT xxx, t1`某一列需要调用`nextval`函数），由于GTM上有最大连接数为8192的限制，而这类下推语句会导致消耗过多的GTM连接数，因此对于这类语句的并发数目限制为7000（其它语句需要占用部分连接）/集群DN数目。

返回类型：numeric

`nextval`函数有两种调用方式（其中第二种调用方式兼容Oracle的语法，目前不支持Sequence命名中有特殊字符"."的情况），如下：

示例1：

```
gaussdb=# SELECT nextval('seqDemo');
nextval
-----
      2
(1 row)
```

示例2:

```
gaussdb=# SELECT seqDemo.nextval;
nextval
-----
      2
(1 row)
```

- **currval(regclass)**

**描述:** 返回当前会话里最近一次nextval返回的数值。如果当前会话还没有调用过指定的sequence的nextval, 那么调用currval将会报错。需要注意的是, 这个函数在默认情况下是不支持的, 需要通过设置enable\_beta\_features为true之后, 才能使用这个函数。同时在设置enable\_beta\_features为true之后, nextval()函数将不支持下推。

**返回类型:** numeric

currval函数有两种调用方式(其中第二种调用方式兼容Oracle的语法, 目前不支持Sequence命名中有特殊字符"."的情况), 如下:

示例1:

```
gaussdb=# SELECT currval('seq1');
currval
-----
      2
(1 row)
```

示例2:

```
gaussdb=# SELECT seq1.currval seq1;
currval
-----
      2
(1 row)
```

- **lastval()**

**描述:** 返回当前会话里最近一次nextval返回的数值。这个函数等效于currval, 只是它不用序列名为参数, 它抓取当前会话里面最近一次nextval使用的序列。如果当前会话还没有调用过nextval, 那么调用lastval将会报错。

需要注意的是, 这个函数在默认情况下是不支持的, 需要通过设置enable\_beta\_features或者lastval\_supported为true之后, 才能使用这个函数。同时这种情况下, nextval()函数将不支持下推。

**返回类型:** numeric

示例:

```
gaussdb=# SELECT lastval();
lastval
-----
      2
(1 row)
```

- **setval(regclass, bigint)**

**描述:** 设置序列的当前数值。

**返回类型:** numeric

示例:

```
gaussdb=# SELECT setval('seqDemo',1);
setval
-----
```

```
1  
(1 row)
```

- `setval(regclass, numeric, Boolean)`

描述：设置序列的当前数值以及is\_called标志。

返回类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# SELECT setval('seqDemo',1,true);  
setval  
-----  
1  
(1 row)
```

#### 说明

Setval后当前会话及GTM上会立刻生效，但如果其他会话有缓存的序列值，只能等到缓存值用尽才能感知Setval的作用。所以为了避免序列值冲突，setval要谨慎使用。

因为序列是非事务的，setval造成的改变不会由于事务的回滚而撤销。

- `pg_sequence_last_value(sequence_oid oid, OUT cache_value int16, OUT last_value int16)`

描述：获取指定sequence的参数，包含缓存值，当前值。

返回类型：int16, int16

## 7.5.16 数组函数和操作符

### 数组操作符

- =

描述：两个数组是否相等

示例：

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,1,2,1,3,1]::int[] = ARRAY[1,2,3] AS RESULT ;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- <>

描述：两个数组是否不相等

示例：

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,2,3] <> ARRAY[1,2,4] AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- <

描述：一个数组是否小于另一个数组

示例：

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,2,3] < ARRAY[1,2,4] AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- >

描述：一个数组是否大于另一个数组

示例:

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,4,3] > ARRAY[1,2,4] AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- <=  
描述: 一个数组是否小于或等于另一个数组

示例:

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,2,3] <= ARRAY[1,2,3] AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- >=  
描述: 一个数组是否大于或等于另一个数组

示例:

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,4,3] >= ARRAY[1,4,3] AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- @>  
描述: 一个数组是否包含另一个数组

示例:

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,4,3] @> ARRAY[3,1] AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- <@  
描述: 一个数组是否被包含于另一个数组

示例:

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[2,7] <@ ARRAY[1,7,4,2,6] AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- &&  
描述: 一个数组是否和另一个数组重叠 (有共同元素)

示例:

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,4,3] && ARRAY[2,1] AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- ||  
描述: 数组与数组进行连接

示例:

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,2,3] || ARRAY[4,5,6] AS RESULT;  
result  
-----  
{1,2,3,4,5,6}  
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[1,2,3] || ARRAY[[4,5,6],[7,8,9]] AS RESULT;
      result
-----
{{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}}
(1 row)
```

- ||  
描述：元素与数组进行连接

示例：

```
gaussdb=# SELECT 3 || ARRAY[4,5,6] AS RESULT;
      result
-----
{3,4,5,6}
(1 row)
```

- ||  
描述：数组与元素进行连接

示例：

```
gaussdb=# SELECT ARRAY[4,5,6] || 7 AS RESULT;
      result
-----
{4,5,6,7}
(1 row)
```

数组比较是使用默认的B-tree比较函数对所有元素逐一进行比较的。多维数组的元素按照行顺序进行访问。如果两个数组的内容相同但维数不等，决定排序顺序的首要因素是维数。

## 数组函数

- array\_append(anyarray, anyelement)  
描述：向数组末尾添加元素，只支持一维数组。  
返回类型：anyarray

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_append(ARRAY[1,2], 3) AS RESULT;
      result
-----
{1,2,3}
(1 row)
```

- array\_prepend(anyelement, anyarray)  
描述：向数组开头添加元素，只支持一维数组。  
返回类型：anyarray

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_prepend(1, ARRAY[2,3]) AS RESULT;
      result
-----
{1,2,3}
(1 row)
```

- array\_cat(anyarray, anyarray)  
描述：连接两个数组，支持多维数组。  
返回类型：anyarray

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_cat(ARRAY[1,2,3], ARRAY[4,5]) AS RESULT;
      result
-----
```



```
{1,2,3,4,5}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_cat(ARRAY[[1,2],[4,5]], ARRAY[6,7]) AS RESULT;
      result
-----
{{1,2},{4,5},{6,7}}
(1 row)
```

- **array\_union(anyarray, anyarray)**

描述：连接两个数组，只支持一维数组。有入参为NULL时返回另一个入参。

返回类型：anyarray

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_union(ARRAY[1,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
      result
-----
{1,2,3,3,4,5}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_union(ARRAY[1,2,3], NULL) AS RESULT;
      result
-----
{1,2,3}
(1 row)
```

- **array\_union\_distinct(anyarray, anyarray)**

描述：连接两个数组，并去重，只支持一维数组。有入参为NULL时返回另一个入参。

返回类型：anyarray

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_union_distinct(ARRAY[1,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
      result
-----
{1,2,3,4,5}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_union_distinct(ARRAY[1,2,3], NULL) AS RESULT;
      result
-----
{1,2,3}
(1 row)
```

- **array\_intersect(anyarray, anyarray)**

描述：两个数组取交集，只支持一维数组。有入参为NULL时返回NULL。

返回类型：anyarray

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_intersect(ARRAY[1,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
      result
-----
{3}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_intersect(ARRAY[1,2,3], NULL) AS RESULT;
      result
-----
(1 row)
```

- **array\_intersect\_distinct(anyarray, anyarray)**

描述：两个数组取交集，并去重，只支持一维数组。有入参为NULL时返回NULL。

返回类型: anyarray

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_intersect_distinct(ARRAY[1,2,2], ARRAY[2,2,4,5]) AS RESULT;
result
-----
{2}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_intersect_distinct(ARRAY[1,2,3], NULL) AS RESULT;
result
-----
(1 row)
```

- array\_except(anyarray, anyarray)

描述: 两个数组取差, 只支持一维数组。第一个入参为NULL时返回NULL, 第二个入参为NULL时返回第一个入参。

返回类型: anyarray

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_except(ARRAY[1,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
result
-----
{1,2}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_except(ARRAY[1,2,3], NULL) AS RESULT;
result
-----
{1,2,3}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_except(NULL, ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
result
-----
(1 row)
```

- array\_except\_distinct(anyarray, anyarray)

描述: 两个数组取差, 并去重, 只支持一维数组。第一个入参为NULL时返回NULL, 第二个入参为NULL时返回第一个入参。

返回类型: anyarray

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_except_distinct(ARRAY[1,2,2,3], ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
result
-----
{1,2}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_except_distinct(ARRAY[1,2,3], NULL) AS RESULT;
result
-----
{1,2,3}
(1 row)

gaussdb=# SELECT array_except_distinct(NULL, ARRAY[3,4,5]) AS RESULT;
result
-----
(1 row)
```

- array\_ndims(anyarray)

描述: 返回数组的维数。

返回类型: int

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_ndims(ARRAY[[1,2,3], [4,5,6]]) AS RESULT;
result
-----
      2
(1 row)
```

- array\_dims(anyarray)

描述: 返回数组维度的文本表示。

返回类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_dims(ARRAY[[1,2,3], [4,5,6]]) AS RESULT;
result
-----
[1:2][1:3]
(1 row)
```

- array\_length(anyarray, int)

描述: 返回数组维度的长度。

返回类型: int

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_length(array[1,2,3], 1) AS RESULT;
result
-----
      3
(1 row)
```

- array\_lower(anyarray, int)

描述: 返回数组维度的下界。

返回类型: int

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_lower('[0:2]={1,2,3}::int[]', 1) AS RESULT;
result
-----
      0
(1 row)
```

- array\_sort(anyarray)

描述: 返回从小到大排列好的数组。

返回类型: anyarray

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_sort(ARRAY[5,1,3,6,2,7]) AS RESULT;
result
-----
{1,2,3,5,6,7}
(1 row)
```

- array\_upper(anyarray, int)

描述: 返回数组维度的上界。

返回类型: int

示例:

```
gaussdb=# SELECT array_upper(ARRAY[1,8,3,7], 1) AS RESULT;
result
-----
      4
(1 row)
```

- `array_to_string(anyarray, text [, text])`  
描述：使用第一个text作为数组的新分隔符，使用第二个text替换数组值为null的值。  
返回类型：text  
示例：

```
gaussdb=# SELECT array_to_string(ARRAY[1, 2, 3, NULL, 5], ',', '**') AS RESULT;
result
-----
1,2,3**,5
(1 row)
```
- `array_delete(anyarray)`  
描述：清空数组中的元素并返回一个同类型的空数组。  
返回类型：anyarray  
示例：

```
gaussdb=# SELECT array_delete(ARRAY[1,8,3,7]) AS RESULT;
result
-----
{}
(1 row)
```
- `array_deleteidx(anyarray, int)`  
描述：从数组中删除指定下标的元素并返回剩余元素组成的数组。  
返回类型：anyarray  
示例：

```
gaussdb=# SELECT array_deleteidx(ARRAY[1,2,3,4,5], 1) AS RESULT;
result
-----
{2,3,4,5}
(1 row)
```

#### 说明

`array_deleteidx(anyarray, int)`此函数在ORA兼容模式数据库中且参数`a_format_version`值为10c和`a_format_dev_version`值为s1的情况下被禁用。

- `array_extendnull(anyarray, int)`  
描述：往数组尾部添加指定个数空元素。  
返回类型：anyarray  
示例：

```
gaussdb=# SELECT array_extendnull(ARRAY[1,8,3,7],1) AS RESULT;
result
-----
{1,8,3,7,null}
(1 row)
```
- `array_extendnull(anyarray, int, int)`  
描述：往数组尾部添加指定个数的指定索引的元素。  
返回类型：anyarray  
示例：

```
gaussdb=# SELECT array_extendnull(ARRAY[1,8,3,7],2,2) AS RESULT;
result
-----
{1,8,3,7,8,8}
(1 row)
```

 说明

array\_extendnull(anyarray, int, int)此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下有效。

- array\_trim(anyarray, int)

描述：从数组尾部删除指定个数个元素。

返回类型：anyarray

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_trim(ARRAY[1,8,3,7],1) AS RESULT;
result
-----
{1,8,3}
(1 row)
```

- array\_exists(anyarray, int)

描述：检查第二个参数是否是数组的合法下标。

返回类型：boolean

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_exists(ARRAY[1,8,3,7],1) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- array\_next(anyarray, int)

描述：根据第二个入参返回数组中指定下标元素的下一个元素的下标。

返回类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_next(ARRAY[1,8,3,7],1) AS RESULT;
result
-----
2
(1 row)
```

- array\_prior(anyarray, int)

描述：根据第二个入参返回数组中指定下标元素的上一个元素的下标。

返回类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT array_prior(ARRAY[1,8,3,7],2) AS RESULT;
result
-----
1
(1 row)
```

- string\_to\_array(text, text [, text])

描述：使用第二个text指定分隔符，使用第三个可选的text作为NULL值替换模板，如果分隔后的子串与第三个可选的text完全匹配，则将其替换为NULL。

返回类型：text[]

示例：

```
gaussdb=# SELECT string_to_array('xx-^~yy~^~zz', '~^~', 'yy') AS RESULT;
result
-----
{xx,NULL,zz}
(1 row)
gaussdb=# SELECT string_to_array('xx-^~yy~^~zz', '~^~', 'y') AS RESULT;
result
```

```
-----  
{xx,yy,zz}  
(1 row)
```

- `unnest(anyarray)`  
描述：扩大一个数组为一组行。  
返回类型：setof anyelement

示例：

```
gaussdb=# SELECT unnest(ARRAY[1,2]) AS RESULT;  
result  
-----  
1  
2  
(2 rows)
```

在`string_to_array`中，如果分隔符参数是NULL，输入字符串中的每个字符将在结果数组中变成一个独立的元素。如果分隔符是一个空白字符串，则整个输入的字符串将变为一个元素的数组。否则输入字符串将在每个分隔字符串处分开。

在`string_to_array`中，如果省略null字符串参数或为NULL，将字符串中没有输入内容的子串替换为NULL。

在`array_to_string`中，如果省略null字符串参数或为NULL，运算中将跳过在数组中的任何null元素，并且不会在输出字符串中出现。

- `_pg_keysequal`  
描述：判断两个smallint数组是否相同。  
参数：smallint[], smallint[]  
返回值类型：boolean

#### 📖 说明

此函数存在于information\_schema命名空间。

## 7.5.17 范围函数和操作符

### 范围操作符

- `=`  
描述：等于  
示例：

```
gaussdb=# SELECT int4range(1,5) = '[1,4]::int4range AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- `<>`  
描述：不等于  
示例：

```
gaussdb=# SELECT numrange(1.1,2.2) <> numrange(1.1,2.3) AS RESULT;  
result  
-----  
t  
(1 row)
```

- `<`

描述：小于

示例：

```
gaussdb=# SELECT int4range(1,10) < int4range(2,3) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- 

描述：大于

示例：

```
gaussdb=# SELECT int4range(1,10) > int4range(1,5) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- 

描述：小于或等于

示例：

```
gaussdb=# SELECT numrange(1.1,2.2) <= numrange(1.1,2.2) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- 

描述：大于或等于

示例：

```
gaussdb=# SELECT numrange(1.1,2.2) >= numrange(1.1,2.0) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- 

描述：包含范围

示例：

```
gaussdb=# SELECT int4range(2,4) @> int4range(2,3) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- 

描述：包含元素

示例：

```
gaussdb=# SELECT '[2011-01-01,2011-03-01)::tsrange @> '2011-01-10)::timestamp AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- 

描述：范围包含于

示例：

```
gaussdb=# SELECT int4range(2,4) <@ int4range(1,7) AS RESULT;
result
-----
```

- ```
t
(1 row)
```

  - **<@**  
描述：元素包含于  
示例：

```
gaussdb=# SELECT 42 <@ int4range(1,7) AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
```
  - **&&**  
描述：重叠（有共同点）  
示例：

```
gaussdb=# SELECT int8range(3,7) && int8range(4,12) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
  - **<<**  
描述：范围值是否比另一个范围值的最小值还小（没有交集）  
示例：

```
gaussdb=# SELECT int8range(1,10) << int8range(100,110) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
  - **>>**  
描述：范围值是否比另一个范围值的最大值还大（没有交集）  
示例：

```
gaussdb=# SELECT int8range(50,60) >> int8range(20,30) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
  - **&<**  
描述：范围值的最大值是否不超过另一个范围值的最大值。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT int8range(1,20) &< int8range(18,20) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
  - **&>**  
描述：范围值的最小值是否不小于另一个范围值的最小值。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT int8range(7,20) &> int8range(5,10) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```
  - **-|-**  
描述：相邻



示例:

```
gaussdb=# SELECT numrange(1.1,2.2) -|- numrange(2.2,3.3) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- +

描述: 并集

示例:

```
gaussdb=# SELECT numrange(5,15) + numrange(10,20) AS RESULT;
result
-----
[5,20)
(1 row)
```

- \*

描述: 交集

示例:

```
gaussdb=# SELECT int8range(5,15) * int8range(10,20) AS RESULT;
result
-----
[10,15)
(1 row)
```

- -

描述: 差集

示例:

```
gaussdb=# SELECT int8range(5,15) - int8range(10,20) AS RESULT;
result
-----
[5,10)
(1 row)
```

简单的比较操作符<, >, <=和>=先比较下界, 只有下界相等时才比较上界。

<<、>>和-|-操作符当包含空范围时也会返回false; 也就是, 不认为空范围在其他范围之前或之后。

并集和差集操作符的执行结果无法包含两个不相交的子范围。

## 范围函数

如果范围是空或者需要的界限是无穷的, lower和upper函数将返回null。lower\_inc、upper\_inc、lower\_inf和upper\_inf函数均对空范围返回false。

- numrange(numeric, numeric, [text])

描述: 表示一个范围。

返回类型: 范围元素类型

示例:

```
gaussdb=# SELECT numrange(1.1,2.2) AS RESULT;
result
-----
[1.1,2.2)
(1 row)
gaussdb=# SELECT numrange(1.1,2.2, '()') AS RESULT;
result
-----
```

```
(1.1,2.2)
(1 row)
```

- **lower(anyrange)**

描述：范围的下界。

返回类型：范围元素类型

示例：

```
gaussdb=# SELECT lower(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
result
-----
1.1
(1 row)
```

- **upper(anyrange)**

描述：范围的上界

返回类型：范围元素类型

示例：

```
gaussdb=# SELECT upper(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
result
-----
2.2
(1 row)
```

- **isempty(anyrange)**

描述：范围是否为空

返回类型：Boolean

示例：

```
gaussdb=# SELECT isempty(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
```

- **lower\_inc(anyrange)**

描述：是否包含下界

返回类型：Boolean

示例：

```
gaussdb=# SELECT lower_inc(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- **upper\_inc(anyrange)**

描述：是否包含上界

返回类型：Boolean

示例：

```
gaussdb=# SELECT upper_inc(numrange(1.1,2.2)) AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
```

- **lower\_inf(anyrange)**

描述：下界是否为无穷

返回类型：Boolean

示例:

```
gaussdb=# SELECT lower_inf('(',')::daterange) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- upper\_inf(anyrange)

描述: 上界是否为无穷

返回类型: Boolean

示例:

```
gaussdb=# SELECT upper_inf('(',')::daterange) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

- elem\_contained\_by\_range(anelement, anyrange)

描述: 判断元素是否在范围内。

返回类型: Boolean

示例:

```
gaussdb=# SELECT elem_contained_by_range('2', numrange(1.1,2.2));
elem_contained_by_range
-----
t
(1 row)
```

## 7.5.18 聚集函数

### 聚集函数

- sum(expression)

描述: 所有输入行的expression总和。

返回类型:

通常情况下输入数据类型和输出数据类型是相同的,但以下情况会发生类型转换:

- 对于SMALLINT或INT输入,输出类型为BIGINT。
- 对于BIGINT输入,输出类型为NUMBER。
- 对于浮点数输入,输出类型为DOUBLE PRECISION。

示例:

```
gaussdb=# CREATE TABLE tab(a int);
CREATE TABLE
gaussdb=# INSERT INTO tab values(1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO tab values(2);
INSERT 0 1
gaussdb=# SELECT sum(a) FROM tab;
sum
-----
3
(1 row)
```

- max(expression)

描述: 所有输入行中expression的最大值。

参数类型: 任意数组、数值、字符串、日期/时间类型。

返回类型：与参数数据类型相同

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE max_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO max_t1 VALUES(1,2),(2,3),(3,4),(4,5);
gaussdb=# SELECT MAX(a) FROM max_t1;
max
-----
4
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE max_t1;
```

- **min(expression)**

描述：所有输入行中expression的最小值。

参数类型：任意数组、数值、字符串、日期/时间类型。

返回类型：与参数数据类型相同

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE min_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO min_t1 VALUES(1,2),(2,3),(3,4),(4,5);
gaussdb=# SELECT MIN(a) FROM min_t1;
min
-----
1
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE min_t1;
```

- **avg(expression)**

描述：所有输入值的均值（算术平均）。

返回类型：

对于任何整数类型输入，结果都是NUMBER类型。

对于任何浮点输入，结果都是DOUBLE PRECISION类型。

否则和输入数据类型相同。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE avg_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO avg_t1 VALUES(1,2),(2,3),(3,4),(4,5);
gaussdb=# SELECT AVG(a) FROM avg_t1;
avg
-----
2.5000000000000000
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE avg_t1;
```

- **count(expression)**

描述：返回表中满足expression不为NULL的行数。

返回类型：BIGINT

支持对XML类型数据操作。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE count_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO count_t1 VALUES (NULL,1),(1,2),(2,3),(3,4),(4,5);

gaussdb=# SELECT COUNT(a) FROM count_t1;
count
-----
      4
(1 row)

gaussdb=# DROP TABLE count_t1;
```

- **count(\*)**

描述：返回表中的记录行数。

返回类型：BIGINT

支持对XML类型数据操作。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE count_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO count_t1 VALUES (NULL,1),(1,2),(2,3),(3,4),(4,5);

gaussdb=# SELECT COUNT(*) FROM count_t1;
count
-----
      5
(1 row)

gaussdb=# DROP TABLE count_t1;
```

- **array\_agg(expression)**

描述：将所有输入值（包括空）连接成一个数组。

返回类型：参数类型的数组

支持对XML类型数据操作。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE array_agg_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO array_agg_t1 VALUES (NULL,1),(1,2),(2,3),(3,4),(4,5);

gaussdb=# SELECT ARRAY_AGG(a) FROM array_agg_t1;
array_agg
-----
{NULL,1,2,3,4}
(1 row)

gaussdb=# DROP TABLE array_agg_t1;
```

- **string\_agg(expression, delimiter)**

描述：将输入值连接成为一个字符串，用分隔符分开。

返回类型：和参数数据类型相同。

支持对显示转换成字符类型后的XML类型数据操作。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE string_agg_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO string_agg_t1 VALUES (NULL,1),(1,2),(2,3),(3,4),(4,5);

gaussdb=# SELECT STRING_AGG(a,',') FROM string_agg_t1;
string_agg
-----
1;2;3;4
(1 row)

gaussdb=# DROP TABLE string_agg_t1;
```

- listagg(expression [, delimiter]) WITHIN GROUP(ORDER BY order-list)  
描述：将聚集列数据按WITHIN GROUP指定的排序方式排列，并用delimiter指定的分隔符拼接成一个字符串。
  - expression：必选。指定聚集列名或基于列的有效表达式，不支持DISTINCT关键字和VARIADIC参数。
  - delimiter：可选。指定分隔符，可以是字符串常数或基于分组列的确定性表达式，缺省时表示分隔符为空。
  - order-list：必选。指定分组内的排序方式。

返回类型：text

### 📖 说明

listagg是兼容Oracle 11g2的列转行聚集函数，可以指定OVER子句用作窗口函数。为了避免与函数本身WITHIN GROUP子句的ORDER BY造成二义性，listagg用作窗口函数时，OVER子句不支持ORDER BY的窗口排序或窗口框架。

示例：

聚集列是文本字符集类型。

```
gaussdb=# CREATE TABLE listagg_t1(a int, b text);
gaussdb=# INSERT INTO listagg_t1 VALUES (NULL,'a1'),(1,'b2'),(1,'c3'),(2,'d4'),(2,'e5'),(3,'f6');
gaussdb=# SELECT a,LISTAGG(b,;) WITHIN GROUP(ORDER BY b) FROM listagg_t1 group by a;
a | listagg
---+-----
1 | b2;c3
2 | d4;e5
3 | f6
  | a1
(4 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE listagg_t1;
```

聚集列是整型。

```
gaussdb=# CREATE TABLE listagg_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO listagg_t1 VALUES (NULL,1),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT a,LISTAGG(b,;) WITHIN GROUP(ORDER BY b) FROM listagg_t1 group by a;
a | listagg
---+-----
1 | 2;3
2 | 4;5
3 | 6
  | 1
(4 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE listagg_t1;
```

聚集列是浮点类型。

```
gaussdb=# CREATE TABLE listagg_t1(a int, b float);
gaussdb=# INSERT INTO listagg_t1 VALUES (NULL,1.111),(1,2.222),(1,3.333),(2,4.444),(2,5.555),
(3,6.666);
gaussdb=# SELECT a,LISTAGG(b,;) WITHIN GROUP(ORDER BY b) FROM listagg_t1 group by a;
a | listagg
---+-----
1 | 2.222000;3.333000
2 | 4.444000;5.555000
3 | 6.666000
  | 1.111000
(4 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE listagg_t1;
```

聚集列是时间类型。

```
gaussdb=# CREATE TABLE listagg_t1(a int, b timestamp);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO listagg_t1 VALUES (NULL,'2000-01-01'),(1,'2000-02-02'),(1,'2000-03-03'),  
(2,'2000-04-04'),(2,'2000-05-05'),(3,'2000-06-06');
```

```
gaussdb=# SELECT a,LISTAGG(b,;) WITHIN GROUP(ORDER BY b) FROM listagg_t1 group by a;
```

```
a | listagg  
-----  
1 | 2000-02-02 00:00:00;2000-03-03 00:00:00  
2 | 2000-04-04 00:00:00;2000-05-05 00:00:00  
3 | 2000-06-06 00:00:00  
  | 2000-01-01 00:00:00  
(4 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE listagg_t1;
```

聚集列是时间间隔类型。

```
gaussdb=# CREATE TABLE listagg_t1(a int, b interval);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO listagg_t1 VALUES (NULL,'1 days'),(1,'2 days'),(1,'3 days'),(2,'4 days'),(2,'5  
days'),(3,'6 days');
```

```
gaussdb=# SELECT a,LISTAGG(b,;) WITHIN GROUP(ORDER BY b) FROM listagg_t1 group by a;
```

```
a | listagg  
-----  
1 | 2 days;3 days  
2 | 4 days;5 days  
3 | 6 days  
  | 1 day  
(4 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE listagg_t1;
```

分隔符缺省时，默认为空。

```
gaussdb=# CREATE TABLE listagg_t1(a int, b interval);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO listagg_t1 VALUES (NULL,'1 days'),(1,'2 days'),(1,'3 days'),(2,'4 days'),(2,'5  
days'),(3,'6 days');
```

```
gaussdb=# SELECT a,LISTAGG(b) WITHIN GROUP(ORDER BY b) FROM listagg_t1 group by a;
```

```
a | listagg  
-----  
1 | 2 days3 days  
2 | 4 days5 days  
3 | 6 days  
  | 1 day  
(4 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE listagg_t1;
```

listagg作为窗口函数时，OVER子句不支持ORDER BY的窗口排序，listagg列为对应分组的有序聚集。

```
gaussdb=# CREATE TABLE listagg_t1(a int, b interval);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO listagg_t1 VALUES (NULL,'1 days'),(1,'2 days'),(1,'3 days'),(2,'4 days'),(2,'5  
days'),(3,'6 days');
```

```
gaussdb=# SELECT a,LISTAGG(b) WITHIN GROUP(ORDER BY b) OVER(PARTITION BY a) FROM  
listagg_t1;
```

```
a | listagg  
-----  
1 | 2 days3 days  
1 | 2 days3 days  
2 | 4 days5 days  
2 | 4 days5 days
```

```
3 | 6 days
| 1 day
(6 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE listagg_t1;
```

- **wm\_concat(expression)**

描述：将列数据连接成为一个字符串，用','进行分隔。

返回类型：和参数数据类型相同。

#### 说明

wm\_concat是ORA兼容性需求，目前ORA最新版本已经取消此函数，在ORA中目前使用listagg函数对功能进行替代。目前此函数功能可使用listagg函数或string\_agg进行替代，使用具体方法见上述两函数描述。

- **covar\_pop(Y, X)**

描述：总体协方差。

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE covar_pop_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO covar_pop_t1 VALUES (NULL,11),(11,21),(11,31),(21,41),(21,51),(31,61);
```

```
gaussdb=# SELECT COVAR_POP(a,b) FROM covar_pop_t1;
covar_pop
```

```
-----
      100
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE covar_pop_t1;
```

- **covar\_samp(Y, X)**

描述：样本协方差。

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE covar_samp_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO covar_samp_t1 VALUES (NULL,11),(11,21),(11,31),(21,41),(21,51),(31,61);
```

```
gaussdb=# SELECT COVAR_SAMP(a,b) FROM covar_samp_t1;
covar_samp
```

```
-----
      125
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE covar_samp_t1;
```

- **stddev\_pop(expression)**

描述：总体标准差。

返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision，其他输入返回numeric。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE stddev_pop_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO stddev_pop_t1 VALUES (NULL,11),(11,21),(11,31),(21,41),(21,51),(31,61);
```

```
gaussdb=# SELECT STDDEV_POP(a) FROM stddev_pop_t1;
stddev_pop
```

```
-----
7.4833147735478828
(1 row)
```



```
gaussdb=# DROP TABLE stddev_pop_t1;
```

- **stddev\_samp(expression)**

描述：样本标准差。

返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision，其他输入返回numeric。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE stddev_samp_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO stddev_samp_t1 VALUES (NULL,11),(11,21),(11,31),(21,41),(21,51),(31,61);
```

```
gaussdb=# SELECT STDDEV_SAMP(a) FROM stddev_samp_t1;  
stddev_samp
```

```
-----  
8.3666002653407555  
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE stddev_samp_t1;
```

- **var\_pop(expression)**

描述：总体方差（总体标准差的平方）

返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision类型，其他输入返回numeric类型。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE var_pop_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO var_pop_t1 VALUES (NULL,11),(11,21),(11,31),(21,41),(21,51),(31,61);
```

```
gaussdb=# SELECT VAR_POP(a) FROM var_pop_t1;  
var_pop
```

```
-----  
56.0000000000000000  
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE var_pop_t1;
```

- **var\_samp(expression)**

描述：样本方差（样本标准差的平方）

返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision类型，其他输入返回numeric类型。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE var_samp_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO var_samp_t1 VALUES (NULL,11),(11,21),(11,31),(21,41),(21,51),(31,61);
```

```
gaussdb=# SELECT VAR_SAMP(a) FROM var_samp_t1;  
var_samp
```

```
-----  
70.0000000000000000  
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE var_samp_t1;
```

- **bit\_and(expression)**

描述：所有非NULL输入值的按位与(AND)，如果全部输入值皆为NULL，那么结果也为NULL。

返回类型：和参数数据类型相同。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE bit_and_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO bit_and_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
```

```
gaussdb=# SELECT BIT_AND(a) FROM bit_and_t1;
bit_and
-----
      0
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE bit_and_t1;
```

- **bit\_or(expression)**

描述：所有非NULL输入值的按位或(OR)，如果全部输入值皆为NULL，那么结果也为NULL。

返回类型：和参数数据类型相同

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE bit_or_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO bit_or_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
```

```
gaussdb=# SELECT BIT_OR(a) FROM bit_or_t1;
bit_or
-----
      3
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE bit_or_t1;
```

- **bool\_and(expression)**

描述：如果所有输入值都是真，则为真，否则为假。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT bool_and(100 <2500);
bool_and
-----
      t
(1 row)
```

- **bool\_or(expression)**

描述：如果所有输入值只要有一个为真，则为真，否则为假。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT bool_or(100 <2500);
bool_or
-----
      t
(1 row)
```

- **corr(Y, X)**

描述：相关系数

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE corr_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO corr_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
```

```
gaussdb=# SELECT CORR(a,b) FROM corr_t1;
corr
-----
.944911182523068
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE corr_t1;
```

- **every(expression)**

描述：等效于bool\_and。

返回类型：bool

示例：

```
gaussdb=# SELECT every(100 <2500);
every
-----
t
(1 row)
```

- **rank(expression)**

描述：根据expression对不同组内的元组进行跳跃排序。

返回类型：BIGINT

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE rank_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO rank_t1 VALUES(NULL,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);

gaussdb=# SELECT a,b,RANK() OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM rank_t1;
a | b | rank
---+---+-----
1 | 2 | 1
1 | 3 | 2
2 | 4 | 1
2 | 5 | 2
3 | 6 | 1
  | 1 | 1
(6 rows)

gaussdb=# DROP TABLE rank_t1;
```

- **regr\_avgx(Y, X)**

描述：自变量的平均值 (sum(X)/N)

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO regr_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);

gaussdb=# SELECT REGR_AVGX(a,b) FROM regr_t1;
regr_avgx
-----
4
(1 row)

gaussdb=# DROP TABLE regr_t1;
```

- **regr\_avgy(Y, X)**

描述：因变量的平均值 (sum(Y)/N)

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_avgy_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO regr_avgy_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);

gaussdb=# SELECT REGR_AVGY(a,b) FROM regr_avgy_t1;
regr_avgy
```

```
-----  
1.8  
(1 row)  
  
gaussdb=# DROP TABLE regr_avgy_t1;
```

- **regr\_count(Y, X)**

描述：两个表达式都不为NULL的输入行数。

返回类型：bigint

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_count_t1(a int, b int);  
  
gaussdb=# INSERT INTO regr_count_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);  
  
gaussdb=# SELECT REGR_COUNT(a,b) FROM regr_count_t1;  
regr_count  
-----  
5  
(1 row)  
  
gaussdb=# DROP TABLE regr_count_t1;
```

- **regr\_intercept(Y, X)**

描述：根据所有输入的点(X, Y)按照最小二乘法拟合成一个线性方程，然后返回该直线的Y轴截距。

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_intercept_t1(a int, b int);  
  
gaussdb=# INSERT INTO regr_intercept_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);  
  
gaussdb=# SELECT REGR_INTERCEPT(b,a) FROM regr_intercept_t1;  
regr_intercept  
-----  
.785714285714286  
(1 row)  
  
gaussdb=# DROP TABLE regr_intercept_t1;
```

- **regr\_r2(Y, X)**

描述：相关系数的平方

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_r2_t1(a int, b int);  
  
gaussdb=# INSERT INTO regr_r2_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);  
  
gaussdb=# SELECT REGR_R2(b,a) FROM regr_r2_t1;  
regr_r2  
-----  
.892857142857143  
(1 row)  
  
gaussdb=# DROP TABLE regr_r2_t1;
```

- **regr\_slope(Y, X)**

描述：根据所有输入的点(X, Y)按照最小二乘法拟合成一个线性方程，然后返回该直线的斜率。

返回类型：double precision

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_slope_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO regr_slope_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT REGR_SLOPE(b,a) FROM regr_slope_t1;
   regr_slope
-----
1.78571428571429
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE regr_slope_t1;
```

- **regr\_sxx(Y, X)**

描述:  $\text{sum}(X^2) - \text{sum}(X)^2/N$  ( 自变量的“平方和” )

返回类型: double precision

示例:

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_sxx_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO regr_sxx_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT REGR_SXX(b,a) FROM regr_sxx_t1;
   regr_sxx
-----
2.8
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE regr_sxx_t1;
```

- **regr\_sxy(Y, X)**

描述:  $\text{sum}(X*Y) - \text{sum}(X) * \text{sum}(Y)/N$  ( 自变量和因变量的“乘方积” )

返回类型: double precision

示例:

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_sxy_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO regr_sxy_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT REGR_SXY(b,a) FROM regr_sxy_t1;
   regr_sxy
-----
5
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE regr_sxy_t1;
```

- **regr\_syy(Y, X)**

描述:  $\text{sum}(Y^2) - \text{sum}(Y)^2/N$  ( 因变量的“平方和” )

返回类型: double precision

示例:

```
gaussdb=# CREATE TABLE regr_syy_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO regr_syy_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT REGR_SYY(b,a) FROM regr_syy_t1;
   regr_syy
-----
10
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE regr_syy_t1;
```

- **stddev(expression)**

描述: stddev\_samp的别名。

返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision，其他输入返回numeric。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE stddev_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO stddev_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT STDDEV(a) FROM stddev_t1;
          stddev
-----
.83666002653407554798
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE stddev_t1;
```

- variance(expression,ression)

描述：var\_samp的别名。

返回类型：对于浮点类型的输入返回double precision类型，其他输入返回numeric类型。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE variance_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO variance_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT VARIANCE(a) FROM variance_t1;
          variance
-----
.70000000000000000000
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE variance_t1;
```

- spread

描述：该函数用于计算某段时间内最大和最小值差值。

参数：real

返回值类型：real

- pivot\_func(anyelement)

描述：返回某列中唯一不为NULL的值，如果有超过两个非NULL值则报错。其中value为输入参数，可以为任意类型。

返回类型：与输入参数类型相同。

#### 📖 说明

该聚合函数主要作为pivot语法内部使用。

```
gaussdb=# CREATE TABLE pivot_func_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO pivot_func_t1 VALUES (NULL,11),(1,2);
gaussdb=# SELECT PIVOT_FUNC(a) FROM pivot_func_t1;
          pivot_func
-----
1
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE pivot_func_t1;
```

- checksum(expression)

描述：返回所有输入值的CHECKSUM值。使用该函数可以用来验证GaussDB数据库（不支持GaussDB之外的其他数据库）的备份恢复或者数据迁移操作前后表中的数据是否相同。在备份恢复或者数据迁移操作前后都需要用户通过手工执行

SQL命令的方式获取执行结果，通过对比获取的执行结果判断操作前后表中的数据是否相同。

### 📖 说明

- 对于大表，CHECKSUM函数可能会需要很长时间。
  - 如果某两表的CHECKSUM值不同，则表明两表的内容是不同的。由于CHECKSUM函数中使用散列函数不能保证无冲突，因此两个不同内容的表可能会得到相同的CHECKSUM值，存在这种情况的可能性较小。对于列进行的CHECKSUM也存在相同的情况。
  - 对于时间类型timestamp, timestampz和smalldatetime，计算CHECKSUM值时请确保时区设置一致。
- 若计算某列的CHECKSUM值，且该列类型可以默认转为TEXT类型，则expression为列名。
  - 若计算某列的CHECKSUM值，且该列类型不能默认转为TEXT类型，则expression为列名::TEXT。
  - 若计算所有列的CHECKSUM值，则expression为表名::TEXT。

可以默认转换为TEXT类型的类型包括：char, name, int8, int2, int1, int4, raw, pg\_node\_tree, float4, float8, bpchar, varchar, nvarchar2, date, timestamp, timestampz, numeric, smalldatetime，其他类型需要强制转换为TEXT，例如XML类型。

返回类型：numeric。

示例：

表中可以默认转为TEXT类型的某列的CHECKSUM值。

```
gaussdb=# CREATE TABLE checksum_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO checksum_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT CHECKSUM(a) FROM checksum_t1;
checksum
-----
18126842830
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE checksum_t1;
```

表中不能默认转为TEXT类型的某列的CHECKSUM值。注意此时CHECKSUM参数是列名::TEXT。

```
gaussdb=# CREATE TABLE checksum_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO checksum_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT CHECKSUM(a::TEXT) FROM checksum_t1;
checksum
-----
18126842830
(1 row)
gaussdb=# DROP TABLE checksum_t1;
```

表中所有列的CHECKSUM值。注意此时CHECKSUM参数是表名::TEXT，且表名前不加Schema。

```
gaussdb=# CREATE TABLE checksum_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO checksum_t1 VALUES (NULL,11),(1,2),(1,3),(2,4),(2,5),(3,6);
gaussdb=# SELECT CHECKSUM(checksum_t1::TEXT) FROM checksum_t1;
checksum
-----
```

```
11160522226
(1 row)

gaussdb=# DROP TABLE checksum_t1;
```

## 7.5.19 窗口函数

### 窗口函数

窗口函数与OVER语句一起使用。OVER语句用于对数据进行分组，并对组内元素进行排序。窗口函数用于给组内的值生成序号。

#### 说明

窗口函数中的order by后面必须跟字段名，若order by后面跟数字，该数字会被按照常量处理，因此对目标列没有起到排序的作用。

- RANK()

描述：RANK函数为各组内值生成跳跃排序序号，其中，相同的值具有相同序号。

返回值类型：BIGINT

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE rank_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO rank_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);

gaussdb=# SELECT a,b,RANK() OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM rank_t1;
 a | b | rank
---+---+-----
 1 | 1 |    1
 1 | 1 |    1
 1 | 2 |    3
 1 | 3 |    4
 2 | 4 |    1
 2 | 5 |    2
 3 | 6 |    1
(7 rows)

gaussdb=# DROP TABLE rank_t1;
```

- ROW\_NUMBER()

描述：ROW\_NUMBER函数为各组内值生成连续排序序号，其中，相同的值其序号也不相同。

返回值类型：BIGINT

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE row_number_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO row_number_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);

gaussdb=# SELECT a,b,ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM row_number_t1;
 a | b | row_number
---+---+-----
 1 | 1 |          1
 1 | 1 |          2
 1 | 2 |          3
 1 | 3 |          4
 2 | 4 |          1
 2 | 5 |          2
 3 | 6 |          1
(7 rows)

gaussdb=# DROP TABLE row_number_t1;
```



- DENSE\_RANK()

描述：DENSE\_RANK函数为各组内值生成连续排序序号，其中，相同的值具有相同序号。

返回值类型：BIGINT

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE dense_rank_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO dense_rank_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);
gaussdb=# SELECT a,b,DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM dense_rank_t1;
a | b | dense_rank
-----+-----
1 | 1 |          1
1 | 1 |          1
1 | 2 |          2
1 | 3 |          3
2 | 4 |          1
2 | 5 |          2
3 | 6 |          1
(7 rows)

gaussdb=# DROP TABLE dense_rank_t1;
```

- PERCENT\_RANK()

描述：PERCENT\_RANK函数为各组内对应值生成相对序号，即根据公式  $(rank - 1) / (totalrows - 1)$  计算所得的值。其中rank为该值依据RANK函数所生成的对应序号，totalrows为该分组内的总元素个数。

返回值类型：DOUBLE PRECISION

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE percent_rank_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO percent_rank_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);
gaussdb=# SELECT a,b,PERCENT_RANK() OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM percent_rank_t1;
a | b | percent_rank
-----+-----
1 | 1 |          0
1 | 1 |          0
1 | 2 | .6666666666666667
1 | 3 |          1
2 | 4 |          0
2 | 5 |          1
3 | 6 |          0
(7 rows)

gaussdb=# DROP TABLE percent_rank_t1;
```

- CUME\_DIST()

描述：CUME\_DIST函数为各组内对应值生成累积分布序号。即根据公式  $(\text{小于等于当前值的数据行数}) / (\text{该分组总行数totalrows})$  计算所得的相对序号。

返回值类型：DOUBLE PRECISION

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE cume_dist_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO cume_dist_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);
gaussdb=# SELECT a,b,CUME_DIST() OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM cume_dist_t1;
a | b | cume_dist
-----+-----
1 | 1 |          .5
1 | 1 |          .5
```

```
1 | 2 | .75
1 | 3 | 1
2 | 4 | .5
2 | 5 | 1
3 | 6 | 1
(7 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE cume_dist_t1;
```

- **NTILE(num\_buckets integer)**

描述：NTILE函数根据num\_buckets integer将有序的数据集合平均分配到num\_buckets所指定数量的桶中，并将桶号分配给每一行。分配时应尽量做到平均分配。

返回值类型：INTEGER

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE ntile_t1(a int, b int);
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ntile_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);
```

```
gaussdb=# SELECT a,b,NTILE(2) OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM ntile_t1;
```

```
a | b | ntile
```

```
---+---+-----
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 2 | 2
1 | 3 | 2
2 | 4 | 1
2 | 5 | 2
3 | 6 | 1
(7 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE ntile_t1;
```

- **LAG(value any [, offset integer [, default any ]])**

描述：LAG函数为各组内对应值生成滞后值。即当前值对应的行数往前偏移offset位后所得行的value值作为序号。若经过偏移后行数不存在，则对应结果取为default值。若无指定，在默认情况下，offset取为1，default值取为NULL。default值的类型需要与value值的类型保持一致。

返回值类型：与参数数据类型相同

示例：

```
-- 建表并插入数据
```

```
gaussdb=# CREATE TABLE ta1 (hire_date date, last_name varchar(20), department_id int);
```

```
CREATE TABLE
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 VALUES('07-DEC-02', 'Raphaely', 30);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 VALUES('24-JUL-05', 'Tobias', 30);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 VALUES('24-DEC-05', 'Baida', 30);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 VALUES('18-MAY-03', 'Khoo', 30);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('15-NOV-06', 'Himuro', 30);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('10-AUG-07', 'Colmenares', 30);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('10-MAY-07', 'yq', 11);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('10-MAY-08', 'zi', 11);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('', 'yq1', 30);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values(null, 'yq2', 30);
```

```
INSERT 0 1
```

```
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('10-DEC-07', 'yq3', 30);
```

```
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values(null, null, 11);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values(null, null, 11);
INSERT 0 1

-- 调用LAG,指定offset=3, default=null
gaussdb=# SELECT hire_date, last_name, department_id, lag(hire_date, 3, null) OVER (PARTITION BY
department_id ORDER BY last_name) AS "NextHired" FROM ta1 ORDER BY department_id;
   hire_date   | last_name | department_id | NextHired
-----+-----+-----+-----
2007-05-10 00:00:00 | yq      |          11 |
2008-05-10 00:00:00 | zi      |          11 |
                |         |          11 |
                |         |          11 | 2007-05-10 00:00:00
2005-12-24 00:00:00 | Baida   |          30 |
2007-08-10 00:00:00 | Colmenares |          30 |
2006-11-15 00:00:00 | Himuro  |          30 |
2003-05-18 00:00:00 | Khoo   |          30 | 2005-12-24 00:00:00
2002-12-07 00:00:00 | Raphaely |          30 | 2007-08-10 00:00:00
2005-07-24 00:00:00 | Tobias  |          30 | 2006-11-15 00:00:00
                | yq1    |          30 | 2003-05-18 00:00:00
                | yq2    |          30 | 2002-12-07 00:00:00
2007-12-10 00:00:00 | yq3    |          30 | 2005-07-24 00:00:00
(13 rows)
```

- LEAD(value any [, offset integer [, default any ]])

描述：LEAD函数为各组内对应值生成提前值。即当前值对应的行数向后偏移offset位后所得行的value值作为序号。若经过向后偏移后行数超过当前组内的总行数，则对应结果取为default值。若无指定，在默认情况下，offset取为1，default值取为NULL。default值的类型需要与value值的类型保持一致。

返回值类型：与参数数据类型相同。

示例：

```
-- 建表并插入数据
gaussdb=# CREATE TABLE ta1 (hire_date date, last_name varchar(20), department_id int);
CREATE TABLE
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('07-DEC-02', 'Raphaely', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('24-JUL-05', 'Tobias', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('24-DEC-05', 'Baida', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('18-MAY-03', 'Khoo', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('15-NOV-06', 'Himuro', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('10-AUG-07', 'Colmenares', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('10-MAY-07', 'yq', 11);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('10-MAY-08', 'zi', 11);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('', 'yq1', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values(null, 'yq2', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values('10-DEC-07', 'yq3', 30);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values(null, null, 11);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO ta1 values(null, null, 11);
INSERT 0 1

-- 调用LEAD,指定offset=2
gaussdb=# SELECT hire_date, last_name, department_id, lead(hire_date, 2) OVER (PARTITION BY
department_id ORDER BY last_name) AS "NextHired" FROM ta1 ORDER BY department_id;
   hire_date   | last_name | department_id | NextHired
```

```

-----+-----+-----
2007-05-10 00:00:00 | yq      |      11 |
2008-05-10 00:00:00 | zi      |      11 |
                |         |      11 |
                |         |      11 |
2005-12-24 00:00:00 | Baida   |      30 | 2006-11-15 00:00:00
2007-08-10 00:00:00 | Colmenares |      30 | 2003-05-18 00:00:00
2006-11-15 00:00:00 | Himuro  |      30 | 2002-12-07 00:00:00
2003-05-18 00:00:00 | Khoo    |      30 | 2005-07-24 00:00:00
2002-12-07 00:00:00 | Raphaely |      30 |
2005-07-24 00:00:00 | Tobias   |      30 |
                | yq1     |      30 | 2007-12-10 00:00:00
                | yq2     |      30 |
2007-12-10 00:00:00 | yq3     |      30 |
(13 rows)

```

- **FIRST\_VALUE(value any)**

描述：FIRST\_VALUE函数取各组内的第一个值作为返回结果。

返回值类型：与参数数据类型相同。

示例：

```

gaussdb=# CREATE TABLE first_value_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO first_value_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);

gaussdb=# SELECT a,b,FIRST_VALUE(b) OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM first_value_t1;
 a | b | first_value
-----+-----+-----
 1 | 1 |          1
 1 | 1 |          1
 1 | 2 |          1
 1 | 3 |          1
 2 | 4 |          4
 2 | 5 |          4
 3 | 6 |          6
(7 rows)

gaussdb=# DROP TABLE first_value_t1;

```

- **LAST\_VALUE(value any)**

描述：LAST\_VALUE函数取各组内的最后一个值作为返回结果。

返回值类型：与参数数据类型相同。

示例：

```

gaussdb=# CREATE TABLE last_value_t1(a int, b int);

gaussdb=# INSERT INTO last_value_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);

gaussdb=# SELECT a,b,LAST_VALUE(b) OVER(PARTITION BY a ORDER BY b) FROM last_value_t1;
 a | b | last_value
-----+-----+-----
 1 | 1 |          1
 1 | 1 |          1
 1 | 2 |          2
 1 | 3 |          3
 2 | 4 |          4
 2 | 5 |          5
 3 | 6 |          6
(7 rows)

gaussdb=# DROP TABLE last_value_t1;

```

- **NTH\_VALUE(value any, nth integer)**

描述：NTH\_VALUE函数返回该组内的第nth行作为结果。若该行不存在，则默认返回NULL。

返回值类型：与参数数据类型相同。

示例:

```
gaussdb=# CREATE TABLE nth_value_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO nth_value_t1 VALUES(1,1),(1,1),(1, 2),(1, 3),(2, 4),(2, 5),(3,6);
gaussdb=# SELECT a,b,NTH_VALUE(b, 2) OVER(PARTITION BY a order by b) FROM nth_value_t1;
 a | b | nth_value
-----+-----+-----
 1 | 1 |         1
 1 | 1 |         1
 1 | 2 |         1
 1 | 3 |         1
 2 | 4 |         5
 2 | 5 |         5
 3 | 6 |
(7 rows)
gaussdb=# DROP TABLE nth_value_t1;
```

- **delta**  
描述: 返回当前行和前一行的差值。  
参数: numeric  
返回值类型: numeric
- **spread**  
描述: 该函数用于计算某段时间内最大和最小值得差值。  
参数: real  
返回值类型: real

## 7.5.20 安全函数

### 安全函数

- **gs\_encrypt\_aes128(encryptstr,keyststr)**  
描述: 使用基于keyststr派生出的密钥对encryptstr字符串进行加密, 返回加密后的字符串。keyststr的长度范围为8~16字节, 并且至少包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中的三种字符。支持的加密数据类型: 目前数据库支持的数值类型, 字符类型, 二进制类型中的RAW, 日期/时间类型中的DATE、TIMESTAMP、SMALLDATETIME。  
返回值类型: text  
返回值长度: 至少为92字节, 不超过4\*[(Len+68)/3]字节, 其中Len为加密前数据长度(单位为字节)。  
示例:  

```
gaussdb=# SELECT gs_encrypt_aes128('MPPDB','1234@abc');
                gs_encrypt_aes128
-----+-----
OF1g3+70oeqFfyKiWlpxfyxPnpeitNc6+7nAe02Tt37fZF8Q+bbEYhdw/YG+0c9tHKRWM6OcTz1B3HnqvX
+1d8Bflo=
(1 row)
```
- **gs\_decrypt\_aes128(decryptstr,keyststr)**

#### 说明

由于该函数的执行过程需要传入口令, 为了安全起见, gsql工具不会将包含该函数名字样的SQL记录入执行历史。即无法在gsql里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。

描述：使用基于keystri派生出的密钥对decrypt字符串进行解密，返回解密后的字符串。解密使用的keystri必须保证与加密时使用的keystri一致才能正确解密。keystri不得为空。

#### 📖 说明

此函数需要结合gs\_encrypt\_aes128加密函数共同使用。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT gs_decrypt_aes128('OF1g3+70oeqFfyKiWlpxfYxPnpeitNc6+7nAe02Ttt37fZF8Q
+bbEYhdw/YG+0c9tHKRWM6OcTzIB3HnqvX+1d8Bflo=', '1234@abc');
gs_decrypt_aes128
-----
MPPDB
(1 row)
```

#### 📖 说明

由于该函数的执行过程需要传入口令，为了安全起见，gsqI工具不会将包含该函数名字样的SQL记录入执行历史；即无法在gsqI里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。

- aes\_encrypt(str, key\_str, init\_vector)

描述：基于AES算法，使用密钥字符串key\_str和初始化向量init\_vector对字符串str进行加密。

参数解释：

- str: 需要被加密的字符串。若str为NULL，函数返回NULL。
- key\_str: 密钥字符串。若key\_str为NULL，函数返回NULL。为了安全，对于128bit/192bit/256bit的密钥长度（由块加密模式block\_encryption\_mode确定），建议用户使用128bit/192bit/256bit的安全随机数作为密钥字符串。
- init\_vector: 为需要它的块加密模式提供初始化变量，长度大于等于16字节（大于16字节的部分会被自动忽略）。str和key\_str均不为NULL时，该参数不可为NULL，否则报错。为了安全，建议用户在OFB模式下，保证每次加密IV值的唯一性；在CBC模式和CFB模式下，保证每次加密的IV值不可被预测。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT aes_encrypt('huwei123','123456vfhex4dyu,vdaladhjsadad','1234567890123456');
aes_encrypt
-----
u*8\x05c?0
(1 row)
```

**说明**

- 该函数仅在GaussDB兼容MySQL类型时（即sql\_compatibility = 'MYSQL'）有效，其他类型不支持该函数。
  - 由于该函数的执行过程需要传入解密口令，为了安全起见，gsq工具不会将包含该函数名字样的SQL记录入执行历史，即无法在gsq里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。
  - 在存储过程的相关操作中需尽量避免调用该函数，避免敏感参数信息在日志中泄露的风险。同时建议用户在使用包含该函数的存储过程相关操作时，将该函数的参数信息过滤后再提供给外部维护人员定位，日志使用完后请及时删除。
  - 在打开debug\_print\_plan开关的情况下需尽量避免调用该函数，避免敏感参数信息在日志中泄露的风险。同时建议用户在打开debug\_print\_plan开关生成的日志中对该函数的参数信息进行过滤后再提供给外部维护人员定位，日志使用完后请及时删除。
  - 由于SQL\_ASCII设置与其他设置表现得相当不同。如果服务器字符集是SQL\_ASCII，服务器把字节值0~127根据ASCII标准解释，而字节值128~255则当作无法解析的字符。如果设置为SQL\_ASCII，就不会有编码转换。该函数调用openssl三方库返回的数据的编码为非ASCII数据，因此当数据库服务端字符集设置为SQL\_ASCII时，客户端编码也需设置为SQL\_ASCII，否则会报错。因为数据库不会帮助转换或者校验非ASCII字符。
- **aes\_decrypt(pass\_str, key\_str, init\_vector)**

**描述：**基于AES算法，使用密钥字符串key\_str和初始化向量init\_vector对字符串str进行解密。

**参数解释：**

- pass\_str: 需要被解密的字符串。若pass\_str为NULL，函数返回NULL。
- key\_str: 密钥字符串。若key\_str为NULL，函数返回NULL。为了安全，对于128bit/192bit/256bit的密钥长度（由块加密模式block\_encryption\_mode确定），建议用户使用128bit/192bit/256bit的安全随机数作为密钥字符串。
- init\_vector: 为需要它的块解密模式提供初始化变量，长度大于等于16字节（大于16字节的部分会被自动忽略）。pass\_str和key\_str均不为NULL时，该参数不可为NULL，否则报错。为了安全，建议用户在OFB模式下，保证每次加密IV值的唯一性；在CBC模式和CFB模式下，保证每次加密的IV值不可被预测。

**返回值类型：** text

**示例：**

```
gaussdb=# SELECT
aes_decrypt(aes_encrypt('huwei123','123456vfhex4dyu,vdaladhjsadad','1234567890123456'),'123456vf
hex4dyu,vdaladhjsadad','1234567890123456');
aes_decrypt
-----
huwei123
(1 row)
```

 说明

- 该函数仅在GaussDB兼容MySQL类型时（即sql\_compatibility = 'MYSQL'）有效，其他类型不支持该函数。
  - 由于该函数的执行过程需要传入解密口令，为了安全起见，gsq工具不会将包含该函数名字样的SQL记录入执行历史；即无法在gsq里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。
  - 在存储过程的相关操作中需尽量避免调用该函数，避免敏感参数信息在日志中泄露的风险。同时建议用户在使用包含该函数的存储过程相关操作时，将该函数的参数信息过滤后再提供给外部维护人员定位，日志使用完后请及时删除。
  - 在打开debug\_print\_plan开关的情况下需尽量避免调用该函数，避免敏感参数信息在日志中泄露的风险。同时建议用户在打开debug\_print\_plan开关生成的日志中对该函数的参数信息进行过滤后再提供给外部维护人员定位，日志使用完后请及时删除。
  - 若想成功解密，需要保证block\_encryption\_mode, key\_str, iv值与加密时一致。
  - 由于编码差异，不支持从gsq客户端直接拷贝加密后的数据进行解密，此场景解密出的结果不一定是加密前的字符串。
  - 由于SQL\_ASCII设置与其他设置表现得相当不同。如果服务器字符集是SQL\_ASCII，服务器把字节值0~127根据ASCII标准解释，而字节值128~255则当作无法解析的字符。如果设置为SQL\_ASCII，就不会有编码转换。该函数调用openssl三方库返回的数据的编码为非ASCII数据，因此当数据库服务端字符集设置为SQL\_ASCII时，客户端编码也需设置为SQL\_ASCII，否则会报错。因为数据库不会帮助转换或者校验非ASCII字符。
- **gs\_digest(input\_string, hash\_algorithm)**  
描述：使用指定的哈希算法，对输入的字符串计算哈希，并且以十六进制数作为返回值。  
参数解释：
    - input\_string：需要被计算哈希的字符串，不能为NULL。
    - hash\_algorithm：指定的哈希计算算法，当前支持SHA256，SHA384，SHA512和SM3，支持大写和小写。使用不支持的哈希算法则会报错。返回值类型：text  
示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_catalog.gs_digest('gaussdb', 'sha256');
          gs_digest
-----
4dc50d746f4e04f9b446986b34a0050e358fbfb8bc1fba314c54b52a417b0b8e
(1 row)
```
  - **gs\_password\_deadline**  
描述：显示当前账户密码离过期还距离多少天。  
返回值类型：interval  
示例：

```
gaussdb=# SELECT gs_password_deadline();
 gs_password_deadline
-----
83 days 17:44:32.196094
(1 row)
```
  - **gs\_password\_notifytime()**  
描述：显示账户密码到期前提醒的天数。  
返回值类型：int32
  - **login\_audit\_messages(BOOLEAN)**  
描述：查看登录用户的登录信息。  
返回值类型：元组



示例:

- 查看上一次登录成功的日期、时间和IP等信息。

```
gaussdb=> SELECT * FROM login_audit_messages(true);
username | database | logintime      | mytype | result | client_conninfo
-----+-----+-----+-----+-----+-----
omm      | postgres | 2020-06-29 21:56:40+08 | login_success | ok    | gsql@[local]
(1 row)
```

- 查看自从上一次登录成功以来登录失败的尝试次数、日期和时间。

```
gaussdb=> SELECT * FROM login_audit_messages(false);
username | database | logintime      | mytype | result | client_conninfo
-----+-----+-----+-----+-----+-----
omm      | postgres | 2020-06-29 21:57:55+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local]
omm      | postgres | 2020-06-29 21:57:53+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local]
(2 rows)
```

- login\_audit\_messages\_pid

描述: 查看登录用户的登录信息。与login\_audit\_messages的区别在于结果基于当前backendid向前查找。所以不会因为同一用户的后续登录, 而影响本次登录的查询结果。也就是查询不到该用户后续登录的信息。

返回值类型: 元组

#### 说明

在开启线程池的情况下, 由于线程切换, 同一session中获取到的backendid可能会发生变化, 因此会造成多次调用该函数返回值不一致的情况。不建议用户在开启线程池的情况下调用此函数。

示例:

- 查看上一次登录成功的日期、时间和IP等信息。

```
gaussdb=> SELECT * FROM login_audit_messages_pid(true);
username | database | logintime      | mytype | result | client_conninfo | backendid
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
omm      | postgres | 2020-06-29 21:56:40+08 | login_success | ok    | gsql@[local] | 139823109633792
(1 row)
```

- 查看自从上一次登录成功以来登录失败的尝试次数、日期和时间。

```
gaussdb=> SELECT * FROM login_audit_messages_pid(false);
username | database | logintime      | mytype | result | client_conninfo | backendid
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
omm      | postgres | 2020-06-29 21:57:55+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local] | 139823109633792
omm      | postgres | 2020-06-29 21:57:53+08 | login_failed | failed | [unknown]@[local] | 139823109633792
(2 rows)
```

- inet\_server\_addr

描述: 显示服务器IP信息。

返回值类型: inet

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet_server_addr();
inet_server_addr
-----
10.10.0.13
(1 row)
```

#### 说明

- 上面是以客户端在10.10.0.50上, 服务器端在10.10.0.13上为例。
  - 如果是通过本地连接, 使用此接口显示为空。
- inet\_client\_addr

描述：显示客户端IP信息。

返回值类型：inet

示例：

```
gaussdb=# SELECT inet_client_addr();
inet_client_addr
-----
10.10.0.50
(1 row)
```

#### 说明

- 上面是以客户端在10.10.0.50上，服务器端在10.10.0.13上为例。
  - 如果是通过本地连接，使用此接口显示为空。
- pg\_query\_audit

描述：查看当前CN节点审计日志。

返回值类型：record

函数返回字段如下：

| 名称              | 类型                       | 描述       |
|-----------------|--------------------------|----------|
| time            | timestamp with time zone | 操作时间     |
| type            | text                     | 操作类型     |
| result          | text                     | 操作结果     |
| userid          | oid                      | 用户id     |
| username        | text                     | 执行操作的用户名 |
| database        | text                     | 数据库名称    |
| client_conninfo | text                     | 客户端连接信息  |
| object_name     | text                     | 操作对象名称   |
| detail_info     | text                     | 执行操作详细信息 |
| node_name       | text                     | 节点名称     |
| thread_id       | text                     | 线程id     |
| local_port      | text                     | 本地端口     |
| remote_port     | text                     | 远端端口     |

- pgxc\_query\_audit  
描述：查看所有CN节点审计日志。  
返回值类型：record  
函数返回字段同pg\_query\_audit函数。
- pg\_delete\_audit  
描述：删除指定时间段的审计日志。

返回值类型: void

- alldigitsmasking  
描述: 脱敏策略的内部函数, 对所有字符进行脱敏。  
参数: col text, letter character default '0'  
返回值类型: text
- creditcardmasking  
描述: 脱敏策略的内部函数, 对所有信用卡信息进行脱敏。  
参数: col text, letter character default 'x'  
返回值类型: text
- randommasking  
描述: 脱敏策略的内部函数, 使用随机策略。  
参数: col text,  
返回值类型: text
- fullemailmasking  
描述: 脱敏策略的内部函数, 对出现最后一个'!'之前的文本(除'@'符外)进行脱敏。  
参数: col text, letter character default 'x'  
返回值类型: text
- basicemailmasking  
描述: 脱敏策略的内部函数, 对出现第一个'@'之前的文本进行脱敏。  
参数: col text, letter character default 'x'  
返回值类型: text
- shufflemasking  
描述: 脱敏策略的内部函数, 对字符进行乱序排列。  
参数: col text  
返回值类型: text
- regexprmasking  
描述: 脱敏策略的内部函数, 对字符进行正则表达式替换。  
参数: col text, reg text, replace\_text text, pos INTEGER default 0, reg\_len INTEGER default -1  
返回值类型: text
- gs\_encrypt(encryptstr,keystr, encrypttype)  
描述: 根据encrypttype, 以keystr为加密口令对encryptstr字符串进行加密, 返回加密后的字符串。keystr的长度范围为8~16字节, 至少包含3种字符(大写字母、小写字母、数字、特殊字符), encrypttype可以是aes128或sm4。  
返回值类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT gs_encrypt('MPPDB','Asdf1234','sm4');
gs_encrypt
-----
ZBzOmaGA4Bb+coyucJ0B8AkiShqc
(1 row)
```

### 📖 说明

由于该函数的执行过程需要传入加密口令，为了安全起见，gsq工具不会将包含该函数名字样的SQL记录入执行历史。即无法在gsq里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。

- `gs_decrypt(decryptstr,keystr, decrypttype)`

描述：根据decrypttype，以keystr为解密口令对decrypt字符串进行解密，返回解密后的字符串。解密使用的decrypttype 及keystr必须保证与加密时使用的encrypttype 及keystr一致才能正常解密。keystr不得为空。decrypttype可以是aes128或sm4。

此函数需要结合gs\_encrypt加密函数共同使用。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT gs_decrypt('ZBzOmaGA4Bb+coyucJ0B8AkiShqc','Asdf1234','sm4');
gs_decrypt
-----
MPPDB
(1 row)
```

### 📖 说明

由于该函数的执行过程需要传入解密口令，为了安全起见，gsq工具不会将包含该函数名字样的SQL记录入执行历史；即无法在gsq里通过上下翻页功能找到该函数的执行历史。

## 7.5.21 密态函数和操作符

- `byteawithoutorderwithequalcolin(cstring)`

描述：将输入转码转化成内部byteawithoutorderwithequalcol形式。

参数类型：cstring

返回值类型：byteawithoutorderwithequalcol

- `byteawithoutorderwithequalcolout(byteawithoutorderwithequalcol)`

描述：将内部byteawithoutorderwithequalcol类型的数据转码转化为cstring类型。

参数类型：byteawithoutorderwithequalcol

返回值类型：cstring

- `byteawithoutorderwithequalcolsend(byteawithoutorderwithequalcol)`

描述：将byteawithoutorderwithequalcol类型的数据转码转化为bytea类型。

参数类型：byteawithoutorderwithequalcol

返回值类型：bytea

- `byteawithoutorderwithequalcolrecv(internal)`

描述：将internal类型的数据转码转化为byteawithoutorderwithequalcol类型。

参数类型：internal

返回值类型：byteawithoutorderwithequalcol

- `byteawithoutorderwithequalcoltypmodin(cstring[])`

描述：将cstring[]类型的数据转码转化为byteawithoutorderwithequalcol类型。

参数类型：cstring[]

返回值类型：int4

- `byteawithoutorderwithequalcoltypmodout(int4)`  
描述：将int4类型的数据转码转化为cstring类型。  
参数类型：int4  
返回值类型：cstring
- `byteawithoutordercolin(cstring)`  
描述：将输入转码转化成内部byteawithoutordercolin形式。  
参数类型：cstring  
返回值类型：byteawithoutordercol
- `byteawithoutordercolout(byteawithoutordercol)`  
描述：将内部byteawithoutordercol类型的数据转码转化为cstring类型。  
参数类型：byteawithoutordercol  
返回值类型：cstring
- `byteawithoutordercolsend(byteawithoutordercol)`  
描述：将byteawithoutordercol类型的数据转码转化为bytea类型。  
参数类型：byteawithoutordercol  
返回值类型：bytea
- `byteawithoutordercolrecv(internal)`  
描述：将internal类型的数据转码转化为byteawithoutordercol类型。  
参数类型：internal  
返回值类型：byteawithoutordercol
- `byteawithoutorderwithequalcolcmp(byteawithoutorderwithequalcol, byteawithoutorderwithequalcol)`  
描述：比较两个byteawithoutorderwithequalcol类型的数据大小，若第一个参数小于第二个参数，返回-1，若等于，返回0，若大于，则返回1。  
参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, byteawithoutorderwithequalcol  
返回值类型：int4
- `byteawithoutorderwithequalcolcmpbytear(byteawithoutorderwithequalcol, bytea)`  
描述：比较byteawithoutorderwithequalcol和bytea数据大小，若第一个参数小于第二个参数，返回-1，若等于，返回0，若大于，则返回1。  
参数类型：byteawithoutorderwithequalcol, bytea  
返回值类型：int4
- `byteawithoutorderwithequalcolcmpbyteal(bytea, byteawithoutorderwithequalcol)`  
描述：比较bytea和byteawithoutorderwithequalcol数据大小，若第一个参数小于第二个参数，返回-1，若等于，返回0，若大于，则返回1。  
参数类型：bytea, byteawithoutorderwithequalcol  
返回值类型：int4
- `byteawithoutorderwithequalcoleq(byteawithoutorderwithequalcol, byteawithoutorderwithequalcol)`  
描述：比较两个byteawithoutorderwithequalcol类型的数据是否相同，相同则返回true，否则返回false。

参数类型: `byteawithoutorderwithequalcol`, `byteawithoutorderwithequalcol`  
返回值类型: `bool`

- `byteawithoutorderwithequalcoleqbyteal`(`bytea`, `byteawithoutorderwithequalcol`)  
描述: 比较`bytea`和`byteawithoutorderwithequalcol`数据是否相同, 相同则返回`true`, 否则返回`false`。  
参数类型: `bytea`, `byteawithoutorderwithequalcol`  
返回值类型: `bool`
- `byteawithoutorderwithequalcoleqbytear`(`byteawithoutorderwithequalcol`, `bytea`)  
描述: 比较`byteawithoutorderwithequalcol`和`bytea`数据是否相同, 相同则返回`true`, 否则返回`false`。  
参数类型: `byteawithoutorderwithequalcol`, `bytea`  
返回值类型: `bool`
- `byteawithoutorderwithequalcolne`(`byteawithoutorderwithequalcol`, `byteawithoutorderwithequalcol`)  
描述: 比较两个`byteawithoutorderwithequalcol`类型的数据是否不相同, 不相同则返回`true`, 否则返回`false`。  
参数类型: `byteawithoutorderwithequalcol`, `byteawithoutorderwithequalcol`  
返回值类型: `bool`
- `byteawithoutorderwithequalcolnebyteal`(`bytea`, `byteawithoutorderwithequalcol`)  
描述: 比较`bytea`和`byteawithoutorderwithequalcol`数据是否相同, 相同则返回`true`, 否则返回`false`。  
参数类型: `bytea`, `byteawithoutorderwithequalcol`  
返回值类型: `bool`
- `byteawithoutorderwithequalcolnebytear`(`byteawithoutorderwithequalcol`, `bytea`)  
描述: 比较`byteawithoutorderwithequalcol`和`bytea`数据是否不相同, 相同则返回`true`, 否则返回`false`。  
参数类型: `byteawithoutorderwithequalcol`, `bytea`  
返回值类型: `bool`
- `hll_hash_byteawithoutorderwithequalcol`(`byteawithoutorderwithequalcol`)  
描述: 返回`byteawithoutorderwithequalcol`的hll哈希值。  
参数类型: `byteawithoutorderwithequalcol`  
返回值类型: `hll_hashval`

## 示例

`byteawithoutorderwithequalcolin`、`byteawithoutorderwithequalcolout`等密态等值函数为数据库内核中数据类型`byteawithoutorderwithequalcol`指定的`in`、`out`、`send`、`recv`等读写格式转换函数, 具体可参考`bytea`类型的`byteain`、`byteaout`等函数, 但会对本地的`cek`进行验证, 需要密文字段中有本地存在的`cekoid`才能执行成功。

```
-- 例如存在加密表int_type, int_col2为其加密列
```

```
-- 使用非密态客户端连接数据库，查询加密列密文
gaussdb=# SELECT int_col2 FROM int_type;
          int_col2
-----
\x01c35301bf421c8edf38c34704bcc82838742917778ccb402a1b7452ad4a6ac7371acc0ac33100000035fe3424
919854c86194f1aa5bb4e1ca656e8fc6d05324a1419b69f488bdc3c6
(1 row)

-- 将加密列密文当做byteawithoutorderwithequalcolin入参，格式从cstring输入转码转化成内部
byteawithoutorderwithequalcol形式
gaussdb=# SELECT
byteawithoutorderwithequalcolin('\x01c35301bf421c8edf38c34704bcc82838742917778ccb402a1b7452ad4a
6ac7371acc0ac33100000035fe3424919854c86194f1aa5bb4e1ca656e8fc6d05324a1419b69f488bdc3c6');
          byteawithoutorderwithequalcolin
-----
\x01c35301bf421c8edf38c34704bcc82838742917778ccb402a1b7452ad4a6ac7371acc0ac33100000035fe3424
919854c86194f1aa5bb4e1ca656e8fc6d05324a1419b69f488bdc3c6
(1 row)
```

由于byteawithoutorderwithequalcolin等的实现会对cek进行查找，并且判断是否为正常加密后的数据类型。

因此如果用户输入数据的格式不是加密后的数据格式，并且在本地不存在对应cek的情况下，会返回错误。

```
gaussdb=# SELECT * FROM
byteawithoutorderwithequalcolsend('\x907219912381298461289346129'::byteawithoutorderwithequalcol);
ERROR: cek with OID 596711794 not found
LINE 1: SELECT * FROM byteawithoutorderwithequalcolsend('\x907219912...
                        ^

gaussdb=# SELECT * FROM byteawithoutordercolout('\x9072190199999999999912381298461289346129');
ERROR: cek with OID 2566986098 not found
LINE 1: SELECT * FROM byteawithoutordercolout('\x9072190199999999999...

gaussdb=# SELECT * FROM
byteawithoutorderwithequalcolrecv('\x9072190199999999999912381298461289346129'::byteawithoutorde
rwithequalcol);
ERROR: cek with OID 2566986098 not found
                        ^

gaussdb=# SELECT * FROM
byteawithoutorderwithequalcolsend('\x9072190199999999999912381298461289346129'::byteawithoutorde
rwithequalcol);
ERROR: cek with OID 2566986098 not found
LINE 1: SELECT * FROM byteawithoutorderwithequalcolsend('\x907219019...
                        ^
```

## 7.5.22 返回集合的函数

### 序列号生成函数

- generate\_series(start, stop)  
描述：生成一个数值序列，从start到stop，步长为1。  
参数类型：int、bigint、numeric  
返回值类型：setof int、setof bigint、setof numeric（与参数类型相同）
- generate\_series(start, stop, step)  
描述：生成一个数值序列，从start到stop，步长为step。  
参数类型：int、bigint、numeric  
返回值类型：setof int、setof bigint、setof numeric（与参数类型相同）

- `generate_series(start, stop, step interval)`  
描述：生成一个数值序列，从start到stop，步长为step。  
参数类型：timestamp或timestamp with time zone  
返回值类型：setof timestamp或setof timestamp with time zone（与参数类型相同）

如果step是正数且start大于stop，则返回零行。相反，如果step是负数且start小于stop，则也返回零行。如果输入是NULL，同样产生零行。如果step为零则是一个错误。

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM generate_series(2,4);
generate_series
-----
         2
         3
         4
(3 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM generate_series(5,1,-2);
generate_series
-----
         5
         3
         1
(3 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM generate_series(4,3);
generate_series
-----
(0 rows)

--这个示例应用于date-plus-integer操作符。
gaussdb=# SELECT current_date + s.a AS dates FROM generate_series(0,14,7) AS s(a);
dates
-----
2017-06-02
2017-06-09
2017-06-16
(3 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM generate_series('2008-03-01 00:00'::timestamp, '2008-03-04 12:00', '10 hours');
generate_series
-----
2008-03-01 00:00:00
2008-03-01 10:00:00
2008-03-01 20:00:00
2008-03-02 06:00:00
2008-03-02 16:00:00
2008-03-03 02:00:00
2008-03-03 12:00:00
2008-03-03 22:00:00
2008-03-04 08:00:00
(9 rows)
```

## 下标生成函数

- `generate_subscripts(array anyarray, dim int)`  
描述：生成一系列包括给定数组的下标。  
返回值类型：setof int
- `generate_subscripts(array anyarray, dim int, reverse boolean)`



描述：生成一系列包括给定数组的下标。当reverse为真时，该系列则以相反的顺序返回。

返回值类型：setof int

generate\_subscripts是一个为给定数组中的指定维度生成有效下标集的函数。如果数组中没有所请求的维度或者NULL数组，返回零行（但是会给数组元素为空的返回有效下标）。示例：

```
--基本用法。
gaussdb=# SELECT generate_subscripts('{NULL,1,NULL,2}'::int[], 1) AS s;
s
---
1
2
3
4
(4 rows)
--unnest一个2D数组。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION unnest2(anyarray)
RETURNS SETOF anyelement AS $$
SELECT $1[i][j]
FROM generate_subscripts($1,1) g1(i),
generate_subscripts($1,2) g2(j);
$$ LANGUAGE sql IMMUTABLE;

gaussdb=# SELECT * FROM unnest2(ARRAY[[1,2],[3,4]]);
unnest2
-----
1
2
3
4
(4 rows)

--删除函数。
gaussdb=# DROP FUNCTION unnest2;
```

## 7.5.23 条件表达式函数

### 条件表达式函数

- coalesce(expr1, expr2, ..., exprn)

描述：

返回参数列表中第一个非NULL的参数值。

COALESCE(expr1, expr2) 等价于CASE WHEN expr1 IS NOT NULL THEN expr1 ELSE expr2 END。

示例：

```
gaussdb=# SELECT coalesce(NULL,'hello');
coalesce
-----
hello
(1 row)
```

备注：

- 如果表达式列表中的所有表达式都等于NULL，则本函数返回NULL。
- 它常用于在显示数据时用缺省值替换NULL。
- 和CASE表达式一样，COALESCE不会计算不需要用来判断结果的参数；即在第一个非空参数右边的参数不会被计算。

- decode(base\_expr, compare1, value1, Compare2,value2, ... default)

描述：把base\_expr与后面的每个compare(n) 进行比较，如果匹配返回相应的value(n)。如果没有发生匹配，则返回default。

示例：

```
gaussdb=# SELECT decode('A','A',1,'B',2,0);
case
-----
1
(1 row)
```

备注：不支持对xml数据类型的操作。

- nullif(expr1, expr2)

描述：当且仅当expr1和expr2相等时，NULLIF才返回NULL，否则它返回expr1。

nullif(expr1, expr2) 逻辑上等价于CASE WHEN expr1 = expr2 THEN NULL ELSE expr1 END。

示例：

```
gaussdb=# SELECT nullif('hello','world');
nullif
-----
hello
(1 row)
```

备注：不支持对xml数据类型的操作。

如果两个参数的数据类型不同，则：

- 若两种数据类型之间存在隐式转换，则以其中优先级较高的数据类型为基准将另一个参数隐式转换成该类型，转换成功则进行计算，转换失败则返回错误。如：

```
gaussdb=# SELECT nullif('1234'::VARCHAR,123::INT4);
nullif
-----
1234
(1 row)
gaussdb=# SELECT nullif('1234'::VARCHAR,'2012-12-24'::DATE);
ERROR: invalid input syntax for type timestamp: "1234"
```

- 若两种数据类型之间不存在隐式转换，则返回错误。如：

```
gaussdb=# SELECT nullif(TRUE::BOOLEAN,'2012-12-24'::DATE);
ERROR: operator does not exist: boolean = timestamp without time zone
LINE 1: SELECT nullif(TRUE::BOOLEAN,'2012-12-24'::DATE) FROM sys_dummy,
^
HINT: No operator matches the given name and argument type(s). You might need to add explicit type casts.
```

- nvl( expr1 , expr2 )

描述：

- 如果expr1为NULL则返回expr2。
- 如果expr1非NULL，则返回expr1。

示例：

```
gaussdb=# SELECT nvl('hello','world');
nvl
-----
hello
(1 row)
```

备注：参数expr1和expr2可以为任意类型，当NVL的两个参数不属于同类型时，看第二个参数是否可以向第一个参数进行隐式转换，如果可以则返回第一个参数类型。如果第二个参数不能向第一个参数进行隐式转换而第一个参数可以向第二个参数进行隐式转换，则返回第二个参数的类型。如果两个参数之间不存在隐式类型转换并且也不属于同一类型则报错。

- `nvl2( expr1 , expr2, expr3 )`

描述:

- 如果`expr1`为NULL, 则返回`expr3`。
- 如果`expr1`非NULL, 则返回`expr2`。

#### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数`a_format_version`值为10c和`a_format_dev_version`值为s1的情况下有效。

示例:

```
gaussdb=# SELECT nvl2('hello','world','other');
 case
-----
 world
(1 row)
```

备注: 参数`expr2`和`expr3`可以为任意类型, 当NVL2的后面两个参数不属于同类型时, 看`expr3`参数是否可以向`expr2`参数进行隐式转换, 如果不能隐式转换, 会返回错误。如果第一个参数是数值类型, 函数将第一个参数和其他参数都转换为`numeric`类型, 然后进行比较, 对于不能转换的, 提示出错信息; 第一个参数是其他类型的, 函数将其他参数都转换为第一个参数的类型进行比较, 对于不能转换的, 提示出错信息。

- `greatest(expr1 [, ...])`

描述: 获取并返回参数列表中值最大的表达式的值。

返回值类型:

示例:

```
gaussdb=# SELECT greatest(1*2,2-3,4-1);
 greatest
-----
        3
(1 row)
gaussdb=# SELECT greatest('HARRY', 'HARRIOT', 'HAROLD');
 greatest
-----
 HARRY
(1 row)
```

备注: 不支持对xml数据类型的操作。

#### 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数`a_format_version`值为10c和`a_format_dev_version`值为s1的情况下:

1. 如果参数中有任意一个参数的值为null, 函数返回null。
  2. 如果第一个参数是数值类型, 函数将第一个参数和其他参数都转换为`numeric`类型, 然后进行比较, 对于不能转换的, 提示出错信息; 第一个参数是其他类型的, 函数将其他参数都转换为第一个参数的类型进行比较, 对于不能转换的, 提示出错信息。
- `least(expr1 [, ...])`

描述: 获取并返回参数列表中值最小的表达式的值。

示例:

```
gaussdb=# SELECT least(1*2,2-3,4-1);
 least
-----
     -1
(1 row)
gaussdb=# SELECT least('HARRY','HARRIOT','HAROLD');
 least
```

```
-----  
HAROLD  
(1 row)
```

备注：不支持对xml数据类型的操作。

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下：

1. 如果参数中有任何一个参数的值为null，函数返回null。
2. 如果第一个参数是数值类型，函数将第一个参数和其他参数都转换为numeric类型，然后进行比较，对于不能转换的，提示出错信息；第一个参数是其他类型的，函数将其他参数都转换为第一个参数的类型进行比较，对于不能转换的，提示出错信息。

- **EMPTY\_BLOB()**

描述：使用EMPTY\_BLOB在INSERT或UPDATE语句中初始化一个BLOB变量，取值为NULL。

返回值类型：BLOB

示例：

```
--新建表  
gaussdb=# CREATE TABLE blob_tb(b blob,id int) DISTRIBUTE BY REPLICATION;  
--插入数据  
gaussdb=# INSERT INTO blob_tb VALUES (empty_blob(),1);  
--删除表  
gaussdb=# DROP TABLE blob_tb;
```

备注：使用DBE\_LOB.GET\_LENGTH求得的长度为0。

- **EMPTY\_CLOB()**

描述：使用EMPTY\_CLOB在INSERT或UPDATE语句中初始化一个CLOB变量，取值为空。

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下有效。

返回值类型：CLOB

示例：

```
--新建表  
gaussdb=# CREATE TABLE clob_tb(c clob,id int);  
--插入数据  
gaussdb=# INSERT INTO clob_tb VALUES (empty_clob(),1);  
--删除表  
gaussdb=# DROP TABLE clob_tb;
```

备注：使用DBE\_LOB.GET\_LENGTH求得的长度为0。

- **Innl(condition)**

描述：Innl用于某个查询语句的where子句中，如果条件为true就返回false，如果条件为unknown或者false，就返回true。

condition：必须为逻辑表达式。但不能用于复合条件如and、or或者between。

返回类型：bool

示例：

```
--新建表  
gaussdb=# CREATE TABLE student_demo (name VARCHAR2(20), grade NUMBER(10,2));  
CREATE TABLE  
--插入数据  
gaussdb=# INSERT INTO student_demo VALUES ('name0',0);
```

```
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO student_demo VALUES ('name1',1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO student_demo VALUES ('name2',2);
INSERT 0 1

--调用lnnvl
gaussdb=# SELECT * FROM student_demo WHERE LNNVL(name = 'name1');
 name | grade
-----+-----
name0 | 0.00
name2 | 2.00
(2 rows)
```

### 📖 说明

此函数在ORA兼容模式数据库中且参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下，才支持lnnvl函数。

## 7.5.24 系统信息函数

### 会话信息函数

- SYS\_CONTEXT()

描述：返回当前时刻与上下文命名空间'namespace'关联的参数'parameter'的值。

返回值类型：text

示例：

```
select SYS_CONTEXT('userenv','NLS_CURRENCY');
 sys_context
-----
$
(1 row)

select SYS_CONTEXT('userenv','NLS_DATE_FORMAT');
 sys_context
-----
ISO, MDY
(1 row)

select SYS_CONTEXT('userenv','NLS_DATE_LANGUAGE');
 sys_context
-----
en_US.UTF-8
(1 row)
```

- current\_catalog

描述：当前数据库的名称（在标准SQL中称"catalog"）。

返回值类型：name

示例：

```
testdb=# SELECT current_catalog;
 current_catalog
-----
testdb
(1 row)
```

- current\_database()

描述：当前数据库的名称。

返回值类型：name

示例：

```
testdb=# SELECT current_database();
 current_database
```

```
-----  
testdb  
(1 row)
```

- **current\_query()**  
描述：由客户端提交的当前执行语句（可能包含多个声明）。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_query();  
current_query  
-----  
SELECT current_query();  
(1 row)
```

- **current\_schema[()]**  
描述：当前模式的名称。

返回值类型：name

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_schema();  
current_schema  
-----  
public  
(1 row)
```

备注：current\_schema返回在搜索路径中第一个顺位有效的模式名。（如果搜索路径为空则返回NULL，没有有效的模式名也返回NULL）。如果创建表或者其他命名对象时没有声明目标模式，则将使用这些对象的模式。

- **current\_schemas(Boolean)**  
描述：搜索路径中的模式名称。

返回值类型：name[]

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_schemas(true);  
current_schemas  
-----  
{pg_catalog,public}  
(1 row)
```

备注：

current\_schemas(Boolean)返回搜索路径中所有模式名称的数组。布尔选项决定像pg\_catalog这样隐含包含的系统模式是否包含在返回的搜索路径中。

### 说明

搜索路径可以通过运行时设置更改。命令是：

```
SET search_path TO schema [, schema, ...]
```

- **current\_user**  
描述：当前执行环境下的用户名。

返回值类型：name

示例：

```
gaussdb=# SELECT current_user;  
current_user  
-----  
omm  
(1 row)
```

备注：current\_user是用于权限检查的用户标识。通常，他表示会话用户，但是可以通过**SET ROLE**改变他。在函数执行的过程中随着属性SECURITY DEFINER的改变，其值也会改变。

- definer\_current\_user

描述：当前执行环境下的用户名。

返回值类型：name

示例：

```
gaussdb=# SELECT definer_current_user();
 definer_current_user
-----
 omm
(1 row)
```

备注：大多数情况下definer\_current\_user和current\_user结果相同，但在存储过程中执行该函数会返回定义当前存储过程的用户名。

- pg\_current\_sessionid()

描述：当前执行环境下的会话ID。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_current_sessionid();
 pg_current_sessionid
-----
 1579228402.140190434944768
(1 row)
```

备注：pg\_current\_sessionid()是用于获取当前执行环境下的会话ID。其组成结构为：时间戳.会话ID，当线程池模式开启（enable\_thread\_pool=on）时，会话ID为SessionID；而线程池模式关闭时，会话ID实际为线程ID。

- pg\_current\_sessid

描述：当前执行环境下的会话ID。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# select pg_current_sessid();
 pg_current_sessid
-----
 140308875015936
(1 row)
```

备注：在线程池模式下获得当前会话的会话ID，非线程池模式下获得当前会话对应的后台线程ID。

- pg\_current\_userid

描述：当前用户ID。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_current_userid();
 pg_current_userid
-----
 10
(1 row)
```

- tablespace\_oid\_name()

描述：根据表空间oid，查找表空间名称。

返回值类型：text

示例:

```
gaussdb=# select tablespace_oid_name(1663);
tablespace_oid_name
-----
pg_default
(1 row)
```

- `inet_client_addr()`

描述: 连接的远端地址。`inet_client_addr`返回当前客户端的IP地址。

#### 说明

此函数只有在远程连接模式下有效。

返回值类型: `inet`

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet_client_addr();
inet_client_addr
-----
10.10.0.50
(1 row)
```

- `inet_client_port()`

描述: 连接的远端端口。`inet_client_port`返回当前客户端的端口号。

#### 说明

此函数只有在远程连接模式下有效。

返回值类型: `int`

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet_client_port();
inet_client_port
-----
33143
(1 row)
```

- `inet_server_addr()`

描述: 连接的本地地址。`inet_server_addr`返回服务器接收当前连接用的IP地址。

#### 说明

此函数只有在远程连接模式下有效。

返回值类型: `inet`

示例:

```
gaussdb=# SELECT inet_server_addr();
inet_server_addr
-----
10.10.0.13
(1 row)
```

- `inet_server_port()`

描述: 连接的本地端口。`inet_server_port`返回接收当前连接的端口号。如果是通过Unix-domain socket连接的, 则所有这些函数都返回NULL。

#### 说明

此函数只有在远程连接模式下有效。

返回值类型: `int`

示例:



```
gaussdb=# SELECT inet_server_port();
inet_server_port
-----
          8000
(1 row)
```

- `pg_backend_pid()`

描述：当前会话连接的服务进程的进程ID。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_backend_pid();
pg_backend_pid
-----
140229352617744
(1 row)
```

- `pg_conf_load_time()`

描述：配置加载时间。`pg_conf_load_time`返回最后加载服务器配置文件的时间戳。

返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_conf_load_time();
pg_conf_load_time
-----
2017-09-01 16:05:23.89868+08
(1 row)
```

- `pg_my_temp_schema()`

描述：会话的临时模式的OID，不存在则为0。

返回值类型：oid

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_my_temp_schema();
pg_my_temp_schema
-----
          0
(1 row)
```

备注：`pg_my_temp_schema`返回当前会话中临时模式的OID，如果不存在（没有创建临时表）的话则返回0。如果给定的OID是其它会话中临时模式的OID，`pg_is_other_temp_schema`则返回true。

- `pg_is_other_temp_schema(oid)`

描述：是否为另一个会话的临时模式。

返回值类型：Boolean

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_is_other_temp_schema(25356);
pg_is_other_temp_schema
-----
f
(1 row)
```

- `pg_listening_channels()`

描述：会话正在侦听的信道名称。

返回值类型：setof text

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_listening_channels();
pg_listening_channels
```

```
-----  
(0 rows)
```

备注：pg\_listening\_channels返回当前会话正在侦听的一组信道名称。

- pg\_postmaster\_start\_time()  
描述：服务器启动时间。pg\_postmaster\_start\_time返回服务器启动时的timestamp with time zone。  
返回值类型：timestamp with time zone

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_postmaster_start_time();  
pg_postmaster_start_time  
-----  
2017-08-30 16:02:54.99854+08  
(1 row)
```

- sessionid2pid()  
描述：从sessionid中得到pid信息（如：pv\_session\_stat中sessid列）。  
返回值类型：int8

示例：

```
gaussdb=# select sessionid2pid(sessid::cstring) from pv_session_stat limit 2;  
sessionid2pid  
-----  
139973107902208  
139973107902208  
(2 rows)
```

- session\_context('namespace', 'parameter')  
描述：获取并返回指定namespace下参数parameter的值。  
返回值类型：VARCHAR

示例：

```
gaussdb=# SELECT session_context('USERENV', 'CURRENT_SCHEMA');  
session_context  
-----  
public  
(1 row)
```

根据当前所在的实际schema而变化。

备注：目前仅支持SESSION\_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT\_SCHEMA') 和 SESSION\_CONTEXT('USERENV', 'CURRENT\_USER')两种格式。

- pg\_trigger\_depth()  
描述：触发器的嵌套层次。  
返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_trigger_depth();  
pg_trigger_depth  
-----  
0  
(1 row)
```

- opengauss\_version()  
描述：openGauss版本信息。  
返回值类型：text  
使用示例如下，查询结果中的x.x.x请以实际输出为准：

```
gaussdb=# SELECT opengauss_version();  
opengauss_version
```

```
-----  
x.x.x  
(1 row)
```

- `gs_deployment()`

描述：当前系统的部署形态信息，对于分布式系统来说返回的是“Distribute”。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# select gs_deployment();  
gs_deployment  
-----  
Distribute  
(1 row)
```

- `session_user`

描述：会话用户名。

返回值类型：name

示例：

```
gaussdb=# SELECT session_user;  
session_user  
-----  
omm  
(1 row)
```

备注：`session_user`通常是连接当前数据库的初始用户，不过系统管理员可以用 [SET SESSION AUTHORIZATION](#) 修改这个设置。

- `user`

描述：等价于`current_user`。

返回值类型：name

示例：

```
gaussdb=# SELECT user;  
current_user  
-----  
omm  
(1 row)
```

- `get_shard_oids_byname`

描述：输入node的名字返回node的oid。

返回值类型：oid

示例：

```
gaussdb=# select get_shard_oids_byname('datanode1');  
get_shard_oids_byname  
-----  
{16385}  
(1 row)
```

- `getpgusername()`

描述：获取数据库用户名。

返回值类型：name

示例：

```
gaussdb=# select getpgusername();  
getpgusername  
-----  
GaussDB_userna  
(1 row)
```

- `getdatabaseencoding()`

描述：获取数据库编码方式。

返回值类型：name

示例：

```
gaussdb=# select getdatabaseencoding();
getdatabaseencoding
-----
SQL_ASCII
(1 row)
```

- `version()`

描述：版本信息。`version`返回一个描述服务器版本信息的字符串。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT version();
              version
-----
gaussdb (GaussDB 503.1.XXX build f521c606) compiled at 2021-09-16 14:55:22 commit 2935 last mr
6385 release
(1 row)
```

- `working_version_num()`

描述：版本序号信息。返回一个系统兼容性有关的版本序号。

返回值类型：int

示例：

```
gaussdb=# SELECT working_version_num();
working_version_num
-----
          92231
(1 row)
```

- `get_hostname()`

描述：返回当前节点的hostname。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT get_hostname();
get_hostname
-----
linux-user
(1 row)
```

- `get_nodename()`

描述：返回当前节点的名字。

返回值类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT get_nodename();
get_nodename
-----
coordinator1
(1 row)
```

- `get_schema_oid(cstring)`

描述：返回查询schema的oid。

返回值类型：oid

示例：

```
gaussdb=# SELECT get_schema_oid('public');
get_schema_oid
-----
2200
(1 row)
```

- `pgxc_parse_clog`(OUT xid int8, OUT nodename text, OUT status text)

描述：返回当前集群中所有事务的状态。

返回值类型：set of record

示例：

```
gaussdb=# SELECT pgxc_parse_clog();
pgxc_parse_clog
-----
(0,dn_6004_6005_6006,INPROGRESS)
(1,dn_6004_6005_6006,COMMITTED)
(2,dn_6004_6005_6006,INPROGRESS)
(3 row)
```

- `pgxc_prepared_xact`( )

描述：返回集群中处于prepared阶段事务GID列表。

返回值类型：set of text

示例：

```
gaussdb=# SELECT pgxc_prepared_xact();
pgxc_prepared_xact
-----
(0 row)
```

- `pgxc_xacts_iscommitted`()

描述：返回集群中指定事务xid的事务的状态。t代表committed，f代表aborted，null代表others。需要sysadmin或者MONADMIN权限执行。

返回值类型：set of record

示例：

```
gaussdb=# SELECT pgxc_xacts_iscommitted(1);
pgxc_xacts_iscommitted
-----
(dn_6004_6005_6006,t)
(cn_5001,t)
(cn_5002,t)
(dn_6001_6002_6003,t)
(4 row)
```

- `pgxc_total_memory_detail`()

描述：显示集群内存使用情况。需要sysadmin或者MONADMIN权限执行。

#### 说明

若GUC参数`enable_memory_limit=off`，该函数不能使用。

返回值类型：set of pv\_total\_memory\_detail

示例：

```
gaussdb=# SELECT pgxc_total_memory_detail();
pgxc_total_memory_detail
-----
(dn_6004_6005_6006,max_process_memory,81920)
(dn_6004_6005_6006,process_used_memory,72747)
(dn_6004_6005_6006,max_dynamic_memory,12096)
(dn_6004_6005_6006,dynamic_used_memory,1530)
(4 row)
```

- `pv_total_memory_detail`

描述：统计当前数据库节点使用内存的信息，单位为MB。

**说明**

若GUC参数enable\_memory\_limit=off，该函数不能使用。

返回值类型：record

表 7-43 返回值说明

| 名称          | 类型      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nodename    | text    | 节点名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| memorytype  | text    | 内存类型，包括以下几种： <ul style="list-style-type: none"> <li>max_process_memory：GaussDB集群实例所占用的内存大小。</li> <li>process_used_memory：GaussDB进程所使用的内存大小。</li> <li>max_dynamic_memory：最大动态内存。</li> <li>dynamic_used_memory：已使用的动态内存。</li> <li>dynamic_peak_memory：内存的动态峰值。</li> <li>dynamic_used_shrctx：最大动态共享内存上下文。</li> <li>dynamic_peak_shrctx：共享内存上下文的动态峰值。</li> <li>max_shared_memory：最大共享内存。</li> <li>shared_used_memory：已使用的共享内存。</li> <li>max_sctpcomm_memory：通信库所允许使用的最大内存。</li> <li>sctpcomm_used_memory：通信库已使用的内存大小。</li> <li>sctpcomm_peak_memory：通信库的内存峰值。</li> <li>other_used_memory：其他已使用的内存大小。</li> </ul> |
| memorybytes | integer | 内存类型分配内存的大小。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

- get\_client\_info()  
描述：返回客户端信息。  
返回值类型：record

## 访问权限查询函数

DDL类权限ALTER、DROP、COMMENT、INDEX、VACUUM属于所有者固有的权限，隐式拥有。

以下访问权限查询函数仅表示用户是否具有某对象上的某种对象权限，即返回记录在系统表acl字段中的对象权限拥有情况。

- `has_any_column_privilege(user, table, privilege)`  
描述：指定用户是否有访问表任何列的权限。

表 7-44 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述 | 取值范围                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name, oid | 用户 | 用户名字或id。                                                                                                                                                                                                                                                |
| table     | text, oid | 表  | 表名称或表id。                                                                                                                                                                                                                                                |
| privilege | text      | 权限 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELECT：允许对指定表任何列执行SELECT语句。</li> <li>• INSERT：允许对指定表任何列执行INSERT语句。</li> <li>• UPDATE：允许对指定表任何列任意字段执行UPDATE语句。</li> <li>• REFERENCES：允许创建一个外键约束（分布式场景暂不支持）。</li> <li>• COMMENT：允许对指定表任何列执行COMMENT语句。</li> </ul> |

返回类型：Boolean

- `has_any_column_privilege(table, privilege)`  
描述：当前用户是否有访问表任何列的权限，合法参数类型见[表7-44](#)。

返回类型：Boolean

备注：`has_any_column_privilege`检查用户是否以特定方式访问表的任何列。其参数可能与`has_table_privilege`类似，除了访问权限类型必须是SELECT、INSERT、UPDATE或REFERENCES的一些组合。

#### 📖 说明

拥有表的表级别权限则隐含的拥有该表每列的列级权限，因此如果与`has_table_privilege`参数相同，`has_any_column_privilege`总是返回true。但是如果授予至少一列的列级权限也返回成功。

- `has_column_privilege(user, table, column, privilege)`  
描述：指定用户是否有访问列的权限。

表 7-45 参数类型说明

| 参数名  | 合法入参类型    | 描述 | 取值范围      |
|------|-----------|----|-----------|
| user | name, oid | 用户 | 用户名字或者id。 |

| 参数名       | 合法入参类型         | 描述 | 取值范围                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| table     | text, oid      | 表名 | 表的名字或id。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| column    | text, smallint | 列名 | 列的名字或属性号。                                                                                                                                                                                                                                                    |
| privilege | text           | 权限 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SELECT: 允许对表的指定列执行 SELECT 语句。</li> <li>• INSERT: 允许对表的指定列执行 INSERT 语句。</li> <li>• UPDATE: 允许对表的指定列执行 UPDATE 语句。</li> <li>• REFERENCES: 允许创建一个外键约束（分布式场景暂不支持）。</li> <li>• COMMENT: 允许对表的指定列执行 COMMENT 语句。</li> </ul> |

返回类型: Boolean

- has\_column\_privilege(table, column, privilege)

描述: 当前用户是否有访问列的权限, 合法参数类型见[表7-45](#)。

返回类型: Boolean

备注: has\_column\_privilege检查用户是否以特定方式访问一列。其参数类似于 has\_table\_privilege, 可以通过列名或属性号添加列。想要的访问权限类型必须是 SELECT、INSERT、UPDATE或REFERENCES的一些组合。

#### 说明

拥有表的表级别权限则隐含的拥有该表每列的列级权限。

- has\_cek\_privilege(user, cek, privilege)

描述: 指定用户是否有访问列加密密钥CEK的权限。

**表 7-46** 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述    | 取值范围                                                                                                  |
|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name, oid | 用户    | 用户名字或id。                                                                                              |
| cek       | text, oid | 列加密密钥 | 列加密密钥名称或id。                                                                                           |
| privilege | text      | 权限    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USAGE: 允许使用指定列加密密钥。</li> <li>• DROP: 允许删除指定列加密密钥。</li> </ul> |

返回类型: Boolean



- `has_cmk_privilege(user, cmk, privilege)`  
描述：指定用户是否有访问客户端加密主密钥CMK的权限。

表 7-47 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述       | 取值范围                                                                                                      |
|-----------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name, oid | 用户       | 用户名字或id。                                                                                                  |
| cmk       | text, oid | 客户端加密主密钥 | 客户端加密主密钥名称或id。                                                                                            |
| privilege | text      | 权限       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USAGE：允许使用指定客户端加密主密钥。</li> <li>• DROP：允许删除指定客户端加密主密钥。</li> </ul> |

返回类型：Boolean

- `has_database_privilege(user, database, privilege)`  
描述：指定用户是否有访问数据库的权限。

表 7-48 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述  | 取值范围                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name, oid | 用户  | 用户名字或id。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| database  | text, oid | 数据库 | 数据库名字或id。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| privilege | text      | 权限  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CREATE：对于数据库，允许在数据库里创建新的模式。</li> <li>• TEMPORARY：允许在使用数据库的时候创建临时表。</li> <li>• TEMP：允许在使用数据库的时候创建临时表。</li> <li>• CONNECT：允许用户连接到指定的数据库。</li> <li>• ALTER：允许用户修改指定对象的属性。</li> <li>• DROP：允许用户删除指定的对象。</li> <li>• COMMENT：允许用户定义或修改指定对象的注释。</li> </ul> |

返回类型：Boolean

- `has_database_privilege(database, privilege)`  
描述：当前用户是否有访问数据库的权限，合法参数类型见[表7-48](#)。  
返回类型：Boolean  
备注：`has_database_privilege`检查用户是否能以在特定方式访问数据库。其参数类似`has_table_privilege`。访问权限类型必须是CREATE、CONNECT、TEMPORARY或TEMP（等价于TEMPORARY）的一些组合。
- `has_directory_privilege(user, directory, privilege)`

表 7-49 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述 | 取值范围                                                                                                  |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name, oid | 用户 | 用户名字或id。                                                                                              |
| directory | text, oid | 目录 | 目录名字或者oid。                                                                                            |
| privilege | text      | 权限 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• READ: 允许对该目录进行读操作。</li> <li>• WRITE: 允许对该目录进行写操作。</li> </ul> |

描述：指定用户是否有访问directory的权限。

返回类型：Boolean

- `has_directory_privilege(directory, privilege)`  
描述：当前用户是否有访问directory的权限，合法参数类型见[表7-49](#)。  
返回类型：Boolean
- `has_foreign_data_wrapper_privilege(user, fdw, privilege)`

表 7-50 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述      | 取值范围                |
|-----------|-----------|---------|---------------------|
| user      | name, oid | 用户      | 用户名字或者id。           |
| fdw       | text, oid | 外部数据封装器 | 外部数据封装器名字或id。       |
| privilege | text      | 权限      | USAGE: 允许访问外部数据封装器。 |

描述：指定用户是否有访问外部数据封装器的权限。

返回类型：Boolean

- `has_foreign_data_wrapper_privilege(fdw, privilege)`  
描述：当前用户是否有访问外部数据封装器的权限，合法参数类型见[表7-50](#)。  
返回类型：Boolean

备注：has\_foreign\_data\_wrapper\_privilege检查用户是否能以特定方式访问外部数据封装器。其参数类似has\_table\_privilege。访问权限类型必须是USAGE。

- has\_function\_privilege(user, function, privilege)

表 7-51 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述 | 取值范围                                                                                                                                                                            |
|-----------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name, oid | 用户 | 用户名字或者id。                                                                                                                                                                       |
| function  | text, oid | 函数 | 函数名称或id。                                                                                                                                                                        |
| privilege | text      | 权限 | EXECUTE：允许使用指定的函数，以及利用这些函数实现的操作符。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• ALTER：允许用户修改指定对象的属性。</li> <li>• DROP：允许用户删除指定的对象。</li> <li>• COMMENT：允许用户定义或修改指定对象的注释。</li> </ul> |

描述：指定用户是否有访问函数的权限。

返回类型：Boolean

- has\_function\_privilege(function, privilege)

描述：当前用户是否有访问函数的权限。合法参数类型见[表7-51](#)。

返回类型：Boolean

备注：has\_function\_privilege检查一个用户是否能以指定方式访问一个函数。其参数类似has\_table\_privilege。使用文本字符而不是OID声明一个函数时，允许输入的类型和regprocedure数据类型一样（请参考[对象标识符类型](#)）。访问权限类型必须是EXECUTE。

- has\_language\_privilege(user, language, privilege)

表 7-52 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述 | 取值范围                            |
|-----------|-----------|----|---------------------------------|
| user      | name, oid | 用户 | 用户名字或id。                        |
| language  | text, oid | 语言 | 语言名称或id。                        |
| privilege | text      | 权限 | USAG：对于过程语言，允许用户在创建函数的时候指定过程语言。 |

描述：指定用户是否有访问语言的权限。

返回类型: Boolean

- `has_language_privilege(language, privilege)`

描述: 当前用户是否有访问语言的权限。合法参数类型见[表7-52](#)。

返回类型: Boolean

备注: `has_language_privilege`检查用户是否能以特定方式访问一个过程语言。其参数类似`has_table_privilege`。访问权限类型必须是USAGE。

- `has_nodegroup_privilege(user, nodegroup, privilege)`

描述: 检查用户是否有集群节点访问权限。

返回类型: Boolean

表 7-53 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述   | 取值范围                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name, oid | 用户   | 已存在用户名称或id。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nodegroup | text, oid | 集群节点 | 已存在的集群节点。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| privilege | text      | 权限   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USAGE: 对于子集群, 对包含在指定模式中的对象有访问权限时, USAGE允许访问指定子集群下的表对象。</li> <li>• CREATE: 对于子集群, 允许在子集群中创建表对象。</li> <li>• COMPUTE: 针对计算子集群, 允许用户在具有compute权限的计算子集群上进行弹性计算。</li> <li>• ALTER: 允许用户修改指定对象的属性。</li> <li>• DROP: 允许用户删除指定的对象。</li> </ul> |

- `has_nodegroup_privilege(nodegroup, privilege)`

描述: 检查用户是否有集群节点访问权限。

返回类型: Boolean

- `has_schema_privilege(user, schema, privilege)`

描述: 指定用户是否有访问模式的权限。

返回类型: Boolean

- `has_schema_privilege(schema, privilege)`

描述: 当前用户是否有访问模式的权限。

返回类型: Boolean

备注: `has_schema_privilege`检查用户是否能以特定方式访问一个模式。其参数类似`has_table_privilege`。访问权限类型必须是CREATE、USAGE、ALTER、DROP或COMMENT的一些组合。

- `has_sequence_privilege(user, sequence, privilege)`

描述：指定用户是否有访问序列的权限。

返回类型：Boolean

表 7-54 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型    | 描述 | 取值范围                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name, oid | 用户 | 已存在用户名称或id。                                                                                                                                                                                                                                    |
| sequence  | text, oid | 序列 | 已存在序列名称或id。                                                                                                                                                                                                                                    |
| privilege | text      | 权限 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USAGE：对于序列，USAGE允许使用nextval函数。</li> <li>• SELECT：允许创建序列。</li> <li>• UPDATE：允许执行UPDATE语句。</li> <li>• ALTER：允许用户修改指定对象的属性。</li> <li>• DROP：允许用户删除指定的对象。</li> <li>• COMMENT：允许用户定义或修改指定对象的注释。</li> </ul> |

- `has_sequence_privilege(sequence, privilege)`  
描述：指定当前用户是否有访问序列的权限。  
返回类型：Boolean
- `has_server_privilege(user, server, privilege)`  
描述：指定用户是否有访问外部服务的权限。  
返回类型：Boolean
- `has_server_privilege(server, privilege)`  
描述：当前用户是否有访问外部服务的权限。  
返回类型：Boolean  
备注：has\_server\_privilege检查用户是否能以指定方式访问一个外部服务器。其参数类似has\_table\_privilege。访问权限类型必须是USAGE、ALTER、DROP或COMMENT之一的值。
- `has_table_privilege(user, table, privilege)`  
描述：指定用户是否有访问表的权限。  
返回类型：Boolean
- `has_table_privilege(table, privilege)`  
描述：当前用户是否有访问表的权限。  
返回类型：Boolean  
备注：has\_table\_privilege检查用户是否以特定方式访问表。用户可以通过名称或OID ( pg\_authid.oid ) 来指定，public表明PUBLIC伪角色，或如果缺省该参数，

则使用current\_user。该表可以通过名称或者OID声明。如果用名称声明，则在必要时可以用模式进行修饰。如果使用文本字符串来声明所希望的权限类型，这个文本字符串必须是SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE、REFERENCETRIGGER、ALTER、DROP、COMMENT、INDEX或VACUUM之一的值。可以给权限类型添加WITH GRANT OPTION，用来测试权限是否拥有授权选项。也可以用逗号分隔列出的多个权限类型，如果拥有任何所列出的权限，则结果便为true。

示例：

```
gaussdb=# SELECT has_table_privilege('tpcds.web_site', 'select');
has_table_privilege
-----
t
(1 row)

gaussdb=# SELECT has_table_privilege('omm', 'tpcds.web_site', 'select,INSERT WITH GRANT OPTION ');
has_table_privilege
-----
t
(1 row)
```

- `has_tablespace_privilege(user, tablespace, privilege)`  
描述：指定用户是否有访问表空间的权限。  
返回类型：Boolean
- `has_tablespace_privilege(tablespace, privilege)`  
描述：当前用户是否有访问表空间的权限。  
返回类型：Boolean  
备注：has\_tablespace\_privilege检查用户是否能以特定方式访问一个表空间。其参数类似has\_table\_privilege。访问权限类型必须是CREATE、ALTER、DROP或COMMENT之一的值。
- `pg_has_role(user, role, privilege)`  
描述：指定用户是否有角色的权限。  
返回类型：Boolean
- `pg_has_role(role, privilege)`  
描述：当前用户是否有角色的权限。  
返回类型：Boolean  
备注：pg\_has\_role检查用户是否能以特定方式访问一个角色。其参数类似has\_table\_privilege，除了public不能用做用户名。访问权限类型必须是MEMBER或USAGE的一些组合。MEMBER表示的是角色中的直接或间接成员关系（也就是SET ROLE的权限），而USAGE表示无需通过SET ROLE也直接拥有角色的使用权限。
- `has_any_privilege(user, privilege)`  
描述：指定用户是否有某项ANY权限，若同时查询多个权限，只要具有其中一个则返回true。  
返回类型：Boolean

表 7-55 参数类型说明

| 参数名       | 合法入参类型 | 描述    | 取值范围                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user      | name   | 用户    | 已存在的用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| privilege | text   | ANY权限 | 可选取值： <ul style="list-style-type: none"> <li>• CREATE ANY TABLE [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• ALTER ANY TABLE [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• DROP ANY TABLE [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• SELECT ANY TABLE [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• INSERT ANY TABLE [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• UPDATE ANY TABLE [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• DELETE ANY TABLE [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• CREATE ANY SEQUENCE [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• CREATE ANY INDEX [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• CREATE ANY FUNCTION [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• EXECUTE ANY FUNCTION [WITH ADMIN OPTION]</li> <li>• CREATE ANY TYPE [WITH ADMIN OPTION]</li> </ul> |

## 模式可见性查询函数

每个函数执行检查数据库对象类型的可见性。对于函数和操作符，如果在前面的搜索路径中没有相同的对象名称和参数的数据类型，则此对象是可见的。对于操作符类，则要同时考虑名称和相关索引的访问方法。

所有这些函数都需要使用OID来标识需要检查的对象。如果用户想通过名称测试对象，则使用OID别名类型（regclass、regtype、regprocedure、regoperator、regconfig或regdictionary）将会很方便。

比如，如果一个表所在的模式在搜索路径中，并且在前面的搜索路径中没有同名的表，则这个表是可见的。它等效于表可以不带明确模式修饰进行引用。比如，要列出所有可见表的名称：

```
gaussdb=# SELECT relname FROM pg_class WHERE pg_table_is_visible(oid);
```

- pg\_collation\_is\_visible(collation\_oid)

描述：该排序是否在搜索路径中可见。

返回类型：Boolean

- `pg_conversion_is_visible(conversion_oid)`  
描述：该转换是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_function_is_visible(function_oid)`  
描述：该函数是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_opclass_is_visible(opclass_oid)`  
描述：该操作符类是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_operator_is_visible(operator_oid)`  
描述：该操作符是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_opfamily_is_visible(opclass_oid)`  
描述：该操作符族是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_table_is_visible(table_oid)`  
描述：该表是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_ts_config_is_visible(config_oid)`  
描述：该文本检索配置是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_ts_dict_is_visible(dict_oid)`  
描述：该文本检索词典是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_ts_parser_is_visible(parser_oid)`  
描述：该文本搜索解析是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_ts_template_is_visible(template_oid)`  
描述：该文本检索模板是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean
- `pg_type_is_visible(type_oid)`  
描述：该类型（或域）是否在搜索路径中可见。  
返回类型：Boolean

## 系统表信息函数

- `format_type(type_oid, typemod)`  
描述：获取数据类型的SQL名称  
返回类型：text



备注：format\_type通过某个数据类型的OID以及可能的修饰词，返回其SQL名称。如果不知道具体的修饰词，则在修饰词的位置传入NULL。修饰词一般只对有限制的数据类型有意义。format\_type所返回的SQL名称中包含数据类型的长度值，其大小是：实际存储长度len - sizeof(int32)，单位字节。原因是数据存储时需要32位的空间来存储用户对数据类型的自定义长度信息，即实际存储长度要比用户定义长度多4个字节。在下例中，format\_type返回的SQL名称为“character varying(6)”，6表示varchar类型的长度值是6字节，因此该类型的实际存储长度为10字节。

```
gaussdb=# SELECT format_type((SELECT oid FROM pg_type WHERE typename='varchar'), 10);
format_type
-----
character varying(6)
(1 row)
```

- pg\_check\_authid(role\_oid)

描述：检查是否存在给定oid的角色名。

返回类型：Boolean

```
gaussdb=# select pg_check_authid(1);
pg_check_authid
-----
f
(1 row)
```

- pg\_describe\_object(catalog\_id, object\_id, object\_sub\_id)

描述：获取数据库对象的描述。

返回类型：text

备注：pg\_describe\_object返回由目录OID，对象OID和一个（或许0个）子对象ID指定的数据库对象的描述。这有助于确认存储在pg\_depend系统表中对象的身份。

- pg\_get\_constraintdef(constraint\_oid)

描述：获取约束的定义。

返回类型：text

- pg\_get\_constraintdef(constraint\_oid, pretty\_bool)

描述：获取约束的定义。

返回类型：text

备注：pg\_get\_constraintdef和pg\_get\_indexdef分别从约束或索引上使用创建命令进行重构。

- pg\_get\_expr(pg\_node\_tree, relation\_oid)

描述：反编译表达式的内部形式，假设其中的任何Vars都引用第二个参数指定的关系。

返回类型：text

- pg\_get\_expr(pg\_node\_tree, relation\_oid, pretty\_bool)

描述：反编译表达式的内部形式，假设其中的任何Vars都引用第二个参数指定的关系。

返回类型：text

备注：pg\_get\_expr反编译一个独立表达式的内部形式，比如一个字段的缺省值。便于检查系统表的内容。如果表达式可能包含关键字，则指定他们引用相关的OID作为第二个参数；如果没有关键字，为零即可。

- pg\_get\_functiondef(func\_oid)

描述：获取函数的定义。

返回类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_get_functiondef(598);
headerlines |          definition
-----+-----
4 | CREATE OR REPLACE FUNCTION pg_catalog.abbrev(inet)+
  | RETURNS text +
  | LANGUAGE internal +
  | IMMUTABLE STRICT NOT FENCED NOT SHIPPABLE +
  | AS $function$inet_abbrev$function$ +
  |
(1 row)
```

- `pg_get_function_arguments(func_oid)`

描述: 获取函数定义的参数列表 (带默认值)。

返回类型: text

备注: `pg_get_function_arguments`返回一个函数的参数列表, 需要在CREATE FUNCTION中使用这种格式。

- `pg_get_function_identity_arguments(func_oid)`

描述: 获取参数列表来确定一个函数 (不带默认值)。

返回类型: text

备注: `pg_get_function_identity_arguments`返回需要的参数列表用来标识函数, 这种形式需要在ALTER FUNCTION中使用, 并且这种形式省略了默认值。

- `pg_get_function_result(func_oid)`

描述: 获取函数的RETURNS子句。

返回类型: text

备注: `pg_get_function_result`为函数返回适当的RETURNS子句。

- `pg_get_indexdef(index_oid)`

描述: 获取索引的CREATE INDEX命令。

返回类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_get_indexdef(16416);
pg_get_indexdef
-----
CREATE INDEX test3_b_idx ON test3 USING btree (b) TABLESPACE pg_default
(1 row)
```

- `pg_get_indexdef(index_oid, dump_schema_only)`

描述: 获取索引的CREATE INDEX命令, 仅用于dump场景。当前版本 `dump_schema_only` 参数取值对函数输出结果无影响。

返回类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_get_indexdef(16416, true);
pg_get_indexdef
-----
CREATE INDEX test3_b_idx ON test3 USING btree (b) TABLESPACE pg_default
(1 row)
```

- `pg_get_indexdef(index_oid, column_no, pretty_bool)`

描述: 获取索引的CREATE INDEX命令, 或者如果 `column_no` 不为零, 则只获取一个索引字段的定义。

返回类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_get_indexdef(16416, 0, false);
          pg_get_indexdef
-----
CREATE INDEX test3_b_idx ON test3 USING btree (b) TABLESPACE pg_default
(1 row)
gaussdb=# SELECT * FROM pg_get_indexdef(16416, 1, false);
          pg_get_indexdef
-----
b
(1 row)
```

备注：pg\_get\_indexdef为函数返回一个完整的CREATE OR REPLACE FUNCTION语句。

- pg\_get\_keywords()

描述：获取SQL关键字和类别列表。

返回类型：setof record

备注：pg\_get\_keywords返回一组关于描述服务器识别SQL关键字的记录。word列包含关键字。catcode列包含一个分类代码：U表示通用的、C表示列名、T表示类型或函数名、R表示保留。catdesc列包含了一个可能本地化描述分类的字符串。

- pg\_get\_ruledef(rule\_oid)

描述：获取规则的CREATE RULE命令。

返回类型：text

- pg\_get\_ruledef(rule\_oid, pretty\_bool)

描述：获取规则的CREATE RULE命令。

返回类型：text

- pg\_get\_userbyid(role\_oid)

描述：获取给定OID的角色名。

返回类型：name

备注：pg\_get\_userbyid通过角色的OID抽取对应的用户名。

- pg\_check\_authid(role\_id)

描述：通过role\_id检查用户是否存在。

返回类型：text

```
gaussdb=# SELECT pg_check_authid(20);
          pg_check_authid
-----
f
(1 row)
```

- pg\_get\_viewdef(view\_name)

描述：为视图获取底层的SELECT命令

返回类型：text

- pg\_get\_viewdef(view\_name, pretty\_bool)

描述：为视图获取底层的SELECT命令，如果pretty\_bool为true，行字段可以包含80列。

返回类型：text

备注：pg\_get\_viewdef重构出定义视图的SELECT查询。这些函数大多数都有两种形式，其中带有pretty\_bool参数，且参数为true时，是"适合打印"的结果，这种格式更容易读。另一种是缺省的格式，更有可能被将来的不同版本用同样的方法解释。如果是用于转储，那么尽可能避免使用适合打印的格式。给pretty-print参数传递false生成的结果和没有这个参数的变种生成的结果完全一样。

- `pg_get_viewdef(view_oid)`  
描述：为视图获取底层的SELECT命令  
返回类型：text
- `pg_get_viewdef(view_oid, pretty_bool)`  
描述：为视图获取底层的SELECT命令，如果pretty\_bool为true，行字段可以包含80列。  
返回类型：text
- `pg_get_viewdef(view_oid, wrap_column_int)`  
描述：为视图获取底层的SELECT命令；行字段被换到指定的列数，打印是隐含的。  
返回类型：text
- `pg_get_tabledef(table_oid)`  
描述：根据table\_oid获取表定义。  
返回类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_get_tabledef(16384);
           pg_get_tabledef
-----
SET search_path = public;          +
CREATE TABLE t1 (                  +
    c1 bigint DEFAULT nextval('serial'::regclass)+
)                                    +
WITH (orientation=row,compression=no)      +
DISTRIBUTE BY HASH(c1)                +
TO GROUP group1;
(1 row)
```

- `pg_get_tabledef(table_name)`  
描述：根据table\_name获取表定义。  
返回类型：text

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_get_tabledef('t1');
           pg_get_tabledef
-----
SET search_path = public;          +
CREATE TABLE t1 (                  +
    c1 bigint DEFAULT nextval('serial'::regclass)+
)                                    +
WITH (orientation=row,compression=no)      +
DISTRIBUTE BY HASH(c1)                +
TO GROUP group1;
(1 row)
```

备注：pg\_get\_tabledef重构出表定义的CREATE语句，包含了表定义本身、索引信息、comments信息。对于表对象依赖的group、schema、tablespace、server等信息，需要用户自己去创建，表定义里不会有这些对象的创建语句。

- `pg_options_to_table(reloptions)`  
描述：获取存储选项名称/值对的集合  
返回类型：setof record  
备注：pg\_options\_to\_table当通过pg\_class.reloptions或pg\_attribute.attoptions时返回存储选项名称/值对（option\_name/option\_value）的集合。
- `pg_tablespace_databases(tablespace_oid)`  
描述：获取在指定的表空间中有对象的数据库OID集合

返回类型: setof oid

备注: pg\_tablespace\_databases允许检查表空间的状况, 返回在该表空间中保存了对象的数据库OID集合。如果这个函数返回数据行, 则该表空间就是非空的, 因此不能删除。要显示该表空间中的特定对象, 用户需要连接pg\_tablespace\_databases标识的数据库与查询pg\_class系统表。

- pg\_tablespace\_location(tablespace\_oid)

描述: 获取表空间所在的文件系统的路径

返回类型: text

- pg\_typeof(any)

描述: 获取任何值的数据类型

返回类型: regtype

备注: pg\_typeof返回传递给他的值的数据类型OID。这可能有助于故障排除或动态构造SQL查询。声明此函数返回regtype, 这是一个OID别名类型 (请参考[对象标识符类型](#)) ; 这意味着它是一个为了比较而显示类型名称的OID。

示例:

```
gaussdb=# SELECT pg_typeof(33);
pg_typeof
-----
integer
(1 row)

gaussdb=# SELECT typlen FROM pg_type WHERE oid = pg_typeof(33);
typlen
-----
4
(1 row)
```

- collation for (any)

描述: 获取参数的排序

返回类型: text

备注: 表达式collation for返回传递给他的值的排序。示例:

```
gaussdb=# SELECT collation for (description) FROM pg_description LIMIT 1;
pg_collation_for
-----
"default"
(1 row)
```

值可能是引号括起来的并且模式限制的。如果没有为参数表达式排序, 则返回一个null值。如果参数不是排序的类型, 则抛出一个错误。

- getdistributekey(table\_name)

描述: 获取一个hash表的分布列。

返回类型: text

示例:

```
gaussdb=# SELECT getdistributekey('item');
getdistributekey
-----
i_item_sk
(1 row)
```

- pg\_extension\_update\_paths(name)

描述: 返回指定扩展的版本更新路径, 本函数仅系统管理员可调用。

返回类型: text ( source text ), text ( target text ), text ( path text )

- `pg_get_serial_sequence(tablename, colname)`  
描述：获取对应表名和列名上的序列。  
返回类型：text  
示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_get_serial_sequence('t1', 'c1');
pg_get_serial_sequence
-----
public.serial
(1 row)
```
- `pg_sequence_parameters(sequence_oid)`  
描述：获取指定sequence的参数，包含起始值，最小值和最大值，递增值等。  
返回类型：int16, int16, int16, int16, Boolean  
示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_sequence_parameters(16420);
 start_value | minimum_value | maximum_value | increment | cycle_option
-----+-----+-----+-----+-----
          101 |              1 | 9223372036854775807 |          1 | f
(1 row)
```
- `pgxc_get_variable_info( )`  
描述：获取节点上的变量值，包括nodeName, nextOid, nextXid, oldestXid, xidVacLimit, oldestXidDB, lastExtendCSNLogpage, startExtendCSNLogpage, nextCommitSeqNo, latestCompleteXid, startupMaxXid。  
返回类型：set of pg\_variable\_info  
示例：

```
gaussdb=# SELECT pgxc_get_variable_info( );
pgxc_get_variable_info
-----
(dn_6004_6005_6006,25617,141396349,2073,20000002073,15808,138111,0,127154152,141396348,104433004)
(1 row)
```
- `gs_get_index_status(schema_name, index_name)`  
描述：获取所有节点上的索引状态信息，包括索引是否可插入以及索引是否可用，主要用于在线创建索引过程中或者构建失败的情况下，确认索引状态。返回值包括节点名称node\_name，索引是否可插入状态indisready，索引是否可以用状态indisvalid，只有当所有节点上索引的indisready和indisvalid状态均为true，且索引状态没有被修改为unusable的情况下，当前索引才“可用”。  
返回类型：text, boolean, boolean  
示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_get_index_status('public', 'index1');
 node_name | indisready | indisvalid
-----+-----+-----
 datanode1 | t          | t
 datanode2 | t          | t
 coordinator1 | t        | t
(3 row)
```

## 注释信息函数

- `col_description(table_oid, column_number)`  
描述：获取一个表字段的注释。  
返回类型：text  
备注：col\_description返回一个表中字段的注释，通过表OID和字段号来声明。

- `obj_description(object_oid, catalog_name)`  
描述：获取一个数据库对象的注释。  
返回类型：text  
备注：带有两个参数的`obj_description`返回一个数据库对象的注释，该对象是通过其OID和其所属的系统表名称声明。比如，`obj_description(123456,'pg_class')`将返回OID为123456的表的注释。只带一个参数的`obj_description`只要求对象OID。  
`obj_description`不能用于表字段，因为字段没有自己的OID。
- `obj_description(object_oid)`  
描述：获取一个数据库对象的注释。  
返回类型：text
- `shobj_description(object_oid, catalog_name)`  
描述：获取一个共享数据库对象的注释。  
返回类型：text  
备注：`shobj_description`和`obj_description`差不多，不同之处仅在于前者用于共享对象。一些系统表是通用于集群中所有数据库的全局表，因此这些表的注释也是全局存储的。

## 事务 ID 和快照

内部事务ID类型（xid）是64位。这些函数使用的数据类型`txid_snapshot`，存储在特定时刻事务ID可见性的信息。其组件描述在表7-56。

表 7-56 快照组件

| 名称       | 描述                                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xmin     | 最早的事务ID（txid）仍然活动。所有较早事务将是已经提交可见的，或者是直接回滚。                                                                                                     |
| xmax     | 作为尚未分配的txid。所有大于或等于此txids的都是尚未开始的快照时间，因此不可见。                                                                                                   |
| xip_list | 当前快照中活动的txids。这个列表只包含在xmin和xmax之间活动的txids；有可能活动的txids高于xmax。介于大于等于xmin、小于xmax，并且不在这个列表中的txid，在这个时间快照已经完成的，因此按照提交状态查看他是可见还是回滚。这个列表不包含子事务的txids。 |

`txid_snapshot`的文本表示为：`xmin:xmax:xip_list`。

示例：10:20:10,14,15意思为：`xmin=10, xmax=20, xip_list=10, 14, 15`。

以下的函数在一个输出形式中提供服务器事务信息。这些函数的主要用途是为了确定在两个快照之间有哪个事务提交。

- `pgxc_is_committed(transaction_id)`  
描述：如果提交或忽略给定的XID（gxid）。NULL表示的状态是未知的（运行、准备、冻结等）。  
返回类型：bool

- `txid_current()`  
描述：获取当前事务ID。  
返回类型：bigint
- `gs_txid_oldestxmin()`  
描述：获取当前最小事务id的值oldestxmin。  
返回类型：bigint
- `txid_current_snapshot()`  
描述：获取当前快照。  
返回类型：txid\_snapshot
- `txid_snapshot_xip(txid_snapshot)`  
描述：在快照中获取正在进行的事务ID。  
返回类型：setof bigint
- `txid_snapshot_xmax(txid_snapshot)`  
描述：获取快照的xmax。  
返回类型：bigint
- `txid_snapshot_xmin(txid_snapshot)`  
描述：获取快照的xmin。  
返回类型：bigint
- `txid_visible_in_snapshot(bigint, txid_snapshot)`  
描述：在快照中事务ID是否可见（不使用子事务ID）。  
返回类型：Boolean
- `get_local_prepared_xact()`  
描述：获取当前节点两阶段残留事务信息，包括事务id，两阶段gid名称，prepared的时间，owner的oid，database的oid及当前节点的node\_name。  
返回类型：xid, text, timestamptz, oid, oid, text
- `get_remote_prepared_xacts()`  
描述：获取所有远程节点两阶段残留事务信息，包括事务id，两阶段gid名称，prepared的时间，owner的名称，database的名称及node\_name。  
返回类型：xid, text, timestamptz, name, name, text
- `global_clean_prepared_xacts(text, text)`  
描述：并发清理两阶段残留事务，仅gs\_clean工具调用该函数进行清理，其他情况下调用均返回false。  
返回类型：Boolean
- `pgxc_stat_get_wal_senders()`  
描述：返回集群中所有主DN的发送日志的信息和其对应的备DN的接收日志的信息。仅支持system admin或MONADMIN权限用户使用。  
返回值如下：



表 7-57 pgxc\_stat\_get\_wal\_senders 返回参数说明

| 字段名                        | 描述                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| nodename                   | 实例名。                                                                |
| sender_pid                 | 发送日志的线程pid。                                                         |
| local_role                 | 实例角色。                                                               |
| peer_role                  | 接收端的实例的角色。                                                          |
| peer_state                 | 接收端的实例的状态。                                                          |
| state                      | 实例间同步的状态。                                                           |
| sender_sent_location       | 发送端发送日志的位置。                                                         |
| sender_write_location      | 发送端写日志的位置。                                                          |
| sender_flush_location      | 发送端刷盘日志的位置。                                                         |
| sender_replay_location     | 当前实例的日志位置。如果是主DN，则该位置和 sender_flush_location 相同；否则该位置为当前实例日志回放到的位置。 |
| receiver_received_location | 接收端日志接收到的位置。                                                        |
| receiver_write_location    | 接收端日志写的位置。                                                          |
| receiver_flush_location    | 接收端日志刷盘的位置。                                                         |
| receiver_replay_location   | 接收端日志回放的位置。                                                         |

- pgxc\_stat\_get\_wal\_senders\_status()

描述：返回所有节点事务日志接收状态。仅支持system admin或MONADMIN权限用户使用。

返回值如下：

表 7-58 pgxc\_stat\_get\_wal\_senders\_status 返回参数说明

| 字段名         | 描述     |
|-------------|--------|
| nodename    | 主节点名。  |
| source_ip   | 主节点IP。 |
| source_port | 主节点端口。 |

| 字段名                        | 描述            |
|----------------------------|---------------|
| dest_ip                    | 备节点IP。        |
| dest_port                  | 备节点端口。        |
| sender_pid                 | 发送线程PID。      |
| local_role                 | 主节点类型。        |
| peer_role                  | 备节点类型。        |
| peer_state                 | 备节点状态。        |
| state                      | wal sender状态。 |
| sender_sent_location       | 主节点发送位置。      |
| sender_write_location      | 主节点落盘位置。      |
| sender_replay_location     | 主节点redo位置。    |
| receiver_received_location | 备节点接收位置。      |
| receiver_write_location    | 备节点落盘位置。      |
| receiver_flush_location    | 备节点flush磁盘位置。 |
| receiver_replay_location   | 备节点redo位置。    |

- `gs_get_next_xid_csn()`  
描述：返回全局所有节点上的next\_xid和next\_csn值。  
返回值如下：

表 7-59 `gs_get_next_xid_csn` 返回参数说明

| 字段名      | 描述            |
|----------|---------------|
| nodename | 节点名称。         |
| next_xid | 当前节点下一个事务id号。 |
| next_csn | 当前节点下一个csn号。  |

- `pg_control_system()`  
描述：返回系统控制文件状态。  
返回类型：SETOF record
- `pg_control_checkpoint()`  
描述：返回系统检查点状态。  
返回类型：SETOF record
- `get_prepared_pending_xid`  
描述：当恢复完成时，返回nextxid。  
参数：nan

- 返回值类型: text
- pg\_clean\_region\_info  
描述: 清理regionmap。  
参数: nan  
返回值类型: character varying
  - pg\_get\_replication\_slot\_name  
描述: 获取slot name。  
参数: nan  
返回值类型: text
  - pg\_get\_running\_xacts  
描述: 获取运行中的xact。  
参数: nan  
返回值类型: handle integer, gxid xid, state tinyint, node text, xmin xid, vacuum boolean, timeline bigint, prepare\_xid xid, pid bigint, next\_xid xid
  - pg\_get\_variable\_info  
描述: 获取共享内存变量cache。  
参数: nan  
返回值类型: node\_name text, nextOid oid, nextXid xid, oldestXid xid, xidVacLimit xid, oldestXidDB oid, lastExtendCSNLogpage xid, startExtendCSNLogpage xid, nextCommitSeqNo xid, latestCompletedXid xid, startupMaxXid xid
  - pg\_get\_xidlimit  
描述: 从共享内存获取事物id信息。  
参数: nan  
返回值类型: nextXid xid, oldestXid xid, xidVacLimit xid, xidWarnLimit xid, xidStopLimit xid, xidWrapLimit xid, oldestXidDB oid
  - pg\_relation\_compression\_ratio  
描述: 查询表压缩率, 默认返回1.0。  
参数: text  
返回值类型: real
  - pg\_relation\_with\_compression  
描述: 查询表是否压缩。  
参数: text  
返回值类型: boolean
  - pg\_stat\_file\_recursive  
描述: 列出路径下所有文件。  
参数: location text  
返回值类型: path text, filename text, size bigint, isdir boolean
  - pg\_stat\_get\_activity\_for temptable  
描述: 返回临时表相关的后台进程的记录。  
参数: nan  
返回值类型: datid oid, timelineid integer, tempid integer, sessionid bigint

- `pg_stat_get_activity_ng`  
描述：返回nodegroup相关的后台进程的记录。  
参数：pid bigint  
返回值类型：datid oid, pid bigint, sessionid bigint, node\_group text
- `pg_stat_get_cgroup_info`  
描述：返回cgroup信息。  
参数：nan  
返回值类型：cgroup\_name text, percent integer, usage\_percent integer, shares bigint, usage bigint, cpuset text, relpath text, valid text, node\_group text
- `pg_stat_get_realtime_info_internal`  
描述：返回实时信息，当前该接口已不可用，返回FailedToGetSessionInfo。  
参数：oid, oid, bigint, cstring, oid  
返回值类型：text
- `pg_stat_get_session_wlmstat`  
描述：返回当前会话负载信息。  
参数：pid integer  
返回值类型：datid oid, threadid bigint, sessionid bigint, threadpid integer, usesysid oid, appname text, query text, priority bigint, block\_time bigint, elapsed\_time bigint, total\_cpu\_time bigint, skew\_percent integer, statement\_mem integer, active\_points integer, dop\_value integer, current\_cgroup text, current\_status text, enqueue\_state text, attribute text, is\_plana boolean, node\_group text, srespool name
- `pg_stat_get_wlm_instance_info`  
描述：返回当前实例负载信息。  
参数：nan  
返回值类型：instancename text, timestamp timestamp with time zone, used\_cpu integer, free\_memory integer, used\_memory integer, io\_await double precision, io\_util double precision, disk\_read double precision, disk\_write double precision, process\_read bigint, process\_write bigint, logical\_read bigint, logical\_write bigint, read\_counts bigint, write\_counts bigint
- `pg_stat_get_wlm_instance_info_with_cleanup`  
描述：返回当前实例负载信息，并且保存到系统表中。  
参数：nan  
返回值类型：instancename text, timestamp timestamp with time zone, used\_cpu integer, free\_memory integer, used\_memory integer, io\_await double precision, io\_util double precision, disk\_read double precision, disk\_write double precision, process\_read bigint, process\_write bigint, logical\_read bigint, logical\_write bigint, read\_counts bigint, write\_counts bigint
- `pg_stat_get_wlm_node_resource_info`  
描述：获取当前节点资源信息。  
参数：nan  
返回值类型：min\_mem\_util integer, max\_mem\_util integer, min\_cpu\_util integer, max\_cpu\_util integer, min\_io\_util integer, max\_io\_util integer, used\_mem\_rate integer

- `pg_stat_get_wlm_operator_info`  
描述：从内部哈希表中获取执行计划算子信息。  
参数：nan  
返回值类型：queryid bigint, pid bigint, plan\_node\_id integer, plan\_node\_name text, start\_time timestamp with time zone, duration bigint, query\_dop integer, estimated\_rows bigint, tuple\_processed bigint, min\_peak\_memory integer, max\_peak\_memory integer, average\_peak\_memory integer, memory\_skew\_percent integer, min\_spill\_size integer, max\_spill\_size integer, average\_spill\_size integer, spill\_skew\_percent integer, min\_cpu\_time bigint, max\_cpu\_time bigint, total\_cpu\_time bigint, cpu\_skew\_percent integer, warning text
- `pg_stat_get_wlm_realtime_operator_info`  
描述：从内部哈希表中获取实时执行计划算子信息。  
参数：nan  
返回值类型：queryid bigint, pid bigint, plan\_node\_id integer, plan\_node\_name text, start\_time timestamp with time zone, duration bigint, status text, query\_dop integer, estimated\_rows bigint, tuple\_processed bigint, min\_peak\_memory integer, max\_peak\_memory integer, average\_peak\_memory integer, memory\_skew\_percent integer, min\_spill\_size integer, max\_spill\_size integer, average\_spill\_size integer, spill\_skew\_percent integer, min\_cpu\_time bigint, max\_cpu\_time bigint, total\_cpu\_time bigint, cpu\_skew\_percent integer, warning text
- `pg_stat_get_wlm_realtime_session_info`  
描述：返回实时会话负载信息。  
参数：nan  
返回值类型：nodename text, threadid bigint, block\_time bigint, duration bigint, estimate\_total\_time bigint, estimate\_left\_time bigint, schemaname text, query\_band text, spill\_info text, control\_group text, estimate\_memory integer, min\_peak\_memory integer, max\_peak\_memory integer, average\_peak\_memory integer, memory\_skew\_percent integer, min\_spill\_size integer, max\_spill\_size integer, average\_spill\_size integer, spill\_skew\_percent integer, min\_dn\_time bigint, max\_dn\_time bigint, average\_dn\_time bigint, dntime\_skew\_percent integer, min\_cpu\_time bigint, max\_cpu\_time bigint, total\_cpu\_time bigint, cpu\_skew\_percent integer, min\_peak\_iops integer, max\_peak\_iops integer, average\_peak\_iops integer, iops\_skew\_percent integer, warning text, query text, query\_plan text, cpu\_top1\_node\_name text, cpu\_top2\_node\_name text, cpu\_top3\_node\_name text, cpu\_top4\_node\_name text, cpu\_top5\_node\_name text, mem\_top1\_node\_name text, mem\_top2\_node\_name text, mem\_top3\_node\_name text, mem\_top4\_node\_name text, mem\_top5\_node\_name text, cpu\_top1\_value bigint, cpu\_top2\_value bigint, cpu\_top3\_value bigint, cpu\_top4\_value bigint, cpu\_top5\_value bigint, mem\_top1\_value bigint, mem\_top2\_value bigint, mem\_top3\_value bigint, mem\_top4\_value bigint, mem\_top5\_value bigint, top\_mem\_dn text, top\_cpu\_dn text
- `pg_stat_get_wlm_session_info_internal`  
描述：返回会话负载信息。  
参数：oid, bigint, bigint, oid  
返回值类型：SETOF text

- `pg_stat_get_wlm_session_iostat_info`  
描述：返回会话负载IO信息。  
参数：nan  
返回值类型：threadid bigint, maxcurr\_iops integer, mincurr\_iops integer, maxpeak\_iops integer, minpeak\_iops integer, iops\_limits integer, io\_priority integer, curr\_io\_limits integer
- `pg_stat_get_wlm_statistics`  
描述：返回会话负载统计数据。  
参数：nan  
返回值类型：statement text, block\_time bigint, elapsed\_time bigint, total\_cpu\_time bigint, qualification\_time bigint, skew\_percent integer, control\_group text, status text, action text
- `pg_test_err_contain_err`  
描述：测试错误类型和返回信息。  
参数：integer  
返回值类型：void
- `pv_session_memory_detail_tp`  
描述：返回会话的内存使用情况，参考pv\_session\_memory\_detail。  
参数：nan  
返回值类型：sessid text, sesstype text, contextname text, level smallint, parent text, totalsize bigint, freesize bigint, usedsize bigint
- `gs_get_table_distribution`  
描述：返回表数据在各个数据节点的分布情况。  
参数：table\_name text, schema\_name text  
返回值类型：text
- `pv_builtin_functions`  
描述：查看所有内置系统函数信息。  
参数：nan  
返回值类型：proname name, pronamespace oid, proowner oid, prolang oid, procost real, prorows real, provariadic oid, protransform regproc, proisagg boolean, proiswindow boolean, prosecdef boolean, proleakproof boolean, proisstrict boolean, proretset boolean, provolatile "char", pronargs smallint, pronargdefaults smallint, prorettype oid, proargtypes oidvector, proallargtypes integer[], proargmodes "char"[], proargnames text[], proargdefaults pg\_node\_tree, prosrc text, probin text, proconfig text[], proacl aclitem[], prodefaultargpos int2vector, fencedmode boolean, proshippable boolean, propackage boolean, oid oid
- `pv_thread_memory_detail`  
描述：返回各线程的内存信息。  
参数：nan  
返回值类型：threadid text, tid bigint, thrdtype text, contextname text, level smallint, parent text, totalsize bigint, freesize bigint, usedsize bigint
- `pg_shared_memory_detail`

描述：返回所有已产生的共享内存上下文的使用信息，各列描述请参考 [SHARED\\_MEMORY\\_DETAIL](#)。

参数：nan

返回值类型：contextname text, level smallint, parent text, totalsize bigint, freesize bigint, usedsize bigint

- pgxc\_get\_running\_xacts

描述：返回集群中各个节点运行事务的信息，字段内容和 [PGXC\\_RUNNING\\_XACTS](#) 相同。只有system admin和MONADMIN用户有权限查看。

参数：nan

返回值类型：setof record

- pgxc\_snapshot\_status()

描述：在GTM模式下，返回GTM中关键内存信息状态，用来支持问题定位，GTM-Free、GTM-Lite不支持本函数。

参数：nan

返回值类型：xmin xid, xmax xid, xcnt int, oldestxmin xid, next\_xid xid, timeline int, active\_thread\_num int, max\_active\_thread\_num int, snapshot\_num int, snapshot\_totalsize bigint

返回值描述如下：

表 7-60 get\_gtm\_lite\_status 返回参数说明

| 字段名                   | 描述                                    |
|-----------------------|---------------------------------------|
| xmin                  | GTM上当前最小的活跃事务id。                      |
| xmax                  | GTM上当前提交的最大的事务id + 1，大于等于该值的事务id是活跃的。 |
| xcnt                  | GTM上当前活跃事务个数。                         |
| oldestxmin            | GTM上最老被访问的事务id号。                      |
| next_xid              | GTM上下一个分配的事务id号。                      |
| timeline              | GTM上当前的时间线。                           |
| active_thread_num     | GTM上当前活跃的工作线程数。                       |
| max_active_thread_num | GTM上1分钟内工作线程数峰值。                      |
| snapshot_num          | GTM上1分钟内下发的快照个数。                      |
| snapshot_totalsize    | GTM上1分钟内下发快照总大小。                      |

- get\_gtm\_lite\_status()

描述：返回GTM上的backupXid和csn号，用来支持问题定位，GTM-FREE模式下不支持使用本系统函数。

返回值如下：

表 7-61 get\_gtm\_lite\_status 返回参数说明

| 字段名        | 描述               |
|------------|------------------|
| backup_xid | GTM上的备份Xid值。     |
| csn        | GTM当前下发的最新的csn号。 |

- adm\_hist\_snapshot\_func()
 

描述：返回快照执行时间相关信息，访问该函数需要打开enable\_wdr\_snapshot参数，并且需要snapshot schema， snapshot表和tables\_snap\_timestamp表的访问权限。

参数：nan

返回值类型：snap\_id bigint, dbid oid, begin\_interval\_time timestamp(3), end\_interval\_time timestamp(3), flush\_elapsed interval day(5) to second(1), begin\_interval\_time\_tz timestamp(3) with time zone, end\_interval\_time\_tz timestamp(3) with time zone
- global\_sql\_patch\_func()
 

描述：全局各个节点上的SQL PATCH信息，用于返回global\_sql\_patch视图的结果。

返回值如下：

表 7-62 global\_sql\_patch\_func 返回参数说明

| 名称                   | 类型      | 描述                                                                  |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| node_name            | text    | SQLpatch所在节点名。                                                      |
| patch_name           | name    | PATCH名称。                                                            |
| unique_sql_id        | bigint  | 查询全局唯一ID。                                                           |
| owner                | oid     | PATCH的创建用户ID。                                                       |
| enable               | boolean | PATCH是否生效。                                                          |
| status               | "char"  | PATCH的状态（预留字段）。                                                     |
| abort                | boolean | 是否是AbortHint。                                                       |
| hint_string          | text    | Hint文本。                                                             |
| description          | text    | PATCH的备注。                                                           |
| parent_unique_sql_id | bigint  | PATCH生效的SQL语句的外层语句的全局唯一ID，存储过程外的语句该值为0，存储过程内的语句该值为调用该存储过程语句的全局唯一ID。 |

- gs\_get\_current\_version()
 

描述：依据当前编译宏返回当前编译模式，返回'M'。

参数：nan



返回值类型: char

- gs\_get\_kernel\_info()  
描述: 全局各个CN、DN主节点上的事务相关的信息。  
返回值如下。

表 7-63 gs\_get\_kernel\_info 返回参数说明

| 名称        | 类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| node_name | text | 节点名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| module    | text | 模块名。包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• XACT (事务模块)。</li> <li>• STANDBY (备机模块)。</li> <li>• UNDO (undo模块)。</li> <li>• HOTPATH (热补丁模块)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| name      | text | 探查内存态关键数据名字。包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• startup_max_xid (进程启动时最大的xid值)。</li> <li>• recent_local_xmin (本地活跃事务最小xid值)。</li> <li>• recent_global_xmin (全局活跃事务最小xid值)。</li> <li>• standby_xmin (备机活跃事务最小xid值)。</li> <li>• standby_redo_cleanup_xmin (备机redo时cleanup日志最小xid值)。</li> <li>• standby_redo_cleanup_xmin_lsn (备机redo时cleanup日志最小xid的LSN值)。</li> <li>• local_csn_min (本地活跃事务最小CSN值)。</li> <li>• replication_slot_xmin (复制槽的最小xid值)。</li> <li>• replication_slot_catalog_xmin (catalog复制槽最小xid值)。</li> <li>• global_recycle_xid (全局undo回收事务的最小xid值)。</li> <li>• global_frozen_xid (全局冻结事务的最小的xid值)。</li> <li>• hotpatch_additional_info (热补丁预留字段)。</li> </ul> |
| value     | text | 探查内存态关键数据值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

示例:

```

gaussdb=# select * from gs_get_kernel_info();
 node_name | module | name | value
-----+-----+-----+-----
 coordinator1 | XACT | startup_max_xid | 16488
 coordinator1 | XACT | recent_local_xmin | 16504
 coordinator1 | XACT | recent_global_xmin | 16503
 coordinator1 | STANDBY | standby_xmin | 0
 coordinator1 | STANDBY | standby_redo_cleanup_xmin | 0
 coordinator1 | STANDBY | standby_redo_cleanup_xmin_lsn | 0/0
 coordinator1 | XACT | local_csn_min | 6014225
 coordinator1 | XACT | replication_slot_xmin | 0
 coordinator1 | XACT | replication_slot_catalog_xmin | 0
 coordinator1 | UNDO | global_recycle_xid | 16501
 coordinator1 | XACT | global_frozen_xid | 0
 coordinator1 | HOTPATH | hotpatch_additional_info |
 datanode1 | XACT | startup_max_xid | 16488
 datanode1 | XACT | recent_local_xmin | 15805
 datanode1 | XACT | recent_global_xmin | 15805
 datanode1 | STANDBY | standby_xmin | 0
 datanode1 | STANDBY | standby_redo_cleanup_xmin | 0
 datanode1 | STANDBY | standby_redo_cleanup_xmin_lsn | 0/0
 datanode1 | XACT | local_csn_min | 6014225
 datanode1 | XACT | replication_slot_xmin | 0
 datanode1 | XACT | replication_slot_catalog_xmin | 0
 datanode1 | UNDO | global_recycle_xid | 15805
 datanode1 | XACT | global_frozen_xid | 0
 datanode1 | HOTPATH | hotpatch_additional_info |
(24 row)

```

## 7.5.25 系统管理函数

### 7.5.25.1 配置设置函数

配置设置函数是可以用于查询以及修改运行时配置参数的函数。

- `current_setting(setting_name)`

描述：当前的设置值。

返回值类型：text

备注：`current_setting`用于以查询形式获取`setting_name`的当前值。和SQL语句SHOW是等效的。比如：

```

gaussdb=# SELECT current_setting('datestyle');
 current_setting
-----
 ISO, MDY
(1 row)

```

- `set_working_grand_version_num_manually(tmp_version)`

描述：通过切换授权版本号来更新和升级高斯数据库的新特性。

返回值类型：void

- `shell_in(type)`

描述：为shell类型输入路由（那些尚未填充的类型）。

返回值类型：void

- `shell_out(type)`

描述：为shell类型输出路由（那些尚未填充的类型）。

返回值类型：void

- `set_config(setting_name, new_value, is_local)`

描述：设置参数并返回新值。

返回值类型：text

备注：set\_config将参数setting\_name设置为new\_value，如果is\_local为true，则new\_value将只应用于当前事务。如果希望new\_value应用于当前会话，可以使用false，和SQL语句SET是等效的。

示例：

```
gaussdb=# SELECT set_config('log_statement_stats', 'off', false);

 set_config 
-----
 off
(1 row)
```

### 7.5.25.2 通用文件访问函数

通用文件访问函数提供了对数据库服务器上的文件的本地访问接口。只有数据库集群目录和log\_directory目录里面的文件可以访问。使用相对路径访问集群目录里面的文件，以及匹配log\_directory配置而设置的路径访问日志文件。只有数据库初始化用户才能使用这些函数。

- pg\_ls\_dir(dirname text)

描述：列出目录中的文件。

返回值类型：setof text

备注：pg\_ls\_dir返回指定目录里面的除了特殊项“.”和“..”之外所有名称。

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_ls_dir('./');
 pg_ls_dir 
-----
 .postgresql.conf.swp
 postgresql.conf
 pg_tblspc
 PG_VERSION
 pg_ident.conf
 core
 server.crt
 pg_serial
 pg_twophase
 postgresql.conf.lock
 pg_stat_tmp
 pg_notify
 pg_subtrans
 pg_ctl.lock
 pg_xlog
 pg_clog
 base
 pg_snapshots
 postmaster.opts
 postmaster.pid
 server.key.rand
 server.key.cipher
 pg_multixact
 pg_errorinfo
 server.key
 pg_hba.conf
 pg_replslot
 .pg_hba.conf.swp
 cacert.pem
 pg_hba.conf.lock
 global
 gaussdb.state
(32 rows)
```

- pg\_read\_file(filename text, offset bigint, length bigint)

描述：返回一个文本文件的内容。

返回值类型：text

备注：pg\_read\_file返回一个文本文件的一部分，从offset开始，最多返回length字节（如果先达到文件结尾，则小于这个数值）。如果offset是负数，则它是相对于文件结尾回退的长度。如果省略了offset和length，则返回整个文件。

示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_read_file('postmaster.pid',0,100);
           pg_read_file
```

```
-----
53078          +
/srv/BigData/testdir/data1/coordinator+
1500022474     +
8000          +
/var/run/FusionInsight      +
localhost     +
2
(1 row)
```

- pg\_read\_binary\_file(filename text [, offset bigint, length bigint,missing\_ok boolean])

描述：返回一个二进制文件的内容。

返回值类型：bytea

备注：pg\_read\_binary\_file的功能与pg\_read\_file类似，除了结果的返回值为bytea类型不一致，相应地不会执行编码检查。与convert\_from函数结合，这个函数可以用来读取用指定编码的一个文件。

```
gaussdb=# SELECT convert_from(pg_read_binary_file('filename'), 'UTF8');
```

- pg\_stat\_file(filename text)

描述：返回一个文本文件的状态信息。

返回值类型：record

备注：pg\_stat\_file返回一条记录，其中包含：文件大小、最后访问时间戳、最后更改时间戳、最后文件状态修改时间戳以及标识传入参数是否为目录的Boolean值。典型的用法：

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_stat_file('filename');
gaussdb=# SELECT (pg_stat_file('filename')).modification;
```

示例：

```
gaussdb=# SELECT convert_from(pg_read_binary_file('postmaster.pid'), 'UTF8');
           convert_from
```

```
-----
4881          +
/srv/BigData/gaussdb/data1/coordinator+
1496308688    +
25108        +
/opt/huawei/Bigdata/gaussdb/gaussdb_tmp +
*            +
25108001 43352069      +
```

(1 row)

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_stat_file('postmaster.pid');
```

```
size |      access      |      modification      |      change
| creation | isdir
```

```
-----+-----+-----+-----
117 | 2017-06-05 11:06:34+08 | 2017-06-01 17:18:08+08 | 2017-06-01 17:18:08+08
|      | f
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT (pg_stat_file('postmaster.pid')).modification;  
modification  
-----  
2017-06-01 17:18:08+08  
(1 row)
```

### 7.5.25.3 服务器信号函数

服务器信号函数向其他服务器进程发送控制信号。只有系统管理员有权执行以下函数。。

- `pg_cancel_backend(pid int)`  
描述：取消一个后端的当前查询。  
返回值类型：Boolean  
备注： `pg_cancel_backend`向由pid标识的后端进程发送一个查询取消（SIGINT）信号。一个活动的后端进程的PID可以从`pg_stat_activity`视图的pid字段找到，或者在服务器上用ps列出数据库进程。具有SYSADMIN权限的用户，后端进程所连接的数据库的属主，后端进程的属主或者继承了内置角色`gs_role_signal_backend`权限的用户有权使用该函数。
- `pg_cancel_session(pid bigint, sessionid bigint)`  
描述：取消一个后台会话。  
返回值类型：Boolean  
备注： `pg_cancel_session`的入参可以通过`pg_stat_activity`中的pid字段和sessionid的字段查询，可以用于清理线程池模式下，非活跃状态的会话。
- `pg_cancel_invalid_query()`  
描述：取消一个后端的无效查询。  
返回值类型：Boolean  
备注：只有系统管理员才有权限取消连接到降级的GTM的后端中运行的查询。
- `pg_reload_conf()`  
描述：导致所有服务器进程重新装载它们的配置文件。  
返回值类型：Boolean  
备注： `pg_reload_conf`给服务器发送一个SIGHUP信号，导致所有服务器进程重新装载配置文件。
- `pg_rotate_logfile()`  
描述：滚动服务器的日志文件。  
返回值类型：Boolean  
备注： `pg_rotate_logfile`给日志文件管理器发送信号，告诉它立即切换到一个新的输出文件。这个函数只有在`redirect_stderr`用于日志输出的时候才有用，否则不会产生日志文件管理器子进程。
- `pg_terminate_session(pid bigint, sessionid bigint)`  
描述：终止一个后台会话。  
返回值类型：Boolean  
备注：本函数的入参可以通过`pg_stat_activity`中的pid字段和sessionid的字段查询。可以用于清理线程池模式下，非活跃状态的会话。具有SYSADMIN权限的用户、会话所连接的数据库的属主、会话的属主、或者继承了内置角色`gs_role_signal_backend`权限的用户有权使用该函数。若执行该函数后未成功终止目标会话，则会强制关闭该会话和客户端的socket连接。

- `pg_terminate_active_session_socket(pid int64, sessionid int64)`  
描述：关闭一个活跃session和客户端的socket连接。  
返回值类型：Boolean  
备注：如果成功，函数返回true，否则返回false。具有SYSADMIN权限的用户、后端线程所连接的数据库的属主、后端线程的属主或者继承了内置角色 `gs_role_signal_backend` 权限的用户有权使用该函数。
- `pg_terminate_backend(pid int)`  
描述：终止一个后台线程。  
返回值类型：Boolean  
备注：如果成功，函数返回true，否则返回false。具有SYSADMIN权限的用户、后端线程所连接的数据库的属主，后端线程的属主或者继承了内置角色 `gs_role_signal_backend` 权限的用户有权使用该函数。若执行该函数后未成功终止目标会话，则会强制关闭该会话和客户端的socket连接。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT pid from pg_stat_activity;
 pid
-----
140657876268816
(1 rows)

gaussdb=# SELECT pg_terminate_backend(140657876268816);
 pg_terminate_backend
-----
t
(1 row)
```

## 7.5.25.4 备份恢复控制函数

### 备份控制函数

备份控制函数可帮助进行在线备份。

- `pg_create_restore_point(name text)`  
描述：为执行恢复创建一个命名点。（需要管理员角色）  
返回值类型：text  
备注：`pg_create_restore_point`创建了一个可以用作恢复目的、有命名的事务日志记录，并返回相应的事务日志位置。在恢复过程中，`recovery_target_name`可以通过这个名称定位对应的日志恢复点，并从此处开始执行恢复操作。避免使用相同的名称创建多个恢复点，因为恢复操作将在第一个匹配（恢复目标）的名称上停止。
- `pg_current_xlog_location()`  
描述：获取当前事务日志的写入位置。  
返回值类型：text  
备注：`pg_current_xlog_location`使用与前面那些函数相同的格式显示当前事务日志的写入位置。如果是只读操作，不需要系统管理员权限。
- `pg_current_xlog_insert_location()`  
描述：获取当前事务日志的插入位置。  
返回值类型：text  
备注：`pg_current_xlog_insert_location`显示当前事务日志的插入位置。插入点是事务日志在某个瞬间的“逻辑终点”，而实际的写入位置则是从服务器内部缓冲

区写出时的终点。写入位置是可以从服务器外部检测到的终点，如果要归档部分完成事务日志文件，则该操作即可实现。插入点主要用于服务器调试目的。如果是只读操作，不需要系统管理员权限。

- `gs_current_xlog_insert_end_location()`

描述：获取当前事务日志的插入位置。

返回值类型：text

备注：`gs_current_xlog_insert_end_location`显示当前事务日志的实际插入位置。

- `pg_start_backup(label text[, fast boolean ])`

描述：开始执行在线备份（需要管理员角色、复制的角色或运维管理员角色打开 `operation_mode`）。以 `gs_roach` 开头的 `label` 串为保留命名串，只能由内部备份工具 `GaussRoach` 使用。

返回值类型：text

备注：`pg_start_backup` 接受一个用户定义的备份标签（通常这是备份转储文件存放地点的名称）。这个函数向数据库集群的数据目录写入一个备份标签文件，然后以文本方式返回备份的事务日志起始位置。

```
gaussdb=# SELECT pg_start_backup('label_goes_here',true);
pg_start_backup
-----
0/3000020
(1 row)
```

- `pg_stop_backup()`

描述：完成执行在线备份。需要管理员角色、复制的角色执行或运维管理员角色打开 `operation_mode`。

返回值类型：text

备注：`pg_stop_backup` 删除 `pg_start_backup` 创建的标签文件，并且在事务日志归档区里创建一个备份历史文件。这个历史文件包含给予 `pg_start_backup` 的标签、备份的事务日志起始与终止位置、备份的起始和终止时间。返回值是备份的事务日志终止位置。计算出中止位置后，当前事务日志的插入点将自动前进到下一个事务日志文件，这样，结束的事务日志文件可以被立即归档从而完成备份。

- `pg_switch_xlog()`

描述：切换到一个新的事务日志文件。需要管理员角色或运维管理员角色打开 `operation_mode`。

返回值类型：text

备注：`pg_switch_xlog` 移动到下一个事务日志文件，以允许将当前日志文件归档（假定使用连续归档）。返回值是刚完成的事务日志文件的事务日志结束位置 +1。如果从最后一次事务日志切换以来没有活动的事务日志，则 `pg_switch_xlog` 不进行移动操作，直接返回当前事务日志文件的开始位置。

- `pg_xlogfile_name(location text)`

描述：将事务日志的位置字符串转换为文件名。

返回值类型：text

备注：`pg_xlogfile_name` 仅抽取事务日志文件名称。如果给定的事务日志位置恰好位于事务日志文件的交界上，这两个函数都返回前一个事务日志文件的名称。这对于管理事务日志归档来说是非常有利的，因为前一个文件是当前最后一个需要归档的文件。

- `pg_xlogfile_name_offset(location text)`

描述：将事务日志的位置字符串转换为文件名并返回在文件中的字节偏移量。

返回值类型：text,integer

备注：可以使用pg\_xlogfile\_name\_offset从前述函数的返回结果中抽取相应的事务日志文件名称和字节偏移量。例如：

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_xlogfile_name_offset(pg_stop_backup());
NOTICE: pg_stop_backup cleanup done, waiting for required WAL segments to be archived
NOTICE: pg_stop_backup complete, all required WAL segments have been archived
  file_name      | file_offset
-----+-----
000000010000000000000003 |      272
(1 row)
```

- pg\_xlog\_location\_diff(location text, location text)  
描述：计算两个事务日志位置之间在字节上的区别。  
返回值类型：numeric
- pg\_cbm\_start\_tracked\_location()  
描述：用于查询cbm解析的起始lsn位置。  
返回值类型：text
- pg\_cbm\_tracked\_location()  
描述：用于查询cbm解析到的lsn位置。  
返回值类型：text
- pg\_cbm\_get\_merged\_file(startLSNArg text, endLSNArg text)  
描述：用于将指定lsn范围内的cbm文件合并成一个cbm文件，并返回合并完的cbm文件名。  
返回值类型：text  
备注：必须是系统管理员或运维管理员才能获取cbm合并文件。
- pg\_cbm\_get\_changed\_block(startLSNArg text, endLSNArg text)  
描述：用于将指定lsn范围内的cbm文件合并成一个表，并返回表的各行记录。  
返回值类型：records  
备注：pg\_cbm\_get\_changed\_block返回的表字段包含：合并起始的lsn、合并截止的lsn、表空间oid、库oid、表的relfilenode、表的fork number、表是否为系统表、表是否被删除、表是否被创建、表是否被截断、表被截断后的页面数、有多少页被修改以及被修改的页号的列表。
- pg\_cbm\_recycle\_file(targetLSNArg text)  
描述：删除不再使用的cbm文件，并返回删除后的第一条lsn。  
返回值类型：text
- pg\_cbm\_force\_track(targetLSNArg text,timeOut int)  
描述：强制执行一次cbm追踪到指定的xlog位置，并返回实际追踪结束点的xlog位置。  
返回值类型：text
- pg\_enable\_delay\_ddl\_recycle()  
描述：开启延迟DDL功能，并返回开启点的xlog位置。需要管理员角色或运维管理员角色打开operation\_mode。  
返回值类型：text
- pg\_disable\_delay\_ddl\_recycle(barrierLSNArg text, isForce bool)  
描述：关闭延迟DDL功能，并返回本次延迟DDL生效的xlog范围。需要管理员角色或运维管理员角色打开operation\_mode。  
返回值类型：records



- `pg_enable_delay_xlog_recycle()`  
描述：开启延迟xlog回收功能，cn修复使用。需要管理员角色或运维管理员角色打开`operation_mode`。  
返回值类型：void
- `pg_disable_delay_xlog_recycle()`  
描述：关闭延迟xlog回收功能，cn修复使用。需要管理员角色或运维管理员角色打开`operation_mode`。  
返回值类型：void
- `pg_cbm_rotate_file(rotate_lsn text)`  
描述：等待cbm解析到`rotate_lsn`之后，强制切换文件，在build期间调用。  
返回值类型：void。
- `gs_roach_stop_backup(backupid text)`  
描述：停止一个内部备份工具GaussRoach开启的备份。与`pg_stop_backup`系统函数类似，但更轻量。  
返回值类型：text，内容为当前日志的插入位置。
- `gs_roach_enable_delay_ddl_recycle(backupid name)`  
描述：开启延迟DDL功能，并返回开启点的日志位置。与`pg_enable_delay_ddl_recycle`系统函数类似，但更轻量。并且，通过传入不同的`backupid`，可以支持并发打开延迟DDL。  
返回值类型：text，内容为返回开启点的日志位置。
- `gs_roach_disable_delay_ddl_recycle(backupid text)`  
描述：关闭延迟DDL功能，并返回本次延迟DDL生效的日志范围。与`pg_enable_delay_ddl_recycle`系统函数类似，但更轻量。并且，通过传入不同的`backupid`，可以支持并发关闭延迟DDL功能。  
返回值类型：records，内容为本次延迟DDL生效的日志范围。
- `gs_roach_switch_xlog(request_ckpt bool)`  
描述：切换当前使用的日志段文件，并且，如果`request_ckpt`为true，则触发一个全量检查点。  
返回值类型：text，内容为切段日志的位置。
- `gs_block_dw_io(timeout int, identifier text)`  
描述：阻塞双写页面刷盘。  
参数说明：
  - `timeout`  
阻塞时长。  
取值范围：[0, 3600]（秒），0为阻塞时长为0。
  - `identifier`  
此次操作的标识。  
取值范围：字符串，不支持除大小写字母、数字以及下划线(\_)以外的字符。返回值类型：bool  
备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限，运维管理员角色须打开`operation_mode`。
- `gs_is_dw_io_blocked()`  
描述：查看当前双写页面刷盘是否被阻塞，如果处于阻塞中则返回true。

返回值类型: bool

备注: 调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限, 运维管理员角色须打开operation\_mode。

- gs\_pitr\_advance\_last\_updated\_barrier()

描述: 在PITR模式下, 强制推进上次上传到OBS/NAS介质中的全局最大已归档恢复点到当前点, 无入参。

返回值类型: text

备注: 调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限, 运维管理员角色须打开operation\_mode。同时只能在分布式的第一个normal CN上使用才有效。返回值为当前推进到的最新本地最大已归档恢复点。

- gs\_pitr\_clean\_local\_barrier\_files('delete\_timestamp')

描述: 清理本地缓存的barrier记录文件。

参数范围: delete\_timestamp参数类型为text, 为linux时间戳, 长度为10位。

返回值类型: text

备注: 调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限, 运维管理员角色须打开operation\_mode。返回的结果是删除后本地最老barrier文件的开始时间戳。

- gs\_get\_barrier\_lsn(barrier\_name text)

描述: 获取备份创建的barrier对应的lsn。

返回值类型: text

备注: 当前入参仅支持gs\_roach\_full和gs\_roach\_inc。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限, 运维管理员角色须打开operation\_mode。

- gs\_gbr\_relation\_associated\_fileno(schemaName name, tableName name)

描述: 返回与输入table相关的全部索引、sequence、分区、toast、toast index的relfileno。

返回值类型: records

备注: gs\_gbr\_relation\_associated\_fileno返回的字段包含文件类型relkind、文件所在namespace、文件对应的relation name、文件所在的database oid、文件所在的tablespace oid以及文件的relfileno。

- pg\_create\_physical\_replication\_slot\_extern(slotname text, dummy\_standby bool, extra\_content text, need\_recycle\_xlog bool)

### 须知

slotname (归档槽名称) 取值范围: 字符串, 仅支持小写字母、数字以及“\_”, “?”, “-”, “.”字符, 且不支持“.”或“..”单独作为复制槽名称。建议使用字母字符串作为归档槽名, 且长度不能超过64。

描述: 创建OBS/NAS归档槽。slotname 为归档槽/恢复槽的slotname, 主备必须使用同一个slotname。dummy\_standby是预留参数。extra\_content包含了归档槽的一些信息。对于OBS归档槽, 其格式为

"OBS;obs\_server\_ip;obs\_bucket\_name;obs\_ak;obs\_sk;archive\_path;is\_recovery;is\_vote\_replicate", OBS表示归档槽的归档的介质, obs\_server\_ip为obs的ip, obs\_bucket\_name为obs的桶名, obs\_ak为obs的ak, obs\_sk为obs的sk, archive\_path为归档的路径i, is\_recovery标志是归档槽还是恢复槽, 0表示是归档

槽，1表示是恢复槽。is\_vote\_replicate标志是否是投票副本优先，0表示同步备机归档优先，1表示投票副本归档优先，当前版本该字段为预留字段，暂未适配。对于NAS归档槽，其格式为"NAS;archive\_path;is\_recovery;is\_vote\_replicate"，相比OBS归档槽，缺少了OBS相关的配置信息，其余字段意义相同。

如果是不指定OBS或NAS介质的话，默认指定的是OBS归档槽，其extra\_content格式为  
"obs\_server\_ip;obs\_bucket\_name;obs\_ak;obs\_sk;archive\_path;is\_recovery;is\_vote\_replicate"。

need\_recycle\_xlog标志创建归档槽时是否回收老的归档日志，true表示回收，false表示不回收。

返回值类型：records包含slotname和xlog\_position。

备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs\_role\_replication的权限。目前不支持创建多归档槽。

例如：

创建OBS归档槽：

```
gaussdb=# select * from pg_create_physical_replication_slot_extern('uuid', false, 'OBS;obs.cn-north-7.ulanqab.huawei.com;dyk;19D772JBCACXX3KWS51D;*****;gaussdb_uuid/dn1;0;0', false);
 slotname | xlog_position
-----+-----
 uuid    |
(1 row)
```

创建NAS归档槽：

```
gaussdb=# select * from pg_create_physical_replication_slot_extern('uuid', false, 'NAS;/data/nas/media/gaussdb_uuid/dn1;0;0', false);
 slotname | xlog_position
-----+-----
 uuid    |
```

- `gs_set_obs_delete_location(delete_location text)`

描述：设置obs归档日志可删除的位置。delete\_location实际为Log Sequence Number ( LSN )，该位置之前的日志已经完成回放并且落盘，可以在obs上进行删除。

返回值类型：xlog\_file\_name text，表明此次可删除点所在的日志文件名。无论obs删除是否成功，该值都会正常返回。

```
gaussdb=# select gs_set_obs_delete_location('0/54000000');
 gs_set_obs_delete_location
-----
 0000000100000000000000054_00
(1 row)
```

- `gs_set_obs_delete_location_with_slotname(cstring, cstring )`

描述：设置指定归档槽obs归档日志可删除的位置。第一个参数实际为Log Sequence Number ( LSN )，该位置之前的日志已经完成回放并且落盘，可以在obs上进行删除，第二个参数为归档槽的名称。

返回值类型：xlog\_file\_name text，表明此次可删除点所在的日志文件名。无论obs删除是否成功，该值都会正常返回。

- `gs_get_global_barrier_status()`

描述：gs\_get\_global\_barrier\_status用以查询主集群已在obs完成归档的最新global barrier。

返回值类型：text

global\_barrier\_id：全局最新barrier ID

global\_achive\_barrier\_id：全局最新归档barrier ID

- `gs_get_global_barriers_status()`  
描述: `gs_get_global_barriers_status`用以查询主集群已在obs完成归档的最新global barrier。  
返回值类型: text  
slot\_name: 槽位名。  
global\_barrier\_id: 全局最新barrier ID。  
global\_achive\_barrier\_id: 全局最新归档barrier ID。

## 恢复控制函数

恢复信息函数提供了当前备机状态的信息。这些函数可能在恢复期间或正常运行中执行。

- `pg_is_in_recovery()`  
描述: 如果恢复仍然在进行中则返回true。  
返回值类型: bool
- `pg_last_xlog_receive_location()`  
描述: 获取最后接收事务日志的位置并通过流复制将其同步到磁盘。当流复制正在进行时, 事务日志将持续递增。如果恢复已完成, 则最后一次获取的WAL记录会被静态保持并在恢复过程中同步到磁盘。如果流复制不可用, 或还没有开始, 这个函数返回NULL。  
返回值类型: text
- `pg_last_xlog_replay_location()`  
描述: 获取最后一个事务日志在恢复时重放的位置。如果恢复仍在进行, 事务日志将持续递增。如果已经完成恢复, 则将保持在恢复期间最后接收WAL记录的值。如果未进行恢复但服务器正常启动时, 则这个函数返回NULL。  
返回值类型: text
- `pg_last_xact_replay_timestamp()`  
描述: 获取最后一个事务在恢复时重放的时间戳。这是为在主节点上生成事务提交或终止WAL记录的时间。如果在恢复时没有事务重放, 则这个函数返回NULL。如果恢复仍在进行, 则事务日志将持续递增。如果恢复已经完成, 则将保持在恢复期间最后接收WAL记录的值。如果服务器无需恢复就已正常启动, 则这个函数返回NULL。  
返回值类型: timestamp with time zone

恢复控制函数控制恢复的进程。这些函数可能只在恢复时被执行。

- `pg_is_xlog_replay_paused()`  
描述: 如果恢复暂停则返回true。  
返回值类型: bool
- `pg_xlog_replay_pause()`  
描述: 立即暂停恢复。  
返回值类型: void
- `pg_xlog_replay_resume()`  
描述: 如果恢复处于暂停状态, 则重新启动。  
返回值类型: void

- `gs_get_active_archiving_standby()`  
描述：查询同一分片内归档备机的信息。返回备机名，备机归档位置和已归档日志个数。  
返回值类型：text, text, int
- `gs_pitr_get_warning_for_xlog_force_recycle()`  
描述：查询开启归档后是否因归档槽不推进日志大量堆积导致日志被回收。  
返回值类型：bool
- `gs_pitr_clean_history_global_barriers(stop_barrier_timestamp cstring)`  
描述：清理指定时间之前所有barrier记录。返回最老的barrier记录。入参为cstring类型，linux时间戳。需要管理员角色或运维管理员角色执行。  
返回值类型：text
- `gs_pitr_archive_slot_force_advance(stop_barrier_timestamp cstring)`  
描述：强制推进归档槽，并清理不需要的barrier记录。返回新的归档槽位置。入参为cstring类型，linux时间戳。需要管理员角色或运维管理员角色执行。  
返回值类型：text

当恢复暂停时，没有发生数据库更改。如果是在热备里，所有新的查询将看到一致的数据库快照，并且不会有进一步的查询冲突产生，直到恢复继续。

如果不能使用流复制，则暂停状态将无限的延续。当流复制正在进行时，将连续接收WAL记录，最终将填满可用磁盘空间，这个进度取决于暂停的持续时间，WAL生成的速度和可用的磁盘空间。

- `gs_recent_barrier_buffer_info(start_time text, end_time text)`  
描述：根据用户输入的时间范围，进行相应的barrier信息查询，获取time\_stamp、CSN、LSN和standard\_time。  
返回值类型：records  
说明：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限。输入参数start\_time和end\_time采用“年-月-日 时间”格式，其中时间采用clock格式。查询最大时间跨度为1天，超出跨度约束，根据查询起始时间将结束时间自动转换为极限边界进行查询。例如：

```
gaussdb=# SELECT * from gs_recent_barrier_buffer_info('2024-01-15 23:27:50', '2024-01-15 23:28:00');
timestamp |      lsn      | csn | standard_time
-----+-----+-----+-----
1705332470 | 00000000/15FFBBA0 | 41020421 | 2024-01-15 23:27:50
1705332471 | 00000000/15FFBDF0 | 41020422 | 2024-01-15 23:27:51
1705332472 | 00000000/15FFC058 | 41020423 | 2024-01-15 23:27:52
1705332472 | 00000000/15FFC0F8 | 41020424 | 2024-01-15 23:27:52
1705332473 | 00000000/15FFC348 | 41020425 | 2024-01-15 23:27:53
1705332474 | 00000000/15FFC598 | 41020426 | 2024-01-15 23:27:54
1705332475 | 00000000/15FFC638 | 41020427 | 2024-01-15 23:27:55
1705332476 | 00000000/15FFC888 | 41020428 | 2024-01-15 23:27:56
1705332476 | 00000000/15FFDC80 | 41020433 | 2024-01-15 23:27:56
1705332477 | 00000000/15FFDD20 | 41020434 | 2024-01-15 23:27:57
1705332478 | 00000000/15FFDF70 | 41020435 | 2024-01-15 23:27:58
1705332479 | 00000000/15FFE1D8 | 41020436 | 2024-01-15 23:27:59
1705332480 | 00000000/15FFE278 | 41020437 | 2024-01-15 23:28:00
1705332480 | 00000000/15FFE4C8 | 41020438 | 2024-01-15 23:28:00
(14 rows)
```

- `gs_show_obs_media_files(slot_name cstring, src cstring, offset int32, limit int32)`  
描述：根据用户输入的归档槽（slot\_name）和OBS目录地址（src），查询OBS文件列表。

返回值类型：records

说明：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限。Offset为查询结果偏移，limit为输出最大行数，查询src下所有文件。例如：

```
gaussdb=# SELECT gs_show_obs_archive_files('ssh','cn_5001/pg_xlog',1, 5);
          gs_show_obs_archive_files
```

```
-----
(wstdist_ssh/archive/cn_5001/pg_xlog/
0000000100000000000000010_01_01_00000000_00000000_00000003)
(wstdist_ssh/archive/cn_5001/pg_xlog/
0000000100000000000000010_02_01_00000000_00000000_00000003)
(wstdist_ssh/archive/cn_5001/pg_xlog/
0000000100000000000000010_03_01_00000000_00000000_00000003)
(wstdist_ssh/archive/cn_5001/pg_xlog/
0000000100000000000000011_00_01_00000000_00000000_00000003)
(wstdist_ssh/archive/cn_5001/pg_xlog/
0000000100000000000000011_01_01_00000000_00000000_00000003)
(5 rows)
```

- **gs\_upload\_obs\_media\_file(slot\_name cstring, src cstring, dest cstring, is\_forced bool)**

描述：根据用户输入的归档槽（slot\_name）、上传文件原地址（src）、OBS地址（dest）和是否强制上传（is\_forced），上传OBS文件。

返回值类型：void

说明：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限。原文件目录仅允许为\$GAUSSLOG目录。例如：

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_upload_obs_archive_file('ssh','/data/gauss/log/stwang/test/
0000000100000000000000019_02_01_00000000_00000000_00000003','cn_5001/pg_xlog/
0000000100000000000000019_02_01_00000000_00000000_00000003', true);
 gs_upload_obs_archive_file
```

```
-----
(1 row)
```

- **gs\_download\_obs\_media\_file(slot\_name cstring, src cstring, dest cstring)**

描述：根据用户输入的归档槽（slot\_name）、下载原地址（src）和本地目标地址（dest），下载OBS文件。

返回值类型：void

说明：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限。下载目录仅允许为\$GAUSSLOG目录。例如：

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_download_obs_archive_file('ssh','cn_5001/pg_xlog/
0000000100000000000000019_02_01_00000000_00000000_00000003','/data/gauss/log/stwang/test');
 gs_download_obs_archive_file
```

```
-----
(1 row)
```

### 7.5.25.5 双集群容灾控制函数

- **gs\_hadr\_do\_switchover()**

描述：异地容灾集群中主集群在执行计划内switchover过程中截断业务的接口。

返回值类型：bool，表明此次业务截断是否成功，是否可以正常进行switchover流程。

- **gs\_streaming\_dr\_in\_switchover()**

描述：基于流式复制的异地容灾解决方案中主集群在执行计划内switchover过程中截断业务的接口。

返回值类型：bool，表明此次业务截断是否成功，是否可以正常进行switchover流程。

### 7.5.25.6 双集群容灾查询函数

- gs\_get\_local\_barrier\_status()**

描述：两地三中心跨Region容灾特性开启后，主集群和灾备集群进行日志同步，通过barrier日志在主集群的落盘，在灾备集群的回放来确定主集群归档日志进度与灾备集群日志回放进度。gs\_get\_local\_barrier\_status用于查询灾备集群每个节点当前的日志回放情况。

返回值类型：text

barrier\_id：灾备集群某节点当前回放到的最新barrier ID。

barrier\_lsn：灾备集群某节点当前回放到的最新barrier ID的Log Sequence Number ( LSN )。

archive\_lsn：灾备集群某节点当前已获得归档日志的位置，该参数当前未生效。

flush\_lsn：灾备集群某节点当前已完成刷盘日志位置。
- gs\_hadr\_in\_recovery()**

描述：两地三中心跨Region容灾特性开启后，查询当前节点是否处于基于目标barrier的日志恢复中，还在恢复中返回true。只有完成日志恢复，才会启动switchover流程中的灾备集群升为生产集群的步骤，需要系统管理员角色执行。

返回值类型：Boolean

#### 说明

该函数只有在容灾集群启动计划内switchover时使用。

- gs\_streaming\_dr\_get\_switchover\_barrier()**

描述：两地三中心跨Region容灾-基于流式复制的解决方案中，查询灾备集群参与容灾的CN与首备DN实例是否已接收到switchover barrier日志并完成回放，已完成返回true。灾备集群只有在所有DN实例都完成switchover barrier日志回放，才会启动switchover流程中的灾备数据库实例升为生产数据库实例的步骤（需要系统管理员角色）。

返回值类型：Boolean

备注：该函数只有在流式容灾解决方案中容灾数据库实例启动计划内switchover时使用。
- gs\_streaming\_dr\_service\_truncation\_check()**

描述：两地三中心跨Region容灾-基于流式复制的解决方案中，查询主集群参与容灾的CN与主DN实例是否已完成switchover barrier日志发送，已完成返回true。只有完成日志发送，才会启动switchover流程中的生产数据库实例降为灾备数据库实例的步骤（需要系统管理员角色）。

返回值类型：Boolean

备注：该函数只有在容灾数据库实例启动计划内switchover时使用。
- gs\_hadr\_local\_rto\_and\_rpo\_stat()**

描述：显示流式容灾的本地节点数据库实例和灾备数据库实例日志流控信息（如果在没有参加流式容灾的节点执行，如备DN或部分CN节点，则可能返回空）。

返回值类型：record，具体各个字段的类型和含义如下：

| 参数                    | 类型   | 描述                       |
|-----------------------|------|--------------------------|
| hadr_sender_node_name | text | 节点的名称，包含主数据库实例和备数据库实例首备。 |

| 参数                      | 类型   | 描述                                               |
|-------------------------|------|--------------------------------------------------|
| hadr_receiver_node_name | text | 备数据库实例首备名称。                                      |
| source_ip               | text | 主数据库实例主DN IP地址。                                  |
| source_port             | int  | 主数据库实例主DN通信端口。                                   |
| dest_ip                 | text | 备数据库实例首备DN IP地址。                                 |
| dest_port               | int  | 备数据库实例首备DN通信端口。                                  |
| current_rto             | int  | 流控的信息，当前主备数据库实例的日志rto时间（单位：秒）。                   |
| target_rto              | int  | 流控的信息，目标主备数据库实例间的rto时间（单位：秒）。                    |
| current_rpo             | int  | 流控的信息，当前主备数据库实例的日志rpo时间（单位：秒）。                   |
| target_rpo              | int  | 流控的信息，目标主备数据库实例间的rpo时间（单位：秒）。                    |
| rto_sleep_time          | int  | RTO流控信息，为了达到目标rto，预期主机walsender所需要的睡眠时间（单位：微秒）。  |
| rpo_sleep_time          | int  | RPO流控信息，为了达到目标rpo，预期主机xlogInsert所需要的睡眠时间（单位：微秒）。 |

- gs\_hadr\_remote\_rto\_and\_rpo\_stat()

描述：显示流式容灾的其他所有分片或CN数据库实例和灾备数据库实例日志流控信息（一般在CN节点执行；如果在DN节点执行，可能返回为空）。

返回值类型：record，具体各个字段的类型和含义如下：

| 参数                      | 类型   | 描述                             |
|-------------------------|------|--------------------------------|
| hadr_sender_node_name   | text | 节点的名称，包含主数据库实例和备数据库实例首备。       |
| hadr_receiver_node_name | text | 备数据库实例首备名称。                    |
| source_ip               | text | 主数据库实例主DN IP地址。                |
| source_port             | int  | 主数据库实例主DN通信端口。                 |
| dest_ip                 | text | 备数据库实例首备DN IP地址。               |
| dest_port               | int  | 备数据库实例首备DN通信端口。                |
| current_rto             | int  | 流控的信息，当前主备数据库实例的日志rto时间（单位：秒）。 |
| target_rto              | int  | 流控的信息，目标主备数据库实例间的rto时间（单位：秒）。  |



| 参数             | 类型  | 描述                                               |
|----------------|-----|--------------------------------------------------|
| current_rpo    | int | 流控的信息，当前主备数据库实例的日志rpo时间（单位：秒）。                   |
| target_rpo     | int | 流控的信息，目标主备数据库实例间的rpo时间（单位：秒）。                    |
| rto_sleep_time | int | RTO流控信息，为了达到目标rto，预期主机walsender所需要的睡眠时间（单位：微秒）。  |
| rpo_sleep_time | int | RPO流控信息，为了达到目标rpo，预期主机xlogInsert所需要的睡眠时间（单位：微秒）。 |

### 7.5.25.7 快照同步函数

快照同步函数是导出当前快照的标识符。

- `pg_export_snapshot()`  
描述：保存当前的快照并返回它的标识符。  
返回值类型：text  
备注：函数`pg_export_snapshot`保存当前的快照并返回一个文本字符串标识此快照。这个字符串必须传递给想要导入快照的客户端。可用在`set transaction snapshot snapshot_id`时导入`snapshot`，但是应用的前提是该事务设置了`SERIALIZABLE`或`REPEATABLE READ`隔离级别。而GaussDB目前是不支持这两种隔离级别的。该函数的输出不可用做`set transaction snapshot`的输入。
- `pg_export_snapshot_and_csn()`  
描述：保存当前的快照并返回它的标识符。比`pg_export_snapshot()`多返回一列CSN，表示当前快照的CSN。  
返回值类型：text

### 7.5.25.8 数据库对象函数

#### 数据库对象尺寸函数

数据库对象尺寸函数计算数据库对象使用的实际磁盘空间。

- `pg_column_size(any)`  
描述：存储一个指定的数值需要的字节数（可能压缩过）。  
返回值类型：int  
备注：`pg_column_size`显示用于存储某个独立数据值的空间。  

```
gaussdb=# SELECT pg_column_size(1);
pg_column_size
-----
         4
(1 row)
```
- `pg_database_size(oid)`  
描述：指定OID代表的数据库使用的磁盘空间。  
返回值类型：bigint

- `pg_database_size(name)`  
描述：指定名称的数据库使用的磁盘空间。  
返回值类型：bigint  
备注：pg\_database\_size接受一个数据库的OID或者名称，然后返回该对象使用的全部磁盘空间。  
示例：

```
gaussdb=# SELECT pg_database_size('testdb');
pg_database_size
-----
51590112
(1 row)
```
- `pg_relation_size(oid)`  
描述：指定OID代表的表或者索引所使用的磁盘空间。  
返回值类型：bigint
- `get_db_source_datasize()`  
描述：估算当前数据库非压缩态的数据总容量。  
返回值类型：bigint  
备注：调用该函数前需要做analyze。  
示例：

```
gaussdb=# analyze;
ANALYZE
gaussdb=# select get_db_source_datasize();
get_db_source_datasize
-----
35384925667
(1 row)
```
- `pg_relation_size(text)`  
描述：指定名称的表或者索引使用的磁盘空间。表名称可以用模式名修饰。  
返回值类型：bigint
- `pg_relation_size(relation regclass, fork text)`  
描述：指定表或索引的指定分叉树 ('main', 'fsm'或'vm') 使用的磁盘空间。  
返回值类型：bigint
- `pg_relation_size(relation regclass)`  
描述：pg\_relation\_size(..., 'main')的简写。  
返回值类型：bigint  
备注：pg\_relation\_size接受一个表、索引、压缩表的OID或者名称，然后返回它们的字节大小。
- `pg_partition_size(oid, oid)`  
描述：指定OID代表的分区使用的磁盘空间。其中，第一个oid为表的OID，第二个oid为分区的OID。  
返回值类型：bigint
- `pg_partition_size(text, text)`  
描述：指定名称的分区使用的磁盘空间。其中，第一个text为表名，第二个text为分区名。  
返回值类型：bigint

- `pg_partition_indexes_size(oid, oid)`  
描述：指定OID代表的分区的索引使用的磁盘空间。其中，第一个oid为表的OID，第二个oid为分区的OID。  
返回值类型：bigint
- `pg_partition_indexes_size(text, text)`  
描述：指定名称的分区的索引使用的磁盘空间。其中，第一个text为表名，第二个text为分区名。  
返回值类型：bigint
- `pg_indexes_size(regclass)`  
描述：附加到指定表的索引使用的总磁盘空间。  
返回值类型：bigint
- `pg_size_pretty(bigint)`  
描述：将以64位整数表示的字节值转换为具有单位的易读格式。  
返回值类型：text
- `pg_size_pretty(numeric)`  
描述：将以数值表示的字节值转换为具有单位的易读格式。  
返回值类型：text  
备注：pg\_size\_pretty用于把其他函数的结果格式化成一种易读的格式，可以根据情况使用kB、MB、GB、TB。
- `pg_table_size(regclass)`  
描述：指定的表使用的磁盘空间，不计索引（但是包含TOAST，自由空间映射和可见性映射）。  
返回值类型：bigint
- `pg_tablespace_size(oid)`  
描述：指定OID代表的表空间使用的磁盘空间。  
返回值类型：bigint
- `pg_tablespace_size(name)`  
描述：指定名称的表空间使用的磁盘空间。  
返回值类型：bigint  
备注：  
pg\_tablespace\_size接受一个数据库的OID或者名称，然后返回该对象使用的全部磁盘空间。
- `pg_total_relation_size(oid)`  
描述：指定OID代表的表使用的磁盘空间，包括索引和压缩数据。  
返回值类型：bigint
- `pg_total_relation_size(regclass)`  
描述：指定的表使用的总磁盘空间，包括所有的索引和TOAST数据。  
返回值类型：bigint
- `pg_total_relation_size(text)`  
描述：指定名称的表所使用的全部磁盘空间，包括索引和压缩数据。表名称可以用模式名修饰。  
返回值类型：bigint

备注：pg\_total\_relation\_size接受一个表或者一个压缩表的OID或者名称，然后返回以字节计的数据和所有相关的索引和压缩表的尺寸。

- datalength(any)

描述：计算一个指定的数据需要的字节数（不考虑数据的管理空间和数据压缩，数据类型转换等情况）。

返回值类型：int

备注：datalength用于计算某个独立数据值的空间。

示例：

```
gaussdb=# SELECT datalength(1);
datalength
-----
4
(1 row)
```

目前支持的数据类型及计算方式见下表：

| 数据类型 |       |                  | 存储空间                      |
|------|-------|------------------|---------------------------|
| 数值类型 | 整数类型  | TINYINT          | 1                         |
|      |       | SMALLINT         | 2                         |
|      |       | INTEGER          | 4                         |
|      |       | BINARY_INTEGER   | 4                         |
|      |       | BIGINT           | 8                         |
|      | 任意精度型 | DECIMAL          | 每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算。 |
|      |       | NUMERIC          | 每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算。 |
|      |       | NUMBER           | 每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算。 |
|      | 序列整型  | SMALLSERIAL      | 2                         |
|      |       | SERIAL           | 4                         |
|      |       | BIGSERIAL        | 8                         |
|      | 浮点类型  | FLOAT4           | 4                         |
|      |       | DOUBLE PRECISION | 8                         |
|      |       | FLOAT8           | 8                         |
|      |       | BINARY_DOUBLE    | 8                         |
|      |       | FLOAT[(p)]       | 每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算。 |

|      |      |                        |                           |
|------|------|------------------------|---------------------------|
|      |      | DEC[(p[,s])]           | 每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算。 |
|      |      | INTEGER[(p[,s])]       | 每4位十进制数占两个字节，小数点前后数字分别计算。 |
| 布尔类型 | 布尔类型 | BOOLEAN                | 1                         |
| 字符类型 | 字符类型 | CHAR                   | n                         |
|      |      | CHAR(n)                | n                         |
|      |      | CHARACTER(n)           | n                         |
|      |      | NCHAR(n)               | n                         |
|      |      | VARCHAR(n)             | n                         |
|      |      | CHARACTER              | 字符实际字节数。                  |
|      |      | VARYING(n)             | 字符实际字节数。                  |
|      |      | VARCHAR2(n)            | 字符实际字节数。                  |
|      |      | NVARCHAR2(n)           | 字符实际字节数。                  |
|      |      | TEXT                   | 字符实际字节数。                  |
|      |      | CLOB                   | 字符实际字节数。                  |
| 时间类型 | 时间类型 | DATE                   | 8                         |
|      |      | TIME                   | 8                         |
|      |      | TIMEZ                  | 12                        |
|      |      | TIMESTAMP              | 8                         |
|      |      | TIMESTAMPZ             | 8                         |
|      |      | SMALLDATETIME          | 8                         |
|      |      | INTERVAL DAY TO SECOND | 16                        |
|      |      | INTERVAL               | 16                        |
|      |      | RELTIME                | 4                         |
|      |      | ABSTIME                | 4                         |
|      |      | TINTERVAL              | 12                        |

## 数据库对象位置函数

- `pg_relation_filenode(relation regclass)`  
描述：指定关系的文件节点数。

返回值类型: oid

备注: pg\_relation\_fileno接受一个表、索引、序列或压缩表的OID或者名称, 并且返回当前分配给它的“fileno”数。文件节点是关系使用的文件名称的基本组件。对大多数表来说, 结果和pg\_class.relfileno相同, 但对确定的系统目录来说, relfileno为0而且这个函数必须用来获取正确的值。如果传递一个没有存储的关系, 比如一个视图, 那么这个函数返回NULL。

- pg\_relation\_filepath(relation regclass)

描述: 指定关系的文件路径名。

返回值类型: text

备注: pg\_relation\_filepath类似于pg\_relation\_fileno, 但是它返回关系的整个文件路径名(相对于数据库集群的数据目录PGDATA)。

- get\_large\_table\_name(relfile\_node text, threshold\_size\_gb int8)

描述: 根据表的文件编码(relfile\_node)查询对应的表大小(单位为GB)是否超过阈值(threshold\_size\_gb), 如果超过则返回模式名和表名(形式为schemaname.tablename), 否则返回字符串'null'。

返回值类型: text

- pg\_fileno\_relation tablespacename, relname)

描述: 获取对应的tablespace和relfileno所对应的表名。

返回类型: regclass

- pg\_partition\_fileno(partition\_oid)

描述: 获取指定分区表的oid对应的fileno。

返回类型: oid

- pg\_partition\_filepath(partition\_oid)

描述: 指定分区的文件路径名。

返回值类型: text

## 回收站对象函数

- gs\_is\_recycle\_object(classid, objid, objname)

描述: 判断是否为回收站对象。分布式不支持该函数。

返回值类型: bool

### 7.5.25.9 咨询锁函数

咨询锁函数用于管理咨询锁(Advisory Lock)。

- pg\_advisory\_lock(key bigint)

描述: 获取会话级别的排他咨询锁。

返回值类型: void

备注: pg\_advisory\_lock锁定应用程序定义的资源, 该资源可以用一个64位或两个不重叠的32位键值标识。如果已经有另外的会话锁定了该资源, 则该函数将阻塞到该资源可用为止。这个锁是排他的。多个锁定请求将会被压入栈中, 因此, 如果同一个资源被锁定了三次, 它必须被解锁三次以将资源释放给其他会话使用。

- pg\_advisory\_lock(key1 int, key2 int)

描述: 获取会话级别的排他咨询锁。

返回值类型: void

备注: 只允许sysadmin对键值对(65535, 65535)加会话级别的排他咨询锁, 普通用户无权限。

- pg\_advisory\_lock(lock\_id int4, lock\_id int4, database\_name Name)

描述: 通过传入锁ID和数据库名字, 获取指定数据库的排他咨询锁。

返回值类型: void

- pg\_advisory\_lock\_shared(key bigint)

描述: 获取会话级别的共享咨询锁。

返回值类型: void

- pg\_advisory\_lock\_shared(key1 int, key2 int)

描述: 获取会话级别的共享咨询锁。

返回值类型: void

备注: pg\_advisory\_lock\_shared类似于pg\_advisory\_lock, 不同之处仅在于共享锁会话可以和其他请求共享锁的会话共享资源, 但排他锁除外。

- pg\_advisory\_unlock(key bigint)

描述: 释放会话级别的排他咨询锁。

返回值类型: Boolean

- pg\_advisory\_unlock(key1 int, key2 int)

描述: 释放会话级别的排他咨询锁。

返回值类型: Boolean

备注: pg\_advisory\_unlock释放先前取得的排他咨询锁。如果释放成功则返回true。如果实际上并未持有指定的锁, 将返回false并在服务器中产生一条SQL警告信息。

- pg\_advisory\_unlock(lock\_id int4, lock\_id int4, database\_name Name)

描述: 通过传入锁ID和数据库名字, 释放指定数据库上的排他咨询锁。

返回值类型: Boolean

备注: 如果释放成功则返回true; 如果未持有锁, 则返回false。

- pg\_advisory\_unlock\_shared(key bigint)

描述: 释放会话级别的共享咨询锁。

返回值类型: Boolean

- pg\_advisory\_unlock\_shared(key1 int, key2 int)

描述: 释放会话级别的共享咨询锁。

返回值类型: Boolean

备注: pg\_advisory\_unlock\_shared类似于pg\_advisory\_unlock, 不同之处在于该函数释放的是共享咨询锁。

- pg\_advisory\_unlock\_all()

描述: 释放当前会话持有的所有咨询锁。

返回值类型: void

备注: pg\_advisory\_unlock\_all将会释放当前会话持有的所有咨询锁, 该函数在会话结束的时候被隐含调用, 即使客户端异常地断开连接也是一样。

- pg\_advisory\_xact\_lock(key bigint)

描述: 获取事务级别的排他咨询锁。

返回值类型: void

- `pg_advisory_xact_lock(key1 int, key2 int)`  
描述: 获取事务级别的排他咨询锁。  
返回值类型: void  
备注: `pg_advisory_xact_lock`类似于`pg_advisory_lock`, 不同之处在于锁是自动在当前事务结束时释放, 而且不能被显式的释放。只允许`sysadmin`对键值对(65535, 65535)加事务级别的排他咨询锁, 普通用户无权限。
- `pg_advisory_xact_lock_shared(key bigint)`  
描述: 获取事务级别的共享咨询锁。  
返回值类型: void
- `pg_advisory_xact_lock_shared(key1 int, key2 int)`  
描述: 获取事务级别的共享咨询锁。  
返回值类型: void  
备注: `pg_advisory_xact_lock_shared`类似于`pg_advisory_lock_shared`, 不同之处在于锁是在当前事务结束时自动释放, 而且不能被显式的释放。
- `pg_try_advisory_lock(key bigint)`  
描述: 尝试获取会话级排他咨询锁。  
返回值类型: Boolean  
备注: `pg_try_advisory_lock`类似于`pg_advisory_lock`, 不同之处在于该函数不会阻塞以等待资源的释放。它要么立即获得锁并返回`true`, 要么返回`false`表示目前不能锁定。
- `pg_try_advisory_lock(key1 int, key2 int)`  
描述: 尝试获取会话级排他咨询锁。  
返回值类型: Boolean  
备注: 只允许`sysadmin`对键值对(65535, 65535)加会话级别的排他咨询锁, 普通用户无权限。
- `pg_try_advisory_lock_shared(key bigint)`  
描述: 尝试获取会话级共享咨询锁。  
返回值类型: Boolean
- `pg_try_advisory_lock_shared(key1 int, key2 int)`  
描述: 尝试获取会话级共享咨询锁。  
返回值类型: Boolean  
备注: `pg_try_advisory_lock_shared`类似于`pg_try_advisory_lock`, 不同之处在于该函数尝试获得共享锁而不是排他锁。
- `pg_try_advisory_xact_lock(key bigint)`  
描述: 尝试获取事务级别的排他咨询锁。  
返回值类型: Boolean
- `pg_try_advisory_xact_lock(key1 int, key2 int)`  
描述: 尝试获取事务级别的排他咨询锁。  
返回值类型: Boolean  
备注: `pg_try_advisory_xact_lock`类似于`pg_try_advisory_lock`, 不同之处在于如果得到锁, 在当前事务的结束时自动释放, 而且不能被显式的释放。只允许`sysadmin`对键值对(65535, 65535)加事务级别的排他咨询锁, 普通用户无权限。



- `pg_try_advisory_xact_lock_shared(key bigint)`  
描述：尝试获取事务级别的共享咨询锁。  
返回值类型：Boolean
- `pg_try_advisory_xact_lock_shared(key1 int, key2 int)`  
描述：尝试获取事务级别的共享咨询锁。  
返回值类型：Boolean  
备注：`pg_try_advisory_xact_lock_shared`类似于`pg_try_advisory_lock_shared`，不同之处在于如果得到锁，在当前事务结束时自动释放，而且不能被显式的释放。
- `lock_cluster_ddl()`  
描述：尝试对集群内所有存活的CN节点获取会话级别的排他咨询锁。  
返回值类型：Boolean  
备注：只允许sysadmin调用，普通用户无权限。
- `unlock_cluster_ddl()`  
描述：尝试对CN节点会话级别的排他咨询锁。  
返回值类型：Boolean

### 7.5.25.10 逻辑复制函数

#### 📖 说明

使用逻辑复制函数，需要设置GUC参数`wal_level`为`logical`。具体配置请参考《特性指南》的“逻辑解码 > 使用SQL函数接口进行逻辑解码”章节。

- `pg_create_logical_replication_slot('slot_name', 'plugin_name', 'output_order')`  
描述：创建逻辑复制槽。  
参数说明：
  - `slot_name`  
流复制槽名称。  
取值范围：字符串，仅支持小写字母、数字以及“\_”，“?”，“-”，“.”字符，且不支持“.”或“..”单独作为复制槽名称。
  - `plugin_name`  
插件名称。  
取值范围：字符串，当前支持`mppdb_decoding`。
  - `output_order`  
复制槽解码结果输出顺序，该参数为可选参数。  
取值范围：0或1，在DN上默认值为0，在CN上默认值为1。
    - 0：设为0时，复制槽解码结果按照事务的COMMIT LSN排序。此时复制槽的`confirmed_csn`为0，此复制槽称为**LSN序复制槽**。
    - 1：设为1时，复制槽解码结果按照事务的CSN排序。此时复制槽的`confirmed_csn`为非0值，此复制槽称为**CSN序复制槽**，此类复制槽的`confirmed_flush`值无意义。返回值类型：name, text  
示例：

```
gaussdb=# select * from pg_create_logical_replication_slot('slot_lsn','mppdb_decoding',0);
 slotname | xlog_position
-----+-----
 slot_lsn | 0/6D08B58
(1 row)

gaussdb=# select * from pg_create_logical_replication_slot('slot_csn','mppdb_decoding',1);
 slotname | xlog_position
-----+-----
 slot_csn | 0/59AD800
(1 row)
```

备注：第一个返回值表示slot\_name，第二个返回值在LSN序复制槽和CSN序复制槽下有不同含义。对于LSN序复制槽，该值为复制槽的confirmed\_flush，表示COMMIT LSN小于等于该值的事务之后不会被解码输出；对于CSN序复制槽，该值为复制槽的confirmed\_csn，表示CSN小于等于该值的事务之后不会被解码输出。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs\_role\_replication的权限。此函数目前只支持在CN或主DN上调用。

### 注意

当该函数在CN上执行时，如果output\_order值为1，会在所有CN和主DN上创建同名复制槽，如果某些DN上已存在同名复制槽，会在除当前CN节点外，其他不存在同名复制槽的CN和主DN节点上创建CSN序逻辑复制槽，同时报错复制槽已存在。因此需删除DN上已有的同名复制槽（如为LSN序复制槽则需在对应节点手动删除）再在CN上重新创建。如果在CN上创建复制槽时指定output\_order为0，则不会在DN上创建复制槽。CN上创建的复制槽仅用于标识DN上存在相关复制槽。

- `pg_create_physical_replication_slot('slot_name', 'isDummyStandby')`

描述：创建新的物理复制槽。

参数说明：

- slot\_name

流复制槽名称。

取值范围：字符串，仅支持小写字母、数字以及“\_”，“?”，“-”，“.”字符，且不支持“.”或“..”单独作为复制槽名称。

- isDummyStandby

预留参数。

类型：Boolean

返回值类型：name, text

备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs\_role\_replication的权限。由于该函数创建的物理复制槽没有restart\_lsn，会被认为是无效槽，在做checkpoint时会被自动删除。

- `pg_drop_replication_slot('slot_name')`

描述：删除流复制槽。

参数说明：

- slot\_name

流复制槽名称。

取值范围：字符串，仅支持小写字母、数字以及“\_”，“?”，“-”，“.”字符，且不支持“.”或“..”单独作为复制槽名称。

返回值类型：void

备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs\_role\_replication的权限。

### ⚠ 注意

- 在CN上删除逻辑复制槽时，若为LSN序逻辑复制槽，则仅删除当前节点复制槽，其他节点同名复制槽不受影响；否则只要其他节点有残留同名CSN序逻辑复制槽，执行删除时不会因为某些节点不存在复制槽而报错，同时所有节点的同名复制槽会被成功删除；如果任何节点均不存在该复制槽，则报错。
- 如果当前CN节点残留LSN序逻辑复制槽，同时其他某些节点上残留同名CSN序逻辑复制槽，则在当前CN节点上执行删除复制槽操作仅会删除本地LSN序逻辑复制槽，待删除完成再次执行删除操作方可删除其他节点的同名CSN序逻辑复制槽。

- `pg_logical_slot_peek_changes('slot_name', 'upto_lsn', upto_nchanges, 'options_name', 'options_value')`

描述：在解码DN上执行，解码并不推进流复制槽（下次解码可以再次获取本次解出的数据）。

参数说明：

- `slot_name`

流复制槽名称。

取值范围：字符串，仅支持小写字母、数字以及“\_”，“?”，“-”，“.”字符，且不支持“.”或“..”单独作为复制槽名称。

- `upto_lsn`

在CSN序逻辑复制槽上代表日志的CSN，表示解码直到小于等于此CSN的事务日志解码完毕（可能会解码一个CSN大于指定CSN的事务）；在LSN序复制槽上代表日志的LSN，表示解码直到COMMIT LSN大于等于该LSN的第一个事务解码完毕。

取值范围：字符串（代表十六进制格式表示的uint64，在正中间用/分割，左右两边各为一个uint32，如某个uint32为0则显示0），如'1/2AAFC60'、'0/A060'或'3A/0'。为NULL时表示不对解码截止的日志位置做限制。

- `upto_nchanges`

解码条数（包含begin和commit）。假设一共有三条事务，分别包含3、5、7条记录，如果`upto_nchanges`为4，那么会解码出前两个事务共8条记录。解码完第二条事务时发现解码条数记录大于等于`upto_nchanges`，会停止解码。

取值范围：非负整数。

### 📖 说明

`upto_lsn`和`upto_nchanges`中任一参数达到限制，解码都会结束。

- `options`：此项为可选参数，由一系列`options_name`和`options_value`一一对应组成。

- `include-xids`

解码出的data列是否包含xid信息。

取值范围：0或1，默认值为1。

- 0：设为0时，解码出的data列不包含xid信息。

- 1: 设为1时, 解码出的data列包含xid信息。
- skip-empty-xacts  
解码时是否忽略空事务信息。  
取值范围: 0或1, 默认值为0。
  - 0: 设为0时, 解码时不忽略空事务信息。
  - 1: 设为1时, 解码时会忽略空事务信息。
- include-timestamp  
解码信息是否包含commit时间戳。  
取值范围: 0或1, 默认值为0。
  - 0: 设为0时, 解码信息不包含commit时间戳。
  - 1: 设为1时, 解码信息包含commit时间戳。
- only-local  
是否仅解码本地日志。  
取值范围: 0或1, 默认值为1。
  - 0: 设为0时, 解码非本地日志和本地日志。
  - 1: 设为1时, 仅解码本地日志。
- force-binary  
是否以二进制格式输出解码结果  
取值范围: 0, 默认值为0。
  - 0: 设为0时, 以文本格式输出解码结果。
- white-table-list  
白名单参数, 包含需要进行解码的schema和表名。  
取值范围: 包含白名单中表名的字符串, 不同的表以','为分隔符进行隔离; 使用'\*'来模糊匹配所有情况; schema名和表名间以'!'分割, 不允许存在任意空白符。例:  

```
select * from pg_logical_slot_peek_changes('slot1', NULL, 4096, 'white-table-list', 'public.t1,public.t2');
```
- max-txn-in-memory  
内存管控参数, 单位为MB, 单个事务占用内存大于该值即进行落盘。  
取值范围: 0~100的整型, 默认值为0, 即不开启此种管控。
- max-reorderbuffer-in-memory  
内存管控参数, 单位为GB, 拼接-发送线程中正在拼接的事务总内存(包含缓存)大于该值则对当前解码事务进行落盘。  
取值范围: 0~100的整型, 默认值为0, 即不开启此种管控。
- include-user  
事物的BEGIN逻辑日志是否输出事物的用户名字。  
取值范围: 0或1, 默认值为0。
  - 0: 设为0时, 事物的BEGIN逻辑日志不输出事物的用户名字。

- 1: 设为1时, 事物的BEGIN逻辑日志输出事物的用户名字。
- **exclude-userids**  
黑名单用户的OID参数。  
取值范围: 指定黑名单用户的OID, 多个OID通过','分隔, 不校验用户OID是否存在。
- **exclude-users**  
黑名单用户的名字参数。  
取值范围: 指定黑名单用户的名字, 多个名字通过','分隔; 通过dynamic-resolution设置是否动态解析识别用户名字。若解码报错用户不存在而中断, 在确定日志产生时刻不存在对应的黑名单用户, 可以通过配置dynamic-resolution成true或者从用户黑名单中删除报错用户名字来启动解码继续获取逻辑日志。
- **dynamic-resolution**  
是否动态解析黑名单用户名字。  
取值范围: 0或1, 默认值为1。
  - 0: 设为0时, 当解码观测到黑名单exclude-users中用户不存在时将会报错并退出逻辑解码。
  - 1: 设为1时, 当解码观测到黑名单exclude-users中用户不存在时继续解码。

### 📖 说明

其他配置选项可参考《特性指南》中“逻辑复制 > 逻辑解码 > 逻辑解码选项”章节。

返回值类型: text、xid、text

示例:

```
gaussdb=# execute direct on (datanode1)'select * from
pg_logical_slot_peek_changes('slot_lsn',NULL,4096,'skip-empty-xacts','on');
 location | xid | data
-----+-----
-----+-----
0/6D0B500 | 46914 | BEGIN 46914
0/6D0B530 | 46914 | {"table_name":"public.t1","op_type":"INSERT","columns_name":
["a","b"],"columns_type":["integer","integer"],"columns_val":["3","1"],"old_keys_name":
[],"old_keys_type":["integer","integer"],"old_keys_val":[]}
0/6D0B8B8 | 46914 | COMMIT 46914 (at 2023-02-22 17:29:31.090018+08) CSN 94034528
0/6D0BB58 | 46915 | BEGIN 46915
0/6D0BB88 | 46915 | {"table_name":"public.t1","op_type":"INSERT","columns_name":
["a","b"],"columns_type":["integer","integer"],"columns_val":["3","2"],"old_keys_name":
[],"old_keys_type":["integer","integer"],"old_keys_val":[]}
0/6D0BF08 | 46915 | COMMIT 46915 (at 2023-02-22 17:31:30.672093+08) CSN 94034568
0/6D0BF08 | 46916 | BEGIN 46916
0/6D0BF38 | 46916 | {"table_name":"public.t1","op_type":"INSERT","columns_name":
["a","b"],"columns_type":["integer","integer"],"columns_val":["3","3"],"old_keys_name":
[],"old_keys_type":["integer","integer"],"old_keys_val":[]}
0/6D0C218 | 46916 | COMMIT 46916 (at 2023-02-22 17:31:34.438319+08) CSN 94034570
(9 rows)

gaussdb=# execute direct on (datanode1)'select * from
pg_logical_slot_peek_changes('slot_csn',NULL,4096,'skip-empty-xacts','on');
 location | xid | data
-----+-----
-----+-----
0/0 | 46914 | BEGIN CSN: 94034528
```

```
0/0 | 46914 | {"table_name":"public.t1","op_type":"INSERT","columns_name":  
["a","b"],"columns_type":["integer","integer"],"columns_val":["3","1"],"old_keys_name":  
[],"old_keys_type":[],"old_keys_val":[]}  
0/59ADA60 | 46914 | COMMIT 46914 (at 2023-02-22 17:29:31.090018+08) CSN 94034528  
0/59ADA60 | 46915 | BEGIN CSN: 94034568  
0/59ADA60 | 46915 | {"table_name":"public.t1","op_type":"INSERT","columns_name":  
["a","b"],"columns_type":["integer","integer"],"columns_val":["3","2"],"old_keys_name":  
[],"old_keys_type":[],"old_keys_val":[]}  
0/59ADA88 | 46915 | COMMIT 46915 (at 2023-02-22 17:31:30.672093+08) CSN 94034568  
0/59ADA88 | 46916 | BEGIN CSN: 94034570  
0/59ADA88 | 46916 | {"table_name":"public.t1","op_type":"INSERT","columns_name":  
["a","b"],"columns_type":["integer","integer"],"columns_val":["3","3"],"old_keys_name":  
[],"old_keys_type":[],"old_keys_val":[]}  
0/59ADA8A | 46916 | COMMIT 46916 (at 2023-02-22 17:31:34.438319+08) CSN 94034570  
(9 rows)
```

备注：函数返回解码结果，每一条解码结果包含三列，对应上述返回值类型，分别表示LSN（LSN序复制槽）或CSN（CSN序复制槽）位置、xid和解码内容。其中location列代表CSN时，仅当解码到COMMIT日志时才会更新。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs\_role\_replication的权限。

### 📖 说明

在CN上，该函数不支持在CSN序复制槽（confirmed\_csn值不为0）上执行。

- pg\_logical\_slot\_get\_changes('slot\_name', 'upto\_lsn', upto\_nchanges, 'options\_name', 'options\_value')

描述：在解码DN上执行，解码并推进流复制槽。

参数说明：与pg\_logical\_slot\_peek\_changes一致，详细内容请参见

• [pg\\_logical\\_slot\\_peek\\_ch...](#)

备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs\_role\_replication的权限。

### 📖 说明

在CN上，该函数不支持在CSN序复制槽（confirmed\_csn值不为0）上执行。此函数在备DN调用会同步推进主DN上对应的逻辑复制槽。在备DN上执行该函数，推进主DN对应复制槽时需占用主DN的一个walsender。由于逻辑解码功能会为每个逻辑复制槽预留walsender，因此正常场景执行该函数会正常推进主DN的逻辑复制槽，如果短时间连续执行该函数会导致通知主DN推进失败，且没有报错。

- pg\_logical\_slot\_peek\_binary\_changes('slot\_name', 'upto\_lsn', upto\_nchanges, 'options\_name', 'options\_value')

描述：在解码DN上执行，以二进制格式解码且不推进流复制槽（下次解码可以再次获取本次解出的数据）。

参数说明：

- slot\_name

流复制槽名称。

取值范围：字符串，仅支持小写字母、数字以及“\_”，“?”，“-”，“.”字符，且不支持“.”或“..”单独作为复制槽名称。

- upto\_lsn

在CSN序逻辑复制槽上代表日志的CSN，表示解码直到小于等于此CSN的事务日志解码完毕（可能会解码一个CSN大于指定CSN的事务）；在LSN序复制槽上代表日志的LSN，表示解码直到COMMIT LSN大于等于该LSN的第一个事务解码完毕。

取值范围：字符串（代表十六进制格式表示的uint64，在正中间用 '/' 分割，左右两边各为一个uint32，如某个uint32为0则显示0），如 '1/2AAF60'、'0/A060' 或 '3A/0'。为 NULL 时表示不对解码截止的日志位置做限制。

- upto\_nchanges

解码条数（包含 begin 和 commit）。假设一共有三条事务，分别包含 3、5、7 条记录，如果 upto\_nchanges 为 4，那么会解码出前两个事务共 8 条记录。解码完第二条事务时发现解码条数记录大于等于 upto\_nchanges，会停止解码。

取值范围：非负整数。

 说明

upto\_lsn 和 upto\_nchanges 中任一参数达到限制，解码都会结束。

- options: 此项为可选参数，由一系列 options\_name 和 options\_value 一一对应组成。

▪ include-xids

解码出的 data 列是否包含 xid 信息。

取值范围：0 或 1，默认值为 1。

- 0: 设为 0 时，解码出的 data 列不包含 xid 信息。
- 1: 设为 1 时，解码出的 data 列包含 xid 信息。

▪ skip-empty-xacts

解码时是否忽略空事务信息。

取值范围：0 或 1，默认值为 0。

- 0: 设为 0 时，解码时不忽略空事务信息。
- 1: 设为 1 时，解码时会忽略空事务信息。

▪ include-timestamp

解码信息是否包含 commit 时间戳。

取值范围：0 或 1，默认值为 0。

- 0: 设为 0 时，解码信息不包含 commit 时间戳。
- 1: 设为 1 时，解码信息包含 commit 时间戳。

▪ only-local

是否仅解码本地日志。

取值范围：0 或 1，默认值为 1。

- 0: 设为 0 时，解码非本地日志和本地日志。
- 1: 设为 1 时，仅解码本地日志。

▪ force-binary

是否以二进制格式输出解码结果。

取值范围：0 或 1，默认值为 0，均以二进制格式输出结果。

▪ white-table-list

白名单参数，包含需要进行解码的 schema 和表名。

取值范围：包含白名单中表名的字符串，不同的表以 ',' 为分隔符进行隔离；使用 '\*' 来模糊匹配所有情况；schema 名和表名间以 '.' 分割，不允许

存在任意空白符。例：`select * from pg_logical_slot_peek_binary_changes('slot1', NULL, 4096, 'white-table-list', 'public.t1,public.t2');`

- `max-txn-in-memory`  
内存管控参数，单位为MB，单个事务占用内存大于该值即进行落盘。  
取值范围：0~100的整型，默认值为0，即不开启此种管控。
- `max-reorderbuffer-in-memory`  
内存管控参数，单位为GB，拼接-发送线程中正在拼接的事务总内存（包含缓存）大于该值则对当前解码事务进行落盘。  
取值范围：0~100的整型，默认值为0，即不开启此种管控。
- `include-user`  
事物的BEGIN逻辑日志是否输出事物的用户名字。  
取值范围：0或1，默认值为0。
  - 0：设为0时，事物的BEGIN逻辑日志不输出事物的用户名字。
  - 1：设为1时，事物的BEGIN逻辑日志输出事物的用户名字。
- `exclude-userids`  
黑名单用户的OID参数。  
取值范围：指定黑名单用户的OID，多个OID通过','分隔，不校验用户OID是否存在。
- `exclude-users`  
黑名单用户的名字参数。  
取值范围：指定黑名单用户的名字，多个名字通过','分隔；通过 `dynamic-resolution` 设置是否动态解析识别用户名字。若解码报错用户不存在而中断，在确定日志产生时刻不存在对应的黑名单用户，可以通过配置 `dynamic-resolution` 成 `true` 或者从用户黑名单中删除报错用户名字来启动解码继续获取逻辑日志。
- `dynamic-resolution`  
是否动态解析黑名单用户名字。  
取值范围：0或1，默认值为1。
  - 0：设为0时，当解码观测到黑名单 `exclude-users` 中用户不存在时将会报错并退出逻辑解码。
  - 1：设为1时，当解码观测到黑名单 `exclude-users` 中用户不存在时继续解码。

### 📖 说明

某些配置选项在函数中仅能配置而不实际生效，可参考《特性指南》中“逻辑复制 > 逻辑解码 > 逻辑解码选项”章节。

返回值类型：`text`、`xid`、`bytea`

备注：函数返回解码结果，每一条解码结果包含三列，对应上述返回值类型，分别表示LSN位置、`xid`和二进制格式的解码内容。调用该函数的用户需要具有 `SYSADMIN` 权限或具有 `REPLICATION` 权限或继承了内置角色 `gs_role_replication` 的权限。



### 📖 说明

在CN上，该函数不支持在CSN序复制槽（confirmed\_csn值不为0）上执行。

- `pg_logical_slot_get_binary_changes('slot_name', 'upto_lsn', upto_nchanges, 'options_name', 'options_value')`

描述：在解码DN上执行，以二进制格式解码并推进流复制槽。

参数说明：与`pg_logical_slot_peek_binary_changes`一致，详细内容请参见[•pg\\_logical\\_slot\\_peek\\_bi...](#)。

备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色`gs_role_replication`的权限。

### 📖 说明

在CN上，该函数不支持在CSN序复制槽（confirmed\_csn值不为0）上执行。该函数不支持在备DN上执行。

- `pg_replication_slot_advance ('slot_name', 'upto_lsn')`

描述：在解码DN执行，直接推进流复制槽到指定LSN，不输出解码结果。

参数说明：

- `slot_name`

流复制槽名称。

取值范围：字符串，不支持除小写字母，数字,以及`?-.`以外的字符，且不支持`'`或`''`单独作为复制槽名称。

- `upto_lsn`

在CSN序逻辑复制槽上代表推进到的日志CSN位置，下次解码时只会输出比该CSN大的事务结果。如果输入的CSN比当前流复制槽记录的`confirmed_csn`还要小，则直接返回；如果输入的CSN比当前可获取的最新CSN要大，则推进到当前可获取的最新CSN。

在LSN序复制槽上代表推进到的日志LSN位置，下次解码时只会输出提交位置比该LSN大的事务结果。如果输入的LSN比当前流复制槽记录的推进位置还要小，则报错；如果输入的LSN比当前最新物理日志LSN还要大，则推进到当前最新物理日志LSN。

取值范围：字符串（代表十六进制格式表示的uint64，在正中间用`/`分割，左右两边各为一个uint32，如某个uint32为0则显示0），如`'1/2AAFC60'`、`'0/A060'`或`'3A/0'`。为NULL时表示不对解码截止的日志位置做限制。

返回值类型：name, text

### 📖 说明

- 返回值分别对应`slot_name`和实际推进到的位置（CSN或LSN）。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色`gs_role_replication`的权限。目前默认不支持主备从部署模式。
- 在CN上，该函数不支持在CSN序复制槽（confirmed\_csn值不为0）上执行。该函数在备DN上仅支持对逻辑复制槽执行，同步推进主DN上对应的逻辑复制槽。在备DN上执行该函数，推进主DN对应复制槽时需占用主DN的一个walsender。由于逻辑解码功能会为每个逻辑复制槽预留walsender，因此正常场景执行该函数会正常推进主DN的逻辑复制槽，如果短时间连续执行该函数会导致通知主DN推进失败，且没有报错。

- `pg_get_replication_slots()`

描述：获取复制槽列表。

示例：

在DN上执行查询:

```
gaussdb=# select * from pg_get_replication_slots();
 slot_name | plugin | slot_type | datoid | active | xmin | catalog_xmin | restart_lsn |
 dummy_standby | confirmed_flush | confirmed_csn
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
dn_6002		physical	0	t			0/3622B528	f			
dn_6003		physical	0	t			0/3622B528	f			
slot_lsn	mppdb_decoding	logical	131072	f			66658	0/36252350	f		
0/362523D0											
slot_test	mppdb_decoding	logical	131072	f			66658	0/36251718	f		
	10025527										
```

(4 rows)

在CN上执行查询:

```
gaussdb=# select * from pg_get_replication_slots();
 slot_name | plugin | slot_type | datoid | active | xmin | catalog_xmin | restart_lsn |
 dummy_standby | confirmed_flush | confirmed_csn
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| slot_test | mppdb_decoding | logical | 139264 | f |      |      |      |      | f |      |
(1 row)
```

返回值类型: text, text, text, oid, boolean, xid, xid, text, boolean, text, xid

备注: 返回值的slot\_name代表复制槽名, plugin代表逻辑复制槽对应的输出插件名称, slot\_type代表复制槽的类型 ( physical代表物理复制槽, logical代表逻辑复制槽 ), datoid代表复制槽所在的数据库OID, active代表复制槽是否为激活状态 ( f代表未激活, t代表已激活 ), xmin代表数据库须为复制槽保留的最早事务的事务号, catalog\_xmin代表数据库须为逻辑复制槽保留的最早的涉及系统表的事务的事务号, restart\_lsn表示复制槽需要的最早xlog的物理位置, dummy\_standby为预留参数, confirmed\_flush代表客户端确认接收到的日志位置 ( 逻辑复制槽专用 ), confirmed\_csn代表客户端确认接收到的日志中最后一个事务对应的CSN ( 逻辑复制槽专用 )。

#### 须知

在DN上执行查询, LSN序逻辑复制槽的confirmed\_csn查询结果为空, CSN序逻辑复制槽的confirmed\_flush查询结果为空; 在CN上执行查询, CSN序逻辑复制槽的catalog\_xmin、restart\_lsn、confirmed\_flush和confirmed\_csn均不予显示, 查询结果为空。

- pg\_logical\_get\_area\_changes('LSN\_start', 'LSN\_end', upto\_nchanges, 'decoding\_plugin', 'xlog\_path', 'options\_name', 'options\_value')

描述: 在解码DN执行, 没有ddl的前提下, 指定lsn区间进行解码, 或者指定xlog文件进行解码。

## 📖 说明

约束条件如下：

- 当前网络和硬件环境正常。
- 单条元组大小建议不超过500MB，500MB~1GB之间会报错。
- 不支持数据页复制这种不落xlog的数据找回。
- 调用接口时，要求日志级别wal\_level=logical，且只有在wal\_level=logical期间产生的日志文件才能被解析。如果使用的xlog文件为非logical级别，则解码内容没有对应的值和类型，无其他影响。如果wal\_level未被设置成logical级别，则报错不解码。
- xlog文件只能被完全同构的dn的某个副本解析，且数据库发生没有DDL操作和VACUUM FULL，以确保可以找到数据对应的元信息。
- 需注意一次不要读入过多xlog文件，在指定范围解码不指定文件解码时，推荐指定一个xlog文件的大小。一般情况下，一个xlog文件解码过程中占用内存约为该xlog文件大小的2~3倍。
- 不支持VACUUM FULL之前的数据找回。
- 不能解码扩容前的xlog文件。
- 对于update语句解码需要表有主键，否则会导致update语句where里数据为空。
- 此解码方式为根据xlog文本记录数据进行解码，将可解码内容解码出来，不基于事务进行解码。因此不在此xlog里的数据无法解码。
- 从解码点开始，如果未指定解码文件，会先检测从解码开始点到最新redo值之间是否发生ddl，如果发生ddl则全部不解码；如果指定解码文件，会同时检测解码文件的开始点到文件最后可读内容之间，以及数据目录下xlog开始点到最新redo值之间是否发生ddl，检测到一条ddl则对所有表都不解码。

备注：打开三权分立时，只有数据库初始用户可以调用；关闭三权分立时，需要具备系统管理员权限。

参数说明：

- LSN\_start  
指定开始解码的lsn。  
取值范围：字符串（LSN，格式为xlogid/xrecoff），如'1/2AAFC60'。为NULL时表示不对解码截止的日志位置做限制。
- LSN\_end  
指定解码结束的lsn。  
取值范围：字符串（LSN，格式为xlogid/xrecoff），如'1/2AAFC60'。为NULL时表示不对解码截止的日志位置做限制。
- upto\_nchanges  
解码条数（包含begin和commit）。假设一共有三条事务，分别包含3、5、7条记录，如果upto\_nchanges为4，那么会解码出前两个事务共8条记录。解码完第二条事务时发现解码条数记录大于等于upto\_nchanges，会停止解码。  
取值范围：非负整数。

## 📖 说明

LSN和upto\_nchanges中任一参数达到限制，解码都会结束。

- decoding\_plugin  
解码插件，指定解码内容输出格式的so插件。  
取值范围：提供mppdb\_decoding和sql\_decoding两个解码插件。
- xlog\_path

解码插件，指定解码文件的xlog绝对路径，文件级别。

取值范围：NULL 或者 xlog文件绝对路径的字符串。

- options: 此项为可选参数，由一系列options\_name和options\_value一一对应组成，可以缺省，详见[pg\\_logical\\_slot\\_peek\\_cha...](#)。

示例：

```
-在CN上执行DML操作，在DN上可以查询出当前DN上执行的DML：
gaussdb=# execute direct on (datanode1) 'select * from pg_logical_get_area_changes("0/502E418",
NULL, NULL, "sql_decoding", NULL);'
 location | xid | data
-----+-----+-----
0/502E448 | 17365 | insert into public.t1 values (1, 1);
0/502E5A0 | 17365 | COMMIT 17365 (at 2023-11-01 11:28:43.92526+08) 2010016
0/502E5D0 | 17366 | delete from public.t1 where a = 1;insert into public.t1 values (1, 2);
0/502E6D8 | 17366 | COMMIT 17366 (at 2023-11-01 11:28:45.889283+08) 2010017
0/502E7B8 | 17367 | delete from public.t1 where a = 1;
0/502E8B0 | 17367 | COMMIT 17367 (at 2023-11-01 11:28:48.301307+08) 2010018
(6 rows)
```

- `gs_get_parallel_decode_status()`

描述：在并行解码所在的DN执行，监控各个解码线程的读取日志队列和解码结果队列的长度，以便定位并行解码性能瓶颈。

返回值类型：text、int、text、text、text、int64、int64、TimestampTz

示例：

```
gaussdb=# execute direct on (datanode1) 'select * from gs_get_parallel_decode_status();'
 slot_name | parallel_decode_num | read_change_queue_length | decode_change_queue_length |
 reader_lsn | working_txn_cnt | working_txn_memory | decoded_time
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 slot1 | 2 | queue0: 1005, queue1: 320 | queue0: 63, queue1: 748 | 0/1DCE2578
 | 42 | 192927504 | 2023-01-10 11:18:22+08
(1 row)
```

备注：返回值的slot\_name代表复制槽名，parallel\_decode\_num代表该复制槽的并行解码线程数，read\_change\_queue\_length列出了每个解码线程读取日志队列的当前长度，decode\_change\_queue\_length列出了每个解码线程解码结果队列的当前长度，reader\_lsn表示当前reader线程读取的日志位置，working\_txn\_cnt表示当前拼接-发送线程中正在拼接的事务个数，working\_txn\_memory代表拼接-发送线程中拼接事务占用总内存（单位字节），decoded\_time代表该复制槽最新解码到的WAL日志时间。

### 须知

decoded\_time时间来自检查点日志和事务提交日志，存在一定误差。如果没有解码到任何前述包含时间的日志，则显示“2000-01-01 08:00:00+08”（依照数据库设置的时区而定）。

- `gs_get_slot_decoded_wal_time(slot_name)`

描述：在并行解码所在的DN执行，查看某个活跃状态复制槽最新解码的WAL日志时间。

参数说明：

- slot\_name:  
要查询的复制槽名称。  
取值范围：字符串，不支持除字母、数字以及（\_?-.）以外的字符。

示例：

```
gaussdb=# execute direct on (datanode1) 'select * from
gs_get_slot_decoded_wal_time("replication_slot");
gs_get_slot_decoded_wal_time
-----
2023-01-10 11:25:22+08
(1 row)
```

备注：返回一列值代表该复制槽最新解码到的WAL日志时间。

### 须知

返回的时间来自检查点日志和事务提交日志，存在一定误差。如果没有解码到任何前述包含时间的日志，则显示“2000-01-01 08:00:00+08”（依照数据库设置的时区而定）。查询一个当前不存在的逻辑复制槽的最新解码的WAL日志时间时，返回NULL，在gsql中NULL显示和设置有关，可以使用\pset null 'null'设置。

- `gs_logical_parallel_decode_status('slot_name')`

描述：在并行解码所在的DN执行，获取并行逻辑解码某一活跃状态复制槽的解码统计信息，包含26行指标。

指标定义如下：

```
Record - (stat_id int, stat_name TEXT, value TEXT)
```

表 7-64 指标含义

| 指标名称                         | 说明                |
|------------------------------|-------------------|
| slot_name                    | 逻辑解码任务复制槽名称。      |
| reader_lsn                   | 逻辑解码日志位置。         |
| wal_read_total_time          | 日志模块加载耗时。         |
| wal_wait_total_time          | 日志模块等待耗时。         |
| parser_total_time            | reader线程处理耗时。     |
| decoder_total_time           | 各decoder线程处理耗时总值。 |
| sender_total_time            | sender线程处理耗时。     |
| net_send_total_time          | 网络发送逻辑日志耗时。       |
| net_wait_total_time          | 网络等待发送逻辑日志耗时。     |
| net_send_total_bytes         | 网络发送逻辑日志字节数。      |
| transaction_count            | 事务数量。             |
| big_transaction_count        | 大事务数量。            |
| max_transaction_tuples       | 事务操作元组的最大数量。      |
| sent_transaction_count       | 发送事务数量（本库）。       |
| spill_disk_transaction_count | 落盘事务数量。           |
| spill_disk_bytes             | 累计落盘字节数量，单位：byte。 |

| 指标名称                    | 说明                              |
|-------------------------|---------------------------------|
| spill_disk_count        | 落盘次数。                           |
| input_queue_full_count  | 各decode线程输入队列FULL次数总数。          |
| output_queue_full_count | 各decode线程输出队列FULL次数总数。          |
| dml_count               | 各decode线程解码WAL日志中DML数量（本库）总数。   |
| dml_filtered_count      | 各decode线程解码过滤WAL日志中DML数量（本库）总数。 |
| toast_count             | 涉及TOAST表修改行数。                   |
| candidate_catalog_xmin  | 当前逻辑复制槽catalog_xmin候选点。         |
| candidate_xmin_lsn      | 推进catalog_xmin所需要的日志确认接收点。      |
| candidate_restart_valid | 推进restart_lsn所需要的日志确认接收点。       |
| candidate_restart_lsn   | 当前逻辑复制槽restart_lsn候选点。          |

参数说明：

- slot\_name

流复制槽名称。

取值范围：字符串，仅支持小写字母、数字以及“\_”，“?”，“-”，“.”字符，且不支持“.”或“..”单独作为复制槽名称。

返回值类型：int、text、text

示例：

```
gaussdb=# execute direct on (datanode1) 'select * from gs_logical_parallel_decode_status("replication_slot");'
```

```
stat_id |      stat_name      | value
-----+-----+-----
 1 | slot_name           | replication_slot
 2 | reader_lsn          | 0/357E180
 3 | wal_read_total_time | 266694599
 4 | wal_wait_total_time | 266691307
 5 | parser_total_time   | 39971
 6 | decoder_total_time  | 81216
 7 | sender_total_time   | 48193
 8 | net_send_total_time | 19388
 9 | net_wait_total_time | 0
10 | net_send_total_bytes | 266897
11 | transaction_count   | 7
12 | big_transaction_count | 1
13 | max_transaction_tuples | 4096
14 | sent_transaction_count | 7
15 | spill_disk_transaction_count | 1
16 | spill_disk_bytes    | 244653
17 | spill_disk_count     | 4096
18 | input_queue_full_count | 0
19 | output_queue_full_count | 0
20 | dml_count            | 4097
21 | dml_filtered_count   | 0
22 | toast_count          | 0
23 | candidate_catalog_xmin | 17152
24 | candidate_xmin_lsn   | 0/420A598
```

```

25 | candidate_restart_valid | 0/420A598
26 | candidate_restart_lsn   | 0/420A598
(26 rows)

```

备注：按照指标定义，指标应该满足下列约束关系：

```

wal_read_total_time >= wal_wait_total_time;
transaction_count >= big_transaction_count;
transaction_count >= sent_transaction_count;
transaction_count >= spill_disk_transaction_count;
dml_count >= dml_filtered_count;
dml_count >= toast_count;

```

如果 `spill_transaction_count == 0`，那么 `spill_disk_bytes == 0`；

但由于严格保证需要频繁加锁解锁，将对性能造成较大影响，故上面约束关系在极端情况下可能不满足。

`transaction_count` 统计的是所有库的事务数量。

`sent_transaction_count` 统计的是本库的发送事务数量，因为非本库事务将不会被发送。

当传入不存在的 `slot_name` 时，函数不报错，返回值为空。

- `gs_logical_parallel_decode_reset_status('slot_name')`

描述：在并行解码所在的 DN 执行，重置

`gs_logical_parallel_decode_status('slot_name')` 中的指标。

参数说明：

- `slot_name`

流复制槽名称。

取值范围：字符串，仅支持小写字母、数字以及“\_”，“?”，“-”，“.”字符，且不支持“.”或“..”单独作为复制槽名称。

返回值类型：text

示例：

```

gaussdb=# execute direct on (datanode1) 'select * from
gs_logical_parallel_decode_reset_status("replication_slot");
gs_logical_parallel_decode_reset_status

```

```

-----
OK
(1 row)

```

```

gaussdb=# execute direct on (datanode1) 'select * from
gs_logical_parallel_decode_status("replication_slot");

```

```

stat_id |      stat_name      | value
-----+-----+-----
1 | slot_name           | replication_slot
2 | reader_lsn          | 0/357E420
3 | wal_read_total_time | 0
4 | wal_wait_total_time | 0
5 | parser_total_time   | 0
6 | decoder_total_time  | 0
7 | sender_total_time   | 0
8 | net_send_total_time | 0
9 | net_wait_total_time | 0
10 | net_send_total_bytes | 0
11 | transaction_count   | 0
12 | big_transaction_count | 0
13 | max_transaction_tuples | 0
14 | sent_transaction_count | 0
15 | spill_disk_transaction_count | 0
16 | spill_disk_bytes    | 0

```

```

17 | spill_disk_count | 0
18 | input_queue_full_count | 0
19 | output_queue_full_count | 0
20 | dml_count | 0
21 | dml_filtered_count | 0
22 | toast_count | 0
23 | candidate_catalog_xmin | 0
24 | candidate_xmin_lsn | 0/0
25 | candidate_restart_valid | 0/420A598
26 | candidate_restart_lsn | 0/420A598
(26 rows)

```

备注：传入不存在的slot\_name时，函数不报错，返回值为invalid slot name。

不允许对正在进行observe的复制槽进行reset操作，异常信息按优先级如下：

- a. slot\_name为空，报错，显示：ERROR: inputString should not be NULL。
- b. slot\_name不为空，但不存在，不报错，显示：invalid slot name。
- c. slot\_name不为空，但当前slot\_name对应的复制槽正在被采样（observing），不报错，显示can't reset during observing! use gs\_logical\_decode\_stop\_observe to stop。

- **gs\_get\_parallel\_decode\_thread\_info()**

描述：在并行解码所在的DN执行，返回当前DN上并行解码的活跃复制槽的线程信息。

返回值类型：int64、text、text、int

示例：

```

gaussdb=# execute direct on (decode_datanode1) 'select * from gs_get_parallel_decode_thread_info();'
 thread_id | slot_name | thread_type | seq_number
-----+-----+-----+-----
140335364699904 | slot1 | sender | 1
140335214098176 | slot1 | reader | 1
140335325312768 | slot1 | decoder | 1
140335291750144 | slot1 | decoder | 2
140335274968832 | slot1 | decoder | 3
140335258187520 | slot1 | decoder | 4
140335165404928 | slot2 | sender | 1
140335022864128 | slot2 | reader | 1
140335129818880 | slot2 | decoder | 1
140335113037568 | slot2 | decoder | 2
(10 rows)

```

备注：返回值thread\_id代表线程id，slot\_name代表复制槽名，thread\_type表示线程种类（共三种，sender代表发送线程、reader代表读取线程、decoder代表解码线程），seq\_number代表每个线程在当前复制槽中同种线程的序号。其中sender和reader在每个并行解码连接中均只有一个，因此序号均为1，decoder的序号从1排列到当前复制槽解码并行度。

- **gs\_get\_distribute\_decode\_status()**

描述：获取当前节点上分布式解码状态细节（以复制槽为粒度），需在CN上执行，DN上执行仅返回空。

返回值类型：text、int、int、int64、xid、xid、text、text、text

```

gaussdb=# SELECT * FROM gs_get_distribute_decode_status();
 slot_name | logical_receiver_num | slice_num | walsender_thread_id | last_sent_csn |
last_confirmed_csn | receiver_queue_length | connect_times |
csn_receive_array
-----+-----+-----+-----+-----+
 slot1 | 1 | 3 | 139958481843968 | 2012169 | 2010107 | queue0: 1,
queue1: 1, queue2: 0 | slice0: 2, slice1: 2, slice2: 2 | slice0: 2012244, slice1: 2012244, slice2: 2012244
(1 row)

```



表 7-65 指标含义

| 指标名称                  | 类型    | 说明                         |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| slot_name             | text  | 复制槽名。                      |
| logical_receiver_num  | int   | 分布式解码启动的receiver线程数量。      |
| slice_num             | int   | 集群分片数。                     |
| walsender_thread_id   | int64 | walsender线程id。             |
| last_sent_csn         | xid   | 最近发送的CSN。                  |
| last_confirmed_csn    | xid   | 最后从客户端返回的已确认接收的CSN。        |
| receiver_queue_length | text  | 各DN接收日志队列长度（拼接后以字符串格式显示）。  |
| connect_times         | text  | 各DN连接次数（拼接后以字符串格式显示）。      |
| csn_receive_array     | text  | 各DN获取到的最新CSN（拼接后以字符串格式显示）。 |

- gs\_get\_distribute\_decode\_status\_detail()

描述：获取当前节点上分布式解码状态细节（以DN为粒度），需在CN上执行，DN上执行仅返回空。

返回值类型：text、int、int64、int、int、xid

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_get_distribute_decode_status_detail();
slot_name | slice_id | thread_id | queue_len | connect_times | received_csn
-----+-----+-----+-----+-----+-----
slot1 | 0 | 139959895848704 | 1 | 2 | 2012244
slot1 | 1 | 139959895848704 | 1 | 2 | 2012244
slot1 | 2 | 139959895848704 | 0 | 2 | 2012244
(3 rows)
```

表 7-66 指标含义

| 指标名称          | 类型    | 说明                   |
|---------------|-------|----------------------|
| slot_name     | text  | 复制槽名。                |
| slice_id      | int   | 分片号（从0开始）。           |
| thread_id     | int64 | 分布式解码启动的receiver线程号。 |
| queue_len     | int   | 当前DN接收日志队列长度。        |
| connect_times | int   | 各DN连接次数。             |
| received_csn  | xid   | 从当前DN获取的最新CSN。       |

## 7.5.25.11 Undo 系统函数

### 📖 说明

- Undo系统函数仅支持在DN上执行，不支持在CN上执行。
- `gs_undo_meta(type, zoneld, location)`  
描述：Undo模块元信息。  
参数说明：
  - type(元信息类型)
    - 0：表示UndoZone(Record) 对应的元信息。
    - 1：表示UndoZone(Transaction Slot) 对应的元信息。
    - 2：表示UndoSpace(Record) 对应的元信息。
    - 3：表示UndoSpace(Transaction Slot) 对应的元信息。
  - zoneld(UndoZone编号)
    - -1：表示所有UndoZone的元信息。
    - 0~1024\*1024-1：表示对应Zoneld的元信息。
  - location(读取位置 )
    - 0：表示从当前内存中读取。
    - 1：表示从物理文件中读取。

返回值类型：record

表 7-67 gs\_undo\_meta 参数说明

| 参数类型 | 参数名         | 类型   | 描述                              |
|------|-------------|------|---------------------------------|
| 输出参数 | zoneld      | oid  | UndoZone的ID。                    |
| 输出参数 | persistType | oid  | 持久化级别。                          |
| 输出参数 | insert      | text | 下一条插入的Undo记录位置。                 |
| 输出参数 | discard     | text | 普通回收到的Undo记录位置。                 |
| 输出参数 | end         | text | 强制回收掉的Undo记录位置，小于它的Undo记录已经被回收。 |
| 输出参数 | used        | text | 已经使用的Undo空间。                    |
| 输出参数 | lsn         | text | 修改UndoZone的LSN。                 |
| 输出参数 | pid         | oid  | UndoZone绑定的进程ID。                |

- `gs_undo_translot(location, zoneld)`  
描述：Undo事务槽信息。  
参数说明：

- location(读取位置)
  - 0: 表示从当前内存中读取。
  - 1: 表示从物理文件中读取。
- zoneld(UndoZone编号)
  - -1: 表示所有UndoZone的元信息。
  - 0~1024\*1024-1: 表示对应Zoneld的元信息。

返回值类型: record

表 7-68 gs\_undo\_translot 参数说明

| 参数类型 | 参数名          | 类型   | 描述                                                                                                                                     |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出参数 | groupId      | oid  | 使用的UndoZone ID。                                                                                                                        |
| 输出参数 | xactId       | text | 事务ID。                                                                                                                                  |
| 输出参数 | startUndoPtr | text | Transaction Slot对应事务起始插入Undo记录位置。                                                                                                      |
| 输出参数 | endUndoPtr   | text | Transaction Slot对应事务结束插入Undo记录位置。                                                                                                      |
| 输出参数 | lsn          | text | 对应Transaction Slot指针。                                                                                                                  |
| 输出参数 | slot_states  | oid  | 事务状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 表示已经提交。</li> <li>• 1: 表示正在执行中。</li> <li>• 2: 表示回滚中。</li> <li>• 3: 表示回滚完成。</li> </ul> |

- gs\_stat\_undo([bool init])  
描述: Undo统计信息。  
返回值类型: record

表 7-69 gs\_stat\_undo 参数说明

| 参数类型 | 参数名                  | 类型     | 描述                     |
|------|----------------------|--------|------------------------|
| 输入参数 | init                 | bool   | 可选参数, 是否清理统计信息并重新开始统计。 |
| 输出参数 | curr_used_zone_count | uint32 | 当前使用的UndoZone数量。       |

| 参数类型 | 参数名                     | 类型     | 描述                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出参数 | top_used_zones          | text   | 前三个使用量最大的UndoZone信息，格式输出为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• zoneld1：使用大小。</li> <li>• zoneld2：使用大小。</li> <li>• zoneld3：使用大小。</li> </ul>                           |
| 输出参数 | curr_used_undo_size     | uint32 | 当前使用的Undo总空间大小，单位为MB。                                                                                                                                                    |
| 输出参数 | undo_threshold          | uint32 | 为guc参数undo_space_limit_size * 80%计算的结果,单位为MB。                                                                                                                            |
| 输出参数 | global_recycle_xid      | uint64 | 当前Undo空间回收到的事务xid（小于该xid事务产生的Undo记录都已经被回收）。                                                                                                                              |
| 输出参数 | oldest_xmin             | uint64 | 最老的活跃事务。                                                                                                                                                                 |
| 输出参数 | total_undo_chain_len    | int64  | 所有访问过的Undo链总长度。                                                                                                                                                          |
| 输出参数 | max_undo_chain_len      | int64  | 最大访问过的Undo链长度。                                                                                                                                                           |
| 输出参数 | create_undo_file_count  | uint32 | 创建的Undo文件数量统计。                                                                                                                                                           |
| 输出参数 | discard_undo_file_count | uint32 | 删除的Undo文件数量统计。                                                                                                                                                           |
| 输出参数 | info                    | text   | 如果入参为false，输出undo_space_limit_size、undo_limit_size_per_transaction、undo_retention_time参数的合理化建议。<br>如果入参为true，即需要init（清理统计信息），仅提示‘The statistics have been initialized.’。 |

示例1：清除undo统计信息

```

gaussdb=# select * from gs_stat_undo(true);
curr_used_zone_count | top_used_zones | curr_used_undo_size | undo_threshold | global_recycle_xid
| oldest_xmin | total_undo_chain_len | max_undo_chain_len | create_undo_file_coun
t | discard_undo_file_count | info
-----+-----+-----+-----+-----+-----
| 3 | 0 : 0, 0 : 0, 0 : 0 | 1 | 209715 | 15741 | 15741
| 0 | 0 |
2 | 0 | The statistics have been initialized.
(1 row)
    
```

示例2：输出undo统计信息



| 参数类型 | 参数名    | 类型      | 描述                                                                                                  |
|------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | rmem   | boolean | <ul style="list-style-type: none"> <li>• false</li> <li>• true</li> </ul> 目前仅支持false，从磁盘文件上解析对应的页面。 |
| 输出参数 | output | text    | 解析结果文件的绝对路径。                                                                                        |

- `gs_undo_meta_dump_zone(zone_id int, read_memory boolean)`

描述：解析Undo模块中UndoZone的元信息。

返回值类型：record

表 7-71 `gs_undo_meta_dump_zone` 参数说明

| 参数类型 | 参数名          | 类型      | 描述                                                                                                                                 |
|------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | zone_id      | int     | UndoZone编号： <ul style="list-style-type: none"> <li>• -1：查询所有UndoZone。</li> <li>• 0-1,048,575：查询对应zone_id编号的UndoZone元信息。</li> </ul> |
| 输入参数 | read_memory  | boolean | <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：从当前内存中读取。</li> <li>• false：从物理文件中读取。</li> </ul>                                      |
| 输出参数 | zone_id      | int     | UndoZone编号。                                                                                                                        |
| 输出参数 | persist_type | int     | 持久化级别： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：普通表。</li> <li>• 1：无日志表。</li> <li>• 2：临时表。</li> </ul>                             |
| 输出参数 | insert       | text    | 下一条插入的Undo记录位置。                                                                                                                    |
| 输出参数 | discard      | text    | 普通回收到的Undo记录位置。                                                                                                                    |
| 输出参数 | forcediscard | text    | 强制回收掉Undo记录位置，小于它的Undo记录已经被回收。                                                                                                     |
| 输出参数 | lsn          | text    | 修改Zone的LSN。                                                                                                                        |

- `gs_undo_meta_dump_spaces(zone_id int, read_memory boolean)`

描述：解析Undo模块中Undo记录空间、Transaction Slot空间的元信息。

返回值类型：record

表 7-72 gs\_undo\_meta\_dump\_spaces 参数说明

| 参数类型 | 参数名                   | 类型      | 描述                                                                                                                                |
|------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | zone_id               | int     | UndoZone编号：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>-1：查询所有UndoZone。</li> <li>0-1,048,575：查询对应zone_id编号的UndoZone元信息。</li> </ul> |
| 输入参数 | read_memory           | boolean | <ul style="list-style-type: none"> <li>true：从当前内存中读取。</li> <li>false：从物理文件中读取。</li> </ul>                                         |
| 输出参数 | zone_id               | int     | UndoZone编号。                                                                                                                       |
| 输出参数 | undorecord_space_tail | text    | UndoRecord空间的结尾位置。                                                                                                                |
| 输出参数 | undorecord_space_head | text    | UndoRecord空间的起始位置。                                                                                                                |
| 输出参数 | undorecord_space_lsn  | text    | 修改UndoRecord空间LSN。                                                                                                                |
| 输出参数 | undoslot_space_tail   | text    | Transaction Slot空间的结尾位置。                                                                                                          |
| 输出参数 | undoslot_space_head   | text    | Transaction Slot空间的起始位置。                                                                                                          |
| 输出参数 | undoslot_space_lsn    | text    | 修改UndoSlot空间LSN。                                                                                                                  |

- gs\_undo\_meta\_dump\_slot(zone\_id int, read\_memory boolean)  
 描述：解析Undo模块中Transaction Slot元信息。  
 返回值类型：record

表 7-73 gs\_undo\_meta\_dump\_slot 参数说明

| 参数类型 | 参数名         | 类型      | 描述                                                                                                                                |
|------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | zone_id     | int     | UndoZone编号：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>-1：查询所有UndoZone。</li> <li>0-1,048,575：查询对应zone_id编号的UndoZone元信息。</li> </ul> |
| 输入参数 | read_memory | boolean | <ul style="list-style-type: none"> <li>true：从当前内存中读取。</li> <li>false：从物理文件中读取。</li> </ul>                                         |

| 参数类型 | 参数名                | 类型   | 描述                              |
|------|--------------------|------|---------------------------------|
| 输出参数 | zone_id            | int  | UndoZone编号。                     |
| 输出参数 | allocate           | text | Undo Transaction Slot分配位置。      |
| 输出参数 | recycle            | text | Undo Transaction Slot回收位置。      |
| 输出参数 | frozen_xid         | text | Frozen Xid, 用于可见性判断。            |
| 输出参数 | global_frozen_xid  | text | 全局最小的Frozen Xid, 小于该Xid的事务可见。   |
| 输出参数 | recycle_xid        | text | 回收到的Xid, 小于该Xid的事务被回收。          |
| 输出参数 | global_recycle_xid | text | 全局最小的Recycle Xid, 小于该Xid的事务被回收。 |

- `gs_undo_translot_dump_slot(zone_id int, read_memory boolean)`  
描述: 解析UndoZone中的Transaction Slot。  
返回值类型: record

表 7-74 gs\_undo\_translot\_dump\_slot 参数说明

| 参数类型 | 参数名            | 类型      | 描述                                                                                                                                      |
|------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | zone_id        | oid     | UndoZone编号:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• -1: 查询所有UndoZone。</li> <li>• 0-1,048,575: 查询对应zone_id编号的UndoZone元信息。</li> </ul> |
| 输入参数 | read_memory    | boolean | <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 从当前内存中读取。</li> <li>• false: 从物理文件中读取。</li> </ul>                                         |
| 输出参数 | zone_id        | text    | UndoZone编号。                                                                                                                             |
| 输出参数 | slot_xid       | text    | 事务ID。                                                                                                                                   |
| 输出参数 | start_undo_ptr | text    | Transaction Slot对应事务起始插入Undo记录位置。                                                                                                       |
| 输出参数 | end_undo_ptr   | text    | Transaction Slot对应事务结束插入Undo记录位置。                                                                                                       |



| 参数类型 | 参数名         | 类型   | 描述                                                                                                                          |
|------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出参数 | slot_ptr    | text | Transaction Slot对应的位置。                                                                                                      |
| 输出参数 | slot_states | oid  | 事务状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0: 已提交。</li> <li>● 1: 执行中。</li> <li>● 2: 回滚中。</li> <li>● 3: 回滚完成。</li> </ul> |

- `gs_undo_translot_dump_xid(slot_xid xid, read_memory boolean)`  
描述：根据xid解析UndoZone中对应的Transaction Slot。  
返回值类型：record

表 7-75 gs\_undo\_translot\_dump\_xid 参数说明

| 参数类型 | 参数名            | 类型      | 描述                                                                                                                      |
|------|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | slot_xid       | xid     | 需要查询的事务ID。                                                                                                              |
| 输入参数 | read_memory    | boolean | <ul style="list-style-type: none"> <li>● true: 从当前内存中读取。</li> <li>● false: 从物理文件中读取。</li> </ul>                         |
| 输出参数 | zone_id        | text    | UndoZone编号。                                                                                                             |
| 输出参数 | slot_xid       | text    | 事务ID。                                                                                                                   |
| 输出参数 | start_undo_ptr | text    | Transaction Slot对应事务起始插入Undo记录位置。                                                                                       |
| 输出参数 | end_undo_ptr   | text    | Transaction Slot对应事务结束插入Undo记录位置。                                                                                       |
| 输出参数 | slot_ptr       | text    | Transaction Slot对应的位置。                                                                                                  |
| 输出参数 | slot_states    | oid     | 事务状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 0 已提交。</li> <li>● 1 执行中。</li> <li>● 2 回滚中。</li> <li>● 3 回滚完成。</li> </ul> |

- `gs_undo_dump_record(undo_ptr bigint)`  
描述：解析Undo记录。

返回值类型：record

表 7-76 gs\_undo\_dump\_record 参数说明

| 参数类型 | 参数名               | 类型     | 描述                |
|------|-------------------|--------|-------------------|
| 输入参数 | undoptr           | bigint | 需要解析的Undo记录起始位置。  |
| 输出参数 | undoptr           | bigint | 需要解析的Undo记录起始位置。  |
| 输出参数 | xactid            | text   | 事务ID。             |
| 输出参数 | cid               | text   | Command Id。       |
| 输出参数 | reloid            | text   | Relation Oid。     |
| 输出参数 | relfilenode       | text   | 文件的Relfilenode。   |
| 输出参数 | utype             | text   | Undo记录类型。         |
| 输出参数 | blkprev           | text   | 同一个块前一条Undo记录的位置。 |
| 输出参数 | blockno           | text   | 块号。               |
| 输出参数 | uoffset           | text   | Undo记录偏移。         |
| 输出参数 | prevurp           | text   | 前一条Undo记录位置。      |
| 输出参数 | payloadlen        | text   | Undo记录数据部分长度。     |
| 输出参数 | oldxactid         | text   | 前一个事务ID。          |
| 输出参数 | partitionoid      | text   | 分区Oid。            |
| 输出参数 | tablespace        | text   | 表空间。              |
| 输出参数 | alreadyread_bytes | text   | 读取到的Undo记录长度。     |
| 输出参数 | prev_undorec_len  | text   | 前一条Undo记录长度。      |

| 参数类型 | 参数名      | 类型   | 描述                        |
|------|----------|------|---------------------------|
| 输出参数 | td_id    | text | Transaction Directory的ID。 |
| 输出参数 | reserved | text | Undo 记录中存储的旧版本元组预留标识位。    |
| 输出参数 | flag     | text | Undo 记录中存储的旧版本元组状态标识。     |
| 输出参数 | flag2    | text | Undo 记录中存储的旧版本元组列数。       |
| 输出参数 | t_hoff   | text | Undo记录数据头的长度。             |

示例（在Undo记录没有被回收的前提下，入参undoptr可以通过gs\_undo\_translot\_dump\_slot函数的出参end\_undoptr转换为10进制后进行查询）：

```
gaussdb=# select * from gs_undo_dump_record('0000000000000042');
 undoptr | xactid | cid | reloid | refilenode | utype | blkprev | blockno | uoffset | prevurp |
 payloadlen | oldxactid | partitionoid | tablespace | alreadyread_byt
 es | prev_undorec_len | td_id | reserved | flag | flag2 | t_hoff
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
0       | 42    | 1073807360 | 0 | 0 | 108986369 | 0 | 1024786474 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
 | 16390 | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
(1 row)
```

- gs\_undo\_dump\_xid(undo\_xid xid)  
 描述：根据xid解析Undo记录。  
 返回值类型：record

表 7-77 gs\_undo\_dump\_xid 参数说明

| 参数类型 | 参数名      | 类型   | 描述               |
|------|----------|------|------------------|
| 输入参数 | undo_xid | xid  | 事务Xid。           |
| 输出参数 | undoptr  | xid  | 需要解析的Undo记录起始位置。 |
| 输出参数 | xactid   | text | 事务ID。            |
| 输出参数 | cid      | text | Command Id。      |
| 输出参数 | reloid   | text | Relation Oid。    |

| 参数类型 | 参数名               | 类型   | 描述                        |
|------|-------------------|------|---------------------------|
| 输出参数 | relfilenode       | text | 文件的Relfinode。             |
| 输出参数 | utype             | text | Undo记录类型。                 |
| 输出参数 | blkprev           | text | 同一个块前一条Undo记录的位置。         |
| 输出参数 | blockno           | text | 块号。                       |
| 输出参数 | uoffset           | text | Undo记录偏移。                 |
| 输出参数 | prevurp           | text | 前一条Undo记录位置。              |
| 输出参数 | payloadlen        | text | Undo记录数据部分长度。             |
| 输出参数 | oldxactid         | text | 前一个事务ID。                  |
| 输出参数 | partitionoid      | text | 分区Oid。                    |
| 输出参数 | tablespace        | text | 表空间。                      |
| 输出参数 | alreadyread_bytes | text | 读取到的Undo记录长度。             |
| 输出参数 | prev_undo_rec_len | text | 前一条Undo记录长度。              |
| 输出参数 | td_id             | text | Transaction Directory的ID。 |
| 输出参数 | reserved          | text | Undo 记录中存储的旧版本元组预留标识位。    |
| 输出参数 | flag              | text | Undo 记录中存储的旧版本元组状态标识。     |
| 输出参数 | flag2             | text | Undo 记录中存储的旧版本元组列数。       |
| 输出参数 | t_hoff            | text | Undo记录数据头的长度。             |

- `gs_verify_undo_record(type, start_idx, end_idx, location)`

描述：校验Undo记录，目前只支持磁盘校验模式。仅支持在业务非运行时执行离线校验，校验之前需要手动执行一次checkpoint落盘操作。

返回值类型：record

表 7-78 gs\_verify\_undo\_record 参数说明

| 参数类型 | 参数名       | 类型    | 描述                                                                                                                              |
|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | type      | text  | 校验类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>'urp': 校验给定urp区间的所有undo记录。</li> <li>'zone': 校验给定zone区间的所有zone的所有undo记录。</li> </ul> |
| 输入参数 | start_idx | int64 | 开始位置： <ul style="list-style-type: none"> <li>type为'urp'时，表示起始undo记录位置。</li> <li>type为'zone'时，表示起始UndoZone编号。</li> </ul>         |
| 输入参数 | end_idx   | int64 | 结束位置： <ul style="list-style-type: none"> <li>type为'urp'时，表示undo记录结束位置。</li> <li>type为'zone'时，表示结束UndoZone编号。</li> </ul>         |
| 输入参数 | location  | bool  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 内存校验。</li> <li>1: 磁盘校验。</li> </ul> 目前该参数只支持输入为1。                                      |
| 输出参数 | zone_id   | int64 | UndoZone编号。                                                                                                                     |
| 输出参数 | detail    | text  | 校验出错信息。                                                                                                                         |

示例1：校验urp为24的这条Undo记录：

```
gaussdb=# select * from gs_verify_undo_record('urp', 24, 24, 1);
zone_id | detail
-----+-----
(0 rows)
```

示例2：从磁盘中校验zone0到zone2的所有Undo记录：

```
gaussdb=# select * from gs_verify_undo_record('zone', 0, 2, 1);
zone_id | detail
-----+-----
(0 rows)
```

### 📖 说明

调用此视图如有报错，请联系华为工程师处理。

- gs\_verify\_undo\_slot(type, start\_idx, end\_idx, location)

描述：校验Undo事务槽，目前只支持磁盘校验模式。仅支持在业务非运行时执行离线校验，校验之前需要手动执行一次checkpoint落盘操作。

返回值类型：record

表 7-79 gs\_verify\_undo\_slot 参数说明

| 参数类型 | 参数名       | 类型    | 描述                                                                                          |
|------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | type      | text  | 校验类型：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>'zone': 校验给定zone区间的所有zone的所有事务槽。</li> </ul> |
| 输入参数 | start_idx | int64 | 起始UndoZone编号。                                                                               |
| 输入参数 | end_idx   | int64 | 结束UndoZone编号。                                                                               |
| 输入参数 | location  | bool  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 内存校验。</li> <li>1: 磁盘校验。</li> </ul> 目前该参数只支持输入为1。  |
| 输出参数 | zone_id   | int64 | UndoZone编号。                                                                                 |
| 输出参数 | detail    | text  | 校验出错信息。                                                                                     |

示例1：从磁盘中校验zone0到zone2的所有事务槽记录：

```
gaussdb=# select * from gs_verify_undo_slot('zone', 0, 2, 1);
zone_id | detail
-----+-----
(0 rows)
```

### 📖 说明

调用此视图如有报错，请联系华为工程师处理。

- gs\_verify\_undo\_meta(type, start\_idx, end\_idx, location)

描述：校验Undo元信息，目前只支持磁盘校验模式。仅支持在业务非运行时执行离线校验，校验之前需要手动执行一次checkpoint落盘操作。

返回值类型：record

表 7-80 gs\_verify\_undo\_meta 参数说明

| 参数类型 | 参数名  | 类型   | 描述                                                                                                           |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | type | text | 校验类型，type只能设置为'all':<br><ul style="list-style-type: none"> <li>'all': 校验给定zone区间的所有zone的所有meta信息。</li> </ul> |

| 参数类型 | 参数名       | 类型    | 描述                                                                                         |
|------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | start_idx | int64 | 起始UndoZone编号。                                                                              |
| 输入参数 | end_idx   | int64 | 结束UndoZone编号。                                                                              |
| 输入参数 | location  | bool  | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 内存校验。</li> <li>1: 磁盘校验。</li> </ul> 目前该参数只支持输入为1。 |
| 输出参数 | zone_id   | int64 | UndoZone编号。                                                                                |
| 输出参数 | detail    | text  | 校验出错信息。                                                                                    |

示例1：从磁盘中校验zone0到zone2的所有meta信息记录：

```
gaussdb=# select * from gs_verify_undo_meta('all', 0, 2, 1);
zone_id | detail
-----+-----
(0 rows)
```

#### 说明

调用此视图如有报错，请联系华为工程师处理。

- gs\_async\_rollback\_worker\_status()

描述：活跃异步回滚线程状态监控。

返回值类型：record

表 7-81 gs\_async\_rollback\_worker\_status 参数说明

| 参数类型 | 参数名       | 类型    | 描述          |
|------|-----------|-------|-------------|
| 输出参数 | datid     | oid   | 数据库ID。      |
| 输出参数 | pid       | int64 | 进程ID。       |
| 输出参数 | sessionid | int64 | 会话ID。       |
| 输出参数 | usesysid  | oid   | 发起该线程的用户ID。 |

| 参数类型 | 参数名                 | 类型         | 描述                                           |
|------|---------------------|------------|----------------------------------------------|
| 输出参数 | state               | int32      | 线程当前状态：<br>0：未定义。<br>1：空闲。<br>2：运行中。         |
| 输出参数 | rollback_start_time | timestampz | 线程启动时间戳。                                     |
| 输出参数 | idx                 | uint32     | 异步回滚线程在数组中的下标。                               |
| 输出参数 | xid                 | uint64     | 正在回滚的事务xid。                                  |
| 输出参数 | progress            | text       | 该事务的回滚进度（当前已回滚的Undo记录条数/总Undo记录条数，以百分比形式显示）。 |

- `gs_async_rollback_xact_status()`  
描述：异步回滚任务哈希表监控。  
返回值类型：record

表 7-82 `gs_async_rollback_xact_status` 参数说明

| 参数类型 | 参数名            | 类型     | 描述               |
|------|----------------|--------|------------------|
| 输出参数 | xid            | xid    | 需要进行异步回滚的事务xid。  |
| 输出参数 | start_undo_ptr | uint64 | 该事务起始Undo记录指针。   |
| 输出参数 | end_undo_ptr   | uint64 | 该事务结束Undo记录指针。   |
| 输出参数 | dbid           | uint32 | 该事务所在数据库id。      |
| 输出参数 | slot_ptr       | uint64 | 该事务对应事务槽的指针。     |
| 输出参数 | launched       | bool   | 是否有对应的活跃的异步回滚线程。 |

- `gs_undo_recycler_status()`  
描述：异步回收线程状态监控。  
返回值类型：record



表 7-83 gs\_undo\_recycler\_status 参数说明

| 参数类型 | 参数名                                      | 类型         | 描述                                      |
|------|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 输出参数 | datid                                    | oid        | 数据库ID。                                  |
| 输出参数 | pid                                      | int64      | 进程ID。                                   |
| 输出参数 | sessionid                                | int64      | 会话ID。                                   |
| 输出参数 | usesysid                                 | oid        | 发起该线程的用户ID。                             |
| 输出参数 | state                                    | int32      | 线程当前状态：<br>0: 未定义。<br>1: 空闲。<br>2: 运行中。 |
| 输出参数 | backend_start                            | timestampz | 线程启动时间戳。                                |
| 输出参数 | total_recycle_time                       | uint64     | 总回收时间。                                  |
| 输出参数 | max_recycle_time                         | uint64     | 最大回收时间。                                 |
| 输出参数 | total_recycle_size                       | uint64     | 总回收空间。                                  |
| 输出参数 | total_recycle_count                      | uint64     | 总回收次数。                                  |
| 输出参数 | recycle_sleep_count                      | uint64     | 睡眠次数。                                   |
| 输出参数 | recycle_sleep_time                       | uint64     | 睡眠总时间。                                  |
| 输出参数 | max_recycle_sleep_time                   | uint64     | 最长睡眠时间。                                 |
| 输出参数 | last_recycle_timestamp                   | uint64     | 上次成功回收时间戳。                              |
| 输出参数 | last_update_global_recycle_xid_timestamp | uint64     | globalRecycleXid上次推进时间戳。                |

- gs\_undo\_launcher\_status()  
描述：异步回滚发起线程状态监控。

返回值类型：record

表 7-84 gs\_undo\_launcher\_status 参数说明

| 参数类型 | 参数名                             | 类型         | 描述                                   |
|------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 输出参数 | datid                           | oid        | 数据库ID。                               |
| 输出参数 | pid                             | int64      | 进程ID。                                |
| 输出参数 | sessionid                       | int64      | 会话ID。                                |
| 输出参数 | usesysid                        | oid        | 发起该线程的用户ID。                          |
| 输出参数 | state                           | int32      | 线程当前状态：<br>0：未定义。<br>1：空闲。<br>2：运行中。 |
| 输出参数 | backend_start                   | timestampz | 线程启动时间戳。                             |
| 输出参数 | total_async_rollback_task_count | uint64     | 本节点数据库启动后发起异步回滚任务总个数。                |
| 输出参数 | average_async_rollback_time     | uint64     | 异步回滚任务平均耗时。                          |
| 输出参数 | max_async_rollback_time         | uint64     | 异步回滚任务最长耗时。                          |
| 输出参数 | min_async_rollback_time         | uint64     | 异步回滚任务最短耗时。                          |

### 7.5.25.12 其它函数

- pgxc\_pool\_check()  
描述：检查连接池中缓存的连接数据是否与pgxc\_node一致。  
返回值类型：Boolean
- pgxc\_pool\_reload()  
描述：更新连接池中缓存的连接信息。  
返回值类型：Boolean
- reload\_active\_coordinator()  
描述：对所有存活的CN，更新连接池中缓存的连接信息。  
返回值类型：void

- `pgxc_lock_for_backup()`  
 描述：为备份操作给集群加锁，这些备份是为在新增节点上做恢复。  
 返回值类型：Boolean  
**📖 说明**  
`pgxc_lock_for_backup`是在使用`gs_dump`或`gs_dumpall`工具备份集群前，用来给集群加锁的。当给集群加锁后，不允许有改变系统结构的操作。该函数不影响DML语句。
- `pg_pool_validate(clear bool, node_name text)`  
 描述：显示CN到节点`node_name`之间pooler中无效连接，当`clear`为true时清理无效连接。  
 返回值类型：record
- `gs_validate_node_conn(validate_type cstring, validate_node_name cstring)`  
 描述：显示或清除当前节点接收来自指定节点的连接。  
 返回值类型：record

表 7-85 `gs_validate_node_conn` 函数参数说明

| 参数类型 | 参数名                             | 类型      | 描述                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | <code>validate_type</code>      | cstring | 指定入参类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'check': 用于显示当前节点接收来自指定节点的连接。</li> <li>• 'clear': 用于清除当前节点接收来自指定节点的连接。</li> </ul> |
| 输入参数 | <code>validate_node_name</code> | cstring | 指定节点名称。                                                                                                                            |
| 输出参数 | <code>pid</code>                | bigint  | 显示当前节点接收来自指定节点连接的线程id（若是线程池线程则为0）。                                                                                                 |
| 输出参数 | <code>sessionid</code>          | bigint  | 显示当前节点接收来自指定节点连接的session id（若是非线程池线程则为0）。                                                                                          |
| 输出参数 | <code>node_name</code>          | text    | 显示当前节点接收来自指定节点连接的节点名称。                                                                                                             |

- `pgxc_pool_connection_status()`  
 描述：检查pooler连接状态是否正常。  
 返回值类型：boolean
- `pg_nodes_memory()`  
 描述：查看所有节点的内存占用。  
 返回值类型：record
- `table_skewness(text)`  
 描述：查看表数据在所有节点的占比。  
 参数：表示待查询表的表名，为text类型。

返回值类型：record

- `table_skewness(text, text, text)`

描述：查看表数据指定列在所有节点的占比。

参数：表示待查询表的表名、指定列名、指定的表的记录数（默认值为0，查询所有记录），都为text类型。

返回值类型：record

返回值说明：节点编号，指定列的数据行数，当前节点数据量相对总数据量的占比。

示例：

```
返回't'表'a'字段前5行数据在节点上的分布。
gaussdb=# select table_skewness('t', 'a',5);
 table_skewness
-----
(1,3,60.000%)
(2,2,40.000%)
(2 rows)
```

```
返回't'表'a'字段所有数据在节点上的分布。
gaussdb=# select table_skewness('t', 'a');
 table_skewness
-----
(1,7,70.000%)
(2,2,20.000%)
(0,1,10.000%)
(3 rows)
```

- `table_skewness_with_schema(text, text)`

描述：查看表数据在所有节点的占比，与`table_skewness(text)`作用相同。

参数：表示待查询表的schema名称和表名，为text类型。

返回值类型：record

- `table_data_skewness(colrecord, type)`

描述：查看表数据所在节点。

参数说明：

`colrecord`：表示待查询表的列名记录，为record类型。

`type`：hash分布类型

返回值类型：smallint

示例：

```
--返回'test1'表的'index'字段数据所在的节点。
gaussdb=# select table_data_skewness(row(index), 'R') from test1;
 table_data_skewness
-----
4
3
1
2
(4 rows)
```

- `table_distribution(schemaname text, tablename text)`

描述：查看指定表在各个节点上占用的存储空间。

参数：表示待查询表的模式名和表名，均为text类型。

返回值类型：record

**说明**

- 使用本函数查询指定表存储分布信息，需要具备指定表的SELECT权限。
  - table\_distribution性能比table\_skewness更优，大数据量场景下，请优先考虑使用table\_distribution函数。
  - 当使用table\_distribution并希望直观的看到空间占比时，可使用dsize/(sum(dsize) over ())的方式查看出具体的占比情况。
- table\_distribution()  
描述：查看当前库中所有表在各节点的存储空间分布情况。  
返回值类型：record

**说明**

- 使用本函数涉及全库表信息查询，需要具备管理员权限。
  - 当前基于table\_distribution()函数，GaussDB提供视图PGXC\_GET\_TABLE\_SKEWNESS进行数据倾斜查询，建议在数据库中表数量（小于10000）较少的场景直接使用。
- plan\_seed()  
描述：获取前一次查询语句的seed值（内部使用）。  
返回值类型：int
  - pg\_stat\_get\_env()  
描述：获取当前节点的环境变量信息，仅sysadmin和monitor admin可以访问。  
返回值类型：record  
示例：

```
gaussdb=# select pg_stat_get_env();
```

| pg_stat_get_env                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (coordinator1,localhost,144773,49100,/data1/GaussDB_Kernel_TRUNK/install,/data1/GaussDB_Kernel_TRUNK/install/data/coordinator1,pg_log) |

(1 row)
  - pg\_catalog.plancache\_clean()  
描述：清理节点上无人使用的全局计划缓存。  
返回值类型：bool
  - pg\_stat\_get\_thread()  
描述：提供当前节点下线程的状态信息，sysadmin和monitor admin用户可以查看所有线程的信息，普通用户只能查看本用户的线程信息。  
返回值类型：record
  - pgxc\_get\_os\_threads()  
描述：提供整个集群中所有正常节点下的线程状态信息。  
返回值类型：record
  - pg\_stat\_get\_sql\_count()  
描述：提供当前节点中用户执行的SELECT/UPDATE/INSERT/DELETE/MERGE INTO语句的计数结果，sysadmin和monitor admin用户可以查看所有用户的信息，普通用户只能查看本用户的统计信息。  
返回值类型：record
  - pgxc\_get\_sql\_count()  
描述：提供整个集群所有节点中所有用户执行的SELECT/UPDATE/INSERT/DELETE/MERGE INTO语句的计数结果。

返回值类型: record

- `pgxc_get_node_env()`  
描述: 提供获取集群中所有节点的环境变量信息。  
返回值类型: record
- `pgxc_disaster_read_set(text)`  
描述: 设置灾备集群的节点信息到ETCD上。仅灾备集群可用, 仅初始用户可调用。  
返回值类型: Boolean
- `pgxc_disaster_read_init()`  
描述: 初始化灾备可读的资源 and 状态信息。仅灾备集群可用, 仅初始用户可调用。  
返回值类型: Boolean
- `pgxc_disaster_read_clear()`  
描述: 清理灾备可读的资源 and 状态信息。仅灾备集群可用, 仅初始用户可调用。  
返回值类型: Boolean
- `pgxc_disaster_read_status()`  
描述: 提供灾备集群的节点信息, 仅灾备集群可用。  
返回值类型: record
- `gs_switch_relfilenode()`  
描述: 交换两个表或分区的元信息 ( 重分布工具内部使用, 用户直接使用会有错误信息提示 )。  
返回值类型: int

#### 说明

此函数可能导致清空统计信息, 建议在调用后重新收集统计信息。

- `pg_catalog.plancache_clean()`  
描述: 清理当前节点上无人使用的全局计划缓存。  
返回值类型: boolean
- `DBE_PERF.global_plancache_clean()`  
描述: 清理所有节点上无人使用的全局计划缓存。  
返回值类型: Boolean
- `copy_error_log_create()`  
描述: 创建COPY FROM容错机制所需要的错误表 ( `public.pgxc_copy_error_log` )。  
返回值类型: Boolean

**说明**

- 此函数会尝试创建public.pgxc\_copy\_error\_log表，表的详细信息请参见表7-86。
- 在relname列上创建B-tree索引，并REVOKE ALL on public.pgxc\_copy\_error\_log FROM public对错误表进行权限控制（与COPY语句权限一致）。
- 由于尝试创建的public.pgxc\_copy\_error\_log定义是一张行存表，因此集群上必须支持行存表的创建才能够正常运行此函数，并使用后续的COPY容错功能。需要特别注意的是，enable\_hadoop\_env这个GUC参数开启后会禁止在集群内创建行存表（GaussDB默认为off）。
- 此函数自身权限为Sysadmin及以上（与错误表、COPY权限一致）。
- 若创建前public.pgxc\_copy\_error\_log表已存在或者copy\_error\_log\_relname\_idx索引已存在，则此函数会报错回滚。

表 7-86 错误表 public.pgxc\_copy\_error\_log 信息

| 列名称       | 类型                       | 描述                      |
|-----------|--------------------------|-------------------------|
| relname   | character varying        | 表名称。以模式名.表名形式显示。        |
| begintime | timestamp with time zone | 出现数据格式错误的时间。            |
| filename  | character varying        | 出现数据格式错误的数据库源文件名。       |
| lineno    | bigint                   | 在数据库源文件中，出现数据格式错误的行号。   |
| rawrecord | text                     | 在数据库源文件中，出现数据格式错误的原始记录。 |
| detail    | text                     | 详细错误信息。                 |

- pg\_stat\_get\_data\_senders()  
描述：提供当前活跃的数据复制发送线程的详细信息。  
返回值类型：record
- textlen()  
描述：提供查询text的逻辑长度的方法。  
返回值类型：int
- threadpool\_status()  
描述：显示线程池中工作线程及会话的状态信息。  
返回值类型：record
- get\_local\_active\_session()  
描述：提供当前节点保存在内存中的历史活跃session状态的采样记录，sysadmin和monitor admin权限能查看当前节点所有的历史活跃session记录，普通用户查看本会话的历史活跃session记录。  
返回值类型：record
- db\_perf.get\_global\_active\_session()  
描述：提供所有节点保存在内存中的历史活跃session状态的采样记录。  
返回值类型：record

- `dbe_perf.get_global_gs_asp(timestamp, timestamp)`  
描述：提供所有节点保存在系统表`gs_asp`中的历史活跃`session`状态的采样记录。  
返回值类型：record
- `get_wait_event_info()`  
描述：提供`wait event`事件的具体信息。  
返回值类型：record
- `dbe_perf.get_datanode_active_session(text)`  
描述：提供从CN查询DN上保存在内存中的历史活跃`session`状态的采样记录。  
返回值类型：record  
备注：该函数查询目标DN上`local_active_session`视图中记录并和所有CN上的`local_active_session`中的记录进行匹配获取`query string`，所以会占用大量的内存。
- `dbe_perf.get_datanode_active_session_hist(text, timestamp, timestamp)`  
描述：提供从CN查询DN上保存在系统表`gs_asp`中的历史活跃`session`状态的采样记录。  
返回值类型：record  
备注：该函数查询目标DN上指定时间段的`gs_asp`记录，如果指定时间段过长造成查询的记录过多，会耗费大量时间。
- `generate_wdr_report(bigint, bigint, cstring, cstring, cstring)`  
描述：基于两个`snapshot`生成系统诊断报告，默认初始化用户或监控管理员用户可以访问。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。  
返回值类型：text

表 7-87 generate\_wdr\_report 参数说明

| 参数                         | 说明                                                                                                      | 取值范围                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>begin_snap_id</code> | 生成某段时间内性能诊断报告的开始 <code>snapshotid</code> 。                                                              | -                                                                                                                                                                                  |
| <code>end_snap_id</code>   | 结束 <code>snapshot</code> 的 <code>id</code> ，默认 <code>end_snap_id</code> 大于 <code>begin_snap_id</code> 。 | -                                                                                                                                                                                  |
| <code>report_type</code>   | 指定生成 <code>report</code> 的类型。                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>summary</code></li> <li>• <code>detail</code></li> <li>• <code>all</code>，即同时包含<code>summary</code>和<code>detail</code>。</li> </ul> |
| <code>report_scope</code>  | 指定生成 <code>report</code> 的范围。                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <code>cluster</code>：数据库级别的信息</li> <li>• <code>node</code>：节点级别的信息。</li> </ul>                                                            |



|           |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| node_name | <ul style="list-style-type: none"> <li>在“report_scope”指定为“node”时，需要把该参数指定为对应节点的名称。</li> <li>在“report_scope”为“cluster”时，该参数可以省略，或指定为NULL。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>node: GaussDB中的节点名称。</li> <li>cluster: 省略/空/NULL。</li> </ul> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- create\_wdr\_snapshot()**  
 描述: 手工生成系统诊断快照, 该函数需要sysadmin权限, 且只能在CCN上执行。  
 返回值类型: text
- kill\_snapshot()**  
 描述: kill后台的WDR snapshot线程, 调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有REPLICATION权限或继承了内置角色gs\_role\_replication的权限。  
 返回值类型: void
- capture\_view\_to\_json(text, integer)**  
 描述: 将视图的结果存入GUC: perf\_directory所指定的目录, 如果is\_crossdb为1, 则表示对于所有的database都会访问一次view; 如果is\_crossdb为0, 则表示仅对当前database进行一次视图访问。该函数只有sysadmin和monitor admin用户可以执行。  
 返回值类型: int
- reset\_unique\_sql(text, text, bigint)**  
 描述: 用来清理CN/DN内存中的Unique SQL (需要sysadmin/monitor admin权限)。  
 返回值类型: Boolean

表 7-88 reset\_unique\_sql 参数说明

| 参数          | 类型   | 描述                                                                                         |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| scope       | text | 清理范围类型:<br>'GLOBAL' - 清理所有的CN/DN节点, 如果是'GLOBAL', 则只可以为CN节点执行此函数。<br>'LOCAL' - 清理本节点。       |
| clean_type  | text | 'BY_USERID' - 按用户ID来进行清理Unique SQL。<br>'BY_CNID' - 按CN的ID来进行清理Unique SQL。<br>'ALL' - 全部清理。 |
| clean_value | int8 | 具体清理type对应的清理值。如果第二个参数为ALL, 则第三个参数不起作用, 可以取任意值。                                            |

- wdr\_xdb\_query(db\_name\_str text, query text)**

描述：提供本地跨数据库执行query的能力。例如：在连接到testdb库时，访问test库下的表。只有初始化用户才有权限执行。

```
select col1 from wdr_xdb_query('dbname=test','select col1 from t1') as dd(col1 int);
```

返回值类型：record

- pg\_wlm\_jump\_queue(pid int)

描述：调整任务到CN队列的最前端。

返回值类型：boolean

- true：成功。
- false：失败。

- gs\_wlm\_switch\_cgroup(pid int, cgroup text)

描述：调整作业的优先级到新控制组。

返回值类型：boolean

- true：成功。
- false：失败。

- pv\_session\_memctx\_detail(threadid tid, MemoryContextName text)

描述：将线程tid的MemoryContextName内存上下文信息记录到“\$GAUSSLOG/pg\_log/\${node\_name}/dumpmem”目录下的“threadid\_timestamp.log”文件中。其中threadid可通过查询表PV\_SESSION\_MEMORY\_DETAIL中的sessid字段获得。在正式发布的版本中仅接受MemoryContextName为空串（两个单引号表示输入为空串，即"）的输入，此时会记录所有的内存上下文信息，否则不会有任何操作。该函数需要管理员权限的用户才能执行。

返回值类型：boolean

- true：成功。
- false：失败。

- pg\_shared\_memctx\_detail(MemoryContextName text)

描述：将MemoryContextName内存上下文信息记录到“\$GAUSSLOG/pg\_log/\${node\_name}/dumpmem”目录下的“threadid\_timestamp.log”文件中。在正式发布版本中调用该函数不会有任何操作。该函数需要管理员权限的用户才能执行。

返回值类型：boolean

- true：成功。
- false：失败。

- local\_bgwriter\_stat()

描述：显示本实例的bgwriter线程刷页信息，候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息。

返回值类型：record

- local\_candidate\_stat()

描述：显示本实例的候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息，包含normal buffer pool和segment buffer pool。

返回值类型：record

- local\_ckpt\_stat()

描述：显示本实例的检查点信息和各类日志刷页情况。

返回值类型：record

- `local_double_write_stat()`  
描述：显示本实例的双写文件的情况。  
返回值类型：record

表 7-89 `local_double_write_stat` 参数说明

| 参数                                 | 类型   | 描述                                    |
|------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <code>node_name</code>             | text | 实例名称。                                 |
| <code>curr_dwn</code>              | int8 | 当前双写文件的序列号。                           |
| <code>curr_start_page</code>       | int8 | 当前双写文件恢复起始页面。                         |
| <code>file_trunc_num</code>        | int8 | 当前双写文件复用的次数。                          |
| <code>file_reset_num</code>        | int8 | 当前双写文件写满后发生重置的次数。                     |
| <code>total_writes</code>          | int8 | 当前双写文件总的I/O次数。                        |
| <code>low_threshold_writes</code>  | int8 | 低效率写双写文件的I/O次数（一次I/O刷页数量少于16页面）。      |
| <code>high_threshold_writes</code> | int8 | 高效率写双写文件的I/O次数（一次I/O刷页数量多于一批，421个页面）。 |
| <code>total_pages</code>           | int8 | 当前刷页到双写文件区的总的页面个数。                    |
| <code>low_threshold_pages</code>   | int8 | 低效率刷页的页面个数。                           |
| <code>high_threshold_pages</code>  | int8 | 高效率刷页的页面个数。                           |
| <code>file_id</code>               | int8 | 当前双写文件的id号。                           |

- `local_single_flush_dw_stat()`  
描述：显示本实例的单页面淘汰双写文件的情况。  
返回值类型：record
- `local_pagewriter_stat()`  
描述：显示本实例的刷页信息和检查点信息。  
返回值类型：record
- `local_redo_stat()`  
描述：显示本实例的备机的当前回放状态。  
返回值类型：record  
备注：返回的回放状态主要包括当前回放位置，回放最小恢复点位置等信息。
- `local_recovery_status()`  
描述：显示本实例的主机和备机的日志流控信息。  
返回值类型：record
- `local_rto_status()`  
描述：显示本实例的主机和备机的日志流控信息。

- 返回值类型: record
- `gs_wlm_switch_cgroup(sess_id int8, cgroup name)`  
 描述: 切换指定会话的控制组。  
 返回值类型: record
  - `comm_client_info()`  
 描述: 用于查询单个节点活跃的客户端连接信息, 返回结果解释见 [COMM\\_CLIENT\\_INFO](#)。  
 返回值类型: setof record
  - `pg_get_flush_lsn()`  
 描述: 返回当前节点flush的xlog位置。  
 返回值类型: text
  - `pg_get_sync_flush_lsn()`  
 描述: 返回当前节点多数派flush的xlog位置。  
 返回值类型: text
  - `pgxc_wlm_rebuild_user_resource_pool()`  
 描述: 重新构建用户及资源池缓存信息。需要系统管理员权限才可以执行该函数。  
 返回值类型: boolean
  - `locktag_decode(locktag text)`  
 描述: 从locktag中解析锁的具体信息。  
 示例:  

```
gaussdb=# select locktag_decode('271b:0:0:0:0:6');
           locktag_decode
-----
locktype:transactionid, transactionid:10011
(1 row)
```

 返回值类型: text
  - `disable_conn(disconn_mode text, host text, port integer)`  
 描述: CM Agent处理CM Server下发的命令, 在DN进行选主时设置该DN拒绝连接所有DN、强制连接某个DN或轮询连接所有DN。只有初始化用户和系统管理员才可以调用该函数。  
 返回值类型: void

表 7-90 disable\_conn 参数说明

| 参数           | 类型   | 描述                                                                                                                                                                              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| disconn_mode | text | DN连接模式: <ul style="list-style-type: none"> <li>'prohibit_connection' - 拒绝连接所有DN。</li> <li>'specify_connection' - 强制连接某个DN。</li> <li>'polling_connection' - 轮询连接所有DN。</li> </ul> |
| host         | text | DN的IP。                                                                                                                                                                          |

| 参数   | 类型      | 描述      |
|------|---------|---------|
| port | integer | DN的端口号。 |

- `dbe_perf.get_global_full_sql_by_timestamp(start_timestamp timestamp with time zone, end_timestamp timestamp with time zone)`  
 描述：获取集群级的全量SQL(Full SQL)信息。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。  
 返回值类型：record

表 7-91 `dbe_perf.get_global_full_sql_by_timestamp` 参数说明

| 参数              | 类型                       | 描述               |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| start_timestamp | timestamp with time zone | SQL启动时间范围的开始时间点。 |
| end_timestamp   | timestamp with time zone | SQL启动时间范围的结束时间点。 |

- `dbe_perf.get_global_slow_sql_by_timestamp(start_timestamp timestamp with time zone, end_timestamp timestamp with time zone)`  
 描述：获取集群级的慢SQL(Slow SQL)信息。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。  
 返回值类型：record

表 7-92 `dbe_perf.get_global_slow_sql_by_timestamp` 参数说明

| 参数              | 类型                       | 描述               |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| start_timestamp | timestamp with time zone | SQL启动时间范围的开始时间点。 |
| end_timestamp   | timestamp with time zone | SQL启动时间范围的结束时间点。 |

- `statement_detail_decode(detail text, format text, pretty boolean)`  
 描述：解析全量/慢SQL语句中的details字段的信息。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。  
 返回值类型：text

表 7-93 `statement_detail_decode` 参数说明

| 参数     | 类型   | 描述                   |
|--------|------|----------------------|
| detail | text | SQL语句产生的事件的集合（不可读）。  |
| format | text | 解析输出格式，取值为plaintext。 |

| 参数     | 类型      | 描述                                                                                                                                  |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pretty | boolean | 当format为plaintext时，是否以优雅的风格展示： <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：表示通过“\n”分隔事件。</li> <li>• false：表示通过“，”分隔事件。</li> </ul> |

- `pgxc_get_csn(tid)`  
描述：返回给定的事务id对应的事务提交序号（CSN）。  
返回值类型：int8
- `get_global_user_transaction()`  
描述：返回所有节点上各用户的事务相关信息。  
返回值类型：node\_name name、username name、commit\_counter bigint、rollback\_counter bigint、resp\_min bigint、resp\_max bigint、resp\_avg bigint、resp\_total bigint、bg\_commit\_counter bigint、bg\_rollback\_counter bigint、bg\_resp\_min bigint、bg\_resp\_max bigint、bg\_resp\_avg bigint、bg\_resp\_total bigint
- `pg_collation_for()`  
描述：返回入参字符串对应的排序规则  
参数：any（如果是常量必须进行显式类型转换）  
返回值类型：text
- `pgxc_unlock_for_sp_database(name Name)`  
描述：释放指定数据库锁。  
参数：数据库名  
返回值类型：Boolean
- `pgxc_lock_for_sp_database(name Name)`  
描述：对指定的数据库加锁。  
参数：数据库名  
返回值类型：Boolean
- `pgxc_unlock_for_transfer(name Name)`  
描述：释放用于数据传输（数据重分布）锁。  
参数：数据库名  
返回值类型：Boolean
- `pgxc_lock_for_transfer(name Name)`  
描述：对数据库枷锁，用于数据传输（数据重分布）。  
参数：数据库名  
返回值类型：Boolean
- `gs_comm_proxy_thread_status()`  
描述：用于在集群配置用户态网络的场景下，代理通信库comm\_proxy收发数据包统计。该函数在当前版本不支持。  
参数：nan  
返回值类型：record

- `gs_catalog_attribute_records()`  
 描述：对于指定的系统表oid，返回该系统表对应的各个字段的定义。仅支持oid小于10000的普通系统表（不支持索引、toast表等）。  
 参数：系统表oid  
 返回值类型：record
- `dynamic_func_control(scope text, function_name text, action text, "{params}" text[])`  
 描述：动态开启内置的功能，当前仅支持动态开启全量SQL。  
 返回值类型：record

表 7-94 dynamic\_func\_control 参数说明

| 参数            | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| scope         | text   | 动态开启功能的范围，当前仅支持'GLOBAL/LOCAL'。                                                                                                                                                                                                                                |
| function_name | text   | 功能的名称，当前仅支持'STMT'。                                                                                                                                                                                                                                            |
| action        | text   | 当function_name为'STMT'时，action仅支持TRACK/UNTRACK/LIST/CLEAN： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRACK - 开始记录归一化SQL的全量SQL信息。</li> <li>• UNTRACK - 取消记录归一化SQL的全量SQL信息。</li> <li>• LIST - 列取当前TRACK的归一化SQL的信息。</li> <li>• CLEAN - 清理记录当前归一化SQL的信息。</li> </ul> |
| params        | text[] | 当function_name为'STMT'时，对应不同的action时，对应的params设置如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRACK - '{"归一化SQLID", "L0/L1/L2"}'</li> <li>• UNTRACK - '{"归一化SQLID}"'</li> <li>• LIST - '{}'</li> <li>• CLEAN - '{}'</li> </ul>                                  |

- `gs_parse_page_bypath(path text, blocknum bigint, relation_type text, read_memory boolean)`  
 描述：用于解析指定表页面，并返回存放解析内容的路径。  
 返回值类型：text  
 备注：必须是系统管理员或运维管理员才能执行此函数。

表 7-95 gs\_parse\_page\_bypath 参数说明

| 参数       | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path     | text   | <ul style="list-style-type: none"> <li>对于普通表，相对路径为：tablespace name/database oid/表的relfilenode(物理文件名)；例如：base/16603/16394</li> <li>对于普通表的visibility map，相对路径为：tablespace name/database oid/表的vm文件。例如：base/16603/16394_vm。</li> <li>对于clog文件，相对路径为：pg_clog目录下的clog文件。例如：000000000000。</li> <li>对于csnlog文件，相对路径为：pg_csnlog目录下的csnlog文件。例如：000000000000。</li> <li>对于undo record文件，相对路径为：undo目录下的undo/UNDOPERSISTENCE/zondid.segno。例如：undo/permanent/00000.0000009。</li> <li>对于undo meta文件，相对路径为：undo目录下的undo/UNDOPERSISTENCE/zondid.meta.segno。例如：undo/permanent/00000.meta.0000004。</li> <li>表文件的相对路径可以通过pg_relation_filepath(table_name text)查找。分区表的路径可以查看pg_partition系统表和调用pg_partition_filepath(partition_oid)。</li> <li>合法的path格式列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>- global/relNode</li> <li>- base/dbNode/relNode</li> <li>- pg_tblspc/spcNode/version_dir/dbNode/relNode</li> </ul> </li> </ul> |
| blocknum | bigint | <ul style="list-style-type: none"> <li>-1：所有block的信息（强制从磁盘解析）。</li> <li>0~MaxBlockNumber：对应block的信息。</li> <li>对于BTree/UBTree索引，block 0为索引元页面。</li> <li>对于undo record文件，采用逻辑块号，对应文件block大于等于segno*128，小于(segno+1)*128。</li> <li>对于undo meta文件，采用逻辑块号，对应文件block大于等于segno*4，小于(segno+1)*4。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 参数            | 类型      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| relation_type | text    | <ul style="list-style-type: none"> <li>heap ( astore表 )。</li> <li>uheap ( ustore表 )。</li> <li>btree ( BTree索引 )。</li> <li>ubtree ( UBTree索引 )。</li> <li>segment ( 段页式, 预留参数, 暂不支持 )。</li> <li>vm ( astore普通表的visibility map )。</li> <li>clog ( 事务状态日志commit log )。</li> <li>csnlog ( 快照时间戳日志commit sequence number log )。</li> <li>undo_slot ( 事务槽信息 )。</li> <li>undo_record ( undo 记录信息 )。</li> </ul> |
| read_memory   | boolean | <ul style="list-style-type: none"> <li>false: 从磁盘文件解析。</li> <li>true: 首先尝试从共享缓冲区中解析该页面; 如果共享缓冲区中不存在, 则从磁盘文件解析。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

正常使用示例:

```
# 解析BTree索引文件中所有页面的信息内容
# 函数调用前请依据参数说明中的内容确保文件路径真实存在
gaussdb=# select gs_parse_page_bypath('base/16603/16394', -1, 'btree', false);
gs_parse_page_bypath
-----
/data_dir/1663_16603_16394_-1.page
(1 row)

# 解析vm文件中所有block的可见性结果
gaussdb=# select gs_parse_page_bypath('base/12828/16771_vm', -1, 'vm', false);
gs_parse_page_bypath
-----
/data_dir/1663_12828_16771_-1_vm.page
(1 row)

# 解析clog文件中0号block的commit log日志
gaussdb=# select gs_parse_page_bypath('000000000000', 0, 'clog', false);
gs_parse_page_bypath
-----
/data_dir/000000000000.clog
(1 row)
```

异常场景报错示例:

```
# 入参blocknum超出取值范围时报错
gaussdb=# select gs_parse_page_bypath('base/12828/16777', -10, 'heap', false);
ERROR: Blocknum should be between -1 and 4294967294.
CONTEXT: referenced column: gs_parse_page_bypath
```

- gs\_xlogdump\_lsn(start\_lsn text, end\_lsn text)

描述: 用于解析指定lsn范围之内的XLOG日志, 并返回存放解析内容的路径。可以通过pg\_current\_xlog\_location()获取当前XLOG位置。

参数: LSN起始位置, LSN结束位置。

返回值类型: text

备注：必须是系统管理员或运维管理员才能执行此函数。

- gs\_xlogdump\_xid(c\_xid xid)**  
 描述：用于解析指定xid的XLOG日志，并返回存放解析内容的路径。可以通过txid\_current()获取当前事务ID。  
 参数：事务ID  
 返回值类型：text  
 备注：必须是系统管理员或运维管理员才能执行此函数。
- gs\_xlogdump\_tablepath(path text, blocknum bigint, relation\_type text)**  
 描述：用于解析指定表页面对应的日志，并返回存放解析内容的路径。  
 返回值类型：text  
 备注：必须是系统管理员或运维管理员才能执行此函数。

表 7-96 gs\_xlogdump\_tablepath 参数说明

| 参数            | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path          | text   | <ul style="list-style-type: none"> <li>对于普通表，相对路径为：tablespace name/database oid/表的relfilenode(物理文件名)。例如：base/16603/16394。</li> <li>表文件的相对路径可以通过pg_relation_filepath(table_name text)查找。分区表的路径可以查看pg_partition系统表和调用pg_partition_filepath(partition_oid)。</li> <li>合法的path格式列举：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- global/relNode</li> <li>- base/dbNode/relNode</li> <li>- pg_tblspc/spcNode/version_dir/dbNode/relNode</li> </ul> </li> </ul> |
| blocknum      | bigint | <ul style="list-style-type: none"> <li>-1：所有block的信息（强制从磁盘解析）。</li> <li>0~MaxBlockNumber：对应block的信息。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| relation_type | text   | <ul style="list-style-type: none"> <li>heap(astore 表)</li> <li>btree(BTree 索引)</li> <li>segment(段页式，预留参数，暂不支持)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- gs\_xlogdump\_parsepage\_tablepath(path text, blocknum bigint, relation\_type text, read\_memory boolean)**  
 描述：用于解析指定表页面和表页面对应的日志，并返回存放解析内容的路径。可以看做一次执行gs\_parse\_page\_bypath和gs\_xlogdump\_tablepath。该函数执行的前置条件是表文件存在。如果想查看已删除的表的相关日志，请直接调用gs\_xlogdump\_tablepath。  
 返回值类型：text  
 备注：必须是系统管理员或运维管理员才能执行此函数。

表 7-97 gs\_xlogdump\_parsepage\_tablepath 参数说明

| 参数            | 类型      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| path          | text    | <ul style="list-style-type: none"> <li>对于普通表，相对路径为：tablespace name/database oid/表的relfilenode(物理文件名)；例如：base/16603/16394</li> <li>表文件的相对路径可以通过 pg_relation_filepath(table_name text)查找。分区表的路径可以查看pg_partition系统表和调用pg_partition_filepath(partition_oid)。</li> <li>合法的path格式列举： <ul style="list-style-type: none"> <li>- global/relNode</li> <li>- base/dbNode/relNode</li> <li>- pg_tblspc/spcNode/version_dir/dbNode/relNode</li> </ul> </li> </ul> |
| blocknum      | bigint  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-1: 所有block的信息（强制从磁盘解析）。</li> <li>0~MaxBlockNumber: 对应block的信息。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| relation_type | text    | <ul style="list-style-type: none"> <li>heap(astore 表)</li> <li>btree(BTree 索引)</li> <li>segment(段页式，预留参数，暂不支持)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| read_memory   | boolean | <ul style="list-style-type: none"> <li>false: 从磁盘文件解析；</li> <li>true: 首先尝试从共享缓冲区中解析该页面；如果共享缓冲区中不存在，则从磁盘文件解析。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- gs\_index\_recycle\_queue(Oid oid, int type, uint32 blkno)

描述：用于解析UBtree索引回收队列信息。

返回值类型：record

表 7-98 gs\_index\_recycle\_queue 参数说明

| 参数    | 类型     | 描述                                                                                                                                               |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oid   | Oid    | <ul style="list-style-type: none"> <li>索引文件relfilenode，可以通过select relfilenode from pg_class where relname='name'查询，其中name表示对应的索引文件名字。</li> </ul> |
| type  | int    | <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 表示解析整个待回收队列</li> <li>1: 表示解析整个空页队列</li> <li>2: 表示解析单个页面</li> </ul>                                     |
| blkno | uint32 | 回收队列页面编号，该参数只有在type=2的时候有效，blkno有效取值范围为1~4294967294。                                                                                             |

 说明

该函数功能在分布式版本上不支持，有报错提示。

- `gs_stat_wal_entrytable(int64 idx)`  
描述：用于输出xlog中预写日志插入状态表的内容。  
返回值类型：record

表 7-99 `gs_stat_wal_entrytable` 参数说明

| 参数类型 | 参数名    | 类型     | 描述                                                                                                                      |
|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | idx    | int64  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• -1：查询数组所有元素。</li> <li>• 0-最大值：具体某个数组元素内容。</li> </ul>                           |
| 输出参数 | idx    | uint64 | 记录对应数组中的下标。                                                                                                             |
| 输出参数 | endsln | uint64 | 记录的LSN标签。                                                                                                               |
| 输出参数 | lrc    | int32  | 记录对应的LRC。                                                                                                               |
| 输出参数 | status | uint32 | 标识当前entry对应的xlog是否已经完全拷贝到wal buffer中： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：非COPIED</li> <li>• 1：COPIED</li> </ul> |

- `gs_walwriter_flush_position()`  
描述：输出预写日志的刷新位置。  
返回值类型：record

表 7-100 `gs_walwriter_flush_position` 参数说明

| 参数类型 | 参数名                     | 类型     | 描述                                                                                 |
|------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 输出参数 | last_flush_status_entry | int32  | Xlog flush上一个刷盘的tblEntry下标索引。                                                      |
| 输出参数 | last_scanned_lrc        | int32  | Xlog flush上一次扫描到的最后一个tblEntry记录的LRC。                                               |
| 输出参数 | curr_lrc                | int32  | WALInsertStatusEntry状态表中LRC最新的使用情况，该LRC表示下一个Xlog记录写入时在WALInsertStatusEntry对应的LRC值。 |
| 输出参数 | curr_byte_pos           | uint64 | Xlog记录写入WAL文件，最新分配的位置，下一个xlog记录插入点。                                                |

| 参数类型 | 参数名                  | 类型         | 描述                                    |
|------|----------------------|------------|---------------------------------------|
| 输出参数 | prev_byte_size       | uint<br>32 | 上一个xlog记录的长度。                         |
| 输出参数 | flush_result         | uint<br>64 | 当前全局xlog刷盘的位置。                        |
| 输出参数 | send_result          | uint<br>64 | 当前主机上xlog发送位置。                        |
| 输出参数 | shm_rqst_write_pos   | uint<br>64 | 共享内存中记录的XLogCtl中LogwrtRqst请求的write位置。 |
| 输出参数 | shm_rqst_flush_pos   | uint<br>64 | 共享内存中记录的XLogCtl中LogwrtRqst请求的flush位置。 |
| 输出参数 | shm_result_write_pos | uint<br>64 | 共享内存中记录的XLogCtl中LogwrtResult的write位置。 |
| 输出参数 | shm_result_flush_pos | uint<br>64 | 共享内存中记录的XLogCtl中LogwrtResult的flush位置。 |
| 输出参数 | curr_time            | text       | 当前时间。                                 |

- gs\_walwriter\_flush\_stat(int operation)**  
 描述：用于统计预写日志write与sync的次数频率与数据量，以及xlog文件的信息。  
 返回值类型：record

表 7-101 gs\_walwriter\_flush\_stat 参数说明

| 参数类型 | 参数名                   | 类型         | 描述                                                                                                                                 |
|------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | operation             | int        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-1: 关闭统计开关(默认状态为关闭)。</li> <li>0: 打开统计开关。</li> <li>1: 查询统计信息。</li> <li>2: 重置统计信息。</li> </ul> |
| 输出参数 | write_times           | uint<br>64 | Xlog调用write接口的次数。                                                                                                                  |
| 输出参数 | sync_times            | uint<br>64 | Xlog调用sync接口次数。                                                                                                                    |
| 输出参数 | total_xlog_sync_bytes | uint<br>64 | Backend线程请求写入xlog总量统计值。                                                                                                            |

| 参数类型 | 参数名                          | 类型      | 描述                        |
|------|------------------------------|---------|---------------------------|
| 输出参数 | total_actual_xlog_sync_bytes | uint 64 | 调用sync接口实际刷盘的xlog总量统计值。   |
| 输出参数 | avg_write_bytes              | uint 32 | 每次调用XLogWrite接口请求写的xlog量。 |
| 输出参数 | avg_actual_write_bytes       | uint 32 | 实际每次调用write接口写的xlog量。     |
| 输出参数 | avg_sync_bytes               | uint 32 | 平均每次请求sync的xlog量。         |
| 输出参数 | avg_actual_sync_bytes        | uint 32 | 实际每次调用sync刷盘xlog量。        |
| 输出参数 | total_write_time             | uint 64 | 调用write操作总时间统计(单位: us)。   |
| 输出参数 | total_sync_time              | uint 64 | 调用sync操作总时间统计(单位: us)。    |
| 输出参数 | avg_write_time               | uint 32 | 每次调用write接口平均时间(单位: us)。  |
| 输出参数 | avg_sync_time                | uint 32 | 每次调用sync接口平均时间(单位: us)。   |
| 输出参数 | curr_init_xlog_segno         | uint 64 | 当前最新创建的xlog段文件编号。         |
| 输出参数 | curr_open_xlog_segno         | uint 64 | 当前正在写的xlog段文件编号。          |
| 输出参数 | last_reset_time              | text    | 上一次重置统计信息的时间。             |
| 输出参数 | curr_time                    | text    | 当前时间。                     |

- pg\_ls\_tmpdir()**  
 描述: 返回默认表空间下临时目录 ( pgsql\_tmp ) 中每个文件的名称、大小和最后修改时间。  
 参数: nan  
 返回值类型: record  
 备注: 必须是系统管理员或者监控管理员才能执行此函数。

| 参数类型 | 参数名  | 类型   | 描述                  |
|------|------|------|---------------------|
| 输出参数 | name | text | 文件名称。               |
| 输出参数 | size | int8 | 文件大小 ( 单位: byte ) 。 |

| 参数类型 | 参数名          | 类型          | 描述        |
|------|--------------|-------------|-----------|
| 输出参数 | modification | timestamptz | 文件最后修改时间。 |

- pg\_ls\_tmpdir(oid)

描述：返回指定表空间下临时目录（pgsql\_tmp）中每个文件的名称、大小和最后修改时间。

参数：oid

返回值类型：record

备注：必须是系统管理员或者监控管理员才能执行此函数。

| 参数类型 | 参数名          | 类型          | 描述             |
|------|--------------|-------------|----------------|
| 输入参数 | oid          | oid         | 表空间id。         |
| 输出参数 | name         | text        | 文件名称。          |
| 输出参数 | size         | int8        | 文件大小（单位：byte）。 |
| 输出参数 | modification | timestamptz | 文件最后修改时间。      |

- pg\_ls\_waldir()

描述：返回预写日志(WAL)目录中每个文件的名称、大小和最后修改时间。

参数：nan

返回值类型：record

备注：必须是系统管理员或者监控管理员才能执行此函数。

| 参数类型 | 参数名          | 类型          | 描述             |
|------|--------------|-------------|----------------|
| 输出参数 | name         | text        | 文件名称。          |
| 输出参数 | size         | int8        | 文件大小（单位：byte）。 |
| 输出参数 | modification | timestamptz | 文件最后修改时间。      |

- gs\_write\_term\_log(void)

描述：写入一条日志记录DN节点当前的term值。备DN节点返回false，主DN节点写入成功后返回true。

返回值类型：Boolean

- gs\_stat\_space(bool init)

描述：用于查询UStore中做Insert操作时拓展页面的状态。

返回值类型：record

| 参数类型 | 参数名                 | 类型   | 描述                                                 |
|------|---------------------|------|----------------------------------------------------|
| 输入参数 | init                | bool | 是否重置已统计的数据。                                        |
| 输出参数 | access_func         | int8 | relation_get_buffer_for_utuple接口访问总次数。             |
| 输出参数 | cache_blk           | int8 | relation_get_buffer_for_utuple获取缓存次数。              |
| 输出参数 | cache_succ          | int8 | relation_get_buffer_for_utuple获取缓存成功次数。            |
| 输出参数 | nblk_first          | int8 | relation_get_buffer_for_utuple中第一次获取nblocks-1次数。   |
| 输出参数 | nblk_first_succ     | int8 | relation_get_buffer_for_utuple中第一次获取nblocks-1成功次数。 |
| 输出参数 | nblk_second         | int8 | relation_get_buffer_for_utuple中第二次获取nblocks-1次数。   |
| 输出参数 | nblk_second_succ    | int8 | relation_get_buffer_for_utuple中第二次获取nblocks-1成功次数。 |
| 输出参数 | fsm_first           | int8 | 第一次访问FSM次数。                                        |
| 输出参数 | fsm_first_success   | int8 | 第一次访问FSM成功次数。                                      |
| 输出参数 | fsm_rewrite         | int8 | FSM回写次数。                                           |
| 输出参数 | fsm_second          | int8 | 第二次访问FSM次数。                                        |
| 输出参数 | fsm_second_success  | int8 | 第二次访问FSM成功次数。                                      |
| 输出参数 | prune_count         | int8 | relation_get_buffer_for_utuple中Prune次数。            |
| 输出参数 | prune_space         | int8 | relation_get_buffer_for_utuple中Prune总空间。           |
| 输出参数 | coprune_count       | int8 | 联合清理执行次数。                                          |
| 输出参数 | coprune_scan_blocks | int8 | 联合清理扫描总页数。                                         |
| 输出参数 | coprune_prune_count | int8 | 联合清理Prune次数。                                       |
| 输出参数 | coprune_prune_space | int8 | 联合清理Prune总空间。                                      |
| 输出参数 | con_extend_count    | int8 | 并发扩页数量。                                            |





| 参数类型 | 参数              | 类型   | 描述                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | relation_type   | text | <ul style="list-style-type: none"> <li>• uheap ( Ustore数据页 )。</li> <li>• ubtree ( Ustore索引页 )。</li> <li>• indexurq ( Urq页面 )。</li> <li>• undo_record ( Undo record页面 )。</li> <li>• undo_slot ( Transaction slot页面 )。</li> </ul> |
| 输入参数 | xlog_path       | text | 归档日志目录的绝对路径。                                                                                                                                                                                                                    |
| 输入参数 | lsn             | text | lsn由两个16进制数(各32 bits)组成, 中间通过"/"隔开, 例如: 2/962D1DF8。如果是0则重放到最新版本。                                                                                                                                                                |
| 输出参数 | output_filename | text | 文件的落盘路径与文件名。                                                                                                                                                                                                                    |
| 输出参数 | output_lsn      | text | 最后一次页面重放的LSN。                                                                                                                                                                                                                   |
| 输出参数 | corruption_desc | text | 页面受损情况描述。                                                                                                                                                                                                                       |

- `gs_xlogdump_bylastlsn(last_lsn text, blocknum bigint, relation_type text)`

描述: 传入一个页面LSN以及块号, 解析LSN对应的WAL日志, 并获取对应块号的last LSN继续解析, 直到last LSN为0或者更老版本的WAL日志已被复用回收, 并将解析后的日志落盘到指定路径, 必须是系统管理员或运维管理员才能执行此函数。本系统函数不支持备机调用。

返回值类型: text

| 参数类型 | 参数名             | 类型     | 描述                                                                                             |
|------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | last_lsn        | text   | 解析指定页面的LSN, 基于十六进制表示, 如12BA/32CDEDDD, LSN可通过页面解析工具 ( <code>gs_parse_page_bypath</code> 等 ) 获取。 |
| 输入参数 | blocknum        | bigint | 指定页面的逻辑块号。<br>参数范围: -1~MaxBlockNumber。<br>块号指定为-1时表示从WAL日志中获取默认块号。                             |
| 输入参数 | relation_type   | text   | 指定解析页面的类型。<br>参数范围: uheap、ubtree、heap、btree、undo_record、undo_slot。                             |
| 输出参数 | output_filepath | text   | WAL日志解析结果的落盘路径。                                                                                |

示例:

```
# 获取页面LSN信息
# 函数调用前请依据参数说明中的内容确保文件路径真实存在
gaussdb=# select * from gs_parse_page_bypath('base/15833/16768', 0, 'uheap', false);
          output_filepath
-----
/data1/database/cluster/primary/data/1663_15833_16768_0.page
(1 row)
gaussdb=# select * from gs_xlogdump_bylastlsn('0/4593570', -1, 'uheap');
          output_filepath
-----
/data1/database/cluster/primary/data/pg_log/dump/4593570_-1.xlog
(1 row)
gaussdb=# select * from gs_xlogdump_bylastlsn('0/4593570', 0, 'ubtree');
ERROR: The input lsn 0/4593570 related xlog is not ubtree.
```

- `db_perf.get_full_sql_by_parent_id_and_timestamp`(parent\_id bigint, start\_timestamp timestamp with time zone, end\_timestamp timestamp with time zone)

描述: 根据parent\_id获取某个时间段内, 执行某个存储过程的数据库级的全量SQL及其子语句的记录。只可在系统库中查询到结果, 用户库中无法查询。

返回值类型: record

| 参数              | 类型                       | 描述                              |
|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| parent_id       | bigint                   | 指定需要检索的存储过程的调用语句的unique_sql_id。 |
| start_timestamp | timestamp with time zone | SQL启动时间范围的开始时间点。                |
| end_timestamp   | timestamp with time zone | SQL启动时间范围的结束时间点。                |

示例:

```
gaussdb=# CREATE TABLE test(a int,b int);
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
gaussdb=# INSERT INTO test values(1,1);
INSERT 0 1
gaussdb=# CREATE PROCEDURE mypro1() as num int;
gaussdb$# begin
gaussdb$# INSERT INTO test values(2,2);
gaussdb$# DELETE FROM test where a = 2;
gaussdb$# end;
gaussdb$# /
CREATE PROCEDURE

# 打开参数, 跟踪存储过程子语句。
gaussdb=# SET instr_unique_sql_track_type = 'all';
SET

# 打开参数, db_perf.statement_history表生成全量语句记录。
gaussdb=# SET track_stmt_stat_level = 'L0,L0';
SET

gaussdb=# CALL mypro1();
mypro1
-----
(1 row)
```

```

gaussdb=# SET track_stmt_stat_level = 'off,L0';
SET

gaussdb=# SET instr_unique_sql_track_type = 'top';
SET

# 查询关键信息，作为函数参数使用。
gaussdb=# SELECT query,unique_query_id,start_time,finish_time FROM db_perf.statement_history;
          query          | unique_query_id |      start_time      |      finish_time
-----+-----+-----+-----
set track_stmt_stat_level = 'L0,L0'; |    636388010 | 2023-06-02 17:40:49.176155+08 | 2023-06-02
17:40:49.176543+08
call mypro1();          |    536458473 | 2023-06-02 17:40:59.028144+08 | 2023-06-02
17:40:59.032027+08
delete from test where a = ?      |    583323884 | 2023-06-02 17:40:59.029955+08 | 2023-06-02
17:40:59.031577+08
insert into test values(?,?)      |    769279931 | 2023-06-02 17:40:59.029219+08 | 2023-06-02
17:40:59.029947+08
(4 rows)

# 通过外层语句的unique_query_id，开始时间的起止时间作为参数，查询该时间段内，指定存储过程及其子语句的信息。
gaussdb=# SELECT query FROM
db_perf.get_full_sql_by_parent_id_and_timestamp(536458473,'2023-06-02
17:40:59.028144+08','2023-06-02 17:40:59.032027+08');
          query
-----
call mypro1();
delete from test where a = ?
insert into test values(?,?)
(3 rows)

```

- `gs_index_dump_read(int8 reset, text out_type)`

描述：用于查询索引获取新页面时在循环队列中产生的buffer read信息和索引页面相同key从左到右遍历叶子页面的buffer read信息。

返回值类型：record

| 参数类型 | 参数名         | 类型   | 描述                                                                                                                                   |
|------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | reset       | int8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0：将统计信息reset为初始值0，重新开始统计。</li> <li>• 1：直接show出当前的统计信息。</li> </ul>                           |
| 输入参数 | out_type    | text | <ul style="list-style-type: none"> <li>• urq：输出循环队列的统计信息。</li> <li>• ubtree：输出索引页的统计信息。</li> <li>• all：循环队列和索引页的统计信息全部输出。</li> </ul> |
| 输出参数 | relfilenode | oid  | 统计到的最大buffer read值对应的索引relfilenode。                                                                                                  |
| 输出参数 | max_count   | int8 | 最大buffer read值。                                                                                                                      |
| 输出参数 | ave_count   | int8 | 平均buffer read值。                                                                                                                      |

**说明**

- 该接口当前仅支持USTORE索引表。
- 该接口执行时，先reset清理、将记录全部置为0。再进行查询，直到下次统计到信息值之前，查询记录会一直为0。查询示例如下：

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_index_dump_read(0, 'all');
relfilenode | max_count | ave_count
-----+-----+-----
|          |          |
(1 row)
gaussdb=# SELECT * FROM gs_index_dump_read(1, 'all');
relfilenode | max_count | ave_count
-----+-----+-----
0 |          |          0
0 |          |          0
(2 rows)
```

### 7.5.25.13 段页式存储函数（实验室特性）

**说明**

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

- local\_segment\_space\_info(tablespacename TEXT, databasename TEXT)

描述：输出为当前节点，该表空间下所有ExtentGroup的使用信息。

返回值类型：

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| node_name        | 节点名称                                                                      |
| extent_size      | 该ExtentGroup的extent规格，单位是block数。                                          |
| forknum          | Fork号。                                                                    |
| total_blocks     | 物理文件总extent数目。                                                            |
| meta_data_blocks | 表空间管理的metadata占用的block数，只包括space header, map page等，不包括segment head。       |
| used_data_blocks | 存数据占用的extent数目。包括segment head。                                            |
| utilization      | 使用的block数占总block数的百分比。即(used_data_blocks + meta_data_block)/total_blocks。 |
| high_water_mark  | 高水位线，被分配出去的extent，最大的物理页号。超过高水位线的block都没有被使用，可以被直接回收。                     |

例如：

```
gaussdb=# select * from local_segment_space_info('pg_default', 'testdb');
 node_name | extent_size | forknum | total_blocks | meta_data_blocks | used_data_blocks | utilization | high_water_mark
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
dn_6001_6002_6003 | 1 | 0 | 16384 | 4157 | 1 | .253784 | 4158
dn_6001_6002_6003 | 8 | 0 | 16384 | 4157 | 8 | .254211 | 4165
(2 rows)
```

- `global_segment_space_info`(tablespacename TEXT, databasename TEXT)  
 描述：效果跟`local_segment_space_info`类似，返回的是整个集群中所有节点上的使用信息。
- `pg_stat_segment_extent_usage`(int4 tablespace oid, int4 database oid, int4 extent\_type, int4 forknum)  
 描述：每次返回一个ExtentGroup中，每个被分配出去的extent的使用情况。  
`extent_type`表示ExtentGroup的类型，合理取值为[1,5]的int值。在此范围外的会报error。  
`forknum`表示fork号，合法取值为[0,4]的int值，目前只有三种值有效，数据文件为0，FSM文件为1，visibility map文件为2。

返回值类型：

| 名称                          | 描述                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>start_block</code>    | Extent的起始物理页号。                                                                       |
| <code>extent_size</code>    | Extent的大小。                                                                           |
| <code>usage_type</code>     | Extent的使用类型，比如segment head，data extent等。                                             |
| <code>owner_location</code> | 有指针指向该extent的对象的位置。比如data extent的owner就是它所属的segment的head位置。                          |
| <code>special_data</code>   | 该extent在它owner中的位置。该字段的数据跟使用类型有关。比如data extent的special data就是它在所属segment中的extent id。 |

其中，`usage_type`为枚举类型，每一项的含义为：

- Non-bucket table segment head：非hashbucket表的数据段头。
- Non-bucket table fork head：非段页式表的fork段头。
- Bucket table main head：hashbucket表的主表段头。
- Bucket table map block：hashbucket表的MapBlock。
- Bucket segment head：hashbucket表每个bucket的段头。
- Data extent：数据块。

例如：

```
gaussdb=# select * from pg_stat_segment_extent_usage((select oid::int4 from pg_tablespace where
spcname='pg_default'), (select oid::int4 from pg_database where datname='testdb'), 1, 0);
start_block | extent_size | usage_type | owner_location | special_data
```

```
-----+-----+-----+-----+-----
4157 |      1 | Bucket table main head | 4294967295 |      0
4158 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      0
4159 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      1
4160 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      2
4161 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      3
4162 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      4
4163 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      5
4164 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      6
4165 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      7
4166 |      1 | Bucket table map block |      4157 |      8
```

- `local_space_shrink`(tablespacename TEXT, databasename TEXT)

描述：当前节点上对指定段页式空间做物理空间收缩。注意，目前只支持对当前连接的database做shrink。

返回值：空

- `gs_space_shrink(int4 tablespace, int4 database, int4 extent_type, int4 forknum)`

描述：效果跟`local_space_shrink`类似，对指定段页式空间做物理空间收缩，但参数不同，传入的是tablespace和database的oid，`extent_type`为[2,5]的int值。注意：`extent_type = 1`表示段页式元数据，目前不支持对元数据所在的物理文件做收缩。该函数仅限工具使用，不建议用户直接使用。

返回值：空

- `global_space_shrink(tablespace TEXT, database TEXT)`

描述：在cn上执行，对整个集群上所有dn执行段页式存储空间压缩。

注意：`global_space_shrink` 锁cluster，在此期间不能执行DDL操作。而`local_space_shrink`不会锁集群。

- `gs_stat_remain_segment_info()`

描述：在CN上执行，展示在DN节点上，因为故障等原因，残留的extent。默认只有初始用户、具有sysadmin属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以。只支持在主机上执行。残留extent主要分为两类：分配而未被利用的segment和分配出去而未被利用的extent。两者主要区别在于segment会包含多个extent，回收时，要将segment上的extent一并全部回收。

返回值类型：

| 名称        | 描述                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| node_name | 节点名称。                                                     |
| space_id  | 表空间ID。                                                    |
| db_id     | 数据库ID。                                                    |
| block_id  | Extent的ID。                                                |
| type      | Extent的类型，当前有三种：ALLOC_SEGMENT DROP_SEGMENT SHRINK_EXTENT。 |

其中type的三种类型分别表示：

- `ALLOC_SEGMENT`:用户创建一张段页式表，当segment刚被分配，但是建表语句所在事务仍未提交时，节点故障，导致该segment被分配后，没有被使用。
- `DROP_SEGMENT`:用户删除段页式表，当该事务成功提交，但是此表的segment页面对应的bit位未被重置，就发生掉电等故障，造成该segment未被使用，也未被释放。
- `SHRINK_EXTENT`:用户对段页式表执行shrink操作，在未对空置出的extent进行释放时，发生掉电等故障，造成该extent残留，无法被重新利用。

例如：

```
gaussdb=# select * from gs_stat_remain_segment_info();
```

```
node_name | space_id | db_id | block_id | type
```

```
-----+-----+-----+-----
dn_6001_6002_6003 | 16804 | 16803 | 4157 | ALLOC_SEGMENT
(1 row)
```

- `gs_free_remain_segment()`

描述：清理通过函数`gs_stat_remain_segment_info`查询出的当前库的残留。默认只有初始用户、具有`sysadmin`属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户可以执行，其余用户需要赋权后才可以执行。只支持在主机上执行。

返回值类型：

| 名称                     | 描述      |
|------------------------|---------|
| <code>node_name</code> | 节点名称。   |
| <code>result</code>    | 是否清理成功。 |

- `gs_local_stat_remain_segment_info()`

描述：在主DN上执行，显示当前节点的段页式残留信息。用户权限、返回值请参考`gs_stat_remain_segment_info`。

- `gs_local_free_remain_segment()`

描述：在主DN上执行，清理通过函数`gs_local_stat_remain_segment_info`查询出的当前库的残留。用户权限、返回值请参考`gs_free_remain_segment`。

## 7.5.26 统计信息函数

统计信息函数根据访问对象分为两种类型：针对某个数据库进行访问的函数，以数据库中每个表或索引的OID作为参数，标识需要报告的数据库；针对某个服务器进行访问的函数，以一个服务器进程号为参数，其范围从1到当前活跃服务器的数目。

- `pg_stat_get_db_conflict_tablespace(oid)`

描述：由于恢复与数据库中删除的表空间发生冲突而取消的查询数。

返回值类型：bigint

- `pg_control_group_config()`

描述：在当前节点上打印cgroup配置。该函数需要`sysadmin`权限的用户才能够执行。

返回值类型：record

- `pg_stat_get_db_stat_reset_time(oid)`

描述：上次重置数据库统计信息的时间。首次连接到每个数据库期间初始化为系统时间。当您在数据库上调用`pg_stat_reset`以及针对其中的任何表或索引执行`pg_stat_reset_single_table_counters`时，重置时间都会更新。

返回值类型：timestampz

- `pg_stat_get_function_total_time(oid)`

描述：该函数花费的总挂钟时间，以微秒为单位。包括花费在此函数调用其它函数上的时间。

返回值类型：bigint

- `pg_stat_get_xact_tuples_returned(oid)`

描述：当前事务中参数为表时通过顺序扫描读取的行数，或参数为索引时返回的索引条目数。

返回值类型：bigint



- `pg_stat_get_xact_numscans(oid)`  
描述：当前事务中参数为表时执行的顺序扫描次数，或参数为索引时执行的索引扫描次数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_blocks_fetched(oid)`  
描述：当前事务中对表或索引的磁盘块获取请求数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_blocks_hit(oid)`  
描述：当前事务中对缓存中找到的表或索引的磁盘块获取请求数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_function_calls(oid)`  
描述：在当前事务中调用该函数的次数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_function_self_time(oid)`  
描述：在当前事务中仅花费在此函数上的时间。不包括花费在此函数内部调用其它函数上的时间。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_function_total_time(oid)`  
描述：当前事务中该函数所花费的总挂钟时间（以微秒为单位）。包括花费在此函数内部调用其它函数上的时间。  
返回值类型：
- `pg_lock_status()`  
描述：查询打开事务所持有的锁信息，所有用户均可执行该函数。  
返回值类型：返回字段可参考**PG\_LOCKS**视图返回字段，该视图是通过查询本函数得到的结果。
- `gs_lwlock_status()`  
描述：查询数据库系统内所有轻量级锁信息，包括等锁和持锁信息，所有用户均可执行该函数。  
返回值类型：setofrecord
- `pg_stat_get_wal_senders()`  
描述：在主机端查询walsender信息。  
返回值类型：setofrecord  
返回字段说明如下：

表 7-102 返回字段说明

| 字段名称       | 字段类型    | 字段说明                    |
|------------|---------|-------------------------|
| pid        | bigint  | walsender的线程号。          |
| sender_pid | integer | walsender的pid相对的轻量级线程号。 |
| local_role | text    | 主节点类型。                  |

| 字段名称                       | 字段类型                     | 字段说明           |
|----------------------------|--------------------------|----------------|
| peer_role                  | text                     | 备节点类型。         |
| peer_state                 | text                     | 备节点状态。         |
| state                      | text                     | walsender状态。   |
| catchup_start              | timestamp with time zone | catchup启动时间。   |
| catchup_end                | timestamp with time zone | catchup结束时间。   |
| sender_sent_location       | text                     | 主节点发送位置。       |
| sender_write_location      | text                     | 主节点落盘位置。       |
| sender_flush_location      | text                     | 主节点flush磁盘位置。  |
| sender_replay_location     | text                     | 主节点redo位置。     |
| receiver_received_location | text                     | 备节点接收位置。       |
| receiver_write_location    | text                     | 备节点落盘位置。       |
| receiver_flush_location    | text                     | 备节点flush磁盘位置。  |
| receiver_replay_location   | text                     | 备节点redo磁盘位置。   |
| sync_percent               | text                     | 同步百分比。         |
| sync_state                 | text                     | 同步状态。          |
| sync_priority              | text                     | 同步复制的优先级。      |
| sync_most_available        | text                     | 最大可用模式设置。      |
| channel                    | text                     | walsender信道信息。 |

- `pgxc_get_senders_catchup_time()`  
描述：在CN实例查询集群中是否存在处于日志追赶状态的备DN，以及追赶状态详情。  
返回值类型：setofrecord
- `pg_stat_get_stream_replications()`  
描述：查询主备复制状态。  
返回值类型：setofrecord  
返回值说明如下：

表 7-103 返回值说明

| 返回参数       | 返回参数类型 | 返回参数说明 |
|------------|--------|--------|
| local_role | text   | 本地角色。  |

| 返回参数               | 返回参数类型  | 返回参数说明 |
|--------------------|---------|--------|
| static_connections | integer | 连接统计。  |
| db_state           | text    | 数据库状态。 |
| detail_information | text    | 详细信息。  |

- `pg_stat_get_db_numbackends(oid)`  
描述：处理该数据库活跃的服务器进程数目。  
返回值类型：integer
- `pg_stat_get_db_xact_commit(oid)`  
描述：数据库中已提交事务的数量。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_xact_rollback(oid)`  
描述：数据库中回滚事务的数量。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_blocks_fetched(oid)`  
描述：数据库中磁盘块抓取请求的总数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_blocks_hit(oid)`  
描述：数据库在缓冲区中找到的磁盘块抓取请求的总数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_tuples_returned(oid)`  
描述：为数据库返回的Tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_tuples_fetched(oid)`  
描述：为数据库中获取的Tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_tuples_inserted(oid)`  
描述：在数据库中插入Tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_tuples_updated(oid)`  
描述：在数据库中更新的Tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_tuples_deleted(oid)`  
描述：数据库中删除Tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_conflict_lock(oid)`  
描述：数据库中锁冲突的数量。  
返回值类型：bigint

- `pg_stat_get_db_deadlocks(oid)`  
描述：数据库中死锁的数量。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_numscans(oid)`  
描述：如果参数是一个表，则顺序扫描读取的行数目。如果参数是一个索引，则返回索引行的数目。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_role_name(oid)`  
描述：根据用户oid获取用户名。仅sysadmin和monitor admin用户可以访问。  
返回值类型：text  
示例：

```
gaussdb=# select pg_stat_get_role_name(10);
pg_stat_get_role_name
-----
aabbcc
(1 row)
```
- `pg_stat_get_tuples_returned(oid)`  
描述：如果参数是一个表，则顺序扫描读取的行数目。如果参数是一个索引，则返回的索引行的数目。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_tuples_fetched(oid)`  
描述：如果参数是一个表，则位图扫描抓取的行数目。如果参数是一个索引，则用简单索引扫描抓取的行数目。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_tuples_inserted(oid)`  
描述：插入表中行的数量。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_tuples_updated(oid)`  
描述：在表中已更新行的数量。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_tuples_deleted(oid)`  
描述：从表中删除行的数量。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_tuples_changed(oid)`  
描述：该表上一次analyze或autoanalyze之后插入、更新、删除行的总数量。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_tuples_hot_updated(oid)`  
描述：表热更新的行数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_live_tuples(oid)`  
描述：表活行数。  
返回值类型：bigint

- `pg_stat_get_dead_tuples(oid)`  
描述：表死行数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_blocks_fetched(oid)`  
描述：表或者索引的磁盘块抓取请求的数量。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_blocks_hit(oid)`  
描述：在缓冲区中找到的表或者索引的磁盘块请求数目。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_tuples_fetched(oid)`  
描述：事务中扫描的tuple行数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_tuples_inserted(oid)`  
描述：表相关的活跃子事务中插入的tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_tuples_deleted(oid)`  
描述：表相关的活跃子事务中删除的tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_tuples_hot_updated(oid)`  
描述：表相关的活跃子事务中热更新的tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_xact_tuples_updated(oid)`  
描述：表相关的活跃子事务中更新的tuple数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_last_vacuum_time(oid)`  
描述：用户在该表上最后一次手动启动清理或者autovacuum线程启动清理的时间。  
返回值类型：timestampz
- `pg_stat_get_last_autovacuum_time(oid)`  
描述：autovacuum守护进程在该表上最后一次启动清理的时间。  
返回值类型：timestampz
- `pg_stat_get_vacuum_count(oid)`  
描述：用户在该表上启动清理的次数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_autovacuum_count(oid)`  
描述：autovacuum守护进程在该表上启动清理的次数。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_last_analyze_time(oid)`  
描述：用户在该表上最后一次手动启动分析或者autovacuum线程启动分析的时间。  
返回值类型：timestampz

- `pg_stat_get_last_autoanalyze_time(oid)`  
描述: autovacuum守护进程在该表上最后一次启动分析的时间。  
返回值类型: `timestampz`
- `pg_stat_get_analyze_count(oid)`  
描述: 用户在该表上启动分析的次数。  
返回值类型: `bigint`
- `pg_stat_get_autoanalyze_count(oid)`  
描述: autovacuum守护进程在该表上启动分析的次数。  
返回值类型: `bigint`
- `pg_total_autovac_tuples(bool)`  
描述: 返回total autovac相关的tuple记录, 如nodename、nspname、relnam以及各类tuple的IUD信息, 入参为: 是否查询relation信息。  
返回值类型: `setofrecord`  
返回参数说明如下。

表 7-104 返回参数说明

| 返回参数                  | 返回参数类型 | 返回参数说明          |
|-----------------------|--------|-----------------|
| nodename              | name   | 节点名称。           |
| nspname               | name   | 名称空间名称。         |
| relnam                | name   | 表、索引、视图等对象名称。   |
| partname              | name   | 分区名称。           |
| n_dead_tuples         | bigint | 表分区内的死行数。       |
| n_live_tuples         | bigint | 表分区内的活行数。       |
| changes_since_analyze | bigint | analyze产生改变的数量。 |

- `pg_total_gsi_autovac_tuples(bool)`  
描述: 返回total autovac相关的tuple记录, 如nodename、nspname、relnam以及GSI自上次analyze之后发生变化的记录数, 入参为: 是否查询relation信息。该函数用于辅助autovacuum全局二级索引, 不建议用户使用。  
返回值类型: `setofrecord`
- `pg_autovac_status(oid)`  
描述: 返回和autovac状态相关的参数信息, 如nodename、nspname、relnam、analyze、vacuum设置, analyze/vacuum阈值, analyze/vacuum tuple数等。仅sysadmin可以使用该函数。  
返回值类型: `setofrecord`  
返回值参数说明如下。

表 7-105 返回值参数说明

| 返回参数      | 返回参数类型  | 返回参数说明           |
|-----------|---------|------------------|
| nspname   | text    | 名称空间名称。          |
| relname   | text    | 表、索引、视图等对象名称。    |
| nodename  | text    | 节点名称。            |
| doanalyze | Boolean | 是否执行analyze。     |
| anltuples | bigint  | analyze tuple数量。 |
| anlthresh | bigint  | analyze阈值。       |
| dovacuum  | Boolean | 是否执行vacuum。      |
| vactuples | bigint  | vacuum tuple数量。  |
| vacthresh | bigint  | vacuum阈值。        |

- `pg_autovac_timeout(oid)`  
 描述：返回某个表做autovac连续超时的次数，表信息非法或node信息异常返回NULL。  
 返回值类型：bigint
- `pg_autovac_coordinator(oid)`  
 描述：返回对某个表做autovac的coordinator名称，表信息非法或node信息异常返回NULL。  
 返回值类型：text
- `pg_stat_get_last_data_changed_time(oid)`  
 描述：对于在表上的修改insert/update/delete/truncate和在表的分区(partition/subpartition)上的修改exchange/truncate/drop，在该表上最后一次操作的时间，**PG\_STAT\_ALL\_TABLES**视图last\_data\_changed列的数据是通过该函数求值，在表数量很大的场景中，通过视图获取表数据最后修改时间的性能较差，建议直接使用该函数获取表数据的最后修改时间。入参表的oid。  
 返回值类型：timestampz
- `pg_stat_set_last_data_changed_time(oid)`  
 描述：手动设置该表上最后一次insert/update/delete, exchange/truncate/drop partition操作的时间。  
 返回值类型：void
- `pg_backend_pid()`  
 描述：当前会话的服务器线程的线程ID。  
 返回值类型：integer
- `pg_stat_get_activity(integer)`  
 描述：返回一个关于带有特殊PID的后台进程的记录信息，当参数为NULL时，则返回每个活动的后台进程的记录。返回结果不包含connection\_info列。初始用户、系统管理员和monadmin可以查看所有的数据，普通用户只能查询自己的结果。

示例:

```
gaussdb=# select * from pg_stat_get_activity(139881386280704);
 datid | pid | sessionid | usesysid | application_name | state |
 query | waiting | xact_start | query_start |
 backend_start | state_change | client_addr | client_hostname | client_port | enqueue
 | query_id | srespool | global_sessionid | unique_sql_id | trace_id
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
16545 | 139881386280704 | 69 | 10 | gsql | active | select * from
pg_stat_get_activity(139881386280704); | f | 2022-01-18 19:43:05.167718+08 | 2022-01-18
19:43:05.167718+08 | 2022
-01-18 19:42:33.513507+08 | 2022-01-18 19:43:05.16773+08 | | | -1 | |
72620543991624410 | default_pool | 1938253334#69#0 | 3751941862 |
(1 row)
```

返回值类型: setofrecord

返回参数说明如下。

**表 7-106** 返回参数说明

| 返回参数             | 返回参数类型                   | 返回参数说明                                                          |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| datid            | oid                      | 用户会话在后台连接到的数据库oid。                                              |
| pid              | bigint                   | 后台线程id。                                                         |
| sessionid        | bigint                   | 会话id。                                                           |
| usesysid         | oid                      | 登录该后台的用户oid。                                                    |
| application_name | text                     | 连接到该后台的应用名。                                                     |
| state            | text                     | 该后台当前总体状态。                                                      |
| query            | text                     | 该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。    |
| waiting          | Boolean                  | 如果后台当前正等待锁则为true。                                               |
| xact_start       | timestamp with time zone | 启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。<br>如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。 |



| 返回参数             | 返回参数类型                   | 返回参数说明                                                                                  |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| query_start      | timestamp with time zone | 开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。如果是存储过程、函数、则查询的是第一个查询时间，不会随着存储过程内语句运行而改变。 |
| backend_start    | timestamp with time zone | 该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时。                                                                   |
| state_change     | timestamp with time zone | 上次状态改变的时间。                                                                              |
| client_addr      | inet                     | 连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。                 |
| client_hostname  | text                     | 客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。                  |
| client_port      | integer                  | 客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。                                                     |
| enqueue          | text                     | 该字段暂不支持。                                                                                |
| query_id         | bigint                   | 查询语句的id。                                                                                |
| srespool         | name                     | 资源池名字。                                                                                  |
| global_sessionid | text                     | 全局会话id。                                                                                 |
| unique_sql_id    | bigint                   | 语句的unique sql id。                                                                       |
| trace_id         | text                     | 驱动传入的trace id，与应用的一次请求相关联。                                                              |

- pg\_stat\_get\_activity\_with\_conninfo(integer)

描述：返回一个关于带有特殊PID的后台进程的记录信息，当参数为NULL时，则返回每个活动的后台进程的记录。初始用户、系统管理员和monadmin可以查看所有的数据，普通用户只能查询自己的结果。

返回值类型：setofrecord

返回值说明如下。

表 7-107 返回值说明

| 返回值              | 返回值类型                    | 返回值说明                                                                                   |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| datid            | oid                      | 用户会话在后台连接到的数据库oid。                                                                      |
| pid              | bigint                   | 后台线程id。                                                                                 |
| sessionid        | bigint                   | 会话id。                                                                                   |
| usesysid         | oid                      | 登录该后台的用户oid。                                                                            |
| application_name | text                     | 连接到该后台的应用名。                                                                             |
| state            | text                     | 改后台当前总体状态                                                                               |
| query            | text                     | 该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。                            |
| waiting          | Boolean                  | 如果后台当前正等待锁则为true                                                                        |
| xact_start       | timestamp with time zone | 启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。                             |
| query_start      | timestamp with time zone | 开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。如果是存储过程、函数、则查询的是第一个查询时间，不会随着存储过程内语句运行而改变。 |
| backend_start    | timestamp with time zone | 该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时。                                                                   |
| state_change     | timestamp with time zone | 上次状态改变的时间。                                                                              |

| 返回值              | 返回值类型   | 返回值说明                                                                  |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| client_addr      | inet    | 连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum |
| client_hostname  | text    | 客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。 |
| client_port      | integer | 客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。                                    |
| enqueue          | text    | 该字段暂不支持。                                                               |
| query_id         | bigint  | 查询语句的id。                                                               |
| connection_info  | text    | json格式字符串，记录当前连接数据库的驱动类型、驱动版本号、当前驱动的部署路径、进程属主用户等信息。                    |
| srespool         | name    | 资源池名字。                                                                 |
| global_sessionid | text    | 全局会话id。                                                                |
| unique_sql_id    | bigint  | 语句的unique sql id。                                                      |
| trace_id         | text    | 驱动传入的trace id，与应用的一次请求相关联。                                             |

- `gs_get_explain(integer)`

描述：返回一个关于指定PID的后台线程的运行态计划，PID不能为空。该功能生效的必要条件是GUC参数track\_activities为on，支持语句的范围为可以explain且其计划不包含STREAM算子的SQL。详细说明如下：

- 若GUC参数plan\_collect\_thresh=-1，则该函数的返回结果一直为空。
- 若GUC参数plan\_collect\_thresh=0，若当前SQL执行时间大于等于GUC参数log\_min\_duration\_statement指定值，且计划中所有算子处理的tuple数量和大于等于10000时，开始收集运行态计划；且后续每当所有算子处理tuple数量的和的增量超过10000时，进行一次收集。
- 若GUC参数plan\_collect\_thresh>0，会按照该参数指定的阈值进行增量收集运行态计划。
- 另外，该函数只能看到在CN生成的计划，若查看在DN生成的计划，需要参考函数gs\_get\_dn\_explain。

返回值类型：text，具体各个字段的类型和含义如下：

| 返回值      | 返回值类型 | 返回值说明                     |
|----------|-------|---------------------------|
| 运行态计划字符串 | text  | 其中计划字符串中的A-rows是算子实时返回行数。 |

- `gs_get_dn_explain(text, bigint)`

描述：返回一个关于指定node name（来自pgxc\_node系统表的node\_name字段）和global session id的DN的后台线程的运行态计划，global session id不能为空。该功能生效的必要条件是GUC参数track\_activities为on，支持语句的范围为可以explain且其计划不包含STREAM算子的SQL。详细说明如下：

- 同函数gs\_get\_explain，其中global session id是由pg\_stat\_activity字段global\_sessionid计算而来。global\_sessionid格式如下： $\{\text{number1}\}:\{\text{number2}\}\#\{\text{number3}\}$ ，样例为1938253334:1#0，那么gs\_get\_dn\_explain函数的参数值应为 $\{\text{number2}\}*10000000000+\{\text{number1}\}$
- 另外该函数需要admin或monitor权限才可执行。

返回值类型：text，具体各个字段的类型和含义如下：

| 返回值      | 返回值类型 | 返回值说明                     |
|----------|-------|---------------------------|
| 运行态计划字符串 | text  | 其中计划字符串中的A-rows是算子实时返回行数。 |

- `pg_stat_get_activity_ng(integer)`

描述：返回一个关于带有特殊PID的活跃后台线程记录信息，当参数为NULL时，则返回每个活跃的后台线程的记录。系统管理员和monadmin可以查看所有的数据，普通用户只能查询自己的结果。

返回值类型：setofrecord

函数返回字段说明如下：

| 名称        | 类型     | 描述       |
|-----------|--------|----------|
| datid     | oid    | 数据库oid。  |
| pid       | bigint | 后端线程的ID。 |
| sessionid | bigint | 会话的id。   |

- `pg_stat_get_function_calls(oid)`

描述：函数已被调用次数。

返回值类型：bigint

- `pg_stat_get_function_self_time(oid)`

描述：只有在此函数所花费的时间。函数嵌套调用其它函数所花费的时间被排除在外。

返回值类型：bigint

- `pg_stat_get_backend_idset()`  
描述：设置当前活动的服务器进程数（从1到活动服务器进程的数量）。  
返回值类型：setofinteger
- `pg_stat_get_backend_pid(integer)`  
描述：给定的服务器线程的线程ID。  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_backend_dbid(integer)`  
描述：给定服务器进程的数据库ID。  
返回值类型：oid
- `pg_stat_get_backend_userid(integer)`  
描述：给定服务器进程的用户ID，本函数仅系统管理员可调用。  
返回值类型：oid
- `pg_stat_get_backend_activity(integer)`  
描述：给定服务器进程的当前活动查询，仅在调用者是系统管理员或被查询会话的用户，并且打开track\_activities的时候才能获得结果。  
返回值类型：text
- `pg_stat_get_backend_waiting(integer)`  
描述：如果给定服务器进程在等待某个锁，并且调用者是系统管理员或被查询会话的用户，并且打开track\_activities的时候才返回真。  
返回值类型：Boolean
- `pg_stat_get_backend_activity_start(integer)`  
描述：给定服务器进程当前正在执行的查询的起始时间，仅在调用者是系统管理员或被查询会话的用户，并且打开track\_activities的时候才能获得结果。  
返回值类型：timestampwithtimezone
- `pg_stat_get_backend_xact_start(integer)`  
描述：给定服务器进程当前正在执行的事务的开始时间，但只有当前用户是系统管理员或被查询会话的用户，并且打开track\_activities的时候才能获得结果。  
返回值类型：timestampwithtimezone
- `pg_stat_get_backend_start(integer)`  
描述：给定服务器进程启动的时间，如果当前用户不是系统管理员或被查询的后端的用户，则返回NULL。  
返回值类型：timestampwithtimezone
- `pg_stat_get_backend_client_addr(integer)`  
描述：连接到给定客户端后端的IP地址。如果是通过Unix域套接字连接的则返回NULL；如果当前用户不是系统管理员或被查询会话的用户，也返回NULL。  
返回值类型：inet
- `pg_stat_get_backend_client_port(integer)`  
描述：连接到给定客户端后端的TCP端口。如果是通过Unix域套接字连接的则返回-1；如果当前用户不是系统管理员或被查询会话的用户，也返回NULL。  
返回值类型：integer
- `pg_stat_get_bgwriter_timed_checkpoints()`

描述：后台写进程开启定时检查点的时间（因为checkpoint\_timeout时间已经过期了）。

返回值类型：bigint

- pg\_stat\_get\_bgwriter\_requested\_checkpoints()

描述：后台写进程开启基于后端请求的检查点的时间，因为已经超过了checkpoint\_segments或因为已经执行了CHECKPOINT。

返回值类型：bigint

- pg\_stat\_get\_bgwriter\_buf\_written\_checkpoints()

描述：在检查点期间后台写进程写入的缓冲区数目。

返回值类型：bigint

- pg\_stat\_get\_bgwriter\_buf\_written\_clean()

描述：为日常清理脏块，后台写进程写入的缓冲区数目。

返回值类型：bigint

- pg\_stat\_get\_bgwriter\_maxwritten\_clean()

描述：后台写进程停止清理扫描的时间，因为已经写入了更多的缓冲区（相比bgwriter\_lru\_maxpages参数声明的缓冲区数）。

返回值类型：bigint

- pg\_stat\_get\_buf\_written\_backend()

描述：后端进程写入的缓冲区数，因为它们需要分配一个新的缓冲区。

返回值类型：bigint

- pg\_stat\_get\_buf\_alloc()

描述：分配的总缓冲区数。

返回值类型：bigint

- pg\_stat\_clear\_snapshot()

描述：清理当前的统计快照。该函数仅SYSADMIN和MONADMIN可以执行。

返回值类型：void

- pg\_stat\_reset()

描述：为当前数据库重置统计计数器为0（需要系统管理员权限）。

返回值类型：void

- gs\_stat\_reset()

描述：将各节点上的为当前数据库重置统计计数器为0（需要系统管理员权限）。

返回值类型：void

- pg\_stat\_reset\_shared(text)

描述：重置shared cluster每个节点当前数据统计计数器为0（需要系统管理员权限）。

返回值类型：void

- pg\_stat\_reset\_single\_table\_counters(oid)

描述：为当前数据库中的一个表或索引重置统计为0（需要系统管理员权限）。

返回值类型：void

- pg\_stat\_reset\_single\_function\_counters(oid)

描述：为当前数据库中的一个函数重置统计为0（需要系统管理员权限）。

返回值类型: void

- `pgxc_get_wlm_current_instance_info(text, int default null)`  
描述: 在CN节点上查询集群各节点当前的资源使用情况, 读取内存中还未存到GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY系统表的数据。入参分别为节点名称(可以输入ALL、C、D、实例名称)和每个节点返回的大数量。返回值为GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY。  
返回值类型: setofrecord
- `pgxc_get_wlm_history_instance_info(text, TIMESTAMP, TIMESTAMP, int default null)`  
描述: 在CN节点上查询集群各节点历史资源使用情况, 读取GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY系统表的数据。入参分别为节点名称(可以输入ALL、C、D、实例名称)、起始区间时间、结束区间时间和每个实例返回的大数量。返回值为GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY。  
返回值类型: setofrecord
- `pgxc_fenced_udf_process(integer)`  
描述: 查看UDF Master和Work进程数, 仅sysadmin和monadmin用户有权限执行。入参为1时查看master进程数, 入参为2时查看worker进程数, 入参为3时杀死所有worker进程。  
返回值类型: text
- `fenced_udf_process(integer)`  
描述: 查看本地UDF Master和Work线程数。入参为1时查看master线程数, 入参为2时查看worker线程数, 入参为3时终止所有worker线程。  
返回值类型: text
- `total_cpu()`  
描述: 获取当前节点使用的cpu时间, 单位是jiffies。  
返回值类型: bigint
- `total_memory()`  
描述: 获取当前节点使用的虚拟内存大小, 单位KB。  
返回值类型: bigint
- `pgxc_terminate_all_fenced_udf_process()`  
描述: Kill所有的UDF Work进程, 仅sysadmin和monadmin用户有权限执行。  
返回值类型: bool
- `gs_check_tables_distribution()`  
描述: 检查当前系统中用户表的分布是否存在不一致, 如果返回空记录, 表示不存在不一致。该函数应该在非扩缩容重分布时调用。  
返回值类型: record
- `pg_stat_bad_block(text, int, int, int, int, int, timestamp with time zone, timestamp with time zone)`  
描述: 获取当前节点自启动后, 读取出现Page的损坏信息。  
返回值类型: record
- `pgxc_stat_bad_block(text, int, int, int, int, int, timestamp with time zone, timestamp with time zone)`  
描述: 获取集群所有节点自启动后, 读取出现Page的损坏信息。

返回值类型：record

- `pg_stat_bad_block_clear()`  
描述：清理节点记录的读取出现的Page损坏信息（需要系统管理员权限）。  
返回值类型：void
- `pgxc_stat_bad_block_clear`  
描述：清理集群所有节点记录的读取出现的Page损坏信息（需要系统管理员权限）。  
返回值类型：void
- `gs_respool_exception_info(pool text)`  
描述：查看某个资源池关联的查询规则信息。  
返回值类型：record
- `gs_control_group_info(pool text)`  
描述：查看资源池关联的控制组信息。该函数需要sysadmin权限的用户才能够执行。  
返回值类型：record

返回信息如下：

| 属性       | 属性值                 | 描述                                 |
|----------|---------------------|------------------------------------|
| name     | class_a:workload_a1 | class和workload名称。                  |
| class    | class_a             | Class控制组名称。                        |
| workload | workload_a1         | Workload控制组名称。                     |
| type     | DEFWD               | 控制组类型（Top、CLASS、BAKWD、DEFWD、TSWD）。 |
| gid      | 87                  | 控制组id。                             |
| shares   | 30                  | 占父节点CPU资源的百分比。                     |
| limits   | 0                   | 占父节点CPU核数的百分比。                     |
| rate     | 0                   | Timeshare中的分配比例。                   |
| cpucores | 0-3                 | CPU核心数。                            |

- `gs_all_control_group_info()`  
描述：查看数据库内所有的控制组信息。函数返回信息具体的字段[16.3.48 GS\\_ALL\\_CONTROL\\_GROUP\\_INFO](#)字段。  
返回值类型：record
- `gs_get_control_group_info()`  
描述：查看所有的控制组信息。函数返回信息具体的字段[16.3.53 GS\\_GET\\_CONTROL\\_GROUP\\_INFO](#)字段。该函数需要sysadmin权限的用户才能够执行。  
返回值类型：record
- `get_instr_workload_info(integer)`



描述：获取当前CN节点上事务量信息，事务时间信息。

返回值类型：record

| 属性                  | 属性值          | 描述                 |
|---------------------|--------------|--------------------|
| user_oid            | 10           | 用户id。              |
| commit_counter      | 4            | 前端事务commit数量。      |
| rollback_counter    | 1            | 前端事务rollback数量。    |
| resp_min            | 949          | 前端事务最小响应时间（单位：微秒）。 |
| resp_max            | 201891       | 前端事务最大响应时间（单位：微秒）。 |
| resp_avg            | 43564        | 前端事务平均响应时间（单位：微秒）。 |
| resp_total          | 217822       | 前端事务总响应时间（单位：微秒）。  |
| bg_commit_counter   | 910          | 后端事务commit数量。      |
| bg_rollback_counter | 0            | 后端事务rollback数量。    |
| bg_resp_min         | 97           | 后端事务最小响应时间（单位：微秒）。 |
| bg_resp_max         | 678080687    | 后端事务最大响应时间（单位：微秒）。 |
| bg_resp_avg         | 327847884    | 后端事务平均响应时间（单位：微秒）。 |
| bg_resp_total       | 298341575300 | 后端事务总响应时间（单位：微秒）。  |

- pv\_instance\_time()

描述：获取当前节点上各个关键阶段的时间消耗。

返回值类型：record

| Stat_name属性    | 属性值     | 描述                                  |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| DB_TIME        | 1062385 | 所有线程端到端的墙上时间（WALL TIME）消耗总和（单位：微秒）。 |
| CPU_TIME       | 311777  | 所有线程CPU时间消耗总和（单位：微秒）。               |
| EXECUTION_TIME | 380037  | 消耗在执行器上的时间总和（单位：微秒）。                |

| Stat_name属性         | 属性值    | 描述                        |
|---------------------|--------|---------------------------|
| PARSE_TIME          | 6033   | 消耗在SQL解析上的时间总和（单位：微秒）。    |
| PLAN_TIME           | 173356 | 消耗在执行计划生成上的时间总和（单位：微秒）。   |
| REWRITE_TIME        | 2274   | 消耗在查询重写上的时间总和（单位：微秒）。     |
| PL_EXECUTION_TIME   | 0      | 消耗在PL/SQL执行上的时间总和（单位：微秒）。 |
| PL_COMPILATION_TIME | 557    | 消耗在SQL编译上的时间总和（单位：微秒）。    |
| NET_SEND_TIME       | 1673   | 消耗在网络发送上的时间总和（单位：微秒）。     |
| DATA_IO_TIME        | 426622 | 消耗在数据读写上的时间总和（单位：微秒）。     |

- DBE\_PERF.get\_global\_instance\_time()  
描述：提供整个集群各个关键阶段的时间消耗，仅在CN上支持查询。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- get\_instr\_unique\_sql()  
描述：获取当前节点的执行语句（归一化SQL）信息，查询该函数必须具有SYSADMIN权限或者MONADMIN权限。  
返回值类型：record
- get\_instr\_wait\_event(integer)  
描述：获取当前节点event等待的统计信息。  
返回值类型：record
- get\_instr\_user\_login()  
描述：获取当前节点的用户登入登出次数信息，查询该函数必须具有sysadmin或者monitor admin权限。  
返回值类型：record
- get\_instr\_rt\_percentile(integer)  
描述：获取CCN节点SQL响应时间P80、P95分布信息，集群统一的信息在CCN节点上，其他节点查询为0。  
返回值类型：record
- get\_node\_stat\_reset\_time()  
描述：获取当前节点的统计信息重置（重启，主备倒换，数据库删除）时间。  
返回值类型：record
- create\_wlm\_operator\_info(int flag)

描述：将当前内存中记录的TopSQL算子级别相关统计信息清理，当传入的参数大于0时，会将这部分信息归档到gs\_wlm\_operator\_info中，否则不会归档。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。

返回值类型：int

- create\_wlm\_session\_info(int flag)

描述：将当前内存中记录的TopSQL查询语句级别相关统计信息清理，当传入的参数大于0时，会将这部分信息归档到gs\_wlm\_session\_query\_info\_all中，否则不会归档。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。

返回值类型：int

- pg\_stat\_get\_wlm\_session\_info(int flag)

描述：获取当前内存中记录的TopSQL查询语句级别相关统计信息，当传入的参数不为0时，会将这部分信息从内存中清理掉。该函数只有system admin和monitor admin用户可以执行。

返回值类型：record

- gs\_paxos\_stat\_replication()

描述：在主机端查询备机信息。

返回值类型：setofrecord

返回字段说明如下：

| 字段名称                     | 字段类型 | 字段说明                    |
|--------------------------|------|-------------------------|
| local_role               | text | 发送日志节点的角色。              |
| peer_role                | text | 接收日志节点的角色。              |
| local_dcf_role           | text | 发送日志节点的DCF角色。           |
| peer_dcf_role            | text | 接收日志节点的DCF角色。           |
| peer_state               | text | 接收日志节点的状态。              |
| sender_write_location    | text | 发送日志节点写到xlog buffer的位置。 |
| sender_commit_location   | text | 发送日志节点DCF日志达成一致性点。      |
| sender_flush_location    | text | 发送日志节点写到xlog disk的位置。   |
| sender_replay_location   | text | 发送日志节点replay的位置。        |
| receiver_write_location  | text | 接收日志节点写到xlog buffer的位置。 |
| receiver_commit_location | text | 接收日志节点DCF日志达成一致性点。      |
| receiver_flush_location  | text | 接收日志节点写到xlog disk的位置。   |

| 字段名称                     | 字段类型 | 字段说明             |
|--------------------------|------|------------------|
| receiver_replay_location | text | 接收日志节点重演xlog的位置。 |
| sync_percent             | text | 同步百分比。           |
| dcf_run_mode             | int4 | DCF同步模式。         |
| channel                  | text | 信道信息。            |

- get\_paxos\_replication\_info()**  
 描述：查询Paxos模式下主机或备机的复制状态。  
 返回值类型：setofrecord  
 返回字段说明如下：

| 字段名称                  | 字段类型 | 字段说明                |
|-----------------------|------|---------------------|
| paxos_write_location  | text | 已经写入DCF的XLog位置。     |
| paxos_commit_location | text | 已经在DCF中达成一致的XLog位置。 |
| local_write_location  | text | 节点的落盘位置。            |
| local_flush_location  | text | 节点的flush磁盘位置。       |
| local_replay_location | text | 节点的redo磁盘位置。        |
| dcf_replication_info  | text | 节点的DCF模块信息。         |

- gs\_wlm\_get\_resource\_pool\_info(int)**  
 描述：获取所有用户的资源使用统计信息，入参为int类型，可以为任意int值或NULL。  
 返回值类型：record
- gs\_wlm\_get\_all\_user\_resource\_info()**  
 描述：获取所有用户的资源使用统计信息。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。  
 返回值类型：record
- gs\_wlm\_get\_user\_info(int)**  
 描述：获取所有用户的相关信息，入参为int类型，可以为任意int值或NULL。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。  
 返回值类型：record
- gs\_wlm\_persistent\_user\_resource\_info()**

描述：将当前所有的用户资源使用统计信息归档到gs\_wlm\_user\_resource\_history系统表中，只有sysadmin用户有权限执行。

返回值类型：record

- gs\_wlm\_readjust\_user\_space(oid)

描述：修正所有用户的存储空间使用情况。该函数只有管理员用户可以执行。

返回值类型：record

- gs\_wlm\_readjust\_user\_space\_through\_username(text name)

描述：修正指定用户的存储空间使用情况。该函数普通用户只能修正自己的使用情况，只有管理员用户可以修正所有用户的使用情况。当name指定位“0000”，表示需要修正所有用户的使用情况。

返回值类型：record

- gs\_wlm\_readjust\_user\_space\_with\_reset\_flag(text name, boolean isfirst)

描述：修正指定用户的存储空间使用情况。入参isfirst为true表示从0开始统计，否则从上一次结果继续统计。该函数普通用户只能修正自己的使用情况，只有管理员用户可以修正所有用户的使用情况。当name指定位“0000”，表示需要修正所有用户的使用情况。

返回值类型：record

- gs\_wlm\_session\_respool(bigint)

描述：获取当前所有后台线程的session resource pool相关信息。入参为bigint类型，可以为任意bigint值或NULL。

返回值类型：record

- gs\_io\_wait\_status()

描述：返回当前节点IO管控的实时统计信息。

返回值类型：setof record

| 名称                  | 类型      | 描述                              |
|---------------------|---------|---------------------------------|
| node_name           | text    | 节点名称。                           |
| device_name         | text    | 节点挂载的数据磁盘名称。                    |
| read_per_second     | float   | 读完成每秒次数。                        |
| write_per_second    | float   | 写完成每秒次数。                        |
| write_ratio         | float   | 写磁盘占总的IO使用的比例。                  |
| io_util             | float   | 每秒IO所占CPU总时间的百分比。               |
| total_io_util       | integer | 过去三次IO所占CPU总时间的等级（取值为0~6）。      |
| tick_count          | integer | 更新磁盘IO信息的周期，固定为1秒，每次读取数据前都会被清零。 |
| io_wait_list_length | integer | IO请求线程等待队列的大小，若为0，则表示当前没有IO被管控  |

- `gs_get_shared_memctx_detail(text)`

描述：返回指定内存上下文上的内存申请的详细信息，包含每一处内存申请所在的文件、行号和大小（同一文件同一行大小会做累加）。只支持查询通过 `pg_shared_memory_detail` 视图查询出来的内存上下文，入参为内存上下文名称（即 `pg_shared_memory_detail` 返回结果的 `contextname` 列）。查询该函数必须具有 `sysadmin` 权限或者 `monitor admin` 权限。

返回值类型：setof record

| 名称   | 类型   | 描述                       |
|------|------|--------------------------|
| file | text | 申请内存所在文件的文件名。            |
| line | int8 | 申请内存所在文件的代码行号。           |
| size | int8 | 申请的内存大小，同一文件同一行多次申请会做累加。 |

#### 📖 说明

该视图不支持 `release` 版本小型化场景。

- `gs_get_session_memctx_detail(text)`

描述：返回指定内存上下文上的内存申请的详细信息，包含每一处内存申请所在的文件、行号和大小（同一文件同一行大小会做累加）。仅在线程池模式下生效。且只支持查询通过 `pv_session_memory_context` 视图查询出来的内存上下文，入参为内存上下文名称（即 `pv_session_memory_context` 返回结果的 `contextname` 列）。查询该函数必须具有 `sysadmin` 权限或者 `monitor admin` 权限。

返回值类型：setof record

| 名称   | 类型   | 描述                               |
|------|------|----------------------------------|
| file | text | 申请内存所在文件的文件名。                    |
| line | int8 | 申请内存所在文件的代码行号。                   |
| size | int8 | 申请的内存大小，单位为byte，同一文件同一行多次申请会做累加。 |

#### 📖 说明

该视图仅在线程池模式下生效，且该视图不支持 `release` 版本小型化场景。

- `gs_get_thread_memctx_detail(tid,text)`

描述：返回指定内存上下文上的内存申请的详细信息，包含每一处内存申请所在的文件、行号和大小（同一文件同一行大小会做累加）。只支持查询通过 `pv_thread_memory_context` 视图查询出来的内存上下文，第一个入参为线程id（即 `pv_thread_memory_context` 返回数据的 `tid` 列），第二个参数为内存上下文名称（即 `pv_thread_memory_context` 返回数据的 `contextname` 列）。查询该函数必须具有 `sysadmin` 权限或者 `monitor admin` 权限。

返回值类型：setof record

| 名称   | 类型   | 描述                               |
|------|------|----------------------------------|
| file | text | 申请内存所在文件的文件名。                    |
| line | int8 | 申请内存所在文件的代码行号。                   |
| size | int8 | 申请的内存大小，单位为byte，同一文件同一行多次申请会做累加。 |

### 📖 说明

该视图不支持release版本小型化场景。

- `gs_get_history_memory_detail(cstring)`

描述：查询历史内存快照信息，入参类型为cstring，取值为NULL或内存快照log文件名称：

- 若入参为NULL，则显示当前节点所有的内存快照log文件列表。
- 若入参为a查询到的列表中的内存快照log名称，则显示该log文件记录的内存快照详细信息。
- 若输入其他入参，则会提示入参错误或打开文件失败。

查询该函数必须具有sysadmin权限或者monitor admin权限。

返回值类型：text

| 名称          | 类型   | 描述                                                       |
|-------------|------|----------------------------------------------------------|
| memory_info | text | 内存信息，如果函数入参为NULL，该列显示内存快照文件列表信息；入参为内存快照文件名称，则显示该文件的具体内容。 |

- `gs_stat_get_hotkeys_info()`

### 📖 说明

若GUC参数enable\_hotkeys\_collection = off，gs\_stat\_get\_hotkeys\_info、global\_stat\_get\_hotkeys\_info函数和global\_stat\_hotkeys\_info视图无法正常查询。不影响gs\_stat\_clean\_hotkeys和global\_stat\_clean\_hotkeys清理接口的正常使用。

描述：获取当前节点上热点key的统计情况。

返回值类型：record

```
gaussdb=# select * from gs_stat_get_hotkeys_info() order by count, hash_value;
database_name | schema_name | table_name | key_value | hash_value | count
-----+-----+-----+-----+-----+-----
regression   | public      | hotkey_single_col | {22}      | 1858004829 | 2
regression   | public      | hotkey_single_col | {11}      | 2011968649 | 2
(2 rows)
```

表1 返回值说明

| 名称            | 类型   | 描述                 |
|---------------|------|--------------------|
| database_name | text | 热点key所在database名称。 |

| 名称          | 类型     | 描述                                     |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| schema_name | text   | 热点key所在schema名称。                       |
| table_name  | text   | 热点key所在table名称。                        |
| key_value   | text   | 热点key的value。                           |
| hash_value  | bigint | 热点key在数据库中的哈希值，如果是List/Range分布表，该字段为0。 |
| count       | bigint | 热点key被访问频次。                            |

- `gs_stat_clean_hotkeys()`

#### 📖 说明

- 热点key检测是针对大并发大流量场景设计的特性，访问几次的场景，查询清理会存在一定误差。
- 清理接口的设计上，只会清理LRU队列中的统计数据，而不会清理FIFO中的历史数据。因此如果清理完后，再访问一次FIFO中存在的历史键值，仍会被当做热点key处理。`global_stat_clean_hotkeys`同理。

描述：清理当前节点上热点key的统计信息。

返回值：boolean

```
gaussdb=# select * from gs_stat_clean_hotkeys();
gs_stat_clean_hotkeys
-----
t
(1 row)
```

- `global_stat_get_hotkeys_info()`

#### 📖 说明

执行业务过程中，执行`select * from global_stat_hotkeys_info minus select * from global_stat_get_hotkeys_info()`；因为存在时间差，可能出现不为0的情况。

描述：获取整个集群中热点key的统计情况。

返回值类型：record

```
gaussdb=# select * from global_stat_get_hotkeys_info() order by count, hash_value;
database_name | schema_name | table_name | key_value | hash_value | count
-----+-----+-----+-----+-----+-----
regression   | public     | hotkey_single_col | {22}     | 1858004829 | 2
regression   | public     | hotkey_single_col | {11}     | 2011968649 | 2
(2 rows)
```

- `global_stat_clean_hotkeys()`

描述：清理整个集群中热点key的统计信息。

返回值：boolean

```
gaussdb=# select * from global_stat_clean_hotkeys();
global_stat_clean_hotkeys
-----
t
(1 row)
```

- `global_comm_get_rcv_stream()`

描述：获取所有DN节点上所有的通信库接收流状态。函数返回信息具体字段参考 [PG\\_COMM\\_RECV\\_STREAM](#) 字段。



返回值类型：record

- `global_comm_get_send_stream()`  
 描述：获取所有DN节点上所有的通信库发送流状态。函数返回信息具体字段参考 [PG\\_COMM\\_SEND\\_STREAM](#) 字段。  
 返回值类型：record
- `global_comm_get_status()`  
 描述：获取所有DN节点的通信库状态。函数返回信息具体字段参考 [PG\\_COMM\\_STATUS](#) 字段。  
 返回值类型：record
- `global_comm_client_info()`  
 描述：获取全局节点活跃的客户端连接信息。函数返回信息具体字段参考 [COMM\\_CLIENT\\_INFO](#) 字段。  
 返回类型：record
- `global_comm_get_client_info()`  
 描述：获取全局节点客户端连接信息。函数返回信息具体字段参考 [COMM\\_CLIENT\\_INFO](#) 字段。  
 返回类型：record
- `pgxc_get_wlm_operator_history()`  
 描述：显示在所有CN上缓存的作业执行结束时的算子信息。该信息会被定时清理，清理周期为3分钟。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。  
 返回值类型：record
- `pgxc_get_wlm_operator_info()`  
 描述：显示在所有CN上的作业执行结束时的算子信息。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。  
 返回值类型：record
- `pgxc_get_wlm_operator_statistics()`  
 描述：显示在所有CN上正在执行的作业的算子信息。该函数只有sysadmin权限的用户可以执行。  
 返回值类型：record
- `pgxc_stat_activity()`  
 描述：显示当前集群下所有CN的当前用户查询相关的信息，该函数仅具有sysadmin或者Monitor admin权限的用户可以执行，普通用户可查看本用户的相关信息。  
 返回值类型：record

| 名称        | 类型     | 描述                 |
|-----------|--------|--------------------|
| coorname  | text   | 当前集群下的CN名称。        |
| datid     | oid    | 用户会话在后台连接到的数据库OID。 |
| datname   | text   | 用户会话在后台连接到的数据库名称。  |
| pid       | bigint | 后台线程ID。            |
| sessionid | bigint | 会话ID。              |

| 名称               | 类型                       | 描述                                                                                                            |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| usesysid         | oid                      | 登录该后台的用户OID。                                                                                                  |
| username         | text                     | 登录该后台的用户名。                                                                                                    |
| application_name | text                     | 连接到该后台的应用名。                                                                                                   |
| client_addr      | inet                     | 连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。                                       |
| client_hostname  | text                     | 客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。                                        |
| client_port      | integer                  | 客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。                                                                           |
| backend_start    | timestamp with time zone | 该过程开始的时间，即当客户端连接服务器的时间。                                                                                       |
| xact_start       | timestamp with time zone | 启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。                                                   |
| query_start      | timestamp with time zone | 开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。                                                                |
| state_change     | timestamp with time zone | 上次状态改变的时间。                                                                                                    |
| waiting          | boolean                  | 如果后台当前正等待锁则为true。                                                                                             |
| enqueue          | text                     | 语句当前排队状态。可能值是： <ul style="list-style-type: none"><li>waiting in queue：表示语句在排队中。</li><li>空：表示语句正在运行。</li></ul> |

| 名称               | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| state            | text   | <p>该后台当前总体状态。可能值是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• active: 后台正在执行一个查询。</li> <li>• idle: 后台正在等待一个新的客户端命令。</li> <li>• idle in transaction: 后台在事务中，但事务中没有语句在执行。</li> <li>• idle in transaction (aborted): 后台在事务中，但事务中有语句执行失败。</li> <li>• fastpath function call: 后台正在执行一个fast-path函数。</li> <li>• disabled: 如果后台禁用 track_activities，则报告这个状态。</li> </ul> <p><b>说明</b><br/>只有系统管理员能查看到自己账户所对应的会话状态。其他账户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pgxc_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的state信息为空：</p> <pre>SELECT datname, username, usesysid, state,pid FROM pgxc_stat_activity; datname   username   usesysid   state   pid -----+-----+-----+-----+----- +-----+ postgres   omm             10          139968752121616 postgres   omm             10          139968903116560 db_tpcds   judy          16398   active   139968391403280 postgres   omm             10          139968643069712 postgres   omm             10          139968680818448 postgres   joe           16390          139968563377936 (6 rows)</pre> |
| resource_pool    | name   | 用户使用的资源池。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| query_id         | bigint | 查询语句的ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| query            | text   | 该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| global_sessionid | text   | 全局会话ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| unique_sql_id    | bigint | 语句的unique sql id。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| trace_id         | text   | 驱动传入的trace id，与应用的一次请求相关联。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- `pgxc_stat_activity_with_conninfo()`  
 描述：显示当前集群下所有CN的当前用户查询相关的信息，返回值定义参考 `pgxc_stat_activity`视图。该函数仅具有sysadmin或者Monitor admin权限的用户可以执行，普通用户只能查看本用户相关的信息。  
 返回值类型：record
- `pgxc_stat_all_tables()`  
 描述：显示各节点数据中每个表（包括TOAST表）的一行的统计信息，该函数仅具有sysadmin或者Monitor admin权限的用户可以执行。  
 返回值类型：record
- `pgxc_get_thread_wait_status()`  
 描述：查看集群各个节点上所有SQL语句产生的线程之间的调用层次关系，以及各个线程的阻塞等待状态。  
 返回值类型：record
- `pgxc_wlm_get_workload_records()`  
 描述：显示在所有CN上正在执行的作业的状态信息。需要系统管理员权限才可以执行该函数。  
 返回值类型：record
- `pv_session_memory`  
 描述：统计Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上Postgres线程和Stream线程分配的所有内存。

#### 📖 说明

若GUC参数`enable_memory_limit=off`，该函数不能使用。

返回值类型：record

**表 7-108** 返回值说明

| 名称       | 类型      | 描述                         |
|----------|---------|----------------------------|
| sessid   | text    | 线程启动时间+线程标识。               |
| init_mem | integer | 当前正在执行作业进入执行器前已分配的内存，单位MB。 |
| used_mem | integer | 当前正在执行作业已分配的内存，单位MB。       |
| peak_mem | integer | 当前正在执行作业已分配的内存峰值，单位MB。     |

- `DBE_PERF.gs_stat_activity_timeout(int)`  
 描述：获取当前节点上执行时间超过超时阈值的查询作业信息。需要GUC参数 `track_activities`设置为on才能正确返回结果。超时阈值的取值范围是0~2147483。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
 返回值类型：setof record

| 名称       | 类型   | 描述            |
|----------|------|---------------|
| database | name | 用户会话连接的数据库名称。 |

| 名称               | 类型         | 描述           |
|------------------|------------|--------------|
| pid              | bigint     | 后台线程ID。      |
| sessionid        | bigint     | 会话ID。        |
| usesysid         | oid        | 登录该后台的用户OID。 |
| application_name | text       | 连接到该后台的应用名。  |
| query            | text       | 该后台正在执行的查询。  |
| xact_start       | timestampz | 启动当前事务的时间。   |
| query_id         | bigint     | 查询语句ID。      |

- DBE\_PERF.global\_stat\_activity\_timeout(int)

描述：获取当前系统（所有CN）中执行时间超过超时阈值的查询作业信息。需要GUC参数track\_activities设置为on才能正确返回结果。超时阈值的取值范围是0~2147483。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：setof record

| 名称               | 类型         | 描述                         |
|------------------|------------|----------------------------|
| nodename         | text       | 用户会话连接的coordinate node的名称。 |
| database         | name       | 用户会话连接的数据库名称。              |
| pid              | bigint     | 后台线程ID。                    |
| sessionid        | bigint     | 会话ID。                      |
| usesysid         | oid        | 登录该后台的用户OID。               |
| application_name | text       | 连接到该后台的应用名。                |
| query            | text       | 该后台正在执行的查询。                |
| xact_start       | timestampz | 启动当前事务的时间。                 |
| query_start      | timestampz | 开始当前查询的时间。                 |
| query_id         | bigint     | 查询语句ID。                    |

- DBE\_PERF.get\_global\_active\_session()

描述：显示所有节点上的ACTIVE SESSION PROFILE内存中的样本的汇总。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_os\_runtime()  
描述：显示当前操作系统运行的状态信息，仅在CN上支持查询。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_os\_threads()  
描述：提供整个集群中所有正常节点下的线程状态信息，仅在CN上支持查询。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_os\_threads()  
描述：提供整个集群中所有正常节点下的线程状态信息，仅在CN上支持查询。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_workload\_sql\_count()  
描述：提供整个集群中不同负载SELECT，UPDATE，INSERT，DELETE，DDL，DML，DCL计数信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_workload\_sql\_elapse\_time()  
描述：提供整个集群中不同负载SELECT、UPDATE、INSERT和DELETE，响应时间信息（TOTAL、AVG、MIN、MAX）。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_workload\_transaction()  
描述：获取集群内所有节点上的事务量信息，事务时间信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_session\_stat()  
描述：获取集群内所有节点上的会话状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record

### 📖 说明

状态信息有如下14项：

commit,rollback,sql,table\_scan,blocks\_fetched,physical\_read\_operation,shared\_blocks\_dirtied,local\_blocks\_dirtied,shared\_blocks\_read,local\_blocks\_read,blocks\_read\_time,blocks\_write\_time,sort\_imemory,sort\_idisk

- DBE\_PERF.get\_global\_session\_time()  
描述：提供整个集群各节点各个关键阶段的时间消耗。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_session\_memory()  
描述：汇聚各节点的Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上Postgres线程和Stream线程分配的所有内存，单位为MB。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_session\_memory\_detail()  
描述：汇聚各节点的线程的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_session\_stat\_activity()  
描述：汇聚集群内各节点上正在运行的线程相关的信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_thread\_wait\_status()  
描述：汇聚所有节点上工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_wlm\_controlgroup\_ng\_config()  
描述：数据库内所有的控制组信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monadmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_wlm\_workload\_runtime()  
描述：汇聚当前用户在每个CN上执行作业时在CN上的状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_operator\_history\_table()  
描述：汇聚当前用户所有CN上执行作业结束后的算子相关记录（持久化）。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_operator\_history()  
描述：汇聚当前用户所有CN上执行作业结束后的算子相关记录。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin和sysadmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_operator\_runtime()  
描述：汇聚当前用户所有CN上执行作业实时的算子相关记录。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin和sysadmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statement\_complex\_history()  
描述：汇聚当前用户所有CN节点上复杂查询的历史记录。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statement\_complex\_history\_table()  
描述：汇聚当前用户所有CN节点上复杂查询的历史记录（持久化）。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statement\_complex\_runtime()

描述：汇聚当前用户所有CN节点上复杂查询的实时信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin和sysadmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_memory\_node\_detail()  
描述：汇聚某个数据库在所有节点上的内存使用情况。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_shared\_memory\_detail()  
描述：汇聚所有节点已产生的共享内存上下文的使用信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_comm\_delay()  
描述：汇聚所有DN节点的通信库时延状态。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_comm\_recv\_stream()  
描述：汇聚所有DN节点的通信库接收流状态。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_comm\_send\_stream()  
描述：汇聚所有DN节点的通信库发送流状态。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_comm\_status()  
描述：汇聚所有DN节点的通信库状态。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_all\_indexes()  
描述：汇聚所有节点当前数据库中的索引信息及I/O统计量。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_local\_toastname\_and\_toastindexname()  
描述：提供本地toast表的name和index和其关联表的对应关系。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_statio\_all\_indexes()  
描述：统计所有节点当前数据库中的每个索引行，显示特定索引的I/O的统计。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_all\_sequences()  
描述：提供命名空间中所有sequences的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record



- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_all\_tables()  
描述：汇聚各节点的数据库中每个表I/O的统计。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_statio\_all\_tables()  
描述：统计集群内数据库中每个表I/O的统计。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_local\_toast\_relation()  
描述：提供本地toast表的name和其关联表的对应关系。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_sys\_indexes()  
描述：汇聚各节点的命名空间中所有系统表索引的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_statio\_sys\_indexes()  
描述：统计各节点的命名空间中所有系统表索引的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_sys\_sequences()  
描述：提供命名空间中所有系统表为sequences的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_sys\_tables()  
描述：提供各节点的命名空间中所有系统表的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_statio\_sys\_tables()  
描述：集群内汇聚命名空间中所有系统表的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_user\_indexes()  
描述：各节点的命名空间中所有用户关系表索引的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_statio\_user\_indexes()  
描述：集群内汇聚命名空间中所有用户关系表索引的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_user\_sequences()  
描述：显示各节点的命名空间中所有用户的sequences的IO状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型: record

- DBE\_PERF.get\_global\_statio\_user\_tables()  
描述: 显示各节点的命名空间中所有用户关系表的IO状态信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_summary\_statio\_user\_tables()  
描述: 集群内汇聚命名空间中所有用户关系表的IO状态信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_global\_dn\_stat\_all\_tables()  
描述: 汇聚DN节点数据库中每个表的统计信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_global\_cn\_stat\_all\_tables()  
描述: 汇聚CN节点数据库中每个表的统计信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_summary\_dn\_stat\_all\_tables()  
描述: 统计DN节点数据库中每个表的统计信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_summary\_cn\_stat\_all\_tables()  
描述: 统计CN节点数据库中每个表的统计信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_all\_indexes()  
描述: 汇聚所有节点数据库中每个索引的统计信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_summary\_stat\_all\_indexes()  
描述: 统计所有节点数据库中每个索引的统计信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_sys\_tables()  
描述: 汇聚各节点pg\_catalog、information\_schema模式的所有命名空间中系统表的统计信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
- DBE\_PERF.get\_summary\_stat\_sys\_tables()  
描述: 统计各节点pg\_catalog、information\_schema模式的所有命名空间中系统表的统计信息。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record

- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_sys\_indexes()  
描述：汇聚各节点pg\_catalog、information\_schema模式中所有系统表的索引状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_stat\_sys\_indexes()  
描述：统计各节点pg\_catalog、information\_schema模式中所有系统表的索引状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_user\_tables()  
描述：汇聚所有命名空间中用户自定义普通表的状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_stat\_user\_tables()  
描述：统计所有命名空间中用户自定义普通表的状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_user\_indexes()  
描述：汇聚所有数据库中用户自定义普通表的索引状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_stat\_user\_indexes()  
描述：统计所有数据库中用户自定义普通表的索引状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_database()  
描述：汇聚所有节点数据库统计信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_database\_conflicts()  
描述：统计所有节点数据库统计信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_xact\_all\_tables()  
描述：汇聚命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_stat\_xact\_all\_tables()  
描述：统计命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_xact\_sys\_tables()  
描述：汇聚所有节点命名空间中系统表的事务状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_summary\_stat\_xact\_sys\_tables()  
描述：统计所有节点命名空间中系统表的事务状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_xact\_user\_tables()  
描述：汇聚所有节点命名空间中用户表的事务状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_summary\_stat\_xact\_user\_tables()  
描述：统计所有节点命名空间中用户表的事务状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_user\_functions()  
描述：汇聚所有节点命名空间中用户定义函数的事务状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_xact\_user\_functions()  
描述：统计所有节点命名空间中用户定义函数的事务状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_stat\_bad\_block()  
描述：汇聚所有节点表、索引等文件的读取失败信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_file\_redo\_iostat()  
描述：统计所有节点表、索引等文件的读取失败信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_file\_iostat()  
描述：汇聚所有节点数据文件IO的统计。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_locks()  
描述：汇聚所有节点的锁信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.get\_global\_replication\_slots()  
描述：汇聚所有节点上逻辑复制信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.GET\_GLOBAL\_PARALLEL\_DECODE\_STATUS()

描述：汇聚集群所有主DN节点上的复制槽的并行解码信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。该函数仅限CN上执行，DN上执行报错。返回值同视图[GLOBAL\\_PARALLEL\\_DECODE\\_STATUS](#)。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.GET\_GLOBAL\_PARALLEL\_DECODE\_THREAD\_INFO()

描述：汇聚集群所有主DN节点上的复制槽的并行解码线程信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。该函数仅限CN上执行，DN上执行报错。返回值同视图[GLOBAL\\_PARALLEL\\_DECODE\\_THREAD\\_INFO](#)。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_bgwriter\_stat()

描述：汇聚所有节点后端写进程活动的统计信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_replication\_stat()

描述：汇聚各节点日志同步状态信息，如发起端发送日志位置，收端接收日志位置等。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_pooler\_status()

描述：汇聚所有CN节点的pooler中的缓存连接状态。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_transactions\_running\_xacts()

描述：汇聚各节点运行事务的信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_summary\_transactions\_running\_xacts()

描述：统计各节点运行事务的信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_transactions\_prepared\_xacts()

描述：汇聚各节点当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_summary\_transactions\_prepared\_xacts()

描述：统计各节点当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_summary\_statement()

描述：汇聚各节点历史执行语句状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_statement\_count()

描述：汇聚各节点SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE，响应时间信息（TOTAL、AVG、MIN、MAX）。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_config\_settings()

描述：汇聚各节点GUC参数配置信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_wait\_events()

描述：汇聚各节点wait events状态信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_statement\_responsetime\_percentile()

描述：获取集群SQL响应时间P80，P95分布信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_summary\_user\_login()

描述：统计集群各节点用户登入登出次数信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.get\_global\_record\_reset\_time()

描述：汇聚集群统计信息重置（重启，主备倒换，数据库删除）时间。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。

返回值类型：record

- DBE\_PERF.standby\_statement\_history(only\_slow[, time1, time2])

描述：备机中用来查询FULL SQL记录的函数，主机通过表statement\_history进行查询，备机通过此函数进行查询。查询该函数必须具有monitoradmin权限。

参数：参见表7-109。

返回值类型：record，同statement\_history。

表 7-109 表 3 standby\_statement\_history 参数说明

| 参数        | 类型              | 描述                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| only_slow | boolean         | 是否仅查询慢SQL。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• true为是，相当于 select .. where is_slow_sql = true。</li> <li>• false或NULL为查询全部SQL，相当于不对 is_slow_sql进行过滤。</li> </ul> |
| time1     | timestam<br>ptz | 可选输入，表示查询SQL的finish_time的最小时间。                                                                                                                                        |
| time2     | timestam<br>ptz | 可选输入，表示查询SQL的finish_time的最大时间。                                                                                                                                        |

 说明

- 两个时间参数time1、time2的说明：表示查询的SQL的finish\_time所属时间段，分别表示起始与终止时间，输入NULL或者不输入表示没有限制，功能等同于select .. where finish\_time between time1 and time2。
- 备机上该功能的数据并非存在表里，不存在start\_time列的索引，推荐使用参数对finish\_time进行条件查找。
- 由于备机Full/Slow SQL采用异步下盘方式，所以用户SQL信息存储时刻可能有所滞后，建议客户查询此接口适当扩大时间查询范围。
- DBE\_PERF.track\_memory\_context(context\_list text)  
描述：设置需要统计内存申请详细信息的内存上下文。入参为内存上下文的名称，使用“,”分隔，如“ThreadTopMemoryContext, SessionCacheMemoryContext”，注意该内存上下文名称是上下文敏感的。此外，单个内存上下文的长度为63，超过的部分会被截断。而且一次能够统计的内存上下文上限为16个，设置超过16个内存上下文会设置失败。每一次调用该函数都会将上次统计的结果清空，当入参指定为""时，表示取消该统计功能。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：boolean
- DBE\_PERF.track\_memory\_context\_detail()  
描述：获取DBE\_PERF.track\_memory\_context函数指定的内存上下文的内存申请详细信息。返回值的定义见视图DBE\_PERF.track\_memory\_context\_detail。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- DBE\_PERF.global\_io\_wait\_info()  
描述：查询所有CN和DN节点上的IO管控的实时统计信息。集群创建后的默认情况下，查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型：record
- pg\_stat\_get\_mem\_mbytes\_reserved(tid)  
描述：统计资源管理相关变量值，仅用于定位问题使用。  
参数：线程id。  
返回值类型：text
- gs\_wlm\_user\_resource\_info(name text)  
描述：查询具体某个用户的资源限额和资源使用情况。普通用户只能查询到自己相关的信息，管理员权限的用户可以查看全部用户的信息。  
返回值类型：record
- pg\_stat\_get\_file\_stat()  
描述：通过对数据文件IO的统计，反映数据的IO性能，用以发现IO操作异常等性能问题。  
返回值类型：record
- pg\_stat\_get\_redo\_stat()  
描述：用于统计会话线程日志回放情况。  
返回值类型：record
- pg\_stat\_get\_status(int8)  
描述：可以检测当前实例中工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况。

- 返回值类型: record
- `get_local_rel_iostat()`  
描述: 查询当前节点的数据文件IO状态累计值。  
返回值类型: record
  - `DBE_PERF.get_global_rel_iostat()`  
描述: 汇聚所有节点数据文件IO的统计。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
  - `pg_catalog.plancache_status()`  
描述: 显示在当前节点上的全局计划缓存的状态信息。函数返回信息和 **GLOBAL\_PLANCACHE\_STATUS** 一致。  
返回值类型: record
  - `DBE_PERF.global_plancache_status()`  
描述: 显示在所有节点上的全局计划缓存的状态信息。函数返回信息见字段 **GLOBAL\_PLANCACHE\_STATUS**。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
  - `pg_catalog.prepare_statement_status()` ( 废弃 )  
描述: 显示在当前节点上的prepare statement状态信息。函数返回信息和 **GLOBAL\_PREPARE\_STATEMENT\_STATUS** 一致。  
返回值类型: record
  - `DBE_PERF.global_prepare_statement_status()` ( 废弃 )  
描述: 显示在所有节点上的prepare statement的状态信息。函数返回信息见字段 **GLOBAL\_PREPARE\_STATEMENT\_STATUS**。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
  - `DBE_PERF.global_threadpool_status()`  
描述: 显示在所有节点上的线程池中工作线程及会话的状态信息。函数返回信息见字段 **18.7.14-表 GLOBAL\_THREADPOOL\_STATUS**。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
返回值类型: record
  - `comm_check_connection_status`  
描述: 返回该CN和所有活跃节点 ( CN和主DN ) 的连接情况。该函数仅支持在CN上查询, 普通用户可使用。  
参数: nan  
返回值类型: node\_name text, remote\_name text, remote\_host text, remote\_port integer, is\_connected boolean, no\_error\_occur boolean
  - `DBE_PERF.global_comm_check_connection_status()`  
描述: 返回所有CN和所有活跃节点 ( CN和主DN ) 的连接情况。该函数仅支持在CN上查询, 权限控制继承DBE\_PERF schema。集群创建后的默认情况下, 查询该函数必须具有monitoradmin权限。  
参数: nan  
返回值类型: node\_name text, remote\_name text, remote\_host text, remote\_port integer, is\_connected boolean, no\_error\_occur boolean



- `create_wlm_instance_statistics_info`  
描述：将当前实例的历史监控数据进行持久化保存。  
参数：nan  
返回值类型：integer
- `remote_candidate_stat()`  
描述：显示本实例的候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息，包含normal buffer pool和segment buffer pool。  
返回值类型：record

表 7-110 remote\_candidate\_stat 参数说明

| 名称                      | 类型      | 描述                                               |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| node_name               | text    | 节点名称。                                            |
| candidate_slots         | integer | 当前Normal Buffer Pool候选buffer链中页面个数。              |
| get_buf_from_list       | bigint  | Normal Buffer Pool, buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。  |
| get_buf_clock_sweep     | bigint  | Normal Buffer Pool, buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。      |
| seg_candidate_slots     | integer | 当前Segment Buffer Pool候选buffer链中页面个数。             |
| seg_get_buf_from_list   | bigint  | Segment Buffer Pool, buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。 |
| seg_get_buf_clock_sweep | bigint  | Segment Buffer Pool, buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。     |

- `remote_ckpt_stat()`  
描述：用于显示整个集群所有实例的检查点信息和各类日志刷页情况（本节点除外、DN上不可使用）。  
返回值类型：record

表 7-111 remote\_ckpt\_stat 参数说明

| 参数                    | 类型   | 描述                   |
|-----------------------|------|----------------------|
| node_name             | text | 实例名称。                |
| ckpt_redo_point       | text | 当前实例的检查点。            |
| ckpt_clog_flush_num   | int8 | 从启动到当前时间clog刷盘页面数。   |
| ckpt_csnlog_flush_num | int8 | 从启动到当前时间csnlog刷盘页面数。 |

| 参数                       | 类型   | 描述                      |
|--------------------------|------|-------------------------|
| ckpt_multixact_flush_num | int8 | 从启动到当前时间multixact刷盘页面数。 |
| ckpt_predicate_flush_num | int8 | 从启动到当前时间predicate刷盘页面数。 |
| ckpt_twophase_flush_num  | int8 | 从启动到当前时间twophase刷盘页面数。  |

- remote\_double\_write\_stat()  
 描述：显示整个集群所有实例的双写文件的情况(本节点除外、DN上不可使用)。  
 返回值类型：record

表 7-112 remote\_double\_write\_stat 参数说明

| 参数                    | 类型   | 描述                                    |
|-----------------------|------|---------------------------------------|
| node_name             | text | 实例名称。                                 |
| curr_dwn              | int8 | 当前双写文件的序列号。                           |
| curr_start_page       | int8 | 当前双写文件恢复起始页面。                         |
| file_trunc_num        | int8 | 当前双写文件复用的次数。                          |
| file_reset_num        | int8 | 当前双写文件写满后发生重置的次数。                     |
| total_writes          | int8 | 当前双写文件总的I/O次数。                        |
| low_threshold_writes  | int8 | 低效率写双写文件的I/O次数（一次I/O刷页数量少于16页面）。      |
| high_threshold_writes | int8 | 高效率写双写文件的I/O次数（一次I/O刷页数量多于一批，421个页面）。 |
| total_pages           | int8 | 当前刷页到双写文件区的总的页面个数。                    |
| low_threshold_pages   | int8 | 低效率刷页的页面个数。                           |
| high_threshold_pages  | int8 | 高效率刷页的页面个数。                           |
| file_id               | int8 | 当前双写文件的id号。                           |

- remote\_single\_flush\_dw\_stat()  
 描述：显示整个集群所有实例的单页面淘汰双写文件的情况（本节点除外、DN上不可使用）。  
 返回值类型：record

表 7-113 remote\_single\_flush\_dw\_stat 参数说明

| 参数              | 类型      | 描述                |
|-----------------|---------|-------------------|
| node_name       | text    | 实例名称。             |
| curr_dwn        | integer | 当前双写文件的序列号。       |
| curr_start_page | integer | 当前双写文件start位置。    |
| total_writes    | bigint  | 当前双写文件总计写数据页面个数。  |
| file_trunc_num  | bigint  | 当前双写文件复用的次数。      |
| file_reset_num  | bigint  | 当前双写文件写满后发生重置的次数。 |

- remote\_pagewriter\_stat()

描述：显示整个集群所有实例的刷页信息和检查点信息（本节点除外、DN上不可使用）。

返回值类型：record

表 7-114 remote\_pagewriter\_stat 参数说明

| 参数                          | 类型   | 描述                           |
|-----------------------------|------|------------------------------|
| node_name                   | text | 实例名称。                        |
| pgwr_actual_flush_total_num | int8 | 从启动到当前时间总计刷脏页数量。             |
| pgwr_last_flush_num         | int4 | 上一批刷脏页数量。                    |
| remain_dirty_page_num       | int8 | 当前预计还剩余多少脏页。                 |
| queue_head_page_rec_lsn     | text | 当前实例的脏页队列第一个脏页的recovery_lsn。 |
| queue_rec_lsn               | text | 当前实例的脏页队列的recovery_lsn。      |
| current_xlog_insert_lsn     | text | 当前实例XLog写入的位置。               |
| ckpt_redo_point             | text | 当前实例的检查点。                    |

- remote\_recovery\_status()

描述：显示关于主机和备机的日志流控信息（本节点除外、DN上不可使用）。

返回值类型：record

表 7-115 remote\_recovery\_status 参数说明

| 参数        | 类型   | 描述             |
|-----------|------|----------------|
| node_name | text | 节点的名称，包含主机和备机。 |

| 参数                 | 类型   | 描述                       |
|--------------------|------|--------------------------|
| standby_node_name  | text | 备机名称。                    |
| source_ip          | text | 主机的IP地址。                 |
| source_port        | int4 | 主机的端口号。                  |
| dest_ip            | text | 备机的IP地址。                 |
| dest_port          | int4 | 备机的端口号。                  |
| current_rto        | int8 | 备机当前的日志流控时间，单位秒。         |
| target_rto         | int8 | 备机通过GUC参数设置的预期流控时间，单位秒。  |
| current_sleep_time | int8 | 为了达到这个预期主机所需要的睡眠时间，单位微秒。 |

- remote\_rto\_stat()  
描述：显示关于主机和备机的日志流控信息（本节点除外、DN上不可使用）。  
返回值类型：record

表 7-116 remote\_rto\_stat 参数说明

| 参数        | 类型   | 描述                                                                             |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| node_name | text | 节点的名称，包含主机和备机。                                                                 |
| rto_info  | text | 流控的信息，包含了备机当前的日志流控时间（单位：秒），备机通过GUC参数设置的预期流控时间（单位：秒），为了达到这个预期主机所需要的睡眠时间（单位：微秒）。 |

- remote\_redo\_stat()  
描述：显示整个集群所有实例的日志回放情况（本节点除外、DN上不可使用）。  
返回值类型：record

表 7-117 remote\_redo\_stat 参数说明

| 参数              | 类型   | 描述                |
|-----------------|------|-------------------|
| node_name       | text | 实例名称。             |
| redo_start_ptr  | int8 | 当前实例日志回放的起始点。     |
| redo_start_time | int8 | 当前实例日志回放的起始UTC时间。 |

| 参数                        | 类型   | 描述                        |
|---------------------------|------|---------------------------|
| redo_done_time            | int8 | 当前实例日志回放的结束UTC时间。         |
| curr_time                 | int8 | 当前实例的当前UTC时间。             |
| min_recovery_point        | int8 | 当前实例日志的最小一致性点位置。          |
| read_ptr                  | int8 | 当前实例日志的读取位置。              |
| last_replayed_read_ptr    | int8 | 当前实例的日志回放位置。              |
| recovery_done_ptr         | int8 | 当前实例启动完成时的回放位置。           |
| read_xlog_io_counter      | int8 | 当前实例读取回放日志的io次数计数。        |
| read_xlog_io_total_dur    | int8 | 当前实例读取回放日志的io总时延。         |
| read_data_io_counter      | int8 | 当前实例回放过程中读取数据页面的io次数计数。   |
| read_data_io_total_dur    | int8 | 当前实例回放过程中读取数据页面的io总时延。    |
| write_data_io_counter     | int8 | 当前实例回放过程中写数据页面的io次数计数。    |
| write_data_io_total_dur   | int8 | 当前实例回放过程中写数据页面的io总时延。     |
| process_pending_counter   | int8 | 当前实例回放过程中日志分发线程的同步次数计数。   |
| process_pending_total_dur | int8 | 当前实例回放过程中日志分发线程的同步总时延。    |
| apply_counter             | int8 | 当前实例回放过程中回放线程的同步次数计数。     |
| apply_total_dur           | int8 | 当前实例回放过程中回放线程的同步总时延。      |
| speed                     | int8 | 当前实例日志回放速率。               |
| local_max_ptr             | int8 | 当前实例启动成功后本地收到的回放日志的最大值。   |
| primary_flush_ptr         | int8 | 主机落盘日志的位置。                |
| worker_info               | text | 当前实例回放线程信息，若没有开并行回放则该值为空。 |

- pgxc\_gtm\_snapshot\_status()

描述：用于查看当前GTM上事务信息，仅在GTM模式下支持本系统函数，GTM-LITE和GTM-FREE模式下不支持。

返回值类型：record

函数返回字段描述如下：

表 7-118 pgxc\_gtm\_snapshot\_status 返回参数说明

| 名称           | 类型      | 描述                            |
|--------------|---------|-------------------------------|
| xmin         | xid     | 仍在运行的最小事务号。                   |
| xmax         | xid     | 已完成的所有事务号中最大事务号的下一个事务号。       |
| csn          | integer | 待提交事务的序列号。                    |
| oldestxmin   | xid     | 当前最早的活跃事务在其取快照时，所有运行事务号最小的事务。 |
| xcnt         | integer | 当前活跃的事务个数。                    |
| running_xids | text    | 当前活跃的事务号。                     |

- `pv_os_run_info()`  
描述：显示当前操作系统运行的状态信息，具体字段信息参考 [PV\\_OS\\_RUN\\_INFO](#)。  
参数：nan  
返回值类型：setof record
- `pv_session_stat()`  
描述：以会话线程或AutoVacuum线程为单位，统计会话状态信息，具体字段信息参考 [PV\\_SESSION\\_STAT](#)。  
参数：nan  
返回值类型：setof record
- `pv_session_time()`  
描述：用于统计会话线程的运行时间信息，及各执行阶段所消耗时间，具体字段信息参考 [PV\\_SESSION\\_TIME](#)。  
参数：nan  
返回值类型：setof record
- `pg_stat_get_db_temp_bytes()`  
描述：用于统计通过数据库查询写入临时文件的数据总量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件，而且不管log\_temp\_files设置。  
参数：oid  
返回值类型：bigint
- `pg_stat_get_db_temp_files()`  
描述：通过数据库查询创建的临时文件数量。计算所有临时文件，不论为什么创建临时文件（比如排序或者哈希），而且不管log\_temp\_files设置。  
参数：oid

返回值类型: bigint

- gs\_prepared\_statements()

描述: 显示所有会话所有可用的预备语句。该函数需要sysadmin权限的用户才能够执行。函数返回信息具体的字段和**GS\_ALL\_PREPARED\_STATEMENTS**字段一致。

返回值类型: record

- local\_redo\_time\_count()

描述: 返回本节点各个回放线程的各个流程的耗时统计（仅在备机上有有效数据）。

返回值如下:

表 7-119 local\_redo\_time\_count 返回参数说明

| 字段名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thread_name | 线程名字。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| step1_total | step1的总时间，每个线程对应的流程如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 极致RTO:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>redo batch: 从队列中获取一条日志。</li> <li>redo manager: 从队列中获取一条日志。</li> <li>redo worker: 从队列中获取一条日志。</li> <li>trxn manager: 从队列中读取一条日志。</li> <li>trxn worker: 从队列中读取一条日志。</li> <li>read worker: 从文件中读取一次xlog page（整体）。</li> <li>read page worker: 从队列中获取一个日志。</li> <li>startup: 从队列中获取一个日志。</li> </ul> </li> <li>• 并行回放:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>page redo: 从队列中获取一条日志。</li> <li>startup: 读取一条日志。</li> </ul> </li> </ul> |
| step1_count | step1的统计次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 字段名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step2_total | <p>step2的总时间，每个线程对应的流程如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 极致RTO： <ul style="list-style-type: none"> <li>redo batch：处理日志（整体）。</li> <li>redo manager：处理日志（整体）。</li> <li>redo worker：处理日志（整体）。</li> <li>txn manager：处理日志（整体）。</li> <li>txn worker：处理日志（整体）。</li> <li>read worker：读取xlog page耗时。</li> <li>read page worker：生成和发送lsn forwarder。</li> </ul> </li> <li>startup：check stop(是否回放到指定位置)。</li> <li>● 并行回放： <ul style="list-style-type: none"> <li>startup：check stop（是否回放到指定位置）。</li> </ul> </li> </ul>                                         |
| step2_count | step2的统计次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| step3_total | <p>step3的总时间，每个线程对应的流程如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 极致RTO： <ul style="list-style-type: none"> <li>redo batch：更新standbystate。</li> <li>redo manager：数据日志处理。</li> <li>redo worker：回放page也日志（整体）。</li> <li>txn manager：更新flush lsn。</li> <li>txn worker：回放日志处理。</li> <li>read worker：推进xlog segment。</li> <li>read page worker：获取一个新的item。</li> <li>startup：redo delay（延迟回放特性等待时间）。</li> </ul> </li> <li>● 并行回放： <ul style="list-style-type: none"> <li>page redo：更新standbystate。</li> <li>startup：redo delay（延迟回放特性等待时间）。</li> </ul> </li> </ul> |
| step3_count | step3的统计次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| 字段名         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step4_total | step4的总时间，每个线程对应的流程如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 极致RTO：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>redo batch：解析xLog。</li> <li>redo manager：DDL处理。</li> <li>redo worker：读取数据page页。</li> <li>txn manager：同步等待时间。</li> <li>txn worker：更新本线程lsn。</li> <li>read page worker：将日志放入分发线程。</li> <li>startup：分发（整体）。</li> </ul> </li> <li>● 并行回放：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>page redo：undo日志回放。</li> <li>startup：分发（整体）。</li> </ul> </li> </ul>                                 |
| step4_count | step4的统计次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| step5_total | step5的总时间，每个线程对应的流程如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 极致RTO：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>redo batch：分发给redo manager。</li> <li>redo manager：分发给redo worker。</li> <li>redo worker：回放数据page页的日志。</li> <li>txn manager：分发给txn worker。</li> <li>txn worker：强同步wait时间。</li> <li>read page worker：更新本线程lsn。</li> <li>startup：日志decode。</li> </ul> </li> <li>● 并行回放：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>page redo：sharetxn日志回放。</li> <li>startup：日志回放。</li> </ul> </li> </ul> |
| step5_count | step5的统计次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| step6_total | step6的总时间，每个线程对应的流程如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 极致RTO：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>redo worker：回放非数据页page日志。</li> <li>txn manager：全局lsn更新。</li> <li>redo manager：数据页面日志存入hash表。</li> </ul> </li> <li>● 并行回放：                             <ul style="list-style-type: none"> <li>page redo：synctrxn日志回放。</li> <li>startup：强同步等待。</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                          |
| step6_count | step6的统计次数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 字段名         | 描述                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| step7_total | step7的总时间，每个线程对应的流程如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>极致RTO：<br/>redo manager：创建表空间。<br/>redo worker： fsm更新。</li> <li>并行回放：<br/>page redo： single日志回放。</li> </ul> |
| step7_count | step7的统计次数。                                                                                                                                                               |
| step8_total | step8的总时间，每个线程对应的流程如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>极致RTO：<br/>redo worker： 强同步等待。</li> <li>并行回放：<br/>page redo： all workers do日志回放。</li> </ul>                 |
| step8_count | step8的统计次数。                                                                                                                                                               |
| step9_total | step9的总时间，每个线程对应的流程如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>极致RTO：<br/>redo manager： 分发日志给page redo线程。</li> <li>并行回放：<br/>page redo： muliti workers do日志回放。</li> </ul>  |
| step9_count | step9的统计次数。                                                                                                                                                               |

- local\_xlog\_redo\_statics()  
描述：返回本节点已经回放的各个类型的日志统计信息（仅在备机上有有效数据）。  
返回值如下：

表 7-120 local\_xlog\_redo\_statics 返回参数说明

| 字段名       | 描述                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xlog_type | 日志类型                                                                                                                                   |
| rmid      | resource manager id                                                                                                                    |
| info      | xlog operation                                                                                                                         |
| num       | 日志个数                                                                                                                                   |
| extra     | 针对page回放日志和xact日志有效值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果是page页回放日志类型则表示从磁盘读取page的个数。</li> <li>如果是xact日志类型则表示删除文件的个数。</li> </ul> |

- remote\_bgwriter\_stat()**  
 描述：显示整个集群所有实例的bgwriter线程刷页信息，候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息（查询结果不包含当前节点的信息，DN上不支持使用）。  
 返回值类型：record

表 7-121 remote\_bgwriter\_stat 参数说明

| 参数                          | 类型      | 描述                          |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|
| node_name                   | text    | 实例名称。                       |
| bgwr_actual_flush_total_num | bigint  | 从启动到当前时间bgwriter线程总计刷脏页数量。  |
| bgwr_last_flush_num         | integer | bgwriter线程上一批刷脏页数量。         |
| candidate_slots             | integer | 当前候选buffer链中页面个数。           |
| get_buffer_from_list        | bigint  | buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。 |
| get_buf_clock_sweep         | bigint  | buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。     |

示例：

remote\_bgwriter\_stat函数查询bgwriter线程刷页信息。

```
gaussdb=# SELECT * FROM remote_bgwriter_stat();
node_name | bgwr_actual_flush_total_num | bgwr_last_flush_num | candidate_slots |
get_buffer_from_list | get_buf_clock_sweep
-----+-----+-----+-----+-----+-----
datanode3 |          0 |          0 |      266232 |          404 |          0
datanode2 |          0 |          0 |      266232 |          424 |          0
datanode1 |          0 |          0 |      266232 |          393 |          0
(3 rows)
```

- gs\_stack()**  
 描述：显示线程调用栈。查询该函数需要有sysadmin权限或者monadmin权限。  
 参数：tid，线程id。tid是可选参数，指定tid参数时，函数返回tid对应线程调用栈；当不指定tid参数时，函数返回所有线程的调用栈。  
 返回值：当指定tid时，返回值为text；当不指定tid时，返回值为setof record。

示例：

select \* from gs\_stack(pid)获取指定线程调用栈。

```
gaussdb=# select * from gs_stack(139663481165568);
gs_stack
-----+-----+-----+-----+-----+-----
__poll + 0x2d
WaitLatchOrSocket(Latch volatile*, int, int, long) + 0x29f
WaitLatch(Latch volatile*, int, long) + 0x2e
JobScheduleMain() + 0x90f
int GaussDbThreadMain<(knl_thread_role)9>(knl_thread_arg*) + 0x456+
InternalThreadFunc(void*) + 0x2d
ThreadStarterFunc(void*) + 0xa4
start_thread + 0xc5
```

```

clone + 0x6d
(1 row)
+
select * from gs_stack()获取所有线程的调用栈。
gaussdb=# select * from gs_stack();
-[ RECORD
1 ]-----
tid | 139670364324352
lwtid | 308
stack | __poll + 0x2d
      | CommWaitPollParam::caller(int (*)(pollfd*, unsigned long, int), unsigned long) + 0x34
      | int comm_socket_call<CommWaitPollParam, int (*)(pollfd*, unsigned long,
int)>(CommWaitPollParam*, int (*)(pollfd*, unsigned long
, int)) + 0x28
      | comm_poll(pollfd*, unsigned long, int) + 0xb1
      | ServerLoop() + 0x72b
      | PostmasterMain(int, char**) + 0x314e
      | main + 0x617
      | __libc_start_main + 0xf5
      | 0x55d38f8db3a7
[ RECORD 2 ]-----
tid | 139664851859200
lwtid | 520
stack | __poll + 0x2d
      | WaitLatchOrSocket(Latch volatile*, int, int, long) + 0x29f
      | SysLoggerMain(int) + 0xc86
      | int GaussDbThreadMain<(knl_thread_role)17>(knl_thread_arg*) + 0x45d
      | InternalThreadFunc(void*) + 0x2d
      | ThreadStarterFunc(void*) + 0xa4
      | start_thread + 0xc5
      | clone + 0x6d

```

- gs\_tpworker\_execstmt\_stat()

描述：描述语句的运行时信息，sysadmin和monitoradmin用户执行则显示全部正在执行的语句的信息，普通用户查询只能查询自己执行的SQL语句的信息。

返回值类型：setof record

| 名称                | 类型      | 描述                                                                     |
|-------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| db_oid            | oid     | 用户会话在后台连接到的数据库OID。                                                     |
| db_name           | name    | 用户会话在后台连接到的数据库名称。                                                      |
| threadpool_worker | varchar | 线程所属的numagroup和线程的ID，格式如下：numagroup_threadid。                          |
| thread_id         | bigint  | 线程ID                                                                   |
| session_id        | bigint  | 会话ID。                                                                  |
| query_id          | bigint  | 正在执行的SQL语句的ID。                                                         |
| query_text        | text    | 正在执行的SQL语句内容。                                                          |
| unique_sql_id     | bigint  | SQL语句生成的唯一id。                                                          |
| client_hostname   | text    | 客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。 |
| client_app_name   | text    | 客户端app的名字。                                                             |

| 名称                       | 类型      | 描述                                                                                                                                                        |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stmt_slow_time_threshold | int     | 单位毫秒，SQL语句被标记为慢SQL的预设超时时间。                                                                                                                                |
| stmt_elapse_time         | int     | 距离查询开始执行时已经过去的的时间。                                                                                                                                        |
| stmt_control_status      | varchar | 当前语句状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waiting：等待状态，session接入未获得线程执行。</li> <li>• Running：当前语句正常执行。</li> <li>• Control：当前语句进入了资源管控阶段。</li> </ul> |
| stmt_control_rule        | text    | 当前语对应的慢SQL管控规则。                                                                                                                                           |
| stmt_control_iostat      | text    | 当前语句的iops值和最大iops上限。格式如下：<br>curVal/maxVal。                                                                                                               |
| stmt_control_memstat     | text    | 当前字段预留，暂不支持。                                                                                                                                              |
| stmt_control_cpustat     | text    | 当前字段预留，暂不支持。                                                                                                                                              |
| stmt_control_netstat     | text    | 当前字段预留，暂不支持。                                                                                                                                              |

- gs\_tpworker\_execslot\_stat()

描述：描述线程的运行时信息，sysadmin和monitoradmin用户执行则显示全部线程的信息，普通用户查询只能查询自己执行的SQL语句所在的线程的信息。

返回值类型：setof record

| 名称                  | 类型   | 描述                                        |
|---------------------|------|-------------------------------------------|
| numagroup           | int  | 当前线程所属的numagroup。                         |
| worker_id           | int  | 当前线程的ID。                                  |
| worker_bind_type    | text | 线程绑定方式numabind, cpubind, allbind, nobind。 |
| worker_cpu_affinity | text | 线程和CPU的亲中性，即线程可以调度的cpu核数范围。               |

| 名称                | 类型      | 描述                                                                                                                                                        |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| worker_status     | varchar | 当前线程状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waiting：等待状态，session接入未获得线程执行。</li> <li>• Running：当前语句正常执行。</li> <li>• Control：当前语句进入了资源管控阶段。</li> </ul> |
| served_query_id   | bigint  | 正在执行的SQL语句的ID。                                                                                                                                            |
| served_query_text | text    | 正在执行的SQL语句内容。                                                                                                                                             |

- gs\_session\_all\_settings(sessionid bigint)**  
 描述：查询本节点上sessionid对应的session的全量GUC参数配置。需要sysadmin或者monadmin权限执行。  
 入参说明：sessionid，会话ID。  
 返回值类型：setof record  
 函数返回字段说明如下：

| 名称      | 类型   | 描述       |
|---------|------|----------|
| name    | text | 参数名称。    |
| setting | text | 参数当前值。   |
| unit    | text | 参数的隐式单位。 |

示例：

```
gaussdb=# select sessionid from pg_stat_activity where username = 'testuser';
 sessionid
-----
 788861
(1 row)

gaussdb=# select * from gs_session_all_settings(788861) where name = 'work_mem';
 name | setting | unit
-----+-----+-----
work_mem | 131072 | kB
(1 row)
```

- gs\_session\_all\_settings()**  
 描述：查询本节点上所有session的全量GUC参数配置。需要sysadmin或者monadmin权限执行。  
 返回值类型：setof record

| 名称        | 类型     | 描述       |
|-----------|--------|----------|
| sessionid | bigint | 会话的ID。   |
| pid       | bigint | 后端线程的ID。 |

| 名称      | 类型   | 描述       |
|---------|------|----------|
| name    | text | 参数名称。    |
| setting | text | 参数当前值。   |
| unit    | text | 参数的隐式单位。 |

示例：

```
gaussdb=# select * from gs_session_all_settings() where name = 'work_mem';
 sessionid | pid | name | setting | unit
-----+-----+-----+-----+-----
140550214145792 | 96974 | work_mem | 65536 | kB
140550214145792 | 96971 | work_mem | 65536 | kB
140549731735296 | 140549731735296 | work_mem | 65536 | kB
140549764413184 | 140549764413184 | work_mem | 65536 | kB
(4 rows)
```

- `gs_local_wal_preparse_statistics()`

描述：查询本节点上日志预解析线程最近一次启动，预解析日志的情况。需要 `sysadmin` 权限执行。

返回值类型：setof record

| 名称                       | 类型          | 描述                    |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| preparser_term           | text        | 最近一次预解析日志得到的最大term值。  |
| preparser_start_time     | timestamptz | 最近一次预解析启动时间。          |
| preparser_end_time       | timestamptz | 最近一次预解析结束时间。          |
| preparser_start_location | text        | 最近一次预解析日志起始位置。        |
| preparser_end_location   | text        | 最近一次预解析日志结束位置。        |
| preparser_total_bytes    | int8        | 最近一次预解析日志量，单位：byte。   |
| preparser_speed          | int8        | 最近一次预解析速度，单位：byte/ms。 |
| is_valid                 | bool        | 最近一次预解析结果是否可以用于选主。    |

示例：

```
gaussdb=# select * from gs_local_wal_preparse_statistics();
 preparser_term | preparser_start_time | preparser_end_time | preparser_start_location |
 preparser_end_location | preparser_total_bytes | preparser_speed | is_valid
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
3107 | 2023-02-01 17:04:23.367946+08 | 2023-02-01 17:04:25.354434+08 | 00000003/
C3EEA660 | 00000004/0BE60738 | 1207394520 | 1207394520 | f
(1 row)
```

- `gs_hot_standby_space_info()`  
描述：查询standby\_read/base\_page, standby\_read/block\_info\_meta, standby\_read/lsn\_info\_meta文件夹中的文件总数和总大小。  
返回值类型：setof record

| 名称                         | 类型  | 描述                        |
|----------------------------|-----|---------------------------|
| base_page_file_num         | xid | base_page_file的总数量。       |
| base_page_total_size       | xid | base_page_file的总大小。       |
| lsn_info_meta_file_num     | xid | lsn_info_meta_file的总数量。   |
| lsn_info_meta_total_size   | xid | lsn_info_meta_file的总大小。   |
| block_info_meta_file_num   | xid | block_info_meta_file的总数量。 |
| block_info_meta_total_size | xid | block_info_meta_file的总大小。 |

示例：

```
gaussdb=# select * from gs_hot_standby_space_info();
base_page_file_num | base_page_total_size | lsn_info_meta_file_num | lsn_info_meta_total_size |
block_info_meta_file_num | block_info_meta_total_size
-----+-----+-----+-----+-----+-----
6 | 147456 | 6 | 3136 | 16
(1 row)
```

- `exrto_file_read_stat()`  
描述：查询备机读新增的base page file、lsn info meta file和block info meta file三种类型的文件磁盘访问次数和访问总时延。连接备DN查询，其他情况查询结果为0。  
返回值类型：setof record

| 名称                              | 类型   | 描述                            |
|---------------------------------|------|-------------------------------|
| lsn_info_page_disk_read_counter | int8 | lsn info meta file的磁盘访问次数。    |
| lsn_info_page_disk_read_dur     | int8 | lsn info meta file的磁盘访问总时延。   |
| blk_info_meta_disk_read_counter | int8 | block info meta file的磁盘访问次数。  |
| blk_info_meta_disk_read_dur     | int8 | block info meta file的磁盘访问总时延。 |



| 名称                          | 类型   | 描述                      |
|-----------------------------|------|-------------------------|
| base_page_read_disk_counter | int8 | base page file的磁盘访问次数。  |
| base_page_read_disk_dur     | int8 | base page file的磁盘访问总时延。 |

示例:

```
gaussdb=# SELECT * FROM exrto_file_read_stat();
lsn_info_page_disk_read_counter | lsn_info_page_disk_read_dur | blk_info_meta_disk_read_counter |
blk_info_meta_disk_read_dur | base_page_read_disk_counter | base_page_read_disk_dur
-----+-----+-----+-----+-----+-----
|          14987 |          92313 |          23879 |          129811
|              0 |              0
(1 row)
```

- `gs_exrto_recycle_info()`

描述: 查询资源回收位置, 其中包括每个线程的回收lsn, 全局回收的lsn, 查询线程最老的快照的lsn。连接备DN查询, 其他情况查询结果为0。

返回值类型: setof record

| 名称                         | 类型   | 描述                                       |
|----------------------------|------|------------------------------------------|
| page_redo_worker_thread_id | text | redo线程的回收lsn位置, 其中thread_id为redo线程的线程id。 |
| global_recycle_lsn         | text | 全局回收位置的lsn。                              |
| exrto_snapshot_oldest_lsn  | text | 查询线程的最老的快照lsn。                           |

示例:

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_exrto_recycle_info();
thread_id | recycle_lsn
-----+-----
page_redo_worker_140148895381248 | 0/7B4552E0
page_redo_worker_140148872312576 | 0/7B4535B8
global_recycle_lsn | 0/7B4535B8
exrto_snapshot_oldest_lsn | 0/8488E6D0
(4 rows)
```

- `gs_stat_get_db_conflict_all(oid)`

入参说明: dbid(oid)为数据库的oid。

描述: 查询发送不同类型回放冲突信号的数量。

返回值类型: setof record

| 名称           | 类型   | 描述            |
|--------------|------|---------------|
| conflict_all | int8 | 发送回放冲突信号的总数量。 |

| 名称                             | 类型   | 描述                                  |
|--------------------------------|------|-------------------------------------|
| conflict_tablespace            | int8 | 发送tablespace类型回放冲突信号的数量。            |
| conflict_lock                  | int8 | 发送lock类型回放冲突信号的数量。                  |
| conflict_snapshot              | int8 | 发送snapshot类型回放冲突信号的数量。              |
| conflict_bufferpin             | int8 | 发送bufferpin类型回放冲突信号的数量。             |
| conflict_startup_deadlock      | int8 | 发送startup_deadlock类型回放冲突信号的数量。      |
| conflict_truncate              | int8 | 发送truncate类型回放冲突信号的数量。              |
| conflict_standby_query_timeout | int8 | 发送standby_query_timeout类型回放冲突信号的数量。 |
| conflict_force_recycle         | int8 | 发送force_recycle类型回放冲突信号的数量。         |

示例:

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_stat_get_db_conflict_all(12738);
conflict_all | conflict_tablespace | conflict_lock | conflict_snapshot | conflict_bufferpin |
conflict_startup_deadlock | conflict_truncate | conflict_standby_query_timeout | conflict_force_recycle
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
          0 |          0 |          0 |          0 |          0 |          0 |          0 |          0
(1 row)
```

- gs\_redo\_stat\_info()**  
 描述: 查询回放信息。包括回放线程的buffer命中率、执行unlink\_rels文件数量、极致RTO场景下回放线程读取buffer时产生I/O操作的waitevent信息以及wal\_read\_from\_write\_buffer的waitevent信息。需要连接备DN查询。

返回值类型: setof record

| 名称                       | 类型     | 描述                                            |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| buffer_hit_rate          | float8 | 回放线程的buffer命中率。                               |
| ddl_unlink_nrels_count   | int8   | 回放ddl操作执行unlink rel文件的数量。                     |
| read_buffer_io_counter   | int8   | 极致RTO场景下, 回放线程读取buffer时产生I/O操作的waitevent触发次数。 |
| read_buffer_io_total_dur | int8   | 极致RTO场景下, 回放线程读取buffer时产生I/O操作的waitevent总用时。  |
| read_buffer_io_avg_dur   | int8   | 极致RTO场景下, 回放线程读取buffer时产生I/O操作的waitevent平均用时。 |

| 名称                     | 类型   | 描述                                                 |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|
| read_buffer_io_min_dur | int8 | 极致RTO场景下，回放线程读取buffer时产生I/O操作的waitevent最小用时。       |
| read_buffer_io_max_dur | int8 | 极致RTO场景下，回放线程读取buffer时产生I/O操作的waitevent最大用时。       |
| read_wal_buf_counter   | int8 | 极致RTO场景下，wal_read_from_write_buffer的waitevent触发次数。 |
| read_wal_buf_total_dur | int8 | 极致RTO场景下，wal_read_from_write_buffer的waitevent总用时。  |
| read_wal_buf_avg_dur   | int8 | 极致RTO场景下，wal_read_from_write_buffer的waitevent平均用时。 |
| read_wal_buf_min_dur   | int8 | 极致RTO场景下，wal_read_from_write_buffer的waitevent最小用时。 |
| read_wal_buf_max_dur   | int8 | 极致RTO场景下，wal_read_from_write_buffer的waitevent最大用时。 |

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_redo_stat_info();
-[ RECORD 1 ]-----+-----
buffer_hit_rate      | 70.5707
ddl_unlink_nrels_count | 3
read_buffer_io_counter | 1732
read_buffer_io_total_dur | 2850806
read_buffer_io_avg_dur | 1645
read_buffer_io_min_dur | 3
read_buffer_io_max_dur | 981639
read_wal_buf_counter | 9779
read_wal_buf_total_dur | 193612470
read_wal_buf_avg_dur | 19798
read_wal_buf_min_dur | 3
read_wal_buf_max_dur | 1914777
```

- `gs_recovery_conflict_waitevent_info()`

描述：查询处理回放冲突的函数的waitevent相关信息。需要连接备DN查询。

返回值类型：setof record

| 名称                      | 类型   | 描述                 |
|-------------------------|------|--------------------|
| conflict_lock_counter   | int8 | 处理LOCK类型回放冲突的触发次数。 |
| conflict_lock_total_dur | int8 | 处理LOCK类型回放冲突的总用时。  |
| conflict_lock_avg_dur   | int8 | 处理LOCK类型回放冲突的平均用时。 |

| 名称                            | 类型    | 描述                       |
|-------------------------------|-------|--------------------------|
| conflict_lock_min_dur         | int 8 | 处理LOCK类型回放冲突的最小用时。       |
| conflict_lock_max_dur         | int 8 | 处理LOCK类型回放冲突的最大用时。       |
| conflict_snapshot_counter     | int 8 | 处理SNAPSHOT类型回放冲突的触发次数。   |
| conflict_snapshot_total_dur   | int 8 | 处理SNAPSHOT类型回放冲突的总用时。    |
| conflict_snapshot_avg_dur     | int 8 | 处理SNAPSHOT类型回放冲突的平均用时。   |
| conflict_snapshot_min_dur     | int 8 | 处理SNAPSHOT类型回放冲突的最小用时。   |
| conflict_snapshot_max_dur     | int 8 | 处理SNAPSHOT类型回放冲突的最大用时。   |
| conflict_tablespace_counter   | int 8 | 处理TABLESPACE类型回放冲突的触发次数。 |
| conflict_tablespace_total_dur | int 8 | 处理TABLESPACE类型回放冲突的总用时。  |
| conflict_tablespace_avg_dur   | int 8 | 处理TABLESPACE类型回放冲突的平均用时。 |
| conflict_tablespace_min_dur   | int 8 | 处理TABLESPACE类型回放冲突的最小用时。 |
| conflict_tablespace_max_dur   | int 8 | 处理TABLESPACE类型回放冲突的最大用时。 |
| conflict_database_counter     | int 8 | 处理DATABASE类型回放冲突的触发次数。   |
| conflict_database_total_dur   | int 8 | 处理DATABASE类型回放冲突的总用时。    |
| conflict_database_avg_dur     | int 8 | 处理DATABASE类型回放冲突的平均用时。   |
| conflict_database_min_dur     | int 8 | 处理DATABASE类型回放冲突的最小用时。   |
| conflict_database_max_dur     | int 8 | 处理DATABASE类型回放冲突的最大用时。   |
| conflict_truncate_counter     | int 8 | 处理TRUNCATE类型回放冲突的触发次数。   |

| 名称                                        | 类型   | 描述                                  |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| conflict_truncate_total_dur               | int8 | 处理TRUNCATE类型回放冲突的总用时。               |
| conflict_truncate_avg_dur                 | int8 | 处理TRUNCATE类型回放冲突的平均用时。              |
| conflict_truncate_min_dur                 | int8 | 处理TRUNCATE类型回放冲突的最小用时。              |
| conflict_truncate_max_dur                 | int8 | 处理TRUNCATE类型回放冲突的最大用时。              |
| conflict_standby_query_time_out_counter   | int8 | 处理STANDBY_QUERY_TIMEOUT类型回放冲突的触发次数。 |
| conflict_standby_query_time_out_total_dur | int8 | 处理STANDBY_QUERY_TIMEOUT类型回放冲突的总用时。  |
| conflict_standby_query_time_out_avg_dur   | int8 | 处理STANDBY_QUERY_TIMEOUT类型回放冲突的平均用时。 |
| conflict_standby_query_time_out_min_dur   | int8 | 处理STANDBY_QUERY_TIMEOUT类型回放冲突的最小用时。 |
| conflict_standby_query_time_out_max_dur   | int8 | 处理STANDBY_QUERY_TIMEOUT类型回放冲突的最大用时。 |
| conflict_force_recycle_counter            | int8 | 处理FORCE_RECYCLE类型回放冲突的触发次数。         |
| conflict_force_recycle_total_dur          | int8 | 处理FORCE_RECYCLE类型回放冲突的总用时。          |
| conflict_force_recycle_avg_dur            | int8 | 处理FORCE_RECYCLE类型回放冲突的平均用时。         |
| conflict_force_recycle_min_dur            | int8 | 处理FORCE_RECYCLE类型回放冲突的最小用时。         |
| conflict_force_recycle_max_dur            | int8 | 处理FORCE_RECYCLE类型回放冲突的最大用时。         |

示例：

```
gaussdb=# SELECT * FROM gs_recovery_conflict_waitevent_info();
-[ RECORD 1 ]-----+-----
conflict_lock_counter          | 0
conflict_lock_total_dur       | 0
conflict_lock_avg_dur         | 0
conflict_lock_min_dur         | 0
conflict_lock_max_dur         | 0
conflict_snapshot_counter     | 0
conflict_snapshot_total_dur   | 0
conflict_snapshot_avg_dur     | 0
conflict_snapshot_min_dur     | 0
conflict_snapshot_max_dur     | 0
```

```

conflict_tablespace_counter      | 0
conflict_tablespace_total_dur    | 0
conflict_tablespace_avg_dur      | 0
conflict_tablespace_min_dur      | 0
conflict_tablespace_max_dur      | 0
conflict_database_counter        | 0
conflict_database_total_dur      | 0
conflict_database_avg_dur        | 0
conflict_database_min_dur        | 0
conflict_database_max_dur        | 0
conflict_truncate_counter        | 6
conflict_truncate_total_dur      | 35872
conflict_truncate_avg_dur        | 5978
conflict_truncate_min_dur        | 5130
conflict_truncate_max_dur        | 7459
conflict_standby_query_timeout_counter | 0
conflict_standby_query_timeout_total_dur | 0
conflict_standby_query_timeout_avg_dur | 0
conflict_standby_query_timeout_min_dur | 0
conflict_standby_query_timeoutmax_dur | 0
conflict_force_recycle_counter   | 0
conflict_force_recycle_total_dur | 0
conflict_force_recycle_avg_dur   | 0
conflict_force_recycle_min_dur   | 0
conflict_force_recycle_max_dur   | 0
    
```

- gs\_display\_delay\_ddl\_info()**  
 描述：查看备机中延迟删除的文件信息。  
 返回值类型：setof record

| 名称         | 类型   | 描述                                   |
|------------|------|--------------------------------------|
| type       | INT4 | 删除操作的对象是表或数据库。                       |
| lsn        | TEXT | 标识特定日志文件记录在此日志文件中的位置。                |
| tablespace | INT4 | 数据库中用于存储表和索引的物理空间。                   |
| database   | INT4 | 该数据库的物理存储位置。                         |
| relation   | INT4 | 数据库中的对象，可以是表、视图、索引的物理位置。             |
| bucketid   | INT4 | 指定关系对象所属的bucket。                     |
| opt        | INT4 | 压缩表相关属性。                             |
| forknum    | INT4 | 主体命名之后的后缀命名，通过主体命名和后缀命名，可以找到唯一的物理文件。 |

示例：

```

gaussdb=# SELECT * FROM gs_display_delay_ddl_info();
 type | lsn | tablespace | database | relation | bucketid | opt | forknum
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
(0 rows)
    
```

## 分区表统计信息函数

- gs\_stat\_get\_partition\_stats(oid)**  
 描述：获取特定分区的统计信息。

返回值类型: record

- `gs_stat_get_xact_partition_stats(oid)`  
描述: 获取特定分区的事务中统计信息。  
返回值类型: record
  - `gs_stat_get_all_partitions_stats()`  
描述: 获取所有分区的统计信息。  
返回值类型: setof record
  - `gs_stat_get_xact_all_partitions_stats()`  
描述: 获取所有分区的事务中统计信息。  
返回值类型: setof record
  - `gs_statio_get_all_partitions_stats()`  
描述: 获取所有分区的I/O统计信息。  
返回值类型: setof record
- 上述五个函数示例:

### 注意

运行时统计信息上报是异步的,且基于UDP协议,后台线程处理可能存在延迟和丢包,此处示例预期仅供参考。

### 事务外统计信息查询

```
gaussdb=# CREATE TABLE part_tab1
gaussdb=# (
gaussdb(#   a int, b int
gaussdb(# )
gaussdb=# PARTITION BY RANGE(b)
gaussdb=# (
gaussdb(#   PARTITION P1 VALUES LESS THAN(10),
gaussdb(#   PARTITION P2 VALUES LESS THAN(20),
gaussdb(#   PARTITION P3 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
gaussdb(# );
CREATE TABLE
gaussdb=# CREATE TABLE subpart_tab1
gaussdb=# (
gaussdb(#   month_code VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
gaussdb(#   dept_code  VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
gaussdb(#   user_no   VARCHAR2 ( 30 ) NOT NULL ,
gaussdb(#   sales_amt  int
gaussdb(# )
gaussdb=# PARTITION BY RANGE (month_code) SUBPARTITION BY RANGE (dept_code)
gaussdb=# (
gaussdb(#   PARTITION p_201901 VALUES LESS THAN( '201903' )
gaussdb(#   (
gaussdb(#     SUBPARTITION p_201901_a VALUES LESS THAN( '2' ),
gaussdb(#     SUBPARTITION p_201901_b VALUES LESS THAN( '3' )
gaussdb(#   ),
gaussdb(#   PARTITION p_201902 VALUES LESS THAN( '201904' )
gaussdb(#   (
gaussdb(#     SUBPARTITION p_201902_a VALUES LESS THAN( '2' ),
gaussdb(#     SUBPARTITION p_201902_b VALUES LESS THAN( '3' )
gaussdb(#   )
gaussdb(# );
CREATE TABLE
gaussdb=# CREATE INDEX index_part_tab1 ON part_tab1(b) LOCAL
gaussdb=# (
```

```

gaussdb=# PARTITION b_index1,
gaussdb=# PARTITION b_index2,
gaussdb=# PARTITION b_index3
gaussdb=# );
CREATE INDEX
gaussdb=# CREATE INDEX idx_user_no ON subpart_tab1(user_no) LOCAL;
CREATE INDEX
gaussdb=# INSERT INTO part_tab1 VALUES(1, 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO part_tab1 VALUES(1, 11);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO part_tab1 VALUES(1, 21);
INSERT 0 1
gaussdb=# UPDATE part_tab1 SET a = 2 WHERE b = 1;
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE part_tab1 SET a = 3 WHERE b = 11;
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE /*+ indexscan(part_tab1) */ part_tab1 SET a = 4 WHERE b = 21;
UPDATE 1
gaussdb=# DELETE FROM part_tab1;
DELETE 3
gaussdb=# ANALYZE part_tab1;
ANALYZE
gaussdb=# VACUUM part_tab1;
VACUUM
gaussdb=# INSERT INTO subpart_tab1 VALUES('201902', '1', '1', 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO subpart_tab1 VALUES('201902', '2', '2', 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO subpart_tab1 VALUES('201903', '1', '3', 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO subpart_tab1 VALUES('201903', '2', '4', 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# UPDATE subpart_tab1 SET sales_amt = 2 WHERE user_no='1';
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE subpart_tab1 SET sales_amt = 3 WHERE user_no='2';
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE subpart_tab1 SET sales_amt = 4 WHERE user_no='3';
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE /*+ indexscan(subpart_tab1) */ subpart_tab1 SET sales_amt = 5 WHERE
user_no='4';
UPDATE 1
gaussdb=# DELETE FROM subpart_tab1;
DELETE 4
gaussdb=# ANALYZE subpart_tab1;
ANALYZE
gaussdb=# VACUUM subpart_tab1;
VACUUM
gaussdb=# SELECT * FROM gs_stat_all_partitions;
 partition_oid | schemaname | relname | partition_name | sub_partition_name | seq_scan |
seq_tup_read | idx_scan | idx_tup_fetch | n_tup_ins | n_tup_upd | n_tup_del | n_tup_hot_upd | n_live_tup |
| n_dead_tup | last_vacuum | last_autovacuum | last_analyze |
last_autoanalyze | vacuum_count | autovacuum_count | analyze_count | autoanalyze_count
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
16964 | public | subpart_tab1 | p_201902 | p_201902_b | 5 | 1 | 4
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2023-05-15 20:36:45.293965+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2023-05-15
20:36:44.688861+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 1 | 0 | 1 | 0
16963 | public | subpart_tab1 | p_201902 | p_201902_a | 5 | 1 | 4
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2023-05-15 20:36:45.291022+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2023-05-15
20:36:44.688843+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 1 | 0 | 1 | 0
16961 | public | subpart_tab1 | p_201901 | p_201901_b | 5 | 1 | 4
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 2023-05-15 20:36:45.288037+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2023-05-15

```



```

20:36:44.688829+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 |      1 |      0 |      1 |      0
    16960 | public | subpart_tab1 | p_201901 | p_201901_a |      5 |      1 |      4
|      0 |      1 |      1 |      1 |      1 |      0
1 | 2023-05-15 20:36:45.285311+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2023-05-15
20:36:44.688802+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 |      1 |      0 |      1 |      0
    16954 | public | part_tab1 | p3 |      |      2 |      1 |      1
|      1 |      1 |      1 |      1 |      0 |
1 | 2023-05-15 20:36:29.490636+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2023-05-15
20:36:28.540115+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 |      1 |      0 |      1 |      0
    16953 | public | part_tab1 | p2 |      |      4 |      1 |      1
|      1 |      1 |      1 |      1 |      0 |
1 | 2023-05-15 20:36:29.487914+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2023-05-15
20:36:28.540098+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 |      1 |      0 |      1 |      0
    16952 | public | part_tab1 | p1 |      |      5 |      1 |      1
|      1 |      1 |      1 |      1 |      0 |
1 | 2023-05-15 20:36:29.48536+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2023-05-15 20:36:28.540071+08
| 2000-01-01 08:00:00+08 |      1 |      0 |      1 |      0
(7 rows)

```

```

gaussdb=# SELECT * FROM gs_statio_all_partitions;
partition_oid | schemaname | relname | partition_name | sub_partition_name | heap_blks_read |
heap_blks_hit | idx_blks_read | idx_blks_hit | toast_blks_read | toast_blks_hit | tidxs_blks_read | t
idx_blks_hit

```

| partition_oid | schemaname | relname      | partition_name | sub_partition_name | heap_blks_read | heap_blks_hit | idx_blks_read | idx_blks_hit | toast_blks_read | toast_blks_hit | tidxs_blks_read | tidxs_blks_hit |
|---------------|------------|--------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 16964         | public     | subpart_tab1 | p_201902       | p_201902_b         | 4              | 8             |               |              |                 |                |                 |                |
| 16963         | public     | subpart_tab1 | p_201902       | p_201902_a         | 4              | 8             |               |              |                 |                |                 |                |
| 16961         | public     | subpart_tab1 | p_201901       | p_201901_b         | 4              | 8             |               |              |                 |                |                 |                |
| 16960         | public     | subpart_tab1 | p_201901       | p_201901_a         | 4              | 8             |               |              |                 |                |                 |                |
| 16954         | public     | part_tab1    | p3             |                    | 4              | 8             | 2             |              |                 |                |                 |                |
| 16953         | public     | part_tab1    | p2             |                    | 4              | 8             | 2             |              |                 |                |                 |                |
| 16952         | public     | part_tab1    | p1             |                    | 4              | 8             | 2             |              |                 |                |                 |                |

(7 rows)

```

gaussdb=# SELECT * FROM gs_stat_get_partition_stats(16952);
partition_oid | seq_scan | seq_tup_read | idx_scan | idx_tup_fetch | n_tup_ins | n_tup_upd | n_tup_del |
n_tup_hot_upd | n_live_tup | n_dead_tup | last_vacuum | last_autovacuum
| last_analyze | last_autoanalyze | vacuum_count | autovacuum_count |
analyze_count | autoanalyze_count | last_data_changed | heap_blks_read | heap_blks_hit |
idx_blks_re
ad | idx_blks_hit | tup_fetch | block_fetch

```

| partition_oid | seq_scan                      | seq_tup_read           | idx_scan               | idx_tup_fetch          | n_tup_ins | n_tup_upd | n_tup_del | n_tup_hot_upd | n_live_tup | n_dead_tup | last_vacuum | last_autovacuum | last_analyze | last_autoanalyze | vacuum_count | autovacuum_count | analyze_count | autoanalyze_count | last_data_changed | heap_blks_read | heap_blks_hit | idx_blks_re | idx_blks_hit | tup_fetch | block_fetch |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 16952         | 5                             | 1                      | 1                      | 0                      | 1         | 1         | 1         | 1             | 0          |            |             |                 |              |                  |              |                  | 1             | 1                 | 0                 |                |               |             |              |           |             |
| 1             | 2023-05-15 20:36:29.48536+08  | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 1         | 0         | 1         |               | 8          |            |             |                 |              |                  |              |                  | 4             | 8                 |                   |                |               |             |              |           |             |
| 8             | 2023-05-15 20:36:28.540071+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 2000-01-01 08:00:00+08 | 1         | 0         | 1         |               | 21         | 0          | 12          |                 |              |                  |              |                  | 2             | 21                | 0                 | 12             |               |             |              |           |             |

(1 row)

事务内统计信息查询:

```

gaussdb=# BEGIN;
BEGIN
gaussdb=# INSERT INTO part_tab1 VALUES(1, 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO part_tab1 VALUES(1, 11);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO part_tab1 VALUES(1, 21);
INSERT 0 1
gaussdb=# UPDATE part_tab1 SET a = 2 WHERE b = 1;
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE part_tab1 SET a = 3 WHERE b = 11;
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE /*+ indexscan(part_tab1) */ part_tab1 SET a = 4 WHERE b = 21;
UPDATE 1
gaussdb=# DELETE FROM part_tab1;
DELETE 3
gaussdb=# INSERT INTO subpart_tab1 VALUES('201902', '1', '1', 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO subpart_tab1 VALUES('201902', '2', '2', 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO subpart_tab1 VALUES('201903', '1', '3', 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO subpart_tab1 VALUES('201903', '2', '4', 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# UPDATE subpart_tab1 SET sales_amt = 2 WHERE user_no='1';
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE subpart_tab1 SET sales_amt = 3 WHERE user_no='2';
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE subpart_tab1 SET sales_amt = 4 WHERE user_no='3';
UPDATE 1
gaussdb=# UPDATE /*+ indexscan(subpart_tab1) */ subpart_tab1 SET sales_amt = 5 WHERE
user_no='4';
UPDATE 1
gaussdb=# DELETE FROM subpart_tab1;
DELETE 4
gaussdb=# SELECT * FROM gs_stat_xact_all_partitions;
 partition_oid | schemaname | relname | partition_name | sub_partition_name | seq_scan |
seq_tup_read | idx_scan | idx_tup_fetch | n_tup_ins | n_tup_upd | n_tup_del | n_tup_hot_upd
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
|
| 16964 | public | subpart_tab1 | p_201902 | p_201902_b | 4 | 4 | 1
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 16963 | public | subpart_tab1 | p_201902 | p_201902_a | 4 | 4 | 1
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 16961 | public | subpart_tab1 | p_201901 | p_201901_b | 4 | 4 | 1
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 16960 | public | subpart_tab1 | p_201901 | p_201901_a | 4 | 4 | 1
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 16954 | public | part_tab1 | p3 | | 1 | 1 | 1 | 2
| 1 | 1 | 1 | 1
| 16953 | public | part_tab1 | p2 | | 3 | 2 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1
| 16952 | public | part_tab1 | p1 | | 4 | 2 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1 | 1
(7 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM gs_stat_get_xact_partition_stats(16952);
 partition_oid | seq_scan | seq_tup_read | idx_scan | idx_tup_fetch | n_tup_ins | n_tup_upd | n_tup_del | n_tup_hot_upd | tup_fetch
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
|
| 16952 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
(1 row)

```

- `gs_stat_get_partition_analyze_count(oid)`

描述：用户在该分区上启动分析的次数。

返回值类型：bigint

- `gs_stat_get_partition_autoanalyze_count(oid)`  
描述: autovacuum守护进程在该分区上启动分析的次数。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_partition_autovacuum_count(oid)`  
描述: autovacuum守护进程在该分区上启动清理的次数。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_partition_last_analyze_time(oid)`  
描述: 用户在该分区上最后一次手动启动分析或者autovacuum线程启动分析的时间。  
返回值类型: timestampz
- `gs_stat_get_partition_last_autoanalyze_time(oid)`  
描述: autovacuum守护进程在该分区上最后一次启动分析的时间。  
返回值类型: timestampz
- `gs_stat_get_partition_last_autovacuum_time(oid)`  
描述: autovacuum守护进程在该分区上最后一次启动清理的时间。  
返回值类型: timestampz
- `gs_stat_get_partition_last_data_changed_time(oid)`  
描述: 对于在分区上的修改insert/update/delete/truncate, 在该表上最后一次操作的时间。当前暂不支持。  
返回值类型: timestampz
- `gs_stat_get_partition_last_vacuum_time(oid)`  
描述: 用户在该分区上最后一次手动启动清理或者autovacuum线程启动清理的时间。  
返回值类型: timestampz
- `gs_stat_get_partition_numscans(oid)`  
描述: 分区顺序扫描读取的行数目。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_partition_tuples_returned(oid)`  
描述: 分区顺序扫描读取的行数目。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_partition_tuples_fetched(oid)`  
描述: 分区位图扫描抓取的行数目。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_partition_vacuum_count(oid)`  
描述: 用户在该分区上启动清理的次数。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_xact_partition_tuples_fetched(oid)`  
描述: 事务中扫描的tuple行数。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_xact_partition_numscans(oid)`  
描述: 当前事务中分区执行的顺序扫描次数。

返回值类型: bigint

- `gs_stat_get_xact_partition_tuples_returned(oid)`  
描述: 当前事务中分区通过顺序扫描读取的行数。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_partition_blocks_fetched(oid)`  
描述: 分区的磁盘块抓取请求的数量。  
返回值类型: bigint
- `gs_stat_get_partition_blocks_hit(oid)`  
描述: 在缓冲区中找到的分区的磁盘块请求数目。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_partition_tuples_inserted(oid)`  
描述: 插入相应表分区中行的数量。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_partition_tuples_updated(oid)`  
描述: 在相应表分区中已更新行的数量。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_partition_tuples_deleted(oid)`  
描述: 从相应表分区中删除行的数量。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_partition_tuples_changed(oid)`  
描述: 该表分区上一次analyze或autoanalyze之后插入、更新、删除行的总数量。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_partition_live_tuples(oid)`  
描述: 分区表活行数。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_partition_dead_tuples(oid)`  
描述: 分区表死行数。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_xact_partition_tuples_inserted(oid)`  
描述: 表分区相关的活跃子事务中插入的tuple数。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_xact_partition_tuples_deleted(oid)`  
描述: 表分区相关的活跃子事务中删除的tuple数。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_xact_partition_tuples_hot_updated(oid)`  
描述: 表分区相关的活跃子事务中热更新的tuple数。  
返回值类型: bigint
- `pg_stat_get_xact_partition_tuples_updated(oid)`  
描述: 表分区相关的活跃子事务中更新的tuple数。

返回值类型: bigint

- `pg_stat_get_partition_tuples_hot_updated(oid)`  
描述: 返回给定分区id的分区热更新元组数的统计。  
参数: oid  
返回值类型: bigint

## 7.5.27 触发器函数

- `pg_get_triggerdef(oid)`  
描述: 获取触发器的定义信息。  
参数: 待查触发器的OID。

返回值类型: text

```
-- 创建表tri_insert。
gaussdb=# CREATE TABLE tri_insert (a int, b int) distribute by hash(a);
CREATE TABLE
-- 创建函数trigger_func。
gaussdb=# CREATE FUNCTION trigger_func() RETURNS trigger LANGUAGE plpgsql AS '
BEGIN
RAISE NOTICE "trigger_func(%) called: action = %, when = %, level = %", TG_ARGV[0], TG_OP,
TG_WHEN, TG_LEVEL;
RETURN NULL;
END;;
CREATE FUNCTION
-- 创建触发器before_ins_stmt_trig。
gaussdb=# CREATE TRIGGER before_ins_stmt_trig BEFORE INSERT ON tri_insert FOR EACH
STATEMENT EXECUTE PROCEDURE trigger_func('before_ins_stmt');
CREATE TRIGGER
-- 创建触发器after_ins_when_trig。
gaussdb=# CREATE TRIGGER after_ins_when_trig AFTER INSERT ON tri_insert FOR EACH ROW WHEN
(new.a IS NOT NULL) EXECUTE PROCEDURE trigger_func('after_ins_when');
CREATE TRIGGER
-- 查看表tri_insert的触发器定义信息。
gaussdb=# SELECT pg_get_triggerdef(oid) FROM pg_trigger WHERE tgrelid = 'tri_insert'::regclass;

pg_get_triggerdef
-----
CREATE TRIGGER after_ins_when_trig AFTER INSERT ON tri_insert FOR EACH ROW WHEN ((new.a IS
NOT NULL)) EXECUTE PROCEDURE trigger_func('after_ins_when')
CREATE TRIGGER before_ins_stmt_trig BEFORE INSERT ON tri_insert FOR EACH STATEMENT
EXECUTE PROCEDURE trigger_func('before_ins_stmt')
(2 rows)
```

- `pg_get_triggerdef(oid, boolean)`  
描述: 获取触发器的定义信息。  
参数: 待查触发器的OID及是否以pretty方式展示。

### 📖 说明

仅在创建trigger时指定WHEN条件的情况下, 布尔类型参数才生效。

返回值类型: text

示例:

```
-- 查看表tri_insert的触发器定义信息, 以非pretty形式。
gaussdb=# SELECT pg_get_triggerdef(oid, false) FROM pg_trigger WHERE tgrelid = 'tri_insert'::regclass;

pg_get_triggerdef
-----
CREATE TRIGGER after_ins_when_trig AFTER INSERT ON tri_insert FOR EACH ROW WHEN ((new.a IS
```

```
NOT NULL)) EXECUTE PROCEDURE trigger_func('after_ins_when')
CREATE TRIGGER before_ins_stmt_trig BEFORE INSERT ON tri_insert FOR EACH STATEMENT
EXECUTE PROCEDURE trigger_func('before_ins_stmt')
(2 rows)

-- 查看表tri_insert的触发器定义信息，以pretty形式。
gaussdb=# SELECT pg_get_triggerdef(oid, true) FROM pg_trigger WHERE tgrelid = 'tri_insert'::regclass;

pg_get_triggerdef
-----
CREATE TRIGGER after_ins_when_trig AFTER INSERT ON tri_insert FOR EACH ROW WHEN (new.a IS
NOT NULL) EXECUTE PROCEDURE trigger_func('after_ins_when')
CREATE TRIGGER before_ins_stmt_trig BEFORE INSERT ON tri_insert FOR EACH STATEMENT
EXECUTE PROCEDURE trigger_func('before_ins_stmt')
(2 rows)

-- 清理表tri_insert。
gaussdb=# DROP TABLE tri_insert CASCADE;
DROP TABLE
-- 清理函数trigger_func。
gaussdb=# DROP FUNCTION trigger_func;
DROP FUNCTION
```

## 7.5.28 HashFunc 函数

- bucketabstime(value, flag)  
描述：对abstime格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。  
参数：value为需要转换的数值，类型为abstime，flag为int类型表示数据分布方式，0表示hash分布。  
返回值类型：int32  
示例：

```
gaussdb=# select bucketabstime('2011-10-01 10:10:10.112',1);
 bucketabstime
-----
          13954
(1 row)
```
- bucketbool(value, flag)  
描述：对bool格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。  
参数：value为需要转换的数值，类型为bool，flag为int类型表示数据分布方式，0表示hash分布。  
返回值类型：int32  
示例：

```
gaussdb=# select bucketbool(true,1);
 bucketbool
-----
          1
(1 row)
gaussdb=# select bucketbool(false,1);
 bucketbool
-----
          0
(1 row)
```
- bucketbpchar(value, flag)  
描述：对bpchar格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。  
参数：value为需要转换的数值，类型为bpchar，flag为int类型表示数据分布方式，0表示hash分布。  
返回值类型：int32

示例:

```
gaussdb=# select bucketbpchar('test',1);
 bucketbpchar
-----
      9761
(1 row)
```

- bucketbytea(value, flag)

描述: 对bytea格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。

参数: value为需要转换的数值, 类型为bytea, flag为int类型表示数据分布方式, 0表示hash分布。

返回值类型: int32

示例:

```
gaussdb=# select bucketbytea('test',1);
 bucketbytea
-----
      9761
(1 row)
```

- bucketcash(value, flag)

描述: 对money格式的数值value计算hash值并找到对应的hashbucket桶。

参数: value为需要转换的数值, 类型为money, flag为int类型表示数据分布方式, 0表示hash分布。

返回值类型: int32

示例:

```
gaussdb=# select bucketcash(10::money,1);
 bucketcash
-----
      8468
(1 row)
```

- getbucket(value, flag)

描述: 从分布列获取hashbucket桶。

value为需要输入的数值, 类型:

“char”, abstime, bigint, boolean, bytea, character varying, character, date, double precision, int2vector, integer, interval, money, name, numeric, nvarchar2, oid, oidvector, raw, real, record, reltime, smalldatetime, smallint, text, time with time zone, time without time zone, timestamp with time zone, timestamp without time zone, tinyint, uuid。

flag表示数据分布方式, 类型: integer

返回值类型: integer

示例:

```
gaussdb=# select getbucket(10,'H');
 getbucket
-----
      14535
(1 row)
```

```
gaussdb=# select getbucket(11,'H');
 getbucket
-----
      13449
(1 row)
```

```
gaussdb=# select getbucket(11,'R');
 getbucket
-----
```

```
13449
(1 row)

gaussdb=# select getbucket(12,'R');
getbucket
-----
9412
(1 row)
```

- `ora_hash(expression,[seed])`

描述：用于计算给定表达式的哈希值。`expression`:可输入的类型覆盖字符串，时间类型，数字类型，根据`expression`进行计算哈希值。`seed`:可选参数，一个int8值，可以对同一个输入值返回不同的结果,用于计算带随机数的hash值。

返回类型：int8类型的哈希值。

示例：

```
gaussdb=# select ora_hash(123);
ora_hash
-----
4089882933
(1 row)
gaussdb=# select ora_hash('123');
ora_hash
-----
2034089965
(1 row)
gaussdb=# select ora_hash('sample');
ora_hash
-----
1573005290
(1 row)
gaussdb=# select ora_hash(to_date('2012-1-2','yyyy-mm-dd'));
ora_hash
-----
1171473495
(1 row)
gaussdb=# select ora_hash(123,234);
ora_hash
-----
-9089505052966355682
(1 row)
gaussdb=# select ora_hash('123',234);
ora_hash
-----
5742589019960764616
(1 row)
gaussdb=# select ora_hash('sample',234);
ora_hash
-----
-1747984408055821656
(1 row)
gaussdb=# select ora_hash(to_date('2012-1-2','yyyy-mm-dd'),234);
ora_hash
-----
-3306025179710572679
(1 row)
```

### 说明

此函数在参数`a_format_version`值为10c和`a_format_dev_version`值为s2的情况下才能生效。

- `hash_array(anyarray)`

描述：数组哈希，将数组的元素通过哈希函数得到结果，并返回合并结果。

参数：数据类型为`anyarray`。

返回值类型：integer



示例:

```
gaussdb=# select hash_array(ARRAY[[1,2,3],[1,2,3]]);
 hash_array
-----
-382888479
(1 row)
```

- **hash\_numeric(numeric)**

描述: 计算Numeric类型的数据的hash值。

参数: Numeric类型的数据。

返回值类型: integer

示例:

```
gaussdb=# select hash_numeric(30);
 hash_numeric
-----
-282860963
(1 row)
```

- **hash\_range(anyrange)**

描述: 计算range的哈希值。

参数: anyrange类型的数据。

返回值类型: integer

示例:

```
gaussdb=# select hash_range(numrange(1.1,2.2));
 hash_range
-----
683508754
(1 row)
```

- **hashbpchar(character)**

描述: 计算bpchar的哈希值。

参数: character类型的数据。

返回值类型: integer

示例:

```
gaussdb=# select hashbpchar('hello');
 hashbpchar
-----
-1870292951
(1 row)
```

- **hashchar(char)**

描述: char和布尔数据转换为哈希值。

参数: char类型的数据或者bool类型的数据。

返回值类型: integer

示例:

```
gaussdb=# select hashbpchar('hello');
 hashbpchar
-----
-1870292951
(1 row)

gaussdb=# select hashchar('true');
 hashchar
-----
1686226652
(1 row)
```

- **hashenum(anyenum)**  
描述：枚举类型转哈希值。  
参数：anyenum类型的数据。  
返回值类型：integer  
示例：

```
gaussdb=# CREATE TYPE b1 AS ENUM('good', 'bad', 'ugly');
CREATE TYPE
gaussdb=# call hashenum('good'::b1);
 hashenum
-----
1821213359
(1 row)
```
- **hashfloat4(real)**  
描述：float4转哈希值。  
参数：real类型的数据。  
返回值类型：integer  
示例：

```
gaussdb=# select hashfloat4(12.1234);
 hashfloat4
-----
1398514061
(1 row)
```
- **hashfloat8(double precision)**  
描述：float8转哈希值。  
参数：double precision类型的数据。  
返回值类型：integer  
示例：

```
gaussdb=# select hashfloat8(123456.1234);
 hashfloat8
-----
1673665593
(1 row)
```
- **hashinet(inet)**  
描述：inet / cidr转哈希值。  
参数：inet类型的数据。  
返回值类型：integer  
示例：

```
gaussdb=# select hashinet('127.0.0.1'::inet);
 hashinet
-----
-1435793109
(1 row)
```
- **hashint1(tinyint)**  
描述：INT1转哈希值。  
参数：tinyint类型的数据。  
返回值类型：uint32  
示例：

```
gaussdb=# select hashint1(20);
 hashint1
-----
```

```
-2014641093  
(1 row)
```

- `hashint2(smallint)`

描述：INT2转哈希值。

参数：smallint类型的数据。

返回值类型：uint32

示例：

```
gaussdb=# select hashint2(20000);  
 hashint2  
-----  
-863179081  
(1 row)
```

- `bucketchar`

描述：计算入参的哈希值。

参数：char, integer

返回值类型：integer

- `bucketdate`

描述：计算入参的哈希值。

参数：date, integer

返回值类型：integer

- `bucketfloat4`

描述：计算入参的哈希值。

参数：real, integer

返回值类型：integer

- `bucketfloat8`

描述：计算入参的哈希值。

参数：double precision, integer

返回值类型：integer

- `bucketint1`

描述：计算入参的哈希值。

参数：tinyint, integer

返回值类型：integer

- `bucketint2`

描述：计算入参的哈希值。

参数：smallint, integer

返回值类型：integer

- `bucketint2vector`

描述：计算入参的哈希值。

参数：int2vector, integer

返回值类型：integer

- `bucketint4`

描述：计算入参的哈希值。

参数：integer, integer

- 返回值类型: integer
- bucketint8  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: bigint, integer  
返回值类型: integer
  - bucketinterval  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: interval, integer  
返回值类型: integer
  - bucketname  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: name, integer  
返回值类型: integer
  - bucketnumeric  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: numeric, integer  
返回值类型: integer
  - bucketnvarchar2  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: nvarchar2, integer  
返回值类型: integer
  - bucketoid  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: oid, integer  
返回值类型: integer
  - bucketoidvector  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: oidvector, integer  
返回值类型: integer
  - bucketraw  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: raw, integer  
返回值类型: integer
  - bucketreltime  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: reltime, integer  
返回值类型: integer
  - bucketsmalldatetime  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: smalldatetime, integer

- 返回值类型: integer
- buckettext  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: text, integer  
返回值类型: integer
  - buckettime  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: time without time zone, integer  
返回值类型: integer
  - buckettimestamp  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: timestamp without time zone, integer  
返回值类型: integer
  - buckettimestamptz  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: timestamp with time zone, integer  
返回值类型: integer
  - buckettimetz  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: time with time zone, integer  
返回值类型: integer
  - bucketuuid  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: uuid, integer  
返回值类型: integer
  - bucketvarchar  
描述: 计算入参的哈希值。  
参数: character varying, integer  
返回值类型: integer

## 7.5.29 提示信息函数

- report\_application\_error()  
描述: PL执行过程中, 可以使用此函数来抛ERROR。  
返回值类型: void

表 7-122 report\_application\_error 参数说明

| 参数  | 类型   | 说明          | 是否必选 |
|-----|------|-------------|------|
| log | text | error消息的内容。 | 是    |

| 参数   | 类型   | 说明                                          | 是否必选 |
|------|------|---------------------------------------------|------|
| code | int4 | error消息对应的error code, 范围为: -20999 ~ -20000。 | 否    |

### 7.5.30 故障注入系统函数

gs\_fault\_inject(int64, text, text, text, text, text)

描述: 该函数不能调用, 调用时会报WARNING信息: "unsupported fault injection", 并不会对数据库产生任何影响和改变。

参数: int64注入故障类型 (0: CLOG扩展页面, 1: 读取CLOG页面, 2: 强制死锁)。

- text第二个入参在第一入参为2的模式下若为“1”则死锁, 其余不死锁; 第二个入参在第一入参为0, 1时, 表示CLOG开始扩展或读取的起始页面号。
- text第三个入参在第一入参为0, 1时, 表示扩展或读取的页面个数。
- text第四到六入参为预留参数。

返回值类型: int64

### 7.5.31 重分布函数

以下函数为重分布期间gs\_redis工具所用的系统函数, 用户不要主动调用:

- pg\_get\_redis\_rel\_end\_ctid(text, name, int, int)
- pg\_get\_redis\_rel\_start\_ctid(text, name, int, int)
- pg\_enable\_redis\_proc\_cancelable()
- pg\_disable\_redis\_proc\_cancelable()
- pg\_tupleid\_get\_blocknum(tid)
- pg\_tupleid\_get\_offset(tid)
- pg\_tupleid\_get\_ctid\_to\_bigint(ctid)

### 7.5.32 分布列推荐函数

分布列推荐针对的是在分布式数据库下分布列以及分布方式的推荐, 目的是在进行业务迁移或业务上线时, 减少选择表分布列的人力成本。

- sqladvisor.init(char, boolean, boolean, boolean, int, int)

描述: 初始化参数。

返回值类型: bool

表 7-123 init 参数说明

| 参数   | 类型   | 说明                   | 是否必选 |
|------|------|----------------------|------|
| kind | char | 推荐类型, 目前支持分布列推荐 'D'。 | 是    |

| 参数                         | 类型      | 说明                                      | 是否必选 |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------|------|
| isUseCost                  | boolean | 是否使用优化器，有数据的情况选择是。                      | 是    |
| isUseCollect               | boolean | 是否从收集的负载中开始分析，默认值为false。                | 否    |
| isConstraint<br>PrimaryKey | boolean | 是否保持主键约束，默认值为true。                      | 否    |
| sqlCount                   | int     | 收集sql数量，默认值为10000，范围：1 ~ 100000。        | 否    |
| maxMemory                  | int     | 分布列推荐最大占用内存，默认值为1024，范围：1 ~ 10240，单位MB。 | 否    |

- sqladvisor.set\_weight\_params(real, real, real)

描述：设置启发式规则不同成分的权重，调用init的时候会设置一个默认参数，分析时可以不调用该函数。

返回值类型：bool

表 7-124 set\_weight\_params 参数说明。

| 参数            | 类型   | 说明                       | 是否必选 |
|---------------|------|--------------------------|------|
| joinWeight    | real | join的权重，范围：0 ~ 1000      | 是    |
| groupbyWeight | real | group by的权重，范围：0 ~ 1000  | 是    |
| qualWeight    | real | predicate的权重，范围：0 ~ 1000 | 是    |

#### 📖 说明

此函数非必须调用，在执行init函数的时候，会预置一个默认权重分别是join: 1.0, group by: 0.1, predicate: 0.05。

- sqladvisor.set\_cost\_params(bigint, boolean, text)

描述：使用Whitif代价模式可以设置的参数。

返回值类型：bool

表 7-125 set\_cost\_params 参数说明

| 参数      | 类型     | 说明                         | 是否必选 |
|---------|--------|----------------------------|------|
| maxTime | bigint | 推荐的最大时间，小于等于0默认为不限时，单位min。 | 是    |

| 参数            | 类型      | 说明                                                      | 是否必选 |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------|------|
| isTotalSQL    | boolean | 是否使用全部SQL参与计算，true: 全部SQL，false: 会按照百分位过滤掉代价过大或者过小的SQL。 | 是    |
| compressLevel | text    | 压缩程度表示推荐算法搜索空间的大小，'low', 'med', 'high'。                 | 是    |

#### 📖 说明

- 此函数非必须调用，在执行init函数的时候，会预置参数maxTime: -1, isTotalSQL: true, compressLevel : 'high'。
- 用户选择的压缩程度越低，时间越长，越有可能推出更好的结果。
- sqladvisor.assign\_table\_type(text)

描述：指定表为复制表。

参数：表名

返回值类型：bool

#### 📖 说明

指定复制表需要在调用analyze\_query和analyze\_workload前使用。

- sqladvisor.analyze\_query(text, int)

描述：导入需要推荐的SQL语句，并对语句的成分进行分析。

返回值类型：bool

表 7-126 analyze\_query 参数说明

| 参数        | 类型   | 说明                                  | 是否必选 |
|-----------|------|-------------------------------------|------|
| query     | text | SQL语句。                              | 是    |
| frequency | int  | 该语句在负载中的频率，默认值为1，范围：1 ~ 2147483647。 | 否    |

#### 📖 说明

- 如果参数query中存在如单引号 (') 等特殊字符，可以使用单引号 (') 进行转义。
- 半在线模式不支持该函数。
- sqladvisor.analyze\_workload()

描述：分析在线收集的负载信息。

返回值类型：bool

- sqladvisor.get\_analyzed\_result(text)



描述：获取当前表提取出来的有益成分。

参数：text

返回值类型：record

函数返回字段说明如下。

| 名称          | 类型   | 描述        |
|-------------|------|-----------|
| schema_name | text | 模式名       |
| table_name  | text | 表名        |
| col_name    | text | 列名        |
| operator    | text | 算子类型      |
| count       | int  | 统计该操作符的次数 |

- sqladvisor.run()

描述：根据指定的模式和输入的SQL进行计算分析。

返回值类型：bool

- sqladvisor.get\_distribution\_key()

描述：获取推荐结果。

#### 说明

分析结果保存在session中，session断连结果丢失。

返回值类型：record

函数返回字段说明如下。

| 名称                | 类型   | 描述      |
|-------------------|------|---------|
| db_name           | text | 数据库名    |
| schema_name       | text | 模式名     |
| table_name        | text | 表名      |
| distribution_type | text | 推荐的分布类型 |
| distribution_key  | text | 推荐分布列   |

| 名称           | 类型        | 描述          |
|--------------|-----------|-------------|
| start_time   | timestamp | 推荐开始时间      |
| end_time     | timestamp | 推荐结束时间      |
| cost_improve | text      | 推荐结果对于代价的提升 |
| comment      | text      | 备注          |

- sqladvisor.clean()

描述：清理session中推荐过程中的全部内存。

返回值类型：bool

- sqladvisor.start\_collect\_workload(int, int)

描述：开启在线收集负载。

返回值类型：bool

表 7-127 start\_collect\_workload 参数说明

| 参数        | 类型  | 说明                                       | 是否必选 |
|-----------|-----|------------------------------------------|------|
| sqlCount  | int | 在线收集负载最大sql数量，默认值为10000，范围：1 ~ 100000。   | 是    |
| maxMemory | int | 在线收集负载最大占用内存，默认值为1024，范围：1 ~ 10240，单位MB。 | 是    |

#### 须知

- 在线收集功能只能由系统管理员调用。
- 同一时间只能收集一个数据库的负载。
- 收集负载目前只支持普通SQL和存储过程中的DML、DQL语句。

- sqladvisor.end\_collect\_workload()

描述：关闭在线收集负载。

返回值类型：bool

**须知**

- 关闭在线收集功能只能由系统管理员调用。

- sqladvisor.clean\_workload()

描述：清理负载中的内存。


返回值类型：bool

**须知**


- 清理负载内存功能只能由系统管理员调用。
- 必须手动执行清理函数。

**使用建议**

- 启发式、WhatIf代价推荐模式调用状态机。



- 半在线推荐模式调用状态机。



**7.5.33 其他系统函数**

- GaussDB的内建函数和操作符兼容PostgreSQL。

|                             |                       |                         |                   |                    |                   |                       |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| _pg_char_max_length         | _pg_char_octet_length | _pg_date_time_precision | _pg_expand_array  | _pg_index_position | _pg_interval_type | _pg_numeric_precision |
| _pg_numeric_precision_radix | _pg_numeric_scale     | _pg_true_typeid         | _pg_true_type_mod | q                  | abs               | abstime               |
| abstimeeq                   | abstimege             | abstimegt               | abstimein         | abstimele          | abstimate         | abstimene             |
| abstimeout                  | abstimercv            | abstimesend             | aclcontains       | acldefault         | aclexplode        | aclinsert             |
| aclitemeq                   | aclitemin             | aclitemout              | aclremove         | acos               | age               | akeys                 |

|                 |                |                   |                  |                 |                   |                   |
|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| any_in          | any_out        | anyarray_in       | anyarray_out     | anyarray_recv   | anyarray_send     | anyelement_in     |
| anyelement_out  | anyenum_in     | anyenum_out       | anynonarray_in   | anynonarray_out | anyrange_in       | anyrange_out      |
| anytextcat      | area           | areajoinself      | areaselect       | array_agg       | array_agg_finalfn | array_agg_transfn |
| array_append    | array_cat      | array_dims        | array_eq         | array_fill      | array_ge          | array_gt          |
| array_in        | array_larger   | array_length      | array_length     | array_lower     | array_lt          | array_ndims       |
| array_ne        | array_out      | array_prepend     | array_recv       | array_send      | array_smaller     | array_to_json     |
| array_to_string | array_analyze  | array_upper       | array_contains   | array_contains  | array_contains    | array_contains    |
| arrayoverlap    | ascii          | asin              | atan             | atan2           | avals             | avg               |
| big5_to_euc_tw  | big5_to_mic    | big5_to_utf8      | bit              | bit_and         | bit_in            | bit_length        |
| bit_or          | bit_out        | bit_recv          | bit_send         | bitand          | bitcat            | bitcmp            |
| biteq           | bitge          | bitgt             | bitle            | bitlt           | bitne             | bitnot            |
| bitor           | bitshiftleft   | bitshiftright     | bittypmodin      | bittypmodout    | bitxor            | bool              |
| bool_and        | bool_or        | booland_statefunc | booleq           | boolge          | boolgt            | boolin            |
| boolle          | boollt         | boolne            | boolor_statefunc | boolout         | boolrecv          | boolsend          |
| box             | box_above      | box_above_eq      | box_add          | box_below       | box_below_eq      | box_center        |
| box_contain     | box_contain_pt | box_contained     | box_distance     | box_div         | box_eq            | box_ge            |
| box_gt          | box_in         | box_intersect     | box_le           | box_left        | box_lt            | box_multiply      |

|                       |                           |                             |                                      |                            |                         |                         |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| box_out               | box_ove<br>rabove         | box_over<br>below           | box_ov<br>erlap                      | box_ov<br>erleft           | box_o<br>verrig<br>ht   | box_recv                |
| box_right             | box_sam<br>e              | box_send                    | box_su<br>b                          | bpchar                     | bpcha<br>r_larg<br>er   | bpchar_pat<br>tern_ge   |
| bpchar_pat<br>tern_gt | bpchar_<br>pattern_<br>le | bpchar_p<br>attern_lt       | bpchar<br>_small<br>er               | bpchar_<br>sortsup<br>port | bpcha<br>rcmp           | bpchareq                |
| bpcharge              | bpcharg<br>t              | bpcharicl<br>ike            | bpchar<br>icnlike                    | bpchari<br>cregexe<br>q    | bpcha<br>ricreg<br>exne | bpcharin                |
| bpcharle              | bpcharli<br>ke            | bpcharlt                    | bpchar<br>ne                         | bpchar<br>nlike            | bpcha<br>rout           | bpcharrecv              |
| bpcharrege<br>xeq     | bpcharre<br>gexne         | bpcharse<br>nd              | bpchar<br>typmo<br>din               | bpchart<br>ypmod<br>out    | broad<br>cast           | btabstimec<br>mp        |
| btarraycmp            | btbegins<br>can           | btboolc<br>mp               | btbpch<br>ar_pat<br>tern_c<br>mp     | btbuild                    | btbuil<br>dempt<br>y    | btbulkdelet<br>e        |
| btcanretur<br>n       | btcharc<br>mp             | btcostest<br>imate          | btends<br>can                        | btfloat<br>48cmp           | btfloa<br>t4cmp         | btfloat4sort<br>support |
| btfloat84c<br>mp      | btfloat8<br>cmp           | btfloat8s<br>ortsuppo<br>rt | btgetb<br>itmap                      | btgettu<br>ple             | btinse<br>rt            | btint24cmp              |
| btint28cmp            | btint2c<br>mp             | btint2sor<br>tsupport       | btint4<br>2cmp                       | btint48<br>cmp             | btint4<br>cmp           | btint4sorts<br>upport   |
| btint82cmp            | btint84c<br>mp            | btint8cm<br>p               | btint8s<br>ortsup<br>port            | btmark<br>pos              | btname<br>mecm<br>p     | btnamesort<br>support   |
| btoidcmp              | btoidsor<br>tsupport      | btoidvect<br>orcmp          | btopti<br>ons                        | btrecor<br>dcmp            | btrelti<br>mecm<br>p    | btrescan                |
| btrestnpos            | btrim                     | bttext_p<br>attern_<br>cmp  | bttextc<br>mp                        | bttexts<br>ortsupp<br>ort  | bttidc<br>mp            | btintervalc<br>mp       |
| btvacuumcl<br>eanup   | bytea_so<br>rtsupport     | bytea_str<br>ing_agg_<br>fn | bytea_<br>string_<br>agg_tr<br>ansfn | byteaca<br>t               | bytea<br>cmp            | byteaeq                 |

|                    |                       |                      |                         |                         |                          |                     |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| byteage            | byteagt               | byteain              | byteal<br>e             | bytealik<br>e           | byteal<br>t              | byteane             |
| byteanlike         | byteaou<br>t          | bytearec<br>v        | byteas<br>end           | cash_c<br>mp            | cash_<br>div_ca<br>sh    | cash_div_ft<br>4    |
| cash_div_ft<br>8   | cash_div<br>_int2     | cash_div<br>_int4    | cash_d<br>iv_int8       | cash_eq                 | cash_<br>ge              | cash_gt             |
| cash_in            | cash_le               | cash_lt              | cash_<br>mi             | cash_m<br>ul_ft4        | cash_<br>mul_fl<br>t8    | cash_mul_i<br>nt2   |
| cash_mul_i<br>nt4  | cash_mu<br>l_int8     | cash_ne              | cash_o<br>ut            | cash_pl                 | cash_r<br>ecv            | cash_send           |
| cashlarger         | cashsma<br>ller       | cbrt                 | ceil                    | ceiling                 | center                   | char                |
| char_lengt<br>h    | characte<br>r_length  | chareq               | charge                  | chargt                  | charin                   | charle              |
| chartt             | charne                | charout              | charre<br>cv            | charsen<br>d            | chr                      | cideq               |
| cidin              | cidout                | cidr                 | cidr_in                 | cidr_ou<br>t            | cidr_r<br>ecv            | cidr_send           |
| cidrecv            | cidsend               | circle               | circle_<br>above        | circle_a<br>dd_pt       | circle_<br>below         | circle_cente<br>r   |
| circle_conta<br>in | circle_co<br>ntain_pt | circle_co<br>ntained | circle_<br>distan<br>ce | circle_d<br>iv_pt       | circle_<br>eq            | circle_ge           |
| circle_gt          | circle_in             | circle_le            | circle_l<br>eft         | circle_lt               | circle_<br>mul_p<br>t    | circle_ne           |
| circle_out         | circle_ov<br>erabove  | circle_ov<br>erbelow | circle_<br>overla<br>p  | circle_o<br>verleft     | circle_<br>overri<br>ght | circle_recv         |
| circle_right       | circle_sa<br>me       | circle_se<br>nd      | circle_<br>sub_pt       | clock_ti<br>mesta<br>mp | close_<br>lb             | close_ls            |
| close_lseg         | close_pb              | close_pl             | close_<br>ps            | close_s<br>b            | close_<br>sl             | col_descript<br>ion |
| concat             | concat_<br>ws         | contjoins<br>el      | contse<br>l             | convert                 | conve<br>rt_fro<br>m     | convert_to          |
| corr               | cos                   | cot                  | count                   | covar_p<br>op           | covar_<br>samp           | cstring_in          |

|                     |                   |                               |                       |                   |                   |                    |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| cstring_out         | cstring_recv      | cstring_send                  | cume_dist             | current_database  | current_query     | current_schema     |
| xpath_exists        | current_setting   | current_user                  | currtid               | currtid2          | currval           | cursor_to_xml      |
| cursor_to_xmlschema | database_to_xml   | database_to_xml_and_xmlschema | database_to_xmlschema | date              | date_cmp          | date_cmp_timestamp |
| date_cmp_timestampz | date_eq           | date_eq_timestamp             | date_eq_timestampz    | date_ge           | date_ge_timestamp | date_ge_timestampz |
| date_gt             | date_gt_timestamp | date_gt_timestampz            | date_in               | date_larger       | date_le           | date_le_timestamp  |
| date_le_timestampz  | date_lt           | date_lt_timestamp             | date_lt_timestampz    | date_mi           | date_mi_interval  | date_mii           |
| date_ne             | date_ne_timestamp | date_ne_timestampz            | date_out              | date_pl_interval  | date_pli          | date_recv          |
| date_send           | date_smaller      | date_sortsupport              | daterange_canonical   | daterange_subdiff | datetime_pl       | datetimetz_pl      |
| dcbt                | decode            | defined                       | degrees               | delete            | dense_rank        | dexp               |
| diagonal            | diameter          | dispell_init                  | dispell_lexize        | dist_cpoly        | dist_lb           | dist_pb            |
| dist_pc             | dist_pl           | dist_ppath                    | dist_ps               | dist_sb           | dist_sl           | div                |
| dlog1               | dlog10            | domain_in                     | domain_recv           | dpow              | dround            | dsimple_init       |
| dsimple_lexize      | dsnowball_init    | dsnowball_lexize              | dsqrt                 | dsynonym_init     | dsynonym_lexize   | dtrunc             |
| each                | enum_name         | enum_out                      | enum_range            | enum_recv         | enum_send         | enum_smaller       |

|                   |                  |                  |                     |                                |                      |                   |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| eqjoinsel         | eqsel            | euc_cn_to_mic    | euc_cn_to_utf8      | euc_jis_2004_to_shift_jis_2004 | euc_jis_2004_to_utf8 | euc_jp_to_mic     |
| euc_jp_to_sjis    | euc_jp_to_utf8   | euc_kr_to_mic    | euc_kr_to_utf8      | euc_tw_to_big5                 | euc_tw_to_mic        | euc_tw_to_utf8    |
| every             | exist            | exists_all       | exists_any          | exp                            | factorial            | family            |
| fdw_handler_in    | fdw_handler_out  | fetchval         | first_value         | float4                         | float4_accum         | float48div        |
| float48eq         | float48ge        | float48gt        | float48le           | float48lt                      | float48mi            | float48mul        |
| float48ne         | float48pl        | float48abs       | float48div          | float48eq                      | float48ge            | float48gt         |
| float4in          | float4larger     | float4le         | float4lt            | float4mi                       | float4mul            | float4ne          |
| float4out         | float4pl         | float4recv       | float4send          | float4smaller                  | float4um             | float4up          |
| float8            | float8_accum     | float8_avg       | float8_collect      | float8_corr                    | float8_covar_pop     | float8_covar_samp |
| float8_regr_accum | float8_regr_avgx | float8_regr_avgy | float8_regr_collect | float8_regr_intercept          | float8_regr_r2       | float8_regr_slope |
| float8_regr_sxx   | float8_regr_sxy  | float8_regr_syy  | float8_stddev_pop   | float8_stddev_samp             | float8_var_pop       | float8_var_samp   |
| float84div        | float84eq        | float84ge        | float84gt           | float84le                      | float84lt            | float84mi         |
| float84mul        | float84ne        | float84pl        | float84abs          | float84div                     | float84eq            | float84ge         |
| float8gt          | float8in         | float8larger     | float8le            | float8lt                       | float8mi             | float8mul         |
| float8ne          | float8out        | float8pl         | float8recv          | float8send                     | float8smaller        | float8um          |



|                     |                       |                          |                      |                     |                         |                    |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| float8up            | floor                 | flt4_mul_cash            | flt8_mul_cash        | fmgr_validator      | fmgr_internal_validator | fmgr_sql_validator |
| format              | format_type           | gb18030_to_utf8          | gbk_to_utf8          | generate_series     | generate_subscripts     | get_bit            |
| get_byte            | get_current_ts_config | get_global_asp           | get_large_table_name | -                   | -                       | -                  |
| gtsquery_compress   | gtsquery_consistent   | gtsquery_decompress      | gtsquery_penalty     | gtsquery_picksplit  | gtsquery_same           | gtsquery_union     |
| gtsvector_compress  | gtsvector_consistent  | gtsvector_decompress     | gtsvector_penalty    | gtsvector_picksplit | gtsvector_same          | gtsvector_union    |
| gtsvectorin         | gtsvectorout          | has_tablespace_privilege | has_type_privilege   | hash_aclitem        | hashbeginscan           | hashbuild          |
| hashbuildempty      | hashbulkdelete        | hashcostestimate         | hashendscan          | hashgetbitmap       | hashgettuple            | hashinsert         |
| hashint2vector      | hashint4              | hashint8                 | hashmaddr            | hashmarkpos         | hashname                | hashoid            |
| hashoidvector       | hashoptions           | hashrescan               | hashrestrpos         | hashtext            | hashvacuumcleanup       | hashvarlena        |
| host                | hostmask              | iclikejoinselect         | iclikesel            | icnlikejoinselect   | icnlikeselect           | icregexejoinselect |
| icregexequeryselect | icregexjoinselect     | icregexselect            | inet_client_address  | inet_client_port    | inet_in                 | inet_out           |
| inet_recv           | inet_send             | inet_server_address      | inet_server_port     | inetand             | inetmi                  | inetmi_int8        |
| inetnot             | inetor                | inetpl                   | initcap              | int2_accum          | int2_avg_accum          | int2_mul_cash      |
| int2_sum            | int24div              | int24eq                  | int24ge              | int24gt             | int24le                 | int24lt            |

|                      |                              |          |                |                  |                    |                   |
|----------------------|------------------------------|----------|----------------|------------------|--------------------|-------------------|
| int24mi              | int24mul                     | int24ne  | int24pl        | int28div         | int28eq            | int28ge           |
| int28gt              | int28le                      | int28lt  | int28mi        | int28mul         | int28ne            | int28pl           |
| int2abs              | int2and                      | int2div  | int2eq         | int2ge           | int2gt             | int2in            |
| int2larger           | int2le                       | int2lt   | int2mi         | int2mod          | int2mul            | int2ne            |
| int2not              | int2or                       | int2out  | int2pl         | int2recv         | int2send           | int2shl           |
| int2shr              | int2smaller                  | int2um   | int2up         | int2vectorreq    | int2vectorin       | int2vectorout     |
| int2vectorrecv       | int2vectorsend               | int2xor  | int4_accum     | int4_avg_accum   | int4_mul_cash      | int4_sum          |
| int42div             | int42eq                      | int42ge  | int42gt        | int42le          | int42lt            | int42mi           |
| int42mul             | int42ne                      | int42pl  | int48div       | int48eq          | int48ge            | int48gt           |
| int48le              | int48lt                      | int48mi  | int48mul       | int48ne          | int48pl            | int48abs          |
| int4and              | int4div                      | int4eq   | int4ge         | int4gt           | int4in             | int4inc           |
| int4larger           | int4le                       | int4lt   | int4mi         | int4mod          | int4mul            | int4ne            |
| int4not              | int4or                       | int4out  | int4pl         | int4range        | int4range_anonical | int4range_subdiff |
| int4recv             | int4send                     | int4shl  | int4shr        | int4smaller      | int4um             | int4up            |
| int4xor              | int8                         | int8_avg | int8_avg_accum | int8_avg_collect | int8_mul_cash      | int8_sum          |
| int8_sum_t<br>o_int8 | int8+16<br>35:1668<br>_accum | int82div | int82eq        | int82ge          | int82gt            | int82le           |
| int82lt              | int82mi                      | int82mul | int82ne        | int82pl          | int84div           | int84eq           |
| int84ge              | int84gt                      | int84le  | int84lt        | int84mi          | int84mul           | int84ne           |
| int84pl              | int8abs                      | int8and  | int8div        | int8eq           | int8ge             | int8gt            |

|                      |                   |                  |                       |                    |                       |                        |
|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| int8in               | int8inc           | int8inc_any      | int8inc_float8_float8 | int8larger         | int8le                | int8lt                 |
| int8mi               | int8mod           | int8mul          | int8ne                | int8not            | int8or                | int8out                |
| int8pl               | int8pl_inet       | int8range        | int8range_canonical   | int8range_subdiff  | int8recv              | int8send               |
| int8shl              | int8shr           | int8smaller      | int8um                | int8up             | int8xor               | integer_pl_date        |
| inter_lb             | inter_sb          | inter_sl         | internal_in           | internal_out       | interval              | interval_accum         |
| interval_avg         | interval_cmp      | interval_collect | interval_div          | interval_eq        | interval_ge           | interval_gt            |
| interval_hash        | interval_in       | interval_larger  | interval_le           | interval_lt        | interval_mi           | interval_mul           |
| interval_ne          | interval_out      | interval_pl      | interval_pl_date      | interval_pl_time   | interval_pl_timestamp | interval_pl_timestampz |
| interval_pl_timestz  | interval_recv     | interval_send    | interval_smaller      | interval_transform | interval_um           | intervaltyp_modin      |
| intervaltyp_modout   | intinterval       | isexists         | ishorizontal          | iso_to_koi8r       | iso_to_mic            | iso_to_win1251         |
| iso_to_win866        | iso8859_1_to_utf8 | iso8859_to_utf8  | isparallel            | isperp             | isvertical            | johab_to_utf8          |
| jsonb_in             | jsonb_out         | jsonb_recv       | jsonb_send            | -                  | -                     | -                      |
| json_in              | json_out          | json_recv        | json_send             | justify_days       | justify_hours         | justify_interval       |
| koi8r_to_iso         | koi8r_to_mic      | koi8r_to_utf8    | koi8r_to_win1251      | koi8r_to_win866    | koi8u_to_utf8         | language_handler_in    |
| language_handler_out | latin1_to_mic     | latin2_to_mic    | latin2_to_win1250     | latin3_to_mic      | latin4_to_mic         | like_escape            |
| likejoinsel          | likesel           | line             | line_distance         | line_eq            | line_horizontal       | line_in                |

|                |                                         |               |               |                 |               |                |
|----------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| line_interpt   | line_intersct                           | line_out      | line_parallel | line_perp       | line_recv     | line_send      |
| line_vertical  | ln                                      | lo_close      | lo_create     | lo_create       | lo_export     | lo_import      |
| lo_lseek       | lo_open                                 | lo_tell       | lo_truncate   | lo_unlink       | log           | loread         |
| lower          | lower_inc                               | lower_inf     | lowrite       | lpad            | lseg          | lseg_center    |
| lseg_distance  | lseg_eq                                 | lseg_ge       | lseg_gt       | lseg_horizontal | lseg_in       | lseg_interpt   |
| lseg_intersect | lseg_le                                 | lseg_length   | lseg_lt       | lseg_ne         | lseg_out      | lseg_parallel  |
| lseg_perp      | lseg_recv                               | lseg_send     | lseg_vertical | ltrim           | macaddr_and   | macaddr_cmp    |
| macaddr_eq     | macaddr_ge                              | macaddr_gt    | macaddr_in    | macaddr_le      | macaddr_lt    | macaddr_ne     |
| macaddr_not    | macaddr_or                              | macaddr_out   | macaddr_recv  | macaddr_send    | makeaclitem   | masklen        |
| max            | md5<br>MD5加密算法安全性低，存在安全风险，建议使用更安全的加密算法。 | mic_to_big5   | mic_to_euc_cn | mic_to_euc_jp   | mic_to_euc_kr | mic_to_euc_tw  |
| mic_to_iso     | mic_to_koi8r                            | mic_to_latin1 | mic_to_latin2 | mic_to_latin3   | mic_to_latin4 | mic_to_sjis    |
| mic_to_win1250 | mic_to_win1251                          | mic_to_win866 | min           | mktinterval     | money         | mul_d_interval |
| name           | nameeq                                  | namege        | namegt        | nameiclike      | nameinlike    | nameicregeq    |
| nameicregeq    | namein                                  | namele        | namelike      | namelt          | name          | namenlike      |
| nameout        | namerecv                                | nameregexeq   | nameregexne   | name send       | neqjoin sel   | neqsel         |

|                   |                 |                     |                 |                    |                        |                    |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| network_cmp       | network_eq      | network_ge          | network_gt      | network_le         | network_lt             | network_ne         |
| network_sub       | network_subeq   | network_sup         | network_subeq   | nlikejoin          | nlikejoin              | numeric            |
| numeric_abs       | numeric_accum   | numeric_add         | numeric_avg     | numeric_avg_accum  | numeric_avg_collect    | numeric_cmp        |
| numeric_collect   | numeric_div     | numeric_div_trunc   | numeric_eq      | numeric_exp        | numeric_fac            | numeric_ge         |
| numeric_gt        | numeric_in      | numeric_inc         | numeric_larger  | numeric_le         | numeric_ln             | numeric_log        |
| numeric_lt        | numeric_mod     | numeric_mul         | numeric_ne      | numeric_out        | numeric_power          | numeric_recv       |
| numeric_send      | numeric_smaller | numeric_sortsupport | numeric_sqrt    | numeric_stddev_pop | numeric_stddev_samp    | numeric_sub        |
| numeric_transform | numeric_uminus  | numeric_uplus       | numeric_var_pop | numeric_var_samp   | numeric_typ_modin      | numeric_typ_modout |
| numrange_subdiff  | oid             | oid_eq              | oid_ge          | oid_gt             | oid_in                 | oid_larger         |
| oidle             | oidlt           | oidne               | oidout          | oidrecv            | oidsend                | oidsmaller         |
| oidvectoreq       | oidvectorge     | oidvectorgt         | oidvectorin     | oidvectorle        | oidvectorlt            | oidvectorne        |
| oidvectorout      | oidvectorrecv   | oidvectorsend       | oidvectortypes  | on_pb              | on_pl                  | on_ppath           |
| on_ps             | on_sb           | on_sl               | opaque_in       | opaque_out         | ordered_set_transition | overlaps           |
| overlay           | path            | path_add            | path_add_pt     | path_center        | path_contain_pt        | path_distance      |
| path_div_pt       | path_in         | path_inter          | path_length     | path_mul_pt        | path_neq               | path_nge           |

|                                  |                                          |                                    |                                |                                |                             |                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| path_n_gt                        | path_n_le                                | path_n_lt                          | path_n_points                  | path_output                    | path_recv                   | path_send                                  |
| path_sub_pct                     | percentile_cont                          | percentile_cont_float8_final       | percentile_cont_interval_final | pg_char_to_encoding            | pg_cursor                   | pg_encoding_max_length                     |
| pg_encoding_to_char              | pg_extension_config_dump                 | -                                  | -                              | pg_node_tree_in                | pg_node_tree_out            | pg_node_tree_recv                          |
| pg_node_tree_send                | pg_prepared_statement                    | pg_prepared_xact                   | pg_notify                      | pg_stat_get_wal_receiver       | pg_show_all_settings        | pg_stat_get_bgwriter_statistics_reset_time |
| pg_stat_get_buf_fsync_backend    | pg_stat_get_checkpoint_sync_time         | pg_stat_get_checkpoint_writes_time | pg_stat_get_db_blk_read_time   | pg_stat_get_db_blk_writes_time | pg_stat_get_db_conflict_all | pg_stat_get_db_conflict_bufferpin          |
| pg_stat_get_db_conflict_snapshot | pg_stat_get_db_conflict_startup_deadlock | pg_switch_xlog                     | xpath                          | pg_timezone_abbrevs            | pg_timezone_names           | pgxc_node_str                              |
| plpgsql_call_handler             | plpgsql_inline_handler                   | plpgsql_validator                  | point_above                    | point_add                      | point_below                 | point_distance                             |
| point_div                        | point_eq                                 | point_horiz                        | point_in                       | point_left                     | point_mul                   | point_ne                                   |
| point_out                        | point_recv                               | point_right                        | point_send                     | point_sub                      | point_vert                  | poly_above                                 |
| poly_below                       | poly_center                              | poly_contains                      | poly_contain_pt                | poly_contained                 | poly_distance               | poly_in                                    |
| poly_left                        | poly_npoints                             | poly_out                           | poly_overabove                 | poly_overbelow                 | poly_overlap                | poly_overleft                              |
| poly_overright                   | poly_recv                                | poly_right                         | poly_same                      | poly_send                      | polygon                     | position                                   |
| positionjoin sel                 | position sel                             | postgresql_fdw_validator           | pow                            | power                          | prsd_end                    | prsd_headline                              |

|                    |                    |                     |                       |                       |                       |                            |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| prsd_lextype       | prsd_nexttoken     | prsd_start          | pt_contained_circle   | pt_contained_poly     | query_to_xml          | query_to_xml_and_xmlschema |
| query_to_xmlschema | quote_ident        | quote_literal       | quote_nullable        | radians               | radius                | random                     |
| range_adjacent     | range_after        | range_before        | range_cmp             | range_contained_by    | range_contains        | range_contains_elem        |
| range_eq           | range_gest         | range_gist_compress | range_gist_consistent | range_gist_decompress | range_gist_penalty    | range_gist_picksplit       |
| range_gist_same    | range_gist_union   | range_gt            | range_in              | range_intersect       | range_le              | range_lt                   |
| range_minus        | range_ne           | range_out           | range_overlaps        | range_overleft        | range_overright       | range_recv                 |
| range_send         | range_type_analyze | range_union         | rank                  | record_eq             | record_ge             | record_gt                  |
| record_in          | record_length      | record_lt           | record_ne             | record_out            | record_recv           | record_send                |
| regclass           | regclassin         | regclassout         | regclassrecv          | regclasssend          | regconfigin           | regconfigout               |
| regconfigcv        | regconfigsend      | regdictionaryin     | regdictionaryout      | regdictionaryrecv     | regdictionarysend     | regexeqjoin                |
| regexeqsel         | regexecin          | regexecout          | regexecrecv           | regexecsend           | regexecsplit_to_array | regexecsplit_to_table      |
| regoperatorin      | regoperatorout     | regoperatorrecv     | regoperatorrecv       | regoperatorin         | regoperatorout        | regoperatorrecv            |
| regoperatorin      | regprocedurein     | regprocedureout     | regprocedurerecv      | regproceduresend      | regprocin             | regprocout                 |
| regprocrecv        | regprocsend        | regr_avgx           | regr_avgy             | regr_count            | regr_intercept        | regr_r2                    |

|                                   |                                   |                                       |                                                |                                |                                         |                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| regr_slope                        | regr_sxx                          | regr_sxy                              | regr_sy<br>yy                                  | regtype<br>in                  | regtyp<br>eout                          | regtyperecv              |
| regtypesen<br>d                   | reltime                           | reltimee<br>q                         | reltim<br>ege                                  | reltime<br>gt                  | reltim<br>ein                           | reltimele                |
| reltimelt                         | reltimen<br>e                     | reltimeo<br>ut                        | reltim<br>erecv                                | reltime<br>send                | repeat                                  | replace                  |
| reverse                           | RI_FKey_<br>cascade_<br>del       | RI_FKey_<br>cascade_<br>upd           | RI_FKe<br>y_chec<br>k_ins                      | RI_FKey_<br>_check_<br>upd     | RI_FK<br>ey_no<br>action_<br>_del       | RI_FKey_no<br>action_upd |
| RI_FKey_res<br>trict_del          | RI_FKey_<br>restrict_<br>upd      | RI_FKey_<br>setdefaul<br>t_del        | RI_FKe<br>y_setd<br>efault_<br>upd             | RI_FKey_<br>_setnull_<br>_del  | RI_FK<br>ey_set<br>null_u<br>pd         | right                    |
| round                             | row_nu<br>mber                    | row_to_j<br>son                       | rpad                                           | rtrim                          | scalarg<br>tjoin<br>sel                 | scalargtsel              |
| scalartjoin<br>sel                | scalartl<br>sel                   | schema_<br>to_xml                     | schem<br>a_to_x<br>ml_an<br>d_xmls<br>chema    | schema_<br>to_xml<br>schema    | sessio<br>n_use<br>r                    | set_bit                  |
| set_byte                          | set_conf<br>ig                    | set_mask<br>len                       | shift_ji<br>s_2004<br>_to_eu<br>c_jis_2<br>004 | shift_jis<br>_2004_t<br>o_utf8 | sjis_to<br>_euc_j<br>p                  | sjis_to_mic              |
| sjis_to_utf8                      | smgrin                            | smgrout                               | spg_kd_<br>_choos<br>e                         | spg_kd_<br>config              | spg_k<br>d_inn<br>er_co<br>nsiste<br>nt | spg_kd_pic<br>ksplit     |
| spg_quad_c<br>hoose               | spg_qua<br>d_config               | spg_qua<br>d_inner_<br>consisten<br>t | spg_q<br>uad_le<br>af_con<br>sistent           | spg_qu<br>ad_pick<br>split     | spg_te<br>xt_cho<br>ose                 | spg_text_co<br>nfig      |
| spg_text_in<br>ner_consist<br>ent | spg_text_<br>_leaf_co<br>nsistent | spg_text_<br>_picksplit               | spgbe<br>ginsca<br>n                           | spgbuil<br>d                   | spgbu<br>ildem<br>pty                   | spgbulkdel<br>ete        |
| spgcanretu<br>rn                  | spgcoste<br>stimate               | spgendsc<br>an                        | spgget<br>bitma<br>p                           | spggett<br>uple                | spgins<br>ert                           | spgmarkpo<br>s           |



|                                    |                            |                                      |                          |                           |                                                            |                                    |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| spgoptions                         | spgresca<br>n              | spgrestrp<br>os                      | spgvac<br>uumcl<br>eanup | stddev                    | stdde<br>v_pop                                             | stddev_sam<br>p                    |
| string_agg                         | string_a<br>gg_finalf<br>n | string_ag<br>g_transf<br>n           | strip                    | sum                       | suppr<br>ess_re<br>dunda<br>nt_up<br>dates_<br>trigge<br>r | table_to_x<br>ml                   |
| table_to_x<br>ml_and_xm<br>lschema | table_to<br>_xmlsch<br>ema | tan                                  | text                     | text_ge                   | text_g<br>t                                                | text_larger                        |
| text_le                            | text_lt                    | text_patt<br>ern_ge                  | text_p<br>attern<br>_gt  | text_pa<br>ttern_le       | text_p<br>attern<br>_lt                                    | text_smalle<br>r                   |
| textanycat                         | textcat                    | texteq                               | texticli<br>ke           | texticnli<br>ke           | texticr<br>egexe<br>q                                      | texticregex<br>ne                  |
| textin                             | textlike                   | textne                               | textnli<br>ke            | textout                   | textre<br>cv                                               | textregexeq                        |
| textregexn<br>e                    | textsend                   | thesauru<br>s_init                   | thesau<br>rus_lex<br>ize | tideq                     | tidge                                                      | tidgt                              |
| tidin                              | tidlarger                  | tidle                                | tidlt                    | tidne                     | tidout                                                     | tidrecv                            |
| tidsend                            | tidsmall<br>er             | time                                 | time_c<br>mp             | time_e<br>q               | time_<br>ge                                                | time_gt                            |
| time_hash                          | time_in                    | time_lar<br>ger                      | time_l<br>e              | time_lt                   | time_<br>mi_int<br>erval                                   | time_mi_ti<br>me                   |
| time_ne                            | time_ou<br>t               | time_pl_i<br>nterval                 | time_r<br>ecv            | time_se<br>nd             | time_s<br>maller                                           | time_transf<br>orm                 |
| timedate_p<br>l                    | timemi                     | timepl                               | timest<br>amp            | timesta<br>mp_cm<br>p     | timest<br>amp_<br>cmp_<br>date                             | timestamp_<br>cmp_timest<br>amp_tz |
| timestamp<br>_eq                   | timesta<br>mp_eq_<br>date  | timesta<br>mp_eq_ti<br>mestam<br>ptz | timest<br>amp_g<br>e     | timesta<br>mp_ge_<br>date | timest<br>amp_<br>ge_ti<br>mesta<br>mptz                   | timestamp_<br>gt                   |

|                                   |                                      |                                      |                                          |                            |                                     |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| timestamp<br>_gt_date             | timesta<br>mp_gt_ti<br>mestam<br>ptz | timesta<br>mp_hash                   | timest<br>amp_i<br>n                     | timesta<br>mp_lar<br>ger   | timest<br>amp_l<br>e                | timestamp_<br>le_date            |
| timestamp<br>_le_timesta<br>mptz  | timesta<br>mp_lt                     | timesta<br>mp_lt_da<br>te            | timest<br>amp_lt<br>_times<br>tampt<br>z | timesta<br>mp_mi           | timest<br>amp_<br>mi_int<br>erval   | timestamp_<br>ne                 |
| timestamp<br>_ne_date             | timesta<br>mp_ne_t<br>imestam<br>ptz | timesta<br>mp_out                    | timest<br>amp_p<br>l_inter<br>val        | timesta<br>mp_rec<br>v     | timest<br>amp_s<br>end              | timestamp_<br>smaller            |
| timestamp<br>_sortsuppor<br>t     | timesta<br>mp_tran<br>sform          | timesta<br>mptypm<br>odin            | timest<br>ampty<br>pmod<br>out           | timesta<br>mptz            | timest<br>amptz<br>_cmp             | timestampt<br>z_cmp_date         |
| timestampt<br>z_cmp_tim<br>estamp | timesta<br>mptz_eq                   | timesta<br>mptz_eq<br>_date          | timest<br>amptz<br>_eq_ti<br>mesta<br>mp | timesta<br>mptz_g<br>e     | timest<br>amptz<br>_ge_d<br>ate     | timestampt<br>z_ge_timest<br>amp |
| timestampt<br>z_gt                | timesta<br>mptz_gt<br>_date          | timesta<br>mptz_gt_<br>timesta<br>mp | timest<br>amptz<br>_in                   | timesta<br>mptz_l<br>arger | timest<br>amptz<br>_le              | timestampt<br>z_le_date          |
| timestampt<br>z_le_timest<br>amp  | timesta<br>mptz_lt                   | timesta<br>mptz_lt_<br>date          | timest<br>amptz<br>_lt_tim<br>estam<br>p | timesta<br>mptz_<br>mi     | timest<br>amptz<br>_mi_in<br>terval | timestampt<br>z_ne               |
| timestampt<br>z_ne_date           | timesta<br>mptz_ne<br>_timesta<br>mp | timesta<br>mptz_ou<br>t              | timest<br>amptz<br>_pl_int<br>erval      | timesta<br>mptz_r<br>ecv   | timest<br>amptz<br>_send            | timestampt<br>z_smaller          |
| timestampt<br>ztypmodin           | timesta<br>mptztyp<br>modout         | timety<br>pmodin                     | timety<br>pmod<br>out                    | timetz                     | timetz<br>_cmp                      | timetz_eq                        |
| timetz_ge                         | timetz_g<br>t                        | timetz_h<br>ash                      | timetz<br>_in                            | timetz_<br>larger          | timetz<br>_le                       | timetz_lt                        |
| timetz_mi_i<br>nterval            | timetz_n<br>e                        | timetz_o<br>ut                       | timetz<br>_pl_int<br>erval               | timetz_<br>recv            | timetz<br>_send                     | timetz_sma<br>lller              |

|                    |                    |                   |                    |                         |                                |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|
| timetzdate_pl      | timetzty_pmodin    | timetzty_pmodout  | timezone (2069)    | timezone (1159)         | timezone (2037)                | timezone (2070)   |
| timezone (1026)    | timezone (2038)    | intervalct        | intervalleq        | intervalge              | intervalgt                     | intervalin        |
| intervalle         | intervalleq        | intervallenge     | intervalleq        | intervalle              | intervallent                   | intervallen       |
| intervallt         | intervalne         | intervalout       | intervalov         | intervalrecv            | intervalame                    | intervalend       |
| intervalstart      | to_ascii (1845)    | to_ascii (1847)   | to_ascii (1846)    | triggerin               | trigger_out                    | ts_match_qv       |
| ts_match_tq        | ts_matc_h_tt       | ts_match_vq       | ts_rank            | ts_rank_cd              | ts_rewrite                     | ts_stat           |
| ts_token_type      | ts_typanalyze      | tsmatchjoin       | tsmatc_hsel        | tsq_mcontained          | tsq_mcontains                  | tsquery_and       |
| tsquery_cmp        | tsquery_eq         | tsquery_ge        | tsquery_gt         | tsquery_le              | tsquery_lt                     | tsquery_ne        |
| tsquery_not        | tsquery_or         | tsqueryin         | tsqueryout         | tsqueryrecv             | tsquerysend                    | tsrange           |
| tsrange_subdiff    | tstzrange          | tstzrange_subdiff | tsvector_cmp       | tsvector_concat         | tsvector_eq                    | tsvector_ge       |
| tsvector_gt        | tsvector_le        | tsvector_lt       | tsvector_ne        | tsvector_update_trigger | tsvector_update_trigger_column | tsvectorin        |
| tsvectorout        | tsvectorrecv       | tsvectorsend      | txid_current       | txid_current_snapshot   | txid_snapshot_in               | txid_snapshot_out |
| txid_snapshot_recv | txid_snapshot_send | txid_snapshot_xip | txid_snapshot_xmax | txid_snapshot_xmin      | txid_visible_in_snapshot       | uhc_to_utf8       |

|                    |                            |                             |                   |                   |                        |                  |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| unique_key_recheck | unknown                    | unknown                     | unknownrecv       | unknownsend       | -                      | utf8_to_big5     |
| utf8_to_euc_cn     | utf8_to_euc_jis_2004       | utf8_to_euc_jp              | utf8_to_euc_kr    | utf8_to_euc_tw    | utf8_to_gb18030        | utf8_to_gb_k     |
| utf8_to_iso8859    | utf8_to_iso8859_1          | utf8_to_johab               | utf8_to_koi8r     | utf8_to_koi8u     | utf8_to_shift_jis_2004 | utf8_to_sjis     |
| utf8_to_uhc        | utf8_to_win                | uuid_cmp                    | uuid_eq           | uuid_ge           | uuid_gt                | uuid_hash        |
| uuid_in            | uuid_le                    | uuid_lt                     | uuid_ne           | uuid_out          | uuid_recv              | uuid_send        |
| var_pop            | var_sample                 | varbit                      | varbit_in         | varbit_out        | varbit_recv            | varbit_send      |
| varbit_transform   | varbitcmp                  | varbiteq                    | varbitge          | varbitgt          | varbitle               | varbitlt         |
| varbitne           | varbitypmodin              | varbitypmodout              | varchar           | varchar_transform | varcharin              | varcharout       |
| varcharrecv        | varcharsend                | varchartypmodin             | varchartypmodout  | variance          | void_in                | void_out         |
| void_recv          | void_send                  | win_to_utf8                 | win1250_to_latin2 | win1250_to_mic    | win1251_to_iso         | win1251_to_koi8r |
| win1251_to_mic     | win1251_to_win866          | win866_to_iso               | win866_to_koi8r   | win866_to_mic     | win866_to_win1251      | xideq            |
| xideqint4          | xidin                      | xidout                      | xidrecv           | xidsend           | xml                    | xml_in           |
| xml_is_well_formed | xml_is_well_formed_content | xml_is_well_formed_document | xml_output        | xml_recv          | xml_send               | xmlagg           |
| xmlcomment         | xmlconcat2                 | xmlexists                   | xmlvalidate       | -                 | -                      | -                |

下述列表为GaussDB实现系统内部功能所使用的函数，不推荐使用，若需使用，请联系华为技术支持工程师。

- `spread_collect`  
描述：该函数用于计算某段时间内最大和最小值得差值，用于聚合函数的数据收集过程。  
参数：s real[]、v real[]  
返回值类型：real[]
- `spread_final`  
描述：该函数用于计算某段时间内最大和最小值得差值，用于聚合函数的数据最终处理过程。  
参数：s real[]  
返回值类型：real
- `spread_internal`  
描述：该函数用于计算某段时间内最大和最小值得差值，用于聚合函数的数据中间过程。  
参数：s real[]、v real  
返回值类型：real[]
- `xidin4`  
描述：输入4字节的xid。  
参数：cstring  
返回值类型：xid32
- `set_hashbucket_info`  
描述：设置哈希桶信息。  
参数：text  
返回值类型：boolean
- `gap_fill_internal`  
描述：返回参数列表中第一个非NULL的参数值。  
参数：s anyelement、v anyelement  
返回值类型：anyelement
- `int1send`  
描述：将无符号一字节整数打包放入内部数据缓冲流。  
参数：tinyint  
返回值类型：bytea
- `is_contain_namespace`  
描述：查找表名和namespace分割的位置，如果不存在namespace，返回0。  
参数：relationname name  
返回值类型：integer
- `is_oid_in_group_members`  
描述：不支持  
参数：node\_oid oid、group\_members oidvector\_extend  
返回值类型：boolean
- `isubmit_on_nodes_internal`  
描述：不支持

参数: job bigint、node\_name name、database name、what text, next\_date timestamp without time zone、job\_interval text

返回值类型: integer

- listagg  
描述: list类型agg聚集函数。  
参数: smallint、text  
返回值类型: text
- log\_fdw\_validator  
描述: 验证函数。  
参数: text[]、oid  
返回值类型: void
- nvarchar2typmodin  
描述: 获取varchar的typmod信息。  
参数:cstring[]  
返回值类型: integer
- nvarchar2typmodout  
描述: 获取varchar的typmod信息, 并构造字符串返回。  
参数: integer  
返回值类型:cstring
- pg\_nodes\_memmon  
描述: 不支持  
参数: nan  
返回值类型: innernname text、innerusedmem bigint、innertopctxt bigint、nname text、usedmem text、sharedbuffercache text、topcontext text
- read\_disable\_conn\_file  
描述: 读取禁止的连接文件。  
参数: nan  
返回值类型: disconn\_mode text、disconn\_host text、disconn\_port text、local\_host text、local\_port text、redo\_finished text
- regex\_like\_m  
描述: 正则匹配, 判断字符串是否符合给定的正则表达式。  
参数: text、text  
返回值类型: boolean
- update\_pgjob  
描述: 更新job。  
参数: bigint、"char"、bigint、timestamp without time zone、timestamp without time zone、timestamp without time zone、timestamp without time zone、smallint、text  
返回值类型: void
- enum\_cmp  
描述: 枚举类比较函数, 用于判断两个枚举类是否相等, 以及相对大小。  
参数: anyenum、anyenum

返回值类型: integer

- enum\_eq  
描述: 枚举类比较函数, 用于实现=符号。  
参数: anyenum、anyenum  
返回值类型: boolean
- enum\_first  
描述: 返回枚举类中的第一个元素。  
参数: anyenum  
返回值类型: anyenum
- enum\_ge  
描述: 枚举类比较函数, 用于实现>=符号。  
参数: anyenum、anyenum  
返回值类型: boolean
- enum\_gt  
描述: 枚举类比较函数, 用于实现>符号。  
参数: anyenum、anyenum  
返回值类型: boolean
- enum\_in  
描述: 枚举类比较函数, 用于判断元素是否在枚举类中。  
参数: cstring、oid  
返回值类型: anyenum
- enum\_larger  
描述: 枚举类比较函数, 用于实现>符号。  
参数: anyenum、anyenum  
返回值类型: anyenum
- enum\_last  
描述: 返回枚举类中的最后一个元素。  
参数: anyenum  
返回值类型: anyenum
- enum\_le  
描述: 枚举类比较函数, 用于实现<=符号。  
参数: anyenum、anyenum  
返回值类型: boolean
- enum\_lt  
描述: 枚举类比较函数, 用于实现<符号。  
参数: anyenum、anyenum  
返回值类型: boolean
- enum\_smaller  
描述: 枚举类比较函数, 用于实现<符号。  
参数: anyenum、anyenum

- 返回值类型: boolean
- node\_oid\_name  
描述: 不支持  
参数: oid  
返回值类型:cstring
  - pg\_buffercache\_pages  
描述: 从共享buffer缓存里读取数据。  
参数: nan  
返回值类型: bufferid integer、relfilenode oid、bucketid smallint、storage\_type oid、reltablespace oid、reldatabase oid、relforknumber smallint、relblocknumber bigint、isdirty boolean、usage\_count smallint
  - pg\_check\_xidlimit  
描述: 判断nextxid是否>= xidwarnlimit。  
参数: nan  
返回值类型: boolean
  - pg\_comm\_delay  
描述: 展示单个DN的通信库时延状态。  
参数: nan  
返回值类型: text、text、integer、integer、integer、integer
  - pg\_comm\_rcv\_stream  
描述: 展示单个DN上所有的通信库接收流状态。  
参数: nan  
返回值类型: text、bigint、text、bigint、integer、integer、integer、text、bigint、integer、integer、integer、bigint、bigint、bigint、bigint
  - pg\_comm\_send\_stream  
描述: 展示单个DN上所有的通信库发送流状态。  
参数: nan  
返回值类型: text、bigint、text、bigint、integer、integer、integer、text、bigint、integer、integer、integer、bigint、bigint、bigint、bigint
  - pg\_comm\_status  
描述: 展示单个DN的通信状态。  
参数: nan  
返回值类型: text、integer、integer、bigint、bigint、bigint、bigint、bigint、integer、integer、integer、integer、integer
  - pg\_log\_comm\_status  
描述: 在dn上打印一些log。  
参数: nan  
返回值类型: boolean
  - pg\_parse\_clog  
描述: 解析clog获取xid的status。  
参数: nan  
返回值类型: xid xid、status text



- `pg_pool_ping`  
描述：设置PoolerPing。  
参数：boolean  
返回值类型：SETOF boolean
- `pg_pool_validate`  
描述：通过比较pgxc\_node系统表中的字段，验证连接是否可用。  
参数：clear boolean、co\_node\_name cstring  
返回值类型：pid bigint、node\_name text
- `pg_resume_bkp_flag`  
描述：用于备份恢复获取delay xlong标志。  
参数：slot\_name name  
返回值类型：start\_backup\_flag boolean、to\_delay boolean、ddl\_delay\_recycle\_ptr text、rewind\_time text
- `pg_stat_get_pooler_status`  
描述：查询pooler中的缓存连接状态。  
参数：nan  
返回值类型：text、text、bigint、text、bigint、boolean、text、bigint、bigint、bigint、bigint、bigint

表 7-128 PG\_STAT\_GET\_POOLER\_STATUS 字段

| 名称             | 类型             | 描述                                                                                                                         |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| database_name  | OUT text       | 数据库名称。                                                                                                                     |
| user_name      | OUT text       | 用户名。                                                                                                                       |
| tid            | OUT<br>bigint  | 非线程池逻辑下为连接CN的线程id，线程池逻辑下为连接CN的sessionid。                                                                                   |
| pgoptions      | OUT text       | 数据库连接选项，详见 <a href="#">连接参数</a> 描述的options字段。                                                                              |
| node_oid       | OUT<br>bigint  | 连接的实例节点OID。                                                                                                                |
| in_use         | OUT<br>boolean | 连接是否正被使用。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示连接正在使用。</li> <li>• f ( false ) : 表示连接没有使用。</li> </ul> |
| session_params | OUT text       | 由此连接下发的GUC session参数。                                                                                                      |
| fdsock         | OUT<br>bigint  | 本端socket。                                                                                                                  |
| remote_pid     | OUT<br>bigint  | 对端线程号。                                                                                                                     |
| used_count     | OUT<br>bigint  | 该连接的复用次数。                                                                                                                  |

| 名称       | 类型            | 描述                |
|----------|---------------|-------------------|
| idx      | OUT<br>bigint | 通信对端DN在本CN内的标识编号。 |
| streamid | OUT<br>bigint | 通信流在物理连接中的标识编号。   |

- gs\_validate\_ext\_listen\_ip

描述：连接DN实例执行，查询连接原扩展IP的无效的DN实例上的业务线程并支持清理。

参数：详见[表7-129](#)。

返回值：bigint pid、text node\_name

注意：该函数仅用于当扩展IP被reload之后，原扩展IP上仍然存在旧的连接，该函数支持原IP连接所在线程被清理。执行该函数会导致扩展IP通信侦听被清理，运维操作请谨慎使用。当前仅支持连接DN执行，并由管理员下发。

**表 7-129 GS\_VALIDATE\_EXT\_LISTEN\_IP 字段**

| 名称                 | 类型         | 描述                   |
|--------------------|------------|----------------------|
| clear              | IN cstring | 是否清理，on清理，off不清理。    |
| validate_node_name | IN cstring | 指定所要清理扩展IP连接所在DN实例名。 |
| validate_ip        | IN cstring | 指定所要清理具体的扩展IP。       |
| pid                | OUT bigint | 被清理的扩展IP连接所在业务线程ID。  |
| node_name          | OUT text   | 被清理的扩展IP连接所在实例名。     |

- gs\_comm\_listen\_address\_ext\_info

描述：显示当前实例连接listen\_address\_ext配置扩展IP的DFX信息。

参数：nan

返回值类型：text node\_name、text app、bigint tid、integer lwtid、bigint query\_id、integer socket、text remote\_ip、text remote\_port、text local\_ip、text local\_port

**表 7-130 GS\_COMM\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO 字段**

| 名称        | 类型          | 描述             |
|-----------|-------------|----------------|
| node_name | OUT text    | 描述当前实例名。       |
| app       | OUT text    | 描述当前连接DN的客户端。  |
| tid       | OUT bigint  | 描述当前线程的线程号。    |
| lwtid     | OUT integer | 描述当前线程的轻量级线程号。 |
| query_id  | OUT bigint  | 描述当前线程的查询ID。   |

| 名称          | 类型          | 描述                  |
|-------------|-------------|---------------------|
| socket      | OUT integer | 描述当前物理连接的socket fd。 |
| remote_ip   | OUT text    | 描述当前连接对端IP。         |
| remote_port | OUT text    | 描述当前连接对端port。       |
| local_ip    | OUT text    | 描述当前连接本端IP。         |
| local_port  | OUT text    | 描述当前连接本端port。       |

- `gs_get_global_listen_address_ext_info()`  
 描述：CN上提供查询全局扩展IP配置信息。  
 参数：详见表7-131。  
 返回值类型：text node\_name、text host、text port、text ext\_listen\_ip。  
 注意：若函数入参为“all”，则函数依赖ext\_ip\_info静态配置文件，若文件异常需要依赖CM/OM工具修复，此时无法实时更新配置。用户可以通过入参为“primary”获取所有主DN相关配置信息。

表 7-131 GS\_GET\_GLOBAL\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO 字段

| 名称            | 类型         | 描述                    |
|---------------|------------|-----------------------|
| dn_mode       | IN cstring | 指定显示的DN范围，null默认查询所有。 |
| node_name     | OUT text   | DN实例名。                |
| host          | OUT text   | DN实例侦听IP。             |
| port          | OUT text   | DN实例侦听port。           |
| ext_listen_ip | OUT text   | DN实例侦听扩展IP。           |

- `gs_get_listen_address_ext_info()`  
 描述：提供查询当前实例扩展IP配置信息。  
 参数：nan  
 返回值类型：text node\_name、text host、bigint port、text ext\_listen\_ip。

表 7-132 GS\_GET\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO

| 名称            | 类型         | 描述          |
|---------------|------------|-------------|
| node_name     | OUT text   | DN实例名。      |
| host          | OUT text   | DN实例侦听IP。   |
| port          | OUT bigint | DN实例侦听port。 |
| ext_listen_ip | OUT text   | DN实例侦听扩展IP。 |

- `psortoptions`  
描述：返回psort属性。  
参数：text[]、boolean  
返回值类型：bytea
- `remove_job_class_depend`  
描述：移除job依赖。  
参数：oid  
返回值类型：void
- `xideq4`  
描述：对比两个xid是否相等。  
参数：xid32、xid32  
返回值类型：boolean
- `xideqint8`  
描述：对比两个xid是否相等。  
参数：xid、bigint  
返回值类型：boolean
- `xidlt`  
描述：返回xid1 < xid2是否成立。  
参数：xid、xid  
返回值类型：boolean
- `xidlt4`  
描述：返回xid1 < xid2是否成立。  
参数：xid32、xid32  
返回值类型：boolean
- `get_local_cont_query_stat`  
描述：获取本机节点的指定持续计算视图统计信息。  
参数：cq\_id oid  
返回值类型：cq oid、w\_in\_rows int8、w\_in\_bytes int8、w\_out\_rows int8、w\_out\_bytes int8、w\_pendings int8、w\_errors int8、r\_in\_rows int8、r\_in\_bytes int8、r\_out\_rows int8、r\_out\_bytes int8、r\_errors int8、c\_in\_rows int8、c\_in\_bytes int8、c\_out\_rows int8、c\_out\_bytes int8、c\_pendings int8、c\_errors int8
- `get_local_cont_query_stats`  
描述：获取本机节点的所有持续计算视图统计信息。  
参数：nan  
返回值类型：cq oid、w\_in\_rows int8、w\_in\_bytes int8、w\_out\_rows int8、w\_out\_bytes int8、w\_pendings int8、w\_errors int8、r\_in\_rows int8、r\_in\_bytes int8、r\_out\_rows int8、r\_out\_bytes int8、r\_errors int8、c\_in\_rows int8、c\_in\_bytes int8、c\_out\_rows int8、c\_out\_bytes int8、c\_pendings int8、c\_errors int8
- `get_cont_query_stats`  
描述：获取各个DN节点的所有持续计算视图统计信息。

参数: nan

返回值类型: node name、cq oid、w\_in\_rows int8、w\_in\_bytes int8、w\_out\_rows int8、w\_out\_bytes int8、w\_pendings int8、w\_errors int8、r\_in\_rows int8、r\_in\_bytes int8、r\_out\_rows int8、r\_out\_bytes int8、r\_errors int8、c\_in\_rows int8、c\_in\_bytes int8、c\_out\_rows int8、c\_out\_bytes int8、c\_pendings int8、c\_errors int8

- reset\_local\_cont\_query\_stat  
描述: 复位本机节点的指定持续计算视图统计信息。  
参数: cq\_id oid  
返回值类型: boolean
- reset\_local\_cont\_query\_stats  
描述: 复位本机节点的指定持续计算视图的关联统计信息。  
参数: cq\_id oid  
返回值类型: boolean
- reset\_cont\_query\_stats  
描述: 复位各个DN节点的STREAM对象对应的持续计算视图统计信息。  
参数: stream\_id oid  
返回值类型: boolean
- check\_cont\_query\_schema\_changed  
描述: 判断指定持续计算视图的schema change状态。  
参数: cq\_id oid  
返回值类型: boolean
- gs\_get\_standby\_cluster\_barrier\_status  
描述: 查看备cn/dn的barrier日志回放情况, 包括已接收到的最新barrier点、已接收到的最新barrier点的LSN, 上一次回放的barrier点, 回放的目标barrier点。  
参数: nan  
返回值类型: barrier\_id text、barrier\_lsn text、recovery\_id text、target\_id text  
备注: 调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限, 运维管理员角色须打开operate\_mode。
- gs\_set\_standby\_cluster\_target\_barrier\_id  
描述: 设置回放的目标barrier点。  
参数: barrier\_id字符串  
返回值类型: target\_id text  
备注: 调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限, 运维管理员角色须打开operate\_mode。
- gs\_query\_standby\_cluster\_barrier\_id\_exist  
描述: 查询指定barrier点备机是否接收到。  
参数: barrier\_id字符串  
返回值类型: boolean  
备注: 调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限, 运维管理员角色须打开operate\_mode。
- standby\_read\_status

描述：用于“分布式备机读”功能，获取集群内部所有DN的csn快照信息和主备差异时长，以及最后一次备机读查询所用的csn快照信息。

参数：nan

返回值类型：text、text、text、integer、bigint、bigint、bigint

表 7-133 standby\_read\_status 字段

| 名称            | 类型      | 描述                                    |
|---------------|---------|---------------------------------------|
| name          | text    | DN节点名称。                               |
| type          | text    | DN节点类型。（主机为primary，备机为standby）        |
| host          | text    | DN节点所使用的IP。                           |
| port          | integer | DN节点所使用的PORT。                         |
| collected_csn | bigint  | 该DN的csn快照信息。（主机为0，备机为当前收集到的csn）       |
| delay         | bigint  | 主备DN之间的差异，单位ms。                       |
| visited_csn   | bigint  | 最后一次备机读查询使用的csn信息（仅最后一次查询执行的备机有值其余为0） |

- gs\_shutdown\_cross\_region\_walsenders

描述：中断跨集群流式复制。

参数：nan

返回值类型：void

备注：调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限或具有OPRADMIN权限，运维管理员角色须打开operate\_mode。

以下流函数虽存在但功能尚未支持，不建议使用：

streaming\_int8\_avg\_gather、streaming\_numeric\_avg\_gather、streaming\_float8\_avg\_gather、streaming\_interval\_avg\_gather、streaming\_int8\_sum\_gather、streaming\_int2\_int4\_sum\_gather

- is\_dblink\_in\_transaction

描述：判断当前事务中是否使用了oid对应的DATABASE LINK。

参数：oid

返回值类型：boolean

- dblink\_has\_updatesent

描述：判断当前事务中是否使用oid对应的DATABASE LINK发送了dml语句且未提交。

参数：oid

返回值类型：boolean

- get\_last\_xmin\_by\_oid

描述：通过表的oid获取该表所有字段中最大的xmin值。

参数：oid

返回值类型: xid

- get\_relid\_by\_relname

描述: 通过表的表名及relnamespace获取表的oid。

参数: cstring, oid

返回值类型: oid

## 7.5.34 内部函数

GaussDB中下列函数使用了内部数据类型, 用户无法直接调用, 在此章节列出。

- 选择率计算函数

|                          |                         |                          |                        |                       |                          |                  |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| areajoin<br>el           | areasel                 | arraycon<br>tjoin<br>sel | arraycon<br>tsel       | contjoin<br>el        | contsel                  | eqjoin<br>sel    |
| eqsel                    | iclikejoin<br>sel       | iclike<br>sel            | icnlikejoin<br>sel     | icnlike<br>sel        | icregexe<br>qjoin<br>sel | icregexe<br>qsel |
| icregexn<br>ejoin<br>sel | icregexn<br>esel        | likejoin<br>el           | like<br>sel            | neqjoin<br>el         | neqsel                   | nlikejoin<br>sel |
| nlike<br>sel             | positionj<br>oin<br>sel | position<br>el           | regexeqj<br>oin<br>sel | regexeq<br>el         | regexnej<br>oin<br>sel   | regexn<br>el     |
| scalargtj<br>oin<br>sel  | scalargt<br>el          | scalartj<br>oin<br>sel   | scalart<br>el          | tmatchj<br>oin<br>sel | tmatch<br>el             | -                |

- 统计信息收集函数

|                               |                              |                      |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| array_tyanalyze               | range_tyanalyze              | ts_tyanalyze         |
| local_rto_stat                | remote_rto_stat              | gs_plan_trace_delete |
| gs_plan_trace_watch_sqli<br>d | gs_plan_trace_show_sqli<br>d | -                    |

- 排序内部功能函数

|                        |                       |                      |                         |                           |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| bpchar_sorts<br>upport | bytea_sorts<br>upport | date_sorts<br>upport | numeric_sort<br>support | timestamp_s<br>ortsupport |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|

- 内部类型处理函数

|                   |                              |                    |               |                                  |               |                                |
|-------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| abstimer<br>ecv   | euc_jis_2<br>004_to_<br>utf8 | int2recv           | line_recv     | oidvecto<br>rrecv_<br>ext<br>end | tidrecv       | utf8_to_<br>koi8u              |
| anyarray<br>_recv | euc_jp_t<br>o_mic            | int2vect<br>orrecv | lseg_rec<br>v | path_rec<br>v                    | time_rec<br>v | utf8_to_<br>shift_jis_<br>2004 |

|                                                   |                              |                            |                   |                           |                             |                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| array_re<br>cv                                    | euc_jp_t<br>o_sjis           | int4recv                   | macaddr<br>_recv  | pg_node<br>_tree_rec<br>v | time_tra<br>nsform          | utf8_to_<br>sjis          |
| ascii_to_<br>mic                                  | euc_jp_t<br>o_utf8           | int8recv                   | mic_to_a<br>scii  | point_re<br>cv            | timesta<br>mp_recv          | utf8_to_<br>uhc           |
| ascii_to_<br>utf8                                 | euc_kr_t<br>o_mic            | internal_<br>out           | mic_to_b<br>ig5   | poly_rec<br>v             | timesta<br>mp_tran<br>sform | utf8_to_<br>win           |
| big5_to_<br>euc_tw                                | euc_kr_t<br>o_utf8           | interval_<br>recv          | mic_to_e<br>uc_cn | pound_n<br>exttoken       | timesta<br>mptz_re<br>cv    | uuid_rec<br>v             |
| big5_to_<br>mic                                   | euc_tw_t<br>o_big5           | interval_<br>transfor<br>m | mic_to_e<br>uc_jp | prsd_nex<br>ttoken        | timetz_r<br>ecv             | varbit_re<br>cv           |
| big5_to_<br>utf8                                  | euc_tw_t<br>o_mic            | iso_to_k<br>oi8r           | mic_to_e<br>uc_kr | range_re<br>cv            | tinterval<br>recv           | varbit_tr<br>ansform      |
| bit_recv                                          | euc_tw_t<br>o_utf8           | iso_to_m<br>ic             | mic_to_e<br>uc_tw | rawrecv                   | tsqueryr<br>ecv             | varchar_<br>transfor<br>m |
| boolrecv                                          | float4rec<br>v               | iso_to_w<br>in1251         | mic_to_i<br>so    | record_r<br>ecv           | tsvectorr<br>ecv            | vacharr<br>ecv            |
| box_recv                                          | float8rec<br>v               | iso_to_w<br>in866          | mic_to_k<br>oi8r  | regclassr<br>ecv          | txid_sna<br>pshot_re<br>cv  | void_rec<br>v             |
| bpcharre<br>cv                                    | gb18030<br>_to_utf8          | iso8859_<br>1_to_utf<br>8  | mic_to_l<br>atin1 | regconfi<br>grecv         | uhc_to_u<br>tf8             | win_to_u<br>tf8           |
| btoidsort<br>support                              | gbk_to_<br>utf8              | iso8859_<br>to_utf8        | mic_to_l<br>atin2 | regdictio<br>naryrecv     | unknow<br>nrecv             | win1250<br>_to_latin<br>2 |
| bytearec<br>v                                     | -                            | johab_to<br>_utf8          | mic_to_l<br>atin3 | regopera<br>torrecv       | utf8_to_<br>ascii           | win1250<br>_to_mic        |
| byteawit<br>houtord<br>erwitheq<br>ualcolrec<br>v | gtsvecto<br>r_compr<br>ess   | json_rec<br>v              | mic_to_l<br>atin4 | regoperr<br>ecv           | utf8_to_<br>big5            | win1251<br>_to_iso        |
| cash_rec<br>v                                     | gtsvecto<br>r_consist<br>ent | koi8r_to<br>_iso           | mic_to_s<br>jis   | regproce<br>durerecv      | utf8_to_<br>euc_cn          | win1251<br>_to_koi8<br>r  |



|                                |                      |                       |                        |                                |                      |                          |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| charrecv                       | gtsvector_decompress | koi8r_to_mic          | mic_to_win1250         | regprocecv                     | utf8_to_euc_jis_2004 | win1251_to_mic           |
| cidr_recv                      | gtsvector_penalty    | koi8r_to_utf8         | mic_to_win1251         | regtypercv                     | utf8_to_euc_jp       | win1251_to_win866        |
| cidrecv                        | gtsvector_picksplit  | koi8r_to_win1251      | mic_to_win866          | reltimercv                     | utf8_to_euc_kr       | win866_to_iso            |
| circle_recv                    | gtsvector_same       | koi8r_to_win866       | namerecv               | shift_jis_2004_to_euc_jis_2004 | utf8_to_euc_tw       | win866_to_koi8r          |
| cstring_recv                   | gtsvector_union      | koi8u_to_utf8         | ngram_nexttoken        | shift_jis_2004_to_utf8         | utf8_to_gb18030      | win866_to_mic            |
| date_recv                      | hll_recv             | latin1_to_mic         | numeric_recv           | sjis_to_euc_jp                 | utf8_to_gbk          | win866_to_win1251        |
| domain_recv                    | hll_trans_recv       | latin2_to_mic         | numeric_transform      | sjis_to_mic                    | utf8_to_iso8859      | xidrecv                  |
| euc_cn_to_mic                  | -                    | latin2_to_win1250     | nvarchar2recv          | sjis_to_utf8                   | utf8_to_iso8859_1    | xidrecv4                 |
| euc_cn_to_utf8                 | inet_recv            | latin3_to_mic         | oidrecv                | smalldatetime_recv             | utf8_to_johab        | xml_recv                 |
| euc_jis_2004_to_shift_jis_2004 | int1recv             | latin4_to_mic         | oidvectorrecv          | textrecv                       | utf8_to_koi8r        | -                        |
| numeric_bool                   | int2vector_extend    | int2vector_out_extend | int2vector_recv_extend | int2vector_send_extend         | int8_accum           | large_seq_rollback_ntree |
| large_seq_upgrade_ntree        | int16eq              | int16ge               | int16gt                | int16in                        | int16le              | int16lt                  |
| int16mi                        | int16mul             | int16ne               | int16out               | int16pl                        | int16recv            | int16send                |
| int16_bool                     | i16toi1              | anyset_in             | anyset_out             | btint2setcmp                   | btint4setcmp         | btint8setcmp             |

|                      |              |              |              |                  |           |                      |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|----------------------|
| btsetcmp             | btsetint2cmp | btsetint4cmp | btsetint8cmp | btsetsortsupport | float4    | float8               |
| hashsetint           | hashsettext  | int2         | int2seteq    | int2setge        | int2setgt | int2setle            |
| int2setlt            | int2setne    | int4         | int4seteq    | int4setge        | int4setgt | int4setle            |
| int4setlt            | int4setne    | int8         | int8seteq    | int8setge        | int8setgt | int8setle            |
| int8setlt            | int8setne    | set          | set_in       | set_out          | set_recv  | set_send             |
| seteq                | setge        | setgt        | setint2eq    | setint2ge        | setint2gt | setint2le            |
| setint2lt            | setint2ne    | setint4eq    | setint4ge    | setint4gt        | setint4le | setint4lt            |
| setint4ne            | setint8eq    | setint8ge    | setint8gt    | setint8le        | setint8lt | setint8ne            |
| setle                | setlt        | setne        | settexteq    | settextge        | settextgt | settextle            |
| settextlt            | settextne    | settovarchar | settonumber  | settonvarchar2   | settotext | settovarchar         |
| textseteq            | textsetge    | textsetgt    | textsetle    | textsetlt        | textsetne | gb18030_2022_to_utf8 |
| utf8_to_gb18030_2022 | -            | -            | -            | -                | -         | -                    |

- 聚合操作内部函数

|                              |                                |                                  |                              |                              |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| array_agg_finalfn            | array_agg_transfn              | bytea_string_agg_finalfn         | bytea_string_agg_transfn     | date_list_agg_noarg2_transfn | date_list_agg_transfn        | float4_list_agg_noarg2_transfn |
| float4_list_agg_transfn      | float8_list_agg_noarg2_transfn | float8_list_agg_transfn          | int2_list_agg_noarg2_transfn | int2_list_agg_transfn        | int4_list_agg_noarg2_transfn | int4_list_agg_transfn          |
| int8_list_agg_noarg2_transfn | int8_list_agg_transfn          | interval_list_agg_noarg2_transfn | interval_list_agg_transfn    | list_agg_finalfn             | list_agg_noarg2_transfn      | list_agg_transfn               |

|                                    |                              |                                |                    |                    |                                   |                            |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| median                             | median_float8_finalfn        | median_interval_finalfn        | median_transfn     | mode_final         | numeric_list_agg_noarg2_transfn   | numeric_list_agg_transfn   |
| ordered_set_transition             | percentile_cont_float8_final | percentile_cont_interval_final | string_agg_finalfn | string_agg_transfn | timestamp_list_agg_noarg2_transfn | timestamp_list_agg_transfn |
| timestampz_list_agg_noarg2_transfn | timestampz_list_agg_transfn  | checksumtext_agg_transfn       | json_agg_transfn   | json_agg_finalfn   | json_object_agg_transfn           | json_object_agg_finalfn    |

- 哈希内部功能函数

|               |            |                |                |                  |             |                   |
|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| hashbeginscan | hashbuild  | hashbuildempty | hashbulkdelete | hashcostestimate | hashendscan | hashgetbitmap     |
| hashgettuple  | hashinsert | hashmarkpos    | hashmerge      | hashrescan       | hashrestpos | hashvacuumcleanup |
| hashvarlena   | jsonb_hash | -              | -              | -                | -           | -                 |

- Btree索引内部功能函数

|              |                  |                    |                   |                   |                     |                     |
|--------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| cbtreebuild  | cbtreecanreturn  | cbtreecostestimate | cbtreegetbitmap   | cbtreegettuple    | btbeginscan         | btbuild             |
| btbuildempty | btbulkdelete     | btcanreturn        | btcostestimate    | btendscan         | btfloat4sortsupport | btfloat8sortsupport |
| btgetbitmap  | btgettupple      | btinsert           | btint2sortsupport | btint4sortsupport | btint8sortsupport   | btmarkpos           |
| btmerge      | btnameortsupport | btrescan           | btrestpos         | bttextsortsupport | btvacuumcleanup     | cbtreeoptions       |

- Psort索引内部函数

|            |                |                   |                |                |
|------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| psortbuild | psortcanreturn | psortcostestimate | psortgetbitmap | psortgettupple |
|------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|

- Umtree索引内部函数

|                  |            |               |               |              |
|------------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| ubtbeginscan     | ubtbuild   | ubtbuildempty | ubtbulkdelete | ubtcanreturn |
| ubtcostestimate  | ubtendscan | ubtgetbitmap  | ubtgettuple   | ubtinsert    |
| ubtmarkpos       | ubtmerge   | ubtoptions    | ubtrescan     | ubtrestrpos  |
| ubtvacuumcleanup | -          | -             | -             | -            |

- plpgsql内部函数  
plpgsql\_inline\_handler
- 外表相关内部函数

|                  |                  |                       |                      |                  |                    |                 |
|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| dist_fdw_handler | roach_handler    | streaming_fdw_handler | dist_fdw_validator   | file_fdw_handler | file_fdw_validator | log_fdw_handler |
| gc_fdw_handler   | gc_fdw_validator | dblink_fdw_handler    | dblink_fdw_validator | -                | -                  | -               |

- 数据倾斜优化相关内部函数  
distributed\_count
- 表统计信息相关内部函数

|                            |                        |                            |                             |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| pgxc_get_stat_dirty_tables | pgxc_stat_dirty_tables | get_global_stat_all_tables | get_summary_stat_all_tables |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|

- 远程读取数据函数

gs\_read\_block\_from\_remote 用于读取表文件的页面。默认只有初始化用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使⽤。

- 远程读取文件函数

gs\_read\_file\_size\_from\_remote 用于读取指定文件的大小，gs\_repair\_file函数修复文件时，要先获取远端关于这个文件的大小，用于校验本地文件缺失的文件信息，然后将缺失的文件逐个修复。默认只有初始化用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使⽤。

gs\_read\_file\_from\_remote 用于读取指定的文件，gs\_repair\_file利用gs\_read\_file\_size\_from\_remote函数获取文件大小后，依赖这个函数将远端文件逐段读取。默认只有初始化用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使⽤。

- 以备DN节点增量重建其他备或级联备DN节点辅助函数

gs\_standby\_incremental\_filemap\_create用于创建备DN增量重建临时filemap文件，用于存储当次增量重建需传输的数据路径与大小。只有初始化用户且application为gs\_rewind时可以调用。

gs\_standby\_incremental\_filemap\_insert用于向指定临时filemap文件中插入文件信息，指定文件的路径、传输起始点、单次传输数据长度和rebuild标志位。只有初始化用户且application为gs\_rewind时可以调用。

gs\_standby\_incremental\_filemap\_execute用于获取指定临时filemap文件中存储的文件信息并删除指定filemap，用于备DN增量重建的数据传输。只有初始化用户且application为gs\_rewind时可以调用。

- 视图相关引用函数  
adm\_hist\_sqlstat\_func  
adm\_hist\_sqlstat\_idlog\_func  
adm\_hist\_sqltext\_func
- gs\_txn\_snapshot系统表维护函数  
gs\_insert\_delete\_txn\_snapshot用于分布式GTM-Lite模式下维护全局各节点gs\_txn\_snapshot系统表，只有系统管理员用户才能调用。
- xmltype类型相关函数  
isschemavalid(不可用)

### 7.5.35 AI 特性函数

- gs\_index\_advise(text)  
描述：针对单条查询语句推荐索引。  
参数：SQL语句字符串  
返回值类型：record  
示例请参见《特性指南》的“Index-advisor：索引推荐 > 单query索引推荐”章节。
- hypopg\_create\_index(text, [text])  
描述：创建虚拟索引。  
参数：创建索引语句的字符串，创建的虚拟索引的级别（可选）  
返回值类型：record  
示例请参见《特性指南》的“Index-advisor：索引推荐 > 虚拟索引”章节。
- hypopg\_display\_index([text])  
描述：显示所有创建的虚拟索引信息。  
参数：显示的虚拟索引级别（可选）  
返回值类型：record  
示例请参见《特性指南》的“Index-advisor：索引推荐 > 虚拟索引”章节。
- hypopg\_drop\_index(oid)  
描述：删除指定的虚拟索引。  
参数：索引的oid  
返回值类型：bool  
示例请参见《特性指南》的“Index-advisor：索引推荐 > 虚拟索引”章节。
- hypopg\_reset\_index([text])  
描述：清除所有虚拟索引。  
参数：清除的虚拟索引级别（可选）  
返回值类型：无  
示例请参见《特性指南》的“Index-advisor：索引推荐 > 虚拟索引”章节。
- hypopg\_estimate\_size(oid)

描述：估计指定索引创建所需的空间大小。

参数：索引的oid

返回值类型：int8

示例请参见《特性指南》的“Index-advisor：索引推荐 > 虚拟索引”章节。

- db4ai\_predict\_by\_bool(text, VARIADIC "any")

描述：获取返回值为布尔型的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

参数：模型名称和推断任务的输入列。

返回值类型：bool

- db4ai\_predict\_by\_float4(text, VARIADIC "any")

描述：获取返回值为float4的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

参数：模型名称和推断任务的输入列。

返回值类型：float

- db4ai\_predict\_by\_float8(text, VARIADIC "any")

描述：获取返回值为float8的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

参数：模型名称和推断任务的输入列。

返回值类型：float

- db4ai\_predict\_by\_int32(text, VARIADIC "any")

描述：获取返回值为int32的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

参数：模型名称和推断任务的输入列。

返回值类型：int

- db4ai\_predict\_by\_int64(text, VARIADIC "any")

描述：获取返回值为int64的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

参数：模型名称和推断任务的输入列。

返回值类型：int

- db4ai\_predict\_by\_numeric(text, VARIADIC "any")

描述：获取返回值为numeric的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

参数：模型名称和推断任务的输入列。

返回值类型：numeric

- db4ai\_predict\_by\_text(text, VARIADIC "any")

描述：获取返回值为字符型的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

参数：模型名称和推断任务的输入列。

返回值类型：text

- db4ai\_predict\_by\_float8\_array(text, VARIADIC "any")

描述：获取返回值为字符型的模型进行模型推断任务。此函数为内部调用函数，建议直接使用语法PREDICT BY进行推断任务。

- 参数：模型名称和推断任务的输入列。  
返回值类型：text
- `gs_explain_model(text)`  
描述：获取返回值为字符型的模型进行模型解析文本化任务。  
参数：模型名称。  
返回值类型：text
  - `gs_ai_stats_explain(text, text[])`  
描述：打印当前节点上的对应表和列上的多列智能统计信息。  
参数：表名称和列名集合。  
返回值类型：text
  - `ai_watchdog_detection_warnings()`  
描述：获取AI Watchdog的风险告警信息。  
参数：无。  
返回值类型：record
  - `ai_watchdog_monitor_status(int)`  
描述：获取AI Watchdog的监控信息。  
参数：返回监控序列的长度上限。  
返回值类型：record
  - `ai_watchdog_parameters()`  
描述：获取AI Watchdog的内部参数或状态信息。  
参数：无。  
返回值类型：record

## 7.5.36 动态数据脱敏函数

### 说明

该函数为内部功能调用函数。

- `creditcardmasking(col text, letter char default 'x')`  
描述：将col字符串后四位之前的数字使用letter替换。  
参数：待替换的字符串、替换字符。  
返回值类型：text
- `basicmailmasking(col text, letter char default 'x')`  
描述：将col字符串中第一个'@'之前的字符使用letter替换。  
参数：待替换的字符串、替换字符。  
返回值类型：text
- `fullmailmasking(col text, letter char default 'x')`  
描述：将col字符串中出现最后一个'!'之前的字符(除'@'外)使用letter替换。  
参数：待替换的字符串、替换字符。  
返回值类型：text
- `alldigitsmasking(col text, letter char default '0')`  
描述：将col字符串中出现的数字使用letter替换。

参数：待替换的字符串、替换字符。

返回值类型：text

- shufflemasking(col text)  
描述：将col字符串中的字符乱序排列。  
参数：待替换的字符串、替换字符。  
返回值类型：text
- randommasking(col text)  
描述：将col字符串中的字符随机化。  
参数：待替换的字符串、替换字符。  
返回值类型：text
- regexprmasking(col text, reg text, replace\_text text, pos INTEGER default 0, reg\_len INTEGER default -1)  
描述：将col字符串使用正则表达式替换。  
参数：待替换的字符串、正则表达式、替换的起始位置、替换长度。  
返回值类型：text

### 7.5.37 hotkey 特性函数

- gs\_stat\_get\_hotkeys\_info()  
描述：获取本地节点查询的热词信息。  
返回值类型：Tuple  
示例：

```
gaussdb=# select * from gs_stat_get_hotkeys_info() order by count, hash_value;
database_name | schema_name | table_name | key_value | hash_value | count
-----+-----+-----+-----+-----+-----
regression   | public     | hotkey_single_col | {22} | 1858004829 | 2
regression   | public     | hotkey_single_col | {11} | 2011968649 | 2
(2 rows)
```
- gs\_stat\_clean\_hotkeys()  
描述：清理hotkey缓存，重置hotkey状态信息。  
返回值类型：bool，恒为true

示例：

```
gaussdb=# select * from gs_stat_clean_hotkeys();
gs_stat_clean_hotkeys
-----
t
(1 row)
```

### 7.5.38 Global SysCache 特性函数

- gs\_gsc\_table\_detail(database\_id default NULL, rel\_id default NULL)  
描述：查看数据库里全局系统缓存的表元数据。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限。  
参数：指定需要查看全局系统缓存的数据库和表，database\_id默认值NULL或者-1表示所有的数据库，0表示共享表，其他数字表示指定数据库及共享表，rel\_id表示指定表的oid，默认值NULL或者-1表示所有的表，其他值表示指定的表，database\_id不存在会报错，rel\_id不存在查询结果为空。



### 返回值类型: Tuple

```
select * from gs_gsc_table_detail(-1) limit 1;
database_oid | database_name | reloid | relname      | relnamespace | reltype | reloftype |
reloowner   | relam        | relfilenode | reltablespace | relhasindex  | relisshared | relkind | relnatts | relhasoids |
relhaspkey  | parttype    | tdhasuids  | attnames     | extinfo
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
0 |          | 2676 | pg_authid_rolname_index |          | 11 | 0 | 0 | 10 | 403 | 0
| 1664 | f | t | i | 1 | f | f | n | f | 'rolname' |
(1 row)
```

- `gs_gsc_catalog_detail(database_id default NULL, rel_id default NULL)`

描述: 查看数据库里全局系统缓存的系统表行信息。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限。

参数: 指定需要查看全局系统缓存的数据库和表, `database_id` 默认值NULL或者-1表示所有的数据库, 0表示共享表, 其他数字表示指定数据库及共享表, `rel_id`表示指定表的id, 仅包含所有有系统缓存的系统表, 默认值NULL或者-1表示所有的表, 其他值表示指定的表, `database_id`不存在会报错, `rel_id`不存在结果为空。

### 返回值类型: Tuple

示例:

```
--首先通过pg_database获取特定数据库的oid, 查询语句一般为: SELECT oid, * FROM pg_database;
--返回元组中通过datname列找到对应的oid列的值, 然后执行如下查询, 示例获取的oid为16574.
gaussdb=# select * from gs_gsc_catalog_detail(16574, 1260);
database_id | database_name | rel_id | rel_name      | cache_id | self | ctid  | infomask | infomask2 |
hash_value | refcount
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10          | 0 |          | 1260 | pg_authid | 10 | (0, 9) | (0, 9) | 10507 | 26 | 531311568 |
0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 4) | (0, 4) | 2313 | 26 | 365368336 | 1
0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 9) | (0, 9) | 10507 | 26 | 3911517328 |
10          | 0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 7) | (0, 7) | 2313 | 26 | 1317799983 |
1           | 0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 5) | (0, 5) | 2313 | 26 | 3664347448 |
1           | 0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 1) | (0, 1) | 2313 | 26 | 276477273 | 1
1           | 0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 3) | (0, 3) | 2313 | 26 | 2465837659 |
1           | 0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 8) | (0, 8) | 2313 | 26 | 3205288035 |
1           | 0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 6) | (0, 6) | 2313 | 26 | 131811687 | 1
1           | 0 |          | 1260 | pg_authid | 11 | (0, 2) | (0, 2) | 2313 | 26 | 1226484587 |
(10 rows)
```

- `gs_gsc_clean(database_id default NULL)`

描述: 清理global syscache的缓存, 需要注意, 正在使用中的数据不会被清理。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限。

参数: 指定需要清理全局系统缓存的数据库, 默认值NULL或者-1表示强制清理所有的数据库全局系统缓存, 0表示只淘汰共享表的全局系统缓存, 其他数字表示淘汰指定数据库以及共享表的全局系统缓存, `database_id`不存在会报错。

### 返回值类型: bool

示例:

```
gaussdb=# select * from gs_gsc_clean();
gs_gsc_clean
-----
```

t  
(1 row)

- `gs_gsc_dbstat_info(database_id default NULL)`

描述：获取本地节点的GSC的内存统计信息，包括tuple、relation、partition的缓存查询，命中，加载、失效、占用空间信息，DB级别的淘汰信息，线程引用信息，内存占用信息。可以用于定位性能问题，例如当发现hits/searches数组远小于1时，可能是global\_syscache\_threshold设置太小，导致查询命中率下降。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限。

参数：指定需要查看的数据库全局系统缓存统计信息，NULL或者-1表示查看所有数据库，0表示只查看共享表信息，其他数字表示查看指定的数据库和共享表的信息。不合法的输入值，database\_id不存在会报错。

返回值类型：Tuple

示例：

```
gaussdb=# select * from gs_gsc_dbstat_info();
database_id | database_name | tup_searches | tup_hits | tup_miss | tup_count | tup_dead | tup_memory
| rel_searches | rel_hits | rel_mis
s | rel_count | rel_dead | rel_memory | part_searches | part_hits | part_miss | part_count | part_dead |
part_memory | total_memory | swa
pout_count | refcount
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
-----+-----
      0 |      |      300 | 235 | 31 | 22 | 2 | 9752 |      598 | 108
| 1
8 | 18 | 0 | 77720 |      0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752912 |
      0 |      0
16574 | testdb |      3368 | 2289 | 329 | 273 | 0 | 92593 |      1113 |
524 | 4
8 | 48 | 0 | 340456 |      0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124792 |
      0 | 10
(2 rows)
```

### 7.5.39 数据损坏检测修复函数

- 修复主机文件页面的约束概述：

| 文件类型                              | 文件页面级别 | 主备机 | 检测修复                          |
|-----------------------------------|--------|-----|-------------------------------|
| 普通行存表（astore, ustore，包括压缩表），不包括索引 | 文件&页面  | 主机  | 手动检测手动修复。                     |
| undo（不包括 undo meta）               | 页面     | 主机  | 手动检测手动修复（不包括 analyse verify）。 |
| unlogged表的init fork文件             | 文件     | 主机  | 手动检测手动修复。                     |

- `gs_verify_data_file(verify_segment bool)`

描述：校验当前实例当前库是否存在文件丢失的情况。校验只包括数据表主文件是否有中间段丢失的情况。默认参数是false。参数设置为true时为预留参数，当前暂不支持。默认只有初始用户、具有sysadmin属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以查看。

返回的结果：

- rel\_oid和rel\_name是对应文件的表oid和表名，miss\_file\_path表示丢失文件的相对路径。

参数说明：

- verify\_segment

指定文件校验的范围。

取值范围：true和false，默认是false。true为预留参数，当前暂不支持。

返回值类型：record

示例：（仅当发现有异常行时才会输出异常行，否则输出0行）

```
gaussdb=# select * from gs_verify_data_file();
node_name      | rel_oid | rel_name  | miss_file_path
-----+-----+-----+-----
dn_6001_6002_6003 | 16554 | test     | base/16552/24745
```

- gs\_repair\_file(tableoid Oid, path text, timeout int)

描述：根据传入的参数修复文件，仅支持有正常主备连接的主DN使用。参数依据gs\_verify\_data\_file函数返回的oid和路径填写。修复成功返回值为true，修复失败会显示具体失败原因。默认只有在主DN节点上，初始用户、具有sysadmin属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使⽤。

### 注意

1. 当DN实例上存在文件损坏时，进行升主会校验出错，报PANIC退出无法升主，为正常现象。
2. 当文件存在但是大小为0时，此时不会去修复该文件，若想要修复该文件，需要将为0的文件删除后再修复。
3. 删除文件需要等文件句柄（fd, file descriptor）自动关闭后再修复，人工操作可以执行重启进程，主备切换等命令。

参数说明：

- tableoid

要修复的文件对应的表oid，依据gs\_verify\_data\_file函数返回的列表中rel\_oid一列填写。

取值范围：Oid, 0 - 4294967295。注意：输入负值等数值都会被强制转成非负整数类型。

- path

需要修复的文件路径，依据gs\_verify\_data\_file函数返回的列表中miss\_file\_path一列填写。

取值范围：字符串

- timeout

等待备DN回放的时长，修复文件需要等待备DN回放到当前主DN对应的位置，根据备DN回放所需时长设定。

取值范围：60s - 3600s。

返回值类型：bool

示例：（按照gs\_verify\_data\_file的输出填写tablespace和path）

```
gaussdb=# select * from gs_repair_file(16554,'base/16552/24745',360);
gs_repair_file
-----
t
```

- `local_bad_block_info()`

描述：显示本实例页面损坏的情况。从磁盘读取页面，发现页面CRC校验失败时进行记录。默认只有初始用户、具有sysadmin属性的用户、具有监控管理员属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户、以及监控用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使用。file\_path是损坏文件的相对路径。block\_num是该文件损坏的具体页面号，页面号从0开始。check\_time表示发现页面损坏的时间。repair\_time表示修复页面的时间。

返回值类型：record

示例：（仅当有损坏记录时输出相关条目，否则输出0行）

```
gaussdb=# select * from local_bad_block_info();
node_name | spc_node | db_node | rel_node | bucket_node | fork_num | block_num | file_path |
check_time | repair_time
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
dn_6001_6002_6003| 1663 | 16552 | 24745 | -1 | 0 | 0 | base/16552/24745 |
2022-01-13 20:19:08.385004+08 | 2022-01-13 20:19:08.407314+08
```

- `remote_bad_block_info()`

描述：CN上查询时，查询除本实例以外其他实例页面损坏的情况，记录数据和在其他实例上执行local\_bad\_block\_info函数一致。DN上执行结果为空。默认只有初始用户、具有sysadmin属性的用户、具有监控管理员属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户、以及监控用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使用。

返回值类型：record

- `local_clear_bad_block_info()`

描述：清理local\_bad\_block\_info中已修复页面的数据，也就是repair\_time不为空的信息。默认只有初始用户、具有sysadmin属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户、以及监控用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使用。

返回值类型：bool

示例：

```
gaussdb=# select * from local_clear_bad_block_info();
result
-----
t
```

- `remote_clear_bad_block_info()`

描述：CN上执行时，清理除本实例以外其他实例已修复页面的数据，也就是repair\_time不为空的信息。DN上执行结果为空。默认只有初始用户、具有sysadmin属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户、以及监控用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使用。

返回值类型：record

- `gs_verify_and_tryrepair_page (path text, blocknum Oid, verify_mem bool, is_segment bool)`

描述：校验本实例指定页面的情况。默认只有在主DN节点上，使用初始用户、具有sysadmin属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使用。返回的结果信息，disk\_page\_res表示磁盘上页面的校验结果，mem\_page\_res表示内存中页面的校验结果，is\_repair表示在校验的过程中是否触发修复功能，t表示已修复，f表示未修复。

## 注意:

- a. 当DN实例上存在页面损坏时, 进行升主会校验出错, 报PANIC退出无法升主, 为正常现象。不支持hashbucket表页面损坏的修复。
- b. 此函数触发的修复仅支持修复内存中的页面, 需要在内存页面落盘后物理页面修复才能正式生效。

## 参数说明:

## - path

损坏文件的路径, 依据local\_bad\_block\_info中file\_path一列填写。如果要对存储类型为USTORE的表进行UNDO页面校验, 请直接填写需要校验的UNDO页面路径。

取值范围: 字符串。

## - blocknum

损坏文件的页号, 依据local\_bad\_block\_info中block\_num一列填写。如果要对存储类型为USTORE的表进行UNDO页面校验, 请直接填写需要校验的UNDO页面路径。

取值范围: Oid, 0 - 4294967295。注意: 输入负值等都会被强制转成非负整数类型。

## - verify\_mem

指定是否校验内存中的指定页面。设定为false时, 只校验磁盘上的页面。设置为true时, 校验内存中的页面和磁盘上的页面。如果发现磁盘上页面损坏, 会将内存中的页面做一个基本信息校验刷盘, 修复磁盘上页面。如果校验内存页面时发现页面不在内存中, 会经内存接口读取磁盘上的页面。此过程中如果磁盘页面有问题, 则会触发远程读自动修复功能。

取值范围: bool, true和false。

## - is\_segment

是否是段页式表。false表示不是段页式表, true为预留参数值, 当前暂不支持。

取值范围: bool, true和false。

返回值类型: record

示例: (请依据local\_bad\_block\_info的输出传参, 否则报错)

```
gaussdb=# select * from gs_verify_and_tryrepair_page('base/16552/24745',0,false,false);
node_name | path | blocknum | disk_page_res | mem_page_res | is_repair
-----+-----+-----+-----+-----+-----
dn_6001_6002_6003 | base/16552/24745 | 0 | page verification succeeded. | | f
```

- gs\_repair\_page(path text, blocknum oid is\_segment bool, timeout int)

描述: 修复本实例指定页面, 仅支持有正常主备连接的主DN使用。默认只有在主DN节点上, 使用初始用户、具有sysadmin属性的用户以及在运维模式下具有运维管理员属性的用户可以查看, 其余用户需要赋权后才可以查看。

注意: 当DN实例上存在页面损坏时, 进行升主会校验出错, 报PANIC退出无法升主, 为正常现象。不支持hashbucket表页面损坏的修复。

## 参数说明

## - path

损坏页面的路径。根据local\_bad\_block\_info中file\_path一列设置, 或者是gs\_verify\_and\_tryrepair\_page函数中path一列设置。

取值范围: 字符串

- blocknum  
损坏页面的页面号。根据local\_bad\_block\_info中block\_num一列设置，或者是gs\_verify\_and\_tryrepair\_page函数中blocknum一列设置。  
取值范围：Oid，0 - 4294967295。注意：输入负值等数值都会被强制转成非负整数类型。
- is\_segment  
是否是段页式表。false表示不是段页式表，true为预留参数值，当前暂不支持。  
取值范围：bool，true或者false。
- timeout  
等待备DN回放的时长。修复页面需要等待备DN回放到当前主DN对应的位置，根据备DN回放所需时长设定。  
取值范围：60s - 3600s。

返回值类型：bool

示例：（请根据local\_bad\_block\_info的输出传参，否则报错）

```
gaussdb=# select * from gs_repair_page('base/16552/24745',0,false,60);
result
-----
t
```

- gs\_edit\_page\_bypath(path text, blocknum int64, offset int, data text, data\_size int, read\_backup bool, storage\_type text)

描述：传入目标表文件的路径、块号、偏移量、修改的目标数据以及长度，将目标数据修改到页面对应字段中。其中，read\_backup字段控制文件的读取方式，storage\_type字段表示文件的存储方式（例如页式存储），并返回修改后落盘的文件路径。为防止误修改操作，该函数不会直接对原页面而是对拷贝页面进行修改，并将修改后的页面落盘到指定路径。必须是系统管理员或者运维模式下的运维管理员才能执行此函数。分布式环境下该函数需要在DN下执行。

返回值类型：text

表 7-134 gs\_edit\_page\_bypath 参数说明

| 参数类型 | 参数名         | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | path        | text   | 待修改文件的物理文件路径，结合read_backup字段，既可以是数据库目录下文件的相对路径，也可以是备份等文件的绝对路径。若目标文件不存在或读取失败等，返回相应报错信息。 <ul style="list-style-type: none"><li>read_backup为false: path路径格式为 tablespace name/database oid/表的 relfilenode(物理文件名)。例如: base/16603/16394。</li><li>read_backup为true: path为合法路径，此时由于无法获取到输入文件的其他相关信息，所以需要用户保障输入数据的正确性。</li></ul> 注：页式仅支持upage、ubtree数据页的编辑修改。不支持创建了表空间的表。由于无法获取到输入文件的其他相关信息，所以需要用户保障输入数据类型的正确性。 |
| 输入参数 | blocknum    | bigint | 指定修复页面的块号。<br>参数范围：0~MaxBlockNumber。<br>结合read_backup字段，读取指定物理/逻辑块号对应的页面，当指定块号超出范围等，返回相应报错信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 输入参数 | offset      | int    | 修改字段的页内偏移。<br>参数范围：0~BLCKSZ。<br>当用户指定小于0或者大于BLCKSZ的值时，使用系统视图返回相应报错信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 输入参数 | data        | text   | 修改的目标值类型。<br>类型： <ul style="list-style-type: none"><li>'0x': 表示十六进制。</li><li>'0b': 表示二进制。</li><li>'0s': 表示字符串。</li></ul> 其他：当data参数不为上述类型时认为数据为十进制字符串。                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 输入参数 | data_size   | int    | 写入的数据长度，单位：字节。<br>参数范围：1 ~ 8。<br>当用户指定写入长度小于1或大于8字节，又或者offset+data_size > BLCKSZ时，使用系统视图返回相应报错信息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 输入参数 | read_backup | bool   | 是否从备份目录中读取页面，当该字段为false时，将通过逻辑块号读取目标页面，否则基于物理块号读取页面。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 参数类型 | 参数名          | 类型   | 描述                                                                                                                     |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | storage_type | text | 文件的存储方式，当前仅支持页式，可选参数： <ul style="list-style-type: none"> <li>'page'（页式）。</li> <li>'segment'（段页式，预留参数，暂不支持）。</li> </ul> |
| 输出参数 | output_msg   | text | 修改成功时，返回修改后文件落盘的绝对路径，修改后的文件存储于pg_log/dump目录下。若修改失败，则返回失败相关信息。                                                          |

注：使用示例时请按参数说明传参并使用实际存在的物理路径。

示例1：在base/15808/25075表的0号页面偏移16字节处覆盖写入值为0X1FFF的数据。

```
gaussdb=# select gs_edit_page_bypath('base/15808/25075',0,16,'0x1FFF', 2, false, 'page');
gs_edit_page_bypath
-----
/pg_log_dir/dump/1663_15808_25075_0.editpage
(1 rows)
```

示例2：当输入参数不符合规范时返回对应错误消息。

```
gaussdb=# select gs_edit_page_bypath('base/15808/25075', 0,16,'@1231!', 8, false, 'page');
gs_edit_page_bypath
-----
Error: the parameter 'data' decode failed.
(1 row)
```

示例3：当需要写入的数据与原始值相同，返回告警信息。

```
gaussdb=# select gs_edit_page_bypath('/pg_log_dir/dump/1663_15808_25075_0.editpage',
0,16,'0x1FFF', 2, true, 'page');
gs_edit_page_bypath
-----
Warning: source buffer is consistent with target buffer.
(1 row)
```

- `gs_repair_page_bypath(src_path text, src_blkno int64, dest_path text, dest_blkno int64, storage_type text)`

描述：传入源文件路径以及页面号，将该页面覆盖写入到目标文件指定页面号上，支持基于备机修复主机页面。此外，该视图支持对坏块的初始化操作。分布式环境下该函数需要在DN下执行。

- 对目标页面进行覆盖写并同步备机，页式修改对象支持Uheap、Ubtrees页面。后续支持Undo Record页面、Undo Slot页面、压缩表，以及Astore页面。不支持系统表文件的修改，也不支持对数据区的修改。
- 功能支持将页面覆盖写到目标页面上。覆盖之前会将目标页面备份并落盘到指定目录，支持将备份页面重写回目标页面，在主机对普通表的修改会生成新的WAL日志并同步备机，在备机的修改不会记录WAL日志。
- 修复视图仅适用于集中式与分布式的主节点，或者开启备机读场景下的备节点。用户需要系统管理员或者运维模式下的运维管理员权限，所有修改均会记录数据库日志，并且，建议使用前开启系统函数的审计日志，便于记录审计信息。
- 修复时源页面与目标页面的LSN必须一致，否则修复失败。

返回值类型：text



**⚠ 注意**

调用本系统函数属于高危风险操作，请用户谨慎使用。

| 参数类型 | 参数名          | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | src_path     | text   | 源文件的路径。支持的路径主要包含以下几类： <ul style="list-style-type: none"><li>数据文件以及索引文件：pg_log/dump/1663_15808_25075_0.editpage。</li><li>在主机端指定src_path为'standby'，即从备机端读取页面修复主机。</li><li>在主机端指定src_path为'init_block'，允许极端场景下跳过坏块。</li></ul> |
| 输入参数 | src_blkno    | bigint | 源页面的物理块号。<br>参数范围：0~MaxBlockNumber。                                                                                                                                                                                        |
| 输入参数 | dest_path    | text   | 目标文件的相对路径。例如：base/15808/25075。                                                                                                                                                                                             |
| 输入参数 | dest_blkno   | bigint | 目标页面的逻辑块号。<br>参数范围：0~MaxBlockNumber。                                                                                                                                                                                       |
| 输入参数 | storage_type | text   | 目标文件的存储方式，当前仅支持页式，可选参数： <ul style="list-style-type: none"><li>'page'（页式）。</li><li>'segment'（段页式，预留参数，暂不支持）。</li></ul>                                                                                                      |
| 输出参数 | output_msg   | text   | 覆盖写成功时返回目标页面备份的路径，失败时返回报错信息。落盘文件名格式为relfilepath_blocknum_timestamp.repairpage。                                                                                                                                             |

注：请按照实际情况根据上表传参并确认物理文件存在。传参有异常或修复失败时将报错。

示例1：输入指定路径下的文件，覆盖写入到目标文件中。

```
gaussdb=# select * from gs_repair_page_bypath('pg_log/dump/1663_15991_16767_0.editpage', 0, 'base/15991/16767', 0, 'page');
          output_msg
-----
/pg_log_dir/dump/1663_15991_16767_0_738039702421788.repairpage
(1 row)
```

示例2：从备机端读取页面修复主机。

```
gaussdb=# select * from gs_repair_page_bypath('standby', 0, 'base/15990/16768', 0, 'page');
          output_msg
```

```
-----
/pg_log_dir/dump/1663_15990_16768_0_738040397197907.repairpage
(1 row)
```

示例3：初始化目标页面，支持坏块跳过。

```
gaussdb=# select * from gs_repair_page_bypath('init_block', 0, 'base/15990/16768', 0, 'page');
          output_msg
```

```
-----
/pg_log_dir/dump/1663_15990_16768_0_738040768010281.repairpage
(1 row)
```

- `gs_repair_undo_byzone(zone_id int)`

描述：传入待修复Undo Zone的zone\_id，对目标Undo Zone的元信息进行修复，并返回修复结果的详细信息；如果没有进行修复则没有输出信息。

返回值类型：record

备注：当前函数仅支持在主节点进行调用，修复成功后会通过记录xlog日志同步到备机，且调用者必须是系统管理员或者运维模式下的运维管理员，建议使用前开启系统函数的审计日志，便于记录审计信息。



**注意**

调用本系统函数属于高危风险操作，请用户谨慎使用。

表 7-135 gs\_repair\_undo\_byzone 参数说明

| 参数类型 | 参数名           | 类型   | 描述                                                                                                                                       |
|------|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | zone_id       | int  | Undo Zone编号： <ul style="list-style-type: none"> <li>• -1：修复所有Undo Zone的元信息。</li> <li>• 0~1048575：修复对应zone_id编号的Undo Zone的元信息。</li> </ul> |
| 输出参数 | zone_id       | int  | Undo Zone编号。                                                                                                                             |
| 输出参数 | repair_detail | text | 对应zone_id的Undo Zone元信息的修复结果，修复成功显示"rebuild undo meta succeed."；修复失败显示"rebuild undo meta failed."及其失败原因。                                  |

注：执行时根据修复情况，输出为三种情况之一。

示例1：输入的zone\_id对应的Undo Zone元信息没有损坏时，预期没有输出。

```
gaussdb=# select * from gs_repair_undo_byzone(4);
zone_id | repair_detail
-----+-----
(0 rows)
```

示例2：输入的zone\_id对应的Undo Zone元信息修复成功时，显示修复成功的信息。

```
gaussdb=# select * from gs_repair_undo_byzone(78);
zone_id | repair_detail
-----+-----
```

```
78 | rebuild undo meta succeed.
(1 row)
```

示例3：输入的zone\_id对应的Undo Zone元信息修复失败时，显示修复失败的详细信息。

```
gaussdb=# select * from gs_repair_undo_byzone(0);
zone_id | repair_detail
```

```
-----+-----
0 | rebuild undo meta failed. try lock undo zone_id failed.
(1 row)
```

### 📖 说明

如果待修复的 Undo Zone 已损坏且 zone\_id 已经被其他活跃线程占用时，调用该修复函数会将占用 zone\_id 的线程结束并强制修复已损坏的 Undo Zone 元信息。

- `gs_verify_urq(index_oid oid, partindex_oid oid, blocknum bigint, queue_type text)`

描述：校验索引回收队列（潜在队列/可用队列/单页面）的正确性。

参数说明：详见表7-136。

返回值类型：record

表 7-136 gs\_verify\_urq 参数说明

| 参数类型 | 参数名           | 类型     | 描述                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | index_oid     | oid    | UBTree索引oid：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 普通索引：索引oid。</li> <li>• 全局索引：GPI oid。</li> <li>• local索引：主索引oid。</li> </ul>                                                 |
| 输入参数 | partindex_oid | oid    | UBTree分区索引oid：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 普通索引：0。</li> <li>• 全局索引：0。</li> <li>• local索引：分区索引oid（一级/二级）。</li> </ul>                                                 |
| 输入参数 | blocknum      | bigint | 页面号：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 队列类型为single page时，校验单个页面blocknum的所有元组正确性。取值范围为[0, 队列文件大小/8192)。</li> <li>• 队列类型为empty queue或free queue时，blocknum是一个无效值。</li> </ul> |
| 输入参数 | queue_type    | text   | 队列类型：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• empty queue：潜在队列。</li> <li>• free queue：可用队列。</li> <li>• single page：队列单页面。</li> </ul>                                            |
| 输出参数 | error_code    | text   | 错误码。                                                                                                                                                                                |
| 输出参数 | detail        | text   | 具体报错及其他关键信息。                                                                                                                                                                        |

示例1：（使用示例时请根据参数说明传参，使用实际存在的oid和blocknum，否则将报错。）

```
gaussdb=# select * from gs_verify_urq(16387, 0, 1, 'free queue');
error_code | detail
-----+-----
(0 rows)
```

示例2：（使用示例时请根据参数说明传参，使用实际存在的oid和blocknum，否则将报错。）

```
gaussdb=# select * from gs_verify_urq(16387, 0, 1, 'empty queue');
error_code |
detail
-----+-----
VERIFY_URQ_PAGE_ERROR | invalid urq meta: oid 16387, blkno 1, head_blkno = 1, tail_blkno = 3,
nblocks_upper = 4294967295, nblocks_lower = 1; urq_blocks = 6, index_blocks = 12
(1 row)
```

### 📖 说明

该接口当前仅支持USTORE索引表。如果索引回收队列校验正常，则该视图不输出错误码和报错详细信息，否则输出错误码和报错详细信息，错误码包含"VERIFY\_URQ\_PAGE\_ERROR"、"VERIFY\_URQ\_LINK\_ERROR"、"VERIFY\_URQ\_HEAD\_MISSED\_ERROR"和"VERIFY\_URQ\_TAIL\_MISSED\_ERROR"，如出现以上错误码，请联系华为工程师辅助定位。

- `gs_urq_dump_stat(index_oid oid, partindex_oid oid)`

描述：查询指定索引回收队列相关信息。

显示信息：recentGlobalDataXmin和globalFrozenXid是回收队列判断索引页面是否可以被回收时使用的两个oldestxmin，next\_xid为下一个最新的事务xid，urq\_blocks为回收队列总页面数以及free queue（可用队列）、empty queue（潜在队列）有效页面里的相关信息。

参数说明：详见[表7-137](#)。

**表 7-137** gs\_urq\_dump\_stat 参数说明

| 参数类型 | 参数名           | 类型   | 描述                                                                                                                                  |
|------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | index_oid     | oid  | UBTree索引oid：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 普通索引：索引oid。</li> <li>• 全局索引：GPI oid。</li> <li>• local索引：主索引oid。</li> </ul> |
| 输入参数 | partindex_oid | oid  | UBTree分区索引oid：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 普通索引：0。</li> <li>• 全局索引：0。</li> <li>• local索引：分区索引oid（一级/二级）。</li> </ul> |
| 输出参数 | result        | text | 索引回收队列的详细统计信息。                                                                                                                      |

注：使用示例时请根据实际情况按参数说明传参，使用实际存在的oid，否则将报错。

示例：

```
gaussdb=# select * from gs_urq_dump_stat(16387, 0);
          result
-----
urq stat info: recentGlobalDataXmin = 213156, globalFrozenXid = 213156, next_xid = 214157,
urq_blocks = 6,
free queue: head page blkno = 0 min_xid = 211187 max_xid = 214157, tail page blkno = 0
min_xid = 211187 max_xid = 214157,+
middle page min_xid = 1152921504606846975 max_xid = 0, valid_pages = 1, valid_items =
6, can_use_item = 3
empty queue: head page blkno = 1 min_xid = 212160 max_xid = 213160, tail page blkno = 3
min_xid = 213162 max_xid = 214156,+
middle page min_xid = 1152921504606846975 max_xid = 0, valid_pages = 2, valid_items =
999, can_use_item = 498
(1 row)
```

### 说明

该接口当前仅支持USTORE索引表。

- gs\_repair\_urq(index\_oid oid, partindex\_oid oid)  
描述：重建（有损）索引回收队列（潜在队列和可用队列）。删除当前索引的回收队列文件，重新创建一个空的回收队列文件。重建成功显示reinitial the recycle queue of index relation sucessfully。  
参数说明：详见表7-138。  
备注：当前函数仅支持在主节点进行调用。

表 7-138 gs\_repair\_urq 参数说明

| 参数类型 | 参数名           | 类型   | 描述                                                                                                                            |
|------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 输入参数 | index_oid     | oid  | UBTree索引oid：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>普通索引：索引oid。</li> <li>全局索引：GPI oid。</li> <li>local索引：主索引oid。</li> </ul> |
| 输入参数 | partindex_oid | oid  | UBTree分区索引oid：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>普通索引：0。</li> <li>全局索引：0。</li> <li>local索引：分区索引oid（一级/二级）。</li> </ul> |
| 输出参数 | result        | text | 重建成功显示reinitial the recycle queue of index relation sucessfully。                                                              |

示例：（使用示例时请根据参数说明传参，使用实际存在的oid和blocknum，否则将报错。）

```
gaussdb=# select * from gs_repair_urq(16387, 0);
          result
```

```
reinitial the recycle queue of index relation sucessfully.
(1 row)
```

### 📖 说明

该接口当前仅支持USTORE索引表。

- `gs_get_standby_bad_block_info()`

描述：显示备机上已经检测到但是还未修复的页面。默认只有在备DN节点上，使用初始用户、具有sysadmin权限的用户以及在运维模式下具有运维管理员权限的用户、以及监控用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以。返回 `invalid_type` 列共有4种类型：NOT\_PRESENT（页面不存在）、NOT\_INITIALIZED（页面初始化失败）、LSN\_CHECK\_ERROR（LSN校验失败）、CRC\_CHECK\_ERROR（CRC校验失败）。

返回值类型：record

示例：（若不存在已检测到但未修复的页面，则输出0行）

```
gaussdb=# select * from gs_get_standby_bad_block_info();
 spc_node | db_node | rel_node | bucket_node | fork_num | block_num | invalid_type |
master_page_lsn
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1663 | 16552 | 24745 | -1 | 0 | 0 | CRC_CHECK_ERROR | 0/B2009E8
(1 rows)
```

## 7.5.40 XML 类型函数

- `xmlparse ( { DOCUMENT | CONTENT } value [wellformed])`

描述：使用函数 `xmlparse`，从字符数据产生xml类型的值。

参数：数据类型为text。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT XMLPARSE (DOCUMENT '<?xml version="1.0"?><book><title>Manual</title><chapter>...</chapter></book>');
xmlparse
-----
<book><title>Manual</title><chapter>...</chapter></book>
(1 row)
gaussdb=# SELECT XMLPARSE (CONTENT 'abc<foo>bar</foo><bar>foo</bar>');
xmlparse
-----
abc<foo>bar</foo><bar>foo</bar>
(1 row)
gaussdb=# SELECT XMLPARSE (CONTENT 'abc<foo>bar</foo>' wellformed);
xmlparse
-----
abc<foo>bar</foo>
(1 row)
```

- `xmlserialize( { DOCUMENT | CONTENT } value AS type )`

描述：使用函数 `xmlserialize`，从xml产生一个字符串。

参数：类型可以是character，character varying或text（或其中某个的变种）。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT XMLSERIALIZE(CONTENT 'good' AS CHAR(10));
xmlserialize
-----
good
(1 row)
gaussdb=# SELECT xmlserialize(DOCUMENT '<head>bad</head>' as text);
```

```
xmlserialize
-----
<head>bad</head>
(1 row)
```

### 📖 说明

当一个字符串值在没有通过XMLPARSE或XMLSERIALIZE的情况下，与xml类型进行转换时，具体选择DOCUMENT或CONTENT由“XML option”会话配置参数决定，这个配置参数可以由标准命令来设置：

```
SET XML OPTION { DOCUMENT | CONTENT };
```

或使用类似的语法来设置：

```
SET xmloption TO { DOCUMENT | CONTENT };
```

- **xmlcomment(text)**

描述：创建一个XML值，并且它包含一个用指定文本作为内容的XML注释。该文本不包含“--”字符且结尾不存在“-”字符，符合XML注释的格式要求。且当参数为空时、结果也为空。

参数：数据类型为text。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT xmlcomment('hello');
xmlcomment
-----
<!--hello-->
```

- **xmlconcat(xml[, ...])**

描述：将由单个XML值组成的列表串接成一个单独的值，该值包含一个XML的内容片段。其中空值会被忽略，并且只有当所有参数都为空时结果才为空。在兼容ORA数据库模式下，设置a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2，增加了校验输入片段是否为非良构xml文本。

参数：数据类型为XML。

返回值类型：XML。

注：示例2为兼容ORA数据库的语法示例。

示例1：

```
gaussdb=# set xmloption=content;
SET
gaussdb=# select XMLCONCAT(('<?xml version="1.0" encoding="GB2312" standalone="no"?
><bar>foo</bar>'),('<?xml version="1.0" encoding="GB2312" standalone="no" ?><bar>foo</bar>'));
xmlconcat
-----
<?xml version="1.0" standalone="no"?><bar>foo</bar><bar>foo</bar>
(1 row)
gaussdb=# select XMLCONCAT('abc');
xmlconcat
-----
abc
(1 row)
```

示例2：

```
gaussdb=# CREATE DATABASE gaussdb_ora DBCOMPATIBILITY='ORA';
CREATE DATABASE
gaussdb=# \c gaussdb_ora
gaussdb_ora=# SET a_format_version='10c';
SET
gaussdb_ora=# SET a_format_dev_version=s2;
SET
gaussdb_ora=# SET xmloption=content;
SET
gaussdb_ora=# SELECT XMLCONCAT(('<?xml version="1.0" encoding="GB2312" standalone="no"?>
```

```
><bar>foo</bar>'),('(<?xml version="1.0" encoding="GB2312" standalone="no" ?><bar>foo</bar>));
      xmlconcat
-----
<?xml version="1.0" standalone="no"?><bar>foo</bar><bar>foo</bar>
(1 row)

gaussdb_ora=# SELECT XMLCONCAT('abc');
ERROR: invalid XML document
DETAIL: line 1: Start tag expected, '<' not found
abc>
^
CONTEXT: referenced column: xmlconcat
gaussdb_ora=# \c postgres
gaussdb=# DROP DATABASE gaussdb_ora;
DROP DATABASE
```

- `xmlagg(xml [order_by_clause])`

**描述：**该函数是一个聚集函数、它将聚集函数调用的输入值串接起来，且支持跨行串接，`order_by_clause`详见**SELECT**。在兼容ORA数据库模式下，设置 `a_format_version` 值为10c和 `a_format_dev_version` 值为s2，数据库 `xmloption` 参数默认为content，当 `xmloption` 设置为document时，使用换行符串接多行xml。若xml声明中 `encoding` 属性值不为默认编码UTF-8时，聚集结果有xml声明。

**参数：**xml。

**返回值类型：**xml。

**注：**示例2为兼容ORA数据库的语法示例。

**示例1：**

```
gaussdb=# CREATE TABLE xmltest (
      id int,
      data xml
    );
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'id' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
gaussdb=# INSERT INTO xmltest VALUES (1, '<value>one</value>');
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO xmltest VALUES (2, '<value>two</value>');
INSERT 0 1
gaussdb=# SELECT xmlagg(data) FROM xmltest;
      xmlagg
-----
<value>one</value><value>two</value>
(1 row)
```

**示例2：**

```
gaussdb=# set xmloption=document;
SET
gaussdb=# SELECT xmlagg(data) FROM xmltest;
      xmlagg
-----
<value>one</value>+
<value>two</value>
(1 row)
gaussdb=# DELETE FROM XMLTEST;
DELETE 2
gaussdb=# INSERT INTO xmltest VALUES (1, '<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><value>one</value>');
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO xmltest VALUES (2, '<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><value>two</value>');
INSERT 0 1
gaussdb=# SELECT xmlagg(data) FROM xmltest;
      xmlagg
-----
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><value>one</value>+
<value>two</value>
(1 row)
```



```
gaussdb=# SELECT xmlagg(data order by id desc) FROM xmltest;
          xmlagg
```

```
-----
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?><value>two</value>+
<value>one</value>
(1 row)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE xmltest;
```

- xmlElement**( [ ENTITYESCAPING | NOENTITYESCAPING ] { [ NAME ] element\_name | EVALNAME element\_name } [ , xmlattributes( [ ENTITYESCAPING | NOENTITYESCAPING ] value [ [ AS ] attname | AS EVALNAME attname ] [ , ... ] ) ] [ , content [ [ AS ] alias ] [ , ... ] ] )

描述：使用给定的名称、属性和内容产生一个XML元素。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT xmlelement(name foo);
xmlelement
```

```
-----
<foo/>
```

在ORA兼容模式下：

```
gaussdb=# CREATE DATABASE gaussdb_ora DBCOMPATIBILITY='ORA';
CREATE DATABASE
```

```
gaussdb=# \c gaussdb_ora
```

```
gaussdb_ora=# SET a_format_version='10c';
```

```
SET
```

```
gaussdb_ora=# SET a_format_dev_version=s2;
```

```
SET
```

1.xmlElement中默认不设置或者设置ENTITYESCAPING关键字时，xmlelement的内容中的保留字符将被转义：

```
gaussdb_ora=# SELECT xmlelement("entityescaping<>", 'a$<&"b');
          xmlelement
```

```
-----
<entityescaping<>>a$&gt;&lt;&lt;&amp;quot;b</entityescaping<>>
(1 row)
```

```
gaussdb_ora=# SELECT xmlelement(entityescaping "entityescaping<>", 'a$<&"b');
          xmlelement
```

```
-----
<entityescaping<>>a$&gt;&lt;&lt;&amp;quot;b</entityescaping<>>
(1 row)
```

2.xmlElement中设置NOENTITYESCAPING关键字时，xmlelement的内容中的保留字符将不会被转义：

```
gaussdb_ora=# SELECT xmlelement(noentityescaping "entityescaping<>", 'a$<&"b');
          xmlelement
```

```
-----
<entityescaping<>>a$<&"b</entityescaping<>>
(1 row)
```

3.xmlElement中对内容使用[as] alias声明别名时，内容值类型必须为xml类型：

```
gaussdb_ora=# SELECT xmlelement("entityescaping<>", '<abc/>' b);
ERROR: argument of XMLELEMENT must be type xml, not type unknown
LINE 1: SELECT xmlelement("entityescaping<>", '<abc/>' b);
          ^
```

CONTEXT: referenced column: xmlelement

```
gaussdb_ora=# SELECT xmlelement("entityescaping<>", '<abc/>' as b);
ERROR: argument of XMLELEMENT must be type xml, not type unknown
LINE 1: SELECT xmlelement("entityescaping<>", '<abc/>' as b);
          ^
```

CONTEXT: referenced column: xmlelement

```
gaussdb_ora=# SELECT xmlelement("entityescaping<>", xml('<abc/>' b);
          xmlelement
```

```

-----
<entityescaping<>><abc/></entityescaping<>>
(1 row)

gaussdb_ora=# SELECT xmlelement("entityescaping<>", xml('<abc/>') as b);
          xmlelement
-----
<entityescaping<>><abc/></entityescaping<>>
(1 row)

4.xmlattributes中默认不设置或者设置ENTITYESCAPING关键字时，xmlattributes的内容中的保留字符将被转义：
gaussdb_ora=# SELECT xmlelement("entityescaping<>", xmlattributes('entityescaping<>'
          "entityescaping<>"));
          xmlelement
-----
<entityescaping<> entityescaping<>="entityescaping&lt;&gt;"/>
(1 row)

gaussdb_ora=# SELECT xmlelement(name "entityescaping<>", xmlattributes(entityescaping
          'entityescaping<>' "entityescaping<>"));
          xmlelement
-----
<entityescaping<> entityescaping<>="entityescaping&lt;&gt;"/>
(1 row)

5.xmlattributes中设置NOENTITYESCAPING关键字时，xmlattributes的内容中的保留字符将不会被转义：
gaussdb_ora=# SELECT xmlelement("entityescaping<>", xmlattributes(noentityescaping
          'entityescaping<>' "entityescaping<>"));
          xmlelement
-----
<entityescaping<> entityescaping<>="entityescaping<>"/>
(1 row)

gaussdb_ora=# \c postgres
gaussdb=# DROP DATABASE gaussdb_ora;
DROP DATABASE

```

### 📖 说明

1. xmlelement和xmlattributes的name字段赋NULL时，行为与O不一致。xmlelement的name字段赋NULL时，结果显示name信息为空，且不显示属性信息。xmlattributes的name字段赋NULL时，不显示属性信息。
2. 设置如下两个参数后，xmlelement的内容转义规则为ORA兼容，未设置时xmlelement的内容转义规则为PG兼容。  

```

set a_format_version='10c';
set a_format_dev_version=s2;

```

- xmlforest(content [AS name] [, ...])

描述：使用给定名称和内容产生一个元素的XML序列。

返回值类型：xml。

示例：

```

gaussdb=# SELECT xmlforest('abc' AS foo, 123 AS bar);
          xmlforest
-----

```

```

<foo>abc</foo><bar>123</bar>

```

- xmlpi(name target [, content])

描述：创建一个XML处理指令。若内容不为空，则内容不能包含字符序列。

返回值类型：xml。

示例：

```

gaussdb=# SELECT xmlpi(name php, 'echo "hello world";');
          xmlpi
-----

```

```

<?php echo "hello world";?>

```

- `xmlroot(xml, version text | no value [, standalone yes|no|no value])`

描述：修改一个XML值的根节点的属性。如果指定了一个版本，它会替换根节点的版本声明中的值，如果指定了一个独立设置，它会替换根节点的独立声明中的值。

示例：

```
gaussdb=# SELECT xmlroot('<?xml version="1.1"?><content>abc</content>',version '1.0', standalone yes);
```

xmlroot
<?xml version="1.0" standalone="yes"?><content>abc</content>

(1 row)
- `xmlexists(text passing [BY REF] xml [BY REF])`

描述：评价一个XPath 1.0表达式(第一个参数)，以传递的XML值作为其上下文项。如果评价的结果产生一个空节点集，该函数返回false，如果产生任何其他值，则返回true。如果任何参数为空，则函数返回null。作为上下文项传递的非空值必须是一个XML文档，而不是内容片段或任何非XML值。

参数：xml。

返回值类型：bool。

示例：

```
gaussdb=# SELECT xmlexists('//*[text() = "Toronto"]' PASSING BY REF '<towns><town>Toronto</town><town>Ottawa</town></towns>');
```

xmlexists
t

(1 row)
- `xml_is_well_formed(text)`

描述：检查text是不是正确的XML类型格式、返回值为布尔类型。

参数：text。

返回值类型：bool。

示例：

```
gaussdb=# SELECT xml_is_well_formed('<>');
```

xml_is_well_formed
f

(1 row)
- `xml_is_well_formed_document(text)`

描述：检查text是不是正确的XML类型格式、返回值为布尔类型。

参数：text。

返回值类型：bool。

示例：

```
gaussdb=# SELECT xml_is_well_formed_document('<pg:foo xmlns:pg="http://postgresql.org/stuff">bar</pg:foo>');
```

xml_is_well_formed_document
t

(1 row)
- `xml_is_well_formed_content(text)`

描述：检查text是不是正确的XML类型格式、返回值为布尔类型。

参数：text。

返回值类型：bool。

示例：

```
gaussdb=# select xml_is_well_formed_content('k');
xml_is_well_formed_content
-----
t
(1 row)
```

- `xpath(xpath, xml [, nsarray])`

描述：在XML类型的数据xml上计算XPath 1.0表达式如：`xpath (a text value)`。它返回一个XML值的数组，该数组对应于该XPath表达式产生的节点集合。如果该XPath表达式返回一个标量值而不是一个节点集合，将会返回一个单一元素的数组。

第二个参数必须是一个良构的XML文档。注意，它必须有一个单一根节点元素。

该函数可选的第三个参数是一个名字空间映射的数组。这个数组应该是一个二维text数组，其第二轴长度等于2（即它应该是一个数组的数组，其中每一个都刚好由2个元素组成）。每个数组项的第一个元素是名字空间的名称（别名），第二个元素是名字空间的URI。并不要求在这个数组中提供的别名和在XML文档本身中使用的那些名字空间相同（换句话说，在XML文档中和在xpath函数环境中，别名都是本地的）。

返回值类型：xml

示例：

```
gaussdb=# SELECT xpath('/my:a/text()', '<my:a xmlns:my="http://example.com">test</my:a>', ARRAY[ARRAY['my', 'http://example.com']]);
xpath
-----
{test}
(1 row)
```

- `xpath_exists(xpath, xml [, nsarray])`

描述：该函数是xpath函数的一种特殊形式。这个函数不是返回满足XPath 1.0表达式的单一XML值，它返回一个布尔值表示查询是否被满足（具体来说，它是否产生了空节点集以外的任何值）。这个函数等价于标准的XMLEXISTS谓词，不过它还提供了对一个名字空间映射参数的支持。

返回值类型：bool。

示例：

```
gaussdb=# SELECT xpath_exists('/my:a/text()', '<my:a xmlns:my="http://example.com">test</my:a>', ARRAY[ARRAY['my', 'http://example.com']]);
xpath_exists
-----
t
(1 row)
```

## 📖 说明

以下XML类型函数示例中，需进行前置数据准备，如下所示：

```
gaussdb=# CREATE SCHEMA testxmlschema;
CREATE SCHEMA
gaussdb=# CREATE TABLE testxmlschema.test1 (a int, b text);
CREATE TABLE
gaussdb=# INSERT INTO testxmlschema.test1 VALUES (1, 'one'), (2, 'two'), (-1, null);
INSERT 0 3
gaussdb=# CREATE DATABASE test;
CREATE DATABASE

--示例执行结束后，可使用如下命令删除上述前置数据。
gaussdb=# DROP DATABASE test;
DROP DATABASE
gaussdb=# DROP TABLE testxmlschema.test1;
DROP TABLE
gaussdb=# DROP SCHEMA testxmlschema;
DROP SCHEMA
```

- `query_to_xml(query text, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)`

描述：该函数会将query查询的内容映射成XML模式文档。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT query_to_xml('SELECT * FROM testxmlschema.test1', false, false, '');
               query_to_xml
```

```
-----
<table xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">+
  +
  <row>+
  <a>1</a>+
  <b>one</b>+
  </row>+
  +
  <row>+
  <a>2</a>+
  <b>two</b>+
  </row>+
  +
  <row>+
  <a>-1</a>+
  </row>+
  +
  </table>+
(1 row)
```

- `query_to_xmlschema(query text, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)`

描述：该函数会将query查询的内容映射成XML文档和XML模式文档，并把两个文档连接在一起。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT query_to_xmlschema('SELECT * FROM testxmlschema.test1', false, false, '');
               query_to_xmlschema
```

```
-----
<xsd:schema+
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">+
  +
  <xsd:simpleType name="INTEGER">+
  <xsd:restriction base="xsd:int">+
  <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>+
  <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>+
  </xsd:restriction>+
  </xsd:simpleType>+
  +
  <xsd:simpleType name="UDT.regression.pg_catalog.text">+
  <xsd:restriction base="xsd:string">+
  </xsd:restriction>+
  </xsd:simpleType>+
  +
  <xsd:complexType name="RowType">+
  <xsd:sequence+
  <xsd:element name="a" type="INTEGER" minOccurs="0"/></xsd:element>+
  <xsd:element name="b" type="UDT.regression.pg_catalog.text" minOccurs="0"/></xsd:element>+
  </xsd:sequence>+
  </xsd:complexType>+
  +
  <xsd:complexType name="TableType">+
  <xsd:sequence+
  <xsd:element name="row" type="RowType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>+
  </xsd:sequence>+
  </xsd:complexType>+
  +
  <xsd:element name="table" type="TableType"/>+
  +
```

- ```

+
</xsd:schema>
(1 row)

```
- query\_to\_xml\_and\_xmlschema**(query text, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)

**描述：**该函数会将query查询的内容映射成XML文档和XML模式文档，并把两个文档连接在一起。

**返回值类型：**xml。

**示例：**

```

gaussdb=# SELECT query_to_xml_and_xmlschema('SELECT * FROM testxmlschema.test1', true, true, '');
               query_to_xml_and_xmlschema
-----
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  <xsd:simpleType name="INTEGER">
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="UDT.regression.pg_catalog.text">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:complexType name="RowType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="a" type="INTEGER" nillable="true"/>
      <xsd:element name="b" type="UDT.regression.pg_catalog.text" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="row" type="RowType"/>
</xsd:schema>
<row xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <a>1</a>
  <b>one</b>
</row>
<row xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <a>2</a>
  <b>two</b>
</row>
<row xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <a>-1</a>
  <b xsi:nil="true"/>
</row>
(1 row)

```
  - cursor\_to\_xml**(cursor refcursor, count int, nulls boolean,tableforest boolean, targetns text)

**描述：**该函数会将游标查询的内容映射成XML文档。

**返回值类型：**xml。

**示例：**

```

gaussdb=#CURSOR xc WITH HOLD FOR SELECT * FROM testxmlschema.test1 ORDER BY 1, 2;
DECLARE CURSOR
gaussdb=# SELECT cursor_to_xml('xc'::refcursor, 5, false, true, '');
          cursor_to_xml
-----
<row xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">+
          +
  <a>-1</a>          +
</row>          +
          +
<row xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">+
          +
  <a>1</a>          +
  <b>one</b>        +
</row>          +
          +
<row xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">+
          +
  <a>2</a>          +
  <b>two</b>        +
</row>          +
          +
(1 row)

```

- `cursor_to_xmlschema(cursor refcursor, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)`

描述：该函数会将游标查询的内容映射成XML模式文档。

返回值类型：xml。

示例：

```

gaussdb=# SELECT cursor_to_xmlschema('xc'::refcursor, true, false, '');
          cursor_to_xmlschema
-----
<xsd:schema          +
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">          +
          +
  <xsd:simpleType name="INTEGER">          +
    <xsd:restriction base="xsd:int">          +
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>          +
      <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>          +
    </xsd:restriction>          +
  </xsd:simpleType>          +
          +
  <xsd:simpleType name="UDT.regression.pg_catalog.text">          +
    <xsd:restriction base="xsd:string">          +
      </xsd:restriction>          +
  </xsd:simpleType>          +
          +
  <xsd:complexType name="RowType">          +
    <xsd:sequence>          +
      <xsd:element name="a" type="INTEGER" nillable="true"></xsd:element>          +
      <xsd:element name="b" type="UDT.regression.pg_catalog.text" nillable="true"></xsd:element>+
    </xsd:sequence>          +
  </xsd:complexType>          +
          +
  <xsd:complexType name="TableType">          +
    <xsd:sequence>          +
      <xsd:element name="row" type="RowType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>          +
    </xsd:sequence>          +
  </xsd:complexType>          +
          +
  <xsd:element name="table" type="TableType"/>          +
          +
</xsd:schema>          +
(1 row)

```

- `schema_to_xml(schema name, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)`

描述：该函数会将整个模式的内容映射成XML文档。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT schema_to_xml('testxmlschema', false, true, '');
          schema_to_xml
```

```
-----
<testxmlschema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">+
+
<test1>+
+
  <a>1</a>+
  <b>one</b>+
</test1>+
+
<test1>+
+
  <a>2</a>+
  <b>two</b>+
</test1>+
+
<test1>+
+
  <a>-1</a>+
</test1>+
+
+
</testxmlschema>+
(1 row)
```

- `schema_to_xmlschema(schema name, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)`

描述：该函数会将整个模式的内容映射成XML模式文档。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT schema_to_xmlschema('testxmlschema', false, true, '');
          schema_to_xmlschema
```

```
-----
<xsd:schema+
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">+
+
  <xsd:simpleType name="INTEGER">+
    <xsd:restriction base="xsd:int">+
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>+
      <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>+
    </xsd:restriction>+
  </xsd:simpleType>+
+
  <xsd:simpleType name="UDT.t1.pg_catalog.text">+
    <xsd:restriction base="xsd:string">+
    </xsd:restriction>+
  </xsd:simpleType>+
+
  <xsd:complexType name="SchemaType.t1.testxmlschema">+
    <xsd:sequence+
      <xsd:element name="test1" type="RowType.t1.testxmlschema.test1" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>+
    </xsd:sequence>+
  </xsd:complexType>+
+
  <xsd:element name="testxmlschema" type="SchemaType.t1.testxmlschema"/>+
+
```



```
</xsd:schema>  
(1 row)
```

- `schema_to_xml_and_xmlschema`(schema name, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)

描述：该函数会将整个模式的内容映射成XML文档和XML模式文档，并把两个文档连接在一起。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT schema_to_xml_and_xmlschema('testxmlschema', true, true, 'foo');  
                schema_to_xml_and_xmlschema
```

```
-----  
<testxmlschema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="foo"  
xsi:schemaLocation="foo #">+
```

```
                +  
                +  
<xsd:schema                +  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"                +  
  targetNamespace="foo"                +  
  elementFormDefault="qualified">                +  
                +  
<xsd:simpleType name="INTEGER">                +  
  <xsd:restriction base="xsd:int">                +  
    <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>                +  
    <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>                +  
  </xsd:restriction>                +  
</xsd:simpleType>                +  
                +  
<xsd:simpleType name="UDT.t1.pg_catalog.text">                +  
  <xsd:restriction base="xsd:string">                +  
  </xsd:restriction>                +  
</xsd:simpleType>                +  
                +  
<xsd:complexType name="SchemaType.t1.testxmlschema">                +  
  <xsd:sequence>                +  
    <xsd:element name="test1" type="RowType.t1.testxmlschema.test1" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded"/>  +  
  </xsd:sequence>                +  
</xsd:complexType>                +  
                +  
<xsd:element name="testxmlschema"  
type="SchemaType.t1.testxmlschema"/>                +  
                +  
</xsd:schema>                +  
                +  
<test1>                +  
  <a>1</a>                +  
  <b>one</b>                +  
</test1>                +  
                +  
<test1>                +  
  <a>2</a>                +  
  <b>two</b>                +  
</test1>                +  
                +  
<test1>                +  
  <a>-1</a>                +  
  <b xsi:nil="true"/>                +  
</test1>                +  
                +  
</testxmlschema>                +  
(1 row)
```

- `database_to_xml`(nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)

描述：该函数会将整个数据库的内容映射成XML文档。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT database_to_xml(true, true, 'test');
           database_to_xml
```

```
-----
<test xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="test">+
+
<dbe_x005F_xml>                                     +
+
</dbe_x005F_xml>                                   +
+
<dbe_x005F_xmldom>                                 +
+
</dbe_x005F_xmldom>                               +
+
<dbe_x005F_xmlparser>                             +
+
</dbe_x005F_xmlparser>                           +
+
<public>                                           +
+
</public>                                          +
+
</test>                                            +
+
(1 row)
```

- `database_to_xmlschema`(nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)

描述：该函数会将整个数据库的内容映射成XML模式文档。

返回值类型：xml。

示例：

```
gaussdb=# SELECT database_to_xmlschema(true, true, 'test');
           database_to_xmlschema
```

```
-----
<xsd:schema                                       +
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  +
  targetNamespace="test"                         +
  elementFormDefault="qualified">              +
+
<xsd:complexType name="CatalogType.test">      +
  <xsd:all>                                       +
    <xsd:element name="dbe_x005F_xml" type="SchemaType.test.dbe_x005F_xml"/> +
    <xsd:element name="dbe_x005F_xmldom" type="SchemaType.test.dbe_x005F_xmldom"/> +
    <xsd:element name="dbe_x005F_xmlparser" type="SchemaType.test.dbe_x005F_xmlparser"/>+
    <xsd:element name="public" type="SchemaType.test.public"/>+
  </xsd:all>                                       +
</xsd:complexType>                             +
+
<xsd:element name="test" type="CatalogType.test"/> +
+
</xsd:schema>
(1 row)
```

- `database_to_xml_and_xmlschema`(nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)

描述：该函数会将整个模式的内容映射成XML文档和XML模式文档，并把两个文档连接在一起。

返回值类型：xml。

示例：

```

gaussdb=# SELECT database_to_xml_and_xmlschema(true, true, 'test');
                database_to_xml_and_xmlschema
-----
<test xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="test"
xsi:schemaLocation="test #">+
+
  <xsd:schema                                +
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
    targetNamespace="test"                    +
    elementFormDefault="qualified">          +
+
    <xsd:complexType name="CatalogType.test"> +
      <xsd:all>                                +
        <xsd:element name="dbe_x005F_xml" type="SchemaType.test.dbe_x005F_xml"/> +
        <xsd:element name="dbe_x005F_xmldom"
type="SchemaType.test.dbe_x005F_xmldom"/> +
        <xsd:element name="dbe_x005F_xmlparser"
type="SchemaType.test.dbe_x005F_xmlparser"/> +
        <xsd:element name="public" type="SchemaType.test.public"/> +
      </xsd:all>                                +
    </xsd:complexType>                        +
+
    <xsd:element name="test" type="CatalogType.test"/> +
+
  </xsd:schema>                                +
+
  <dbe_x005F_xml>                                +
+
</dbe_x005F_xml>                                +
+
  <dbe_x005F_xmldom>                                +
+
</dbe_x005F_xmldom>                                +
+
  <dbe_x005F_xmlparser>                                +
+
</dbe_x005F_xmlparser>                                +
+
  <public>                                        +
+
</public>                                        +
+
</test>                                        +
(1 row)

```

- **table\_to\_xml(tbl regclass, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)**  
 描述：该函数会将关系表的内容映射成XML文档。  
 返回值类型：xml。

```

示例：
gaussdb=# SELECT table_to_xml('testxmlschema.test1', false, false, '');
                table_to_xml
-----
<test1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">+
+
  <row>                                        +
    <a>1</a>                                    +
    <b>one</b>                                    +
  </row>                                        +
+
  <row>                                        +
    <a>2</a>                                    +
    <b>two</b>                                    +
  </row>                                        +
+
  <row>                                        +
    <a>-1</a>                                    +
  </row>                                        +

```

```

+
</test1>
(1 row)

```

- `table_to_xmlschema(tbl regclass, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)`

描述：该函数会将关系表的内容映射成XML模式文档。

返回值类型：xml。

示例：

```

gaussdb=# SELECT table_to_xmlschema('testxmlschema.test1', false, false, '');
          table_to_xmlschema

```

```

-----
<xsd:schema                                     +
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" +
+
<xsd:simpleType name="INTEGER">               +
  <xsd:restriction base="xsd:int">             +
    <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>     +
    <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>    +
  </xsd:restriction>                           +
</xsd:simpleType>                             +
+
<xsd:simpleType name="UDT.regression.pg_catalog.text"> +
  <xsd:restriction base="xsd:string">         +
  </xsd:restriction>                           +
</xsd:simpleType>                             +
+
<xsd:complexType name="RowType.regression.testxmlschema.test1">
+
  <xsd:sequence>                               +
    <xsd:element name="a" type="INTEGER" minOccurs="0"></
xsd:element>                                  +
    <xsd:element name="b" type="UDT.regression.pg_catalog.text" minOccurs="0"></
xsd:element>                                  +
  </xsd:sequence>                             +
</xsd:complexType>                           +
+
<xsd:complexType name="TableType.regression.testxmlschema.test1">
+
  <xsd:sequence>                               +
    <xsd:element name="row" type="RowType.regression.testxmlschema.test1" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>+
  </xsd:sequence>                             +
</xsd:complexType>                           +
+
<xsd:element name="test1"
type="TableType.regression.testxmlschema.test1"/>
+
</xsd:schema>
(1 row)

```

- `table_to_xml_and_xmlschema(tbl regclass, nulls boolean, tableforest boolean, targetns text)`

描述：该函数会将关系表的内容映射成XML文档和XML模式文档，并把两个文档连接在一起。

返回值类型：xml。

示例：

```

gaussdb=# SELECT table_to_xml_and_xmlschema('testxmlschema.test1', false, false, '');
          table_to_xml_and_xmlschema

```

```

-----
<test1 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="#">
+
+

```

```

<xsd:schema                                     +
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">                                     +
  <xsd:simpleType name="INTEGER">               +
    <xsd:restriction base="xsd:int">           +
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>   +
      <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>  +
    </xsd:restriction>                         +
  </xsd:simpleType>                             +
  <xsd:simpleType name="UDT.regression.pg_catalog.text"> +
    <xsd:restriction base="xsd:string">       +
    </xsd:restriction>                         +
  </xsd:simpleType>                             +
  <xsd:complexType name="RowType.regression.testxmlschema.test1"> +
  +
    <xsd:sequence>                             +
      <xsd:element name="a" type="INTEGER" minOccurs="0"></ +
xsd:element>                                 +
      <xsd:element name="b" type="UDT.regression.pg_catalog.text" minOccurs="0"></ +
xsd:element>                                 +
    </xsd:sequence>                           +
  </xsd:complexType>                           +
  <xsd:complexType name="TableType.regression.testxmlschema.test1"> +
  +
    <xsd:sequence>                             +
      <xsd:element name="row" type="RowType.regression.testxmlschema.test1" minOccurs="0" +
maxOccurs="unbounded"/>+
    </xsd:sequence>                           +
  </xsd:complexType>                           +
  <xsd:element name="test1"                    +
type="TableType.regression.testxmlschema.test1"/> +
  </xsd:schema>                               +
  <row>                                       +
    <a>1</a>                                   +
    <b>one</b>                                  +
  </row>                                       +
  <row>                                       +
    <a>2</a>                                   +
    <b>two</b>                                  +
  </row>                                       +
  <row>                                       +
    <a>-1</a>                                   +
  </row>                                       +
  </test1>                                       +
(1 row)

```

#### 📖 说明

- xpath相关函数仅支持 xpath() 和 xpath\_exists(), 由于其使用xpath语言查询XML文档, 而这些函数都依赖于libxml2 库, 且这个库仅在Xpath1.0提供, 所以对XPath的限制为1.0。
- 不支持xquery、xml extension、xslt功能。

## 7.5.41 XMLTYPE 类型函数

- createxml(varchar2[,varchar2,numeric ,numeric])  
描述: varchar2类型入参, 静态方法创建xmltype类型。

参数：第一个参数要转换成xmltype的字符串（必传字段），第二个参数为用于使输入符合给定架构的可选架构URL（可选字段，默认为空，暂不生效），第三个参数为指示实例根据给定的XML架构有效的标志（可选字段，默认为0，暂不生效），第四个字段为是否为良构的标识（可选字段，默认为0，暂不生效）。

返回值类型：xmltype

示例：

```
gaussdb=# SELECT createxml('<a>123</a>');
createxml
-----
<a>123</a>
(1 row)
```

### 📖 说明

- 与A数据库差异：在PL/SQL中，createxml允许入参为空串，并返回NULL。
- 字符串encoding只支持UTF-8、GBK、LATIN1~LATIN10，version字段只支持1.x。
- createxml支持以xmltype.createxml()语法方式调用。

示例：

```
gaussdb=# SELECT xmltype.createxml('<a>123</a>');
createxml
-----
<a>123</a>
(1 row)
```

- 本章内入参为xmltype的函数支持以xmltype().func()的方式调用，会将前一项返回的xmltype类型当作入参传入后一项的函数内，该语法支持多层嵌套（用户自定义函数入参为xmltype不支持该语法）。

示例：

```
gaussdb=# select xmltype('<a>123<b>456</b></a>').extract('/a/b').getstringval();
xmltypefunc
-----
<b>456</b>
(1 row)
```

上述用例实际效果与函数嵌套一致：

```
gaussdb=# select getstringval(extractxml(xmltype('<a>123<b>456</b></a>'),'a/b'));
getstringval
-----
<b>456</b>
(1 row)
```

- 存储过程内支持xmltype类型的变量以a.func()方式调用函数，该语法支持一层嵌套。

示例：

```
gaussdb=# declare
a xmltype;
b varchar2;
begin
a:=xmltype('<a>123<b>456</b></a>');
b:=a.getstringval();
RAISE NOTICE 'xmltype_str is : %,b';
end;
/
NOTICE: xmltype_str is : <a>123<b>456</b></a>
```

- createxml(clob [,varchar2,numeric ,numeric])

描述：clob类型入参，静态方法创建xmltype类型。

参数：第一个参数要转换成xmltype的clob对象（必传字段），第二个参数为用于使输入符合给定架构的可选架构URL（可选字段，默认为空，暂不生效），第三个参数为实例根据给定的XML架构有效的标志（可选字段，默认为0，暂不生效），第四个字段为是否为良构的标识（可选字段，默认为0，暂不生效）。

返回值类型：xmltype

**示例:**

```
gaussdb=# declare
xmltype_clob clob;
xmltype_obj xmltype;
xmltype_str varchar2(1000);
begin
xmltype_clob := '<a>123</a>';
xmltype_obj := createxml(xmltype_clob);
xmltype_str := xmltype_obj.getstringval();
RAISE NOTICE 'xmltype_str is : %',xmltype_str;
end;
/
NOTICE: xmltype_str is : <a>123</a>
```

**说明**

clob类型参数入参最大支持1GB-1。

- **createxml(blob, numeric [,varchar2,numeric ,numeric])**

**描述:** blob类型入参，静态方法创建xmltype类型。

**参数:** 第一个参数要转换成xmltype的blob对象（必传字段），第二个参数为输入xml数据的字符集id（必传字段），第三个参数为用于使输入符合给定架构的可选架构URL（可选字段，默认为空，暂不生效），第四个参数为实例根据给定的XML架构有效的标志（可选字段，默认为0，暂不生效），第五个字段为是否为良构的标识（可选字段，默认为0，暂不生效）。

**返回值类型:** xmltype

**示例:**

```
gaussdb=# declare
xmltype_blob blob;
xmltype_obj xmltype;
xmltype_str varchar2(1000);
begin
xmltype_blob := xmltype('<a>123</a>').getblobval(7);
xmltype_obj := createxml(xmltype_blob,7);
xmltype_str := xmltype_obj.getstringval();
RAISE NOTICE 'xmltype_str is : %',xmltype_str;
end;
/
NOTICE: xmltype_str is : <?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<a>123</a>
```

**说明**

1. blob类型参数入参最大支持256MB-1。
2. 字符集id取值范围为1~41。

- **getblobval(xmltype, numeric)**

**描述:** 将xmltype类型转化成blob类型，支持xmltype().func()方式调用。

**参数:** 第一个参数为xmltype类型，第二个参数为要转换的目标字符集的字符集id。

**返回值类型:** blob

**示例:**

```
gaussdb=# SELECT getblobval(xmltype('<asd/>'),7);
                getblobval
-----
3C3F786D6C2076657273696F6E3D22312E302220656E636F64696E673D2255544638223F3E0A3C6173
642F3E
(1 row)
```

**xmltype().func()方式:**

```
gaussdb=# select xmltype('<asd/>').getblobVal(7);
          xmltypefunc
-----
3C3F786D6C2076657273696F6E3D22312E302220656E636F64696E673D2255544638223F3E0A3C6173
642F3E
(1 row)
```

### 📖 说明

入参xmltype长度最大256MB-1。

- **getclobval(xmltype)**

描述：将xmltype类型转化成clob类型，支持xmltype().func()方式调用。

参数：xmltype类型。

返回值类型：clob

示例：

```
gaussdb=# SELECT getclobval(xmltype('<a>123</a>'));
          getclobval
-----
<a>123</a>
(1 row)
```

xmltype().func()方式：

```
gaussdb=# SELECT xmltype('<a>123</a>').getclobval();
          xmltypefunc
-----
<a>123</a>
(1 row)
```

- **getnumberval(xmltype)**

描述：将xmltype类型转化成numeric类型，支持xmltype().func()方式调用。

参数：入参为xmltype类型。

返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# SELECT getnumberval(xmltype('<a>123</a>').extract('/a/text()'));
          getnumberval
-----
123
(1 row)
```

xmltype().func()方式：

```
gaussdb=# SELECT xmltype('<a>123</a>').extract('/a/text()').getnumberval();
          xmltypefunc
-----
123
(1 row)
```

- **isfragment(xmltype)**

描述：返回该xmltype类型是片段（1）还是文档（0），支持xmltype().func()方式调用。

参数：入参为xmltype类型。

返回值类型：numeric

示例：

```
gaussdb=# SELECT isfragment(xmltype('<a>123</a>'));
          isfragment
-----
0
(1 row)
```

xmltype().func()方式：



```
gaussdb=# SELECT xmltype('<a>123</a>').isfragment();
xmltypefunc
-----
         0
(1 row)
```

- `xmltype(varchar2[,varchar2,numeric ,numeric])`

描述: `varchar2`类型创建`xmltype`类型。

参数: 第一个参数要转换成`xmltype`的字符串(必传字段), 第二个参数为用于使输入符合给定架构的可选架构URL(可选字段, 默认为空, 暂不生效), 第三个参数为指示实例根据给定的XML架构有效的标志(可选字段, 默认为0, 暂不生效), 第四个字段为是否为良构的标识(可选字段, 默认为0, 暂不生效)。

返回值类型: `xmltype`

示例:

```
gaussdb=# SELECT xmltype('<a>123</a>');
xmltype
-----
<a>123</a>
(1 row)
```

#### 📖 说明

- 与A数据库差异: 在PL/SQL中, `xmltype`允许入参为空串, 并返回NULL。
  - 字符串encoding只支持UTF-8、GBK、LATIN1~LATIN10, `version`字段只支持1.x。
- `xmltype(clob [,varchar2,numeric ,numeric])`

描述: `clob`类型创建`xmltype`类型。

参数: 第一个参数要转换成`xmltype`的`clob`对象(必传字段), 第二个参数为用于使输入符合给定架构的可选架构URL(可选字段, 默认为空, 暂不生效), 第三个参数为实例根据给定的XML架构有效的标志(可选字段, 默认为0, 暂不生效), 第四个字段为是否为良构的标识(可选字段, 默认为0, 暂不生效)。

返回值类型: `xmltype`

示例:

```
gaussdb=# declare
xmltype_clob clob;
xmltype_obj xmltype;
xmltype_str varchar2(1000);
begin
xmltype_clob := '<a>123</a>';
xmltype_obj := xmltype(xmltype_clob);
xmltype_str := xmltype_obj.getstringval();
RAISE NOTICE 'xmltype_str is : %',xmltype_str;
end;
/
NOTICE: xmltype_str is : <a>123</a>
```

#### 📖 说明

- `clob`类型参数入参最大支持1GB-1。
- `xmltype(blob, numeric [,varchar2,numeric ,numeric])`
- 描述: `blob`类型创建`xmltype`类型。
- 参数: 第一个参数要转换成`xmltype`的`blob`对象(必传字段), 第二个参数为输入`xml`数据的字符集id, 第三个参数为用于使输入符合给定架构的可选架构URL(可选字段, 默认为空, 暂不生效), 第四个参数为实例根据给定的XML架构有效的标志(可选字段, 默认为0, 暂不生效), 第五个字段为是否为良构的标识(可选字段, 默认为0, 暂不生效)。
- 返回值类型: `xmltype`

**示例:**

```
gaussdb=# declare
xmltype_blob blob;
xmltype_obj xmltype;
xmltype_str varchar2(1000);
begin
xmltype_blob := getblobval(createxml('<a>123</a>'),7);
xmltype_obj := xmltype(xmltype_blob,7);
xmltype_str := xmltype_obj.getstringval();
RAISE NOTICE 'xmltype_str is : %',xmltype_str;
end;
/
NOTICE: xmltype_str is : <?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<a>123</a>
```

**说明**

1. blob类型参数入参最大支持256MB-1。
  2. 字符集id取值范围为1~41。
- **getstringval(xmltype)**  
描述: 此函数将xmltype转化为字符串。  
参数: 需要转换的xmltype。  
返回值类型: varchar2  
getstringval函数有两种调用方式, 其中示例2的调用方式兼容ORA的语法。

**示例1:**

```
gaussdb=# select getstringval('<a>123<b>456</b></a>');
getstringval
-----
<a>123<b>456</b></a>
(1 row)
```

**示例2:**

```
gaussdb=# select xmltype('<a>123<b>456</b></a>').getstringval();
xmltypefunc
-----
<a>123<b>456</b></a>
(1 row)
```

- **getrootelement(xmltype)**  
描述: 此函数获取xmltype的根元素。  
参数: 需要获取根元素的xmltype。  
返回值类型: varchar2  
getrootelement函数有两种调用方式, 其中示例2的调用方式兼容ORA的语法。

**示例1:**

```
gaussdb=# select getrootelement('<a>123<b>456</b></a>');
getrootelement
-----
a
(1 row)
```

**示例2:**

```
gaussdb=# select xmltype('<a>123<b>456</b></a>').getrootelement();
xmltypefunc
-----
a
(1 row)
```

- **getnamespace(xmltype)**  
描述: 此函数获取xmltype顶层元素的命名空间。

参数：需要获取命名空间的xmltype。

返回值类型： varchar2

getnamespace函数有两种调用方式，其中示例2的调用方式兼容ORA的语法。

示例1：

```
gaussdb=# select getnamespace('<c:a xmlns:c="asd">123<d:b xmlns:d="qwe">456</d:b></c:a>');
getnamespace
-----
asd
(1 row)
```

示例2：

```
gaussdb=# select xmltype('<c:a xmlns:c="asd">123<d:b xmlns:d="qwe">456</d:b></c:a>').getnamespace();
xmltypefunc
-----
asd
(1 row)
```

- existsnode(xmltype, varchar2[, varchar2])

描述：此函数根据xpath表达式判断在xmltype中是否存在该xml节点，如果存在返回1，否则返回0。

参数：被查询的xmltype，查询的xpath节点路径，xpath路径的命名空间（在入参有命名空间时，xpath和命名空间都需要定义别名，如示例3）。

返回值类型： numeric

existsnode函数有两种调用方式，其中示例2和示例4的调用方式兼容ORA的语法。

示例1：

```
gaussdb=# select existsnode('<a>123<b>456</b></a>', '/a/b');
existsnode
-----
1
(1 row)
```

示例2：

```
gaussdb=# select xmltype('<a>123<b>456</b></a>').existsnode('/a/b');
xmltypefunc
-----
1
(1 row)
```

示例3：

```
gaussdb=# select existsnode('<a:b xmlns:a="asd">123<c>456</c></a:b>', '/a:b/c', 'xmlns:a="asd"');
existsnode
-----
1
(1 row)
```

示例4：

```
gaussdb=# select xmltype('<a:b xmlns:a="asd">123<c>456</c></a:b>').existsnode('/a:b/c', 'xmlns:a="asd"');
xmltypefunc
-----
1
(1 row)
```

- extractxml(xmltype, varchar2[, varchar2])

描述：此函数根据xpath表达式判断在xmltype中是否存在该xml节点，如果存在返回包含该节点的xmltype，如果不存在返回NULL。可以将返回值插入xmltype类型的表中。

参数：被查询的xmltype，查询的xpath节点路径，xpath路径的命名空间（在入参有命名空间时，xpath和命名空间都需要定义别名，如示例3）。

返回值类型：xmltype

extractxml函数有两种调用方式，其中示例2和示例4的调用方式兼容ORA的语法。

示例1：

```
gaussdb=# select extractxml('<a>123<b>456</b></a>', '/a/b');
extractxml
-----
<b>456</b>
(1 row)
```

示例2：

```
gaussdb=# select xmltype('<a>123<b>456</b></a>').extract('/a/b');
xmltypefunc
-----
<b>456</b>
(1 row)

gaussdb=# select xmltype('<a>123<b>456</b></a>').extractxml('/a/b');
xmltypefunc
-----
<b>456</b>
(1 row)
```

示例3：

```
gaussdb=# select extractxml('<a:b xmlns:a="asd">123<c>456</c></a:b>', '/a:b', 'xmlns:a="asd"');
extractxml
-----
<a:b xmlns:a="asd">123<c>456</c></a:b>
(1 row)
```

示例4：

```
gaussdb=# select xmltype('<a:b xmlns:a="asd">123<c>456</c></a:b>').extract('/a:b', 'xmlns:a="asd"');
xmltypefunc
-----
<a:b xmlns:a="asd">123<c>456</c></a:b>
(1 row)

gaussdb=# select xmltype('<a:b xmlns:a="asd">123<c>456</c></a:b>').extractxml('/
a:b', 'xmlns:a="asd"');
xmltypefunc
-----
<a:b xmlns:a="asd">123<c>456</c></a:b>
(1 row)
```

## 7.5.42 账本数据库的函数

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

- `get_dn_hist_relhash(text, text)`  
描述：返回指定防篡改用户表的表级数据hash值。该函数仅供分布式节点间调用，所有用户调用均提示权限不足。  
参数类型：text  
返回值类型：hash16
- `ledger_hist_check(text, text)`  
描述：校验指定防篡改用户表的表级数据hash值与其对应历史表hash一致性。  
参数类型：text  
返回值类型：Boolean

- ledger\_hist\_repair(text, text)  
描述：修复指定防篡改用户表对应的历史表hash值，使之与用户表hash一致，返回hash差值。  
参数类型：text  
返回值类型：hash16
- ledger\_hist\_archive(text, text)  
描述：归档指定防篡改用户表对应的历史表至审计日志目录中hist\_back文件夹下。  
参数类型：text  
返回值类型：Boolean
- ledger\_gchain\_check(text, text)  
描述：校验指定防篡改用户表对应的历史表hash与全局历史表对应的relhash一致性。  
参数类型：text  
返回值类型：Boolean
- ledger\_gchain\_repair(text, text)  
描述：修复指定防篡改用户表在全局历史表中的relhash，使之与其历史表hash一致，返回指定表hash总和。  
参数类型：text  
返回值类型：hash16
- ledger\_gchain\_archive(void)  
描述：归档全局历史表至审计日志目录中hist\_back文件夹下。  
参数类型：void  
返回值类型：Boolean
- hash16in(cstring)  
描述：将输入16进制字符串转化成内部hash16形式。  
参数类型：cstring  
返回值类型：hash16
- hash16out(hash16)  
描述：将内部hash16类型的数据转码转化为16进制cstring类型。  
参数类型：hash16  
返回值类型：cstring
- hash32in(cstring)  
描述：将输入的16进制字符串(32个字符)转化成内部类型hash32形式。  
参数类型：cstring  
返回值类型：hash32
- hash32out(hash32)  
描述：将内部hash32类型的数据转码转化为16进制cstring类型。  
参数类型：hash32  
返回值类型：cstring

## 7.5.43 废弃函数

GaussDB中下列函数在最新版本中已废弃：

gs\_wlm\_get\_session\_info、gs\_wlm\_get\_user\_session\_info、check\_engine\_status、  
encode\_plan\_node、model\_train\_opt、gs\_stat\_get\_wlm\_plan\_operator\_info、  
track\_model\_train\_opt、array\_extend、dbe\_perf.global\_slow\_query\_info、  
dbe\_perf.global\_slow\_query\_info\_bytime、dbe\_perf.global\_slow\_query\_history、  
pg\_reload\_conf、pg\_rotate\_logfile、gs\_stat\_ustore、  
pv\_compute\_pool\_workload()、pgxc\_log\_comm\_status(void)

## 7.6 表达式

### 7.6.1 简单表达式

#### 逻辑表达式

逻辑表达式的操作符和运算规则，请参见[逻辑操作符](#)。

#### 比较表达式

常用的比较操作符，请参见[比较操作符](#)。

除比较操作符外，还可以使用以下句式结构：

- BETWEEN操作符  
a BETWEEN x AND y等效于a >= x AND a <= y  
a NOT BETWEEN x AND y等效于a < x OR a > y
- 检查一个值是不是null，可使用：  
expression IS NULL  
expression IS NOT NULL  
或者与之等价的句式结构，但不是标准的：  
expression ISNULL  
expression NOTNULL

#### 须知

- 不要写expression=NULL或expression<>(!=)NULL，因为NULL代表一个未知的值，不能通过该表达式判断两个未知值是否相等。
  - XML类型数据仅支持比较表达式 IS NULL、IS NOT NULL。
- 
- is distinct from/is not distinct from
    - is distinct from  
A和B的数据类型、值不完全相同时为true。  
A和B的数据类型、值完全相同时为false。  
将空值视为相同。

- is not distinct from  
A和B的数据类型、值不完全相同时为false。  
A和B的数据类型、值完全相同时为true。  
将空值视为相同。
- <=> 安全等于操作符  
在 '=' 比较的基础上增加NULL值的比较，在操作符左右值都不为NULL时与 '=' 结果相同。  
A和B的数据类型、值不完全相同时为false。  
A和B的数据类型、值完全相同时为true。  
将空值视为相同。

#### 📖 说明

- <=>操作符与 is not distinct from 用法完全相同。
- 该操作符仅在数据库兼容MYSQL类型时（即sql\_compatibility = 'MYSQL'）有效，其他类型不支持该操作符。

## 示例

```
gaussdb=# SELECT 2 BETWEEN 1 AND 3 AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2 >= 1 AND 2 <= 3 AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2 NOT BETWEEN 1 AND 3 AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2 < 1 OR 2 > 3 AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2+2 IS NULL AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2+2 IS NOT NULL AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2+2 ISNULL AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2+2 NOTNULL AS RESULT;
```

```
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2+2 IS DISTINCT FROM NULL AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# SELECT 2+2 IS NOT DISTINCT FROM NULL AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)

gaussdb=# select 1 <=> 1 AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select NULL <=> 1 AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)

gaussdb=# select NULL <=> NULL AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```


## 7.6.2 条件表达式

在执行SQL语句时，可通过条件表达式筛选出符合条件的数据。

条件表达式主要有以下几种：

- CASE  
CASE表达式是条件表达式，类似于其他编程语言中的CASE语句。  
CASE表达式的语法图请参考图7-1。

图 7-1 case::=



CASE子句可以用于合法的表达式中。condition是一个返回BOOLEAN数据类型的表达式：

- 如果结果为真，CASE表达式的结果就是符合该条件所对应的result。
- 如果结果为假，则以相同方式处理随后的WHEN或ELSE子句。
- 如果各WHEN condition都不为真，表达式的结果就是在ELSE子句执行的result。如果省略了ELSE子句且没有匹配的条件，结果为NULL。



- 支持对XML类型数据操作。

示例:


```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.case_when_t1(CW_COL1 INT) DISTRIBUTE BY HASH (CW_COL1);
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.case_when_t1 VALUES (1), (2), (3);
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.case_when_t1;
 a
---
 1
 2
 3
(3 rows)

gaussdb=# SELECT CW_COL1, CASE WHEN CW_COL1=1 THEN 'one' WHEN CW_COL1=2 THEN 'two'
ELSE 'other' END FROM tpcds.case_when_t1 ORDER BY 1;
 cw_col1 | case
-----+-----
       1 | one
       2 | two
       3 | other
(3 rows)

gaussdb=# DROP TABLE tpcds.case_when_t1;
```

- DECODE  
DECODE的语法图请参见图7-2。

图 7-2 decode::=



将表达式base\_expr与后面的每个compare(n) 进行比较，如果匹配返回相应的value(n)。如果没有发生匹配，则返回default。


支持对XML类型数据操作。

示例请参见[条件表达式函数](#)。

```
gaussdb=# SELECT DECODE('A','A',1,'B',2,0);
 case
-----
 1
(1 row)
```

- COALESCE  
COALESCE的语法图请参见图7-3。

图 7-3 coalesce::=



COALESCE返回它的第一个非NULL的参数值。如果参数都为NULL，则返回NULL。它常用于在显示数据时用缺省值替换NULL。和CASE表达式一样，

COALESCE只计算用来判断结果的参数，即在第一个非空参数右边的参数不会被计算。

支持对XML类型数据操作。

示例

```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.c_tabl(description varchar(10), short_description varchar(10),
last_value varchar(10))
DISTRIBUTE BY HASH (last_value);

gaussdb=# INSERT INTO tpcds.c_tabl VALUES('abc', 'efg', '123');
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.c_tabl VALUES(NULL, 'efg', '123');

gaussdb=# INSERT INTO tpcds.c_tabl VALUES(NULL, NULL, '123');

gaussdb=# SELECT description, short_description, last_value, COALESCE(description, short_description,
last_value) FROM tpcds.c_tabl ORDER BY 1, 2, 3, 4;
description | short_description | last_value | coalesce
-----+-----+-----+-----
abc         | efg              | 123       | abc
           | efg              | 123       | efg
           |                  | 123       | 123
(3 rows)

gaussdb=# DROP TABLE tpcds.c_tabl;
```


如果description不为NULL，则返回description的值，否则计算下一个参数short\_description；如果short\_description不为NULL，则返回short\_description的值，否则计算下一个参数last\_value；如果last\_value不为NULL，则返回last\_value的值，否则返回（none）。

```
gaussdb=# SELECT COALESCE(NULL,'Hello World');
 coalesce
-----
Hello World
(1 row)
```

- NULLIF

NULLIF的语法图请参见图7-4。

图 7-4 nullif::=



只有当value1和value2相等时，NULLIF才返回NULL。否则它返回value1。支持对XML类型数据操作。

示例

```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.null_if_t1 (
NI_VALUE1 VARCHAR(10),
NI_VALUE2 VARCHAR(10)
)DISTRIBUTE BY HASH (NI_VALUE1);

gaussdb=# INSERT INTO tpcds.null_if_t1 VALUES('abc', 'abc');
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.null_if_t1 VALUES('abc', 'efg');

gaussdb=# SELECT NI_VALUE1, NI_VALUE2, NULLIF(NI_VALUE1, NI_VALUE2) FROM tpcds.null_if_t1
ORDER BY 1, 2, 3;

ni_value1 | ni_value2 | nullif
-----+-----+-----
abc       | abc       |
abc       | efg       | abc
```


```
(2 rows)
gaussdb=# DROP TABLE tpceds.null_if_t1;
```

如果value1等于value2则返回NULL，否则返回value1。

```
gaussdb=# SELECT NULLIF('Hello','Hello World');
nullif
-----
Hello
(1 row)
```

- GREATEST（最大值），LEAST（最小值）  
GREATEST的语法图请参见图7-5。

图 7-5 greatest::=




从一个任意数字表达式的列表里选取最大的数值。支持对XML类型数据操作。

```
gaussdb=# SELECT greatest(9000,155555,2.01);
greatest
-----
155555
(1 row)
```

LEAST的语法图请参见图7-6。

图 7-6 least::=



从一个任意数字表达式的列表里选取最小的数值。

以上的数字表达式必须都可以转换成一个普通的数据类型，该数据类型将是结果类型。

列表中的NULL值将被忽略。只有所有表达式的结果都是NULL的时候，结果才是NULL。


支持对XML类型数据操作。

```
gaussdb=# SELECT least(9000,2);
least
-----
2
(1 row)
```

示例请参见[条件表达式函数](#)。

- NVL  
NVL的语法图请参见图7-7。

图 7-7 nvl::=



如果value1为NULL则返回value2，如果value1非NULL，则返回value1。支持对XML类型数据操作。

示例：

```
gaussdb=# SELECT nvl(null,1);
NVL
-----
1
(1 row)
gaussdb=# SELECT nvl ('Hello World' ,1);
nvl
-----
Hello World
(1 row)
```

## 7.6.3 子查询表达式

子查询表达式主要有以下几种：

- EXISTS/NOT EXISTS

EXISTS/NOT EXISTS的语法图请参见图7-8。

图 7-8 EXISTS/NOT EXISTS::=



EXISTS的参数是一个任意的SELECT语句，或者说子查询。系统对子查询进行运算以判断它是否返回行。如果它至少返回一行，则EXISTS结果就为“真”；如果子查询没有返回任何行，EXISTS的结果是“假”。

这个子查询通常只是运行到能判断它是否可以生成至少一行为止，而不是等到全部结束。

不支持对XML类型数据操作。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE exists_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO exists_t1 VALUES(1, 2),(2, 3),(3, 4),(4, 5);

gaussdb=# CREATE TABLE exists_t2(a int, c int);
gaussdb=# INSERT INTO exists_t2 VALUES(3, 4),(4, 5),(5, 6),(6, 7);


gaussdb=# SELECT * FROM exists_t1 t1 WHERE EXISTS (SELECT * FROM exists_t2 t2 WHERE t2.a =
t1.a);
a | b
---+---
3 | 4
4 | 5
(2 rows)

gaussdb=# DROP TABLE exists_t1, exists_t2;
```

- IN/NOT IN

IN/NOT IN的语法请参见图7-9。

图 7-9 IN/NOT IN::=



右边是一个圆括弧括起来的子查询，它必须只返回一个字段。左边表达式对子查询结果的每一行进行一次计算和比较。如果找到任何相等的子查询行，则IN结果为“真”。如果没有找到任何相等行，则结果为“假”（包括子查询没有返回任何行的情况）。

表达式或子查询行里的NULL遵照SQL处理布尔值和NULL组合时的规则。如果两个行对应的字段都相等且非空，则这两行相等；如果任意对应字段不等且非空，则这两行不等；否则结果是未知（NULL）。如果每一行的结果都是不等或NULL，并且至少有一个NULL，则IN的结果是NULL。

不支持对XML类型数据操作。

示例：

```

gaussdb=# CREATE TABLE in_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO in_t1 VALUES(1, 2),(2, 3),(3, 4),(4, 5);


gaussdb=# CREATE TABLE in_t2(a int, c int);
gaussdb=# INSERT INTO in_t2 VALUES(3, 4),(4, 5),(5, 6),(6, 7);

gaussdb=# SELECT * FROM in_t1 t1 WHERE t1.a IN (SELECT t2.a FROM in_t2 t2);
 a | b
----+----
 3 | 4
 4 | 5
(2 rows)

gaussdb=# DROP TABLE in_t1, in_t2;
    
```

- ANY/SOME  
ANY/SOME的语法图请参见图7-10。

图 7-10 any/some::=



右边是一个圆括弧括起来的子查询，它必须只返回一个字段。左边表达式使用operator对子查询结果的每一行进行一次计算和比较，其结果必须是布尔值。如果至少获得一个真值，则ANY结果为“真”。如果全部获得假值，则结果是“假”（包括子查询没有返回任何行的情况）。SOME是ANY的同义词。IN与ANY可以等效替换。

不支持对XML类型数据操作。

示例：

```

gaussdb=# CREATE TABLE any_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO any_t1 VALUES(1, 2),(2, 3),(3, 4),(4, 5);


gaussdb=# CREATE TABLE any_t2(a int, c int);
gaussdb=# INSERT INTO any_t2 VALUES(3, 4),(4, 5),(5, 6),(6, 7);
    
```

```
gaussdb=# SELECT * FROM any_t1 t1 WHERE t1.a < ANY(SELECT t2.a FROM any_t2 t2 where t2.a = 3
or t2.a = 4);
 a | b
----+----
 1 | 2
 2 | 3
 3 | 4
(3 rows)

gaussdb=# DROP TABLE any_t1, any_t2;
```

- ALL  
ALL的语法请参见图7-11。

图 7-11 all::=



右边是一个圆括弧括起来的子查询，它必须只返回一个字段。左边表达式使用 operator 对子查询结果的每一行进行一次计算和比较，其结果必须是布尔值。如果全部获得真值，ALL 结果为“真”（包括子查询没有返回任何行的情况）。如果至少获得一个假值，则结果是“假”。

不支持对XML类型数据操作。

示例：

```
gaussdb=# CREATE TABLE all_t1(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO all_t1 VALUES(1, 2),(2, 3),(3, 4),(4, 5);

gaussdb=# CREATE TABLE all_t2(a int, c int);
gaussdb=# INSERT INTO all_t2 VALUES(3, 4),(4, 5),(5, 6),(6, 7);

gaussdb=# SELECT * FROM all_t1 t1 WHERE t1.a < ALL(SELECT t2.a FROM all_t2 t2 where t2.a = 3 or
t2.a = 4);
 a | b
----+----
 1 | 2
 2 | 3
(2 rows)

gaussdb=# DROP TABLE all_t1, all_t2;
```

## 7.6.4 数组表达式

### IN

*expression* **IN** (*value* [, ...])

右侧括号中的是一个表达式列表。左侧表达式的结果与表达式列表的内容进行比较。如果列表中的内容符合左侧表达式的结果，则IN的结果为true。如果没有相符的结果，则IN的结果为false。

示例如下：

```
gaussdb=# SELECT 8000+500 IN (10000, 9000) AS RESULT;
 result
-----
      f
(1 row)
```

**说明**

- 如果表达式结果为null，或者表达式列表不符合表达式的条件且右侧表达式列表返回结果至少一处为空，则IN的返回结果为null，而不是false。这样的处理方式和SQL返回空值的布尔组合规则是一致的。
- 不支持对XML类型数据操作。

**NOT IN**

*expression* **NOT IN** (*value* [, ...])

右侧括号中的是一个表达式列表。左侧表达式的结果与表达式列表的内容进行比较。如果在列表中的内容没有符合左侧表达式结果的内容，则NOT IN的结果为true。如果有符合的内容，则NOT IN的结果为false。

示例如下：

```
gaussdb=# SELECT 8000+500 NOT IN (10000, 9000) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

**说明**

- 如果查询语句返回结果为空，或者表达式列表不符合表达式的条件且右侧表达式列表返回结果至少一处为空，则NOT IN的返回结果为null，而不是false。这样的处理方式和SQL返回空值的布尔组合规则是一致的。
- 在所有情况下X NOT IN Y等价于NOT(X IN Y)。
- 不支持对XML类型数据操作。

**ANY/SOME (array)**

*expression operator* **ANY** (*array expression*)

*expression operator* **SOME** (*array expression*)

右侧括号中的是一个数组表达式，它必须产生一个数组值。左侧表达式的结果使用操作符对数组表达式的每一行结果都进行计算和比较，比较结果必须是布尔值。

示例如下：

```
gaussdb=# SELECT 8000+500 < SOME (array[10000,9000]) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 8000+500 < ANY (array[10000,9000]) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

### 说明

- 如果对比结果至少获取一个真值，则ANY的结果为true。
- 如果对比结果没有真值，则ANY的结果为false。
- 如果结果没有真值，并且数组表达式生成至少一个值为null，则ANY的值为NULL，而不是false。这样的处理方式和SQL返回空值的布尔组合规则是一致的。
- SOME是ANY的同义词。
- 不支持对XML类型数据操作。

## ALL (array)

*expression operator ALL (array expression)*

右侧括号中的是一个数组表达式，它必须产生一个数组值。左侧表达式的结果使用操作符对数组表达式的每一行结果都进行计算和比较，比较结果必须是布尔值。

- 如果所有的比较结果都为真值（包括数组不含任何元素的情况），则ALL的结果为true。
- 如果存在一个或多个比较结果为假值，则ALL的结果为false。
- 如果数组表达式产生一个NULL数组，则ALL的结果为NULL。如果左边表达式的值为NULL，则ALL的结果通常为NULL(某些不严格的比较操作符可能得到不同的结果)。另外，如果右边的数组表达式中包含null元素并且比较结果没有假值，则ALL的结果将是NULL(某些不严格的比较操作符可能得到不同的结果)，而不是“真”。这样的处理方式和SQL返回空值的布尔组合规则是一致的。
- 不支持对XML类型数据操作。

```
gaussdb=# SELECT 8000+500 < ALL (array[10000,9000]) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

## 7.6.5 行表达式

语法:

*row\_constructor operator row\_constructor*

两边都是一个行构造器，两行值必须具有相同数目的字段，每一行都进行比较，行比较允许使用=, <>, <, <=, >, >=等操作符，或其中一个相似的语义符。

对于<, <=, >, >=的情况下，行中元素从左到右依次比较，直到遇到一对不相等的元素或者一对为空的元素。如果这对元素中存在至少一个null值，则比较结果是未知的（null），否则这对元素的比较结果为最终的结果。如果最终没有遇到不相等或者为空的元素，则认为这两行值相等，根据操作符含义判断最终结果。

不支持对XML类型数据操作。

示例:

```
gaussdb=# SELECT ROW(1,2,NULL) < ROW(1,3,0) AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select (4,5,6) > (3,2,1) as result;
result
```



```
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select (4,1,1) > (3,2,1) as result;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select ('test','data') > ('data','data') as result;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select (4,1,1) > (3,2,null) as result;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select (null,1,1) > (3,2,1) as result;
result
-----
(1 row)

gaussdb=# select (null,5,6) > (null,5,6) as result;
result
-----
(1 row)

gaussdb=# select (4,5,6) > (4,5,6) as result;
result
-----
f
(1 row)

gaussdb=# select (2,2,5) >= (2,2,3) as result;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select (2,2,1) <= (2,2,3) as result;
result
-----
t
(1 row)
```

=, <>和别的操作符使用略有不同。如果两行值的所有字段都是非空并且符合操作符条件，则认为两行是符合操作符条件的；如果两行值的任意字段为非空并且不符合操作符条件，则认为两行是不符合操作符条件的；如果两行值的任意字段为空，则比较的结果是未知的（null）。

示例：

```
gaussdb=# select (1,2,3) = (1,2,3) as result;
result
-----
t
(1 row)

gaussdb=# select (1,2,3) <> (2,2,3) as result;
result
-----
t
```

```
(1 row)

gaussdb=# select (2,2,3) <> (2,2,null) as result;
result
-----

(1 row)

gaussdb=# select (null,5,6) <> (null,5,6) as result;
result
-----

(1 row)
```

## 7.7 伪列

ROWNUM是一个伪列，它返回一个数字，表示从查询中获取结果的行编号。第一行的ROWNUM为1，第二行的为2，依此类推。

使用ROWNUM来限制查询返回的行数，如下示例所示：

```
gaussdb=# CREATE TABLE Students (name varchar(20), id int) with (STORAGE_TYPE = USTORE);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Jack', 35);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Leon', 15);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('James', 24);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Taker', 81);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Mary', 25);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Rose', 64);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Perl', 18);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Under', 57);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Angel', 101);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Frank', 20);
gaussdb=# INSERT INTO Students VALUES ('Charlie', 40);
gaussdb=# SELECT * FROM Students WHERE rownum <= 10; -- 输出表Students前10行数据
 name | id
-----+-----
 Jack | 35
 Leon | 15
 James | 24
 Taker | 81
 Mary | 25
 Rose | 64
 Perl | 18
 Under | 57
 Angel | 101
 Frank | 20
(10 rows)
```

如果有子句跟在同一查询语句中，则结果输出的行将按照子句重新排序：

```
gaussdb=# SELECT * FROM Students WHERE rownum < 5 order by 1;
 name | id
-----+-----
 Jack | 35
 James | 24
 Leon | 15
 Taker | 81
(4 rows)
```

如果将子句嵌入到子查询中并将条件放在顶级的查询中，则能够在排序后使用ROWNUM条件：

```
gaussdb=# SELECT rownum, * FROM (SELECT * FROM Students order by 1) WHERE rownum <= 2;
 rownum | name | id
-----+-----+-----
      1 | Angel | 101
      2 | Charlie | 40
(2 rows)
```

当ROWNUM大于正整数的值，认为条件始终为 false。例如以下所示，该语句不会返回表中任何结果：

```
gaussdb=# SELECT * FROM Students WHERE rownum > 1;
name | id
-----+-----
(0 rows)
```

使用ROWNUM指定给表的一定范围的每一行分配值：

```
gaussdb=# SELECT * FROM Students;
name | id
-----+-----
Jack  | 35
Leon | 15
James | 24
Taker | 81
Mary  | 25
Rose  | 64
Perl  | 18
Under | 57
Angel | 101
Frank | 20
Charlie | 40
(11 rows)

gaussdb=# update Students set id = id + 5 WHERE rownum < 4;
UPDATE 3
gaussdb=# SELECT * FROM Students;
name | id
-----+-----
Jack  | 40
Leon | 20
James | 29
Taker | 81
Mary  | 25
Rose  | 64
Perl  | 18
Under | 57
Angel | 101
Frank | 20
Charlie | 40
(11 rows)

gaussdb=# DROP TABLE Students;
DROP TABLE
```

使用ROWNUM有一定的约束条件：

- ROWNUM不可作为别名，以免SQL语句出现歧义。
- 创建索引时不可使用ROWNUM。
- 创建表时默认值不可为ROWNUM。
- Where子句中不可使用ROWNUM的别名。
- 在插入数据时不可使用ROWNUM。
- 在无表查询中不可以使用ROWNUM。
- ROWNUM不能用于Limit子句。
- ROWNUM不能用于EXECUTE语句的参数。
- UPSERT语句不支持ROWNUM用做update子句更新。
- SELECT ... FOR UPDATE语句不支持ROWNUM用作投影列和WHERE条件。
- 若having子句中含有ROWNUM（且不在聚合函数中）时，group by子句中必须含有ROWNUM（且不在聚合函数中），除非group by子句存在表达式，例如：  
SELECT a + a FROM t group by a + a having rownum < 5。

- **having子句中如果存在ROWNUM条件则不允许having子句下推至扫描节点:**

```
gaussdb=# CREATE TABLE test (a int, b int);
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
gaussdb=# INSERT INTO test SELECT generate_series, generate_series FROM generate_series(1, 10);
INSERT 0 10
gaussdb=# EXPLAIN SELECT a,rownum FROM test group by a,rownum having rownum < 5; --rownum
条件不能下推至seqscan
          QUERY PLAN
-----
HashAggregate (cost=3.45..3.49 rows=3 width=4)
  Group By Key: a, ROWNUM
  Filter: ((ROWNUM) < 5::numeric)
  -> Rownum (cost=0.19..3.40 rows=10 width=4)
      -> Streaming (type: GATHER) (cost=0.19..3.40 rows=10 width=4)
          Node/s: All datanodes
          -> Seq Scan on test (cost=0.00..3.03 rows=10 width=4)
(7 rows)
```

- **子查询中如果存在ROWNUM条件则不允许谓词下推至扫描节点:**

```
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM (SELECT * FROM test WHERE rownum < 5) WHERE b < 5; -- b<5
不能下推至seqscan
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..0.76 rows=2 width=8)
  Node/s: All datanodes
  -> Subquery Scan on __unnamed_subquery__ (cost=0.00..0.63 rows=2 width=8)
      Filter: (__unnamed_subquery__.b < 5)
      -> Rownum (cost=0.00..0.57 rows=5 width=8)
          StopKey: (ROWNUM < 5::numeric)
          -> Streaming(type: BROADCAST) (cost=0.00..1.71 rows=15 width=8)
              Spawn on: All datanodes
              -> Rownum (cost=0.00..1.68 rows=5 width=8)
                  StopKey: (ROWNUM < 5::numeric)
                  -> Seq Scan on test (cost=0.00..3.03 rows=10 width=8)
(11 rows)

gaussdb=# DROP TABLE test;
DROP TABLE
```

**注意**

- ROWNUM查询结果将会由于CN接收DN数据的顺序不同导致查询结果不稳定。

```
gaussdb=# CREATE TABLE test(a int, b int);
gaussdb=# INSERT INTO test VALUES(generate_series(1,10),generate_series(1,10));
gaussdb=# SELECT rownum,* FROM test; -- CN先收到DN1数据再收到DN2数据
```

```
rownum | a | b
-----+-----+-----
1 | 1 | 1
2 | 2 | 2
3 | 5 | 5
4 | 6 | 6
5 | 8 | 8
6 | 9 | 9
7 | 3 | 3
8 | 4 | 4
9 | 7 | 7
10 | 10 | 10
```

(10 rows)

```
gaussdb=# SELECT rownum,* FROM test; -- CN先收到DN2数据再收到DN1数据
```

```
rownum | a | b
-----+-----+-----
1 | 3 | 3
2 | 4 | 4
3 | 7 | 7
4 | 10 | 10
5 | 1 | 1
6 | 2 | 2
7 | 5 | 5
8 | 6 | 6
9 | 8 | 8
10 | 9 | 9
```

(10 rows)

- 不推荐ROWNUM条件用于JOIN ON子句，GaussDB中ROWNUM条件用于JOIN ON子句时在LEFT JOIN、RIGHT JOIN、FULL JOIN场景下和MERGE INTO场景下与其他数据库行为不一致，直接进行业务迁移存在风险。

## 7.8 类型转换

### 7.8.1 概述

#### 背景信息

在SQL语言中，每个数据都与一个决定其行为和用法的数据类型相关。GaussDB提供一个可扩展的数据类型系统，该系统比其它SQL实现更具通用性和灵活性。因而，GaussDB中大多数类型转换是由通用规则来管理的，这种做法允许使用混合类型的表达式。

GaussDB扫描/分析器只将词法元素分解成五个基本种类：整数、浮点数、字符串、标识符和关键字。大多数非数字类型首先表现为字符串。SQL语言的定义允许将常量字符串声明为具体的类型。例，下面查询：

```
gaussdb=# SELECT text 'Origin' AS "label", point '(0,0)' AS "value";
label | value
-----+-----
Origin | (0,0)
(1 row)
```

示例中有两个文本常量，类型分别为text和point。如果没有为字符串文本声明类型，则该文本首先被定义成一个unknown类型。

在GaussDB分析器里，有四种基本的SQL结构需要独立的类型转换规则：

- 函数调用  
多数SQL类型系统是建筑在一套丰富的函数上的。函数调用可以有一个或多个参数。因为SQL允许函数重载，所以不能通过函数名直接找到要调用的函数，分析器必须根据函数提供的参数类型选择正确的函数。
- 操作符  
SQL允许在表达式上使用前缀或后缀（单目）操作符，也允许表达式内部使用双目操作符（两个参数）。像函数一样，操作符也可以被重载，因此操作符的选择也和函数一样取决于参数类型。
- 值存储  
INSERT和UPDATE语句将表达式结果存入表中。语句中的表达式类型必须和目标字段的类型一致或者可以转换为一致。
- UNION，CASE和相关构造  
因为联合SELECT语句中的所有查询结果必须在一列里显示出来，所以每个SELECT子句中的元素类型必须相互匹配并转换成一个统一类型。类似地，一个CASE构造的结果表达式必须转换成统一的类型，这样整个case表达式会有一个统一的输出类型。同样的要求也存在于ARRAY构造以及GREATEST和LEAST函数中。

系统表pg\_cast存储了有关数据类型之间的转换关系以及如何执行这些转换的信息。详细信息请参见[PG\\_CAST](#)。

语义分析阶段会决定表达式的返回值类型并选择适当的转换行为。数据类型的基本类型分类，包括：Boolean, numeric, string, bitstring, datetime, timespan, geometric和network。每种类型都有一种或多种首选类型用于解决类型选择的问题。根据首选类型和可用的隐含转换，就可能保证有歧义的表达式（那些有多个候选解析方案的）得到有效的方式解决。

所有类型转换规则都是建立在下面几个基本原则上的：

- 隐含转换决不能有奇怪的或不可预见的输出。
- 如果一个查询不需要隐含的类型转换，分析器和执行器不应该进行更多的额外操作。这就是说，任何一个类型匹配、格式清晰的查询不应该在分析器里耗费更多的时间，也不应该向查询中引入任何不必要的隐含类型转换调用。
- 另外，如果一个查询在调用某个函数时需要进行隐式转换，当用户定义了一个有正确参数的函数后，解释器应该选择使用新函数。
- XML类型数据不支持隐式类型转换，包括字符串和XML类型之间的隐式转换。

## 7.8.2 操作符

### 操作符类型解析

1. 从系统表pg\_operator中选出要考虑的操作符。如果可以找到一个参数类型以及参数个数都一致的操作符，那么这个操作符就是最终使用的操作符。如果找到了多个备选的操作符，我们将从中选择一个最合适的。
2. 寻找最优匹配。

- a. 抛弃那些输入类型不匹配并且也不能隐式转换成匹配的候选操作符。unknown文本在这种情况下可以转换成任何东西。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
- b. 遍历所有候选操作符，保留那些输入类型匹配最准确的。此时，域被看作和他们的基本类型相同。如果没有一个操作符能被保留，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
- c. 遍历所有候选操作符，保留那些需要类型转换时接受(属于输入数据类型的类型范畴的)首选类型位置最多的操作符。如果没有接受首选类型的操作符，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
- d. 如果有任何输入参数是unknown类型，检查剩余的候选操作符对应参数位置的类型范畴。在每一个能够接受字符串类型范畴的位置使用string类型（这种对字符串的偏爱合适的，因为unknown文本确实像字符串）。另外，如果所有剩下的候选操作符都接受相同的类型范畴，则选择该类型范畴，否则抛出一个错误（因为在没有更多线索的条件下无法作出正确的选择）。现在抛弃不接受选定的类型范畴的候选操作符，然后，如果任意候选操作符在某个给定的参数位置接受一个首选类型，则抛弃那些在该参数位置接受非首选类型的候选操作符。如果没有一个操作符能被保留，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
- e. 如果同时有unknown和已知类型的参数，并且所有已知类型的参数都是相同的类型，那么假设unknown参数也是那种类型，并检查哪个候选操作符在unknown参数位置接受那个类型。如果只有一个操作符符合，那么使用它。否则，产生一个错误。

## 示例

示例1：阶乘操作符类型解析。在系统表中里只有一个阶乘操作符（后缀!），它以bigint作为参数。扫描器给下面查询表达式的参数赋予bigint的初始类型：

```
gaussdb=# SELECT 40 ! AS "40 factorial";
          40 factorial
-----
81591528324789773434561126959611589427200000000
(1 row)
```

分析器对参数做类型转换，查询等效于：

```
gaussdb=# SELECT CAST(40 AS bigint) ! AS "40 factorial";
```

示例2：字符串连接操作符类型分析。一种字符串风格的语法既可以用于字符串也可以用于复杂的扩展类型。未声明类型的字符串将被所有可能的候选操作符匹配。有一个未声明的参数的例子：

```
gaussdb=# SELECT text 'abc' || 'def' AS "text and unknown";
text and unknown
-----
abcdef
(1 row)
```

本例中分析器寻找两个参数都是text的操作符。确实有这样的操作符，两个参数都是text类型。

下面是连接两个未声明类型的值：

```
gaussdb=# SELECT 'abc' || 'def' AS "unspecified";
unspecified
-----
abcdef
(1 row)
```

### 📖 说明

因为查询中没有声明任何类型，所以本例中对类型没有任何初始提示。因此，分析器查找所有候选操作符，发现既存在接受字符串类型范畴的操作符也存在接受位串类型范畴的操作符。因为字符串类型范畴是首选，所以选择字符串类型范畴的首选类型text作为解析未知类型文本的声明类型。

示例3：绝对值和取反操作符类型分析。GaussDB操作符表里面有几条记录对应于前缀操作符@，它们都用于为各种数值类型实现绝对值操作。其中之一用于float8类型，它是数值类型范畴中的首选类型。因此，在面对unknown输入的时候，GaussDB会使用该类型：

```
gaussdb=# SELECT @ '-4.5' AS "abs";
abs
-----
4.5
(1 row)
```

此处，系统在应用选定的操作符之前隐式的转换unknown类型的文字为float8类型。

示例4：数组包含操作符类型分析。这里是解决一个操作符带有一个已知和一个未知类型输入的例子：

```
gaussdb=# SELECT array[1,2] <@ '{1,2,3}' as "is subset";
is subset
-----
t
(1 row)
```

### 📖 说明

GaussDB操作符表有几条记录对应于中缀操作符<@，但是只有两个可以在左侧接受一个整数数组的操作符是数组包含(anyarray <@ anyarray) 和范围包含(anelement <@ anyrange)的。因为没有多态的伪类型(参阅伪类型)是首选的，所以解析器不能解决这个基础上的歧义。然而，最后一个解析规则告诉用户，假设未知类型的文字是和另外一个输入相同的类型，也就是，整数数组。现在只有两个操作符中的一个可以匹配，所以选择数组包含。(如果用户选择了范围包含，用户将得到一个错误，因为字符串没有正确的格式成为范围的文字。)

## 7.8.3 函数

### 函数类型解析

1. 从系统表pg\_proc中选择所有可能被选到的函数。如果使用了一个不带模式修饰的函数名称，那么认为该函数是那些在当前搜索路径中的函数。如果给出一个带修饰的函数名，那么只考虑指定模式中的函数。  
如果搜索路径中找到了多个不同参数类型的函数。将从中选择一个合适的函数。
2. 查找和输入参数类型完全匹配的函数。如果找到一个，则用之。如果输入的实参类型都是unknown类型，则不会找到匹配的函数。
3. 如果未找到完全匹配，请查看该函数是否为一个特殊的类型转换函数。
4. 寻找最优匹配。
  - a. 抛弃那些输入类型不匹配并且也不能隐式转换成匹配的候选函数。unknown文本在这种情况下可以转换成任何东西。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
  - b. 遍历所有候选函数，保留那些输入类型匹配最准确的。此时，域被看作和它们的基本类型相同。如果没有一个函数能准确匹配，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。



- c. 遍历所有候选函数，保留那些需要类型转换时接受首选类型位置最多的函数。如果没有接受首选类型的函数，则保留所有候选。如果只剩下一个候选项，则用之，否则继续下一步。
- d. 如果有任何输入参数是unknown类型，检查剩余的候选函数对应参数位置的类型范畴。在每一个能够接受字符串类型范畴的位置使用string类型（这种对字符串的偏爱合适的，因为unknown文本确实像字符串）。另外，如果所有剩下的候选函数都接受相同的类型范畴，则选择该类型范畴，否则抛出一个错误（因为在没有更多线索的条件下无法作出正确的选择）。现在抛弃不接受选定的类型范畴的候选函数，然后，如果任意候选函数在那个范畴接受一个首选类型，则抛弃那些在该参数位置接受非首选类型的候选函数。如果没有一个候选符合这些测试则保留所有候选。如果只有一个候选函数符合，则使用它；否则，继续下一步。
- e. 如果同时有unknown和已知类型的参数，并且所有已知类型的参数有相同的类型，假设unknown参数也是这种类型，检查哪个候选函数可以在unknown参数位置接受这种类型。如果正好一个候选符合，那么使用它。否则，产生一个错误。

## 示例

示例1：圆整函数参数类型解析。只有一个round函数有两个参数（第一个是numeric，第二个是integer）。所以下面的查询自动把第一个类型为integer的参数转换成numeric类型。

```
gaussdb=# SELECT round(4, 4);
round
-----
4.0000
(1 row)
```

实际上它被分析器转换成：

```
gaussdb=# SELECT round(CAST (4 AS numeric), 4);
```

因为带小数点的数值常量初始时被赋予numeric类型，因此下面的查询将不需要类型转换，并且可能会略微高效一些：

```
gaussdb=# SELECT round(4.0, 4);
```

示例2：子字符串函数类型解析。有好几个substr函数，其中一个接受text和integer类型。如果用一个未声明类型的字符串常量调用它，系统将选择接受string类型范畴的首选类型（也就是text类型）的候选函数。

```
gaussdb=# SELECT substr('1234', 3);
substr
-----
34
(1 row)
```

如果该字符串声明为varchar类型，就像从表中取出来的数据一样，分析器将试着将其转换成text类型：

```
gaussdb=# SELECT substr(varchar '1234', 3);
substr
-----
34
(1 row)
```

被分析器转换后实际上变成：

```
gaussdb=# SELECT substr(CAST (varchar '1234' AS text), 3);
```

### 📖 说明

分析器从pg\_cast表中了解到text和varchar是二进制兼容的，意思是说一个可以传递给接受另一个的函数而不需要做任何物理转换。因此，在这种情况下，实际上没有做任何类型转换。

而且，如果以integer为参数调用函数，分析器将试图将其转换成text类型：

```
gaussdb=# SELECT substr(1234, 3);
substr
-----
34
(1 row)
```

被分析器转换后实际上变成：

```
gaussdb=# SELECT substr(CAST (1234 AS text), 3);
substr
-----
34
(1 row)
```

## 7.8.4 值存储

### 值存储数据类型解析

1. 查找与目标字段准确的匹配。
2. 试着将表达式直接转换成目标类型。如果已知这两种类型之间存在一个已注册的转换函数，那么直接调用该转换函数即可。如果表达式是一个未知类型文本，该文本字符串的内容将交给目标类型的输入转换过程。
3. 检查一下看目标类型是否有长度转换。长度转换是一个从某类型到自身的转换。如果在pg\_cast表里面找到一个，那么在存储到目标字段之前先在表达式上应用。这样的转换函数总是接受一个额外的类型为integer的参数，它接收目标字段的atttypmod值（实际上是其声明长度，atttypmod的解释随不同的数据类型而不同），并且它可能接受一个Boolean类型的第三个参数，表示转换是显式的还是隐式的。转换函数负责施加那些长度相关的语义，比如长度检查或者截断。

### 示例

character存储类型转换。对一个目标列定义为character(20)的语句，下面的语句显示存储值的长度正确：

```
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.value_storage_t1 (
VS_COL1 CHARACTER(20)
)DISTRIBUTE BY HASH (VS_COL1);
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.value_storage_t1 VALUES('abcdef');
gaussdb=# SELECT VS_COL1, octet_length(VS_COL1) FROM tpcds.value_storage_t1;
vs_col1      | octet_length
-----+-----
abcdef      |          20
(1 row)
)
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.value_storage_t1;
```

### 📖 说明

这里真正发生的事情是两个unknown文本缺省解析成text，这样就允许||操作符解析成text连接。然后操作符的text结果转换成bpchar("空白填充的字符型", character类型内部名称)以匹配目标字段类型。不过，从text到bpchar的转换是二进制兼容的，这样的转换是隐含的并且实际上不做任何函数调用。最后，在系统表里找到长度转换函数bpchar(bpchar, integer, Boolean)并且应用于该操作符的结果和存储的字段长。这个类型相关的函数执行所需的长度检查和额外的空白填充。

## 7.8.5 UNION, CASE 和相关构造

SQL UNION构造必须把那些可能不太相似的类型匹配起来成为一个结果集。解析算法分别应用于联合查询的每个输出字段。INTERSECT和EXCEPT构造对不相同的类型使用和UNION相同的算法进行解析。CASE、ARRAY、VALUES、GREATEST和LEAST构造也使用同样的算法匹配它的部件表达式并且选择一个结果数据类型。

### UNION, CASE 和相关构造解析

- 如果所有输入都是相同的类型，并且不是unknown类型，那么解析成这种类型。
- 如果所有输入都是unknown类型则解析成text类型（字符串类型范畴的首选类型）。否则，忽略unknown输入。（例外：Union操作会将一组两个unknown类型解析成text类型，然后继续与其他组进行类型匹配选择）
- 如果输入不属于同一个类型范畴，失败。（unknown类型除外）
- 如果输入类型是同一个类型范畴，则选择该类型范畴的首选类型。（例外：Union操作会选择第一个分支的类型作为所选类型。）

### 📖 说明

系统表pg\_type中typcategory表示数据类型范畴，typispreferred表示是否是typcategory分类中的首选类型。

- 把所有输入转换为所选的类型（对于字符串保持原有长度）。如果从给定的输入到所选的类型没有隐式转换则失败。
- 若输入中含json、txid\_snapshot、sys\_refcursor或几何类型，则不能进行union。

### 对于 case 和 coalesce, 在 TD 兼容模式下的处理

- 如果所有输入都是相同的类型，并且不是unknown类型，那么解析成这种类型。
- 如果所有输入都是unknown类型则解析成text类型。
- 如果输入字符串（包括unknown，unknown当text来处理）和数字类型，那么解析成字符串类型，如果是其他不同的类型范畴，则报错。
- 如果输入类型是同一个类型范畴，则选择该类型的优先级较高的类型。
- 把所有输入转换为所选的类型。如果从给定的输入到所选的类型没有隐式转换则失败。

### 对于 case, 在 ORA 兼容模式下的处理

“decode(expr, search1, result1, search2, result2, ..., defresult)”，在设置参数sql\_beta\_feature = a\_style\_coerce时，按ORA兼容模式下的处理，将整个表达式最终的返回值类型定为result1的数据类型，或者与result1同类型范畴的更高精度的数据类型。（例如，numeric与int同属数值类型范畴，但numeric比int精度要高，具有更高优先级）。对于CASE WHEN，ORA兼容性下与默认行为相同。

- 如果所有输入都是相同的类型，并且不是unknown类型，那么解析成这种类型。否则，进入后续步骤。
- 将result1的数据类型置为最终的返回值类型preferType，其所属类型范畴为preferCategory。
- 依次考虑result2、result3直至defresult的数据类型。如果其类型范畴也是preferCategory，即与result1具有相同的类型范畴，则判断其精度（优先级）是否高于preferType，如果高于，则将preferType更新为更高精度的数据类型；如果其类型范畴不是preferCategory，则判断其数据类型是否可以隐式转换为preferType，不可以则报错。
- 将最终preferType记录的数据类型作为整个表达式最终的返回值类型；表达式的结果向此类型进行隐式转换。

注1:

为了兼容一种特殊情况，即表示了超大数字的字符类型向数值类型转换的情况，例如select decode(1, 2, 2, '53465465676465454657567678676')，大数超过了bigint、double等的表示范围。所以，当result1的类型范畴为数值类型，且不满足上述"所有输入都是相同的类型"条件时，将返回值的类型直接置为numeric，以兼容此种特殊情况。

注2:

数值类型的优先级排序: numeric>float8>float4>int8>int4>int2>int1

字符类型的优先级排序: text>varchar=nvarchar2>bpchar>char

日期类型的优先级排序:

timestampz>timestamp>smalldatetime>date>abstime>timetz>time

日期跨度类型的优先级排序: interval>tinterval>reltime

注3:

ORA兼容模式，当参数set sql\_beta\_feature的值设置为'a\_style\_coerce'时，所支持的隐式类型转换见下图，\代表不需要转换，yes表示支持，空白表示不支持:

|               | bool | int1 | int2 | int4 | int8 | float4 | float8 | numeric | money | char | bpchar | varchar2 | nvarchar2 | text/clob | raw | blob | date | time | timetz | timestamp | timestampz | smalldatetime | interval | reltime | abstime |     |
|---------------|------|------|------|------|------|--------|--------|---------|-------|------|--------|----------|-----------|-----------|-----|------|------|------|--------|-----------|------------|---------------|----------|---------|---------|-----|
| bool          | \    |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        |          |           |           |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| int1          |      | \    | yes  | yes  | yes  | yes    | yes    | yes     |       | yes  | yes    | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| int2          |      | yes  | \    | yes  | yes  | yes    | yes    | yes     |       | yes  | yes    | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| int4          |      | yes  | yes  | \    | yes  | yes    | yes    | yes     |       | yes  | yes    | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| int8          |      | yes  | yes  | yes  | \    | yes    | yes    | yes     |       | yes  | yes    | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| float4        |      | yes  | yes  | yes  | yes  | \      | yes    | yes     |       | yes  | yes    | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| float8        |      | yes  | yes  | yes  | yes  | yes    | \      | yes     |       | yes  | yes    | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| numeric       |      | yes  | yes  | yes  | yes  | yes    | yes    | \       |       | yes  | yes    | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| money         |      |      |      |      |      |        |        |         | \     |      |        |          |           |           |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| char          |      | yes  | yes  | yes  | yes  | yes    | yes    | yes     |       | \    | yes    | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| bpchar        |      | yes  | yes  | yes  | yes  | yes    | yes    | yes     |       | yes  | \      | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| varchar2      |      | yes  | yes  | yes  | yes  | yes    | yes    | yes     |       | yes  | yes    | \        | yes       | yes       | yes |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| nvarchar2     |      | yes  | yes  | yes  | yes  | yes    | yes    | yes     |       | yes  | yes    | yes      | \         | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| text/clob     |      | yes  | yes  | yes  | yes  | yes    | yes    | yes     |       | yes  | yes    | yes      | yes       | \         |     |      |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| raw           |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        | yes      |           | yes       | \   | yes  |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| blob          |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        |          |           |           | yes | \    |      |      |        |           |            |               |          |         |         |     |
| date          |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        | yes      | yes       | yes       |     |      | \    |      |        | yes       | yes        | yes           |          |         |         | yes |
| time          |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        |          |           | yes       |     |      |      | \    | yes    |           |            |               |          |         |         |     |
| timetz        |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        |          |           | yes       |     |      |      |      | \      |           |            |               |          |         |         |     |
| timestamp     |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        | yes      | yes       | yes       |     |      | yes  |      |        | \         | yes        | yes           |          |         |         | yes |
| timestampz    |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        |          |           | yes       |     |      | yes  |      |        |           | \          | yes           |          |         |         | yes |
| smalldatetime |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        | yes      |           | yes       |     |      | yes  |      |        |           |            | \             |          |         |         | yes |
| interval      |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        | yes      | yes       | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               | \        | yes     |         | yes |
| reltime       |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        |          |           | yes       |     |      |      |      |        |           |            |               |          | yes     | \       |     |
| abstime       |      |      |      |      |      |        |        |         |       |      |        |          |           | yes       |     |      | yes  |      |        |           |            |               |          |         |         | \   |

## 示例

示例1：Union中的待定类型解析。这里，unknown类型文本'b'将被解析成text类型。

```
gaussdb=# SELECT text 'a' AS "text" UNION SELECT 'b';
text
-----
a
b
(2 rows)
```

示例2：简单Union中的类型解析。文本1.2的类型为numeric，而且integer类型的1可以隐含地转换为numeric，因此使用这个类型。

```
gaussdb=# SELECT 1.2 AS "numeric" UNION SELECT 1;
numeric
-----
1
1.2
(2 rows)
```

示例3：转置Union中的类型解析。这里，因为类型real不能被隐含转换成integer，但是integer可以隐含转换成real，那么联合的结果类型将是real。

```
gaussdb=# SELECT 1 AS "real" UNION SELECT CAST('2.2' AS REAL);
real
-----
1
2.2
(2 rows)
```

示例4：TD模式下，coalesce参数输入int和varchar类型，那么解析成varchar类型。ORA模式下会报错。

```
--在oracle模式下，创建oracle兼容模式的数据库oracle_1。
gaussdb=# CREATE DATABASE oracle_1 dbcompatibility = 'ORA';
```

```
--切换数据库为oracle_1。
gaussdb=# \c oracle_1
```

```
--创建表t1。
oracle_1=# CREATE TABLE t1(a int, b varchar(10));
```

```
--查看coalesce参数输入int和varchar类型的查询语句的执行计划。
oracle_1=# EXPLAIN SELECT coalesce(a, b) FROM t1;
ERROR: COALESCE types integer and character varying cannot be matched
LINE 1: EXPLAIN SELECT coalesce(a, b) FROM t1;
                        ^
CONTEXT: referenced column: coalesce
```

```
--删除表。
oracle_1=# DROP TABLE t1;
```

```
--切换数据库为testdb。
oracle_1=# \c testdb
```

```
--在TD模式下，创建TD兼容模式的数据库td_1。
gaussdb=# CREATE DATABASE td_1 dbcompatibility = 'TD';
```

```
--切换数据库为td_1。
gaussdb=# \c td_1
```

```
--创建表t2。
td_1=# CREATE TABLE t2(a int, b varchar(10));
```

```
--查看coalesce参数输入int和varchar类型的查询语句的执行计划。
td_1=# EXPLAIN VERBOSE select coalesce(a, b) from t2;
```

```
QUERY PLAN
-----
Data Node Scan (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
Output: (COALESCE((t2.a)::character varying, t2.b))
Node/s: All datanodes
Remote query: SELECT COALESCE(a::character varying, b) AS "coalesce" FROM public.t2
(4 rows)

--删除表。
td_1=# DROP TABLE t2;

--切换数据库为testdb。
td_1=# \c testdb

--删除Oracle和TD模式的数据库。
gaussdb=# DROP DATABASE oracle_1;
gaussdb=# DROP DATABASE td_1;
```

示例5：ORA模式下，将整个表达式最终的返回值类型定为result1的数据类型，或者与result1同类型范畴的更高精度的数据类型。

```
--在ORA模式下，创建ORA兼容模式的数据库ora_1。
gaussdb=# CREATE DATABASE ora_1 dbcompatibility = 'A';

--切换数据库为ora_1。
gaussdb=# \c ora_1

--开启Decode兼容性参数。
set sql_beta_feature='a_style_coerce';

--创建表t1。
ora_1=# CREATE TABLE t1(c_int int, c_float8 float8, c_char char(10), c_text text, c_date date);

--插入数据。
ora_1=# INSERT INTO t1 VALUES(1, 2, '3', '4', date '12-10-2010');

--result1类型为char，defresult类型为text，text精度更高，返回值的类型由char更新为text。
ora_1=# SELECT decode(1, 2, c_char, c_text) AS result, pg_typeof(result) FROM t1;
result | pg_typeof
-----+-----
4      | text
(1 row)

--result1类型为int，属于数值类型范畴，返回值的类型置为numeric。
ora_1=# SELECT decode(1, 2, c_int, c_float8) AS result, pg_typeof(result) FROM t1;
result | pg_typeof
-----+-----
2      | numeric
(1 row)

--不存在defresult数据类型向result1数据类型之间的隐式转换，报错处理。
ora_1=# SELECT decode(1, 2, c_int, c_date) FROM t1;
ERROR:  CASE types integer and timestamp without time zone cannot be matched
LINE 1: SELECT decode(1, 2, c_int, c_date) FROM t1;
          ^
CONTEXT:  referenced column: c_date

--关闭Decode兼容性参数。
set sql_beta_feature='none';

--删除表。
ora_1=# DROP TABLE t1;
DROP TABLE

--切换数据库为testdb。
ora_1=# \c testdb

--删除ORA模式的数据库。
gaussdb=# DROP DATABASE ora_1;
DROP DATABASE
```

示例6: Union操作会将一组两个unkown类型解析成text类型, 然后继续与其他组进行类型匹配选择。

```
--前两个NULL为unkown类型, 解析为text类型, 然后将此text类型与第三个元素varchar2类型进行匹配选择, 最终选择text类型。
gaussdb=# SELECT "text", pg_typeof("text") as type from (SELECT NULL AS "text" UNION ALL SELECT
NULL AS "text" UNION ALL SELECT 'a'::varchar2 as "text");
 text | type
-----+-----
      | text
      | text
 a    | text
(3 rows)
```

## 7.9 全文检索

全文检索 (或者说文本搜索) 提供了查询可读性文档的能力, 并且通过查询相关度将结果进行排序。搜索最常见的方式是: 找到包含指定查询词的所有记录, 并且按照查询顺序返回这些记录。

当前特性是实验室特性, 使用时请联系华为工程师提供技术支持。

### 7.9.1 介绍

#### 7.9.1.1 全文检索概述

文本搜索操作符在数据库中已存在多年。GaussDB为文本数据类型提供~、~\*、LIKE和ILIKE操作符; 但它们缺乏现代信息系统所要求的许多必要属性。这些缺憾可以通过使用索引及词典进行解决。

文本检索缺乏信息系统所要求的必要属性:

- 没有语义支持, 即使是英语。  
由于要识别派生词并不是那么容易, 因此正则表达式也不能满足要求。如, satisfies和satisfy, 当使用正则表达式寻找satisfy时, 并不会查询到包含satisfies的文档。用户可以使用OR搜索多种派生形式, 但过程非常繁琐。并且有些词会有上千的派生词, 因此容易出错。
- 没有对搜索结果分类 (排序)。当搜索出成千的文档时, 查找效率很低。
- 由于没有索引的支持, 每一次的搜索需要遍历所有的文档, 整体搜索比较缓慢。

使用全文索引可以对文档进行预处理, 并且可以使后续的搜索更快速。预处理过程包括:

- 将文档解析成token。  
为每个文档标记不同类别的token是非常有必要的, 例如: 数字、文字、复合词、电子邮件地址, 这样就可以做不同的处理。原则上token的类别依赖于具体的应用, 但对于大多数的应用来说, 可以使用一组预定义的token类。
- 将token转换为词素。  
词素像token一样是一个字符串, 但它已经标准化处理, 这样同一个词的不同形式是一样的。例如, 标准化通常包括: 将大写字母折成小写字母、删除后缀 (如英语中的s或者es)。这将允许通过搜索找到同一个词的不同形式, 不需要繁琐地输入所有可能的变形样式。同时, 这一步通常会删除停用词。这些停用词通常因为太常见而对搜索无用。(总之, token是文档文本的原片段, 而词素被认为是有用的索引和搜索词。) GaussDB使用词典执行这一步, 且提供了各种标准的词典。

- 保存搜索优化后的预处理文档。  
比如，每个文档可以呈现为标准化词素的有序组合。伴随词素，通常还需要存储词素位置信息以用于邻近排序。因此文档包含的查询词越密集其排序越高。

词典能够对token如何标准化做到细粒度控制。使用合适的词典，可以定义不被索引的停用词。

数据类型tsvector用于存储预处理文档，tsquery用于存储查询条件，详细请参见[文本搜索类型](#)。为这些数据类型提供的函数和操作符请参见[文本检索函数和操作符](#)。其中最重要的是匹配运算符@@，将在[基本文本匹配](#)中介绍。

### 7.9.1.2 文档概念

文档是全文搜索系统的搜索单元，例如：杂志上的一篇文章或电子邮件消息。文本搜索引擎必须能够解析文档，而且可以存储父文档的关联词素（关键词）。后续，这些关联词素用来搜索包含查询词的文档。

在GaussDB中，文档通常是一个数据库表中一行的文本字段，或者这些字段的可能组合（级联）。文档可能存储在多个表中或者需动态获取。换句话说，一个文档由被索引化的不同部分构成，因此无法存储为一个整体。比如：

```
gaussdb=# SELECT d_dow || '-' || d_dom || '-' || d_fy_week_seq AS identify_serials FROM tpceds.date_dim
WHERE d_fy_week_seq = 1;
identify_serials
-----
5-6-1
0-8-1
2-3-1
3-4-1
4-5-1
1-2-1
6-7-1
(7 rows)
```

#### 须知

实际上，在这些示例查询中，应该使用coalesce防止一个独立的NULL属性导致整个文档的NULL结果。

另外一种可能是：文档在文件系统中作为简单的文本文件存储。在这种情况下，数据库可以用于存储全文索引并且执行搜索，同时可以使用一些唯一标识从文件系统中检索文档。然而，从数据库外部检索文件需要拥有系统管理员权限或者特殊函数支持。因此，还是将所有数据保存在数据库中比较方便。同时，将所有数据保存在数据库中可以方便地访问文档元数据以便于索引和显示。

为了实现文本搜索目的，必须将每个文档减少至预处理后的tsvector格式。搜索和相关性排序都是在tsvector形式的文档上执行的。原始文档只有在被选中要呈现给用户时才会被检索。因此，我们常将tsvector说成文档，但是很显然其实它只是完整文档的一种紧凑表示。

### 7.9.1.3 基本文本匹配

GaussDB的全文检索基于匹配算子@@，当一个tsvector(document)匹配到一个tsquery(query)时，则返回true。其中，tsvector(document)和tsquery(query)两种数据类型可以任意排序。



```
gaussdb=# SELECT 'a fat cat sat on a mat and ate a fat rat'::tsvector @@ 'cat & rat'::tsquery AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
gaussdb=# SELECT 'fat & cow'::tsquery @@ 'a fat cat sat on a mat and ate a fat rat'::tsvector AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
```

正如上面例子表明，tsquery不仅是文本，且比tsvector包含的要多。tsquery包含已经标注化为词条的搜索词，同时可能是使用AND、OR、或NOT操作符连接的多个术语。详细请参见[文本搜索类型](#)。函数to\_tsquery和plainto\_tsquery对于将用户书写文本转换成适合的tsquery是非常有用的，比如将文本中的词标准化。类似地，to\_tsvector用于解析和标准化文档字符串。因此，实际中文本搜索匹配看起来更像这样：

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector('fat cats ate fat rats') @@ to_tsquery('fat & rat') AS RESULT;
result
-----
t
(1 row)
```

需要注意的是，下面这种方式是不可行的：

```
gaussdb=# SELECT 'fat cats ate fat rats'::tsvector @@ to_tsquery('fat & rat') AS RESULT;
result
-----
f
(1 row)
```

由于tsvector没有对rats进行标准化，所以rats不匹配rat。

@@操作符也支持text输入，允许一个文本字符串的显示转换为tsvector或者在简单情况下忽略tsquery。可用形式是：

```
tsvector @@ tsquery
tsquery @@ tsvector
text @@ tsquery
text @@ text
```

我们已经看到了前面两种，形式text @@ tsquery等价于to\_tsvector(text) @@ tsquery，而text @@ text等价于to\_tsvector(text) @@ plainto\_tsquery(text)。

### 7.9.1.4 分词器

全文检索功能还可以做更多事情：忽略索引某个词（停用词），处理同义词和使用复杂解析，例如：不仅基于空格的解析。这些功能通过文本搜索分词器控制。GaussDB支持多语言的预定义的分词器，并且可以创建分词器（gsqll的\dF命令显示了所有可用分词器）。

在安装期间选择一个合适的分词器，并且在postgresql.conf中相应的设置default\_text\_search\_config。如果为了整个集群使用同一个文本搜索分词器可以使用postgresql.conf中的值。如果需要在集群中使用不同分词器，可以使用ALTER DATABASE ... SET在任一数据库进行配置。用户也可以在每个会话中设置default\_text\_search\_config。

每个依赖于分词器的文本搜索函数有一个可选的配置参数，用以明确声明所使用的分词器。仅当忽略这个参数的时候，才使用default\_text\_search\_config。

为了更方便的建立自定义文本搜索分词器，可以通过简单的数据库对象建立分词器。GaussDB文本搜索功能提供了四种类型与分词器相关的数据库对象：

- 文本搜索解析器将文档分解为token，并且分类每个token（例如：词和数字）。
- 文本搜索词典将token转换成规范格式并且丢弃停用词。
- 文本搜索模板提供潜在的词典功能：一个词典指定一个模板，并且为模板设置参数。
- 文本搜索分词器选择一个解析器，并且使用一系列词典规范化语法分析器产生的token。

## 7.9.2 表和索引

### 7.9.2.1 搜索表

在不使用索引的情况下也可以进行全文检索。

- 一个简单查询：将body字段中包含america的每一行打印出来。

```
gaussdb=# DROP SCHEMA IF EXISTS tsearch CASCADE;

gaussdb=# CREATE SCHEMA tsearch;

gaussdb=# CREATE TABLE tsearch.pgweb(id int, body text, title text, last_mod_date date);

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(1, 'China, officially the People's Republic of China (PRC), located in Asia, is the world's most populous state.', 'China', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(2, 'America is a rock band, formed in England in 1970 by multi-instrumentalists Dewey Bunnell, Dan Peek, and Gerry Beckley.', 'America', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(3, 'England is a country that is part of the United Kingdom. It shares land borders with Scotland to the north and Wales to the west.', 'England', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(4, 'Australia, officially the Commonwealth of Australia, is a country comprising the mainland of the Australian continent, the island of Tasmania, and numerous smaller islands.', 'Australia', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(6, 'Japan is an island country in East Asia.', 'Japan', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(7, 'Germany, officially the Federal Republic of Germany, is a sovereign state and federal parliamentary republic in central-western Europe.', 'Germany', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(8, 'France, is a sovereign state comprising territory in western Europe and several overseas regions and territories.', 'France', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(9, 'Italy officially the Italian Republic, is a unitary parliamentary republic in Europe.', 'Italy', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(10, 'India, officially the Republic of India, is a country in South Asia.', 'India', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(11, 'Brazil, officially the Federative Republic of Brazil, is the largest country in both South America and Latin America.', 'Brazil', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(12, 'Canada is a country in the northern half of North America.', 'Canada', '2010-1-1');

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.pgweb VALUES(13, 'Mexico, officially the United Mexican States, is a federal republic in the southern part of North America.', 'Mexico', '2010-1-1');

gaussdb=# SELECT id, body, title FROM tsearch.pgweb WHERE to_tsvector('english', body) @@
to_tsquery('english', 'america');
 id |                               body                               | title
----|-----
```

```
+-----+-----+
-----+-----
 2 | America is a rock band, formed in England in 1970 by multi-instrumentalists Dewey Bunnell, Dan
    | Peek, and Gerry Beckley. | America
 12 | Canada is a country in the northern half of North
    | America. | Canada
 13 | Mexico, officially the United Mexican States, is a federal republic in the southern part of North
    | America. | Mexico
 11 | Brazil, officially the Federative Republic of Brazil, is the largest country in both South America
    | and Latin America. | Brazil
(4 rows)
```

像America这样的相关词也会被找到，因为这些词都被处理成了相同标准的词条。

上面的查询指定english配置来解析和规范化字符串。当然也可以省略此配置，通过default\_text\_search\_config进行配置设置：

```
gaussdb=# SHOW default_text_search_config;
default_text_search_config
```

```
-----
pg_catalog.english
(1 row)
```

```
gaussdb=# SELECT id, body, title FROM tsearch.pgweb WHERE to_tsvector(body) @@
to_tsquery('america');
```

```
id | body | title
```

```
----
```

```
+-----+-----+
-----+-----
```

```
11 | Brazil, officially the Federative Republic of Brazil, is the largest country in both South America
    | and Latin America. | Brazil
 2 | America is a rock band, formed in England in 1970 by multi-instrumentalists Dewey Bunnell, Dan
    | Peek, and Gerry Beckley. | America
 12 | Canada is a country in the northern half of North
    | America. | Canada
 13 | Mexico, officially the United Mexican States, is a federal republic in the southern part of North
    | America. | Mexico
(4 rows)
```

- 一个复杂查询：检索出在title或者body字段中包含north和america的最近10篇文章：

```
gaussdb=# SELECT title FROM tsearch.pgweb WHERE to_tsvector(title || ' ' || body) @@
to_tsquery('north & america') ORDER BY last_mod_date DESC LIMIT 10;
```

```
title
```

```
-----
```

```
Mexico
```

```
Canada
```

```
(2 rows)
```

为了清晰，举例中没有调用coalesce函数在两个字段中查找包含NULL的行。

以上例子均在没有索引的情况下进行查询。对于大多数应用程序来说，这个方法很慢。因此除了偶尔的特定搜索，文本搜索在实际使用中通常需要创建索引。

## 7.9.2.2 创建索引

为了加速文本搜索，可以创建GIN索引。

```
gaussdb=# CREATE INDEX pgweb_idx_1 ON tsearch.pgweb USING gin(to_tsvector('english', body));
```

to\_tsvector()函数有两个版本。只输一个参数的版本和输两个参数的版本。只输一个参数时，系统默认采用default\_text\_search\_config所指定的分词器。

请注意：创建索引时必须使用to\_tsvector的两参数版本。只有指定了分词器名称的全文检索函数才可以在索引表达式中使用。这是因为索引的内容必须不受default\_text\_search\_config的影响，否则索引内容可能不一致。由于default\_text\_search\_config的值可以随时调整，从而导致不同条目生成的tsvector采用

了不同的分词器，并且没有办法区分究竟使用了哪个分词器。正确地转储和恢复这样的索引也是不可能的。

因为在上述创建索引中 `to_tsvector` 使用了两个参数，只有当查询时也使用了两个参数，且参数值与索引中相同时，才会使用该索引。也就是说，`WHERE to_tsvector('english', body) @@ 'a & b'` 可以使用索引，但 `WHERE to_tsvector(body) @@ 'a & b'` 不能使用索引。这确保只使用这样的索引——索引各条目是使用相同的分词器创建的。

索引中的分词器名称由另一列指定时可以建立更复杂的表达式索引。例如：

```
gaussdb=# CREATE INDEX pgweb_idx_2 ON tsearch.pgweb USING gin(to_tsvector('ngram', body));
```

其中 `body` 是 `pgweb` 表中的一列。当对索引的各条目使用了哪个分词器进行记录时，允许在同一索引中存在混合分词器。在某些场景下这将是有益的。例如，文档集中包含不同语言的文档时。再次强调，打算使用索引的查询必须措辞匹配，例如，`WHERE to_tsvector(config_name, body) @@ 'a & b'` 与索引中的 `to_tsvector` 措辞匹配。

索引甚至可以连接列：

```
gaussdb=# CREATE INDEX pgweb_idx_3 ON tsearch.pgweb USING gin(to_tsvector('english', title || ' ' || body));
```

另一个方法是创建一个单独的 `tsvector` 列控制 `to_tsvector` 的输出。下面的例子是 `title` 和 `body` 的连接，当其它是 `NULL` 的时候，使用 `coalesce` 确保一个字段仍然会被索引：

```
gaussdb=# ALTER TABLE tsearch.pgweb ADD COLUMN textsearchable_index_col tsvector;  
gaussdb=# UPDATE tsearch.pgweb SET textsearchable_index_col = to_tsvector('english', coalesce(title, '' || coalesce(body, ''));
```

然后为加速搜索创建一个GIN索引：

```
gaussdb=# CREATE INDEX textsearch_idx_4 ON tsearch.pgweb USING gin(textsearchable_index_col);
```

现在，就可以执行一个快速全文搜索了：

```
gaussdb=# SELECT title  
FROM tsearch.pgweb  
WHERE textsearchable_index_col @@ to_tsquery('north & america')  
ORDER BY last_mod_date DESC  
LIMIT 10;  
  
title  
-----  
Canada  
Mexico  
(2 rows)
```

相比于一个表达式索引，单独列方法的一个优势是：它没有必要在查询时明确指定分词器以便使用索引。正如上面例子所示，查询可以依赖于 `default_text_search_config`。另一个优势是搜索比较快速，因为它没有必要重新利用 `to_tsvector` 调用来验证索引匹配。表达式索引方法更容易建立，且它需要较少的磁盘空间，因为 `tsvector` 形式没有明确存储。

### 7.9.2.3 索引使用约束

下面是一个使用索引的例子：

```
gaussdb=# create table table1 (c_int int,c_bigint bigint,c_varchar varchar,c_text text) with(orientation=row);  
gaussdb=# create text search configuration ts_conf_1(parser=POUND);  
gaussdb=# create text search configuration ts_conf_2(parser=POUND) with(split_flag='%');  
gaussdb=# set default_text_search_config='ts_conf_1';
```

```
gaussdb=# create index idx1 on table1 using gin(to_tsvector(c_text));

gaussdb=# set default_text_search_config='ts_conf_2';
gaussdb=# create index idx2 on tscp_u_m_005_tbl using gin(to_tsvector(c_text));

gaussdb=# select c_varchar,to_tsvector(c_varchar) from table1 where to_tsvector(c_text) @@
plainto_tsquery('¥#@……&**) and to_tsvector(c_text) @@ plainto_tsquery('某公司') and c_varchar is
not null order by 1 desc limit 3;
```

该例子的关键点是表table1的同一个列c\_text上建立了两个gin索引：idx1和idx2，但这两个索引是在GUC参数**default\_text\_search\_config**的不同设置下建立的。该例子和同一张表的同一个列上建立普通索引的不同之处在于：

- gin索引使用了不同的parser（即分隔符不同），那么idx1和idx2的索引数据是不同的；
- 在同一张表的同一个列上建立的多个普通索引的索引数据是相同的。

因此当执行同一个查询时，使用idx1和idx2查询出的结果是不同的。

## 使用约束

通过上面的例子，索引使用满足如下条件时：

- 在同一个表的同一个列上建立了多个gin索引；
- 这些gin索引使用了不同的parser（即分隔符不同）；
- 在查询中使用了该列，且执行计划中使用索引进行扫描；  
为了避免使用不同gin索引导致查询结果不同的问题，需要保证在物理表的一列上只有一个gin索引可用。
- USTORE存储引擎仅支持ubtree索引，不支持gin索引。

## 7.9.3 控制文本搜索

为了执行全文搜索，必须有个函数创建来自文档的tsvector和来自用户查询的tsquery。同时，为了以有效的顺序返回结果，需要一个函数对比文档的查询相关性。同时，能很好地显示结果也是很重要的。GaussDB支持所有这些函数。

### 7.9.3.1 解析文档

GaussDB中提供了to\_tsvector函数把文档处理成tsvector数据类型。

```
to_tsvector([ config regconfig, ] document text) returns tsvector
```

to\_tsvector将文本文档解析为token，再将token简化到词素，并返回一个tsvector。其中tsvector中列出了词素及它们在文档中的位置。文档是根据指定的或默认的文本搜索分词器进行处理的。这里有一个简单的例子：

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector('english', 'a fat cat sat on a mat - it ate a fat rats');
           to_tsvector
-----
'ate':9 'cat':3 'fat':2,11 'mat':7 'rat':12 'sat':4
```

通过以上例子可发现结果tsvector不包含词a、on或者it，rats变成rat，并且忽略标点符号-。

to\_tsvector函数内部调用一个解析器，将文档的文本分解成token并给每个token指定一个类型。对于每个token，有一系列词典可供查询。词典系列因token类型的不同而不同。识别token的第一本词典将发出一个或多个标准词素来表示token。例如：

- rats变成rat因为词典认为词rats是rat的复数形式。
- 有些词被作为停用词（请参考[停用词](#)），这样它们就会被忽略，因为它们出现得太频繁以致于搜索中没有用处。比如例子中的a、on和it。
- 如果没有词典识别token，那么它也被忽略。在这个例子中，符号“-”被忽略，因为词典没有给它分配token类型（空间符号），即空间记号永远不会被索引。

语法解析器、词典和要索引的token类型由选定的文本搜索分词器决定。可以在同一个数据库中有多种不同的分词器，以及提供各种语言的预定义分词器。在以上例子中，使用缺省分词器english。

函数setweight可以给tsvector的记录加权重，权重是字母A、B、C、D之一。这通常用于标记来自文档不同部分的记录，比如标题、正文。之后，这些信息可以用于排序搜索结果。

因为to\_tsvector(NULL)会返回空，当字段可能是空的时候，建议使用coalesce。以下是推荐的为结构化文档创建tsvector的方法：

```
gaussdb=# CREATE TABLE tsearch.tt (id int, title text, keyword text, abstract text, body text, ti tsvector);

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.tt(id, title, keyword, abstract, body) VALUES (1, 'China', 'Beijing',
'China','China, officially the People's Republic of China (PRC), located in Asia, is the world's most populous
state.');
```

```
gaussdb=# UPDATE tsearch.tt SET ti =
  setweight(to_tsvector(coalesce(title,'')), 'A') ||
  setweight(to_tsvector(coalesce(keyword,'')), 'B') ||
  setweight(to_tsvector(coalesce(abstract,'')), 'C') ||
  setweight(to_tsvector(coalesce(body,'')), 'D');
```

```
gaussdb=# DROP TABLE tsearch.tt;
```

上例使用setweight标记已完成的tsvector中的每个词的来源，并且使用tsvector连接操作符||合并标记过的tsvector值，[处理tsvector](#)一节详细介绍了这些操作。

### 7.9.3.2 解析查询

GaussDB提供了函数to\_tsquery和plainto\_tsquery将查询转换为tsquery数据类型，to\_tsquery提供比plainto\_tsquery更多的功能，但对其输入要求更严格。

```
to_tsquery([ config regconfig, ] querytext text) returns tsquery
```

to\_tsquery从querytext中创建一个tsquery，querytext必须由布尔运算符& (AND)，| (OR)和! (NOT)分割的单个token组成。这些运算符可以用圆括弧分组。换句话说，to\_tsquery输入必须遵循tsquery输入的通用规则，具体请参见[文本搜索类型](#)。不同的是基本tsquery以token表面值作为输入，而to\_tsquery使用指定或默认分词器将每个token标准化成词素，并依据分词器丢弃属于停用词的token。例如：

```
gaussdb=# SELECT to_tsquery('english', 'The & Fat & Rats');
 to_tsquery
-----
'fat' & 'rat'
(1 row)
```

像基本tsquery中的输入一样，weight(s)可以附加到每个词素来限制它只匹配那些有相同weight(s)的tsvector词素。比如：

```
gaussdb=# SELECT to_tsquery('english', 'Fat | Rats:AB');
 to_tsquery
-----
'fat' | 'rat':AB
(1 row)
```

同时，\*也可以附加到词素来指定前缀匹配：

```
gaussdb=# SELECT to_tsquery('supern:*A & star:A*B');
to_tsquery
-----
'supern':*A & 'star':*AB
(1 row)
```

这样的词素将匹配tsquery中指定字符串和权重的项。

**plainto\_tsquery([ config regconfig, ] querytext text) returns tsquery**

plainto\_tsquery将未格式化的文本querytext变换为tsquery。类似于to\_tsvector，文本被解析并且标准化，然后在存在的词之间插入&(AND)布尔算子。

比如：

```
gaussdb=# SELECT plainto_tsquery('english', 'The Fat Rats');
plainto_tsquery
-----
'fat' & 'rat'
(1 row)
```

请注意，plainto\_tsquery无法识别布尔运算符、权重标签，或在其输入中的前缀匹配标签：

```
gaussdb=# SELECT plainto_tsquery('english', 'The Fat & Rats:C');
plainto_tsquery
-----
'fat' & 'rat' & 'c'
(1 row)
```

在这里，所有输入的标点符号作为空格符号丢弃。

### 7.9.3.3 排序查询结果

排序试图针对特定查询衡量文档的相关度，从而将众多的匹配文档中相关度最高的文档排在最前。GaussDB提供了两个预置的排序函数。函数考虑了词法，距离，和结构信息；也就是，他们考虑查询词在文档中出现的频率、紧密程度、以及他们出现的地方在文档中的重要性。然而，相关性的概念是模糊的，并且是跟应用强相关的。不同的应用程序可能需要额外的信息来排序，比如，文档的修改时间，内置的排序函数等。也可以开发自己的排序函数或者采用附加因素组合这些排序函数的结果来满足特定需求。

两个预置的排序函数：

**ts\_rank([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer ]) returns float4**

基于词素匹配率对vector进行排序：

**ts\_rank\_cd([ weights float4[], ] vector tsvector, query tsquery [, normalization integer ]) returns float4**

该函数需要位置信息的输入。因此它不能在"剥离"tsvector值的情况下运行—它将总是返回零。

对于这两个函数，可选的weights参数提供给词加权重的能力，词的权重大小取决于所加的权重。权重阵列指定在排序时为每类词汇加多大的权重。

{D-weight, C-weight, B-weight, A-weight}

如果没有提供weights，则使用缺省值：{0.1, 0.2, 0.4, 1.0}。

通常的权重是用来标记文档特殊领域的词，如标题或最初的摘要，所以相对于文章主体中的词它们有着更高或更低的重要性。

由于较长的文档有更多的机会包含查询词，因此有必要考虑文档的大小。例如，包含有5个搜索词的一百字文档比包含有5个搜索词的一千字文档相关性更高。两个预置的排序函数都采用了一个整型的标准化选项来定义文档长度是否影响排序及如何影响。这个整型选项控制多个行为，所以它是一个屏蔽字：可以使用|指定一个或多个行为（例如，2|4）。

- 0（缺省）表示：跟长度大小没有关系
- 1表示：排名（rank）除以(文档长度的对数+1)
- 2表示：排名除以文档的长度
- 4表示：排名除以两个扩展词间的调和平均距离。只能使用ts\_rank\_cd实现
- 8表示：排名除以文档中单独词的数量
- 16表示：排名除以单独词数量的对数+1
- 32表示：排名除以排名本身+1

当指定多个标志位时，会按照所列的顺序依次进行转换。

需要特别注意的是，排序函数不使用任何全局信息，所以不可能产生一个某些情况下需要的1%或100%的理想标准值。标准化选项32 (rank/(rank+1))可用于所有规模的从零到一之间的排序，当然，这只是一个表面变化；它不会影响搜索结果的排序。

下面是一个例子，仅选择排名前十的匹配：

```
gaussdb=# SELECT id, title, ts_rank_cd(to_tsvector(body), query) AS rank
FROM tsearch.pgweb, to_tsquery('america') query
WHERE query @@ to_tsvector(body)
ORDER BY rank DESC
LIMIT 10;
 id | title | rank
-----+-----+-----
 11 | Brazil | .2
   2 | America | .1
 12 | Canada | .1
 13 | Mexico | .1
(4 rows)
```

这是使用标准化排序的相同例子：

```
gaussdb=# SELECT id, title, ts_rank_cd(to_tsvector(body), query, 32 /* rank/(rank+1) */) AS rank
FROM tsearch.pgweb, to_tsquery('america') query
WHERE query @@ to_tsvector(body)
ORDER BY rank DESC
LIMIT 10;
 id | title | rank
-----+-----+-----
 11 | Brazil | .166667
   2 | America | .0909091
 12 | Canada | .0909091
 13 | Mexico | .0909091
(4 rows)
```

下面是使用中文分词法排序查询的例子：

```
gaussdb=# CREATE TABLE tsearch.ts_ngram(id int, body text);
gaussdb=# INSERT INTO tsearch.ts_ngram VALUES(1, '中文');
gaussdb=# INSERT INTO tsearch.ts_ngram VALUES(2, '中文检索');
gaussdb=# INSERT INTO tsearch.ts_ngram VALUES(3, '检索中文');
--精确匹配
gaussdb=# SELECT id, body, ts_rank_cd(to_tsvector('ngram',body), query) AS rank FROM tsearch.ts_ngram,
to_tsquery('中文') query WHERE query @@ to_tsvector(body);
 id | body | rank
-----+-----+-----
 1 | 中文 | .1
```



```
(1 row)
--模糊匹配
gaussdb=# SELECT id, body, ts_rank_cd(to_tsvector('ngram',body), query) AS rank FROM tsearch.ts_ngram,
to_tsquery('中文') query WHERE query @@ to_tsvector('ngram',body);
 id | body | rank
-----+-----+-----
  3 | 检索中文 | .1
  1 | 中文 | .1
  2 | 中文检索 | .1
(3 rows)
```

排序要遍历每个匹配的tsvector，因此资源消耗多，可能会因为I/O限制导致排序慢。可是这是很难避免的，因为实际查询中通常会有大量的匹配。

### 7.9.3.4 高亮搜索结果

搜索结果的理想显示是：列出每篇文档中与搜索相关的部分，并标识为什么与查询相关。搜索引擎能够显示标识了搜索词的文档片段。GaussDB提供了函数ts\_headline支持这部分功能。

```
ts_headline([ config regconfig, ] document text, query tsquery [, options text ]) returns text
```

ts\_headline的输入是带有查询条件的文档，其返回文档中的摘录，在摘录中查询词是高亮显示的。用来解析文档的分词器由config参数指定。如果省略config，则使用default\_text\_search\_config的值所指定的分词器。

指定options字符串时，需由一个或多个option=value对组成，且必须用逗号分隔。options可以是下面的选项：

- StartSel, StopSel: 分隔文档中出现的查询词，以区别于其他摘录词。当包含有空格或逗号时，必须用双引号将字符串引起来。
- MaxWords, MinWords: 定义摘录的最长和最短值。
- ShortWord: 在摘录的开始和结束会丢弃此长度或更短的词。默认值3会消除常见的英语冠词。
- HighlightAll: 布尔标志。如果为真，整个文档将作为摘录。忽略前面三个参数的值。
- MaxFragments: 要显示的文本摘录或片段的最大数量。默认值0表示选择非片段的摘录生成方法。大于0的值表示选择基于片段的摘录生成。此方法查找带有尽可能多查询词的文本片段，并显示查询词周围的上下文片段。因此，查询词临近每个片段的中间，且查询词两边都有词。每个片段至多有MaxWords，并且长度为ShortWord或更短的词在每一个片段开始和结束被丢弃。如果在文档中没有找到所有的查询词，则文档中开头将显示MinWords单片段。
- FragmentDelimiter: 当有一个以上的片段时，通过该字符串分隔这些片段。

不声明选项时，采用下面的缺省值：

```
StartSel=<b>, StopSel=</b>,
MaxWords=35, MinWords=15, ShortWord=3, HighlightAll=FALSE,
MaxFragments=0, FragmentDelimiter=" ... "
```

例如：

```
gaussdb=# SELECT ts_headline('english',
'The most common type of search
is to find all documents containing given query terms
and return them in order of their similarity to the
query.',
to_tsquery('english', 'query & similarity'));
 ts_headline
```

```
-----  
containing given <b>query</b> terms  
and return them in order of their <b>similarity</b> to the  
<b>query</b>.  
(1 row)  
  
gaussdb=# SELECT ts_headline('english',  
'The most common type of search  
is to find all documents containing given query terms  
and return them in order of their similarity to the  
query.',  
to_tsquery('english', 'query & similarity'),  
'StartSel = <, StopSel = >');  
          ts_headline  
-----  
containing given <query> terms  
and return them in order of their <similarity> to the  
<query>.  
(1 row)
```

ts\_headline使用原始文档，而不是tsvector摘录，因此使用起来会慢，应慎重使用。

## 7.9.4 附加功能

### 7.9.4.1 处理 tsvector

GaussDB提供了用来操作tsvector类型的函数和操作符。

- tsvector || tsvector

tsvector连接操作符返回一个新的tsvector类型，它综合了两个tsvector中词素和位置信息，并保留词素的位置信息和权重标签。右侧的tsvector的起始位置位于左侧tsvector的最后位置，因此，新生成的tsvector几乎等同于将两个原始文档字符串连接后进行to\_tsvector操作。（这个等价是不准确的，因为任何从左边tsvector中删除的停用词都不会影响结果，但是，在使用文本连接时，则会影响词素在右侧tsvector中的位置。）

相较于对文本进行连接后再执行to\_tsvector操作，使用tsvector类型进行连接操作的优势在于，可以对文档的不同部分使用不同配置进行解析。因为setweight函数会对给定的tsvector中的语素进行统一设置，如果想要对文档的不同部分设置不同的权重，需要在连接之前对文本进行解析和权重设置。

- setweight(vector tsvector, weight "char") returns tsvector

setweight返回一个输入tsvector的副本，其中每一个位置都使用给定的权重做了标记。权值可以为A、B、C或D（D是tsvector副本的默认权重，并且不在输出中呈现）。当对tsvector进行连接操作时，这些权重标签将会被保留，文档不同部分以不同的权重进行排序。

#### 须知

权重标签作用于位置，而不是词素。如果传入的tsvector已经被剥离了位置信息，那么setweight函数将什么都不做。

- length(vector tsvector) returns integer  
返回vector中的词素的数量。
- strip(vector tsvector) returns tsvector

返回一个tsvector类型，其中包含输入的tsvector的同义词，但不包含任何位置和权重信息。虽然在相关性排序中，这里返回的tsvector要比未拆分的tsvector的作用小很多，但它通常都比未拆分的tsvector小的多。

### 7.9.4.2 处理查询

GaussDB提供了函数和操作符用来操作tsquery类型的查询。

- `tsquery && tsquery`  
返回两个给定查询tsquery的与结果。
- `tsquery || tsquery`  
返回两个给定查询tsquery的或结果。
- `!! tsquery`  
返回给定查询tsquery的非结果。
- `numnode(query tsquery) returns integer`  
返回tsquery中的节点数目（词素加操作符），这个函数在检查查询是否有效（返回值大于0），或者只包含停用词（返回值等于0）时，是有用的。例如：

```
gaussdb=# SELECT numnode(plainto_tsquery('the any'));
NOTICE: text-search query contains only stop words or doesn't contain lexemes, ignored
CONTEXT: referenced column: numnode
 numnode
-----
      0

gaussdb=# SELECT numnode('foo & bar)::tsquery);
 numnode
-----
      3
```

- `querytree(query tsquery) returns text`  
返回可用于索引搜索的tsquery部分，该函数对于检测非索引查询是有用的（例如只包含停用词或否定项）。例如：

```
gaussdb=# SELECT querytree(to_tsquery('!defined'));
 querytree
-----
      T
(1 row)
```

### 7.9.4.3 查询重写

`ts_rewrite`函数族可以从tsquery中搜索一个特定的目标子查询，并在该子查询每次出现的地方都替换为另一个子查询。实际上这只是通过字符串替换而得到的一个特定tsquery版本。目标子查询和替换查询组合起来可以被认为是一个重写规则。一组类似的重写规则可以为搜索提供强大的帮助。例如，可以使用同义词扩大搜索范围（例如，new york, big apple, nyc, gotham）或限制搜索范围在用户直接感兴趣的热点话题上。

- `ts_rewrite (query tsquery, target tsquery, substitute tsquery) returns tsquery`  
`ts_rewrite`的这种形式只适用于一个单一的重写规则：任何出现目标子查询的地方都被无条件替换。例如：

```
gaussdb=# SELECT ts_rewrite('a & b)::tsquery, 'a)::tsquery, 'c)::tsquery);
 ts_rewrite
-----
 'b' & 'c'
```

- `ts_rewrite (query tsquery, select text) returns tsquery`

ts\_rewrite的这种形式接受一个起始查询和SQL查询命令。这里的查询命令是文本字符串形式，必须产生两个tsquery列。查询结果的每一行，第一个字段的值（目标子查询）都会被第二个字段（替代子查询）替换。

### 📖 说明

当多个规则需要重写时，重写顺序非常重要；因此在实践中需要使用ORDER BY将源查询按照某些字段进行排序。

例如：举一个现实生活中天文学上的例子。我们将使用表驱动的重写规则扩大supernovae的查询范围：

```
gaussdb=# CREATE TABLE tsearch.aliaes (id int, t tsquery, s tsquery);

gaussdb=# INSERT INTO tsearch.aliaes VALUES(1, to_tsquery('supernovae'), to_tsquery('supernovae|sn'));

gaussdb=# SELECT ts_rewrite(to_tsquery('supernovae & crab'), 'SELECT t, s FROM tsearch.aliaes');

      ts_rewrite
-----
'crab' & ('supernova' | 'sn' )
```

可以通过更新表修改重写规则：

```
gaussdb=# UPDATE tsearch.aliaes
SET s = to_tsquery('supernovae|sn & !nebulae')
WHERE t = to_tsquery('supernovae');

gaussdb=# SELECT ts_rewrite(to_tsquery('supernovae & crab'), 'SELECT t, s FROM tsearch.aliaes');

      ts_rewrite
-----
'crab' & ('supernova' | 'sn' & '!nebula' )
```

需要重写的规则越多，重写操作就越慢。因为它要检查每一个可能匹配的规则。为了过滤明显的非候选规则，可以使用tsquery类型的操作符来实现。在下面的例子中，我们只选择那些可能与原始查询匹配的规则：

```
gaussdb=# SELECT ts_rewrite('a & b':tsquery, 'SELECT t,s FROM tsearch.aliaes WHERE "a & b":tsquery @> t');

      ts_rewrite
-----
'b' & 'a'
(1 row)

gaussdb=# DROP TABLE tsearch.aliaes;
```

## 7.9.4.4 收集文献统计

函数ts\_stat可用于检查配置和查找候选停用词。

```
ts_stat(sqlquery text, [ weights text, ]
        OUT word text, OUT ndoc integer,
        OUT nentry integer) returns setof record
```

sqlquery是一个包含SQL查询语句的文本，该SQL查询将返回一个tsvector。ts\_stat执行SQL查询语句并返回一个包含tsvector中每一个不同的语素（词）的统计信息。返回信息包括：

- word text：词素。
- ndoc integer：词素在文档（tsvector）中的编号。
- nentry integer：词素出现的频率。

如果设置了权重条件，只有标记了对应权重的词素才会统计频率。例如，在一个文档集中检索使用频率最高的十个单词：

```
gaussdb=# SELECT * FROM ts_stat('SELECT to_tsvector("english", sr_reason_sk) FROM tpccs.store_returns
WHERE sr_customer_sk < 10') ORDER BY nentry DESC, ndoc DESC, word LIMIT 10;
 word | ndoc | nentry
-----+-----+-----
 32  |    2 |      2
 33  |    2 |      2
  1  |    1 |      1
 10  |    1 |      1
 13  |    1 |      1
 14  |    1 |      1
 15  |    1 |      1
 17  |    1 |      1
 20  |    1 |      1
 22  |    1 |      1
(10 rows)
```

同样的情况，但是只计算权重为A或者B的单词使用频率：

```
gaussdb=# SELECT * FROM ts_stat('SELECT to_tsvector("english", sr_reason_sk) FROM tpccs.store_returns
WHERE sr_customer_sk < 10', 'a') ORDER BY nentry DESC, ndoc DESC, word LIMIT 10;
 word | ndoc | nentry
-----+-----+-----
(0 rows)
```

## 7.9.5 解析器

文本搜索解析器负责将原文档文本分解为多个token，并标识每个token的类型。这里的类型集由解析器本身定义。注意，解析器并不修改文本，它只是确定合理的单词边界。由于这一限制，人们更需要定制词典，而不是为每个应用程序定制解析器。

目前GaussDB提供了三个内置的解析器，分别为pg\_catalog.default/pg\_catalog.ngram/pg\_catalog.pound，其中pg\_catalog.default适用于英文分词场景，pg\_catalog.ngram/pg\_catalog.pound是为了支持中文全文检索功能新增的两种解析器，适用于中文及中英混合分词场景。

内置解析器pg\_catalog.default，它能识别23种token类型，显示在表7-139中。

表 7-139 默认解析器类型

| 别名              | 描述                                  | 示例  |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| asciword        | Word, all ASCII letters             | elephant  |
| word            | Word, all letters                   | mañana  |
| numword         | Word, letters and digits            | beta1   |
| asciword        | Hyphenated word, all ASCII          | up-to-date  |
| hword           | Hyphenated word, all letters        | lógico-matemática                                     |
| numhword        | Hyphenated word, letters and digits | test-beta1  |
| hword_asciipart | Hyphenated word part, all ASCII     | test in the context test-beta1                        |
| hword_part      | Hyphenated word part, all letters   | lógico or matemática in the context lógico-matemática |

| 别名            | 描述                                       | 示例   |
|---------------|--|--|
| hword_numpart | Hyphenated word part, letters and digits | beta1 in the context test-beta1                          |
| email         | Email address                            | foo@example.com  |
| protocol      | Protocol head                            | http://  |
| url           | URL                                      | example.com/stuff/index.html                             |
| host          | Host                                     | example.com  |
| url_path      | URL path                                 | /stuff/index.html, in the context of a URL               |
| file          | File or path name                        | /usr/local/foo.txt, if not within a URL                  |
| sfloat        | Scientific notation                      | -1.23E+56  |
| float         | Decimal notation                         | -1.234   |
| int           | Signed integer                           | -1234  |
| uint          | Unsigned integer                         | 1234   |
| version       | Version number                           | 8.3.0  |
| tag           | XML tag                                  | <a href="dictionaries.html">                             |
| entity        | XML entity                               | &amp;  |
| blank         | Space symbols                            | (any whitespace or punctuation not otherwise recognized) |

注意：对于解析器来说，一个“字母”的概念是由数据库的语言区域设置，即lc\_ctype设置决定的。只包含基本ASCII字母的词被报告为一个单独的token类型，因为这类词有时需要被区分出来。大多数欧洲语言中，对token类型word和asciword的处理方法是类似的。

email不支持某些由RFC 5322定义的有效电子邮件字符。具体来说，可用于email用户名的非字母数字字符仅包含句号、破折号和下划线。

解析器可能对同一内容进行重叠token。例如，包含连字符的单词将作为一个整体进行报告，其组件也会分别被报告：

```
gaussdb=# SELECT alias, description, token FROM ts_debug('english','foo-bar-beta1');
 alias | description | token
-----+-----+-----
numhword | Hyphenated word, letters and digits | foo-bar-beta1
hword_asciipart | Hyphenated word part, all ASCII | foo
blank | Space symbols | -
hword_asciipart | Hyphenated word part, all ASCII | bar
blank | Space symbols | -
hword_numpart | Hyphenated word part, letters and digits | beta1
```

这种行为是有必要的，因为它支持搜索整个复合词和各组件。这里是另一个例子：

```
gaussdb=# SELECT alias, description, token FROM ts_debug('english','http://example.com/stuff/index.html');
 alias | description |      token
-----+-----+-----
 protocol | Protocol head | http://
 url      | URL          | example.com/stuff/index.html
 host     | Host         | example.com
 url_path | URL path     | /stuff/index.html
```

N-gram是一种机械分词方法，适用于无语义中文分词场景。N-gram分词法可以保证分词的完备性，但是为了照顾所有可能，把很多不必要的词也加入到索引中，导致索引项增加。N-gram支持中文编码包括GBK、UTF-8。内置6种token类型，如表7-140所示。

表 7-140 token 类型

| 别名          | 描述              |
|-------------|-----------------|
| zh_words    | chinese words   |
| en_word     | english word    |
| numeric     | numeric data    |
| alnum       | alnum string    |
| grapsymbol  | graphic symbol  |
| multisymbol | multiple symbol |

Pound是一种固定格式分词方法，适用于无语意但待解析文本以固定分隔符分割开来的中英文分词场景。支持中文编码包括GBK、UTF8，支持英文编码包括ASCII。内置6种token类型，如表4 token类型所示；支持5种分隔符，如表7-142所示，在用户不进行自定义设置的情况下分隔符默认为“#”。Pound限制单个token长度不能超过256个字符。

表 7-141 token 类型

| 别名          | 描述              |
|-------------|-----------------|
| zh_words    | chinese words   |
| en_word     | english word    |
| numeric     | numeric data    |
| alnum       | alnum string    |
| grapsymbol  | graphic symbol  |
| multisymbol | multiple symbol |

表 7-142 分隔符类型

| 分隔符 | 描述                |
|-----|-------------------|
| @   | Special character |
| #   | Special character |
| \$  | Special character |
| %   | Special character |
| /   | Special character |

## 7.9.6 词典

### 7.9.6.1 词典概述

词典用于定义停用词（stop words），即全文检索时不搜索哪些词。

词典还可以用于对同一词的不同形式进行规范化，这样同一个词的不同派生形式都可以进行匹配。规范化后的词称为词位（lexeme）。

除了提高检索质量外，词的规范化和删除停用词可以减少文档tsvector格式的大小，从而提高性能。词的规范化和删除停用词并不总是具有语言学意义，用户可以根据应用环境在词典定义文件中自定义规范化和删除规则。

一个词典是一个程序，接收标记（token）作为输入，并返回：

- 如果token在词典中已知，返回对应lexeme数组（注意，一个标记可能对应多个lexeme）。
- 一个lexeme。（该lexeme为设置了TSL\_FILTER标志的lexeme，TSL\_FILTER标志为过滤词典内部自动设置，用户不感知。）一个新token会代替输入token被传递给后继词典（当前词典可被称为过滤词典）。
- 如果token在词典中已知，但它是一个停用词，返回空数组。
- 如果词典不能识别输入的token，返回NULL。

GaussDB提供了多种语言的预定义字典，同时提供了五种预定义的词典模板，分别是Simple, Synonym, Thesaurus, Ispell, 和Snowball，可用于创建自定义参数的新词典。

在使用全文检索时，建议用户：

- 可以在文本搜索配置中定义一个解析器，以及一组用于处理该解析器的输出标记词典。对于解析器返回的每个标记类型，可以在配置中指定不同的词典列表进行处理。当解析器输出一种类型的标记后，在对应列表的每个字典中会查阅该标记，直到某个词典识别它。如果它被识别为一个停用词，或者没有任何词典识别，该token将被丢弃，即不被索引或检索到。通常情况下，第一个返回非空结果的词典决定了最终结果，后继词典将不会继续处理。但是一个过滤类型的词典可以依据规则替换输入token，然后将替换后的token传递给后继词典进行处理。
- 配置字典列表的一般规则是，第一个位置放置一个应用范围最小的、最具体化定义的词典，其次是更一般化定义的词典，最后是一个普适定义的词典，比如Snowball词干词典或Simple词典。在下面例子中，对于一个针对天文学的文本搜



素配置astro\_en，可以定义标记类型asciiword（ASCII词）对应的词典列表为：天文术语的Synonym同义词词典，Ispell英语词典和Snowball 英语词干词典。

```
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION astro_en
ADD MAPPING FOR asciiword WITH astro_syn, english_ispell, english_stem;
```

过滤类型的词典可以放置在词典列表中除去末尾的任何地方，放置在末尾时是无效的。使用这些词典对标记进行部分规范化，可以有效简化后继词典的处理。

### 7.9.6.2 停用词

停用词是很常见的词，几乎出现在每一个文档中，并且没有区分值。因此，在全文搜索的语境下可忽视它们。停用词处理逻辑和词典类型相关。例如，Ispell词典会先对标记进行规范化，然后再查看停用词表，而Snowball词典会最先检查输入标记是否为停用词。

例如，每个英文文本包含像a和the的单词，因此没必要将它们存储在索引中。然而，停用词影响tsvector中的位置，同时位置也会影响相关度：

```
gaussdb=# SELECT to_tsvector('english','in the list of stop words');
to_tsvector
-----
'list':3 'stop':5 'word':6
```

位置1、2、4是停用词，所以不显示。为包含和不包含停用词的文档计算出的排序是完全不同的：

```
gaussdb=# SELECT ts_rank_cd (to_tsvector('english','in the list of stop words'), to_tsquery('list & stop'));
ts_rank_cd
-----
.05

gaussdb=# SELECT ts_rank_cd (to_tsvector('english','list stop words'), to_tsquery('list & stop'));
ts_rank_cd
-----
.1
```

### 7.9.6.3 Simple 词典

Simple词典首先将输入标记转换为小写字母，然后检查停用词表。如果识别为停用词则返回空数组，即表示该标记会被丢弃。否则，输入标记的小写形式作为规范化后的lexeme返回。此外，Simple词典可通过设置参数Accept为false（默认值true），将非停用词报告为未识别，传递给后继词典继续处理。

#### 注意事项

- 大多数词典的功能依赖于词典定义文件，词典定义文件名仅支持小写字母、数字、下划线组合。
- 临时模式pg\_temp下不允许创建词典。
- 词典定义文件的字符集编码必须为UTF-8格式。实际应用时，如果与数据库的字符编码格式不一致，在读入词典定义文件时会进行编码转换。
- 通常情况下，每个session仅读取词典定义文件一次，当且仅当在第一次使用该词典时。需要修改词典文件时，可通过ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY命令进行词典定义文件的更新和重新加载。

#### 操作步骤

- 步骤1 创建Simple词典。

```
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY public.simple_dict (  
    TEMPLATE = pg_catalog.simple,  
    STOPWORDS = english  
);
```

其中，停用词表文件全名为english.stop。关于创建simple词典的语法和更多参数，请参见[CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY](#)。

### 步骤2 使用Simple词典。

```
gaussdb=# SELECT ts_lexize('public.simple_dict','Yes');  
ts_lexize  
-----  
{yes}  
(1 row)  
  
gaussdb=# SELECT ts_lexize('public.simple_dict','The');  
ts_lexize  
-----  
{}  
(1 row)
```

### 步骤3 设置参数ACCEPT=false，使Simple词典返回NULL，而不是返回非停用词的小写形式。

```
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY public.simple_dict ( Accept = false );  
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY  
gaussdb=# SELECT ts_lexize('public.simple_dict','Yes');  
ts_lexize  
-----  
  
(1 row)  
  
gaussdb=# SELECT ts_lexize('public.simple_dict','The');  
ts_lexize  
-----  
{}  
(1 row)
```

----结束

## 7.9.6.4 Synonym 词典

Synonym词典用于定义、识别token的同义词并转化，不支持词组（词组形式的同义词可用Thesaurus词典定义，详细请参见[Thesaurus词典](#)）。

### 示例

- Synonym词典可用于解决语言学相关问题，例如，为避免使单词"Paris"变成"pari"，可在Synonym词典文件中定义一行"Paris pari"，并将该词典放置在预定义的english\_stem词典之前。

```
gaussdb=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'Paris');  
alias | description | token | dictionaries | dictionary | lexemes  
-----+-----+-----+-----+-----+-----  
asciiword | Word, all ASCII | Paris | {english_stem} | english_stem | {pari}  
(1 row)  
  
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY my_synonym (  
    TEMPLATE = synonym,  
    SYNONYMS = my_synonyms,  
    FILEPATH = 'file:///home/dicts/'  
);  
  
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english  
ALTER MAPPING FOR asciiword  
WITH my_synonym, english_stem;
```

```
gaussdb=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'Paris');
 alias | description | token | dictionaries | dictionary | lexemes
-----+-----+-----+-----+-----+-----
asciword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} | my_synonym | {paris}
(1 row)

gaussdb=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'paris');
 alias | description | token | dictionaries | dictionary | lexemes
-----+-----+-----+-----+-----+-----
asciword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} | my_synonym | {paris}
(1 row)

gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_synonym ( CASESENSITIVE=true);

gaussdb=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'Paris');
 alias | description | token | dictionaries | dictionary | lexemes
-----+-----+-----+-----+-----+-----
asciword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} | my_synonym | {paris}
(1 row)

gaussdb=# SELECT * FROM ts_debug('english', 'paris');
 alias | description | token | dictionaries | dictionary | lexemes
-----+-----+-----+-----+-----+-----
asciword | Word, all ASCII | Paris | {my_synonym,english_stem} | my_synonym | {pari}
(1 row)
```

其中，同义词词典文件全名为my\_synonyms.syn，所在目录为当前连接CN节点的/home/dicts/下。关于创建词典的语法和更多参数，请参见[CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY](#)。

- 星号 (\*) 可用于词典文件中的同义词结尾，表示该同义词是一个前缀。在 to\_tsvector() 中该星号将被忽略，但在 to\_tsquery() 中会匹配该前缀并对应输出结果（参照[处理查询](#)一节）。

假设词典文件synonym\_sample.syn内容如下：

```
gogle googl
indices index*
```

创建并使用词典：

```
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY syn (
  TEMPLATE = synonym,
  SYNONYMS = synonym_sample
);

gaussdb=# SELECT ts_lexize('syn','indices');
 ts_lexize
-----
{index}
(1 row)

gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION tst (copy=simple);

gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION tst ALTER MAPPING FOR asciword WITH syn;

gaussdb=# SELECT to_tsvector('tst','indices');
 to_tsvector
-----
'index':1
(1 row)

gaussdb=# SELECT to_tsquery('tst','indices');
 to_tsquery
-----
'index':*
(1 row)

gaussdb=# SELECT 'indexes are very useful'::tsvector;
 tsvector
-----
```

```
'are' 'indexes' 'useful' 'very'
(1 row)

gaussdb=# SELECT 'indexes are very useful':tsvector @@ to_tsquery('tst','indices');
?column?
-----
t
(1 row)
```

### 7.9.6.5 Thesaurus 词典

Thesaurus词典，也叫做分类词典（缩写为TZ），是一组定义了词以及词组间关系的集合，包括广义词（BT）、狭义词（NT）、首选词、非首选词、相关词等。根据词典文件中的定义，TZ词典用一个指定的短语替换对应匹配的所有短语，并且可选择保留原始短语进行索引。TZ词典实际上是Synonym词典的一个扩展，增加了短语支持。

#### 注意事项

- 由于TZ词典需要识别短语，所以在处理过程中必须保存当前状态并与解析器进行交互，以决定是否处理下一个token或是结束当前识别。此外，TZ词典配置时需谨慎，如果设置TZ词典仅处理asciword类型的token，则类似one 7的分类词典定义将不会生效，因为uint类型的token不会传给TZ词典处理。
- 在索引期间要用到分类词典，因此分类词典参数中的任何变化都要求重新索引。对于其他大多数类型的词典来说，类似添加或删除停用词这种修改并不需要强制重新索引。

#### 操作步骤

**步骤1** 创建一个名为thesaurus\_astro的TZ词典。

以一个简单的天文学词典thesaurus\_astro为例，其中定义了两组天文短语及其同义词如下：

```
supernovae stars : sn
crab nebulae : crab
```

执行如下语句创建TZ词典：

```
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY thesaurus_astro (
    TEMPLATE = thesaurus,
    DictFile = thesaurus_astro,
    Dictionary = pg_catalog.english_stem,
    FILEPATH = 'file:///home/dicts/'
);
```

其中，词典定义文件全名为thesaurus\_astro.ths，所在目录为当前连接CN节点的/home/dicts/下。子词典pg\_catalog.english\_stem是预定义的Snowball类型的英语词干词典，用于规范化输入词，子词典自身相关配置（例如停用词等）不在此处显示。关于创建词典的语法和更多参数，请参见[CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY](#)。

**步骤2** 创建词典后，将其绑定到对应文本搜索配置中需要处理的token类型上：

```
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION russian
    ALTER MAPPING FOR asciword, asciiword, hword_asciipart
    WITH thesaurus_astro, english_stem;
```

**步骤3** 使用TZ词典。

- 测试TZ词典。  
ts\_lexize函数对于测试TZ词典作用不大，因为该函数是按照单个token处理输入。可以使用plainto\_tsquery、to\_tsvector、to\_tsquery函数测试TZ词典，这些函数能够将输入分解成多个token（to\_tsquery函数需要将输入加上引号）。

```
gaussdb=# SELECT plainto_tsquery('russian','supernova star');
plainto_tsquery
-----
'sn'
(1 row)

gaussdb=# SELECT to_tsvector('russian','supernova star');
to_tsvector
-----
'sn':1
(1 row)

gaussdb=# SELECT to_tsquery('russian','"supernova star"');
to_tsquery
-----
'sn'
(1 row)
```

其中，supernova star匹配了词典thesaurus\_astro定义中的supernovae stars，这是因为在thesaurus\_astro词典定义中指定了Snowball类型的子词典english\_stem，该词典移除了e和s。

- 如果同时需要索引原始短语，只要将其同时放置在词典定义文件中对应定义的右侧即可，如下：

```
supernovae stars : sn supernovae stars

gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY thesaurus_astro (
    DictFile = thesaurus_astro,
    FILEPATH = 'file:///home/dicts/');

gaussdb=# SELECT plainto_tsquery('russian','supernova star');
plainto_tsquery
-----
'sn' & 'supernova' & 'star'
(1 row)
```

----结束

### 7.9.6.6 Ispell 词典

Ispell词典模板支持词法词典，它可以把一个词的各种语言学形式规范化成相同的词位。比如，一个Ispell英语词典可以匹配搜索词bank的词尾变化和词形变化，如banking、banked、banks、banks'和bank's等。

GaussDB不提供任何预定义的Ispell类型词典或词典文件。dict文件和affix文件支持多种开源词典格式，包括Ispell、MySpell和Hunspell等。

## 操作步骤

### 步骤1 获取词典定义文件和词缀文件。

用户可以使用开源词典（OpenOffice上可以获取），直接获取的开源词典后缀名可能为.aff和.dic，此时需要将扩展名改为.affix和.dict。此外，对于某些词典文件，还需要使用下面的命令把字符转换成UTF-8编码，比如挪威语词典：

```
iconv -f ISO_8859-1 -t UTF-8 -o nn_no.affix nn_NO.aff
iconv -f ISO_8859-1 -t UTF-8 -o nn_no.dict nn_NO.dic
```

### 步骤2 创建Ispell词典。

```
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY norwegian_ispell (
    TEMPLATE = ispell,
    DictFile = nn_no,
    AffFile = nn_no,
    FilePath = 'file:///home/dicts'
);
```

其中，词典文件全名为nn\_no.dict和nn\_no.affix，所在目录为当前连接CN节点的/home/dicts/下。关于创建词典的语法和更多参数，请参见[CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY](#)。

### 步骤3 使用Ispell词典进行复合词拆分。

```
gaussdb=# SELECT ts_lexize('norwegian_isspell', 'sjokoladefabrikk');
          ts_lexize
-----
{sjokolade,fabrikk}
(1 row)
```

MySpell不支持复合词，Hunspell对复合词有较好的支持。GaussDB仅支持Hunspell中基本的复合词操作。通常情况下，Ispell词典能够识别的词是一个有限集合，其后应该配置一个更广义的词典，例如一个可以识别所有词的Snowball词典。

----结束

## 7.9.6.7 Snowball 词典

Snowball词典模板支持词干分析词典，基于Martin Porter的Snowball项目，内置有许多语言的词干分析算法。GaussDB中预定义有多种语言的Snowball词典，可通过系统表[PG\\_TS\\_DICT](#)查看预定义的词干分析词典以及支持的语言词干分析算法。

无论是否可以简化，Snowball词典将标示所有输入为已识别，因此它应当被放置在词典列表的最后。把Snowball词典放在任何其他词典前面会导致后继词典失效，因为输入token不会通过Snowball词典进入到下一个词典。

关于Snowball词典的语法，请参见[CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY](#)。

## 7.9.7 配置示例

文本搜索配置（Text Search Configuration），指定了将文档转换成tsvector过程中所必需的组件：

- 解析器，用于把文本分解成标记token；
- 词典列表，用于将每个token转换成词位lexeme。

每次to\_tsvector或to\_tsquery函数调用时，都需要指定一个文本搜索配置来指定具体的处理过程。GUC参数[default\\_text\\_search\\_config](#)指定了默认的文本搜索配置，当文本搜索函数中没有显式指定文本搜索配置参数时，将会使用该默认值进行处理。

GaussDB中预定义有一些可用的文本搜索配置，用户也可创建自定义的文本搜索配置。此外，为了便于管理文本搜索对象，还提供有多个gsq命令，可以显示有关文本搜索对象的信息（详细请参见《工具参考》中“客户端工具 >元命令参考”章节）。

## 操作步骤

### 步骤1 创建一个文本搜索配置ts\_conf，复制预定义的文本搜索配置english。

```
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION ts_conf ( COPY = pg_catalog.english );
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION
```

### 步骤2 创建Synonym词典。

假设同义词词典定义文件gs\_dict.syn内容如下：

```
gaussdb gs
gauss gs
```

执行如下语句创建Synonym词典：

```
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY gs_dict (  
    TEMPLATE = synonym,  
    SYNONYMS = gs_dict,  
    FILEPATH = 'file:///home/dicts'  
);
```

**步骤3** 创建一个ispell词典english\_ispell（词典定义文件来自开源词典）。

```
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY english_ispell (  
    TEMPLATE = ispell,  
    DictFile = english,  
    AffFile = english,  
    StopWords = english,  
    FILEPATH = 'file:///home/dicts'  
);
```

**步骤4** 设置文本搜索配置ts\_conf，修改某些类型的token对应的词典列表。关于token类型的详细信息，请参见[解析器](#)。

```
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ts_conf  
    ALTER MAPPING FOR asciiword, asciihword, hword_asciiword,  
        word, hword, hword_part  
    WITH gs_dict, english_ispell, english_stem;
```

**步骤5** 在文本搜索配置中，选择设置不索引或搜索某些token类型。

```
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ts_conf  
    DROP MAPPING FOR email, url, url_path, sfloat, float;
```

**步骤6** 使用文本检索调测函数ts\_debug()对所创建的词典配置ts\_conf进行测试。

```
gaussdb=# SELECT * FROM ts_debug('ts_conf', '  
GaussDB, the highly scalable, SQL compliant, open source object-relational  
database management system, is now undergoing beta testing of the next  
version of our software.'  
);
```

**步骤7** 可以设置当前session使用ts\_conf作为默认的文本搜索配置。此设置仅在当前session有效。

```
gaussdb=# \dF+ ts_conf  
Text search configuration "public.ts_conf"  
Parser: "pg_catalog.default"  
Token | Dictionaries  
-----+-----  
asciihword | gs_dict,english_ispell,english_stem  
asciiword | gs_dict,english_ispell,english_stem  
file | simple  
host | simple  
hword | gs_dict,english_ispell,english_stem  
hword_asciiword | gs_dict,english_ispell,english_stem  
hword_numpart | simple  
hword_part | gs_dict,english_ispell,english_stem  
int | simple  
numhword | simple  
numword | simple  
uint | simple  
version | simple  
word | gs_dict,english_ispell,english_stem  
  
gaussdb=# SET default_text_search_config = 'public.ts_conf';  
SET  
gaussdb=# SHOW default_text_search_config;  
default_text_search_config  
-----  
public.ts_conf  
(1 row)
```

----结束

## 7.9.8 测试和调试文本搜索

自定义文本搜索分词器的行为很容易变得混乱，本节中描述的函数用于对文本搜索对象进行测试。可以测试分词器整体，也可以单独测试解析器和词典。

### 7.9.8.1 分词器测试

函数 `ts_debug` 允许简单测试文本搜索分词器。

```
ts_debug([ config regconfig, ] document text,
         OUT alias text,
         OUT description text,
         OUT token text,
         OUT dictionaries regdictionary[],
         OUT dictionary regdictionary,
         OUT lexemes text[])
returns setof record
```

`ts_debug` 显示 `document` 的每个 `token` 信息，`token` 是由解析器生成，由指定的词典进行处理。如果忽略对应参数，则使用 `config` 指定的分词器或者 `default_text_search_config` 指定的分词器。

`ts_debug` 为文本解析器标识的每个 `token` 返回一行记录。记录中的列分别是：

- `alias`: `text` 类型，`token` 的别名。
- `description`: `text` 类型，`token` 的描述。
- `token`: `text` 类型，`token` 的文本内容。
- `dictionaries`: `regdictionary` 数组类型，是分词器为 `token` 选定的词典。
- `dictionary`: `regdictionary` 类型，用来识别 `token` 的词典。如果为空，则不做识别。
- `lexemes`: `text` 数组类型，词典识别 `token` 时生成的词素。如果为空，则不生成词素。空数组 ( `{}` ) 意味着 `token` 将被识别成停用词。

一个简单的例子：

```
gaussdb=# SELECT * FROM ts_debug('english','a fat cat sat on a mat - it ate a fat rats');
 alias | description | token | dictionaries | dictionary | lexemes
-----+-----+-----+-----+-----+-----
asciiword | Word, all ASCII | a | {english_stem} | english_stem | {}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | fat | {english_stem} | english_stem | {fat}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | cat | {english_stem} | english_stem | {cat}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | sat | {english_stem} | english_stem | {sat}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | on | {english_stem} | english_stem | {}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | a | {english_stem} | english_stem | {}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | mat | {english_stem} | english_stem | {mat}
blank | Space symbols | | {} | | 
blank | Space symbols | - | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | it | {english_stem} | english_stem | {}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | ate | {english_stem} | english_stem | {ate}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | a | {english_stem} | english_stem | {}
blank | Space symbols | | {} | | 
asciiword | Word, all ASCII | fat | {english_stem} | english_stem | {fat}
blank | Space symbols | | {} | |
```



```
asciword | Word, all ASCII | rats | {english_stem} | english_stem | {rat}
(24 rows)
```

### 7.9.8.2 age 解析器测试

函数 `ts_parse` 可以直接测试文本搜索解析器。

```
ts_parse(parser_name text, document text,
         OUT tokid integer, OUT token text) returns setof record
```

`ts_parse` 解析指定的 `document` 并返回一系列的记录，一条记录代表一个解析生成的 `token`。每条记录包括标识 `token` 类型的 `tokid`，及 `token` 文本。例如：

```
gaussdb=# SELECT * FROM ts_parse('default', '123 - a number');
 tokid | token
-----+-----
    22 | 123
    12 | 
    12 | -
     1 | a
    12 | 
     1 | number
(6 rows)
```

函数 `ts_token_type` 返回指定解析器的 `token` 类型及其描述信息。

```
ts_token_type(parser_name text, OUT tokid integer,
              OUT alias text, OUT description text) returns setof record
```

`ts_token_type` 返回一个表，这个表描述了指定解析器可以识别的每种 `token` 类型。对于每个 `token` 类型，表中给出了整数类型的 `tokid`--用于解析器标记对应的 `token` 类型；`alias`——命名分词器命令中的 `token` 类型；及简单描述。比如：

```
gaussdb=# SELECT * FROM ts_token_type('default');
 tokid | alias      | description
-----+-----+-----
     1 | asciword  | Word, all ASCII
     2 | word      | Word, all letters
     3 | numword   | Word, letters and digits
     4 | email     | Email address
     5 | url       | URL
     6 | host      | Host
     7 | sfloat    | Scientific notation
     8 | version   | Version number
     9 | hword_numpart | Hyphenated word part, letters and digits
    10 | hword_part  | Hyphenated word part, all letters
    11 | hword_asciipart | Hyphenated word part, all ASCII
    12 | blank     | Space symbols
    13 | tag       | XML tag
    14 | protocol  | Protocol head
    15 | numhword   | Hyphenated word, letters and digits
    16 | asciihword | Hyphenated word, all ASCII
    17 | hword     | Hyphenated word, all letters
    18 | url_path  | URL path
    19 | file      | File or path name
    20 | float     | Decimal notation
    21 | int       | Signed integer
    22 | uint      | Unsigned integer
    23 | entity    | XML entity
(23 rows)
```

### 7.9.8.3 词典测试

函数 `ts_lexize` 用于进行词典测试。

`ts_lexize(dict regdictionary, token text)` returns `text[]`如果输入的token可以被词典识别，那么`ts_lexize`返回词素的数组；如果token可以被词典识别到它是一个停用词，则返回空数组；如果是一个不可识别的词则返回NULL。

比如：

```
gaussdb=# SELECT ts_lexize('english_stem', 'stars');
ts_lexize
-----
{star}

gaussdb=# SELECT ts_lexize('english_stem', 'a');
ts_lexize
-----
{}
```

#### 须知

`ts_lexize`函数支持单一token，不支持文本。

## 7.9.9 限制约束

GaussDB的全文检索功能当前限制约束是：

- 每个分词长度必须小于2K字节。
- `tsvector`结构（分词+位置）的长度必须小于1兆字节。
- `tsvector`的位置值必须大于0，且小于等于16,383。
- 每个分词在文档中位置数必须小于256，若超过将舍弃后面的位置信息。
- `tsquery`中的关键字及对应运算符最大支持到32768。

## 7.10 系统操作

GaussDB通过SQL语句执行不同的系统操作，比如：设置变量，显示执行计划和垃圾收集等操作。

### 设置变量

设置会话或事务中需要使用的各种参数，请参考[SET](#)。

### 显示执行计划

显示GaussDB为SQL语句规划的执行计划，请参考[EXPLAIN](#)。

### 事务日志检查点

预写式日志（WAL）缺省时在事务日志中每隔一段时间放置一个检查点。CHECKPOINT强迫立即进行检查，而不是等到下一次调度时的检查点。请参考[CHECKPOINT](#)。

### 垃圾收集

进行垃圾收集以及可选择的对数据库进行分析。请参考[VACUUM](#)。

## 收集统计信息

收集与数据库中表内容相关的统计信息。请参考[ANALYZE | ANALYSE](#)。

## 设置当前事务的约束检查模式

设置当前事务里的约束检查的特性。请参考[SET CONSTRAINTS](#)。

## 7.11 事务控制

事务是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做要么全不做，是一个不可分割的工作单位。

### 启动事务

GaussDB通过START TRANSACTION和BEGIN语法启动事务，请参考[START TRANSACTION](#)和[BEGIN](#)。

### 设置事务

GaussDB通过SET TRANSACTION或者SET LOCAL TRANSACTION语法设置事务，请参考[SET TRANSACTION](#)。

### 提交事务

GaussDB通过COMMIT或者END可完成提交事务的功能，即提交事务的所有操作，请参考[COMMIT | END](#)。

### 回滚事务

回滚是在事务运行的过程中发生了某种故障，事务不能继续执行，系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销。请参考[ROLLBACK](#)。

#### 📖 说明

数据库中收到的一次执行请求（不在事务块中），如果含有多条语句，将会被打包成一个事务，如果其中有一个语句失败，那么整个请求都将会被回滚。

## 7.12 DDL 语法一览表

DDL（Data Definition Language数据定义语言），用于定义或修改数据库中的对象。如：表、索引、视图等。

#### 📖 说明

GaussDB不支持CN不完整时进行DDL操作。例如：集群中有1个CN故障时执行新建数据库、表等操作都会失败。

## 定义客户端加密主密钥

客户端加密主密钥主要用于密态数据库特性中，用来加密列加密密钥(cek)。客户端加密主密钥定义主要包括创建客户端加密主密钥以及删除客户端加密主密钥。所涉及的SQL语句，请参考[表7-143](#)。

表 7-143 客户端加密主密钥定义相关 SQL

| 功能         | 相关SQL                                    |
|------------|--|
| 创建客户端加密主密钥 | <a href="#">CREATE CLIENT MASTER KEY</a> |
| 删除客户端加密主密钥 | <a href="#">DROP CLIENT MASTER KEY</a>   |

## 定义列加密密钥

列加密密钥主要用于密态数据库特性中，用来加密数据。列加密密钥定义主要包括创建列加密密钥、轮转加密列加密密钥的客户端主密钥以及删除列加密密钥。所涉及的SQL语句，请参考[表7-143](#)。

表 7-144 列加密密钥定义相关 SQL

| 功能               | 相关SQL  |
|------------------|--|
| 创建列加密密钥          | <a href="#">CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY</a>         |
| 修改列加密密钥指定的客户端主密钥 | <a href="#">7.14.173-ALTER COLUMN ENCRYPTION KEY</a> |
| 删列加密密钥           | <a href="#">DROP COLUMN ENCRYPTION KEY</a>           |

## 定义数据库

数据库是组织、存储和管理数据的仓库，而数据库定义主要包括：创建数据库、修改数据库属性，以及删除数据库。所涉及的SQL语句，请参考[表7-145](#)。

表 7-145 数据库定义相关 SQL

| 功能      | 相关SQL                           |
|---------|---------------------------------|
| 创建数据库   | <a href="#">CREATE DATABASE</a> |
| 修改数据库属性 | <a href="#">ALTER DATABASE</a>  |
| 删除数据库   | <a href="#">DROP DATABASE</a>   |

## 定义模式

模式是一组数据库对象的集合，主要用于控制对数据库对象的访问。所涉及的SQL语句，请参考[表7-146](#)。

表 7-146 模式定义相关 SQL

| 功能     | 相关SQL                         |
|--------|-------------------------------|
| 创建模式   | <a href="#">CREATE SCHEMA</a> |
| 修改模式属性 | <a href="#">ALTER SCHEMA</a>  |
| 删除模式   | <a href="#">DROP SCHEMA</a>   |

## 定义表空间

表空间用于管理数据对象，与磁盘上的一个目录对应。所涉及的SQL语句，请参考[表 7-147](#)。

表 7-147 表空间定义相关 SQL

| 功能      | 相关SQL                             |
|---------|-----------------------------------|
| 创建表空间   | <a href="#">CREATE TABLESPACE</a> |
| 修改表空间属性 | <a href="#">ALTER TABLESPACE</a>  |
| 删除表空间   | <a href="#">DROP TABLESPACE</a>   |

## 定义表

表是数据库中的一种特殊数据结构，用于存储数据对象以及对象之间的关系。所涉及的SQL语句，请参考[表7-148](#)。

表 7-148 表定义相关 SQL

| 功能    | 相关SQL                        |
|-------|------------------------------|
| 创建表   | <a href="#">CREATE TABLE</a> |
| 修改表属性 | <a href="#">ALTER TABLE</a>  |
| 删除表   | <a href="#">DROP TABLE</a>   |

## 定义分区表

分区表是一种逻辑表，数据是由普通表存储的，主要用于提升查询性能。所涉及的SQL语句，请参考[表7-149](#)。

表 7-149 分区表定义相关 SQL

| 功能    | 相关SQL                                  |
|-------|--|
| 创建分区表 | <a href="#">CREATE TABLE PARTITION</a> |

| 功能      | 相关SQL                                 |
|---------|---------------------------------------|
| 创建分区    | <a href="#">ALTER TABLE PARTITION</a> |
| 修改分区表属性 | <a href="#">ALTER TABLE PARTITION</a> |
| 删除分区    | <a href="#">ALTER TABLE PARTITION</a> |
| 删除分区表   | <a href="#">DROP TABLE</a>            |

## 定义索引

索引是对数据库表中一列或多列的值进行排序的一种结构，使用索引可快速访问数据库表中的特定信息。所涉及的SQL语句，请参考[表7-150](#)。

表 7-150 索引定义相关 SQL

| 功能     | 相关SQL                        |
|--------|------------------------------|
| 创建索引   | <a href="#">CREATE INDEX</a> |
| 修改索引属性 | <a href="#">ALTER INDEX</a>  |
| 删除索引   | <a href="#">DROP INDEX</a>   |
| 重建索引   | <a href="#">REINDEX</a>      |

## 定义存储过程

存储过程是一组为了完成特定功能的SQL语句集，经编译后存储在数据库中，用户通过指定存储过程的名称并给出参数（如果该存储过程带有参数）来执行它。所涉及的SQL语句，请参考[表7-151](#)。

表 7-151 存储过程定义相关 SQL

| 功能     | 相关SQL                            |
|--------|----------------------------------|
| 创建存储过程 | <a href="#">CREATE PROCEDURE</a> |
| 删除存储过程 | <a href="#">DROP PROCEDURE</a>   |

## 定义函数

在GaussDB中，它和存储过程类似，也是一组SQL语句集，使用上没有差别。所涉及的SQL语句，请参考[表7-152](#)。

表 7-152 函数定义相关 SQL

| 功能         | 相关SQL                           |
|------------|---------------------------------|
| 创建函数       | <a href="#">CREATE FUNCTION</a> |
| 修改函数属性或重编译 | <a href="#">ALTER FUNCTION</a>  |
| 删除函数       | <a href="#">DROP FUNCTION</a>   |

## 定义视图

视图是从一个或几个基本表中导出的虚表，可用于控制用户对数据访问，请参考[表 7-153](#)。

表 7-153 视图定义相关 SQL

| 功能   | 相关SQL                       |
|------|-----------------------------|
| 创建视图 | <a href="#">CREATE VIEW</a> |
| 删除视图 | <a href="#">DROP VIEW</a>   |

## 定义游标

为了处理SQL语句，存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标，存储过程可以控制上下文区域的变化，请参考[表7-154](#)。

表 7-154 游标定义相关 SQL

| 功能       | 相关SQL                  |
|----------|------------------------|
| 创建游标     | <a href="#">CURSOR</a> |
| 移动游标     | <a href="#">MOVE</a>   |
| 从游标中提取数据 | <a href="#">FETCH</a>  |
| 关闭游标     | <a href="#">CLOSE</a>  |

## 定义 DATABASE LINK 对象

DATABASE LINK是可以操作远程数据库对象，所涉及的SQL语句，请参考[表7-155](#)。

表 7-155 DATABASE LINK 对象相关 SQL

| 功能                    | 相关SQL                                |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 创建一个新的DATABASE LINK对象 | <a href="#">CREATE DATABASE LINK</a> |

| 功能                | 相关SQL                               |
|-------------------|-------------------------------------|
| 修改DATABASE LINK对象 | <a href="#">ALTER DATABASE LINK</a> |
| 删除DATABASE LINK对象 | <a href="#">DROP DATABASE LINK</a>  |

## 7.13 DML 语法一览表

DML ( Data Manipulation Language数据操作语言 )，用于对数据库表中的数据进行操作。如：插入、更新、查询、删除。

### 插入数据

插入数据是往数据库表中添加一条或多条记录，请参考[INSERT](#)。

### 修改数据

修改数据是修改数据库表中的一条或多条记录，请参考[UPDATE](#)。

### 查询数据

数据库查询语句SELECT是用于在数据库中检索适合条件的信息，请参考[SELECT](#)。

### 删除数据

GaussDB提供了两种删除表数据的语句：删除表中指定条件的数据，请参考[DELETE](#)；或删除表的所有数据，请参考[TRUNCATE](#)。

TRUNCATE快速地从表中删除所有行，它和在每个表上进行无条件的DELETE有同样的效果，不过因为它不做表扫描，因而快得多。在大表上最有用。

### 拷贝数据

GaussDB提供了在表和文件之间拷贝数据的语句，请参考[COPY](#)。

### 锁定表

GaussDB提供了多种锁模式用于控制对表中数据的并发访问，请参考[LOCK](#)。

### 调用函数

GaussDB提供了三个用于调用函数的语句，它们在语法结构上没有差别，请参考[CALL](#)。

### 操作会话

用户与数据库之间建立的连接称为会话，请参考[表7-156](#)。



表 7-156 会话相关 SQL

| 功能   | 相关SQL                                     |
|------|---|
| 修改会话 | <a href="#">ALTER SESSION</a>             |
| 结束会话 | <a href="#">ALTER SYSTEM KILL SESSION</a> |

## 7.14 DCL 语法一览表

DCL ( Data Control Language数据控制语言 )，是用来创建用户角色、设置或更改数据库用户或角色权限的语句。

### 定义角色

角色是用来管理权限的，从数据库安全的角度考虑，可以把所有的管理和操作权限划分到不同的角色上。所涉及的SQL语句，请参考[表7-157](#)。

表 7-157 角色定义相关 SQL

| 功能     | 相关SQL                       |
|--------|-----------------------------|
| 创建角色   | <a href="#">CREATE ROLE</a> |
| 修改角色属性 | <a href="#">ALTER ROLE</a>  |
| 删除角色   | <a href="#">DROP ROLE</a>   |

### 定义用户

用户是用来登录数据库的，通过对用户赋予不同的权限，可以方便地管理用户对数据库的访问及操作。所涉及的SQL语句，请参考[表7-158](#)。

表 7-158 用户定义相关 SQL

| 功能     | 相关SQL                       |
|--------|-----------------------------|
| 创建用户   | <a href="#">CREATE USER</a> |
| 修改用户属性 | <a href="#">ALTER USER</a>  |
| 删除用户   | <a href="#">DROP USER</a>   |

### 授权

GaussDB提供了针对数据对象和角色授权的语句，请参考[GRANT](#)。

### 收回权限

GaussDB提供了收回权限的语句，请参考[REVOKE](#)。

## 设置默认权限

GaussDB允许设置应用于将来创建的对象权限，请参考[ALTER DEFAULT PRIVILEGES](#)。

# 7.15 SQL 语法

## 7.15.1 SQL 语法格式说明

表 7-159 SQL 语法格式说明

| 格式                           | 意义                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|
| [ ]                          | 表示用“[ ]”括起来的部分是可选的。                 |
| ...                          | 表示前面的元素可重复出现。                       |
| [ x   y   ... ]              | 表示从两个或多个选项选取一个或者不选。                 |
| { x   y   ... }              | 表示从两个或多个选项选取一个。                     |
| [ x   y   ... ] [ ... ]      | 表示可选多个参数或者不选，如果选择多个参数，则参数之间用空格分隔。   |
| [ x   y   ... ]<br>[ , ... ] | 表示可选多个参数或者不选，如果选择多个参数，则参数之间用逗号分隔。   |
| { x   y   ... }<br>[ ... ]   | 表示可选多个参数，至少选一个，如果选择多个参数，则参数之间以空格分隔。 |
| { x   y   ... }<br>[ , ... ] | 表示可选多个参数，至少选一个，如果选择多个参数，则参数之间用逗号分隔。 |

## 7.15.2 ABORT

### 功能描述

回滚当前事务并且撤销所有当前事务中所做的更改。

作用等同于[ROLLBACK](#)，早期SQL有用ABORT，现在推荐使用ROLLBACK。

### 注意事项

在事务外部执行ABORT语句不会影响事务的执行，但是会产生一个警告信息。

### 语法格式

```
ABORT [ WORK | TRANSACTION ] ;
```

### 参数说明

**WORK | TRANSACTION**

可选关键字，除了增加可读性没有其他任何作用。

## 示例

```
--创建表customer_demographics_t1。
gaussdb=# CREATE TABLE customer_demographics_t1
(
  CD_DEMO_SK           INTEGER          NOT NULL,
  CD_GENDER            CHAR(1)         ,
  CD_MARITAL_STATUS    CHAR(1)         ,
  CD_EDUCATION_STATUS  CHAR(20)        ,
  CD_PURCHASE_ESTIMATE INTEGER          ,
  CD_CREDIT_RATING     CHAR(10)        ,
  CD_DEP_COUNT         INTEGER          ,
  CD_DEP_EMPLOYED_COUNT INTEGER         ,
  CD_DEP_COLLEGE_COUNT INTEGER          ,
)
DISTRIBUTE BY HASH (CD_DEMO_SK);

--插入记录。
gaussdb=# INSERT INTO customer_demographics_t1 VALUES(1920801,'M', 'U', 'DOCTOR DEGREE', 200,
'GOOD', 1, 0,0);

--开启事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;

--更新字段值。
gaussdb=# UPDATE customer_demographics_t1 SET cd_education_status= 'Unknown';

--终止事务，上面所执行的更新会被撤销掉。
gaussdb=# ABORT;

--查询数据。
gaussdb=# SELECT * FROM customer_demographics_t1 WHERE cd_demo_sk = 1920801;
cd_demo_sk | cd_gender | cd_marital_status | cd_education_status | cd_purchase_estimate | cd_credit_rating
| cd_dep_count | cd_dep_employed_count | cd_dep_college_count
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1920801 | M | U | DOCTOR DEGREE | 200 | GOOD | 1
| 0 | 0
(1 row)
```

## 相关链接

[SET TRANSACTION, COMMIT | END, ROLLBACK](#)

## 7.15.3 ALTER APP WORKLOAD GROUP MAPPING

### 功能描述

修改一个应用映射组关联的负载组。只有用户对当前数据库有ALTER权限，才可以对应用映射组进行修改。

### 注意事项

无。

### 语法规式

```
ALTER APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_name
WITH ( WORKLOAD_GPNAME = wg_name );
```

## 参数说明

- **app\_name**  
应用映射组名称。应用映射组名称不能和当前数据库里其他应用映射组重名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **wg\_name**  
负载组名称。  
取值范围：字符串，已创建的负载组。

## 示例

```
-- 创建一个负载组。
gaussdb=# CREATE WORKLOAD GROUP wg_hr1;

-- 创建一个默认应用映射组，关联默认的负载组。
gaussdb=# CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_wg_map1;

-- 更新一个应用映射组关联的负载组名称。
gaussdb=# ALTER APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_wg_map1 WITH(WORKLOAD_GPNAME=wg_hr1);

-- 删除应用映射组。
gaussdb=# DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_wg_map1;

-- 删除负载组。
gaussdb=# DROP WORKLOAD GROUP wg_hr1;
```

## 相关链接

[CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING](#), [DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING](#)

## 7.15.4 ALTER AUDIT POLICY

### 功能描述

修改统一审计策略。

### 注意事项

- 只有poladmin, sysadmin或初始用户才能进行此操作。
- 需要打开enable\_security\_policy开关统一审计策略才可以生效。

### 语法格式

添加/删除审计策略中的操作类型。

```
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name { ADD | REMOVE } { privilege_audit_clause | access_audit_clause };
```

修改审计策略中的过滤条件。

```
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name MODIFY ( filter_group_clause );
```

将审计策略中的过滤条件删除。

```
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name DROP FILTER;
```

修改审计策略描述。

```
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name COMMENTS policy_comments;
```

打开或者关闭审计策略。

```
ALTER AUDIT POLICY [ IF EXISTS ] policy_name { ENABLE | DISABLE };
```

- **privilege\_audit\_clause:**  
审计策略中具体的DDL操作类型及目标资源标签。  
`PRIVILEGES ( { DDL | ALL } [ ON LABEL ( resource_label_name [, ... ] ) ] )`
- **access\_audit\_clause:**  
审计策略中具体的DML操作类型及目标资源标签。  
`ACCESS ( { DML | ALL } [ ON LABEL ( resource_label_name [, ... ] ) ] )`
- **filter\_group\_clause:**  
审计策略中的过滤条件。  
`FILTER ON { filter_type ( filter_value [, ... ] ) } [, ... ]`

## 参数说明

- **policy\_name**  
审计策略名称，需要唯一，不可重复；  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **DDL**  
指的是针对数据库执行如下操作时进行审计，目前支持：ALTER、ANALYZE、COMMENT、CREATE、DROP、GRANT、REVOKE、SET、SHOW。
- **ALL**  
指的是上述DDL支持的所有对数据库的操作。
- **DML**  
指的是针对数据库执行如下操作时进行审计，目前支持：COPY、DEALLOCATE、DELETE\_P、EXECUTE、REINDEX、INSERT、PREPARE、SELECT、TRUNCATE、UPDATE。
- **FILTER\_TYPE**  
指定审计策略的过滤信息，过滤类型包括：IP、ROLES、APP。
- **filter\_value**  
指具体过滤信息内容。
- **policy\_comments**  
用于记录策略相关的描述信息。
- **ENABLE|DISABLE**  
可以打开或关闭统一审计策略。

## 示例

请参考CREATE AUDIT POLICY的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE AUDIT POLICY](#)，[DROP AUDIT POLICY](#)。

## 7.15.5 ALTER COLUMN ENCRYPTION KEY

### 功能描述

CMK密钥轮转，轮换加密COLUMN ENCRYPTION KEY的CLIENT MASTER KEY，对COLUMN ENCRYPTION KEY明文进行重加密。

### 注意事项

- 本语法属于全密态数据库特有语法，当连接数据库服务器时，需打开全密态数据库的开关，才能使用本语法。
- 本语法只能进行CMK轮转，对列加密密钥明文进行重加密，实际上列加密密钥明文不变，不能修改加密列数据的密文。

### 语法格式

```
ALTER COLUMN ENCRYPTION KEY column_encryption_key_name WITH VALUES ( CLIENT_MASTER_KEY = client_master_key_name );
```

### 参数说明

- **column\_encryption\_key\_name**  
该参数作为密钥对象名，在同一命名空间下，需满足命名唯一性约束。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **client\_master\_key\_name**  
指定用于重加密该CEK的新的CMK，取值为：CMK对象名，该CMK对象由CREATE CLIENT MASTER KEY语法创建。与密钥轮转前指定的客户端主密钥不为同一密钥。

#### 须知

国密算法约束：

由于SM2、SM3、SM4等算法属于中国国家密码标准算法，为规避法律风险，需配套使用。如果轮转CEK前使用的CMK是国密算法，则轮转CEK指定的CMK仍必须使用国密算法。

### 示例

请参考[7.15.58-示例](#)。

## 7.15.6 ALTER COORDINATOR

### 功能描述

修改pgxc\_node系统表中指定节点的nodeis\_active字段值，可以在集群任意一个正常的CN上执行，并且指定在哪些节点上修改系统表。

## 注意事项

- *ALTER COORDINATOR*是修改系统表的语句，限制只有管理员用户和内部维护模式（例如CM集群管理）可以执行。这个语句是CN剔除特性专用，要配合其他操作，不要单独使用，不建议用户自己执行。
- 该语句执行完成后，需要调用select reload\_active\_coordinator()更新发生系统表修改的节点连接池信息。

## 语法格式

```
ALTER COORDINATOR nodename SET status  
WITH (nodename1[, nodename2, nodename3 ...]);
```

## 参数说明

- **nodename**  
节点名，对应pgxc\_node系统表的一行记录，指定后将修改记录中的nodeis\_active字段值。  
取值范围：字符串，只支持CN，并且要保证该节点名在pgxc\_node系统表中有对应的记录。
- **status**  
pgxc\_node系统表中nodeis\_active字段的更新值。  
取值范围：
  - FALSE
  - TRUE
- **nodename1[, nodename2, nodename3 ...]**  
该SQL执行的节点范围，ALTER COORDINATOR执行时会自动下发到范围内的所有节点，需要包含当前执行节点。  
取值范围：字符串，只支持CN，要保证该节点名在pgxc\_node系统表中有对应的记录，并且节点状态正常，否则SQL执行失败。

## 示例

集群有3个CN，cn\_5001、cn\_5002、cn\_5003，均处于正常工作状态。

cn\_5001发生故障且满足剔除时间要求后，需要将cn\_5001从集群中剔除，执行SQL在cn\_5002和cn5003节点上刷新pgxc\_node系统表中cn\_5001对应记录的nodeis\_active为false：

```
ALTER COORDINATOR cn_5001 SET False WITH (cn_5002,cn_5003);
```

cn\_5001故障解除后，为了在集群中加回cn\_5001，执行SQL在cn\_5002和cn5003节点上刷新pgxc\_node系统表中cn\_5001对应记录的nodeis\_active为ture：

```
ALTER COORDINATOR cn_5001 SET True WITH (cn_5002,cn_5003);
```

## 7.15.7 ALTER DATABASE

### 功能描述

修改数据库的属性，包括它的名称、所有者、连接数限制、对象隔离属性等。

## 注意事项

- 只有数据库的所有者或者被授予了数据库ALTER权限的用户才能执行ALTER DATABASE命令，系统管理员默认拥有此权限。针对所要修改属性的不同，对其还有以下权限约束：
  - 修改数据库名称，必须拥有CREATEDB权限。
  - 修改数据库所有者，当前用户必须是该database的所有者或者系统管理员，必须拥有CREATEDB权限，且该用户是新所有者角色的成员。
  - 修改数据库默认表空间，该用户必须拥有新表空间的CREATE权限。这个语句会从物理上将一个数据库原来缺省表空间上的表和索引移至新的表空间。注意不在缺省表空间的表和索引不受此影响。
- 不能重命名当前使用的数据库，如果需要重新命名，须连接至其他数据库上。

## 语法格式

- 修改数据库的最大连接数。

```
ALTER DATABASE database_name  
[ [ WITH ] CONNECTION LIMIT connlimit ];
```
- 修改数据库名称。

```
ALTER DATABASE database_name  
RENAME TO new_name;
```
- 修改数据库所有者。

```
ALTER DATABASE database_name  
OWNER TO new_owner;
```
- 修改数据库对象隔离属性。

```
ALTER DATABASE database_name [ WITH ] { ENABLE | DISABLE } PRIVATE OBJECT;
```

### 📖 说明

- 修改数据库的对象隔离属性时须连接至该数据库，否则无法更改。
- 新创建的数据库，对象隔离属性默认是关闭的。当开启数据库对象隔离属性后，数据库会为系统表PG\_CLASS、PG\_ATTRIBUTE、PG\_PROC、PG\_NAMESPACE、PGXC\_SLICE和PG\_PARTITION自动添加行级访问控制策略，普通用户只能查看这些系统表中有权访问的对象（表、函数、视图、字段等）。对象隔离特性对管理员用户不生效，当开启对象隔离特性后，管理员也可以查看到全量的数据库对象。
- 修改数据库时区。

```
ALTER DATABASE database_name SET DBTIMEZONE = time_zone;
```
- 修改数据库默认表空间。

```
ALTER DATABASE database_name  
SET TABLESPACE new_tablespace;
```

### 📖 说明

如果该数据库中的某些表或对象已经创建在new\_tablespace下，则无法将该数据库的默认表空间修改为new\_tablespace，执行会报错。

- 修改数据库指定会话参数值。

```
ALTER DATABASE database_name  
SET configuration_parameter { { TO | = } { value | DEFAULT } | FROM CURRENT };
```
- 数据库配置参数重置。

```
ALTER DATABASE database_name RESET  
{ configuration_parameter | ALL };
```

## 参数说明

- **database\_name**



需要修改属性的数据库名称。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **connlimit**

数据库可以接收的最大并发连接数（管理员用户连接除外）。

取值范围：[-1, 2<sup>31</sup>-1]的整数，建议填写1~50的整数。-1（缺省）表示没有限制。

- **new\_name**

数据库的新名称。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **new\_owner**

数据库的新所有者。

取值范围：字符串，有效的用户名。

- **new\_tablespace**

数据库新的默认表空间，该表空间为数据库中已经存在的表空间。默认的表空间为pg\_default。

取值范围：字符串，有效的表空间名。

- **configuration\_parameter**

**value**

把指定的数据库会话参数值设置为给定的值。如果value是DEFAULT或者RESET，则在新的会话中使用系统的缺省设置。OFF关闭设置。

---

**须知**

当前版本不支持设置数据库级别参数。

---

取值范围：字符串

- DEFAULT
- OFF
- RESET

- **time\_zone**

设置database\_name的数据库的时区值，需要有对应的数据库的权限。

取值范围：字符串

- 系统支持的时区和其相应的缩写
- -15:59到+15:00

- **FROM CURRENT**

根据当前会话连接的数据库设置该参数的值。

- **RESET configuration\_parameter**

重置指定的数据库会话参数值。

---

**须知**

当前版本不支持重置数据库级别参数。

---

- **RESET ALL**  
重置全部的数据库会话参数值。

#### 须知

当前版本不支持重置数据库级别参数。

#### 说明

- 修改数据库默认表空间，会将旧表空间中的所有表和索引转移到新表空间中，该操作不会影响其他非默认表空间中的表和索引。
- 修改的数据库会话参数值，将在下一次会话中生效。
- 执行完参数设置后，需要手动执行CLEAN CONNECTION清理旧连接，否则可能存在集群节点间参数值不一致。

## 示例

请参考CREATE DATABASE的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE DATABASE](#)，[DROP DATABASE](#)

## 7.15.8 ALTER DATABASE LINK

### 功能描述

修改DATABASE LINK对象。DATABASE LINK详细说明请见[DATABASE LINK](#)。

### 注意事项

目前仅支持修改DATABASE LINK对象的用户名和密码。

### 语法格式

```
ALTER [ PUBLIC ] DATABASE LINK dblink  
{ CONNECT TO user IDENTIFIED BY password };
```

### 参数说明

- dblink  
连接名称。
- user  
远端被连接数据库用户名。
- password  
远端被连接数据库用户密码。
- PUBLIC  
连接类型，不加public默认private。

## 7.15.9 ALTER DATA SOURCE

### 功能描述

修改Data Source对象的属性和内容。

属性有：名称和属主；内容有：类型、版本和连接选项。

### 注意选项

- 只有初始用户/系统管理员/属主才拥有修改Data Source的权限。
- 修改属主时，新的属主用户必须是初始用户或系统管理员。
- 当在OPTIONS中出现password选项时，需要保证集群每个节点的\$GAUSSHOME/bin目录下存在datasource.key.cipher和datasource.key.rand文件，如果不存在这两个文件，请使用gs\_guc工具生成并使用gs\_ssh工具发布到集群每个节点的\$GAUSSHOME/bin目录下。

### 语法格式

- 设置Data Source对象的版本、类型和连接选项。

```
ALTER DATA SOURCE src_name  
  [TYPE 'type_str']  
  [VERSION {'version_str' | NULL}]  
  [OPTIONS ( { [ ADD | SET | DROP ] optname ['optvalue'] } [ ... ] )];
```

- 更新Data Source对象的名称。

```
ALTER DATA SOURCE src_name RENAME TO src_new_name;
```

- 更新Data Source对象的所有者。

```
ALTER DATA SOURCE src_name OWNER TO new_owner;
```

### 参数说明

- **src\_name**  
待修改的Data Source的名称。  
取值范围：字符串，需要符合[标识符命名规范](#)。
- **TYPE**  
将Data Source原来的TYPE修改为指定值。  
取值范围：空串或非空字符串。
- **VERSION**  
将Data Source原来的VERSION修改为指定值。  
取值范围：空串或非空字符串或NULL。
- **OPTIONS**  
修改OPTIONS中的字段：增加（ADD）、修改（SET）、删除（DROP），且字段名称optname需唯一，具体要求如下：  
增加字段：ADD可以省略，待增加字段不能已经存在了；  
修改字段：SET不可省略，待修改字段必须存在；  
删除字段：DROP不可省略，待删除字段必须存在，且不能指定optvalue；
- **src\_new\_name**  
新的Data Source名称。

取值范围：字符串，需符合[标识符命名规范](#)。

- **new\_user**

对象的新属主。

取值范围：字符串，有效的用户名。

## 示例

```
--创建一个空Data Source对象。
gaussdb=# CREATE DATA SOURCE ds_test1;

--修改名称。
gaussdb=# ALTER DATA SOURCE ds_test1 RENAME TO ds_test;

--修改属主。
gaussdb=# CREATE USER user_test1 IDENTIFIED BY '*****';
gaussdb=# ALTER USER user_test1 WITH SYSADMIN;
gaussdb=# ALTER DATA SOURCE ds_test OWNER TO user_test1;

--修改TYPE和VERSION。
gaussdb=# ALTER DATA SOURCE ds_test TYPE 'MPPDB_TYPE' VERSION 'XXX';

--添加字段。
gaussdb=# ALTER DATA SOURCE ds_test OPTIONS (add dsn 'mppdb', username 'test_user');

--修改字段。
gaussdb=# ALTER DATA SOURCE ds_test OPTIONS (set dsn 'unknown');

--删除字段。
gaussdb=# ALTER DATA SOURCE ds_test OPTIONS (drop username);

--删除Data Source和user对象。
gaussdb=# DROP DATA SOURCE ds_test;
gaussdb=# DROP USER user_test1;
```

## 相关链接

[CREATE DATA SOURCE](#), [DROP DATA SOURCE](#)

## 7.15.10 ALTER DEFAULT PRIVILEGES

### 功能描述

设置应用于将来创建的对象权限（这不会影响分配到已有对象中的权限）。

### 注意事项

目前只支持表（包括视图）、序列、函数，类型，密态数据库客户端主密钥和列加密密钥的权限更改。

### 语法格式

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES
[ FOR { ROLE | USER } target_role [, ...] ]
[ IN SCHEMA schema_name [, ...] ]
abbreviated_grant_or_revoke;
```

- 其中abbreviated\_grant\_or\_revoke子句用于指定对哪些对象进行授权或回收权限。

```
grant_on_tables_clause
| grant_on_sequences_clause
| grant_on_functions_clause
```

```
| grant_on_types_clause  
| grant_on_client_master_keys_clause  
| grant_on_column_encryption_keys_clause  
| revoke_on_tables_clause  
| revoke_on_sequences_clause  
| revoke_on_functions_clause  
| revoke_on_types_clause  
| revoke_on_client_master_keys_clause  
| revoke_on_column_encryption_keys_clause
```

- 其中grant\_on\_tables\_clause子句用于对表授权。  
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | ALTER | DROP |  
COMMENT | INDEX | VACUUM }  
[, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON TABLES  
TO { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ]
- 其中grant\_on\_sequences\_clause子句用于对序列授权。  
GRANT { { SELECT | UPDATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT }  
[, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON SEQUENCES  
TO { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ]
- 其中grant\_on\_functions\_clause子句用于对函数授权。  
GRANT { { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON FUNCTIONS  
TO { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ]
- 其中grant\_on\_types\_clause子句用于对类型授权。  
GRANT { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON TYPES  
TO { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ]
- 其中grant\_on\_client\_master\_keys\_clause子句用于对客户端主密钥授权。  
GRANT { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON CLIENT\_MASTER\_KEYS  
TO { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ]
- 其中grant\_on\_column\_encryption\_keys\_clause子句用于对列加密密钥授权。  
GRANT { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON COLUMN\_ENCRYPTION\_KEYS  
TO { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ]
- 其中revoke\_on\_tables\_clause子句用于回收表对象的权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | ALTER | DROP | COMMENT |  
INDEX | VACUUM }  
[, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON TABLES  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
- 其中revoke\_on\_sequences\_clause子句用于回收序列的权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { SELECT | UPDATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT }  
[, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON SEQUENCES  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
- 其中revoke\_on\_functions\_clause子句用于回收函数的权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON FUNCTIONS  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]

- 其中 `revoke_on_types_clause` 子句用于回收类型的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON TYPES
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```
- 其中 `revoke_on_client_master_keys_clause` 子句用于回收客户端主密钥的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON CLIENT_MASTER_KEYS
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```
- 其中 `revoke_on_column_encryption_keys_clause` 子句用于回收列加密密钥的权限。

```
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]
  { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }
  ON COLUMN_ENCRYPTION_KEYS
  FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]
  [ CASCADE | RESTRICT | CASCADE CONSTRAINTS ]
```

## 参数说明

- **target\_role**  
已有角色的名称。如果省略 FOR ROLE/USER，则缺省值为当前角色/用户。  
取值范围：已有角色的名称。
- **schema\_name**  
现有模式的名称。  
`target_role` 必须有 `schema_name` 的 CREATE 权限。  
取值范围：现有模式的名称。
- **role\_name**  
被授予或者取消权限角色的名称。  
取值范围：已存在的角色名称。

### 须知

如果想删除一个被赋予了默认权限的角色，有必要恢复改变的缺省权限或者使用 DROP OWNED BY 来为角色脱离缺省的权限记录。

## 示例

```
--将创建在模式tpcds里的所有表（和视图）的SELECT权限授予每一个用户。
gaussdb=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds GRANT SELECT ON TABLES TO PUBLIC;

--创建用户普通用户jack。
gaussdb=# CREATE USER jack PASSWORD '*****';

--将tpcds下的所有表的插入权限授予用户jack。
gaussdb=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds GRANT INSERT ON TABLES TO jack;

--撤销上述权限。
gaussdb=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds REVOKE SELECT ON TABLES FROM PUBLIC;
gaussdb=# ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA tpcds REVOKE INSERT ON TABLES FROM jack;

--删除用户jack。
gaussdb=# DROP USER jack;
```

## 相关链接

[GRANT, REVOKE](#)

### 7.15.11 ALTER DIRECTORY

#### 功能描述

对directory属性进行修改。

#### 注意事项

- 目前只支持修改directory属主。
- 当enable\_access\_server\_directory=off时，只允许初始用户修改directory属主；当enable\_access\_server\_directory=on时，具有SYSADMIN权限的用户和directory对象的属主可以修改directory，且要求该用户是新属主的成员。

#### 语法格式

```
ALTER DIRECTORY directory_name  
OWNER TO new_owner;
```

#### 参数描述

##### directory\_name

需要修改的目录名称，范围为已经存在的目录名称。

#### 示例

```
--创建目录。  
gaussdb=# CREATE OR REPLACE DIRECTORY dir as '/tmp/';  
  
--修改目录的owner。  
gaussdb=# ALTER DIRECTORY dir OWNER TO system;  
  
--删除外部表。  
gaussdb=# DROP DIRECTORY dir;
```

## 相关链接

[CREATE DIRECTORY, DROP DIRECTORY](#)

### 7.15.12 ALTER FOREIGN TABLE (导入导出)

#### 功能描述

用于对外表进行修改。

#### 注意事项

OPTIONS中的敏感字段（如password、secret\_access\_key）在使用多层引号时，语义和不带引号的场景是不同的，因此不会被识别为敏感字段进行脱敏。

## 语法格式

- 设置外表属性  
ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] table\_name  
OPTIONS ( {[ ADD | SET | DROP ] option ['value']}[, ... ]);
- 设置新的所有者  
ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] tablename  
OWNER TO new\_owner;
- 设置外表字段选项  
ALTER FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ] table\_name  
ALTER column\_name OPTIONS;

## 参数说明

- **table\_name**  
需要修改的外表名称。  
取值范围：已存在的外表名。
- **OPTIONS**  
外表的选项字段。其中，[ ADD | SET | DROP ] 缺省时，默认使用SET。
- **option**  
需要修改的option名称。  
取值范围：请参见CREATE FOREIGN TABLE的[参数说明](#)。
- **value**  
option的新值。

## 示例

```
--创建外部表。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;
gaussdb=# CREATE FOREIGN TABLE tpcds.customer_ft
(
  c_customer_sk          integer          ,
  c_customer_id         char(16)         ,
  c_current_demo_sk     integer          ,
  c_current_demo_sk     integer          ,
  c_current_addr_sk     integer          ,
  c_first_shipto_date_sk integer          ,
  c_first_sales_date_sk integer          ,
  c_salutation          char(10)         ,
  c_first_name          char(20)         ,
  c_last_name           char(30)         ,
  c_preferred_cust_flag char(1)         ,
  c_birth_day           integer          ,
  c_birth_month         integer          ,
  c_birth_year          integer          ,
  c_birth_country       varchar(20)      ,
  c_login               char(13)         ,
  c_email_address       char(50)         ,
  c_last_review_date    char(10)         ,
)
SERVER gsmpp_server
OPTIONS
(
  location 'gsfs://10.185.179.143:5000/customer1*.dat',
  FORMAT 'TEXT',
  DELIMITER '|',
  encoding 'utf8',
  mode 'Normal')
READ ONLY;
```



```
--修改外表属性，删除mode选项。  
gaussdb=# ALTER FOREIGN TABLE tpceds.customer_ft options(drop mode);  
  
--删除外部表。  
gaussdb=# DROP FOREIGN TABLE tpceds.customer_ft;  
gaussdb=# DROP SCHEMA tpceds CASCADE;
```

## 相关链接

[CREATE FOREIGN TABLE \(导入导出\)](#)，[DROP FOREIGN TABLE](#)

## 7.15.13 ALTER FUNCTION

### 功能描述

修改自定义函数的属性或重编译。

### 注意事项

- 只有函数的所有者或者被授予了函数ALTER权限的用户才能执行ALTER FUNCTION命令，系统管理员默认拥有该权限。针对所要修改属性的不同，对其还有以下权限约束：
  - 如果函数中涉及对临时表相关的操作，则无法使用ALTER FUNCTION。
  - 修改函数的所有者或修改函数的模式，当前用户必须是该函数的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
  - 只有系统管理员和初始化用户可以将function的schema修改成public。
- 重编译需要设置plpgsql\_dependency参数。
- 当打开三权分立时，即使是系统管理员，也必须拥有用户组权限才能修改函数的owner。
- 只有初始化用户才能修改函数的owner为初始化用户。

### 语法规式

- 修改自定义函数的附加参数。  
ALTER FUNCTION function\_name ( [ { [ argname ] [ argmode ] argtype } [, ...] ] )  
action [ ... ] [ RESTRICT ];

其中附加参数action子句语法为。

```
{ CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT }  
| { IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE }  
| { SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE }  
| { NOT FENCED | FENCED }  
| [ NOT ] LEAKPROOF  
| { [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER }  
| AUTHID { DEFINER | CURRENT_USER }  
| COST execution_cost  
| ROWS result_rows  
| SET configuration_parameter { { TO | = } { value | DEFAULT } } FROM CURRENT }  
| RESET { configuration_parameter | ALL }
```

- 修改自定义函数的名称。  
ALTER FUNCTION funname ( [ { [ argname ] [ argmode ] argtype } [, ...] ] )  
RENAME TO new\_name;
- 修改自定义函数的所属者。  
ALTER FUNCTION funname ( [ { [ argname ] [ argmode ] argtype } [, ...] ] )  
OWNER TO new\_owner;

- 修改自定义函数的模式。  

```
ALTER FUNCTION funname ( [ { [ argname ] [ argmode ] argtype } [ , ... ] ] )  
SET SCHEMA new_schema;
```
- 重编译函数  

```
ALTER FUNCTION function_name COMPILE;
```

## 参数说明

- **function\_name**  
要修改的函数名称。  
取值范围：已存在的函数名。
- **argmode**  
标识该参数是输入、输出参数。  
取值范围：IN/OUT/IN OUT
- **argname**  
参数名称。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **argtype**  
参数类型。  
取值范围：有效的类型，请参考[数据类型](#)。
- **CALLED ON NULL INPUT**  
表明该函数的某些参数是NULL的时候可以按照正常的方式调用。缺省时与指定此参数的作用相同。
- **RETURNS NULL ON NULL INPUT**  
**STRICT**  
STRICT用于指定如果函数的某个参数是NULL，此函数总是返回NULL。如果声明了这个参数，则如果存在NULL参数时不会执行该函数；而只是自动假设一个NULL结果。  
RETURNS NULL ON NULL INPUT和STRICT的功能相同。
- **IMMUTABLE**  
表示该函数在给出同样的参数值时总是返回同样的结果。
- **STABLE**  
表示该函数不能修改数据库，对相同参数值，在同一次表扫描里，该函数的返回值不变，但是返回值可能在不同SQL语句之间变化。
- **VOLATILE**  
表示该函数值可以在一次表扫描内改变，不会做任何优化。
- **SHIPPABLE**
- **NOT SHIPPABLE**  
表示该函数是否可以下推到DN上执行。  
对于IMMUTABLE类型的函数，函数始终可以下推到DN上执行。  
对于STABLE/VOLATILE类型的函数，仅当函数的属性是SHIPPABLE的时候，函数可以下推到DN执行。
- **LEAKPROOF**

表示该函数没有副作用，指出参数只包括返回值。LEAKROOF只能由系统管理员设置。

- **EXTERNAL**  
(可选)目的是和SQL兼容，这个特性适合于所有函数，而不仅是外部函数
- **SECURITY INVOKER**  
**AUTHID CURREN\_USER**  
表明该函数将以调用它的用户的权限执行。缺省时与指定此参数的作用相同。  
SECURITY INVOKER和AUTHID CURREN\_USER的功能相同。
- **SECURITY DEFINER**  
**AUTHID DEFINER**  
声明该函数将以创建它的用户的权限执行。  
AUTHID DEFINER和SECURITY DEFINER的功能相同。
- **COST execution\_cost**  
用来估计函数的执行成本。  
execution\_cost以cpu\_operator\_cost为单位。  
取值范围：正数
- **ROWS result\_rows**  
估计函数返回的行数。用于函数返回的是一个集合。  
取值范围：正数，默认值是1000行。
- **configuration\_parameter**
  - **value**  
把指定的数据库会话参数值设置为给定的值。如果value是DEFAULT或者RESET，则在新的会话中使用系统的缺省设置。OFF关闭设置。  
取值范围：字符串
    - DEFAULT
    - OFF
    - RESET指定默认值。
  - **from current**  
取当前会话中的值设置为configuration\_parameter的值。
- **new\_name**  
函数的新名称。要修改函数的所属模式，必须拥有新模式的CREATE权限。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **new\_owner**  
函数的新所有者。要修改函数的所有者，新所有者必须拥有该函数所属模式的CREATE权限。需要注意的是：仅有初始化用户才可以将函数的owner设置为初始化用户。  
取值范围：已存在的用户角色。
- **new\_schema**  
函数的新模式。

取值范围：已存在的模式。

## 示例

请参见CREATE FUNCTION的[示例](#)。

重编译示例：

```
-- 开启依赖功能
set behavior_compat_options = 'plpgsql_dependency';
-- 创建函数
create or replace function test_func(a int) return int
is
    proc_var int;
begin
    proc_var := a;
    return 1;
end;
/
-- 用函数名重编译函数
alter procedure test_func compile;
-- 用函数带类型签名重编译存储过程
alter procedure test_func(int) compile;
```

## 相关链接

[CREATE FUNCTION](#)，[DROP FUNCTION](#)

## 7.15.14 ALTER GLOBAL CONFIGURATION

### 功能描述

新增、修改系统表gs\_global\_config的key-value值。如果修改的参数已经存在，则修改；如果不存在则新增。

### 注意事项

- 仅支持数据库初始用户运行此命令。
- 不支持创建修改关键字为weak\_password。

### 语法格式

```
ALTER GLOBAL CONFIGURATION with(paraname=value, paraname=value...);
```

### 参数说明

- **name**  
参数名称，text类型，不能为weak\_password、undostorage\_type，除此之外没有限制。
- **value**  
参数值，text类型。

## 示例

```
--插入内容。
gaussdb=# ALTER GLOBAL CONFIGURATION with(redis_is_ok = true);
--查询。
gaussdb=# SELECT * FROM gs_global_config;
    name    | value
```

```
-----+-----
buckets_len | 16384
undostoragetype | page
redis_is_ok | true
(3 rows)

--修改内容。
gaussdb=# ALTER GLOBAL CONFIGURATION with(redis_is_ok = false);
--查询。
gaussdb=# SELECT * FROM gs_global_config;
      name      | value
-----+-----
buckets_len    | 16384
undostoragetype | page
redis_is_ok    | false
(3 rows)

--删除内容。
gaussdb=# DROP GLOBAL CONFIGURATION redis_is_ok;
--查询。
gaussdb=# SELECT * FROM gs_global_config;
      name      | value
-----+-----
buckets_len    | 16384
undostoragetype | page
(2 rows)
```

## 相关链接

### [DROP GLOBAL CONFIGURATION](#)

## 7.15.15 ALTER GROUP

### 功能描述

修改一个用户组的属性。

### 注意事项

ALTER GROUP是ALTER ROLE的别名，非SQL标准语法，不推荐使用，建议用户直接使用ALTER ROLE替代。

### 语法格式

- 向用户组中添加用户。  
ALTER GROUP group\_name  
ADD USER user\_name [, ... ];
- 从用户组中删除用户。  
ALTER GROUP group\_name  
DROP USER user\_name [, ... ];
- 修改用户组的名称。  
ALTER GROUP group\_name  
RENAME TO new\_name;

### 参数说明

请参考ALTER ROLE的[参数说明](#)。

## 示例

```
--创建用户组。
gaussdb=# CREATE GROUP super_users WITH PASSWORD "*****";

--创建用户。
gaussdb=# CREATE ROLE lche WITH PASSWORD "*****";

--创建用户。
gaussdb=# CREATE ROLE jim WITH PASSWORD "*****";

--向用户组中添加用户。
gaussdb=# ALTER GROUP super_users ADD USER lche, jim;

--从用户组中删除用户。
gaussdb=# ALTER GROUP super_users DROP USER jim;

--修改用户组的名称。
gaussdb=# ALTER GROUP super_users RENAME TO normal_users;

--删除用户。
gaussdb=# DROP ROLE lche, jim;

--删除用户组。
gaussdb=# DROP GROUP normal_users;
```

## 相关链接

[CREATE GROUP](#), [DROP GROUP](#), [ALTER ROLE](#)

## 7.15.16 ALTER INDEX

### 功能描述

ALTER INDEX用于修改现有索引的定义。

它有几种子形式：

- IF EXISTS  
如果指定的索引不存在，则发出一个notice而不是error。
- RENAME TO  
只改变索引的名称。对存储的数据没有影响。
- SET TABLESPACE  
这个选项会改变索引的表空间为指定表空间，并且把索引相关的数据文件移动到新的表空间里。
- SET ( { STORAGE\_PARAMETER = value } [, ...] )  
改变索引的一个或多个索引方法特定的存储参数。需要注意的是索引内容不会被这个命令立即修改，根据参数的不同，可能需要使用REINDEX重建索引来获得期望的效果。
- RESET ( { storage\_parameter } [, ...] )  
重置索引的一个或多个索引方法特定的存储参数为缺省值。与SET一样，可能需要使用REINDEX来完全更新索引。
- [ MODIFY PARTITION index\_partition\_name ] UNUSABLE  
用于设置表或者索引分区上的索引不可用。
- REBUILD [ PARTITION index\_partition\_name ]

用于重建表或者索引分区上的索引。

- **RENAME PARTITION**  
用于重命名索引分区
- **MOVE PARTITION**  
用于修改索引分区的所属表空间。

## 注意事项

索引的所有者或者拥有索引所在表的INDEX权限的用户或者被授予了ALTER ANY INDEX权限的用户有权执行此命令，系统管理员默认拥有此权限。

## 语法格式

- 重命名表索引的名称。  

```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name  
    RENAME TO new_name;
```
- 修改表索引的所属空间。  

```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name  
    SET TABLESPACE tablespace_name;
```
- 修改表索引的存储参数。  

```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name  
    SET ( {storage_parameter = value} [, ... ] );
```
- 重置表索引的存储参数。  

```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name  
    RESET ( storage_parameter [, ... ] );
```
- 设置表索引或索引分区不可用。  

```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name  
    [ MODIFY PARTITION index_partition_name ] UNUSABLE;
```
- 重建表索引或索引分区。  

```
ALTER INDEX index_name  
    REBUILD [ PARTITION index_partition_name ];
```
- 重命名索引分区。  

```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name  
    RENAME PARTITION index_partition_name TO new_index_partition_name;
```
- 修改索引分区的所属表空间。  

```
ALTER INDEX [ IF EXISTS ] index_name  
    MOVE PARTITION index_partition_name TABLESPACE new_tablespace;
```

## 参数说明

- **index\_name**  
要修改的索引名。
- **new\_name**  
新的索引名。  
取值范围：字符串，且符合[标识符命名规范](#)。
- **tablespace\_name**  
表空间的名称。  
取值范围：已存在的表空间。
- **storage\_parameter**  
索引方法特定的参数名。ACTIVE\_PAGES表示索引的页面数量，可能比实际的物理文件页面少，可以用于优化器调优。目前只对ustore的分区表 local索引生效，且

会被vacuum、analyze更新（包括auto vacuum）。不建议用户手动设置该参数，该参数在分布式下无效。

- **value**  
索引方法特定的存储参数的新值。根据参数的不同，这可能是一个数字或单词。
- **new\_index\_partition\_name**  
新索引分区名。
- **index\_partition\_name**  
索引分区名。
- **new\_tablespace**  
新表空间。

## 示例

请参见CREATE INDEX的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE INDEX](#), [DROP INDEX](#), [REINDEX](#)

## 7.15.17 ALTER LANGUAGE

本版本暂不支持使用该语法。

## 7.15.18 ALTER LARGE OBJECT

### 功能描述

ALTER LARGE OBJECT用于更改一个large object的定义。它的唯一的功能是分配一个新的所有者。

### 注意事项

使用ALTER LARGE OBJECT必须是系统管理员或者是其所有者。

### 语法格式

```
ALTER LARGE OBJECT large_object_oid  
OWNER TO new_owner;
```

### 参数说明

- **large\_object\_oid**  
要被变large object的OID。  
取值范围：已存在的大对象名。
- **OWNER TO new\_owner**  
large object新的所有者。  
取值范围：已存在的用户名/角色名。



## 示例

无。

## 7.15.19 ALTER MASKING POLICY

### 功能描述

修改脱敏策略。

### 注意事项

- 只有poladmin, sysadmin或初始用户才能执行此操作。
- 需要打开enable\_security\_policy开关脱敏策略才可以生效。

### 语法格式

- **修改策略描述:**  
ALTER MASKING POLICY policy\_name COMMENTS policy\_comments;
- **修改脱敏方式:**  
ALTER MASKING POLICY policy\_name [ADD | REMOVE | MODIFY] masking\_actions[, ...];  
其中masking\_action:  
masking\_function ON LABEL(label\_name[, ...])
- **修改脱敏策略生效场景:**  
ALTER MASKING POLICY policy\_name MODIFY(FILTER ON FILTER\_TYPE(filter\_value[, ...])[, ...]);
- **移除脱敏策略生效场景, 使策略对所用场景生效:**  
ALTER MASKING POLICY policy\_name DROP FILTER;
- **修改脱敏策略开启/关闭:**  
ALTER MASKING POLICY policy\_name [ENABLE | DISABLE];

### 参数说明

- **policy\_name**  
脱敏策略名称, 需要唯一, 不可重复。  
取值范围: 字符串, 要符合[标识符命名规范](#)。
- **policy\_comments**  
需要为脱敏策略添加或修改的描述信息。
- **masking\_function**  
指的是预置的八种脱敏方式或者用户自定义的函数, 支持模式。  
maskall不是预置函数, 硬编码在代码中, 不支持\df展示。  
预置是脱敏方式如下:  
maskall | randommasking | creditcardmasking | basicemailmasking | fullemailmasking | shufflemasking | alldigitsmasking | regepmasking
- **label\_name**  
资源标签名称。
- **FILTER\_TYPE**  
指定脱敏策略的过滤信息, 过滤类型包括: IP、ROLES、APP。
- **filter\_value**  
指具体过滤信息内容, 例如具体的IP, 具体的APP名称, 具体的用户名。

- **ENABLE|DISABLE**

可以打开或关闭脱敏策略。若不指定ENABLE|DISABLE，语句默认为ENABLE。

## 示例

```
--创建dev_mask和bob_mask用户。
gaussdb=# CREATE USER dev_mask PASSWORD '*****';
gaussdb=# CREATE USER bob_mask PASSWORD '*****';

--创建一个表tb_for_masking。
gaussdb=# CREATE TABLE tb_for_masking(col1 text, col2 text, col3 text);

--创建资源标签标记敏感列col1。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb1 ADD COLUMN(tb_for_masking.col1);

--创建资源标签标记敏感列col2。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb2 ADD COLUMN(tb_for_masking.col2);

--对访问敏感列col1的操作创建脱敏策略。
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol1 maskall ON LABEL(mask_lb1);

--为脱敏策略maskpol1添加描述。
gaussdb=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 COMMENTS 'masking policy for tb_for_masking.col1';

--修改脱敏策略maskpol1，新增一项脱敏方式。
gaussdb=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 ADD randommasking ON LABEL(mask_lb2);

--修改脱敏策略maskpol1，移除一项脱敏方式。
gaussdb=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 REMOVE randommasking ON LABEL(mask_lb2);

--修改脱敏策略maskpol1，修改一项脱敏方式。
gaussdb=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 MODIFY randommasking ON LABEL(mask_lb1);

--修改脱敏策略maskpol1使之仅对用户dev_mask和bob_mask,客户端工具为gsq, IP地址为'10.20.30.40',
'127.0.0.0/24'场景生效。
gaussdb=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 MODIFY (FILTER ON ROLES(dev_mask, bob_mask),
APP(gsq), IP('10.20.30.40', '127.0.0.0/24'));

--修改脱敏策略maskpol1，使之对所有用户场景生效。
gaussdb=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 DROP FILTER;

--禁用脱敏策略maskpol1。
gaussdb=# ALTER MASKING POLICY maskpol1 DISABLE;

--删除脱敏策略。
gaussdb=# DROP MASKING POLICY maskpol1;

--删除资源标签。
gaussdb=# DROP RESOURCE LABEL mask_lb1, mask_lb2;

--删除表tb_for_masking。
gaussdb=# DROP TABLE tb_for_masking;

--删除用户dev_mask,和bob_mask。
gaussdb=# DROP USER dev_mask, bob_mask;
```

## 相关链接

[5.1.13.14.59-CREATE MASKING POLICY](#),, [5.1.13.14.96-DROP MASKING POLICY](#)。

## 7.15.20 ALTER MATERIALIZED VIEW

### 功能描述

更改一个现有物化视图的多个辅助属性。

可用于ALTER MATERIALIZED VIEW的语句形式和动作是ALTER TABLE的一个子集，并且在用于物化视图时具有相同的含义。详见[ALTER TABLE](#)。

### 注意事项

- 只有物化视图的所有者有权限执行ALTER TMATERIALIZED VIEW命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 不支持更改物化视图结构。

### 语法格式

- 修改物化视图的所属用户。  

```
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name  
OWNER TO new_owner;
```
- 修改物化视图的列。  

```
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name  
RENAME [ COLUMN ] column_name TO new_column_name;
```
- 重命名物化视图。  

```
ALTER MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name  
RENAME TO new_name;
```

### 参数说明

- **mv\_name**  
一个现有物化视图的名称，可以用模式修饰。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **column\_name**  
一个新的或者现有的列的名称。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **new\_column\_name**  
一个现有列的新名称。
- **new\_owner**  
该物化视图的新拥有者的用户名。
- **new\_name**  
该物化视图的新名称。

### 示例

```
--创建表。  
gaussdb=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int) WITH(STORAGE_TYPE=ASTORE);  
  
--创建全量物化视图。  
gaussdb=# CREATE MATERIALIZED VIEW foo AS SELECT * FROM my_table;  
  
--把物化视图foo重命名为bar。  
gaussdb=# ALTER MATERIALIZED VIEW foo RENAME TO bar;
```

```
--删除全量物化视图。  
gaussdb=# DROP MATERIALIZED VIEW bar;  
  
--删除表my_table。  
gaussdb=# DROP TABLE my_table;
```

## 相关链接

[CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#), [CREATE MATERIALIZED VIEW](#),  
[DROP MATERIALIZED VIEW](#), [REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#),  
[REFRESH MATERIALIZED VIEW](#)

## 7.15.21 ALTER NODE

### 功能描述

修改一个现有节点的定义。

### 注意事项

ALTER NODE是集群管理工具封装的接口，用来实现集群管理，管理员用户才有权限使用该接口。该接口不建议用户直接使用，以免对集群状态造成影响。

### 语法格式

```
ALTER NODE nodename WITH  
(  
  [ TYPE = nodetype,]  
  [ HOST = hostname,]  
  [ PORT = portnum,]  
  [ HOST1 = 'hostname',]  
  [ PORT1 = portnum,]  
  [ HOSTPRIMARY [ = boolean ],]  
  [ PRIMARY [ = boolean ],]  
  [ PREFERRED [ = boolean ],]  
  [ SCTP_PORT = portnum,]  
  [ CONTROL_PORT = portnum,]  
  [ SCTP_PORT1 = portnum,]  
  [ CONTROL_PORT1 = portnum, ]  
  [ NODEIS_CENTRAL [ = boolean ]]  
);
```

#### 说明

PORT选项指定的端口号为节点间内部通信绑定的端口号，不同于外部客户端连接节点的端口号，可通过pgxc\_node表查询。

### 参数说明

请参见CREATE NODE的[参数说明](#)。

## 相关链接

[CREATE NODE](#), [DROP NODE](#)

## 7.15.22 ALTER NODE GROUP

### 功能描述

修改一个node group的信息。

### 注意事项

- 只有系统管理员或者被授予了node group的ALTER权限的用户可以修改node group信息。
- 修改node group操作都是系统内部操作，除了SET DEFAULT语法之外，其他操作都需要在维护模式下（调用set xc\_maintenance\_mode=on;）。
- ALTER NODE GROUP语法仅仅应该在数据库内部使用，使用者不应该手动调用这些SQL语句，否则会导致数据库系统数据不一致。

### 语法格式

```
ALTER NODE GROUP groupname
| SET DEFAULT
| RENAME TO new_group_name
| SET VCGROUP RENAME TO new_group_name
| SET NOT VCGROUP
| SET TABLE GROUP new_group_name
| COPY BUCKETS FROM src_group_name
| ADD NODE ( nodename [, ... ] )
| DELETE NODE ( nodename [, ... ] )
| RESIZE TO dest_group_name
| SET VCGROUP WITH GROUP new_group_name
```

### 参数说明

- **groupname**  
需要修改的node group名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **SET DEFAULT**  
将系统中除了groupname指定的node group之外的其他node group对象的in\_redistribution字段设置为'y'。考虑到兼容以前版本，该语法仍然保留，且不需要设置维护模式。
- **RENAME TO new\_group\_name**  
将groupname指定的node group的名称修改为new\_group\_name。
- **SET TABLE GROUP new\_group\_name**  
将所有CN节点的pgxc\_class表中pgroup字段是group\_name的记录修改为new\_group\_name。
- **COPY BUCKETS FROM src\_group\_name**  
从src\_group\_name表示的NodeGroup中，将group\_members字段和group\_buckets字段的内容拷贝到groupname所表示的NodeGroup中。
- **ADD NODE ( nodename [, ... ] )**  
从groupname指定的NodeGroup中增加指定的节点，这些新增节点在PGXC\_NODE系统表中存在。该语句仅仅修改系统表，不会进行实际的节点添加和数据重分布，用户不应该直接调用该SQL语句。

- **DELETE NODE ( nodename [, ... ] )**  
从groupname指定的NodeGroup中，将指定的节点移除，这些被移除的节点仍然存在PGXC\_NODE系统表中。该语句仅仅修改系统表，不会进行实际的节点移除和数据重分布，用户不应该直接调用该SQL语句。
- **RESIZE TO dest\_group\_name**  
设置集群resize操作标志，将groupname所表示的NodeGroup设置为重分布的源NodeGroup，并取消is\_installation标志；同时将desst\_group\_name设置为重分布的目的NodeGroup，并设置is\_installation标志。

## 7.15.23 ALTER PACKAGE

### 功能描述

修改PACKAGE的属性或重编译包。

### 注意事项

- 目前仅支持ALTER PACKAGE OWNER功能，系统管理员默认拥有该权限，有以下权限约束：
  - 当前用户必须是该PACKAGE的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
- 重编译包需要设置plpgsql\_dependency参数。
- 当打开三权分立时，即使是系统管理员，也必须拥有用户组权限才能修改PACKAGE的owner。
- 只有初始化用户才能修改package的owner为初始化用户。
- 三权分立模式下，DEFINER类型package不允许修改属主。非三权分立模式下，仅系统管理员以上权限可以修改package属主。
- 不允许系统管理员将DEFINER类型的package的属主改为初始用户或运维管理员。

### 语法格式

- 修改PACKAGE的所属者。  

```
ALTER PACKAGE package_name OWNER TO new_owner;
```
- 重编译包  

```
ALTER PACKAGE package_name COMPILE [PACKAGE | BODY | SPECIFICATION];
```

### 参数说明

- **package\_name**  
要修改的PACKAGE名称。  
取值范围：已存在的PACKAGE名，仅支持修改单个PACKAGE。
- **new\_owner**  
PACKAGE的新所有者。要修改函数的所有者，新所有者必须拥有该PACKAGE所属模式的CREATE权限。  
取值范围：已存在的用户角色。

### 示例

请参见[CREATE PACKAGE](#)中示例。

#### 重编译示例：

```
-- 开启依赖功能
SET behavior_compat_options = 'plpgsql_dependency';
-- 创建函数
CREATE OR REPLACE PACKAGE TEST_PKG
AS
    pkg_var int := 1;
    PROCEDURE test_pkg_proc(var int);
END TEST_PKG;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY TEST_PKG
AS
    PROCEDURE test_pkg_proc(var int)
IS
BEGIN
    pkg_var := 1;
END;
END TEST_PKG;
/
-- 重编译包
ALTER PACKAGE TEST_PKG COMPILE;

-- 删除包
DROP PACKAGE TEST_PKG;

-- 关闭依赖功能
SET behavior_compat_options = '';
```

## 相关链接

[CREATE PACKAGE](#), [DROP PACKAGE](#)

## 7.15.24 ALTER RESOURCE LABEL

### 功能描述

修改资源标签。

### 注意事项

只有 poladmin、sysadmin 或初始用户才能执行此操作。

### 语法格式

```
ALTER RESOURCE LABEL label_name (ADD|REMOVE)
label_item_list[, ...];
```

- **label\_item\_list**:  
resource\_type(resource\_path[, ...])
- **resource\_type**:  
TABLE | COLUMN | SCHEMA | VIEW | FUNCTION

### 参数说明

- **label\_name**  
资源标签名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **resource\_type**  
指的是要标记的数据库资源类型。

- **resource\_path**  
指的是描述具体的数据库资源的路径。

## 示例

```
--创建基本表table_for_label。  
gaussdb=# CREATE TABLE table_for_label(col1 int, col2 text);  
  
--创建资源标签table_label。  
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL table_label ADD COLUMN(table_for_label.col1);  
  
--将col2添加至资源标签table_label中。  
gaussdb=# ALTER RESOURCE LABEL table_label ADD COLUMN(table_for_label.col2)  
  
--将资源标签table_label中的一项移除。  
gaussdb=# ALTER RESOURCE LABEL table_label REMOVE COLUMN(table_for_label.col1);  
  
--删除资源标签table_label。  
gaussdb=# DROP RESOURCE LABEL table_label;  
  
--删除基本表table_for_label。  
gaussdb=# DROP TABLE table_for_label;
```

## 相关链接

[CREATE RESOURCE LABEL](#), [DROP RESOURCE LABEL](#)。

## 7.15.25 ALTER ROLE

### 功能描述

修改角色属性。

### 注意事项

无。

### 语法格式

- 修改角色的权限。  
ALTER ROLE role\_name [ [ WITH ] option [ ... ] ];

其中权限项子句option为。

```
{CREATEDB | NOCREATEDB}  
| {CREATEROLE | NOCREATEROLE}  
| {INHERIT | NOINHERIT}  
| {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN}  
| {SYSADMIN | NOSYSADMIN}  
| {MONADMIN | NOMONADMIN}  
| {OPRADMIN | NOOPRADMIN}  
| {POLADMIN | NOPOLADMIN}  
| {USEFT | NOUSEFT}  
| {LOGIN | NOLOGIN}  
| {REPLICATION | NOREPLICATION}  
| {VCADMIN | NOVCADMIN}  
| {PERSISTENCE | NOPERSISTENCE}  
| CONNECTION LIMIT connlimit  
| [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD 'password'[EXPIRED]  
| [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] IDENTIFIED BY 'password' [ REPLACE 'old_password' | EXPIRED ]  
| [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD { 'password' | DISABLE | EXPIRED }  
| [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] IDENTIFIED BY { 'password' [ REPLACE 'old_password' ] |  
DISABLE }
```



```
| VALID BEGIN 'timestamp'  
| VALID UNTIL 'timestamp'  
  
| USER GROUP 'groupuser'  
| PERM SPACE 'spacelimit'  
| TEMP SPACE 'tmpspacelimit'  
| SPILL SPACE 'spillspacelimit'  
| NODE GROUP logic_cluster_name  
| PGUSER
```

- 修改角色的名称。

```
ALTER ROLE role_name  
  RENAME TO new_name;
```

- 锁定或解锁。

```
ALTER ROLE role_name  
  ACCOUNT { LOCK | UNLOCK };
```

- 设置角色的配置参数。

```
ALTER ROLE role_name [ IN DATABASE database_name ]  
  SET configuration_parameter {{ TO | = } { value | DEFAULT } | FROM CURRENT};
```

- 重置角色的配置参数。

```
ALTER ROLE role_name  
  [ IN DATABASE database_name ] RESET {configuration_parameter|ALL};
```

## 参数说明

- **role\_name**

现有角色名。

取值范围：已存在的角色名，如果角色名中包含大写字母则需要使用双引号括起来。

- **IN DATABASE database\_name**

表示修改角色在指定数据库上的参数。

- **SET configuration\_parameter**

设置角色的参数。ALTER ROLE中修改的会话参数只针对指定的角色，且在下一次该角色启动的会话中有效。

### 须知

当前版本不支持设置用户级别参数。

取值范围：

configuration\_parameter和value的取值请参见[SET](#)。

DEFAULT：表示清除configuration\_parameter参数的值，configuration\_parameter参数的值将继承本角色新产生的SESSION的默认值。

FROM CURRENT：取当前会话中的值设置为configuration\_parameter参数的值。

- **RESET configuration\_parameter/ALL**

清除configuration\_parameter参数的值。与SET configuration\_parameter TO DEFAULT的效果相同。

### 须知

当前版本不支持重置用户级别参数。

取值范围：ALL表示清除所有参数的值。

- **ACCOUNT LOCK | ACCOUNT UNLOCK**

- ACCOUNT LOCK：锁定账户，禁止登录数据库。
- ACCOUNT UNLOCK：解锁账户，允许登录数据库。

- **PGUSER**

当前版本不允许修改角色的PGUSER属性

- **PASSWORD/IDENTIFIED BY 'password'**

重置或修改用户密码。除了初始用户外其他管理员或普通用户修改自己的密码需要输入正确的旧密码。只有初始用户、系统管理员（sysadmin）或拥有创建用户（CREATEROLE）权限的用户才可以重置普通用户密码，无需输入旧密码。初始用户可以重置系统管理员的密码，系统管理员不允许重置其他系统管理员的密码。

- **EXPIRED**

设置密码失效。只有初始用户、系统管理员（sysadmin）或拥有创建用户（CREATEROLE）权限的用户才可以设置用户密码失效，其中系统管理员也可以设置自己或其他系统管理员密码失效。不允许设置初始用户密码失效。

密码失效的用户可以登录数据库但不能执行查询操作，只有修改密码或由管理员重置密码后才可以恢复正常查询操作。

其他参数请参见CREATE ROLE的[参数说明](#)。

## 示例

请参见CREATE ROLE的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE ROLE](#)，[DROP ROLE](#)，[SET](#)

## 7.15.26 ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY

### 功能描述

对已存在的行访问控制策略（包括行访问控制策略的名称，行访问控制指定的用户，行访问控制的策略表达式）进行修改。

### 注意事项

表的所有者或管理员用户才能进行此操作。

### 语法格式

修改已存在行访问控制策略的名称

```
ALTER [ ROW LEVEL SECURITY ] POLICY policy_name ON table_name RENAME TO new_policy_name;
```

修改已存在行访问控制策略的指定用户、策略表达式

```
ALTER [ ROW LEVEL SECURITY ] POLICY policy_name ON table_name
[ TO { role_name | PUBLIC } [, ...] ]
[ USING ( using_expression ) ];
```

## 参数说明

- `policy_name`  
行访问控制策略名称。
- `table_name`  
行访问控制策略的表名。
- `new_policy_name`  
新的行访问控制策略名称。
- `role_name`  
行访问控制策略应用的数据库用户，可以指定多个用户，PUBLIC表示应用到所有用户。
- `using_expression`  
行访问控制策略，形式类似于where子句中的布尔型表达式。

## 示例

```
--创建数据表all_data。
gaussdb=# CREATE TABLE all_data(id int, role varchar(100), data varchar(100));

--创建行访问控制策略，当前用户只能查看用户自身的数据。
gaussdb=# CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data USING(role = CURRENT_USER);
gaussdb=# \d+ all_data
           Table "public.all_data"
Column |      Type      | Modifiers | Storage | Stats target | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----
id     | integer        |           | plain   |              |
role   | character varying(100) |         | extended |              |
data   | character varying(100) |         | extended |              |
Row Level Security Policies:
 POLICY "all_data_rls" FOR ALL
 TO public
 USING (((role)::name = "current_user"()))
Has OIDs: no
Distribute By: HASH(id)
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no

--创建用户alice, bob。
gaussdb=# CREATE ROLE alice WITH PASSWORD "*****";
gaussdb=# CREATE ROLE bob WITH PASSWORD "*****";

--修改行访问控制all_data_rls的名称。
gaussdb=# ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data RENAME TO all_data_new_rls;

--修改行访问控制策略影响的用户。
gaussdb=# ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_new_rls ON all_data TO alice, bob;
gaussdb=# \d+ all_data
           Table "public.all_data"
Column |      Type      | Modifiers | Storage | Stats target | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----
id     | integer        |           | plain   |              |
role   | character varying(100) |         | extended |              |
data   | character varying(100) |         | extended |              |
Row Level Security Policies:
 POLICY "all_data_new_rls" FOR ALL
 TO alice,bob
 USING (((role)::name = "current_user"()))
```

```
Has OIDs: no
Distribute By: HASH(id)
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no, enable_rowsecurity=true

--修改行访问控制策略表达式。
gaussdb=# ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_new_rls ON all_data USING (id > 100 AND role =
current_user);
gaussdb=# \d+ all_data
          Table "public.all_data"
Column |      Type      | Modifiers | Storage | Stats target | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----
id     | integer        |           |         |              |
role   | character varying(100) |         | extended |              |
data   | character varying(100) |         | extended |              |
Row Level Security Policies:
  POLICY "all_data_new_rls" FOR ALL
    TO alice,bob
    USING (((id > 100) AND ((role)::name = "current_user"())))
Has OIDs: no
Distribute By: HASH(id)
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no, enable_rowsecurity=true

--删除用户alice, bob。
gaussdb=# DROP ROLE alice, bob;

--删除访问控制策略。
gaussdb=# DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_new_rls ON all_data;

--删除数据表all_data。
gaussdb=# DROP TABLE all_data;
```

## 相关链接

[CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY](#), [DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY](#)

## 7.15.27 ALTER SCHEMA

### 功能描述

修改模式属性。

### 注意事项

- 只有模式的所有者或者被授予了模式ALTER权限的用户有权限执行ALTER SCHEMA命令，系统管理员默认拥有此权限。但要修改模式的所有者，当前用户必须是该模式的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
- 对于除public以外的系统模式，如pg\_catalog、sys等，只允许初始用户修改模式的所有者。修改系统自带模式的名称可能会导致部分功能不可用甚至影响数据库正常运行，默认情况下不允许修改系统自带模式的名称，考虑到前向兼容性，仅允许当系统在启动或升级过程中或参数allow\_system\_table\_mods为on时修改。
- 只有初始用户可以将schema的属主修改为运维管理员，其他用户无法将schema的属主修改为运维管理员。

### 语法格式

- 修改模式的防篡改属性。  
ALTER SCHEMA schema\_name { WITH | WITHOUT } BLOCKCHAIN
- 修改模式的名称。

```
ALTER SCHEMA schema_name  
  RENAME TO new_name;
```

- 修改模式的所有者。  
ALTER SCHEMA schema\_name  
 OWNER TO new\_owner;

## 参数说明

- **schema\_name**  
现有模式的名称。  
取值范围：已存在的模式名。
- **RENAME TO new\_name**  
修改模式的名称。  
new\_name：模式的新名称。

### 须知

- 模式名不能和当前数据库里其他的模式重名。
- 模式名不能和当前数据库的初始用户重名。
- 模式的名称不可以“pg\_”开头。
- 模式的名称不可以“gs\_role\_”开头。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **OWNER TO new\_owner**  
修改模式的所有者。非系统管理员要改变模式的所有者，该用户还必须是新的所有角色的直接或间接成员，并且该成员必须在此数据库上有CREATE权限。  
new\_owner：模式的新所有者。  
取值范围：已存在的用户名/角色名。
- **{ WITH | WITHOUT } BLOCKCHAIN**  
修改模式的防篡改属性。具有防篡改属性模式下的普通行存表均为防篡改历史表，不包括外表，临时表，系统表。当该模式下不包含任何表时才可修改防篡改属性。另外，不支持临时表模式、toast表模式、dbe\_perf模式、blockchain模式修改防篡改属性。只有模式中不包含任何表的情况下，才能使用该语法在普通模式和防篡改模式中互转。

## 示例

```
--创建模式ds。  
gaussdb=# CREATE SCHEMA ds;  
  
--将当前模式ds更名为ds_new。  
gaussdb=# ALTER SCHEMA ds RENAME TO ds_new;  
  
--创建用户jack。  
gaussdb=# CREATE USER jack PASSWORD '*****';  
  
--将DS_NEW的所有者修改为jack。  
gaussdb=# ALTER SCHEMA ds_new OWNER TO jack;  
  
--修改ds_new的防篡改属性。  
gaussdb=# ALTER SCHEMA ds_new WITH BLOCKCHAIN;
```

```
--删除用户jack和模式ds_new。  
gaussdb=# DROP SCHEMA ds_new;  
gaussdb=# DROP USER jack;
```

## 相关链接

[CREATE SCHEMA](#), [DROP SCHEMA](#)

## 7.15.28 ALTER SEQUENCE

### 功能描述

修改一个现有的序列的参数。

### 注意事项

- 序列的所有者或者被授予了序列ALTER权限的用户或者被授予了ALTER ANY SEQUENCE权限的用户才能执行ALTER SEQUENCE命令，系统管理员默认拥有该权限。但要修改序列的所有者，当前用户必须是该序列的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
- 当前版本仅支持修改拥有者、归属列和最大值。若要修改其他参数，可以删除重建，并用Setval函数恢复当前值。
- ALTER SEQUENCE MAXVALUE不支持在事务、函数和存储过程中使用。
- 修改序列的最大值后，会清空该序列在所有会话的cache。
- ALTER SEQUENCE会阻塞nextval、setval、currval和lastval的调用、

### 语法格式

修改序列归属列

```
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name  
    [ MAXVALUE maxvalue | NO MAXVALUE | NOMAXVALUE ]  
    [ OWNED BY { table_name.column_name | NONE } ] ;
```

修改序列的拥有者

```
ALTER SEQUENCE [ IF EXISTS ] name OWNER TO new_owner;
```

### 参数说明

- name  
将要修改的序列名称。
- IF EXISTS  
当序列不存在时使用该选项不会出现错误消息，仅有一个通知。
- OWNED BY  
将序列和一个表的指定字段进行关联。这样，在删除那个字段或其所在表的时候会删除已关联的序列。  
如果序列已经和表有关联后，使用这个选项后新的关联关系会覆盖旧的关联。  
关联的表和序列的所有者必须是同一个用户，并且在同一个模式中。  
使用OWNED BY NONE将删除任何已经存在的关联。

- `new_owner`  
序列新所有者的用户名。用户要修改序列的所有者，必须是新角色的直接或者间接成员，并且那个角色必须有序列所在模式上的CREATE权限。

## 示例

```
--创建一个名为serial的递增序列，从101开始。
gaussdb=# CREATE SEQUENCE serial START 101;

--创建一个表,定义默认值。
gaussdb=# CREATE TABLE T1(C1 bigint default nextval('serial'));

--将序列serial的归属列变为T1.C1。
gaussdb=# ALTER SEQUENCE serial OWNED BY T1.C1;

--删除序列
gaussdb=# DROP SEQUENCE serial cascade;
gaussdb=# DROP TABLE T1;
```

## 相关链接

[CREATE SEQUENCE](#)，[DROP SEQUENCE](#)

## 7.15.29 ALTER SERVER

### 功能描述

增加、修改和删除一个现有server的参数。现有server可以从pg\_foreign\_server系统表查询。

### 注意事项

只有server的所有者或者被授予了server的ALTER权限的用户才可以执行ALTER SERVER命令，系统管理员默认拥有该权限。但要修改server的所有者，当前用户必须是该server的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。

OPTIONS中的敏感字段（如password、secret\_access\_key）在使用多层引号时，语义和不带引号的场景是不同的，因此不会被识别为敏感字段进行脱敏。

### 语法格式

- 修改外部服务的参数。

```
ALTER SERVER server_name [ VERSION 'new_version' ]
[ OPTIONS ( {[ ADD | SET | DROP ] option ['value']} [, ... ] ) ];
```

在OPTIONS选项里，ADD、SET和DROP指定要执行的操作，未指定时默认为ADD操作。option和value为对应操作的参数。

- 修改外部服务的所有者。

```
ALTER SERVER server_name
OWNER TO new_owner;
```

- 修改外部服务的名称。

```
ALTER SERVER server_name
RENAME TO new_name;
```

## 参数说明

修改server的参数如下所示：

- **server\_name**  
所修改的server的名称。
- **new\_version**  
修改后server的新版本名称。
- 修改server所支持的**OPTIONS**如下所示：
  - **encrypt**  
是否对数据进行加密，该参数仅支持在type为OBS时设置。默认值为off。  
取值范围：
    - on表示对数据进行加密。
    - off表示不对数据进行加密。
  - **access\_key**  
OBS访问协议对应的AK值（OBS云服务界面由用户获取）。该参数仅支持type为OBS时设置。
  - **secret\_access\_key**  
OBS访问协议对应的SK值（OBS云服务界面由用户获取）。该参数仅支持type为OBS时设置。
- **new\_owner**  
修改后server的新所有者。更改所有者，你必须是外部服务器的所有者并且也是新的所有者角色的直接或者间接成员，并且你必须对外部服务器的外部数据封装器有USAGE权限。
- **new\_name**  
修改后server的新名称。

## 示例

```
--创建my_server。  
gaussdb=# CREATE SERVER my_server FOREIGN DATA WRAPPER log_fdw;  
  
--修改外部服务的名称。  
gaussdb=# ALTER SERVER my_server  
        RENAME TO my_server_1;  
  
--删除my_server_1。  
gaussdb=# DROP SERVER my_server_1;
```

## 相关链接

[CREATE SERVER, DROP SERVER](#)

## 7.15.30 ALTER SESSION

### 功能描述

ALTER SESSION命令用于定义或修改那些对当前会话有影响的条件或参数。修改后的会话参数会一直保持，直到断开当前会话。



## 注意事项

- 如果执行SET TRANSACTION之前没有执行START TRANSACTION，则事务立即结束，命令无法显示效果。
- 可以用START TRANSACTION里面声明所需要的transaction\_mode(s)的方法来避免使用SET TRANSACTION。

## 语法规式

- 设置会话的事务参数。  
ALTER SESSION SET [ SESSION CHARACTERISTICS AS ] TRANSACTION  
{ ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED } | { READ ONLY | READ WRITE } } [, ...] ;
- 设置会话的其他运行时参数。  
ALTER SESSION SET  
{{config\_parameter { { TO | = } { value | DEFAULT }  
| FROM CURRENT }} | CURRENT\_SCHEMA [ TO | = ] { schema | DEFAULT }  
| TIME\_ZONE time\_zone  
| SCHEMA schema  
| NAMES encoding\_name  
| ROLE role\_name PASSWORD 'password'  
| SESSION AUTHORIZATION { role\_name PASSWORD 'password' | DEFAULT }  
| XML OPTION { DOCUMENT | CONTENT }  
};

## 参数说明

修改会话涉及到的参数说明请参见SET语法中的[参数说明](#)。

## 示例

```
-- 创建模式ds。
gaussdb=# CREATE SCHEMA ds;

--设置模式搜索路径。
gaussdb=# SET SEARCH_PATH TO ds, public;

--设置日期时间风格为传统的POSTGRES风格（日在月前）。
gaussdb=# SET DATESTYLE TO postgres, dmy;

--设置当前会话的字符编码为UTF8。
gaussdb=# ALTER SESSION SET NAMES 'UTF8';

--设置时区为加州伯克利。
gaussdb=# SET TIME_ZONE 'PST8PDT';

--设置时区为意大利。
gaussdb=# SET TIME_ZONE 'Europe/Rome';

--设置当前模式。
gaussdb=# ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA TO tpcds;

--设置XML OPTION为DOCUMENT。
gaussdb=# ALTER SESSION SET XML OPTION DOCUMENT;

--创建角色joe，并设置会话的角色为joe。
gaussdb=# CREATE ROLE joe WITH PASSWORD '*****';
gaussdb=# ALTER SESSION SET SESSION AUTHORIZATION joe PASSWORD '*****';

--切换到默认用户。
gaussdb=> ALTER SESSION SET SESSION AUTHORIZATION default;

--删除ds模式。
gaussdb=# DROP SCHEMA ds;
```

```
--删除joe。  
gaussdb=# DROP ROLE joe;
```

## 相关链接

[SET](#)

## 7.15.31 ALTER SYNONYM

### 功能描述

修改SYNONYM对象的属性。

### 注意事项

- 目前仅支持修改SYNONYM对象的属主。
- 只有系统管理员有权限修改SYNONYM对象的属主信息。
- 新属主必须具有SYNONYM对象所在模式的CREATE权限。

### 语法格式

```
ALTER SYNONYM synonym_name  
OWNER TO new_owner;
```

### 参数描述

- **synonym**  
待修改的同义词名字，可以带模式名。  
取值范围：字符串，需要符合[标识符命名规范](#)。
- **new\_owner**  
同义词对象的新所有者。  
取值范围：字符串，有效的用户名。

### 示例

```
--创建系统管理员用户  
gaussdb=# CREATE USER sysadmin WITH SYSADMIN PASSWORD '*****';  
  
--切换管理员用户  
gaussdb=# \c - sysadmin  
  
--创建同义词t1。  
gaussdb=# CREATE OR REPLACE SYNONYM t1 FOR ot.t1;  
  
--创建新用户u1。  
gaussdb=# CREATE USER u1 PASSWORD '*****';  
  
--给新用户赋权限  
gaussdb=# GRANT ALL ON SCHEMA sysadmin TO u1;  
  
--修改同义词t1的owner为u1。  
gaussdb=# ALTER SYNONYM t1 OWNER TO u1;  
  
--删除同义词t1。  
gaussdb=# DROP SYNONYM t1;  
  
--收回用户u1权限  
gaussdb=# REVOKE ALL ON SCHEMA sysadmin FROM u1;
```

```
--删除用户u1。  
gaussdb=# DROP USER u1;  
  
--切换到初始用户init_user，请使用真实的初始用户名替换init_user。  
gaussdb=# \c - init_user  
  
--删除用户sysadmin。  
gaussdb=# DROP USER sysadmin;
```

## 相关链接

[CREATE SYNONYM](#), [DROP SYNONYM](#)

## 7.15.32 ALTER SYSTEM KILL SESSION

### 功能描述

ALTER SYSTEM KILL SESSION命令用于结束一个会话。

### 注意事项

无。

### 语法格式

```
ALTER SYSTEM KILL SESSION 'session_sid, serial' [ IMMEDIATE ];
```

### 参数说明

- **session\_sid, serial**  
会话的SID和SERIAL（格式请参考示例）。可通过pg\_stat\_activity系统表配合查询当前活跃线程（可见示例），但执行ALTER SYSTEM KILL SESSION命令时线程可能已结束。  
取值范围：通过查看系统表dv\_sessions可查看所有会话的SID和SERIAL。
- **IMMEDIATE**  
表明会话将在命令执行后立即结束。

### 示例

```
--查询会话信息。  
gaussdb=# SELECT sid,serial#,username FROM dv_sessions;  
  
   sid   | serial# | username  
-----+-----+-----  
140131075880720 | 0 | omm  
140131025549072 | 0 | omm  
140131073779472 | 0 | omm  
140131071678224 | 0 | omm  
140131125774096 | 0 |  
140131127875344 | 0 |  
140131113629456 | 0 |  
140131094742800 | 0 |  
(8 rows)  
  
--结束SID为140131075880720的会话。  
gaussdb=# ALTER SYSTEM KILL SESSION '140131075880720,0' IMMEDIATE;
```

## 7.15.33 ALTER TABLE

### 功能描述

修改表，包括修改表的定义、重命名表、重命名表中指定的列、重命名表的约束、设置表的所属模式、添加/更新多个列、打开/关闭行访问控制开关。

### 注意事项

- 基表为HASH分布时，若创建不包含基表分布键的主键或唯一索引，需要使用全局二级索引（指定BY GLOBAL INDEX字段），若创建包含基表分布键的主键或唯一索引，需要使用普通索引（不指定BY GLOBAL INDEX字段），单DN部署形式下，使用全局二级索引或者普通索引均可创建成功；当基表为除HASH分布以外的其他分布形式时，主键或唯一索引只能使用普通索引，即索引键必须包含基表分布键。
- 表的所有者、被授予了表ALTER权限的用户或被授予ALTER ANY TABLE权限的用户有权限执行ALTER TABLE命令，系统管理员默认拥有此权限。但要修改表的所有者或者修改表的模式，当前用户必须是该表的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
- 不能修改分区表的TABLESPACE，但可以修改分区的TABLESPACE。
- 不支持修改存储参数ORIENTATION。
- SET SCHEMA操作不支持修改为系统内部模式，当前仅支持用户模式之间的修改。
- 不允许对表的分布列（distribute column）进行修改。
- 不支持增加自增列，或者增加DEFAULT值中包含nextval()表达式的列。
- 不支持对外表、临时表开启行访问控制开关。
- 通过约束名删除PRIMARY KEY约束时，不会删除NOT NULL约束，如果有需要，请手动删除NOT NULL约束。
- 使用JDBC时，支持通过PreparedStatement对DEFAULT值进行参数化设置。
- 如果用ADD COLUMN增加一个字段，那么所有表中现有行都初始化为该字段的缺省值（如果没有声明DEFAULT子句，那么就是 NULL）。

新增列没有声明DEFAULT值时，默认值为NULL，不会触发全表更新。

新增列如果有DEFAULT值，必须符合以下所有要求，否则会带来全表更新开销，影响在线业务：

1. 数据类型为以下类型中的一种：BOOL, BYTEA, SMALLINT, BIGINT, SMALLINT, INTEGER, NUMERIC, FLOAT, DOUBLE PRECISION, CHAR, VARCHAR, TEXT, TIMESTAMPTZ, TIMESTAMP, DATE, TIME, TIMETZ, INTERVAL；
2. 新增列的DEFAULT值长度不超过128个字节；
3. 新增列DEFAULT值不包含易变（volatile）函数；
4. 新增列设置有DEFAULT值，且DEFAULT值不为NULL。

如果不确定是否满足条件3，可以查询PG\_RPOC系统表中函数的provolatile属性是否为‘v’。

- 表约束个数不能超过32767个。

## 语法格式

- 修改表的定义。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name ) }  
action [, ... ];
```

其中具体表操作action可以是以下子句之一：

```
column_clause  
| ADD table_constraint [ NOT VALID ]  
| ADD table_constraint_using_index  
| VALIDATE CONSTRAINT constraint_name  
| DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ] constraint_name [ RESTRICT | CASCADE ]  
| CLUSTER ON index_name  
| SET WITHOUT CLUSTER  
| SET ( {storage_parameter = value} [, ... ] )  
| RESET ( storage_parameter [, ... ] )  
| OWNER TO new_owner  
| SET TABLESPACE new_tablespace  
| SET {COMPRESS|NOCOMPRESS}  
| TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ... ] ) }  
| ADD NODE ( nodename [, ... ] )  
| DELETE NODE ( nodename [, ... ] )  
| UPDATE SLICE LIKE table_name  
| DISABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ]  
| ENABLE TRIGGER [ trigger_name | ALL | USER ]  
| ENABLE REPLICA TRIGGER trigger_name  
| ENABLE ALWAYS TRIGGER trigger_name  
| DISABLE/ENABLE [ REPLICA | ALWAYS ] RULE  
| DISABLE ROW LEVEL SECURITY  
| ENABLE ROW LEVEL SECURITY  
| FORCE ROW LEVEL SECURITY  
| NO FORCE ROW LEVEL SECURITY  
| ENCRYPTION KEY ROTATION  
| INHERIT parent_table  
| NO INHERIT parent_table  
  
| NOT OF  
| REPLICA IDENTITY { DEFAULT | USING INDEX index_name | FULL | NOTHING }  
| AUTO_INCREMENT [=] value  
| [ [ DEFAULT ] CHARACTER SET | CHARSET [=] default_charset ] [ [ DEFAULT ] COLLATE [=]  
default_collation ]  
| CONVERT TO CHARACTER SET | CHARSET charset | DEFAULT [ COLLATE collation ]
```

 说明

- **ADD table\_constraint [ NOT VALID ]**  
给表增加一个新的约束。
- **ADD table\_constraint\_using\_index**  
根据已有唯一索引为表增加主键约束或唯一约束。当指定索引为GSI时，将报错，需要使用BY GLOBAL INDEX语法添加GSI索引约束。
- **VALIDATE CONSTRAINT constraint\_name**  
验证一个使用NOT VALID选项创建的检查类约束，通过扫描全表来保证所有记录都符合约束条件。如果约束已标记为有效时，什么操作也不会发生。
- **DROP CONSTRAINT [ IF EXISTS ] constraint\_name [ RESTRICT | CASCADE ]**  
删除一个表上的约束。
- **CLUSTER ON index\_name**  
为将来的CLUSTER（聚簇）操作选择默认索引。实际上并没有重新盘簇化处理该表。
- **SET WITHOUT CLUSTER**  
从表中删除最新使用的CLUSTER索引。这样会影响将来那些没有声明索引的CLUSTER（聚簇）操作。
- **SET ( {storage\_parameter = value} [, ... ] )**  
修改表的一个或多个存储参数。当table\_name为索引名时，ACTIVE\_PAGES表示索引的页面数量，可能比实际的物理文件页面少，可以用于优化器调优。目前只对Ustore的分区表local索引生效，且会被vacuum、analyze更新（包括auto vacuum）。不建议用户手动设置该参数，该参数在分布式下无效。
- **RESET ( storage\_parameter [, ... ] )**  
重置表的一个或多个存储参数。与SET一样，根据参数的不同可能需要重写表才能获得想要的效果。
- **OWNER TO new\_owner**  
将表、序列、视图的属主改变成指定的用户。
- **SET TABLESPACE new\_tablespace**  
这种形式将表空间修改为指定的表空间并将相关的数据文件移动到新的表空间。但是表上的所有索引都不会被移动，索引可以通过ALTER INDEX语法的SET TABLESPACE选项来修改索引的表空间。
- **SET {COMPRESS|NOCOMPRESS}**  
修改表的压缩特性。表压缩特性的改变只会影响后续批量插入的数据的存储方式，对已有数据的存储毫无影响。也就是说，表压缩特性的修改会导致该表中同时存在着已压缩和未压缩的数据。行存表不支持压缩。
- **TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ... ] ) }**  
此语法仅在扩展模式（GUC参数support\_extended\_features为on时）下可用。该模式谨慎打开，主要供内部扩容工具使用，一般用户不应使用该模式。该命令只会修改表分布节点的逻辑映射关系，并未真正在DN节点上迁移表的元数据和数据。
- **ADD NODE ( nodename [, ... ] )**  
此语法主要供内部扩容工具使用，一般用户不建议使用。
- **DELETE NODE ( nodename [, ... ] )**  
此语法主要供内部缩容工具使用，一般用户不建议使用。
- **UPDATE SLICE LIKE table\_name**  
此语法主要供内部扩缩容工具使用，一般用户不可以使用。
- **DISABLE TRIGGER [ trigger\_name | ALL | USER ]**  
禁用trigger\_name所表示的单个触发器，或禁用所有触发器，或仅禁用用户触发器（此选项不包括内部生成的约束触发器，例如，可延迟唯一性和排除约束的约束触发器）。应谨慎使用此功能，因为如果不执行触发器，则无法保证原先期望的约束的完整性。

- | **ENABLE TRIGGER [ trigger\_name | ALL | USER ]**  
启用trigger\_name所表示的单个触发器，或启用所有触发器，或仅启用用户触发器。
- | **ENABLE REPLICA TRIGGER trigger\_name**  
触发器触发机制受配置变量session\_replication\_role的影响，当复制角色为“origin”（默认值）或“local”时，将触发简单启用的触发器。  
配置为ENABLE REPLICA的触发器仅在会话处于“replica”模式时触发。
- | **ENABLE ALWAYS TRIGGER trigger\_name**  
无论当前复制模式如何，配置为ENABLE ALWAYS的触发器都将触发。
- | **DISABLE/ENABLE [ REPLICA | ALWAYS ] RULE**  
配置属于表的重写规则，已禁用的规则对系统来说仍然是可见的，只是在查询重写期间不被应用。语义为关闭/启动规则。由于关系到视图的实现，ON SELECT规则不可禁用。配置为ENABLE REPLICA的规则将会仅在会话为“replica”模式时启动，而配置为ENABLE ALWAYS的触发器将总是会启动，不考虑当前复制模式。规则触发机制也受配置变量session\_replication\_role的影响，类似于上述触发器。
- | **DISABLE/ENABLE ROW LEVEL SECURITY**  
开启或关闭表的行访问控制开关。  
当开启行访问控制开关时，如果未在该数据表定义相关行访问控制策略，数据表的行级访问将不受影响；如果关闭表的行访问控制开关，即使定义了行访问控制策略，数据表的行访问也不受影响。详细信息参见[CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY](#)章节。
- | **NO FORCE/FORCE ROW LEVEL SECURITY**  
强制开启或关闭表的行访问控制开关。  
默认情况，表所有者不受行访问控制特性影响，但当强制开启表的行访问控制开关时，表的所有者（不包含系统管理员用户）会受影响。系统管理员可以绕过所有的行访问控制策略，不受影响。
- | **ENCRYPTION KEY ROTATION**  
透明数据加密密钥轮转。  
只有在数据库开启透明加密功能，并且表的enable\_tde选项为on时才可以进行表的数据加密密钥轮转。执行密钥轮转操作后，系统会自动向KMS申请创建新的密钥。密钥轮转后，使用旧密钥加密的数据仍使用旧密钥解密，新写入的数据使用新密钥加密。为保证加密数据安全，用户可根据加密表的新增数据量大小定期更新密钥，建议更新周期为两到三年。
- | **INHERIT parent\_table**  
将目标资料表加到指定的父资料表中成为新的子资料表。之后，针对父资料表的查询将会包含目标资料表的数据。要作为子资料表加入前，目标资料表必须已经包含父资料表的所有栏位。这些栏位必须具有可匹配的资料类别，并且如果他们在父资料表中具有NOT NULL的限制条件，那么他们必须在子资料表中也具有NOT NULL的限制条件。对于父资料表的所有CHECK限制条件，必须还有相对应的子资料表限制条件，除非父资料表中标记为不可继承。
- | **NO INHERIT parent\_table**  
从指定的父资料表的子资料表中产出目标资料表。针对父资料表的查询将不再包含从目标资料表中所产生的记录。
- | **NOT OF**  
将一个与某类型进行关联的表进行关联的解除。
- | **REPLICA IDENTITY { DEFAULT | USING INDEX index\_name | FULL | NOTHING }**  
在逻辑复制场景下，指定该表的UPDATE和DELETE操作中旧元组的记录级别。
  - DEFAULT记录主键的列的旧值，没有主键则不记录。
  - USING INDEX记录命名索引覆盖的列的旧值，这些值必须是唯一的、不局部的、不可延迟的，并且仅包括标记为NOT NULL的列。
  - FULL记录该行中所有列的旧值。
  - NOTHING不记录有关旧行的信息。

在逻辑复制场景，解析该表的UPDATE和DELETE操作语句时，以此方法记录的信息组成解析出的旧元组。对于有主键表该选项可设置为DEFAULT或FULL。对于无主键表该选项需设置为FULL，否则解码时旧元组将解析为空。一般场景不建议设置为NOTHING，旧元组会始终解析为空。

- **AUTO\_INCREMENT [ = ] value**  
设置自动增长列下一次的自增值。设置的值只有大于当前自增计数器时才会生效。  
value必须是非负整数，且不得大于 $2^{127}-1$ 。  
此子句仅在参数sql\_compatibility='B'时生效。
  - **[ [ DEFAULT ] CHARACTER SET | CHARSET [ = ] default\_charset ] [ [ DEFAULT ] COLLATE [ = ] default\_collation ]**  
修改表的默认字符集和默认字符序为指定的值。修改不会影响表中当前已经存在的列。  
此子句仅在参数sql\_compatibility='B'时生效。
  - **CONVERT TO CHARACTER SET | CHARSET charset [ COLLATE collation ]**  
修改表的默认字符集和默认字符序为指定的值，同时将表中的所有字符类型的字段的字符集和字符序设置为指定的值，并将字段里的数据转换为新字符集编码。
- 其中列相关的操作column\_clause可以是以下子句之一：
- ```
ADD [ COLUMN ] column_name data_type [ CHARACTER SET | CHARSET [ = ] charset ]
[ compress_mode ] [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
| MODIFY column_name data_type
| MODIFY column_name [ CONSTRAINT constraint_name ] NOT NULL [ ENABLE ]
| MODIFY column_name [ CONSTRAINT constraint_name ] NULL
| MODIFY [ COLUMN ] column_name data_type [ CHARACTER SET | CHARSET [ = ] charset ]
[ [ COLLATE collation ] | [ column_constraint ] ] [ ... ] [ FIRST | AFTER column_name ]
| CHANGE [ COLUMN ] old_column_name new_column_name data_type [ CHARACTER SET |
CHARSET [ = ] charset ] [ [ COLLATE collation ] | [ column_constraint ] ] [ ... ] [ FIRST | AFTER
column_name ]
| DROP [ COLUMN ] [ IF EXISTS ] column_name [ RESTRICT | CASCADE ]
| ALTER [ COLUMN ] column_name [ SET DATA ] TYPE data_type [ COLLATE collation ] [ USING
expression ]
| ALTER [ COLUMN ] column_name { SET DEFAULT expression | DROP DEFAULT }
| ALTER [ COLUMN ] column_name { SET | DROP } NOT NULL
| ALTER [ COLUMN ] column_name SET STATISTICS [PERCENT] integer
| ADD STATISTICS (( column_1_name, column_2_name [, ... ] ))
| DELETE STATISTICS (( column_1_name, column_2_name [, ... ] ))
| ENABLE/DISABLE STATISTICS (( column_1_name, column_2_name [, ... ] ))
| ALTER [ COLUMN ] column_name SET ( {attribute_option = value} [, ... ] )
| ALTER [ COLUMN ] column_name RESET ( attribute_option [, ... ] )
| ALTER [ COLUMN ] column_name SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }
```



 说明

- **ADD [ COLUMN ] column\_name data\_type [ compress\_mode ] [ COLLATE collation ] [ column\_constraint [ ... ] ]**  
向表中增加一个新的字段。用ADD COLUMN增加一个字段，所有表中现有行都初始化为该字段的缺省值（如果没有声明DEFAULT子句，值为NULL）。
- **ADD ( { column\_name data\_type [ compress\_mode ] } [, ...] )**  
向表中增加多列。
- **MODIFY ( { column\_name data\_type | column\_name [ CONSTRAINT constraint\_name ] NOT NULL [ ENABLE ] | column\_name [ CONSTRAINT constraint\_name ] NULL } [, ...] )**  
修改表已存在字段的数据类型。此命令会导致该字段的统计信息清空，建议在修改后重新收集该列的统计信息。
- **DROP [ COLUMN ] [ IF EXISTS ] column\_name [ RESTRICT | CASCADE ]**  
从表中删除一个字段，和这个字段相关的索引和表约束也会被自动删除。如果任何表之外的对象依赖于这个字段，必须声明CASCADE，比如视图等。  
DROP COLUMN命令并不是物理上把字段删除，而只是简单地把它标记为对SQL操作不可见。随后对该表的插入和更新将在该字段存储一个NULL。因此，删除一个字段是很快的，但是它不会立即释放表在磁盘上的空间，因为被删除了的字段占据的空间还没有回收。这些空间将在执行VACUUM时得到回收。
- **ALTER [ COLUMN ] column\_name [ SET DATA ] TYPE data\_type [ COLLATE collation ] [ USING expression ]**  
改变表字段的数据类型。该字段涉及的索引和简单的表约束将被自动地转换为使用新的字段类型，方法是重新分析最初提供的表达式。  
当字段的原始数据类型和修改后的数据类型二进制兼容时，执行该语句不需要对整表进行重写，其他场景下会进行整表重写。原类型和目标类型是否二进制兼容可以在PG\_CAST系统表中查看，如果castmethod为'b'则二进制兼容。例如源表中数据类型是text类型，如果转为int类型则会触发表重写，转为clob类型则不会触发表重写。如果表重写被触发，该表上被删除的空间也将被立刻回收。  
此命令会导致该字段的统计信息清空，建议在修改后重新收集该列的统计信息。
- **ALTER [ COLUMN ] column\_name { SET DEFAULT expression | DROP DEFAULT }**  
为一个字段设置或者删除缺省值。请注意缺省值只应用于随后的INSERT命令，它们不会修改表中已经存在的行。也可以为视图创建缺省，这个时候它们是在视图的ON INSERT规则应用之前插入到INSERT句中的。
- **ALTER [ COLUMN ] column\_name { SET | DROP } NOT NULL**  
修改一个字段是否允许NULL值或者拒绝NULL值。如果表在字段中包含非NULL，则只能使用SET NOT NULL。
- **ALTER [ COLUMN ] column\_name SET STATISTICS [PERCENT] integer**  
为随后的ANALYZE操作设置针对每个字段的统计收集目标。目标的范围可以在0到10000之内设置。设置为-1时表示重新恢复到使用系统缺省的统计目标。
- **{ADD | DELETE} STATISTICS ((column\_1\_name, column\_2\_name [, ...]))**  
用于添加和删除多列统计信息声明（不实际进行多列统计信息收集），以便在后续进行全表或全库analyze时进行多列统计信息收集。每组多列统计信息最多支持32列。不支持添加/删除多列统计信息声明的表：系统表、外表。
- **{ENABLE | DISABLE } STATISTICS ((column\_1\_name, column\_2\_name [, ...]))**  
用于启用和禁用多列统计信息。在开启自动创建统计信息的场景下（需使用GUC参数auto\_statistic\_ext\_columns），禁用特定的多列组合，防止被自动创建出来并使用。
- **ALTER [ COLUMN ] column\_name SET ( {attribute\_option = value} [, ...] )**  
**ALTER [ COLUMN ] column\_name RESET ( attribute\_option [, ...] )**

设置/重置属性选项。

目前，属性选项只定义了n\_distinct和n\_distinct\_inherited。n\_distinct影响表本身的统计值，而n\_distinct\_inherited影响表及其继承子表的统计。目前，只支持SET/RESET n\_distinct参数，禁止SET/RESET n\_distinct\_inherited参数。

- **ALTER [ COLUMN ] column\_name SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }**

为一个字段设置存储模式。这个设置控制这个字段是内联保存还是保存在一个附属的表里，以及数据是否要压缩。SET STORAGE本身并不改变表上的任何东西，只是设置将来的表操作时，建议使用的策略。

- 其中列约束column\_constraint为：

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL |
  NULL |
  CHECK ( expression ) |
  DEFAULT default_expr |
  GENERATED ALWAYS AS ( generation_expr ) [STORED] |
  AUTO_INCREMENT |
  UNIQUE [KEY] index_parameters |
  PRIMARY KEY index_parameters |
  ENCRYPTED WITH ( COLUMN_ENCRYPTION_KEY = column_encryption_key,
  ENCRYPTION_TYPE = encryption_type_value ) |
  REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH
  SIMPLE ]
  [ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ] }
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ][ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
```

- 其中索引参数index\_parameters为：

```
[ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
[ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ]
```

- 其中列的压缩可选项compress\_mode为：

```
{ DELTA | PREFIX | DICTIONARY | NUMSTR | NOCOMPRESS }
```

- 其中根据已有唯一索引为表增加主键约束或唯一约束

table\_constraint\_using\_index为：

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ UNIQUE | PRIMARY KEY } USING INDEX index_name
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
```

- 其中表约束table\_constraint为：

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ CHECK ( expression ) |
  UNIQUE ( column_name [, ... ] ) index_parameters |
  PRIMARY KEY ( column_name [, ... ] ) index_parameters
}
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ][ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
```

其中索引参数index\_parameters为：

```
[ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
[ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ][BY GLOBAL INDEX]
```

## 📖 说明

当index\_parameters指定BY GLOBAL INDEX时，将使用全局二级索引建立约束。

- 重命名表。对名称的修改不会影响所存储的数据。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] table_name
  RENAME TO new_table_name;
```

- 重命名表中指定的列。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name ) }
  RENAME [ COLUMN ] column_name TO new_column_name;
```

- 重命名表的约束。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name ) }
  RENAME CONSTRAINT constraint_name TO new_constraint_name;
```

- 设置表的所属模式。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] table_name  
SET SCHEMA new_schema;
```

#### 📖 说明

- 这种形式把表移动到另外一个模式。相关的索引、约束都跟着移动。目前序列不支持改变schema。若该表拥有序列，需要将序列删除，重建，或者取消拥有关系，才能将表schema更改成功。
  - 要修改一个表的模式，用户必须在新模式上拥有CREATE权限。要把该表添加为一个父表的新子表，用户必须同时又是父表的所有者。要修改所有者，用户还必须是新的所有角色的直接或间接成员，并且该成员必须在该表的模式上有CREATE权限。这些限制规定了该用户不能做出了重建和删除表之外的事情。不过，系统管理员可以以任何方式修改任意表的所有权限。
  - 除了RENAME和SET SCHEMA之外所有动作都可以捆绑在一个经过多次修改的列表中并行使用。比如，可以在一个命令里增加几个字段或修改几个字段的类型。对于大表，此种操作带来的效率提升更明显，原因在于只需要对该大表做一次处理。
  - 增加一个CHECK或NOT NULL约束将会扫描该表，以保证现有的行符合约束要求。
  - 用一个非空缺省值增加一个字段或者改变一个字段的现有类型会重写整个表。对于大表来说，这个操作可能会花很长时间，并且它还临时需要两倍的磁盘空间。
- 添加多个列。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] table_name  
ADD ( { column_name data_type [ compress_mode ] [ COLLATE collation ] [ column_constraint  
[ ... ] } } [, ... ] );
```
  - 更新多个列。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] table_name  
MODIFY ( { column_name data_type | column_name [ CONSTRAINT constraint_name ] NOT  
NULL [ ENABLE ] | column_name [ CONSTRAINT constraint_name ] NULL } [, ... ] );
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**

如果不存在相同名称的表，不会抛出一个错误，而会发出一个通知，告知表不存在。

- **table\_name [\*] | ONLY table\_name | ONLY ( table\_name )**

table\_name是需要修改的表名。

若声明了ONLY选项，则只有那个表被更改。若未声明ONLY，该表及其所有子表都将会被更改。另外，可以在表名称后面显示地增加\*选项来指定包括子表，即表示所有后代表都被扫描，这是默认行为。

- **constraint\_name**

要删除的现有约束的名称。

- **index\_name**

索引名称。

### 须知

在ADD CONSTRAINT操作中：

- index\_name仅在B模式数据库下（即sql\_compatibility = 'B'）支持，其他模式数据库下不支持。
- 对于外键约束，constraint\_name和index\_name同时指定时，索引名为constraint\_name。
- 对于唯一键约束，constraint\_name和index\_name同时指定时，索引名以index\_name。

- **USING method**

指定创建索引的方法。

取值范围参考[USING method](#)。

### 须知

在ADD CONSTRAINT操作中：

- USING method仅在B模式数据库下（即sql\_compatibility = 'B'）支持，其他模式数据库下不支持。
- 在B模式下，未指定USING method时，对于ASTORE的存储方式，默认索引方法为btree；对于USTORE的存储方式，默认索引方法为ubtree。

- **ASC | DESC**

ASC表示指定按升序排序（默认）。DESC指定按降序排序。

### 须知

在ADD CONSTRAINT中，ASC|DESC只在B模式数据库下（即sql\_compatibility = 'B'）支持，其他模式数据库不支持。

- **expression**

创建一个基于该表的一个或多个字段的表达式索引约束，必须写在圆括弧中。

### 须知

UNIQUE约束中的表达式索引只在B模式数据库下支持（即sql\_compatibility = 'B'），其他模式数据库不支持。

- **storage\_parameter**

表的存储参数的名称。

在线扩容新增的三个选项：

- append\_mode(枚举类型)

设置表上扩容方式为在线扩容，离线扩容，非扩容方式。在线扩容时允许对表进行部分的修改操作；离线扩容时，在扩容时不允许对表进行操作。

正在扩容表上需要新增数据要追加方式写入，便于记录增量数据。

- on: 标记表为在线扩容模式, 在线扩容时, 设置后后续数据以追加方式写入。
  - off: 关闭扩容模式, 设置后表上数据按正常方式写入, 并且在 pg\_class.reloptions中不显示在线扩容相关的选项。
  - read\_only: 标记表为离线扩容。离线扩容时, 不允许对表进行操作。
  - end\_catchup: 最后一轮追增的写报错模式, 写业务报错, 读业务正常执行。
- rel\_cn\_oid (OID类型)  
记录当前CN节点中表的OID, 用于在DN节点上生成delete\_delta表  
当append\_mode=on时, 必须同时指定rel\_cn\_oid。  
这append\_mode, rel\_cn\_oid两个选项只在在线扩容工具中使用, 不建议用户使用。
  - exec\_step (整型)  
记录断点续传的步骤, 记录在临时表的relOptions中。  
取值范围: [1,4]  
只支持数据重分布工具使用。
  - create\_time (长整型)  
记录断点续传时临时表创建时间, 记录在临时表的relOptions中。  
只支持数据重分布工具使用。
  - wait\_clean\_cbi (字符串类型)  
标记当前全局索引中含有扩容bucket搬迁产生的残留tuple, 扩容后会设置 (wait\_clean\_cbi=y), 在vacuum流程清理残留tuple后设置 (wait\_clean\_cbi=n)。  
此选项只在扩容工具中使用, 不建议用户使用。

创建索引新增一个选项:

- parallel\_workers (int类型)  
表示创建索引时起的bgworker线程数量, 例如2就表示将会起2个bgworker线程并发创建索引。  
取值范围: [0,32], 0表示关闭并行建索引。  
默认值: 不设置该参数, 表示未开启并行建索引功能。

复制表新增选项:

- primarynode (bool类型)  
默认值: off  
当primarynode=on时, 将为复制表选择primary node, 通常是pgxc\_class表nodeoids字段记录的第一个节点。当复制表执行IUD操作时, 将先下发到primarynode节点执行, 收到结果后再下发到其它DN。
- logical\_repl\_node (字符串类型)  
分布式复制表逻辑解码时, 向CN返回逻辑日志的DN节点名。对于复制表, 如用户不指定, 则默认为当前表所在node group的第一个节点。对该选项进行RESET操作时, 会重置为当前表的第一个节点。  
取值范围: 字符串。  
默认值: 非复制表默认为空, 复制表默认为第一个节点名。

透明数据加密选项：

- enable\_tde ( bool类型 )

是否开启表的透明数据加密。开启的前提是打开透明数据加密开关GUC参数enable\_tde，同时启用了KMS密钥管理服务，并正确配置了集群主密钥ID GUC参数tde\_cmk\_id。

本参数不支持临时表。不支持ustore存储引擎。只有创建表时指定了enable\_tde选项才支持修改此参数配置，切换加密开关状态不会改变加密算法和密钥信息。

取值范围：on/off。on表示开启透明数据加密，从off切换为on后，新数据写入数据页面时会自动加密，旧数据在更新数据页面时会自动加密。当前配置为off时，表示关闭透明数据加密，从on切换为off后，对于新写入的数据不再加密，对于已加密的旧数据在读取时可以自动解密，重新写回数据页面时则不再加密。

默认值：off

- hasuids ( bool类型 )

默认值：off

参数开启：更新表元组时，为元组分配表级唯一标识id。

- **new\_owner**

表新拥有者的名称。

- **new\_tablespace**

表所属新的表空间名称。

- **column\_name, column\_1\_name, column\_2\_name**

现存的或新字段的名称。

- **data\_type**

新字段的类型，或者现存字段的新类型。

- **compress\_mode**

表字段的压缩可选项。该子句指定该字段优先使用的压缩算法。行存表不支持压缩。

- **collation**

字段排序规则名称。可选字段COLLATE指定了新字段的排序规则，如果省略，排序规则为新字段的默认类型。排序规则可以使用“select \* from pg\_collation”命令从pg\_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

- **USING expression**

USING子句声明如何从旧的字段值里计算新的字段值；如果省略，缺省从旧类型向新类型的赋值转换。如果从旧数据类型到新类型没有隐含或者赋值的转换，则必须提供一个USING子句。

### 说明

ALTER TYPE的USING选项实际上可以声明涉及该行旧值的任何表达式，即它可以引用除了正在被转换的字段之外其他的字段。这样，就可以用ALTER TYPE语法做非常普遍性的转换。因为这个灵活性，USING表达式并没有作用于该字段的缺省值（如果有的话），结果可能不是缺省表达式要求的常量表达式。这就意味着如果从旧类型到新类型没有隐含或者赋值转换的话，即使存在USING子句，ALTER TYPE也可能无法把缺省值转换成新的类型。在这种情况下，应该用DROP DEFAULT先删除缺省，执行ALTER TYPE，然后使用SET DEFAULT增加一个合适的新缺省值。类似的考虑也适用于涉及该字段的索引和约束。

- **NOT NULL | NULL**  
设置列是否允许空值。
- **ENABLE**  
表示启动该约束，缺省时默认启用。
- **integer**  
带符号的整数常值。当使用PERCENT时表示按照表数据的百分比收集统计信息，integer的取值范围为0-100。
- **attribute\_option**  
属性选项。
- **PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN**  
字段存储模式。
  - PLAIN必需用于定长的数值（比如integer）并且是内联的、不压缩的。
  - MAIN用于内联、可压缩的数据。
  - EXTERNAL用于外部保存、不压缩的数据。使用EXTERNAL将令在text和bytea字段上的子字符串操作更快，但付出的代价是增加了存储空间。
  - EXTENDED用于外部的压缩数据，EXTENDED是大多数支持非PLAIN存储的数据的缺省。
- **CHECK ( expression )**  
每次将要插入的新行或者将要被更新的行必须使表达式结果为真才能成功，否则会抛出一个异常并且不会修改数据库。  
声明为字段约束的检查约束应该只引用该字段的数值，而在表约束里出现的表达式可以引用多个字段。  
目前，CHECK表达式不能包含子查询也不能引用除当前行字段之外的变量。
- **DEFAULT default\_expr**  
给字段指定缺省值。  
缺省表达式的数据类型必须和字段类型匹配。  
缺省表达式将被用于任何未声明该字段数值的插入操作。如果没有指定缺省值则缺省值为NULL。
- **COLUMN\_ENCRYPTION\_KEY = column\_encryption\_key**  
为ENCRYPTED WITH约束中列加密密钥的名称。  
取值范围：字符串，需符合标识符命名规范。
- **ENCRYPTION\_TYPE = encryption\_type\_value**  
为ENCRYPTED WITH约束中的加密类型，encryption\_type\_value的值为 [ DETERMINISTIC | RANDOMIZED ]。
- **UNIQUE [KEY] index\_parameters**  
**UNIQUE ( column\_name [, ... ] ) index\_parameters**  
UNIQUE约束表示表里的一个或多个字段的组合必须在全表范围内唯一。  
UNIQUE KEY只能在sql\_compatibility='MYSQL'时使用，与UNIQUE语义相同。
- **PRIMARY KEY index\_parameters**  
**PRIMARY KEY ( column\_name [, ... ] ) index\_parameters**  
主键约束表明表中的一个或者一些字段只能包含唯一（不重复）的非NULL值。

- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE**  
设置该约束是否可推迟。
  - DEFERRABLE: 可以推迟到事务结尾使用SET CONSTRAINTS命令检查。
  - NOT DEFERRABLE: 在每条命令之后马上检查。
  - INITIALLY IMMEDIATE: 在每条语句之后就立即检查它。
  - INITIALLY DEFERRED: 只有在事务结尾才检查它。
- **WITH ( {storage\_parameter = value} [, ... ] )**  
为表或索引指定一个可选的存储参数。
- **tablespace\_name**  
索引所在表空间的名称。
- **COMPRESS|NOCOMPRESS**
  - NOCOMPRESS: 如果指定关键字NOCOMPRESS则不会修改表的现有压缩特性。
  - COMPRESS: 如果指定COMPRESS关键字, 则对该表进行批量插入元组时触发该特性。行存表不支持压缩。
- **new\_table\_name**  
修改后新的表名称。
- **new\_column\_name**  
表中指定列修改后新的列名称。
- **new\_constraint\_name**  
修改后表约束的新名称。
- **new\_schema**  
修改后新的模式名称。
- **CASCADE**  
级联删除依赖于被依赖字段或者约束的对象（比如引用该字段的视图）。
- **RESTRICT**  
如果该列还被其他字段或者约束引用, 则拒绝删除该列。RESTRICT为CASCADE的缺省选项, 如果未指定则为RESTRICT。语句示例如下:  

```
alter table <表名>[drop [column] <列名> [cascade | restrict]];
```
- **schema\_name**  
表所在的模式名称。

## 修改表示例

- **重命名表**

```
gaussdb=# CREATE TABLE aa(c1 int, c2 int);
gaussdb=# ALTER TABLE IF EXISTS aa RENAME TO test_alt1;
```
- **修改表所属模式**

```
--创建模式test_schema。
gaussdb=# CREATE SCHEMA test_schema;
--把表test_alt1的所属模式修改为test_schema。
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt1 SET SCHEMA test_schema;
--查询表信息。
gaussdb=# SELECT schemaname,tablename FROM pg_tables WHERE tablename = 'test_alt1';
schemaname | tablename
```



- ```

-----+-----
test_schema | test_alt1
(1 row)

```
- 修改表的所有者**  
 --创建用户test\_user。  
 gaussdb=# CREATE USER test\_user PASSWORD 'XXXXXXXXXX';  
 --修改test\_alt1表的所有者为test\_user;  
 gaussdb=# ALTER TABLE IF EXISTS test\_schema.test\_alt1 OWNER TO test\_user;  
 -- 查看  
 gaussdb=# SELECT tablename, schemaname, tableowner FROM pg\_tables WHERE tablename =  
 'test\_alt1';  
 tablename | schemaname | tableowner  
 -----+-----  
 test\_alt1 | test\_schema | test\_user  
 (1 row)
  - 修改表的表空间**  
 --创建表空间tbs\_data1。  
 gaussdb=# CREATE TABLESPACE tbs\_data1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tbs\_data1';  
 --修改test\_alt1表的表空间为tbs\_data1。  
 gaussdb=# ALTER TABLE test\_schema.test\_alt1 SET TABLESPACE tbs\_data1;  
 -- 查看。  
 gaussdb=# SELECT tablename, tablespace FROM pg\_tables WHERE tablename = 'test\_alt1';  
 tablename | tablespace  
 -----+-----  
 test\_alt1 | tbs\_data1  
 (1 row)
  
 --删除。  
 gaussdb=# DROP TABLE test\_schema.test\_alt1;  
 gaussdb=# DROP TABLESPACE tbs\_data1;  
 gaussdb=# DROP SCHEMA test\_schema;  
 gaussdb=# DROP USER test\_user;

## 修改列示例

- 修改列名**  
 -- 建表  
 gaussdb=# CREATE TABLE test\_alt2(c1 INT,c2 INT);  
 -- 修改列名  
 gaussdb=# ALTER TABLE test\_alt2 RENAME c1 TO id;  
 gaussdb=# ALTER TABLE test\_alt2 RENAME COLUMN c2 to areaid;  
 -- 查看  
 \d test\_alt1  
 Table "public.test\_alt1"  
 Column | Type | Modifiers  
 -----+-----  
 id | integer |  
 areaid | integer |
- 增加列**  
 -- 表test\_alt1增加列  
 gaussdb=# ALTER TABLE IF EXISTS test\_alt2 ADD COLUMN name VARCHAR(20);  
 -- 查看  
 gaussdb=# \d test\_alt2  
 Table "public.test\_alt1"  
 Column | Type | Modifiers  
 -----+-----  
 id | integer |  
 areacode | integer |  
 name | character varying(20) |
- 修改列的数据类型**  
 -- 修改test\_alt1表中name字段的类型  
 gaussdb=# ALTER TABLE test\_alt1 MODIFY name VARCHAR(50);  
 -- 查看  
 gaussdb=# \d test\_alt1  
 Table "public.test\_alt2"  
 Column | Type | Modifiers

```
-----+-----+-----
id | integer |
areaid | integer |
name | character varying(50) |
-- 修改test_alt1表中name字段的类型
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt2 ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR(25);
-- 查看
gaussdb=# \d test_alt2
          Table "public.test_alt2"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
id | integer |
areaid | integer |
name | character varying(25) |
```

- **删除列**

```
-- 删除test_alt1中areaid字段
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt2 DROP COLUMN areaid;
-- 查看
gaussdb=# \d test_alt2
          Table "public.test_alt2"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
id | integer |
name | character varying(25) |
```

- **修改字段存储模式**

```
--查看表详细信息。
gaussdb=# \d+ test_alt2
          Table "public.test_alt2"
Column |      Type      | Modifiers | Storage | Stats target | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----
id | integer | | plain | |
name | character varying(25) | | extended | |
Has OIDs: no
Options: orientation=row, compression=no, storage_type=USTORE

--修改test_alt2表中name字段的存储模式。
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt2 ALTER COLUMN name SET STORAGE PLAIN;

--查看。
gaussdb=# \d+ test_alt2
          Table "public.test_alt2"
Column |      Type      | Modifiers | Storage | Stats target | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----
id | integer | | plain | |
name | character varying(25) | | plain | |
Has OIDs: no
Options: orientation=row, compression=no, storage_type=USTORE

--删除。
gaussdb=# DROP TABLE test_alt2;
```

## 修改约束示例

- **为列添加非空约束**

```
--建表。
gaussdb=# CREATE TABLE test_alt3(pid INT, areaid CHAR(5), name VARCHAR(20));
--为pid添加非空约束。
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt3 MODIFY pid NOT NULL;
--查看。
gaussdb=# \d test_alt3
          Table "public.test_alt3"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
pid | integer | not null
areaid | character(5) |
name | character varying(20) |
```

- **取消列的非空约束**

```
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt3 MODIFY pid NULL;
--查看。
gaussdb=# \d test_alt3
          Table "public.test_alt3"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 pid   | integer        |
 areaid | character(5)   |
 name  | character varying(20) |
```

- **修改字段默认值**

```
--修改test_alt1表中id的默认值。
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt3 ALTER COLUMN areaid SET DEFAULT '00000';
--查看。
gaussdb=# \d test_alt3
          Table "public.test_alt3"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 pid   | integer        |
 areaid | character(5)   | default '00000'::bpchar
 name  | character varying(20) |
--删除id的默认值。
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt3 ALTER COLUMN areaid DROP DEFAULT;
--查看。
gaussdb=# \d test_alt3
          Table "public.test_alt3"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 pid   | integer        |
 areaid | character(5)   |
 name  | character varying(20) |
```

- **添加表级约束**

- **直接添加约束**

```
--给表添加主键约束。
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt3 ADD CONSTRAINT pk_test3_pid PRIMARY KEY (pid);
--查看。
gaussdb=# \d test_alt3
          Table "public.test_alt3"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 pid   | integer        | not null
 areaid | integer        |
 name  | character varying(20) |
Indexes:
 "pk_test3_pid" PRIMARY KEY, btree (pid) TABLESPACE pg_default
```

- **先创建索引然后再添加约束**

```
--建表
gaussdb=# CREATE TABLE test_alt4(c1 INT, c2 INT);
--建索引。
gaussdb=# CREATE UNIQUE INDEX pk_test4_c1 ON test_alt4(c1);
--添加约束时关联已经创建的索引。
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt4 ADD CONSTRAINT pk_test4_c1 PRIMARY KEY USING INDEX
pk_test4_c1;
--查看。
gaussdb=# \d test_alt4
          Table "public.test_alt4"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 c1    | integer        | not null
 c2    | integer        |
Indexes:
 "pk_test4_c1" PRIMARY KEY, btree (c1) TABLESPACE pg_default
--删除。
gaussdb=# DROP TABLE test_alt4;
```

- **删除表级约束**

```
--删除约束。
gaussdb=# ALTER TABLE test_alt3 DROP CONSTRAINT IF EXISTS pk_test3_pid;
--查看。
gaussdb=# \d test_alt3
          Table "public.test_alt3"
Column |      Type      | Modifiers
-----+-----+-----
 pid   | integer        | not null
 areaid | integer        |
 name  | character varying(20) |
--删除。
gaussdb=# DROP TABLE test_alt3;
```

## 相关链接

[CREATE TABLE, DROP TABLE](#)

## 7.15.34 ALTER TABLE PARTITION

### 功能描述

修改表分区，包括增加/删除分区、切割/合并分区、清空分区、移动分区表空间、交换分区、重命名分区，以及修改分区属性等。

### 注意事项

- 添加分区的表空间不能是PG\_GLOBAL。
- 添加分区的名称不能与该分区表已有分区的名称相同。
- 添加分区的分区键值要和分区表的分区键的类型一致。
- 若添加RANGE分区，添加分区键值要大于分区表中最后一个范围分区的上边界。
- 若添加LIST分区，添加分区键值不能与现有分区键值重复。
- 不支持添加HASH分区。
- 如果目标分区表中已有分区数达到了最大值1048575，则不能继续添加分区。
- 当分区表只有一个分区时，不能删除该分区。
- 选择分区使用PARTITION FOR()，括号里指定值个数应该与定义分区时使用的列个数相同，并且一一对应。
- Value分区表不支持相应的Alter Partition操作。
- 哈希分区表不支持切割分区，不支持合成分区，不支持添加和删除分区。
- 只有分区表的所有者或者被授予了分区表ALTER权限的用户有权限执行ALTER TABLE PARTITION命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 删除、切割、合并、清空、交换分区操作会使Global索引失效，可以申明UPDATE GLOBAL INDEX子句同步更新索引。
- 如果删除、切割、合并、清空、交换分区操作不申明UPDATE GLOBAL INDEX子句，并发的DML业务有可能因为索引不可用而报错。
- 删除、切割、合并、清空、交换分区操作会使分区表上的全局二级索引失效，对于交换分区，同时也会失效普通表上的所有全局二级索引，并发的DML业务有可能因为索引不可用而报错。
- 若设置参数enable\_gpi\_auto\_update为on，即使不申明UPDATE GLOBAL INDEX子句，也会自动更新Global索引。

## 语法格式

修改分区表分区包括修改表分区主语法、修改表分区名称的语法和重置分区ID的语法。

- 修改表分区主语法。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name ) }  
action [, ... ];
```

其中action统指如下分区维护子语法。当存在多个分区维护子句时，保证了分区的连续性，无论这些子句的排序如何，GaussDB总会先执行DROP PARTITION再执行ADD PARTITION操作，最后顺序执行其它分区维护操作。

```
move_clause |  
exchange_clause |  
row_clause |  
merge_clause |  
modify_clause |  
split_clause |  
add_clause |  
drop_clause
```

- move\_clause子语法用于移动分区到新的表空间。

```
MOVE PARTITION { partion_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } TABLESPACE tablespacename
```

- exchange\_clause子语法用于把普通表的数据迁移到指定的分区。

```
EXCHANGE PARTITION { ( partition_name ) | FOR ( partition_value [, ...] ) }  
WITH TABLE {[ ONLY ] ordinary_table_name | ordinary_table_name * | ONLY  
( ordinary_table_name ) }  
[ { WITH | WITHOUT } VALIDATION ] [ VERBOSE ] [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

进行交换的普通表和分区必须满足如下条件：

- 普通表和分区的列数目相同，对应列的信息严格一致，包括：列名、列的数据类型、列约束、列的Collation信息、列的存储参数、列的压缩信息等。
- 普通表和分区的表压缩信息严格一致。
- 普通表和分区的分布列信息严格一致。
- 普通表索引和分区Local索引个数相同，且对应索引的信息严格一致。
- 普通表和分区的表约束个数相同，且对应表约束的信息严格一致。
- 普通表不可以是临时表。
- 在内置安全策略开关开启的情况下，普通表不可以包含绑定了动态数据脱敏策略的列。

**须知**

- 完成交换后，普通表和分区的数据被置换，同时普通表和分区的表空间信息被置换。此时，普通表和分区的统计信息变得不可靠，需要对普通表和分区重新执行analyze。
- 由于非分区键不能建立本地唯一索引，只能建立全局唯一索引，所以如果普通表含有唯一索引时，可能会导致不能交换数据。  
如果需要进行数据交换操作可以通过创建中间表的方式，先将分区数据插入到中间表，truncate分区，普通表数据插入分区表，drop普通表，重命名中间表的方式完成数据交换操作。
- 如果在普通表/分区表上进行了drop column操作，被删除的列依然物理存在，所以需要保证普通表和分区的被删除列也严格对齐才能交换成功。

- row\_clause子语法用于设置分区表的行迁移开关。

```
{ ENABLE | DISABLE } ROW MOVEMENT
```

- merge\_clause子语法用于把多个分区合并成一个分区。一个命令中合并的源分区上限为300。

```
MERGE PARTITIONS { partition_name } [, ...] INTO PARTITION partition_name  
[ TABLESPACE tablespacename ] [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

**须知**

对于范围分区/间隔分区，MERGE分区要求源分区的范围连续递增，且MERGE后的分区名可以与最后一个源分区名相同；对于列表分区，则源分区无顺序要求，且MERGE后的分区名可以与任一源分区名相同。如果MERGE后的分区名与源分区名相同，视为同一个分区。

**注意**

USTORE存储引擎表不支持在事务块/存储过程中执行ALTER TABLE MERGE PARTITIONS的操作。

- modify\_clause子语法用于设置分区索引是否可用。

```
MODIFY PARTITION partition_name { UNUSABLE LOCAL INDEXES | REBUILD UNUSABLE LOCAL INDEXES }
```

- split\_clause子语法用于把一个分区切割成多个分区。

```
SPLIT PARTITION { partition_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } { split_point_clause | no_split_point_clause } [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

**须知**

- SPLIT后的分区名可以与源分区名相同，但视为不同的分区。

- 范围分区表指定切割点split\_point\_clause的语法为。

```
AT ( partition_value ) INTO ( PARTITION partition_name [ TABLESPACE tablespacename ], PARTITION partition_name [ TABLESPACE tablespacename ] )
```

**须知**

切割点的大小要位于正在被切割的分区的关键范围内，指定切割点的方式只能把一个分区切割成两个新分区。

- 范围分区表不指定切割点no\_split\_point\_clause的语法为。  
INTO { ( partition\_less\_than\_item [, ...] ) | ( partition\_start\_end\_item [, ...] ) }

**须知**

- 不指定切割点的方式，partition\_less\_than\_item指定的第一个新分区的分区键要大于正在被切割的分区的前一个分区（如果存在的话）的分区键，partition\_less\_than\_item指定的最后一个分区的分区键要等于正在被切割的分区的关键大小。
- 不指定切割点的方式，partition\_start\_end\_item指定的第一个新分区的起始点（如果存在的话）必须等于正在被切割的分区的前一个分区（如果存在的话）的分区键，partition\_start\_end\_item指定的最后一个分区的终止点（如果存在的话）必须等于正在被切割的分区的关键。
- partition\_less\_than\_item支持的分区键个数最多为16，而partition\_start\_end\_item仅支持1个分区键，其支持的数据类型参见[PARTITION BY RANGE\(part...\)](#)。
- 在同一语句中partition\_less\_than\_item和partition\_start\_end\_item两者不可同时使用；不同split语句之间没有限制。

- 分区项partition\_less\_than\_item的语法为。  
PARTITION partition\_name VALUES LESS THAN ( { partition\_value | MAXVALUE } [, ...] )  
[ TABLESPACE tablespacename ]

- 分区项partition\_start\_end\_item的语法为，其约束参见[START END语法描述](#)。

```
PARTITION partition_name {  
    {START(partition_value) END (partition_value) EVERY (interval_value)} |  
    {START(partition_value) END ({partition_value | MAXVALUE})} |  
    {START(partition_value)} |  
    {END({partition_value | MAXVALUE})}  
} [TABLESPACE tablespacename]
```

- 列表分区表指定切割点split\_point\_clause的语法如下：  
VALUES ( partition\_value\_list ) INTO ( PARTITION partition\_name [ TABLESPACE tablespacename ] , PARTITION partition\_name [ TABLESPACE tablespacename ] )

**须知**

切割点必须是源分区的一个非空真子集，指定切割点的方式只能把一个分区切割成两个新分区。

- 列表分区表不指定切割点no\_split\_point\_clause的语法如下，其中最后一个分区不能写分区范围定义，即VALUES (partition\_value\_list)部分，其范围等于源分区去掉其他子分区后的剩余集合。  
INTO ( PARTITION partition\_name VALUES (partition\_value\_list) [ TABLESPACE tablespacename ] [, ...] )

**须知**

- 最后一个新分区不能写分区范围定义，其范围等于源分区去掉其他子分区后的剩余集合。
- 不指定切割点的方式，每一个新分区都必须是源分区的一个非空真子集，且互不交叉。

- `add_clause`子语法用于为指定的分区表添加一个或多个分区。

```
ADD {partition_less_than_item | partition_start_end_item}
```

分区项 `partition_list_item` 的语法如下。

```
PARTITION partition_name VALUES (list_values_clause)  
[ TABLESPACE tablespacename ]
```

**须知**

- `partition_list_item`支持最多16个分区键，其支持的数据类型参见 [PARTITION BY LIST \[COLU...](#)
- 哈希分区表不支持添加分区。

- `drop_clause`子语法用于删除分区表中的指定分区。

```
DROP PARTITION { partition_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

**须知**

- 哈希分区表不支持删除分区。
- 当分区表只有一个分区时，不能删除该分区。

- `truncate_clause`子语法用于清空分区表中的指定分区。

```
TRUNCATE PARTITION { partition_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } [ UPDATE GLOBAL INDEX ]
```

- 修改表分区名称的语法。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name ) }
```

```
RENAME PARTITION { partition_name | FOR ( partition_value [, ...] ) } TO partition_new_name;
```

- 重置分区ID的语法。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { table_name [*] | ONLY table_name | ONLY ( table_name ) } RESET PARTITION;
```

## 参数说明

- **table\_name**  
分区表名。  
取值范围：已存在的分区表名。
- **partition\_name**  
分区名。  
取值范围：已存在的分区名。
- **tablespacename**  
指定分区要移动到哪个表空间。  
取值范围：已存在的表空间名。



- **partition\_value**  
分区键值。  
通过PARTITION FOR ( partition\_value [, ...] )子句指定的这一组值，可以唯一确定一个分区。  
取值范围：需要进行操作的分区的分区键的取值范围。
- **UNUSABLE LOCAL INDEXES**  
设置该分区上的所有索引不可用。
- **REBUILD UNUSABLE LOCAL INDEXES**  
重建该分区上的所有索引。
- **ENABLE/DISABLE ROW MOVEMENT**  
行迁移开关。  
如果进行UPDATE操作时，更新了元组在分区键上的值，造成了该元组所在分区发生变化，就会根据该开关给出报错信息，或者进行元组在分区间的转移。  
取值范围：
  - ENABLE：打开行迁移开关。
  - DISABLE：关闭行迁移开关。默认是关闭状态。
- **ordinary\_table\_name**  
进行迁移的普通表的名称。  
取值范围：已存在的普通表名。
- **{ WITH | WITHOUT } VALIDATION**  
在进行数据迁移时，是否检查普通表中的数据满足指定分区的分区键范围。  
取值范围：
  - WITH：对于普通表中的数据要检查是否满足分区的分区键范围，如果有数据不满足，则报错。
  - WITHOUT：对于普通表中的数据不检查是否满足分区的分区键范围。默认是WITH状态。  
由于检查比较耗时，特别是当数据量很大的情况下更甚。所以在保证当前普通表中的数据满足分区的分区键范围时，可以加上WITHOUT来指明不进行检查。
- **VERBOSE**  
在VALIDATION是WITH状态时，如果检查出普通表有不满足要交换分区的分区键范围的数据，那么把这些数据插入到正确的分区，如果路由不到任何分区，再报错。

---

#### 须知

只有在VALIDATION是WITH状态时，才可以指定VERBOSE。

---

- **partition\_new\_name**  
分区的新名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **UPDATE GLOBAL INDEX**

如果使用该参数，则会更新分区表上的所有全局索引，以确保使用全局索引可以查询出正确的数据。

如果不使用该参数，则分区表上的所有全局索引将会失效。

## 示例

请参考CREATE TABLE PARTITION的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE TABLE PARTITION](#)，[DROP TABLE](#)

## 7.15.35 ALTER TABLESPACE

### 功能描述

修改表空间的属性。

### 注意事项

- 当前版本禁止使用ALTER TABLESPACE语法。
- 只有表空间的所有者或者被授予了表空间ALTER权限的用户有权限执行ALTER TABLESPACE命令，系统管理员默认拥有此权限。但要修改表空间的所有者，当前用户必须是该表空间的所有者或系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。
- 对行存表的ALTER TABLESPACE操作不支持在事务块中执行。
- 要修改表空间的所有者A为B，则A必须是B的直接或者间接成员。

#### 说明

如果new\_owner与old\_owner一致，此处不再校验当前执行操作的用户是否具有修改权限，而直接显示ALTER成功。

### 语法格式

- 重命名表空间的语法。

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name  
  RENAME TO new_tablespace_name;
```
- 设置表空间所有者的语法。

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name  
  OWNER TO new_owner;
```
- 设置表空间属性的语法。

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name  
  SET ( { tablespace_option = value } [, ... ] );
```
- 重置表空间属性的语法。

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name  
  RESET ( { tablespace_option } [, ... ] );
```
- 设置表空间限额的语法。

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name  
  RESIZE MAXSIZE { UNLIMITED | 'space_size' };
```

### 参数说明

- **tablespace\_name**  
要修改的表空间。

取值范围：已存在的表空间名。

- **new\_tablespace\_name**

表空间的新名称。

新名称不能以"PG\_"开头。

取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。

- **new\_owner**

表空间的新所有者。

取值范围：已存在的用户名。

- **tablespace\_option**

设置或者重置表空间的参数。

取值范围：

- seq\_page\_cost：设置优化器计算一次顺序获取磁盘页面的开销。缺省为1.0。
- random\_page\_cost：设置优化器计算一次非顺序获取磁盘页面的开销。缺省为4.0。

#### 说明

- random\_page\_cost是相对于seq\_page\_cost的取值，等于或者小于seq\_page\_cost时毫无意义。
- 默认值为4.0的前提条件是，优化器采用索引来扫描表数据，并且表数据在cache中命中率可以90%左右。
- 如果表数据空间要比物理内存小，那么减小该值到一个适当水平；相反地，如果表数据在cache中命中率要低于90%，那么适当增大该值。
- 如果采用了类似于SSD的随机访问代价较小的存储器，可以适当减小该值，以反映真正的随机扫描代价。

value的取值范围：正的浮点类型。

- **RESIZE MAXSIZE**

重新设置表空间限额的数值。

取值范围：

- UNLIMITED，该表空间不设置限额。
- 由space\_size来确定，其格式参考[CREATE TABLESPACE](#)。

#### 说明

- 若调整后的限额值比当前表空间实际使用的值要小，调整操作可以执行成功，后续用户需要将该表空间的使用值降低到新限额值之下，才能继续往该表空间中写入数据。

- 修改参数MAXSIZE时也可使用：

```
ALTER TABLESPACE tablespace_name RESIZE MAXSIZE  
{ 'UNLIMITED' | 'space_size'};
```

## 示例

请参考CREATE TABLESPACE的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE TABLESPACE, DROP TABLESPACE](#)

## 7.15.36 ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

### 功能描述

更改文本搜索配置的定义。用户可以将映射从字符串类型调整为字典，或者改变配置的名称或者所有者，或者修改搜索配置的配置参数。

ADD MAPPING FOR选项为文本搜索配置增加字符串类型映射；如果ADD MAPPING FOR后面任何一个字符串类型的映射已经存在于此文本搜索配置中，那么系统将会报错。

ALTER MAPPING FOR选项会首先清除已有的字符串类型映射，然后添加指定的字符串类型映射。

ALTER MAPPING REPLACE ... WITH ... 与ALTER MAPPING FOR ... REPLACE ... WITH ...选项会直接使用new\_dictionary替换old\_dictionary。需要注意的是，只有pg\_ts\_config\_map系统表中存在maptokentype与old\_dictionary对应关系的元组时，才能更新成功，否则不会成功，也不会有任何提示信息返回。

DROP MAPPING FOR选项会删除当前文本搜索配置中指定的字符串类型映射。如果没有指定IF EXISTS选项，当DROP MAPPING FOR选项指定的字符串类型映射在文本搜索配置中不存在时，数据库会报错。

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

### 注意事项

- 当一个搜索配置已经被引用（如被用来创建索引），则不允许用户修改此文本搜索配置。
- 要使用ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION，用户必须是配置的所有者。

### 语法格式

- 增加文本搜索配置字符串类型映射语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name  
  ADD MAPPING FOR { token_type } [, ... ] WITH { dictionary_name } [, ... ];
```

- 修改文本搜索配置字典语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name  
  ALTER MAPPING FOR { token_type } [, ... ] REPLACE old_dictionary WITH new_dictionary;
```

- 修改文本搜索配置字符串类型语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name  
  ALTER MAPPING FOR { token_type } [, ... ] WITH { dictionary_name } [, ... ];
```

- 更改文本搜索配置字典语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name  
  ALTER MAPPING REPLACE old_dictionary WITH new_dictionary;
```

- 删除文本搜索配置字符串类型映射语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name  
  DROP MAPPING [ IF EXISTS ] FOR { token_type } [, ... ];
```

- 重命名文本搜索配置所有者语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name OWNER TO new_owner;
```

- 重命名文本搜索配置名称语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name RENAME TO new_name;
```

- 重命名文本搜索配置命名空间语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name SET SCHEMA new_schema;
```

- 修改文本搜索配置属性语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name SET ( { configuration_option = value } [, ...] );
```

- 重置文本搜索配置属性语法

```
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION name RESET ( {configuration_option} [, ...] );
```

## 参数说明

- **name**  
已有文本搜索配置的名称（可以有模式修饰）。
- **token\_type**  
与配置的语法解析器关联的字串类型的名称。详细信息参见[解析器](#)。
- **dictionary\_name**  
文本搜索字典名称。如果有多个字典，则它们会按指定的顺序搜索。
- **old\_dictionary**  
映身中拟被替换的文本搜索字典名称。
- **new\_dictionary**  
替换old\_dictionary的文本搜索字典的名称。
- **new\_owner**  
文本搜索配置的新所有者。
- **new\_name**  
文本搜索配置的新名称。
- **new\_schema**  
文本搜索配置的新模式名。
- **configuration\_option**  
文本搜索配置项。详细信息参见[CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION](#)。
- **value**  
文本搜索配置项的值。

## 示例

```
--创建文本搜索配置。
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1 (parser=default);
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION

--增加文本搜索配置字串类型映射语法。
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1 ADD MAPPING FOR word WITH
simple,english_stem;
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

--增加文本搜索配置字串类型映射语法。
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1 ADD MAPPING FOR email WITH english_stem,
french_stem;
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

--查询文本搜索配置相关信息。
gaussdb=# SELECT b.cfgname,a.maptokentype,a.mapseqno,a.mapdict,c.dictname FROM pg_ts_config_map
a,pg_ts_config b,pg_ts_dict c WHERE a.mapcfg=b.oid AND a.mapdict=c.oid AND b.cfgname='english_1'
ORDER BY 1,2,3,4,5;
cfgname | maptokentype | mapseqno | mapdict | dictname
```

```
-----+-----+-----+-----+-----
english_1 |      2 |      1 | 3765 | simple
english_1 |      2 |      2 | 12960 | english_stem
english_1 |      4 |      1 | 12960 | english_stem
english_1 |      4 |      2 | 12964 | french_stem
(4 rows)

--增加文本搜索配置字符串类型映射语法。
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1 ALTER MAPPING REPLACE french_stem with
german_stem;
ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION

--查询文本搜索配置相关信息。
gaussdb=# SELECT b.cfgname,a.maptokentype,a.mapseqno,a.mapdict,c.dictname FROM pg_ts_config_map
a,pg_ts_config b, pg_ts_dict c WHERE a.mapcfg=b.oid AND a.mapdict=c.oid AND b.cfgname='english_1'
ORDER BY 1,2,3,4,5;
   cfgname | maptokentype | mapseqno | mapdict | dictname
-----+-----+-----+-----+-----
english_1 |      2 |      1 | 3765 | simple
english_1 |      2 |      2 | 12960 | english_stem
english_1 |      4 |      1 | 12960 | english_stem
english_1 |      4 |      2 | 12966 | german_stem
(4 rows)

--删除文本搜索配置。
gaussdb=# DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION english_1;
```

请参见CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION](#), [DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION](#)

## 7.15.37 ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY

### 功能描述

修改全文检索词典的相关定义，包括参数、名称、所有者、以及模式等。

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

### 注意事项

- 预定义词典不支持ALTER操作。
- 只有词典的所有者可以执行ALTER操作，系统管理员默认拥有此权限。
- 创建或修改词典之后，任何对于filepath路径下用户自定义的词典定义文件的修改，将不会影响到数据库中的词典。如果需要在数据库中使用这些修改，需使用ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY语句更新对应词典的定义文件。

### 语法格式

- 修改词典定义。

```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name (  
    option [ = value ] [, ... ]  
);
```
- 重命名词典。

```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name RENAME TO new_name;
```
- 设置词典的所属模式。

```
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name SET SCHEMA new_schema;
```

- 修改词典的所属者。  
ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY name OWNER TO new\_owner;

## 参数说明

- **name**  
已存在的词典名（可指定模式名，否则默认在当前模式下）。  
取值范围：已存在的词典名。
- **option**  
要修改的参数名。与template对应，不同的词典类型具有不同的参数列表，且与指定顺序无关。详细参数说明请见[option](#)。

### 📖 说明

- 不支持修改词典的TEMPLATE参数值。
- 不支持仅修改FILEPATH参数而不修改对应的词典定义文件参数。
- 词典定义文件的文件名仅支持小写字母、数据、下划线混合。
- **value**  
要修改的参数值。如果省略等号（=）和value，则表示删除该option的先前设置，使用默认值。  
取值范围：对应option定义。
- **new\_name**  
词典的新名称。  
取值范围：符合[标识符命名规范](#)的字符串，且最大长度不超过63个字符。
- **new\_owner**  
词典新的所有者。  
取值范围：已存在的用户。
- **new\_schema**  
词典的新模式。  
取值范围：已存在的模式。

## 示例

```
--创建字典my_dict。  
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( TEMPLATE = Simple );  
  
--更改Simple类型字典，将非停用词设置为已识别，其他参数保持不变。  
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( Accept = true );  
  
--更改Simple类型字典，重置Accept参数。  
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( Accept );  
  
--更新词典定义，不实际更改任何内容。  
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict ( dummy );  
  
--删除字典my_dict。  
gaussdb=# DROP TEXT SEARCH DICTIONARY my_dict;
```

## 相关链接

[CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY](#)，[DROP TEXT SEARCH DICTIONARY](#)

## 7.15.38 ALTER TRIGGER

### 功能描述

修改触发器名称。

#### 说明

目前只支持修改名称。

### 注意事项

触发器所在表的所有者或者被授予了ALTER ANY TRIGGER权限的用户可以执行ALTER TRIGGER操作，系统管理员默认拥有此权限。

### 语法格式

```
ALTER TRIGGER trigger_name ON table_name RENAME TO new_name;
```

### 参数说明

- **trigger\_name**  
要修改的触发器名称。  
取值范围：已存在的触发器。
- **table\_name**  
要修改的触发器所在的表名称。  
取值范围：已存在的含触发器的表。
- **new\_name**  
修改后的新名称。  
取值范围：符合[标识符命名规范](#)的字符串，最大长度不超过63个字符，且不能与所在表上其他触发器同名。

### 示例

请参见[CREATE TRIGGER](#)的示例。

### 相关链接

[CREATE TRIGGER](#)，[DROP TRIGGER](#)，[ALTER TABLE](#)

## 7.15.39 ALTER TYPE

### 功能描述

修改一个类型的定义。

### 注意事项

类型的所有者或者被授予了类型ALTER权限的用户或者被授予了ALTER ANY TYPE权限的用户可以执行ALTER TYPE命令，系统管理员默认拥有此权限。但要修改类型的所有



者或者修改类型的模式，当前用户必须是该类型的所有者或者系统管理员，且该用户是新所有者角色的成员。

## 语法格式

- 修改类型

```
ALTER TYPE name action [, ... ]
ALTER TYPE name OWNER TO { new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER }
ALTER TYPE name RENAME ATTRIBUTE attribute_name TO new_attribute_name [ CASCADE |
RESTRICT ]
ALTER TYPE name RENAME TO new_name
ALTER TYPE name SET SCHEMA new_schema
ALTER TYPE name ADD VALUE [ IF NOT EXISTS ] new_enum_value [ { BEFORE | AFTER }
neighbor_enum_value ]
ALTER TYPE name RENAME VALUE existing_enum_value TO new_enum_value

where action is one of:
  ADD ATTRIBUTE attribute_name data_type [ COLLATE collation ] [ CASCADE | RESTRICT ]
  DROP ATTRIBUTE [ IF EXISTS ] attribute_name [ CASCADE | RESTRICT ]
  ALTER ATTRIBUTE attribute_name [ SET DATA ] TYPE data_type [ COLLATE collation ] [ CASCADE |
RESTRICT ]
```

- 改变类型的所有者。

```
ALTER TYPE name OWNER TO { new_owner | CURRENT_USER | SESSION_USER }
```

- 改变类型的名称。

```
ALTER TYPE name RENAME TO new_name
ALTER TYPE name RENAME ATTRIBUTE attribute_name TO new_attribute_name [ CASCADE |
RESTRICT ]
```

- 将类型移至一个新的模式中。

```
ALTER TYPE name SET SCHEMA new_schema
```

- 为枚举类型增加一个新值。

```
ALTER TYPE name ADD VALUE [ IF NOT EXISTS ] new_enum_value [ { BEFORE | AFTER }
neighbor_enum_value ]
```

- 重命名枚举类型的一个标签值。

```
ALTER TYPE name RENAME VALUE existing_enum_value TO new_enum_value
```

## 参数说明

- **name**

一个需要修改的现有的类型的名称(可以有模式修饰)。

- **new\_name**

该类型的新名称。

- **new\_owner**

新所有者的用户名。

- **new\_schema**

该类型的新模式。

- **attribute\_name**

拟增加、更改或删除的属性的名称。

- **new\_attribute\_name**

拟改名的属性的新名称。

- **data\_type**

拟新增属性的数据类型，或是拟更改的属性的新类型名。

- **new\_enum\_value**

枚举类型新增加的标签值，是一个非空的长度不超过64个字节的字符串。

- **neighbor\_enum\_value**  
一个已有枚举标签值，新值应该被增加在紧接着该枚举值之前或者之后的位置上。
- **existing\_enum\_value**  
现有的要重命名的枚举值，是一个非空的长度不超过64个字节的字符串
- **CASCADE**  
自动级联更新需更新类型以及相关联的记录和继承它们的子表。
- **RESTRICT**  
如果需联动更新类型是已更新类型的关联记录，则拒绝更新。这是缺省选项。

#### 须知

- ADD ATTRIBUTE、DROP ATTRIBUTE和ALTER ATTRIBUTE选项可以组合成一个列表同时处理。例如，在一条命令中同时增加几个属性或是更改几个属性的类型是可以实现的。
- 要修改一个类型的模式，必须在新模式上拥有CREATE权限。要修改所有者，必须是新的所有角色的直接或间接成员，并且该成员必须在此类型的模式上有CREATE权限（这些限制强制了修改所有者不会做任何通过删除和重建类型不能做的事情。不过，系统管理员可以以任何方式修改任意类型的所有权）。要增加一个属性或是修改一个属性的类型，也必须有该类型的USAGE权限。

- **CURRENT\_USER**  
当前用户。
- **SESSION\_USER**  
当前系统用户。
- **COLLATE collation**  
COLLATE子句为该列（必须是一种可排序数据类型）赋予一个排序规则。如果没有指定，将使用该列数据类型的默认排序规则。

## 示例

请参考CREATE TYPE的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE TYPE](#), [DROP TYPE](#)

## 7.15.40 ALTER USER

### 功能描述

修改数据库用户的属性。

### 注意事项

ALTER USER中修改的会话参数只针对指定的用户，且在下一次会话中有效。

## 语法格式

- 修改用户的权限等信息。

```
ALTER USER user_name [ [ WITH ] option [ ... ] ];
```

其中option子句为。

```
{ CREATEDB | NOCREATEDB }
| { CREATEROLE | NOCREATEROLE }
| { INHERIT | NOINHERIT }
| { AUDITADMIN | NOAUDITADMIN }
| { SYSADMIN | NOSYSADMIN }
| { MONADMIN | NOMONADMIN }
| { OPRADMIN | NOOPRADMIN }
| { POLADMIN | NOPOLADMIN }
| { USEFT | NOUSEFT }
| { LOGIN | NOLOGIN }
| { REPLICATION | NOREPLICATION }
| { VCADMIN | NOVCADMIN }
| { PERSISTENCE | NOPERSISTENCE }
| CONNECTION LIMIT connlimit
| [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] PASSWORD { 'password' [ EXPIRED ] | DISABLE | EXPIRED }
| [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] IDENTIFIED BY { 'password' [ REPLACE 'old_password' |
EXPIRED ] | DISABLE }
| VALID BEGIN 'timestamp'
| VALID UNTIL 'timestamp'

| USER GROUP 'groupuser'
| PERM SPACE 'spacelimit'
| TEMP SPACE 'tmpspacelimit'
| SPILL SPACE 'spillspacelimit'
| NODE GROUP logic_cluster_name
| PGUSER
```

- 修改用户名。

```
ALTER USER user_name
  RENAME TO new_name;
```

- 锁定或解锁。

```
ALTER USER user_name
  ACCOUNT { LOCK | UNLOCK };
```

## 参数说明

- **user\_name**

现有用户名。

取值范围：已存在的用户名，如果用户名中包含大写字母则需要使用双引号括起来。

- **new\_password**

新密码。

密码规则如下：

- 不能与当前密码相同。
- 密码默认不少于8个字符。
- 不能与用户名及用户名倒序相同。
- 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#\$\$%^&\*()-\_+=\|[\{\};;<>/?）四类字符中的三类字符。当密码中包含的字符不属于上述四种字符范围内时语句执行会报错。

取值范围：字符串。

- **old\_password**

旧密码。

- **ACCOUNT LOCK | ACCOUNT UNLOCK**
  - ACCOUNT LOCK: 锁定账户，禁止登录数据库。
  - ACCOUNT UNLOCK: 解锁账户，允许登录数据库。
- **PGUSER**
  - 当前版本不允许修改用户的PGUSER属性。

其他参数请参见[CREATE ROLE](#)和[ALTER ROLE](#)的参数说明。

### 须知

当前版本不支持设置用户级别参数。

## 示例

```
--创建用户jim，登录密码为*****。  
gaussdb=# CREATE USER jim PASSWORD '*****';  
  
--修改用户jim的登录密码。  
gaussdb=# ALTER USER jim IDENTIFIED BY '*****' REPLACE '*****';  
  
--锁定jim账户。  
gaussdb=# ALTER USER jim ACCOUNT LOCK;  
  
--解锁jim账户。  
gaussdb=# ALTER USER jim ACCOUNT UNLOCK;  
  
--修改用户名。  
gaussdb=# ALTER USER jim RENAME TO lisa;  
  
--删除用户。  
gaussdb=# DROP USER lisa CASCADE;
```

## 相关链接

[CREATE ROLE](#), [CREATE USER](#), [DROP USER](#)

## 7.15.41 ALTER VIEW

### 功能描述

ALTER VIEW更改视图的各种辅助属性。（如果用户是更改视图的查询定义，要使用CREATE OR REPLACE VIEW。）

### 注意事项

只有视图的所有者或者被授予了视图ALTER权限的用户才可以执行ALTER VIEW命令，系统管理员默认拥有该权限。针对所要修改属性的不同，对其还有以下权限约束：

- 修改视图的模式，当前用户必须是视图的所有者或者系统管理员，且要有新模式的CREATE权限。
- 修改视图的所有者，当前用户必须是视图的所有者或者系统管理员，且该用户必须是新所有者角色的成员，并且此角色必须有视图所在模式的CREATE权限。
- 禁止修改视图中列的类型。

## 语法格式

- 设置视图列的默认值。  

```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name  
ALTER [ COLUMN ] column_name SET DEFAULT expression;
```
- 取消列视图列的默认值。  

```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name  
ALTER [ COLUMN ] column_name DROP DEFAULT;
```
- 修改视图的所有者。  

```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name  
OWNER TO new_owner;
```
- 重命名视图。  

```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name  
RENAME TO new_name;
```
- 设置视图的所属模式。  

```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name  
SET SCHEMA new_schema;
```
- 设置视图的选项。  

```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name  
SET ( { view_option_name [ = view_option_value ] } [, ... ] );
```
- 重置视图的选项。  

```
ALTER VIEW [ IF EXISTS ] view_name  
RESET ( view_option_name [, ... ] );
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**  
使用这个选项，如果视图不存在时不会产生错误，仅会有会有一个提示信息。
- **view\_name**  
视图名称，可以用模式修饰。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **column\_name**  
可选的名称列表，视图的字段名。如果没有给出，字段名取自查询中的字段名。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **SET/DROP DEFAULT**  
设置或删除一个列的缺省值，该参数暂无实际意义。
- **new\_owner**  
视图新所有者的用户名称。
- **new\_name**  
视图的新名称。
- **new\_schema**  
视图的新模式。
- **view\_option\_name [ = view\_option\_value ]**  
该子句为视图指定一个可选的参数。
  - security\_barrier：设置视图是否提供行级安全。取值范围为Boolean类型。缺省值为true。
- **expression**  
常量、函数或SQL表达式。

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.customer。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer
(
c_customer_sk      INTEGER      NOT NULL,
c_customer_id     CHARACTER(16) NOT NULL
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer VALUES (1, 'AAAAAAAAABAAAAAAA'),(100,
'AAAAAAAAACAAAAAAA'),(150, 'AAAAAAAADAAAAAAA');

--创建一个由c_customer_sk小于150的内容组成的视图。
gaussdb=# CREATE VIEW tpcds.customer_details_view_v1 AS
SELECT * FROM tpcds.customer
WHERE c_customer_sk < 150;

--修改视图名称。
gaussdb=# ALTER VIEW tpcds.customer_details_view_v1 RENAME TO customer_details_view_v2;

--修改视图所属schema。
gaussdb=# ALTER VIEW tpcds.customer_details_view_v2 SET schema public;

--删除视图。
gaussdb=# DROP VIEW public.customer_details_view_v2;

--删除表tpcds.customer。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

[CREATE VIEW](#), [DROP VIEW](#)

## 7.15.42 ALTER WORKLOAD GROUP

### 功能描述

修改一个负载组，设置并发数量。

### 注意事项

- 只要用户对当前数据库有ALTER权限，就可以修改负载组。
- 不声明ACT\_STATEMENTS时，表示不限制负载组所在资源池的并发数量。

### 语法格式

```
ALTER WORKLOAD GROUP wg_name
USING RESOURCE POOL pool_name [ WITH ( ACT_STATEMENTS = count ) ];
```

### 参数说明

- **wg\_name**  
负载组名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **pool\_name**  
资源池名称。  
取值范围：字符串，已创建的资源池。
- **counts**  
负载组所在资源池内的并发数量。  
取值范围：整型，取值范围为-1 ~ 2147483647。缺省值为-1。-1表示不限制数量。

## 示例

```
--创建负载组group1。  
gaussdb=# CREATE WORKLOAD GROUP group1;  
  
-- 更新一个负载组group1的并发数量为10。  
gaussdb=# ALTER WORKLOAD GROUP group1 WITH (ACT_STATEMENTS=10);  
  
--删除负载组group1。  
gaussdb=# DROP WORKLOAD GROUP group1;
```

## 相关链接

[CREATE WORKLOAD GROUP, DROP WORKLOAD GROUP](#)

## 7.15.43 ANALYZE | ANALYSE

### 功能描述

用于收集与数据库中普通表内容相关的统计信息，统计结果存储在系统表 PG\_STATISTIC、PG\_STATISTIC\_EXT下，执行ANALYZE命令后，可在上述系统表或系统视图PG\_STATS、PG\_EXT\_STATS内查询收集到的统计信息。执行计划生成器会使用这些统计数据，以确定最有效的执行计划。

如果没有指定参数，ANALYZE会分析当前数据库中的每个表和分区表。同时也可以通过指定table\_name、column和partition\_name参数把分析限定在特定的表、列或分区表中。

ANALYZE|ANALYSE VERIFY用于检测数据库中普通表的数据文件是否损坏。

### 注意事项

ANALYZE非临时表不能在一个匿名块、事务块、函数或存储过程内被执行。支持存储过程中ANALYZE临时表，不支持统计信息回滚操作。

ANALYZE VERIFY场景不触发远程读，因此远程读参数不生效。对于关键系统表出现错误被系统检测出页面损坏时，将直接报错不再继续检测。

如果没有参数，ANALYZE处理当前数据库里用户拥有相应权限的每个表。如果参数指定了一个表，ANALYZE只处理指定的那个表。

要对一个表进行ANALYZE操作，通常用户必须是表的所有者或者被授予了指定表VACUUM权限的用户，默认系统管理员有该权限。数据库的所有者允许对数据库中除了共享目录以外的所有表进行ANALYZE操作（该限制意味着只有系统管理员才能真正对一个数据库进行ANALYZE操作）。ANALYZE命令会跳过那些用户没有权限的表。

ANALYZE不收集无法做比较或等值运算的列，例如cursor类型。

## 语法格式

- 收集表的统计信息。

```
{ ANALYZE | ANALYSE } [ VERBOSE ]  
[ table_name [ ( column_name [, ...] ) ] ] ;
```

- 收集分区表的分区统计信息，该语法在功能上尚不支持。

```
{ ANALYZE | ANALYSE } [ VERBOSE ]  
table_name [ ( column_name [, ...] ) ] PARTITION ( partition_name ) ;
```

### 📖 说明

普通分区表目前支持针对某个分区的统计信息的语法，但功能上不支持针对某个分区的统计信息收集。

- 收集全局二级索引的统计信息。

```
{ ANALYZE | ANALYSE } GLOBAL INDEX index_name FOR TABLE table_name ;
```

### 📖 说明

- 在对全局二级索引执行ANALYZE之前需要先对基表执行一次ANALYZE，以保证全局二级索引统计信息的准确性。
  - 在对全局二级索引进行REINDEX/REBUILD类型操作之后，需要先对基表进行一次ANALYZE，然后才能对全局二级索引进行ANALYZE，以保证全局二级索引统计信息的准确性。
  - 当前对全局二级索引进行统计信息收集必须指定index\_name和table\_name，且index\_name必须是全局二级索引名。
  - 全局二级索引统计信息仅包括pg\_class系统表中的统计信息（reltuple和relpages）。
- 手动收集多列统计信息

```
{ ANALYZE | ANALYSE } [ VERBOSE ]  
table_name (( column_1_name, column_2_name [, ...] )) ;
```

### 📖 说明

- 每组多列统计信息最多支持32列。
  - 不支持收集多列统计信息的表：系统表。
- 自动收集多列统计信息。
- 打开auto\_statistic\_ext\_columns参数后执行analyze，自动根据该表的索引前缀创建多列统计信息，多列统计信息的列数不超过设置的auto\_statistic\_ext\_columns值。

例：表t存在索引(a,b,c,d)，设置auto\_statistic\_ext\_columns参数为4，则analyze t将创建关于(a,b)、(a,b,c)、(a,b,c,d)的多列统计信息。

```
{ ANALYZE | ANALYSE } [ VERBOSE ] table_name ;
```

- 检测当前库的数据文件

```
{ ANALYZE | ANALYSE } VERIFY { FAST | COMPLETE } ;
```



### 📖 说明

- Fast模式校验时，需要对校验的表有并发的DML操作，会导致校验过程中有误报的问题，因为当前Fast模式是直接从磁盘上读取，有其他线程并发修改文件时，会导致获取的数据不准确，建议离线操作。
  - 支持对全库进行操作，由于涉及的表较多，建议以重定向保存结果。  

```
gsql -d database -p port -f sqlfile> sqllog.txt 2>&1
```
  - 不支持临时表和unlog表。
  - 只有对外可见的表对外提示NOTICE，内部表的检测会包含在它所依赖的外部表，不对外显示和呈现。
  - 此命令的处理可容错ERROR级别的处理。
  - 对于全库操作时，当关键系统表出现损坏则直接报错，不再继续执行。
- 检测表和索引的数据文件  

```
{ ANALYZE | ANALYSE } VERIFY { FAST | COMPLETE } { table_name | index_name } [ CASCADE ];
```

### 📖 说明

- 支持对普通表的操作和索引表的操作，但不支持对索引表index使用CASCADE操作。原因是由于CASCADE模式用于处理主表的所有索引表，当单独对索引表进行检测时，无需使用CASCADE模式。
  - 不支持临时表和unlog表。
  - 对于主表的检测会同步检测主表的内部表，例如toast表等。
  - 当提示索引表损坏时，建议使用reindex命令进行重建索引操作。
- 检测表分区的数据文件  

```
{ ANALYZE | ANALYSE } VERIFY { FAST | COMPLETE } table_name PARTITION (partition_name) [ CASCADE ];
```

### 📖 说明

- 支持对表的单独分区进行检测操作，但不支持对索引表index使用CASCADE操作。
- 不支持临时表和unlog表。

## 参数说明

- **VERBOSE**  
启用显示进度信息。

### 📖 说明

如果指定了VERBOSE，ANALYZE发出进度信息，表明目前正在处理的表。各种有关表的统计信息也会打印出来。

- **table\_name**  
需要分析的特定表的表名（可能会带模式名），如果省略，将对数据库中的所有表（非外部表）进行分析。  
对于ANALYZE收集统计信息，目前仅支持行存表的外表。  
取值范围：已有的表名。
- **column\_name**, **column\_1\_name**, **column\_2\_name**  
需要分析特定列的列名，默认为所有列。  
取值范围：已有的列名。
- **partition\_name**

如果table为分区表，在关键字PARTITION后面指定分区名partition\_name表示分析该分区表的统计信息。目前语法上支持分区表做ANALYZE，但功能实现上暂不支持对指定分区统计信息的分析。

取值范围：表的某一个分区名。

- **index\_name**

需要分析的特定索引表的表名（可能会带模式名）。

取值范围：已有的表名。

- **FAST|COMPLETE**

FAST模式下主要对于表的CRC和page header进行校验，如果校验失败则会告警；而COMPLETE模式下，则主要对表的指针、tuple进行解析校验。

- **CASCADE**

CASCADE模式下会对当前表的所有索引进行检测处理。

## 示例

--- 创建表。

```
gaussdb=# CREATE TABLE customer_info
(
  WR_RETURNED_DATE_SK    INTEGER           ,
  WR_RETURNED_TIME_SK    INTEGER           ,
  WR_ITEM_SK             INTEGER           NOT NULL,
  WR_REFUNDED_CUSTOMER_SK INTEGER
)
DISTRIBUTE BY HASH (WR_ITEM_SK);
```

--- 创建分区表。

```
gaussdb=# CREATE TABLE customer_par
(
  WR_RETURNED_DATE_SK    INTEGER           ,
  WR_RETURNED_TIME_SK    INTEGER           ,
  WR_ITEM_SK             INTEGER           NOT NULL,
  WR_REFUNDED_CUSTOMER_SK INTEGER
)
DISTRIBUTE BY HASH (WR_ITEM_SK)
PARTITION BY RANGE(WR_RETURNED_DATE_SK)
(
  PARTITION P1 VALUES LESS THAN(2452275),
  PARTITION P2 VALUES LESS THAN(2452640),
  PARTITION P3 VALUES LESS THAN(2453000),
  PARTITION P4 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
```

--- 使用ANALYZE语句更新统计信息。

```
gaussdb=# ANALYZE customer_info;
```

--- 使用ANALYZE VERBOSE语句更新统计信息，并输出表的相关信息。

```
gaussdb=# ANALYZE VERBOSE customer_info;
INFO: analyzing "public.customer_info"(cn_5002 pid=53078)
INFO: analyzing "public.customer_info" inheritance tree(cn_5002 pid=53078)
ANALYZE
```

### 说明

若环境若有故障，需查看CN的log。

--- 删除表。

```
gaussdb=# DROP TABLE customer_info;  
gaussdb=# DROP TABLE customer_par;
```

## 7.15.44 BEGIN

### 功能描述

BEGIN可以用于开始一个匿名块，也可以用于开始一个事务。本节描述用BEGIN开始匿名块的语法，以BEGIN开始事务的语法见[START TRANSACTION](#)。

匿名块是能够动态地创建和执行过程代码的结构，而不需要以持久化的方式将代码作为数据库对象储存在数据库中。

### 注意事项

无。

### 语法格式

- 开启匿名块  

```
[DECLARE [declare_statements]]  
BEGIN  
execution_statements  
END;  
/
```
- 开启事务  

```
BEGIN [ WORK | TRANSACTION ]  
[  
  {  
    ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }  
    | { READ WRITE | READ ONLY }  
  } [, ...]  
];
```

### 参数说明

- **declare\_statements**  
声明变量，包括变量名和变量类型，如“sales\_cnt int”。
- **execution\_statements**  
匿名块中要执行的语句。  
取值范围：已存在的函数名称。

### 示例

```
--使用匿名块输出字符串。  
gaussdb=# BEGIN  
dbe_output.print_line('Hello');  
END;  
/
```

### 相关链接

[START TRANSACTION](#)

## 7.15.45 CALL

### 功能描述

使用CALL命令可以调用已定义的函数和存储过程。

### 注意事项

函数或存储过程的所有者、被授予了函数或存储过程EXECUTE权限的用户或被授予EXECUTE ANY FUNCTION权限的用户有权调用函数或存储过程，系统管理员默认拥有此权限。

### 语法格式

```
CALL [ schema.] { func_name | procedure_name } ( param_expr );
```

### 参数说明

- **schema**  
函数或存储过程所在的模式名称。
- **func\_name**  
所调用函数或存储过程的名称。  
取值范围：已存在的函数名称。

#### 📖 说明

支持使用DATABASE LINK方式对远端函数或存储过程进行操作，使用方式详情请见[DATABASE LINK](#)。

- **param\_expr**  
参数列表可以用符号":="或者"=>"将参数名和参数值隔开，这种方法的好处是参数可以以任意顺序排列。若参数列表中仅出现参数值，则参数值的排列顺序必须和函数或存储过程定义时的相同。  
取值范围：已存在的函数参数名称或存储过程参数名称。

#### 📖 说明

- 参数可以包含入参（参数名和类型之间指定“IN”关键字）和出参（参数名和类型之间指定“OUT”关键字），使用CALL命令调用函数或存储过程时，对于非重载的函数，参数列表必须包含出参，出参可以传入一个变量或者任一常量，详见[示例](#)。包含出参时，出参只能是常量。

### 示例

```
--创建一个函数func_add_sql，计算两个整数的和，并返回结果。
gaussdb=# CREATE FUNCTION func_add_sql(num1 integer, num2 integer) RETURN integer
AS
BEGIN
RETURN num1 + num2;
END;
/

--按参数值传递。
gaussdb=# CALL func_add_sql(1, 3);

--使用命名标记法传参。
gaussdb=# CALL func_add_sql(num1 => 1,num2 => 3);
```

```
gaussdb=# CALL func_add_sql(num2 := 2, num1 := 3);  
  
--删除函数。  
gaussdb=# DROP FUNCTION func_add_sql;  
  
--创建带出参的函数。  
gaussdb=# CREATE FUNCTION func_increment_sql(num1 IN integer, num2 IN integer, res OUT integer)  
RETURN integer  
AS  
BEGIN  
res := num1 + num2;  
END;  
/  
  
--出参传入常量。  
gaussdb=# CALL func_increment_sql(1,2,1);  
  
--出参传入变量。  
gaussdb=# DECLARE  
res int;  
BEGIN  
func_increment_sql(1, 2, res);  
dbe_output.print_line(res);  
END;  
/  
  
--删除函数。  
gaussdb=# DROP FUNCTION func_increment_sql;
```

## 7.15.46 CHECKPOINT

### 功能描述

检查点（CHECKPOINT）是一个事务日志中的点，所有数据文件都在该点被更新以反映日志中的信息，所有数据文件都将被刷新到磁盘。

设置事务日志检查点。预写式日志（WAL）缺省时在事务日志中每隔一段时间放置一个检查点。可以使用`gs_guc`命令设置相关运行时参数（`checkpoint_segments`，`checkpoint_timeout`和`incremental_checkpoint_timeout`）来调整这个原子化检查点的间隔。

### 注意事项

- 只有系统管理员和运维管理员可以调用CHECKPOINT。
- CHECKPOINT强迫立即进行检查，而不是等到下一次调度时的检查点。

### 语法格式

```
CHECKPOINT;
```

### 参数说明

无。

### 示例

```
--设置检查点。  
gaussdb=# CHECKPOINT;
```

## 7.15.47 CLEAN CONNECTION

### 功能描述

清理当前CN节点到其他指定数据库节点(CN/DN)的空闲或无效网络连接。允许在指定CN节点上清理当前CN中缓存的指定数据库、指定用户的相关空闲/无效连接。

### 注意事项

1. 在非force模式下，该功能只清理数据库集群节点(CN/DN)之间的连接，不会影响客户端连接。
2. 该功能只清理CN中已缓存的空闲/无效的连接，正在使用的正常连接不做清理。
3. 该功能只在CN上执行有效，在DN中不生效。
4. 可以通过查询PG\_STAT\_GET\_POOLER\_STATUS()函数查看缓存的连接，检验清理的效果。
5. 建议只在数据库出现网络连接异常时执行此功能。

### 语法规式

```
CLEAN CONNECTION  
TO { COORDINATOR ( nodename [, ... ] ) | NODE ( nodename [, ... ] ) | ALL [ CHECK ] [ FORCE ] }  
{ FOR DATABASE dbname | TO USER username | FOR DATABASE dbname TO USER username };
```

### 参数说明

- **CHECK**  
仅在节点列表为TO ALL时可以指定。如果指定该参数，会在清理连接之前检查数据库是否被其他会话连接访问。此参数主要用于DROP DATABASE之前的连接访问检查，如果发现有其他会话连接，则将报错并停止删除数据库。
- **FORCE**  
仅在节点列表为TO ALL时可以指定，如果指定该参数，当前CN中所有和指定dbname和username相关的线程都会收到SIGTERM信号，相应的会话被强制关闭，事务会中止，网络连接被清理。
- **COORDINATOR ( nodename ,nodename ... ) | NODE ( nodename , nodename ... ) | ALL**  
删除当前CN节点与指定节点的空闲/无效连接。有三种场景：
  - **COORDINATOR**: 删除当前CN到指定CN节点上的空闲/无效连接。
  - **NODE**: 删除当前CN到指定DN节点上的空闲/无效连接。
  - **ALL**: 删除当前CN到所有节点上的空闲/无效连接，包括CN和DN。取值范围：可替换其中的nodename为已存在的节点名。
- **dbname**  
删除当前CN节点中指定数据库相关的连接。如果不指定该属性，则删除所有数据库相关的连接。  
取值范围：系统中已存在数据库名称。
- **username**  
删除当前CN节点中指定用户相关连接。如果不指定，则删除所有用户相关的连接。  
取值范围：已存在的用户。

## 示例

```
--创建jack用户。
gaussdb=# CREATE USER jack PASSWORD '*****';

--删除与数据库template1相关的当前CN节点与dn1和dn2节点的空闲/无效连接。
gaussdb=# CLEAN CONNECTION TO NODE (dn_6001_6002,dn_6003_6004) FOR DATABASE template1;

--删除与用户jack相关的当前CN节点与dn1节点的空闲/无效连接。
gaussdb=# CLEAN CONNECTION TO NODE (dn_6001_6002) TO USER jack;

--删除与数据库testdb相关的当前CN节点与所有节点的连接。
gaussdb=# CLEAN CONNECTION TO ALL FORCE FOR DATABASE testdb;

--删除用户jack。
gaussdb=# DROP USER jack;
```

## 7.15.48 CLOSE

### 功能描述

CLOSE释放和一个游标关联的所有资源。

### 注意事项

- 不允许对一个已关闭的游标再做任何操作。
- 一个不再使用的游标应该尽早关闭。
- 当创建游标的事务用COMMIT或ROLLBACK终止之后，每个不可保持的已打开游标都隐含关闭。
- 当创建游标的事务通过ROLLBACK退出之后，每个可以保持的游标都将隐含关闭。
- 当创建游标的事务成功提交，可保持的游标将保持打开，直到执行一个明确的CLOSE或者客户端断开。
- GaussDB没有明确打开游标的OPEN语句，因为一个游标在使用CURSOR命令定义的时候就打开了。可以通过查询系统视图pg\_cursors看到所有可用的游标。

### 语法格式

```
CLOSE { cursor_name | ALL } ;
```

### 参数说明

- **cursor\_name**  
一个待关闭的游标名称。
- **ALL**  
关闭所有已打开的游标。

### 示例

请参考FETCH的[示例](#)。

### 相关链接

[FETCH](#)，[MOVE](#)

## 7.15.49 CLUSTER

### 功能描述

- 根据一个索引对表进行聚簇排序。
- CLUSTER指定GaussDB通过索引名指定的索引聚簇由表名指定的表。表名上必须已经定义该索引。
- 当对一个表聚簇后，该表将基于索引信息进行物理存储。聚簇是一次性操作：当表被更新之后，更改的内容不会被聚簇。也就是说，系统不会试图按照索引顺序对新的存储内容及更新记录进行重新聚簇。
- 在对一个表聚簇之后，GaussDB会记录该表在哪个索引上建立了聚簇。CLUSTER table\_name将在该表之前记录过的聚簇索引上重新聚簇。用户也可以用ALTER TABLE table\_name CLUSTER on index\_name来设置指定表用于后续聚簇操作的索引，或使用ALTER TABLE table\_name SET WITHOUT CLUSTER来清除指定表之前设置的聚簇索引。
- 不含参数的CLUSTER命令会将当前用户所拥有的数据库中的先前做过聚簇的所有表重新处理。如果系统管理员调用这个命令，则对所有进行过聚簇的表重新聚簇。
- 在对一个表进行聚簇的时候，会在其上请求一个ACCESS EXCLUSIVE锁。这样就避免了在CLUSTER操作完成之前对该表执行其它的操作(包括读写)。

### 注意事项

- 只有行存B-tree索引支持CLUSTER操作。
- 如果用户只是随机访问表中的行，那么表中数据的实际存储顺序是无关紧要的。但是，如果对某些特定数据的访问次数较多，而且有一个索引将这些数据分组，那么使用CLUSTER索引对性能会有所提升。
- 如果一个请求从表中查找的索引是一个范围，或者是一个索引值对应多行，CLUSTER也会有助于应用，因为如果索引标识出了第一匹配行所在的存储页，所有其它行也可能也已经在同一个存储页里了，这样便节省了磁盘访问的时间，加速了查询。
- 在聚簇过程中，系统会先创建一个按照索引顺序建立的表的临时备份，同时也建立表上的每个索引的临时备份。因此，聚簇过程中需要保证磁盘上有足够的剩余空间，至少是表大小与全部索引大小之和。
- 因为CLUSTER记录着哪些索引曾被用于聚簇，所以用户可以在第一次手动指定索引，对指定表进行聚簇，然后设置一个周期化执行的维护脚本，只需执行不带参数的CLUSTER命令，就可以实现对想要周期性聚簇的表进行自动更新。
- 因为优化器记录着有关表的排序的统计，在表上执行聚簇操作后，需运行ANALYZE操作以确保优化器具备最新的排序信息，否则，优化器可能会选择非最优的查询规划。
- CLUSTER不允许在事务中执行。
- 如果没有打开xc\_maintenance\_mode参数，那么CLUSTER会跳过所有系统表。

### 语法格式

- 对一个表进行聚簇排序。  
`CLUSTER [ VERBOSE ] table_name [ USING index_name ];`
- 对一个分区进行聚簇排序。  
`CLUSTER [ VERBOSE ] table_name PARTITION ( partition_name ) [ USING index_name ];`



- 对已做过聚簇的表重新进行聚簇。  
CLUSTER [ VERBOSE ];

## 参数说明

- **VERBOSE**  
启用显示进度信息。
- **table\_name**  
表名称。  
取值范围：已存在的表名称。
- **index\_name**  
索引名称。  
取值范围：已存在的索引名称。
- **partition\_name**  
分区名称。  
取值范围：已存在的分区名称。

## 示例

```
-- 创建一个分区表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.inventory_p1
(
  INV_DATE_SK          INTEGER          NOT NULL,
  INV_ITEM_SK          INTEGER          NOT NULL,
  INV_WAREHOUSE_SK     INTEGER          NOT NULL,
  INV_QUANTITY_ON_HAND INTEGER
)
DISTRIBUTE BY HASH(INV_ITEM_SK)
PARTITION BY RANGE(INV_DATE_SK)
(
  PARTITION P1 VALUES LESS THAN(2451179),
  PARTITION P2 VALUES LESS THAN(2451544),
  PARTITION P3 VALUES LESS THAN(2451910),
  PARTITION P4 VALUES LESS THAN(2452275),
  PARTITION P5 VALUES LESS THAN(2452640),
  PARTITION P6 VALUES LESS THAN(2453005),
  PARTITION P7 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
);

-- 创建索引ds_inventory_p1_index1。
gaussdb=# CREATE INDEX ds_inventory_p1_index1 ON tpcds.inventory_p1 (INV_ITEM_SK) LOCAL;

-- 对表tpcds.inventory_p1进行聚集。
gaussdb=# CLUSTER tpcds.inventory_p1 USING ds_inventory_p1_index1;

-- 对分区p3进行聚集。
gaussdb=# CLUSTER tpcds.inventory_p1 PARTITION (p3) USING ds_inventory_p1_index1;

-- 对数据库中可以进行聚集的表进行聚集。
gaussdb=# CLUSTER;

-- 删除索引。
gaussdb=# DROP INDEX tpcds.ds_inventory_p1_index1;

-- 删除分区表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.inventory_p1;
```

## 7.15.50 COMMENT

### 功能描述

定义或修改一个对象的注释。

### 注意事项

- 每个对象只存储一条注释，因此要修改一个注释，对同一个对象发出一条新的 COMMENT 命令即可。要删除注释，在文本字符串的位置写上 NULL 即可。当删除对象时，注释自动被删除掉。
- 目前注释浏览没有安全机制：任何连接到某数据库上的用户都可以看到所有该数据库对象的注释。共享对象（比如数据库、角色、表空间）的注释是全局存储的，连接到任何数据库的任何用户都可以看到它们。因此，不要在注释里存放与安全有关的敏感信息。
- 对大多数对象，只有对象的所有者或者被授予了对象 COMMENT 权限的用户可以设置注释，系统管理员默认拥有该权限。
- 角色没有所有者，所以 COMMENT ON ROLE 命令仅可以由系统管理员对系统管理员角色执行，有 CREATEROLE 权限的角色也可以为非系统管理员角色设置注释。系统管理员可以对所有对象进行注释。

### 语法格式

```
COMMENT ON
{
  AGGREGATE agg_name (agg_type [, ...] ) |
  CAST (source_type AS target_type) |
  COLLATION object_name |
  COLUMN { table_name.column_name | view_name.column_name } |
  CONSTRAINT constraint_name ON table_name |
  CONVERSION object_name |
  DATABASE object_name |
  DOMAIN object_name |
  EXTENSION object_name |
  FOREIGN DATA WRAPPER object_name |

  FUNCTION function_name ( [ [ argname ] [ argmode ] argtype] [, ...] ) |
  INDEX object_name |
  LARGE OBJECT large_object_oid |
  OPERATOR operator_name (left_type, right_type) |
  OPERATOR CLASS object_name USING index_method |
  OPERATOR FAMILY object_name USING index_method |
  [ PROCEDURAL ] LANGUAGE object_name |
  ROLE object_name |
  SCHEMA object_name |
  SERVER object_name |
  TABLE object_name |
  TABLESPACE object_name |
  TEXT SEARCH CONFIGURATION object_name |
  TEXT SEARCH DICTIONARY object_name |
  TEXT SEARCH PARSER object_name |
  TEXT SEARCH TEMPLATE object_name |
  TYPE object_name |
  VIEW object_name |
  TRIGGER trigger_name ON table_name
}
IS 'text';
```

## 参数说明

- **agg\_name**  
聚集函数的名称
- **agg\_type**  
聚集函数参数的类型
- **source\_type**  
类型转换的源数据类型。
- **target\_type**  
类型转换的目标数据类型。
- **object\_name**  
对象名。
- **table\_name.column\_name**  
**view\_name.column\_name**  
定义/修改注释的列名称。前缀可加表名称或者视图名称。
- **constraint\_name**  
定义/修改注释的表约束的名称。
- **table\_name**  
表的名称。
- **function\_name**  
定义/修改注释的函数名称。
- **argmode,argname,argtype**  
函数参数的模式、名称、类型。
- **large\_object\_oid**  
定义/修改注释的大对象的OID值。
- **operator\_name**  
操作符名称。
- **left\_type,right\_type**  
操作参数的数据类型（可以用模式修饰）。当前置或者后置操作符不存在时，可以增加NONE选项。
- **text**  
注释。

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.customer。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer
(
c_customer_sk      INTEGER      NOT NULL,
c_customer_id     CHAR(16)     NOT NULL
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer VALUES (50, 'AAAAAAAAABAAAAAAA'),(100,
```

```
'AAAAAAACAAAAAA'),(150, 'AAAAAADAAAAAA');

gaussdb=# CREATE TABLE tpccs.customer_demographics_t2。
(
  CD_DEMO_SK          INTEGER          NOT NULL,
  CD_GENDER           CHAR(1)          ,
  CD_MARITAL_STATUS   CHAR(1)          ,
  CD_EDUCATION_STATUS CHAR(20)         ,
  CD_PURCHASE_ESTIMATE INTEGER         ,
  CD_CREDIT_RATING    CHAR(10)        ,
  CD_DEP_COUNT        INTEGER         ,
  CD_DEP_EMPLOYED_COUNT INTEGER       ,
  CD_DEP_COLLEGE_COUNT INTEGER
)
DISTRIBUTE BY HASH (CD_DEMO_SK);

-- 为tpccs.customer_demographics_t2.cd_demo_sk列加注释。
gaussdb=# COMMENT ON COLUMN tpccs.customer_demographics_t2.cd_demo_sk IS 'Primary key of
customer demographics table.';

--创建一个由c_customer_sk小于150的内容组成的视图。
gaussdb=# CREATE VIEW tpccs.customer_details_view_v2 AS
SELECT *
FROM tpccs.customer
WHERE c_customer_sk < 150;

-- 为tpccs.customer_details_view_v2视图加注释。
gaussdb=# COMMENT ON VIEW tpccs.customer_details_view_v2 IS 'View of customer detail';

-- 删除view。
gaussdb=# DROP VIEW tpccs.customer_details_view_v2;

-- 删除tpccs.customer_demographics_t2。
gaussdb=# DROP TABLE tpccs.customer_demographics_t2;

--删除表tpccs.customer。
gaussdb=# DROP TABLE tpccs.customer;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpccs CASCADE;
```

## 7.15.51 COMMIT | END

### 功能描述

通过COMMIT或者END可完成提交事务的功能，即提交事务的所有操作。

### 注意事项

执行COMMIT这个命令的时候，命令执行者必须是该事务的创建者或系统管理员，且创建和提交操作可以在同一个会话中。

### 语法格式

```
{ COMMIT | END } [ WORK | TRANSACTION ] ;
```

### 参数说明

- **COMMIT | END**  
提交当前事务，让所有当前事务的更改为其他事务可见。
- **WORK | TRANSACTION**  
可选关键字，除了增加可读性没有其他任何作用。

## 示例

```
--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_demographics_t2
(
  CD_DEMO_SK          INTEGER          NOT NULL,
  CD_GENDER           CHAR(1)          ,
  CD_MARITAL_STATUS  CHAR(1)          ,
  CD_EDUCATION_STATUS CHAR(20)        ,
  CD_PURCHASE_ESTIMATE INTEGER         ,
  CD_CREDIT_RATING   CHAR(10)         ,
  CD_DEP_COUNT       INTEGER          ,
  CD_DEP_EMPLOYED_COUNT INTEGER        ,
  CD_DEP_COLLEGE_COUNT INTEGER
)
DISTRIBUTE BY HASH (CD_DEMO_SK);

--开启事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer_demographics_t2 VALUES(1,'M', 'U', 'DOCTOR DEGREE', 1200,
'GOOD', 1, 0, 0);
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer_demographics_t2 VALUES(2,'F', 'U', 'MASTER DEGREE', 300, 'BAD',
1, 0, 0);

--提交事务，让所有更改永久化。
gaussdb=# COMMIT;

--查询数据。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.customer_demographics_t2;

--删除表tpcds.customer_demographics_t2。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_demographics_t2;
```

## 相关链接

[ROLLBACK](#)

## 7.15.52 COMMIT PREPARED

### 功能描述

提交一个早先为两阶段提交准备好的事务。该功能为内部使用功能，不建议用户使用。

### 注意事项

- 该功能仅在维护模式(GUC参数xc\_maintenance\_mode为on时)下可用。该模式谨慎打开，一般供维护人员排查问题使用，一般用户不应使用该模式。
- 命令执行者必须是该事务的创建者或系统管理员，且创建和提交操作可以不在同一个会话中。
- 事务功能由数据库自动维护，不应显式使用事务功能。

### 语法规式

```
COMMIT PREPARED transaction_id [ WITH commit_sequence_number ];
```

### 参数说明

- **transaction\_id**

待提交事务的标识符。它不能和任何当前预备事务已经使用的标识符同名。

- **commit\_sequence\_number**

待提交事务的序列号。它是一个64位递增无符号数。

## 示例

```
--开始。
gaussdb=# BEGIN;

--准备标识符为的trans_test的事务。
gaussdb=# PREPARE TRANSACTION 'trans_test';

--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE item1(id int);

--提交标识符为的trans_test的事务。
gaussdb=# COMMIT PREPARED 'trans_test';

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE item1;
```

## 相关链接

[PREPARE TRANSACTION](#)，[ROLLBACK PREPARED](#)。

## 7.15.53 COPY

### 功能描述

通过COPY命令实现在表和文件之间拷贝数据。

COPY FROM从一个文件拷贝数据到一个表，COPY TO把一个表的数据拷贝到一个文件。

### 注意事项

- 当参数enable\_copy\_server\_files关闭时，只允许初始用户执行COPY FROM FILENAME或COPY TO FILENAME命令，当参数enable\_copy\_server\_files打开时，允许具有SYSADMIN权限的用户或继承了内置角色gs\_role\_copy\_files权限的用户执行，但默认禁止对数据库配置文件，密钥文件，证书文件和审计日志执行COPY FROM FILENAME或COPY TO FILENAME，以防止用户越权查看或修改敏感文件。同时enable\_copy\_server\_files打开时，管理员可以通过guc参数safe\_data\_path设置普通用户可以导入导出的路径必须为设置路径的子路径，未设置此guc参数时候（默认情况），不对普通用户使用的路径进行拦截。该参数会对copy使用路径中的...进行报错处理。
- COPY只能用于表，不能用于视图。
- copy to需要读取的表的select权限，copy from需要插入的表的insert权限。
- 如果声明了一个字段列表，COPY将只在文件和表之间拷贝已声明字段的数据。如果表中有任何不在字段列表里的字段，COPY FROM将为那些字段插入缺省值。
- 如果声明了数据源文件，服务器必须可以访问该文件；如果指定了STDIN，数据将在客户前端和服务器之间流动，输入时，表的列与列之间使用TAB键分隔，在新的一行中以反斜杠和句点（\。）表示输入结束。
- 如果数据文件的任意行包含比预期多或者少的字段，COPY FROM将抛出一个错误。

- 数据的结束可以用一个只包含反斜杠和句点 ( \. ) 的行表示。如果从文件中读取数据，数据结束的标记是不必要的；如果在客户端应用之间拷贝数据，必须要有结束标记。
- COPY FROM中\nN为空字符串，如果要输入实际数据值\nN，使用\\N。
- COPY FROM 支持通过列表表达式对数据做预处理，但是列表表达式中不支持子查询这类能力。
- COPY FROM在遇到数据格式错误时会回滚事务，但没有足够的错误信息，不方便用户从大量的原始数据中定位错误数据。
- COPY FROM/TO适合低并发，本地小数据量导入导出。
- COPY使用二进制格式时，不支持分布式下转码。
- COPY是服务端命令，执行环境和数据库服务端进程保持一致；\COPY是客户端元命令，执行环境和客户端gsql保持一致。需要注意的是，当在沙箱环境中使用数据库和gsql时，COPY命令和\COPY命令都使用沙箱内的路径；当在沙箱环境中使用数据库，在沙箱外使用gsql时，COPY命令使用沙箱内的路径，\COPY命令则使用沙箱外的路径。
- 在COPY TO导出的过程中，如果表内字段数据存在'\0'字符，则字段数据在导出时会发生截断，字段中只有'\0'之前的数据会被导出。

## 语法格式

- 从一个文件拷贝数据到一个表。

```
COPY table_name [ ( column_name [, ...] ) ]
FROM { 'filename' | STDIN }
[ [ USING ] DELIMITERS 'delimiters' ]
[ WITHOUT ESCAPING ]
[ LOG ERRORS ]
[ LOG ERRORS DATA ]
[ REJECT LIMIT 'limit' ]
[ [ WITH ] ( option [, ...] ) ]
| copy_option
| [ TRANSFORM ( { column_name [ data_type ] [ AS transform_expr ] } [, ...] ) ]
| [ FIXED FORMATTER ( { column_name( offset, length ) } [, ...] ) [ ( option [, ...] ) | copy_option
[ ...] ] ];
```

### 说明

上述语法中fixed formatter与copy\_option语法兼容、与option语法不兼容；copy\_option与option语法不兼容；transform与copy\_option、fixed formatter语法兼容。

- 把一个表的数据拷贝到一个文件。

```
COPY table_name [ ( column_name [, ...] ) ]
TO { 'filename' | STDOUT }
[ [ USING ] DELIMITERS 'delimiters' ]
[ WITHOUT ESCAPING ]
[ [ WITH ] ( option [, ...] ) ]
| copy_option
| [ FIXED FORMATTER ( { column_name( offset, length ) } [, ...] ) [ ( option [, ...] ) | copy_option
[ ...] ] ];
```

```
COPY query
TO { 'filename' | STDOUT }
[ WITHOUT ESCAPING ]
[ [ WITH ] ( option [, ...] ) ]
| copy_option
| [ FIXED FORMATTER ( { column_name( offset, length ) } [, ...] ) [ ( option [, ...] ) | copy_option
[ ...] ] ];
```

## 📖 说明

1. COPY TO语法形式约束如下：  
(query)与[USING] DELIMITERS不兼容，即若COPY TO的数据来自于一个query的查询结果，那么COPY TO语法不能再指定[USING] DELIMITERS语法子句。
2. 对于FIXED FORMATTER语法后面跟随的copy\_option是以空格进行分隔的。
3. copy\_option是指COPY原生的参数形式，而option是兼容外表导入的参数形式。

其中可选参数option子句语法为：

```
FORMAT 'format_name'  
| FORMAT binary  
| OIDS [ boolean ]  
| DELIMITER 'delimiter_character'  
| NULL 'null_string'  
| HEADER [ boolean ]  
| USEEOF [ boolean ]  
| FILEHEADER 'header_file_string'  
| FREEZE [ boolean ]  
| QUOTE 'quote_character'  
| ESCAPE 'escape_character'  
| EOL 'newline_character'  
| NOESCAPING [ boolean ]  
| FORCE_QUOTE { ( column_name [, ...] ) | * }  
| FORCE_NOT_NULL ( column_name [, ...] )  
| ENCODING 'encoding_name'  
| IGNORE_EXTRA_DATA [ boolean ]  
| FILL_MISSING_FIELDS [ boolean ]  
| COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS [ boolean ]  
| DATE_FORMAT 'date_format_string'  
| TIME_FORMAT 'time_format_string'  
| TIMESTAMP_FORMAT 'timestamp_format_string'  
| SMALLDATETIME_FORMAT 'smalldatetime_format_string'
```

其中可选参数copy\_option子句语法为：

```
OIDS  
| NULL 'null_string'  
| HEADER  
| USEEOF  
| FILEHEADER 'header_file_string'  
| FREEZE  
| FORCE_NOT_NULL column_name [, ...]  
| FORCE_QUOTE { column_name [, ...] | * }  
| BINARY  
| CSV  
| QUOTE [ AS ] 'quote_character'  
| ESCAPE [ AS ] 'escape_character'  
| EOL 'newline_character'  
| ENCODING 'encoding_name'  
| IGNORE_EXTRA_DATA  
| FILL_MISSING_FIELDS  
| COMPATIBLE_ILLEGAL_CHARS  
| DATE_FORMAT 'date_format_string'  
| TIME_FORMAT 'time_format_string'  
| TIMESTAMP_FORMAT 'timestamp_format_string'  
| SMALLDATETIME_FORMAT 'smalldatetime_format_string'
```

## 参数说明

- **query**  
其结果将被拷贝。  
取值范围：一个必须用圆括弧包围的SELECT或VALUES命令。
- **table\_name**  
表的名称（可以有模式修饰）。  
取值范围：已存在的表名。



- **column\_name**  
可选的待拷贝字段列表。  
取值范围：如果没有声明字段列表，将使用所有字段。
- **STDIN**  
声明输入是来自标准输入。
- **STDOUT**  
声明输出打印到标准输出。
- **FIXED**  
打开字段固定长度模式。在字段固定长度模式下，不能声明DELIMITER，NULL，CSV选项。指定FIXED类型后，不能再通过option或copy\_option指定BINARY、CSV、TEXT等类型。

#### 📖 说明

定长格式定义如下：

1. 每条记录的每个字段长度相同。
  2. 长度不足的字段以空格填充，数字类型字段左对齐，字符字段右对齐。
  3. 字段和字段之间没有分隔符。
- **[USING] DELIMITERS 'delimiters'**  
在文件中分隔各个字段的字符串，分隔符最大长度不超过10个字节。  
取值范围：文本模式不允许包含\.\abcdefghijklmnopqrstuvwxy0123456789中的任何一个字符，csv格式无此限制。  
缺省值：在文本模式下，缺省是水平制表符，在CSV模式下是一个逗号。

#### 📖 说明

出于历史原因，DELIMITER和DELIMITERS都可以指定分隔符，但是DELIMITERS后面可以直接跟括号语法，DELIMITER不可以直接跟括号，会语法报错。

- **WITHOUT ESCAPING**  
在TEXT格式中，不对\'和后面的字符进行转义。  
取值范围：仅支持TEXT格式。
- **LOG ERRORS**  
若指定，则开启对于COPY FROM语句中数据类型错误的容错机制，相关错误行的错误记录会记录到此库中public.pgxc\_copy\_error\_log表中，备后续查阅。  
取值范围：仅支持导入（即COPY FROM）时指定。

## 📖 说明

此容错选项的使用限制如下：

- 此容错机制仅捕捉COPY FROM过程中CN节点上数据解析过程中相关的数据类型错误（DATA\_EXCEPTION），诸如CN与DN之间的网络交互错误或者是DN上的表达式转换错误等CN数据解析逻辑之外的过程无法涵盖在内。
  - 在每个库第一次使用时COPY FROM容错时，请先行检查public.pgxc\_copy\_error\_log（COPY错误表）是否存在，若不存在请调用copy\_error\_log\_create() 函数创建；若存在，请转移该表数据并删除这张表后，调用copy\_error\_log\_create() 函数创建。更多关于表public.pgxc\_copy\_error\_log的字段信息，请参见表7-86。
  - 若在指定了LOG ERRORS的COPY FROM运行时，public.pgxc\_copy\_error\_log不存在（未创建或者已删除）或表定义不符合copy\_error\_log\_create() 中的预设表定义，则会报错。因此请确定此COPY错误表是使用copy\_error\_log\_create() 函数创建的，否则可能导致容错的COPY FROM语句无法正常执行。
  - COPY已有的容错选项（如IGNORE\_EXTRA\_DATA）开启时，对应类型的错误会按照已有的方式处理而不会报出异常，因此错误表也不会有相应数据。
- **LOG ERRORS DATA**  
LOG ERRORS DATA和LOG ERRORS的区别：
    - a. LOG ERRORS DATA会填充容错表的rawrecord字段。
    - b. 只有super权限的用户才能使用LOG ERRORS DATA参数选项。

## ⚠️ 注意

- 使用“LOG ERRORS DATA”时，若错误内容过于复杂可能存在写入容错表失败的风险，导致任务失败。
  - 对于以某种编码无法读起来的错误，对应ERRCODE\_CHARACTER\_NOT\_IN\_REPERTOIRE和ERRCODE\_UNTRANSLATABLE\_CHARACTER两种错误码，不记录rawrecord字段。
- **REJECT LIMIT 'limit'**  
与LOG ERROR选项共同使用，对COPY FROM的容错机制设置数值上限，一旦此COPY FROM语句错误数据超过选项指定条数，则会按照原有机制报错。  
取值范围：正整数（1-2147483647），'unlimited'（无最大值限制）  
缺省值：若未指定LOG ERRORS，则会报错；若指定LOG ERRORS，则默认为0。

## 📖 说明

如上述LOG ERRORS中描述的容错机制，REJECT LIMIT的计数也是按照执行COPY FROM的CN上遇到的解析错误数量计算，而不是每个DN上的错误数量，这点请与GDS容错机制区别开。

- **FORMATTER**  
在固定长度模式中，定义每一个字段在数据文件中的位置。按照column(offset,length)格式定义每一列在数据文件中的位置。  
取值范围：
  - offset取值不能小于0，以字节为单位。
  - length取值不能小于0，以字节为单位。所有列的总长度和不能大于1GB。  
文件中没有出现的列默认以空值代替。

- **OPTION { option\_name ' value ' }**

用于指定兼容外表的各类参数。

- **FORMAT**

数据源文件的格式。

取值范围：CSV、TEXT、FIXED、BINARY。

- CSV格式的文件，可以有效处理数据列中的换行符，但对一些特殊字符处理有欠缺。
- TEXT格式的文件，可以有效处理一些特殊字符，但无法正确处理数据列中的换行符。
- FIXED格式的文件，适用于每条数据的数据列都比较固定的数据，长度不足的列会添加空格补齐，过长的列则会自动截断。
- BINARY形式的选项会使得所有的数据被存储/读作二进制格式而不是文本。这比TEXT和CSV格式的要快一些，但是一个BINARY格式文件可移植性比较差。

缺省值：TEXT

- **OIDS**

为每行拷贝内部对象标识（oid）。

**说明**

若COPY FROM对象为query或者对于没有oid的表，指定oids标识报错。

取值范围：true/on, false/off。

缺省值：false

- **DELIMITER**

指定数据文件行数据的字段分隔符。

**说明**

- 分隔符不能是\r和\n。
- 分隔符不能和null参数相同，CSV格式数据的分隔符不能和quote参数相同。
- TEXT格式数据的分隔符不能包含：小写字母、数字和特殊字符\。
- 数据文件中单行数据长度需<1GB，如果分隔符较长且数据列较多的情况下，会影响导出有效数据的长度。
- 分隔符推荐使用多字符和不可见字符。多字符例如'^&'; 不可见字符例如0x07, 0x08, 0x1b等。
- 如使用TAB制表符进行CSV文件分隔，使用E't'。

取值范围：支持多字符分隔符，但分隔符不能超过10个字节。

缺省值：

- TEXT格式的默认分隔符是水平制表符（tab）。
- CSV格式的默认分隔符为“，”。
- FIXED格式没有分隔符。

- **NULL**

用来指定数据文件中空值的表示。

取值范围：

- null值不能是\r和\n，最大为100个字符。
- null值不能和分隔符、quote参数相同。

缺省值：

- CSV格式下默认值是一个没有引号的空字符串。
- 在TEXT格式下默认值是\n。

#### - HEADER

指定导出数据文件是否包含标题行，标题行一般用来描述表中每个字段的信息。header只能用于CSV，FIXED格式的文件中。

在导入数据时，如果header选项为on，则数据文本第一行会被识别为标题行，会忽略此行。如果header为off，而数据文件中第一行会被识别为数据。

在导出数据时，如果header选项为on，则需要指定fileheader。如果header为off，则导出数据文件不包含标题行。

取值范围：true/on，false/off。

缺省值：false

#### - USEEOF

不对导入数据中的”\.”做报错处理。

取值范围：true/on，false/off。

缺省值：false

#### - QUOTE

CSV格式文件下的引号字符。

缺省值：双引号 ""

#### 📖 说明

- quote参数不能和分隔符、null参数相同。
- quote参数只能是单字节的字符。
- 推荐不可见字符作为quote，例如0x07，0x08，0x1b等。

#### - ESCAPE

CSV格式下，用来指定逃逸字符，逃逸字符只能指定为单字节字符。

缺省值：双引号 ""。当与quote值相同时，会被替换为'\0'。

#### - EOL 'newline\_character'

指定导入导出数据文件换行符样式。

取值范围：支持多字符换行符，但换行符不能超过10个字节。常见的换行符，如\r、\n、\r\n（设成0x0D、0x0A、0x0D0A效果是相同的），其他字符或字符串，如\$、#。

#### 📖 说明

- EOL参数只能用于TEXT格式的导入导出，不支持CSV格式和FIXED格式导入。为了兼容原有EOL参数，仍然支持导出CSV格式和FIXED格式时指定EOL参数为0x0D或0x0D0A。
- EOL参数不能和分隔符、null参数相同。
- EOL参数不能包含：.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789。

- FORCE\_QUOTE { ( column\_name [, ...] ) | \* }  
在CSV COPY TO模式下，强制在每个声明的字段周围对所有非NULL值都使用引号包围。NULL输出不会被引号包围。  
取值范围：已存在的字段。
- FORCE\_NOT\_NULL ( column\_name [, ...] )  
在CSV COPY FROM模式下，指定的字段输入不能为空。  
取值范围：已存在的字段。
- ENCODING  
指定数据文件的编码格式名称，缺省为当前数据库编码格式。

---

**注意**

COPY FROM时，ENCODING指定的字符集，应该和文件的编码格式保持一致，否则会报错或者导入数据乱码。

- IGNORE\_EXTRA\_DATA  
若数据源文件比外表定义列数多，是否会忽略对多出的列。该参数只在数据导入过程中使用。  
取值范围：true/on、false/off。
  - 参数为true/on，若数据源文件比外表定义列数多，则忽略行尾多出来的列。
  - 参数为false/off，若数据源文件比外表定义列数多，会显示如下错误信息。  
extra data after last expected column缺省值：false。

---

**须知**

如果行尾换行符丢失，使两行变成一行时，设置此参数为true将导致后一行数据被忽略掉。

- COMPATIBLE\_ILLEGAL\_CHARS  
导入非法字符容错参数。此语法仅对COPY FROM导入有效。  
取值范围：true/on，false/off。
  - 参数为true/on，则导入时遇到非法字符进行容错处理，非法字符转换后入库，不报错，不中断导入。
  - 参数为false/off，导入时遇到非法字符进行报错，中断导入。缺省值：false/off

### 📖 说明

导入非法字符容错规则如下：

- (1) 对于'\0'，容错后转换为空格；
- (2) 对于其他非法字符，容错后转换为问号；
- (3) 若compatible\_illegal\_chars为true/on标识导入时对于非法字符进行容错处理，则若NULL、DELIMITER、QUOTE、ESCAPE设置为空格或问号则会通过如"illegal chars conversion may confuse COPY escape 0x20"等报错信息提示用户修改可能引起混淆的参数以避免导入错误。

#### - FILL\_MISSING\_FIELDS

当数据加载时，若数据源文件中一行的最后一个字段缺失的处理方式。

取值范围：true/on, false/off。

缺省值：false/off

#### - DATE\_FORMAT

导入对于DATE类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

取值范围：合法DATE格式。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。

### 📖 说明

对于指定为ORACLE兼容类型的数据库，则DATE类型内建为TIMESTAMP类型。在导入的时候，若需指定格式，可以参考下面的timestamp\_format参数。

#### - TIME\_FORMAT

导入对于TIME类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

取值范围：合法TIME格式，不支持时区。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。

#### - TIMESTAMP\_FORMAT

导入对于TIMESTAMP类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

取值范围：合法TIMESTAMP格式，不支持时区。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。

#### - SMALLDATETIME\_FORMAT

导入对于SMALLDATETIME类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

取值范围：合法SMALLDATETIME格式。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。

#### ● COPY\_OPTION { option\_name ' value ' }

用于指定COPY原生的各类参数。

##### - OIDS

为每行拷贝内部对象标识（oid）。

### 📖 说明

若COPY FROM对象为query或者对于没有oid的表，指定oids标识报错。

- NULL null\_string  
用来指定数据文件中空值的表示。

---

**须知**

在使用COPY FROM的时候，任何匹配这个字符串的字符串将被存储为NULL值，所以应该确保指定的字符串和COPY TO相同。

取值范围：

- null值不能是\r和\n，最大为100个字符。
- null值不能和分隔符、quote参数相同。

缺省值：

- 在TEXT格式下默认值是\n。
- CSV格式下默认值是一个没有引号的空字符串。

- HEADER  
指定导出数据文件是否包含标题行，标题行一般用来描述表中每个字段的信息。header只能用于CSV，FIXED格式的文件中。  
在导入数据时，如果header选项为on，则数据文本第一行会被识别为标题行，会忽略此行。如果header为off，而数据文件中第一行会被识别为数据。  
在导出数据时，如果header选项为on，则需要指定fileheader。如果header为off，则导出数据文件不包含标题行。
- USEEOF  
不对导入数据中的”\.”做报错处理。
- FILEHEADER  
导出数据时用于定义标题行的文件，一般用来描述每一列的数据信息。

---

**须知**

- 仅在header为on或true的情况下有效。
- fileheader指定的是绝对路径。
- 该文件只能包含一行标题信息，并以换行符结尾，多余的行将被丢弃（标题信息不能包含换行符）。
- 该文件包括换行符在内长度不超过1M。

- FREEZE  
将COPY加载的数据行设置为已经被frozen，就像这些数据行执行过VACUUM FREEZE。  
这是一个初始数据加载的性能选项。仅当以下三个条件同时满足时，数据行会被frozen：
  - 在同一事务中create或truncate这张表之后执行COPY。

- 当前事务中没有打开的游标。
- 当前事务中没有原有的快照。

#### 📖 说明

COPY完成后，所有其他会话将会立刻看到这些数据。但是这违反了MVCC可见性的一般原则，用户应当了解这样会导致潜在的风险。

- FORCE NOT NULL column\_name [, ...]  
在CSV COPY FROM模式下，指定的字段输入不能为空。  
取值范围：已存在的字段。
- FORCE QUOTE { column\_name [, ...] | \* }  
在CSV COPY TO模式下，强制在每个声明的字段周围对所有非NULL值都使用引号包围。NULL输出不会被引号包围。  
取值范围：已存在的字段。
- BINARY  
使用二进制格式存储和读取，而不是以文本的方式。在二进制模式下，不能声明DELIMITER，NULL，CSV选项。指定BINARY类型后，不能再通过option或copy\_option指定CSV、FIXED、TEXT等类型。
- CSV  
打开逗号分隔变量（CSV）模式。指定CSV类型后，不能再通过option或copy\_option指定BINARY、FIXED、TEXT等类型。
- QUOTE [AS] 'quote\_character'  
CSV格式文件下的引号字符。  
缺省值：双引号 ""。

#### 📖 说明

- quote参数不能和分隔符、null参数相同。
- quote参数只能是单字节的字符。
- 推荐不可见字符作为quote，例如0x07，0x08，0x1b等。
- ESCAPE [AS] 'escape\_character'  
CSV格式下，用来指定逃逸字符，逃逸字符只能指定为单字节字符。  
默认值为双引号 ""。当与quote值相同时，会被替换为'\0'。
- EOL 'newline\_character'  
指定导入导出数据文件换行符样式。  
取值范围：支持多字符换行符，但换行符不能超过10个字节。常见的换行符，如\r、\n、\r\n（设成0x0D、0x0A、0x0D0A效果是相同的），其他字符或字符串，如\$、#。

#### 📖 说明

- EOL参数只能用于TEXT格式的导入导出，不支持CSV格式和FIXED格式。为了兼容原有EOL参数，仍然支持导出CSV格式和FIXED格式时指定EOL参数为0x0D或0x0D0A。
- EOL参数不能和分隔符、null参数相同。
- EOL参数不能包含：.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789。
- ENCODING 'encoding\_name'



指定文件编码格式名称。

取值范围：有效的编码格式。

缺省值：当前编码格式。

### ⚠ 注意

COPY FROM时，ENCODING指定的字符集，应该和文件的编码格式保持一致，否则会报错或者导入数据乱码。

#### - IGNORE\_EXTRA\_DATA

指定当数据源文件比外表定义列数多时，忽略行尾多出来的列。该参数只在数据导入过程中使用。

若不使用该参数，在数据源文件比外表定义列数多，会显示如下错误信息。  
extra data after last expected column

#### - COMPATIBLE\_ILLEGAL\_CHARS

指定导入时对非法字符进行容错处理，非法字符转换后入库。不报错，不中断导入。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

若不使用该参数，导入时遇到非法字符进行报错，中断导入。

### 📖 说明

导入非法字符容错规则如下：

(1) 对于'\0'，容错后转换为空格；

(2) 对于其他非法字符，容错后转换为问号；

(3) 若compatible\_illegal\_chars为true/on标识，导入时对于非法字符进行容错处理，则若NULL、DELIMITER、QUOTE、ESCAPE设置为空格或问号则会通过如“illegal chars conversion may confuse COPY escape 0x20”等报错信息提示用户修改可能引起混淆的参数以避免导入错误。

#### - FILL\_MISSING\_FIELDS

当数据加载时，若数据源文件中一行的最后一个字段缺失的处理方式。

取值范围：true/on, false/off。

缺省值：false/off。

### 须知

目前COPY指定此Option实际不会生效，即不会有相应的容错处理效果（不生效）。需要额外注意的是，打开此选项会导致解析器在CN数据解析阶段（即COPY错误表容错的涵盖范围）忽略此数据问题，而到DN重新报错，从而使使得COPY错误表（打开LOG ERRORS REJECT LIMIT）在此选项打开的情况下无法成功捕获这类少列的数据异常。因此请不要指定此选项。

#### - DATE\_FORMAT 'date\_format\_string'

导入对于DATE类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。

取值范围：合法DATE格式。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)

### 📖 说明

对于指定为ORACLE兼容类型的数据库，则DATE类型内建为TIMESTAMP类型。在导入的时候，若需指定格式，可以参考下面的timestamp\_format参数。

- TIME\_FORMAT 'time\_format\_string'  
导入对于TIME类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。  
取值范围：合法TIME格式，不支持时区。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。
- TIMESTAMP\_FORMAT 'timestamp\_format\_string'  
导入对于TIMESTAMP类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。  
取值范围：合法TIMESTAMP格式，不支持时区。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。
- SMALLDATETIME\_FORMAT 'smalldatetime\_format\_string'  
导入对于SMALLDATETIME类型指定格式。此参数不支持BINARY格式，会报“cannot specify bulkload compatibility options in BINARY mode”错误信息。此参数仅对COPY FROM导入有效。  
取值范围：合法SMALLDATETIME格式。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。
- TRANSFORM ( { column\_name [ data\_type ] [ AS transform\_expr ] }  
[, ...] )  
指定表中各个列的转换表达式；其中data\_type指定该列在表达式参数中的数据类型；transform\_expr为目标表达式，返回与表中目标列数据类型一致的结果值，表达式可参考[表达式](#)。

### 📖 说明

COPY FROM目前不支持对分布列指定表达式转换。

COPY FROM能够识别的特殊反斜杠序列如下所示。

- **\b**: 反斜杠（ASCII 8）
- **\f**: 换页（ASCII 12）
- **\n**: 换行符（ASCII 10）
- **\r**: 回车符（ASCII 13）
- **\t**: 水平制表符（ASCII 9）
- **\v**: 垂直制表符（ASCII 11）
- **\digits**: 反斜杠后面跟着一到三个八进制数，表示ASCII值为该数的字符。
- **\xdigits**: 反斜杠x后面跟着一个或两个十六进制位声明指定数值编码的字符。

## 权限控制示例

```
gaussdb=> copy t1 from '/home/xy/t1.csv';  
ERROR: COPY to or from a file is prohibited for security concerns  
HINT: Anyone can COPY to stdout or from stdin. gsql's \copy command also works for anyone.  
gaussdb=> grant gs_role_copy_files to xxx;
```

此错误为非初始用户没有使用copy的权限示例，解决方式为打开enable\_copy\_server\_files参数，则管理员可以使用copy功能，普通用户需要在此基础上加入gs\_role\_copy\_files群组。

## 示例

```
--将tpcds.ship_mode中的数据拷贝到/home/omm/ds_ship_mode.dat文件中。
gaussdb=# COPY tpcds.ship_mode TO '/home/omm/ds_ship_mode.dat';

--将tpcds.ship_mode 输出到stdout。
gaussdb=# COPY tpcds.ship_mode TO stdout;

--创建tpcds.ship_mode_t1表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.ship_mode_t1
(
    SM_SHIP_MODE_SK      INTEGER      NOT NULL,
    SM_SHIP_MODE_ID     CHAR(16)     NOT NULL,
    SM_TYPE              CHAR(30)    ,
    SM_CODE              CHAR(10)    ,
    SM_CARRIER          CHAR(20)    ,
    SM_CONTRACT         CHAR(20)
)
DISTRIBUTE BY HASH(SM_SHIP_MODE_SK);

--从stdin拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1。
gaussdb=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM stdin;

--从/home/omm/ds_ship_mode.dat文件拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1。
gaussdb=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM '/home/omm/ds_ship_mode.dat';

--从/home/omm/ds_ship_mode.dat文件拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1，应用TRANSFORM表达式转换，取
SM_TYPE列左边10个字符插入到表中。
gaussdb=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM '/home/omm/ds_ship_mode.dat' TRANSFORM (SM_TYPE AS
LEFT(SM_TYPE, 10));

--从/home/omm/ds_ship_mode.dat文件拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1，使用参数如下：导入格式为TEXT
（format 'text'），分隔符为\t（delimiter E'\t'），忽略多余列（ignore_extra_data 'true'），不指定转义
（noescaping 'true'）。
gaussdb=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM '/home/omm/ds_ship_mode.dat' WITH(format 'text', delimiter
E'\t', ignore_extra_data 'true', noescaping 'true');

--从/home/omm/ds_ship_mode.dat文件拷贝数据到表tpcds.ship_mode_t1，使用参数如下：导入格式为FIXED
（FIXED），指定定长格式（FORMATTER(SM_SHIP_MODE_SK(0, 2), SM_SHIP_MODE_ID(2,16),
SM_TYPE(18,30), SM_CODE(50,10), SM_CARRIER(61,20), SM_CONTRACT(82,20))），忽略多余列
（ignore_extra_data），有数据头（header）。
gaussdb=# COPY tpcds.ship_mode_t1 FROM '/home/omm/ds_ship_mode.dat' FIXED
FORMATTER(SM_SHIP_MODE_SK(0, 2), SM_SHIP_MODE_ID(2,16), SM_TYPE(18,30), SM_CODE(50,10),
SM_CARRIER(61,20), SM_CONTRACT(82,20)) header ignore_extra_data;

--删除tpcds.ship_mode_t1。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.ship_mode_t1;
```

## 7.15.54 CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING

### 功能描述

创建一个应用映射组，关联已创建的负载组。

### 注意事项

只要用户对当前数据库有CREATE权限，就可以创建应用映射组。

## 语法格式

```
CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_name  
[ WITH ( WORKLOAD_GPNAME = workload_gpname ) ];
```

## 参数说明

- **app\_name**  
应用映射组名称。应用映射组名称不能和当前数据库里其他应用映射组重名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **workload\_gpname**  
负载组名称。  
取值范围：字符串，已创建的负载组。

## 示例

```
-- 创建一个负载组。  
gaussdb=# CREATE WORKLOAD GROUP group1;  
  
-- 创建一个应用映射组，关联已创建的负载组。  
gaussdb=# CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_wg_map1 WITH  
(WORKLOAD_GPNAME=group1);  
  
--创建一个默认应用映射组，关联默认的负载组。  
gaussdb=# CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_wg_map2;  
  
--删除应用映射组。  
gaussdb=# DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_wg_map1;  
gaussdb=# DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING app_wg_map2;  
  
--删除负载组。  
gaussdb=# DROP WORKLOAD GROUP group1;
```

## 相关链接

[ALTER APP WORKLOAD GROUP MAPPING](#), [DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING](#)

## 7.15.55 CREATE AUDIT POLICY

### 功能描述

创建统一审计策略。

### 注意事项

只有poladmin, sysadmin或初始用户能进行此操作。

需要开启安全策略开关，即设置GUC参数enable\_security\_policy=on，脱敏策略才可以生效。

**注意**

在使用DATABASE LINK功能的场景下，客户端发起的DATABASE LINK请求，实际的发送方是服务端，发送端ip地址等相关的属性将是服务端的值。详情见[DATABASE LINK](#)。

## 语法格式

```
CREATE AUDIT POLICY [ IF NOT EXISTS ] policy_name { { privilege_audit_clause | access_audit_clause }  
[ filter_group_clause ] [ ENABLE | DISABLE ]};
```

- **privilege\_audit\_clause:**  
PRIVILEGES { DDL | ALL } [ ON LABEL ( resource\_label\_name [, ... ] ) ]
- **access\_audit\_clause:**  
ACCESS { DML | ALL } [ ON LABEL ( resource\_label\_name [, ... ] ) ]
- **filter\_group\_clause:**  
FILTER ON { FILTER\_TYPE ( filter\_value [, ... ] ) } [, ... ]

## 参数说明

- **policy\_name**  
审计策略名称，需要唯一，不可重复；  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **DDL**  
指的是针对数据库执行如下操作时进行审计，目前支持：CREATE、ALTER、DROP、ANALYZE、COMMENT、GRANT、REVOKE、SET、SHOW。  
取值为ANALYZE时，ANALYZE和VACCUUM操作都会被审计。
- **ALL**  
指的是上述DDL支持的所有对数据库的操作。
- **resource\_label\_name**  
资源标签名称。
- **DML**  
指的是针对数据库执行如下操作时进行审计，目前支持：SELECT、COPY、DEALLOCATE、DELETE、EXECUTE、INSERT、PREPARE、REINDEX、TRUNCATE、UPDATE。
- **FILTER\_TYPE**  
描述策略过滤的条件类型，包括APP | ROLES | IP。
- **filter\_value**  
指具体过滤信息内容。
- **ENABLE|DISABLE**  
可以打开或关闭统一审计策略。若不指定ENABLE|DISABLE，语句默认为ENABLE。

## 示例

```
--创建dev_audit和bob_audit用户。  
gaussdb=# CREATE USER dev_audit PASSWORD '*****';  
gaussdb=# CREATE USER bob_audit password '*****';
```

```
--创建一个表tb_for_audit。
gaussdb=# CREATE TABLE tb_for_audit(col1 text, col2 text, col3 text);

--创建资源标签。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL adt_lb0 add TABLE(tb_for_audit);

--对数据库执行create操作创建审计策略。
gaussdb=# CREATE AUDIT POLICY adt1 PRIVILEGES CREATE;

--对数据库执行select操作创建审计策略。
gaussdb=# CREATE AUDIT POLICY adt2 ACCESS SELECT;

--仅审计记录用户dev_audit和bob_audit在执行针对adt_lb0资源进行的create操作数据库创建审计策略。
gaussdb=# CREATE AUDIT POLICY adt3 PRIVILEGES CREATE ON LABEL(adt_lb0) FILTER ON
ROLES(dev_audit, bob_audit);

--仅审计记录用户dev_audit和bob_audit,客户端工具为gsql, IP地址为'10.20.30.40', '127.0.0.0/24', 在执行针对
adt_lb0资源进行的select、insert、delete操作数据库创建审计策略。
gaussdb=# CREATE AUDIT POLICY adt4 ACCESS SELECT ON LABEL(adt_lb0), INSERT ON LABEL(adt_lb0),
DELETE FILTER ON ROLES(dev_audit, bob_audit), APP(gsql), IP('10.20.30.40', '127.0.0.0/24');

--删除审计策略。
gaussdb=# DROP AUDIT POLICY adt1, adt2, adt3, adt4;

--删除资源标签。
gaussdb=# DROP RESOURCE LABEL adt_lb0;

--删除表tb_for_audit。
gaussdb=# DROP TABLE tb_for_audit;

--删除dev_audit和bob_audit用户。
gaussdb=# DROP USER dev_audit, bob_audit;
```

## 相关链接

[ALTER AUDIT POLICY](#)[DROP AUDIT POLICY](#)。

## 7.15.56 CREATE BARRIER

### 功能描述

创建一个新集群节点间的同步点。该同步点可用于数据恢复。该功能为内部使用功能，不建议用户使用。

### 注意事项

CREATE BARRIER通常只用于备份恢复操作，因此只允许在以下两种场景下执行。

- 数据库初始化用户可执行。
- 在CN节点上开启备份恢复模式，即GUC参数operation\_mode=on的前提下，具备OPRADMIN权限的用户可执行。

### 语法格式

```
CREATE BARRIER [ barrier_name ] ;
```

### 参数说明

**barrier\_name**

可选参数。同步点名称。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

## 示例

```
--指定barrier名称。  
gaussdb=# CREATE BARRIER 'barrier1';
```

## 7.15.57 CREATE CLIENT MASTER KEY

### 功能描述

密态等值查询特性使用多级加密模型，主密钥加密列密钥，列密钥加密数据。本语法用于创建主密钥对象。

### 注意事项

- 本语法属于全密态数据库特有语法。
- 连接数据库时，在数据库驱动侧，需开启密态等值查询特性连接参数，才可执行本语法。
- 主密钥由外部密钥管理者提供，本语法仅处理密钥来源、密钥ID等信息，已支持的外部密钥管理者包括：
  - a. 华为云密钥管理服务huawei\_kms
- 在使用本语法前，请参考《特性指南》中“设置密态等值查询”章节，在数据库驱动侧，为外部密钥管理者设置环境变量。

### 语法规式

```
CREATE CLIENT MASTER KEY client_master_key_name WITH ( KEY_STORE = key_store_name, KEY_PATH = "key_path_value", ALGORITHM = algorithm_type );
```

### 参数说明

- **client\_master\_key\_name**  
该参数作为密钥对象名，在同一命名空间下，需满足命名唯一性约束。  
取值范围：字符串，需符合[标识符命名规范](#)。
- **KEY\_STORE**  
外部密钥管理者。取值见[表7-160](#)。
- **KEY\_PATH**  
由外部密钥管理者管理某个的密钥，不同密钥管理者格式不同。取值为字符串，详见[表7-160](#)。字符串由单引号或双引号包含，如果字符串长度超过64，则只能使用单引号包含。
- **ALGORITHM**  
密钥用于何种加密算法。取值见[表7-160](#)。

表 7-160 针对不同密钥管理者的参数值

| KEY_STORE  | KEY_PATH   | ALGORITHM |
|------------|--|-----------|
| huawei_kms | 格式： '{KmsApiUrl}/{密钥ID}'<br>参考： 'https://kms.{项目}.myhuaweicloud.com/v1.0/{项目ID}/kms/{密钥ID}'<br>示例： 'https://kms.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v1.0/00000000000000000000000000000000/kms/00000000-0000-0000-0000-000000000000' | AES_256   |

### 示例（在使用 gsql 连接数据库服务器的场景下）

在使用本语法前，需开通密钥服务并配置访问密钥服务的参数，详细示例请参考《特性指南》中“设置密态等值查询”。

## 7.15.58 CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY

### 功能描述

创建一个列加密密钥，该密钥可用于加密表中指定列。

### 注意事项

本语法属于全密态数据库特有语法。

当使用gsql连接数据库服务器时，需使用‘-C’参数，打开全密态数据库的开关，才能使用本语法。

由该语法创建CEK对象可用于列级加密。在定义表中列字段时，可指定一个CEK对象，用于加密该列。

### 语法格式

```
CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY column_encryption_key_name WITH VALUES(CLIENT_MASTER_KEY = client_master_key_name, ALGORITHM = algorithm_type, ENCRYPTED_VALUE = encrypted_value);
```

### 参数说明

- **column\_encryption\_key\_name**  
该参数作为密钥对象名，在同一命名空间下，需满足命名唯一性约束。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **CLIENT\_MASTER\_KEY**  
指定用于加密本CEK的CMK，取值为：CMK对象名，该CMK对象由CREATE CLIENT MASTER KEY语法创建。



- **ALGORITHM**

指定该CEK将用于何种加密算法，取值范围为：

AEAD\_AES\_256\_CBC\_HMAC\_SHA256、AEAD\_AES\_128\_CBC\_HMAC\_SHA256、AEAD\_AES\_256\_CTR\_HMAC\_SHA256、AES\_256\_GCM和SM4\_SM3。

其中不同加密算法的数据膨胀率AEAD\_AES\_256\_CTR\_HMAC\_SHA256 < AES\_256\_GCM < AEAD\_AES\_256\_CBC\_HMAC\_SHA256 = AEAD\_AES\_128\_CBC\_HMAC\_SHA256 = SM4\_SM3，推荐使用AEAD\_AES\_256\_CTR\_HMAC\_SHA256 和 AES\_256\_GCM加密算法。

- **ENCRYPTED\_VALUE (可选项)**

该值为用户指定的密钥口令，密钥口令长度范围为28 ~ 256个字符。28个字符派生出来的密钥安全强度满足AES128。若用户需要用AES256，密钥口令的长度需要39个字符。如果不指定，则会自动生成256比特的密钥。

---

**须知**

- 国密算法约束：由于SM2、SM3、SM4等算法属于中国国家密码标准算法，为规避法律风险，需配套使用。如果创建CMK时指定SM4算法来加密CEK，则创建CEK时必须指定SM4\_SM3算法来加密数据。
- ENCRYPTED\_VALUE字段约束：如果使用由Huawei KMS生成的CMK来对CEK进行加密，在CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY的语法中，如果使用ENCRYPTED\_VALUE字段传入密钥，则传入的密钥的长度应为16字节的整数倍。

## 示例（在使用 gsql 连接数据库服务器的场景下）

在使用本语法前，需开通密钥服务并配置访问密钥服务的参数，详细示例请参考《特性指南》中“设置密态等值查询”章节。

## 7.15.59 CREATE CONVERSION

### 功能描述

定义一种两个字符集编码之间的新转换。该功能为内部使用功能，不建议用户使用。

### 注意事项

- 参数DEFAULT将在客户端和服务端之间默认执行源编码到目标编码之间的转换。要支持这个用法，需要定义双向转换，即从A到B和从B到A之间的转换。
- 创建转换需拥有函数的EXECUTE权限及目标模式的CREATE权限。
- 源编码和目标编码都不可以使用SQL\_ASCII，因为在涉及SQL\_ASCII “encoding”的情况下，服务器的行为是硬连接的。
- 使用DROP CONVERSION可以移除用户定义的转换。

### 语法格式

```
CREATE [ DEFAULT ] CONVERSION name
FOR 'source_encoding' TO 'dest_encoding' FROM function_name
```

## 参数说明

- **DEFAULT**

DEFAULT子句表示这个转换是从源编码到目标编码的默认转换。在一个模式中对于每一个编码对，只应该有一个默认转换。

- **name**

转换的名称，可以被模式限定。如果没有被模式限定，该转换被定义在当前模式中。在一个模式中，转换名称必须唯一。

- **source\_encoding**

源编码名称。

- **dest\_encoding**

目标编码名称。

- **function\_name**

被用来执行转换的函数。函数名可以被模式限定。如果没有，将在路径中查找该函数。

该函数必须具有以下格式：

```
conv_proc(  
    integer, -- 原编码ID  
    integer, -- 目标编码ID  
    cstring, -- 源字符串（空值终止的C字符串）  
    internal, -- 目标（用一个空值终止的C字符串填充）  
    integer -- 源字符串长度  
) RETURNS void;
```

---

**⚠ 注意**

目前仅支持系统内部创建，用户无法创建。

---

## 7.15.60 CREATE DATABASE

### 功能描述

创建一个新的数据库。缺省情况下新数据库将通过复制标准系统数据库template0来创建，且仅支持使用template0来创建。

### 注意事项

- 只有拥有CREATEDB权限的用户才可以创建新数据库，系统管理员默认拥有此权限。
- 不能在事务块中执行创建数据库语句。
- 在创建数据库过程中，若出现类似“could not initialize database directory”的错误提示，可能是由于文件系统上数据目录的权限不足或磁盘满等原因引起。

### 语法格式

```
CREATE DATABASE database_name  
    [ [ WITH ] { [ OWNER [=] user_name ] |  
      [ TEMPLATE [=] template ] |  
      [ ENCODING [=] 'encoding' ] |  
      [ LC_COLLATE [=] 'lc_collate' ] |  
      [ LC_CTYPE [=] 'lc_ctype' ] ] ]
```

```
[ DBCOMPATIBILITY [=] 'compatibilty_type' ] |  
[ TABLESPACE [=] tablespace_name ] |  
[ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ] |  
[ DBTIMEZONE [=] 'time_zone' ] }[...];
```

## 参数说明

- **database\_name**  
数据库名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **OWNER [=] user\_name**  
数据库所有者。缺省时，新数据库的所有者是当前用户。  
取值范围：已存在的用户名。
- **TEMPLATE [=] template**  
模板名。即从哪个模板创建新数据库。GaussDB采用从模板数据库复制的方式来创建新的数据库。初始时，GaussDB包含两个模板数据库template0、template1，以及一个默认的用户数据库postgres。  
取值范围：仅template0。
- **ENCODING [=] 'encoding'**  
指定数据库使用的字符编码，可以是字符串（如'SQL\_ASCII'）、整数编号。  
不指定时，默认使用模板数据库的编码。模板数据库template0和template1的编码默认与操作系统环境相关。template1不允许修改字符编码，因此若要变更编码，请使用template0创建数据库。  
常用取值：GBK、UTF8、Latin1、GB18030等，具体支持的字符集如下。

表 7-161 支持的字符集

| 名称     | 描述          | 语言   | 是否服务器端? | ICU (International Components for Unicode)? | 字节/字符 | 别名                 |
|--------|-------------|------|---------|---|-------|--------------------|
| BIG5   | Big Five    | 繁体中文 | 否       | 否   | 1-2   | WIN950, Windows950 |
| EUC_CN | 扩展UNIX编码-中国 | 简体中文 | 是       | 是   | 1-3   | -                  |
| EUC_JP | 扩展UNIX编码-日本 | 日文   | 是       | 是   | 1-3   | -                  |

| 名称           | 描述                        | 语言       | 是否服务器端? | ICU (International Components for Unicode)? | 字节/字符 | 别名                 |
|--------------|---------------------------|----------|---------|---|-------|--------------------|
| EUC_JIS_2004 | 扩展 UNIX 编码-日本, JIS X 0213 | 日文       | 是       | 否   | 1-3   | -                  |
| EUC_KR       | 扩展 UNIX 编码-韩国             | 韩文       | 是       | 是   | 1-3   | -                  |
| EUC_TW       | 扩展 UNIX 编码-中国台湾           | 繁体中文     | 是       | 是   | 1-3   | -                  |
| GB18030      | 国家标准                      | 中文       | 是       | 否   | 1-4   | -                  |
| GB18030_2022 | 国家标准                      | 中文       | 是       | 否   | 1-4   | -                  |
| GBK          | 扩展国家标准                    | 简体中文     | 是       | 否   | 1-2   | WIN936, Windows936 |
| ISO_8859_5   | ISO 8859-5, ECMA 113      | 拉丁语/西里尔语 | 是       | 是   | 1     | -                  |
| ISO_8859_6   | ISO 8859-6, ECMA 114      | 拉丁语/阿拉伯语 | 是       | 是   | 1     | -                  |
| ISO_8859_7   | ISO 8859-7, ECMA 118      | 拉丁语/希腊语  | 是       | 是   | 1     | -                  |
| ISO_8859_8   | ISO 8859-8, ECMA 121      | 拉丁语/希伯来语 | 是       | 是   | 1     | -                  |
| JOHAB        | JOHAB                     | 韩语       | 否       | 否   | 1-3   | -                  |

| 名称     | 描述                    | 语言              | 是否服务器端? | ICU (International Components for Unicode)? | 字节/字符 | 别名         |
|--------|-----------------------|-----------------|---------|---|-------|------------|
| KOI8R  | KOI8-R                | 西里尔语 (俄语)       | 是       | 是   | 1     | KOI8       |
| KOI8U  | KOI8-U                | 西里尔语 (乌克兰语)     | 是       | 是   | 1     | -          |
| LATIN1 | ISO 8859-1, ECMA 94   | 西欧              | 是       | 是   | 1     | ISO8859 1  |
| LATIN2 | ISO 8859-2, ECMA 94   | 中欧              | 是       | 是   | 1     | ISO8859 2  |
| LATIN3 | ISO 8859-3, ECMA 94   | 南欧              | 是       | 是   | 1     | ISO8859 3  |
| LATIN4 | ISO 8859-4, ECMA 94   | 北欧              | 是       | 是   | 1     | ISO8859 4  |
| LATIN5 | ISO 8859-9, ECMA 128  | 土耳其语            | 是       | 是   | 1     | ISO8859 9  |
| LATIN6 | ISO 8859-10, ECMA 144 | 日耳曼语            | 是       | 是   | 1     | ISO8859 10 |
| LATIN7 | ISO 8859-13           | 波罗的海            | 是       | 是   | 1     | ISO8859 13 |
| LATIN8 | ISO 8859-14           | 凯尔特语            | 是       | 是   | 1     | ISO8859 14 |
| LATIN9 | ISO 8859-15           | 带欧罗巴和口音的 LATIN1 | 是       | 是   | 1     | ISO8859 15 |

| 名称             | 描述                         | 语言        | 是否服务器端? | ICU (International Components for Unicode)? | 字节/字符 | 别名                                    |
|----------------|----------------------------|-----------|---------|---|-------|---------------------------------------|
| LATIN10        | ISO 8859-16, ASRO SR 14111 | 罗马尼亚语     | 是       | 否   | 1     | ISO885916                             |
| MULE_INTERNAL  | Mule内部编码                   | 多语种编辑器    | 是       | 否   | 1-4   | -                                     |
| SJIS           | Shift JIS                  | 日语        | 否       | 否   | 1-2   | Mskanji, ShiftJIS, WIN932, Windows932 |
| SHIFT_JIS_2004 | Shift JIS, JIS X 0213      | 日语        | 否       | 否   | 1-2   | -                                     |
| SQL_ASCII      | 未指定 (见文本)                  | <i>任意</i> | 是       | 否   | 1     | -                                     |
| UHC            | 统一韩语编码                     | 韩语        | 否       | 否   | 1-2   | WIN949, Windows949                    |
| UTF8           | Unicode, 8-bit             | <i>所有</i> | 是       | 是   | 1-4   | Unicode                               |
| WIN866         | Windows CP866              | 西里尔语      | 是       | 是   | 1     | ALT                                   |
| WIN874         | Windows CP874              | 泰语        | 是       | 否   | 1     | -                                     |
| WIN1250        | Windows CP1250             | 中欧        | 是       | 是   | 1     | -                                     |
| WIN1251        | Windows CP1251             | 西里尔语      | 是       | 是   | 1     | WIN                                   |
| WIN1252        | Windows CP1252             | 西欧        | 是       | 是   | 1     | -                                     |

| 名称      | 描述             | 语言   | 是否服务器端? | ICU (International Components for Unicode)? | 字节/字符 | 别名                         |
|---------|----------------|------|---------|---|-------|----------------------------|
| WIN1253 | Windows CP1253 | 希腊语  | 是       | 是   | 1     | -                          |
| WIN1254 | Windows CP1254 | 土耳其语 | 是       | 是   | 1     | -                          |
| WIN1255 | Windows CP1255 | 希伯来语 | 是       | 是   | 1     | -                          |
| WIN1256 | Windows CP1256 | 阿拉伯语 | 是       | 是   | 1     | -                          |
| WIN1257 | Windows CP1257 | 波罗的海 | 是       | 是   | 1     | -                          |
| WIN1258 | Windows CP1258 | 越南语  | 是       | 是   | 1     | ABC, TCVN, TCVN5712, VSCII |

 **注意**

- 需要注意并非所有的客户端API都支持上面列出的字符集。
- SQL\_ASCII设置与其他设置表现得相当不同。如果服务器字符集是SQL\_ASCII，服务器把字节值0-127根据 ASCII标准解释，而字节值128-255则当作无法解析的字符。如果设置为SQL\_ASCII，就不会有编码转换。因此，这个设置基本不是用来声明所使用的指定编码，因为这个声明会忽略编码。在大多数情况下，如果你使用了任何非ASCII数据，那么使用 SQL\_ASCII设置都是不明智的，因为数据库将无法帮助你转换或者校验非ASCII字符。

**须知**

- 指定新的数据库字符集编码必须与所选择的本地环境中（LC\_COLLATE和LC\_CTYPE）的设置兼容。
- 当指定的字符编码集为GBK时，部分中文生僻字无法直接作为对象名。这是因为GBK第二个字节的编码范围在0x40-0x7E之间时，字节编码与ASCII字符@-Z[\]^\_`a-z{}重叠。其中@[ \ ] ^ \_ { }是数据库中的操作符，直接作为对象名时，会语法报错。例如“烤”字，GBK16进制编码为0x8240，第二个字节为0x40，与ASCII“@”符号编码相同，因此无法直接作为对象名使用。如果确实要使用，可以在创建和访问对象时，通过增加双引号来规避这个问题。
- 若客户端编码为A，服务器端编码为B，则需要满足数据库中存在编码格式A与B的转换。数据库能够支持的所有的编码格式转换详见系统表 [PG\\_CONVERSION](#)（若无法转换，则建议客户端编码与服务器端编码保持一致，客户端编码可通过GUC参数`client_encoding`修改）。
- 若要指定数据库字符集编码为GB18030\_2022，且客户端编码也要设置为GB18030时，必须确保客户端操作系统支持的GB18030字符集为2022版本，否则由于GB18030字符集自身的各版本间存在不完全兼容，可能导致数据的不一致性。同时，涉及到历史数据切换为GB18030\_2022数据库时应当遵循切库流程，进行数据迁移操作。

**• LC\_COLLATE [ = ] 'lc\_collate'**

指定新数据库使用的字符集。例如，通过`lc_collate = 'zh_CN.gbk'`设定该参数。

该参数的使用会影响到对字符串的排序顺序（如使用ORDER BY执行，以及在文本列上使用索引的顺序）。默认是使用模板数据库的字符集。

取值范围：操作系统支持的字符集。

**• LC\_CTYPE [ = ] 'lc\_ctype'**

指定新数据库使用的字符分类。例如，通过`lc_ctype = 'zh_CN.gbk'`设定该参数。该参数的使用会影响到字符的分类，如大写、小写和数字。默认是使用模板数据库的字符分类。

取值范围：操作系统支持的字符分类。

**📖 说明**

- 对于`lc_collate`和`lc_ctype`参数的取值范围，取决于本地环境支持的字符集。例如：在Linux操作系统上，可通过`locale -a`命令获取操作系统支持的字符集列表，在应用`lc_collate`和`lc_ctype`参数时可从中选择用户需要的字符集和字符分类。
  - 当指定的字符编码集为GB18030\_2022时，其LC\_COLLATE和LC\_CTYPE的取值范围与GB18030保持一致。
- DBCOMPATIBILITY [ = ] 'compatibility\_type'**
- 指定兼容的数据库的类型，默认兼容MySQL。
- 取值范围：MYSQL、TD、ORA、PG。分别表示兼容MySQL、TD（Teradata）、Oracle和PostgreSQL。



## 📖 说明

- ORA兼容性下，数据库将空字符串作为NULL处理，数据类型DATE会被替换为TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE。
  - 将字符串转换成整数类型时，如果输入不合法，MYSQL兼容性会将输入转换为0，而其它兼容性则会报错。
  - PG兼容性下，CHAR和VARCHAR以字符为计数单位，其它兼容性以字节为计数单位。例如，对于UTF-8字符集，CHAR(3)在PG兼容性下能存放3个中文字符，而在其它兼容性下只能存放1个中文字符。
  - 执行语句报错时，部分报错信息中显示“A-format”或“B-format”，“A-format”表示“ORA-format”，“B-format”表示“MYSQL-format”。
- **TABLESPACE [=] tablespace\_name**  
指定数据库对应的表空间。  
取值范围：已存在表空间名。
  - **CONNECTION LIMIT [=] conlimit**  
数据库可以接受的并发连接数。

## 须知

- 系统管理员不受此参数的限制。
- conlimit每个CN单独统计，集群整体的连接数 = conlimit \* 当前正常CN节点个数。

取值范围：[-1, 2<sup>31</sup>-1]的整数。默认值为-1，表示没有限制。

有关字符编码的一些限制：

- 若区域设置为C（或POSIX），则允许所有的编码类型，但是对于其他的区域设置，字符编码必须和区域设置相同。
- 编码和区域设置必须匹配模板数据库，除了将template0当作模板。因为其他数据库可能会包含不匹配指定编码的数据，或者可能包含排序顺序受LC\_COLLATE和LC\_CTYPE影响的索引。复制这些数据会导致在新数据库中的索引失效。template0是不包含任何会受到影响的数据或者索引。
- **DBTIMEZONE [=] 'time\_zone'**  
指定新数据库的时区。例如，通过DBTIMEZONE = '+00:00'设定该参数。该参数会影响新数据库的时区。默认设置为PRC时区。  
取值范围：操作系统支持的时区名称和缩写或者-15: 59到+15: 00时间戳范围。

## 示例

```
--创建jim和tom用户。
gaussdb=# CREATE USER jim PASSWORD '*****';
gaussdb=# CREATE USER tom PASSWORD '*****';

--创建一个GBK编码的数据库music（本地环境的编码格式必须也为GBK）。
gaussdb=# CREATE DATABASE music ENCODING 'GBK' template = template0;

--创建数据库music2，并指定所有者为jim。
gaussdb=# CREATE DATABASE music2 OWNER jim;

--用模板template0创建数据库music3，并指定所有者为jim。
gaussdb=# CREATE DATABASE music3 OWNER jim TEMPLATE template0;
```

```
--设置music数据库的连接数为10。
gaussdb=# ALTER DATABASE music CONNECTION LIMIT= 10;

--将music名称改为music4。
gaussdb=# ALTER DATABASE music RENAME TO music4;

--将数据库music2的所属者改为tom。
gaussdb=# ALTER DATABASE music2 OWNER TO tom;

--删除数据库。
gaussdb=# DROP DATABASE music2;
gaussdb=# DROP DATABASE music3;
gaussdb=# DROP DATABASE music4;

--删除jim和tom用户。
gaussdb=# DROP USER jim;
gaussdb=# DROP USER tom;

--创建兼容TD格式的数据库。
gaussdb=# CREATE DATABASE td_compatible_db DBCOMPATIBILITY 'TD';

--创建兼容ORA格式的数据库。
gaussdb=# CREATE DATABASE ora_compatible_db DBCOMPATIBILITY 'ORA';

--删除兼容TD、ORA格式的数据库。
gaussdb=# DROP DATABASE td_compatible_db;
gaussdb=# DROP DATABASE ora_compatible_db;
```

## 相关链接

[ALTER DATABASE](#), [DROP DATABASE](#)

## 优化建议

- **create database**  
事务中不支持创建database。
- **ENCODING**  
当新建数据库Encoding与模板数据库（SQL\_ASCII）不匹配（为'GBK'/'UTF8'/'LATIN1'/'GB18030'/'GB18030\_2022'）时，必须指定template [=] template0。

## 7.15.61 CREATE DATABASE LINK

### 功能描述

创建DATABASE LINK对象。DATABASE LINK详细说明请见[DATABASE LINK](#)。

### 语法格式

```
CREATE [ PUBLIC ] DATABASE LINK dblink
[ CONNECT TO { CURRENT_USER | user IDENTIFIED BY password } ] [ USING ( option 'value' [...] ) ];
```

### 参数说明

- PUBLIC  
指定公共以创建对所有用户可见的公共数据库链接。如果省略此子句，则数据库链接是私有的，仅对当前用户可用。
- dblink

要创建的DATABASE LINK的名字。

- user  
创建的DATABASE LINK连接远端使用的用户名。
- password  
创建的DATABASE LINK连接远端使用的用户对应的密码。
- CURRENT\_USER  
使用当前数据库初始用户名和空密码连接。
- USING ( option 'value' [, ... ] )  
USING可选择指定要连接的数据库的ip地址、端口号、远端的database name等参数，支持的options包括：
  - host: 指定连接的地址，不支持ipv6地址。支持以 ‘,’ 分割的字符串来指定多个IP地址，当前不支持密态数据库和ssl设置和证书认证，不指定默认为空。
  - port: 指定连接的端口号，不指定默认为5432。
  - dbname: 指定连接的数据库名称，不指定默认为连接远端使用的用户名。
  - fetch\_size: 从远端每次获取数据量大小，fetch\_size取值为0到2147483647，默认为100。

#### 须知

- USING后的括号可以只选择上述关键字中的一部分去写。
- USING关键字也可以不写，同时之后的括号也不要再写。
- DATABASE LINK创建的时候不会去验证是否能连接成功，如果缺乏相关的关键字，可能会在使用时报错。

## 示例

```
--创建拥有系统管理员权限的用户
gaussdb=# CREATE USER user01 WITH SYSADMIN PASSWORD '*****';
gaussdb=# SET ROLE user01 PASSWORD '*****';

--创建私有dblink
gaussdb=# CREATE DATABASE LINK private_dblink CONNECT TO 'user1' IDENTIFIED BY '*****' USING
(host '192.168.11.11',port '54399',dbname 'db01');

--删除私有dblink
gaussdb=# DROP DATABASE LINK private_dblink;

--创建公共dblink
gaussdb=# CREATE PUBLIC DATABASE LINK public_dblink CONNECT TO 'user1' IDENTIFIED BY '*****'
USING (host '192.168.11.11',port '54399',dbname 'db01');

--删除公共dblink
gaussdb=# DROP PUBLIC DATABASE LINK public_dblink;

--删除创建出的用户
gaussdb=# RESET ROLE;
gaussdb=# DROP USER user01 CASCADE;
```

### 须知

- 禁止使用DATABASE LINK连接初始用户。
- 禁止初始用户创建、修改和删除DATABASE LINK对象。
- 升级未提交情况下无法创建使用DATABASE LINK。
- host参数不要使用127.0.0.1和localhost，会出现连接失败的情况。
- 当使用CURRENT\_USER或CONNECT TO连接串省略时，使用当前数据库初始用户名和空密码连接，使用时会连接失败。

## 7.15.62 CREATE DATA SOURCE

### 功能描述

创建一个新的外部数据源对象，该对象用于定义GaussDB要连接的目标库信息。

### 注意事项

- Data Source名称在数据库中需唯一，遵循标识符命名规范，长度限制为63字节，过长则会被截断。
- 只有系统管理员或初始用户才有权限创建Data Source对象。且创建该对象的用户为其默认属主。
- 当在OPTIONS中出现password选项时，需要保证集群每个节点的\$GAUSSHOME/bin目录下存在datasource.key.cipher和datasource.key.rand文件，如果不存在这两个文件，请使用gs\_guc工具生成并使用gs\_ssh工具发布到集群每个节点的\$GAUSSHOME/bin目录下。

### 语法格式

```
CREATE DATA SOURCE src_name
[TYPE 'type_str']
[VERSION {'version_str' | NULL}]
[OPTIONS (optname 'optvalue' [, ...])];
```

### 参数说明

- **src\_name**  
新建Data Source对象的名称，需在数据库内部唯一。  
取值范围：字符串，要符标识符的命名规范。
- **TYPE**  
新建Data Source对象的类型，可缺省。  
取值范围：空串或非空字符串。
- **VERSION**  
新建Data Source对象的版本号，可缺省或NULL值。  
取值范围：空串或非空字符串或NULL。
- **OPTIONS**  
Data Source对象的选项字段，创建时可省略，如若指定，其关键字如下：

- optname  
选项名称。  
取值范围：dsn, username, password, encoding。不区分大小写。
  - dsn对应odbc配置文件中的DSN。
  - username/password对应连接目标库的用户名和密码。  
GaussDB在后台会对用户输入的username/password加密以保证安全性。该加密所需密钥文件需要使用gs\_guc工具生成并使用gs\_ssh工具发布到集群每个节点的\$GAUSSHOME/bin目录下。username/password不应当包含‘encryptOpt’前缀，否则会被认为是加密后的密文。
  - encoding表示与目标库交互的字符串编码方式（含发送的SQL语句和返回的字符类型数据），此处创建对象时不检查encoding取值的合法性，能否正确编解码取决于用户提供的编码方式是否在数据库本身支持的字符编码范围内。
- optvalue  
选项值。  
取值范围：空或者非空字符串。

## 示例

```
--创建一个空的数据源对象，不含任何信息。
gaussdb=# CREATE DATA SOURCE ds_test1;

--创建一个Data Source对象，含TYPE信息，VERSION为NULL。
gaussdb=# CREATE DATA SOURCE ds_test2 TYPE 'MPPDB' VERSION NULL;

--创建一个Data Source对象，仅含OPTIONS。
gaussdb=# CREATE DATA SOURCE ds_test3 OPTIONS (dsn 'GaussDB', encoding 'utf8');

--创建一个Data Source对象，含TYPE, VERSION, OPTIONS。
gaussdb=# CREATE DATA SOURCE ds_test4 TYPE 'unknown' VERSION '11.2.3' OPTIONS (dsn 'GaussDB',
username 'userid', password '*****', encoding '');

--删除Data Source对象。
gaussdb=# DROP DATA SOURCE ds_test1;
gaussdb=# DROP DATA SOURCE ds_test2;
gaussdb=# DROP DATA SOURCE ds_test3;
gaussdb=# DROP DATA SOURCE ds_test4;
```

## 相关链接

[ALTER DATA SOURCE, DROP DATA SOURCE](#)

## 7.15.63 CREATE DIRECTORY

### 功能描述

使用CREATE DIRECTORY语句创建一个目录对象，该目录对象定义了服务器文件系统中目录的别名，用于存放用户使用的数据文件，用户可以通过dbe\_file高级包来读写这些文件。

该目录对象对于指定用户可以赋予READ和WRITE的操作权限，用于给dbe\_file提供权限控制。

## 注意事项

- 当enable\_access\_server\_directory=off时，只允许初始用户创建directory对象；当enable\_access\_server\_directory=on时，具有SYSADMIN权限的用户和继承了内置角色gs\_role\_directory\_create权限的用户可以创建directory对象。
- 创建用户默认拥有此路径的READ和WRITE操作权限。
- 目录的默认owner为创建directory的用户。
- 以下路径禁止创建：
  - 路径含特殊字符。
  - 路径是相对路径。
- 创建目录时会进行以下合法性校验：
  - 创建时会检查添加路径是否为操作系统实际存在路径，如不存在会提示用户使用风险。
  - 创建时会校验数据库初始化（omm）用户对于添加路径的权限（即操作系统目录权限，读/写/执行 - R/W/X），如果权限不全，会提示用户使用风险。
- 在集群环境下用户指定的路径需要用户保证各节点上路径的一致性，否则在不同节点上执行会产生找不到路径的问题。

## 语法格式

```
CREATE [OR REPLACE] DIRECTORY directory_name  
AS 'path_name';
```

## 参数说明

- **directory\_name**  
目录名称。  
取值范围：字符串，要符标识符的命名规范。
- **path\_name**  
操作系统的路径。  
取值范围：有效的操作系统路径。

## 示例

```
--创建目录。  
gaussdb=# CREATE OR REPLACE DIRECTORY dir AS '/tmp/';  
  
--删除目录。  
gaussdb=# DROP DIRECTORY dir;
```

## 相关链接

[ALTER DIRECTORY](#), [DROP DIRECTORY](#)

## 7.15.64 CREATE FOREIGN TABLE (导入导出)

创建GDS外表。

## 功能描述

在当前数据库创建一个GDS外表，用于数据并行导入导出。GDS外表分为只读外表和只写外表，分别用于数据并行导入和并行导出，缺省为只读外表。

## 注意事项

- 外表由命令执行者所有；
- GDS外表不需要显式指定分布方式，默认支持ROUNDROBIN分布方式；
- 对于GDS外表指定任何约束（列约束、表约束等）均不生效。
- OPTIONS中的敏感字段（如password、secret\_access\_key）在使用多层引号时，语义和不带引号的场景是不同的，因此不会被识别为敏感字段进行脱敏。

## 语法格式

```
CREATE FOREIGN TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
  ( [ { column_name type_name POSITION ( offset, length ) | LIKE source_table } [, ...] ] )
  SERVER server_name
  OPTIONS ( { option_name 'value' } [, ...] )
  [ WRITE ONLY | READ ONLY ]
  [ WITH error_table_name | LOG INTO error_table_name ]
  [ REMOTE LOG 'name' ]
  [ PER NODE REJECT LIMIT 'value' ]
  [ TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ...] ) } ];
```

## 参数概览

创建外表语法提供了多个参数，常用参数分类如下。

- 必需参数
  - **table\_name**
  - **column\_name**
  - **type\_name**
  - **POSITION(offset,length)**
  - **LIKE source\_table**
  - **SERVER server\_name**
  - **OPTIONS可选参数**
- 可选参数
  - 外表的数据源位置参数**location**
  - 数据格式参数
    - **format**
    - **header**（仅支持CSV，FIXED格式）
    - **fileheader**（仅支持CSV，FIXED格式）
    - **out\_filename\_prefix**
    - **delimiter**
    - **quote**（仅支持CSV格式）
    - **escape**（仅支持CSV格式）
    - **null**
    - **noescaping**（仅支持TEXT格式）

- **encoding**
- **eol**
- 容错性参数
  - **fill\_missing\_fields**
  - **ignore\_extra\_data**
  - **reject\_limit**
  - **compatible\_illegal\_chars**
  - **WITH error\_table\_name**
  - **LOG INTO error\_table\_nam...**
  - **REMOTE LOG 'name'**
  - **PER NODE REJECT LIMIT 'v...**

## 参数说明

- **IF NOT EXISTS**  
如果已经存在相同名称的表，不会抛出一个错误，而会发出一个通知，告知表关系已存在。
- **table\_name**  
外表的表名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **column\_name**  
外表中的字段名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **type\_name**  
字段的数据类型。
- **POSITION(offset,length)**  
在固定长度模式中，定义每一个字段在数据文件中的位置。

### 说明

offset为该字段在数据源文件中的起始位置，length为该字段的长度。  
取值范围：offset取值不能小于0字节，单位为字节。  
每条记录的长度不能大于1GB，文件中没有出现的列默认以空值代替。

- **LIKE source\_table**  
LIKE子句声明一个外表，新的外表自动从这个外表中继承所有字段名及其数据类型。
- **SERVER server\_name**  
外表的server名称。对于GDS外表，其server是初始数据库默认创建的，即gsmpp\_server。



### 📖 说明

server对应的外部数据封装器名称不能为file\_fdw。

- **OPTIONS ( { option\_name ' value ' } [, ...] )**

用于指定外表数据的各类参数。

- location

外表的数据源位置，目前支持URL和本地文件方式的描述。多个URL和多个本地文件都使用 ‘|’ 分割。

### 📖 说明

- 对于使用GDS从远端服务器并行导入时的只读外表（默认为只读）的URL末尾必须指定文件的匹配模式或者文件名。  
例如: gsfs://192.168.0.90:5000/\*或者file:///data/data.txt或者gsfs://192.168.0.90:5000/\* | gsfs:// 192.168.0.91:5000/\*
- 对于使用GDS并行导出到远端服务器时的可写外表，URL不需要指定文件名。当数据源位置为本地时，例如: file:///data/，外表表数据源位置只可指定一个，并且每个节点上都要预先创建好对应目录。当导出数据文件存储位置为远端URL时，例如gsfs:// 192.168.0.90:5000/，则数据源位置可指定多个，此时：若导出数据文件存储位置数量小于等于数据节点数量时，使用此外表执行导出任务，系统会遍历节点并逐个分配导出数据文件存储位置。一轮分配结束后，系统将从头开始进行下一轮分配，因此，节点数量越多，分配会越均匀；若导出数据存储位置数量大于数据节点数量时，执行导出任务，数据将被平均分配给此位置列表中从前端开始等于数据节点数量的数据源位置下，剩余数据源位置仍会创建数据文件，但文件中不会有任何数据。
- 对于使用GDS从远端服务器并行导入时的只读外表，URL个数应小于DN个数，且不能使用多个location相同的URL。
- 当使用gsfss协议，即当URL为“gsfss://”开头，走加密导入导出时，并发不能超过10。
- 如使用SSL加密传输时，发生证书替换，需重启GDS。

- format

外表中数据源文件的格式。

取值范围：CSV、TEXT、FIXED，缺省值为TEXT。

- CSV格式的文件，对一些转义序列按照普通字符串进行处理，因此可以有效处理数据列中的换行符。
- TEXT格式的文件，可以有效处理一些转义序列，因此无法正确处理数据列中的换行符。
- FIXED格式的文件，适用于每条数据的数据列都比较固定的数据，长度不足的列会添加空格补齐。

### 📖 说明

- 转义序列指的是反斜杠开头的字符串，包括：\b（退格）、\f（换页）、\n（换行）、\r（回车）、\t（横向制表）、\v（纵向制表）、\数字（八进制编码）、\x数字（十六进制编码）。TEXT格式可以按照本身含义进行处理，其他格式只能按照普通字符串进行处理。
- 定长格式（FIXED）定义如下。当为FIXED时，必须为每一列指定POSITION。
  1. 每条记录的每个字段长度相同。
  2. 长度不足的字段以空格填充，数字类型字段左对齐，字符字段右对齐。
  3. 字段和字段之间没有分隔符。

- header

指定导出数据文件是否包含标题行，标题行一般用来描述表中每个字段的信息。header只能用于CSV，FIXED格式的文件中。

在导入数据时，如果header选项为on，则数据文本第一行会被识别为标题行，会忽略此行。如果header为off，而数据文件中第一行会被识别为数据。

在导出数据时，如果header选项为on，则需要指定 **fileheader**。fileheader用来指定导出头文件的格式。如果header为off，则导出数据文件不包含标题行。

取值范围：true/on，false/off。缺省值为false/off。

- fileheader

指定导出数据要包含的标题行定义的文件，文件一般只包含一行用来描述每一列数据信息的字符串。

例如：在包含商品信息的数据前加标题行，定义文件如下

```
The information of products.\n
```

---

**须知**

- 标题行定义文件仅在header为on或true的情况下有效，且需要提前写好备用。
- 在Remote导出模式下，定义文件必须放在GDS的工作目录（即启动gds时指定的-d路径）下。
- 在Local导出模式下，定义文件必须放在各个节点的相同路径，且fileheader指定的是绝对路径。
- 定义文件只能包含一行标题信息，并以换行符结尾，多余的行将被丢弃（标题信息不能包含换行符）。
- 定义文件包括换行符在内长度不超过1M。

---

- out\_filename\_prefix

指定write only外表导出时，GDS端生成导出数据文件的文件名前缀。

**须知**

- 指定文件名前缀需合法，符合GDS部署物理环境使用的文件系统的约束，否则出现文件创建失败：
  - 指定的导出文件名前缀中不含有非法字符，其中非法字符包含但不限于', '? \* ! : ; | ' \ \ ' < > ' @ ' # ' \$ ' & ' ( ' ) ' + ' - '，允许的字符范围为[a-z]\*[A-Z]\*[0-9]\*和'\_'
  - 指定的导出文件名前缀中不可以是一些Windows和linux预留的特性字段，其中包括但不限于：  
"con","aux","nul","prn","com0","com1","com2","com3","com4","com5","com6","com7","com8","com9","lpt0","lpt1","lpt2","lpt3","lpt4","lpt5","lpt6","lpt7","lpt8","lpt9"
  - 指定的导出文件名前缀，在与gds -d目录和".dat.x"拼接为绝对路径后必须符合GDS所在的部署文件系统的文件名长度要求
  - 指定的导出文件名前缀，需要可以被数据文件的最终接收方正确解析识别（包括但不限于GDS再次导入库中），对于造成文件名解析问题的指定选项，需要用户自己识别
- 在多文件同时导出的高并发导出场景下，请确认并发的导出任务不要使用同一个文件名前缀设定，否则从操作系统/文件系统层面可能会出现导出文件的覆盖和丢失。

## - delimiter

指定数据文件行数据的字段分隔符，不指定则使用默认分隔符，TEXT格式的默认分隔符是水平制表符（tab），CSV格式的默认分隔符为“，”，FIXED格式没有分隔符。

**说明**

- 分隔符不能是\r和\n。
- 分隔符不能和null参数相同，CSV格式数据的分隔符不能和quote参数相同。
- TEXT格式数据的分隔符不能包含：  
\.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789。
- 数据文件中单行数据长度需<1GB，如果分隔符较长且数据列较多的情况下，会影响导出有效数据的长度。
- 分隔符推荐使用多字符（例如'\$^&'）和不可见字符（例如0x07、0x08、0x1b等）。

取值范围：

支持多字符分隔符，但分隔符不能超过10个字节。

## - quote

用于设置将CSV格式数据源文件中的什么字符识别为引号字符。缺省值为双引号。

**说明**

- quote参数不能和分隔符、null参数相同。
- quote参数只能是单字节的字符。
- 推荐不可见字符作为quote，例如0x07，0x08，0x1b等。

## - escape

用来指定CSV格式的数据源文件中，什么字符为逃逸字符。逃逸字符只能指定为单字节字符。

缺省值为双引号。当与quote值相同时，会被替换为'\0'。

- null

用来指定数据文件中空值的表示。

 说明

- null值不能是\r和\n，最大为100个字符。
- null值不能和分隔符、quote参数相同。

取值范围：

- 在TEXT格式下缺省值是\n。
- CSV格式下缺省值是一个没有引号的空字符串。

- noescaping

TEXT格式下，不对\'和后面的字符进行转义。

 说明

noescaping参数只在TEXT格式下有效。

取值范围：true/on，false/off。缺省值为false/off。

- encoding

指定数据文件的编码格式名称，即需要以何编码格式对数据文件进行解析和校验/输出文件为何种编码格式。缺省值为当前数据库的默认客户端编码格式，即client\_encoding。字符编码取值范围请参考CREATE DATABASE章节的**ENCODING [ = ] 'encoding'**。

导入外表此处强烈建议指定为文件的编码格式，或根据文件的字符集在导入前对client\_encoding进行设置。否则可能会导致不必要的解析、校验错误以及其导致的导入报错回滚，甚至非法数据入库。导出外表同样希望指定此选项，以避免导出采用默认字符集设置时与预期不符。

在创建外表时此选项未指定，会在客户端给出对应Warning信息。

 说明

目前GDS导入外表不支持解析带有多种字符集编码格式混合的文件，GDS导出外表不支持写出带有多种字符集编码格式混合的文件。

- fill\_missing\_fields

当数据导入时，若数据源文件中一行的最后一个字段缺失的处理方式。

取值范围：true/on，false/off。缺省值为false/off。

- 参数为true/on，当数据导入时，若数据源文件中一行数据的最后一个字段缺失，则把最后一个字段的值设置为NULL，不报错。
- 参数为false/off，如果最后一个字段缺失会显示如下错误信息。  
missing data for column "tt"

- ignore\_extra\_data

若数据源文件比外表定义列数多，是否会忽略对多出的列。该参数只在数据导入过程中使用。

取值范围：true/on，false/off。缺省值为false/off。

- 参数为true/on，若数据源文件比外表定义列数多，则忽略行尾多出来的列。
- 参数为false/off，若数据源文件比外表定义列数多，会显示如下错误信息。  
extra data after last expected column

### 须知

如果行尾换行符丢失，使两行变成一行时，设置此参数为true将导致后一行数据被忽略掉。

#### - reject\_limit

指定本次数据导入允许出现的数据格式错误个数，当导入过程中出现的数据格式错误未达到限定值时，本次数据导入可以成功。

### 须知

此语法建议用PER NODE REJECT LIMIT 'value'替代。

数据格式错误是指缺少或者多出字段值，数据类型错误或者编码错误。对于非数据格式错误，一旦发生就将导致整个数据导入失败。

取值范围：正整型值、unlimited（无限制）。

缺省值为0，有错误信息立即返回。

### 说明

指定正整型参数时需要添加单引号。

#### - mode

指定数据导入过程中，数据导入策略。

取值范围：

- Normal（缺省值）：支持所有文件格式(包括CSV、TEXT、FIXED)，数据导入需要在数据服务器上启动Gauss data service协助完成。
- Shared：支持TEXT文集格式，此时导入无需Gauss data service的协助，但是需要将用户数据通过NFS或挂载到所有节点的相同路径下。
- Private：适用于用户数据已经存放到DN的本地目录下，并且位于相同的路径。

#### - eol

指定导入导出数据文件换行符样式。

取值范围：支持多字符换行符，但换行符不能超过10个字节。常见的换行符，如\r、\n、\r\n（设成0x0D、0x0A、0x0D0A效果是相同的），其他字符或字符串，如\$、#。

### 说明

- eol参数只能用于TEXT格式的导入导出，不支持CSV格式和FIXED格式导入。为了兼容原有eol参数，仍然支持导出CSV格式和FIXED格式时指定eol参数为0x0D或0x0D0A。
  - eol参数不能和分隔符、null参数相同。
  - eol参数不能包含：.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789。
- fix
- 指定每一行定长格式数据的长度。按字节计算。此语法仅对READ ONLY的外表有效。
- 取值范围：N >= POSITION指定的总长度（总长度即为表定义最后一个字段的offset与length的和）AND N < 1GB
- out\_fix\_alignment
- 指定定长导出中，指定BYTEAOID、CHAROID、NAMEOID、TEXTOID、BPCHAROID、VARCHAROID、NVARCHAR2OID、CSTRINGOID对应类型所在列的对齐方式
- 取值范围：align\_left、align\_right
- 默认值：align\_right

### 须知

由于bytea数据类型要求十六进制格式（如"\XXXX"）或八进制格式（如"\XXX\XXX\XXX"），导入时需要左对齐（即列数据以两种格式开头，而非空格）。因此若导出文件需要重新以GDS外表入库且数据长度小于外表formatter指定长度，导出时需要指定左对齐，否则会在入库的过程中报错。

- date\_format
- 导入对于DATE类型指定格式。此语法仅对READ ONLY的外表有效。
- 取值范围：合法DATE格式。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。

### 说明

对于指定为ORACLE兼容类型的数据库，则DATE类型内建为TIMESTAMP类型。在导入的时候，若需指定格式，可以参考下面的timestamp\_format参数。

- time\_format
- 导入对于TIME类型指定格式。此语法仅对READ ONLY的外表有效。
- 取值范围：合法TIME格式，不支持时区。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。
- timestamp\_format
- 导入对于TIMESTAMP类型指定格式。此语法仅对READ ONLY的外表有效。
- 取值范围：合法TIMESTAMP格式，不支持时区。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。
- smalldatetime\_format
- 导入对于SMALLDATETIME类型指定格式。此语法仅对READ ONLY的外表有效。
- 取值范围：合法SMALLDATETIME格式。可参考[时间和日期处理函数和操作符](#)。

- **compatible\_illegal\_chars**  
导入非法字符容错参数。此语法仅对READ ONLY的外表有效。  
取值范围：true/on，false/off。缺省值为false/off。
  - 参数为true/on，则导入时遇到非法字符进行容错处理，非法字符转换后入库，不报错，不中断导入。
  - 参数为false/off，导入时遇到非法字符进行报错，中断导入。

#### 📖 说明

导入非法字符容错规则如下：

- (1) 对于'\0'，容错后转换为空格；
- (2) 对于其他非法字符，容错后转换为问号；
- (3) 如果compatible\_illegal\_chars为true/on标识导入时对于非法字符进行容错处理，如果NULL、DELIMITER、QUOTE、ESCAPE设置为空格或问号则会通过如"illegal chars conversion may confuse COPY escape 0x20"等报错信息提示用户修改可能引起混淆的参数，以避免导入错误。

- **READ ONLY**

外表只读，该参数只供数据导入使用。

- **WRITE ONLY**

外表只写。该参数只供数据导出使用。

- **WITH error\_table\_name**

数据导入过程中出现的数据格式错误信息将被写入error\_table\_name指定的错误信息表中，可以在并行导入结束后查询此错误信息表，获取详细的错误信息。此参数只在设置了reject\_limit参数时有效。

#### 📖 说明

如果为了兼容postgres开源接口，此语法建议用LOG INTO代替。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **LOG INTO error\_table\_name**

数据导入过程中出现的数据格式错误信息将被写入error\_table\_name指定的错误信息表中，可以在并行导入结束后查询此错误信息表，获取详细的错误信息。

#### 📖 说明

若没有指定PER NODE REJECT LIMIT参数，则此参数不起作用。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **REMOTE LOG 'name'**

数据导入过程中出现的数据格式错误信息将被写到GDS端以文件方式保存。name为错误数据文件的文件名前缀。

- **PER NODE REJECT LIMIT 'value'**

指定本次数据导入过程中每个DN实例上允许出现的数据格式错误的数量，如果有一个DN实例上的错误数量大于设定值，本次导入失败，报错退出。

**须知**

此语法指定的是单个节点的错误容忍度。

数据格式错误是指缺少或者多出字段值，数据类型错误或者编码错误。对于非数据格式错误，一旦发生就将导致整个数据扫描失败。

取值范围：整型值，unlimited（无限），缺省值为0，有错误信息立即返回。

- **TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ... ] ) }**

TO GROUP目前不支持使用。TO NODE主要供内部扩容工具使用，一般用户不应使用。

**示例**

```
--建立外表，用来以TEXT格式导入GDS服务器192.168.0.90和192.168.0.91上的数据，导入过程错误信息将记录到err_hr_staffs中。
gaussdb=# CREATE FOREIGN TABLE foreign_hr_staffs
(
  staff_ID      NUMBER(6),
  FIRST_NAME   VARCHAR2(20),
  LAST_NAME    VARCHAR2(25),
  EMAIL        VARCHAR2(25),
  PHONE_NUMBER VARCHAR2(20),
  HIRE_DATE    DATE,
  employment_ID VARCHAR2(10),
  SALARY       NUMBER(8,2),
  COMMISSION_PCT NUMBER(2,2),
  MANAGER_ID   NUMBER(6),
  section_ID   NUMBER(4)
) SERVER gsmpp_server OPTIONS (location 'gsfs://192.168.0.90:5000/* | gsfs://192.168.0.91:5000/*', format
'TEXT', delimiter E'\x20', null '') WITH err_hr_staffs;
--建立外表，用来以TEXT格式导入GDS服务器192.168.0.90和192.168.0.91上的数据，导入过程错误信息将记录到err_hr_staffs中。本次数据导入允许出现的数据格式错误个数为2。
CREATE FOREIGN TABLE foreign_hr_staffs_ft3
(
  staff_ID      NUMBER(6),
  FIRST_NAME   VARCHAR2(20),
  LAST_NAME    VARCHAR2(25),
  EMAIL        VARCHAR2(25),
  PHONE_NUMBER VARCHAR2(20),
  HIRE_DATE    DATE,
  employment_ID VARCHAR2(10),
  SALARY       NUMBER(8,2),
  COMMISSION_PCT NUMBER(2,2),
  MANAGER_ID   NUMBER(6),
  section_ID   NUMBER(4)
) SERVER gsmpp_server OPTIONS (location 'gsfs://192.168.0.90:5000/* | gsfs://192.168.0.91:5000/*', format
'TEXT', delimiter E'\x20', null '', reject_limit '2') WITH err_hr_staffs_ft3;
--建立外表，用来以CSV格式导入input_data目录下存放在各个节点名文件下的所有文件。
gaussdb=# CREATE FOREIGN TABLE foreign_hr_staffs_ft1
(
  staff_ID      NUMBER(6),
  FIRST_NAME   VARCHAR2(20),
  LAST_NAME    VARCHAR2(25),
  EMAIL        VARCHAR2(25),
  PHONE_NUMBER VARCHAR2(20),
  HIRE_DATE    DATE,
  employment_ID VARCHAR2(10),
  SALARY       NUMBER(8,2),
  COMMISSION_PCT NUMBER(2,2),
  MANAGER_ID   NUMBER(6),
  section_ID   NUMBER(4)
) SERVER gsmpp_server OPTIONS (location 'file:///input_data/*', format 'csv', mode 'private', delimiter ';')
WITH err_hr_staffs_ft1;
```



```
--建立外表，用来以CSV格式导出数据到output_data目录下。
gaussdb=# CREATE FOREIGN TABLE foreign_HR_staffs_ft2
(
  staff_ID      NUMBER(6) ,
  FIRST_NAME   VARCHAR2(20),
  LAST_NAME    VARCHAR2(25),
  EMAIL        VARCHAR2(25),
  PHONE_NUMBER VARCHAR2(20),
  HIRE_DATE    DATE,
  employment_ID VARCHAR2(10),
  SALARY       NUMBER(8,2),
  COMMISSION_PCT NUMBER(2,2),
  MANAGER_ID   NUMBER(6),
  section_ID   NUMBER(4)
) SERVER gsmpp_server OPTIONS (location 'file:///output_data/', format 'csv', delimiter '|', header 'on')
WRITE ONLY;
```

```
--删除外表。
gaussdb=# DROP FOREIGN TABLE foreign_HR_staffs;
gaussdb=# DROP FOREIGN TABLE foreign_HR_staffs_ft1;
gaussdb=# DROP FOREIGN TABLE foreign_HR_staffs_ft2;
gaussdb=# DROP FOREIGN TABLE foreign_HR_staffs_ft3;
```

## 相关链接

[ALTER FOREIGN TABLE \(导入导出\)](#)，[DROP FOREIGN TABLE](#)

## 优化建议

- delimiter
  - 分隔符不能是\r和\n，分隔符不能和null参数相同，CSV格式数据的分隔符不能和quote参数相同。
  - 数据文件中单行数据长度需<1GB，如果分隔符较长且数据列较多的情况下，会影响导出有效数据的长度。
  - 分隔符推荐使用多字符（例如'\$^&'）和不可见字符（例如0x07、0x08、0x1b等）。
- quote
  - quote参数只能是单字节的字符，quote参数不能和分隔符、null参数相同。
  - 推荐不可见字符作为quote，例如0x07，0x08，0x1b等。
- mode Normal
  - 支持所有文件格式(包括CSV、TEXT、FIXED)，数据导入需要在数据服务器上启动Gauss data service协助完成。
- mode Shared
  - 支持TEXT文集格式，此时导入无需Gauss data service的协助，但是需要将用户数据通过NFS或挂载到所有节点的不同路径下。
- mode Private
  - 适用于用户数据已经存放到DN的本地目录下，并且位于相同的路径。

## 7.15.65 CREATE FUNCTION

### 功能描述

创建一个函数。

## 注意事项

- 如果创建函数时参数或返回值带有精度，不进行精度检测。
- 创建函数时，函数定义中对表对象的操作建议都显式指定模式，否则可能会导致函数执行异常。
- 在创建函数时，函数内部通过SET语句设置current\_schema和search\_path无效。执行完函数search\_path和current\_schema与执行函数前的search\_path和current\_schema保持一致。
- 如果函数参数中带有出参，想要出参生效，必须打开guc参数 set behavior\_compat\_options = 'proc\_outparam\_override'; SELECT、CALL调用函数时，必须要在出参位置提供实参进行调用，否则函数调用失败。
- 在指定REPLACE的时候，如果参数个数、类型、返回值有变化，不会替换原有函数，而是会建立新的函数。
- 不能创建仅形参名字不同（函数名和参数列表类型都一样）的重载函数。
- 不能创建与存储过程拥有相同名称和参数列表的函数。
- 不支持形式参数仅在自定义ref cursor类型和sys\_refcursor类型不同的重载。
- 不支持仅返回的数据类型不同的函数重载。
- 不支持仅默认值不同的函数重载。
- 重载的函数在调用时变量需要明确具体的类型。
- 在函数内部使用未声明的变量，函数被调用时会报错。
- SELECT调用可以指定不同参数来进行同名函数调用。
- 在创建function时，不能在avg函数外面嵌套其他agg函数，或者其他系统函数。
- 在普通集群模式下，暂不支持将返回值、参数以及变量设置为建在非系统默认安装Node Group的表，sql function内部语句暂不支持对建在非系统默认安装Node Group的表操作。
- 新创建的函数默认会给PUBLIC授予执行权限（详见[GRANT](#)）。用户默认继承PUBLIC角色权限，因此其他用户也会有函数的执行权限并可以查看函数的定义，另外执行函数时还需要具备函数所在schema的USAGE权限。用户在创建函数时可以选择收回PUBLIC默认执行权限，然后根据需要执行权限授予其他用户，为了避免出现新函数能被所有人访问的时间窗口，应在一个事务中创建函数并且设置函数执行权限。开启数据库对象隔离属性后，普通用户只能查看有权限执行的函数定义。
- 函数定义时如果指定为IMMUTABLE和SHIPPABLE类型，应该尽量避免函数中存在INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE和DDL操作，因为上述操作应该由CN判断对应的执行节点，否则执行结果可能产生错误。如果在声明为IMMUTABLE和SHIPPABLE类型的函数中下推执行了DDL，可能会导致各节点数据库对象不一致。修复此类问题可以在CN上创建VOLATILE PL/SQL函数，函数定义中使用execute语句动态执行用于修复系统对象的DDL，再使用EXECUTE DIRECT ON语法在指定的DN上执行修复函数调用，从而解决引入的问题。
- 在函数内部调用其它无参数的函数时，可以省略括号，直接使用函数名进行调用。
- 不打开参数set behavior\_compat\_options = 'proc\_outparam\_override'时，被匿名块或存储过程直接调用的函数的OUT，并且RETURN值会被当做OUT出参的第一个值导致调用失败，想正确使用OUT、IN OUT出参，需打开参数set behavior\_compat\_options = 'proc\_outparam\_override'，见示例。
- 在函数内部调用其他有出参的函数，如果在赋值表达式中调用时，需要打开guc参数 set behavior\_compat\_options = 'proc\_outparam\_override'，并提前定义与出

参类型相同的变量，然后将变量作为出参调用带有出参的其他函数，出参才能生效。否则，被调函数的出参会被忽略。

- 在打开GUC参数proc\_outparam\_override后，函数返回值为setof类型时，out出参不会生效。
- 兼容Oracle风格的函数支持参数注释的查看与导出、导入。
- 兼容Oracle风格的函数支持介于IS/AS与plpgsql\_body之间的注释的查看与导出、导入。
- 被授予CREATE ANY FUNCTION权限的用户，可以在用户模式下创建/替换函数。
- 函数默认为SECURITY INVOKER权限，如果想将默认行为改为SECURITY DEFINER权限，需要设置guc参数behavior\_compat\_options='plpgsql\_security\_definer'。
- 函数创建时依赖未定义对象，如参数behavior\_compat\_options='plpgsql\_dependency'打开，创建可执行，通过WARNING提示；如参数未打开，函数创建不可执行。
- behavior\_compat\_options='plpgsql\_dependency'打开时，函数体中，调用函数A，函数A出入参包含函数B时，函数B不建立依赖。例如functionA(functionB())。gs\_dependencies表仅建立和functionA的依赖。
- 如O风格函数已被视图直接依赖，且参数behavior\_compat\_options='plpgsql\_dependency'打开，再次创建函数后视图可正常访问；如参数未打开，视图访问失败。
- 创建函数时，不支持使用函数自身作为入参默认值。
- 带OUT模式参数的函数不能在SQL语句中被调用。
- 带OUT模式参数的函数不能被SELECT INTO语法调用。
- 带OUT模式参数的函数不支持嵌套调用。

比如：

```
b := func(a,func(c,1));
```

建议改为：

```
tmp := func(c,1); b := func(a,tmp);
```

- 在创建函数时，不会检查函数内返回值的类型。
- 如果将定义者权限的函数创建到其他用户Schema下，则会以其他用户的权限执行该函数，有越权风险，请谨慎使用。
- 在运维管理员的Schema下，只允许初始用户和Schema的属主自己创建对象，不允许其他用户在运维管理员的Schema下创建对象或修改对象的Schema为运维管理员的Schema。
- 在表达式中使用out参数作为出参时，如下情况不会生效，例如：使用execute immediate sqlv using func语法执行函数、使用select func into语法执行函数、使用insert、update等DML语句执行、使用select where a=func()；带out出参的函数，作为入参时，fun ( func ( out b ) , a ) ，out出参b未生效等。
- 调用带out出参的存储过程，设置GUC参数set behavior\_compat\_options = 'proc\_outparam\_transfer\_length'后可以传递参数长度。规格限制如下：
  - a. 支持的基本类型包括：CHAR(n)、CHARACTER(n)、NCHAR(n)、VARCHAR(n)、VARYING(n)、VARCHAR2(n)、NVARCHAR2(n)类型的参数。
  - b. out出参不生效的情况下（比如perform）不需要传递长度。
  - c. 不支持精度传递的基本类型包括：NUMERIC、DECIMAL、NUMBER、FLOAT、DEC、INTEGER、TIME、TIMESTAMP、INTERVAL、TIME WITH

TIME ZONE、TIMESTAMP WITH TIME ZONE、TIME WITHOUT TIME ZONE、TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE。

- d. GUC参数set behavior\_compat\_options是否设置为proc\_outparam\_override时都支持传递参数长度。

## 语法格式

- 兼容PostgreSQL风格的创建自定义函数语法。

```
CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION function_name
  ( [ { argname [ argmode ] argtype [ { DEFAULT := | = } expression ] } [, ...] ] )
  [ RETURNS rettype [ DETERMINISTIC ] | RETURNS TABLE ( { column_name column_type }
  [, ...] ) ]
  LANGUAGE lang_name
  [
    { IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE }
    | { SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE }
    | WINDOW
    | [ NOT ] LEAKPROOF
    | { CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT }
    | { [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER | AUTHID DEFINER |
  AUTHID CURRENT_USER }
    | { fenced | not fenced }

    | COST execution_cost
    | ROWS result_rows
    | SET configuration_parameter { { TO | = } value | FROM CURRENT } }
  ] [...]
  {
    AS 'definition'
    | AS 'obj_file', 'link_symbol'
  }
  ;
```

- 兼容ORA模式数据库风格的创建自定义函数的语法。

```
CREATE [ OR REPLACE ] FUNCTION function_name
  ( [ { argname [ argmode ] argtype [ { DEFAULT := | = } expression ] } [, ...] ] )
  RETURN rettype [ DETERMINISTIC ]
  [
    { IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE }
    | { SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE }

    | { FENCED | NOT FENCED }
    | [ NOT ] LEAKPROOF
    | { CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT }
    | { [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER |
  AUTHID DEFINER | AUTHID CURRENT_USER }
  ]
  {
    COST execution_cost
    | ROWS result_rows
    | SET configuration_parameter { { TO | = } value | FROM CURRENT
    | LANGUAGE lang_name }
  ] [...]
  {
    IS | AS
  } plsql_body
  /
```

## 参数说明

- function\_name**

要创建的函数名称（可以用模式修饰）。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。且最多为63个字符。若超过63个字符，数据库会截断并保留前63个字符当做函数名称。

- **argname**

函数参数的名称。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。且最多为63个字符。若超过63个字符，数据库会截断并保留前63个字符当做函数参数名称。

- **argmode**

函数参数的模式。

取值范围：IN，OUT，INOUT或VARIADIC。缺省值是IN。只有OUT模式的参数后面能跟VARIADIC。并且OUT和INOUT模式的参数不能用在RETURNS TABLE的函数定义中。

 **说明**

VARIADIC用于声明数组类型的参数。

- **argtype**

函数参数的类型。可以使用%ROWTYPE间接引用表的类型。详细可参考存储过程章节[定义变量](#)。

- **expression**

参数的默认表达式。

 **说明**

- 在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下，函数参数为INOUT模式时不支持默认表达式。
- 推荐使用方式：将所有默认值参数定义在所有非默认值参数后。
- 调用带有默认参数的函数时，入参从左往右排入函数，如果有非默认参数的入参缺失则报错。
- 打开proc\_uncheck\_default\_param参数，调用带有默认参数的函数时，入参从左往右排入函数，允许缺省默认参数不入参，如果有非默认参数的入参缺失，则会用错位的默认值填充该参数。
- 在参数a\_format\_version值为10c、a\_format\_dev\_version值为s1和关闭proc\_outparam\_override，函数参数同时包括out出参和default时，默认值不可缺省。

- **rettype**

函数返回值的数据类型。与argtype相同，可以使用%ROWTYPE或者%TYPE间接引用类型。

如果存在OUT或IN OUT参数，可以省略RETURNS子句，如果没有省略，则该子句必须和输出参数所表示的结果类型一致。该子句与单个输出参数的类型相同。

SETOF修饰词表示该函数将返回一个集合，而不是单独一项。

- **column\_name**

字段名称。

- **column\_type**

字段类型。

- **definition**

一个定义函数的字符串常量，含义取决于语言。它可以是一个内部函数名称、一个指向某个目标文件的路径、一个SQL查询、一个过程语言文本。

- **DETERMINISTIC**

SQL语法兼容接口，未实现功能，不推荐使用。

- **LANGUAGE lang\_name**

用以实现函数的语言的名称。可以是SQL, C, internal, 或者是用户定义的过程语言名称。为了保证向下兼容, 该名称可以用单引号 (包围)。若采用单引号, 则引号内必须为大写。

由于兼容性问题, ORA风格的语法无论指定任何语言, 最终创建的语言都为 plpgsql。

#### 📖 说明

- internal函数在定义时, 如果AS指定为内部系统函数, 则新创建函数的参数类型、参数个数、和返回值类型需要与内部系统函数保持一致, 且需要有执行此内部系统函数的权限。
  - internal函数只支持拥有sysadmin权限的用户创建。
- **WINDOW**  
表示该函数是窗口函数, 通常只用于C语言编写的函数。替换函数定义时不能改变WINDOW属性。

---

#### 须知

自定义窗口函数只支持LANGUAGE是internal, 并且引用的内部函数必须是窗口函数。

- **IMMUTABLE**  
表示该函数在给出同样的参数值时总是返回同样的结果。
- **STABLE**  
表示该函数不能修改数据库, 对相同参数值, 在同一次表扫描里, 该函数的返回值不变, 但是返回值可能在不同SQL语句之间变化。
- **VOLATILE**  
表示该函数值可以在一次表扫描内改变, 因此不会做任何优化。
- **SHIPPABLE**  
**NOT SHIPPABLE**  
表示该函数是否可以下推到DN上执行。
  - 对于IMMUTABLE类型的函数, 函数始终可以下推到DN上执行。
  - 对于STABLE/VOLATILE类型的函数, 仅当函数的属性是SHIPPABLE的时候, 函数可以下推到DN执行。

---

#### 须知

对于指定了SHIPPABLE/IMMUABLE的函数或者存储过程, 其不能包含EXCEPTION或调用含有EXCEPTION的函数或者存储过程。

- **LEAKPROOF**  
指出该函数的参数只包括返回值。LEAKPROOF只能由系统管理员设置。
- **CALLED ON NULL INPUT**  
表明该函数的某些参数是NULL的时候可以按照正常的方式调用。该参数可以省略。

- **RETURNS NULL ON NULL INPUT**  
**STRICT**

STRICT用于指定如果函数的某个参数是NULL，此函数总是返回NULL。如果声明了这个参数，当有NULL值参数时该函数不会被执行；而只是自动返回一个NULL结果。

RETURNS NULL ON NULL INPUT和STRICT的功能相同。
- **EXTERNAL**

目的是和SQL兼容，是可选的，这个特性适合于所有函数，而不仅是外部函数。
- **SECURITY INVOKER**  
**AUTHID CURRENT\_USER**

表明该函数将带着调用它的用户的权限执行。该参数可以省略。

SECURITY INVOKER和AUTHID CURRENT\_USER的功能相同。
- **SECURITY DEFINER**  
**AUTHID DEFINER**

声明该函数将以创建它的用户的权限执行。

AUTHID DEFINER和SECURITY DEFINER的功能相同。
- **FENCED**  
**NOT FENCED**

该参数用于声明函数是在保护模式还是非保护模式下执行。如果函数声明为NOT FENCED模式，则函数的执行在CN或者DN进程中进行。如果函数声明为FENCED模式，则函数在新fork的进程执行，这样函数的异常不会影响CN或者DN进程。

FENCED/NOT FENCED模式的选择：

  - 正在开发或者调试的Function使用FENCED模式。开发测试完成，使用NOT FENCED模式执行，减少fork进程以及通信的开销。
  - 复杂的操作系统操作，例：打开文件，信号处理，线程处理等操作，使用FENCED模式。否则可能影响GaussDB数据库的执行。
  - 用户自定义PL/SQL函数，如果不指定该参数，默认为NOT FENCED，且不支持指定为FENCED执行模式。
- **COST execution\_cost**

用来估计函数的执行成本。

execution\_cost以cpu\_operator\_cost为单位。

取值范围：>=0的数值
- **ROWS result\_rows**

估计函数返回的行数。用于函数返回的是一个集合。

取值范围：>=0的数值，默认值是1000行。
- **configuration\_parameter**
  - **value**

把指定的数据库会话参数值设置为给定的值。如果value是DEFAULT或者RESET，则在新的会话中使用系统的缺省设置。OFF关闭设置。

取值范围：字符串

    - DEFAULT

- OFF
- RESET  
指定默认值。
- **from current**  
取当前会话中的值设置为configuration\_parameter的值。
- **plsql\_body**  
PL/SQL存储过程体。

### 须知

当在函数体中进行创建用户、修改密码或加解密等涉及密码或密钥相关操作时，系统表及日志中会记录密码或密钥的明文信息。为防止敏感信息泄露，不建议用户在函数体中进行涉及密码或密钥等敏感信息的相关操作。

## 示例

```
--创建一个兼容性为ORA的数据库。
gaussdb=# CREATE DATABASE ora_compatible_db DBCOMPATIBILITY 'ORA';
CREATE DATABASE
--切换数据库
gaussdb=# \c ora_compatible_db
--定义为SQL查询。
gaussdb=# CREATE FUNCTION func_add_sql(integer, integer) RETURNS integer
  AS 'select $1 + $2;'
  LANGUAGE SQL
  IMMUTABLE
  RETURNS NULL ON NULL INPUT;

--利用参数名用 plpgsql 自增一个整数。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION func_increment_plsql(i integer) RETURNS integer AS $$
  BEGIN
    RETURN i + 1;
  END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

--返回一个包含多个输出参数的记录。
gaussdb=# CREATE FUNCTION func_dup_sql(in int, out f1 int, out f2 text)
  AS $$ SELECT $1, CAST($1 AS text) || ' is text' $$
  LANGUAGE SQL;

gaussdb=# SELECT * FROM func_dup_sql(42);

--计算两个整数的和，并返回结果。如果输入为null，则返回null。
gaussdb=# CREATE FUNCTION func_add_sql2(num1 integer, num2 integer) RETURN integer
AS
BEGIN
RETURN num1 + num2;
END;
/
--修改函数add的执行规则为IMMUTABLE，即参数不变时返回相同结果。
gaussdb=# ALTER FUNCTION func_add_sql2(INTEGER, INTEGER) IMMUTABLE;

--将函数add的名称修改为add_two_number。
gaussdb=# ALTER FUNCTION func_add_sql2(INTEGER, INTEGER) RENAME TO add_two_number;

--将函数add的属者改为omm。
gaussdb=# ALTER FUNCTION add_two_number(INTEGER, INTEGER) OWNER TO omm;

--删除函数。
```



```
gaussdb=# DROP FUNCTION add_two_number;
gaussdb=# DROP FUNCTION func_increment_sql;
gaussdb=# DROP FUNCTION func_dup_sql;
gaussdb=# DROP FUNCTION func_increment_plsql;
gaussdb=# DROP FUNCTION func_add_sql;

-- 不打开参数set behavior_compat_options = 'proc_outparam_override'时，被匿名块或存储过程直接调用的函数的OUT，并且RETURN值会被当做OUT出参的第一个值导致调用失败。
gaussdb=# create type rec as(c1 int, c2 int);
gaussdb=# create or replace function func(a in out rec, b in out int) return int
as
begin
  a.c1:=100;
  a.c2:=200;
  b:=300;
  return 1;
end;
/
declare
  r rec;
  b int;
begin
  func(r,b); --不支持
end;
/
ERROR: cannot assign non-composite value to a row variable
CONTEXT: PL/SQL function inline_code_block line 4 at SQL statement

gaussdb=# create or replace function func_001(a in out date, b in out date) --#add in & inout #default value
return integer
as
begin
  raise info '%', a;
  raise info '%', b;
return 1;
end;
/
gaussdb=# declare
date1 date := '2022-02-02';
date2 date := '2022-02-02';
begin
  func_001(date1, date2);
end;
/
INFO: 2022-02-02 00:00:00
CONTEXT: PL/SQL function inline_code_block line 5 at SQL statement
INFO: 2022-02-02 00:00:00
CONTEXT: PL/SQL function inline_code_block line 5 at SQL statement
ERROR: invalid input syntax for type timestamp: "1"
CONTEXT: PL/SQL function inline_code_block line 5 at SQL statement

gaussdb=# create or replace function func_001(a in out INT, b in out date) --#add in & inout #default value
return INT
as
begin
  raise info '%', a;
  raise info '%', b;
return a;
end;
/
gaussdb=# declare
date1 int := 1;
date2 date := '2022-02-02';
begin
  func_001(date1, date2);
end;
/
INFO: 1
```

```
CONTEXT: PL/SQL function inline_code_block line 5 at SQL statement  
INFO: 2022-02-02 00:00:00  
CONTEXT: PL/SQL function inline_code_block line 5 at SQL statement  
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

## 相关链接

[ALTER FUNCTION](#), [DROP FUNCTION](#)

## 优化建议

- analyse | analyze
  - 不支持在事务或匿名块中执行analyze。
  - 不支持在函数或存储过程中执行analyze操作。

## 7.15.66 CREATE GLOBAL INDEX

### 功能描述

在指定的表上创建全局二级索引（Global Secondary Index，简称GSI）。

全局二级索引允许用户定义与基表分布不一致的索引，从而实现基表非分布列查询的单节点计划和基表非分布列上的unique/主键约束。

#### 说明

1. 在升级未提交观察期间，不允许创建GSI。
2. 建议在至少一列GSI的索引键上创建NOT NULL约束，以提速IUD的性能。
3. 建议在GSI的基表创建普通索引提升IUD执行效率。
4. 当前创建GSI生成的执行计划是先将基表数据拉回CN再下发给GSI所在DN，因此大数据量、大规模集群下性能较普通索引存在较大劣化（比如6节点SSD盘千万数据量下可能需近1小时），将在后续版本中优化创建GSI的实现机制，将目前的单点改为DN间并行提升创建效率。

### 注意事项

- 同基表约束，GSI的分布列不支持更新（UPDATE）操作。
- 只支持GTM-LITE模式下创建GSI，不支持其他GTM模式，在其他模式下创建GSI会报错。
- 支持创建普通UBTree索引，不支持部分索引、表达式索引；Astore不支持创建GSI以外的UBTree，不支持对GSI创建分区。
- 不支持创建与基表分布一致的GSI，执行时会报错。
- 不支持在线创建GSI、在线重建GSI，会报语法错误；不支持parallel，数据节点侧会将parallel\_workers设为0。
- 支持对基表为hash分布的行存Astore表、分区表创建hash分布的GSI，不支持基表为复制表、HASHBUCKET、list/range分布、Ustore等，对于GSI本身不支持hash分布以外的分布。
- 当基表为分区表时，GSI最多支持27列；当基表为非分区表时，GSI最多支持28列（包括索引键和分布键）。
- 不支持UPSERT、建有GSI的基表上的IUD returning功能、回表、MERGE INTO、CLUSTER，以及SQL PATCH。

- 当前版本会失效GSI的操作：
  - vacuum full相关
    - vacuum full 单表：失效表上所有GSI。
    - vacuum full 数据库：失效库上所有GSI。
  - reindex相关
    - reindex 单表（非在线）：失效表上所有GSI。
    - reindex 数据库（非在线）：失效库上所有GSI。
  - cluster相关
    - cluster 单表 using 普通索引：失效表上所有GSI。
    - cluster 单表：失效表上所有GSI。
    - cluster 数据库：失效库上已经聚簇过的表上的所有GSI。
  - copy/gds相关  
失效表上所有GSI。
  - partition相关  
MERGE PARTITION、EXCHANGE PARTITION、TRUNCATE PARTITION、DROP PARTITION、SPLIT PARTITION将失效分区表上所有GSI，对于EXCHANGE PARTITION也会同时失效普通表上的所有GSI。
- 对于INSERT INTO SELECT批量插入场景、UPDATE/DELETE批量场景，执行计划采用回到CN的方式，性能较差（类比创建GSI性能）。
- 对于INSERT、UPDATE、DELETE，执行计划采用分布式执行计划，会有性能损失。
- 不支持对基表列名或者ctid、xc\_node\_hash、xmin、xmax、tableoid（当基表为分区表时）增加\_new\$\$、\_NEW\$\$后与自身列名重复的基表创建GSI。
- 如果在执行VACUUM FULL、CLUSTER或者REINDEX操作时中断，表上的GSI可能会变为UNUSABLE状态，此时查询语句走GSI会报错，建议执行REINDEX INDEX重建GSI。

## 语法格式

```
CREATE GLOBAL [ UNIQUE ] INDEX [ [schema_name.]index_name ] ON table_name [ USING method ]  
  ( { column_name [ COLLATE collation ] [ opclass ] [ ASC | DESC ] [ NULLS { FIRST | LAST } ] }, ... )  
  [CONTAINING (containing_colname)] [DISTRIBUTE BY hash(dist_colnames)]  
  [ TABLESPACE tablespace_name ];
```

## 参数说明

- **UNIQUE**  
创建唯一性索引，每次添加数据时检测表中是否有重复值。如果插入或更新的值会引起重复的记录时，将报错。
- **schema\_name**  
模式的名称。  
取值范围：已存在模式名。
- **index\_name**

要创建的索引名，不能包含模式名，索引的模式与表相同。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **table\_name**

需要为其创建索引的表的名称，可以用模式修饰。

取值范围：已存在的表名。

- **USING method**

指定创建索引的方法。

取值范围：ubtree，提供多版本B-tree索引，索引页面上包含事务信息。

- **column\_name**

表中需要创建索引的列的名称（字段名）。

如果索引方式支持多字段索引，可以声明多个字段，对于非分区基表最多可以声明28个字段，对于分区基表最多可以声明27个字段。

- **COLLATE collation**

COLLATE子句指定列的排序规则（该列必须是可排列的数据类型）。如果没有指定，则使用默认的排序规则。排序规则可以使用“select \* from pg\_collation”命令从pg\_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

- **opclass**

操作符类的名称。对于索引的每一列可以指定一个操作符类，操作符类标识了索引那一列的使用的操作符。

- **ASC**

指定按升序排序（默认）。

- **DESC**

指定按降序排序。

- **NULLS FIRST**

指定空值在排序中排在非空值之前，当指定DESC排序时，本选项为默认的。

- **NULLS LAST**

指定空值在排序中排在非空值之后，未指定DESC排序时，本选项为默认的。

- **CONTAINING**

全局二级索引可以包含索引键以外的基表属性。

- **containing\_colname**

全局二级索引包含的索引键以外的基表属性。

- **DISTRIBUTE BY**

指定全局二级索引分布键，其分布键需要与基表不同，且只能使用哈希分布方式。

- **dist\_colnames**

全局二级索引分布键。

需要被包含在column\_name 中。

- **TABLESPACE tablespace\_name**

指定索引的表空间，如果没有声明则使用默认的表空间。

取值范围：已存在的表空间名。

## 示例

```
--创建包含3列的基表test
gaussdb=# CREATE TABLE test(c1 int, c2 int, c3 int);

-- 在test表的c2列上创建GSI, 并包含c3列, 基于c2列哈希分布
gaussdb=# CREATE GLOBAL INDEX idx_gsi_1 ON test(c2) CONTAINING(c3) DISTRIBUTE BY HASH(c2);

-- 创建包含3列的基表test2
gaussdb=# CREATE TABLE test2(c1 int, c2 int, c3 int);

-- 在test2表的c2列上创建GSI, 并包含c3列, 默认基于c2列哈希分布
gaussdb=# CREATE GLOBAL INDEX idx_gsi_2 ON test2(c2) CONTAINING(c3) ;

-- 创建包含3列的基表test3
gaussdb=# CREATE TABLE test3(c1 int, c2 int, c3 int);

-- 在test3表的c2列上创建UNIQUE形式的GSI, 默认基于c2列哈希分布
gaussdb=# CREATE GLOBAL UNIQUE INDEX idx_gsi_3 ON test3(c2) DISTRIBUTE BY HASH(c2);
```

## 相关链接

[ALTER INDEX](#), [CREATE INDEX](#), [DROP INDEX](#)

## 7.15.67 CREATE GROUP

### 功能描述

创建一个新用户组。

### 注意事项

CREATE GROUP是CREATE ROLE的别名, 非SQL标准语法, 不推荐使用, 建议用户直接使用CREATE ROLE替代。

### 语法规式

```
CREATE GROUP group_name [ [ WITH ] option [ ... ] ]
    [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] { PASSWORD | IDENTIFIED BY } { 'password' [ EXPIRED ] | DISABLE };
```

其中可选项action子句语法为:

```
{SYSADMIN | NOSYSADMIN}
| {MONADMIN | NOMONADMIN}
| {OPRADMIN | NOOPRADMIN}
| {POLADMIN | NOPOLADMIN}
| {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN}
| {CREATEDB | NOCREATEDB}
| {USEFT | NOUSEFT}
| {CREATEROLE | NOCREATEROLE}
| {INHERIT | NOINHERIT}
| {LOGIN | NOLOGIN}
| {REPLICATION | NOREPLICATION}
| {VCADMIN | NOVCADMIN}
| {PERSISTENCE | NOPERSISTENCE}
| CONNECTION LIMIT connlimit
| VALID BEGIN 'timestamp'
| VALID UNTIL 'timestamp'

| USER GROUP 'groupuser'
| PERM SPACE 'spacelimit'
| NODE GROUP logic_group_name
| IN ROLE role_name [, ...]
| IN GROUP role_name [, ...]
```

```
| ROLE role_name [, ...]  
| ADMIN role_name [, ...]  
| USER role_name [, ...]  
| SYSID uid  
| DEFAULT TABLESPACE tablespace_name  
| PROFILE DEFAULT  
| PROFILE profile_name  
| PGUSER
```

## 参数说明

请参考CREATE ROLE的[参数说明](#)。

## 示例

```
--创建组my_group。  
gaussdb=# CREATE GROUP my_group PASSWORD '*****';  
  
--删除组。  
gaussdb=# DROP GROUP my_group;
```

## 相关链接

[ALTER GROUP](#) , [DROP GROUP](#) , [CREATE ROLE](#)

## 7.15.68 CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW

### 功能描述

CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW会创建一个增量物化视图，后续可以使用REFRESH MATERIALIZED VIEW（全量刷新）和REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW（增量刷新）刷新物化视图的数据。

CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW类似于CREATE TABLE AS，不过它会记住被用来初始化该视图的查询，因此它可以在后续中进行数据刷新。一个物化视图有很多和表相同的属性，但是不支持临时物化视图。

### 注意事项

- 增量物化视图不可以在DATABASE LINK表、临时表或全局临时表上创建。
- 增量物化视图仅支持简单过滤查询和基表UNION ALL查询。
- 创建增量物化视图不可指定分布列。
- 创建增量物化视图后，基表中的绝大多数DDL操作不再支持。
- 不支持对增量物化视图进行IUD操作。
- 增量物化视图创建后，当基表数据发生变化时，需要使用刷新（REFRESH）命令保持物化视图与基表同步。

### 语法格式

```
CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW mv_name  
  [ (column_name [, ...] ) ]  
  [ TABLESPACE tablespace_name ]  
  AS query;
```

## 参数说明

- **mv\_name**  
要创建的物化视图的名称（可以被模式限定）。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **column\_name**  
新物化视图中的一个列名。物化视图支持指定列，指定列需要和后面的查询语句结果的列数量保持一致；如果没有提供列名，会从查询的输出列名中获取列名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **TABLESPACE tablespace\_name**  
指定新建物化视图所属表空间。如果没有声明，将使用默认表空间。
- **AS query**  
一个SELECT或者TABLE 命令。这个查询将在一个安全受限的操作中运行。

## 示例

```
--创建一个普通表。
gaussdb=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int);

--创建增量物化视图。
gaussdb=# CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv AS SELECT * FROM my_table;

--基表写入数据。
gaussdb=# INSERT INTO my_table VALUES(1,1),(2,2);

--对增量物化视图my_imv进行增量刷新。
gaussdb=# REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv;

--删除增量物化视图。
gaussdb=# DROP MATERIALIZED VIEW my_imv;

--删除普通表my_table。
gaussdb=# DROP TABLE my_table;
```

## 相关链接

[ALTER MATERIALIZED VIEW](#)，[CREATE MATERIALIZED VIEW](#)，[CREATE TABLE](#)，[DROP MATERIALIZED VIEW](#)，[REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#)，[REFRESH MATERIALIZED VIEW](#)

## 7.15.69 CREATE INDEX

### 功能描述

在指定的表上创建索引。

索引可以用来提高数据库查询性能，但是不恰当的使用将导致数据库性能下降。建议仅在匹配如下某条原则时创建索引：

- 经常执行查询的字段。
- 在连接条件上创建索引，对于存在多字段连接的查询，建议在这些字段上建立组合索引。例如，select \* from t1 join t2 on t1.a=t2.a and t1.b=t2.b，可以在t1表上的a，b字段上建立组合索引。
- where子句的过滤条件字段上（尤其是范围条件）。

- 在经常出现在order by、group by和distinct后的字段。

在分区表上创建索引与在普通表上创建索引的语法不太一样，使用时请注意，如当索引带GLOBAL/LOCAL关键字或者创建索引为GLOBAL索引时不支持创建部分索引。

## 注意事项

- 基表为HASH分布时，若创建不包含基表分布键的主键或唯一索引，需要使用全局二级索引（CREATE GLOBAL INDEX），若创建包含基表分布键的主键或唯一索引，需要使用普通索引（CREATE INDEX），单DN部署形式下，使用全局二级索引或者普通索引均可创建成功；当基表为除HASH分布以外的其他分布形式时，主键或唯一索引只能使用普通索引（CREATE INDEX），即索引键必须包含基表分布键。
- 索引自身也占用存储空间、消耗计算资源，创建过多的索引将对数据库性能造成负面影响（尤其影响数据导入的性能，建议在数据导入后再建索引）。因此，仅在必要时创建索引。
- 索引定义里的所有函数和操作符都必须是immutable类型的，即它们的结果只能依赖于它们的输入参数，而不受任何外部的影响（如另外一个表的内容或者当前时间）。这个限制可以确保该索引的行为是定义良好的。要在一个索引上或WHERE中使用用户定义函数，请把它标记为immutable类型函数。
- 被授予CREATE ANY INDEX权限的用户，可以在public模式和用户模式下创建索引。
- 如果表达式索引中调用的是用户自定义函数，按照函数创建者权限执行表达式索引函数。
- 不支持XML类型数据作为普通索引、UNIQUE索引、GLOBAL索引、LOCAL索引、部分索引。
- 在线创建索引的类型只支持btree索引和ubtree索引，。索引创建形式只支持非分区表普通索引及分区表GLOBAL索引、LOCAL索引，不支持在线索引字段增删改、PCR ubtree索引、二级分区与GSI。在线并行创建索引只支持Astore的普通索引、GLOBAL索引、LOCAL索引，Ustore索引不支持在线并行创建。

## 语法规则

- 在表上创建索引。

```
CREATE [ UNIQUE ] INDEX [ CONCURRENTLY ] [ [schema_name.] index_name ] ON table_name
[ USING method ]
( ( { column_name | ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass ] [ ASC | DESC ] [ NULLS
{ FIRST | LAST } } ], ... )
[ INCLUDE ( column_name [ , ... ] ) ]
[ WITH ( { storage_parameter = value } [ , ... ] ) ]
[ TABLESPACE tablespace_name ]
[ WHERE predicate ];
```
- 在分区表上创建索引。

```
CREATE [ UNIQUE ] INDEX [ CONCURRENTLY ] [ [schema_name.] index_name ] ON table_name
[ USING method ]
( ( { column_name | ( expression ) } [ COLLATE collation ] [ opclass ] [ ASC | DESC ] [ NULLS
LAST } } ], ... )
[ LOCAL [ ( { PARTITION index_partition_name [ TABLESPACE index_partition_tablespace ] }
[ , ... ] ) ) | GLOBAL ]
[ INCLUDE ( column_name [ , ... ] ) ]
[ WITH ( { storage_parameter = value } [ , ... ] ) ]
[ TABLESPACE tablespace_name ];
```



## 参数说明

- **UNIQUE**

创建唯一性索引，每次添加数据时检测表中是否有重复值。如果插入或更新的值会引起重复的记录时，将导致一个错误。

目前只有行存表B-tree及UBtree索引支持唯一索引。

- **CONCURRENTLY**

以不阻塞DML的方式创建索引（加ShareUpdateExclusiveLock锁）。创建索引时，一般会阻塞其他语句对该索引所依赖表的访问。指定此关键字，可以实现创建过程中不阻塞DML。

- 此选项只能指定一个索引的名称。
- 普通CREATE INDEX命令可以在事务内执行，但是CREATE INDEX CONCURRENTLY不可以在事务内执行。
- 对于临时表，支持使用CONCURRENTLY关键字创建索引，但是实际创建过程中，采用的是阻塞式的创建方式，因为没有其他会话会并发访问临时表，并且阻塞式创建成本更低。

## 📖 说明

- 创建索引时指定此关键字，需要执行先后两次对该表的全表扫描来完成build，第一次扫描的时候创建索引，不阻塞读写操作；第二次扫描的时候合并更新第一次扫描到目前为止发生的变更。
  - 由于需要执行两次对表的扫描和build，而且必须等待现有的所有可能对该表执行修改的事务结束。这意味着该索引的创建比正常耗时更长，同时因此带来的CPU和I/O消耗对其他业务也会造成影响。
  - 如果在索引构建时发生失败，那会留下一个“不可用”的索引。这个索引会被查询忽略，但它仍消耗更新开销。这种情况推荐的恢复方法是通过DROP INDEX IF EXISTS语法删除该索引并尝试再次CONCURRENTLY创建索引。值得注意的是，CLUSTER/TRUNCATE/VACUUM FULL/REINDEX TABLE等重建索引将跳过残留”不可用”索引，ALTER TABLE若涉及表和索引重建将自动清理残留的”不可用”索引。
  - 由于在第二次扫描之后，索引构建必须等待任何持有早于第二次扫描拿的快照的事务终止，而且建索引时加的ShareUpdateExclusiveLock锁（4级）会和大于等于4级的锁冲突，在创建这类索引时，容易引发卡住（hang）或者死锁问题。例如：
    - 两个会话对同一个表创建CONCURRENTLY索引，会引起死锁问题。
    - 两个会话，一个对表创建CONCURRENTLY索引，一个drop table，会引起死锁问题。
    - 三个会话，会话1先对表a加锁，不提交，会话2接着对表b创建CONCURRENTLY索引，会话3接着对表a执行写入操作，在会话1事务未提交之前，会话2会一直被阻塞。
    - 创建CONCURRENTLY索引与同一个表的TRUNCATE操作并发，会引起死锁问题。
    - 将事务隔离级别设置成可重复读（默认为读已提交），起两个会话，会话1起事务对表a执行写入操作，不提交，会话2对表b创建CONCURRENTLY索引，在会话1事务未提交之前，会话2会一直被阻塞。
  - 索引构建过程中或者构建失败的情况下，需要确认索引进度或状态，可以通过查询函数gs\_get\_index\_status('schema\_name', 'index\_name')来确认当前所有节点上索引的状态，其中入参为schema\_name和index\_name，分别用来指定索引的模式名称和索引名称，返回值为node\_name, indisready和indisvalid，分别表示节点名称，索引在该节点上是否可插入，以及索引在该节点上是否可用，只有当所有节点indisready和indisvalid均为true的情况下，索引才是“可用的”，否则请等待索引创建完成，或者构建失败情况下，删除索引重新创建。
  - 在IO、CPU不受限的情况下，在线创建索引对业务性能的劣化一般可以控制在10%以内，但在特殊场景下劣化可能会超过此数值。这是因为在线创建索引本身是一种消耗IO、CPU资源较多的长事务，需要比离线创建索引消耗更多的资源。在线创建索引事务持续时间越长，对业务性能的影响越大。在线创建索引时间与基表数据量、并发DML产生的数据量正相关，在IO、CPU不受限的情况下，在线创建索引时间大约是离线创建索引的2~6倍，但当并发事务量较大（>10000tps）或存在资源争抢的情况时，可能会超过此数值。在Astore模式下，可以使用并行创建索引来缩短创建索引时间；在线并行创建索引性能随着并行工作线程数量增加而提升到一定值后稳定，相比串行创建索引性能一般可提升30%左右。建议在业务低谷期进行在线创建索引，以避免对业务造成较大影响。虽然在线创建索引在一定程度上提供了业务不中断的能力，但仍然需要谨慎实施。
- **schema\_name**  
模式的名称。  
取值范围：已存在模式名。
  - **index\_name**  
要创建的索引名，不能包含模式名，索引的模式与表相同。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
  - **table\_name**  
需要为其创建索引的表的名称，可以用模式修饰。  
取值范围：已存在的表名。

- **USING method**

指定创建索引的方法。

取值范围：

- **btree**: B-tree索引使用一种类似于B+树的结构来存储数据的键值，通过这种结构能够快速查找索引。B-tree适合支持比较查询以及查询范围。建索引时在表为Ustore时会自动变换为UB-tree。
- **ubtree**: 仅供UStore表使用的多版本B-tree索引，索引页面上包含事务信息，能并自主回收页面。UB-tree索引默认开启insertpt功能。

行存表支持的索引类型：ubtree（行存表缺省值）。行存表（Ustore存储引擎）支持的索引类型：UB-tree。

- **column\_name**

表中需要创建索引的列的名称（字段名）。

如果索引方式支持多字段索引，可以声明多个字段。全局索引最多可以声明31个字段，其他索引最多可以声明32个字段。

- **expression**

创建一个基于该表的一个或多个字段的表达式索引，通常必须写在圆括弧中。如果表达式有函数调用的形式，圆括弧可以省略。

表达式索引可用于获取对基本数据的某种变形的快速访问。比如，一个在upper(col)上的函数索引将允许WHERE upper(col) = 'JIM'子句使用索引。

在创建表达式索引时，如果表达式中包含IS NULL子句，则这种索引是无效的。此时，建议用户尝试创建一个部分索引。

- **COLLATE collation**

COLLATE子句指定列的排序规则（该列必须是可排列的数据类型）。如果没有指定，则使用默认的排序规则。排序规则可以使用“select \* from pg\_collation”命令从pg\_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

- **opclass**

操作符类的名称。对于索引的每一列可以指定一个操作符类，操作符类标识了索引那一列的使用的操作符。例如一个B-tree索引在一个四字节整数上可以使用int4\_ops；这个操作符类包括四字节整数的比较函数。实际上对于列上的数据类型默认的操作符类是足够用的。操作符类主要用于一些有多种排序的数据。例如，用户想按照绝对值或者实数部分排序一个复数。能通过定义两个操作符类然后当建立索引时选择合适的类。

- **ASC**

指定按升序排序（默认）。

- **DESC**

指定按降序排序。

- **NULLS FIRST**

指定空值在排序中排在非空值之前，当指定DESC排序时，本选项为默认的。

- **NULLS LAST**

指定空值在排序中排在非空值之后，未指定DESC排序时，本选项为默认的。

- **WITH ( {storage\_parameter = value} [, ... ] )**

指定索引方法的存储参数。

取值范围：

Psort之外的索引都支持FILLFACTOR参数。只有非分区表的BTREE索引支持DEDUPLICATION参数。

- FILLFACTOR

一个索引的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。对于大并发插入且键值范围比较密集的场景，插入时同一个索引页面竞争比较大时，请选择较小的填充因子。

取值范围：10~100

- ACTIVE\_PAGES

表示索引的页面数量，可能比实际的物理文件页面少，可以用于优化器调优。目前只对ustore的分区表local索引生效，且会被vacuum、analyze更新（包括auto vacuum）。不建议用户手动设置该参数，该参数在分布式下无效。

- DEDUPLICATION

索引参数，设置索引是否对键值重复的元组进行去重压缩。在重复键值的索引较多时，开启参数可以有效降低索引占用空间。对主键索引和唯一索引不生效。非唯一索引且索引键值重复度很低或者唯一的场景，开启参数会使索引插入性能小幅度劣化。暂不支持分区表的local/global索引。

取值范围：布尔值，默认取GUC参数中enable\_default\_index\_deduplication的值（默认为off）。

- **TABLESPACE tablespace\_name**

指定索引的表空间，如果没有声明则使用默认的表空间。

取值范围：已存在的表空间名。

- **WHERE predicate**

创建一个部分索引。部分索引是一个只包含表的一部分记录的索引，通常是该表中比其他部分数据更有用的部分。例如，有一个表，表里包含已记账和未记账的定单，未记账的定单只占表的一小部分而且这部分是最常用的部分，此时就可以通过只在未记账部分创建一个索引来改善性能。另外一个可能的用途是使用带有UNIQUE的WHERE强制一个表的某个子集的唯一性。

取值范围：predicate表达式只能引用表的字段，它可以引用所有字段，而不仅是被索引的字段。目前，子查询和聚集表达式不能出现在WHERE子句里。不建议使用int等数值类型作为predicate，因为int等数值类型可以隐式转换为bool值（非0值隐式转换为true，0转换为false），可能导致非预期的结果。

对于分区表索引，当创建索引带GLOBAL/LOCAL关键字，或者最终创建的索引类型为GLOBAL索引时，不支持带WHERE子句创建索引。

- **PARTITION index\_partition\_name**

索引分区的名称。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **TABLESPACE index\_partition\_tablespace**

索引分区的表空间。

取值范围：如果没有声明，将使用分区表索引的表空间index\_tablespace。

## 示例

```
--创建表tpcds.ship_mode_t1。
gaussdb=# create schema tpcds;
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.ship_mode_t1
(
  SM_SHIP_MODE_SK      INTEGER      NOT NULL,
```

```
SM_SHIP_MODE_ID      CHAR(16)      NOT NULL,
SM_TYPE              CHAR(30)
SM_CODE              CHAR(10)
SM_CARRIER           CHAR(20)
SM_CONTRACT          CHAR(20)
)
DISTRIBUTE BY HASH(SM_SHIP_MODE_SK);

--在表tpcds.ship_mode_t1上的SM_SHIP_MODE_SK字段上创建普通的唯一索引。
gaussdb=# CREATE UNIQUE INDEX ds_ship_mode_t1_index1 ON tpcds.ship_mode_t1(SM_SHIP_MODE_SK);

--在表tpcds.ship_mode_t1上的SM_SHIP_MODE_SK字段上创建指定B-tree索引。
gaussdb=# CREATE INDEX ds_ship_mode_t1_index4 ON tpcds.ship_mode_t1 USING
btree(SM_SHIP_MODE_SK);

--在表tpcds.ship_mode_t1上SM_CODE字段上创建表达式索引。
gaussdb=# CREATE INDEX ds_ship_mode_t1_index2 ON tpcds.ship_mode_t1(SUBSTR(SM_CODE,1,4));

--在表tpcds.ship_mode_t1上的SM_SHIP_MODE_SK字段上创建SM_SHIP_MODE_SK大于10的部分索引。
gaussdb=# CREATE UNIQUE INDEX ds_ship_mode_t1_index3 ON tpcds.ship_mode_t1(SM_SHIP_MODE_SK)
WHERE SM_SHIP_MODE_SK>10;

--在表tpcds.ship_mode_t1上的SM_SHIP_MODE_SK字段上以不阻塞DML的方式创建索引。
gaussdb=# CREATE INDEX CONCURRENTLY ds_ship_mode_t1_index4 ON
tpcds.ship_mode_t1(SM_SHIP_MODE_SK);

--重命名一个现有的索引。
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.ds_ship_mode_t1_index1 RENAME TO ds_ship_mode_t1_index5;

--设置索引不可用。
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.ds_ship_mode_t1_index2 UNUSABLE;

--重建索引。
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.ds_ship_mode_t1_index2 REBUILD;

--删除一个现有的索引。
gaussdb=# DROP INDEX tpcds.ds_ship_mode_t1_index2;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.ship_mode_t1;

--创建表空间。
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tablespace_1';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example2 RELATIVE LOCATION 'tablespace2/tablespace_2';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example3 RELATIVE LOCATION 'tablespace3/tablespace_3';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example4 RELATIVE LOCATION 'tablespace4/tablespace_4';
--创建表tpcds.customer_address_p1。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address_p1
(
  CA_ADDRESS_SK      INTEGER      NOT NULL,
  CA_ADDRESS_ID      CHAR(16)      NOT NULL,
  CA_STREET_NUMBER   CHAR(10)
  CA_STREET_NAME     VARCHAR(60)
  CA_STREET_TYPE     CHAR(15)
  CA_SUITE_NUMBER    CHAR(10)
  CA_CITY            VARCHAR(60)
  CA_COUNTY          VARCHAR(30)
  CA_STATE           CHAR(2)
  CA_ZIP             CHAR(10)
  CA_COUNTRY         VARCHAR(20)
  CA_GMT_OFFSET      DECIMAL(5,2)
  CA_LOCATION_TYPE   CHAR(20)
)
TABLESPACE example1
DISTRIBUTE BY HASH(CA_ADDRESS_SK)
PARTITION BY RANGE(CA_ADDRESS_SK)
(
  PARTITION p1 VALUES LESS THAN (3000),
  PARTITION p2 VALUES LESS THAN (5000) TABLESPACE example1,
```

```
PARTITION p3 VALUES LESS THAN (MAXVALUE) TABLESPACE example2
)
ENABLE ROW MOVEMENT;
--创建分区表索引ds_customer_address_p1_index1, 不指定索引分区的名称。
gaussdb=# CREATE INDEX ds_customer_address_p1_index1 ON
tpcds.customer_address_p1(CA_ADDRESS_SK) LOCAL;
--创建分区表索引ds_customer_address_p1_index2, 并指定索引分区的名称。
gaussdb=# CREATE INDEX ds_customer_address_p1_index2 ON
tpcds.customer_address_p1(CA_ADDRESS_SK) LOCAL
(
PARTITION CA_ADDRESS_SK_index1,
PARTITION CA_ADDRESS_SK_index2 TABLESPACE example3,
PARTITION CA_ADDRESS_SK_index3 TABLESPACE example4
)
TABLESPACE example2;
--在线创建分区表索引ds_customer_address_p1_index3, 不指定索引分区的名称。
gaussdb=# CREATE INDEX CONCURRENTLY ds_customer_address_p1_index3 ON
tpcds.customer_address_p1(CA_ADDRESS_SK) LOCAL;
--在线创建GLOBAL分区索引ds_customer_address_p1_index4
gaussdb=# CREATE INDEX CONCURRENTLY ds_customer_address_p1_index4 ON
tpcds.customer_address_p1(CA_ADDRESS_ID) GLOBAL;
--修改分区表索引CA_ADDRESS_SK_index2的表空间为example1。
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index2 MOVE PARTITION CA_ADDRESS_SK_index2
TABLESPACE example1;
--修改分区表索引CA_ADDRESS_SK_index3的表空间为example2。
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index2 MOVE PARTITION CA_ADDRESS_SK_index3
TABLESPACE example2;
--重命名分区表索引。
gaussdb=# ALTER INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index2 RENAME PARTITION
CA_ADDRESS_SK_index1 TO CA_ADDRESS_SK_index4;
--删除索引和分区表。
gaussdb=# DROP INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index1;
gaussdb=# DROP INDEX tpcds.ds_customer_address_p1_index2;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address_p1;
--删除表空间。
gaussdb=# DROP TABLESPACE example1;
gaussdb=# DROP TABLESPACE example2;
gaussdb=# DROP TABLESPACE example3;
gaussdb=# DROP TABLESPACE example4;
```

## 相关链接

### [ALTER INDEX, DROP INDEX](#)

## 优化建议

- create index  
建议仅在匹配如下条件之一时创建索引：
  - 经常执行查询的字段。
  - 在连接条件上创建索引，对于存在多字段连接的查询，建议在这些字段上建立组合索引。例如，select \* from t1 join t2 on t1.a=t2.a and t1.b=t2.b，可以在t1表上的a，b字段上建立组合索引。
  - where子句的过滤条件字段上（尤其是范围条件）。
  - 在经常出现在order by、group by和distinct后的字段。约束限制：
  - 普通表的索引支持最大列数为32列；分区表的GLOBAL索引支持最大列数为31列。

- 单个索引大小不能超过索引页面大小（8k），其中B-tree、UBtree索引不能超过页面大小的三分之一。
- 分区表上不支持创建部分索引。

## 7.15.70 CREATE LANGUAGE

本版本暂不支持使用该语法。

## 7.15.71 CREATE MASKING POLICY

### 功能描述

创建脱敏策略。

### 注意事项

只有poladmin，sysadmin或初始用户能执行此操作。

需要开启安全策略开关，即设置GUC参数enable\_security\_policy=on，脱敏策略才可以生效。

#### 注意

在使用DATABASE LINK功能的场景下，客户端发起的DATABASE LINK请求，实际的发送方是服务端，发送端ip地址等相关的属性将是服务端的值。详情见[DATABASE LINK](#)。

### 语法格式

```
CREATE MASKING POLICY policy_name masking_clause[, ...] [ policy_filter_clause ] [ENABLE | DISABLE];
```

- **masking\_clause:**  
masking\_function ON LABEL(label\_name[, ...])
- **masking\_function:**  
maskall不是预置函数，硬编码在代码中，不支持\df展示。  
预置八种脱敏方式或者用户自定义的函数。  
{ maskall | randommasking | creditcardmasking | basicemailmasking | fullemailmasking | shufflemasking | alldigitsmasking | regexpmasking }
- **policy\_filter\_clause:**  
FILTER ON { FILTER\_TYPE ( filter\_value [, ...] ) } [, ...]
- **FILTER\_TYPE:**  
IP | APP | ROLES

### 参数说明

- **policy\_name**  
审计策略名称，需要唯一，不可重复。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **label\_name**  
资源标签名称。

- **masking\_clause**  
指出使用何种脱敏函数对被label\_name标签标记的数据库资源进行脱敏，支持用schema.function的方式指定脱敏函数。
- **policy\_filter**  
指出该脱敏策略对何种身份的用户生效，若为空表示对所有用户生效。
- **FILTER\_TYPE**  
描述策略过滤的条件类型，包括IP | APP | ROLES。
- **filter\_value**  
指具体过滤信息内容，例如具体的IP，具体的APP名称，具体的用户名。
- **ENABLE|DISABLE**  
可以打开或关闭脱敏策略。若不指定ENABLE|DISABLE，语句默认为ENABLE。

## 示例

```
--创建dev_mask和bob_mask用户。
gaussdb=# CREATE USER dev_mask PASSWORD '*****';
gaussdb=# CREATE USER bob_mask PASSWORD '*****';

--创建一个表tb_for_masking。
gaussdb=# CREATE TABLE tb_for_masking(idx int, col1 text, col2 text, col3 text, col4 text, col5 text, col6
text, col7 text,col8 text);
gaussdb=# INSERT INTO tb_for_masking VALUES(1, '9876543210', 'usr321usr', 'abc@huawei.com',
'abc@huawei.com', '1234-4567-7890-0123', 'abcdef 123456 ui 323 jsfd321 j3k2l3', '4880-9898-4545-2525',
'this is a llt case');
gaussdb=# INSERT INTO tb_for_masking VALUES(2, '0123456789', 'lltc123llt', 'abc@gmail.com',
'abc@gmail.com', '9876-5432-1012-3456', '1234 abcd ef 56 gh78ijk90lm', '4856-7654-1234-9865','this,is.a!
LLT?case');

--创建资源标签标记敏感列。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb1 ADD COLUMN(tb_for_masking.col1);
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb2 ADD COLUMN(tb_for_masking.col2);
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb3 ADD COLUMN(tb_for_masking.col3);
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb4 ADD COLUMN(tb_for_masking.col4);
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb5 ADD COLUMN(tb_for_masking.col5);
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb6 ADD COLUMN(tb_for_masking.col6);
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb7 ADD COLUMN(tb_for_masking.col7);
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL mask_lb8 ADD COLUMN(tb_for_masking.col8);

--创建脱敏策略。
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol1 maskall ON LABEL(mask_lb1);
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol2 alldigitmasking ON LABEL(mask_lb2);
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol3 basicemailmasking ON LABEL(mask_lb3);
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol4 fullemailmasking ON LABEL(mask_lb4);
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol5 creditcardmasking ON LABEL(mask_lb5);
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol6 shufflemasking ON LABEL(mask_lb6);
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol7 regexprmasking('[\d+]', '*', 2, 9) ON LABEL(mask_lb7);

--创建仅对用户dev_mask和bob_mask,客户端工具为gsq, IP地址为'10.20.30.40', '127.0.0.0/24'场景下生效的脱
敏策略。
gaussdb=# CREATE MASKING POLICY maskpol8 randommasking ON LABEL(mask_lb8) FILTER ON
ROLES(dev_mask, bob_mask), APP(gsq), IP('10.20.30.40', '127.0.0.0/24');
--查看脱敏策略生效。
gaussdb=# SELECT * FROM tb_for_masking;
 idx | col1 | col2 | col3 | col4 | col5 | col6 | col7 | col8
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1 | xxxxxxxxxx | usr000usr | xxx@huawei.com | xxx@xxxxxx.com | xxxx-xxxx-xxxx-0123 | s
2iju1bcjk243df333d61l 22 53ef3a | 48**_****_*545-2525 | this is a llt case
 2 | xxxxxxxxxx | lltc000llt | xxx@gmail.com | xxx@xxxxxx.com | xxxx-xxxx-xxxx-3456 | j 71fem0l286dbia543
g k9 ch | 48**_****_*234-9865 | this,is.a!LLT?case
(2 rows)
```



```
--使用gsqql工具,IP地址为'10.20.30.40',用户dev_mask查看tb_for_masking。
gaussdb=# GRANT ALL PRIVILEGES TO dev_mask;
gaussdb=# GRANT ALL PRIVILEGES TO bob_mask;
gaussdb=# SET role dev_mask PASSWORD '*****';
--使用maskpol8脱敏,结果随机,每次不同。
gaussdb=# SELECT col8 FROM tb_for_masking;
      col8
-----
9f1425b3835cc30d99
9585b4ea8ea8ddcc5b
(2 rows)
gaussdb=# SET role bob_mask PASSWORD '*****';
gaussdb=# SELECT col8 FROM tb_for_masking;
      col8
-----
f29ef3a0769a1f417c
806aa46409482d838f
(2 rows)

--删除脱敏策略。
gaussdb=# DROP MASKING POLICY maskpol1, maskpol2, maskpol3, maskpol4, maskpol5, maskpol6,
maskpol7, maskpol8;

--删除资源标签。
gaussdb=# DROP RESOURCE LABEL mask_lb1, mask_lb2, mask_lb3, mask_lb4, mask_lb5, mask_lb6,
mask_lb7, mask_lb8;

--删除表tb_for_masking。
gaussdb=# DROP TABLE tb_for_masking;

--删除用户dev_mask和bob_mask。
gaussdb=# DROP USER dev_mask, bob_mask;
```

## 相关链接

[5.1.13.14.14-ALTER MASKING POLICY](#), [5.1.13.14.96-DROP MASKING POLICY](#)。

## 7.15.72 CREATE MATERIALIZED VIEW

CREATE MATERIALIZED VIEW会创建一个全量物化视图,并且后续可以使用REFRESH MATERIALIZED VIEW (全量刷新)刷新物化视图的数据。

CREATE MATERIALIZED VIEW类似于CREATE TABLE AS,不过它会记住被用来初始化该视图的查询,因此它可以在后续中进行数据刷新。一个物化视图有很多和表相同的属性,但是不支持临时物化视图。

## 注意事项

- 全量物化视图不可以在临时表或全局临时表上创建。
- 全量物化视图不支持nodegroup。
- 创建全量物化视图后,基表中的绝大多数DDL操作不再支持。
- 不支持对全量物化视图进行IUD操作。
- 全量物化视图创建后,当基表数据发生变化时,需要使用刷新(REFRESH)命令保持物化视图与基表同步。
- Ustore引擎不支持物化视图的创建和使用。

## 语法规式

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_name
[ (column_name [, ...]) ]
```

```
[ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]  
[ TABLESPACE tablespace_name ]  
AS query;
```

## 参数说明

- **mv\_name**  
要创建的物化视图的名称（可以被模式限定）。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **column\_name**  
新物化视图中的一个列名。物化视图支持指定列，指定列需要和后面的查询语句结果的列数量保持一致；如果没有提供列名，会从查询的输出列名中获取列名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **WITH ( storage\_parameter [= value] [, ... ] )**  
这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。详见[CREATE TABLE](#)。
- **TABLESPACE tablespace\_name**  
指定新建物化视图所属表空间。如果没有声明，将使用默认表空间。
- **AS query**  
一个SELECT、TABLE 或者VALUES命令。这个查询将在一个安全受限的操作中运行。

## 示例

```
--创建一个普通表。  
gaussdb=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int);  
  
--创建全量物化视图。  
gaussdb=# CREATE MATERIALIZED VIEW my_mv AS SELECT * FROM my_table;  
  
--基表写入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO my_table VALUES(1,1),(2,2);  
  
--对全量物化视图my_mv进行全量刷新。  
gaussdb=# REFRESH MATERIALIZED VIEW my_mv;  
  
--删除全量物化视图。  
gaussdb=# DROP MATERIALIZED VIEW my_mv;  
  
--删除普通表my_table。  
gaussdb=# DROP TABLE my_table;
```

## 相关链接

[ALTER MATERIALIZED VIEW](#), [CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#),  
[CREATE TABLE](#), [DROP MATERIALIZED VIEW](#), [REFRESH INCREMENTAL  
MATERIALIZED VIEW](#), [REFRESH MATERIALIZED VIEW](#)

## 7.15.73 CREATE MODEL

分布式场景暂不支持使用该语法。

## 7.15.74 CREATE NODE

### 功能描述

创建一个新的集群节点。

### 注意事项

CREATE NODE是集群管理工具封装的接口，用来实现集群管理。该接口不建议用户直接使用，以免对集群状态造成影响。管理员用户才有权限使用该接口。

### 语法格式

```
CREATE NODE nodename WITH
(
  [ TYPE = nodetype,]
  [ HOST = hostname,]
  [ PORT = portnum,]
  [ HOST1 = 'hostname',]
  [ PORT1 = portnum,]
  [ HOSTPRIMARY [= boolean ],]
  [ PRIMARY [= boolean ],]
  [ PREFERRED [= boolean ],]
  [ SCTP_PORT = portnum,]
  [ CONTROL_PORT = portnum,]
  [ SCTP_PORT1 = portnum,]
  [ CONTROL_PORT1 = portnum ]
);
```

### 参数说明

- **nodename**  
节点名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **TYPE = nodetype**  
指定节点的类型。  
取值范围：
  - 'coordinator'
  - 'datanode'
- **HOST = hostname**  
指定节点对应的主机名称或者IP地址。
- **PORT = portnum**  
指定节点绑定的主机端口号。
- **HOST1 = hostname**  
指定节点对应的备机名称或者IP地址。
- **PORT1 = portnum**  
指定节点绑定的备机端口号。
- **HOSTPRIMARY**
- **PRIMARY = boolean**  
声明该节点是否为主节点。主节点允许做读写操作，否则只允许读操作。

取值范围：

- true
- false (默认值)

- **PREFERRED = boolean**

声明该节点是否为读操作的首选节点。

取值范围：

- true
- false (默认值)

- **SCTP\_PORT = portnum**

主机TCP代理通信库使用的数据传输通道侦听端口，使用TCP协议侦听连接。

- **CONTROL\_PORT = portnum**

主机TCP代理通信库使用的控制传输通道侦听端口，使用TCP协议侦听连接。

- **SCTP\_PORT1 = portnum**

备机TCP代理通信库使用的数据传输通道侦听端口，使用TCP协议侦听连接。

- **CONTROL\_PORT 1= portnum**

备机TCP代理通信库使用的控制传输通道侦听端口，使用TCP协议侦听连接。

## 相关链接

[ALTER NODE](#)，[DROP NODE](#)。

## 7.15.75 CREATE NODE GROUP

### 功能描述

创建一个新的集群节点组。

### 注意事项

- CREATE NODE GROUP是集群管理工具封装的接口，用来实现集群管理。
- 该接口仅对管理员用户开放使用。

### 语法规式

```
CREATE NODE GROUP groupname  
  WITH ( nodename [, ... ] ) [bucketcnt bucket_cnt]  
  [ BUCKETS [ ( bucketnumber [, ... ] ) ] ] [VCGROUP] [DISTRIBUTE FROM src_group_name] [groupparent  
parent_group_name];
```

### 参数说明

- **groupname**

节点组名称。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。且最大长度不超过63个字符。

 **说明**

节点组命名支持ASCII字符集上所有字符，但是建议用户按照标识符命名规范命名。

- **nodename**  
节点名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。且最大长度不超过63个字符。  
不指定该参数时，需要指定bucketcnt值，表示创建属于installation node group的child node group
- bucketcnt bucket\_cnt  
bucket\_cnt表示bucket桶数量。  
取值范围：[32,16384)，并且必须是2的幂次方。  
不指定该参数时，需要指定WITH的值。
- **BUCKETS [ ( bucketnumber [ , ... ] ) ]**  
BUCKETS子句是集群管理工具的内部用法，该子句不建议用户直接使用，以免对集群的正常使用造成影响。
- groupparent parent\_group\_name  
parent\_group\_name表示当前child node group所属的parent node group名字。

## 相关链接

### [DROP NODE GROUP](#)

## 7.15.76 CREATE PACKAGE

### 功能描述

创建一个新的PACKAGE。

### 注意事项

- 在分布式下，PACKAGE仅支持在ORA兼容性数据库中使用。
- 在package specification中声明过的函数或者存储过程，必须在package body中找到定义。
- 在实例化中，无法调用带有commit/rollback的存储过程。
- 不能在Trigger中调用package函数。
- 不能在外部SQL中直接使用package当中的变量。
- 不允许在package外部调用package的私有变量和存储过程。
- 不支持其它存储过程不支持的用法，例如，在function中不允许调用commit/rollback，则package的function中同样无法调用commit/rollback。
- 不支持schema与package同名。
- 只支持ORA风格的存储过程和函数定义。
- 不支持package内有同名变量，包括包内同名参数。
- package的全局变量为session级，不同session之间package的变量不共享。
- package中调用自治事务的函数，不允许使用package中的cursor变量，以及递归的使用package中cursor变量的函数。
- package中不支持声明ref cursor变量。

- package默认为SECURITY INVOKER权限，如果想将默认行为改为SECURITY DEFINER权限，需要设置guc参数behavior\_compat\_options='plsql\_security\_definer'。
- 被授予CREATE ANY PACKAGE权限的用户，可以在public模式和用户模式下创建PACKAGE。
- 如果需要创建带有特殊字符的package名，特殊字符中不能含有空格，并且最好设置GUC参数behavior\_compat\_options="skip\_insert\_gs\_source",否则可能引起报错。
- package创建时依赖未定义对象，如参数behavior\_compat\_options='plpgsql\_dependency'打开，创建可执行，通过WARNING提示；如参数未打开，package创建不可执行。
- 如package中ORA风格函数已被视图直接依赖，且参数behavior\_compat\_options='plpgsql\_dependency'打开，再次创建包体后视图可正常访问；如参数未打开，视图访问失败。
- 创建package函数时，其参数默认值不支持含有变量。
- 包头在PG\_OBJECT的类型为'S'（SPECIFICATION简称），包体在PG\_OBJECT中的类型为'B'（BODY简称），当创建的PACKAGE对象失效时，可以通过PG\_OBJECT中的VALID字段来查找PACKAGE失效对象的OID，并且使用“ALTER PACKAGE PKG\_NAME COMPILE”来重新编译PACKAGE，使其有效。
- 在创建Package内的函数时，如果函数名字为schema.func或package.func形式，则只会取func的名字，前面的Schema声明或者Package声明无效，如果需要默认禁用这种行为，可以设置guc参数behavior\_compat\_options='forbid\_package\_function\_with\_prefix'

## 语法格式

- CREATE PACKAGE SPECIFICATION语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] PACKAGE [ schema ] package_name  
    [ invoker_rights_clause ] { IS | AS } item_list_1 END package_name;
```

invoker\_rights\_clause可以被声明为AUTHID DEFINER或者AUTHID CURRENT\_USER，分别为定义者权限和调用者权限。

item\_list\_1可以为声明的变量或者存储过程以及函数。

PACKAGE SPECIFICATION（包头）声明了包内的公有变量、函数、异常等，可以被外部函数或者存储过程调用。在PACKAGE SPECIFICATION中只能声明存储过程，函数，不能定义存储过程或者函数。

- CREATE PACKAGE BODY语法格式。

```
CREATE [ OR REPLACE ] PACKAGE BODY [ schema ] package_name  
    { IS | AS } declare_section [ initialize_section ] END package_name;
```

PACKAGE BODY(包体内)定义了包的私有变量，函数等。如果变量或者函数没有在PACKAGE SPECIFICATION中声明过，那么这个变量或者函数则为私有变量或者函数。

PACKAGE BODY也可以声明实例化部分，用来初始化package，详见示例。

## 示例

- 创建ORA兼容性数据库

```
CREATE DATABASE ora_compat_db DBCOMPATIBILITY 'ORA';  
\c ora_compat_db;
```

- CREATE PACKAGE SPECIFICATION示例

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE emp_bonus IS  
var1 int:=1;--公有变量
```

```
var2 int:=2;
PROCEDURE testpro1(var3 int);--公有存储过程，可以被外部调用
END emp_bonus;
/
```

- **CREATE PACKAGE BODY示例**

```
drop table if exists test1;
create or replace package body emp_bonus is
var3 int:=3;
var4 int:=4;
procedure testpro1(var3 int)
is
begin
create table if not exists test1(col1 int);
insert into test1 values(var1);
insert into test1 values(var4);
end;
begin --实例化开始
var4:=9;
testpro1(var4);
end emp_bonus;
/
```

- **ALTER PACKAGE OWNER示例**

```
ALTER PACKAGE emp_bonus OWNER TO omm;
--将PACKAGE emp_bonus的所属者改为omm
```

- **调用PACKAGE示例**

```
call emp_bonus.testpro1(1); --使用call调用package存储过程
select emp_bonus.testpro1(1); --使用select调用package存储过程
--匿名块里调用package存储过程
begin
emp_bonus.testpro1(1);
end;
/
```

## 7.15.77 CREATE PROCEDURE

### 功能描述

创建一个新的存储过程。

### 注意事项

- 如果创建存储过程时参数或返回值带有精度，不进行精度检测。
- 创建存储过程时，存储过程定义中对表对象的操作建议都显示指定模式，否则可能会导致存储过程执行异常。
- 在创建存储过程时，存储过程内部通过SET语句设置current\_schema和search\_path无效。执行完函数search\_path和current\_schema与执行函数前的search\_path和current\_schema保持一致。
- SELECT、CALL调用函数时，必须要在出参位置提供实参进行调用，实参不会发生作用。
- 不能创建仅形参名字不同（存储过程名和参数列表类型都一样）的重载存储过程。
- 不能创建与函数拥有相同名称和参数列表的存储过程。
- 不支持仅默认值不同的存储过程重载。
- 存储过程仅IN、OUT、INOUT这三种类型不同的参数，打开GUC参数behavior\_compat\_options（behavior\_compat\_options='proc\_outparam\_override'）后，不允许重载。关闭该参数后，可以重载。

- 重载的存储过程在调用时变量需要明确具体的类型。
- 在存储过程内部使用未声明的变量，存储过程被调用时会报错。
- 在创建procedure时，不能在avg函数外面嵌套其他agg函数，或者其他系统函数。
- 函数定义时如果指定为IMMUTABLE和SHIPPABLE类型，应该尽量避免函数中存在INSERT，UPDATE，DELETE，MERGE和DDL操作，因为上述操作应该由CN判断对应的执行节点，否则执行结果可能产生错误。
- 存储过程中不支持需要return集合的操作。
- 在存储过程内部调用其它无参数的存储过程时，可以省略括号，直接使用存储过程名进行调用。
- 在存储过程内部调用其他有出参的函数，如果在赋值表达式中调用时，需要打开guc参数 set behavior\_compat\_options = 'proc\_outparam\_override'，并提前定义与出参类型相同的变量，然后将变量作为出参调用带有出参的其他函数，出参才能生效。否则，被调函数的出参会被忽略。
- 存储过程支持参数注释的查看与导出、导入。
- 存储过程支持介于IS/AS与plsql\_body之间的注释的查看与导出、导入。
- 被授予CREATE ANY FUNCTION权限的用户，可以在用户模式下创建/替换存储过程。
- 存储过程默认为SECURITY INVOKER权限，如果想将默认行为改为SECURITY DEFINER权限，需要设置guc参数 behavior\_compat\_options='plsql\_security\_definer'。
- 存储过程创建时依赖未定义对象，如参数 behavior\_compat\_options='plpgsql\_dependency'打开，创建可执行，通过WARNING提示；如参数未打开，存储过程创建不可执行。
- 当打开三权分立时，对于定义者权限的存储过程，只能由本用户自己重建，除初始用户外不能alter到其它用户。
- 如果将定义者权限的存储过程创建到其他用户Schema下，则会以其他用户的权限执行该存储过程，有越权风险，请谨慎使用。
- 在表达式中使用out参数作为出参时，如下情况不会生效，例如：使用execute immediate sqlv using func语法执行函数、使用select func into语法执行函数、使用insert、update等DML语句执行、使用select where a=func()；带out出参的函数，作为入参时，fun ( func ( out b ) , a ) ， out出参b未生效等。
- 调用带out出参的存储过程，设置GUC参数set behavior\_compat\_options = 'proc\_outparam\_transfer\_length'后可以传递参数长度。规格限制如下：
  - a. 支持的基本类型包括：CHAR(n)、CHARACTER(n)、NCHAR(n)、VARCHAR(n)、VARYING(n)、VARCHAR2(n)、NVARCHAR2(n)类型的参数。
  - b. out出参不生效的情况下（比如perform）不需要传递长度。
  - c. 不支持精度传递的基本类型包括：NUMERIC、DECIMAL、NUMBER、FLOAT、DEC、INTEGER、TIME、TIMESTAMP、INTERVAL、TIME WITH TIME ZONE、TIMESTAMP WITH TIME ZONE、TIME WITHOUT TIME ZONE、TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE。
  - d. GUC参数set behavior\_compat\_options是否设置为proc\_outparam\_override时都支持传递参数长度。



## 语法格式

```
gaussdb=# CREATE [ OR REPLACE ] PROCEDURE procedure_name
  [ ( ( [ argname ] [ argmode ] argtype [ { DEFAULT | := | = } expression ] ) [ ... ] ) ]
  [
    { IMMUTABLE | STABLE | VOLATILE }
    | { SHIPPABLE | NOT SHIPPABLE }

    | [ NOT ] LEAKPROOF
    | { CALLED ON NULL INPUT | RETURNS NULL ON NULL INPUT | STRICT }
    | { [ EXTERNAL ] SECURITY INVOKER | [ EXTERNAL ] SECURITY DEFINER | AUTHID DEFINER | AUTHID
CURRENT_USER }
    | COST execution_cost
    | SET configuration_parameter { [ TO | = ] value | FROM CURRENT }
  ] [ ... ]
  { IS | AS }
  plsql_body
/
```

## 参数说明

- **OR REPLACE**  
当存在同名的存储过程时，替换原来的定义。
- **procedure\_name**  
创建的存储过程名称，可以带有模式名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **argmode**  
参数的模式。

---

### 须知

VARIADIC用于声明数组类型的参数。

---

取值范围：IN，OUT，INOUT或VARIADIC。缺省值是IN。只有OUT模式的参数后面能跟VARIADIC。并且OUT和INOUT模式的参数不能用在RETURNS TABLE的过程定义中。

- **argname**  
参数的名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **argtype**  
参数的数据类型。可以使用%ROWTYPE间接引用表的类型。  
取值范围：可用的数据类型。
- **expression**  
参数的默认表达式。

### 📖 说明

- 在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s2的情况下，参数为INOUT模式时不支持默认表达式。
  - 推荐使用方式：将所有默认值参数定义在所有非默认值参数后。
  - 调用带有默认参数的函数时，入参从左往右排入函数，如果有非默认参数的入参缺失则报错。
  - 打开 proc\_uncheck\_default\_param 参数，调用带有默认参数的函数时，入参从左往右排入函数，允许缺省默认参数个入参，如果有非默认参数的入参缺失，则会用错位的默认值填充该参数。
  - 在参数a\_format\_version值为10c、a\_format\_dev\_version值为s1和关闭 proc\_outparam\_override，函数参数同时包括out出参和default时，默认值不可缺省。
- **IMMUTABLE、STABLE等**  
行为约束可选项。各参数的功能与CREATE FUNCTION类似，详细说明见[CREATE FUNCTION](#)
  - **plsql\_body**  
PL/SQL存储过程体。

### 须知

当在存储过程体中进行创建用户、修改密码或加解密等涉及密码或密钥相关操作时，系统表及日志中会记录密码或密钥的明文信息。为防止敏感信息泄露，不建议用户在存储过程体中进行涉及密码或密钥等敏感信息的相关操作。

### 📖 说明

argname和argmode的顺序没有严格要求，推荐按照argname、argmode、argtype的顺序使用。

## 示例

```
--创建一个存储过程。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE prc_add
(
    param1 IN INTEGER,
    param2 IN OUT INTEGER
)
AS
BEGIN
    param2:= param1 + param2;
    db_output.print_line('result is: '||to_char(param2));
END;
/

--调用此存储过程。
gaussdb=# SELECT prc_add(2,3);

--创建一个参数模式为VARIADIC的存储过程。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE pro_variadic (var1 VARCHAR2(10) DEFAULT 'hello!',var4
VARIADIC int4[])
AS
BEGIN
    db_output.print_line(var1);
END;
/

--执行此存储过程。
```

```
gaussdb=# SELECT pro_variadic(var1=>'hello', VARIADIC var4=> array[1,2,3,4]);

--创建一个存储过程，将带着调用它的用户的权限执行。
gaussdb=# CREATE TABLE tb1(a integer);
gaussdb=# CREATE PROCEDURE insert_data(v integer)
SECURITY INVOKER
AS
BEGIN
    INSERT INTO tb1 VALUES(v);
END;
/

--调用此存储过程。
gaussdb=# CALL insert_data(1);

--删除一个存储过程。
gaussdb=# DROP PROCEDURE prc_add;
gaussdb=# DROP PROCEDURE pro_variadic;
gaussdb=# DROP PROCEDURE insert_data;
```

## 相关链接

### [DROP PROCEDURE](#)

## 优化建议

- analyse | analyze
  - 不支持在事务或匿名块中执行analyze。
  - 不支持在函数或存储过程中执行analyze操作。

## 7.15.78 CREATE RESOURCE LABEL

### 功能描述

创建资源标签。

### 注意事项

只有POLADMIN，SYSADMIN或初始用户能正常执行此操作。

### 语法格式

```
CREATE RESOURCE LABEL [IF NOT EXISTS] label_name ADD label_item_list[, ...];
```

- label\_item\_list:  
resource\_type(resource\_path[, ...])
- resource\_type:  
{ TABLE | COLUMN | SCHEMA | VIEW | FUNCTION }

### 参数说明

- **IF NOT EXISTS**  
如果已经存在相同名称的资源标签，不会报出错误，不会抛出错误，而是发出一个通知，告知此资源标签已存在。
- **label\_name**  
资源标签名称，创建时要求不能与已有标签重名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **resource\_type**  
指的是要标记的数据库资源的类型。  
取值范围：表（TABLE）、列（COLUMN）、模式（SCHEMA）、视图（VIEW）、函数（FUNCTION）。
- **resource\_path**  
指的是描述具体的数据库资源的路径。

## 示例

```
--创建一个表tb_for_label。
gaussdb=# CREATE TABLE tb_for_label(col1 text, col2 text, col3 text);

--创建一个模式schema_for_label。
gaussdb=# CREATE SCHEMA schema_for_label;

--创建一个视图view_for_label。
gaussdb=# CREATE VIEW view_for_label AS SELECT 1;

--创建一个函数func_for_label。
gaussdb=# CREATE FUNCTION func_for_label RETURNS TEXT AS $$ SELECT col1 FROM tb_for_label; $$
LANGUAGE SQL;

--基于表创建资源标签。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS table_label add TABLE(public.tb_for_label);

--基于列创建资源标签。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS column_label add COLUMN(public.tb_for_label.col1);

--基于模式创建资源标签。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS schema_label add SCHEMA(schema_for_label);

--基于视图创建资源标签。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS view_label add VIEW(view_for_label);

--基于函数创建资源标签。
gaussdb=# CREATE RESOURCE LABEL IF NOT EXISTS func_label add FUNCTION(func_for_label);

--删除资源标签。
gaussdb=# DROP RESOURCE LABEL func_label, view_label, schema_label, column_label, table_label;

--删除函数func_for_label。
gaussdb=# DROP FUNCTION func_for_label;

--删除视图view_for_label。
gaussdb=# DROP VIEW view_for_label;

--删除模式schema_for_label。
gaussdb=# DROP SCHEMA schema_for_label;

--删除表tb_for_label。
gaussdb=# DROP TABLE tb_for_label;
```

## 相关链接

[ALTER RESOURCE LABEL](#)，[DROP RESOURCE LABEL](#)。

## 7.15.79 CREATE ROLE

### 功能描述

创建角色。

角色是拥有数据库对象和权限的实体。在不同的环境中角色可以认为是一个用户，一个组或者兼顾两者。

## 注意事项

- 在数据库中添加一个新角色，角色无登录权限。
- 创建角色的用户必须具备CREATE ROLE的权限或者是系统管理员。

## 语法格式

```
CREATE ROLE role_name [ [ WITH ] option [ ... ] ] [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] { PASSWORD | IDENTIFIED BY } { 'password' [ EXPIRED ] | DISABLE };
```

其中角色信息设置子句Option语法为：

```
{SYSADMIN | NOSYSADMIN}  
| {MONADMIN | NOMONADMIN}  
| {OPRADMIN | NOOPRADMIN}  
| {POLADMIN | NOPOLADMIN}  
| {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN}  
| {CREATEDB | NOCREATEDB}  
| {USEFT | NOUSEFT}  
| {CREATEROLE | NOCREATEROLE}  
| {INHERIT | NOINHERIT}  
| {LOGIN | NOLOGIN}  
| {REPLICATION | NOREPLICATION}  
| {VCADMIN | NOVCADMIN}  
| {PERSISTENCE | NOPERSISTENCE}  
| CONNECTION LIMIT connlimit  
| VALID BEGIN 'timestamp'  
| VALID UNTIL 'timestamp'  
  
| USER GROUP 'groupuser'  
| PERM SPACE 'spacelimit'  
| TEMP SPACE 'tmpspacelimit'  
| SPILL SPACE 'spillspacelimit'  
| NODE GROUP logic_cluster_name  
| IN ROLE role_name [, ...]  
| IN GROUP role_name [, ...]  
| ROLE role_name [, ...]  
| ADMIN rol e_name [, ...]  
| USER role_name [, ...]  
| SYSID uid  
| DEFAULT TABLESPACE tablespace_name  
| PROFILE DEFAULT  
| PROFILE profile_name  
| PGUSER
```

## 参数说明

- **role\_name**  
角色名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)，且最多为63个字符。若超过63个字符，数据库会截断并保留前63个字符当做角色名称。当角色名中包含大写字母时数据库会自动转换为小写字母，如果需要创建包含大写字母的角色名则需要使用双引号括起来。
- **password**  
登录密码。  
密码规则如下：
  - 密码默认不少于8个字符。

- 不能与角色名及角色名倒序相同。
- 至少包含大写字母 (A-Z)，小写字母 (a-z)，数字 (0-9)，非字母数字字符 (限定为~!@#\$\$%^&\*()-\_+=\|[\{\};;<.>/? ) 四类字符中的三类字符。当密码中包含的字符不属于上述四种字符范围内时语句执行会报错。
- 密码也可以是符合格式要求的密文字符串，这种情况主要用于用户数据导入场景，不推荐用户直接使用。如果直接使用密文密码，用户需要知道密文密码对应的明文，并且保证明文密码复杂度，数据库不会校验密文密码复杂度，直接使用密文密码的安全性由用户保证。
- 创建角色时，应当使用单引号将用户密码括起来。

取值范围：不为空的字符串。

- **EXPIRED**

在创建用户时可选EXPIRED，即创建密码失效用户，该用户不允许执行简单查询和扩展查询。只有在修改自身密码后才可正常执行语句。

- **DISABLE**

默认情况下，用户可以更改自己的密码，除非密码被禁用。要禁用用户的密码，请指定DISABLE。禁用某个用户的密码后，将从系统中删除该密码，此类用户只能通过外部认证来连接数据库，例如：kerberos认证。只有管理员才能启用或禁用密码。普通用户不能禁用初始用户的密码。要启用密码，请运行ALTER USER并指定密码。

- **ENCRYPTED | UNENCRYPTED**

控制密码存储在系统表里的口令是否加密。按照产品安全要求，密码必须加密存储，所以，UNENCRYPTED在GaussDB中禁止使用。因为系统无法对指定的加密口令字符串进行解密，所以如果目前的口令字符串已经是用SHA256加密的格式，则会继续照此存放，而不管是否声明了ENCRYPTED或UNENCRYPTED。这样就允许在dump/restore的时候重新加载加密的口令。

- **SYSADMIN | NOSYSADMIN**

决定一个新角色是否为“系统管理员”，具有SYSADMIN属性的角色拥有系统最高权限。

缺省为NOSYSADMIN。

三权分立打开时，具有SYSADMIN属性的用户无权创建用户。

- **MONADMIN | NOMONADMIN**

定义角色是否是监控管理员。

缺省为NOMONADMIN。

- **OPRADMIN | NOOPRADMIN**

定义角色是否是运维管理员。

缺省为NOOPRADMIN。

- **POLADMIN | NOPOLADMIN**

定义角色是否是安全策略管理员。

缺省为NOPOLADMIN。

- **AUDITADMIN | NOAUDITADMIN**

定义角色是否有审计管理属性。

缺省为NOAUDITADMIN。

- **CREATEDB | NOCREATEDB**

决定一个新角色是否能创建数据库。

新角色没有创建数据库的权限。

缺省为NOCREATEDB。

- **USEFT | NOUSEFT**

该参数为保留参数，暂未启用。

- **CREATEROLE | NOCREATEROLE**

决定一个角色是否可以创建新角色（也就是执行CREATE ROLE和CREATE USER）。一个拥有CREATEROLE权限的角色也可以修改和删除其他角色。

缺省为NOCREATEROLE。

- 三权分立关闭时，具有CREATEROLE属性的用户有权限创建具有CREATEROLE、AUDITADMIN、MONADMIN、POLADMIN、CREATEDB属性的用户和普通用户。
- 三权分立打开时，具有CREATEROLE属性的用户有权限创建具有CREATEROLE、MONADMIN、POLADMIN、CREATEDB属性的用户和普通用户。

- **INHERIT | NOINHERIT**

这些子句决定一个角色是否“继承”它所在组的角色的权限。不推荐使用。

- **LOGIN | NOLOGIN**

具有LOGIN属性的角色才可以登录数据库。一个拥有LOGIN属性的角色可以认为是一个用户。

缺省为NOLOGIN。

- **REPLICATION | NOREPLICATION**

定义角色是否允许流复制或设置系统为备份模式。REPLICATION属性是特定的角色，仅用于复制。

缺省为NOREPLICATION。

- **PERSISTENCE | NOPERSISTENCE**

定义永久用户。仅允许初始用户创建、修改和删除具有PERSISTENCE属性的永久用户。

- **CONNECTION LIMIT**

声明该角色可以使用的并发连接数量。

---

### 须知

- 系统管理员不受此参数的限制。
- connlimit每个CN单独统计，集群整体的连接数= connlimit \* 当前正常CN节点个数。

---

取值范围：[-1, 2<sup>31</sup>-1]的整数。缺省值为-1，表示没有限制。

- **VALID BEGIN**

设置角色生效的时间戳。如果省略了该子句，角色无有效开始时间限制，timestamp为生效时间，格式为'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'。

- **VALID UNTIL**

设置角色失效的时间戳。如果省略了该子句，角色无有效结束时间限制，timestamp为失效时间，格式为'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'。

- **RESOURCE POOL**  
设置角色使用的resource pool名称，该名称属于系统表：pg\_resource\_pool
- **USER GROUP 'groupuser'**  
创建一个user的子用户。
- **PERM SPACE**  
设置用户使用空间的大小。
- **TEMP SPACE**  
设置用户临时表存储空间限额。
- **SPILL SPACE**  
设置用户算子落盘空间限额。
- **IN ROLE**  
新角色立即拥有IN ROLE子句中列出的一个或多个现有角色拥有的权限。不推荐使用。
- **IN GROUP**  
IN GROUP是IN ROLE过时的拼法。不推荐使用。
- **ROLE**  
ROLE子句列出一个或多个现有的角色，它们将自动添加为这个新角色的成员，拥有新角色所有的权限。
- **ADMIN**  
ADMIN子句类似ROLE子句，不同的是ADMIN后的角色可以把新角色的权限赋给其他角色。
- **USER**  
USER子句是ROLE子句过时的拼法。
- **SYSID**  
SYSID子句将被忽略，无实际意义。
- **DEFAULT TABLESPACE**  
DEFAULT TABLESPACE子句将被忽略，无实际意义。
- **PROFILE**  
PROFILE子句将被忽略，无实际意义。
- **PGUSER**  
当前版本该属性没有实际意义，仅为了语法的前向兼容而保留。

## 示例

```
--创建一个角色，名为manager，密码为*****。  
gaussdb=# CREATE ROLE manager IDENTIFIED BY '*****';  
  
--创建一个角色，从2015年1月1日开始生效，到2026年1月1日失效。  
gaussdb=# CREATE ROLE miriam WITH LOGIN PASSWORD '*****' VALID BEGIN '2015-01-01' VALID UNTIL  
'2026-01-01';  
  
--修改角色manager的密码为*****。  
gaussdb=# ALTER ROLE manager IDENTIFIED BY '*****' REPLACE '*****';  
  
--修改角色manager为系统管理员。  
gaussdb=# ALTER ROLE manager SYSADMIN;
```



```
--删除角色manager。  
gaussdb=# DROP ROLE manager;  
  
--删除角色miriam。  
gaussdb=# DROP ROLE miriam;
```

## 相关链接

[SET ROLE](#), [ALTER ROLE](#), [DROP ROLE](#), [GRANT](#), [REVOKE](#)

## 7.15.80 CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY

### 功能描述

对表创建行访问控制策略。

当对表创建了行访问控制策略，只有打开该表的行访问控制开关(ALTER TABLE ... ENABLE ROW LEVEL SECURITY)，策略才能生效。否则不生效。

当前行访问控制影响数据表的读取操作(SELECT、UPDATE、DELETE)，暂不影响数据表的写入操作(INSERT、MERGE INTO)。表所有者或系统管理员可以在USING子句中创建表达式，在客户端执行数据表读取操作时，数据库后台在查询重写阶段会将满足条件的表达式拼接并应用到执行计划中。针对数据表的每一条元组，当USING表达式返回TRUE时，元组对当前用户可见，当USING表达式返回FALSE或NULL时，元组对当前用户不可见。

行访问控制策略名称是针对表的，同一个数据表上不能有同名的行访问控制策略；对不同的数据表，可以有同名的行访问控制策略。

行访问控制策略可以应用到指定的操作(SELECT、UPDATE、DELETE、ALL)，ALL表示会影响SELECT、UPDATE、DELETE三种操作；定义行访问控制策略时，若未指定受影响的相关操作，默认为ALL。

行访问控制策略可以应用到指定的用户(角色)，也可应用到全部用户(PUBLIC)；定义行访问控制策略时，若未指定受影响的用户，默认为PUBLIC。

### 注意事项

- 支持对行存表、行存分区表、复制表、unlogged表、hash表定义行访问控制策略。
- 不支持外表、临时表定义行访问控制策略。
- 不支持对视图定义行访问控制策略。
- 同一张表上可以创建多个行访问控制策略，一张表最多创建100个行访问控制策略。
- 系统管理员不受行访问控制影响，可以查看表的全量数据。
- 通过SQL语句、视图、函数、存储过程查询包含行访问控制策略的表，都会受影响。
- 不支持对添加了行级访问控制策略的表字段进行修改数据类型操作。

### 语法格式

```
CREATE [ ROW LEVEL SECURITY ] POLICY policy_name ON table_name  
[ AS { PERMISSIVE | RESTRICTIVE } ]  
[ FOR { ALL | SELECT | UPDATE | DELETE } ]  
[ TO { role_name | PUBLIC | CURRENT_USER | SESSION_USER } [, ...] ]  
USING ( using_expression )
```

## 参数说明

- policy\_name**  
 行访问控制策略名称，同一个数据表上行访问控制策略名称不能相同。
- table\_name**  
 行访问控制策略的表名。
- PERMISSIVE | RESTRICTIVE**  
 PERMISSIVE指定行访问控制策略为宽容性策略，宽容性策略的条件用OR表达式拼接。RESTRICTIVE指定行访问控制策略为限制性策略，限制性策略的条件用AND表达式拼接。拼接方式如下：  
 (using\_expression\_permmissive\_1 OR using\_expression\_permmissive\_2 ...) AND  
 (using\_expression\_restrictive\_1 AND using\_expression\_restrictive\_2 ...)
 

缺省默认为PERMISSIVE。
- command**  
 当前行访问控制影响的SQL操作，可指定操作包括：ALL、SELECT、UPDATE、DELETE。当未指定时，ALL为默认值，涵盖SELECT、UPDATE、DELETE操作。  
 当command为SELECT时，SELECT类操作受行访问控制的影响，只能查看到满足条件(using\_expression返回值为TRUE)的元组数据，受影响的操作包括SELECT，SELECT FOR UPDATE/SHARE，UPDATE ... RETURNING，DELETE ... RETURNING。  
 当command为UPDATE时，UPDATE类操作受行访问控制的影响，只能更新满足条件(using\_expression返回值为TRUE)的元组数据，受影响的操作包括UPDATE，UPDATE ... RETURNING，SELECT ... FOR UPDATE/SHARE。  
 当command为DELETE时，DELETE类操作受行访问控制的影响，只能删除满足条件(using\_expression返回值为TRUE)的元组数据，受影响的操作包括DELETE，DELETE ... RETURNING。  
 行访问控制策略与适配的SQL语法关系参加下表：

表 7-162 ROW LEVEL SECURITY 策略与适配 SQL 语法关系

| Command                 | SELECT/ALL policy | UPDATE/ALL policy | DELETE/ALL policy |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SELECT                  | Existing row      | No                | No                |
| SELECT FOR UPDATE/SHARE | Existing row      | Existing row      | No                |
| UPDATE                  | No                | Existing row      | No                |
| UPDATE RETURNING        | Existing row      | Existing row      | No                |
| DELETE                  | No                | No                | Existing row      |
| DELETE RETURNING        | Existing row      | No                | Existing row      |

- role\_name**  
 行访问控制影响的数据库用户。

CURRENT\_USER表示当前执行环境的用户名；SESSION\_USER则表示会话用户名；当未指定时，PUBLIC为默认值，PUBLIC表示影响所有数据库用户，可以指定多个受影响的数据库用户。

### 须知

系统管理员不受行访问控制特性影响。

- **using\_expression**

行访问控制的表达式（返回boolean值）。

条件表达式中不能包含AGG函数和窗口（WINDOW）函数。在查询重写阶段，如果数据表的行访问控制开关打开，满足条件的表达式会添加到计划树中。针对数据表的每条元组，会进行表达式计算，只有表达式返回值为TRUE时，行数据对用户才可见（SELECT、UPDATE、DELETE）；当表达式返回FALSE时，该元组对当前用户不可见，用户无法通过SELECT语句查看此元组，无法通过UPDATE语句更新此元组，无法通过DELETE语句删除此元组。

## 示例

```
--创建用户alice。
gaussdb=# CREATE USER alice PASSWORD '*****';

--创建用户bob。
gaussdb=# CREATE USER bob PASSWORD '*****';

--创建数据表all_data。
gaussdb=# CREATE TABLE public.all_data(id int, role varchar(100), data varchar(100));

--向数据表插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO all_data VALUES(1, 'alice', 'alice data');
gaussdb=# INSERT INTO all_data VALUES(2, 'bob', 'bob data');
gaussdb=# INSERT INTO all_data VALUES(3, 'peter', 'peter data');

--将表all_data的读取权限赋予alice和bob用户。
gaussdb=# GRANT SELECT ON all_data TO alice, bob;

--打开行访问控制策略开关。
gaussdb=# ALTER TABLE all_data ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

--创建行访问控制策略，当前用户只能查看用户自身的数据。
gaussdb=# CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data USING(role = CURRENT_USER);

--查看表all_data相关信息。
gaussdb=# \d+ all_data
          Table "public.all_data"
Column |          Type          | Modifiers | Storage | Stats target | Description
-----+-----+-----+-----+-----+-----
id     | integer                |           |         |              |
role   | character varying(100) |           | extended |              |
data   | character varying(100) |           | extended |              |
Row Level Security Policies:
  POLICY "all_data_rls" FOR ALL
  TO public
  USING (((role)::name = "current_user"()))
Has OIDs: no
Distribute By: HASH(id)
Location Nodes: ALL DATANODES
Options: orientation=row, compression=no, enable_rowsecurity=true

--当前用户执行SELECT操作。
gaussdb=# SELECT * FROM all_data;
id | role | data
```

```
-----+-----+-----
 1 | alice | alice data
 2 | bob   | bob data
 3 | peter | peter data
(3 rows)

gaussdb=# EXPLAIN(COSTS OFF) SELECT * FROM all_data;
          QUERY PLAN
-----+-----+-----
Streaming (type: GATHER)
 Node/s: All datanodes
 -> Seq Scan on all_data
(3 rows)

--切换至alice用户执行SELECT操作。
gaussdb=# SET ROLE alice PASSWORD '*****!';
gaussdb=> SELECT * FROM all_data;
 id | role | data
-----+-----+-----
 1 | alice | alice data
(1 row)

gaussdb=> EXPLAIN(COSTS OFF) SELECT * FROM all_data;
          QUERY PLAN
-----+-----+-----
Streaming (type: GATHER)
 Node/s: All datanodes
 -> Seq Scan on all_data
      Filter: ((role)::name = 'alice'::name)
 Notice: This query is influenced by row level security feature
(5 rows)

--删除行访问控制策略。
gaussdb=> RESET ROLE;
gaussdb=# DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data;

--删除数据表all_data。
gaussdb=# DROP TABLE public.all_data;

--删除用户alice, bob。
gaussdb=# DROP USER alice, bob;
```

## 相关链接

### [DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY](#)

## 7.15.81 CREATE SCHEMA

### 功能描述

创建模式。

访问命名对象时可以使用模式名作为前缀进行访问，若无模式名前缀，则访问当前模式下的命名对象。创建命名对象时也可用模式名作为前缀修饰。

另外，CREATE SCHEMA可以包括在新模式中创建对象的子命令，这些子命令和那些在创建完模式后发出的命令没有任何区别。如果使用了AUTHORIZATION子句，则所有创建的对象都将被该用户所拥有。

### 注意事项

- 只要用户对当前数据库有CREATE权限，就可以创建模式。

- 系统管理员在普通用户同名schema下创建的对象，所有者为schema的同名用户（非系统管理员）。

## 语法格式

- 根据指定的名称创建模式。  

```
CREATE SCHEMA schema_name  
  [ AUTHORIZATION user_name ] [ WITH BLOCKCHAIN ] [ schema_element [ ... ] ];
```
- 根据用户名创建模式。  

```
CREATE SCHEMA AUTHORIZATION user_name [ schema_element [ ... ] ];
```

## 参数说明

- **schema\_name**  
模式名称。

### 须知

- 模式名不能和当前数据库里其他的模式重名。
- 模式名不能和当前数据库的初始用户重名。
- 模式的名称不可以“pg\_”开头。
- 模式的名称不可以“gs\_role\_”开头。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **AUTHORIZATION user\_name**  
指定模式的所有者。当不指定schema\_name时，把user\_name当作模式名，此时user\_name只能是角色名。  
取值范围：已存在的用户名/角色名。
- **WITH BLOCKCHAIN**  
指定模式的防篡改属性。防篡改模式下的普通行存表为防篡改用户表。
- **schema\_element**  
在模式里创建对象的SQL语句。目前仅支持CREATE TABLE、CREATE VIEW、CREATE INDEX、CREATE PARTITION、GRANT子句。  
子命令所创建的对象都被AUTHORIZATION子句指定的用户所拥有。

### 说明

如果当前搜索路径上的模式中存在同名对象时，需要明确指定引用对象所在的模式。可以通过命令SHOW SEARCH\_PATH来查看当前搜索路径上的模式。

## 示例

```
--创建一个角色role1。  
gaussdb=# CREATE ROLE role1 IDENTIFIED BY '*****';  
  
-- 为用户role1创建一个同名schema，子命令创建的表films和winners的拥有者为role1。  
gaussdb=# CREATE SCHEMA AUTHORIZATION role1  
  CREATE TABLE films (title text, release date, awards text[])  
  CREATE VIEW winners AS  
  SELECT title, release FROM films WHERE awards IS NOT NULL;  
  
--删除schema。
```

```
gaussdb=# DROP SCHEMA role1 CASCADE;  
--删除用户。  
gaussdb=# DROP USER role1 CASCADE;
```

## 相关链接

[ALTER SCHEMA, DROP SCHEMA](#)

## 7.15.82 CREATE SEQUENCE

### 功能描述

CREATE SEQUENCE用于向当前数据库里增加一个新的序列。序列的Owner为创建此序列的用户。


### 注意事项

- Sequence是一个存放等差数列的特殊表，该表受DBMS控制。这个表没有实际意义，通常用于为行或者表生成唯一的标识符。
- 如果给出一个模式名，则该序列就在给定的模式中创建，否则会在当前模式中创建。序列名必须和同一个模式中的其他序列、表、索引、视图或外表的名称不同。
- 创建序列后，在表中使用序列的nextval()函数和generate\_series(1,N)函数对表插入数据，请保证nextval的可调用次数大于等于N+1次，否则会因为generate\_series()函数会调用N+1次而导致报错。
- 被授予CREATE ANY SEQUENCE权限的用户，可以在public模式和用户模式下创建序列。

### 语法格式

```
CREATE SEQUENCE name [ INCREMENT [ BY ] increment ]  
    [ MINVALUE minvalue | NO MINVALUE | NOMINVALUE ] [ MAXVALUE maxvalue | NO MAXVALUE |  
NOMAXVALUE ]  
    [ START [ WITH ] start ] [ CACHE cache ] [ [ NO ] CYCLE | NOCYCLE ]  
    [ OWNED BY { table_name.column_name | NONE } ];
```

### 参数说明

- **name**  
将要创建的序列名称。  
取值范围: 仅可以使用小写字母 (a~z)、大写字母 (A~Z)，数字和特殊字符 "#", "\_", "\$"的组合。
- **increment**  
指定序列的步长。一个正数将生成一个递增的序列，一个负数将生成一个递减的序列。  
缺省值为1。  
 **说明**  
在MYSQL兼容模式下，步长为浮点数时会自动转为整型。其他模式下，该参数不支持输入浮点数。
- **MINVALUE minvalue | NO MINVALUE| NOMINVALUE**

执行序列的最小值。如果没有声明minvalue或者声明了NO MINVALUE，则递增序列的缺省值为1，递减序列的缺省值为 $-2^{63}-1$ 。NOMINVALUE等价于NO MINVALUE

- **MAXVALUE maxvalue | NO MAXVALUE| NOMAXVALUE**

执行序列的最大值。如果没有声明maxvalue或者声明了NO MAXVALUE，则递增序列的缺省值为 $2^{63}-1$ ，递减序列的缺省值为-1。NOMAXVALUE等价于NO MAXVALUE

- **start**

指定序列的起始值。缺省值：对于递增序列为minvalue，递减序列为maxvalue。

- **cache**

为了快速访问，而在内存中预先存储序列号的个数。

缺省值为1，表示一次只能生成一个值，也就是没有缓存。

#### 说明

- 不建议同时定义cache和maxvalue或minvalue。因为定义cache后不能保证序列的连续性，可能会产生空洞，造成序列号段浪费。如对并发性能有要求，请同时参考guc参数session\_sequence\_cache。
- cache指定了单CN/DN一次向GTM中申请的值；session\_sequence\_cache指定的是单个会话一次向CN/DN申请缓存的值，会话结束后会自动丢弃。
- **CYCLE**

用于使序列达到maxvalue或者minvalue后可循环并继续下去。

如果声明了NO CYCLE，则在序列达到其最大值后任何对nextval的调用都会返回一个错误。

NOCYCLE的作用等价于NO CYCLE。

缺省值为NO CYCLE。

若定义序列为CYCLE，则不能保证序列的唯一性。
- **OWNED BY-**

将序列和一个表的指定字段进行关联。这样，在删除那个字段或其所在表的时候会自动删除已关联的序列。关联的表和序列的所有者必须是同一个用户，并且在同一个模式中。需要注意的是，通过指定OWNED BY，仅仅是建立了表的对应列和sequence之间关联关系，并不会在插入数据时在该列上产生自增序列。

缺省值为OWNED BY NONE，表示不存在这样的关联。

---

#### 须知

通过OWNED BY创建的Sequence不建议用于其他表，如果希望多个表共享Sequence，该Sequence不应该从属于特定表。

---

## 示例

创建一个名为serial的递增序列，从101开始：

```
gaussdb=# CREATE SEQUENCE serial
START 101
CACHE 20;
```

从序列中选出下一个数字：

```
gaussdb=# SELECT nextval('serial');
nextval
-----
      101
```

从序列中选出下一个数字：

```
gaussdb=# SELECT nextval('serial');
nextval
-----
      102
```

创建与表关联的序列：

```
gaussdb=# CREATE TABLE customer_address
(
  ca_address_sk      integer      not null,
  ca_address_id     char(16)      not null,
  ca_street_number  char(10)
  ,
  ca_street_name    varchar(60)
  ,
  ca_street_type    char(15)
  ,
  ca_suite_number   char(10)
  ,
  ca_city           varchar(60)
  ,
  ca_county         varchar(30)
  ,
  ca_state          char(2)
  ,
  ca_zip           char(10)
  ,
  ca_country        varchar(20)
  ,
  ca_gmt_offset     decimal(5,2)
  ,
  ca_location_type  char(20)
);

gaussdb=# CREATE SEQUENCE serial1
START 101
CACHE 20
OWNED BY customer_address.ca_address_sk;
--删除序列
gaussdb=# DROP TABLE customer_address;
gaussdb=# DROP SEQUENCE serial cascade;
gaussdb=# DROP SEQUENCE serial1 cascade;
```

## 相关链接

[DROP SEQUENCE](#)，[ALTER SEQUENCE](#)

## 7.15.83 CREATE SERVER

### 功能描述

创建一个外部服务器。

外部服务器是存储其他同构集群信息的载体。

### 注意事项

默认只有系统管理员才可以创建外部服务器，否则需要对所使用的FOREIGN DATA WRAPPER授权才可以创建，授权语法为：

```
GRANT USAGE ON FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name TO username
```

其中fdw\_name为FOREIGN DATA WRAPPER的名称，username为创建SERVER的用户名。

OPTIONS中的敏感字段（如password）在使用多层引号时，语义和不带引号的场景是不同的，因此不会被识别为敏感字段进行脱敏。



## 语法格式

```
CREATE SERVER server_name  
  FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name  
  [ OPTIONS ( { option_name ' value ' } [, ...] ) ] ;
```

## 参数说明

- **server\_name**  
server的名称。  
取值范围：长度必须小于等于63。
- **FOREIGN DATA WRAPPER fdw\_name**  
指定外部数据封装器的名称。  
取值范围：fdw\_name是数据库初始化时系统创建的数据封装器，对于其他同构集群，fdw\_name为gc\_fdw。还可以创建dist\_fdw、file\_fdw、log\_fdw。其中log\_fdw仅做语法兼容，可以创建外表，无实际使用意义；dist\_fdw用于gds导数，由于有内置gsmpp\_server，因此不需要手动用dist\_fdw创建server。
- **OPTIONS ( { option\_name ' value ' } [, ...] )**  
用于指定外部服务器的各类参数，详细的参数说明如下所示。
  - address  
外部服务器地址。
  - dbname  
外部服务器DB名称。
  - username  
外部服务器用户名。
  - password  
外部服务器密码。

## 示例

建立一个my\_server，其中dfs\_fdw为数据库中存在的foreign data wrapper。

```
--创建my_server。  
gaussdb=# CREATE SERVER my_server FOREIGN DATA WRAPPER file_fdw;  
  
--删除my_server。  
gaussdb=# DROP SERVER my_server;
```

建立另外一个同构集群的server，其中gc\_fdw为数据库中存在的foreign data wrapper。

```
--创建server。  
gaussdb=# CREATE SERVER server_remote FOREIGN DATA WRAPPER GC_FDW OPTIONS  
  (address '10.146.187.231:8000,10.180.157.130:8000',  
   dbname 'test',  
   username 'test',  
   password '*****'  
  );  
  
--删除server。  
gaussdb=# DROP SERVER server_remote;
```

相关链接

[ALTER SERVER](#)， [DROP SERVER](#)

## 7.15.84 CREATE SYNONYM

### 功能描述

创建一个同义词对象。同义词是数据库对象的别名，用于记录与其他数据库对象名间的映射关系，用户可以使用同义词访问关联的数据库对象。

### 注意事项

- 定义同义词的用户成为其所有者。
- 若指定模式名称，则同义词在指定模式中创建。否则，在当前模式创建。
- 支持通过同义词访问的数据库对象包括：表、视图、类型、包、函数和存储过程。
- 使用同义词时，用户需要具有对关联对象的相应权限。
- 支持使用同义词的DML语句包括：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、EXPLAIN、CALL。
- 不支持关联函数或存储过程的CREATE SYNONYM语句出现在存储过程中，建议存储过程中使用系统表pg\_synonym中已存在的同义词对象。
- 不建议对临时表创建同义词。如果需要创建的话，需要指定同义词的目标临时表的模式名，否则无法正常使用改同义词，并且在当前会话结束前执行DROP SYNONYM命令。
- 删除原对象后，与之关联同义词不会被级联删除，继续访问该同义词会报错，对于表提示已失效，对于函数、存储过程、包的等会提示对象不存在。
- 被授予了CREATE ANY SYNONYM权限的用户能够在用户模式下创建同义词。
- 不支持针对包含加密列的密态表及基于密态表的视图、函数、存储过程创建同义词。
- 同义词的SCHEMA是用户所在SCHEMA时，该同义词OWNER为SCHEMA的OWNER，其他场景同义词OWNER默认为同义词的创建者。
- 设置SEARCH\_PATH，未指定同义词SCHEMA情况下，存储过程和函数会优先按照名称检索PG\_PROC表，在没有同名函数时，检索同义词，最后按照SEARCH\_PATH检索；其他对象优先检索SEARCH\_PATH，同SCHEMA下，本名的对象优先于同义词被访问。
- 不支持通过DDL语句CREATE、DROP、ALTER操作同义词的方式访问同义词所关联的对象。

### 语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] SYNONYM synonym_name  
FOR object_name;
```

### 参数说明

- **OR REPLACE**  
可选。如果同义词已存在，则重新定义。
- **synonym\_name**  
创建的同义词名字，可以带模式名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **object\_name**

关联的对象名字，可以带模式名。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

 **说明**

- object\_name可以是不存在的对象名称。
- object\_name可以是使用DATABASE LINK方式访问远程对象。DATABASE LINK详细使用方式请见[DATABASE LINK](#)。

 **注意**

避免对包含口令等敏感信息的函数，如加解密类函数gs\_encrypt、gs\_decrypt等创建别名并且使用别名调用，防止敏感信息泄露。

## 示例

```
--创建模式ot。
gaussdb=# CREATE SCHEMA ot;

--创建表ot.t1及其同义词t1。
gaussdb=# CREATE TABLE ot.t1(id int, name varchar2(10)) DISTRIBUTE BY hash(id);
gaussdb=# CREATE OR REPLACE SYNONYM t1 FOR ot.t1;

--使用同义词t1。
gaussdb=# SELECT * FROM t1;
gaussdb=# INSERT INTO t1 VALUES (1, 'ada'), (2, 'bob');
gaussdb=# UPDATE t1 SET t1.name = 'cici' WHERE t1.id = 2;

--创建同义词v1及其关联视图ot.v_t1。
gaussdb=# CREATE SYNONYM v1 FOR ot.v_t1;
gaussdb=# CREATE VIEW ot.v_t1 AS SELECT * FROM ot.t1;

--使用同义词v1。
gaussdb=# SELECT * FROM v1;

--创建重载函数ot.add及其同义词add。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION ot.add(a integer, b integer) RETURNS integer AS
$$
SELECT $1 + $2
$$
LANGUAGE sql;

gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION ot.add(a decimal(5,2), b decimal(5,2)) RETURNS decimal(5,2)
AS
$$
SELECT $1 + $2
$$
LANGUAGE sql;

gaussdb=# CREATE OR REPLACE SYNONYM add FOR ot.add;

--使用同义词add。
gaussdb=# SELECT add(1,2);
gaussdb=# SELECT add(1.2,2.3);

--创建存储过程ot.register及其同义词register。
gaussdb=# CREATE PROCEDURE ot.register(n_id integer, n_name varchar2(10))
SECURITY INVOKER
AS
BEGIN
INSERT INTO ot.t1 VALUES(n_id, n_name);
```

```
END;  
/  
  
gaussdb=# CREATE OR REPLACE SYNONYM register FOR ot.register;  
  
--使用同义词register，调用存储过程。  
gaussdb=# CALL register(3,'mia');  
  
--删除同义词。  
gaussdb=# DROP SYNONYM t1;  
gaussdb=# DROP SYNONYM IF EXISTS v1;  
gaussdb=# DROP SYNONYM IF EXISTS add;  
gaussdb=# DROP SYNONYM register;  
gaussdb=# DROP SCHEMA ot CASCADE;
```

## 相关链接

[ALTER SYNONYM](#)，[DROP SYNONYM](#)

## 7.15.85 CREATE TABLE

### 功能描述

在当前数据库中创建一个新的空白表，该表由命令执行者所有。

### 注意事项

- 若对非分布键添加主键约束或唯一约束，将默认建立全局二级索引。
- 分布方式默认取值为HASH(column\_name)，column\_name取表的主键列或唯一约束列（如果有的话）或首个数据类型支持作为分布列的列，优先级别：主键列>唯一约束列>首个数据类型支持作为分布列的列。当同时存在主键列、多个唯一约束列，且未指定表的分布方式时，按照优先级别选取表的分布列后，其余唯一约束列将默认建立全局二级索引。
- 分布列不支持更新（UPDATE）操作。
- 如果在建表过程中数据库系统发生故障，系统恢复后可能无法自动清除之前已创建的、大小为0的磁盘文件。此种情况出现概率小，不影响数据库系统的正常运行。
- 使用JDBC时，支持通过PrepareStatement对DEFAULT值进行参数化设置。
- 行存表的表级约束不支持外键。
- 被授予CREATE ANY TABLE权限的用户，可以在public模式和用户模式下创建表。如果想要创建包含serial类型列的表，还需要授予CREATE ANY SEQUENCE创建序列的权限。
- XML类型不能作为主键、外键。

**须知**

如果GaussDB数据库无限创建表，可能会对CN（Coordinator Node）造成以下影响：

- 资源耗尽：每个表都会占用一定的磁盘空间，无限创建表会导致大量的内存和磁盘空间被占用，可能会导致CN的资源耗尽，从而导致系统崩溃或变得不稳定。
- 性能下降：无限创建表会导致大量的I/O操作和CPU计算，数据库的元数据信息将会变得十分庞大，可能会导致CN的性能下降，包括插入、查询、更新和删除等操作，从而导致系统响应变慢或无法满足业务需求。
- 安全问题：过多的表会导致数据库的管理和维护变得困难，无限创建表可能会导致数据泄露或数据丢失等安全问题，数据库的稳定性会降低，从而给企业带来不可估量的损失。

因此，对于GaussDB数据库，应该合理规划表的数量和大小，避免无限创建表，从而保证系统的稳定性、可靠性和安全性。

- 表约束个数不能超过32767个。

**语法格式**

- 创建表。

```
CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } | UNLOGGED ] TABLE [ IF NOT EXISTS ]
table_name
    ( { column_name data_type [ CHARACTER SET | CHARSET charset ]
    [ compress_mode ] [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
    | table_constraint
    | LIKE source_table [ like_option [...] ] }
    [ ... ] )
[ WITH ( { storage_parameter = value } [ ... ] ) ]
[ ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS } ]
[ COMPRESS | NOCOMPRESS ]
[ TABLESPACE tablespace_name ]
[ DISTRIBUTE BY { REPLICATION | HASH ( column_name [ , ... ] )
| RANGE ( column_name [ , ... ] ) { SLICE REFERENCES tablename | ( slice_less_than_item [ , ... ] )
| ( slice_start_end_item [ , ... ] ) }
| LIST ( column_name [ , ... ] ) { SLICE REFERENCES tablename | ( slice_values_item [ , ... ] ) }
} ]
[ TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [ , ... ] ) } ];
```

- 其中列约束column\_constraint为：

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ NOT NULL |
  NULL |
  CHECK ( expression ) |
  DEFAULT default_expr |
  GENERATED ALWAYS AS ( generation_expr ) [ STORED ] |
  AUTO_INCREMENT |
  UNIQUE [ KEY ] [ index_parameters ] |
  PRIMARY KEY [ index_parameters ] |
  ENCRYPTED WITH ( COLUMN_ENCRYPTION_KEY = column_encryption_key,
  ENCRYPTION_TYPE = encryption_type_value ) }
REFERENCES reftable [ ( refcolumn ) ] [ MATCH FULL | MATCH PARTIAL | MATCH SIMPLE ]
[ ON DELETE action ] [ ON UPDATE action ]
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
```

- 其中表约束table\_constraint为：

```
[ CONSTRAINT constraint_name ]
{ CHECK ( expression ) |
  UNIQUE ( column_name [ , ... ] ) [ index_parameters ] |
  PRIMARY KEY ( column_name [ , ... ] ) [ index_parameters ]
}
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE | INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
```

- 其中like选项like\_option为:  
{ INCLUDING | EXCLUDING } { DEFAULTS | GENERATED | CONSTRAINTS | INDEXES | STORAGE | COMMENTS | PARTITION | REOPTIONS | DISTRIBUTION | ALL }
- 其中RANGE分布规则  
slice\_less\_than\_item为:  
SLICE slice\_name VALUES LESS THAN ( { expression | MAXVALUE } [, ...] ) [ DATANODE datanode\_name | ( datanode\_name\_list ) ]  
slice\_start\_end\_item为:  
SLICE name {  
{ START ( expression ) END ( expression ) EVERY ( expression ) } |  
{ START ( literal ) END ( { literal | MAXVALUE } ) } |  
{ START ( literal ) } |  
{ END ( { literal | MAXVALUE } ) }  
}  
- 其中LIST分布规则slice\_values\_item为:  
SLICE name VALUES ( expression [, ... ] ) [ DATANODE datanode\_name | ( datanode\_name\_list ) ] |  
SLICE name VALUES ( DEFAULT ) [ DATANODE datanode\_name | ( datanode\_name\_list ) ]

其中索引参数index\_parameters为:

```
[ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]  
[ USING INDEX TABLESPACE tablespace_name ]
```

## 参数说明

- **UNLOGGED**

如果指定此关键字，则创建的表为非日志表。在非日志表中写入的数据不会被写入到预写日志中，这样就会比普通表快很多。但是非日志表在冲突、执行操作系统重启、数据库重启、主备切换、切断电源操作或异常关机后会被自动截断，会造成数据丢失的风险。非日志表中的内容也不会被复制到备服务器中。在非日志表中创建的索引也不会被自动记录。

使用场景：非日志表不能保证数据的安全性，用户应该在确保数据已经做好备份的前提下使用，例如系统升级时进行数据的备份。

故障处理：当异常关机等操作导致非日志表上的索引发生数据丢失时，用户应该对发生错误的索引进行重建。

- **GLOBAL | LOCAL**

创建临时表时可以在TEMP或TEMPORARY前指定GLOBAL或LOCAL关键字。目前这两个关键字的设立，仅是为了兼容SQL标准，实际上无论指定GLOBAL还是LOCAL，GaussDB都会创建本地临时表。

- **TEMPORARY | TEMP**

如果指定TEMP或TEMPORARY关键字，则创建的表为临时表。临时表只在当前会话可见，本会话结束后会自动删除。因此，在除当前会话连接的CN以外的其他CN故障时，仍然可以在当前会话上创建和使用临时表。由于临时表只在当前会话创建，对于涉及对临时表操作的DDL语句，会产生DDL失败的报错。因此，建议DDL语句中不要对临时表进行操作。TEMP和TEMPORARY等价。

**须知**

- 临时表通过每个会话独立的以pg\_temp开头的schema来保证只对当前会话可见，因此，不建议用户在日常操作中手动删除以pg\_temp, pg\_toast\_temp开头的schema。
- 如果建表时不指定TEMPORARY/TEMP关键字，而指定表的schema为当前会话的pg\_temp开头的schema，则该表会被创建为临时表。
- 临时表只对当前会话可见，因此不支持与\parallel on并行执行一起使用。
- 临时表不支持DN故障或者主备切换。

**IF NOT EXISTS**

如果已经存在相同名称的表，不会报出错误，而会发出通知，告知通知该表已存在。

**table\_name**

要创建的表名。

**须知**

物化视图的一些处理逻辑会通过表名的前缀来识别是不是物化视图日志表和物化视图关联表。因此，用户不要创建表名以mlog\_或matviewmap\_为前缀的表，否则会影响此表的一些功能。

**column\_name**

新表中要创建的字段名。

**data\_type**

字段的数据类型。

**compress\_mode**

表字段的压缩选项。该选项指定表字段优先使用的压缩算法。行存表不支持压缩。

取值范围：DELTA、PREFIX、DICTIONARY、NUMSTR、NOCOMPRESS

**COLLATE collation**

COLLATE子句指定列的排序规则（该列必须是可排列的数据类型）。如果没有指定，则使用默认的排序规则。排序规则可以使用“select \* from pg\_collation”命令从pg\_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。

**LIKE source\_table [ like\_option ... ]**

LIKE子句声明一个表，新表自动从这个表中继承所有字段名及其数据类型和非空约束，以及声明为serial的缺省表达式。

新表与源表之间在创建动作完毕之后是完全无关的。在源表做的任何修改都不会传播到新表中，并且也不可能在扫描源表的时候包含新表的数据。

被复制的列和约束并不使用相同的名称进行融合。如果明确的指定了相同的名称或者在另外一个LIKE子句中，将会报错。

- 源表上除serial外的字段缺省表达式只有在指定INCLUDING DEFAULTS时，才会复制到新表中。缺省是不包含缺省表达式的，即新表中的所有字段的缺省值都是NULL。

- 源表上的CHECK约束仅在指定INCLUDING CONSTRAINTS时，会复制到新表中，而其他类型的约束永远不会复制到新表中。非空约束总是复制到新表中。此规则同时适用于表约束和列约束。
- 如果指定了INCLUDING INDEXES，则源表上的索引也将在新表上创建，默认不建立索引。
- 如果指定了INCLUDING STORAGE，则源表列的STORAGE设置会复制到新表中，默认情况下不包含STORAGE设置。
- 如果指定了INCLUDING COMMENTS，则源表列、约束和索引的注释会复制到新表中。默认情况下，不复制源表的注释。
- 如果指定了INCLUDING PARTITION，则源表的分区定义会复制到新表中，同时新表将不能再使用PARTITION BY子句。默认情况下，不拷贝源表的分区定义。
- 如果指定了INCLUDING REOPTIONS，则源表的存储参数（即源表的WITH子句）会复制到新表中。默认情况下，不复制源表的存储参数。
- 如果指定了INCLUDING DISTRIBUTION，则源表的分布信息会复制到新表中，包括分布类型和分布列，同时新表将不能再使用DISTRIBUTE BY子句。默认情况下，不拷贝源表的分布信息。
- INCLUDING ALL包含了INCLUDING DEFAULTS、INCLUDING CONSTRAINTS、INCLUDING INDEXES、INCLUDING STORAGE、INCLUDING COMMENTS、INCLUDING PARTITION、INCLUDING REOPTIONS和INCLUDING DISTRIBUTION的内容。

### 须知

- 如果源表包含serial、bigserial、smallserial类型，或者源表字段的默认值是Sequence，且Sequence属于源表（通过CREATE SEQUENCE ... OWNED BY创建），这些Sequence不会关联到新表中，新表中会重新创建属于自己的sequence。这和之前版本的处理逻辑不同。如果用户希望源表和新表共享Sequence，需要首先创建一个共享的Sequence（避免使用OWNED BY），并配置为源表字段默认值，这样创建的新表会和源表共享该Sequence。
- 不建议将其他表私有的Sequence配置为源表字段的默认值，尤其是其他表只分布在特定的NodeGroup上，这可能导致CREATE TABLE ... LIKE执行失败。另外，如果源表配置其他表私有的Sequence，当该表删除时Sequence也会连带删除，这样源表的Sequence将不可用。如果用户希望多个表共享Sequence，建议创建共享的Sequence。

- **WITH ( { storage\_parameter = value } [, ... ] )**

这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。用于表的WITH子句还可以包含OIDS=FALSE表示不分配OID。

### 说明

使用任意精度类型Numeric定义列时，建议指定精度p以及刻度s。在不指定精度和刻度时，会按输入的显示出来。

参数的详细描述如下所示。

- **FILLFACTOR**

一个表的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。100（完全填充）是默认值。在Ustore存储引擎下，该值的默认值为92。如果指定了较小的填充因子，INSERT操作仅按照填充因子指定的百分率填充表页。每个



页上的剩余空间将用于在该页上更新行，这就使得UPDATE有机会在同一页上放置同一条记录的新版本，这比把新版本放置在其他页上更有效。对于一个从不更新的表将填充因子设为100是最佳选择，但是对于频繁更新的表，选择较小的填充因子则更加合适。

取值范围：10~100

- ORIENTATION

指定表数据的存储方式，该参数设置成功后就不再支持修改。

取值范围：

- ROW，表示表的数据将以行式存储。

行存储适合于OLTP业务，此类型的表上交互事务比较多，一次交互会涉及表中的多个列，用行存查询效率较高。

默认值：

若指定表空间为普通表空间，默认值为ROW。

- STORAGE\_TYPE

指定存储引擎类型，该参数设置成功后就不再支持修改。

取值范围：

- USTORE，表示表支持Inplace-Update存储引擎。特别需要注意，使用UStore表，必须要开启track\_counts和track\_activities参数，否则会引起空间膨胀。
- ASTORE，表示表支持Append-Only存储引擎。

默认值：

不指定表时，默认是Append-Only存储。

- INIT\_TD

创建UStore表时，指定初始化的TD个数，该参数可以通过alter table进行修改。特别需要注意，该参数会影响数据页面存放的单个元组的最大大小，具体换算方法为 $MAX\_TUPLE\_SIZE = BLCKSZ - INIT\_TD * TD\_SIZE$ ，例如用户将INIT\_TD数量从4修改为8，单个元组最大大小会减小 $4 * INIT\_TD$ 大小。

取值范围：2~128，默认值为4。

- segment

预留参数，暂不支持。

- enable\_tde

创建透明加密表。前提是开启透明数据加密开关GUC参数enable\_tde，同时启用了KMS密钥管理服务，并正确配置了集群主密钥ID GUC参数tde\_cmk\_id。本参数仅支持行存表。不支持临时表。不支持ustore存储引擎。

取值范围：on/off。当前配置为on时表示开启透明数据加密；当前配置为off时，表示当前不开启加密但是保留后期打开加密功能，在创建表时会向KMS申请创建数据加密密钥。

默认值：off

- encrypt\_algo

指定透明数据加密算法。前提是需要对该表设置enable\_tde选项。加密算法只能在创建表时指定，不同的表允许使用不同的加密算法，创建表成功后算法不可修改。

取值范围：字符串，有效值为：AES\_128\_CTR，SM4\_CTR。

默认值：不设置enable\_tde选项时默认为空；当enable\_tde选项设置为on或off时，如果不设置encrypt\_algo则算法默认为AES\_128\_CTR。

- parallel\_workers

表示创建索引时起的bgworker线程数量，例如2就表示将会起2个bgworker线程并发创建索引。

取值范围：[0,32]，int类型，0表示关闭并行建索引。

默认值：不设置该参数，表示未开启并行建索引功能。

- dek\_cipher

透明数据加密密钥的密文。当开启enable\_tde选项时会自动申请创建，用户不可单独指定。通过密钥轮转功能可以对密钥进行更新。

取值范围：字符串。

默认值：不开启加密时默认为空。

- cmk\_id

透明数据加密使用的集群主密钥ID。当开启enable\_tde选项时通过GUC参数tde\_cmk\_id获取，用户单独不可指定或修改。

取值范围：字符串。

默认值：不开启加密时默认为空。

- hasuids

参数开启：更新表元组时，为元组分配表级唯一标识id。

取值范围：on/off。

默认值：off。

- logical\_repl\_node

分布式复制表逻辑解码时，向CN返回逻辑日志的DN节点名。对于复制表，如用户不指定，则默认为当前表所在node group的第一个节点。对该选项进行RESET操作时，会重置为当前表的第一个节点。

取值范围：字符串。

默认值：非复制表默认为空，复制表默认为第一个节点名。

● **WITHOUT OIDS**

等价于WITH ( OIDS=FALSE ) 的语法。

● **ON COMMIT { PRESERVE ROWS | DELETE ROWS }**

ON COMMIT选项决定在事务中执行创建临时表操作，当事务提交时，此临时表的后续操作，当前支持PRESERVE ROWS和DELETE ROWS选项。

- PRESERVE ROWS ( 缺省值 )：提交时不对临时表做任何操作，临时表及其表数据保持不变。

- DELETE ROWS：提交时删除临时表中数据。

● **COMPRESS | NOCOMPRESS**

创建新表时，需要在CREATE TABLE语句中指定关键字COMPRESS，这样，当对该表进行批量插入时就会触发压缩特性。该特性会在页范围内扫描所有元组数据，生成字典、压缩元组数据并进行存储。指定关键字NOCOMPRESS则不对表进行压缩。行存表不支持压缩。

缺省值：NOCOMPRESS，即不对元组数据进行压缩。

● **TABLESPACE tablespace\_name**

创建新表时指定此关键字，表示新表将要在指定表空间内创建。如果没有声明，将使用默认表空间。

- **DISTRIBUTE BY**

指定表如何在节点之间分布或者复制。

取值范围：

- REPLICATION：表的每一行存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据。
- HASH (column\_name)：对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN。
- RANGE( column\_name )对指定列按照范围进行映射，把数据分布到对应DN。
- LIST( column\_name )对指定列按照具体值进行映射，把数据分布到对应DN。

#### 说明

- 对于HASH分布，分布键最多个数和列最多个数一致，最多支持1600个。对于RANGE（VALUE LESS THAN）分布和LIST分布，分布键最多支持4列。对于RANGE（START END）分布，分布键只支持1列。
- 对于从句是VALUE LESS THAN语法格式的RANGE分布策略，分布键最多支持4列。分布规则如下：
  1. 从插入值的第一列开始比较。
  2. 如果插入值的第一列小于待插入的分片的当前列的边界值，则直接插入。
  3. 如果插入值的第一列等于待插入的分片的当前列的边界值，则比较插入值的下一列与待插入的分片的下一列的边界值，如果小于，则直接插入。如果相等，继续比较插入值的下一列与待插入的分片的下一列的边界值，直至小于并插入。
  4. 如果插入值的所有列大于待插入的分片的所有列的边界值，则比较下一分片。
- 如果RANGE分布表的分片对应多个DN，会计算分布键的hash值，之后在这些DN中用hash值对DN个数取模，重新映射一个DN。详情见示例。
- 如果LIST分布表的分片对应多个DN，对于default分片，会计算分布键的hash值，之后在这些DN中用hash值对DN个数取模，重新映射一个DN。对于非default分片，会使用Round Robin方式，把values列表中的值和DN进行映射。详情见示例。
- RANGE/LIST分布表只支持扩容不支持缩容，slice扩容规则请联系管理员

对于HASH分布，column\_name的数据类型必须是以下类型之一：

- INTEGER TYPES: TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, NUMERIC/DECIMAL
- CHARACTER TYPES: CHAR, BPCHAR, VARCHAR, VARCHAR2, NVARCHAR2, TEXT
- DATE/TIME TYPES: DATE, TIME, TIMETZ, TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ, INTERVAL, SMALLDATETIME

对于RANGE（VALUES LESS THAN）/LIST分布，column\_name的数据类型必须是以下类型之一：

- INTEGER TYPES: SMALLINT, INT, BIGINT, NUMERIC/DECIMAL
- CHARACTER TYPES: CHAR, BPCHAR, VARCHAR, VARCHAR2, NVARCHAR2, TEXT
- DATE/TIME TYPES: DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ

对于RANGE ( START END ) 分布, column\_name的数据类型必须是以下类型之一:

- INTEGER TYPES: SMALLINT, INT, BIGINT, NUMERIC/DECIMAL
- DATE/TIME TYPES: DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMPTZ

### 📖 说明

在建表时, 选择分布列和分区键可对SQL查询性能产生重大影响。因此, 需要根据一定策略选择合适的分布列和分区键。

- 选择合适的分布列

对于采用散列 ( Hash ) 方式的数据分布表, 一个合适的分布列应将一个表内的数据, 均匀分散存储在多个DN内, 避免出现数据倾斜现象 ( 即多个DN内数据分布不均 )。请按照如下原则判定合适的分布列:

1. 判断是否已发生数据倾斜现象。

连接数据库, 执行如下语句, 查看各DN内元组数目。命令中的斜体部分tablename, 请填入待分析的表名。

```
gaussdb=# SELECT a.count,b.node_name FROM (SELECT count(*) AS  
count,xc_node_id FROM tablename GROUP BY xc_node_id) a, pgxc_node b WHERE  
a.xc_node_id=b.node_id ORDER BY a.count DESC;
```

如果各DN内元组数目相差较大 ( 如相差数倍、数十倍 ) , 则表明已发生数据倾斜现象, 请按照下面原则调整分布列。

2. 重新选择分布列, 重新建表。当前不支持通过ALTER TABLE语句调整分布列, 因此调整分布列时需要重新建表。

选择原则如下:

分布列的列值应比较离散, 以便数据能够均匀分布到各个DN。例如, 考虑选择表的主键为分布列, 如在人员信息表中选择身份证号码为分布列。

在满足上面原则的情况下, 考虑选择查询中的连接条件为分布列, 以便Join任务能够下推到DN中执行, 且减少DN之间的通信数据量。

- 选择合适的分区键

数据分区功能, 可根据表的一列或者多列, 将要插入表的记录分为若干个范围 ( 这些范围在不同的分区里没有重叠 )。然后为每个范围创建一个分区, 用来存储相应的数据。

调整分区键, 使每次查询结果尽可能存储在相同或者最少的分区内 ( 称为“分区剪枝” ), 通过获取连续I/O大幅度提升查询性能。

实际业务中, 经常将时间作为查询对象的过滤条件, 因此, 可考虑选择时间列为分区键, 键值范围可根据总数据量、一次查询数据量调整。

- RANGE/LIST分布

当没有为RANGE/LIST分布表的分片显示指定DN时, 数据库内部为分片分配DN是采用roundrobin的算法。另外, 在使用RANGE/LIST分布的场景中, 考虑到后续扩容的需要, 建议用户在建表时定义尽可能多的分片数, 因为如果定义的分片数小于扩容前的DN节点数, 数据重分布时则无法落入新的DN节点。需要特别注意的是, 由于是由用户自行设计分片规则, 在某些极端情况下, 扩容也可能无法解决存储空间不足的问题。

- **TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ... ] ) }**

TO GROUP指定创建表所在的Node Group。TO NODE主要供内部扩容工具使用, 一般用户不应该使用。

- **CONSTRAINT constraint\_name**

列约束或表约束的名称。可选的约束子句用于声明约束, 新行或者更新的行必须满足这些约束才能成功插入或更新。

定义约束有两种方法:

- 列约束: 作为一个列定义的一部分, 仅影响该列。
- 表约束: 不和某个列绑在一起, 可以作用于多个列。

- **NOT NULL**  
字段值不允许为NULL。
- **NULL**  
字段值允许为NULL，这是缺省值。  
这个子句只是为和非标准SQL数据库兼容。不建议使用。
- **CHECK ( expression )**  
CHECK约束声明一个布尔表达式，每次要插入的新行或者要更新的行的新值必须使表达式结果为真或未知才能成功，否则会抛出一个异常并且不会修改数据库。  
声明为字段约束的检查约束应该只引用该字段的数值，而在表约束里出现的表达式可以引用多个字段。

#### 📖 说明

expression表达式中，如果存在“<>NULL”或“!=NULL”，这种写法是无效的，需要写成“IS NOT NULL”。

- **DEFAULT default\_expr**  
DEFAULT子句给字段指定缺省值。该数值可以是任何不含变量的表达式（不允许使用子查询和对本表中的其他字段的交叉引用）。缺省表达式的数据类型必须和字段类型匹配。  
缺省表达式将被用于任何未声明该字段数值的插入操作。如果没有指定缺省值则缺省值为NULL。
- **UNIQUE [KEY] index\_parameters**  
**UNIQUE ( column\_name [, ... ] ) index\_parameters**  
UNIQUE约束表示表里的一个字段或多个字段的组合必须在全表范围内唯一。  
对于唯一约束，NULL被认为是互不相等的。  
UNIQUE KEY只能在sql\_compatibility='MYSQL'时使用，与UNIQUE语义相同。
- **PRIMARY KEY index\_parameters**  
**PRIMARY KEY ( column\_name [, ... ] ) index\_parameters**  
主键约束声明表中的一个或者多个字段只能包含唯一的非NULL值。  
一个表只能声明一个主键。
- **REFERENCES**  
当前版本分布式数据库暂不支持REFERENCES子句。
- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE**  
这两个关键字设置该约束是否可推迟。一个不可推迟的约束将在每条命令之后马上检查。可推迟约束可以推迟到事务结尾使用SET CONSTRAINTS命令检查。缺省是NOT DEFERRABLE。目前，UNIQUE约束和主键约束可以接受这个子句。所有其他约束类型都是不可推迟的。
- **INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED**  
如果约束是可推迟的，则这个子句声明检查约束的缺省时间。
  - 如果约束是INITIALLY IMMEDIATE（缺省），则在每条语句执行之后就立即检查它；
  - 如果约束是INITIALLY DEFERRED，则只有在事务结尾才检查它。约束检查的时间可以用SET CONSTRAINTS命令修改。
- **USING INDEX TABLESPACE tablespace\_name**

为UNIQUE或PRIMARY KEY约束相关的索引声明一个表空间。如果没有提供这个子句，这个索引将在default\_tablespace中创建，如果default\_tablespace为空，将使用数据库的缺省表空间。

- **ENCRYPTION\_TYPE = encryption\_type\_value**

为ENCRYPTED WITH约束中的加密类型，encryption\_type\_value的值为 [ DETERMINISTIC | RANDOMIZED ]。

## 示例

```
--创建简单的表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t1
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)     NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP               CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
);

gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t2
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)     NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)  DICTIONARY,
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP               CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
);

--创建表，并指定W_STATE字段的缺省值为GA。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t3
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)     NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)     DEFAULT 'GA',
  W_ZIP               CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
);

--创建表，并在事务结束时检查W_WAREHOUSE_NAME字段是否有重复。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t4
(
```

```
W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)    NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20) UNIQUE DEFERRABLE,
W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
W_STREET_TYPE       CHAR(15)
W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
W_CITY              VARCHAR(60)
W_COUNTY            VARCHAR(30)
W_STATE             CHAR(2)
W_ZIP              CHAR(10)
W_COUNTRY           VARCHAR(20)
W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
);
--创建一个带有70%填充因子的表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t5
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)    NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP              CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2),
  UNIQUE(W_WAREHOUSE_NAME) WITH(fillfactor=70)
);
--或者用下面的语法。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t6
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)    NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)  UNIQUE,
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP              CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
) WITH(fillfactor=70);
--创建表，并指定该表数据不写入预写日志。
gaussdb=# CREATE UNLOGGED TABLE tpcds.warehouse_t7
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)    NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP              CHAR(10)
```

```
W_COUNTRY          VARCHAR(20)          ,
W_GMT_OFFSET       DECIMAL(5,2)
);

--创建临时表。
gaussdb=# CREATE TEMPORARY TABLE warehouse_t24
(
W_WAREHOUSE_SK     INTEGER          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME   VARCHAR(20)      ,
W_WAREHOUSE_SQ_FT  INTEGER          ,
W_STREET_NUMBER    CHAR(10)         ,
W_STREET_NAME      VARCHAR(60)      ,
W_STREET_TYPE      CHAR(15)         ,
W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)         ,
W_CITY             VARCHAR(60)       ,
W_COUNTRY          VARCHAR(30)       ,
W_STATE            CHAR(2)           ,
W_ZIP              CHAR(10)         ,
W_COUNTRY          VARCHAR(20)       ,
W_GMT_OFFSET       DECIMAL(5,2)
);

--事务中创建临时表，并指定提交事务时删除该临时表数据。
gaussdb=# CREATE TEMPORARY TABLE warehouse_t25
(
W_WAREHOUSE_SK     INTEGER          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME   VARCHAR(20)      ,
W_WAREHOUSE_SQ_FT  INTEGER          ,
W_STREET_NUMBER    CHAR(10)         ,
W_STREET_NAME      VARCHAR(60)      ,
W_STREET_TYPE      CHAR(15)         ,
W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)         ,
W_CITY             VARCHAR(60)       ,
W_COUNTRY          VARCHAR(30)       ,
W_STATE            CHAR(2)           ,
W_ZIP              CHAR(10)         ,
W_COUNTRY          VARCHAR(20)       ,
W_GMT_OFFSET       DECIMAL(5,2)
) ON COMMIT DELETE ROWS;

--创建表时，不希望因为表已存在而报错。
gaussdb=# CREATE TABLE IF NOT EXISTS tpcds.warehouse_t8
(
W_WAREHOUSE_SK     INTEGER          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME   VARCHAR(20)      ,
W_WAREHOUSE_SQ_FT  INTEGER          ,
W_STREET_NUMBER    CHAR(10)         ,
W_STREET_NAME      VARCHAR(60)      ,
W_STREET_TYPE      CHAR(15)         ,
W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)         ,
W_CITY             VARCHAR(60)       ,
W_COUNTRY          VARCHAR(30)       ,
W_STATE            CHAR(2)           ,
W_ZIP              CHAR(10)         ,
W_COUNTRY          VARCHAR(20)       ,
W_GMT_OFFSET       DECIMAL(5,2)
);

--创建普通表空间。
gaussdb=# CREATE TABLESPACE DS_TABLESPACE1 RELATIVE LOCATION 'tablespace/tablespace_1';
--创建表时，指定表空间。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t9
(
W_WAREHOUSE_SK     INTEGER          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME   VARCHAR(20)      ,
```



```
W_WAREHOUSE_SQ_FT    INTEGER          ,
W_STREET_NUMBER     CHAR(10)           ,
W_STREET_NAME       VARCHAR(60)        ,
W_STREET_TYPE       CHAR(15)          ,
W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)          ,
W_CITY              VARCHAR(60)        ,
W_COUNTY            VARCHAR(30)        ,
W_STATE            CHAR(2)            ,
W_ZIP              CHAR(10)           ,
W_COUNTRY           VARCHAR(20)        ,
W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
) TABLESPACE DS_TABLESPACE1;

--创建表时，单独指定W_WAREHOUSE_NAME的索引表空间。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t10
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER          NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)     UNIQUE USING INDEX TABLESPACE
DS_TABLESPACE1,
  W_WAREHOUSE_SQ_FT  INTEGER          ,
  W_STREET_NUMBER    CHAR(10)         ,
  W_STREET_NAME      VARCHAR(60)      ,
  W_STREET_TYPE      CHAR(15)        ,
  W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)        ,
  W_CITY            VARCHAR(60)       ,
  W_COUNTY          VARCHAR(30)       ,
  W_STATE           CHAR(2)           ,
  W_ZIP            CHAR(10)           ,
  W_COUNTRY         VARCHAR(20)       ,
  W_GMT_OFFSET      DECIMAL(5,2)
);

--创建一个有主键约束的表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t11
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER          PRIMARY KEY,
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)     ,
  W_WAREHOUSE_SQ_FT  INTEGER          ,
  W_STREET_NUMBER    CHAR(10)         ,
  W_STREET_NAME      VARCHAR(60)      ,
  W_STREET_TYPE      CHAR(15)        ,
  W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)        ,
  W_CITY            VARCHAR(60)       ,
  W_COUNTY          VARCHAR(30)       ,
  W_STATE           CHAR(2)           ,
  W_ZIP            CHAR(10)           ,
  W_COUNTRY         VARCHAR(20)       ,
  W_GMT_OFFSET      DECIMAL(5,2)
);

---或是用下面的语法，效果完全一样。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t12
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER          NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)     ,
  W_WAREHOUSE_SQ_FT  INTEGER          ,
  W_STREET_NUMBER    CHAR(10)         ,
  W_STREET_NAME      VARCHAR(60)      ,
  W_STREET_TYPE      CHAR(15)        ,
  W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)        ,
  W_CITY            VARCHAR(60)       ,
  W_COUNTY          VARCHAR(30)       ,
  W_STATE           CHAR(2)           ,
  W_ZIP            CHAR(10)           ,
  W_COUNTRY         VARCHAR(20)       ,
  W_GMT_OFFSET      DECIMAL(5,2),
  PRIMARY KEY(W_WAREHOUSE_SK)
```

```
);  
  
--或是用下面的语法，指定约束的名称。  
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t13  
(  
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,  
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)     NOT NULL,  
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)  ,  
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER      ,  
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)     ,  
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)  ,  
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)    ,  
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)     ,  
  W_CITY              VARCHAR(60)  ,  
  W_COUNTY            VARCHAR(30)  ,  
  W_STATE             CHAR(2)      ,  
  W_ZIP               CHAR(10)    ,  
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)  ,  
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2),  
  CONSTRAINT W_CSTR_KEY1 PRIMARY KEY(W_WAREHOUSE_SK)  
);  
  
--创建一个有复合主键约束的表。  
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t14  
(  
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,  
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)     NOT NULL,  
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)  ,  
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER      ,  
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)     ,  
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)  ,  
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)    ,  
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)     ,  
  W_CITY              VARCHAR(60)  ,  
  W_COUNTY            VARCHAR(30)  ,  
  W_STATE             CHAR(2)      ,  
  W_ZIP               CHAR(10)    ,  
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)  ,  
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2),  
  CONSTRAINT W_CSTR_KEY2 PRIMARY KEY(W_WAREHOUSE_SK, W_WAREHOUSE_ID)  
);  
  
--定义一个检查列约束。  
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t19  
(  
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      PRIMARY KEY CHECK (W_WAREHOUSE_SK > 0),  
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)     NOT NULL,  
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)  CHECK (W_WAREHOUSE_NAME IS NOT NULL),  
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER      ,  
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)     ,  
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)  ,  
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)    ,  
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)     ,  
  W_CITY              VARCHAR(60)  ,  
  W_COUNTY            VARCHAR(30)  ,  
  W_STATE             CHAR(2)      ,  
  W_ZIP               CHAR(10)    ,  
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)  ,  
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)  
);  
  
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t20  
(  
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      PRIMARY KEY,  
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)     NOT NULL,  
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)  CHECK (W_WAREHOUSE_NAME IS NOT NULL),  
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER      ,  
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)     ,  
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)  ,
```

```

W_STREET_TYPE      CHAR(15)
W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)
W_CITY             VARCHAR(60)
W_COUNTY          VARCHAR(30)
W_STATE           CHAR(2)
W_ZIP             CHAR(10)
W_COUNTRY         VARCHAR(20)
W_GMT_OFFSET      DECIMAL(5,2),
CONSTRAINT W_CONSTR_KEY2 CHECK(W_WAREHOUSE_SK > 0 AND W_WAREHOUSE_NAME IS NOT
NULL)
);

```

--定义一个表，表中每一个行存在所有DN中。

```

gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t21
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER          NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME   VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT  INTEGER
  W_STREET_NUMBER    CHAR(10)
  W_STREET_NAME      VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE      CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)
  W_CITY             VARCHAR(60)
  W_COUNTY          VARCHAR(30)
  W_STATE           CHAR(2)
  W_ZIP             CHAR(10)
  W_COUNTRY         VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET      DECIMAL(5,2)
)DISTRIBUTE BY REPLICATION;

```

打开复制表primarynode 选项

```
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t21 SET (primarynode=on);
```

查看是否打开选项(Options 显示的内容不同版本略有区别)

```
gaussdb=# \d+ tpcds.warehouse_t21
```

| Column            | Type                  | Modifiers | Storage  | Stats target | Description |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------|--------------|-------------|
| w_warehouse_sk    | integer               | not null  | plain    |              |             |
| w_warehouse_id    | character(16)         | not null  | extended |              |             |
| w_warehouse_name  | character varying(20) |           | extended |              |             |
| w_warehouse_sq_ft | integer               |           | plain    |              |             |
| w_street_number   | character(10)         |           | extended |              |             |
| w_street_name     | character varying(60) |           | extended |              |             |
| w_street_type     | character(15)         |           | extended |              |             |
| w_suite_number    | character(10)         |           | extended |              |             |
| w_city            | character varying(60) |           | extended |              |             |
| w_county          | character varying(30) |           | extended |              |             |
| w_state           | character(2)          |           | extended |              |             |
| w_zip             | character(10)         |           | extended |              |             |
| w_country         | character varying(20) |           | extended |              |             |
| w_gmt_offset      | numeric(5,2)          |           | main     |              |             |

Has OIDs: no  
Distribute By: REPLICATION  
Location Nodes: ALL DATANODES  
Options: orientation=row, logical\_repl\_node=-1, compression=no, primarynode=on

--定义一个表，使用HASH分布。

```

gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t22
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER          NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID     CHAR(16)         NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME   VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT  INTEGER
  W_STREET_NUMBER    CHAR(10)
  W_STREET_NAME      VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE      CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER     CHAR(10)
)

```

```
W_CITY          VARCHAR(60)
W_COUNTY        VARCHAR(30)
W_STATE         CHAR(2)
W_ZIP           CHAR(10)
W_COUNTRY       VARCHAR(20)
W_GMT_OFFSET    DECIMAL(5,2),
CONSTRAINT W_CONSTR_KEY3 UNIQUE(W_WAREHOUSE_SK)
)DISTRIBUTE BY HASH(W_WAREHOUSE_SK);

--定义一个表，使用RANGE分布
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.warehouse_t26
(
W_WAREHOUSE_SK    INTEGER          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID    CHAR(16)         NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME  VARCHAR(20)
W_WAREHOUSE_SQ_FT INTEGER
W_STREET_NUMBER   CHAR(10)
W_STREET_NAME     VARCHAR(60)
W_STREET_TYPE     CHAR(15)
W_SUITE_NUMBER    CHAR(10)
W_CITY            VARCHAR(60)
W_COUNTY          VARCHAR(30)
W_STATE           CHAR(2)
W_ZIP             CHAR(10)
W_COUNTRY         VARCHAR(20)
W_GMT_OFFSET      DECIMAL(5,2)
)DISTRIBUTE BY RANGE(W_WAREHOUSE_ID)
(
SLICE s1 VALUES LESS THAN (10) DATANODE dn1,
SLICE s2 VALUES LESS THAN (20) DATANODE dn2,
SLICE s3 VALUES LESS THAN (30) DATANODE dn3,
SLICE s4 VALUES LESS THAN (MAXVALUE) DATANODE dn4
);
--RANGE分片指定多DN策略示例
gaussdb=# create table lrt_range (f_int1 int, f_int2 int, f_varchar1 varchar2(100))
distribute by range (f_int1, f_int2)
(
slice s1 values less than (100, 100) datanode (datanode1,datanode2),
slice s2 values less than (200, 200) datanode datanode2,
slice s3 values less than (300, 300) datanode datanode2,
slice s4 values less than (maxvalue, maxvalue) datanode (datanode1,datanode2)
);
--向分片s1中插入4条数据
gaussdb=# insert into lrt_range values(generate_series(1,4), generate_series(1,4));
gaussdb=# select node_name,node_type,node_id from pgxc_node;
 node_name | node_type | node_id
-----+-----+-----
coordinator1 | C | 1938253334
datanode1 | D | 888802358
datanode2 | D | -905831925
(3 rows)
--查看数据分布
gaussdb=# select xc_node_id,* from lrt_range;
xc_node_id | f_int1 | f_int2 | f_varchar1
-----+-----+-----+-----
888802358 | 2 | 2 |
888802358 | 3 | 3 |
888802358 | 4 | 4 |
-905831925 | 1 | 1 |
(4 rows)
--由于RANGE分布表的分片使用hash方式映射DN，数据（1，1）插入到了datanode2中，其余数据插入到datanode1中。

--LIST分片指定多DN策略示例
gaussdb=# create table t_news
(
county varchar(30),
year varchar(60),
name varchar(60),
```

```
age int,
news text
) distribute by list(county, year)
(
  slice s1 values (('china', '2020'),('china', '2021')) datanode (datanode1,datanode2),
  slice s2 values (('china', '2022'),('china', '2023'),('china', '2024')) datanode (datanode1,datanode2),
  slice s3 values (('china', '2025')) datanode (datanode1,datanode2),
  slice s4 values (('canada', '2021')) datanode datanode1,
  slice s5 values (('canada', '2022')) datanode datanode2,
  slice s6 values (('canada', '2023')) datanode datanode1,
  slice s7 values (('uk','2021')) datanode datanode1,
  slice s8 values (('uk','2022')) datanode datanode2,
  slice s9 values (('uk','2023')) datanode datanode1,
  slice s0 values (default) datanode (datanode1,datanode2)
);
--向分片s1,s2,s3中插入4条数据
gaussdb=# insert into t_news values('china', '2021', '张三', 21);
INSERT 0 1
gaussdb=# insert into t_news values('china', '2022', '张三', 21);
INSERT 0 1
gaussdb=# insert into t_news values('china', '2023', '张三', 21);
INSERT 0 1
gaussdb=# insert into t_news values('china', '2024', '张三', 21);
INSERT 0 1
gaussdb=# insert into t_news values('china', '2025', '张三', 21);
INSERT 0 1
gaussdb=# select node_name,node_type,node_id from pgxc_node;
 node_name | node_type | node_id
-----+-----+-----
coordinator1 | C | 1938253334
datanode1 | D | 888802358
datanode2 | D | -905831925
(3 rows)
--查看数据分布
gaussdb=# select xc_node_id,* from t_news;
xc_node_id | county | year | name | age | news
-----+-----+-----+-----+-----+-----
888802358 | china | 2020 | 张三 | 21 |
888802358 | china | 2022 | 张三 | 21 |
888802358 | china | 2024 | 张三 | 21 |
888802358 | china | 2025 | 张三 | 21 |
-905831925 | china | 2021 | 张三 | 21 |
-905831925 | china | 2023 | 张三 | 21 |
(6 rows)
--由于非default分片，使用Round Robin方式映射DN，
--对于s1，数据('china', '2020')映射datanode1，('china', '2021')映射datanode2。
--对于s2，数据('china', '2022')映射datanode1，('china', '2023')映射datanode2，('china', '2024')映射datanode1。
--对于s3，数据('china', '2025')映射datanode1。
--删除数据
gaussdb=# delete from t_news;
DELETE 6
--由于default分片，使用hash方式映射DN，
--对于s0，数据('Japan', '2020')映射datanode1，其余数据映射datanode2。
--多列RANGE分片策略示例
gaussdb=# create table t_ran1(c1 int, c2 int, c3 int, c4 int, c5 int)
distribute by range(c1,c2)
(
  SLICE s1 VALUES LESS THAN (10,10) DATANODE datanode1,
  SLICE s2 VALUES LESS THAN (10,20) DATANODE datanode2,
  SLICE s3 VALUES LESS THAN (20,10) DATANODE datanode3
);
gaussdb=# insert into t_ran1 values(9,5,'a');
gaussdb=# insert into t_ran1 values(9,20,'a');
gaussdb=# insert into t_ran1 values(9,21,'a');
gaussdb=# insert into t_ran1 values(10,5,'a');
gaussdb=# insert into t_ran1 values(10,15,'a');
```

```

gaussdb=# insert into t_ran1 values(10,20,'a');
gaussdb=# insert into t_ran1 values(10,21,'a');
gaussdb=# insert into t_ran1 values(11,5,'a');
gaussdb=# insert into t_ran1 values(11,20,'a');
gaussdb=# insert into t_ran1 values(11,21,'a');
gaussdb=# select node_name,node_type,node_id from pgxc_node;
 node_name | node_type | node_id
-----+-----+-----
coordinator1 | C      | 1938253334
datanode1    | D      | 888802358
datanode2    | D      | -905831925
datanode3    | D      | -1894792127
(4 rows)
gaussdb=# select xc_node_id,* from t_ran1;
xc_node_id | c1 | c2 | c3 | c4 | c5
-----+---+---+---+---+---
888802358 | 9 | 5 | 0 |   | 
888802358 | 9 | 20 | 0 |   | 
888802358 | 9 | 21 | 0 |   | 
888802358 | 10 | 5 | 0 |   | 
-905831925 | 10 | 15 | 0 |   | 
-1894792127 | 10 | 20 | 0 |   | 
-1894792127 | 10 | 21 | 0 |   | 
-1894792127 | 11 | 5 | 0 |   | 
-1894792127 | 11 | 20 | 0 |   | 
-1894792127 | 11 | 21 | 0 |   | 
(10 rows)

--利用SLICE REFERENCES建表
gaussdb=# CREATE TABLE tpceds.warehouse_t27
(
W_WAREHOUSE_SK          INTEGER          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME        VARCHAR(20)          ,
W_WAREHOUSE_SQ_FT       INTEGER          ,
W_STREET_NUMBER         CHAR(10)          ,
W_STREET_NAME           VARCHAR(60)         ,
W_STREET_TYPE           CHAR(15)          ,
W_SUITE_NUMBER          CHAR(10)          ,
W_CITY                  VARCHAR(60)         ,
W_COUNTY                VARCHAR(30)         ,
W_STATE                 CHAR(2)          ,
W_ZIP                   CHAR(10)         ,
W_COUNTRY               VARCHAR(20)         ,
W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
)DISTRIBUTE BY RANGE(W_WAREHOUSE_ID) SLICE REFERENCES warehouse_t26;

--定义一个表，使用LIST分布
gaussdb=# CREATE TABLE tpceds.warehouse_t28
(
W_WAREHOUSE_SK          INTEGER          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_ID          CHAR(16)          NOT NULL,
W_WAREHOUSE_NAME        VARCHAR(20)          ,
W_WAREHOUSE_SQ_FT       INTEGER          ,
W_STREET_NUMBER         CHAR(10)          ,
W_STREET_NAME           VARCHAR(60)         ,
W_STREET_TYPE           CHAR(15)          ,
W_SUITE_NUMBER          CHAR(10)          ,
W_CITY                  VARCHAR(60)         ,
W_COUNTY                VARCHAR(30)         ,
W_STATE                 CHAR(2)          ,
W_ZIP                   CHAR(10)         ,
W_COUNTRY               VARCHAR(20)         ,
W_GMT_OFFSET            DECIMAL(5,2)
)DISTRIBUTE BY LIST(W_COUNTRY)
(
SLICE s1 VALUES ('USA') DATANODE dn1,
SLICE s2 VALUES ('CANADA') DATANODE dn2,
SLICE s3 VALUES ('UK') DATANODE dn3,

```

```
SLICE s4 VALUES (DEFAULT) DATANODE dn4
);
--向tpcds.warehouse_t19表中增加一个varchar列。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 ADD W_GOODS_CATEGORY varchar(30);

--给tpcds.warehouse_t19表增加一个检查约束。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 ADD CONSTRAINT W_CONSTR_KEY4 CHECK (W_STATE IS
NOT NULL);

--在一个操作中改变两个现存字段的类型。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19
ALTER COLUMN W_GOODS_CATEGORY TYPE varchar(80),
ALTER COLUMN W_STREET_NAME TYPE varchar(100);

--此语句与上面语句等效。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 MODIFY (W_GOODS_CATEGORY varchar(30),
W_STREET_NAME varchar(60));

--给一个已存在字段添加非空约束。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 ALTER COLUMN W_GOODS_CATEGORY SET NOT NULL;

--移除已存在字段的非空约束。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 ALTER COLUMN W_GOODS_CATEGORY DROP NOT NULL;

--将表移动到另一个表空间。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 SET TABLESPACE PG_DEFAULT;
--创建模式joe。
gaussdb=# CREATE SCHEMA joe;

--将表移动到另一个模式中。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.warehouse_t19 SET SCHEMA joe;

--重命名已存在的表。
gaussdb=# ALTER TABLE joe.warehouse_t19 RENAME TO warehouse_t23;

--从warehouse_t23表中删除一个字段。
gaussdb=# ALTER TABLE joe.warehouse_t23 DROP COLUMN W_STREET_NAME;

--创建加密表
gaussdb=# CREATE TABLE creditcard_info (id_number int, name text encrypted with
(column_encryption_key = lmgCEK, encryption_type = DETERMINISTIC), credit_card varchar(19) encrypted
with (column_encryption_key = lmgCEK1, encryption_type = DETERMINISTIC));
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'id_number' as the distribution column by
default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE

--删除表空间、模式joe和模式表warehouse。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t1;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t2;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t3;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t4;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t5;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t6;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t7;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t8;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t9;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t10;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t11;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t12;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t13;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t14;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t18;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t20;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t21;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t22;
gaussdb=# DROP TABLE joe.warehouse_t23;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t24;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t25;
```

```
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t26;  
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t27;  
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.warehouse_t28;  
gaussdb=# DROP TABLE creditcard_info;  
gaussdb=# DROP TABLESPACE DS_TABLESPACE1;  
gaussdb=# DROP SCHEMA IF EXISTS joe CASCADE;
```

## 相关链接

[ALTER TABLE](#), [DROP TABLE](#), [CREATE TABLESPACE](#)

## 优化建议

- UNLOGGED
  - UNLOGGED表和表上的索引因为数据写入时不通过WAL日志机制，写入速度远高于普通表。因此，可以用于缓冲存储复杂查询的中间结果集，增强复杂查询的性能。
  - UNLOGGED表无主备机制，在系统故障或异常断点等情况下，会有数据丢失风险，因此，不可用来存储基础数据。
- TEMPORARY | TEMP
  - 临时表只在当前会话可见，会话结束后会自动删除。
  - 除了当前CN外，其他CN对于该临时表不可见。
- LIKE
  - 新表自动从这个表中继承所有字段名及其数据类型和非空约束，新表与源表之间在创建动作完毕之后是完全无关的。
- LIKE INCLUDING DEFAULTS
  - 源表上的字段缺省表达式只有在指定INCLUDING DEFAULTS时，才会复制到新表中。缺省是不包含缺省表达式的，即新表中的所有字段的缺省值都是NULL。
- LIKE INCLUDING CONSTRAINTS
  - 源表上的CHECK约束仅在指定INCLUDING CONSTRAINTS时，会复制到新表中，而其他类型的约束永远不会复制到新表中。非空约束总是复制到新表中。此规则同时适用于表约束和列约束。
- LIKE INCLUDING INDEXES
  - 如果指定了INCLUDING INDEXES，则源表上的索引也将在新表上创建，默认不建立索引。
- LIKE INCLUDING STORAGE
  - 如果指定了INCLUDING STORAGE，则复制列的STORAGE设置会复制到新表中，默认情况下不包含STORAGE设置。
- LIKE INCLUDING COMMENTS
  - 如果指定了INCLUDING COMMENTS，则源表列、约束和索引的注释会复制到新表中。默认情况下，不复制源表的注释。
- LIKE INCLUDING PARTITION
  - 如果指定了INCLUDING PARTITION，则源表的分区定义会复制到新表中，同时新表将不能再使用PARTITION BY子句。默认情况下，不拷贝源表的分区定义。
- LIKE INCLUDING REOPTIONS



- 如果指定了INCLUDING REOPTIONS，则源表的存储参数（即源表的WITH子句）会复制到新表中。默认情况下，不复制源表的存储参数。
- LIKE INCLUDING DISTRIBUTION
  - 如果指定了INCLUDING DISTRIBUTION，则源表的分布信息会复制到新表中，包括分布类型和分布列，同时新表将不能再使用DISTRIBUTE BY子句。默认情况下，不拷贝源表的分布信息。
- LIKE INCLUDING ALL
  - INCLUDING ALL包含了INCLUDING DEFAULTS、INCLUDING CONSTRAINTS、INCLUDING INDEXES、INCLUDING STORAGE、INCLUDING COMMENTS、INCLUDING PARTITION、INCLUDING REOPTIONS和INCLUDING DISTRIBUTION的内容。
- ORIENTATION ROW
  - 创建行存表，行存储适合于OLTP业务，此类型的表上交互事务比较多，一次交互会涉及表中的多个列，用行存查询效率较高。
- DISTRIBUTE BY
  - 事实表或者数据量较大的维度表建议创建为分布表。对指定的列进行Hash，通过映射，把数据分布到指定DN。语法为:distribute by hash(column\_name)。
  - 数据量较小的维度表建议创建为复制表。表的每条记录存在所有数据节点（DN）中，即每个数据节点都有完整的表数据。语法为: distribute by replication。

## 7.15.86 CREATE TABLESPACE

### 功能描述

在数据库中创建一个新的表空间。

### 注意事项

- 系统管理员或者继承了内置角色gs\_role\_tablespace权限的用户可以创建表空间。
- 不允许在一个事务块内部执行CREATE TABLESPACE。
- 执行CREATE TABLESPACE失败，如果内部创建目录（文件）操作成功了就会产生残留的目录（文件），重新创建时需要用户手动清理表空间指定的目录下残留的内容。如果在创建过程中涉及到数据目录下的表空间软连接残留，需要先将软连接的残留文件删除，再重新执行OM相关操作。
- CREATE TABLESPACE不支持两阶段事务，如果部分节点执行失败，不支持回滚。
- 在公有云场景下一般不建议用户使用自定义的表空间。

原因：用户自定义表空间通常配合主存（即默认表空间所在的存储设备，如磁盘）以外的其它存储介质使用，以隔离不同业务可以使用的IO资源，而在公有云场景下，存储设备都是采用标准化的配置，无其它可用的存储介质，自定义表空间使用不当不利于系统长稳运行以及影响整体性能，因此建议使用默认表空间即可。

### 语法格式

```
CREATE TABLESPACE tablespace_name
  [ OWNER user_name ] [ RELATIVE ] LOCATION 'directory' [ MAXSIZE 'space_size' ]
  [with_option_clause];
```

其中普通表空间的with\_option\_clause为:

```
WITH ( {filesystem= { ' general ' | " general " | general } | address = { ' ip:port [ , ... ] ' | " ip:port [ , ... ] " } |  
cfgpath = { ' path ' | " path " } | storepath = { ' rootpath ' | " rootpath " } | random_page_cost = { ' value ' | "  
value " | value } | seq_page_cost = { ' value ' | " value " | value }}, [ ... ] )
```

## 参数说明

- **tablespace\_name**  
要创建的表空间名称。  
表空间名称不能和数据集群中的其他表空间重名，且名称不能以"pg"开头，这样的名称留给系统表空间使用。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **OWNER user\_name**  
指定该表空间的所有者。缺省时，新表空间的所有者是当前用户。  
只有系统管理员可以创建表空间，但是可以通过OWNER子句把表空间的所有权赋给其他非系统管理员。  
取值范围：字符串，已存在的用户。
- **RELATIVE**  
若指定该参数，表示使用相对路径，LOCATION目录是相对于各个CN/DN数据目录下的。  
目录层次：CN和DN的数据目录/pg\_location/相对路径。相对路径最多指定两层。  
若没有指定该参数，表示使用绝对表空间路径，LOCATION目录需要使用绝对路径。
- **LOCATION directory**  
用于表空间的目录。当创建绝对表空间路径时，对于目录有如下要求：
  - GaussDB系统用户必须对该目录拥有读写权限，并且目录为空。如果该目录不存在，将由系统自动创建。
  - 目录必须是绝对路径，目录中不得含有特殊字符（如\$，>等）。
  - 目录不允许指定在数据库数据目录下。
  - 目录需为本地路径。取值范围：字符串，有效的目录。
- **MAXSIZE 'space\_size'**  
指定表空间在单个DN上的最大值。  
取值范围：字符串格式为正整数+单位，单位当前支持K/M/G/T/P。解析后的数值以K为单位，且范围不能够超过64比特表示的有符号整数，即1KB~9007199254740991KB。
- **random\_page\_cost**  
指定随机读取page的开销。  
取值范围：0~1.79769e+308。  
默认值：使用GUC参数random\_page\_cost的值。
- **seq\_page\_cost**  
指定顺序读取page的开销。  
取值范围：0~1.79769e+308。

默认值：使用GUC参数seq\_page\_cost的值。

## 示例

```
--创建表空间。
gaussdb=# CREATE TABLESPACE ds_location1 RELATIVE LOCATION 'test_tablespace/test_tablespace_1';

--创建用户joe。
gaussdb=# CREATE ROLE joe IDENTIFIED BY '*****';

--创建用户jay。
gaussdb=# CREATE ROLE jay IDENTIFIED BY '*****';

--创建表空间，且所有者指定为用户joe。
gaussdb=# CREATE TABLESPACE ds_location2 OWNER joe RELATIVE LOCATION 'test_tablespace/
test_tablespace_2';

--把表空间ds_location1重命名为ds_location3。
gaussdb=# ALTER TABLESPACE ds_location1 RENAME TO ds_location3;

--改变表空间ds_location2的所有者。
gaussdb=# ALTER TABLESPACE ds_location2 OWNER TO jay;

--删除表空间。
gaussdb=# DROP TABLESPACE ds_location2;
gaussdb=# DROP TABLESPACE ds_location3;

--删除用户。
gaussdb=# DROP ROLE joe;
gaussdb=# DROP ROLE jay;
```

## 相关链接

[CREATE DATABASE](#)，[CREATE TABLE](#)，[CREATE INDEX](#)，[DROP TABLESPACE](#)，[ALTER TABLESPACE](#)

## 优化建议

- create tablespace  
不建议在事务内部创建表空间。

## 7.15.87 CREATE TABLE AS

### 功能描述

根据查询结果创建表。

CREATE TABLE AS创建一个表并且用来自SELECT命令的结果填充该表。该表的字段和SELECT输出字段的名称及数据类型相关。不过用户可以通过明确地给出一个字段名称列表来覆盖SELECT输出字段的名称。

CREATE TABLE AS对源表进行一次查询，然后将数据写入新表中，而查询视图结果会根据源表的变化而有所改变。相比之下，每次做查询的时候，视图都重新计算定义它的SELECT语句。

### 注意事项

- 分区表不能采用此方式进行创建。

- 如果在建表过程中数据库系统发生故障，系统恢复后可能无法自动清除之前已创建的、大小非0的磁盘文件。此种情况出现概率小，不影响数据库系统的正常运行。

## 语法格式

```
CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] [ TEMPORARY | TEMP ] | UNLOGGED ] TABLE [ IF NOT EXISTS ] table_name
[ ( column_name [, ...] ) ]
[ WITH ( { storage_parameter = value } [, ...] ) ]
[ COMPRESS | NOCOMPRESS ]
[ TABLESPACE tablespace_name ]
[ DISTRIBUTE BY { REPLICATION | HASH ( column_name [, ...] )
| RANGE ( column_name [, ...] ) { SLICE REFERENCES tablename | ( slice_less_than_item [, ...] )
| ( slice_start_end_item [, ...] ) }
| LIST ( column_name [, ...] ) { SLICE REFERENCES tablename | ( slice_values_item [, ...] ) }
} ]
[ TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ...] ) } ]
AS query
[ WITH [ NO ] DATA ];
```

各个字段详细信息见[语法格式](#)。

## 参数说明

- **UNLOGGED**

指定表为非日志表。在非日志表中写入的数据不会被写入到预写日志中，这样就会比普通表快很多。但是，这也是不安全的，非日志表在冲突或异常关机后会被自动删截。非日志表中的内容也不会被复制到备用服务器中。在该类表中创建的索引也不会被自动记录。

- 使用场景：非日志表不能保证数据的安全性，用户应该在确保数据已经做好备份的前提下使用，例如系统升级时进行数据的备份。
- 故障处理：当异常关机等操作导致非日志表上的索引发生数据丢失时，用户应该对发生错误的索引进行重建。

- **GLOBAL | LOCAL**

创建临时表时可以在TEMP或TEMPORARY前指定GLOBAL或LOCAL关键字。目前这两个关键字的设立，仅是为了兼容SQL标准，实际上无论指定GLOBAL还是LOCAL，GaussDB都会创建本地临时表。

- **TEMPORARY | TEMP**

如果指定TEMP或TEMPORARY关键字，则创建的表为临时表。临时表只在当前会话可见，本会话结束后会自动删除。因此，在除当前会话连接的CN以外的其他CN故障时，仍然可以在当前会话上创建和使用临时表。由于临时表只在当前会话创建，对于涉及对临时表操作的DDL语句，会产生DDL失败的报错。因此，建议DDL语句中不要对临时表进行操作。TEMP和TEMPORARY等价。

**须知**

- 临时表通过每个会话独立的以pg\_temp开头的SCHEMA来保证只对当前会话可见，因此，不建议用户在日常操作中手动删除以pg\_temp，pg\_toast\_temp开头的SCHEMA。
  - 如果建表时不指定TEMPORARY/TEMP关键字，而指定表的SCHEMA为当前会话的pg\_temp开头的SCHEMA，则该表会被创建为临时表。
  - 临时表只对当前会话可见，因此不支持与\parallel on并行执行一起使用。
  - 临时表不支持DN故障或者主备切换。
- 
- **table\_name**  
要创建的表名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
  - **column\_name**  
新表中要创建的字段名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
  - **WITH ( storage\_parameter [= value] [, ... ] )**  
这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。参数的详细说明如下所示。
    - **FILLFACTOR**  
一个表的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。100（完全填充）是默认值。在Ustore存储引擎下，该值得默认值为92。如果指定了较小的填充因子，INSERT操作仅按照填充因子指定的百分率填充表页。每个页上的剩余空间将用于在该页上更新行，这就使得UPDATE有机会在同一页上放置同一条记录的新版本，这比把新版本放置在其他页上更有效。对于一个从不更新的表将填充因子设为100是最佳选择，但是对于频繁更新的表，选择较小的填充因子则更加合适。  
取值范围：10~100
    - **ORIENTATION**  
取值范围：  
ROW（缺省值）：表的数据将以行式存储。
    - **COMPRESSION**  
指定表数据的压缩级别，它决定了表数据的压缩比以及压缩时间。一般来讲，压缩级别越高，压缩比也越大，压缩时间也越长；反之亦然。实际压缩比取决于加载的表数据的分布特征。  
取值范围：  
行存表不支持压缩。
  - **COMPRESS / NOCOMPRESS**  
创建一个新表时，需要在创建表语句中指定关键字COMPRESS，这样，当对该表进行批量插入时就会触发压缩特性。该特性会在页范围内扫描所有元组数据，生成字典、压缩元组数据并进行存储。指定关键字NOCOMPRESS则不对表进行压缩。行存表不支持压缩。  
缺省值：NOCOMPRESS，即不对元组数据进行压缩。
  - **TABLESPACE tablespace\_name**  
指定新表将要在tablespace\_name表空间内创建。如果没有声明，将使用默认表空间。

- **DISTRIBUTE BY**  
详细信息见 [DISTRIBUTE BY](#)。
- **TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ... ] ) }**  
TO GROUP指定创建表所在的Node Group。TO NODE主要供内部扩容工具使用，一般用户不应该使用。
- **AS query**  
一个SELECT VALUES命令或者一个运行预备好的SELECT或VALUES查询的EXECUTE命令。
- **[ WITH [ NO ] DATA ]**  
创建表时，是否也插入查询到的数据。默认是要数据，选择“NO”参数时，则不要数据。

## 示例

```
--创建一个SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建一个表tpcds.store_returns表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.store_returns
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER          NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)         NOT NULL,
  sr_item_sk          VARCHAR(20)
  ,
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
);

--向表中插入一条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.store_returns(W_WAREHOUSE_SK, W_WAREHOUSE_ID, sr_item_sk,
W_WAREHOUSE_SQ_FT) VALUES (1, 'AAAAAAAAABAAAAAAA', '4800', '20');

--创建一个表tpcds.store_returns_t1并插入tpcds.store_returns表中sr_item_sk字段中大于4795的数值。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.store_returns_t1 AS SELECT * FROM tpcds.store_returns WHERE sr_item_sk
> '4795';

--使用tpcds.store_returns拷贝一个新表tpcds.store_returns_t2。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.store_returns_t2 AS table tpcds.store_returns;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.store_returns_t1 ;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.store_returns_t2 ;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.store_returns;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

[CREATE TABLE](#), [SELECT](#)

## 7.15.88 CREATE TABLE PARTITION

### 功能描述

创建分区表。分区表是把逻辑上的一张表根据某种方案分成几张物理块进行存储，这张逻辑上的表称之为分区表，物理块称之为分区。分区表是一张逻辑表，不存储数据，数据实际是存储在分区上的。

常见的分区方案有范围分区（Range Partitioning）、间隔分区（Interval Partitioning）、哈希分区（Hash Partitioning）、列表分区（List Partitioning）、数值分区（Value Partition）等。目前行存表支持范围分区、哈希分区、列表分区。

范围分区是根据表的一列或者多列，将要插入表的记录分为若干个范围，这些范围在不同的分区里没有重叠。为每个范围创建一个分区，用来存储相应的数据。

范围分区的分区策略是指记录插入分区的方式。

范围分区策略：根据分区键值将记录映射到已创建的某个分区上，如果可以映射到已创建的某一分区上，则把记录插入到对应的分区上，否则给出报错和提示信息。这是最常用的分区策略。

哈希分区是根据表的一列，为每个分区指定模数和余数，将要插入表的记录划分到对应的分区中，每个分区所持有的行都需要满足条件：分区键的值除以其指定的模数将产生为其指定的余数。

哈希分区策略：根据分区键值将记录映射到已创建的某个分区上，如果可以映射到已创建的某一分区上，则把记录插入到对应的分区上，否则返回报错和提示信息。

列表分区是根据表的一列，将要插入表的记录通过每一个分区中出现的键值划分到对应的分区中，这些键值在不同的分区里没有重叠。为每组键值创建一个分区，用来存储相应的数据。

列表分区策略：根据分区键值将记录映射到已创建的某个分区上，如果可以映射到已创建的某一分区上，则把记录插入到对应的分区上，否则给出报错和提示信息。

分区可以提供若干好处：

- 某些类型的查询性能可以得到极大提升。特别是表中访问率较高的行位于一个单独分区或少数几个分区上的情况下。分区可以减少数据的搜索空间，提高数据访问效率。
- 当查询或更新一个分区的大部分记录时，连续扫描那个分区而不是访问整个表可以获得巨大的性能提升。
- 如果需要大量加载或者删除的记录位于单独的分区上，则可以通过直接读取或删除那个分区以获得巨大的性能提升，同时还可以避免由于大量DELETE导致的VACUUM超载。

## 注意事项

- 唯一约束和主键约束的约束键包含所有分区键将为约束创建LOCAL索引，否则创建GLOBAL索引。
- 目前哈希分区仅支持单列构建分区键，暂不支持多列构建分区键。
- 对于分区表PARTITION FOR (values)语法，values只能是常量。
- 对于分区表PARTITION FOR (values)语法，values在需要数据类型转换时，建议使用强制类型转换，以防隐式类型转换结果与预期不符。
- 分区数最大值为1048575个，一般情况下业务不可能创建这么多分区，这样会导致内存不足。应参照参数local\_syscache\_threshold的值合理创建分区，分区表使用内存大致为（分区数 \* 3 / 1024）MB。理论上分区占用内存不允许大于local\_syscache\_threshold的值，同时还需要预留部分空间以供其他功能使用。
- 当分区数太多导致内存不足时，会间接导致性能急剧下降。
- 指定分区语句目前不能走全局索引扫描。
- 不支持XML类型数据作为分区键、二级分区键。

- 对于分区表进行UPDATE/DELETE时，如果生成的计划不是FQS或Stream计划，语句执行效率会比较差。建议排查语句，消除不可下推因素，从而生成FQS或Stream计划。

## 语法格式

```
CREATE TABLE [ IF NOT EXISTS ] partition_table_name
( [
  { column_name data_type [ COLLATE collation ] [ column_constraint [ ... ] ]
  | table_constraint
  | LIKE source_table [ like_option [...] ] }
  [, ... ]
] )
[ WITH ( {storage_parameter = value} [, ... ] ) ]
[ COMPRESS | NOCOMPRESS ]
[ TABLESPACE tablespace_name ]
[ DISTRIBUTE BY { REPLICATION | HASH ( column_name [, ... ] )
| RANGE ( column_name [, ... ] ) { SLICE REFERENCES tablename | ( slice_less_than_item [, ... ] )
| ( slice_start_end_item [, ... ] ) }
| LIST ( column_name [, ... ] ) { SLICE REFERENCES tablename | ( slice_values_item [, ... ] ) }
} ] ]
[ TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ... ] ) } ]
PARTITION BY {
  {RANGE [COLUMNS] (partition_key) [ PARTITIONS integer ] ( partition_less_than_item [, ... ] )} |
  {RANGE [COLUMNS] (partition_key) [ PARTITIONS integer ] ( partition_start_end_item [, ... ] )} |
  {LIST [COLUMNS] (partition_key) [ PARTITIONS integer ] ( PARTITION partition_name VALUES [IN
(list_values) [TABLESPACE [=] tablespace_name][, ... ] ) } |
  { HASH (partition_key) [ PARTITIONS integer ] ( PARTITION partition_name [TABLESPACE [=]
tablespace_name][, ... ] ) }
} [ { ENABLE | DISABLE } ROW MOVEMENT ];
```

- **列约束column\_constraint:**  
[ CONSTRAINT constraint\_name ]  
{ NOT NULL |  
NULL |  
CHECK ( expression ) |  
DEFAULT default\_expr |  
UNIQUE [KEY] [ index\_parameters ] |  
PRIMARY KEY [ index\_parameters] }  
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ][ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
- **表约束table\_constraint:**  
[ CONSTRAINT constraint\_name ]  
{ CHECK ( expression ) |  
UNIQUE ( column\_name [, ... ] ) [ index\_parameters ] |  
PRIMARY KEY ( column\_name [, ... ] ) [ index\_parameters] }  
[ DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE ][ INITIALLY DEFERRED | INITIALLY IMMEDIATE ]
- **like选项like\_option:**  
{ INCLUDING | EXCLUDING } { DEFAULTS | CONSTRAINTS | INDEXES | STORAGE | COMMENTS |  
REOPTIONS | DISTRIBUTION | ALL }
- **索引存储参数index\_parameters:**  
[ WITH ( {storage\_parameter = value} [, ... ] ) ]  
[ USING INDEX TABLESPACE tablespace\_name ]
- **partition\_less\_than\_item:**  
PARTITION partition\_name VALUES LESS THAN ( { partition\_value | MAXVALUE } ) [TABLESPACE  
tablespace\_name]
- **partition\_start\_end\_item:**  
PARTITION partition\_name {  
{START(partition\_value) END (partition\_value) EVERY (interval\_value)} |  
{START(partition\_value) END ({partition\_value | MAXVALUE})} |  
{START(partition\_value)} |  
{END({partition\_value | MAXVALUE})}  
} [TABLESPACE tablespace\_name]



## 参数说明

- **IF NOT EXISTS**  
如果已经存在相同名称的表，不抛出错误，而是发出一个notice，告知表已存在。
- **partition\_table\_name**  
分区表的名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **column\_name**  
新表中要创建的字段名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **data\_type**  
字段的数据类型。
- **COLLATE collation**  
COLLATE子句指定列的排序规则（该列必须是可排列的数据类型）。如果没有指定，则使用默认的排序规则。
- **CONSTRAINT constraint\_name**  
列约束或表约束的名称。可选的约束子句用于声明约束，新行或者更新的行必须满足这些约束才能成功插入或更新。排序规则可以使用“SELECT \* FROM pg\_collation”命令从pg\_collation系统表中查询，默认的排序规则为查询结果中以default开始的行。  
定义约束有两种方法：
  - 列约束：作为一个列定义的一部分，仅影响该列。
  - 表约束：不和某个列绑在一起，可以作用于多个列。
- **LIKE source\_table [ like\_option ... ]**  
LIKE子句声明一个表，新表自动从这个表里面继承所有字段名及其数据类型和非空约束。  
和INHERITS不同，新表与原表之间在创建动作完毕之后是完全无关的。在源表做的任何修改都不会传播到新表中，并且也不可能在扫描源表的时候包含新表的数据。  
字段缺省表达式只有在声明了INCLUDING DEFAULTS之后才会包含进来。缺省是不包含缺省表达式的，即新表中所有字段的缺省值都是NULL。  
非空约束将总是复制到新表中，CHECK约束则仅在指定了INCLUDING CONSTRAINTS的时候才复制，而其他类型的约束则永远也不会被复制。此规则同时适用于表约束和列约束。  
和INHERITS不同，被复制的列和约束并不使用相同的名称进行融合。如果明确的指定了相同的名称或者在另外一个LIKE子句中，将会报错。
  - 如果指定了INCLUDING INDEXES，则原表上的索引也将在新表上创建，默认不建立索引。
  - 如果指定了INCLUDING STORAGE，则原表列的STORAGE设置也将被拷贝，默认情况下不包含STORAGE设置。
  - 如果指定了INCLUDING COMMENTS，则原表列、约束和索引的注释也会被拷贝过来。默认情况下，不拷贝源表的注释。
  - 如果指定了INCLUDING REOPTIONS，则原表的存储参数（即源表的WITH子句）也将拷贝至新表。默认情况下，不拷贝原表的存储参数。

- 如果指定了INCLUDING DISTRIBUTION，则新表将拷贝原表的分布信息，包括分布类型和分布列，同时新表将不能再使用DISTRIBUTE BY子句。默认情况下，不拷贝原表的分布信息。
  - INCLUDING ALL是INCLUDING DEFAULTS INCLUDING CONSTRAINTS INCLUDING INDEXES INCLUDING STORAGE INCLUDING COMMENTS INCLUDING RELOPTIONS INCLUDING DISTRIBUTION的简写形式。
  - **WITH ( storage\_parameter [= value] [, ... ] )**

这个子句为表或索引指定一个可选的存储参数。参数的详细描述如下所示：

    - FILLFACTOR

一个表的填充因子（fillfactor）是一个介于10和100之间的百分数。100（完全填充）是默认值。如果指定了较小的填充因子，INSERT操作仅按照填充因子指定的百分率填充表页。每个页上的剩余空间将用于在该页上更新行，这就使得UPDATE有机会在同一页上放置同一条记录的新版本，这比把新版本放置在其他页上更有效。对于一个从不更新的表将填充因子设为100是最佳选择，但是对于频繁更新的表，选择较小的填充因子则更加合适。

取值范围：10~100
    - ORIENTATION

决定了表的数据的存储方式。

取值范围：

      - ROW（缺省值）：表的数据将以行式存储。
- 
- 须知**
- orientation不支持修改。
- 
- COMPRESSION
    - 行存表不支持压缩。
  - **COMPRESS / NOCOMPRESS**

创建一个新表时，需要在创建表语句中指定关键字COMPRESS，这样，当对该表进行批量插入时就会触发压缩特性。该特性会在页范围内扫描所有元组数据，生成字典、压缩元组数据并进行存储。指定关键字NOCOMPRESS则不对表进行压缩。

缺省值为NOCOMPRESS，即不对元组数据进行压缩。行存表不支持压缩。
  - **TABLESPACE tablespace\_name**

指定新表将要在tablespace\_name表空间内创建。如果没有声明，将使用默认表空间。
  - **DISTRIBUTE BY**

指定表如何在节点之间分布或者复制。

取值范围及详细信息见**DISTRIBUTE BY**一节。
  - **TO { GROUP groupname | NODE ( nodename [, ... ] ) }**

TO GROUP指定创建表所在的Node Group用。TO NODE主要供内部扩容工具使用，一般用户不应该使用。
  - **PARTITION BY RANGE(partition\_key)**

创建范围分区。partition\_key为分区键的名称。

(1) 对于从句是VALUES LESS THAN的语法格式:

#### 须知

对于从句是VALUE LESS THAN的语法格式，范围分区策略的分区键最多支持16列。

该情形下，分区键支持的数据类型为：SMALLINT、INTEGER、BIGINT、DECIMAL、NUMERIC、REAL、FLOAT4、FLOAT8、DOUBLE PRECISION、CHARACTER VARYING(n)、VARCHAR(n)、CHARACTER(n)、CHAR(n)、CHARACTER、CHAR、TEXT、NVARCHAR2、NAME、TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。

(2) 对于从句是START END的语法格式:

#### 须知

对于从句是START END的语法格式，范围分区策略的分区键仅支持1列。

该情形下，分区键支持的数据类型为：SMALLINT、INTEGER、BIGINT、DECIMAL、NUMERIC、REAL、FLOAT4、FLOAT8、DOUBLE PRECISION、TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。

- **PARTITION partition\_name VALUES LESS THAN ( { partition\_value | MAXVALUE } )**

指定各分区的信息。partition\_name为范围分区的名称。partition\_value为范围分区的上边界，取值依赖于partition\_key的类型。MAXVALUE表示分区的上边界，它通常用于设置最后一个范围分区的上边界。

#### 须知

- 每个分区都需要指定一个上边界。
  - 分区上边界的类型应当和分区键的类型一致。
  - 分区列表是按照分区上边界升序排列的，值较小的分区位于值较大的分区之前。
- **PARTITION partition\_name {START (partition\_value) END (partition\_value) EVERY (interval\_value)} | {START (partition\_value) END (partition\_value|MAXVALUE)} | {START(partition\_value)} | {END (partition\_value | MAXVALUE)}**  
指定各分区的信息，各参数意义如下：
    - partition\_name: 范围分区的名称或名称前缀，除以下情形外（假定其中的partition\_name是p1），均为分区的名称。
      - 若该定义是START+END+EVERY从句，则语义上定义的分区的名称依次为p1\_1, p1\_2, ...。例如对于定义“PARTITION p1 START(1) END(4) EVERY(1)”，则生成的分区是：[1, 2), [2, 3) 和 [3, 4)，名称依次为p1\_1, p1\_2和p1\_3，即此处的p1是名称前缀。

- 若该定义是第一个分区定义，且该定义有START值，则范围（MINVALUE, START）将自动作为第一个实际分区，其名称为p1\_0，然后该定义语义描述的分区名称依次为p1\_1, p1\_2, ...。例如对于完整定义“PARTITION p1 START(1), PARTITION p2 START(2)”，则生成的分区是：(MINVALUE, 1), [1, 2) 和 [2, MAXVALUE)，其名称依次为p1\_0, p1\_1和p2，即此处p1是名称前缀，p2是分区名称。这里MINVALUE表示最小值。
- partition\_value: 范围分区的端点值（起始或终点），取值依赖于partition\_key的类型，不可是MAXVALUE。
- interval\_value: 对[START, END) 表示的范围进行切分，interval\_value是指定切分后每个分区的宽度，不可是MAXVALUE；如果（END-START）值不能整除以EVERY值，则仅最后一个分区的宽度小于EVERY值。
- MAXVALUE: 表示最大值，它通常用于设置最后一个范围分区的上边界。

### 须知

1. 在创建分区表若第一个分区定义含START值，则范围（MINVALUE, START）将自动作为实际的第一个分区。
2. START END语法需要遵循以下限制：
  - 每个partition\_start\_end\_item中的START值（如果有的话，下同）必须小于其END值；
  - 相邻的两个partition\_start\_end\_item，第一个的END值必须等于第二个的START值；
  - 每个partition\_start\_end\_item中的EVERY值必须是正向递增的，且必须小于（END-START）值；
  - 每个分区包含起始值，不包含终点值，即形如：[起始值, 终点值)，起始值是MINVALUE时则不包含；
  - 一个partition\_start\_end\_item创建的每个分区所属的TABLESPACE一样；
  - partition\_name作为分区名称前缀时，其长度不要超过57字节，超过时自动截断；
  - 在创建、修改分区表时请注意分区表的分区总数不可超过最大限制（1048575）；
3. 在创建分区表时START END与LESS THAN语法不可混合使用。
4. 即使创建分区表时使用START END语法，备份（gs\_dump）出的SQL语句也是VALUES LESS THAN语法格式。

### • PARTITION BY LIST [COLUMNS] (partition\_key)

创建列表分区。partition\_key为分区键的名称。

COLUMNS关键字只能在sql\_compatibility='MYSQL'时使用，“PARTITION BY LIST COLUMNS”语义同“PARTITION BY LIST”。

- 对于partition\_key，列表分区策略的分区键最多支持16列。
- 对于从句是VALUES [IN] (list\_values)的语法格式，list\_values中包含了对应分区存在的键值，每个分区的键值数量不超过64个。

分区键支持的数据类型为：INT1、INT2、INT4、INT8、NUMERIC、VARCHAR(n)、CHAR、BPCHAR、NVARCHAR2、TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT

TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。分区个数不能超过1048575个。

- **PARTITION BY HASH(partition\_key)**

创建哈希分区。partition\_key为分区键的名称。

对于partition\_key，哈希分区策略的分区键仅支持1列。

分区键支持的数据类型为：INT1、INT2、INT4、INT8、NUMERIC、VARCHAR(n)、CHAR、BPCHAR、TEXT、NVARCHAR2、TIMESTAMP[(p)] [WITHOUT TIME ZONE]、TIMESTAMP[(p)] [WITH TIME ZONE]、DATE。分区个数不能超过1048575个。

- **PARTITIONS integer**

指定分区个数。

integer为分区数，必须为大于0的整数，且不得大于1048575。

- 当在RANGE和LIST分区后指定此子句时，必须显式定义每个分区，且定义分区的数量必须与integer值相等。只能在sql\_compatibility='MYSQL'时在RANGE和LIST分区后指定此子句。
- 当在HASH和KEY分区后指定此子句时，若不列出各个分区定义，将自动生成integer个分区，自动生成的分区名为“p+数字”，数字依次为0到integer-1，分区的表空间默认为此表的表空间；也可以显式列出每个分区定义，此时定义分区的数量必须与integer值相等。若既不列出分区定义，也不指定分区数量，将创建唯一一个分区。

- **{ ENABLE | DISABLE } ROW MOVEMENT**

行迁移开关。

如果进行UPDATE操作时，更新了元组在分区键上的值，造成了该元组所在分区发生变化，就会根据该开关给出报错信息，或者进行元组在分区间的转移。

取值范围：

- ENABLE：行迁移开关打开。
- DISABLE（缺省值）：行迁移开关关闭。

在打开行迁移开关情况下，并发UPDATE、DELETE操作可能会报错，原因如下：

UPDATE和DELETE操作对于旧数据都是标记为已删除。在打开行迁移开关情况下，如果更新分区键时，导致了跨分区更新。内核会把旧分区中旧数据标记为已删除，在新分区中新增加一条数据，无法通过旧数据找到新数据。

在UPDATE和UPDATE并发、DELETE和DELETE并发、UPDATE和DELETE并发三个并发场景下，如果并发操作同一行数据时，数据跨分区和非跨分区结果有不同的行为。

- a. 对于数据非跨分区结果，第一个操作执行完后，第二个操作不会报错。

如果第一个操作是UPDATE，第二个操作能成功找到最新的数据，之后对新数据操作。

如果第一个操作是DELETE，第二个操作看到当前数据已经被删除而且找不到最新数据，就终止操作。

- b. 对于数据跨分区结果，第一个操作执行完后，第二个操作会报错。

如果第一个操作是UPDATE，由于新数据在新分区中，第二个操作不能成功找到最新的数据，就无法操作，之后会报错。

如果第一个操作是DELETE，第二个操作看到当前数据已经被删除而且找不到最新数据，但无法判断删除旧数据的操作是UPDATE还是DELETE。如果是UPDATE，报错处理。如果是DELETE，终止操作。为了保持数据的正确性，只能报错处理。

如果是UPDATE和UPDATE并发，UPDATE和DELETE并发场景，需要串行执行才能解决问题，如果是DELETE和DELETE并发，关闭行迁移开关可以解决问题。

- **NOT NULL**

字段值不允许为NULL。ENABLE用于语法兼容，可省略。

- **NULL**

字段值允许NULL，这是缺省。

这个子句只是为和非标准SQL数据库兼容。不建议使用。

- **CHECK (condition) [ NO INHERIT ]**

CHECK约束声明一个布尔表达式，每次要插入的新行或者要更新的行的新值必须使表达式结果为真或未知才能成功，否则会抛出一个异常并且不会修改数据库。

声明为字段约束的检查约束应该只引用该字段的数值，而在表约束里出现的表达式可以引用多个字段。

用NO INHERIT标记的约束将不会传递到子表中去。

ENABLE用于语法兼容，可省略。

- **DEFAULT default\_expr**

DEFAULT子句给字段指定缺省值。该数值可以是任何不含变量的表达式(不允许使用子查询和对本表中的其他字段的交叉引用)。缺省表达式的数据类型必须和字段类型匹配。

缺省表达式将被用于任何未声明该字段数值的插入操作。如果没有指定缺省值则缺省值为NULL。

- **UNIQUE [KEY] index\_parameters**

**UNIQUE ( column\_name [, ... ] ) index\_parameters**

UNIQUE约束表示表里的一个字段或多个字段的组合必须在全表范围内唯一。

对于唯一约束，NULL被认为是互不相等的。

UNIQUE KEY只能在sql\_compatibility='MYSQL'时使用，与UNIQUE语义相同。

- **PRIMARY KEY index\_parameters**

**PRIMARY KEY ( column\_name [, ... ] ) index\_parameters**

主键约束声明表中的一个或者多个字段只能包含唯一的非NULL值。

一个表只能声明一个主键。

- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE**

这两个关键字设置该约束是否可推迟。一个不可推迟的约束将在每条命令之后马上检查。可推迟约束可以推迟到事务结尾使用SET CONSTRAINTS命令检查。缺省是NOT DEFERRABLE。目前，UNIQUE约束和主键约束可以接受这个子句。所有其他约束类型都是不可推迟的。

- **INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED**

如果约束是可推迟的，则这个子句声明检查约束的缺省时间。

- 如果约束是INITIALLY IMMEDIATE (缺省)，则在每条语句执行之后就立即检查它。

- 如果约束是INITIALLY DEFERRED，则只有在事务结尾才检查它。

约束检查的时间可以用SET CONSTRAINTS命令修改。

- **USING INDEX TABLESPACE tablespace\_name**

为UNIQUE或PRIMARY KEY约束相关的索引声明一个表空间。如果没有提供这个子句，这个索引将在default\_tablespace中创建，如果default\_tablespace为空，将使用数据库的缺省表空间。

## 示例

- 示例1：创建范围分区表tpcds.web\_returns\_p1，含有8个分区，分区键为integer类型。分区的范围分别为：wr\_returned\_date\_sk < 2450815, 2450815 <= wr\_returned\_date\_sk < 2451179, 2451179 <= wr\_returned\_date\_sk < 2451544, 2451544 <= wr\_returned\_date\_sk < 2451910, 2451910 <= wr\_returned\_date\_sk < 2452275, 2452275 <= wr\_returned\_date\_sk < 2452640, 2452640 <= wr\_returned\_date\_sk < 2453005, wr\_returned\_date\_sk >= 2453005。

```
--创建临时SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;
gaussdb=# SET CURRENT_SCHEMA TO tpcds;

--创建表tpcds.web_returns。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.web_returns
(
  W_WAREHOUSE_SK      INTEGER      NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_ID      CHAR(16)     NOT NULL,
  W_WAREHOUSE_NAME    VARCHAR(20)
  W_WAREHOUSE_SQ_FT   INTEGER
  W_STREET_NUMBER     CHAR(10)
  W_STREET_NAME       VARCHAR(60)
  W_STREET_TYPE       CHAR(15)
  W_SUITE_NUMBER      CHAR(10)
  W_CITY              VARCHAR(60)
  W_COUNTY            VARCHAR(30)
  W_STATE             CHAR(2)
  W_ZIP               CHAR(10)
  W_COUNTRY           VARCHAR(20)
  W_GMT_OFFSET        DECIMAL(5,2)
);

--创建分区表tpcds.web_returns_p1。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p1
(
  WR_RETURNED_DATE_SK  INTEGER
  WR_RETURNED_TIME_SK  INTEGER
  WR_ITEM_SK           INTEGER      NOT NULL,
  WR_REFUNDED_CUSTOMER_SK  INTEGER
  WR_REFUNDED_CDEMO_SK  INTEGER
  WR_REFUNDED_HDEMO_SK  INTEGER
  WR_REFUNDED_ADDR_SK   INTEGER
  WR_RETURNING_CUSTOMER_SK  INTEGER
  WR_RETURNING_CDEMO_SK  INTEGER
  WR_RETURNING_HDEMO_SK  INTEGER
  WR_RETURNING_ADDR_SK  INTEGER
  WR_WEB_PAGE_SK       INTEGER
  WR_REASON_SK         INTEGER
  WR_ORDER_NUMBER      BIGINT      NOT NULL,
  WR_RETURN_QUANTITY   INTEGER
  WR_RETURN_AMT        DECIMAL(7,2)
  WR_RETURN_TAX        DECIMAL(7,2)
  WR_RETURN_AMT_INC_TAX  DECIMAL(7,2)
  WR_FEE               DECIMAL(7,2)
  WR_RETURN_SHIP_COST  DECIMAL(7,2)
  WR_REFUNDED_CASH     DECIMAL(7,2)
  WR_REVERSED_CHARGE   DECIMAL(7,2)
  WR_ACCOUNT_CREDIT    DECIMAL(7,2)
  WR_NET_LOSS          DECIMAL(7,2)
)
DISTRIBUTE BY HASH (WR_ITEM_SK)
PARTITION BY RANGE(WR_RETURNED_DATE_SK)
(
```

```
PARTITION P1 VALUES LESS THAN(2450815),
PARTITION P2 VALUES LESS THAN(2451179),
PARTITION P3 VALUES LESS THAN(2451544),
PARTITION P4 VALUES LESS THAN(2451910),
PARTITION P5 VALUES LESS THAN(2452275),
PARTITION P6 VALUES LESS THAN(2452640),
PARTITION P7 VALUES LESS THAN(2453005),
PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE)
);

--从示例数据表导入数据。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.web_returns_p1 SELECT * FROM tpcds.web_returns;

--删除分区P8。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 DROP PARTITION P8;

--增加分区WR_RETURNED_DATE_SK介于2453005和2453105之间。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 ADD PARTITION P8 VALUES LESS THAN (2453105);

--增加分区WR_RETURNED_DATE_SK介于2453105和MAXVALUE之间。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 ADD PARTITION P9 VALUES LESS THAN (MAXVALUE);

--删除分区P8。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 DROP PARTITION FOR (2453005);

--分区P7重命名为P10。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 RENAME PARTITION P7 TO P10;

--分区P6重命名为P11。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p1 RENAME PARTITION FOR (2452639) TO P11;

--查询分区P10的行数。
gaussdb=# SELECT count(*) FROM tpcds.web_returns_p1 PARTITION (P10);
count
-----
0
(1 row)

--查询分区P1的行数。
gaussdb=# SELECT COUNT(*) FROM tpcds.web_returns_p1 PARTITION FOR (2450815);
count
-----
0
(1 row)

--删除表tpcds.web_returns_p1。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p1;

--删除表tpcds.web_returns。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.web_returns;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

- 示例2：创建范围分区表tpcds.web\_returns\_p2，含有8个分区，分区键类型为integer类型，其中第8个分区上边界为MAXVALUE。

八个分区的范围分别为：wr\_returned\_date\_sk < 2450815, 2450815 <= wr\_returned\_date\_sk < 2451179, 2451179 <= wr\_returned\_date\_sk < 2451544, 2451544 <= wr\_returned\_date\_sk < 2451910, 2451910 <= wr\_returned\_date\_sk < 2452275, 2452275 <= wr\_returned\_date\_sk < 2452640, 2452640 <= wr\_returned\_date\_sk < 2453005, wr\_returned\_date\_sk >= 2453005。

分区表tpcds.web\_returns\_p2的表空间为example1；分区P1到P7没有声明表空间，使用采用分区表tpcds.web\_returns\_p2的表空间example1；指定分区P8的表空间为example2。



假定CN和DN的数据目录/pg\_location/mount1/path1，CN和DN的数据目录/pg\_location/mount2/path2，CN和DN的数据目录/pg\_location/mount3/path3，CN和DN的数据目录/pg\_location/mount4/path4是dwsadmin用户拥有读写权限的空目录。

```
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example1 RELATIVE LOCATION 'tablespace1/tablespace_1';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example2 RELATIVE LOCATION 'tablespace2/tablespace_2';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example3 RELATIVE LOCATION 'tablespace3/tablespace_3';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE example4 RELATIVE LOCATION 'tablespace4/tablespace_4';

--创建临时SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;
gaussdb=# SET CURRENT_SCHEMA TO tpcds;

gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p2
(
  WR_RETURNED_DATE_SK    INTEGER           ,
  WR_RETURNED_TIME_SK    INTEGER           ,
  WR_ITEM_SK             INTEGER           NOT NULL,
  WR_REFUNDED_CUSTOMER_SK INTEGER           ,
  WR_REFUNDED_CDEMO_SK   INTEGER           ,
  WR_REFUNDED_HDEMO_SK   INTEGER           ,
  WR_REFUNDED_ADDR_SK    INTEGER           ,
  WR_RETURNING_CUSTOMER_SK INTEGER          ,
  WR_RETURNING_CDEMO_SK   INTEGER           ,
  WR_RETURNING_HDEMO_SK   INTEGER           ,
  WR_RETURNING_ADDR_SK    INTEGER           ,
  WR_WEB_PAGE_SK         INTEGER           ,
  WR_REASON_SK           INTEGER           ,
  WR_ORDER_NUMBER        BIGINT            NOT NULL,
  WR_RETURN_QUANTITY     INTEGER           ,
  WR_RETURN_AMT          DECIMAL(7,2)      ,
  WR_RETURN_TAX          DECIMAL(7,2)      ,
  WR_RETURN_AMT_INC_TAX  DECIMAL(7,2)      ,
  WR_FEE                 DECIMAL(7,2)      ,
  WR_RETURN_SHIP_COST    DECIMAL(7,2)      ,
  WR_REFUNDED_CASH       DECIMAL(7,2)      ,
  WR_REVERSED_CHARGE     DECIMAL(7,2)      ,
  WR_ACCOUNT_CREDIT      DECIMAL(7,2)      ,
  WR_NET_LOSS            DECIMAL(7,2)
)
TABLESPACE example1
DISTRIBUTE BY HASH (WR_ITEM_SK)
PARTITION BY RANGE(WR_RETURNED_DATE_SK)
(
  PARTITION P1 VALUES LESS THAN(2450815),
  PARTITION P2 VALUES LESS THAN(2451179),
  PARTITION P3 VALUES LESS THAN(2451544),
  PARTITION P4 VALUES LESS THAN(2451910),
  PARTITION P5 VALUES LESS THAN(2452275),
  PARTITION P6 VALUES LESS THAN(2452640),
  PARTITION P7 VALUES LESS THAN(2453005),
  PARTITION P8 VALUES LESS THAN(MAXVALUE) TABLESPACE example2
)
ENABLE ROW MOVEMENT;

--以like方式创建一个分区表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.web_returns_p3 (LIKE tpcds.web_returns_p2 INCLUDING PARTITION);

--修改分区P1的表空间为example2。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MOVE PARTITION P1 TABLESPACE example2;

--修改分区P2的表空间为example3。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MOVE PARTITION P2 TABLESPACE example3;

--以2453010为分割点切分P8。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 SPLIT PARTITION P8 AT (2453010) INTO
(
  PARTITION P9,
```

```
    PARTITION P10
);

--将P6, P7合并为一个分区。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 MERGE PARTITIONS P6, P7 INTO PARTITION P8;

--修改分区表迁移属性。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.web_returns_p2 DISABLE ROW MOVEMENT;

--删除表和表空间。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p1;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p2;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.web_returns_p3;
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
gaussdb=# DROP TABLESPACE example1;
gaussdb=# DROP TABLESPACE example2;
gaussdb=# DROP TABLESPACE example3;
gaussdb=# DROP TABLESPACE example4;
```

- 示例3: START END语法创建、修改Range分区表。

假定/home/omm/startend\_tbs1, /home/omm/startend\_tbs2, /home/omm/startend\_tbs3, /home/omm/startend\_tbs4是omm用户拥有读写权限的空目录。

```
-- 创建表空间。
gaussdb=# CREATE TABLESPACE startend_tbs1 LOCATION '/home/omm/startend_tbs1';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE startend_tbs2 LOCATION '/home/omm/startend_tbs2';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE startend_tbs3 LOCATION '/home/omm/startend_tbs3';
gaussdb=# CREATE TABLESPACE startend_tbs4 LOCATION '/home/omm/startend_tbs4';

-- 创建临时SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;
gaussdb=# SET CURRENT_SCHEMA TO tpcds;

-- 创建分区表, 分区键是integer类型。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.startend_pt (c1 INT, c2 INT)
TABLESPACE startend_tbs1
DISTRIBUTE BY HASH (c1)
PARTITION BY RANGE (c2) (
    PARTITION p1 START(1) END(1000) EVERY(200) TABLESPACE startend_tbs2,
    PARTITION p2 END(2000),
    PARTITION p3 START(2000) END(2500) TABLESPACE startend_tbs3,
    PARTITION p4 START(2500),
    PARTITION p5 START(3000) END(5000) EVERY(1000) TABLESPACE startend_tbs4
)
ENABLE ROW MOVEMENT;

-- 查看分区表信息。
gaussdb=# SELECT relname, boundaries, spcname FROM pg_partition p JOIN pg_tablespace t ON
p.reltablespace=t.oid and p.parentid='tpcds.startend_pt'::regclass ORDER BY 1;
 relname | boundaries | spcname
-----+-----+-----
p1_0    | {1}        | startend_tbs2
p1_1    | {201}     | startend_tbs2
p1_2    | {401}     | startend_tbs2
p1_3    | {601}     | startend_tbs2
p1_4    | {801}     | startend_tbs2
p1_5    | {1000}    | startend_tbs2
p2      | {2000}    | startend_tbs1
p3      | {2500}    | startend_tbs3
p4      | {3000}    | startend_tbs1
p5_1    | {4000}    | startend_tbs4
p5_2    | {5000}    | startend_tbs4
startend_pt |          | startend_tbs1
(12 rows)

-- 导入数据, 查看分区数据量。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.startend_pt VALUES (GENERATE_SERIES(0, 4999),
GENERATE_SERIES(0, 4999));
```

```
gaussdb=# SELECT COUNT(*) FROM tpcds.startend_pt PARTITION FOR (0);
count
-----
      1
(1 row)

gaussdb=# SELECT COUNT(*) FROM tpcds.startend_pt PARTITION (p3);
count
-----
   500
(1 row)

-- 增加分区: [5000, 5300), [5300, 5600), [5600, 5900), [5900, 6000)。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt ADD PARTITION p6 START(5000) END(6000) EVERY(300)
TABLESPACE startend_tbs4;

-- 增加MAXVALUE分区: p7。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt ADD PARTITION p7 END(MAXVALUE);

-- 重命名分区p7为p8。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt RENAME PARTITION p7 TO p8;

-- 删除分区p8。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt DROP PARTITION p8;

-- 重命名5950所在的分区为: p71。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt RENAME PARTITION FOR(5950) TO p71;

-- 分裂4500所在的分区[4000, 5000)。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt SPLIT PARTITION FOR(4500) INTO(PARTITION q1
START(4000) END(5000) EVERY(250) TABLESPACE startend_tbs3);

-- 修改分区p2的表空间为startend_tbs4。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.startend_pt MOVE PARTITION p2 TABLESPACE startend_tbs4;

-- 查看分区情形。
gaussdb=# SELECT relname, boundaries, spcname FROM pg_partition p JOIN pg_tablespace t ON
p.reltablespace=t.oid and p.parentid='tpcds.startend_pt'::regclass ORDER BY 1;
 relname | boundaries | spcname
-----+-----+-----
p1_0    | {1}        | startend_tbs2
p1_1    | {201}     | startend_tbs2
p1_2    | {401}     | startend_tbs2
p1_3    | {601}     | startend_tbs2
p1_4    | {801}     | startend_tbs2
p1_5    | {1000}    | startend_tbs2
p2      | {2000}    | startend_tbs4
p3      | {2500}    | startend_tbs3
p4      | {3000}    | startend_tbs1
p5_1    | {4000}    | startend_tbs4
p6_1    | {5300}    | startend_tbs4
p6_2    | {5600}    | startend_tbs4
p6_3    | {5900}    | startend_tbs4
p71     | {6000}    | startend_tbs4
q1_1    | {4250}    | startend_tbs3
q1_2    | {4500}    | startend_tbs3
q1_3    | {4750}    | startend_tbs3
q1_4    | {5000}    | startend_tbs3
startend_pt |          | startend_tbs1
(19 rows)

-- 删除表和表空间。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.startend_pt;
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
gaussdb=# DROP TABLESPACE startend_tbs1;
gaussdb=# DROP TABLESPACE startend_tbs2;
gaussdb=# DROP TABLESPACE startend_tbs3;
gaussdb=# DROP TABLESPACE startend_tbs4;
```

- 示例4：创建LIST分区表test\_list，初始包含4个分区，分区键为INT类型。4个分区的范围分别为：2000，3000，4000，5000。

```
--创建表test_list。
gaussdb=# CREATE TABLE test_list (col1 int, col2 int)
partition by list(col1)
(
partition p1 values (2000),
partition p2 values (3000),
partition p3 values (4000),
partition p4 values (5000)
);

-- 数据插入。
gaussdb=# INSERT INTO test_list VALUES(2000, 2000);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO test_list VALUES(3000, 3000);
INSERT 0 1

-- 查看分区信息。
gaussdb=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_list' AND t1.parttype = 'p';
relname | partstrategy | boundaries
-----+-----+-----
p1      | l            | {2000}
p2      | l            | {3000}
p3      | l            | {4000}
p4      | l            | {5000}
(4 rows)

-- 插入数据没有匹配到分区，报错处理。
gaussdb=# INSERT INTO test_list VALUES(6000, 6000);
ERROR: inserted partition key does not map to any table partition

-- 添加分区。
gaussdb=# ALTER TABLE test_list add partition p5 values (6000);
ALTER TABLE
gaussdb=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_list' AND t1.parttype = 'p';
relname | partstrategy | boundaries
-----+-----+-----
p5      | l            | {6000}
p4      | l            | {5000}
p1      | l            | {2000}
p2      | l            | {3000}
p3      | l            | {4000}
(5 rows)
gaussdb=# INSERT INTO test_list VALUES(6000, 6000);
INSERT 0 1

-- 分区表和普通表交换数据。
gaussdb=# CREATE TABLE t1 (col1 int, col2 int);
CREATE TABLE
gaussdb=# SELECT * FROM test_list partition (p1);
col1 | col2
-----+-----
2000 | 2000
(1 row)
gaussdb=# ALTER TABLE test_list exchange partition (p1) with table t1;
ALTER TABLE
gaussdb=# SELECT * FROM test_list partition (p1);
col1 | col2
-----+-----
(0 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM t1;
col1 | col2
-----+-----
2000 | 2000
(1 row)
```

```
--truncate分区。
gaussdb=# SELECT * FROM test_list partition (p2);
 col1 | col2
-----+-----
 3000 | 3000
(1 row)
gaussdb=# ALTER TABLE test_list truncate partition p2;
ALTER TABLE
gaussdb=# SELECT * FROM test_list partition (p2);
 col1 | col2
-----+-----
(0 rows)

-- 删除分区。
gaussdb=# alter table test_list drop partition p5;
ALTER TABLE
gaussdb=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_list' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy | boundaries
-----+-----+-----
 p4      | l            | {5000}
 p1      | l            | {2000}
 p2      | l            | {3000}
 p3      | l            | {4000}
(4 rows)

gaussdb=# INSERT INTO test_list VALUES(6000, 6000);
ERROR: inserted partition key does not map to any table partition

-- 合并分区。
gaussdb=# alter table test_list merge partitions p1,p2 into partition p2;
ALTER TABLE
gaussdb=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_list' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy | boundaries
-----+-----+-----
 p2      | l            | {2000,3000}
 p4      | l            | {5000}
 p3      | l            | {4000}
(3 rows)

-- 分割分区。
gaussdb=# alter table test_list split partition p2 values(2000) into (partition p1, partition p2);
ALTER TABLE
gaussdb=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_list' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy | boundaries
-----+-----+-----
 p2      | l            | {3000}
 p1      | l            | {2000}
 p4      | l            | {5000}
 p3      | l            | {4000}
(4 rows)

-- 删除普通表。
gaussdb=# DROP TABLE t1;

-- 删除分区表。
gaussdb=# drop table test_list;
```

- 示例5: 创建HASH分区表test\_hash, 初始包含2个分区, 分区键为INT类型。  
--创建表test\_hash。  
gaussdb=# create table test\_hash (col1 int, col2 int)  
partition by hash(col1)  
(  
partition p1,  
partition p2  
);  
-- 数据插入。

```
gaussdb=# INSERT INTO test_hash VALUES(1, 1);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO test_hash VALUES(2, 2);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO test_hash VALUES(3, 3);
INSERT 0 1
gaussdb=# INSERT INTO test_hash VALUES(4, 4);
INSERT 0 1

-- 查看分区信息。
gaussdb=# SELECT t1.relname, partstrategy, boundaries FROM pg_partition t1, pg_class t2 WHERE
t1.parentid = t2.oid AND t2.relname = 'test_hash' AND t1.parttype = 'p';
 relname | partstrategy | boundaries
-----+-----+-----
p1      | h           | {0}
p2      | h           | {1}
(2 rows)

-- 查看数据。
gaussdb=# select * from test_hash partition (p1);
 col1 | col2
-----+-----
 3 | 3
 4 | 4
(2 rows)

gaussdb=# select * from test_hash partition (p2);
 col1 | col2
-----+-----
 1 | 1
 2 | 2
(2 rows)

-- 分区表和普通表交换数据。
gaussdb=# create table t1 (col1 int, col2 int);
CREATE TABLE
gaussdb=# alter table test_hash exchange partition (p1) with table t1;
ALTER TABLE
gaussdb=# select * from test_hash partition (p1);
 col1 | col2
-----+-----
(0 rows)
gaussdb=# select * from t1;
 col1 | col2
-----+-----
 3 | 3
 4 | 4
(2 rows)

-- truncate分区。
gaussdb=# alter table test_hash truncate partition p2;
ALTER TABLE
gaussdb=# select * from test_hash partition (p2);
 col1 | col2
-----+-----
(0 rows)

-- 删除分区表。
gaussdb=# drop table test_hash;
```

- 示例6：创建LIST分区表t\_multi\_keys\_list，初始包含5个分区，两个分区键分别为INT类型和VARCHAR类型。

```
--创建表t_multi_keys_list。
gaussdb=# CREATE TABLE t_multi_keys_list (a int, b varchar(4), c int)
PARTITION BY LIST (a,b)
(
PARTITION p1 VALUES ( (0,NULL) ),
PARTITION p2 VALUES ( (0,'1'), (0,'2'), (0,'3'), (1,'1'), (1,'2') ),
PARTITION p3 VALUES ( (NULL,'0'), (2,'1') ),
PARTITION p4 VALUES ( (3,'2'), (NULL,NULL) ),
```

```
PARTITION pd VALUES ( DEFAULT )  
);  
  
--创建表t_multi_keys_list。  
gaussdb=# DROP TABLE t_multi_keys_list;
```

## 相关链接

[ALTER TABLE PARTITION](#), [DROP TABLE](#)

## 7.15.89 CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION

### 功能描述

创建新的文本搜索配置。文本搜索配置能将字符串划分成符号的文本搜索解析器，加上可以用于确定搜索对哪些标记感兴趣的字典。

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

### 注意事项

- 若仅声明分析器，那么新的文本搜索配置初始没有从符号类型到词典的映射，因此会忽略所有的单词。后面必须调用ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION命令创建映射使配置生效。如果声明了COPY选项，那么会自动拷贝指定的文本搜索配置的解析器、映射、配置选项等信息。
- 若模式名称已给出，那么文本搜索配置会在声明的模式中创建。否则会在当前模式创建。
- 定义文本搜索配置的用户成为其所有者。
- PARSER和COPY选项是互相排斥的，因为当一个现有配置被复制，其分析器配置也被复制了。
- 若仅声明分析器，那么新的文本搜索配置初始没有从符号类型到词典的映射，因此会忽略所有的单词。

### 语法格式

```
CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION name  
( PARSER = parser_name | COPY = source_config )  
[ WITH ( {configuration_option = value} [, ...] )];
```

### 参数说明

- **name**  
要创建的文本搜索配置的名称。该名称可以有模式修饰。
- **parser\_name**  
用于该配置的文本搜索分析器的名称。
- **source\_config**  
要复制的现有文本搜索配置的名称。
- **configuration\_option**  
文本搜索配置的配置参数，主要是针对parser\_name执行的解析器，或者source\_config隐含的解析器而言的。

取值范围：目前共支持default、ngram两种类型的解析器，其中default类型的解析器没有对应的configuration\_option，ngram类型解析器对应的configuration\_option如表7-163所示。

表 7-163 ngram 类型解析器对应的配置参数

| 解析器   | 配置参数               | 参数描述       | 取值范围   |
|-------|--------------------|------------|--|
| ngram | gram_size          | 分词长度。      | 正整数，1~4<br>默认值：2   |
|       | punctuation_ignore | 是否忽略标点符号。  | <ul style="list-style-type: none"><li>• true（默认值）：忽略标点符号。</li><li>• false：不忽略标点符号。</li></ul>   |
|       | grapsymbol_ignore  | 是否忽略图形化字符。 | <ul style="list-style-type: none"><li>• true：忽略图形化字符。</li><li>• false（默认值）：不忽略图形化字符。</li></ul> |

## 示例

```
--创建文本搜索配置。
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram2 (PARSER=ngram) WITH (GRAM_SIZE = 2,
GRAPSYMBOL_IGNORE = false);

--创建文本搜索配置。
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram3 (COPY=ngram2) WITH (GRAM_SIZE = 2,
GRAPSYMBOL_IGNORE = false);

--添加类型映射。
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram2 ADD MAPPING FOR multisymbol WITH simple;

--创建用户joe。
gaussdb=# CREATE USER joe IDENTIFIED BY '*****';

--修改文本搜索配置的所有者。
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram2 OWNER TO joe;

--修改文本搜索配置的schema。
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram2 SET SCHEMA joe;

--重命名文本搜索配置。
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION joe.ngram2 RENAME TO ngram_2;

--删除类型映射。
gaussdb=# ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION joe.ngram_2 DROP MAPPING IF EXISTS FOR
multisymbol;

--删除文本搜索配置。
gaussdb=# DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION joe.ngram_2;
gaussdb=# DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION ngram3;

--删除Schema及用户joe。
gaussdb=# DROP SCHEMA IF EXISTS joe CASCADE;
gaussdb=# DROP ROLE IF EXISTS joe;
```



## 相关链接

[ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION](#), [DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION](#)

## 7.15.90 CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY

### 功能描述

创建一个新的全文检索词典。词典是一种指定在全文检索时识别特定词并处理的方法。

词典的创建依赖于预定义模板（在系统表 [PG\\_TS\\_TEMPLATE](#) 中定义），支持创建五种类型的词典，分别是 Simple、Ispell、Synonym、Thesaurus、以及 Snowball，每种类型的词典可以完成不同的任务。

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

### 注意事项

- 具有 SYSADMIN 权限的用户可以执行创建词典操作，创建该词典的用户自动成为其所有者。
- 临时模式（pg\_temp）下不允许创建词典。
- 创建或修改词典之后，任何对于用户自定义的词典定义文件的修改，将不会影响到数据库中的词典。如果需要在数据库中使用这些修改，需使用 ALTER 语句更新对应词典的定义文件。

### 语法格式

```
CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY name (  
    TEMPLATE = template  
    [, option = value [, ... ]]  
);
```

### 参数说明

- **name**  
要创建的词典的名称（可指定模式名，否则在当前模式下创建）。  
取值范围：符合 [标识符命名规范](#) 的字符串，且最大长度不超过 63 个字符。
- **template**  
模板名。  
取值范围：系统表 [PG\\_TS\\_TEMPLATE](#) 中定义的模板：Simple/Synonym/Thesaurus/Ispell/Snowball。
- **option**  
参数名。与 template 值对应，不同的词典模板具有不同的参数列表，且与指定顺序无关。
  - Simple 词典对应的 option
    - STOPWORDS  
停用词表文件名，默认后缀名为 stop。停用词文件格式为一组 word 列表，每行定义一个停用词。词典处理时，文件中的空行和空格会被忽略，并将 stopword 词组转换为小写形式。

- **ACCEPT**  
是否将非停用词设置为已识别。默认值为true。  
当Simple词典设置参数ACCEPT=true时，将不会传递任何token给后继词典，此时建议将其放置在词典列表的最后。反之，当ACCEPT=false时，建议将该Simple词典放置在列表中的至少一个词典之前。
- **FILEPATH**  
词典文件所在目录。目录可以指定为本地目录和OBS目录（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute\_path"，OBS目录格式为"obs://bucket\_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。FILEPATH参数必须和STOPWORDS参数同时指定，不允许单独指定。
- **Synonym词典对应的option**
  - **SYNONYM**  
同义词词典的定义文件名，默认后缀名为syn。  
文件格式为一组同义词列表，每行格式为"token synonym"，即token和其对应的synonym，中间以空格相连。
  - **CASESENSITIVE**  
设置是否大小写敏感，默认值为false，此时词典文件中的token和synonym均会转为小写形式处理。如果设置为true，则不会进行小写转换。
  - **FILEPATH**  
同义词词典文件所在目录。目录可以指定为本地目录和OBS目录两种形式（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute\_path"，OBS目录格式为"obs://bucket\_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。
- **Thesaurus词典对应的option**
  - **DICTFILE**  
词典定义文件名，默认后缀名为ths。  
文件格式为一组同义词列表，每行格式为"sample words : indexed words"，中间冒号(:)作为短语和其替换词间的分隔符。TZ词典处理时，如果有多个匹配的sample words，将选择最长匹配输出。
  - **DICTIONARY**  
用于词规范化的子词典名，必须且仅能定义一个。该词典必须是已经存在的，在检查短语匹配之前使用，用于识别和规范输入文本。  
如果子词典无法识别输入词，将会报错。此时，需要移除该词或者更新子词典使其识别。此外，可在indexed words的开头放上一个星号(\*)来跳过在其上应用子词典，但是所有sample words必须可以被子词典识别。  
如果词典文件定义的sample words中，含有子词典中定义的停用词，需要用问号(?)替代停用词。假设a和the是子词典中所定义的停用词，如下：  

```
? one ? two : sww
```

上述同义词组定义会匹配"a one the two"以及"the one a two"，这两个短语均会被swsw替代输出。

- FILEPATH  
词典定义文件所在目录。目录可以指定为本地目录和OBS目录两种形式（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute\_path"，OBS目录格式为"obs://bucket\_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。
- Ispell词典
  - DICTFILE  
词典定义文件名，默认后缀名为dict。
  - AFFFILE  
词缀文件名，默认后缀名为affix。
  - STOPWORDS  
停用词文件名，默认后缀名为stop，文件格式要求与Simple类型词典的停用词文件相同。
  - FILEPATH  
词典文件所在目录。可以指定为本地目录和OBS目录两种形式（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute\_path"，OBS目录格式为"obs://bucket\_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。
- Snowball词典
  - LANGUAGE  
语言名，标识使用哪种语言的词干分析算法。算法按照对应语言中的拼写规则，缩减输入词的常见变体形式为一个基础词或词干。
  - STOPWORDS  
停用词表文件名，默认后缀名为stop，文件格式要求与Simple类型词典的停用词文件相同。
  - FILEPATH  
词典定义文件所在目录。可以指定为本地目录或者OBS目录（只能在安全模式下指定OBS目录，通过启动时添加securitymode选项进入安全模式）。其中，本地目录格式为"file://absolute\_path"，OBS目录格式为"obs://bucket\_name/path accesskey=ak secretkey=sk region=rg"。默认值为预定义词典文件所在目录。FILEPATH参数必须和STOPWORDS参数同时指定，不允许单独指定。

### 📖 说明

词典定义文件的文件名仅支持小写字母、数据、下划线混合。

- **value**  
参数值。如果不是简单的标识符或数字，则参数值必须加单引号（标示符和数字同样可以加上单引号）。

## 示例

请参见[配置示例](#)一节的示例。

## 相关链接

[ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY](#)，[CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY](#)

## 7.15.91 CREATE TRIGGER

### 功能描述

创建一个触发器。触发器将与指定的表或视图关联，并在特定条件下执行指定的函数。

### 注意事项

- 当前仅支持在普通行存表上创建触发器，不支持在临时表、unlogged表等类型表上创建触发器。
- 如果为同一事件定义了多个相同类型的触发器，则按触发器的名称字母顺序触发它们。
- 触发器常用于多表间数据关联同步场景，对SQL执行性能影响较大，不建议在大数据量同步及对性能要求高的场景中使用。
- 当触发器满足如下条件时，触发语句能和触发器一起下推到DN执行并提升触发器执行性能：
  - GUC参数enable\_trigger\_shipping和enable\_fast\_query\_shipping开启。
  - 源表触发器使用的触发器函数为plpgsql类型（推荐类型）。
  - 源表与触发表分布键的类型、数量完全相同，均为行存表，且所属相同的NODEGROUP。
  - 原INSERT/UPDATE/DELETE语句条件中包含所有分布键与NEW/OLD等值比较表达式。
  - 原INSERT/UPDATE/DELETE语句在没有触发器的情况下原本就能query shipping。
  - 源表上只有INSERT BEFORE FOR EACH ROW、INSERT AFTER FOR EACH ROW、UPDATE BEFORE FOR EACH ROW、UPDATE AFTER FOR EACH ROW、DELETE BEFORE FOR EACH ROW、DELETE AFTER FOR EACH ROW六类触发器，且所有触发器都可下推。
- INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE语句无法触发触发器。
- 执行触发器语句时是用触发器创建者的身份进行权限判断的。
- 执行创建触发器操作的用户需要拥有指定表的TRIGGER权限或被授予了CREATE ANY TRIGGER权限。

### 语法格式

```
CREATE [ CONSTRAINT ] TRIGGER name { BEFORE | AFTER | INSTEAD OF } { event [ OR ... ] }  
ON table_name  
[ FROM referenced_table_name ]  
{ NOT DEFERRABLE | [ DEFERRABLE ] } { INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED } }  
[ FOR [ EACH ] { ROW | STATEMENT } ]  
[ WHEN ( condition ) ]  
EXECUTE PROCEDURE function_name ( arguments );
```

其中event包含以下几种：

```
INSERT  
UPDATE [ OF column_name [, ... ] ]  
DELETE  
TRUNCATE
```

## 参数说明

- **CONSTRAINT**

可选项，指定此参数将创建约束触发器，即触发器作为约束来使用。除了可以使用SET CONSTRAINTS调整触发器触发的时间之外，这与常规触发器相同。约束触发器必须是AFTER ROW触发器。

- **name**

触发器名称，该名称不能限定模式，因为触发器自动继承其所在表的模式，且同一个表的触发器不能重名。对于约束触发器，使用SET CONSTRAINTS修改触发器行为时也使用此名称。

取值范围：符合[标识符命名规范](#)的字符串，且最大长度不超过63个字符。

- **BEFORE**

触发器函数是在触发事件发生前执行。

- **AFTER**

触发器函数是在触发事件发生后执行，约束触发器只能指定为AFTER。

- **INSTEAD OF**

触发器函数直接替代触发事件。

- **event**

启动触发器的事件，取值范围包括：INSERT、UPDATE、DELETE或TRUNCATE，也可以通过OR同时指定多个触发事件。

对于UPDATE事件类型，可以使用下面语法指定列：

```
UPDATE OF column_name1 [, column_name2 ... ]
```

表示只有这些列作为UPDATE语句的目标列时，才会启动触发器，但是INSTEAD OF UPDATE类型不支持指定列信息。

- **table\_name**

需要创建触发器的表名称。

取值范围：数据库中已经存在的表名称。

- **referenced\_table\_name**

约束引用的另一个表的名称。只能为约束触发器指定，常见于外键约束。由于当前不支持外键，因此不建议使用。

取值范围：数据库中已经存在的表名称。

- **DEFERRABLE | NOT DEFERRABLE**

约束触发器的启动时机，仅作用于约束触发器。这两个关键字设置该约束是否可推迟。

详细介绍请参见[CREATE TABLE](#)。

- **INITIALLY IMMEDIATE | INITIALLY DEFERRED**

如果约束是可推迟的，则这个子句声明检查约束的缺省时间，仅作用于约束触发器。

详细介绍请参见[CREATE TABLE](#)。

- **FOR EACH ROW | FOR EACH STATEMENT**

触发器的触发频率。

- FOR EACH ROW是指该触发器是受触发事件影响的每一行触发一次。
- FOR EACH STATEMENT是指该触发器是每个SQL语句只触发一次。

未指定时默认值为FOR EACH STATEMENT。约束触发器只能指定为FOR EACH ROW。

- **condition**

决定是否实际执行触发器函数的条件表达式。当指定WHEN时，只有在条件返回true时才会调用该函数。

在FOR EACH ROW触发器中，WHEN条件可以通过分别写入OLD.column\_name或NEW.column\_name来引用旧行或新行值的列。当然，INSERT触发器不能引用OLD和DELETE触发器不能引用NEW。

INSTEAD OF触发器不支持WHEN条件。

WHEN表达式不能包含子查询。

对于约束触发器，WHEN条件的评估不会延迟，而是在执行更新操作后立即发生。如果条件返回值不为true，则触发器不会排队等待延迟执行。

- **function\_name**

用户定义的函数，必须声明为不带参数并返回类型为触发器，在触发器触发时执行。

- **arguments**

执行触发器时要提供给函数的可选的以逗号分隔的参数列表。参数是文字字符串常量，简单的名称和数字常量也可以写在这里，但它们都将被转换为字符串。请检查触发器函数的实现语言的描述，以了解如何在函数内访问这些参数。

### 📖 说明

关于触发器种类：

- INSTEAD OF的触发器必须标记为FOR EACH ROW，并且只能在视图上定义。
- BEFORE和AFTER触发器作用在视图上时，只能标记为FOR EACH STATEMENT。
- TRUNCATE类型触发器仅限FOR EACH STATEMENT。

**表 7-164** 表和视图上支持的触发器种类：

| 触发时机       | 触发事件                 | 行级  | 语句级  |
|------------|----------------------|-----|------|
| BEFORE     | INSERT/UPDATE/DELETE | 表   | 表和视图 |
|            | TRUNCATE             | 不支持 | 表    |
| AFTER      | INSERT/UPDATE/DELETE | 表   | 表和视图 |
|            | TRUNCATE             | 不支持 | 表    |
| INSTEAD OF | INSERT/UPDATE/DELETE | 视图  | 不支持  |
|            | TRUNCATE             | 不支持 | 不支持  |

表 7-165 plpgsql 类型触发器函数特殊变量：

| 变量名             | 变量含义                                    |
|-----------------|---|
| NEW             | INSERT及UPDATE操作涉及tuple信息中的新值，对DELETE为空。 |
| OLD             | UPDATE及DELETE操作涉及tuple信息中的旧值，对INSERT为空。 |
| TG_NAME         | 触发器名称。                                  |
| TG_WHEN         | 触发器触发时机（ BEFORE/AFTER/ INSTEAD OF ）。    |
| TG_LEVEL        | 触发频率（ ROW/STATEMENT ）。                  |
| TG_OP           | 触发操作（ INSERT/UPDATE/DELETE/ TRUNCATE ）。 |
| TG_RELID        | 触发器所在表OID。                              |
| TG_RELNAME      | 触发器所在表名（ 已废弃，现用 TG_TABLE_NAME替代 ）。      |
| TG_TABLE_NAME   | 触发器所在表名。                                |
| TG_TABLE_SCHEMA | 触发器所在表的SCHEMA信息。                        |
| TG_NARGS        | 触发器函数参数个数。                              |
| TG_ARGV[]       | 触发器函数参数列表。                              |

## 示例

```
--创建源表及触发表
gaussdb=# CREATE TABLE test_trigger_src_tbl(id1 INT, id2 INT, id3 INT);
gaussdb=# CREATE TABLE test_trigger_des_tbl(id1 INT, id2 INT, id3 INT);

--创建触发器函数
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION tri_insert_func() RETURNS TRIGGER AS
$$
DECLARE
BEGIN
    INSERT INTO test_trigger_des_tbl VALUES(NEW.id1, NEW.id2, NEW.id3);
    RETURN NEW;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION tri_update_func() RETURNS TRIGGER AS
$$
DECLARE
BEGIN
    UPDATE test_trigger_des_tbl SET id3 = NEW.id3 WHERE id1=OLD.id1;
    RETURN OLD;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION TRI_DELETE_FUNC() RETURNS TRIGGER AS
$$
DECLARE
BEGIN
```

```
DELETE FROM test_trigger_des_tbl WHERE id1=OLD.id1;
RETURN OLD;
END
$$ LANGUAGE plpgsql;

--创建INSERT触发器
gaussdb=# CREATE TRIGGER insert_trigger
BEFORE INSERT ON test_trigger_src_tbl
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE tri_insert_func();

--创建UPDATE触发器
gaussdb=# CREATE TRIGGER update_trigger
AFTER UPDATE ON test_trigger_src_tbl
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE tri_update_func();

--创建DELETE触发器
gaussdb=# CREATE TRIGGER delete_trigger
BEFORE DELETE ON test_trigger_src_tbl
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE tri_delete_func();

--执行INSERT触发事件并检查触发结果
gaussdb=# INSERT INTO test_trigger_src_tbl VALUES(100,200,300);
gaussdb=# SELECT * FROM test_trigger_src_tbl;
gaussdb=# SELECT * FROM test_trigger_des_tbl; //查看触发操作是否生效。

--执行UPDATE触发事件并检查触发结果
gaussdb=# UPDATE test_trigger_src_tbl SET id3=400 WHERE id1=100;
gaussdb=# SELECT * FROM test_trigger_src_tbl;
gaussdb=# SELECT * FROM test_trigger_des_tbl; //查看触发操作是否生效

--执行DELETE触发事件并检查触发结果
gaussdb=# DELETE FROM test_trigger_src_tbl WHERE id1=100;
gaussdb=# SELECT * FROM test_trigger_src_tbl;
gaussdb=# SELECT * FROM test_trigger_des_tbl; //查看触发操作是否生效

--修改触发器
gaussdb=# ALTER TRIGGER delete_trigger ON test_trigger_src_tbl RENAME TO delete_trigger_renamed;

--禁用insert_trigger触发器
gaussdb=# ALTER TABLE test_trigger_src_tbl DISABLE TRIGGER insert_trigger;

--禁用当前表上所有触发器
gaussdb=# ALTER TABLE test_trigger_src_tbl DISABLE TRIGGER ALL;

--删除触发器
gaussdb=# DROP TRIGGER insert_trigger ON test_trigger_src_tbl;
gaussdb=# DROP TRIGGER update_trigger ON test_trigger_src_tbl;
gaussdb=# DROP TRIGGER delete_trigger_renamed ON test_trigger_src_tbl;
```

## 相关链接

[ALTER TRIGGER](#), [DROP TRIGGER](#), [ALTER TABLE](#)

## 7.15.92 CREATE TYPE

### 功能描述

在当前数据库中定义一种新的数据类型。定义数据类型的用户将成为该数据类型的拥有者。类型只适用于行存表。

有五种形式的CREATE TYPE，分别为：基本类型、shell类型、枚举类型和集合类型。



- **基本类型**  
用户可以自定义一种新的基本类型（标量类型）。通常来说这些函数必须是用C或者另外一种低层语言所编写。
- **shell类型**  
shell类型是一种用于后面要定义的地类型的占位符，通过发出一个不带除类型名之外其他参数的CREATE TYPE命令可以创建这种类型。在创建基本类型时，需要shell类型作为一种向前引用。
- **枚举类型**  
由若干个标签构成的列表，每一个标签值都是一个非空字符串，且字符串长度必须不超过64个字节。
- **被授予CREATE ANY TYPE权限的用户**，可以在public模式和用户模式下创建类型。

## 注意事项

- 如果给定一个模式名，那么该类型将被创建在指定的模式中。否则它会被创建在当前模式中。类型名称必须与同一个模式中任何现有的类型或者域相区别（因为表具有相关的数据类型，类型名称也必须与同一个模式中任何现有表的名称不同）。
- 用户使用关联函数的方式创建非系统自带类型时，需要了解该类型定义及该类型所关联的函数。如果使用不当，可能会因为所关联的函数而产生权限被利用的风险。

## 语法格式

```
CREATE TYPE name AS
  ( [ attribute_name data_type [ COLLATE collation ] [, ... ] ] );

CREATE TYPE name (
  INPUT = input_function,
  OUTPUT = output_function
  [ , RECEIVE = receive_function ]
  [ , SEND = send_function ]
  [ , TYPMOD_IN = type_modifier_input_function ]
  [ , TYPMOD_OUT = type_modifier_output_function ]
  [ , ANALYZE = analyze_function ]
  [ , INTERNALLENGTH = { internallength | VARIABLE } ]
  [ , PASSEDBYVALUE ]
  [ , ALIGNMENT = alignment ]
  [ , STORAGE = storage ]
  [ , LIKE = like_type ]
  [ , CATEGORY = category ]
  [ , PREFERRED = preferred ]
  [ , DEFAULT = default ]
  [ , ELEMENT = element ]
  [ , DELIMITER = delimiter ]
  [ , COLLATABLE = collatable ]
);

CREATE TYPE name;

CREATE TYPE name AS ENUM
  ( [ 'label' [, ... ] ] );
```

## 参数说明

### 基本类型

自定义基本类型时，参数可以以任意顺序出现，input\_function和output\_function为必选参数，其它为可选参数。

- **input\_function**

将数据从类型的外部文本形式转换为内部形式的函数名。

输入函数可以被声明为有一个cstring类型的参数，或者有三个类型分别为cstring、oid、integer的参数。

- cstring参数是以C字符串存在的输入文本。
- oid参数是该类型自身的OID。
- integer参数是目标列的typmod（如果知道，不知道则将传递 -1）。

输入函数必须返回一个该数据类型本身的值。通常，一个输入函数应该被声明为STRICT。如果不是这样，在读到一个NULL输入值时，调用输入函数时第一个参数会是NULL。在这种情况下，该函数必须仍然返回NULL，除非调用函数发生了错误（这种情况主要是想支持域输入函数，域输入函数可能需要拒绝NULL输入）。

#### 说明

- 输入和输出函数能被声明为具有新类型的结果或参数是因为：必须在创建新类型之前创建这两个函数。而新类型应该首先被定义为一种shell type，它是一种占位符类型，除了名称和拥有者之外它没有其他属性。这可以通过不带额外参数的命令CREATE TYPE name做到。然后用C写的I/O函数可以被定义为引用这种shell type。最后，用带有完整定义的CREATE TYPE把该shell type替换为一个完全的、合法的类型定义，之后新类型就可以正常使用了。
- 输入和输出函数若为internal类型且指定为内部系统函数，则其输入函数和输出函数的参数类型需保持一致，且新类型的INTERNALLENGTH和PASSEDBYVALUE需要与输入函数和输出函数的参数类型保持一致。

- **output\_function**

将数据从类型的内部形式转换为外部文本形式的函数名。

输出函数必须被声明为有一个新数据类型的参数。输出函数必须返回类型cstring。对于NULL值不会调用输出函数。

- **receive\_function**

可选参数。将数据从类型的外部二进制形式转换成内部形式的函数名。

如果没有该函数，该类型不能参与到二进制输入中。二进制表达转换成内部形式代价更低，然而却更容易移植（例如，标准的整数数据类型使用网络字节序作为外部二进制表达，而内部表达是机器本地的字节序）。receive\_function应该执行足够的检查以确保该值是有效的。

接收函数可以被声明为有一个internal类型的参数，或者有三个类型分别为internal、oid、integer的参数。

- internal参数是一个指向StringInfo缓冲区的指针，其中保存着接收到的字节串。
- oid和integer参数和文本输入函数的相同。

接收函数必须返回一个该数据类型本身的值。通常，一个接收函数应该被声明为STRICT。如果不是这样，在读到一个NULL输入值时调用接收函数时第一个参数会是NULL。在这种情况下，该函数必须仍然返回NULL，除非接收函数发生了错误（这种情况主要是想支持域接收函数，域接收函数可能需要拒绝NULL输入）。

- **send\_function**

可选参数。将数据从类型的内部形式转换为外部二进制形式的函数名。

如果没有该函数，该类型将不能参与到二进制输出中。发送函数必须被声明为有一个新数据类型的参数。发送函数必须返回类型bytea。对于NULL值不会调用发送函数。

- **type\_modifier\_input\_function**  
可选参数。将类型的修饰符数组转换为内部形式的函数名。
- **type\_modifier\_output\_function**  
可选参数。将类型的修饰符的内部形式转换为外部文本形式的函数名。

#### 📖 说明

如果该类型支持修饰符（附加在类型声明上的可选约束，例如，char(5)或numeric(30,2)），则需要可选的type\_modifier\_input\_function以及type\_modifier\_output\_function。GaussDB允许用户定义的类型有一个或者多个简单常量或者标识符作为修饰符。不过，为了存储在系统目录中，该信息必须能被打包到一个非负整数值中。所声明的修饰符会被以cstring数组的形式传递给type\_modifier\_input\_function。type\_modifier\_input\_function必须检查该值的合法性（如果值错误就抛出一个错误），如果值正确，要返回一个非负integer值，该值将被存储在“typmod”列中。如果类型没有type\_modifier\_input\_function则类型修饰符将被拒绝。type\_modifier\_output\_function把内部的整数typmod值转换回正确的形式用于用户显示。type\_modifier\_output\_function必须返回一个cstring值，该值就是追加到类型名称后的字符串。例如，numeric的函数可能会返回(30,2)。如果默认的显示格式就是只把存储的typmod整数值放在圆括号内，则允许省略type\_modifier\_output\_function。

- **analyze\_function**  
可选参数。为该数据类型执行统计分析的函数名的可选参数。  
默认情况下，如果该类型有一个默认的B-tree操作符类，ANALYZE将尝试用类型的“equals”和“less-than”操作符来收集统计信息。这种行为对于非标量类型并不合适，因此可以通过指定一个自定义分析函数来覆盖这种行为。分析函数必须被声明为有一个类型为internal的参数，并且返回一个boolean结果。
- **internallength**  
可选参数。一个数字常量，用于指定新类型的内部表达的字节长度。默认为变长。  
虽然只有I/O函数和其他为该类型创建的函数才知道新类型的内部表达的细节，但是内部表达的一些属性必须被向GaussDB声明。其中最重要的是internallength。基本数据类型可以是定长的（这种情况下internallength是一个正整数）或者是变长的（把internallength设置为VARIABLE，在内部通过把typlen设置为-1表示）。所有变长类型的内部表达都必须以一个4字节整数开始，internallength定义了总长度。
- **PASSEDBYVALUE**  
可选参数。表示这种数据类型的值需要被传值而不是传引用。传值的类型必须是定长的，并且它们的内部表达不能超过Datum类型（某些机器上是4字节，其他机器上是8字节）的尺寸。
- **alignment**  
可选参数。该参数指定数据类型的存储对齐需求。如果被指定，必须是char、int2、int4或者double。默认是int4。  
允许的值等同于以1、2、4或8字节边界对齐。要注意变长类型的alignment参数必须至少为4，因为它们需要包含一个int4作为它们的第一个组成部分。
- **storage**  
可选参数。该数据类型的存储策略。  
如果被指定，必须是plain、external、extended或者main。默认是plain。

- plain指定该类型的数据将总是被存储在线内并且不会被压缩。（对定长类型只允许plain）
- extended 指定系统将首先尝试压缩一个长的数据值，并且将在数据仍然太长的情况下把值移出主表行。
- external允许值被移出主表，但是系统将不会尝试对它进行压缩。
- main允许压缩，但是不鼓励把值移出主表（如果没有其他办法让行的大小变得合适，具有这种存储策略的数据项仍将被移出主表，但比起extended以及external项来，这种存储策略的数据项会被优先考虑保留在主表中）。

除plain之外所有的storage值都暗示该数据类型的函数能处理被TOAST过的值。指定的值仅仅是决定一种可TOAST数据类型的列的默认TOAST存储策略，用户可以使用ALTER TABLE SET STORAGE为列选取其他策略。

- **like\_type**

可选参数。与新类型具有相同表达的现有数据类型的名称。会从这个类型中复制internallength、passedbyvalue、alignment以及storage的值（除非在这个CREATE TYPE命令的其他地方用显式说明覆盖）。

当新类型的低层实现是以一种现有的类型为参考时，用这种方式指定表达特别有用。

- **category**

可选参数。这种类型的分类码（一个ASCII 字符）。默认是“用户定义类型”的'U'。为了创建自定义分类，也可以选择其他 ASCII字符。

- **preferred**

可选参数。如果这种类型是其类型分类中的优先类型则为TRUE，否则为FALSE。默认为假。在一个现有类型分类中创建一种新的优先类型要非常谨慎，因为这可能会导致很大的改变。

### 说明

category和preferred参数可以被用来帮助控制在混淆的情况下应用哪一种隐式造型。每一种数据类型都属于一个用单个ASCII 字符命名的分类，并且每一种类型可以是其所属分类中的“首选”。当有助于解决重载函数或操作符时，解析器将优先造型到首选类型（但是只能从同类的其他类型造型）。对于没有隐式转换到或来自任意其他类型的类型，让这些设置保持默认即可。不过，对于有隐式转换的相关类型的组，把它们都标记为属于同一个类别并且选择一种或两种“最常用”的类型作为该类别的首选通常是很有用的。在把一种用户定义的类型增加到一个现有的内建类别（例如，数字或者字符串类型）中时，category参数特别有用。不过，也可以创建新的全部是用户定义类型的类别。对这样的类别，可选择除大写字母之外的任何ASCII 字符。

- **default**

可选参数。数据类型的默认值。如果被省略，默认值是空。

如果用户希望该数据类型的列被默认为某种非空值，可以指定一个默认值。默认值可以用DEFAULT关键词指定（这样一个默认值可以被附加到一个特定列的显式DEFAULT子句覆盖）。

- **element**

可选参数。被创建的类型是一个数组，element指定了数组元素的类型。例如，要定义一个4字节整数的数组（int4），应指定ELEMENT = int4。

- **delimiter**

可选参数。指定这种类型组成的数组中分隔值的定界符。

可以把delimiter设置为一个特定字符，默认的定界符是逗号（,）。

- **collatable**

可选参数。如果这个类型的操作可以使用排序规则信息，则为TRUE。默认为FALSE。

如果collatable为TRUE，这种类型的列定义和表达式可能通过使用COLLATE子句携带有排序规则信息。在该类型上操作的函数的实现负责真正利用这些信息，仅把类型标记为可排序的并不会让它们自动地去使用这类信息。

- **label**

可选参数。与枚举类型的一个值相关的文本标签，其值为长度不超过63个字符的非空字符串。

## 示例

```
gaussdb=# CREATE TABLE t1_compfoo(a int, b compfoo);
gaussdb=# CREATE TABLE t2_compfoo(a int, b compfoo);
--要改变一个用户定义类型compfoo1的所有者为usr1:
gaussdb=# CREATE USER usr1 PASSWORD '*****';
删除相关表和用户:
gaussdb=# DROP TABLE t1_compfoo;
gaussdb=# DROP TABLE t2_compfoo;
gaussdb=# DROP SCHEMA usr1;
gaussdb=# DROP USER usr1;

--创建一个枚举类型。
gaussdb=# CREATE TYPE bugstatus AS ENUM ('create', 'modify', 'closed');

--添加一个标签值。
gaussdb=# ALTER TYPE bugstatus ADD VALUE IF NOT EXISTS 'regress' BEFORE 'closed';

--重命名一个标签值。
gaussdb=# ALTER TYPE bugstatus RENAME VALUE 'create' TO 'new';
。
--编译.so文件，并创建shell类型:
gaussdb=# CREATE TYPE complex;
--这个语句的作用是为要定义的类型创建了一个占位符，这样允许我们在定义其I/O函数时引用该类型。现在可以定义I/O函数，需要注意的是在创建函数时function必须声明为NOT FENCED模式:
gaussdb=# CREATE FUNCTION
complex_in(cstring)
RETURNS complex
AS 'filename'
LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT not fenced;

gaussdb=# CREATE FUNCTION
complex_out(complex)
RETURNS cstring
AS 'filename'
LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT not fenced;

gaussdb=# CREATE FUNCTION
complex_rcv(internal)

RETURNS complex

AS 'filename'

LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT not fenced;

gaussdb=# CREATE FUNCTION
complex_send(complex)

RETURNS bytea

AS 'filename'

LANGUAGE C IMMUTABLE STRICT not fenced;
--最后，提供该数据类型的完整定义:
gaussdb=# CREATE TYPE complex (
```

```
internallength = 16,  
input = complex_in,  
output = complex_out,  
receive = complex_rcv,  
send = complex_send,  
alignment = double  
);
```

input、output、receive及send函数对应的C函数定义如下：

```
--定义结构体Complex如下:  
typedef struct Complex {  
    double    x;  
    double    y;  
} Complex;  
  
--定义input函数:  
PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_in);  
  
Datum  
complex_in(PG_FUNCTION_ARGS)  
{  
    char    *str = PG_GETARG_CSTRING(0);  
    double    x,  
             y;  
    Complex    *result;  
  
    if (sscanf(str, " (%lf , %lf )", &x, &y) != 2)  
        ereport(ERROR,  
                (errcode(ERRCODE_INVALID_TEXT_REPRESENTATION),  
                 errmsg("invalid input syntax for complex: \"%s\"",  
                        str)));  
  
    result = (Complex *) palloc(sizeof(Complex));  
    result->x = x;  
    result->y = y;  
    PG_RETURN_POINTER(result);  
}  
  
--定义output函数:  
PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_out);  
  
Datum  
complex_out(PG_FUNCTION_ARGS)  
{  
    Complex    *complex = (Complex *) PG_GETARG_POINTER(0);  
    char    *result;  
  
    result = (char *) palloc(100);  
    snprintf(result, 100, "(%g,%g)", complex->x, complex->y);  
    PG_RETURN_CSTRING(result);  
}  
  
--定义receive函数:  
PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_rcv);  
  
Datum  
complex_rcv(PG_FUNCTION_ARGS)  
{  
    StringInfo    buf = (StringInfo) PG_GETARG_POINTER(0);  
    Complex    *result;  
  
    result = (Complex *) palloc(sizeof(Complex));  
    result->x = pq_getmsgfloat8(buf);  
    result->y = pq_getmsgfloat8(buf);
```

```
    PG_RETURN_POINTER(result);
}

--定义send函数:
PG_FUNCTION_INFO_V1(complex_send);

Datum
complex_send(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    Complex *complex = (Complex *) PG_GETARG_POINTER(0);
    StringInfoData buf;

    pq_begintypsend(&buf);
    pq_sendfloat8(&buf, complex->x);
    pq_sendfloat8(&buf, complex->y);
    PG_RETURN_BYTEA_P(pq_endtypsend(&buf));
}
```

## 相关链接

[ALTER TYPE](#), [DROP TYPE](#)

## 7.15.93 CREATE USER

### 功能描述

创建一个用户。

### 注意事项

- 通过CREATE USER创建的用户，默认具有LOGIN权限。
- 通过CREATE USER创建用户的同时，系统会在执行该命令的数据库中，为该用户创建一个同名的SCHEMA。
- 系统管理员在普通用户同名SCHEMA下创建的对象，所有者为SCHEMA的同名用户（非系统管理员）。

### 语法格式

```
CREATE USER user_name [ [ WITH ] option [ ... ] ] [ ENCRYPTED | UNENCRYPTED ] { PASSWORD | IDENTIFIED BY } { 'password' [ EXPIRED ] | DISABLE };
```

其中option子句用于设置权限及属性等信息。

```
{SYSADMIN | NOSYSADMIN}
| {MONADMIN | NOMONADMIN}
| {OPRADMIN | NOOPRADMIN}
| {POLADMIN | NOPOLADMIN}
| {AUDITADMIN | NOAUDITADMIN}
| {CREATEDB | NOCREATEDB}
| {USEFT | NOUSEFT}
| {CREATEROLE | NOCREATEROLE}
| {INHERIT | NOINHERIT}
| {LOGIN | NOLOGIN}
| {REPLICATION | NOREPLICATION}
| {VCADMIN | NOVCADMIN}
| {PERSISTENCE | NOPERSISTENCE}
| CONNECTION LIMIT connlimit
| VALID BEGIN 'timestamp'
| VALID UNTIL 'timestamp'

| USER GROUP 'groupuser'
| PERM SPACE 'spacelimit'
```

```
| TEMP SPACE 'tmpspacelimit'  
| SPILL SPACE 'spillspacelimit'  
| NODE GROUP logic_cluster_name  
| IN ROLE role_name [, ...]  
| IN GROUP role_name [, ...]  
| ROLE role_name [, ...]  
| ADMIN role_name [, ...]  
| USER role_name [, ...]  
| SYSID uid  
| DEFAULT TABLESPACE tablespace_name  
| PROFILE DEFAULT  
| PROFILE profile_name  
| PGUSER
```

## 参数说明

- **user\_name**

用户名称。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。且最大长度不超过63个字符。当用户名中包含大写字母时数据库将自动转换为小写字母，如果需要创建包含大写字母的用户名则需要使用双引号括起来。

- **password**

登录密码。

密码规则如下：

- 密码默认不少于8个字符。
- 不能与用户名及用户名倒序相同。
- 至少包含大写字母（A~Z）、小写字母（a~z）、数字（0-9）和非字母数字字符（限定为~!@#%\$%^&\*()-\_+=\|[]{};:;<.>/?）四类字符中的三类字符。当密码中包含的字符不属于上述四种字符范围内时语句执行会报错。
- 密码也可以是符合格式要求的密文字符串，这种情况主要用于用户数据导入场景，不推荐用户直接使用。如果直接使用密文密码，用户需要知道密文密码对应的明文，并且保证明文密码复杂度，数据库不会校验密文密码复杂度，直接使用密文密码的安全性由用户保证。
- 创建用户时，应当使用单引号将用户密码括起来。

取值范围：字符串。

CREATE USER的其他参数值请参考[CREATE ROLE参数说明](#)。

## 示例

```
--创建用户jim，登录密码为*****。  
gaussdb=# CREATE USER jim PASSWORD '*****';  
  
--下面语句与上面的等价。  
gaussdb=# CREATE USER kim IDENTIFIED BY '*****';  
  
--如果创建有“创建数据库”权限的用户，则需要加CREATEDB关键字。  
gaussdb=# CREATE USER dim CREATEDB PASSWORD '*****';  
  
--将用户jim的登录密码由*****修改为*****。  
gaussdb=# ALTER USER jim IDENTIFIED BY '*****' REPLACE '*****';  
  
--为用户jim追加CREATEROLE权限。  
gaussdb=# ALTER USER jim CREATEROLE;  
  
--锁定jim账户。  
gaussdb=# ALTER USER jim ACCOUNT LOCK;
```



```
--删除用户。  
gaussdb=# DROP USER kim CASCADE;  
gaussdb=# DROP USER jim CASCADE;  
gaussdb=# DROP USER dim CASCADE;
```

## 相关链接

[ALTER USER](#), [CREATE ROLE](#), [DROP USER](#)

## 7.15.94 CREATE VIEW

### 功能描述

创建一个视图。视图与基本表不同，是一个虚拟的表。数据库中仅存放视图的定义，而不存放视图对应的数据，这些数据仍存放在原来的基本表中。若基本表中的数据发生变化，从视图中查询出的数据也随之改变。从这个意义上讲，视图就像一个窗口，透过它可以看到数据库中用户感兴趣的数据及变化。

### 注意事项

被授予CREATE ANY TABLE权限的用户，可以在public模式和用户模式下创建视图。

### 语法格式

```
CREATE [ OR REPLACE ] [ TEMP | TEMPORARY ] VIEW view_name [ ( column_name [ , ... ] ) ]  
[ WITH ( {view_option_name [= view_option_value]} [ , ... ] ) ]  
AS query;
```

#### 说明

创建视图时使用WITH(security\_barrier)可以创建一个相对安全的视图，避免攻击者利用低成本函数的RAISE语句打印出基表数据。

当视图创建后，不允许使用REPLACE修改本视图当中的列名，也不允许删除列。

### 参数说明

- **OR REPLACE**  
如果视图已存在，则重新定义。
- **TEMP | TEMPORARY**  
创建临时视图。
- **view\_name**  
要创建的视图名称。可以用模式修饰。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **column\_name**  
可选的名称列表，用作视图的字段名。如果没有给出，字段名取自查询中的字段名。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **view\_option\_name [= view\_option\_value]**  
该子句为视图指定一个可选的参数。  
目前view\_option\_name支持的参数仅有security\_barrier，当VIEW试图提供行级安全时，应使用该参数。

取值范围：Boolean类型，TRUE、FALSE

- **query**  
为视图提供行和列的SELECT或VALUES语句。

#### 须知

若query包含指定分区表分区的子句，创建视图会将所指定分区的OID硬编码到系统表中。如果使用导致指定分区的OID发生变更的分区DDL语法，如DROP/SPLIT/MERGE该分区，则会导致视图不可用。需要重新创建视图。

## 示例

```
--创建字段spcname为pg_default组成的视图。
gaussdb=# CREATE VIEW myView AS
    SELECT * FROM pg_tablespace WHERE spcname = 'pg_default';

--查看视图。
gaussdb=# SELECT * FROM myView ;

--删除视图myView。
gaussdb=# DROP VIEW myView;
```

## 相关链接

[ALTER VIEW](#)，[DROP VIEW](#)

## 7.15.95 CREATE WORKLOAD GROUP

### 功能描述

创建一个负载组，关联已创建的资源池，指定资源池内可并发的作业数量。

### 注意事项

只要用户对当前数据库有CREATE权限，就可以创建负载组。

### 语法格式

```
CREATE WORKLOAD GROUP wg_name
[ USING RESOURCE POOL pool_name [ WITH ( ACT_STATEMENTS = counts ) ] ];
```

### 参数说明

- **wg\_name**  
负载组名称。

#### 📖 说明

负载组名称不能和当前数据库里其他负载组重名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **pool\_name**  
资源池名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **counts**

负载组所在资源池内的并发数量。

取值范围：整型，取值范围为-1 ~ 2147483647。缺省值为-1。-1表示不限制数量。

## 示例

```
--创建一个默认负载组，其资源池为默认的资源池。
gaussdb=# CREATE WORKLOAD GROUP wg_name1;

--创建一个负载组。
gaussdb=# CREATE WORKLOAD GROUP wg_name2;

--创建一个负载组，关联已创建的资源池，并设置并发数量为10。
gaussdb=# CREATE WORKLOAD GROUP wg_name3 USING RESOURCE POOL pool1 WITH
(ACT_STATEMENTS=10);

--删除负载组。
gaussdb=# DROP WORKLOAD GROUP wg_name1;
gaussdb=# DROP WORKLOAD GROUP wg_name2;
gaussdb=# DROP WORKLOAD GROUP wg_name3;
```

## 相关链接

[ALTER WORKLOAD GROUP](#), [DROP WORKLOAD GROUP](#)

## 7.15.96 CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY

### 功能描述

向gs\_global\_config表中插入一个或者多个弱口令。

### 注意事项

- 只有初始用户、系统管理员和安全管理员拥有权限执行本语法。
- 弱口令字典中的口令存放在gs\_global\_config系统表中。
- 弱口令字典默认为空，用户通过本语法可以新增一条或多条弱口令。
- 当用户尝试通过本语法插入gs\_global\_config表中已存在的弱口令时，会只在表中保留一条该弱口令。

### 语法格式

```
CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY
[WITH VALUES] ( {'weak_password'} [, ...] );
```

### 参数说明

weak\_password

弱口令。

范围：字符串。

## 示例

```
--向gs_global_config系统表中插入单个弱口令。
gaussdb=# CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY WITH VALUES ('password1');
```

```
--向gs_global_config系统表中插入多个弱口令。  
gaussdb=# CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY WITH VALUES ('password2'),('password3');  
  
--清空gs_global_config系统表中所有弱口令。  
gaussdb=# DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY;  
  
--查看现有弱口令。  
gaussdb=# SELECT * FROM gs_global_config WHERE NAME LIKE 'weak_password';
```

## 相关链接

### 13.14.119-DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY

## 7.15.97 CURSOR

### 功能描述

CURSOR命令用于创建一个游标，从一个查询里面检索出指定的几行数据。

为了处理SQL语句，存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标，存储过程可以控制上下文区域的变化。

### 注意事项

- 游标命令只能在事务块里使用。
- 通常游标和SELECT一样返回文本格式。因为数据在系统内部是用二进制格式存储的，系统必须对数据做一定转换以生成文本格式。一旦数据是以文本形式返回，客户端应用需要把它们转换成二进制进行操作。使用FETCH语句，游标可以返回文本或二进制格式。
- 应该小心使用二进制游标。文本格式一般都比对应的二进制格式占用的存储空间大。二进制游标返回内部二进制形态的数据，可能更易于操作。如果想以文本方式显示数据，则以文本方式检索会为用户节约很多客户端的工作。比如，如果查询从某个整数列返回1，在缺省的游标里将获得一个字符串1，但在二进制游标里将得到一个4字节的包含该数值内部形式的数值（大端顺序）。

### 语法格式

```
CURSOR cursor_name  
[ BINARY ] [ NO SCROLL ] [ { WITH | WITHOUT } HOLD ]  
FOR query ;
```

### 参数说明

- **cursor\_name**  
将要创建的游标名。  
取值范围：遵循数据库对象命名规范。
- **BINARY**  
指明游标以二进制而不是文本格式返回数据。
- **NO SCROLL**  
声明游标检索数据行的方式。
  - NO SCROLL：声明该游标不能用于以倒序的方式检索数据行。
  - 未声明：根据执行计划的不同，自动判断该游标是否可以用于以倒序的方式检索数据行。

- **WITH HOLD | WITHOUT HOLD**  
声明当创建游标的事务结束后，游标是否能继续使用。
  - WITH HOLD：声明该游标在创建它的事务结束后仍可继续使用。
  - WITHOUT HOLD：声明该游标在创建它的事务之外不能再继续使用，此游标将在事务结束时被自动关闭。
  - 如果不指定WITH HOLD或WITHOUT HOLD，默认行为是WITHOUT HOLD。
  - 跨节点事务不支持WITH HOLD（例如在多Coordinator部署集群中所创建的含有DDL的事务属于跨节点事务）。
- **query**  
使用SELECT或VALUES子句指定游标返回的行。  
取值范围：SELECT或VALUES子句。

## 示例

请参考FETCH的[示例](#)。

## 相关链接

[FETCH](#)

## 7.15.98 DEALLOCATE

### 功能描述

DEALLOCATE用于删除预备语句。

### 注意事项

- 如果用户没有明确删除一个预备语句，那么它将在会话结束的时候被删除。
- PREPARE关键字总被忽略。

### 语法格式

```
DEALLOCATE [ PREPARE ] { name | ALL };
```

### 参数说明

- **name**  
将要删除的预备语句。
- **ALL**  
删除所有预备语句。

## 示例

无。

## 7.15.99 DECLARE

### 功能描述

DECLARE命令既可以定义一个游标，用于在一个大的查询里面检索少数几行数据，也可以作为一个匿名块的开始。

本节主要描述定义为游标的用法，定义为匿名块的用法见**BEGIN**。

为了处理SQL语句，存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标，存储过程可以控制上下文区域的变化。

通常游标和SELECT一样返回文本格式。因为数据在系统内部是用二进制格式存储的，系统必须对数据做一定转换以生成文本格式。一旦数据是以文本形式返回，客户端应用需要把它们转换成二进制进行操作。使用FETCH语句，游标可以返回文本或二进制格式。

### 注意事项

- 游标命令只能在事务块里使用。
- 应该小心使用二进制游标。文本格式一般都比对应的二进制格式占用的存储空间大。二进制游标返回内部二进制形态的数据，可能更易于操作。如果想以文本方式显示数据，则以文本方式检索会为用户节约很多客户端的工作。比如，如果查询从某个整数列返回1，在缺省的游标里将获得一个字符串1，但在二进制游标里将得到一个4字节的包含该数值内部形式的数值（大端顺序）。

### 语法格式

- 定义游标  

```
DECLARE cursor_name [ BINARY ] [ NO SCROLL ]  
    CURSOR [ { WITH | WITHOUT } HOLD ] FOR query ;
```
- 开启匿名块  

```
[DECLARE [declare_statements]]  
BEGIN  
execution_statements  
END;  
/
```

### 参数说明

- **cursor\_name**  
将要创建的游标名。  
取值范围：遵循数据库对象命名规范。
- **BINARY**  
指明游标以二进制而不是文本格式返回数据。
- **NO SCROLL**  
声明游标检索数据行的方式。
  - NO SCROLL：声明该游标不能用于以倒序的方式检索数据行。
  - 未声明：根据执行计划的不同，自动判断该游标是否可以用于以倒序的方式检索数据行。
- **WITH HOLD**  
**WITHOUT HOLD**

声明当创建游标的事务结束后，游标是否能继续使用。

- WITH HOLD：声明该游标在创建它的事务结束后仍可继续使用。
- WITHOUT HOLD：声明该游标在创建它的事务之外不能再继续使用，此游标将在事务结束时被自动关闭。
- 如果不指定WITH HOLD或WITHOUT HOLD，默认行为是WITHOUT HOLD。

#### 须知

- 声明为WITH HOLD的游标，在事务结束时，会缓存游标所有数据，若游标数据量较大，此过程耗时可能较长。

- **query**  
使用SELECT或VALUES子句指定游标返回的行。  
取值范围：SELECT或VALUES子句。
- **declare\_statements**  
声明变量，包括变量名和变量类型，如“sales\_cnt int”。
- **execution\_statements**  
匿名块中要执行的语句。  
取值范围：已存在的函数名称。

## 示例

开启事务示例请参考BEGIN的[示例](#)。

定义游标示例请参考FETCH的[示例](#)。

## 相关链接

[BEGIN](#)，[FETCH](#)

## 7.15.100 DELETE

### 功能描述

DELETE从指定的表里删除满足WHERE子句的行。如果WHERE子句不存在，将删除表中所有行，结果只保留表结构。

### 注意事项

- 表的所有者、被授予了表DELETE权限的用户或被授予DELETE ANY TABLE权限的用户有权删除表中数据，系统管理员默认拥有此权限。同时也必须有USING子句引用的表以及condition上读取的表的SELECT权限。
- 对于行存复制表，仅支持两种场景下的DELETE操作：
  - 有主键约束的场景。
  - 执行计划能下推的场景。
- 对于子查询是stream计划的DELETE语句，不支持删除的同一行被并发更新。

## 语法规式

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]  
DELETE [/*+ plan_hint */] [FROM] [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]  
    [ USING using_list ]  
    [ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]  
    [ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ]  
    [ RETURNING { * | { output_expr [ [ AS ] output_name } ], ... } }];
```

其中with\_query的详细格式为：

```
with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ] AS [ [ NOT ] MATERIALIZED ]  
( {select | values | insert | update | delete} )
```

## 参数说明

- **WITH [ RECURSIVE ] with\_query [, ...]**

用于声明一个或多个可以在主查询中通过名称引用的子查询，相当于临时表。

如果声明了RECURSIVE，那么允许SELECT子查询通过名称引用它自己。

- with\_query\_name指定子查询生成的结果集名称，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。
- column\_name指定子查询结果集中显示的列名。
- 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。
- 用户可以使用MATERIALIZED / NOT MATERIALIZED对CTE进行修饰。

- 如果声明为MATERIALIZED，WITH查询将被物化，生成一个子查询结果集的拷贝，在引用处直接查询该拷贝，因此WITH子查询无法和主干SELECT语句进行联合优化（如谓词下推、等价类传递等），对于此类场景可以使用NOT MATERIALIZED进行修饰，如果WITH查询语义上可以作为子查询内联执行，则可以进行上述优化。
- 如果用户没有显示声明物化属性则遵守以下规则：如果CTE只在所属主干语句中被引用一次，且语义上支持内联执行，则会被改写为子查询内联执行，否则以CTE Scan的方式物化执行。

- **plan\_hint子句**

以/\*+ \*/的形式在DELETE关键字后，用于对DELETE对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节[使用Plan Hint进行调优](#)。每条语句中只有一个/\*+ plan\_hint \*/注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。

- **ONLY**

如果指定ONLY则只有该表被删除；如果没有声明，则该表和它的所有子表将都被删除。

- **table\_name**

目标表的名称（可以有模式修饰）。

取值范围：已存在的表名。

### 说明

支持使用DATABASE LINK方式对远端表进行操作，使用方式详情请见[DATABASE LINK](#)。

- **alias**

目标表的别名。

取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。

- **using\_list**



- using子句。
- **condition**  
一个返回Boolean值的表达式，用于判断哪些行需要被删除。建议不要使用int等数值类型作为condition，因为int等数值类型可以隐式转换为bool值（非0值隐式转换为true，0转换为false），可能导致非预期的结果。
  - **WHERE CURRENT OF cursor\_name**  
当cursor指向表的某一行时，可以使用此语法删除cursor当前指向的行。使用限制及约束请参考**UPDATE**章节对此语法介绍。
  - **ORDER BY子句**  
关键字详见**SELECT**章节介绍。
  - **output\_expr**  
DELETE命令删除行之后计算输出结果的表达式。该表达式可以使用表的任意字段。可以使用\*返回被删除行的所有字段。
  - **output\_name**  
一个字段的输出名称。  
取值范围：字符串，符合**标识符命名规范**。

## 示例

```
--创建一个SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.customer_address。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address
(
ca_address_sk      INTEGER      NOT NULL,
ca_address_id     CHARACTER(16) NOT NULL,
ca_street_number  INTEGER
ca_street_name    CHARACTER (20)
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer_address VALUES (1, 'AAAAAAAABAAAAAAA', '18', 'Jackson'),
(10000, 'AAAAAAAACAAAAAAA', '362', 'Washington 6th'),(15000, 'AAAAAAAADAAAAAAA', '585', 'Dogwood
Washington');

--创建表tpcds.customer_address_bak。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address_bak AS TABLE tpcds.customer_address;

--删除tpcds.customer_address_bak中ca_address_sk小于14888的职员。
gaussdb=# DELETE FROM tpcds.customer_address_bak WHERE ca_address_sk < 14888;

--删除tpcds.customer_address_bak中所有数据。
gaussdb=# DELETE FROM tpcds.customer_address_bak;

--删除tpcds.customer_address_bak表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address_bak;

--删除tpcds.customer_address表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 优化建议

- **delete**  
如果要删除表中的所有记录，建议使用truncate语法。

## 7.15.101 DO

### 功能描述

执行匿名代码块。

代码块被看做是没有参数的一段函数体，返回值类型是void。它的解析和执行是同一时刻发生的。

### 注意事项

- 程序语言在使用之前，必须通过命令CREATE LANGUAGE安装到当前的数据库中。plpgsql是默认的安装语言，其它语言安装时必须指定。
- 如果语言是不受信任的，用户必须有使用程序语言的USAGE权限，或者是系统管理员。

### 语法格式

```
DO [ LANGUAGE lang_name ] code;
```

### 参数说明

- **lang\_name**  
用来解析代码的程序语言的名称，如果缺省，默认的语言是plpgsql。
- **code**  
程序语言代码可以被执行的。程序语言必须指定为字符串才行。

### 示例

```
--创建用户webuser。
gaussdb=# CREATE USER webuser PASSWORD '*****';

--授予用户webuser对模式tpcds下视图的所有操作权限。
gaussdb=# DO $$DECLARE r record;
BEGIN
  FOR r IN SELECT c.relname,n.nspname FROM pg_class c,pg_namespace n
            WHERE c.relnamespace = n.oid AND n.nspname = 'tpcds' AND relkind IN ('r','v')
  LOOP
    EXECUTE 'GRANT ALL ON ' || quote_ident(r.table_schema) || '.' || quote_ident(r.table_name) || ' TO
webuser';
  END LOOP;
END$$;

--删除用户webuser。
gaussdb=# DROP USER webuser CASCADE;
```

## 7.15.102 DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING

### 功能描述

删除应用映射组。

### 注意事项

只要用户对当前数据库有DROP权限，就可以删除应用映射组。

## 语法格式

```
DROP APP WORKLOAD GROUP MAPPING [ IF EXISTS ] app_name;
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果不存在相同名称的应用映射组，不会抛出一个错误，而会发出一个通知，告知应用映射组不存在。
- **app\_name**  
通过create app workload group mapping语句创建出的应用映射组名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

## 示例

请参考CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER APP WORKLOAD GROUP MAPPING](#)，[CREATE APP WORKLOAD GROUP MAPPING](#)

## 7.15.103 DROP AUDIT POLICY

### 功能描述

删除一个审计策略。

### 注意事项

只有poladmin，sysadmin或初始用户才能进行此操作。

### 语法格式

```
DROP AUDIT POLICY [IF EXISTS] policy_name;
```

### 参数说明

**policy\_name**  
审计策略名称，需要唯一，不可重复；  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

### 示例

请参考CREATE AUDIT POLICY的[示例](#)。

### 相关链接

[CREATE AUDIT POLICY](#)[ALTER AUDIT POLICY](#)。

## 7.15.104 DROP CLIENT MASTER KEY

### 功能描述

删除一个客户端加密主密钥(cmk)。

### 注意事项

- 只有客户端加密主密钥所有者或者被授予了DROP权限的用户有权限执行命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 该命令只能删除数据库中系统表记录的元数据信息，不能真正删除CMK密钥文件，需要通过KeyTool工具才能删除CMK密钥文件。

### 语法格式

```
DROP CLIENT MASTER KEY [ IF EXISTS ] client_master_key_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的客户端加密主密钥不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **client\_master\_key\_name**  
要删除的客户端加密主密钥名称。  
取值范围：字符串，已存在的客户端加密主密钥名称。
- **CASCADE | RESTRICT**  
表示允许/不允许级联删除依赖于客户端加密主密钥的对象。

### 示例

```
--删除客户端加密主密钥对象。  
gaussdb=> DROP CLIENT MASTER KEY imgCMK CASCADE;  
NOTICE: drop cascades to column setting: imgcek  
DROP GLOBAL SETTING
```

## 7.15.105 DROP COLUMN ENCRYPTION KEY

### 功能描述

删除一个列加密密钥(cek)。

### 注意事项

只有列加密密钥所有者或者被授予了DROP权限的用户有权限执行命令，系统管理员默认拥有此权限。

### 语法格式

```
DROP COLUMN ENCRYPTION KEY [ IF EXISTS ] client_column_key_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的列加密密钥不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **client\_column\_key\_name**  
要删除的列加密密钥名称。  
取值范围：字符串，已存在的列加密密钥名称。
- **CASCADE | RESTRICT**  
对于密态特性来说，级联删除加密列属于危险操作，实际上都无法删除依赖于列加密密钥的加密列。

## 示例

```
--删除客户端加密主密钥对象。  
gaussdb=# DROP COLUMN ENCRYPTION KEY imgCEK CASCADE;  
ERROR: cannot drop column setting: imgcek cascadelly because encrypted column depend on it.  
HINT: we have to drop encrypted column: name, ... before drop column setting: imgcek cascadelly.
```

## 7.15.106 DROP DATABASE

### 功能描述

删除一个数据库。

### 注意事项

- 只有数据库所有者或者被授予了数据库DROP权限的用户有权限执行DROP DATABASE命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 不能对系统默认安装的两个数据库（POSTGRES、TEMPLATE0和TEMPLATE1）执行删除操作，系统做了保护。如果想查看当前服务中有哪几个数据库，可以用`gsql的\l`命令查看。
- 如果有用户正在与要删除的数据库连接，则删除操作失败。如果要查看当前存在哪些数据库连接，可以通过视图`dv_sessions`查看。
- 不能在事务块中执行DROP DATABASE命令。
- 确定删除数据库前需要执行“CLEAN CONNECTION TO ALL FORCE FOR DATABASE XXXX;”命令，用于强制停止当前已有的用户连接及后台线程，防止因为有后台线程未完全退出而导致的删库失败问题。此处需要注意，强制停止后台线程可能导致当前数据库数据一致性问题，此命令仅在确定删库阶段执行。
- 如果执行DROP DATABASE失败，事务回滚，需要再次执行一次DROP DATABASE IF EXISTS。

#### 须知

DROP DATABASE一旦执行将无法撤销，请谨慎使用。

### 语法格式

```
DROP DATABASE [ IF EXISTS ] database_name ;
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的数据库不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **database\_name**  
要删除的数据库名称。  
取值范围：字符串，已存在的数据库名称。

## 示例

请参见CREATE DATABASE的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE DATABASE](#)

## 优化建议

- DROP DATABASE  
不支持在事务中删除DATABASE。

## 7.15.107 DROP DATABASE LINK

### 功能描述

删除DATABASE LINK对象。

### 语法格式

```
DROP [ PUBLIC ] DATABASE LINK dblink ;
```

### 参数说明

- dblink  
连接名称。
- PUBLIC  
连接类型，不加public默认private。

## 7.15.108 DROP DATA SOURCE

### 功能描述

删除一个DATA SOURCE对象。

### 注意事项

只有属主、系统管理员和初始用户才可以删除一个DATA SOURCE对象。

### 语法格式

```
DROP DATA SOURCE [IF EXISTS] src_name [CASCADE | RESTRICT];
```

### 参数说明

- **src\_name**  
待删除的DATA SOURCE对象名称。

取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。

- **IF EXISTS**

如果指定的DATA SOURCE不存在，则发出一个notice而不是报错。

- **CASCADE | RESTRICT**

- **CASCADE**：表示允许级联删除依赖于DATA SOURCE的对象

- **RESTRICT**（缺省值）：表示有依赖于该DATA SOURCE的对象存在，则该DATA SOURCE无法删除。

目前DATA SOURCE对象没有被依赖的对象，CASCADE和RESTRICT效果一样，保留此选项是为了向后兼容性。

## 示例

```
--创建DATA SOURCE对象。
gaussdb=# CREATE DATA SOURCE ds_tst1;

--删除DATA SOURCE对象。
gaussdb=# DROP DATA SOURCE ds_tst1 CASCADE;
gaussdb=# DROP DATA SOURCE IF EXISTS ds_tst1 RESTRICT;
```

## 相关链接

[CREATE DATA SOURCE](#), [ALTER DATA SOURCE](#)

## 7.15.109 DROP DIRECTORY

### 功能描述

删除指定的DIRECTORY对象。

### 注意事项

- 当enable\_access\_server\_directory=off时，只允许初始用户删除directory对象。
- 当enable\_access\_server\_directory=on时，具有SYSADMIN权限的用户、directory对象的属主、被授予了该directory的DROP权限的用户或者继承了内置角色gs\_role\_directory\_drop权限的用户可以删除directory对象。

### 语法规式

```
DROP DIRECTORY [ IF EXISTS ] directory_name;
```

### 参数说明

- **directory\_name**

目录名称。

取值范围：已经存在的目录名。

## 示例

```
--创建目录。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE DIRECTORY dir as '/tmp/';

--删除外部表。
gaussdb=# DROP DIRECTORY dir;
```

## 相关链接

[CREATE DIRECTORY](#), [ALTER DIRECTORY](#)

## 7.15.110 DROP FOREIGN TABLE

### 功能描述

删除指定的外表。

### 注意事项

DROP FOREIGN TABLE会强制删除指定的表，删除表后，依赖该表的索引会被删除，而使用到该表的函数和存储过程将无法执行。

### 语法格式

```
DROP FOREIGN TABLE [ IF EXISTS ]  
table_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的表不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **table\_name**  
表名称。  
取值范围：已存在的表名。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖于表的对象（比如视图）。
  - RESTRICT：如果存在依赖对象，则拒绝删除该表。这个是缺省。

### 示例

请参考CREATE FOREIGN TABLE的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER FOREIGN TABLE \(导入导出\)](#), [CREATE FOREIGN TABLE \(导入导出\)](#)

## 7.15.111 DROP FUNCTION

### 功能描述

删除一个已存在的函数。

### 注意事项

如果函数中涉及对临时表相关操作，则无法使用DROP FUNCTION删除函数。

只有函数的所有者或者被授予了函数DROP权限的用户才能执行DROP FUNCTION命令，系统管理员默认拥有该权限。



## 语法格式

```
DROP FUNCTION [ IF EXISTS ] function_name  
[ ( [ { [ argname ] [ argmode ] argtype } [, ...] ] ) [ CASCADE | RESTRICT ] ];
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**  
IF EXISTS表示，如果函数存在则执行删除操作，函数不存在也不会报错，只是发出一个notice。
- **function\_name**  
要删除的函数名称。  
取值范围：已存在的函数名。
- **argmode**  
函数参数的模式。
- **argname**  
函数参数的名称。
- **argtype**  
函数参数的类型
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖于函数的对象。
  - RESTRICT：如果有任何依赖对象存在，则拒绝删除该函数（缺省行为）。

## 示例

请参见CREATE FUNCTION的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER FUNCTION](#)，[CREATE FUNCTION](#)

## 7.15.112 DROP GLOBAL CONFIGURATION

### 功能描述

删除系统表gs\_global\_config中的参数值。

### 注意事项

仅支持数据库初始用户运行此命令。

不支持删除关键字为weak\_password。

## 语法格式

```
DROP GLOBAL CONFIGURATION 参数名称, 参数名称...;
```

## 参数说明

参数名称是gs\_global\_config中已经存在的参数，删除不存在的参数将报错。

## 7.15.113 DROP GROUP

### 功能描述

删除用户组。DROP GROUP是DROP ROLE的别名。

### 注意事项

仅对有CREATE ROLE权限的用户开放，CREATE ROLE权限通过管理员用户赋予。

### 语法格式

```
DROP GROUP [ IF EXISTS ] group_name [, ...];
```

### 参数说明

请参见DROP ROLE的[参数说明](#)。

### 相关链接

[CREATE GROUP](#) , [ALTER GROUP](#) , [DROP ROLE](#)

## 7.15.114 DROP INDEX

### 功能描述

删除索引。

### 注意事项

索引的所有者、索引所在模式的所有者或者拥有索引所在表的INDEX权限的用户或者被授予了DROP ANY INDEX权限的用户有权限执行DROP INDEX命令，系统管理员默认拥有此权限。

### 语法格式

```
DROP INDEX [ IF EXISTS ]  
index_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的索引不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **index\_name**  
要删除的索引名。  
取值范围：已存在的索引。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：表示允许级联删除依赖于该索引的对象。
  - RESTRICT：表示有依赖于此索引的对象存在时，该索引无法被删除。此选项为缺省值。

## 示例

请参见CREATE INDEX的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER INDEX](#), [CREATE INDEX](#)

## 7.15.115 DROP LANGUAGE

本版本暂不支持使用该语法。

## 7.15.116 DROP MASKING POLICY

### 功能描述

删除脱敏策略。

### 注意事项

只有POLADMIN，SYSADMIN或初始用户才能执行此操作。

### 语法格式

```
DROP MASKING POLICY [ IF EXISTS ] policy_name;
```

### 参数说明

#### **policy\_name**

审计策略名称，不可重复。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

## 示例

```
--删除一个脱敏策略。  
gaussdb=# DROP MASKING POLICY IF EXISTS maskpol1;  
  
--删除一组脱敏策略。  
gaussdb=# DROP MASKING POLICY IF EXISTS maskpol1, maskpol2, maskpol3;
```

## 相关链接

[ALTER MASKING POLICY](#), [CREATE MASKING POLICY](#)。

## 7.15.117 DROP MATERIALIZED VIEW

### 功能描述

删除数据库中已有的物化视图。

## 注意事项

物化视图的所有者、物化视图所在模式的所有者、被授予了物化视图DROP权限的用户或拥有DROP ANY TABLE权限的用户才有权限执行DROP MATERIALIZED VIEW命令，系统管理员默认拥有此权限。

## 语法格式

```
DROP MATERIALIZED VIEW [ IF EXISTS ] mv_name [ , ... ] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的物化视图不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **mv\_name**  
要删除的物化视图名称。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - **CASCADE**：级联删除依赖此物化视图的对象。
  - **RESTRICT**：如果有依赖对象存在，则拒绝删除此物化视图。此选项为缺省值。

## 示例

```
--创建表。  
gaussdb=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int) WITH(STORAGE_TYPE=ASTORE);  
  
--创建名为my_mv的物化视图。  
gaussdb=# CREATE MATERIALIZED VIEW my_mv AS SELECT * FROM my_table;  
  
--删除名为my_mv的物化视图。  
gaussdb=# DROP MATERIALIZED VIEW my_mv;  
  
--删除表。  
gaussdb=# DROP TABLE my_table;
```

## 相关链接

[ALTER MATERIALIZED VIEW](#)，[CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#)，[CREATE MATERIALIZED VIEW](#)，[CREATE TABLE](#)，[REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#)，[REFRESH MATERIALIZED VIEW](#)

## 7.15.118 DROP MODEL

分布式场景暂不支持使用该语法。

## 7.15.119 DROP NODE

### 功能描述

删除节点。

### 注意事项

CREATE NODE是集群管理工具封装的接口，用来实现集群管理。该接口不建议用户直接使用，以免对集群状态造成影响。管理员用户才有权限使用该接口。

## 语法格式

```
DROP NODE [ IF EXISTS ] nodename [WITH ( cnnodename [ , ... ] )];
```

## 参数说明

### IF EXISTS

如果指定的节点不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。

### nodename

要删除的节点名。

取值范围：已存在的节点nodename。

### cnnodename

CN名称。如果定义，则除当前连接CN外，还将在该节点上执行。否则，如果是删除DN，将在所有CN上执行；如果是删除CN，将在除待删除CN外所有CN上执行。

取值范围：已存在的CN的nodename。

## 相关链接

[CREATE NODE](#)，[ALTER NODE](#)。

## 7.15.120 DROP NODE GROUP

## 功能描述

删除节点组。

## 注意事项

- DROP NODE GROUP是集群管理工具封装的接口，用来实现集群管理。
- 只有系统管理员或者被授予了节点组DROP权限的用户才能执行该操作。

## 语法格式

```
DROP NODE GROUP groupname [DISTRIBUTE FROM src_group_name];
```

## 参数说明

### groupname

要删除的节点组名。

取值范围：已存在的节点组。

## 相关链接

[CREATE NODE GROUP](#)

## 7.15.121 DROP OWNED

### 功能描述

删除一个数据库角色所拥有的数据库对象。

### 注意事项

- 所有该角色在当前数据库里和共享对象（数据库，表空间）上的所有对象上的权限都将被撤销。
- DROP OWNED常常被用来为移除一个或者多个角色做准备。因为DROP OWNED只影响当前数据库中的对象，通常需要在包含将被移除角色所拥有的对象的每一个数据库中都执行这个命令。
- 使用CASCADE选项可能导致这个命令递归去删除由其他用户所拥有的对象。
- 角色所拥有的数据库、表空间将不会被移除。
- 角色所拥有的私有DATABASE LINK连接需要添加CASCADE才可删除。

### 语法格式

```
DROP OWNED BY name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **name**  
角色名。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除所有依赖于被删除对象的对象。
  - RESTRICT（缺省值）：拒绝删除那些有任何依赖对象存在的对象。

### 相关链接

[REASSIGN OWNED](#) , [DROP ROLE](#)

## 7.15.122 DROP PACKAGE

### 功能描述

删除已存在的PACKAGE或者PACKAGE BODY。

### 注意事项

删除PACKAGE BODY后，PACKAGE内的存储过程及函数会同时失效。

### 语法格式

```
DROP PACKAGE [ IF EXISTS ] package_name;  
DROP PACKAGE BODY [ IF EXISTS ] package_name;
```

## 7.15.123 DROP PROCEDURE

### 功能描述

删除已存在的存储过程。

### 注意事项

无。

### 语法格式

```
DROP PROCEDURE [ IF EXISTS ] procedure_name ;
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的存储过程不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **procedure\_name**  
要删除的存储过程名称。  
取值范围：已存在的存储过程名。

### 示例

请参见CREATE PROCEDURE的[示例](#)。

### 相关链接

[CREATE PROCEDURE](#)

## 7.15.124 DROP RESOURCE LABEL

### 功能描述

删除资源标签。

### 注意事项

只有POLADMIN，SYSADMIN或初始用户才能执行此操作。

### 语法格式

```
DROP RESOURCE LABEL [IF EXISTS] label_name[, ...];
```

### 参数说明

**label\_name**  
资源标签名称；  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

## 示例

```
--删除一个资源标签。  
gaussdb=# DROP RESOURCE LABEL IF EXISTS res_label1;  
  
--删除一组资源标签。  
gaussdb=# DROP RESOURCE LABEL IF EXISTS res_label1, res_label2, res_label3;
```

## 相关链接

[ALTER RESOURCE LABEL](#), [CREATE RESOURCE LABEL](#)。

## 7.15.125 DROP ROLE

### 功能描述

删除指定的角色。

### 注意事项

无。

### 语法格式

```
DROP ROLE [ IF EXISTS ] role_name [, ...];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的角色不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **role\_name**  
要删除的角色名称。  
取值范围：已存在的角色。

## 示例

请参见CREATE ROLE的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE ROLE](#), [ALTER ROLE](#), [SET ROLE](#)

## 7.15.126 DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY

### 功能描述

删除表上某个行访问控制策略。

### 注意事项

仅表的所有者或者管理员用户才能删除表的行访问控制策略。



## 语法格式

```
DROP [ ROW LEVEL SECURITY ] POLICY [ IF EXISTS ] policy_name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的行访问控制策略不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **policy\_name**  
要删除的行访问控制策略的名称。
  - **table\_name**  
行访问控制策略所在的数据表名。
  - **CASCADE/RESTRICT**  
仅适配此语法，无对象依赖于该行访问控制策略，CASCADE和RESTRICT效果相同。

## 示例

```
--创建数据表all_data。  
gaussdb=# CREATE TABLE all_data(id int, role varchar(100), data varchar(100));  
  
--创建行访问控制策略。  
gaussdb=# CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data USING(role = CURRENT_USER);  
  
--删除行访问控制策略。  
gaussdb=# DROP ROW LEVEL SECURITY POLICY all_data_rls ON all_data;  
  
--删除数据表all_data。  
gaussdb=# DROP TABLE all_data;
```

## 相关链接

[ALTER ROW LEVEL SECURITY POLICY](#), [CREATE ROW LEVEL SECURITY POLICY](#)

## 7.15.127 DROP SCHEMA

### 功能描述

从数据库中删除模式。

### 注意事项

- 只有SCHEMA的所有者或者被授予了模式DROP权限的用户可以限执行DROP SCHEMA命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 只有初始用户和运维管理员可以对运维管理员执行DROP SCHEMA，其他用户无法对运维管理员执行DROP SCHEMA。

## 语法格式

```
DROP SCHEMA [ IF EXISTS ] schema_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的模式不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。

- **schema\_name**  
模式的名称。  
取值范围：已存在模式名。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：自动删除包含在模式中的对象。
  - RESTRICT：如果模式包含任何对象，则删除失败（缺省行为）。

#### 须知

不要随意删除pg\_temp或pg\_toast\_temp开头的模式，这些模式是系统内部使用的，如果删除，可能导致无法预知的结果。

#### 说明

无法删除当前模式。如果要删除当前模式，须切换到其他模式下。

## 示例

请参见CREATE SCHEMA的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER SCHEMA](#)，[CREATE SCHEMA](#)。

## 7.15.128 DROP SEQUENCE

### 功能描述

从当前数据库里删除序列。

### 注意事项

序列的所有者、序列所在模式的所有者或者被授予了序列DROP权限的用户或者被授予了DROP ANY SEQUENCE权限的用户才能删除。系统管理员默认拥有该权限。

### 语法格式

```
DROP SEQUENCE [ IF EXISTS ] { [schema.] sequence_name } [, ... ] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的序列不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **name**  
序列名称。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖于SERVER的对象。
  - RESTRICT（缺省值）：如果存在依赖对象，则拒绝删除该SERVER。

## 示例

```
--创建一个名为serial的递增序列，从101开始。  
gaussdb=# CREATE SEQUENCE serial START 101;  
  
--删除序列。  
gaussdb=# DROP SEQUENCE serial;
```

## 相关链接

[ALTER SEQUENCE](#)， [DROP SEQUENCE](#)

## 7.15.129 DROP SERVER

### 功能描述

删除现有的一个数据服务器。

### 注意事项

只有server的所有者或者被授予了server的DROP权限的用户才可以删除，系统管理员默认拥有该权限。

### 语法格式

```
DROP SERVER [ IF EXISTS ] server_name [ { CASCADE | RESTRICT } ] ;
```

### 参数描述

- **IF EXISTS**  
如果指定的数据服务器不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **server\_name**  
服务器名称。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖于server的对象。
  - RESTRICT（缺省值）：如果存在依赖对象，则拒绝删除该server。

## 示例

请参见CREATE SERVER的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER SERVER](#)， [CREATE SERVER](#)

## 7.15.130 DROP SYNONYM

### 功能描述

删除指定的SYNONYM对象。

## 注意事项

SYNONYM的所有者或者被授予了DROP ANY SYNONYM权限的用户有权限执行DROP SYNONYM命令，系统管理员默认拥有此权限。

## 语法格式

```
DROP SYNONYM [ IF EXISTS ] synonym_name [ CASCADE | RESTRICT ];
```

## 参数描述

- **IF EXISTS**  
如果指定的同义词不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **synonym\_name**  
同义词名字，可以带模式名。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖同义词的对象（比如视图）。
  - RESTRICT：如果有依赖对象存在，则拒绝删除同义词。此选项为缺省值。

## 示例

请参考CREATE SYNONYM的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER SYNONYM](#)，[CREATE SYNONYM](#)

## 7.15.131 DROP TABLE

### 功能描述

删除指定的表。

### 注意事项

- DROP TABLE删除表后，依赖该表的索引会被删除，而使用到该表的函数和存储过程将无法执行。删除分区表，会同时删除分区表中的所有分区。
- 表的所有者、表所在模式的所有者、被授予了表的DROP权限的用户或被授予DROP ANY TABLE权限的用户，有权删除指定表，系统管理员默认拥有该权限。

### 语法格式

```
DROP TABLE [ IF EXISTS ]  
{ [schema.]table_name } [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ] [ PURGE ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的表不存在，则发出一个notice而不是抛出一个error。
- **schema**  
模式名称。

- **table\_name**  
表名称。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：表示允许级联删除依赖于该表的对象（比如视图）。
  - RESTRICT：表示有依赖于该表的对象存在时，该索引无法被删除。此选项为缺省值。
- **PURGE**  
该参数表示即使开启回收站功能，使用DROP TABLE删除表时，也会直接物理删除表，而不是将其放入回收站中。

## 示例

请参考CREATE TABLE的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER TABLE](#)，[CREATE TABLE](#)

## 7.15.132 DROP TABLESPACE

### 功能描述

删除一个表空间。

### 注意事项

- 只有表空间所有者或者被授予了表空间DROP权限的用户有权限执行DROP TABLESPACE命令，系统管理员默认拥有此权限。
- 在删除一个表空间之前，表空间里面不能有任何数据库对象，否则会报错。
- DROP TABLESPACE不支持回滚，因此，不能出现在事务块内部。
- 执行DROP TABLESPACE操作时，如果有另外的会话执行\db查询操作，可能会由于TABLESPACE事务的原因导致查询失败，请重新执行\db查询操作。
- 如果执行DROP TABLESPACE失败，需要再次执行一次DROP TABLESPACE IF EXISTS。

### 语法格式

```
DROP TABLESPACE [ IF EXISTS ] tablespace_name;
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的表空间不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **tablespace\_name**  
表空间的名称。  
取值范围：已存在的表空间的名称。

## 示例

请参见CREATE TABLESPACE的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER TABLESPACE](#)， [CREATE TABLESPACE](#)

## 优化建议

- **DROP TABLESPACE**  
不支持在事务中删除TABLESPACE。

## 7.15.133 DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION

### 功能描述

删除已有文本搜索配置。

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

### 注意事项

要执行这个命令，用户必须是该配置的所有者。

### 语法格式

```
DROP TEXT SEARCH CONFIGURATION [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的文本搜索配置不存在，那么发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **name**  
要删除的文本搜索配置名称（可有模式修饰）。
- **CASCADE**  
级联删除依赖文本搜索配置的对象。
- **RESTRICT**  
若有任何对象依赖文本搜索配置则拒绝删除它。这是默认情况。

## 示例

请参见CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER TEXT SEARCH CONFIGURATION](#)， [CREATE TEXT SEARCH CONFIGURATION](#)

## 7.15.134 DROP TEXT SEARCH DICTIONARY

### 功能描述

删除全文检索词典。

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

### 注意事项

- 预定义词典不支持DROP操作。
- 只有词典的所有者可以执行DROP操作，系统管理员默认拥有此权限。
- 谨慎执行DROP...CASCADE操作，该操作将级联删除使用该词典的文本搜索配置（TEXT SEARCH CONFIGURATION）。

### 语法格式

```
DROP TEXT SEARCH DICTIONARY [ IF EXISTS ] name [ CASCADE | RESTRICT ]
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的全文检索词典不存在，那么发出一个Notice而不是报错。
- **name**  
要删除的词典名称（可指定模式名，否则默认在当前模式下）。  
取值范围：已存在的词典名。
- **CASCADE**  
自动删除依赖于该词典的对象，并依次删除依赖于这些对象的所有对象。  
如果存在任何一个使用该词典的文本搜索配置，此DROP命令将不会成功。可添加CASCADE以删除引用该词典的所有文本搜索配置以及词典。
- **RESTRICT**  
如果任何对象依赖词典，则拒绝删除该词典。这是缺省值。

### 示例

```
--创建词典english。  
gaussdb=# CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY english (  
    TEMPLATE = simple  
);  
  
--删除词典english。  
gaussdb=# DROP TEXT SEARCH DICTIONARY english;
```

### 相关链接

[ALTER TEXT SEARCH DICTIONARY](#)，[CREATE TEXT SEARCH DICTIONARY](#)

## 7.15.135 DROP TRIGGER

### 功能描述

删除触发器。

## 注意事项

触发器的所有者或者被授予了DROP ANY TRIGGER权限的用户可以执行DROP TRIGGER操作，系统管理员默认拥有此权限。

## 语法格式

```
DROP TRIGGER [ IF EXISTS ] trigger_name ON table_name [ CASCADE | RESTRICT ];
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的触发器不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **trigger\_name**  
要删除的触发器名称。  
取值范围：已存在的触发器。
- **table\_name**  
要删除的触发器所在的表名称。  
取值范围：已存在的含触发器的表。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖此触发器的对象。
  - RESTRICT：如果有依赖对象存在，则拒绝删除此触发器。此选项为缺省值。

## 示例

请参见[CREATE TRIGGER](#)的示例。

## 相关链接

[CREATE TRIGGER](#), [ALTER TRIGGER](#), [ALTER TABLE](#)

## 7.15.136 DROP TYPE

### 功能描述

删除一个用户定义的数据类型。

### 注意事项

类型的所有者或者被授予了类型DROP权限的用户或者被授予了DROP ANY TYPE权限的用户有权限执行DROP TYPE命令，系统管理员默认拥有此权限。

### 语法格式

```
DROP TYPE [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的类型不存在，那么发出一个notice而不是抛出一个错误。



- **name**  
要删除的类型名(可以有模式修饰)。
- **CASCADE**  
级联删除依赖该类型的对象(比如字段、函数、操作符等)
- **RESTRICT**  
如果有依赖对象，则拒绝删除该类型（缺省行为）。

## 示例

请参考CREATE TYPE的[示例](#)。

## 相关链接

[CREATE TYPE](#)，[ALTER TYPE](#)

## 7.15.137 DROP USER

### 功能描述

删除用户，同时会删除同名的SCHEMA。

### 注意事项

- 须使用CASCADE级联删除依赖用户的对象（除数据库外）。当删除用户的级联对象时，如果级联对象处于锁定状态，则此级联对象无法被删除，直到对象被解锁或锁定级联对象的进程被杀死。
- 在数据库中删除用户时，如果依赖用户的对象在其他数据库中或者依赖用户的对象是其他数据库，请用户先手动删除其他数据库中的依赖对象或直接删除依赖数据库，再删除用户。即drop user不支持跨数据库进行级联删除。
- 在删除用户时，需要先删除该用户拥有的所有对象并且收回该用户在其他对象上的权限，或者通过指定CASCADE级联删除该用户拥有的对象和被授予的权限。
- 如果用户下存在创建GDS外表时指定的错误表，则无法通过drop user指定cascade关键字直接删除用户。

### 语法格式

```
DROP USER [ IF EXISTS ] user_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的用户不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **user\_name**  
待删除的用户名。  
取值范围：已存在的用户名。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖用户的对象，并收回授予该用户的权限。
  - RESTRICT：如果用户还有任何依赖的对象或被授予了其他对象的权限，则拒绝删除该用户（缺省行为）。

## 说明

在GaussDB中，存在一个配置参数enable\_kill\_query，此参数在配置文件postgresql.conf中。此参数影响级联删除用户对象的行为：

- 当参数enable\_kill\_query为on，且使用CASCADE模式删除用户时，会自动kill锁定用户级联对象的进程，并删除用户。
- 当参数enable\_kill\_query为off，且使用CASCADE模式删除用户时，会等待锁定级联对象的进程结束之后再删除用户。

## 示例

请参考CREATE USER的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER USER](#)，[CREATE USER](#)

## 7.15.138 DROP VIEW

### 功能描述

DROP VIEW语句用于删除数据库中的视图。

### 注意事项

视图的所有者、视图所在模式的所有者、被授予了视图DROP权限的用户或拥有DROP ANY TABLE权限的用户，有权限执行DROP VIEW的命令，系统管理员默认拥有此权限。

### 语法格式

```
DROP VIEW [ IF EXISTS ] view_name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ];
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的视图不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **view\_name**  
要删除的视图名称。  
取值范围：已存在的视图。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联删除依赖此视图的对象（比如其他视图）。
  - RESTRICT：如果有依赖对象存在，则拒绝删除此视图。此选项为缺省值。

## 示例

请参见CREATE VIEW的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER VIEW](#)，[CREATE VIEW](#)

## 7.15.139 DROP WORKLOAD GROUP

### 功能描述

删除一个负载组。

### 注意事项

只要用户对当前数据库有DROP权限，就可以删除负载组。

### 语法格式

```
DROP WORKLOAD GROUP [ IF EXISTS ] wg_name;
```

### 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的负载组不存在，则发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **wg\_name**  
负载组名称。  
取值范围：字符串，已有的负载组名称。

### 示例

请参见CREATE WORKLOAD GROUP的[示例](#)。

### 相关链接

[ALTER WORKLOAD GROUP](#)，[CREATE WORKLOAD GROUP](#)

## 7.15.140 DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY

### 功能描述

清空gs\_global\_config中的所有弱口令。

### 注意事项

只有初始用户、系统管理员和安全管理员拥有权限执行本语法。

### 语法格式

```
DROP WEAK PASSWORD DICTIONARY;
```

### 参数说明

无。

### 示例

参见CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY的[示例](#)。

## 相关链接

### 13.14.82-CREATE WEAK PASSWORD DICTIONARY

## 7.15.141 EXECUTE

### 功能描述

执行一个前面准备好的预备语句。因为一个预备语句只在会话的生命期里存在，那么预备语句必须是在当前会话的前些时候用PREPARE语句创建的。

### 注意事项

如果创建预备语句的PREPARE语句声明了一些参数，那么传递给EXECUTE语句的必须是一个兼容的参数集，否则就会生成一个错误。

### 语法格式

```
EXECUTE name [ ( parameter [, ...] ) ];
```

### 参数说明

- **name**  
要执行的预备语句的名称。
- **parameter**  
给预备语句的一个参数的具体数值。它必须是一个和生成与创建这个预备语句时指定参数的数据类型相兼容的值的表达式，不支持ROWNUM作为参数。

### 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason (
    CD_DEMO_SK      INTEGER      NOT NULL,
    CD_GENDER       character(16) ,
    CD_MARITAL_STATUS character(100)
);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason VALUES(51, 'AAAAAAAADDAAAAAA', 'reason 51');

--创建表reason_t1。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_t1 AS TABLE tpcds.reason;

--为一个INSERT语句创建一个预备语句然后执行它。
gaussdb=# PREPARE insert_reason(integer,character(16),character(100)) AS INSERT INTO tpcds.reason_t1
VALUES($1,$2,$3);

gaussdb=# EXECUTE insert_reason(52, 'AAAAAAAADDAAAAAA', 'reason 52');

--删除表reason和reason_t1。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t1;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 7.15.142 EXECUTE DIRECT

### 功能描述

在指定的节点上执行SQL语句。一般情况下，SQL语句的执行是由集群负载自动分配到合适的节点上，execute direct主要用于数据库维护和测试。

### 注意事项

- 当enable\_nonsysadmin\_execute\_direct=off时，只有系统管理员和监控管理员才能执行EXECUTE DIRECT。
- 为了各个节点上数据的一致性，SQL语句仅支持SELECT，不允许执行事务语句、DDL、DML。
- 使用此类型语句在指定的DN执行stddev聚集计算时，返回结果集是以三元数组形式返回，如{3, 8, 30}，表示count结果为3，sum结果为8，平方和为30。使用此类型语句在指定的DN执行AVG聚集计算时，返回结果集以二元组形式返回，如{4, 2}，表示count结果为4，sum结果为2。
- 当指定多个节点时，不支持agg函数，当query中包含agg函数时，会返回“EXECUTE DIRECT on multinode not support agg functions。”
- 由于CN节点不存储用户表数据，不允许指定CN节点执行用户表上的SELECT查询。
- 不允许执行嵌套的EXECUTE DIRECT语句，即执行的SQL语句不能同样是EXECUTE DIRECT语句，此时可直接执行最内层EXECUTE DIRECT语句代替。
- agg函数查询结果与直接在CN上查询不一致，会返回多个信息，不支持array\_avg函数。
- 参数为nodeoid或者nodeoid list时，仅支持分布式下参数enable\_direct\_standby\_datanodes成功设置时才生效。实现到指定DN节点查询，不支持无效或重复nodeoid，以及不支持nodeoid和nodename混合使用。

### 语法格式

```
EXECUTE DIRECT ON ( nodename [ , ... ] ) query ;  
EXECUTE DIRECT ON ( nodeoid [ , ... ] ) query ;  
EXECUTE DIRECT ON { COORDINATORS | DATANODES | ALL } query;
```

### 参数说明

- **nodename**  
节点名称。  
取值范围：已存在的节点。
- **nodeoid**  
节点oid。  
取值范围：已存在的DN节点oid，查看[PGXC\\_NODE](#)系统表获取。
- **query**  
要执行查询语句。
- **COORDINATORS**  
在所有coordinator执行查询语句
- **DATANODES**

在所有datanode执行查询语句

- ALL

在所有coordinator和datanode执行查询语句

## 示例

```
--查询当前集群的节点分布状态。
gaussdb=# SELECT * FROM pgxc_node;
 node_name | node_type | node_port | node_host | node_port1 | node_host1 | hostis_primary |
 nodeis_primary | nodeis_preferred | node_id | sctp_port | control_port | sctp_port1 | control_port1
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
cn_5001 | C | 8050 | 10.180.155.74 | 8050 | 10.180.155.74 | t | f |
 f | 1120683504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cn_5003 | C | 8050 | 10.180.157.130 | 8050 | 10.180.157.130 | t | f |
 f | -125853378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dn_6001_6002 | D | 40050 | 10.180.155.74 | 45050 | 10.146.187.231 | t | f |
 f | 1644780306 | 40052 | 40052 | 45052 | 45052 |
dn_6003_6004 | D | 40050 | 10.146.187.231 | 45050 | 10.180.157.130 | t | f |
 f | -966646068 | 40052 | 40052 | 45052 | 45052 |
dn_6005_6006 | D | 40050 | 10.180.157.130 | 45050 | 10.180.155.74 | t | f |
 f | 868850011 | 40052 | 40052 | 45052 | 45052 |
cn_5002 | C | 8050 | localhost | 8050 | localhost | t | f | f |
-1736975100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 rows)

--查询dn_6001_6002上tpcds.customer_address记录。
gaussdb=# EXECUTE DIRECT ON(dn_6001_6002) 'select count(*) from tpcds.customer_address';
 count
-----
16922
(1 row)

--查询tpcds.customer_address所有记录。
gaussdb=# SELECT count(*) FROM tpcds.customer_address;
 count
-----
50000
(1 row)
```

## 7.15.143 EXPDP DATABASE

### 功能描述

导出的DATABASE全部物理文件。

### 语法格式

```
EXPDP DATABASE db_name LOCATION = 'directory';
```

### 参数说明

- db\_name: 导出的库名。
- directory: 导出文件的存储目录。

### 示例

```
expdp database test location = '/data1/expdp/database';
```

## 7.15.144 EXPDP TABLE

### 功能描述

导出与表相关的索引、sequence、分区、toast、toast index等全部文件。

### 语法格式

```
EXPDP TABLE table_name LOCATION = 'directory';
```

### 参数说明

- table\_name: 导出的表名。
- directory: 导出文件的存储目录。

### 示例

```
expdp table test_t location = '/data1/expdp/table0';
```

## 7.15.145 EXPLAIN

### 功能描述

显示SQL语句的执行计划。

执行计划将显示SQL语句所引用的表会采用什么样的扫描方式，如：简单的顺序扫描、索引扫描等。如果引用了多个表，执行计划还会显示用到的JOIN算法。

执行计划的最关键的部分是语句的预计执行开销，这是计划生成器估算执行该语句将花费多长的时间。

若指定了ANALYZE选项，则该语句会被执行，然后根据实际的运行结果显示统计数据，包括每个计划节点内时间总开销（毫秒为单位）和实际返回的总行数。这对于判断计划生成器的估计是否接近现实非常有用。

### 注意事项

在指定ANALYZE选项时，语句会被执行。如果用户想使用EXPLAIN分析INSERT，UPDATE，DELETE，CREATE TABLE AS或EXECUTE语句，而不想改动数据（执行这些语句会影响数据），请使用这种方法：

```
START TRANSACTION;  
EXPLAIN ANALYZE ...;  
ROLLBACK;
```

### 语法格式

- 显示SQL语句的执行计划，支持多种选项，对选项顺序无要求。

```
EXPLAIN [ ( option [, ...] ) ] statement;
```

其中选项option子句的语法为。

```
ANALYZE [ boolean ] |  
ANALYSE [ boolean ] |  
VERBOSE [ boolean ] |  
COSTS [ boolean ] |  
CPU [ boolean ] |  
DETAIL [ boolean ] |  
NODES [ boolean ] |
```

```
NUM_NODES [ boolean ] |  
BUFFERS [ boolean ] |  
TIMING [ boolean ] |  
PLAN [ boolean ] |  
BLOCKNAME [ boolean ] |  
FORMAT { TEXT | XML | JSON | YAML }
```

- 显示SQL语句的执行计划，且要按顺序给出选项。  
EXPLAIN { [ { ANALYZE | ANALYSE } ] [ VERBOSE ] [ PERFORMANCE ] statement;

## 参数说明

- **statement**  
指定要分析的SQL语句。
- **ANALYZE boolean | ANALYSE boolean**  
显示实际运行时间和其他统计数据。  
取值范围：
  - TRUE（缺省值）：显示实际运行时间和其他统计数据。
  - FALSE：不显示。
- **VERBOSE boolean**  
显示有关计划的额外信息。  
取值范围：
  - TRUE（缺省值）：显示额外信息。
  - FALSE：不显示。
- **COSTS boolean**  
包括每个规划节点的估计总成本，以及估计的行数和每行的宽度。  
取值范围：
  - TRUE（缺省值）：显示估计总成本和宽度。
  - FALSE：不显示。
- **CPU boolean**  
打印CPU的使用情况的信息。需要结合analyze选项一起使用。  
取值范围：
  - TRUE（缺省值）：显示CPU的使用情况。
  - FALSE：不显示。
- **DETAIL boolean**  
打印DN上的信息。需要结合analyze选项一起使用。  
取值范围：
  - TRUE（缺省值）：打印DN的信息。
  - FALSE：不打印。
- **NODES boolean**  
打印query执行的节点信息。  
取值范围：
  - TRUE（缺省值）：打印执行的节点的信息。
  - FALSE：不打印。
- **NUM\_NODES boolean**



打印执行中的节点的个数信息。

取值范围：

- TRUE（缺省值）：打印DN个数的信息。
- FALSE：不打印。

- **BUFFERS boolean**

包括缓冲区的使用情况的信息。需要结合analyze选项一起使用。

取值范围：

- TRUE：显示缓冲区的使用情况。
- FALSE（缺省值）：不显示。

- **TIMING boolean**

包括实际的启动时间和花费在输出节点上的时间信息。需要结合analyze选项一起使用。

取值范围：

- TRUE（缺省值）：显示启动时间和花费在输出节点上的时间信息。
- FALSE：不显示。

- **PLAN boolean**

是否将执行计划存储在plan\_table中。当该选项开启时，会将执行计划存储在PLAN\_TABLE中，不打印到当前屏幕，因此该选项为on时，不能与其他选项同时使用。

取值范围：

- TRUE（缺省值）：将执行计划存储在plan\_table中，不打印到当前屏幕。执行成功返回EXPLAIN SUCCESS。
- FALSE：不存储执行计划，将执行计划打印到当前屏幕。

- **BLOCKNAME boolean**

是否显示计划的每个操作所处于的查询块。当该选项开启时，会将每个操作所处于的查询快的名字输出在Query Block列上，方便用户获取查询块名字，并使用Hint修改执行计划：

- TRUE（缺省值）：显示计划时，将每个操作所处于的查询快的名字输出在新增列Query Block列上。该选项需要在pretty 模式下使用。见[指定Hint所处的查询块Queryblock](#)章节。
- FALSE：不对计划显示产生影响。

- **FORMAT**

指定输出格式。

取值范围：TEXT，XML，JSON和YAML。

默认值：TEXT。

- **PERFORMANCE**

使用此选项时，即打印执行中的所有相关信息。下述为部分信息描述：

- ex c/r：代表平均每行使用cpu周期数，等于（ex cyc）/（ex row）。
- ex row：执行行数。
- ex cyc：代表使用的cpu周期数。
- inc cyc：代表包含子节点使用的总cpu周期数。
- shared hit：代表算子的share buffer命中情况。

- loops: 算子循环执行次数。
- total\_calls: 生成元素总数
- remote query poll time stream gather: 算子用于侦听各DN数据到达CN的网络poll时间。
- deserialize time: 反序列化所需时间。
- estimated time: 估计时间。

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.customer_address。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address(
ca_address_sk      INTEGER      NOT NULL,
ca_address_id      CHARACTER(16) NOT NULL
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer_address VALUES (5000, 'AAAAAAAAABAAAAAAA'),(10000,
'AAAAAAAAACAAAAAAA');

--创建一个表tpcds.customer_address_p1。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address_p1 AS TABLE tpcds.customer_address;

--修改explain_perf_mode为normal
gaussdb=# SET explain_perf_mode=normal;

--显示简单查询的执行计划。
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1;
QUERY PLAN
-----
Data Node Scan (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
Node/s: All datanodes
(2 rows)

--以JSON格式输出的执行计划（ explain_perf_mode为normal时）。
gaussdb=# EXPLAIN(FORMAT JSON) SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1;
QUERY PLAN
-----
[
  {
    "Plan": {
      "Node Type": "Data Node Scan",+
      "Startup Cost": 0.00,      +
      "Total Cost": 0.00,      +
      "Plan Rows": 0,          +
      "Plan Width": 0,         +
      "Node/s": "All datanodes" +
    }
  }
]
(1 row)

--如果有一个索引，当使用一个带索引WHERE条件的查询，可能会显示一个不同的计划。
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1 WHERE ca_address_sk=10000;
QUERY PLAN
-----
Data Node Scan (cost=0.00..0.00 rows=0 width=0)
Node/s: dn_6005_6006
(2 rows)

--以YAML格式输出的执行计划（ explain_perf_mode为normal时）。
gaussdb=# EXPLAIN(FORMAT YAML) SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1 WHERE
ca_address_sk=10000;
QUERY PLAN
```

```
-----
- Plan:                +
  Node Type: "Data Node Scan"+
  Startup Cost: 0.00      +
  Total Cost: 0.00       +
  Plan Rows: 0           +
  Plan Width: 0          +
  Node/s: "dn_6005_6006"
(1 row)

--禁止开销估计的执行计划。
gaussdb=# EXPLAIN(COSTS FALSE)SELECT * FROM tpcds.customer_address_p1 WHERE
ca_address_sk=10000;
          QUERY PLAN
-----
Data Node Scan
  Node/s: dn_6005_6006
(2 rows)

--带有聚集函数查询的执行计划。
gaussdb=# EXPLAIN SELECT SUM(ca_address_sk) FROM tpcds.customer_address_p1 WHERE
ca_address_sk<10000;
          QUERY PLAN
-----
Aggregate (cost=18.19..14.32 rows=1 width=4)
-> Streaming (type: GATHER) (cost=18.19..14.32 rows=3 width=4)
   Node/s: All datanodes
   -> Aggregate (cost=14.19..14.20 rows=3 width=4)
       -> Seq Scan on customer_address_p1 (cost=0.00..14.18 rows=10 width=4)
           Filter: (ca_address_sk < 10000)
(6 rows)

--删除表tpcds.customer_address_p1。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address_p1;

--删除表tpcds.customer_address。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

[ANALYZE | ANALYSE](#)

## 7.15.146 EXPLAIN PLAN

### 功能描述

通过EXPLAIN PLAN命令可以将查询执行的计划信息存储于PLAN\_TABLE表中。与EXPLAIN命令不同的是，EXPLAIN PLAN仅将计划信息进行存储，而不会打印到屏幕。

### 语法格式

```
EXPLAIN PLAN
[ SET STATEMENT_ID = string ]
FOR statement ;
```

### 参数说明

- EXPLAIN中的PLAN选项表示需要将计划信息存储于PLAN\_TABLE中，存储成功将返回“EXPLAIN SUCCESS”。
- 用户可通过STATEMENT\_ID对查询设置标签，输入的标签信息也将存储于PLAN\_TABLE中。

## 说明

用户在执行EXPLAIN PLAN时，如果没有设置STATEMENT\_ID，则默认为空值。同时，用户可输入的STATEMENT\_ID最大长度为30个字节，超过长度将会产生报错。

## 注意事项

- EXPLAIN PLAN不支持在DN上执行。
- 对于执行错误的SQL语句无法进行计划信息的收集。
- PLAN\_TABLE中的数据是session级生命周期并且session隔离和用户隔离，用户只能看到当前session、当前用户的数据。
- PLAN\_TABLE无法与GDS外表进行关联查询。
- 对于不能下推的查询，无法收集到具体的object信息，object只能收集到REMOTE\_QUERY或CTE等信息。详见[示例 2](#)。

## 示例 1

使用EXPLAIN PLAN收集SQL语句的执行计划，通常包括以下步骤：

### 步骤1 执行EXPLAIN PLAN。

#### 说明

执行EXPLAIN PLAN 后会将计划信息自动存储于PLAN\_TABLE中，不支持对PLAN\_TABLE进行INSERT、UPDATE、ANALYZE等操作。

PLAN\_TABLE详细介绍见[PLAN\\_TABLE](#)。

```
explain plan set statement_id='TPCH-Q4' for
select
o_orderpriority,
count(*) as order_count
from
orders
where
o_orderdate >= '1993-07-01'::date
and o_orderdate < '1993-07-01'::date + interval '3 month'
and exists (
select
*
from
lineitem
where
l_orderkey = o_orderkey
and l_commitdate < l_receiptdate
)
group by
o_orderpriority
order by
o_orderpriority;
```

### 步骤2 查询PLAN\_TABLE。

```
SELECT * FROM PLAN_TABLE;
```

| statement_id | plan_id  | id | operation           | options     | object_name | object_type | object_owner | projection                                    |
|--------------|----------|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|
| TPCH-Q4      | 16781167 | 1  | ROW ADAPTER         |             |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, (PG_CATALOG.COUNT(*)) |
| TPCH-Q4      | 16781167 | 2  | VECTOR SORT         |             |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, (PG_CATALOG.COUNT(*)) |
| TPCH-Q4      | 16781167 | 3  | VECTOR AGGREGATE    | HASHED      |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, (PG_CATALOG.COUNT(*)) |
| TPCH-Q4      | 16781167 | 4  | VECTOR STREAMING    | GATHER      |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, (COUNT(*))            |
| TPCH-Q4      | 16781167 | 5  | VECTOR AGGREGATE    | HASHED      |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, COUNT(*)              |
| TPCH-Q4      | 16781167 | 6  | VECTOR NESTED LOOPS | SEMI        |             |             |              | ORDERS.O_ORDERPRIORITY                        |
| TPCH-Q4      | 16781167 | 7  | TABLE ACCESS        | CSTORE SCAN | ORDERS      | TABLE       | TPCH         | ORDERS.O_ORDERPRIORITY, ORDERS.O_ORDERKEY     |
| TPCH-Q4      | 16781167 | 8  | VECTOR MATERIALIZE  |             |             |             |              | LINEITEM.L_ORDERKEY                           |
| TPCH-Q4      | 16781167 | 9  | TABLE ACCESS        | CSTORE SCAN | LINEITEM    | TABLE       | TPCH         | LINEITEM.L_ORDERKEY                           |

**步骤3** 清理PLAN\_TABLE表中的数据。

```
DELETE FROM PLAN_TABLE WHERE xxx;
```

----结束

## 示例 2

对于不能下推的查询，执行explain plan后plan\_table中object仅收集到REMOTE\_QUERY或CTE等信息。

**场景一：**优化器生成下发语句的计划，此时仅能收集到REMOTE\_QUERY。

```
explain plan set statement_id = 'test remote query' for
select
current_user
from
customer;
```

查询PLAN\_TABLE。

```
SELECT * FROM PLAN_TABLE;
```

| statement_id      | plan_id  | id | operation      | options   | object_name      | object_type  | object_owner | projection   |
|-------------------|----------|----|----------------|-----------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| test remote query | 29360133 | 1  | NESTED LOOPS   | CARTESIAN |                  |              |              | 'apple':name |
| test remote query | 29360133 | 2  | DATA NODE SCAN |           | customer         | REMOTE_QUERY |              |              |
| test remote query | 29360133 | 3  | DATA NODE SCAN |           | customer_address | REMOTE_QUERY |              |              |

(3 rows)

**场景二：**对于with recursive场景中不能下推的查询，仅能收集到CTE。

关闭enable\_stream\_recursive，使得查询不能下推。

```
set enable_stream_recursive = off;
```

执行explain plan SQL

```
explain plan set statement_id = 'cte can not be push down'
for
with recursive rq as
(
select id, name from chinamap where id = 11
union all
select origin.id, rq.name || '>' || origin.name
from rq join chinamap origin on origin.pid = rq.id
)
select id, name from rq order by 1;
```

查询PLAN\_TABLE。

```
SELECT * FROM PLAN_TABLE;
```

| statement_id             | plan_id  | id | operation | options | object_name | object_type | object_owner | projection     |
|--------------------------|----------|----|-----------|---------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| cte can not be push down | 25166071 | 1  | SORT      |         |             |             |              | rq.id, rq.name |
| cte can not be push down | 25166071 | 2  | CTE SCAN  |         | rq          | CTE         |              | rq.id, rq.name |

(2 rows)

## 7.15.147 FETCH

### 功能描述

FETCH通过已创建的游标来检索数据。

每个游标都有一个供FETCH使用的关联位置。游标的关联位置可以在查询结果的第一行之前，或者在结果中的任意行，或者在结果的最后一行之后：

- 游标刚创建完之后，关联位置在第一行之前的。
- 在抓取了一些移动行之后，关联位置在检索到的最后一行上。

- 如果FETCH抓取完了所有可用行，它就停在最后一行后面，或者在反向抓取的情况下是停在第一行前面。
- FETCH ALL或FETCH BACKWARD ALL将总是把游标的关联位置放在最后一行或者在第一行前面。

## 注意事项

- 如果游标定义了NO SCROLL，则不允许使用例如FETCH BACKWARD之类的反向抓取。
- NEXT, PRIOR, FIRST, LAST, ABSOLUTE, RELATIVE形式在恰当地移动游标之后抓取一条记录。如果后面没有数据行，就返回一个空的结果，此时游标就会停在查询结果的最后一行之后（向后查询时）或者第一行之前（向前查询时）。
- FORWARD和BACKWARD形式在向前或者向后移动的过程中抓取指定的行数，然后把游标定位在最后返回的行上；或者是，如果count大于可用的行数，则在所有行之后（向后查询时）或者之前（向前查询时）。
- RELATIVE 0, FORWARD 0, BACKWARD 0都要求在不移动游标的前提下抓取当前行，也就是重新抓取最近刚抓取过的行。除非游标定位在第一行之前或者最后一行之后，这个动作都应该成功，而在那两种情况下，不返回任何行。
- 当FETCH的游标上涉及非系统表时，不支持BACKWARD、PRIOR、FIRST等涉及反向获取操作。

## 语法格式

```
FETCH [ direction { FROM | IN } ] cursor_name;
```

其中direction子句为可选参数。

```
NEXT
| PRIOR
| FIRST
| LAST
| ABSOLUTE count
| RELATIVE count
| count
| ALL
| FORWARD
| FORWARD count
| FORWARD ALL
| BACKWARD
| BACKWARD count
| BACKWARD ALL
```

## 参数说明

- **direction\_clause**  
定义抓取数据的方向。  
取值范围：
  - NEXT（缺省值）  
从当前关联位置开始，抓取下一行。
  - PRIOR  
从当前关联位置开始，抓取上一行。
  - FIRST  
抓取查询的第一行（和ABSOLUTE 1相同）。

- LAST  
抓取查询的最后一行（和ABSOLUTE -1相同）。
  - ABSOLUTE count  
抓取查询中第count行。  
ABSOLUTE抓取不会比用相对位移移动到需要的数据行更快，因为下层的实现必须遍历所有中间的行。  
count取值范围：有符号的整数
    - count为正数，就从查询结果的第一行开始，抓取第count行。当count小于当前游标位置时，涉及到rewind操作，暂不支持。
    - count为负数或0，涉及到反向扫描操作，暂不支持。
  - RELATIVE count  
从当前关联位置开始，抓取随后或前面的第count行。  
取值范围：有符号的整数
    - count为正数就抓取当前关联位置之后的第count行。
    - count为负数或0，涉及到反向扫描操作，暂不支持。
    - 如果当前行没有数据的话，RELATIVE 0返回空。
  - count  
抓取随后的count行（和FORWARD count一样）。
  - ALL  
从当前关联位置开始，抓取所有剩余的行（和FORWARD ALL一样）。
  - FORWARD  
抓取下一行（和NEXT一样）。
  - FORWARD count  
与RELATIVE count的效果相同，从当前关联位置开始，抓取随后或前面的第count行。
  - FORWARD ALL  
从当前关联位置开始，抓取所有剩余行。
  - BACKWARD  
从当前关联位置开始，抓取前面一行(和PRIOR一样)。
  - BACKWARD count  
从当前关联位置开始，抓取前面的count行（向后扫描）。  
取值范围：有符号的整数
    - count为正数就抓取当前关联位置之前的第count行。
    - count为负数就抓取当前关联位置之后的第abs（count）行。
    - 如果有数据的话，BACKWARD 0重新抓取当前行。
  - BACKWARD ALL  
从当前关联位置开始，抓取所有前面的行（向后扫描）。
- **{ FROM | IN } cursor\_name**

使用关键字FROM或IN指定游标名称。

取值范围：已创建的游标的名称。

## 示例

```
--创建一个schema。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.customer_address。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_address
(
  ca_address_sk      INTEGER      NOT NULL,
  ca_address_id     CHARACTER(16) NOT NULL,
  ca_street_number  INTEGER
  ,
  ca_street_name    CHARACTER (20)
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer_address VALUES (1, 'AAAAAAAAABAAAAAAA', '18', 'Jackson'),(2,
'AAAAAAAAACAAAAAAA', '362', 'Washington 6th'),(3, 'AAAAAADAAAAAAA', '585', 'Dogwood Washington');

--SELECT语句，用一个游标读取一个表。开始一个事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;

--建立一个名为cursor1的游标。
gaussdb=# CURSOR cursor1 FOR SELECT * FROM tpcds.customer_address ORDER BY 1;

--抓取头3行到游标cursor1里。
gaussdb=# FETCH FORWARD 3 FROM cursor1;
 ca_address_sk | ca_address_id | ca_street_number | ca_street_name
-----+-----+-----+-----
          1 | AAAAAAABAAAAAAA | 18                | Jackson
          2 | AAAAAAACAAAAAAA | 362               | Washington 6th
          3 | AAAAAAADAAAAAAA | 585               | Dogwood Washington
(3 rows)

--关闭游标并提交事务。
gaussdb=# CLOSE cursor1;

--结束一个事务。
gaussdb=# END;

--VALUES子句，用一个游标读取VALUES子句中的内容。开始一个事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;

--建立一个名为cursor2的游标。
gaussdb=# CURSOR cursor2 FOR VALUES(1,2),(0,3) ORDER BY 1;

--抓取头2行到游标cursor2里。
gaussdb=# FETCH FORWARD 2 FROM cursor2;
column1 | column2
-----+-----
0 | 3
1 | 2
(2 rows)

--关闭游标并提交事务。
gaussdb=# CLOSE cursor2;

--结束一个事务。
gaussdb=# END;

--WITH HOLD游标的使用，开启事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;

--创建一个with hold游标。
gaussdb=# DECLARE cursor1 CURSOR WITH HOLD FOR SELECT * FROM tpcds.customer_address ORDER BY 1;
```



```
--抓取头2行到游标cursor1里。
gaussdb=# FETCH FORWARD 2 FROM cursor1;
 ca_address_sk | ca_address_id | ca_street_number | ca_street_name
-----+-----+-----+-----
          1 | AAAAAAAAAABAAAAAA | 18                | Jackson
          2 | AAAAAAACAAAAAAA | 362               | Washington 6th
(2 rows)

--结束事务。
gaussdb=# END;

--抓取下一行到游标cursor1里。
gaussdb=# FETCH FORWARD 1 FROM cursor1;
 ca_address_sk | ca_address_id | ca_street_number | ca_street_name
-----+-----+-----+-----
          3 | AAAAAAADAAAAAAA | 585               | Dogwood Washington
(1 row)

--关闭游标。
gaussdb=# CLOSE cursor1;

--删除表tpcds.customer_address。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_address;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

[CLOSE](#), [MOVE](#)

## 7.15.148 GRANT

### 功能描述

对角色和用户进行授权操作。

使用GRANT命令进行用户授权包括以下场景：

- **将系统权限授权给角色或用户**

系统权限又称为用户属性，包括SYSADMIN、CREATEDB、CREATEROLE、AUDITADMIN、MONADMIN、OPRADMIN、POLADMIN、INHERIT、REPLICATION、VCADMIN和LOGIN等。

系统权限一般通过CREATE/ALTER ROLE语法来指定。其中，SYSADMIN权限可以通过GRANT/REVOKE ALL PRIVILEGE授予或撤销。但系统权限无法通过ROLE和USER的权限被继承，也无法授予PUBLIC。

- **将数据库对象授权给角色或用户**

将数据库对象（表和视图、指定字段、数据库、函数、模式、表空间等）的相关权限授予特定角色或用户；

GRANT命令将数据库对象的特定权限授予一个或多个角色。这些权限会追加到已有的权限上。

关键字PUBLIC表示该权限要赋予所有角色，包括以后创建的用户。PUBLIC可以看做是一个隐含定义好的组，它总是包括所有角色。任何角色或用户都将拥有通过GRANT直接赋予的权限和所属的权限，再加上PUBLIC的权限。

如果声明了WITH GRANT OPTION，则被授权的用户也可以将此权限赋予他人，否则就不能授权给他人。这个选项不能赋予PUBLIC，这是GaussDB特有的属性。

GaussDB会将某些类型的对象上的权限授予PUBLIC。默认情况下，对表、表字段、序列、外部数据源、外部服务器、模式或表空间对象的权限不会授予PUBLIC，而以下这些对象的权限会授予PUBLIC：数据库的CONNECT权限和CREATE TEMP TABLE权限、函数的EXECUTE特权、语言和数据类型（包括域）的USAGE特权。当然，对象拥有者可以撤销默认授予PUBLIC的权限并专门授予权限给其他用户。为了更安全，建议在同一个事务中创建对象并设置权限，这样其他用户就没有时间窗口使用该对象。这些初始的默认权限可以使用ALTER DEFAULT PRIVILEGES命令修改。

对象的所有者缺省具有该对象上的所有权限，出于安全考虑所有者可以舍弃部分权限，但ALTER、DROP、COMMENT、INDEX、VACUUM以及对象的可再授予权限属于所有者固有的权限，隐式拥有。

- **将角色或用户的权限授权给其他角色或用户**

将一个角色或用户的权限授予一个或多个其他角色或用户。在这种情况下，每个角色或用户都可视为拥有一个或多个数据库权限的集合。

当声明了WITH ADMIN OPTION，被授权的用户可以将该权限再次授予其他角色或用户，以及撤销所有由该角色或用户继承到的权限。当授权的角色或用户发生变更或被撤销时，所有继承该角色或用户权限的用户拥有的权限都会随之发生变更。

数据库系统管理员可以给任何角色或用户授予/撤销任何权限。拥有CREATEROLE权限的角色可以赋予或者撤销任何非系统管理员角色的权限。

- **将ANY权限授予给角色或用户**

将ANY权限授予特定的角色和用户，ANY权限的取值范围参见语法格式。当声明了WITH ADMIN OPTION，被授权的用户可以将该ANY权限再次授予其他角色/用户，或从其他角色/用户处回收该ANY权限。ANY权限可以通过角色被继承，但不能赋予PUBLIC。初始用户和三权分立关闭时的系统管理员用户可以给任何角色/用户授予或撤销ANY权限。

目前支持以下ANY权限：CREATE ANY TABLE、ALTER ANY TABLE、DROP ANY TABLE、SELECT ANY TABLE、INSERT ANY TABLE、UPDATE ANY TABLE、DELETE ANY TABLE、CREATE ANY SEQUENCE、CREATE ANY INDEX、CREATE ANY FUNCTION、EXECUTE ANY FUNCTION、CREATE ANY TYPE、ALTER ANY TYPE、DROP ANY TYPE、ALTER ANY SEQUENCE、DROP ANY SEQUENCE、SELECT ANY SEQUENCE、ALTER ANY INDEX、DROP ANY INDEX、CREATE ANY SYNONYM、DROP ANY SYNONYM、CREATE ANY TRIGGER、ALTER ANY TRIGGER、DROP ANY TRIGGER。详细的ANY权限范围描述参考[表7-166](#)。

## 注意事项

- 不允许将ANY权限授予PUBLIC，也不允许从PUBLIC回收ANY权限。
- ANY权限属于数据库内的权限，只对授予该权限的数据库内的对象有效，例如SELECT ANY TABLE只允许用户查看当前数据库内的所有用户表数据，对其他数据库内的用户表无查看权限。
- ANY权限与原有的权限相互无影响。
- 如果用户被授予CREATE ANY TABLE权限，在同名schema下创建表的属主是该同名模式的属主，用户对表进行其他操作时，需要授予相应的操作权限。与此类似的还有CREATE ANY FUNCTION、CREATE ANY TYPE、CREATE ANY SEQUENCE和CREATE ANY INDEX，在同名模式下创建的对象属主是同名模式的属主；而对于CREATE ANY TRIGGER和CREATE ANY SYNONYM，在同名模式下创建的对象属主为创建者。

- 需要谨慎授予用户CREATE ANY FUNCTION的权限，以免其他用户利用DEFINER类型的函数进行权限提升。
- 通过GRANT授予用于使用表的权限时，如果用户使用不当，可能通过ALTER在表的默认值、约束增加表达式，通过创建索引在INDEX上增加表达式等操作，导致权限被利用的风险。
- 通过GRANT授予用户使用TRIGGER的权限时，如果用户使用不当，可能通过WHEN条件创建表达式，当触发器被触发时，存在权限被利用的风险。

## 语法格式

- 将表或视图的访问权限赋予指定的用户或角色。  

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | TRIGGER | ALTER | DROP | COMMENT | INDEX | VACUUM } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON { [ TABLE ] table_name [, ...] | ALL TABLES IN SCHEMA schema_name [, ...] }  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```
- 将表中字段的访问权限赋予指定的用户或角色。  

```
GRANT { { SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES | COMMENT } ( column_name [, ...] ) } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] ( column_name [, ...] ) }  
ON [ TABLE ] table_name [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```
- 将序列的访问权限赋予指定的用户或角色。  

```
GRANT { { SELECT | UPDATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON { [ SEQUENCE ] sequence_name [, ...] | ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema_name [, ...] }  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```
- 将数据库的访问权限赋予指定的用户或角色。  

```
GRANT { { CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON DATABASE database_name [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```
- 将域的访问权限赋予指定的用户或角色。  

```
GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON DOMAIN domain_name [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

### 说明

本版本暂时不支持赋予域的访问权限。

- 将客户端加密主密钥CMK的访问权限赋予指定的用户或角色。  

```
GRANT { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON { CLIENT_MASTER_KEY client_master_key }  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```
- 将列加密密钥CEK的访问权限赋予指定的用户或角色。  

```
GRANT { { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON { COLUMN_ENCRYPTION_KEY column_encryption_key }  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```
- 将外部数据源的访问权限赋予给指定的用户或角色。  

```
GRANT { USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON FOREIGN DATA WRAPPER fdw_name [, ...]
```

```
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将外部服务器的访问权限赋予给指定的用户或角色。

```
GRANT { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON FOREIGN SERVER server_name [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将函数的访问权限赋予给指定的用户或角色。

```
GRANT { { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON FUNCTION {function_name ( [ {[ argmode ] [ arg_name ] arg_type } [, ...] ) } [, ...]  
| ALL FUNCTIONS IN SCHEMA schema_name [, ...] }  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将存储过程的访问权限赋予给指定的用户或角色。

```
GRANT { { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON PROCEDURE {proc_name ( [ {[ argmode ] [ arg_name ] arg_type } [, ...] ) } [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将子集群的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { CREATE | USAGE | COMPUTE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON NODE GROUP group_name [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

#### 📖 说明

将子集群的create权限赋予指定用户或角色时，会默认把usage和compute权限赋予指定用户或角色。

- 将模式的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { CREATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON SCHEMA schema_name [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

#### 📖 说明

将模式中的表或者视图对象授权给其他用户时，需要将表或视图所属的模式的使用权限同时授予该用户，若没有该权限，则只能看到这些对象的名称，并不能实际进行对象访问。

- 将大对象的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON LARGE OBJECT loid [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

#### 📖 说明

本版本暂时不支持大对象。

- 将表空间的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { CREATE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON TABLESPACE tablespace_name [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

- 将类型的访问权限赋予指定的用户或角色。

```
GRANT { { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON TYPE type_name [, ...]  
TO { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ WITH GRANT OPTION ];
```

#### 📖 说明

本版本暂时不支持赋予类型的访问权限。

- 将directory对象的权限赋予指定的角色。  

```
GRANT { { READ | WRITE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [PRIVILEGES] }  
ON DIRECTORY directory_name [, ...]  
TO { [GROUP] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[WITH GRANT OPTION];
```
- 将角色的权限赋予其他用户或角色的语法。  

```
GRANT role_name [, ...]  
TO role_name [, ...]  
[ WITH ADMIN OPTION ];
```
- 将sysadmin权限赋予指定的角色。  

```
GRANT ALL { PRIVILEGES | PRIVILEGE }  
TO role_name;
```
- 将ANY权限赋予其他用户或角色的语法。  

```
GRANT { CREATE ANY TABLE | ALTER ANY TABLE | DROP ANY TABLE | SELECT ANY TABLE |  
INSERT ANY TABLE | UPDATE ANY TABLE | DELETE ANY TABLE | CREATE ANY SEQUENCE |  
CREATE ANY INDEX | CREATE ANY FUNCTION | EXECUTE ANY FUNCTION |  
CREATE ANY TYPE | ALTER ANY TYPE | DROP ANY TYPE |  
ALTER ANY SEQUENCE | DROP ANY SEQUENCE | SELECT ANY SEQUENCE | ALTER ANY INDEX |  
DROP ANY INDEX | CREATE ANY SYNONYM | DROP ANY SYNONYM | CREATE ANY TRIGGER | ALTER  
ANY TRIGGER |  
DROP ANY TRIGGER } [, ...]  
TO [ GROUP ] role_name [, ...]  
[ WITH ADMIN OPTION ];
```
- 将DATABASE LINK对象权限赋予指定用户。  

```
GRANT { CREATE | ALTER | DROP } [PUBLIC] DATABASE LINK TO role_name;
```

#### 📖 说明

- PUBLIC: 指定公共以创建对所有用户可见的公共数据库链接。如果省略此子句, 则数据库链接是私有的, 只作为兼容接口使用, 无实际意义。远程数据库上可访问的数据取决于数据库链接在连接到远程数据库时使用的标识。
- 当赋予用户创建DATABASE LINK对象权限时, 相当于许可用户使用服务端DATABASE的IP对远端进行访问。若不希望有此效果, 应不要使用GRANT对用户赋权。
- 现在除DATABASE LINK的直接赋权语句外, 还可以通过权限继承和赋予管理员用户获取到DATABASE LINK的相关权限。
- DATABASE LINK详细说明请见[DATABASE LINK](#)。

## 参数说明

GRANT的权限分类如下所示。

- **SELECT**  
允许对指定的表、视图、序列执行SELECT语句。UPDATE或DELETE时也需要对应字段上的SELECT权限。
- **INSERT**  
允许对指定的表执行INSERT语句。
- **UPDATE**  
允许对声明的表中任意字段执行UPDATE语句, UPDATE命令也需要SELECT权限来查询出哪些行需要更新。SELECT... FOR UPDATE和SELECT... FOR SHARE除了需要SELECT权限外, 还需要UPDATE权限。
- **DELETE**  
允许执行DELETE语句删除指定表中的数据, DELETE命令也需要SELECT权限来查询出哪些行需要删除。
- **TRUNCATE**

允许执行TRUNCATE语句删除指定表中的所有记录。

- **REFERENCES**

创建一个外键约束，必须拥有参考表和被参考表的REFERENCES权限，分布式场景暂不支持。

- **TRIGGER**

允许在指定的表上创建触发器。

- **CREATE**

- 对于数据库，允许在数据库里创建新的模式。
- 对于模式，允许在模式中创建新的对象。如果要重命名一个对象，用户除了必须是该对象的所有者外，还必须拥有该对象所在模式的CREATE权限。
- 对于表空间，允许在表空间中创建表，允许在创建数据库和模式的时候把表空间指定为缺省表空间。
- 对于子集群，允许在子集群中创建表对象。

- **CONNECT**

允许用户连接到指定的数据库。

- **EXECUTE**

允许使用指定的函数，以及利用这些函数实现的操作符。

- **USAGE**

- 对于过程语言，允许用户在创建函数的时候指定过程语言。
- 对于模式，USAGE允许访问包含在指定模式中的对象，若没有该权限，则只能看到这些对象的名称。
- 对于序列，USAGE允许使用nextval函数。
- 对于子集群，对包含在指定模式中的对象有访问权限时，USAGE允许访问指定子集群下的表对象。
- 对于密钥对象，USAGE是使用密钥的权限。

- **COMPUTE**

针对计算子集群，允许用户在具有compute权限的计算子集群上进行弹性计算。

- **ALTER**

允许用户修改指定对象的属性，但不包括修改对象的所有者和修改对象所在的模式。

- **DROP**

允许用户删除指定的对象。

- **COMMENT**

允许用户定义或修改指定对象的注释。

- **INDEX**

允许用户在指定表上创建索引，并管理指定表上的索引，还允许用户对指定表执行REINDEX和CLUSTER操作。

- **VACUUM**

允许用户对指定的表执行ANALYZE和VACUUM操作。

- **ALL PRIVILEGES**

一次性给指定用户/角色赋予所有可赋予的权限。只有系统管理员有权执行GRANT ALL PRIVILEGES。

GRANT的参数说明如下所示。

- **role\_name**  
已存在用户名称。
- **table\_name**  
已存在表名称。
- **column\_name**  
已存在字段名称。
- **schema\_name**  
已存在模式名称。
- **database\_name**  
已存在数据库名称。
- **function\_name**  
已存在函数名称。
- **sequence\_name**  
已存在序列名称。
- **domain\_name**  
已存在域类型名称。
- **fdw\_name**  
已存在外部数据包名称。
- **lang\_name**  
已存在语言名称。
- **type\_name**  
已存在类型名称。
- **group\_name**  
已存在的子集群名称。
- **argmode**  
参数模式。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **arg\_name**  
参数名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **arg\_type**  
参数类型。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **loid**  
包含本页的大对象的标识符。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **tablespace\_name**  
表空间名称。

- **client\_master\_key**  
客户端加密主密钥的名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **column\_encryption\_key**  
列加密密钥的名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **directory\_name**  
目录名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **WITH GRANT OPTION**  
如果声明了WITH GRANT OPTION，则被授权的用户也可以将此权限赋予他人，否则就不能授权给他人。这个选项不能赋予PUBLIC。

非对象所有者给其他用户授予对象权限时，命令按照以下规则执行：

- 如果用户没有该对象上指定的权限，命令立即失败。
- 如果用户有该对象上的部分权限，则GRANT命令只授予他有授权选项的权限。
- 如果用户没有可用的授权选项，GRANT ALL PRIVILEGES形式将发出一个警告信息，其他命令形式将发出在命令中提到的且没有授权选项的相关警告信息。

#### 说明

数据库系统管理员可以访问所有对象，而不会受对象的权限设置影响。除了必要的情况外，建议不要总是以系统管理员身份进行操作。

- **WITH ADMIN OPTION**  
对于角色，当声明了WITH ADMIN OPTION，被授权的用户可以将该角色再授予其他角色/用户，或从其他角色/用户回收该角色。  
对于ANY权限，当声明了WITH ADMIN OPTION，被授权的用户可以将该ANY权限再授予其他角色/用户，或从其他角色/用户回收该ANY权限。

表 7-166 ANY 权限列表

| ANY权限名称          | 描述  |
|------------------|---|
| CREATE ANY TABLE | 用户能够在public模式和用户模式下创建表或视图。如果想要创建serial类型列的表，还需要授予创建序列的权限。               |
| ALTER ANY TABLE  | 用户拥有对public模式和用户模式下表或视图的ALTER权限。如果想要修改表的唯一索引为表增加主键约束或唯一约束，还需要授予该表的索引权限。 |
| DROP ANY TABLE   | 用户拥有对public模式和用户模式下表或视图的DROP权限。   |
| SELECT ANY TABLE | 用户拥有对public模式和用户模式下表或视图的SELECT权限，仍然受行级访问控制限制。                           |
| UPDATE ANY TABLE | 用户拥有对public模式和用户模式下表或视图的UPDATE权限，仍然受行级访问控制限制。                           |



| ANY权限名称              | 描述   |
|----------------------|--|
| INSERT ANY TABLE     | 用户拥有对public模式和用户模式下表或视图的INSERT权限。  |
| DELETE ANY TABLE     | 用户拥有对public模式和用户模式下表或视图的DELETE权限，仍然受行级访问控制限制。  |
| CREATE ANY FUNCTION  | 用户能够在用户模式下创建函数或存储过程。   |
| EXECUTE ANY FUNCTION | 用户拥有在public模式和用户模式下函数或存储过程的EXECUTE权限。  |
| CREATE ANY TYPE      | 用户能够在public模式和用户模式下创建类型。   |
| CREATE ANY SEQUENCE  | 用户能够在public模式和用户模式下创建序列。   |
| CREATE ANY INDEX     | 用户能够在public模式和用户模式下创建索引。如果在某表空间创建分区表索引，需要授予用户该表空间的创建权限。  |
| ALTER ANY TYPE       | 用户拥有对public模式和用户模式下类型的ALTER权限，但不包括修改类型的所有者或者修改类型的模式。   |
| DROP ANY TYPE        | 用户拥有对public模式和用户模式下类型的DROP权限。  |
| ALTER ANY SEQUENCE   | 用户拥有对public模式和用户模式下序列的ALTER权限，但不包括修改序列的所有者。  |
| DROP ANY SEQUENCE    | 用户拥有对public模式和用户模式下序列的DROP权限。  |
| SELECT ANY SEQUENCE  | 用户拥有对public模式和用户模式下序列的SELECT、USAGE和UPDATE权限。   |
| ALTER ANY INDEX      | 用户拥有对public模式和用户模式下索引的ALTER权限。如果要重命名索引，还需要索引所在模式下创建对象的权限。如果涉及表空间的操作，还需要对应表空间的相应操作权限。如果设置索引不可用（UNUSABLE），还需要DROP ANY INDEX权限。 |
| DROP ANY INDEX       | 用户拥有对public模式和用户模式下索引的DROP权限。  |
| CREATE ANY TRIGGER   | 用户能够在public模式和用户模式下创建触发器。  |
| ALTER ANY TRIGGER    | 用户拥有对public模式和用户模式下触发器的ALTER权限。  |
| DROP ANY TRIGGER     | 用户拥有对public模式和用户模式下触发器的DROP权限。   |
| CREATE ANY SYNONYM   | 用户能够在用户模式下创建同义词。   |

| ANY权限名称             | 描述                             |
|---------------------|--------------------------------|
| DROP ANY<br>SYNONYM | 用户拥有对public模式和用户模式下同义词的DROP权限。 |

### 说明

用户被授予任何一种ANY权限后，用户对public模式和用户模式具有USAGE权限，对表13-1中除public之外的系统模式没有USAGE权限。

## 示例

### 示例：将系统权限授权给用户或者角色。

创建名为joe的用户，并将sysadmin权限授权给他。

```
gaussdb=# CREATE USER joe PASSWORD '*****';  
gaussdb=# GRANT ALL PRIVILEGES TO joe;
```

授权成功后，用户joe会拥有sysadmin的所有权限。

### 示例：将对象权限授权给用户或者角色。

1. 撤销joe用户的sysadmin权限，然后将模式tpcds的使用权限和表tpcds.reason的所有权限授权给用户joe。

```
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;  
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason(  
  r_reason_sk    INTEGER    NOT NULL,  
  r_reason_id    CHAR(16)   NOT NULL,  
  r_reason_desc  VARCHAR(20)  
);  
gaussdb=# REVOKE ALL PRIVILEGES FROM joe;  
gaussdb=# GRANT USAGE ON SCHEMA tpcds TO joe;  
gaussdb=# GRANT ALL PRIVILEGES ON tpcds.reason TO joe;
```

授权成功后，joe用户就拥有了tpcds.reason表的所有权限，包括增删改查等权限。

2. 将tpcds.reason表中r\_reason\_sk、r\_reason\_id、r\_reason\_desc列的查询权限，r\_reason\_desc的更新权限授权给joe。

```
gaussdb=# GRANT select (r_reason_sk,r_reason_id,r_reason_desc),update (r_reason_desc) ON  
tpcds.reason TO joe;
```

授权成功后，用户joe对tpcds.reason表中r\_reason\_sk，r\_reason\_id的查询权限会立即生效。如果joe用户需要拥有将这些权限授权给其他用户的权限，可以通过以下语法对joe用户进行授权。

```
gaussdb=# GRANT select (r_reason_sk, r_reason_id) ON tpcds.reason TO joe WITH GRANT OPTION;
```

将数据库testdb的连接权限授权给用户joe，并给予其在testdb中创建schema的权限，而且允许joe将此权限授权给其他用户。

```
gaussdb=# GRANT create,connect on database testdb TO joe WITH GRANT OPTION;
```

创建角色tpcds\_manager，将模式tpcds的访问权限授权给角色tpcds\_manager，并授予该角色在tpcds下创建对象的权限，不允许该角色中的用户将权限授权给其他人。

```
gaussdb=# CREATE ROLE tpcds_manager PASSWORD '*****';  
gaussdb=# GRANT USAGE,CREATE ON SCHEMA tpcds TO tpcds_manager;
```

将表空间tpcds\_tbsp的所有权限授权给用户joe，但用户joe无法将权限继续授予其他用户。

```
gaussdb=# CREATE TABLESPACE tpcds_tbspc RELATIVE LOCATION 'tablespace/tablespace_1';
gaussdb=# GRANT ALL ON TABLESPACE tpcds_tbspc TO joe;
```

### 示例：将用户或者角色的权限授权给其他用户或角色。

1. 创建角色manager，将joe的权限授权给manager，并允许该角色将权限授权给其他人。

```
gaussdb=# CREATE ROLE manager PASSWORD '*****';
gaussdb=# GRANT joe TO manager WITH ADMIN OPTION;
```

2. 创建用户senior\_manager，将用户manager的权限授权给该用户。

```
gaussdb=# CREATE ROLE senior_manager PASSWORD '*****';
gaussdb=# GRANT manager TO senior_manager;
```

3. 撤销权限，并清理用户。

```
gaussdb=# REVOKE manager FROM joe;
gaussdb=# REVOKE senior_manager FROM manager;
gaussdb=# DROP USER manager;
```

### 示例：将CMK或者CEK的权限授权给其他用户或角色。

1. 连接密态数据库。

前置条件：请参考《特性指南》中“设置密态等值查询”章节，配置参数并通过CREATE CLIENT MASTER KEY语法创建名为MyCMK1的主密钥。

```
gaussdb=# CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY MyCEK1 WITH VALUES (CLIENT_MASTER_KEY =
MyCMK1, ALGORITHM = AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA256);
CREATE COLUMN ENCRYPTION KEY
```

2. 创建角色newuser，将密钥的权限授权给newuser。

```
gaussdb=# CREATE USER newuser PASSWORD '*****';
CREATE ROLE
gaussdb=# GRANT ALL ON SCHEMA public TO newuser;
GRANT
gaussdb=# GRANT USAGE ON COLUMN_ENCRYPTION_KEY MyCEK1 to newuser;
GRANT
gaussdb=# GRANT USAGE ON CLIENT_MASTER_KEY MyCMK1 to newuser;
GRANT
```

3. 设置该用户连接数据库,使用该CEK创建加密表。

```
gaussdb=# SET SESSION AUTHORIZATION newuser PASSWORD '*****';
gaussdb=> CREATE TABLE acltest1 (x int, x2 varchar(50) ENCRYPTED WITH
(COLUMN_ENCRYPTION_KEY = MyCEK1, ENCRYPTION_TYPE = DETERMINISTIC));
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'x' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
gaussdb=> SELECT has_cek_privilege('newuser', 'MyCEK1', 'USAGE');
has_cek_privilege
-----
t
(1 row)
```

4. 撤销权限，并清理用户。

```
gaussdb=# REVOKE USAGE ON COLUMN_ENCRYPTION_KEY MyCEK1 FROM newuser;
gaussdb=# REVOKE USAGE ON CLIENT_MASTER_KEY MyCMK1 FROM newuser;
gaussdb=# DROP TABLE newuser.acltest1;
gaussdb=# DROP COLUMN ENCRYPTION KEY MyCEK1;
gaussdb=# DROP CLIENT MASTER KEY MyCMK1;
gaussdb=# DROP SCHEMA IF EXISTS newuser CASCADE;
gaussdb=# REVOKE ALL ON SCHEMA public FROM newuser;
gaussdb=# DROP ROLE IF EXISTS newuser;
```

### 示例：撤销上述授予的权限，并清理角色和用户。

```
gaussdb=# REVOKE ALL PRIVILEGES ON tpcds.reason FROM joe;
gaussdb=# REVOKE ALL PRIVILEGES ON SCHEMA tpcds FROM joe;
gaussdb=# REVOKE ALL ON TABLESPACE tpcds_tbspc FROM joe;
gaussdb=# DROP TABLESPACE tpcds_tbspc;
gaussdb=# REVOKE USAGE,CREATE ON SCHEMA tpcds FROM tpcds_manager;
gaussdb=# DROP ROLE tpcds_manager;
```

```
gaussdb=# DROP ROLE senior_manager;  
gaussdb=# DROP USER joe CASCADE;  
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason;  
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

[REVOKE](#), [ALTER DEFAULT PRIVILEGES](#)

## 7.15.149 IMPDP DATABASE CREATE

### 功能描述

导入DATABASE的准备阶段。

### 语法格式

```
IMPDP DATABASE [db_name] CREATE SOURCE = 'directory' OWNER = user [LOCAL];
```

### 参数说明

- db\_name: 导入后的新库名，如不指定则导入后保持原库名。
- directory: 导入的database的数据源目录。
- user: 导入后库的属主。
- LOCAL: 指定该字段表示导入到原集群，如不指定表示导入到新集群。

### 示例

```
impdp database test create source = '/data1/impdp/database' owner=admin;
```

## 7.15.150 IMPDP RECOVER

### 功能描述

导入DATABASE的执行阶段。

### 语法格式

```
IMPDP DATABASE RECOVER SOURCE = 'directory' OWNER = user [LOCAL];
```

### 参数说明

- directory: 导入的database的数据源目录。
- user: 导入后库的属主。
- LOCAL: 指定该字段表示导入到原集群，如不指定表示导入到新集群。

### 示例

```
impdp database recover source = '/data1/impdp/database' owner=admin;
```

## 7.15.151 INSERT

### 功能描述

向表中添加一行或多行数据。

### 注意事项

- 表的所有者、拥有表INSERT权限的用户或拥有INSERT ANY TABLE权限的用户，可向表中插入数据，系统管理员默认拥有此权限。
- 如果使用RETURNING子句，用户必须要有该表的SELECT权限。
- 如果使用ON DUPLICATE KEY UPDATE，用户必须要有该表的INSERT、UPDATE权限，UPDATE子句中列的SELECT权限。
- 如果使用query子句插入来自查询里的数据行，用户还需要拥有在查询里使用的表的SELECT权限。
- 如果使用query子句插入来自查询动态数据脱敏列的数据，插入的结果即为脱敏后的值，无法被还原。
- 当连接到TD兼容的数据库时，td\_compatible\_truncation参数设置为on时，将启用超长字符串自动截断功能，在后续的INSERT语句中（不包含外表的场景下），对目标表中CHAR和VARCHAR类型的列上插入超长字符串时，系统会自动按照目标表中相应列定义的最大长度对超长字符串进行截断。

#### 📖 说明

如果向字符集为字节类型编码（SQL\_ASCII，LATIN1等）的数据库中插入多字节字符数据（如汉字等），且字符数据跨越截断位置，这种情况下，按照字节长度自动截断，自动截断后会在尾部产生非预期结果。如果用户有对于截断结果正确性的要求，建议用户采用UTF8等能够按照字符截断的输入字符集作为数据库的编码集。

### 语法格式

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ... ] ]
INSERT [ /*+ plan_hint */ ] INTO table_name [ AS alias ] [ ( column_name [, ... ] ) ]
{ DEFAULT VALUES
| VALUES (( { expression | DEFAULT } [, ... ] ) ) [, ... ]
| query }
[ ON DUPLICATE KEY UPDATE { NOTHING | { column_name = { expression | DEFAULT } } [, ... ] [ WHERE
condition ] } ]
[ RETURNING { * | { output_expression [ [ AS ] output_name ] } [, ... ] } ];
```

### 参数说明

- **WITH [ RECURSIVE ] with\_query [, ...]**  
用于声明一个或多个可以在主查询中通过名称引用的子查询，相当于临时表。  
如果声明了RECURSIVE，那么允许SELECT子查询通过名称引用它自己。  
其中with\_query的详细格式为：  

```
with_query_name [ ( column_name [, ... ] ) ] AS [ [ NOT ] MATERIALIZED ]
( { SELECT | VALUES | INSERT | UPDATE | DELETE } )
```

  - with\_query\_name指定子查询生成的结果集名称，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。
  - column\_name指定子查询结果集中显示的列名。
  - 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。
  - 用户可以使用MATERIALIZED / NOT MATERIALIZED对CTE进行修饰。

- 如果声明为MATERIALIZED，WITH查询将被物化，生成一个子查询结果集的拷贝，在引用处直接查询该拷贝，因此WITH子查询无法和主干SELECT语句进行联合优化（如谓词下推、等价类传递等），对于此类场景可以使用NOT MATERIALIZED进行修饰，如果WITH查询语义上可以作为子查询内联执行，则可以进行上述优化。
- 如果用户没有显示声明物化属性则遵守以下规则：如果CTE只在所属主干语句中被引用一次，且语义上支持内联执行，则会被改写为子查询内联执行，否则以CTE Scan的方式物化执行。

### 📖 说明

- INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE不支持WITH及WITH RECURSIVE子句。
- INSERT语句的输出，只会显示最外层query block插入的tuple数量。比如：

```
with cte as (insert into t1 values(1) returning *) insert into t1 select * from cte;
```

只会显示插入一条tuple，但实际上插入了两条。
- **plan\_hint子句**  
以/\*+ \*/的形式在INSERT关键字后，用于对INSERT对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节[使用Plan Hint进行调优](#)。每条语句中只有第一个/\*+ plan\_hint \*/注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。
- **table\_name**  
要插入数据的目标表名。  
取值范围：已存在的表名。

### 📖 说明

- 支持使用DATABASE LINK方式对远端表进行操作，使用方式详情请见[DATABASE LINK](#)。
- **column\_name**  
目标表中的字段名：
  - 字段名可以有子字段名或者数组下标修饰。
  - 没有在字段列表中出现的每个字段，将由系统默认值，或者声明时的默认值填充，若都没有则用NULL填充。
  - 目标字段（column\_name）可以按顺序排列。如果没有列出任何字段，则默认全部字段，且顺序为表声明时的顺序。
  - 如果value子句和query中只提供了N个字段，则目标字段为前N个字段。
  - value子句和query提供的值在表中从左到右关联到对应列。取值范围：已存在的字段名。
- **expression**  
赋予对应column的一个有效表达式或值：
  - 如果是INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE语句下，expression可以为VALUES(column\_name)或EXCLUDED.column\_name用来表示引用冲突行对应的column\_name字段的值。需注意，其中VALUES(column\_name)不支持嵌套在表达式中（例如VALUES(column\_name)+1），但EXCLUDED不受此限制。
  - 向表中字段插入单引号 "'"时需要使用单引号自身进行转义。
  - 如果插入行的表达式不是正确的数据类型，系统试图进行类型转换，若转换不成功，则插入数据失败，系统返回错误信息。
- **DEFAULT**  
对应字段名的缺省值。如果没有缺省值，则为NULL。

- **query**  
一个查询语句（SELECT语句），将查询结果作为插入的数据。
- **RETURNING**  
返回实际插入的行，RETURNING列表的语法与SELECT的输出列表一致。注意：INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE不支持RETURNING子句。
- **output\_expression**  
INSERT命令在每一行都被插入之后用于计算输出结果的表达式。  
取值范围：该表达式可以使用table的任意字段。可以使用\*返回被插入行的所有字段。
- **output\_name**  
字段的输出名称。  
取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。
- **ON DUPLICATE KEY UPDATE**  
对于带有唯一约束（UNIQUE INDEX或PRIMARY KEY）的表，如果插入数据违反唯一约束，则对冲突行执行UPDATE子句完成更新。如果UPDATE子句为NOTHING，则不做任何操作。  
对于不带唯一约束的表，则仅执行插入。
  - 支持触发器，触发器执行顺序由实际执行流程决定：
    - 执行INSERT：触发BEFORE INSERT、AFTER INSERT触发器。
    - 执行UPDATE：触发BEFORE INSERT、BEFORE UPDATE、AFTER UPDATE触发器。
    - 执行UPDATE NOTHING：触发BEFORE INSERT触发器。
  - 不支持延迟生效（DEFERRABLE）的唯一约束或主键。
  - 如果表中存在多个唯一约束，如果所插入数据违反多个唯一约束，对于检测到冲突的第一行进行更新，其他冲突行不更新（检查顺序与索引维护具有强相关性，一般先创建的索引先进行冲突检查）。
  - 分布列、唯一索引列不允许UPDATE。
  - UPDATE的WHERE子句不支持包含子链接。

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
);

--向表中插入一条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason(r_reason_sk, r_reason_id, r_reason_desc) VALUES (0,
'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA', 'reason0');

--创建表tpcds.reason_t2。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_t2
(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
```

```
r_reason_desc character(100)
);

--向表中插入一条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason_t2(r_reason_sk, r_reason_id, r_reason_desc) VALUES (1,
'AAAAAAAAABAAAAAAA', 'reason1');

--向表中插入一条记录, 和上一条语法等效。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 VALUES (2, 'AAAAAAAAABAAAAAAA', 'reason2');

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 VALUES (3, 'AAAAAAAACAAAAAAA','reason3'),(4,
'AAAAAAAADAAAAAAA', 'reason4'),(5, 'AAAAAAAAEAAAAAAA','reason5');

--向表中插入tpcds.reason中r_reason_sk小于5的记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 SELECT * FROM tpcds.reason WHERE r_reason_sk <5;

--对表创建唯一索引
gaussdb=# CREATE UNIQUE INDEX reason_t2_u_index ON tpcds.reason_t2(r_reason_sk);

--向表中插入多条记录, 如果冲突则更新冲突数据行中r_reason_id字段为'BBBBBBBCAAAAAAA'。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 VALUES (5, 'BBBBBBBCAAAAAAA','reason5'),(6,
'AAAAAAAADAAAAAAA', 'reason6') ON DUPLICATE KEY UPDATE r_reason_id = 'BBBBBBBCAAAAAAA';

--删除表tpcds.reason_t2。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t2;

--删除表tpcds.reason。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 优化建议

### VALUES

通过INSERT语句批量插入数据时, 建议将多条记录合并入一条语句中执行插入, 以提高数据加载性能。例如, INSERT INTO sections VALUES (30, 'Administration', 31, 1900),(40, 'Development', 35, 2000), (50, 'Development', 60, 2001);

如果INSERT多VALUES语句中VALUES的值分布在一个DN上, GaussDB可以把语句下推到对应DN执行。目前只支持VALUES中值为常量, 简单表达式和可下推函数 (pg\_proc中字段provolatile为'i')。如果表中列带有DEFAULT值, 只支持DEFAULT值为常量, 简单表达式。单VALUES不能下推单DN的语句, 多VALUES同样不支持下推。

## 7.15.152 IMPDP TABLE

### 功能描述

导入表的执行阶段。

### 语法格式

```
IMPDP TABLE [AS table_name] SOURCE = 'directory' OWNER = user;
```

### 参数说明

- table\_name: 导入后的新表名, 如不指定则导入后保持原表名。
- directory: 导入的表的数据源目录。
- user: 导入后表的属主。



## 示例

```
impdp table source = '/data1/impdp/table0' owner=admin;
```

## 7.15.153 IMPDP TABLE PREPARE

### 功能描述

导入表的准备阶段。

### 语法格式

```
IMPDP TABLE PREPARE SOURCE = 'directory' OWNER = user;
```

### 参数说明

- directory: 导入的表的数据源目录。
- user: 导入后表的属主。

## 示例

```
impdp table prepare source = '/data1/impdp/table0' owner=admin;
```

## 7.15.154 LOCK

### 功能描述

LOCK TABLE获取表级锁。

GaussDB在为一个引用了表的命令自动请求锁时，尽可能选择最小限制的锁模式。如果用户需要一种更为严格的锁模式，可以使用LOCK命令。例如，一个应用是在Read Committed隔离级别上运行事务，并且它需要保证表中的数据在事务的运行过程中不被修改。为实现这个目的，则可以在查询之前对表使用SHARE锁模式进行锁定。这样将防止数据不被并发修改，从而保证后续的查询可以读到已提交的持久化的数据。因为SHARE锁模式与任何写操作需要的ROW EXCLUSIVE模式冲突，并且LOCK TABLE name IN SHARE MODE语句将等到所有当前持有ROW EXCLUSIVE模式锁的事务提交或回滚后才能执行。因此，一旦获得该锁，就不会存在未提交的写操作，并且其他操作也只能等到该锁释放之后才能开始。

允许扩容重分布工具等锁时内核自动CANCEL业务。

### 注意事项

- LOCK TABLE只能在一个事务块的内部有用，因为锁在事务结束时就会被释放。出现在任意事务块外面的LOCK TABLE都会报错。
- 如果没有声明锁模式，缺省为最严格的模式ACCESS EXCLUSIVE。
- LOCK TABLE ... IN ACCESS SHARE MODE需要在目标表上有SELECT权限。所有其他形式的LOCK需要UPDATE和/或DELETE权限。
- 没有UNLOCK TABLE命令，锁总是在事务结束时释放。
- LOCK TABLE只处理表级的锁，因此那些带“ROW”字样的锁模式都是有歧义的。这些模式名称通常可理解为用户试图在一个被锁定的表中获取行级的锁。同样，ROW EXCLUSIVE模式也是一个可共享的表级锁。注意，只要是涉及到LOCK TABLE，所有锁模式都有相同的语意，区别仅在于规则中锁与锁之间是否冲突，规则请参见[表7-167](#)。

- 如果没有打开xc\_maintenance\_mode参数，那么对系统表申请ACCESS EXCLUSIVE级别锁将报错。
- 自动CANCEL业务接口只允许重分布工具使用。

## 语法格式

```
LOCK [ TABLE ] {[ ONLY ] name [, ...]} {name [ * ]} [, ...]
    [ IN {ACCESS SHARE | ROW SHARE | ROW EXCLUSIVE | SHARE UPDATE EXCLUSIVE | SHARE | SHARE
    ROW EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | ACCESS EXCLUSIVE} MODE ]
    [ NOWAIT ][CANCELABLE];
```

## 参数说明

表 7-167 冲突的锁模式

| 请求的锁模式/当前锁模式           | ACCESS SHARE | ROW SHARE | ROW EXCLUSIVE | SHARE UPDATE EXCLUSIVE | SHARE | SHARE ROW EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | ACCESS EXCLUSIVE |
|------------------------|--------------|-----------|---------------|------------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|
| ACCESS SHARE           | -            | -         | -             | -                      | -     | -                   | -         | X                |
| ROW SHARE              | -            | -         | -             | -                      | -     | -                   | X         | X                |
| ROW EXCLUSIVE          | -            | -         | -             | -                      | X     | X                   | X         | X                |
| SHARE UPDATE EXCLUSIVE | -            | -         | -             | X                      | X     | X                   | X         | X                |
| SHARE                  | -            | -         | X             | X                      | -     | X                   | X         | X                |
| SHARE ROW EXCLUSIVE    | -            | -         | X             | X                      | X     | X                   | X         | X                |
| EXCLUSIVE              | -            | X         | X             | X                      | X     | X                   | X         | X                |
| ACCESS EXCLUSIVE       | X            | X         | X             | X                      | X     | X                   | X         | X                |

LOCK的参数说明如下所示：

- **name**

要锁定的表的名称，可以有模式修饰。

LOCK TABLE命令中声明的表的顺序就是上锁的顺序。

取值范围：已存在的表名。

 **说明**

支持使用DATABASE LINK方式对远端表进行操作，使用方式详情请见[DATABASE LINK](#)。

- **ONLY**

如果指定ONLY，只有该表被锁定。如果没有声明，该表和他的所有子表将都被锁定。

- **ACCESS SHARE**

ACCESS锁只允许对表进行读取，而禁止对表进行修改。所有对表进行读取而不修改的SQL语句都会自动请求这种锁。例如，SELECT命令会自动在被引用的表上请求一个这种锁。

- **ROW SHARE**

ROW SHARE锁允许对表进行并发读取，禁止对表进行其他操作。

SELECT FOR UPDATE和SELECT FOR SHARE命令会自动在目标表上请求ROW SHARE锁（且所有被引用但不是FOR SHARE/FOR UPDATE的其他表上，还会自动加上ACCESS SHARE锁）。

对于分区表，SELECT FOR SHARE操作还会在DN上获取partition对象的ROW EXCLUSIVE锁进行并发控制。

- **ROW EXCLUSIVE**

与ROW SHARE锁相同，ROW EXCLUSIVE允许并发读取表，但是禁止修改表中数据。UPDATE，DELETE，INSERT命令会自动在目标表上请求这个锁（且所有被引用的其他表上还会自动加上的ACCESS SHARE锁）。通常情况下，所有会修改表数据的命令都会请求表的ROW EXCLUSIVE锁。

- **SHARE UPDATE EXCLUSIVE**

这个模式保护一个表的模式不被并发修改，以及禁止在目标表上执行垃圾回收命令（VACUUM）。

VACUUM（不带FULL选项）、ANALYZE、CREATE INDEX CONCURRENTLY命令会自动请求这样的锁。

- **SHARE**

SHARE锁允许并发的查询，但是禁止对表进行修改。

CREATE INDEX（不带CONCURRENTLY）语句会自动请求这种锁。

- **SHARE ROW EXCLUSIVE**

SHARE ROW EXCLUSIVE锁禁止对表进行任何的并发修改，而且是独占锁，因此一个会话中只能获取一次。

任何SQL语句都不会自动请求这个锁模式。

- **EXCLUSIVE**

EXCLUSIVE锁允许对目标表进行并发查询，但是禁止任何其他操作。

这个模式只允许并发加ACCESS SHARE锁，也就是说，只有对表的读动作可以和持有这个锁模式的事务并发执行。

任何SQL语句都不会在用户表上自动请求这个锁模式。然而在某些操作的时候，会在某些系统表上请求它。

- **ACCESS EXCLUSIVE**

这个模式保证其所有者（事务）是可以访问该表的唯一事务。

ALTER TABLE, DROP TABLE, TRUNCATE, REINDEX, CLUSTER, VACUUM FULL命令会自动请求这种锁。

在LOCK TABLE命令没有明确声明需要的锁模式时，它是缺省锁模式。

- **NOWAIT**

声明LOCK TABLE不去等待任何冲突的锁释放，如果无法立即获取该锁，该命令退出并且发出一个错误信息。

在不指定NOWAIT的情况下获取表级锁时，如果有其他互斥锁存在的话，则等待其他锁的释放。

- **CANCELABLE**

通过指定该参数允许等锁线程给持锁线程和等锁线程发送CANCEL信号。

只允许重分布工具使用，其它用户使用将报错。

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason(
r_reason_sk    INTEGER    NOT NULL,
r_reason_id    CHAR(16)   NOT NULL,
r_reason_desc  INTEGER
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason VALUES (1, 'AAAAAAAAABAAAAAAA', '18'),(5, 'AAAAAAAACAAAAAAA',
'362'),(7, 'AAAAAAAADAAAAAAA', '585');

--在执行删除操作时对一个有主键的表进行 SHARE ROW EXCLUSIVE 锁。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_t1 AS TABLE tpcds.reason;

gaussdb=# START TRANSACTION;

gaussdb=# LOCK TABLE tpcds.reason_t1 IN SHARE ROW EXCLUSIVE MODE;

gaussdb=# DELETE FROM tpcds.reason_t1 WHERE r_reason_desc IN(SELECT r_reason_desc FROM
tpcds.reason_t1 WHERE r_reason_sk < 6);

gaussdb=# DELETE FROM tpcds.reason_t1 WHERE r_reason_sk = 7;

gaussdb=# COMMIT;

--删除表tpcds.reason_t1。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t1;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 7.15.155 MOVE

### 功能描述

MOVE在不检索数据的情况下重新定位一个游标。MOVE的作用类似于FETCH命令，但只是重定位游标而不返回行。

### 注意事项

无。

### 语法格式

```
MOVE [ direction [ FROM | IN ] ] cursor_name;
```

其中direction子句为可选参数。

```
NEXT
| PRIOR
| FIRST
| LAST
| ABSOLUTE count
| RELATIVE count
| count
| ALL
| FORWARD
| FORWARD count
| FORWARD ALL
| BACKWARD
| BACKWARD count
| BACKWARD ALL
```

### 参数说明

MOVE命令的参数与FETCH的相同，详细请参见FETCH的[参数说明](#)。

#### 说明

成功完成时，MOVE命令将返回一个“MOVE count”的标签，count是一个使用相同参数的FETCH命令会返回的行数（可能为零）。

### 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason(
r_reason_sk    INTEGER    NOT NULL,
r_reason_id    CHAR(16)   NOT NULL,
r_reason_desc  VARCHAR(40)
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason VALUES (1, 'AAAAAAAAABAAAAAAA', 'XXXXXXXX'),(2,
'AAAAAAACAACAAAA', 'XXXXXXXX'),(3, 'AAAAAADAAAAAAA', 'XXXXXXXX'),(4, 'AAAAAAEAAAAAAA',
'Not the product that was ordered'),(5, 'AAAAAAFAAAAAA', 'Parts missing'),(6, 'AAAAAAGAAAAAAA',
'Does not work with a product that I have'),(7, 'AAAAAAHAAAAAAA', 'Gift exchange');

--开始一个事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;

--定义一个名为cursor1的游标。
```

```
gaussdb=# CURSOR cursor1 FOR SELECT * FROM tpcds.reason;
--忽略游标cursor1的前3行。
gaussdb=# MOVE FORWARD 3 FROM cursor1;

--抓取游标cursor1的前4行。
gaussdb=# FETCH 4 FROM cursor1;
 r_reason_sk | r_reason_id | r_reason_desc
-----+-----
4 | AAAAAAAAAEAAAAAAA | Not the product that was
ordred
5 | AAAAAAAAFAAAAAAA | Parts missing
6 | AAAAAAAGAAAAAAA | Does not work with a product that I
have
7 | AAAAAAAHAAAAAAA | Gift
exchange
(4 rows)

--关闭游标。
gaussdb=# CLOSE cursor1;

--结束一个事务。
gaussdb=# END;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

[CLOSE](#), [FETCH](#)

## 7.15.156 MERGE INTO

### 功能描述

通过MERGE INTO语句，将目标表和源表中数据针对关联条件进行匹配，若关联条件匹配时对目标表进行UPDATE，无法匹配时对目标表执行INSERT。此语法可以很方便地用来合并执行UPDATE和INSERT，避免多次执行。

### 注意事项

- 进行MERGE INTO操作的用户需要同时拥有目标表的UPDATE和INSERT权限，以及源表的SELECT权限。
- 不支持重分布过程中MERGE INTO。
- 如果MERGE INTO操作的源表包含被动态数据脱敏的数据列，则执行过程中向目标表中插入或更新的结果即为脱敏后的值，无法被还原。

### 语法格式

```
MERGE [/*+ plan_hint */] INTO table_name [ [ AS ] alias ]
USING { { table_name | view_name } | subquery } [ [ AS ] alias ]
ON ( condition )
[
  WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET { column_name = { expression | subquery | DEFAULT } |
              ( column_name [, ...] ) = ( { expression | subquery | DEFAULT } [, ...] ) } [, ...]
  [ WHERE condition ]
]
```

```
[  
  WHEN NOT MATCHED THEN  
  INSERT { DEFAULT VALUES |  
  [ ( column_name [, ...] ) ] VALUES ( { expression | subquery | DEFAULT } [, ...] ) [, ...] [ WHERE condition ] }  
];  
NOTICE: 'subquery' in the UPDATE and INSERT clauses are only available in CENTRALIZED mode!
```

## 参数说明

- **plan\_hint子句**

以/\*+ \*/的形式在MERGE关键字后，用于对MERGE对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节[使用Plan Hint进行调优](#)。每条语句中只有第一个/\*+ plan\_hint \*/注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。

- **INTO子句**

指定正在更新或插入的目标表。目标表为复制表时，暂不支持目标表中某列默认值为volatile函数（如自增列），enable\_stream\_operator=off时目标表需要包含主键或带有unique not null。

- **table\_name**

目标表的表名。

- **alias**

目标表的别名。

取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。

- **USING子句**

指定源表，源表可以为表、视图或子查询。目标表为复制表时，暂不支持USING子句中包含非复制表。

- **ON子句**

关联条件，用于指定目标表和源表的关联条件。不支持更新关联条件中的字段。

- **WHEN MATCHED子句**

当源表和目标表中数据针对关联条件可以匹配上时，选择WHEN MATCHED子句进行UPDATE操作。

不支持更新分布列。不支持更新系统表、系统列。

- **WHEN NOT MATCHED子句**

当源表和目标表中数据针对关联条件无法匹配时，选择WHEN NOT MATCHED子句进行INSERT操作。

不支持INSERT子句中包含多个VALUES。

WHEN MATCHED和WHEN NOT MATCHED子句顺序可以交换，可以缺省其中一个，但不能同时缺省，不支持同时指定两个WHEN MATCHED或WHEN NOT MATCHED子句。

- **DEFAULT**

用对应字段的缺省值填充该字段。

如果没有缺省值，则为NULL。

- **WHERE condition**

UPDATE子句和INSERT子句的条件，只有在条件满足时才进行更新操作，可缺省。不支持WHERE条件中引用系统列。不建议使用int等数值类型作为condition，因为int等数值类型可以隐式转换为bool值（非0值隐式转换为true，0转换为false），可能导致非预期的结果。

## 示例

```
-- 创建目标表products和源表newproducts，并插入数据
gaussdb=# CREATE TABLE products
(
product_id INTEGER,
product_name VARCHAR2(60),
category VARCHAR2(60)
);

gaussdb=# INSERT INTO products VALUES (1501, 'vivitar 35mm', 'electrncs');
gaussdb=# INSERT INTO products VALUES (1502, 'olympus is50', 'electrncs');
gaussdb=# INSERT INTO products VALUES (1600, 'play gym', 'toys');
gaussdb=# INSERT INTO products VALUES (1601, 'lamaze', 'toys');
gaussdb=# INSERT INTO products VALUES (1666, 'harry potter', 'dvd');

gaussdb=# CREATE TABLE newproducts
(
product_id INTEGER,
product_name VARCHAR2(60),
category VARCHAR2(60)
);

gaussdb=# INSERT INTO newproducts VALUES (1502, 'olympus camera', 'electrncs');
gaussdb=# INSERT INTO newproducts VALUES (1601, 'lamaze', 'toys');
gaussdb=# INSERT INTO newproducts VALUES (1666, 'harry potter', 'toys');
gaussdb=# INSERT INTO newproducts VALUES (1700, 'wait interface', 'books');

-- 进行MERGE INTO操作
gaussdb=# MERGE INTO products p
USING newproducts np
ON (p.product_id = np.product_id)
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET p.product_name = np.product_name, p.category = np.category WHERE p.product_name !=
'play gym'
WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT VALUES (np.product_id, np.product_name, np.category) WHERE np.category = 'books';
MERGE 4

-- 查询更新后的结果
gaussdb=# SELECT * FROM products ORDER BY product_id;
product_id | product_name | category
-----+-----+-----
      1501 | vivitar 35mm | electrncs
      1502 | olympus camera | electrncs
      1600 | play gym | toys
      1601 | lamaze | toys
      1666 | harry potter | toys
      1700 | wait interface | books
(6 rows)

-- 删除表
gaussdb=# DROP TABLE products;
gaussdb=# DROP TABLE newproducts;
```

## 7.15.157 PREDICT BY

分布式场景暂不支持使用该语法。

## 7.15.158 PREPARE

### 功能描述

创建一个预备语句。

预备语句是服务端的对象，可以用于优化性能。在执行PREPARE语句的时候，指定的查询被解析、分析、重写。当随后发出EXECUTE语句的时候，预备语句被规划和执



行。这种设计避免了重复解析、分析工作。PREPARE语句创建后在整个数据库会话期间一直存在，一旦创建成功，即便是在事务块中创建，事务回滚，PREPARE也不会删除。只能通过显式调用**DEALLOCATE**进行删除，会话结束时，PREPARE也会自动删除。

## 注意事项

无。

## 语法规则

```
PREPARE name [ ( data_type [, ...] ) ] AS statement;
```

## 参数说明

- **name**  
指定预备语句的名称。它必须在该会话中是唯一的。
- **data\_type**  
参数的数据类型。
- **statement**  
SELECT INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO或VALUES语句之一。

## 示例

请参见EXECUTE的[示例](#)。

## 相关链接

[DEALLOCATE](#)

## 7.15.159 PREPARE TRANSACTION

### 功能描述

为当前事务做两阶段提交的准备。

在命令之后，事务就不再和当前会话关联了；它的状态完全保存在磁盘上，它被提交成功的可能性非常高，即使是在请求提交之前数据库发生了崩溃也如此。

一旦准备好了，一个事务就可以在稍后用**COMMIT PREPARED**或 **ROLLBACK PREPARED**命令分别进行提交或者回滚。这些命令可以从任何会话中发出，而不光是最初执行事务的那个会话。

从发出命令的会话的角度来看，PREPARE TRANSACTION不同于ROLLBACK：在执行它之后，就不再有活跃的当前事务了，并且预备事务的效果无法见到（在事务提交的时候其效果会再次可见）。

如果PREPARE TRANSACTION因为某些原因失败，那么它就会变成一个ROLLBACK，当前事务被取消。

## 注意事项

- 事务功能由数据库自动维护，不应显式使用事务功能。

- 分布式当前不支持客户调用自定义PREPARE TRANSACTION操作。
- 在运行PREPARE TRANSACTION命令时，必须在postgresql.conf配置文件中增大max\_prepared\_transactions的数值。建议至少将其设置为等于max\_connections，这样每个会话都可以有一个等待中的预备事务。

## 语法规则

```
PREPARE TRANSACTION transaction_id;
```

## 参数说明

### transaction\_id

待提交事务的标识符，用于后面在COMMIT PREPARED或ROLLBACK PREPARED的时候标识这个事务。它不能和任何当前预备事务已经使用了的标识符同名。

取值范围：标识符必须以字符串文本的方式书写，并且必须小于200字节长。

## 相关链接

[COMMIT PREPARED, ROLLBACK PREPARED](#)

## 7.15.160 PURGE

### 功能描述

使用PURGE语句可以实现如下功能：

- 从回收站中清理表或索引，并释放对象相关的全部空间。
- 清理回收站。
- 清理回收站中指定表空间的对象。

### 注意事项

- 清除（PURGE）操作支持：表（PURGE TABLE）、索引（PURGE INDEX）、回收站（PURGE RECYCLEBIN）。
- 执行PURGE操作的权限要求如下：
  - PURGE TABLE：用户必须是表的所有者，且用户必须拥有表所在模式的USAGE权限，系统管理员默认拥有此权限。
  - PURGE INDEX：用户必须是索引的所有者，用户必须拥有索引所在模式的USAGE权限，系统管理员默认拥有此权限。
  - PURGE RECYCLEBIN：普通用户只能清理回收站中当前用户拥有的对象，且用户必须拥有对象所在模式的USAGE权限，系统管理员默认可以清理回收站所有对象。

### 前提条件

- 开启enable\_recyclebin参数，启用回收站，参数使用请联系管理员处理。
- recyclebin\_retention\_time参数用于设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理，参数使用请联系管理员处理。

## 语法格式

```
PURGE { TABLE [schema_name.]table_name
        | INDEX index_name
        | RECYCLEBIN
      }
```

## 参数说明

- [*schema\_name*.]  
模式名。
- TABLE [*schema\_name*.] *table\_name*  
清空回收站中指定的表。
- INDEX *index\_name*  
清空回收站中指定的索引。
- RECYCLEBIN  
清空回收站中的所有对象。

## 示例

```
-- 创建角色tpcds。
gaussdb=# CREATE ROLE tpcds IDENTIFIED BY '*****';

-- 创建表空间reason_table_space
gaussdb=# CREATE TABLESPACE REASON_TABLE_SPACE1 owner tpcds RELATIVE location 'tablespace/
tsp_reason1';

-- 创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

-- 在表空间创建表tpcds.reason_t1
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_t1
(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
) with(storage_type=ustore) tablespace reason_table_space1;
-- 在表空间创建表tpcds.reason_t2
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_t2
(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
) with(storage_type=ustore) tablespace reason_table_space1;
-- 在表空间创建表tpcds.reason_t3
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_t3
(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
) with(storage_type=ustore) tablespace reason_table_space1;
-- 对表tpcds.reason_t1创建索引
gaussdb=# CREATE INDEX index_t1 on tpcds.reason_t1(r_reason_id);
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t1;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t2;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t3;
--查看回收站
gaussdb=# SELECT rcyname,rcyoriginname,rcytablespace FROM GS_RECYCLEBIN;
          rcyname          | rcyoriginname | rcytablespace
-----+-----+-----
BIN$16409$2CEE988==$0 | reason_t1    | 16408
BIN$16412$2CF2188==$0 | reason_t2    | 16408
BIN$16415$2CF2EC8==$0 | reason_t3    | 16408
```

```
BIN$16418$2CF3EC8==$0 | index_t1 | 0
(4 rows)
--PURGE清除表
gaussdb=# PURGE TABLE tpcds.reason_t3;
gaussdb=# SELECT rcyname,rcyoriginname,rcytablespace FROM GS_RECYCLEBIN;
   rcyname   | rcyoriginname | rcytablespace
-----+-----+-----
BIN$16409$2CEE988==$0 | reason_t1   | 16408
BIN$16412$2CF2188==$0 | reason_t2   | 16408
BIN$16418$2CF3EC8==$0 | index_t1    | 0
(3 rows)
--PURGE清除索引
gaussdb=# PURGE INDEX tpcds.index_t1;
gaussdb=# SELECT rcyname,rcyoriginname,rcytablespace FROM GS_RECYCLEBIN;
   rcyname   | rcyoriginname | rcytablespace
-----+-----+-----
BIN$16409$2CEE988==$0 | reason_t1   | 16408
BIN$16412$2CF2188==$0 | reason_t2   | 16408
(2 rows)
--PURGE清除回收站所有对象
gaussdb=# PURGE recyclebin;
gaussdb=# SELECT rcyname,rcyoriginname,rcytablespace FROM GS_RECYCLEBIN;
   rcyname   | rcyoriginname | rcytablespace
-----+-----+-----
(0 rows)

-- 删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 7.15.161 REASSIGN OWNED

### 功能描述

修改数据库对象的所有者。

REASSIGN OWNED用于将旧角色的数据库对象所有者改为新角色。

### 注意事项

- REASSIGN OWNED常用于在删除角色之前的准备工作。
- 执行REASSIGN OWNED需要有原角色和目标角色上的权限。

### 语法格式

```
REASSIGN OWNED BY old_role [, ...] TO new_role;
```

### 参数说明

- **old\_role**  
旧属主的角色名。
- **new\_role**  
将要成为这些对象属主的新角色的名称。注意：只有初始用户才可以通过REASSIGN OWNED语法将属主修改为初始化用户。

### 示例

无。

## 7.15.162 REINDEX

### 功能描述

为表中的数据重建索引。

在以下几种情况下需要使用REINDEX重建索引：

- 索引崩溃，并且不再包含有效的数据。
- 索引变得“臃肿”，包含大量的空页或接近空页。
- 为索引更改了存储参数（例如填充因子），并且希望这个更改完全生效。

### 注意事项

- REINDEX DATABASE和SYSTEM这种形式的重建索引不能在事务块中执行。

### 语法格式

- 重建普通索引。  
REINDEX { INDEX | TABLE | DATABASE | SYSTEM } [CONCURRENTLY] name [ FORCE ];
- 重建索引分区。  
REINDEX { INDEX | TABLE } name  
PARTITION partition\_name [ FORCE ];

### 参数说明

- **INDEX**  
重新建立指定的索引。
- **TABLE**  
重新建立指定表的所有索引，如果表有从属的"TOAST"表，则这个表也会重建索引。如果表上有索引已经被alter unusable失效，则这个索引无法被重新创建。当指定CONCURRENTLY选项时，暂不支持重建从属"TOAST"表上的索引。
- **DATABASE**  
重建当前数据库里的所有索引。当指定CONCURRENTLY选项时，暂不支持重建数据库中表的从属"TOAST"表上的索引。
- **SYSTEM**  
在当前数据库上重建所有系统表上的索引。不会处理在用户表上的索引。
- **CONCURRENTLY**  
以不阻塞DML的方式重建索引（加ShareUpdateExclusiveLock锁）。重建索引时，一般会阻塞其他语句对该索引所依赖表的访问。指定此关键字，可以实现重建过程中不阻塞DML。不支持在线重建系统表上的索引。不支持REINDEX INTERNAL TABLE CONCURRENTLY和REINDEX SYSTEM CONCURRENTLY。当执行REINDEX DATABASE CONCURRENTLY时，在线重建当前数据库中用户表上的所有索引（不会处理系统表上的索引）。REINDEX CONCURRENTLY不能在事务内执行。在线重建索引只支持B-tree索引和UB-tree索引，只支持普通索引、GLOBAL索引、LOCAL索引。在线并行重建索引只支持Astore的普通索引、GLOBAL索引、LOCAL索引，Ustore索引不支持在线并行重建。如果在线重建索引失败，可能会留下非法的新索引，在系统无法自动清理失败新索引的情况下（比如数据库宕机），需要尽快手动清除（使用DROP INDEX语句）非法新索引，以防占用更多资源。一般来说，非法的新索引的后缀名为\_ccnew。REINDEX INDEX CONCURRENTLY对表加4级会话锁，且其前几个阶段与CREATE INDEX

CONCURRENTLY相似，因此也可能产生卡住或死锁的问题，具体场景与CREATE INDEX CONCURRENTLY相似（比如两个会话同时对同一个索引或表进行REINDEX CONCURRENTLY操作，会引发死锁问题），详见CONCURRENTLY章节。

- **name**

需要重建索引的索引、表、数据库的名称。表和索引可以有模式修饰。

 **说明**

REINDEX DATABASE和SYSTEM只能重建当前数据库的索引，所以name必须和当前数据库名称相同。

- **FORCE**

废弃选项，仅为保持前向兼容，故继续保留。

- **partition\_name**

需要重建索引的分区名称或者索引分区的名称。

取值范围：

- 如果前面是REINDEX INDEX，则这里应该指定索引分区的名称；
- 如果前面是REINDEX TABLE，则这里应该指定分区的名称；

---

**须知**

REINDEX DATABASE和SYSTEM这种形式的重建索引不能在事务块中执行。

---

 **注意**

REINDEX、REINDEX CONCURRENTLY不支持单独操作toast表或toast索引。

---

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.customer。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer(
c_customer_sk      INTEGER      NOT NULL,
c_customer_id      CHAR(16)     NOT NULL
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer VALUES (1, 'AAAAAAAAABAAAAAAA'),(5, 'AAAAAAAACAAAAAAA'),
(10, 'AAAAAAAADAAAAAAA');

--创建一个行存表tpcds.customer_t1，并在tpcds.customer_t1表上的c_customer_sk字段创建索引。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.customer_t1
(
  c_customer_sk      integer      not null,
  c_customer_id      char(16)     not null,
  c_current_cdemo_sk integer      ,
  c_current_hdemo_sk integer      ,
  c_current_addr_sk  integer      ,
  c_first_shipto_date_sk integer      ,
  c_first_sales_date_sk integer      ,
  c_salutation        char(10)    ,
  c_first_name        char(20)    ,

```

```
c_last_name      char(30)      ,
c_preferred_cust_flag char(1)      ,
c_birth_day      integer      ,
c_birth_month    integer      ,
c_birth_year     integer      ,
c_birth_country  varchar(20)   ,
c_login          char(13)     ,
c_email_address  char(50)     ,
c_last_review_date char(10)
)
WITH (orientation = row);

gaussdb=# CREATE INDEX tpcds_customer_index1 ON tpcds.customer_t1 (c_customer_sk);

gaussdb=# INSERT INTO tpcds.customer_t1 SELECT * FROM tpcds.customer WHERE c_customer_sk < 10;

--重建一个单独索引。
gaussdb=# REINDEX INDEX tpcds.tpcds_customer_index1;

--在线重建一个单独索引。
gaussdb=# REINDEX INDEX CONCURRENTLY tpcds.tpcds_customer_index1;

--重建表tpcds.customer_t1上的所有索引。
gaussdb=# REINDEX TABLE tpcds.customer_t1;

--在线重建表tpcds.customer_t1上的所有索引。
gaussdb=# REINDEX TABLE CONCURRENTLY tpcds.customer_t1;

--删除tpcds.customer_t1表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer_t1;

--删除表tpcds.customer。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.customer;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 优化建议

- DATABASE  
不建议在事务中reindex database。
- SYSTEM  
不建议在事务中reindex系统表。

## 7.15.163 REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW

### 功能描述

REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW会以增量刷新的方式对物化视图进行刷新。

### 注意事项

- 增量刷新仅支持增量物化视图。
- 刷新物化视图需要当前用户拥有基表的SELECT权限。

### 语法格式

```
REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW mv_name;
```

## 参数说明

- **mv\_name**  
要刷新的物化视图的名称。

## 示例

```
--创建一个普通表。
gaussdb=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int);

--创建增量物化视图。
gaussdb=# CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv AS SELECT * FROM my_table;

--基表写入数据。
gaussdb=# INSERT INTO my_table VALUES(1,1),(2,2);

--对增量物化视图my_imv进行增量刷新。
gaussdb=# REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv;

--删除增量物化视图。
gaussdb=# DROP MATERIALIZED VIEW my_imv;

--删除表my_table。
gaussdb=# DROP TABLE my_table;
```

## 相关链接

[ALTER MATERIALIZED VIEW](#), [CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#),  
[CREATE MATERIALIZED VIEW](#), [CREATE TABLE](#), [DROP MATERIALIZED VIEW](#),  
[REFRESH MATERIALIZED VIEW](#)

## 7.15.164 REFRESH MATERIALIZED VIEW

### 功能描述

REFRESH MATERIALIZED VIEW会以全量刷新的方式对物化视图进行刷新。

### 注意事项

- 全量刷新既可以对全量物化视图执行，也可以对增量物化视图执行。
- 刷新物化视图需要当前用户拥有基表的SELECT权限。

### 语法格式

```
REFRESH MATERIALIZED VIEW mv_name;
```

### 参数说明

- **mv\_name**  
要刷新的物化视图的名称。

### 示例

```
--创建一个普通表。
gaussdb=# CREATE TABLE my_table (c1 int, c2 int);

--创建全量物化视图。
gaussdb=# CREATE MATERIALIZED VIEW my_mv AS SELECT * FROM my_table;
```



```
--创建增量物化视图。
gaussdb=# CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW my_imv AS SELECT * FROM my_table;

--基表写入数据。
gaussdb=# INSERT INTO my_table VALUES(1,1),(2,2);

--对全量物化视图my_mv进行全量刷新。
gaussdb=# REFRESH MATERIALIZED VIEW my_mv;

--对增量物化视图my_imv进行全量刷新。
gaussdb=# REFRESH MATERIALIZED VIEW my_imv;

--删除增量物化视图。
gaussdb=# DROP MATERIALIZED VIEW my_imv;

--删除全量物化视图。
gaussdb=# DROP MATERIALIZED VIEW my_mv;

--删除表my_table。
gaussdb=# DROP TABLE my_table;
```

## 相关链接

[ALTER MATERIALIZED VIEW](#), [CREATE INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#), [CREATE MATERIALIZED VIEW](#), [CREATE TABLE](#), [DROP MATERIALIZED VIEW](#), [REFRESH INCREMENTAL MATERIALIZED VIEW](#)

## 7.15.165 RELEASE SAVEPOINT

### 功能描述

RELEASE SAVEPOINT删除一个当前事务先前定义的保存点。

把一个保存点删除就令其无法作为回滚点使用，除此之外它没有其它用户可见的行为。它并不能撤销在保存点建立起来之后执行的命令的影响。要撤销那些命令可以使用ROLLBACK TO SAVEPOINT。在不再需要的时候删除一个保存点可以令系统在事务结束之前提前回收一些资源。

RELEASE SAVEPOINT也删除所有在指定的保存点建立之后的所有保存点。

### 注意事项

- 不能RELEASE一个没有定义的保存点，语法上会报错。
- 如果事务在回滚状态，则不能释放保存点。
- 如果多个保存点拥有同样的名称，只有最近定义的那个才被释放。

### 语法格式

```
RELEASE [ SAVEPOINT ] savepoint_name;
```

### 参数说明

**savepoint\_name**

要删除的保存点的名称

### 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;
```

```
--创建一个新表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.table1(a int);

--开启事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.table1 VALUES (3);

--建立保存点。
gaussdb=# SAVEPOINT my_savepoint;

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.table1 VALUES (4);

--删除保存点。
gaussdb=# RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;

--提交事务。
gaussdb=# COMMIT;

--查询表的内容，会同时看到3和4。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.table1;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.table1;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

[SAVEPOINT](#) , [ROLLBACK TO SAVEPOINT](#)

## 7.15.166 RESET

### 功能描述

RESET将指定的运行时参数恢复为缺省值。这些参数的缺省值是指postgresql.conf配置文件中所描述的参数缺省值。

RESET命令与如下命令的作用相同：

```
SET configuration_parameter TO DEFAULT;
```

### 注意事项

RESET的事务性行为 and SET相同：它的影响将会被事务回滚撤销。

### 语法格式

```
RESET {configuration_parameter | CURRENT_SCHEMA | TIME_ZONE | TRANSACTION ISOLATION LEVEL |  
SESSION AUTHORIZATION | ALL };
```

### 参数说明

- **configuration\_parameter**  
运行时参数的名称。  
取值范围：可以使用SHOW ALL命令查看运行时参数。

 说明

部分通过SHOW ALL查看的参数不能通过SET设置。如max\_datanodes。

- **CURRENT\_SCHEMA**  
当前模式
- **TIME\_ZONE**  
时区。
- **TRANSACTION ISOLATION LEVEL**  
事务的隔离级别。
- **SESSION AUTHORIZATION**  
当前会话的用户标识符。
- **ALL**  
所有运行时参数。

## 示例

```
--把timezone设为缺省值。  
gaussdb=# RESET timezone;  
  
--把所有参数设置为缺省值。  
gaussdb=# RESET ALL;
```

## 相关链接

[SET](#), [SHOW](#)

## 7.15.167 REVOKE

## 功能描述

REVOKE用于撤销一个或多个角色的权限。

## 注意事项

非对象所有者试图在对象上REVOKE权限，命令按照以下规则执行：

- 如果授权用户没有该对象上的权限，则命令立即失败。
- 如果授权用户有部分权限，则只撤销那些有授权选项的权限。
- 如果授权用户没有授权选项，REVOKE ALL PRIVILEGES形式将发出一个错误信息，而对于其他形式的命令而言，如果是命令中指定名称的权限没有相应的授权选项，该命令将发出一个警告。

## 语法规式

- 回收指定表或视图上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
    { { SELECT | INSERT | UPDATE | DELETE | TRUNCATE | REFERENCES | ALTER | DROP | COMMENT |  
INDEX | VACUUM }, ... ]  
    | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON { [ TABLE ] table\_name [, ... ]  
    | ALL TABLES IN SCHEMA schema\_name [, ... ] }  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ... ]  
    [ CASCADE | RESTRICT ];

- 回收表上指定字段权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { SELECT | INSERT | UPDATE | REFERENCES | COMMENT } ( column\_name [, ...] ) }, ...  
| ALL [ PRIVILEGES ] ( column\_name [, ...] ) }  
ON [ TABLE ] table\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定序列上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { SELECT | UPDATE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...]  
| ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON { [ SEQUENCE ] sequence\_name [, ...]  
| ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema\_name [, ...] }  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定数据库上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { CREATE | CONNECT | TEMPORARY | TEMP | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...]  
| ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON DATABASE database\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定域上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON DOMAIN domain\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定客户端加密主密钥上的权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON CLIENT\_MASTER\_KEYS client\_master\_keys\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定列加密密钥上的权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { USAGE | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON COLUMN\_ENCRYPTION\_KEYS column\_encryption\_keys\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定目录上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { READ | WRITE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON DIRECTORY directory\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定外部数据源上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON FOREIGN\_DATA\_WRAPPER fdw\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定外部服务器上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON FOREIGN\_SERVER server\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定函数上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON { FUNCTION {function\_name ( [ { argmode } [ arg\_name ] arg\_type } [, ...] ) } } [, ...]

```
| ALL FUNCTIONS IN SCHEMA schema_name [, ...] }  
FROM { [ GROUP ] role_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
```

- 回收指定存储过程上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { EXECUTE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON { PROCEDURE {proc\_name ( ( [ argmode ] [ arg\_name ] arg\_type) [, ...] ) } [, ...]  
| ALL PROCEDURE IN SCHEMA schema\_name [, ...] }  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定过程语言上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ USAGE | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON LANGUAGE lang\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定大对象上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { SELECT | UPDATE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON LARGE OBJECT loid [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定模式上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { CREATE | USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON SCHEMA schema\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定表空间上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { CREATE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON TABLESPACE tablespace\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定类型上权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { USAGE | ALTER | DROP | COMMENT } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON TYPE type\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收指定子集群上权限  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { CREATE | USAGE | COMPUTE | ALTER | DROP } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON NODE GROUP group\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];

### 📖 说明

回收子集群的create权限时，会默认回收usage和compute权限。

- 回收directory对象的权限。  
REVOKE [ GRANT OPTION FOR ]  
{ { READ | WRITE } [, ...] | ALL [ PRIVILEGES ] }  
ON DIRECTORY directory\_name [, ...]  
FROM { [ GROUP ] role\_name | PUBLIC } [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 按角色回收角色上的权限。  
REVOKE [ ADMIN OPTION FOR ]  
role\_name [, ...] FROM role\_name [, ...]  
[ CASCADE | RESTRICT ];
- 回收角色上的sysadmin权限。  
REVOKE ALL { PRIVILEGES | PRIVILEGE } FROM role\_name;

- 回收ANY权限。  
REVOKE [ ADMIN OPTION FOR ]  
{ CREATE ANY TABLE | ALTER ANY TABLE | DROP ANY TABLE | SELECT ANY TABLE | INSERT ANY TABLE | UPDATE ANY TABLE |  
DELETE ANY TABLE | CREATE ANY SEQUENCE | CREATE ANY INDEX | CREATE ANY FUNCTION | EXECUTE ANY FUNCTION |  
CREATE ANY TYPE | ALTER ANY TYPE | DROP ANY TYPE | ALTER ANY SEQUENCE | DROP ANY SEQUENCE |  
SELECT ANY SEQUENCE | ALTER ANY INDEX | DROP ANY INDEX | CREATE ANY SYNONYM | DROP ANY SYNONYM | CREATE ANY TRIGGER | ALTER ANY TRIGGER |  
DROP ANY TRIGGER  
} [, ...]  
FROM [ GROUP ] role\_name [, ...];
- 回收DATABASE LINK对象权限。  
REVOKE { CREATE | ALTER | DROP } [PUBLIC] DATABASE LINK FROM role\_name;

### 📖 说明

DATABASE LINK详细说明请见[DATABASE LINK](#)。

## 参数说明

关键字PUBLIC表示一个隐式定义的拥有所有角色的组。

权限类别和参数说明，请参见GRANT的。

任何特定角色拥有的特权包括直接授予该角色的特权、从该角色作为其成员的角色中得到的权限以及授予给PUBLIC的权限。因此，从PUBLIC收回SELECT特权并不一定会意味着所有角色都会失去在该对象上的SELECT特权，那些直接被授予的或者通过另一个角色被授予的角色仍然会拥有它。类似地，从一个用户收回SELECT后，如果PUBLIC仍有SELECT权限，该用户还是可以使用SELECT。

指定GRANT OPTION FOR时，只撤销对该权限授权的权力，而不撤销该权限本身。

如用户A拥有某个表的UPDATE权限，及WITH GRANT OPTION选项，同时A把这个权限赋予了用户B，则用户B持有的权限称为依赖性权限。当用户A持有的权限或者授权选项被撤销时，依赖性权限仍然存在，但如果声明了CASCADE，则所有依赖性权限都被撤销。

一个用户只能撤销由它自己直接赋予的权限。例如，如果用户A被指定授权（WITH ADMIN OPTION）选项，且把一个权限赋予了用户B，然后用户B又赋予了用户C，则用户A不能直接将C的权限撤销。但是，用户A可以撤销用户B的授权选项，并且使用CASCADE。这样，用户C的权限就会自动被撤销。另外一个例子：如果A和B都赋予了C同样的权限，则A可以撤销他自己的授权选项，但是不能撤销B的，因此C仍然拥有该权限。

如果执行REVOKE的角色持有的权限是通过多层成员关系获得的，则具体是哪个包含的角色执行的该命令是不确定的。在这种场合下，建议的方法是使用SET ROLE成为特定角色，然后执行REVOKE，否则可能导致删除了不想删除的权限，或者是任何权限都没有删除。

## 示例

请参考GRANT的[示例](#)。

## 相关链接

[GRANT](#)

## 7.15.168 ROLLBACK

### 功能描述

回滚当前事务并取消当前事务中的所有更新。

在事务运行的过程中发生了某种故障，事务不能继续执行，系统将事务中对数据库的所有已完成的操作全部撤销，数据库状态回到事务开始时。

### 注意事项

如果不在一个事务内部发出ROLLBACK不会有问题，但是将抛出一个NOTICE信息。

### 语法格式

```
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ];
```

### 参数说明

#### WORK | TRANSACTION

可选关键字。除了增加可读性，没有任何其他作用。

### 示例

```
--开启一个事务  
gaussdb=# START TRANSACTION;  
  
--取消所有更改  
gaussdb=# ROLLBACK;
```

### 相关链接

[COMMIT | END](#)

## 7.15.169 ROLLBACK PREPARED

### 功能描述

取消一个先前为两阶段提交准备好的事务。

### 注意事项

- 该功能仅在维护模式（GUC参数xc\_maintenance\_mode为on时）下可用。该模式谨慎打开，一般供维护人员排查问题使用，一般用户不应使用该模式。
- 要想回滚一个预备事务，必须是最初发起事务的用户，或者是系统管理员。
- 事务功能由数据库自动维护，不应显式使用事务功能。

### 语法格式

```
ROLLBACK PREPARED transaction_id ;
```

### 参数说明

**transaction\_id**

待提交事务的标识符。它不能和任何当前预备事务已经使用了的标识符同名。

## 相关链接

[COMMIT PREPARED](#)，[PREPARE TRANSACTION](#)。

## 7.15.170 ROLLBACK TO SAVEPOINT

### 功能描述

ROLLBACK TO SAVEPOINT用于回滚到一个保存点，隐含地删除所有在该保存点之后建立的保存点。

回滚所有指定保存点建立之后执行的命令。保存点仍然有效，并且需要时可以再次回滚到该点。

### 注意事项

- 不能回滚到一个未定义的保存点，语法上会报错。
- 在保存点方面，游标有一些非事务性的行为。任何在保存点里打开的游标都会在回滚掉这个保存点之后关闭。如果一个前面打开了的游标在保存点里面，并且游标被一个FETCH命令影响，而这个保存点稍后回滚了，那么这个游标的位置仍然在FETCH让它指向的位置（也就是FETCH不会被回滚）。关闭一个游标的行为也不会被回滚给撤消掉。如果一个游标的操作导致事务回滚，那么这个游标就会置于不可执行状态，所以，尽管一个事务可以用ROLLBACK TO SAVEPOINT重新恢复，但是游标不能再使用了。
- 使用ROLLBACK TO SAVEPOINT回滚到一个保存点。使用RELEASE SAVEPOINT删除一个保存点，但是保留该保存点建立后执行的命令的效果。

### 语法格式

```
ROLLBACK [ WORK | TRANSACTION ] TO [ SAVEPOINT ] savepoint_name;
```

### 参数说明

*savepoint\_name*

回滚截至的保存点

### 示例

```
--撤销 my_savepoint 建立之后执行的命令的影响。
gaussdb=# START TRANSACTION;
gaussdb=# SAVEPOINT my_savepoint;
gaussdb=# ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;
--游标位置不受保存点回滚的影响。
gaussdb=# DECLARE foo CURSOR FOR SELECT 1 UNION SELECT 2;
gaussdb=# SAVEPOINT foo;
gaussdb=# FETCH 1 FROM foo;
?column?
-----
1
gaussdb=# ROLLBACK TO SAVEPOINT foo;
gaussdb=# FETCH 1 FROM foo;
?column?
-----
2
```



```
gaussdb=# RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;  
gaussdb=# COMMIT;
```

## 相关链接

[SAVEPOINT](#), [RELEASE SAVEPOINT](#)

## 7.15.171 SAVEPOINT

### 功能描述

SAVEPOINT用于在当前事务里建立一个新的保存点。

保存点是事务中的一个特殊记号，它允许将那些在它建立后执行的命令全部回滚，把事务的状态恢复到保存点所在的时刻。

### 注意事项

- 使用ROLLBACK TO SAVEPOINT回滚到一个保存点。使用RELEASE SAVEPOINT删除一个保存点，但是保留该保存点建立后执行的命令的效果。
- 保存点只能在一个事务块里面建立。在一个事务里面可以定义多个保存点。
- 由于节点故障或者通信故障引起的分布式节点线程或进程退出导致的报错，以及由于COPY FROM操作中源数据与目标表的表结构不一致导致的报错，均不能正常回滚到保存点之前，而是整个事务回滚。
- SQL标准要求，使用savepoint建立一个同名保存点时，需要自动删除前面那个同名保存点。在GaussDB数据库里，我们将保留旧的保存点，但是在回滚或者释放的时候，只使用最近的那个。释放了新的保存点将导致旧的再次成为ROLLBACK TO SAVEPOINT和RELEASE SAVEPOINT可以访问的保存点。除此之外，SAVEPOINT是完全符合SQL标准的。

### 语法格式

```
SAVEPOINT savepoint_name;
```

### 参数说明

savepoint\_name

新建保存点的名称。

### 示例

```
--创建一个新表。  
gaussdb=# CREATE TABLE table1(a int);  
  
--开启事务。  
gaussdb=# START TRANSACTION;  
  
--插入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO table1 VALUES (1);  
  
--建立保存点。  
gaussdb=# SAVEPOINT my_savepoint;  
  
--插入数据。  
gaussdb=# INSERT INTO table1 VALUES (2);  
  
--回滚保存点。
```

```
gaussdb=# ROLLBACK TO SAVEPOINT my_savepoint;

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO table1 VALUES (3);

--提交事务。
gaussdb=# COMMIT;

--查询表的内容，会同时看到1和3,不能看到2，因为2被回滚。
gaussdb=# SELECT * FROM table1;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE table1;

--创建一个新表。
gaussdb=# CREATE TABLE table2(a int);

--开启事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO table2 VALUES (3);

--建立保存点。
gaussdb=# SAVEPOINT my_savepoint;

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO table2 VALUES (4);

--回滚保存点。
gaussdb=# RELEASE SAVEPOINT my_savepoint;

--提交事务。
gaussdb=# COMMIT;

--查询表的内容，会同时看到3和4。
gaussdb=# SELECT * FROM table2;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE table2;
```

## 相关链接

[RELEASE SAVEPOINT](#) , [ROLLBACK TO SAVEPOINT](#)

## 7.15.172 SELECT

### 功能描述

SELECT用于从表或视图中取出数据。

SELECT语句就像叠加在数据库表上的过滤器，利用SQL关键字从数据表中过滤出用户需要的数据。

### 注意事项

- 表的所有者、拥有表SELECT权限的用户或拥有SELECT ANY TABLE权限的用户，有权读取表或视图中数据，系统管理员默认拥有此权限。
- SELECT支持普通表的JOIN，不支持普通表和GDS外表的JOIN。即SELECT语句中不能同时出现普通表和GDS外表。
- 必须对每个在SELECT命令中使用的字段有SELECT权限。

- 使用FOR UPDATE或FOR SHARE还要求UPDATE权限。

## 语法格式

- 查询数据

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ... ] ]
SELECT [ /*+ plan_hint */ ] [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
  { * | { expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] }
  [ FROM from_item [, ...] ]
  [ WHERE condition ]
  [ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
  [ HAVING condition [, ...] ]
  [ WINDOW { window_name AS ( window_definition ) } [, ...] ]
  [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT | MINUS } [ ALL | DISTINCT ] select ]
  [ ORDER BY { expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause ] [ NULLS { FIRST |
LAST } ] } [, ...] ]
  [ LIMIT { [ offset, ] count | ALL } ]
  [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
  [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ]
  [ { FOR { UPDATE | SHARE } [ OF table_name [, ...] ] [ NOWAIT | WAIT N ] } [ ... ] ]
TABLE { ONLY { ( table_name ) | table_name } | table_name [ * ] };
```

### 说明

condition和expression中可以使用targetlist中表达式的别名。

- 只能同一层引用。
- 只能引用targetlist中的别名。
- 只能是后面的表达式引用前面的表达式。
- 不能包含volatile函数。
- 不能包含Window function函数。
- 不支持在JOIN ON条件中引用别名。
- targetlist中有多个要应用的别名则报错。
- 其中子查询with\_query为：
 

```
with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ]
  AS [ [ NOT ] MATERIALIZED ] ( { select | values | insert | update | delete } )
```
- 其中指定查询源from\_item为：
 

```
{ [ ONLY ] table_name [ * ] [ partition_clause ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
  [ TABLESAMPLE sampling_method ( argument [, ...] ) [ REPEATABLE ( seed ) ] ]
  [ ( select ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ]
  [ with_query_name [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ] ]
  [ function_name ( [ argument [, ...] ] ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] | column_definition [, ...] ) ] ]
  [ function_name ( [ argument [, ...] ] ) AS ( column_definition [, ...] ) ]
  [ from_item unpivot_clause
  | from_item pivot_clause
  | from_item [ NATURAL ] join_type from_item [ ON join_condition | USING ( join_column [, ...] ) ] }
```
- 其中group子句为：
 

```
( )
  | expression
  | ( expression [, ...] )
  | ROLLUP ( { expression | ( expression [, ...] ) } [, ...] )
  | CUBE ( { expression | ( expression [, ...] ) } [, ...] )
  | GROUPING SETS ( grouping_element [, ...] )
```
- 其中指定分区partition\_clause为：
 

```
PARTITION { ( partition_name ) |
  FOR ( partition_value [, ...] ) }
```

### 说明

指定分区只适合普通表。

- 其中设置排序方式 `nlssort_expression_clause` 为：  
`NLSSORT ( column_name, ' NLS_SORT = { SCHINESE_PINYIN_M | generic_m_ci } ' )`  
其中，第二个参数可选 `generic_m_ci`，仅支持纯英文不区分大小写排序。
- 简化版查询语法，功能相当于 `select * from table_name`。  
`TABLE { ONLY {(table_name)| table_name} | table_name [ * ]};`

## 参数说明

- **WITH [ RECURSIVE ] with\_query [, ...]**  
用于声明一个或多个可以在主查询中通过名称引用的子查询，相当于临时表。这种子查询语句结构称为CTE（Common Table Expression）结构，应用这种结构时，执行计划中将存在CTE SCAN的内容。  
如果声明了RECURSIVE，那么允许SELECT子查询通过名称引用它自己。  
其中 `with_query` 的详细格式为：`with_query_name [ ( column_name [, ...] ) ] AS [ [ NOT ] MATERIALIZED ] ( {select | values | insert | update | delete} )`
  - `with_query_name` 指定子查询生成的结果集名称，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。
  - `column_name` 指定子查询结果集中显示的列名。
  - 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。
  - RECURSIVE只能出现在WITH后面，多个CTE的情况下，只需要在第一个CTE处声明RECURSIVE。
  - 用户可以使用MATERIALIZED / NOT MATERIALIZED对CTE进行修饰。对于Stream计划，目前仅支持内联执行一种方式，此时该语法不生效。
    - 如果声明为MATERIALIZED，WITH查询将被物化，生成一个子查询结果集的拷贝，在引用处直接查询该拷贝，因此WITH子查询无法和主干SELECT语句进行联合优化（如谓词下推、等价类传递等），对于此类场景可以使用NOT MATERIALIZED进行修饰，如果WITH查询语义上可以作为子查询内联执行，则可以进行上述优化。
    - 如果用户没有显示声明物化属性则遵守以下规则：如果CTE只在所属SELECT主干中被引用一次，且语义上支持内联执行，则会被改写为子查询内联执行，否则以CTE Scan的方式物化执行。
- **plan\_hint子句**  
以 `/*+ */` 的形式在SELECT关键字后，用于对SELECT对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节[使用Plan Hint进行调优](#)。每条语句中只有第一个 `/*+ plan_hint */` 注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。
- **ALL**  
声明返回所有符合条件的行，是默认行为，可以省略该关键字。
- **DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ]**  
从SELECT的结果集中删除所有重复的行，使结果集中的每行都是唯一的。  
`ON ( expression [, ...] )` 只保留那些在给定的表达式上运算出相同结果的行集中的第一行。

### 须知

DISTINCT ON表达式是使用与ORDER BY相同的规则进行解释的。除非使用了ORDER BY来保证需要的行首先出现，否则，“第一行”是不可预测的。

- **SELECT列表**

指定查询表中列名，可以是部分列或者是全部（使用通配符\*表示）。

通过使用子句AS output\_name可以为输出字段取个别名，这个别名通常用于输出字段的显示。支持关键字name、value和type作为列别名。

列名可以用下面几种形式表达：

- 手动输入列名，多个列之间用英文逗号(,)分隔。
- 可以是FROM子句里面计算出来的字段。

- **FROM子句**

为SELECT声明一个或者多个源表。

FROM子句涉及的元素如下所示。

- table\_name  
表名或视图名，名称前可加上模式名，如：schema\_name.table\_name。

 **说明**

支持使用DATABASE LINK方式对远端表、同义词进行操作，使用方式详情请见 [DATABASE LINK](#)。

- alias  
给表或复杂的表引用起一个临时的表别名，以便被其余的查询引用。  
别名用于缩写或者在自连接中消除歧义。如果提供了别名，它就会完全代替表的实际名称。

---

**须知**

当为JOIN产生的表joined\_table指定别名时，如果joined\_table被()包裹，即(joined\_table)，非保留关键字UNPIVOT和PIVOT不允许作为别名使用。

- TABLESAMPLE *sampling\_method* ( *argument* [, ...] ) [ REPEATABLE ( *seed* ) ]

*table\_name*之后的TABLESAMPLE子句表示应该用指定的*sampling\_method*来检索表中行的子集。

可选的REPEATABLE子句指定一个用于产生采样方法中随机数的种子数。种子值可以是任何非空常量值。如果查询时表没有被更改，指定相同种子和*argument*值的两个查询将会选择该表相同的采样。但是不同的种子值通常会产生不同的采样。如果没有给出REPEATABLE，则会基于一个系统产生的种子为每一个查询选择一个新的随机采样。

- TIMECAPSULE { TIMESTAMP | CSN } expression

查询指定CSN点或者指定时间点表的内容。

目前不支持闪回查询的表：系统表、DFS表、全局临时表、本地临时表、UNLOGGED表、视图、序列表、hashbucket表、共享表、继承表。

- TIMECAPSULE TIMESTAMP  
关键字，闪回查询的标识，根据date日期，闪回查找指定时间点的结果集。date日期必须是一个过去有效的时间戳。
- TIMECAPSULE CSN  
关键字，闪回查询的标识，根据表的CSN闪回查询指定CSN点的结果集。其中CSN可从gs\_txn\_snapshot记录的snpcsn号查得。

 说明

- 闪回查询不能跨越影响表结构或物理存储的语句，否则会报错。即闪回点和当前点之间，如果执行过修改表结构或影响物理存储的语句（TRUNCATE、DDL、DCL、VACUUM FULL），则闪回失败。
  - 闪回查询不支持索引查询，闪回查询仅支持seqScan进行全表扫描。
  - 闪回点过旧时，因闪回版本被回收等导致无法获取旧版本会导致闪回失败，报错：Restore point too old。
  - 通过时间方式指定闪回点，闪回数据和实际时间点最多偏差为3秒。
  - 对表执行TRUNCATE之后，再进行闪回查询或者闪回表操作。通过时间点进行的闪回操作会报错：Snapshot too old。通过CSN进行的闪回操作会找不到数据，或者报错：Snapshot too old。
  - GTM-Free场景各节点使用本地csn，没有全局统一csn号，暂不支持使用CSN方式进行闪回操作。
- column\_alias  
列别名。
  - PARTITION  
查询分区表的某个分区的数据。
  - partition\_name  
分区名。
  - partition\_value  
指定的分区键值。在创建分区表时，如果指定了多个分区键，可以通过PARTITION FOR子句指定的这一组分区键的值，唯一确定一个分区。
  - subquery  
FROM子句中可以出现子查询，创建一个临时表保存子查询的输出。
  - with\_query\_name  
WITH子句同样可以作为FROM子句的源，可以通过WITH查询的名称对其进行引用。
  - function\_name  
函数名称。函数调用也可以出现在FROM子句中。
  - join\_type  
有5种类型，如下所示。
    - [ INNER ] JOIN  
一个JOIN子句组合两个FROM项。可使用圆括弧以决定嵌套的顺序。如果没有圆括弧，JOIN从左向右嵌套。  
在任何情况下，JOIN都比逗号分隔的FROM项绑定得更紧。
    - LEFT [ OUTER ] JOIN  
返回笛卡尔积中所有符合连接条件的行，再加上左表中通过连接条件没有匹配到右表行的那些行。这样，左边的行将扩展为生成表的全长，方法是在那些右表对应的字段位置填上NULL。请注意，只在计算匹配的时候，才使用JOIN子句的条件，外层的条件是在计算完毕之后施加的。
    - RIGHT [ OUTER ] JOIN  
返回所有内连接的结果行，加上每个不匹配的右边行（左边用NULL扩展）。

这只是一个符号上的方便，因为总是可以把它转换成一个LEFT OUTER JOIN，只要把左边和右边的输入互换位置即可。

- FULL [ OUTER ] JOIN

返回所有内连接的结果行，加上每个不匹配的左边行（右边用NULL扩展），再加上每个不匹配的右边行（左边用NULL扩展）。

- CROSS JOIN

CROSS JOIN等效于INNER JOIN ON ( TRUE )，即没有被条件删除的行。这种连接类型只是符号上的方便，因为它们与简单的FROM和WHERE的效果相同。

### 📖 说明

必须为INNER和OUTER连接类型声明一个连接条件，即NATURAL ON, join\_condition, USING (join\_column [, ...]) 之一。但是它们不能出现在CROSS JOIN中。

其中CROSS JOIN和INNER JOIN生成一个简单的笛卡尔积，和在FROM的顶层列出两个项的结果相同。

- ON join\_condition

连接条件，用于限定连接中的哪些行是匹配的。如：ON left\_table.a = right\_table.a。不建议使用int等数值类型作为join\_condition，因为int等数值类型可以隐式转换为bool值（非0值隐式转换为true，0转换为false），可能导致非预期的结果。

- USING(join\_column[, ...])

ON left\_table.a = right\_table.a AND left\_table.b = right\_table.b ... 的简写。要求对应的列必须同名。

- NATURAL

NATURAL是具有相同名称的两个表的所有列的USING列表的简写。

- from item

用于连接的查询源对象的名称。

- unpivot\_clause

unpivot\_clause可将列转置为行，其对应语法格式为：

```
UNPIVOT [ {INCLUDE | EXCLUDE} NULLS ]  
(  
    unpivot_col_clause  
    unpivot_for_clause  
    unpivot_in_clause  
)
```

- {INCLUDE | EXCLUDE} NULLS

该子句用于控制转置后的结果是否包含存在NULL值的行，INCLUDE NULLS将使得结果包含存在NULL值的行，而EXCLUDE NULLS将从结果集中过滤掉这些行数据。如果忽略该子句，unpivot操作默认会从结果集中剔除存在NULL值的行。

- unpivot\_col\_clause为：

```
unpivot_col_element
```

unpivot\_col\_element指定了输出的列名，这些列会保存待转置列的列值。

- unpivot\_col\_element为：

```
{ column | ( column [, column]... ) }
```

unpivot\_col\_element有两种形式：column；( column [, column]... )。

▪ unpivot\_for\_clause为：

```
FOR { unpivot_col_element }
```

unpivot\_for\_clause中的unpivot\_col\_element用于指定输出的列名，这些列会保存待转置列的列名或别名。

▪ unpivot\_in\_clause为：

```
IN ( unpivot_in_element [,unpivot_in_element...] )
```

unpivot\_in\_clause指定了待转置列，这些列的列名和列值将保存在之前指定的输出列中。

unpivot\_in\_element为：

```
{ unpivot_col_element } [ AS { unpivot_alias_element } ]
```

unpivot\_col\_element为指定的待转置列，若采用( column [, column]... )形式指定待转置列，( column [, column]... )中所有的column列名将通过下划线 "\_" 进行拼接，并保存在输出列中。如IN ((col1, col2)) 将会生成列名 "col1\_col2"，并保存在unpivot\_for\_clause指定的输出列中。此外，AS关键字可为待转置列指定别名，一旦指定别名，输出列中将保存别名而不再保存待转置列的列名。

▪ unpivot\_alias\_element为：

```
{ alias | ( alias [, alias]... ) }
```

与unpivot\_col\_element类似，unpivot\_alias\_element也有两种形式。其中，alias为指定的别名。

## 须知

目前unpivot\_clause存在如下约束：

- 仅支持在ORA兼容模式下使用。
- unpivot\_clause子句内不支持与hint配合使用。
- 对于unpivot\_col\_clause，其unpivot\_col\_element指定的输出列数目需与unpivot\_in\_clause中unpivot\_col\_element的列数目相同。
- 对于unpivot\_for\_clause，其unpivot\_col\_element指定的输出列数目需与unpivot\_in\_clause中unpivot\_alias\_element的别名数目相同。
- 对于unpivot\_in\_clause，别名必须为常量，或者可以转换为常量的表达式。
- 对于unpivot\_in\_clause，常量表达式支持的函数只能是不可变（IMMUTABLE）函数。
- 对于unpivot\_in\_clause的所有unpivot\_col\_element而言，如果这些unpivot\_col\_element相同位置的column类型存在差异，则unpivot会尝试进行类型转换，以将这些转置列的列值转换为公共类型。类似地，对于所有unpivot\_alias\_element而言，如果这些unpivot\_alias\_element相同位置的alias类型存在差异，unpivot也会进行类似的类型转换。

例如，假定存在"IN (col1, col2)"形式的unpivot\_in\_clause，其中col1为int类型，而col2为float类型，则unpivot在计算过程中会尝试将col1的列值转为公共类型float。

- pivot\_clause

pivot\_clause可将行转置为列，其对应语法格式为：



```
PIVOT [ XML ]  
( aggregate_function ( expr ) [[AS] alias ]  
  [, aggregate_function ( expr ) [[AS] alias ] ]...  
  pivot_for_clause  
  pivot_in_clause  
)
```

- `aggregate_function ( expr ) [[AS] alias ]`

`aggregate_function`针对给定的表达式进行聚合计算，计算结果将保存在`pivot_in_clause`指定的输出列中。`[AS] alias`（`AS`关键字可省略）可为`aggregate_function`指定别名，别名将以“\_别名”格式附加在`pivot_in_clause`指定的输出列名后。

- `pivot_for_clause`为：

```
FOR { column  
  | ( column [, column]... )  
}
```

`pivot_for_clause`指定了待转置行，`column`表示待转置行的某一列。

- `pivot_in_clause`为：

```
IN ( { { { expr  
  | ( expr [, expr]... )  
  } [ [AS] alias ]  
  }...  
}
```

`pivot_in_clause`指定了输出结果的列名，列名可由一个`expr`或多个`expr`构成，例如，（`expr1, expr2`）。当列名由多个`expr`构成时，这些`expr`将按顺序通过下划线“\_”进行连接，即（`expr1, expr2`）对应的输出列名为“`expr1_expr2`”。除了生成输出列名外，这些`expr`还决定着聚合函数触发时机，当待转置行的行值与这些`expr`的值相同时，`pivot`将进行聚合函数`aggregate_function`的计算，并将计算结果保存在列名由这些`expr`构成的输出列中。假定`expr1`为1，`expr2`为2，对于行“1 2”，`pivot`将进行`aggregate_function`的计算，对于行“1 1”，则不会触发计算。

## 须知

目前`pivot_clause`存在如下约束：

- 仅支持在ORA兼容模式下使用。
- `pivot_clause`子句内不支持与`hint`配合使用。
- 当指定多于一个`aggregate_function`时，最多允许一个`aggregate_function`没有别名，其余`aggregate_function`均需指定别名。
- XML只支持语法不支持功能。
- `pivot_in_clause`中的`expr`可以是常量，或者是可以转换为常量的表达式。若不是一元表达式，则需为`expr`指定别名。
- 对于`pivot_in_clause`中的`expr`，常量表达式支持的函数只能是不可变（`IMMUTABLE`）函数。
- 对于`pivot_in_clause`中的`expr`，当通过`as`为其指定别名时，非保留关键字可作为别名使用，否则不能。
- 当输出列的列名长度超过63时，后续的字符将不会被打印。

- **WHERE子句**

WHERE子句构成一个行选择表达式，用来缩小SELECT查询的范围。condition是返回值为布尔型的任意表达式，任何不满足该条件的行都不会被检索。不建议使用int等数值类型作为condition，因为int等数值类型可以隐式转换为bool值（非0值隐式转换为true，0转换为false），可能导致非预期的结果。

WHERE子句中可以通过指定“(+)”操作符的方法将表的连接关系转换为外连接。但是不建议用户使用这种用法，因为这并不是SQL的标准语法，在做平台迁移的时候可能面临语法兼容性的问题。同时，使用“(+)”有很多限制：

- a. “(+)”只能出现在where子句中。
- b. 如果from子句中已经有指定表连接关系，那么不能再在where子句中使用“(+)”。
- c. “(+)”只能作用在表或者视图的列上，不能作用在表达式上。
- d. 如果表A和表B有多个连接条件，那么必须在所有的连接条件中指定“(+)”，否则“(+)”将不会生效，表连接会转化成内连接，并且不给出任何提示信息。
- e. “(+)”作用的连接条件中的表不能跨查询或者子查询。如果“(+)”作用的表，不在当前查询或者子查询的from子句中，则会报错。如果“(+)”作用的对端的表不存在，则不报错，同时连接关系会转化为内连接。
- f. “(+)”作用的表达式不能直接通过“OR”连接。
- g. 如果“(+)”作用的列是和常量的比较关系，那么这个表达式会成为JOIN条件的一部分。
- h. 同一个表不能对应多个外表。
- i. “(+)”只能出现“比较表达式”，“NOT表达式”，“ANY表达式”，“ALL表达式”，“IN表达式”，“NULLIF表达式”，“IS DISTINCT FROM表达式”，“IS OF”表达式。“(+)”不能出现在其他类型表达式中，并且这些表达式中不允许出现通过“AND”和“OR”连接的表达式。
- j. “(+)”只能转化为左外连接或者右外连接，不能转化为全连接，即不能在一个表达式的两个表上同时指定“(+)”

### 须知

对于WHERE子句的LIKE操作符，当LIKE中要查询特殊字符“%”、“\_”、“\”的时候需要使用反斜杠“\”来进行转义。

### ● GROUP BY子句

将查询结果按某一列或多列的值分组，值相等的为一组。

- CUBE ( { expression | ( expression [ , ... ] ) } [ , ... ] )

CUBE是自动对group by子句中列出的字段进行分组汇总，结果集将包含维度列中各值的所有可能组合，以及与这些维度值组合相匹配的基础行中的聚合值。它会为每个分组返回一行汇总信息，用户可以使用CUBE来产生交叉表值。如在CUBE子句中给出三个表达式（ $n = 3$ ），运算结果为 $2^n = 2^3 = 8$ 组。以 $n$ 个表达式的值分组的行称为常规行，其余的行称为超级聚集行。

- GROUPING SETS ( grouping\_element [ , ... ] )

GROUPING SETS子句是GROUP BY子句的进一步扩展，它可以使用户指定多个GROUP BY选项。这样做可以通过裁剪用户不需要的数据组来提高效率。当用户指定了所需的数据组时，数据库不需要执行完整CUBE或ROLLUP生成的聚合集合。

**须知**

- 如果SELECT列表的表达式中引用了那些没有分组的字段，则会报错，除非使用了聚集函数，因为对于未分组的字段，可能返回多个数值。
- 如果SELECT列表的表达式中引用了常量，则无需在GROUP BY子句中对该常量进行分组，否则会报错。

**● HAVING子句**

与GROUP BY子句配合用来选择特殊的组。HAVING子句将组的一些属性与一个常数值比较，只有满足HAVING子句中的逻辑表达式的组才会被提取出来。

**● WINDOW子句**

一般形式为WINDOW window\_name AS ( window\_definition ) [, ...], window\_name是可以被随后的窗口定义所引用的名称，window\_definition可以是以下的形式：

[ existing\_window\_name ]

[ PARTITION BY expression [, ...] ]

[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS { FIRST | LAST } ] [, ...] ]

[ frame\_clause ]

frame\_clause为窗函数定义一个窗口框架window frame，窗函数（并非所有）依赖于框架，window frame是当前查询行的一组相关行。frame\_clause可以是以下的形式：

[ RANGE | ROWS ] frame\_start

[ RANGE | ROWS ] BETWEEN frame\_start AND frame\_end

frame\_start和frame\_end可以是：

UNBOUNDED PRECEDING

value PRECEDING

CURRENT ROW

value FOLLOWING

UNBOUNDED FOLLOWING

**● UNION子句**

UNION计算多个SELECT语句返回行集合的并集。

UNION子句有如下约束条件：

- 除非声明了ALL子句，否则缺省的UNION结果不包含重复的行。
- 同一个SELECT语句中的多个UNION操作符是从左向右计算的，除非用圆括弧进行了标识。
- FOR UPDATE不能在UNION的结果或输入中声明。

一般表达式：

select\_statement UNION [ALL] select\_statement

- select\_statement可以是任何没有ORDER BY、LIMIT、FOR UPDATE子句的SELECT语句。
- 如果用圆括弧包围，ORDER BY和LIMIT可以附着在子表达式里。

**● INTERSECT子句**

INTERSECT计算多个SELECT语句返回行集合的交集，不含重复的记录。

INTERSECT子句有如下约束条件：

- 同一个SELECT语句中的多个INTERSECT操作符是从左向右计算的，除非用圆括号进行了标识。
- 当对多个SELECT语句的执行结果进行UNION和INTERSECT操作的时候，会优先处理INTERSECT。

一般形式：

```
select_statement INTERSECT select_statement
```

select\_statement可以是任何没有FOR UPDATE子句的SELECT语句。

- **EXCEPT子句**

EXCEPT子句有如下的通用形式：

```
select_statement EXCEPT [ ALL ] select_statement
```

select\_statement是任何没有FOR UPDATE子句的SELECT表达式。

EXCEPT操作符计算存在于左边SELECT语句的输出而不存在于右边SELECT语句输出的行。

EXCEPT的结果不包含任何重复的行，除非声明了ALL选项。使用ALL时，一个在左边表中有m个重复而在右边表中有n个重复的行将在结果中出现 $\max(m-n, 0)$ 次。

除非用圆括号指明顺序，否则同一个SELECT语句中的多个EXCEPT操作符是从左向右计算的。EXCEPT和UNION的绑定级别相同。

目前，不能给EXCEPT的结果或者任何EXCEPT的输入声明FOR UPDATE子句。

- **MINUS子句**

与EXCEPT子句具有相同的功能和用法。

- **ORDER BY子句**

对SELECT语句检索得到的数据进行升序或降序排序。对于ORDER BY表达式中包含多列的情况：

- 首先根据最左边的列进行排序，如果这一列的值相同，则根据下一个表达式进行比较，依此类推。
- 如果对于所有声明的表达式都相同，则按随机顺序返回。
- 在与DISTINCT关键字一起使用的情况下，ORDER BY中排序的列必须包括在SELECT语句所检索的结果集的列中。
- 在与GROUP BY子句一起使用的情况下，ORDER BY中排序的列必须包括在SELECT语句所检索的结果集的列中。

---

**须知**

如果要支持中文拼音排序，需要在初始化数据库时指定编码格式为UTF-8、GB18030、GB18030\_2022或GBK。命令如下：

```
initdb -E UTF8 -D ../data -locale=zh_CN.UTF-8、initdb -E GB18030 -D ../data  
-locale=zh_CN.GB18030、initdb -E GB18030_2022 -D ../data -  
locale=zh_CN.GB18030或initdb -E GBK -D ../data -locale=zh_CN.GBK。
```

- **LIMIT子句**

LIMIT子句由两个独立的子句组成：

```
LIMIT { count | ALL }
```

OFFSET start count声明返回的最大行数，而start声明开始返回行之前忽略的行数。如果两个都指定了，会在开始计算count个返回行之前先跳过start行。

LIMIT子句不支持ROWNUM作为count或者offset。

- **OFFSET子句**

SQL: 2008开始提出一种不同的语法:

OFFSET start { ROW | ROWS }

start声明开始返回行之前忽略的行数。

- **FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY**

如果不指定count，默认值为1，FETCH子句限定返回查询结果从第一行开始的总行数。

- **FOR UPDATE子句**

FOR UPDATE子句将对SELECT检索出来的行进行加锁。这样避免它们在当前事务结束前被其他事务修改或者删除，即其他企图UPDATE、DELETE、SELECT FOR UPDATE这些行的事务将被阻塞，直到当前事务结束。

为了避免操作等待其他事务提交，可使用NOWAIT选项，如果被选择的行不能立即被锁住，执行SELECT FOR UPDATE NOWAIT将会立即汇报一个错误，而不是等待；WAIT N选项，如果被选择的行不能立即被锁住，等待N秒（其中，N为int类型，取值范围：0 <= N <= 2147483），N秒内获取锁则正常执行，否则报错。

FOR SHARE的行为类似，只是它在每个检索出来的行上要求一个共享锁，而不是一个排他锁。一个共享锁阻塞其它事务执行UPDATE、DELETE、SELECT，不阻塞SELECT FOR SHARE。

如果在FOR UPDATE或FOR SHARE中明确指定了表名称，则只有这些指定的表被锁定，其他在SELECT中使用的表将不会被锁定。否则，将锁定该命令中所有使用的表。

如果FOR UPDATE或FOR SHARE应用于一个视图或者子查询，它同样将锁定所有该视图或子查询中使用到的表。

多个FOR UPDATE和FOR SHARE子句可以用于为不同的表指定不同的锁定模式。

如果一个表中同时出现（或隐含同时出现）在FOR UPDATE和FOR SHARE子句中，则按照FOR UPDATE处理。类似的，如果影响一个表的任意子句中出现了NOWAIT，该表将按照NOWAIT处理。

**须知**

- 对于for update/share，执行计划不能下推的SQL，直接返回报错信息；对于执行计划可以下推的，下推到DN执行。
- 对投影列或者where条件中存在rownum的查询不支持for update/share。
- 对于子查询是stream计划的for update/share语句，不支持加锁的同一行被并发更新。
- 对于order by for update/share语句，stream计划的sort算子和lockrow算子执行顺序与其他计划有所差别，stream计划是先执行lock再执行sort，其他计划是先执行sort再执行lock。原因是因为stream计划如果数据不在当前DN，需要重分布数据，回到数据的原始DN去加锁。由于重分布后数据会变得无序，所以最后还要加sort算子。如果先sort后lock，这样会导致原本有序的数据重新变得无序，这时sort就无意义了，可以消除此sort算子。最终计划的执行顺序就由原本的sort -> lock -> sort变为了lock -> sort。
- 对于for update/share语句并发场景，业界有使用加order by对数据进行排序的方式来避免死锁，这种做法对于分布式来说是不可行的，因为DN的加锁顺序不能通过order by保证。另外加order by会造成性能开销，所以不建议加order by去解决死锁问题。

**• NLS\_SORT**

指定某字段按照特殊方式排序。目前仅支持中文拼音格式排序和不区分大小写排序。如果要支持此排序方式，在创建数据库时需要指定编码格式为“UTF8”、“GB18030”、“GB18030\_2022”或“GBK”；如果指定为其他编码，如SQL\_ASCII，则可能报错或者排序无效。

取值范围：

- SCHINESE\_PINYIN\_M，按照中文拼音排序。
- generic\_m\_ci，不区分大小写排序（可选，仅支持纯英文不区分大小写排序）。

**• PARTITION子句**

查询某个分区表中相应分区的数据。

**示例**

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason values(3,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 1'),
(10,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 2'),(4,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 3'),
(10,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 4'),(10,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 5'),
(20,'AAAAAAAACAAAAAAA','N%reason 6'),(30,'AAAAAAAACAAAAAAA','W%reason 7');

--先通过子查询得到一张临时表temp_t，然后查询表temp_t中的所有数据。
gaussdb=# WITH temp_t(name,isdba) AS (SELECT username,usesuper FROM pg_user) SELECT * FROM
temp_t;

--查询tpcds.reason表的所有r_reason_sk记录，且去除重复。
gaussdb=# SELECT DISTINCT(r_reason_sk) FROM tpcds.reason;
```

```
--LIMIT子句示例：获取表中一条记录。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason LIMIT 1;

--查询所有记录，且按字母升序排列。
gaussdb=# SELECT r_reason_desc FROM tpcds.reason ORDER BY r_reason_desc;

--通过表别名，从pg_user和pg_user_status这两张表中获取数据。
gaussdb=# SELECT a.username,b.locktime FROM pg_user a,pg_user_status b WHERE a.usesysid=b.rolid;

--FULL JOIN子句示例：将pg_user和pg_user_status这两张表的数据进行全连接显示，即数据的合集。
gaussdb=# SELECT a.username,b.locktime,a.usesuper FROM pg_user a FULL JOIN pg_user_status b on
a.usesysid=b.rolid;

--GROUP BY子句示例：根据查询条件过滤，并对结果进行分组。
gaussdb=# SELECT r_reason_id,AVG(r_reason_sk) FROM tpcds.reason GROUP BY r_reason_id HAVING
AVG(r_reason_sk) > 25;

--GROUP BY CUBE子句示例：根据查询条件过滤，并对结果进行分组汇总。
gaussdb=# SELECT r_reason_id,AVG(r_reason_sk) FROM tpcds.reason GROUP BY
CUBE(r_reason_id,r_reason_sk);

--GROUP BY GROUPING SETS子句示例:根据查询条件过滤，并对结果进行分组汇总。
gaussdb=# SELECT r_reason_id,AVG(r_reason_sk) FROM tpcds.reason GROUP BY GROUPING
SETS((r_reason_id,r_reason_sk),r_reason_sk);

--UNION子句示例：将表tpcds.reason里r_reason_desc字段中的内容以W开头和以N开头的进行合并。
gaussdb=# SELECT r_reason_sk, tpcds.reason.r_reason_desc
FROM tpcds.reason
WHERE tpcds.reason.r_reason_desc LIKE 'W%'
UNION
SELECT r_reason_sk, tpcds.reason.r_reason_desc
FROM tpcds.reason
WHERE tpcds.reason.r_reason_desc LIKE 'N%';

--NLS_SORT子句示例：中文拼音排序。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason ORDER BY NLSORT( r_reason_desc, 'NLS_SORT =
SCHINESE_PINYIN_M');

--不区分大小写排序（可选，仅支持纯英文不区分大小写排序）：
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason ORDER BY NLSORT( r_reason_desc, 'NLS_SORT = generic_m_ci');

--创建分区表tpcds.reason_p
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_p
(
r_reason_sk integer,
r_reason_id character(16),
r_reason_desc character(100)
)
PARTITION BY RANGE (r_reason_sk)
(
partition P_05_BEFORE values less than (05),
partition P_15 values less than (15),
partition P_25 values less than (25),
partition P_35 values less than (35),
partition P_45_AFTER values less than (MAXVALUE)
)
;

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason_p values(3,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 1'),
(10,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 2'),(4,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 3'),
(10,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 4'),(10,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 5'),
(20,'AAAAAAAACAAAAAAA','reason 6'),(30,'AAAAAAAACAAAAAAA','reason 7');

--PARTITION子句示例：从tpcds.reason_p的表分区P_05_BEFORE中获取数据。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason_p PARTITION (P_05_BEFORE);
r_reason_sk | r_reason_id | r_reason_desc
```

```
-----+-----+-----
      3 | AAAAAAAAABAAAAAAAA | reason 1
      4 | AAAAAAAAABAAAAAAAA | reason 3
(2 rows)

--GROUP BY子句示例：按r_reason_id分组统计tpcds.reason_p表中的记录数。
gaussdb=# SELECT COUNT(*),r_reason_id FROM tpcds.reason_p GROUP BY r_reason_id;
count | r_reason_id
-----+-----
      2 | AAAAAAAACAAAAAAAA
      5 | AAAAAAAAABAAAAAAAA
(2 rows)

--GROUP BY CUBE子句示例：根据查询条件过滤，并对查询结果分组汇总。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason GROUP BY CUBE (r_reason_id,r_reason_sk,r_reason_desc);

--GROUP BY GROUPING SETS子句示例：根据查询条件过滤，并对查询结果分组汇总。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason GROUP BY GROUPING SETS
((r_reason_id,r_reason_sk),r_reason_desc);

--HAVING子句示例：按r_reason_id分组统计tpcds.reason_p表中的记录，并只显示r_reason_id个数大于2的信息。
gaussdb=# SELECT COUNT(*) c,r_reason_id FROM tpcds.reason_p GROUP BY r_reason_id HAVING c>2;
c | r_reason_id
-----+-----
  5 | AAAAAAAAABAAAAAAAA
(1 row)

--IN子句示例：按r_reason_id分组统计tpcds.reason_p表中的r_reason_id个数，并只显示r_reason_id值为
AAAAAAAABAAAAAAAA或AAAAAADAAAAAAAA的个数。
gaussdb=# SELECT COUNT(*),r_reason_id FROM tpcds.reason_p GROUP BY r_reason_id HAVING r_reason_id
IN('AAAAAAAABAAAAAAAA','AAAAAADAAAAAAAA');
count | r_reason_id
-----+-----
      5 | AAAAAAAAABAAAAAAAA
(1 row)

--INTERSECT子句示例：查询r_reason_id等于AAAAAAAABAAAAAAAA，并且r_reason_sk小于5的信息。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason_p WHERE r_reason_id='AAAAAAAABAAAAAAAA' INTERSECT SELECT
* FROM tpcds.reason_p WHERE r_reason_sk<5;
r_reason_sk | r_reason_id | r_reason_desc
-----+-----+-----
      4 | AAAAAAAAABAAAAAAAA | reason 3
      3 | AAAAAAAAABAAAAAAAA | reason 1
(2 rows)

--EXCEPT子句示例：查询r_reason_id等于AAAAAAAABAAAAAAAA，并且去除r_reason_sk小于4的信息。
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason_p WHERE r_reason_id='AAAAAAAABAAAAAAAA' EXCEPT SELECT *
FROM tpcds.reason_p WHERE r_reason_sk<4;
r_reason_sk | r_reason_id | r_reason_desc
-----+-----+-----
     10 | AAAAAAAAABAAAAAAAA | reason 5
     10 | AAAAAAAAABAAAAAAAA | reason 4
      4 | AAAAAAAAABAAAAAAAA | reason 3
     10 | AAAAAAAAABAAAAAAAA | reason 2
(4 rows)

--通过在where子句中指定"(+)"来实现左连接。
gaussdb=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
t1.sr_customer_sk = t2.c_customer_sk(+)
order by 1 desc limit 1;
sr_item_sk | c_customer_id
-----+-----
    18000 |
(1 row)

--通过在where子句中指定"(+)"来实现右连接。
gaussdb=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
t1.sr_customer_sk(+) = t2.c_customer_sk
```



```
order by 1 desc limit 1;
sr_item_sk | c_customer_id
-----+-----
          | AAAAAAAAJNGEBAAA
(1 row)

--通过在where子句中指定"(")来实现左连接，并且增加连接条件。
gaussdb=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
t1.sr_customer_sk = t2.c_customer_sk(+) and t2.c_customer_sk(+) < 1 order by 1 limit 1;
sr_item_sk | c_customer_id
-----+-----
          1 |
(1 row)

--不支持在where子句中指定"(")的同时使用内层嵌套AND/OR的表达式。
gaussdb=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
not(t1.sr_customer_sk = t2.c_customer_sk(+) and t2.c_customer_sk(+) < 1);
ERROR: Operator "(") can not be used in nesting expression.
LINE 1: ...tomer_id from store_returns t1, customer t2 where not(t1.sr...
                                     ^

--where子句在不支持表达式宏指定"(")会报错。
gaussdb=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
(t1.sr_customer_sk = t2.c_customer_sk(+))::bool;
ERROR: Operator "(") can only be used in common expression.

--where子句在表达式的两边都指定"(")会报错。
gaussdb=# select t1.sr_item_sk ,t2.c_customer_id from store_returns t1, customer t2 where
t1.sr_customer_sk(+) = t2.c_customer_sk(+);
ERROR: Operator "(") can't be specified on more than one relation in one join condition
HINT: "t1", "t2"...are specified Operator "(") in one condition.

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_p;

--WITH RECURSIVE查询示例：计算从1到100的累加值。
gaussdb=# WITH RECURSIVE t1(a) as (
select 100
),
t(n) AS (
VALUES (1)
UNION ALL
SELECT n+1 FROM t WHERE n < (select max(a) from t1)
)
SELECT sum(n) FROM t;
sum
-----
5050
(1 row)

--UNPIVOT子句示例：将表p1的math列和phy列转置为 ( class, score ) 行
gaussdb=# CREATE TABLE p1(id int, math int, phy int);
gaussdb=# INSERT INTO p1 values(1,20,30);
gaussdb=# INSERT INTO p1 values(2,30,40);
gaussdb=# INSERT INTO p1 values(3,40,50);
gaussdb=# SELECT * FROM p1;
id | math | phy
-----+-----
 1 |  20 |  30
 2 |  30 |  40
 3 |  40 |  50
(3 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM p1 UNPIVOT(score FOR class IN(math, phy));
id | class | score
-----+-----
 1 | MATH |  20
 1 | PHY  |  30
 2 | MATH |  30
 2 | PHY  |  40
```

```
3 | MATH | 40
3 | PHY | 50
(6 rows)

--PIVOT子句示例：将表p2的 ( class, score ) 行转置为'MATH'列和 'PHY'列
gaussdb=# CREATE TABLE p2(id int, class varchar(10), score int);
gaussdb=# INSERT INTO p2 SELECT * FROM p1 UNPIVOT(score FOR class IN(math, phy));
gaussdb=# SELECT * FROM p2;
id | class | score
-----+-----+-----
1 | MATH | 20
1 | PHY | 30
2 | MATH | 30
2 | PHY | 40
3 | MATH | 40
3 | PHY | 50
(6 rows)

gaussdb=# SELECT * FROM p2 PIVOT(max(score) FOR class IN ('MATH', 'PHY'));
id | 'MATH' | 'PHY'
-----+-----+-----
1 | 20 | 30
3 | 40 | 50
2 | 30 | 40
(3 rows)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE p1, p2, tpcds.reason;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 7.15.173 SELECT INTO

### 功能描述

SELECT INTO用于根据查询结果创建一个新表，并且将查询到的数据插入到新表中。

数据并不返回给客户端，这一点和普通的SELECT不同。新表的字段具有和SELECT的输出字段相同的名称和数据类型。

### 注意事项

CREATE TABLE AS的作用和SELECT INTO类似，且提供了SELECT INTO所提供功能的超集。建议使用CREATE TABLE AS语法替代SELECT INTO，因为SELECT INTO不能在存储过程中使用。

### 语法格式

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
    { * | {expression [ [ AS ] output_name ] [, ...] } }
INTO [ UNLOGGED ] [ TABLE ] new_table
    [ FROM from_item [, ...] ]
    [ WHERE condition ]
    [ GROUP BY expression [, ...] ]
    [ HAVING condition [, ...] ]
    [ WINDOW {window_name AS ( window_definition )} [, ...] ]
    [ { UNION | INTERSECT | EXCEPT | MINUS } [ ALL | DISTINCT ] select ]
    [ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause ] [ NULLS { FIRST |
LAST } ] } [, ...] ]
    [ LIMIT { count | ALL } ]
    [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
    [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ]
    [ {FOR { UPDATE | SHARE } [ OF table_name [, ...] ] [ NOWAIT | WAIT N]} [, ...] ];
```

## 参数说明

- **new\_table**  
new\_table指定新建表的名称。
- **UNLOGGED**  
指定表为非日志表。非日志表中写入的数据不会被写入到预写日志中，比普通表快很多。但是，非日志表在冲突或异常关机后会被自动删截，非日志表中的内容也不会被复制到备用服务器中，在该类表中创建的索引也不会被自动记录。
  - 使用场景：非日志表不能保证数据的安全性，用户应该在确保数据已经做好备份的前提下使用，例如系统升级时进行数据的备份。
  - 故障处理：当异常关机等操作导致非日志表上的索引发生数据丢失时，用户应该对发生错误的索引进行重建。

### 说明

SELECT INTO的其它参数可参考SELECT的[参数说明](#)。

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason(
  r_reason_sk   integer,
  r_reason_id   character(16),
  r_reason_desc character(100)
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason values(1,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 1'),
(2,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 2'),(3,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 3'),
(4,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 4'),(4,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 5'),
(4,'AAAAAAAACAAAAAAA','reason 6'),(5,'AAAAAAAACAAAAAAA','reason 7');

--将tpcds.reason表中r_reason_sk小于5的值加入到新建表中。
gaussdb=# SELECT * INTO tpcds.reason_t1 FROM tpcds.reason WHERE r_reason_sk < 5;
INSERT 0 6

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t1, tpcds.reason;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

### SELECT

## 优化建议

- **DATABASE**  
不建议在事务中reindex database。
- **SYSTEM**  
不建议在事务中reindex系统表。

## 7.15.174 SET

### 功能描述

用于修改运行时配置参数。

### 注意事项


大多数运行时参数都可以用SET在运行时设置，但有些则在服务运行过程中或会话开始之后不能修改。

### 语法格式

- 设置所处的时区。  
`SET [ SESSION | LOCAL ] TIME ZONE { timezone | LOCAL | DEFAULT };`
- 设置所属的模式。  
`SET [ SESSION | LOCAL ]  
{CURRENT_SCHEMA { TO | = } { schema | DEFAULT }  
| SCHEMA 'schema'};`
- 设置客户端编码集。  
`SET [ SESSION | LOCAL ] NAMES encoding_name;`
- 设置XML的解析方式。  
`SET [ SESSION | LOCAL ] XML OPTION { DOCUMENT | CONTENT };`
- 设置其他运行时参数。  
`SET [ LOCAL | SESSION ]  
{ {config_parameter { { TO | = } { value | DEFAULT }  
| FROM CURRENT }}};`

### 参数说明

- **SESSION**  
声明的参数只对当前会话起作用。如果SESSION和LOCAL都没出现，则SESSION为缺省值。  
如果在事务中执行了此命令，命令的产生影响将在事务回滚之后消失。如果该事务已提交，影响将持续到会话的结束，除非被另外一个SET命令重置参数。
- **LOCAL**  
声明的参数只在当前事务中有效。在COMMIT或ROLLBACK之后，会话级别的设置将再次生效。  
不论事务是否提交，此命令的影响只持续到当前事务结束。一个特例是：在一个事务里面，即有SET命令，又有SET LOCAL命令，且SET LOCAL在SET后面，则在事务结束之前，SET LOCAL命令会起作用，但事务提交之后，则是SET命令会生效。
- **TIME ZONE timezone**  
用于指定当前会话的本地时区。  
取值范围：有效的本地时区。该选项对应的运行时参数名称为TimeZone，DEFAULT缺省值为PRC。
- **CURRENT\_SCHEMA schema**  
CURRENT\_SCHEMA用于指定当前的模式。  
取值范围：已存在模式名称。

- **SCHEMA schema**  
同CURRENT\_SCHEMA。此处的schema是个字符串。  
例如：set schema 'public';
- **NAMES encoding\_name**  
用于设置客户端的字符编码。等价于set client\_encoding to encoding\_name。  
取值范围：有效的字符编码。该选项对应的运行时参数名称为client\_encoding，默认编码为UTF8。
- **XML OPTION option**  
用于设置XML的解析方式。  
取值范围：CONTENT（缺省）、DOCUMENT
- **config\_parameter**  
可设置的运行时参数的名称。可用的运行时参数可以使用SHOW ALL命令查看。  
 **说明**  
部分通过SHOW ALL查看的参数不能通过SET设置。如max\_datanodes。
- **value**  
config\_parameter的新值。可以声明为字符串常量、标识符、数字，或者逗号分隔的列表。DEFAULT用于把这些参数设置为它们的缺省值。

## 示例

```
--设置模式搜索路径。  
gaussdb=# SET search_path TO tpeds, public;  
  
--把日期时间风格设置为传统的 POSTGRES 风格(日在月前)。  
gaussdb=# SET datestyle TO postgres;
```

## 相关链接

[RESET](#)，[SHOW](#)

## 7.15.175 SET CONSTRAINTS

### 功能描述

SET CONSTRAINTS设置当前事务检查行为的约束条件。

IMMEDIATE约束是在每条语句后面进行检查。DEFERRED约束一直到事务提交时才检查。每个约束都有自己的模式。

从创建约束条件开始，一个约束总是设定为DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED，DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE，NOT DEFERRABLE三个特性之一。第三种总是IMMEDIATE，并且不会受SET CONSTRAINTS影响。前两种以指定的方式启动每个事务，但是其行为可以在事务里用SET CONSTRAINTS改变。

带着一个约束名列表的SET CONSTRAINTS改变这些约束的模式（都必须是可推迟的）。如果有多个约束匹配某个名称，则所有都会被影响。SET CONSTRAINTS ALL改变所有可推迟约束的模式。

当SET CONSTRAINTS把一个约束从DEFERRED改成IMMEDIATE的时候，新模式反作用式地起作用：任何将在事务结束准备进行的数据修改都将在SET CONSTRAINTS的时

候执行检查。如果违反了任何约束，SET CONSTRAINTS都会失败（并且不会修改约束模式）。因此，SET CONSTRAINTS可以用于强制在事务中某一点进行约束检查。

检查和唯一约束总是不可推迟的。

## 注意事项

SET CONSTRAINTS只在当前事务里设置约束的行为。因此，如果用户在事务块之外（START TRANSACTION/COMMIT对）执行这个命令，它将没有任何作用。

## 语法格式

```
SET CONSTRAINTS { ALL | { name } [, ...] } { DEFERRED | IMMEDIATE };
```

## 参数说明

- **name**  
约束名。  
取值范围：已存在的约束名。可以在系统表pg\_constraint中查到。
- **ALL**  
所有约束。
- **DEFERRED**  
约束一直到事务提交时才检查。
- **IMMEDIATE**  
约束在每条语句后进行检查。

## 示例

```
--设置所有约束在事务提交时检查。  
gaussdb=# SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED;
```

## 7.15.176 SET ROLE

### 功能描述

设置当前会话的当前用户标识符。

### 注意事项

- 当前会话的用户必须是指定的rolename角色的成员，但三权分立关闭时，系统管理员可以选择任何角色。
- 使用这条命令，它可能会增加一个用户的权限，也可能会限制一个用户的权限。如果会话用户的角色有INHERITS属性，则它自动拥有它能SET ROLE变成的角色的所有权限；在这种情况下，SET ROLE实际上是删除了所有直接赋予会话用户的权限，以及它的所属角色的权限，只剩下指定角色的权限。另一方面，如果会话用户的角色有NOINHERITS属性，SET ROLE删除直接赋予会话用户的权限，而获取指定角色的权限。

### 语法格式

- 设置当前会话的当前用户标识符。  
SET [ SESSION | LOCAL ] ROLE role\_name PASSWORD 'password';

- 重置当前用户标识为当前会话用户标识符。  
RESET ROLE;

## 参数说明

- **SESSION**  
声明这个命令只对当前会话起作用，此参数为缺省值。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **LOCALE**  
声明该命令只在当前事务中有效。
- **role\_name**  
角色名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **password**  
角色的密码。要求符合密码的命名规则。

### 说明

使用密文密码限制如下：

- 管理员用户不能使用密文密码切换到其他管理员用户，只能向权限更低用户切换。  
使用密文密码通常用于gs\_dump、gs\_dumpall导出场景，其他场景不建议直接使用密文密码。
- **RESET ROLE**  
用于重置当前用户标识。

## 示例

```
--创建角色paul。
gaussdb=# CREATE ROLE paul IDENTIFIED BY '*****';

--设置当前用户为paul。
gaussdb=# SET ROLE paul PASSWORD '*****';

--查看当前会话用户，当前用户。
gaussdb=> SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;

--重置当前用户。
gaussdb=> RESET ROLE;

--删除用户。
gaussdb=# DROP USER paul;
```

## 7.15.177 SET SESSION AUTHORIZATION

### 功能描述

把当前会话里的会话用户标识和当前用户标识都设置为指定的用户。

### 注意事项

只有在初始会话用户有系统管理员权限的时候，会话用户标识符才能改变。否则，只有在指定了被认证的用户名的情况下，系统才接受该命令。

## 语法格式

- 为当前会话设置会话用户标识符和当前用户标识符。  
`SET [ SESSION | LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION role_name PASSWORD 'password';`
- 重置会话和当前用户标识符为初始认证的用户名。  
`{SET [ SESSION | LOCAL ] SESSION AUTHORIZATION DEFAULT  
| RESET SESSION AUTHORIZATION};`

## 参数说明

- **SESSION**  
声明这个命令只对当前会话起作用。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **LOCALE**  
声明该命令只在当前事务中有效。
- **role\_name**  
用户名。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **password**  
角色的密码。要求符合密码的命名规则。

### 说明

使用密文密码限制如下：

- 管理员用户不能使用密文密码切换到其他管理员用户，只能向权限更低用户切换。  
使用密文密码通常用于gs\_dump、gs\_dumpall导出场景，其他场景不建议直接使用密文密码。
- **DEFAULT**  
重置会话和当前用户标识符为初始认证的用户名。

## 示例

```
--创建角色paul。
gaussdb=# CREATE ROLE paul IDENTIFIED BY '*****';

--设置当前用户为paul。
gaussdb=# SET SESSION AUTHORIZATION paul password '*****';

--查看当前会话用户，当前用户。
gaussdb=> SELECT SESSION_USER, CURRENT_USER;

--重置当前用户。
gaussdb=> RESET SESSION AUTHORIZATION;

--删除用户。
gaussdb=# DROP USER paul;
```

## 相关参考

### SET ROLE



## 7.15.178 SET TRANSACTION

### 功能描述

为事务设置特性。事务特性包括事务隔离级别、事务访问模式(读/写或者只读)。可以设置当前事务的特性 ( LOCAL)，也可以设置会话的默认事务特性(SESSION)。

### 注意事项

设置当前事务特性需要在事务中执行 ( 即执行SET TRANSACTION之前需要执行START TRANSACTION或者BEGIN )，否则设置不生效。

### 语法格式

设置事务的隔离级别、读写模式。

```
{ SET [ LOCAL | SESSION ] TRANSACTION|SET SESSION CHARACTERISTICS AS TRANSACTION }  
{ ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }  
| { READ WRITE | READ ONLY } };
```

### 参数说明

- **LOCAL**  
声明该命令只在当前事务中有效。
- **SESSION**  
声明这个命令只对当前会话起作用。
- **ISOLATION LEVEL**  
指定事务隔离级别，该参数决定当一个事务中存在其他并发运行事务时能够看到什么数据。

#### 说明

- 在事务中第一个数据修改语句 ( INSERT, DELETE, UPDATE, FETCH, COPY ) 执行之后，当前事务的隔离级别就不能再次设置。

取值范围：

- **READ COMMITTED**：读已提交隔离级别，只能读到已经提交的数据，而不会读到未提交的数据。这是缺省值。
- **REPEATABLE READ**：可重复读隔离级别，仅仅能看到事务开始之前提交的数据，不能看到未提交的数据，以及在事务执行期间由其它并发事务提交的修改。
- **SERIALIZABLE**：GaussDB目前功能上不支持此隔离级别，等价于 REPEATABLE READ。
- **READ WRITE | READ ONLY**  
指定事务访问模式 ( 读/写或者只读 )。

#### 说明

会话的默认事务特性的访问模式只能在启动数据库时或者通过发送HUP信号进行设置。

### 示例

```
--开启一个事务，设置事务的隔离级别为READ COMMITTED，访问模式为READ ONLY。  
gaussdb=# START TRANSACTION;
```

```
gaussdb=# SET LOCAL TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ ONLY;  
gaussdb=# COMMIT;
```

## 7.15.179 SHOW

### 功能描述

SHOW将显示当前运行时参数的数值。

### 注意事项

无。

### 语法格式

```
SHOW  
{  
  [VARIABLES LIKE] configuration_parameter |  
  CURRENT_SCHEMA |  
  TIME_ZONE |  
  TRANSACTION ISOLATION LEVEL |  
  SESSION AUTHORIZATION |  
  ALL  
};
```

### 参数说明

显示变量的参数请参见RESET的[参数说明](#)。

### 示例

```
--显示 timezone 参数值。  
gaussdb=# SHOW timezone;  
  
--显示所有参数。  
gaussdb=# SHOW ALL;  
  
--显示参数名中包含” var”的所有参数  
gaussdb=# SHOW VARIABLES LIKE var;
```

### 相关链接

[SET](#), [RESET](#)

## 7.15.180 SHUTDOWN

### 功能描述

SHUTDOWN将关闭当前连接的数据库节点。

### 注意事项

仅拥有管理员权限的用户可以运行此命令。

### 语法格式

```
SHUTDOWN  
{
```

```
|  
fast |  
immediate  
};
```

## 参数说明

- ""  
不指定关闭模式，默认为fast。
- **fast**  
不等待客户端中断连接，将所有活跃事务回滚并且强制断开客户端，然后关闭数据库节点。
- **immediate**  
强行关闭，在下次重新启动的时候将导致故障恢复。

## 示例

```
--关闭当前数据库节点。  
gaussdb=# SHUTDOWN;  
  
--使用fast模式关闭当前数据库节点。  
gaussdb=# SHUTDOWN FAST;
```

## 7.15.181 START TRANSACTION

### 功能描述

通过START TRANSACTION启动事务。如果声明了隔离级别、读写模式，那么新事务就使用这些特性，类似执行了[SET TRANSACTION](#)。

### 注意事项

无。

### 语法规式

格式一：START TRANSACTION格式

```
START TRANSACTION  
[  
  {  
    ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }  
    | { READ WRITE | READ ONLY }  
  } [...]  
];
```

格式二：BEGIN格式

```
BEGIN [ WORK | TRANSACTION ]  
[  
  {  
    ISOLATION LEVEL { READ COMMITTED | SERIALIZABLE | REPEATABLE READ }  
    | { READ WRITE | READ ONLY }  
  } [...]  
];
```

## 参数说明

- **WORK | TRANSACTION**

BEGIN格式中的可选关键字，没有实际作用。

- **ISOLATION LEVEL**

指定事务隔离级别，它决定当一个事务中存在其他并发运行事务时它能够看到什么数据。

### 说明

在事务中第一个数据修改语句（INSERT，DELETE，UPDATE，FETCH，COPY）执行之后，事务隔离级别就不能再次设置。

取值范围：

- READ COMMITTED：读已提交隔离级别，只能读到已经提交的数据，而不会读到未提交的数据。这是缺省值。
- REPEATABLE READ：可重复读隔离级别，仅仅看到事务开始之前提交的数据，它不能看到未提交的数据，以及在事务执行期间由其它并发事务提交的修改。
- SERIALIZABLE：GaussDB目前功能上不支持此隔离级别，等价于 REPEATABLE READ。

- **READ WRITE | READ ONLY**

指定事务访问模式（读/写或者只读）。

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason (c1 int, c2 int);

--以默认方式启动事务。
gaussdb=# START TRANSACTION;
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason;
gaussdb=# END;

--以默认方式启动事务。
gaussdb=# BEGIN;
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason;
gaussdb=# END;

--以隔离级别为READ COMMITTED，读/写方式启动事务。
gaussdb=# START TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED READ WRITE;
gaussdb=# SELECT * FROM tpcds.reason;
gaussdb=# COMMIT;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 相关链接

[COMMIT | END, ROLLBACK, SET TRANSACTION](#)

## 7.15.182 TIMECAPSULE TABLE

### 功能描述

在人为操作或应用程序错误时，使用TIMECAPSULE TABLE语句恢复可将表恢复到一个早期状态。

表可以闪回到过去的时间点，这依赖于系统中保存的旧版本数据。此外GaussDB数据库不能恢复到通过DDL操作改变了表结构的早期状态。

### 注意事项

- TIMECAPSULE TABLE语句的用法主要分为两大类：闪回旧版本数据和从回收站中闪回。
  - TO TIMECAPSULE和TO CSN能够将表闪回到过去的某个版本。
  - 回收站记录了DROP和TRUNCATE的对象数据。TO BEFORE DROP和TO BEFORE TRUNCATE就是从回收站中闪回。
- 不支持闪回表的对象类型：系统表、DFS表、全局临时表、本地临时表、UNLOGGED表、序列表、hashbucket表、密态表。
- 闪回点和当前点之间，执行过修改表结构或影响物理存储的语句（DDL、DCL、VACUUM FULL），闪回失败。
- 执行闪回删除需要用户具有如下权限：用户必须具有垃圾对象所在schema的create和usage权限，并且用户必须是schema的所有者或者是垃圾对象的所有者。  
执行闪回TRUNCATE需要用户具有如下权限：用户必须具有垃圾对象所在schema的create和usage权限，并且用户必须是schema的所有者或者是垃圾对象的所有者，另外用户必须具有垃圾对象的TRUNCATE权限。
- 不适用闪回drop/truncate功能的场景或表：
  - 回收站关闭场景：enable\_recyclebin = off。
  - 系统处于维护态（xc\_maintenance\_mode = on）或升级场景。
  - 多对象删除场景：DROP/TRUNCATE TABLE命令同时指定多个对象。
  - 系统表、DFS表、全局临时表、本地临时表、UNLOGGED表、序列表、hashbucket表。
  - 如果表依赖的对象为外部对象，则采用物理删除，不将表放入回收站。

### 前提条件

- 开启enable\_recyclebin参数，启用回收站，参数使用请联系管理员处理。
- recyclebin\_retention\_time参数用于设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理，参数使用请联系管理员处理。

### 语法格式

```
TIMECAPSULE TABLE [schema_name.]table_name TO { CSN expr | TIMESTAMP expr | BEFORE { DROP [RENAME TO table_name] | TRUNCATE } }
```

### 参数说明

- **schema\_name**  
指定模式包含的表。如果缺省，则为当前模式。

- **table\_name**  
指定表名。
- **TO CSN**  
指定要返回表的时间点对应的事务提交序列号（CSN）。expr必须计算一个数字，代表有效的CSN。  
说明：GTM-Free场景各节点使用本地CSN，没有全局统一CSN号，暂不支持使用TO CSN方式进行闪回操作。
- **TO TIMESTAMP**  
指定要返回表的时间点对应的时间戳。expr必须计算一个过去有效的时间戳（使用TO\_TIMESTAMP函数将字符串转换为时间类型）。表将被闪回到指定时间戳大约3秒内的时间点。  
说明：闪回点过旧时，因旧版本被回收导致无法获取旧版本，会导致闪回失败并报错：Restore point too old。
- **TO BEFORE DROP**  
使用这个子句检索回收站中已删除的表及其子对象。  
你可以指定原始用户指定的表的名称，或对对象删除时数据库分配的系统生成名称。
  - 回收站中系统生成的对象名称是唯一的。因此，如果指定系统生成名称，那么数据库检索指定的对象。使用“select \* from gs\_recyclebin;”语句查看回收站中的内容。
  - 如果指定了用户指定的名称，且如果回收站中包含多个该名称的对象，然后数据库检索回收站中最近移动的对象。如果想要检索更早版本的表，你可以这样做：
    - 指定你想要检索的表的系统生成名称。
    - 执行TIMECAPSULE TABLE ... TO BEFORE DROP语句，直到你要检索的表。
  - 恢复DROP表时，只恢复基表名，其他子对象名均保持回收站对象名。用户可根据需要，执行DDL命令手工调整子对象名。
  - 回收站对象不支持DML、DCL、DDL等写操作，不支持DQL查询操作（后续支持）。
  - recyclebin\_retention\_time配置参数用于设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理。
- **RENAME TO**  
为从回收站中检索的表指定一个新名称。
- **TRUNCATE**  
闪回到TRUNCATE之前。

## 示例

```
-- 创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

-- 删除表tpcds.reason_t2
DROP TABLE IF EXISTS tpcds.reason_t2;
-- 创建表tpcds.reason_t2
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_t2
(
  r_reason_sk integer,
```

```
r_reason_id character(16),
r_reason_desc character(100)
)with(storage_type = ustore);
--向表tpcds.reason_t2中插入记录
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason_t2 VALUES (1, 'AA', 'reason1'),(2, 'AB', 'reason2'),(3, 'AC', 'reason3');
INSERT 0 3
--清空tpcds.reason_t2表中的数据
gaussdb=# TRUNCATE TABLE tpcds.reason_t2;
--查询tpcds.reason_t2表中的数据
gaussdb=# select * from tpcds.reason_t2;
 r_reason_sk | r_reason_id | r_reason_desc
-----+-----+-----
(0 rows)
--执行闪回TRUNCATE
gaussdb=# TIMECAPSULE TABLE tpcds.reason_t2 to BEFORE TRUNCATE;
gaussdb=# select * from tpcds.reason_t2;
 r_reason_sk | r_reason_id | r_reason_desc
-----+-----+-----
1 | AA | reason1
2 | AB | reason2
3 | AC | reason3
(3 rows)
--删除表tpcds.reason_t2
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t2;
--执行闪回DROP
gaussdb=# TIMECAPSULE TABLE tpcds.reason_t2 to BEFORE DROP;
TimeCapsule Table
-- 清空回收站，删除SCHEMA。
gaussdb=# PURGE RECYCLEBIN;
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 7.15.183 TRUNCATE

### 功能描述

清理表数据，TRUNCATE快速地从表中删除所有行。

它在目标表上进行无条件的DELETE有同样的效果，但由于TRUNCATE不做表扫描，因而快得多。在大表上操作效果更明显。

### 注意事项

- TRUNCATE TABLE在功能上与不带WHERE子句DELETE语句相同：二者均删除表中的全部行。
- TRUNCATE TABLE比DELETE速度快且使用系统和事务日志资源少：
  - DELETE语句每次删除一行，并在事务日志中为所删除每行记录一项。
  - TRUNCATE TABLE通过释放存储表数据所用数据页来删除数据，并且只在事务日志中记录页的释放。
- TRUNCATE，DELETE，DROP三者的差异如下：
  - TRUNCATE TABLE，删除内容，释放空间，但不删除定义。
  - DELETE TABLE，删除内容，不删除定义，不释放空间。
  - DROP TABLE，删除内容和定义，释放空间。

### 语法规式

- 清理表数据。

```
TRUNCATE [ TABLE ] [ ONLY ] {table_name [ * ] [, ... ]  
  [ CONTINUE IDENTITY ] [ CASCADE | RESTRICT ] [ PURGE ]};
```

- 清理表分区的数据。

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] { [ ONLY ] table_name  
  | table_name *  
  | ONLY ( table_name ) }  
  TRUNCATE PARTITION { partition_name  
  | FOR ( partition_value [, ...] ) } [ UPDATE GLOBAL INDEX ];
```

## 参数说明

- **ONLY**  
如果声明ONLY，只有指定的表会被清空。如果没有声明ONLY，这个表以及其所有子表（若有）会被清空。
- **table\_name**  
目标表的名称（可以有模式修饰）。  
取值范围：已存在的表名。
- **CONTINUE IDENTITY**  
不改变序列的值。这是缺省值。
- **CASCADE | RESTRICT**
  - CASCADE：级联清空所有由于CASCADE而被添加到组中的表。
  - RESTRICT（缺省值）：如果其他表在该表上有外键引用则拒绝清空（分布式场景暂不支持）。
- **PURGE**  
默认将表数据放入回收站中，PURGE直接清理。
- **partition\_name**  
目标分区表的分区名。  
取值范围：已存在的分区名。
- **partition\_value**  
指定的分区键值。  
通过PARTITION FOR子句指定的这一组值，可以唯一确定一个分区。  
取值范围：需要进行删除数据分区的分区键的取值范围。

### 须知

使用PARTITION FOR子句时，partition\_value所在的整个分区会被清空。

- **UPDATE GLOBAL INDEX**  
如果使用该参数，则会更新分区表上的所有全局索引，以确保使用全局索引可以查询出正确的数据。  
如果不使用该参数，则分区表上的所有全局索引将会失效。

## 示例

```
--创建SCHEMA。  
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;
```



```
--创建表tpcds.reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason values(1,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 1'),
(5,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 2'),(15,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 3'),
(25,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 4'),(35,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 5'),
(45,'AAAAAAAACAAAAAAAA','reason 6'),(55,'AAAAAAAACAAAAAAAA','reason 7');

--创建表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_t1 AS TABLE tpcds.reason;

--清空表tpcds.reason_t1。
gaussdb=# TRUNCATE TABLE tpcds.reason_t1;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_t1;
--创建分区表。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason_p
(
  r_reason_sk integer,
  r_reason_id character(16),
  r_reason_desc character(100)
)PARTITION BY RANGE (r_reason_sk)
(
  partition p_05_before values less than (05),
  partition p_15 values less than (15),
  partition p_25 values less than (25),
  partition p_35 values less than (35),
  partition p_45_after values less than (MAXVALUE)
);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason_p SELECT * FROM tpcds.reason;

--清空分区p_05_before。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.reason_p TRUNCATE PARTITION p_05_before;

--清空分区p_15。
gaussdb=# ALTER TABLE tpcds.reason_p TRUNCATE PARTITION for (13);

--清空分区表。
gaussdb=# TRUNCATE TABLE tpcds.reason_p;

--删除表tpcds.reason_p。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason_p;

--删除表tpcds.reason。
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason;

--删除SCHEMA。
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 7.15.184 UPDATE

### 功能描述

更新表中的数据。UPDATE修改满足条件的所有行中指定的字段值，WHERE子句声明条件，SET子句指定的字段会被修改，没有出现的字段则保持它们的原值。

## 注意事项

- 表的所有者、拥有表UPDATE权限的用户或拥有UPDATE ANY TABLE权限的用户，有权更新表中的数据，系统管理员默认拥有此权限。
- Update..... Limit row\_count 仅支持执行计划下推的部分场景(不支持复制表)，前置条件是过滤条件需要包含等值分布列，且过滤条件相对简单，避免使用强制类型转换。如果执行失败，请简化过滤条件。
- 对expression或condition条件里涉及到的任何表要有SELECT权限。
- 不允许对表的分布列 ( distribute column ) 进行修改。
- 对于子查询是stream计划的UPDATE语句，不支持并发更新同一行。
- 不支持用户通过update系统表的方式将数据库编码更改为GB18030\_2022字符集或将GB18030\_2022字符集数据库更改为其他字符编码，进行更改数据库字符编码的操作会导致存量数据和部分操作异常。若需更改数据库的字符集编码，应当遵循切库流程，进行相关的数据迁移操作。

## 语法格式

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ... ]  
UPDATE [/*+ plan_hint */] [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]  
SET {column_name = { expression | DEFAULT }  
    | ( column_name [, ... ] = { ( { expression | DEFAULT } [, ... ] ) | sub_query }[, ... ]  
    [ FROM from_list ] [ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]  
    [ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] [ LIMIT row_count ]  
    [ RETURNING {*  
        | {output_expression [ [ AS ] output_name } [, ... ] }];
```

where sub\_query can be:

```
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ... ] ) ] ]  
{ * | {expression [ [ AS ] output_name } [, ... ] }  
[ FROM from_item [, ... ] ]  
[ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]  
[ GROUP BY grouping_element [, ... ] ]  
[ HAVING condition [, ... ] ]  
[ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause ] [ NULLS { FIRST |  
LAST } } [, ... ] ]  
[ LIMIT { [offset,] count | ALL } ]
```

## 参数说明

- **WITH [ RECURSIVE ] with\_query [, ...]**  
用于声明一个或多个可以在主查询中通过名称引用的子查询，相当于临时表。这种子查询语句结构称为CTE ( Common Table Expression ) 结构，应用这种结构时，执行计划中将存在CTE SCAN的内容。  
如果声明了RECURSIVE，那么允许SELECT子查询通过名称引用它自己。  
其中with\_query的详细格式为：with\_query\_name [ ( column\_name [, ... ] ) ] AS [ [ NOT ] MATERIALIZED ] ( {select | values | insert | update | delete} )
  - with\_query\_name指定子查询生成的结果集名称，在查询中可使用该名称访问子查询的结果集。
  - column\_name指定子查询结果集中显示的列名。
  - 每个子查询可以是SELECT，VALUES，INSERT，UPDATE或DELETE语句。
  - 用户可以使用MATERIALIZED / NOT MATERIALIZED对CTE进行修饰。
    - 如果声明为MATERIALIZED，WITH查询将被物化，生成一个子查询结果集的拷贝，在引用处直接查询该拷贝，因此WITH子查询无法和主干SELECT语句进行联合优化（如谓词下推、等价类传递等），对于此类场

景可以使用NOT MATERIALIZED进行修饰，如果WITH查询语义上可以作为子查询内联执行，则可以进行上述优化。

- 如果用户没有显示声明物化属性则遵守以下规则：如果CTE只在所属SELECT主干中被引用一次，且语义上支持内联执行，则会被改写为子查询内联执行，否则以CTE Scan的方式物化执行。

- **plan\_hint子句**

以/\*+ \*/的形式在UPDATE关键字后，用于对UPDATE对应的语句块生成的计划进行hint调优，详细用法请参见章节[使用Plan Hint进行调优](#)。每条语句中只有第一个/\*+ plan\_hint \*/注释块会作为hint生效，里面可以写多条hint。

- **table\_name**

要更新的表名，可以使用模式修饰。

取值范围：已存在的表名称。

 **说明**

支持使用DATABASE LINK方式对远端表进行操作，使用方式详情请见[DATABASE LINK](#)。

- **alias**

目标表的别名。

取值范围：字符串，符合[标识符命名规范](#)。

- **column\_name**

要修改的字段名。

支持使用目标表的别名加字段名来引用这个字段。例如：

```
UPDATE foo AS f SET f.col_name = namecol';
```

取值范围：已存在的字段名。

- **expression**

赋给字段的值或表达式。

- **DEFAULT**

用对应字段的缺省值填充该字段。

如果没有缺省值，则为NULL。

- **sub\_query**

子查询。

使用同一数据库里其他表的信息来更新一个表可以使用子查询的方法。其中SELECT子句具体介绍请参考[SELECT](#)。

在update单列时，支持使用order by子句与limit子句；而在update多列时，则不支持使用order by子句与limit子句。

- **from\_list**

一个表的表达式列表，允许在WHERE条件里使用其他表的字段。与在一个SELECT语句的FROM子句里声明表列表类似。

---

**须知**

目标表不能出现在from\_list里，除非在使用一个自连接（此时它必须以from\_list的别名出现）。

---

- **condition**  
一个返回Boolean类型结果的表达式。只有这个表达式返回true的行才会被更新。不建议使用int等数值类型作为condition，因为int等数值类型可以隐式转换为bool值（非0值隐式转换为true，0转换为false），可能导致非预期的结果。
- **WHERE CURRENT OF cursor\_name**  
当cursor指向表的某一行时，可以使用此语法更新cursor当前指向的行。  
cursor\_name：指定游标的名称。

#### 须知

- MySQL兼容模式的数据库不支持使用此语法。
  - 此语法仅支持普通表，不支持分区表，不支持Hash Bucket表。
  - 仅支持在存储过程中使用。
  - 不支持与其他WHERE条件组合使用。
  - 不支持与WITH、USING、ORDER BY、FROM组合使用。
  - cursor对应的SELECT语句必须声明为FOR UPDATE。
  - cursor对应的SELECT语句仅支持单表，不支持LIMIT/OFFSET，不支持带有子查询、子链接。
  - 存储过程中声明为FOR UPDATE的cursor，在commit/rollback后，将无法再次使用。
  - 若cursor指向的行已经不存在，在ORA兼容性模式下将报错指定的行不存在（仅UPDATE时报错，DELETE不报错），其他兼容模式下不报错。
- 
- ORDER BY子句  
关键字详见[SELECT](#)章节介绍。
  - LIMIT子句  
关键字详见[SELECT](#)章节介绍。
  - **output\_expression**  
在所有需要更新的行都被更新之后，UPDATE命令用于计算返回值的表达式。  
取值范围：使用任何table以及FROM中列出的表的字段。\*表示返回所有字段。
  - **output\_name**  
字段的返回名称。

## 示例

```
--创建表student1。
gaussdb=# CREATE TABLE student1
(
  stuno  int,
  classno int
)
DISTRIBUTE BY hash(stuno);

--插入数据。
gaussdb=# INSERT INTO student1 VALUES(1,1);
gaussdb=# INSERT INTO student1 VALUES(2,2);
gaussdb=# INSERT INTO student1 VALUES(3,3);
```

```
--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM student1;

--直接更新所有记录的值。
gaussdb=# UPDATE student1 SET classno = classno*2;

--查看数据。
gaussdb=# SELECT * FROM student1;

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE student1;

--WHERE CURRENT OF cursor_name用例
gaussdb=# create table t1(c1 int, c2 varchar2); -- 创建表
gaussdb=# insert into t1 values(generate_series(1,1000),'abcd'); -- 插入数据

gaussdb=# declare
gaussdb=# cursor cur1 is select * from t1 where c1 = 1 for update;
gaussdb=# va t1%rowtype;
gaussdb=# begin
gaussdb$# open cur1;
gaussdb$# fetch cur1 into va;
gaussdb$# update t1 set c2 = c2 || c2 where current of cur1; -- 使用WHERE CURRENT OF cursor_name更新数据
gaussdb$# close cur1;
gaussdb$# commit;
gaussdb$# end;
gaussdb$# /

gaussdb=# select * from t1 where c1 = 1; -- 查询数据
```

## 7.15.185 VACUUM

### 功能描述

VACUUM回收表或B-Tree索引中已经删除的行所占据的存储空间。在一般的数据库操作里，那些已经DELETE的行并没有从它们所属的表中物理删除；在完成VACUUM之前它们仍然存在。因此有必要周期地运行VACUUM，特别是在经常更新的表上。

### 注意事项

- 如果没有参数，VACUUM处理当前数据库里用户拥有相应权限的每个表。如果参数指定了一个表，VACUUM只处理指定的那个表。
- 要对一个表进行VACUUM操作，通常用户必须是表的所有者或者被授予了指定表VACUUM权限的用户，默认系统管理员有该权限。数据库的所有者允许对数据库中除了共享目录以外的所有表进行VACUUM操作（该限制意味着只有系统管理员才能真正对一个数据库进行VACUUM操作）。VACUUM命令会跳过那些用户没有权限的表进行垃圾回收操作。
- VACUUM不能在事务块内执行。
- 建议生产数据库经常清理（至少每晚一次），以保证不断地删除失效的行。尤其是在增删了大量记录之后，对受影响的表执行VACUUM ANALYZE命令是一个很好的习惯。这样将更新系统目录为最近的更改，并且允许查询优化器在规划用户查询时有更好的选择。
- 不建议日常使用FULL选项，但是可以在特殊情况下使用。例如在用户删除了一个表的大部分行之后，希望从物理上缩小该表以减少磁盘空间占用。VACUUM FULL通常要比单纯的VACUUM收缩更多的表尺寸。FULL选项并不清理索引，所以推荐周期性的运行REINDEX命令。如果执行此命令后所占用物理空间无变化（未减少），请确认是否有其他活跃事务（删除数据事务开始之前开始的事务，

并在VACUUM FULL执行前未结束)存在,如果有等其他活跃事务退出进行重试。

- VACUUM会导致I/O流量的大幅增加,这可能会影响其他活动会话的性能。因此,有时候会建议使用基于开销的VACUUM延迟特性。
- 如果指定了VERBOSE选项, VACUUM将打印处理过程中的信息,以表明当前正在处理的表。各种有关当前表的统计信息也会打印出来。
- 当含有带括号的选项列表时,选项可以以任何顺序写入。如果没有括号,则选项必须按语法显示的顺序给出。
- VACUUM和VACUUM FULL时,会根据参数vacuum\_defer\_cleanup\_age延迟清理行存表记录,即不会立即清理刚刚删除的元组。
- VACUUM ANALYZE先执行一个VACUUM操作,然后给每个选定的表执行一个ANALYZE。对于日常维护脚本而言,这是一个很方便的组合。
- 简单的VACUUM(不带FULL选项)只是简单地回收空间并且令其可以再次使用。这种形式的命令可以和对表的普通读写并发操作,因为没有请求排他锁。VACUUM FULL执行更广泛的处理,包括跨块移动行,以便把表压缩到最少的磁盘块数目里。这种形式要慢许多并且在处理的时候需要在表上施加一个排他锁。
- 如果没有打开xc\_maintenance\_mode参数,那么VACUUM FULL会跳过所有系统表。
- 执行DELETE后立即执行VACUUM FULL命令不会回收空间。执行DELETE后再执行1000个非SELECT事务,或者等待1s后再执行1个事务,之后再执行VACUUM FULL命令空间才会回收。
- VACUUM FULL期间会对表加排他锁,不建议在业务高峰期运行VACUUM FULL,否则会导致等锁时间过长或者死锁。
- 为保证性能和统计信息的准确性,避免vacuum analyze、autoanalyze、手动analyze等涉及analyze的命令同时执行或执行过于频繁。

## 语法格式

- 回收空间并更新统计信息,对关键字顺序无要求。  
`VACUUM [ ( ( { FULL | FREEZE | VERBOSE | {ANALYZE | ANALYSE } } [,...] ) )  
[ table_name [ (column_name [, ...] ) ] [ PARTITION ( partition_name ) ] ];`
- 仅回收空间,不更新统计信息。  
`VACUUM [ FULL [COMPACT] ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] [ table_name [ PARTITION  
( partition_name ) ] ];`
- 回收空间并更新统计信息,且对关键字顺序有要求。  
`VACUUM [ FULL ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] { ANALYZE | ANALYSE } [ VERBOSE ]  
[ table_name [ (column_name [, ...] ) ] [ PARTITION ( partition_name ) ] ];`

## 参数说明

- **FULL**  
选择“FULL”清理,这样可以恢复更多的空间,但是需要耗时更多,并且在表上施加了排他锁。

### 说明

使用FULL参数会导致统计信息丢失,如果需要收集统计信息,请在VACUUM FULL语句中加上analyze关键字。

- **FREEZE**  
指定FREEZE相当于执行VACUUM时将vacuum\_freeze\_min\_age参数设为0。

- **VERBOSE**  
为每个表打印一份详细的清理工作报告。
- **ANALYZE | ANALYSE**  
更新用于优化器的统计信息，以决定执行查询的最有效方法。
- **table\_name**  
要清理的表的名称（可以有模式修饰）。  
取值范围：要清理的表的名称。缺省时为当前数据库中的所有表。
- **column\_name**  
要分析的具体的字段名称，需要配合analyze选项使用。  
取值范围：要分析的具体的字段名称。缺省时为所有字段。

#### 说明

由于VACUUM ANALYZE语句的机制是依次执行VACUUM和ANALYZE，因此当column\_name错误时存在VACUUM执行成功但ANALYZE执行失败的情况，对于分区表，则会出现对某个分区成功VACUUM之后ANALYZE失败的情况。

- **PARTITION**  
COMPACT和PARTITION参数不能同时使用。
- **partition\_name**  
要清理的表的分区名称。缺省时为所有分区。

## 示例

```
--创建SCHEMA。
gaussdb=# CREATE SCHEMA tpcds;

--创建表tpcds.reason。
gaussdb=# CREATE TABLE tpcds.reason(
  r_reason_sk   integer,
  r_reason_id   character(16),
  r_reason_desc character(100)
);

--向表中插入多条记录。
gaussdb=# INSERT INTO tpcds.reason values(1,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 1'),
(2,'AAAAAAAAABAAAAAAA','reason 2');

--在表tpcds.reason上创建索引。
gaussdb=# CREATE UNIQUE INDEX ds_reason_index1 ON tpcds.reason(r_reason_sk);

--对带索引的表tpcds.reason执行VACUUM操作。
gaussdb=# VACUUM (VERBOSE, ANALYZE) tpcds.reason;

--删除索引。
gaussdb=# DROP INDEX ds_reason_index1 CASCADE;
gaussdb=# DROP TABLE tpcds.reason;
gaussdb=# DROP SCHEMA tpcds CASCADE;
```

## 优化建议

- vacuum
  - VACUUM不能在事务块内执行。
  - 建议生产数据库经常清理（至少每晚一次），以保证不断地删除失效的行。尤其是在增删了大量记录后，对相关表执行VACUUM ANALYZE命令。

- 不建议日常使用FULL选项，但是可以在特殊情况下使用。例如，一个例子就是在用户删除了一个表的大部分行之后，希望从物理上缩小该表以减少磁盘空间占用。

## 7.15.186 VALUES

### 功能描述

根据给定的值表达式计算一个或一组行的值。它通常用于在一个较大的命令内生成一个“常数表”。

### 注意事项

- 应当避免使用VALUES返回数量非常大的结果行，否则可能会遭遇内存耗尽或者性能低下。出现在INSERT中的VALUES是一个特殊情况，因为目标字段类型可以从INSERT的目标表获知，并不需要通过扫描VALUES列表来推测，所以在此情况下可以处理非常大的结果行。
- 如果指定了多行，那么每一行都必须拥有相同的元素个数。

### 语法格式

```
VALUES {( expression [, ...] )} [, ...]  
  [ ORDER BY { sort_expression [ ASC | DESC | USING operator ] } [, ...] ]  
  [ LIMIT { count | ALL } ]  
  [ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]  
  [ FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY ];
```

### 参数说明

- **expression**  
用于计算或插入结果表指定地点的常量或者表达式。  
在一个出现在INSERT顶层的VALUES列表中，expression可以被DEFAULT替换以表示插入目的字段的缺省值。除此以外，当VALUES出现在其他场合的时候是不能使用DEFAULT的。
- **sort\_expression**  
一个表示如何排序结果行的表达式或者整数常量。
- **ASC**  
指定按照升序排列。
- **DESC**  
指定按照降序排列。
- **operator**  
一个排序操作符。
- **count**  
返回的最大行数。
- **OFFSET start { ROW | ROWS }**  
声明返回的最大行数，而start声明开始返回行之前忽略的行数。
- **FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } ONLY**  
FETCH子句限定返回查询结果从第一行开始的总行数，count的缺省值为1。



## 示例

请参见INSERT的[示例](#)。

## 7.15.187 ALTER RESOURCE POOL ( 实验室特性 )

### 功能描述

修改一个资源池，指定其他控制组。

### 注意事项

只要用户对当前数据库有ALTER权限，就可以修改资源池。

### 语法格式

```
ALTER RESOURCE POOL pool_name  
  WITH ({MEM_PERCENT= pct | CONTROL_GROUP="group_name" | ACTIVE_STATEMENTS=stmt |  
  MAX_DOP = dop | MEMORY_LIMIT='memory_size' | io_limits=io_limits | io_priority='io_priority'}[, ... ]);
```

### 参数说明

- **pool\_name**  
资源池名称。  
资源池名称为已创建的资源池。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。
- **group\_name**  
控制组名称。

#### 说明

- 设置控制组名称时，语法可以使用双引号，也可以使用单引号。
- group\_name对大小写敏感。
- 不指定group\_name时，默认指定的字符串为 "Medium"，代表指定DefaultClass控制组的"Medium" Timeshare控制组。
- 若数据库管理员指定自定义Class组下的Workload控制组，如control\_group的字符串为："class1:workload1"；代表此资源池指定到class1控制组下的workload1控制组。也可同时指定Workload控制组的层次，如control\_group的字符串为："class1:workload1:1"。
- 若数据库用户指定Timeshare控制组代表的字符串，即"Rush"、"High"、"Medium"或"Low"其中一种，如control\_group的字符串为"High"；代表资源池指定到DefaultClass控制组下的"High" Timeshare控制组。
- 多租户场景下，组资源池关联的控制组为class级别，业务资源池关联Workload控制组。且不允许在各种资源池间相互切换。

取值范围：已创建的控制组。

- **stmt**  
资源池语句执行的最大并发数量。  
取值范围：数值型，-1~2147483647，-1表示不限制并发数
- **dop**  
资源池最大并发度，语句执行时能够创建的最多线程数量。  
取值范围：数值型，1~2147483647。

- **memory\_size**  
资源池最大使用内存。  
取值范围：字符串，内容范围1KB~2047GB，单位大小写敏感
- **mem\_percent**  
资源池可用内存占全部内存或者组用户内存使用的比例。  
在多租户场景下，组用户和业务用户的mem\_percent范围为1-100的整数，默认为20。  
在普通场景下，普通用户的mem\_percent范围为0-100的整数，默认值为0。

#### 📖 说明

mem\_percent和memory\_limit同时指定时，只有mem\_percent起作用。

- **io\_limits**  
资源池每秒可触发IO次数上限。  
以万次为单位计数。  
取值范围：数值型，0-2147483647
- **io\_priority**  
IO利用率高达90%时，重消耗IO作业进行IO资源管控时关联的优先级等级。  
包括三档可选：Low、Medium和High。不控制时可设置为None，默认为None。  
取值范围：枚举型，可选项为：None，Low、Medium和High。

#### 📖 说明

io\_limits和io\_priority的设置都仅对复杂作业有效。包括批量导入（INSERT INTO SELECT, COPY FROM, CREATE TABLE AS等），单DN数据量大约超过500MB的复杂查询和VACUUM FULL等操作。

## 示例

本示例假定用户已成功创建自定义的class1控制组及其下属的Low、wg1、wg2 三个Workload控制组。

```
--创建一个资源池。
gaussdb=# CREATE RESOURCE POOL pool1;

--更新一个资源池，其控制组指定为"DefaultClass"组下属的"High" Timeshare Workload控制组。
gaussdb=# ALTER RESOURCE POOL pool1 WITH (CONTROL_GROUP="High");

--更新一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"Low" Timeshare Workload控制组。
gaussdb=# ALTER RESOURCE POOL pool1 WITH (CONTROL_GROUP="class1:Low");

--更新一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"wg1" Workload控制组。
gaussdb=# ALTER RESOURCE POOL pool1 WITH (CONTROL_GROUP="class1:wg1");

--更新一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"wg2" Workload控制组。
gaussdb=# ALTER RESOURCE POOL pool1 WITH (CONTROL_GROUP="class1:wg2:3");
--删除资源池pool1。
gaussdb=# DROP RESOURCE POOL pool1;
```

## 相关链接

[CREATE RESOURCE POOL（实验室特性）](#)，[DROP RESOURCE POOL（实验室特性）](#)

## 7.15.188 CREATE RESOURCE POOL ( 实验室特性 )

### 功能描述

创建一个资源池，并指定此资源池相关联的控制组。

### 注意事项

只要用户对当前数据库有CREATE权限，就可以创建资源池。

### 语法格式

```
CREATE RESOURCE POOL pool_name  
  [WITH ({MEM_PERCENT=pct | CONTROL_GROUP="group_name" | ACTIVE_STATEMENTS=stmt |  
  MAX_DOP = dop | MEMORY_LIMIT='memory_size' | io_limits=io_limits | io_priority='io_priority' |  
  nodegroup="nodegroupname" | is_foreign=boolean }, ... )];
```

### 参数说明

- **pool\_name**

资源池名称。

资源池名称不能和当前数据库里已有的资源池重名。

取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

- **group\_name**

控制组名称。

#### 说明

- 设置控制组名称时，语法可以使用双引号，也可以使用单引号。
- group\_name对大小写敏感。
- 不指定group\_name时，默认指定的字符串为 "Medium"，代表指定DefaultClass控制组的"Medium" Timeshare控制组。
- 若数据库管理员指定自定义Class组下的Workload控制组，如control\_group的字符串为："class1:workload1"；代表此资源池指定到class1控制组下的workload1控制组。也可同时指定Workload控制组的层次，如control\_group的字符串为："class1:workload1:1"。
- 若数据库用户指定Timeshare控制组代表的字符串，即"Rush"、"High"、"Medium"或"Low"其中一种，如control\_group的字符串为"High"；代表资源池指定到DefaultClass控制组下的"High" Timeshare控制组。
- 多租户场景下，组资源池关联的控制组为Class级别，业务资源池关联Workload控制组。且不允许在各种资源池间相互切换。

取值范围：字符串，要符合说明中的规则，其指定已创建的控制组。

- **stmt**

资源池语句执行的最大并发数量。

取值范围：数值型，-1~2147483647。

- **dop**

资源池最大并发度，语句执行时能够创建的最多线程数量。

取值范围：数值型，1~2147483647

- **memory\_size**

资源池最大使用内存。

取值范围：字符串，内容范围1KB~2047GB

- **mem\_percent**

资源池可用内存占全部内存或者组用户内存使用的比例。

在多租户场景下，组用户和业务用户的mem\_percent范围1-100，默认为20。

在普通场景下，普通用户的mem\_percent范围为0-100，默认值为0。

 **说明**

mem\_percent和memory\_limit同时指定时，只有mem\_percent起作用。

- **io\_limits**

资源池每秒可触发IO次数上限。

以万次为单位计数。

- **io\_priority**

IO利用率高达90%时，重消耗IO作业进行IO资源管控时关联的优先级等级。

包括三档可选：Low、Medium和High。不控制时可设置为None。默认为None。

 **说明**

io\_limits和io\_priority的设置都仅对复杂作业有效。包括批量导入（INSERT INTO SELECT, COPY FROM, CREATE TABLE AS等），单DN数据量大约超过500MB的复杂查询和VACUUM FULL等操作。

## 示例

本示例假定用户已预先成功创建控制组。若需创建控制组请联系管理员处理。

```
--创建一个默认资源池，其控制组为"DefaultClass"组下属的"Medium" Timeshare Workload控制组。
gaussdb=# CREATE RESOURCE POOL pool1;

-- 创建一个资源池，其控制组指定为"DefaultClass"组下属的"High" Timeshare Workload控制组。
gaussdb=# CREATE RESOURCE POOL pool2 WITH (CONTROL_GROUP="High");

-- 创建一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"Low" Timeshare Workload控制组。
gaussdb=# CREATE RESOURCE POOL pool3 WITH (CONTROL_GROUP="class1:Low");

-- 创建一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"wg1" Workload控制组。
gaussdb=# CREATE RESOURCE POOL pool4 WITH (CONTROL_GROUP="class1:wg1");

-- 创建一个资源池，其控制组指定为"class1"组下属的"wg2" Workload控制组。
gaussdb=# CREATE RESOURCE POOL pool5 WITH (CONTROL_GROUP="class1:wg2:3");

--删除资源池。
gaussdb=# DROP RESOURCE POOL pool1;
gaussdb=# DROP RESOURCE POOL pool2;
gaussdb=# DROP RESOURCE POOL pool3;
gaussdb=# DROP RESOURCE POOL pool4;
gaussdb=# DROP RESOURCE POOL pool5;
```

## 相关链接

[ALTER RESOURCE POOL \(实验室特性\)](#)，[DROP RESOURCE POOL \(实验室特性\)](#)

## 7.15.189 DROP RESOURCE POOL (实验室特性)

### 功能描述

删除一个资源池。

### 📖 说明

如果某个角色已关联到该资源池，无法删除。

## 注意事项

只要用户对当前数据库有DROP权限，就可以删除资源池。

## 语法格式

```
DROP RESOURCE POOL [ IF EXISTS ] pool_name;
```

## 参数说明

- **IF EXISTS**  
如果指定的资源池不存在，发出一个notice而不是抛出一个错误。
- **pool\_name**  
已创建过的资源池名称。  
取值范围：字符串，要符合[标识符命名规范](#)。

### 📖 说明

多租户场景下，如果删除组资源池，其业务资源池都将被删除。只有不关联用户时，资源池才能被删除。

## 示例

请参见CREATE RESOURCE POOL的[示例](#)。

## 相关链接

[ALTER RESOURCE POOL（实验室特性）](#)，[CREATE RESOURCE POOL（实验室特性）](#)

## 7.16 附录

### 7.16.1 GIN 索引

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

#### 7.16.1.1 介绍

GIN（Generalized Inverted Index）通用倒排索引。设计为处理索引项为组合值的情况，查询时需要通过索引搜索出出现在组合值中的特定元素值。例如，文档是由多个单词组成，需要查询出文档中包含的特定单词。

使用item表示索引的组合值，key表示一个元素值。GIN用来存储和搜索key，而不是item。

GIN索引存储一系列（key，posting list）键值对，这里的posting list是一组出现key的行ID。由于每个item都可能包含多个key，同一个行ID可能会出现在多个posting list

中，而每个key值只被存储一次，所以在相同的key在item中出现多次的情况下，GIN索引是非常简洁的。

因为GIN索引的访问方式不需要了解他的运行方式，所以GIN索引是通用的。GIN索引使用为特殊数据类型定义的策略。策略定义了如何从索引选项和查询条件中抽出key，以及如何确定在查询中包含某些key值的行是否实际满足查询条件。

### 7.16.1.2 扩展性

GIN索引的接口实现了一个高层次的抽象，要求访问用户仅需要实现被访问数据类型的语义。GIN层自身可以处理并发操作、记录日志、搜索树结构的任务。

定义GIN索引的访问方式所要做的事情就是实现多个用户定义的方法，这些方法定义了键在树中的行为、键与键之间的关系、需要索引的item、能够使用索引的查询。简而言之，GIN索引将扩展性与普遍性、代码重用、清晰的接口结合在了一起。

实现GIN索引的操作符类有如下四个方法：

- `int compare(Datum a, Datum b)`  
比较两个key（不是索引的item）然后返回一个小于零、零或大于零的值，分别表示第一个key小于、等于或大于第二个key。NULL不会被传入这个函数。
- `Datum *extractValue(Datum itemValue, int32 *nkeys, bool **nullFlags)`  
给定一个要被索引的item，返回一个对应key的数组。返回key的数目必须存储在\*nkeys中。如果任何key都可能为NULL，还要分配包含\*nkeys个布尔元素的数组，将地址存储到\*nullFlags，并且根据需要设置NULL值。如果所有key都是非NULL，可以让\*nullFlags保持为NULL（他的初始值）。如果item不包含任何key，返回值可以为NULL。
- `Datum *extractQuery(Datum query, int32 *nkeys, StrategyNumber n, bool **pmatch, Pointer **extra_data, bool **nullFlags, int32 *searchMode)`  
给定一个被查询的值，返回一个对应的key的数组。也就是说，query是可索引操作符右侧的值，而该操作符左侧是被索引的字段。n是操作符类中操作符的策略号。通常，extractQuery需要参考n来决定query的数据类型以及抽取键值的方法。返回key的个数必须存放在\*nkeys中。如果任何key都可能为NULL，还要分配包含\*nkeys个布尔元素的数组，将地址存储到\*nullFlags，并且根据需要设置NULL值。如果所有key都是非NULL的，可以让\*nullFlags保持为NULL（他的初始值）。如果query不包含任何key，返回值可以为NULL。

searchMode是一个输出参数，他允许extractQuery指定一些关于如何执行搜索的细节。如果设置\*searchMode为GIN\_SEARCH\_MODE\_DEFAULT（这也是调用函数前此参数的初始化值），只有那些至少返回一个key的item才能被考虑作为候选匹配项。如果设置\*searchMode为GIN\_SEARCH\_MODE\_INCLUDE\_EMPTY，除了包含至少一个匹配key的item之外，根本不包含任何key的item也被考虑作为候选匹配项。（这个模式对于实现像“是否是子集”这样的操作是有用的）如果设置\*searchMode为GIN\_SEARCH\_MODE\_ALL，索引中所有非NULL的item都被考虑作为候选匹配项，不管他们是否匹配返回key中的任何一个。

pmatch是一个允许支持部分匹配的输出参数。如果使用此参数，extractQuery必须分配有\*nkeys个布尔元素的数组，并把数组地址保存到\*pmatch。如果需要部分匹配相应的key，则数组的每个元素应该设置为TRUE；如果不需要匹配，则设置为FALSE。如果设置\*pmatch为NULL，则假设GIN不需要部分匹配。在函数调用前这个值被初始化为NULL，因此，对于不支持部分匹配的操作符类，可以忽略这个参数。

extra\_data是一个允许extractQuery以consistent和comparePartial的方式传递额外数据的输出参数。如果使用他，extractQuery必须分配一个包含\*nkeys个

Pointer元素的数组，并把数组地址保存到\*extra\_data，然后把他想附加的东西存储到各个独立的指针中。在函数调用前这个值初始化为NULL，因此，对于不需要附加数据的操作符类，可以忽略这个参数。如果设置了\*extra\_data，那么以consistent方式传递整个数组，使用comparePartial方式传递适当的元素。

- bool consistent(bool check[], StrategyNumber n, Datum query, int32 nkeys, Pointer extra\_data[], bool \*recheck, Datum queryKeys[], bool nullFlags[])

如果被索引项满足StrategyNumber为n的查询操作符则返回TRUE。这个函数并不直接访问被索引项的值，因为GIN并没有精确的把项目保存下来，但是需要知道从查询中提取的哪些键值出现在给定的被索引项中。check数组的长度是nkeys，这个与query调用extractQuery函数返回的键值的数目相同。如果索引项包含了相应的查询键，check数组中对应的元素值就是TRUE。比如，如果(check[i] == TRUE)，那么意味着extractQuery的结果数组的第i个键出现在索引项中。考虑可能会用到consistent方式，原始的query也被作为参数传入进来。与此相同的还有extractQuery函数返回的queryKeys[]和nullFlags[]。extra\_data是extractQuery函数返回的额外数据数组，如果没有的话就是NULL。

当extractQuery在queryKeys[]中返回一个NULL的键值，如果被索引项包含NULL键值，相应的check[]中的元素是TRUE。也就是说，check[]的语义很像IS NOT DISTINCT FROM。如果需要知道是通常值匹配还是NULL匹配，consistent函数可以检查相应的nullFlags[]元素。

成功执行后，如果堆元组需要针对查询运算符进行重新检查，\*recheck需要设置为TRUE，如果索引测试已经是精确的了，则设为FALSE。也就是说，FALSE的返回值确保堆元组不匹配这个查询；设置\*recheck为FALSE的TRUE的返回值确保堆元组匹配这个查询；设置\*recheck为TRUE的TRUE的返回值意味着堆元组可能匹配这个查询，因此需要通过直接对照原始索引项对查询运算符进行获取和重新检查。

GIN操作符类可以可选地提供第五个函数。

- int comparePartial(Datum partial\_key, Datum key, StrategyNumber n, Pointer extra\_data)

比较一个部分匹配查询键和一个索引键。返回一个整型值，它的符号代表了不同的含义：小于0意味着索引键不匹配查询，但是索引扫描应该继续；0意味着索引键匹配查询；大于0指示应该终止索引扫描，因为不可能再有更多的匹配。在需要确定何时结束扫描的语义的情况下，这里提供了生成部分一致查询的操作符的策略号n。同样的，extra\_data是extractQuery生成的额外数据数组中的相应元素，如果没有对应的元素，则为NULL。NULL的键永远不会被传入这个函数。

为了支持"部分匹配"查询，一个操作符类必须提供comparePartial方法，并且当遇到部分匹配查询时，他的extractQuery方法必须设置pmatch参数。详细信息请参考[部分匹配算法](#)。

上面的各种Datum值的实际数据类型根据操作符类的不同而不同。传入到extractValue中的项目值总是操作符类的输入类型，所有的键值类型必须是这个类的STORAGE类型。传入到extractQuery和consistent的query参数的类型是由策略号识别的类成员操作符的右操作数的输入类型。他不需要和项目类型相同，只要可以从中抽取出正确类型的键值。

### 7.16.1.3 实现

在内部，GIN索引包含一个在键上构造的B-tree索引，每个键是一个或多个被索引项的一个元素（比如，一个数组的一个成员）。并且页面上每个元组包含了堆指针的B-tree的一个指针（一个posting tree），当列表小到足以和键值一起存储到一个索引元组中时，则是堆指针的一个简单列表（一个posting list）。

多列GIN索引通过在组合值（列号，键值）上建立一个单独的B-tree实现。不同列的键值可以有不同的类型。

## GIN 快速更新技术

由于倒排索引的本身特性影响，更新一个GIN索引可能会比较慢。插入或更新一个堆行可能导致许多往索引的插入。当对表执行VACUUM后，或者如果待处理实体的列表太大了（大于work\_mem），这些实体被使用和初始索引创建时用到的相同的bulk插入方法，移动到主要的GIN数据结构。即使把额外的VACUUM开销算进去，这也大大提升了GIN索引更新的速度。而且，这种额外开销的工作可以通过后台进程而不是前端查询来处理。

这种方法的主要缺点在于搜索时除了常规的索引还必须要扫描待处理实体的列表。因此，大的待处理实体的列表会显著的拖慢搜索。另一个缺点是，虽然大多数更新很快，但是一个导致待处理列表（pending list）变得“太大”的更新将引发一个立即清理，并因此比起其它更新会非常慢。恰当的使用autovacuum可以弱化这两个问题。

如果一致的响应时间（清理实体速度和更新速度的响应时间）比更新速度更重要，可以通过把GIN索引的存储参数FASTUPDATE设置为off而不使用待处理实体。详细请参考[CREATE INDEX](#)。

## 部分匹配算法

GIN可以支持“部分匹配”查询。即：查询并不决定单个或多个键的一个精确的匹配，而是，可能的匹配落在一个合理的狭窄键值范围内（根据compare支持函数决定的键值排序顺序）。此时，extractQuery方法并不返回一个用于精确匹配的键值，取而代之的是，返回一个要被搜索的键值范围的下边界，并且设置pmatch为true。然后，使用comparePartial方式扫描这个键值范围。comparePartial必须为一个相匹配的索引键返回0，如果不匹配但依然在被搜索范围内时返回小于0的值，对超过可以匹配的范围的索引键则返回大于0的值。

### 7.16.1.4 GIN 提示与技巧

#### 创建vs插入

由于可能要为每个项目插入很多键，所以GIN索引的插入可能比较慢。对于向表中大量插入的操作，我们建议先删除GIN索引，在完成插入之后再重建索引。与GIN索引创建、查询性能相关的GUC参数如下：

- maintenance\_work\_mem  
GIN索引的构建时间对maintenance\_work\_mem的设置非常敏感。
- work\_mem  
往已有的启用了FASTUPDATE的GIN索引的插入操作期间，只要待处理实体列表的大小超过了work\_mem，系统就会清理这个列表。为了避免可观察到的响应时间的大起大落，让待处理实体列表在后台被清理是比较合适的（比如通过autovacuum）。前端清理操作可以通过增加work\_mem或者执行autovacuum来避免。然而，扩大work\_mem意味着如果发生了前端清理，那么他的执行时间将更长。
- gin\_fuzzy\_search\_limit  
开发GIN索引的主要目的是为了让GaussDB支持高度可伸缩的全文索引，并且常常会遇见全文索引返回海量结果的情形。而且，这经常发生在查询高频词的时候，因而这样的结果集没什么用处。因为从磁盘读取大量记录并对其进行排序会消耗大量资源，这在产品环境下是不能接受的。



为了控制这种情况，GIN索引有一个可配置的返回结果行数上限的配置参数 `gin_fuzzy_search_limit`。缺省值0表示没有限制。如果设置了非零值，那么返回结果就是从完整结果集中随机选择的一部分。

## 7.16.2 扩展函数

下表列举了GaussDB中支持的扩展函数，不作为商用特性交付，仅供参考。

| 分类    | 函数名称   | 描述                                    |
|-------|--|---------------------------------------|
| 触发器函数 | <code>pg_get_triggerdef(trigger_oid)</code>              | 为触发器获取CREATE [ CONSTRAINT ] TRIGGER命令 |
|       | <code>pg_get_triggerdef(trigger_oid, pretty_bool)</code> | 为触发器获取CREATE [ CONSTRAINT ] TRIGGER命令 |

## 7.16.3 美元引用的字符串常量

如果在字符串序列中包含有'(单引号)，那么应当将'(单引号)加倍为''(两个单引号)否则sql语句很可能无法执行。

如果字符串中包含很多单引号或者反斜杠，那么理解字符串的内容可能会变得很苦涩，并且容易出错，因为单引号都要加倍。

为了让这种场合下的查询更具可读性，我们允许另外一种称作“美元符界定”的字符串常量书写办法。一个通过美元符界定声明的字符串常量由一个美元符号(\$)、零个或多个字符组成的“记号”、另一个美元符号、组成字符串常量的任意字符序列、一个美元符号、与前面相同的记号、一个美元符号组成的。

```
gaussdb=# select $$it's an example$$;
?column?
-----
it's an example
(1 row)
```

## 7.16.4 DATABASE LINK

### 功能描述

在本地数据库利用DATABASE LINK与远程数据库建立连接，并通过DATABASE LINK对远程数据库进行访问。

DATABASE LINK可以分为public或private，private DATABASE LINK仅能被创建者访问，而当DATABASE LINK为public时则所有用户都能访问。

所有已创建的DATABASE LINK信息都存在本地数据库的系统视图gs\_db\_links中。

### 注意事项

- DATABASE LINK特性只在ORA兼容版本下可以使用。
- DATABASE LINK连接的远端数据库仅支持503.1及之后版本。
- 用户需要保证本地和远端数据库的兼容性参数DBCOMPATIBILITY和guc参数 `behavior_compat_options`、`a_format_dev_version`、`a_format_version`取值一致。

- DATABASE LINK连接开启session时会设置如下guc参数：

```
set search_path=pg_catalog, '$user', 'public';
set datesyle=ISO;
set intervalstyle=postgres;
set extra_float_digits=3;
```

其余参数为远端设置的参数，远端参数与本地参数不同时，可能会出现数据显示格式不一致等情况，使用时应尽量保证远端与本地参数相同。
- 使用前置准备：使用gs\_guc在pg\_hba.conf文件中添加白名单允许客户端连接。  
示例：`gs_guc reload -l all -N all -Z coordinator -Z datanode -h "host all all 192.168.11.11/32 sha256"`  
详细配置参数信息参考gs\_guc客户端认证策略设置。
- 某些情况集群白名单中也需要添加DN的IP。
- 创建DATABASE LINK权限需要使用GRANT语法赋予，新建用户默认无权限，系统管理员拥有权限。详见GRANT相关说明。
- 使用DATABASE LINK对远端表操作时，会在本地创建与远端对应的Schema，若本地不存在该表的元数据信息，会将元数据信息写入本地系统表中，此时会使用7级锁保证写入的一致性，持续到事务结束解锁，删除DATABASE LINK时会将相应的元数据信息删除。
- 如果业务中有长事务首次使用dblink操作远端对象，会持续持锁直到事务结束，其他首次使用dblink的事务会被阻塞。可通过一条快速执行的语句先对要使用的远端对象做查询操作使其元数据落盘来规避这种情况，如 `"select * from t1@dblink where 1=2;"`。另外，远端表结构发生变化时本地要更新存储的元数据信息，也会有类似情况。
- 在本地创建与远端对应的SCHEMA时会使用“USERNAME（私有DATABASE LINK才有）#远端SCHEMA@DBLINK名”做为SCHEMA名，名称长度上限为63。
- 如果本地与远端字符集不同，可能会出现无法转换的报错，报错信息为远端返回报错。当本地数据库字符编码为gb18030\_2022时，发送到远端会被转换为gb18030。因此，若本地数据库的字符集为GB18030\_2022时，远程数据库字符集只能是GB18030或GB18030\_2022。
- 使用DATABASE LINK对远端表操作时，会创建一个单节点的NODE GROUP随机绑定一个DN。

### 须知

当赋予用户创建DATABASE LINK权限时，相当于许可用户使用服务端DATABASE的IP对远端进行访问。若不希望有此效果，应不要使用GRANT对用户赋权。

## 语法格式

- 创建DATABASE LINK。

```
CREATE [ PUBLIC ] DATABASE LINK dblink
[ CONNECT TO { CURRENT_USER | user IDENTIFIED BY password } ] [ USING ( option 'value' [...] ) ] ;
```
- 修改DATABASE LINK信息。

```
ALTER [ PUBLIC ] DATABASE LINK dblink
{ CONNECT TO user IDENTIFIED BY password } ;
```
- 删除指定DATABASE LINK。

```
DROP [ PUBLIC ] DATABASE LINK dblink;
```

 说明

- **PUBLIC**: 指定公共以创建对所有用户可见的公共数据库链接。如果省略此子句, 则数据库链接是私有的, 仅对当前用户可用。远程数据库上可访问的数据取决于数据库链接在连接到远程数据库时使用的标识:
- 如果指定CONNECT TO user IDENTIFIED BY password, 则数据库链接将使用指定的用户和密码连接。
- 如果指定CONNECT TO CURRENT\_USER, 则数据库链接使用当前数据库初始用户名和空密码连接远程数据库。
- 如果忽略了上述两个子句, 则数据库链接将以本地初始用户的身份连接到远程数据库。
- **dblink**: 要创建的DATABASE LINK的名字。
- **user**: 创建的DATABASE LINK使用的用户名。
- **password**: 用户名对应的密码。
- **USING ( option 'value' [, ... ] )**

USING 可选择指定要连接的数据库的IP地址、端口号、远端的database name等参数, 支持的options包括:

- **host**: 指定连接的地址, 不支持ipv6地址。支持以 ‘,’ 分割的字符串来指定多个IP地址, 当前不支持密态数据库和ssl设置和证书认证, 不指定默认为空。
- **port**: 指定连接的端口号, 不指定默认为5432。
- **dbname**: 指定连接的数据库名称, 不指定默认为连接远端使用的用户名。
- **fetch\_size**: 从远端每次获取数据量大小, fetch\_size取值为0到2147483647, 默认为100。

**须知:**

- USING后的括号可以只选择上述关键字中的一部分去写。
- USING关键字也可以不写, 同时之后的括号也不要再写。
- DATABASE LINK创建的时候不会去验证是否能连接成功, 如果缺乏相关的关键字, 可能会在使用时报错。

通过DATABASE LINK进行select操作。

 说明

使用建立好的database link对远程数据库对象进行访问的语法和访问本地对象的语法基本一致, 区别在于, 在被访问的远程对象描述符后加@dblink。SQL语句具体支持情况有一些约束, 详见表7-168。

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ... ] ]
SELECT [ /*+ plan_hint */ ] [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ... ] ) ] ]
{ * | {expression [ [ AS ] output_name ] } [, ... ] }
[ FROM from_item [, ... ] ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ... ] ]
[ HAVING condition [, ... ] ]
[ { UNION | INTERSECT | EXCEPT | MINUS } [ ALL | DISTINCT ] select ]
[ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause ] [ NULLS
{ FIRST | LAST } ] } [, ... ] ]
[ LIMIT { [offset,] count | ALL } ]
[ OFFSET start [ ROW | ROWS ] ]
[ {FOR { UPDATE | SHARE } [ OF table_name [, ... ] ] } [, ... ] ];
[{ [ ONLY ] table_name [ * ] @ dblink [ [ AS ] alias [ ( ( column_alias [, ... ] ) ) ] ]
| ( select ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ... ] ) ] ]
| with_query_name [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ... ] ) ] ]
| [function_name] ( [ argument [, ... ] ] ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ... ] | column_definition [, ... ] ) ]
| [function_name] ( [ argument [, ... ] ] ) AS ( column_definition [, ... ] ) ]
| from_item [ NATURAL ] join_type from_item [ ON join_condition | USING ( join_column [, ... ] ) ] ]];
```

- 通过DATABASE LINK进行insert操作。

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ... ] ]
INSERT [ /*+ plan_hint */ ] INTO table_name @ dblink [ ( column_name [, ... ] ) ]
```

- ```
{ DEFAULT VALUES
| VALUES {{ ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) }[, ...]
| query }
[ RETURNING { {output_expression [ [ AS ] output_name ] }[, ...] }];
```
- **通过DATABASE LINK进行update操作。**

```
UPDATE [/*+ plan_hint */] [ ONLY ] table_name @ dblink [ [ AS ] alias ]
SET {column_name = { expression | DEFAULT }
    [( column_name [, ...] ) = {{ ( { expression | DEFAULT } [, ...] ) |sub_query }}[, ...]
    [ FROM from_list] [ WHERE condition ]
    [ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause } [ NULLS
    { FIRST | LAST } ] }[, ...] ]
    [ LIMIT { [offset,] count | ALL } ]
    [ RETURNING { {output_expression [ [ AS ] output_name ] }[, ...] }];
```

where sub\_query can be:

```
SELECT [ ALL | DISTINCT [ ON ( expression [, ...] ) ] ]
{ * | {expression [ [ AS ] output_name ] }[, ...] }
[ FROM from_item [, ...] ]
[ WHERE condition ]
[ GROUP BY grouping_element [, ...] ]
[ HAVING condition [, ...] ];
```
  - **通过DATABASE LINK进行delete操作**

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]
DELETE [/*+ plan_hint */] FROM [ ONLY ] table_name @ dblink [ [ AS ] alias ]
[ USING using_list ]
[ WHERE condition ]
[ ORDER BY {expression [ [ ASC | DESC | USING operator ] | nlssort_expression_clause } [ NULLS
{ FIRST | LAST } ] }[, ...] ]
[ LIMIT { [offset,] count | ALL } ]
[ RETURNING { { output_expr [ [ AS ] output_name ] }[, ...] }];
```
  - **通过DATABASE LINK进行lock table操作**

```
LOCK [ TABLE ] {{ [ ONLY ] name @ dblink [, ...] }
[ IN {ACCESS SHARE | ROW SHARE | ROW EXCLUSIVE | SHARE UPDATE EXCLUSIVE | SHARE |
SHARE ROW EXCLUSIVE | EXCLUSIVE | ACCESS EXCLUSIVE} MODE ]
[ NOWAIT];
```
  - **调用远程数据库的存储过程或函数**

```
CALL | SELECT [ schema. ] { func_name@dblink | procedure_name@dblink } ( param_expr );
```

### 注意

- DATABASE LINK调用远程函数或存储过程不支持out出参、聚集函数、窗口函数、以及返回set函数，不支持使用SELECT \* FROM func@dblink()形式调用。
- DATABASE LINK调用远程函数或存储过程不指定schema默认调用PUBLIC下的函数。
- DATABASE LINK调用远程函数或存储过程时，param\_expr不支持用符号"="或者"=>"将参数名和参数值隔开。

### 说明

- 上述语法中SQL语句涉及到的DATABASE LINK无关参数含义与原SQL语句中含义相同。
- 指定列名时可以在列名后加上"@dblink"指定为对应DATABASE LINK所指向的表的列。
- 通过DATABASE LINK执行update/delete语句带LIMIT限定的语句，无论WHERE条件是否是分布列，都可以正常执行。

## 规格约束

- **事务**

使用DATABASE LINK的时候本地和远程事务的关系如下：

- a. 本地事务会同步控制远程事务的提交/回滚状态。
- b. 隔离级别的对应关系为：

本地隔离级别	远程隔离级别
Read Uncommitted	Repeatable Read
Read Committed	Repeatable Read
Repeatable Read	Repeatable Read
Serializable	Serializable

#### 须知

本地事务提交过程中会向远端发送事务提交请求，如果远端事务提交成功后出现异常情况导致本地的事务提交失败，如连接异常，本地集群实例异常等情况，远端的事务提交无法被撤回，可能出现本地事务与远端事务不一致的情况。

- **本地用户对DATABASE LINK的使用权限**
  - a. 如果使用了public关键词，就是公有的DATABASE LINK，可以被所有用户/schema使用。
  - b. 如果没有使用public关键词，就是私有的DATABASE LINK，仅能被当前用户/schema使用（包括sysadmin用户也无法跨schema使用DATABASE LINK）。
- **通过DATABASE LINK访问远程数据库对象的权限**

对远程数据库对象的访问权限与DATABASE LINK绑定的远程连接用户的权限保持一致。
- **支持sql范围**
  - DATABASE LINK相关语句支持情况见[表7-168](#)。
  - DATABASE LINK相关表类型支持情况见[表7-169](#)。
- **DATABASE LINK函数调用**
  - DATABASE LINK调用远程函数不支持OUT/INOUT参数、聚集函数、窗口函数、以及返回set函数。
  - PLSQL\_BODY内通过DATABASE LINK调用远程数据库的存储过程或函数不支持OUT/INOUT参数、重载函数、聚集函数、窗口函数、以及返回set函数。

#### 须知

- PLSQL\_BODY内调用远程数据库的存储过程或函数时，应使用[CALL | SELECT] [ schema. ] { func\_name@dblink | procedure\_name@dblink } ( param\_expr )语法格式调用。
- PLSQL\_BODY内调用远程数据库的无参存储过程或函数时，应使用[CALL | SELECT] [ schema. ] { func\_name@dblink | procedure\_name@dblink } ( )语法格式调用。

- **同义词**
  - 不支持将DATABASE LINK名创建一个同义词的使用方法。
  - 不支持通过DATABASE LINK调用远端数据库中指向一个DATABASE LINK对象的同义词。例如如下场景：
    - 步骤一：在DB1上创建表TABLE1。
    - 步骤二：在DB2上创建连接DB1的DBLINK1，并创建同义词"CREATE SYNONYM T1 FOR TABLE1@DBLINK1"。
    - 步骤三：在DB3上创建连接DB2的DBLINK2，通过DBLINK2调用DB2上的同义词T1，"SELECT \* FROM T1@DBLINK2"。
- **表类型约束**
  - HASHBUCKET：不支持通过DATABASE LINK对远端Hash bucket表进行查询或DML操作。
  - SLICE：不支持通过DATABASE LINK对远端slice表进行查询或DML操作。
  - 复制表：不支持通过DATABASE LINK对远端复制表进行查询或DML操作。
  - TEMPORARY：不支持通过DATABASE LINK对远端临时表进行查询或DML操作。
- **视图**
  - 目前支持对DATABASE LINK的远端表创建视图，但是当远端表本身的结构发生变化时，该视图使用时可能会发生异常。例如：
    - 步骤一：在DB1上创建表TABLE1。
    - 步骤二：在DB2上创建连接DB1的DBLINK，并创建视图"CREATE VIEW V1 AS SELECT \* FROM TABLE1@DBLINK"。
    - 步骤三：在DB1上删除TABLE1的一列，在DB2上查询该视图会产生报错。
- **其他场景：**
  - DATABASE LINK表不支持trigger，包括trigger 调用函数内使用DATABASE LINK场景、trigger调用函数为DATABASE LINK函数、在DATABASE LINK上定义trigger情况。
  - 暂不支持upsert、merge 语法。
  - 不支持current cursor语法。
  - 不支持查询表的隐藏字段。
- **dump与备份**

不支持DATABASE LINK相关数据库对象的dump，备机不支持DATABASE LINK调用，也不支持被DATABASE LINK连接。
- **谓词下推约束**

仅支持WHERE子句使用的数据类型、操作符和函数是内置的，并且使用的函数是IMMUTABLE类型。
- **聚集函数下推约束**

仅支持单表且没有GROUP、ORDER BY、HAVING、LIMIT子句的SELECT语句，并且不支持窗口函数。

• **hint下推**

支持针对DATABASE LINK表对象的hint条件下推，仅限scan方式的hint下推，语法格式如下：

```
[no] tablescan|indexscan|indexonlyscan(table [index])
```

并要求在一个 queryblock 中的表名或表别名不能重复。

**表 7-168 支持 sql 范围**

sql类型	操作对象	支持选项说明	执行上下文
创建 DATABASE LINK	database link	NA	普通事务块
修改 DATABASE LINK	database link	仅支持用户名、密码的修改	普通事务块
删除 DATABASE LINK	database link	NA	普通事务块
SELECT语句	普通表、普通视图、全量物化视图	<ul style="list-style-type: none"> <li>• where子句</li> <li>• DATABASE LINK表和内部表join</li> <li>• DATABASE LINK表和DATABASE LINK表join</li> <li>• 聚集函数</li> <li>• limit子句</li> <li>• order by子句</li> <li>• group by子句、having子句</li> <li>• union子句</li> <li>• with子句</li> <li>• for update子句</li> <li>• Rownum使用</li> </ul>	普通事务块、存储过程、函数、高级包、逻辑视图
INSERT语句	普通表	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 多value插入</li> </ul>	普通事务块、存储过程、函数、高级包
UPDATE语句	普通表	<ul style="list-style-type: none"> <li>• limit子句</li> <li>• order by子句</li> <li>• where子句</li> </ul>	普通事务块、存储过程、函数、高级包
DELETE语句	普通表	<ul style="list-style-type: none"> <li>• limit子句</li> <li>• order by子句</li> <li>• where子句</li> </ul>	普通事务块、存储过程、函数、高级包

sql类型	操作对象	支持选项说明	执行上下文
LOCK TABLE语句	普通表	<ul style="list-style-type: none"> <li>lockmode子句</li> <li>nowait子句</li> </ul>	普通事务块

表 7-169 表类型支持情况

维度	GaussDB表类型		DATABASE LINK支持情况
TEMP选项	临时表		不支持
	全局临时表		不支持
UNLOGGED选项	非日志表		支持
存储特性	行存	Astore	支持
		Ustore	不支持
	分区表		不支持
	二级分区表		不支持
视图	DATABASE LINK访问远程视图		支持dql, 不支持dml
	本地视图通过 DATABASE LINK 关联远程表		支持dql, 不支持dml

## 示例

```
-- DDL语句
create user user2 with password '*****'; -- 创建普通用户
GRANT CREATE PUBLIC DATABASE LINK TO user2; -- 赋予用户创建DATABASE LINK对象的权限
GRANT DROP PUBLIC DATABASE LINK TO user2; -- 赋予用户删除DATABASE LINK对象的权限
GRANT ALTER PUBLIC DATABASE LINK TO user2; -- 赋予用户修改DATABASE LINK对象的权限
REVOKE CREATE PUBLIC DATABASE LINK FROM user2; -- 回收用户创建DATABASE LINK对象的权限
REVOKE DROP PUBLIC DATABASE LINK FROM user2; -- 回收用户删除DATABASE LINK对象的权限
REVOKE ALTER PUBLIC DATABASE LINK FROM user2; -- 回收用户修改DATABASE LINK对象的权限
create public database link dblink connect to 'user1' identified by '*****' using (host '192.168.11.11', port '5432', dbname 'db1'); -- 创建DATABASE LINK对象
alter public database link dblink connect to 'user1' identified by '*****'; -- 修改DATABASE LINK信息
drop public database link dblink; -- 删除DATABASE LINK对象

-- DATABASE LINK具体操作语句
-- 前置操作
create user user1 with sysadmin password '*****';
create user user2 with sysadmin password '*****';
create database db1 DBCOMPATIBILITY = 'ORA'; -- 远端数据库
create database db2 DBCOMPATIBILITY = 'ORA'; -- 测试DATABASE LINK数据库
\c db1 user1
-- 创建普通表
db1=> create table remote_tb(f1 int, f2 text, f3 text[]);
db1=> insert into remote_tb values (0,'a',{'a0',"b0","c0"});
db1=> insert into remote_tb values (1,'bb',{'a1',"b1","c1"});
db1=> insert into remote_tb values (2,'cc',{'a2',"b2","c2"});
```



```
-- 创建function
create or replace function f(a in int, b in int)
db1-> return int
db1-> as
db1$> tmp int := a + b;
db1$> begin
db1$> return tmp;
db1$> end;
db1$> /
CREATE FUNCTION
-- 创建同义词
db1=> create synonym remote_sy for remote_tb;

\c db2 user2
db2=> create table local_tb(f1 int, f2 text, f3 text[]);
db2=> insert into local_tb values (2,'c',{'a2','b2','c2'});
db2=> create public database link dblink connect to 'user1' identified by '*****' using (host '192.168.11.11',
port '5432', dbname 'db1'); -- host和port需要根据实际情况填写
db2=> select * from remote_tb@dblink; --查询远端表
 f1 | f2 | f3
-----+-----
 1 | bb | {a1,b1,c1}
 2 | cc | {a2,b2,c2}
 0 | a | {a0,b0,c0}
(3 rows)
db2=> insert into remote_tb@dblink values (4,'d',{'a1','b2','c3'}); --向远端表插入数据
INSERT 0 1
db2=> update remote_tb@dblink set f2 = 'aa' where f1 = 0; --更新远端表
UPDATE 1
db2=> delete remote_tb@dblink where f1 = 1; --删除远端表数据
DELETE 1
db2=> select * from remote_tb@dblink join local_tb on local_tb.f1 = remote_tb.f1@dblink; --本地表join远程
表
 f1 | f2 | f3 | f1 | f2 | f3
-----+-----+-----+-----+-----
 2 | cc | {a2,b2,c2} | 2 | c | {a2,b2,c2}
(1 row)

db2=> select count(*) from remote_tb@dblink;
count
-----
 3
(1 row)
db2=>
db2=> select f@dblink(1,2); --访问远端函数
 f
---
 3
(1 row)
create or replace function call_f(a in int, b in int) -- plsql_body内访问远端函数
db2-> return int
db2-> as
db2$> tmp int;
db2$> begin
db2$> tmp := f@dblink(a, b);
db2$> return tmp;
db2$> end;
db2$> /
CREATE FUNCTION
db2=> select call_f(1, 2);
 call_f
-----
 3
(1 row)
db2=> create synonym local_sy for remote_tb@dblink; --创建DATABASE LINK对象的同义词
CREATE SYNONYM
db2=> select * from local_sy;
 f1 | f2 | f3
-----+-----
```

```
1 | bb | {a1,b1,c1}
2 | cc | {a2,b2,c2}
0 | a | {a0,b0,c0}
(3 rows)
db2=> select * from remote_sy@dblink; --访问远端数据库的同义词
f1 | f2 | f3
-----+-----
1 | bb | {a1,b1,c1}
2 | cc | {a2,b2,c2}
0 | a | {a0,b0,c0}
(3 rows)
db2=> explain verbose select /*+ tablescan(remote_sy) */ * from remote_sy@dblink; --DATABASE LINK支持部分hint下推
              QUERY PLAN
-----+-----
Foreign Scan on public.remote_tb remote_sy (cost=100.00..100.03 rows=1 width=68)
  Output: f1, f2, f3
  Remote SQL: SELECT /*+ tablescan(remote_sy) */ f1, f2, f3 FROM public.remote_tb
(3 rows)

db2=> select * from gs_database_link; --查看DATABASE LINK系统表
db2=> start transaction;
START TRANSACTION
db2=> select * from remote_sy@dblink;
f1 | f2 | f3
-----+-----
1 | bb | {a1,b1,c1}
2 | cc | {a2,b2,c2}
0 | a | {a0,b0,c0}
(3 rows)

db2=> select intransaction from gs_db_links; --查看DATABASE LINK系统视图
intransaction
-----
t
(1 row)
db2=> end;
COMMIT
db2=> alter public database link dblink connect to 'user1' identified by '*****'; --修改DATABASE LINK信息
db2=> drop public database link dblink; --删除DATABASE LINK对象
```

## 相关链接

[CREATE DATABASE LINK](#), [GS\\_DB\\_LINKS](#), [GS\\_DATABASE\\_LINK](#)

# 8 最佳实践

## 8.1 表设计最佳实践

### 8.1.1 选择存储模型

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

进行数据库设计时，表设计上的一些关键项将严重影响后续整库的查询性能。表设计对数据存储也有影响：好的表设计能够减少I/O操作及最小化内存使用，进而提升查询性能。

表的存储模型选择是表定义的第一步。客户业务属性是表的存储模型的决定性因素，依据下面表格选择适合当前业务的存储模型。

存储模型	适用场景
行存	点查询（返回记录少，基于索引的简单查询）。 增删改比较多的场景。
列存	统计分析类查询（group、join多的场景）。

### 8.1.2 选择分布方式

复制表（Replication）方式将表中的全量数据在集群的每一个DN实例上保留一份。主要适用于记录集较小的表。这种存储方式的优点是每个DN上都有该表的全量数据，在join操作中可以避免数据重分布操作，从而减小网络开销，同时减少了plan segment(每个plan segment都会起对应的线程)；缺点是每个DN都保留了表的完整数据，造成数据的冗余。一般情况下只有较小的维度表才会定义为Replication表。


哈希（Hash）表将表中某一个或几个字段进行hash运算后，生成对应的hash值，根据DN实例与哈希值的映射关系获得该元组的目标存储位置。对于Hash分布表，在读/写数据时可以利用各个节点的I/O资源，大大提升表的读/写速度。一般情况下大表定义为Hash表。

范围（Range）和列表（List）分布是由用户自定义的分布策略，根据分布列的取值落入满足一定范围或者具体值的对应目标DN，这两种分布方式便于用户灵活地进行数据管理，但对用户本身的数据抽象能力有一定的要求。

策略	描述	适用场景
Hash	表数据通过hash方式散列到集群中的所有DN实例上。	数据量较大的事实表。
Replication	集群中每一个DN实例上都有一份全量表数据。	小表、维度表。
Range	表数据对指定列按照范围进行映射，分布到对应DN。	用户需要自定义分布规则的场景。
List	表数据对指定列按照具体值进行映射，分布到对应DN。	用户需要自定义分布规则的场景。

如图8-1所示，复制表如图中的表T1，哈希表如图中的表T2。

图 8-1 复制表和哈希表



**说明**

- 在对复制表进行数据插入、修改、删除等操作时，如果用户使用声明为可下推（shippable或者immutable）的函数对不可下推的成分进行封装，则可能会导致复制表不同DN数据不一致。
- 使用带有窗口函数、rownum、limit子句、用户自定义函数等结果不稳定的语句对复制表进行数据插入或修改，可能会导致不同节点数据不完全相同。

### 8.1.3 选择分布列

Hash分布表的分布列选取至关重要，需要满足以下原则：

1. **列值应比较离散，以便数据能够均匀分布到各个DN。**例如，考虑选择表的主键为分布列，如在人员信息表中选择身份证号码为分布列。
2. **在满足上述条件的情况下，考虑选择查询中的连接条件为分布列，**以便Join任务能够下推到DN中执行，且减少DN之间的通信数据量。

对于Hash分表策略，如果分布列选择不当，可能导致数据倾斜，查询时出现部分DN的I/O短板，从而影响整体查询性能。因此在采用Hash分表策略之后需对表的数据进行数据倾斜性检查，以确保数据在各个DN上是均匀分布的。可以使用以下SQL检查数据倾斜性：

```
SELECT
xc_node_id, count(1)
FROM tablename
GROUP BY xc_node_id
ORDER BY xc_node_id DESC;
```

其中xc\_node\_id对应DN，一般来说，不同DN的数据量相差5%以上即可视为倾斜，如果相差10%以上就必须调整分布列。

GaussDB支持多分布列特性，可以更好地满足数据分布的均匀性要求。

Range/List分布表的分布列由用户根据实际需要进行选择。除了需选择合适的分布列，还需要注意分布规则对数据分布的影响。

## 8.1.4 使用局部聚簇

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

局部聚簇（Partial Cluster Key）是列存下的一种技术。这种技术可以通过min/max稀疏索引较快的实现基表扫描的filter过滤。Partial Cluster Key可以指定多列，但是一般不建议超过2列。Partial Cluster Key的选取原则：

1. 受基表中的简单表达式约束。这种约束一般形如col op const，其中col为列名，op为操作符 =、>、>=、<=、<，const为常量值。
2. 尽量采用选择度比较高(过滤掉更多数据)的简单表达式中的列。
3. 尽量把选择度比较高的约束col放在Partial Cluster Key中的前面。
4. 尽量把枚举类型的列放在Partial Cluster Key中的前面。

## 8.1.5 使用分区表

分区表是把逻辑上的一张表根据某种方案分成几张物理块进行存储。这张逻辑上的表称之为分区表，物理块称之为分区。分区表是一张逻辑表，不存储数据，数据实际是存储在分区上的。分区表和普通表相比具有以下优点：

1. 改善查询性能：对分区对象的查询可以仅搜索自己关心的分区，提高检索效率。
2. 增强可用性：如果分区表的某个分区出现故障，表在其他分区的数据仍然可用。
3. 方便维护：如果分区表的某个分区出现故障，需要修复数据，只修复该分区即可。

GaussDB支持的分区表为范围分区表，列表分区表，哈希分区表。

- 范围分区表：将数据基于范围映射到每一个分区。这个范围是由创建分区表时指定的分区键决定的。分区键经常采用日期，例如将销售数据按照月份进行分区。
- 列表分区表：将数据中包含的键值分别存储在不同的分区中，依次将数据映射到每一个分区，分区中包含的键值由创建分区表时指定。

- 哈希分区表：将数据根据内部哈希算法依次映射到每一个分区中，包含的分区个数由创建分区表时指定。

## 8.1.6 选择数据类型

高效数据类型，主要包括以下三方面：

### 1. 尽量使用执行效率比较高的数据类型

一般来说整型数据运算(包括=、>、<、≥、≤、≠等常规的比较运算，以及group by)的效率比字符串、浮点数要高。

### 2. 尽量使用短字段的数据类型

长度较短的数据类型不仅可以减小数据文件的大小，提升I/O性能；同时也可以减小相关计算时的内存消耗，提升计算性能。比如对于整型数据，如果可以用smallint就尽量不用int，如果可以用int就尽量不用bigint。

### 3. 使用一致的数据类型

表关联列尽量使用相同的数据类型。如果表关联列数据类型不同，数据库必须动态地转化为相同的数据类型进行比较，这种转换会带来一定的性能开销。

## 8.1.7 查看表所在节点

用户在建表时可以指定表如何在节点之间分布或者复制，详情请参考

•[DISTRIBUTE BY](#)，分布方式介绍可参阅[选择分布方式](#)。

用户在建表时也可设置“Node Group”来指定表所在的Group，详情请参考

•[TO{GROUP groupname}...](#)。

用户还可以通过以下命令查看表所在实例。

### 1. 查询表所在的schema。

```
select t1.nspname,t2.relname from pg_namespace t1,pg_class t2 where t1.oid = t2.relnamespace and t2.relname = 'table1';
```

上述命令中，“nspname”为schema的名称，“relname”为表、索引、视图等对象的名称，“oid”为行标识符，“relnamespace”为包含这个关系的名称空间的OID，“table1”为表名称。

### 2. 查看表的relname和nodeoids。

```
select t1.relname,t2.nodeoids from pg_class t1, pgxc_class t2, pg_namespace t3 where t1.relfilenode = t2.pcrelid and t1.relnamespace=t3.oid and t1.relname = 'table1' and t3.nspname = 'schema1';
```

上述命令中，“nodeoids”为表分布的节点OID列表，“relfilenode”为这个关系在磁盘上的文件的名称，“pcrelid”为表的OID，“schema1”为1中查询出的该表所在schema。

### 3. 根据查询到的表分布的节点，查询表所在实例。

```
select * from pgxc_node where oid in (nodeoids1, nodeoids2, nodeoids3);
```

上述命令中的“nodeoids1, nodeoids2, nodeoids3”为2中查询到的3个nodeoids，操作时以实际查询到的为准，各nodeoids间以“,”隔开。

## 8.2 SQL 查询最佳实践

根据数据库的SQL执行机制以及大量的实践总结发现：通过一定的规则调整SQL语句，在保证结果正确的基础上，能够提高SQL执行效率。

- 使用union all代替union

union在合并两个集合时会执行去重操作，而union all则直接将两个结果集合并、不执行去重。执行去重会消耗大量的时间，因此，在一些实际应用场景中，如果

通过业务逻辑已确认两个集合不存在重叠，可用union all替代union以便提升性能。

- **join列增加非空过滤条件**

若join列上的NULL值较多，则可以加上is not null过滤条件，以实现数据的提前过滤，提高join效率。

- **not in转not exists**

not in语句需要使用nestloop anti join来实现，而not exists则可以通过hash anti join来实现。在join列不存在null值的情况下，not exists和not in等价。因此在确保没有null值时，可以通过将not in转换为not exists，通过生成hash join来提升查询效率。

建表语句如下：

```
DROP SCHEMA IF EXISTS no_in_to_no_exists_test CASCADE;
CREATE SCHEMA no_in_to_no_exists_test;
SET CURRENT_SCHEMA=no_in_to_no_exists_test;
CREATE TABLE t1(c1 int, c2 int, c3 int);
CREATE TABLE t2(d1 int, d2 int NOT NULL, d3 int);
```

使用NOT IN实现查询语句如下：

```
SELECT * FROM t1 WHERE c1 NOT IN (SELECT d2 FROM t2);
```

其计划如下所示：

```
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM t1 WHERE c1 NOT IN (SELECT d2 FROM t2);
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=0.06..38.57 rows=3 width=12)
  Node/s: All datanodes
  -> Nested Loop Anti Join (cost=0.00..38.44 rows=3 width=12)
    Join Filter: ((t1.c1 = t2.d2) OR (t1.c1 IS NULL))
    -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..14.14 rows=30 width=12)
    -> Materialize (cost=0.00..18.08 rows=90 width=4)
      -> Streaming(type: BROADCAST) (cost=0.00..17.93 rows=90 width=4)
        Spawn on: All datanodes
      -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..14.14 rows=30 width=4)
(9 rows)
```

因为t2.d2字段中没有NULL值（t2.d2字段在表定义中为NOT NULL），所以查询可以等价修改如下：

```
SELECT * FROM t1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM t2 WHERE t1.c1=t2.d2);
```

其生成的计划如下：

```
gaussdb=# EXPLAIN SELECT * FROM t1 WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM t2 WHERE t1.c1=t2.d2);
          QUERY PLAN
-----
Streaming (type: GATHER) (cost=14.38..29.99 rows=3 width=12)
  Node/s: All datanodes
  -> Hash Right Anti Join (cost=14.32..29.86 rows=3 width=12)
    Hash Cond: (t2.d2 = t1.c1)
    -> Streaming(type: REDISTRIBUTE) (cost=0.00..15.49 rows=30 width=4)
      Spawn on: All datanodes
      -> Seq Scan on t2 (cost=0.00..14.14 rows=30 width=4)
    -> Hash (cost=14.14..14.14 rows=29 width=12)
      -> Seq Scan on t1 (cost=0.00..14.14 rows=30 width=12)
(9 rows)
```

- **选择hashagg。**

查询中GROUP BY语句如果生成了groupagg+sort的plan性能会比较差，可以通过加大work\_mem的方法生成hashagg的plan，因为不用排序而提高性能。

- **尝试将函数替换为case语句。**

GaussDB函数调用性能较低，如果出现过多的函数调用导致性能下降很多，可以根据情况把可下推函数的函数改成CASE表达式。

- **避免对索引使用函数或表达式运算。**  
对索引使用函数或表达式运算会停止使用索引转而执行全表扫描。
- **尽量避免在where子句中使用!=或<>操作符、null值判断、or连接、参数隐式转换。**
- **对复杂SQL语句进行拆分。**  
对于过于复杂并且不易通过以上方法调整性能的SQL可以考虑拆分的方法，把SQL中某一部分拆分成独立的SQL并把执行结果存入临时表，拆分常见的场景包括但不限于：
  - 作业中多个SQL有同样的子查询，并且子查询数据量较大。
  - Plan cost计算不准，导致子查询hash bucket太小，比如实际数据1000W行，hash bucket只有1000。
  - 函数（如substr、to\_number）导致大数据量子查询选择度计算不准。
  - 多DN环境下对大表做broadcast的子查询。

其他更多调优点，请参考[典型SQL调优点](#)。

## 8.3 数据倾斜查询最佳实践

### 8.3.1 快速定位查询存储倾斜的表

目前提供的倾斜查询接口有函数：[table\\_distribution\(schemaname text, tablename text\)](#)、[table\\_distribution\(\)](#)以及视图[PGXC\\_GET\\_TABLE\\_SKEWNESS](#)，客户可以根据自身业务情况来选择使用。

#### 场景一：磁盘满后快速定位存储倾斜的表

首先，通过[pg\\_stat\\_get\\_last\\_data\\_changed\\_time\(oid\)](#)函数查询出近期发生过数据变更的表，鉴于表的最后修改时间只在进行IUD操作的CN记录，要查询库内1天(间隔可在函数中调整)内被修改的所有表，可以使用如下封装函数：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_last_changed_table(OUT schemaname text, OUT relname text)
RETURNS setof record
AS $$
DECLARE
    row_data record;
    row_name record;
    query_str text;
    query_str_nodes text;
BEGIN
    query_str_nodes := 'SELECT node_name FROM pgxc_node where node_type = "C"';
    FOR row_name IN EXECUTE(query_str_nodes) LOOP
        query_str := 'EXECUTE DIRECT ON (' || row_name.node_name || ') "SELECT b.nspname,a.relname
FROM pg_class a INNER JOIN pg_namespace b on a.relnamespace = b.oid where
pg_stat_get_last_data_changed_time(a.oid) BETWEEN current_timestamp - 1 AND current_timestamp;"';
        FOR row_data IN EXECUTE(query_str) LOOP
            schemaname = row_data.nspname;
            relname = row_data.relname;
            return next;
        END LOOP;
    END LOOP;
    return;
END; $$
LANGUAGE 'plpgsql';
```

然后，通过[table\\_distribution\(schemaname text, tablename text\)](#)查询出表在各个DN占用的存储空间。



```
SELECT table_distribution(schemaname,relname) FROM get_last_changed_table();
```

## 场景二：常规数据倾斜巡检

- 在库中表个数少于1W的场景，直接使用倾斜视图查询当前库内所有表的数据倾斜情况。

```
SELECT * FROM pgxc_get_table_skewness ORDER BY totalsize DESC;
```

- 在库中表个数非常多（至少大于1W）的场景，因[PGXC\\_GET\\_TABLE\\_SKEWNESS](#)涉及全库查并计算非常全面的倾斜字段，所以可能会花费比较长的时间（小时级），建议参考[PGXC\\_GET\\_TABLE\\_SKEWNESS](#)视图定义，直接使用 `table_distribution()` 函数自定义输出，减少输出列进行计算优化，例如：

```
SELECT schemaname,tablename,max(dnsize) AS maxsize, min(dnsize) AS minsize
FROM pg_catalog.pg_class c
INNER JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
INNER JOIN pg_catalog.table_distribution() s ON s.schemaname = n.nspname AND s.tablename =
c.relname
INNER JOIN pg_catalog.pgxc_class x ON c.oid = x.pcrelid AND x.pclocatortype = 'H'
GROUP BY schemaname,tablename;
```

# 9 用户自定义函数

集群启动时，除了启动CN、DN之外，还会启动UDF master进程。

```
[qill@pekphisprb53039 ~]$ ps x
  PID TTY          STAT TIME   COMMAND
 425297 ?           S1    29:19 /data1/qill/gaussdb/gaussdb/bin/etcd -name etcd_7003 --data-dir /data1/qill/data/data/etcd
 425633 ?           S1     3:50 /data1/qill/gaussdb/gaussdb/bin/cm_agent
 425662 ?           S1    18:01 /data1/qill/gaussdb/gaussdb/bin/cm_server
 425683 ?           S1    33:47 /data1/qill/gaussdb/gaussdb/bin/gaussdb -D /data1/qill/data/data/slave12 -M pending
 425694 ?           S1     0:00 gaussdb fenced UDF master process
 513889 ?           S1     9:33 /data1/qill/gaussdb/gaussdb/bin/om_monitor -L /data1/qill/log/log/qill/cm/om_monitor
 574990 pts/0      S      0:00 -bash
 923014 pts/0      R+     0:00 ps x
[qill@pekphisprb53039 ~]$
```

当需要执行fenced模式的UDF时，UDF master进程会fork出UDF worker进程，UDF worker进程执行fenced模式的UDF。

## 9.1 PL/SQL 语言函数

PL/SQL是一种可载入的过程语言。

用PL/SQL创建的函数可以被用在任何可以使用内建函数的地方。例如，可以创建复杂条件的计算函数并且后面用它们来定义操作符或把它们用于索引表达式。

SQL被大多数数据库用作查询语言。它是可移植的并且容易学习。但是每一个SQL语句必须由数据库服务器单独执行。

这意味着客户端应用必须发送每一个查询到数据库服务器、等待它被接收、接收并处理结果、做一些计算，然后发送更多查询给服务器。如果客户端和数据库服务器不在同一台机器上，所有这些会引起进程间通信并且将带来网络负担。

通过PL/SQL，可以将一整块计算和一系列查询分组在数据库服务器内部，这样就有了一种过程语言的能力并且使SQL更易用，同时能节省的客户端/服务器通信开销。

- 客户端和服务器之间的额外往返通信被消除。
- 客户端不需要的中间结果不必被整理或者在服务器和客户端之间传送。
- 多轮的查询解析可以被避免。

PL/SQL可以使用SQL中所有的数据类型、操作符和函数。应用PL/SQL创建函数的语法为**CREATE FUNCTION**。

PL/SQL是一种可载入的过程语言，其应用方法与**存储过程**相似，但**存储过程**无返回值，PL/SQL语言函数有返回值。

XML类型数据支持作为自定义函数的入参，出参，自定义变量，返回值。

## 9.2 C 语言函数（实验室特性）

用户定义的函数可以使用C编写。这类函数被编译成动态库并且由服务器在需要的时候载入。在一个会话第一次调用一个特定的用户定义函数时，数据库进程会把动态库文件载入到内存中以便该函数被调用。用户在定义C函数的时候必须为该函数指定两块信息：动态库文件的名称，以及要在该动态库中调用的特定的C名称。用户自定义函数的正确性和安全性由开发者保证，上线前需经过充分测试，避免影响数据库正常业务。

### 支持的数据类型以及接口

数据库支持数字，字符串，时间等多种类型。目前C函数支持的类型，以及各种类型的C类型和SQL类型的对应关系，类型的参数获取以及返回结果的接口，见下表：

表 9-1 C 类型和 SQL 类型的对应关系

SQL类型	C类型	获取参数	返回结果
varchar	VarChar*	PG_GETARG_DATUM	PG_RETURN_VARCHAR_P
text	text*	PG_GETARG_DATUM	PG_RETURN_TEXT_P
char	BpChar*	PG_GETARG_DATUM	PG_RETURN_BPCHAR_P
date	DateADT	PG_GETARG_DATUM	PG_RETURN_DATEADT
timestamp	Timestamp	PG_GETARG_TIMESTAMP	PG_RETURN_TIMESTAMP
smallint	int16	PG_GETARG_INT16	PG_RETURN_INT16
integer	int32	PG_GETARG_INT32	PG_RETURN_INT32
bigint	int64	PG_GETARG_INT64	PG_RETURN_INT64

常用函数及说明见下表：

表 9-2 常用函数及说明

函数名	功能
TextDatumGetCString	传入text/varchar/bpchar的Datum类型，返回一个char*字符串
cstring_to_text	转换char*字符串到text/varchar类型
date_pl_interval	date类型加一个时间间隔
timestamp_pl_interval	timestamp类型加一个时间间隔

函数名	功能
int4_numeric	integer数据转换成numeric类型
palloc	内存申请
pfree	内存释放
PointerGetDatum	指针类型强制转换成Datum类型
DirectFunctionCall1	调用1个参数的函数
DirectFunctionCall2	调用2个参数的函数
DirectFunctionCall3	调用3个参数的函数
PG_ARGISNULL(N)	判断函数的第n个参数是否为NULL

## 编写代码

C语言函数的编写需要遵守基本的规则：

1. 函数声明语法，Datum funcname(PG\_FUNCTION\_ARGS)。
2. 申明函数是版本1格式，调用宏PG\_FUNCTION\_INFO\_V1(funcname)。不使用宏则默认为版本0格式。
3. C文件中声明PG\_MODULE\_MAGIC，标记数据库的版本信息，防止动态库被加载到一个不兼容的服务器。
4. 在分配内存时，使用函数palloc和pfree，而不是使用对应的C库函数malloc和free。在每个事务结束时会自动释放通过palloc申请的内存，以免内存泄露。
5. C文件中定义的符号名不能相互冲突或者与服务器中可执行程序中定义的符号冲突。当存在符号名冲突相关编译错误消息时，请对定义的函数或者变量进行重命名。
6. 开发者应充分了解要调用的内核函数接口功能及入参范围，在调用前应检查参数合法性，避免出现空指针等可能导致程序crash的问题。
7. 自定义函数上线前应经过充分测试，避免引入问题影响数据库正常业务。

## 示例

示例1：函数功能，返回两个时间中的较大的，文件名maxtimestamp.cpp，文件内容如下。

其中，PG\_GETARG\_TIMESTAMP(0)、PG\_GETARG\_TIMESTAMP(1)分别获取timestamp类型的第一个参数和第二个参数。PG\_ARGISNULL(0)、PG\_ARGISNULL(1)返回参数1、参数2是否为NULL。PG\_RETURN\_TIMESTAMP返回timestamp结果。

```
#include "postgres.h"
#include "fmgr.h"
#include "utils/timestamp.h"
PG_MODULE_MAGIC;

extern "C" Datum maxdate(PG_FUNCTION_ARGS);
PG_FUNCTION_INFO_V1(maxdate);

Datum
maxdate(PG_FUNCTION_ARGS)
```

```
{
    Timestamp para1 = PG_GETARG_TIMESTAMP(0);
    Timestamp para2 = PG_GETARG_TIMESTAMP(1);
    bool arg1_is_null = PG_ARGISNULL(0);
    bool arg2_is_null = PG_ARGISNULL(1);
    Timestamp result;
    if (arg1_is_null == true && arg2_is_null == true)
    {
        PG_RETURN_NULL();
    }
    else if (arg1_is_null == true)
    {
        PG_RETURN_TIMESTAMP(para2);
    }
    else if (arg2_is_null == true)
    {
        PG_RETURN_TIMESTAMP(para1);
    }
    if (para1 < para2)
    {
        result = para2;
    }
    else
    {
        result = para1;
    }
    PG_RETURN_TIMESTAMP(result);
}
```

示例2：函数功能，返回next date，文件名nextdate.cpp，文件内容如下。

其中，函数timestamp\_pl\_interval在theDate的基础上增加一个时间间隔spanTime（1天）。

```
#include "postgres.h"
#include "fmgr.h"
#include "utils/timestamp.h"
PG_MODULE_MAGIC;

extern "C" Datum getLatterDate(PG_FUNCTION_ARGS);
PG_FUNCTION_INFO_V1(getLatterDate);

Datum
getLatterDate(PG_FUNCTION_ARGS)
{
    Timestamp theDate = PG_GETARG_TIMESTAMP(0);
    Timestamp result;
    Interval spanTime;
    spanTime.time = 0;
    spanTime.day = 1;
    spanTime.month = 0;

    result = DirectFunctionCall2(timestamp_pl_interval,
                                TimestampGetDatum(theDate),
                                PointerGetDatum(&spanTime));
    PG_RETURN_TIMESTAMP(result);
}
```

示例3，函数功能，判断字符串中的内容是否全是数字，文件名isNumber.cpp，文件内容如下。其中，PG\_GETARG\_DATUM(0) 获取text类型的参数。TextDatumGetCString将参数转换为char\*字符串。

```
#include "postgres.h"
#include "fmgr.h"
#include "utils/builtins.h"
PG_MODULE_MAGIC;

extern "C" Datum ISNUMBER(PG_FUNCTION_ARGS);
PG_FUNCTION_INFO_V1(ISNUMBER);
```

```
Datum
ISNUMBER (PG_FUNCTION_ARGS)
{
    Datum source = PG_GETARG_DATUM(0);
    char *q = TextDatumGetCString(source);

    int len = strlen(q);

    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        if (q[i] >= '0' && q[i] <= '9')
        {
            continue;
        }
        else
        {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}
```

## 编译生成动态库

在使用用户定义的C代码之前，必须编译链接生成一个能被服务器动态载入的文件。确切的说，需要生成一个共享库文件。

首先源文件被编译成一个目标文件，然后目标文件被链接起来。目标文件需要被创建成position-independent code (PIC)，这意味着当它们被载入时，可以被放置在内存中的任意位置。

下面例子中，我们以文件isNumber.c为例，并且创建一个共享库isNumber.so。

Linux创建PIC的编译器标志是-fpic。在不同平台上的，需要参考GCC手册。创建一个共享库的编译器标志是-shared。一个完整的例子：

```
gcc -fpic -c isNumber.cpp -I include/postgresql/server/
gcc -shared -o isNumber.so isNumber.o
```

上述命令也可以连在一起：

```
gcc -shared -fpic -o isNumber.so isNumber.cpp -I include/postgresql/server/
```

其中include/postgresql/server/ 为服务器对外发布的头文件路径，在安装目录下。

gcc版本要求在7.3.0或者7.3.0之上。

### 须知

为保证C函数兼容性，若涉及数据库升级，用户需要基于升级后的头文件重新编译C函数共享库。

在服务端加载过动态库后，不可在环境上手动修改该动态库，否则可能出现段错误或其他未知问题。

## 创建 C 函数

以ISNUMBER为例：

```
create or replace function isnumber(text)
returns integer
```

```
as '...../isNumber.so', 'ISNUMBER'  
language c strict fenced IMMUTABLE SHIPPABLE;
```

- ...../isNumber.so 指定了库文件的路径。当enable\_default\_cfunc\_libpath打开时，只需要指定文件名即可，数据库会自动在默认目录（\$libdir/proc\_srclib）下查找该文件。当enable\_default\_cfunc\_libpath关闭时，这里必须指定库文件的绝对路径。enable\_default\_cfunc\_libpath参数默认打开。
- 属性strict，表示只要其中任意参数为NULL值，该函数就会返回空值，当有NULL参数时该函数不会被执行，而是自动返回一个空值结果。也就是说，如果函数创建时没有指定strict属性，则函数的C语言实现一定要对参数是否为NULL特殊处理，例如：maxdate的实现。否则，对NULL的不正确的使用可能引起进程的crash。
- 属性fenced，如果指定函数为fenced模式，则函数会在worker进程中被调用，防止C代码实现错误导致服务器crash，不建议使用not fenced模式。
- 属性IMMUTABLE，表示函数的结果只依赖于它的输入参数。
- 属性SHIPPABLE，表示这个函数可以下推到DN执行。对于IMMUTABLE类型的函数，如果函数的返回值类型不是record，则可以下推到DN上执行。  
对于STABLE/VOLATILE类型的函数，仅当函数的属性是SHIPPABLE的时候，函数可以下推到DN执行。

函数属性在[CREATE FUNCTION](#)章节会有详细介绍。

### 📖 说明

- 执行create函数时指定的参数类型和返回值类型，一定要和C代码实现中的类型一致。
- 如果函数创建时没有指定strict属性，则C代码的实现一定要对参数是否为NULL做判断。
- C函数支持所有用户创建，而Java和Internal只支持拥有sysadmin权限的用户创建。
- 拥有sysadmin权限的用户可以通过grant语法来将创建C函数的权限授权给普通用户。
- 创建C函数为not fenced模式执行时，开发者需要保证C代码的正确性，否则会导致Gaussdb进程crash。
- 建议一个函数使用一个库文件。
- 如果使用fenced模式，可以通过GUC参数fencedUDFMemoryLimit控制C函数使用的内存大小，避免内存过度使用或内存泄露。
- 出于函数安全性考虑，对于.so文件上传权限仅限于omm用户（数据库初始化用户），其他用户不允许进行上传操作，并严格审核文件来源以及函数源码的安全性，该安全管理约束建议严格遵守。

# 10 存储过程

## 10.1 存储过程

商业规则和业务逻辑可以通过程序存储在GaussDB中，这个程序就是存储过程。

存储过程是SQL、PL/SQL、Java语句的组合。存储过程使执行商业规则的代码可以从应用程序中移动到数据库。从而，代码存储一次能够被多个程序使用。

存储过程的创建及调用办法请参考[CREATE PROCEDURE](#)。

[PL/SQL语言函数](#)节所提到的PL/SQL语言创建的函数与存储过程的应用方法相通。下面各节中，除非特别声明，否则内容通用于存储过程和PL/SQL语言函数。

## 10.2 数据类型

数据类型是一组值的集合以及定义在这个值集上的一组操作。GaussDB数据库是由表的集合组成的，而各表中的列定义了该表，每一列都属于一种数据类型，GaussDB根据数据类型有相应函数对其内容进行操作，例如GaussDB可对数值型数据进行加、减、乘、除等操作。

XML类型数据支持作为存储过程的入参、出参、自定义变量、返回值。支持自治事务的存储过程。

## 10.3 数据类型转换

数据库中有些数据类型间允许进行隐式类型转换（例如赋值、函数调用的参数等）、有些数据类型间不允许进行隐式数据类型转换（例如int），可尝试使用GaussDB提供的类型转换函数，例如CAST进行数据类型强转。

GaussDB数据库常见的隐式类型转换，请参见[表10-1](#)。

### 须知

GaussDB支持的DATE的效限范围是：公元前4713年到公元294276年。



表 10-1 隐式类型转换表

原始数据类型	目标数据类型	备注
CHAR	VARCHAR2	-
CHAR	NUMBER	原数据必须由数字组成。
CHAR	DATE	原数据不能超出合法日期范围。
CHAR	RAW	-
CHAR	CLOB	-
VARCHAR2	CHAR	-
VARCHAR2	NUMBER	原数据必须由数字组成。
VARCHAR2	DATE	原数据不能超出合法日期范围。
VARCHAR2	CLOB	-
NUMBER	CHAR	-
NUMBER	VARCHAR2	-
DATE	CHAR	-
DATE	VARCHAR2	-
RAW	CHAR	-
RAW	VARCHAR2	-
CLOB	CHAR	-
CLOB	VARCHAR2	-
CLOB	NUMBER	原数据必须由数字组成。
INT4	CHAR	-

## 10.4 数组、集合和 record

### 10.4.1 数组

#### 数组类型的使用

在使用数组之前，需要自定义一个数组类型。

在存储过程中紧跟AS关键字后面定义数组类型。定义方法为：  
TYPE array\_type IS VARRAY(size) OF data\_type;

其中：

- array\_type: 要定义的数组类型名。
- VARRAY: 表示要定义的数组类型。
- size: 取值为正整数, 表示可以容纳的成員的最大数量。
- data\_type: 要创建的数组中成員的类型。

#### 📖 说明

- 在GaussDB中, 数组会自动增长, 访问越界会返回一个NULL, 不会报错。
- 在存储过程中定义的数组类型, 其作用域仅在该存储过程中。
- size只支持语法, 不支持功能。
- data\_type也可以为存储过程中定义的集合类型, 但不可以为存储过程中定义的数组类型、游标类型。
- data\_type为集合类型时, 不支持使用多维数组。
- 不支持NOT NULL语法。
- array类型的构造器仅支持在ORA兼容模式下使用。
- array类型的构造器不支持作为函数或存储过程参数的默认值。
- 当数组是集合类型的元素并且数组的data\_type为varchar、numeric等可以定义长度和精度的类型时, 不会校验该数组的元素长度或者将元素转换成对应的精度。

GaussDB支持使用圆括号来访问数组元素, 且还支持一些特有的函数, 如extend, count, first, last, prior, next, exists, trim, delete来访问数组的内容。

#### 📖 说明

存储过程中如果有DML语句 ( SELECT、UPDATE、INSERT、DELETE ), DML语句只能使用中括号来访问数组元素, 这样可以和函数表达式区分开。

## 示例

```
--演示在存储过程中对数组进行操作。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE array_proc AS
DECLARE
    TYPE ARRAY_INTEGER IS VARRAY(1024) OF INTEGER;--定义数组类型
    ARRINT ARRAY_INTEGER := ARRAY_INTEGER(); --声明数组类型的变量
BEGIN
    ARRINT.EXTEND(10);
    FOR I IN 1..10 LOOP
        ARRINT(I) := I;
    END LOOP;
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT.COUNT);
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT(1));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT(10));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT(ARRINT.FIRST));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT(ARRINT.LAST));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT(ARRINT.NEXT(ARRINT.FIRST)));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT(ARRINT.PRIOR(ARRINT.LAST)));
    ARRINT.TRIM();
    IF ARRINT.EXISTS(10) THEN
        DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('Exist 10th element');
    ELSE
        DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('Not exist 10th element');
    END IF;
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT.COUNT);
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT(ARRINT.FIRST));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(ARRINT(ARRINT.LAST));
    ARRINT.DELETE();
END;
/
--调用该存储过程。
```

```

gaussdb=# CALL array_proc();
10
1
10
1
10
2
9
Not exist 10th element
9
1
9
array_proc
-----
(1 row)

--删除存储过程。
gaussdb=# DROP PROCEDURE array_proc;


```

## 10.4.2 集合

### 10.4.2.1 集合类型的使用

在使用集合之前，需要自定义一个集合类型。

在存储过程中紧跟AS关键字后面定义集合类型。定义方法如下。




其中：

- table\_type：要定义的集合类型名。
- TABLE：表示要定义的集合类型。
- data\_type：要创建的集合中成员的类型。
- indexby\_type：创建集合索引的类型。

### 无索引的集合类型

以变长数组的方式存储指定数据类型的成员，用户可以通过extend函数扩展存储空间，通过trim函数释放存储空间。存储空间为10，成员类型为int的集合变量x，存储方式如下图所示：



其中成员 x(2), x(5), x(8)三个成员是无效的，但是存储空间仍然保留，后续可以继续赋值，而不需要重新分配空间。

注：无索引的集合类型作为函数返回值或者自治事务入参时，会删除无效成员的存储空间，所有成员的下标会相应发生改变。

定义集合类型后，使用table\_type作为类型名声明变量：

```
var_name table_type [:= table_type([v1[,...]])];
```

可在变量声明时或者声明后使用类型构造器对变量进行初始化。如未初始化，变量 var\_name 的值为 NULL。

变量声明和初始化后，可通过下标访问集合成员，或者对成员进行赋值。下标的范围为 [1, upper]，upper 的值为当前空间的大小。如访问被删除的成员，会返回 no data found 的错误信息。

### 说明

- 非兼容ORA模式下（参数sql\_compatibility值不为ORA），不支持创建集合类型。
- 在GaussDB中，无索引的集合不会自动增长，访问下标越界时会报错。
- NOT NULL只支持语法不支持功能。
- data\_type可以为基础数据类型、或存储过程内定义的集合类型、数组类型，不支持ref cursor类型。
- 不同的集合类型的变量不能相互赋值。即使成员类型相同，但集合类型名称不同，也是不同的集合类型。如TYPE t1 IS TABLE OF int;和TYPE t2 IS TABLE OF int;定义的两个集合类型，t1和t2是不同的集合类型，以其定义的变量不支持相互赋值（作为成员类型时该约束不保证生效，值为值逻辑受父类型影响）。
- 只支持集合的等值(=)与非等值(<>或!=)比较，不支持其他关系运算和算数运算操作。
- 集合类型与NULL比较时，请使用 IS [ NOT ] NULL，使用 = 操作符与NULL比较的结果不准确。
- 支持集合类型变量作为函数的参数和返回值，此时要求参数或者返回值的类型是在schema中定义的集合类型。
- 不支持对XML类型数据操作。
- 集合类型以及嵌套集合的类型不支持作为表中的一列来创建表。
- 集合类型的构造器不支持浮点数以及表达式作为下标。
- 在匿名块中定义的集合类型，匿名块执行ROLLBACK或发生EXCEPTION后，集合类型将无法继续使用。

GaussDB支持使用圆括号来访问集合元素，且还支持一些特有的函数，如extend，count，first，last，prior，next，delete来访问集合的内容。

集合函数支持multiset union/intersect/except all/distinct函数。

## 带索引的集合类型

该集合类型将下标和对应成员值以键值对的方式存储在HASH表中，对该类型变量的所有操作实际就是对HASH表的操作。用户无需自行扩展或释放存储空间，仅需通过赋值或delete方式进行存储和删除成员。集合相关操作、说明如下：

### 1. 类型定义

索引集合类型定义需同时指定成员类型data\_type和下标类型indexby\_type，其中下标类型仅支持integer和varchar。

### 2. 变量声明和初始化

索引集合类型声明后存在3种初始化场景：未初始化、初始化为空、初始化指定下标和成员值。其中未初始化和初始化为空场景对变量的效果一致。未初始化或初始化为空后变量不为NULL，后续都可以对变量直接进行赋值。初始化指定下标和成员值场景会将指定的下标和成员值以键值对的形式保存到变量中。

### 3. 变量赋值

索引集合类型变量赋值分为两种：成员赋值和整体赋值。成员赋值可通过指定下标方式对某个成员赋值，若该成员不存在则直接赋值，若存在则刷新该成员值。

整体赋值则会将赋值变量中原有成员都清空后重新保存新的成员值。整体赋值场景不能给变量赋NULL值，否则报错。

#### 4. 变量取值

通过指定下标方式可获取变量中对应下标的成员值，若通过下标找不到该成员则会返回no data found的错误信息。

#### 📖 说明

- 非兼容ORA模式下（参数sql\_compatibility值不为ORA），不支持创建带索引集合类型。
- 支持在匿名块、存储过程、自定义函数中定义带索引集合类型，其作用域各不相同。不支持在schema中定义带索引集合类型。
- NOT NULL只支持语法不支持功能。
- data\_type可以为基础数据类型，或存储过程内定义的集合类型，数组类型，不支持ref cursor类型。
- indexby\_type仅支持integer和varchar，其中varchar的长度暂不约束。
- 未初始化的带索引集合类型变量非NULL。
- 带索引集合类型变量不能赋NULL值，否则报错。
- 带索引集合类型变量作为入参不能赋NULL值或"。
- 不同的带索引集合类型的变量不能相互赋值。即使成员类型和下标类型相同，但集合类型名称不同，也是不同的集合类型。如 TYPE t1 IS TABLE OF int index by int; 和 TYPE t2 IS TABLE OF int index by int; 定义的两个集合类型，t1和t2是不同的集合类型，以其定义的变量不支持相互赋值（作为成员类型时该约束不保证生效，值为值逻辑受父类型影响）。
- 带索引集合类型不支持关系运算和算数运算操作。
- select ... bulk collect into 方式赋值带索引集合类型变量时，只支持下标为integer类型的集合类型，下标为varchar类型集合不支持。
- 带索引的集合作为函数入参时，可以传入对应子元素类型相同的数组类型作为入参，不支持多维数组，不支持索引类型为varchar（过时的方法，不建议使用该功能。可执行“set behavior\_compat\_options = 'disable\_rewrite\_nesttable;”禁用）。
- 类型构造器目前仅支持集合类型，其参数个数的上限与用户自定义函数参数个数上限相同。对于带索引的集合类型，构造器在使用时索引的值仅支持为常量。
- 不支持对XML类型数据操作。
- 集合类型以及嵌套集合的类型不支持作为表中的一列来创建表。
- 集合类型的构造器不支持浮点数以及表达式作为下标。
- 在匿名块中定义的集合类型，匿名块执行ROLLBACK或发生EXCEPTION后，集合类型将无法继续使用。

## 示例

示例1：无索引的集合类型。

```
--演示在存储过程中对集合进行操作。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE table_proc AS
DECLARE
    TYPE TABLE_INTEGER IS TABLE OF INTEGER;--定义集合类型
    TABLEINT TABLE_INTEGER := TABLE_INTEGER(); --声明集合类型的变量
BEGIN
    TABLEINT.extend(10);
    FOR I IN 1..10 LOOP
        TABLEINT(I) := I;
    END LOOP;
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(TABLEINT.COUNT);
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(TABLEINT(1));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(TABLEINT(10));
END;
/
```

```
--调用该存储过程。
gaussdb=# CALL table_proc();
10
1
10
table_proc
-----

(1 row)

--删除存储过程。
gaussdb=# DROP PROCEDURE table_proc;
DROP PROCEDURE
--演示在存储过程中对嵌套集合进行操作。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE nest_table_proc AS
DECLARE
    TYPE TABLE_INTEGER IS TABLE OF INTEGER;--定义集合类型
    TYPE NEST_TABLE_INTEGER IS TABLE OF TABLE_INTEGER;--定义集合类型
    NEST_TABLE_VAR NEST_TABLE_INTEGER := NEST_TABLE_INTEGER(); --声明嵌套集合类型的变量
BEGIN
    NEST_TABLE_VAR.extend(10);
    FOR I IN 1..10 LOOP
        NEST_TABLE_VAR(I) := TABLE_INTEGER();
        NEST_TABLE_VAR(I).extend(10);
        NEST_TABLE_VAR(I)(I) := I;
    END LOOP;
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(NEST_TABLE_VAR.COUNT);
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(NEST_TABLE_VAR(1)(1));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(NEST_TABLE_VAR(10)(10));
END;
/
CREATE PROCEDURE
--调用该存储过程。
gaussdb=# CALL nest_table_proc();
10
1
10
nest_table_proc
-----

(1 row)

--删除存储过程。
gaussdb=# DROP PROCEDURE nest_table_proc;
DROP PROCEDURE
```

### 示例2：带索引的集合类型。

```
--演示在存储过程中对带索引集合进行操作。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE index_table_proc AS
DECLARE
    TYPE TABLE_INTEGER IS TABLE OF INTEGER INDEX BY INTEGER; --定义集合类型
    TYPE TABLE_VARCHAR IS TABLE OF INTEGER INDEX BY VARCHAR; --定义集合类型
    TABLEINT_01 TABLE_INTEGER; --声明集合类型变量,未初始化
    TABLEINT_02 TABLE_INTEGER := TABLE_INTEGER(); --声明集合类型变量,初始化为空
    TABLEINT_03 TABLE_INTEGER := TABLE_INTEGER(2=>3,3=>4); --声明集合类型变量,初始化指定值
    RES INTEGER;
BEGIN
    FOR I IN 1..10 LOOP
        TABLEINT_01(I) := I; --成员赋值
        TABLEINT_02(I) := I + 1; --成员赋值
    END LOOP;
    TABLEINT_01 := TABLEINT_02; --整体赋值
    RES := TABLEINT_03(2); --取值
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(RES);
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(TABLEINT_01(1));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(TABLEINT_01(10));
END;
/
```

```
CREATE PROCEDURE
--调用该存储过程。
gaussdb=# CALL index_table_proc();
3
2
11
index_table_proc
-----
(1 row)

--删除存储过程。
gaussdb=# DROP PROCEDURE index_table_proc;
DROP PROCEDURE
--演示在存储过程中对嵌套集合进行操作。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE nest_table_proc AS
DECLARE
    TYPE TABLE_INTEGER IS TABLE OF INTEGER INDEX BY INTEGER;      --定义集合类型
    TYPE NEST_TABLE_INTEGER IS TABLE OF TABLE_INTEGER INDEX BY INTEGER;--定义集合类型
    NEST_TABLE_VAR NEST_TABLE_INTEGER;                               --声明嵌套集合类型的变量
BEGIN
    FOR I IN 1..10 LOOP
        NEST_TABLE_VAR(I)(I) := I;
    END LOOP;
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(NEST_TABLE_VAR.COUNT);
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(NEST_TABLE_VAR(1)(1));
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(NEST_TABLE_VAR(10)(10));
END;
/
CREATE PROCEDURE
--调用该存储过程。
gaussdb=# CALL nest_table_proc();
10
1
10
nest_table_proc
-----
(1 row)

--删除存储过程。
gaussdb=# DROP PROCEDURE nest_table_proc;
DROP PROCEDURE
```

### 10.4.2.2 集合支持的函数

#### 集合操作符

- =  
参数：nesttable类型  
返回值：true or false，bool类型  
功能描述：两个集合类型是否相等。  
示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb=# type nest is table of int;
gaussdb=# a nest := nest(1,2);
gaussdb=# b nest := nest(1,2);
gaussdb=# flag bool;
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ flag := a = b;
gaussdb$$$ raise info '%', flag;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: t
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- <>  
参数：nesttable类型  
返回值：true or false, bool类型  
功能描述：两个集合类型是否不相等。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# a nest := nest(1,2);
gaussdb-# b nest := nest(1,2);
gaussdb-# flag bool;
gaussdb-# begin
gaussdb$$$ flag := a <> b;
gaussdb$$$ raise info '%', flag;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: f
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

## 集合 MULTISSET 函数

- MULTISSET UNION [ALL | DISTINCT]  
参数：nesttable类型  
返回值：nesttable类型  
功能描述：两个集合变量的并集，ALL不去除重复元素，DISTINCT去除重复元素。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# a nest := nest(1,2);
gaussdb-# b nest := nest(2,3);
gaussdb-# begin
gaussdb$$$ a := a MULTISSET UNION ALL b;
gaussdb$$$ raise info '%', a;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: {1,2,2,3}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE

gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# a nest := nest(1,2);
gaussdb-# b nest := nest(2,3);
gaussdb-# begin
gaussdb$$$ a := a MULTISSET UNION DISTINCT b;
gaussdb$$$ raise info '%', a;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: {1,2,3}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- MULTISSET EXCEPT [ALL | DISTINCT]  
参数：nesttable类型  
返回值：nesttable类型  
功能描述：两个集合变量的差集。如A MULTISSET EXCEPT B：ALL表示去除A中与B重复的元素；DISTINCT表示先对A进行去重操作，然后去除与B中有重复的元素。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
```



```
gaussdb=# a nest := nest(1,2,2);
gaussdb=# b nest := nest(2,3);
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ a := a MULTISET EXCEPT ALL b;
gaussdb$$$ raise info '%', a;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: {1,2}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare
gaussdb=# type nest is table of int;
gaussdb=# a nest := nest(1,2,2);
gaussdb=# b nest := nest(2,3);
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ a := a MULTISET EXCEPT DISTINCT b;
gaussdb$$$ raise info '%', a;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: {1}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- **MULTISET INTERSECT [ALL | DISTINCT]**

参数：nesttable类型

返回值：nesttable类型

功能描述：两个集合变量的交集。如 A MULTISET INTERSECT B: ALL表是取A与B所有重复的元素；DISTINCT表示取A与B中重复元素，且去除重复元素。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb=# type nest is table of int;
gaussdb=# a nest := nest(1,2,2);
gaussdb=# b nest := nest(2,2,3);
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ a := a MULTISET INTERSECT ALL b;
gaussdb$$$ raise info '%', a;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: {2,2}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare
gaussdb=# type nest is table of int;
gaussdb=# a nest := nest(1,2,2);
gaussdb=# b nest := nest(2,2,3);
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ a := a MULTISET INTERSECT DISTINCT b;
gaussdb$$$ raise info '%', a;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: {2}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

## 集合类型函数

### 📖 说明

- 在内层表达式中，不支持通过嵌套的方式调用集合类型函数。
- exists(idx)
  - 参数：idx为int4类型或varchar类型，
  - 返回值：true or false，bool类型
  - 功能描述：查找指定位置是否存在有效元素。
  - 示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of varchar2;
gaussdb-# a nest := nest('happy','?');
gaussdb-# flag bool;
gaussdb-# begin
gaussdb$$ flag := a.exists(1);
gaussdb$$ raise info '%', flag;
gaussdb$$ flag := a.exists(10);
gaussdb$$ raise info '%', flag;
gaussdb$$ end;
gaussdb$$ /
INFO: t
INFO: f
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE

gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of varchar2 index by varchar2;
gaussdb-# a nest;
gaussdb-# flag bool;
gaussdb-# begin
gaussdb$$ a('1') := 'Be';
gaussdb$$ a('2') := 'happy';
gaussdb$$ a('3') := '.';
gaussdb$$ flag := a.exists('1');
gaussdb$$ raise info '%', flag;
gaussdb$$ flag := a.exists('ddd');
gaussdb$$ raise info '%', flag;
gaussdb$$ end;
gaussdb$$ /
INFO: t
INFO: f
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- `extend[(count[, idx])]`

参数：idx和count为int4类型

返回值：无返回值

功能描述：仅支持nesttable类型。在nesttable变量末尾拓展1个或count个元素。存在idx下标元素时，拷贝count个idx下元素到变量末尾。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# a nest := nest(1);
gaussdb-# begin
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ a.extend;
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ end;
gaussdb$$ /
INFO: {1}
INFO: {1,NULL}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE

gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# a nest := nest(1);
gaussdb-# begin
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ a.extend(2);
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ end;
gaussdb$$ /
INFO: {1}
INFO: {1,NULL,NULL}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE

gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
```

```
gaussdb-# a nest := nest(1);
gaussdb-# begin
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ a.extend(2,1);
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ end;
gaussdb$$ /
INFO: {1}
INFO: {1,1,1}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- `delete[(idx1[, idx2])]`

参数: idx1和idx2为int4类型或varchar2类型

返回值: 无返回值

功能描述: 无参数时, ( nesttable ) 删除集合类型的所有元素和空间, 后续使用需要重新extend, ( indexbytable ) 删除所有元素内容, 一个参数删除指定位置元素 ( 不删除空间 ), 两个参数删除小标区间内的元素 ( 不删除空间 )。

约束: 删除元素而没删除空间, 会使该空间处于无效状态, 可继续赋值。作为函数返回值或者自治事务入参时, 会删除无效成员的存储空间, 所有成员的下标会相应发生改变。

示例:

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# a nest := nest(1,2,3,4,5);
gaussdb-# begin
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ a.delete;
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ end;
gaussdb$$ /
INFO: {1,2,3,4,5}
INFO: {}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# a nest := nest(1,2,3,4,5);
gaussdb-# begin
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ a.delete(3);
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ end;
gaussdb$$ /
INFO: {1,2,3,4,5}
INFO: {1,2,4,5}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# a nest := nest(1,2,3,4,5);
gaussdb-# begin
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ a.delete(2,4);
gaussdb$$ raise info '%', a;
gaussdb$$ end;
gaussdb$$ /
INFO: {1,2,3,4,5}
INFO: {1,5}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- `trim[(n)]`

参数: n为int4类型

返回值: 无返回值

功能描述：仅支持nesttable类型，无参数时，删除末尾一个元素空间，输入参数合法时，删除末尾指定数量元素空间。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb=# type nest is table of int;
gaussdb=# aa nest:=nest(11,22,33,44,55);
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ raise info 'aa:%' ,aa;
gaussdb$$$ aa.trim;
gaussdb$$$ raise info 'aa:%' ,aa;
gaussdb$$$ aa.trim(2);
gaussdb$$$ raise info 'aa:%' ,aa;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: aa:{11,22,33,44,55}
INFO: aa:{11,22,33,44}
INFO: aa:{11,22}
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- **count**

参数：无

返回值：int类型

功能描述：返回集合中存在有效元素的个数。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb=# type nest is table of int;
gaussdb=# aa nest:=nest(11,22,33,44,55);
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ raise info 'count:%' ,aa.count;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: count:5
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare
gaussdb=# type nest is table of int index by varchar;
gaussdb=# aa nest;
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ aa('aaa') := 111;
gaussdb$$$ aa('bbb') := 222;
gaussdb$$$ aa('ccc') := 333;
gaussdb$$$ raise info 'count:%' ,aa.count;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: count:3
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- **first**

参数：无

返回值：int类型或varchar类型

功能描述：返回集合中第一个有效元素的下标。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb=# type nest is table of int;
gaussdb=# aa nest:=nest(11,22,33,44,55);
gaussdb=# begin
gaussdb$$$ raise info 'first:%' ,aa.first;
gaussdb$$$ end;
gaussdb$$$ /
INFO: first:1
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int index by varchar;
gaussdb-# aa nest;
gaussdb-# begin
gaussdb$# aa('aaa') := 111;
gaussdb$# aa('bbb') := 222;
gaussdb$# aa('ccc') := 333;
gaussdb$# raise info 'first:%' ,aa.first;
gaussdb$# end;
gaussdb$# /
INFO: first:aaa
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- last

参数：无

返回值：int类型或varchar类型

功能描述：返回集合中最后一个有效元素的下标。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# aa nest:=nest(11,22,33,44,55);
gaussdb-# begin
gaussdb$# raise info 'last:%' ,aa.last;
gaussdb$# end;
gaussdb$# /
INFO: last:5
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int index by varchar;
gaussdb-# aa nest;
gaussdb-# begin
gaussdb$# aa('aaa') := 111;
gaussdb$# aa('bbb') := 222;
gaussdb$# aa('ccc') := 333;
gaussdb$# raise info 'last:%' ,aa.last;
gaussdb$# end;
gaussdb$# /
INFO: last:ccc
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- prior(idx)

参数：idx为int类型或varchar类型

返回值：int类型或varchar类型

功能描述：返回集合中当前下标的前一个有效元素下标。

示例：

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int;
gaussdb-# aa nest:=nest(11,22,33,44,55);
gaussdb-# begin
gaussdb$# raise info 'prior:%' ,aa.prior(3);
gaussdb$# end;
gaussdb$# /
INFO: prior:2
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare
gaussdb-# type nest is table of int index by varchar;
gaussdb-# aa nest;
gaussdb-# begin
gaussdb$# aa('aaa') := 111;
gaussdb$# aa('bbb') := 222;
gaussdb$# aa('ccc') := 333;
gaussdb$# raise info 'prior:%' ,aa.prior('bbb');
```

```
gaussdb$# end;  
gaussdb$# /  
INFO: prior:aaa  
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- next(idx)

参数：idx为int类型或varchar类型

返回值：int类型或varchar类型

功能描述：返回集合中当前下标的后一个有效元素下标。

示例：

```
gaussdb=# declare  
gaussdb-# type nest is table of int;  
gaussdb-# aa nest:=nest(11,22,33,44,55);  
gaussdb-# begin  
gaussdb$# raise info 'next:%' ,aa.next(3);  
gaussdb$# end;  
gaussdb$# /  
INFO: next:4  
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# declare  
gaussdb-# type nest is table of int index by varchar;  
gaussdb-# aa nest;  
gaussdb-# begin  
gaussdb$# aa('aaa') := 111;  
gaussdb$# aa('bbb') := 222;  
gaussdb$# aa('ccc') := 333;  
gaussdb$# raise info 'next:%' ,aa.next('bbb');  
gaussdb$# end;  
gaussdb$# /  
INFO: next:ccc  
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

- limit

参数：无

返回值：null

功能描述：用于nesttable类型，返回集合中最大可以储存的元素个数，只适用于array类型，nesttable返回空。

示例：

```
gaussdb=# declare  
gaussdb-# type nest is table of int;  
gaussdb-# aa nest:=nest(11,22,33,44,55);  
gaussdb-# begin  
gaussdb$# raise info 'limit:%' ,aa.limit;  
gaussdb$# end;  
gaussdb$# /  
INFO: limit:<NULL>  
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

## 集合相关函数

- unnest\_table(anynesttable)或unnest(anynesttable)

描述：返回nesttable中的元素集合。

返回类型：setof anyelement

示例：

```
create or replace procedure f1()  
as  
type t1 is table of int;  
v2 t1 := t1(null, 2, 3, 4, null);
```

```
tmp int;
cursor c1 is select * from unnest_table(v2);
begin
open c1;
for i in 1 .. v2.count loop
  fetch c1 into tmp;
  if tmp is null then
    dbe_output.print_line(i || ': is null');
  else
    dbe_output.print_line(i || ':' || tmp);
  end if;
end loop;
close c1;
end;
/

gaussdb=# call f1();
1: is null
2: 2
3: 3
4: 4
5: is null
f1
----
(1 row)
```

- `unnest_table(anyindexbytable)`

描述：返回table of index by类型根据index排序后的元素集合。

返回类型：setof anyelement

约束：只支持index by int类型，不支持index by varchar类型。

示例：

```
create or replace procedure f1()
as
  type t1 is table of int index by int;
  v2 t1 := t1(1=>1, -10=>(-10), 6=>6, 4=>null);
  tmp int;
  cursor c1 is select * from unnest_table(v2);
begin
open c1;
for i in 1 .. v2.count loop
  fetch c1 into tmp;
  if tmp is null then
    dbe_output.print_line(i || ': is null');
  else
    dbe_output.print_line(i || ':' || tmp);
  end if;
end loop;
close c1;
end;
/

gaussdb=# call f1();
1: -10
2: 1
3: is null
4: 6
f1
----
(1 row)
```

### 10.4.3 record

## 10.5 声明语法

### 10.5.1 基本结构

#### 结构

PL/SQL块中可以包含子块，子块可以位于PL/SQL中任何部分。PL/SQL块的结构如下：

- 声明部分：声明PL/SQL用到的变量，类型及游标，以及局部的存储过程和函数。  
DECLARE

#### 说明

不涉及变量声明时声明部分可以没有。

- 对匿名块来说，没有变量声明部分时，可以省去DECLARE关键字。
- 对存储过程来说，没有DECLARE，AS相当于DECLARE。即便没有变量声明的部分，关键字AS也必须保留。
- 执行部分：过程及SQL语句，程序的主要部分。必选。  
BEGIN
- 执行异常部分：错误处理。可选。  
EXCEPTION
- 结束。必选。  
END;  
/

#### 须知

禁止在PL/SQL块中使用连续的Tab，连续的Tab可能会造成在使用gsql工具带“-r”参数执行PL/SQL块时出现异常。

#### 分类

PL/SQL块可以分为以下几类：

- 匿名块：动态构造，只能执行一次。语法请参考[图10-1](#)。
- 子程序：存储在数据库中的存储过程、函数和操作符及高级包等。当在数据库上建立好后，可以在其他程序中调用它们。

### 10.5.2 匿名块


匿名块（Anonymous Block）一般用于不频繁执行的脚本或不重复进行的活动。它们在一个会话中执行，并不被存储。

#### 语法

匿名块的语法参见[图10-1](#)。



图 10-1 anonymous\_block::=



对以上语法图的解释如下：

- 匿名块程序实施部分，以BEGIN语句开始，以END语句停顿，以一个分号结束。输入“/”按回车执行它。

#### 须知

最后的结束符“/”必须独占一行，不能直接跟在END后面。

- 声明部分包括变量定义、类型、游标定义等。
- 最简单的匿名块不执行任何命令。但一定要在任意实施块里至少有一个语句，甚至是一个NULL语句。

## 示例

下面列举了基本的匿名块程序：

```
--空语句块
gaussdb=# BEGIN
  NULL;
END;
/

--将信息打印到控制台：
gaussdb=# BEGIN
  db_output.print_line('hello world!');
END;
/
hello world!
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
--将变量内容打印到控制台：
gaussdb=# DECLARE
  my_var VARCHAR2(30);
BEGIN
  my_var := 'world';
  db_output.print_line('hello'||my_var);
END;
/
helloworld
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

### 10.5.3 子程序

存储在数据库中的存储过程、函数和操作符及高级包等。当在数据库上建立好后，可以在其他程序中调用它们。

## 10.6 基本语句

在编写PL/SQL过程中，会定义一些变量，给变量赋值，调用其他存储过程等。介绍PL/SQL中的基本语句，包括定义变量、赋值语句、调用语句以及返回语句。

### 说明

尽量不要在存储过程中调用包含密码的SQL语句，因为存储在数据库中的存储过程文本可能被其他有权限的用户看到导致密码信息被泄漏。如果存储过程中包含其他敏感信息也需要配置存储过程的访问权限，保证敏感信息不会泄漏。


### 10.6.1 定义变量

介绍PL/SQL中变量的声明，以及该变量在代码中的作用域。

#### 变量声明

变量声明语法请参见图10-2。

图 10-2 declare\_variable::=



对以上语法格式的解释如下：

- variable\_name，为变量名。
- type，为变量类型。
- value，是该变量的初始值（如果不给定初始值，则初始为NULL）。value也可以是表达式。

#### 示例

```
gaussdb=# DECLARE
emp_id INTEGER := 7788; --定义变量并赋值
BEGIN
emp_id := 5*7784; --变量赋值
END;
/
```

变量类型除了支持基本类型，还可使用%TYPE和%ROWTYPE去声明一些与其他表字段或表结构本身相关的变量。

#### %TYPE属性

%TYPE主要用于声明某个与其他变量类型（例如，表中某列的类型）相同的变量。假如我们想定义一个my\_name变量，它的变量类型与employee的firstname类型相同，我们可以通过如下定义：

```
my_name employee.firstname%TYPE
```

这样定义可以带来两个好处，首先，我们不用预先知道employee表的firstname类型具体是什么。其次，即使之后firstname类型有了变化，我们也不需要再次修改my\_name的类型。

### %ROWTYPE属性

%ROWTYPE属性主要用于对一组数据的类型声明，用于存储表中的一行数据，或从游标匹配的结果。假如，我们需要一组数据，该组数据的字段名称与字段类型都与employee表相同。我们可以通过如下定义：

```
my_employee employee%ROWTYPE
```

#### 说明

多个CN的环境下，存储过程中无法声明临时表的%ROWTYPE及%TYPE属性。因为临时表仅在当前session有效，在编译阶段其他CN无法看到当前CN的临时表。故多个CN的环境下，会提示该临时表不存在。

## 变量作用域

变量的作用域表示变量在代码块中的可访问性和可用性。只有在它的作用域内，变量才有效。

- 变量必须在declare部分声明，即必须建立BEGIN-END块。块结构也强制变量必须先声明后使用，即变量在过程内有不同作用域、不同的生存期。
- 同一变量可以在不同的作用域内定义多次，内层的定义会覆盖外层的定义。
- 在外部块定义的变量，可以在嵌套块中使用。但外部块不能访问嵌套块中的变量。

#### 示例


```
gaussdb=# DECLARE
emp_id INTEGER :=7788; --定义变量并赋值
outer_var INTEGER :=6688; --定义变量并赋值
BEGIN
DECLARE
emp_id INTEGER :=7799; --定义变量并赋值
inner_var INTEGER :=6688; --定义变量并赋值
BEGIN
db_output.print_line('inner emp_id =||emp_id); --显示值为7799
db_output.print_line('outer_var =||outer_var); --引用外部块的变量
END;
db_output.print_line('outer emp_id =||emp_id); --显示值为7788
END;
/
```

## 10.6.2 赋值语句

### 变量语法

给变量赋值的语法请参见图10-3。

图 10-3 assignment\_value::=



对以上语法格式的解释如下：

- variable\_name，为变量名。
- value，可以是值或表达式。值value的类型需要和变量variable\_name的类型兼容才能正确赋值。

## 变量赋值示例

```
gaussdb=# DECLARE
emp_id INTEGER := 7788;--赋值
BEGIN
emp_id := 5;--赋值
emp_id := 5*7784;
END;
/
--结果如下:
5
38920
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

## INTO/BULK COLLECT INTO

将存储过程内语句返回的值存储到变量内，BULK COLLECT INTO允许将部分或全部返回值暂存到数组内部。

## 示例

```
gaussdb=# DECLARE
my_id integer;
BEGIN
select id into my_id from customers limit 1; -- 赋值
END;
/
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
gaussdb=# DECLARE
type id_list is varray(6) of customers.id%type;
id_arr id_list;
BEGIN
select id bulk collect into id_arr from customers order by id DESC limit 20; -- 批量赋值
END;
/
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

### 须知

BULK COLLECT INTO 只支持批量赋值给数组或集合。数组类型合理使用LIMIT字段避免操作过量数据导致性能下降。


对于数组变量，小括号"()"将优先识别为下标，因此对于带括号的表达式，不支持写在数组变量后面。如对于select (1+3) into va(5)，不支持写为select into va(5) (1+3)或select into va[5] (1+3)。

## 10.6.3 调用语句

### 语法

调用一个语句的语法请参见图10-4。

图 10-4 call\_clause::=



对以上语法规则的解释如下：

- procedure\_name，为存储过程名。
- parameter，为存储过程的参数，可以没有或者有多个参数。

## 示例

```
--创建存储过程proc_staffs
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_staffs
(
  section  NUMBER(6),
  salary_sum out NUMBER(8,2),
  staffs_count out INTEGER
)
IS
BEGIN
SELECT sum(salary), count(*) INTO salary_sum, staffs_count FROM hr.staffs where section_id = section;
END;
/
CREATE PROCEDURE
--创建存储过程proc_return.
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_return
AS
v_num NUMBER(8,2);
v_sum INTEGER;
BEGIN
proc_staffs(30, v_sum, v_num); --调用语句
dbe_output.print_line(v_sum||'#'||v_num);
RETURN; --返回语句
END;
/

--调用存储过程proc_return.
gaussdb=# CALL proc_return();
30#2.00
proc_return
-----

(1 row)

--清除存储过程
gaussdb=# DROP PROCEDURE proc_staffs;
gaussdb=# DROP PROCEDURE proc_return;

--创建函数func_return.
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION func_return returns void
language plpgsql
AS $$
DECLARE
v_num INTEGER := 1;
BEGIN
dbe_output.print_line(v_num);
RETURN; --返回语句
END $$;
CREATE FUNCTION

-- 调用函数func_return
gaussdb=# CALL func_return();
1
func_return
-----

(1 row)

-- 清除函数
gaussdb=# DROP FUNCTION func_return;
```

## 10.7 动态语句


### 10.7.1 执行动态查询语句

介绍执行动态查询语句。GaussDB提供两种方式：使用EXECUTE IMMEDIATE、OPEN FOR实现动态查询。前者通过动态执行SELECT语句，后者结合了游标的使用。当需要将查询的结果保存在一个数据集用于提取时，可使用OPEN FOR实现动态查询。

#### EXECUTE IMMEDIATE


语法图请参见图10-5。

图 10-5 EXECUTE IMMEDIATE dynamic\_select\_clause::=



using\_clause子句的语法图参见图10-6。

图 10-6 using\_clause::=



对以上语法格式的解释如下：

- define\_variable，用于指定存放单行查询结果的变量。
- USING IN bind\_argument，用于指定存放传递给动态SQL值的变量，即在 dynamic\_select\_string 中存在占位符时使用。
- USING OUT bind\_argument，用于指定存放动态SQL返回值的变量。

**须知**

- 查询语句中，into和out不能同时存在；
- 占位符命名以“:”开始，后面可跟数字、字符或字符串，与USING子句的bind\_argument一一对应；
- bind\_argument只能是值、变量或表达式，不能是表名、列名、数据类型等数据库对象，即不支持使用bind\_argument为动态SQL语句传递模式对象。如果存储过程需要通过声明参数传递数据库对象来构造动态SQL语句（常见于执行DDL语句时），建议采用连接运算符“||”拼接dynamic\_select\_clause；
- 动态PL/SQL块允许出现重复的占位符，即相同占位符只能与USING子句的一个bind\_argument按位置对应。当设置guc参数behavior\_compat\_options值为dynamic\_sql\_compat时，会按照占位符的顺序依次匹配USING子句bind\_argument，重复的占位符不会再识别为同一个占位符。

**示例**

```
gaussdb=# DROP SCHEMA IF EXISTS hr CASCADE;
gaussdb=# CREATE SCHEMA hr;
gaussdb=# SET CURRENT_SCHEMA = hr;
gaussdb=# CREATE TABLE staffs
(
  staff_id NUMBER,
  first_name VARCHAR2,
  salary NUMBER
);
gaussdb=# INSERT INTO staffs VALUES (200, 'mike', 5800);
gaussdb=# INSERT INTO staffs VALUES (201, 'lily', 3000);
gaussdb=# INSERT INTO staffs VALUES (202, 'john', 4400);

--从动态语句检索值（ INTO 子句）：
gaussdb=# DECLARE
  staff_count VARCHAR2(20);
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'select count(*) from hr.staffs'
  INTO staff_count;
  db_output.print_line(staff_count);
END;
/
3
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
--传递并检索值（ INTO子句用在USING子句前）：
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE dynamic_proc
AS
  staff_id NUMBER(6) := 200;
  first_name VARCHAR2(20);
  salary NUMBER(8,2);
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE 'select first_name, salary from hr.staffs where staff_id = :1'
  INTO first_name, salary
  USING IN staff_id;
  db_output.print_line(first_name || ' ' || salary);
END;
/
CREATE PROCEDURE
--调用存储过程。
gaussdb=# CALL dynamic_proc();
mike 5800.00
dynamic_proc
-----
(1 row)
```


```
--删除存储过程。  
gaussdb=# DROP PROCEDURE dynamic_proc;
```

## OPEN FOR

动态查询语句还可以使用OPEN FOR打开动态游标来执行。

语法参见图10-7。

图 10-7 open\_for::=



参数说明：

- cursor\_name：要打开的游标名。
- dynamic\_string：动态查询语句。
- USING value：在dynamic\_string中存在占位符时使用。

游标的使用请参考[游标](#)。

### 示例

```
gaussdb=# CREATE SCHEMA hr;  
gaussdb=# SET CURRENT_SCHEMA = hr;  
gaussdb=# CREATE TABLE staffs  
(  
  section_id NUMBER,  
  first_name VARCHAR2,  
  phone_number VARCHAR2,  
  salary NUMBER  
);  
gaussdb=# INSERT INTO staffs VALUES (30, 'mike', '13567829252', 5800);  
gaussdb=# INSERT INTO staffs VALUES (40, 'john', '17896354637', 4000);  
  
gaussdb=# DECLARE  
  name          VARCHAR2(20);  
  phone_number  VARCHAR2(20);  
  salary        NUMBER(8,2);  
  sqlstr        VARCHAR2(1024);  
  
  TYPE app_ref_cur_type IS REF CURSOR; --定义游标类型。  
  my_cur app_ref_cur_type; --定义游标变量。  
  
BEGIN  
  sqlstr := 'select first_name,phone_number,salary from hr.staffs  
            where section_id = :1';  
  OPEN my_cur FOR sqlstr USING '30'; --打开游标, using是可选的。  
  FETCH my_cur INTO name, phone_number, salary; --获取数据。  
  WHILE my_cur%FOUND LOOP  
    db_output.print_line(name||'#'||phone_number||'#'||salary);  
    FETCH my_cur INTO name, phone_number, salary;  
  END LOOP;  
  CLOSE my_cur; --关闭游标。  
END;  
/  
mike#13567829252#5800.00
```




```
mike#13567829252#5800.00  
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

## 10.7.2 执行动态非查询语句

### 语法


语法请参见图10-8。

图 10-8 noselect::=



using\_clause子句的语法参见图10-9。

图 10-9 using\_clause::=



对以上语法格式的解释如下：

USING IN bind\_argument用于指定存放传递给动态SQL值的变量，在dynamic\_noselect\_string中存在占位符时使用，即动态SQL语句执行时，bind\_argument将替换相对应的占位符。要注意的是，bind\_argument只能是值、变量或表达式，不能是表名、列名、数据类型等数据库对象。如果存储过程需要通过声明参数传递数据库对象来构造动态SQL语句（常见于执行DDL语句时），建议采用连接运算符“||”拼接dynamic\_select\_clause。另外，动态语句允许出现重复的占位符，相同占位符只能与唯一一个bind\_argument按位置一一对应。当设置guc参数behavior\_compat\_options值为dynamic\_sql\_compat时，会按照占位符的顺序依次匹配USING子句bind\_argument，重复的占位符不会再识别为同一个占位符。

### 示例

```
--创建表。  
gaussdb=# CREATE TABLE sections_t1  
(  
  section    NUMBER(4),  
  section_name VARCHAR2(30),  
  manager_id NUMBER(6),  
  place_id   NUMBER(4)  
)  
DISTRIBUTE BY hash(manager_id);  
  
--声明变量。  
gaussdb=# DECLARE  
  section    NUMBER(4) := 280;  
  section_name VARCHAR2(30) := 'Info support';  
  manager_id NUMBER(6) := 103;  
  place_id   NUMBER(4) := 1400;  
  new_colname VARCHAR2(10) := 'sec_name';  
BEGIN
```

```

--执行查询。
EXECUTE IMMEDIATE 'insert into sections_t1 values(:1, :2, :3, :4)'
    USING section, section_name, manager_id, place_id;
--执行查询（重复占位符）。
EXECUTE IMMEDIATE 'insert into sections_t1 values(:1, :2, :3, :1)'
    USING section, section_name, manager_id;
--执行ALTER语句（建议采用“||”拼接数据库对象构造DDL语句）。
EXECUTE IMMEDIATE 'alter table sections_t1 rename section_name to ' || new_colname;
END;
/

--查询数据。
gaussdb=# SELECT * FROM sections_t1;
 section | sec_name | manager_id | place_id
-----+-----+-----+-----
    280 | Info support |    103 |    1400
    280 | Info support |    103 |    280
(2 rows)

--删除表。
gaussdb=# DROP TABLE sections_t1;
    
```


### 10.7.3 动态调用存储过程

动态调用存储过程必须使用匿名的语句块将存储过程或语句块包在里面，使用 EXECUTE IMMEDIATE...USING 语句后面带 IN、OUT 来输入、输出参数。

#### 语法


语法请参见图10-10。

图 10-10 call\_procedure::=



using\_clause 子句的语法参见图10-11。

图 10-11 using\_clause::=



对以上语法的解释如下：

- CALL procedure\_name, 调用存储过程。
- [:placeholder1, :placeholder2, ...], 存储过程参数占位符列表。占位符个数与参数个数相同。
- USING [IN|OUT|IN OUT] bind\_argument, 用于指定存放传递给存储过程参数值的变量。bind\_argument前的修饰符与对应参数的修饰符一致。
- 不支持调用带有占位符的重载函数或者存储过程。

## 示例

```
--创建存储过程proc_add。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_add
(
    param1 in INTEGER,
    param2 out INTEGER,
    param3 in INTEGER
)
AS
BEGIN
    param2:= param1 + param3;
END;
/

gaussdb=# DECLARE
input1 INTEGER:=1;
input2 INTEGER:=2;
statement VARCHAR2(200);
param2 INTEGER;
BEGIN
--声明调用语句
statement := 'call proc_add(:col_1, :col_2, :col_3)';
--执行语句
EXECUTE IMMEDIATE statement
    USING IN input1, OUT param2, IN input2;
    db_output.print_line('result is: '||to_char(param2));
END;
/
result is: 3
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
--删除存储过程。
gaussdb=# DROP PROCEDURE proc_add;
```


### 10.7.4 动态调用匿名块

动态调用匿名块是指在动态语句中执行匿名块，使用EXECUTE IMMEDIATE...USING语句后面带IN、OUT来输入、输出参数。

## 语法


语法请参见[图10-12](#)。

图 10-12 call\_anonymous\_block::=



using\_clause子句的语法参见图10-13。

图 10-13 using\_clause::=



对以上语法规式的解释如下：

- 匿名块程序实施部分，以BEGIN语句开始，以END语句停顿，以一个分号结束。
- USING [IN|OUT|IN OUT] bind\_argument，用于指定存放传递给存储过程参数值的变量。bind\_argument前的修饰符与对应参数的修饰符一致。
- 匿名块中间的输入输出参数使用占位符来指明，要求占位符个数与参数个数相同，并且占位符所对应参数的顺序和USING中参数的顺序一致。
- 目前GaussDB在动态语句调用匿名块时，EXCEPTION语句中暂不支持使用占位符进行输入输出参数的传递。
- 不支持调用带有占位符的重载函数。
- 不支持绑定参数时使用PERFORM关键字调用存储过程。
- 不支持同一条语句同时使用匿名块内声明的变量和绑定参数。
- 仅支持匿名块中调用SQL语句以及带有out/inout参数的存储过程绑定参数，其余绑定参数场景皆不支持。例如：匿名块中使用表达式以及cursor等、匿名块中嵌套调用动态语句。

## 示例

```

--创建存储过程dynamic_proc。
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE dynamic_proc
AS
  staff_id  NUMBER(6) := 200;
  
```

```
first_name VARCHAR2(20);
salary     NUMBER(8,2);
BEGIN
  --执行匿名块。
  EXECUTE IMMEDIATE 'begin select first_name, salary into :first_name, :salary from hr.staffs where
staff_id= :dno; end;'
  USING OUT first_name, OUT salary, IN staff_id;
  db_output.print_line(first_name|| ' ' || salary);
END;
/

--调用存储过程。
gaussdb=# CALL dynamic_proc();
mike 5800.00
dynamic_proc
-----
(1 row)
--删除存储过程。
gaussdb=# DROP PROCEDURE dynamic_proc;
```

## 10.8 控制语句

### 10.8.1 返回语句


GaussDB提供两种方式返回数据：RETURN或RETURN NEXT及RETURN QUERY。其中，RETURN NEXT和RETURN QUERY只适用于函数，不适用存储过程。

#### 10.8.1.1 RETURN

##### 语法

返回语句的语法请参见[图10-14](#)。

图 10-14 return\_clause::=



对以上语法的解释如下：

用于将控制从存储过程或函数返回给调用者。

##### 示例

请参见调用语句的[示例](#)。

#### 10.8.1.2 RETURN NEXT 及 RETURN QUERY


##### 语法

创建函数时需要指定返回值SETOF datatype。

return\_next\_clause::=



return\_query\_clause::=



对以上语法的解释如下：

当需要函数返回一个集合时，使用RETURN NEXT或者RETURN QUERY向结果集追加结果，然后继续执行函数的下一条语句。随着后续的RETURN NEXT或RETURN QUERY命令的执行，结果集中会有多个结果。函数执行完成后会一起返回所有结果。

RETURN NEXT可用于标量和复合数据类型。

RETURN QUERY有一种变体RETURN QUERY EXECUTE，后面还可以增加动态查询，通过USING向查询插入参数。

## 示例

```
gaussdb=# CREATE TABLE t1(a int);
gaussdb=# INSERT INTO t1 VALUES(1),(10);

--RETURN NEXT
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION fun_for_return_next() RETURNS SETOF t1 AS $$
DECLARE
  r t1%ROWTYPE;
BEGIN
  FOR r IN select * from t1
  LOOP
    RETURN NEXT r;
  END LOOP;
RETURN;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
gaussdb=# call fun_for_return_next();
 a
---
 1
10
(2 rows)

-- RETURN QUERY
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION fun_for_return_query() RETURNS SETOF t1 AS $$
DECLARE
  r t1%ROWTYPE;
BEGIN
  RETURN QUERY select * from t1;
END;
$$
language plpgsql;
gaussdb=# call fun_for_return_query();
 a
---
 1
10
(2 rows)
```


### 10.8.2 条件语句

条件语句的主要作用判断参数或者语句是否满足已给定的条件，根据判定结果执行相应的操作。

GaussDB有五种形式的IF:

- IF\_THEN

图 10-15 IF\_THEN::=



IF\_THEN语句是IF的最简单形式。如果条件为真，statements将被执行。否则，将忽略它们的结果使该IF\_THEN语句执行结束。


**示例**

```

gaussdb=# IF v_user_id <> 0 THEN
UPDATE users SET email = v_email WHERE user_id = v_user_id;
END IF;
    
```

- IF\_THEN\_ELSE

图 10-16 IF\_THEN\_ELSE::=



IF\_THEN\_ELSE语句增加了ELSE的分支，可以声明在条件为假的时候执行的语句。

**示例**

```

gaussdb=# IF parentid IS NULL OR parentid = ''
THEN
RETURN;
ELSE
hp_true_filename(parentid);--表示调用存储过程
END IF;
    
```

- IF\_THEN\_ELSE IF

IF语句可以嵌套，嵌套方式如下:


```

gaussdb=# IF sex = 'm' THEN
pretty_sex := 'man';
ELSE
IF sex = 'f' THEN
pretty_sex := 'woman';
END IF;
END IF;
    
```

这种形式实际上就是在一个IF语句的ELSE部分嵌套了另一个IF语句。因此需要一个END IF语句给每个嵌套的IF，另外还需要一个END IF语句结束父IF-ELSE。如果有多个选项，可使用下面的形式。

- IF\_THEN\_ELSEIF\_ELSE

图 10-17 IF\_THEN\_ELSIF\_ELSE::=



### 示例

```
IF number_tmp = 0 THEN
    result := 'zero';
ELSIF number_tmp > 0 THEN
    result := 'positive';
ELSIF number_tmp < 0 THEN
    result := 'negative';
ELSE
    result := 'NULL';
END IF;
```

- IF\_THEN\_ELSEIF\_ELSE  
ELSEIF是ELSIF的别名。

### 综合示例

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_control_structure(i in integer)
AS
BEGIN
    IF i > 0 THEN
        raise info 'i:% is greater than 0. ',i;
    ELSIF i < 0 THEN
        raise info 'i:% is smaller than 0. ',i;
    ELSE
        raise info 'i:% is equal to 0. ',i;
    END IF;
    RETURN;
END;
/

CALL proc_control_structure(3);


--删除存储过程
DROP PROCEDURE proc_control_structure;
```

## 10.8.3 循环语句

### 简单 LOOP 语句

#### 语法图

图 10-18 loop::=



### 示例



```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_loop(i in integer, count out integer)
AS
BEGIN
  count:=0;
  LOOP
  IF count > i THEN
    raise info 'count is %.', count;
    EXIT;
  ELSE
    count:=count+1;
  END IF;
  END LOOP;
END;
/
CALL proc_loop(10,5);
```


### 须知

该循环必须要结合EXIT使用，否则将陷入死循环。

## WHILE\_LOOP 语句

### 语法图

图 10-19 while\_loop::=



只要条件表达式为真，WHILE语句就会不停的在一系列语句上进行循环，在每次进入循环体的时候进行条件判断。


### 示例

```
CREATE TABLE integertable(c1 integer) DISTRIBUTE BY hash(c1);
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_while_loop(maxval in integer)
AS
  DECLARE
  i int :=1;
  BEGIN
    WHILE i < maxval LOOP
      INSERT INTO integertable VALUES(i);
      i:=i+1;
    END LOOP;
  END;
/
--调用函数
CALL proc_while_loop(10);
--删除存储过程和表
DROP PROCEDURE proc_while_loop;
DROP TABLE integertable;
```

## FOR\_LOOP ( integer 变量 ) 语句

### 语法图

图 10-20 for\_loop::=



### 说明

- 变量name会自动定义为integer类型并且只在此循环里存在。变量name介于lower\_bound和upper\_bound之间。
- 当使用REVERSE关键字时，lower\_bound必须大于等于upper\_bound，否则循环体不会被执行。

### 示例

```
--从0到5进行循环
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_for_loop()
AS
BEGIN
FOR I IN 0..5 LOOP
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('It is '||to_char(I) || ' time;');
END LOOP;
END;
/


--调用函数
CALL proc_for_loop();

--删除存储过程
DROP PROCEDURE proc_for_loop;
```

## FOR\_LOOP 查询语句

### 语法图

图 10-21 for\_loop\_query::=



### 说明

变量target会自动定义，类型和query的查询结果的类型一致，并且只在此循环中有效。target的取值就是query的查询结果。

## 示例

```
--循环输出查询结果。
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_for_loop_query()
AS
    record VARCHAR2(50);
BEGIN
    FOR record IN SELECT spcname FROM pg_tablespace LOOP
        dbe_output.print_line(record);
    END LOOP;
END;
/


--调用函数
CALL proc_for_loop_query();

--删除存储过程
DROP PROCEDURE proc_for_loop_query;
```

## FORALL 批量查询语句

### 语法图

图 10-22 forall::=



### 说明

变量index会自动定义为integer类型并且只在此循环里存在。index的取值介于low\_bound和upper\_bound之间。

## 示例

```
CREATE TABLE TEST_t1 (
    title NUMBER(6),
    did VARCHAR2(20),
    data_period VARCHAR2(25),
    kind VARCHAR2(25),
    interval VARCHAR2(20),
    time DATE,
    isModified VARCHAR2(10)
)
DISTRIBUTE BY hash(did);

INSERT INTO TEST_t1 VALUES( 8, 'Donald', 'OConnell', 'DOCONNEL', '650.507.9833', to_date('21-06-1999',
'dd-mm-yyyy'), 'SH_CLERK' );

CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_forall()
AS
BEGIN
    FORALL i IN 100..120
        update TEST_t1 set title = title + 100*i;
END;
/
```


```
--调用函数  
CALL proc_forall();  
  
--查询存储过程调用结果  
SELECT * FROM TEST_t1 WHERE title BETWEEN 100 AND 120;  
  
--删除存储过程和表  
DROP PROCEDURE proc_forall;  
DROP TABLE TEST_t1;
```

## 10.8.4 分支语句

### 语法


分支语句的语法请参见图10-23。

图 10-23 case\_when::=



when\_clause子句的语法图参见图10-24。

图 10-24 when\_clause::=



参数说明：

- case\_expression：变量或表达式。
- when\_expression：常量或者条件表达式。
- statement：执行语句。

### 示例

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_case_branch(pi_result in integer, pi_return out integer)  
AS  
BEGIN  
    CASE pi_result  
        WHEN 1 THEN  
            pi_return := 111;  
        WHEN 2 THEN  
            pi_return := 222;  
        WHEN 3 THEN
```

```
        pi_return := 333;
    WHEN 6 THEN
        pi_return := 444;
    WHEN 7 THEN
        pi_return := 555;
    WHEN 8 THEN
        pi_return := 666;
    WHEN 9 THEN
        pi_return := 777;
    WHEN 10 THEN
        pi_return := 888;
    ELSE
        pi_return := 999;
    END CASE;
    raise info 'pi_return : %',pi_return ;
END;
/

CALL proc_case_branch(3,0);

--删除存储过程
DROP PROCEDURE proc_case_branch;
```

## 10.8.5 空语句

在PL/SQL程序中，可以用NULL语句来说明“不用做任何事情”，相当于一个占位符，可以使某些语句变得有意义，提高程序的可读性。

### 语法

空语句的用法如下：

```
DECLARE
...
BEGIN
...
    IF v_num IS NULL THEN
        NULL; -- 不需要处理任何数据。
    END IF;
END;
/
```

## 10.8.6 错误捕获语句

缺省时，当PL/SQL函数执行过程中发生错误时退出函数执行，并且周围的事务也会回滚。可以用一个带有EXCEPTION子句的BEGIN块捕获错误并且从中恢复。其语法是正常的BEGIN块语法的一个扩展：

```
[<<label>>]
[DECLARE
    declarations]
BEGIN
    statements
EXCEPTION
    WHEN condition [OR condition ...] THEN
        handler_statements
    [WHEN condition [OR condition ...] THEN
        handler_statements
    ...]
END;
```

如果没有发生错误，这种形式的块儿只是简单地执行所有语句，然后转到END之后的下一个语句。但是在执行的语句内部发生了一个错误，则这个语句将会回滚，然后转到EXCEPTION列表，寻找匹配错误的第一个条件。若找到匹配，则执行对应的handler\_statements，然后转到END之后的下一个语句。如果没有找到匹配，则会向

事务的外层报告错误，和没有EXCEPTION子句一样。错误码可以捕获同一类的其他错误码。

也就是说该错误可以被一个包围块用EXCEPTION捕获，如果没有包围块，则进行退出函数处理。

condition的名称可以是《错误码参考》的SQL标准错误码编号说明的任意值。特殊的条件名OTHERS匹配除了QUERY\_CANCELED之外的所有错误类型。

如果在选中的handler\_statements里发生了新错误，则不能被这个EXCEPTION子句捕获，而是向事务的外层报告错误。一个外层的EXCEPTION子句可以捕获它。

如果一个错误被EXCEPTION捕获，PL/SQL函数的局部变量保持错误发生时的原值，但是所有该块中想写入数据库中的状态都回滚。

示例：

```
CREATE TABLE mytab(id INT,firstname VARCHAR(20),lastname VARCHAR(20)) DISTRIBUTE BY hash(id);
INSERT INTO mytab(firstname, lastname) VALUES('Tom', 'Jones');

CREATE FUNCTION fun_exp() RETURNS INT
AS $$
DECLARE
  x INT :=0;
  y INT;
BEGIN
  UPDATE mytab SET firstname = 'Joe' WHERE lastname = 'Jones';
  x := x + 1;
  y := x / 0;
EXCEPTION
  WHEN division_by_zero THEN
    RAISE NOTICE 'caught division_by_zero';
    RETURN x;
END;$$
LANGUAGE plpgsql;

call fun_exp();
NOTICE: caught division_by_zero
 fun_exp
-----
      1
(1 row)

select * from mytab;
 id | firstname | lastname
-----+-----+-----
   1 | Tom       | Jones
(1 row)

DROP FUNCTION fun_exp();
DROP TABLE mytab;
```

当控制到达给y赋值的的地方时，会有一个division\_by\_zero错误失败。这个错误将被EXCEPTION子句捕获。而在RETURN语句里返回的数值将是x的增量值。

### 说明

进入和退出一个包含EXCEPTION子句的块要比不包含的块开销大的多。因此，不必要的时候不要使用EXCEPTION。

在下列场景中，无法捕获处理异常，整个存储过程回滚：节点故障、网络故障引起的存储过程参与节点线程退出以及COPY FROM操作中源数据与目标表的表结构不一致造成的异常。

示例：UPDATE/INSERT异常

这个例子根据使用异常处理器执行恰当的UPDATE或INSERT。

```
CREATE TABLE db (a INT, b TEXT);

CREATE FUNCTION merge_db(key INT, data TEXT) RETURNS VOID AS
$$
BEGIN
    LOOP

--第一次尝试更新key
        UPDATE db SET b = data WHERE a = key;
        IF found THEN
            RETURN;
        END IF;
--不存在，所以尝试插入key，如果其他人同时插入相同的key，我们可能得到唯一key失败。
        BEGIN
            INSERT INTO db(a,b) VALUES (key, data);
            RETURN;
        EXCEPTION WHEN unique_violation THEN
            --什么也不做，并且循环尝试再次更新。
            END;
        END LOOP;
    END;
$$
LANGUAGE plpgsql;

SELECT merge_db(1, 'david');
SELECT merge_db(1, 'dennis');


--删除FUNCTION和TABLE
DROP FUNCTION merge_db;
DROP TABLE db ;
```

## 10.8.7 GOTO 语句


GOTO语句可以实现从GOTO位置到目标语句的无条件跳转。GOTO语句会改变原本的执行逻辑，因此应该慎重使用，或者也可以使用EXCEPTION处理特殊场景。当执行GOTO语句时，目标Label必须是唯一的。

### 语法

label declaration ::=



goto statement ::=



### 示例

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE GOTO_test()
AS
DECLARE
    v1 int;
BEGIN
    v1 := 0;
    LOOP
        EXIT WHEN v1 > 100;
        v1 := v1 + 2;
        if v1 > 25 THEN
            GOTO pos1;
        END IF;
    END LOOP;
<<pos1>>
```

```
v1 := v1 + 10;
raise info 'v1 is %.', v1;
END;
/
call GOTO_test();
```

## 限制场景

GOTO使用有以下限制场景

- 不支持有多个相同的GOTO labels目标场景，无论是否在同一block中。

```
BEGIN
GOTO pos1;
<<pos1>>
SELECT * FROM ...
<<pos1>>
UPDATE t1 SET ...
END;
```

- 不支持GOTO跳转到IF语句，CASE语句，LOOP语句中。

```
BEGIN
GOTO pos1;
IF valid THEN
  <<pos1>>
  SELECT * FROM ...
END IF;
END;
```

- 不支持GOTO语句从一个IF子句跳转到另一个IF子句，或从一个CASE语句的WHEN子句跳转到另一个WHEN子句。

```
BEGIN
IF valid THEN
  GOTO pos1;
  SELECT * FROM ...
ELSE
  <<pos1>>
  UPDATE t1 SET ...
END IF;
END;
```

- 不支持从外部块跳转到内部的BEGIN-END块。

```
BEGIN
GOTO pos1;
BEGIN
  <<pos1>>
  UPDATE t1 SET ...
END;
END;
```

- 不支持从异常处理部分跳转到当前的BEGIN-END块。但可以跳转到上层BEGIN-END块。

```
BEGIN
  <<pos1>>
  UPDATE t1 SET ...
EXCEPTION
  WHEN condition THEN
    GOTO pos1;
END;
```

- 如果从GOTO到一个不包含执行语句的位置，需要添加NULL语句。

```
DECLARE
  done BOOLEAN;
BEGIN
  FOR i IN 1..50 LOOP
    IF done THEN
      GOTO end_loop;
    END IF;
    <<end_loop>> -- not allowed unless an executable statement follows
```



```
NULL; -- add NULL statement to avoid error
END LOOP; -- raises an error without the previous NULL
END;
/
```

## 10.9 事务语句

存储过程本身会自动处于一个事务中。调用最外围存储过程开始时会自动开启一个事务，同时在调用结束时自动提交或者中间异常时回滚。除了系统自动的事务控制外，也可以使用COMMIT/ROLLBACK来控制存储过程中的事务。在存储过程中调用COMMIT/ROLLBACK命令，将提交/回滚当前事务并自动开启一个新的事务，后续的所有操作都会运行在此新的事务中。

保存点SAVEPOINT是事务中的一个特殊记号，它允许将那些在它建立后执行的命令全部回滚，把事务的状态恢复到保存点所在的时刻。存储过程中允许使用保存点来进行事务管理，当前支持保存点的创建、回滚和释放操作。需要特别注意，存储过程中使用回滚保存点只是回退当前事务的修改，而不会改变存储过程的执行流程，也不会回退存储过程中的局部变量值等。

### 须知

支持调用的上下文环境：

1. 支持在PL/SQL的存储过程/函数内使用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT。
2. 支持含有EXCEPTION的存储过程/函数使用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT。
3. 支持在存储过程的EXCEPTION语句内使用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT。
4. 支持在事务块里调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT的存储过程，即通过/BEGIN/START/END等开启控制的外部事务。
5. 支持在子事务中调用含SAVEPOINT的存储过程并使用外部定义的SAVEPOINT，回退事务状态到存储过程外定义的SAVEPOINT位置。
6. 支持在存储过程外部可见存储过程内部定义的SAVEPOINT，即存储过程外可以将事务修改回滚到存储过程中定义SAVEPOINT的位置。
7. 支持多数PL/SQL的上下文和语句内调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT，包括常用的IF/FOR/CURSOR LOOP/WHILE。

支持提交/回滚的内容：

1. 支持DDL在COMMIT/ROLLBACK后的提交/回滚。
2. 支持DML的COMMIT/ROLLBACK后的提交。
3. 支持存储过程内GUC参数的回滚提交。

## 语法

```
定义保存点
SAVEPOINT savepoint_name;
回滚保存点
ROLLBACK TO [SAVEPOINT] savepoint_name;
释放保存点
RELEASE [SAVEPOINT] savepoint_name;
```

## 示例

### 📖 说明

支持在PL/SQL的存储过程内使用COMMIT/ROLLBACK。

```
CREATE TABLE EXAMPLE1(COL1 INT);

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE()
AS
BEGIN
  FOR i IN 0..20 LOOP
    INSERT INTO EXAMPLE1(COL1) VALUES (i);
    IF i % 2 = 0 THEN
      COMMIT;
    ELSE
      ROLLBACK;
    END IF;
  END LOOP;
END;
/
```

### 📖 说明

- 支持含有EXCEPTION的存储过程使用COMMIT/ROLLBACK。
- 支持在存储过程的EXCEPTION语句内使用COMMIT/ROLLBACK。
- 支持DDL在COMMIT/ROLLBACK后的提交/回滚。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TEST_COMMIT_INSERT_EXCEPTION_ROLLBACK()
AS
BEGIN
  DROP TABLE IF EXISTS TEST_COMMIT;
  CREATE TABLE TEST_COMMIT(A INT, B INT);
  INSERT INTO TEST_COMMIT SELECT 1, 1;
  COMMIT;
  CREATE TABLE TEST_ROLLBACK(A INT, B INT);
  RAISE EXCEPTION 'RAISE EXCEPTION AFTER COMMIT';
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
  INSERT INTO TEST_COMMIT SELECT 2, 2;
  ROLLBACK;
END;
/
```

### 📖 说明

支持在事务块里调用含有COMMIT/ROLLBACK的存储过程，即通过/BEGIN/START/END等开启控制的外部事务。

```
BEGIN;
  CALL TEST_COMMIT_INSERT_EXCEPTION_ROLLBACK();
END;
```

### 📖 说明

支持多数PL/SQL的上下文和语句内调用COMMIT/ROLLBACK，包括常用的IF/FOR/CURSOR LOOP/WHILE。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TEST_COMMIT2()
IS
BEGIN
  DROP TABLE IF EXISTS TEST_COMMIT;
  CREATE TABLE TEST_COMMIT(A INT);
  FOR I IN REVERSE 3..0 LOOP
  INSERT INTO TEST_COMMIT SELECT I;
  COMMIT;
  END LOOP;
  FOR I IN REVERSE 2..4 LOOP
  UPDATE TEST_COMMIT SET A=I;
```

```
COMMIT;
  END LOOP;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
INSERT INTO TEST_COMMIT SELECT 4;
  COMMIT;
END;
/
```

### 📖 说明

支持存储过程内GUC参数的回滚提交。

```
SHOW explain_perf_mode;
SHOW enable_force_vector_engine;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE GUC_ROLLBACK()
AS
BEGIN
  SET enable_force_vector_engine = on;
  COMMIT;
  SET explain_perf_mode TO pretty;
  ROLLBACK;
END;
/

call GUC_ROLLBACK();
guc_rollback
-----
(1 row)

SHOW explain_perf_mode;
explain_perf_mode
-----
normal
(1 row)

SHOW enable_force_vector_engine;
enable_force_vector_engine
-----
on
(1 row)

SET enable_force_vector_engine = off;
```

### 📖 说明

支持在PL/SQL的存储过程内使用保存点回退事务部分修改。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE STP_SAVEPOINT_EXAMPLE1()
AS
BEGIN
  INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(1);
  SAVEPOINT s1;
  INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(2);
  ROLLBACK TO s1; -- 回退插入记录2
  INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(3);
END;
/
```

### 📖 说明

支持在PL/SQL的存储过程中使用保存点回退到存储过程外部定义的保存点。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE STP_SAVEPOINT_EXAMPLE2()
AS
BEGIN
  INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(2);
  ROLLBACK TO s1; -- 回退插入记录2
```

```

INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(3);
END;
/

BEGIN;
INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(1);
SAVEPOINT s1;
CALL STP_SAVEPOINT_EXAMPLE2();
stp_savepoint_example2
-----

(1 row)

SELECT * FROM EXAMPLE1;
col1
-----
0
4
10
14
16
18
20
3
3
3
2
6
8
12
1
1
(16 rows)

COMMIT;

```

### 说明

支持在存储过程外部回退到在PL/SQL存储过程内部定义的保存点。

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE STP_SAVEPOINT_EXAMPLE3()
AS
BEGIN
INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(1);
SAVEPOINT s1;
INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(2);
END;
/

BEGIN;
INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(3);
CALL STP_SAVEPOINT_EXAMPLE3();
stp_savepoint_example3
-----

(1 row)

ROLLBACK TO SAVEPOINT s1; --回退存储过程中插入记录2
SELECT * FROM EXAMPLE1;
col1
-----
0
4
10
14
16
18
20
3
3

```

```
3
3
2
6
8
12
1
1
1
(18 rows)

COMMIT;
```

### 说明

支持函数(Function)中调用commit/rollback语句。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNCTION_EXAMPLE1() RETURN INT
AS
EXP INT;
BEGIN
  FOR i IN 0..20 LOOP
    INSERT INTO EXAMPLE1(col1) VALUES (i);
    IF i % 2 = 0 THEN
      COMMIT;
    ELSE
      ROLLBACK;
    END IF;
  END LOOP;
  SELECT COUNT(*) FROM EXAMPLE1 INTO EXP;
  RETURN EXP;
END;
/
```

## 限制场景

### 注意

- 不支持调用的上下文环境：
  1. 不支持除PL/SQL的其他存储过程中调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT，例如PLJAVA、PLPYTHON等。
  2. 不支持事务块中调用了SAVEPOINT后，调用含有COMMIT/ROLLBACK的存储过程。
  3. 不支持TRIGGER中调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句的存储过程。
  4. 不支持EXECUTE语句中调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句。
  5. 不支持在CURSOR语句中打开一个含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT的存储过程。
  6. 不支持带有IMMUTABLE以及SHIPPABLE的存储过程调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT，或调用带有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句的存储过程。
  7. 不支持SQL中调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句的存储过程，除了SELECT PROC以及CALL PROC。
  8. 存储过程头带有GUC参数设置的不允许调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句。
  9. 不支持CURSOR/EXECUTE语句，以及各类表达式内调用COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT。
  10. 不支持存储过程返回值与表达式计算中调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT的存储过程。
  11. 不支持存储过程中释放存储过程外部定义的保存点。
  12. 存储过程事务和其中的自治事务是两个独立的事务，不能互相使用对方事务中定义的保存点
  13. 不支持高级包通过DBE\_SQL调用含有COMMIT/ROLLBACK/SAVEPOINT语句的存储过程。
- 不支持提交回滚的内容：
  1. 不支持存储过程内声明变量以及传入变量的提交/回滚。
  2. 不支持存储过程内必须重启生效的GUC参数的提交/回滚。

在存储过程使用commit/rollback有以下限制场景：

### 说明

不允许Trigger的存储过程包含commit/rollback语句，或调用带有commit/rollback语句的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION FUNCTION_TRI_EXAMPLE2() RETURN TRIGGER
AS
EXP INT;
BEGIN
  FOR i IN 0..20 LOOP
    INSERT INTO EXAMPLE1(col1) VALUES (i);
    IF i % 2 = 0 THEN
      COMMIT;
    ELSE
      ROLLBACK;
```

```
END IF;
END LOOP;
SELECT COUNT(*) FROM EXAMPLE1 INTO EXP;
END;
/

CREATE TRIGGER TRIGGER_EXAMPLE AFTER DELETE ON EXAMPLE1
FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE FUNCTION_TRI_EXAMPLE2();

DELETE FROM EXAMPLE1;
ERROR: Can not commit/rollback if it's atomic is true: can not use commit rollback in Complex SQL
CONTEXT: PL/pgSQL function function_tri_example2() line 7 at COMMIT
```

### 📖 说明

不支持带有IMMUTABLE以及SHIPPABLE的存储过程调用commit/rollback，或调用带有commit/rollback语句的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE1()
IMMUTABLE
AS
BEGIN
FOR i IN 0..20 LOOP
INSERT INTO EXAMPLE1 (col1) VALUES (i);
IF i % 2 = 0 THEN
COMMIT;
ELSE
ROLLBACK;
END IF;
END LOOP;
END;
/
CALL TRANSACTION_EXAMPLE1();
ERROR: Can not commit/rollback if it's atomic is true: commit/rollback/savepoint is not allowed in a non-
volatile function
CONTEXT: PL/pgSQL function transaction_example1() line 7 at COMMIT
```

### 📖 说明

不支持存储过程中任何变量的提交，包括存储过程内声明的变量或者传入的参数。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE2(EXP_OUT OUT INT)
AS
EXP INT;
BEGIN
EXP_OUT := 0;
COMMIT;
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('EXP IS:'||EXP);
EXP_OUT := 1;
ROLLBACK;
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('EXP IS:'||EXP);
END;
/
```

### 📖 说明

不支持出现在SQL中的调用（除了Select Procedure）。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE3()
AS
BEGIN
FOR i IN 0..20 LOOP
INSERT INTO EXAMPLE1 (col1) VALUES (i);
IF i % 2 = 0 THEN
EXECUTE IMMEDIATE 'COMMIT';
ELSE
EXECUTE IMMEDIATE 'ROLLBACK';
END IF;
END LOOP;
END;
/
```

```
CALL TRANSACTION_EXAMPLE2(100);
EXP IS:
EXP IS:
exp_out
-----
1
(1 row)
```

### 📖 说明

存储过程头带有GUC参数设置的不允许调用commit/rollback语句。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE4()
SET ARRAY_NULLS TO "ON"
AS
BEGIN
FOR i IN 0..20 LOOP
INSERT INTO EXAMPLE1 (col1) VALUES (i);
IF i % 2 = 0 THEN
COMMIT;
ELSE
ROLLBACK;
END IF;
END LOOP;
END;
/
CALL TRANSACTION_EXAMPLE4();
ERROR: Can not commit/rollback if it's atomic is true: transaction statement in store procedure with GUC
setting in option clause is not supported
CONTEXT: PL/pgSQL function transaction_example4() line 6 at COMMIT
```

### 📖 说明

游标open的对象不允许为带有commit/rollback语句的存储过程。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE5(INTIN IN INT, INTOUT OUT INT)
AS
BEGIN
INTOUT := INTIN + 1;
COMMIT;
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE TRANSACTION_EXAMPLE6()
AS
CURSOR CURSOR1 (EXPIN INT)
IS SELECT TRANSACTION_EXAMPLE5 (EXPIN);
INTEXP INT;
BEGIN
FOR i IN 0..20 LOOP
OPEN CURSOR1 (i);
FETCH CURSOR1 INTO INTEXP;
INSERT INTO EXAMPLE1 (COL1) VALUES (INTEXP);
IF i % 2 = 0 THEN
COMMIT;
ELSE
ROLLBACK;
END IF;
CLOSE CURSOR1;
END LOOP;
END;
/
CALL TRANSACTION_EXAMPLE6();
ERROR: Can not commit/rollback if it's atomic is true: transaction statement in store procedure used as
cursor is not supported
CONTEXT: PL/pgSQL function transaction_example5(integer) line 4 at COMMIT
referenced column: transaction_example5
PL/pgSQL function transaction_example6() line 8 at FETCH
```



 说明

不支持CURSOR/EXECUTE语句，以及各类表达式内调用COMMIT/ROLLBACK。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_func1()
AS
BEGIN
    CREATE TABLE TEST_exec(A INT);
COMMIT;
END;
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_func2()
AS
BEGIN
EXECUTE exec_func1();
COMMIT;
END;
/
CALL exec_func2();
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CONTEXT: SQL statement "CREATE TABLE TEST_exec(A INT)"
PL/pgSQL function exec_func1() line 3 at SQL statement
PL/pgSQL function exec_func2() line 3 at EXECUTE statement
ERROR: Can not commit/rollback if it's atomic is true: transaction statement in store procedure used as a
expression is not supported
CONTEXT: PL/pgSQL function exec_func1() line 4 at COMMIT
PL/pgSQL function exec_func2() line 3 at EXECUTE statement
```

 说明

不支持存储过程返回值与表达式计算。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_func3(RET_NUM OUT INT)
AS
BEGIN
    RET_NUM := 1+1;
COMMIT;
END;
/
CREATE OR REPLACE PROCEDURE exec_func4(ADD_NUM IN INT)
AS
SUM_NUM INT;
BEGIN
SUM_NUM := ADD_NUM + exec_func3();
COMMIT;
END;
/
CALL exec_func4(1);
ERROR: Can not commit/rollback if it's atomic is true: transaction statement in store procedure used as a
expression is not supported
CONTEXT: PL/pgSQL function exec_func3() line 4 at COMMIT
PL/pgSQL function exec_func4(integer) line 4 at assignment
```

 说明

不支持存储过程中释放存储过程外部定义的保存点。

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE STP_SAVEPOINT_EXAMPLE3()
AS
BEGIN
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(2);
    RELEASE SAVEPOINT s1; -- 释放存储过程外部定义的保存点
    INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(3);
END;
/

BEGIN;
INSERT INTO EXAMPLE1 VALUES(1);
SAVEPOINT s1;
```

```
CALL STP_SAVEPOINT_EXAMPLE3();
COMMIT;
ERROR: cannot release outer savepoint
CONTEXT: PL/pgSQL function stp_savepoint_example3() line 4 at RELEASE SAVEPOINT
```

## 10.10 其他语句

### 10.10.1 锁操作

GaussDB提供了多种锁模式用于控制对表中数据的并发访问。这些模式可以用在MVCC（多版本并发控制）无法给出期望行为的场合。同样，大多数GaussDB命令自动施加恰当的锁，以保证被引用的表在命令的执行过程中不会以一种不兼容的方式被删除或者修改。比如，在存在其他并发操作的时候，ALTER TABLE是不能在同一个表上执行的。

### 10.10.2 游标操作

GaussDB中游标（cursor）是系统为用户开设的一个数据缓冲区，存放着SQL语句的执行结果。每个游标区都有一个名称。用户可以用SQL语句逐一从游标中获取记录，并赋给主变量，交由主语言进一步处理。

游标的操作主要有游标的定义、打开、获取和关闭。

完整的游标操作示例可参考[显式游标](#)。

## 10.11 游标

### 10.11.1 游标概述

为了处理SQL语句，存储过程进程分配一段内存区域来保存上下文联系。游标是指向上下文区域的句柄或指针。借助游标，存储过程可以控制上下文区域的变化。

#### 须知

- 当游标作为存储过程的返回值时，如果使用JDBC调用该存储过程，返回的游标将不可用。
- 在分布式下，当SQL语句中调用的存储过程参数为refcursor类型或返回值为refcursor类型时，不支持下推。
- 存储过程内commit/rollback时，显式游标为保证在commit/rollback后仍可用，会缓存游标所有数据，若游标数据量较大，此过程耗时可能较长。

游标的使用分为显式游标和隐式游标。对于不同的SQL语句，游标的使用情况不同，详细信息请参见[表10-2](#)。

表 10-2 游标使用情况

SQL语句	游标
非查询语句	隐式的

SQL语句	游标
结果是单行的查询语句	隐式的或显式的
结果是多行的查询语句	显式的

## 10.11.2 显式游标

显式游标主要用于对查询语句的处理，尤其是在查询结果为多条记录的情况下。


### 处理步骤

显式游标处理需六个PL/SQL步骤：

**步骤1 定义静态游标：**就是定义一个游标名，以及与其相对应的SELECT语句。


定义静态游标的语法图，请参见图10-25。

图 10-25 static\_cursor\_define::=



或

图 10-26 static\_cursor\_define::=



参数说明：

- cursor\_name：定义的游标名。
- parameter：游标参数，只能为输入参数，其格式为：  
parameter\_name datatype
- select\_statement：查询语句。


**说明**

- 根据执行计划的不同，系统会自动判断该游标是否可以用于以倒序的方式检索数据行。
- 语法上支持parameter为输出参数，但其行为与输入参数保持一致。

**定义动态游标：**指ref游标，可以通过一组静态的SQL语句动态的打开游标。首先定义ref游标类型，然后定义该游标类型的游标变量，在打开游标时通过OPEN FOR动态绑定SELECT语句。


定义动态游标的语法图，请参见图10-27和图10-28。

图 10-27 cursor\_typename::=



GaussDB支持sys\_refcursor动态游标类型，函数或存储过程可以通过sys\_refcursor参数传入或传出游标结果集合，函数也可以通过返回sys\_refcursor来返回游标结果集合。


图 10-28 dynamic\_cursor\_define::=



**步骤2 打开静态游标：**就是执行游标所对应的SELECT语句，将其查询结果放入工作区，并且指针指向工作区的首部，标识游标结果集合。如果游标查询语句中带有FOR UPDATE选项，OPEN语句还将锁定数据库表中游标结果集合对应的数据行。

打开静态游标的语法图，请参见图10-29。


图 10-29 open\_static\_cursor::=



**打开动态游标：**可以通过OPEN FOR语句打开动态游标，动态绑定SQL语句。

打开动态游标的语法图，请参见图10-30。

图 10-30 open\_dynamic\_cursor::=




PL/SQL程序不能用OPEN语句重复打开一个游标。

**步骤3** 提取游标数据：检索结果集中的数据行，放入指定的输出变量中。

提取游标数据的语法图，请参见图10-31。

图 10-31 fetch\_cursor::=




**步骤4** 对该记录进行处理。

**步骤5** 继续处理，直到活动集中没有记录。

**步骤6** 关闭游标：当提取和处理完游标结果集合数据后，应及时关闭游标，以释放该游标所占用的系统资源，并使该游标的工作区变成无效，不能再使用FETCH语句获取其中数据。关闭后的游标可以使用OPEN语句重新打开。

关闭游标的语法图，请参见图10-32。

图 10-32 close\_cursor::=



---结束

## 属性

游标的属性用于控制程序流程或者了解程序的状态。当运行DML语句时，PL/SQL打开一个内建游标并处理结果，游标是维护查询结果的内存中的一个区域，游标在运行DML语句时打开，完成后关闭。显式游标的属性为：

- %FOUND布尔型属性：当最近一次读记录时成功返回，则值为TRUE。
- %NOTFOUND布尔型属性：与%FOUND相反。
- %ISOPEN布尔型属性：当游标已打开时返回TRUE。
- %ROWCOUNT数值型属性：返回已从游标中读取的记录数。

## 示例

```
--游标参数的传递方法。
CREATE OR REPLACE PROCEDURE cursor_proc1()
AS
DECLARE
    DEPT_NAME VARCHAR(100);
    DEPT_LOC NUMBER(4);
    --定义游标
    CURSOR C1 IS
        SELECT section_name, place_id FROM hr.sections WHERE section_id <= 50;
    CURSOR C2(sect_id INTEGER) IS
        SELECT section_name, place_id FROM hr.sections WHERE section_id <= sect_id;
    TYPE CURSOR_TYPE IS REF CURSOR;
    C3 CURSOR_TYPE;
    SQL_STR VARCHAR(100);
BEGIN
```

```
OPEN C1;--打开游标
LOOP
  --通过游标取值
  FETCH C1 INTO DEPT_NAME, DEPT_LOC;
  EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
  DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(DEPT_NAME||'---'||DEPT_LOC);
END LOOP;
CLOSE C1;--关闭游标

OPEN C2(10);
LOOP
  FETCH C2 INTO DEPT_NAME, DEPT_LOC;
  EXIT WHEN C2%NOTFOUND;
  DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(DEPT_NAME||'---'||DEPT_LOC);
END LOOP;
CLOSE C2;

SQL_STR := 'SELECT section_name, place_id FROM hr.sections WHERE section_id <= :DEPT_NO;';
OPEN C3 FOR SQL_STR USING 50;
LOOP
  FETCH C3 INTO DEPT_NAME, DEPT_LOC;
  EXIT WHEN C3%NOTFOUND;
  DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(DEPT_NAME||'---'||DEPT_LOC);
END LOOP;
CLOSE C3;
END;
/

CALL cursor_proc1();

hr---1
hr---1
hr---1
  cursor_proc1
-----

(1 row)

DROP PROCEDURE cursor_proc1;
--给工资低于3000的员工增加工资500。
CREATE TABLE hr.staffs_t1 AS TABLE hr.staffs;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE cursor_proc2()
AS
DECLARE
  V_EMPNO NUMBER(6);
  V_SAL NUMBER(8,2);
  CURSOR C IS SELECT staff_id, salary FROM hr.staffs_t1;
BEGIN
  OPEN C;
  LOOP
    FETCH C INTO V_EMPNO, V_SAL;
    EXIT WHEN C%NOTFOUND;
    IF V_SAL<=3000 THEN
      UPDATE hr.staffs_t1 SET salary =salary + 500 WHERE staff_id = V_EMPNO;
    END IF;
  END LOOP;
  CLOSE C;
END;
/

CALL cursor_proc2();
  cursor_proc2
-----

(1 row)

--删除存储过程。
```

```
DROP PROCEDURE cursor_proc2;
DROP TABLE hr.staffs_t1;
--SYS_REFCURSOR类型做为函数参数。
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_sys_ref(O OUT SYS_REFCURSOR)
IS
C1 SYS_REFCURSOR;
BEGIN
OPEN C1 FOR SELECT section_ID FROM HR.sections ORDER BY section_ID;
O := C1;
END;
/

DECLARE
C1 SYS_REFCURSOR;
TEMP NUMBER(4);
BEGIN
proc_sys_ref(C1);
LOOP
    FETCH C1 INTO TEMP;
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(C1%ROWCOUNT);
    EXIT WHEN C1%NOTFOUND;
END LOOP;
END;
/
1
1
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
--删除存储过程。
DROP PROCEDURE proc_sys_ref;
```

### 10.11.3 隐式游标

对于非查询语句，如修改、删除操作，则由系统自动地为这些操作设置游标并创建其工作区，这些由系统隐含创建的游标称为隐式游标，隐式游标的名称为SQL，这是由系统定义的。

#### 简介

对于隐式游标的操作，如定义、打开、取值及关闭操作，都由系统自动地完成，无需用户进行处理。用户只能通过隐式游标的相关属性，来完成相应的操作。在隐式游标的工作区中，所存放的数据是最新处理的一条SQL语句所包含的数据，与用户自定义的显式游标无关。

**格式调用为：** SQL%

#### 说明

INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT语句中不必明确定义游标。

#### 属性

隐式游标属性为：

- SQL%FOUND布尔型属性：当最近一次读记录时成功返回，则值为TRUE。
- SQL%NOTFOUND布尔型属性：与%FOUND相反。
- SQL%ROWCOUNT数值型属性：返回已从游标中读取得记录数。
- SQL%ISOPEN布尔型属性：取值总是FALSE。SQL语句执行完毕立即关闭隐式游标。

## 示例

```
--删除EMP表中某部门的所有员工，如果该部门中已没有员工，则在DEPT表中删除该部门。
CREATE TABLE hr.staffs_t1 AS TABLE hr.staffs;
CREATE TABLE hr.sections_t1 AS TABLE hr.sections;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_cursor3()
AS
  DECLARE
    V_DEPTNO NUMBER(4) := 100;
  BEGIN
    DELETE FROM hr.staffs WHERE section_ID = V_DEPTNO;
    --根据游标状态做进一步处理
    IF SQL%NOTFOUND THEN
      DELETE FROM hr.sections_t1 WHERE section_ID = V_DEPTNO;
    END IF;
  END;
/

CALL proc_cursor3();
proc_cursor3
-----

(1 row)

--删除存储过程和临时表
DROP PROCEDURE proc_cursor3;
DROP TABLE hr.staffs_t1;
DROP TABLE hr.sections_t1;
```


### 10.11.4 游标循环

游标在WHILE语句、LOOP语句中的使用称为游标循环，一般这种循环都需要使用OPEN、FETCH和CLOSE语句。下面要介绍的一种循环不需要这些操作，可以简化游标循环的操作，这种循环方式适用于静态游标的循环，不用执行静态游标的四个步骤。

## 语法

FOR AS循环的语法请参见图10-33。

图 10-33 FOR\_AS\_loop::=



## 注意事项

- 不能在该循环语句中对查询的表进行更新操作。
- 变量loop\_name会自动定义且只在此循环中有效，类型和select\_statement的查询结果类型一致。loop\_name的取值就是select\_statement的查询结果。
- 变量loop\_name在编译过程中不会解析具体的类型，如果有需要解析具体类型的场景（比如loop\_name作为重载函数或者存储过程的出入参）会编译报错。
- 游标的属性中%FOUND、%NOTFOUND、%ROWCOUNT在GaussDB数据库中都是访问同一个内部变量，事务和匿名块不支持多个游标同时访问。



## 示例

```
BEGIN
FOR ROW_TRANS IN
    SELECT first_name FROM hr.staffs
    LOOP
        DBE_OUTPUT.PRINT_LINE (ROW_TRANS.first_name );
    END LOOP;
END;
/
Tom
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
--创建表。
CREATE TABLE integerTable1( A INTEGER) DISTRIBUTE BY hash(A);
CREATE TABLE integerTable2( B INTEGER) DISTRIBUTE BY hash(B);
INSERT INTO integerTable2 VALUES(2);

--多游标共享游标属性的标量。
DECLARE
    CURSOR C1 IS SELECT A FROM integerTable1;--声明游标
    CURSOR C2 IS SELECT B FROM integerTable2;
    PL_A INTEGER;
    PL_B INTEGER;
BEGIN
    OPEN C1;--打开游标。
    OPEN C2;
    FETCH C1 INTO PL_A; ---- C1%FOUND 和 C2%FOUND 值为 FALSE
    FETCH C2 INTO PL_B; ---- C1%FOUND 和 C2%FOUND 的值都为 TRUE
    --判断游标状态。
    IF C1%FOUND THEN
        IF C2%FOUND THEN
            DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('Dual cursor share parameter. ');
        END IF;
    END IF;
    CLOSE C1;--关闭游标。
    CLOSE C2;
END;
/
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
--删除临时表。
DROP TABLE integerTable1;
DROP TABLE integerTable2;
```

## 10.12 高级包

高级包现有两套接口，第一套为基础接口，第二套是为了提高易用性做了二次封装的接口，推荐使用第二套接口。

### 10.12.1 基础接口

#### 10.12.1.1 PKG\_SERVICE

PKG\_SERVICE支持的所有接口请参见[表10-3](#)。

表 10-3 PKG\_SERVICE

接口名称	描述
<a href="#">PKG_SERVICE.SQL_IS_CONTEXT_ACTIVE</a>	确认该CONTEXT是否已注册。

接口名称	描述
<code>PKG_SERVICE.SQL_CLEAN_ALL_CONTEXTS</code>	取消所有注册的CONTEXT。
<code>PKG_SERVICE.SQL_REGISTER_CONTEXT</code>	注册一个CONTEXT。
<code>PKG_SERVICE.SQL_UNREGISTER_CONTEXT</code>	取消注册该CONTEXT。
<code>PKG_SERVICE.SQL_SET_SQL</code>	向CONTEXT设置一条SQL语句，目前只支持SELECT。
<code>PKG_SERVICE.SQL_RUN</code>	在一个CONTEXT上执行设置的SQL语句。
<code>PKG_SERVICE.SQL_NEXT_ROW</code>	读取该CONTEXT中的下一行数据。
<code>PKG_SERVICE.SQL_GET_VALUE</code>	读取该CONTEXT中动态定义的列值
<code>PKG_SERVICE.SQL_SET_RESULT_TYPE</code>	根据类型OID动态定义该CONTEXT的一个列。
<code>PKG_SERVICE.JOB_CANCEL</code>	通过任务ID来删除定时任务。
<code>PKG_SERVICE.JOB_FINISH</code>	禁用或者启用定时任务。
<code>PKG_SERVICE.JOB_SUBMIT</code>	提交一个定时任务。作业号由系统自动生成或由用户指定。
<code>PKG_SERVICE.JOB_UPDATE</code>	修改定时任务的属性，包括任务内容、下次执行时间、执行间隔。
<code>PKG_SERVICE.SUBMIT_ON_NODES</code>	提交一个任务到所有节点，作业号由系统自动生成。
<code>PKG_SERVICE.ISUBMIT_ON_NODES</code>	提交一个任务到所有节点，作业号由用户指定。
<code>PKG_SERVICE.SQL_GET_ARRAY_RESULT</code>	获取该CONTEXT中返回的数组值。
<code>PKG_SERVICE.SQL_GET_VARIABLE_RESULT</code>	获取该CONTEXT中返回的列值。

- PKG\_SERVICE.SQL\_IS\_CONTEXT\_ACTIVE**  
 该函数用来确认一个CONTEXT是否已注册。该函数传入想查找的CONTEXT ID，如果该CONTEXT存在返回TRUE，反之返回FALSE。

PKG\_SERVICE.SQL\_IS\_CONTEXT\_ACTIVE函数原型为：

```

PKG_SERVICE.SQL_IS_CONTEXT_ACTIVE(
    context_id IN INTEGER
)
RETURN BOOLEAN;
    
```

表 10-4 PKG\_SERVICE.SQL\_IS\_CONTEXT\_ACTIVE 接口说明

参数名称	描述
context_id	想查找的CONTEXT ID号

- PKG\_SERVICE.SQL\_CLEAN\_ALL\_CONTEXTS

该函数用来取消所有CONTEXT

PKG\_SERVICE.SQL\_CLEAN\_ALL\_CONTEXTS函数原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_CLEAN_ALL_CONTEXTS(
)
RETURN VOID;
```

- PKG\_SERVICE.SQL\_REGISTER\_CONTEXT

该函数用来打开一个CONTEXT，是后续对该CONTEXT进行各项操作的前提。该函数不传入任何参数，内部自动递增生成CONTEXT ID，并作为返回值返回给integer定义的变量。

PKG\_SERVICE.SQL\_REGISTER\_CONTEXT函数原型为：

```
DBE_SQL.REGISTER_CONTEXT(
)
RETURN INTEGER;
```

- PKG\_SERVICE.SQL\_UNREGISTER\_CONTEXT

该函数用来关闭一个CONTEXT，是该CONTEXT中各项操作的结束。如果在存储过程结束时没有调用该函数，则该CONTEXT占用的内存仍然会保存，因此关闭CONTEXT非常重要。由于异常情况的发生会中途退出存储过程，导致CONTEXT未能关闭，因此建议存储过程中有异常处理，将该接口包含在内。

PKG\_SERVICE.SQL\_UNREGISTER\_CONTEXT函数原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_UNREGISTER_CONTEXT(
context_id IN INTEGER
)
RETURN INTEGER;
```

表 10-5 PKG\_SERVICE.SQL\_UNREGISTER\_CONTEXT 接口说明

参数名称	描述
context_id	打算关闭的CONTEXT ID号

- PKG\_SERVICE.SQL\_SET\_SQL

该函数用来解析给定游标的查询语句，被传入的查询语句会立即执行。目前仅支持SELECT查询语句的解析，且语句参数仅可通过text类型传递，长度不大于1G。

PKG\_SERVICE.SQL\_SET\_SQL函数的原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_SET_SQL(
context_id IN INTEGER,
query_string IN TEXT,
language_flag IN INTEGER
)
RETURN BOOLEAN;
```

表 10-6 PKG\_SERVICE.SQL\_SET\_SQL 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行查询语句解析的CONTEXT ID
query_string	执行的查询语句
language_flag	版本语言号，目前只支持1

- PKG\_SERVICE.SQL\_RUN

该函数用来执行一个给定的CONTEXT。该函数接收一个CONTEXT ID，运行后获得的数据用于后续操作。目前仅支持SELECT查询语句的执行。

PKG\_SERVICE.SQL\_RUN函数的原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_RUN(  
context_id IN INTEGER,  
)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-7 PKG\_SERVICE.SQL\_RUN 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行查询语句解析的CONTEXT ID

- PKG\_SERVICE.SQL\_NEXT\_ROW

该函数返回执行SQL实际返回的数据行数，每一次运行该接口都会获取到新的行数的集合，直到数据读取完毕获取不到新行为止。

PKG\_SERVICE.SQL\_NEXT\_ROW函数的原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_NEXT_ROW(  
context_id IN INTEGER,  
)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-8 PKG\_SERVICE.SQL\_NEXT\_ROW 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的CONTEXT ID

- PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_VALUE

该函数用来返回给定CONTEXT中给定位置的CONTEXT元素值，该接口访问的是PKG\_SERVICE.SQL\_NEXT\_ROW获取的数据。

PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_VALUE函数的原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_GET_VALUE(  
context_id IN INTEGER,  
pos IN INTEGER,  
col_type IN ANYELEMENT  
)  
RETURN ANYELEMENT;
```

表 10-9 PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_VALUE 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的CONTEXT ID
pos	动态定义列在查询中的位置
col_type	任意类型变量，定义列的返回值类型

- PKG\_SERVICE.SQL\_SET\_RESULT\_TYPE

该函数用来定义从给定CONTEXT返回的列，该接口只能应用于SELECT定义的CONTEXT中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，PKG\_SERVICE.SQL\_SET\_RESULT\_TYPE函数的原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_SET_RESULT_TYPE(
context_id IN INTEGER,
pos IN INTEGER,
coltype_oid IN ANYELEMENT,
maxsize IN INTEGER
)
RETURN INTEGER;
```

表 10-10 PKG\_SERVICE.SQL\_SET\_RESULT\_TYPE 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的CONTEXT ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
coltype_oid	任意类型的变量，可根据变量类型得到对应类型OID。
maxsize	定义的列的长度。

- PKG\_SERVICE.JOB\_CANCEL

存储过程CANCEL删除指定的定时任务。

PKG\_SERVICE.JOB\_CANCEL函数原型为：

```
PKG_SERVICE.JOB_CANCEL(
job IN INTEGER);
```

表 10-11 PKG\_SERVICE.JOB\_CANCEL 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	integer	IN	否	指定的作业号。

示例：

```
CALL PKG_SERVICE.JOB_CANCEL(101);
```

- PKG\_SERVICE.JOB\_FINISH

存储过程FINISH禁用或者启用定时任务。

PKG\_SERVICE.JOB\_FINISH函数原型为：

```
PKG_SERVICE.JOB_FINISH(
id          IN  INTEGER,
broken     IN  BOOLEAN,
next_time  IN  TIMESTAMP DEFAULT sysdate);
```

表 10-12 PKG\_SERVICE.JOB\_FINISH 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
id	integer	IN	否	指定的作业号。
broken	Boolean	IN	否	状态标志位，true代表禁用，false代表启用。根据true或false值更新当前job；如果为空值，则不改变原有job的状态。
next_time	timestamp	IN	是	下次运行时间，默认为当前系统时间。如果参数broken状态为true，则更新该参数为'4000-1-1'；如果参数broken状态为false，且如果参数next_time不为空值，则更新指定job的next_time值，如果next_time为空值，则不更新next_time值。该参数可以省略，为默认值。

- PKG\_SERVICE.JOB\_SUBMIT

存储过程JOB\_SUBMIT提交一个系统提供的定时任务。

PKG\_SERVICE.JOB\_SUBMIT函数原型为：

```
PKG_SERVICE.JOB_SUBMIT(
id          IN  BIGINT,
content    IN  TEXT,
next_date  IN  TIMESTAMP DEFAULT sysdate,
interval_time IN TEXT DEFAULT 'null',
job        OUT INTEGER);
```

 说明

当创建一个定时任务（JOB）时，系统默认将当前数据库和用户名与当前创建的定时任务绑定起来。该接口函数可以通过call或select调用，如果通过select调用，可以不填写出参。如果在存储过程中，则需要通过perform调用该接口函数。如果提交的sql语句任务使用到非public的schema，应该指定表或者函数的schema，或者在sql语句前添加set current\_schema = xxx;语句。

表 10-13 PKG\_SERVICE.JOB\_SUBMIT 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
id	bigint	IN	否	作业号。如果传入id为NULL，则内部会生成作业ID。
context	text	IN	否	要执行的SQL语句。支持一个或多个‘DML’，‘匿名块’，‘调用存储过程的语句’或3种混合的场景。
next_time	timestamp	IN	否	下次作业运行时间。默认值为当前系统时间（sysdate）。如果是过去时间，在提交作业时表示立即执行。
interval_time	text	IN	是	用来计算下次作业运行时间的时间表达式，可以是interval表达式，也可以是sysdate加上一个numeric值（例如：sysdate+1.0/24）。如果为空值或字符串"null"表示只执行一次，执行后JOB状态STATUS变成'd'不再执行。
job	integer	OUT	否	作业号。范围为1~32767。当使用select调用pkg_service.job_submit时，该参数可以省略。

## 示例：

```
SELECT PKG_SERVICE.JOB_SUBMIT(NULL, 'call pro_xxx()';, to_date('20180101','yyyymmdd'),'sysdate+1');
```

```
SELECT PKG_SERVICE.JOB_SUBMIT(NULL, 'call pro_xxx()';, to_date('20180101','yyyymmdd'),'sysdate+1.0/24');
```

```
CALL PKG_SERVICE.JOB_SUBMIT(NULL, 'INSERT INTO T_JOB VALUES(1); call pro_1(); call pro_2()';, add_months(to_date('201701','yyyymm'),1), 'date_trunc("day",SYSDATE) + 1 +(8*60+30.0)/(24*60)',:jobid);
```

```
SELECT PKG_SERVICE.JOB_SUBMIT (101, 'insert_msg_statistic1';, sysdate, 'sysdate+3.0/24');
```

- PKG\_SERVICE.JOB\_UPDATE

存储过程UPDATE修改定时任务的属性，包括任务内容、下次执行时间、执行间隔。

PKG\_SERVICE.JOB\_UPDATE函数原型为：

```
PKG_SERVICE.JOB_UPDATE(
id          IN BIGINT,
next_time   IN TIMESTAMP,
interval_time IN TEXT,
content     IN TEXT);
```

表 10-14 PKG\_SERVICE.JOB\_UPDATE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	integer	IN	否	指定的作业号。
next_time	timestamp	IN	是	下次运行时间。如果该参数为空值，则不更新指定job的next_time值，否则更新指定job的next_time值。
interval_time	text	IN	是	用来计算下次作业运行时间的时间表达式。如果该参数为空值，则不更新指定job的interval_time值；如果该参数不为空值，会校验interval_time是否为有效的时间类型或interval类型，则更新指定job的interval_time值。如果为字符串"null"表示只执行一次，执行后JOB状态STATUS变成'd'不再执行。
content	text	IN	是	执行的存储过程名或者sql语句块。如果该参数为空值，则不更新指定job的content值，否则更新指定job的content值。

示例：

```
CALL PKG_SERVICE.JOB_UPDATE(101, sysdate, 'sysdate + 1.0/1440', 'call userproc();');
CALL PKG_SERVICE.JOB_UPDATE(101, sysdate, 'sysdate + 1.0/1440', 'insert into tbl_a values(sysdate);');
```

- PKG\_SERVICE.SUBMIT\_ON\_NODES

存储过程SUBMIT\_ON\_NODES创建一个所有CN/DN上的定时任务，仅sysadmin/monitor admin有此权限。

PKG\_SERVICE.SUBMIT\_ON\_NODES函数原型为：

```
PKG_SERVICE.SUBMIT_ON_NODES(
node_name IN NAME,
database IN NAME,
what IN TEXT,
next_date IN TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE,
job_interval IN TEXT,
job OUT INTEGER);
```

表 10-15 PKG\_SERVICE.SUBMIT\_ON\_NODES 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
node_name	text	IN	否	指定作业的执行节点，当前仅支持值为'ALL_NODE'（在所有节点执行）与'CCN'（在central coordinator执行）。
database	text	IN	否	集群作业所使用的database，节点类型为'ALL_NODE'时仅支持值为'postgres'。



参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
what	text	IN	否	要执行的SQL语句。支持一个或多个‘DML’，‘匿名块’，‘调用存储过程的语句’或3种混合的场景。
nextdate	timestamp	IN	否	下次作业运行时间。默认值为当前系统时间（sysdate）。如果是过去时间，在提交作业时表示立即执行。
job_interval	text	IN	否	用来计算下次作业运行时间的时间表达式，可以是interval表达式，也可以是sysdate加上一个numeric值（例如：sysdate+1.0/24）。如果为空值或字符串>null"表示只执行一次，执行后JOB状态STATUS变成'd'不再执行。
job	integer	OUT	否	作业号。范围为1~32767。当使用select调用dbms.submit_on_nodes时，该参数可以省略。

示例：

```
select pkg_service.submit_on_nodes('ALL_NODE', 'postgres', 'select
capture_view_to_json("dbe_perf.statement", 0);', sysdate, 'interval "60 second"');
select pkg_service.submit_on_nodes('CCN', 'postgres', 'select
capture_view_to_json("dbe_perf.statement", 0);', sysdate, 'interval "60 second"');
```

- **PKG\_SERVICE.ISUBMIT\_ON\_NODES**  
ISUBMIT\_ON\_NODES与SUBMIT\_ON\_NODES语法功能相同，但其第一个参数是入参，即指定的作业号，SUBMIT最后一个参数是出参，表示系统自动生成的作业号。仅sysadmin/monitor admin有此权限。
- **PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_ARRAY\_RESULT**  
该函数用来返回绑定的数组类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_ARRAY\_RESULT函数原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_GET_ARRAY_RESULT(
    context_id in int,
    pos in VARCHAR2,
    column_value inout anyarray,
    result_type in anyelement
);
```

表 10-16 PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_ARRAY\_RESULT 接口说明

参数名称	描述
context_id	想查找的CONTEXT ID号。
pos	绑定的参数名。
column_value	返回值。

参数名称	描述
result_type	返回值类型。

- PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_VARIABLE\_RESULT

该函数用来返回绑定的非数组类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_VARIABLE\_RESULT函数原型为：

```
PKG_SERVICE.SQL_GET_VARIABLE_RESULT(
    context_id in int,
    pos in VARCHAR2,
    result_type in anyelement
)
RETURNS anyelement;
```

**表 10-17** PKG\_SERVICE.SQL\_GET\_VARIABLE\_RESULT 接口说明

参数名称	描述
context_id	想查找的CONTEXT ID号。
pos	绑定的参数名。
result_type	返回值类型。

### 10.12.1.2 PKG\_UTIL

PKG\_UTIL支持的所有接口请参见[表10-18](#)：

**表 10-18** PKG\_UTIL

接口名称	描述
PKG_UTIL.LOB_GET_LENGTH	获取lob的长度。
PKG_UTIL.LOB_READ	读取lob对象的一部分。
PKG_UTIL.LOB_WRITE	将源对象按照指定格式写入到目标对象。
PKG_UTIL.LOB_APPEND	将lob源对象追加到目标lob对象。
PKG_UTIL.LOB_COMPARE	根据指定长度比较两个lob对象。
PKG_UTIL.LOB_MATCH	返回一个字符串在LOB中第N次出现的位置。
PKG_UTIL.LOB_RESET	将lob的指定位置重置为指定字符。
PKG_UTIL.LOB_GET_LENGTH	该函数获取并返回指定的LOB类型对象的长度。

接口名称	描述
PKG_UTIL.LOB_READ_HUGE	根据指定的长度及起始位置偏移读取LOB内容的一部分,并返回读取到的LOB和长度。
PKG_UTIL.LOB_WRITEAPPEND_HUGE	该函数将源blob/clob对象读取指定长度内容,并追加到目标blob/clob对象,并返回目标对象。
PKG_UTIL.LOB_APPEND_HUGE	该函数将源blob/clob对象追加到目标blob/clob对象,并返回目标对象。
PKG_UTIL.READ_BFILE_TO_BLOB	该函数将源BFILE文件读取成目标BLOB对象,并返回目标对象。
PKG_UTIL.LOB_COPY_HUGE	该函数将源blob/clob对象,从指定偏移读取指定长度内容,写入到目标blob/clob对象的指定偏移位置,并返回目标对象。
PKG_UTIL.BLOB_RESET	该函数将BLOB中一段数据集为value值,返回处理后的BLOB以及实际处理的长度。
PKG_UTIL.CLOB_RESET	该函数将一段数据集为空格,返回处理后的CLOB以及实际处理的长度。
PKG_UTIL.LOADBLOBFROMFILE	将源BFILE对象,从指定偏移读取指定长度内容,写入到目标BLOB对象的指定偏移位置,并返回目标对象,读取位置,写入位置。
PKG_UTIL.LOADCLOBFROMFILE	将源BFILE对象,从指定偏移读取指定长度内容,写入到目标CLOB对象的指定偏移位置,并返回目标对象,读取位置,写入位置。
PKG_UTIL.LOB_CONVERTTOBLOB_HUGE	将src_clob从指定偏移位置读取指定长度内容转成BLOB,并写入dest_lob的指定位置,amount为要转换的长度。
PKG_UTIL.LOB_CONVERTTOCLOB_HUGE	将src_clob从指定偏移位置读取指定长度内容转成CLOB,并写入dest_lob的指定位置,amount为要转换的长度。
PKG_UTIL.BFILE_GET_LENGTH	该函数获取并返回指定的BFILE文件的长度。
PKG_UTIL.BFILE_OPEN	该函数打开BFILE文件,返回文件描述符。
PKG_UTIL.BFILE_CLOSE	该函数关闭打开的BFILE文件。
PKG_UTIL.LOB_WRITE_HUGE	将源对象从起始位置读取len长度内容,写入目标LOB对象的指定偏移位置,覆盖该位置原本内容,并返回目标LOB对象。

接口名称	描述
PKG_UTIL.IO_PRINT	将字符串打印输出。
PKG_UTIL.RAW_GET_LENGTH	获取raw的长度。
PKG_UTIL.RAW_CAST_FROM_VARCHAR2	将varchar2转化为raw。
PKG_UTIL.RAW_CAST_FROM_BINARY_INTEGER	将binary integer转化为raw。
PKG_UTIL.RAW_CAST_TO_BINARY_INTEGER	将raw转化为binary integer。
PKG_UTIL.SET_RANDOM_SEED	设置随机种子。
PKG_UTIL.RANDOM_GET_VALUE	返回随机值。
PKG_UTIL.FILE_SET_DIRNAME	设置当前操作的目录。
PKG_UTIL.FILE_OPEN	根据指定文件名和设置的目录打开一个文件。
PKG_UTIL.FILE_SET_MAX_LINE_SIZE	设置写入文件一行的最大长度。
PKG_UTIL.FILE_IS_CLOSE	检测一个文件句柄是否关闭。
PKG_UTIL.FILE_READ	从一个打开的文件句柄中读取指定长度的数据。
PKG_UTIL.FILE_READLINE	从一个打开的文件句柄中读取一行数据。
PKG_UTIL.FILE_WRITE	将BUFFER中的数据写入到文件中。
PKG_UTIL.FILE_WRITELINE	将buffer写入文件，并追加换行符。
PKG_UTIL.FILE_NEWLINE	新起一行。
PKG_UTIL.FILE_READ_RAW	从一个打开的文件句柄中读取指定长度的二进制数据。
PKG_UTIL.FILE_WRITE_RAW	将二进制数据写入到文件中。
PKG_UTIL.FILE_FLUSH	将一个文件句柄中的数据写入到物理文件中。
PKG_UTIL.FILE_CLOSE	关闭一个打开的文件句柄。
PKG_UTIL.FILE_REMOVE	删除一个物理文件，操作需要有对应权限。
PKG_UTIL.FILE_RENAME	对于磁盘上的文件进行重命名，类似Unix的mv。
PKG_UTIL.FILE_SIZE	返回文件大小。
PKG_UTIL.FILE_BLOCK_SIZE	返回文件含有的块数量。

接口名称	描述
PKG_UTIL.FILE_EXISTS	判断文件是否存在。
PKG_UTIL.FILE_GETPOS	返回文件的偏移量，单位字节。
PKG_UTIL.FILE_SEEK	设置文件位置为指定偏移。
PKG_UTIL.FILE_CLOSE_ALL	关闭一个会话中打开的所有文件句柄。
PKG_UTIL.EXCEPTION_REPORT_ERROR	抛出一个异常。
pkg_util.gs_compile_schema	<p>重编译指定Schema、函数和存储过程。当编译遇到PL/SQL对象报错时，异常将会被捕获，继续编译其它对象，直到全部对象编译成功或者到达尝试次数后停止。</p> <p>通过jdbc执行该高级包，sqlstate会打印00000错误码，00000错误码代表成功完成，具体请参见《错误码参考》中的“SQL标准错误码说明”。</p>

- PKG\_UTIL.LOB\_GET\_LENGTH

该函数LOB\_GET\_LENGTH获取输入数据的长度。

PKG\_UTIL.LOB\_GET\_LENGTH函数原型为：

```

PKG_UTIL.LOB_GET_LENGTH(
lob    IN  CLOB
)
RETURN INTEGER;

PKG_UTIL.LOB_GET_LENGTH(
lob    IN  BLOB
)
RETURN INTEGER;
    
```

表 10-19 PKG\_UTIL.LOB\_GET\_LENGTH 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
lob	clob / blob	IN	否	待获取长度的对象。

- PKG\_UTIL.LOB\_READ

该函数LOB\_READ读取一个对象，并返回指定部分。

PKG\_UTIL.LOB\_READ函数原型为：

```

PKG_UTIL.LOB_READ(
lob    IN  anyelement,
len    IN  int,
start  IN  int,
mode   IN  int
)
    
```

```
)  
RETURN ANYELEMENT
```

**表 10-20** PKG\_UTIL.LOB\_READ 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
lob	clob/ blob	IN	否	clob或者blob类型数据。
len	int	IN	否	返回结果长度。
start	int	IN	否	相较于第一个字符的偏移量。
mode	int	IN	否	判断读取操作的类型， 0 : read; 1 : trim; 2 : substr。

- PKG\_UTIL.LOB\_WRITE

该函数LOB\_WRITE将源对象按照指定的参数写入目标对象，并返回目标对象。

PKG\_UTIL.LOB\_WRITE函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_WRITE(  
dest_lob INOUT blob,  
src_lob IN raw  
len IN int,  
start_pos IN bigint  
)  
RETURN BLOB;  
PKG_UTIL.LOB_WRITE(  
dest_lob INOUT clob,  
src_lob IN varchar2  
len IN int,  
start_pos IN bigint  
)  
RETURN CLOB;
```

**表 10-21** PKG\_UTIL.LOB\_WRITE 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
dest_lob	clob/ blob	INOUT	否	写入的目标对象。
src_lob	clob/ blob	IN	否	被写入的源对象。
len	int	IN	否	源对象的写入长度。
start_pos	bigint	IN	否	目标对象的写入起始位置。

- PKG\_UTIL.LOB\_APPEND

该函数LOB\_APPEND将源blob/clob对象追加到目标blob/clob对象，并返回目标对象。

PKG\_UTIL.LOB\_APPEND函数原型为：

```

PKG_UTIL.LOB_APPEND(
dest_lob INOUT blob,
src_lob IN blob,
len IN int default NULL
)
RETURN BLOB;

PKG_UTIL.LOB_APPEND(
dest_lob INOUT clob,
src_lob IN clob,
len IN int default NULL
)
RETURN CLOB;
    
```

表 10-22 PKG\_UTIL.LOB\_APPEND 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
dest_lob	blob / clob	INOUT	否	写入的目标blob/clob对象。
src_lob	blob / clob	IN	否	被写入的源blob/clob对象。
len	int	IN	是	src中读取并append到dest上的长度，默认null，将src全部append上去。

- PKG\_UTIL.LOB\_COMPARE

该函数LOB\_COMPARE按照指定的起始位置、个数比较对象是否相同，lob1大则返回1，lob2大返回-1，相等返回0。

PKG\_UTIL.LOB\_COMPARE函数原型为：

```

PKG_UTIL.LOB_COMPARE(
lob1 IN anyelement,
lob2 IN anyelement,
len IN int default 1073741771,
start_pos1 IN int default 1,
start_pos2 IN int default 1
)
RETURN INTEGER;
    
```

表 10-23 PKG\_UTIL.LOB\_COMPARE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
lob1	clob/ blob	IN	否	待比较的字符串。
lob2	clob/ blob	IN	否	待比较的字符串。
len	int	IN	否	比较的长度。

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
start_pos1	int	IN	否	lob1起始偏移量。
start_pos2	int	IN	否	lob2起始偏移量。

- **PKG\_UTIL.LOB\_MATCH**

该函数LOB\_MATCH返回pattern出现在lob对象中第match\_nth次的位置。

PKG\_UTIL.LOB\_MATCH函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_MATCH(
lob      IN anyelement,
pattern  IN anyelement,
start    IN int,
match_nth IN int default 1
)
RETURN INTEGER;
```

**表 10-24** PKG\_UTIL.LOB\_MATCH 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
lob	clob/ blob	IN	否	待比较的字符串。
pattern	clob/ blob	IN	否	待匹配的pattern。
start	int	IN	否	lob的起始比较位置。
match_nth	int	IN	否	第几次匹配到。

- **PKG\_UTIL.LOB\_RESET**

该函数LOB\_RESET清除一段数据为字符value。

PKG\_UTIL.LOB\_RESET函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_RESET(
lob      IN blob,
len      IN int,
start    IN int,
value    IN int default 0
)
RETURN record;
```



表 10-25 PKG\_UTIL.LOB\_RESET 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
lob	blob	IN	否	待重置的字符串。
len	int	IN	否	重置的长度。
start	int	IN	否	重置的起始位置。
value	int	IN	是	设置的字符。默认值 '0' 。

- PKG\_UTIL.LOB\_GET\_LENGTH

该函数获取并返回指定的LOB类型对象的长度。

PKG\_UTIL.LOB\_GET\_LENGTH函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_GET_LENGTH(  
  lob IN blob)  
RETURN BIGINT;  
  
PKG_UTIL.LOB_GET_LENGTH(  
  lob IN clob)  
RETURN BIGINT;
```

表 10-26 PKG\_UTIL.LOB\_GET\_LENGTH 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
lob	BLOB/ CLOB	IN	否	指定的LOB类型对象。

PKG\_UTIL.LOB\_READ\_HUGE

根据指定的长度及起始位置偏移读取LOB内容的一部分,并返回读取到的LOB和长度。

PKG\_UTIL.LOB\_READ\_HUGE函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_READ_HUGE(  
  lob    IN CLOB,  
  len    IN BIGINT,  
  start_pos IN BIGINT,  
  mode   IN INTEGER)  
RETURN RECORD;  
  
PKG_UTIL.LOB_READ_HUGE(  
  lob    IN BLOB,  
  len    IN BIGINT,  
  start_pos IN BIGINT,  
  mode   IN INTEGER)  
RETURN RECORD;  
  
PKG_UTIL.LOB_READ_HUGE(  
  fd    IN INTEGER,
```

```
len IN BIGINT,
start_pos IN BIGINT,
mode IN INTEGER)
RETURN RECORD;
```

表 10-27 PKG\_UTIL.LOB\_READ\_HUGE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
lob/fd	BLOB/ CLOB/ INTEGER	IN	否	指定的LOB类型对象/BFILE文件的文件描述符。
len	BIGINT	IN	否	读取长度。
start_pos	BIGINT	IN	否	读取起始偏移位置。
mode	INTEGER	IN	否	read模式（0代表read、1代表trim、2代表substr）。

- PKG\_UTIL.LOB\_WRITEAPPEND\_HUGE

该函数LOB\_WRITEAPPEND\_HUGE将源blob/clob对象读取指定长度内容，并追加到目标blob/clob对象，并返回目标对象。

PKG\_UTIL.LOB\_WRITEAPPEND\_HUGE函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_WRITEAPPEND_HUGE(
  dest_lob INOUT CLOB,
  len IN INTEGER,
  src_lob IN VARCHAR2
)RETURN CLOB;
```

```
PKG_UTIL.LOB_WRITEAPPEND_HUGE(
  dest_lob INOUT BLOB,
  len IN INTEGER,
  src_lob IN RAW
)RETURN BLOB;
```

表 10-28 PKG\_UTIL.LOB\_WRITEAPPEND\_HUGE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
dest_lob	BLOB/ CLOB	INOUT	否	写入的目标BLOB/CLOB对象。

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
len	INTEGER	IN	是	写入源对象的长度，为NULL则默认写入源对象全部。
src_lob	VARCHAR2/RAW	IN	否	被写入的源BLOB/CLOB对象。

- **PKG\_UTIL.LOB\_APPEND\_HUGE**

该函数LOB\_APPEND\_HUGE将源blob/clob对象追加到目标blob/clob对象, 并返回目标对象。

PKG\_UTIL.LOB\_APPEND\_HUGE函数原型为:

```
PKG_UTIL.LOB_APPEND_HUGE(
    dest_lob INOUT BLOB,
    src_lob IN BLOB)
RETURN BLOB;
PKG_UTIL.LOB_APPEND_HUGE(
    dest_lob INOUT CLOB,
    src_lob IN CLOB)
RETURN CLOB;
```

**表 10-29** PKG\_UTIL.LOB\_APPEND\_HUGE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
dest_lob	BLOB/CLOB	INOUT	否	写入的目标BLOB/CLOB对象。
src_lob	BLOB/CLOB	IN	否	被写入的源BLOB/CLOB对象。

- **PKG\_UTIL.READ\_BFILE\_TO\_BLOB**

该函数READ\_BFILE\_TO\_BLOB将源BFILE文件读取成目标BLOB对象, 并返回目标对象。

PKG\_UTIL.READ\_BFILE\_TO\_BLOB函数原型为:

```
PKG_UTIL.READ_BFILE_TO_BLOB(
    fd IN INTEGER)
RETURN BLOB;
```

表 10-30 PKG\_UTIL.READ\_BFILE\_TO\_BLOB 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以为空	描述
fd	BFILE	IN	否	读取的源BFILE文件。

- PKG\_UTIL.LOB\_COPY\_HUGE

该函数LOB\_COPY\_HUGE将源blob/clob对象，从指定偏移读取指定长度内容，写入到目标blob/clob对象的指定偏移位置，并返回目标对象。

PKG\_UTIL.LOB\_COPY\_HUGE函数原型为：

```

PKG_UTIL.LOB_COPY_HUGE(
  lob_obj INOUT BLOB,
  source_obj IN BLOB,
  amount IN BIGINT,
  dest_offset IN BIGINT DEFAULT 1,
  src_offset IN BIGINT DEFAULT 1
)RETURN BLOB;

PKG_UTIL.LOB_COPY_HUGE(
  lob_obj INOUT CLOB,
  source_obj IN CLOB,
  amount IN BIGINT,
  dest_offset IN BIGINT DEFAULT 1,
  src_offset IN BIGINT DEFAULT 1
)RETURN CLOB;

```

表 10-31 PKG\_UTIL.LOB\_COPY\_HUGE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以为空	描述
lob_obj	BLOB/CLOB	INOUT	否	目标BLOB/CLOB对象。
source_obj	BLOB/CLOB	IN	否	源BLOB/CLOB对象。
amount	BIGINT	IN	否	拷贝的长度（BLOB以字节为单位，CLOB以字符为单位）。
dest_offset	BIGINT	IN	否	目标LOB的载入偏移位置。
src_offset	BIGINT	IN	否	源LOB的读取偏移位置。

- PKG\_UTIL.BLOB\_RESET

该函数将BLOB中一段数据集为value值，返回处理后的BLOB以及实际处理的长度。

PKG\_UTIL.BLOB\_RESET函数原型为：

```
PKG_UTIL.BLOB_RESET(
  lob      INOUT BLOB,
  len      INOUT BIGINT,
  start_pos IN  BIGINT DEFAULT 1,
  value    IN  INTEGER DEFAULT 0
)RETURN RECORD;
```

**表 10-32** PKG\_UTIL.BLOB\_RESET 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
lob	BLOB	INOUT	否	待重置的LOB。
len	INTEGER	INOUT	否	重置的长度，单位字节。
start	INTEGER	IN	否	重置的起始位置。
value	INTEGER	IN	是	设置的字符。默认值‘0’。

- PKG\_UTIL.CLOB\_RESET

该函数将一段数据set为空格。

PKG\_UTIL.CLOB\_RESET函数原型为：

```
PKG_UTIL.CLOB_RESET(
  lob      INOUT CLOB,
  len      INOUT BIGINT,
  start_pos IN  BIGINT DEFAULT 1
)RETURN RECORD;
```

**表 10-33** PKG\_UTIL.CLOB\_RESET 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
lob	CLOB	INOUT	否	待重置的LOB。
len	INTEGER	INOUT	否	重置的长度，单位字符。
start	INTEGER	IN	否	重置的起始位置，默认为1。

- **PKG\_UTIL.LOADBLOBFROMFILE**

该函数LOADBLOBFROMFILE将源BFILE对象，从指定偏移读取指定长度内容，写入到目标BLOB对象的指定偏移位置，并返回目标对象，读取位置，写入位置。

PKG\_UTIL.LOADBLOBFROMFILE函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOADBLOBFROMFILE(
  dest_lob INOUT BLOB,
  fd       IN  INTEGER,
  amount   IN  BIGINT,
  dest_offset INOUT BIGINT,
  file_offset INOUT BIGINT
)RETURN RECORD;
```

**表 10-34** PKG\_UTIL.LOADBLOBFROMFILE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
dest_lob	BLOB	INOUT	否	IN参数为目标BLOB对象，OUT参数为写入后的目标BLOB对象。
fd	INTEGER	IN	否	源BFILE对象的文件描述符。
amount	BIGINT	IN	否	拷贝的长度（BLOB以字节为单位，CLOB以字符为单位）。
dest_offset	BIGINT	INOUT	否	IN参数为目标LOB的写入偏移位置，OUT参数为实际写入位置。
src_offset	BIGINT	INOUT	否	IN参数为源BFILE的读取偏移位置，OUT参数为实际读取位置。

- **PKG\_UTIL.LOADCLOBFROMFILE**

该函数LOADCLOBFROMFILE将源BFILE对象，从指定偏移读取指定长度内容，写入到目标CLOB对象的指定偏移位置，并返回目标对象，读取位置，写入位置。

PKG\_UTIL.LOADCLOBFROMFILE函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOADCLOBFROMFILE(
  dest_lob INOUT CLOB,
  fd       IN  INTEGER,
  amount   IN  BIGINT,
  dest_offset INOUT BIGINT,
  file_offset INOUT BIGINT
)RETURN RECORD;
```

**表 10-35** PKG\_UTIL.LOADCLOBFROMFILE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
dest_lob	CLOB	INOUT	否	IN参数为目标CLOB对象，OUT参数为写入后的目标CLOB对象。

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
fd	INTEGER	IN	否	源BFILE对象的文件描述符。
amount	BIGINT	IN	否	拷贝的长度（CLOB以字符为单位）。
dest_offset	BIGINT	INOUT	否	IN参数为目标LOB的写入偏移位置，OUT参数为实际写入位置。
src_offset	BIGINT	INOUT	否	IN参数为源BFILE的读取偏移位置，OUT参数为实际读取位置。

- **PKG\_UTIL.LOB\_CONVERTTOBLOB\_HUGE**

将src\_clob从指定偏移位置读取指定长度内容转成BLOB，并写入dest\_lob的指定位置，amount为要转换的长度。

PKG\_UTIL.LOB\_CONVERTTOBLOB\_HUGE函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_CONVERTTOBLOB_HUGE(
    dest_lob INOUT BLOB,
    src_clob IN CLOB,
    amount IN BIGINT,
    dest_offset INOUT BIGINT,
    src_offset INOUT BIGINT)
)RETURN RECORD;
```

**表 10-36** PKG\_UTIL.LOB\_CONVERTTOBLOB\_HUGE 接口参数说明

参数	描述
dest_lob	目标lob。
src_clob	要转换的clob。
amount	转换的长度，字符为单位。
dest_offset	IN参数为目标lob的写入起始位置，OUT参数为实际的写入位置。
src_offset	IN参数为源clob的读取起始位置，OUT参数为实际的读取起始位置。

- **PKG\_UTIL.LOB\_CONVERTTOCLOB\_HUGE**

将src\_clob从指定偏移位置读取指定长度内容转成CLOB，并写入dest\_lob的指定位置，amount为要转换的长度。

PKG\_UTIL.LOB\_CONVERTTOCLOB\_HUGE函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_CONVERTTOCLOB_HUGE(
    dest_lob INOUT CLOB,
    src_blob IN BLOB,
    amount IN BIGINT,
    dest_offset INOUT BIGINT,
```

```
src_offset INOUT BIGINT)
)RETURN RECORD;
```

**表 10-37** PKG\_UTIL.LOB\_CONVERTTOCLOB\_HUGE 接口参数说明

参数	描述
dest_lob	目标lob。
src_blob	要转换的blob。
amount	转换的长度，字节为单位。
dest_offset	IN参数为目标lob的写入起始位置，OUT参数为实际的写入位置。
src_offset	IN参数为源clob的读取起始位置，OUT参数为实际的读取起始位置。

- PKG\_UTIL.BFILE\_GET\_LENGTH  
该函数获取并返回指定的BFILE文件的长度。  
PKG\_UTIL.BFILE\_GET\_LENGTH函数原型为：

```
PKG_UTIL.BFILE_GET_LENGTH(
  fd INTEGER
)RETURN BIGINT;
```

**表 10-38** PKG\_UTIL.LOB\_GET\_LENGTH 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
fd	INTEGER	IN	否	指定的BFILE文件的文件描述符。

- PKG\_UTIL.BFILE\_OPEN  
该函数打开BFILE文件，返回文件描述符。  
PKG\_UTIL.BFILE\_OPEN函数原型为：

```
PKG_UTIL.BFILE_OPEN(
  file_name TEXT,
  open_mode TEXT)
RETURN INTEGER;
```

**表 10-39** PKG\_UTIL.BFILE\_OPEN 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
file_name	TEXT	IN	否	指定的BFILE文件的文件名。



参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
open_mode	TEXT	IN	否	打开方式（只支持‘r’，read功能）

- **PKG\_UTIL.BFILE\_CLOSE**

该函数关闭打开的BFILE文件。

PKG\_UTIL.BFILE\_CLOSE函数原型为：

```
PKG_UTIL.BFILE_CLOSE(
    fd INTEGER)
RETURN bool;
```

**表 10-40** PKG\_UTIL.BFILE\_CLOSE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
fd	INTEGER	IN	否	指定的BFILE文件的文件描述符。

- **PKG\_UTIL.LOB\_WRITE\_HUGE**

将源对象从起始位置读取len长度内容，写入目标LOB对象的指定偏移位置，覆盖该位置原本内容，并返回目标LOB对象。

PKG\_UTIL.LOB\_WRITE\_HUGE函数原型为：

```
PKG_UTIL.LOB_WRITE_HUGE(
    dest_lob INOUT BLOB,
    len IN INTEGER,
    start_pos IN BIGINT,
    src_lob IN RAW)
RETURN BLOB;

PKG_UTIL.LOB_WRITE_HUGE(
    dest_lob INOUT CLOB,
    len IN INTEGER,
    start_pos IN BIGINT,
    src_lob IN VARCHAR2)
RETURN CLOB;
```

**表 10-41** PKG\_UTIL.LOB\_WRITE\_HUGE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
dest_lob	BLOB/CLOB	INOUT	否	IN参数为待写入的目标LOB，OUT参数为写入内容后的LOB。

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
len	INTEGER	IN	否	待写入的长度（BLOB以字节为单位，CLOB以字符为单位）。
start_pos	BIGINT	IN	否	在dest_lob中写入的偏移位置。
src_lob	RAW/VARCHAR2	IN	否	源LOB对象。

- **PKG\_UTIL.IO\_PRINT**

该函数IO\_PRINT将一段字符串打印输出。

PKG\_UTIL.IO\_PRINT函数原型为：

```
PKG_UTIL.IO_PRINT(
format    IN text,
is_one_line IN boolean
)
RETURN void;
```

**表 10-42** PKG\_UTIL.IO\_PRINT 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
format	text	IN	否	待打印输出的字符串。
is_one_line	boolean	IN	否	是否输出为一行。

- **PKG\_UTIL.RAW\_GET\_LENGTH**

该函数RAW\_GET\_LENGTH获取raw的长度。

PKG\_UTIL.RAW\_GET\_LENGTH函数原型为：

```
PKG_UTIL.RAW_GET_LENGTH(
value    IN raw
)
RETURN integer;
```

**表 10-43** PKG\_UTIL.RAW\_GET\_LENGTH 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
raw	raw	IN	否	待获取长度的对象。

- **PKG\_UTIL.RAW\_CAST\_FROM\_VARCHAR2**  
该函数RAW\_CAST\_FROM\_VARCHAR2将varchar2转化为raw。

PKG\_UTIL.RAW\_CAST\_FROM\_VARCHAR2函数原型为：

```
PKG_UTIL.RAW_CAST_FROM_VARCHAR2(
str IN varchar2
)
RETURN raw;
```

**表 10-44** PKG\_UTIL.RAW\_CAST\_FROM\_VARCHAR2 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
str	varchar2	IN	否	需要转化的源数据。

- **PKG\_UTIL.RANDOM\_SET\_SEED**  
该函数RANDOM\_SET\_SEED设置随机数种子。

PKG\_UTIL.RANDOM\_SET\_SEED函数原型为：

```
PKG_UTIL.RANDOM_SET_SEED(
seed IN int
)
RETURN integer;
```

**表 10-45** PKG\_UTIL.RANDOM\_SET\_SEED 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
seed	int	IN	否	随机数种子。

- **PKG\_UTIL.RANDOM\_GET\_VALUE**  
该函数RANDOM\_GET\_VALUE返回0~1区间的一个随机数，其有效数字为15位。

PKG\_UTIL.RANDOM\_GET\_VALUE函数原型为：

```
PKG_UTIL.RANDOM_GET_VALUE(
)
RETURN numeric;
```

- **PKG\_UTIL.FILE\_SET\_DIRNAME**  
设置当前操作的目录，基本上所有涉及单个目录的操作，都需要调用此方法先设置操作的目录。

PKG\_UTIL.FILE\_SET\_DIRNAME函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_SET_DIRNAME(
dir IN text
)
RETURN bool
```

表 10-46 PKG\_UTIL.FILE\_SET\_DIRNAME 接口参数说明

参数	描述
dirname	文件的目录位置，这个字符串是一个目录对象名。 <b>说明</b> 文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误，下面的涉及location作为参数的函数也是同样的情况。

- PKG\_UTIL.FILE\_OPEN

该函数用来打开一个文件，最多可以同时打开50个文件。并且该函数返回INTEGER类型的一个句柄。

PKG\_UTIL.FILE\_OPEN函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_OPEN(  
file_name IN text,  
open_mode IN integer)
```

表 10-47 PKG\_UTIL.FILE\_OPEN 接口参数说明

参数	描述
file_name	文件名，包含扩展（文件类型），不包括路径名。如果文件名中包含路径，在OPEN中会被忽略，在Unix系统中，文件名不能以/结尾。
open_mode	指定文件的打开模式，包含r: read text, w: write text和a: append text。 <b>说明</b> 对于写操作，会检测文件类型，如果写入elf文件，将会报错并退出。

- PKG\_UTIL.FILE\_SET\_MAX\_LINE\_SIZE

设置写入文件一行的最大长度。

PKG\_UTIL.FILE\_SET\_MAX\_LINE\_SIZE函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_SET_MAX_LINE_SIZE(  
max_line_size in integer)  
RETURN BOOL
```

表 10-48 PKG\_UTIL.FILE\_SET\_MAX\_LINE\_SIZE 接口参数说明

参数	描述
max_line_size	每行最大字符数，包含换行符（最小值是1，最大值是32767）。如果没有指定，会指定一个默认值1024。

- PKG\_UTIL.FILE\_IS\_CLOSE

检测一个文件句柄是否关闭。

PKG\_UTIL.FILE\_IS\_CLOSE函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_IS_CLOSE(  
file in integer  
)  
RETURN BOOL
```

表 10-49 PKG\_UTIL.FILE\_IS\_CLOSE 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。

- PKG\_UTIL.FILE\_READ

根据指定的长度从一个打开的文件句柄中读取数据。

PKG\_UTIL.FILE\_READ函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_READ(  
file IN integer,  
buffer OUT text,  
len IN bigint default 1024)
```

表 10-50 PKG\_UTIL.FILE\_READ 接口参数说明

参数	描述
file	通过调用OPEN打开的文件句柄，文件必须以读的模式打开，否则会抛出INVALID_OPERATION的异常。
buffer	用于接收数据的BUFFER。
len	从文件中读取的字节数。

- PKG\_UTIL.FILE\_READLINE

根据指定的长度从一个打开的文件句柄中读取出一行数据。

PKG\_UTIL.FILE\_READLINE函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_READLINE(  
file IN integer,  
buffer OUT text,  
len IN integer default NULL)
```

表 10-51 PKG\_UTIL.FILE\_READLINE 接口参数说明

参数	描述
file	通过调用OPEN打开的文件句柄，文件必须以读的模式打开，否则会抛出INVALID_OPERATION的异常。
buffer	用于接收数据的BUFFER。
len	从文件中读取的字节数，默认是NULL。如果是默认NULL，会使用max_line_size来指定大小。

- PKG\_UTIL.FILE\_WRITE

将BUFFER中指定的数据写入到文件中。

PKG\_UTIL.FILE\_WRITE函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_WRITE(  
file in integer,  
buffer in text  
)  
RETURN BOOL
```

表 10-52 PKG\_UTIL.FILE\_WRITE 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
buffer	要写入文件的文本数据，BUFFER的最大值是32767个字节。如果没有指定值，默认是1024个字节，没有刷新到文件之前，一系列的PUT操作的BUFFER总和不能超过32767个字节。 <b>说明</b> 对于写操作，会检测文件类型，如果写入elf文件，将会报错并退出。

- PKG\_UTIL.FILE\_NEWLINE  
向一个打开的文件中写入一个行终结符。行终结符和平台相关。  
PKG\_UTIL.FILE\_NEWLINE函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_NEWLINE(  
file in integer  
)  
RETURN BOOL
```

表 10-53 PKG\_UTIL.FILE\_NEWLINE 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。

- PKG\_UTIL.FILE\_WRITELINE  
向一个打开的文件中写入一行。  
PKG\_UTIL.FILE\_WRITELINE函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_WRITELINE(  
file in integer,  
buffer in text  
)  
RETURN BOOL
```

表 10-54 PKG\_UTIL.FILE\_WRITELINE 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
buffer	要写入的内容

- PKG\_UTIL.FILE\_READ\_RAW  
从一个打开的文件句柄中读取指定长度的二进制数据，返回读取的二进制数据，返回类型为raw。  
PKG\_UTIL.FILE\_READ\_RAW函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_READ_RAW(  
file in integer,  
length in integer default NULL  
)  
RETURN raw
```

表 10-55 PKG\_UTIL.FILE\_READ\_RAW 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
length	要读取的长度，默认为NULL。默认情况下读取文件中所有数据，最大为1G。

- PKG\_UTIL.FILE\_WRITE\_RAW  
向一个打开的文件中写入传入二进制对象RAW。插入成功返回true。

PKG\_UTIL.FILE\_WRITE\_RAW函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_WRITE_RAW(  
file in integer,  
r in raw  
)  
RETURN BOOL
```

表 10-56 PKG\_UTIL.FILE\_WRITE\_RAW 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
r	准备传入文件的数据 <b>说明</b> 对于写操作，会检测文件类型，如果写入elf文件，将会报错并退出。

- PKG\_UTIL.FILE\_FLUSH  
一个文件句柄中的数据要写入到物理文件中，缓冲区中的数据必须要有一个行终结符。当文件必须在打开时读取，刷新非常有用。例如，调试信息可以刷新到文件中，以便立即读取。

PKG\_UTIL.FILE\_FLUSH函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_FLUSH (  
file in integer  
)  
RETURN VOID
```

表 10-57 PKG\_UTIL.FILE\_FLUSH 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。

- PKG\_UTIL.FILE\_CLOSE  
关闭一个打开的文件句柄。  
PKG\_UTIL.FILE\_CLOSE函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_CLOSE (  
file in integer  
)  
RETURN BOOL
```

表 10-58 PKG\_UTIL.FILE\_CLOSE 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。

- PKG\_UTIL.FILE\_REMOVE  
删除一个磁盘文件，操作的时候需要有充分的权限。  
PKG\_UTIL.FILE\_REMOVE函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_REMOVE(  
file_name in text  
)  
RETURN VOID
```

表 10-59 PKG\_UTIL.FILE\_REMOVE 接口参数说明

参数	描述
file_name	要删除的文件名

- PKG\_UTIL.FILE\_RENAME  
对于磁盘上的文件进行重命名，类似Unix的mv。  
PKG\_UTIL.FILE\_RENAME函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_RENAME(  
src_dir in text,  
src_file_name in text,  
dest_dir in text,  
dest_file_name in text,  
overwrite boolean default false)
```

表 10-60 PKG\_UTIL.FILE\_RENAME 接口参数说明

参数	描述
src_dir	源文件目录（大小写敏感）。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li> <li>• 在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包操作safe_data_path指定文件路径下的文件。</li> </ul>
src_file_name	源文件名。
dest_dir	目标文件目录（大小写敏感）。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li> <li>• 在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包操作safe_data_path指定文件路径下的文件。</li> </ul>
dest_file_name	目标文件名。



参数	描述
overwrite	默认是false，如果目的目录下存在一个同名的文件，不会进行重写。

- **PKG\_UTIL.FILE\_SIZE**  
返回指定的文件大小。  
PKG\_UTIL.FILE\_SIZE函数原型为：

```
bigint PKG_UTIL.FILE_SIZE(  
file_name in text  
)return bigint
```

**表 10-61** PKG\_UTIL.FILE\_SIZE 接口参数说明

参数	描述
file_name	文件名

- **PKG\_UTIL.FILE\_BLOCK\_SIZE**  
返回指定的文件含有的块数量。  
PKG\_UTIL.FILE\_BLOCK\_SIZE函数原型为：

```
bigint PKG_UTIL.FILE_BLOCK_SIZE(  
file_name in text  
)return bigint
```

**表 10-62** PKG\_UTIL.FILE\_BLOCK\_SIZE 接口参数说明

参数	描述
file_name	文件名

- **PKG\_UTIL.FILE\_EXISTS**  
判断指定的文件是否存在。  
PKG\_UTIL.FILE\_EXISTS函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_EXISTS(  
file_name in text  
)  
RETURN BOOL
```

**表 10-63** PKG\_UTIL.FILE\_EXISTS 接口参数说明

参数	描述
file_name	文件名

- **PKG\_UTIL.FILE\_GETPOS**  
返回文件的偏移量，单位字节。  
PKG\_UTIL.FILE\_GETPOS函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_GETPOS(  
file in integer
```

```
)  
RETURN BIGINT
```

**表 10-64** PKG\_UTIL.FILE\_GETPOS 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。

- PKG\_UTIL.FILE\_SEEK

根据用户指定的字节数向前或者向后调整文件指针的位置。

PKG\_UTIL.FILE\_SEEK函数原型为：

```
void PKG_UTIL.FILE_SEEK(  
file in integer,  
start in bigint  
)  
RETURN VOID
```

**表 10-65** PKG\_UTIL.FILE\_SEEK 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
start	文件偏移，字节。

- PKG\_UTIL.FILE\_CLOSE\_ALL

关闭一个会话中打开的所有文件句柄。

PKG\_UTIL.FILE\_CLOSE\_ALL函数原型为：

```
PKG_UTIL.FILE_CLOSE_ALL(  
)  
RETURN VOID
```

**表 10-66** PKG\_UTIL.FILE\_CLOSE\_ALL 接口参数说明

参数	描述
无	无

- PKG\_UTIL.EXCEPTION\_REPORT\_ERROR

抛出一个异常。

PKG\_UTIL.EXCEPTION\_REPORT\_ERROR函数原型为：

```
PKG_UTIL.EXCEPTION_REPORT_ERROR(  
code integer,  
log text,  
flag boolean DEFAULT false  
)  
RETURN INTEGER
```

**表 10-67** PKG\_UTIL.EXCEPTION\_REPORT\_ERROR 接口参数说明

参数	描述
code	抛异常所打印的错误码。
log	抛异常所打印的日志提示信息。
flag	保留字段，默认为false。

- PKG\_UTIL.app\_read\_client\_info

读取client\_info信息

PKG\_UTIL.app\_read\_client\_info函数原型为：

```
PKG_UTIL.app_read_client_info(
OUT buffer text
)return text
```

**表 10-68** PKG\_UTIL.app\_read\_client\_info 接口参数说明

参数	描述
buffer	返回的client_info信息

- PKG\_UTIL.app\_set\_client\_info

设置client\_info信息

PKG\_UTIL.app\_set\_client\_info函数原型为：

```
PKG_UTIL.app_set_client_info(
str text
)
```

**表 10-69** PKG\_UTIL.app\_set\_client\_info 接口参数说明

参数	描述
str	要设置的client_info信息

- PKG\_UTIL.lob\_converttoblob

将clob转成blob，amout为要转换的长度

PKG\_UTIL.lob\_converttoblob函数原型为：

```
PKG_UTIL.lob_converttoblob(
dest_lob blob,
src_clob clob,
amount integer,
dest_offset integer,
src_offset integer
)return raw
```

**表 10-70** PKG\_UTIL.lob\_converttoblob 接口参数说明

参数	描述
dest_lob	目标lob

参数	描述
src_clob	要转换的clob
amount	转换的长度
dest_offset	目标lob的起始位置
src_offset	源clob的起始位置

- **PKG\_UTIL.lob\_converttoclob**  
将blob转成clob，amount为要转换的长度  
PKG\_UTIL.lob\_converttoclob函数原型为：

```
PKG_UTIL.lob_converttoclob(
dest_lob clob,
src_blob blob,
amount integer,
dest_offset integer,
src_offset integer
)return text
```

**表 10-71** PKG\_UTIL.lob\_converttoclob 接口参数说明

参数	描述
dest_lob	目标lob
src_blob	要转换的blob
amount	转换的长度
dest_offset	目标lob的起始位置
src_offset	源clob的起始位置

- **PKG\_UTIL.lob\_texttoraw**  
将text转成raw  
PKG\_UTIL.lob\_texttoraw函数原型为：

```
PKG_UTIL.lob_texttoraw(
src_lob clob
)
RETURN raw
```

**表 10-72** PKG\_UTIL.lob\_texttoraw 接口参数说明

参数	描述
src_lob	要转换的lob数据

- **PKG\_UTIL.match\_edit\_distance\_similarity**  
计算两个字符串的差别  
PKG\_UTIL.match\_edit\_distance\_similarity函数原型为：

```
PKG_UTIL.match_edit_distance_similarity(
str1 text,
```

```
str2 text
)
RETURN INTEGER
```

**表 10-73** PKG\_UTIL.match\_edit\_distance\_similarity 接口参数说明

参数	描述
str1	第一个字符串
str2	第二个字符串

- PKG\_UTIL.raw\_cast\_to\_varchar2

raw类型转成varchar2。

PKG\_UTIL.raw\_cast\_to\_varchar2函数原型为：

```
PKG_UTIL.raw_cast_to_varchar2(
str raw
)
RETURN varchar2
```

**表 10-74** PKG\_UTIL.raw\_cast\_to\_varchar2 接口参数说明

参数	描述
str	十六进制字符串

- PKG\_UTIL.session\_clear\_context

清除session\_context信息

PKG\_UTIL.session\_clear\_context函数原型为：

```
PKG_UTIL.session_clear_context(
namespace text,
client_identifier text,
attribute text
)
RETURN INTEGER
```

**表 10-75** PKG\_UTIL.session\_clear\_context 接口参数说明

参数	描述
namespace	属性的命名空间
client_identifier	client_identifier，一般与namespace即可，当为null时，默认修改所有namespace
attribute	要清除的属性值

- PKG\_UTIL.session\_search\_context

查找属性值

PKG\_UTIL.session\_clear\_context函数原型为：

```
PKG_UTIL.session_clear_context(
namespace text,
attribute text
```

```
)  
RETURN INTEGER
```

**表 10-76** PKG\_UTIL.session\_clear\_context 接口参数说明

参数	描述
namespace	属性的命名空间
attribute	要清除的属性值

- PKG\_UTIL.session\_set\_context

设置属性值

PKG\_UTIL.session\_set\_context函数原型为:

```
PKG_UTIL.session_set_context(  
namespace text,  
attribute text,  
value text  
)  
RETURN INTEGER
```

**表 10-77** PKG\_UTIL.session\_set\_context 接口参数说明

参数	描述
namespace	属性的命名空间
attribute	要设置的属性
value	属性对应的值

- PKG\_UTIL.utility\_get\_time

打印unix时间戳。

PKG\_UTIL.utility\_get\_time函数原型为:

```
PKG_UTIL.utility_get_time()  
RETURN bigint
```

- PKG\_UTIL.utility\_format\_error\_backtrace

查看存储过程的错误堆栈。

PKG\_UTIL.utility\_format\_error\_backtrace函数原型为:

```
PKG_UTIL.utility_format_error_backtrace()  
RETURN text
```

- PKG\_UTIL.utility\_format\_error\_stack

查看存储过程的报错信息。

PKG\_UTIL.utility\_format\_error\_stack函数原型为:

```
PKG_UTIL.utility_format_error_stack()  
RETURN text
```

- PKG\_UTIL.utility\_format\_call\_stack

查看存储过程调用堆栈。

PKG\_UTIL.utility\_format\_call\_stack函数原型为:

```
PKG_UTIL.utility_format_call_stack()  
RETURN text
```

### 10.12.1.3 DBE\_XML

DBE\_XML支持的所有接口请参见表10-78：

表 10-78 DBE\_XML 接口参数说明

接口名称	描述
<a href="#">dbe_xml.xml_free_parser</a>	释放PARSER。
<a href="#">dbe_xml.xml_parser_get_doc</a>	获取解析的document节点。
<a href="#">dbe_xml.xml_get_validation_mode</a>	获取validate属性。
<a href="#">dbe_xml.xml_new_parser</a>	新建PARSER实例。
<a href="#">dbe_xml.xml_parse_buffer</a>	解析VARCHAR字符串。
<a href="#">dbe_xml.xml_parse_clob</a>	解析CLOB字符串。
<a href="#">dbe_xml.xml_set_validation_mode</a>	设置validate属性。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_append_child</a>	将newchild node添加到parent(n)节点最后面,并返回新添加的Node节点。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_create_element</a>	返回创建指定名称的DOMELEMENT对象。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_create_element_ns</a>	返回创建指定名称和命名空间的DOMELEMENT对象。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_create_text_node</a>	创建并返回DOMTEXT对象。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_free_document</a>	将指定的xmldom类型对象释放。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_free_element</a>	将指定的xmldom类型对象释放。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_free_node</a>	释放DOMNODE节点。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_free_nodelist</a>	释放DOMNODELIST节点。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_get_attribute</a>	获取指定的xmldom类型对象的属性。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_get_attributes</a>	将DOMNode节点属性值作为map返回。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_get_child_nodes</a>	将节点下的若干子节点转换成节点列表。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_get_children_by_tagname</a>	获取指定的xmldom类型对象指定子节点组成的列表。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_get_children_by_tagname_ns</a>	获取指定的xmldom类型对象指定命名空间指定子节点组成的列表。

接口名称	描述
<code>dbe_xml.xml_dom_get_document_element</code>	返回指定DOCUMENT的首个子节点。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_first_child</code>	返回node节点的第一个子节点。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_last_child</code>	返回node节点的最后一个子节点。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_length...</code>	根据类型节点中内容返回节点数。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_localname...</code>	返回给定对象的本地名称。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_named_item</code>	检索由名称指定的节点。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_named_item_ns</code>	检索由名称和命名空间指定的节点。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_next_sibling</code>	返回该节点的下一个节点。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_node_name</code>	返回节点的名称。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_node_type</code>	返回节点的类型。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_node_value</code>	返回NODE节点的值。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_parent...</code>	返回给定NODE节点的父节点。
<code>dbe_xml.xml_dom_get_tagname</code>	获取指定的xmlDom类型对象的标签名。
<code>dbe_xml.xml_dom_has_child...</code>	检查DOMNODE对象是否拥有任一子节点。
<code>dbe_xml.xml_dom_import_node</code>	该函数将节点复制到另一节点中，并将复制后的节点挂载到指定document中。
<code>dbe_xml.xml_dom_is_null</code>	判断给定对象是否为NULL。
<code>dbe_xml.xml_dom_item</code>	根据索引返回list或map中与索引对应的元素。
<code>dbe_xml.xml_dom_make_element</code>	返回转换后的DOMELEMENT对象。
<code>dbe_xml.xml_dom_makenode</code>	将给定对象强制转换为DOMNODE类型。
<code>dbe_xml.xml_dom_new_dom_document_empty</code>	返回新的DOMDOCUMENT对象。
<code>xml_dom_new_dom_document_clob</code>	返回从指定的CLOB类型创建的新DOMDOCUMENT实例对象。



接口名称	描述
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_new_document_xmltype</a>	返回从指定的XMLType类型创建的新DOMDOCUMENT实例对象。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_set_attribute</a>	设置指定的xmlDom类型对象的属性。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_set_charset</a>	设置DOM设置DOMDOCUMENT的CHATSET字符集。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_set_doctype</a>	设置DOMDOCUMENT的外部DTD。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_set_node...</a>	此函数用于向DOMNODE对象中设置节点的值。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_doc</a>	将给定的DOMDOCUMENT类型对象写入缓冲区。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_node</a>	将给定的DOMNODE类型对象写入缓冲区。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_write_to_clob_doc</a>	将给定的DOMDOCUMENT类型对象写入Clob。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_write_to_clob_node</a>	将给定的DOMNODE类型对象写入Clob。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_write_to_file_doc</a>	使用数据库字符集将XML节点写入指定文件。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_write_to_file_node</a>	使用数据库字符集将XML节点写入指定文件。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_get_session_tree_num</a>	显示当前session中所有类型的dom树的数量。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_get_doc_tree_s_info</a>	显示document类型的dom树的内存占用、结点数量等统计信息。
<a href="#">dbe_xml.xml_dom_get_detail_doc_tree_info</a>	显示特定的document变量的各类型结点数量。

- [dbe\\_xml.xml\\_free\\_parser](#)

释放给定的PARSER对象。

[dbe\\_xml.xml\\_free\\_parser](#)的存储过程原型为：

```
dbe_xml.xml_free_parser(
id IN raw(13))
returns void;
```

表 10-79 dbexml.xml\_free\_parser 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的parser类型对象。

- dbexml.xml\_parser\_get\_doc  
xml\_parser\_get\_doc返回PARSER构建的DOM树文档的根节点。  
dbexml.xml\_parser\_get\_doc的函数原型为：

```
dbexml.xml_parser_get_doc(  
id IN raw(13))  
returns raw(13);
```

表 10-80 dbexml.xml\_parser\_get\_doc 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的parser类型对象。

#### 📖 说明

- GETDOCUMENT函数传空，返回null。
- GETDOCUMENT函数传入的parser还没有解析文档，返回null。
- dbexml.xml\_get\_validation\_mode  
获取给定Parser的解析验证模式。如果DTD验证开启返回TRUE，否则返回FALSE。

dbexml.xml\_get\_validation\_mode的函数原型为：

```
dbexml.xml_get_validation_mode(  
id raw(13))  
returns bool;
```

表 10-81 dbexml.xml\_get\_validation\_mode 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的parser类型对象。

- dbexml.xml\_new\_parser  
新建Parser对象，返回一个新的解析器实例。  
dbexml.xml\_new\_parser的函数原型为：  
dbexml.xml\_new\_parser()  
RETURNS RAW(13);
- dbexml.xml\_parse\_buffer  
xml\_parse\_buffer解析存储在字符串中的XML文档。  
dbexml.xml\_parse\_buffer的存储过程原型为：

```

dbe_xml.xml_parse_buffer(
id RAW(13),
xmlstr VARCHAR2)
RETURNS void;
    
```

**表 10-82** dbe\_xml.xml\_parse\_buffer 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的parser类型对象。
xmlstr	VARCHAR2	IN	否	存储XML文档的字符串。

**说明**

- xml\_parse\_buffer函数能够解析的字符串最大长度为32767，超过最大长度解析报错。
- 与ORA数据库差异：字符串encoding只支持UTF-8；version字段只支持1.0，1.0-1.9解析警告但正常执行，1.9以上报错。
- 与ORA数据库DTD校验差异：
  - !ATTLIST to type (CHECK|check|Check) "Ch..."将报错，因默认值"Ch..."不属于括号中枚举值，而ORA数据库不报错。
  - <!ENTITY baidu "www.baidu.com">..... &Baidu;&writer将报错，因区分字母大小写，Baidu无法与baidu对应，而ORA数据库不报错。
- 与ORA数据库命名空间校验差异：解析未声明的命名空间标签正常执行，而ORA数据库会报错。
- 与ORA数据库xml预定义实体解析差异：&apos;&quot;会被解析转译为字符' ”，而ORA数据库中预定义实体统一都没有转译为字符。
- dbe\_xml.xml\_parse\_clob  
xml\_parse\_clob解析存储在Clob中的XML文档。

dbe\_xml.xml\_parse\_clob的存储过程原型为：

```

dbe_xml.xml_parse_clob(
id IN raw(13),
doc IN CLOB)
returns void;
    
```

**表 10-83** dbe\_xml.xml\_parse\_clob 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的parser类型对象。
doc	CLOB	IN	否	存储XML文档的字符串。

 说明

- xml\_parse\_clob不支持解析大于1GB的clob。
  - 与ORA数据库差异：字符串encoding只支持UTF-8；version字段只支持1.0，1.0-1.9解析警告但正常执行，1.9以上报错。
  - 与ORA数据库DTD校验差异：
    - !ATTLIST to type (CHECK|check|Check) "Ch..."将报错，因默认值"Ch..."不属于括号中枚举值，而ORA数据库不报错。
    - <!ENTITY baidu "www.baidu.com">..... &Baidu;&writer将报错，因区分字母大小写，Baidu无法与baidu对应，而ORA数据库不报错。
  - 与ORA数据库命名空间校验差异：解析未声明的命名空间标签正常执行，而ORA数据库会报错。
  - 与ORA数据库xml预定义实体解析差异：&apos;&quot;会被解析转译为字符' ”，而ORA数据库中预定义实体统一都没有转译为字符。
- dbexml.xml\_set\_validation\_mode  
设置给定Parser的解析验证模式。

dbexml.xml\_set\_validation\_mode的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_set_validation_mode(
id raw(13),
validate boolean)
returns void;
```

表 10-84 dbexml.xml\_set\_validation\_mode 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的parser类型对象
validate	boolean	IN	是	要设置的模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TRUE：开启DTD验证。</li> <li>• FALSE：不开启验证。</li> </ul>

 说明

- xml\_set\_validation\_mode函数validate传入为空，不改变parser的解析验证模式。
  - parser初始化默认为开启DTD验证模式。
- dbexml.xml\_dom\_append\_child  
将newchild node添加到parent(n)节点最后面,并返回新添加的Node节点。

dbexml.xml\_dom\_append\_child的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_append_child(
parentid IN RAW(13),
childid IN RAW(13)
)
RETURNS RAW(13);
```

表 10-85 dbexml.xml\_dom\_append\_child 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
parentId	raw(13)	IN	否	指定的xmlDom类型对象
childId	raw(13)	IN	否	指定的xmlDom类型对象

- dbexml.xml\_dom\_create\_element

返回创建指定名称的DOMELEMENT对象。

dbexml.xml\_dom\_create\_element的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_create_element(
    id IN RAW(13),
    tagname IN VARCHAR2
)
RETURNS RAW(13);
```

表 10-86 dbexml.xml\_dom\_create\_element 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDom类型对象
tagname	VARCHAR2	IN	否	新建的DOMELEMENT名称

- dbexml.xml\_dom\_create\_element\_ns

返回创建指定名称和命名空间的DOMELEMENT对象。

dbexml.xml\_dom\_create\_element\_ns的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_create_element_ns(
    id IN RAW(13),
    tagname IN VARCHAR2,
    ns IN VARCHAR2
)
RETURNS RAW(13);
```

表 10-87 dbexml.xml\_dom\_create\_element\_ns 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDom类型对象

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
tagname	VARCHAR2	IN	否	新建的 DOMELEMENT 名称
ns	VARCHAR2	IN	否	命名空间

- `dbexml.xml_dom_create_text_node`

创建并返回 DOMTEXT 对象。

`dbexml.xml_dom_create_text_node` 的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_create_text_node(
  id IN RAW(13),
  data IN VARCHAR2
)
RETURNS RAW(13);
```

表 10-88 `dbexml.xml_dom_create_text_node` 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom 类型对象。
data	VARCHAR2	IN	否	新建的 DOMTEXT 节点内容。

- `dbexml.xml_dom_free_document`

将指定的 xmlDom 类型对象释放。

`dbexml.xml_dom_free_document` 的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_free_document(
  id RAW(13)
)
RETURNS void;
```

表 10-89 `dbexml.xml_dom_free_document` 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom 类型对象。

- `dbexml.xml_dom_free_element`

将指定的 xmlDom 类型对象释放

`dbexml.xml_dom_free_element` 的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_free_element (
  id RAW(13)
)
RETURNS void;
```

**表 10-90** dbexml.xml\_dom\_free\_element 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_free\_node

释放DOMNODE节点。

dbexml.xml\_dom\_free\_node的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_free_node (
    id RAW(13)
)
RETURNS void;
```

**表 10-91** dbexml.xml\_dom\_free\_node 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_free\_nodelist

释放DOMNODELIST节点

dbexml.xml\_dom\_free\_nodelist的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_free_nodelist(
    id IN RAW(13),
    node_value IN VARCHAR2
)
RETURNS VOID
```

**表 10-92** dbexml.xml\_dom\_free\_nodelist 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_attribute

获取指定的xmlDOM类型对象的属性

dbexml.xml\_dom\_get\_attribute的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_attribute (
    docid IN RAW(13),
    name IN VARCHAR2
)
RETURNS VARCHAR2;
```

**表 10-93** dbexml.xml\_dom\_get\_attribute 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
docid	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象
name	VARCHAR2	IN	否	字符串

- dbexml.xml\_dom\_get\_attributes

将DOMNode节点属性值作为map返回。

dbexml.xml\_dom\_get\_attributes的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_attributes (
  id RAW(13)
)
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-94** dbexml.xml\_dom\_get\_attributes 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_child\_nodes

将节点下的若干子节点转换成节点列表

dbexml.xml\_dom\_get\_child\_nodes的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_child_nodes(
  id IN RAW(13)
)
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-95** dbexml.xml\_dom\_get\_child\_nodes 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_children\_by\_tagname

获取指定的xmlDOM类型对象指定子节点组成的列表

dbexml.xml\_dom\_get\_children\_by\_tagname的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_children_by_tagname (
  docid IN RAW(13),
  name IN VARCHAR2
)
RETURNS RAW(13);
```



**表 10-96** dbexml.xml\_dom\_get\_children\_by\_tagname 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
docid	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象
name	VARCHAR2	IN	否	字符串

- dbexml.xml\_dom\_get\_children\_by\_tagname\_ns

获取指定的xmlDOM类型对象指定命名空间指定子节点组成的列表

dbexml.xml\_dom\_get\_children\_by\_tagname\_ns的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_children_by_tagname_ns (
  docid IN RAW(13),
  name  IN VARCHAR2,
  ns    IN VARCHAR2
)
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-97** dbexml.xml\_dom\_get\_children\_by\_tagname\_ns 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
docid	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象
name	VARCHAR2	IN	否	字符串
ns	VARCHAR2	IN	是	字符串

- dbexml.xml\_dom\_get\_document\_element

返回指定DOCUMENT的首个子节点。

dbexml.xml\_dom\_get\_document\_element的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_document_element(
  id RAW(13)
)
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-98** dbexml.xml\_dom\_get\_document\_element 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_first\_child

返回node节点的第一个子节点。

dbexml.xml\_dom\_get\_first\_child的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_first_child(
  id IN RAW(13)
```

```
)  
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-99** dbexml.xml\_dom\_get\_first\_child 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以为空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_last\_child

返回node节点的最后一个子节点。

dbexml.xml\_dom\_get\_last\_child的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_last_child(  
  id IN RAW(13)  
)  
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-100** dbexml.xml\_dom\_get\_last\_child 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以为空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_length

根据类型节点中内容返回节点数。

dbexml.xml\_dom\_get\_length的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_length(  
  id RAW(13)  
)  
RETURNS VOID;
```

**表 10-101** dbexml.xml\_dom\_get\_length 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以为空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的 xmlDom类型 对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_localname

返回给定对象的本地名称

dbexml.xml\_dom\_get\_localname的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_localname (  
  id RAW(13)  
)  
RETURNS VARCHAR2;
```

**表 10-102** dbexml.xml\_dom\_get\_localname 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的 xmlDom类型 对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_named\_item

检索由名称指定的节点

dbexml.xml\_dom\_get\_named\_item的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_named_item(
    id IN RAW(13),
    nodeName IN VARCHAR2
)
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-103** dbexml.xml\_dom\_get\_named\_item 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象
nodeName	VARCHAR2	IN	否	要检索的元素 的名称

- dbexml.xml\_dom\_get\_named\_item\_ns

检索由名称和命名空间指定的节点

dbexml.xml\_dom\_get\_named\_item\_ns的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_named_item_ns(
    id RAW(13),
    nodeName IN VARCHAR2,
    ns IN VARCHAR2
)
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-104** dbexml.xml\_dom\_get\_named\_item\_ns 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象
nodeName	VARCHAR2	IN	否	要检索的元素 的名称
ns	VARCHAR2	IN	是	命名空间

- dbexml.xml\_dom\_get\_next\_sibling

返回该节点的下一个节点。

dbexml.xml\_dom\_get\_next\_sibling的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_next_sibling(
  id IN RAW(13)
)
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-105** dbexml.xml\_dom\_get\_next\_sibling 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_node\_name

返回节点的名称。

dbexml.xml\_dom\_get\_node\_name的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_node_name(
  id IN RAW(13)
)
RETURNS VARCHAR2;
```

**表 10-106** dbexml.xml\_dom\_get\_node\_name 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_node\_type

返回节点的类型。

dbexml.xml\_dom\_get\_node\_type的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_node_type(
  id IN RAW(13)
)
RETURNS INTEGER;
```

**表 10-107** dbexml.xml\_dom\_get\_node\_type 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_node\_value

返回NODE节点的值。

dbexml.xml\_dom\_get\_node\_value的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_node_value(
  id IN RAW(13))
RETURNS VARCHAR2;
```

**表 10-108** dbexml.xml\_dom\_get\_node\_value 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_parent\_node

返回给定NODE节点的父节点。

dbexml.xml\_dom\_get\_parent\_node的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_parent_node(
id IN RAW(13))
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-109** dbexml.xml\_dom\_get\_parent\_node 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_get\_tagname

获取指定的xmlDOM类型对象的标签名

dbexml.xml\_dom\_get\_tagname的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_tagname (
docid RAW(13)
)
RETURNS VARCHAR2;
```

**表 10-110** dbexml.xml\_dom\_get\_tagname 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
docid	raw(13)	IN	是	指定的xmlDOM类型对象

- dbexml.xml\_dom\_has\_child\_nodes

检查DOMNODE对象是否拥有任一子节点。

dbexml.xml\_dom\_has\_child\_nodes的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_has_child_nodes(
id IN RAW(13))
RETURNS BOOLEAN
```

表 10-111 dbexml.xml\_dom\_has\_child\_nodes 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的 xmlDom类型 对象

- dbexml.xml\_dom\_import\_node

该函数将节点复制到另一节点中，并将复制后的节点挂载到指定document中。若被复制节点的类型不属于xmlDom的constants所规定的12种类型，则直接抛出类型不支持异常。

dbexml.xml\_dom\_import\_node的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_import_node(
  doc_id IN RAW(13),
  node_id IN RAW(13),
  deep IN BOOLEAN
)
RETURNS RAW(13);
```

表 10-112 dbexml.xml\_dom\_import\_node 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
doc_id	raw(13)	IN	否	节点挂载的文档。
node_id	raw(13)	IN	否	将要导入的节点。
deep	BOOLEAN	IN	否	设置递归导入： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果为TRUE，则导入该节点及其所有子节点。</li> <li>• 如果为FALSE，则指导入节点本身。</li> </ul>

- dbexml.xml\_dom\_is\_null

判断给定对象是否为NULL，如果是则返回True，否则返回false。

dbexml.xml\_dom\_is\_null的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_is_null (
  id RAW(13)
)
RETURNS boolean;
```

**表 10-113** dbe\_xml.xml\_dom\_is\_null 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的 xmlDom类型 对象。

- dbe\_xml.xml\_dom\_item

根据索引返回list或map中与索引对应的元素。

dbe\_xml.xml\_dom\_item的函数原型为：

```
dbe_xml.xml_dom_item (
  id IN RAW(13),
  index IN INTEGER
)
RETURNS RAW(13);
```

**表 10-114** dbe\_xml.xml\_dom\_item 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象。
index	INTEGER	IN	否	要检索的元素 的索引。

- dbe\_xml.xml\_dom\_make\_element

返回转换后的DOMELEMENT对象。

dbe\_xml.xml\_dom\_make\_element的存储过程原型为：

```
dbe_xml.xml_dom_make_element(
  id IN RAW(13))
RETURNS RAW(13)
```

**表 10-115** dbe\_xml.xml\_dom\_make\_element 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom类型 对象。

- dbe\_xml.xml\_dom\_makenode

将给定对象强制转换为DOMNODE类型。

dbe\_xml.xml\_dom\_makenode的存储过程原型为：

```
dbe_xml.xml_dom_makenode(
  id RAW(13)
)
RETURNS DOMNODE;
```

表 10-116 dbexml.xml\_dom\_makenode 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的xmlDom类型对象。

- dbexml.xml\_dom\_new\_dom\_document\_empty

返回新的DOMDOCUMENT对象。

dbexml.xml\_dom\_new\_dom\_document\_empty的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_new_dom_document_empty()
RETURNS RAW(13);
```

- xml\_dom\_new\_dom\_document\_clob

返回从指定的CLOB类型创建的新DOMDOCUMENT实例对象。

xml\_dom\_new\_dom\_document\_clob的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_new_dom_document_clob(
    content IN clob
)
RETURNS RAW(13);
```

表 10-117 xml\_dom\_new\_dom\_document\_clob 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
content	clob	IN	否	指定的CLOB类型。

- dbexml.xml\_dom\_new\_document\_xmltype

返回从指定的XMLType类型创建的新DOMDOCUMENT实例对象。。

dbexml.xml\_dom\_new\_document\_xmltype的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_new_document_xmltype(
    content IN clob
)
RETURNS RAW(13);
```

表 10-118 dbexml.xml\_dom\_new\_document\_xmltype 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
content	clob	IN	否	指定的CLOB类型。

- dbexml.xml\_dom\_set\_attribute

设置指定的xmlDom类型对象的属性。

dbexml.xml\_dom\_set\_attribute的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_set_attribute(
    docid IN RAW(13),
    name IN VARCHAR2,
    value IN VARCHAR2
)
RETURNS void;
```



表 10-119 dbexml.xml\_dom\_set\_attribute 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象。
name	VARCHAR2	IN	否	字符串
value	VARCHAR2	IN	否	字符串

- dbexml.xml\_dom\_set\_charset  
设置DOM设置DOMDOCUMENT的CHARSET字符集。

dbexml.xml\_dom\_set\_charset的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_set_charset(  
  id IN RAW(13),  
  charset IN VARCHAR2  
)  
RETURNS void;
```

表 10-120 dbexml.xml\_dom\_set\_charset 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象。
charset	VARCHAR2	IN	否	字符集

- dbexml.xml\_dom\_set\_doctype  
设置DOMDOCUMENT的外部DTD。

dbexml.xml\_dom\_set\_doctype的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_set_doctype(  
  id IN RAW(13),  
  dtd_name IN VARCHAR2,  
  system_id IN VARCHAR2,  
  public_id IN VARCHAR2  
)  
RETURNS void;
```

表 10-121 dbexml.xml\_dom\_set\_doctype 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDOM类型对象。
dtd_name	VARCHAR2	IN	否	需要初始化doctype的名称。

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
system_id	VARCHAR2	IN	否	需要初始化 doctype 的 system ID。
public_id	VARCHAR2	IN	否	需要初始化 doctype 的 public ID。

- `dbe_xml.xml_dom_set_node_value`

此函数用于向 DOMNODE 对象中设置节点的值。

`dbe_xml.xml_dom_set_node_value` 的存储过程原型为：

```
dbe_xml.xml_dom_set_node_value(
id IN RAW(13),
node_value IN VARCHAR2)
RETURNS VOID
```

**表 10-122** `dbe_xml.xml_dom_set_node_value` 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的 xmlDom 类型对象。
node_value	VARCHAR2	IN	否	向 DOMNODE 对象中设置的字符串。

- `dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_doc`

将给定的 DOMDOCUMENT 类型对象写入缓冲区。

`dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_doc` 的存储过程原型为：

```
dbe_xml.dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_doc(
id IN RAW(13))
RETURNS VARCHAR2;
```

**表 10-123** `dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_doc` 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的 xmlDom 类型对象。

- `dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_node`

将给定的 DOMNODE 类型对象写入缓冲区。

`dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_node` 的存储过程原型为：

```

dbe_xml.dbe_xml.xml_dom_write_to_buffer_node(
id IN RAW(13))
RETURNS VARCHAR2;
    
```

**表 10-124** dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_buffer\_node 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的xmlDOM类型对象。

- dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_clob\_doc**  
将给定的DOMDOCUMENT类型对象写入Clob。  
dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_clob\_doc的存储过程原型为：

```

dbe_xml.xml_dom_write_to_clob_doc(
id IN RAW(13)
)
RETURNS VARCHAR2;
    
```

**表 10-125** dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_clob\_doc 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的xmlDOM类型对象。

- dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_clob\_node**  
将给定的DOMNODE类型对象写入Clob。  
dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_clob\_node的存储过程原型为：

```

dbe_xml.xml_dom_write_to_clob_node(
id IN RAW(13)
)
RETURNS clob;
    
```

**表 10-126** dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_clob\_node 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的xmlDOM类型对象。

- dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_file\_doc**  
使用数据库字符集将XML节点写入指定文件。  
dbe\_xml.xml\_dom\_write\_to\_file\_doc的存储过程原型为：

```

dbe_xml.xml_dom_write_to_file_doc(
id IN RAW(13),
file_dir IN VARCHAR2)
RETURNS void

dbe_xml.xml_dom_write_to_file_doc(
id IN RAW(13),
    
```

```
file_dir IN VARCHAR2,
charset IN VARCHAR2)
RETURNS void PACKAGE
```

**表 10-127** dbexml.xml\_dom\_write\_to\_file\_doc 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	是	指定的xmlDom类型对象。
file_dir	VARCHAR2	IN	否	要写入的文件。
charset	VARCHAR2	IN	否	指定字符集。

- dbexml.xml\_dom\_write\_to\_file\_node

使用数据库字符集将XML节点写入指定文件。

dbexml.xml\_dom\_write\_to\_file\_node的存储过程原型为：

```
dbexml.xml_dom_write_to_file_node(
id IN RAW(13),
filename IN VARCHAR2)
RETURNS void
```

**表 10-128** dbexml.xml\_dom\_write\_to\_file\_node 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDom类型对象。
filename	VARCHAR2	IN	否	指定文件地址。

- dbexml.xml\_dom\_get\_session\_tree\_num

查询当前session中所有类型的dom树数量。

dbexml.xml\_dom\_get\_session\_tree\_num的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_session_tree_num()
RETURNS INTEGER
```

- dbexml.xml\_dom\_get\_doc\_trees\_info

查询当前session中Document类型的dom树信息，如内存占用等。

dbexml.xml\_dom\_get\_doc\_trees\_info的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_doc_trees_info()
RETURNS VARCHAR2
```

- dbexml.xml\_dom\_get\_detail\_doc\_tree\_info

查询传入的document内的各类型子结点的数量。

dbexml.xml\_dom\_get\_detail\_doc\_tree\_info的函数原型为：

```
dbexml.xml_dom_get_detail_doc_tree_info(
id IN RAW(13))
RETURNS VARCHAR2
```

表 10-129 dbe\_xml.xml\_dom\_get\_detail\_doc\_tree\_info 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
id	raw(13)	IN	否	指定的xmlDom 类型对象。

## 10.12.2 二次封装接口(推荐)

### 10.12.2.1 DBE\_LOB

#### 接口介绍

高级功能包DBE\_LOB支持的所有接口参见[表10-130](#)。

#### 说明

- A数据库中空格的实际字节内容为00，GaussDB中空格对应字节内容为ASCII码值(32)。
- 分布式环境中，clob、blob以及bfile最大支持1GB。

表 10-130 DBE\_LOB

接口名称	描述
<b>DBE_LOB.GET_LENGTH</b>	获取并返回指定的LOB类型对象的长度（不支持大于2GB）。
<b>DBE_LOB.LOB_GET_LENGTH</b>	获取并返回指定的LOB类型对象/BFILE文件的长度。
<b>DBE_LOB.OPEN</b>	打开一个LOB类型对象返回一个LOB的描述符。
<b>DBE_LOB.READ</b>	根据指定的长度及起始位置偏移读取LOB内容的一部分到BUFFER缓冲区。
<b>DBE_LOB.LOB_READ</b>	根据指定的长度及起始位置偏移读取LOB内容的一部分到BUFFER缓冲区（支持bfile读取）。
<b>DBE_LOB.WRITE</b>	根据指定长度及起始位置偏移将BUFFER中内容写入到LOB中。
<b>DBE_LOB.WRITE_APPEND</b>	根据指定长度将BUFFER中内容写入到LOB的尾部。
<b>DBE_LOB.LOB_WRITE_APPEND</b>	根据指定长度将BUFFER中内容写入到LOB的尾部。
<b>DBE_LOB.COPY</b>	根据指定长度及起始位置偏移将LOB内容写入到另一个LOB中。
<b>DBE_LOB.LOB_COPY</b>	根据指定长度及起始位置偏移将LOB内容写入到另一个LOB中。

接口名称	描述
<b>DBE_LOB.ERASE</b>	根据指定长度及起始位置偏移删除LOB中的内容（不支持大于1GB）。
<b>DBE_LOB.LOB_ERASE</b>	根据指定长度及起始位置偏移删除LOB中的内容。
<b>DBE_LOB.CLOSE</b>	关闭已经打开的LOB描述符。
<b>DBE_LOB.MATCH</b>	返回一个字符串在LOB中第N次出现的位置。
<b>DBE_LOB.COMPARE</b>	比较两个LOB或者两个LOB的某一部分（支持bfile比较）。
<b>DBE_LOB.SUBSTR</b>	用于读取一个LOB的子串，返回读取到的子串。
<b>DBE_LOB.LOB_SUBSTR</b>	用于读取一个LOB的子串，返回读取到的子串。
<b>DBE_LOB.STRIP</b>	用于截断指定长度的LOB，执行完会将LOB的长度设置为参数指定的长度。
<b>DBE_LOB.LOB_STRIP</b>	用于截断指定长度的LOB，执行完会将LOB的长度设置为参数指定的长度。
<b>DBE_LOB.CREATE_TEMPORARY</b>	创建一个临时的BLOB或者CLOB对象。
<b>DBE_LOB.APPEND</b>	将源LOB的内容拼接到目的LOB中。
<b>DBE_LOB.LOB_APPEND</b>	将源LOB的内容拼接到目的LOB中。
<b>DBE_LOB.FREETEMPORARY</b>	删除一个临时的BLOB或者CLOB对象。
<b>DBE_LOB.FILEOPEN</b>	打开一个数据库BFILE文件，并返回文件描述符。
<b>DBE_LOB.FILECLOSE</b>	关闭由FILEOPEN打开的BFILE文件。
<b>DBE_LOB.BFILEOPEN</b>	打开一个数据库BFILE文件。
<b>DBE_LOB.BFILECLOSE</b>	关闭一个由BFILEOPEN打开的BFILE文件。
<b>DBE_LOB.LOADFROMFILE</b>	读取指定位置和长度的数据库BFILE文件到指定位置的BLOB对象中。
<b>DBE_LOB.LOADFROMBFILE</b>	读取指定位置和长度的数据库BFILE文件到指定位置的LOB中。
<b>DBE_LOB.LOADBLOBFROMFILE</b>	读取指定位置和长度的数据库外部文件到指定位置的BLOB中（不支持大于1GB）。
<b>DBE_LOB.LOADBLOBFROMBFILE...</b>	读取指定位置和长度的数据库BFILE文件到指定位置的BLOB中。
<b>DBE_LOB.LOADCLOBFROMFILE</b>	读取指定位置和长度的数据库外部文件到指定位置的CLOB中（不支持大于1GB）。
<b>DBE_LOB.LOADCLOBFROMBFILE...</b>	读取指定位置和长度的数据库BFILE文件到指定位置的CLOB中。

接口名称	描述
<b>DBE_LOB.CONVERTTO BLOB</b>	将CLOB类型文件转换为BLOB类型文件（不支持大于1GB）。
<b>DBE_LOB.CONVERTTO CLOB</b>	将BLOB类型文件转换为CLOB类型文件（不支持大于1GB）。
<b>DBE_LOB.LOB_CONVERTTOBLO...</b>	将CLOB类型文件转换为BLOB类型文件。
<b>DBE_LOB.LOB_CONVERTTOCLO...</b>	将BLOB类型文件转换为CLOB类型文件。
<b>DBE_LOB.GETCHUNKSIZE</b>	获取数据库中CHUNK结构中用于存储LOB数据的最大SIZE。
<b>DBE_LOB.LOB_WRITE</b>	将源对象从起始位置读取指定长度内容，写入目标LOB对象的指定偏移位置，覆盖该位置原本内容，并返回目标LOB对象。
<b>DBE_LOB.BFILENAME</b>	根据目录和文件名构造返回DBE_LOB.BFILE对象。

- **DBE\_LOB.GET\_LENGTH**

函数GET\_LENGTH获取并返回指定的LOB类型对象的长度，最大支持2GB。

DBE\_LOB.GET\_LENGTH函数原型为：

```
DBE_LOB.GET_LENGTH (
    blob_obj IN BLOB)
RETURN INTEGER;
```

```
DBE_LOB.GET_LENGTH (
    clob_obj IN CLOB)
RETURN INTEGER;
```

**表 10-131** DBE\_LOB.GET\_LENGTH 接口参数说明

参数	描述
blob_obj/ clob_obj	待获取长度的BLOB/CLOB类型对象。

- **DBE\_LOB.LOB\_GET\_LENGTH**

函数LOB\_GET\_LENGTH获取并返回指定的LOB类型对象/BFILE文件的长度，最大支持32TB。

DBE\_LOB.LOB\_GET\_LENGTH函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_GET_LENGTH (
    blob_obj IN BLOB)
RETURN BIGINT;
```

```
DBE_LOB.LOB_GET_LENGTH (
    clob_obj IN CLOB)
RETURN BIGINT;
```

```
DBE_LOB.LOB_GET_LENGTH (
```

```
bfile IN DBE_LOB.BFILE)
RETURN BIGINT;
```

**表 10-132** DBE\_LOB.LOB\_GET\_LENGTH 接口参数说明

参数	描述
blob_obj/ clob_obj/bfile	待获取长度的BLOB/CLOB/BFILE类型对象。

- **DBE\_LOB.OPEN**  
存储过程打开一个LOB，并返回一个LOB描述符，该过程无实际意义，仅用于兼容。

DBE\_LOB.OPEN函数原型为：

```
DBE_LOB.OPEN (
  lob INOUT BLOB);

DBE_LOB.OPEN (
  lob INOUT CLOB);

DBE_LOB.OPEN (
  bfile INOUT DBE_LOB.BFILE,
  open_mode IN TEXT DEFAULT 'null');
```

**表 10-133** DBE\_LOB.OPEN 接口参数说明

参数	描述
lob/bfile	被打开的BLOB或者CLOB对象或者和bfile文件。

- **DBE\_LOB.READ**  
存储过程READ根据指定长度及起始位置偏移读取LOB内容的一部分到out\_put缓冲区。

DBE\_LOB.READ函数原型为：

```
DBE_LOB.READ (
  blob_obj IN BLOB,
  amount IN INTEGER,
  off_set IN INTEGER,
  out_put OUT RAW);

DBE_LOB.READ (
  clob_obj IN CLOB,
  amount IN INTEGER,
  off_set IN INTEGER,
  out_put OUT VARCHAR2);
```

**表 10-134** DBE\_LOB.READ 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj	待读入的BLOB/CLOB类型对象。
amount	读入长度。



参数	说明
off_set	指定从参数lob的哪个位置开始读取的偏移（即相对lob内容起始位置的字节数）。如果偏移量小于1或者大于lob长度，则报错。初始位置为1。
out_put	读取参数lob内容后存放的目标缓冲区。

- DBE\_LOB.LOB\_READ

存储过程LOB\_READ根据指定长度及起始位置偏移读取LOB/BFILE内容的一部分到out\_put缓冲区。

DBE\_LOB.LOB\_READ函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_READ(
  blob_obj IN BLOB,
  amount INOUT BIGINT,
  off_set IN BIGINT,
  out_put OUT RAW);

DBE_LOB.LOB_READ(
  clob_obj IN CLOB,
  amount INOUT BIGINT,
  off_set IN BIGINT,
  out_put OUT VARCHAR2);

DBE_LOB.LOB_READ(
  bfile IN DBE_LOB.BFILE,
  amount INOUT BIGINT,
  off_set IN BIGINT,
  out_put OUT RAW);
```

表 10-135 DBE\_LOB.LOB\_READ 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj/bfile	待读入的BLOB/CLOB/BFILE类型对象（支持大于1GB）。
amount	IN参数为读入长度，OUT参数为实际读取的长度。 <b>说明</b> 如果读入长度为小于等于0，超过32767，则报错。
off_set	指定从参数lob的哪个位置开始读取的偏移（即相对lob内容起始位置的字节数）。如果偏移量小于1或者大于lob长度，则报错。初始位置为1。
out_put	读取参数lob内容后存放的目标缓冲区。

- DBE\_LOB.WRITE

存储过程WRITE根据指定长度及起始位置将source中内容写入到LOB对象中。

DBE\_LOB.WRITE函数原型为：

```
DBE_LOB.WRITE (
  blob_obj INOUT BLOB,
  amount IN INTEGER,
  off_set IN INTEGER,
  source IN RAW);

DBE_LOB.WRITE (
```

```
clob_obj INOUT CLOB,
amount IN INTEGER,
off_set IN INTEGER,
source IN VARCHAR2);
```

**表 10-136** DBE\_LOB.WRITE 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj	待写入的BLOB/CLOB类型对象。
amount	写入长度，最大支持32767字符。 <b>说明</b> 如果写入长度小于1或写入长度大于待写入的内容长度，则报错。
off_set	指定从blob_obj/clob_obj的哪个位置开始写入的偏移（即相对LOB内容起始位置的字节数）。 <b>说明</b> 如果偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE时，则报错。初始位置是1，最大值为LOB类型最大长度。
source	待写入的内容。

- DBE\_LOB.WRITE\_APPEND

存储过程WRITE\_APPEND根据指定长度将source\_obj中内容写入到LOB的尾部。

DBE\_LOB.WRITE\_APPEND函数原型为：

```
DBE_LOB.WRITE_APPEND (
  blob_obj INOUT BLOB,
  amount IN INTEGER,
  source_obj IN RAW);

DBE_LOB.WRITE_APPEND (
  clob_obj INOUT CLOB,
  amount IN INTEGER,
  source_obj IN VARCHAR2);
```

**表 10-137** DBE\_LOB.WRITE\_APPEND 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj	待写入的指定BLOB/CLOB类型对象。
amount	写入长度，最大支持32767字符。
source_obj	待写入的内容。

- DBE\_LOB.LOB\_WRITE\_APPEND

存储过程LOB\_WRITE\_APPEND根据指定长度将source\_obj中内容写入到LOB的尾部。

DBE\_LOB.LOB\_WRITE\_APPEND函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_WRITE_APPEND(
  blob_obj INOUT BLOB,
  amount IN INTEGER,
  source_obj IN RAW);
```

```
DBE_LOB.LOB_WRITE_APPEND (
  clob_obj INOUT CLOB,
  amount IN INTEGER,
  source_obj IN VARCHAR2);
```

**表 10-138** DBE\_LOB.LOB\_WRITE\_APPEND 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj	待写入的指定BLOB/CLOB类型对象。
amount	写入长度，最大支持32767字符。 <b>说明</b> 如果写入长度小于1或写入长度大于待写入的内容长度，则报错。
source_obj	待写入的内容。

- DBE\_LOB.COPY

存储过程COPY根据指定长度及起始位置偏移将LOB内容拷贝到另一个LOB中。

DBE\_LOB.COPY函数原型为：

```
DBE_LOB.COPY (
  dest_lob INOUT BLOB,
  src_lob IN BLOB,
  len IN INTEGER,
  dest_start IN INTEGER DEFAULT 1,
  src_start IN INTEGER DEFAULT 1);
```

**表 10-139** DBE\_LOB.COPY 接口参数说明

参数	说明
dest_lob	待拷入的LOB类型对象。
src_lob	待拷出的LOB类型对象。
len	拷贝长度。
dest_start	指定从dest_lob内容的哪个位置开始拷入的偏移（即相对LOB内容起始位置的字节数）。
src_start	指定从src_lob内容的哪个位置开始拷出的偏移（即相对LOB内容起始位置的字节数）。

- DBE\_LOB.LOB\_COPY

存储过程COPY根据指定长度及起始位置偏移将LOB内容拷贝到另一个LOB中。

DBE\_LOB.LOB\_COPY函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_COPY(
  blob_obj INOUT BLOB,
  source_obj IN BLOB,
  amount IN BIGINT,
  dest_offset IN BIGINT DEFAULT 1,
  src_offset IN BIGINT DEFAULT 1);

DBE_LOB.LOB_COPY(
  clob_obj INOUT CLOB,
  source_obj IN CLOB,
```

```
amount IN BIGINT,
dest_offset IN BIGINT DEFAULT 1,
src_offset IN BIGINT DEFAULT 1);
```

**表 10-140** DBE\_LOB.LOB\_COPY 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj	待拷入的LOB类型对象。
source_obj	待拷出的LOB类型对象。
amount	拷贝长度。 <b>说明</b> 如果拷入长度小于1或拷入长度大于LOBMAXSIZE，则报错。
dest_offset	指定从blob_obj/clob_obj内容的哪个位置开始拷入的偏移（即相对LOB内容起始位置的字节数/字符数）。 <b>说明</b> 如果偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE，则报错。
src_offset	指定从source_obj内容的哪个位置开始拷出的偏移（即相对LOB内容起始位置的字节数/字符数）。 <b>说明</b> 如果偏移量小于1则报错。

- DBE\_LOB.ERASE

存储过程ERASE根据指定长度及起始位置偏移删除blob\_obj中的内容，blob\_obj中删除部分的字节填充为0。

DBE\_LOB.ERASE函数原型为：

```
DBE_LOB.ERASE (
blob_obj INOUT BLOB,
amount INOUT INTEGER,
off_set IN INTEGER DEFAULT 1);
```

**表 10-141** DBE\_LOB.ERASE 接口参数说明

参数	说明
blob_obj	IN参数为待删除内容的LOB类型对象，OUT参数为删除指定部分后的LOB类型对象，传空报错。
amount	IN参数为待删除的长度（BLOB对象以字节为单位），OUT参数为实际删除的长度。 <b>说明</b> 如果删除长度小于1或传空，则报错。
off_set	指定从LOB内容的哪个位置开始删除的偏移（即相对BLOB内容起始位置的字节数）。 <b>说明</b> 如果偏移量小于1或偏移量传空，则报错。

- DBE\_LOB.LOB\_ERASE

存储过程LOB\_ERASE根据指定长度及起始位置偏移删除LOB中的内容，blob中删除部分的字节填充为0，clob中删除部分的字符填充为空格，支持LOB大于1GB，最大支持32TB。

DBE\_LOB.LOB\_ERASE函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_ERASE (
  blob_obj INOUT BLOB,
  amount INOUT BIGINT,
  off_set IN BIGINT DEFAULT 1);

DBE_LOB.LOB_ERASE (
  clob_obj INOUT CLOB,
  amount INOUT BIGINT,
  off_set IN BIGINT DEFAULT 1);
```

**表 10-142** DBE\_LOB.LOB\_ERASE 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj	IN参数为待删除内容的LOB类型对象，OUT参数为删除指定部分后的LOB类型对象，传空报错。
amount	IN参数为待删除的长度（BLOB对象以字节为单位，CLOB对象以字符为单位），OUT参数为实际删除的长度。 <b>说明</b> 如果删除长度小于1或传空，则报错。
off_set	指定从LOB内容的哪个位置开始删除的偏移（即相对BLOB内容起始位置的字节数/相对CLOB内容起始位置的字符数）。 <b>说明</b> 如果偏移量小于1或偏移量传空，则报错。

- DBE\_LOB.CLOSE  
存储过程CLOSE关闭已经打开的LOB描述符。

DBE\_LOB.CLOSE函数原型为：

```
DBE_LOB.CLOSE(
  lob IN BLOB);

DBE_LOB.CLOSE (
  lob IN CLOB);

DBE_LOB.CLOSE (
  file IN INTEGER);
```

**表 10-143** DBE\_LOB.CLOSE 接口参数说明

参数	说明
lob/file	待关闭的BLOB/CLOB/文件类型对象。

- DBE\_LOB.MATCH  
该函数返回模式串在LOB或者BFILE文件中第N次出现的位置，如果输入的是一些无效值会返回NULL值。支持LOB或者BFILE文件大于1GB，最大支持32TB。  
DBE\_LOB.MATCH函数原型为：

```

DBE_LOB.MATCH(
  blob_obj IN BLOB,
  blob_obj2 IN RAW,
  beg_index IN BIGINT DEFAULT 1,
  occur_index IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN BIGINT;

DBE_LOB.MATCH(
  clob_obj IN CLOB,
  clob_obj2 IN VARCHAR2,
  beg_index IN BIGINT DEFAULT 1,
  occur_index IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN BIGINT;

DBE_LOB.MATCH(
  bfile IN DBE_LOB.BFILE,
  blob_obj2 IN RAW,
  beg_index IN BIGINT DEFAULT 1,
  occur_index IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN BIGINT;

```

**表 10-144** DBE\_LOB.match 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj/ bfile	要查找的BLOB/CLOB描述符，或者BFILE文件（必须先通过DBE_LOB.BFILEOPEN打开），传空返回null。
blob_obj 2/ clob_obj2	要匹配的模式，对于BLOB/BFILE是由一组RAW类型的数据组成，对于CLOB是由一组VARCHAR2类型的数据组成，传空返回null。
beg_index	对于BLOB/BFILE是以字节为单位的绝对偏移量，对于CLOB是以字符为单位的偏移量，模式匹配的起始位置是1。 <b>说明</b> 有效范围为1~LOBMAXSIZE，超过返回null。
occur_index	模式匹配的次数，最小值为1。 <b>说明</b> 若大于模式串在lob中最大能匹配上的次数，则返回0，若不在范围1~LOBMAXSIZE，则返回null。

- DBE\_LOB.COMPARE

这个函数比较部分或者全部LOB或BFILE。

- 如果比较的结果相等返回0，否则返回非零的值。
- 如果第一个LOB比第二个小，返回-1；如果第一个LOB比第二个大，返回1。
- 如果len, start1, start2这几个参数有无效参数返回NULL，有效的偏移量范围是1~LOBMAXSIZE。
- 如果start\_pos1, start\_pos2同时超过LOB/BFILE长度，则返回0。

DBE\_LOB.COMPARE函数原型为：

```

DBE_LOB.COMPARE (
  lob1 IN BLOB,
  lob2 IN BLOB,
  len IN BIGINT DEFAULT 1073741312,
  start_pos1 IN BIGINT DEFAULT 1,
  start_pos2 IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN INTEGER;

```

```

DBE_LOB.COMPARE (
  lob1      IN CLOB,
  lob2      IN CLOB,
  len       IN BIGINT DEFAULT 1073741312,
  start_pos1 IN BIGINT DEFAULT 1,
  start_pos2 IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN INTEGER;

DBE_LOB.COMPARE (
  file1     IN DBE_LOB.BFILE,
  file2     IN DBE_LOB.BFILE,
  len       IN BIGINT DEFAULT 1073741312,
  start_pos1 IN BIGINT DEFAULT 1,
  start_pos2 IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN INTEGER;

```

**表 10-145** DBE\_LOB.COMPARE 接口参数说明

参数	说明
lob1/file1	第一个要比较的BLOB/CLOB/BFILE类型对象（必须先通过DBE_LOB.BFILEOPEN打开）。
lob2/file2	第二个要比较的BLOB/CLOB/BFILE类型对象（必须先通过DBE_LOB.BFILEOPEN打开）。
len	要比较的字符数或者字节数，默认值为1073741312。
start_pos1	第一个LOB描述符的偏移量，初始位置是1，最大值为lob类型最大长度。
start_pos2	第二个LOB描述符的偏移量，初始位置是1，最大值为lob类型最大长度。

- DBE\_LOB.SUBSTR

该函数用于读取一个LOB或者BFILE的子串，返回读取的子串。

DBE\_LOB.SUBSTR函数原型为：

```

DBE_LOB.SUBSTR(
  lob_loc IN BLOB,
  amount  IN INTEGER DEFAULT 32767,
  off_set IN INTEGER  DEFAULT 1)
RETURN RAW;

DBE_LOB.SUBSTR(
  lob_loc IN CLOB,
  amount  IN INTEGER DEFAULT 32767,
  off_set IN INTEGER  DEFAULT 1)
RETURN VARCHAR2;

```

**表 10-146** DBE\_LOB.SUBSTR 接口参数说明

参数	说明
lob_loc	将要读取子串的LOB描述符或BFILE文件，对于BLOB的返回值是读取的RAW类型，对于CLOB类型的返回值是VARCHAR2类型。
amount	要读取的字节数或者字符数量。
off_set	从开始位置偏移的字符数或者字节数量。

- DBE\_LOB.LOB\_SUBSTR

该函数用于读取一个LOB或者BFILE的子串，返回读取的子串，支持LOB或者BFILE大于1GB，最大支持32TB。

DBE\_LOB.LOB\_SUBSTR函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_SUBSTR(
  lob_loc IN BLOB,
  amount IN INTEGER DEFAULT 32767,
  off_set IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN RAW;
```

```
DBE_LOB.LOB_SUBSTR(
  lob_loc IN CLOB,
  amount IN INTEGER DEFAULT 32767,
  off_set IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN VARCHAR2;
```

```
DBE_LOB.LOB_SUBSTR(
  bfile IN DBE_LOB.BFILE,
  amount IN INTEGER DEFAULT 32767,
  off_set IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN RAW;
```

表 10-147 DBE\_LOB.LOB\_SUBSTR 接口参数说明

参数	说明
lob_loc/ bfile	将要读取子串的LOB描述符或BFILE文件（必须先通过DBE_LOB.BFILEOPEN打开），对于BLOB/BFILE类型的返回值是读取的RAW类型，对于CLOB类型的返回值是VARCHAR2类型。
amount	要读取的字节数或者字符数量。 <b>说明</b> 范围为1~32767，超出返回null。
off_set	从开始位置偏移的字符数或者字节数量。 <b>说明</b> 范围为1~LOBMAXSIZE，超出返回null。

- DBE\_LOB.STRIP

这个存储过程用于截断指定长度的LOB，执行完这个存储过程会将LOB的长度设置为newlen参数指定的长度。

DBE\_LOB.STRIP函数原型为：

```
DBE_LOB.STRIP(
  lob_loc INOUT BLOB,
  newlen IN INTEGER);
```

```
DBE_LOB.STRIP(
  lob_loc INOUT CLOB,
  newlen IN INTEGER);
```

表 10-148 DBE\_LOB.STRIP 接口参数说明

参数	说明
lob_loc	IN参数为待读入的指定LOB类型对象，OUT参数为截断后的对象，传空报错。



参数	说明
newlen	截断后LOB的新长度，对于BLOB是字节数，对于CLOB是字符数。

- DBE\_LOB.LOB\_STRIP

这个存储过程用于截断指定长度的LOB，执行完这个存储过程会将LOB的长度设置为newlen参数指定的长度。支持LOB大于1GB，最大支持32TB。

DBE\_LOB.LOB\_STRIP函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_STRIP(
  lob_loc INOUT BLOB,
  newlen IN BIGINT);
```

```
DBE_LOB.LOB_STRIP(
  lob_loc INOUT CLOB,
  newlen IN BIGINT);
```

表 10-149 DBE\_LOB.LOB\_STRIP 接口参数说明

参数	说明
lob_loc	IN参数为待读入的指定LOB类型对象，OUT参数为截断后的对象，传空报错。
newlen	截断后LOB的新长度，对于BLOB是字节数，对于CLOB是字符数。 <b>说明</b> 小于1返回null，大于lob的长度，报错。

- DBE\_LOB.CREATE\_TEMPORARY

这个存储过程创建一个临时的BLOB或者CLOB，这个存储过程仅用于语法上的兼容，并无实际意义。

DBE\_LOB.CREATE\_TEMPORARY函数原型为：

```
DBE_LOB.CREATE_TEMPORARY (
  lob_loc INOUT BLOB,
  cache IN BOOLEAN,
  dur IN INTEGER DEFAULT 10);
```

```
DBE_LOB.CREATE_TEMPORARY (
  lob_loc INOUT CLOB,
  cache IN BOOLEAN,
  dur IN INTEGER DEFAULT 10);
```

表 10-150 DBE\_LOB.CREATE\_TEMPORARY 接口参数说明

参数	说明
lob_loc	LOB描述符。
cache	仅用于语法上的兼容。
dur	仅用于语法上的兼容。

- DBE\_LOB.APPEND

存储过程APPEND将source\_obj拼接在目标lob之后。

DBE\_LOB.APPEND函数原型为：

```
DBE_LOB.APPEND (
  blob_obj INOUT BLOB,
  source_obj IN BLOB);

DBE_LOB.APPEND (
  clob_obj INOUT CLOB,
  source_obj IN CLOB);
```

**表 10-151** DBE\_LOB.APPEND 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj	要写入的BLOB/CLOB对象。
source_obj	读取的BLOB/CLOB对象。

- DBE\_LOB.LOB\_APPEND  
存储过程LOB\_APPEND将source\_obj拼接在目标lob之后。

DBE\_LOB.LOB\_APPEND函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_APPEND(
  blob_obj INOUT BLOB,
  source_obj IN BLOB);

DBE_LOB.LOB_APPEND(
  clob_obj INOUT CLOB,
  source_obj IN CLOB);
```

**表 10-152** DBE\_LOB.LOB\_APPEND 接口参数说明

参数	说明
blob_obj/ clob_obj	要写入的BLOB/CLOB对象。
source_obj	读取的BLOB/CLOB对象。

- DBE\_LOB.FREETEMPORARY  
存储过程用于释放由CREATE\_TEMPORARY创建的LOB文件。

DBE\_LOB.FREETEMPORARY函数原型为：

```
DBE_LOB.FREETEMPORARY (
  blob INOUT BLOB);

DBE_LOB.FREETEMPORARY (
  clob INOUT CLOB);
```

**表 10-153** DBE\_LOB.FREETEMPORARY 接口参数说明

参数	说明
blob/clob	要释放的BLOB/CLOB对象。

- DBE\_LOB.FILEOPEN  
这个函数用于打开数据库外部BFILE类型文件，并返回这个文件对用的文件描述符（fd），一个会话最多支持打开10个BFILE文件。

BFILE类型定义为：

```
DBE_LOB.BFILE (
  directory TEXT,
  filename TEXT,
  fd INTEGER);
```

DBE\_LOB.FILEOPEN函数原型为：

```
DBE_LOB.FILEOPEN (
  bfile IN DBE_LOB.BFILE,
  open_mode IN TEXT)
RETURN INTEGER;
```

表 10-154 DBE\_LOB.FILEOPEN 接口参数说明

参数	说明
bfile	要打开的数据库外部文件（BFILE类型包含了文件路径和文件名、文件描述符（fd））。 <b>说明</b> file变量中包含文件目录的位置directory，文件名filename。 <ul style="list-style-type: none"> <li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li> <li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包读写safe_data_path指定文件路径下的文件。</li> <li>文件名，包含扩展（文件类型），不包括路径名。如果文件名中包含路径，在OPEN中会被忽略，在Unix系统中，文件名不能以/结尾。</li> </ul>
open_mode	文件打开模式（r），其他模式报错。

- DBE\_LOB.FILECLOSE

这个函数用于关闭数据外部BFILE类型文件。

DBE\_LOB.FILECLOSE函数原型为：

```
DBE_LOB.FILECLOSE (
  file IN INTEGER);
```

表 10-155 DBE\_LOB.FILECLOSE 接口参数说明

参数	说明
file	要关闭的数据库外部文件（由FILEOPEN返回的文件描述符）。

- DBE\_LOB.BFILEOPEN

这个存储过程用于打开数据库外部BFILE类型文件，一个会话最多支持打开10个BFILE文件。

DBE\_LOB.BFILEOPEN原型为：

```
DBE_LOB.BFILEOPEN (
  bfile INOUT DBE_LOB.BFILE,
  open_mode IN TEXT DEFAULT 'R');
```

表 10-156 DBE\_LOB.BFILEOPEN 接口参数说明

参数	说明
bfile	<p>INOUT参数为打开的数据库BFILE文件。</p> <p><b>说明</b></p> <p>bfile变量中包含文件目录的位置directory，文件名filename。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文件目录的位置，需要添加到系统表<b>PG_DIRECTORY</b>中，如果传入的路径和<b>PG_DIRECTORY</b>中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li> <li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包读写safe_data_path指定文件路径下的文件。</li> <li>文件名，包含扩展（文件类型），不包括路径名。如果文件名中包含路径，在OPEN中会被忽略，在Unix系统中，文件名不能以/结尾。</li> </ul>
open_mode	只支持read模式（r），其他模式报错。

示例

```
--获取bfile文件的子串
DECLARE
bfile dbe_lob.bfile;
BEGIN
bfile = DBE_LOB.BFILENAME(dir_name, file_name); --获取对应bfile文件对象
DBE_LOB.bfileopen(bfile, 'r'); --打开bfile文件
RAISE NOTICE 'res:%', DBE_LOB.lob_substr(bfile, 10, 1); --获取子串，并打印
DBE_LOB.bfileclose(bfile);--关闭bfile文件
END;
/
```

- DBE\_LOB.BFILECLOSE  
这个存储过程用于关闭数据库外部BFILE类型文件。

DBE\_LOB.BFILECLOSE原型为：

```
DBE_LOB.BFILECLOSE (
    bfile INOUT DBE_LOB.BFILE);
```

表 10-157 DBE\_LOB.BFILECLOSE 接口参数说明

参数	说明
bfile	INOUT参数为关闭的数据库BFILE文件。

- DBE\_LOB.LOADFROMFILE  
这个函数用于将BFILE类型外部文件读取到BLOB文件中，并以RAW类型返回该对象。

DBE\_LOB.LOADFROMFILE函数原型为：

```
DBE_LOB.LOADFROMFILE (
    dest_lob IN BLOB,
    src_file IN INTEGER,
    amount IN INTEGER,
    dest_offset IN INTEGER,
    src_offset IN INTEGER)
RETURN RAW;
```

表 10-158 DBE\_LOB.LOADFROMFILE 接口参数说明

参数	说明
dest_lob	目标blob对象，bfile文件将读取到这个文件中的指定偏移位置。
src_bfile	需要读取的源BFILE文件。
amount	读取bfile文件内容的长度。 <b>说明</b> 长度小于1或者大于32767则报错。
dest_offset	blob对象的偏移长度。 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
src_offset	bfile文件的偏移长度。 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。

- DBE\_LOB.LOADFROMBFILE

这个存储过程用于将BFILE类型外部文件读取到LOB对象中。

DBE\_LOB.LOADFROMBFILE函数原型为：

```
DBE_LOB.LOADFROMBFILE (
  dest_lob INOUT BLOB,
  src_file IN DBE_LOB.BFILE,
  amount IN BIGINT,
  dest_offset IN BIGINT DEFAULT 1,
  src_offset IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN BLOB;

DBE_LOB.LOADFROMBFILE (
  dest_lob INOUT CLOB,
  src_file IN DBE_LOB.BFILE,
  amount IN BIGINT,
  dest_offset IN BIGINT DEFAULT 1,
  src_offset IN BIGINT DEFAULT 1)
RETURN CLOB;
```

表 10-159 DBE\_LOB.LOADFROMBFILE 接口参数说明

参数	说明
dest_lob	IN参数为目标LOB对象，BFILE文件（必须先通过DBE_LOB.BFILEOPEN打开）将读取到这个对象中，OUT参数为完成读取后返回的LOB对象，大小支持超过1GB，最大支持32TB。
src_file	需要读取的源BFILE文件，BFILE文件的大小支持超过1GB，最大支持32TB。
amount	读取BFILE文件内容和写入lob的长度。 <b>说明</b> 长度小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。

参数	说明
dest_offset	LOB对象的偏移长度 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
src_offset	BFILE文件的偏移长度 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。</li> <li>amount + src_offset 大于 src_bfile的长度 + 1 则报错。</li> </ul>

- DBE\_LOB.LOADBLOBFROMFILE

这个函数用于将BFILE类型外部文件读取到BLOB文件中，并以RAW类型返回该对象。

DBE\_LOB.LOADBLOBFROMFILE函数原型为：

```
DBE_LOB.LOADBLOBFROMFILE (
  dest_lob IN BLOB,
  src_file IN INTEGER,
  amount IN INTEGER,
  dest_offset IN INTEGER,
  src_offset IN INTEGER)
RETURN RAW;
```

表 10-160 DBE\_LOB.LOADBLOBFROMFILE 接口参数说明

参数	说明
dest_lob	目标BLOB对象，BFILE文件将读取到这个对象中。
src_file	需要读取的源BFILE文件。
amount	BLOB对象的长度，超过这个阈值的文件将不会保存到BLOB中。 <b>说明</b> 长度小于1或者大于32767则报错。
dest_offset	BLOB对象的偏移长度。 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
src_offset	BFILE文件的偏移长度。 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。

- DBE\_LOB.LOADBLOBFROMBFILE

这个存储过程用于将BFILE类型外部文件读取到BLOB对象中。

DBE\_LOB.LOADBLOBFROMBFILE函数原型为：

```
DBE_LOB.LOADBLOBFROMFILE (
  dest_lob INOUT BLOB,
  src_file IN DEB_LOB.BFILE,
  amount IN BIGINT,
  dest_offset INOUT BIGINT,
  src_offset INOUT BIGINT)
```

表 10-161 DBE\_LOB.LOADBLOBFROMBFILE 接口参数说明

参数	说明
dest_lob	IN参数为目标BLOB对象，BFILE文件（必须先通过DBE_LOB.BFILEOPEN打开）将读取到这个对象中，OUT参数为完成读取后返回的blob对象。大小支持超过1GB，最大支持32TB。
src_file	需要读取的源BFILE文件，BFILE文件的大小支持超过1GB，最大支持32TB。
amount	BLOB对象的长度，超过这个阈值的文件将不会保存到BLOB中。 <b>说明</b> 长度小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
dest_offset	BLOB对象的偏移长度。 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
src_offset	BFILE文件的偏移长度。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。</li> <li>amount + src_offset 大于 src_bfile的长度 + 1 则报错。</li> </ul>

- DBE\_LOB.LOADCLOBFROMFILE

这个函数用于将BFILE类型外部文件读取到CLOB文件中，并以RAW类型返回该对象。

DBE\_LOB.LOADCLOBFROMFILE函数原型为：

```
DBE_LOB.LOADCLOBFROMFILE (
  dest_lob IN CLOB,
  src_file IN INTEGER,
  amount IN INTEGER,
  dest_offset IN INTEGER,
  src_offset IN INTEGER)
RETURN raw;
```

表 10-162 DBE\_LOB.LOADCLOBFROMFILE 接口参数说明

参数	说明
dest_lob	目标CLOB对象，BFILE文件将读取到这个文件中。
src_file	需要读取的源bfile文件。
amount	CLOB对象的长度。 <b>说明</b> 长度小于1或者32767则报错。
dest_offset	CLOB对象的偏移长度。 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。

参数	说明
src_offset	BFILE文件的偏移长度。 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。

- DBE\_LOB.LOADCLOBFROMBFILE

这个存储过程用于将BFILE类型外部文件读取到CLOB对象中。

DBE\_LOB.LOADCLOBFROMBFILE函数原型为：

```
DBE_LOB.LOADCLOBFROMBFILE (
  dest_lob INOUT CLOB,
  src_file IN  DEB_LOB.BFILE,
  amount  IN  BIGINT,
  dest_offset INOUT BIGINT,
  src_offset INOUT BIGINT)
```

**表 10-163** DBE\_LOB.LOADCLOBFROMBFILE 接口参数说明

参数	说明
dest_lob	IN参数为目标CLOB对象，BFILE文件（必须先通过DBE_LOB.BFILEOPEN打开）将读取到这个对象中，OUT参数为完成读取后返回的CLOB对象。大小支持超过1GB，最大支持32TB。
src_file	需要读取的源BFILE文件。BFILE文件的大小支持超过1GB，最大支持32TB。
amount	CLOB对象的长度，超过这个阈值的文件将不会保存到CLOB中。 <b>说明</b> 长度小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
dest_offset	CLOB对象的偏移长度。 <b>说明</b> 偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
src_offset	BFILE文件的偏移长度。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。</li> <li>amount + src_offset 大于 src_bfile的长度 + 1 则报错。</li> </ul>

- DBE\_LOB.CONVERTTOBLOB

这个函数将clob对象转换成blob对象，不支持大于1GB的场景。

DBE\_LOB.CONVERTTOBLOB函数原型为：

```
DBE_LOB.CONVERTTOBLOB(
  dest_blob IN BLOB,
  src_clob  IN CLOB,
  amount   IN INTEGER DEFAULT 32767,
  dest_offset IN INTEGER DEFAULT 1,
  src_offset IN INTEGER DEFAULT 1)
RETURN raw;
```



**表 10-164 DBE\_LOB.CONVERTTOBLOB 接口参数说明**

参数	说明
dest_blob	目标blob对象，clob转换后的文件。
src_clob	需要读取的源clob对象。
amount	clob对象的长度，超过这个阈值的文件将不会保存到blob中。长度小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
dest_offset	blob对象的偏移长度，dest_offset=1将从文件起始位置开始载入，以此类推。
src_offset	clob对象的偏移长度，src_offset=1将从文件起始位置开始读取，以此类推。

- DBE\_LOB.LOB\_CONVERTTOBLOB

这个函数将clob对象转换成blob对象，支持LOB大于1GB。

DBE\_LOB.LOB\_CONVERTTOBLOB函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_CONVERTTOBLOB(
  dest_blob INOUT BLOB,
  src_clob  IN   CLOB,
  amount   IN   BIGINT,
  dest_offset INOUT BIGINT,
  src_offset INOUT BIGINT)
```

**表 10-165 DBE\_LOB.LOB\_CONVERTTOBLOB 接口参数说明**

参数	说明
dest_blob	目标blob对象，clob转换后的文件。
src_clob	需要读取的源clob对象。
amount	clob对象的长度，超过这个阈值的文件将不会保存到blob中。长度小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
dest_offset	blob对象的偏移长度，dest_offset=1将从文件起始位置开始载入，以此类推。偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
src_offset	clob对象的偏移长度，src_offset=1将从文件起始位置开始读取，以此类推。偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。

- DBE\_LOB.CONVERTTOCLOB

这个函数将blob对象转换成clob对象，不支持大于1GB的场景。

DBE\_LOB.CONVERTTOCLOB函数原型为：

```
DBE_LOB.CONVERTTOCLOB(
  dest_clob  IN CLOB,
  src_blob   IN BLOB,
  amount     IN INTEGER DEFAULT 32767,
  dest_offset IN INTEGER DEFAULT 1,
  src_offset IN INTEGER DEFAULT 1)
RETURN text;
```

表 10-166 DBE\_LOB.CONVERTTOCLOB 接口参数说明

参数	说明
dest_clob	目标clob对象，blob转换后的文件。
src_blob	需要读取的源blob对象。
amount	blob对象的长度，超过这个阈值的文件将不会保存到clob中。
dest_offset	clob对象的偏移长度，dest_offset=1将从文件起始位置开始载入，以此类推。
src_offset	blob对象的偏移长度，src_offset=1将从文件起始位置开始读取，以此类推。

- DBE\_LOB.LOB\_CONVERTTOCLOB

这个函数将blob对象转换成clob对象，支持LOB大于1G。

DBE\_LOB.LOB\_CONVERTTOCLOB函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_CONVERTTOCLOB(
  dest_clob INOUT CLOB,
  src_blob IN BLOB,
  amount IN BIGINT,
  dest_offset INOUT BIGINT,
  src_offset INOUT BIGINT)
```

表 10-167 DBE\_LOB.LOB\_CONVERTTOCLOB 接口参数说明

参数	说明
dest_clob	目标clob对象，blob转换后的文件。
src_blob	需要读取的源blob对象。
amount	blob对象的长度，超过这个阈值的文件将不会保存到clob中。
dest_offset	clob对象的偏移长度，dest_offset=1将从文件起始位置开始载入，以此类推。偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。
src_offset	blob对象的偏移长度，src_offset=1将从文件起始位置开始读取，以此类推。偏移量小于1或者大于LOBMAXSIZE则报错。

- DBE\_LOB.GETCHUNKSIZE

在数据库存储LOB数据时，内部使用toast存储，本函数返回TOAST\_MAX\_CHUNK\_SIZE。

DBE\_LOB.GETCHUNKSIZE的函数原型为：

```
DBE_LOB.GETCHUNKSIZE(
  lob_loc IN CLOB
)RETURN INTEGER

DBE_LOB.GETCHUNKSIZE(
  lob_loc IN BLOB
)RETURN INTEGER
```

**表 10-168** DBE\_LOB.GETCHUNKSIZE 接口参数说明

参数	说明
lob_loc	目标CLOB/BLOB对象。

- DBE\_LOB.LOB\_WRITE

将源对象从起始位置读取指定长度内容，写入目标LOB对象的指定偏移位置，覆盖该位置原本内容，并返回目标LOB对象。

DBE\_LOB.LOB\_WRITE函数原型为：

```
DBE_LOB.LOB_WRITE(
  clob_obj INOUT CLOB,
  amount IN INTEGER,
  off_set IN BIGINT,
  source IN VARCHAR2
)
RETURN CLOB;

DBE_LOB.LOB_WRITE(
  blob_obj INOUT BLOB,
  amount IN INTEGER,
  off_set IN BIGINT,
  source IN RAW
)
RETURN BLOB;
```

**表 10-169** DBE\_LOB.LOB\_WRITE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
blob_obj / clob_obj	BLOB / CLOB	INOUT	否	IN参数为待写入的目标LOB，OUT参数为写入内容后的LOB
amount	INTEGER	IN	否	待写入的长度（BLOB以字节为单位，CLOB以字符为单位）
off_set	BIGINT	IN	否	在blob_obj/clob_obj中写入的偏移位置
source	RAW / VARCHAR2	IN	否	源对象

- DBE\_LOB.BFILENAME

这个函数用于根据目录和文件名构造BFILE类型对象。

DBE\_LOB.BFILENAME原型为：

```
DBE_LOB.BFILENAME(
  directory IN TEXT,
  filename IN TEXT)
RETURN DBE_LOB.BFILE;
```

表 10-170 DBE\_LOB.BFILENAME 接口参数说明

参数	说明
directory	文件目录 <b>说明</b> 文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。 <ul style="list-style-type: none"><li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包读写safe_data_path指定文件路径下的文件。</li><li>文件名，包含扩展（文件类型），不包括路径名。如果文件名中包含路径，在OPEN中会被忽略，在Unix系统中，文件名不能以/结尾。</li></ul>
filename	文件名

## 示例

```
--获取字符串的长度
SELECT DBE_LOB.GET_LENGTH('12345678');

DECLARE
myraw RAW(100);
amount INTEGER :=2;
buffer INTEGER :=1;
begin
DBE_LOB.READ('123456789012345',amount,buffer,myraw);
dbe_output.print_line(myraw);
end;
/

CREATE TABLE blob_Table (t1 blob) DISTRIBUTE BY REPLICATION;
CREATE TABLE blob_Table_bak (t2 blob) DISTRIBUTE BY REPLICATION;
INSERT INTO blob_Table VALUES('abcdef');
INSERT INTO blob_Table_bak VALUES('22222');

DECLARE
str varchar2(100) := 'abcdef';
source raw(100);
dest blob;
copyto blob;
amount int;
PSV_SQL varchar2(100);
PSV_SQL1 varchar2(100);
a int :=1;
len int;
BEGIN
source := dbe_raw.cast_from_varchar2_to_raw(str);
amount := dbe_raw.get_length(source);

PSV_SQL := 'select * from blob_Table for update';
PSV_SQL1 := 'select * from blob_Table_bak for update';

EXECUTE IMMEDIATE PSV_SQL into dest;
EXECUTE IMMEDIATE PSV_SQL1 into copyto;

DBE_LOB.WRITE(dest, amount, 1, source);
DBE_LOB.WRITE_APPEND(dest, amount, source);

DBE_LOB.ERASE(dest, a, 1);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(a);
DBE_LOB.COPY(copyto, dest, amount, 10, 1);
perform DBE_LOB.CLOSE(dest);
```

```

RETURN;
END;
/
--删除表
DROP TABLE blob_Table;
DROP TABLE blob_Table_bak;
    
```

## 10.12.2.2 DBE\_RANDOM

### 接口介绍

高级功能包DBE\_RANDOM支持的所有接口请参见[表 DBE\\_RANDOM接口参数说明](#)。

**表 10-171** DBE\_RANDOM 接口参数说明

接口名称	描述
<b>DBE_RANDOM.SET_SEED</b>	设置一个随机数的种子。
<b>DBE_RANDOM.GET_VALUE</b>	生成一个大小介于指定的low及high之间的随机数。

- DBE\_RANDOM.SET\_SEED

存储过程SEED用于设置一个随机数的种子。DBE\_RANDOM.SET\_SEED函数原型为：

```
DBE_RANDOM.SET_SEED (seed IN INTEGER);
```

**表 10-172** DBE\_RANDOM.SET\_SEED 接口参数说明

参数	描述
seed	用于产生一个随机数的种子。

- DBE\_RANDOM.GET\_VALUE

存储过程VALUE生成一个大小介于指定的low及high之间的随机数。

DBE\_RANDOM.GET\_VALUE函数原型为：

```

DBE_RANDOM.GET_VALUE(
min IN NUMBER default 0,
max IN NUMBER default 1)
RETURN NUMBER;
    
```

**表 10-173** DBE\_RANDOM.GET\_VALUE 接口参数说明

参数	描述
min	指定随机数大小的下边界，生成的随机数大于或等于min。
max	指定随机数大小的上边界，生成的随机数小于max。

### 📖 说明

- 实际上，只要求这里的参数类型是NUMERIC即可，对于左右边界的大小并没有要求。
- DBE\_RANDOM实现的是伪随机，所以若使用的初值（种子）不变，那么伪随机数的数字也不变，使用时需要注意。
- 生成的随机数有效数字为15位。

## 示例

```
--产生0到1之间的随机数：  
SELECT DBE_RANDOM.GET_VALUE(0,1);  
  
--对于指定范围内的整数，要加入参数min和max，并从结果中截取较小的数（最大值不能被作为可能的值）。所以  
对于0到99之间的整数，使用下面的代码：  
SELECT TRUNC(DBE_RANDOM.GET_VALUE(0,100));
```

### 10.12.2.3 DBE\_OUTPUT

#### 📖 说明

当使用DBE\_OUTPUT.PUT\_LINE打印DBE\_FILE.READ\_LINE\_NCHAR接口得到的结果时，需要确保UTF-8字符集编码能够转换成当前数据库字符集编码，满足上述条件后可以正常输出结果。DBE\_OUTPUT.PRINT\_LINE不支持该功能。

## 接口介绍

高级功能包DBE\_OUTPUT支持的所有接口请参见[表 DBE\\_OUTPUT](#)。

表 10-174 DBE\_OUTPUT

接口名称	描述
<a href="#">DBE_OUTPUT.PRINT_LINE</a>	输出指定的文本,并添加换行符。
<a href="#">DBE_OUTPUT.PRINT</a>	输出指定的文本，不添加换行符。
<a href="#">DBE_OUTPUT.SET_BUFFER_SIZE</a>	设置输出缓冲区的大小，如果不指定则缓冲区最大能容忍20000字节，如果指定小于等于2000字节，则缓冲区允许容纳2000字节。
<a href="#">DBE_OUTPUT.DISABLE</a>	禁用put、put_line、new_line、get_line、get_lines调用，并清空输出缓冲区。
<a href="#">DBE_OUTPUT.ENABLE</a>	开启缓冲区，允许对PUT、PUT_LINE、NEW_LINE、GET_LINE和GET_LINES的调用，设置缓冲区大小。
<a href="#">DBE_OUTPUT.GET_LINE</a>	从缓冲区中以换行符作为分界获取一行数据，获取的数据将不会输出到客户端。
<a href="#">DBE_OUTPUT.GET_LINES</a>	以VARCHAR数组的形式获取缓冲区的指定行数的字符串，被取出的内容将会在缓冲区中清除，不会输出到客户端。

接口名称	描述
<b>DBE_OUTPUT.NEW_LINE</b>	放置一行在缓冲区末尾，放置行尾标记，空出新的一行。
<b>DBE_OUTPUT.PUT</b>	将输入字符串放入到缓冲区，末尾不加换行符，在存储过程结束时会将以换行符结尾的行输出显示。
<b>DBE_OUTPUT.PUT_LINE</b>	将输入字符串放入到缓冲区，并未尾添加换行符，在存储过程结束时会将以换行符结尾的行输出显示。

- **DBE\_OUTPUT.PRINT\_LINE**  
存储过程PRINT\_LINE向消息缓冲区写入一行带有行结束符的文本。  
DBE\_OUTPUT.PRINT\_LINE函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE (  
format IN VARCHAR2);
```

**表 10-175** DBE\_OUTPUT.PRINT\_LINE 接口参数说明

参数	描述
format	写入消息缓冲区的文本。

- **DBE\_OUTPUT.PRINT**  
存储过程PRINT将指定的文本输出到指定文本的前面，不添加换行符。  
DBE\_OUTPUT.PRINT函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.PRINT (  
format IN VARCHAR2);
```

**表 10-176** DBE\_OUTPUT.PRINT 接口参数说明

参数	描述
format	写入指定文本前的文本。

- **DBE\_OUTPUT.SET\_BUFFER\_SIZE**  
存储过程SET\_BUFFER\_SIZE设置输出缓冲区的大小，如果不指定的话缓冲区最大只能容纳20000字节。DBE\_OUTPUT.SET\_BUFFER\_SIZE函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.SET_BUFFER_SIZE (  
size IN INTEGER default 20000);
```

**表 10-177** DBE\_OUTPUT.SET\_BUFFER\_SIZE 接口参数说明

参数	描述
size	设置输出缓冲区的大小。

- **DBE\_OUTPUT.DISABLE**  
存储过程DISABLE禁用put、put\_line、new\_line、get\_line、get\_lines调用，并清空输出缓冲区。DBE\_OUTPUT.DISABLE函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.DISABLE;
```

- **DBE\_OUTPUT.ENABLE**  
存储过程ENABLE开启缓冲区，允许对PUT、PUT\_LINE、NEW\_LINE、GET\_LINE和GET\_LINES的调用，设置缓冲区大小。DBE\_OUTPUT.ENABLE函数原型为：  
DBE\_OUTPUT.ENABLE (  
    buffer\_size IN INTEGER DEFAULT 20000  
);

**表 10-178** DBE\_OUTPUT.ENABLE 接口参数说明

参数	描述
buffer_size	缓冲大小的上限，以字节为单位。将buffer_size设置为NULL表示使用默认值。

- **DBE\_OUTPUT.GET\_LINE**  
存储过程GET\_LINE从缓冲区中以换行符作为分界获取一行数据，获取的数据将不会输出到客户端。DBE\_OUTPUT.GET\_LINE函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.GET_LINE (  
    line OUT VARCHAR2,  
    status OUT INTEGER  
);
```

**表 10-179** DBE\_OUTPUT.GET\_LINE 接口参数说明

参数	描述
line	表示获取到的字符串。
status	表示调用状态是否正常，如果获取到字符串则为0，否则为1。

- **DBE\_OUTPUT.GET\_LINES**  
存储过程GET\_LINES以VARCHAR数组的形式获取缓冲区的指定行数的字符串，被取出的内容将会在缓冲区中清除，不会输出到客户端。DBE\_OUTPUT.GET\_LINES函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.GET_LINES (  
    lines OUT VARCHAR[],  
    numlines IN OUT INTEGER  
);
```

**表 10-180** DBE\_OUTPUT.GET\_LINES 接口参数说明

参数	描述
lines	输出从缓冲区读取的多行字符串数组。
numlines	输入值为需要从缓冲区检索的行数。输出值为实际检索到的行数，如果输出值小于输入值，则缓冲区中没有更多的行。



- DBE\_OUTPUT.NEW\_LINE

存储过程NEW\_LINE放置一行在缓冲区末尾，放置行尾标记，空出新的一行。  
DBE\_OUTPUT.NEW\_LINE函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.NEW_LINE;
```

- DBE\_OUTPUT.PUT

存储过程PUT将输入字符串放入到缓冲区，末尾不加换行符，在存储过程结束时会将以换行符结尾的行输出显示。DBE\_OUTPUT.PUT函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.PUT (  
    item IN VARCHAR2);
```

**表 10-181** DBE\_OUTPUT.PUT 接口参数说明

参数	描述
item	待放在缓存区的字符或字符串item。

- DBE\_OUTPUT.PUT\_LINE

存储过程PUT\_LINE将输入字符串放入到缓冲区，并未尾添加换行符，在存储过程结束时会将以换行符结尾的行输出显示。DBE\_OUTPUT.PUT\_LINE函数原型为：

```
DBE_OUTPUT.PUT_LINE (  
    item IN VARCHAR2);
```

**表 10-182** DBE\_OUTPUT.PUT\_LINE 接口参数说明

参数	描述
item	待放在缓存区的字符或字符串item。

## 示例

```
BEGIN  
    DBE_OUTPUT.SET_BUFFER_SIZE(50);  
    DBE_OUTPUT.PRINT('hello, ');  
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('database!');--输出hello, database!  
END;  
/  
  
-- 测试disable禁用put、put_line、new_line、get_line、get_lines调用,测试put_line不输出  
BEGIN  
    dbe_output.disable();  
    dbe_output.put_line('1');  
END;  
/  
  
-- 测试enable启用put、put_line、new_line、get_line、get_lines调用, 测试put_line输出1  
BEGIN  
    dbe_output.enable();  
    dbe_output.put_line('1');  
END;  
/  
  
-- 测试put, 输入字符串a放入到缓冲区, 末尾不加换行符, a不输出  
BEGIN  
    dbe_output.enable();  
    dbe_output.put('a');  
END;  
/
```

```
-- 测试new_line,添加换行, 输出a
BEGIN
  db_output.enable();
  db_output.put('a');
  db_output.new_line;
END;
/

-- 测试get_line获取缓冲区数据保存到变量, 使用put_line输出
DECLARE
  line VARCHAR(32672);
  status INTEGER := 0;
BEGIN
  db_output.put_line('hello');
  db_output.get_line(line, status);
  db_output.put_line('-----');
  db_output.put_line(line);
  db_output.put_line(status);
END;
/
-- 预期结果为:
-----
hello
0

-- 测试get_line获取缓冲区多行内容, 使用put_line输出
DECLARE
  lines dbms_output.chararr;
  numlines integer;
BEGIN
  db_output.put_line('output line 1');
  db_output.put_line('output line 2');
  db_output.put_line('output line 3');
  numlines := 100;
  db_output.get_lines(lines, numlines);
  db_output.put_line('num: ' || numlines);
  db_output.put_line('get line 1: ' || lines(1));
  db_output.put_line('get line 2: ' || lines(2));
  db_output.put_line('get line 3: ' || lines(3));
END;
/
-- 预期结果为:
num: 3
get line 1: output line 1
get line 2: output line 2
get line 3: output line 3
```

### 10.12.2.4 DBE\_RAW

#### 接口介绍

高级功能包DBE\_RAW支持的所有接口请参见[表 DBE\\_RAW](#)。

表 10-183 DBE\_RAW

接口名称	描述
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_BINARY_INTEGER_TO_RAW</a>	将INTEGER类型值转换为二进制表示形式（即RAW类型）。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_BINARY_INTEGER</a>	将二进制表示形式的整型值（即RAW类型）转换为INTEGER类型。

接口名称	描述
<a href="#">DBE_RAW.GET_LENGTH</a>	获取RAW类型对象的长度。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_VARCHAR2_TO_RAW</a>	将VARCHAR2类型值转化为二进制表示形式（即RAW类型）。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_TO_VARCHAR2</a>	将RAW类型值转换成VARCHAR2类型。
<a href="#">DBE_RAW.SUBSTR</a>	求RAW类型子串。
<a href="#">DBE_RAW.BIT_OR</a>	RAW类型按位或。
<a href="#">DBE_RAW.BIT_AND</a>	返回RAW类型按位与计算后的结果。
<a href="#">DBE_RAW.BIT_COMPLEMENT</a>	返回RAW类型按位取反计算后的结果。
<a href="#">DBE_RAW.BIT_XOR</a>	返回RAW类型按位异或计算后的结果。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_BINARY_DOUBLE_TO_RAW</a>	将BINARY_DOUBLE类型值转换为RAW类型。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_BINARY_DOUBLE</a>	将RAW类型值转换为BINARY_DOUBLE类型。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_BINARY_FLOAT</a>	将RAW类型值转换为FLOAT4类型。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_BINARY_FLOAT_TO_RAW</a>	将FLOAT4类型值转换为RAW类型。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_NUMERIC</a>	将RAW类型值转换为NUMERIC类型。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_NUMERIC_TO_RAW</a>	将NUMERIC类型值转换为RAW类型。
<a href="#">DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_NVARCHAR2</a>	将RAW类型值转换为NVARCHAR2类型。
<a href="#">DBE_RAW.COMPARE</a>	返回两个RAW类型值首个不相同的位置。
<a href="#">DBE_RAW.CONCAT</a>	将最多12个RAW类型值连接到一个新的RAW类型值中，并返回。
<a href="#">DBE_RAW.CONVERT</a>	将一个RAW类型值从源编码方式from_charset转换为目标编码方式to_charset。
<a href="#">DBE_RAW.COPIES</a>	将一个RAW类型值复制n次，串联在一起，并返回连接后的结果。
<a href="#">DBE_RAW.OVERLAY</a>	用一个RAW类型数据对另一个RAW类型数据进行覆盖，可以指定起始覆盖位置和覆盖长度。
<a href="#">DBE_RAW.REVERSE</a>	将RAW类型数据按字节进行翻转。
<a href="#">DBE_RAW.TRANSLATE</a>	转换或舍弃RAW类型值的指定字节。

接口名称	描述
<b>DBE_RAW.TRANSLITERATE</b>	转换RAW类型值的指定字节。
<b>DBE_RAW.XRANGE</b>	从一个字节到另一个字节的所有字节拼接后返回。

### 须知

RAW类型的外部表现形式是十六进制，内部存储形式是二进制。例如一个RAW类型的数据11001011的表现形式为‘CB’，即在实际的类型转换中输入的是‘CB’。

- **DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_INTEGER\_TO\_RAW**  
存储过程CAST\_FROM\_BINARY\_INTEGER\_TO\_RAW将INTEGER类型值转换为二进制表示形式（即RAW类型）。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_INTEGER\_TO\_RAW函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_BINARY_INTEGER_TO_RAW (
value      IN INTEGER,
endianess  IN INTEGER DEFAULT 1)
RETURN RAW;
```

**表 10-184** DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_INTEGER\_TO\_RAW 接口参数说明

参数	描述
value	待转成RAW类型的整型数值。
endianess	表示字节序的整型值1或2（1代表BIG_ENDIAN，2代表LITTLE-ENDIAN）。

- **DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_INTEGER**  
存储过程CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_INTEGER将二进制表示形式的整型值（即RAW类型）转换为INTEGER类型。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_INTEGER函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_BINARY_INTEGER (
value      IN RAW,
endianess  IN INTEGER DEFAULT 1)
RETURN BINARY_INTEGER;
```

**表 10-185** DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_INTEGER 接口参数说明

参数	描述
value	二进制表示形式的整型值（即RAW类型）。
endianess	表示字节序的整型值1或2（1代表BIG_ENDIAN，2代表LITTLE-ENDIAN）。

- **DBE\_RAW.GET\_LENGTH**  
存储过程GET\_LENGTH返回RAW类型对象的长度。

DBE\_RAW.GET\_LENGTH函数原型为：

```
DBE_RAW.GET_LENGTH(  
value IN RAW)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-186 DBE\_RAW.GET\_LENGTH 接口参数说明

参数	描述
value	RAW类型对象

- DBE\_RAW.CAST\_FROM\_VARCHAR2\_TO\_RAW  
存储过程CAST\_FROM\_VARCHAR2\_TO\_RAW将VARCHAR2类型的对象转换成RAW类型。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_VARCHAR2\_TO\_RAW函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_TO_RAW(  
str IN VARCHAR2)  
RETURN RAW;
```

表 10-187 DBE\_RAW.CAST\_FROM\_VARCHAR2\_TO\_RAW 接口参数说明

参数	描述
c	待转换的VARCHAR2类型对象

- DBE\_RAW.CAST\_TO\_VARCHAR2  
存储过程CAST\_TO\_VARCHAR2将RAW类型的对象转换成VARCHAR2类型。

DBE\_RAW.CAST\_TO\_VARCHAR2函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_TO_VARCHAR2(  
str IN RAW)  
RETURN VARCHAR2;
```

表 10-188 DBE\_RAW.CAST\_TO\_VARCHAR2 接口参数说明

参数	描述
str	待转换的RAW类型对象

- DBE\_RAW.BIT\_OR  
存储过程BIT\_OR求两个RAW按位或的结果。

DBE\_RAW.BIT\_OR函数原型为：

```
DBE_RAW.BIT_OR(  
str1 IN RAW,  
str2 IN RAW)  
RETURN RAW;
```

表 10-189 DBE\_RAW.BIT\_OR 接口参数说明

参数	描述
str1	按位或的第一个字符串

参数	描述
str2	按位或的第二个字符串

- DBE\_RAW.SUBSTR

存储过程SUBSTR将RAW类型的对象按起始位和长度截取。

DBE\_RAW.SUBSTR函数原型为：

```
DBE_RAW.SUBSTR(
  IN lob_loc raw,
  IN off_set integer default 1,
  IN amount integer default 32767)
RETURN RAW;
```

**表 10-190** DBE\_RAW.SUBSTR 接口参数说明

参数	描述
lob_loc	源raw字符串
off_set	子串的起始位置，默认值1
amount	子串的长度，默认值32767

- DBE\_RAW.BIT\_AND

函数BIT\_AND求两个RAW类型按位与的结果。

DBE\_RAW.BIT\_AND函数原型为：

```
DBE_RAW.BIT_AND(
  r1 IN RAW,
  r2 IN RAW)
RETURN RAW;
```

**表 10-191** DBE\_RAW.BIT\_AND 接口参数说明

参数	描述
r1	与r2进行按位与的RAW类型值，最大长度不超过32767。
r2	与r1进行按位与的RAW类型值，最大长度不超过32767。

- DBE\_RAW.BIT\_COMPLEMENT

函数BIT\_COMPLEMENT求一个RAW类型按位取反的结果。

DBE\_RAW.BIT\_COMPLEMENT函数原型为：

```
DBE_RAW.BIT_COMPLEMENT(
  r IN RAW)
RETURN RAW;
```

**表 10-192** DBE\_RAW.BIT\_COMPLEMENT 接口参数说明

参数	描述
r	进行按位取反的RAW类型值，最大长度不超过32767。

- DBE\_RAW.BIT\_XOR  
函数BIT\_XOR求两个RAW类型按位异或的结果。

DBE\_RAW.BIT\_XOR函数原型为：

```
DBE_RAW.BIT_XOR(  
  r1 IN RAW,  
  r2 IN RAW)  
RETURN RAW;
```

**表 10-193** DBE\_RAW.BIT\_XOR 接口参数说明

参数	描述
r1	与r2进行按位异或的RAW类型值，最大长度不超过32767。
r2	与r1进行按位异或的RAW类型值，最大长度不超过32767。

- DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_DOUBLE\_TO\_RAW  
函数CAST\_FROM\_BINARY\_DOUBLE\_TO\_RAW将BINARY\_DOUBLE类型转换为二进制表示形式的整型值（即RAW类型）。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_DOUBLE\_TO\_RAW函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_BINARY_DOUBLE_TO_RAW (  
  n      IN BINARY_DOUBLE,  
  endianess IN INTEGER DEFAULT 1)  
RETURN RAW;
```

**表 10-194** DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_DOUBLE\_TO\_RAW 接口参数说明

参数	描述
n	需要进行转换的BINARY_DOUBLE类型值。
endianess	字节序，取值范围整型值1、2或3（1表示BIG_ENDIAN，2表示LITTLE_ENDIAN，3表示MACHINE_ENDIAN，默认值为BIG_ENDIAN，如果机器默认为BIG_ENDIAN，则函数执行结果MACHINE_ENDIAN和BIG_ENDIAN一致，如果机器默认为LITTLE_ENDIAN，则函数执行结果MACHINE_ENDIAN和LITTLE_ENDIAN一致）。

- DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_DOUBLE  
函数CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_DOUBLE将二进制表示形式的整型值（即RAW类型）转换为BINARY\_DOUBLE类型。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_DOUBLE函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_BINARY_DOUBLE(  
  r      IN RAW,  
  endianess IN INTEGER DEFAULT 1)  
RETURN BINARY_DOUBLE;
```

**表 10-195** DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_DOUBLE 接口参数说明

参数	描述
r	需要进行转换的RAW类型值，最短长度不低于8，最大长度不超过32767。
endianess	字节序，取值范围整型值1、2或3（1表示BIG_ENDIAN，2表示LITTLE_ENDIAN，3表示MACHINE_ENDIAN，默认值为BIG_ENDIAN，如果机器默认为BIG_ENDIAN，则函数执行结果MACHINE_ENDIAN和BIG_ENDIAN一致，如果机器默认为LITTLE_ENDIAN，则函数执行结果MACHINE_ENDIAN和LITTLE_ENDIAN一致）。

- DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_FLOAT

函数CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_FLOAT将RAW类型转换为FLOAT4类型。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_FLOAT函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_BINARY_FLOAT(  
    r          IN RAW,  
    endianess IN INTEGER DEFAULT 1)  
RETURN FLOAT4;
```

**表 10-196** DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_BINARY\_FLOAT 接口参数说明

参数	描述
r	需要进行转换的RAW类型值，最短长度不低于4，最大长度不超过32767。
endianess	字节序，取值范围整型值1、2或3（1表示BIG_ENDIAN，2表示LITTLE_ENDIAN，3表示MACHINE_ENDIAN，默认值为BIG_ENDIAN，如果机器默认为BIG_ENDIAN，则函数执行结果MACHINE_ENDIAN和BIG_ENDIAN一致，如果机器默认为LITTLE_ENDIAN，则函数执行结果MACHINE_ENDIAN和LITTLE_ENDIAN一致）。

- DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_FLOAT\_TO\_RAW

函数CAST\_FROM\_BINARY\_FLOAT\_TO\_RAW将FLOAT4类型转换为RAW类型。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_FLOAT\_TO\_RAW函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_BINARY_FLOAT_TO_RAW(  
    n          IN FLOAT4,  
    endianess IN INTEGER DEFAULT 1)  
RETURN RAW;
```

**表 10-197** DBE\_RAW.CAST\_FROM\_BINARY\_FLOAT\_TO\_RAW 接口参数说明

参数	描述
n	需要进行转换的FLOAT4类型值。



参数	描述
endianess	字节序，取值范围整型值1、2或3（1表示BIG_ENDIAN，2表示LITTLE_ENDIAN，3表示MACHINE_ENDIAN，默认值为BIG_ENDIAN，如果机器默认为BIG_ENDIAN，则函数执行结果MACHINE_ENDIAN和BIG_ENDIAN一致，如果机器默认为LITTLE_ENDIAN，则函数执行结果MACHINE_ENDIAN和LITTLE_ENDIAN一致）。

- DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_NUMBER

函数CAST\_FROM\_RAW\_TO\_NUMBER将RAW类型转换为NUMERIC类型。

#### 📖 说明

由于ORA数据库与GaussDB的NUMBER数据类型底层实现不同，而RAW类型为数据的底层实现的二进制流的十六进制表示，故该函数在ORA数据库与GaussDB的表现不同。用户不能将ORA数据库中的一个NUMBER类型数据对应的RAW类型在GaussDB中得到相同的NUMBER类型数据，在GaussDB中的表现可参考示例。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_NUMBER函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_NUMBER(  
  r IN RAW)  
RETURN NUMERIC;
```

表 10-198 DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_NUMBER 接口参数说明

参数	描述
r	需要进行转换的RAW类型，最短长度不低于6，最大长度不超过32767。

- DBE\_RAW.CAST\_FROM\_NUMBER\_TO\_RAW

函数CAST\_FROM\_NUMBER\_TO\_RAW将NUMERIC类型转换为RAW类型。

#### 📖 说明

由于ORA数据库与GaussDB的NUMBER数据类型底层实现不同，而RAW类型为数据的底层实现的二进制流的十六进制表示，故该函数在ORA数据库与GaussDB的表现不同。用户不能将ORA数据库的NUMBER类型数据的RAW类型表示在GaussDB数据库中还还原成ORA原NUMBER类型数值，该函数在GaussDB中的表现可参考示例。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_NUMBER\_TO\_RAW函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_NUMBER_TO_RAW(  
  n IN NUMERIC)  
RETURN RAW;
```

表 10-199 DBE\_RAW.CAST\_FROM\_NUMBER\_TO\_RAW 接口参数说明

参数	描述
n	需要进行转换的NUMERIC类型。

- DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_NVARCHAR2

函数CAST\_FROM\_RAW\_TO\_NVARCHAR2将RAW类型转换为NVARCHAR2类型。

DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_NVARCHAR2函数原型为：

```
DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_NVARCHAR2(
    r IN RAW)
RETURN NVARCHAR2;
```

**表 10-200** DBE\_RAW.CAST\_FROM\_RAW\_TO\_NVARCHAR2 接口参数说明

参数	描述
r	需要进行转换的RAW类型，最大长度不超过32767。

- DBE\_RAW.COMPARE

函数COMPARE返回两个RAW类型值首个不相同的位置。

DBE\_RAW.COMPARE函数原型为：

```
DBE_RAW.COMPARE(
    r1 IN RAW,
    r2 IN RAW,
    pad IN RAW DEFAULT NULL)
RETURN INTEGER;
```

**表 10-201** DBE\_RAW.COMPARE 接口参数说明

参数	描述
r1	要比较的第一个数据，可以为NULL或长度为0，最大长度不超过32767。
r2	要比较的第二个数据，可以为NULL或长度为0，最大长度不超过32767。
pad	取pad的首字节，用于扩展r1或r2中较短的一个，最大长度不超过32767。当该参数为NULL、长度为0或缺省时，扩展值为0x'00'。

- DBE\_RAW.CONCAT

函数CONCAT将最多12个RAW类型值连接到一个新的RAW类型值中，并返回。如果连接后的长度超过32767，则会报错。

DBE\_RAW.CONCAT函数原型为：

```
DBE_RAW.CONCAT(
    r1 IN RAW DEFAULT NULL,
    r2 IN RAW DEFAULT NULL,
    r3 IN RAW DEFAULT NULL,
    r4 IN RAW DEFAULT NULL,
    r5 IN RAW DEFAULT NULL,
    r6 IN RAW DEFAULT NULL,
    r7 IN RAW DEFAULT NULL,
    r8 IN RAW DEFAULT NULL,
    r9 IN RAW DEFAULT NULL,
    r10 IN RAW DEFAULT NULL,
    r11 IN RAW DEFAULT NULL,
    r12 IN RAW DEFAULT NULL)
RETURN RAW;
```

表 10-202 DBE\_RAW.CONCAT 接口参数说明

参数	描述
r1...r12	需要进行连接的RAW类型值。

- DBE\_RAW.CONVERT

函数CONVERT将一个RAW类型值从源编码方式from\_charset转换为目标编码方式to\_charset。

如果源编码格式到目标编码格式的转化规则不存在，则参数r不进行任何转换直接返回，如GBK和LATIN1之间的转换规则是不存在的，具体转换规则可以通过查看系统表pg\_conversion获得。

DBE\_RAW.CONVERT函数原型为：

```
DBE_RAW.CONVERT(
  r          IN RAW,
  to_charset IN VARCHAR2,
  from_charset IN VARCHAR2)
RETURN RAW;
```

表 10-203 DBE\_RAW.CONVERT 接口参数说明

参数	描述
r	需要进行转换的RAW类型值，最大长度不超过32767。
to_charset	目标编码字符集名称。
from_charset	源编码字符集名称，在该编码下，r必须是合法的。

- DBE\_RAW.COPIES

函数COPIES将一个RAW类型值复制n次，串联在一起，并返回连接后的结果。如果复制后的长度超过32767，则会报错。

DBE\_RAW.COPIES函数原型为：

```
DBE_RAW.COPIES(
  r IN RAW,
  n IN NUMERIC)
RETURN RAW;
```

表 10-204 DBE\_RAW.COPIES 接口参数说明

参数	描述
r	需要进行复制的RAW类型值。
n	复制的次数（必须为正数）。

- DBE\_RAW.OVERLAY

函数OVERLAY用一个RAW类型数据对另一个RAW类型数据进行覆盖，可以指定起始覆盖位置和覆盖长度。

DBE\_RAW.OVERLAY函数原型为：

```
DBE_RAW.OVERLAY(
  overlay_str IN RAW,
```

```
target IN RAW,
pos IN BINARY_INTEGER DEFAULT 1,
len IN BINARY_INTEGER DEFAULT NULL,
pad IN RAW DEFAULT NULL)
RETURN RAW;
```

**表 10-205** DBE\_RAW.OVERLAY 接口参数说明

参数	描述
overlay_str	用于覆盖的字节，不能为NULL。
target	被覆盖的源字节串，RAW类型，最大长度不超过32767字节，不能为NULL。
pos	从第几个字节开始覆盖，第一个字节位置为1，限制pos>=1且len+pos<=32767，缺省值为1。
len	要覆盖的长度，限制len>=0且len+pos<=32767，缺省值为覆盖字节（overlay_str）的长度。
pad	填充字节，只有第一个字节有效，缺省值为NULL，为NULL时默认为0x00。

- DBE\_RAW.REVERSE  
函数REVERSE将RAW类型数据按字节进行翻转。

DBE\_RAW.REVERSE函数原型为：

```
DBE_RAW.REVERSE(
r IN RAW
)
RETURN RAW;
```

**表 10-206** DBE\_RAW.REVERSE 接口参数说明

参数	描述
r	需要进行翻转的RAW类型值，最大长度不超过32767字节，如果为NULL则返回NULL。

- DBE\_RAW.TRANSLATE  
函数TRANSLATE将转换或舍弃RAW类型数据的指定字节。

DBE\_RAW.TRANSLATE函数原型为：

```
DBE_RAW.TRANSLATE(
r IN RAW,
from_set IN RAW,
to_set IN RAW)
RETURN RAW;
```

**表 10-207** DBE\_RAW.TRANSLATE 接口参数说明

参数	描述
r	要转换的源字节串，RAW类型，最大长度不超过32767字节，不能为NULL。

参数	描述
from_set	源字节串中要转换的字节码，RAW类型，不能为NULL。源字节串中存在于from_set中的字节都将被替换成to_set中对应位置的字节，假如from_set中有多个相同的字节，只会替换成第一个该字节对应的字节。比如：r[x]=from_set[n]，那么r[x]将被替换成to_set[n]；如果from_set[n]对应的to_set[n]不存在（也就是to_set字节数不超过n）时，r[x]将被舍弃。
to_set	对应from_set字节转换为的字节码，RAW类型，不能为NULL。

- DBE\_RAW.TRANSLITERATE

函数TRANSLITERATE将RAW类型转换为NUMERIC类型。

DBE\_RAW.TRANSLITERATE函数原型为：

```
DBE_RAW.TRANSLITERATE(
    r      IN RAW,
    from_set IN RAW DEFAULT NULL,
    to_set  IN RAW DEFAULT NULL,
    pad    IN RAW DEFAULT NULL)
RETURN RAW;
```

表 10-208 DBE\_RAW.TRANSLITERATE 接口参数说明

参数	描述
r	要转换的源字节串，RAW类型，最大长度不超过32767字节，不能为NULL。
to_set	对应from_set字节转换为的字节码，RAW类型，缺省值为NULL。如果为NULL，则r中的所有存在于from_set中的字节都将被转换成pad。
from_set	源字节串r中要转换的字节码，RAW类型，缺省值为NULL。如果from_set为NULL，则源字节串r的所有字节将被转换成由pad填充的等长数据。否则源字节串r中存在于from_set中的字节都将被替换成to_set中对应位置的字节，比如r[x]=from_set[n]，那么r[x]将被转换成to_set[n]，如果to_set[n]不存在，r[x]将被转换成pad。
pad	填充字节，只有第一个字节有效，缺省值为NULL，为NULL时默认为0x00。

- DBE\_RAW.XRANGE

函数XRANGE返回包含以指定字节码开始和结束连续一字节编码的RAW值。

DBE\_RAW.XRANGE函数原型为：

```
DBE_RAW.XRANGE(
    start_byte IN RAW,
    end_byte  IN RAW)
RETURN RAW;
```

表 10-209 DBE\_RAW.XRANGE 接口参数说明

参数	描述
start_byte	开始字节，只有第一个字节有效，如果为NULL则默认为0x00。
end_byte	结束字节，只有第一个字节有效，如果为NULL则默认为0xFF。如果end_byte<start_byte，则会从end_byte拼接成0xFF，再从0x00拼接成start_byte。

## 示例

```

--在存储过程中操作RAW数据
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_raw
AS
str varchar2(100) := 'abcdef';
source raw(100);
amount integer;
BEGIN
source := dbe_raw.cast_from_varchar2_to_raw(str);--类型转换
amount := dbe_raw.get_length(source);--获取长度
dbe_output.print_line(amount);
END;
/

--调用存储过程
CALL proc_raw();

--删除存储过程
DROP PROCEDURE proc_raw;

DECLARE
v_raw RAW;
v_double BINARY_DOUBLE;
v_float FLOAT4;
v_numeric NUMERIC;
v_nvarchar2 NVARCHAR2;
BEGIN
-- RAW类型按位与
SELECT DBE_RAW.BIT_AND('AFF', 'FF0B') INTO v_raw; -- 0A0B
-- RAW类型按位取反
SELECT DBE_RAW.BIT_COMPLEMENT('0AFF') INTO v_raw; -- F500
-- RAW类型按位异或
SELECT DBE_RAW.BIT_XOR('AFF', 'FF0B') INTO v_raw; -- F5F4
-- BINARY_DOUBLE类型值转RAW类型
SELECT DBE_RAW.CAST_FROM_BINARY_DOUBLE_TO_RAW(1.0001,1) INTO v_raw; -- 3FF00068DB8BAC71
-- RAW类型值转BINARY_DOUBLE类型
SELECT DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_BINARY_DOUBLE('3FF00068DB8BAC7',1) INTO v_double; -- 1.0001
-- RAW类型转FLOAT4类型
SELECT DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_BINARY_FLOAT('40200000',1) INTO v_float; -- 2.5
-- FLOAT4类型转RAW类型
SELECT DBE_RAW.CAST_FROM_BINARY_FLOAT_TO_RAW('2.5',1) INTO v_raw; -- 40200000
-- RAW类型转NUMERIC类型
SELECT DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_NUMBER('808002008813') INTO v_numeric; -- 2.5
-- NUMERIC类型转RAW类型
SELECT DBE_RAW.CAST_FROM_NUMBER_TO_RAW('2.5') INTO v_raw; -- 808002008813
-- RAW类型转NVARCHAR2类型
SELECT DBE_RAW.CAST_FROM_RAW_TO_NVARCHAR2('12345678') INTO v_nvarchar2; -- \x124Vx
-- RAW类型COMPARE
SELECT DBE_RAW.COMPARE('ABCD','AB') INTO v_numeric; -- 2
-- RAW类型CONCAT
SELECT DBE_RAW.CONCAT('ABCD','AB') INTO v_raw; -- ABCDAB
-- RAW类型CONVERT
SELECT DBE_RAW.CONVERT('E695B0', 'GBK','UTF8') INTO v_raw; -- CAFD
-- RAW类型COPIES
SELECT DBE_RAW.COPIES('ABCD',2) INTO v_raw; -- ABCDABCD

```

```

-- RAW类型指定位置和长度进行覆盖
SELECT DBE_RAW.OVERLAY('abcef', '12345678123456', 2, 5, '9966') INTO v_raw; -- 120ABCEF999956
-- RAW类型按字节翻转
SELECT DBE_RAW.REVERSE('12345678') INTO v_raw; -- 78563412
-- RAW类型字节转换（无填充码）
SELECT DBE_RAW.TRANSLATE('1122112233', '1133','55') INTO v_raw; -- 55225522
-- RAW类型字节转换（有填充码）
SELECT DBE_RAW.TRANSLITERATE('1122112233', '55','1133','FFEE') INTO v_raw; -- 55225522FF
-- RAW类型两个字节间的所有字节
SELECT DBE_RAW.XRANGE('00','03') INTO v_raw; -- 00010203
END;
/

```

### 10.12.2.5 DBE\_TASK

#### 接口介绍

高级功能包DBE\_TASK支持的所有接口请参见[表 DBE\\_TASK](#)。

表 10-210 DBE\_TASK

接口名称	描述
<a href="#">DBE_TASK.SUBMIT</a>	提交一个定时任务。作业号由系统自动生成。
<a href="#">DBE_TASK.JOB_SUBMIT</a>	同 <a href="#">DBE_TASK.SUBMIT</a> 。但提供语法兼容参数。
<a href="#">DBE_TASK.ID_SUBMIT</a>	提交一个定时任务。作业号由用户指定。
<a href="#">DBE_TASK.CANCEL</a>	通过作业号来删除定时任务。
<a href="#">DBE_TASK.RUN</a>	运行定时任务。
<a href="#">DBE_TASK.FINISH</a>	禁用或者启用定时任务。
<a href="#">DBE_TASK.UPDATE</a>	修改定时任务的属性，包括任务内容、下次执行时间、执行间隔。
<a href="#">DBE_TASK.CHANGE</a>	同 <a href="#">DBE_TASK.UPDATE</a> 。但提供语法兼容参数。
<a href="#">DBE_TASK.CONTENT</a>	修改定时任务的任务内容属性。
<a href="#">DBE_TASK.NEXT_TIME</a>	修改定时任务的下次执行时间属性。
<a href="#">DBE_TASK.INTERVAL</a>	修改定时任务的执行间隔属性。

- [DBE\\_TASK.SUBMIT](#)  
存储过程SUBMIT提交一个系统提供的定时任务。

DBE\_TASK.SUBMIT函数原型为：

```

DBE_TASK.SUBMIT(
  what      IN TEXT,
  next_time IN TIMESTAMP DEFAULT sysdate,

```

```
interval_time IN TEXT DEFAULT 'null',
id OUT INTEGER
)RETURN INTEGER;
```

### 说明

当创建一个定时任务（DBE\_TASK）时，系统默认将当前数据库和用户名与当前创建的定时任务（DBE\_TASK）绑定起来。该接口函数可以通过call或select调用，如果通过select调用，可以不填写出参。如果在存储过程中则需要用通过perform调用该接口函数。如果提交的sql语句任务使用到非public的schema，应该制定表或者函数的schema，或者在sql语句前添加set current\_schema = xxx;语句。

表 10-211 DBE\_TASK.SUBMIT 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
what	text	IN	否	要执行的SQL语句。支持一个或多个‘DDL’（不支持DB相关操作），‘DML’，‘匿名块’，‘调用存储过程的语句’或4种混合的场景。
next_time	timestamp	IN	否	下次作业运行时间。默认值为当前系统时间（sysdate）。如果是过去时间，在提交作业时表示立即执行。
interval_time	text	IN	是	用来计算下次作业运行时间的时间表达式，可以是interval表达式，也可以是sysdate加上一个numeric值（例如：sysdate+1.0/24）。如果为空值或字符串“null”表示只执行一次，执行后JOB状态STATUS变成'd'不再执行。
id	integer	OUT	否	作业号。范围为1~32767。当使用select调用时，该参数不能添加，当使用call调用时，该参数必须添加。

### 须知

当在TASK的参数what中创建用户时，日志会记录密码的明文。因此不建议在TASK任务中创建用户。该接口创建的任务不能保证高可用，建议使用PKG\_SERVICE.SUBMIT\_ON\_NODES创建任务，并将job执行节点指定为CCN。

### 示例：

```
select DBE_TASK.SUBMIT('call pro_xxx()'); to_date('20180101','yyyymmdd'),'sysdate+1');

select DBE_TASK.SUBMIT('call pro_xxx()'); to_date('20180101','yyyymmdd'),'sysdate+1.0/24');

CALL DBE_TASK.SUBMIT('INSERT INTO T_JOB VALUES(1); call pro_1(); call pro_2()';
add_months(to_date('201701','yyyymm'),1), 'date_trunc("day",SYSDATE) + 1 +(8*60+30.0)/
(24*60)' ,:jobid);

DECLARE
jobid int;
BEGIN
```



```
PERFORM DBE_TASK.SUBMIT('call pro_xxx()'; sysdate, 'interval "5 minute"', jobid);
END;
/
```

- DBE\_TASK.JOB\_SUBMIT

存储过程SUBMIT提交一个系统提供的定时任务。并提供了额外的兼容性参数。

DBE\_TASK.JOB\_SUBMIT函数原型为：

```
DBE_TASK.JOB_SUBMIT(
job          OUT INTEGER,
what         IN TEXT,
next_date    IN TIMESTAMP DEFAULT sysdate,
job_interval IN TEXT      DEFAULT 'null',
no_parse     IN BOOLEAN  DEFAULT false,
instance     IN INTEGER  DEFAULT 0,
force       IN BOOLEAN  DEFAULT false
)RETURN INTEGER;
```

表 10-212 DBE\_TASK.JOB\_SUBMIT 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
job	integer	OUT	否	作业号。范围为1 ~ 32767。当使用select调用dbe.job_submit时，该参数可以省略。
what	text	IN	否	要执行的SQL语句。支持一个或多个‘DDL’（不支持DB相关操作），‘DML’，‘匿名块’，‘调用存储过程的语句’或4种混合的场景。
next_date	timestamp	IN	是	下次作业运行时间。默认值为当前系统时间（sysdate）。如果是过去时间，在提交作业时表示立即执行。
job_interval	text	IN	是	用来计算下次作业运行时间的时间表达式，可以是interval表达式，也可以是sysdate加上一个numeric值（例如：sysdate+1.0/24）。如果为空值或字符串“null”表示只执行一次，执行后JOB状态STATUS变成'd'不再执行。
no_parse	boolean	IN	是	默认值false，仅用于语法上的兼容。
instance	integer	IN	是	默认值0，仅用于语法上的兼容。
force	boolean	IN	是	默认值false，仅用于语法上的兼容。

示例：

```
DECLARE
id integer;
BEGIN
id = DBE_TASK.JOB_SUBMIT(
```

```

what => 'insert into t1 values (1, 2)',
job_interval => 'sysdate + 1' --daily
);
END;
/

```

- DBE\_TASK.ID\_SUBMIT

ID\_SUBMIT与SUBMIT语法功能相同，但其第一个参数是入参，即指定的作业号，SUBMIT最后一个参数是出参，表示系统自动生成的作业号。

```

DBE_TASK.ID_SUBMIT(
id          IN  BIGINT,
what        IN  TEXT,
next_time   IN  TIMESTAMP DEFAULT sysdate,
interval_time IN TEXT DEFAULT 'null');

```

示例：

```
CALL dbe_task.id_submit(101, 'insert_msg_statistic1;', sysdate, 'sysdate+3.0/24');
```

- DBE\_TASK.CANCEL

存储过程CANCEL删除指定的定时任务。

DBE\_TASK.CANCEL函数原型为：

```
CANCEL(id IN INTEGER);
```

表 10-213 DBE\_TASK.CANCEL 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	integer	IN	否	指定的作业号。

示例：

```
CALL dbe_task.cancel(101);
```

- DBE\_TASK.RUN

存储过程RUN运行定时任务。

DBE\_TASK.RUN函数原型为：

```

DBE_TASK.RUN(
job          IN  BIGINT,
force        IN  BOOLEAN DEFAULT FALSE);

```

表 10-214 DBE\_TASK.RUN 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
job	bigint	IN	否	指定的作业号。
force	Boolean	IN	是	仅用于语法上的兼容。

示例:

```
BEGIN
  DBE_TASK.ID_SUBMIT(12345, 'insert_msg_statistic1;', sysdate, 'sysdate+3.0/24');
  DBE_TASK.RUN(12345);
END;
/
```

- **DBE\_TASK.FINISH**  
存储过程FINISH禁用或者启用定时任务。

DBE\_TASK.FINISH函数原型为:

```
DBE_TASK.FINISH(
  id          IN  INTEGER,
  broken      IN  BOOLEAN,
  next_time   IN  TIMESTAMP DEFAULT sysdate);
```

**表 10-215** DBE\_TASK.FINISH 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
id	integer	IN	否	指定的作业号。
broken	Boolean	IN	否	状态标志位，true代表禁用，false代表启用。具体true或false值更新当前job；如果为空值，则不改变原有job的状态。
next_time	timestamp	IN	是	下次运行时间，默认为当前系统时间。如果参数broken状态为true，则更新该参数为'4000-1-1'；如果参数broken状态为false，且如果参数next_time不为空值，则更新指定job的next_time值，如果next_time为空值，则不更新next_time值。该参数可以省略，为默认值。

示例:

```
CALL dbe_task.finish(101, true);
CALL dbe_task.finish(101, false, sysdate);
```

- **DBE\_TASK.UPDATE**  
存储过程UPDATE修改定时任务的属性，包括任务内容、下次执行时间、执行间隔。

DBE\_TASK.UPDATE函数原型为:

```
dbe_task.UPDATE(
  id          IN  INTEGER,
  content     IN  TEXT,
  next_time   IN  TIMESTAMP,
  interval_time IN TEXT);
```

表 10-216 DBE\_TASK.UPDATE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
id	integer	IN	否	指定的作业号。
content	text	IN	是	执行的存储过程名或者sql语句块。如果该参数为空值，则不更新指定job的content值，否则更新指定job的content值。
next_time	timestamp	IN	是	下次运行时间。如果该参数为空值，则不更新指定job的next_time值，否则更新指定job的next_time值。
interval_time	text	IN	是	用来计算下次作业运行时间的时间表达式。如果该参数为空值，则不更新指定job的interval_time值；如果该参数不为空值，会校验interval_time是否为有效的时间类型或interval类型，则更新指定job的interval_time值。如果为字符串"null"表示只执行一次，执行后JOB状态STATUS变成'd' 不再执行。

示例：

```
CALL dbe_task.update(101, 'call userproc();', sysdate, 'sysdate + 1.0/1440');
CALL dbe_task.update(101, 'insert into tbl_a values(sysdate);', sysdate, 'sysdate + 1.0/1440');
```

- DBE\_TASK.CHANGE

存储过程UPDATE修改定时任务的属性，包括任务内容、下次执行时间、执行间隔。

DBE\_TASK.CHANGE函数原型为：

```
DBE_TASK.CHANGE(
job          IN  INTEGER,
what         IN  TEXT      DEFAULT NULL,
next_date    IN  TIMESTAMP DEFAULT NULL,
job_interval IN  TEXT      DEFAULT NULL,
instance     IN  INTEGER  DEFAULT NULL,
force        IN  BOOLEAN  DEFAULT false);
```

表 10-217 DBE\_TASK.CHANGE 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
job	integer	IN	否	指定的作业号。
what	text	IN	是	执行的存储过程名或者sql语句块。如果该参数为空值，则不更新指定job的what值，否则更新指定job的what值。

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
next_date	timestamp	IN	是	下次运行时间。如果该参数为空值，则不更新指定job的next_time值，否则更新指定job的next_date值。
job_interval	text	IN	是	用来计算下次作业运行时间的时间表达式。如果该参数为空值，则不更新指定job的job_interval值；如果该参数不为空值，会校验job_interval是否为有效的时间类型或interval类型，则更新指定job的job_interval值。如果为字符串"null"表示只执行一次，执行后JOB状态STATUS变成'd' 不再执行。
instance	integer	IN	是	仅用于语法上的兼容。
force	boolean	IN	否	仅用于语法上的兼容。

```
BEGIN
  DBE_TASK.CHANGE(
    job => 1234,
    what => 'insert into t2 values (2);'
  );
END;
/
```

- DBE\_TASK.CONTENT  
存储过程CONTENT修改定时任务的任务内容属性。

DBE\_TASK.CONTENT函数原型为：

```
DBE_TASK.CONTENT(
  id      IN  INTEGER,
  content IN  TEXT);
```

**表 10-218** DBE\_TASK.CONTENT 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以 为空	描述
id	integer	IN	否	指定的作业号。
content	text	IN	否	执行的存储过程调用或者sql语句块。

**说明**

- 当content参数是一个或多个可以执行成功的sql语句/程序块/调用存储过程时，该接口函数才能被执行成功，否则会执行失败。
- 若content参数为一个简单的insert、update等语句，需要在表前加模式名。

示例：

```
CALL dbe_task.content(101, 'call userproc();');
CALL dbe_task.content(101, 'insert into tbl_a values(sysdate);');
```

- DBE\_TASK.NEXT\_TIME

存储过程NEXT\_TIME修改定时任务的下次执行时间属性。

DBE\_TASK.NEXT\_TIME函数原型为：

```
DBE_TASK.NEXT_TIME(
id      IN  BIGINT,
next_time IN TEXT);
```

**表 10-219** DBE\_TASK.NEXT\_TIME 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	bigint	IN	否	指定的作业号。
next_time	text	IN	否	下次运行时间。

**说明**

如果输入的next\_time的值小于当前日期值，该job会立即执行一次。

示例：

```
CALL dbe_task.next_time(101, sysdate);
```

- DBE\_TASK.INTERVAL

存储过程INTERVAL修改定时任务的执行间隔属性。

DBE\_TASK.INTERVAL函数原型为：

```
DBE_TASK.INTERVAL(
id      IN  INTEGER,
interval_time IN TEXT);
```

**表 10-220** DBE\_TASK.INTERVAL 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
id	integer	IN	否	指定的作业号。
interval_time	text	IN	是	用来计算下次作业运行时间的时间表表达式。如果为空值或字符串"null"表示只执行一次，执行后JOB状态STATUS变成'd'不再执行。interval是否为有效的时间类型或interval类型。

示例:

```
CALL dbe_task.interval(101, 'sysdate + 1.0/1440');
```

### 📖 说明

对于指定job正在运行状态（即job\_status为'r'）时，不允许通过cancel、update、next\_time、content、interval等接口删除或修改job的参数信息。

## 约束说明

1. 使用submit/id\_submit创建一个新job后，该job从属于当前coordinator（即：该job仅在当前coordinator上调度和执行），其他coordinator不会调度和执行该job，如果出现coordinator节点故障，无法保证job正常执行。建议使用 **PKG\_SERVICE.SUBMIT\_ON\_NODES** 接口，将job执行节点指定为CCN，以保证节点故障时job仍然可用。不是所有coordinator都可以查看、修改、删除其他CN创建的job。
2. job只能通过dbe\_task高级包提供的接口进行创建、更新、删除操作，因为高级包的接口中会考虑所有CN间job信息的同步和pg\_job与pg\_job\_proc表主键的关联操作，如果通过DML语句对pg\_job表进行增删改，会导致job信息在CN间不一致和系统表无法关联变更的混乱问题，会严重影响job内部的管理。
3. 由于用户创建的每个任务和CN绑定，当任务运行过程中，该CN故障，则该任务的状态无法实时刷新，仍为'r'状态，需要等CN启动正常后才能刷新为's'状态。如果在任务未执行时CN故障，则该CN上的任务都得不到正常的调度和执行，需要人为干预让该CN恢复正常，或进行节点删除/替换、job才能正常的调度和执行。
4. job在定时执行过程中，需要在当前job所属的CN上实时更新该job的运行状态、最近执行开始时间、最近执行结束时间、下次开始时间、失败次数（如果job执行失败）等相关参数信息到pg\_job系统表中，并同步到其他CN，保证job信息的一致性。如果其他CN存在节点故障，那么job所属CN会同步超时重发的处理，导致job执行时间变长，但CN间同步超时失败后，原CN上pg\_job表中job的相关信息仍然能正常更新，且job能正常执行成功。当故障CN恢复正常后，可能出现该CN上pg\_job表中当前job的执行时间、运行状态等参数与原CN上不一致的情况，需要原CN上再次执行该job后才能保证job信息的同步。
5. 对于并发同时有多个job到达执行时间的场景，由于会为每个job创建一个线程来执行job，由于系统内部启动每个线程的时间会有延迟，因此会导致同时并发执行的job的开始时间有延迟，每个job的延迟时间在0.1ms左右。

### 10.12.2.6 DBE\_UTILITY

#### 接口介绍

高级功能包DBE\_UTILITY支持的所有接口请参见[表10-221](#)。

表 10-221 DBE\_UTILITY

接口名称	描述
<a href="#">DBE_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE</a>	输出存储过程异常的调用堆栈。

接口名称	描述
DBE_UTILITY.FORMAT_ERROR_STACK	输出存储过程异常的具体信息。
DBE_UTILITY.FORMAT_CALL_STACK	输出存储过程的调用堆栈。
DBE_UTILITY.GET_TIME	输出当前时间，一般用于做差得到执行时长。
DBE_UTILITY.CANONICALIZE	用于给表名字符串做规范。
DBE_UTILITY.COMMA_TO_TABLE	将用逗号隔开的名字列表的字符串转换为PL/SQL表名列表。
DBE_UTILITY.DB_VERSION	返回数据库的版本号和兼容性版本号。
DBE_UTILITY.EXEC_DDL_STATEMENT	用于执行用户输入的DDL语句。
DBE_UTILITY.EXPAND_SQL_TEXT_PROC	用于展开SQL查询的视图。
DBE_UTILITY.GET_CPU_TIME	返回当前CPU处理时间的测量值。
DBE_UTILITY.GET_ENDIANNESS	用于获取数据库所在平台字节序的大小端信息。
DBE_UTILITY.GET_HASH_VALUE	返回一个给定字符串的hash值。
DBE_UTILITY.GET_SQL_HASH	输出一个给定字符串的hash值，该存储过程在不打开proc_outparam_override时使用。
DBE_UTILITY.IS_BIT_SET	用于检查参数n是否存在于r。
DBE_UTILITY.IS_CLUSTER_DATABASE	用于判断当前数据库是否在数据库集群模式下运行。
DBE_UTILITY.NAME_RESOLVE	解析给定的对象名称，包括同义词翻译和必要的授权检查。
DBE_UTILITY.NAME_TOKENIZE	用于解析a [. b [. c ]][@ dblink ]形式的名字。
DBE_UTILITY.OLD_CURRENT_SCHEMA	返回当前用户环境下的数据库模式名称。
DBE_UTILITY.OLD_CURRENT_USER	返回当前用户的名称。
DBE_UTILITY.TABLE_TO_COMMA	将PL/SQL中的表名转换为用逗号隔开的名字列表的字符串。
DBE_UTILITY.GET_SQL_HASH_FUNC	功能同DBE_UTILITY.GET_SQL_HASH，该函数在打开proc_outparam_override时使用。
DBE_UTILITY.EXPAND_SQL_TEXT	内部函数，不建议用户使用。



接口名称	描述
DBE_UTILITY.CANONICALIZE_RET	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.COMMA_TO_TABLE_FUNC	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.COMPILE_SCHEMA	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.NAME_SEPARATE	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.NAME_TOKENIZE_FUNC	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.NAME_TOKENIZE_LOWER	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.NAME_TOKENIZE_LOWER_FUNC	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.PRIVILEGE_CHECK	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.SEARCH_CLASS_WITH_NSPOID_ONAME_TYPE	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.SEARCH_OBJECTS	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.SEARCH_OBJECTS_SYNONYM_FILL_SEHEMA	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.SEARCH_PROCEDURE_WITH_NSPOID_ONAME	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.SEARCH_SYNONM_WITH_NSPOID_ONAME	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.TABLE_TO_COMMA_FUNC	内部函数，不建议用户使用。
DBE_UTILITY.USER_NAME	内部函数，不建议用户使用。

- DBE\_UTILITY.FORMAT\_ERROR\_BACKTRACE

存储过程FORMAT\_ERROR\_BACKTRACE返回在执行过程中出现错误时，出现错误位置的调用堆栈。DBE\_UTILITY.FORMAT\_ERROR\_BACKTRACE函数原型为：

```
DBE_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE()
RETURN TEXT;
```
- DBE\_UTILITY.FORMAT\_ERROR\_STACK

存储过程FORMAT\_ERROR\_STACK返回在执行过程中出现错误时，出现错误位置的具体信息。DBE\_UTILITY.FORMAT\_ERROR\_STACK函数原型为：

```
DBE_UTILITY.FORMAT_ERROR_STACK()
RETURN TEXT;
```
- DBE\_UTILITY.FORMAT\_CALL\_STACK

存储过程FORMAT\_CALL\_STACK设置输出函数调用堆栈。  
DBE\_UTILITY.FORMAT\_CALL\_STACK函数原型为：

```
DBE_UTILITY.FORMAT_CALL_STACK()
RETURN TEXT;
```

- DBE\_UTILITY.GET\_TIME

存储过程GET\_TIME设置输出时间，通常用于做差，单独的返回值没有意义。  
DBE\_UTILITY.GET\_TIME函数原型为：

```
DBE_UTILITY.GET_TIME()
RETURN BIGINT;
```

- DBE\_UTILITY.CANONICALIZE

存储过程CANONICALIZE用于给表名字符串做规范。该过程处理单个保留字或关键字，并删除单个标识符的空白，以便“table”成为TABLE。  
DBE\_UTILITY.CANONICALIZE函数原型为：

```
DBE_UTILITY.CANONICALIZE(
    name IN VARCHAR2,
    canon_name OUT VARCHAR2,
    canon_len IN BINARY_INTEGER
);
```

表 10-222 DBE\_UTILITY.CANONICALIZE 接口说明

参数名称	描述
name	待规范的字符串。
canon_name	规范好的字符串。
canon_len	要规范的字符串长度（以字节为单位）。若此参数的值小于待规范的字符串的实际长度（字节），则会以字节为粒度截断字符串。

- DBE\_UTILITY.COMMA\_TO\_TABLE

存储过程COMMA\_TO\_TABLE将用逗号隔开的名字列表的字符串转换为PL/SQL表名列表。DBE\_UTILITY.COMMA\_TO\_TABLE函数原型为：

```
DBE_UTILITY.COMMA_TO_TABLE (
    list IN VARCHAR2,
    tablen OUT BINARY_INTEGER,
    tab OUT uncl_array
);
```

表 10-223 DBE\_UTILITY.COMMA\_TO\_TABLE 接口说明

参数名称	描述
list	逗号隔开的名字列表字符串。
tablen	列表名字的个数。
tab	转换后的表名称列表。

- DBE\_UTILITY.DB\_VERSION

存储过程DB\_VERSION返回数据库的版本号和兼容性版本号。  
DBE\_UTILITY.DB\_VERSION函数原型为：

```
DBE_UTILITY.DB_VERSION (
    version OUT VARCHAR2
);
```

**表 10-224** DBE\_UTILITY.DB\_VERSION 接口说明

参数名称	描述
version	输出参数，表示内部的数据库软件版本信息，是一个字符串。

- DBE\_UTILITY.EXEC\_DDL\_STATEMENT

存储过程EXEC\_DDL\_STATEMENT用于执行用户输入的DDL语句。  
DBE\_UTILITY.EXEC\_DDL\_STATEMENT函数原型为：

```
DBE_UTILITY.EXEC_DDL_STATEMENT (
    parse_string IN VARCHAR2
);
```

**表 10-225** DBE\_UTILITY.EXEC\_DDL\_STATEMENT 接口说明

参数名称	描述
parse_string	需要执行的DDL语句。

- DBE\_UTILITY.EXPAND\_SQL\_TEXT\_PROC

存储过程EXPAND\_SQL\_TEXT\_PROC用于展开SQL查询的视图，会递归展开视图中的视图对象，一直展开显示到表。DBE\_UTILITY.EXPAND\_SQL\_TEXT\_PROC函数原型为：

```
DBE_UTILITY.EXPAND_SQL_TEXT_PROC (
    input_sql_text IN CLOB,
    output_sql_text OUT NOCOPY CLOB
);
```

**表 10-226** DBE\_UTILITY.EXPAND\_SQL\_TEXT\_PROC 接口说明

参数名称	描述
input_sql_text	输入的SQL文本。
output_sql_text	输出展开视图的SQL文本。

### 说明

用户输入的input\_sql\_text参数中，SQL语句中的对象需要增加schema前缀，否则函数会报无法找到对象的错误。若设置set behavior\_compat\_options参数值为bind\_procedure\_searchpath，则无需强制指定schema前缀。

- DBE\_UTILITY.GET\_CPU\_TIME

存储过程GET\_CPU\_TIME返回当前CPU处理时间的测量值（以百分之一秒为单位）。DBE\_UTILITY.GET\_CPU\_TIME函数原型为：

```
DBE_UTILITY.GET_CPU_TIME()
RETURN NUMBER;
```

- DBE\_UTILITY.GET\_ENDIANNES

存储过程GET\_ENDIANNES用于获取数据库所在平台字节序的大小端信息。  
DBE\_UTILITY.GET\_ENDIANNES函数原型为：

```
DBE_UTILITY.GET_ENDIANNES
RETURN INTEGER;
```

- DBE\_UTILITY.GET\_HASH\_VALUE

存储过程GET\_HASH\_VALUE返回一个给定字符串的hash值。  
DBE\_UTILITY.GET\_HASH\_VALUE函数原型为：

```
DBE_UTILITY.GET_HASH_VALUE(
    name    IN VARCHAR2(n),
    base    IN INTEGER,
    hash_size IN INTEGER)
RETURN INTEGER;
```

**表 10-227** DBE\_UTILITY.GET\_HASH\_VALUE 接口说明

参数名称	描述
name	待哈希转换的字符串。
base	返回的hash值的起始值。
hash_size	哈希映射到的哈希表的大小。

- DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH

存储过程GET\_SQL\_HASH通过MD5算法输出一个给定字符串的hash值。  
DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH函数原型为：

```
DBE_UTILITY.GET_SQL_HASH(
    name    IN VARCHAR2,
    hash    OUT RAW,
    last4bytes OUT BIGINT
);
```

**表 10-228** DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH 接口说明

参数名称	描述
name	待哈希转换的字符串。
hash	完整的16进制MD5哈希值。
last4bytes	MD5哈希值的最后四字节，以无符号整数形式展现。

### 说明

设置set behavior\_compat\_options为非proc\_outparam\_override参数后，请调用DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH函数，如调用DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH\_FUNC则会发生赋值不成功。

- DBE\_UTILITY.IS\_BIT\_SET

存储过程IS\_BIT\_SET用于检查参数n是否存在于r。DBEUTILITY.IS\_BIT\_SET函数原型为：

```
DBEUTILITY.IS_BIT_SET (
  r IN RAW,
  n IN INTEGER)
RETURN INTEGER;
```

**表 10-229** DBEUTILITY.IS\_BIT\_SET 接口说明

参数名称	描述
r	4字节加上实际的十六进制字符串。
n	用于在二进制中判断是否存在该数值。

- DBEUTILITY.IS\_CLUSTER\_DATABASE

存储过程IS\_CLUSTER\_DATABASE用于判断当前数据库是否在数据库集群模式下运行。DBEUTILITY.IS\_CLUSTER\_DATABASE函数原型为：

```
DBEUTILITY.IS_CLUSTER_DATABASE
RETURN BOOLEAN;
```

- DBEUTILITY.NAME\_RESOLVE

存储过程NAME\_RESOLVE解析给定的对象名称，包括同义词翻译和必要的授权检查。DBEUTILITY.NAME\_RESOLVE函数原型为：

```
DBEUTILITY.NAME_RESOLVE (
  name      IN  VARCHAR2,
  context   IN  INTEGER,
  schema    OUT VARCHAR2,
  part1     OUT VARCHAR2,
  part2     OUT VARCHAR2,
  dblink    OUT VARCHAR2,
  part1_type OUT INTEGER,
  object_number OUT OID
);
```

**表 10-230** DBEUTILITY.NAME\_RESOLVE 接口说明

参数名称	描述
name	待解析对象名，结构为[[a.]b.]c[@d]。
context	返回的hash值的起始值。
schema	对象所在的模式。
part1	名称的第一部分，该字段的类型由part1_type指定。
part2	如果该字段不为空，则为子程序名称。
dblink	数据库链接。

参数名称	描述
part1_type	part1的类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5: synonym</li> <li>• 7: procedure(top level)</li> <li>• 8: function(top level)</li> </ul>
object_number	对象标识。object_number在ORA数据库中类型为Number，表示对象标识，而GaussDB中对象标识类型为OID，并且不支持Number到OID的隐式转换。

- DBE\_UTILITY.NAME\_TOKENIZE

存储过程NAME\_TOKENIZE用于解析a [ . b [ . c ] ] [ @ dblink ]形式的名字，如果名字带有双引号则去掉，否则变为大写字母。DBE\_UTILITY.NAME\_TOKENIZE函数原型为：

```
DBE_UTILITY.NAME_TOKENIZE (
name IN VARCHAR2,
a OUT VARCHAR2,
b OUT VARCHAR2,
c OUT VARCHAR2,
dblink OUT VARCHAR2,
nextpos OUT INTEGER
);
```

**表 10-231** DBE\_UTILITY.NAME\_TOKENIZE 接口说明

参数名称	描述
name	名字，由SQL标识符组成（比如，scott.foo@dblink）。
a	名字的第一个token。
b	名字的第二个token。
c	名字的第三个token。
dblink	数据库链接。
nextpos	字符串经过解析后的下一个位置。

- DBE\_UTILITY.OLD\_CURRENT\_SCHEMA

存储过程OLD\_CURRENT\_SCHEMA返回当前用户环境下的数据库模式名称。DBE\_UTILITY.OLD\_CURRENT\_SCHEMA函数原型为：

```
DBE_UTILITY.OLD_CURRENT_SCHEMA()
RETURN VARCHAR;
```

- DBE\_UTILITY.OLD\_CURRENT\_USER

存储过程OLD\_CURRENT\_USER返回当前用户的名称。DBE\_UTILITY.OLD\_CURRENT\_USER函数原型为：

```
DBE_UTILITY.OLD_CURRENT_USER()
RETURN VARCHAR2;
```

- DBE\_UTILITY.TABLE\_TO\_COMMA

存储过程TABLE\_TO\_COMMA将PL/SQL中的表名转换为用逗号隔开的名字列表的字符串。DBE\_UTILITY.TABLE\_TO\_COMMA函数原型为：

```
DBE_UTILITY.TABLE_TO_COMMA (
  tab IN UNCL_ARRAY,
  tablen OUT BINARY_INTEGER,
  list OUT VARCHAR2
);
```

表 10-232 DBE\_UTILITY.TABLE\_TO\_COMMA 接口说明

参数名称	描述
tab	包含表名的结构表数组。
tablen	结构表中的表个数。
list	以逗号分割表名的字符串。

- DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH\_FUNC

函数GET\_SQL\_HASH\_FUNC通过MD5算法输出一个给定字符串的hash值。

DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH\_FUNC函数原型为：

```
DBE_UTILITY.GET_SQL_HASH_FUNC(
  name IN VARCHAR2,
  hash OUT RAW,
  last4bytes OUT BIGINT
);
```

表 10-233 DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH\_FUNC 接口说明

参数名称	描述
name	待哈希转换的字符串。
hash	完整的16进制MD5哈希值。
last4bytes	MD5哈希值的最后四字节，以无符号整数形式展现。

### 说明

设置set behavior\_compat\_options = 'proc\_outparam\_override' 参数后，请调用DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH\_FUNC函数，如调用DBE\_UTILITY.GET\_SQL\_HASH则会报参数不匹配异常。

## 示例

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_get_time1()
AS
declare
  start_time bigint;
  end_time bigint;
BEGIN
  start_time:= dbe_utility.get_time ();
  pg_sleep(1);
  end_time:=dbe_utility.get_time ();
```

```
    dbe_output.print_line(end_time - start_time);
END;
/
-- 给表名字符串做规范
declare
    cname varchar2(50);
begin
    dbe_utility.canonicalize('seg1', cname, 50);
    dbe_output.put_line(cname);
end;
/
-- 将输入的字符串转换为一个表名的数组
DECLARE
    tab_list VARCHAR2(100) := 't1,t2';
    len BINARY_INTEGER;
    tab DBMS_UTILITY.LNAME_ARRAY;
BEGIN
    dbe_output.put_line('table list is : ' || tab_list);
    dbe_utility.comma_to_table(tab_list, len, tab);
END;
/
-- 查看数据库的版本号和兼容性版本号
declare
    v_version varchar2;
begin
    dbe_utility.db_version(v_version);
    v_version:=left(v_version, 8);
    dbe_output.print_line('version:' || v_version);
end;
/
-- 查看当前CPU处理时间的测量值
DECLARE
    cputime NUMBER;
BEGIN
    cputime := dbe_utility.get_cpu_time;
    dbe_output.put_line('cpu time: ' || cputime);
END;
/
-- 获取数据库所在平台字节序的大小端信息
BEGIN
    dbe_output.PUT_LINE(dbe_utility.GET_ENDIANNESS);
END;
/
-- 获取一个给定字符串的hash值
DECLARE
    result NUMBER(28);
BEGIN
    result := dbe_utility.get_hash_value('hello',10,10);
    dbe_output.put_line(result);
END;
/
-- 判断当前数据库是否为集群模式
DECLARE
    is_cluster BOOLEAN;
BEGIN
    is_cluster := dbe_utility.IS_CLUSTER_DATABASE;
    dbe_output.put_line('CLUSTER DATABASE: ' || CASE WHEN is_cluster THEN 'TRUE' ELSE 'FALSE' END);
END;
/
-- 获取当前用户环境下的数据库模式名称
DECLARE
    schm varchar2(100);
BEGIN
    schm := dbe_utility.old_current_schema;
    dbe_output.put_line('current schema: ' || schm);
END;
/
-- 获取当前用户名称
select dbe_utility.old_current_user from sys_dummy;
```



## 10.12.2.7 DBE\_SQL

### 接口介绍

高级功能包DBE\_SQL支持的接口请参见表10-234。

表 10-234 DBE\_SQL

接口名称	描述
DBE_SQL.REGISTER_CONTEXT	打开一个游标。
DBE_SQL.SQL_UNREGISTER_CONTEXT	关闭一个已打开的游标。
DBE_SQL.SQL_SET_SQL	向游标传递一组SQL语句或匿名块。
DBE_SQL.SQL_RUN	执行给定游标中的SQL语句或匿名块。
DBE_SQL.NEXT_ROW	读取游标一行数据。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE	动态定义一个列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_CHAR	动态定义一个char类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_INT	动态定义一个int类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_LONG	动态定义一个long类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_RAW	动态定义一个raw类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_TEXT	动态定义一个text类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_UNKNOWN	动态定义一个未知列（类型不识别时入此接口）。
DBE_SQL.GET_RESULT	读取一个已动态定义的列值。
DBE_SQL.GET_RESULT_CHAR	读取一个已动态定义的列值（指定char类型）。
DBE_SQL.GET_RESULT_INT	读取一个已动态定义的列值（指定int类型）。
DBE_SQL.GET_RESULT_LONG	读取一个已动态定义的列值（指定long类型）。
DBE_SQL.GET_RESULT_RAW	读取一个已动态定义的列值（指定raw类型）。
DBE_SQL.GET_RESULT_TEXT	读取一个已动态定义的列值（指定text类型）。
DBE_SQL.GET_RESULT_UNKNOWN	读取一个已动态定义的列值（类型不识别时入此接口）。
DBE_SQL.DBE_SQL_GET_RESULT_CHAR	读取一个已动态定义的列值（指定char类型）。

接口名称	描述
DBE_SQL.DBE_SQL_GET_RESULT_LONG	读取一个已动态定义的列值（指定long类型）。
DBE_SQL.DBE_SQL_GET_RESULT_RAW	读取一个已动态定义的列值（指定raw类型）。
DBE_SQL.IS_ACTIVE	检查游标是否已打开。
DBE_SQL.LAST_ROW_COUNT	返回获取行数的累积计数。
DBE_SQL.RUN_AND_NEXT	在游标上执行一组动态定义操作后，读取游标数据。
DBE_SQL.SQL_BIND_VARIABLE	根据语句中的变量，绑定一个值到该变量。
DBE_SQL.SQL_BIND_ARRAY	根据语句中的变量，绑定一组值到该变量。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_INTS	动态定义一个int数组类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_TEXTS	动态定义一个text数组类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_RAWS	动态定义一个raw数组类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_BYTES	动态定义一个bytea数组类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_CHARS	动态定义一个char数组类型的列。
DBE_SQL.SET_RESULTS_TYPE	动态定义一个数组类型的列。
DBE_SQL.GET_RESULTS_INT	读取一个已动态定义的列值（指定int数组类型）。
DBE_SQL.GET_RESULTS_TEXT	读取一个已动态定义的列值（指定text数组类型）。
DBE_SQL.GET_RESULTS_RAW	读取一个已动态定义的列值（指定raw数组类型）。
DBE_SQL.GET_RESULTS_BYTEA	读取一个已动态定义的列值（指定bytea数组类型）。
DBE_SQL.GET_RESULTS_CHAR	读取一个已动态定义的列值（指定char数组类型）。
DBE_SQL.GET_RESULTS	读取一个已动态定义的列值。
DBE_SQL.DESCRIBE_COLUMNS	描述游标读取的列信息。
DBE_SQL.SQL_DESCRIBE_COLUMNS	描述游标读取的列信息。
DBE_SQL.BIND_VARIABLE	绑定参数接口。
DBE_SQL.SQL_SET_RESULTS_TYPE_C	动态定义一个数组类型的列。

接口名称	描述
<code>DBE_SQL.SQL_GET_VALUES_C</code>	读取一个已动态定义的列值。
<code>DBE_SQL.GET_VARIABLE_RESULT</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值。
<code>DBE_SQL.GET_VARIABLE_RESULT_CHAR</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值（指定char类型）。
<code>DBE_SQL.GET_VARIABLE_RESULT_RAW</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值（指定raw类型）。
<code>DBE_SQL.GET_VARIABLE_RESULT_TEXT</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值（指定text类型）。
<code>DBE_SQL.GET_VARIABLE_RESULT_INT</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值（指定int类型）。
<code>DBE_SQL.GET_ARRAY_RESULT_TEXT</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值（指定text数组类型）。
<code>DBE_SQL.GET_ARRAY_RESULT_RAW</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值（指定raw数组类型）。
<code>DBE_SQL.GET_ARRAY_RESULT_CHAR</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值（指定char数组类型）。
<code>DBE_SQL.GET_ARRAY_RESULT_INT</code>	读取一个SQL语句执行后的返回值（指定int数组类型）。

### 📖 说明

- 建议使用`dbe_sql.set_result_type`及`dbe_sql.get_result`定义参数列。
- 当结果集大于`work_mem`设定值时会触发结果集临时下盘，但最大阈值不超过512MB。
- `DBE_SQL.REGISTER_CONTEXT`  
该函数用来打开一个游标，是后续`dbe_sql`各项操作的前提。该函数不传入任何参数，内部自动递增生成游标ID，并作为返回值返回给`integer`定义的变量。

### ⚠️ 注意

`DBE_SQL`打开的游标是会话级的变量，不支持跨会话调用打开的游标（如自治事务），如果调用跨会话的游标行为不可预知。

`DBE_SQL.REGISTER_CONTEXT`函数原型为：

```
DBE_SQL.REGISTER_CONTEXT(  
)  
RETURN INTEGER;
```

- `DBE_SQL.SQL_UNREGISTER_CONTEXT`  
该函数用来关闭一个游标，是`dbe_sql`各项操作的结束。如果在存储过程结束时没有调用该函数，则该游标占用的内存仍然会保存，因此关闭游标非常重要。由于异常情况的发生会中途退出存储过程，导致游标未能关闭，因此建议存储过程中有异常处理，将该接口包含在内。

DBE\_SQL.SQL\_UNREGISTER\_CONTEXT函数原型为：

```
DBE_SQL.SQL_UNREGISTER_CONTEXT(
    context_id IN INTEGER
)
RETURN INTEGER;
```

**表 10-235** DBE\_SQL.SQL\_UNREGISTER\_CONTEXT 接口说明

参数名称	描述
context_id	打算关闭的游标ID号。

- DBE\_SQL.SQL\_SET\_SQL

该函数用来解析给定游标的SQL语句或匿名块。目前语句参数仅可通过text类型传递，长度不大于1GB。

DBE\_SQL.SQL\_SET\_SQL函数的原型为：

```
DBE_SQL.SQL_SET_SQL(
    context_id IN INTEGER,
    query_string IN TEXT,
    language_flag IN INTEGER
)
RETURN BOOLEAN;
```

**表 10-236** DBE\_SQL.SQL\_SET\_SQL 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行查询语句解析的游标ID。
query_string	执行的查询语句。
language_flag	版本语言号，指定SQL语句不同版本的行为，1为非兼容版本，2为兼容ORA版本。

- DBE\_SQL.SQL\_RUN

该函数用来执行一个给定的游标。该函数接收一个游标ID，执行游标中的SQL语句或匿名块。

DBE\_SQL.SQL\_RUN函数的原型为：

```
DBE_SQL.SQL_RUN(
    context_id IN INTEGER,
)
RETURN INTEGER;
```

**表 10-237** DBE\_SQL.SQL\_RUN 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行查询语句解析的游标ID。

- DBE\_SQL.NEXT\_ROW

该函数返回符合查询条件的数据行数，每一次运行该接口都会获取到新的行数的集合，直到数据读取完毕获取不到新行为止。

DBE\_SQL.NEXT\_ROW函数的原型为：

```
DBE_SQL.NEXT_ROW(  
    context_id IN INTEGER,  
)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-238 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE

该函数用来定义从给定游标返回的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE(  
    context_id IN INTEGER,  
    pos IN INTEGER,  
    column_ref IN ANYELEMENT,  
    maxsize IN INTEGER default 1024  
)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-239 DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	查询列在返回结果中的相对位置，起始为1。
column_ref	任意类型的变量，可根据变量类型选择适当的接口动态定义列。
maxsize	定义列返回类型长度。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_CHAR

该函数用来定义从给定游标返回的CHAR类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_CHAR函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_CHAR(  
    context_id IN INTEGER,  
    pos IN INTEGER,  
    column_ref IN TEXT,  
    column_size IN INTEGER  
)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-240 DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_CHAR 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	需要定义的某类型的参数变量。
column_size	动态定义列长度。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_INT

该函数用来定义从给定游标返回的INT类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_INT函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_INT(
    context_id IN INTEGER,
    pos      IN INTEGER
)
RETURN INTEGER;
```

表 10-241 DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_INT 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_LONG

该函数用来定义从给定游标返回的长列类型（非数据类型long）的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。长列的大小限制为1G。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_LONG函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_LONG(
    context_id IN INTEGER,
    pos      IN INTEGER
)
RETURN INTEGER;
```

表 10-242 DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_LONG 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID
pos	动态定义列在查询中的位置

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_RAW

该函数用来定义从给定游标返回的RAW类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_RAW函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_RAW(  
    context_id IN INTEGER,  
    pos      IN INTEGER,  
    column_ref IN RAW,  
    column_size IN INTEGER  
)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-243 DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_RAW 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	RAW类型的参数变量。
column_size	列的长度。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_TEXT

该函数用来定义从给定游标返回的TEXT类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_TEXT函数的原型为：

```
DBE_SQL.DEFINE_COLUMN_CHAR(  
    context_id IN INTEGER,  
    pos      IN INTEGER,  
    maxsize  IN INTEGER  
)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-244 DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_TEXT 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
maxsize	定义的TEXT类型的最大长度。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_UNKNOWN

该函数用来处理从给定游标返回的未知数据类型的列，该接口仅用于类型不识别时的报错退出。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_UNKNOWN函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_UNKNOWN(  
    context_id IN INTEGER,  
    pos      IN INTEGER,  
    col_type  IN TEXT  
)  
RETURN INTEGER;
```

**表 10-245** DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_UNKNOWNN 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
posn	动态定义列在查询中的位置。
col_type	动态定义的参数。

- DBE\_SQL.GET\_RESULT

该函数用来返回给定游标给定位置的游标元素值，该接口访问的是 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULT函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT(
  context_id IN INTEGER,
  pos       IN INTEGER,
  column_value INOUT ANYELEMENT
)
RETURN ANYELEMENT;
```

**表 10-246** DBE\_SQL.GET\_RESULT 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	查询列在返回结果中的相对位置，起始为1。
column_value	定义的列的返回值。

- DBE\_SQL.GET\_RESULT\_CHAR

该存储过程用来返回给定游标给定位置的游标CHAR类型的值，该接口访问的是 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULT\_CHAR函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_CHAR(
  context_id IN INTEGER,
  pos       IN INTEGER,
  tr        INOUT CHARACTER,
  err       INOUT NUMERIC,
  actual_length INOUT INTEGER
);
```

**表 10-247** DBE\_SQL.GET\_RESULT\_CHAR 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
tr	返回值。
err	错误号。传出参数，须传入变量做参数。目前未实现，固定传出-1。



参数名称	描述
actual_length	返回值的实际长度。

DBE\_SQL.GET\_RESULT\_CHAR函数的重载函数为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_CHAR(
    context_id IN INTEGER,
    pos      IN  INTEGER,
    tr       INOUT CHARACTER
);
```

表 10-248 DBE\_SQL.GET\_RESULT\_CHAR 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
tr	返回值。

- DBE\_SQL.GET\_RESULT\_INT

该函数用来返回给定游标给定位置的游标INT类型的值，该接口访问的是DBE\_SQL.NEXT\_ROW获取的数据。DBE\_SQL.GET\_RESULT\_INT函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_INT(
    context_id IN INTEGER,
    pos      IN  INTEGER
)
RETURN INTEGER;
```

表 10-249 DBE\_SQL.GET\_RESULT\_INT 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。

- DBE\_SQL.GET\_RESULT\_LONG

该函数用来返回给定游标给定位置的游标长列（非long/bigint整型）类型的值，该接口访问的是DBE\_SQL.NEXT\_ROW获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULT\_LONG函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_LONG(
    context_id IN INTEGER,
    pos      IN  INTEGER,
    lgth     IN  INTEGER,
    off_set  IN  INTEGER,
    vl       INOUT TEXT,
    vl_length INOUT INTEGER
)
RETURN RECORD;
```

表 10-250 DBE\_SQL.GET\_RESULT\_LONG 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
lgth	返回值的长度。
off_set	返回值的起始位置。
vl	返回值。
vl_length	实际返回值的长度。

- DBE\_SQL.GET\_RESULT\_RAW

该存储过程用来返回给定游标给定位置的游标RAW类型的值，该接口访问的是 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULT\_RAW 存储过程的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_RAW(
  context_id IN INTEGER,
  pos      IN INTEGER,
  tr       INOUT RAW,
  err      INOUT NUMERIC,
  actual_length INOUT INTEGER
);
```

表 10-251 DBE\_SQL.GET\_RESULT\_RAW 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID
pos	动态定义列在查询中的位置
tr	返回的列值
err	错误号。传出参数，须传入变量做参数。目前未实现，固定传出-1。
actual_length	返回值的实际长度，不能长于此值，否则截断。

DBE\_SQL.GET\_RESULT\_RAW 函数的重载函数为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_RAW(
  context_id IN INTEGER,
  pos      IN INTEGER,
  tr       INOUT RAW
);
```

表 10-252 DBE\_SQL.GET\_RESULT\_RAW 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID

参数名称	描述
pos	动态定义列在查询中的位置
tr	返回的列值

- DBE\_SQL.GET\_RESULT\_TEXT

该函数用来返回给定游标给定位置的游标TEXT类型的值，该接口访问的是DBE\_SQL.NEXT\_ROW获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULT\_TEXT函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_TEXT(
    context_id IN INTEGER,
    pos      IN INTEGER
)
RETURN TEXT;
```

表 10-253 DBE\_SQL.GET\_RESULT\_TEXT 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID
pos	动态定义列在查询中的位置

- DBE\_SQL.GET\_RESULT\_UNKNOWN

该函数用来返回给定游标给定位置的游标未知类型的值，该接口为类型不支持时的报错处理接口。

DBE\_SQL.GET\_RESULT\_UNKNOWN函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_UNKNOWN(
    context_id IN INTEGER,
    pos      IN INTEGER,
    col_type  IN TEXT
)
RETURN TEXT;
```

表 10-254 DBE\_SQL.GET\_RESULT\_UNKNOWN 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
col_type	返回的参数类型。

- DBE\_SQL.DBE\_SQL\_GET\_RESULT\_CHAR

该函数用来返回给定游标给定位置的游标CHAR类型的值，该接口访问的是DBE\_SQL.NEXT\_ROW获取的数据。和DBE\_SQL.GET\_RESULT\_CHAR的区别是，不设置返回值长度，返回整个字符串。

DBE\_SQL.DBE\_SQL\_GET\_RESULT\_CHAR函数的原型为：

```
DBE_SQL.DBE_SQL_GET_RESULT_CHAR(
    context_id IN INTEGER,
    pos      IN INTEGER
```

```
)
RETURN CHARACTER;
```

**表 10-255** DBE\_SQL.DBE\_SQL\_GET\_RESULT\_CHAR 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID
pos	动态定义列在查询中的位置

- DBE\_SQL.DBE\_SQL\_GET\_RESULT\_LONG

该函数用来返回给定游标给定位置的游标长列（非long/bigint整型）类型的值，该接口访问的是DBE\_SQL.NEXT\_ROW获取的数据。

和DBE\_SQL.GET\_RESULT\_LONG的区别是，不设置返回值长度，返回整个BIGINT值。

DBE\_SQL.DBE\_SQL\_GET\_RESULT\_LONG函数的原型为：

```
DBE_SQL.DBE_SQL_GET_RESULT_LONG(
    context_id IN INTEGER,
    pos       IN INTEGER
)
RETURN BIGINT;
```

**表 10-256** DBE\_SQL.DBE\_SQL\_GET\_RESULT\_LONG 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID
pos	动态定义列在查询中的位置

- DBE\_SQL.DBE\_SQL\_GET\_RESULT\_RAW

该函数用来返回给定游标给定位置的游标RAW类型的值，该接口访问的是DBE\_SQL.NEXT\_ROW获取的数据。

和函数DBE\_SQL.GET\_RESULT\_RAW的区别是，不设置返回值长度，返回整个字符串。

DBE\_SQL.DBE\_SQL\_GET\_RESULT\_RAW函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULT_RAW(
    context_id IN INTEGER,
    pos       IN INTEGER,
    tr        INOUT RAW
)
RETURN RAW;
```

**表 10-257** DBE\_SQL.GET\_RESULT\_RAW 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行的游标ID
pos	动态定义列在查询中的位置

- DBE\_SQL.IS\_ACTIVE

该函数用来返回游标的当前状态：打开、解析、执行、定义。取值是为TRUE，关闭后为FALSE，未知时报错，其余默认为关闭。

DBE\_SQL.IS\_ACTIVE函数的原型为：

```
DBE_SQL.IS_ACTIVE(  
    context_id IN INTEGER  
)  
RETURN BOOLEAN;
```

表 10-258 DBE\_SQL.IS\_ACTIVE 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。

- DBE\_SQL.LAST\_ROW\_COUNT

该函数用来返回最近一次NEXT\_ROW执行后，获取的数据行数的累积计数。

DBE\_SQL.LAST\_ROW\_COUNT函数的原型为：

```
DBE_SQL.LAST_ROW_COUNT(  
)  
RETURN INTEGER;
```

- DBE\_SQL.RUN\_AND\_NEXT

该函数的功能等同于在调用SQL\_RUN后接着调用NEXT\_ROW。

DBE\_SQL.RUN\_AND\_NEXT函数的原型为：

```
DBE_SQL.RUN_AND_NEXT(  
    context_id IN INTEGER  
)  
RETURNS INTEGER;
```

表 10-259 DBE\_SQL.RUN\_AND\_NEXT 接口说明

参数名称	描述
context_id	执行查询语句解析的游标ID。

- DBE\_SQL.SQL\_BIND\_VARIABLE

该函数用来绑定一个参数到SQL语句，当执行SQL语句时，会根据该绑定的值来执行。

DBE\_SQL.SQL\_BIND\_VARIABLE函数的原型为：

```
DBE_SQL.SQL_BIND_VARIABLE(  
    context_id IN int,  
    query_string IN text,  
    value IN anyelement,  
    out_value_size IN int default null  
)  
RETURNS void;
```

表 10-260 DBE\_SQL.SQL\_BIND\_VARIABLE 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
query_string	绑定的变量名。

参数名称	描述
value	绑定的值。
out_value_size	返回值的大小，默认值为null。

- DBE\_SQL.SQL\_BIND\_ARRAY

该函数用来绑定一组参数到SQL语句，当执行SQL语句时，会根据该绑定的数组来执行。

DBE\_SQL.SQL\_BIND\_ARRAY函数的原型为：

```
DBE_SQL.SQL_BIND_ARRAY(
    context_id IN int,
    query_string IN text,
    value IN anyarray
)
RETURNS void;
DBE_SQL.SQL_BIND_ARRAY(
    context_id IN int,
    query_string IN text,
    value IN anyarray,
    lower_index IN int,
    higher_index IN int
)
RETURNS void;
```

**表 10-261** DBE\_SQL.SQL\_BIND\_ARRAY 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
query_string	绑定的变量名。
value	绑定的数组。
lower_index	绑定数组的最小下标。
higher_index	绑定数组的最大下标。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_INTS

该函数用来定义从给定游标返回的INT数组类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_INTS函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_INTS(
    context_id IN int,
    pos IN int,
    column_ref IN anyarray,
    cnt IN int,
    lower_bnd IN int
)
RETURNS integer;
```

表 10-262 DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_INTS 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	标记返回的数组类型。
cnt	标记一次获取多少个值。
lower_bnd	标记返回数组时的开始下标。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_TEXTS

该函数用来定义从给定游标返回的TEXT数组类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_TEXTS函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_TEXTS(
  context_id IN int,
  pos      IN int,
  column_ref IN anyarray,
  cnt      IN int,
  lower_bnd IN int,
  maxsize  IN int
)
RETURNS integer;
```

表 10-263 DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_TEXTS 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	标记返回的数组类型。
cnt	标记一次获取多少个值。
lower_bnd	标记返回数组时的开始下标。
maxsize	定义的TEXT类型的最大长度。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_RAWS

该函数用来定义从给定游标返回的RAW数组类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_RAWS函数的原型为：

```
DBE_SQL.set_result_type_raws(
  context_id IN int,
  pos      IN int,
  column_ref IN anyarray,
  cnt      IN int,
  lower_bnd IN int,
  column_size IN int
```

```
)  
RETURNS integer;
```

**表 10-264** DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_RAWS 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	标记返回的数组类型。
cnt	标记一次获取多少个值。
lower_bnd	标记返回数组时的开始下标。
column_size	列的长度。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_BYTEAS

该函数用来定义从给定游标返回的BYTEA数组类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_BYTEAS函数的原型为：

```
DBE_SQL.set_result_type_byteas(  
  context_id IN int,  
  pos      IN int,  
  column_ref IN anyarray,  
  cnt      IN int,  
  lower_bnd IN int,  
  column_size IN int  
)  
RETURNS integer;
```

**表 10-265** DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_BYTEAS 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	标记返回的数组类型。
cnt	标记一次获取多少个值。
lower_bnd	标记返回数组时的开始下标。
column_size	列的长度。

- DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_CHARS

该函数用来定义从给定游标返回的CHAR数组类型的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_CHARS函数的原型为：

```
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE_CHARS(  
  context_id IN int,
```



```

pos      IN int,
column_ref IN anyarray,
cnt      IN int,
lower_bnd IN int,
column_size IN int
)
RETURNS integer;

```

**表 10-266** DBE\_SQL.SET\_RESULT\_TYPE\_CHARS 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	标记返回的数组类型。
cnt	标记一次获取多少个值。
lower_bnd	标记返回数组时的开始下标。
column_size	列的长度。

- DBE\_SQL.SET\_RESULTS\_TYPE

该函数用来定义从给定游标返回的列，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。定义的列通过查询列表的相对位置来标识，传入变量的数据类型决定了该列被定义的类型。

DBE\_SQL.SET\_RESULTS\_TYPE函数的原型为：

```

DBE_SQL.SET_RESULTS_TYPE(
context_id IN int,
pos      IN int,
column_ref IN anyarray,
cnt      IN int,
lower_bnd IN int,
maxsize  IN int DEFAULT 1024
) returns void;

```

**表 10-267** DBE\_SQL.SET\_RESULTS\_TYPE 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	标记返回的数组类型。
cnt	标记一次获取多少个值。
lower_bnd	标记返回数组时的开始下标。
maxsize	定义的类型的最大长度。

- DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_INT

该函数用来返回给定游标给定位置的游标INT数组类型的值，该接口访问的是DBE\_SQL.NEXT\_ROW获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_INT函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULTS_INT(
  context_id IN int,
  pos       IN int,
  column_value INOUT anyarray
);
```

**表 10-268** DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_INT 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_value	返回值。

- DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_TEXT

该函数用来返回给定游标给定位置的游标TEXT数组类型的值，该接口访问的是 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_TEXT函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULTS_TEXT(
  context_id IN int,
  pos       IN int,
  column_value INOUT anyarray
);
```

**表 10-269** DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_TEXT 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_value	返回值。

- DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_RAW

该函数用来返回给定游标给定位置的游标RAW数组类型的值，该接口访问的是 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_RAW函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULTS_RAW(
  context_id IN int,
  pos       IN int,
  column_value INOUT anyarray
);
```

**表 10-270** DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_RAW 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_value	返回值。

- **DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_BYTEA**  
该函数用来返回给定游标给定位置的游标BYTEA数组类型的值，该接口访问的是 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_BYTEA函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULTS_BYTEA(
    context_id IN int,
    pos       IN int,
    column_value INOUT anyarray
);
```

**表 10-271** DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_BYTEA 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_value	返回值。

- **DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_CHAR**  
该函数用来返回给定游标给定位置的游标CHAR数组类型的值，该接口访问的是 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 获取的数据。

DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_CHAR函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULTS_CHAR(
    context_id IN int,
    pos       IN int,
    column_value INOUT anyarray
);
```

**表 10-272** DBE\_SQL.GET\_RESULTS\_CHAR 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_value	返回值。

- **DBE\_SQL.GET\_RESULTS**  
该函数用来返回给定游标给定位置的游标数组类型的值，该接口访问的是 DBE\_SQL.NEXT\_ROW 获取的数据。

#### 说明

由于DBE\_SQL.GET\_RESULTS底层机制通过数组实现，当用不同的数组获取同一列的返回值时，会由于内部索引的不连续向数组中填充NULL值来确保数组本身索引的连续性，这会导致返回结果数组的长度和Oracle的不一致。

DBE\_SQL.GET\_RESULTS函数的原型为：

```
DBE_SQL.GET_RESULTS(
    context_id IN int,
    pos       IN int,
    column_value INOUT anyarray
);
```

表 10-273 DBE\_SQL.GET\_RESULTS 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_value	返回值。

- DBE\_SQL.SQL\_DESCRIBE\_COLUMNS

该函数用来描述列信息，该接口只能应用于SELECT定义的游标中。

DBE\_SQL.SQL\_DESCRIBE\_COLUMNS函数的原型为：

```
DBE_SQL.SQL_DESCRIBE_COLUMNS(  
    context_id IN int,  
    col_cnt INOUT int,  
    desc_t INOUT dbe_sql.desc_tab  
)RETURNS record;
```

表 10-274 DBE\_SQL.SQL\_DESCRIBE\_COLUMNS 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
col_cnt	返回的列的数量。
desc_t	返回的列的描述信息。

- DBE\_SQL.DESCRIBE\_COLUMNS

该函数用来描述列信息，该接口为兼容接口，只能应用于SELECT定义的游标中。

DBE\_SQL.DESCRIBE\_COLUMNS函数的原型为：

```
DBE_SQL.DESCRIBE_COLUMNS(  
    context_id IN int,  
    col_cnt OUT int,  
    desc_t OUT dbe_sql.desc_tab  
)
```

表 10-275 DBE\_SQL.DESCRIBE\_COLUMNS 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
col_cnt	返回的列的数量。
desc_t	返回的列的描述信息。

- DBE\_SQL.BIND\_VARIABLE

该函数是绑定参数接口，建议使用DBE\_SQL.SQL\_BIND\_VARIABLE。

- DBE\_SQL.SQL\_SET\_RESULTS\_TYPE\_C

该函数是动态定义一个数组类型的列，不建议用户使用。

DBE\_SQL.SQL\_SET\_RESULTS\_TYPE\_C函数的原型为：

```
DBE_SQL.sql_set_results_type_c(
    context_id IN int,
    pos      IN int,
    column_ref IN anyarray,
    cnt      IN int,
    lower_bnd IN int,
    col_type IN anyelement,
    maxsize  IN int
) return integer;
```

**表 10-276** DBE\_SQL.SQL\_SET\_RESULTS\_TYPE\_C 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	动态定义列在查询中的位置。
column_ref	标记返回的数组类型。
cnt	标记一次获取多少个值。
lower_bnd	标记返回数组时的开始下标。
col_type	标记返回的数组类型对应的变量类型。
maxsize	定义的类型的最小长度。

- DBE\_SQL.SQL\_GET\_VALUES\_C

该函数是读取一个已动态定义的列值，不建议用户使用。

DBE\_SQL.SQL\_GET\_VALUES\_C函数的原型为：

```
DBE_SQL.sql_get_values_c(
    context_id IN int,
    pos      IN int,
    results_type INOUT anyarray,
    result_type IN anyelement
) return anyarray;
```

**表 10-277** DBE\_SQL.SQL\_GET\_VALUES\_C 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	参数位置信息。
results_type	获取的结果。
result_type	获取的结果类型。

- DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT

该函数用来返回绑定的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT函数的原型为：

```
DBE_SQL.get_variable_result(
    context_id IN int,
    pos      IN VARCHAR2,
    column_value INOUT anyelement
);
```

**表 10-278 DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT 接口说明**

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	绑定的参数名。
column_value	返回值。

- **DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_CHAR**

该函数用来返回绑定的CHAR类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_CHAR函数的原型为：

```
DBE_SQL.get_variable_result_char(
    context_id IN int,
    pos      IN VARCHAR2
)
RETURNS char
```

**表 10-279 DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_CHAR 接口说明**

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	绑定的参数名。

- **DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_RAW**

该函数用来返回绑定的RAW类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_RAW函数的原型为：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION DBE_SQL.get_variable_result_raw(
    context_id IN int,
    pos      IN VARCHAR2,
    value     INOUT anyelement
)
RETURNS anyelement
```

**表 10-280 DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_RAW 接口说明**

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	绑定的参数名。
value	返回值。

- **DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_TEXT**

该函数用来返回绑定的TEXT类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_TEXT函数的原型为：

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION DBE_SQL.get_variable_result_text(
    context_id IN int,
```

```

pos    IN VARCHAR2
)
RETURNS text

```

**表 10-281** DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_TEXT 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	绑定的参数名。

- DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_INT

该函数用来返回绑定的INT类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_INT函数的原型为：

```

DBE_SQL.get_variable_result_int(
context_id IN int,
pos    IN VARCHAR2,
value  INOUT anyelement
)
RETURNS anyelement

```

**表 10-282** DBE\_SQL.GET\_VARIABLE\_RESULT\_INT 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	绑定的参数名。
value	返回值。

- DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_TEXT

该函数用来返回绑定的TEXT数组类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_TEXT函数的原型为：

```

DBE_SQL.get_array_result_text(
context_id IN int,
pos    IN VARCHAR2,
column_value INOUT anyarray
)

```

**表 10-283** DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_TEXT 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	绑定的参数名。
column_value	返回值。

- DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_RAW

该函数用来返回绑定的RAW数组类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_RAW函数的原型为：

```
DBE_SQL.get_array_result_raw(
    context_id IN int,
    pos      IN VARCHAR2,
    column_value INOUT anyarray
)
```

**表 10-284** DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_RAW 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	绑定的参数名。
column_value	返回值。

- DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_CHAR

该函数用来返回绑定的CHAR数组类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_CHAR函数的原型为：

```
DBE_SQL.get_array_result_char(
    context_id IN int,
    pos      IN VARCHAR2,
    column_value INOUT anyarray
)
```

**表 10-285** DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_CHAR 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。
pos	绑定的参数名。
column_value	返回值。

- DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_INT

该函数用来返回绑定的INT数组类型的OUT参数的值，可以用来获取存储过程中的OUT参数。

DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_INT函数的原型为：

```
DBE_SQL.get_array_result_int(
    context_id IN int,
    pos      IN VARCHAR2,
    column_value INOUT anyarray
)
```

**表 10-286** DBE\_SQL.GET\_ARRAY\_RESULT\_INT 接口说明

参数名称	描述
context_id	被查询的游标ID。



参数名称	描述
pos	绑定的参数名。
column_value	返回值。

## 示例

```
-- 示例1
-- 创建表并插入数据
CREATE TABLE test_desc_cols(
  id NUMBER,
  name VARCHAR2(50)
);
INSERT INTO test_desc_cols(id, name) VALUES (1, 'xiaoming');
INSERT INTO test_desc_cols(id, name) VALUES (2, 'xiaohong');
INSERT INTO test_desc_cols(id, name) VALUES (3, 'xiaolan');

DECLARE
context_id INTEGER;
col_cnt INTEGER;
v_id int;
v_name varchar2;
execute_ret INTEGER;
BEGIN
-- 打开游标
context_id := DBE_SQL.REGISTER_CONTEXT();
-- 编译游标
DBE_SQL.SQL_SET_SQL(context_id, 'SELECT * FROM test_desc_cols', 2);
-- 设置列返回值的类型
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE(context_id, 1, v_id);
DBE_SQL.SET_RESULT_TYPE(context_id, 2, v_name);
execute_ret := DBE_SQL.SQL_RUN(context_id);

loop
exit when (DBE_SQL.NEXT_ROW(context_id) <= 0);
--获取值
DBE_SQL.GET_RESULT(context_id, 1, v_id);
DBE_SQL.GET_RESULT(context_id, 2, v_name);
--输出结果
dbe_output.print_line('id:|| v_id || ' name:' || v_name);
end loop;

DBE_SQL.SQL_UNREGISTER_CONTEXT(context_id);
END;
/

CREATE OR REPLACE PROCEDURE test_square(n NUMBER, square OUT NUMBER) IS
BEGIN
  square := n * n;
END;
/

DECLARE
cur NUMBER;
query varchar(2000);
ret integer;
n NUMBER;
square Integer;
BEGIN
  n := 2;
  cur := DBE_SQL.REGISTER_CONTEXT();
  query := 'BEGIN test_square(:n_bnd, :square_bnd); END;';
  DBE_SQL.SQL_SET_SQL(cur, query, 2);
  DBE_SQL.SQL_BIND_VARIABLE(cur, 'n_bnd', n);
  DBE_SQL.SQL_BIND_VARIABLE(cur, 'square_bnd', square);
```

```
ret := DBE_SQL.SQL_RUN(cur);
DBE_SQL.GET_VARIABLE_RESULT(cur, 'square_bnd', square);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('square = ' || square);
DBE_SQL.SQL_UNREGISTER_CONTEXT(cur);
END;
/

-- 示例2
-- DESCRIBE_COLUMNS、RUN_AND_NEXT和LAST_ROW_COUNT接口示例
-- 创建列描述信息打印存储过程
CREATE OR REPLACE PROCEDURE print_rec(
    rec in DBE_SQL.DESC_REC
)package AS
BEGIN
    raise INFO 'col_type      = %', rec.col_type;
    raise INFO 'col_name      = %', rec.col_name;
    raise INFO 'col_name_len  = %', rec.col_name_len;
END;
/

-- 进行功能验证
DECLARE
context_id INTEGER;
col_cnt   INTEGER;
rec_tab   DBE_SQL.DESC_TAB;
excute_ret INTEGER;
nextrow_ret INTEGER;
last_row_count INTEGER;
BEGIN
-- 打开游标
context_id := DBE_SQL.REGISTER_CONTEXT();
-- 编译游标
DBE_SQL.SQL_SET_SQL(context_id, 'SELECT * FROM test_desc_cols', 2);
-- 进行列描述和信息打印
DBE_SQL.DESCRIBE_COLUMNS(context_id, col_cnt, rec_tab);
FOR var IN 1..col_cnt LOOP
    print_rec(rec_tab(var));
END LOOP;
-- 执行并获取一行数据
excute_ret := DBE_SQL.RUN_AND_NEXT(context_id);
-- 获取一行数据
nextrow_ret := DBE_SQL.NEXT_ROW(context_id);
-- 得到目前已经获取的数据行数
last_row_count := DBE_SQL.LAST_ROW_COUNT;
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('last_row_count = ' || last_row_count);
DBE_SQL.SQL_UNREGISTER_CONTEXT(context_id);
END;
/
```

### 10.12.2.8 DBE\_FILE

#### 注意事项

- DBE\_FILE要求以DBE\_FILE.FOPEN打开的文件是以数据库字符集编码，如果打开的文件未按预期的字符集编码，在使用DBE\_FILE.READ\_LINE读取文件时，会发生编码校验错误；DBE\_FILE要求以DBE\_FILE.FOPEN\_NCHAR打开的文件是以UTF-8字符集编码，如果打开的文件未按预期的字符集编码，在使用DBE\_FILE.READ\_LINE\_NCHAR读取文件时，会发生编码校验错误。
- 当使用DBE\_OUTPUT.PUT\_LINE打印DBE\_FILE.READ\_LINE\_NCHAR接口得到的结果时，需要确保UTF-8字符集编码能够转换成当前数据库字符集编码，满足上述条件后可以正常输出结果。DBE\_OUTPUT.PRINT\_LINE不支持该功能。
- DBE\_FILE要求客户端字符集编码与数据库字符集编码保持一致。
- 当数据库字符集编码为ASCII编码、客户端字符集编码为支持中文的编码，在客户端调用DBE\_FILE.WRITE\_NCHAR或DBE\_FILE.WRITE\_LINE\_NCHAR写入中文相关

内容时，无法保证写入的内容为UTF-8编码格式。可能会导致后续使用 DBE\_FILE.READ\_LINE\_NCHAR时报错。

## 数据类型介绍

- DBE\_FILE.FILE\_TYPE  
DBE\_FILE.FILE\_TYPE类型定义了DBE\_FILE包中文件的表示方式，DBE\_FILE.FILE\_TYPE中的字段是DBE\_FILE包的私有字段，请不要直接修改DBE\_FILE.FILE\_TYPE类型对象中字段的值。

```
CREATE TYPE DBE_FILE.FILE_TYPE AS(  
  id INTEGER,  
  datatype INTEGER,  
  byte_mode BOOLEAN  
);
```

表 10-287 DBE\_FILE.FILE\_TYPE 字段说明

参数	描述
id	文件句柄。
datatype	表明文件是CHAR文件还是NCHAR文件或者二进制文件，目前支持CHAR文件和NCHAR文件。CHAR文件返回1，NCHAR文件返回2。
byte_mode	表明文件是以二进制模式打开（TRUE）还是以文本模式打开（FALSE）。

## 接口介绍

高级功能包DBE\_FILE支持的所有接口请参见[表10-288](#)。

表 10-288 DBE\_FILE

接口名称	描述
<a href="#">DBE_FILE.OPEN</a>	根据指定的目录和文件名打开一个文件。
<a href="#">DBE_FILE.IS_CLOSE</a>	检测一个文件句柄是否打开。
<a href="#">DBE_FILE.READ_LINE</a>	根据指定的长度从一个打开的文件句柄中读取出一行数据。
<a href="#">DBE_FILE.WRITE</a>	将BUFFER中指定的数据写入到文件中。
<a href="#">DBE_FILE.NEW_LINE</a>	这个存储过程用于向一个打开的文件中写入一个或者多个行终结符。
<a href="#">DBE_FILE.WRITE_LINE</a>	这个存储过程将BUFFER中的字符串写入到一个打开的文件中。
<a href="#">DBE_FILE.FORMAT_WRITE</a>	这个存储过程是一个格式化的PUT存储过程，行为类似printf()。
<a href="#">DBE_FILE.GET_RAW</a>	从一个打开的文件句柄中读取二进制数据。

接口名称	描述
<b>DBE_FILE.PUT_RAW</b>	向文件中写入传入的二进制数据。
<b>DBE_FILE.FLUSH</b>	将一个文件句柄中的数据写入到物理文件中。
<b>DBE_FILE.CLOSE</b>	关闭一个打开的文件句柄。
<b>DBE_FILE.CLOSE_ALL</b>	关闭一个会话中打开的所有文件句柄。
<b>DBE_FILE.REMOVE</b>	这个存储过程删除一个磁盘文件，操作的时候需要有充分的权限。
<b>DBE_FILE.RENAME</b>	对于磁盘上的文件进行重命名，类似Unix的mv。
<b>DBE_FILE.COPY</b>	拷贝一个连续的区域内容到一个新创建的文件中，如果忽略了start_line和end_line会拷贝整个文件。
<b>DBE_FILE.GET_ATTR</b>	读取并返回磁盘文件的属性。
<b>DBE_FILE.SEEK</b>	根据用户指定的字节数向前或者向后调整文件指针的位置。
<b>DBE_FILE.GET_POS</b>	返回文件的偏移量，单位字节。
<b>DBE_FILE.FOPEN_NCHAR</b>	根据指定的目录和文件名打开一个文件。
<b>DBE_FILE.WRITE_NCHAR</b>	将数据写入到一个打开的文件。
<b>DBE_FILE.WRITE_LINE_NCHAR</b>	将数据写入到一个打开的文件，并自动追加一个行终结符。
<b>DBE_FILE.FORMAT_WRITE_NCHAR</b>	将格式化数据写入到一个打开的文件，允许格式化的DBE_FILE.WRITE_NCHAR接口。
<b>DBE_FILE.READ_LINE_NCHAR</b>	从一个打开的文件中读取一行指定长度的数据。

- **DBE\_FILE.OPEN**  
该函数用来打开一个文件，可以指定最大行的大小，最多可以同时打开50个文件。并且该函数返回INTEGER类型的一个句柄。

DBE\_FILE.OPEN函数原型为：

```
DBE_FILE.OPEN (  
dir          IN  VARCHAR2,  
file_name    IN  VARCHAR2,  
open_mode    IN  VARCHAR2,  
max_line_size IN INTEGER DEFAULT 1024)  
RETURN INTEGER;
```

表 10-289 DBE\_FILE.OPEN 接口参数说明

参数	描述
dir	文件的目录位置，这个字符串是一个目录对象名。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li> <li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包读写safe_data_path指定文件路径下的文件。</li> </ul>
file_name	文件名，包含扩展（文件类型），不包括路径名。如果文件名中包含路径，在OPEN中会被忽略，在Unix系统中，文件名不能以/结尾。
open_mode	指定文件的打开模式，包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>r: read text</li> <li>w: write text</li> <li>a: append text</li> <li>rb: read byte</li> <li>wb: write byte</li> <li>ab: append byte</li> </ul> <b>说明</b> 对于写操作，会检测写入文件类型，如果为elf类型文件，会报错退出。
max_line_size	每行最大字符数，包含换行符（最小值是1，最大值是32767）。如果没有指定，会指定一个默认值1024。

- DBE\_FILE.IS\_CLOSE

该函数用于检测一个文件句柄来查看文件是否已经打开，返回一个布尔值，异常情况是INVALID\_FILEHANDLE。

DBE\_FILE.IS\_CLOSE函数原型为：

```
DBE_FILE.IS_CLOSE (
file IN INTEGER)
RETURN BOOLEAN;
```

表 10-290 DBE\_FILE.IS\_CLOSE 接口参数说明

参数	描述
file IN INTEGER	传入一个要检测的文件句柄。

- DBE\_FILE.READ\_LINE

该存储过程从一个打开的文件句柄中读取文本，并把读取的结果存放到BUFFER中。读取的时候会读取到行尾，不包含行终结符或者读取到文件末尾，或者达到了len参数指定的大小，读取的长度不能超过OPEN的时候指定的max\_line\_size。

DBE\_FILE.READ\_LINE函数原型为：

```
DBE_FILE.READ_LINE (
file IN INTEGER,
```

```
buffer OUT VARCHAR2,  
len IN INTEGER DEFAULT NULL)
```

**表 10-291 DBE\_FILE.READ\_LINE 接口参数说明**

参数	描述
file	通过调用OPEN打开的文件句柄，文件必须以读的模式打开，否则会抛出INVALID_OPERATION的异常。
buffer	用于接收数据的BUFFER。
len	从文件中读取的字节数，默认是NULL。如果是默认NULL，会使用max_linesize来指定大小。

- DBE\_FILE.WRITE

该存储过程用于向文件中写入BUFFER中的数据，要写入的文件必须以写模式打开，这个操作不会写入行终结符。

DBE\_FILE.WRITE函数原型为：

```
DBE_FILE.WRITE (  
file IN INTEGER,  
buffer IN TEXT);
```

**表 10-292 DBE\_FILE.WRITE 接口参数说明**

参数	描述
file	该存储过程用于向文件中写入BUFFER中的数据，要写入的文件必须以写模式打开，这个操作不会写入行终结符。
buffer	要写入文件的文本数据，BUFFER的最大值是32767个字节。如果在open的时候没有指定值，默认是1024个字节，没有刷新到文件之前，一系列的WRITE操作的BUFFER总和不能超过32767个字节。 <b>说明</b> 对于写操作，会检测写入文件类型，如果为elf类型文件，会报错退出。

- DBE\_FILE.NEW\_LINE

该存储过程用于向一个打开的文件中写入一个或者多个行终结符。这个存储过程是从WRITE函数中拆分出来的，因为行终结符和平台相关。

DBE\_FILE.NEW\_LINE函数原型为：

```
DBE_FILE.NEW_LINE (  
file IN INTEGER,  
line_nums IN INTEGER := 1);
```

**表 10-293 DBE\_FILE.NEW\_LINE 接口参数说明**

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
line_nums	写入到文件中的终结符的数量。

- DBE\_FILE.WRITE\_LINE

该存储过程将BUFFER中的字符串写入到一个打开的文件中，文件必须以写模式打开。

DBE\_FILE.WRITE\_LINE函数原型为：

```
DBE_FILE.WRITE_LINE(
file IN INTEGER,
buffer IN TEXT,
flush IN BOOLEAN DEFAULT FALSE);
```

**表 10-294** DBE\_FILE.WRITE\_LINE 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
buffer	要写入文件的文本数据，BUFFER的最大值是32767个字节。如果在open的时候没有指定值，默认是1024个字节，没有刷新到文件之前，一系列的PUT操作的BUFFER总和不能超过32767个字节。 <b>说明</b> 对于写操作，会检测写入文件类型，如果为elf类型文件，会报错退出。
flush	在write后是否要刷到磁盘。

- DBE\_FILE.FORMAT\_WRITE

该存储过程是一个格式化的PUT存储过程，行为类似printf()。

DBE\_FILE.FORMAT\_WRITE函数原型为：

```
DBE_FILE.FORMAT_WRITE (
file IN INTEGER,
format IN VARCHAR2,
arg1 IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,
...
arg6 IN VARCHAR2 DEFAULT NULL);
```

**表 10-295** DBE\_FILE.FORMAT\_WRITE 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
format	一个要进行格式化的字符串包含，文本和格式符\n和%s。
[arg1. .arg6]	从1到6个可选的参数串，参数和格式化字符的位置是一一对应的，如果存在格式化字符而没有提供参数，会使用空串来替代%s。

- DBE\_FILE.GET\_RAW

该函数用于从打开的文件描述符中读取二进制数据，从r中返回。

DBE\_FILE.GET\_RAW函数原型为：

```
DBE_FILE.GET_RAW (
file IN INTEGER,
r OUT RAW,
length IN INTEGER DEFAULT NULL);
```

表 10-296 DBE\_FILE.GET\_RAW 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
r	输出的二进制数据
length	要读取文件的长度，默认值为NULL，读取文件中所有数据，最大长度为1G。

- DBE\_FILE.PUT\_RAW  
该函数用于向文件中写入二进制数据。

DBE\_FILE.PUT\_RAW函数原型为：

```
DBE_FILE.PUT_RAW (  
file IN INTEGER,  
r IN RAW,  
flush IN BOOLEAN DEFAULT FALSE);
```

表 10-297 DBE\_FILE.PUT\_RAW 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
r	输出的二进制数据 <b>说明</b> 对于写操作，会检测写入文件类型，如果为elf类型文件，会报错退出。
flush	是否flush到文件中，默认为false。

- DBE\_FILE.FLUSH  
一个文件句柄中的数据要写入到物理文件中，缓冲区中的数据必须要有一个行终结符。当文件必须在打开时读取，刷新非常有用。例如，调试信息可以刷新到文件中，以便立即读取。

DBE\_FILE.FLUSH函数原型为：

```
DBE_FILE.FLUSH (  
file IN INTEGER);
```

表 10-298 DBE\_FILE.FLUSH 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。

- DBE\_FILE.CLOSE  
该存储过程用于关闭一个打开的文件句柄，当调用这个存储过程的时候，如果还有等待写入的缓存的数据，可能会收到异常信息。

DBE\_FILE.CLOSE函数原型为：

```
DBE_FILE.CLOSE (  
file IN INTEGER  
)RETURN INTEGER;
```



表 10-299 DBE\_FILE.CLOSE 接口参数说明

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。

- DBE\_FILE.CLOSE\_ALL

该存储过程关闭一个会话中打开的所有文件句柄，可用于紧急的清理操作。

DBE\_FILE.CLOSE\_ALL函数原型为：

```
DBE_FILE.CLOSE_ALL;
```

表 10-300 DBE\_FILE.CLOSE\_ALL 接口参数说明

参数	描述
无	无

- DBE\_FILE.REMOVE

该存储过程删除一个磁盘文件，操作的时候对目录和文件要有充分的权限。

DBE\_FILE.REMOVE函数原型为：

```
DBE_FILE.REMOVE (  
dir      IN  VARCHAR2,  
file_name IN  VARCHAR2);
```

表 10-301 DBE\_FILE.REMOVE 接口参数说明

参数	描述
dir	文件所在的目录位置。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li><li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包操作safe_data_path指定文件路径下的文件。</li></ul>
file_name	要删除的文件。

- DBE\_FILE.RENAME

对磁盘上的文件进行重命名，类似Unix的mv。

DBE\_FILE.RENAME函数原型为：

```
DBE_FILE.RENAME (  
src_dir      IN  VARCHAR2,  
src_file_name IN  VARCHAR2,  
dest_dir     IN  VARCHAR2,  
dest_file_name IN  VARCHAR2,  
overwrite   IN  BOOLEAN DEFAULT FALSE);
```

表 10-302 DBE\_FILE.RENAME 接口参数说明

参数	描述
src_dir	原文件的目录位置（大小写敏感）。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li><li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包操作 safe_data_path指定文件路径下的文件。</li></ul>
src_file_name	要进行命名的原文件。
dest_dir	目的目录（大小写敏感）。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li><li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包操作 safe_data_path指定文件路径下的文件。</li></ul>
dest_file_name	新的文件名。
overwrite	默认是false，如果目的目录下存在一个同名的文件，不会进行重写。

- DBE\_FILE.COPY  
该存储过程拷贝一个连续的区域内容到一个新创建的文件中，如果忽略了start\_line和end\_line会拷贝整个文件。

DBE\_FILE.COPY函数原型为：

```
DBE_FILE.COPY (  
src_dir      IN  VARCHAR2,  
src_file_name IN  VARCHAR2,  
dest_dir     IN  VARCHAR2,  
dest_file_name IN  VARCHAR2,  
start_line  IN  INTEGER DEFAULT 1,  
end_line    IN  INTEGER DEFAULT NULL);
```

表 10-303 DBE\_FILE.COPY 接口参数说明

参数	描述
src_dir	原文件所在的目录。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"><li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li><li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包操作 safe_data_path指定文件路径下的文件。</li></ul>
src_file_name	要拷贝的原文件。

参数	描述
dest_dir	目的文件所在的目录。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li> <li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包操作safe_data_path指定文件路径下的文件。</li> </ul>
dest_file_name	要写入的目的文件。 <b>说明</b> <p>对于写操作，会检测写入文件类型，如果为elf类型文件，会报错退出。</p>
start_line	拷贝开始的行号，默认是1。
end_line	拷贝结束的行号，默认是NULL，指定到文件尾。

- DBE\_FILE.GET\_ATTR

该存储过程用于读取并返回磁盘文件的属性。

DBE\_FILE.GET\_ATTR函数原型为：

```
DBE_FILE.GET_ATTR(
location IN text,
filename IN text,
OUT fexists boolean,
OUT file_length bigint,
OUT block_size integer);
```

表 10-304 DBE\_FILE.GET\_ATTR 接口参数说明

参数	描述
location	文件所在的目录。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li> <li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包操作safe_data_path指定文件路径下的文件。</li> </ul>
filename	要检测的文件名。
fexists	返回文件是否存在的值。
file_length	文件的字节长度，如果文件不存在返回NULL。
block_size	文件系统的块大小（单位字节），如果文件不存在返回NULL。

- DBE\_FILE.SEEK

该存储过程会根据用户指定的字节数向前或者向后调整文件指针的位置。

DBE\_FILE.SEEK函数原型为：

```
DBE_FILE.SEEK (
file IN INTEGER,
```

```
absolute_start IN BIGINT DEFAULT NULL,
relative_start IN BIGINT DEFAULT NULL);
```

**表 10-305 DBE\_FILE.SEEK 接口参数说明**

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。
absolute_start	文件偏移的绝对位置，这个默认值为NULL。
relative_start	文件偏移的相对位置。如果这个值是正数，向前偏移；如果是负数，向后偏移；默认值为NULL。如果和absolute_start参数同时指定，以absolute_start参数为准。

- DBE\_FILE.GET\_POS  
函数返回文件的偏移量，单位字节。

DBE\_FILE.FGETPOS函数原型为：

```
DBE_FILE.GET_POS (
file IN INTEGER)
RETURN BIGINT;
```

**表 10-306 DBE\_FILE.GET\_POS 接口参数说明**

参数	描述
file	一个打开的文件句柄。

- DBE\_FILE.FOPEN\_NCHAR  
函数DBE\_FILE.FOPEN\_NCHAR用来打开一个文件，可以指定最大行的大小，一个会话内最多可以同时打开50个文件。该函数返回一个DBE\_FILE.FILE\_TYPE类型的文件句柄。该函数以国家字符集模式打开文件以进行输入或输出。

DBE\_FILE.FOPEN\_NCHAR函数原型为：

```
DBE_FILE.FOPEN_NCHAR(
dir IN TEXT,
file_name IN TEXT,
open_mode IN TEXT,
max_line_size IN INTEGER DEFAULT 1024)
RETURN DBE_FILE.FILE_TYPE;
```

**表 10-307 DBE\_FILE.FOPEN\_NCHAR 接口参数说明**

参数	描述
dir	文件的目录位置，这个字符串是一个目录对象名。 <b>说明</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>文件目录的位置，需要添加到系统表PG_DIRECTORY中，如果传入的路径和PG_DIRECTORY中的路径不匹配，会报路径不存在的错误。</li> <li>在打开guc参数safe_data_path时，用户只能通过高级包读写safe_data_path指定文件路径下的文件。</li> </ul>

参数	描述
file_name	文件名，包含扩展（文件类型），不包括路径名。如果文件名中包含路径，在FOPEN_NCHAR中会被忽略，在Unix系统中，文件名不能以/结尾。
open_mode	指定文件的打开模式，包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>• r: read text</li> <li>• w: write text</li> <li>• a: append text</li> <li>• rb: read byte</li> <li>• wb: write byte</li> <li>• ab: append byte</li> </ul> <b>说明</b> 对于写操作，会检测写入文件类型，如果为elf类型文件，会报错退出。
max_line_size	每行最大字符数，包含换行符（最小值是1，最大值是32767）。如果没有指定，会指定一个默认值1024。

- DBE\_FILE.WRITE\_NCHAR

函数DBE\_FILE.WRITE\_NCHAR用于向文件中写入buffer中的数据，文件必须以国家字符集模式和写模式打开，这个操作不会写入行终结符，返回值永远为TRUE。文本字符串将以UTF8字符集格式写入。

DBE\_FILE.WRITE\_NCHAR函数原型为：

```
DBE_FILE.WRITE_NCHAR(
    file IN DBE_FILE.FILE_TYPE,
    buffer IN NVARCHAR2)
RETURN VOID;
```

表 10-308 DBE\_FILE.WRITE 接口参数说明

参数	描述
file	通过FOPEN_NCHAR打开的DBE_FILE.FILE_TYPE类型的对象，要写入的文件必须以写模式打开，这个操作不会写入行终结符。
buffer	写入文件的文本数据。每行的累计写入长度不能大于或等于FOPEN_NCHAR时指定或默认的最大_line_size，否则会在刷新到文件时报错。 <b>说明</b> 对于写操作，会检测写入文件类型，如果为elf类型文件，会报错退出。

- DBE\_FILE.WRITE\_LINE\_NCHAR

函数DBE\_FILE.WRITE\_LINE\_NCHAR用于向文件中写入buffer中的数据，文件必须以国家字符集模式和写模式打开，这个操作会自动追加行终结符，返回值永远为TRUE。文本字符串将以UTF8字符集格式写入。

DBE\_FILE.WRITE\_LINE\_NCHAR函数原型为：

```
DBE_FILE.WRITE_LINE_NCHAR(
    file IN DBE_FILE.FILE_TYPE,
```

```
buffer IN NVARCHAR2)
RETURN VOID;
```

**表 10-309** DBE\_FILE.WRITE\_LINE 接口参数说明

参数	描述
file	通过FOPEN_NCHAR打开的DBE_FILE.FILE_TYPE类型的对象。
buffer	要写入文件的文本数据，每行的长度（包含换行符）不能大于FOPEN_NCHAR时指定或默认的最大行大小，否则会在刷新到文件时报错。 <b>说明</b> 对于写操作，会检测写入文件类型，如果为elf类型文件，会报错退出。

- DBE\_FILE.FORMAT\_WRITE\_NCHAR

函数DBE\_FILE.FORMAT\_WRITE\_NCHAR将格式化数据写入到一个打开的文件，是允许格式化的DBE\_FILE.WRITE\_NCHAR接口，返回值永远为TRUE。

DBE\_FILE.FORMAT\_WRITE\_NCHAR函数原型为：

```
DBE_FILE.FORMAT_WRITE_NCHAR(
file IN DBE_FILE.FILE_TYPE,
format IN NVARCHAR2,
arg1 IN NVARCHAR2 DEFAULT NULL,
...
arg5 IN NVARCHAR2 DEFAULT NULL)
RETURN VOID;
```

**表 10-310** DBE\_FILE.FORMAT\_WRITE\_NCHAR 接口参数说明

参数	描述
file	通过FOPEN_NCHAR打开的DBE_FILE.FILE_TYPE类型的对象。
format	格式化的字符串，包含文本和格式符\n和%s。
[arg1. . .arg5]	从1到5个可选的参数串，参数和格式化字符的位置是一一对应的，如果存在格式化字符而没有提供参数，会使用空串来替代%s。

- DBE\_FILE.READ\_LINE\_NCHAR

存储过程DBE\_FILE.READ\_LINE\_NCHAR从一个打开的文件读取数据，并把读取的结果存放到buffer中。读取的时候会读取到行尾，但不包含行终结符，或者读取到文件末尾，或者读取到len参数指定的大小。读取的长度不能超过FOPEN\_NCHAR的时候指定的最大行大小。

DBE\_FILE.READ\_LINE\_NCHAR存储过程原型为：

```
DBE_FILE.READ_LINE_NCHAR(
file IN DBE_FILE.FILE_TYPE,
buffer OUT NVARCHAR2,
len IN INTEGER DEFAULT NULL);
```

表 10-311 DBE\_FILE.READ\_LINE 接口参数说明

参数	描述
file	通过FOPEN_NCHAR打开的DBE_FILE.FILE_TYPE类型的对象，文件必须以读模式打开，否则会抛出INVALID_OPERATION的异常。
buffer	接收数据的buffer。
len	从文件中读取的字节数，默认值为NULL。如果是NULL，会使用max_line_size来指定大小。

## 示例

```
--系统管理员向PG_DIRECTORY系统表中加入目录/tmp/:
CREATE OR REPLACE DIRECTORY dir AS '/tmp/';
--打开一个文件并向文件中写入数据
DECLARE
  f integer;
  dir text := 'dir';
BEGIN
  f := dbe_file.open(dir, 'sample.txt', 'w');
  PERFORM dbe_file.write_line(f, 'ABC');
  PERFORM dbe_file.write_line(f, '123':numeric);
  PERFORM dbe_file.write_line(f, '-----');
  PERFORM dbe_file.new_line(f);
  PERFORM dbe_file.write_line(f, '*****');
  PERFORM dbe_file.new_line(f, 0);
  PERFORM dbe_file.write_line(f, '+++++++');
  PERFORM dbe_file.new_line(f, 2);
  PERFORM dbe_file.write_line(f, '#####');
  PERFORM dbe_file.write(f, 'A');
  PERFORM dbe_file.write(f, 'B');
  PERFORM dbe_file.new_line(f);
  PERFORM dbe_file.format_write(f, '[1 -> %s, 2 -> %s, 3 -> %s, 4 -> %s, 5 -> %s]', 'gaussdb', 'dbe', 'file',
'get', 'line');
  PERFORM dbe_file.new_line(f);
  PERFORM dbe_file.write_line(f, '1234567890');
  f := dbe_file.close(f);
END;
/
--在上面写入的文件中读取数据。
DECLARE
  f integer;
  dir text := 'dir';
BEGIN
  f := dbe_file.open(dir, 'sample.txt', 'r');
  FOR i IN 1..11 LOOP
    RAISE INFO '[%]: %', i, dbe_file.read_line(f);
  END LOOP;
END;
/
-- 对文件句柄执行位置偏移，并获取文件的当前位置。
DECLARE
  l_file integer;
  l_buffer VARCHAR2(32767);
  dir text := 'dir';
  abs_offset number := 100;
  rel_offset number := NULL;
BEGIN
  l_file := dbe_file.open(dir => dir, file_name => 'sample.txt', open_mode => 'R');
  dbe_output.print_line('before seek: current position is ' || dbe_file.get_pos(file => l_file)); -- before seek:
```

```

current position is 0
    dbe_file.seek(file => l_file, absolute_start=>abs_offset, relative_start=>rel_offset);
    dbe_output.print_line('fseek: current position is ' || dbe_file.get_pos(file => l_file)); -- seek: current
position is 100
    l_file := dbe_file.close(file => l_file);
END;
/

-- NCHAR读写相关接口用例
DECLARE
f DBE_FILE.FILE_TYPE;
buffer NVARCHAR2;
BEGIN
-- 写文件
f := DBE_FILE.FOPEN_NCHAR('dir', 'sample02.txt', 'w');
DBE_FILE.WRITE_NCHAR(f, 'A');
DBE_FILE.WRITE_NCHAR(f, 'B');
DBE_FILE.WRITE_NCHAR(f, 'C');
DBE_FILE.NEW_LINE(f);
DBE_FILE.WRITE_LINE_NCHAR(f, 'ABC');
DBE_FILE.FORMAT_WRITE_NCHAR(f, '[1 -> %s, 2 -> %s]\n', 'GaussDB', 'DBE_FILE');
DBE_FILE.CLOSE(f);
-- 读文件
f := DBE_FILE.FOPEN_NCHAR('dir', 'sample02.txt', 'r');
DBE_FILE.READ_LINE_NCHAR(f, buffer); -- ABC
DBE_FILE.READ_LINE_NCHAR(f, buffer); -- ABC
DBE_FILE.READ_LINE_NCHAR(f, buffer); -- [1 -> GaussDB, 2 -> DBE_FILE]
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(buffer);
DBE_FILE.CLOSE(f);
END;
/

```

### 10.12.2.9 DBE\_SESSION

#### 接口介绍

高级功能包DBE\_SESSION支持的所有接口请参见[表10-312](#)。DBE\_SESSION作用范围是会话级别。

表 10-312 DBE\_SESSION

接口名称	描述
<a href="#">DBE_SESSION.SET_CONTEXT</a>	设置指定context下，某一属性(attribute)的值(value)
<a href="#">DBE_SESSION.CLEAR_CONTEXT</a>	清除指定context下，某一属性(attribute)的值(value)
<a href="#">DBE_SESSION.SEARCH_CONTEXT</a>	查找指定context下，某一属性(attribute)的值(value)

- [DBE\\_SESSION.SET\\_CONTEXT](#)

向指定namespace(context)下，设置某一属性(attribute)的值(value)。DBE\_SESSION.SET\_CONTEXT函数原型为：

```

DBE_SESSION.SET_CONTEXT(
    namespace text,
    attribute text,

```



```
value text
)returns void;
```

**表 10-313** DBE\_SESSION.SET\_CONTEXT 接口参数说明

参数	描述
namespace	需要设置的context名称，当context不存在时，新建context，最长支持128个字节，超长时将会截断。
attribute	属性名称，最长支持1024个字节，超长时将会截断。
value	要设置的值的名称，最长支持1024个字节，超长时将会截断。

- DBE\_SESSION.CLEAR\_CONTEXT

清除指定namespace(context)下，某一属性(attribute)的值(value)。  
DBE\_SESSION.CLEAR\_CONTEXT函数原型为：

```
DBE_SESSION.CLEAR_CONTEXT (
    namespace text,
    client_identifier text default null,
    attribute text default null
)returns void ;
```

**表 10-314** DBE\_SESSION.CLEAR\_CONTEXT 接口参数说明

参数	描述
namespace	用户指定的context，最长支持128个字节，超长时将会截断。
client_identifier	客户端认证，默认值null，通常情况用户无需手动设置。
attribute	要清除的属性，默认值null，表示清除指定context的所有的属性，最长支持1024个字节，超长时将会截断。 <b>注意</b> 为了保证前向兼容，参数值为字符串'null'时也会清除指定context的所有属性。

- DBE\_SESSION.SEARCH\_CONTEXT

查找指定namespace(context)下，某一属性(attribute)的值(value)。  
DBE\_SESSION.SEARCH\_CONTEXT函数原型为：

```
DBE_SESSION.SEARCH_CONTEXT (
    namespace text,
    attribute text
)returns text;
```

表 10-315 DBE\_SESSION.SEARCH\_CONTEXT 接口参数说明

参数	描述
namespace	用户指定的context，最长支持128个字节，超长时将会截断。
attribute	要查找的属性，最长支持1024个字节，超长时将会截断。

## 示例

```
BEGIN
  select DBE_SESSION.set_context('test', 'gaussdb', 'one'); --设置名为test的context下属性为gaussdb的值为one
  select DBE_SESSION.search_context('test', 'gaussdb');
  select DBE_SESSION.clear_context('test', 'test','gaussdb');
END;
/
```

### 10.12.2.10 DBE\_MATCH

#### 接口介绍

高级功能包DBE\_MATCH支持的所有接口请参见[表10-316](#)。

表 10-316 DBE\_MATCH

接口名称	描述
<b>DBE_MATCH.EDIT_DISTANCE_SIMILARITY</b>	比较两个字符串的差距(删除、新增、变换的最小步骤)，并归一化到0-100（100表示完全一致，0表示完全不一致）。

- DBE\_MATCH.EDIT\_DISTANCE\_SIMILARITY

比较两个字符串的差距(删除、新增、变换的最小步骤)，并归一化到0-100（100表示完全一致，0表示完全不一致），DBE\_MATCH.EDIT\_DISTANCE\_SIMILARITY函数原型为：

```
DBE_MATCH.EDIT_DISTANCE_SIMILARITY(
  str1 IN text,
  str2 IN text
)returns integer ;
```

表 10-317 DBE\_MATCH.EDIT\_DISTANCE\_SIMILARITY 接口参数说明

参数	描述
str1	第一个字符串，如果为null，直接输出0
str2	第二个字符串，如果为null，直接输出0

## 10.12.2.11 DBE\_SCHEDULER

### 接口介绍

高级功能包DBE\_SCHEDULER支持通过调度（schedule）和程序（program）更加灵活的创建定时任务。支持的所有接口请见[表10-318](#)。

#### 须知

DBE\_SCHEDULER尚不支持节点间同步定时任务，若要创建多节点定时任务请使用[DBE\\_TASK](#)接口实现。

表 10-318 DBE\_SCHEDULER

接口名称	描述
<a href="#">DBE_SCHEDULER.CREATE_JOB</a>	创建定时任务。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.DROP_JOB</a>	删除定时任务。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.DROP_SINGLE_JOB</a>	删除单个定时任务。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE</a>	设置对象属性。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.RUN_JOB</a>	运行定时任务。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.RUN_BACKGROUND_JOB</a>	后台运行定时任务。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.RUN_FOREGROUND_JOB</a>	前台运行定时任务。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.STOP_JOB</a>	停止定时任务。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.STOP_SINGLE_JOB</a>	停止单个定时任务。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.GENERATE_JOB_NAME</a>	生成定时任务名。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.CREATE_PROGRAM</a>	创建程序。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.DEFINE_PROGRAM_ARGUMENT</a>	定义程序参数。
<a href="#">DBE_SCHEDULER.DROP_PROGRAM</a>	删除程序。

接口名称	描述
<b>DBE_SCHEDULER.DROP_SINGLE_PROGRAM</b>	删除单个程序。
<b>DBE_SCHEDULER.SET_JOB_ARGUMENT_VALUE</b>	设置定时任务参数值。
<b>DBE_SCHEDULER.CREATE_SCHEDULE</b>	创建调度。
<b>DBE_SCHEDULER.DROP_SCHEDULE</b>	删除调度。
<b>DBE_SCHEDULER.DROP_SINGLE_SCHEDULE</b>	删除单个调度。
<b>DBE_SCHEDULER.CREATE_JOB_CLASS</b>	创建定时任务类。
<b>DBE_SCHEDULER.DROP_JOB_CLASS</b>	删除定时任务类。
<b>DBE_SCHEDULER.DROP_SINGLE_JOB_CLASS</b>	删除单个定时任务类。
<b>DBE_SCHEDULER.GRANT_USER_AUTHORIZATION</b>	赋予用户特殊权限。
<b>DBE_SCHEDULER.REVOKE_USER_AUTHORIZATION</b>	撤销用户特殊权限。
<b>DBE_SCHEDULER.CREATE_CREDENTIAL</b>	创建证书。
<b>DBE_SCHEDULER.DROP_CREDENTIAL</b>	销毁证书。
<b>DBE_SCHEDULER.ENABLE</b>	启用对象。
<b>DBE_SCHEDULER.ENABLE_SINGLE</b>	启用单个对象。
<b>DBE_SCHEDULER.DISABLE</b>	停用对象。
<b>DBE_SCHEDULER.DISABLE_SINGLE</b>	停用单个对象。
<b>DBE_SCHEDULER.EVAL_CALENDAR_STRING</b>	分析Calendar格式字符串。
<b>DBE_SCHEDULER.EVALUATE_CALENDAR_STRING</b>	分析Calendar格式字符串。

- **DBE\_SCHEDULER.CREATE\_JOB**  
创建一个定时任务。

DBE\_SCHEDULER.CREATE\_JOB函数原型可以分为4种：

```
-- 内联调度和程序的定时任务
DBE_SCHEDULER.CREATE_JOB(
job_name TEXT,
job_type TEXT,
job_action TEXT,
number_of_arguments INTEGER          DEFAULT 0,
start_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE  DEFAULT NULL,
repeat_interval TEXT                  DEFAULT NULL,
end_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE    DEFAULT NULL,
job_class TEXT                        DEFAULT 'DEFAULT_JOB_CLASS',
enabled BOOLEAN                       DEFAULT FALSE,
auto_drop BOOLEAN                     DEFAULT TRUE,
comments TEXT                          DEFAULT NULL,
credential_name TEXT                  DEFAULT NULL,
destination_name TEXT                 DEFAULT NULL
)

-- 引用创建好的调度和程序的定时任务
DBE_SCHEDULER.CREATE_JOB(
job_name TEXT,
program_name TEXT,
schedule_name TEXT,
job_class TEXT                        DEFAULT 'DEFAULT_JOB_CLASS',
enabled BOOLEAN                       DEFAULT FALSE,
auto_drop BOOLEAN                     DEFAULT TRUE,
comments TEXT                          DEFAULT NULL,
job_style TEXT                         DEFAULT 'REGULAR',
credential_name TEXT                  DEFAULT NULL,
destination_name TEXT                 DEFAULT NULL
)

-- 引用创建好的程序，内联调度的定时任务
DBE_SCHEDULER.CREATE_JOB(
job_name text,
program_name TEXT,
start_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE  DEFAULT NULL,
repeat_interval TEXT                  DEFAULT NULL,
end_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE    DEFAULT NULL,
job_class TEXT                        DEFAULT 'DEFAULT_JOB_CLASS',
enabled BOOLEAN                       DEFAULT FALSE,
auto_drop BOOLEAN                     DEFAULT TRUE,
comments TEXT                          DEFAULT NULL,
job_style TEXT                         DEFAULT 'REGULAR',
credential_name TEXT                  DEFAULT NULL,
destination_name TEXT                 DEFAULT NULL
)

-- 引用创建好的调度，内联程序的定时任务
DBE_SCHEDULER.CREATE_JOB(
job_name TEXT,
schedule_name TEXT,
job_type TEXT,
job_action TEXT,
number_of_arguments INTEGER          DEFAULT 0,
job_class TEXT                        DEFAULT 'DEFAULT_JOB_CLASS',
enabled BOOLEAN                       DEFAULT FALSE,
auto_drop BOOLEAN                     DEFAULT TRUE,
comments TEXT                          DEFAULT NULL,
credential_name TEXT                  DEFAULT NULL,
destination_name TEXT                 DEFAULT NULL
)
```

### 说明

利用DBE\_SCHEDULER创建的定时任务不会与DBE\_TASK中的定时任务相冲突。

DBE\_SCHEDULER创建的定时任务会生成对应的job\_id，但是在使用过程中这个id并没有实际意义。

表 10-319 DBE\_SCHEDULER.CREATE\_JOB 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
job_name	text	IN	否	定时任务名称。
job_type	text	IN	否	定时任务内联程序类型，可用类型为： <ul style="list-style-type: none"><li>• 'PLSQL_BLOCK': 匿名存储过程块。</li><li>• 'STORED_PROCEDURE': 保存的存储过程。</li><li>• 'EXTERNAL_SCRIPT': 外部脚本。</li></ul>
job_action	text	IN	否	定时任务内联程序执行内容。
number_of_arguments	integer	IN	否	定时任务内联程序参数个数。
program_name	text	IN	否	定时任务引用程序名称。
start_date	timestamp with time zone	IN	是	定时任务内联调度起始时间。
repeat_interval	text	IN	是	定时任务内联调度任务周期。
end_date	timestamp with time zone	IN	是	定时任务内联调度失效时间。
schedule_name	text	IN	否	定时任务引用调度名称。
job_class	text	IN	否	定时任务类名。
enabled	boolean	IN	否	定时任务启用状态。
auto_drop	boolean	IN	否	定时任务自动删除。
comments	text	IN	是	备注。
job_style	text	IN	否	定时任务行为模式，仅支持 'REGULAR'。

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
credential_name	text	IN	是	定时任务证书名。
destination_name	text	IN	是	定时任务目标名。

**示例：**

```
CALL DBE_SCHEDULER.create_job(job_name=>'job1', program_name=>'program1',
schedule_name=>'schedule1');
CALL DBE_SCHEDULER.create_job(job_name=>'job1', job_type=>'STORED_PROCEDURE',
job_action=>'select pg_sleep(1);');
CALL DBE_SCHEDULER.create_job('job1', 'program1', '2021-07-20', 'interval "3 minute"', '2121-07-20',
'DEFAULT_JOB_CLASS', false, false, 'test', 'style', NULL, NULL);
```

**须知**

创建'EXTERNAL\_SCRIPT'类型的定时任务需要管理员赋予相关的权限和证书，且需要数据库启动用户对该外部脚本有读取权限才可以正常生效。

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_JOB

删除定时任务。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_JOB函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.drop_job(
job_name text,
force boolean          default false,
defer boolean          default false,
commit_semantics text  default 'STOP_ON_FIRST_ERROR'
)
```

**说明**

DBE\_SCHEDULER.DROP\_JOB可以指定一个、多个任务，或指定任务类进行定时任务删除。

**表 10-320 DBE\_SCHEDULER.DROP\_JOB 接口参数说明**

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
job_name	text	IN	否	定时任务或定时任务类名称，可以指定一个或多个，当指定多个定时任务时需要利用逗号隔开

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
force	boolean	IN	否	删除定时任务行为标记位 true: 尝试先停止当前定时任务, 再进行删除 false: 如果定时任务正在运行会删除失败
defer	boolean	IN	否	删除定时任务行为标记位 true: 允许定时任务完成后再进行删除
commit_semantics	text	IN	否	提交规则: 'STOP_ON_FIRST_ERROR': 在第一个报错之前的删除操作会提交 'TRANSACTIONAL': 事物级提交, 报错前的删除操作会回滚 'ABSORB_ERRORS': 尝试越过报错, 将成功的删除操作提交

示例:

```
CALL DBE_SCHEDULER.drop_job('job1', true, false, 'STOP_ON_FIRST_ERROR');
```

### 须知

commit\_semantic中的'TRANSACTIONAL'选项必须在force为false的情况下才会生效。

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_SINGLE\_JOB

删除一个定时任务。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_SINGLE\_JOB函数原型为:

```
DBE_SCHEDULER.drop_single_job(
job_name text,
force boolean                default false,
defer boolean                default false
)
```

- DBE\_SCHEDULER.SET\_ATTRIBUTE

修改定时任务属性。

DBE\_SCHEDULER.SET\_ATTRIBUTE函数4种原型为:

```
DBE_SCHEDULER.set_attribute(
name          text,
attribute     text,
value         boolean
)
```

```
DBE_SCHEDULER.set_attribute(
name          text,
attribute     text,
```



```

value          text
)

DBE_SCHEDULER.set_attribute(
name           text,
attribute      text,
value          timestamp
)

DBE_SCHEDULER.set_attribute(
name           text,
attribute      text,
value          timestamp with time zone
)

DBE_SCHEDULER.set_attribute(
name text,
attribute text,
value text,
value2 text          default NULL
)
    
```

### 说明

name在这里可以指定任何DBE\_SCHEDULE内部的对象。

**表 10-321** DBE\_SCHEDULER.SET\_ATTRIBUTE 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
name	text	IN	否	对象名。
attribute	text	IN	否	属性名。
value	boolean/date/timestamp/timestamp with time zone/text	IN	否	属性值，可选属性如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>定时任务相关：job_type, job_action, number_of_arguments, start_date, repeat_interval, end_date, job_class, enabled, auto_drop, comments, credential_name, destination_name, program_name, schedule_name, job_style。</li> <li>程序相关：program_action, program_type, number_of_arguments, comments。</li> <li>调度相关：start_date, repeat_interval, end_date, comments。</li> </ul>
value2	text	IN	是	额外属性值。保留参数位，目前尚不支持拥有额外属性值的目标属性。

示例：

```
CALL DBE_SCHEDULER.set_attribute('program1', 'number_of_arguments', 0);
CALL DBE_SCHEDULER.set_attribute('program1', 'program_type', 'STORED_PROCEDURE');
```

**须知**

不要使用DBE\_SCHEDULER.SET\_ATTRIBUTE来将参数置空。  
对象名不能通过DBE\_SCHEDULER.SET\_ATTRIBUTE来更改。  
内联对象不能通过DBE\_SCHEDULER.SET\_ATTRIBUTE来更改。

- DBE\_SCHEDULER.RUN\_JOB

运行定时任务。

DBE\_SCHEDULER.RUN\_JOB函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.run_job(
job_name text,
use_current_session boolean          default true
)
```

**说明**

DBE\_SCHEDULER.RUN\_JOB主要用于立即运行定时作业，独立于定时任务本身的调度，甚至可以同时运行。

**表 10-322** DBE\_SCHEDULER.RUN\_JOB 接口参数说明

参数	类型	入参/出参	是否可以空	描述
job_name	text	IN	否	定时任务名称，可以指定一个或多个，当指定多个定时任务时需要利用逗号隔开。
use_current_session	boolean	IN	否	运行定时任务标志位： <ul style="list-style-type: none"> <li>true：使用当前会话运行，主要用于查看定时任务是否可以正常运行。</li> <li>false：后台拉起定时任务，运行结果会打印到日志中。</li> </ul>

示例：

```
CALL DBE_SCHEDULER.run_job('job1', false);
```

**须知**

use\_current\_session目前只作用于job\_type为'EXTERNAL\_SCRIPT'的定时任务上。

- DBE\_SCHEDULER.RUN\_BACKEND\_JOB

后台运行定时任务。

DBE\_SCHEDULER.RUN\_BACKEND\_JOB函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.run_backend_job(
job_name text
)
```

- DBE\_SCHEDULER.RUN\_FOREGROUND\_JOB

当前会话运行定时任务。

仅支持运行external 类型任务。

返回值：text。

DBE\_SCHEDULER.RUN\_FOREGROUND\_JOB函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.run_foreground_job(
job_name text
)return text
```

- DBE\_SCHEDULER.STOP\_JOB

终止定时任务。

DBE\_SCHEDULER.STOP\_JOB函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.stop_job(
job_name text,
force boolean                default false,
commit_semantics text        default 'STOP_ON_FIRST_ERROR'
)
```

表 10-323 DBE\_SCHEDULER.STOP\_JOB 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
job_name	text	IN	否	定时任务或定时任务类名称，可以指定一个或多个，当指定多个定时任务时需要利用逗号隔开。
force	boolean	IN	否	删除定时任务行为标记位： <ul style="list-style-type: none"> <li>true：调度器会发送终止信号立即结束任务线程。</li> <li>false：调度器会尝试利用打断信号终止定时任务线程。</li> </ul>
commit_semantics	text	IN	否	提交规则： <ul style="list-style-type: none"> <li>'STOP_ON_FIRST_ERROR'：在第一个报错之前的打断操作会提交。</li> <li>'ABSORB_ERRORS'：尝试越过报错，将成功的打断操作提交。</li> </ul>

- DBE\_SCHEDULER.STOP\_SINGLE\_JOB

终止单个定时任务。

DBE\_SCHEDULER.STOP\_SINGLE\_JOB函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.stop_single_job(
job_name text,
force boolean                default false
)
```

- DBE\_SCHEDULER.GENERATE\_JOB\_NAME

生成定时任务名称。

DBE\_SCHEDULER.GENERATE\_JOB\_NAME函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.generate_job_name(
prefix text                default 'JOB$_'
)return text
```

表 10-324 DBE\_SCHEDULER.GENERATE\_JOB\_NAME 接口参数说明

参数	类型	入参/ 出参	是否 可以为空	描述
prefix	text	IN	否	生成名称的前缀，默认为'JOB\$_'，反复执行生成的定时任务名为： job\$_1, job\$_2, job\$_3 ...

#### 须知

首次执行DBE\_SCHEDULER.GENERATE\_JOB\_NAME会在public下创建一个临时序列用于保存当前名称的序号。由于普通用户没有在public下create权限，因此如果普通用户为当前db下第一次调用该函数，会失败，需要授权该普通用户在public下的create权限，或者使用有该权限的用户调用该接口以创建临时序列。

- DBE\_SCHEDULER.CREATE\_PROGRAM

创建程序。

DBE\_SCHEDULER.CREATE\_PROGRAM函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.create_program(
program_name text,
program_type text,
program_action text,
number_of_arguments integer    default 0,
enabled boolean                default false,
comments text                  default NULL
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DEFINE\_PROGRAM\_ARGUMENT

定义程序参数。

修正带默认值default\_value字段的接口默认转换成小写行为，现字符大小写做出区分。

DBE\_SCHEDULER.DEFINE\_PROGRAM\_ARGUMENT函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.define_program_argument(
program_name text,
argument_position integer,
argument_name text    default NULL,
argument_type text,
out_argument boolean  default false
)
```

-- 带有默认值 --

```
DBE_SCHEDULER.define_program_argument(
program_name text,
```

```
argument_position integer,  
argument_name text          default NULL,  
argument_type text,  
default_value text,  
out_argument boolean       default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_PROGRAM

删除程序。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_PROGRAM函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.drop_program(  
program_name text,  
force boolean          default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_SINGLE\_PROGRAM

删除单个程序。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_SINGLE\_PROGRAM函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.drop_single_program(  
program_name text,  
force boolean          default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.SET\_JOB\_ARGUMENT\_VALUE

设置定时任务参数值。argument\_value字段支持赋空入参。

DBE\_SCHEDULER.SET\_JOB\_ARGUMENT\_VALUE函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.set_job_argument_value(  
job_name text,  
argument_position integer,  
argument_value text  
)
```

```
DBE_SCHEDULER.set_job_argument_value(  
job_name text,  
argument_name text,  
argument_value text  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.CREATE\_SCHEDULE

创建调度。

DBE\_SCHEDULER.CREATE\_SCHEDULE函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.create_schedule(  
schedule_name text,  
start_date timestamp with time zone default NULL,  
repeat_interval text,  
end_date timestamp with time zone default NULL,  
comments text          default NULL  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_SCHEDULE

删除调度。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_SCHEDULE函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.drop_schedule(  
schedule_name text,  
force boolean          default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_SINGLE\_SCHEDULE

删除单个调度。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_SINGLE\_SCHEDULE函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.drop_single_schedule(  
schedule_name text,  
force boolean          default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.CREATE\_JOB\_CLASS

创建定时任务类。

DBE\_SCHEDULER.CREATE\_JOB\_CLASS函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.create_job_class(  
job_class_name text,  
resource_consumer_group text    default NULL,  
service text                    default NULL,  
logging_level integer           default 0,  
log_history integer             default NULL,  
comments text                   default NULL  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_JOB\_CLASS

删除定时任务类。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_JOB\_CLASS函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.drop_job_class(  
job_class_name text,  
force boolean          default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_SINGLE\_JOB\_CLASS

删除单个定时任务类。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_SINGLE\_JOB\_CLASS函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.drop_single_job_class(  
job_class_name text,  
force boolean          default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.GRANT\_USER\_AUTHORIZATION

为数据库用户提供定时任务权限。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限。

DBE\_SCHEDULER.GRANT\_USER\_AUTHORIZATION函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.grant_user_authorization(  
username      text,  
privilege     text  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.REVOKE\_USER\_AUTHORIZATION

撤销数据库用户的定时任务权限。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限。

DBE\_SCHEDULER.REVOKE\_USER\_AUTHORIZATION函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.revoke_user_authorization(  
username      text,  
privilege     text  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.CREATE\_CREDENTIAL

创建授权证书。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限。

DBE\_SCHEDULER.CREATE\_CREDENTIAL函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.create_credential(  
credential_name text,  
username        text,  
password        text    default NULL,  
database_role   text    default NULL,  
windows_domain  text    default NULL,  
comments        text    default NULL  
)
```

**须知**

DBE\_SCHEDULER.CREATE\_CREDENTIAL的password字段请传NULL或者'\*\*\*\*\*',该参数仅做兼容性，不代表实际含义。禁止使用安装用户对应的os用户名创建证书。

- DBE\_SCHEDULER.DROP\_CREDENTIAL

销毁授权证书。调用该函数的用户需要具有SYSADMIN权限。

DBE\_SCHEDULER.DROP\_CREDENTIAL函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.drop_credential(  
credential_name text,  
force boolean default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.ENABLE

启用对象。

DBE\_SCHEDULER.ENABLE函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.enable(  
name text,  
commit_semantics text default 'STOP_ON_FIRST_ERROR'  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.ENABLE\_SINGLE

启用单个对象。

DBE\_SCHEDULER.ENABLE\_SINGLE函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.enable_single(  
name text  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DISABLE

禁用多个对象，name为逗号分隔的字符串，每个逗号分隔的字符串为一个对象。

DBE\_SCHEDULER.DISABLE函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.disable(  
name text,  
force boolean default false,  
commit_semantics text default 'STOP_ON_FIRST_ERROR'  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.DISABLE\_SINGLE

禁用单个对象。

DBE\_SCHEDULER.DISABLE\_SINGLE函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.disable_single(  
name text,  
force boolean default false  
)
```

- DBE\_SCHEDULER.EVAL\_CALENDAR\_STRING

分析调度任务周期。

返回值类型：timestamp with time zone

DBE\_SCHEDULER.EVAL\_CALENDAR\_STRING函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.evaluate_calendar_string(  
IN calendar_string text,  
IN start_date timestamp with time zone,  
IN return_date_after timestamp with time zone  
)return timestamp with time zone
```

- DBE\_SCHEDULER.EVALUATE\_CALENDAR\_STRING

分析调度任务周期。

DBE\_SCHEDULER.EVALUATE\_CALENDAR\_STRING函数原型为：

```
DBE_SCHEDULER.evaluate_calendar_string(
  IN calendar_string text,
  IN start_date timestamp with time zone,
  IN return_date_after timestamp with time zone,
  OUT next_run_date timestamp with time zone
)returns timestamp with time zone
```

## 10.12.2.12 DBE\_APPLICATION\_INFO

### 接口介绍

高级功能包DBE\_APPLICATION\_INFO支持的所有接口请参见[表10-325](#)。  
DBE\_APPLICATION\_INFO作用范围是当前session。

**表 10-325** DBE\_APPLICATION\_INFO

接口名称	描述
<a href="#">DBE_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO</a>	写入客户端信息
<a href="#">DBE_APPLICATION_INFO.READ_CLIENT_INFO</a>	读取客户端信息

- [DBE\\_APPLICATION\\_INFO.SET\\_CLIENT\\_INFO](#)

写入客户端信息。DBE\_APPLICATION\_INFO.SET\_CLIENT\_INFO函数原型为：

```
DBE_APPLICATION_INFO.SET_CLIENT_INFO(
  str text
)returns void;
```

**表 10-326** DBE\_APPLICATION\_INFO.SET\_CLIENT\_INFO 接口参数说明

参数	描述
str	写入的客户端信息

- [DBE\\_APPLICATION\\_INFO.READ\\_CLIENT\\_INFO](#)

读取客户端信息DBE\_APPLICATION\_INFO.READ\_CLIENT\_INFO函数原型为：

```
DBE_APPLICATION_INFO.READ_CLIENT_INFO(
  OUT client_info text);
```

**表 10-327** DBE\_APPLICATION\_INFO.READ\_CLIENT\_INFO 接口参数说明

参数	描述
client_info	客户端信息



### 10.12.2.13 DBE\_XMLDOM

#### 接口介绍

高级功能包DBE\_XMLDOM 用于访问XMLType对象，实现DOM(Document Object Model)，一个用于访问HTML和XML DOCUMENTS API。高级功能包DBE\_XMLDOM支持的所有类型请参见 [表10-328](#)，DBE\_XMLDOM支持的所有接口请参见 [表10-329](#)。

#### 说明

DBE\_XMLDOM高级包在字符集设置为SQL\_ASCII的数据库内使用的情况下，输入超出ASCII范围的字符，会导致报错。

表 10-328 DBE\_XMLDOM 数据类型说明

类型名称	描述
DOMATTR	实现DOM Attribute接口。
DOMDOCUMENT	实现DOM Document接口。
DOMELEMENT	实现DOM Element接口。
DOMNAMEDNODEMAP	实现DOM Named Node Map接口。
DOMNODELIST	实现DOM Node List接口。
DOMNODE	实现DOM Node接口。
DOMTEXT	实现DOM Text接口。

表 10-329 DBE\_XMLDOM 接口参数说明

接口名称	描述
<a href="#">DBE_XMLDOM.APPENDCHILD</a>	将newchild node添加到parent(n)节点最后面，并返回新添加的Node节点。
<a href="#">DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT</a>	创建指定名称的DOMELEMENT对象。
<a href="#">DBE_XMLDOM.CREATETEXTNODE</a>	创建DOMTEXT节点。
<a href="#">DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT</a>	释放DOMDOCUMENT节点相关资源。
<a href="#">DBE_XMLDOM.FREEELEMENT</a>	释放DOMELEMENT节点相关资源。
<a href="#">DBE_XMLDOM.FREENODE</a>	释放DOMNODE节点相关资源。
<a href="#">DBE_XMLDOM.FREENODELIST</a>	释放DOMNODELIST节点相关资源。

接口名称	描述
<b>DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTE</b>	按名称返回DOMELEMENT属性的值。
<b>DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTES</b>	将DOMNODE节点属性值作为map返回。
<b>DBE_XMLDOM.GETCHILDNODES</b>	将节点下的若干子节点转换成节点列表。
<b>DBE_XMLDOM.GETCHILDRENBYPAGENAME</b>	按名称返回DOMELEMENT的子节点。
<b>DBE_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT</b>	返回指定DOCUMENT的首个子节点。
<b>DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD</b>	返回第一个子节点。
<b>DBE_XMLDOM.GETLASTCHILD</b>	返回最后一个子节点。
<b>DBE_XMLDOM.GETLENGTH</b>	获取给定节点中的节点个数。
<b>DBE_XMLDOM.GETLOCALNAME</b>	检索节点的本地名称。
<b>DBE_XMLDOM.GETNAMEDITEM</b>	检索由名称指定的节点。
<b>DBE_XMLDOM.GETNEXTSIBLING</b>	返回该节点的下一个节点。
<b>DBE_XMLDOM.GETNODENAME</b>	返回节点名称。
<b>DBE_XMLDOM.GETNODETYPE</b>	返回节点类型。
<b>DBE_XMLDOM.GETNODEVALUE</b>	此函数用于获取节点的值，具体取决于其类型。
<b>DBE_XMLDOM.GETPARENTNODE</b>	检索此节点的父节点。
<b>DBE_XMLDOM.GETTAGNAME</b>	返回指定DOMELEMENT的标签名称。
<b>DBE_XMLDOM.HASCHILDNODES</b>	检查DOMNODE对象是否拥有任一子节点。
<b>DBE_XMLDOM.IMPORTNODE</b>	复制节点并为该节点指定所属文档。
<b>DBE_XMLDOM.ISNULL</b>	检测节点是否为空。
<b>DBE_XMLDOM.ITEM</b>	返回映射中与索引参数对应的项。

接口名称	描述
<b>DBE_XMLDOM.MAKEELEMENT</b>	将DOMNODE对象转换为DOMELEMENT类型。
<b>DBE_XMLDOM.MAKENODE</b>	将节点强制转换为DOMNODE类型。
<b>DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT</b>	返回新的DOMDOCUMENT对象。
<b>DBE_XMLDOM.SETATTRIBUTE</b>	按名称设置DOMELEMENT属性的值。
<b>DBE_XMLDOM.SETCHARSET</b>	设置DOMDOCUMENT的CHARSET字符集。
<b>DBE_XMLDOM.SETDOCTYPE</b>	设置DOMDOCUMENT的外部DTD。
<b>DBE_XMLDOM.SETNODEVALUE</b>	此函数用于向DOMNODE对象中设置节点的值。
<b>DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER</b>	将 XML 节点写入指定缓冲区。
<b>DBE_XMLDOM.WRITETOCLOB</b>	将 XML 节点写入指定CLOB。
<b>DBE_XMLDOM.WRITETOFILE</b>	将 XML 节点写入指定文件。
<b>DBE_XMLDOM.GETSESSIONTREENUM</b>	显示当前session中所有类型的dom树的数量。
<b>DBE_XMLDOM.GETDOCTREEINFO</b>	显示document类型的dom树的内存占用、结点数量等统计信息。
<b>DBE_XMLDOM.GETDETAILDOCTREEINFO</b>	显示特定的document变量的各类型结点数量。

- **DBE\_XMLDOM.APPENDCHILD**  
将newchild node添加到parent(n)节点最后面,并返回新添加的Node节点。  
DBE\_XMLDOM.APPENDCHILD函数原型为:

```
DBE_XMLDOM.APPENDCHILD(
    n IN DOMNode,
    newchild IN DOMNode)
RETURN DOMNODE;
```

**表 10-330** DBE\_XMLDOM.APPENDCHILD 接口参数说明

参数	描述
n	被添加的node。
newchild	添加的新node。

 说明

1. DOCUMENT类型节点下APPEND ATTR类型节点会报“operation not support”错误，ORA数据库在此场景下不报错，但实际并没有挂载成功。
2. ATTR类型节点下APPEND ATTR类型节点会报“operation not support”错误，ORA数据库在此场景下不报错，但实际并没有挂载成功。
3. 父节点在添加多个ATTR类型子节点时，不允许KEY值相同的子节点同时存在于同一个父节点下。

## 示例：

--为指定的DOC树添加DOMNODE节点，并通过DBE\_XMLDOM.HASCHILDNODES()验证子节点是否添加成功。

```
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  doc1 DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  root DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  rootnode DBE_XMLDOM.DOMNode;
  child1 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  child2 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  attr DBE_XMLDOM.DOMAttr;
  text DBE_XMLDOM.DOMTEXT;
  node DBE_XMLDOM.DOMNode;
  child1_node DBE_XMLDOM.DOMNode;
  attr_node DBE_XMLDOM.DOMNode;
  parent DBE_XMLDOM.DOMNode;
  buf varchar2(1000);
BEGIN
  doc := DBE_XMLDOM.newDOMDocument();
  root := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'root');
  rootnode := DBE_xmlldom.makeNode(root);
  node := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_xmlldom.makeNode(doc), rootnode);
  child1 := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'child1');
  child1_node := DBE_XMLDOM.makeNode(child1);
  node := DBE_XMLDOM.appendChild(rootnode, child1_node);
  attr := DBE_XMLDOM.createAttribute(doc, 'abc');
  attr_node := DBE_XMLDOM.makeNode(attr);
  node := DBE_XMLDOM.appendChild(child1_node, attr_node);
  IF DBE_XMLDOM.HASCHILDNODES(child1_node) THEN
    DBE_OUTPUT.print_line('HAS CHILD NODES');
  ELSE
    DBE_OUTPUT.print_line('NOT HAS CHILD NODES ');
  END IF;
  parent := DBE_XMLDOM.GETPARENTNODE(attr_node);
  buf := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(parent);
  DBE_OUTPUT.print_line(buf);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.CREATEELEMENT

返回创建指定名称的DOMELEMENT对象。DBE\_XMLDOM.CREATEELEMENT的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(
  doc IN DOMDOCUMENT,
  tagName IN VARCHAR2)
RETURN DOMELEMENT;
```

返回创建指定名称和命名空间的DOMELEMENT对象。

DBE\_XMLDOM.CREATEELEMENT的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(
  doc IN DOMDOCUMENT,
  tagName IN VARCHAR2,
  ns IN VARCHAR2)
RETURN DOMELEMENT;
```

表 10-331 DBE\_XMLDOM.CREATEELEMENT 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT对象。
tagName	新建的DOMELEMENT名称。
ns	命名空间。

### 📖 说明

1. tagName参数传入NULL和空字符串时，都会抛出异常 "NULL or invalid TagName argument specified"
2. tagName和ns默认的最大长度为32767，超过该长度会抛出异常。

### 示例：

--1. 创建指定名称的DOMELEMENT对象。

```
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDOCUMENT;
  attr DBE_XMLDOM.DOMATTR;
  elem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  ans DBE_XMLDOM.DOMATTR;
  buf VARCHAR2(1010);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <computer size="ITX"><cpu>Ryzen 9 3950X</cpu>
  <ram>32GBx2 DDR4 3200MHz</ram>
  <motherboard>ROG X570i</motherboard>
  <gpu>RTX2070 Super</gpu>
  <ssd>1TB NVMe Toshiba + 2TB NVMe WD Black</ssd>
  <hdd>12TB WD Digital</hdd>
  <psu>CORSAIR SF750</psu>
  <case>LIANLI TU150</case>
  </computer>');
  elem := dbe_xmldom.createelement(doc,'elem');
  DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER(dbe_xmldom.makenode(elem), buf);
  DBE_OUTPUT.print_line(buf);
END;
/
```

--2. 创建指定名称和命名空间的DOMELEMENT对象。

```
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDOCUMENT;
  attr DBE_XMLDOM.DOMATTR;
  elem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  ans DBE_XMLDOM.DOMNODE;
  buf VARCHAR2(1010);
  list DBE_XMLDOM.DOMNODELIST;
  node DBE_XMLDOM.DOMNODE;
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<h:data xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/">
  <h:da1 len="10">test namespace</h:da1><h:da1>bbbbbbbb</h:da1></h:data>');
  elem := dbe_xmldom.createelement(doc,'elem','http://www.w3.org/TR/html5/');
  ans := DBE_XMLDOM.APPENDCHILD(dbe_xmldom.makenode(doc), dbe_xmldom.makenode(elem));
  DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER(doc, buf);
  DBE_OUTPUT.print_line(buf);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.CREATETEXTNODE

创建并返回DOMTEXT对象。DBE\_XMLDOM.CREATETEXTNOD的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.CREATETEXTNODE(
  doc IN DOMDocument,
```

```
data IN VARCHAR2)
RETURN DOMTEXT;
```

**表 10-332** DBE\_XMLDOM.CREATETEXTNODE 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT。
data	DOMText节点的内容。

### 说明

1. data可以输入空字符串和NULL值。
2. data默认的最大长度为32767，超过该长度会抛出异常。

### 示例：

--为DOC树添加DOMTEXT节点，并将DOC树打印输出到缓冲区。

```
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDOCUMENT;
  doctext DBE_XMLDOM.DOMTEXT;
  node DBE_XMLDOM.DOMNODE;
  buffer varchar2(1010);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
  <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>]>
  <note>
    <to>中文</to>
    <from>Jani</from>
    <heading>Reminder</heading>
    <body>Don't forget me this weekend!</body>
  </note>');
  doctext := DBE_XMLDOM.CREATETEXTNODE(doc, 'there is nothing');
  node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(doctext);
  dbe_xmldom.writetobuffer(node, buffer);
  dbe_output.print_line('buffer: ');
  dbe_output.print_line(buffer);
END;
```

- DBE\_XMLDOM.FREEDOCUMENT

释放DOMDOCUMENT节点。DBE\_XMLDOM.FREEDOCUMENT的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(
  doc IN DOMDOCUMENT);
```

**表 10-333** DBE\_XMLDOM.FREEDOCUMENT 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT节点。

### 示例：

--在DOC树中添加DOMNODE节点后，将整个DOC树的资源释放。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
```

```

elem dbe_xmlDOM.domelement;
doc_node dbe_xmlDOM.DOMNODE;
root_elmt dbe_xmlDOM.DOMELEMENT;
root_node dbe_xmlDOM.DOMNODE;
value varchar(1000);
BEGIN
doc := dbe_xmlDOM.newdomdocument();
doc_node := dbe_xmlDOM.MAKENODE(doc);
root_elmt := dbe_xmlDOM.CREATEELEMENT(doc,'staff');
root_node:=dbe_xmlDOM.APPENDCHILD(doc_node, dbe_xmlDOM.MAKENODE(root_elmt));
dbe_xmlDOM.freedocument(doc);
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.FREEELEMENT

释放DOMELEMENT节点。DBE\_XMLDOM.FREEELEMENT的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.FREEELEMENT(
elem IN DOMELEMENT);

```

**表 10-334** DBE\_XMLDOM.FREEELEMENT 接口参数说明

参数	描述
elem	指定的DOMELEMENT节点。

**示例：**

--从DOC中获取DOMELEMENT节点后对其进行释放，对比其free前后是否为空的情况。

```

DECLARE
doc dbe_xmlDOM.domdocument;
elem dbe_xmlDOM.domelement;
node dbe_xmlDOM.domnode;
node1 dbe_xmlDOM.domnode;
nodelist DBE_XMLDOM.DOMNODELIST;
len INTEGER;
buffer varchar2(1010);
BEGIN
doc := dbe_xmlDOM.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>]>
<note>
<to>中文</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don"t forget me this weekend!</body>
</note>');
elem := dbe_xmlDOM.GETDOCUMENTELEMENT(doc);
IF DBE_XMLDOM.ISNULL(elem) THEN
dbe_output.print_line('IS NULL');
ELSE
dbe_output.print_line('NOT NULL');
END IF;
dbe_xmlDOM.FREEELEMENT(elem);

IF DBE_XMLDOM.ISNULL(elem) THEN
dbe_output.print_line('IS NULL');
ELSE
dbe_output.print_line('NOT NULL');
END IF;
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.FREENODE

释放DOMNODE节点。DBE\_XMLDOM.FREENODE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.FREENODE(  
  n IN DOMNODE);
```

表 10-335 DBE\_XMLDOM.FREENODE 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE节点。

### 说明

- GaussDB数据库进行FREENODE操作后，被释放的节点不会出现重新可用的情况；ORA数据库在FREENODE后存在被释放的节点重新可用并变成其他结点的情况。
- 其他接口在调用被释放的DOMNOD节点时与ORA数据库存在差异。

### 示例：

--从DOC树中获取一个DOMNODE节点后对其进行释放，对比其free前后是否为空的情况。

```
DECLARE  
  doc dbe_xmldom.domdocument;  
  node dbe_xmldom.domnode;  
  node1 dbe_xmldom.domnode;  
  nodelist DBE_XMLDOM.DOMNODELIST;  
  len INTEGER;  
  buffer1 varchar2(1010);  
BEGIN  
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>  
  <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>  
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>]>  
  <note>  
    <to>中文</to>  
    <from>Jani</from>  
    <heading>Reminder</heading>  
    <body>Don''t forget me this weekend!</body>  
  </note>');  
  node := dbe_xmldom.makenode(doc);  
  node := dbe_xmldom.GETFIRSTCHILD(node);  
  IF DBE_XMLDOM.ISNULL(node) THEN  
    dbe_output.print_line('IS NULL');  
  ELSE  
    dbe_output.print_line('NOT NULL');  
  END IF;  
  DBE_XMLDOM.FREENODE(node);  
  IF DBE_XMLDOM.ISNULL(node) THEN  
    dbe_output.print_line('IS NULL');  
  ELSE  
    dbe_output.print_line('NOT NULL');  
  END IF;  
END;  
/
```

- DBE\_XMLDOM.FREENODELIST

释放DOMNODELIST节点。DBE\_XMLDOM.FREENODE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETLENGTH(  
  nl IN DOMNODELIST);
```



**表 10-336** DBE\_XMLDOM.FREENODELIST 接口参数说明

参数	描述
nl	指定的DOMNODELIST节点。

**说明**

1. FREENODELIST会彻底释放NODELIST。
2. 其他接口在调用被释放的DOMNODELIST节点时与ORA数据库存在差异。
3. freenodelist不允许空值入参。

**示例：**

--从DOC树中获取一个DOMNODELIST节点后对其进行释放，对比其free前后的长度。

```
DECLARE
doc dbe_xmldom.domdocument;
node dbe_xmldom.domnode;
node1 dbe_xmldom.domnode;
nodelist DBE_XMLDOM.DOMNODELIST;
len INTEGER;
buffer1 varchar2(1010);
BEGIN
doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>]');
<note>
<to>中文</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>');
node := dbe_xmldom.makenode(doc);
node := dbe_xmldom.GETFIRSTCHILD(node);
nodelist := DBE_XMLDOM.GETCHILDNODES(node);
len := DBE_XMLDOM.GETLENGTH(nodelist);
RAISE NOTICE 'len : %', len;
DBE_XMLDOM.FREENODELIST(nodelist);
len := DBE_XMLDOM.GETLENGTH(nodelist);
RAISE NOTICE 'len : %', len;
END;
/
```

● **DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTE**

按名称返回DOMELEMENT属性的值。DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTE(
elem IN DOMELEMENT,
name IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2;
```

按名称和命名空间URI返回DOMELEMENT属性的值。

DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTE(
elem IN DOMELEMENT,
name IN VARCHAR2,
ns IN VARCHAR2)
RETURN VARCHAR2;
```

表 10-337 DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTE 接口参数说明

参数	描述
elem	指定的DOMELEMENT节点。
name	属性名称。
ns	命名空间。

### 说明

1. DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTE接口的参数ns不支持传入参数" \* "。
2. GaussDB数据库不支持将命名空间前缀作为属性，不允许通过DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTE接口查询该前缀的值。

### 示例：

--1. 按名称返回DOMELEMENT属性的值。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  elem dbe_xmldom.domelement;
  docnode DBE_XMLDOM.DOMNode;
  buffer varchar2(1010);
  value varchar2(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newDOMDocument();
  elem := DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(doc, 'root');
  DBE_XMLDOM.setattribute(elem, 'len', '50cm');
  docnode := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(doc),
  DBE_XMLDOM.makeNode(elem));
  value := DBE_XMLDOM.getattribute(elem, 'len');
  dbe_output.print_line('value: ');
  dbe_output.print_line(value);
  dbe_xmldom.writetobuffer(doc, buffer);
  dbe_output.print_line('buffer: ');
  dbe_output.print_line(buffer);
END;
```

--2. 按名称和命名空间URI返回DOMELEMENT属性的值。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  elem dbe_xmldom.domelement;
  docnode DBE_XMLDOM.DOMNode;
  buffer varchar2(1010);
  value varchar(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newDOMDocument();
  elem := DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(doc, 'root');
  DBE_XMLDOM.setattribute(elem, 'len', '50cm', 'www.huawei.com');
  docnode := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(doc),
  DBE_XMLDOM.makeNode(elem));
  value := DBE_XMLDOM.getattribute(elem, 'len', 'www.huawei.com');
  dbe_output.print_line('value: ');
  dbe_output.print_line(value);
  dbe_xmldom.writetobuffer(doc, buffer);
  dbe_output.print_line('buffer: ');
  dbe_output.print_line(buffer);
END;
```

- DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTES

将DOMNode节点属性值作为map返回。DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTES的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTES(
  n IN DOMNode)
RETURN DOMNAMEDNODEMAP;
```

**表 10-338** DBE\_XMLDOM.GETATTRIBUTES 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE节点。

示例：

--获取DOMNODE节点下的属性值并返回DOMNAMEDNODEMAP类型，输出DOMNAMEDNODEMAP的长度和第一个节点值。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  node dbe_xmldom.domnode;
  node1 dbe_xmldom.domnode;
  len INTEGER;
  map DBE_XMLDOM.DOMNAMEDNODEMAP;
  buffer1 varchar2(1010);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
    <note a="16" b="176" c="asd">
      <to>中文</to>
      <from>Jani</from>
      <heading>Reminder</heading>
      <body>Don't forget me this weekend!</body>
    </note>');
  node := dbe_xmldom.makenode(doc);
  node := dbe_xmldom.GETFIRSTCHILD(node);
  map := DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTES(node);
  IF DBE_XMLDOM.ISNULL(map) THEN
    dbe_output.print_line('IS NULL');
  ELSE
    dbe_output.print_line('NOT NULL');
  END IF;
  len := DBE_XMLDOM.GETLENGTH(map);
  RAISE NOTICE 'len : %', len;
  node1 := DBE_XMLDOM.ITEM(map, 0);
  dbe_xmldom.writetobuffer(node1, buffer1);
  dbe_output.print_line('buffer1: ');
  dbe_output.print_line(buffer1);
END;
```

- **DBE\_XMLDOM.GETCHILDNODES**

函数将节点下的若干子节点转换成节点列表。DBE\_XMLDOM.GETCHILDNODES的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETCHILDNODES(
  n IN DOMNode)
RETURN DOMNodeList;
```

**表 10-339** DBE\_XMLDOM.GETCHILDNODES 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE节点。

**示例：**

--获取DOC树的第一个子节点后，将节点下的若干子节点转换成节点列表，输出其长度信息。

```
DECLARE
  doc dbexml.domdocument;
  doc_node dbexml.domnode;
  root_node dbexml.domnode;
  node_list dbexml.domodelist;
  list_len integer;
  node_name varchar2(1000);
  node_type integer;
  buffer varchar2(1010);
BEGIN
  doc := dbexml.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
    <note>
      <to>中文</to>
      <from>Jani</from>
      <heading>Reminder</heading>
      <body>Don't forget me this weekend!</body>
    </note>');
  doc_node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(doc);
  root_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(doc_node);
  node_name := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(root_node);
  node_type := DBE_XMLDOM.GETNODETYPE(root_node);
  dbexml_output.print_line(node_name);
  dbexml_output.print_line(node_type);
  node_list := DBE_XMLDOM.GETCHILDNODES(root_node);
  list_len := DBE_XMLDOM.GETLENGTH(node_list);
  dbexml_output.print_line(list_len);
END;
/
```

- **DBE\_XMLDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME**

按名称返回DOMELEMENT的子节点。

DBE\_XMLDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME (
  elem IN DOMELEMENT,
  name IN VARCHAR2)
RETURN DOMNODELIST;
```

按名称和命名空间返回DOMELEMENT的子节点。

DBE\_XMLDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME (
  elem IN DOMELEMENT,
  name IN VARCHAR2,
  ns IN VARCHAR2)
RETURN DOMNODELIST;
```

**表 10-340** DBE\_XMLDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME 接口参数说明

参数	描述
elem	指定的DOMELEMENT节点。
name	属性名称。
ns	命名空间。

### 说明

DBE\_XMLDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME接口的参数ns不支持传入参数" \* "，如需获取节点下全部属性，可使用DBE\_XMLDOM.GETCHILDNODES接口。

示例：

```
--1. 按名称返回DOMELEMENT的子节点。
DECLARE
  doc dbe_xmlDOM.domdocument;
  elem dbe_xmlDOM.domelement;
  docnodelist dbe_xmlDOM.domnodelist;
  node_elem dbe_xmlDOM.domelement;
  node dbe_xmlDOM.domnode;
  buffer varchar2(1010);
  value varchar2(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmlDOM.newdomdocument('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <students age="16" hight="176">
  <student>
  <name>Jerry</name><age>519</age><sex>man</sex><abc>12345</abc>
  </student>
  <student>
  <name>Bob</name><age>245</age><sex>woman</sex><abc>54321</abc>
  </student>
  </students>');
  elem := dbe_xmlDOM.GETDOCUMENTELEMENT(doc);
  docnodelist := dbe_xmlDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME(elem, 'student');
  node := dbe_xmlDOM.ITEM(docnodelist, 0);
  node_elem := dbe_xmlDOM.makeelement(node);
  value := DBE_XMLDOM.gettagname(node_elem);
  dbe_output.print_line('value: ');
  dbe_output.print_line(value);
  dbe_xmlDOM.writetobuffer(doc, buffer);
  dbe_output.print_line('buffer: ');
  dbe_output.print_line(buffer);
END;
/

--2. 按名称和命名空间返回DOMELEMENT的子节点。
DECLARE
  doc dbe_xmlDOM.domdocument;
  elem dbe_xmlDOM.domelement;
  node dbe_xmlDOM.domnode;
  node_elem dbe_xmlDOM.domelement;
  docnodelist dbe_xmlDOM.domnodelist;
  buffer varchar2(1010);
  value varchar2(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmlDOM.newdomdocument('
  <note xmlns:h="www.huawei.com">
  <h:to h:len="50cm">中文</h:to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don"t forget me this weekend!</body>
  </note>');
  elem := dbe_xmlDOM.GETDOCUMENTELEMENT(doc);
  docnodelist := dbe_xmlDOM.GETCHILDRENBYTAGNAME(elem, 'to', 'www.huawei.com');
  node := dbe_xmlDOM.ITEM(docnodelist, 0);
  node_elem := dbe_xmlDOM.makeelement(node);
  value := DBE_XMLDOM.getattribute(node_elem, 'len');
  dbe_output.print_line('value: ');
  dbe_output.print_line(value);
END;
/
```

- **DBE\_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT**

返回指定DOCUMENT的首个子节点。DBE\_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT(
  doc IN DOMDOCUMENT)
RETURN DOMELEMENT;
```

**表 10-341 DBE\_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT 接口参数说明**

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT节点。

**示例:**

--获取DOC树中的首个子节点，并输出该节点的名称。

```
DECLARE
    doc dbexml.domdocument;
    elem dbexml.domelement;
    doc_node dbexml.DOMNODE;
    root_elmt dbexml.DOMELEMENT;
    root_node dbexml.DOMNODE;
    value varchar(1000);
BEGIN
    doc := dbexml.newdomdocument();
    doc_node := dbexml.MAKENODE(doc);
    root_elmt := dbexml.CREATEELEMENT(doc,'staff');
    root_node:=dbexml.APPENDCHILD(doc_node, dbexml.MAKENODE(root_elmt));
    elem := dbexml.GETDOCUMENTELEMENT(doc);
    value := DBE_XMLDOM.gettagname(elem);
    db_output.print_line(value);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.GETFIRSTCHILD

返回节点的第一个子节点。DBE\_XMLDOM.GETFIRSTCHILD的函数原型为:

```
DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(
    n IN DOMNODE)
RETURN DOMNODE;
```

**表 10-342 DBE\_XMLDOM.GETFIRSTCHILD 接口参数说明**

参数	描述
n	指定的DOMNODE节点。

**示例:**

--获取DOC转成DOMNODE类型后的第一个子节点后输出其名称和类型；在获取到的第一个子节点基础上，获取该DOMNODE的第一个子节点并输出其名称。

```
DECLARE
    doc dbexml.domdocument;
    doc_node dbexml.domnode;
    root_node dbexml.domnode;
    inside_node dbexml.domnode;
    node_name varchar2(1000);
    node_type integer;
BEGIN
    doc := dbexml.newdomdocument('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <students age="16" hight="176">
    <student1>
        <name>Jerry</name><age>519</age><sex>man</sex><abc>12345</abc>
    </student1>
    <student2>
        <name>Bob</name><age>245</age><sex>woman</sex><abc>54321</abc>
    </student2>
    </students>');
    doc_node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(doc);
    root_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(doc_node);
    node_name := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(root_node);
```

```

node_type := DBE_XMLDOM.GETNODETYPE(root_node);
dbe_output.print_line(node_name);
dbe_output.print_line(node_type);
inside_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(root_node);
node_name := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(inside_node);
dbe_output.print_line(node_name);
END;
/

```

- **DBE\_XMLDOM.GETLASTCHILD**

返回节点的最后一个子节点。DBE\_XMLDOM.GETLASTCHILD的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.GETLASTCHILD(
    n IN DOMNODE)
RETURN DOMNODE;

```

**表 10-343** DBE\_XMLDOM.GETLASTCHILD 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE节点。

**示例：**

--获取DOC转成DOMNODE类型后的最后一个子节点后输出其名称和类型；在获取到的最后一个子节点基础上，获取该DOMNODE的最后一个子节点并输出其名称。

```

DECLARE
    doc dbe_xmldom.domdocument;
    doc_node dbe_xmldom.domnode;
    root_node dbe_xmldom.domnode;
    inside_node dbe_xmldom.domnode;
    node_name varchar2(1000);
    node_type integer;
BEGIN
    doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<students age="16" hight="176">
<student1>
    <name>Jerry</name><age>519</age><sex>man</sex><abc>12345</abc>
</student1>
<student2>
    <name>Bob</name><age>245</age><sex>woman</sex><abc>54321</abc>
</student2>
</students>');
    doc_node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(doc);
    root_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(doc_node);
    node_name := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(root_node);
    node_type := DBE_XMLDOM.GETNODETYPE(root_node);
    dbe_output.print_line(node_name);
    dbe_output.print_line(node_type);
    inside_node := DBE_XMLDOM.GETLASTCHILD(root_node);
    node_name := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(inside_node);
    dbe_output.print_line(node_name);
END;
/

```

- **DBE\_XMLDOM.GETLENGTH**

返回DOMNAMEDNODEMAP类型节点中的节点数。DBE\_XMLDOM.GETLENGTH的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.GETLENGTH(
    nnm IN DOMNAMEDNODEMAP)
RETURN NUMBER;

```

返回DOMNODELIST类型节点中的节点数。DBE\_XMLDOM.GETLENGTH的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETLENGTH(  
  nl IN DOMNodelist)  
RETURN NUMBER;
```

**表 10-344** DBE\_XMLDOM.GETLENGTH 接口参数说明

参数	描述
nmm	指定的DOMNAMEDNODEMAP类型节点。
nl	指定的DOMNodelist类型节点。

**示例：**

--1. DOMNAMEDNODEMAP类型作为函数参数。

```
DECLARE  
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;  
  elem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;  
  map DBE_XMLDOM.DOMNAMEDNODEMAP;  
  node DBE_XMLDOM.DOMNODE;  
  buf varchar2(10000);  
  len INTEGER;  
BEGIN  
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>  
  <bookstore category="web" cover="paperback">  
  <book category="cooking">  
  <title lang="en">Everyday Italian</title>  
  <author>Giada De Laurentiis</author>  
  <year>2005</year>  
  <price>30.00</price>  
  </book>  
  </bookstore>');  
  elem := DBE_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT(doc);  
  node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(elem);  
  map := DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTES(node);  
  len := DBE_XMLDOM.GETLENGTH(map);  
  DBE_OUTPUT.print_line(len);  
END;  
/
```

--2. Nodelist类型作为函数参数

```
DECLARE  
  doc dbe_xmldom.domdocument;  
  node dbe_xmldom.domnode;  
  node1 dbe_xmldom.domnode;  
  nodelist DBE_XMLDOM.DOMNodelist;  
  len INTEGER;  
  buffer1 varchar2(1010);  
BEGIN  
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
  <students age="16" hight="176">  
  <student>  
  <name>Jerry</name><age>519</age><sex>man</sex><abc>12345</abc>  
  </student>  
  <student>  
  <name>Jerry</name><age>519</age><sex>man</sex><abc>12345</abc>  
  </student>  
  </students>');  
  node := dbe_xmldom.makenode(doc);  
  node := dbe_xmldom.GETFIRSTCHILD(node);  
  nodelist := DBE_XMLDOM.GETCHILDNODES(node);  
  len := DBE_XMLDOM.GETLENGTH(nodelist);  
  RAISE NOTICE 'len : %', len;  
END;  
/
```



- DBE\_XMLDOM.GETLOCALNAME

函数返回给定的DOMATTR类型节点的本地名称。DBE\_XMLDOM.MAKENODE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETLOCALNAME(
  a IN DOMATTR)
RETURN VARCHAR2;
```

函数返回给定的DOMELEMENT类型节点的本地名称。

DBE\_XMLDOM.MAKENODE的函数原型为

```
DBE_XMLDOM.GETLOCALNAME(
  elem IN DOMELEMENT)
RETURN VARCHAR2;
```

存储过程返回给定的DOMNODE类型节点的本地名称。

DBE\_XMLDOM.MAKENODE的函数原型为

```
DBE_XMLDOM.GETLOCALNAME(
  n IN DOMNODE,
  data OUT VARCHAR2);
```

表 10-345 DBE\_XMLDOM.GETLOCALNAME 接口参数说明

参数	描述
a	指定的DOMATTR类型节点。
elem	指定的DOMELEMENT类型节点。
n	指定的DOMNODE类型节点。
data	返回的本地名称。

示例：

--1. createAttribute函数生成attr节点，获取它的本地名称。

```
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  root DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  attr1 DBE_XMLDOM.DOMATTR;
  value VARCHAR2(1000);
BEGIN
  doc := DBE_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
  <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>]>
  <note><to>中文</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Reminder</heading>
  <body>Don"t forget me this weekend!</body>
  </note>');
  attr1 := DBE_XMLDOM.createAttribute(doc,'len');
  value := DBE_XMLDOM.getlocalname(attr1);
  DBE_output.print_line('value: ');
  DBE_output.print_line(value);
END;
/
```

--2. createElement函数生成elem节点，获取它的本地名称。

```
DECLARE
  doc DBE_xmldom.domdocument;
  elem DBE_xmldom.domelement;
  value varchar2(10000);
BEGIN
```

```

doc := DBE_xmlDOM.newdomdocument();
elem := DBE_XMLDOM.createELEMENT(doc, 'root');
value := DBE_XMLDOM.getLocalname(elem);
DBE_output.print_line('value: ');
DBE_output.print_line(value);
END;
/

--3. Element节点转换成node节点后，取其本地名称。
DECLARE
  doc DBE_xmlDOM.domdocument;
  elem DBE_xmlDOM.domelement;
  node DBE_xmlDOM.domnode;
  value varchar2(100);
  buf varchar2(100);
BEGIN
  doc := DBE_xmlDOM.newdomdocument();
  elem := DBE_XMLDOM.createELEMENT(doc, 'root');
  node := DBE_xmlDOM.makenode(elem);
  DBE_XMLDOM.getLocalname(node, buf);
  DBE_output.print_line('buf: ');
  DBE_output.print_line(buf);
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.GETNAMEDITEM

检索由名称指定的节点。DBE\_XMLDOM.GETNAMEDITEM的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.GETNAMEDITEM(
  nnm IN DOMNAMEDNODEMAP,
  name IN VARCHAR2)
RETURN DOMNODE;

```

检索由名称和命名空间指定的节点。DBE\_XMLDOM.GETNAMEDITEM的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.GETNAMEDITEM(
  nnm IN DOMNAMEDNODEMAP,
  name IN VARCHAR2,
  ns IN VARCHAR2)
RETURN DOMNODE;

```

**表 10-346** DBE\_XMLDOM.GETNAMEDITEM 接口参数说明

参数	描述
nnm	DOMNAMEDNODEMAP。
name	要检索的元素的名称。
ns	命名空间。

### 说明

1. name和nnm可以输入NULL值，但不可不入参。
2. name和ns默认的最大长度为32767，超出该长度会报错。
3. name和ns可输入int类型，长度可超出127位。

### 示例：

--1. 检索由名称指定的节点。

```

DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  elem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  map DBE_XMLDOM.DOMNAMEDNODEMAP;
  node DBE_XMLDOM.DOMNODE;

```

```

node2 DBE_XMLDOM.DOMNODE;
buf varchar2(1000);
buf2 varchar2(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmlDOM.newdomdocument('<bookstore category="web" cover="paperback">
    <book category="cooking"><title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author><year>2005</year>
    <price>30.00</price></book></bookstore>');
  elem := DBE_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT(doc);
  node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(elem);
  map := DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTES(node);
  node2:= DBE_XMLDOM.GETNAMEDITEM(map,'category');
  DBE_XMLDOM.writeToBuffer(node2, buf2);
  dbe_output.print_line(buf2);
END;
/

--2. 检索由名称和命名空间指定的节点。
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  root DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  elem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  map DBE_XMLDOM.DOMNAMEDNODEMAP;
  node DBE_XMLDOM.DOMNODE;
  buf varchar2(1000);
  buf2 varchar2(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmlDOM.newdomdocument('<h:table xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/">
    <h:tr h:id="10"><h:td >Apples</h:td>
    <h:td>Bananas</h:td></h:tr></h:table>');
  root := DBE_XMLDOM.getDocumentElement(doc);
  node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(root);
  node := dbe_xmlDOM.GETFIRSTCHILD(node);
  map := DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTES(node);
  node := DBE_XMLDOM.GETNAMEDITEM(map,'id','http://www.w3.org/TR/html4/');
  DBE_XMLDOM.writeToBuffer(node, buf2);
  dbe_output.print_line(buf2);
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.GETNEXTSIBLING

返回下一个节点。DBE\_XMLDOM.GETNEXTSIBLING的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.GETNEXTSIBLING(
  n IN DOMNODE)
RETURN DOMNODE;

```

**表 10-347** DBE\_XMLDOM.GETNEXTSIBLING 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE节点。

**示例：**

--首先获取DOC转后成DOMNODE类型后的第一个子节点；在获取到的第一个子节点基础上，获取该DOMNODE的第一个子节点；通过DBE\_XMLDOM.GETNEXTSIBLING获取该节点的下一个节点，并输出下一个节点的名称。

```

DECLARE
  doc dbe_xmlDOM.domdocument;
  doc_node dbe_xmlDOM.domnode;
  root_node dbe_xmlDOM.domnode;
  inside_node dbe_xmlDOM.domnode;
  node_name varchar2(1000);
  node_type integer;
BEGIN
  doc := dbe_xmlDOM.newdomdocument('<computer size="ITX">

```

```

    <cpu>Ryzen 9 3950X</cpu>
    <ram>32GBx2 DDR4 3200MHz</ram>
    <motherboard>X570i</motherboard>
  </computer>');
  doc_node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(doc);
  root_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(doc_node);
  node_name := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(root_node);
  node_type := DBE_XMLDOM.GETNODETYPE(root_node);
  dbe_output.print_line(node_name);
  dbe_output.print_line(node_type);
  inside_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(root_node);
  node_name := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(inside_node);
  dbe_output.print_line(node_name);
  inside_node := DBE_XMLDOM.GETNEXTSIBLING(inside_node);
  node_name := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(inside_node);
  dbe_output.print_line(node_name);
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.GETNODENAME

返回NODE节点的名称。DBE\_XMLDOM.GETNODENAME的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.GETNODENAME(
  n IN DOMNODE)
RETURN VARCHAR2;

```

**表 10-348** DBE\_XMLDOM.GETNODENAME 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE节点。

**示例：**

--在DOC树中获取DOMNODE节点，输出该节点的名称。

```

DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  root DBE_XMLDOM.DOMEElement;
  root_node DBE_XMLDOM.DOMNode;
  inside_node DBE_XMLDOM.DOMNode;
  buf VARCHAR2(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<bookstore category="web" cover="paperback">
  <book category="cooking"><title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author><year>2005</year>
  <price>30.00</price></book></bookstore>');
  root := DBE_XMLDOM.getDocumentElement(doc);
  root_node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(root);
  inside_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(root_node);
  buf := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(inside_node);
  dbe_output.print_line(buf);
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.GETNODETYPE

返回NODE节点的类型。DBE\_XMLDOM.GETNODETYPE的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.GETNODETYPE(
  n IN DOMNODE)
RETURN NUMBER;

```

**表 10-349** DBE\_XMLDOM.GETNODETYPE 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE节点。

**示例：**

--在DOC树中获取DOMNODE节点，输出该节点的类型值。

```
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  doc_node DBE_XMLDOM.DOMNode;
  num number;
  buf varchar2(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<bookstore category="web" cover="paperback">
    <book category="cooking"><title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author><year>2005</year>
    <price>30.00</price></book></bookstore>');
  doc_node := DBE_XMLDOM.makeNode(doc);
  num := DBE_XMLDOM.GETNODETYPE(doc_node);
  dbe_output.print_line(num);
  buf := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(doc_node);
  dbe_output.print_line(buf);
END;
/
```

- **DBE\_XMLDOM.GETNODEVALUE**

返回NODE节点的值。DBE\_XMLDOM.GETNODEVALUE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETNODEVALUE(
  n IN DOMNODE)
RETURN VARCHAR2;
```

**表 10-350** DBE\_XMLDOM.GETNODEVALUE 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE对象。

**示例：**

--将DOMTEXT类型节点转换为DOMNODE类型后获取该节点的值并输出。

```
DECLARE
  buf VARCHAR2(1000);
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  text DBE_XMLDOM.DOMText;
  elem2 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  node DBE_XMLDOM.DOMNode;
begin
  doc := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT();
  text := DBE_XMLDOM.createTextNode(doc, 'aaa');
  DBE_XMLDOM.SETNODEVALUE(DBE_XMLDOM.makeNode(text), 'ccc');
  buf := DBE_XMLDOM.GETNODEVALUE(DBE_XMLDOM.makeNode(text));
  DBE_OUTPUT.print_line(buf);
end;
/
```

- **DBE\_XMLDOM.GETPARENTNODE**

返回给定NODE节点的父节点。DBE\_XMLDOM.GETPARENTNODE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETPARENTNODE(
  n IN DOMNODE)
RETURN DOMNODE;
```

**表 10-351** DBE\_XMLDOM.GETPARENTNODE 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE对象。

**示例：**

--向DOC树中添加子节点后，获取该子节点的父节点，输出父节点的名称。

```
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  doc1 DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  root DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  child1 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  child2 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  attr DBE_XMLDOM.DOMAttr;
  text DBE_XMLDOM.DOMTEXT;
  node DBE_XMLDOM.DOMNode;
  parent DBE_XMLDOM.DOMNode;
  buf varchar2(1000);
BEGIN
  doc := DBE_XMLDOM.newDOMDocument();
  root := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'root');
  node := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_xmldom.makeNode(doc),DBE_xmldom.makeNode(root));
  child1 := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'child1');
  node := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(root),
  DBE_XMLDOM.makeNode(child1));
  child2 := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'child2');
  node := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(child1),
  DBE_XMLDOM.makeNode(child2));
  parent := DBE_XMLDOM.GETPARENTNODE(DBE_XMLDOM.makeNode(child2));
  buf := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(parent);
  DBE_OUTPUT.print_line(buf);
END;
```

- **DBE\_XMLDOM.GETTAGNAME**

返回指定DOMELEMENT的标签名称。DBE\_XMLDOM.GETTAGNAME的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETTAGNAME(
  elem IN DOMELEMENT)
RETURN VARCHAR2;
```

**表 10-352** DBE\_XMLDOM.GETTAGNAME 接口参数说明

参数	描述
elem	指定的DOMELEMENT节点。

**示例：**

--创建DOMELEMENT节点后，输出其标签名称。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  elem dbe_xmldom.domelement;
  buffer varchar2(1010);
  value varchar(1000);
BEGIN
```

```

doc := dbe_xmlDOM.newDOMDocument();
elem := DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT(), 'root');
value := DBE_XMLDOM.gettagname(elem);
dbe_output.print_line('value: ');
dbe_output.print_line(value);
dbe_xmlDOM.writetobuffer(doc, buffer);
dbe_output.print_line('buffer: ');
dbe_output.print_line(buffer);
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.HASCHILDNODES

检查DOMNODE对象是否拥有任一子节点。DBE\_XMLDOM.HASCHILDNODES的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.HASCHILDNODES(
    n IN DOMNODE)
RETURN BOOLEAN;

```

**表 10-353** DBE\_XMLDOM.HASCHILDNODES 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE对象。

**示例：**

--创建节点child1并将其挂载到DOC树中，为child1节点添加子节点后，判断其是否拥有任一子节点。

```

DECLARE
    doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
    doc1 DBE_XMLDOM.DOMDocument;
    root DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
    child1 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
    child2 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
    attr DBE_XMLDOM.DOMAttr;
    text DBE_XMLDOM.DOMTEXT;
    node DBE_XMLDOM.DOMNode;
    buf varchar2(1000);
BEGIN
    doc := DBE_XMLDOM.newDOMDocument();
    root := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'root');
    node := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_xmlDOM.makeNode(doc),DBE_xmlDOM.makeNode(root));
    child1 := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'child1');
    node := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(root),
DBE_XMLDOM.makeNode(child1));
    child2 := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'child2');
    node := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(child1),
DBE_XMLDOM.makeNode(child2));
    IF DBE_XMLDOM.HASCHILDNODES(DBE_XMLDOM.makeNode(child1)) THEN
        DBE_OUTPUT.print_line('HAS CHILD NODES');
    ELSE
        DBE_OUTPUT.print_line('NOT HAS CHILD NODES ');
    END IF;
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.IMPORTNODE

该函数将节点复制到另一节点中，并将复制后的节点挂载到指定document中。若被复制节点的类型不属于xmlDOM的constants所规定的12种类型，则直接抛出类型不支持异常。DBE\_XMLDOM.IMPORTNODE的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.IMPORTNODE(
    doc IN DOMDOCUMENT,
    importedNode IN DOMNODE,
    deep IN BOOLEAN)
RETURN DOMNODE;

```

表 10-354 DBE\_XMLDOM.IMPORTNODE 接口参数说明

参数	描述
doc	节点挂载的文档。
importedNode	将要导入的节点。
deep	设置递归导入： <ul style="list-style-type: none"> <li>如果为TRUE，则导入该节点及其所有子节点。</li> <li>如果为FALSE，则指导入节点本身。</li> </ul>

## 示例：

```
--获取将DOC2树中的节点root2_node，并将其复制并挂载到DOC树中。
```

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  doc2 dbe_xmldom.domdocument;
  doc_node dbe_xmldom.domnode;
  doc2_node dbe_xmldom.domnode;
  root_node dbe_xmldom.domnode;
  root2_node dbe_xmldom.domnode;
  import_node dbe_xmldom.domnode;
  result_node dbe_xmldom.domnode;
  buffer varchar2(1010);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<bookstore category="web" cover="paperback">
  <book category="cooking"><title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author><year>2005</year>
  <price>30.00</price></book></bookstore>');
  doc2 := dbe_xmldom.newdomdocument('<case>LIANLI TU150</case>');
  doc_node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(doc);
  doc2_node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(doc2);
  root_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(doc_node);
  root2_node := DBE_XMLDOM.GETFIRSTCHILD(doc2_node);
  DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER(doc, buffer);
  dbe_output.print_line(buffer);
  import_node := DBE_XMLDOM.IMPORTNODE(doc, root2_node, TRUE);
  result_node := DBE_XMLDOM.APPENDCHILD(root_node, import_node);
  DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER(doc, buffer);
  dbe_output.print_line(buffer);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.ISNULL

检测给定的DOMATTR类型节点是否为NULL。如果是返回TRUE，否则返回FALSE。DBE\_XMLDOM.ISNULL的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.ISNULL(
  a IN DOMATTR)
RETURN BOOLEAN;
```

检测给定的DOMDOCUMENT类型节点是否为NULL。如果是返回TRUE，否则返回FALSE。DBE\_XMLDOM.ISNULL的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.ISNULL(
  doc IN DOMDOCUMENT)
RETURN BOOLEAN;
```

检测给定的DOMELEMENT类型节点是否为NULL。如果是返回TRUE，否则返回FALSE。DBE\_XMLDOM.ISNULL的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.ISNULL(
  elem IN DOMELEMENT)
RETURN BOOLEAN;
```



检测给定的DOMNAMEDNODEMAP类型节点是否为NULL。如果是返回TRUE，否则返回FALSE。DBE\_XMLDOM.ISNULL的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.ISNULL(  
  nnm IN DOMNAMEDNODEMAP)  
RETURN BOOLEAN;
```

检测给定的DOMNODE类型节点是否为NULL。如果是返回TRUE，否则返回FALSE。DBE\_XMLDOM.ISNULL的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.ISNULL(  
  n IN DOMNODE)  
RETURN BOOLEAN;
```

检测给定的DOMNODELIST类型节点是否为NULL。如果是返回TRUE，否则返回FALSE。DBE\_XMLDOM.ISNULL的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.ISNULL(  
  nl IN DOMNODELIST)  
RETURN BOOLEAN;
```

检测给定的DOMTEXT类型节点是否为NULL。如果是返回TRUE，否则返回FALSE。DBE\_XMLDOM.ISNULL的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.ISNULL(  
  t IN DOMTEXT)  
RETURN BOOLEAN;
```

表 10-355 DBE\_XMLDOM.ISNULL 接口参数说明

参数	描述
a	指定的DOMATTR类型节点。
doc	指定的DOMDOCUMENT类型节点。
elem	指定的DOMELEMENT类型节点。
nnm	指定的DOMNAMEDNODEMAP类型节点。
n	指定的DOMNODE类型节点。
nl	指定的DOMNODELIST类型节点。
t	指定的DOMTEXT类型节点。

### 📖 说明

由于DBE\_XMLDOM.FREEDOCUMENT的实现差异，DBE\_XMLDOM.ISNULL接口在调用释放后的DOMDOCUMENT节点时会发生报错。

#### 示例：

--1. 通过createAttribute创建DOMATTR节点，并判断其是否为空。

```
DECLARE  
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;  
  attr DBE_XMLDOM.DOMATTR;  
  buf VARCHAR2(1000);  
BEGIN  
  doc := DBE_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>  
  <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>  
  <!ATTLIST note color CDATA #REQUIRED>  
  <!ELEMENT to (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT from (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT body (#PCDATA)>]>
```

```

    <note color="red"><to>中文</to>
    </from>Jani</from>
    <heading>Reminder</heading>
    <body>Don't forget me this weekend!</body>
    </note>');
attr := DBE_XMLDOM.CREATEATTRIBUTE (doc, 'length');
if DBE_XMLDOM.ISNULL(attr) then
    DBE_OUTPUT.print_line('null');
else
    DBE_OUTPUT.print_line('not null');
end if;
END;
/

--2. DOMELEMENT仅声明不初始化，并判断其是否为空。
DECLARE
    docelem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
BEGIN
    if DBE_XMLDOM.ISNULL(docelem) then
        DBE_OUTPUT.print_line('null');
    else
        DBE_OUTPUT.print_line('not null');
    end if;
END;
/

--3. 通过newDomdocument构建良构的DOMDOCUMENT节点，判断其是否为空。
Declare
    doc dbe_xmldom.domdocument;
BEGIN
    doc := DBE_xmlldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
    <!ATTLIST note color CDATA #REQUIRED>
    <!ELEMENT to (#PCDATA)>
    <!ELEMENT from (#PCDATA)>
    <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
    <!ELEMENT body (#PCDATA)>]>
    <note color="red"><to>中文</to>
    <from>Jani</from>
    <heading>Reminder</heading>
    <body>Don't forget me this weekend!</body>
    </note>');
    if DBE_XMLDOM.ISNULL(doc) then
        DBE_OUTPUT.print_line('null');
    else
        DBE_OUTPUT.print_line('not null');
    end if;
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.ITEM

根据索引返回list中与索引对应的元素。DBE\_XMLDOM.ITEM的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.ITEM(
    nl IN DOMNODELIST,
    index IN NUMBER)
RETURN DOMNODE;

```

根据索引返回map中与索引对应的元素。DBE\_XMLDOM.ITEM的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.ITEM(
    nnm IN DOMNAMEDNODEMAP,
    index IN NUMBER)
RETURN DOMNODE;

```

**表 10-356** DBE\_XMLDOM.ITEM 接口参数说明

参数	描述
nl	DOMNODELIST。

参数	描述
nnm	DOMNAMEDNODEMAP。
index	要检索的元素的索引。

### 📖 说明

map类型函数item对不合理的输入参数：如bool、clob，会默认指向第一个index的值。

#### 示例：

--1. 根据索引返回map中与索引对应的元素。

```
DECLARE
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  elem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  map DBE_XMLDOM.DOMNAMEDNODEMAP;
  node DBE_XMLDOM.DOMNODE;
  node2 DBE_XMLDOM.DOMNODE;
  buf varchar2(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<bookstore category="web" cover="paperback"><book
category="cooking">
  <title lang="en">Everyday Italian</title><author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year><price>30.00</price></book></bookstore>');
  elem := DBE_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT(doc);
  node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(elem);
  map := DBE_XMLDOM.GETATTRIBUTES(DBE_XMLDOM.getFirstChild(node));
  node2:= DBE_XMLDOM.item(map,0);
  DBE_XMLDOM.writeToBuffer(node2, buf);
  dbe_output.print_line(buf);
  dbe_xmldom.freedocument(doc);
  RAISE NOTICE '%', buf;
END;
/
```

--2. 根据索引返回list中与索引对应的元素。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  node dbe_xmldom.domnode;
  node1 dbe_xmldom.domnode;
  nodelist DBE_XMLDOM.DOMNODELIST;
  len INTEGER;
  buffer1 varchar2(1010);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<bookstore category="web" cover="paperback"><book
category="cooking">
  <title lang="en">Everyday Italian</title><author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year><price>30.00</price></book></bookstore>');
  node := dbe_xmldom.makenode(doc);
  node := dbe_xmldom.GETFIRSTCHILD(node);
  node := dbe_xmldom.GETFIRSTCHILD(node);
  nodelist := DBE_XMLDOM.GETCHILDNODES(node);
  len := DBE_XMLDOM.GETLENGTH(nodelist);
  RAISE NOTICE 'len : %', len;
  node1 := DBE_XMLDOM.ITEM(nodelist, 0);
  IF DBE_XMLDOM.ISNULL(node1) THEN
    dbe_output.print_line('IS NULL');
  ELSE
    dbe_output.print_line('NOT NULL');
  END IF;
  dbe_xmldom.writetobuffer(node1, buffer1);
  dbe_output.print_line('buffer1: ');
  dbe_output.print_line(buffer1);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.MAKEELEMENT

返回转换后的DOMELEMENT对象。DBE\_XMLDOM.MAKEELEMENT的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.MAKEELEMENT(  
    n IN DOMNODE)  
RETURN DOMELEMENT;
```

表 10-357 DBE\_XMLDOM.MAKEELEMENT 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE对象。

示例：

```
--将DOMELEMENT类型转换后的DOMNODE类型节点node强制转换回DOMELEMENT类型。  
DECLARE  
    buf VARCHAR2(1000);  
    doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;  
    elem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;  
    elem2 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;  
    node DBE_XMLDOM.DOMNode;  
BEGIN  
    doc := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT();  
    elem := DBE_XMLDOM.createElement(doc, 'aaa');  
    node := DBE_XMLDOM.makeNode(elem);  
    elem2 := DBE_XMLDOM.makeElement(node);  
    buf := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(DBE_XMLDOM.makeNode(elem2));  
    DBE_OUTPUT.print_line(buf);  
END;  
/
```

- DBE\_XMLDOM.MAKENODE

将给定的DOMATTR类型节点强制转换为DOMNODE类型，返回DOMNODE节点。DBE\_XMLDOM.MAKENODE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.MAKENODE(  
    a IN DOMATTR)  
RETURN DOMNODE;
```

将给定的DOMDOCUMENT类型节点强制转换为DOMNODE类型，返回DOMNODE节点。DBE\_XMLDOM.MAKENODE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.MAKENODE(  
    doc IN DOMDOCUMENT)  
RETURN DOMNODE;
```

将给定的DOMELEMENT类型节点强制转换为DOMNODE类型，返回DOMNODE节点。DBE\_XMLDOM.MAKENODE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.MAKENODE(  
    elem IN DOMELEMENT)  
RETURN DOMNODE;
```

将给定的DOMTEXT类型节点强制转换为DOMNODE类型，返回DOMNODE节点。DBE\_XMLDOM.MAKENODE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.MAKENODE(  
    t IN DOMTEXT)  
RETURN DOMNODE;
```

表 10-358 DBE\_XMLDOM.MAKENODE 接口参数说明

参数	描述
a	指定的DOMATTR类型节点。
doc	指定的DOMDOCUMENT类型节点。
elem	指定的DOMELEMENT类型节点。
t	指定的DOMTEXT类型节点。

### 说明

由于语法限制，DBE\_XMLDOM.MAKENODE作为函数返回值时，不能直接通过如下命令实现：

```
return DBE_XMLDOM.MAKENODE(doc);
```

建议写为：

```
tmp_node := DBE_XMLDOM.MAKENODE(doc);
return tmp_node;
```

### 示例：

--1. createattr生成ATTR,将其转换为node。

```
DECLARE
doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
attr DBE_XMLDOM.DOMATTR;
dom_node DBE_XMLDOM.DOMNode;
buf VARCHAR2(1000);
BEGIN
doc := DBE_xmlDOM.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>]>
<note><to>中文</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don"t forget me this weekend!</body>
</note>');
attr := DBE_XMLDOM.CREATEATTRIBUTE (doc, 'length');
dom_node := DBE_XMLDOM.makeNode(attr);
buf := DBE_XMLDOM.getNodeName(dom_node);
DBE_OUTPUT.print_line(buf);
END;
/
```

--2. getdocumentelement函数生成elem节点后进行makenode。

```
DECLARE
doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
root DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
attr DBE_XMLDOM.DOMATTR;
node DBE_XMLDOM.DOMNODE;
buf VARCHAR2(1000);
BEGIN
doc := DBE_xmlDOM.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<!ATTLIST note color CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>]>
<note color="red"><to>中文</to>
<from>Jani</from>
```

```
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>');
root := DBE_XMLDOM.getDocumentElement(doc);
node := DBE_XMLDOM.makenode(root);
DBE_OUTPUT.print_line(DBE_XMLDOM.GETNODENAME(node));
END;
/

--3. 通过newdomdocument创建DOMDOCUMENT类型参数，非空内容，并作为MAKENODE的输入参数。
DECLARE
doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
buf VARCHAR2(1000);
dom_node DBE_XMLDOM.DOMNODE;
BEGIN
doc := DBE_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
<ELEMENT to (#PCDATA)>
<ELEMENT from (#PCDATA)>
<ELEMENT heading (#PCDATA)>
<ELEMENT body (#PCDATA)>]>
<note><to>中文</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>');
DBE_OUTPUT.print_line('doc.id: ');
DBE_OUTPUT.print_line(doc.id);
dom_node := DBE_XMLDOM.makeNode(doc);
DBE_OUTPUT.print_line('dom_node.id: ');
DBE_OUTPUT.print_line(dom_node.id);
buf := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(dom_node);
DBE_OUTPUT.print_line(buf);
END;
/

--4. DOMTEXT声明变量，不初始化，并作为MAKENODE的输入参数。
DECLARE
text DBE_XMLDOM.DOMTEXT;
buf VARCHAR2(1000);
dom_node DBE_XMLDOM.DOMNODE;
BEGIN
dom_node := DBE_XMLDOM.makeNode(text);
buf := DBE_XMLDOM.GETNODENAME(dom_node);
DBE_OUTPUT.print_line(buf);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT

返回新的DOMDOCUMENT对象。DBE\_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT
RETURN DOMDOCUMENT;
```

返回从指定的XMLType类型创建的新DOMDOCUMENT实例对象。

DBE\_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT(
xmlDoc IN SYS.XMLTYPE)
RETURN DOMDOCUMENT;
```

返回从指定的CLOB类型创建的新DOMDOCUMENT实例对象。

DBE\_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT的函数原型为

```
DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT(
cl IN CLOB)
RETURN DOMDOCUMENT;
```

表 10-359 DBE\_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT 接口参数说明

参数	描述
xmlDoc	指定的XMLType类型。
cl	指定的CLOB类型。

### 说明

- 入参大小需限制在1GB以内。
- 目前暂不支持外部DTD解析。
- newdomdocument创建的doc，默认UTF-8字符集。
- 从同一个xmltype实例中解析出的每一个doc都是独立的，对doc的修改也不会影响到xmltype。
- 与ORA数据库差异参见[DBE\\_XMLPARSER.PARSECLOB](#)。

### 示例：

--1. 返回新的DOMDOCUMENT对象。

```
DECLARE
  doc dbexml.domdocument;
  buffer varchar2(1010);
BEGIN
  doc := dbexml.newdomdocument();
  dbexml.setdoctype(doc, 'note', 'sysid', 'pubid');
  dbexml.writetobuffer(doc, buffer);
  db_output.print_line('buffer: ');
  db_output.print_line(buffer);
  dbexml.freedocument(doc);
END;
/
```

--2. 返回从指定的CLOB类型创建的新DOMDOCUMENT实例对象。

```
DECLARE
  doc dbexml.domdocument;
  buffer varchar2(1010);
BEGIN
  doc := dbexml.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
    <note><to>test</to><from>Jani</from><heading>Reminder</heading>
    <body>Don"t forget me this weekend!</body></note>');
  dbexml.writetobuffer(doc, buffer);
  db_output.print_line('buffer: ');
  db_output.print_line(buffer);
  dbexml.freedocument(doc);
END;
/
```

--3. 返回从指定的XMLType类型创建的新DOMDOCUMENT实例对象。

```
DECLARE
  doc dbexml.domdocument;
  xt xmltype;
  buffer varchar2(1010);
BEGIN
  xt := xmltype('<h:data xmlns:h="http://www.w3.org/TR/html4/">
    <h:da1 len="10">test namespace</h:da1>
    <h:da1>bbbbbbbbbb</h:da1>
    </h:data>');
  doc := dbexml.newdomdocument(xt);
  dbexml.writetobuffer(doc, buffer);
  db_output.print_line('buffer: ');
  db_output.print_line(buffer);
  dbexml.freedocument(doc);
```

```
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.SETATTRIBUTE

按名称设置DOMELEMENT属性的值。DBE\_XMLDOM.SETATTRIBUTE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.SETATTRIBUTE(
  elem IN DOMELEMENT,
  name IN VARCHAR2,
  value IN VARCHAR2);
```

按名称和命名空间URI设置DOMELEMENT属性的值。

DBE\_XMLDOM.SETATTRIBUTE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.SETATTRIBUTE(
  elem IN DOMELEMENT,
  name IN VARCHAR2,
  value IN VARCHAR2,
  ns IN VARCHAR2);
```

**表 10-360** DBE\_XMLDOM.SETATTRIBUTE 接口参数说明

参数	描述
elem	指定的DOMELEMENT节点。
name	属性名称。
value	属性值。
ns	命名空间。

### 说明

DBE\_XMLDOM.SETATTRIBUTE接口可以添加多个属性，属性名称不可以为null，且同一个DOMELEMENT节点不能出现同名属性。如需添加同名属性，应显示地为每个同名属性设置命名空间，但是应尽量避免此类操作。如果属性存在于某命名空间下，当修改属性时，应显示指定命名空间，否则视为添加同名属性。

#### 示例：

--1. 按名称设置DOMELEMENT属性的值。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  elem dbe_xmldom.domelement;
  docnode DBE_XMLDOM.DOMNode;
  buffer varchar2(1010);
  value varchar(1000);
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newDOMDocument();
  elem := DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(doc, 'root');
  DBE_XMLDOM.setattribute(elem, 'len', '50cm');
  docnode := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(doc),
  DBE_XMLDOM.makeNode(elem));
  dbe_xmldom.writetobuffer(doc, buffer);
  dbe_output.print_line('buffer: ');
  dbe_output.print_line(buffer);
END;
/
```

--2. 按名称和命名空间URI设置DOMELEMENT属性的值。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  elem dbe_xmldom.domelement;
  docnode DBE_XMLDOM.DOMNode;
```



```

buffer varchar2(1010);
value varchar(1000);
begin
doc := dbe_xmlDOM.newDOMDocument();
elem := DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(doc, 'root');
DBE_XMLDOM.setattribute(elem, 'len', '50cm', 'www.huawei.com');
docnode := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(doc),
DBE_XMLDOM.makeNode(elem));
dbe_xmlDOM.writetobuffer(doc, buffer);
dbe_output.print_line('buffer: ');
dbe_output.print_line(buffer);
END;
/

--3. 按名称修改DOMELEMENT属性的值。
DECLARE
doc dbe_xmlDOM.domdocument;
elem dbe_xmlDOM.domelement;
docnode DBE_XMLDOM.DOMNode;
buffer varchar2(1010);
value varchar(1000);
BEGIN
doc := dbe_xmlDOM.newDOMDocument();
elem := DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(doc, 'root');
DBE_XMLDOM.setattribute(elem, 'len', '50cm');
DBE_XMLDOM.setattribute(elem, 'len', '55cm');
docnode := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(doc),
DBE_XMLDOM.makeNode(elem));
dbe_xmlDOM.writetobuffer(doc, buffer);
dbe_output.print_line('buffer: ');
dbe_output.print_line(buffer);
END;
/

--4. 按名称和命名空间URI修改DOMELEMENT属性的值。
DECLARE
doc dbe_xmlDOM.domdocument;
elem dbe_xmlDOM.domelement;
docnode DBE_XMLDOM.DOMNode;
buffer varchar2(1010);
value varchar(1000);
begin
doc := dbe_xmlDOM.newDOMDocument();
elem := DBE_XMLDOM.CREATEELEMENT(doc, 'root');
DBE_XMLDOM.setattribute(elem, 'len', '50cm', 'www.huawei.com');
DBE_XMLDOM.setattribute(elem, 'len', '55cm', 'www.huawei.com');
docnode := DBE_XMLDOM.appendChild(DBE_XMLDOM.makeNode(doc),
DBE_XMLDOM.makeNode(elem));
dbe_xmlDOM.writetobuffer(doc, buffer);
dbe_output.print_line('buffer: ');
dbe_output.print_line(buffer);
END;
/

```

- DBE\_XMLDOM.SETCHARSET

设置DOMDOCUMENT的CHARSET字符集。DBE\_XMLDOM.SETCHARSET的函数原型为：

```

DBE_XMLDOM.SETCHARSET(
doc IN DOMDocument,
charset IN VARCHAR2);

```

**表 10-361** DBE\_XMLDOM.SETCHARSET 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT节点

参数	描述
charset	字符集

### 📖 说明

- charset限制为60个字节以内。
- 目前支持的字符集有：UTF-8、UTF-16、UCS-4、UCS-2、ISO-8859-1、ISO-8859-2、ISO-8859-3、ISO-8859-4、ISO-8859-5、ISO-8859-6、ISO-8859-7、ISO-8859-8、ISO-8859-9、ISO-2022-JP、Shift\_JIS、EUC-JP、ASCII。输入其他字符集会报错或者可能导致输出乱码。

### 示例：

--为DOC树设置UTF-16字符集后，将DOC树输出到缓冲区。

```
DECLARE
  doc dbexml.domdocument;
  buffer varchar2(1010);
BEGIN
  doc := dbexml.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)><ELEMENT to (#PCDATA)>
    <ELEMENT from (#PCDATA)><ELEMENT heading (#PCDATA)><ELEMENT body (#PCDATA)>]');
    <note><to>test</to><from>Jani</from><heading>Reminder</heading>
    <body>Don't forget me this weekend!</body></note>');
  dbexml.setcharset(doc, 'utf-16');
  dbexml.writetobuffer(doc, buffer);
  db_output.print_line('buffer: ');
  db_output.print_line(buffer);
  dbexml.freedocument(doc);
END;
```

- DBE\_XMLDOM.SETDOCTYPE

设置DOMDOCUMENT的外部DTD。DBE\_XMLDOM.SETDOCTYPE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.SETDOCTYPE(
  doc IN DOMDocument,
  name IN VARCHAR2,
  sysid IN VARCHAR2,
  pubid IN VARCHAR2);
```

表 10-362 DBE\_XMLDOM.SETDOCTYPE 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT节点。
name	需要初始化doctype的名称。
sysid	需要初始化doctype的system ID。
pubid	需要初始化doctype的public ID。

### 📖 说明

name、sysid、pubid的总长度限制在32500个字节以内。

### 示例：

--为DOMDOCUMENT的外部DTD分别设置初始化的system ID、public ID和名称后，分别将每次修改后的DOC树输出到缓冲区。

```
DECLARE
  doc dbexml.domdocument;
  buffer varchar2(1010);
begin
  doc := dbexml.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)><ELEMENT to (#PCDATA)>
    <ELEMENT from (#PCDATA)><ELEMENT heading (#PCDATA)><ELEMENT body (#PCDATA)>]>
    <note><to>test</to><from>Jani</from><heading>Reminder</heading>
    <body>Don"t forget me this weekend!</body></note>');
  dbexml.setdoctype(doc, 'note', 'sysid', 'pubid');
  dbexml.writetobuffer(doc, buffer);
  db_output.print_line('buffer: ');
  db_output.print_line(buffer);
  db_output.print_line('-----');
  dbexml.setdoctype(doc, 'note', NULL, '');
  dbexml.setdoctype(doc, 'note', NULL, '');
  dbexml.writetobuffer(doc, buffer);
  db_output.print_line('buffer: ');
  db_output.print_line(buffer);
  dbexml.freedocument(doc);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.SETNODEVALUE

此函数用于向DOMNODE对象中设置节点的值。DBE\_XMLDOM.SETNODEVALUE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.SETNODEVALUE(
  n IN DOMNODE,
  nodeValue IN VARCHAR2);
```

**表 10-363** DBE\_XMLDOM.SETNODEVALUE 接口参数说明

参数	描述
n	指定的DOMNODE对象。
nodeValue	向DOMNODE对象中设置的字符串。

### 📖 说明

1. nodeValue可以输入空字符串和NULL值，但不会对节点值进行修改。
2. nodeValue暂不支持转义字符'&'，如字符串中包含该转义字符，会清空节点值。
3. nodeValue默认的最大长度受限于VARCHAR2类型，为32767字节，超过该长度会抛出异常。

### 示例：

--对DOMTEXT转换后的DOMNODE节点设置与初始值不同的节点值后，获取并输出该节点的值。

```
DECLARE
  buf VARCHAR2(1000);
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
  text DBE_XMLDOM.DOMText;
  elem2 DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
  node DBE_XMLDOM.DOMNode;
BEGIN
  doc := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT();
  text := DBE_XMLDOM.createTextNode(doc, 'aaa');
  DBE_XMLDOM.SETNODEVALUE(DBE_XMLDOM.makeNode(text), 'ccc');
  buf := DBE_XMLDOM.GETNODEVALUE(DBE_XMLDOM.makeNode(text));
  DBE_OUTPUT.print_line(buf);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.WRITETOBUFFER  
使用数据库字符集将 XML 节点写入指定缓冲区。  
DBE\_XMLDOM.WRITETOBUFFER的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER(  
  doc IN DOMDOCUMENT,  
  buffer INOUT VARCHAR2);
```

- 使用数据库字符集将 XML 文档写入指定缓冲区。  
DBE\_XMLDOM.WRITETOBUFFER的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER(  
  n IN DOMNODE,  
  buffer INOUT VARCHAR2);
```

表 10-364 DBE\_XMLDOM.WRITETOBUFFER 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT节点。
buffer	写入操作的缓冲区。
n	指定的DOMNODE节点。

### 📖 说明

- writetobuffer输出buffer限制在1GB以内。
- 该函数会添加缩进等内容，将输出格式化。输出doc将包含XML声明version和encoding。
- 默认以UTF-8字符集输出xml。

### 示例：

--1. 输入DOMNODE类型参数。

```
DECLARE  
  doc dbe_xmldom.domdocument;  
  elem DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;  
  buf varchar2(1000);  
BEGIN  
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument();  
  elem := dbe_xmldom.createelement(doc,'elem');  
  DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER(dbe_xmldom.makenode(elem), buf);  
  DBE_OUTPUT.print_line(buf);  
END;  
/
```

--2. 输入DOMDOCUMENT类型参数。

```
DECLARE  
  doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;  
  buf VARCHAR2(1000);  
BEGIN  
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>  
  <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)><!ELEMENT to (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT from (#PCDATA)><!ELEMENT heading (#PCDATA)><!ELEMENT body (#PCDATA)>]>  
  <note><to>test</to><from>Jani</from><heading>Reminder</heading>  
  <body>Don"t forget me this weekend!</body></note>');  
  DBE_XMLDOM.WRITETOBUFFER(doc, buf);  
  DBE_OUTPUT.print_line('doc: ');  
  DBE_OUTPUT.print_line(buf);  
  DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc);  
END;  
/
```

- DBE\_XMLDOM.WRITETOCLOB  
使用数据库字符集将 XML 节点写入指定的 CLOB。  
DBE\_XMLDOM.WRITETOCLOB的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.WRITETOCLOB(
  doc IN DOMDOCUMENT,
  cl INOUT CLOB);
```

- 使用数据库字符集将 XML 节点写入指定的 CLOB。  
DBE\_XMLDOM.WRITETOCLOB的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.WRITETOCLOB(
  n IN DOMNODE,
  cl INOUT CLOB);
```

表 10-365 DBE\_XMLDOM.WRITETOCLOB 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT节点。
cl	要写入的CLOB。
n	指定的DOMNODE节点。

### 说明

- document入参， writetoclob大小支持1GB以内。
- 该函数会添加缩进等内容，将输出格式化。输出doc将包含XML声明version和encoding。
- 默认以UTF-8字符集输出xml。

### 示例：

--1. 输入DOMNODE类型参数。

```
DECLARE
  CL CLOB;
  N DBE_XMLDOM.DOMNODE;
BEGIN
  DBE_XMLDOM.WRITETOCLOB(N, CL);
  DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(CL);
END;
/
```

--2. 输入DOMDOCUMENT类型参数。

```
DECLARE
  doc dbe_xmldom.domdocument;
  mclob clob;
BEGIN
  doc := dbe_xmldom.newdomdocument('<?xml version="1.0"?>
    <!DOCTYPE note [<!ELEMENT note (to,from,heading,body)><!ELEMENT to (#PCDATA)>
    <!ELEMENT from (#PCDATA)><!ELEMENT heading (#PCDATA)><!ELEMENT body (#PCDATA)>]>
    <note><to>test</to><from>Jani</from><heading>Reminder</heading>
    <body>Don"t forget me this weekend!</body></note>');
  dbe_xmldom.writetoclob(doc, mclob);
  dbe_output.print_line('mclob: ');
  dbe_output.print_line(mclob);
  dbe_xmldom.freedocument(doc);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.WRITETOFILE  
使用数据库字符集将 XML 节点写入指定文件。DBE\_XMLDOM.WRITETOFILE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.WRITETOCLOB(
  doc IN DOMDOCUMENT,
  fileName IN VARCHAR2);
```

使用数据库字符集将 XML 节点写入指定文件。DBE\_XMLDOM.WRITETOFILE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.WRITETOCLOB(
  n IN DOMNODE,
  fileName IN VARCHAR2);
```

使用指定字符集将 XML 文档写入指定文件。DBE\_XMLDOM.WRITETOFILE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.WRITETOCLOB(
  doc IN DOMDOCUMENT,
  fileName IN VARCHAR2,
  charset IN VARCHAR2);
```

使用指定字符集将 XML 文档写入指定文件。DBE\_XMLDOM.WRITETOFILE的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.WRITETOCLOB(
  n IN DOMNODE,
  fileName IN VARCHAR2,
  charset IN VARCHAR2);
```

表 10-366 DBE\_XMLDOM.WRITETOFILE 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT节点。
fileName	要写入的文件。
n	指定的DOMNODE节点。
charset	指定字符集。

### 📖 说明

- document入参，filename长度限制在255个字节以内，charset限制在60个字节以内，charset支持字符集请参考[DBE\\_XMLDOM.SETCHARSET](#)接口。
- 该函数会添加缩进等内容，将输出格式化。输出doc将包含XML声明version和encoding。
- 传入newdomdocument()无参创建的doc，在不指定charset时不会报错，默认UTF-8字符集。
- filename需要在pg\_directory中创建的路径下，filename中的\会被转换成/，只允许存在一个/。文件名格式应为pg\_directory\_name/file\_name.xml，输出文件仅支持xml类型。
- 在打开guc参数safe\_data\_path时，用户只能通过高级包读写safe\_data\_path指定文件路径下的文件。
- 创建目录前需要保证路径为操作系统实际存在的路径，且用户需要拥有该目录的读和写权限。关于目录创建，请参考[CREATE DIRECTORY](#)。

### 示例：

```
--创建目录前需要保证路径为操作系统实际存在的路径，且用户需要拥有该目录的读和写权限。
create directory dir as '/tmp';
--1. 使用数据库字符集将 XML 节点写入指定文件。
DECLARE
  FPATH VARCHAR2(1000);
  DOC DBE_XMLDOM.DOMDOCUMENT;
BEGIN
```

```
DOC := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<ROOT>
<A ATTR1="A_VALUE">
  <ACHILD>ACHILD TXT</ACHILD>
</A>
<B>B TXT</B>
<C/>
</ROOT>');
FPATH := 'dir/simplexml.xml';
DBE_XMLDOM.WRITETOFILE(DOC, FPATH);
END;
/

--2. 使用指定字符集将 XML 文档写入指定文件。
DECLARE
SRC VARCHAR(1000);
FPATH VARCHAR2(1000);
DOC DBE_XMLDOM.DOMDOCUMENT;
ELE DBE_XMLDOM.DOMELEMENT;
BEGIN
FPATH := 'dir/simplexml.xml';
SRC := '<ROOT>
<A ATTR1="A_VALUE">
  <ACHILD>ACHILD TXT</ACHILD>
</A>
<B>B TXT</B>
<C/>
</ROOT>';
DOC := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT(SRC);
ELE := DBE_XMLDOM.GETDOCUMENTELEMENT(DOC);
DBE_XMLDOM.WRITETOFILE(DBE_XMLDOM.MAKENODE(ELE), FPATH, 'ASCII');
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(DOC);
END;
/
drop directory dir;
```

- DBE\_XMLDOM.GETSESSIONTREENUM

查询当前session中所有类型的dom树数量。

DBE\_XMLDOM.GETSESSIONTREENUM的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETSESSIONTREENUM()
RETURN INTEGER;
```

### 说明

对于使用过FREEELEMENT和FREENODE的dom树，该函数依然会将其统计在内。

#### 示例：

-- 创建三个document，并获取当前session中所有dom树的数量

```
DECLARE
doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
doc2 DBE_XMLDOM.DOMDocument;
doc3 DBE_XMLDOM.DOMDocument;

buffer varchar2(1010);
BEGIN
-- 创建三个document
doc := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
<root>
  <elem1 attr="attrtest">
    <elem2>Im text</elem2>
    <elem3>Im text too</elem3>
  </elem1>
  <elem4>Text</elem4>
</root>
');
doc2 := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
<computer size="ITX" price="19999">
  <cpu>Ryzen 9 3950X</cpu>
  <ram>32GBx2 DDR4 3200MHz</ram>
  <motherboard>ROG X570i</motherboard>
```

```
<gpu>RTX2070 Super</gpu>
<ssd>1TB NVMe Toshiba + 2TB NVMe WD Black</ssd>
<hdd>12TB WD Digital</hdd>
<psu>CORSAIR SF750</psu>
<case>LIANLI TU150</case>
</computer>
');
doc3 := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
<bookstore>
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981" ISBN="1-861003-11-0">
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title>
    <author>
      <first-name>Benjamin</first-name>
      <last-name>Franklin</last-name>
    </author>
    <price>8.99</price>
  </book>
  <book genre="novel" publicationdate="1967" ISBN="0-201-63361-2">
    <title>The Confidence Man</title>
    <author>
      <first-name>Herman</first-name>
      <last-name>Melville</last-name>
    </author>
    <price>11.99</price>
  </book>
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991" ISBN="1-861001-57-6">
    <title>The Gorgias</title>
    <author>
      <name>Plato</name>
    </author>
    <price>9.99</price>
  </book>
</bookstore>
');

-- 打印id
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc.id);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc2.id);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc3.id);
-- 调用该函数并打印
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(DBE_XMLDOM.GETSESSIONTREENUM());
-- 释放document
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc);
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc2);
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc3);
END;
/
```

- **DBE\_XMLDOM.GETDOCTREESINFO**

查询当前session中Document类型的dom树信息，如内存占用等。  
DBE\_XMLDOM.GETDOCTREESINFO的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETDOCTREESINFO()
RETURN VARCHAR2;
```

### 说明

该函数只统计Document类型的dom树结点。

### 示例：

```
-- 创建三个document，并获取当前session中document类型的树的信息
DECLARE
doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
doc2 DBE_XMLDOM.DOMDocument;
doc3 DBE_XMLDOM.DOMDocument;

buffer varchar2(1010);
BEGIN
-- 创建三个document
doc := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
```



```
<root>
  <elem1 attr="attrtest">
    <elem2>Im text</elem2>
    <elem3>Im text too</elem3>
  </elem1>
  <elem4>Text</elem4>
</root>
');
doc2 := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
<computer size="ITX" price="19999">
  <cpu>Ryzen 9 3950X</cpu>
  <ram>32GBx2 DDR4 3200MHz</ram>
  <motherboard>ROG X570i</motherboard>
  <gpu>RTX2070 Super</gpu>
  <ssd>1TB NVMe Toshiba + 2TB NVMe WD Black</ssd>
  <hdd>12TB WD Digital</hdd>
  <psu>CORSAIR SF750</psu>
  <case>LIANLI TU150</case>
</computer>
');
doc3 := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
<bookstore>
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981" ISBN="1-861003-11-0">
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title>
    <author>
      <first-name>Benjamin</first-name>
      <last-name>Franklin</last-name>
    </author>
    <price>8.99</price>
  </book>
  <book genre="novel" publicationdate="1967" ISBN="0-201-63361-2">
    <title>The Confidence Man</title>
    <author>
      <first-name>Herman</first-name>
      <last-name>Melville</last-name>
    </author>
    <price>11.99</price>
  </book>
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991" ISBN="1-861001-57-6">
    <title>The Gorgias</title>
    <author>
      <name>Plato</name>
    </author>
    <price>9.99</price>
  </book>
</bookstore>
');

-- 打印id
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc.id);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc2.id);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc3.id);
-- 调用该函数并打印
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(DBE_XMLDOM.GETDOCTREESINFO());
-- 释放document
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc);
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc2);
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc3);
END;
/
```

- DBE\_XMLDOM.GETDETAILDOCTREEINFO

查询传入的document内的各类型子结点的数量。

DBE\_XMLDOM.GETDETAILDOCTREEINFO的函数原型为：

```
DBE_XMLDOM.GETDETAILDOCTREEINFO(
  doc IN DOMDOCUMENT
)
RETURN VARCHAR2;
```

表 10-367 DBE\_XMLDOM.GETDETAILDOCTREEINFO 接口参数说明

参数	描述
doc	指定的DOMDOCUMENT节点。

### 📖 说明

该函数只统计Document类型的dom树结点。

#### 示例：

-- 创建三个document，并使用该函数分别获取每一个document内的各类型节点数量

```
DECLARE
doc DBE_XMLDOM.DOMDocument;
doc2 DBE_XMLDOM.DOMDocument;
doc3 DBE_XMLDOM.DOMDocument;

buffer varchar2(1010);
BEGIN
-- 创建三个document
doc := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
<root>
  <elem1 attr="attrtest">
    <elem2>Im text</elem2>
    <elem3>Im text too</elem3>
  </elem1>
  <elem4>Text</elem4>
</root>
');
doc2 := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
<computer size="ITX" price="19999">
  <cpu>Ryzen 9 3950X</cpu>
  <ram>32GBx2 DDR4 3200MHz</ram>
  <motherboard>ROG X570i</motherboard>
  <gpu>RTX2070 Super</gpu>
  <ssd>1TB NVMe Toshiba + 2TB NVMe WD Black</ssd>
  <hdd>12TB WD Digital</hdd>
  <psu>CORSAIR SF750</psu>
  <case>LIANLI TU150</case>
</computer>
');
doc3 := DBE_XMLDOM.NEWDOMDOCUMENT('<?xml version="1.0"?>
<bookstore>
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981" ISBN="1-861003-11-0">
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title>
    <author>
      <first-name>Benjamin</first-name>
      <last-name>Franklin</last-name>
    </author>
    <price>8.99</price>
  </book>
  <book genre="novel" publicationdate="1967" ISBN="0-201-63361-2">
    <title>The Confidence Man</title>
    <author>
      <first-name>Herman</first-name>
      <last-name>Melville</last-name>
    </author>
    <price>11.99</price>
  </book>
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991" ISBN="1-861001-57-6">
    <title>The Gorgias</title>
    <author>
      <name>Plato</name>
    </author>
    <price>9.99</price>
  </book>
</bookstore>
```

```
</bookstore>
');

-- 打印id
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc.id);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc2.id);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(doc3.id);
-- 调用该函数并打印
buffer := DBE_XMLDOM.GETDETAILDOCTREEINFO(doc);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(buffer);
buffer := DBE_XMLDOM.GETDETAILDOCTREEINFO(doc2);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(buffer);
buffer := DBE_XMLDOM.GETDETAILDOCTREEINFO(doc3);
DBE_OUTPUT.PRINT_LINE(buffer);
-- 释放document
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc);
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc2);
DBE_XMLDOM.FREEDOCUMENT(doc3);
END;
/
```

## 10.12.2.14 DBE\_XMLPARSER

### 接口介绍

DBE\_XMLPARSER用于将xml字符串反序列化，将存储xml文档的字符串转换为document节点。高级包DBE\_XMLPARSER支持的所有接口请参见[表10-368](#)。

XMLPARSER数据类型可以被用来存储XMLPARSER数据，存储Xmlparser的数量上限为16777215。XMLPARSER数据类型能够根据输入的字符串解析建立domdocument节点，高级包还提供相应的set、get型接口，对解析过程的约束属性进行操作。

#### 说明

DBE\_XMLPARSER高级包在字符集设置为SQL\_ASCII的数据库内使用的情况下，传入超出ASCII范围的字符，会导致报错。

DBE\_XMLPARSER高级包只支持O兼容模式。

表 10-368 DBE\_XMLPARSER 接口参数说明

接口名称	描述
<a href="#">DBE_XMLPARSER.FREEPARSER</a>	释放PARSER。
<a href="#">DBE_XMLPARSER.GETDOCUMENT</a>	获取解析的document节点。
<a href="#">DBE_XMLPARSER.GETVALIDATIONMODE</a>	获取validate属性。
<a href="#">DBE_XMLPARSER.NEWPARSER</a>	新建PARSER实例。
<a href="#">DBE_XMLPARSER.PARSEBUFFER</a>	解析VARCHAR字符串。
<a href="#">DBE_XMLPARSER.PARSECLOB</a>	解析CLOB字符串。
<a href="#">DBE_XMLPARSER.SETVALIDATIONMODE</a>	设置validate属性。

- [DBE\\_XMLPARSER.FREEPARSER](#)  
释放给定的PARSER对象。

DBE\_XMLPARSER.FREEPARSER的存储过程原型为：

```
DBE_XMLPARSER.FREEPARSER (
  p IN parser);
```

**表 10-369** DBE\_XMLPARSER.FREEPARSER 接口参数说明

参数	描述
p	指定的parser类型对象。

示例：

```
-- 新建parser，随后释放。
DECLARE
  l_parser dbe_xmlparser.parser;
BEGIN
  l_parser := dbe_xmlparser.newparser();
  -- 直接释放l_parser实例
  dbe_xmlparser.freeparser(l_parser);
END;
/
```

执行结果：执行成功

- DBE\_XMLPARSER.GETDOCUMENT

GETDOCUMENT返回PARSER构建的DOM树文档的根节点。只有在解析文档后，才能调用此函数。

DBE\_XMLPARSER.GETDOCUMENT的函数原型为：

```
DBE_XMLPARSER.GETDOCUMENT (
  p IN parser)
RETURN DOMDocument;
```

**表 10-370** DBE\_XMLPARSER.GETDOCUMENT 接口参数说明

参数	描述
p	指定的parser类型对象。

### 说明

- GETDOCUMENT函数无传入参数，报错。
- GETDOCUMENT函数参数parser传入为空，返回null。
- GETDOCUMENT函数传入的parser还没有解析文档，返回null。

示例：

```
-- 新建parser解析字符串，GETDOCUMENT获取文档打印出来。
DECLARE
  l_parser dbe_xmlparser.parser;
  l_doc dbe_xmlparser.domdocument;
  buffer varchar2 :=
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Donot forget me this weekend!</body>
</note>';
```

```

buffer2 varchar2;
BEGIN
  L_parser := dbe_xmlparser.newparser();
  dbe_xmlparser.PARSEBUFFER(L_parser, buffer);
  L_doc := dbe_xmlparser.getdocument(L_parser);
  -- L_parser解析字符串，通过GETDOCUMENT获取domdocument节点。
  dbe_xmldom.writetobuffer(L_doc, buffer2);
  RAISE NOTICE '%', buffer2;
  --将L_doc中的内容打印出来。
  dbe_xmlparser.freeparser(L_parser);
  dbe_xmldom.freedocument(L_doc);
END;
/

```

执行结果：

```

NOTICE: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Donot forget me this weekend!</body>
</note>

```

- DBE\_XMLPARSER.GETVALIDATIONMODE

获取给定Parser的解析验证模式。如果DTD验证开启返回TRUE，否则返回FALSE。

DBE\_XMLPARSER.GETVALIDATIONMODE的函数原型为：

```

DBE_XMLPARSER.GETVALIDATIONMODE (
  p IN parser)
RETURN BOOLEAN;

```

**表 10-371** DBE\_XMLPARSER.GETVALIDATIONMODE 接口参数说明

参数	描述
p	指定的parser类型对象。

示例：

```

-- 新建parser,通过GETVALIDATIONMODE获取parser解析验证模式是否打开。
DECLARE
  L_parser dbe_xmlparser.parser;
BEGIN
  L_parser := dbe_xmlparser.newparser();
  if (dbe_xmlparser.GETVALIDATIONMODE(L_parser) = true) then
    RAISE NOTICE 'validation';
  else
    RAISE NOTICE 'no validation';
  end if;
  dbe_xmlparser.freeparser(L_parser);
END;
/

```

执行结果：

```

NOTICE: validation

```

- DBE\_XMLPARSER.NEWPARSER

新建Parser对象，返回一个新的解析器实例。

DBE\_XMLPARSER.NEWPARSER的函数原型为：

```

DBE_XMLPARSER.NEWPARSER
RETURN Parser;

```

示例：

```
-- 新建parser 解析字符串，随后释放。
DECLARE
-- Create a parser.
l_parser dbe_xmlparser.parser;
l_doc dbe_xmlldom.domdocument;
buffer varchar2(1000) :=
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Donot forget me this weekend!</body>
</note>';
buffer2 varchar2(1000);
BEGIN
l_parser := dbe_xmlparser.newparser();
-- Parse the document and create a new DOM document.
dbe_xmlparser.PARSEBUFFER(l_parser, buffer);

dbe_xmlparser.freeparser(l_parser);
END;
/
```

执行结果：执行成功

- DBE\_XMLPARSER.PARSEBUFFER  
PARSEBFER解析存储在字符串中的XML文档。  
DBE\_XMLPARSER.PARSEBUFFER的存储过程原型为：

```
DBE_XMLPARSER.PARSEBUFFER (
p IN parser,
doc IN VARCHAR2);
```

表 10-372 DBE\_XMLPARSER.PARSEBUFFER 接口参数说明

参数	描述
p	指定的parser类型对象。
doc	存储XML文档的字符串。

### 说明

- PARSEBUFFER函数能够解析的字符串最大长度为32767，超过最大长度解析报错。
- 与ORA数据库差异：字符串encoding只支持UTF-8；version字段只支持1.0，1.0-1.9解析警告但正常执行，1.9以上报错。
- 与ORA数据库DTD校验差异：
  - !ATTLIST to type (CHECK|check|Check) "Ch..."将报错，因默认值"Ch..."不属于括号中枚举值，而ORA数据库不报错。
  - <!ENTITY baidu "www.baidu.com">..... &Baidu;&writer将报错，因区分字母大小写，Baidu无法与baidu对应，而ORA数据库不报错。
- 与ORA数据库命名空间校验差异：解析未声明的命名空间标签正常执行，而ORA数据库会报错。
- 与ORA数据库xml预定义实体解析差异：&apos;&quot;会被解析转译为字符' ”，而ORA数据库中预定义实体统一都没有转译为字符。

### 示例：

```
-- 新建parser，PARSEBUFFER解析字符串，获取文档打印出来。
DECLARE
l_parser dbe_xmlparser.parser;
```

```

l_doc dbe_xmlDOM.domdocument;
buffer varchar2 :=
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Donot forget me this weekend!</body>
</note>';
buffer2 varchar2;
BEGIN
l_parser := dbe_xmlparser.newparser();
dbe_xmlparser.PARSEBUFFER(l_parser, buffer);
l_doc := dbe_xmlparser.getdocument(l_parser);

dbe_xmlDOM.writetobuffer(l_doc, buffer2);
RAISE NOTICE '%', buffer2;

dbe_xmlparser.freeparser(l_parser);
dbe_xmlDOM.freedocument(l_doc);
END;
/

```

**执行结果：**

```

NOTICE: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Donot forget me this weekend!</body>
</note>

```

- **DBE\_XMLPARSER.PARSECLOB**

PARSECLOB解析存储在Clob中的XML文档。

DBE\_XMLPARSER.PARSECLOB的存储过程原型为：

```

DBE_XMLPARSER.PARSECLOB (
p IN parser,
doc IN CLOB);

```

**表 10-373** DBE\_XMLPARSER.PARSECLOB 接口参数说明

参数	描述
p	指定的parser类型对象。
doc	存储XML文档的clob字符串。

## 说明

- PARSECLOB不支持解析大于1GB的clob。
- 与ORA数据库差异：字符串encoding只支持UTF-8；version字段只支持1.0，1.0-1.9解析警告但正常执行，1.9以上报错。
- 与ORA数据库DTD校验差异：
  - !ATTLIST to type (CHECK|check|Check) "Ch..."将报错，因默认值"Ch..."不属于括号中枚举值，而ORA数据库不报错。
  - <!ENTITY baidu "www.baidu.com">..... &Baidu;&writer将报错，因区分字母大小写，Baidu无法与baidu对应，而ORA数据库不报错。
- 与ORA数据库命名空间校验差异：解析未声明的命名空间标签正常执行，而ORA数据库会报错。
- 与ORA数据库xml预定义实体解析差异：&apos;&quot;会被解析转译为字符' "，而ORA数据库中预定义实体统一都没有转译为字符。

## 示例：

```
-- 新建parser，parseclob解析字符串，获取文档打印出来。
DECLARE
L_clob clob :=
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>this weekend!</body>
</note>';
-- Create a parser.
L_parser dbe_xmlparser.parser;
L_doc dbe_xmldom.domdocument;
buffer varchar2(1000);
BEGIN
L_parser := dbe_xmlparser.newparser();
-- Parse the document and create a new DOM document.
dbe_xmlparser.parseclob(L_parser, L_clob);
L_doc := dbe_xmlparser.getdocument(L_parser);
dbe_xmldom.writetobuffer(L_doc, buffer);
RAISE NOTICE '%',buffer;

dbe_xmlparser.freeparser(L_parser);
dbe_xmldom.freedocument(L_doc);

END;
/
```

## 执行结果：

```
NOTICE: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>this weekend!</body>
</note>
```

- DBE\_XMLPARSER.SETVALIDATIONMODE

设置给定Parser的解析验证模式。

DBE\_XMLPARSER.SETVALIDATIONMODE的存储过程原型为：

```
DBE_XMLPARSER.SETVALIDATIONMODE(
p IN parser)
yes IN BOOLEAN);
```



表 10-374 DBE\_XMLPARSER.SETVALIDATIONMODE 接口参数说明

参数	描述
p	指定的parser类型对象
yes	要设置的模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>● TRUE：开启DTD验证。</li> <li>● FALSE：不开启验证。</li> </ul>

 说明

- SETVALIDATIONMODE函数yes传入为空，不改变parser的解析验证模式。
- parser初始化默认为开启DTD验证模式。

示例1：

```
-- 新建parser，设置的待解析xml字符串同DTD格式不匹配。
-- setValidationMode设置为false可以正常解析,设置为true后解析报错。
DECLARE
  l_clob clob :=
    '<!DOCTYPE note [
    <!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
    <!ELEMENT to (#PCDATA)>
    <!ELEMENT from (#PCDATA)>
    <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
    <!ELEMENT body (#PCDATA)>
    ]>
    <table>
    <name attr1="WEB" attr2="web2">African Coffee Table</name>
    <width>80</width>
    <length>120</length>
    </table>';
  l_parser dbe_xmlparser.parser;
  l_doc dbe_xmldom.domdocument;
  buffer varchar2(1000);
BEGIN
  l_parser := dbe_xmlparser.newparser();
  -- 设为 false，去解析。
  dbe_xmlparser.setValidationMode(l_parser, false);
  dbe_xmlparser.parseclob(l_parser, l_clob);
  l_doc := dbe_xmlparser.getdocument(l_parser);
  dbe_xmldom.writetobuffer(l_doc, buffer);
  RAISE NOTICE '%', buffer;
  dbe_xmlparser.freeparser(l_parser);
  dbe_xmldom.freedocument(l_doc);
END;
/
```

执行结果：

```
NOTICE: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE note [
<!ELEMENT note (to , from , heading , body)>
<!ELEMENT to (#PCDATA)>
<!ELEMENT from (#PCDATA)>
<!ELEMENT heading (#PCDATA)>
<!ELEMENT body (#PCDATA)>
]>
<table>
<name attr1="WEB" attr2="web2">African Coffee Table</name>
<width>80</width>
<length>120</length>
</table>
```

## 示例2:

```
-- 新建parser, 设置的待解析xml字符串同DTD格式不匹配。
-- setValidationMode设置为true后解析报错。
DECLARE
  l_clob clob :=
    '<!DOCTYPE note [
    <!ELEMENT note (to,from,heading,body)>
    <!ELEMENT to (#PCDATA)>
    <!ELEMENT from (#PCDATA)>
    <!ELEMENT heading (#PCDATA)>
    <!ELEMENT body (#PCDATA)>
    ]>
    <table>
    <name attr1="WEB" attr2="web2">African Coffee Table</name>
    <width>80</width>
    <length>120</length>
    </table>';
  l_parser dbexmlparser.parser;
  l_doc dbexmlom.domdocument;
  buffer varchar2(1000);
BEGIN
  l_parser := dbexmlparser.newparser();
  -- 设为 true, 去解析。
  --xml字符串不符合DTD格式, 预期将报错
  dbexmlparser.setValidationMode(l_parser, true);
  dbexmlparser.parseclob(l_parser, l_clob);
  l_doc := dbexmlparser.getdocument(l_parser);
  dbexmlom.writetobuffer(l_doc, buffer);
  dbexmlparser.freeparser(l_parser);
  dbexmlom.freedocument(l_doc);
END;
/
```

## 执行结果:

```
xmlparser解析报错。
ERROR: invalid XML document
```

## 10.13 Retry 管理

Retry是数据库在SQL或存储过程（包含匿名块）执行失败时，在数据库内部进行重新执行的过程，以提高执行成功率和用户体验。数据库内部通过检查发生错误时的错误码及Retry相关配置，决定是否进行重试。

- 失败时回滚之前执行的语句，并重新执行存储过程进行Retry。

## 示例:

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE retry_basic ( IN x INT)
AS
BEGIN
  INSERT INTO t1 (a) VALUES (x);
  INSERT INTO t1 (a) VALUES (x+1);
END;
/
gaussdb=# CALL retry_basic(1);
```

## 10.14 PACKAGE

PACKAGE是一组相关存储过程、函数、变量、常量、游标等PL/SQL程序的组合，具有面向对象的特点，可以对PL/SQL程序设计元素进行封装。PACKAGE中的函数具有统一性，创建、删除、修改都统一进行。

PACKAGE包含包头（Package Specification）和Package Body两个部分，其中包头所包含的声明可以被外部函数、匿名块等访问，而在包体中包含的声明不能被外部函数、匿名块等访问，只能被包体内函数和存储过程等访问。

PACKAGE的创建请参见[CREATE PACKAGE](#)。

### 须知

- 跨PACKAGE变量不支持作为FOR循环中控制变量使用。
- PACKAGE中定义类型不支持删除、修改等操作，也不支持定义表。
- 不支持以SCHEMA.PACKAGE.CUROSUR的形式引用cursor变量。
- 带参数的CURSOR仅支持在当前PACKAGE内打开。
- 在分布式下，仅支持在ORA兼容性数据库中使用PACKAGE。
- 在分布式下，当SQL语句中含有package内的变量、package内的函数时，不支持下推。
- 不支持package变量作为函数或存储过程参数的默认值。

## 10.15 调试

### 语法

RAISE有以下五种语法格式：

图 10-34 raise\_format::=




图 10-35 raise\_condition::=




图 10-36 raise\_sqlstate::=




图 10-37 raise\_option::=





图 10-38 raise::=



### 参数说明：

- level选项用于指定错误级别，有DEBUG，LOG，INFO，NOTICE，WARNING以及EXCEPTION（默认值）。EXCEPTION抛出一个正常终止当前事务的异常，其他的仅产生不同异常级别的信息。特殊级别的错误信息是否报告到客户端、写到服务器日志由log\_min\_messages和client\_min\_messages这两个GUC参数控制。
- format：格式字符串，指定要报告的错误消息文本。格式字符串后可跟表达式，用于向消息文本中插入。在格式字符串中，%由format后面跟着的参数的值替换，%%用于打印出%。例如：  
--v\_job\_id 将替换字符串中的 %：  
RAISE NOTICE 'Calling cs\_create\_job(%)',v\_job\_id;
- option = expression：向错误报告中添加另外的信息。关键字option可以是MESSAGE、DETAIL、HINT以及ERRCODE，并且每一个expression可以是任意的字符串。
  - MESSAGE，指定错误消息文本，这个选项不能用于在USING前包含一个格式字符串的RAISE语句中。
  - DETAIL，说明错误的详细信息。
  - HINT，用于打印出提示信息。
  - ERRCODE，向报告中指定错误码（SQLSTATE）。可以使用条件名称或者直接五位字符的SQLSTATE错误码。
- condition\_name：错误码对应的条件名。
- sqlstate：错误码。

如果在RAISE EXCEPTION命令中既没有指定条件名也没有指定SQLSTATE，默认用RAISE EXCEPTION (P0001)。如果没有指定消息文本，默认用条件名或者SQLSTATE作为消息文本。

**须知**

- 当由SQLSTATE指定了错误码，则不局限于已定义的错误码，可以选择任意包含五个数字或者大写的ASCII字母的错误码，而不是00000。建议避免使用以三个0结尾的错误码，因为这种错误码是类别码，会被整个种类捕获。
- 兼容O模式下，SQLCODE等于SQLSTATE。

**说明**

图10-38所示的语法不接任何参数。这种形式仅用于一个BEGIN块中的EXCEPTION语句，它使得错误重新被处理。

**示例**

终止事务时，给出错误和提示信息：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_raise1(user_id in integer)
AS
BEGIN
RAISE EXCEPTION 'Noexistence ID --> %',user_id USING HINT = 'Please check your user ID';
END;
/

call proc_raise1(300011);

--执行结果
ERROR: Noexistence ID --> 300011
HINT: Please check your user ID
```

两种设置SQLSTATE的方式：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc_raise2(user_id in integer)
AS
BEGIN
RAISE 'Duplicate user ID: %',user_id USING ERRCODE = 'unique_violation';
END;
/

\set VERBOSITY verbose
call proc_raise2(300011);

--执行结果
ERROR: Duplicate user ID: 300011
SQLSTATE: 23505
```

如果主要的参数是条件名或者是SQLSTATE，可以使用：

```
RAISE division_by_zero;

RAISE SQLSTATE '22012';
```

例如：

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE division(div in integer, dividend in integer)
AS
DECLARE
res int;
BEGIN
IF dividend=0 THEN
RAISE division_by_zero;
RETURN;
ELSE
res := div/dividend;
RAISE INFO 'division result: %', res;
RETURN;
```

```
END IF;  
END;  
/  
call division(3,0);  
  
--执行结果  
ERROR: division_by_zero
```

或者另一种方式:

```
RAISE unique_violation USING MESSAGE = 'Duplicate user ID: ' || user_id;
```

# 11 自治事务

自治事务（Autonomous Transaction），在主事务执行过程中新启的独立的事务。自治事务的提交和回滚不会影响主事务已提交的数据，同时自治事务也不受主事务影响。

自治事务在存储过程、函数和匿名块中定义，用PRAGMA AUTONOMOUS\_TRANSACTION关键字来声明。

## 11.1 存储过程支持自治事务

自治事务可以在存储过程中定义，标识符为PRAGMA AUTONOMOUS\_TRANSACTION，其余语法与创建存储过程语法相同，示例如下。

```
--建表
create table t2(a int, b int);
insert into t2 values(1,2);
select * from t2;

--创建包含自治事务的存储过程
CREATE OR REPLACE PROCEDURE autonomous_4(a int, b int) AS
DECLARE
    num3 int := a;
    num4 int := b;
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    insert into t2 values(num3, num4);
    db_output.print_line('just use call. ');
END;
/
--创建调用自治事务存储过程的普通存储过程
CREATE OR REPLACE PROCEDURE autonomous_5(a int, b int) AS
DECLARE
BEGIN
    db_output.print_line('just no use call. ');
    insert into t2 values(666, 666);
    autonomous_4(a,b);
    rollback;
END;
/
--调用普通存储过程
select autonomous_5(11,22);
--查看表结果
select * from t2 order by a;
```

上述例子，最后在回滚的事务块中执行包含自治事务的存储过程，直接说明了自治事务的特性，即主事务的回滚，不会影响自治事务已经提交的内容。

## 11.2 匿名块支持自治事务

自治事务可以在匿名块中定义，标识符为PRAGMA AUTONOMOUS\_TRANSACTION，其余语法与创建匿名块语法相同，示例如下。

```
create table t1(a int ,b text);

START TRANSACTION;
DECLARE
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    db_output.print_line('just use call. ');
    insert into t1 values(1,'you are so cute,will commit!');
END;
/
insert into t1 values(1,'you will rollback!');
rollback;

select * from t1;
```

上述例子，最后在回滚的事务块前执行包含自治事务的匿名块，也能直接说明了自治事务的特性，即主事务的回滚，不会影响自治事务已经提交的内容。

## 11.3 函数支持自治事务

自治事务可以在函数中定义，标识符为PRAGMA AUTONOMOUS\_TRANSACTION，其余语法与函数语法相同，示例如下。

```
create table t4(a int, b int, c text);

CREATE OR REPLACE function autonomous_32(a int ,b int ,c text) RETURN int AS
DECLARE
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    insert into t4 values(a, b, c);
    return 1;
END;
/
CREATE OR REPLACE function autonomous_33(num1 int) RETURN int AS
DECLARE
    num3 int := 220;
    tmp int;
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    num3 := num3/num1;
    return num3;
EXCEPTION
    WHEN division_by_zero THEN
        select autonomous_32(num3, num1, sqlerrm) into tmp;
        return 0;
END;
/

select autonomous_33(0);

select * from t4;
```



## 11.4 PACKAGE 支持自治事务

自治事务可以在package中的存储过程或者函数中定义，标识符为PRAGMA AUTONOMOUS\_TRANSACTION，其余语法与创建package中存储过程或函数语法相同，示例如下：

```
--建表
drop table t2;
create table t2(a int, b int);
insert into t2 values(1,2);
select * from t2;

--创建包含自治事务的package中的存储过程和函数
CREATE OR REPLACE PACKAGE autonomous_pkg AS
  PROCEDURE autonomous_4(a int, b int);
  FUNCTION autonomous_32(a int ,b int) RETURN int;
END autonomous_pkg;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE body autonomous_pkg AS
PROCEDURE autonomous_4(a int, b int) AS
DECLARE
  num3 int := a;
  num4 int := b;
  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
  insert into t2 values(num3, num4);
END;
FUNCTION autonomous_32(a int ,b int) RETURN int AS
DECLARE
  PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
  insert into t2 values(a, b);
  return 1;
END;
END autonomous_pkg;
/
--创建调用package自治事务存储过程和函数的普通存储过程
CREATE OR REPLACE PROCEDURE autonomous_5(a int, b int) AS
DECLARE
va int;
BEGIN
  insert into t2 values(666, 666);
  autonomous_pkg.autonomous_4(a,b);
  va := autonomous_pkg.autonomous_32(a + 1, b + 1);
  rollback;
END;
/
--调用普通存储过程
select autonomous_5(11,22);
--查看表结果
select * from t2 order by a;
```

上述例子，最后在回滚的事务块中执行包含PACKAGE自治事务的存储过程和函数，直接说明了自治事务的特性，即主事务的回滚，不会影响自治事务已经提交的内容。

## 11.5 规格约束

### ⚠ 注意

- 自治事务执行时，将会在后台启动自治事务session，我们可以通过 `max_concurrent_autonomous_transactions` 设置自治事务执行的最大并行数量，取值范围：0~10000，默认值：10。
- 当 `max_concurrent_autonomous_transactions` 参数设置为0时，自治事务将无法执行。
- 自治事务新启session后，将使用默认session参数，不共享主session下对象（包括session级别变量，本地临时变量，全局临时表的数据等）。
- 自治事务理论上限为10000，实际上限为动态值，参考GUC参数 `max_concurrent_autonomous_transactions` 描述。
- 自治事务受通信缓冲区影响，返回给客户端的信息大小受限于通信缓冲区长度，超过通信缓冲区长度时报错。

- 触发器函数不支持自治事务。

```
gaussdb=# CREATE TABLE test_trigger_des_tbl(id1 int, id2 int, id3 int);
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'id1' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
```

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION tri_insert_func() RETURNS TRIGGER AS
$$
DECLARE
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    INSERT INTO test_trigger_des_tbl VALUES(new.id1, new.id2, new.id3);
    RETURN new;END$$ LANGUAGE plpgsql;
ERROR: Triggers do not support autonomous transactions
DETAIL: N/A
```

```
gaussdb=# DROP TABLE test_trigger_des_tbl;
DROP TABLE
```

- 自治事务不支持非顶层匿名块调用（仅支持顶层自治事务,包括存储过程、函数、匿名块）。

```
gaussdb=# CREATE TABLE t1(a INT ,b TEXT);
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'a' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
```

```
gaussdb=# DECLARE
--PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
DECLARE
    PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
    DBE_OUTPUT.PRINT_LINE('JUST USE CALL.');
```

```
INSERT INTO t1 VALUES(1,'CAN YOU ROLLBACK!');
END;
INSERT INTO t1 VALUES(2,'I WILL ROLLBACK!');
ROLLBACK;
END;
/
JUST USE CALL.
ANONYMOUS BLOCK EXECUTE
```

```
gaussdb=# SELECT * FROM t1;
a | b
---+---
(0 rows)
```

```
gaussdb=# DROP TABLE t1;
DROP TABLE
```

- 自治事务不支持ref\_cursor参数传递。

```
gaussdb=# create table sections(section_ID int);
gaussdb=# insert into sections values(1);
gaussdb=# insert into sections values(1);
gaussdb=# insert into sections values(1);
gaussdb=# insert into sections values(1);
```

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE function proc_sys_ref()
return SYS_REFCURSOR
IS
declare
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
C1 SYS_REFCURSOR;
BEGIN
OPEN C1 FOR SELECT section_ID FROM sections ORDER BY section_ID;
return C1;
END;
```

```
/
ERROR: Autonomous function do not support ref cursor as return types or out, inout arguments.
DETAIL: N/A
```

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE function proc_sys_ref(OUT C2 SYS_REFCURSOR, OUT a int)
return SYS_REFCURSOR
```

```
IS
declare
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
C1 SYS_REFCURSOR;
BEGIN
OPEN C1 FOR SELECT section_ID FROM sections ORDER BY section_ID;
return C1;
END;
```

```
/
ERROR: Autonomous function do not support ref cursor as return types or out, inout arguments.
DETAIL: N/A
```

- 分布式自治事务不支持下推（IMMUTABLE,STABLE类型）。

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE autonomous_test_in_p_116(num1 INT )
IMMUTABLE
```

```
AS
DECLARE
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
PERFORM pg_sleep(1);
END;
```

```
/
ERROR: Autonomous transactions do not support STABLE/IMMUTABLE.
DETAIL: Please remove stable/immutable.
```

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE autonomous_test_in_p_117(num1 INT ) STABLE AS
DECLARE
```

```
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
PERFORM pg_sleep(1);
END;
```

```
/
ERROR: Autonomous transactions do not support STABLE/IMMUTABLE.
DETAIL: Please remove stable/immutable.
```

- 分布式不支持检测（死锁时，有锁等待超时报错）。

```
gaussdb=# CREATE TABLE test_lock (id INT,a DATE);
NOTICE: The 'DISTRIBUTE BY' clause is not specified. Using 'id' as the distribution column by default.
HINT: Please use 'DISTRIBUTE BY' clause to specify suitable data distribution column.
CREATE TABLE
```

```
gaussdb=# INSERT INTO test_lock VALUES (10,SYSDATE),(11,SYSDATE),(12,SYSDATE);
INSERT 0 3
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION autonomous_test_lock(num1 INT,num2 INT) RETURNS
INTEGER LANGUAGE plpgsql AS $$
DECLARE num3 INT := 4;
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
UPDATE test_lock SET a=SYSDATE WHERE id =11;
RETURN num1+num2+num3;
END;
$$;
CREATE FUNCTION

gaussdb=# START TRANSACTION;
START TRANSACTION
gaussdb=# UPDATE test_lock SET a=SYSDATE WHERE id =11;
UPDATE 1
gaussdb=# CALL autonomous_test_lock(1,1);
ERROR: ERROR: Lock wait timeout: thread 139874535470848 on node datanode1 waiting for
ShareLock on transaction 16214 after 120000.124 ms
DETAIL: blocked by hold lock thread 139874577413888, statement <UPDATE test_lock SET a =
"sysdate"() WHERE id =11;>, hold lockmode ExclusiveLock.
CONTEXT: SQL statement "UPDATE test_lock SET a=SYSDATE WHERE id =11"
PL/SQL function autonomous_test_lock(integer,integer) line 5 at SQL statement
referenced column: autonomous_test_lock

gaussdb=# END;
ROLLBACK
gaussdb=# DROP TABLE test_lock;
DROP TABLE
```

- 自治事务函数不支持直接返回record类型和out出参与record类型同时返回。

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION auto_func() RETURN RECORD
AS
DECLARE
TYPE rec_type IS RECORD(c1 INT, c2 INT);
r rec_type;
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
r.c1:=101;
r.c2:=201;
RETURN r;
END;
/
CREATE FUNCTION

gaussdb=# SELECT auto_func();
ERROR: unrecognized return type for PLSQL function.
CONTEXT: referenced column: auto_func
```

- 不支持修改自治事务的隔离级别。

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE PROCEDURE auto_func(r INT)
AS
DECLARE
a INT;
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
a:=r;
END;
/
CREATE FUNCTION
gaussdb=# call auto_func(1);
ERROR: ERROR: SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL must be called before any query
CONTEXT: SQL statement "SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE"
PL/SQL function auto_func(integer) line 6 at SQL statement
referenced column: auto_func
```

- 不支持自治事务返回集合类型（setof）。

```
gaussdb=# CREATE OR REPLACE FUNCTION test_set() RETURN SETOF INT
AS
DECLARE
PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
RETURN QUERY (SELECT unnest(ARRAY[ARRAY[1, 2], ARRAY[3, 4]]));
END;
/
ERROR: Autonomous transactions do not support RETURN SETOF.
DETAIL: N/A
```

# 12 系统表和系统视图

## 12.1 系统表和系统视图概述

系统表是GaussDB存放结构元数据的地方，它是GaussDB数据库系统运行控制信息的来源，是数据库系统的核心组成部分。

系统视图提供了查询系统表和访问数据库内部状态的方法。

系统表和系统视图要么只对管理员可见，要么对所有用户可见。下面的系统表和视图有些标识了需要管理员权限，这些系统表和视图只有管理员可以查询。

用户可以删除后重新创建这些表、增加列、插入和更新数值，但是用户修改系统表会导致系统信息的不一致，从而导致系统控制紊乱。正常情况下不应该由用户手工修改系统表或系统视图，或者手工重命名系统表或系统视图所在的模式，而是由SQL语句关联的系统表操作自动维护系统表信息。

### 须知

- 不建议用户修改系统表和系统视图的权限。
- 用户应该禁止对系统表进行增删改等操作，人为对系统表的修改或破坏可能会导致系统各种异常情况甚至集群不可用。
- 系统表和系统视图中与外键相关的字段暂不支持。
- 系统表和系统视图中的字段类型详见[数据类型](#)章节介绍。

## 12.2 系统表

### 12.2.1 GS\_AUDITING\_POLICY

GS\_AUDITING\_POLICY系统表记录统一审计的主体信息，每条记录对应一个设计策略。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-1 GS\_AUDITING\_POLICY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐藏属性，必须明确选择）。
polname	name	策略名称，需要唯一，不可重复。
polcomments	name	策略描述字段，记录策略相关的描述信息，通过COMMENTS关键字体现。
modifydate	timestamp without time zone	策略创建或修改的最新时间戳。
polenabed	boolean	用来表示策略启动开关。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示策略启动。</li><li>• f ( false )：表示策略没有启动。</li></ul>

## 12.2.2 GS\_AUDITING\_POLICY\_ACCESS

GS\_AUDITING\_POLICY\_ACCESS系统表记录与DML数据库相关操作的统一审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-2 GS\_AUDITING\_POLICY\_ACCESS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
accesstype	name	DML数据库操作相关类型。例如SELECT、INSERT、DELETE等。
labelname	name	资源标签名称。对应系统表GS_AUDITING_POLICY中的polname字段。
policyoid	oid	所属审计策略的Oid。对应系统表12.2.1 GS_AUDITING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp without time zone	创建或修改的最新时间戳。

## 12.2.3 GS\_AUDITING\_POLICY\_FILTERS

GS\_AUDITING\_POLICY\_FILTERS系统表记录统一审计相关的过滤策略相关信息，每条记录对应一个设计策略。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-3 GS\_AUDITING\_POLICY\_FILTERS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
filtertype	name	过滤类型。目前值仅为 logical_expr。
labelname	name	名称。目前值仅为 logical_expr。
policyoid	oid	所属审计策略的oid，对应审计策略系统表GS_AUDITING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp without time zone	创建或修改的最新时间戳。
logicaloperator	text	过滤条件的逻辑字符串。

## 12.2.4 GS\_AUDITING\_POLICY\_PRIVILEGES

GS\_AUDITING\_POLICY\_PRIVILEGES系统表记录统一审计DDL数据库相关操作信息，每条记录对应一个设计策略。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-4 GS\_AUDITING\_POLICY\_PRIVI 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
privilege	name	DDL数据库操作相关类型。例如 CREATE、ALTER、DROP等。
labelname	name	资源标签名称。对应系统表12.2.1 GS_AUDITING_POLICY中的 polname字段。
policyoid	oid	对应审计策略系统表12.2.1 GS_AUDITING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp without time zone	创建或修改的最新时间戳。

## 12.2.5 GS\_ASP

GS\_ASP显示被持久化的ACTIVE SESSION PROFILE样本。该系统表只能在系统库中查询。



表 12-5 GS\_ASP 字段

名称	类型	描述
sampleid	bigint	采样ID。
sample_time	timestamp with time zone	采样的时间。
need_flush_sample	boolean	该样本是否需要刷新到磁盘。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示需要。</li><li>• f ( false ) : 表示不需要。</li></ul>
databaseid	oid	数据库ID。
thread_id	bigint	线程的ID。
sessionid	bigint	会话的ID。
start_time	timestamp with time zone	会话的启动时间。
event	text	具体的事件名称。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。与执行计划的层级(id)相对应。
smpid	integer	smp执行模式下并行线程的并行编号。
userid	oid	session用户的id。
application_name	text	应用的名字。
client_addr	inet	client端的地址。
client_hostname	text	client端的名字。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号。
query_id	bigint	debug query id。
unique_query_id	bigint	unique query id。
user_id	oid	unique query的key中的user_id。
cn_id	integer	表示该unique sql来自哪个CN节点。unique query的key中的cn_id。
unique_query	text	规范化后的Unique SQL文本串。
locktag	text	会话等待锁信息，可通过locktag_decode解析。

名称	类型	描述
lockmode	text	会话等待锁模式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LW_EXCLUSIVE: 排他锁</li> <li>• LW_SHARED: 共享锁</li> <li>• LW_WAIT_UNTIL_FREE: 等待 LW_EXCLUSIVE可用</li> </ul>
block_sessionid	bigint	如果会话正在等待锁，阻塞该会话获取锁的会话标识。
wait_status	text	描述event列的更多详细信息。
global_sessionid	text	全局会话ID。
xact_start_time	timestamp with time zone	事务开始时间。
query_start_time	timestamp with time zone	语句开始执行时间。
state	text	当前语句状态。 可能取值为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• active: 后台正在执行一个查询。</li> <li>• idle in transaction: 后天在事务中。但事务中没有语句在执行。</li> <li>• idle in transaction (aborted): 后台在事务中，但事务中有语句执行失败。</li> <li>• fastpath function call: 后台正在执行一个fast-path函数。</li> <li>• disabled: 如果后台禁用 track_activities，则报告这个状态。</li> </ul>

## 12.2.6 GS\_CLIENT\_GLOBAL\_KEYS

GS\_CLIENT\_GLOBAL\_KEYS系统表记录密态等值特性中客户端加密主密钥相关信息，每条记录对应一个客户端加密主密钥。

表 12-6 GS\_CLIENT\_GLOBAL\_KEYS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
global_key_name	name	客户端加密主密钥(cmk)名称。

名称	类型	描述
key_namespace	oid	包含此客户端加密主密钥(cmk)的命名空间OID。
key_owner	oid	客户端加密主密钥(cmk)的所有者。
key_acl	aclitem[]	创建该密钥时所拥有的访问权限。
create_date	timestamp without time zone	创建密钥的时间。

## 12.2.7 GS\_CLIENT\_GLOBAL\_KEYS\_ARGS

GS\_CLIENT\_GLOBAL\_KEYS\_ARGS系统表记录密态等值特性中客户端加密主密钥相关元数据信息，每条记录对应客户端加密主密钥的一个键值对信息。

表 12-7 GS\_CLIENT\_GLOBAL\_KEYS\_ARGS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
global_key_id	oid	客户端加密主密钥(cmk)oid。
function_name	name	值为encryption。
key	name	客户端加密主密钥(cmk)的元数据信息对应的名称。
value	bytea	客户端加密主密钥(cmk)的元数据信息名称的值。

## 12.2.8 GS\_COLUMN\_KEYS

GS\_COLUMN\_KEYS系统表记录密态等值特性中列加密密钥相关信息，每条记录对应一个列加密密钥。

表 12-8 GS\_COLUMN\_KEYS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
column_key_name	name	列加密密钥(cek)名称。
column_key_distributed_id	oid	根据加密密钥(cek)全称域名hash值得到的id。
global_key_id	oid	外键。客户端加密主密钥(cmk)的OID。

名称	类型	描述
key_namespace	oid	包含此列加密密钥(cek)的命名空间OID。
key_owner	oid	列加密密钥(cek)的所有者。
create_date	timestamp without time zone	创建列加密密钥的时间。
key_acl	aclitem[]	创建该列加密密钥时所拥有的访问权限。

## 12.2.9 GS\_COLUMN\_KEYS\_ARGS

GS\_COLUMN\_KEYS\_ARGS系统表记录密态等值特性中客户端加密主密钥相关元数据信息，每条记录对应客户端加密主密钥的一个键值对信息。

表 12-9 GS\_COLUMN\_KEYS\_ARGS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
column_key_id	oid	列加密密钥(cek)oid。
function_name	name	值为encryption。
key	name	列加密密钥(cek)的元数据信息对应的名称。
value	bytea	列加密密钥(cek)的元数据信息名称的值。

## 12.2.10 GS\_DATABASE\_LINK

GS\_DATABASE\_LINK系统表是用于存储DATABASE LINK信息的系统表，主要记录的是DATABASE LINK对象的详细信息。只有具备sysadmin权限的用户才可以对该系统表进行读操作。

表 12-10 GS\_DATABASE\_LINK 字段

名称	类型	描述
oid	oid	当前DATABASE LINK对象的唯一id（隐含属性，必须明确选择）。
dlname	name	当前DATABASE LINK的名称。
downer	oid	当前DATABASE LINK的拥有者的id，为public则为0。

名称	类型	描述
dlfdw	oid	当前DATABASE LINK的外部数据封装器的OID。
dlcreator	oid	当前DATABASE LINK创建者的id。
options	text[]	当前DATABASE LINK连接信息，使用"keyword=value"。
useroptions	text[]	当前DATABASE LINK连接远端所使用的用户信息，使用"keyword=value"。
dlacl	aclitem[]	当前DATABASE LINK访问权限。

## 12.2.11 GS\_DB\_PRIVILEGE

GS\_DB\_PRIVILEGE系统表记录ANY权限的授予情况，每条记录对应一条授权信息。

表 12-11 GS\_DB\_PRIVILEGE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
roleid	oid	用户标识。
privilege_type	text	用户拥有的ANY权限，取值参考表 7-166。
admin_option	boolean	是否具有privilege_type列记录的ANY权限的再授权权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>t: 表示具有。</li><li>f: 表示不具有。</li></ul>

## 12.2.12 GS\_DEPENDENCIES

GS\_DEPENDENCIES系统表记录对象的依赖项信息，和12.2.13 GS\_DEPENDENCIES\_OBJ表是一个一对多的关系。

表 12-12 GS\_DEPENDENCIES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	名称空间的名称。

名称	类型	描述
refobjpos	integer	被依赖体引用的位置。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1: 类型。</li><li>• 2: 包头。</li><li>• 4: 函数头。</li><li>• 8: 函数体。</li><li>• 16: 包体。</li><li>• 32: 视图。</li></ul>
refobjoid	oid	被依赖体的oid。
objectname	text	依赖体名称。

### 12.2.13 GS\_DEPENDENCIES\_OBJ

GS\_DEPENDENCIES\_OBJ系统表记录对象的被依赖项详细信息。

表 12-13 GS\_DEPENDENCIES\_OBJ 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	名称空间的名称。
type	integer	被依赖体的类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1: 未知类型。</li><li>• 2: 变量。</li><li>• 3: 类型。</li><li>• 4: 函数。</li><li>• 5: 视图。</li><li>• 6: 函数头。</li></ul>
name	text	被依赖体名称。
objnode	pg_node_tree	被依赖体的详细信息。

### 12.2.14 GS\_ENCRYPTED\_COLUMNS

GS\_ENCRYPTED\_COLUMNS系统表记录密态等值特性中表的加密列相关信息，每条记录对应一条加密列信息。

表 12-14 GS\_ENCRYPTED\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
rel_id	oid	表的OID。
column_name	name	加密列的名称。
column_key_id	oid	外键，列加密密钥的OID。
encryption_type	tinyint	加密类型。取值为2(DETERMINISTIC)或者1(RANDOMIZED)。
data_type_original_oid	oid	加密列的原始数据类型id。该值参考系统表PG_TYPE的oid字段。
data_type_original_mod	integer	加密列的原始数据类型修饰符。该值参考原始数据类型对应的系统表PG_ATTRIBUTE中的atttypmod字段。
create_date	timestamp without time zone	创建加密列的时间。

## 12.2.15 GS\_ENCRYPTED\_PROC

GS\_ENCRYPTED\_PROC系统表提供了密态函数/存储过程函数参数、返回值的原始数据类型，加密列等信息。

表 12-15 GS\_ENCRYPTED\_PROC 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
func_id	oid	function的oid，对应系统表12.2.81 PG_PROC中的oid行标识符。
prorettype_orig	integer	返回值的原始数据类型。
last_change	timestamp without time zone	密态函数上次修改的时间。
proargcachedcol	oidvector	函数INPUT参数对应的加密列的oid，对应系统表12.2.14 GS_ENCRYPTED_COLUMNS中的oid行标识符。
proallargtypes_orig	oid[]	所有函数参数的原始数据类型。

## 12.2.16 GS\_GLOBAL\_CHAIN

GS\_GLOBAL\_CHAIN系统表记录用户对防篡改用户表（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）的修改操作信息，每条记录对应一次表级修改操作。具有审计管理员权限的用户可以查询此系统表，所有用户均不允许修改此系统表。

表 12-16 GS\_GLOBAL\_CHAIN 字段

名称	类型	描述
blocknum	bigint	区块号，当前用户操作在账本中记录的序号。
dbname	name	数据库名称，被修改的防篡改用户表所属的database。
username	name	用户名，执行用户表修改操作的用户名。
starttime	timestamp with time zone	用户执行操作的时间。
relid	oid	用户表oid，被修改的防篡改用户表oid。
relnsp	name	模式名，被修改的防篡改用户表所属的模式名。
relname	name	用户表名，被修改的防篡改用户表名。
relhash	hash16	操作产生的表级hash变化量。
globalhash	hash32	全局摘要，由当前行信息与前一行globalhash计算而来，将整个表串联起来，用于验证GS_GLOBAL_CHAIN数据完整性。
txcommand	text	被记录操作的SQL语句。

## 12.2.17 GS\_GLOBAL\_CONFIG

GS\_GLOBAL\_CONFIG记录了集群初始化时，用户指定的参数值。除此之外，还存放了用户设置的弱口令，支持数据库初始用户通过ALTER和DROP语法对系统表中的参数进行写入、修改和删除。此系统表默认只有初始用户、系统管理员和安全管理员可以访问，其他用户默认无权访问。

表 12-17 GS\_GLOBAL\_CONFIG 字段

名称	类型	描述
name	name	集群初始化时系统内置的指定参数名称、弱口令名称、或用户需要使用的参数。
value	text	集群初始化时系统内置的指定参数值、弱口令、或用户需要使用的参数值。



## 12.2.18 GS\_JOB\_ATTRIBUTE

GS\_JOB\_ATTRIBUTE系统表提供了DBE\_SCHEDULER定时任务的相关属性信息，其中包括定时任务，定时任务类，证书，授权，程序和调度的基本属性。新安装数据库集群普通用户无权限访问。

表 12-18 GS\_JOB\_ATTRIBUTE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
job_name	text	定时任务，定时任务类，证书，程序和调度的名字，授权的用户名。
attribute_name	text	定时任务，定时任务类，证书，程序和调度的属性名，授权的内容。
attribute_value	text	定时任务，定时任务类，证书，程序和调度的属性值。

## 12.2.19 GS\_JOB\_ARGUMENT

GS\_JOB\_ARGUMENT系统表提供了DBE\_SCHEDULER定时任务和程序的参数属性。

表 12-19 GS\_JOB\_ARGUMENT 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段）。
argument_position	integer	定时任务或程序的参数位置。
argument_type	name	定时任务或程序的参数类型。
job_name	text	定时任务或程序名。
argument_name	text	定时任务或程序的参数名（定时任务继承了程序的参数名，所以为空）。
argument_value	text	定时任务的参数值（程序本身无法绑定值）。
default_value	text	程序的参数默认值。

## 12.2.20 GS\_MASKING\_POLICY

GS\_MASKING\_POLICY系统表记录动态数据脱敏策略的主体信息，每条记录对应一个脱敏策略。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-20 GS\_MASKING\_POLICY 表字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
polname	name	策略名称，唯一不可重复。
polcomments	name	策略描述字段，记录策略相关的描述信息，通过COMMENTS关键字体现。
modifydate	timestamp without time zone	策略创建或修改的最新时间戳。
polenabed	boolean	策略启动开关。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示策略启动。</li><li>• f ( false ) : 表示策略没有启动。</li></ul>

## 12.2.21 GS\_MASKING\_POLICY\_ACTIONS

GS\_MASKING\_POLICY\_ACTIONS系统表记录动态数据脱敏策略中相应的脱敏策略包含的脱敏行为，一个脱敏策略对应着该表的一行或多行记录。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-21 GS\_MASKING\_POLICY\_ACTIONS 表字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
actiontype	name	脱敏函数，标识脱敏策略使用的脱敏函数。
actparams	name	向脱敏函数中传递的参数信息。
actlabelname	name	被脱敏的label名称。
policyoid	oid	该条记录所属的脱敏策略的oid，对应GS_MASKING_POLICY中的oid。
actmodifydate	timestamp without time zone	该条记录创建或修改的最新时间戳。

## 12.2.22 GS\_MASKING\_POLICY\_FILTERS

GS\_MASKING\_POLICY\_FILTERS系统表记录动态数据脱敏策略对应的用户过滤条件，当用户条件满足FILTER条件时，对应的脱敏策略才会生效。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-22 GS\_MASKING\_POLICY\_FILTERS 表字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
filtertype	name	过滤类型。目前值仅为 logical_expr。
filterlabelname	name	过滤范围。目前值仅为 logical_expr。
policyoid	oid	该条记录所属的脱敏策略的oid，对应GS_MASKING_POLICY中的oid。
modifydate	timestamp without time zone	该条用户过滤条件创建或修改的最新时间戳。
logicaloperator	text	过滤条件的波兰表达式。

## 12.2.23 GS\_MATVIEW

GS\_MATVIEW系统表提供了关于数据库中每一个物化视图的信息。

表 12-23 GS\_MATVIEW 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
matviewid	oid	物化视图的oid。
mapid	oid	物化视图map表的oid，map表为物化视图关联表，与物化视图一一对应。全量物化视图不存在对应的map表，该字段为0。
ivm	boolean	物化视图的类型，t为增量物化视图，f为全量物化视图。
needrefresh	boolean	保留字段。
refresh_time	timestamp without time zone	物化视图上一次刷新时间，若未刷新则为null。仅对DN上的增量物化视图维护该字段，其余情况均为null。

## 12.2.24 GS\_MATVIEW\_DEPENDENCY

GS\_MATVIEW\_DEPENDENCY系统表提供了关于数据库中每一个增量物化视图、基表和mlog表的关联信息。全量物化视图不存在与基表对应的mlog表，不会写入记录。

表 12-24 GS\_MATVIEW\_DEPENDENCY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
matviewid	oid	物化视图的oid。
relid	oid	物化视图基表的oid。
mlogid	oid	物化视图mlog表的oid，mlog表为物化视图日志表，与基表一一对应。
mxmin	integer	保留字段。

## 12.2.25 GS\_MODEL\_WAREHOUSE

GS\_MODEL\_WAREHOUSE系统表用于存储AI引擎训练模型，其中包含模型，训练过程的详细描述。

表 12-25 GS\_MODEL\_WAREHOUSE 字段

名称	数据类型	描述
oid	oid	隐含列。
modelname	name	唯一约束。
modelowner	oid	模型拥有者的OID。
createtime	timestamp without time zone	模型创建的时间。
processedtuples	integer	训练涉及的元组数。
discardedtuples	integer	未参加训练的不合格元组数。
preprocesstime	real	数据预处理时长。
exectime	real	训练时长。
iterations	integer	迭代轮次。
outputtype	oid	模型输出的数据类型OID。
modeltype	text	AI算子的类型名称。
query	text	创建模型所执行的query语句。
modeldata	bytea	保存的二进制模型信息。

名称	数据类型	描述
weight	real[]	目前只适用于GD算子模型。
hyperparametersnames	text[]	涉及的超参名称。
hyperparametersvalues	text[]	超参所对应的取值。
hyperparametersoids	oid[]	超参对应的数据类型OID。
coefnames	text[]	模型参数名称。
coefvalues	text[]	模型参数对应的取值。
coefoids	oid[]	模型参数对应的数据类型OID。
trainingscoresname	text[]	度量模型性能方法的名称。
trainingscoresvalue	real[]	度量模型性能方法的数值。
modeldescribe	text[]	模型的描述信息。

## 12.2.26 GS\_OPT\_MODEL

GS\_OPT\_MODEL是启用AiEngine执行计划时间预测功能时的数据表，记录机器学习模型的配置、训练结果、功能、对应系统函数、训练历史等相关信息。

### 📖 说明

分布式场景下提供此系统表，但AI能力不可用。

## 12.2.27 GS\_PACKAGE

GS\_PACKAGE系统表记录PACKAGE内的信息。

表 12-26 GS\_PACKAGE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
pkgnamespace	oid	package所属schema。
pkgowner	oid	package的所属者。
pkgname	name	package的名字。
pkgspcsrc	text	package specification的内容。
pkgbodydeclsrc	text	package body的内容。

名称	类型	描述
pkgbodyinitsrc	text	package init的内容。
pkgacl	aclitem[]	访问权限。
pkgsecdef	boolean	package是否是定义者权限。

## 12.2.28 GS\_PLAN\_TRACE

GS\_PLAN\_TRACE系统表是用于存储plan trace的系统表，主要记录的是DML语句生成计划过程的详情，只有具有sysadmin权限的用户才可以使用该系统表。分布式场景下不支持plan trace特性，所以在分布式下该视图中无数据。

表 12-27 GS\_PLAN\_TRACE 字段

名称	类型	描述
query_id	text	当前请求的唯一id。
query	text	当前请求的sql语句，该字段大小不会超过系统参数track_activity_query_size指定的大小。
unique_sql_id	bigint	当前请求sql的唯一id。
plan	text	当前请求sql对应的查询计划文本，该字段大小不会超过10K。
plan_trace	text	当前请求sql对应的查询计划生成过程的明细，该字段大小不会超过300M。
owner	oid	当前请求sql用户的oid。
modifydate	timestamp with time zone	当前plan trace的更新时间（当前指的是 plan trace创建时间）。

## 12.2.29 GS\_POLICY\_LABEL

GS\_POLICY\_LABEL系统表记录资源标签配置信息，一个资源标签对应着一条或多条记录，每条记录标记了数据库资源所属的资源标签。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此系统表。

FQDN（Fully Qualified Domain Name）标识了数据库资源所属的绝对路径。

表 12-28 GS\_POLICY\_LABEL 表字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
labelname	name	资源标签名称。
labeltype	name	资源标签类型，目前仅为 RESOURCE。
fqdnnamespace	oid	被标识的数据库资源所属的 namespace oid。
fqdnid	oid	被标识的数据库资源的oid，若数据库资源为列，则该列为所属表的 oid。
relcolumn	name	列名，若被标识的数据库资源为列，该列指出列名，否则该列为空。
fqdntype	name	被标识的数据库资源的类型名称，例如 schema、table、column、view 等。

## 12.2.30 GS\_RECYCLEBIN

gs\_recyclebin描述了闪回特性回收站对象的详细信息。

表 12-29 gs\_recyclebin 字段

名称	类型	描述
oid	oid	系统列。
rcybaseid	oid	基表对象id，引用gs_recyclebin.oid。
rcydbid	oid	当前对象所属数据库oid。
rcyrelid	oid	当前对象oid。
rcyname	name	回收站对象名称，格式“BIN\$unique_id\$oid\$0”，其中unique_id为最多16字符唯一标识，oid为对象标识符。
rcyoriginname	name	原始对象名称。
rcyoperation	"char"	操作类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• d表示drop</li> <li>• t表示truncate</li> </ul>

名称	类型	描述
rcytype	integer	对象类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0表示table。</li> <li>• 1表示index。</li> <li>• 2表示toast table。</li> <li>• 3表示toast index。</li> <li>• 4表示sequence，指serial、bigserial、smallserial、largeserial类型自动关联的序列对象。</li> <li>• 5表示partition。</li> <li>• 6表示global index。</li> <li>• 7表示物化视图。</li> </ul>
rcyrecyclecsn	bigint	对象drop、truncate时csn。
rcyrecycletime	timestamp with time zone	对象drop、truncate时间。
rcycreatecsn	bigint	对象创建时csn。
rcychangeocsn	bigint	对象定义改变的ocsn。
rcynamespace	oid	包含这个关系的名字空间的OID。
rcyowner	oid	关系所有者。
rcytablespace	oid	这个关系存储所在的表空间。如果为0，则意味着使用该数据库的缺省表空间。如果关系在磁盘上没有文件，则这个字段没有什么意义。
rcyrelfilenode	oid	回收站对象在磁盘上的文件的名称，如果没有则为0，用于TRUNCATE对象恢复时物理文件还原。
rcycanrestore	boolean	是否可以被单独闪回。
rcycanpurge	boolean	是否可以被单独purge。
rcyfrozenxid	xid32	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的 ("frozen") 事务ID替换。
rcyfrozenxid64	xid	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的 ("frozen") 事务ID替换。

### 12.2.31 GS\_SQL\_PATCH

GS\_SQL\_PATCH系统表存储当前节点上的SQL\_PATCH的状态信息。



表 12-30 GS\_SQL\_PATCH 字段

名称	类型	描述
patch_name	name	PATCH名称。
unique_sql_id	bigint	查询全局唯一ID。
owner	oid	PATCH的创建用户ID。
enable	boolean	PATCH是否生效。
status	"char"	PATCH的状态（预留字段）。
abort	boolean	是否是AbortHint。
hint_string	text	Hint文本。
hint_node	pg_node_tree	Hint解析&序列化的结果。
original_query	text	原始语句（预留字段）。
patched_query	text	PATCH之后的语句（预留字段）。
original_query_tree	pg_node_tree	原始语句的解析结果（预留字段）。
patched_query_tree	pg_node_tree	PATCH之后语句的解析结果（预留字段）。
description	text	PATCH的备注。
parent_unique_sql_id	bigint	PATCH生效的SQL语句的外层语句的全局唯一ID，存储过程外的语句该值为0，存储过程内的语句该值为调用该存储过程语句的全局唯一ID。

## 12.2.32 GS\_TXN\_SNAPSHOT

GS\_TXN\_SNAPSHOT是“时间戳-CSN”映射表，周期性采样，并维护适当的时间范围，用于估算范围内的时间戳对应的CSN值。

表 12-31 GS\_TXN\_SNAPSHOT 字段

名称	类型	描述
snptime	timestamp with time zone	快照捕获时间。
snpxmin	bigint	快照xmin。
snpcsn	bigint	快照csn。
snpsnapshot	text	快照序列化文本。

## 12.2.33 GS\_UID

GS\_UID系统表存储了数据库中使用hasuids属性表的唯一标识元信息。

表 12-32 GS\_UID 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的oid信息。
uid_backup	bigint	当前可以为表分配唯一标识的最大值。

## 12.2.34 GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO

GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO系统表存储执行EC（Extension Connector）作业结束后的算子相关的记录。当设置GUC参数enable\_resource\_record为on时，系统会每3分钟将GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_HISTORY中的记录导入此系统表，开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响。查询该系统表需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

### 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-33 GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	EC语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	EC算子对应的执行计划的plan node id。
start_time	timestamp with time zone	EC算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	EC算子到结束时候总的执行时间(ms)。
tuple_processed	bigint	EC算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。
max_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
ec_status	text	EC作业的执行状态。
ec_execute_datanode	text	执行EC作业的DN名称。

名称	类型	描述
ec_dsn	text	EC作业所使用的DSN。
ec_username	text	EC作业访问远端集群的USERNAME（远端集群为SPARK类型时该值为空）。
ec_query	text	EC作业发送给远端集群执行的语句。
ec_libodbc_type	text	EC作业使用的unixODBC驱动类型。

## 12.2.35 GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY

GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY系统表存储与实例（CN或DN）相关的资源使用相关信息。该系统表里每条记录都是对应时间点某实例资源使用情况，包括：内存、CPU核数、磁盘IO、进程物理IO和进程逻辑IO信息。查询该系统表需要sysadmin权限，且仅在数据库postgres下面查询时有数据。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

### 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-34 GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY 字段

名称	类型	描述
instancename	text	实例名称。
timestamp	timestamp with time zone	时间戳。
used_cpu	integer	实例使用CPU所占用的百分比。
free_mem	integer	实例未使用的内存大小，单位MB。
used_mem	integer	实例已使用的内存大小，单位MB。
io_wait	real	实例所使用磁盘的io_wait值（10秒均值）。
io_util	real	实例所使用磁盘的io_util值（10秒均值）。
disk_read	real	实例所使用磁盘的读速率（10秒均值），单位KB/s。
disk_write	real	实例所使用磁盘的写速率（10秒均值），单位KB/s。
process_read	bigint	实例对应进程从磁盘读数据的读速率(不包括从磁盘pagecache中读取的字节数，10秒均值)，单位KB/s。

名称	类型	描述
process_wri te	bigint	实例对应进程向磁盘写数据的写速率(不包括向磁盘pagecache中写入的字节数, 10秒均值), 单位KB/s。
logical_read	bigint	CN实例: 不统计。 DN实例: 该实例在本次统计间隙(10秒)内逻辑读字节速率, 单位KB/s。
logical_wri te	bigint	CN实例: 不统计。 DN实例: 该实例在本次统计间隙(10秒)内逻辑写字节速率, 单位KB/s。
read_counts	bigint	CN实例: 不统计。 DN实例: 该实例在本次统计间隙(10秒)内逻辑读操作次数之和, 单位次。
write_count s	bigint	CN实例: 不统计。 DN实例: 该实例在本次统计间隙(10秒)内逻辑写操作次数之和, 单位次。

## 12.2.36 GS\_WLM\_OPERATOR\_INFO

GS\_WLM\_OPERATOR\_INFO系统表显示执行作业结束后的算子相关的记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。当设置GUC参数enable\_resource\_record为on时, 系统会定时(周期为3分钟)将GS\_WLM\_SESSION\_HISTORY中的记录导入此系统表, 开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响, 不建议用户使用。查询该系统表需要sysadmin权限, 且仅在数据库postgres下面查询时有数据。当前特性是实验室特性, 使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

### 说明

当查询视图无数据显示时, 请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-35 GS\_WLM\_OPERATOR\_INFO 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_nam e	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。

名称	类型	描述
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间(ms)。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。
max_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
memory_skew_percent	integer	当前算子在各DN间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的最小数据量(MB), 默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的最大数据量(MB), 默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的平均数据量(MB), 默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘, DN间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最小执行时间(ms)。
max_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最大执行时间(ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的总执行时间(ms)。
cpu_skew_percent	integer	DN间执行时间的倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill</li> <li>● Spill file size large than 256MB</li> <li>● Broadcast size large than 100MB</li> <li>● Early spill</li> <li>● Spill times is greater than 3</li> <li>● Spill on memory adaptive</li> <li>● Hash table conflict</li> </ul>

## 12.2.37 GS\_WLM\_SESSION\_QUERY\_INFO\_ALL

GS\_WLM\_SESSION\_QUERY\_INFO\_ALL系统表显示当前CN执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。当设置GUC参数enable\_resource\_record为on时，系统会定时（周期为3分钟）将内核中query信息导入GS\_WLM\_SESSION\_QUERY\_INFO\_ALL系统表。查询该系统表需要sysadmin权限，且仅在数据库postgres下面查询时有数据。

### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-36 GS\_WLM\_SESSION\_QUERY\_INFO\_ALL 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
dbname	text	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的CN名称。
username	text	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，包含语句解析和优化时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句执行的结束时间。
duration	bigint	语句实际执行的时间，单位ms。

名称	类型	描述
estimate_total_time	bigint	语句预估执行时间，单位ms。
status	text	语句执行结束状态：正常为finished，异常为aborted。
abort_info	text	语句执行结束状态为aborted时显示异常信息。
resource_pool	text	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句估算内存大小。
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句各DN间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• None：所有DN均未下盘。</li> <li>• All：所有DN均下盘。</li> <li>• [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘。</li> </ul>
min_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，DN间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在所有DN上的平均执行时间，单位ms。
dn_time_skew_percent	integer	语句在各DN间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位ms。

名称	类型	描述
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在DN间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最小IO峰值（单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最大IO峰值（单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒平均IO峰值（单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在DN间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息以及SQL自诊断相关告警： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spill file size large than 256MB</li> <li>• Broadcast size large than 100MB</li> <li>• Early spill</li> <li>• Spill times is greater than 3</li> <li>• Spill on memory adaptive</li> <li>• Hash table conflict</li> </ul>
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
cpu_top1_node_name	text	cpu使用率第1的节点名称。
cpu_top2_node_name	text	cpu使用率第2的节点名称。
cpu_top3_node_name	text	cpu使用率第3的节点名称。
cpu_top4_node_name	text	cpu使用率第4的节点名称。
cpu_top5_node_name	text	cpu使用率第5的节点名称。
mem_top1_node_name	text	内存使用量第1的节点名称。



名称	类型	描述
mem_top2_node_name	text	内存使用量第2的节点名称。
mem_top3_node_name	text	内存使用量第3的节点名称。
mem_top4_node_name	text	内存使用量第4的节点名称。
mem_top5_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
cpu_top1_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top2_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top3_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top4_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top5_value	bigint	cpu使用率。
mem_top1_value	bigint	内存使用量。
mem_top2_value	bigint	内存使用量。
mem_top3_value	bigint	内存使用量。
mem_top4_value	bigint	内存使用量。
mem_top5_value	bigint	内存使用量。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
n_returned_rows	bigint	Select返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行数。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行数。
n_tuples_inserted	bigint	插入行数。
n_tuples_updated	bigint	更新行数。

名称	类型	描述
n_tuples_deleted	bigint	删除行数。
n_blocks_fetched	bigint	Cache加载次数。
n_blocks_hit	bigint	Cache命中数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
net_send_time	bigint	网络上的时间花费（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。
is_slow_query	bigint	标记是否为慢查询。 取值为1时表示其为慢查询。

## 12.2.38 GS\_WLM\_USER\_RESOURCE\_HISTORY

GS\_WLM\_USER\_RESOURCE\_HISTORY系统表存储与用户使用资源相关的信息，仅在CN上有效。该系统表的每条记录都是对应时间点某用户的资源使用情况，包括：内存、CPU核数、存储空间、临时空间、算子落盘空间、逻辑IO流量、逻辑IO次数和逻辑IO速率信息。其中，内存、CPU、IO相关监控项仅记录用户复杂作业的资源使用情况。对于IO相关监控项，当参数enable\_logical\_io\_statistics为on时才有效；当参数enable\_user\_metric\_persistent为on时，才会开启用户监控数据保存功能。

GS\_WLM\_USER\_RESOURCE\_HISTORY系统表的数据来源于PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO视图。查询该系统表需要sysadmin权限，且仅在数据库postgres下面查询时有数据。

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

### 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-37 GS\_WLM\_USER\_RESOURCE\_HISTORY

名称	类型	描述
username	text	用户名
timestamp	timestamp with time zone	时间戳
used_memory	integer	正在使用的内存大小，单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小，单位为MB。值为0表示未限制最大可用内存，其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	real	正在使用的CPU核数。
total_cpu	integer	该机器节点上，用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的存储空间大小，单位KB。
total_space	bigint	可使用的存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时存储空间大小，单位KB。
total_temp_space	bigint	可使用的临时存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大临时存储空间。
used_spill_space	bigint	已使用的算子落盘存储空间大小，单位KB。
total_spill_space	bigint	可使用的算子落盘存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大算子落盘存储空间。
read_kbytes	bigint	监控周期内，读操作的字节流量，单位KB。
write_kbytes	bigint	监控周期内，写操作的字节流量，单位KB。
read_counts	bigint	监控周期内，读操作的次数，单位次。
write_counts	bigint	监控周期内，写操作的次数，单位次。
read_speed	real	监控周期内，读操作的字节速率，单位KB/s。
write_speed	real	监控周期内，写操作的字节速率，单位KB/s。

## 12.2.39 PG\_AGGREGATE

PG\_AGGREGATE系统表存储与聚集函数有关的信息。PG\_AGGREGATE里的每条记录都是一条pg\_proc里面的记录的扩展。PG\_PROC记录承载该聚集的名称、输入和输出数据类型，以及其它一些和普通函数类似的信息。

表 12-38 PG\_AGGREGATE 字段

名称	类型	引用	描述
aggfnoid	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	此聚集函数的 <a href="#">PG_PROC.proname</a> 。
aggtransfn	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	转换函数。
aggcollectfn	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	收集函数。
aggfinalfn	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	最终处理函数（如果没有则为零）。
aggstoptop	oid	<a href="#">PG_OPERATOR.oid</a>	关联排序操作符（如果没有则为零）。
aggtranstype	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	此聚集函数的内部转换（状态）数据的数据类型。 可能取值及其含义见于pg_type.h中诸type定义，主要分为多态（isPolymorphicType）和非多态两类。
agginitval	text	-	转换状态的初始值。这是一个文本数据域，它包含初始值的外部字符串表现形式。如果数据域是null，则转换状态值从null开始。
agginitcollect	text	-	收集状态的初始值。这是一个文本数据域，它包含初始值的外部字符串表现形式。如果数据域是null，则收集状态值从null开始。
aggkind	"char"	-	此聚集函数类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'n'：表示Normal Agg</li> <li>• 'o'：表示Ordered Set Agg</li> </ul>
aggnumdirect args	smallint	-	Ordered Set Agg类型聚集函数的直接参数（非聚集相关参数）数量。对Normal Agg类型聚集函数，该值为0。

## 12.2.40 PG\_AM

PG\_AM系统表存储有关索引访问方法的信息。系统支持的每种索引访问方法都有一行。

表 12-39 PG\_AM 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
amname	name	-	访问方法的名称。
amstrategies	smallint	-	访问方法的操作符策略个数，或者如果访问方法没有一个固定的操作符策略集则为0。
amsupport	smallint	-	访问方法的支持过程个数。
amcanorder	boolean	-	这种访问方式是否支持通过索引字段值的命令扫描排序。 <ul style="list-style-type: none"><li>● t ( true )：表示支持。</li><li>● f ( false )：表示不支持。</li></ul>
amcanorderbyop	boolean	-	这种访问方式是否支持通过索引字段上操作符的结果的命令扫描排序。 t ( true )：表示支持。 f ( false )：表示不支持。
amcanbackward	boolean	-	访问方式是否支持向后扫描。 <ul style="list-style-type: none"><li>● t ( true )：表示支持。</li><li>● f ( false )：表示不支持。</li></ul>
amcanunique	boolean	-	访问方式是否支持唯一索引。 <ul style="list-style-type: none"><li>● t ( true )：表示支持。</li><li>● f ( false )：表示不支持。</li></ul>
amcanmulticol	boolean	-	访问方式是否支持多字段索引。 <ul style="list-style-type: none"><li>● t ( true )：表示支持。</li><li>● f ( false )：表示不支持。</li></ul>
amoptionalkey	boolean	-	访问方式是否支持第一个索引字段上没有任何约束的扫描。 <ul style="list-style-type: none"><li>● t ( true )：表示支持。</li><li>● f ( false )：表示不支持。</li></ul>
amsearcharray	boolean	-	访问方式是否支持ScalarArrayOpExpr搜索。 t ( true )：表示支持。 f ( false )：表示不支持。

名称	类型	引用	描述
amsearchnulls	boolean	-	访问方式是否支持IS NULL/NOT NULL搜索。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示支持。</li> <li>• f ( false ) : 表示不支持。</li> </ul>
amstorage	boolean	-	是否允许索引存储的数据类型与列的数据类型不同。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示相同。</li> <li>• f ( false ) : 表示不相同。</li> </ul>
amclusterable	boolean	-	是否允许在一个这种类型的索引上聚簇。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示允许。</li> <li>• f ( false ) : 表示不允许。</li> </ul>
ampredlocks	boolean	-	是否允许这种类型的一个索引管理细粒度的谓词锁定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示允许。</li> <li>• f ( false ) : 表示不允许</li> </ul>
amkeytype	oid	PG_TYPE.oid	存储在索引里数据的类型，如果不是一个固定的类型则为0。
aminsert	regproc	PG_PROC.proname	“插入这个行”函数。
ambeginscan	regproc	PG_PROC.proname	“准备索引扫描”函数。
amgettupl	regproc	PG_PROC.proname	“下一个有效行”函数，如果没有则为0。
amgetbitmap	regproc	PG_PROC.proname	“抓取所有的有效行”函数，如果没有则为0。
amrescan	regproc	PG_PROC.proname	“（重新）开始索引扫描”函数。
amendscan	regproc	PG_PROC.proname	“索引扫描后清理”函数。
ammarkpos	regproc	PG_PROC.proname	“标记当前扫描位置”函数。
amrestrpos	regproc	PG_PROC.proname	“恢复已标记的扫描位置”函数。
ammerge	regproc	PG_PROC.proname	“归并多个索引对象”函数。
ambuild	regproc	PG_PROC.proname	“建立新索引”函数。

名称	类型	引用	描述
ambuildempty	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	“建立空索引”函数。
ambulkdelete	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	批量删除函数。
amvacuumcleanup	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	VACUUM后的清理函数。
amcanreturn	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	检查是否索引支持唯一索引扫描的函数，如果没有则为0。
amcostestimate	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	估计一个索引扫描开销的函数。
amoptions	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	为一个索引分析和确认reloptions的函数。

## 12.2.41 PG\_AMOP

PG\_AMOP系统表存储有关和访问方法操作符族关联的信息。如果一个操作符是一个操作符族中的成员，则在这个表中会占据一行。一个族成员是一个search操作符或一个ordering操作符。一个操作符可以在多个族中出现，但是不能在一个族中的多个搜索位置或多个排序位置中出现。

表 12-40 PG\_AMOP 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
amopfamily	oid	<a href="#">PG_OPFAMILY.oid</a>	这个项的操作符族。
amoplefttype	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	操作符的左输入类型。可能取值及其描述见于 <a href="#">7.3 数据类型</a> 。
amoprightright	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	操作符的右输入类型。可能取值及其描述见于 <a href="#">7.3 数据类型</a> 。
amopstrategy	smallint	-	操作符策略数。
amoppurpose	"char"	-	操作符目的。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• s: 表示搜索。</li> <li>• o: 表示排序。</li> </ul>
amopopr	oid	<a href="#">PG_OPERATOR.oid</a>	该操作符的OID。
amopmethod	oid	<a href="#">PG_AM.oid</a>	索引访问方式操作符族。

名称	类型	引用	描述
amopsortfamily	oid	<a href="#">PG_OPFAMILY.oid</a>	如果是一个排序操作符，则为这个项排序所依据的btree操作符族；如果是一个搜索操作符，则为0。

search操作符表明这个操作符族的一个索引可以被搜索，找到所有满足WHERE indexed\_column operator constant的行。显然，这样的操作符必须返回布尔值，并且它的左输入类型必须匹配索引的字段数据类型。

ordering操作符表明这个操作符族的一个索引可以被扫描，返回以ORDER BY indexed\_column operator constant顺序表示的行。这样的操作符可以返回任意可排序的数据类型，它的左输入类型也必须匹配索引的字段数据类型。ORDER BY的确切的语义是由amopsortfamily字段指定的，该字段必须为操作符的返回类型引用一个btree操作符族。

## 12.2.42 PG\_AMPROC

PG\_AMPROC系统表存储有关与访问方法操作符族相关联的支持过程的信息。每个属于某个操作符族的支持过程都占有一行。

表 12-41 PG\_AMPROC 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
amprocfamily	oid	<a href="#">PG_OPFAMILY.oid</a>	该项的操作符族。
amproclefttype	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	相关操作符的左输入数据类型。常见的数据类型请参见 <a href="#">数据类型</a> 。
amprocrighttype	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	相关操作符的右输入数据类型。常见的数据类型请参见 <a href="#">数据类型</a> 。
amprocnum	smallint	-	支持过程编号。
amproc	regproc	<a href="#">PG_PROC</a> .praname	过程的OID。

amproclefttype和amprocrighttype字段的习惯解释，标识一个特定支持过程支持的操作符的左和右输入类型。对于某些访问方式，匹配支持过程本身的输入数据类型，对其他的则不这样。有一个对索引的“缺省”支持过程的概念，amproclefttype和amprocrighttype都等于索引操作符类的opcintype。



## 12.2.43 PG\_APP\_WORKLOADGROUP\_MAPPING

PG\_APP\_WORKLOADGROUP\_MAPPING系统表提供了数据库负载映射组的信息。

表 12-42 PG\_APP\_WORKLOADGROUP\_MAPPING 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
appname	name	应用名称。
workload_gpname	name	映射到的负载组名称。

## 12.2.44 PG\_ATTRDEF

PG\_ATTRDEF系统表存储列的默认值。

表 12-43 PG\_ATTRDEF 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
adrelid	oid	该列的所属表。
adnum	smallint	该列的数目。
adbin	pg_node_tree	字段缺省值的内部表现形式。
adsrc	text	人类可读的缺省值的内部表现形式。
adgencol	"char"	标识该列是否为生成列。取值为's'表示该列为生成列，取值为'\0'表示该列为普通列，默认值为'\0'。

## 12.2.45 PG\_ATTRIBUTE

PG\_ATTRIBUTE系统表存储关于表字段的信息。

表 12-44 PG\_ATTRIBUTE 字段

名称	类型	描述
attrelid	oid	此字段所属表。
attname	name	字段名。
atttypid	oid	字段类型。

名称	类型	描述
attstattarget	integer	控制ANALYZE为这个字段积累的统计细节的级别。 <ul style="list-style-type: none"> <li>零值表示不收集统计信息。</li> <li>负数表示使用系统缺省的统计对象。</li> <li>正数值的确切信息是和数据类型相关的。</li> </ul> 对于标量数据类型，ATTSTATTARGET既是要收集的"最常用数值"的目标数目，也是要创建的柱状图的目标数量。
attlen	smallint	是本字段类型的 <a href="#">12.2.105 PG_TYPE</a> 中typlen的拷贝。
attnum	smallint	字段编号。
attn_dims	integer	如果该字段是数组，则是维数，否则是0。
attcacheoff	integer	在磁盘上的时候总是-1，但是如果加载入内存中的行描述器中，它可能会被更新以缓冲在行中字段的偏移量。
atttypmod	integer	记录创建新表时支持的类型特定的数据（比如一个varchar字段的最大长度）。它传递给类型相关的输入和长度转换函数当做第三个参数。其值对那些不需要ATTYPMOD的类型通常为-1。
attbyval	boolean	这个字段类型的 <a href="#">12.2.105 PG_TYPE</a> 中typbyval的拷贝。
attstorage	"char"	这个字段类型的 <a href="#">12.2.105 PG_TYPE</a> 中typstorage的拷贝。
attalign	"char"	这个字段类型的 <a href="#">12.2.105 PG_TYPE</a> 中typalign的拷贝。
attnotnull	boolean	这代表一个非空约束。可以改变这个字段以打开或者关闭这个约束。
atthasdef	boolean	这个字段有一个缺省值，此时它对应 <a href="#">12.2.45 PG_ATTRDEF</a> 表里实际定义此值的记录。
attisdropped	boolean	这个字段已经被删除了，不再有效。一个已经删除的字段物理上仍然存在表中，但会被分析器忽略，因此不能再通过SQL访问。
attislocal	boolean	这个字段是局部定义在关系中的。请注意一个字段可以同时是局部定义和继承的。
attcmpmode	tinyint	对某一列指定压缩方式。压缩方式包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: ATT_CMPR_NOCOMPRESS, 不压缩</li> <li>1: ATT_CMPR_DELTA, DELTA压缩算法</li> <li>2: ATT_CMPR_DICTIONARY, 字典压缩算法</li> <li>3: ATT_CMPR_PREFIX, 前缀压缩算法</li> <li>4: ATT_CMPR_NUMSTR, 数字字符串压缩算法</li> </ul>
attinhcount	integer	这个字段所拥有的直接父表的个数。如果一个字段的父表个数非零，则它就不能被删除或重命名。

名称	类型	描述
attcollation	oid	对此列定义的校对列。
attacl	aclitem[]	列级访问权限控制。
attoptions	text[]	字段属性。目前支持以下两种属性： <ul style="list-style-type: none"> <li>• n_distinct，表示该字段的distinct值数量（不包含子表）。</li> <li>• n_distinct_inherited，表示该字段的distinct值数量（包含子表）。</li> </ul>
attfdwoptions	text[]	外表字段属性。当前支持的dist_fdw、file_fdw、log_fdw未使用外表字段属性。
attinitdefval	bytea	存储了此列默认的值表达式。行存表的ADD COLUMN需要使用此字段。
attkvtype	tinyint	对某一列指定key value类型。类型包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>0: ATT_KV_UNDEFINED，默认。</li> <li>1: ATT_KV_TAG，维度。</li> <li>2: ATT_KV_FIELD，指标。</li> <li>3: ATT_KV_TIMETAG，时间列。</li> <li>4: ATT_KV_HIDETAG，隐藏分布列。</li> </ul>

## 12.2.46 PG\_AUTHID

PG\_AUTHID系统表存储有关数据库认证标识符（角色）的信息。角色把“用户”的概念包含在内。一个用户实际上就是一个rolcanlogin标志被设置的角色。任何角色（不管rolcanlogin设置与否）都能够把其他角色作为成员。

在一个集群中只有一份pg\_authid，不是每个数据库有一份。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-45 PG\_AUTHID 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
rolname	name	角色名称。
rolsuper	boolean	角色是否是拥有最高权限的初始系统管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true )：表示是。</li> <li>• f ( false )：表示不是。</li> </ul>

名称	类型	描述
rolinherit	boolean	角色是否自动继承其所属角色的权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示自动继承。</li> <li>• f ( false ) : 表示不自动继承。</li> </ul>
rolcreatorole	boolean	角色是否可以创建更多角色。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示可以。</li> <li>• f ( false ) : 表示不可以。</li> </ul>
rolcreatedb	boolean	角色是否可以创建数据库。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示可以。</li> <li>• f ( false ) : 表示不可以。</li> </ul>
rolcatupdate	boolean	角色是否可以更新系统表。只有 usesysid=10的初始系统管理员拥有此权限。其他用户无法获得此权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示可以。</li> <li>• f ( false ) : 表示不可以。</li> </ul>
rolcanlogin	boolean	角色是否可以登录, 也就是说, 这个角色可以给予会话认证标识符。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示可以。</li> <li>• f ( false ) : 表示不可以。</li> </ul>
rolreplication	boolean	角色是否具有复制权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示有。</li> <li>• f ( false ) : 表示没有。</li> </ul>
rolauditadmin	boolean	角色是否具有审计管理员权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示有。</li> <li>• f ( false ) : 表示没有。</li> </ul>
rolsystemadmin	boolean	角色是否具有系统管理员权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示有。</li> <li>• f ( false ) : 表示没有。</li> </ul>
rolconnlimit	integer	对于可以登录的角色, 限制其最大并发连接数量。 -1 表示没有限制。
rolpassword	text	口令(可能是加密的), 如果没有口令, 则为NULL。
rolvalidbegin	timestamp with time zone	账户的有效开始时间, 如果没有开始时间, 则为NULL。
rolvaliduntil	timestamp with time zone	账户的有效结束时间, 如果没有结束时间, 则为NULL。

名称	类型	描述
rolrespool	name	用户所能够使用的resource pool。
roluseft	boolean	角色是否可以操作外表。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示可以。</li><li>• f ( false ) : 表示不可以。</li></ul>
rolparentid	oid	用户所在组用户的OID。
roltabspace	text	用户数据表的最大空间限额。
rolkind	"char"	特殊用户种类。 <ul style="list-style-type: none"><li>• p: 表示永久用户。</li><li>• n: 表示普通用户。</li></ul>
roltemp space	text	用户临时表的最大空间限额, 单位 KB。
rolspill space	text	用户执行作业时下盘数据的最大空间限额, 单位 KB。
rolexcpdata	text	用户可以设置的查询规则(当前未使用)。
rolmonitoradmin	boolean	角色是否具有监控管理员权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示有。</li><li>• f ( false ) : 表示没有。</li></ul>
roloperatoradmin	boolean	角色是否具有运维管理员权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示有。</li><li>• f ( false ) : 表示没有。</li></ul>
rolpolicyadmin	boolean	角色是否具有安全策略管理员权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示有。</li><li>• f ( false ) : 表示没有。</li></ul>

## 12.2.47 PG\_AUTH\_HISTORY

PG\_AUTH\_HISTORY系统表记录了角色的认证历史。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-46 PG\_AUTH\_HISTORY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符 ( 隐含字段, 必须明确选择 ) 。
roloid	oid	角色标识。

名称	类型	描述
passwordtime	timestamp with time zone	创建和修改密码的时间。
rolpassword	text	角色密码密文，加密方式由GUC参数 password_encryption_type确定。

## 12.2.48 PG\_AUTH\_MEMBERS

PG\_AUTH\_MEMBERS系统表存储显示角色之间的成员关系。

表 12-47 PG\_AUTH\_MEMBERS 字段

名称	类型	描述
roleid	oid	拥有成员的角色ID。
member	oid	属于ROLEID角色的一个成员的角色ID。
grantor	oid	赋予此成员关系的角色ID。
admin_option	boolean	如果MEMBER可以把ROLEID角色的成员关系赋予其他角色，则为真，不可以则为假。

## 12.2.49 PG\_CAST

PG\_CAST系统表存储数据类型之间的转化关系。

表 12-48 PG\_CAST 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
castsource	oid	源数据类型的OID。
casttarget	oid	目标数据类型的OID。
castfunc	oid	转化函数的OID。如果为零表明不需要转化函数。
castcontext	"char"	源数据类型和目标数据类型间的转化方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'e': 表示只能进行显式转化（使用CAST或::语法）。</li> <li>• 'i': 表示能进行隐式转化。</li> <li>• 'a': 表示类型间同时支持隐式和显式转化。</li> </ul>

名称	类型	描述
castmethod	"char"	转化方法： <ul style="list-style-type: none"> <li>'f': 使用castfunc字段中指定的函数进行转化。</li> <li>'b': 类型间是二进制强制转化，不使用castfunc。</li> </ul>

## 12.2.50 PG\_CLASS

PG\_CLASS系统表存储数据库对象信息及其之间的关系。

表 12-49 PG\_CLASS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
relname	name	表、索引、视图等对象的名称。
relnamespace	oid	包含这个关系的名称空间的OID。
reltype	oid	对应这个表的行类型的数据类型（索引为零，因为索引没有pg_type记录）。
relowner	oid	关系所有者。
relam	oid	如果行是索引，则就是所用的访问模式（B-tree等）。
relfilenode	oid	这个关系在磁盘上的文件的名称，如果没有则为0。
reltablespace	oid	这个关系存储所在的表空间。如果为零，则意味着使用该数据库的缺省表空间。如果关系在磁盘上没有文件，则这个字段没有什么意义。
relpages	double precision	以页(大小为BLCKSZ)为单位的该表在磁盘上的大小，它只是优化器用的一个近似值。
reltuples	double precision	表中行的数目，只是优化器使用的一个估计值。
relallvisible	integer	被标识为全可见的表中的页的数量。此字段是优化器用来做SQL执行优化使用的。VACUUM、ANALYZE和一些DDL语句（例如，CREATE INDEX）会引起此字段更新。
reltoastrelid	oid	与该表关联的TOAST表的OID，如果没有则为0。TOAST表在一个从属表里“离线”存储大字段。
reltoastidxid	oid	对于TOAST表是它的索引的OID，如果不是TOAST表则为0。

名称	类型	描述
relhasindex	boolean	如果它是一个表而且至少有（或者最近有过）一个索引，则为真。 它是由CREATE INDEX设置的，但DROP INDEX不会立即将它清除。如果VACUUM进程检测一个表没有索引，将会把它清理relhasindex字段，将值设置为假。
relisshared	boolean	如果该表在整个集群中由所有数据库共享则为真，否则为假。只有某些系统表（比如pg_database）是共享的。
relpersistence	"char"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• p: 表示永久表。</li> <li>• u: 表示非日志表。</li> <li>• t: 表示临时表。</li> <li>• g: 表示全局临时表。</li> </ul>
relkind	"char"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• r: 表示普通表。</li> <li>• i: 表示索引。</li> <li>• G: 表示全局二级索引。</li> <li>• S: 表示序列。</li> <li>• v: 表示视图。</li> <li>• t: 表示TOAST表。</li> <li>• f: 表示外表。</li> <li>• m: 表示物化视图。</li> <li>• e: 表示STREAM对象。</li> <li>• o: 表示CONTVIEW对象。</li> </ul>
relnatts	smallint	关系中用户字段数目（除了系统字段以外）。在 <a href="#">12.2.46 PG_ATTRIBUTE</a> 里肯定有相同数目对应行。
relchecks	smallint	表里的检查约束的数目，参阅 <a href="#">12.2.53 PG_CONSTRAINT</a> 表。
relhasoids	boolean	如果为关系中每行都生成一个OID则为真，否则为假。
relhaspkey	boolean	如果这个表有一个（或者曾经有一个）主键，则为真，否则为假。
relhasrules	boolean	如表有规则就为真。是否有规则可参考系统表 <a href="#">12.2.87 PG_REWRITE</a> 。
relhastriggers	boolean	True表示表中有触发器，或者曾经有过触发器。系统表 <a href="#">12.2.99 PG_TRIGGER</a> 中记录了表和视图的触发器。
relhassubclass	boolean	如果有（或者曾经有）任何继承的子表，为真，否则为假。



名称	类型	描述
relcmprs	tinyint	表示是否启用表的压缩特性。需要特别注意，当且仅当批量插入才会触发压缩，普通的CRUD并不能够触发压缩。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0表示其他不支持压缩的表（主要是指系统表，不支持压缩属性的修改操作）。</li> <li>• 1表示表数据的压缩特性为NOCOMPRESS或者无指定关键字。</li> <li>• 2表示表数据的压缩特性为COMPRESS。</li> </ul>
relhasclusterkey	boolean	是否有局部聚簇存储。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示有。</li> <li>• false: 表示没有。</li> </ul>
relrowmovement	boolean	针对分区表进行update操作时，是否允许行迁移。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示允许行迁移。</li> <li>• false: 表示不允许行迁移。</li> </ul>
parttype	"char"	表或者索引是否具有分区表的性质。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• p: 表示带有分区表性质。</li> <li>• n: 表示没有分区表特性。</li> </ul>
relfrozenxid	xid32	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的 ("frozen") 事务ID替换。该字段用于跟踪该表是否需要为了防止事务ID重叠（或者允许收缩pg_clog）而进行清理。如果该关系不是表则为零（InvalidTransactionId）。 为保持前向兼容，保留此字段，新增relfrozenxid64用于记录此信息。
relacl	aclitem[]	访问权限。aclitem类型说明可以参考 <a href="#">aclitem类型</a> 。 查询的回显结果为以下形式： <i>user1=privs/user2</i> 表示user2赋予user1的权限为 <i>privs</i> <i>=privs/user3</i> 表示user3赋予public角色的权限为 <i>privs</i> 其中user1，user2和user3为数据库中已存在的用户/角色名，privs为数据库中支持的权限。权限的参数说明请参见 <a href="#">表12-50</a> 。
reloptions	text[]	表或索引的访问方法，使用"keyword=value"格式的字符串。
relreplident	"char"	逻辑解码中解码列的标识： <ul style="list-style-type: none"> <li>• d: 默认（主键，如果存在）。</li> <li>• n: 无。</li> <li>• f: 所有列。</li> <li>• i: 索引的indisreplident被设置或者为默认。</li> </ul>

名称	类型	描述
relfrozenxid64	xid	该表中所有在这个之前的事务ID已经被一个固定的 ("frozen") 事务ID替换。该字段用于跟踪该表是否需要为了防止事务ID重叠 (或者允许收缩pg_clog) 而进行清理。如果该关系不是表则为零 (InvalidTransactionId)。
relbucket	oid	当前表是否包含hash bucket分片。有效的OID指向pg_hashbucket表中记录的具体分片信息。NULL表示不包含hash bucket分片。
relbucketkey	int2vector	表示hash分区列信息, NULL表示不包含。
relminmxid	xid	该表中所有在这个之前的多事务ID已经被一个事务ID替换。该字段用于跟踪该表是否需要为了防止多事务ID重叠或者允许收缩pg_clog而进行清理。如果该关系不是表则为零 (InvalidTransactionId)。

表 12-50 权限的参数说明

参数	参数说明
r	SELECT (读)
w	UPDATE (写)
a	INSERT (插入)
d	DELETE
D	TRUNCATE
x	REFERENCES
t	TRIGGER
X	EXECUTE
U	USAGE
C	CREATE
c	CONNECT
T	TEMPORARY
A	ALTER
P	DROP
m	COMMENT
i	INDEX
v	VACUUM

参数	参数说明
*	给前面权限的授权选项

## 12.2.51 PG\_COLLATION

PG\_COLLATION系统表描述可用的排序规则，本质上从一个SQL名称映射到操作系统本地类别。

表 12-51 PG\_COLLATION 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
collname	name	-	排序规则名（每个名称空间和编码唯一）。
collnamespace	oid	<a href="#">PG_NAMESPACE</a> .oid	包含这个排序规则的名称空间的OID。
collowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID</a> .oid	排序规则的所有者。
collencoding	integer	-	排序规则可用的编码，兼容PostgreSQL所有的字符编码类型，如果适用于任意编码为-1。
collcollate	name	-	这个排序规则对象的LC_COLLATE。
collctype	name	-	这个排序规则对象的LC_CTYPE。
collpadattr	text	-	这个排序规则的填充属性。 <ul style="list-style-type: none"><li>• NULL：不适用。</li><li>• NO PAD：无填充。</li><li>• PAD SPACE：末尾空白填充。</li></ul>
collisdef	boolean	-	这个排序规则是否是所属字符集的默认字符序。

## 12.2.52 PG\_CONSTRAINT

PG\_CONSTRAINT系统表存储表上的检查约束、主键、唯一约束和外键约束。

表 12-52 PG\_CONSTRAINT 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
conname	name	约束名称（不一定是唯一的）。
connamespace	oid	包含这个约束的名称空间的OID。
contype	"char"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• c: 检查约束。</li> <li>• p: 主键约束。</li> <li>• u: 唯一约束。</li> <li>• t: 触发器约束。</li> <li>• x: 互斥约束。</li> <li>• f: 外键约束。</li> <li>• s: 聚簇约束。</li> <li>• i: 无效约束。</li> </ul>
condeferrable	boolean	这个约束是否可以推迟。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示可以。</li> <li>• false: 表示不可以。</li> </ul>
condeferred	boolean	缺省时这个约束是否可以推迟。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示可以。</li> <li>• false: 表示不可以。</li> </ul>
convalidated	boolean	约束是否有效。目前，只有外键和CHECK约束可将其设置为false。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示有效。</li> <li>• false: 表示无效。</li> </ul>
conrelid	oid	这个约束所在的表，如果不是表约束则为0。
contypid	oid	这个约束所在的域，如果不是一个域约束则为0。
conindid	oid	与约束关联的索引ID。
confrelid	oid	如果是外键，则为参考的表，否则为0。
confupdtype	"char"	外键更新动作代码。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• a: 没动作。</li> <li>• r: 限制。</li> <li>• c: 级联。</li> <li>• n: 设置为null。</li> <li>• d: 设置为缺省。</li> </ul>

名称	类型	描述
confdeltype	"char"	外键删除动作代码。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• a: 没动作。</li> <li>• r: 限制。</li> <li>• c: 级联。</li> <li>• n: 设置为null。</li> <li>• d: 设置为缺省。</li> </ul>
confmatchtype	"char"	外键匹配类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• f: 全部。</li> <li>• p: 部分。</li> <li>• u: 未指定（在f的基础上允许匹配NULL值）。</li> </ul>
conislocal	boolean	是否是为关系创建的本地约束。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示是。</li> <li>• false: 表示不是。</li> </ul>
coninhcount	integer	约束直接继承父表的数目。继承父表数非零时，不能删除或重命名该约束。
connoinherit	boolean	是否可以被继承。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示可以。</li> <li>• false: 表示不可以。</li> </ul>
consoft	boolean	是否为信息约束(Informational Constraint)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示是。</li> <li>• false: 表示不是。</li> </ul>
conopt	boolean	是否使用信息约束优化执行计划。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示使用。</li> <li>• false: 表示不使用。</li> </ul>
conkey	smallint[]	如果是表约束，则是约束控制的字段列表。
confkey	smallint[]	如果是一个外键，是参考的字段的列表。
conpfeqop	oid[]	如果是一个外键，是做PK=FK比较的相等操作符ID的列表。
conppeqop	oid[]	如果是一个外键，是做PK=PK比较的相等操作符ID的列表。
conffeqop	oid[]	如果是一个外键，是做FK=FK比较的相等操作符ID的列表。
conexclp	oid[]	如果是一个排他约束，是列的排他操作符ID列表。

名称	类型	描述
conbin	pg_node_tree	如果是检查约束，那就是其表达式的内部形式。
consrc	text	如果是检查约束，则是表达式的人类可读形式。
conincluding	smallint[]	不用做约束，但是会包含在INDEX中的属性列。

**须知**

- consrc在被引用的对象改变之后不会被更新，它不会跟踪字段的名称修改。建议使用pg\_get\_constraintdef()来抽取一个检查约束的定义。
- [12.2.51 PG\\_CLASS](#)的relchecks需要和在该表上为给定关系找到的检查约束的数目一致。

## 12.2.53 PG\_CONVERSION

PG\_CONVERSION系统表描述编码转换信息。

表 12-53 PG\_CONVERSION 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
conname	name	-	转换名称（在一个名称空间里是唯一的）。
connamespace	oid	<a href="#">PG_NAMESPACE</a> .oid	包含这个转换的名称空间的OID。
conowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID</a> .oid	编码转换的属主。
conforencoding	integer	-	源编码ID。
contoencoding	integer	-	目的编码ID。
conproc	regproc	<a href="#">PG_PROC</a> .proname	转换过程。
condefault	boolean	-	如果这是缺省转换则为真，否则为假。

## 12.2.54 PG\_DATABASE

PG\_DATABASE系统表存储关于可用数据库的信息。

表 12-54 PG\_DATABASE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
datname	name	数据库名称。
datdba	oid	数据库所有人，通常为其创建者。
encoding	integer	数据库的字符编码方式。
datcollate	name	数据库使用的排序顺序。
datctype	name	数据库使用的字符分类。
datistemplate	boolean	是否允许作为模板数据库。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：表示允许。</li> <li>• false：表示不允许。</li> </ul>
datallowconn	boolean	这个字段用于保护template0数据库不被更改。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：表示用户可以连接到这个数据库。</li> <li>• false：表示没有用户可以连接到这个数据库。</li> </ul>
datconlimit	integer	该数据库上允许的最大并发连接数，-1表示无限制。
datlastsysoid	oid	数据库里最后一个系统OID。
datfrozenxid	xid32	用于跟踪该数据库是否需要为了防止事务ID重叠而进行清理。当前版本该字段已经废弃使用，为保持前向兼容，保留此字段，新增datfrozenxid64用于记录此信息。
dattablespace	oid	数据库的缺省表空间。
datcompatibility	name	数据库兼容模式。当前支持四种兼容模式：PG、ORA、MYSQL、TD。
datacl	aclitem[]	访问权限。
datfrozenxid64	xid	用于跟踪该数据库是否需要为了防止事务ID重叠而进行清理。
datminmxid	xid	该数据库中所有在这个之前的多事务ID已经被一个事务ID替换。这用于跟踪该数据库是否需要为了防止事务ID重叠或者允许收缩pg_clog而进行清理。它是此数据库中所有表的 <a href="#">12.2.51 PG_CLASS</a> 中relminmxid中的最小值。
dattimezone	name	数据库时区信息，默认为PRC时区。

## 12.2.55 PG\_DB\_ROLE\_SETTING

PG\_DB\_ROLE\_SETTING系统表存储数据库运行时每个角色与数据绑定的配置项的默认值。

表 12-55 PG\_DB\_ROLE\_SETTING 字段

名称	类型	描述
setdatabase	oid	配置项所对应的数据库，如果未指定数据库，则为0。
setrole	oid	配置项所对应的角色，如果未指定角色，则为0。
setconfig	text[]	运行时配置项的默认值。配置请联系管理员处理。

## 12.2.56 PG\_DEFAULT\_ACL

PG\_DEFAULT\_ACL系统表存储为新建对象设置的初始权限。

表 12-56 PG\_DEFAULT\_ACL 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
defaclrole	oid	与此权限相关的角色ID。
defaclnamespace	oid	与此权限相关的名称空间，如果没有，则为0。
defaclobjtype	"char"	此权限的对象类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• r: 表示表或视图。</li><li>• S: 表示序列。</li><li>• f: 表示函数。</li><li>• T: 表示类型。</li><li>• K: 表示客户端主密钥。</li><li>• k: 表示列加密密钥。</li></ul>
defaclacl	aclitem[]	创建该类型时所拥有的访问权限。

## 12.2.57 PG\_DEPEND

PG\_DEPEND系统表记录数据库对象之间的依赖关系。这个信息允许DROP命令找出哪些其它对象必须由DROP CASCADE删除，或者是在DROP RESTRICT的情况下避免删除。



这个表的功能类似 **PG\_SHDEPEND**，用于记录那些在数据库集群之间共享的对象之间的依赖性关系。

表 12-57 PG\_DEPEND 字段

名称	类型	引用	描述
classid	oid	<b>PG_CLASS</b> .oid	有依赖对象所在系统表的OID。
objid	oid	任意OID属性	指定的依赖对象的OID。
objsubid	integer	-	对于表字段，这个是该属性的字段数（objid和classid引用表本身）。对于所有其它对象类型，目前这个字段是0。
refclassid	oid	<b>PG_CLASS</b> .oid	被引用对象所在的系统表的OID。
refobjid	oid	任意OID属性	指定的被引用对象的OID。
refobjsubid	integer	-	对于表字段，这个是该字段的字段号（refobjid和refclassid引用表本身）。对于所有其它对象类型，目前这个字段是0。
deptype	"char"	-	一个定义这个依赖关系特定语义的代码。

在所有情况下，一个PG\_DEPEND记录表示被引用的对象不能在有依赖的对象被删除前删除。不过，这里还有几种由deptype定义的情况：

- **DEPENDENCY\_NORMAL (n)**：独立创建的对象之间的一般关系。有依赖的对象可以在不影响被引用对象的情况下删除。被引用对象只有在声明了CASCADE的情况下删除，这时有依赖的对象也被删除。例子：一个表字段对其数据类型有一般依赖关系。
- **DEPENDENCY\_AUTO (a)**：有依赖对象可以和被引用对象分别删除，并且如果删除了被引用对象则应该被自动删除（不管是RESTRICT或CASCADE模式）。例子：一个表上面的命名约束是在该表上的自动依赖关系，因此如果删除了表，它也会被删除。
- **DEPENDENCY\_INTERNAL (i)**：有依赖的对象是作为被引用对象的一部分创建的，实际上只是它的内部实现的一部分。DROP有依赖对象是不能直接允许的（将告诉用户发出一条删除被引用对象的DROP）。一个对被引用对象的DROP将传播到有依赖对象，不管是否声明了CASCADE。例子：一个创建来强制外键约束的触发器在该约束的**PG\_CONSTRAINT**记录上是标记为内部依赖的。
- **DEPENDENCY\_EXTENSION (e)**：依赖对象是被依赖对象extension的一个成员。依赖对象只可以通过在被依赖对象上DROP EXTENSION删除。函数上这个依赖类型和内部依赖一样动作，但是它为了清晰和简化gs\_dump保持分开。

#### 须知

扩展功能为内部使用功能，不建议用户使用。

- `DEPENDENCY_PIN (p)`: 没有依赖对象; 这种类型的记录标志着系统本身依赖于被引用对象, 因此这个对象绝不能被删除。这种类型的记录只有在initdb的时候创建。有依赖对象的字段里是零。

## 12.2.58 PG\_DESCRIPTION

`PG_DESCRIPTION`系统表可以给每个数据库对象存储一个可选的描述(注释)。许多内置的系统对象的描述提供了`PG_DESCRIPTION`的初始内容。

这个表的功能类似`PG_SHDESCRIPTION`, 用于记录整个集群范围内共享对象的注释。

表 12-58 PG\_DESCRIPTION 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	这条描述所描述的对象OID。
classoid	oid	<code>PG_CLASS.oid</code>	这个对象出现的系统表的OID。
objsubid	integer	-	对于一个表字段的注释, 它是字段号( objoid和classoid指向表自身)。对于其它对象类型, 它是零。
description	text	-	对该对象描述的任意文本。

## 12.2.59 PG\_DIRECTORY

`PG_DIRECTORY`系统表用于保存用户添加的directory对象, 可以通过`CREATE DIRECTORY`语句向该表中添加记录, 当`enable_access_server_directory=off`时, 只允许初始用户创建directory对象; 当`enable_access_server_directory=on`时, 具有`SYSADMIN`权限的用户和继承了内置角色`gs_role_directory_create`权限的用户可以创建directory对象。普通用户需要授权才能访问该表。

表 12-59 PG\_DIRECTORY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符(隐含字段, 必须明确选择)。
dirname	name	目录对象的名称。
owner	oid	目录对象的所有者。
dirpath	text	目录路径。
diracl	aclitem[]	访问权限。

## 12.2.60 PG\_ENUM

`PG_ENUM`系统表包含显示每个枚举类型值和标签的记录。给定枚举类型的内部表示实际上是`PG_ENUM`里面相关行的OID。

表 12-60 PG\_ENUM 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
enumtypid	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	拥有这个枚举值的 <a href="#">12.2.105 PG_TYPE</a> 记录的OID。
enumsortorder	real	-	这个枚举值在它的枚举类型中的排序位置。
enumlabel	name	-	这个枚举值的文本标签。

PG\_ENUM行的OID跟着一个特殊规则：偶数的OID保证用和它们的枚举类型一样的排序顺序排序。也就是，如果两个偶数OID属于相同的枚举类型，那么较小的OID必须有较小enumsortorder值。奇数OID需要毫无关系的排序顺序。这个规则允许枚举比较例程在许多常见情况下避开目录查找。创建和修改枚举类型的例程只要可能就尝试分配偶数OID给枚举值。

当创建了一个枚举类型时，它的成员赋予了排序顺序位置1到n。但是随后添加的成员可能会分配enumsortorder的负值或分数值。对这些值的唯一要求是它们要正确的排序和在每个枚举类型中唯一。

## 12.2.61 PG\_EXTENSION

PG\_EXTENSION系统表存储关于所安装扩展的信息。GaussDB默认有18个扩展，即plpgsql、DIST\_FDW、FILE\_FDW、LOG\_FDW、GC\_FDW、DBLINK\_FDW、ROACH\_API、STREAMING、TSDB、DIMSEARCH、GSREDISTRIBUTE、SECURITY\_PLUGIN、GSSTAT\_PLUGIN、PKG\_DBE\_RAW、PKG\_DBE\_OUTPUT、PKG\_DBE\_UTILITY和PKG\_DBE\_XML。该系统表为内部使用，不建议用户使用。

### 说明

由于规格变更，当前版本已经不再支持DIMSEARCH，请不要使用。

表 12-61 PG\_EXTENSION

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含属性，必须明确选择）。
extname	name	扩展名。
extowner	oid	扩展的所有者。
extnamespace	oid	扩展导出对象的名称空间。
extrelocatable	boolean	标识此扩展是否可迁移到其他名称空间，true表示可以，false表示不可以。
extversion	text	扩展的版本号。

名称	类型	描述
extconfig	oid[]	扩展的配置信息。
extcondition	text[]	扩展配置信息的过滤条件。

## 12.2.62 PG\_FOREIGN\_DATA\_WRAPPER

PG\_FOREIGN\_DATA\_WRAPPER系统表存储外部数据封装器定义。一个外部数据封装器是在外部服务器上驻留外部数据的机制，是可以访问的。

表 12-62 PG\_FOREIGN\_DATA\_WRAPPER 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
fdwname	name	-	外部数据封装器名。
fdwowner	oid	PG_AUTHID.oid	外部数据封装器的所有者。
fdwhandler	oid	PG_PROC.oid	引用一个负责为外部数据封装器提供扩展例程的处理函数。如果没有提供处理函数则为零。
fdwvalidator	oid	PG_PROC.oid	引用一个验证器函数，这个验证器函数负责验证给予外部数据封装器的选项、外部服务器选项和使用外部数据封装器的用户映射的有效性。如果没有提供验证器函数则为零。
fdwacl	aclitem[]	-	访问权限。
fdwoptions	text[]	-	外部数据封装器指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

## 12.2.63 PG\_FOREIGN\_SERVER

PG\_FOREIGN\_SERVER系统表存储外部服务器定义。一个外部服务器描述了一个外部数据源，例如一个远程服务器。外部服务器通过外部数据封装器访问。

表 12-63 PG\_FOREIGN\_SERVER 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
srvname	name	-	外部服务器名。

名称	类型	引用	描述
srvowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID.oid</a>	外部服务器的所有者。
srvfdw	oid	<a href="#">PG_FOREIGN_DATA_WRAPPER.oid</a>	这个外部服务器的外部数据封装器的OID。
srvtype	text	-	服务器的类型（可选）。
srvversion	text	-	服务器的版本（可选）。
srvacl	aclitem[]	-	访问权限。
srvoptions	text[]	-	外部服务器指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

## 12.2.64 PG\_FOREIGN\_TABLE

PG\_FOREIGN\_TABLE系统表存储外部表的辅助信息。

表 12-64 PG\_FOREIGN\_TABLE 字段

名称	类型	描述
ftrelid	oid	外部表的ID。
ftserver	oid	外部表的所在服务器。
ftwriteonly	boolean	外部表是否可写，取值如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true )：表示可写。</li> <li>f ( false )：表示不可写。</li> </ul>
ftoptions	text[]	外部表的可选项，具体参考 <a href="#">7.15.64 CREATE FOREIGN TABLE (导入导出)</a> 语法说明。

## 12.2.65 PG\_HASHBUCKET

PG\_HASHBUCKET系统表存储hash bucket信息。

表 12-65 PG\_HASHBUCKET 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
bucketid	oid	对bucketvector计算的hash值，通过hash值可以加速对bucketvector的查找。
bucketcnt	integer	包含分片的个数。

名称	类型	描述
bucketmapsize	integer	所有DN上包含的分片总数。
bucketref	integer	预留字段，默认值为1。
bucketvector	oidvector_extend	记录此行bucket信息包含的所有bucket的id，在此列上建立唯一索引，具有相同bucketid信息的表共享同一行pg_hashbucket数据。

## 12.2.66 PG\_INDEX

PG\_INDEX系统表存储索引的一部分信息，其他的信息大多数在PG\_CLASS中。

表 12-66 PG\_INDEX 字段

名称	类型	描述
indexrelid	oid	这个索引在 <a href="#">12.2.51 PG_CLASS</a> 里的记录的OID。
indrelid	oid	使用这个索引的表在 <a href="#">12.2.51 PG_CLASS</a> 里的记录的OID。
indnatts	smallint	索引中的字段数目。
indisunique	boolean	是否为唯一索引。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 是唯一索引。</li> <li>• false: 不是唯一索引。</li> </ul>
indisprimary	boolean	该索引是否为该表的主键。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 该索引是该表的主键。这个字段为真的时候indisunique总是为真。</li> <li>• false: 该索引不是该表的主键。</li> </ul>
indisexclusion	boolean	该索引是否支持排他约束。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 该索引支持排他约束。</li> <li>• false: 该索引不支持排他约束。</li> </ul>
indimmediate	boolean	插入数据时是否进行唯一性检查。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 在插入数据时会立即进行唯一性检查。</li> <li>• false: 在插入数据时不会进行唯一性检查。</li> </ul>
indisclustered	boolean	该表是否在这个索引上建簇。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 该表在这个索引上建簇。</li> <li>• false: 该表没有在这个索引上建簇。</li> </ul>
indisusable	boolean	该索引对insert/select是否可用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 该索引对insert/select可用。</li> <li>• false: 该索引对insert/select不可用。</li> </ul>

名称	类型	描述
indisvalid	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 该索引可以用于查询。</li> <li>• false: 该索引可能不完整, 仍然必须在INSERT/UPDATE操作时进行更新, 不过不能安全的用于查询。如果是唯一索引, 则唯一属性也将不为真。</li> </ul>
indcheckxmin	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 查询不能使用索引, 直到pg_index此行的xmin低于其快照的TransactionXmin, 因为该表可能包含它们能看到的不兼容行断开的热链。</li> <li>• false: 查询可以用索引。</li> </ul>
indisready	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 此索引对插入数据是可用的。</li> <li>• false: 在插入或修改数据时忽略此索引。</li> </ul>
indkey	int2vector	这是一个包含indnatts值的数组, 这些数组值表示这个索引所建立的表字段。比如一个值为1 3的意思是第一个字段和第三个字段组成这个索引键字。这个数组里的零表明对应的索引属性是在这个表字段上的一个表达式, 而不是一个简单的字段引用。
indcollation	oidvector	索引各列对应的排序规则的OID, 详情请参考 <a href="#">PG_COLLATION</a> 。
indclass	oidvector	对于索引键字里面的每个字段, 这个字段都包含一个指向所使用的操作符类的OID, 详情请参考 <a href="#">PG_OPCLASS</a> 。
indoption	int2vector	存储列前标识位, 该标识位是由索引的访问方法定义。
indexprs	pg_node_tree	表达式树 (以nodeToString()形式表现) 用于那些非简单字段引用的索引属性。它是一个列表, 个数与indkey中的零值个数相同。如果所有索引属性都是简单的引用, 则为空。
indpred	pg_node_tree	部分索引断言的表达式树 (以nodeToString()的形式表现)。如果不是部分索引, 则是空字符串。
indisreplident	boolean	<p>此索引的列是否为逻辑解码的解码列。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 此索引的列成为逻辑解码的解码列。</li> <li>• false: 此索引的列不是逻辑解码的解码列。</li> </ul>
indnkeyatts	smallint	索引中的总字段数, 超出indnatts的部分不参与索引查询。

## 12.2.67 PG\_INHERITS

PG\_INHERITS系统表记录关于表继承层次的信息。数据库里每个直接的子系表都有一条记录。间接的继承可以通过追溯记录链来判断。

表 12-67 PG\_INHERITS 字段

名称	类型	引用	描述
inhrelid	oid	PG_CLASS.oid	子表的OID。
inhparent	oid	PG_CLASS.oid	父表的OID。
inhseqno	integer	-	如果一个子表存在多个直系父表（多重继承），这个数字表明此继承字段的排列顺序。计数从1开始。

## 12.2.68 PG\_JOB

PG\_JOB系统表存储用户创建的定时任务的任务详细信息，定时任务线程定时轮询pg\_job系统表中的时间，当任务到期会触发任务的执行，并更新pg\_job表中的任务状态。该系统表属于Shared Relation，所有创建的job记录对所有数据库可见。普通用户需授权后才能访问。

表 12-68 PG\_JOB 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
job_id	bigint	作业ID，主键，是唯一的（有唯一索引）。
current_postgres_pid	bigint	如果当前任务已被执行，那么此处记录运行此任务的线程ID。默认为 -1，表示此任务未被执行过。
log_user	name	创建者的UserName。
priv_user	name	作业执行者的UserName。
dbname	name	标识作业要在哪个数据库执行的数据库名称。
node_name	name	标识当前作业是在哪个CN上创建和执行。



名称	类型	描述
job_status	"char"	<p>当前任务的执行状态，默认为's'，各取值含义：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'r': running</li> <li>• 's': successfully finished</li> <li>• 'f': job failed</li> <li>• 'd': disable</li> </ul> <p>当job连续执行失败16次，会将job_status自动设置为失效状态'd'，后续不再执行该job。</p> <p>注：当用户将定时任务关闭（即：guc参数job_queue_processes为0时），由于监控job执行的线程不会启动，所以该状态不会根据job的实时状态进行设置，用户不需要关注此状态。只有当开启定时任务功能（即：guc参数job_queue_processes为非0时），系统才会根据当前job的实时状态刷新该字段值。</p>
start_date	timestamp without time zone	作业第一次开始执行时间，时间精确到毫秒。
next_run_date	timestamp without time zone	定时任务下次执行的时间，时间精确到毫秒。
failure_count	smallint	失败计数，作业连续执行失败16次，不再继续执行。
interval	text	作业执行的重复时间间隔。
last_start_date	timestamp without time zone	上次运行开始时间，时间精确到毫秒。
last_end_date	timestamp without time zone	上次运行的结束时间，时间精确到毫秒。
last_suc_date	timestamp without time zone	上次成功运行的开始时间，时间精确到毫秒。
this_run_date	timestamp without time zone	正在运行任务的开始时间，时间精确到毫秒。
nspname	name	标识作业执行时的schema的名称。
job_name	text	DBE_SCHEDULER定时任务专用，定时任务名称。
end_date	timestamp without time zone	DBE_SCHEDULER定时任务专用，定时任务失效时间，时间精确到毫秒。

名称	类型	描述
enable	boolean	DBE_SCHEDULER定时任务专用，定时任务启用状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 启用</li> <li>• false: 未启用</li> </ul>
failure_message	text	最新一次执行任务报错信息。

## 12.2.69 PG\_JOB\_PROC

PG\_JOB\_PROC系统表对应12.2.69 PG\_JOB中每个任务的作业内容（包括：PL/SQL代码块、匿名块）。将存储过程信息独立出来，是因为这个字段是varchar(4000)的，如果放到PG\_JOB中，被加载到共享内存的时候，会占用不必要的空间，所以在使用的时候再进行查询获取。普通用户需授权后才能访问。

表 12-69 PG\_JOB\_PROC 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
job_id	integer	外键，关联pg_job表中的job_id。
what	text	作业内容，DBE_SCHEDULER定时任务中的程序内容。
job_name	text	DBE_SCHEDULER定时任务专用，定时任务或程序名称。

## 12.2.70 PG\_LANGUAGE

PG\_LANGUAGE系统表登记编程语言，用户可以用这些语言或接口写函数或者存储过程。

表 12-70 PG\_LANGUAGE 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段；必须明确选择）。
lanname	name	-	语言的名称。
lanowner	oid	PG_AUTHID.oid	语言的所有者。

名称	类型	引用	描述
lanispl	boolean	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 表示用户定义的语言。</li> <li>• false: 表示内部语言, 比如SQL。</li> </ul> 目前, gs_dump仍然使用该字段判断哪种语言需要转储, 但是这些可能在将来被其它机制取代。
lanpltrusted	boolean	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 这是可信语言, 意味着系统相信它不会被授予任何正常SQL执行环境之外的权限。</li> <li>• false: 这是不可信语言。只有初始用户可以用不可信语言创建函数。</li> </ul>
lanplcallfoid	oid	PG_PROC.oid	对于非内部语言, 这是指向该语言处理器的引用, 语言处理器是一个特殊函数, 负责执行以某种语言写的所有函数。
laninline	oid	PG_PROC.oid	这个字段引用一个负责执行“inline”匿名代码块的函数(DO块)。如果不支持内联块则为零。
lanvalidator	oid	PG_PROC.oid	这个字段引用一个语言校验器函数, 它负责检查新创建的函数的语法和有效性。如果没有提供校验器, 则为零。
lanacl	aclitem[]	-	访问权限。

## 12.2.71 PG\_LARGEOBJECT

PG\_LARGEOBJECT系统表保存那些标记着“大对象”的数据。一个大对象是使用其创建时分配的OID标识的。每个大对象都分解成足够小的小段或者“页面”以便以行的形式存储在PG\_LARGEOBJECT里。每页的数据定义为LOBLKSIZE。

需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-71 PG\_LARGEOBJECT 字段

名称	类型	引用	描述
loid	oid	PG_LARGEOBJECT_METADATA.oid	包含本页的大对象的标识符。
pageno	integer	-	本页在其大对象数据中的页码, 从零开始计算。
data	bytea	-	存储在大对象中的实际数据。这些数据绝不会超过LOBLKSIZE字节, 而且可能更少。

PG\_LARGEOBJECT的每一行保存一个大对象的一个页面，从该对象内部的字节偏移（pageno \* LOBLKSIZE）开始。这种实现允许松散的存储：页面可以丢失，而且可以比LOBLKSIZE字节少（即使它们不是对象的最后一页）。大对象内丢失的部分读做零。

## 12.2.72 PG\_LARGEOBJECT\_METADATA

PG\_LARGEOBJECT\_METADATA系统表存储与大数据相关的元数据。实际的大对象数据存储在PG\_LARGEOBJECT里。

表 12-72 PG\_LARGEOBJECT\_METADATA 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
lomowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID.oid</a>	大对象的所有者。
lomacl	aclitem[]	-	访问权限。

## 12.2.73 PG\_NAMESPACE

PG\_NAMESPACE系统表存储名称空间，即存储schema相关的信息。如果开启数据库对象隔离属性，用户只能查看自己有权访问的schema信息。

表 12-73 PG\_NAMESPACE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
nspname	name	名称空间的名称。
nspowner	oid	名称空间的所有者。
nsptimeline	bigint	在DN上创建此命名空间时的时间线。此字段为内部使用，仅在DN上有效。
nspacl	aclitem[]	访问权限。具体请参见 <a href="#">GRANT</a> 和 <a href="#">REVOKE</a> 。
in_redistribution	"char"	是否处于重发布状态。
nspblockchain	boolean	<ul style="list-style-type: none"><li>如果为真，则该模式为防篡改模式。</li><li>如果为假，则此模式为非防篡改模式。</li></ul>
nspcollation	oid	名称空间的默认字符序（仅在sql_compatibility='MYSQL'时可能有值）。

## 12.2.74 PG\_OBJECT

PG\_OBJECT系统表存储限定类型对象（普通表，索引，序列，视图，存储过程和函数）的创建用户、创建时间和最后修改时间。

表 12-74 PG\_OBJECT 字段

名称	类型	描述
object_oid	oid	对象标识符。
object_type	"char"	对象类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• r：表示普通表。</li><li>• i：表示索引。</li><li>• s：表示序列。</li><li>• v：表示视图。</li><li>• P：表示存储过程和函数。</li><li>• S：表示包头。</li><li>• B：表示包体。</li></ul>
creator	oid	创建用户的标识符。
ctime	timestamp with time zone	对象的创建时间。
mtime	timestamp with time zone	对象的最后修改时间，修改行为包括ALTER操作和GRANT、REVOKE操作。
createcsn	bigint	对象创建时的CSN。
changeagn	bigint	对表或索引执行DDL操作时的CSN。
valid	boolean	对象的有效性，t为有效，f为无效。

**须知**

- 无法记录初始化数据库（initdb）过程中所创建或修改的对象，即PG\_OBJECT无法查询到该对象记录。
- 对于升级至该版本的数据库，无法记录升级以前所创建的对象，即PG\_OBJECT无法查询到该对象记录。
- 对于上述两类对象再次修改时，会记录其修改时间（mtime），由于无法得知该对象创建时间，因此ctime为空。
- 对于升级前创建的对象，再次修改时会记录其修改时间（mtime），对表或索引执行DDL操作时会记录其所属事务的事务提交序列号（changeagn）。由于无法得知该对象创建时间，因此ctime和createagn为空。
- ctime和mtime所记录的时间为用户当次操作所属事务的起始时间。
- 由扩容引起的对象修改时间也会被记录。
- createagn和changeagn记录的是用户当次操作所属事务的事务提交序列号。
- 对象创建语句时存在未定义的对象，或所依赖的对象有修改或删除动作时，对象会为无效状态。

## 12.2.75 PG\_OPCLASS

PG\_OPCLASS系统表定义索引访问方法操作符类。

每个操作符类为一种特定数据类型和一种特定索引访问方法定义索引字段的语义。一个操作符类本质上指定一个特定的操作符族适用于一个特定的可索引的字段数据类型。索引的字段实际可用的族中的操作符集是接受字段的数据类型作为它们的左边的输入的那个。

表 12-75 PG\_OPCLASS 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
opcmethod	oid	<a href="#">PG_AM.oid</a>	操作符类所服务的索引访问方法。
opcname	name	-	这个操作符类的名称。
opcnamespace	oid	<a href="#">PG_NAMESPACE.oid</a>	这个操作符类的名称空间。
opowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID.oid</a>	操作符类属主。
opcfamily	oid	<a href="#">PG_OPFAMILY.oid</a>	包含该操作符类的操作符族。
opcintype	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	操作符类索引的数据类型。
opcdefault	boolean	-	如果操作符类是opcintype的缺省，则为真。
opckeytype	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	索引数据的类型，如果和opcintype相同则为零。

一个操作符类的opcmethod必须匹配包含它的操作符族的opfmethod。

## 12.2.76 PG\_OPERATOR

PG\_OPERATOR系统表存储有关操作符的信息。

表 12-76 PG\_OPERATOR 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
oprname	name	-	操作符的名称。
oprnamespace	oid	<a href="#">PG_NAMESPACE.oid</a>	包含此操作符的名称空间的OID。
oprowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID.oid</a>	操作符所有者。
oprkind	"char"	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• b: 表示中缀(“两边”)。</li> <li>• l: 表示前缀(“左边”)。</li> <li>• r: 表示后缀(“右边”)。</li> </ul>
oprcanmerge	boolean	-	这个操作符是否支持合并连接。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示支持合并连接。</li> <li>• f ( false ) : 表示不支持合并连接。</li> </ul>
oprcanhash	boolean	-	这个操作符是否支持Hash连接。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示支持Hash连接。</li> <li>• f ( false ) : 表示不支持Hash连接。</li> </ul>
oprleft	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	左操作数的类型。
oprright	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	右操作数的类型。
oprresult	oid	<a href="#">PG_TYPE.oid</a>	结果类型。
oprcom	oid	<a href="#">PG_OPERATOR.oid</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 若存在，值为此操作符的交换符。</li> <li>• 若不存在，值为0。</li> </ul>

名称	类型	引用	描述
oprnegate	oid	<a href="#">PG_OPERATOR.oid</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>若存在，值为此操作符的反转器。</li> <li>若不存在，值为0。</li> </ul>
oprcode	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	实现这个操作符的函数。
oprrest	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	此操作符的约束选择性计算函数。
oprjoin	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	此操作符的连接选择性计算函数。

## 12.2.77 PG\_OPFAMILY

PG\_OPFAMILY系统表定义操作符族。

每个操作符族是一个操作符和相关支持例程的集合，其中的例程实现为一个特定的索引访问方式指定的语义。另外，族中的操作符都是“兼容的”，通过由访问方式指定的方法。操作符族的概念允许交叉数据类型操作符和索引一起使用，并且合理的使用访问方式的语义的知识。

表 12-77 PG\_OPFAMILY 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
opfmethod	oid	<a href="#">PG_AM.oid</a>	操作符族使用的索引方法。
opfname	name	-	这个操作符族的名称。
opfnamespace	oid	<a href="#">PG_NAMESPACE.oid</a>	这个操作符的名称空间。
opfowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID.oid</a>	操作符族的所有者。

定义一个操作符族的大多数信息不在它的PG\_OPFAMILY行里面，而是在相关的行[PG\\_AMOP](#)，[PG\\_AMPROC](#)和[PG\\_OPCLASS](#)里。

## 12.2.78 PG\_PARTITION

PG\_PARTITION系统表存储数据库内所有分区表（partitioned table）、分区（table partition）和分区索引（index partition）四类对象的信息。分区表索引（partitioned index）的信息不在PG\_PARTITION系统表中保存。由于分区表（partitioned table）没有实际的物理文件，所以在pg\_partition中不会记录其relfilenode, relpages, reltuples, reltoastrelid, reltoastidxid等信息。



表 12-78 PG\_PARTITION 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
relname	name	分区表、分区、分区上toast表和分区索引的名称。
parttype	"char"	对象类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'r': partitioned table</li> <li>• 'p': table partition</li> <li>• 'x': index partition</li> </ul>
parentid	oid	当对象为分区表或分区时，此字段表示分区表在PG_CLASS中的OID。 当对象为index partition时，此字段表示所属分区表索引（partitioned index）的OID。
rangenum	integer	保留字段。
intervalnum	integer	保留字段。
partstrategy	"char"	分区表分区策略，现在仅支持： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'r': 范围分区。</li> <li>• 'l': list分区。</li> <li>• 'h': hash分区。</li> </ul>
relfilenode	oid	table partition、index partition、分区上toast表的物理存储位置。
reltablespace	oid	table partition、index partition、分区上toast表所属表空间的OID。
relpages	double precision	统计信息：table partition、index partition的数据页数。
reltuples	double precision	统计信息：table partition、index partition的元组数。
relallvisible	integer	统计信息：table partition、index partition的可见数据页数。
reltoastrelid	oid	table partition所对应toast表的OID。
reltoastidxid	oid	table partition所对应toast表的索引的OID。
indextblid	oid	index partition对应table partition的OID。
indisusable	boolean	分区索引是否可用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true )：表示可用。</li> <li>• f ( false )：表示不可用。</li> </ul>

名称	类型	描述
relfrozenxid	xid32	冻结事务ID号。 为保持前向兼容，保留此字段，新增relfrozenxid64用于记录此信息。
intspnum	integer	间隔分区所属表空间的个数。
partkey	int2vector	分区键的列号。
intervaltablespace	oidvector	间隔分区所属的表空间，间隔分区以round-robin方式落在这些表空间内。
interval	text[]	间隔分区的间隔值。
boundaries	text[]	范围分区和间隔分区的上边界。
transit	text[]	间隔分区的跳转点。
reloptions	text[]	设置partition的存储属性，与pg_class.reloptions的形态一样，用"keyword=value"格式的字符串来表示，目前用于在线扩容的信息搜集。
relfrozenxid64	xid	冻结事务ID号。
relminmxid	xid	冻结多事务ID号。
partitionno	integer	用于维护分区表中的分区Map结构。 <ul style="list-style-type: none"> <li>当对象为分区时，此字段表示分区ID，从1开始自增。</li> <li>当对象为分区表时，此字段表示分区ID的最大值，并使用负值来特殊标记，该值会随着部分分区DDL语法不断递增。</li> <li>当对象为其他类型时，此字段为空值，没有任何含义。</li> </ul> partitionno是一个永久自增列，可以通过语法ALTER TABLE t_name RESET PARTITION或者VACUUM FULL命令重置/回收。
subpartitionno	integer	保留字段。

## 12.2.79 PG\_PLTEMPLATE

PG\_PLTEMPLATE系统表存储过程语言的“模板”信息。

表 12-79 PG\_PLTEMPLATE 字段

名称	类型	描述
tmplname	name	这个模板所应用的语言的名称。

名称	类型	描述
tmpltrusted	boolean	如果语言被认为是可信的，则为真。否则为假。
tmpldbacreate	boolean	如果语言是由数据库所有者创建的，则为真。否则为假。
tmplhandler	text	调用处理器函数的名称。
tmplinline	text	匿名块处理器的名称，若没有则为NULL。
tmplvalidator	text	校验函数的名称，如果没有则为NULL。
tmpllibrary	text	实现语言的共享库的路径。
tmplacl	aclitem[]	模板的访问权限（未使用）。

## 12.2.80 PG\_PROC

PG\_PROC系统表存储函数或过程的信息。

表 12-80 PG\_PROC 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
proname	name	函数名称。
pronamespace	oid	包含该函数名称空间的OID。
proowner	oid	函数的所有者。
prolang	oid	这个函数的实现语言或调用接口。
procost	real	估算的执行成本。
prorows	real	估算的影响行的数目。
provariadic	oid	参数元素的数据类型。
protransform	regproc	此函数的简化调用方式。
proisagg	boolean	函数是否是聚集函数。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示不是。</li> </ul>
proiswindow	boolean	函数是否是窗口函数。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示不是。</li> </ul>

名称	类型	描述
prosecdef	boolean	函数是否是一个安全定义器（也就是一个“setuid”函数）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true )：表示是。</li> <li>• f ( false )：表示不是。</li> </ul>
proleakproof	boolean	函数是否没有副作用。如果函数没有对参数进行防泄露处理，则会抛出错误。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true )：表示没副作用。</li> <li>• f ( false )：表示有副作用。</li> </ul>
proisstrict	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true )：使用该函数时，如果入参有空值，则函数实际上不调用直接返回空。</li> <li>• f ( false )：使用该函数时，即使入参有空值，也要调用。所以该函数必须处理空输入。</li> </ul>
proretset	boolean	函数返回值是否为一个集合（也就是说，指定数据类型多个数值）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true：函数返回值是一个集合。</li> <li>• false：函数返回值不是一个集合。</li> </ul>
provolatile	"char"	该函数的结果是否只依赖于它的输入参数，或者还会被外界因素影响。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• i：“不可变的”（immutable）函数，对于相同的输入总是产生相同的结果。</li> <li>• s：“稳定的”（stable）函数，（对于固定输入）其结果在一次扫描里不变。</li> <li>• v：“易变”（volatile）函数，其结果可能在任何时候变化v也用于那些有副作用的函数，因此调用它们无法得到优化。</li> </ul>
pronargs	smallint	参数数目。
pronargdefaults	smallint	有默认值的参数数目。
prorettype	oid	返回值的数据类型。
proargtypes	oidvector	一个存放函数参数的数据类型的数组。数组里只包括输入参数（包括INOUT参数），代表该函数的调用签名（接口）。
proallargtypes	oid[]	一个包含函数参数的数据类型的数组。数组里包括所有参数的类型（包括OUT和INOUT参数），如果所有参数都是IN参数，则这个字段就会是空。请注意数组下标是以1为起点的，而因为历史原因，proargtypes的下标起点为0。

名称	类型	描述
proargmodes	"char"[]	一个保存函数参数模式的数组，编码如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• i表示IN参数。</li> <li>• o表示OUT参数。</li> <li>• b表示INOUT参数。</li> <li>• v表示VARIADIC参数。</li> </ul> 如果所有参数都是IN参数，则这个字段为空。请注意，下标对应的是proallargtypes的位置，而不是proargtypes。
proargnames	text[]	一个保存函数参数的名称的数组。没有名称的参数在数组里设置为空字符串。如果没有一个参数有名称，这个字段将是空。请注意，此数组的下标对应proallargtypes而不是proargtypes。
proargdefaults	pg_node_tree	默认值的表达式树。是PRONARGDEFAULTS元素的列表。
prosrc	text	描述函数或存储过程的定义。例如，对于解释型语言来说就是函数的源程序，或者一个链接符号，一个文件名，或者函数和存储过程创建时指定的其他任何函数体内容，具体取决于语言/调用习惯的实现。
probin	text	关于如何调用该函数的附加信息。同样，其含义也是和语言相关的。
proconfig	text[]	函数针对运行时配置变量的本地设置。
proacl	aclitem[]	访问权限。具体请参见 <a href="#">GRANT</a> 和 <a href="#">REVOKE</a> 。
prodefaultargpos	int2vector	函数具有默认值的入参的位置。
fencedmode	boolean	函数的执行模式，表示函数是在fence还是not fence模式下执行。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: fence模式，函数的执行会在重新fork的进程中执行。</li> <li>• false: not fence模式。</li> </ul>
proshippable	boolean	表示该函数是否可以下推到DN上执行，默认值是false。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 对于IMMUTABLE类型的函数，函数始终可以下推到DN上执行。</li> <li>• 对于STABLE/VOLATILE类型的函数，仅当函数的属性是SHIPPABLE的时候，函数可以下推到DN执行。</li> </ul>
propackage	boolean	表示该函数是否支持重载，默认值是false。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示支持。</li> <li>• f ( false ) : 表示不支持。</li> </ul>

名称	类型	描述
prokind	"char"	表示该对象为函数还是存储过程。 <ul style="list-style-type: none"> <li>'f': 表示该对象为函数。</li> <li>'p': 表示该对象为存储过程。</li> </ul>
proargsrc	text	描述兼容ORA语法定义的函数或存储过程的参数输入字符串，包括参数注释。默认值为NULL。
proargtypesext	oidvector_ext	当函数参数较多时，用来存放函数参数的数据类型数组。数组里只包括输入参数（包括INOUT参数），代表该函数的调用签名（接口）。
prodefaultargpos	int2vector_ext	当函数参数较多时，函数具有默认值的入参的位置。
allargtypes	oidvector	用来存放存储过程参数的数据类型数组，包含存储过程所有参数（入参、出参、INOUT参数）。
allargtypesext	oidvector_ext	当函数参数较多（大于666个）时，用来存放存储过程参数的数据类型数组，包含所有参数（入参、出参、INOUT参数）。

### 说明

新建函数时，会向pg\_proc表中插入数据，更新索引。当出入参个数很多时，索引的长度可能会超过页面的三分之一，进而可能会产生“Index row size xxx exceeds maximum xxx for index "pg\_proc\_prname\_all\_args\_nsp\_index"”的报错，此为预期情况。您可以通过减少参数个数，避免该报错的产生。

## 12.2.81 PG\_PUBLICATION

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

系统表PG\_PUBLICATION包含当前数据库中创建的所有publication。

表 12-81 PG\_PUBLICATION 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
pubname	name	publication的名称。
pubowner	oid	publication的拥有者。
puballtables	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>true: 这个publication自动包括数据库中的所有表，包括未来将会创建的任何表。</li> <li>false: 这个publication不会包括数据库中的所有表，只会包含显示指定的发表表。</li> </ul>

名称	类型	描述
pubinsert	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 为publication中的表复制INSERT操作。</li> <li>• false: 不为publication中的表复制INSERT操作。</li> </ul>
pubupdate	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 为publication中的表复制UPDATE操作。</li> <li>• false: 不为publication中的表复制UPDATE操作。</li> </ul>
pubdelete	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 为publication中的表复制DELETE操作。</li> <li>• false: 不为publication中的表复制DELETE操作。</li> </ul>

## 12.2.82 PG\_PUBLICATION\_REL

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

系统表PG\_PUBLICATION\_REL包含当前数据库中的表和publication之间的映射，这是一种多对多映射。

表 12-82 PG\_PUBLICATION\_REL 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
prpubid	oid	-	对publication的引用。
prrelid	oid	-	对表的引用。

## 12.2.83 PG\_RANGE

PG\_RANGE系统表存储关于范围类型的信息，除了PG\_TYPE里类型的记录。

表 12-83 PG\_RANGE 字段

名称	类型	引用	描述
rngtypid	oid	PG_TYPE.oid	范围类型的OID。
rngcollation	oid	PG_COLLATION.oid	用于范围比较的排序规则的OID，如果没有则为零。
rngsubopc	oid	PG_OPCLASS.oid	用于范围比较的子类型的操作符类的OID。
rngcanonical	regproc	PG_PROC.proname	转换范围类型为规范格式的函数名，如果没有则为0。

名称	类型	引用	描述
rngsubdiff	regproc	<a href="#">PG_PROC.proname</a>	表示用于计算范围两元素差值的函数的名字，该函数的返回值为双精度类型，如果不存在该函数则rngsubdiff字段值为0。

rngsubopc决定用于范围类型的排序顺序。当元素类型是离散的时使用rngcanonical。

## 12.2.84 PG\_REPLICATION\_ORIGIN

PG\_REPLICATION\_ORIGIN系统表包含所有已创建的复制源，该表在一个集群的所有数据库之间共享，即每个集群只有一份，而不是每个数据库一份。

表 12-84 PG\_REPLICATION\_ORIGIN 字段

名称	类型	描述
roident	oid	一个集群范围内唯一的复制源标识符。
roname	text	外部的由用户定义的复制源名称。

## 12.2.85 PG\_RESOURCE\_POOL

PG\_RESOURCE\_POOL系统表提供了数据库资源池的信息。

表 12-85 PG\_RESOURCE\_POOL 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
respool_name	name	资源池名称。
mem_percent	integer	内存配置的百分比。
cpu_affinity	bigint	CPU绑定core的数值。
control_group	name	资源池所在的control group名称。
max_dop	integer	最大并发度。用作扩容的接口，表示数据重分布时，扫描并发度。
memory_limit	name	资源池最大的内存。
parentid	oid	父资源池OID。
io_limits	integer	每秒触发I/O的次数上限。单位是万次/s。



名称	类型	描述
io_priority	name	I/O利用率高达90%时，重消耗I/O作业进行I/O资源管控时关联的优先级等级。
max_worker	integer	只用于扩容的接口，表示扩容数据重分布时，表内插入并发度。
max_connections	integer	最大连接数，用来限制资源池可使用的最大连接数。

## 12.2.86 PG\_REWRITE

PG\_REWRITE系统表存储表和视图定义的重写规则。

表 12-86 PG\_REWRITE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
rulename	name	规则名称。
ev_class	oid	使用这条规则的表名称。
ev_attr	smallint	这条规则适用的字段（目前总是为零，表示整个表）。
ev_type	"char"	规则适用的事件类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1: SELECT</li><li>• 2: UPDATE</li><li>• 3: INSERT</li><li>• 4: DELETE</li></ul>
ev_enabled	"char"	用于控制复制的触发。 <ul style="list-style-type: none"><li>• O: “origin”和“local”模式时触发。</li><li>• D: 禁用触发。</li><li>• R: “replica”时触发。</li><li>• A: 任何模式是都会触发。</li></ul>
is_instead	boolean	如果该规则是INSTEAD规则，则为真，否则为假。
ev_qual	pg_node_tree	规则的资格条件的表达式树（以nodeToString()形式存在）。
ev_action	pg_node_tree	规则动作的查询树（以nodeToString()形式存在）。

## 12.2.87 PG\_RLSPOLICY

PG\_RLSPOLICY系统表存储行级访问控制策略。

表 12-87 PG\_RLSPOLICY 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
polname	name	行级访问控制策略的名称。
polrelid	oid	行级访问控制策略作用的表对象oid。
polcmd	"char"	行级访问控制策略影响的SQL操作。
polpermissive	boolean	行级访问控制策略的属性。 <ul style="list-style-type: none"><li>t: 表达式OR条件拼接。</li><li>f: 表达式AND条件拼接。</li></ul>
polroles	oid[]	行级访问控制策略影响的用户oid列表，不指定表示影响所有的用户。
polqual	pg_node_tree	行级访问控制策略的表达式。

## 12.2.88 PG\_SECLABEL

PG\_SECLABEL系统表存储数据对象上的安全标签。

**PG\_SHSECLABEL**的作用类似，只是它是用于在一个数据库集群内共享的数据库对象的安全标签上的。

表 12-88 PG\_SECLABEL 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	这个安全标签所属的对象的OID。
classoid	oid	<b>PG_CLASS.oid</b>	出现这个对象的系统目录的OID。
objsubid	integer	-	出现在这个对象中的列的序号。
provider	text	-	与这个标签相关的标签提供程序。
label	text	-	应用于这个对象的安全标签。

## 12.2.89 PG\_SET

PG\_SET系统表存储SET数据类型定义的元数据，当前分布式下暂不支持该功能。

## 12.2.90 PG\_SHDEPEND

PG\_SHDEPEND系统表记录数据库对象和共享对象（比如角色）之间的依赖性关系。这些信息允许GaussDB保证在企图删除这些对象之前，这些对象是没有被引用的。

PG\_DEPEND的作用类似，只是它是用于在一个数据库内部的对象的依赖性关系的。

PG\_SHDEPEND是在集群的所有数据库之间共享的，即每个集群只有一个，而不是每个数据库一个。

表 12-89 PG\_SHDEPEND 字段

名称	类型	引用	描述
dbid	oid	PG_DATABASE.oid	依赖对象所在的数据库的OID，如果是共享对象，则为零。
classid	oid	PG_CLASS.oid	依赖对象所在的系统表的OID。
objid	oid	任意OID属性	指定的依赖对象的OID。
objsubid	integer	-	对于一个表字段，这是字段号（objid和classid参考表本身）。对于所有其他对象类型，这个字段为零。
refclassid	oid	PG_CLASS.oid	被引用对象所在的系统表的OID(必须是一个共享表)。
refobjid	oid	任意OID属性	指定的被引用对象的OID。
deptype	"char"	-	一段代码，定义了这个依赖性关系的特定语义，参阅下文。

在任何情况下，一条PG\_SHDEPEND记录就表明这个被引用的对象不能在未删除依赖对象的前提下删除。不过，deptype同时还标出了几种不同的子风格：

- SHARED\_DEPENDENCY\_OWNER (o)  
被引用的对象（必须是一个角色）是依赖对象的所有者。
- SHARED\_DEPENDENCY\_ACL (a)  
被引用的对象（必须是一个角色）在依赖对象的ACL（访问控制列表，也就是权限列表）里提到。SHARED\_DEPENDENCY\_ACL不会在对象的所有者头上添加的，因为所有者会有一个SHARED\_DEPENDENCY\_OWNER记录。
- SHARED\_DEPENDENCY\_PIN (p)  
这类记录标识系统自身依赖于该被依赖对象，因此这样的对象不能被删除。这种类型的记录只是由initdb创建。这样的依赖对象的字段都是零。
- SHARED\_DEPENDENCY\_DBPRIV(d)  
被引用的对象（必须是一个角色）具有依赖对象所对应的ANY权限（指定的依赖对象的OID对应的是系统表12.2.11 GS\_DB\_PRIVILEGE中一行）。

## 12.2.91 PG\_SHDESCRIPTION

PG\_SHDESCRIPTION系统表为共享数据库对象存储可选的注释。可以使用COMMENT命令操作注释的内容，使用\d命令查看注释内容。

PG\_DESCRIPTION提供了类似的功能，它记录了单个数据库中对象的注释。

PG\_SHDESCRIPTION是在集群的所有数据库之间共享的，即每个集群只有一个，而不是每个数据库一个。

表 12-90 PG\_SHDESCRIPTION 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	所描述的对象OID。
classoid	oid	<a href="#">PG_CLASS</a> .oid	该对象出现的系统表的OID。
description	text	-	该对象的描述信息。

## 12.2.92 PG\_SHSECLABEL

PG\_SHSECLABEL系统表存储在共享数据库对象上的安全标签。安全标签可以用SECURITY LABEL命令操作。

查看安全标签的简单点的方法，请参阅[PG\\_SECLABELS](#)。

[PG\\_SECLABEL](#)的作用类似，只是它是用于在单个数据库内部的对象的安全标签的。

不同于大多数的系统表，PG\_SHSECLABEL在一个集群中的所有数据库中共享：每个数据库集群只有一个PG\_SHSECLABEL，而不是每个数据库一个。

表 12-91 PG\_SHSECLABEL 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	这个安全标签所属的对象OID。
classoid	oid	<a href="#">PG_CLASS</a> .oid	出现这个对象的系统目录的OID。
provider	text	-	与这个标签相关的标签提供程序。
label	text	-	应用于这个对象的安全标签。

## 12.2.93 PG\_STATISTIC

PG\_STATISTIC系统表存储有关该数据库中表和索引列的统计数据。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统表，普通用户需要授权才可以访问。

表 12-92 PG\_STATISTIC 字段

名称	类型	描述
starelid	oid	所描述字段所属的表或者索引。
starekind	"char"	所属对象的类型。

名称	类型	描述
staattnum	smallint	所描述字段在表中的编号，从1开始。
stainherit	boolean	是否统计有继承关系的对象。
stanullfrac	real	所描述字段中为NULL的记录的比率。
stawidth	integer	所描述字段非NULL记录的平均存储宽度，以字节计。
stadistinct	real	标识全局统计信息中所有DN上字段里唯一的非NULL数据值的数目。 <ul style="list-style-type: none"> <li>一个大于零的数值是独立数值的实际数目。</li> <li>一个小于零的值是distinct值所占总行数的比例，比如stadistinct=-0.5时，它的实际distinct值是总行数*0.5。</li> <li>零值表示独立数值的数目未知。</li> </ul>
stakindN	smallint	一个编码，表示这种类型的统计存储在pg_statistic行的第N个“槽位”。 N的取值范围：1~5
staopN	oid	一个用于生成这些存储在第N个“槽位”的统计信息的操作符。比如，一个柱面图槽位会显示<操作符，该操作符定义了该数据的排序顺序。 N的取值范围：1~5
stanumbers N	real[]	第N个“槽位”的相关类型的数值类型统计，如果该槽位和数值类型没有关系，则就是NULL。 N的取值范围：1~5
stavaluesN	anyarray	第N个“槽位”类型的字段数据值，如果该槽位类型不存储任何数据值，则就是NULL。每个数组的元素值实际上都是指定字段的数据类型，因此，除了把这些字段的类型定义成anyarray之外，没有更好的办法。 N的取值范围：1~5
stadndistinct	real	标识DN1上字段里唯一的非NULL数据值的数目。 <ul style="list-style-type: none"> <li>一个大于零的数值是独立数值的实际数目。</li> <li>一个小于零的值是distinct值所占总行数的比例，比如stadndistinct=-0.5时，它的实际distinct值是总行数*0.5。</li> <li>零值表示独立数值的数目未知。</li> </ul>
staextinfo	text	统计信息的扩展信息。预留字段。

**须知**

PG\_STATISTIC系统表存储了统计对象的一些敏感信息，如高频值MCV。系统管理员和授权后的其他用户可以通过访问PG\_STATISTIC系统表查询到统计对象的这些敏感信息。

## 12.2.94 PG\_STATISTIC\_EXT

PG\_STATISTIC\_EXT系统表存储有关该数据库中表的扩展统计数据，包括多列统计数据和表达式统计数据（后续支持）。由用户指定收集哪些扩展统计数据。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-93 PG\_STATISTIC\_EXT 字段

名称	类型	描述
starelid	oid	所描述字段所属的表或者索引。
starelkind	"char"	所属对象的类型。'c'表示表，'p'表示分区。
stainherit	boolean	是否统计有继承关系的对象。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示统计。</li><li>• f ( false )：表示不统计。</li></ul>
stanullfrac	real	所描述字段中为NULL的记录的比例。
stawidth	integer	所描述字段非NULL记录的平均存储宽度，以字节计。
stadistinct	real	标识全局统计信息中所有DN上字段里唯一的非NULL数据值的数目。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 一个大于零的数值是独立数值的实际数目。</li><li>• 一个小于零的值是distinct值所占总行数的比例，比如stadistinct=-0.5时，它的实际distinct值是总行数*0.5。</li><li>• 零值表示独立数值的数目未知。</li></ul>
stadndistinct	real	标识DN1上字段里唯一的非NULL数据值的数目。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 一个大于零的数值是独立数值的实际数目。</li><li>• 一个小于零的值是distinct值所占总行数的比例，比如stadndistinct=-0.5时，它的实际distinct值是总行数*0.5。</li><li>• 零值表示独立数值的数目未知。</li></ul>
stakindN	smallint	一个编码，表示这种类型的统计存储在pg_statistic行的第N个“槽位”。 N的取值范围：1~5

名称	类型	描述
staopN	oid	一个用于生成这些存储在第N个“槽位”的统计信息的操作符。比如，一个柱面图槽位会显示<操作符，该操作符定义了该数据的排序顺序。 N的取值范围：1~5
stakey	int2vector	所描述的字段编号的数组。
stanumbers N	real[]	第N个“槽位”的相关类型的数值类型统计，如果该槽位和数值类型没有关系，则就是NULL。 N的取值范围：1~5
stavaluesN	anyarray	第N个“槽位”类型的字段数据值，如果该槽位类型不存储任何数据值，则就是NULL。每个数组的元素值实际上都是指定字段的数据类型，因此，除了把这些字段的类型定义成anyarray之外，没有更好的办法。 N的取值范围：1~5
staexprs	pg_node_tree	扩展统计信息对应的表达式。
stasource	"char"	扩展统计信息的来源： <ul style="list-style-type: none"><li>• 'a': 表示自动创建，详见GUC参数 auto_statistic_ext_columns。</li><li>• 'm': 表示手动创建，用户通过analyze tablename ((column list))或者alter table tablename add statistics ((column list))来创建。</li></ul>
stastatus	"char"	扩展统计信息的状态： <ul style="list-style-type: none"><li>• 'a': 表示活跃可用。</li><li>• 'd': 表示被禁用，相关信息不被收集，优化器在生成计划的时候也不使用。用户可以使用语法alter table tablename disable/enable statistics((column list))来修改扩展统计信息的状态。</li></ul>

#### 须知

PG\_STATISTIC\_EXT系统表存储了统计对象的一些敏感信息，如高频值MCV。系统管理员和授权后的其他用户可以通过访问PG\_STATISTIC\_EXT系统表查询到统计对象的这些敏感信息。

## 12.2.95 PG\_SUBSCRIPTION

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

系统表PG\_SUBSCRIPTION包含所有现有的逻辑复制订阅。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

PG\_SUBSCRIPTION在集群的所有数据库之间共享，即每个集群只有一份，而不是每个数据库一份。

表 12-94 PG\_SUBSCRIPTION 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
subdbid	oid	订阅所在的数据库的OID。
subname	name	订阅的名称。
subowner	oid	订阅的拥有者。
subenabled	boolean	如果为真，订阅被启用并且应该被复制。
subconninfo	text	到发布端数据库的连接信息。
subslotname	name	发布端数据库中复制槽的名称。空表示为NONE。
subsynccommit	text	订阅worker的synchronous_commit设置的值。
subpublications	text[]	被订阅的publication名称的数组。这些引用的是发布者服务器上的publication。

## 12.2.96 PG\_SYNONYM

PG\_SYNONYM系统表存储同义词对象名与其他数据库对象名间的映射信息。

表 12-95 PG\_SYNONYM 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
synname	name	同义词名称。
synnamespace	oid	包含该同义词的名字空间的OID。
synowner	oid	同义词的所有者，通常是创建它的用户OID。
synobjschema	name	关联对象指定的模式名。
synobjname	name	关联对象名。



名称	类型	描述
syndblinkname	name	DATABASE LINK对象名。

## 12.2.97 PG\_TABLESPACE

PG\_TABLESPACE系统表存储表空间信息。

表 12-96 PG\_TABLESPACE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
spcname	name	表空间名称。
spcowner	oid	表空间的所有者，通常是创建它的人。
spcacl	aclitem[]	访问权限。具体请参见 <a href="#">GRANT</a> 和 <a href="#">REVOKE</a> 。
spcoptions	text[]	表空间的选项。
spcmaxsize	text	可使用的最大磁盘空间大小，单位Byte。
relative	boolean	标识表空间指定的存储路径是否为相对路径。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示是。</li><li>• f ( false ) : 表示不是。</li></ul>

## 12.2.98 PG\_TRIGGER

PG\_TRIGGER系统表存储触发器信息。

表 12-97 PG\_TRIGGER 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
tgrelid	oid	触发器所在表的OID。
tgname	name	触发器名。
tgfoid	oid	需要被触发器调用的函数。
tgtype	smallint	触发器类型。
tgenabled	"char"	O =触发器在“origin”和“local”模式下触发。 D =触发器被禁用。 R =触发器在“replica”模式下触发。 A =触发器始终触发。

名称	类型	描述
tgisinternal	boolean	内部触发器标识，如果为true表示内部触发器。
tgconstrelid	oid	完整性约束引用的表。
tgconstrindid	oid	完整性约束的索引。
tgconstraint	oid	约束触发器在pg_constraint中的OID。
tgdeferrable	boolean	约束触发器是为DEFERRABLE类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示不是。</li> </ul>
tginitdeferred	boolean	约束触发器是否为INITIALLY DEFERRED类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示不是。</li> </ul>
tgnargs	smallint	触发器函数入参个数。
tgattr	int2vector	当触发器指定列时的列号，未指定则为空数组。
tgargs	bytea	传递给触发器的参数。
tgqual	pg_node_tree	表示触发器的WHEN条件，如果没有则为null。
tgowner	oid	触发器所有者

## 12.2.99 PG\_TS\_CONFIG

PG\_TS\_CONFIG系统表包含表示文本搜索配置的记录。一个配置指定一个特定的文本搜索解析器和一个为了每个解析器的输出类型使用的字典的列表。

解析器在PG\_TS\_CONFIG记录中显示，但是字典映射的标记是由 [PG\\_TS\\_CONFIG\\_MAP](#) 里面的辅助记录定义的。

表 12-98 PG\_TS\_CONFIG 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
cfgname	name	-	文本搜索配置名。
cfgnamespace	oid	<a href="#">PG_NAMESPACE</a> .oid	包含这个配置的名称空间的OID。
cfgowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID</a> .oid	配置的所有者。
cfgparser	oid	<a href="#">PG_TS_PARSER</a> .oid	这个配置的文本搜索解析器的OID。

名称	类型	引用	描述
cfoptions	text[ ]	-	分词相关配置选项。

## 12.2.100 PG\_TS\_CONFIG\_MAP

PG\_TS\_CONFIG\_MAP系统表包含为每个文本搜索配置的解析器的每个输出符号类型，显示哪个文本搜索字典应该被咨询、以什么顺序搜索的记录。

表 12-99 PG\_TS\_CONFIG\_MAP 字段

名称	类型	引用	描述
mapcfg	oid	<a href="#">PG_TS_CONFIG</a> .oid	拥有这个映射记录的 <a href="#">PG_TS_CONFIG</a> 记录的OID。
maptokentype	integer	-	由配置的解析器产生的一个符号类型值。
mapseqno	integer	-	在相同mapcfg或maptokentype值的情况下，该符号类型的顺序号。
mapdict	oid	<a href="#">PG_TS_DICT</a> .oid	要咨询的文本搜索字典的OID。

## 12.2.101 PG\_TS\_DICT

PG\_TS\_DICT系统表包含定义文本搜索字典的记录。字典取决于文本搜索模板，该模板声明所有需要的实现函数；字典本身提供模板支持的用户可设置的参数的值。

这种分工允许字典通过非权限用户创建。参数由文本字符串dictinitoption指定，参数的格式和意义取决于模板。

表 12-100 PG\_TS\_DICT 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
dictname	name	-	文本搜索字典名。
dictnamespace	oid	<a href="#">PG_NAMESPACE</a> .oid	包含这个字典的名称空间的OID。
dictowner	oid	<a href="#">PG_AUTHID</a> .oid	字典的所有者。
dicttemplate	oid	<a href="#">PG_TS_TEMPLATE</a> .oid	这个字典的文本搜索模板的OID。

名称	类型	引用	描述
dictinitoption	text	-	该模板的初始化选项字符串。

## 12.2.102 PG\_TS\_PARSER

PG\_TS\_PARSER系统表包含定义文本解析器的记录。解析器负责分裂输入文本为词位，并且为每个词位分配标记类型。因为解析器必须通过C语言级别的函数实现，所以新解析器必须由数据库系统管理员创建。

表 12-101 PG\_TS\_PARSER 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段；必须明确选择）。
prsname	name	-	文本搜索解析器名。
prsnamespace	oid	PG_NAMESPACE.oid	包含这个解析器的名称空间的OID。
prsstart	regproc	PG_PROC.proname	解析器的启动函数名。
prstoken	regproc	PG_PROC.proname	解析器的下一个标记函数名。
prsend	regproc	PG_PROC.proname	解析器的关闭函数名。
prsheadline	regproc	PG_PROC.proname	解析器的标题函数名。
prsllexype	regproc	PG_PROC.proname	解析器的lexype函数名。

## 12.2.103 PG\_TS\_TEMPLATE

PG\_TS\_TEMPLATE系统表包含定义文本搜索模板的记录。模板是文本搜索字典的类的实现框架。因为模板必须通过C语言级别的函数实现，索引新模板的创建必须由数据库系统管理员创建。

表 12-102 PG\_TS\_TEMPLATE 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段；必须明确选择）。

名称	类型	引用	描述
tmplname	name	-	文本搜索模板名。
tmplnamespace	oid	PG_NAMESPACE.oid	包含这个模板的名称空间的OID。
tmplinit	regproc	PG_PROC.proname	模板的初始化函数名。
tmpllexize	regproc	PG_PROC.proname	模板的lexize函数名。

## 12.2.104 PG\_TYPE

PG\_TYPE系统表存储数据类型的相关信息。

表 12-103 PG\_TYPE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
typename	name	数据类型名称。
typnamespace	oid	包含这个类型的名称空间的OID。
typowner	oid	该类型的所有者。
typlen	smallint	对于定长类型是该类型内部表现形式的字节数目。对于变长类型是负数。 <ul style="list-style-type: none"> <li>-1: 表示一种“变长”（有长度字属性的数据）。</li> <li>-2: 表示这是一个NULL结尾的C字符串。</li> </ul>
typbyval	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>true: 指定内部传递这个类型的数值时是传值。</li> <li>false: 指定内部传递这个类型的数值时是传引用。</li> </ul> 如果该类型的typlen不是1、2、4、8，typbyval建议传引用，也可以传值。变长类型通常是传引用，也可以传值。
typtype	"char"	<ul style="list-style-type: none"> <li>b: 基础类型。</li> <li>d: 域类型。</li> <li>p: 伪类型。</li> <li>r: 范围类型。</li> <li>e: 枚举类型。</li> <li>u: 未定义类型。</li> <li>o: 集合类型。</li> </ul> 参见typrelid和typbasetype。

名称	类型	描述
typcategory	"char"	是数据类型的模糊分类，可用于解析器作为数据转换的依据。
typispreferred	boolean	true: 数据符合typcategory所指定的转换规则时进行转换。 <ul style="list-style-type: none"> <li>false: 不进行转换。</li> </ul>
typisdefined	boolean	<ul style="list-style-type: none"> <li>true: 表示类型已定义。</li> <li>false: 表示是一种尚未定义的类型占位符，此时，除了该类型的名称、名称空间和OID之外没有可靠的信息。</li> </ul>
typdelim	"char"	当分析数组输入时，分隔两个此类型数值的字符请注意该分隔符是与数组元素数据类型相关联的，而不是和数组数据类型关联。
typrelid	oid	为零。
typelem	oid	如果不为0，则它标识pg_type里面的另外一行。当前类型可以当做一个产生类型为typelem的数组来描述。一个“真正的”数组类型是变长的（typlen= -1），但是一些定长的（typlen > 0）类型也拥有非零的typelem（比如name和point）。如果一个定长类型拥有一个typelem，则他的内部形式必须是typelem数据类型的某个数目的个数值，不能有其它数据。变长数组类型有一个该数组子过程定义的头（文件）。
typarray	oid	如果不为0，则表示在pg_type中有对应的类型记录。
typinput	regproc	输入转换函数（文本格式）。
typoutput	regproc	输出转换函数（文本格式）。
typreceive	regproc	输入转换函数（二进制格式），如果没有则为0。
typsend	regproc	输出转换函数（二进制格式），如果没有则为0。
typmodin	regproc	输入类型修改符函数，如果没有则为0。
typmodout	regproc	输出类型修改符函数，如果没有则为0。
typanalyze	regproc	自定义的ANALYZE函数，如果使用标准函数，则为0。

名称	类型	描述
typalign	"char"	<p>当存储此类型的数值时要求的对齐性质。它应用于磁盘存储以及该值的大多数形式。如果数值是连续存放的，比如在磁盘上以完全的裸数据的形式存放时，则先在此类型的数据前填充空白，这样它就可以按照要求的界限存储。对齐引用是该序列中第一个数据的开头。可能的值包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• c: 表示char对齐，也就是不需要对齐。</li> <li>• s: 表示short对齐（在大多数机器上是2字节）。</li> <li>• i: 表示int对齐（在大多数机器上是4字节）。</li> <li>• d: 表示double对齐（在大多数机器上是8字节，但不一定是全部）。</li> </ul> <p><b>须知</b> 对于在系统表里使用的类型，在pg_type里定义的尺寸和对齐必须和编译器在一个表示表的一行的结构里的布局一样。</p>
typstorage	"char"	<p>指明一个变长类型（那些有typlen = -1）是否准备好应付非常规值，以及对这种属性的类型的缺省策略是什么。可能的值包含：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• p: 数值总是以简单方式存储。</li> <li>• e: 数值可以存储在一个“次要”关系中（如果该关系有这么一个，请参见<a href="#">12.2.51 PG_CLASS.reltoastrelid</a>）。</li> <li>• m: 数值可以以内联的压缩方式存储。</li> <li>• x: 数值可以以内联的压缩方式或者在“次要”表里存储。</li> </ul> <p><b>须知</b> m域也可以移到从属表里存储，但只是最后的解决方法（e和x域先移走）。</p>
typnotnull	boolean	该类型是否存在NOTNULL约束。目前只用于域。
typbasetype	oid	如果这是一个衍生类型（请参见typtype），则该标识作为这个类型的基础的类型。如果不是衍生类型则为零。
typtypmod	integer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 域使用typtypmod记录要作用到它们的基础类型上的typmod（如果基础类型不使用typmod则为-1）。如果这种类型不是域，则为-1。</li> </ul>
typndims	integer	如果一个域是数组，则typndims是数组维数的数值。非域非数组域为零。
typcollation	oid	指定类型的排序规则，取值参考 <a href="#">PG_COLLATION</a> 系统表。如果为0，则表示不支持排序。
typdefaultbin	pg_node_tree	如果为非NULL，则它是该类型缺省表达式的nodeToString()表现形式。目前这个字段只用于域。

名称	类型	描述
typdefault	text	如果某类型没有相关缺省值，则取值是NULL。如果typdefaultbin不是NULL，则typdefault必须包含一个typdefaultbin代表的缺省表达式。如果typdefaultbin为NULL但typdefault不是，typdefault则是该类型缺省值的外部表现形式，可以把它交给该类型的输入转换器生成一个常量。
typacl	aclitem[]	访问权限。

## 12.2.105 PG\_USER\_MAPPING

PG\_USER\_MAPPING系统表存储从本地用户到远程的映射。

需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。普通用户可以使用视图[PG\\_USER\\_MAPPINGS](#)进行查询。

表 12-104 PG\_USER\_MAPPING 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
umuser	oid	<a href="#">PG_AUTHID</a> .oid	被映射的本地用户的OID，如果用户映射是公共的则为0。
umserver	oid	<a href="#">PG_FOREIGN_SERVER</a> .oid	包含这个映射的外部服务器的OID。
umoptions	text[]	-	用户映射指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

## 12.2.106 PG\_USER\_STATUS

PG\_USER\_STATUS系统表存储访问数据库用户的状态信息。需要有系统管理员权限才可以访问此系统表。

表 12-105 PG\_USER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
rolid	oid	角色的标识。
failcount	integer	尝试失败次数。



名称	类型	描述
locktime	timestamp with time zone	默认显示角色的创建日期，如果角色被管理员锁定，或者登录失败次数超过阈值被锁定，则显示角色被锁定的日期。
rolstatus	smallint	角色的状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 正常状态。</li> <li>1: 由于登录失败次数超过阈值被锁定了一定的时间。</li> <li>2: 被管理员锁定。</li> </ul>
permspac e	bigint	角色已经使用的永久表存储空间大小。
tempspac e	bigint	角色已经使用的临时表存储空间大小。
password expired	smallint	密码是否失效。 <ul style="list-style-type: none"> <li>0: 密码有效。</li> <li>1: 密码失效。</li> </ul>

## 12.2.107 PG\_WORKLOAD\_GROUP

PG\_WORKLOAD\_GROUP系统表提供了数据库负载组的信息。

表 12-106 PG\_WORKLOAD\_GROUP 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
workload_gpname	name	负载组名称。
respool_oid	oid	绑定到的资源池的id。
act_statements	integer	负载组内最大的活跃语句数。

## 12.2.108 PGXC\_CLASS

PGXC\_CLASS系统表存储每张表的复制或分布信息。

表 12-107 PGXC\_CLASS 字段

名称	类型	描述
pcrelid	oid	表的OID。

名称	类型	描述
plocator_type	"char"	定位器类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• H: hash</li> <li>• G: Range</li> <li>• L: List</li> <li>• M: Modulo</li> <li>• N: Round Robin</li> <li>• R: Replication</li> </ul>
pchashalgorithm	smallint	使用哈希算法分布元组。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 默认的哈希算法。</li> <li>• 2: MURMURHASH算法。</li> </ul>
pchashbuckets	smallint	哈希容器的值。
pgroup	name	节点群的名称。
redistributed	"char"	表已经完成重分布。
redis_order	integer	重分布的顺序。该值等于0的表在本轮重分布过程中不进行重分布。
pcattnum	int2vector	用作分布键的列标号。
nodeoids	oidvector_extend	表分布的节点OID列表。
options	text	系统内部保留字段，存储扩展状态信息。

## 12.2.109 PGXC\_GROUP

PGXC\_GROUP系统表存储节点组信息。

表 12-108 PGXC\_GROUP 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
group_name	name	节点组名称。
in_redistribution	"char"	是否需要重分布。取值包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• n: 表示NodeGroup没有再进行重分布。</li> <li>• y: 表示NodeGroup是重分布过程中的源节点组。</li> <li>• t: 表示NodeGroup是重分布过程中的目的节点组。</li> </ul>

名称	类型	描述
group_members	oidvector_ext end	节点组的节点OID列表。
group_buckets	text	分布数据桶的集合。
is_installation	boolean	是否安装子集群。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示安装。</li><li>• f ( false ) : 表示不安装。</li></ul>
group_acl	aclitem[]	访问权限。
group_kind	"char"	node group类型, 取值包括: <ul style="list-style-type: none"><li>• i: 表示installation node group。</li><li>• n: 表示普通集群node group。</li><li>• e: 表示弹性集群。</li></ul>
group_parent	oid	如果是子node group, 该字段表示父node group的OID, 如果是父node group, 该字段值为空。

## 12.2.110 PGXC\_NODE

PGXC\_NODE系统表存储集群节点信息。

### 须知

- PGXC\_NODE系统表存储数据库实例节点信息。PGXC\_NODE系统表仅在CN下有具体含义且数据有效正确。
- 在DN节点查询PGXC\_NODE系统表结果数据中只有node\_id字段是有意义, 其他字段值没有意义且为无效数据。

表 12-109 PGXC\_NODE 字段

名称	类型	描述
oid	oid	行标识符 ( 隐含字段, 必须明确选择 )。
node_name	name	节点名称。
node_type	"char"	节点类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• C: 协调节点。</li><li>• D: 数据节点。</li><li>• S: 数据节点的备节点。</li></ul>
node_port	integer	节点的端口号。

名称	类型	描述
node_host	name	节点的主机名称或者IP（如配置为虚拟IP，则为虚拟IP）。
node_port1	integer	复制节点的端口号。
node_host1	name	复制节点的主机名称或者IP（如配置为虚拟IP，则为虚拟IP）。
hostis_primary	boolean	表明当前节点是否发生主备切换。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示发生。</li><li>• f ( false )：表示不发生。</li></ul>
nodeis_primary	boolean	在replication表下，是否优选当前节点作为优先执行的节点进行非查询操作。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示优选。</li><li>• f ( false )：表示不优选。</li></ul>
nodeis_preferred	boolean	在replication表下，是否优选当前节点作为首选的节点进行查询。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示优选。</li><li>• f ( false )：表示不优选。</li></ul>
node_id	integer	节点标志符。由node_name经过hash函数计算后得到。
sctp_port	integer	主节点使用TCP代理通信库的数据通道侦听端口（当前版本已经不再支持SCTP通信库）。
control_port	integer	主节点使用TCP代理通信库的控制通道侦听端口。
sctp_port1	integer	备节点使用TCP代理通信库的数据通道侦听端口（当前版本已经不再支持SCTP通信库）。
control_port1	integer	备节点使用TCP代理通信库的控制通道侦听端口。
nodeis_central	boolean	表明当前节点是否为中心控制节点，只用于CN，对DN无效。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示是。</li><li>• f ( false )：表示不是。</li></ul>
nodeis_active	boolean	表明当前节点是否是正常状态，用于标记CN是否被剔除，对DN无效。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示是。</li><li>• f ( false )：表示不是。</li></ul>

## 12.2.111 PGXC\_REDISTB

PGXC\_REDISTB表是在扩容期间创建的表，每个数据库创建一张，用来记录用户表的重分布状态，扩容结束后会被删除。只有具有connect权限的用户可查看。

表 12-110

名称	类型	描述
relname	name	用户表的名称
nspname	name	表所在的表空间名称
pcrelid	oid	表的oid
pclocatortype	character	定位器类型： H: hash M: Modulo N: Round Robin R: Replicate
pchashalgorithm	smallint	使用哈希算法分布元组
pchashbuckets	smallint	哈希容器的值
pgroup	name	表所属的node group
redistributed	character	表当前的状态 i: 表示正在进行重分布 y: 表示已经完成重分布 n: 表示还未进行重分布 d: 表示重分布已完成，临时表还未删除
redis_order	integer	表重分布的顺序（默认值1024，设置为0表示该表不进行重分布；数值越小，越先进行重分布）
pcattnum	int2vector	用作分布键的列标号
nodeoids	oidvector_extend	表所在node group的节点id
internal_mask	integer	reloption中是否包含内部信息。当前支持的取值如下： 0x0，未开启内部掩码。 0x8000，开启内部掩码。 0x01，该表禁止insert。 0x02，该表禁止delete。 0x04，该表禁止alter。 0x08，该表禁止select。 0x0100，该表禁止update。
table_size	bigint	表的大小，单位字节。

## 12.2.112 PGXC\_SLICE

PGXC\_SLICE表是针对range范围分布和list分布创建的系统表，用来记录分布具体信息，当前不支持range interval自动扩展分片，不过在系统表中预留。

表 12-111 PGXC\_SLICE 字段

名称	类型	描述
relname	name	表名或者分片名，通过type区分。
type	"char"	<ul style="list-style-type: none"><li>'t': relname是表名。</li><li>'s': relname是分片的名字。</li></ul>
strategy	"char"	<ul style="list-style-type: none"><li>'r': 为range分布表。</li><li>'l': 为list分布表。</li></ul> 后续interval分片会扩展该值。
relid	oid	该tuple隶属的分布表oid。
referenc eoid	oid	所参考分布表的oid，用于slice reference建表语法。
sindex	integer	当为list分布表时，表示当前boundary在某个分片内的位置。
interval	text[]	预留字段。
transitb oundary	text[]	预留字段。
transitn o	integer	预留字段。
nodeoid	oid	当relname为分片名时，表示该分片的数据存放在哪个DN上，nodeoid表示这个DN的oid。
boundar ies	text[]	当relname为分片名时，对应该分片的边界值。
specifie d	boolean	当前分片对应的DN是否是用户在DDL中显示指定的。
sliceord er	integer	用户定义分片的顺序。

## 12.2.113 PLAN\_TABLE\_DATA

PLAN\_TABLE\_DATA存储了用户通过执行EXPLAIN PLAN收集到的计划信息。与PLAN\_TABLE视图不同的是PLAN\_TABLE\_DATA表存储了所有session和user执行EXPLAIN PLAN收集的计划信息。

表 12-112 PLAN\_TABLE\_DATA 字段

名称	类型	描述
session_id	text	表示插入该条数据的会话，由服务线程启动时间戳和服务线程ID组成。受非空约束限制。
user_id	oid	用户ID，用于标识触发插入该条数据的用户。受非空约束限制。
statement_id	character varying(30)	用户输入的查询标签。
plan_id	bigint	查询计划标识。该标识在计划生成阶段自动产生，供内核工程师调试使用。
id	integer	计划中的节点编号。
operation	character varying(30)	操作描述。
options	character varying(255)	操作选项。
object_name	name	操作对应的对象名，来自于用户定义。
object_type	character varying(30)	对象类型。
object_owner	name	对象所属schema，来自于用户定义。
projection	character varying(4000)	操作输出的列信息。
cost	double precision	优化器对算子估算的执行代价。
cardinality	double precision	优化器对算子估算的结果行数。

### 说明

- PLAN\_TABLE\_DATA中包含了当前节点所有用户、所有会话的数据，仅管理员有访问权限。普通用户可以通过**PLAN\_TABLE**视图查看属于自己的数据。
- 对于不活跃（已退出）的会话，其在PLAN\_TABLE\_DATA中的数据会在一定时间（默认5min）后被gs\_clean清理。用户也可以手动执行gs\_clean -C选项对表中不活跃的会话数据进行清理，详见《工具参考》中“服务端工具 > gs\_clean”章节。
- PLAN\_TABLE\_DATA中的数据是用户通过执行EXPLAIN PLAN命令后由系统自动插入表中，因此禁止用户手动对数据进行插入或更新，否则会引起表中的数据混乱。需要对表中数据删除时，建议通过**PLAN\_TABLE**视图或参考《工具参考》中“服务端工具 > gs\_clean”章节。
- statement\_id、object\_name、object\_owner和projection字段内容遵循用户定义的大小写存储，其它字段内容采用大写存储。

## 12.2.114 STATEMENT\_HISTORY

获得当前节点的执行语句的信息。查询系统表必须具有sysadmin权限。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。

对于此系统表查询有如下约束：

- 必须在postgres库内查询，其它库中不存数据。
- 此系统表受track\_stmt\_stat\_level控制，默认为"OFF,L0"，第一部分控制Full SQL，第二部分控制Slow SQL，具体字段记录级别见下表。考虑性能影响，更改该参数的值时建议通过set方式设置，使该参数仅对当前会话生效。
- 对于Slow SQL，当track\_stmt\_stat\_level的值为非OFF时，且SQL执行时间超过log\_min\_duration\_statement，会记录为慢SQL。

表 12-113 STATEMENT\_HISTORY 字段

名称	类型	描述	记录级别
db_name	name	数据库名称。	L0
schema_name	name	schema名称。	L0
origin_node	integer	节点名称。	L0
user_name	name	用户名。	L0
application_name	text	用户发起的请求的应用程序名称。	L0
client_addr	text	用户发起的请求的客户端地址。	L0
client_port	integer	用户发起的请求的客户端端口。	L0
unique_query_id	bigint	归一化SQL ID。	L0
debug_query_id	bigint	唯一SQL ID。部分语句存在不唯一的情况，如Parse报文、DCL和TCL等语句的debug_query_id值为0。	L0
query	text	归一化SQL(仅在CN上有值)，track_stmt_parameter参数开启时，显示完整SQL。	L0
start_time	timestamp with time zone	语句启动的时间。	L0
finish_time	timestamp with time zone	语句结束的时间。	L0
slow_sql_threshold	bigint	语句执行时慢SQL的标准。	L0
transaction_id	bigint	事务ID。	L0



名称	类型	描述	记录级别
thread_id	bigint	执行线程ID。	L0
session_id	bigint	用户session id。	L0
n_soft_parse	bigint	软解析次数, n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls, 因为子查询未计入n_calls。	L0
n_hard_parse	bigint	硬解析次数, n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls, 因为子查询未计入n_calls。	L0
query_plan	text	语句执行计划。对于Slow SQL的query_plan, execution_time大于slow_sql_threshold时记录, 发生死锁等场景query_plan有可能为空。	L0
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。	L0
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。	L0
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。	L0
n_tuples_inserted	bigint	插入行。	L0
n_tuples_updated	bigint	更新行。	L0
n_tuples_deleted	bigint	删除行。	L0
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。	L0
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。	L0
db_time	bigint	有效的DB时间花费, 多线程将累加(单位: 微秒)。	L0
cpu_time	bigint	CPU时间(单位: 微秒)。	L0
execution_time	bigint	执行器内执行时间(单位: 微秒)。	L0
parse_time	bigint	SQL解析时间(单位: 微秒)。	L0
plan_time	bigint	SQL生成计划时间(单位: 微秒)。	L0
rewrite_time	bigint	SQL重写时间(单位: 微秒)。	L0

名称	类型	描述	记录级别
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。	L0
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。	L0
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。	L0
net_send_info	text	通过物理连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，CN与CN、CN与客户端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如： { "time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。	L0
net_rcv_info	text	通过物理连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，CN与CN、CN与客户端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如： { "time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。	L0
net_stream_send_info	text	通过逻辑连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如： { "time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。	L0
net_stream_rcv_info	text	通过逻辑连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如： { "time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。	L0
lock_count	bigint	加锁次数。	L0
lock_time	bigint	加锁耗时。	L1
lock_wait_count	bigint	加锁等待次数。	L0
lock_wait_time	bigint	加锁等待耗时。	L1
lock_max_count	bigint	最大持锁数量。	L0

名称	类型	描述	记录级别
lwlock_count	bigint	轻量级加锁次数（预留）。	L0
lwlock_wait_count	bigint	轻量级等锁次数。	L0
lwlock_time	bigint	轻量级加锁时间（预留）。	L1
lwlock_wait_time	bigint	轻量级等锁时间。	L1
details	bytea	<p>等待事件和语句锁事件的列表。</p> <p>记录级别的值<math>\geq</math>L0时，开始记录等待事件的列表。显示当前节点wait event的相关统计信息。内核中关键的事件信息见<a href="#">表12-357</a>、<a href="#">表12-358</a>、<a href="#">表12-359</a>和<a href="#">表12-360</a>，或从视图wait_event_info中查看系统中所有的事件列表。关于每种事务锁对业务的影响程度，请参考<a href="#">LOCK</a>语法小节的详细描述。</p> <p>记录级别的值是L2时，开始记录语句锁事件的列表。该列表按时间顺序记录事件。记录的数量受参数track_stmt_details_size的影响。</p> <p>该字段为二进制，需要借助解析函数pg_catalog.statement_detail_decode读取，见（<a href="#">表7-93</a>）。</p> <p>事件包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 加锁开始</li> <li>● 加锁结束</li> <li>● 等锁开始</li> <li>● 等锁结束</li> <li>● 放锁开始</li> <li>● 放锁结束</li> <li>● 轻量级等锁开始</li> <li>● 轻量级等锁结束</li> </ul>	L0/L2
is_slow_sql	boolean	<p>该SQL是否为slow SQL。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● t ( true )：表示是。</li> <li>● f ( false )：表示不是。</li> </ul>	L0
trace_id	text	驱动传入的trace id，与应用的一次请求相关联。	L0
advise	text	可能导致该SQL为slow SQL的风险信息。	L0

名称	类型	描述	记录级别
parent_unique_sql_id	bigint	当前语句的外层SQL的归一化SQL ID，对于存储过程内执行的语句，该值为调用存储过程语句的归一化SQL ID，存储过程外的语句该值为0。	L0

## 12.2.115 STREAMING\_STREAM

STREAMING\_STREAM系统表存储所有STREAM对象的元数据信息。

表 12-114 STREAMING\_STREAM 字段

名称	类型	描述
relid	oid	STREAM对象的标识。
queries	bytea	该STREAM对应CONTVIEW的位图映射。

## 12.2.116 STREAMING\_CONT\_QUERY

STREAMING\_CONT\_QUERY系统表存储所有CONTVIEW对象的元数据信息。

表 12-115 STREAMING\_CONT\_QUERY 字段

名称	类型	描述
id	integer	CONTVIEW对象唯一的标识符，不可重复。
type	"char"	标识CONTVIEW的类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>'r'表示该CONTVIEW是基于行存存储模型。</li></ul>
relid	oid	CONTVIEW对象的标识。
defrelid	oid	CONTVIEW对应的持续计算规则VIEW的标识。
active	boolean	标识CONTVIEW是否处于持续计算状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>t ( true ) : 表示是。</li><li>f ( false ) : 表示不是。</li></ul>
streamrelid	oid	CONTVIEW对应的STREAM的标识。
matrelid	oid	CONTVIEW对应物化表的标识。
lookupidxid	oid	CONTVIEW对应GROUP LOOK UP INDEX的标识，此字段内部使用，仅行存具有。
step_factor	smallint	标识CONTVIEW的步进模式。主要取值为0（无重叠窗口）和1（滑动窗口，步长为1）。

名称	类型	描述
tll	integer	CONTVIEW设置的tll_interval参数值。
tll_attno	smallint	CONTVIEW设置的TTL功能对应时间列的字段编号。
dictrelid	oid	CONTVIEW对应字典表的标识。
grpnum	smallint	CONTVIEW持续计算规则中维度列的个数，此字段内部使用。
grpidx	int2vector	CONTVIEW持续计算规则中维度列在TARGET LIST的索引，此字段内部使用。

## 12.3 系统视图

### 12.3.1 ADM\_ARGUMENTS

ADM\_ARGUMENTS视图显示所有存储过程或函数的参数信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-116 ADM\_ARGUMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	函数或存储过程的所有者。
object_name	character varying(128)	函数或存储过程的名称。
object_id	oid	函数或存储过程的oid。
overload	character varying(40)	表示该函数是该名称的第n个重载函数。
subprogram_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
argument_name	character varying(128)	参数名称。
position	numeric	该参数在参数列表中的位置，函数的返回值位置默认为0。
sequence	numeric	定义参数的顺序，从1开始，返回类型在前，然后是每个参数。
data_level	numeric	复合类型参数的嵌套深度，此列的值始终为0，因为每个参数现在只显示一行。

名称	类型	描述
data_type	character varying(30)	参数的数据类型。
defaulted	character varying(1)	参数是否有默认值： <ul style="list-style-type: none"> <li>Y: 表示有默认值。</li> <li>N: 表示没有默认值。</li> </ul>
default_value	text	暂不支持，值为NULL。
default_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
in_out	character varying(9)	参数出入属性： <ul style="list-style-type: none"> <li>IN: 表示入参。</li> <li>OUT: 表示出参。</li> <li>IN_OUT: 表示出入参。</li> <li>VARIADIC: 表示VARIADIC参数。</li> </ul>
data_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
data_precision	numeric	暂不支持，值为NULL。
data_scale	numeric	暂不支持，值为NULL。
radix	numeric	数字的参数基数， smallint,integer,bigint,numeric,float为10，其余值为NULL。
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
type_owner	character varying(128)	数据类型所有者。
type_name	character varying(128)	参数类型名。
type_subname	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
type_link	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
type_object_type	character varying(7)	由type_owner、type_name和type_subname类型的类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE: 表示参数为表类型。</li> <li>VIEW: 表示参数为视图类型。</li> <li>其余置NULL。</li> </ul>
pls_type	character varying(128)	对于数字类型参数，为参数的PL/SQL类型的名称，否则为空。
char_length	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
char_used	character varying(1)	暂不支持，varchar，nvarchar2，bpchar，char类型置B，其余值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。

### 12.3.2 ADM\_AUDIT\_OBJECT

ADM\_AUDIT\_OBJECT显示数据库中所有对象的审计跟踪记录，该视图同时存在于pg\_catalog和sys schema下。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。GaussDB的action\_name字段与ORA数据库审计动作不一致，transactionid字段与ORA数据库中transactionid数据的类型保持一致，GaussDB的sql\_text字段为解析后sql描述语句，不完全与执行的sql语句相同。

表 12-117 ADM\_AUDIT\_OBJECT 字段

名称	类型	描述
os_username	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
username	character varying(128)	操作被审计的用户的名称，不是用户ID。
userhost	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
terminal	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
timestamp	timestamp(0) without time zone	在本地数据库会话时区中创建审计跟踪条目的日期和时间（由审计会话创建的条目的用户登录日期和时间）。
owner	character varying(128)	受操作影响的对象的创建者。
obj_name	character varying(128)	受操作影响的对象的名称。
action_name	character varying(28)	DBA_AUDIT_TRAIL中的“操作”列中的数字代码对应的动作类型名称。
new_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
new_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
ses_actions	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
comment_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
sessionid	numeric	暂不支持，值为NULL。
entryid	numeric	暂不支持，值为NULL。
statementid	numeric	暂不支持，值为NULL。
returncode	numeric	暂不支持，值为NULL。
priv_used	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
client_id	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
econtext_id	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
session_cpu	numeric	暂不支持，值为NULL。
extended_timestamp	timestamp(6) with time zone	在UTC（协调世界时）时区创建审计跟踪条目的时间戳（由审计会话创建的条目的用户登录时间戳）
proxy_sessionid	numeric	暂不支持，值为NULL
global_uid	character varying(32)	暂不支持，值为NULL
instance_numeric	numeric	暂不支持，值为NULL
os_process	character varying(16)	暂不支持，值为NULL
transactionid	text	访问或修改对象的事务的事务标识符。
scn	numeric	暂不支持，值为NULL
sql_bind	Ncharacter varying(2000)	暂不支持，值为NULL
sql_text	Ncharacter varying(2000)	查询的SQL文本
obj_edition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL

### 12.3.3 ADM\_AUDIT\_SESSION

ADM\_AUDIT\_SESSION显示所有连接断开数据库审计信息，GaussDB审计信息主要通过pg\_query\_audit函数，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。仅拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看审计信息。GaussDB的action\_name字段与ORA



数据库审计动作不一致，transactionid字段与ORA数据库中transactionid数据的类型保持一致。

表 12-118 ADM\_AUDIT\_SESSION 字段

名称	类型	描述
os_username	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
username	character varying(128)	操作被审计的用户的名称，不是用户ID。
userhost	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
terminal	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
timestamp	timestamp(0) without time zone	创建审核跟踪条目的日期和时间(用户登录创建的条目的日期和时间AUDIT SESSION)。
action_name	character varying(28)	DBA_AUDIT_TRAIL中的ACTION列中的数字代码对应的动作类型的名称。
logoff_time	timestamp(0) without time zone	暂不支持，值为NULL。
logoff_lread	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_pread	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_lwrite	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_dlock	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
sessionid	numeric	暂不支持，值为NULL。
returncode	numeric	暂不支持，值为NULL。
client_id	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
session_cpu	numeric	暂不支持，值为NULL。
extended_timestamp	timestamp(6) with time zone	创建审核跟踪条目的时间戳(创建的条目的用户登录时间戳AUDIT SESSION)在UTC（协调世界时）时区。
proxy_sessionid	numeric	暂不支持，值为NULL。
global_uid	character varying(32)	暂不支持，值为NULL。
instance_numeric	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
os_process	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.4 ADM\_AUDIT\_STATEMENT

ADM\_AUDIT\_STATEMENT显示所有grant、revoke审计跟踪条目，GaussDB审计信息主要通过pg\_query\_audit函数，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。仅拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看审计信息。GaussDB的action\_name字段与ORA数据库审计动作不一致，transactionid字段与ORA数据库中transactionid数据的类型保持一致，GaussDB的sql\_text字段为解析后sql描述语句，不完全与执行的sql语句相同。

表 12-119 ADM\_AUDIT\_STATEMENT 字段

名称	类型	描述
os_username	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
username	character varying(128)	操作被审计的用户的名称，不是用户ID。
userhost	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
terminal	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
timestamp	timestamp(0) without time zone	在本地数据库会话时区中创建审计跟踪条目的日期和时间（由审计会话创建的条目的用户登录日期和时间）。
owner	character varying(128)	受操作影响的对象的创建者。
obj_name	character varying(128)	受操作影响的对象的名称。
action	numeric	暂不支持，值为NULL。
action_name	character varying(28)	action列中的数字代码对应的action类型名称。
new_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
new_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
obj_privilege	character varying(32)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
sys_privilege	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
admin_option	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
grantee	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
audit_option	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
ses_actions	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
logoff_time	timestamp(0) without time zone	暂不支持，值为NULL。
logoff_lread	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_pread	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_lwrite	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_dlock	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
comment_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
sessionid	numeric	暂不支持，值为NULL。
entryid	numeric	暂不支持，值为NULL。
statementid	numeric	暂不支持，值为NULL。
returncode	numeric	暂不支持，值为NULL。
priv_used	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
client_id	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
econtext_id	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
session_cpu	numeric	暂不支持，值为NULL。
extended_timestamp	timestamp(6) with time zone	创建审计跟踪条目的时间戳(由创建的条目的用户登录时间戳UTC (协调通用)中的审计会话时间)时区。
proxy_sessionid	numeric	暂不支持，值为NULL。
global_uid	character varying(32)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
instance_number	numeric	暂不支持，值为NULL。
os_process	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。
transactionid	text	访问或修改对象的事务的事务标识符。
scn	numeric	暂不支持，值为NULL。
sql_bind	nvarchar2(2000)	暂不支持，值为NULL。
sql_text	nvarchar2	查询的SQL文本。
obj_edition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
dbid	numeric	暂不支持，值为NULL。
rls_info	clob	暂不支持，值为NULL。
current_user	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.5 ADM\_AUDIT\_TRAIL

ADM\_AUDIT\_TRAIL显示所有标准审计跟踪条目，GaussDB审计信息主要通过pg\_query\_audit函数，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。仅拥有AUDITADMIN属性的用户才可以查看审计信息。GaussDB的action\_name字段与ORA数据库审计动作不一致，transactionid字段与ORA数据库中transactionid数据的类型保持一致，GaussDB的sql\_text字段为解析后sql描述语句，不完全与执行的sql语句相同。

#### 注意

在分布式下，pg\_query\_audit函数只能查询当前节点的审计信息。

表 12-120 ADM\_AUDIT\_TRAIL 字段

名称	类型	描述
os_username	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
username	character varying(128)	操作被审计的用户的名称，不是用户ID。
userhost	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
terminal	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
timestamp	timestamp(0) without time zone	在本地数据库会话时区中创建审计跟踪条目的日期和时间（由审计会话创建的条目的用户登录日期和时间）。

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	受操作影响的对象的创建者。
obj_name	character varying(128)	受操作影响的对象的名称。
action	numeric	暂不支持，值为NULL。
action_name	character varying(28)	action列中的数字代码对应的action类型名称。
new_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
new_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
obj_privilege	character varying(32)	暂不支持，值为NULL。
sys_privilege	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
admin_option	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
grantee	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
audit_option	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
ses_actions	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
logoff_time	timestamp(0) without time zone	暂不支持，值为NULL。
logoff_lread	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_pread	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_lwrite	numeric	暂不支持，值为NULL。
logoff_dlock	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
comment_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
sessionid	numeric	暂不支持，值为NULL。
entryid	numeric	暂不支持，值为NULL。
statementid	numeric	暂不支持，值为NULL。
returncode	numeric	暂不支持，值为NULL。
priv_used	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
client_id	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
econtext_id	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
session_cpu	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
extended_timestamp	timestamp(6) with time zone	创建审计跟踪条目的时间戳(由创建的条目的用户登录时间戳UTC (协调通用)中的审计会话时间)时区。
proxy_sessionid	numeric	暂不支持, 值为NULL。
global_uid	character varying(32)	暂不支持, 值为NULL。
instance_number	numeric	暂不支持, 值为NULL。
os_process	character varying(16)	暂不支持, 值为NULL。
transactionid	text	访问或修改对象的事务的事务标识符。
scn	numeric	暂不支持, 值为NULL。
sql_bind	nvarchar2(2000)	暂不支持, 值为NULL。
sql_text	nvarchar2	查询的SQL文本。
obj_edition_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
dbid	numeric	暂不支持, 值为NULL。
rls_info	clob	暂不支持, 值为NULL。
current_user	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。

### 12.3.6 ADM\_COL\_COMMENTS

ADM\_COL\_COMMENTS视图显示数据库表中字段的注释信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图, 普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-121 ADM\_COL\_COMMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	表的所有者。
table_name	character varying(128)	表名。
column_name	character varying(128)	列名。
comments	text	注释。
origin_con_id	numeric	暂不支持, 值为0。

名称	类型	描述
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.7 ADM\_CONS\_COLUMNS

ADM\_CONS\_COLUMNS视图显示数据库表中约束的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统表，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-122 ADM\_CONS\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	约束创建者。
constraint_name	character varying(64)	约束名。
table_name	character varying(64)	约束相关的表名。
column_name	character varying(64)	约束相关的列名。
position	smallint	表中列的位置。

### 12.3.8 ADM\_CONSTRAINTS

ADM\_CONSTRAINTS视图显示数据库表中约束的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-123 ADM\_CONSTRAINTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	约束创建者。
constraint_name	character varying(64)	约束名。
constraint_type	text	约束类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• c: 表示检查约束。</li><li>• f: 表示外键约束。</li><li>• p: 表示主键约束。</li><li>• u: 表示唯一约束。</li></ul>
table_name	character varying(64)	约束相关的表名。

名称	类型	描述
index_owner	character varying(64)	约束相关的索引的所有者（只针对唯一约束和主键约束）。
index_name	character varying(64)	约束相关的索引名（只针对唯一约束和主键约束）。
status	character varying(8)	约束的状态。
generated	character varying(14)	暂不支持，值为NULL。
search_condition	text	暂不支持，值为NULL。
search_condition_v c	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
r_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
r_constraint_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
delete_rule	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
con_deferrable	character varying(14)	暂不支持，值为NULL。
deferred	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
validated	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
bad	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
rely	character varying(4)	暂不支持，值为NULL。
last_change	date	暂不支持，值为NULL。
invalid	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
view_related	character varying(14)	暂不支持，值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.9 ADM\_COLL\_TYPES

ADM\_COLL\_TYPES视图显示所有集合类型的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-124 ADM\_COLL\_TYPES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	集合的所有者。
type_name	character varying(128)	集合的名称。



名称	类型	描述
coll_type	character varying(128)	集合的描述。
upper_bound	numeric	暂不支持，值为NULL。
elem_type_mod	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
elem_type_name	character varying(128)	集合所依据的数据类型或用户定义类型的名称
length	numeric	暂不支持，值为NULL。
precision	numeric	暂不支持，值为NULL。
scale	numeric	暂不支持，值为NULL。
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
elem_storage	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
nulls_stored	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
char_used	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.10 ADM\_COL\_PRIVS

ADM\_COL\_PRIVS视图显示所有的列权限授予信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-125 ADM\_COL\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
grantor	character varying(128)	执行授权的用户名。
owner	character varying(128)	对象的所有者。
grantee	character varying(128)	被授予权限的用户或角色的名称。
table_schema	character varying(128)	对象的Schema。
table_name	character varying(128)	对象的名称。
column_name	character varying(128)	列的名称。
privilege	character varying(40)	列的权限。

名称	类型	描述
grantable	character varying(3)	是否授予特权。 <ul style="list-style-type: none"><li>• YES: 授予。</li><li>• NO: 不授予。</li></ul>
common	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。

### 12.3.11 ADM\_DATA\_FILES

ADM\_DATA\_FILES视图显示关于数据库文件的描述。默认只有系统管理员权限才可以访问此视图, 普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-126 ADM\_DATA\_FILES 字段

名称	类型	描述
tablespace_name	name	文件所属的表空间的名称。
bytes	double precision	文件的字节长度。

### 12.3.12 ADM\_DEPENDENCIES

ADM\_DEPENDENCIES视图显示数据库中的类型、表、视图、存储过程、函数、触发器之间的依赖关系。默认只有系统管理员权限才可以访问, 普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-127 ADM\_DEPENDENCIES 字段

名称	类型	描述
owner	name	对象的所有者。
name	name	对象的名称。
type	character varying(18)	对象的类型。
referenced_owner	name	被引用对象的所有者。
referenced_name	name	被引用对象的名称。
referenced_type	character varying(18)	被引用对象的类型。
referenced_link_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
dependency_type	character varying(4)	暂不支持, 值为NULL。

### 12.3.13 ADM\_DIRECTORIES

ADM\_DIRECTORIES显示数据库中的所有目录对象。默认只有系统管理员权限才可以访问此视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-128 ADM\_DIRECTORIES 字段

名称	类型	描述
owner	oid	目录的所有者。
directory_name	name	目录名称。
directory_path	text	目录的操作系统路径名。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.14 ADM\_HIST\_SNAPSHOT

ADM\_HIST\_SNAPSHOT视图记录当前系统中存储的WDR快照数据信息。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。该视图位于PG\_CATALOG和SYS Schema下。该视图只有在GUC参数enable\_wdr\_snapshot为on时才可以访问。访问PG\_CATALOG.ADM\_HIST\_SNAPSHOT和SYS.ADM\_HIST\_SNAPSHOT视图除需要本视图访问权限外，还需要snapshot schema，snapshot表和tables\_snap\_timestamp表的访问权限。

表 12-129 ADM\_HIST\_SNAPSHOT 字段

名称	类型	描述
snap_id	bigint	唯一快照ID。
dbid	oid	快照的数据库ID。
instance_number	oid	暂不支持，同DBID。
startup_time	timestamp(3) without time zone	实例启动时间。
begin_interval_time	timestamp without time zone	快照间隔开始的时间（即上次快照的结束时间）。
end_interval_time	timestamp without time zone	快照间隔结束的时间；拍摄快照的实际时间（即本次快照的结束时间）。
flush_elapsed	interval	执行快照所花费的时间。
snap_level	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
error_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
snap_flag	numeric	暂不支持，值为NULL。
snap_timezone	interval day to second(0)	快照时区表示为与UTC（协调世界时）时区的偏移量。
begin_interval_time_tz	timestamp with time zone	快照间隔开始的时间（即上次快照的结束时间），带时区。
end_interval_time_tz	timestamp with time zone	快照间隔结束的时间；拍摄快照的实际时间（即本次快照的结束时间），带时区。
con_id	numeric	暂不支持，值为0。

### 12.3.15 ADM\_HIST\_SQL\_PLAN

ADM\_HIST\_SQL\_PLAN视图描述当前用户通过执行EXPLAIN PLAN收集到的计划信息。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-130 ADM\_HIST\_SQL\_PLAN 字段

名称	类型	描述
dbid	text	数据库ID。
sql_id	character varying(30)	表示插入该条数据的会话，由服务线程启动时间戳和服务线程ID组成。受非空约束限制。
id	integer	分配给执行计划中的每个步骤编号。
plan_hash_value	bigint	查询标识。
operation	character varying(30)	操作描述。
options	character varying(255)	操作选项。
object_name	name	操作对应的对象名，来自于用户定义。
object_node	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
object#	numeric	暂不支持，值为NULL。
object_owner	name	表或索引的对象编号。
object_alias	character varying(261)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
object_type	character varying(30)	对象类型。
optimizer	character varying(20)	暂不支持，值为NULL。
parent_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
depth	numeric	暂不支持，值为NULL。
position	numeric	暂不支持，值为NULL。
search_columns	numeric	暂不支持，值为NULL。
cost	double precision	优化器对算子估算的执行代价。
cardinality	double precision	优化器对算子估算访问表记录基数大小。
bytes	numeric	暂不支持，值为NULL。
other_tag	character varying(35)	暂不支持，值为NULL。
partition_start	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
partition_stop	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
partition_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
other	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
distribution	character varying(20)	暂不支持，值为NULL。
cpu_cost	numeric	暂不支持，值为NULL。
io_cost	numeric	暂不支持，值为NULL。
temp_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
access_predicates	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
filter_predicates	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
projection	character varying(4000)	操作输出的列信息。
time	numeric	暂不支持，值为NULL。
qblock_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
remarks	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
timestamp	date	暂不支持，值为NULL。
other_xml	clob	暂不支持，值为NULL。
con_dbid	text	容器数据库ID，目前与dbid取值相同。
con_id	numeric	容器ID，目前不支持容器，值为为0。

### 12.3.16 ADM\_HIST\_SQLSTAT

ADM\_HIST\_SQLSTAT视图描述当前节点的执行语句的信息。该视图同时存在PG\_CATALOG和SYS schema下。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。

WDR Snapshot启动（即GUC参数enable\_wdr\_snapshot为on时）后，用户可以查看此视图中的数据。

表 12-131 ADM\_HIST\_SQLSTAT 字段

名称	类型	描述
instance_number	integer	快照的实例编号。
sql_id	bigint	查询标识。
plan_hash_value	integer	归一化SQL ID。
module	integer	包含第一次解析SQL语句时正在执行的模块的名称。
elapsed_time_delta	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time_delta	bigint	CPU上的时间花费（单位：微秒）。
executions_delta	bigint	自从它被带入库缓存以来在此对象上发生的执行次数增量。

名称	类型	描述
iowait_delta	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。
apwait_delta	integer	应用程序等待时间的Delta值。
rows_processed_delta	bigint	SELECT返回的结果集行数。
snap_id	bigint	唯一快照ID。
parsing_schema_name	character varying	暂不支持，值为NULL。
disk_reads_delta	bigint	暂不支持，值为NULL。
buffer_reads_delta	bigint	暂不支持，值为NULL。
clwait_delta	bigint	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.17 ADM\_HIST\_SQLTEXT

ADM\_HIST\_SQLTEXT视图描述当前节点的执行语句的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在PG\_CATALOG和SYS Schema下。

WDR Snapshot启动（即GUC参数enable\_wdr\_snapshot为on时）后，用户可以查看此视图中的数据。

表 12-132 ADM\_HIST\_SQLTEXT 字段

名称	类型	描述
dbid	integer	数据库ID。
sql_id	bigint	查询标识。
sql_text	clob	查询对应文本。
command_type	integer	暂不支持，值为0。
con_dbid	integer	容器数据库ID，目前与dbid取值相同。
con_id	integer	容器ID，目前不支持容器，值为0。

### 12.3.18 ADM\_INDEXES

ADM\_INDEXES视图显示数据库中所有索引的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-133 ADM\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名称。
table_name	character varying(64)	索引对应的表名。
uniqueness	text	表示该索引是否为唯一索引。 <ul style="list-style-type: none"><li>• UNIQUE: 唯一索引。</li><li>• NONUNIQUE: 非唯一索引。</li></ul>
partitioned	character(3)	表示该索引是否具有分区表的性质。 <ul style="list-style-type: none"><li>• Yes: 索引具有分区表的性质。</li><li>• No: 索引不具有分区表的性质。</li></ul>
generated	character varying(1)	表示该索引的名称是否为系统生成。 <ul style="list-style-type: none"><li>• y: 索引名称为系统生成。</li><li>• n: 索引名称非系统生成。</li></ul>
index_type	character varying(27)	索引类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• NORMAL: 索引属性都是简单的引用, 表达式树为空。</li><li>• FUNCTION-BASED NORMAL: 存在表达式树用于非简单字段引用的索引属性。</li></ul>
table_owner	character varying(128)	索引对象的所有者。
table_type	character(11)	索引对象的类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• TABLE: 索引对象为表类型。</li></ul>
tablespace_name	character varying(30)	包含索引的表空间名称。



名称	类型	描述
status	character varying(8)	非分区索引状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• VALID: 非分区索引可以用于查询。</li><li>• UNUSABLE: 非分区索引不可用。</li><li>• N/A: 索引具有分区表性质。</li></ul>
compression	character varying(13)	暂不支持, 置NULL。
prefix_length	numeric	暂不支持, 置NULL。
ini_trans	numeric	暂不支持, 置NULL。
max_trans	numeric	暂不支持, 置NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持, 置NULL。
next_extent	numeric	暂不支持, 置NULL。
min_extents	numeric	暂不支持, 置NULL。
max_extents	numeric	暂不支持, 置NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持, 置NULL。
pct_threshold	numeric	暂不支持, 置NULL。
include_column	numeric	暂不支持, 置NULL。
freelists	numeric	暂不支持, 置NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持, 置NULL。
pct_free	numeric	暂不支持, 置NULL。
logging	character varying(3)	暂不支持, 置NULL。
blevel	numeric	暂不支持, 置NULL。
leaf_blocks	numeric	暂不支持, 置NULL。
distinct_keys	numeric	暂不支持, 置NULL。
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持, 置NULL。
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持, 置NULL。
clustering_factor	numeric	暂不支持, 置NULL。
num_rows	numeric	暂不支持, 置NULL。
sample_size	numeric	暂不支持, 置NULL。
last_analyzed	date	暂不支持, 置NULL。

名称	类型	描述
degree	character varying(40)	暂不支持，置NULL。
instances	character varying(40)	暂不支持，置NULL。
temporary	character varying(1)	暂不支持，置NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，置NULL。
buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
duration	character varying(15)	暂不支持，置NULL。
pct_direct_access	numeric	暂不支持，置NULL。
ityp_owner	character varying(128)	暂不支持，置NULL。
ityp_name	character varying(128)	暂不支持，置NULL。
parameters	character varying(1000)	暂不支持，置NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
domidx_status	character varying(12)	暂不支持，置NULL。
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，置NULL。
funcidx_status	character varying(8)	暂不支持，置NULL。
join_index	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
iot_redundant_pkey_elim	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
dropped	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
visibility	character varying(9)	暂不支持，置NULL。
domidx_management	character varying(14)	暂不支持，置NULL。
segment_created	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
orphaned_entries	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
indexing	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
auto	character varying(3)	暂不支持，置NULL。

## 12.3.19 ADM\_IND\_COLUMNS

ADM\_IND\_COLUMNS视图显示数据库中索引字段的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-134 ADM\_IND\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名。
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名。
column_name	name	列名。
column_position	smallint	索引中列的位置。
column_length	numeric	列的长度，对应变长类型，该字段值为NULL。
char_length	numeric	列的最大字节长度。
descend	character varying	指示列是降序（DESC）排序还是升序（ASC）排序。
collated_column_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

## 12.3.20 ADM\_IND\_EXPRESSIONS

ADM\_IND\_EXPRESSIONS视图显示数据库中表达式索引的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-135 ADM\_IND\_EXPRESSIONS 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名。
index_owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名。
column_expression	text	定义列的基于函数的索引表达式。
column_position	smallint	索引中列的位置。

## 12.3.21 ADM\_IND\_PARTITIONS

ADM\_IND\_PARTITIONS视图显示数据库中所有一级分区表Local索引的索引分区信息。数据库中每个一级分区表的Local索引的索引分区（如果存在的话）都会在ADM\_IND\_PARTITIONS里有一行记录。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-136 ADM\_IND\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的所有者的名称。
index_name	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的名称。
partition_name	character varying(64)	索引分区的名称。
def_tablespace_name	name	索引分区的表空间名称。
high_value	text	索引分区所对应分区的上边界。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 对于范围分区和间隔分区，显示各分区的上边界值。</li><li>• 对于列表分区，显示各分区的取值列表。</li><li>• 对于哈希分区，显示各分区的编号。</li></ul>
index_partition_usable	boolean	索引分区是否可用。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示可用。</li><li>• f ( false ) : 表示不可用。</li></ul>
schema	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的模式。
high_value_length	integer	索引分区所对应分区的边界的字符长度。
composite	character varying(3)	指示索引是否属于二级分区表上的本地索引，该表不存储二级分区信息，所以该值为NO。
subpartition_count	numeric	分区中的二级分区数，该表不存储二级分区信息，所以该值为0。
partition_position	numeric	索引分区在索引中的位置。
status	character varying(8)	指示索引分区是否可用。
tablespace_name	name	分区所在表空间的名称。
pct_free	numeric	块中最小可用空间百分比。

名称	类型	描述
ini_trans	numeric	初始事务数，默认值为4，非 USTORE分区表时为NULL。
max_trans	numeric	最大事务数，默认值为128，非 USTORE分区表时为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
logging	character varying(7)	指示是否记录对索引的更改。
compression	character varying(13)	指示分区索引是否启用索引压缩。
blevel	numeric	暂不支持，值为NULL。
leaf_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
distinct_keys	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持，值为NULL。
clustering_factor	numeric	根据索引的值指示表中行的顺序。需要通过执行analyze进行统计。
num_rows	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	timestamp with time zone	最近分析此分区的日期。
buffer_pool	character varying(7)	分区的实际缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
pct_direct_access	numeric	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，值为NULL。
parameters	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(3)	指示分区是否在间隔分区表的间隔节中。分布式暂不支持间隔分区，该字段值为NO。
segment_created	character varying(3)	指示索引分区段是否已创建。
orphaned_entries	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

## 12.3.22 ADM\_IND\_SUBPARTITIONS

ADM\_IND\_SUBPARTITIONS视图显示数据库中所有二级分区表Local索引的索引分区信息（不包含分区表全局索引）。数据库中每个二级分区表的Local索引的索引分区（如果存在的话）都会在ADM\_IND\_SUBPARTITIONS里有一行记录。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。分布式暂不支持二级分区，该表字段目前全置NULL。

表 12-137 ADM\_IND\_SUBPARTITIONS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
index_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
partition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
high_value	text	暂不支持，值为NULL。
high_value_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
partition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
subpartition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
status	character varying(8)	暂不支持, 值为NULL。
tablespace_name	character varying(30)	暂不支持, 值为NULL。
pct_free	numeric	暂不支持, 值为NULL。
ini_trans	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_trans	numeric	暂不支持, 值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
min_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持, 值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持, 值为NULL。
logging	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
compression	character varying(13)	暂不支持, 值为NULL。
blevel	numeric	暂不支持, 值为NULL。
leaf_blocks	numeric	暂不支持, 值为NULL。
distinct_keys	numeric	暂不支持, 值为NULL。
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持, 值为NULL。
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持, 值为NULL。
clustering_factor	numeric	暂不支持, 值为NULL。
num_rows	numeric	暂不支持, 值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持, 值为NULL。
last_analyzed	date	暂不支持, 值为NULL。
buffer_pool	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
interval	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。

名称	类型	描述
segment_created	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，值为NULL。
parameters	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.23 ADM\_OBJECTS

ADM\_OBJECTS视图显示数据库中所有数据库对象的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-138 ADM\_OBJECTS 字段

名称	类型	描述
owner	name	对象的所有者。
object_name	name	对象的名称。
object_id	oid	对象的OID。
object_type	name	对象的类型。例如table, schema, index等。
namespace	oid	对象所在的命名空间。
temporary	character(1)	对象是否为临时对象。
status	character varying(7)	对象的状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• valid: 有效</li> <li>• invalid: 失效</li> </ul>
subobject_name	name	对象的子对象名称。
generated	character(1)	对象名称是否是系统生成。
created	timestamp with time zone	对象的创建时间。
last_ddl_time	timestamp with time zone	对象的最后修改时间。
default_collation	character varying(100)	对象的默认排序规则。
data_object_id	numeric	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
timestamp	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
edition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
sharing	character varying(18)	暂不支持，值为NULL。
editionable	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
oracle_maintained	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
application	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
duplicated	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
sharded	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
created_appid	numeric	暂不支持，值为NULL。
modified_appid	numeric	暂不支持，值为NULL。
created_vsnid	numeric	暂不支持，值为NULL。
modified_vsnid	numeric	暂不支持，值为NULL。

#### 须知

created和last\_ddl\_time支持的范围参见PG\_OBJECT中的记录范围。

### 12.3.24 ADM\_PART\_COL\_STATISTICS

ADM\_PART\_COL\_STATISTICS视图显示数据库中所有表分区的列统计信息和直方图信息。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-139 ADM\_PART\_COL\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	分区表的所有者。

名称	类型	描述
table_name	character varying(128)	表名。
partition_name	character varying(128)	表分区名称。
column_name	character varying(4000)	列名。
num_distinct	numeric	暂不支持，值为NULL。
low_value	raw	暂不支持，值为NULL。
high_value	raw	暂不支持，值为NULL。
density	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_nulls	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_buckets	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	date	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
notes	character varying(63)	暂不支持，值为NULL。
avg_col_len	numeric	暂不支持，值为NULL。
histogram	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.25 ADM\_PART\_INDEXES

ADM\_PART\_INDEXES视图存储数据库中所有分区表索引的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-140 ADM\_PART\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
def_tablespace_name	name	分区表索引的表空间名称。
index_owner	character varying(64)	分区表索引的所有者名称。
index_name	character varying(64)	分区表索引的名称。
partition_count	bigint	分区表索引的索引分区的个数。

名称	类型	描述
partitioning_key_count	integer	分区表的分区键个数。
partitioning_type	text	分区表的分区策略。 <b>说明</b> 当前分区表策略支持范围见 <b>CREATE TABLE PARTITION</b> 。
schema	character varying(64)	分区表索引所属模式名称。
table_name	character varying(64)	分区表索引所属的分区表名称。

### 12.3.26 ADM\_PART\_TABLES

ADM\_PART\_TABLES视图显示数据库中所有分区表的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-141 ADM\_PART\_TABLES 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(64)	分区表的所有者名称。
table_name	character varying(64)	分区表的名称。
partitioning_type	text	分区表的分区策略。 <b>说明</b> 当前分区表策略支持范围见 <b>CREATE TABLE PARTITION</b> 。
partition_count	bigint	分区表的分区个数。
partitioning_key_count	integer	分区表的分区键个数。
def_tablespace_name	name	分区表的表空间名称。
schema	character varying(64)	分区表的模式。
subpartitioning_type	text	二级分区表的分区策略。如果分区表是一级分区表，则显示NONE。分布式不支持二级分区，值为NONE。

名称	类型	描述
def_subpartition_count	integer	默认创建二级分区的个数，二级分区表为1，一级分区表为0。分布式不支持二级分区，值为0。
subpartitioning_key_count	integer	分区表二级分区键的个数。分布式不支持二级分区，值为0。
status	character varying(8)	暂不支持，值为valid。
def_pct_free	numeric	添加分区时使用的PCTFREE默认值。
def_pct_used	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_ini_trans	numeric	添加分区时使用的INITRANS默认值。
def_max_trans	numeric	添加分区时使用的MAXTRANS默认值。
def_initial_extent	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_next_extent	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_min_extents	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_max_extents	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_max_size	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_pct_increase	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_logging	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
def_compression	character varying(8)	添加分区时使用的默认压缩： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE</li> <li>• ENABLED</li> <li>• DISABLED</li> </ul>
def_compress_for	character varying(30)	添加分区时使用的默认压缩。 <b>说明</b> 可用的压缩方法和压缩级别见 <b>WITH ( { storage_paramet...</b>
def_buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，值为DEFAULT。

名称	类型	描述
def_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
def_cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
ref_ptn_constraint_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(1000)	区间值字符串。
autolist	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
interval_subpartition	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
autolist_subpartition	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
is_nested	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
def_segment_creation	character varying(4)	暂不支持段页式设置，当启用segment时，值为YES。
def_indexing	character varying(3)	暂不支持，值为ON。
def_inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NONE。
def_inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
def_read_only	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
def_cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。

## 12.3.27 ADM PROCEDURES

ADM\_PROCEDURES视图显示数据库中所有存储过程、函数和触发器的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-142 ADM\_PROCEDURES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	存储过程或函数或触发器的所有者。
object_name	character varying(64)	存储过程或函数或触发器的名称。
procedure_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
object_id	oid	存储过程或函数或触发器的oid。
subprogram_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
overload	character varying(40)	表示该函数是该名称的第n个重载函数。
object_type	character varying(13)	对象的类型名。
aggregate	character varying(3)	表示是否为聚合函数： <ul style="list-style-type: none"><li>• YES：表示是。</li><li>• NO：表示不是。</li></ul>
pipelined	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
impltypeowner	character varying(128)	实现类型的所有者。
impltypename	character varying(128)	实现类型的名称。
parallel	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
interface	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
deterministic	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
authid	character varying(12)	表示是使用创建者权限还是调用者权限： <ul style="list-style-type: none"><li>• DEFINER：表示使用创建者权限。</li><li>• CURRENT_USER：表示使用调用者权限。</li></ul> 因该字段与保留关键字冲突，调用该字段需加视图名。

名称	类型	描述
result_cache	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。
polymorphic	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
argument_number	smallint	存储过程入参个数。

### 12.3.28 ADM\_ROLE\_PRIVS

ADM\_ROLE\_PRIVS视图显示授予所有用户和角色的角色的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-143 ADM\_ROLE\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
grantee	character varying(128)	被授予权限的用户或角色名称。
granted_role	character varying(128)	授予的角色。
admin_option	character varying(3)	该授权是否包含ADMIN选项。 <ul style="list-style-type: none"><li>• YES: 包含ADMIN选项。</li><li>• NO: 不包含ADMIN选项。</li></ul>
delegate_option	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
default_role	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
os_granted	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
common	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.29 ADM\_ROLES

ADM\_ROLES视图显示数据库角色的相关信息。默认只有系统管理员权限才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-144 ADM\_ROLES 字段

名称	类型	描述
role	character varying(128)	角色名称。
role_id	oid	角色ID号。

名称	类型	描述
authentication_type	text	角色的身份验证机制。 <ul style="list-style-type: none"> <li>password: 需要密码验证。</li> <li>null: 不需要验证。</li> </ul>
common	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
oracle_maintained	character varying(1)	暂不支持, 值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
implicit	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
external_name	character varying(4000)	暂不支持, 值为NULL。

### 12.3.30 ADM\_SCHEDULER\_JOBS

ADM\_SCHEDULER\_JOBS视图显示数据库中所有DBE\_SCHEDULER定时任务的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图, 普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-145 ADM\_SCHEDULER\_JOBS 字段

名称	类型	描述
owner	name	定时任务所有者。
job_name	text	定时任务名。
job_subname	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
job_style	text	定时任务行为模式, 创建时指定, 仅支持指定为“REGULAR”, 不指定时为NULL。
job_creator	name	定时任务创建者。
client_id	character varying(65)	暂不支持, 值为NULL。
global_uid	character varying(33)	暂不支持, 值为NULL。
program_owner	character varying(4000)	定时任务引用的程序的所有者。
program_name	text	定时任务引用的程序的名称。



名称	类型	描述
job_type	character varying(16)	定时任务内联程序类型，可用类型为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• PLSQL_BLOCK：匿名存储过程块。</li> <li>• STORED_PROCEDURE：保存的存储过程。</li> <li>• EXTERNAL_SCRIPT：外部脚本。</li> </ul>
job_action	text	定时任务的程序内容。
number_of_arguments	text	定时任务的参数个数。
schedule_owner	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
schedule_name	text	定时任务引用的调度的名称。
schedule_type	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
start_date	timestamp without time zone	定时任务的起始时间。
repeat_interval	text	定时任务的周期。
event_queue_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
event_queue_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
event_queue_agent	character varying(523)	暂不支持，值为NULL。
event_condition	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
event_rule	character varying(261)	暂不支持，值为NULL。
file_watcher_owner	character varying(261)	暂不支持，值为NULL。
file_watcher_name	character varying(261)	暂不支持，值为NULL。
end_date	timestamp without time zone	定时任务的失效时间。
job_class	text	定时任务所属的定时任务类的名称。
enabled	boolean	定时任务的启用状态。
auto_drop	text	定时任务的自动删除功能状态。
restart_on_recovery	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
restart_on_failure	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
state	"char"	定时任务的状态。

名称	类型	描述
job_priority	numeric	暂不支持，值为NULL。
run_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
uptime_run_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_runs	numeric	暂不支持，值为NULL。
failure_count	smallint	定时任务失败次数统计。
uptime_failure_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_failures	numeric	定时任务标记为破坏之前允许失败的最大次数。
retry_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_start_date	timestamp without time zone	定时任务上次拉起时间。
last_run_duration	interval day to second(6)	定时任务上次执行的时长。
next_run_date	timestamp without time zone	定时任务下次执行时间。
schedule_limit	interval day to second(0)	暂不支持，值为NULL。
max_run_duration	interval day to second(0)	暂不支持，值为NULL。
logging_level	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
store_output	character varying(5)	是否存储所有定时任务的输出信息。
stop_on_window_close	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
instance_stickiness	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
raise_events	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
system	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
job_weight	numeric	暂不支持，值为NULL。
nls_env	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
source	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
number_of_destinations	numeric	暂不支持，值为NULL。
destination_owner	character varying(261)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
destination	text	定时任务目标名称。
credential_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
credential_name	text	定时任务的证书名称。
instance_id	oid	当前数据库的oid。
deferred_drop	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
allow_runs_in_restricted_mode	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
comments	text	定时任务的备注。
flags	numeric	暂不支持，值为NULL。
restartable	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
has_constraints	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
connect_credential_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
connect_credential_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
fail_on_script_error	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.31 ADM\_SCHEDULER\_JOB\_ARGS

ADM\_SCHEDULER\_JOB\_ARG视图显示数据库中所有任务的有关参数信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-146 ADM\_SCHEDULER\_JOB\_ARGS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	参数所属作业的拥有者。
job_name	character varying(128)	参数所属作业名。
argument_name	character varying(128)	参数名称。
argument_position	numeric	参数在参数列表中的位置。
argument_type	character varying(257)	参数的数据类型，可以是用户的自定义数据类型。

名称	类型	描述
value	character varying(4000)	参数值。
anydata_value	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
out_argument	character varying(5)	保留字段，值为NULL。

### 12.3.32 ADM\_SCHEDULER\_PROGRAMS

ADM\_SCHEDULER\_PROGRAMS视图显示数据库中所有可以调度的程序信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-147 ADM\_SCHEDULER\_PROGRAMS 字段

名称	类型	描述
owner	name	调度程序的所有者。
program_name	text	调度程序的名称。
program_type	character varying(16)	调度程序的类型，可用类型为： <ul style="list-style-type: none"><li>• PLSQL_BLOCK：匿名存储过程块。</li><li>• STORED_PROCEDURE：保存的存储过程。</li><li>• EXTERNAL_SCRIPT：外部脚本。</li></ul>
program_action	text	调度程序执行的操作。
number_of_arguments	numeric	调度程序参数个数。
enabled	character varying(5)	调度程序是否启用。
comments	text	调度程序的备注。
detached	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
schedule_limit	interval day to second(0)	暂不支持，值为NULL。
priority	numeric	暂不支持，值为NULL。
weight	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_runs	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_failures	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
max_run_duration	interval day to second(0)	暂不支持，值为NULL。
has_constraints	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
nl_s_env	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.33 ADM\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARGS

ADM\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARG视图显示数据库中所有程序的有关参数信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-148 ADM\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARGS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	参数所属程序的拥有者。
program_name	character varying(128)	参数所属程序名。
argument_name	character varying(128)	参数名称。
argument_position	numeric	参数在参数列表中的位置。
argument_type	character varying(257)	参数的数据类型，可以是用户的自定义数据类型。
metadata_attribute	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
default_value	character varying(4000)	参数默认值。
default_anydata_value	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
out_argument	character varying(5)	保留字段，值为NULL。

### 12.3.34 ADM\_SCHEDULER\_RUNNING\_JOBS

ADM\_SCHEDULER\_RUNNING\_JOBS视图显示数据库中所有正在执行的DBE\_SCHEDULER定时任务的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-149 ADM\_SCHEDULER\_RUNNING\_JOBS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	定时任务所有者。
job_name	character varying(128)	定时任务名。
job_subname	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
job_style	character varying(17)	定时任务行为模式，创建时指定，仅支持指定为“REGULAR”，不指定时为NULL。
detached	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
session_id	numeric	执行该定时任务的会话ID。
slave_process_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
slave_os_process_id	character varying(12)	执行该任务的进程号。
running_instance	numeric	暂不支持，值为NULL。
resource_consumer_group	character varying(32)	暂不支持，值为NULL。
elapsed_time	interval day to second(2)	定时任务本次已执行的时长。
cpu_used	interval day to second(2)	暂不支持，值为NULL。
destination_owner	character varying(261)	暂不支持，值为NULL。
destination	character varying(261)	定时任务目标名称。
credential_name	character varying(128)	定时任务证书名称。
credential_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
log_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.35 ADM\_SEGMENTS

ADM\_SEGMENTS视图显示数据库中所有段分配的存储空间。同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。仅系统管理员可访问。信息无法通过系统表获取。该视图为空视图。

表 12-150 ADM\_SEGMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
segment_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
partition_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
segment_type	character varying(18)	暂不支持, 值为NULL。
segment_subtype	character varying(10)	暂不支持, 值为NULL。
tablespace_name	character varying(30)	暂不支持, 值为NULL。
header_file	numeric	暂不支持, 值为NULL。
header_block	numeric	暂不支持, 值为NULL。
bytes	numeric	暂不支持, 值为NULL。
blocks	numeric	暂不支持, 值为NULL。
extents	numeric	暂不支持, 值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
min_extents	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_extents	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持, 值为NULL。
retention	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
minretention	numeric	暂不支持, 值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持, 值为NULL。
relative_fno	numeric	暂不支持, 值为NULL。
buffer_pool	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
inmemory	character varying(8)	暂不支持, 值为NULL。
inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持, 值为NULL。
inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持, 值为NULL。
inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持, 值为NULL。
inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持, 值为NULL。
cellmemory	character varying(24)	暂不支持, 值为NULL。

### 12.3.36 ADM\_SEQUENCES

ADM\_SEQUENCES视图显示数据库中所有序列的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-151 ADM\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
sequence_owner	character varying(64)	序列的所有者。
sequence_name	character varying(64)	序列名称。
min_value	int16	序列的最小值。
max_value	int16	序列的最大值。
increment_by	int16	序列的递增值。
last_number	int16	上一序列的值。
cache_size	int16	序列磁盘缓存大小。
cycle_flag	character(1)	表示序列是否是循环序列，取值为Y或N： <ul style="list-style-type: none"><li>• Y表示是循环序列。</li><li>• N表示不是循环序列。</li></ul>

### 12.3.37 ADM\_SOURCE

ADM\_SOURCE视图显示数据库中所有存储过程、函数、触发器的定义信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-152 ADM\_SOURCE 字段

名称	类型	描述
owner	name	对象的所有者。
name	name	对象名字。
type	name	对象类型：function, procedure, trigger。
line	numeric	此行在定义信息中的行号。
text	text	存储对象的文本来源。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。



### 12.3.38 ADM\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS

ADM\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS视图显示了数据库中所有的二级分区表或分区索引的分区键列的相关信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。分布式暂不支持二级分区表，该视图所有字段赋NULL。

表 12-153 ADM\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
object_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
column_name	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
column_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
collated_column_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.39 ADM\_SYS\_PRIVS

ADM\_SYS\_PRIVS视图显示授予用户和角色的系统权限信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-154 ADM\_SYS\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
grantee	character varying(128)	被授予权限的用户或角色的名称。
privilege	character varying(40)	系统权限。 系统权限包括rolsuper、rolinherit、rolcreatorole、rolcreatedb、rolcatupdate、rolcanlogin、rolreplication、rolauditadmin、rolsystemadmin、roluseft、rolmonitoradmin、roloperatoradmin、rolpolicyadmin。

名称	类型	描述
admin_option	character varying(3)	表示该授权是否包含ADMIN选项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 表示包含ADMIN选项。</li> <li>• NO: 表示不包含ADMIN选项。</li> </ul>
common	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。

### 12.3.40 ADM\_SYNONYMS

ADM\_SYNONYMS视图显示数据库中所有同义词的信息。默认只有系统管理员权限可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-155 ADM\_SYNONYMS 字段

名称	类型	描述
owner	text	同义词的所有者。
schema_name	text	同义词所属模式名。
synonym_name	text	同义词的名称。
table_owner	text	关联对象的所有者。尽管该列称为table_owner, 但它拥有的该关联对象不一定是表, 可以是任何数据库通用对象, 例如视图、存储过程、同义词等。
table_name	text	关联对象名。尽管该列称为table_name, 但此关联对象不一定是表, 可以是任何数据库通用对象, 例如视图、存储过程、同义词等。
table_schema_name	text	关联对象所属模式名。尽管该列称为table_schema_name, 但此Schema下的该关联对象不一定是表, 可以是任何数据库通用对象, 例如视图、存储过程、同义词等。

### 12.3.41 ADM\_TAB\_COLS

ADM\_TAB\_COLS视图显示表和视图列的相关信息。数据库中每个表和视图的每一个字段在ADM\_TAB\_COLS里各有一行对应的数据。默认只有系统管理员权限才可以访问此

系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。该视图与ADM\_TAB\_COLUMNS视图显示行数相同，仅存在字段差异。

表 12-156 ADM\_TAB\_COLS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表或视图的所有者。
table_name	character varying(128)	表或视图的名称。
column_name	character varying(128)	列名。
data_type	character varying(128)	列的数据类型，可以是用户自定义的数据类型。
data_type_mod	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_type_owner	character varying(128)	列的数据类型的所有者。
data_length	numeric	列的字节长度。
data_precision	numeric	数据类型的精度，对于numeric数据类型有效，其他类型为NULL。
data_scale	numeric	小数点右边的位数，对于numeric数据类型有效，其他类型为0。
nullable	character varying(1)	该列是否允许为空，对于主键约束和非空约束，该值为n。
column_id	numeric	创建表时列的序号。
default_length	numeric	列的默认值字节长度。
data_default	text	列的默认值。
num_distinct	numeric	列中不同值的数量。
low_value	raw	列中的最小值。
high_value	raw	列中的最大值。
density	numeric	列密度。
num_nulls	numeric	列中空值数。
num_buckets	numeric	列的直方图的桶数。
last_analyzed	date	上次分析的日期。
sample_size	numeric	用于分析此列的样本量。
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
char_col_decl_length	numeric	字符类型列的声明长度。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NO。

名称	类型	描述
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
avg_col_len	numeric	列的平均长度（单位字节）。
char_length	numeric	列的长度（以字符计），只对 varchar，nvarchar2，bpchar，char类型有效。
char_used	character varying(1)	暂不支持，varchar，nvarchar2，bpchar，char类型置B，其余值为NULL。
v80_fmt_image	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_upgraded	character varying(3)	暂不支持，值为YES。
hidden_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
virtual_column	character varying	指示列是否为虚拟列(即生成列): YES: 表示是。 NO: 表示不是。
segment_column_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
internal_column_id	numeric	列的内部序列号，内容同 COLUMN_ID。
histogram	character varying(15)	直方图类型: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE: 表示不存在直方图。</li> <li>• FREQUENCY: 表示频率直方图。</li> <li>• EQUI_WIDTH: 表示等宽直方图。</li> </ul>
qualified_col_name	character varying(64)	限定列名，同 COLUMN_NAME。
user_generated	character varying(3)	暂不支持，值为YES。
default_on_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
identity_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
evaluation_edition	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
unusable_before	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
unusable_beginning	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
collation	character varying(100)	列的排序规则。因该字段与保留关键字冲突，调用该字段需加视图名。
collated_column_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

## 12.3.42 ADM\_TABLES

ADM\_TABLES视图显示关于数据库下的所有表信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-157 ADM\_TABLES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名称。
tablespace_name	character varying(64)	存储表的表空间名称。
dropped	character varying	当前表是否已删除： <ul style="list-style-type: none"><li>• YES: 表示已删除。</li><li>• NO: 表示未删除。</li></ul>
num_rows	numeric	表的估计行数。
status	character varying(8)	当前表是否有效。 <ul style="list-style-type: none"><li>• VALID: 表示当前表有效。</li><li>• UNUSABLE: 表示当前表不可用。</li></ul>
sample_size	numeric	分析表使用的样本数量。
temporary	character(1)	是否为临时表： <ul style="list-style-type: none"><li>• Y: 表示是临时表。</li><li>• N: 表示不是临时表。</li></ul>
pct_free	numeric	块中空闲空间的最小比例。
ini_trans	numeric	事务的初始数量。
max_trans	numeric	事务数量的最大值。
avg_row_len	integer	平均每行的字节数。

名称	类型	描述
partitioned	character varying(3)	表是否为分区表。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 是分区表。</li> <li>• NO: 不是分区表。</li> </ul>
last_analyzed	timestamp with time zone	上次分析表的时间。
row_movement	character varying(8)	是否允许分区行移动。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED: 允许分区行移动。</li> <li>• DISABLED: 不允许分区行移动。</li> </ul>
compression	character varying(8)	是否启用表压缩。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED: 启用表压缩。</li> <li>• DISABLED: 不启用表压缩。</li> </ul>
duration	character varying(15)	临时表的期限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• NULL: 表示非临时表。</li> <li>• sys\$session: 表示会话临时表。</li> <li>• sys\$transaction: 表示事务临时表。</li> </ul>
logical_replication	character varying(8)	表是否启用逻辑复制。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED: 启用逻辑复制。</li> <li>• DISABLED: 不启用逻辑复制。</li> </ul>
external	character varying(3)	表是否为外表。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 是外表。</li> <li>• NO: 不是外表。</li> </ul>
logging	character varying(3)	表的更改是否记入日志。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 表的更改记录日志。</li> <li>• NO: 表的更改不记录日志。</li> </ul>
default_collation	character varying(100)	表的默认排序规则。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• default</li> </ul>
degree	character varying(10)	扫描表的实例数量。

名称	类型	描述
table_lock	character varying(8)	是否启用表级锁。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED: 启用表级锁。</li> <li>• DISABLED: 不启用表级锁。</li> </ul>
buffer_pool	character varying(7)	表的默认缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	用于表块的数据库智能闪存提示。
cell_flash_cache	character varying(7)	用于表块的单元闪存缓存提示。
skip_corrupt	character varying(8)	扫描表是否跳过损坏的块。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED: 跳过损坏的块。</li> <li>• DISABLED: 不跳过损坏的块。</li> </ul>
has_identity	character varying(3)	表是否具有标识列。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 有标识列。</li> <li>• NO: 没有标识列。</li> </ul>
segment_created	character varying(3)	表段是否已被创建。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 表段已被创建。</li> <li>• NO: 表段未被创建。</li> </ul>
monitoring	character varying(3)	是否跟踪表的修改。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 跟踪表的修改。</li> <li>• NO: 不跟踪表的修改。</li> </ul>
cluster_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
iot_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
pct_used	numeric	暂不支持, 值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
min_extents	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_extents	numeric	暂不支持, 值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持, 值为NULL。

名称	类型	描述
backed_up	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space_freelist_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_freelist_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
instances	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
cache	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
iot_type	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
cluster_owner	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
dependencies	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
compression_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
result_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
clustering	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
activity_tracking	character varying(23)	暂不支持，值为NULL。
dml_timestamp	character varying(25)	暂不支持，值为NULL。
container_data	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
duplicated	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
sharded	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
hybrid	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。
containers_default	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
container_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
container_map_object	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_read	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_write	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
has_sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
admit_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_link_dml_enabled	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
object_id_type	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。
table_type_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
table_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.43 ADM\_TABLESPACES

ADM\_TABLESPACES视图显示有关可用的表空间的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。ORA数据库与GaussDB数据库逻辑结构特性不一致。

表 12-158 ADM\_TABLESPACES 字段

名称	类型	描述
tablespace_name	character varying(64)	表空间名称。
block_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extents	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extents	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extlen	numeric	暂不支持，值为NULL。
contents	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
status	character varying(9)	暂不支持，默认为 ONLINE（在线）。
logging	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
force_logging	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extent_management	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
allocation_type	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
plugged_in	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
segment_space_management	character varying(6)	暂不支持，值为NULL。
def_tab_compression	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
retention	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
bigfile	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
predicate_evaluation	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
encrypted	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
shared	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
def_index_compression	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
index_compress_for	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
def_cellmemory	character varying(14)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
lost_write_protect	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
chunk_tablespace	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.44 ADM\_TAB\_COL\_STATISTICS

ADM\_TAB\_COL\_STATISTICS视图显示从ADM\_TAB\_COLUMNS中提取的列统计信息和直方图信息。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-159 ADM\_TAB\_COL\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	表的所有者。
table_name	character varying(128)	表名。
column_name	character varying(128)	列名。
num_distinct	numeric	列中不同值的数量。
low_value	raw	列中的低值。
high_value	raw	列中的高值。
density	numeric	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果COLUMN_NAME上有直方图，则此列将显示直方图中跨越少于2个端点的值的选择性。它不代表跨越2个或更多端点的值的选择性。</li> <li>如果COLUMN_NAME上没有可用的直方图，则该列的值为1/NUM_DISTINCT。</li> </ul>
num_nulls	numeric	列中空值数。
num_buckets	numeric	列的直方图的桶数。
sample_size	numeric	用于分析此列的样本量。

名称	类型	描述
last_analyzed	timestamp(0) without time zone	最近分析此列的日期，数据库重启后，数据会丢失。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
notes	character varying(99)	暂不支持，值为NULL。
avg_col_len	numeric	列的平均长度（以字节为单位）。
histogram	character varying(15)	表示直方图的存在，如果存在的话是什么类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE：表示不存在直方图。</li> <li>• FREQUENCY：表示频率直方图。</li> <li>• EQUI-WIDTH：表示等宽直方图。</li> </ul>
scope	character varying(7)	对于在除全局临时表之外的任何表上收集的统计信息，该值是SHARED（表示统计信息在所有会话之间共享）。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.45 ADM\_TAB\_COLUMNS

ADM\_TAB\_COLUMNS视图显示关于表和视图的字段的信息。数据库中每个表和视图的每一个字段在ADM\_TAB\_COLUMNS里各有一行对应的数据。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-160 ADM\_TAB\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表的名称。
column_name	character varying(64)	列名。
data_type	character varying(128)	列的数据类型。
data_type_mod	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_type_owner	character varying(128)	列的数据类型的所有者。
data_length	integer	列的字节长度。
data_precision	integer	数据类型的精度，对于numeric数据类型有效，其他类型为NULL。

名称	类型	描述
data_scale	integer	小数点右边的位数，对于numeric数据类型有效，其他类型为0。
nullable	bpchar	该列是否允许为空，对于主键约束和非空约束，该值为n。 y: 允许 n: 不允许
column_id	integer	创建表时列的序号。
default_length	numeric	列的默认值字节长度，无默认值时空。
data_default	text	列的默认值。
num_distinct	numeric	列中不同值的数量。
low_value	raw	列中的最小值。
high_value	raw	列中的最大值。
density	numeric	列密度。
num_nulls	numeric	列中空值数。
num_buckets	numeric	列的直方图的桶数。
last_analyzed	date	上次分析的日期。
sample_size	numeric	用于分析此列的样本量。
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
char_col_decl_length	numeric	字符类型列的声明长度。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
avg_col_len	numeric	列的平均长度（单位字节）。
char_length	numeric	列的长度（以字符计），只对varchar, nvarchar2, bpchar, char类型有效。
char_used	character varying(1)	暂不支持，varchar, nvarchar2, bpchar, char类型置B，其余置NULL。
v80_fmt_image	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_upgraded	character varying(3)	暂不支持，值为YES。

名称	类型	描述
histogram	character varying(15)	表示直方图是否存在，如果存在的话是什么类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE：表示不存在直方图。</li> <li>• FREQUENCY：表示频率直方图。</li> <li>• EQUI_WIDTH：表示等宽直方图。</li> </ul>
default_on_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
identity_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
evaluation_edition	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
unusable_before	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
unusable_beginning	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
collation	character varying(100)	列的排序规则。因该字段与保留关键字冲突，调用该字段需加视图名。
comments	text	列的注释。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.46 ADM\_TAB\_COMMENTS

ADM\_TAB\_COMMENTS视图显示数据库下的所有表和视图的注释信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-161 ADM\_TAB\_COMMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表或视图的所有者。
table_name	character varying(64)	表或视图的名称。
comments	text	注释。
schema	character varying(64)	表所属的名称空间的名称。

## 12.3.47 ADM\_TAB\_HISTOGRAMS

ADM\_TAB\_HISTOGRAMS系统视图显示数据库所有表和视图的直方图信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-162 ADM\_TAB\_HISTOGRAMS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	表的所有者。
table_name	character varying(128)	表名。
column_name	character varying(4000)	列名。
endpoint_number	numeric	直方图的桶号。
endpoint_value	numeric	暂不支持，值为NULL。
endpoint_actual_value	character varying(4000)	桶端点的实际值。
endpoint_actual_value_raw	raw	暂不支持，值为NULL。
endpoint_repeat_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
scope	character varying(7)	暂不支持，值为SHARED。

## 12.3.48 ADM\_TAB\_PARTITIONS

ADM\_TAB\_PARTITIONS视图存储数据库下所有的一级分区信息（包括二级分区表）。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。分布式暂不支持二级分区，所以该视图中暂不存储二级分区表的一级分区信息。

表 12-163 ADM\_TAB\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	关系表名称。
partition_name	character varying(64)	分区名称。

名称	类型	描述
high_value	text	分区的边界值： <ul style="list-style-type: none"> <li>对于范围分区和间隔分区，显示各分区的上边界值。</li> <li>对于列表分区，显示各分区的取值列表。</li> <li>对于哈希分区，显示各分区的编号。</li> </ul>
tablespace_name	name	分区表的表空间名称。
schema	character varying(64)	名称空间的名称。
composite	character varying(3)	指示表是否为二级分区表。
subpartition_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
high_value_length	integer	分区绑定值表达式长度。
partition_position	numeric	分区在表中的位置。
pct_free	numeric	块中可用空间的最小百分比。
pct_used	numeric	暂不支持，值为NULL。
ini_trans	numeric	初始事务数，用于记录哪些事务将块中的哪些行/元素锁定的事务表的大小。
max_trans	numeric	最大事务数，事务表的最大值。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
logging	character varying(7)	指示是否记录对表的更改。
compression	character varying(8)	指示表分区的实际压缩属性。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
num_rows	numeric	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_row_len	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	timestamp with time zone	最近分析此分区的日期。
buffer_pool	character varying(7)	用于分区块的缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
is_nested	character varying(3)	指示这是否是嵌套表分区。
parent_table_partition	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(3)	指示分区是否在间隔分区表的间隔节中。分布式暂不支持间隔分区，该字段值为NO。
segment_created	character varying(4)	指示表分区是否创建了段或未创建。
indexing	character varying(4)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(4)	暂不支持，值为NULL。
inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service_name	character varying(100)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_read	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_write	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.49 ADM\_TAB\_PRIVS

ADM\_TAB\_PRIVS视图显示数据库中所有对象的授权信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-164 ADM\_TAB\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
grantee	character varying(128)	被授予权限的用户或角色的名称。
owner	character varying(128)	对象的所有者。
table_name	character varying(128)	对象的名称，对象类型包括表、包、索引、序列等。
grantor	character varying(128)	执行授权的用户名。
privilege	character varying(40)	对象上的权限，包括USAGE、UPDATE、DELETE、INSERT、CONNECT、SELECT、EXECUTE。
grantable	character varying(3)	表示该授权是否包含GRANT选项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES：表示包含GRANT选项。</li> <li>• NO：表示不包含GRANT选项。</li> </ul>
type	character varying(24)	对象的类型，包括NODE GROUP、COLUMN_ENCRYPTION_KEY、COLUMN、TABLE、VIEW、SEQUENCE、TYPE、INDEX、DATABASE、DIRECTORY、FOREIGN DATA WRAPPER、FOREIGN SERVER、LANGUAGE、SCHEMA、TEMPLATE、FUNCTION、PROCEDURE、TABLESPACE。

名称	类型	描述
hierarchy	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
common	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.50 ADM\_TAB\_STATS\_HISTORY

ADM\_TAB\_STATS\_HISTORY系统视图提供数据库所有表的表统计信息历史。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-165 ADM\_TAB\_STATS\_HISTORY 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	对象的拥有者。
table_name	character varying(128)	表名。
partition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
stats_update_time	timestamp(6) with time zone	统计信息更新的时间，数据库重启后，数据会丢失。

### 12.3.51 ADM\_TAB\_STATISTICS

ADM\_TAB\_STATISTICS显示数据库中所有表的优化程序统计信息。该视图同时存在于pg\_catalog和sys\_schema下。默认只有系统管理员权限才可以访问，普通用户需要授权才可以访问。

表 12-166 ADM\_TAB\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	对象的所有者。
table_name	character varying(128)	表名。
partition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
partition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
subpartition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
object_type	character varying(12)	对象类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE</li> <li>• PARTITION</li> <li>• SUBPARTITION</li> </ul>
num_rows	numeric	对象中的行数。
blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_row_len	numeric	平均行长，包括行开销。
avg_space_freelist_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_freelist_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_cached_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_cache_hit_ratio	numeric	暂不支持，值为NULL。
im_imcu_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
im_block_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
im_stat_update_time	timestamp(9) without time zone	暂不支持，值为NULL。
scan_rate	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	分析表格时使用的样本量。
last_analyzed	timestamp with time zone	最近分析表的日期。数据库重启后，数据会丢失。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
stattype_locked	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
stale_stats	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
notes	character varying(25)	暂不支持，值为NULL。
scope	character varying(7)	暂不支持，默认值SHARED。

## 12.3.52 ADM\_TRIGGERS

ADM\_TRIGGERS视图显示数据库中的触发器信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-167 ADM\_TRIGGERS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	触发器的所有者。
trigger_name	character varying(64)	触发器名称。
trigger_type	character varying	触发器触发的时机：before statement, before each row, after statement, after each row, instead of。
triggering_event	character varying	触发触发器的事件：update, insert, delete, truncate。
table_owner	character varying(64)	定义触发器的表的所有者。
base_object_type	character varying(18)	定义触发器的基础对象：table, view。
table_name	character varying(64)	定义触发器的表或视图名称。
column_name	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
referencing_name	character varying(422)	暂不支持，值为referencing new as new old as old。
when_clause	character varying(4000)	when子句的内容，必须求值为true才能执行trigger_body。

名称	类型	描述
status	character varying(64)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● O: 触发器在“origin”和“local”模式下触发。</li> <li>● D: 触发器被禁用。</li> <li>● R: 触发器在“replica”模式下触发。</li> <li>● A: 触发器始终触发。</li> </ul>
description	character varying(4000)	触发器描述; 用于重新创建触发器创建语句。
action_type	character varying(11)	触发体的动作类型, 仅支持call。
trigger_body	text	触发器触发时执行的语句。
crossedition	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL。
before_statement	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
before_row	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
after_row	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
after_statement	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
instead_of_row	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
fire_once	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
apply_server_only	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。

### 12.3.53 ADM\_TYPES

ADM\_TYPES视图用于描述数据库中的所有对象类型。默认只有系统管理员权限才可以访问, 普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-168 ADM\_TYPES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	类型的所有者。
type_name	character varying(128)	类型名称。

名称	类型	描述
type_oid	raw	类型的标识符（OID）。
typecode	character varying(128)	类型的类型代码。
attributes	numeric	类型中的属性数。
methods	numeric	暂不支持，值为0。
predefined	character varying(3)	表示该类型是否是内置类型。
incomplete	character varying(3)	表示该类型是否是不完整类型。
final	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
instantiable	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
persistable	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
supertype_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
supertype_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
local_attributes	numeric	暂不支持，值为NULL。
local_methods	numeric	暂不支持，值为NULL。
typeid	raw	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.54 ADM\_TYPE\_ATTRS

ADM\_TYPE\_ATTRS视图描述当前数据库对象类型的属性。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-169 ADM\_TYPE\_ATTRS 字段

名称	类型	描述
owner	oid	该类型的所有者。
type_name	name	数据类型名称。
attr_name	name	字段名。
attr_type_mod	integer	记录创建新表时支持的类型特定的数据（比如一个varchar字段的最大长度）。它传递给类型相关的输入和长度转换函数当做第三个参数。其值对那些不需要ATTYPMOD的类型通常为-1。
attr_type_owner	oid	该类型属性的所有者。

名称	类型	描述
attr_type_name	name	数据类型属性名称。目前该字段记录的是转换后的类型名。
length	smallint	对于定长类型是该类型内部表现形式的字节数目。对于变长类型是负数。 <ul style="list-style-type: none"> <li>-1表示一种“变长”（有长度字属性的数据）。</li> <li>-2表示这是一个NULL结尾的C字符串。</li> </ul>
precision	integer	数字类型的精度。
scale	integer	数字类型的范围。
character_set_name	character(1)	属性的字符集名称（c或n）。 <ul style="list-style-type: none"> <li>c: CHAR_CS</li> <li>n: NCHAR_CS</li> </ul>
attr_no	smallint	属性编号。
inherited	character(1)	表示属性是否继承自超级类型（Y或N）。
attr_length	integer	记录创建新表时支持的类型特定的数据（比如一个varchar字段的最大长度）。对于raw类型，因内核实现原因，暂未记录。

### 12.3.55 ADM\_USERS

ADM\_USERS视图显示所有数据库用户的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-170 ADM\_USERS 字段

名称	类型	描述
username	character varying(128)	用户名称。
user_id	oid	用户ID。
account_status	character varying(32)	账户状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>null: 该账户是拥有最高权限的初始系统管理员。</li> <li>0: 正常状态。</li> <li>1: 由于登录失败次数超过阈值被锁定了一定的时间。</li> <li>2: 被管理员锁定。</li> </ul>



名称	类型	描述
lock_date	timestamp with time zone	默认显示账户的创建日期，如果账户被管理员锁定，或者登录失败次数超过阈值被锁定，则显示帐户被锁定的日期。初始系统管理员该字段为null。
expiry_date	timestamp with time zone	账户到期日期。
default_tablespace	character varying(4000)	数据的默认表空间。
temporary_tablespace	character varying(4000)	临时表的默认表空间的名称或表空间组的名称。
local_temp_tablespace	character varying(30)	暂不支持，默认值为NULL。
created	timestamp with time zone	用户创建日期。
profile	character varying(128)	暂不支持，默认值为NULL。
initial_rsrc_consumer_group	character varying(128)	暂不支持，默认值为NULL。
external_name	character varying(4000)	暂不支持，默认值为NULL。
password_versions	character varying(12)	显示账户密码的加密方式，取值MD5、SHA256或SM3。
editions_enabled	character varying(1)	暂不支持，默认值为NULL。
authentication_type	text	指示用户的身份验证机制。
proxy_only_connect	character varying(1)	暂不支持，默认值为NULL。
common	character varying(3)	暂不支持，默认值为NULL。
last_login	timestamp with time zone	用户最后一次登录的时间。
oracle_maintained	character varying(1)	暂不支持，默认值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持，默认值为NULL。
default_collation	character varying(100)	用户Schema的默认字符序。
implicit	character varying(3)	暂不支持，默认值为NULL。
all_shard	character varying(3)	暂不支持，默认值为NULL。
password_change_date	timestamp with time zone	上次设置用户密码的日期。

## 12.3.56 ADM\_VIEWS

ADM\_VIEWS视图显示数据库中的视图信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-171 ADM\_VIEWS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	视图的所有者。
view_name	character varying(64)	视图名称。
text	text	视图文本。
text_length	integer	视图文本长度。
text_vc	character varying(4000)	视图创建语句。此列可能会截断视图文本。BEQUEATH子句将不会作为此视图中的TEXT_VC列的一部分出现。
type_text_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
type_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
oid_text_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
oid_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
view_type_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
view_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
superview_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
editioning_view	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
container_data	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
bequeath	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为NULL。
default_collation	character varying(100)	暂不支持，值为NULL。
containers_default	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
container_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
extended_data_link	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
has_sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
admit_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
pdb_local_only	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.57 COMM\_CLIENT\_INFO

COMM\_CLIENT\_INFO视图显示单个节点活跃的客户端连接信息（DN上查询该视图显示CN连接DN的信息），默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图。

表 12-172 COMM\_CLIENT\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前DN节点的名称，如dn_6001_6002_6003。
app	text	DN上查询该视图，app显示为连接当前DN的客户端，如coordinator(CN)、GTM、DN等。
tid	bigint	当前线程的线程号。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id。
socket	integer	如果是物理连接，显示socket fd。
remote_ip	text	对端节点IP。
remote_port	text	对端节点port。
logic_id	integer	如果是逻辑连接，显示sid。

### 12.3.58 DB\_ARGUMENTS

DB\_ARGUMENTS视图显示当前用户可访问的存储过程和函数的参数信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。该视图所有用户都可以访问，显示当前用户可访问的所有信息。

表 12-173 DB\_ARGUMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	函数或存储过程的所有者。
object_name	character varying(128)	函数或存储过程的名称。
object_id	oid	函数或存储过程的oid。
overload	character varying(40)	表示该函数是该名称的第n个重载函数。
subprogram_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
argument_name	character varying(128)	参数名称。
position	numeric	该参数在参数列表中的位置，函数的返回值位置默认为0。
sequence	numeric	定义参数的顺序，从1开始，返回类型在前，然后是每个参数。
data_level	numeric	复合类型参数的嵌套深度，此列的值始终为0，因为每个参数现在只显示一行。
data_type	character varying(30)	参数的数据类型。
defaulted	character varying(1)	参数是否有默认值： <ul style="list-style-type: none"><li>• Y：表示有默认值。</li><li>• N：表示没有默认值。</li></ul>
default_value	text	暂不支持，值为NULL。
default_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
in_out	character varying(9)	参数出入属性： <ul style="list-style-type: none"><li>• IN：表示入参。</li><li>• OUT：表示出参。</li><li>• IN_OUT：表示出入参。</li><li>• VARIADIC：表示VARIADIC参数。</li></ul>
data_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
data_precision	numeric	暂不支持，值为NULL。
data_scale	numeric	暂不支持，值为NULL。
radix	numeric	数字的参数基数，smallint、integer、bigint、numeric、float为10，其余置NULL。

名称	类型	描述
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
type_owner	character varying(128)	数据类型所有者。
type_name	character varying(128)	参数类型名。
type_subname	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
type_link	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
type_object_type	character varying(7)	由type_owner、type_name和type_subname列描述的类型类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE：表示参数为表类型。</li> <li>• VIEW：表示参数为视图类型。</li> <li>• 其余置NULL。</li> </ul>
pls_type	character varying(128)	对于数字类型参数，为参数的PL/SQL类型名称，否则为空。
char_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
char_used	character varying(1)	暂不支持，varchar，nvarchar2，bpchar，char类型置B，其余置NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。

### 12.3.59 DB\_ALL\_TABLES

DB\_ALL\_TABLES视图显示当前用户所能访问的表和视图的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-174 DB\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
owner	name	表或视图的所有者。
table_name	name	表或视图的名称。
tablespace_name	name	表或视图所在的表空间。

### 12.3.60 DB\_COL\_COMMENTS

DB\_COL\_COMMENTS视图显示当前用户可访问的表中字段的注释信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-175 DB\_COL\_COMMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名。
column_name	character varying(64)	列名。
comments	text	注释。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.61 DB\_COL\_PRIVS

DB\_COL\_PRIVS视图显示以下授权信息：

- 当前用户作为对象所有者、授予者或被授予者时的列权限授予信息。
- 已启用角色或PUBLIC角色作为被授予者时的列权限授予信息。

默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-176 DB\_COL\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
grantor	character varying(128)	执行授权的用户名。
owner	character varying(128)	对象的所有者。
grantee	character varying(128)	被授予权限的用户或角色的名称。
table_schema	character varying(128)	对象的Schema。
table_name	character varying(128)	对象的名称。
column_name	character varying(128)	列的名称。
privilege	character varying(40)	列上的权限。
grantable	character varying(3)	表示是否授予特权。 <ul style="list-style-type: none"><li>• YES: 表示授予特权。</li><li>• NO: 表示不授予特权。</li></ul>
common	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

## 12.3.62 DB\_COLL\_TYPES

DB\_COLL\_TYPES视图显示当前用户可访问的所有集合类型的信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-177 DB\_COLL\_TYPES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	集合的所有者。
type_name	character varying(128)	集合的名称。
coll_type	character varying(128)	集合的描述。
upper_bound	numeric	暂不支持，值为NULL。
elem_type_mod	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
elem_type_name	character varying(128)	集合所依据的数据类型或用户定义类型的名称。
length	numeric	暂不支持，值为NULL。
precision	numeric	暂不支持，值为NULL。
scale	numeric	暂不支持，值为NULL。
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
elem_storage	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
nulls_stored	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
char_used	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。

## 12.3.63 DB\_CONSTRAINTS

DB\_CONSTRAINTS视图显示当前用户可访问的约束的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-178 DB\_CONSTRAINTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	约束创建者。
constraint_name	character varying(64)	约束名。

名称	类型	描述
constraint_type	text	约束类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• c表示检查约束。</li><li>• f表示外键约束。</li><li>• p表示主键约束。</li><li>• u表示唯一约束。</li></ul>
table_name	character varying(64)	约束相关的表名。
index_owner	character varying(64)	约束相关的索引的所有者（只针对唯一约束和主键约束）。
index_name	character varying(64)	约束相关的索引名（只针对唯一约束和主键约束）。

### 12.3.64 DB\_CONS\_COLUMNS

DB\_CONS\_COLUMNS视图显示当前用户可访问的约束字段的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-179 DB\_CONS\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	约束创建者。
constraint_name	character varying(64)	约束名。
table_name	character varying(64)	约束相关的表名。
column_name	character varying(64)	约束相关的列名。
position	smallint	表中列的位置。

### 12.3.65 DB\_DEPENDENCIES

DB\_DEPENDENCIES视图显示当前用户可访问的类型、表、视图、存储过程、函数、触发器之间的依赖关系。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。



表 12-180 DB\_DEPENDENCIES 字段

名称	类型	描述
owner	name	对象的所有者。
name	name	对象的名称。
type	character varying(18)	对象的类型。
referenced_owner	name	被引用对象的所有者。
referenced_name	name	被引用对象的名称。
referenced_type	character varying(18)	被引用对象的类型。
referenced_link_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
dependency_type	character varying(4)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.66 DB\_IND\_COLUMNS

DB\_IND\_COLUMNS视图存储了当前用户可访问的所有索引的字段信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-181 DB\_IND\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名。
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名。
column_name	name	列名。
column_position	smallint	索引中列的位置。
column_length	numeric	列的长度。
char_length	numeric	列的长度（字符类型）。
descend	character varying(4)	指示列的排序方式：降序（DESC）、升序（ASC）。
collated_column_id	numeric	此列提供语言排序的列的内部序列号

## 12.3.67 DB\_IND\_EXPRESSIONS

DB\_IND\_EXPRESSIONS视图显示当前用户可访问的表达式索引的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-182 DB\_IND\_EXPRESSIONS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名。
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名。
column_expression	text	定义列的基于函数的索引表达式。
column_position	smallint	索引中列的位置。

## 12.3.68 DB\_IND\_PARTITIONS

DB\_IND\_PARTITIONS视图显示当前用户所能访问的一级分区表Local索引的索引分区信息（不包含分区表全局索引）。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-183 DB\_IND\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的所有者的名称。
index_name	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的名称。
partition_name	character varying(64)	索引分区的名称。
def_tablespace_name	name	索引分区的表空间名称。
high_value	text	索引分区所对应分区的上边界。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 对于范围分区和间隔分区，显示各分区的上边界值。</li><li>• 对于列表分区，显示各分区的取值列表。</li><li>• 对于哈希分区，显示各分区的编号。</li></ul>

名称	类型	描述
index_partition_usable	boolean	索引分区是否可用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示可用。</li> <li>• f ( false ) : 表示不可用。</li> </ul>
schema	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的模式。
high_value_length	integer	索引分区所对应分区的边界的字符长度
composite	character varying(3)	指示索引是否属于二级分区表上的本地索引, 该表不存储二级分区信息, 所以该值为NO。
subpartition_count	numeric	分区中的二级分区数, 该表不存储二级分区信息, 所以该值为0。
partition_position	numeric	索引分区在索引中的位置。
status	character varying(8)	指示索引分区是否可用。
tablespace_name	name	分区所在表空间的名称。
pct_free	numeric	块中最小可用空间百分比。
ini_trans	numeric	初始事务数, 默认值为4, 非 USTORE分区表时为NULL。
max_trans	numeric	最大事务数, 默认值为128, 非 USTORE分区表时为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
min_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持, 值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持, 值为NULL。
logging	character varying(7)	指示是否记录对索引的更改。
compression	character varying(13)	指示分区索引是否启用索引压缩。
blevel	numeric	暂不支持, 值为NULL。
leaf_blocks	numeric	暂不支持, 值为NULL。

名称	类型	描述
distinct_keys	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持，值为NULL。
clustering_factor	numeric	根据索引的值指示表中行的顺序。需要通过执行analyze进行统计。
num_rows	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	timestamp with time zone	最近分析此分区的日期。
buffer_pool	character varying(7)	分区的实际缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
pct_direct_access	numeric	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，值为NULL。
parameters	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(3)	指示分区是否在间隔分区表的间隔节中。分布式暂不支持间隔分区，该字段值为NO。
segment_created	character varying(3)	指示索引分区段是否已创建。
orphaned_entries	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

## 12.3.69 DB\_IND\_SUBPARTITIONS

DB\_IND\_SUBPARTITIONS视图显示当前用户所能访问的二级分区表Local索引的索引分区信息（不包含分区表全局索引）。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。分布式暂不支持二级分区，该表字段目前全置NULL。

表1 DB\_IND\_SUBPARTITIONS字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL

名称	类型	描述
index_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL
partition_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL
high_value	text	暂不支持, 值为NULL
high_value_length	numeric	暂不支持, 值为NULL
partition_position	numeric	暂不支持, 值为NULL
subpartition_position	numeric	暂不支持, 值为NULL
status	character varying(8)	暂不支持, 值为NULL
tablespace_name	character varying(30)	暂不支持, 值为NULL
pct_free	numeric	暂不支持, 值为NULL
ini_trans	numeric	暂不支持, 值为NULL
max_trans	numeric	暂不支持, 值为NULL
initial_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL
next_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL
min_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL
max_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL
max_size	numeric	暂不支持, 值为NULL
pct_increase	numeric	暂不支持, 值为NULL
freelists	numeric	暂不支持, 值为NULL
freelist_groups	numeric	暂不支持, 值为NULL
logging	character varying(7)	暂不支持, 值为NULL
compression	character varying(13)	暂不支持, 值为NULL
blevel	numeric	暂不支持, 值为NULL
leaf_blocks	numeric	暂不支持, 值为NULL
distinct_keys	numeric	暂不支持, 值为NULL
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持, 值为NULL
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持, 值为NULL
clustering_factor	numeric	暂不支持, 值为NULL
num_rows	numeric	暂不支持, 值为NULL
sample_size	numeric	暂不支持, 值为NULL

名称	类型	描述
last_analyzed	date	暂不支持，值为NULL
buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，值为NULL
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL
interval	character varying(3)	暂不支持，值为NULL
segment_created	character varying(3)	暂不支持，值为NULL
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，值为NULL
parameters	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL

### 12.3.70 DB\_INDEXES

DB\_INDEXES视图显示当前用户可访问的索引信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-184 DB\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名称。
table_name	character varying(64)	索引对应的表名。
uniqueness	text	表示该索引是否为唯一索引。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• UNIQUE：唯一索引。</li> <li>• NONUNIQUE：非唯一索引。</li> </ul>
partitioned	character(3)	表示该索引是否具有分区表的性质。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes：索引具有分区表的性质。</li> <li>• No：索引不具有分区表的性质。</li> </ul>

名称	类型	描述
generated	character varying(1)	表示该索引的名称是否为系统生成。 <ul style="list-style-type: none"> <li>y: 索引名称为系统生成。</li> <li>n: 索引名称非系统生成。</li> </ul>
index_type	character varying(27)	索引类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>NORMAL: 索引属性都是简单的引用，表达式树为空。</li> <li>FUNCTION-BASED NORMAL: 存在表达式树用于非简单字段引用的索引属性。</li> </ul>
table_owner	character varying(128)	索引对象的所有者。
table_type	character(11)	索引对象的类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>TABLE: 索引对象为表类型。</li> </ul>
tablespace_name	character varying(30)	包含索引的表空间名称。
status	character varying(8)	非分区索引状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>VALID: 非分区索引可以用于查询。</li> <li>UNUSABLE: 非分区索引不可用。</li> <li>N/A: 索引具有分区表性质。</li> </ul>
compression	character varying(13)	暂不支持，置NULL。
prefix_length	numeric	暂不支持，置NULL。
ini_trans	numeric	暂不支持，置NULL。
max_trans	numeric	暂不支持，置NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，置NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，置NULL。
min_extents	numeric	暂不支持，置NULL。
max_extents	numeric	暂不支持，置NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，置NULL。
pct_threshold	numeric	暂不支持，置NULL。

名称	类型	描述
include_column	numeric	暂不支持，置NULL。
freelists	numeric	暂不支持，置NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，置NULL。
pct_free	numeric	暂不支持，置NULL。
logging	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
blevel	numeric	暂不支持，置NULL。
leaf_blocks	numeric	暂不支持，置NULL。
distinct_keys	numeric	暂不支持，置NULL。
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持，置NULL。
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持，置NULL。
clustering_factor	numeric	暂不支持，置NULL。
num_rows	numeric	暂不支持，置NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，置NULL。
last_analyzed	date	暂不支持，置NULL。
degree	character varying(40)	暂不支持，置NULL。
instances	character varying(40)	暂不支持，置NULL。
temporary	character varying(1)	暂不支持，置NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，置NULL。
buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
duration	character varying(15)	暂不支持，置NULL。
pct_direct_access	numeric	暂不支持，置NULL。
ityp_owner	character varying(128)	暂不支持，置NULL。
ityp_name	character varying(128)	暂不支持，置NULL。
parameters	character varying(1000)	暂不支持，置NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
domidx_status	character varying(12)	暂不支持，置NULL。



名称	类型	描述
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，置NULL。
funcidx_status	character varying(8)	暂不支持，置NULL。
join_index	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
iot_redundant_pkey_elim	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
dropped	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
visibility	character varying(9)	暂不支持，置NULL。
domidx_management	character varying(14)	暂不支持，置NULL。
segment_created	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
orphaned_entries	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
indexing	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
auto	character varying(3)	暂不支持，置NULL。

### 12.3.71 DB\_OBJECTS

DB\_OBJECTS视图显示当前用户可访问的数据库对象的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-185 DB\_OBJECTS 字段

名称	类型	描述
owner	name	对象的所有者。
object_name	name	对象的名称。
object_id	oid	对象的OID。
object_type	name	对象的类型。
namespace	oid	对象所在的命名空间的ID。
temporary	character(1)	对象是否为临时对象。
status	character varying(7)	对象的状态。
subobject_name	name	对象的子对象名称。
generated	character(1)	对象名称是否是系统生成。

名称	类型	描述
created	timestamp with time zone	对象的创建时间。
last_ddl_time	timestamp with time zone	对象的最后修改时间。
default_collation	character varying(100)	对象的默认排序规则。
data_object_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
timestamp	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
edition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
sharing	character varying(18)	暂不支持，值为NULL。
editionable	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
oracle_maintained	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
application	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
duplicated	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
sharded	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
created_appid	numeric	暂不支持，值为NULL。
modified_appid	numeric	暂不支持，值为NULL。
created_vsnid	numeric	暂不支持，值为NULL。
modified_vsnid	numeric	暂不支持，值为NULL。

#### 须知

created和last\_ddl\_time支持的范围参见PG\_OBJECT中的记录范围。

## 12.3.72 DB\_PART\_COL\_STATISTICS

DB\_PART\_COL\_STATISTICS视图显示当前用户可访问的表分区的列统计信息和直方图信息。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-186 DB\_PART\_COL\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	分区表的所有者。
table_name	character varying(128)	表名。
partition_name	character varying(128)	表分区名称。
column_name	character varying(4000)	列名。
num_distinct	numeric	暂不支持，值为NULL。
low_value	raw	暂不支持，值为NULL。
high_value	raw	暂不支持，值为NULL。
density	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_nulls	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_buckets	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	date	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
notes	character varying(63)	暂不支持，值为NULL。
avg_col_len	numeric	暂不支持，值为NULL。
histogram	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

## 12.3.73 DB\_PART\_KEY\_COLUMNS

DB\_PART\_KEY\_COLUMNS视图显示了当前用户可访问的分区表或分区索引的分区键列的相关信息。该视图所有用户可访问，显示当前用户可访问的所有信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-187 DB\_PART\_KEY\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	分区表或索引的拥有者。
name	character varying(128)	分区表名或索引名。
object_type	character varying(128)	table or index。若分区为分区表，此列为 table；若分区为分区索引，此列为 index。
column_name	character varying(4000)	分区表或索引的键列名。
column_position	numeric	列在分区中的位置。
collated_column_id	numeric	暂不支持，值为 NULL。

## 12.3.74 DB\_PART\_TABLES

DB\_PART\_TABLES 视图显示当前用户所能访问的分区表的信息。该视图同时存在于 PG\_CATALOG 和 SYS Schema 下。

表 12-188 DB\_PART\_TABLES 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(64)	分区表的所有者名称。
table_name	character varying(64)	分区表的名称。
partitioning_type	text	分区表的分区策略。 <b>说明</b> 当前分区表策略支持范围见 <a href="#">CREATE TABLE PARTITION</a> 。
partition_count	bigint	分区表的分区个数。
partitioning_key_count	integer	分区表的分区键个数。
def_tablespace_name	name	分区表的表空间名称。
schema	character varying(64)	分区表的模式。

名称	类型	描述
subpartitioning_type	text	二级分区表的分区策略。如果分区表是一级分区表，则显示NONE。分布式不支持二级分区，值为NONE。
def_subpartition_count	integer	默认创建二级分区的个数，二级分区表为1，一级分区表为0。分布式不支持二级分区，值为0。
subpartitioning_key_count	integer	分区表二级分区键的个数。分布式不支持二级分区，值为0。
status	character varying(8)	暂不支持，值为valid。
def_pct_free	numeric	添加分区时使用的PCTFREE默认值。
def_pct_used	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_ini_trans	numeric	添加分区时使用的INITRANS默认值。
def_max_trans	numeric	添加分区时使用的MAXTRANS默认值。
def_initial_extent	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_next_extent	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_min_extents	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_max_extents	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_max_size	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_pct_increase	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_logging	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
def_compression	character varying(8)	添加分区时使用的默认压缩： <ul style="list-style-type: none"> <li>● NONE - Not specified</li> <li>● ENABLED</li> <li>● DISABLED</li> </ul>

名称	类型	描述
def_compress_for	character varying(30)	添加分区时使用的默认压缩。 <b>说明</b> 可用的压缩方法和压缩级别见 <b>WITH ( { storage_paramet...</b>
def_buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，值为DEFAULT。
def_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
def_cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
ref_ptn_constraint_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL
interval	character varying(1000)	区间值字符串。
autolist	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
interval_subpartition	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
autolist_subpartition	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
is_nested	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
def_segment_creation	character varying(4)	暂不支持段页式设置，当启用segment时，值为YES值。
def_indexing	character varying(3)	暂不支持，值为ON。
def_inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NONE。
def_inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
def_read_only	character varying(3)	暂不支持，值为NO。

名称	类型	描述
def_cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.75 DB\_PROCEDURES

DB\_PROCEDURES视图显示当前用户可访问的所有存储过程和函数的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-189 DB\_PROCEDURES 字段

名称	类型	描述
owner	name	对象的所有者。
object_name	name	对象的名称。

### 12.3.76 DB\_SCHEDULER\_JOB\_ARGS

DB\_SCHEDULER\_JOB\_ARG视图显示当前用户可访问任务的有关参数信息。该视图所有用户可访问，显示当前用户可访问的所有信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-190 DB\_SCHEDULER\_JOB\_ARGS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	参数所属作业的拥有者。
job_name	character varying(128)	参数所属作业名。
argument_name	character varying(128)	参数名称。
argument_position	numeric	参数在参数列表中的位置。
argument_type	character varying(257)	参数的数据类型，可以是用户的自定义数据类型。
value	character varying(4000)	参数值。

名称	类型	描述
anydata_value	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
out_argument	character varying(5)	保留字段，值为NULL。

### 12.3.77 DB\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARGS

DB\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARG视图显示当前用户可访问程序的有关参数信息。该视图所有用户可访问，显示当前用户可访问的所有信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-191 DB\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARGS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	参数所属程序的拥有者。
program_name	character varying(128)	参数所属程序名。
argument_name	character varying(128)	参数名称。
argument_position	numeric	参数在参数列表中的位置。
argument_type	character varying(257)	参数的数据类型，可以是用户的自定义数据类型。
metadata_attribute	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
default_value	character varying(4000)	参数默认值。
anydata_default_value	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
out_argument	character varying(5)	保留字段，值为NULL。

### 12.3.78 DB\_SEQUENCES

DB\_SEQUENCES视图显示当前用户能够访问的所有序列的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。



表 12-192 DB\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
sequence_owner	name	序列所有者。
sequence_name	name	序列的名称。
min_value	int16	序列最小值。
max_value	int16	序列最大值。
last_number	int16	上一序列的值。
cache_size	int16	序列磁盘缓存大小。
increment_by	int16	序列的增量。
cycle_flag	character(1)	表示序列是否是循环序列，取值为Y或N： <ul style="list-style-type: none"><li>Y表示是循环序列。</li><li>N表示不是循环序列。</li></ul>
order_flag	character varying(1)	标志序列是否按照请求顺序发生。暂不支持，值为NULL。
scale_flag	character varying(1)	标志是否为可扩展序列。暂不支持，值为NULL。
extend_flag	character varying(1)	标志可扩展序列生成的值是否超出序列最大值、最小值范围。暂不支持，值为NULL。
sharded_flag	character varying(1)	标志是否为分片序列。暂不支持，值为NULL。
session_flag	character varying(1)	标志序列是否为私有会话。暂不支持，值为NULL。
keep_value	character varying(1)	标志在失败后的replay期间是否保留序列值。暂不支持，值为NULL。

### 12.3.79 DB\_SOURCE

DB\_SOURCE视图显示当前用户可访问的存储过程、函数、触发器的定义信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-193 DB\_SOURCE 字段

名称	类型	描述
owner	name	对象的所有者。
name	name	对象名字。

名称	类型	描述
type	name	对象类型：function、procedure、trigger。
line	numeric	此行在定义信息中的行号。
text	text	存储对象的文本来源。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。

### 12.3.80 DB\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS

DB\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS视图显示了当前用户可访问的二级分区表或分区索引的分区键列的相关信息。该视图所有用户可访问，显示当前用户可访问的所有信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。分布式暂不支持二级分区表，该视图所有字段值为NULL。

表 12-194 DB\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
object_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
column_name	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
column_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
collated_column_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.81 DB\_SYNONYMS

DB\_SYNONYMS视图显示当前用户可访问的所有同义词信息。

表 12-195 DB\_SYNONYMS 字段

名称	类型	描述
owner	text	同义词的所有者。
schema_name	text	同义词所属模式名。

名称	类型	描述
synonym_name	text	同义词的名称。
table_owner	text	关联对象的所有者。尽管该列称为table_owner，但它拥有的该关联对象不一定是表，可以是任何数据库通用对象，例如视图、存储过程、同义词等。
table_name	text	关联对象名。尽管该列称为table_name，但此关联对象不一定是表，可以是任何数据库通用对象，例如视图、存储过程、同义词等。
table_schema_name	text	关联对象所属模式名。尽管该列称为table_schema_name，但此schema下的该关联对象不一定是表，可以是任何数据库通用对象，例如视图、存储过程、同义词等。
db_link	character varying(128)	保留字段，值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。

### 12.3.82 DB\_TAB\_COLUMNS

DB\_TAB\_COLUMNS视图显示当前用户可访问的表和视图的列的描述信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。该视图所有用户可访问，显示当前用户可访问的所有信息。

表 12-196 DB\_TAB\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表的名称。
column_name	character varying(64)	列的名称。
data_type	character varying(128)	列的数据类型。
data_type_mod	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_type_owner	character varying(128)	列的数据类型的所有者。
data_length	integer	列的字节长度。

名称	类型	描述
data_precision	integer	数据类型的精度，对于numeric数据类型有效，其他类型为NULL。
data_scale	integer	小数点右边的位数，对于numeric数据类型有效，其他类型为0。
nullable	bpchar	该列是否允许为空，对于主键约束和非空约束，该值为n。
column_id	integer	创建表时列的序号。
default_length	numeric	列的默认值字节长度。
data_default	text	列的默认值。
num_distinct	numeric	列中不同值的数量。
low_value	raw	列中的最小值。
high_value	raw	列中的最大值。
density	numeric	列密度。
num_nulls	numeric	列中空值数。
num_buckets	numeric	列的直方图的桶数。
last_analyzed	date	上次分析的日期。
sample_size	numeric	用于分析此列的样本量。
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
char_col_decl_length	numeric	字符类型列的声明长度。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
avg_col_len	numeric	列的平均长度（单位字节）。
char_length	numeric	列的长度（以字符计），只对varchar，nvarchar2，bpchar，char类型有效。
char_used	character varying(1)	暂不支持，varchar，nvarchar2，bpchar，char类型置B，其余值为NULL。
v80_fmt_image	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_upgraded	character varying(3)	暂不支持，值为YES。

名称	类型	描述
histogram	character varying(15)	表示直方图是否存在，如果存在的话是什么类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE：表示不存在直方图。</li> <li>• FREQUENCY：表示频率直方图。</li> <li>• EQUI_WIDTH：表示等宽直方图。</li> </ul>
default_on_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
identity_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
evaluation_edition	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
unusable_before	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
unusable_beginning	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
collation	character varying(100)	列的排序规则。因该字段与保留关键字冲突，调用该字段需加视图名。
comments	text	注释。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.83 DB\_TAB\_COMMENTS

DB\_TAB\_COMMENTS视图显示当前用户可访问的所有表和视图的注释信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-197 DB\_TAB\_COMMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	表或视图的所有者。
table_name	character varying(128)	表或视图的名称。
table_type	character varying(11)	对象类型。
comments	text	注释。
origin_con_id	numeric	暂不支持，值为0。
schema	character varying(64)	表所属的名称空间的名称。

## 12.3.84 DB\_TAB\_COL\_STATISTICS

DB\_TAB\_COL\_STATISTICS视图显示从DB\_TAB\_COLUMNS中提取的列统计信息和直方图信息。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-198 DB\_TAB\_COL\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	表的所有者。
table_name	character varying(128)	表名。
column_name	character varying(128)	列名。
num_distinct	numeric	列中不同值的数量。
low_value	raw	列中的低值。
high_value	raw	列中的高值。
density	numeric	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果COLUMN_NAME上有直方图，则此列将显示直方图中跨越少于2个端点的值的选择性。它不代表跨越2个或更多端点的值的选择性。</li> <li>如果COLUMN_NAME上没有可用的直方图，则该列的值为1/NUM_DISTINCT。</li> </ul>
num_nulls	numeric	列中空值数。
num_buckets	numeric	列的直方图中的桶数
sample_size	numeric	用于分析此列的样本量
last_analyzed	timestamp(0) without time zone	最近分析此列的日期。数据库重启后，数据会丢失。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL
notes	character varying(99)	暂不支持，值为NULL
avg_col_len	numeric	列的平均长度（以字节为单位）
histogram	character varying(15)	表示直方图是否存在，如果存在的话是什么类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>NONE：表示不存在直方图。</li> <li>FREQUENCY：表示频率直方图。</li> <li>EQUI-WIDTH：表示等宽直方图。</li> </ul>
scope	character varying(7)	对于在除全局临时表之外的任何表上收集的统计信息，该值是SHARED（表示统计信息在所有会话之间共享）。

名称	类型	描述
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.85 DB\_TAB\_HISTOGRAMS

DB\_TAB\_HISTOGRAMS视图显示当前用户可访问的表或视图的直方图统计信息，即表各列数据的分布情况。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-199 DB\_TAB\_HISTOGRAMS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	表的拥有者。
table_name	character varying(128)	表名。
column_name	character varying(4000)	列名。
endpoint_number	numeric	直方图的桶号。
endpoint_value	numeric	暂不支持，值为NULL。
endpoint_actual_value	character varying(4000)	桶端点的实际值。
endpoint_actual_value_raw	raw	暂不支持，值为NULL。
endpoint_repeat_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
scope	character varying(7)	暂不支持，值为SHARED。

### 12.3.86 DB\_TAB\_PARTITIONS

DB\_TAB\_PARTITIONS视图显示当前用户所能访问的一级分区信息（包括二级分区表）。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。分布式暂不支持二级分区，所以该视图中暂不存储二级分区表的一级分区信息。

表 12-200 DB\_TAB\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	关系表名称。
partition_name	character varying(64)	分区名称。

名称	类型	描述
high_value	text	分区的边界值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>对于范围分区和间隔分区，显示各分区的上边界值。</li> <li>对于列表分区，显示各分区的取值列表。</li> <li>对于哈希分区，显示各分区的编号。</li> </ul>
tablespace_name	name	分区表的表空间名称。
schema	character varying(64)	名称空间的名称。
composite	character varying(3)	指示表是否为二级分区表。
subpartition_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
high_value_length	integer	分区绑定值表达式长度。
partition_position	numeric	分区在表中的位置。
pct_free	numeric	块中可用空间的最小百分比。
pct_used	numeric	暂不支持，值为NULL。
ini_trans	numeric	初始事务数，默认值为4，非 USTORE分区表时为NULL。
max_trans	numeric	最大事务数，默认值为128，非 USTORE分区表时为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
logging	character varying(7)	指示是否记录对表的更改。
compression	character varying(8)	指示表分区的实际压缩属性。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
num_rows	numeric	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_row_len	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	timestamp with time zone	最近分析此分区的日期。
buffer_pool	character varying(7)	用于分区块的缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
is_nested	character varying(3)	指示这是否是嵌套表分区。
parent_table_partition	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(3)	指示分区是否在间隔分区表的间隔节中。分布式暂不支持间隔分区，该字段值为NO。
segment_created	character varying(4)	指示表分区是否创建了段或未创建。
indexing	character varying(4)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(4)	暂不支持，值为NULL。
inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service_name	character varying(100)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_read	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_write	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.87 DB\_TAB\_STATS\_HISTORY

DB\_TAB\_STATS\_HISTORY视图显示表统计信息涉及的表、分区或者子分区以及执行收集表统计信息的时间。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-201 DB\_TAB\_STATS\_HISTORY 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	对象的拥有者。
table_name	character varying(128)	表名。
partition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
stats_update_time	timestamp(6) with time zone	统计信息更新的时间，数据库重启后，数据会丢失。

### 12.3.88 DB\_TAB\_SUBPARTITIONS

DB\_TAB\_SUBPARTITIONS视图存储当前用户所能访问的二级分区表的信息。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。分布式暂不支持二级分区表，该视图所有字段值为NULL。

表 12-202 DB\_TAB\_SUBPARTITIONS 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
table_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
partition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
high_value	text	暂不支持，值为NULL。
high_value_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
partition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
subpartition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
tablespace_name	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
pct_free	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_used	numeric	暂不支持，值为NULL。
ini_trans	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_trans	numeric	暂不支持，值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
logging	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
compression	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
num_rows	numeric	暂不支持，值为NULL。
blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_row_len	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
last_analyzed	date	暂不支持，值为NULL。
buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
segment_created	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
indexing	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_read	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_write	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.89 DB\_TABLES

DB\_TABLES视图显示当前用户可访问的所有表。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-203 DB\_TABLES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名。
tablespace_name	character varying(64)	存储表的表空间名称。
num_rows	numeric	表的估计行数。
status	character varying(8)	当前表是否有效。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• VALID: 表示当前表有效。</li> <li>• UNUSABLE: 表示当前表不可用。</li> </ul>
sample_size	numeric	分析表使用的样本数量。
temporary	character(1)	表是否为临时表: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Y: 表示是临时表。</li> <li>• N: 表示不是临时表。</li> </ul>
dropped	character varying	当前表是否已删除: <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 表示已删除。</li> <li>• NO: 表示未删除。</li> </ul>
pct_free	numeric	块中空闲空间的最小比例。
ini_trans	numeric	事务的初始数量。
max_trans	numeric	事务数量的最大值。
avg_row_len	integer	平均每行的字节数。
partitioned	character varying(3)	表是否为分区表。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 是分区表。</li> <li>• NO: 不是分区表。</li> </ul>
last_analyzed	timestamp with time zone	上次分析表的时间。
row_movement	character varying(8)	是否允许分区行移动。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED: 允许分区行移动。</li> <li>• DISABLED: 不允许分区行移动。</li> </ul>
compression	character varying(8)	是否启用表压缩。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED: 启用表压缩。</li> <li>• DISABLED: 不启用表压缩。</li> </ul>

名称	类型	描述
duration	character varying(15)	临时表的期限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• NULL：表示非临时表。</li> <li>• sys\$session：表示会话临时表。</li> <li>• sys\$transaction：表示事务临时表。</li> </ul>
logical_replication	character varying(8)	表是否启用逻辑复制。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED：启用逻辑复制。</li> <li>• DISABLED：不启用逻辑复制。</li> </ul>
external	character varying(3)	表是否为外表。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES：是外表。</li> <li>• NO：不是外表。</li> </ul>
logging	character varying(3)	表的更改是否记入日志。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES：表的更改记录日志。</li> <li>• NO：表的更改不记录日志。</li> </ul>
default_collation	character varying(100)	表的默认排序规则。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• default</li> </ul>
degree	character varying(10)	扫描表的实例数量。
table_lock	character varying(8)	是否启用表级锁。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED：启用表级锁。</li> <li>• DISABLED：不启用表级锁。</li> </ul>
nested	character varying(3)	是否为嵌套表。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES：是嵌套表。</li> <li>• NO：不是嵌套表。</li> </ul>
buffer_pool	character varying(7)	表的默认缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	用于表块的数据库智能闪存提示。
cell_flash_cache	character varying(7)	用于表块的单元闪存缓存提示。

名称	类型	描述
skip_corrupt	character varying(8)	扫描表是否跳过损坏的块。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ENABLED: 跳过损坏的块。</li> <li>• DISABLED: 不跳过损坏的块。</li> </ul>
has_identity	character varying(3)	表是否具有标识列。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 有标识列。</li> <li>• NO: 没有标识列。</li> </ul>
segment_created	character varying(3)	表段是否已被创建。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 表段已被创建。</li> <li>• NO: 表段未被创建。</li> </ul>
monitoring	character varying(3)	是否跟踪表的修改。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 跟踪表的修改。</li> <li>• NO: 不跟踪表的修改。</li> </ul>
cluster_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
iot_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
pct_used	numeric	暂不支持, 值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持, 值为NULL。
min_extents	numeric	暂不支持, 值为NULL。
max_extents	numeric	暂不支持, 值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持, 值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持, 值为NULL。
backed_up	character varying(1)	暂不支持, 值为NULL。
blocks	numeric	暂不支持, 值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持, 值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持, 值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持, 值为NULL。
avg_space_freelist_blocks	numeric	暂不支持, 值为NULL。
num_freelist_blocks	numeric	暂不支持, 值为NULL。
instances	character varying(10)	暂不支持, 值为NULL。

名称	类型	描述
cache	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
iot_type	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
cluster_owner	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
dependencies	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
compression_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
result_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
clustering	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
activity_tracking	character varying(23)	暂不支持，值为NULL。
dml_timestamp	character varying(25)	暂不支持，值为NULL。
container_data	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
duplicated	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
sharded	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
hybrid	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。
containers_default	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
container_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
container_map_object	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_read	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_write	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
has_sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
admit_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_link_dml_enabled	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
object_id_type	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。
table_type_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
table_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.90 DB\_TRIGGERS

DB\_TRIGGERS视图显示当前用户能访问到的触发器信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-204 DB\_TRIGGERS 字段

名称	类型	描述
trigger_name	character varying(64)	触发器名称。
table_owner	character varying(64)	角色名称。
table_name	character varying(64)	关系表名称。
status	character varying(64)	<ul style="list-style-type: none"><li>• O：触发器在“origin”和“local”模式下触发。</li><li>• D：触发器被禁用。</li><li>• R：触发器在“replica”模式下触发。</li><li>• A：触发器始终触发。</li></ul>

### 12.3.91 DB\_TYPES

DB\_TYPES视图显示当前用户可访问的对象类型的信息。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-205 DB\_TYPES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	类型的所有者。
type_name	character varying(128)	类型名称。
type_oid	raw	类型的标识符（OID）。
typecode	character varying(128)	类型的类型代码。
attributes	numeric	类型中的属性数。
methods	numeric	暂不支持，值为0。
predefined	character varying(3)	表示该类型是否是内置类型。
incomplete	character varying(3)	表示类型是否为不完整类型。
final	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
instantiable	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
persistable	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
supertype_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
supertype_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
local_attributes	numeric	暂不支持，值为NULL。
local_methods	numeric	暂不支持，值为NULL。
typeid	raw	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.92 DB\_USERS

DB\_USERS视图显示记录数据库中所有用户，但不对用户信息进行详细的描述。默认只有系统管理员可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-206 DB\_USERS 字段

名称	类型	描述
user_id	oid	用户的OID。
username	name	用户的名称。

### 12.3.93 DB\_VIEWS

DB\_VIEWS视图显示当前用户可访问的所有视图描述信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-207 DB\_VIEWS 字段

名称	类型	描述
owner	name	视图的所有者。
view_name	name	视图的名称。
text	text	视图文本。
text_length	integer	视图文本长度。
TEXT_VC	character varying(4000)	视图创建语句。此列可能会截断视图文本。BEQUEATH子句将不会作为此视图中的TEXT_VC列的一部分出现。
type_text_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
type_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
oid_text_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
oid_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
view_type_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
view_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
superview_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
editioning_view	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
container_data	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
bequeath	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
default_collation	character varying(100)	暂不支持，值为NULL。
containers_default	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
container_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
has_sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
admit_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
pdb_local_only	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.94 DICT

DICT视图显示数据库中的数据字典表和系统视图的描述信息。所有用户都可以访问，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-208 DICT 字段

名称	类型	描述
table_name	character varying(128)	对象的名称。
comments	character varying(4000)	对象上的文本注释。

### 12.3.95 DICTIONARY

DICTIONARY视图显示数据库中的数据字典表和系统视图的描述信息。所有用户都可以访问，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-209 DICTIONARY 字段

名称	类型	描述
table_name	character varying(128)	对象的名称。
comments	character varying(4000)	对象上的文本注释。

### 12.3.96 DV\_SESSIONS

DV\_SESSIONS视图显示当前所有活动的后台线程的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。

表 12-210 DV\_SESSIONS 字段

名称	类型	描述
sid	bigint	当前活动的后台线程的OID。
serial#	integer	当前活动的后台线程的序号，在GaussDB中为0。
user#	oid	登录此后台线程的用户的OID。oid为0表示此后台线程为全局辅助线程（auxiliary）。
username	name	登录此后台线程的用户名。username为空表示此后台线程为全局辅助线程（auxiliary）。 可以通过和pg_stat_get_activity()关联查询，识别出application_name。 例如： SELECT s.*,a.application_name FROM DV_SESSIONS AS s LEFT JOIN pg_stat_get_activity(NULL) AS a ON s.sid=a.sessionid;

### 12.3.97 DV\_SESSION\_LONGOPS

DV\_SESSION\_LONGOPS视图显示当前正在执行的操作的进度。该视图需要授权访问。

表 12-211 DV\_SESSION\_LONGOPS 字段

名称	类型	描述
sid	bigint	当前正在执行的后台进程的OID。
serial#	integer	当前正在执行的后台进程的序号，在GaussDB中为0。
sofar	integer	目前完成的工作量，在GaussDB中为空。
totalwork	integer	工作总量，在GaussDB中为空。

## 12.3.98 GET\_GLOBAL\_PREPARED\_XACTS

GET\_GLOBAL\_PREPARED\_XACTS视图显示全局所有节点上的两阶段残留事务信息。

表 12-212 GET\_GLOBAL\_PREPARED\_XACTS 字段

名称	类型	描述
transaction	xid	残留事务的xid。
gid	text	残留两阶段事务全局gid。
prepared	timestamp with time zone	残留两阶段事务的准备时间。
owner	name	残留两阶段事务的所有者。
database	name	残留两阶段事务所属的数据库。
node_name	text	残留事务所在的节点名称。

## 12.3.99 GLOBAL\_BAD\_BLOCK\_INFO

GLOBAL\_BAD\_BLOCK\_INFO视图，在CN上执行，统计所有实例数据页面损坏的情况，查询信息会显示损坏页面的基本信息。在DN上执行结果为空。可根据这些信息利用[数据损坏检测修复函数](#)中的页面检测修复函数进行进一步修复操作。默认只有初始用户、具有sysadmin属性的用户、在运维模式下具有运维管理员属性的用户以及监控用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使用。

表 12-213 GLOBAL\_BAD\_BLOCK\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前损坏页面的节点信息。
spc_node	oid	当前损坏页面对应的表空间id。
db_node	oid	当前损坏页面对应的数据库id。
rel_node	oid	当前损坏页面对应的relation的relfilenode。
bucket_node	integer	当前损坏页面的bucket_node，页式表显示-1，其他值为预留，暂不支持。
block_num	oid	当前损坏页面的页面号。
fork_num	integer	当前损坏页面的文件forknum。
file_path	text	当前损坏页面的相对路径。
check_time	timestamp with time zone	当前损坏页面检测出有问题的时间。

名称	类型	描述
repair_time	timestamp with time zone	当前损坏页面被修复的时间。

### 12.3.100 GLOBAL\_CLEAR\_BAD\_BLOCK\_INFO

GLOBAL\_CLEAR\_BAD\_BLOCK\_INFO视图，在CN上执行，用于清理所有实例中已修复的损坏页面的信息，在DN上执行结果为空。默认只有初始用户、具有sysadmin属性的用户、在运维模式下具有运维管理员属性的用户以及监控用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以使用。

表 12-214 GLOBAL\_BAD\_BLOCK\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前清理修复页面的节点信息。
result	boolean	当前实例清理修复页面执行的结果。

### 12.3.101 GLOBAL\_COMM\_CLIENT\_INFO

GLOBAL\_COMM\_CLIENT\_INFO用来查询整个集群全局节点活跃的客户端连接信息，默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图。

表 12-215 GLOBAL\_COMM\_CLIENT\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称
app	text	app
tid	bigint	当前线程的线程号
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id
socket	integer	如果是物理连接，显示socket
remote_ip	text	对端节点IP
remote_port	text	对端节点port
logic_id	integer	如果是逻辑连接，显示sid

### 12.3.102 GLOBAL\_SQL\_PATCH

GLOBAL\_SQL\_PATCH视图显示所有SQL PATCH的信息，该视图仅在PG\_CATALOG模式下存在。

表 12-216 GLOBAL\_SQL\_PATCH 字段

名称	类型	描述
node_name	text	SQL PATCH所在节点的名称。
patch_name	name	SQL PATCH的名称。
unique_sql_id	bigint	查询全局唯一ID。
owner	oid	SQL PATCH创建用户的ID。
enable	boolean	SQL PATCH是否生效。
status	"char"	SQL PATCH的状态（预留字段）。
abort	boolean	是否是废弃的Hint。
hint_string	text	Hint文本。
description	text	SQL PATCH的备注。
parent_unique_sql_id	bigint	SQL PATCH生效的SQL语句的外层语句的全局唯一ID。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 对于存储过程外的语句，该值为0。</li><li>• 对于存储过程内的语句，该值为调用该存储过程语句的全局唯一ID。</li></ul>

### 12.3.103 GLOBAL\_STAT\_HOTKEYS\_INFO

GLOBAL\_STAT\_HOTKEYS\_INFO视图用来查询整个集群中热点key的统计信息，查询结果按照count从大到小排序。

表 12-217 GLOBAL\_STAT\_HOTKEYS\_INFO 字段

名称	类型	描述
database_name	text	热点key所在数据库的名称。
schema_name	text	热点key所在模式的名称。
table_name	text	热点key所在表的名称。
key_value	text	热点key的值。



名称	类型	描述
hash_value	bigint	热点key在数据库中的哈希值，如果是List/Range分布表，该字段为0。
count	numeric	热点key被访问频次。

### 12.3.104 GLOBAL\_WAL\_SENDER\_STATUS

GLOBAL\_WAL\_SENDER\_STATUS视图显示当前集群主DN实例的redo日志传输和回放状态。该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。

表 12-218 GLOBAL\_WAL\_SENDER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
nodename	text	主节点名。
source_ip	text	主节点IP。
source_port	integer	主节点端口。
dest_ip	text	备节点IP。
dest_port	integer	备节点端口。
sender_pid	integer	发送线程PID。
local_role	text	主节点类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>UNKNOWN_MODE: 表示状态未知。</li> <li>NORMAL_MODE: 表示单主机节点类型。</li> <li>PRIMARY_MODE: 表示节点类型为主节点。</li> <li>STANDBY_MODE: 表示节点类型为备节点。</li> <li>CASCADE_STANDBY_MODE: 表示节点类型为级联备节点。</li> <li>PENDING_MODE: 表示该节点在仲裁阶段。</li> <li>RECOVERY_MODE: 表示该节点在恢复阶段。</li> <li>STANDBY_CLUSTER_MODE: 表示该节点类型为备集群节点。</li> <li>MAIN_STANDBY_MODE: 表示该节点类型为首备集群节点。</li> </ul> <b>说明</b> 主节点类型期望值为: NORMAL_MODE, PRIMARY_MODE, PENDING_MODE, RECOVERY_MODE。如出现其他节点类型，请联系华为技术工程师提供技术支持。

名称	类型	描述
peer_role	text	<p>备节点类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UNKNOWN_MODE: 表示状态未知。</li> <li>NORMAL_MODE: 表示单主机节点类型。</li> <li>PRIMARY_MODE: 表示节点类型为主节点。</li> <li>STANDBY_MODE: 表示节点类型为备节点。</li> <li>CASCADE_STANDBY_MODE: 表示节点类型为级联备节点。</li> <li>PENDING_MODE: 表示该节点在仲裁阶段。</li> <li>RECOVERY_MODE: 表示该节点在恢复阶段。</li> <li>STANDBY_CLUSTER_MODE: 表示该节点类型为备集群节点。</li> <li>MAIN_STANDBY_MODE: 表示该节点类型为首备集群节点。</li> </ul> <p><b>说明</b> 备节点类型期望值为: NORMAL_MODE, STANDBY_MODE, CASCADE_STANDBY_MODE, PENDING_MODE, RECOVERY_MODE, STANDBY_CLUSTER_MODE, MAIN_STANDBY_MODE。如出现其他节点类型, 请联系华为技术工程师提供技术支持。</p>
peer_state	text	<p>备节点状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>UNKNOWN_STATE: 节点状态未知。</li> <li>NORMAL_STATE: 表示节点启动正常。</li> <li>NEEDREPAIR_STATE: 当前节点需要修复。</li> <li>STARTING_STATE: 节点正在启动中。</li> <li>WAITING_STATE: 节点正等待升级中。</li> <li>DEMOTING_STATE: 节点正在降级中。</li> <li>PROMOTING_STATE: 备节点正在升级为主节点的状态</li> <li>BUILDING_STATE: 备机启动失败, 需要重建。</li> <li>CATCHUP_STATE: 备节点正在追赶主节点。</li> <li>COREDUMP_STATE: 节点崩溃。</li> </ul>

名称	类型	描述
state	text	wal sender状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>WALSNDSTATE_STARTUP: 启动状态。</li> <li>WALSNDSTATE_BACKUP: 备份状态。</li> <li>WALSNDSTATE_CATCHUP: 追赶状态。</li> <li>WALSNDSTATE_STREAMING: 流复制状态。</li> </ul>
sender_sent_location	text	主节点发送位置。
sender_write_location	text	主节点落盘位置。
sender_flush_location	text	主节点flush磁盘位置。
sender_replay_location	text	主节点redo位置。
receiver_received_location	text	备节点接收位置。
receiver_write_location	text	备节点落盘位置。
receiver_flush_location	text	备节点flush磁盘位置。
receiver_replay_location	text	备节点redo位置。

### 12.3.105 GS\_ALL\_CONTROL\_GROUP\_INFO

GS\_ALL\_CONTROL\_GROUP\_INFO视图显示数据库内所有控制组的信息。

表 12-219 GS\_ALL\_CONTROL\_GROUP\_INFO 字段

名称	类型	描述
name	text	控制组的名称。

名称	类型	描述
type	text	控制组的类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>GROUP_NONE: 无分组。</li> <li>GROUP_TOP: 顶级分组。</li> <li>GROUP_CLASS: 该资源的类分组, 不控制任何线程。</li> <li>GROUP_BAKWD: 后端线程控制组。</li> <li>GROUP_DEFWD: 默认控制组, 仅控制该级别的查询线程。</li> <li>GROUP_TSWD: 每个用户的分时控制组, 控制最底层的查询线程。</li> </ul>
gid	bigint	控制组ID。
classgid	bigint	Workload所属Class的控制组ID。
class	text	Class控制组。
workload	text	Workload控制组。
shares	bigint	控制组分配的CPU资源配额。
limits	bigint	控制组分配的CPU资源限额。
wdlevel	bigint	Workload控制组层级。
cpucores	text	控制组使用的CPU核的信息。

### 12.3.106 GS\_ALL\_PREPARED\_STATEMENTS

GS\_ALL\_PREPARED\_STATEMENTS视图显示所有会话中可用的预备语句的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此视图。

表 12-220 GS\_ALL\_PREPARED\_STATEMENTS 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	后台线程ID。 <b>说明</b> 线程池模式下pid显示的是当前会话绑定的线程ID, 当会话在不同线程上执行时pid会随之改变。线程池模式下statement与sessionid相关联, 与pid无关联, 关联查询时建议使用sessionid。
sessionid	bigint	当前会话ID。
global_sessionid	text	全局会话ID。
name	text	预备语句的标识符。

名称	类型	描述
statement	text	创建该预备语句的查询字符串。对于从SQL创建的预备语句而言是客户端提交的PREPARE语句；对于通过前/后端协议创建的预备语句而言是预备语句自身的文本。
prepare_time	timestamp with time zone	创建该预备语句的时间戳。
parameter_types	regtype[]	该预备语句期望的参数类型，以regtype类型的数组格式出现。与该数组元素相对应的OID可以通过把regtype转换为OID值得到。
from_sql	boolean	<ul style="list-style-type: none"><li>如果该预备语句是通过PREPARE语句创建的则为true。</li><li>如果是通过前/后端协议创建的则为false。</li></ul>

### 12.3.107 GS\_AUDITING

GS\_AUDITING视图显示对数据库相关操作的所有审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

表 12-221 GS\_AUDITING 字段

名称	类型	描述
polname	name	策略名称，需要唯一，不可重复。
pol_type	text	审计策略类型，值为‘access’或者‘privilege’。 <ul style="list-style-type: none"><li>access：表示审计DML操作。</li><li>privilege：表示审计DDL操作。</li></ul>
polenabed	boolean	用来表示策略启动开关。 <ul style="list-style-type: none"><li>t ( true )：表示启动。</li><li>f ( false )：表示不启动。</li></ul>
access_type	name	DML数据库操作相关类型。例如SELECT、INSERT、DELETE等。
label_name	name	资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。
priv_object	text	用来描述数据库资产的路径。
filter_name	text	过滤条件的逻辑字符串。

### 12.3.108 GS\_AUDITING\_ACCESS

GS\_AUDITING\_ACCESS视图显示对数据库DML相关操作的所有审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

表 12-222 GS\_AUDITING\_ACCESS 字段

名称	类型	描述
polname	name	策略名称，需要唯一，不可重复。
pol_type	text	审计策略类型，值为‘access’，表示审计DML操作。
polenabled	boolean	用来表示策略启动开关。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示启动。</li><li>• f ( false )：表示不启动。</li></ul>
access_type	name	DML数据库操作相关类型。例如SELECT、INSERT、DELETE等。
label_name	name	资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。
access_object	text	用来描述数据库资产的路径。
filter_name	text	过滤条件的逻辑字符串。

### 12.3.109 GS\_AUDITING\_PRIVILEGE

GS\_AUDITING\_PRIVILEGE视图显示对数据库DDL相关操作的所有审计信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

表 12-223 GS\_AUDITING\_PRIVILEGE 字段

名称	类型	描述
polname	name	策略名称，需要唯一，不可重复。
pol_type	text	审计策略类型，值为‘privilege’，表示审计DDL操作。
polenabled	boolean	用来表示策略启动开关。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示启动。</li><li>• f ( false )：表示不启动。</li></ul>
access_type	name	DDL数据库操作相关类型。例如CREATE、ALTER、DROP等。
label_name	name	资源标签名称。对应系统表gs_auditing_policy中的polname字段。

名称	类型	描述
priv_object	text	带有数据库对象的全称域名。
filter_name	text	过滤条件的逻辑字符串。

### 12.3.110 GS\_CLUSTER\_RESOURCE\_INFO

GS\_CLUSTER\_RESOURCE\_INFO视图显示的是所有DN资源的汇总信息。该视图需要设置enable\_dynamic\_workload=on才能查询，并且该视图不支持在DN执行。查询该视图需要sysadmin权限。

表 12-224 GS\_CLUSTER\_RESOURCE\_INFO 字段

名称	类型	描述
min_mem_util	integer	DN最小内存使用率。
max_mem_util	integer	DN最大内存使用率。
min_cpu_util	integer	DN最小CPU使用率。
max_cpu_util	integer	DN最大CPU使用率。
min_io_util	integer	DN最小I/O使用率。
max_io_util	integer	DN最大I/O使用率。
used_mem_rate	integer	物理节点最大内存使用率。

### 12.3.111 GS\_COMM\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO

GS\_COMM\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO描述了查询连接当前DN扩展IP的相关线程、会话、socket等DFX信息。使用场景参见系统函数描述  
[•gs\\_comm\\_listen\\_address\\_ext\\_info](#)。

表 12-225 GS\_COMM\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前实例名。
app	text	当前连接DN的客户端。
tid	bigint	当前线程的线程号。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
query_id	bigint	当前线程的查询ID。
socket	integer	当前物理连接的socket fd。

名称	类型	描述
remote_ip	text	当前连接对端IP。
remote_port	text	当前连接对端port。
local_ip	text	当前连接本端IP。
local_port	text	当前连接本端port。

### 12.3.112 GS\_DB\_LINKS

GS\_DB\_LINKS系统视图显示DATABASE LINK对象的相关信息，用户可以查看属于自己和PUBLIC级别的DATABASE LINK信息。

表 12-226 GS\_DB\_LINKS 字段

名称	类型	描述
dblinkid	oid	当前DATABASE LINK对象的oid。
dlname	name	当前DATABASE LINK对象的名称。
downer	oid	当前DATABASE LINK对象拥有者的id，为public时值为0。
downername	name	当前DATABASE LINK对象拥有者的名称。
options	text[]	当前DATABASE LINK对象的连接信息，使用“keyword=value”格式的字符串。
useroptions	text	当前DATABASE LINK对象连接远端所使用的用户信息。
heterogeneous	text	暂不支持，值为NULL。
protocol	text	暂不支持，值为NULL。
opencursors	text	暂不支持，值为NULL。
intransaction	boolean	当前DATABASE LINK对象是否在事务中。
updatesent	boolean	当前DATABASE LINK对象是否使用了更新数据的语句。

### 12.3.113 GS\_DB\_PRIVILEGES

GS\_DB\_PRIVILEGES系统视图记录ANY权限的授予情况，每条记录对应一条授权信息。



表 12-227 GS\_DB\_PRIVILEGES 字段

名称	类型	描述
rolename	name	用户名。
privilege_type	text	用户拥有的ANY权限，取值参考表 7-166。
admin_option	text	是否具有privilege_type列记录的ANY权限的再授权权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• yes: 表示具有。</li> <li>• no: 表示不具有。</li> </ul>

### 12.3.114 GS\_GET\_CONTROL\_GROUP\_INFO

GS\_GET\_CONTROL\_GROUP\_INFO视图显示所有的控制组信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 12-228 GS\_GET\_CONTROL\_GROUP\_INFO 字段

名称	类型	描述
group_name	text	控制组的名称。
group_type	text	控制组的类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• GROUP_NONE: 无分组。</li> <li>• GROUP_TOP: 顶级分组。</li> <li>• GROUP_CLASS: 该资源的类分组，不控制任何线程。</li> <li>• GROUP_BAKWD: 后端线程控制组。</li> <li>• GROUP_DEFWD: 默认控制组，仅控制该级别的查询线程。</li> <li>• GROUP_TSWD: 每个用户的分时控制组，控制最底层的查询线程。</li> </ul>
gid	bigint	控制组ID。
classgid	bigint	Workload所属Class的控制组ID。
class	text	Class控制组。
group_workload	text	Workload控制组。
shares	bigint	控制组分配的CPU资源配额。
limits	bigint	控制组分配的CPU资源限额。

名称	类型	描述
wdlevel	bigint	Workload控制组层级。
cpucores	text	控制组使用的CPU核的信息。
nodegroup	text	node group的名称。
group_kind	text	node group的类型，取值包括 i, n, v, e。 <ul style="list-style-type: none"><li>• i: 表示installation node group。</li><li>• n: 表示普通集群node group。</li><li>• e: 表示弹性集群。</li></ul>

### 12.3.115 GS\_GSC\_MEMORY\_DETAIL

GS\_GSC\_MEMORY\_DETAIL视图显示当前节点当前进程的全局SysCache的内存占用情况。仅在开启GSC的模式下有数据。

需要注意的是，由于这个查询是以数据库内存上下文分隔的，因此会缺少一部分内存的统计，缺失的内存统计对应的内存上下文名称为GlobalSysDBCache。

表 12-229 GS\_GSC\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
db_id	text	数据库id。
totalsize	numeric	共享内存总大小，单位Byte。
freesize	numeric	共享内存剩余大小，单位Byte。
usedsize	numeric	共享内存使用大小，单位Byte。

### 12.3.116 GS\_LABELS

GS\_LABELS视图显示所有已配置的资源标签信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

表 12-230 GS\_LABELS 字段

名称	类型	描述
labelname	name	资源标签的名称。
labeltype	name	资源标签的类型。对应系统表GS_POLICY_LABEL中的labeltype字段。

名称	类型	描述
fqdtype	name	数据库资源的类型。如table、schema、index等。
schemaname	name	数据库资源所属的schema名称。
fqdnname	name	数据库资源名称。
columnname	name	数据库资源列名称，若标记的数据库资源不为表的列则该项为空。

### 12.3.117 GS\_GET\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO

GS\_GET\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO视图描述了查询当前DN实例扩展IP配置信息。具体使用场景参见[gs\\_get\\_listen\\_address\\_ext\\_info\(\)](#)。

表 12-231 GS\_GET\_LISTEN\_ADDRESS\_EXT\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	DN实例名。
host	text	DN实例侦听IP。
port	text	DN实例侦听的port。
ext_listen_ip	text	DN实例配置扩展IP。

### 12.3.118 GS\_LSC\_MEMORY\_DETAIL

GS\_LSC\_MEMORY\_DETAIL视图显示所有线程的本地SysCache的内存占用情况，以MemoryContext节点来统计。仅在开启GSC的模式下有数据。

表 12-232 GS\_LSC\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
threadid	text	线程启动时间+线程标识（字符串信息为timestamp.sessionid）。
tid	bigint	线程标识。
thrdtype	text	线程类型。可以是系统内存在的任何线程类型，如postgresql、wlmmonitor等。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	当前上下文在整体内存上下文中的层级。
parent	text	父内存上下文名称。
totalsize	bigint	当前内存上下文的内存总数，单位Byte。

名称	类型	描述
freesize	bigint	当前内存上下文中已释放的内存总数，单位 Byte。
usedsize	bigint	当前内存上下文中已使用的内存总数，单位 Byte。

### 12.3.119 GS\_MASKING

GS\_MASKING视图显示所有已配置动态脱敏策略信息。需要有系统管理员或安全策略管理员权限才可以访问此视图。

表 12-233 GS\_MASKING 字段

名称	类型	描述
polname	name	脱敏策略名称。
polenabed	boolean	脱敏策略开关。
maskaction	name	脱敏函数。
labelname	name	脱敏函数作用的标签名称。
masking_object	text	脱敏数据库资源对象。
filter_name	text	过滤条件的逻辑表达式。

### 12.3.120 GS\_MATVIEWS

GS\_MATVIEWS视图提供了关于数据库中每一个物化视图的信息。

表 12-234 GS\_MATVIEWS 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	<b>PG_NAMESPACE</b> .nspname	物化视图的模式名。
matviewname	name	<b>PG_CLASS</b> .relname	物化视图名。
matviewowner	name	<b>PG_AUTHID</b> .Erolname	物化视图的所有者。
tablespace	name	<b>PG_TABLESPACE</b> .spcname	物化视图的表空间名（如果使用数据库默认表空间则为空）
hasindexes	boolean	-	如果物化视图有（或者最近有过）任何索引，则此列为真。

名称	类型	引用	描述
definition	text	-	物化视图的定义（一个重构的 SELECT 查询）。

### 12.3.121 GS\_MY\_PLAN\_TRACE

GS\_MY\_PLAN\_TRACE 是系统表 GS\_PLAN\_TRACE 的视图，该视图主要用来查看当前用户的 plan trace。分布式场景下不支持 plan trace 特性，所以在分布式下该视图中无数据。

表 12-235 GS\_MY\_PLAN\_TRACE 字段

名称	类型	描述
query_id	text	当前请求的唯一 id。
query	text	当前请求的 sql 语句，该字段大小不会超过系统参数 track_activity_query_size 指定的大小。
unique_sql_id	bigint	当前请求 sql 的唯一 id。
plan	text	当前请求 sql 对应的查询计划文本。该字段大小不会超过 10K。
plan_trace	text	当前请求 sql 对应的查询计划生成过程的明细，该字段大小不会超过 300M。
modifydate	timestamp with time zone	当前 plan trace 的更新时间（当前指的是 plan trace 创建时间）。

### 12.3.122 GS\_SESSION\_ALL\_SETTINGS

GS\_SESSION\_ALL\_SETTINGS 显示本节点上所有 session 的全量 GUC 参数配置。该视图只有 sysadmin 或者 monadmin 权限可以查看。

表 12-236 GS\_SESSION\_ALL\_SETTINGS 字段

名称	类型	描述
sessionid	bigint	会话的 ID。
pid	bigint	后端线程的 ID。
name	text	参数名称。
setting	text	参数当前值。
unit	text	参数的隐式单位。

### 12.3.123 GS\_SESSION\_CPU\_STATISTICS

GS\_SESSION\_CPU\_STATISTICS视图显示当前用户执行复杂作业正在运行时的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）CPU使用的信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 12-237 GS\_SESSION\_CPU\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
username	name	登录到该后端的用户名。
pid	bigint	后端线程ID。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位为ms。
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位为ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位为ms。
query	text	正在执行的语句。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。

### 12.3.124 GS\_SESSION\_MEMORY\_STATISTICS

GS\_SESSION\_MEMORY\_STATISTICS视图显示当前用户执行复杂作业正在运行时的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）内存使用的信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 12-238 GS\_SESSION\_MEMORY\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
username	name	登录到该后端的用户名。
pid	bigint	后端线程ID。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值大小，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值大小，单位MB。

名称	类型	描述
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： None：所有DN均未下盘。 All：所有DN均下盘。 [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘。
query	text	正在执行的语句。
top_mem_dn	text	mem使用量topN信息。

### 12.3.125 GS\_SQL\_COUNT

GS\_SQL\_COUNT视图显示数据库当前节点当前时刻执行的五类语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO）统计信息。

- 普通用户查询GS\_SQL\_COUNT视图仅能看到该用户当前节点的统计信息；管理员权限用户查询GS\_SQL\_COUNT视图则能看到所有用户当前节点的统计信息。
- 当集群或该节点重启时，计数将清零，并重新开始计数。
- 计数以节点收到的查询数为准，包括集群内部进行的查询。例如，CN收到一条查询，若下发多条查询DN，那将在DN上进行相应次数的计数。

表 12-239 GS\_SQL\_COUNT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
user_name	name	用户名。
select_count	bigint	SELECT语句统计结果。
update_count	bigint	UPDATE语句统计结果。
insert_count	bigint	INSERT语句统计结果。
delete_count	bigint	DELETE语句统计结果。
mergeinto_count	bigint	MERGE INTO语句统计结果。
ddl_count	bigint	DDL语句的数量。
dml_count	bigint	DML语句的数量。
dcl_count	bigint	DCL语句的数量。
total_select_elapse	bigint	总SELECT的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均SELECT的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大SELECT的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小SELECT的时间花费（单位：微秒）。

名称	类型	描述
total_update_elapsed	bigint	总UPDATE的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapsed	bigint	平均UPDATE的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapsed	bigint	最大UPDATE的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapsed	bigint	最小UPDATE的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapsed	bigint	总INSERT的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapsed	bigint	平均INSERT的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapsed	bigint	最大INSERT的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapsed	bigint	最小INSERT的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapsed	bigint	总DELETE的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapsed	bigint	平均DELETE的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapsed	bigint	最大DELETE的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapsed	bigint	最小DELETE的时间花费（单位：微秒）。

### 12.3.126 GS\_STAT\_DB\_CU

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

GS\_STAT\_DB\_CU视图查询集群各个节点，每个数据库的CU命中情况。可以通过gs\_stat\_reset()进行清零。该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。

表 12-240 GS\_STAT\_DB\_CU 字段

名称	类型	描述
node_name1	text	节点名称。
db_name	text	数据库名称。
mem_hit	bigint	内存命中次数。
hdd_sync_read	bigint	硬盘同步读次数。



名称	类型	描述
hdd_asyn_read	bigint	硬盘异步读次数。

### 12.3.127 GS\_STAT\_SESSION\_CU

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

GS\_STAT\_SESSION\_CU视图查询整个集群各个节点，当前运行session的CU命中情况。session退出相应的统计数据会清零。集群重启后，统计数据也会清零。该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。

表 12-241 GS\_STAT\_SESSION\_CU 字段

名称	类型	描述
node_name1	text	节点名称。
mem_hit	integer	内存命中次数。
hdd_sync_read	integer	硬盘同步读次数。
hdd_asyn_read	integer	硬盘异步读次数。

### 12.3.128 GS\_TOTAL\_NODEGROUP\_MEMORY\_DETAIL

GS\_TOTAL\_NODEGROUP\_MEMORY\_DETAIL返回当前数据库逻辑集群（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）使用内存的信息，单位为MB，若GUC参数enable\_memory\_limit设置为off，则该视图不能使用。

表 12-242 GS\_TOTAL\_NODEGROUP\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
ngname	text	逻辑集群（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）名称。

名称	类型	描述
memorytype	text	内存类型，包括以下几种： <ul style="list-style-type: none"> <li>ng_total_memory：该逻辑集群的总内存大小。</li> <li>ng_used_memory：该逻辑集群的实际使用内存大小。</li> <li>ng_estimate_memory：该逻辑集群的估算使用内存大小。</li> <li>ng_foreignrp_memsize：该逻辑集群的外部资源池的总内存大小。</li> <li>ng_foreignrp_usesize：该逻辑集群的外部资源池实际使用内存大小。</li> <li>ng_foreignrp_peakszie：该逻辑集群的外部资源池使用内存的峰值。</li> <li>ng_foreignrp_mempct：该逻辑集群的外部资源池占该逻辑集群总内存大小的百分比。</li> <li>ng_foreignrp_estmsize：该逻辑集群的外部资源池估算使用内存大小。</li> </ul>
memorybytes	integer	内存类型分配内存的大小。

### 12.3.129 GS\_WLM\_CGROUP\_INFO

GS\_WLM\_CGROUP\_INFO视图显示当前执行作业的控制组的信息（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-243 GS\_WLM\_CGROUP\_INFO 字段

名称	类型	描述
cgroup_name	text	控制组的名称。
priority	integer	作业的优先级。
usage_percent	integer	控制组占用的百分比。
shares	bigint	控制组分配的CPU资源配额。
cpuacct	bigint	CPU配额分配。
cpuset	text	CPU限额分配。
relpath	text	控制组的相对路径。
valid	text	该控制组是否有效。

### 12.3.130 GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_STATISTICS

GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_STATISTICS视图显示当前用户正在执行的EC（Extension Connector）作业的算子相关信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-244 GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_STATISTICS 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	EC语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	EC算子对应的执行计划的plan node id。
start_time	timestamp with time zone	EC算子处理第一条数据的开始时间。
ec_status	text	EC作业的执行状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>● EC_STATUS_INIT：初始化。</li><li>● EC_STATUS_CONNECTED：已连接。</li><li>● EC_STATUS_EXECUTED：已执行。</li><li>● EC_STATUS_FETCHING：获取中。</li><li>● EC_STATUS_END：已结束。</li></ul>
ec_execute_datanode	text	执行EC作业的DN名称。
ec_dsn	text	EC作业所使用的DSN。
ec_username	text	EC作业访问远端集群的USERNAME（远端集群为SPARK类型时该值为空）。
ec_query	text	EC作业发送给远端集群执行的语句。
ec_libodbc_type	text	EC作业使用的unixODBC驱动类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 类型1：对应 libodbc.so.1。</li><li>● 类型2：对应 libodbc.so.2。</li></ul>
ec_fetch_count	bigint	EC作业当前处理的数据条数。

### 12.3.131 GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_HISTORY

GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_HISTORY视图显示的是当前用户在当前CN上执行EC（Extension Connector）作业结束后的算子相关记录。此视图查询数据的记录会被定时清理，清理周期为3分钟。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

**说明**

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

- 当GUC参数`enable_resource_record`为on时，视图中的记录每隔3分钟被转储到系统表`GS_WLM_EC_OPERATOR_INFO`中一次，同时视图中的记录被删除；
- 当GUC参数`enable_resource_record`为off时，记录在视图中的存留时间达到超期时间（超期时间为3分钟）后会被删除。记录的数据同`GS_WLM_EC_OPERATOR_INFO`的字段。

### 12.3.132 GS\_WLM\_OPERATOR\_HISTORY

`GS_WLM_OPERATOR_HISTORY`视图显示的是当前用户当前CN上执行作业结束后的算子的相关记录。查询该视图需要sysadmin权限。

内核中的数据会定时被清理，清理周期为3分钟。当GUC参数`enable_resource_record`为on时，视图中的记录每隔3分钟被转储到系统表`GS_WLM_OPERATOR_INFO`中一次，同时视图中的记录被删除；当GUC参数`enable_resource_record`为off时，记录在视图中的存留时间达到超期时间（超期时间为3分钟）后会被删除。记录的数据同表12-35。

**说明**

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

### 12.3.133 GS\_WLM\_OPERATOR\_STATISTICS

`GS_WLM_OPERATOR_STATISTICS`视图显示当前用户正在执行的作业的算子相关信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

表 12-245 `GS_WLM_OPERATOR_STATISTICS` 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间(ms)。
status	text	当前算子的执行状态，包括finished和running。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。

名称	类型	描述
min_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。
max_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
memory_skew_percent	integer	当前算子在各DN间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘,所有DN上下盘的最小数据量(MB),默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘,所有DN上下盘的最大数据量(MB),默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘,所有DN上下盘的平均数据量(MB),默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘, DN间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最小执行时间(ms)。
max_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最大执行时间(ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的总执行时间(ms)。
cpu_skew_percent	integer	DN间执行时间的倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill</li><li>• Spill file size large than 256MB</li><li>• Broadcast size large than 100MB</li><li>• Early spill</li><li>• Spill times is greater than 3</li><li>• Spill on memory adaptive</li><li>• Hash table conflict</li></ul>

### 12.3.134 GS\_WLM\_REBUILD\_USER\_RESOURCE\_POOL

该视图用于在当前连接节点上重建内存中用户的资源池信息。只是用于资源池信息缺失或者错乱时用作补救措施。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性,使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

表 12-246 GS\_WLM\_REBUILD\_USER\_RESOURCE\_POOL 的字段

名称	类型	描述
gs_wlm_rebuild_user_resource_pool	boolean	重建内存中用户资源池信息结果。t为成功，f为失败。

### 12.3.135 GS\_WLM\_RESOURCE\_POOL

这是资源池上的一些统计信息。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

#### 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-247 GS\_WLM\_RESOURCE\_POOL 的字段

名称	类型	描述
rpoid	oid	资源池的OID。
respool	name	资源池的名称。
control_group	name	资源池的控制组。
parentid	oid	父资源池的OID。
ref_count	integer	关联到该资源池上的作业数量。
active_points	integer	资源池上已经使用的点数。
running_count	integer	正在资源池上运行的作业数量。
waiting_count	integer	正在资源池上排队的作业数量。
io_limits	integer	资源池的iops上限。
io_priority	integer	资源池的io优先级。

### 12.3.136 GS\_WLM\_SESSION\_HISTORY

GS\_WLM\_SESSION\_HISTORY视图显示当前用户在当前CN上执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。查询该视图需要sysadmin或者monitor admin权限。

GaussDB中的数据会定时被清理，清理周期为3分钟。当GUC参数 **enable\_resource\_record** 为on时，视图中的记录每隔3分钟被转储到系统表 **GS\_WLM\_SESSION\_QUERY\_INFO\_ALL** 中一次，同时视图中的记录被删除；当GUC参数 **enable\_resource\_record** 为off时，记录在视图中的存留时间达到超期时间（超期时间为3分钟）后会被删除。

 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

**表 12-248** GS\_WLM\_SESSION\_HISTORY 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
dbname	text	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的CN名称。
username	text	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，包含语句解析和优化时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句执行的结束时间。
duration	bigint	语句实际执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句预估执行时间，单位ms。
status	text	语句执行结束状态：正常为finished，异常为aborted。
abort_info	text	语句执行结束状态为aborted时显示异常信息。
resource_pool	text	用户使用的资源池。

名称	类型	描述
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句估算内存大小。
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句各DN间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• None：所有DN均未下盘。</li> <li>• All：所有DN均下盘。</li> <li>• [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘。</li> </ul>
min_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，DN间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在所有DN上的平均执行时间，单位ms。
dn_time_skew_percent	integer	语句在各DN间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在DN间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最小IO峰值（单位是万次/s）。



名称	类型	描述
max_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最大IO峰值（单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒平均IO峰值（单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在DN间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息以及SQL自诊断相关告警： <ul style="list-style-type: none"><li>• Spill file size large than 256MB</li><li>• Broadcast size large than 100MB</li><li>• Early spill</li><li>• Spill times is greater than 3</li><li>• Spill on memory adaptive</li><li>• Hash table conflict</li></ul>
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
cpu_top1_node_name	text	cpu使用率第1的节点名称。
cpu_top2_node_name	text	cpu使用率第2的节点名称。
cpu_top3_node_name	text	cpu使用率第3的节点名称。
cpu_top4_node_name	text	cpu使用率第4的节点名称。
cpu_top5_node_name	text	cpu使用率第5的节点名称。
mem_top1_node_name	text	内存使用量第1的节点名称。
mem_top2_node_name	text	内存使用量第2的节点名称。
mem_top3_node_name	text	内存使用量第3的节点名称。
mem_top4_node_name	text	内存使用量第4的节点名称。
mem_top5_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。

名称	类型	描述
cpu_top1_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top2_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top3_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top4_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top5_value	bigint	cpu使用率。
mem_top1_value	bigint	内存使用量。
mem_top2_value	bigint	内存使用量。
mem_top3_value	bigint	内存使用量。
mem_top4_value	bigint	内存使用量。
mem_top5_value	bigint	内存使用量。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。

### 12.3.137 GS\_WLM\_SESSION\_INFO

GS\_WLM\_SESSION\_INFO视图显示当前CN执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。查询该视图需要sysadmin权限。

此数据是从内核中转储到系统表中的数据。当设置GUC参数enable\_resource\_record为on时，系统会定时（周期为3分钟）将内核中query信息导入GS\_WLM\_SESSION\_QUERY\_INFO\_ALL系统表，开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响。用户通过查询GS\_WLM\_SESSION\_INFO视图，可以查看已经转储的TOP SQL信息。具体的字段请参考表12-248中的信息。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

### 12.3.138 GS\_WLM\_SESSION\_INFO\_ALL

GS\_WLM\_SESSION\_INFO\_ALL视图显示在所有CN节点上执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。查询该视图需要sysadmin或者monitor admin权限。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-249 GS\_WLM\_SESSION\_INFO\_ALL 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
dbname	text	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的CN名称。
username	text	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，包含语句解析和优化时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句执行的结束时间。
duration	bigint	语句实际执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句预估执行时间，单位ms。
status	text	语句执行结束状态：正常为finished，异常为aborted。
abort_info	text	语句执行结束状态为aborted时显示异常信息。
resource_pool	text	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句估算内存大小。

名称	类型	描述
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句各DN间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• None：所有DN均未下盘。</li> <li>• All：所有DN均下盘。</li> <li>• [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘。</li> </ul>
min_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，DN间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在所有DN上的平均执行时间，单位ms。
dn_time_skew_percent	integer	语句在各DN间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在DN间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最小IO峰值（单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最大IO峰值（单位是万次/s）。

名称	类型	描述
average_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒平均IO峰值（单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在DN间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息以及SQL自诊断相关告警： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spill file size large than 256MB</li> <li>• Broadcast size large than 100MB</li> <li>• Early spill</li> <li>• Spill times is greater than 3</li> <li>• Spill on memory adaptive</li> <li>• Hash table conflict</li> </ul>
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
cpu_top1_node_name	text	cpu使用率第1的节点名称。
cpu_top2_node_name	text	cpu使用率第2的节点名称。
cpu_top3_node_name	text	cpu使用率第3的节点名称。
cpu_top4_node_name	text	cpu使用率第4的节点名称。
cpu_top5_node_name	text	cpu使用率第5的节点名称。
mem_top1_node_name	text	内存使用量第1的节点名称。
mem_top2_node_name	text	内存使用量第2的节点名称。
mem_top3_node_name	text	内存使用量第3的节点名称。
mem_top4_node_name	text	内存使用量第4的节点名称。
mem_top5_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
cpu_top1_value	bigint	cpu使用率。

名称	类型	描述
cpu_top2_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top3_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top4_value	bigint	cpu使用率。
cpu_top5_value	bigint	cpu使用率。
mem_top1_value	bigint	内存使用量。
mem_top2_value	bigint	内存使用量。
mem_top3_value	bigint	内存使用量。
mem_top4_value	bigint	内存使用量。
mem_top5_value	bigint	内存使用量。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。
n_tuples_inserted	bigint	插入行。
n_tuples_updated	bigint	更新行。
n_tuples_deleted	bigint	删除行。
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。

名称	类型	描述
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
net_send_time	bigint	网络上的时间花费（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）。
is_slow_query	bigint	是否是慢SQL记录。

### 12.3.139 GS\_WLM\_USER\_INFO

用户统计信息视图。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

#### 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-250 GS\_WLM\_USER\_INFO 字段

名称	类型	描述
userid	oid	用户OID。
username	name	用户名。
sysadmin	boolean	是否是管理员用户。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示不是。</li> </ul>
rpoid	oid	关联的资源池的OID。
respool	name	关联的资源池的名称。
parentid	oid	用户组的OID。
totalspace	bigint	用户的可用空间上限。
spacelimit	bigint	用户表空间限制。
childcount	integer	子用户的个数。
childlist	text	子用户列表。

## 12.3.140 GS\_WLM\_USER\_SESSION\_INFO

GS\_WLM\_USER\_SESSION\_INFO 视图显示当前用户在所有CN节点上执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。此视图的数据直接从系统表[GS\\_WLM\\_SESSION\\_QUERY\\_INFO\\_ALL](#)获取。具体的字段请参考[表12-248](#)。查询该视图需要sysadmin权限，且仅在数据库postgres下面查询时有数据。

### 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

## 12.3.141 GS\_WLM\_SESSION\_STATISTICS

GS\_WLM\_SESSION\_STATISTICS视图显示当前用户在当前CN上正在执行的作业的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。查询该视图需要sysadmin权限。

### 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

表 12-251 GS\_WLM\_SESSION\_STATISTICS 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据OID。
dbname	name	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的CN节点名称。
username	name	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
pid	bigint	后端线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。



名称	类型	描述
global_sessionid	text	全局会话ID。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
duration	bigint	语句已经执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句执行预估总时间，单位ms。
estimate_left_time	bigint	语句执行预估剩余时间，单位ms。
enqueue	text	工作负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）资源状态。
resource_pool	name	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句预估使用内存，单位MB。该字段只有当GUC参数enable_dynamic_workload为on时才有效。
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句在各DN间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• None：所有DN均未下盘。</li> <li>• All：所有DN均下盘。</li> <li>• [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘。</li> </ul>
min_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。

名称	类型	描述
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，DN间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在所有DN上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在各DN间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在各DN间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最小IO峰值（单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最大IO峰值（单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒平均IO峰值（单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在DN间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息以及SQL自诊断相关告警： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spill file size large than 256MB</li> <li>• Broadcast size large than 100MB</li> <li>• Early spill</li> <li>• Spill times is greater than 3</li> <li>• Spill on memory adaptive</li> <li>• Hash table conflict</li> </ul>
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	正在执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。

## 12.3.142 GS\_WLM\_WORKLOAD\_RECORDS

GS\_WLM\_WORKLOAD\_RECORDS视图显示当前用户在每个CN上执行作业时在CN上的状态信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-252 GS\_WLM\_WORKLOAD\_RECORDS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	作业执行所在CN的名称。
thread_id	bigint	后端线程ID。
processid	integer	后端线程的pid。
time_stamp	bigint	语句执行的开始时间。
username	name	登录到该后端的用户名。
memory	integer	语句所需的内存大小。
active_points	integer	语句在资源池上消耗的资源点数。
max_points	integer	语句在资源池上可消耗的最大资源点数。
priority	integer	作业的优先级。可取integer范围内值，越大优先级越高。
resource_pool	text	作业所在资源池。
status	text	作业执行的状态，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>● pending：阻塞状态。</li><li>● running：执行状态。</li><li>● finished：结束状态。</li><li>● aborted：终止状态。</li><li>● unknown：未知状态。</li></ul>
control_group	text	作业所使用的Cgroups。
enqueue	text	作业的排队信息，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>● GLOBAL：全局排队。</li><li>● RESPOOL：资源池排队。</li><li>● ACTIVE：不排队。</li></ul>
query	text	正在执行的语句。

## 12.3.143 GV\_INSTANCE

GV\_INSTANCE视图显示当前数据库实例的信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-253 GV\_INSTANCE 字段

名称	类型	描述
inst_id	oid	当前数据库oid。
instance_number	oid	当前数据库oid。
instance_name	character varying(16)	当前数据库名。
host_name	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
version	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
version_legacy	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
version_full	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
startup_time	date	暂不支持，值为NULL。
status	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
parallel	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
thread#	numeric	暂不支持，值为NULL。
archiver	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
log_switch_wait	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
logins	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
shutdown_pending	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
database_status	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
instance_role	character varying(18)	暂不支持，值为NULL。
active_state	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
blocked	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
con_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
instance_mode	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
edition	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
family	character varying(80)	暂不支持，值为NULL。
database_type	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。

## 12.3.144 GV\_SESSION

GV\_SESSION视图描述当前所有的会话信息，该视图只有管理员可以访问，普通用户需要授权才能访问，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-254 GV\_SESSION 字段

名称	类型	描述
inst_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
saddr	raw	暂不支持，值为NULL。
sid	bigint	会话ID。
serial#	integer	当前活动的后台线程的序号，在GaussDB中为0。
audsid	numeric	暂不支持，值为NULL。
paddr	raw	暂不支持，值为NULL。
schema#	numeric	暂不支持，值为NULL。
schemaname	name	登录该后台的用户名。
user#	oid	登录此后台线程的用户的OID。oid为0表示此后台线程为全局辅助线程(auxiliary)。
username	name	登录此后台线程的用户名。username为空表示此后台线程为全局辅助线程(auxiliary)。
command	numeric	暂不支持，值为NULL。
ownerid	numeric	暂不支持，值为NULL。
taddr	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。
lockwait	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。
machine	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
sql_id	bigint	查询语句的ID。
client_info	text	客户端信息。
event	text	语句当前排队状态。可能值是： <ul style="list-style-type: none"><li>• waiting in queue: 表示语句在排队中。</li><li>• 空: 表示语句正在运行。</li></ul>
sql_exec_start	timestamp with time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。

名称	类型	描述
program	text	连接到该后台的应用名。
status	text	该后台当前总体状态。可能值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>• active: 后台正在执行一个查询。</li> <li>• idle: 后台正在等待一个新的客户端命令。</li> <li>• idle in transaction: 后台在事务中，但事务中没有语句在执行。</li> <li>• idle in transaction (aborted): 后台在事务中，但事务中有语句执行失败。</li> <li>• fastpath function call: 后台正在执行一个fast-path函数。</li> <li>• disabled: 如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。</li> </ul>
server	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
pdml_status	character varying(8)	当前会话是否启用DML的并行执行。
port	numeric	当前会话的端口号。
process	character varying(24)	当前会话的进程号。
logon_time	date	当前会话的登入时间。
last_call_et	integer	当前会话上次状态发生改变的时长。
osuser	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
terminal	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
type	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
sql_address	raw	暂不支持，值为NULL。
sql_hash_value	numeric	暂不支持，值为NULL。
sql_child_number	numeric	暂不支持，值为NULL。
sql_exec_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
prev_sql_address	raw	暂不支持，值为NULL。
prev_hash_value	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
prev_sql_id	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
prev_child_number	numeric	暂不支持，值为NULL。
prev_exec_start	date	暂不支持，值为NULL。
prev_exec_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
plsql_entry_object_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
plsql_entry_subprogram_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
plsql_object_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
plsql_subprogram_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
module	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
module_hash	numeric	暂不支持，值为NULL。
action	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
action_hash	numeric	暂不支持，值为NULL。
fixed_table_sequence	numeric	暂不支持，值为NULL。
row_wait_obj#	numeric	暂不支持，值为NULL。
row_wait_file#	numeric	暂不支持，值为NULL。
row_wait_block#	numeric	暂不支持，值为NULL。
row_wait_row#	numeric	暂不支持，值为NULL。
top_level_call#	numeric	暂不支持，值为NULL。
pdml_enabled	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
failover_type	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
failover_method	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
failed_over	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
resource_consumer_group	character varying(32)	暂不支持，值为NULL。
pddl_status	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
pq_status	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
current_queue_duration	numeric	暂不支持，值为NULL。
client_identifier	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
blocking_session_status	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
blocking_instance	numeric	暂不支持，值为NULL。
blocking_session	numeric	暂不支持，值为NULL。
final_blocking_session_status	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
final_blocking_instance	numeric	暂不支持，值为NULL。
final_blocking_session	numeric	暂不支持，值为NULL。
seq#	numeric	暂不支持，值为NULL。
event#	numeric	暂不支持，值为NULL。
p1text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p1	numeric	暂不支持，值为NULL。
p1raw	raw	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
p2text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p2	numeric	暂不支持，值为NULL。
p2raw	raw	暂不支持，值为NULL。
p3text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p3	numeric	暂不支持，值为NULL。
p3raw	raw	暂不支持，值为NULL。
wait_class_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
wait_class#	numeric	暂不支持，值为NULL。
wait_class	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
wait_time	numeric	暂不支持，值为NULL。
seconds_in_wait	numeric	暂不支持，值为NULL。
state	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
wait_time_micro	numeric	暂不支持，值为NULL。
time_remaining_micro	numeric	暂不支持，值为NULL。
time_since_last_wait_micro	numeric	暂不支持，值为NULL。
service_name	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
sql_trace	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
sql_trace_waits	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
sql_trace_binds	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
sql_trace_plan_stats	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
session_editon_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
creator_addr	raw	暂不支持，值为NULL。
creator_serial#	numeric	暂不支持，值为NULL。
ecid	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
sql_translation_profile_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
pga_tunable_mem	numeric	暂不支持，值为NULL。
shard_ddl_status	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
con_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
external_name	character varying(1024)	暂不支持，值为NULL。
plsql_debugger_connected	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.145 MPP\_TABLES

MPP\_TABLES视图显示PGXC\_CLASS中的表信息。

表 12-255 MPP\_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	表的模式名。
tablename	name	表名。
tableowner	name	表的所有者。
tablespace	name	表所在的表空间。
pgroup	name	节点群的名称。
nodeoids	oidvector_extend	表分布的节点OID列表。

### 12.3.146 MY\_COL\_COMMENTS

MY\_COL\_COMMENTS视图显示当前用户下表的列注释信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-256 MY\_COL\_COMMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	表的所有者。
table_name	character varying(128)	表的名称。
column_name	character varying(128)	列名称。
comments	text	注释。
origin_con_id	numeric	暂不支持，值为0。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.147 MY\_COL\_PRIVS

MY\_COL\_PRIVS视图显示当前用户作为对象所有者、授权者或被授予者时的列权限授予信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-257 MY\_COL\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
grantor	character varying(128)	执行授权的用户名。
owner	character varying(128)	对象的所有者。
grantee	character varying(128)	被授予权限的用户或角色的名称。
table_schema	character varying(128)	对象的Schema。
table_name	character varying(128)	对象的名称。
column_name	character varying(128)	列的名称。
privilege	character varying(40)	列上的权限。
grantable	character varying(3)	表示是否授予特权。 <ul style="list-style-type: none"><li>• YES: 表示授予特权。</li><li>• NO: 表示不授予特权。</li></ul>
common	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.148 MY\_COLL\_TYPES

MY\_COLL\_TYPES视图显示当前用户创建的集合类型信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-258 MY\_COLL\_TYPES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	集合的所有者。
type_name	character varying(128)	集合的名称。
coll_type	character varying(128)	集合的描述。
upper_bound	numeric	暂不支持，值为NULL。
elem_type_mod	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
elem_type_name	character varying(128)	集合所依据的数据类型或用户定义类型的名称。
length	numeric	暂不支持，值为NULL。
precision	numeric	暂不支持，值为NULL。
scale	numeric	暂不支持，值为NULL。
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
elem_storage	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
nulls_stored	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
char_used	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.149 MY\_CONS\_COLUMNS

MY\_CONS\_COLUMNS视图显示当前用户下表主键约束列的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-259 MY\_CONS\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	约束创建者。
table_name	character varying(64)	约束相关的表名。
column_name	character varying(64)	约束相关的列名。
constraint_name	character varying(64)	约束名。
position	smallint	表中列的位置。

### 12.3.150 MY\_CONSTRAINTS

MY\_CONSTRAINTS视图显示当前用户下表中的约束的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-260 MY\_CONSTRAINTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	约束创建者。
constraint_name	vcharacter varying(64)	约束名。
constraint_type	text	约束类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• c表示检查约束。</li><li>• f表示外键约束。</li><li>• p表示主键约束。</li><li>• u表示唯一约束。</li></ul>
table_name	character varying(64)	约束相关的表名。
index_owner	character varying(64)	约束相关的索引的所有者（只针对唯一约束和主键约束）。
index_name	character varying(64)	约束相关的索引的名称（只针对唯一约束和主键约束）。

## 12.3.151 MY\_DEPENDENCIES

MY\_DEPENDENCIES显示用户拥有对象对其他对象的依赖关系。所有用户都可以访问，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-261 MY\_DEPENDENCIES 字段

名称	类型	描述
name	character varying(128)	对象的名称。
type	character varying(18)	对象类型。
referenced_owner	character varying(128)	被引用对象的所有者。
referenced_name	character varying(128)	被引用对象的名称。
referenced_type	character varying(18)	被引用对象的类型。
referenced_link_name	character varying(128)	指向父对象的链接的名称（如果是远程）。
dependency_type	character varying(4)	指示依赖关系是否为REF依赖关系。

## 12.3.152 MY\_INDEXES

MY\_INDEXES视图显示当前用户的索引信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-262 MY\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名称。
table_name	character varying(64)	索引对应的表名。
uniqueness	text	表示该索引是否为唯一索引。 <ul style="list-style-type: none"><li>• UNIQUE: 唯一索引。</li><li>• NONUNIQUE: 非唯一索引。</li></ul>

名称	类型	描述
partitioned	character(3)	表示该索引是否具有分区表的性质。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes: 索引具有分区表的性质。</li> <li>• No: 索引不具有分区表的性质。</li> </ul>
generated	character varying(1)	表示该索引的名称是否为系统生成。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• y: 索引名称为系统生成。</li> <li>• n: 索引名称非系统生成。</li> </ul>
index_type	character varying(27)	索引类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• NORMAL: 索引属性都是简单的引用, 表达式树为空。</li> <li>• FUNCTION-BASED NORMAL: 存在表达式树用于非简单字段引用的索引属性。</li> </ul>
table_owner	character varying(128)	索引对象的所有者。
table_type	character(11)	索引对象的类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• TABLE: 索引对象为表类型。</li> </ul>
tablespace_name	character varying(30)	包含索引的表空间名称。
status	character varying(8)	非分区索引状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• VALID: 非分区索引可以用于查询。</li> <li>• UNUSABLE: 非分区索引不可用。</li> <li>• N/A: 索引具有分区表性质。</li> </ul>
compression	character varying(13)	暂不支持, 置NULL。
prefix_length	numeric	暂不支持, 置NULL。
ini_trans	numeric	暂不支持, 置NULL。
max_trans	numeric	暂不支持, 置NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持, 置NULL。
next_extent	numeric	暂不支持, 置NULL。

名称	类型	描述
min_extents	numeric	暂不支持，置NULL。
max_extents	numeric	暂不支持，置NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，置NULL。
pct_threshold	numeric	暂不支持，置NULL。
include_column	numeric	暂不支持，置NULL。
freelists	numeric	暂不支持，置NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，置NULL。
pct_free	numeric	暂不支持，置NULL。
logging	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
blevel	numeric	暂不支持，置NULL。
leaf_blocks	numeric	暂不支持，置NULL。
distinct_keys	numeric	暂不支持，置NULL。
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持，置NULL。
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持，置NULL。
clustering_factor	numeric	暂不支持，置NULL。
num_rows	numeric	暂不支持，置NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，置NULL。
last_analyzed	date	暂不支持，置NULL。
degree	character varying(40)	暂不支持，置NULL。
instances	character varying(40)	暂不支持，置NULL。
temporary	character varying(1)	暂不支持，置NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，置NULL。
buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
duration	character varying(15)	暂不支持，置NULL。
pct_direct_access	numeric	暂不支持，置NULL。
ityp_owner	character varying(128)	暂不支持，置NULL。



名称	类型	描述
ityp_name	character varying(128)	暂不支持，置NULL。
parameters	character varying(1000)	暂不支持，置NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
domidx_status	character varying(12)	暂不支持，置NULL。
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，置NULL。
funcidx_status	character varying(8)	暂不支持，置NULL。
join_index	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
iot_redundant_pkey_elim	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
dropped	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
visibility	character varying(9)	暂不支持，置NULL。
domidx_management	character varying(14)	暂不支持，置NULL。
segment_created	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
orphaned_entries	character varying(3)	暂不支持，置NULL。
indexing	character varying(7)	暂不支持，置NULL。
auto	character varying(3)	暂不支持，置NULL。

### 12.3.153 MY\_IND\_COLUMNS

MY\_IND\_COLUMNS视图显示当前用户下所有索引的字段信息。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-263 MY\_IND\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名。
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名。
column_name	name	列名。
column_position	smallint	索引中列的位置。

名称	类型	描述
column_length	numeric	列的长度，如果列是变长类型，该字段取值为NULL。
char_length	numeric	列的最大字节长度。
descend	character varying	表示列是按降序（DESC）还是升序（ASC）排序。
collated_column_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.154 MY\_IND\_EXPRESSIONS

MY\_IND\_EXPRESSIONS视图显示当前用户下基于函数的表达式索引的信息。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-264 MY\_IND\_EXPRESSIONS 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名。
index_owner	character varying(64)	索引的所有者。
index_name	character varying(64)	索引名。
column_expression	text	定义列的基于函数的索引表达式。
column_position	smallint	索引中列的位置。

### 12.3.155 MY\_IND\_PARTITIONS

MY\_IND\_PARTITIONS视图存储当前用户下的一级分区表Local索引的索引分区信息（不包含分区表全局索引）。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-265 MY\_IND\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的所有者的名称。
index_name	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的名称。
partition_name	character varying(64)	索引分区的名称。

名称	类型	描述
def_tablespace_name	name	索引分区的表空间名称
high_value	text	索引分区所对应分区的上边界。 <ul style="list-style-type: none"> <li>对于范围分区和间隔分区，显示各分区的上边界值。</li> <li>对于列表分区，显示各分区的取值列表。</li> <li>对于哈希分区，显示各分区的编号。</li> </ul>
index_partition_usable	boolean	索引分区是否可用。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示可用。</li> <li>f ( false ) : 表示不可用。</li> </ul>
schema	character varying(64)	索引分区所属分区表索引的模式。
high_value_length	integer	索引分区所对应分区的边界的字符长度。
composite	character varying(3)	指示索引是否属于二级分区表上的本地索引，该表不存储二级分区信息，所以该值为NO。
subpartition_count	numeric	分区中的二级分区数，该表不存储二级分区信息，所以该值为0。
partition_position	numeric	索引分区在索引中的位置。
status	character varying(8)	指示索引分区是否可用。
tablespace_name	name	分区所在表空间的名称。
pct_free	numeric	块中最小可用空间百分比。
ini_trans	numeric	初始事务数，默认值为4，非USTORE分区表时为NULL。
max_trans	numeric	最大事务数，默认值为128，非USTORE分区表时为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
min_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
logging	character varying(7)	指示是否记录对索引的更改。
compression	character varying(13)	指示分区索引是否启用索引压缩。
blevel	numeric	暂不支持，值为NULL。
leaf_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
distinct_keys	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持，值为NULL。
clustering_factor	numeric	根据索引的值指示表中的顺序。需要通过执行analyze进行统计。
num_rows	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	timestamp with time zone	最近分析此分区的日期。数据库重启后，数据会丢失。
buffer_pool	character varying(7)	分区的实际缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
pct_direct_access	numeric	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，值为NULL。
parameters	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
interval	character varying(3)	指示分区是否在间隔分区表的间隔节中。分布式暂不支持间隔分区，该字段值为NO。
segment_created	character varying(3)	指示索引分区段是否已创建。
orphaned_entries	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.156 MY\_IND\_SUBPARTITIONS

MY\_IND\_SUBPARTITIONS描述了当前用户拥有的二级分区表Local索引的索引分区信息（不包含分区表全局索引）。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。分布式暂不支持二级分区，该表字段目前全置NULL。

表 12-266 MY\_IND\_SUBPARTITIONS 字段

名称	类型	描述
index_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
index_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
partition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
high_value	text	暂不支持，值为NULL。
high_value_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
partition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
subpartition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
status	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
tablespace_name	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
pct_free	numeric	暂不支持，值为NULL。
ini_trans	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_trans	numeric	暂不支持，值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
logging	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
compression	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
blevel	numeric	暂不支持，值为NULL。
leaf_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
distinct_keys	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_leaf_blocks_per_key	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_data_blocks_per_key	numeric	暂不支持，值为NULL。
clustering_factor	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_rows	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	date	暂不支持，值为NULL。
buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
segment_created	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
domidx_opstatus	character varying(6)	暂不支持，值为NULL。
parameters	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.157 MY\_JOBS

MY\_JOBS视图显示当前用户拥有的定时任务的详细信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-267 MY\_JOBS 字段

名称	类型	描述
job	bigint	作业ID。
log_user	name	创建者的UserName。
priv_user	name	作业执行者的UserName。
dbname	name	创建作业的数据库名称。
schema_user	name	定时任务的默认模式名。
start_date	timestamp without time zone	作业第一次开始执行的时间。
start_suc	text	作业第一次成功执行的时间。
last_date	timestamp without time zone	上次运行的开始时间。
last_suc	text	上次成功运行的开始时间。
last_sec	text	上次成功运行的开始时间，提供兼容性支持。
this_date	timestamp without time zone	正在运行任务的此次开始时间。
this_suc	text	正在运行任务的此次开始时间。
this_sec	text	正在运行任务的此次开始时间，提供兼容性支持。
next_date	timestamp without time zone	任务下次执行时间。
next_suc	text	任务下次执行时间。
next_sec	text	任务下次执行时间，提供兼容性支持。
total_time	numeric	任务最近一次的执行时长。
broken	text	如果任务状态为d，则为'y'，否则为'n'。
status	"char"	本步骤的执行状态，取值范围：('r'、's'、'f'、'd')，默认为'r'，取值含义： <ul style="list-style-type: none"> <li>• r: 运行中。</li> <li>• s: 执行成功。</li> <li>• f: 执行失败。</li> <li>• d: 取消执行。</li> </ul>

名称	类型	描述
interval	text	用来计算下次运行时间的时间表达式，如果为null则表示定时任务只执行一次。
failures	smallint	失败计数，若作业连续执行失败16次，则不再继续执行。
what	text	可执行的作业。
nls_env	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
misc_env	raw	暂不支持，值为NULL。
instance	numeric	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.158 MY\_OBJECTS

MY\_OBJECTS视图描述了当前用户拥有的数据库对象。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-268 MY\_OBJECTS 字段

名称	类型	描述
object_name	name	对象的名称。
object_id	oid	对象的OID。
object_type	name	对象的类型，包括TABLE、INDEX、SEQUENCE、VIEW、GLOBAL SECONDARY INDEX等。
namespace	oid	对象所属的名称空间。
temporary	character(1)	对象是否为临时对象。
status	character varying(7)	对象的状态。
subobject_name	name	对象的子对象名称。
generated	character(1)	对象名称是否是系统生成。
created	timestamp with time zone	对象的创建时间。
last_ddl_time	timestamp with time zone	对象的最后修改时间。



名称	类型	描述
default_collation	character varying(100)	对象的默认排序规则。
data_object_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
timestamp	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
edition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
sharing	character varying(18)	暂不支持，值为NULL。
editionable	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
oracle_maintained	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
application	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
duplicated	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
sharded	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
created_appid	numeric	暂不支持，值为NULL。
modified_appid	numeric	暂不支持，值为NULL。
created_vsnid	numeric	暂不支持，值为NULL。
modified_vsnid	numeric	暂不支持，值为NULL。

**须知**

created和last\_ddl\_time支持的范围参见[PG\\_OBJECT](#)中的记录范围。

## 12.3.159 MY\_PART\_COL\_STATISTICS

MY\_PART\_COL\_STATISTICS视图显示当前用户拥有的表分区的列统计信息和直方图信息。所有用户可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-269 MY\_PART\_COL\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
table_name	character varying(128)	表名。
partition_name	character varying(128)	表分区名称。
column_name	character varying(4000)	列名。
num_distinct	numeric	暂不支持，值为NULL。
low_value	raw	暂不支持，值为NULL。
high_value	raw	暂不支持，值为NULL。
density	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_nulls	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_buckets	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	date	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
notes	character varying(63)	暂不支持，值为NULL。
avg_col_len	numeric	暂不支持，值为NULL。
histogram	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.160 MY\_PART\_INDEXES

MY\_PART\_INDEXES视图存储当前用户下分区表索引的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-270 MY\_PART\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
def_tablespace_name	name	分区表索引的表空间名称。
index_owner	character varying(64)	分区表索引的所有者名称。
index_name	character varying(64)	分区表索引的名称。
partition_count	bigint	分区表索引的索引分区的个数。
partitioning_key_count	integer	分区表的分区键个数。

名称	类型	描述
partitioning_type	text	分区表的分区策略。 说明 当前分区表策略支持范围见 <b>CREATE TABLE PARTITION</b> 。
schema	character varying(64)	分区表索引的模式。
table_name	character varying(64)	分区表索引所属的分区表名称。

### 12.3.161 MY\_PART\_KEY\_COLUMNS

MY\_PART\_KEY\_COLUMNS视图显示了当前用户拥有的分区表或分区索引的分区键列的相关信息。该视图所有用户可访问，仅可查看当前用户所属信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-271 MY\_PART\_KEY\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
name	character varying(128)	分区表名或索引名。
object_type	character varying(128)	table or index。若分区为分区表，此列为table；若分区为分区索引，此列为index。
column_name	character varying(4000)	分区表或索引的键列名。
column_position	numeric	列在分区中的位置。
collated_column_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.162 MY\_PART\_TABLES

MY\_PART\_TABLES视图存储当前用户下分区表的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-272 MY\_PART\_TABLES 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(64)	分区表的所有者名称。
table_name	character varying(64)	分区表的名称。

名称	类型	描述
partitioning_type	text	分区表的分区策略。 <b>说明</b> 当前分区表策略支持范围见 <a href="#">CREATE TABLE PARTITION</a> 。
partition_count	bigint	分区表的分区个数。
partitioning_key_count	integer	分区表的分区键个数。
def_tablespace_name	name	分区表的表空间名称。
schema	character varying(64)	分区表的模式。
subpartitioning_type	text	二级分区表的分区策略。如果分区表是一级分区表，则显示 NONE。分布式不支持二级分区，值为NONE。
def_subpartition_count	integer	默认创建二级分区的个数，二级分区表为1，一级分区表为0。分布式不支持二级分区，值为0。
subpartitioning_key_count	integer	分区表二级分区键的个数。分布式不支持二级分区，值为0。
status	character varying(8)	暂不支持，值为valid。
def_pct_free	numeric	添加分区时使用的PCTFREE默认值。
def_pct_used	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_ini_trans	numeric	添加分区时使用的INITRANS默认值。
def_max_trans	numeric	添加分区时使用的MAXTRANS默认值。
def_initial_extent	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_next_extent	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_min_extents	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_max_extents	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_max_size	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_pct_increase	character varying(40)	暂不支持，值为NULL。
def_freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
def_logging	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
def_compression	character varying(8)	添加分区时使用的默认压缩： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE</li> <li>• ENABLED</li> <li>• DISABLED</li> </ul>
def_compress_for	character varying(30)	添加分区时使用的默认压缩。 <b>说明</b> 可用的压缩方法和压缩级别见 <a href="#">WITH ( { storage_paramet...</a> 。
def_buffer_pool	character varying(7)	暂不支持，值为DEFAULT。
def_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
def_cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
ref_ptn_constraint_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(1000)	区间值字符串。
autolist	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
interval_subpartition	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
autolist_subpartition	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
is_nested	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
def_segment_creation	character varying(4)	暂不支持段页式设置，当启用segment时，值为YES。
def_indexing	character varying(3)	暂不支持，值为ON。
def_inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NONE。
def_inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
def_read_only	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
def_cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
def_inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.163 MY\_PROCEDURES

MY\_PROCEDURES视图描述了当前用户所属的存储过程、函数或触发器的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。该视图所有用户可访问，仅可查看当前用户所属信息。

表 12-273 MY\_PROCEDURES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	存储过程、函数或触发器的所有者。
object_name	character varying(64)	存储过程、函数或触发器的名称。
procedure_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
object_id	oid	存储过程或函数或触发器的oid。
subprogram_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
overload	character varying(40)	表示该函数是该名称的第n个重载函数。
object_type	character varying(13)	对象的类型名。
aggregate	character varying(3)	表示是否为聚合函数： <ul style="list-style-type: none"><li>• YES：表示是。</li><li>• NO：表示不是。</li></ul>
pipelined	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
impltypeowner	character varying(128)	实现类型的所有者。
impltypename	character varying(128)	实现类型的名称。
parallel	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
interface	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
deterministic	character varying(3)	暂不支持，值为NO。

名称	类型	描述
authid	character varying(12)	表示是使用创建者权限还是调用者权限： <ul style="list-style-type: none"> <li>DEFINER：表示使用创建者权限。</li> <li>CURRENT_USER：表示使用调用者权限。</li> </ul> 因该字段与保留关键字冲突，调用该字段需加视图名。
result_cache	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。
polymorphic	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
argument_number	smallint	存储过程入参个数。

### 12.3.164 MY\_ROLE\_PRIVS

MY\_ROLE\_PRIVS视图显示授予当前用户角色（包括public角色）的权限的信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-274 MY\_ROLE\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
grantee	character varying(128)	被授予权限的用户或角色名称。
granted_role	character varying(128)	被授予的角色。
admin_option	character varying(3)	表示该授权是否包含ADMIN选项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>YES：表示包含ADMIN选项。</li> <li>NO：表示不包含ADMIN选项。</li> </ul>
delegate_option	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
default_role	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
os_granted	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
common	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.165 MY\_SCHEDULER\_JOB\_ARGS

MY\_SCHEDULER\_JOB\_ARG视图显示当前用户拥有的任务的有关参数信息。该视图所有用户可访问，仅可查看当前用户所属信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-275 MY\_SCHEDULER\_JOB\_ARGS 字段

名称	类型	描述
job_name	character varying(128)	参数所属作业名。
argument_name	character varying(128)	参数名称。
argument_position	numeric	参数在参数列表中的位置。
argument_type	character varying(257)	参数的数据类型。
value	character varying(4000)	参数值。
anydata_value	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
out_argument	character varying(5)	保留字段，值为NULL。

### 12.3.166 MY\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARGS

MY\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARG视图显示了当前用户拥有的程序的有关参数信息。该视图所有用户可访问，仅可查看当前用户所属信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-276 MY\_SCHEDULER\_PROGRAM\_ARGS 字段

名称	类型	描述
program_name	character varying(128)	参数所属程序名。
argument_name	character varying(128)	参数名称。
argument_position	numeric	参数在参数列表中的位置。
argument_type	character varying(257)	参数的数据类型。
metadata_attribute	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
default_value	character varying(4000)	参数默认值。
default_anydata_value	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
out_argument	character varying(5)	保留字段，值为NULL。

## 12.3.167 MY\_SEQUENCES

MY\_SEQUENCES视图显示当前用户的序列信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-277 MY\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
sequence_owner	character varying(64)	序列所有者。
sequence_name	character varying(64)	序列的名称。
min_value	int16	序列最小值。
max_value	int16	序列最大值。
increment_by	int16	序列的增量。
cycle_flag	character(1)	表示序列是否是循环序列，取值为Y或N： <ul style="list-style-type: none"><li>• Y表示是循环序列。</li><li>• N表示不是循环序列。</li></ul>
last_number	int16	上一序列的值。
cache_size	int16	序列磁盘缓存大小。
order_flag	character varying(1)	表示序列是否按照请求顺序发生，暂不支持，值为NULL。
scale_flag	character varying(1)	表示是否为可扩展序列，暂不支持，值为NULL。
extend_flag	character varying(1)	表示可扩展序列生成的值是否超出序列最大值、最小值范围。暂不支持，值为NULL。
sharded_flag	character varying(1)	表示是否为分片序列。暂不支持，值为NULL。
session_flag	character varying(1)	表示序列是否为私有会话，暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
keep_value	character varying(1)	表示在失败后的replay期间是否保留序列值。暂不支持，值为NULL。

### 12.3.168 MY\_SOURCE

MY\_SOURCE视图显示当前用户拥有的存储过程、函数、触发器的定义信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-278 MY\_SOURCE 字段

名称	类型	描述
owner	name	对象的所有者。
name	name	对象名字。
type	name	对象类型：function、procedure、trigger。
line	numeric	此行来源的行号。
text	text	存储对象的文本来源。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。

### 12.3.169 MY\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS

MY\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS视图显示了当前用户所拥有的二级分区表或分区索引的分区键列的相关信息。该视图所有用户可访问，仅可查看当前用户所属信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。分布式暂不支持二级分区表，该视图所有字段赋NULL。

表 12-279 MY\_SUBPART\_KEY\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
object_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
column_name	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
column_position	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
collated_column_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.170 MY\_SYNONYMS

MY\_SYNONYMS视图显示当前模式下同义词的信息。该视图所有用户可访问，仅可查看当前用户所属信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-280 MY\_SYNONYMS 字段

名称	类型	描述
schema_name	text	同义词所属模式名。
synonym_name	text	同义词的名称。
table_owner	text	关联对象的所有者。尽管该列称为table_owner，但它拥有的该关联对象不一定是表，可以是任何数据库通用对象，例如视图、存储过程、同义词等。
table_name	text	关联对象名。尽管该列称为table_name，但此关联对象不一定是表，可以是任何数据库通用对象，例如视图、存储过程、同义词等。
table_schema_name	text	关联对象所属模式名。尽管该列称为table_schema_name，但此schema下的该关联对象不一定是表，可以是任何数据库通用对象，例如视图、存储过程、同义词等。
db_link	character varying(128)	保留字段，值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为0。

### 12.3.171 MY\_SYS\_PRIVS

MY\_SYS\_PRIVS视图显示授予当前用户的系统权限信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-281 MY\_SYS\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
grantee	character varying(128)	被授予权限的用户或角色的名称。
privilege	character varying(40)	系统权限。
admin_option	character varying(3)	表示该授权是否包含ADMIN选项。 <ul style="list-style-type: none"><li>• YES: 表示包含ADMIN选项。</li><li>• NO: 表示不包含ADMIN选项。</li></ul>
common	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。

## 12.3.172 MY\_TAB\_COLUMNS

MY\_TAB\_COLUMNS视图显示当前用户拥有的表和视图的字段信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。该视图所有用户可访问, 仅显示该用户所属的信息。

表 12-282 MY\_TAB\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名称。
column_name	character varying(64)	列名。
data_type	character varying(128)	列的数据类型。
data_type_mod	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
data_type_owner	character varying(128)	列的数据类型的所有者。
data_length	integer	列的字节长度。
data_precision	integer	数据类型的精度, 对于numeric数据类型有效, 其他类型为NULL。
data_scale	integer	小数点右边的位数, 对于numeric数据类型有效, 其他类型为0。
nullable	bpchar	该列是否允许为空, 对于主键约束和非空约束, 该值为n。
column_id	integer	创建表时列的序号。

名称	类型	描述
default_length	numeric	列的默认值字节长度。
data_default	text	列的默认值。
num_distinct	numeric	列中不同值的数量。
low_value	raw	列中的最小值。
high_value	raw	列中的最大值。
density	numeric	列密度。
num_nulls	numeric	列中空值数。
num_buckets	numeric	列的直方图的桶数。
last_analyzed	date	上次分析的日期。
sample_size	numeric	用于分析此列的样本量。
character_set_name	character varying(44)	暂不支持，值为NULL。
char_col_decl_length	numeric	字符类型列的声明长度。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NO。
avg_col_len	numeric	列的平均长度（单位字节）。
char_length	numeric	列的长度（单位字符），只对 varchar, nvarchar2, bpchar, char类型有效。
char_used	character varying(1)	暂不支持，varchar, nvarchar2, bpchar, char类型置B，其余置NULL。
v80_fmt_image	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_upgraded	character varying(3)	暂不支持，值为YES。
histogram	character varying(15)	表示直方图是否存在，如果存在的话是什么类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• NONE：表示不存在直方图。</li><li>• FREQUENCY：表示频率直方图。</li><li>• EQUI_WIDTH：表示等宽直方图。</li></ul>
default_on_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
identity_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
evaluation_edition	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
unusable_before	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
unusable_beginning	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
collation	character varying(100)	列的排序规则。因该字段与保留关键字冲突，调用该字段需加视图名。
comments	text	列的注释。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.173 MY\_TAB\_COL\_STATISTICS

MY\_TAB\_COL\_STATISTICS视图显示从MY\_TAB\_COLUMNS中提取的列统计信息和直方图信息。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-283 MY\_TAB\_COL\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
table_name	character varying(128)	表名。
column_name	character varying(128)	列名。
num_distinct	numeric	列中不同值的数量。
low_value	raw	列中的低值。
high_value	raw	列中的高值。
density	numeric	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果COLUMN_NAME上有直方图，则此列将显示直方图中跨越少于2个端点的值的选择性。它不代表跨越2个或更多端点的值的选择性。</li> <li>如果COLUMN_NAME上没有可用的直方图，则该列的值为1/NUM_DISTINCT。</li> </ul>
num_nulls	numeric	列中空值数。
num_buckets	numeric	列的直方图中的桶数。
sample_size	numeric	用于分析此列的样本量。

名称	类型	描述
last_analyzed	timestamp(0) without time zone	最近分析此列的日期。数据库重启后，数据会丢失。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
notes	character varying(99)	暂不支持，值为NULL。
avg_col_len	numeric	列的平均长度（以字节为单位）。
histogram	character varying(15)	表示直方图是否存在，如果存在的话是什么类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• NONE：表示不存在直方图。</li> <li>• FREQUENCY：表示频率直方图。</li> <li>• EQUI-WIDTH：表示等宽直方图。</li> </ul>
scope	character varying(7)	对于在除全局临时表之外的任何表上收集的统计信息，该值是SHARED(表示统计信息在所有会话之间共享)。
schema	character varying(64)	列所属的名称空间的名称。

### 12.3.174 MY\_TAB\_COMMENTS

MY\_TAB\_COMMENTS视图显示当前用户拥有的所有表和视图的注释信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-284 MY\_TAB\_COMMENTS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表或视图的所有者。
table_name	character varying(64)	表或视图的名称。
comments	text	注释。
schema	character varying(64)	表所属的名称空间的名称。

### 12.3.175 MY\_TAB\_HISTOGRAMS

MY\_TAB\_HISTOGRAMS系统视图显示当前用户拥有的表或视图的直方图信息。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于pg\_catalog和sys schema下。

名称	类型	描述
table_name	character varying(128)	表名。

名称	类型	描述
column_name	character varying(4000)	列名。
endpoint_number	numeric	直方图的桶号。
endpoint_value	numeric	暂不支持，值为NULL。
endpoint_actual_value	character varying(4000)	桶端点的实际值。
endpoint_actual_value_raw	raw	暂不支持，值为NULL。
endpoint_repeat_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
scope	character varying(7)	暂不支持，值为SHARED。

### 12.3.176 MY\_TAB\_PARTITIONS

MY\_TAB\_PARTITIONS视图存储当前用户下所有一级分区信息（包括二级分区表）。当前用户下每个分区表的一级分区都会在MY\_TAB\_PARTITIONS中有一条记录。所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。分布式暂不支持二级分区，所以该视图中暂不存储二级分区表的一级分区信息。

表 12-285 MY\_TAB\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
table_owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	关系表名称。
partition_name	character varying(64)	分区名称。
high_value	text	分区的边界值。 <ul style="list-style-type: none"><li>对于范围分区和间隔分区，显示各分区的上边界值。</li><li>对于列表分区，显示各分区的取值列表。</li><li>对于哈希分区，显示各分区的编号</li></ul>
tablespace_name	name	分区表的表空间名称。
schema	character varying(64)	名称空间的名称。
composite	character varying(3)	指示表是否为二级分区表。
subpartition_count	numeric	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
high_value_length	integer	分区绑定值表达式长度。
partition_position	numeric	分区在表中的位置。
pct_free	numeric	块中可用空间的最小百分比。
pct_used	numeric	暂不支持，值为NULL。
ini_trans	numeric	初始事务数，默认值为4，非 USTORE分区表时为NULL。
max_trans	numeric	最大事务数，默认值为128，非 USTORE分区表时为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
logging	character varying(7)	指示是否记录对表的更改。
compression	character varying(8)	指示表分区的实际压缩属性。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
num_rows	numeric	暂不支持，值为NULL。
blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_row_len	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
last_analyzed	timestamp with time zone	最近分析此分区的日期。
buffer_pool	character varying(7)	用于分区块的缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
cell_flash_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
is_nested	character varying(3)	指示这是否是嵌套表分区。
parent_table_partition	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
interval	character varying(3)	指示分区是否在间隔分区表的间隔节中。分布式暂不支持间隔分区，该字段值为NO。
segment_created	character varying(4)	指示表分区是否创建了段或未创建。
indexing	character varying(4)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(4)	暂不支持，值为NULL。
inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service_name	character varying(100)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_read	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_write	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.177 MY\_TAB\_STATS\_HISTORY

MY\_TAB\_STATS\_HISTORY视图提供当前用户所拥有的表的表统计信息历史。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-286 MY\_TAB\_STATS\_HISTORY 字段

名称	类型	描述
table_name	character varying(128)	表名。
partition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
stats_update_time	timestamp(6) with time zone	统计信息更新的时间，数据库重启后，数据会丢失。

### 12.3.178 MY\_TAB\_STATISTICS

MY\_TAB\_STATISTICS视图显示数据库中有关当前用户拥有的表的统计信息。所有用户均可访问该视图，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-287 MY\_TAB\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
table_name	character varying(128)	表名。
partition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
partition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
subpartition_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
subpartition_position	numeric	暂不支持，值为NULL。
object_type	character varying(12)	对象类型： <ul style="list-style-type: none"><li>• TABLE</li><li>• PARTITION</li><li>• SUBPARTITION</li></ul>
num_rows	numeric	对象中的行数。
blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_row_len	numeric	平均行长，包括行开销。

名称	类型	描述
avg_space_freelists_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_freelist_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_cached_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_cache_hit_ratio	numeric	暂不支持，值为NULL。
im_imcu_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
im_block_count	numeric	暂不支持，值为NULL。
im_stat_update_time	timestamp(9) without time zone	暂不支持，值为NULL。
scan_rate	numeric	暂不支持，值为NULL。
sample_size	numeric	分析表格时使用的样本量。
last_analyzed	timestamp with time zone	最近分析表的日期。数据库重启后，数据会丢失。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
stattype_locked	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
stale_stats	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
notes	character varying(25)	暂不支持，值为NULL。
scope	character varying(7)	暂不支持，默认值SHARED。

## 12.3.179 MY\_TABLES

MY\_TABLES视图显示当前用户拥有的表的信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-288 MY\_TABLES 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	表的所有者。
table_name	character varying(64)	表名称。
tablespace_name	character varying(64)	存储表的表空间名称。

名称	类型	描述
dropped	character varying	当前记录是否已删除： <ul style="list-style-type: none"> <li>• yes表示已删除。</li> <li>• no表示未删除。</li> </ul>
num_rows	numeric	表的估计行数。
status	character varying(8)	当前记录是否有效： <ul style="list-style-type: none"> <li>• valid表示有效。</li> </ul>
sample_size	numeric	分析表使用的样本数量。
temporary	character(1)	是否为临时表。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• y表示是临时表。</li> <li>• n表示不是临时表。</li> </ul>
pct_free	numeric	块中空闲空间的最小比例。
ini_trans	numeric	事务的初始数量。
max_trans	numeric	事务数量的最大值。
avg_row_len	integer	平均每行的字节数。
partitioned	character varying(3)	表是否为分区表。
last_analyzed	timestamp with time zone	上次分析表的时间。数据库重启后，数据会丢失。
row_movement	character varying(8)	是否允许分区行移动。
compression	character varying(8)	是否启用表压缩。
duration	character varying(15)	临时表的期限。
logical_replication	character varying(8)	表是否启用逻辑复制。
external	character varying(3)	表是否为外表。
logging	character varying(3)	表的更改是否记入日志。
default_collation	character varying(100)	表的默认排序规则。
degree	character varying(10)	扫描表的实例数量。
table_lock	character varying(8)	是否启用表级锁。
nested	character varying(3)	是否为嵌套表。
buffer_pool	character varying(7)	表的默认缓冲池。
flash_cache	character varying(7)	用于表块的数据库智能闪存提示。
cell_flash_cache	character varying(7)	用于表块的单元闪存缓存提示。
skip_corrupt	character varying(8)	扫描表是否跳过损坏的块。

名称	类型	描述
has_identity	character varying(3)	表是否具有标识列。
segment_created	character varying(3)	表段是否已被创建。
monitoring	character varying(3)	是否跟踪表的修改。
cluster_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
iot_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
pct_used	numeric	暂不支持，值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extents	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extents	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelists	numeric	暂不支持，值为NULL。
freelist_groups	numeric	暂不支持，值为NULL。
backed_up	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
empty_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
chain_cnt	numeric	暂不支持，值为NULL。
avg_space_freelists_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
num_freelist_blocks	numeric	暂不支持，值为NULL。
instances	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
cache	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
iot_type	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
secondary	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
global_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
user_stats	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
cluster_owner	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
dependencies	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
compression_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
read_only	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
result_cache	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
clustering	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
activity_tracking	character varying(23)	暂不支持，值为NULL。
dml_timestamp	character varying(25)	暂不支持，值为NULL。
container_data	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
duplicated	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
sharded	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
hybrid	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
cellmemory	character varying(24)	暂不支持，值为NULL。
containers_default	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
container_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
container_map_object	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_read	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
memoptimize_write	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
has_sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
admit_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
data_link_dml_enabled	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
object_id_type	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。
table_type_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
table_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.180 MY\_TABLESPACES

MY\_TABLESPACES视图显示用户拥有存储对象的表空间的描述信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。ORA数据库与GaussDB逻辑结构特性不一致。

表 12-289 MY\_TABLESPACES 字段

名称	类型	描述
tablespace_name	character varying(64)	表空间名称。
block_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
initial_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
next_extent	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extents	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_extents	numeric	暂不支持，值为NULL。
max_size	numeric	暂不支持，值为NULL。
pct_increase	numeric	暂不支持，值为NULL。
min_extlen	numeric	暂不支持，值为NULL。
contents	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
status	character varying(9)	表空间状态，默认为ONLINE（在线）。
logging	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
force_logging	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。



名称	类型	描述
extent_management	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
allocation_type	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
segment_space_management	character varying(6)	暂不支持，值为NULL。
def_tab_compression	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
retention	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
bigfile	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
predicate_evaluation	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
encrypted	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
compress_for	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_priority	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_distribute	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_compression	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_duplicate	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
shared	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
def_index_compression	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
index_compress_for	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
def_cellmemory	character varying(14)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
def_inmemory_service_name	character varying(1000)	暂不支持，值为NULL。
lost_write_protect	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
chunk_tablespace	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.181 MY\_TRIGGERS

MY\_TRIGGERS视图显示当前用户拥有的触发器信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-290 MY\_TRIGGERS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(128)	触发器的所有者。
trigger_name	character varying(64)	触发器名称。
trigger_type	character varying	触发器触发的时机：before statement, before each row, after statement, after each row, instead of。
triggering_event	character varying	触发触发器的事件：update, insert, delete, truncate。
table_owner	character varying(64)	定义触发器的表的所有者。
base_object_type	character varying(18)	定义触发器的基础对象：table, view。
table_name	character varying(64)	定义触发器的表或视图名称。
column_name	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
referencing_name	character varying(422)	暂不支持，值为referencing new as new old as old。
when_clause	character varying(4000)	when的内容，必须评估TRUE为TRIGGER_BODY执行。
status	character varying(64)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O：触发器在“origin”和“local”模式下触发。</li> <li>• D：触发器被禁用。</li> <li>• R：触发器在“replica”模式下触发。</li> <li>• A：触发器始终触发。</li> </ul>
description	character varying(4000)	触发器描述；用于重新创建触发器创建语句。
action_type	character varying(11)	触发体的动作类型，仅支持call。
trigger_body	text	触发器触发时执行的语句。
crossedition	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
before_statement	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
before_row	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
after_row	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
after_statement	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
instead_of_row	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
fire_once	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
apply_server_only	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.182 MY\_TYPE\_ATTRS

MY\_TYPE\_ATTRS视图显示数据库中当前用户所拥有的所有类型的属性。所有用户均可访问该视图，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-291 MY\_TYPE\_ATTRS 字段

名称	类型	描述
type_name	character varying(128)	数据类型名称。
attr_name	character varying(128)	属性名称。
attr_type_mod	character varying(7)	属性的类型修饰符： <ul style="list-style-type: none"> <li>• REF</li> <li>• POINT</li> </ul>
attr_type_owner	character varying(128)	属性类型的所有者。
attr_type_name	character varying(128)	属性类型的名称。
length	numeric	CHAR属性的长度，或VARCHAR和character varying属性的最大长度。
precision	numeric	数字或DECIMAL属性的十进制精度，或FLOAT属性的二进制精度。
scale	numeric	numeric或DECIMAL属性的小数位。
character_set_name	character varying(44)	属性的字符集名称（Char_CS或NCHAR_CS）。
attr_no	numeric	类型规范或CREATE TYPE语句中指定的属性的语法顺序编号或位置（不用作ID编号）。
inherited	character varying(3)	表示属性是否继承自超类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES：表示继承自超类型。</li> <li>• NO：表示没有继承自超类型。</li> </ul>

## 12.3.183 MY\_TYPES

MY\_TYPES视图用于描述当前用户所拥有的所有对象类型。所有用户都可以访问该视图。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-292 MY\_TYPES 字段

名称	类型	描述
type_name	character varying(128)	类型名称。
type_oid	raw	类型的标识符(OID)。
typecode	character varying(128)	类型的类型代码。
attributes	numeric	类型中的属性数。
methods	numeric	暂不支持, 值为0。
predefined	character varying(3)	表示该类型是否是内置类型。
incomplete	character varying(3)	表示类型是否为不完整类型。
final	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
instantiable	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
persistable	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
supertype_owner	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
supertype_name	character varying(128)	暂不支持, 值为NULL。
local_attributes	numeric	暂不支持, 值为NULL。
local_methods	numeric	暂不支持, 值为NULL。
typeid	raw	暂不支持, 值为NULL。

## 12.3.184 MY\_VIEWS

MY\_VIEWS视图显示当前用户的所有视图信息。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-293 MY\_VIEWS 字段

名称	类型	描述
owner	character varying(64)	视图的所有者。
view_name	character varying(64)	视图名称。
text	text	视图文本。

名称	类型	描述
text_length	integer	视图文本长度。
TEXT_VC	character varying(4000)	视图创建语句。此列可能会截断视图文本。BEQUEATH子句将不会作为此视图中的TEXT_VC列的一部分出现。
type_text_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
type_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
oid_text_length	numeric	暂不支持，值为NULL。
oid_text	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
view_type_owner	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
view_type	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
superview_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
editioning_view	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
read_only	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
container_data	character varying(1)	暂不支持，值为NULL。
bequeath	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
origin_con_id	character varying(256)	暂不支持，值为NULL。
default_collation	character varying(100)	暂不支持，值为NULL。
containers_default	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
container_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
extended_data_link_map	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
has_sensitive_column	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
admit_null	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
pdb_local_only	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.185 NLS\_DATABASE\_PARAMETERS

NLS\_DATABASE\_PARAMETERS列出数据库服务器端的永久NLS参数。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。所有用户都可以访问。由于数据库内核不同、参数的设置格式不同等原因，该视图对相同参数的查询结果可能会和ORA数据库有明显差异。

表 12-294 NLS\_DATABASE\_PARAMETERS 字段

名称	类型	描述
parameter	character varying(128)	参数名。
value	character varying(64)	参数值。

### 12.3.186 NLS\_INSTANCE\_PARAMETERS

NLS\_INSTANCE\_PARAMETERS列出数据库客户端的永久NLS参数。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。所有用户都可以访问。由于数据库内核不同、参数的设置格式不同等原因，该视图对相同参数的查询结果中可能会和ORA数据库有明显差异。

表 12-295 NLS\_INSTANCE\_PARAMETERS 字段

名称	类型	描述
parameter	character varying(128)	参数名。
value	character varying(64)	参数值。

### 12.3.187 PG\_AVAILABLE\_EXTENSIONS

PG\_AVAILABLE\_EXTENSIONS视图显示数据库中某些特性的扩展信息。该视图为内部使用，不建议用户使用。

表 12-296 PG\_AVAILABLE\_EXTENSIONS 字段

名称	类型	描述
name	name	扩展名。
default_version	text	缺省版本的名称，如果没有指定则为NULL。
installed_version	text	扩展当前安装版本，如果没有安装任何版本则为NULL。
comment	text	扩展的控制文件中的评论。

### 12.3.188 PG\_AVAILABLE\_EXTENSION\_VERSIONS

PG\_AVAILABLE\_EXTENSION\_VERSIONS视图显示数据库中某些特性的扩展版本信息。该视图为内部使用，不建议用户使用。

表 12-297 PG\_AVAILABLE\_EXTENSION\_VERSIONS 字段

名称	类型	描述
name	name	扩展名。
version	text	版本名。
installed	boolean	如果这个扩展的版本是当前已经安装了的则为真。否则为假。
superuser	boolean	如果只允许系统管理员安装这个扩展则为真。否则为假。
relocatable	boolean	如果扩展可以重新加载到另一个模式则为真。否则为假。
schema	name	扩展必须安装到的模式名，如果部分或全部可重新定位则为NULL。
requires	name[]	先决条件扩展的名称，如果没有则为NULL。
comment	text	扩展的控制文件中的评论。

### 12.3.189 PG\_COMM\_DELAY

PG\_COMM\_DELAY视图展示单个DN的通信库时延状态。

表 12-298 PG\_COMM\_DELAY 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_host	text	连接对端IP地址。
stream_num	integer	当前物理连接使用的stream逻辑连接数量。
min_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最小时延，单位微秒。 <b>说明</b> 负数结果无效，请重新等待时延状态更新后再执行。
average	integer	当前物理连接一分钟内探测时延的平均值，单位微秒。
max_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最大时延，单位微秒。

### 12.3.190 PG\_COMM\_RECV\_STREAM

PG\_COMM\_RECV\_STREAM视图展示单个DN上所有的通信库接收流状态。

表 12-299 PG\_COMM\_RECV\_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。
state	text	通信流当前的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>UNKNOWN: 表示当前逻辑连接状态未知。</li><li>READY: 表示逻辑连接已就绪。</li><li>RUN: 表示逻辑连接发送报文正常。</li><li>HOLD: 表示逻辑连接发送报文等待中。</li><li>CLOSED: 表示关闭逻辑连接。</li><li>TO_CLOSED: 表示将会关闭逻辑连接。</li></ul>
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
recv_bytes	bigint	通信流接收的数据总量, 单位Byte。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长, 单位ms。
speed	bigint	通信流的平均接收速率, 单位Byte/s。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值, 单位Byte。
buff_usize	bigint	通信流当前缓存的数据大小, 单位Byte。

### 12.3.191 PG\_COMM\_SEND\_STREAM

PG\_COMM\_SEND\_STREAM视图展示单个DN上所有的通信库发送流状态。

表 12-300 PG\_COMM\_SEND\_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。



名称	类型	描述
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。
state	text	通信流当前的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>UNKNOWN: 表示当前逻辑连接状态未知。</li><li>READY: 表示逻辑连接已就绪。</li><li>RUN: 表示逻辑连接发送报文正常。</li><li>HOLD: 表示逻辑连接发送报文等待中。</li><li>CLOSED: 表示关闭逻辑连接。</li><li>TO_CLOSED: 表示将会关闭逻辑连接。</li></ul>
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
send_bytes	bigint	通信流发送的数据总量, 单位Byte。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长, 单位ms。
speed	bigint	通信流的平均发送速率, 单位Byte/s。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值, 单位Byte。
wait_quota	bigint	通信流等待quota值产生的额外时间开销, 单位ms。

## 12.3.192 PG\_COMM\_STATUS

PG\_COMM\_STATUS视图展示单个DN的通信库状态。

表 12-301 PG\_COMM\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
rxpck_rate	integer	节点通信库接收速率, 单位Byte/s。

名称	类型	描述
txpck_rate	integer	节点通信库发送速率，单位Byte/s。
rxkbyte_rate	bigint	bigint节点通信库接收速率，单位KByte/s。
txkbyte_rate	bigint	bigint节点通信库发送速率，单位KByte/s。
buffer	bigint	cmailbox的buffer大小。
memkbyte_libcomm	bigint	libcomm进程通信内存大小，单位Byte。
memkbyte_libpq	bigint	libpq进程通信内存大小，单位Byte。
used_pm	integer	postmaster线程实时使用率。
used_sflow	integer	gs_sender_flow_controller线程实时使用率。
used_rflow	integer	gs_receiver_flow_controller线程实时使用率。
used_rloop	integer	多个gs_receivers_loop线程中高的实时使用率。
stream	integer	当前使用的逻辑连接总数。

### 12.3.193 PG\_CONTROL\_GROUP\_CONFIG

PG\_CONTROL\_GROUP\_CONFIG视图显示系统的控制组配置信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 12-302 PG\_CONTROL\_GROUP\_CONFIG 字段

名称	类型	描述
pg_control_group_config	text	控制组的配置信息。

### 12.3.194 PG\_CURSORS

PG\_CURSORS视图列出了当前可用的游标。

表 12-303 PG\_CURSORS 字段

名称	类型	描述
name	text	游标名。
statement	text	声明该游标时的查询语句。
is_holdable	boolean	如果该游标是持久的（就是在声明该游标的事务结束后仍然可以访问该游标）则为TRUE，否则为FALSE。

名称	类型	描述
is_binary	boolean	如果该游标被声明为BINARY则为TRUE，否则为FALSE。
is_scrollable	boolean	如果该游标可以滚动（就是允许以不连续的方式检索）则为TRUE，否则为FALSE。
creation_time	timestamp with time zone	声明该游标的时间戳。

### 12.3.195 PG\_EXT\_STATS

PG\_EXT\_STATS视图可用来访问存储在PG\_STATISTIC\_EXT表里面的扩展统计信息。扩展统计信息目前包括多列统计信息。

表 12-304 PG\_EXT\_STATS 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	PG_NAMESPACE.nspname	表的模式名。
tablename	name	PG_CLASS.relname	表名。
attname	int2vector	PG_STATISTIC_EXT.stakey	统计信息扩展的多列信息。
inherited	boolean	-	暂不支持继承表，该字段为false。
null_frac	real	-	记录中字段组合为空的百分比。
avg_width	integer	-	字段组合记录以字节记的平均宽度。

名称	类型	引用	描述
n_distinct	real	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果大于零，表示字段组合中独立数值的估计数目。</li> <li>如果小于零，表示独立数值的数目除以行数后乘-1得到的负数。比如，-1表示一个字段组合中独立数值的个数和行数相同。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>用负数形式是因为ANALYZE认为独立数值的数目是随着表增长而增长；</li> <li>正数的形式用于在字段看上去好像有固定的可能值数目的情况下。</li> </ol> </li> <li>如果等于零，表示独立数值的数目未知。</li> </ul>
n_dndistinct	real	-	<p>标识dn1上字段组合中非NULL的独立数值的数目。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果大于零，表示独立数值的实际数目。</li> <li>如果小于零，表示独立数值的数目除以行数后乘-1得到的负数。比如，一个字段组合的数值平均出现概率为两次，则可以表示为n_dndistinct=-0.5。</li> <li>如果等于零，表示独立数值的数目未知。</li> </ul>
most_common_vals	anyarray	-	一个字段组合里最常用数值的列表。如果该字段组合不存在最常用数值，则为NULL。本列保存的多列常用数值均不为NULL。
most_common_freqs	real[]	-	一个记录字段组合里最常用数值的出现频率的列表，频率由每个数值出现的次数除以行数得到。如果most_common_vals取值为NULL，则该字段取值也为NULL。
most_common_vals_null	anyarray	-	一个字段组合里最常用数值的列表。如果该字段组合不存在最常用数值，则为NULL。本列保存的多列常用数值中至少有一个值为NULL。

名称	类型	引用	描述
most_common_freqs_null	real[]	-	一个记录字段组合里最常用数值的出现频率的列表，频率由每个数值出现的次数除以行数得到。如果most_common_vals_null取值为NULL，则该字段取值也为NULL。
histogram_bounds	anyarray	-	直方图的边界值列表。

### 12.3.196 PG\_GET\_INVALID\_BACKENDS

PG\_GET\_INVALID\_BACKENDS视图显示CN上连接到当前DN备机的后台线程信息，只有系统管理员和监控管理员才可以访问。

表 12-305 PG\_GET\_INVALID\_BACKENDS 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	线程ID。
node_name	text	后台线程中连接的节点信息。
dbname	name	当前连接的数据库。
backend_start	timestamp with time zone	后台线程启动的时间。
query	text	后台线程正在执行的查询语句。

### 12.3.197 PG\_GET\_SENDERS\_CATCHUP\_TIME

PG\_GET\_SENDERS\_CATCHUP\_TIME视图显示DN上当前活跃的主备发送线程的追赶信息。

表 12-306 PG\_GET\_SENDERS\_CATCHUP\_TIME 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	当前sender的线程ID。
lwpid	integer	当前sender的lwpid。
local_role	text	本地的角色。
peer_role	text	对端的角色。

名称	类型	描述
state	text	当前sender的复制状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Startup: 启动状态。</li> <li>Backup: 备份状态。</li> <li>Catchup: 追赶状态, 表示备节点正在追赶主节点。</li> <li>Streaming: 流复制状态, 当备节点追上主节点后维持Streaming状态。</li> </ul>
type	text	当前sender的类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Wal: 预写入日志类型。</li> <li>Data: 数据类型。</li> </ul>
catchup_start	timestamp with time zone	catchup启动的时间。
catchup_end	timestamp with time zone	catchup结束的时间。

### 12.3.198 PG\_GROUP

PG\_GROUP视图用来查看数据库认证角色和组之间的成员关系。

表 12-307 PG\_GROUP 字段

名称	类型	描述
groname	name	组的名称。
grosysid	oid	组的ID。
grolist	oid[]	包含该组里面所有角色的ID的数组。

### 12.3.199 PG\_INDEXES

PG\_INDEXES视图显示数据库中每个索引的信息。

表 12-308 PG\_INDEXES 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	<a href="#">PG_NAMESPACE</a> .nspname	包含表和索引的模式的名称。

名称	类型	引用	描述
tablename	name	<a href="#">PG_CLASS</a> .relname	此索引所在的表的名称。
indexname	name	<a href="#">PG_CLASS</a> .relname	索引的名称。
tablespace	name	<a href="#">PG_TABLESPACE</a> .nspname	包含索引的表空间的名称。
indexdef	text	-	索引定义（一个重建的CREATE INDEX命令）。

## 12.3.200 PG\_LOCKS

PG\_LOCKS视图显示各打开事务所持有的锁信息。

表 12-309 PG\_LOCKS 字段

名称	类型	引用	描述
locktype	text	-	被锁定对象的类型：relation、extend、page、tuple、transactionid、virtualxid、object、userlock、advisory。
database	oid	<a href="#">PG_DATABASE</a> .oid	被锁定对象所在数据库的OID。 <ul style="list-style-type: none"> <li>如果被锁定的对象是共享对象，则OID为0。</li> <li>如果被锁定的对象是一个事务，则OID为NULL。</li> </ul>
relation	oid	<a href="#">PG_CLASS</a> .oid	关系的OID，如果锁定的对象不是关系，也不是关系的一部分，则为NULL。
page	integer	-	关系内部的页面编号，如果对象不是关系页或者不是行页，则为NULL。
tuple	smallint	-	页面里边的行编号，如果对象不是行，则为NULL。
bucket	integer	-	哈希桶编号。
virtualxid	text	-	虚拟事务的ID，如果对象不是一个虚拟事务，则为NULL。
transactionid	xid	-	事务的ID，如果对象不是一个事务，则为NULL。

名称	类型	引用	描述
classid	oid	<a href="#">PG_CLASS.oid</a>	包含该对象的系统表的OID，如果对象不是普通的数据库对象，则为NULL。
objid	oid	-	对象在其系统表内的OID，如果对象不是普通数据库对象，则为NULL。
objsubid	smallint	-	对于表的一个字段，这是字段编号；对于其他对象类型，这个字段是零；如果这个对象不是普通数据库对象，则为NULL。
virtualtransaction	text	-	持有此锁或者在等待此锁的虚拟事务的虚拟ID。
pid	bigint	-	持有或者等待这个锁的服务器线程的逻辑ID。如果锁是被一个预备事务持有的，则为NULL。
sessionid	bigint	-	持有或者等待这个锁的会话的ID。
mode	text	-	这个线程持有的或者是期望的锁模式。
granted	boolean	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果锁是持有锁，则为TRUE。</li> <li>如果锁是等待锁，则为FALSE。</li> </ul>
fastpath	boolean	-	如果通过fast-path获得锁，则为TRUE；如果通过主要的锁表获得，则为FALSE。
locktag	text	-	会话等待锁信息，可通过locktag_decode()函数解析。
global_sessionid	text	-	全局会话ID。

### 12.3.201 PG\_NODE\_ENV

PG\_NODE\_ENV视图显示当前节点的环境变量信息。该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。

表 12-310 PG\_NODE\_ENV 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
host	text	当前节点的主机名称。
process	integer	当前节点的进程号。



名称	类型	描述
port	integer	当前节点的端口号。
installpath	text	当前节点的安装目录。
datapath	text	当前节点的数据目录。
log_directory	text	当前节点的日志目录。

### 12.3.202 PG\_OS\_THREADS

PG\_OS\_THREADS视图提供当前节点下所有线程的状态信息。

表 12-311 PG\_OS\_THREADS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
pid	bigint	当前节点进程中正在运行的线程号。
lwpid	integer	与pid对应的轻量级线程号。
thread_name	text	与pid对应的线程名称。
creation_time	timestamp with time zone	与pid对应的线程创建的时间。

### 12.3.203 PG\_POOLER\_STATUS

PG\_POOLER\_STATUS视图查询pooler中的缓存连接状态。该视图只能在CN上查询，显示本地CN的pooler模块的连接缓存信息。

表 12-312 PG\_POOLER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
database	text	数据库名称。
user_name	text	用户名。
tid	bigint	非线程池逻辑下为连接CN的线程id，线程池逻辑下为连接CN的sessionid。
node_oid	bigint	连接的实例节点OID。
node_name	name	连接的实例节点名称。

名称	类型	描述
in_use	boolean	连接是否正被使用。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示连接正在使用。</li><li>• f ( false ) : 表示连接没有使用。</li></ul>
node_port	integer	连接的实例节点端口号。
fdsock	bigint	对端socket。
remote_pid	bigint	对端线程号。
session_params	text	由此连接下发的GUC session参数。
used_count	bigint	该连接的复用次数。
idx	bigint	连接的实例节点逻辑连接id。
streamid	bigint	每个逻辑连接对应的流标识id。

### 12.3.204 PG\_PREPARED\_STATEMENTS

PG\_PREPARED\_STATEMENTS视图显示当前会话所有可用的预备语句的信息。

表 12-313 PG\_PREPARED\_STATEMENTS 字段

名称	类型	描述
name	text	预备语句的标识符。
statement	text	创建该预备语句的查询字符串。对于从SQL创建的预备语句而言是客户端提交的PREPARE语句；对于通过前/后端协议创建的预备语句而言是预备语句自身的文本。
prepare_time	timestamp with time zone	创建该预备语句的时间戳。
parameter_types	regtype[]	该预备语句期望的参数类型，以regtype类型的数组格式出现。与该数组元素相对应的OID可以通过把regtype转换为OID值得到。
from_sql	boolean	<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果该预备语句是通过PREPARE语句创建的则为true。</li><li>• 如果是通过前/后端协议创建的则为false。</li></ul>

### 12.3.205 PG\_PREPARED\_XACTS

PG\_PREPARED\_XACTS视图显示当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。

表 12-314 PG\_PREPARED\_XACTS 字段

名称	类型	引用	描述
transaction	xid	-	预备事务的数字标识。
gid	text	-	预备事务的全局标识。
prepared	timestamp with time zone	-	事务准备好提交的时间。
owner	name	PG_AUTHID.rolname	执行该事务的用户的名称。
database	name	PG_DATABASE.datname	执行该事务的数据库的名称。

### 12.3.206 PG\_PUBLICATION\_TABLES

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

PG\_PUBLICATION\_TABLES视图提供publication与其所发布的表之间的映射信息。和底层的系统表pg\_publication\_rel不同，这个视图显示了定义为FOR ALL TABLES的publication的信息，对符合这种定义的publication来说，每一个映射的表都有一行对应的信息。

表 12-315 PG\_PUBLICATION\_TABLES 字段

名称	类型	描述
pubname	name	发布的名称。
schemaname	name	表的模式名称。
tablename	name	表的名称。

### 12.3.207 PG\_REPLICATION\_SLOTS

PG\_REPLICATION\_SLOTS视图显示复制槽的信息。

表 12-316 PG\_REPLICATION\_SLOTS 字段

名称	类型	描述
slot_name	text	复制槽的名称
plugin	text	逻辑复制槽对应的输出插件名称。

名称	类型	描述
slot_type	text	复制槽的类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• physical: 物理复制槽。</li> <li>• logical: 逻辑复制槽。</li> </ul>
datoid	oid	复制槽所在的数据库OID。
database	name	复制槽所在的数据库名称。
active	boolean	复制槽是否为激活状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示不是。</li> </ul>
xmin	xid	数据库需要为复制槽保留的最早事务的事务号。
catalog_xmin	xid	数据库需要为逻辑复制槽保留的最早的涉及系统表的事务的事务号。
restart_lsn	text	复制槽需要的最早xlog的物理位置。
dummy_standby	boolean	预留参数。
confirmed_flush	text	逻辑复制槽专用，客户端确认接收到的日志位置。
confirmed_csn	xid	逻辑复制槽专用，客户端确认接收到的日志中最后一个事务对应的CSN。

示例:

```

--在DN上执行查询。
gaussdb=# SELECT * FROM pg_replication_slots;
 slot_name | plugin | slot_type | datoid | database | active | xmin | catalog_xmin | restart_lsn |
 dummy_standby | confirmed_flush | confirmed_csn
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
dn_6002 | | physical | 0 | | t | | | 0/3622B528 | f | |
dn_6003 | | physical | 0 | | t | | | 0/3622B528 | f | |
 slot_lsn | mppdb_decoding | logical | 131072 | db_test | f | | | 66658 | 0/36252350 | f |
 0/362523D0 |
 slot_test | mppdb_decoding | logical | 131072 | db_test | f | | | 66658 | 0/36251718 | f |
 | | 10025527
(4 rows)

--在CN上执行查询。
gaussdb=# SELECT * FROM pg_replication_slots;
 slot_name | plugin | slot_type | datoid | database | active | xmin | catalog_xmin | restart_lsn |
 dummy_standby | confirmed_flush | confirmed_csn
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 slot_test | mppdb_decoding | logical | 139264 | db_test | f | | | | | f
 |
(1 row)

```

**须知**

在DN上执行查询，LSN序逻辑复制槽的confirmed\_csn查询结果为空，CSN序逻辑复制槽的confirmed\_flush查询结果为空；在CN上执行查询，CSN序逻辑复制槽的catalog\_xmin、restart\_lsn、confirmed\_flush和confirmed\_csn均不予显示，查询结果为空。

## 12.3.208 PG\_RLSPOLICIES

PG\_RLSPOLICIES视图显示行级访问控制策略的信息。初始化用户和具有sysadmin属性的用户可以查看全部的策略信息，其他用户只能查看自己表上的策略信息。

表 12-317 PG\_RLSPOLICIES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	行级访问控制策略作用的表对象所属模式名称。
tablename	name	行级访问控制策略作用的表对象名称。
policyname	name	行级访问控制策略名称。
policypermissive	text	行级访问控制策略属性。
policyroles	name[]	行级访问控制策略影响的用户列表，不指定表示影响所有的用户。
polycmd	text	行级访问控制策略影响的SQL操作。
policyqual	text	行级访问控制策略的表达式。

## 12.3.209 PG\_ROLES

PG\_ROLES视图显示数据库角色的相关信息，初始化用户和具有sysadmin属性或createrole属性的用户可以查看全部角色的信息，其他用户只能查看自己的信息。

表 12-318 PG\_ROLES 字段

名称	类型	引用	描述
rolname	name	-	角色名称。
rolsuper	boolean	-	该角色是否是拥有最高权限的初始系统管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolinherit	boolean	-	该角色是否继承角色的权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示否。</li> </ul>

名称	类型	引用	描述
rolcreaterole	boolean	-	该角色是否可以创建其他的角色。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolcreatedb	boolean	-	该角色是否可以创建数据库。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolcatupdate	boolean	-	该角色是否可以更新系统表。只有usesysid=10的初始系统管理员拥有此权限。其他用户无法获得此权限。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolcanlogin	boolean	-	该角色是否可以登录数据库。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolreplication	boolean	-	该角色是否可以复制。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolauditadmin	boolean	-	该角色是否为审计管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolsystemadmin	boolean	-	该角色是否为系统管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolconnlimit	integer	-	对于可以登录的角色，这里限制了该角色允许发起的最大并发连接数。-1表示无限制。
rolpassword	text	-	密文存储后的用户口令，始终为*****。
rolvalidbegin	timestamp with time zone	-	账户的有效开始时间；如果没有设置有效开始时间，则为NULL。
rolvaliduntil	timestamp with time zone	-	账户的有效结束时间；如果没有设置有效结束时间，则为NULL。
rolrespool	name	-	用户所能够使用的resource pool。

名称	类型	引用	描述
rolparentid	oid	<a href="#">PG_AUTHID.rolparentid</a>	用户所在组用户的OID。
roltabspace	text	-	用户永久表存储空间限额。
rolconfig	text[]	-	运行时配置变量的会话缺省。
oid	oid	<a href="#">PG_AUTHID.oid</a>	角色的ID。
roluseft	boolean	<a href="#">PG_AUTHID.roluseft</a>	角色是否可以操作外表。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolkind	"char"	-	角色类型。
roltemp space	text	-	用户临时表存储空间限额，单位kB。
rolspill space	text	-	用户算子落盘空间限额，单位kB。
rolmonitoradmin	boolean	-	该角色是否为监控管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
roloperatoradmin	boolean	-	该角色是否为运维管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
rolpolicyadmin	boolean	-	该角色是否为安全策略管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示否。</li> </ul>

## 12.3.210 PG\_RULES

PG\_RULES视图可用于查询重写规则的有用信息。

表 12-319 PG\_RULES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	表的模式名称。
tablename	name	规则作用的表的名称。
rulename	name	规则的名称。
definition	text	规则的定义（由CREATE语句重新构造得来）。

### 12.3.211 PG\_RUNNING\_XACTS

PG\_RUNNING\_XACTS视图显示当前节点运行事务的信息。

表 12-320 PG\_RUNNING\_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 3: prepared。</li><li>• 0: starting。</li></ul>
node	text	节点名称。
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号。
vacuum	boolean	表示当前事务是否是lazy vacuum事务。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示是。</li><li>• f ( false ) : 表示不是。</li></ul>
timeline	bigint	数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态的事务的id, 若事务不在prepared状态, 值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id。

### 12.3.212 PG\_SECLABELS

PG\_SECLABELS视图显示安全标签的信息。

表 12-321 PG\_SECLABELS 字段

名称	类型	引用	描述
objoid	oid	任意OID属性	该安全标签指向的对象的OID。
classoid	oid	<a href="#">PG_CLASS</a> .oid	该对象出现的系统表的OID。
objsubid	integer	-	对于一个在表字段上的安全标签, 是字段编号 ( 引用表本身的objoid和classoid )。对于所有其他对象类型, 这个字段为0。



名称	类型	引用	描述
objtype	text	-	该标签出现的对象的类型，文本格式。
objnamespace	oid	<a href="#">PG_NAMESPACE.oid</a>	该对象的名称空间的OID，如果不适用，取值为NULL。
objname	text	-	该标签适用的对象的名称，文本格式。
provider	text	<a href="#">PG_SECLABEL.provider</a>	与该标签相关的标签提供者。
label	text	<a href="#">PG_SECLABEL.label</a>	适用于该对象的安全标签。

### 12.3.213 PG\_SESSION\_IOSTAT

PG\_SESSION\_IOSTAT视图显示当前用户执行作业正在运行时的IO负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）相关信息。查询该视图需要sysadmin权限或者monitor admin权限。

以下涉及到iops，均以万次/s为单位。

#### 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

表 12-322 PG\_SESSION\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
query_id	bigint	作业id。
mincurriops	integer	该作业当前io在各DN中的最小值。
maxcurriops	integer	该作业当前io在各DN中的最大值。
minpeakiops	integer	作业运行时，在各DN的最小作业I/O峰值。
maxpeakiops	integer	作业运行时，在各DN的最大作业I/O峰值。
io_limits	integer	该作业所设GUC参数io_limits的取值。
io_priority	text	该作业所设GUC参数io_priority的取值。
query	text	作业。
curr_io_limits	integer	使用io_priority管控io时的实时io_limits值。

### 12.3.214 PG\_SESSION\_WLMSTAT

PG\_SESSION\_WLMSTAT视图显示当前用户执行作业正在运行时的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）相关信息。查询该视图需要sysadmin权限。

 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

**表 12-323 PG\_SESSION\_WLMSTAT 字段**

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
datname	name	连接后端的数据库名称。
threadid	bigint	后端线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
processid	integer	后端线程的pid。
usesysid	oid	登录后端的用户OID。
appname	text	连接到后端的应用名。
username	name	登录到该后端的用户名。
priority	bigint	语句所在Cgroups的优先级。
attribute	text	语句的属性： <ul style="list-style-type: none"><li>• Ordinary: 语句发送到数据库后被解析前的默认属性。</li><li>• Simple: 简单语句。</li><li>• Complicated: 复杂语句。</li><li>• Internal: 数据库内部语句。</li><li>• Unknown: 未知。</li></ul>
block_time	bigint	语句当前为止的pending的时间，单位s。
elapsed_time	bigint	语句当前为止的实际执行时间，单位s。
total_cpu_time	bigint	语句在上一时间周期内的DN上CPU使用的总时间，单位s。
cpu_skew_percent	integer	语句在上一时间周期内的DN上CPU使用的倾斜率。
statement_mem	integer	语句执行使用的statement_mem，预留字段。
active_points	integer	语句占用的资源池并发点数。
dop_value	integer	语句的从资源池中获取的dop值。
control_group	text	语句当前所使用的Cgroups。

名称	类型	描述
status	text	语句当前的状态，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• pending：执行前状态。</li> <li>• running：执行进行状态。</li> <li>• finished：执行正常结束。（当enqueue字段为StoredProc或Transaction时，仅代表语句中的部分作业已经执行完毕，该状态会持续到该语句完全执行完毕。）</li> <li>• aborted：执行异常终止。</li> <li>• active：非以上四种状态外的正常状态。</li> <li>• unknown：未知状态。</li> </ul>
enqueue	text	语句当前的排队情况，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Global：在全局队列中排队。</li> <li>• Respool：在资源池队列中排队。</li> <li>• CentralQueue：在中心协调节点(CCN)中排队。</li> <li>• Transaction：语句处于一个事务块中。</li> <li>• StoredProc：语句处于一个存储过程中。</li> <li>• None：未在排队。</li> <li>• Forced None：事务块语句或存储过程语句由于超出设定的等待时间而强制执行。</li> </ul>
resource_pool	name	语句当前所在的资源池。
query	text	该后端的最新查询。如果state状态是active（活的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。

### 12.3.215 PG\_SETTINGS

PG\_SETTINGS视图显示数据库运行时参数的相关信息。

表 12-324 PG\_SETTINGS 字段

名称	类型	描述
name	text	参数名称。
setting	text	参数当前值。
unit	text	参数的单位。
category	text	参数的逻辑组。
short_desc	text	参数的简单描述。
extra_desc	text	参数的详细描述。

名称	类型	描述
context	text	设置参数值的上下文，包括internal、postmaster、sighup、backend、superuser、user。
vartype	text	参数类型，包括bool、enum、integer、real、string。
source	text	参数的赋值方式。
min_val	text	参数最小值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
max_val	text	参数最大值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
enumvals	text[]	enum类型参数合法值。如果参数类型不是enum型，那么该字段值为null。
boot_val	text	数据库启动时参数默认值。
reset_val	text	数据库重置时参数默认值。
sourcefile	text	设置参数值的配置文件。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。
sourceline	integer	设置参数值的配置文件的行号。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。

### 12.3.216 PG\_SHADOW

PG\_SHADOW视图显示了所有在PG\_AUTHID中标记了rolcanlogin的角色的属性，只有系统管理员权限才可以访问此系统视图。

该视图的信息与PG\_USER是基本一致的，区别在于后者对口令做了敏感化处理，统一显示为\*\*\*\*\*。

表 12-325 PG\_SHADOW 字段

名称	类型	引用	描述
username	name	PG_AUTHID.rolname	用户名。
usesysid	oid	PG_AUTHID.oid	用户的ID。
usecreatedb	boolean	-	用户是否可以创建数据库。 <ul style="list-style-type: none"><li>t ( true ) : 表示是。</li><li>f ( false ) : 表示否。</li></ul>

名称	类型	引用	描述
usesuper	boolean	-	用户是否是系统管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
usecatupd	boolean	-	用户是否可以更新视图。即使是系统管理员, 如果这个字段不是真, 也不能更新视图。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
userepl	boolean	-	用户是否可以初始化流复制和使系统处于或不处于备份模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
passwd	text	-	口令 ( 可能是加密的 ); 如果没有则为null。参阅 <a href="#">PG_AUTHID</a> 获取加密的口令是如何存储的信息。
valbegin	timestamp with time zone	-	账户的有效开始时间; 如果没有设置有效开始时间, 则为NULL。
valuntil	timestamp with time zone	-	账户的有效结束时间; 如果没有设置有效结束时间, 则为NULL。
respool	name	-	用户使用的资源池。
parent	oid	-	父资源池。
spacelimit	text	-	永久表存储空间限额。
useconfig	text[]	-	运行时配置变量的会话缺省。
tempspacelimit	text	-	临时表存储空间限额。
spillspacelimit	text	-	算子落盘空间限额。
usemonitoradmin	boolean	-	用户是否是监控管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>
useoperatoradmin	boolean	-	用户是否是运维管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• t ( true ) : 表示是。</li> <li>• f ( false ) : 表示否。</li> </ul>

名称	类型	引用	描述
usepolicyadmin	boolean	-	用户是否是安全策略管理员。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true ) : 表示是。</li> <li>f ( false ) : 表示否。</li> </ul>

### 12.3.217 PG\_SHARED\_MEMORY\_DETAIL

PG\_SHARED\_MEMORY\_DETAIL视图显示所有已产生的共享内存上下文的使用信息。

表 12-326 PG\_SHARED\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
contextname	text	内存上下文的名称。
level	smallint	当前上下文在整体内存上下文中的层级。
parent	text	上级内存上下文。
totalsize	bigint	共享内存总大小，单位Byte。
freesize	bigint	共享内存剩余大小，单位Byte。
usedsize	bigint	共享内存使用大小，单位Byte。

### 12.3.218 PG\_STATS

PG\_STATS视图可用来查看存储在pg\_statistic表里面的单列统计信息。该视图记录的统计信息更新时间间隔由GUC参数autovacuum\_naptime设置。

表 12-327 PG\_STATS 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	<a href="#">PG_NAMESPACE</a> .nspname	表的模式名。
tablename	name	<a href="#">PG_CLASS</a> .relname	表名。
attname	name	<a href="#">PG_ATTRIBUTE</a> .attname	字段的名称。
inherited	boolean	-	暂不支持继承表，该字段为false。
null_frac	real	-	记录中字段为空的百分比。
avg_width	integer	-	字段记录以字节记的平均宽度。

名称	类型	引用	描述
n_distinct	real	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果大于零，表示字段中独立数值的估计数目。</li> <li>如果小于零，表示独立数值的数目除以行数后乘-1得到的负数。比如，-1表示一个唯一字段，独立数值的个数和行数相同。                             <ol style="list-style-type: none"> <li>用负数形式是因为ANALYZE认为独立数值的数目是随着表增长而增长；</li> <li>正数的形式用于在字段看上去好像有固定的可能值数目的情况下。</li> </ol> </li> <li>如果等于零，表示独立数值的数目未知。</li> </ul>
n_dndistinct	real	-	<p>标识dn1上字段中非NULL的独立数值的数目。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果大于零，表示独立数值的实际数目。</li> <li>如果小于零，表示独立数值的数目除以行数后乘-1得到的负数。比如，一个字段的数值平均出现概率为两次，则可以表示为n_dndistinct=-0.5。</li> <li>如果等于零，表示独立数值的数目未知。</li> </ul>
most_common_vals	anyarray	-	一个字段里最常用数值的列表。如果该字段不存在最常用数值，则为NULL。
most_common_freqs	real[]	-	一个记录字段里最常用数值的出现频率的列表，频率由每个数值出现的次数除以行数得到。如果most_common_vals是NULL，则为NULL。
histogram_bounds	anyarray	-	由排除了空值和MVC值之外的取值组成的等频直方图。如果某个数值出现在most_common_vals中，则不出现在直方图里。如果字段数据类型没有<操作符或者most_common_vals列表包含了该字段所有取值，则这个字段的直方图信息为NULL。

名称	类型	引用	描述
correlation	real	-	字段值的物理行序和逻辑行序的相关性。取值范围从-1到+1。该值接近-1或者+1的时候，因为减少了对磁盘的随机访问，索引扫描的开销比接近零的时候更少。如果字段数据类型没有<操作符，则这个字段的相关性为NULL。
most_common_elems	anyarray	-	一个最常用的非空元素的列表。
most_common_elem_freqs	real[]	-	一个记录最常用的非空元素的出现频率的列表。
elem_count_histogram	real[]	-	对于独立的非空元素的统计直方图。

### 12.3.219 PG\_STAT\_ACTIVITY

PG\_STAT\_ACTIVITY视图显示和当前用户查询相关的信息，字段保存的是上一次执行的信息。

表 12-328 PG\_STAT\_ACTIVITY 字段

名称	类型	描述
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	name	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
username	name	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部线程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。



名称	类型	描述
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestamp with time zone	该会话开始的时间，即客户端连接服务器的时间。
xact_start	timestamp with time zone	当前活跃事务开始的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestamp with time zone	当前活跃查询开始的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。如果是存储过程、函数、则显示的是第一个查询时间，不会随着存储过程内语句运行而改变。
state_change	timestamp with time zone	上次状态改变的时间。
waiting	boolean	如果后台当前正等待锁则为true。否则为false。
enqueue	text	语句当前排队状态。可能值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>waiting in queue：表示语句在排队中。</li> <li>空：表示语句正在运行。</li> </ul>

名称	类型	描述
state	text	<p>该后台当前总体状态。可能值是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• active：后台正在执行一个查询。</li> <li>• idle：后台正在等待一个新的客户端命令。</li> <li>• idle in transaction：后台在事务中，但事务中没有语句在执行。</li> <li>• idle in transaction (aborted)：后台在事务中，但事务中有语句执行失败。</li> <li>• fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。</li> <li>• disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。</li> </ul> <p><b>说明</b> 普通用户只能查看到自己账户所对应的会话状态。即其他账户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pg_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的state信息为空：</p> <pre>SELECT datname, username, usesysid, state,pid FROM pg_stat_activity;  datname   username   usesysid   state    pid -----+-----+-----+-----+----- +-----+ testdb   omm           10          139968752121616 testdb   omm           10          139968903116560 db_tpcds   judy        16398   active   139968391403280 testdb   omm           10          139968643069712 testdb   omm           10          139968680818448 testdb   joe         16390          139968563377936 (6 rows)</pre>
resource_pool	name	用户使用的资源池。
query_id	bigint	查询语句的ID。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
connection_info	text	json格式字符串，记录当前连接数据库的驱动类型、驱动版本号、当前驱动的部署路径、进程属主用户等信息（参见GUC参数 <b>connection_info</b> ）。
global_sessionid	text	全局的会话ID。

名称	类型	描述
unique_sql_id	bigint	语句的unique sql id。
trace_id	text	驱动传入的trace id，与应用的一次请求相关联。

### 12.3.220 PG\_STAT\_ACTIVITY\_NG

PG\_STAT\_ACTIVITY\_NG视图显示在当前用户所属的逻辑集群（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）下，所有查询的相关信息。

表 12-329 PG\_STAT\_ACTIVITY\_NG 字段

名称	类型	描述
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	name	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
global_sessionid	text	全局会话ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
username	name	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果该字段取值是null，表明是通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部线程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestamp with time zone	该会话开始的时间，即当客户端连接服务器的时间。
xact_start	timestamp with time zone	当前活跃事务开始的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。

名称	类型	描述
query_start	timestamp with time zone	当前活跃查询开始的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。如果是存储过程、函数、则显示的是第一个查询时间，不会随着存储过程内语句运行而改变。
state_change	timestamp with time zone	上次状态改变的时间。
waiting	boolean	如果后台当前正等待锁则为true。否则为false。
enqueue	text	语句当前排队状态。可能值是： <ul style="list-style-type: none"><li>• waiting in queue：表示语句在排队中。</li><li>• 空：表示语句正在运行。</li></ul>

名称	类型	描述
state	text	<p>该后台当前总体状态。可能值是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• active：后台正在执行一个查询。</li> <li>• idle：后台正在等待一个新的客户端命令。</li> <li>• idle in transaction：后台在事务中，但事务中没有语句在执行。</li> <li>• idle in transaction (aborted)：后台在事务中，但事务中有语句执行失败。</li> <li>• fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。</li> <li>• disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。</li> </ul> <p><b>说明</b> 普通用户只能查看到自己账户所对应的会话状态。即其他账户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pg_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的state信息为空：</p> <pre>SELECT datname, username, usesysid, state,pid FROM pg_stat_activity_ng; datname   username   usesysid   state   pid -----+-----+-----+----- +-----+ testdb   omm        10               139968752121616 testdb   omm        10               139968903116560 db_tpcds   judy       16398     active   139968391403280 testdb   omm        10               139968643069712 testdb   omm        10               139968680818448 testdb   joe        16390            139968563377936 (6 rows)</pre>
resource_pool	name	用户使用的资源池。
query_id	bigint	查询语句的ID。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
node_group	text	语句所属用户对应的逻辑集群（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）。

### 12.3.221 PG\_STAT\_ALL\_INDEXES

PG\_STAT\_ALL\_INDEXES视图可用于查询当前数据库中的每个索引行，显示访问特定索引的统计。

索引可以通过简单的索引扫描或位图索引扫描进行使用。位图扫描中几个索引的输出可以通过AND或者OR规则进行组合，因此当使用位图扫描的时候，很难将独立堆行抓取与特定索引进行组合，因此，每一次位图扫描都会增加pg\_stat\_all\_indexes.idx\_tup\_read使用索引的计数，并且增加pg\_stat\_all\_tables.idx\_tup\_fetch表的计数，但不影响pg\_stat\_all\_indexes.idx\_tup\_fetch。

表 12-330 PG\_STAT\_ALL\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引所在的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引的模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	通过索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	通过使用索引的简单索引扫描抓取的活表行数。

### 12.3.222 PG\_STAT\_ALL\_TABLES

PG\_STAT\_ALL\_TABLES视图可用于查询当前数据库中每个表的信息（包括TOAST表），显示特定表的统计信息。

表 12-331 PG\_STAT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。

名称	类型	描述
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次清理该表的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	这个表上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	这个表上次被autovacuum守护线程分析的时间。
vacuum_count	bigint	这个表被清理的次数。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。
last_data_changed	timestamp with time zone	记录这个表上一次数据发生变化的时间（引起数据变化的操作包括对表的修改insert/update/delete/truncate和对表的分区(partition/subpartition)的修改exchange/truncate/drop），该列数据仅在本地数据库主节点记录。

### 12.3.223 PG\_STAT\_BAD\_BLOCK

PG\_STAT\_BAD\_BLOCK视图显示自节点启动后，读取数据时出现Page校验失败的统计信息。

表 12-332 PG\_STAT\_BAD\_BLOCK 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名。

名称	类型	描述
databaseid	integer	数据库OID。
tablespaceid	integer	表空间OID。
relfilenode	integer	文件对象ID。
bucketid	smallint	一致性hash bucket ID。
forknum	integer	文件类型。取值如下： 0: 数据主文件。 1: FSM文件。 2: VM文件。 3: BCM文件。
error_count	integer	出现校验失败的次数。
first_time	timestamp with time zone	第一次出现时间。
last_time	timestamp with time zone	最后一次出现时间。

### 12.3.224 PG\_STAT\_BGWRITER

PG\_STAT\_BGWRITER视图显示后端写进程活动的统计信息。

表 12-333 PG\_STAT\_BGWRITER 字段

名称	类型	描述
checkpoints_timed	bigint	定期执行的检查点数。
checkpoints_req	bigint	主动执行的检查点数。
checkpoint_write_time	double precision	将文件写入到磁盘时，在检查点处理部分花费的时间总量，以毫秒为单位。
checkpoint_sync_time	double precision	将文件同步到磁盘时，在检查点处理部分花费的时间总量，以毫秒为单位。
buffers_checkpoint	bigint	检查点写入的缓冲区的数量。
buffers_clean	bigint	后端写进程写入的缓冲区的数量。
maxwritten_clean	bigint	后端写进程因写入的缓冲区过多导致的清理扫描停止的次数。



名称	类型	描述
buffers_backend	bigint	后端直接写入的缓冲区的数量。
buffers_backend_fsync	bigint	后端自己执行fsync调用的次数（通常情况下，即使后端自己执行了这些写入动作，后端写进程也会再处理一次）。
buffers_alloc	bigint	分配的缓冲区数量。
stats_reset	timestamp with time zone	这些统计被重置的时间。

## 12.3.225 PG\_STAT\_DATABASE

PG\_STAT\_DATABASE视图显示集群中每个数据库的统计信息。

表 12-334 PG\_STAT\_DATABASE 字段

名称	类型	描述
datid	oid	数据库的OID。
datname	name	数据库的名称。
numbackends	integer	当前连接到该数据库的后端数。这是该视图中唯一一个返回当前状态值的字段，其他字段返回的都是自上次重置之后的累计值。
xact_commit	bigint	该数据库中已经提交的事务数。
xact_rollback	bigint	该数据库中已经回滚的事务数。
blks_read	bigint	在该数据库中读取的磁盘块的数量。
blks_hit	bigint	已在缓冲区缓存中找到磁盘块的次数，因此不需要读取（只统计在缓冲区缓存找到的，不包括在操作系统的文件系统缓存中找到的）。
tup_returned	bigint	通过数据库查询返回的行数。
tup_fetched	bigint	通过数据库查询抓取的行数。
tup_inserted	bigint	通过数据库查询插入的行数。
tup_updated	bigint	通过数据库查询更新的行数。
tup_deleted	bigint	通过数据库查询删除的行数。
conflicts	bigint	由于数据库恢复冲突取消的查询数量（只在备用服务器发生的冲突）。请参见 <a href="#">PG_STAT_DATABASE_CONFLICTS</a> 获取更多信息。

名称	类型	描述
temp_files	bigint	通过数据库查询创建的临时文件数量。计算所有临时文件，无论该临时文件为什么创建（比如排序或者哈希），也不管log_temp_files参数如何设置。
temp_bytes	bigint	通过数据库查询写入临时文件的数据总量。计算所有临时文件，无论该临时文件为什么创建，也不管log_temp_files参数如何设置。
deadlocks	bigint	该数据库中检测到的死锁数。
blk_read_time	double precision	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
blk_write_time	double precision	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
stats_reset	timestamp with time zone	当前状态统计被重置的时间。

### 12.3.226 PG\_STAT\_DATABASE\_CONFLICTS

PG\_STAT\_DATABASE\_CONFLICTS视图显示数据库冲突状态的统计信息。

表 12-335 PG\_STAT\_DATABASE\_CONFLICTS 字段

名称	类型	描述
datid	oid	数据库标识。
datname	name	数据库名称。
confl_tablespace	bigint	冲突的表空间的数目。
confl_lock	bigint	冲突的锁数目。
confl_snapshot	bigint	冲突的快照数目。
confl_bufferpin	bigint	冲突的缓冲区数目。
confl_deadlock	bigint	冲突的死锁数目。

### 12.3.227 PG\_STAT\_REPLICATION

PG\_STAT\_REPLICATION视图显示日志同步线程的信息，如发起端发送日志位置，接收端接收日志位置等。

表 12-336 PG\_STAT\_REPLICATION 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	线程的PID。
usesysid	oid	用户系统ID。
username	name	用户名。
application_name	text	程序名称。
client_addr	inet	客户端地址。
client_hostname	text	客户端名。
client_port	integer	客户端端口。
backend_start	timestamp with time zone	程序启动时间。
state	text	日志同步线程的状态： <ul style="list-style-type: none"><li>• startup: 线程正在启动。</li><li>• catchup: 线程正在建立备用服务器和主服务器的连接。</li><li>• streaming: 线程已建立备用服务器和主服务器的连接，正在进行数据的流复制。</li><li>• backup: 线程正在发送备份。</li><li>• stopping: 线程正在停止。</li></ul>
sender_sent_location	text	发送端发送日志位置。
receiver_write_location	text	接收端write日志位置。
receiver_flush_location	text	接收端flush日志位置。
receiver_replay_location	text	接收端replay日志位置。
sync_priority	integer	同步复制的优先级（0表示异步）。

名称	类型	描述
sync_state	text	同步状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>• async：异步复制。</li> <li>• sync：同步复制。</li> <li>• potential：该备用服务器现在是异步的，但假如一个当前的同步服务器发生故障，该服务器会变成同步的。</li> <li>• quorum：在同步与异步之间切换，保证备机中有大于一定数量的同步备机，同步备机数量一般为<math>(n+1)/2-1</math>，n为总副本个数。是否为同步备机取决于是否先接到了日志。详情可参考 synchronous_standby_names参数描述。</li> </ul>

### 12.3.228 PG\_STAT\_SUBSCRIPTION

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

PG\_STAT\_SUBSCRIPTION视图显示订阅的详细同步信息。

表 12-337 PG\_STAT\_SUBSCRIPTION 字段

名称	类型	描述
subid	oid	订阅的OID。
subname	name	订阅的名称。
pid	integer	后台apply线程的thread id。
received_lsn	text	从发布端接收到的最近的lsn。
last_msg_send_time	timestamp with time zone	最近一次发布端发送消息的时间。
last_msg_receipt_time	timestamp with time zone	最近一次订阅端收到消息的时间。
latest_end_lsn	text	最近一次收到保活消息时发布端的lsn。

名称	类型	描述
latest_end_time	timestamp with time zone	最近一次收到保活消息的时间。

### 12.3.229 PG\_STAT\_SYS\_INDEXES

PG\_STAT\_SYS\_INDEXES视图显示pg\_catalog、information\_schema模式中所有系统表的索引状态信息。

表 12-338 PG\_STAT\_SYS\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	该索引所在的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引的模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 12.3.230 PG\_STAT\_SYS\_TABLES

PG\_STAT\_SYS\_TABLES视图显示pg\_catalog、information\_schema模式的所有命名空间中系统表的统计信息。

表 12-339 PG\_STAT\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。

名称	类型	描述
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	上次手动清理该表的时间（不计算VACUUM FULL）。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护进程分析的时间。
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。
last_data_changed	timestamp with time zone	这个表数据最近修改时间。

### 12.3.231 PG\_STAT\_USER\_FUNCTIONS

PG\_STAT\_USER\_FUNCTIONS视图显示命名空间中用户自定义函数（函数语言为非内部语言）的状态信息。

表 12-340 PG\_STAT\_USER\_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
funcid	oid	函数标识。
schemaname	name	模式的名称。

名称	类型	描述
funcname	name	函数名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	函数的总执行时长。
self_time	double precision	当前线程调用函数的总的时长。

### 12.3.232 PG\_STAT\_USER\_INDEXES

PG\_STAT\_USER\_INDEXES视图显示数据库中用户自定义普通表和toast表的索引状态信息。

表 12-341 PG\_STAT\_USER\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	该索引所在的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引的模式名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	索引上开始的索引扫描数。
idx_tup_read	bigint	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 12.3.233 PG\_STAT\_USER\_TABLES

PG\_STAT\_USER\_TABLES视图显示所有命名空间中用户自定义普通表和toast表的状态信息。

表 12-342 PG\_STAT\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。

名称	类型	描述
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	上次手动清理该表的时间（不计算VACUUM FULL）。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析这个表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析的时间。
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	这个表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	这个表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	这个表被autovacuum守护进程分析的次。
last_data_changed	timestamp with time zone	这个表数据最近修改时间。

### 12.3.234 PG\_STAT\_XACT\_ALL\_TABLES

PG\_STAT\_XACT\_ALL\_TABLES视图显示命名空间中所有普通表和toast表的事务状态信息。



表 12-343 PG\_STAT\_XACT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

### 12.3.235 PG\_STAT\_XACT\_SYS\_TABLES

PG\_STAT\_XACT\_SYS\_TABLES视图显示命名空间中系统表的事务状态信息。

表 12-344 PG\_STAT\_XACT\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

### 12.3.236 PG\_STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS

PG\_STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS视图包含每个函数的执行的统计信息。

表 12-345 PG\_STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
funcid	oid	函数标识。
schemaname	name	模式的名称。
funcname	name	函数名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	函数的总执行时长。
self_time	double precision	当前线程调用函数的总的时长。

### 12.3.237 PG\_STAT\_XACT\_USER\_TABLES

PG\_STAT\_XACT\_USER\_TABLES视图显示命名空间中用户表的事务状态信息。

表 12-346 PG\_STAT\_XACT\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

### 12.3.238 PG\_STATIO\_ALL\_INDEXES

PG\_STATIO\_ALL\_INDEXES视图用来查询当前数据库中的每个索引行的信息，显示特定索引的I/O的统计信息。

表 12-347 PG\_STATIO\_ALL\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

### 12.3.239 PG\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES

PG\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES视图显示当前数据库中每个序列的I/O的统计信息。

表 12-348 PG\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列的模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列命中缓存数。

### 12.3.240 PG\_STATIO\_ALL\_TABLES

PG\_STATIO\_ALL\_TABLES视图可用来查询当前数据库中每个表（包括TOAST表）的I/O统计信息。

表 12-349 PG\_STATIO\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。

名称	类型	描述
heap_blks_hit	bigint	该表命中缓存数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	从该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓存数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	从该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓存数（如果存在）。

### 12.3.241 PG\_STATIO\_SYS\_INDEXES

PG\_STATIO\_SYS\_INDEXES视图显示命名空间中所有系统表索引的I/O状态信息。

表 12-350 PG\_STATIO\_SYS\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	该索引所在的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

### 12.3.242 PG\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES

PG\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES视图显示命名空间中所有序列的I/O状态信息。

表 12-351 PG\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列的模式名。

名称	类型	描述
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列命中缓存数。

### 12.3.243 PG\_STATIO\_SYS\_TABLES

PG\_STATIO\_SYS\_TABLES视图显示命名空间中所有系统表的I/O状态信息。

表 12-352 PG\_STATIO\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表命中缓存数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	从该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓存数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	从该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓存数（如果存在）。

### 12.3.244 PG\_STATIO\_USER\_INDEXES

PG\_STATIO\_USER\_INDEXES视图显示命名空间中所有用户关系表索引的I/O状态信息。

表 12-353 PG\_STATIO\_USER\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	该索引所在的表的OID。

名称	类型	描述
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

### 12.3.245 PG\_STATIO\_USER\_SEQUENCES

PG\_STATIO\_USER\_SEQUENCES视图显示命名空间中所有用户关系表序列的I/O状态信息。

表 12-354 PG\_STATIO\_USER\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列命中缓存数。

### 12.3.246 PG\_STATIO\_USER\_TABLES

PG\_STATIO\_USER\_TABLES视图显示命名空间中所有用户关系表的I/O状态信息。

表 12-355 PG\_STATIO\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表的模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表命中缓存数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。

名称	类型	描述
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	从该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓存数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	从该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓存数（如果存在）。

### 12.3.247 PG\_THREAD\_WAIT\_STATUS

通过PG\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图可以检测当前实例中工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况。

表 12-356 PG\_THREAD\_WAIT\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
db_name	text	数据库名称。
thread_name	text	线程名称。
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id。
tid	bigint	当前线程的线程号。
sessionid	bigint	当前会话ID。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	父会话ID。
tlevel	integer	streaming线程的层级。
smpid	integer	并行线程的ID。
wait_status	text	当前线程的等待状态。等待状态的详细信息请参见表 12-357。
wait_event	text	如果wait_status是acquire lock、acquire lwlock、wait io三种类型，此列描述具体的锁、轻量级锁、IO的信息。否则是空。
locktag	text	当前线程正等待获取的锁的信息。
lockmode	text	当前线程正等待获取的锁的模式。包含表级锁、行级锁、页级锁下的各模式。

名称	类型	描述
block_session id	bigint	阻塞当前线程获取锁的会话标识。
global_session id	text	全局会话ID。

wait\_status列的等待状态有以下状态。

**表 12-357** 等待状态列表

wait_status值	含义
none	没在等任意事件。
acquire lock	等待加锁，要么加锁成功，要么加锁等待超时。
acquire lwlock	等待获取轻量级锁。
wait io	等待IO完成。
wait cmd	等待完成读取网络通信包。
wait pooler get conn	等待pooler完成获取连接。
wait pooler abort conn	等待pooler完成终止连接。
wait pooler clean conn	等待pooler完成清理连接。
pooler create conn: [nodename], total N	等待pooler建立连接，当前正在与nodename指定节点建立连接，且仍有N个连接等待建立。
get conn	获取到其他节点的连接。
set cmd: [nodename]	在连接上执行SET/RESET/TRANSACTION BLOCK LEVEL PARA SET/SESSION LEVEL PARA SET，当前正在nodename指定节点上执行。
cancel query	取消某连接上正在执行的SQL语句。
stop query	停止某连接上正在执行的查询。
wait node: [nodename](plevel), total N, [phase]	等待接收与某节点的连接上的数据，当前正在等待nodename节点plevel线程的数据，且仍有N个连接的数据待返回。如果状态包含phase信息，则可能的阶段状态有： <ul style="list-style-type: none"> <li>begin：表示处于事务开始阶段。</li> <li>commit：表示处于事务提交阶段。</li> <li>rollback：表示处于事务回滚阶段。</li> </ul>



wait_status值	含义
wait transaction sync: xid	等待xid指定事务同步。
wait wal sync	等待特定LSN的wal log完成到备机的同步。
wait data sync	等待完成数据页到备机的同步。
wait data sync queue	等待把行存的数据页放入同步队列。
flush data: [nodename](plevel), [phase]	等待向网络中nodename指定节点的plevel对应线程发送数据。如果状态包含phase信息，则可能的阶段状态为wait quota，即当前通信流正在等待quota值。 quota即流控大小，表示网络通道可接收的数据大小。wait quota具体表示发送端（数据生产者）等待接收端（数据消费者）发送当前连接的quota信息。
stream get conn: [nodename], total N	初始化stream flow时，等待与nodename节点的consumer对象建立连接，且当前有N个待建连对象。
wait producer ready: [nodename] (plevel), total N	初始化stream flow时，等待每个producer都准备好，当前正在等待nodename节点plevel对应线程的producer对象准备好，且仍有N个producer对象处于等待状态。
synchronize quit	stream plan结束时，等待stream线程组内的线程统一退出。
nodegroup destroy	stream plan结束时，等待销毁stream node group。
wait active statement	等待作业执行，正在资源负载管控中。
gtm connect	等待与GTM建连。
gtm get gxid	等待从GTM获取事务xid。
gtm get snapshot	等待从GTM获取事务快照snapshot。
gtm begin trans	等待GTM开始事务。
gtm commit trans	等待GTM提交事务。
gtm rollback trans	等待GTM执行事务回滚。
gtm start prepare trans	等待GTM开始两阶段事务的prepare阶段。
gtm prepare trans	等待GTM完成两阶段事务的prepare阶段。
gtm open sequence	等待GTM打开sequence。
gtm close sequence	等待GTM关闭sequence。
gtm create sequence	等待GTM创建sequence。
gtm alter sequence	等待GTM修改sequence。

wait_status值	含义
gtm get sequence val	等待从GTM获取sequence的下一个值。
gtm set sequence val	等待GTM设置sequence的值。
gtm drop sequence	等待GTM删除sequence。
gtm rename sequece	等待GTM重命名sequence。
analyze: [relname], [phase]	当前正在对表relname执行analyze。如果状态包含phase信息，则为autovacuum，表示是数据库自动开启AutoVacuum线程执行的analyze分析操作。
vacuum: [relname], [phase]	当前正在对表relname执行vacuum。如果状态包含phase信息，则为autovacuum，表示是数据库自动开启AutoVacuum线程执行的vacuum清理操作。
vacuum full: [relname]	当前正在对表relname执行vacuum full清理。
create index	当前正在创建索引。
HashJoin - [ build hash   write file ]	<p>当前是HashJoin算子，主要关注耗时的执行阶段。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• build hash：表示当前HashJoin算子正在建立哈希表。</li> <li>• write file：表示当前HashJoin算子正在将数据写入磁盘。</li> </ul>
HashAgg - [ build hash   write file ]	<p>当前是HashAgg算子，主要关注耗时的执行阶段。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• build hash：表示当前HashAgg算子正在建立哈希表。</li> <li>• write file：表示当前HashAgg算子正在将数据写入磁盘。</li> </ul>
HashSetop - [build hash   write file ]	<p>当前是HashSetop算子，主要关注耗时的执行阶段。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• build hash：表示当前HashSetop算子正在建立哈希表。</li> <li>• write file：表示当前HashSetop算子正在将数据写入磁盘。</li> </ul>
Sort   Sort - [fetch tuple   write file]	当前是Sort算子做排序，fetch tuple表示Sort算子正在获取tuple，write file表示Sort算子正在将数据写入磁盘。
Material   Material - write file	当前是Material算子，write file表示Material算子正在将数据写入磁盘。
standby read recovery conflict	备机只读与日志回放产生冲突。

wait_status值	含义
standby get snapshot	备机只读获取快照。
prune table	等待堆表清理历史删除数据。
prune index	等待索引清理历史删除数据。
vacuum gpi	等待gpi索引清理历史删除数据。
gtm reset xmin	等待gtm重置xmin。
gtm get xmin	等待从gtm获取xmin。
gtm get csn	等待从gtm获取csn。
gtm start prepare trans	等待gtm启动二阶段事务。
gtm rename sequence	等待gtm重命名sequence。
wait reserve td	等待分配ustore事务槽。
wait td rollback	等待ustore事务槽回滚。
wait available td	等待ustore可用的事务槽。
wait transaction rollback	等待事务回滚。
gtm set disaster cluster	等待在gtm设置容灾集群信息。
gtm get disaster cluster	等待从gtm获取容灾集群信息。
gtm del disaster cluster	等待在gtm删除容灾集群信息。
gtm set consistency point	等待在gtm设置一致性点。
wait sync bgworkers	等待并行创建索引的子线程完成本地扫描和排序。
security audit write pipe	等待将审计日志写入管道。
wait unpack stream plan	DN上等待解析stream计划

当wait\_status为acquire lwlock、acquire lock或者wait io时，表示有等待事件。正在等待获取wait\_event列对应类型的轻量级锁、事务锁，或者正在进行IO。

其中，wait\_status值为acquire lwlock（轻量级锁）时对应的wait\_event等待事件类型与描述信息如下。（wait\_event为extension时，表示此时的轻量级锁是动态分配的锁，未被监控。）

表 12-358 轻量级锁等待事件列表

wait_event类型	类型描述
ShmemIndexLock	用于保护共享内存中的主索引哈希表。
OidGenLock	用于避免不同线程产生相同的OID。

wait_event类型	类型描述
XidGenLock	用于避免两个事务获得相同的xid。
ProcArrayLock	用于避免并发访问或修改ProcArray共享数组。
SInvalReadLock	用于避免与清理失效消息并发执行。
SInvalWriteLock	用于避免与其它写失效消息、清理失效消息并发执行。
WALInsertLock	用于避免与其它WAL插入操作并发执行。
WALWriteLock	用于避免并发WAL写盘。
ControlFileLock	用于避免pg_control文件的读写并发、写写并发。
CheckpointLock	用于避免多个checkpoint并发执行。
CLogControlLock	用于避免并发访问或者修改Clog控制数据结构。
SubtransControlLock	用于避免并发访问或者修改子事务控制数据结构。
MultiXactGenLock	用于串行分配唯一MultiXact id。
MultiXactOffsetControlLock	用于避免对pg_multixact/offset的写写并发和读写并发。
MultiXactMemberControlLock	用于避免对pg_multixact/members的写写并发和读写并发。
RelCacheInitLock	用于失效消息场景对init文件进行操作时加锁。
CheckpointInterCommLock	用于向checkpoint发起文件刷盘请求场景，需要串行的向请求队列插入请求结构。
TwoPhaseStateLock	用于避免并发访问或者修改两阶段信息共享数组。
TablespaceCreateLock	用于确定tablespace是否已经存在。
BtreeVacuumLock	用于防止vacuum清理B-tree中还在使用的页面。
AlterPortLock	用于保护CN更改注册端口号的操作。
AutovacuumLock	用于串行化访问autovacuum worker数组。
AutovacuumScheduleLock	用于串行化分配需要vacuum的table。
AutoanalyzeLock	用于获取和释放允许执行Autoanalyze的任务资源。
SyncScanLock	用于确定heap扫描时某个relfilenode的起始位置。
NodeTableLock	用于保护存放CN和DN节点信息的共享结构。
PoolerLock	用于保证两个线程不会同时从连接池里取到相同的连接。
RelationMappingLock	用于等待更新系统表到存储位置之间映射的文件。

wait_event类型	类型描述
Async Ctl	用于保护Async buffer。
AsyncCtlLock	用于避免并发访问或者修改共享通知状态。
AsyncQueueLock	用于避免并发访问或者修改共享通知信息队列。
SerializableXactHashLock	用于避免对于可串行事务共享结构的写写并发和读写并发。
SerializableFinishedListLock	用于避免对于已完成可串行事务共享链表的写写并发和读写并发。
SerializablePredicateLockList Lock	用于保护对于可串行事务持有的锁链表。
OldSerXidLock	用于保护记录冲突可串行事务的结构。
FileStatLock	用于保护存储统计文件信息的数据结构。
SyncRepLock	用于在主备复制时保护xlog同步信息。
DataSyncRepLock	用于在主备复制时保护数据页同步信息。
MetaCacheSweepLock	用于元数据循环淘汰。
ExtensionConnectorLibLock	用于初始化ODBC连接场景，在加载与卸载特定动态库时进行加锁。
SearchServerLibLock	用于GPU加速场景初始化加载特定动态库时，对读文件操作进行加锁。
LsnXlogChkFileLock	用于串行更新特定结构中记录的主备机的xlog flush位置点。
GTMHostInfoLock	用于避免并发访问或者修改GTM主机信息。
ReplicationSlotAllocationLock	用于主备复制时保护主机端的流复制槽的分配。
ReplicationSlotControlLock	用于主备复制时避免并发更新流复制槽状态。
ResourcePoolHashLock	用于避免并发访问或者修改资源池哈希表。
OBSGetPathLock	用于避免对obs路径的写写并发和读写并发。
JobShmemLock	用于MPP兼容ORACLE定时任务功能中保护定时读取的全局变量。
OBSRuntimeLock	用于获取环境变量，如GASSHOME。
CriticalCacheBuildLock	用于从共享或者本地缓存初始化文件中加载cache的场景。
WaitCountHashLock	用于保护用户语句计数功能场景中的共享结构。
BufMappingLock	用于保护对共享缓冲映射表的操作。
LockMgrLock	用于保护常规锁结构信息。

wait_event类型	类型描述
PredicateLockMgrLock	用于保护可串行事务锁结构信息。
OperatorRealTLock	用于避免并发访问或者修改记录算子级实时数据的全局结构。
OperatorHistLock	用于避免并发访问或者修改记录算子级历史数据的全局结构。
SessionRealTLock	用于避免并发访问或者修改记录query级实时数据的全局结构。
SessionHistLock	用于避免并发访问或者修改记录query级历史数据的全局结构。
CacheSlotMappingLock	用于保护CU Cache全局信息。
BarrierLock	用于保证当前只有一个线程在创建Barrier。
GPCCommitLock	用于保护全局Plan Cache hash表的添加操作。
GPCClearLock	用于保护全局Plan Cache hash表的清除操作。
GPCTimelineLock	用于保护全局Plan Cache hash表检查Timeline的操作。
GPCMappingLock	用于全局Plan Cache缓存管理。
GPCPrepareMappingLock	用于全局Plan Cache缓存管理。
GPRCMappingLock	用于管理自治事务全局缓存hash表的访问和修改操作。
BufFreelistLock	用于保证共享缓冲区空闲列表操作的原子性。
AddinShmemInitLock	保护共享内存对象的初始化。
wait active statement	等待作业执行，正在资源负载管控中。
wait memory	等待内存获取。
DnUsedSpaceHashLock	用于更新会话对应的空间使用信息。
InstanceRealTLock	用于保护共享实例统计信息hash表的更新操作。
IOStatLock	用于资源管理IO统计信息哈希表并发维护操作。
PldebugLock	用于存储过程调试并发维护操作。
StartBlockMappingLock	用于globalstat从pgstat获取startblockarray等信息。
GlobalSeqLock	用于全局sequence序列管理。
MatviewSeqnoLock	用于物化视图缓存管理。
DataFileIdCacheLock	管理共享内存中存储数据文件描述符的哈希表的并发访问。

wait_event类型	类型描述
GTMHostInfoLock	保护共享GTM主机信息的并发访存。
TwoPhaseStatePartLock	保护（各个分区）两阶段事务状态信息。
WALBufMappingLock	保护共享内存中各个wal缓存页面与lsn偏移的映射关系。
UndoZoneLock	保护undozone的并发访存。
RollbackReqHashLock	管理共享内存中存储回滚请求信息的哈希表的并发访存。
UHeapStatLock	保护ustore统计信息的并发访存。
WALWritePaxosLock	保护向paxos复制组件写wal日志的并发顺序。
SyncPaxosLock	保护paxos同步队列的并发访存。
BackgroundWorkerLock	保护background worker的并发顺序。
HadrSwitchoverLock	保护容灾切换的并发顺序。
HashUidLock	保护uid分配的并发顺序。
ParallelDecodeLock	保护并行解码的并发顺序。
XLogMaxCSNLock	保护容灾模式下本地最大可恢复CSN信息。
DisasterCacheLock	保护共享内存中容灾信息缓存的并发访存。
MaxCSNArrayLock	保护共享内存中各个分片备机CSN恢复进度信息。
RepairBadBlockStatHashLock	保护共享内存中损坏页面哈希表的并发访存。
DropArchiveSlotLock	保护删除归档槽信息的并发顺序。
ProcXactMappingLock	保护事务号-线程信息映射哈希表的并发访存。
UndoPerZoneLock	保护每个undozone内信息的并发访存。
UndoSpaceLock	保护undospace的并发访存。
SnapshotBlockLock	控制快照备份与页面刷盘的并发顺序。
DWSingleFlushFirstLock	控制页式单页面双写文件的并发顺序。
RestartPointQueueLock	控制备机restart Point数组的并发访存。
UnlinkRelHashTblLock	保护共享内存中待删除文件哈希表的并发访存。
UnlinkRelForkHashTblLock	保护共享内存中待删除文件fork哈希表的并发访存。
WALFlushWait	保护日志刷盘的并发顺序。
WALConsensusWait	保护日志达成一致才进行事务提交或日志回放操作。
WALBufferInitWait	保护wal共享内存页面的初始化和刷盘顺序。

wait_event类型	类型描述
WALInitSegment	保护wal日志段文件的初始化顺序。
PgwrSyncQueueLock	保护待刷盘文件队列的并发访存。
BarrierHashTblLock	保护共享内存中barrier列表信息的并发访存。
PageRepairHashTblLock	保护页面修复哈希表的并发访存。
FileRepairHashTblLock	保护文件修复哈希表的并发访存。
BadBlockStatHashLock	保护共享损坏页面统计哈希表的并发访存。
BufferIOLock	保护共享缓冲区单个页面加载或淘汰的IO并发。
BufferContentLock	保护共享缓冲区单个页面的读写并发。
CUSlotListLock	保护共享CU槽位链表的并发访存。
DataCacheLock	保护共享CU只读缓存的并发访存。
MetaCacheLock	保护共享cu meta缓存的并发访存。
CBMParseXlogLock	控制cbm文件的并发访存。
CLogBufMappingLock	控制共享clog页面映射的并发访存。
CLOG Ctl	控制各个clog分区信息的并发访存。
CSNBufMappingLock	控制共享csnlog页面映射的并发访存。
CSNLOG Ctl	控制各个csnlog分区信息的并发访存。
DelayDDLLock	控制删除类ddl和延迟备份功能的并发顺序。
DoubleWriteLock	控制双写模块的并发顺序。
DfsConnectorCacheLock	控制dfs连接缓存的并发访存。
DfsUserLoginLock	控制dfs用户登录的并发顺序。
DfsSpaceCacheLock	控制dfs空间管理缓存的并发顺序。
PGPROCLock	保护全局共享线程状态数组的并发访存。
RelfilenodeReuseLock	控制文件名复用的并发顺序。
ReplicationSlotLock	保护逻辑复制槽信息的并发访存。
LogicalReplicationSlotPersistentDataLock	控制逻辑复制槽持久化的并发顺序。
RowPageReplicationLock	控制行存页面复制的并发顺序。
MultiXactOffset Ctl	保护multixact offset文件信息的并发访存。
MultiXactMember Ctl	保护multixact member文件信息的并发访存。
OldSerXid SLRU Ctl	保护oldser事务号缓存信息的并发访存。



wait_event类型	类型描述
FullBuildXlogCopyStartPtrLock	控制全量build起点位置的并发访问。
RcvWriteLock	控制wal receiver writer的并发顺序。
XlogRemoveSegLock	控制最新删除wal文件信息的并发访问。
CsnMinLock	控制csn min信息的并发访问。
HypoIndexLock	虚拟索引创建、删除、重置等动作中使用的轻量级锁。
XGBoostLibLock	DB4AI特性调用xgboost库时启用的锁。
InstrUserLockId	对保护用户登入登出哈希表并发修改加锁。
GsStackLock	控制gs_stack函数不被并发调用。
InstrStmtTrackCtlLock	在动态开启全量SQL时, 保护哈希表的并发访问。
CaptureViewFileHashLock	开启性能视图采集时, 保护哈希表的并发访问。
UniqueSqlEvictLock	开启Unique SQL回收时, 保护哈希表的并发访问。
ASPMappingLock	用于管理ASP的hash表的并发访问。
AuditIndexFileLock	控制审计日志index文件的并发读写。
TDEKeyCacheLock	控制透明加密数据密钥缓存的并发读写。
SQLAdvisorLock	用于管理分布列推荐中hash表的并发访问。
LWTRANCHE_ACCOUNT_TABLE	控制账户锁定状态hash表的并发读写。

当wait\_status值为wait io时对应的wait\_event等待事件类型与描述信息如下。

**表 12-359** IO 等待事件列表

wait_event类型	类型描述
BufFileRead	从临时文件中读取数据到指定buffer。
BufFileWrite	向临时文件中写入指定buffer中的内容。
ControlFileRead	读取pg_control文件。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。
ControlFileSync	将pg_control文件持久化到磁盘。数据库初始化时发生。
ControlFileSyncUpdate	将pg_control文件持久化到磁盘。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。

wait_event类型	类型描述
ControlFileWrite	写入pg_control文件。数据库初始化时发生。
ControlFileWriteUpdate	更新pg_control文件。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。
CopyFileRead	copy文件时读取文件内容。
CopyFileWrite	copy文件时写入文件内容。
DataFileExtend	扩展文件时向文件写入内容。
DataFileFlush	将表数据文件持久化到磁盘
DataFileImmediateSync	将表数据文件立即持久化到磁盘。
DataFilePrefetch	异步读取表数据文件。
DataFileRead	同步读取表数据文件。
DataFileSync	将表数据文件的修改持久化到磁盘。
DataFileTruncate	表数据文件truncate。
DataFileWrite	向表数据文件写入内容。
LockFileAddToDataDirRead	读取"postmaster.pid"文件。
LockFileAddToDataDirSync	将"postmaster.pid"内容持久化到磁盘。
LockFileAddToDataDirWrite	将pid信息写到"postmaster.pid"文件。
LockFileCreateRead	读取LockFile文件"%s.lock"。
LockFileCreateSync	将LockFile文件"%s.lock"内容持久化到磁盘。
LockFileCreateWRITE	将pid信息写到LockFile文件"%s.lock"。
NgroupDestoryLock	对于保护nodegroup哈希表并发修改加锁。
NGroupMappingLock	对于保护nodegroup哈希表的单个分桶并发修改加锁。
RelationMapRead	读取系统表到存储位置之间的映射文件
RelationMapSync	将系统表到存储位置之间的映射文件持久化到磁盘。
RelationMapWrite	写入系统表到存储位置之间的映射文件。
ReplicationSlotRead	读取流复制槽文件。重新启动时发生。
ReplicationSlotRestoreSync	将流复制槽文件持久化到磁盘。重新启动时发生。
ReplicationSlotSync	checkpoint时将流复制槽临时文件持久化到磁盘。
ReplicationSlotWrite	checkpoint时写流复制槽临时文件。

wait_event类型	类型描述
SLRUFlushSync	将pg_clog、pg_subtrans和pg_multixact文件持久化到磁盘。主要在执行checkpoint和数据库停机时发生。
SLRURead	读取pg_clog、pg_subtrans和pg_multixact文件。
SLRUSync	将脏页写入文件pg_clog、pg_subtrans和pg_multixact并持久化到磁盘。主要在执行checkpoint和数据库停机时发生。
SLRUWrite	写入pg_clog、pg_subtrans和pg_multixact文件。
TimelineHistoryRead	读取timeline history文件。在数据库启动时发生。
TimelineHistorySync	将timeline history文件持久化到磁盘。在数据库启动时发生。
TimelineHistoryWrite	写入timeline history文件。在数据库启动时发生。
TwophaseFileRead	读取pg_twophase文件。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
TwophaseFileSync	将pg_twophase文件持久化到磁盘。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
TwophaseFileWrite	写入pg_twophase文件。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
WALBootstrapSync	将初始化的WAL文件持久化到磁盘。在数据库初始化发生。
WALBootstrapWrite	写入初始化的WAL文件。在数据库初始化发生。
WALCopyRead	读取已存在的WAL文件并进行复制时产生的读操作。在执行归档恢复完后发生。
WALCopySync	将复制的WAL文件持久化到磁盘。在执行归档恢复完后发生。
WALCopyWrite	读取已存在WAL文件并进行复制时产生的写操作。在执行归档恢复完后发生。
WALInitSync	将新初始化的WAL文件持久化磁盘。在日志回收或写日志时发生。
WALInitWrite	将新创建的WAL文件初始化为0。在日志回收或写日志时发生。
WALRead	从xlog日志读取数据。两阶段文件redo相关的操作产生。
WALSyncMethodAssign	将当前打开的所有WAL文件持久化到磁盘。
WALWrite	写入WAL文件。
DoubleWriteFileRead	等待读取双写文件。

wait_event类型	类型描述
DoubleWriteFileSync	等待刷盘双写文件。
DoubleWriteFileWrite	等待写入双写文件。
PredoProcessPending	等待并行回放处理剩余记录。
PredoApply	等待并行回放应用回放。
DisableConnectFileRead	等待读取锁分片文件。
DisableConnectFileSync	等待刷盘锁分片文件。
DisableConnectFileWrite	等待写入锁分片文件
BufHashTableSearch	共享缓冲区hash表搜索（可能会触发页面淘汰）。
StrategyGetBuffer	策略化缓冲区页面获取（可能会触发页面淘汰）。
UndoFileExtend	undo文件扩展。
UndoFilePrefetch	undo文件预取。
UndoFileRead	undo文件读取。
UndoFileWrite	undo文件写。
UndoFileSync	undo文件刷盘。
UndoFileUnlink	undo文件删除。
UndoMetaSync	undo元数据文件刷盘。
WALBufferAccess	WAL Buffer访问（出于性能考虑，内核代码里只统计访问次数，未统计其访问耗时）。
WALBufferFull	WAL Buffer满时，写wal文件相关的处理。
DWSingleFlushGetPos	单页面双写文件查找可用位置。
DWSingleFlushWrite	单页面双写文件刷盘。
MPFL_INIT	初始化max_page_flush_lsn。
MPFL_READ	读取max_page_flush_lsn。
MPFL_WRITE	写max_page_flush_lsn。
OBSList	遍历OBS目录。
OBSRead	读取OBS对象。
OBSWrite	写入OBS对象。
LOGCTRL_SLEEP	等待备机回放追赶。
ShareStorageWalRead	共享盘读取日志文件。
ShareStorageWalWrite	共享盘写入日志文件。

wait_event类型	类型描述
ShareStorageCtlInfoRead	共享盘读取控制信息。
ShareStorageCtlInfoWrite	共享盘写入控制信息。

当wait\_status值为acquire lock（事务锁）时对应的wait\_event等待事件类型与描述信息如下。

表 12-360 事务锁等待事件列表

wait_event类型	类型描述
relation	对表加锁。
extend	对表扩展空间时加锁。
partition	对分区表加锁。
partition_seq	对分区表的分区加锁。
page	对表页面加锁。
tuple	对页面上的tuple加锁。
transactionid	对事务ID加锁。
virtualxid	对虚拟事务ID加锁。
object	加对象锁。
userlock	加用户锁。
advisory	加advisory锁。
filenode	对文件名加锁。
subtransactionid	对子事务号加锁。
tuple_uid	对元组头部的uid隐藏字段加锁。

## 12.3.248 PG\_TABLES

PG\_TABLES视图可以用来查询对数据库中每个表的有用信息。

表 12-361 PG\_TABLES 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	<a href="#">PG_NAMESPACE</a> .nspname	表的模式名。
tablename	name	<a href="#">PG_CLASS</a> .relname	表名。

名称	类型	引用	描述
tableowner	name	pg_get_userbyid( <b>PG_CLASS</b> .relowner)	表的所有者。
tablespace	name	<b>PG_TABLESPACE</b> .spcname	包含表的表空间，默认为NULL。
hasindexes	boolean	<b>PG_CLASS</b> .relhasindex	如果表上有索引（或者最近拥有）则为TRUE，否则为FALSE。
hasrules	boolean	<b>PG_CLASS</b> .relhasrules	如果表上有规则，则为TRUE，否则为FALSE。
hastriggers	boolean	<b>PG_CLASS</b> .RELHASTRIGGERS	如果表上有触发器，则为TRUE，否则为FALSE。
tablecreator	name	pg_get_userbyid( <b>PG_OBJECT</b> .creator)	表的创建者。
created	timestamp with time zone	<b>PG_OBJECT</b> .ctime	表的创建时间。
last_ddl_time	timestamp with time zone	<b>PG_OBJECT</b> .mtime	最后一次对该表执行DDL操作的时间。

### 12.3.249 PG\_TDE\_INFO

PG\_TDE\_INFO视图显示整个集群的加密信息。

表 12-362 PG\_TDE\_INFO 字段

名称	类型	描述
is_encrypt	boolean	是否加密集群。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• f: 非加密集群。</li> <li>• t: 加密集群。</li> </ul>
g_tde_algo	text	加密算法。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• SM4-CTR-128</li> <li>• AES-CTR-128</li> </ul>
remain	text	保留字段。

### 12.3.250 PG\_TIMEZONE\_ABBREVS

PG\_TIMEZONE\_ABBREVS视图显示所有可用时区的信息。

表 12-363 PG\_TIMEZONE\_ABBREVS 字段

名称	类型	描述
abbrev	text	时区名缩写。
utc_offset	interval	相对于UTC的偏移量。
is_dst	boolean	如果当前正实行夏令时则为TRUE，否则为FALSE。

### 12.3.251 PG\_TIMEZONE\_NAMES

PG\_TIMEZONE\_NAMES视图显示所有能够被SET TIMEZONE语法识别的时区名及其缩写、UTC偏移量、是否实行夏令时。

表 12-364 PG\_TIMEZONE\_NAMES 字段

名称	类型	描述
name	text	时区名。
abbrev	text	时区名缩写。
utc_offset	interval	相对于UTC的偏移量。
is_dst	boolean	如果当前正实行夏令时则为TRUE，否则为FALSE。

### 12.3.252 PG\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL

PG\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL视图显示某个数据库节点内存使用情况。

表 12-365 PG\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。
memorytype	text	内存的名称。
memorybytes	integer	内存使用的大小，单位为MB。

### 12.3.253 PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO

PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO视图显示所有用户资源使用情况，需要使用管理员用户进行查询。此视图在GUC参数`use_workload_manager`为on时才有效。其中，IO相关监控项在参数`enable_logical_io_statistics`为on时才有效。

表 12-366 PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO 字段

名称	类型	描述
username	name	用户名。
used_memory	integer	正在使用的内存大小，单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小，单位MB。值为0表示未限制最大可用内存，其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	double precision	正在使用的CPU核数（仅统计复杂作业CPU使用情况，且该值为相关控制组的CPU使用统计值）。
total_cpu	integer	在该机器节点上，用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的永久表存储空间大小，单位KB。
total_space	bigint	可使用的永久表存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时空间大小，单位KB。
total_temp_space	bigint	可使用的临时空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
used_spill_space	bigint	已使用的算子落盘空间大小，单位KB。
total_spill_space	bigint	可使用的算子落盘空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
read_kbytes	bigint	CN：过去5秒内，该用户在所有DN上复杂作业read的字节总数（单位KB）。 DN：实例启动至当前时间为止，该用户复杂作业read的字节总数（单位KB）。
write_kbytes	bigint	CN：过去5秒内，该用户在所有DN上复杂作业write的字节总数（单位KB）。 DN：实例启动至当前时间为止，该用户复杂作业write的字节总数（单位KB）。
read_counts	bigint	CN：过去5秒内，该用户在所有DN上复杂作业read的次数之和（单位次）。 DN：实例启动至当前时间为止，该用户复杂作业read的次数之和（单位次）。



名称	类型	描述
write_counts	bigint	CN: 过去5秒内, 该用户在所有DN上复杂作业write的次数之和(单位次)。 DN: 实例启动至当前时间为止, 该用户复杂作业write的次数之和(单位次)。
read_speed	double precision	CN: 过去5秒内, 该用户在单个DN上复杂作业read平均速率(单位KB/s)。 DN: 过去5秒内, 该用户在该DN上复杂作业read平均速率(单位KB/s)。
write_speed	double precision	CN: 过去5秒内, 该用户在单个DN上复杂作业write平均速率(单位KB/s)。 DN: 过去5秒内, 该用户在该DN上复杂作业write平均速率(单位KB/s)。

### 12.3.254 PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO\_OID

PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO\_OID视图显示所有用户资源使用情况, 需要使用管理员用户进行查询。此视图在GUC参数`use_workload_manager`为on时才有效。

表 12-367 PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO\_OID 字段

名称	类型	描述
userid	oid	用户ID。
used_memory	integer	正在使用的内存大小, 单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小, 单位MB。值为0表示未限制最大可用内存, 其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	double precision	正在使用的CPU核数。
total_cpu	integer	在该机器节点上, 用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的存储空间大小, 单位KB。
total_space	bigint	可使用的存储空间大小, 单位KB, 值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时空间大小, 单位KB
total_temp_space	bigint	可使用的临时空间总大小, 单位KB, 值为-1表示未限制。
used_spill_space	bigint	已使用的下盘空间大小。单位KB。

名称	类型	描述
total_spill_space	bigint	可使用的下盘空间总大小，单位KB，值为-1表示未限制。
read_kbytes	bigint	读磁盘数据量，单位KB。
write_kbytes	bigint	写磁盘数据量，单位KB。
read_counts	bigint	读磁盘次数。
write_counts	bigint	写磁盘次数。
read_speed	double precision	读磁盘速率，单位B/ms。
write_speed	double precision	写磁盘速率，单位B/ms。

### 12.3.255 PG\_USER

PG\_USER视图显示数据库用户的信息，默认只有初始化用户和具有sysadmin属性的用户可以查看，其余用户需要赋权后才可以查看。

表 12-368 PG\_USER 字段

名称	类型	描述
username	name	用户名。
usesysid	oid	用户的ID。
usecreatedb	boolean	用户是否可以创建数据库。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示是。</li><li>• f ( false ) : 表示否。</li></ul>
usesuper	boolean	用户是否是拥有最高权限的初始系统管理员。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示是。</li><li>• f ( false ) : 表示否。</li></ul>
usecatupd	boolean	用户是否可以直接更新系统表。只有 usesysid=10的初始系统管理员拥有此权限。其他用户无法获得此权限。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示是。</li><li>• f ( false ) : 表示否。</li></ul>
userepl	boolean	用户是否可以复制数据流。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示是。</li><li>• f ( false ) : 表示否。</li></ul>
passwd	text	密文存储后的用户口令，始终为*****。

名称	类型	描述
valbegin	timestamp with time zone	账户的有效开始时间；如果没有设置有效开始时间，则为NULL。
valuntil	timestamp with time zone	账户的有效结束时间；如果没有设置有效结束时间，则为NULL。
respool	name	用户所在的资源池。
parent	oid	父用户OID。
spacelimit	text	永久表存储空间限额。
useconfig	text[]	运行时配置参数的会话缺省。
tempspacelimit	text	临时表存储空间限额。
spillspacelimit	text	算子落盘空间限额。
usemonitoradmin	boolean	用户是否是监控管理员。 • t ( true ) : 表示是。 • f ( false ) : 表示否。
useoperatoradmin	boolean	用户是否是运维管理员。 • t ( true ) : 表示是。 • f ( false ) : 表示否。
usepolicyadmin	boolean	用户是否是安全策略管理员。 • t ( true ) : 表示是。 • f ( false ) : 表示否。

### 12.3.256 PG\_USER\_MAPPINGS

PG\_USER\_MAPPINGS视图显示用户映射的信息。所有用户均可查看。

表 12-369 PG\_USER\_MAPPINGS 字段

名称	类型	引用	描述
umid	oid	<a href="#">PG_USER_MAPPING</a> .oid	用户映射的OID。
srvid	oid	<a href="#">PG_FOREIGN_SERVER</a> .oid	包含这个映射的外部服务器的OID。
srvname	name	<a href="#">PG_FOREIGN_SERVER</a> .srvname	外部服务器的名称。
umuser	oid	<a href="#">PG_AUTHID</a> .oid	被映射的本地角色的OID，如果用户映射是公共的则为0。

名称	类型	引用	描述
username	name	-	被映射的本地用户的名称。
umoptions	text[]	-	如果当前用户是外部服务器的所有者，则为用户映射指定选项，使用“keyword=value”字符串，否则为null。

### 12.3.257 PG\_VARIABLE\_INFO

PG\_VARIABLE\_INFO视图用于查询集群中当前节点的xid、oid的状态。

表 12-370 PG\_VARIABLE\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
next_oid	oid	该节点下一次生成的oid。
next_xid	xid	该节点下一次生成的事务号。
oldest_xid	xid	该节点最老的事务号。
xid_vac_limit	xid	强制autovacuum的临界点。
oldest_xid_db	oid	该节点datafrozensid最小的数据库oid。
last_extend_csn_logpage	xid	最后一次扩展csnlog的页面号。
start_extend_csn_logpage	xid	csnlog扩展的起始页面号。
next_commit_seqno	xid	该节点下次生成的csn号。
latest_completed_xid	xid	该节点提交或者回滚后节点上的最新事务号。
startup_max_xid	xid	该节点关机前的最后一个事务号。

### 12.3.258 PG\_VIEWS

PG\_VIEWS视图提供访问数据库中每个视图的有用信息。

表 12-371 PG\_VIEWS 字段

名称	类型	引用	描述
schemaname	name	PG_NAMESPACE.nspname	包含视图的模式名。
viewname	name	PG_CLASS.relname	视图名。
viewowner	name	PG_AUTHID.Erolname	视图的所有者。
definition	text	-	视图的定义。

## 12.3.259 PG\_WLM\_STATISTICS

PG\_WLM\_STATISTICS视图显示作业结束后或已被处理异常后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）相关信息。查询该视图需要sysadmin权限。

表 12-372 PG\_WLM\_STATISTICS 字段

名称	类型	描述
statement	text	执行了异常处理的语句。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间。
elapsed_time	bigint	语句的实际执行时间。
total_cpu_time	bigint	语句执行异常处理时DN上CPU使用的总时间。
qualification_time	bigint	语句检查倾斜率的时间周期。
cpu_skew_percent	integer	语句在执行异常处理时DN上CPU使用的倾斜率。
control_group	text	语句执行异常处理时所使用的Cgroups。
status	text	语句执行异常处理后的状态，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>pending：执行前预备状态。</li> <li>running：执行进行状态。</li> <li>finished：执行正常结束。</li> <li>abort：执行异常终止。</li> </ul>
action	text	语句执行的异常处理动作，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>abort：执行终止操作。</li> <li>adjust：执行Cgroups调整操作，目前只有降级操作。</li> <li>finish：正常结束。</li> </ul>

### 12.3.260 PGXC\_COMM\_DELAY

PGXC\_COMM\_DELAY视图展示所有DN的通信库时延状态，仅system admin和monitor admin可以查看。

表 12-373 PGXC\_COMM\_DELAY 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
remote_name	text	连接对端节点的对端节点名称。
remote_host	text	连接对端IP的对端地址。
stream_num	integer	当前物理连接使用的stream逻辑连接数量。
min_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最小时延，单位微秒。 <b>说明</b> 负数结果无效，请重新等待时延状态更新后再执行查询。
average	integer	当前物理连接一分钟内探测时延的平均值，单位微秒。
max_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最大时延，单位微秒。

### 12.3.261 PGXC\_COMM\_RECV\_STREAM

PGXC\_COMM\_RECV\_STREAM视图展示所有DN上的通信库接收流状态。

表 12-374 PGXC\_COMM\_RECV\_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。

名称	类型	描述
state	text	通信流当前的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>UNKNOWN: 表示当前逻辑连接状态未知。</li><li>READY: 表示逻辑连接已就绪。</li><li>RUN: 表示逻辑连接发送报文正常。</li><li>HOLD: 表示逻辑连接发送报文等待中。</li><li>CLOSED: 表示关闭逻辑连接。</li><li>TO_CLOSED: 表示将会关闭逻辑连接。</li></ul>
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
recv_bytes	bigint	通信流接收的数据总量, 单位Byte。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长, 单位ms。
speed	bigint	通信流的平均接收速率, 单位Byte/s。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值, 单位Byte。
buff_usize	bigint	通信流当前缓存的数据大小, 单位Byte。

### 12.3.262 PGXC\_COMM\_SEND\_STREAM

PGXC\_COMM\_SEND\_STREAM视图展示所有DN上的通信库发送流状态。

表 12-375 PGXC\_COMM\_SEND\_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。

名称	类型	描述
state	text	通信流当前的状态。 状态值选择如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>UNKNOWN：表示当前连接状态未知。</li> <li>READY：表示连接已就绪。</li> <li>RUN：表示连接当前正常发送报文。</li> <li>HOLD：表示连接正在等待报文发送。</li> <li>CLOSED：表示连接关闭。</li> <li>TO_CLOSED：表示将会关闭连接。</li> </ul>
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
send_bytes	bigint	通信流发送的数据总量，单位Byte。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长，单位ms。
speed	bigint	通信流的平均发送速率，单位Byte/s。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值，单位Byte。
wait_quota	bigint	通信流等待quota值产生的额外时间开销，单位ms。

### 12.3.263 PGXC\_COMM\_STATUS

PGXC\_COMM\_STATUS视图展示所有DN的通信库状态。

表 12-376 PGXC\_COMM\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
rxpck_rate	integer	节点通信库接收速率，单位Byte/s。
txpck_rate	integer	节点通信库发送速率，单位Byte/s。
rxkbyte_rate	bigint	bigint节点通信库接收速率，单位KByte/s。
txkbyte_rate	bigint	bigint节点通信库发送速率，单位KByte/s。
buffer	bigint	cmailbox的buffer大小。
memkbyte_libcomm	bigint	libcomm进程通信内存大小，单位Byte。



名称	类型	描述
memkbyte_libpq	bigint	libpq进程通信内存大小，单位Byte。
used_pm	integer	postmaster线程实时使用率。
used_sflow	integer	gs_sender_flow_controller线程实时使用率。
used_rflow	integer	gs_receiver_flow_controller线程实时使用率。
used_rloop	integer	多个gs_receivers_loop线程中高的实时使用率。
stream	integer	当前使用的逻辑连接总数。

### 12.3.264 PGXC\_GET\_STAT\_ALL\_TABLES

PGXC\_GET\_STAT\_ALL\_TABLES视图显示各表的插入、更新、删除以及脏页率信息。对于高脏页率的系统表，建议在确认当前没有人操作该系统表时，再执行VACUUM FULL。此视图为GaussDB新增功能，升级到该版本后，升级前的插入、更新、删除信息不会被统计。建议对脏页率超过30%的非系统表执行VACUUM FULL，用户也可根据业务场景自行选择是否执行VACUUM FULL。该视图只有system admin和monitor admin用户有权限查看。

表 12-377 PGXC\_GET\_STAT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的oid。
relname	name	表名。
schemaname	name	表的模式名。
n_tup_ins	numeric	插入的元组条数。
n_tup_upd	numeric	更新的元组条数。
n_tup_del	numeric	删除的元组条数。
n_live_tup	numeric	存活元组的条数。
n_dead_tup	numeric	死亡元组的条数。
dirty_page_rate	numeric(5,2)	表的脏页率信息(%)。

### 12.3.265 PGXC\_GET\_TABLE\_SKEWNESS

PGXC\_GET\_TABLE\_SKEWNESS视图显示当前数据库中表的数据分布倾斜情况。只有系统管理员权限可以访问。

表 12-378 PGXC\_GET\_TABLE\_SKEWNESS 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	表所在的模式名。
tablename	name	表名。
totalsize	numeric	表的总大小，单位Byte。
avgsize	numeric(1000,0)	表大小平均值(totalsize/DN个数，该值为平均分布的理想情况下，表在各DN占用空间大小)。
maxratio	numeric(4,3)	单DN表大小最大值占比（表在各DN占用空间的最大值/totalsize）。
minratio	numeric(4,3)	单DN表大小最小值占比（表在各DN占用空间的最小值/totalsize）。
skewsize	bigint	表分布倾斜值（单DN表大小最大值 - 单DN表大小最小值）。
skewratio	numeric(4,3)	表分布倾斜率（skewsize/totalsize）。
skewstddev	numeric(1000,0)	表分布标准方差（在表大小一定的情况下，该值越大表明表的整体分布情况越倾斜）。

### 12.3.266 PGXC\_NODE\_ENV

PGXC\_NODE\_ENV视图显示集群中所有节点的环境变量信息。该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。

表 12-379 PGXC\_NODE\_ENV 字段

名称	类型	描述
node_name1	text	集群中节点的名称。
host1	text	集群中节点的主机名称。
process1	integer	集群中节点的进程号。
port1	integer	集群中节点的端口号。
installpath1	text	集群中节点的安装目录。
datapath1	text	集群中节点的数据目录。
log_directory1	text	集群中节点的日志目录。

### 12.3.267 PGXC\_OS\_THREADS

PGXC\_OS\_THREADS视图显示当前集群中所有正常节点下的线程状态信息。该视图只有系统管理员和监控管理员才可以访问。

表 12-380 PGXC\_OS\_THREADS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前集群中正常节点的名称。
pid	bigint	当前集群中正常节点进程中正在运行的线程号。
lwpid	integer	与pid对应的轻量级线程号。
thread_name	text	与pid对应的线程名称。
creation_time	timestamp with time zone	与pid对应的线程创建的时间。

### 12.3.268 PGXC\_PREPARED\_XACTS

PGXC\_PREPARED\_XACTS视图显示当前处于prepared阶段的两阶段事务。只有system admin和monitor admin用户有权限查看。

表 12-381 PGXC\_PREPARED\_XACTS 字段

名称	类型	描述
pgxc_prepared_xact	text	当前处于prepared阶段的两阶段事务。

### 12.3.269 PGXC\_RUNNING\_XACTS

PGXC\_RUNNING\_XACTS视图显示集群中各个节点运行事务的信息，字段内容和PG\_RUNNING\_XACTS相同。只有system admin和monitor admin用户有权限查看。

表 12-382 PGXC\_RUNNING\_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 3: prepared。</li><li>• 0: starting。</li></ul>

名称	类型	描述
node	text	节点名称。
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号xmin。
vacuum	boolean	表示当前事务是否是lazy vacuum事务。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示是。</li><li>• f ( false ) : 表示否。</li></ul>
timeline	bigint	数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态事务的id号, 若不在prepared状态, 值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id号。

### 12.3.270 PGXC\_STAT\_ACTIVITY

PGXC\_STAT\_ACTIVITY视图显示当前集群下所有CN的当前用户查询相关的信息, 该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。

表 12-383 PGXC\_STAT\_ACTIVITY 字段

名称	类型	描述
coorname	text	当前集群下的CN名称。
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	text	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
sessionid	bigint	会话ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
username	text	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null, 它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程, 如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名, 这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。

名称	类型	描述
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestamp with time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器的时间。
xact_start	timestamp with time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestamp with time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。
state_change	timestamp with time zone	上次状态改变的时间。
waiting	boolean	如果后台当前正等待锁则为true。否则为false。
enqueue	text	语句当前排队状态。可能值是： <ul style="list-style-type: none"><li>waiting in queue: 表示语句在排队中。</li><li>空: 表示语句正在运行。</li></ul>

名称	类型	描述
state	text	<p>该后台当前总体状态。可能值是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• active：后台正在执行一个查询。</li> <li>• idle：后台正在等待一个新的客户端命令。</li> <li>• idle in transaction：后台在事务中，但事务中没有语句在执行。</li> <li>• idle in transaction (aborted)：后台在事务中，但事务中有语句执行失败。</li> <li>• fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。</li> <li>• disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。</li> </ul> <p><b>说明</b> 只有系统管理员能查看到自己账户所对应的会话状态。其他账户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pgxc_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的state信息为空：</p> <pre>SELECT datname, username, usesysid, state,pid FROM pgxc_stat_activity; datname   username   usesysid   state   pid -----+-----+-----+-----+----- +-----+ testdb   omm   10      139968752121616 testdb   omm   10      139968903116560 db_tpcds   judy   16398   active    139968391403280 testdb   omm   10      139968643069712 testdb   omm   10      139968680818448 testdb   joe   16390      139968563377936 (6 rows)</pre>
resource_pool	name	用户使用的资源池。
query_id	bigint	查询语句的ID。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
connection_info	text	json格式字符串，记录当前连接数据库的驱动类型、驱动版本号、当前驱动的部署路径、进程属主用户等信息（参见GUC参数connection_info）。
global_sessionid	text	全局会话ID。
unique_sql_id	bigint	语句的unique sql id。

名称	类型	描述
trace_id	text	驱动传入的trace id，与应用的一次请求相关联。

### 12.3.271 PGXC\_STAT\_BAD\_BLOCK

PGXC\_STAT\_BAD\_BLOCK视图显示集群所有节点从启动后，在读取数据时出现Page校验失败的统计信息。该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。

表 12-384 PGXC\_STAT\_BAD\_BLOCK 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名。
databaseid	integer	数据库OID。
tablespaceid	integer	表空间OID。
relfilenode	integer	文件对象ID。
forknum	integer	文件类型。
error_count	integer	出现校验失败的次数。
first_time	timestamp with time zone	第一次出现的时间。
last_time	timestamp with time zone	最近一次出现的时间。

### 12.3.272 PGXC\_SQL\_COUNT

PGXC\_SQL\_COUNT视图可用来查看SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO五种SQL的节点级和用户级统计结果，识别当前业务负载较重的query类型，衡量整个集群和单个节点执行某种类型查询的能力。通过对以上五类SQL查询进行计数，获得指定时刻的统计结果，经计算可以得到指定QPS等统计信息。例如，T1时刻，USER1的SELECT计数结果为X1，T2时刻为X2，则可计算得到该用户SELECT查询的QPS值为 $(X2-X1)/(T2-T1)$ 。由此，可获得集群用户级QPS曲线图和集群吞吐情况，追踪每个用户的业务负载是否发生剧烈变化。如果有剧烈变化，可以定位具体的语句类型(SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE/MERGE INTO)。同时观测QPS曲线可以获知问题发生时间点，结合其它工具，定位问题点。能够为集群性能调优、问题定位等提供依据。该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。只能在CN上查询，不支持execute direct on (dn) 'select \* from PGXC\_SQL\_COUNT';语句。

PGXC\_SQL\_COUNT视图的字段与GS\_SQL\_COUNT一致，详见[表12-239](#)。

### 说明

当执行用户的MERGE INTO语句时，若能下推，在DN上收到的是MERGE INTO语句，将在DN节点上进行MERGE INTO类型计数，相应mergeinto\_count列计数增加；若不能下推，在DN上收到的是UPDATE或INSERT语句，将在DN节点上进行UPDATE或INSERT类型计数，相应的update\_count列或insert\_count列计数增加。

## 12.3.273 PGXC\_THREAD\_WAIT\_STATUS

PGXC\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图用来查看集群全局各个节点上所有SQL语句产生的线程之间的调用层次关系，以及各个线程的阻塞等待状态，从而更容易定位进程停止响应问题以及类似现象的原因。

PGXC\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图和PG\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图列定义完全相同，这是由于PGXC\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图本质是到集群中各个节点上查询PG\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图汇总的结果。

表 12-385 PGXC\_THREAD\_WAIT\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
db_name	text	数据库名称。
thread_name	text	线程名称。
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id。
tid	bigint	当前线程的线程号。
sessionid	bigint	会话ID。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	父会话ID。
tlevel	integer	streaming线程的层级。
smpid	integer	并行线程的ID。
wait_status	text	当前线程等待状态的详细信息。
wait_event	text	当前线程正在等待的事件，请参见表12-357。
locktag	text	当前线程正在等待锁的信息。
lockmode	text	当前线程正等待获取的锁模式。
block_sessionid	bigint	阻塞当前线程获取锁的会话标识。
global_sessionid	text	全局会话ID。

例如：

在coordinator1执行一条语句之后长时间没有响应。可以创建另外一个连接到coordinator1上，查询coordinator1上的线程状态。



```

gaussdb=# SELECT * FROM pg_thread_wait_status WHERE query_id > 0;
-[ RECORD 1 ]-----+-----
node_name      | cn_5001
db_name        | tpcc_row
thread_name    | PostgreSQL JDBC Driver
query_id       | 72620544050065400
tid            | 140650239031040
sessionid      | 11680
lwtid         | 26762
psessionid     |
tlevel        | 0
smpid         | 0
wait_status    | wait node: dn_6007_6008_6009, total 1
wait_event     | wait node
locktag        |
lockmode       |
block_sessionid |
global_sessionid | 1120683504:11680#0
(1 rows)
gaussdb=# SELECT * FROM pgxc_thread_wait_status WHERE query_id > 0;
-[ RECORD 1 ]-----+-----
node_name      | cn_5001
db_name        | tpcc_row
thread_name    | PostgreSQL JDBC Driver
query_id       | 72620544050081616
tid            | 140648290055936
sessionid      | 11680
lwtid         | 26839
psessionid     |
tlevel        | 0
smpid         | 0
wait_status    | wait node: dn_6004_6005_6006, total 2
wait_event     | wait node
locktag        |
lockmode       |
block_sessionid |
global_sessionid | 1120683504:11680#0
(1 rows)

```

### 12.3.274 PGXC\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL

PGXC\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL视图显示集群内存使用情况。只能在CN上查询，不支持execute direct on (dn) 'select \* from PGXC\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL';语句。该视图只有sysadmin和monitor admin权限可以查看。

表 12-386 PGXC\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。

名称	类型	描述
memorytype	text	内存使用的名称。 <ul style="list-style-type: none"> <li>max_process_memory: GaussDB集群实例所占用的内存大小。</li> <li>process_used_memory: GaussDB进程所使用的内存大小。</li> <li>max_dynamic_memory: 最大动态内存。</li> <li>dynamic_used_memory: 已使用的动态内存。</li> <li>dynamic_peak_memory: 内存的动态峰值。</li> <li>dynamic_used_shrctx: 最大动态共享内存上下文。</li> <li>dynamic_peak_shrctx: 共享内存上下文的动态峰值。</li> <li>max_shared_memory: 最大共享内存。</li> <li>shared_used_memory: 已使用的共享内存。</li> <li>max_sctpcomm_memory: 通信库所允许使用的最大内存。</li> <li>sctpcomm_used_memory: 通信库已使用的内存大小。</li> <li>sctpcomm_peak_memory: 通信库的内存峰值。</li> <li>other_used_memory: 其他已使用的内存大小。</li> </ul>
memorybytes	integer	内存使用的大小，单位为MB。

### 12.3.275 PGXC\_VARIABLE\_INFO

PGXC\_VARIABLE\_INFO视图用于查询集群中所有节点的xid、oid的状态。该视图只有monitor admin和sysadmin权限可以查看。只能在CN上查询，不支持execute direct on (dn) 'select \* from PGXC\_VARIABLE\_INFO';语句。

表 12-387 PGXC\_VARIABLE\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
next_oid	oid	该节点下一次生成的oid。

名称	类型	描述
next_xid	xid	该节点下一次生成的事务号。
oldest_xid	xid	该节点最老的事务号。
xid_vac_limit	xid	强制autovacuum的临界点。
oldest_xid_db	oid	该节点datafrozenxid最小的数据库oid。
last_extend_csn_logpage	xid	最后一次扩展csnlog的页面号。
start_extend_csn_logpage	xid	csnlog扩展的起始页面号。
next_commit_seqno	xid	该节点下次生成的csn号。
latest_completd_xid	xid	该节点提交或者回滚后节点上的最新事务号。
startup_max_xid	xid	该节点关机前的最后一个事务号。

### 12.3.276 PGXC\_WLM\_EC\_OPERATOR\_HISTORY

PGXC\_WLM\_EC\_OPERATOR\_HISTORY视图显示在所有CN上执行的EC（Extension Connector）作业结束时的算子信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

此视图从数据库中查询的数据，视图中的记录会定时被清理，清理周期为3分钟。

具体的字段请参考[GS\\_WLM\\_EC\\_OPERATOR\\_INFO](#)的字段。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

### 12.3.277 PGXC\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO

PGXC\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO视图显示在所有CN上执行的EC（Extension Connector）作业结束时的算子信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

此视图的数据直接从系统表[GS\\_WLM\\_EC\\_OPERATOR\\_INFO](#)获取。

具体的字段请参考[GS\\_WLM\\_EC\\_OPERATOR\\_INFO](#)的字段。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

### 12.3.278 PGXC\_WLM\_EC\_OPERATOR\_STATISTICS

PGXC\_WLM\_EC\_OPERATOR\_STATISTICS视图显示所有CN上正在执行的EC（Extension Connector）作业的算子信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

具体的字段请参考[GS\\_WLM\\_EC\\_OPERATOR\\_STATISTICS](#)的字段。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

### 12.3.279 PGXC\_WLM\_OPERATOR\_HISTORY

PGXC\_WLM\_OPERATOR\_HISTORY视图显示的是缓存在内存中的所有CN上执行作业结束时的算子信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

该数据会被定期转存到gs\_wlm\_operator\_info表中，转存周期为3分钟。

具体的字段请参考[表12-35](#)。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

### 12.3.280 PGXC\_WLM\_OPERATOR\_INFO

PGXC\_WLM\_OPERATOR\_INFO视图显示在所有CN上执行作业结束时的算子信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

此视图的数据直接从系统表[GS\\_WLM\\_OPERATOR\\_INFO](#)获取。

具体的字段请参考[表12-35](#)。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

### 12.3.281 PGXC\_WLM\_OPERATOR\_STATISTICS

PGXC\_WLM\_OPERATOR\_STATISTICS视图显示在所有CN上正在执行作业的算子信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

具体的字段请参考[表12-245](#)。

#### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支撑。

### 12.3.282 PGXC\_WLM\_REBUILD\_USER\_RESPOOL

该视图用于在所有的节点上重建内存中用户的资源池信息，无输出。只是用于资源池信息缺失或者错乱时用作补救措施。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

## 12.3.283 PGXC\_WLM\_SESSION\_HISTORY

PGXC\_WLM\_SESSION\_HISTORY视图显示的是缓存在内存中的所有CN上执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。查询该视图需要sysadmin或者monitor admin权限。

该数据会被定期转存到gs\_wlm\_session\_info表中，转存周期为3分钟，详见[GS\\_WLM\\_SESSION\\_HISTORY](#)视图介绍。

具体的字段请参考[表12-248](#)。

### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

## 12.3.284 PGXC\_WLM\_SESSION\_INFO

PGXC\_WLM\_SESSION\_INFO视图显示在所有CN上执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。查询该视图需要sysadmin权限。

此视图的数据直接从系统表[GS\\_WLM\\_SESSION\\_QUERY\\_INFO\\_ALL](#)获取。

具体的字段请参考[表12-248](#)。

### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

## 12.3.285 PGXC\_WLM\_SESSION\_STATISTICS

PGXC\_WLM\_SESSION\_STATISTICS视图显示在所有CN上正在执行的作业的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）信息。查询该视图需要sysadmin权限。

具体的字段请参考[表12-251](#)。

## 12.3.286 PGXC\_WLM\_WORKLOAD\_RECORDS

PGXC\_WLM\_WORKLOAD\_RECORDS视图显示当前用户在每个CN上执行作业时，在CN上的状态信息。查询该视图需要sysadmin权限。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

### 📖 说明

当查询视图无数据显示时，请联系华为工程师提供技术支持。

**表 12-388** PGXC\_WLM\_WORKLOAD\_RECORDS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	作业执行所在的CN的name

名称	类型	描述
thread_id	bigint	后端线程ID。
processid	integer	线程的lwpid。
time_stamp	bigint	语句执行的开始时间。
username	name	登录到该后端的用户名。
memory	integer	语句所需的内存大小。
active_points	integer	语句在资源池上消耗的资源点数。
max_points	integer	资源在资源池上的最大资源数。
priority	integer	作业的优先级。数字越大优先级越高。
resource_pool	text	作业所在资源池。
status	text	作业执行的状态，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• pending：阻塞状态。</li><li>• running：执行状态。</li><li>• finished：结束状态。</li><li>• aborted：终止状态。</li><li>• unknown：未知状态。</li></ul>
control_group	text	作业所使用的Cgroups。
enqueue	text	作业的排队信息，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• GLOBAL：全局排队。</li><li>• RESPOOL：资源池排队。</li><li>• ACTIVE：不排队。</li></ul>
query	text	正在执行的语句。
node_group	text	语句所属的nodegroup。

### 12.3.287 PLAN\_TABLE

PLAN\_TABLE显示用户通过执行EXPLAIN PLAN收集到的计划信息。计划信息的生命周期是session级别，session退出后相应的数据将被清除。同时不同session和不同user间的数据是相互隔离的。该视图同时存在PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-389 PLAN\_TABLE 字段

名称	类型	描述
statement_id	character varying(30)	用户输入的查询标签。
plan_id	bigint	查询标识。

名称	类型	描述
id	integer	查询生成的计划中的每一个执行算子的编号。
operation	character varying(30)	计划中算子的操作描述。
options	character varying(255)	操作选项。
object_name	name	操作对应的对象名，非查询中使用到的对象别名。来自于用户定义。
object_type	character varying(30)	对象类型。
object_owner	name	对象所属schema，来自于用户定义。
projection	character varying(4000)	操作输出的列信息。
cost	double precision	优化器对算子估算的执行代价。
cardinality	double precision	优化器对算子估算的结果行数。
remarks	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
timestamp	date	暂不支持，值为NULL。
object_node	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
object_alias	character varying(261)	暂不支持，值为NULL。
object_instance	numeric	暂不支持，值为NULL。
optimizer	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
search_columns	numeric	暂不支持，值为NULL。
parent_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
depth	numeric	暂不支持，值为NULL。
position	numeric	暂不支持，值为NULL。
bytes	numeric	暂不支持，值为NULL。
other_tag	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
partition_start	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
partition_stop	character varying(255)	暂不支持，值为NULL。
partition_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
other	character varying	暂不支持，值为NULL。
other_xml	clob	暂不支持，值为NULL。
distribution	character varying(20)	暂不支持，值为NULL。
cpu_cost	numeric	暂不支持，值为NULL。
io_cost	numeric	暂不支持，值为NULL。
temp_space	numeric	暂不支持，值为NULL。
access_predicates	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
filter_predicates	character varying(4000)	暂不支持，值为NULL。
time	numeric	暂不支持，值为NULL。
qblock_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。

### 📖 说明

- object\_type取值范围为PG\_CLASS中定义的relkind类型（TABLE普通表，INDEX索引，SEQUENCE序列，VIEW视图，TOASTVALUE TOAST表）和计划使用到的 rtekind(SUBQUERY, JOIN, FUNCTION, VALUES, CTE, REMOTE\_QUERY)。
- object\_owner对于RTE来说是计划中使用的对象描述，非用户定义的类型不存在 object\_owner。
- statement\_id、object\_name、object\_owner、projection字段内容遵循用户定义的大小写存储，其它字段内容采用大写存储。
- 支持用户对PLAN\_TABLE进行SELECT和DELETE操作，不支持其它DML操作。

## 12.3.288 PV\_FILE\_STAT

PV\_FILE\_STAT视图通过对数据文件I/O的统计，反映数据的I/O性能，用以发现I/O操作异常等性能问题。

表 12-390 PV\_FILE\_STAT 字段

名称	类型	描述
filenum	oid	文件标识。
dbid	oid	数据库标识。



名称	类型	描述
spcid	oid	表空间标识。
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件块的数目。
readtim	bigint	读文件的总时长，单位微秒。
writetim	bigint	写文件的总时长，单位微秒。
avgiotim	bigint	读写文件的平均时长，单位微秒。
lstiotim	bigint	最后一次读文件时长，单位微秒。
miniotim	bigint	读写文件的最小时长，单位微秒。
maxiowtm	bigint	读写文件的最大时长，单位微秒。

### 12.3.289 PV\_INSTANCE\_TIME

提供当前节点下的各种时间消耗信息，主要分为以下类型：

- DB\_TIME: 作业在多核下的有效时间花费。
- CPU\_TIME: CPU时间的消耗。
- EXECUTION\_TIME: 执行器内花费的时间。
- PARSE\_TIME: SQL解析的时间花费。
- PLAN\_TIME: 生成Plan的时间花费。
- REWRITE\_TIME: SQL重写的时间消耗。
- PL\_EXECUTION\_TIME : PL/SQL（存储过程）的执行时间。
- PL\_COMPILATION\_TIME: PL/SQL（存储过程）的编译时间。
- NET\_SEND\_TIME: 网络上的时间花销。
- DATA\_IO\_TIME: I/O时间上的花销。

表 12-391 PV\_INSTANCE\_TIME 字段

名称	类型	描述
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	类型名称。
value	bigint	时间值(单位：微秒)。

## 12.3.290 PV\_OS\_RUN\_INFO

PV\_OS\_RUN\_INFO视图显示当前操作系统运行的状态信息。

表 12-392 PV\_OS\_RUN\_INFO 字段

名称	类型	描述
id	integer	编号。
name	text	操作系统运行状态名称。
value	numeric	操作系统运行状态值。
comments	text	操作系统运行状态注释。
cumulative	boolean	操作系统运行状态的值是否为累加值。

## 12.3.291 PV\_REDO\_STAT

PV\_REDO\_STAT视图显示会话线程的日志回放情况。

表 12-393 PV\_REDO\_STAT 字段

名称	类型	描述
phywrts	bigint	日志回放过程中写数据的次数。
phyblkwrt	bigint	日志回放过程中写数据的块数。
writetim	bigint	日志回放过程中写数据消耗的总时间。
avgiotim	bigint	日志回放过程中写一次数据平均消耗的时间。
lstiotim	bigint	日志回放过程中最后一次写数据消耗的时间。
miniotim	bigint	日志回放过程中单次写数据消耗的最短时间。
maxiowtm	bigint	日志回放过程中单次写数据消耗的最长时间。

## 12.3.292 PV\_SESSION\_MEMORY

PV\_SESSION\_MEMORY视图显示Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上由gaussdb线程和Stream线程分配的所有内存。

表 12-394 PV\_SESSION\_MEMORY 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。

名称	类型	描述
init_mem	integer	当前正在执行作业进入执行器前已分配的内存，单位MB。
used_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存，单位MB。
peak_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存峰值，单位MB。

### 12.3.293 PV\_SESSION\_MEMORY\_CONTEXT

PV\_SESSION\_MEMORY\_CONTEXT视图显示所有会话的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。该视图仅在开启线程池（enable\_thread\_pool = on）时生效。

其中内存上下文“TempSmallContextGroup”，记录当前线程中所有内存上下文字段“totalsize”小于8192字节的信息汇总，并且内存上下文统计计数记录到“usedsize”字段中。所以在视图中，“TempSmallContextGroup”内存上下文中的“totalsize”和“freesize”是该线程中所有内存上下文“totalsize”小于8192字节的汇总总和，“usedsize”字段表示统计的内存上下文个数。

表 12-395 PV\_SESSION\_MEMORY\_CONTEXT 字段

名称	类型	描述
sessid	text	会话启动时间+会话标识（字符串信息为timestamp.sessionid）。
threadid	bigint	会话绑定的线程标识，如果未绑定线程，该值为-1。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	当前上下文在整体内存上下文中的层级。
parent	text	父内存上下文名称。
totalsize	bigint	当前内存上下文的内存总数，单位Byte。
freesize	bigint	当前内存上下文中已释放的内存总数，单位Byte。
usedsize	bigint	当前内存上下文中已使用的内存总数，单位Byte；“TempSmallContextGroup”内存上下文中该字段含义为统计计数。

#### 注意

该视图为运维视图，用于定位内存问题时使用，不要并发查询该视图，并发查询该视图会随着并发数的增多导致新连接接入等待时间增加，长时间无法接入。

## 12.3.294 PV\_SESSION\_MEMORY\_DETAIL

PV\_SESSION\_MEMORY\_DETAIL统计会话的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。当开启线程池（enable\_thread\_pool = on）时，该视图包含所有的线程和会话的内存使用情况。

其中内存上下文“TempSmallContextGroup”，记录当前线程中所有内存上下文字段“totalsize”小于8192字节的信息汇总，并且内存上下文统计计数记录到“usedsize”字段中。所以在视图中，“TempSmallContextGroup”内存上下文中的“totalsize”和“freesize”是该线程中所有内存上下文“totalsize”小于8192字节的汇总总和，usedsize字段表示统计的内存上下文个数。

可通过“select \* from pv\_session\_memctx\_detail(threadid, '');”将某个线程所有内存上下文信息记录到“\$GAUSSLOG/pg\_log/\${node\_name}/dumpmem”目录下的“threadid\_timestamp.log”文件中。其中threadid可通过下表sessid中获得。

表 12-396 PV\_SESSION\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
sessid	text	1. 关闭线程池（enable_thread_pool = off）时该字段表示线程启动时间+session标识（字符串信息为timestamp.sessionid）。 2. 开启线程池（enable_thread_pool = on）时，内存上下文是线程级别的，则对应的该字段表示线程启动时间+线程标识（字符串信息为timestamp.threadid），内存上下文是session级别的，则对应的该字段表示线程启动时间+session标识（字符串信息为timestamp.sessionid）。
sesstype	text	线程名称。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	当前上下文在整体内存上下文中的层级。
parent	text	父内存上下文名称。
totalsize	bigint	当前内存上下文的内存总数，单位Byte。
freesize	bigint	当前内存上下文中已释放的内存总数，单位Byte。
usedsize	bigint	当前内存上下文中已使用的内存总数，单位Byte；“TempSmallContextGroup”内存上下文中该字段含义为统计计数。

### 注意

该视图为运维视图，用于定位内存问题时使用，不要并发查询该视图，并发查询该视图会随着并发数的增多导致新连接接入等待时间增加，长时间无法接入。

## 12.3.295 PV\_SESSION\_STAT

PV\_SESSION\_STAT视图显示以会话线程或AutoVacuum线程为单位的统计会话状态信息。

表 12-397 PV\_SESSION\_STAT 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程标识+线程启动时间。
statid	integer	统计编号。
statname	text	统计会话名称。
statunit	text	统计会话单位。
value	bigint	统计会话值。

## 12.3.296 PV\_SESSION\_TIME

PV\_SESSION\_TIME视图显示会话线程的运行时间信息及各执行阶段所消耗的时间。

表 12-398 PV\_SESSION\_TIME 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程标识+线程启动时间。
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	会话类型名称。 <ul style="list-style-type: none"><li>DB_TIME: 作业在多核下的有效时间花费。</li><li>CPU_TIME: CPU时间的消耗。</li><li>EXECUTION_TIME: 执行器内花费的时间。</li><li>PARSE_TIME: SQL解析的时间花费。</li><li>PLAN_TIME: 生成Plan的时间花费。</li><li>REWRITE_TIME: SQL重写的时间消耗。</li><li>PL_EXECUTION_TIME: plpgsql (存储过程) 的执行时间。</li><li>PL_COMPILATION_TIME: plpgsql (存储过程) 编译时间。</li><li>NET_SEND_TIME: 网络上的时间花销。</li><li>DATA_IO_TIME: I/O时间上的花销。</li></ul>
value	bigint	会话值。

## 12.3.297 PV\_THREAD\_MEMORY\_CONTEXT

PV\_THREAD\_MEMORY\_CONTEXT视图显示所有线程的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。该视图在关闭线程池（enable\_thread\_pool = off）时等价于PV\_SESSION\_MEMORY\_DETAIL视图。

其中内存上下文“TempSmallContextGroup”，记录当前线程中所有内存上下文字段“totalsize”小于8192字节的信息汇总，并且内存上下文统计计数记录到“usedsize”字段中。所以在视图中，“TempSmallContextGroup”内存上下文中的“totalsize”和“freesize”是该线程中所有内存上下文“totalsize”小于8192字节的汇总总和，“usedsize”字段表示统计的内存上下文个数。

表 12-399 PV\_THREAD\_MEMORY\_CONTEXT 字段

名称	类型	描述
threadid	text	线程启动时间+线程标识（字符串信息为timestamp.sessionid）。
tid	bigint	线程标识。
thrdtype	text	线程类型。可以是系统内存在的任何线程类型，如wlmmonitor等。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	当前上下文在整体内存上下文中的层级。
parent	text	父内存上下文名称。
totalsize	bigint	当前内存上下文的内存总数，单位Byte。
freesize	bigint	当前内存上下文中已释放的内存总数，单位Byte。
usedsize	bigint	当前内存上下文中已使用的内存总数，单位Byte；“TempSmallContextGroup”内存上下文中该字段含义为统计计数。

## 12.3.298 PV\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL

PV\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL视图显示当前数据库节点使用内存的信息，单位为MB。

表 12-400 PV\_TOTAL\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。

名称	类型	描述
memorytype	text	内存类型，包括以下几种： <ul style="list-style-type: none"> <li>• max_process_memory: GaussDB集群实例所占用的内存大小。</li> <li>• process_used_memory: GaussDB进程所使用的内存大小。</li> <li>• max_dynamic_memory: 最大动态内存。</li> <li>• dynamic_used_memory: 已使用的动态内存。</li> <li>• dynamic_peak_memory: 内存的动态峰值。</li> <li>• dynamic_used_shrctx: 最大动态共享内存上下文。</li> <li>• dynamic_peak_shrctx: 共享内存上下文的动态峰值。</li> <li>• max_backend_memory: 使用HA端口执行业务可使用的最大内存上限。</li> <li>• backend_used_memory: 使用HA端口执行业务已使用的内存。</li> <li>• max_shared_memory: 最大共享内存。</li> <li>• shared_used_memory: 已使用的共享内存。</li> <li>• max_sctpcomm_memory: 通信库所允许使用的最大内存。</li> <li>• sctpcomm_used_memory: 通信库已使用的内存大小。</li> <li>• sctpcomm_peak_memory: 通信库的内存峰值。</li> <li>• other_used_memory: 其他已使用的内存大小。</li> </ul>
memorybytes	integer	内存类型分配内存的大小。

### 12.3.299 ROLE\_ROLE\_PRIVS

ROLE\_ROLE\_PRIVS视图显示授予其他角色的角色，仅提供用户有权访问的角色的信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-401 ROLE\_ROLE\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
role	character varying(128)	角色名称。
granted_role	character varying(128)	被授予的角色。

名称	类型	描述
admin_option	character varying(3)	表示该授权是否包含ADMIN选项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 表示包含ADMIN选项。</li> <li>• NO: 表示不包含ADMIN选项。</li> </ul>
common	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。

### 12.3.300 ROLE\_SYS\_PRIVS

ROLE\_SYS\_PRIVS视图显示授予角色的系统特权信息, 仅提供用户有权访问的角色的信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-402 ROLE\_SYS\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
role	character varying(128)	角色名称。
privilege	character varying(40)	授予角色的系统权限。 系统权限包括rolsuper、rolinherit、rolcreatorole、rolcreatedb、rolcatupdate、rolcanlogin、rolreplication、rolauditadmin、rolsystemadmin、roluseft、rolmonitoradmin、roloperatoradmin、rolpolicyadmin。
admin_option	character varying(3)	表示该授权是否包含ADMIN选项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• YES: 表示包含ADMIN选项。</li> <li>• NO: 表示不包含ADMIN选项。</li> </ul>
common	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持, 值为NULL。



### 12.3.301 ROLE\_TAB\_PRIVS

ROLE\_TAB\_PRIVS视图显示授予角色的对象权限信息，仅提供用户有权访问的角色的信息。默认所有用户都可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-403 ROLE\_TAB\_PRIVS 字段

名称	类型	描述
role	character varying(128)	角色名称。
owner	character varying(128)	对象的所有者。
table_name	character varying(128)	对象的名称，对象类型包括表、包、索引、序列等等。
column_name	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。
privilege	character varying(40)	对象上的权限，包括USAGE、UPDATE、DELETE、INSERT、CONNECT、SELECT、EXECUTE。
grantable	character varying(3)	表示该授权是否包含GRANT选项。 <ul style="list-style-type: none"><li>• YES：表示包含GRANT选项。</li><li>• NO：表示不包含GRANT选项。</li></ul>
common	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
inherited	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.302 SYS\_DUMMY

SYS\_DUMMY视图是数据库根据数据字典自动创建的，它只有一个文本字段，且只有一行，用于保存表达式计算结果。任何用户都可以访问它。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-404 SYS\_DUMMY 字段

名称	类型	描述
dummy	text	表达式计算结果。

### 12.3.303 V\_INSTANCE

V\_INSTANCE视图显示当前数据库的实例信息。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-405 V\_INSTANCE 字段

名称	类型	描述
instance_number	oid	当前数据库oid。
instance_name	character varying(16)	当前数据库名。
host_name	character varying(64)	主机名。
version	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
version_legacy	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
version_full	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
startup_time	date	暂不支持，值为NULL。
status	character varying(12)	暂不支持，值为NULL。
parallel	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
thread#	numeric	暂不支持，值为NULL。
archiver	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
log_switch_wait	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。
logins	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
shutdown_pending	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
database_status	character varying(17)	暂不支持，值为NULL。
instance_role	character varying(18)	暂不支持，值为NULL。
active_state	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
blocked	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
con_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
instance_mode	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
edition	character varying(7)	暂不支持，值为NULL。
family	character varying(80)	暂不支持，值为NULL。
database_type	character varying(15)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.304 V\_MYSTAT

V\_MYSTAT视图显示数据库所有会话的统计信息。该视图只有系统管理员可以访问，普通用户需要授权才能访问，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。

表 12-406 V\_MYSTAT 字段

名称	类型	描述
sid	numeric	当前会话的ID。
statistic#	numeric	暂不支持，值为NULL。
value	numeric	暂不支持，值为NULL。
con_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.305 V\_SESSION

V\_SESSION视图显示当前所有会话的信息，该视图只有管理员可以访问，普通用户需要授权才能访问，该视图同时存在于pg\_catalog和sys两种schema下。

表 12-407 V\_SESSION 字段

名称	类型	描述
saddr	raw	暂不支持，值为NULL。
sid	bigint	会话ID。
serial#	integer	当前活动的后台线程的序号，在GaussDB中为0。
audsid	numeric	暂不支持，值为NULL。
paddr	raw	暂不支持，值为NULL。
schema#	numeric	暂不支持，值为NULL。
schemaname	name	登录该后台的用户名。
user#	oid	登录此后台线程的用户的OID。oid 为0表示此后台线程为全局辅助线程（auxiliary）。
username	name	登录此后台线程的用户名。username为空表示此后台线程为全局辅助线程（auxiliary）。
command	numeric	暂不支持，值为NULL。
ownerid	numeric	暂不支持，值为NULL。
taddr	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
lockwait	character varying(16)	暂不支持，值为NULL。
machine	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
sql_id	bigint	查询语句的ID。
client_info	text	客户端信息。
event	text	语句当前排队状态。可能值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>waiting in queue：表示语句在排队中。</li> <li>空：表示语句正在运行。</li> </ul>
sql_exec_start	timestamp with time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。
program	text	连接到该后台的应用名。
status	text	该后台当前总体状态。可能值是： <ul style="list-style-type: none"> <li>active：后台正在执行一个查询。</li> <li>idle：后台正在等待一个新的客户端命令。</li> <li>idle in transaction：后台在事务中，但事务中没有语句在执行。</li> <li>idle in transaction (aborted)：后台在事务中，但事务中有语句执行失败。</li> <li>fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。</li> <li>disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。</li> </ul>
server	character varying(9)	暂不支持，值为NULL。
pdml_status	character varying(8)	当前会话是否启用DML的并行执行。
port	numeric	当前会话的端口号。
process	character varying(24)	当前会话的进程号。
logon_time	date	当前会话的登入时间。
last_call_et	integer	当前会话上次状态发生改变的时长。
osuser	character varying(128)	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
terminal	character varying(30)	暂不支持，值为NULL。
type	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
sql_address	raw	暂不支持，值为NULL。
sql_hash_value	numeric	暂不支持，值为NULL。
sql_child_number	numeric	暂不支持，值为NULL。
sql_exec_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
prev_sql_address	raw	暂不支持，值为NULL。
prev_hash_value	numeric	暂不支持，值为NULL。
prev_sql_id	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
prev_child_number	numeric	暂不支持，值为NULL。
prev_exec_start	date	暂不支持，值为NULL。
prev_exec_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
plsql_entry_object_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
plsql_entry_subprogram_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
plsql_object_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
plsql_subprogram_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
module	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
module_hash	numeric	暂不支持，值为NULL。
action	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
action_hash	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
fixed_table_sequence	numeric	暂不支持，值为NULL。
row_wait_obj#	numeric	暂不支持，值为NULL。
row_wait_file#	numeric	暂不支持，值为NULL。
row_wait_block#	numeric	暂不支持，值为NULL。
row_wait_row#	numeric	暂不支持，值为NULL。
top_level_call#	numeric	暂不支持，值为NULL。
pdml_enabled	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
failover_type	character varying(13)	暂不支持，值为NULL。
failover_method	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
failed_over	character varying(3)	暂不支持，值为NULL。
resource_consumer_group	character varying(32)	暂不支持，值为NULL。
pddl_status	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
pq_status	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
current_queue_duration	numeric	暂不支持，值为NULL。
client_identifier	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
blocking_session_status	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
blocking_instance	numeric	暂不支持，值为NULL。
blocking_session	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
final_blockin g_session_st atus	character varying(11)	暂不支持，值为NULL。
final_blockin g_instance	numeric	暂不支持，值为NULL。
final_blockin g_session	numeric	暂不支持，值为NULL。
seq#	numeric	暂不支持，值为NULL。
event#	numeric	暂不支持，值为NULL。
p1text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p1	numeric	暂不支持，值为NULL。
p1raw	raw	暂不支持，值为NULL。
p2text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p2	numeric	暂不支持，值为NULL。
p2raw	raw	暂不支持，值为NULL。
p3text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p3	numeric	暂不支持，值为NULL。
p3raw	raw	暂不支持，值为NULL。
wait_class_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
wait_class#	numeric	暂不支持，值为NULL。
wait_class	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
wait_time	numeric	暂不支持，值为NULL。
seconds_in_ wait	numeric	暂不支持，值为NULL。
state	character varying(19)	暂不支持，值为NULL。
wait_time_m icro	numeric	暂不支持，值为NULL。
time_remain ing_micro	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
time_since_last_wait_micro	numeric	暂不支持，值为NULL。
service_name	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
sql_trace	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
sql_trace_waits	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
sql_trace_binds	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。
sql_trace_plan_stats	character varying(10)	暂不支持，值为NULL。
session_edition_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
creator_addr	raw	暂不支持，值为NULL。
creator_serial#	numeric	暂不支持，值为NULL。
ecid	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
sql_translation_profile_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
pga_tunable_mem	numeric	暂不支持，值为NULL。
shard_ddl_status	character varying(8)	暂不支持，值为NULL。
con_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
external_name	character varying(1024)	暂不支持，值为NULL。
plsql_debugger_connected	character varying(5)	暂不支持，值为NULL。

### 12.3.306 V\$NLS\_PARAMETERS

V\$NLS\_PARAMETERS视图显示数据库当前配置的（National Language Support）NLS参数和参数的值。所有用户都可以访问，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。



表 12-408 V\$NLS\_PARAMETERS 字段

名称	类型	描述
parameter	character varying(64)	NLS ( National Language Support ) 参数名。
value	character varying(64)	NLS ( National Language Support ) 参数的值。
con_id	numeric	暂不支持，值为0。

### 12.3.307 V\$SESSION\_WAIT

V\$SESSION\_WAIT视图显示了每一个用户每一个会话的当前正在等待的事件或者最后一次等待的事件。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-409 V\$SESSION\_WAIT 字段

名称	类型	描述
sid	numeric	会话识别标记，映射到V\$SESSION.SID字段。
seq#	numeric	暂不支持，值为NULL。
event	character varying(64)	如果会话在等待中，则显示目前在等待的资源或者事件，如果会话没有在等待，则显示最后一次等待的资源或者事件。
p1text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p1	numeric	暂不支持，值为NULL。
p1raw	raw	暂不支持，值为NULL。
p2text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p2	numeric	暂不支持，值为NULL。
p2raw	raw	暂不支持，值为NULL。
p3text	character varying(64)	暂不支持，值为NULL。
p3	numeric	暂不支持，值为NULL。
p3raw	raw	暂不支持，值为NULL。
wait_class_id	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
wait_class#	numeric	暂不支持，值为NULL。
wait_class	character varying(64)	等待事件的种类命名。
wait_time	numeric	<p>如果会话当前正在等待，则值为 0。如果会话不在等待中，则值如下所示：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;0: 值是最后一次等待的持续时间（以百分之一秒为单位）。</li> <li>• -1: 最后一次等待的持续时间不到百分之一秒。</li> <li>• -2: 参数TIMED_STATISTICS设置为 false。</li> </ul> <p>此列已被弃用，取而代之的是列WAIT_TIME_MICRO和STATE。</p>
seconds_in_wait	numeric	<p>如果会话当前正在等待，则该值是等待当前等待的时间量。如果会话未处于等待状态，则该值是自上次等待开始以来的时间量。</p> <p>此列已被弃用，取而代之的是WAIT_TIME_MICRO列和TIME_SINCE_LAST_WAIT_MICRO列。</p>
state	character varying(19)	<p>等待状态：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WAITING: 会话当前正在等待。</li> <li>• WAITED UNKNOWN TIME: 最后等待的持续时间未知；这是参数TIMED_STATISTICS设置为false时的值。</li> <li>• WAITED SHORT TIME: 最后一次等待不到百分之一秒。</li> <li>• WAITED KNOWN TIME: 在WAIT_TIME列中指定的最后一次等待的持续时间。</li> </ul>
wait_time_micro	numeric	等待的时间（以微秒为单位）。如果会话当前正在等待，则该值是在当前等待中花费的时间。如果会话当前未处于等待状态，则该值是上次等待的等待时间量。
time_remaining_micro	numeric	暂不支持，值为NULL。
time_since_last_wait_micro	numeric	自上次等待结束以来经过的时间（以微秒为单位）。如果会话当前处于等待状态，则值为 0。
con_id	numeric	暂不支持，值为0。

### 12.3.308 V\$SYSSTAT

V\$SYSSTAT视图显示自数据库实例启动那一刻起就开始累计的全实例的资源使用情况。默认只有初始用户或监控管理员可以访问，其它用户需授予MONADMIN权限才可访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS Schema下。在ARM环境下，需先开启内存资源管理功能，详细操作请联系管理员处理。

表 12-410 V\$SYSSTAT 字段

名称	类型	描述
statistic#	numeric	统计编号。
name	character varying(64)	统计名称。
class	numeric	暂不支持，值为NULL。
value	numeric	统计值。
stat_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
con_id	numeric	暂不支持，值为0。

### 12.3.309 V\$SYSTEM\_EVENT

V\$SYSTEM\_EVENT视图显示有关事件总等待的信息（自实例启动后各个等待事件的概括）。默认只有系统管理员权限才可以访问此系统视图，普通用户需要授权才可以访问。该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-411 V\$SYSTEM\_EVENT 字段

名称	类型	描述
event	character varying(64)	等待事件的名称。
total_waits	numeric	等待事件的总次数。
total_timeouts	numeric	事件的超时总数。
time_waited	numeric	等待事件的总时间（以百分之一秒为单位）。
average_wait	numeric	等待事件的平均时间（以百分之一秒为单位）。
time_waited_micro	numeric	等待事件的总时间（以微秒为单位）。
total_waits_fg	numeric	暂不支持，值为NULL。
total_timeouts_fg	numeric	暂不支持，值为NULL。
time_waited_fg	numeric	暂不支持，值为NULL。

名称	类型	描述
average_wait_fg	numeric	暂不支持，值为NULL。
time_waited_micro_fg	numeric	暂不支持，值为NULL。
event_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
wait_class_id	numeric	暂不支持，值为NULL。
wait_class#	numeric	暂不支持，值为NULL。
wait_class	character varying(64)	等待事件的等待类名称。
con_id	numeric	暂不支持，值为0。

### 12.3.310 V\$VERSION

V\$VERSION视图显示数据库的版本号。所有用户都可以访问，该视图同时存在于PG\_CATALOG和SYS schema下。

表 12-412 V\$VERSION 字段

名称	类型	描述
banner	character varying(80)	组件名称和版本号。
banner_full	character varying(160)	显示数据库版本和版本号。
banner_legacy	character varying(80)	显示数据库版本。
con_id	numeric	暂不支持，值为0。

### 12.3.311 GS\_STATIO\_ALL\_PARTITIONS

GS\_STATIO\_ALL\_PARTITIONS视图包含当前数据库中每个分区表分区的I/O统计信息，此视图信息由gs\_statio\_get\_all\_partitions\_stats()函数查询得到。

表 12-413 GS\_STATIO\_ALL\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
partition_oid	oid	分区OID。
schemaname	name	该分区模式名。
relname	name	该分区所在表的表名。

名称	类型	描述
partition_name	name	该分区所在一级分区名。
sub_partition_name	name	该分区所在二级分区名。分布式不支持二级分区，值为NULL。
heap_blks_read	bigint	从该分区中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该分区缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从分区中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	分区中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该分区的TOAST表分区读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该分区的TOAST表分区命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该分区的TOAST表分区索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该分区的TOAST表分区索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 12.3.312 GS\_STAT\_XACT\_ALL\_PARTITIONS

GS\_STAT\_XACT\_ALL\_PARTITIONS视图显示命名空间中所有分区表分区的事务状态信息，此视图信息由gs\_stat\_get\_xact\_all\_partitions\_stats()函数查询得到。

表 12-414 GS\_STAT\_XACT\_ALL\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
partition_oid	oid	分区的OID。
schemaname	name	该分区的模式名。
relname	name	该分区所在表的表名。
partition_name	name	该分区所在一级分区名。
sub_partition_name	name	该分区所在二级分区名。分布式不支持二级分区，值为NULL。
seq_scan	bigint	该分区发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该分区发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。

名称	类型	描述
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。

### 12.3.313 GS\_STAT\_ALL\_PARTITIONS

GS\_STAT\_ALL\_PARTITIONS视图包含当前数据库中所有分区表每个分区的信息，每个分区各占一行，显示该分区访问情况的统计信息，此视图信息由gs\_stat\_get\_all\_partitions\_stats()函数查询得到。

表 12-415 GS\_STAT\_ALL\_PARTITIONS 字段

名称	类型	描述
partition_oid	oid	分区的OID。
schemaname	name	该分区所在表的模式名。
relname	name	该分区所在表的表名。
partition_name	name	该分区所在一级分区名。
sub_partition_name	name	该分区所在二级分区名。分布式不支持二级分区，值为NULL。
seq_scan	bigint	该分区发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该分区发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（比如没有更新所需的单独索引）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计死行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	该分区最后一次被清理的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	该分区最后一次被autovacuum守护线程清理的时间。

名称	类型	描述
last_analyze	timestamp with time zone	该分区最后一次被分析的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	该分区最后一次被autovacuum守护线程分析的时间。
vacuum_count	bigint	该分区被清理的次数。
autovacuum_count	bigint	该分区被autovacuum守护线程清理的次数。
analyze_count	bigint	该分区被分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该分区被autovacuum守护线程分析的次数。

## 12.4 废弃

### 12.4.1 系统表

#### 12.4.1.1 GS\_OBSSCANINFO

GS\_OBSSCANINFO系统表定义了在上加速场景中，使用加速集群（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）时扫描OBS数据的运行时信息，每条记录对应一个query中单个OBS外表（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）的运行时信息。

表 12-416 GS\_OBSSCANINFO 字段

名称	类型	引用	描述
query_id	bigint	-	查询标识。
user_id	text	-	执行该查询的数据库用户。
table_name	text	-	OBS外表的表名。
file_type	text	-	底层数据保存的文件格式。
time_stamp	timestamp with time zone	-	扫描操作开始的时间。
actual_time	double precision	-	扫描操作执行时间，单位为秒。
file_scanned	bigint	-	扫描的文件数量。
data_size	double precision	-	扫描的数据量，单位为字节。
billing_info	text	-	保留字段。

### 12.4.1.2 PG\_EXTENSION\_DATA\_SOURCE

PG\_EXTENSION\_DATA\_SOURCE系统表存储外部数据源对象的信息。一个外部数据源对象（Data Source）包含了外部数据库的一些口令编码等信息，主要配合Extension Connector使用，默认仅系统管理员可访问此表。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

表 12-417 PG\_EXTENSION\_DATA\_SOURCE 字段

名称	类型	引用	描述
oid	oid	-	行标识符（隐含字段，必须明确选择）。
srcname	name	-	外部数据源对象的名称。
srcowner	oid	PG_AUTHID.oid	外部数据源对象的所有者。
srctype	text	-	外部数据源对象的类型，缺省为空。
srcversion	text	-	外部数据源对象的版本，缺省为空。
srcacl	aclitem[]	-	访问权限。
srcoptions	text[]	-	外部数据源对象的指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

### 12.4.1.3 PG\_OBSSCANINFO

PG\_OBSSCANINFO系统表定义了在上加速场景中，使用加速集群（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）时扫描OBS数据的运行时信息，每条记录对应一个query中单个OBS外表（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）的运行时信息。

表 12-418 PG\_OBSSCANINFO 字段

名称	类型	引用	描述
query_id	bigint	-	查询标识。
user_id	text	-	执行该查询的数据库用户。
table_name	text	-	OBS外表的表名。
file_type	text	-	底层数据保存的文件格式。
time_stamp	timestamp with time zone	-	扫描操作开始的时间。



名称	类型	引用	描述
actual_time	double precision	-	扫描操作执行时间，单位为秒。
file_scanned	bigint	-	扫描的文件数量。
data_size	double precision	-	扫描的数据量，单位为字节。
billing_info	text	-	保留字段。

#### 12.4.1.4 STREAMING\_REAPER\_STATUS

STREAMING\_REAPER\_STATUS系统表存储流引擎（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）reaper线程的状态信息。

表 12-419 STREAMING\_REAPER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
id	integer	CONTVIEW对象唯一的标识符，不可重复。
contquery_name	name	CONTVIEW对象的名称。
gather_interval	text	CONTVIEW对象设置的gather_interval参数值（自动聚合特定时间前历史数据的时间参数）。
gather_completion_time	text	CONTVIEW对象最近一次的GATHER（历史数据聚合）的完成时间。

# 13 Schema

GaussDB的Schema如下表所示。

## 说明

数据库禁止在提供功能接口的Schema下创建用户的业务数据，包括但不限于表、函数等(dbe\_\*, pkg\_\*)。

表 13-1 GaussDB 支持的 Schema

Schema名称	描述
dbe_perf	DBE_PERF Schema内视图主要用来诊断性能问题，也是WDR Snapshot的数据来源。数据库安装后，默认只有初始用户和监控管理员具有模式dbe_perf的权限，有权查看该模式下的视图和函数。
snapshot	用于管理WDR snapshot的相关的数据信息，默认初始化用户或监控管理员用户可以访问。
sqladvsior	用于分布列推荐，具体使用方法见 <a href="#">分布列推荐函数</a> 。
sys	用于提供系统信息视图接口。
pg_catalog	用于维护系统的catalog信息，包含系统表和所有内置数据类型、函数、操作符。
pg_toast	用于存储大对象（系统内部使用）。
public	公共模式，用于存储公共对象。search_path参数缺省时，如果存在用户同名的模式则将创建的表（以及其他对象）默认创建到同名模式下，不存在用户同名模式则自动放入public模式。
dbe_raw	高级功能包dbe_raw，用于raw类型数据的转化、取子串、求长度等操作。
dbe_session	高级功能包dbe_session，用于设置指定属性的值，并支持用户查询校验。
dbe_lob	高级功能包dbe_lob，用于大文件（clob/blob）的读取、写入、复制等操作。
dbe_match	高级功能包dbe_match，用于字符串相似度比较。

Schema名称	描述
dbe_task	高级功能包dbe_task，用于作业任务的调度包括提交任务、取消任务、同步任务状态、更新任务信息等可以使数据库定期执行特定的任务。
dbe_sql	高级功能包dbe_sql，用于执行动态sql，可以在应用的运行时间构建查询和其它的命令。
dbe_file	高级功能包dbe_file，用于数据库外部文件的读取、复制、写入、删除、重命名等。
dbe_output	高级功能包dbe_output，用于打印输出信息。
dbe_random	高级功能包dbe_random，用于生成随机种子和随机数。
dbe_application_info	高级功能包dbe_application_info，用于记录客户端信息。
dbe_utility	高级功能包dbe_utility，用于存储过程调用调试工具，例如打印错误堆栈等。
dbe_scheduler	高级功能包dbe_scheduler，用于创建定时任务，通过程序(program)、调度(schedule)使数据库定期执行特定的任务。也可以通过授权、提供证书执行数据库外部任务。
information_schema	用于存储有关当前数据库中定义的对象的信息。
dbe_sql_util	SQL运维功能，目前包含SQL Patch的运维接口。

表 13-2 GaussDB 目前禁用的 Schema

Schema名称	描述
dbe_pldebugger	用于调试PL/SQL函数及存储过程，目前暂不支持，该视图下接口调用报错unsupported。
db4ai	用于管理AI训练中不同版本的数据信息。
dbe_pldeveloper	用户存储过程编译调试。

## 13.1 Information Schema

信息模式本身是一个名为information\_schema的模式。这个模式自动存在于所有数据库中。信息模式由一组视图构成，它们包含定义在当前数据库中对象的信息。这个模式的拥有者是初始数据库用户，但是所有用户仅有使用权限，没有创建表、函数等对象的权限。

信息模式兼容PG，包括constraint\_table\_usage、domain\_constraints、domain\_udt\_usage、domains、enabled\_roles、key\_column\_usage、parameters、referential\_constraints、applicable\_roles、administrable\_role\_authorizations、

attributes、character\_sets、check\_constraint\_routine\_usage、check\_constraints、collations、collation\_character\_set\_applicability、column\_domain\_usage、column\_privileges、column\_udt\_usage、columns、constraint\_column\_usage、role\_column\_grants、routine\_privileges、role\_routine\_grants、routines、schemata、sequences、table\_constraints、table\_privileges、role\_table\_grants、tables、triggered\_update\_columns、triggers、udt\_privileges、role\_udt\_grants、usage\_privileges、role\_usage\_grants、user\_defined\_types、view\_column\_usage、view\_routine\_usage、view\_table\_usage、views、data\_type\_privileges、element\_types、column\_options、foreign\_data\_wrapper\_options、foreign\_data\_wrappers、foreign\_server\_options、foreign\_servers、foreign\_table\_options、foreign\_tables、user\_mapping\_options、user\_mappings、sql\_features、sql\_implementation\_info、sql\_languages、sql\_packages、sql\_parts、sql\_sizing、sql\_sizing\_profiles。

下面章节只显示未在上述描述内的视图信息。

### 13.1.1 \_PG\_FOREIGN\_DATA\_WRAPPERS

显示外部数据封装器的信息。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 13-3 \_PG\_FOREIGN\_DATA\_WRAPPERS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	外部数据封装器的oid。
fdwowner	oid	外部数据封装器的所有者的oid。
fdwoptions	text[]	外部数据封装器指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。
foreign_data_wrapper_catalog	information_schema.sql_identifier	外部封装器所在的数据库名称（永远为当前数据库）。
foreign_data_wrapper_name	information_schema.sql_identifier	外部数据封装器名称。
authorization_identifier	information_schema.sql_identifier	外部数据封装器所有者的角色名称。
foreign_data_wrapper_language	information_schema.character_data	外部数据封装器的实现语言。

### 13.1.2 \_PG\_FOREIGN\_SERVERS

显示外部服务器的信息。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 13-4 \_PG\_FOREIGN\_SERVERS 字段

名称	类型	描述
----	----	----

oid	oid	外部服务器的oid。
srvoptions	text[]	外部服务器指定选项，使用“keyword=value”格式的字符串。
foreign_server_catalog	information_schema.sql_identifier	外部服务器所在database名称(永远为当前数据库)。
foreign_server_name	information_schema.sql_identifier	外部服务器名称。
foreign_data_wrapper_catalog	information_schema.sql_identifier	外部数据封装器所在database名称(永远为当前数据库)。
foreign_data_wrapper_name	information_schema.sql_identifier	外部数据封装器名称。
foreign_server_type	information_schema.character_data	外部服务器的类型。
foreign_server_version	information_schema.character_data	外部服务器的版本。
authorization_identifier	information_schema.sql_identifier	外部服务器的所有者的角色名称。

### 13.1.3 \_PG\_FOREIGN\_TABLE\_COLUMNS

显示外部表的列信息。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 13-5 \_PG\_FOREIGN\_TABLE\_COLUMNS 字段

名称	类型	描述
nspname	name	schema名称。
relname	name	表名称。
attname	name	列名称。
attdwoptions	text[]	外部数据封装器的属性选项，使用“keyword=value”格式的字符串。

### 13.1.4 \_PG\_FOREIGN\_TABLES

存储所有的定义在本数据库的外部表信息。只显示当前用户有权访问的外部表信息。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 13-6 \_PG\_FOREIGN\_TABLES 字段

名称	类型	描述
foreign_table_catalog	information_schema.sql_identifier	外部表所在的数据库名称(永远是当前数据库)。
foreign_table_schema	name	外部表的schema名称。
foreign_table_name	name	外部表的名称。
ftoptions	text[]	外部表的可选项。
foreign_server_catalog	information_schema.sql_identifier	外部服务器所在的数据库名称(永远是当前数据库)。
foreign_server_name	information_schema.sql_identifier	外部服务器的名称。
authorization_identifier	information_schema.sql_identifier	所有者的角色名称。

### 13.1.5 \_PG\_USER\_MAPPINGS

存储从本地用户到远程的映射。该视图只有sysadmin权限可以查看。

表 13-7 \_PG\_USER\_MAPPINGS 字段

名称	类型	描述
oid	oid	从本地用户到远程的映射的oid。
umoptions	text[]	用户映射指定选项, 使用"keyword=value" 格式的字符串。
umuser	oid	被映射的本地用户的oid, 如果用户映射是公共的则为0。
authorization_identifier	information_schema.sql_identifier	本地用户角色名称。
foreign_server_catalog	information_schema.sql_identifier	外部服务器所在的数据库名称(永远是当前数据库)
foreign_server_name	information_schema.sql_identifier	外部服务器名称。
srvowner	information_schema.sql_identifier	外部服务器所有者。

## 13.1.6 INFORMATION\_SCHEMA\_CATALOG\_NAME

用来显示当前所在的database的名称。

表 13-8 INFORMATION\_SCHEMA\_CATALOG\_NAME 字段

名称	类型	描述
catalog_name	information_schema.sql_identifier	当前database的名称。

## 13.2 DBE\_PERF Schema

DBE\_PERF Schema内视图主要用来诊断性能问题，也是WDR Snapshot的数据来源。数据库安装后，默认只有初始用户和监控管理员具有模式dbe\_perf的权限，有权查看该模式下的视图和函数。若是由老版本升级而来，为保持权限的前向兼容，模式dbe\_perf的权限与老版本保持一致。从OS、Instance、Memory等多个维度划分组织视图，并且符合如下命名规范：

- GLOBAL开头的视图，代表从CN/DN请求数据，并将数据追加对外返回，不会处理数据。
- SUMMARY开头的视图，代表是将集群内的数据概述，多数情况下是返回CN/DN(有时只有CN的)的数据，会对数据进行加工和汇聚。
- 非这两者开头的视图，一般代表本地视图，不会向其它CN/DN请求数据。

### 13.2.1 OS

#### 13.2.1.1 OS\_RUNTIME

显示当前操作系统运行的状态信息。

表 13-9 OS\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
id	integer	编号。
name	text	操作系统运行状态名称。
value	numeric	操作系统运行状态值。
comments	text	操作系统运行状态注释。
cumulative	boolean	操作系统运行状态的值是否为累加值。

#### 13.2.1.2 GLOBAL\_OS\_RUNTIME

提供整个集群中所有正常节点下的操作系统运行状态信息。

表 13-10 GLOBAL\_OS\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
id	integer	编号。
name	text	操作系统运行状态名称。
value	numeric	操作系统运行状态值。
comments	text	操作系统运行状态注释。
cumulative	boolean	操作系统运行状态的值是否为累加值。

### 13.2.1.3 OS\_THREADS

提供当前节点下所有线程的状态信息。

表 13-11 OS\_THREADS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
pid	bigint	当前节点进程中正在运行的线程号。
lwpid	integer	与pid对应的轻量级线程号。
thread_name	text	与pid对应的线程名称。
creation_time	timestamp with time zone	与pid对应的线程创建的时间。

### 13.2.1.4 GLOBAL\_OS\_THREADS

提供整个集群中所有正常节点下的线程状态信息。

表 13-12 GLOBAL\_OS\_THREADS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
pid	bigint	当前节点进程中正在运行的线程号。
lwpid	integer	与pid对应的轻量级线程号。
thread_name	text	与pid对应的线程名称。



名称	类型	描述
creation_time	timestamp with time zone	与pid对应的线程创建的时间。

## 13.2.2 Instance

### 13.2.2.1 INSTANCE\_TIME

提供当前集群节点下的各种时间消耗信息，主要分为以下类型：

- DB\_TIME：作业在多核下的有效时间花费。
- CPU\_TIME：CPU时间的消耗。
- EXECUTION\_TIME：执行器内花费的时间。
- PARSE\_TIME：SQL解析的时间花费。
- PLAN\_TIME：生成Plan的时间花费。
- REWRITE\_TIME：SQL重写的时间消耗。
- PL\_EXECUTION\_TIME：PL/SQL（存储过程）的执行时间。
- PL\_COMPILATION\_TIME：PL/SQL（存储过程）编译时间。
- NET\_SEND\_TIME：网络上的时间花销。
- DATA\_IO\_TIME：I/O时间上的花销。

表 13-13 INSTANCE\_TIME 字段

名称	类型	描述
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	类型名称。
value	bigint	时间值（单位：微秒）。

### 13.2.2.2 GLOBAL\_INSTANCE\_TIME

提供整个集群中所有正常节点下的各种时间消耗信息(时间类型见instance\_time视图)。

表 13-14 GLOBAL\_INSTANCE\_TIME 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点的名称。
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	类型名称。

名称	类型	描述
value	bigint	时间值（单位：微秒）。

## 13.2.3 Memory

### 13.2.3.1 MEMORY\_NODE\_DETAIL

显示某个数据库节点内存使用情况。

表 13-15 MEMORY\_NODE\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。
memorytype	text	内存的名称。
memorybytes	integer	内存使用的大小，单位为MB。

### 13.2.3.2 GLOBAL\_MEMORY\_NODE\_DETAIL

显示当前集群中所有正常节点下的内存使用情况。

表 13-16 GLOBAL\_MEMORY\_NODE\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。

名称	类型	描述
memorytype	text	内存使用的名称。 <ul style="list-style-type: none"><li>• max_process_memory: 集群实例所占用的内存大小。</li><li>• process_used_memory: 进程所使用的内存大小。</li><li>• max_dynamic_memory: 最大动态内存。</li><li>• dynamic_used_memory: 已使用的动态内存。</li><li>• dynamic_peak_memory: 内存的动态峰值。</li><li>• dynamic_used_shrctx: 最大动态共享内存上下文。</li><li>• dynamic_peak_shrctx: 共享内存上下文的动态峰值。</li><li>• max_shared_memory: 最大共享内存。</li><li>• shared_used_memory: 已使用的共享内存。</li><li>• max_sctpcomm_memory: TCP代理通信所允许使用的最大内存。</li><li>• sctpcomm_used_memory: TCP代理通信已使用的内存大小。</li><li>• sctpcomm_peak_memory: TCP代理通信的内存峰值。</li><li>• other_used_memory: 其他已使用的内存大小。</li><li>• gpu_max_dynamic_memory: GPU最大动态内存。</li><li>• gpu_dynamic_used_memory: GPU已使用的动态内存。</li><li>• gpu_dynamic_peak_memory: GPU内存的动态峰值。</li><li>• pooler_conn_memory: 链接池申请内存计数。</li><li>• pooler_freeconn_memory: 链接池空闲连接的内存计数。</li><li>• storage_compress_memory: 存储模块压缩使用的内存大小。</li><li>• udf_reserved_memory: UDF预留的内存大小。</li></ul>
memorybytes	integer	内存使用的大小, 单位为MB。

### 13.2.3.3 MEMORY\_NODE\_NG\_DETAIL

nodegroup内存使用情况。

表 13-17 MEMORY\_NODE\_NG\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
ngname	text	node group名称。
memorytype	text	内存使用的名称： <ul style="list-style-type: none"><li>• ng_total_memory: node group中设置的总内存。</li><li>• ng_used_memory: 已经用的内存。</li><li>• ng_estimate_memory: 优化器评估已经用的内存。</li><li>• ng_foreignrp_memsize: 外部资源池设置的内存大小。</li><li>• ng_foreignrp_usedsize: 外部资源池当前已用内存。</li><li>• ng_foreignrp_peaksize: 外部资源池已使用的内存峰值。</li><li>• ng_foreignrp_mempct: 外部资源池属性中设置的占用系统总内存的百分比。</li><li>• ng_foreignrp_estmsize: 外部资源池执行作业优化器评估的内存使用。</li></ul>
memorybytes	integer	内存使用的大小，单位为MB。

### 13.2.3.4 SHARED\_MEMORY\_DETAIL

查询当前节点所有已产生的共享内存上下文的使用信息。

表 13-18 SHARED\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
contextname	text	内存上下文的名称。
level	smallint	内存上下文的级别。
parent	text	上级内存上下文。
totalsize	bigint	共享内存总大小(单位: 字节)。
freesize	bigint	共享内存剩余大小(单位: 字节)。
usedsize	bigint	共享内存使用大小(单位: 字节)。

### 13.2.3.5 GLOBAL\_SHARED\_MEMORY\_DETAIL

查询整个集群中所有正常节点下的共享内存上下文的使用信息。

表 13-19 GLOBAL\_SHARED\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
contextname	text	内存上下文的名称。
level	smallint	内存上下文的级别。
parent	text	上级内存上下文。
totalsize	bigint	共享内存总大小(单位：字节)。
freesize	bigint	共享内存剩余大小(单位：字节)。
usedsize	bigint	共享内存使用大小(单位：字节)。

### 13.2.3.6 TRACK\_MEMORY\_CONTEXT\_DETAIL

查询DBE\_PERF.track\_memory\_context设置的内存上下文上的内存申请详细信息。只有初始用户或者具有monadmin权限的用户可以执行该函数。

表 13-20 TRACK\_MEMORY\_CONTEXT\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
context_name	text	内存上下文的名称。
file	text	内存申请位置所属的文件。
line	integer	内存申请位置的行号。
size	bigint	内存申请的总大小（单位：字节）。

## 13.2.4 File

### 13.2.4.1 FILE\_IOSTAT

通过对数据文件I/O的统计，反映数据的I/O性能，用以发现I/O操作异常等性能问题。

表 13-21 FILE\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
filenum	oid	文件标识。
dbid	oid	数据库标识。
spcid	oid	表空间标识。

名称	类型	描述
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件块的数目。
readtim	bigint	读文件的总时长（单位：微秒）。
writetim	bigint	写文件的总时长（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	读写文件的平均时长（单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次读文件时长（单位：微秒）。
miniotim	bigint	读写文件的最小时长（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	读写文件的最大时长（单位：微秒）。

### 13.2.4.2 SUMMARY\_FILE\_IOSTAT

通过集群内各节点数据文件I/O统计的汇总结果，反映数据的I/O性能，用以发现I/O操作异常等性能问题。

其中phyrds、phywrts、phyblkrd、phyblkwrt、readtim、writetim字段按照各节点的数据累加求和，avgiotim为各节点的平均值（总时长/总次数），lstiotim、maxiowtm取各节点的最大值，miniotim取各节点的最小值。

表 13-22 SUMMARY\_FILE\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
filenum	oid	文件标识。
dbid	oid	数据库标识。
spcid	oid	表空间标识。
phyrds	numeric	读物理文件的数目。
phywrts	numeric	写物理文件的数目。
phyblkrd	numeric	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	numeric	写物理文件块的数目。
readtim	numeric	读文件的总时长（单位：微秒）。
writetim	numeric	写文件的总时长（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	读写文件的平均时长（单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次读文件时长（单位：微秒）。

名称	类型	描述
miniotim	bigint	读写文件的最小时长（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	读写文件的最大时长（单位：微秒）。

### 13.2.4.3 GLOBAL\_FILE\_IOSTAT

显示集群上所有节点的数据文件I/O统计信息。

表 13-23 GLOBAL\_FILE\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称
filenum	oid	文件标识。
dbid	oid	数据库标识。
spcid	oid	表空间标识。
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件块的数目。
readtim	bigint	读文件的总时长（单位：微秒）。
writetim	bigint	写文件的总时长（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	读写文件的平均时长（单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次读文件时长（单位：微秒）。
miniotim	bigint	读写文件的最小时长（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	读写文件的最大时长（单位：微秒）。

### 13.2.4.4 FILE\_REDO\_IOSTAT

本节点Redo(WAL)相关的统计信息。

表 13-24 FILE\_REDO\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
phywrts	bigint	向wal buffer中写的次数。
phyblkwrt	bigint	向wal buffer中写的block的块数。

名称	类型	描述
writetim	bigint	向xLog文件中写操作的时间（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	平均写xLog的时间（ writetim/phywrts，单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次写xLog的时间（单位：微秒）。
miniotim	bigint	最小的写xLog时间（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	最大的写xLog时间（单位：微秒）。

#### 13.2.4.5 SUMMARY\_FILE\_REDO\_IOSTAT

集群内汇总所有节点的Redo(WAL)相关的统计信息。其中phywrts、phyblkwrt、writetim字段按照各节点的数据累加求和，avgiotim为各节点的平均值（汇总的writetim/汇总的phywrts），lstiotim、maxiowtm取各节点的最大值，miniotim取各节点的最小值。

表 13-25 SUMMARY\_FILE\_REDO\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
phywrts	numeric	向wal buffer中写的次数。
phyblkwrt	numeric	向wal buffer中写的block的块数。
writetim	numeric	向xLog文件中写操作的时间（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	平均写xLog的时间（ writetim/phywrts，单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次写xLog的时间（单位：微秒）。
miniotim	bigint	最小的写xLog时间（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	最大的写xLog时间（单位：微秒）。

#### 13.2.4.6 GLOBAL\_FILE\_REDO\_IOSTAT

显示集群内各节点的Redo(WAL)相关统计信息。

表 13-26 GLOBAL\_FILE\_REDO\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
phywrts	bigint	向wal buffer中写的次数。



名称	类型	描述
phyblkwrt	bigint	向wal buffer中写的block的块数。
writetim	bigint	向xLog文件中写操作的时间（单位：微秒）。
avgiotim	bigint	平均写xLog的时间（ writetim/phywrts，单位：微秒）。
lstiotim	bigint	最后一次写xLog的时间（单位：微秒）。
miniotim	bigint	最小的写xLog时间（单位：微秒）。
maxiowtm	bigint	最大的写xLog时间（单位：微秒）。

### 13.2.4.7 LOCAL\_REL\_IOSTAT

获取当前节点中数据文件I/O状态的累计值，显示为所有数据文件I/O状态的总和。

表 13-27 LOCAL\_REL\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件的块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件的块的数目。

### 13.2.4.8 GLOBAL\_REL\_IOSTAT

获取所有节点上的数据文件I/O统计信息。

表 13-28 GLOBAL\_REL\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称
phyrds	bigint	读物理文件的数目。
phywrts	bigint	写物理文件的数目。
phyblkrd	bigint	读物理文件块的数目。
phyblkwrt	bigint	写物理文件块的数目。

### 13.2.4.9 SUMMARY\_REL\_IOSTAT

获取所有节点上的数据文件I/O统计信息。

表 13-29 SUMMARY\_REL\_IOSTAT 字段

名称	类型	描述
phyrds	numeric	读物理文件的数目。
phywrts	numeric	写物理文件的数目。
phyblkrd	numeric	读物理文件的块的数目。
phyblkwrt	numeric	写物理文件的块的数目。

## 13.2.5 Object

### 13.2.5.1 STAT\_USER\_TABLES

显示当前节点所有Schema中用户自定义普通表的状态信息。

表 13-30 STAT\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。

名称	类型	描述
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析的时间。
vacuum_count	bigint	该表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.2 SUMMARY\_STAT\_USER\_TABLES

显示集群内所有Schema中用户自定义普通表的状态信息的汇总求和结果（在CN节点使用。对每个DN节点中用户自定义普通表的状态信息进行汇总求和，其中timestamp类型字段不进行求和，仅取所有节点该字段的最新值）。

表 13-31 SUMMARY\_STAT\_USER\_TABLES

名称	类型	描述
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	numeric	估计活跃行数。
n_dead_tup	numeric	估计不活跃行数。

名称	类型	描述
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算 VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析的时间。
vacuum_count	numeric	该表被手动清理的次数（不计算 VACUUM FULL）。
autovacuum_count	numeric	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	numeric	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	numeric	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.3 GLOBAL\_STAT\_USER\_TABLES

显示各节点所有Schema中用户自定义普通表的状态信息（在CN节点使用。显示DN节点用户自定义普通表的状态信息，不进行汇总）。

表 13-32 GLOBAL\_STAT\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。

名称	类型	描述
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析的时间。
vacuum_count	bigint	该表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.4 STAT\_USER\_INDEXES

显示数据库中用户自定义普通表的索引状态信息。

表 13-33 STAT\_USER\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	该索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	该索引上执行的索引扫描次数。
idx_tup_read	bigint	该索引上扫描返回的索引项数。

名称	类型	描述
idx_tup_fetch	bigint	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.5 SUMMARY\_STAT\_USER\_INDEXES

显示集群内所有Schema中用户自定义普通表的索引状态统计信息（在CN节点使用，对每个节点的用户自定义普通表的索引状态信息汇总求和）。

表 13-34 SUMMARY\_STAT\_USER\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	numeric	该索引上执行的索引扫描次数。
idx_tup_read	numeric	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	numeric	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.6 GLOBAL\_STAT\_USER\_INDEXES

显示各节点所有Schema中用户自定义普通表的索引状态信息（包含CN与DN节点的信息，在CN节点使用，不汇总）。

表 13-35 GLOBAL\_STAT\_USER\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	该索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	该索引上执行的索引扫描次数。

名称	类型	描述
idx_tup_read	bigint	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.7 STAT\_SYS\_TABLES

显示当前节点内pg\_catalog、information\_schema以及pg\_toast模式下所有系统表的状态信息。

表 13-36 STAT\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析的时间。

名称	类型	描述
vacuum_count	bigint	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.8 SUMMARY\_STAT\_SYS\_TABLES

显示集群内pg\_catalog、information\_schema以及pg\_toast模式下所有系统表的状态统计信息（在CN节点使用，统计信息包含CN节点与DN节点的数据。对每个节点下系统表的状态信息汇总求和，其中timestamp类型字段不进行求和，仅取所有节点该字段的最新值）。

表 13-37 SUMMARY\_STAT\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	numeric	估计活跃行数。
n_dead_tup	numeric	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。



名称	类型	描述
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析的时间。
vacuum_count	numeric	该表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	numeric	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	numeric	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	numeric	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.9 GLOBAL\_STAT\_SYS\_TABLES

显示集群各个节点pg\_catalog、information\_schema以及pg\_toast模式下所有系统表的统计信息（包含CN与DN节点的状态信息，在CN节点使用，不汇总）。

表 13-38 GLOBAL\_STAT\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。

名称	类型	描述
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算 VACUUM FULL）时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析的时间。
vacuum_count	bigint	该表被手动清理的次数（不计算 VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.10 STAT\_SYS\_INDEXES

显示当前节点pg\_catalog、information\_schema以及pg\_toast模式中所有系统表的索引状态信息。

表 13-39 STAT\_SYS\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	该索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	该索引上执行的索引扫描次数。
idx_tup_read	bigint	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.11 SUMMARY\_STAT\_SYS\_INDEXES

显示集群内所有节点pg\_catalog、information\_schema以及pg\_toast模式中所有系统表的索引状态统计信息（在CN节点使用，对每个节点内系统表的索引状态信息汇总求和）。

表 13-40 SUMMARY\_STAT\_SYS\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	numeric	该索引上执行的索引扫描次数。
idx_tup_read	numeric	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	numeric	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.12 GLOBAL\_STAT\_SYS\_INDEXES

显示各节点pg\_catalog、information\_schema以及pg\_toast模式中所有系统表的索引状态信息（包含CN与DN节点的索引状态信息，在CN节点使用，不汇总）。

表 13-41 GLOBAL\_STAT\_SYS\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称
relid	oid	这个索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	该索引上执行的索引扫描次数。
idx_tup_read	bigint	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.13 STAT\_ALL\_TABLES

显示数据库当前节点每个表（包括TOAST表）的状态信息。

表 13-42 STAT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析时间。
vacuum_count	bigint	该表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.14 SUMMARY\_STAT\_ALL\_TABLES

显示集群内数据库中每个表（包括TOAST表）的状态信息的汇总求和结果（在CN节点使用。对每个节点中表的状态信息汇总求和，其中timestamp类型字段不进行求和，仅取所有节点中该字的最新值）。

表 13-43 SUMMARY\_STAT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	numeric	估计活跃行数。
n_dead_tup	numeric	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析时间。
vacuum_count	numeric	该表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	numeric	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	numeric	该表被手动分析的次数。
autoanalyze_count	numeric	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.15 GLOBAL\_STAT\_ALL\_TABLES

显示各节点中每个表（包括TOAST表）的状态信息（在CN节点使用，每个表在每个节点下的状态信息不汇总）。

表 13-44 GLOBAL\_STAT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。
n_live_tup	bigint	估计活跃行数。
n_dead_tup	bigint	估计不活跃行数。
last_vacuum	timestamp with time zone	最后一次该表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）的时间。
last_autovacuum	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程清理的时间。
last_analyze	timestamp with time zone	上次手动分析该表的时间。
last_autoanalyze	timestamp with time zone	上次被autovacuum守护线程分析时间。
vacuum_count	bigint	该表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
autovacuum_count	bigint	该表被autovacuum清理的次数。
analyze_count	bigint	该表被手动分析的次数。

名称	类型	描述
autoanalyze_count	bigint	该表被autovacuum守护线程分析的次数。

### 13.2.5.16 STAT\_ALL\_INDEXES

显示数据库当前节点中的每个索引的访问信息。

表 13-45 STAT\_ALL\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	该索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	该索引上执行的索引扫描次数。
idx_tup_read	bigint	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.17 SUMMARY\_STAT\_ALL\_INDEXES

显示集群内数据库各节点的每个索引的访问统计信息（在CN节点使用。对每个节点索引的访问统计信息汇总求和）。

表 13-46 SUMMARY\_STAT\_ALL\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	numeric	该索引上执行的索引扫描次数。
idx_tup_read	numeric	该索引上扫描返回的索引项数。

名称	类型	描述
idx_tup_fetch	numeric	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.18 GLOBAL\_STAT\_ALL\_INDEXES

显示集群内数据库各节点中的每个索引的访问信息（在CN节点使用，每个索引在每个节点下的状态信息不汇总）。

表 13-47 GLOBAL\_STAT\_ALL\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	该索引的表的OID。
indexrelid	oid	索引的OID。
schemaname	name	索引所在的Schema名。
relname	name	索引的表名。
indexrelname	name	索引名。
idx_scan	bigint	该索引上执行的索引扫描次数。
idx_tup_read	bigint	该索引上扫描返回的索引项数。
idx_tup_fetch	bigint	使用该索引的简单索引扫描在原表中抓取的活跃行数。

### 13.2.5.19 STAT\_DATABASE

显示数据库当前节点的统计信息。

表 13-48 STAT\_DATABASE 字段

名称	类型	描述
datid	oid	数据库的OID。
datname	name	该数据库的名称。
numbackends	integer	当前连接到该数据库的后端数。



名称	类型	描述
xact_committ	bigint	此数据库中已经提交的事务数。
xact_rollback	bigint	此数据库中已经回滚的事务数。
blks_read	bigint	在这个数据库中读取的磁盘块的数量。
blks_hit	bigint	高速缓存中已经命中的磁盘块的次数，这种情况下不需要从磁盘读取（高速缓存只包括缓冲区高速缓存，不包括操作系统的文件系统缓存）。
tup_returned	bigint	该数据库中顺序扫描获取的活跃行数 and 索引扫描返回的索引行数。
tup_fetched	bigint	当前数据库通过索引返回的行数。
tup_inserted	bigint	插入的行数。
tup_updated	bigint	更新的行数。
tup_deleted	bigint	删除的行数。
conflicts	bigint	由于与数据库回放发生冲突而取消的查询数量（冲突仅在备机上发生）。请参见 <a href="#">STAT_DATABASE_CONFLICTS</a> 获取更多信息。
temp_files	bigint	该数据库中查询语句创建的临时文件数量。统计所有临时文件，不受GUC参数log_temp_files设置值影响。
temp_bytes	bigint	该数据库中查询语句写入临时文件的数据总量。统计所有临时文件，不受GUC参数log_temp_files设置值影响。
deadlocks	bigint	在该数据库中检索的死锁数。
blk_read_time	double precision	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
blk_write_time	double precision	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
stats_reset	timestamp with time zone	重置当前状态统计的时间。

### 13.2.5.20 SUMMARY\_STAT\_DATABASE

显示集群内数据库各节点的统计信息的汇总求和结果（在CN节点使用。按数据库名对数据库每个节点的状态信息汇总求和，其中timestamp类型字段不进行求和，仅取所有节点该字段的最新值）。

表 13-49 SUMMARY\_STAT\_DATABASE

名称	类型	描述
datname	name	数据库的名称。
numbackends	bigint	当前连接到该数据库的后端数。
xact_commit	numeric	此数据库中已经提交的事务数。
xact_rollback	numeric	此数据库中已经回滚的事务数。
blks_read	numeric	在这个数据库中读取的磁盘块的数量。
blks_hit	numeric	高速缓存中已经命中的磁盘块的次数，这种情况下不需要从磁盘读取（高速缓存只包括缓冲区高速缓存，不包括操作系统的文件系统缓存）。
tup_returned	numeric	该数据库中顺序扫描获取的活跃行数和索引扫描返回的索引行数。
tup_fetched	numeric	当前数据库通过索引返回的行数。
tup_inserted	bigint	插入的行数。
tup_updated	bigint	更新的行数。
tup_deleted	bigint	删除的行数。
conflicts	bigint	由于与数据库回放发生冲突而取消的查询数量（冲突仅在备机上发生）。请参见 <a href="#">STAT_DATABASE_CONFLICTS</a> 获取更多信息。
temp_files	numeric	该数据库中查询语句创建的临时文件数量。统计所有临时文件，不受GUC参数 log_temp_files 设置值影响。
temp_bytes	numeric	该数据库中查询语句写入临时文件的数据总量。统计所有临时文件，不受GUC参数 log_temp_files 设置值影响。
deadlocks	bigint	在该数据库中检索的死锁数。
blk_read_time	double precision	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
blk_write_time	double precision	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。

名称	类型	描述
stats_reset	timestamp with time zone	重置当前状态统计的时间。

### 13.2.5.21 GLOBAL\_STAT\_DATABASE

显示集群中数据库各节点的统计信息（在CN节点使用，每个数据库的状态统计信息不汇总）。

表 13-50 GLOBAL\_STAT\_DATABASE 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
datid	oid	数据库的OID。
datname	name	该数据库的名称。
numbackends	integer	当前连接到该数据库的后端数。
xact_committed	bigint	此数据库中已经提交的事务数。
xact_rollback	bigint	此数据库中已经回滚的事务数。
blks_read	bigint	在这个数据库中读取的磁盘块的数量。
blks_hit	bigint	高速缓存中已经命中的磁盘块的次数，这种情况下不需要从磁盘读取（高速缓存只包括数据库内核缓冲区高速缓存，不包括操作系统的文件系统缓存）。
tup_returned	bigint	该数据库中顺序扫描获取的活跃行数 and 索引扫描返回的索引行数。
tup_fetched	bigint	当前数据库通过索引返回的行数。
tup_inserted	bigint	插入的行数。
tup_updated	bigint	更新的行数。
tup_deleted	bigint	删除的行数。
conflicts	bigint	由于与数据库回放发生冲突取消的查询数量（冲突仅在备机上发生）。请参见 <a href="#">STAT_DATABASE_CONFLICTS</a> 获取更多信息。

名称	类型	描述
temp_files	bigint	该数据库中查询语句创建的临时文件数量。统计所有临时文件，不受GUC参数log_temp_files设置值影响。
temp_bytes	bigint	该数据库中查询语句写入临时文件的数据总量。统计所有临时文件，不受GUC参数log_temp_files设置值影响。
deadlocks	bigint	在该数据库中检索的死锁数。
blk_read_time	double precision	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
blk_write_time	double precision	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
stats_reset	timestamp with time zone	重置当前状态统计的时间。

### 13.2.5.22 STAT\_DATABASE\_CONFLICTS

显示数据库当前节点冲突状态的统计信息。

表 13-51 STAT\_DATABASE\_CONFLICTS 字段

名称	类型	描述
datid	oid	数据库标识。
datname	name	数据库名称。
confl_tablespace	bigint	冲突的表空间的数目。
confl_lock	bigint	冲突的锁数目。
confl_snapshot	bigint	冲突的快照数目。
confl_bufferpin	bigint	冲突的缓冲区数目。
confl_deadlock	bigint	冲突的死锁数目。

### 13.2.5.23 SUMMARY\_STAT\_DATABASE\_CONFLICTS

显示集群内所有数据库冲突状态的统计信息（在CN节点使用，按数据库名对每个节点的冲突状态的统计信息汇总求和）。

表 13-52 SUMMARY\_STAT\_DATABASE\_CONFLICTS 字段

名称	类型	描述
datname	name	数据库名称。
confl_tablespace	bigint	冲突的表空间的数目。
confl_lock	bigint	冲突的锁数目。
confl_snapshot	bigint	冲突的快照数目。
confl_bufferpin	bigint	冲突的缓冲区数目。
confl_deadlock	bigint	冲突的死锁数目。

### 13.2.5.24 GLOBAL\_STAT\_DATABASE\_CONFLICTS

显示数据库各节点冲突状态的统计信息（在CN节点使用，每个数据库状态信息不汇总）。

表 13-53 GLOBAL\_STAT\_DATABASE\_CONFLICTS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称
datid	oid	数据库标识。
datname	name	数据库名称。
confl_tablespace	bigint	冲突的表空间的数目。
confl_lock	bigint	冲突的锁数目。
confl_snapshot	bigint	冲突的快照数目。
confl_bufferpin	bigint	冲突的缓冲区数目。
confl_deadlock	bigint	冲突的死锁数目。

### 13.2.5.25 STAT\_XACT\_ALL\_TABLES

显示当前节点Schema中所有普通表和toast表的事务状态信息。

表 13-54 STAT\_XACT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。

### 13.2.5.26 SUMMARY\_STAT\_XACT\_ALL\_TABLES

显示集群内所有节点Schema中所有普通表和toast表的事务状态统计信息（在CN节点使用，按表名对每个节点中表的事务状态统计信息汇总）。

表 13-55 SUMMARY\_STAT\_XACT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。

名称	类型	描述
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。

### 13.2.5.27 GLOBAL\_STAT\_XACT\_ALL\_TABLES

显示各节点的Schema中所有普通表和toast表的事务状态信息（在CN节点使用，不同节点下相同表名的事务状态信息不进行汇总）。

表 13-56 GLOBAL\_STAT\_XACT\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。

### 13.2.5.28 STAT\_XACT\_SYS\_TABLES

显示当前节点Schema中系统表的事务状态信息。

表 13-57 STAT\_XACT\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。

名称	类型	描述
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。

### 13.2.5.29 SUMMARY\_STAT\_XACT\_SYS\_TABLES

显示集群内所有节点的Schema中系统表的事务状态统计信息（在CN节点使用，按表名对每个节点中表的事务状态统计信息汇总求和）。

表 13-58 SUMMARY\_STAT\_XACT\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。



### 13.2.5.30 GLOBAL\_STAT\_XACT\_SYS\_TABLES

显示各节点Schema中系统表的事务状态信息（在CN节点使用，不同节点下相同表名的事务状态信息不进行汇总）。

表 13-59 GLOBAL\_STAT\_XACT\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。

### 13.2.5.31 STAT\_XACT\_USER\_TABLES

显示当前节点Schema中用户表的事务状态信息。

表 13-60 STAT\_XACT\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。

名称	类型	描述
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。

### 13.2.5.32 SUMMARY\_STAT\_XACT\_USER\_TABLES

显示集群内所有节点Schema中用户表的事务状态统计信息（在CN节点使用，按表名对每个节点中表的事务状态统计信息汇总求和）。

表 13-61 SUMMARY\_STAT\_XACT\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	numeric	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	numeric	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	numeric	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	numeric	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	numeric	插入行数。
n_tup_upd	numeric	更新行数。
n_tup_del	numeric	删除行数。
n_tup_hot_upd	numeric	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。

### 13.2.5.33 GLOBAL\_STAT\_XACT\_USER\_TABLES

显示各节点Schema中用户表的事务状态信息（在CN节点使用，不同节点下相同表名的事务状态信息不进行汇总）。

表 13-62 GLOBAL\_STAT\_XACT\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表的OID。
schemaname	name	该表所在的Schema名。
relname	name	表名。
seq_scan	bigint	该表发起的顺序扫描数。
seq_tup_read	bigint	顺序扫描抓取的活跃行数。
idx_scan	bigint	该表发起的索引扫描数。
idx_tup_fetch	bigint	索引扫描抓取的活跃行数。
n_tup_ins	bigint	插入行数。
n_tup_upd	bigint	更新行数。
n_tup_del	bigint	删除行数。
n_tup_hot_upd	bigint	HOT更新行数（即没有更新索引列的行数）。

### 13.2.5.34 STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS

显示当前节点本事务内函数执行的统计信息。

表 13-63 STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
funcid	oid	函数标识。
schemaname	name	函数所在Schema名。
funcname	name	函数名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	此函数及其调用的所有其他函数所花费的总时间。
self_time	double precision	在此函数本身中花费的时间（不包括它调用的其他函数）。

### 13.2.5.35 SUMMARY\_STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS

显示集群内各节点，本事务内函数执行的统计信息的汇总求和结果（在CN节点使用）。

表 13-64 SUMMARY\_STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	函数所在的Schema名。
funcname	name	函数名称。
calls	numeric	函数被调用的次数。
total_time	double precision	此函数及其调用的所有其他函数所花费的总时间。
self_time	double precision	在此函数本身中花费的时间（不包括它调用的其他函数）。

### 13.2.5.36 GLOBAL\_STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS

显示集群内各节点，本事务内函数执行的统计信息（在CN节点使用）。

表 13-65 GLOBAL\_STAT\_XACT\_USER\_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
funcid	oid	函数标识。
schemaname	name	函数所在的Schema名。
funcname	name	函数名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	此函数及其调用的所有其他函数所花费的总时间。
self_time	double precision	在此函数本身中花费的总时间（不包括它调用的其他函数）。

### 13.2.5.37 STAT\_BAD\_BLOCK

获得当前节点表、索引等文件的读取失败信息。

表 13-66 STAT\_BAD\_BLOCK 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。
databaseid	integer	database的oid。
tablespaceid	integer	tablespace的oid。
relfilenode	integer	relation的文件 node。
bucketid	smallint	一致性hash bucket ID。
forknum	integer	fork编号。
error_count	integer	error的数量。
first_time	timestamp with time zone	页面损坏第一次出现的时间。
last_time	timestamp with time zone	页面损坏最后出现的时间。

### 13.2.5.38 SUMMARY\_STAT\_BAD\_BLOCK

获得集群内各节点的表、索引等文件的读取失败信息汇总求和结果（在CN节点使用。对不同DN的统计信息汇总求和，first\_time取最早的时间，last\_time取最新的时间）。

表 13-67 SUMMARY\_STAT\_BAD\_BLOCK 字段

名称	类型	描述
databaseid	integer	database的oid。
tablespaceid	integer	tablespace的oid。
relfilenode	integer	relation的文件 node。
forknum	bigint	fork编号。
error_count	bigint	error的数量。
first_time	timestamp with time zone	页面损坏第一次出现的时间。
last_time	timestamp with time zone	页面损坏最后出现的时间。

### 13.2.5.39 GLOBAL\_STAT\_BAD\_BLOCK

获得各节点的表、索引等文件的读取失败信息（在CN节点使用。仅显示DN的读取失败信息，不进行汇总）。

表 13-68 GLOBAL\_STAT\_BAD\_BLOCK 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
databaseid	integer	database的oid。
tablespaceid	integer	tablespace的oid。
relfilenode	integer	relation的file node。
forknum	integer	fork编号。
error_count	integer	error的数量。
first_time	timestamp with time zone	页面损坏第一次出现的时间。
last_time	timestamp with time zone	页面损坏最后出现的时间。

#### 13.2.5.40 STAT\_USER\_FUNCTIONS

显示当前节点的Schema中用户自定义函数（函数语言为非内部语言）的状态信息。

表 13-69 STAT\_USER\_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
funcid	oid	函数标识。
schemaname	name	Schema的名称。
funcname	name	用户自定义函数的名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	调用此函数花费的总时间，包含调用其它函数的时间（单位：毫秒）。
self_time	double precision	调用此函数本身花费的时间，不包含调用其它函数的时间（单位：毫秒）。

#### 13.2.5.41 SUMMARY\_STAT\_USER\_FUNCTIONS

显示整个集群中各节点，用户自定义函数的统计信息的汇总求和结果（在CN节点使用，按函数名对每个节点中用户自定义函数的状态信息汇总求和）。

表 13-70 SUMMARY\_STAT\_USER\_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	Schema的名称。
funcname	name	用户自定义函数的名称。
calls	numeric	函数被调用的次数。
total_time	double precision	调用此函数花费的总时间，包含调用其它函数的时间(单位：毫秒)。
self_time	double precision	调用此函数本身花费的时间的，不包含调用其它函数的时间(单位：毫秒)。

### 13.2.5.42 GLOBAL\_STAT\_USER\_FUNCTIONS

显示整个集群中各个节点，用户自定义函数的统计信息（在CN节点使用，不同节点同名函数状态信息不汇总）。

表 13-71 GLOBAL\_STAT\_USER\_FUNCTIONS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
funcid	oid	函数的id。
schemaname	name	此函数所在Schema的名称。
funcname	name	用户自定义函数的名称。
calls	bigint	函数被调用的次数。
total_time	double precision	调用此函数花费的总时间，包含调用其它函数的时间(单位：毫秒)。
self_time	double precision	调用此函数本身花费的时间，不包含调用其它函数的时间(单位：毫秒)。

## 13.2.6 Workload

### 13.2.6.1 WORKLOAD\_SQL\_COUNT

显示当前节点workload上的SQL数量分布。

表 13-72 WORKLOAD\_SQL\_COUNT 字段

名称	类型	描述
workload	name	负载名称。
select_count	bigint	select数量。
update_count	bigint	update数量。
insert_count	bigint	insert数量。
delete_count	bigint	delete数量。
ddl_count	bigint	ddl数量。
dml_count	bigint	dml数量。
dcl_count	bigint	dcl数量。

### 13.2.6.2 SUMMARY\_WORKLOAD\_SQL\_COUNT

显示集群内各CN的workload上的SQL数量分布。

表 13-73 SUMMARY\_WORKLOAD\_SQL\_COUNT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
workload	name	负载名称。
select_count	bigint	select数量。
update_count	bigint	update数量。
insert_count	bigint	insert数量。
delete_count	bigint	delete数量。
ddl_count	bigint	ddl数量。
dml_count	bigint	dml数量。
dcl_count	bigint	dcl数量。



### 13.2.6.3 WORKLOAD\_TRANSACTION

当前节点上负载的事务信息。

表 13-74 WORKLOAD\_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
workload	name	负载的名称。
commit_counter	bigint	用户事务commit数量。
rollback_counter	bigint	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间（单位：微秒）。
resp_total	bigint	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	bigint	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	bigint	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	bigint	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

### 13.2.6.4 SUMMARY\_WORKLOAD\_TRANSACTION

显示集群内汇聚的负载事务信息。

表 13-75 SUMMARY\_WORKLOAD\_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
workload	name	负载的名称。
commit_counter	numeric	用户事务commit数量。
rollback_counter	numeric	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间（单位：微秒）。
resp_total	numeric	用户事务总响应时间（单位：微秒）。

名称	类型	描述
bg_commit_counter	numeric	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	numeric	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	numeric	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

### 13.2.6.5 GLOBAL\_WORKLOAD\_TRANSACTION

显示各节点上的workload的负载信息。

表 13-76 GLOBAL\_WORKLOAD\_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
workload	name	负载的名称。
commit_counter	bigint	用户事务commit数量。
rollback_counter	bigint	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间（单位：微秒）。
resp_total	bigint	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	bigint	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	bigint	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	bigint	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

### 13.2.6.6 WORKLOAD\_SQL\_ELAPSE\_TIME

WORKLOAD\_SQL\_ELAPSE\_TIME用来统计workload（业务负载）上的SUID（查询/更新/插入/删除）信息。

表 13-77 WORKLOAD\_SQL\_ELAPSE\_TIME 字段

名称	类型	描述
workload	name	workload（业务负载）名称。
total_select_elapse	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	bigint	总update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。

### 13.2.6.7 SUMMARY\_WORKLOAD\_SQL\_ELAPSE\_TIME

SUMMARY\_WORKLOAD\_SQL\_ELAPSE\_TIME用来统计所有CN节点上workload（业务）负载的SUID（查询/更新/插入/删除）信息。

表 13-78 SUMMARY\_WORKLOAD\_SQL\_ELAPSE\_TIME 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
workload	name	workload（业务负载）名称。
total_select_elapse	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。

名称	类型	描述
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	bigint	总update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。

### 13.2.6.8 USER\_TRANSACTION

USER\_TRANSACTION用来统计用户执行的事务信息。monadmin用户能看到所有用户执行事务的信息。

表 13-79 USER\_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
username	name	用户的名称。
commit_counter	bigint	用户事务commit数量。
rollback_counter	bigint	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间（单位：微秒）。
resp_total	bigint	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	bigint	后台事务commit数量。

名称	类型	描述
bg_rollback_counter	bigint	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	bigint	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

### 13.2.6.9 GLOBAL\_USER\_TRANSACTION

GLOBAL\_USER\_TRANSACTION用来统计全局用户执行的事务信息。

表 13-80 GLOBAL\_USER\_TRANSACTION 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
username	name	用户的名称。
commit_counter	bigint	用户事务commit数量。
rollback_counter	bigint	用户事务rollback数量。
resp_min	bigint	用户事务最小响应时间（单位：微秒）。
resp_max	bigint	用户事务最大响应时间（单位：微秒）。
resp_avg	bigint	用户事务平均响应时间(单位：微秒)。
resp_total	bigint	用户事务总响应时间（单位：微秒）。
bg_commit_counter	bigint	后台事务commit数量。
bg_rollback_counter	bigint	后台事务rollback数量。
bg_resp_min	bigint	后台事务最小响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_max	bigint	后台事务最大响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_avg	bigint	后台事务平均响应时间（单位：微秒）。
bg_resp_total	bigint	后台事务总响应时间（单位：微秒）。

## 13.2.7 Session/Thread

### 13.2.7.1 SESSION\_STAT

当前节点以会话线程或AutoVacuum线程为单位，统计会话状态信息。

表 13-81 SESSION\_STAT 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
statid	integer	统计编号。
statname	text	统计会话名称。
statunit	text	统计会话单位。
value	bigint	统计会话值。

### 13.2.7.2 GLOBAL\_SESSION\_STAT

各节点上以会话线程或AutoVacuum线程为单位，统计会话状态信息。

表 13-82 GLOBAL\_SESSION\_STAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
statid	integer	统计编号。
statname	text	统计会话名称。
statunit	text	统计会话单位。
value	bigint	统计会话值。

### 13.2.7.3 SESSION\_TIME

用于统计当前节点会话线程的运行时间信息，及各执行阶段所消耗时间。

表 13-83 SESSION\_TIME 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	会话类型名称。
value	bigint	会话值。

### 13.2.7.4 GLOBAL\_SESSION\_TIME

用于统计各节点会话线程的运行时间信息，及各执行阶段所消耗时间。

表 13-84 GLOBAL\_SESSION\_TIME 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
stat_id	integer	统计编号。
stat_name	text	会话类型名称。
value	bigint	会话值。

### 13.2.7.5 SESSION\_MEMORY

统计Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上Postgres线程和Stream线程分配的所有内存，单位为MB。

表 13-85 SESSION\_MEMORY 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
init_mem	integer	当前正在执行作业进入执行器前已分配的内存。
used_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存。
peak_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存峰值。

### 13.2.7.6 GLOBAL\_SESSION\_MEMORY

统计各节点的Session级别的内存使用情况，包含执行作业在数据节点上Postgres线程和Stream线程分配的所有内存，单位为MB。

表 13-86 GLOBAL\_SESSION\_MEMORY 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
init_mem	integer	当前正在执行作业进入执行器前已分配的内存。
used_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存。
peak_mem	integer	当前正在执行作业已分配的内存峰值。

### 13.2.7.7 SESSION\_MEMORY\_DETAIL

统计线程的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。

表 13-87 SESSION\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
sesstype	text	线程名称。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	内存上下文的重要级别。
parent	text	父级内存上下文名称。
totalsize	bigint	总申请内存大小(单位：字节)。
freesize	bigint	空闲内存大小(单位：字节)。
usedsize	bigint	使用内存大小(单位：字节)。

### 13.2.7.8 GLOBAL\_SESSION\_MEMORY\_DETAIL

统计各节点的线程的内存使用情况，以MemoryContext节点来统计。

表 13-88 GLOBAL\_SESSION\_MEMORY\_DETAIL 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
sessid	text	线程启动时间+线程标识。
sesstype	text	线程名称。
contextname	text	内存上下文名称。
level	smallint	内存上下文的重要级别。
parent	text	父级内存上下文名称。
totalsize	bigint	总申请内存大小(单位：字节)。
freesize	bigint	空闲内存大小(单位：字节)。
usedsize	bigint	使用内存大小(单位：字节)。



### 13.2.7.9 SESSION\_STAT\_ACTIVITY

显示当前节点上正在运行的线程相关的信息。

表 13-89 SESSION\_STAT\_ACTIVITY 字段

名称	类型	描述
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	name	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
username	name	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如 autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过 client_addr 的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestampwith time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时间。
xact_start	timestampwith time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestampwith time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。如果是存储过程、函数、则查询的是第一个查询时间，不会随着存储过程内语句运行而改变。
state_change	timestampwith time zone	上次状态改变的时间。
waiting	boolean	如果后台当前正等待锁则为true。

名称	类型	描述
state	text	<p>该后台当前总体状态。可能值是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• active：后台正在执行一个查询。</li> <li>• idle：后台正在等待一个新的客户端命令。</li> <li>• idle in transaction：后台在事务中，但是目前无法执行查询。</li> <li>• idle in transaction (aborted)：这个状态除说明事务中有某个语句导致了错误外，类似于idle in transaction</li> <li>• fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。</li> <li>• disabled：如果后台禁用track_activities，则报告这个状态。</li> </ul> <p><b>说明</b> 普通用户只能查看到自己账户所对应的会话状态。即其他账户的state信息为空。例如以judy用户连接数据库后，在pg_stat_activity中查看到的普通用户joe及初始用户omm的state信息为空。</p> <pre> gaussdb=# SELECT datname, username, usesysid,state,pid FROM pg_stat_activity; datname   username   usesysid   state   pid -----+-----+-----+-----+----- +-----+-----+-----+-----+----- +-----+-----+-----+-----+-----  139968752121616 testdb   omm   10    139968903116560 db_tpcds   judy   16398   active   139968391403280 testdb   omm   10    139968643069712 testdb   omm   10    139968680818448 testdb   joe   16390    139968563377936 (6 rows) </pre>
resource_pool	name	用户使用的资源池。
query_id	bigint	查询语句的ID。
query	text	该后台的最新查询。如果state状态是active（活跃的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。
unique_sql_id	bigint	语句的unique sql id。
trace_id	text	驱动传入的trace id，与应用的一次请求相关联。

### 13.2.7.10 GLOBAL\_SESSION\_STAT\_ACTIVITY

显示集群内各节点上正在运行的线程相关的信息。

表 13-90 GLOBAL\_SESSION\_STAT\_ACTIVITY 字段

名称	类型	描述
coorname	text	CN节点名称。
datid	oid	用户会话在后台连接到的数据库OID。
datname	text	用户会话在后台连接到的数据库名称。
pid	bigint	后台线程ID。
usesysid	oid	登录该后台的用户OID。
username	text	登录该后台的用户名。
application_name	text	连接到该后台的应用名。
client_addr	inet	连接到该后台的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后台通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
backend_start	timestampwith time zone	该过程开始的时间，即当客户端连接服务器时间。
xact_start	timestampwith time zone	启动当前事务的时间，如果没有事务是活跃的，则为null。如果当前查询是首个事务，则这列等同于query_start列。
query_start	timestampwith time zone	开始当前活跃查询的时间，如果state的值不是active，则这个值是上一个查询的开始时间。如果是存储过程、函数、则查询的是第一个查询时间，不会随着存储过程内语句运行而改变。
state_change	timestampwith time zone	上次状态改变的时间。
waiting	boolean	如果后台当前正等待锁则为true。



### 13.2.7.11 THREAD\_WAIT\_STATUS

通过该视图可以检测当前实例中工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况，具体事件信息见[表13-183](#)。

表 13-91 THREAD\_WAIT\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
db_name	text	数据库名称。
thread_name	text	线程名称。
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id。
tid	bigint	当前线程的线程号。
sessionid	bigint	session的ID
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。
smpid	integer	并行线程的ID。
wait_status	text	当前线程的等待状态。等待状态的详细信息请参见 <a href="#">Wait Events事件信息列表</a> 。
wait_event	text	如果wait_status是acquire lock、acquire lwlock、wait io三种类型，此列描述具体的锁、轻量级锁、I/O的信息；否则为空。
locktag	text	当前线程正在等待锁的信息。
lockmode	text	当前线程正等待获取的锁模式。包含表级锁、行级锁、页级锁下的各模式。
block_sessionid	bigint	阻塞当前线程获取锁的会话标识。
global_sessionid	text	全局会话ID。

### 13.2.7.12 GLOBAL\_THREAD\_WAIT\_STATUS

通过该视图可以检测所有节点上工作线程（backend thread）以及辅助线程（auxiliary thread）的阻塞等待情况。具体事件信息见[表13-183](#)。

通过GLOBAL\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图，可以查看集群全局各个节点上所有SQL语句产生的线程之间的调用层次关系，以及各个线程的阻塞等待状态，从而更容易定位hang以及类似现象的原因。

GLOBAL\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图和THREAD\_WAIT\_STATUS视图列定义完全相同，这是由于GLOBAL\_THREAD\_WAIT\_STATUS视图本质是到集群中各个节点上查询THREAD\_WAIT\_STATUS视图汇总的结果。

表 13-92 GLOBAL\_THREAD\_WAIT\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	当前节点的名称。
db_name	text	数据库名称。
thread_name	text	线程名称。
query_id	bigint	查询ID，对应debug_query_id。
tid	bigint	当前线程的线程号。
sessionid	bigint	session的ID
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。
smpid	integer	并行线程的ID。
wait_status	text	当前线程的等待状态。等待状态的详细信息请参见表 13-183。
wait_event	text	如果wait_status是acquire lock、acquire lwlock、wait io三种类型，此列描述具体的锁、轻量级锁、I/O的信息。否则是空。
locktag	text	当前线程正在等待锁的信息。
lockmode	text	当前线程正等待获取的锁模式。包含表级锁、行级锁、页级锁下的各模式。
block_sessionid	bigint	阻塞当前线程获取锁的会话标识。
global_sessionid	text	全局会话ID。

### 13.2.7.13 LOCAL\_THREADPOOL\_STATUS

LOCAL\_THREADPOOL\_STATUS视图显示线程池中工作线程及会话的状态信息。该视图仅在线程池开启（enable\_thread\_pool = on）时生效。

表 13-93 LOCAL\_THREADPOOL\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
group_id	integer	线程池组ID。
bind_numa_id	integer	该线程池组绑定的NUMA ID。
bind_cpu_number	integer	该线程池组绑定的CPU信息。如果未绑定CPU，该值为NULL。
listener	integer	该线程池组的Listener线程数量。
worker_info	text	线程池中线程相关信息，包括以下信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• default：该线程池组中的初始线程数量</li><li>• new：该线程池组中新增线程的数量</li><li>• expect：该线程池组中预期线程的数量</li><li>• actual：该线程池组中实际线程的数量</li><li>• idle：该线程池组中空闲线程的数量</li><li>• pending：该线程池组中等待线程的数量</li></ul>
session_info	text	线程池中会话相关信息，包括以下信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• total：该线程池组中所有的会话数量</li><li>• waiting：该线程池组中等待调度的会话数量</li><li>• running：该线程池中正在执行的会话数量</li><li>• idle：该线程池组中空闲的会话数量</li></ul>
stream_info	text	Stream线程池相关信息，包括以下信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• total：该线程池组中所有的stream线程数量</li><li>• running：该线程池组中当前正在工作的stream线程数量</li><li>• idle：该线程池组中空闲的stream线程数量</li></ul>

### 13.2.7.14 GLOBAL\_THREADPOOL\_STATUS

GLOBAL\_THREADPOOL\_STATUS视图显示在所有节点上的线程池中工作线程及会话的状态信息。具体的字段[表13-93](#)。

### 13.2.7.15 SESSION\_CPU\_RUNTIME

SESSION\_CPU\_RUNTIME视图显示当前用户执行复杂作业（正在运行）时的CPU使用信息。

表 13-94 SESSION\_CPU\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
username	name	登录到该后端的用户名。
pid	bigint	后端线程ID。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。如果是存储过程、函数、则查询的是第一个查询时间，不会随着存储过程内语句运行而改变。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位为ms。
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位为ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位为ms。
query	text	正在执行的语句。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。

### 13.2.7.16 SESSION\_MEMORY\_RUNTIME

SESSION\_MEMORY\_RUNTIME视图显示当前用户执行复杂作业（正在运行）时的内存使用信息。

表 13-95 SESSION\_MEMORY\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
username	name	登录到该后端的用户名。
pid	bigint	后端线程ID。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。如果是存储过程、函数、则查询的是第一个查询时间，不会随着存储过程内语句运行而改变。
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值大小，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值大小，单位MB。



名称	类型	描述
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• None：所有DN均未下盘</li> <li>• All：所有DN均下盘</li> <li>• [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘</li> </ul>
query	text	正在执行的语句。
top_mem_dn	text	mem使用量topN信息。

### 13.2.7.17 STATEMENT\_IOSTAT\_COMPLEX\_RUNTIME

STATEMENT\_IOSTAT\_COMPLEX\_RUNTIME视图显示当前用户执行作业正在运行时的I/O负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）相关信息。以下涉及到iops，均以万次/s为单位。

表 13-96 STATEMENT\_IOSTAT\_COMPLEX\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
query_id	bigint	作业id。
mincurriops	integer	该作业当前I/O在各DN中的最小值。
maxcurriops	integer	该作业当前I/O在各DN中的最大值。
minpeakiops	integer	在作业运行时，作业I/O峰值中，各DN的最小值。
maxpeakiops	integer	在作业运行时，作业I/O峰值中，各DN的最大值。
io_limits	integer	该作业所设GUC参数io_limits。
io_priority	text	该作业所设GUC参数io_priority。
query	text	作业。
curr_io_limits	integer	使用io_priority管控I/O时的实时iolimits值。

### 13.2.7.18 LOCAL\_ACTIVE\_SESSION

LOCAL\_ACTIVE\_SESSION视图显示本节点上的ACTIVE SESSION PROFILE内存中的样本。

表 13-97 LOCAL\_ACTIVE\_SESSION 字段

名称	类型	描述
sampleid	bigint	采样ID。

名称	类型	描述
sample_time	timestamp with time zone	采样的时间。
need_flush_sample	boolean	该样本是否需要刷新的磁盘。
databaseid	oid	数据库ID
thread_id	bigint	线程的ID。
sessionid	bigint	会话的ID。
start_time	timestamp with time zone	会话的启动时间。
event	text	具体的事件名称。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。
psessionid	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。与执行计划的层级(id)相对应。
smpid	integer	smp执行模式下并行线程的并行编号。
userid	oid	session用户的id。
application_name	text	应用的名称。
client_addr	inet	client端的地址。
client_hostname	text	client端的名称。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号。
query_id	bigint	debug query id
unique_query_id	bigint	unique query id
user_id	oid	unique query的key中的user_id。
cn_id	integer	cn id, 在DN上表示该unique sql来之该CN节点, unique query的key中的cn_id。
unique_query	text	规范化后的UniqueSQL文本串。
locktag	text	会话等待锁信息, 可通过locktag_decode解析。
lockmode	text	会话等待锁模式。

名称	类型	描述
block_sessionid	bigint	如果会话正在等待锁，阻塞该会话获取锁的会话标识。
final_block_sessionid	bigint	表示源头阻塞会话id。
wait_status	text	描述event列的更多详细信息。
global_sessionid	text	全局会话ID。
xact_start_time	timestamp with time zone	事务开始时间。
query_start_time	timestamp with time zone	语句开始执行时间。
state	text	当前语句状态。 可能取值为：active, idle in transaction, fastpath function call, idle in transaction (aborted), disabled, retrying。

### 13.2.7.19 GLOBAL\_ACTIVE\_SESSION

GLOBAL\_ACTIVE\_SESSION视图显示所有节点上的ACTIVE SESSION PROFILE内存中的样本的汇总。

表 13-98 GLOBAL\_ACTIVE\_SESSION 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
sampleid	bigint	采样ID。
sample_time	timestamp without time zone	采样的时间。
need_flush_sample	boolean	该样本是否需要刷新的磁盘。
databaseid	oid	数据库ID。
thread_id	bigint	线程的ID。
sessionid	bigint	会话的ID。
start_time	timestamp without time zone	会话的启动时间。
event	text	具体的事件名称。
lwtid	integer	当前线程的轻量级线程号。

名称	类型	描述
psessionId	bigint	streaming线程的父线程。
tlevel	integer	streaming线程的层级。与执行计划的层级(id)相对应。
smpid	integer	smp执行模式下并行线程的并行编号。
userid	oid	session用户的id。
application_name	text	应用的名称。
client_addr	inet	client端的地址。
client_hostname	text	client端的名称。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号。
query_id	bigint	debug query id
unique_query_id	bigint	unique query id
user_id	oid	unique query的key中的user_id。
cn_id	integer	cn id, 在DN上表示该unique sql来之该CN节点, unique query的key中的cn_id。
unique_query	text	规范化后的UniqueSQL文本串。
locktag	text	会话等待锁信息, 可通过locktag_decode解析。
lockmode	text	会话等待锁模式。
block_sessionid	bigint	如果会话正在等待锁, 阻塞该会话获取锁的会话标识。
final_block_sessionid	bigint	表示源头阻塞会话id。
wait_status	text	描述event列的更多详细信息。
global_sessionid	text	全局会话ID。
xact_start_time	timestamp with time zone	事务开始时间。
query_start_time	timestamp with time zone	语句开始执行时间。

名称	类型	描述
state	text	当前语句状态。 可能取值为：active, idle in transaction, fastpath function call, idle in transaction (aborted), disabled, retrying。

## 13.2.8 Transaction

### 13.2.8.1 TRANSACTIONS\_RUNNING\_XACTS

显示当前节点运行事务的信息。

表 13-99 TRANSACTIONS\_RUNNING\_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态（3：prepared或者0：starting）。
node	text	节点名称。
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号xmin。
vacuum	boolean	标志当前事务是否是lazy vacuum事务。
timeline	bigint	标志数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态的事务的id号，若不在prepared状态，值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id号。

### 13.2.8.2 SUMMARY\_TRANSACTIONS\_RUNNING\_XACTS

显示集群中各个CN节点运行事务的信息，字段内容和transactions\_running\_xacts一致。

表 13-100 SUMMARY\_TRANSACTIONS\_RUNNING\_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。

名称	类型	描述
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态（3: prepared或者0: starting）。
node	text	节点名称。
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号xmin。
vacuum	boolean	标志当前事务是否是lazy vacuum事务。
timeline	bigint	标志数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态的事务的id号，若不在prepared状态，值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id号。

### 13.2.8.3 GLOBAL\_TRANSACTIONS\_RUNNING\_XACTS

显示集群中各个节点运行事务的信息。

表 13-101 GLOBAL\_TRANSACTIONS\_RUNNING\_XACTS 字段

名称	类型	描述
handle	integer	事务在GTM对应的句柄。
gxid	xid	事务id号。
state	tinyint	事务状态（3: prepared或者0: starting）。
node	text	节点名称。
xmin	xid	节点上当前数据涉及的最小事务号xmin。
vacuum	boolean	标志当前事务是否是lazy vacuum事务。
timeline	bigint	标志数据库重启次数。
prepare_xid	xid	处于prepared状态的事务的id号，若不在prepared状态，值为0。
pid	bigint	事务对应的线程id。
next_xid	xid	CN传给DN的事务id号。

### 13.2.8.4 TRANSACTIONS\_PREPARED\_XACTS

显示当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。

表 13-102 TRANSACTIONS\_PREPARED\_XACTS 字段

名称	类型	描述
transaction	xid	预备事务的数字事务标识。
gid	text	赋予该事务的全局事务标识。
prepared	timestamp with time zone	事务准备好提交的时间。
owner	name	执行该事务的用户的名称。
database	name	执行该事务所在的数据库名。

### 13.2.8.5 SUMMARY\_TRANSACTIONS\_PREPARED\_XACTS

显示集群中各CN节点当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。

表 13-103 SUMMARY\_TRANSACTIONS\_PREPARED\_XACTS 字段

名称	类型	描述
transaction	xid	预备事务的数字事务标识。
gid	text	赋予该事务的全局事务标识。
prepared	timestamp with time zone	事务准备好提交的时间。
owner	name	执行该事务的用户的名称。
database	name	执行该事务所在的数据库名。

### 13.2.8.6 GLOBAL\_TRANSACTIONS\_PREPARED\_XACTS

显示各节点当前准备好进行两阶段提交的事务的信息。

表 13-104 GLOBAL\_TRANSACTIONS\_PREPARED\_XACTS 字段

名称	类型	描述
transaction	xid	预备事务的数字事务标识。
gid	text	赋予该事务的全局事务标识。
prepared	timestamp with time zone	事务准备好提交的时间。
owner	name	执行该事务的用户的名称。
database	name	执行该事务所在的数据库名。

## 13.2.9 Query

### 13.2.9.1 STATEMENT

获得当前节点的执行语句（归一化SQL）的信息。CN上可以看到此CN接收到的归一化的SQL的全量统计信息（包含DN）；DN上仅可看到归一化的SQL的此节点执行的统计信息。

#### 注意

不同的savepoint\_name所生成的unique\_sql\_id不同，大量使用savepoint\_name时会导致系统中产生的unique\_sql\_id信息快速上涨，若unique\_sql\_id数量高于instr\_unique\_sql\_count数量时，新产生的unique\_sql\_id信息将不被统计。

表 13-105 STATEMENT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
node_id	integer	节点的ID(pgxc_node中的node_id)。
user_name	name	用户名称。
user_id	oid	用户OID。
unique_sql_id	bigint	归一化的SQL ID。
query	text	归一化的SQL。 备注：长度受track_activity_query_size控制。
n_calls	bigint	调用次数。
min_elapse_time	bigint	SQL在内核内的最小运行时间（单位：微秒）。
max_elapse_time	bigint	SQL在内核内的最大运行时间（单位：微秒）。
total_elapse_time	bigint	SQL在内核内的总运行时间（单位：微秒）。
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。
n_tuples_inserted	bigint	插入行。
n_tuples_updated	bigint	更新行。
n_tuples_deleted	bigint	删除行。
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。



名称	类型	描述
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。
n_soft_parse	bigint	软解析次数, n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls, 因为子查询未计入n_calls。
n_hard_parse	bigint	硬解析次数, n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls, 因为子查询未计入n_calls。
db_time	bigint	有效的DB时间花费, 多线程将累加(单位: 微秒)。
cpu_time	bigint	CPU时间(单位: 微秒)。
execution_time	bigint	执行器内执行时间(单位: 微秒)。
parse_time	bigint	SQL解析时间(单位: 微秒)。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间(单位: 微秒)。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间(单位: 微秒)。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间(单位: 微秒)。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间(单位: 微秒)。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费(单位: 微秒)。
net_send_info	text	通过物理连接发送消息的网络状态, 包含时间(微秒)、调用次数、吞吐量(字节)。在分布式数据库中, CN与CN、CN与客服端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信, 通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如: {"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
net_rcv_info	text	通过物理连接接收消息的网络状态, 包含时间(微秒)、调用次数、吞吐量(字节)。在分布式数据库中, CN与CN、CN与客服端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信, 通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如: {"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
net_stream_send_info	text	通过逻辑连接发送消息的网络状态, 包含时间(微秒)、调用次数、吞吐量(字节)。在分布式数据库中, 不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信, 通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如: {"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}

名称	类型	描述
net_stream_rcv_info	text	通过逻辑连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
last_updated	timestamp with time zone	最后一次更新该语句的时间。
sort_count	bigint	排序执行的次数。
sort_time	bigint	排序执行的时间（单位：微秒）。
sort_mem_used	bigint	排序过程中使用的work memory大小（单位：KB）。
sort_spill_count	bigint	排序过程中，若发生落盘，写文件的次数。
sort_spill_size	bigint	排序过程中，若发生落盘，使用的文件大小（单位：KB）。
hash_count	bigint	hash执行的次数。
hash_time	bigint	hash执行的时间（单位：微秒）。
hash_mem_used	bigint	hash过程中使用的work memory大小（单位：KB）。
hash_spill_count	bigint	hash过程中，若发生落盘，写文件的次数。
hash_spill_size	bigint	hash过程中，若发生落盘，使用的文件大小（单位：KB）。
parent_unique_sql_id	bigint	父语句的unique_sql_id，非存储过程子语句该值为0。

#### 📖 说明

n\_calls表示实际调用次数，对于存储过程内的fetch语句，fetch语句的实际触发次数，对应该cursor实际执行的语句的n\_calls的增加次数。

### 13.2.9.2 SUMMARY\_STATEMENT

获得各CN节点的执行语句(归一化SQL)的全量信息(包含DN)。

表 13-106 SUMMARY\_STATEMENT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。

名称	类型	描述
node_id	integer	节点的ID(pgxc_node中的node_id)。
user_name	name	用户名称。
user_id	oid	用户OID。
unique_sql_id	bigint	归一化的SQL ID。
query	text	归一化的SQL。 备注：长度受track_activity_query_size控制。
n_calls	bigint	调用次数。
min_elapse_time	bigint	SQL在内核内的最小运行时间（单位：微秒）。
max_elapse_time	bigint	SQL在内核内的最大运行时间（单位：微秒）。
total_elapse_time	bigint	SQL在内核内的总运行时间（单位：微秒）。
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。
n_tuples_inserted	bigint	插入行。
n_tuples_updated	bigint	更新行。
n_tuples_deleted	bigint	删除行。
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。
n_soft_parse	bigint	软解析次数。
n_hard_parse	bigint	硬解析次数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。

名称	类型	描述
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	I/O上的时间花费（单位：微秒）。
net_send_info	text	通过物理连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，CN与CN、CN与客服端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
net_rcv_info	text	通过物理连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，CN与CN、CN与客服端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
net_stream_send_info	text	通过逻辑连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
net_stream_rcv_info	text	通过逻辑连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
last_updated	timestamp with time zone	最后一次更新该语句的时间。
sort_count	bigint	排序执行的次数。
sort_time	bigint	排序执行的时间（单位：微秒）。
sort_mem_used	bigint	排序过程中使用的work memory大小（单位：KB）。
sort_spill_count	bigint	排序过程中，若发生落盘，写文件的次数。
sort_spill_size	bigint	排序过程中，若发生落盘，使用的文件大小（单位：KB）。
hash_count	bigint	hash执行的次数。

名称	类型	描述
hash_time	bigint	hash执行的时间（单位：微秒）。
hash_mem_used	bigint	hash过程中使用的work memory大小（单位：KB）。
hash_spill_count	bigint	hash过程中，若发生落盘，写文件的次数。
hash_spill_size	bigint	hash过程中，若发生落盘，使用的文件大小（单位：KB）。
parent_unique_sql_id	bigint	父语句的unique_sql_id，非存储过程子语句该值为0。

### 13.2.9.3 STATEMENT\_COUNT

显示数据库当前节点当前时刻执行的五类语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO）和(DDL、DML、DCL)统计信息。

#### 📖 说明

管理员权限用户查询STATEMENT\_COUNT视图则能看到所有用户当前节点的统计信息。当集群或该节点重启时，计数将清零，并重新开始计数。计数以节点收到的查询数为准，包括集群内部进行的查询。例如，CN收到一条查询，若下发多条查询DN，那将在DN上进行相应次数的计数。

表 13-107 STATEMENT\_COUNT 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
user_name	text	用户名。
select_count	bigint	select语句统计结果。
update_count	bigint	update语句统计结果。
insert_count	bigint	insert语句统计结果。
delete_count	bigint	delete语句统计结果。
mergeinto_count	bigint	merge into语句统计结果。
ddl_count	bigint	DDL语句的数量。
dml_count	bigint	DML语句的数量。
dcl_count	bigint	DCL语句的数量。
total_select_elapse	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费(单位：微秒)。

名称	类型	描述
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	bigint	总update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费(单位：微秒)。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。

#### 13.2.9.4 GLOBAL\_STATEMENT\_COUNT

显示数据库各节点当前时刻执行的五类语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO）和(DDL、DML、DCL)统计信息。

表 13-108 GLOBAL\_STATEMENT\_COUNT 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
user_name	text	用户名。
select_count	bigint	select语句统计结果。
update_count	bigint	update语句统计结果。
insert_count	bigint	insert语句统计结果。
delete_count	bigint	delete语句统计结果。
mergeinto_count	bigint	merge into语句统计结果。
ddl_count	bigint	DDL语句的数量。
dml_count	bigint	DML语句的数量。
dcl_count	bigint	DCL语句的数量。

名称	类型	描述
total_select_elapsed	bigint	总select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapsed	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapsed	bigint	最大select的时间花费(单位：微秒)。
min_select_elapsed	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapsed	bigint	总update的时间花费(单位：微秒)。
avg_update_elapsed	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapsed	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapsed	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapsed	bigint	总insert的时间花费（单位：微秒）。
avg_insert_elapsed	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapsed	bigint	最大insert的时间花费(单位：微秒)。
min_insert_elapsed	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapsed	bigint	总delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapsed	bigint	平均delete的时间花费(单位：微秒)。
max_delete_elapsed	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapsed	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。

### 13.2.9.5 SUMMARY\_STATEMENT\_COUNT

显示数据库汇聚各节点(CN/DN)当前时刻执行的五类语句（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO）和(DDL、DML、DCL)统计信息。

表 13-109 SUMMARY\_STATEMENT\_COUNT 字段

名称	类型	描述
user_name	text	用户名。
select_count	numeric	select语句统计结果。
update_count	numeric	update语句统计结果。
insert_count	numeric	insert语句统计结果。
delete_count	numeric	delete语句统计结果。
mergeinto_count	numeric	merge into语句统计结果。
ddl_count	numeric	DDL语句的数量。

名称	类型	描述
dml_count	numeric	DML语句的数量。
dcl_count	numeric	DCL语句的数量。
total_select_elapse	numeric	总select的时间花费（单位：微秒）。
avg_select_elapse	bigint	平均select的时间花费（单位：微秒）。
max_select_elapse	bigint	最大select的时间花费（单位：微秒）。
min_select_elapse	bigint	最小select的时间花费（单位：微秒）。
total_update_elapse	numeric	总update的时间花费（单位：微秒）。
avg_update_elapse	bigint	平均update的时间花费（单位：微秒）。
max_update_elapse	bigint	最大update的时间花费（单位：微秒）。
min_update_elapse	bigint	最小update的时间花费（单位：微秒）。
total_insert_elapse	numeric	总insert的时间花费(单位：微秒)。
avg_insert_elapse	bigint	平均insert的时间花费（单位：微秒）。
max_insert_elapse	bigint	最大insert的时间花费（单位：微秒）。
min_insert_elapse	bigint	最小insert的时间花费（单位：微秒）。
total_delete_elapse	numeric	总delete的时间花费（单位：微秒）。
avg_delete_elapse	bigint	平均delete的时间花费（单位：微秒）。
max_delete_elapse	bigint	最大delete的时间花费（单位：微秒）。
min_delete_elapse	bigint	最小delete的时间花费（单位：微秒）。

### 13.2.9.6 GLOBAL\_STATEMENT\_COMPLEX\_HISTORY

显示各个节点执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。

表 13-110 GLOBAL\_STATEMENT\_COMPLEX\_HISTORY 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
dbname	text	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的CN名称。
username	text	连接到后端的用户名。



名称	类型	描述
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用UNIX套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，包含语句解析和优化时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句执行的结束时间。
duration	bigint	语句实际执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句预估执行时间，单位ms。
status	text	语句执行结束状态：正常为finished，异常为aborted。
abort_info	text	语句执行结束状态为aborted时显示异常信息。
resource_pool	text	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句预估使用内存。
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句各DN间的内存使用倾斜率。

名称	类型	描述
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• None：所有DN均未下盘。</li> <li>• All：所有DN均下盘。</li> <li>• [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘。</li> </ul>
min_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，DN间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在所有DN上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在各DN间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在DN间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最小I/O峰值（单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最大I/O峰值（单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒平均I/O峰值（单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在DN间的I/O倾斜率。

名称	类型	描述
warning	text	主要显示如下几类告警信息以及SQL自诊断相关告警： <ul style="list-style-type: none"><li>• Spill file size large than 256MB</li><li>• Broadcast size large than 100MB</li><li>• Early spill</li><li>• Spill times is greater than 3</li><li>• Spill on memory adaptive</li><li>• Hash table conflict</li></ul>
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。
cpu_top1_node_name	text	cpu使用率第1的节点名称。
cpu_top2_node_name	text	cpu使用率第2的节点名称。
cpu_top3_node_name	text	cpu使用率第3的节点名称。
cpu_top4_node_name	text	cpu使用率第4的节点名称。
cpu_top5_node_name	text	cpu使用率第5的节点名称。
mem_top1_node_name	text	内存使用量第1的节点名称。
mem_top2_node_name	text	内存使用量第2的节点名称。
mem_top3_node_name	text	内存使用量第3的节点名称。
mem_top4_node_name	text	内存使用量第4的节点名称。
mem_top5_node_name	text	内存使用量第5的节点名称。
cpu_top1_value	bigint	cpu使用率第1的值。
cpu_top2_value	bigint	cpu使用率第2的值。
cpu_top3_value	bigint	cpu使用率第3的值。
cpu_top4_value	bigint	cpu使用率第4的值。
cpu_top5_value	bigint	cpu使用率第5的值。

名称	类型	描述
mem_top1_value	bigint	内存使用量第1的值。
mem_top2_value	bigint	内存使用量第2的值。
mem_top3_value	bigint	内存使用量第3的值。
mem_top4_value	bigint	内存使用量第4的值。
mem_top5_value	bigint	内存使用量第5的值。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。

### 13.2.9.7 GLOBAL\_STATEMENT\_COMPLEX\_HISTORY\_TABLE

显示各个节点执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。当设置GUC参数`enable_resource_record`为on时，系统会定时（周期为3分钟）将 [GLOBAL\\_STATEMENT\\_COMPLEX\\_HISTORY](#) 中的记录导入此系统表，开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响，不建议用户使用。具体的字段请参考 [GLOBAL\\_STATEMENT\\_COMPLEX\\_HISTORY](#) 中的字段。

### 13.2.9.8 GLOBAL\_STATEMENT\_COMPLEX\_RUNTIME

显示当前用户在各个节点上正在执行的作业的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。

表 13-111 GLOBAL\_STATEMENT\_COMPLEX\_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据OID。
dbname	name	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的CN节点名称。
username	name	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。

名称	类型	描述
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
pid	bigint	后端线程ID。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
duration	bigint	语句已经执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句执行预估总时间，单位ms。
estimate_left_time	bigint	语句执行预估剩余时间，单位ms。
enqueue	text	工作负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）资源状态。
resource_pool	name	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句预估使用内存，单位MB。该字段只有当GUC参数enable_dynamic_workload为on时才有效。
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句在各DN间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： <ul style="list-style-type: none"><li>• None：所有DN均未下盘。</li><li>• All：所有DN均下盘。</li><li>• [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘。</li></ul>
min_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。

名称	类型	描述
average_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，DN间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在所有DN上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在各DN间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在各DN间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最小IO峰值（单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最大IO峰值（单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒平均IO峰值（单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在DN间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息以及 <b>SQL自诊断</b> 相关告警： <ul style="list-style-type: none"><li>• Spill file size large than 256MB</li><li>• Broadcast size large than 100MB</li><li>• Early spill</li><li>• Spill times is greater than 3</li><li>• Spill on memory adaptive</li><li>• Hash table conflict</li></ul>
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	正在执行的语句。
query_plan	text	语句的执行计划。

名称	类型	描述
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。

### 13.2.9.9 STATEMENT\_RESPONSETIME\_PERCENTILE

获取集群SQL响应时间P80，P95分布信息。

表 13-112 STATEMENT\_RESPONSETIME\_PERCENTILE 的字段

名称	类型	描述
p80	bigint	集群80%的SQL的响应时间（单位：微秒）。
p95	bigint	集群95%的SQL的响应时间（单位：微秒）。

### 13.2.9.10 STATEMENT\_COMPLEX\_RUNTIME

STATEMENT\_COMPLEX\_RUNTIME视图显示当前用户在当前CN上正在执行的作业的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。

表 13-113 STATEMENT\_COMPLEX\_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据OID。
dbname	name	连接后端的数据库名称。
schemaname	text	模式的名称。
nodename	text	语句执行的CN节点名称。
username	name	连接到后端的用户名。
application_name	text	连接到后端的应用名。
client_addr	inet	连接到后端的客户端的IP地址。如果此字段是null，它表明通过服务器机器上UNIX套接字连接客户端或者这是内部进程，如autovacuum。
client_hostname	text	客户端的主机名，这个字段是通过client_addr的反向DNS查找得到。这个字段只有在启动log_hostname且使用IP连接时才非空。

名称	类型	描述
client_port	integer	客户端用于与后端通讯的TCP端口号，如果使用Unix套接字，则为-1。
query_band	text	用于标示作业类型，可通过GUC参数query_band进行设置，默认为空字符串。
pid	bigint	后端线程ID。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间，单位ms。
start_time	timestamp with time zone	语句执行的开始时间。
duration	bigint	语句已经执行的时间，单位ms。
estimate_total_time	bigint	语句执行预估总时间，单位ms。
estimate_left_time	bigint	语句执行预估剩余时间，单位ms。
enqueue	text	工作负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）资源状态。
resource_pool	name	用户使用的资源池。
control_group	text	语句所使用的Cgroup。
estimate_memory	integer	语句预估使用内存，单位MB。该字段只有当GUC参数enable_dynamic_workload为on时才有效。
min_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最小内存峰值，单位MB。
max_peak_memory	integer	语句在所有DN上的最大内存峰值，单位MB。
average_peak_memory	integer	语句执行过程中的内存使用平均值，单位MB。
memory_skew_percent	integer	语句在各DN间的内存使用倾斜率。
spill_info	text	语句在所有DN上的下盘信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• None：所有DN均未下盘。</li> <li>• All：所有DN均下盘。</li> <li>• [a:b]：数量为b个DN中有a个DN下盘。</li> </ul>
min_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最小数据量，单位MB，默认为0。



名称	类型	描述
max_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最大数据量，单位MB，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的平均数据量，单位MB，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，DN间下盘倾斜率。
min_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最小执行时间，单位ms。
max_dn_time	bigint	语句在所有DN上的最大执行时间，单位ms。
average_dn_time	bigint	语句在所有DN上的平均执行时间，单位ms。
dntime_skew_percent	integer	语句在各DN间的执行时间倾斜率。
min_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最小CPU时间，单位ms。
max_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的最大CPU时间，单位ms。
total_cpu_time	bigint	语句在所有DN上的CPU总时间，单位ms。
cpu_skew_percent	integer	语句在各DN间的CPU时间倾斜率。
min_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最小IO峰值（单位是万次/s）。
max_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒最大IO峰值（单位是万次/s）。
average_peak_iops	integer	语句在所有DN上的每秒平均IO峰值（单位是万次/s）。
iops_skew_percent	integer	语句在DN间的IO倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息以及 <b>SQL自诊断</b> 相关告警： <ul style="list-style-type: none"><li>● Spill file size large than 256MB</li><li>● Broadcast size large than 100MB</li><li>● Early spill</li><li>● Spill times is greater than 3</li><li>● Spill on memory adaptive</li><li>● Hash table conflict</li></ul>
queryid	bigint	语句执行使用的内部query id。
query	text	正在执行的语句。

名称	类型	描述
query_plan	text	语句的执行计划。
top_cpu_dn	text	cpu使用量topN信息。
top_mem_dn	text	内存使用量topN信息。

### 13.2.9.11 STATEMENT\_COMPLEX\_HISTORY\_TABLE

STATEMENT\_COMPLEX\_HISTORY\_TABLE系统表显示当前CN执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。当设置GUC参数enable\_resource\_record为on时，系统会定时（周期为3分钟）将GS\_WLM\_SESSION\_HISTORY中的记录导入此系统表，开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响，不建议用户使用。具体的字段请参考表12-248。

### 13.2.9.12 STATEMENT\_COMPLEX\_HISTORY

STATEMENT\_COMPLEX\_HISTORY视图显示在所有CN节点上执行作业结束后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）记录。此视图的数据直接从系统表GS\_WLM\_SESSION\_QUERY\_INFO\_ALL获取。具体的字段请参考表12-248。

### 13.2.9.13 STATEMENT\_WLMSTAT\_COMPLEX\_RUNTIME

STATEMENT\_WLMSTAT\_COMPLEX\_RUNTIME视图显示和当前用户执行作业正在运行时的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）相关信息。

表 13-114 STATEMENT\_WLMSTAT\_COMPLEX\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
datid	oid	连接后端的数据库OID。
datname	name	连接后端的数据库名称。
threadid	bigint	后端线程ID。
processid	integer	后端线程的pid。
usesysid	oid	登录后端的用户OID。
appname	text	连接到后端的应用名。
username	name	登录到该后端的用户名。
priority	bigint	语句所在Cgroups的优先级。

名称	类型	描述
attribute	text	语句的属性： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinary：语句发送到数据库后被解析前的默认属性。</li> <li>• Simple：简单语句。</li> <li>• Complicated：复杂语句。</li> <li>• Internal：数据库内部语句。</li> </ul>
block_time	bigint	语句当前为止的pending的时间，单位s。
elapsed_time	bigint	语句当前为止的实际执行时间，单位s。
total_cpu_time	bigint	语句在上一时间周期内的DN上CPU使用的总时间，单位s。
cpu_skew_percent	integer	语句在上一时间周期内的DN上CPU使用的倾斜率。
statement_mem	integer	语句执行使用的statement_mem，预留字段。
active_points	integer	语句占用的资源池并发点数。
dop_value	integer	语句的从资源池中获取的dop值。
control_group	text	语句当前所使用的Cgroups。
status	text	语句当前的状态，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• pending：执行前状态。</li> <li>• running：执行进行状态。</li> <li>• finished：执行正常结束。（当enqueue字段为StoredProc或Transaction时，仅代表语句中的部分作业已经执行完毕，该状态会持续到该语句完全执行完毕。）</li> <li>• aborted：执行异常终止。</li> <li>• active：非以上四种状态外的正常状态。</li> <li>• unknown：未知状态。</li> </ul>

名称	类型	描述
enqueue	text	语句当前的排队情况，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• Global：在全局队列中排队。</li><li>• Respool：在资源池队列中排队。</li><li>• CentralQueue：在中心协调节点 (CCN)中排队。</li><li>• Transaction：语句处于一个事务块中。</li><li>• StoredProc：句处于一个存储过程中。</li><li>• None：未在排队。</li><li>• Forced None：事务块语句或存储过程语句由于超出设定的等待时间而强制执行。</li></ul>
resource_pool	name	语句当前所在的资源池。
query	text	该后端的最新查询。如果state状态是 active（活的），此字段显示当前正在执行的查询。所有其他情况表示上一个查询。

### 13.2.9.14 STATEMENT\_HISTORY

获得当前节点的执行语句的信息。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询。

表 13-115 STATEMENT\_HISTORY 字段

名称	类型	描述
dbname	name	数据库名称
schemaname	name	schema名称
origin_node	integer	节点名称
user_name	name	用户名
application_name	text	用户发起的请求的应用程序名称
client_addr	text	用户发起的请求的客户端地址
client_port	integer	用户发起的请求的客户端端口
unique_query_id	bigint	归一化SQL ID
debug_query_id	bigint	唯一SQL ID
query	text	归一化SQL(仅CN上有值)

名称	类型	描述
start_time	timestamp with time zone	语句启动的时间
finish_time	timestamp with time zone	语句结束的时间
slow_sql_thresh old	bigint	语句执行时慢SQL的标准
transaction_id	bigint	事务ID
thread_id	bigint	执行线程ID
session_id	bigint	用户session id
n_soft_parse	bigint	软解析次数, n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls, 因为子查询未计入n_calls
n_hard_parse	bigint	硬解析次数, n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls, 因为子查询未计入n_calls
query_plan	text	语句执行计划
n_returned_row s	bigint	SELECT返回的结果集行数
n_tuples_fetche d	bigint	随机扫描行
n_tuples_return ed	bigint	顺序扫描行
n_tuples_inserte d	bigint	插入行
n_tuples_updat ed	bigint	更新行
n_tuples_delete d	bigint	删除行
n_blocks_fetche d	bigint	buffer的块访问次数
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数
db_time	bigint	有效的DB时间花费, 多线程将累加 (单位: 微秒)
cpu_time	bigint	CPU时间 (单位: 微秒)
execution_time	bigint	执行器内执行时间 (单位: 微秒)
parse_time	bigint	SQL解析时间 (单位: 微秒)
plan_time	bigint	SQL生成计划时间 (单位: 微秒)

名称	类型	描述
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）
data_io_time	bigint	IO上的时间花费（单位：微秒）
net_send_info	text	通过物理连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，CN与CN、CN与客服端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
net_rcv_info	text	通过物理连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，CN与CN、CN与客服端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
net_stream_send_info	text	通过逻辑连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
net_stream_recv_info	text	通过逻辑连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。 例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}
lock_count	bigint	加锁次数
lock_time	bigint	加锁耗时
lock_wait_count	bigint	加锁等待次数
lock_wait_time	bigint	加锁等待耗时
lock_max_count	bigint	最大持锁数量
lwlock_count	bigint	轻量级加锁次数（预留）
lwlock_wait_count	bigint	轻量级等锁次数

名称	类型	描述
lwlock_time	bigint	轻量级加锁时间（预留）
lwlock_wait_time	bigint	轻量级等锁时间
details	bytea	<p>等待事件和语句锁事件的列表。</p> <p>记录级别的值<math>\geq L0</math>时，开始记录等待事件的列表。显示当前节点wait event的相关统计信息。内核中关键的事件信息见<a href="#">表13-183</a>。或从视图wait_event_info中查看系统中所有的事件列表。关于每种事务锁对业务的影响程度，请参考<a href="#">LOCK</a>语法小节的详细描述。</p> <p>记录级别的值是L2时，开始记录语句锁事件的列表。该列表按时间顺序记录事件，记录的数量受参数track_stmt_details_size的影响。</p> <p>该字段为二进制，需要借助解析函数pg_catalog.statement_detail_decode读取，见（<a href="#">其它函数</a>）</p> <p>事件包括：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 加锁开始</li><li>• 加锁结束</li><li>• 等锁开始</li><li>• 等锁结束</li><li>• 放锁开始</li><li>• 放锁结束</li><li>• 轻量级等锁开始</li><li>• 轻量级等锁结束</li></ul>
is_slow_sql	boolean	该SQL是否为slow SQL
trace_id	text	驱动传入的trace id，与应用的一次请求相关联。
advise	text	可能导致该SQL为slow SQL的风险信息。
parent_unique_sql_id	bigint	当前语句的外层SQL的归一化SQL ID，对于存储过程内执行的语句，该值为调用存储过程语句的归一化SQL ID，存储过程外的语句该值为0。

## 13.2.10 Cache/IO

### 13.2.10.1 STATIO\_USER\_TABLES

STATIO\_USER\_TABLES视图显示命名空间中所有用户关系表的I/O状态信息。

**表 13-116 STATIO\_USER\_TABLES 字段**

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 13.2.10.2 SUMMARY\_STATIO\_USER\_TABLES

SUMMARY\_STATIO\_USER\_TABLES视图显示集群内汇聚的命名空间中所有用户关系表的I/O状态信息。

**表 13-117 SUMMARY\_STATIO\_USER\_TABLES 字段**

名称	类型	描述
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	numeric	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	numeric	该表缓存命中数。
idx_blks_read	numeric	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	表中所有索引命中缓存数。



名称	类型	描述
toast_blks_read	numeric	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	numeric	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	numeric	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	numeric	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 13.2.10.3 GLOBAL\_STATIO\_USER\_TABLES

GLOBAL\_STATIO\_USER\_TABLES视图显示各节点的命名空间中所有用户关系表的I/O状态信息。

表 13-118 GLOBAL\_STATIO\_USER\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 13.2.10.4 STATIO\_USER\_INDEXES

STATIO\_USER\_INDEXES视图显示当前节点命名空间中所有用户关系表索引的I/O状态信息。

表 13-119 STATIO\_USER\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

### 13.2.10.5 SUMMARY\_STATIO\_USER\_INDEXES

SUMMARY\_STATIO\_USER\_INDEXES视图显示集群内汇聚的命名空间中所有用户关系表索引的I/O状态信息。

表 13-120 SUMMARY\_STATIO\_USER\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

### 13.2.10.6 GLOBAL\_STATIO\_USER\_INDEXES

GLOBAL\_STATIO\_USER\_INDEXES视图显示各节点的命名空间中所有用户关系表索引的I/O状态信息。

表 13-121 GLOBAL\_STATIO\_USER\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

### 13.2.10.7 STATIO\_USER\_SEQUENCES

STATIO\_USER\_SEQUENCE视图显示当前节点的命名空间中所有用户关系表类型为序列的I/O状态信息。

表 13-122 STATIO\_USER\_SEQUENCE 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.8 SUMMARY\_STATIO\_USER\_SEQUENCES

SUMMARY\_STATIO\_USER\_SEQUENCES视图显示集群内汇聚的命名空间中所有用户关系表类型为序列的I/O状态信息。

表 13-123 SUMMARY\_STATIO\_USER\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	numeric	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	numeric	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.9 GLOBAL\_STATIO\_USER\_SEQUENCES

GLOBAL\_STATIO\_USER\_SEQUENCES视图显示各节点的命名空间中所有用户关系表类型为序列的I/O状态信息。

表 13-124 GLOBAL\_STATIO\_USER\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.10 STATIO\_SYS\_TABLES

STATIO\_SYS\_TABLES视图显示命名空间中所有系统表的I/O状态信息。

表 13-125 STATIO\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。

名称	类型	描述
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 13.2.10.11 SUMMARY\_STATIO\_SYS\_TABLES

SUMMARY\_STATIO\_SYS\_TABLES视图显示集群内汇聚的命名空间中所有系统表的I/O状态信息。

表 13-126 SUMMARY\_STATIO\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	numeric	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	numeric	该表缓存命中数。
idx_blks_read	numeric	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	numeric	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	numeric	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	numeric	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	numeric	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 13.2.10.12 GLOBAL\_STATIO\_SYS\_TABLES

GLOBAL\_STATIO\_SYS\_TABLES视图显示各节点的命名空间中所有系统表的I/O状态信息。

表 13-127 GLOBAL\_STATIO\_SYS\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 13.2.10.13 STATIO\_SYS\_INDEXES

STATIO\_SYS\_INDEXES显示命名空间中所有系统表索引的I/O状态信息。

表 13-128 STATIO\_SYS\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。

名称	类型	描述
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

### 13.2.10.14 SUMMARY\_STATIO\_SYS\_INDEXES

SUMMARY\_STATIO\_SYS\_INDEXES视图显示集群内汇聚的命名空间中所有系统表索引的I/O状态信息。

表 13-129 SUMMARY\_STATIO\_SYS\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

### 13.2.10.15 GLOBAL\_STATIO\_SYS\_INDEXES

GLOBAL\_STATIO\_SYS\_INDEXES视图显示各节点的命名空间中所有系统表索引的I/O状态信息。

表 13-130 GLOBAL\_STATIO\_SYS\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。

名称	类型	描述
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

### 13.2.10.16 STATIO\_SYS\_SEQUENCES

STATIO\_SYS\_SEQUENCES显示命名空间中所有系统序列的I/O状态信息。

表 13-131 STATIO\_SYS\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.17 SUMMARY\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES

SUMMARY\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES视图显示集群内汇聚的命名空间中所有系统序列的I/O状态信息。

表 13-132 SUMMARY\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	numeric	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	numeric	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.18 GLOBAL\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES

GLOBAL\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES视图显示各节点的命名空间中所有系统序列的I/O状态信息。



表 13-133 GLOBAL\_STATIO\_SYS\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.19 STATIO\_ALL\_TABLES

STATIO\_ALL\_TABLES视图将包含数据库中每个表（包括TOAST表）的一行，显示出特定表I/O的统计。

表 13-134 STATIO\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 13.2.10.20 SUMMARY\_STATIO\_ALL\_TABLES

SUMMARY\_STATIO\_ALL\_TABLES视图将包含集群内汇聚的数据库中每个表(包括TOAST表)的I/O的统计。

表 13-135 SUMMARY\_STATIO\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	numeric	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	numeric	该表缓存命中数。
idx_blks_read	numeric	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	numeric	该表的TOAST表读取的磁盘块数(如果存在)。
toast_blks_hit	numeric	该表的TOAST表命中缓冲区数(如果存在)。
tidx_blks_read	numeric	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数(如果存在)。
tidx_blks_hit	numeric	该表的TOAST表索引命中缓冲区数(如果存在)。

### 13.2.10.21 GLOBAL\_STATIO\_ALL\_TABLES

GLOBAL\_STATIO\_ALL\_TABLES视图将包含各节点的数据库中每个表(包括TOAST表)的I/O的统计。

表 13-136 GLOBAL\_STATIO\_ALL\_TABLES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	表OID。
schemaname	name	该表模式名。
relname	name	表名。
heap_blks_read	bigint	从该表中读取的磁盘块数。
heap_blks_hit	bigint	该表缓存命中数。

名称	类型	描述
idx_blks_read	bigint	从表中所有索引读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	表中所有索引命中缓存数。
toast_blks_read	bigint	该表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
toast_blks_hit	bigint	该表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
tidx_blks_read	bigint	该表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
tidx_blks_hit	bigint	该表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

### 13.2.10.22 STATIO\_ALL\_INDEXES

STATIO\_ALL\_INDEXES视图包含数据库中的每个索引行，显示特定索引的I/O的统计。

表 13-137 STATIO\_ALL\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	bigint	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	bigint	索引命中缓存数。

### 13.2.10.23 SUMMARY\_STATIO\_ALL\_INDEXES

SUMMARY\_STATIO\_ALL\_INDEXES视图包含集群内汇聚的数据库中的每个索引行，显示特定索引的I/O的统计。

表 13-138 SUMMARY\_STATIO\_ALL\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

### 13.2.10.24 GLOBAL\_STATIO\_ALL\_INDEXES

GLOBAL\_STATIO\_ALL\_INDEXES视图包含各节点的数据库中的每个索引行，显示特定索引的I/O的统计。

表 13-139 GLOBAL\_STATIO\_ALL\_INDEXES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	索引的表的OID。
indexrelid	oid	该索引的OID。
schemaname	name	该索引的模式名。
relname	name	该索引的表名。
indexrelname	name	索引名称。
idx_blks_read	numeric	从索引中读取的磁盘块数。
idx_blks_hit	numeric	索引命中缓存数。

### 13.2.10.25 STATIO\_ALL\_SEQUENCES

STATIO\_ALL\_SEQUENCES视图包含数据库中每个序列的每一行，显示特定序列关于I/O的统计。

表 13-140 STATIO\_ALL\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
relid	oid	序列OID。

名称	类型	描述
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.26 SUMMARY\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES

SUMMARY\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES视图包含集群内汇聚的数据库中每个序列的每一行,显示特定序列关于I/O的统计。

表 13-141 SUMMARY\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	numeric	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	numeric	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.27 GLOBAL\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES

GLOBAL\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES包含各节点的数据库中每个序列的每一行,显示特定序列关于I/O的统计。

表 13-142 GLOBAL\_STATIO\_ALL\_SEQUENCES 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
relid	oid	序列OID。
schemaname	name	序列中模式名。
relname	name	序列名。
blks_read	bigint	从序列中读取的磁盘块数。
blks_hit	bigint	序列中缓存命中数。

### 13.2.10.28 GLOBAL\_STAT\_DB\_CU

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

GLOBAL\_STAT\_DB\_CU视图用于查询集群各个节点中每个数据库的CU命中情况。可以通过gs\_stat\_reset()进行清零。

表 13-143 GLOBAL\_STAT\_DB\_CU 字段

名称	类型	描述
node_name 1	text	节点名称。
db_name	text	数据库名。
mem_hit	bigint	内存命中次数。
hdd_sync_re ad	bigint	硬盘同步读次数。
hdd_asyn_r ead	bigint	硬盘异步读次数。

### 13.2.10.29 GLOBAL\_STAT\_SESSION\_CU

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为工程师提供技术支持。

GLOBAL\_STAT\_SESSION\_CU用于查询整个集群各个节点，当前运行session的CU命中情况。session退出相应的统计数据会清零。集群重启后，统计数据也会清零。

表 13-144 GLOBAL\_STAT\_SESSION\_CU 字段

名称	类型	描述
node_name1	text	节点名称。
mem_hit	integer	内存命中次数。
hdd_sync_read	integer	硬盘同步读次数。
hdd_asyn_rea d	integer	硬盘异步读次数。

## 13.2.11 Comm

### 13.2.11.1 COMM\_DELAY

COMM\_DELAY视图展示单个DN的TCP代理通信库时延状态。

表 13-145 COMM\_DELAY 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_host	text	连接对端IP地址。
stream_num	integer	当前物理连接使用的stream逻辑连接数量。
min_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最小时延（单位：微秒）。 <b>说明</b> 负数结果无效，请重新等待时延状态更新后再执行。
average	integer	当前物理连接一分钟内探测时延的平均值（单位：微秒）。
max_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最大时延（单位：微秒）。

### 13.2.11.2 GLOBAL\_COMM\_DELAY

GLOBAL\_COMM\_DELAY视图展示所有DN的TCP代理通信库时延状态。

表 13-146 GLOBAL\_COMM\_DELAY 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_host	text	连接对端IP地址。
stream_num	integer	当前物理连接使用的stream逻辑连接数量。
min_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最小时延（单位：微秒）。 <b>说明</b> 负数结果无效，请重新等待时延状态更新后再执行。
average	integer	当前物理连接一分钟内探测时延的平均值（单位：微秒）。
max_delay	integer	当前物理连接一分钟内探测到的最大时延（单位：微秒）。

### 13.2.11.3 COMM\_RECV\_STREAM

COMM\_RECV\_STREAM视图展示单个DN上所有的TCP代理通信库接收流状态。

表 13-147 COMM\_RECV\_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。
state	text	通信流当前的状态。
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
recv_bytes	bigint	通信流接收的数据总量（单位：Byte）。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长（单位：毫秒）。
speed	bigint	通信流的平均接收速率（单位：Byte/s）。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值（单位：Byte）。
buff_usize	bigint	通信流当前缓存的数据大小（单位：Byte）。

### 13.2.11.4 GLOBAL\_COMM\_RECV\_STREAM

GLOBAL\_COMM\_RECV\_STREAM视图展示所有DN上所有的TCP代理通信库接收流状态。

表 13-148 GLOBAL\_COMM\_RECV\_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。



名称	类型	描述
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。
state	text	通信流当前的状态。
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
recv_bytes	bigint	通信流接收的数据总量（单位：Byte）。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长（单位：毫秒）。
speed	bigint	通信流的平均接收速率（单位：Byte/s）。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值（单位：Byte）。
buff_usize	bigint	通信流当前缓存的数据大小（单位：Byte）。

### 13.2.11.5 COMM\_SEND\_STREAM

COMM\_SEND\_STREAM展示单个DN上所有的TCP代理通信库发送流状态。

表 13-149 COMM\_SEND\_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。
state	text	通信流当前的状态。

名称	类型	描述
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
send_bytes	bigint	通信流发送的数据总量（单位：Byte）。
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长（单位：ms）。
speed	bigint	通信流的平均发送速率（单位：Byte/s）。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值（单位：Byte）。
wait_quota	bigint	通信流等待quota值产生的额外时间开销（单位：毫秒）。

### 13.2.11.6 GLOBAL\_COMM\_SEND\_STREAM

GLOBAL\_COMM\_SEND\_STREAM视图展示所有DN上所有的TCP代理通信库发送流状态。

表 13-150 GLOBAL\_COMM\_SEND\_STREAM 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
local_tid	bigint	使用此通信流的线程ID。
remote_name	text	连接对端节点名称。
remote_tid	bigint	连接对端线程ID。
idx	integer	通信对端DN在本DN内的标识编号。
sid	integer	通信流在物理连接中的标识编号。
tcp_sock	integer	通信流所使用的tcp通信socket。
state	text	通信流当前的状态。
query_id	bigint	通信流对应的debug_query_id编号。
pn_id	integer	通信流所执行查询的plan_node_id编号。
send_smp	integer	通信流所执行查询send端的smpid编号。
recv_smp	integer	通信流所执行查询recv端的smpid编号。
send_bytes	bigint	通信流发送的数据总量（单位：Byte）。

名称	类型	描述
time	bigint	通信流当前生命周期使用时长（单位：毫秒）。
speed	bigint	通信流的平均发送速率（单位：Byte/s）。
quota	bigint	通信流当前的通信配额值（单位：Byte）。
wait_quota	bigint	通信流等待quota值产生的额外时间开销（单位：毫秒）。

### 13.2.11.7 COMM\_STATUS

COMM\_STATUS视图展示单个DN的TCP代理通信库状态。

表 13-151 COMM\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
rxpck_rate	integer	节点通信库接收速率，单位Byte/s。
txpck_rate	integer	节点通信库发送速率，单位Byte/s。
rxkbyte_rate	bigint	bigint节点通信库接收速率，单位KByte/s。
txkbyte_rate	bigint	bigint节点通信库发送速率，单位KByte/s。
buffer	bigint	cmailbox的buffer大小。
memkbyte_l ibcomm	bigint	libcomm进程通信内存大小，单位Byte。
memkbyte_l ibpq	bigint	libpq进程通信内存大小，单位Byte。
used_pm	integer	postmaster线程实时使用率。
used_sflow	integer	gs_sender_flow_controller线程实时使用率。
used_rflow	integer	gs_receiver_flow_controller线程实时使用率。
used_rloop	integer	多个gs_receivers_loop线程中高的实时使用率。
stream	integer	当前使用的逻辑连接总数。

### 13.2.11.8 GLOBAL\_COMM\_STATUS

GLOBAL\_COMM\_STATUS视图展示所有DN的TCP代理通信库状态。

表 13-152 GLOBAL\_COMM\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
rxpck_rate	integer	节点通信库接收速率，单位Byte/s。
txpck_rate	integer	节点通信库发送速率，单位Byte/s。
rxkbyte_rate	bigint	bigint节点通信库接收速率，单位KByte/s。
txkbyte_rate	bigint	bigint节点通信库发送速率，单位KByte/s。
buffer	bigint	cmailbox的buffer大小。
memkbyte_l ibcomm	bigint	libcomm进程通信内存大小，单位Byte。
memkbyte_l ibpq	bigint	libpq进程通信内存大小，单位Byte。
used_pm	integer	postmaster线程实时使用率。
used_sflow	integer	gs_sender_flow_controller线程实时使用率。
used_rflow	integer	gs_receiver_flow_controller线程实时使用率。
used_rloop	integer	多个gs_receivers_loop线程中高的实时使用率。
stream	integer	当前使用的逻辑连接总数。

## 13.2.12 Utility

### 13.2.12.1 REPLICATION\_STAT

REPLICATION\_STAT用于描述日志同步状态信息，如发起端发送日志位置，收端接收日志位置等。

表 13-153 REPLICATION\_STAT 字段

名称	类型	描述
pid	bigint	线程的PID。
usesysid	oid	用户系统ID。
username	name	用户名。
application_name	text	程序名称。
client_addr	inet	客户端地址。
client_hostname	text	客户端名。
client_port	integer	客户端端口。

名称	类型	描述
backend_start	timestamp with time zone	程序启动时间。
state	text	日志复制的状态（追赶状态，还是一致的流状态）。
sender_sent_location	text	发送端发送日志位置。
receiver_write_location	text	接收端write日志位置。
receiver_flush_location	text	接收端flush日志位置。
receiver_replay_location	text	接收端replay日志位置。
sync_priority	integer	同步复制的优先级（0表示异步）。
sync_state	text	同步状态（异步复制，同步复制，还是潜在同步者）。

### 13.2.12.2 GLOBAL\_REPLICATION\_STAT

GLOBAL\_REPLICATION\_STAT视图用于获得各节点描述日志同步状态信息，如发起端发送日志位置，收端接收日志位置等。

表 13-154 GLOBAL\_REPLICATION\_STAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
pid	bigint	线程的PID。
usesysid	oid	用户系统ID。
username	name	用户名。
application_name	text	程序名称。
client_addr	inet	客户端地址。
client_hostname	text	客户端名。
client_port	integer	客户端端口。
backend_start	timestamp with time zone	程序启动时间。
state	text	日志复制的状态（追赶状态，还是一致的流状态）。
sender_sent_location	text	发送端发送日志位置。

名称	类型	描述
receiver_write_location	text	接收端write日志位置。
receiver_flush_location	text	接收端flush日志位置。
receiver_replay_location	text	接收端replay日志位置。
sync_priority	integer	同步复制的优先级（0表示异步）。
sync_state	text	同步状态： <ul style="list-style-type: none"> <li>异步复制</li> <li>同步复制</li> <li>潜在同步者</li> </ul>

### 13.2.12.3 REPLICATION\_SLOTS

REPLICATION\_SLOTS视图用于查看复制槽的信息。

表 13-155 REPLICATION\_SLOTS 字段

名称	类型	描述
slot_name	text	复制槽的名称。
plugin	text	逻辑复制槽对应的输出插件名称。
slot_type	text	复制槽的类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>physical：物理复制槽。</li> <li>logical：逻辑复制槽。</li> </ul>
datoid	oid	复制槽所在的数据库OID。
database	name	复制槽所在的数据库名称。
active	boolean	复制槽是否为激活状态。 <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true )：表示是。</li> <li>f ( false )：表示不是。</li> </ul>
xmin	xid	数据库须为复制槽保留的最早事务的事务号。
catalog_xmin	xid	数据库须为逻辑复制槽保留的最早的涉及系统表的事务的事务号。
restart_lsn	text	复制槽需要的最早xlog的物理位置。
dummy_standby	boolean	预留参数。

### 13.2.12.4 GLOBAL\_REPLICATION\_SLOTS

GLOBAL\_REPLICATION\_SLOTS视图用于查看集群各节点的复制槽的信息。

表 13-156 GLOBAL\_REPLICATION\_SLOTS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
slot_name	text	复制槽的名称。
plugin	text	逻辑复制槽对应的输出插件名称。
slot_type	text	复制槽的类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• physical: 物理复制槽。</li><li>• logical: 逻辑复制槽。</li></ul>
datoid	oid	复制槽所在的数据库OID。
database	name	复制槽所在的数据库名称。
active	boolean	复制槽是否为激活状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true ) : 表示是。</li><li>• f ( false ) : 表示不是。</li></ul>
x_min	xid	数据库须为复制槽保留的最早事务的事务号。
catalog_xmin	xid	数据库须为逻辑复制槽保留的最早的涉及系统表的事务的事务号。
restart_lsn	text	复制槽需要的最早xlog的物理位置。
dummy_standby	boolean	预留参数。

### 13.2.12.5 PARALLEL\_DECODE\_STATUS

PARALLEL\_DECODE\_STATUS视图用于查看当前节点上的复制槽的并行解码信息，该视图需在DN上查询，在CN上查询返回空。

表 13-157 PARALLEL\_DECODE\_STATUS 字段

名称	类型	描述
slot_name	text	复制槽的名称。
parallel_decode_num	integer	该复制槽的并行解码线程数。
read_change_queue_length	text	将每个解码线程读取日志队列的当前长度拼接后输出。
decode_change_queue_length	text	将每个解码线程解码结果队列的当前长度拼接后输出。

名称	类型	描述
reader_lsn	text	当前reader线程读取的日志位置。
working_txn_cnt	bigint	当前拼接-发送线程中正在拼接的事务个数。
working_txn_memory	bigint	拼接-发送线程中拼接事务占用总内存（单位字节）。
decoded_time	timestampz	该复制槽最新解码到的WAL日志时间。

### 13.2.12.6 GLOBAL\_PARALLEL\_DECODE\_STATUS

GLOBAL\_PARALLEL\_DECODE\_STATUS视图用于查看集群各主DN节点上的复制槽的并行解码信息。该视图需在CN上查询，在DN上查询报错。

表 13-158 GLOBAL\_PARALLEL\_DECODE\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
slot_name	text	复制槽的名称。
parallel_decode_number	integer	该复制槽的并行解码线程数。
read_change_queue_length	text	将每个解码线程读取日志队列的当前长度拼接后输出。
decode_change_queue_length	text	将每个解码线程解码结果队列的当前长度拼接后输出。
reader_lsn	text	当前reader线程读取的日志位置。
working_txn_cnt	bigint	当前拼接-发送线程中正在拼接的事务个数。
working_txn_memory	bigint	拼接-发送线程中拼接事务占用总内存（单位字节）。
decoded_time	timestampz	该复制槽最新解码到的WAL日志时间。

### 13.2.12.7 PARALLEL\_DECODE\_THREAD\_INFO

PARALLEL\_DECODE\_THREAD\_INFO视图用于查看当前节点上进行并行解码的线程信息，该视图需在DN上查询，在CN上查询返回空。



表 13-159 PARALLEL\_DECODE\_THREAD\_INFO 字段

名称	类型	描述
thread_id	bigint	线程id。
slot_name	text	复制槽名。
thread_type	text	线程种类（共三种，sender代表发送线程，reader代表读取线程，decoder代表解码线程）。
seq_number	integer	当前复制槽中同种线程的序号（从1开始）。

### 13.2.12.8 GLOBAL\_PARALLEL\_DECODE\_THREAD\_INFO

GLOBAL\_PARALLEL\_DECODE\_THREAD\_INFO视图用于查看集群各主DN节点上的进行并行解码的线程信息。该视图需在CN上查询，在DN上查询报错。

表 13-160 GLOBAL\_PARALLEL\_DECODE\_THREAD\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
thread_id	bigint	线程id。
slot_name	text	复制槽名。
thread_type	text	线程种类（共三种，sender代表发送线程，reader代表读取线程，decoder代表解码线程）。
seq_number	integer	当前复制槽中同种线程的序号（从1开始）。

### 13.2.12.9 BGWRITER\_STAT

BGWRITER\_STAT视图显示关于后端写进程活动的统计信息。

表 13-161 BGWRITER\_STAT 字段

名称	类型	描述
checkpoints_timed	bigint	执行的定期检查点数。
checkpoints_req	bigint	执行的需求检查点数。

名称	类型	描述
checkpoint_w rite_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被写入到磁盘，以毫秒为单位。
checkpoint_s ync_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被同步到磁盘，以毫秒为单位。
buffers_chec kpoint	bigint	检查点写缓冲区数量。
buffers_clean	bigint	后端写进程写缓冲区数量。
maxwritten_c lean	bigint	后端写进程停止清理扫描时间数，因为它写了太多缓冲区。
buffers_back end	bigint	通过后端直接写缓冲区数。
buffers_back end_fsync	bigint	后端不得不执行自己的fsync调用的时间数（通常后端写进程处理这些即使后端确实自己写）。
buffers_alloc	bigint	分配的缓冲区数量。
stats_reset	timestamp with time zone	这些统计被重置的时间。

### 13.2.12.10 GLOBAL\_BGWRITER\_STAT

GLOBAL\_BGWRITER\_STAT视图显示各节点关于后端写进程活动的统计信息。

表 13-162 GLOBAL\_BGWRITER\_STAT 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
checkpoints_timed	bigint	执行的定期检查点数。
checkpoints_req	bigint	执行的需求检查点数。
checkpoint_write_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被写入到磁盘，以毫秒为单位。
checkpoint_sync_time	double precision	花费在检查点处理部分的时间总量，其中文件被同步到磁盘，以毫秒为单位。
buffers_checkpoint	bigint	检查点写缓冲区数量。
buffers_clean	bigint	后端写进程写缓冲区数量。

名称	类型	描述
maxwritten_clean	bigint	后端写进程停止清理扫描时间数，因为它写了太多缓冲区。
buffers_backend	bigint	通过后端直接写缓冲区数。
buffers_backend_fsync	bigint	后端不得不执行自己的fsync调用的时间数（通常后端写进程处理这些即使后端确实自己写）。
buffers_alloc	bigint	分配的缓冲区数量。
stats_reset	timestamp with time zone	这些统计被重置的时间。

### 13.2.12.11 POOLER\_STATUS

POOLER\_STATUS视图用于查询本地CN的pooler中的缓存连接状态。

表 13-163 POOLER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
database	text	数据库名称。
user_name	text	用户名。
tid	bigint	非线程池逻辑下为连接CN的线程id，线程池逻辑下为连接CN的sessionid。
node_oid	bigint	连接的实例节点OID。
node_name	name	连接的实例节点名称。
in_use	boolean	连接是否正被使用： <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示连接正在使用。</li><li>• f ( false )：表示连接没有使用。</li></ul>
node_port	integer	连接的节点端口。
fdsock	bigint	端口文件描述符。
remote_pid	bigint	连接的远端节点线程号。
session_params	text	会话参数。
used_count	bigint	该连接的复用次数。
idx	bigint	连接的实例节点逻辑连接id。
streamid	bigint	每个逻辑连接对应的流标识id。

### 13.2.12.12 GLOBAL\_COMM\_CHECK\_CONNECTION\_STATUS

GLOBAL\_COMM\_CHECK\_CONNECTION\_STATUS视图用于显示所有CN和所有活跃节点（CN和主DN）的连接情况，权限控制继承DBE\_PERF schema。

表 13-164 GLOBAL\_COMM\_CHECK\_CONNECTION\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	实例名称。
remote_name	text	对端实例名称。
remote_host	text	对端实例的IP。
remote_port	integer	对端实例的PORT。
is_connected	boolean	当前实例与对端实例的连接探测结果： <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示探测连接正常。</li><li>• f ( false )：表示探测连接异常。</li></ul>
no_error_occur	boolean	当前实例与对端实例的pooler建连结果： <ul style="list-style-type: none"><li>• t ( true )：表示pooler连接正常。</li><li>• f ( false )：表示pooler连接异常。</li></ul>

### 13.2.12.13 GLOBAL\_CKPT\_STATUS

GLOBAL\_CKPT\_STATUS视图用于显示整个集群所有实例的检查点信息和各类日志刷页情况。

表 13-165 GLOBAL\_CKPT\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	实例名称。
ckpt_redo_point	test	当前实例的检查点。
ckpt_clog_flush_num	bigint	从启动到当前时间clog刷盘页面数。
ckpt_csnlog_flush_num	bigint	从启动到当前时间csnlog刷盘页面数。
ckpt_multixact_flush_num	bigint	从启动到当前时间multixact刷盘页面数。
ckpt_predicate_flush_num	bigint	从启动到当前时间predicate刷盘页面数。

名称	类型	描述
ckpt_twophase_flush_num	bigint	从启动到当前时间twophase刷盘页面数。

### 13.2.12.14 GLOBAL\_DOUBLE\_WRITE\_STATUS

GLOBAL\_DOUBLE\_WRITE\_STATUS视图显示整个集群所有实例的双写文件的情况。

表 13-166 GLOBAL\_DOUBLE\_WRITE\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	实例名称。
curr_dwn	bigint	当前双写文件的序列号。
curr_start_page	bigint	当前双写文件恢复起始页面。
file_trunc_num	bigint	当前双写文件复用的次数。
file_reset_num	bigint	当前双写文件写满后发生重置的次数。
total_writes	bigint	当前双写文件总的I/O次数。
low_threshold_writes	bigint	低效率写双写文件的I/O次数（一次I/O刷页数量少于16页面）。
high_threshold_writes	bigint	高效率写双写文件的I/O次数（一次I/O刷页数量多于一批，421个页面）。
total_pages	bigint	当前刷页到双写文件区的总的页面个数。
low_threshold_pages	bigint	低效率刷页的页面个数。
high_threshold_pages	bigint	高效率刷页的页面个数。
file_id	bigint	当前双写文件的id号。

### 13.2.12.15 GLOBAL\_PAGEWRITER\_STATUS

GLOBAL\_PAGEWRITER\_STATUS视图显示整个集群所有实例的刷页信息和检查点信息。

表 13-167 GLOBAL\_PAGEWRITER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	实例名称。

名称	类型	描述
pgwr_actual_flush_total_num	bigint	从启动到当前时间总计刷脏页数量。
pgwr_last_flush_num	integer	上一批刷脏页数量。
remain_dirty_page_num	bigint	当前预计还剩余多少脏页。
queue_head_page_rec_lsn	text	当前实例的脏页队列第一个脏页的 recovery_lsn。
queue_rec_lsn	text	当前实例的脏页队列的 recovery_lsn。
current_xlog_ckpt_lsn	text	当前实例xLog写入的位置。
ckpt_redo_point	text	当前实例的检查点。

### 13.2.12.16 GLOBAL\_POOLER\_STATUS

GLOBAL\_POOLER\_STATUS视图用于查询全局CN 的pooler中的缓存连接状态。

表 13-168 GLOBAL\_POOLER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
source_node_name	name	源节点名称。
database	text	数据库名称。
user_name	text	用户名。
tid	bigint	非线程池逻辑下为连接CN的线程id，线程池逻辑下为连接CN的sessionid。
node_oid	bigint	连接的实例节点OID。
node_name	name	连接的实例节点名称。
in_use	boolean	连接是否正被使用： <ul style="list-style-type: none"> <li>t ( true )：表示连接正在使用。</li> <li>f ( false )：表示连接没有使用。</li> </ul>
fdsock	bigint	端口文件描述符。
remote_pid	bigint	连接的远端节点线程号。
session_params	text	会话参数。

### 13.2.12.17 GLOBAL\_RECORD\_RESET\_TIME

GLOBAL\_RECORD\_RESET\_TIME用于重置（重启，主备倒换，数据库删除）汇聚集群统计信息时间。

表 13-169 GLOBAL\_RECORD\_RESET\_TIME 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
reset_time	timestamp with time zone	重置时间点。

### 13.2.12.18 GLOBAL\_REDO\_STATUS

GLOBAL\_REDO\_STATUS视图显示整个集群所有实例的日志回放情况。

表 13-170 GLOBAL\_REDO\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	实例名称。
redo_start_ptr	bigint	当前实例日志回放的起始点。
redo_start_time	bigint	当前实例日志回放的起始UTC时间。
redo_done_time	bigint	当前实例日志回放的结束UTC时间。
curr_time	bigint	当前实例的当前UTC时间。
min_recovery_point	bigint	当前实例日志的最小一致性点位置。
read_ptr	bigint	当前实例日志的读取位置。
last_replayed_read_ptr	bigint	当前实例的日志回放位置。
recovery_done_ptr	bigint	当前实例启动完成时的回放位置。
read_xlog_io_counter	bigint	当前实例读取回放日志的io次数计数。
read_xlog_io_total_dur	bigint	当前实例读取回放日志的io总时延。
read_data_io_counter	bigint	当前实例回放过程中读取数据页面的io次数计数。
read_data_io_total_dur	bigint	当前实例回放过程中读取数据页面的io总时延。

名称	类型	描述
write_data_io_counter	bigint	当前实例回放过程中写数据页面的io次数计数。
write_data_io_total_dur	bigint	当前实例回放过程中写数据页面的io总时延。
process_pending_counter	bigint	当前实例回放过程中日志分发线程的同步次数计数。
process_pending_total_dur	bigint	当前实例回放过程中日志分发线程的同步总时延。
apply_counter	bigint	当前实例回放过程中回放线程的同步次数计数。
apply_total_dur	bigint	当前实例回放过程中回放线程的同步总时延。
speed	bigint	当前实例日志回放速率，每回放256MB日志该值更新一次，单位byte/s。 在集群环境下，建议使用cm_ctl query -rv命令来获取更精确的备机回放速度（cm_ctl命令请参考《工具参考》中“系统内部使用的工具 > cm_ctl”章节）。
local_max_ptr	bigint	当前实例启动成功后本地收到的回放日志的最大值。
primary_flush_ptr	bigint	主机落盘日志的位置。
worker_info	text	当前实例回放线程信息，若没有开并行回放则该值为空。

### 13.2.12.19 GLOBAL\_RECOVERY\_STATUS

GLOBAL\_RECOVERY\_STATUS视图显示关于主机和备机的日志流控信息。

表 13-171 GLOBAL\_RECOVERY\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点的名称，包含主机和备机。
standby_node_name	text	备机名称。
source_ip	text	主机的IP地址。
source_port	integer	主机的端口号。
dest_ip	text	备机的IP地址。
dest_port	integer	备机的端口号。



名称	类型	描述
current_rto	bigint	备机当前的日志流控时间，单位秒。
target_rto	bigint	备机通过GUC参数设置的预期流控时间，单位秒。
current_sleep_time	bigint	为了达到这个预期主机所需要的睡眠时间，单位微秒。

### 13.2.12.20 CLASS\_VITAL\_INFO

CLASS\_VITAL\_INFO视图用于做WDR时校验相同的表或者索引的Oid是否一致。

表 13-172 CLASS\_VITAL\_INFO 字段

名称	类型	描述
relid	oid	表的oid。
schemaname	name	schema名称。
relname	name	表名。
relkind	"char"	表示对象类型，取值范围如下： <ul style="list-style-type: none"><li>• r: 表示普通表。</li><li>• t: 表示toast表。</li><li>• i: 表示索引。</li></ul>

### 13.2.12.21 USER\_LOGIN

USER\_LOGIN用来记录用户登录和退出次数的相关信息。

表 13-173 USER\_LOGIN 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
user_name	text	用户名称。
user_id	integer	用户oid(同pg_authid中的oid字段)。
login_counter	bigint	登录次数。
logout_counter	bigint	退出次数。

### 13.2.12.22 SUMMARY\_USER\_LOGIN

SUMMARY\_USER\_LOGIN用来记录所有CN节点上用户登录和退出次数的相关信息。

表 13-174 SUMMARY\_USER\_LOGIN 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
user_name	text	用户名称。
user_id	integer	用户oid(同pg_authid中的oid字段)。
login_counter	bigint	登录次数。
logout_counter	bigint	退出次数。

### 13.2.12.23 GLOBAL\_GET\_BGWRITER\_STATUS

GLOBAL\_GET\_BGWRITER\_STATUS视图显示整个集群所有实例bgwriter线程刷页信息，候选buffer链中页面个数，buffer淘汰信息。

表 13-175 GLOBAL\_GET\_BGWRITER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	实例名称。
bgwr_actual_flush_total_num	bigint	从启动到当前时间bgwriter线程总计刷脏页数量。
bgwr_last_flush_num	integer	bgwriter线程上一批刷脏页数量。
candidate_slots	integer	当前候选buffer链中页面个数。
get_buffer_from_list	bigint	buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。
get_buffer_clock_sweep	bigint	buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。

### 13.2.12.24 GLOBAL\_SINGLE\_FLUSH\_DW\_STATUS

GLOBAL\_SINGLE\_FLUSH\_DW\_STATUS视图显示整个集群所有实例单页面淘汰双写文件信息，展示内容，/ 前是第一个版本双写文件刷页情况，/ 后是第二个版本双写文件刷页情况。

表 13-176 GLOBAL\_SINGLE\_FLUSH\_DW\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	实例名称。
curr_dwn	text	当前双写文件的序列号。
curr_start_page	text	当前双写文件start位置。
total_writes	text	当前双写文件总计写数据页面个数。
file_trunc_num	text	当前双写文件复用的次数。
file_reset_num	text	当前双写文件写满后发生重置的次数。

### 13.2.12.25 GLOBAL\_CANDIDATE\_STATUS

GLOBAL\_CANDIDATE\_STATUS视图显示整个数据库所有实例候选buffer个数，buffer淘汰信息。

表 13-177 GLOBAL\_GET\_BGWRITER\_STATUS 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
candidate_slots	integer	当前Normal Buffer Pool候选buffer链中页面个数。
get_buf_from_list	bigint	Normal Buffer Pool, buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。
get_buf_clock_sweep	bigint	Normal Buffer Pool, buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。
seg_candidate_slots	integer	当前Segment Buffer Pool候选buffer链中页面个数。
seg_get_buf_from_list	bigint	Segment Buffer Pool, buffer淘汰从候选buffer链中获取页面的次数。
seg_get_buf_clock_sweep	bigint	Segment Buffer Pool, buffer淘汰从原淘汰方案中获取页面的次数。

## 13.2.13 Lock

### 13.2.13.1 LOCKS

LOCKS视图用于查看各打开事务所持有的锁信息。

表 13-178 LOCKS 字段

名称	类型	描述
locktype	text	被锁定对象的类型: relation, extend, page, tuple, transactionid, virtualxid, object, userlock, advisory。
database	oid	被锁定对象所在数据库的OID: <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果被锁定的对象是共享对象, 则OID为0。</li><li>• 如果是一个事务ID, 则为NULL。</li></ul>
relation	oid	关系的OID, 如果锁定的对象不是关系, 也不是关系的一部分, 则为NULL。
page	integer	关系内部的页面编号, 如果对象不是关系页或者不是行页, 则为NULL。
tuple	smallint	页面里边的行编号, 如果对象不是行, 则为NULL。
bucket	integer	哈希桶号。
virtualxid	text	事务的虚拟ID, 如果对象不是一个虚拟事务ID, 则为NULL。
transactionid	xid	事务的ID, 如果对象不是一个事务ID, 则为NULL。
classid	oid	包含该对象的系统表的OID, 如果对象不是普通的数据库对象, 则为NULL。
objid	oid	对象在其系统表内的OID, 如果对象不是普通数据库对象, 则为NULL。
objsubid	smallint	对于表的一个字段, 这是字段编号; 对于其他对象类型, 这个字段是零; 如果这个对象不是普通数据库对象, 则为NULL。
virtualtransaction	text	持有此锁或者在等待此锁的事务的虚拟ID。
pid	bigint	持有或者等待这个锁的服务器线程的逻辑ID。如果锁是被一个预备事务持有的, 则为NULL。
sessionid	bigint	持有或者等待这个锁的会话ID。如果锁是被一个预备事务持有的, 则为NULL。
mode	text	这个线程持有的或者是期望的锁模式。
granted	boolean	<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果锁是持有锁, 则为TRUE。</li><li>• 如果锁是等待锁, 则为FALSE。</li></ul>
fastpath	boolean	如果通过fast-path获得锁, 则为TRUE; 如果通过主要的锁表获得, 则为FALSE。

名称	类型	描述
locktag	text	会话等待锁信息，可通过locktag_decode()函数解析。
global_sessionid	text	全局会话ID。

### 13.2.13.2 GLOBAL\_LOCKS

GLOBAL\_LOCKS视图用于查看各节点各打开事务所持有的锁信息。

表 13-179 GLOBAL\_LOCKS 字段

名称	类型	描述
node_name	name	节点名称。
locktype	text	被锁定对象的类型：relation, extend, page, tuple, transactionid, virtualxid, object, userlock, advisory。
database	oid	被锁定对象所在数据库的OID： <ul style="list-style-type: none"><li>• 如果被锁定的对象是共享对象，则OID为0。</li><li>• 如果是一个事务ID，则为NULL。</li></ul>
relation	oid	关系的OID，如果锁定的对象不是关系，也不是关系的一部分，则为NULL。
page	integer	关系内部的页面编号，如果对象不是关系页或者不是行页，则为NULL。
tuple	smallint	页面里边的行编号，如果对象不是行，则为NULL。
bucket	integer	哈希桶号。
virtualxid	text	事务的虚拟ID，如果对象不是一个虚拟事务ID，则为NULL。
transactionid	xid	事务的ID，如果对象不是一个事务ID，则为NULL。
classid	oid	包含该对象的系统表的OID，如果对象不是普通的数据库对象，则为NULL。
objid	oid	对象在其系统表内的OID，如果对象不是普通数据库对象，则为NULL。
objsubid	smallint	对于表的一个字段，这是字段编号；对于其他对象类型，这个字段是零；如果这个对象不是普通数据库对象，则为NULL。
virtualtransaction	text	持有此锁或者在等待此锁的事务的虚拟ID。

名称	类型	描述
pid	bigint	持有或者等待这个锁的服务器线程的逻辑ID。如果锁是被一个预备事务持有的，则为NULL。
sessionid	bigint	持有或者等待这个锁的会话ID。如果锁是被一个预备事务持有的，则为NULL。
global_sessionid	text	全局会话ID。
mode	text	这个线程持有的或者是期望的锁模式。
granted	boolean	<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果锁是持有锁，则为TRUE。</li><li>• 如果锁是等待锁，则为FALSE。</li></ul>
fastpath	boolean	如果通过fast-path获得锁，则为TRUE；如果通过主要的锁表获得，则为FALSE。
locktag	text	会话等待锁信息，可通过locktag_decode()函数解析。

## 13.2.14 Wait Events

### 13.2.14.1 WAIT\_EVENTS

WAIT\_EVENTS显示当前节点wait event的相关统计信息。内核中关键的事件信息见表13-183。或从视图wait\_event\_info中查看系统中所有的事件列表。关于每种事务锁对业务的影响程度，请参考LOCK语法小节的详细描述。

表 13-180 WAIT\_EVENTS 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。
type	text	event类型。
event	text	event名称。
wait	bigint	等待次数。
failed_wait	bigint	失败的等待次数。
total_wait_time	bigint	总等待时间（单位：微秒）。
avg_wait_time	bigint	平均等待时间（单位：微秒）。
max_wait_time	bigint	最大等待时间（单位：微秒）。
min_wait_time	bigint	最小等待时间（单位：微秒）。

名称	类型	描述
last_updated	timestamp with time zone	最后一次更新该事件的时间。

### 13.2.14.2 GLOBAL\_WAIT\_EVENTS

GLOBAL\_WAIT\_EVENTS视图显示各节点wait event的相关统计信息。

表 13-181 GLOBAL\_WAIT\_EVENTS 字段

名称	类型	描述
nodename	text	节点名称。
type	text	event类型。
event	text	event名称。
wait	bigint	等待次数。
failed_wait	bigint	失败的等待次数。
total_wait_time	bigint	总等待时间（单位：微秒）。
avg_wait_time	bigint	平均等待时间（单位：微秒）。
max_wait_time	bigint	最大等待时间（单位：微秒）。
min_wait_time	bigint	最小等待时间（单位：微秒）。
last_updated	timestamp with time zone	最后一次更新该事件的时间。

### 13.2.14.3 WAIT\_EVENT\_INFO

WAIT\_EVENT\_INFO视图显示wait event的具体信息。

表 13-182 WAIT\_EVENT\_INFO 字段

名称	类型	描述
module	text	event所属的模块名。
type	text	event类型。
event	text	event名称。

表 13-183 Wait Events 事件信息列表

模块分类	事件分类	事件	说明
Lock	等待事件	acquire lock	等待加锁，要么加锁成功，要么加锁等待超时。
SharedMemory	LWLOCK事件	ShmemIndex Lock	用于保护共享内存中的主索引哈希表
Shared buffer	LWLOCK事件	BufMappingLock	用于保护对共享缓冲映射表的操作。
Lmgr	LWLOCK事件	LockMgrLock	用于保护常规锁结构信息。
LWLock	等待事件	acquire lwlock	等待获取轻量级锁
I/O	等待事件	wait io	等待IO完成
COMM	等待事件	wait cmd	等待完成读取网络通信包
COMM	等待事件	wait pooler get conn	等待pooler完成获取连接
COMM	等待事件	wait pooler abort conn	等待pooler完成终止连接
COMM	等待事件	wait pooler clean conn	等待pooler完成清理连接
COMM	等待事件	get conn	获取到其他节点的连接
COMM	等待事件	set cmd	在连接上执行SET/RESET/TRANSACTION BLOCK LEVEL
COMM	等待事件	cancel query	取消某连接上正在执行的SQL语句
COMM	等待事件	stop query	停止某连接上正在执行的查询
COMM	等待事件	wait node	等待接收与某节点的连接上的数据
COMM	等待事件	flush data	等待向网络中的其他节点发送数据
COMM	等待事件	stream get conn	初始化stream flow时，等待建立到 consumer nodes的连接。
COMM	等待事件	wait producer ready	初始化stream flow时，等待每个 producer都准备好。
Stream	等待事件	synchronize quit	steam plan结束时，等待stream线程组内的线程统一退出。
Stream	等待事件	wait stream group destroy	steam plan结束时，等待销毁stream node group。



模块分类	事件分类	事件	说明
Transaction	等待事件	wait transaction sync	等待事务同步
Transaction	等待事件	wait data sync	等待完成数据页到备机的同步
Transaction	等待事件	wait data sync queue	等待把行存的数据页放入同步队列
Transaction	LWLOCK事件	OidGenLock	用于避免不同线程产生相同的OID。
Transaction	LWLOCK事件	XidGenLock	用于避免两个事务获得相同的xid。
Transaction	LWLOCK事件	ProcArrayLock	用于避免并发访问或修改ProcArray共享数组。
Transaction	LWLOCK事件	SubtransControlLock	用于避免并发访问或者修改子事务控制数据结构
Transaction	LWLOCK事件	MultiXactGenLock	用于串行分配唯一MultiXactid
Transaction	LWLOCK事件	TwoPhaseStateLock	用于避免并发访问或者修改两阶段信息共享数组
Transaction	LWLOCK事件	SerializableXactHashLock	用于避免对于可串行事务共享结构的写写并发和读写并发
Transaction	LWLOCK事件	SerializableFinishedListLock	用于避免对于已完成可串行事务共享链表的写写并发和读写并发
Transaction	LWLOCK事件	SerializablePredicateLockListLock	用于保护对于可串行事务持有的锁链表
Transaction	LWLOCK事件	PredicateLockMgrLock	用于保护可串行事务锁结构信息。
Transaction	LWLOCK事件	OldSerXidSLRUlwlock	保护old xids的slru buffer
Transaction	LWLOCK事件	OldSerXidLock	用于保护记录冲突可串行事务的结构
Transaction	LOCK事件	transactionid	对事务ID加锁
Transaction	LOCK事件	virtualxid	对虚拟事务ID加锁
Checkpoint	LWLOCK事件	CheckpointLock	用于避免多个checkpoint并发执行

模块分类	事件分类	事件	说明
Checkpoint	LWLOCK事件	Checkpoint CommLock	用于向checkpointer发起文件刷盘请求场景，需要串行的向请求队列插入请求结构。
Analyze	LWLOCK事件	AutoanalyzeLock	用于获取和释放允许执行Autoanalyze的任务资源。
Vacuum	LWLOCK事件	BtreeVacuumLock	用于防止vacuum清理btree中还在使用的页面。
Vacuum	LWLOCK事件	AutovacuumLock	用于串行化访问autovacuum worker数组
Vacuum	LWLOCK事件	AutovacuumScheduleLock	用于串行化分配需要vacuum的table
Auto vacuum	LWLOCK事件	AutovacuumLock	用于保护autovacuum shmем struct
Auto vacuum	LWLOCK事件	AutovacuumScheduleLock	用于保护auto vacuum worker信息
Auto analyze	LWLOCK事件	AutoanalyzeLock	用于保护autoAnalyzeFreeProcess变量，保证最多有10个auto analyze线程同时运行。
WAL	等待事件	wait wal sync	等待特定LSN的wal log完成到备机的同步
WAL	I/O事件	WALBootstrapSync	将初始化的WAL文件持久化到磁盘。在数据库初始化发生。
WAL	I/O事件	WALBootstrapWrite	写入初始化的WAL文件。在数据库初始化发生。
WAL	I/O事件	WALCopyRead	读取已存在的WAL文件并进行复制时产生的读操作。在执行归档恢复完后发生。
WAL	I/O事件	WALCopySync	将复制的WAL文件持久化到磁盘。在执行归档恢复完后发生。
WAL	I/O事件	WALCopyWrite	读取已存在WAL文件并进行复制时产生的写操作。在执行归档恢复完后发生。
WAL	I/O事件	WALInitSync	将新初始化的WAL文件持久化磁盘。在日志回收或写日志时发生。
WAL	I/O事件	WALInitWrite	将新创建的WAL文件初始化为0。在日志回收或写日志时发生。
WAL	I/O事件	WALRead	从xlog日志读取数据。两阶段文件redo相关的操作产生。
WAL	I/O事件	WALSyncMethodAssign	将当前打开的所有WAL文件持久化到磁盘。
WAL	I/O事件	WALWrite	写入WAL文件。

模块分类	事件分类	事件	说明
WAL	I/O事件	LOGCTRL_SLEEP	统计流控发生了多少次、日志流控的睡眠时间。
WAL	LWLOCK事件	RcvWriteLock	防止并发调用WalDataRcvWrite。
WAL	LWLOCK事件	WALBufMappingLock	初始化Xlogbufer的下一个page时需要加锁。
WAL	LWLOCK事件	WALInsertLock	用于防止多个程序同时向同一个xlog缓冲区写。
WAL	LWLOCK事件	WALWriteLock	用于避免并发刷写wal日志。
Relation	LWLOCK事件	SInvalReadLock	用于避免与清理失效消息并发执行。
Relation	LWLOCK事件	SinvalWriteLock	用于避免与其它写失效消息、清理失效消息并发执行。
Relation	LWLOCK事件	RelCacheInitLock	用于失效消息场景对init文件进行操作时加锁。
Relation	LWLOCK事件	TablespaceCreateLock	用于确定tablespace是否已经存在。
Relation	LWLOCK事件	RelfilenodeReuseLock	避免错误地取消已重用的列属性文件的链接。
Relation	LOCK事件	relation	对表加锁。
Relation	LOCK事件	extend	对表扩展空间时加锁。
Relation	LOCK事件	partition	对分区表加锁。
Relation	LOCK事件	partition_seq	对分区表的分区加锁。
WLM	等待事件	wait active statement	WLM等待active statement。
WLM	等待事件	wait memory	WLM 等待空余内存。
DDL/DCL	等待事件	create index	等待index创建成功。
DDL/DCL	等待事件	analyze	等待analyze完成。
DDL/DCL	等待事件	vacuum	等待vacuum 完成。
DDL/DCL	LWLOCK事件	DelayDDLLock	防止并发ddl。
DDL/DCL	等待事件	vacuum full	等待vacuum full操作 完成。

模块分类	事件分类	事件	说明
Executor	等待事件	Sort	等待tuple 排序完成。
Executor	等待事件	Sort - write file	归并排序时内存受限，将排序完的数据暂时写入文件。
Executor	等待事件	Material	等待将tuple物化。
Executor	等待事件	Material - write file	等待将物化的tuple写入文件。
Executor	等待事件	HashJoin - build hash	执行hashJoin时，等待hashtable建立完成。
Executor	等待事件	HashJoin - write file	执行hashJoin时，等待将tuple的hash结果写到磁盘。
Executor	等待事件	HashAgg - build hash	执行hashagg时，等待hashtable建立完成。
Executor	等待事件	HashAgg - write file	执行hashagg时，等待将tuple的hash结果写到磁盘。
Executor	等待事件	HashSetop - build hash	通过hash方式执行OP操作时，等待建立hash表。
Executor	等待事件	HashSetop - write file	通过hash方式执行OP操作时，等待将tuple的hash结果写到磁盘。
Executor	等待事件	wait sync consumer next step	等待stream consumer进行下一步处理。
Executor	等待事件	wait sync producer next step	等待stream producer进行下一步处理。
GTM	等待事件	gtm connect	等待与gtm连接
GTM	等待事件	gtm reset xmin	等待gtm重新设置xmin完成
GTM	等待事件	gtm get xmin	等待从gtm获取xmin
GTM	等待事件	gtm get gxid	启动事务时等待从gtm获取gxid
GTM	等待事件	gtm get csn	事务提交时等待从gtm获取CSN
GTM	等待事件	gtm get snapshot	事务启动时等待从gtm获取快照
GTM	等待事件	gtm begin trans	等待GTM开启事务
GTM	等待事件	gtm commit trans	等待GTM提交事务

模块分类	事件分类	事件	说明
GTM	等待事件	gtm rollback trans	等待GTM回滚事务
GTM	等待事件	gtm start prepare trans	两阶段提交时，等待GTM完成一阶段。
GTM	等待事件	gtm prepare trans	两阶段提交时，等待GTM完成第二阶段。
GTM	等待事件	gtm open sequence	等待gtm创建sequence。
GTM	等待事件	gtm close sequence	等待gtm完成alter sequence操作。
GTM	等待事件	gtm set sequence val	等待gtm设置sequence的值
GTM	等待事件	gtm drop sequence	等待gtm删除sequence
GTM	等待事件	gtm rename sequence	等待gtm重命名sequence
GTM	LWLOCK事件	GTMHostInfo Lock	用于保护gtm的信息
Temp File	I/O事件	BufFileRead	从临时文件中读取数据到指定buffer
Temp File	I/O事件	BufFileWrite	向临时文件中写入指定buffer中的内容
Pg_control	I/O事件	ControlFileRead	读取pg_control文件。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。
Pg_control	I/O事件	ControlFileSync	将pg_control文件持久化到磁盘。数据库初始化时发生。
Pg_control	I/O事件	ControlFileSyncUpdate	将pg_control文件持久化到磁盘。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。
Pg_control	I/O事件	ControlFileWrite	写入pg_control文件。数据库初始化时发生。
Pg_control	I/O事件	ControlFileWriteUpdate	更新pg_control文件。主要在数据库启动、执行checkpoint和主备校验过程中发生。
Pg_control	LWLOCK事件	ControlFileLock	用于避免pg_control文件的读写并发、写写并发。
文件操作	I/O事件	CopyFileRead	copy文件时读取文件内容

模块分类	事件分类	事件	说明
文件操作	I/O事件	CopyFileWrite	copy文件时写入文件内容
文件操作	I/O事件	DataFileExtend	扩展文件时向文件写入内容
表数据文件	I/O事件	DataFileImmediateSync	将表数据文件立即持久化到磁盘
表数据文件	I/O事件	DataFilePrefetch	异步读取表数据文件
表数据文件	I/O事件	DataFileRead	同步读取表数据文件
表数据文件	I/O事件	DataFileSync	将表数据文件持久化磁盘
表数据文件	I/O事件	DataFileTruncate	表数据文件truncate
表数据文件	I/O事件	DataFileWrite	向表数据文件写入内容
表数据文件	LWLOCK事件	SyncScanLock	用于确定heap扫描时某个relfilenode的起始位置
表数据文件	LWLOCK事件	RelationMappingLock	用于等待更新系统表到存储位置之间映射的文件
元数据	LWLOCK事件	MetaCacheSweepLock	用于元数据循环淘汰
postmaster.pid	I/O事件	LockFileAddToDataDirRead	读取"postmaster.pid"文件
postmaster.pid	I/O事件	LockFileAddToDataDirSync	将"postmaster.pid"内容持久化到磁盘
postmaster.pid	I/O事件	LockFileAddToDataDirWrite	将pid信息写到"postmaster.pid"文件
Pid File	I/O事件	LockFileCreateRead	读取LockFile文件"%s.lock"
Pid File	I/O事件	LockFileCreateSync	将LockFile文件"%s.lock"内容持久化到磁盘
Pid File	I/O事件	LockFileCreateWRITE	将pid信息写到LockFile文件"%s.lock"
系统表映射文件	I/O事件	RelationMapRead	读取系统表到存储位置之间的映射文件

模块分类	事件分类	事件	说明
系统表映射文件	I/O事件	RelationMap Sync	将系统表到存储位置之间的映射文件持久化到磁盘
系统表映射文件	I/O事件	RelationMap Write	写入系统表到存储位置之间的映射文件
Streaming replication	I/O事件	ReplicationSlotRead	读取流复制槽文件。重新启动时发生
Streaming replication	I/O事件	ReplicationSlotRestoreSync	将流复制槽文件持久化到文件
Streaming replication	I/O事件	ReplicationSlotSync	checkpoint时将流复制槽临时文件持久化到磁盘
Streaming replication	I/O事件	ReplicationSlotWrite	checkpoint时写流复制槽临时文件
Streaming replication	LWLOCK事件	ReplicationSlotAllocationLock	方式分配同一个复制槽
Streaming replication	LWLOCK事件	ReplicationSlotControlLock	检测复制槽名称冲突，识别出具体可分配的复制槽，需要ReplicationSlotControlLock锁。
Clog	I/O事件	SLRUFlushSync	将pg_clog文件持久化到磁盘。主要在执行checkpoint和数据库停机时发生
Clog	I/O事件	SLRURead	读取pg_clog文件
Clog	I/O事件	SLRUSync	将脏页写入文件pg_clog并持久化到磁盘。主要在执行checkpoint和数据库停机时发生。
Clog	I/O事件	SLRUWrite	写入pg_clog文件
Clog	LWLOCK事件	CLogControlLock	用于避免并发访问或者修改Clog控制数据结构
Clog	LWLOCK事件	MultiXactOffsetControlLock	用于避免对pg_multixact/offset的写写并发和读写并发
Clog	LWLOCK事件	MultiXactMemberControlLock	用于避免对pg_multixact/members的写写并发和读写并发
timelinehistory	I/O事件	TimelineHistoryRead	读取timelinehistory文件。在数据库启动时发生。

模块分类	事件分类	事件	说明
timelinehistory	I/O事件	TimelineHistorySync	将timelinehistory文件持久化到磁盘。在数据库启动时发生。
timelinehistory	I/O事件	TimelineHistoryWrite	写入timelinehistory文件
pg_twophase	I/O事件	TwophaseFileRead	读取pg_twophase文件。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
pg_twophase	I/O事件	TwophaseFileSync	将pg_twophase文件持久化到磁盘。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
pg_twophase	I/O事件	TwophaseFileWrite	写入pg_twophase文件。在两阶段事务提交、两阶段事务恢复时发生。
Cluster	LWLOCK事件	NodeTableLock	用于保护存放CN和DN节点信息的共享结构
Concurrency	LWLOCK事件	PoolerLock	用于保证两个线程不会同时从连接池里取到相同的连接
Concurrency	LWLOCK事件	AsyncCtlLock	用于避免并发访问或者修改共享通知状态
Concurrency	LWLOCK事件	AsyncQueueLock	用于避免并发访问或者修改共享通知信息队列
Double write	I/O事件	DoubleWriteFileWrite	Double write过程中将页面写到Double write文件中
Double write	I/O事件	DoubleWriteFileRead	发生半写进行恢复时读取Double write文件
Statistics file	LWLOCK事件	FileStatLock	用于保护存储统计文件信息的数据结构
Master-slave replication	LWLOCK事件	SyncRepLock	用于在主备复制时保护xlog同步信息。
Master-slave replication	LWLOCK事件	ReplicationSlotAllocationLock	用于主备复制时保护主机端的流复制槽的分配。
Master-slave replication	LWLOCK事件	ReplicationSlotControlLock	用于主备复制时避免并发更新流复制槽状态。
Master-slave replication	LWLOCK事件	LsnXlogChkFileLock	用于串行更新特定结构中记录的主备机的xlogflush位置点



模块分类	事件分类	事件	说明
Master-slave replication	LWLOCK 事件	DataSyncRep Lock	用于在主备复制时保护数据页同步信息。
Speed up the cluster	LWLOCK 事件	SearchServer LibLock	用于GPU加速场景初始化加载特定动态库时，对读文件操作进行加锁。
Resource manage	LWLOCK 事件	ResourcePool HashLock	用于避免并发访问或者修改资源池哈希表。
Resource manage	LWLOCK 事件	WorkloadStat HashLock	用于避免并发访问或者修改包含CN侧的SQL请求构成的哈希表。
Resource manage	LWLOCK 事件	WorkloadIoStatHashLock	用于避免并发访问或者修改用于统计当前DN的IO信息的哈希表。
Resource manage	LWLOCK 事件	WorkloadCGroupHashLock	用于避免并发访问或者修改cgroup信息构成的哈希表。
Resource manage	LWLOCK 事件	WorkloadRecordLock	用于避免并发访问或修改在内存自适应管理时对CN收到请求构成的哈希表。
Resource manage	LWLOCK 事件	WorkloadIOUtilLock	用于保护记录iostat，CPU等负载信息的结构。
Resource manage	LWLOCK 事件	WorkloadNodeGroupLock	用于避免并发访问或者修改内存中的nodegroup信息构成的哈希表。
OBS	LWLOCK 事件	OBSGetPathLock	用于避免对obs路径的写写并发和读写并发。
OBS	LWLOCK 事件	OBSRuntimeLock	用于获取环境变量，如GASSHOME。
MPP is compatible with ORACLE scheduled task function	LWLOCK 事件	JobShmemLock	用于MPP兼容ORACLE定时任务功能中保护定时读取的全局变量。
Operator history information statistics	LWLOCK 事件	OperatorRealTLock	用于避免并发访问或者修改记录算子级实时数据的全局结构。

模块分类	事件分类	事件	说明
Operator history information statistics	LWLOCK 事件	OperatorHist Lock	用于避免并发访问或者修改记录算子级历史数据的全局结构。
query history information statistics	LWLOCK 事件	SessionRealT Lock	用于避免并发访问或者修改记录query级实时数据的全局结构。
query history information statistics	LWLOCK 事件	SessionHistLock	用于避免并发访问或者修改记录query级历史数据的全局结构。
query history information statistics	LWLOCK 事件	WaitCountHashLock	用于保护用户语句计数功能场景中的共享结构。
barrier	LWLOCK 事件	BarrierLock	用于保证当前只有一个线程在创建Barrier。
CSN	LWLOCK 事件	CSNBufMappingLock	保护csn页面
instrumentation	LWLOCK 事件	UniqueSQLMappingLock	用于保护uniquesql hash table
instrumentation	LWLOCK 事件	InstrUserLock	用于保护InstrUserHTAB。
instrumentation	LWLOCK 事件	PercentileLock	用于保护全局PercentileBuffer
instrumentation	LWLOCK 事件	InstrWorkloadLock	保护全局instr workload xact info hash table
Pgproc	LWLOCK 事件	Pgproc lwlock	用于保护pgproc
Async buffer	LWLOCK 事件	AsyncCtlLock	保护Async buffer
MultiXact	LWLOCK 事件	MultiXactOffset lwlock	保护MultiXact offset的slru buffer
MultiXact	LWLOCK 事件	MultiXactMemberlwlock	保护MultiXact member的slrubuffer

模块分类	事件分类	事件	说明
CBM	LWLOCK事件	CBMParseXlogLock	Cbm 解析xlog时的保护锁
BadBlock	LWLOCK事件	BadBlockStatHashLock	用于保护global_bad_block_stat hash表
Page	LOCK事件	page	对表页面加锁
Tuple	LOCK事件	tuple	对页面上的tuple加锁
object	LOCK事件	object	加对象锁
user	LOCK事件	userlock	加用户锁
advisor	LOCK事件	advisory	加advisory锁
ODBC	LWLOCK事件	ExtensionConnectorLibLock	用于初始化ODBC连接场景，在加载与卸载特定动态库时进行加锁。

## 13.2.15 Configuration

### 13.2.15.1 CONFIG\_SETTINGS

CONFIG\_SETTINGS视图显示数据库运行时参数的相关信息。

表 13-184 CONFIG\_SETTINGS 字段

名称	类型	描述
name	text	参数名称。
setting	text	参数当前值。
unit	text	参数的隐式结构。
category	text	参数的逻辑组。
short_desc	text	参数的简单描述。
extra_desc	text	参数的详细描述。
context	text	设置参数值的上下文，包括internal, postmaster, sighup, backend, superuser, user。
vartype	text	参数类型，包括bool, enum, integer, real, string。

名称	类型	描述
source	text	参数的赋值方式。
min_val	text	参数最大值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
max_val	text	参数最小值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
enumvals	text[]	enum类型参数合法值。如果参数类型不是enum型，那么该字段值为null。
boot_val	text	数据库启动时参数默认值。
reset_val	text	数据库重置时参数默认值。
sourcefile	text	设置参数值的配置文件。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。
sourceline	integer	设置参数值的配置文件的行号。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。

### 13.2.15.2 GLOBAL\_CONFIG\_SETTINGS

GLOBAL\_CONFIG\_SETTINGS显示各节点数据库运行时参数的相关信息。

表 13-185 GLOBAL\_CONFIG\_SETTINGS 的字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
name	text	参数名称。
setting	text	参数当前值。
unit	text	参数的隐式结构。
category	text	参数的逻辑组。
short_desc	text	参数的简单描述。
extra_desc	text	参数的详细描述。
context	text	设置参数值的上下文，包括internal, postmaster, sighup, backend, superuser, user。
vartype	text	参数类型，包括bool, enum, integer, real, string。
source	text	参数的赋值方式。
min_val	text	参数最大值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。

名称	类型	描述
max_val	text	参数最小值。如果参数类型不是数值型，那么该字段值为null。
enumvals	text[]	enum类型参数合法值。如果参数类型不是enum型，那么该字段值为null。
boot_val	text	数据库启动时参数默认值。
reset_val	text	数据库重置时参数默认值。
sourcefile	text	设置参数值的配置文件。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。
sourceline	integer	设置参数值的配置文件的行号。如果参数不是通过配置文件赋值，那么该字段值为null。

## 13.2.16 Operator

### 13.2.16.1 OPERATOR\_HISTORY\_TABLE

OPERATOR\_HISTORY\_TABLE系统视图显示执行作业结束后的算子相关的记录。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。

表 13-186 OPERATOR\_HISTORY\_TABLE 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间(ms)。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。

名称	类型	描述
max_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
memory_skew_percent	integer	当前算子在各DN间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的最小数据量(MB), 默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的最大数据量(MB), 默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的平均数据量(MB), 默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘, DN间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最小执行时间(ms)。
max_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最大执行时间(ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的总执行时间(ms)。
cpu_skew_percent	integer	DN间执行时间的倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill</li><li>• Spill file size large than 256MB</li><li>• Broadcast size large than 100MB</li><li>• Early spill</li><li>• Spill times is greater than 3</li><li>• Spill on memory adaptive</li><li>• Hash table conflict</li></ul>

### 13.2.16.2 OPERATOR\_HISTORY

OPERATOR\_HISTORY视图显示的是当前用户当前CN上执行作业结束后的算子的相关记录。内核中的数据会定时被清理, 清理周期为3分钟。

### 13.2.16.3 OPERATOR\_RUNTIME

OPERATOR\_RUNTIME视图显示当前用户正在执行的作业的算子相关信息。

表 13-187 OPERATOR\_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间(ms)。
status	text	当前算子的执行状态，包括finished和running。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。
max_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
memory_skew_percent	integer	当前算子在各DN间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最小数据量(MB)，默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的最大数据量(MB)，默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘，所有DN上下盘的平均数据量(MB)，默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘，DN间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最小执行时间(ms)。
max_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最大执行时间(ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的总执行时间(ms)。
cpu_skew_percent	integer	DN间执行时间的倾斜率。

名称	类型	描述
warning	text	主要显示如下几类告警信息： <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill</li> <li>• Spill file size large than 256MB</li> <li>• Broadcast size large than 100MB</li> <li>• Early spill</li> <li>• Spill times is greater than 3</li> <li>• Spill on memory adaptive</li> <li>• Hash table conflict</li> </ul>

### 13.2.16.4 GLOBAL\_OPERATOR\_EC\_HISTORY

GLOBAL\_OPERATOR\_EC\_HISTORY系统视图用于查询存储执行EC（Extension Connector）作业结束后的算子相关的历史记录。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

表 13-188 GLOBAL\_OPERATOR\_EC\_HISTORY 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	EC语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	EC算子对应的执行计划的plan node id。
start_time	timestamp with time zone	EC算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	EC算子到结束时候总的执行时间(ms)。
tuple_processed	bigint	EC算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。
max_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
ec_status	text	EC作业的执行状态。
ec_execute_datanode	text	执行EC作业的DN名称。
ec_dsn	text	EC作业所使用的DSN。
ec_username	text	EC作业访问远端集群的USERNAME（远端集群为SPARK类型时该值为空）。



名称	类型	描述
ec_query	text	EC作业发送给远端集群执行的语句。
ec_libodbc_type	text	EC作业使用的unixODBC驱动类型。

### 13.2.16.5 GLOBAL\_OPERATOR\_EC\_HISTORY\_TABLE

GLOBAL\_OPERATOR\_EC\_HISTORY\_TABLE系统视图用于查询存储执行EC（Extension Connector）作业结束后的算子相关的历史记录。当设置GUC参数enable\_resource\_record为on时，系统会每3分钟将[GS\\_WLM\\_EC\\_OPERATOR\\_HISTORY](#)中的记录导入系统表GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO中，该视图是查询所有CN上系统表GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO的汇聚视图。字段信息参考[表13-188](#)。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

### 13.2.16.6 GLOBAL\_OPERATOR\_EC\_RUNTIME

GLOBAL\_OPERATOR\_EC\_RUNTIME视图显示当前用户全局上正在执行的EC（Extension Connector）作业的算子相关信息。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

表 13-189 GLOBAL\_OPERATOR\_EC\_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	EC语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	EC算子对应的执行计划的plan node id。
start_time	timestamp with time zone	EC算子处理第一条数据的开始时间。
ec_status	text	EC作业的执行状态。
ec_execute_datanode	text	执行EC作业的DN名称。
ec_dsn	text	EC作业所使用的DSN。
ec_username	text	EC作业访问远端集群的USERNAME（远端集群为SPARK类型时该值为空）。
ec_query	text	EC作业发送给远端集群执行的语句。
ec_libodbc_type	text	EC作业使用的unixODBC驱动类型。
ec_fetch_count	bigint	EC作业当前处理的数据条数。

### 13.2.16.7 GLOBAL\_OPERATOR\_HISTORY

GLOBAL\_OPERATOR\_HISTORY系统视图显示的是当前用户在所有CN节点上执行作业结束后的算子的相关记录。

表 13-190 GLOBAL\_OPERATOR\_HISTORY 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间(ms)。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。
max_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
memory_skew_percent	integer	当前算子在各DN间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的最小数据量(MB), 默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的最大数据量(MB), 默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的平均数据量(MB), 默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘, DN间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最小执行时间(ms)。
max_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最大执行时间(ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的总执行时间(ms)。
cpu_skew_percent	integer	DN间执行时间的倾斜率。

名称	类型	描述
warning	text	主要显示如下几类告警信息： 1. Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill 2. Spill file size large than 256MB 3. Broadcast size large than 100MB 4. Early spill 5. Spill times is greater than 3 6. Spill on memory adaptive 7. Hash table conflict

### 13.2.16.8 GLOBAL\_OPERATOR\_HISTORY\_TABLE

GLOBAL\_OPERATOR\_HISTORY\_TABLE视图显示所有CN节点执行作业结束后的算子相关的记录。此数据是从内核中转储到系统表GS\_WLM\_OPERATOR\_INFO中的数据。

### 13.2.16.9 GLOBAL\_OPERATOR\_RUNTIME

GLOBAL\_OPERATOR\_RUNTIME视图显示当前用户在所有CN节点上正在执行的作业的算子相关信息。

表 13-191 GLOBAL\_OPERATOR\_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	语句执行使用的内部query_id。
pid	bigint	后端线程id。
plan_node_id	integer	查询对应的执行计划的plan node id。
plan_node_name	text	对应于plan_node_id的算子的名称。
start_time	timestamp with time zone	该算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	该算子到结束时候总的执行时间(ms)。
status	text	当前算子的执行状态，包括finished和running。
query_dop	integer	当前算子执行时的并行度。
estimated_rows	bigint	优化器估算的行数信息。
tuple_processed	bigint	当前算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。

名称	类型	描述
max_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	当前算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
memory_skew_percent	integer	当前算子在各DN间的内存使用倾斜率。
min_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的最小数据量(MB), 默认为0。
max_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的最大数据量(MB), 默认为0。
average_spill_size	integer	若发生下盘, 所有DN上下盘的平均数据量(MB), 默认为0。
spill_skew_percent	integer	若发生下盘, DN间下盘倾斜率。
min_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最小执行时间(ms)。
max_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的最大执行时间(ms)。
total_cpu_time	bigint	该算子在所有DN上的总执行时间(ms)。
cpu_skew_percent	integer	DN间执行时间的倾斜率。
warning	text	主要显示如下几类告警信息: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sort/SetOp/HashAgg/HashJoin spill</li><li>• Spill file size large than 256MB</li><li>• Broadcast size large than 100MB</li><li>• Early spill</li><li>• Spill times is greater than 3</li><li>• Spill on memory adaptive</li><li>• Hash table conflict</li></ul>

## 13.2.17 Workload Manager

### 13.2.17.1 WLM\_CGROUP\_CONFIG

WLM\_CGROUP\_CONFIG视图显示当前执行作业的控制组的信息。

表 13-192 WLM\_CGROUP\_CONFIG 字段

名称	类型	描述
cgoup_name	text	控制组的名称。
priority	integer	作业的优先级。
usage_pencent	integer	控制组占用的百分比。
shares	bigint	控制组分配的CPU资源配额。
cpuacct	bigint	CPU配额分配。
cpuset	text	CPU限额分配。
relpath	text	控制组的相对路径。
valid	text	该控制组是否有效。

### 13.2.17.2 WLM\_CLUSTER\_RESOURCE\_RUNTIME

WLM\_CLUSTER\_RESOURCE\_RUNTIME视图显示的是所有DN资源的汇总信息字段。

表 13-193 WLM\_CLUSTER\_RESOURCE\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
min_mem_util	integer	DN最小内存使用率。
max_mem_util	integer	DN最大内存使用率。
min_cpu_util	integer	DN最小CPU使用率。
max_cpu_util	integer	DN最大CPU使用率。
min_io_util	integer	DN最小I/O使用率。
max_io_util	integer	DN最大I/O使用率。
used_mem_rate	integer	物理节点最大内存使用率。

### 13.2.17.3 WLM\_CONTROLGROUP\_CONFIG

WLM\_CONTROLGROUP\_CONFIG视图显示数据库内所有的控制组信息。

表 13-194 WLM\_CONTROLGROUP\_CONFIG 字段

名称	类型	描述
name	text	控制组的名称。
type	text	控制组的类型。

名称	类型	描述
gid	bigint	控制组ID。
classgid	bigint	Workload所属Class的控制组ID。
class	text	Class控制组。
workload	text	Workload控制组。
shares	bigint	控制组分配的CPU资源配额。
limits	bigint	控制组分配的CPU资源限额。
wdlevel	bigint	Workload控制组层级。
cpucore	text	控制组使用的CPU核的信息。

### 13.2.17.4 WLM\_CONTROLGROUP\_NG\_CONFIG

WLM\_CONTROLGROUP\_NG\_CONFIG视图显示数据库内所有的逻辑集群（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）的控制组信息。

表 13-195 WLM\_CONTROLGROUP\_NG\_CONFIG 字段

名称	类型	描述
group_name	text	控制组的名称。
group_type	text	控制组的类型。
gid	bigint	控制组ID。
classgid	bigint	Workload所属Class的控制组ID。
class	text	Class控制组。
group_workload	text	Workload控制组。
shares	bigint	控制组分配的CPU资源配额。
limits	bigint	控制组分配的CPU资源限额。
wdlevel	bigint	Workload控制组层级。
cpucore	text	控制组使用的CPU核的信息。
nodegroup	text	逻辑集群名称。
group_kind	text	node group类型，取值包括i, n, v和e： <ul style="list-style-type: none"> <li>• i：表示installation node group。</li> <li>• n：表示普通非逻辑集群node group。</li> <li>• v：表示逻辑集群node group。</li> <li>• e：表示弹性集群。</li> </ul>

### 13.2.17.5 WLM\_RESOURCEPOOL\_RUNTIME

WLM\_RESOURCEPOOL\_RUNTIME视图显示资源池上的一些统计信息。

表 13-196 WLM\_RESOURCEPOOL\_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
rpool	oid	资源池的OID。
respool	name	资源池的名称。
control_group	name	资源池的控制组。
parentid	oid	父资源池的OID。
ref_count	integer	关联到该资源池上的作业数量。
active_points	integer	资源池上已经使用的点数。
running_count	integer	正在资源池上运行的作业数量。
waiting_count	integer	正在资源池上排队的作业数量。
io_limits	integer	资源池的iops上限。
io_priority	integer	资源池的I/O优先级。

### 13.2.17.6 WLM\_USER\_RESOURCE\_CONFIG

WLM\_USER\_RESOURCE\_CONFIG视图显示用户的资源配置信息。

表 13-197 WLM\_USER\_RESOURCE\_CONFIG 字段

名称	类型	描述
userid	oid	用户oid。
username	name	用户名称。
sysadmin	boolean	是否是sysadmin。
rpool	oid	资源池的oid。
respool	name	资源池的名称。
parentid	oid	父用户的oid。
totalspace	bigint	占用总空间大小。
spacelimit	bigint	空间大上限。
childcount	integer	子用户数量。
childlist	texto	子用户的列表。

### 13.2.17.7 WLM\_USER\_RESOURCE\_RUNTIME

WLM\_USER\_RESOURCE\_RUNTIME视图显示所有用户资源使用情况，需要使用管理员用户进行查询。此视图在GUC参数“use\_workload\_manager”为“on”时才有效。

表 13-198 WLM\_USER\_RESOURCE\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
username	name	用户名。
used_memory	integer	正在使用的内存大小，单位MB。
total_memory	integer	可以使用的内存大小，单位MB。值为0表示未限制最大可用内存，其限制取决于数据库最大可用内存。
used_cpu	integer	正在使用的CPU核数。
total_cpu	integer	在该机器节点上，用户关联控制组的CPU核数总和。
used_space	bigint	已使用的存储空间大小，单位KB。
total_space	bigint	可使用的存储空间大小，单位KB，值为-1表示未限制最大存储空间。
used_temp_space	bigint	已使用的临时空间大小(预留字段，暂未使用)，单位KB。
total_temp_space	bigint	可使用的临时空间大小(预留字段，暂未使用)，单位KB，值为-1表示未限制最大临时存储空间。
used_spill_space	bigint	已使用的下盘空间大小(预留字段，暂未使用)，单位KB。
total_spill_space	bigint	可使用的下盘空间大小(预留字段，暂未使用)，单位KB，值为-1表示未限制最大下盘空间。

### 13.2.17.8 WLM\_WORKLOAD\_HISTORY\_INFO

WLM\_WORKLOAD\_HISTORY\_INFO视图显示作业结束后或已被处理异常后的负载管理（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）相关信息。

表 13-199 WLM\_WORKLOAD\_HISTORY\_INFO 字段

名称	类型	描述
statement	text	执行了异常处理的语句。
block_time	bigint	语句执行前的阻塞时间。



名称	类型	描述
elapsed_time	bigint	语句的实际执行时间。
total_cpu_time	bigint	语句执行异常处理时DN上CPU使用的总时间。
qualification_time	bigint	语句检查倾斜率的时间周期。
cpu_skew_percent	integer	语句在执行异常处理时DN上CPU使用的倾斜率。
control_group	text	语句执行异常处理时所使用的Cgroups。
status	text	语句执行异常处理后的状态，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>pending：执行前预备状态。</li> <li>running：执行进行状态。</li> <li>finished：执行正常结束。</li> <li>abort：执行异常终止。</li> </ul>
action	text	语句执行的异常处理动作，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>abort：执行终止操作。</li> <li>adjust：执行Cgroups调整操作，目前只有降级操作。</li> <li>finish：正常结束。</li> </ul>

### 13.2.17.9 WLM\_WORKLOAD\_RUNTIME

WLM\_WORKLOAD\_RUNTIME视图显示当前用户在CN上执行作业时当前CN的作业状态信息。

表 13-200 WLM\_WORKLOAD\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
node_name	text	作业执行所在CN的名称。
thread_id	bigint	后端线程ID。
processid	integer	后端线程的pid。
time_stamp	bigint	语句执行的开始时间。
username	name	登录到该后端的用户名。
memory	integer	语句所需的内存大小。
active_points	integer	语句在资源池上消耗的资源点数。
max_points	integer	语句在资源池上消耗的总资源点数。

名称	类型	描述
priority	integer	作业的优先级。
resource_pool	text	作业所在资源池。
status	text	作业执行的状态，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• pending：阻塞状态。</li><li>• running：执行状态。</li><li>• finished：结束状态。</li><li>• aborted：终止状态。</li><li>• unknown：未知状态。</li></ul>
control_group	text	作业所使用的Cgroups。
enqueue	text	作业的排队信息，包括： <ul style="list-style-type: none"><li>• GLOBAL：全局排队。</li><li>• RESPOOL：资源池排队。</li><li>• ACTIVE：不排队。</li></ul>
query	text	正在执行的语句。

### 13.2.17.10 GLOBAL\_WLM\_WORKLOAD\_RUNTIME

显示当前用户在每个CN上执行作业时在CN上的状态信息。需要有监控管理员权限才可以访问。

表 13-201 GLOBAL\_WAL\_WORKLOAD\_RUNTIME 字段

名称	类型	描述
node_name	text	作业执行所在的CN的名称。
thread_id	bigint	后端线程ID。
processid	integer	线程的lwpid。
time_stamp	bigint	语句执行的开始时间。
username	name	登录到该后端的用户名。
memory	integer	语句所需的内存大小。
active_points	integer	语句在资源池上消耗的资源点数。
max_points	integer	资源在资源池上的最大资源数。
priority	integer	作业的优先级。
resource_pool	text	作业所在资源池。

名称	类型	描述
status	text	作业执行的状态，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• pending：阻塞状态。</li> <li>• running：执行状态。</li> <li>• finished：结束状态。</li> <li>• aborted：终止状态。</li> <li>• unkown：未知状态。</li> </ul>
control_group	name	作业所使用的Cgroups。
enqueue	text	作业的排队信息，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• GLOBAL：全局排队。</li> <li>• RESPOOL：资源池排队。</li> <li>• ACTIVE：不排队。</li> </ul>
query	text	正在执行的语句。

### 13.2.17.11 LOCAL\_IO\_WAIT\_INFO

显示当前节点I/O管控的实时统计信息。

表 13-202 LOCAL\_IO\_WAIT\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
device_name	text	节点挂载的数据磁盘名称。
read_per_second	float	读完成每秒次数。
write_per_second	float	写完成每秒次数。
write_ratio	float	写磁盘占总的I/O使用的比例。
io_util	float	每秒I/O所占CPU总时间的百分比。
total_io_util	integer	过去三次I/O所占CPU总时间的等级（取值为0~6）。
tick_count	integer	更新磁盘I/O信息的周期，固定为1秒，每次读取数据前都会被清零。
io_wait_list_len	integer	I/O请求线程等待队列的大小，若为0，则表示当前没有I/O被管控。

### 13.2.17.12 GLOBAL\_IO\_WAIT\_INFO

显示所有节点I/O管控的实时统计信息。

表 13-203 GLOBAL\_IO\_WAIT\_INFO 字段

名称	类型	描述
node_name	text	节点名称。
device_name	text	节点挂载的数据磁盘名称。
read_per_second	float	读完成每秒次数。
write_per_second	float	写完成每秒次数。
write_ratio	float	写磁盘占总的I/O使用的比例。
io_util	float	每秒I/O所占CPU总时间的百分比。
total_io_util	integer	过去三次I/O所占CPU总时间的等级（取值为0~6）。
tick_count	integer	更新磁盘I/O信息的周期，固定为1秒，每次读取数据前都会被清零。
io_wait_list_len	integer	I/O请求线程等待队列的大小，若为0，则表示当前没有I/O被管控。

## 13.2.18 Global Plancache

GPC相关视图在enable\_global\_plancache打开的状态下才有效。

### 13.2.18.1 LOCAL\_PLANCACHE\_STATUS

LOCAL\_PLANCACHE\_STATUS视图显示当前节点的GPC全局计划缓存状态信息。

表 13-204 LOCAL\_PLANCACHE\_STATUS 字段

名称	类型	描述
nodename	text	所属节点名称。
query	text	查询语句text。
refcount	integer	被引用次数。
valid	bool	是否合法。
databaseid	oid	所属数据库id。
schema_name	text	所属schema。
params_num	integer	参数数量。

名称	类型	描述
func_id	oid	该plancache所在存储过程oid，如果不属于存储过程则为0。
stmt_id	integer	显示存储过程内语句计划的序号。

## 13.2.18.2 GLOBAL\_PLANCACHE\_STATUS

GLOBAL\_PLANCACHE\_STATUS视图显示全部节点上GPC全局计划缓存的状态信息，具体的字段见[LOCAL\\_PLANCACHE\\_STATUS](#)。

## 13.2.19 RTO & RPO

### 13.2.19.1 global\_rto\_status

global\_rto\_status视图显示关于主机和备机的日志流控信息（本节点除外、DN上不可使用）。

表 13-205 global\_rto\_status 字段

参数	类型	描述
node_name	text	节点的名称，包含主机和备机。
rto_info	text	流控的信息，包含了备机当前的日志流控时间（单位：秒），备机通过GUC参数设置的预期流控时间（单位：秒），为了达到这个预期主机所需要的睡眠时间（单位：微秒）。

### 13.2.19.2 global\_streaming\_hadr\_rto\_and\_rpo\_stat

global\_streaming\_hadr\_rto\_and\_rpo\_stat视图显示流式容灾的主集群和备集群日志流控信息（只可在主集群的CN使用，DN以及备集群上均不可获取到统计信息）。

表 13-206 global\_streaming\_hadr\_rto\_and\_rpo\_stat 参数说明

参数	类型	描述
hadr_sender_node_name	text	节点的名称，包含主集群和备集群首备。
hadr_receiver_node_name	text	备集群首备名称。
current_rto	int	流控的信息，当前主备集群的日志rto时间（单位：秒）。

参数	类型	描述
target_rto	int	流控的信息，目标主备集群间的rto时间（单位：秒）。
current_rpo	int	流控的信息，当前主备集群的日志rpo时间（单位：秒）。
target_rpo	int	流控的信息，目标主备集群间的rpo时间（单位：秒）。
rto_sleep_time	int	RTO流控信息，为了达到目标RTO，预期主机walsender所需要的睡眠时间（单位：微妙）。
rpo_sleep_time	int	RPO流控信息，为了达到目标RPO，预期主机xlogInsert所需要的睡眠时间（单位：微妙）。

## 13.2.20 AI Watchdog

### 13.2.20.1 ai\_watchdog\_monitor\_status

表 13-207 ai\_watchdog\_monitor\_status 参数说明

参数	类型	描述
metric_name	text	metric指标名称： <ul style="list-style-type: none"> <li>• tps: TPS。</li> <li>• tps_hourly: 每小时的TPS均值。</li> <li>• shared_used_mem: 共享内存使用量 ( MB )。</li> <li>• dynamic_used_shrctx: 共享内存上下文使用量 ( MB )。</li> <li>• other_used_mem: 其他内存使用量 ( MB )。</li> <li>• process_used_mem: 系统常驻内存使用量 ( MB )。</li> <li>• dynamic_used_mem: 动态内存使用量 ( MB )。</li> <li>• malloc_failures: 每个采集间隔内的内存分配失败次数。</li> <li>• D_state_rate: D状态线程比例。</li> <li>• R_state_rate: R状态线程比例。</li> <li>• S_state_rate: S状态线程比例。</li> <li>• db_state: 数据库的状态 ( 68表示D、82表示R、83表示S )。</li> <li>• cpu_usage: CPU使用率, 上限100。</li> <li>• disk_io: 两个采集间隔内的磁盘I/O延迟。</li> <li>• network_io: 两个采集间隔内的网络I/O延迟。</li> <li>• threadpool_usage: 线程池使用率。</li> <li>• threadpool_hang_rate: 线程池group处于hang状态的比例。</li> </ul>
max_length	int	采集队列长队。
current_length	int	当前采集到的样本数。
collection_interval	int	采集间隔, 单位秒。
latest_value	int	上次采集到的值, 没采集到为null。
last_report	timestamp	上次采集时刻。

### 13.2.20.2 ai\_watchdog\_detection\_warnings

表 13-208 ai\_watchdog\_detection\_warnings 参数

参数	类型	描述
event	text	事件名称。
cause	text	事件原因。
details	text	事件详情。
time	timestamp	报告时刻。
need_to_handle	bool	是否需要自动处理。

### 13.2.20.3 ai\_watchdog\_parameters

表 13-209 ai\_watchdog\_parameters 参数

参数	类型	描述
name	text	参数名称，包括如下常用参数： <ul style="list-style-type: none"><li>enable_ai_watchdog：是否开启本功能。</li><li>ai_watchdog_max_consuming_time_ms：最大耗时。</li><li>ai_watchdog_used_memory_kb：本功能当前内存使用。</li><li>ai_watchdog_detection_times：已检测次数。</li><li>enable_self_healing：发现问题后是否可以自愈。</li><li>oom_detected_times：已检测到的OOM次数。</li><li>hang_detected_times：已检测到的hang次数。</li><li>enable_oom_detection：是否自动启动了OOM探测功能。</li><li>in_wait_time：是否处于等待时间。</li><li>other_used_memory_has_risk：其他内存使用部分是否存在风险。</li><li>shared_used_mem_has_risk：共享内存上下文使用是否存在风险。</li><li>dynamic_used_shrctx_has_risk：动态内存使用是存在风险。</li></ul>
value	text	参数值。

## 13.2.21 废弃



## 13.2.21.1 Query

### 13.2.21.1.1 GS\_SLOW\_QUERY\_INFO

GS\_SLOW\_QUERY\_INFO视图显示当前节点上已经转储的慢查询信息。此数据是从内核中转储到系统表中的数据。当设置GUC参数`enable_resource_record`为on时，系统会定时（周期为3分钟）将内核中query信息导入GS\_WLM\_SESSION\_QUERY\_INFO\_ALL系统表，开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响。用户通过查询GS\_SLOW\_QUERY\_INFO视图，可以查看已经转储的慢查询信息，本版本中已废弃。

表 13-210 GS\_SLOW\_QUERY\_INFO 字段

名称	类型	描述
dbname	text	数据库名称。
schemaname	text	schema名称。
nodename	text	节点名称。
username	text	用户名。
queryid	bigint	归一化ID。
query	text	query语句。
start_time	timestamp with time zone	开始执行时间。
finish_time	timestamp with time zone	结束执行时间。
duration	bigint	执行持续时间（毫秒）。
query_plan	text	计划信息。
n_returned_rows	bigint	Select返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行数。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行数。
n_tuples_inserted	bigint	插入行数。
n_tuples_updated	bigint	更新行数。
n_tuples_deleted	bigint	删除行数。
n_blocks_fetched	bigint	Cache加载次数。
n_blocks_hit	bigint	Cache命中数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费，多线程将累加（单位：微秒）。

名称	类型	描述
cpu_time	bigint	CPU时间（单位：微秒）。
execution_time	bigint	执行器内执行时间（单位：微秒）。
parse_time	bigint	SQL解析时间（单位：微秒）。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间（单位：微秒）。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间（单位：微秒）。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间（单位：微秒）。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间（单位：微秒）。
net_send_time	bigint	网络上的时间花费（单位：微秒）。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费(单位：微秒)。

### 13.2.21.1.2 GS\_SLOW\_QUERY\_HISTORY

GS\_SLOW\_QUERY\_HISTORY显示当前节点上未转储的慢查询信息。具体字段信息请参考[18.9.15 GS\\_SLOW\\_QUERY\\_INFO](#)。本版本中已废弃。

### 13.2.21.1.3 GLOBAL\_SLOW\_QUERY\_HISTORY

GS\_SLOW\_QUERY\_HISTORY显示所有节点上未转储的慢查询信息，本版本中已废弃。具体字段信息请参考[18.9.15 GS\\_SLOW\\_QUERY\\_INFO](#)。

### 13.2.21.1.4 GLOBAL\_SLOW\_QUERY\_INFO

GS\_SLOW\_QUERY\_HISTORY显示所有节点上已经转储的慢查询信息，本版本中已废弃。具体字段信息请参考[18.9.15 GS\\_SLOW\\_QUERY\\_INFO](#)。

## 13.2.21.2 Operator

### 13.2.21.2.1 OPERATOR\_EC\_HISTORY

OPERATOR\_EC\_HISTORY视图显示的是当前用户在当前CN上执行EC（Extension Connector）作业结束后的算子相关记录。此视图查询数据的记录会被定时清理，清理周期为3分钟。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

- 当GUC参数enable\_resource\_record为“on”时，视图中的记录每隔3分钟被转储到系统表GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO中一次，同时视图中的记录被删除；

- 当GUC参数**enable\_resource\_record**为“off”时，记录在视图中的存留时间达到超期时间（超期时间为3分钟）后会被删除。记录的数据同**GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_INFO**的字段。

### 13.2.21.2 OPERATOR\_EC\_HISTORY\_TABLE

OPERATOR\_EC\_HISTORY\_TABLE系统表存储执行EC（Extension Connector）作业结束后的算子相关的记录。当设置GUC参数**enable\_resource\_record**为on时，系统会每3分钟将**GS\_WLM\_EC\_OPERATOR\_HISTORY**中的记录导入此系统表，开启此功能会占用系统存储空间并对性能有一定影响。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

表 13-211 OPERATOR\_EC\_HISTORY\_TABLE 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	EC语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	EC算子对应的执行计划的plan node id。
start_time	timestamp with time zone	EC算子处理第一条数据的开始时间。
duration	bigint	EC算子到结束时候总的执行时间(ms)。
tuple_processed	bigint	EC算子返回的元素个数。
min_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的最小内存峰值(MB)。
max_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的最大内存峰值(MB)。
average_peak_memory	integer	EC算子在所有DN上的平均内存峰值(MB)。
ec_status	text	EC作业的执行状态。
ec_execute_datanode	text	执行EC作业的DN名称。
ec_dsn	text	EC作业所使用的DSN。
ec_username	text	EC作业访问远端集群的USERNAME（远端集群为SPARK类型时该值为空）。
ec_query	text	EC作业发送给远端集群执行的语句。
ec_libodbc_type	text	EC作业使用的unixODBC驱动类型。

### 13.2.21.3 OPERATOR\_EC\_RUNTIME

OPERATOR\_EC\_RUNTIME视图显示当前用户正在执行的EC（Extension Connector）作业的算子相关信息。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

表 13-212 OPERATOR\_EC\_RUNTIME 的字段

名称	类型	描述
queryid	bigint	EC语句执行使用的内部query_id。
plan_node_id	integer	EC算子对应的执行计划的plan node id。
start_time	timestamp with time zone	EC算子处理第一条数据的开始时间。
ec_status	text	EC作业的执行状态。
ec_execute_datanode	text	执行EC作业的DN名称。
ec_dsn	text	EC作业所使用的DSN。
ec_username	text	EC作业访问远端集群的USERNAME（远端集群为SPARK类型时该值为空）。
ec_query	text	EC作业发送给远端集群执行的语句。
ec_libodbc_type	text	EC作业使用的unixODBC驱动类型。
ec_fetch_count	bigint	EC作业当前处理的数据条数。

### 13.2.21.3 Global Plancache

#### 13.2.21.3.1 LOCAL\_PREPARE\_STATEMENT\_STATUS

LOCAL\_PREPARE\_STATEMENT\_STATUS视图显示当前节点的GPC全局计划缓存状态对应的prepare statement信息。

表 13-213 LOCAL\_PREPARE\_STATEMENT\_STATUS 字段

名称	类型	描述
nodename	text	所属节点名称。
cn_sess_id	bigint	其来自的cn的sessionid。
cn_node_id	integer	其来自的cn的node_id。
cn_time_line	integer	其来自的cn的重启次数。
statement_name	text	其statement name。
refcount	integer	其对应的plancache的被引用次数。
is_shared	bool	其对应plancache是否共享。
query	text	对应的query语句。

### 13.2.21.3.2 GLOBAL\_PREPARE\_STATEMENT\_STATUS

GLOBAL\_PREPARE\_STATEMENT\_STATUS视图显示全部节点的GPC全局计划缓存状态对应的prepare statement信息。具体字段见[LOCAL\\_PREPARE\\_STATEMENT\\_STATUS](#)

## 13.3 WDR Snapshot Schema

WDR Snapshot在启动后（打开GUC参数enable\_wdr\_snapshot），会在用户表空间“pg\_default”，数据库“postgres”下的snapshot Schema中创建对象，用于持久化WDR快照数据，默认初始化用户或监控管理员用户可以访问和操作snapshot Schema下的对象。

根据GUC参数wdr\_snapshot\_retention\_days来自动管理快照的生命周期。

### 13.3.1 WDR Snapshot 原信息

#### 13.3.1.1 SNAPSHOT.SNAPSHOT

SNAPSHOT表记录当前系统中存储的WDR快照数据的索引信息，开始，结束时间。只有初始化用户或监控管理员用户有权限查看。只可在系统库中查询到结果，用户库中无法查询，WDR Snapshot在启动后（打开GUC参数enable\_wdr\_snapshot）会触发创建该表。

表 13-214 SNAPSHOT 表属性

名称	类型	描述	示例
snapshot_id	bigint	WDR快照序号。	1
start_ts	timestamp	WDR快照的开始时间。	2019-12-28 17:11:27.423742+08
end_ts	timestamp	WDR快照的结束时间。	2019-12-28 17:11:43.67726+08

#### 13.3.1.2 SNAPSHOT.TABLES\_SNAP\_TIMESTAMP

TABLES\_SNAP\_TIMESTAMP表记录所有存储的WDR snapshot中数据库，表对象，数据采集的开始，结束时间。只有初始化用户或监控管理员用户有权限查看，WDR Snapshot在启动后（打开GUC参数enable\_wdr\_snapshot）会触发创建该表。

表 13-215 TABLES\_SNAP\_TIMESTAMP 表属性

名称	类型	描述	示例
snapshot_id	bigint	WDR快照序号。	1
db_name	text	WDR snapshot对应的database。	tpcc1000

名称	类型	描述	示例
tablename	text	WDR snapshot对应的table。	snap_xc_statio_all_indexes
start_ts	timestamp	WDR快照的开始时间。	2019-12-28 17:11:27.425849+08
end_ts	timestamp	WDR快照的结束时间。	2019-12-28 17:11:27.707398+08

### 13.3.1.3 SNAP\_SEQ

snap\_seq是一个递增的sequence，其为WDR snapshot提供快照的ID，WDR Snapshot在启动后（打开GUC参数enable\_wdr\_snapshot）会触发创建该sequence。

## 13.3.2 WDR Snapshot 数据表

WDR Snapshot数据表命名原则：snap\_{源数据表}。

WDR Snapshot数据表来源为DBE\_PERF Schema下的视图，WDR Snapshot在启动后（打开GUC参数enable\_wdr\_snapshot）会触发创建WDR Snapshot数据表。

#### 📖 说明

初始用户或者监控管理员用户具有权限查看WDR Snapshot数据表。

## 13.3.3 WDR 报告信息介绍

WDR报表主要内容如表13-216所示。

表 13-216 WDR 报表主要内容

项目	描述
<b>Database Stat</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>数据库维度性能统计信息：事务，读写，行活动，写冲突，死锁等。</li><li>集群范围报表，仅cluster模式下可查看此报表。</li></ul>
<b>Load Profile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>集群维度的性能统计信息：CPU时间，DB时间，逻辑读/物理读，IO性能，登入登出，负载强度，负载性能表现等。</li><li>集群范围报表，仅cluster模式下可查看此报表。</li></ul>
<b>Instance Efficiency Percentages</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>集群级或者节点缓冲命中率。</li><li>集群、节点范围报表，cluster模式和node模式下均可查看此报表。</li></ul>
<b>Top 10 Events by Total Wait Time</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>最消耗时间的事件。</li><li>节点范围报表，仅node模式下可查看此报表。</li></ul>

项目	描述
<a href="#">Wait Classes by Total Wait Time</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>最消耗时间的等待时间分类。</li> <li>节点范围报表，仅node模式下可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">Host CPU</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>主机CPU消耗。</li> <li>节点范围报表，仅node模式下可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">IO Profile</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>集群或者节点维度的IO的使用情况。</li> <li>集群、节点范围报表，cluster模式和node模式下均可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">Memory Statistics</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>内核内存使用分布。</li> <li>节点范围报表，仅node模式下可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">Time Model</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>节点范围上的SQL语句运行所产生的时间模型数据。</li> <li>节点范围报表，仅node模式下可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">SQL Statistics</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SQL语句各个维度性能统计，按以下维度排序展示：总时间、平均时间、CPU耗时、返回的行数、扫描的行数、执行次数、逻辑读、物理读。</li> <li>集群、节点范围报表，cluster模式和node模式下均可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">Wait Events</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>节点级别的等待事件的统计信息。</li> <li>节点范围报表，仅node模式下可查看此报表。</li> </ul> <p>关键信息详见<a href="#">PG_THREAD_WAIT_STATUS</a>章节中“等待状态列表”、“轻量级锁等待事件列表”、“IO等待事件列表”和“事务锁等待事件列表”。</p>
<a href="#">Cache IO Stats</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用户的表、索引的IO的统计信息。</li> <li>集群、节点范围报表，cluster模式和node模式下均可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">Utility status</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>复制槽和后台checkpoint的状态信息。</li> <li>节点范围报表，仅node模式下可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">Object stats</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>表、索引维度的性能统计信息。</li> <li>集群、节点范围报表，cluster模式和node模式下均可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">Configuration settings</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>节点配置。</li> <li>节点范围报表，仅node模式下可查看此报表。</li> </ul>
<a href="#">SQL Detail</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SQL语句文本详情。</li> <li>集群、节点范围报表，cluster模式和node模式下均可查看此报表。</li> </ul>

### 13.3.3.1 Database Stat

Database Stat列名称及描述如下表所示。

表 13-217 Database Stat 报表主要内容

列名称	描述
DB Name	数据库名称。
Backends	连接到该数据库的后端数。
Xact Commit	此数据库中已经提交的事务数。
Xact Rollback	此数据库中已经回滚的事务数。
Blks Read	在这个数据库中读取的磁盘块的数量。
Blks Hit	高速缓存中已经发现的磁盘块的次数。
Tuple Returned	顺序扫描的行数。
Tuple Fetched	随机扫描的行数。
Tuple Inserted	通过数据库查询插入的行数。
Tuple Updated	通过数据库查询更新的行数。
Tup Deleted	通过数据库查询删除的行数。
Conflicts	由于数据库恢复冲突取消的查询数量。
Temp Files	通过数据库查询创建的临时文件数量。
Temp Bytes	通过数据库查询写入临时文件的数据总量。
Deadlocks	在该数据库中检索的死锁数。
Blk Read Time	通过数据库后端读取数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
Blk Write Time	通过数据库后端写入数据文件块花费的时间，以毫秒计算。
Stats Reset	重置当前状态统计的时间。

### 13.3.3.2 Load Profile

Load Profile指标名称及描述如下表所示。



**表 13-218** Load Profile 报表主要内容

指标名称	描述
DB Time(us)	作业运行的elapse time总和。
CPU Time(us)	作业运行的CPU时间总和。
Redo size(blocks)	产生的WAL的大小（块数）。
Logical read (blocks)	表或者索引文件的逻辑读（块数）。
Physical read (blocks)	表或者索引的物理读（块数）。
Physical write (blocks)	表或者索引的物理写（块数）。
Read IO requests	表或者索引的读次数。
Write IO requests	表或者索引的写次数。
Read IO (MB)	表或者索引的读大小（MB）。
Write IO (MB)	表或者索引的写大小（MB）。
Logins	登录次数。
Executes (SQL)	SQL执行次数。
Rollbacks	回滚事务数。
Transactions	事务数。
SQL response time P95(us)	95%的SQL的响应时间。
SQL response time P80(us)	80%的SQL的响应时间。

### 13.3.3.3 Instance Efficiency Percentages

Instance Efficiency Percentages指标名称及描述如下表所示。

**表 13-219** Instance Efficiency Percentages 报表主要内容

指标名称	描述
Buffer Hit %	Buffer Pool命中率。
Effective CPU %	CPU time占DB time的比例。
WalWrite NoWait %	访问WAL Buffer的event次数占总wait event的比例。

指标名称	描述
Soft Parse %	软解析的次数占总的解析次数的比例。
Non-Parse CPU %	非parse的时间占执行总时间的比例。

### 13.3.3.4 Top 10 Events by Total Wait Time

Top 10 Events by Total Wait Time列名称及描述如下表所示。

表 13-220 Top 10 Events by Total Wait Time 报表主要内容

列名称	描述
Event	Wait Event名称。
Waits	wait次数。
Total Wait Time(us)	总wait时间（微秒）。
Avg Wait Time(us)	平均wait时间（微秒）。
Type	Wait Event类别。

### 13.3.3.5 Wait Classes by Total Wait Time

Wait Classes by Total Wait Time列名称及描述如下表所示。

表 13-221 Wait Classes by Total Wait Time 报表主要内容

列名称	描述
Type	Wait Event类别名称： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATUS。</li><li>• LWLOCK_EVENT。</li><li>• LOCK_EVENT。</li><li>• IO_EVENT。</li></ul>
Waits	Wait次数。
Total Wait Time(us)	总Wait时间（微秒）。
Avg Wait Time(us)	平均Wait时间（微秒）。

### 13.3.3.6 Host CPU

Host CPU列名称及描述如下表所示。

表 13-222 Host CPU 报表主要内容

列名称	描述
Cpus	CPU数量。
Cores	CPU核数。
Sockets	CPU Sockets数量。
Load Average Begin	开始snapshot的Load Average值。
Load Average End	结束snapshot的Load Average值。
%User	用户态在CPU时间上的占比。
%System	内核态在CPU时间上的占比。
%WIO	Wait IO在CPU时间上的占比。
%Idle	空闲时间在CPU时间上的占比。

### 13.3.3.7 IO Profile

IO Profile指标名称及描述如下表所示。

表 13-223 IO Profile 指标表主要内容

指标名称	描述
Database requests	Database I/O次数。
Database (MB)	Database I/O数据量。
Database (blocks)	Database I/O数据块。
Redo requests	Redo I/O次数。
Redo (MB)	Redo I/O量。

### 13.3.3.8 Memory Statistics

Memory Statistics指标名称及描述如下表所示。

表 13-224 Memory Statistics 报表主要内容

指标名称	描述
shared_used_memory	已经使用共享内存大小（MB）。
max_shared_memory	最大共享内存（MB）。
process_used_memory	进程已经使用内存（MB）。
max_processes_memory	最大进程内存（MB）。

### 13.3.3.9 Time Model

Time Model名称及描述如下表所示。

表 13-225 Time Model 报表主要内容

名称	描述
DB_TIME	所有线程端到端的墙上时间（WALL TIME）消耗总和（单位：微秒）。
EXECUTION_TIME	消耗在执行器上的时间总和（单位：微秒）。
PL_EXECUTION_TIME	消耗在plpgsql执行上的时间总和（单位：微秒）。
CPU_TIME	所有线程CPU时间消耗总和（单位：微秒）。
PLAN_TIME	消耗在执行计划生成上的时间总和（单位：微秒）。
REWRITE_TIME	消耗在查询重写上的时间总和（单位：微秒）。
PL_COMPILATION_TIME	消耗在SQL编译上的时间总和（单位：微秒）。
PARSE_TIME	消耗在SQL解析上的时间总和（单位：微秒）。
NET_SEND_TIME	消耗在网络发送上的时间总和（单位：微秒）。

名称	描述
DATA_IO_TIME	消耗在数据读写上的时间总和（单位：微秒）。

### 13.3.3.10 SQL Statistics

SQL Statistics列名称及描述如下表所示。

表 13-226 SQL Statistics 报表主要内容

列名称	描述
Unique SQL Id	归一化的SQL ID。
Parent Unique SQL Id	父语句的归一化SQL ID，对于非存储过程语句的场景，该值为0。
Node Name	节点名称。
User Name	用户名称。
Avg Tuples Fetched	平均随机扫描行。
Avg Tuples Returned	平均顺序扫描行。
Calls	调用次数。
Total Elapse Time(us)	总执行时间（us）。
Avg Elapse Time(us)	平均执行时间（us）。
Returned Rows	SELECT返回行数。
Avg Returned Rows	平均SELECT返回行数。
Tuples Affected	Insert/Update/Delete行数。
Avg Tuples Affected	平均Insert/Update/Delete行数。
Logical Read	Buffer逻辑读次数。

列名称	描述
Avg Logical Read	平均Buffer逻辑读次数。
Physical Read	Buffer物理读次数。
Avg Physical Read	平均Buffer物理读次数。
CPU Time(us)	CPU时间 ( us ) 。
Avg CPU Time(us)	平均CPU时间 ( us ) 。
Data IO Time(us)	IO上的时间花费 ( us ) 。
Avg Data IO Time(us)	平均IO上的时间花费 ( us ) 。
Sort Count	排序执行的次数。
Sort Time(us)	排序执行的时间 ( us ) 。
Sort Mem Used(KB)	排序过程中使用的work memory大小 ( KB ) 。
Sort Spill Count	排序过程中, 若发生落盘, 写文件的次数。
Sort Spill Size(KB)	排序过程中, 若发生落盘, 使用的文件大小 ( KB ) 。
Hash Count	hash执行的次数。
Hash Time(us)	hash执行的时间 ( us ) 。
Hash Mem Used(KB)	hash过程中使用的work memory大小 ( KB ) 。
Hash Spill Count	hash过程中, 若发生落盘, 写文件的次数。
Hash Spill Size(KB)	hash过程中, 若发生落盘, 使用的文件大小 ( KB ) 。
SQL Text	归一化SQL字符串。

### 13.3.3.11 Wait Events

Wait Events列名称及描述如下表所示。

表 13-227 Wait Events 报表主要内容

列名称	描述
Type	Wait Event类别名称： <ul style="list-style-type: none"><li>• STATUS。</li><li>• LWLOCK_EVENT。</li><li>• LOCK_EVENT。</li><li>• IO_EVENT。</li></ul>
Event	Wait Event名称。
Total Wait Time (us)	总Wait时间（us）。
Waits	总Wait次数。
Failed Waits	Wait失败次数。
Avg Wait Time (us)	平均Wait时间（us）。
Max Wait Time (us)	最大Wait时间（us）。

### 13.3.3.12 Cache IO Stats

Cache IO Stats包含User table IO activity部分和User index IOactivity部分，两部分表格列名称及描述如下所示。

#### User table IO activity

表 13-228 User table IO activity 表格字段

列名称	描述
DB Name	Database名称。
Schema Name	Schema名称。
Table Name	Table名称。
%Heap Blks Hit Ratio	此表的Buffer Pool命中率。

列名称	描述
Heap Blks Read	该表中读取的磁盘块数。
Heap Blks Hit	此表缓存命中数。
Idx Blks Read	表中所有索引读取的磁盘块数。
Idx Blks Hit	表中所有索引命中缓存数。
Toast Blks Read	此表的TOAST表读取的磁盘块数（如果存在）。
Toast Blks Hit	此表的TOAST表命中缓冲区数（如果存在）。
Tidx Blks Read	此表的TOAST表索引读取的磁盘块数（如果存在）。
Tidx Blks Hit	此表的TOAST表索引命中缓冲区数（如果存在）。

## User index IO activity

表 13-229 User index IO activity 表格字段

列名称	描述
DB Name	Database名称。
Schema Name	Schema名称。
Table Name	Table名称。
Index Name	Index名称。
%Idx Blks Hit Ratio	Index的命中率。
Idx Blks Read	所有索引读取的磁盘块数。
Idx Blks Hit	所有索引命中缓存数。

### 13.3.3.13 Utility status

Utility status包含Replication slot和Replication stat两张表，列名称及描述如下所示。



## Replication slot

表 13-230 Replication slot 报表主要内容

列名称	描述
Slot Name	复制节点名。
Slot Type	复制节点类型。
DB Name	复制节点数据库名称。
Active	复制节点状态。
Xmin	复制节点事务标识。
Restart Lsn	复制节点的xLog文件信息。
Dummy Standby	复制节点假备。

## Replication stat

表 13-231 Replication stat 报表主要内容

列名称	描述
Thread Id	线程的PID。
Usesys Id	用户系统ID。
Username	用户名称。
Application Name	应用程序。
Client Addr	客户端地址。
Client Hostname	客户端主机名。
Client Port	客户端端口。
Backend Start	程序起始时间。
State	日志复制状态。
Sender Sent Location	发送端发送日志位置。
Receiver Write Location	接收端write日志位置。
Receiver Flush Location	接收端flush日志位置。
Receiver Replay Location	接收端replay日志位置。

列名称	描述
Sync Priority	同步优先级。
Sync State	同步状态。

### 13.3.3.14 Object stats

Object stats包含User Tables stats、User index stats和Bad lock stats三张表，列名称及描述如下所示。

#### User Tables stats

表 13-232 User Tables stats 报表主要内容

列名称	描述
DB Name	Database名称。
Schema	Schema名称。
Relname	Relation名称。
Seq Scan	此表发起的顺序扫描数。
Seq Tup Read	顺序扫描抓取的活跃行数。
Index Scan	此表发起的索引扫描数。
Index Tup Fetch	索引扫描抓取的活跃行数。
Tuple Insert	插入行数。
Tuple Update	更新行数。
Tuple Delete	删除行数。
Tuple Hot Update	HOT更新行数（即没有更新所需的单独索引）。
Live Tuple	估计活跃行数。
Dead Tuple	估计死行数。
Last Vacuum	最后一次此表是手动清理的（不计算VACUUM FULL）时间。
Last Autovacuum	上次被autovacuum守护进程清理的时间。
Last Analyze	上次手动分析这个表的时间。
Last Autoanalyze	上次被autovacuum守护进程分析的时间。

列名称	描述
Vacuum Count	这个表被手动清理的次数（不计算VACUUM FULL）。
Autovacuum Count	这个表被autovacuum清理的次数。
Analyze Count	这个表被手动分析的次数。
Autoanalyze Count	这个表被autovacuum守护进程分析的次数。

## User index stats

表 13-233 User index stats 报表主要内容

列名称	描述
DB Name	Database名称。
Schema	Schema名称。
Relname	Relation名称。
Index Relname	Index名称。
Index Scan	索引上开始的索引扫描数。
Index Tuple Read	通过索引上扫描返回的索引项数。
Index Tuple Fetch	通过使用索引的简单索引扫描抓取的表行数。

## Bad lock stats

表 13-234 Bad lock stats 报表主要内容

列名称	描述
DB Id	数据库的OID。
Tablespace Id	表空间的OID。
Relfilenode	文件对象ID。
Fork Number	文件类型。
Error Count	失败计数。

列名称	描述
First Time	第一次发生时间。
Last Time	最近一次发生时间。

### 13.3.3.15 Configuration settings

Configuration settings列名称及描述如下表所示。

表 13-235 Configuration settings 报表主要内容

列名称	描述
Name	GUC参数名称。
Abstract	GUC参数描述。
Type	数据类型。
Curent Value	当前值。
Min Value	合法最小值。
Max Value	合法最大值。
Category	GUC参数类别。
Enum Values	如果是枚举值，列举所有枚举值。
Default Value	数据库启动时参数默认值。
Reset Value	数据库重置时参数默认值。

### 13.3.3.16 SQL Detail

SQL Detail列名称及描述如下表所示。

表 13-236 SQL Detail 报表主要内容

列名称	描述
Unique SQL Id	归一化SQL ID。
Parent Unique SQL Id	父语句的归一化SQL ID，单独执行的语句该值为0。
User Name	用户名称。

列名称	描述
Node Name	节点名称。Node模式下不显示该字段。
SQL Text	归一化SQL文本。

## 13.4 DBE\_SQL\_UTIL Schema

DBE\_SQL\_UTIL模式存储了用于管理SQL PATCH的工具，包括创建、删除、开启、禁用SQL PATCH等系统函数。普通用户只有usage权限，没有create、alter、drop、comment等权限。

DBE\_SQL\_UTIL Schema使用请参考[使用SQL PATCH进行调优](#)。

### 13.4.1 DBE\_SQL\_UTIL.create\_hint\_sql\_patch

create\_hint\_sql\_patch是用于在当前建立连接的CN上创建调优SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

#### 📖 说明

- CN之间SQL PATCH不共享，要在各个CN上单独创建。
- 开启负载均衡场景或者需要指定创建的CN的场景，推荐使用[DBE\\_SQL\\_UTIL.create\\_remote\\_hint\\_sql\\_patch](#)接口进行创建。

表 13-237 DBE\_SQL\_UTIL.create\_hint\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
unique_sql_id	IN bigint	查询全局唯一ID。
hint_string	IN text	Hint文本。
description	IN text	PATCH的备注，默认值为NULL。
enabled	IN bool	PATCH是否生效，默认值为true。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.2 DBE\_SQL\_UTIL.create\_abort\_sql\_patch

create\_abort\_sql\_patch是用于在当前建立连接的CN上创建避险SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

**说明**

- CN之间SQL PATCH不共享，要在各个CN上单独创建。
- 开启负载均衡场景或者需要指定创建的CN的场景，推荐使用 [DBE\\_SQL\\_UTIL.create\\_remote\\_abort\\_sql\\_patch](#)接口进行创建。

表 13-238 DBE\_SQL\_UTIL.create\_abort\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
unique_sql_id	IN bigint	查询全局唯一ID。
description	IN text	PATCH的备注，默认值为NULL。
enabled	IN bool	PATCH是否生效，默认值为true。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.3 DBE\_SQL\_UTIL.drop\_sql\_patch

drop\_sql\_patch是用于在当前建立连接的CN上删除SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

**说明**

- CN之间SQL PATCH不共享，要在各个CN上单独执行。
- 开启负载均衡场景或者需要指定创建的CN的场景，推荐使用 [DBE\\_SQL\\_UTIL.drop\\_remote\\_sql\\_patch](#)接口进行删除操作。

表 13-239 DBE\_SQL\_UTIL.drop\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.4 DBE\_SQL\_UTIL.enable\_sql\_patch

enable\_sql\_patch是用于在当前建立连接的CN上开启SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

**说明**

- CN之间SQL PATCH不共享，要在各个CN上单独执行。
- 开启负载均衡场景或者需要指定创建的CN的场景，推荐使用 [DBE\\_SQL\\_UTIL.enable\\_remote\\_sql\\_patch](#) 接口进行开启操作。

**表 13-240** DBE\_SQL\_UTIL.enable\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.5 DBE\_SQL\_UTIL.disable\_sql\_patch

disable\_sql\_patch是用于在当前建立连接的CN上禁用SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

**说明**

- CN之间SQL PATCH不共享，要在各个CN上单独执行。
- 开启负载均衡场景或者需要指定创建的CN的场景，推荐使用 [DBE\\_SQL\\_UTIL.disable\\_remote\\_sql\\_patch](#) 接口进行禁用操作。

**表 13-241** DBE\_SQL\_UTIL.disable\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.6 DBE\_SQL\_UTIL.show\_sql\_patch

show\_sql\_patch是用于显示给定patch\_name对应的SQL PATCH的接口函数，返回运行结果。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

**表 13-242** DBE\_SQL\_UTIL.show\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
unique_sql_id	OUT bigint	查询全局唯一ID。
enabled	OUT bool	PATCH是否生效。

参数	类型	描述
abort	OUT bool	是否是AbortHint。
hint_str	OUT text	Hint文本。

### 13.4.7 DBE\_SQL\_UTIL.create\_hint\_sql\_patch

create\_hint\_sql\_patch是用于创建调优SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。本函数是原函数的重载函数，支持通过parent\_unique\_sql\_id值限制hint patch的生效范围。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

表 13-243 DBE\_SQL\_UTIL.create\_hint\_sql\_patch 重载函数入参和返回值列表

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
unique_sql_id	IN bigint	查询全局唯一ID。
parent_unique_sql_id	IN bigint	标识外层SQL语句的全局唯一ID，值为0时表示限制存储过程外语句SQL PATCH生效；非0值表示限制特定存储过程生效。
hint_string	IN text	Hint文本。
description	IN text	PATCH的备注，默认值为NULL。
enabled	IN bool	PATCH是否生效，默认值为true。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.8 DBE\_SQL\_UTIL.create\_abort\_sql\_patch

create\_abort\_sql\_patch是用于创建避险SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。本函数是原函数的重载函数，支持通过parent\_unique\_sql\_id值限制abort patch的生效范围。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

表 13-244 DBE\_SQL\_UTIL.create\_abort\_sql\_patch 重载函数入参和返回值列表

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
unique_sql_id	IN bigint	查询全局唯一ID。



参数	类型	描述
parent_unique_sql_id	IN bigint	标识外层SQL语句的全局唯一ID，值为0时表示限制存储过程外语句SQL PATCH生效；非0值表示限制特定存储过程生效。
description	IN text	PATCH的备注，默认值为NULL。
enabled	IN bool	PATCH是否生效，默认值为true。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.9 DBE\_SQL\_UTIL.create\_remote\_hint\_sql\_patch

create\_remote\_hint\_sql\_patch是用于指定CN创建调优SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

表 13-245 DBE\_SQL\_UTIL.create\_remote\_hint\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
node_name	IN text	目标节点名。
patch_name	IN name	PATCH名称。
unique_sql_id	IN bigint	查询全局唯一ID。
hint_string	IN text	Hint文本。
description	IN text	PATCH的备注，默认值为NULL。
enabled	IN bool	PATCH是否生效，默认值为true。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.10 DBE\_SQL\_UTIL.create\_remote\_abort\_sql\_patch

create\_remote\_abort\_sql\_patch是用于指定CN创建避险SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

表 13-246 DBE\_SQL\_UTIL.create\_remote\_abort\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
node_name	IN text	目标节点名。

参数	类型	描述
patch_name	IN name	PATCH名称。
unique_sql_id	IN bigint	查询全局唯一ID。
description	IN text	PATCH的备注，默认值为NULL。
enabled	IN bool	PATCH是否生效，默认值为true。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.11 DBE\_SQL\_UTIL.drop\_remote\_sql\_patch

drop\_remote\_sql\_patch是用于指定CN删除SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

表 13-247 DBE\_SQL\_UTIL.drop\_remote\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
node_name	IN text	目标节点名。
patch_name	IN name	PATCH名称。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.12 DBE\_SQL\_UTIL.enable\_remote\_sql\_patch

enable\_remote\_sql\_patch是用于指定CN开启SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

表 13-248 DBE\_SQL\_UTIL.enable\_remote\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
node_name	IN text	目标节点名。
patch_name	IN name	PATCH名称。
result	OUT bool	执行是否成功。

### 13.4.13 DBE\_SQL\_UTIL.disable\_remote\_sql\_patch

disable\_remote\_sql\_patch是用于指定CN禁用SQL PATCH的接口函数，返回执行是否成功。

限制仅初始用户、sysadmin、opradmin、monadmin用户有权限调用。

表 13-249 DBE\_SQL\_UTIL.disable\_remote\_sql\_patch 入参和返回值列表

参数	类型	描述
node_name	IN text	目标节点名。
patch_name	IN name	PATCH名称。
result	OUT bool	执行是否成功。

# 14 配置运行参数

## 14.1 查看参数

GaussDB安装后，有一套默认的运行参数，为了使GaussDB与业务的配合度更高，用户需要根据业务场景和数据量的大小进行GUC参数调整。

### 操作步骤

**步骤1** 连接数据库。

**步骤2** 查看数据库运行参数当前取值。

- 方法一：使用SHOW命令。

- 使用如下命令查看单个参数：

```
gaussdb=# SHOW server_version;
```

server\_version显示数据库版本信息的参数。

- 使用如下命令查看所有参数：

```
gaussdb=# SHOW ALL;
```

- 方法二：使用pg\_settings视图。

- 使用如下命令查看单个参数：

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_settings WHERE NAME='server_version';
```

- 使用如下命令查看所有参数：

```
gaussdb=# SELECT * FROM pg_settings;
```

----结束

### 示例

查看客户端的字符编码类型。

```
gaussdb=# SHOW client_encoding;
```

```
client_encoding
```

```
-----  
UTF8  
(1 row)
```

## 14.2 设置参数

GaussDB支持在管理控制台修改部分参数，建议在管理控制台上修改指定参数，如果需要修改的参数在管理控制台无法修改，请提前评估风险后再联系客服进行修改。

### 背景信息

GaussDB提供了多种修改GUC参数的方法，用户可以方便的针对数据库、用户、会话进行设置。

- 参数名称不区分大小写。
- 参数取值有整型、浮点型、字符串、布尔型和枚举型五类。
  - 布尔值可以是 ( on, off )、( true, false )、( yes, no ) 或者 ( 1, 0 )，且不区分大小写。
  - 枚举类型的取值是在系统表pg\_settings的enumvals字段取值定义的。
- 对于有单位的参数，在设置时请指定单位，否则将使用默认的单位。
  - 参数的默认单位在系统表pg\_settings的unit字段定义的。
  - 内存单位有：KB（千字节）、MB（兆字节）和GB（吉字节）。
  - 时间单位：ms（毫秒）、s（秒）、min（分钟）、h（小时）和d（天）。
- CN和DN参数可以同时进行设置，其他类型的参数不能同时进行设置。

具体参数说明请参见[GUC参数说明](#)。

### GUC 参数设置

GaussDB提供了六类GUC参数，具体分类和设置方式请参考[表14-1](#)：

表 14-1 GUC 参数分类

参数类型	说明	设置方式
INTERNAL	固定参数，在创建数据库的时候确定，用户无法修改，只能通过show语法或者pg_settings视图进行查看。	无
POSTMASTER	数据库服务端参数，在数据库启动时确定，可以通过配置文件指定。	支持 <a href="#">表14-2</a> 中的方式一。
SIGHUP	数据库全局参数，可在数据库启动时设置或者在数据库启动后，发送指令重新加载。	支持 <a href="#">表14-2</a> 中的方式一、方式二。
BACKEND	会话连接参数。在创建会话连接时指定，连接建立后无法修改。连接断开后参数失效。内部使用参数，不推荐用户设置。	支持 <a href="#">表14-2</a> 中的方式一、方式二。 <b>说明</b> 设置该参数后，下一次建立会话连接时生效。

参数类型	说明	设置方式
SUSET	数据库管理员参数。可在数据库启动时、数据库启动后或者数据库管理员通过SQL进行设置。	支持表14-2中的方式一、方式二或由数据库管理员通过方式三设置。
USERSET	普通用户参数。可被任何用户在任何时刻设置。	支持表14-2中的方式一、方式二或方式三设置。 <b>说明</b> 设置USERSET类型的参数时，ALTER DATABASE设置的参数值优先级高于gs_guc设置。如果想要gs_guc设置的参数值生效，则需要执行“alter database xxx reset xxx”进行重置。

GaussDB提供了三种方式来修改GUC参数，具体操作请参考表14-2：

表 14-2 GUC 参数设置方式

序号	设置方法
方式一	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 登录管理控制台。</li> <li>2. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。</li> <li>3. 在左侧导航栏单击“参数修改”，进入参数修改页面，在该页面修改参数。 如果需要修改的参数在管理该控制台无法修改，请提前评估风险后再联系客服进行修改。</li> <li>4. 重启数据库使参数生效。</li> </ol> <p><b>说明</b> 重启数据库集群操作会导致用户执行操作中断，请在操作之前规划好合适的执行窗口。</p>
方式二	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 登录管理控制台。</li> <li>2. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。</li> <li>3. 在左侧导航栏单击“参数修改”，进入参数修改页面，在该页面修改参数。 如果需要修改的参数在管理该控制台无法修改，请提前评估风险后再联系客服进行修改。</li> </ol>
方式三	<p>修改会话级别的参数。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 设置会话级别的参数 gaussdb=# SET paraname TO value; 修改本次会话中的取值。退出会话后，设置将失效。</li> </ul>

### ⚠ 注意

使用方式一和方式二设置参数时，若所设参数不属于当前环境，数据库会提示参数不在支持范围内的相关信息。

如果需要修改的参数无法通过以上方式设置，请提前评估风险后在联系客服进行修改。

## 14.3 GUC 参数说明

### 14.3.1 GUC 使用说明

数据库提供了许多运行参数，配置这些参数可以影响数据库系统的行为。在修改这些参数时请确保用户理解了这些参数对数据库的影响，否则可能会导致无法预料的结果。

GaussDB支持在管理控制台修改部分参数，建议在管理控制台上修改指定参数，如果需要修改的参数在管理控制台无法修改，请提前评估风险后再联系客服进行修改。

#### 注意事项

- 参数中如果取值范围为字符串，此字符串应遵循操作系统的路径和文件名命名规则。
- 取值范围最大值为INT\_MAX的参数，此选项最大值跟所在的操作系统有关。其值为数据类型INT的最大值，值为2147483647。
- 取值范围最大值为DBL\_MAX的参数，此选项最大值跟所在的操作系统有关。其值为数据类型FLOAT的最大值。

### 14.3.2 文件位置

数据库安装后会自动生成三个配置文件（postgresql.conf、pg\_hba.conf和pg\_ident.conf），并统一存放在数据目录（data）下。用户可以使用本节介绍的方法修改配置文件的名称和存放路径。

修改任意一个配置文件的存放目录时，postgresql.conf里的data\_directory参数必须设置为实际数据目录（data）。

### 须知

考虑到配置文件修改一旦出错对数据库的影响很大，不建议安装后再修改本节的配置文件。

#### data\_directory

**参数说明：**设置GaussDB的数据目录（data目录），仅sysadmin用户可以访问。此参数可以通过如下方式指定。

- 在安装GaussDB时指定。
- 该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，长度大于0

**默认值：**安装时指定，如果在安装时不指定，则默认不初始化数据库。

## config\_file

**参数说明：**设置主服务器配置文件名称（ postgresql.conf ）。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，长度大于0

**默认值：** postgresql.conf （实际安装可能带有绝对目录）

## hba\_file

**参数说明：**设置基于主机认证（HBA）的配置文件（ pg\_hba.conf ）。此参数只能在配置文件 postgresql.conf 中指定，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：** pg\_hba.conf （实际安装可能带有绝对目录）

## ident\_file

**参数说明：**设置用于客户端认证的配置文件的名称（ pg\_ident.conf ），仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：** pg\_ident.conf （实际安装可能带有绝对目录）

## external\_pid\_file

**参数说明：**声明可被服务器管理程序使用的额外PID文件，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

---

### 须知

这个参数只能在数据库服务重新启动后生效。

---

**取值范围：**字符串

**默认值：**空

## enable\_default\_cfunc\_libpath

**参数说明：**设置GaussDB创建C函数时的so文件是否使用默认路径。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。



**取值范围：**布尔型

on：代表创建C函数时，so文件必须放在指定的目录（\$libdir/proc\_srclib）下。

off：代表创建C函数时，so文件可以放在任意可访问的目录下。

**默认值：**on

#### 须知

参数设置成off时，.so文件可以放在任意可访问的目录下或使用系统自带的.so，存在安全风险，不建议使用。

## 14.3.3 连接和认证

### 14.3.3.1 连接设置

介绍设置客户端和服务器连接方式相关的参数。

#### light\_comm

**参数说明：**指定服务器是否使用轻量通信方式。

该参数指定服务器是否使用基于轻量锁和非阻塞socket的通信方式。该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- TRUE / ON：表示指定使用轻量通信方式。
- FALSE / OFF：表示指定不使用轻量通信方式。

**默认值：**FALSE / OFF

#### listen\_addresses

**参数说明：**声明服务器侦听客户端的TCP/IP地址。

该参数指定GaussDB服务器使用哪些IP地址进行侦听，如IPV4。服务器主机上可能存在多个网卡，每个网卡可以绑定多个IP地址，该参数就是控制GaussDB到底绑定在哪个或者哪几个IP地址上。而客户端则可以通过该参数中指定的IP地址来连接GaussDB或者给GaussDB发送请求。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**

- 主机名或IP地址，多个值之间用英文逗号分隔。
- “\*”或“0.0.0.0”表示侦听所有IP地址。配置侦听所有IP地址存在安全风险，不推荐用户使用。
- 置空则服务器不会侦听任何IP地址，这种情况下，只有Unix域套接字可以用于连接数据库。

**默认值：**

集群安装好后，根据public\_cloud.conf配置文件中不同实例的IP地址配置不同默认值。CN的默认参数值为：listen\_addresses = 'localhost,mgr.net网卡对应的IP地址,data.net网卡对应的IP地址,virtual.net网卡对应的IP地址'；DN的默认参数值为：listen\_addresses = 'data.net网卡对应的IP'。

#### 📖 说明

localhost表示只允许进行本地“回环”连接。

public\_cloud.conf文件保存的网卡信息，包括：mgr.net（管理网卡）、data.net（数据网卡）、virtual.net（虚拟网卡）。

## listen\_address\_ext

**参数说明：**声明服务器侦听客户端的扩展TCP/IP地址。该参数指定GaussDB服务器使用具体的IP地址作为扩展侦听IP。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**IPV4格式地址，不支持多IP设置。

**默认值：**"localhost"。

#### 📖 说明

- listen\_address\_ext参数配置涉及整个集群扩展IP的网络拓扑关系和配置，所以set/reload都必须通过OM工具实现。
- listen\_address\_ext是用于扩展具体IP地址的网络通道，若设置为"\*", "0.0.0.0", "localhost", "127.0.0.1"则不生效，建议此类地址设置在listen\_addresses参数中。
- listen\_address\_ext用于配置分布式DN实例，CN配置后不生效。

## local\_bind\_address

**参数说明：**声明当前节点连接集群其他节点绑定的本地IP地址。

该参数属于POSTMASTER类型参数。

#### 📖 说明

该参数由安装时的配置文件指定，请勿轻易修改，否则修改后会影响到数据库正常通信。

**默认值：**

集群安装好后，根据public\_cloud.conf配置文件中不同实例的IP地址配置不同默认值。CN/DN的默认参数值为：local\_bind\_address = 'data.net网卡对应的IP地址'。

#### 📖 说明

public\_cloud.conf文件保存的网卡信息，包括：mgr.net（管理网卡）、data.net（数据网卡）、virtual.net（虚拟网卡）。

## port

**参数说明：**GaussDB服务侦听的TCP端口号。

#### 📖 说明

该参数由安装时的配置文件指定，请勿轻易修改，否则修改后会影响到数据库正常通信。

**取值范围：**整型，1 ~ 65535

#### 📖 说明

- 设置端口号时，请设置一个未被占用的端口号。设置多个实例的端口号，不可冲突。
- 1~1023为操作系统保留端口号，请不要使用。
- 通过配置文件安装集群时，配置文件中的端口号需要注意通信矩阵预留端口。如：DN还需保留dataPortBase+1作为内部工具使用端口，保留dataPortBase+6作为流引擎（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）消息队列通信端口等。故集群安装阶段，port最大值为：CN可设置65532，DN可设置65529，GTM可设置65534，同时需要保证端口号不冲突。

**默认值：**5432（实际值由安装时的配置文件指定）

## max\_connections

**参数说明：**允许和数据库连接的最大并发连接数。此参数会影响集群的并发能力。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型。最小值为10（要大于max\_wal\_senders），理论最大值为262143，实际最大值为动态值，计算公式为“262143 - job\_queue\_processes - autovacuum\_max\_workers - max\_inner\_tool\_connections - max\_concurrent\_autonomous\_transactions - AUXILIARY\_BACKENDS - AV\_LAUNCHER\_PROCS - min(max(newValue/4,64),1024)”，[job\\_queue\\_processes](#)、[autovacuum\\_max\\_workers](#)、[max\\_inner\\_tool\\_connections](#)和[max\\_concurrent\\_autonomous\\_transactions](#)的值取决于对应GUC参数的设置，AUXILIARY\_BACKENDS为预留辅助线程数固定为20，AV\_LAUNCHER\_PROCS为预留autovacuum的launcher线程数固定为2，min(max(newValue/4,64),1024)公式中newValue为新设置的值。

在不同实例的内存规格下，强制该参数取值范围如下：

**表 14-3** 独立部署模式下，不同实例的内存规格的参数取值范围

内存规格	CN参数取值范围	DN参数取值范围
< 32GB	[10, 100]	[10, 100]
[32GB, 64GB)	[10, 200]	[10, 200]
[64GB, 128GB)	[10, 1000]	[10, 2500]
[128GB, 256GB)	[10, 2000]	[10, 6000]
[256GB, 480GB)	[10, 4000]	[10, 12000]
>= 480GB	[10, 8000]	[10, 24000]

**默认值：**

- 独立部署：  
CN：8000（60核CPU/480G内存）；4000（32核CPU/256G内存）；2000（16核CPU/128G内存）；1000（8核CPU/64G内存）；100（4核CPU/32G内存，4核CPU/16G内存）

DN: 24000 ( 60核CPU/480G内存 ) ; 12000 ( 32核CPU/256G内存 ) ; 6000 ( 16核CPU/128G内存 ) ; 2500 ( 8核CPU/64G内存 ) ; 100 ( 4核CPU/32G内存, 4核CPU/16G内存 )

#### 配置不当时影响:

若配置max\_connections过大, 超过计算公式所描述的最大动态值, 会出现节点拉起失败问题, 报错提示 “invalid value for parameter "max\_connections"” ; 或在拉起时申请内存失败, 报错提示 “Cannot allocate memory” ;

若未按照对外出口规格配置仅调大max\_connections参数值, 未同比例调整内存参数。业务压力大时, 容易出现内存不足, 报错提示 “memory is temporarily unavailable” ;

#### 说明

- 对于管理员用户的连接数限制会略超过max\_connections设置, 目的是为了让管理员在连接被普通用户占满后仍可以连接上数据库, 再超过一定范围 ( sysadmin\_reserved\_connections 参数 ) 后才会报错。即管理员用户的最大连接数等于max\_connections + sysadmin\_reserved\_connections。
- 对于普通用户来说, 由于内部作业也会使用一些链接, 因此会略小于max\_connections, 具体值取决于内部链接个数。
- 开启线程池后, stream线程数的上限为max\_connections设置值。若stream线程数量达到上限时, 将产生 “Exceed stream thread pool limitation...” 报错, 此时可以通过调整max\_connections参数值将stream线程数上限调高。由于该参数属于POSTMASTER类型, 故设置时可以综合业务情况进行合理预估: stream线程数总数 = 业务并发数 \* 每一个并发执行的语句所消耗的stream线程数量 ( 可通过执行计划查看 ) 。

## max\_inner\_tool\_connections

**参数说明:** 允许和数据库连接的工具的最大并发连接数。此参数会影响GaussDB的工具连接并发能力。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 最小值为1, 最大值为MIN(262143, max\_connections), max\_connections的计算方法见上文。

**默认值:** 50。如果该默认值超过内核支持的最大值 ( 在执行gs\_initdb的时候判断 ), 系统会提示错误。

#### 设置建议:

数据库主节点中此参数建议保持默认值。

## sysadmin\_reserved\_connections

**参数说明:** 为管理员用户预留的最少连接数, 不建议设置过大。该参数和max\_connections参数配合使用, 管理员用户的最大连接数等于max\_connections + sysadmin\_reserved\_connections。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 最小值为0, 最大值为MIN(262143, max\_connections), max\_connections的计算方法见[max\\_connections](#)。

**默认值:** 3

**注意：**当启用线程池功能时，若线程池占满将形成处理瓶颈，导致管理员预留连接无法正常建立；作为逃生手段，此时可使用gsq通过主端口+1端口号连入，清理无用会话，即可正常连入。

## service\_reserved\_connections

**参数说明：**为后台运维用户（带有persistence属性）预留的最少连接数，不建议设置过大。该参数和max\_connections参数配合使用，运维用户的最大连接数等于max\_connections + service\_reserved\_connections。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为262143。

**默认值：** 10

**注意：**如果设置过小，会导致在max\_connections满的情况下，该运维用户（带有persistence属性）无法连接数据库，作业无法正常执行。

## extip\_reserved\_connections

**参数说明：**为来自listen\_address\_ext所配置扩展IP上的普通gsq业务连接提供用户预留连接通道。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为MIN(262143, max\_connections)，max\_connections的计算方法见max\_connections。

**默认值：** 5

### 注意

该参数仅为分布式DN在listen\_address\_ext配置为具体IP地址场景下，gsq普通连接业务连接。该参数应用于max\_connections最大连接限制后的允许最大连接数。

## unix\_socket\_directory

**参数说明：**设置GaussDB服务器侦听客户端连接的Unix域套接字目录，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

该参数的长度限制于操作系统的长度，Linux系统下，套接字路径名（套接字目录与套接字文件名拼接而成）长度不得超过107bytes，目录最长不得超过92bytes。超过该限制将会导致Unix-domain socket path "xxx" is too long的问题，影响进程正常拉起，若误设置出错，可以通过检索cm\_agent路径下system\_call日志定界。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** 空字符串（实际值由安装时配置文件中tmpMppdbPath指定）

## unix\_socket\_group

**参数说明：**设置Unix域套接字的所属组（套接字的所属用户总是启动服务器的用户）。可以与选项unix\_socket\_permissions一起用于对套接字进行访问控制。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，其中空字符串表示当前用户的缺省组。

**默认值：**空字符串

## unix\_socket\_permissions

**参数说明：**设置Unix域套接字的访问权限。

Unix域套接字使用普通的Unix文件系统权限集。这个参数的值应该是数值的格式（chmod和umask命令可接受的格式）。如果使用自定义的八进制格式，数字必须以0开头。

建议设置为0770（只有当前连接数据库的用户和同组的人可以访问）或者0700（只有当前连接数据库的用户自己可以访问，同组或者其他人都没有权限）。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0000-0777

**默认值：**0700

### 📖 说明

在Linux中，文档具有十个属性，其中第一个属性为文档类型，后面九个为权限属性，分别为Owner，Group及Others这三个组别的read、write、execute属性。

文档的权限属性分别简写为r，w，x，这九个属性三个为一组，也可以使用数字来表示文档的权限，对照表如下：

r: 4  
w: 2  
x: 1  
-: 0

同一组（owner/group/others）的三个属性是累加的。

例如，-rwxrwx---表示这个文档的权限为：

owner = rwx = 4+2+1 = 7  
group = rwx = 4+2+1 = 7  
others = --- = 0+0+0 = 0

所以其权限为0770。

## application\_name

**参数说明：**当前连接请求当中，所使用的客户端名称。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

在备机请求主机进行日志复制时，如果该参数非空串，那么会被用来作为备机在主机上的流复制槽名字。此时，如果该参数长度超过61个字节，那么流复制槽名字只会截取使用前61个字节的字符。

**取值范围：**字符串，实际查询结果取决于查询所用的客户端或用户设置。

**默认值：**空字符串

## connection\_info

**参数说明：**连接数据库的驱动类型、驱动版本号、当前驱动的部署路径和进程属主用户。

该参数属于USERSET类型参数，属于运维类参数，不建议用户设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**空字符串。

### 说明

- 空字符串，表示当前连接数据库的驱动不支持自动设置connection\_info参数或应用程序未设置。
- 驱动连接数据库的时候自行拼接的connection\_info参数格式如下：

```
{"driver_name":"ODBC","driver_version": "(GaussDB 503.1.XXX build 290d125f) compiled at 2020-05-08 02:59:43 commit 2143 last mr 131 release","driver_path":"/usr/local/lib/psqlodbcw.so","os_user":"omm"}
```

默认显示driver\_name和driver\_version，driver\_path和os\_user的显示由用户控制（参见《开发者指南》中“应用程序开发教程 > 基于JDBC开发 > 连接数据库”章节和《开发者指南》中“应用程序开发教程 > 基于ODBC开发 > Linux下配置数据源”章节）。

## backend\_version

**参数说明：**用于CN和CN，CN和DN建立连接时同步连接的版本号，该参数涉及版本号，用户不可以随意设置。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0-100000。

### 14.3.3.2 安全和认证（postgresql.conf）

介绍设置客户端和服务器的安全认证方式的相关参数。

## authentication\_timeout

**参数说明：**完成客户端认证的最长时间。如果一个客户端没有在这段时间里完成与服务器端的认证，则服务器自动中断与客户端的连接，这样就避免了出问题的客户端无限制地占用连接数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为600，最小单位为s。

**默认值：**1min

## auth\_iteration\_count

**参数说明：**认证加密信息生成过程中使用的迭代次数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，2048-134217728。

**默认值：**10000

### 须知

迭代次数设置过小会降低口令存储的安全性，设置过大会导致认证、用户创建等涉及口令加密的场景性能劣化，请根据实际硬件条件合理设置迭代次数，推荐采用默认迭代次数。

## session\_authorization

**参数说明：**当前会话的用户标识。

该参数属于USERSET类型参数，只能通过《开发者指南》中“SQL参考 > SQL语法 > SET SESSION AUTHORIZATION”章节语法设置，不支持直接设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**NULL

## session\_timeout

**参数说明：**表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0-86400，最小单位为s，0表示关闭超时设置。

**默认值：**1800

### 须知

GaussDB gsql客户端中有自动重连机制，所以针对初始化用户本地连接，超时后gsql表现的现象为断开后重连。

## ssl

**参数说明：**启用SSL连接。请在使用这个选项之前阅读《开发者指南》中“数据库使用入门 > 连接数据库 > 使用gsql连接”章节。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示启用SSL连接。
- off表示不启用SSL连接。

### 须知

GaussDB目前支持SSL的场景为客户端连接CN场景，该参数目前建议只在CN中开启，DN默认值为off。开启此参数需要同时确保[ssl\\_cert\\_file](#)、[ssl\\_key\\_file](#)和[ssl\\_ca\\_file](#)参数配置正确，如果使用国密认证，还需要确保[ssl\\_enc\\_cert\\_file](#)和[ssl\\_enc\\_key\\_file](#)参数配置正确，不正确的配置可能会导致集群无法正常启动。

**默认值：**on（CN实例）；off（DN实例）



## comm\_ssl

**参数说明：**启用主DN之间SSL连接。请在使用这个选项之前阅读《开发者指南》中“数据库使用入门 > 连接数据库 > 使用gsq连接”章节。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示主DN之间启用SSL连接。
- off表示主DN之间不启用SSL连接。

---

### 须知

- 该参数目前建议只在DN中开启，CN默认值为off。
- 开启此参数需要同时确保ssl\_cert\_file、ssl\_key\_file和ssl\_ca\_file参数配置正确，不正确的配置可能会导致集群无法正常启动。

---

**默认值：** off

## require\_ssl

**参数说明：**设置服务器端是否强制要求SSL连接，该参数只有当参数ssl为on时才有效。请在使用这个选项之前阅读《开发者指南》中“数据库使用入门 > 连接数据库 > 使用gsq连接”章节。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示服务器端强制要求SSL连接。
- off表示服务器端对是否通过SSL连接不作强制要求。

---

### 须知

GaussDB目前支持SSL的场景为客户端连接CN场景，该参数目前建议只在CN中开启。

---

**默认值：** off

## ssl\_ciphers

**参数说明：**指定SSL支持的加密算法列表，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，如果指定多个加密算法，加密算法之间需要以分号分割。

---

### 须知

ssl\_ciphers设置错误会导致集群不能正常启动。

---

**默认值：** ALL

## ssl\_renegotiation\_limit

**参数说明：** 指定在会话密钥重新协商之前，通过SSL加密通道可以传输的流量。这个重新协商流量限制机制可以减少攻击者针对大量数据使用密码分析法破解密钥的几率，但是也带来较大的性能损失。流量是指发送和接受的流量总和。使用SSL重协商机制可能引入其他风险，因此已禁用SSL重协商机制，为保持版本兼容保留此参数，修改参数配置不再起作用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，最小值为0，最大值为2147483647。单位为KB。其中0表示禁用重新协商机制。

**默认值：** 0

## ssl\_cert\_file

**参数说明：** 指定包含SSL服务器证书的文件名称，其相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** server.crt

## ssl\_key\_file

**参数说明：** 指定包含SSL私钥的文件名称，其相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** server.key

## ssl\_enc\_cert\_file

**参数说明：** 指定包含SSL服务器国密加密证书的文件名称，其相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** server\_enc.crt

## ssl\_enc\_key\_file

**参数说明：** 指定包含SSL私钥的文件名称，其相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** server\_enc.key

## ssl\_ca\_file

**参数说明：**指定包含CA信息的根证书名称，其相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，其中空字符串表示没有CA文件被加载，不进行客户端证书验证。

**默认值：**cacert.pem

## ssl\_crl\_file

**参数说明：**证书吊销列表，如果客户端证书在该列表中，则当前客户端证书被视为无效证书，其相对路径是相对于数据目录的。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，空字符串表示没有吊销列表。

**默认值：**空字符串

## ssl\_cert\_notify\_time

**参数说明：**SSL服务器证书到期前提醒的天数。建立连接初始化ssl证书时，若当前时间距离证书到期时间小于设定值，则在日志中打印过期提醒。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为7，最大值为180，单位为天。

**默认值：**90

## krb\_server\_keyfile

**参数说明：**指定Kerberos服务主配置文件的位置，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**空字符串

## krb\_srvname

**参数说明：**设置Kerberos服务名。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**postgres

## krb\_caseins\_users

**参数说明：**设置Kerberos用户名是否大小写敏感。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示大小写不敏感
- off表示大小写敏感

默认值: off

## modify\_initial\_password

**参数说明:** 当GaussDB安装成功后, 数据库中仅存在一个初始用户 (UID为10的用户)。客户通过该账户初次登录数据库进行操作时, 该参数决定是否要对该初始账户的密码进行修改。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

如果安装过程中未指定初始用户密码, 则安装后初始用户密码默认为空, 执行其他操作前需要先通过gsq客户端设置初始用户的密码。此参数功能不再生效, 保留此参数仅为兼容升级场景。

**取值范围:** 布尔型

- on表示集群安装成功后初始用户首次登录操作前需要修改初始密码。
- off表示集群安装成功后初始用户无需修改初始密码即可进行操作。

默认值: off

## password\_policy

**参数说明:** 在使用CREATE ROLE/USER或者ALTER ROLE/USER命令创建或者修改GaussDB账户时, 该参数决定是否进行密码复杂度检查。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

从安全性考虑, 请勿关闭密码复杂度策略。

**取值范围:** 0、1

- 0表示不采用密码复杂度校验策略。
- 1表示采用默认密码复杂度校验策略。

默认值: 1

## password\_reuse\_time

**参数说明:** 在使用ALTER USER或者ALTER ROLE修改用户密码时, 该参数指定是否对新密码进行可重用天数检查。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

修改密码时会检查配置参数 `password_reuse_time` 和 `password_reuse_max`。

- 当 `password_reuse_time` 和 `password_reuse_max` 都为正数时，只要满足其中一个，即可认为密码可以重用。
- 当 `password_reuse_time` 为 0 时，表示不限制密码重用天数，仅限制密码重用次数。
- 当 `password_reuse_max` 为 0 时，表示不限制密码重用次数，仅限制密码重用天数。
- 当 `password_reuse_time` 和 `password_reuse_max` 都为 0 时，表示不对密码重用进行限制。

**取值范围：**浮点型，最小值为 0，最大值为 3650，单位为天。

- 0 表示不检查密码可重用的天数。
- 正数表示新密码不能为该值指定的天数内使用过的密码。

## password\_reuse\_max

**参数说明：**在使用 ALTER USER 或者 ALTER ROLE 修改用户密码时，该参数指定是否对新密码进行可重用次数检查，仅 sysadmin 用户可以访问。

该参数属于 SIGHUP 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

### 须知

修改密码时会检查配置参数 `password_reuse_time` 和 `password_reuse_max`。

- 当 `password_reuse_time` 和 `password_reuse_max` 都为正数时，只要满足其中一个，即可认为密码可以重用。
- 当 `password_reuse_time` 为 0 时，表示不限制密码重用天数，仅限制密码重用次数。
- 当 `password_reuse_max` 为 0 时，表示不限制密码重用次数，仅限制密码重用天数。
- 当 `password_reuse_time` 和 `password_reuse_max` 都为 0 时，表示不对密码重用进行限制。

**取值范围：**整型，最小值为 0，最大值为 1000。

- 0 表示不检查密码可重用次数。
- 正整数表示新密码不能为该值指定的次数内使用过的密码。

**默认值：**0

## password\_lock\_time

**参数说明：**该参数指定账户被锁定后自动解锁的时间。

该参数属于 SIGHUP 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

#### 须知

password\_lock\_time和failed\_login\_attempts必须都为正数时锁定和解锁功能才能生效。

**取值范围：**浮点型，最小值为0，最大值为365，单位为天。整数部分表示天数，小数部分可以换算成时、分、秒，如：password\_lock\_time=1.5，表示1天零12小时。

- 0表示密码验证失败时，自动锁定功能不生效。
- 正数表示账户被锁定后，当锁定时间超过password\_lock\_time设定的值时，账户将会被自行解锁。

**默认值：**1

## failed\_login\_attempts

**参数说明：**在任意时候，如果输入密码错误的次数达到failed\_login\_attempts则当前账户被锁定，password\_lock\_time秒后被自动解锁，仅sysadmin用户可以访问。例如，登录时输入密码失败，ALTER USER时修改密码失败等。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

#### 须知

failed\_login\_attempts和password\_lock\_time必须都为正数时锁定和解锁功能才能生效。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为1000。

- 0表示自动锁定功能不生效。
- 正整数表示当错误密码次数达到failed\_login\_attempts设定的值时，当前账户将被锁定。

**默认值：**10

## password\_encryption\_type

**参数说明：**该字段决定采用何种加密方式对用户密码进行加密存储。修改此参数的配置不会自动触发已有用户密码加密方式的修改，只会影响新创建用户或修改用户密码操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0、1、2、3

- 0表示采用md5方式对密码加密。
- 1表示采用sha256和md5两种方式分别对密码加密。
- 2表示采用sha256方式对密码加密。
- 3表示采用sm3方式对密码加密。

### 须知

MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。

默认值：2

## password\_min\_length

**参数说明：**该字段决定账户密码的最小长度，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，6~999个字符。

默认值：8

## password\_max\_length

**参数说明：**该字段决定账户密码的最大长度，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，6~999个字符。

默认值：32

## password\_min\_uppercase

**参数说明：**该字段决定账户密码中至少需要包含大写字母个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~999

- 0表示没有限制。
- 1~999表示创建账户所指定的密码中至少需要包含大写字母个数。

默认值：0

## password\_min\_lowercase

**参数说明：**该字段决定账户密码中至少需要包含小写字母的个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~999

- 0表示没有限制。
- 1~999表示创建账户所指定的密码中至少需要包含小写字母个数。

默认值：0

## password\_min\_digital

**参数说明：**该字段决定账户密码中至少需要包含数字的个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~999

- 0表示没有限制。
- 1~999表示创建账户所指定的密码中至少需要包含数字个数。

**默认值：**0

## password\_min\_special

**参数说明：**该字段决定账户密码中至少需要包含特殊字符个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~999

- 0表示没有限制。
- 1~999表示创建账户所指定的密码中至少需要包含特殊字符个数。

**默认值：**0

## password\_effect\_time

**参数说明：**该字段决定账户密码的有效时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，最小值为0，最大值为999，单位为天。

- 0表示不开启有效期限限制功能。
- 1~999表示创建账户所指定的密码有效期，临近或超过有效期系统会提示用户修改密码。

**默认值：**0

## password\_notify\_time

**参数说明：**该字段决定账户密码到期前提醒的天数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为999，单位为天。

- 0表示不开启提醒功能。
- 1~999表示账户密码到期前提醒的天数。

**默认值：**7

### 14.3.3.3 通信库参数

本节介绍通信库相关的参数设置及取值范围等内容。



## tcp\_keepalives\_idle

**参数说明：**在支持TCP\_KEEPIDLE套接字选项的系统上，设置发送活跃信号的间隔秒数。不设置发送保持活跃信号，连接就会处于闲置状态。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 如果操作系统不支持TCP\_KEEPIDLE选项，这个参数的值必须为0。
- 在通过Unix域套接字进行的连接的操作系统上，这个参数将被忽略。

**取值范围：**0-3600，单位为s。

**默认值：**1min

## tcp\_keepalives\_interval

**参数说明：**在支持TCP\_KEEPINTVL套接字选项的操作系统上，以秒数声明在重新传输之间等待响应的的时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0-180，单位为s。

**默认值：**30

### 须知

- 如果操作系统不支持TCP\_KEEPINTVL选项，这个参数的值必须为0。
- 在通过Unix域套接字进行的连接的操作系统上，这个参数将被忽略。

## tcp\_keepalives\_count

**参数说明：**在支持TCP\_KEEPCNT套接字选项的操作系统上，设置GaussDB服务端在断开与客户端连接之前可以等待的保持活跃信号个数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 如果操作系统不支持TCP\_KEEPCNT选项，这个参数的值必须为0。
- 在通过Unix域套接字进行连接的操作系统上，这个参数将被忽略。

**取值范围：**0-100，其中0表示GaussDB未收到客户端反馈的保持活跃信号则立即断开连接。

**默认值：**20

## tcp\_user\_timeout

**参数说明：**在支持TCP\_USER\_TIMEOUT套接字选项的操作系统上，设置GaussDB在发送数据时，指定传输的数据在TCP连接被强制关闭之前可以保持未确认状态的最大时长。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 如果操作系统不支持TCP\_USER\_TIMEOUT选项，这个参数的值将不生效，默认为0。
- 在通过Unix域套接字进行连接的操作系统上，这个参数将被忽略。

**取值范围：**0-3600000，单位为ms。其中0表示跟随操作系统设置。

**默认值：**0

注意，不同操作系统内核下，这个参数生效结果将不同：

- aarch64 EulerOS（Linux内核版本：4.19），超时时间即为该参数设置值。
- x86 Euler2.5（Linux内核版本：3.10），超时时间不是该参数设置值，而是不同区间的最大值，即超时时间取值为：tcp\_user\_timeout设置值所处“Linux TCP重传总耗时”区间的上限最大值。例如：tcp\_user\_timeout=40000时，重传总耗时为51秒。

表 14-4 x86 Euler2.5（Linux 内核版本：3.10）tcp\_user\_timeout 参数取值示意

Linux TCP重传次数	Linux TCP重传总耗时区间（秒）	tcp_user_timeout设置举例（毫秒）	实际Linux TCP重传总耗时（秒）
1	(0.2,0.6]	400	0.6
2	(0.6,1.4]	1000	1.4
3	(1.4,3]	2000	3
4	(3,6.2]	4000	6.2
5	(6.2,12.6]	10000	12.6
6	(12.6,25.4]	20000	25.4
7	(25.4,51]	40000	51
8	(51,102.2]	80000	102.2
9	(102.2,204.6]	150000	204.6
10	(204.6,324.6]	260000	324.6
11	(324.6,444.6]	400000	444.6

注：TCP每次重传耗时随重传次数指数增加，当TCP一次重传到达120秒后，后续每次重传都将耗时120秒不再变化。

## comm\_tcp\_mode

**参数说明：**通信库使用TCP或SCTP协议（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）建立数据通道的切换开关，重启集群生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

SCTP协议的连接不再提供支持，为了保持兼容，提供此参数的接口，但此参数会在设置过程中强制改为on。

**取值范围：**布尔型，CN设置为on表示使用TCP模式连接DN，DN设置为on表示DN间使用TCP代理通信。

**默认值：** on

## comm\_sctp\_port

**参数说明：**TCP代理通信库或SCTP通信库（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）使用的TCP或SCTP协议侦听端口，负责侦听数据报文通道。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

集群部署时会自动分配此端口号，请不要轻易修改此参数，如端口号配置不正确会导致数据库通信失败。

**取值范围：** 整型，最小值为0，最大值为65535。

**默认值：** 25110（实际值为guc参数port值+2，取决于用户配置）

## comm\_control\_port

**参数说明：**TCP代理通信库或SCTP通信库（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）使用的TCP协议侦听端口。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

集群部署时会自动分配此端口号，请不要轻易修改此参数，如端口号配置不正确会导致数据库通信失败。

**取值范围：** 整型，最小值为0，最大值为65535。

**默认值：** 25111（实际值为guc参数port值+3，取决于用户配置）

## comm\_max\_datanode

**参数说明：**TCP代理通信库支持的最大DN数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为8192。

**默认值：**单个节点支持的最大主DN数量为默认值。

**推荐值：**256

## comm\_max\_stream

**参数说明：**TCP代理通信库支持的最大并发数据流数。该参数必须大于并发数\*每并发平均stream算子数\*smp的平方。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为60000。

**默认值：**1024

### 须知

- 不建议该参数值设置过大，因为comm\_max\_stream会占用内存（占用内存=256byte\*comm\_max\_stream\*comm\_max\_datanode），若并发数据流过大，查询较为复杂及smp过大都会导致内存不足。
- 如果comm\_max\_stream参数值较小，进程内存充足，可以适当将comm\_max\_stream值调大。

## comm\_max\_receiver

**参数说明：**TCP代理通信库内部接收线程数量。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为50。

**默认值：**4

## comm\_quota\_size

**参数说明：**TCP代理通信库最大可连续发送包总大小。使用1GE网卡时，建议取较小值，推荐设置为20KB~40KB。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为2048000，默认单位为KB。

**默认值：**1MB

## comm\_usable\_memory

**参数说明：**单个DN内TCP代理通信库缓存最大可使用内存。

#### 须知

此参数需根据环境内存及部署方式具体配置，过大会造成OOM，过小会降低TCP代理通信库或SCTP通信库（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）性能。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为100\*1024，最大值为1073741823，默认单位为KB。

**默认值：**4000MB

### comm\_memory\_pool

**参数说明：**单个DN内TCP代理通信库可使用内存池资源的容量大小。

#### 须知

此参数需根据实际业务情况做调整，若通信库使用内存小，可设置该参数数值较小，反之设置数值较大。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为100\*1024，最大值为1073741823，默认单位为KB。

**默认值：**2000MB

### comm\_memory\_pool\_percent

**参数说明：**单个DN内TCP代理通信库可使用内存池资源的百分比，用于自适应负载预留通信库通信消耗的内存大小。

#### 须知

此参数需根据实际业务情况做调整，若通信库使用内存小，可设置该参数数值较小，反之设置数值较大。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为100。

**默认值：**0

### comm\_client\_bind

**参数说明：**通信库客户端发起连接时是否使用bind绑定指定IP。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示绑定指定IP。

- off表示不绑定指定IP。

#### 须知

如果集群某一节点存在多个IP处于同一通信网段时，需设置为on。此时将绑定本地listen\_addresses指定的IP发起通信，随机端口号不能重复使用，集群并发数量会受到可用随机端口号数量的限制。

默认值：off

## comm\_no\_delay

**参数说明：**是否使用通信库连接的NO\_DELAY属性。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

#### 须知

如果集群出现因每秒接收数据包过多导致的丢包时，需设置为off，以便小包合并成大包发送，减少数据包总数。

默认值：off

## comm\_debug\_mode

**参数说明：**TCP代理通信库debug模式开关，该参数设置是否打印通信层详细日志。

#### 须知

设置为on时，打印日志量较大，会增加额外的overhead并降低数据库性能，仅在调试时打开。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打印通信库详细debug日志。
- off表示不打印通信库详细debug日志。

默认值：off

## comm\_ackchk\_time

**参数说明：**无数据包接收情况下，该参数设置通信库服务端主动ACK触发时长。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为20000，单位为毫秒。取值为0表示关闭此功能。

**默认值：**2000（2s）

## comm\_timer\_mode

**参数说明：**TCP代理通信库timer模式开关，该参数设置是否打印通信层各阶段时间桩。

### 须知

设置为on时，打印日志量较大，会增加额外的overhead并降低数据库性能，仅在调试时打开。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打印通信库详细时间桩日志。
- off表示不打印通信库详细时间桩日志。

**默认值：**off

## comm\_stat\_mode

**参数说明：**TCP代理通信库stat模式开关，该参数设置是否打印通信层的统计信息。

### 须知

设置为on时，打印日志量较大，会增加额外的overhead并降低数据库性能，仅在调试时打开。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打印通信库统计信息日志。
- off表示不打印通信库统计信息日志。

**默认值：**off

## enable\_stateless\_pooler\_reuse

**参数说明：**pooler连接池复用切换开关，开启后可对已有的空闲TCP连接进行复用，重启集群生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- 设置为on/true表示使用pooler复用模式。
- 设置为off/false表示关闭pooler复用模式。

#### 须知

CN和DN需要同步设置。如果CN设置enable\_stateless\_pooler\_reuse为off，DN设置enable\_stateless\_pooler\_reuse为on会导致集群不能正常通信，因此必须对该参数做CN和DN全局相同的配置，重启集群生效。

默认值：on

## comm\_cn\_dn\_logic\_conn

**参数说明：** CN和DN间逻辑连接特性开关，重启集群生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- 设置为on/true表示CN和DN之间连接为逻辑链接，使用libcomm组件。
- 设置为off/false表示CN和DN之间连接为物理连接，使用libpq组件。

#### 须知

不再提供CN和DN之间的逻辑连接支持，为了保持兼容，提供此参数的接口，但此参数会在设置过程中强制改为off。

默认值：off

## COMM\_IPC

**参数说明：** 通信性能问题定位开关，该参数设置是否打印通信各个节点的报文收发情况。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- 设置为on/true表示打开报文收发统计日志。
- 设置为off/false表示关闭报文收发统计日志。

#### 须知

```
set logging_module='on(COMM_IPC)'; --打开
set logging_module='off(COMM_IPC)'; --关闭
show logging_module; --查看设置结果。
```

设置为on时，打印日志量较大，会增加额外的overhead并降低数据库性能，仅在调试时打开，打开后及时关闭。

默认值：off



#### 须知

```
set logging_module='on(COMM_IPC)'; --打开
set logging_module='off(COMM_IPC)'; --关闭
show logging_module; --查看设置结果。
```

设置为on时，打印日志量较大，会增加额外的overhead并降低数据库性能，仅在调试时打开，打开后及时关闭。

默认值：off

## COMM\_PARAM

**参数说明：**通信性能问题定位开关，该参数设置是否打印节点通信过程中session参数设置情况。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- 设置为on/true表示打开连接的session参数设置日志。
- 设置为off/false表示关闭连接的session参数设置日志。

#### 须知

```
set logging_module='on(COMM_PARAM)'; --打开
set logging_module='off(COMM_PARAM)'; --关闭
show logging_module; --查看设置结果
```

设置为on时，打印日志量较大，会增加额外的overhead并降低数据库性能，仅在调试时打开，打开后及时关闭。

默认值：off

## 14.3.4 资源消耗

### 14.3.4.1 内存

介绍与内存相关的参数设置。

#### 须知

这些参数只能在数据库服务重新启动后生效，local\_syscache\_threshold除外。

## memorypool\_enable

**参数说明：**设置是否允许使用内存池。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许使用内存池。
- off表示不允许使用内存池。

**默认值：**off

## memorypool\_size

**参数说明：**设置内存池大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，128\*1024~1073741823，单位为KB。

**默认值：**512MB

## enable\_memory\_limit

**参数说明：**启用逻辑内存管理模块。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示启用逻辑内存管理模块。
- off表示不启用逻辑内存管理模块。

**默认值：**on

---

### 注意

- 由于存在固定开销，即shared\_buffers和元数据（大约200MB），若max\_process\_memory减去固定开销小于2GB，GaussDB强制把enable\_memory\_limit设置为off。其中元数据是GaussDB内部使用的内存，和部分并发参数，如max\_connections，thread\_pool\_attr，max\_prepared\_transactions等参数相关。
  - 当该值为off时，不对数据库使用的内存做限制，在大并发或者复杂查询时，使用内存过多，可能导致操作系统OOM问题。
- 

## max\_process\_memory

**参数说明：**设置一个数据库节点可用的最大物理内存。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，2097152~2147483647，单位为KB。

**默认值：**

独立部署：360GB（60核CPU/480G内存）；192GB（32核CPU/256G内存）；96GB（16核CPU/128G内存）；40GB（8核CPU/64G内存）；20GB（4核CPU/32G内存）；10GB（4核CPU/16G内存）

**设置建议：**

DN上该数值需要根据系统物理内存及单节点部署主DN个数决定的。计算公式如下：  
(物理内存大小 - vm.min\_free\_kbytes) \* 0.7 / (n+主DN个数)。该参数目的是尽可能保证系统的可靠性，不会因数据库内存膨胀导致节点OOM。这个公式中提到vm.min\_free\_kbytes，其含义是预留操作系统内存供内核使用，通常用作操作系统内核中通信收发内存分配，至少为5%内存。即，max\_process\_memory=物理内存\*0.665/(n+主DN个数)，其中，当集群规模小于256时，n=1；当集群规模大于256且小于512时，n=2；当集群规模超过512时，n=3。

CN上该数值内存可设置与DN数值一样。

RAM：集群规划时分配给集群的最大使用内存，实际为服务器的物理内存。

---

**注意**

当该值设置不合理，即大于服务器物理内存，可能导致操作系统OOM问题。

---

## local\_syscache\_threshold

**参数说明：**系统表cache在单个session缓存的大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

- 如果enable\_global\_plancache已打开，为保证GPC生效，local\_syscache\_threshold设置值小于16MB时不会生效，最小为16MB。
- 如果enable\_global\_syscache和enable\_thread\_pool打开，该参数描述的是当前线程和绑定到当前线程上的session缓存的总大小。

**取值范围：**整型，1\*1024 ~ 512\*1024，单位为KB。

**默认值：**

- 独立部署：16MB

## enable\_memory\_context\_control

**参数说明：**启用检查内存上下文是否超过给定限制的功能。仅适用于DEBUG版本。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示启用最大内存上下文限制检查功能。
- off表示关闭最大内存上下文限制检查功能。

**默认值：**off

## uncontrolled\_memory\_context

**参数说明：**启用检查内存上下文是否超过给定限制的功能时，设置不受此功能约束。仅适用于DEBUG版本。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

查询时会在参数值的最前面添加标题含义字符串“MemoryContext white list:”。

**取值范围：**字符串

**默认值：**空

## shared\_buffers

**参数说明：**设置GaussDB使用的共享内存大小。增加此参数的值会使GaussDB比系统默认设置需要更多的System V共享内存。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，16 ~ 1073741823，单位为8KB。

改变BLCKSZ的值会改变最小值。

**默认值：**

独立部署：

CN：4GB（60核CPU/480G内存）；2GB（32核CPU/256G内存，16核CPU/128G内存）；1GB（8核CPU/64G内存）；512MB（4核CPU/32G内存）；256MB（4核CPU/16G内存）

DN：140GB（60核CPU/480G内存）；76GB（32核CPU/256G内存）；40GB（16核CPU/128G内存）；16GB（8核CPU/64G内存）；8GB（4核CPU/32G内存）；4GB（4核CPU/16G内存）

**设置建议：**

1. 由于GaussDB大部分查询下推，建议DN中此参数设置比CN大。
2. 建议设置shared\_buffers值为内存的40%以内。行存列存分开对待。行存设大，列存设小。列存： $(\text{单服务器内存}/\text{单服务器DN个数}) * 0.4 * 0.25$ 。
3. 如果设置较大的shared\_buffers需要同时增加checkpoint\_segments的值，因为写入大量新增、修改数据需要消耗更多的时间周期。
4. 如果调整shared\_buffers参数之后，导致进程重启失败，请参考启动失败的报错信息，采用以下解决方案之一：
  - a. 对应调整操作系统kernel.shmall、kernel.shmmax、kernel.shmmin参数，调整方式请参考《安装指南》的“安装前准备 > 修改操作系统配置 > 配置操作系统其他参数”章节。
  - b. 执行free -g观察操作系统可用内存和swap空间是否足够，如果内存明显不足，请手动停止其他比较占用内存的用户程序。
  - c. 避免设置明显不合理（过大或过小）的shared\_buffers值。

## segment\_buffers

**参数说明：**设置GaussDB段页式元数据页的内存大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，16 ~ 1073741823，单位为8KB。

segment\_buffers需要设置为BLCKSZ的整数倍，BLCKSZ目前设置为8KB，即segment\_buffers需要设置为8KB整数倍。改变BLCKSZ的值会改变最小值。

**默认值：**8MB

**设置建议：**

- `segment_buffers`用来缓存段页式段头的内容，属于关键元数据信息，为了提高性能建议常用的表的段头都能缓存在buffer中，不被置换出去。建议按照表的个数（包括索引和toast表）\* 分区数 \* 3 + 128 来设置。乘以3是因为每个表（分区）会有一些额外的元数据段，一般一个表有3个段。最后+128因为段页式表空间管理需要一定数量的buffer。
- 该参数设置过小会导致首次创建段页式表时耗时较长，因此请按照建议进行设置。

## bulk\_write\_ring\_size

**参数说明：**数据并行导入使用的环形缓冲区大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，16384 ~ 2147483647，单位为KB。

**默认值：**2GB

**设置建议：**建议导入压力大的场景中增加DN中此参数配置。

## standby\_shared\_buffers\_fraction

**参数说明：**备实例所在服务器使用shared\_buffers内存缓冲区大小的比例。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**双精度浮点类型，0.1~1.0

**默认值：**1

## temp\_buffers

**参数说明：**设置每个数据库会话使用的LOCAL临时缓冲区的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

在每个会话的第一次使用临时表之前可以改变temp\_buffers的值，之后的设置将是无效的。

一个会话将按照temp\_buffers给出的限制，根据需要分配临时缓冲区。如果在一个并不需要大量临时缓冲区的会话里设置一个大的数值，其开销只是一个缓冲区描述符的大小。当缓冲区被使用，就会额外消耗8192字节。

**取值范围：**整型，100~1073741823，单位为8KB。

**默认值：**1MB

## max\_prepared\_transactions

**参数说明：**设置可以同时处于"预备"状态的事务的最大数目。增加此参数的值会使GaussDB比系统默认设置需要更多的System V共享内存。

当GaussDB部署为主备双机时，在备机上此参数的设置必须要高于或等于主机上的，否则无法在备机上进行查询操作。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~262143。

### 默认值:

- 独立部署:  
1200 (60核CPU/480G内存, 32核CPU/256G内存); 800 (16核CPU/128G内存); 400 (8核CPU/64G内存); 300 (4核CPU/32G内存); 200 (4核CPU/16G内存)

### 📖 说明

为避免在准备步骤失败, 线程池模式下此参数的值应大于thread\_pool\_attr中工作线程个数, 非线程池模式下此参数的值不能小于max\_connections。

## work\_mem

**参数说明:** 设置内部排序操作和Hash表在开始写入临时磁盘文件之前使用的内存大小。ORDER BY, DISTINCT和merge joins都要用到排序操作。Hash表在散列连接、散列为基础的聚集、散列为基础的IN子查询处理中都要用到。

对于复杂的查询, 可能会同时并发运行好几个排序或者散列操作, 每个都可以使用此参数所声明的内存量, 不足时会使用临时文件。同样, 好几个正在运行的会话可能会同时进行排序操作。因此使用的总内存可能是work\_mem的好几倍。

该参数属于USERSET类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 64~2147483647, 单位为KB。

### 默认值:

- 独立部署:  
128MB (60核CPU/480G内存, 32核CPU/256G内存, 16核CPU/128G内存); 64MB (8核CPU/64G内存); 32MB (4核CPU/32G内存); 16MB (4核CPU/16G内存)

---

### 须知

### 设置建议:

依据查询特点和并发来确定, 一旦work\_mem限定的物理内存不够, 算子运算数据将写入临时表空间, 带来5-10倍的性能下降, 查询响应时间从秒级下降到分钟级。

- 对于串行无并发的复杂查询场景, 平均每个查询有5-10关联操作, 建议work\_mem=50%内存/10。
- 对于串行无并发的简单查询场景, 平均每个查询有2-5个关联操作, 建议work\_mem=50%内存/5。
- 对于并发场景, 建议work\_mem=串行下的work\_mem/物理并发数。
- 对于BitmapScan的哈希表也会受到work\_mem的限制, 但不会被严格管控下盘。完全Lossify的情况下, 哈希表每占用1MB的内存, 对应一次BitmapHeapScan的16GB的页面, 达到work\_mem上限后, 会按此比例随数据访问量线性增长。

## query\_mem

**参数说明:** 设置执行作业所使用的内存。

该参数属于USERSET类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0，或大于32MB的整型，默认单位为KB。

**默认值：**0

#### 须知

- 如果设置的query\_mem值大于0，在生成执行计划时，优化器会将作业的估算内存调整为该值。
- 如果设置值为负数或小于32MB，将设置为默认值0，此时优化器不会根据该值调整作业的估算内存。

## query\_max\_mem

**参数说明：**设置执行作业所能够使用的最大内存。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0，或大于32M的整型，默认单位为KB。

**默认值：**0

#### 须知

- 如果设置的query\_max\_mem值大于0，当作业执行时所使用内存超过该值时，将报错退出。
- 如果设置值为负数或小于32M，将设置为默认值0，此时不会根据该值限制作业的内存使用。

## maintenance\_work\_mem

**参数说明：**设置在维护性操作（比如VACUUM、CREATE INDEX等）中可使用的最大的内存。该参数的设置会影响VACUUM、VACUUM FULL、CLUSTER、CREATE INDEX的执行效率。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1024~2147483647，单位为KB。

**默认值：**

- 独立部署：  
CN：1GB（60核CPU/480G内存）；512MB（32核CPU/256G内存）；256MB（16核CPU/128G内存）；128MB（8核CPU/64G内存）；64MB（4核CPU/32G内存）；32MB（4核CPU/16G内存）  
DN：2GB（60核CPU/480G内存）；1GB（32核CPU/256G内存）；512MB（16核CPU/128G内存）；256MB（8核CPU/64G内存）；128MB（4核CPU/32G内存）；64MB（4核CPU/16G内存）

### 须知

#### 设置建议:

- 建议设置此参数的值大于`work_mem`，可以改进清理和恢复数据库转储的速度。因为在一个数据库会话里，任意时刻只有一个维护性操作可以执行，并且在执行维护性操作时不会有太多的会话。
- 当`自动清理`线程运行时，`autovacuum_max_workers`倍数的内存将会被分配，所以此时设置`maintenance_work_mem`的值应该不小于`work_mem`。
- 如果进行大数据量的cluster等，可以在session中调大该值。

## psort\_work\_mem

**参数说明:** 设置列存表在进行局部排序中在开始写入临时磁盘文件之前使用的内存大小。带partial cluster key的表、带索引的表插入，创建表索引，删除表和更新表都会用到。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

同样，好几个正在运行的会话可能会同时进行表的局部排序操作。因此使用的总内存可能是psort\_work\_mem的好几倍。

**取值范围:** 整型64~2147483647，单位为KB。

**默认值:** 512MB

## max\_loaded\_cudesc

**参数说明:** 设置列存表在做扫描时，每列缓存cudesc信息的个数。增大设置会提高查询性能，但也会增加内存占用，特别是当列存表的列非常多时。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

max\_loaded\_cudesc设置过高时，有可能引起内存分配不足。

**取值范围:** 100~1073741823。

**默认值:** 1024

## max\_stack\_depth

**参数说明:** 设置GaussDB执行堆栈的最大安全深度。需要这个安全界限是因为在服务器里，并非所有程序都检查了堆栈深度，只是在可能递规的过程，比如表达式计算这样的过程里面才进行检查。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。



**取值范围：** 整型，100~2147483647，单位为KB。

**默认值：**

- （ ulimit -s的设置 ） - 640 KB的值大于等于2MB时，此参数的默认值为2MB。
- （ ulimit -s的设置 ） - 640 KB的值小于2MB时，此参数的默认值为（ ulimit -s的设置 ） - 640 KB。

---

### 须知

设置原则：

- 数据库需要预留640KB堆栈深度，因此此参数可设置的最大值等于操作系统内核允许的最大值（就是ulimit -s的设置） - 640KB。
  - 数据库未运行前设置的该参数值大于（ ulimit -s的设置 ） - 640 KB时会导致数据库启动失败；数据库运行阶段设置该参数值大于（ ulimit -s的设置 ） - 640 KB时该值不生效。
  - 若（ ulimit -s的设置 ） -640KB小于此参数取值范围的最小值时会导致数据库启动失败。
  - 如果设置此参数的值大于实际的内核限制，则一个正在运行的递归函数可能会导致一个独立的服务器进程崩溃。
  - 因为并非所有的操作都能够检测，所以建议用户在此设置一个明确的值。
  - 默认值最大为2MB，这个值相对比较小，不容易导致系统崩溃。
- 

## cstore\_buffers

**参数说明：** 设置列存所使用的共享缓冲区的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，16384~1073741823，单位为KB。

**默认值：** 32MB

**设置建议：**

列存表使用cstore\_buffers设置的共享缓冲区，几乎不用shared\_buffers。因此在列存表为主的场景中，应减少shared\_buffers，增加cstore\_buffers。

## bulk\_read\_ring\_size

**参数说明：** 并行导出，使用的环形缓冲区大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，256~2147483647，单位为KB。

**默认值：** 16MB

## enable\_early\_free

**参数说明：** 控制是否可以实现算子内存的提前释放。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示支持算子内存提前释放。
- off表示不支持算子内存提前释放。

**默认值：**on

## memory\_trace\_level

**参数说明：**动态内存使用超过最大动态内存的90%后，记录内存申请信息的管控等级。该参数仅在GUC参数use\_workload\_manager和enable\_memory\_limit打开时生效。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举型

- none：表示不记录内存申请信息。
- level1：动态内存使用超过最大动态内存的90%后，会记录以下信息，并将记录的内存信息保存在\$GAUSSLOG/mem\_log目录下。
  - 全局内存概况。
  - instance, session, thread三种类型的所有内存上下文中内存占用前20的内存上下文的内存使用情况。
  - 每个内存上下文的totalsize、freesize字段。
- level2：动态内存使用超过最大动态内存的90%后，会记录以下信息，并将记录的内存信息保存在\$GAUSSLOG/mem\_log目录下。
  - 全局内存概况。
  - instance, session, thread三种类型的所有内存上下文中内存占用前20的内存上下文的内存使用情况。
  - 每个内存上下文的totalsize、freesize字段。
  - 每个内存上下文上所有内存申请的详细信息，包含申请内存所在的文件，行号和大小。

**默认值：**level1

---

### 须知

- 该参数设置为level2后，会记录每个内存上下文的内存申请详情（file, line, size字段），会对性能影响较大，需慎重设置。
  - 记录的内存快照信息可以通过系统函数gs\_get\_history\_memory\_detail(cstring)查询，函数详情请参考《开发者指南》的“SQL参考 > 函数和操作符 > 统计信息函数”章节。
  - use\_workload\_manager参数关闭的情况下，如果打开bypass\_workload\_manager，则该参数也会生效，但是因为bypass\_workload\_manager是SIGHUP类型，reload方式设置后需要重启数据库才会使得当前功能生效。
  - 记录的内存上下文是经过将同一类型所有重名的内存上下文进行汇总之后得到的。
-

## resilience\_memory\_reject\_percent

**参数说明：**用于控制内存过载逃生的动态内存占用百分比。该参数仅在GUC参数use\_workload\_manager和enable\_memory\_limit打开时生效。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，长度大于0。

该参数分为recover\_memory\_percent、overload\_memory\_percent 2部分，这2个部分的具体含义如下：

- recover\_memory\_percent：内存从过载状态恢复正常状态的动态内存使用占最大动态内存的百分比，当动态内存使用小于最大动态内存乘以该值对应的百分比后，停止过载逃生并放开新连接接入，取值为0~100，设置为多少表示百分之多少。
- overload\_memory\_percent：内存过载时动态内存使用占最大动态内存的百分比，当动态内存使用大于最大动态内存乘以该值对应的百分比后，表示当前内存已经过载，触发过载逃生kill会话并禁止新连接接入，取值为0~100，设置为多少表示百分之多少。

**默认值：**'0,0'，表示关闭内存过载逃生功能。

**示例：**

```
resilience_memory_reject_percent = '70,90'
```

表示内存使用超过最大内存上限的90%后禁止新连接接入并kill堆积的会话，kill会话过程中内存恢复到最大内存的70%以下时停止kill会话并允许新连接接入。

### 须知

- 最大动态内存和已使用的动态内存可以通过pv\_total\_memory\_detail视图查询获得，最大动态内存：max\_dynamic\_memory，已使用的动态内存：dynamic\_used\_memory。
- 该参数如果设置的百分比过小，则会频繁触发内存过载逃生流程，会使正在执行的会话被强制退出，新连接短间接入失败，需要根据实际内存使用情况慎重设置。
- use\_workload\_manager参数关闭的情况下，如果打开bypass\_workload\_manager，则该参数也会生效，但是因为bypass\_workload\_manager是SIGHUP类型，reload方式设置后需要重启数据库才会使得当前功能生效。
- recover\_memory\_percent和overload\_memory\_percent的值可以同时为0，除此之外，recover\_memory\_percent的值必须要小于overload\_memory\_percent，否则会设置不生效。

## resilience\_escape\_user\_permissions

**参数说明：**设置用户权限，以逗号分隔，可以设置多个，设置多个则表示多个特殊权限的用户都支持逃生能力，只设置一个则只针对一个特权用户进行逃生。sysadmin控制sysadmin用户的作业是否会被该逃生功能进行cancel处理；monadmin控制monadmin用户的作业是否会被该逃生功能进行cancel处理；默认为空，表示关闭sysadmin和monadmin用户的逃生能力。当前取值仅支持sysadmin，monadmin或者空字符串。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，长度大于0。

该参数目前只支持三个取值：sysadmin，monadmin或"，这几个值的具体含义如下：

- sysadmin：控制sysadmin用户的作业是否会被该逃生功能进行cancel处理。
- monadmin：控制monadmin用户的作业是否会被该逃生功能进行cancel处理。
- "：关闭sysadmin和monadmin用户的逃生能力。

**默认值：**"，关闭sysadmin和monadmin用户的逃生能力。

**示例：**

```
resilience_escape_user_permissions = 'sysadmin,monadmin'
```

表示同时开启sysadmin和monadmin用户的逃生功能。

#### 须知

- 该参数可以同时设置多个值，以逗号分隔，例如 resilience\_escape\_user\_permissions = 'sysadmin,monadmin'，也可以只设置一个值，例如resilience\_escape\_user\_permissions = 'monadmin'。
- 若该参数多次设置，以最新的设置生效。
- 该参数设置为取值范围中的任意值，普通用户都支持该逃生功能。
- 当用户同时具有sysadmin和monadmin时，resilience\_escape\_user\_permissions必须要同时设置'sysadmin,monadmin'才能触发该用户的逃生功能。

### 14.3.4.2 磁盘空间

介绍与磁盘空间相关的参数，用于限制临时文件所占用的磁盘空间。

#### sql\_use\_spacelimit

**参数说明：**限制单个SQL在单个DN上，触发落盘操作时，落盘文件的空间大小，管控的空间包括普通表、临时表以及中间结果集落盘占用的空间，对初始用户不生效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表 GUC参数分类](#)中对应设置方法进行设置

**取值范围：**整型，-1~2147483647，单位为KB。其中-1表示没有限制。

**默认值：**-1

#### temp\_file\_limit

**参数说明：**限制一个会话中，触发下盘操作时，下盘文件占用的空间大小。例如一次会话中，排序和哈希表使用的临时文件，或者游标占用的临时文件。

此设置为会话级别的下盘文件控制。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

#### 须知

SQL查询执行时使用的临时表空间不在此限制。

**取值范围：**整型，-1~2147483647，单位为KB。其中-1表示没有限制。

**默认值：**-1

### 14.3.4.3 内核资源使用

介绍与操作系统内核相关的参数，这些参数是否生效依赖于操作系统的设置。

#### max\_files\_per\_process

**参数说明：**设置每个服务器进程允许同时打开的最大文件数目。如果操作系统内核强制一个合理的数目，则不需要设置。

但是在一些平台上（特别是大多数BSD系统），内核允许独立进程打开比系统真正可以支持的数目大得多得文件数。如果用户发现有的“Too many open files”这样的失败现象，请尝试缩小这个设置。通常情况下需要满足，系统FD（file descriptor）数量 $\geq$ 最大并发数\*当前服务器主DN个数个数\*max\_files\_per\_process\*3。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，25~2147483647

**默认值：**1024

#### shared\_preload\_libraries

**参数说明：**此参数用于声明一个或者多个在服务器启动的时候预先装载的共享库，多个库名称之间用逗号分隔，仅sysadmin用户可以访问。比如'\$libdir/mylib'会在加载标准库目录中的库文件之前预先加载mylib.so（某些平台上可能是mylib.sl）库文件。

可以用这个方法预先装载GaussDB的存储过程库，通常是使用'\$libdir/plXXX'语法。XXX只能是pgsql, perl, tcl, python之一。

通过预先装载一个共享库并在需要的时候初始化它，可以避免第一次使用这个库的加载时间。但是启动每个服务器进程的时间可能会增加，即使进程从来没有使用过这些库。因此建议对那些将被大多数会话使用的库才使用这个选项。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

- 如果被声明的库不存在，GaussDB服务将会启动失败。
- 每一个支持GaussDB的库都有一个特殊的标记用于保证兼容性。因此，不支持GaussDB的库不能用这种方法加载。

**取值范围：**字符串

**默认值：**security\_plugin

### 14.3.4.4 基于开销的清理延迟

这个特性的目的是允许管理员减少VACUUM和ANALYZE语句在并发活动的数据库上的I/O影响。比如，像VACUUM和ANALYZE这样的维护语句并不需要迅速完成，并且不希望他们严重干扰系统执行其他的数据库操作。基于开销的清理延迟为管理员提供了一个实现这个目的手段。

**须知**

有些清理操作会持有关键的锁，这些操作应该尽快结束并释放锁。所以GaussDB的机制是，在这类操作过程中，基于开销的清理延迟不会发生作用。为了避免在这种情况下长延时，实际的开销限制取下面两者之间的较大值：

- $\text{vacuum\_cost\_delay} * \text{accumulated\_balance} / \text{vacuum\_cost\_limit}$
- $\text{vacuum\_cost\_delay} * 4$

**背景信息**

在ANALYZE | ANALYSE（详见《开发者指南》中“SQL参考 > SQL语法 > ANALYZE | ANALYSE”章节）和VACUUM（详见《开发者指南》中“SQL参考 > SQL语法 > VACUUM”章节）语句执行过程中，系统维护一个内部的计数器，跟踪所执行的各种I/O操作的近似开销。如果积累的开销达到了vacuum\_cost\_limit声明的限制，则执行这个操作的进程将睡眠vacuum\_cost\_delay指定的时间。然后它会重置计数器然后继续执行。

这个特性是缺省关闭的。要想打开它，把vacuum\_cost\_delay变量设置为一个非零值。

**vacuum\_cost\_delay**

**参数说明：**指定开销超过vacuum\_cost\_limit的值时，进程睡眠的时间。

要注意在许多系统上，睡眠的有效分辨率是10毫秒。因此把vacuum\_cost\_delay设置为一个不是10的整数倍的数值与将它设置为下一个10的整数倍作用相同。

此参数一般设置较小，常见的设置是10或20毫秒。调整此特性资源占用率时，建议调整其他参数，而不是此参数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~100，单位为ms，正数值表示打开基于开销的清理延迟特性；0表示关闭基于开销的清理延迟特性。

**默认值：**

**vacuum\_cost\_page\_hit**

**参数说明：**清理一个在共享缓存里找到的缓冲区的预计开销。表示锁住缓冲池、查找共享的Hash表、扫描页面内容的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~10000。

**默认值：**1

**vacuum\_cost\_page\_miss**

**参数说明：**清理一个要从磁盘上读取的缓冲区的预计开销。表示锁住缓冲池、查找共享Hash表、从磁盘读取需要的数据块、扫描它的内容的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~10000。

**默认值:** 10

## vacuum\_cost\_page\_dirty

**参数说明:** 清理修改一个原先是干净的块的预计开销。表示把一个脏的磁盘块再次刷新到磁盘上的额外开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，0~10000

**默认值:** 20

## vacuum\_cost\_limit

**参数说明:** 设置清理进程休眠的开销限制。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，1~10000。

**默认值:** 1000

### 14.3.4.5 后端写进程

介绍后端写（background writer）进程的参数配置。后端写进程的功能就是把共享缓冲区中的脏数据（指共享缓冲区中新增或者修改的内容）写入到磁盘。目的是让数据库进程在进行用户查询时可以很少或者几乎不等待写动作的发生（写动作由后端写进程完成）。

此机制同样也减少了检查点造成的性能下降。后端写进程将持续的把脏页面刷新到磁盘上，所以在检查点到来的时候，只有几个页面需要刷新到磁盘上。但是这样还是增加了I/O的总净负荷，因为以前的检查点间隔里，一个重复弄脏的页面可能只会冲刷一次，而同一个间隔里，后端写进程可能会写好几次。在大多数情况下，连续的低负荷要比周期性的尖峰负荷好，但是在本节讨论的参数可以用于按实际需要调节其行为。

## bgwriter\_delay

**参数说明:** 设置后端写进程写“脏”共享缓冲区之间的时间间隔。每一次，后端写进程都会为一些脏的缓冲区发出写操作，全量checkpoint模式用bgwriter\_lru\_maxpages参数控制每次写的量，然后休眠bgwriter\_delay毫秒后才再次启动；增量checkpoint模式下，根据设定candidate\_buf\_percent\_target计算目标空闲缓冲页面个数，不足时每隔bgwriter\_delay毫秒刷一批页面下盘，刷页个数根据目标差距百分比计算，会根据max\_io\_capacity限制最大数量。

在许多系统上，休眠延时的有效分辨率是10毫秒。因此，设置一个不是10的倍数的数值与把它设置为下一个10的倍数是一样的效果。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，10~10000，单位为毫秒。

**默认值:** 2s

**设置建议:** 在数据写压力比较大的场景中可以尝试减小该值以降低checkpoint的压力。

## candidate\_buf\_percent\_target

**参数说明：**设置用于增量检查点打开时，候选buffer链中可用buffer数目占据shared\_buffer内存缓冲区百分比的期望值，当前候选链中的数目少于目标值时，bgwriter线程会启动将满足条件的脏页刷盘。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**双精度浮点类型，0.1 ~ 0.85

**默认值：**0.3

## bgwriter\_lru\_maxpages

**参数说明：**设置后端写进程每次可写入磁盘的“脏”缓存区的个数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 1000

### 说明

此参数设置为0表示禁用后端写功能，禁用后端写功能不会对checkpoints产生影响。

**默认值：**100

## bgwriter\_lru\_multiplier

**参数说明：**通过与已使用缓存区数目的乘积评估下次服务器需要的缓存区数目。

写“脏”缓存区到磁盘的数目取决于服务器最近几次使用的缓存区数目。最近的buffers数目的平均值乘以bgwriter\_lru\_multiplier是为了评估下次服务器进程需要的buffers数目。在有足够多的干净的、可用的缓存区之前，后端写进程会一直写“脏”缓存区的（每次写的缓存区数目不会超过bgwriter\_lru\_maxpages的值）。

设置bgwriter\_lru\_multiplier的值为1.0表示一种“实时”策略，其作用是精准预测下次写“脏”缓冲区的数目。设置为较大的值可以应对突然的需求高峰，而较小的值则可以让服务器进程执行更多的写操作。

设置较小的bgwriter\_lru\_maxpages和bgwriter\_lru\_multiplier会减小后端写进程导致的额外I/O开销，但是服务器进程必须自己发出写操作，增加了对查询的响应时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0~10。

**默认值：**2

## pagewriter\_thread\_num

**参数说明：**设置用于增量检查点打开后后台刷页的线程数，主要是按照脏页置脏的顺序刷盘，用于推进recovery点。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1 ~ 16

**默认值：**4



## dirty\_page\_percent\_max

**参数说明：**设置用于增量检查点打开后脏页数量占shared\_buffers的百分比。达到这个设定值时，后台刷页线程将以设置的max\_io\_capacity计算出的最大值刷脏页。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0.1~1

**默认值：**0.9

## pagewriter\_sleep

**参数说明：**设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每隔pagewriter\_sleep的时间刷一批脏页下盘。当脏页占据shared\_buffers的比例达到dirty\_page\_percent\_max时，每批页面数量以设定的max\_io\_capacity计算出的值刷页，其余情况每批页面数量按比例相对减少。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~3600000，单位为毫秒。

**默认值：**2000ms ( 2s )

## max\_io\_capacity

**参数说明：**设置后端写进程批量刷页每秒的I/O上限，需要根据具体业务场景和机器磁盘I/O能力进行设置，要求RTO很短时间或者数据量比共享内存大多倍的情况，业务访问数据量又是随机访问时，该值不宜过小。设置较小的max\_io\_capacity会减小后端写进程刷页个数，如果业务触发页面淘汰多时，该值设置小会影响业务。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，30720~10485760，单位是KB。

**默认值：**500MB/s

## enable\_consider\_usecount

**参数说明：**设置backend线程在页面置换时是否考虑页面热度，建议大容量场景下开启此参数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on/true表示考虑页面热度。
- off/false表示不考虑页面热度。

**默认值：**off

## dw\_file\_num

**参数说明：**设置批量双写文件的数量，该值与pagewriter\_thread\_num有关，不会大于pagewriter\_thread\_num，如果设置过大，内部会纠正为pagewriter\_thread\_num。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~16

**默认值：** 1

## dw\_file\_size

**参数说明：** 设置每个批量双写文件的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，32 ~ 256

**默认值：** 256

### 14.3.4.6 异步 I/O

## enable\_adio\_debug

**参数说明：** 允许维护人员输出一些与ADIO相关的日志，便于定位ADIO相关问题。开发人员专用，不建议普通用户使用。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on/true表示开启此日志开关。
- off/false表示关闭此日志开关。

**默认值：** off

#### 说明

当前版本暂不支持打开该开关，即使用户手动设置为打开，系统内部也会自动设置为关闭状态。

## enable\_adio\_function

**参数说明：** 是否开启ADIO功能。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

#### 说明

当前版本暂不支持开启异步I/O功能，默认该功能关闭，请勿自行修改。

**取值范围：** 布尔型

- on/true表示开启此功能。
- off/false表示关闭此功能。

**默认值：** off

## enable\_fast\_allocate

**参数说明：** 磁盘空间快速分配开关。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。只有在XFS文件系统上才能开启该开关。

**取值范围：**布尔型

- on/true表示开启此功能。
- off/false表示关闭此功能。

**默认值：**off

## prefetch\_quantity

**参数说明：**描述行存储使用ADIO预读取I/O量的大小。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，128~131072，单位为8KB。

**默认值：**32MB (4096 \* 8KB)

## backwrite\_quantity

**参数说明：**描述行存储使用ADIO写入I/O量的大小。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，128~131072，单位为8KB。

**默认值：**8MB (1024 \* 8KB)

## cstore\_prefetch\_quantity

**参数说明：**描述列存储使用ADIO预取I/O量的大小。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1024~1048576，单位为KB。

**默认值：**32MB

## cstore\_backwrite\_quantity

**参数说明：**描述列存储使用ADIO写入I/O量的大小。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1024~1048576，单位为KB。

**默认值：**8MB

## cstore\_backwrite\_max\_threshold

**参数说明：**描述列存储使用ADIO写入数据库可缓存最大的I/O量。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，4096~1073741823，单位为KB。

**默认值:** 2GB

## fast\_extend\_file\_size

**参数说明:** 描述列存储使用ADIO预扩展磁盘的大小。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，1024~1048576，单位为KB。

**默认值:** 8MB

## effective\_io\_concurrency

**参数说明:** 磁盘子系统可以同时有效处理的请求数。对于RAID阵列，此参数应该是阵列中驱动器主轴的数量。由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，0~1000

**默认值:** 1

## checkpoint\_flush\_after

**参数说明:** 设置checkpointer线程刷页个数超过设定的阈值时，告知操作系统开始将操作系统缓存中的页面异步刷盘。GaussDB中，磁盘页大小为8KB。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，0~256（0表示关闭异步刷盘功能），单位页面（8K）。例如，取值32，表示checkpointer线程连续写32个磁盘页，即 $32*8=256$ KB磁盘空间后会进行异步刷盘。

**默认值:** 256KB（即32个页面）

## bgwriter\_flush\_after

**参数说明:** 设置background writer线程刷页个数超过设定的阈值时，告知操作系统开始将操作系统缓存中的页面异步刷盘。GaussDB中，磁盘页大小为8KB。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，0~256（0表示关闭异步刷盘功能），单位页面（8K）。例如，取值64，表示background writer线程连续写64个磁盘页，即 $64*8=512$ KB磁盘空间后会进行异步刷盘。

**默认值:** 512KB（即64个页面）

## backend\_flush\_after

**参数说明:** 设置backend线程刷页个数超过设定的阈值时，告知操作系统开始将操作系统缓存中的页面异步刷盘。GaussDB中，磁盘页大小为8KB。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~256（0表示关闭异步刷盘功能）。例如，取值64，表示backend线程连续写64个磁盘页，即64\*8=512KB磁盘空间后会进行异步刷盘。

**默认值：**0

### 14.3.5 并行导入

GaussDB提供了并行导入功能，以快速、高效地完成大量数据导入。介绍GaussDB并行导入的相关参数。

#### raise\_errors\_if\_no\_files

**参数说明：**导入时是否区分“导入文件记录数为空”和“导入文件不存在”。raise\_errors\_if\_no\_files=TRUE，则“导入文件不存在”的时候，GaussDB将抛出“文件不存在的”错误。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示导入时区分“导入文件记录数为空”和“导入文件不存在”。
- off表示导入时不区分“导入文件记录数为空”和“导入文件不存在”。

**默认值：**off

#### partition\_mem\_batch

**参数说明：**为了优化对列存分区表的批量插入，在批量插入过程中会对数据进行缓存后再批量写盘。通过partition\_mem\_batch可指定缓存个数。该值设置过大，将消耗较多系统内存资源；设置过小，将降低系统列存分区表批量插入性能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**1~ 65535

**默认值：**256

#### partition\_max\_cache\_size

**参数说明：**为了优化对列存分区表的批量插入，在批量插入过程中会对数据进行缓存后再批量写盘。通过partition\_max\_cache\_size可指定数据缓存区大小。该值设置过大，将消耗较多系统内存资源；设置过小，将降低列存分区表批量插入性能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**

列存分区表：4096~ 1073741823，最小单位为KB。

**默认值：**2GB

#### gds\_debug\_mod

**参数说明：**为了增强对Gauss Data Service（以下简称GDS）相关问题的分析定位能力，可以通过此参数选择是否开启GDS的debug功能。参数开启后，将在集群节点对应的日志中输出GDS每次收发的包裹类型、命令交互的对端以及其他交互相关的细节信息，方便记录Gaussdb端状态机的状态跳转，以及目前所处的状态信息。此参数打

开会输出额外日志，增加日志IO开销，进而影响性能和日志的信息有效性，因此请仅在定位GDS问题时开启。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**

- on表示开启GDS debug功能。
- off表示不开启GDS debug功能。

**默认值：** off

## enable\_delta\_store

**参数说明：**为了增强列存单条数据导入的性能和解决磁盘冗余问题，可通过此参数选择是否开启支持列存delta表功能。该参数开启时，数据导入列存表，会根据表定义时指定的《开发者指南》中“SQL参考 > SQL语法 > CREATE TABLE”章节中的DELTAROW\_THRESHOLD内容决定数据进入delta表存储还是主表CU存储，当数据量小于DELTAROW\_THRESHOLD时，数据进入delta表。该参数影响的操作包括insert, copy, vacuum, vacuum full, vacuum deltamerge重分布等所有涉及列存表数据移动的操作。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**

- on表示开启列存delta表功能。
- off表示不开启列存delta表功能。

**默认值：** off

## safe\_data\_path

**参数说明：**设置初始用户以外的路径前缀限制，目前包括copy和高级包路径限制。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串（不超过4096个字符）

**默认值：** NULL

---

### 注意

- 如果safe\_data\_path目录下存在软链接文件，则会按软链接实际指向的文件路径进行处理，实际路径如果不在safe\_data\_path下会报错处理。
  - 如果safe\_data\_path目录下存在硬链接文件，则可以正常使用。为安全起见，请谨慎使用硬链接文件，切勿在safe\_data\_path目录下创建指向目录以外的硬链接文件，并确保safe\_data\_path目录权限最小化。
- 

## enable\_copy\_server\_files

**参数说明：**是否开启copy服务器端文件的权限。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启copy服务端文件的权限。
- off表示不开启copy服务端文件的权限。

**默认值：**off

#### 须知

当参数enable\_copy\_server\_files关闭时，只允许初始用户执行COPY FROM FILENAME或COPY TO FILENAME命令，当参数enable\_copy\_server\_files打开，允许具有SYSADMIN权限的用户或继承了内置角色gs\_role\_copy\_files权限的用户执行。

## 14.3.6 预写式日志

### 14.3.6.1 设置

#### wal\_level

**参数说明：**设置写入WAL信息量的级别，不能为空或被注释掉。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

- 如果需要启用WAL日志归档和主备机的数据流复制，必须将此参数设置为archive、hot\_standby或者logical。
- 如果该参数设置为archive或minimal，则hot\_standby必须设置为off，因为分布式环境下该参数不支持设置hot\_standby为off，因此不建议该参数设置为archive或minimal，否则数据库将无法启动。

**取值范围：**枚举类型

- minimal
  - 优点：一些重要操作（包括创建表、创建索引、簇操作和表的复制）都能安全的跳过，这样就可以使操作变得更快。
  - 缺点：WAL仅提供从数据库服务器崩溃或者紧急关闭状态恢复时所需要的基本信息，无法用WAL归档日志恢复数据。
- archive
  - 这个参数增加了WAL归档需要的日志信息，从而可以支持数据库的归档恢复。
- hot\_standby
  - 这个参数进一步增加了在备机上运行的SQL查询的信息，这个参数只能在数据库服务重新启动后生效。
  - 为了在备机上开启只读查询，wal\_level必须在主机上设置成hot\_standby，并且备机必须打开hot\_standby参数。hot\_standby和archive级别之间的性能只有微小的差异，如果它们的设置对产品的性能影响有明显差异，欢迎反馈。

- logical  
设置为logical后才可以进行逻辑日志解析，设置后xlog日志中会额外记录主键信息。

**默认值：** hot\_standby

## fsync

**参数说明：** 设置GaussDB服务器是否使用fsync()系统函数（请参见[wal\\_sync\\_method](#)）确保数据的更新及时写入物理磁盘中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 使用fsync()系统函数可以保证在操作系统或者硬件崩溃的情况下将数据恢复到一个已知的状态。
- 如果将此参数关闭，可能会在系统崩溃时无法恢复原来的数据，导致数据库不可用。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用fsync()系统函数。
- off表示不使用fsync()系统函数。

**默认值：** on

## synchronous\_commit

**参数说明：** 设置当前事务的同步方式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

通常情况下，一个事务产生的日志的同步顺序如下：

1. 主机将日志内容写入本地内存。
2. 主机将本地内存中的日志写入本地文件系统。
3. 主机将本地文件系统中的日志内容刷盘。
4. 主机将日志内容发送给备机。
5. 备机接收到日志内容，存入备机内存。
6. 备机将备机内存中的日志写入备机文件系统。
7. 备机将备机文件系统中的日志内容刷盘。
8. 备机回放日志，完成对数据文件的增量更新。

**取值范围：** 枚举类型

- on ( true, yes, 1 )：表示主机事务提交需要等待备机将对应日志刷新到磁盘。
- off ( false, no, 0 )：表示主机事务提交无需等待主机自身将对应日志刷新到磁盘，通常也称为异步提交。
- local：表示主机事务提交需要等待主机自身将对应日志刷新到磁盘，通常也称为本地提交。



- remote\_write: 表示主机事务提交需要等待备机将对应日志写到文件系统（无需刷新到磁盘）。
- remote\_receive: 表示主机事务提交需要等待备机接收到对应日志数据（无需写入文件系统）。
- remote\_apply: 表示主机事务提交需要等待备机完成对应日志的回放操作。
- true: 同on。
- false: 同off。
- yes: 同on。
- no: 同off。
- 1: 同on。
- 0: 同off。
- 2: 同remote\_apply。

**默认值:** on

## wal\_sync\_method

**参数说明:** 设置向磁盘强制更新WAL数据的方法。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

如果将**fsync**关闭，这个参数的设置就没有意义，因为所有数据更新都不会强制写入磁盘。

**取值范围:** 枚举类型

- open\_datsync表示用带O\_DSYNC选项的open()打开“WAL”文件。
- fdatsync表示每次提交的时候都调用fdatsync()（支持suse10和suse11）。
- fsync\_writethrough表示每次提交的时候调用fsync()强制把缓冲区任何数据写入磁盘。

### 说明

由于历史原因，Windows平台支持将wal\_sync\_method设置为fsync\_writethrough。在windows平台上fsync\_writethrough和fsync等效。

- fsync表示每次提交的时候调用fsync()（支持suse10和suse11）。
- open\_sync表示用带O\_SYNC选项的open()写“WAL”文件（支持suse10和suse11）。

### 说明

不是所有的平台都支持以上参数。

**默认值:** fdatsync

## full\_page\_writes

**参数说明：**设置GaussDB服务器在检查点之后对页面的第一次修改时，是否将每个磁盘页面的全部内容写到WAL日志中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 设置这个参数是因为在操作系统崩溃过程中可能磁盘页面只写入了一部分内容，从而导致在同一个页面中包含新旧数据的混合。在崩溃后的恢复期间，由于在WAL日志中存储的行变化信息不够完整，因此无法完全恢复该页。把完整的页面影像保存下来就可以保证页面被正确还原，代价是增加了写入WAL日志的数据量。
- 关闭此参数，在系统崩溃的时候，可能无法恢复原来的数据。如果服务器硬件的特性（比如电池供电的磁盘控制器）可以减小部分页面的写入风险，或者文件系统特性支持（比如ReiserFS 4），并且清楚知道写入风险在一个可以接受的范畴，可以关闭这个参数。

**取值范围：**布尔型

- on表示启用此特性。
- off表示关闭此特性。

**默认值：**on

## wal\_log\_hints

**参数说明：**设置在检查点之后对页面的第一次修改为页面上元组hint bits的修改时，是否将整个页面的全部内容写到WAL日志中。不推荐用户修改此设置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示整个页面全部内容写到WAL日志中。
- off表示整个页面内容不会写到WAL日志中。

**默认值：**on

## wal\_buffers

**参数说明：**设置用于存放WAL数据的共享内存空间的XLOG\_BLCKSZ数，XLOG\_BLCKSZ的大小默认为8KB。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**-1~2<sup>18</sup>，最小值为-1，最大值为262144，单位为8KB。

- 如果设置为-1，表示wal\_buffers的大小随着参数shared\_buffers自动调整，默认为shared\_buffers的1/32。当该值小于8时，会被强制设置为8；当该值大于2048时，会被强制设置为2048。
- 如果设置为其他值，当小于4时，会被强制设置为4。

- 独立部署：1GB（60核CPU/480G内存，32核CPU/256G内存）；512MB（16核CPU/128G内存）；256MB（8核CPU/64G内存）；128MB（4核CPU/32G内存）；64MB（4核CPU/16G内存）

**设置建议：**每次事务提交时，WAL缓冲区的内容都写入到磁盘中，因此设置为很大的值不会带来明显的性能提升。如果将它设置成几百兆，就可以在有很多即时事务提交的服务器上提高写入磁盘的性能。根据经验来说，默认值可以满足大多数的情况。

## wal\_writer\_delay

**参数说明：**WalWriter进程的写间隔时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

如果时间过长可能造成WAL缓冲区的内存不足，时间过短会引起WAL不断写入，增加磁盘I/O负担。

**取值范围：**整型，1~10000（毫秒）

**默认值：**200ms

## commit\_delay

**参数说明：**表示一个已经提交的数据在WAL缓冲区中存放的时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 设置为非0值时事务执行commit后不会立即写入WAL中，而仍存放在WAL缓冲区中，等待WalWriter进程周期性写入磁盘。
- 如果系统负载很高，在延迟时间内，其他事务可能已经准备好提交。但如果没有事务准备提交，这个延迟就是在浪费时间。

**取值范围：**整型，0~100000（微秒），其中0表示无延迟。

**默认值：**0

## commit\_siblings

**参数说明：**当一个事务发出提交请求时，如果数据库中正在执行的事务数量大于此参数的值，则该事务将等待一段时间（[commit\\_delay](#)的值），否则该事务则直接写入WAL。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~1000

**默认值：**5

## wal\_block\_size

**参数说明：**说明WAL日志段文件中日志页面的大小。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：**整型，单位为Byte。

**默认值：**8192

## wal\_segment\_size

**参数说明：**说明WAL日志段文件的大小。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：**整型，单位为8KB。

**默认值：**16MB ( 2048 \* 8KB )

## force\_promote

**参考说明：**备机强切功能开关。

备机强切在集群故障状态下，以丢失部分数据为代价换取集群尽可能快的恢复服务；是集群状态为不可用时的一个逃生方法，不建议频繁触发。如果操作者不清楚备机强切后丢失数据对业务的影响，请勿使用本功能。

使用时需要分别在DN和cmserver开启并重启集群生效，备机强切功能请参考《故障处理》的“应急处理 > 备机强切”章节。

**取值范围：**整型，0或1，0表示关闭，1表示开启。

**默认值：**0

## wal\_file\_init\_num

**参数说明：**设置WAL writer辅助线程一次创建xlog段文件的数量。

该参数属于POSTMASTER类型参数，参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~1000000

**默认值：**10

## wal\_debug

**参数说明：**允许输出wal相关的调试信息。仅在编译时开启WAL\_DEBUG编译宏时可用。

该参数属于SUSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔类型

**默认值：**false

## walwriter\_cpu\_bind

**参考说明：**设置wal writer线程CPU绑核数量。

该参数属于POSTMASTER类型参数，参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1 ~ 2147483647

**默认值：**-1

## walwriter\_sleep\_threshold

**参考说明：**xlog刷新器进入睡眠之前的空闲xlog刷新次数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~50000

**默认值：**500

## wal\_flush\_timeout

**参数说明：**遍历WalInsertStatusEntryTbl的超时时间。Xlog刷盘自适应控制的刷盘IO遍历WalInsertStatusEntryTbl等待的最大时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

如果时间过长可能造成Xlog刷盘频率降低，降低Xlog处理性能。

**取值范围：**整型，0 ~ 90000000（微秒）

**默认值：**2us

## wal\_flush\_delay

**参数说明：**遍历WalInsertStatusEntryTbl时，遇到WAL\_NOT\_COPIED状态entry时等待的时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 90000000（微秒）

**默认值：**1us

### 14.3.6.2 检查点

## checkpoint\_segments

**参数说明：**设置[checkpoint\\_timeout](#)周期内所保留的最少WAL日志段文件数量。每个日志文件大小为16MB。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~2147483646

提升此参数可加快大数据的导入速度，但需要结合[checkpoint\\_timeout](#)、[shared\\_buffers](#)这两个参数统一考虑。这个参数同时影响WAL日志段文件复用数量，

通常情况下pg\_xlog文件夹下最大的复用文件个数为2倍的checkpoint\_segments个，复用的文件被改名为后续即将使用的WAL日志段文件，不会被真正删除。

**默认值：** 1024

## checkpoint\_timeout

**参数说明：** 设置自动WAL检查点之间的最长时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，30~3600（秒）

在提升checkpoint\_segments以加快大数据导入的场景也需将此参数调大，同时这两个参数提升会加大shared\_buffers的负担，需要综合考虑。

**默认值：** 15min

## checkpoint\_completion\_target

**参数说明：** 指定检查点完成的目标。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 双精度浮点类型，0.0~1.0

**默认值：** 0.5

### 说明

默认值0.5表示：每个checkpoint需要在checkpoints间隔时间的50%内完成。

## checkpoint\_warning

**参数说明：** 如果由于填充检查点段文件导致检查点发生的时间间隔接近这个参数表示的秒数，就向服务器日志发送一个建议增加checkpoint\_segments值的消息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~2147483647（秒），其中0表示关闭警告。

**默认值：** 5min

**推荐值：** 5min

## checkpoint\_wait\_timeout

**参数说明：** 设置请求检查点等待checkpointer线程启动的最长时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，2~3600（秒）

**默认值：** 1min

## enable\_incremental\_checkpoint

**参数说明：** 增量检查点开关。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

**默认值：**on

## enable\_double\_write

**参数说明：**双写开关，增量检查点开关打开时，不再使用full\_page\_writes防止半页写问题，而是依赖双写特性保护。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

**默认值：**on

## incremental\_checkpoint\_timeout

**参数说明：**增量检查点开关打开之后，设置自动WAL检查点之间的最长时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~3600（秒）

**默认值：**1min

## enable\_xlog\_prune

**参数说明：**设置在任一备机断联时，主机是否根据xlog日志的大小超过参数max\_size\_for\_xlog\_prune的值而回收日志。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- 设置为on时，如果任一备机断联时，主机回收日志。
- 设置为off时，如果任一备机断联时，主机不回收日志。

**默认值：**on

## max\_size\_for\_xlog\_prune

**参数说明：**在enable\_xlog\_prune打开时生效，工作机制如下：

1. 如果replconninfo系列guc参数配置的所有备机都连着主机，那么该参数实际不起作用。
2. 如果replconninfo系列guc参数配置的备机至少有一个没有连着主机，那么该参数生效：当主机历史日志数量大于该参数值，会强制回收。例外：在同步提交模式下（即synchronous\_commit参数非local或off时），如果还存在连着的备机，那么主机会考虑保留满足多数派备机中最小日志接受位置的日志，这种情况下，保留的日志可能会多余max\_size\_for\_xlog\_prune参数值。
3. 如果有任何一个备机正在build，那么该参数不会生效，主机日志会全量保留，防止build操作由于日志回收重复失败。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647，单位为KB

**默认值：**256GB

## max\_redo\_log\_size

**参数说明：**备DN表示当前回放的最新检查点位置和当前日志回放位置之间日志量的期望值，主DN表示恢复点到当前最新日志之间日志量的期望值，关注RTO的情况下，这个值建议不宜过大。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，163840~2147483647，单位为KB

**默认值：**1048576，单位KB

### 14.3.6.3 日志回放

## recovery\_time\_target

**参数说明：**设置recovery\_time\_target秒能够让备机完成日志写入和回放。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~3600（秒）

0是指不开启日志流控，1~3600是指备机能够在recovery\_time\_target时间内完成日志的写入和回放，可以保证主机与备机切换时能够在recovery\_time\_target秒完成日志写入和回放，保证备机能够快速升主机。recovery\_time\_target设置时间过小会影响主机的性能，设置过大会失去流控效果。

**默认值：**60

## recovery\_max\_workers

**参数说明：**设置最大并行回放线程个数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~20

**默认值：**4

## recovery\_parallelism

**参数说明：**查询实际回放线程个数，该参数为只读参数，无法修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，受recovery\_max\_workers以及recovery\_parse\_workers参数影响，任一值大于0时，recovery\_parallelism将被重新计算。

**取值范围：**整型，1~2147483647

**默认值：**1

## queue\_item\_size

**参数说明：**设定每个redo replay 线程的任务队列最大长度。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**最大值65535，最小值1。



**默认值：** 560

## recovery\_parse\_workers

**参数说明：** 是极致RTO特性中ParseRedoRecord线程的数量。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~16

仅在开启极致RTO情况下可以设置recovery\_parse\_workers为>1。需要配合recovery\_redo\_workers使用。若同时开启recovery\_parse\_workers和recovery\_max\_workers，以开启极致RTO的recovery\_parse\_workers为准，并行回放特性失效。因极致RTO不支持主备从模式，仅在参数replication\_type设置成1时，可以设置recovery\_parse\_workers为>1。同时，开启极致RTO需保证wal\_receiver\_buffer\_size的值大于等于32MB（推荐64MB）。另外，极致RTO也不支持列存，在已经使用列存表或者即将使用列存表的系统中，请关闭极致RTO。

**默认值：** 1

### 说明

- 从V500R001C00版本升级到V500R001C10及其后续版本后，建议设置该参数为2，并重启DN。
- 打开极致RTO后，备机会额外启动recovery\_parse\_workers \* (recovery\_redo\_workers + 2) + 5个线程，占用更多的CPU、内存和IO资源，需要选择合适参数，否则可能会因为资源不足而无法启动。
- 从本版本开始，极致RTO不再自带流控，流控统一由recovery\_time\_target参数来控制。

## recovery\_redo\_workers

**参数说明：** 是极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~8

需要配合recovery\_parse\_workers使用。在配合recovery\_parse\_workers使用时，只有recovery\_parse\_workers大于1，recovery\_redo\_workers参数才生效。

**默认值：** 1

### 说明

从V500R001C00版本升级到V500R001C10及其后续版本后，建议根据环境的CPU个数进行参数设置，并重启DN。CPU个数小于16个，建议设置成2；大于16小于32个，建议设置成4；大于32个，建议设置成8。

## enable\_page\_lsn\_check

**参数说明：** 数据页lsn检查开关。回放时，检查数据页当前的lsn是否是期望的lsn。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

**默认值：** on

## redo\_bind\_cpu\_attr

**参数说明：**用于控制回放线程的绑核操作，仅sysadmin用户可以访问。该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，长度大于0

可选择的配置方式有：1. 'nobind'，线程不做绑核；2. 'nodebind: 1, 2'，利用NUMA组1,2中的CPU core进行绑核；3. 'cpubind: 0-30'，利用0-30号CPU core进行绑核。该参数不区分大小写。

**默认值：**'nobind'

### 📖 说明

本参数主要用于arm环境下的绑核操作。推荐将所有的回放线程绑定到一个numa组内，性能会更好。

## 14.3.6.4 归档

### archive\_mode

**参数说明：**表示是否进行归档操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

---

#### 须知

当[wal\\_level](#)设置成minimal时，archive\_mode参数无法使用。

---

**取值范围：**布尔型

- on表示进行归档。
- off表示不进行归档。

**默认值：**off

### archive\_command

**参数说明：**由管理员设置的用于归档WAL日志的命令，建议归档路径为绝对路径。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 当archive\_dest和archive\_command同时配置时，WAL日志优先保存到archive\_dest所设置的目录中，archive\_command配置的命令不生效。
- 字符串中任何%p都被要归档的文件的绝对路径代替，而任何%f都只被该文件名代替（相对路径都相对于数据目录的）。如果需要在命令里嵌入%字符就必须双写%。
- 这个命令当且仅当成功的时候才返回零。示例如下：

```
archive_command = 'cp --remove-destination %p /mnt/server/archivedir/%f'
```
- --remove-destination选项作用为：拷贝前如果目标文件已存在，会先删除已存在的目标文件，然后执行拷贝操作。
- 如果归档命令有多条，则需将其写入SHELL脚本文件中，然后将archive\_command配置为执行该脚本的命令。示例如下：

```
--假设多条命令如下。  
test ! -f dir/%f && cp %p dir/%f  
--则test.sh脚本内容如下。  
test ! -f dir/$2 && cp $1 dir/$2  
--归档命令如下。  
archive_command='sh dir/test.sh %p %f'
```

**取值范围：**字符串

**默认值：**(disabled)

## archive\_dest

**参数说明：**由管理员设置的用于归档WAL日志的目录，建议归档路径为绝对路径。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 当archive\_dest和archive\_command同时配置时，WAL日志优先保存到archive\_dest所设置的目录中，archive\_command配置的命令不生效。
- 字符串中如果是相对路径为相对于数据目录的。示例如下。

```
archive_dest = '/mnt/server/archivedir/'
```

**取值范围：**字符串

**默认值：**空字符串

## archive\_timeout

**参数说明：**表示归档周期。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

#### 须知

- 超过该参数设定的时间时强制切换WAL段。
- 由于强制切换而提早关闭的归档文件仍然与完整的归档文件长度相同。因此，将archive\_timeout设为很小的值将导致占用巨大的归档存储空间，建议将archive\_timeout设置为60秒。

**取值范围：**整型，0 ~ 1073741823，单位为秒，其中0表示禁用该功能。

**默认值：**0

## archive\_interval

**参数说明：**表示归档间隔时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

#### 须知

- 超过该参数设定的时间时强制归档日志文件。
- 由于归档有I/O操作，不可过于频繁的归档，也不能设置较大影响PITR的RPO建议使用默认值。

**取值范围：**整型，1 ~ 1000，单位为秒。

**默认值：**1

## time\_to\_target\_rpo

**参数说明：**双集群异地灾备模式下，设置主集群发生异常发生时到已归档到OBS的恢复点所允许的time\_to\_target\_rpo秒。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~3600（秒）

双集群异地灾备模式下，主集群日志将被归档到OBS。0是指不开启日志流控，1~3600是指设置主集群发生异常发生时到已归档到OBS的恢复点所允许的time\_to\_target\_rpo秒，保证主集群因灾难崩溃时，最多可能丢失的数据的时长在允许范围内。time\_to\_target\_rpo设置时间过小会影响主机的性能，设置过大会失去流控效果。

**默认值：**10

## 14.3.7 双机复制

### 14.3.7.1 发送端服务器

#### max\_wal\_senders

**参数说明：**指定事务日志发送进程的并发连接最大数量。不可大于等于[max\\_connections](#)。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

**wal\_level**必须设置为archive、hot\_standby或者logical以允许备机的连接。

**取值范围：**整型，0 ~ 1024（建议取值范围：8 ~ 100）

#### 说明

只有当使用单DN实例无主备场景下才可以设置0。

#### 默认值：

**设置建议：**每个备机与主机的日志复制连接均会占用一个walsender线程，因此此参数务必大于等于DN数量，否则会导致备机无法连接主机。当有逻辑复制需求时，每个日志抽取线程会占用一个walsender线程，有逻辑复制时需要设置max\_wal\_senders大于备机+逻辑复制抽取线程的数量。

## wal\_keep\_segments

**参数说明：**“pg\_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，2 ~ INT\_MAX

**默认值：**128

#### 设置建议：

- 当服务器开启日志归档或者从检查点恢复时，保留的日志文件数量可能大于wal\_keep\_segments设定的值。
- 如果此参数设置过小，则在备机请求事务日志时，此事务日志可能已经被产生的新事务日志覆盖，导致请求失败，主备关系断开。
- 当双机为异步传输时，以COPY方式连续导入4G以上数据需要增大wal\_keep\_segments配置。以T6000单板为例，如果导入数据量为50G，建议调整参数为1000。您可以在导入完成并且日志同步正常后，动态恢复此参数设置。

## wal\_sender\_timeout

**参数说明：**设置本端等待事务日志接收端接收日志的最大等待时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

- 如果主机数据较大，重建操作需要增大此参数的值，主机数据在500GB时，此参数的参考值为600s。
- 此值不能大于wal\_receiver\_timeout或数据库重建时的超时参数。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483647，单位为毫秒（ms）。

**默认值：** 6s

## max\_replication\_slots

**参数说明：** 设置主机端的日志复制slot个数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0 ~ 1024（建议取值范围：8 ~ 100）

**默认值：** 20

**设置建议：**

### 须知

当使用双机复制、备份恢复、逻辑解码时，该参数值建议设为：当前物理流复制槽数+备份槽数+所需的逻辑复制槽数。

如果实际设置值比上述建议值小，可能造成这些功能不可用或异常。

物理流复制槽提供了一种自动化的方法来确保主DN在所有备DN收到xlog之前，xlog不会被移除。也就是说物理流复制槽用于支撑集群HA。集群所需要的物理流复制槽数为：一组DN中，备与主DN之间的比例。例如，假设集群的DN高可用方案为1主、1备，则所需物理流复制槽数为1。又例如，假设集群的DN高可用方案为1主3备，则所需物理流复制槽数为3。

备份槽：记录备份执行过程中的一些复制信息，全量备份和增量备份各自对应单独的备份槽，共2个。

关于逻辑复制槽数，请按如下规则考虑。

- 一个逻辑复制槽只能解码一个Database的修改，如果需要解码多个Database，则需要创建多个逻辑复制槽。
- 如果需要多路逻辑复制同步给多个目标数据库，在源端数据库需要创建多个逻辑复制槽，每个逻辑复制槽对应一条逻辑复制链路。

## max\_keep\_log\_seg

**参数说明：** 流控参数，逻辑复制在DN本地会解析物理日志转换成逻辑日志，当未被解析的物理日志文件数量大于该参数时会触发限流。此参数为0表示关闭限流功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0 ~ 2147483647。

**默认值：** 0

## enable\_wal\_shipping\_compression

**参数说明：** 在流式容灾模式下设置启动跨集群日志压缩功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 该参数仅作用于流式容灾中跨集群传输的一对walsender与walreceiver中，在主集群上配置。

**取值范围：**布尔型

- true 表示打开流式容灾跨集群日志压缩
- false 表示关闭流式容灾跨集群日志压缩

**默认值：**false

## repl\_auth\_mode

**参数说明：**设置主备复制和备机重建的验证模式。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 如果主机上开启了UUID验证功能、且配置了非空字符串的repl\_uuid验证码，那么备机也需要开启UUID验证功能、且配置相同的repl\_uuid验证码，否则主备日志复制和备机重建请求将被主机拒绝。
- 该参数支持SIGHUP动态加载新值。修改之后不影响已建连的主备连接，对后续主备复制请求和主备重建请求生效。
- 支持Quorum、DCF协议下的备机重建验证；支持Quorum协议下的主备复制验证；不支持DCF协议下的主备复制验证。
- 不支持跨集群主、备之间的认证，包括Dorado主备集群和容灾主备集群。
- UUID验证功能主要为了防止主、备误连导致的数据串扰和污染，不是用于安全目的。
- 该参数不支持主、备间自动同步。

**取值范围：**枚举类型

- off：表示关闭UUID验证功能。
- default：表示关闭UUID验证功能。
- uuid：表示开启UUID验证功能。

**默认值：**default

## repl\_uuid

**参数说明：**设置用于主备UUID验证的UUID码。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 如果主机上开启了UUID验证功能、且配置了非空字符串的repl\_uuid验证码，那么备机也需要开启UUID验证功能、且配置相同的repl\_uuid验证码，否则主备日志复制和备机重建请求将被主机拒绝。
- 该参数支持SIGHUP动态加载新值。修改之后，不影响已建连的主备连接，对后续主备复制请求和主备重建请求生效。
- 支持Quorum、DCF协议下的备机重建验证；支持Quorum协议下的主备复制验证；不支持DCF协议下的主备复制验证。
- 不支持跨集群主、备之间的认证，包括Dorado主备集群和容灾主备集群。
- UUID验证功能主要为了防止主、备误连导致的数据串扰和污染，不是用于安全目的。
- 该参数不支持主、备间自动同步。

**取值范围：**字符串类型。长度0~63个字符，字母和数字的组合，大小写不敏感，内部统一转换为小写存储。空字符串表示不启用UUID验证功能。

**默认值：**空字符串

## replconninfo1

**参数说明：**设置本端侦听和鉴权的第一个节点信息。集群安装成功后自动配置无需手动修改。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。其中空字符串表示没有配置第一个节点信息。

**默认值：**DN侦听的第一个连接信息。

**示例：**

```
replconninfo1 = 'localhost=127.0.0.1 localport=XXXX localheartbeatport=XXXX localservice=XXXX  
remotehost=127.0.0.1 remoteport=XXXX remoteheartbeatport=XXXX remoteservice=XXXX'
```

## replconninfo2

**参数说明：**设置本端侦听和鉴权的第二个节点信息。集群安装成功后自动配置无需手动修改。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。其中空字符串表示没有配置第二个节点信息。

**默认值：**DN侦听的第二个连接信息。

**示例：**

```
replconninfo2 = 'localhost=127.0.0.1 localport=XXXX localheartbeatport=XXXX localservice=XXXX  
remotehost=127.0.0.1 remoteport=XXXX remoteheartbeatport=XXXX remoteservice=XXXX'
```

## replconninfo3

**参数说明：**设置本端侦听和鉴权的第三个节点信息。集群安装成功后自动配置无需手动修改。



该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。其中空字符串表示没有配置第三个节点信息。

**默认值：**DN侦听的第三个连接信息。

**示例：**

```
replconninfo3 = 'localhost= 127.0.0.1 localport=XXXX localheartbeatport=XXXX localservice=XXXX  
remotehost= 127.0.0.1 remoteservice=XXXX'
```

## replconninfo4

**参数说明：**设置本端侦听和鉴权的第四个节点信息。集群安装成功后自动配置无需手动修改。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。其中空字符串表示没有配置第四个节点信息。

**默认值：**DN侦听的第四个连接信息。

**示例：**

```
replconninfo4 = 'localhost= 127.0.0.1 localport=XXXX localheartbeatport=XXXX localservice=XXXX  
remotehost= 127.0.0.1 remoteservice=XXXX'
```

## replconninfo5

**参数说明：**设置本端侦听和鉴权的第五个节点信息。集群安装成功后自动配置无需手动修改。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。其中空字符串表示没有配置第五个节点信息。

**默认值：**DN侦听的第五个连接信息。

**示例：**

```
replconninfo5 = 'localhost= 127.0.0.1 localport=XXXX localheartbeatport=XXXX localservice=XXXX  
remotehost= 127.0.0.1 remoteservice=XXXX'
```

## replconninfo6

**参数说明：**设置本端侦听和鉴权的第六个节点信息。集群安装成功后自动配置无需手动修改。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。其中空字符串表示没有配置第六个节点信息。

**默认值：**DN侦听的第六个连接信息。

**示例：**

```
replconninfo6 = 'localhost= 127.0.0.1 localport=XXXX localheartbeatport=XXXX localservice=XXXX  
remotehost= 127.0.0.1 remoteservice=XXXX'
```

## replconninfo7

**参数说明：**设置本端侦听和鉴权的第七个节点信息。集群安装成功后自动配置无需手动修改。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。其中空字符串表示没有配置第七个节点信息。

**默认值：**DN侦听的第七个连接信息。

**示例：**

```
replconninfo7 = 'localhost=127.0.0.1 localport=XXXX localheartbeatport=XXXX localservice=XXXX  
remotehost=127.0.0.1 remoteport=XXXX remoteheartbeatport=XXXX remoteservice=XXXX'
```

## enable\_time\_report

**参数说明：**设定是否记录每条redo时间开销。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示记录redo 记录生成时的时间。
- off表示不记录。

**默认值：**off

## thread\_top\_level

**参数说明：**提高 WALWRITERAUXILIARY || WALWRITER || STARTUP || WALRECEIVER || WAL\_NORMAL\_SENDER || PGSTAT线程的优先级到最高。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示上述线程优先级提高到最高。
- off表示不提高上述线程优先级。

**默认值：**off

## wal\_flush\_size

**参数说明：**每次wal log下刷entry的阈值。

若每条entry调大会减少下刷频率，但是每次下刷的时延变大。

默认-1，表示不进行均匀下刷，每次尽可能多的下刷。设定>0的阈值表示均匀按照阈值下刷。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**最大值16777216，最小值-1，单位为Byte。

**默认值：**-1

## page\_work\_queue\_size

**参数说明：**每一个redo worker的阻塞队列长度。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**最大值100000，最小值1。

**默认值：**4096

### 14.3.7.2 主服务器

## synchronous\_standby\_names

**参数说明：**潜在同步复制的备机名称列表，每个名称用逗号分隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

- 当前连接的同步备机是列表中的第一个名称。如果当前同步备机失去连接，则它会立即更换下一个优先级更高的备机，并将此备机的名称放入列表中。
- 备机名称可以通过设置环境变量PGAPPNAME指定。

**取值范围：**字符串。当取值为\*，表示匹配任意提供同步复制的备机名称。支持按如下格式配置：

- ANY num\_sync (standby\_name [, ...])
- [FIRST] num\_sync (standby\_name [, ...])
- standby\_name [, ...]

#### 说明

- 其中num\_sync是事务需要等待其回复的同步复制的备机的数量，standby\_name是备机的名称，FIRST以及ANY指定从所列服务器中选取同步复制的备机的策略。
- ANY N (dn\_instanceld1, dn\_instanceld2,...)表示在括号内任选N个主机名称作为同步复制的备机名称列表。例如，ANY 1 (dn\_instanceld1, dn\_instanceld2)表示在dn\_instanceld1和dn\_instanceld2中任选一个作为同步复制的备机名称。
- FIRST N (dn\_instanceld1, dn\_instanceld2,...)表示在括号内按出现顺序的先后作为优先级选择前N个主机名称作为同步复制的备机名称列表。例如，FIRST 1 (dn\_instanceld1, dn\_instanceld2)表示选择dn\_instanceld1作为同步复制的备机名称。
- dn\_instanceld1, dn\_instanceld2,...和FIRST 1 (dn\_instanceld1, dn\_instanceld2,...)具有的含义相同。

若使用gs\_guc工具设置该参数，需要如下设置：

```
gs_guc reload -Z datanode -N @NODE_NAME@ -D @DN_PATH@ -c "synchronous_standby_names='ANY NODE 1 (dn_instanceld1, dn_instanceld2)';"
```

或者：

```
gs_guc reload -Z datanode -N @NODE_NAME@ -D @DN_PATH@ -c "synchronous_standby_names='ANY 1 (AZ1, AZ2)';"
```

**默认值：**\*

## most\_available\_sync

**参数说明：**指定在备机同步失败时，是否阻塞主机。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示在备机同步失败时，不阻塞主机。
- off表示在备机同步失败时，阻塞主机。

**默认值：**off

## enable\_stream\_replication

**参数说明：**控制主备、主从是否进行数据和日志同步。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

---

### 须知

- 此参数属于性能测试参数，用于测试带有DN备机和不带DN备机的性能参数。关闭参数后，不能进行切换、故障等异常场景测试，否则会出现主备从不一致的情况。
- 此参数属于受控参数，不建议正常业务场景下关闭此参数。

---

**取值范围：**布尔型

- on表示打开主备、主从同步。
- off表示关闭主备、主从同步。

**默认值：**on

## enable\_mix\_replication

**参数说明：**控制主备、主从之间WAL日志及数据复制的方式。

该参数属于INTERNAL类型参数，默认值为off，不允许外部修改。

---

### 须知

此参数目前不允许正常业务场景下改变其值，即默认关闭WAL日志、数据页混合复制模式。

---

**取值范围：**布尔型

- on表示打开WAL日志、数据页混合复制模式。
- off表示关闭WAL日志、数据页混合复制模式。

**默认值：**off

## vacuum\_defer\_cleanup\_age

**参数说明：**指定VACUUM使用的事务数，VACUUM会延迟清除无效的行存表记录，延迟的事务个数通过vacuum\_defer\_cleanup\_age进行设置。即VACUUM和VACUUM FULL操作不会立即清理刚刚被删除元组。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~1000000，值为0表示不延迟。

**默认值：**0

## data\_replicate\_buffer\_size

**参数说明：**发送端与接收端传递数据页时，队列占用内存的大小。此参数会影响主备之间复制的缓冲大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，4096~1072693248，单位为KB。

**默认值：**128MB（即131072KB）

## walsender\_max\_send\_size

**参数说明：**设置主机端日志或数据发送缓冲区的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，8~1048575，单位为KB。

**默认值：**8MB（即8192KB）

## enable\_data\_replicate

**参数说明：**当数据库在数据导入行存表时，主机与备机的数据同步方式可以进行选择。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示导入数据行存表时主备数据采用数据页的方式进行同步。当 replication\_type参数为1时，不允许设置为on，如果此时用guc工具设置成on，会强制改为off。
- off表示导入数据行存表时主备数据采用日志（Xlog）方式进行同步。

**默认值：**off

## ha\_module\_debug

**参数说明：**用于查看数据复制时具体数据块的复制状态日志。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示日志中将打印数据复制时每个数据块的状态。

- off表示日志中不打印数据复制时每个数据块的状态。

**默认值：** off

## enable\_incremental\_catchup

**参数说明：** 控制主备之间数据追赶（catchup）的方式。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示备机catchup时用增量catchup方式，即从备本地数据文件扫描获得主备差异数据文件列表，进行主备之间的catchup。
- off表示备机catchup时用全量catchup方式，即从主机本地所有数据文件扫描获得主备差异数据文件列表，进行主备之间的catchup。

**默认值：** on

## wait\_dummy\_time

**参数说明：** 同时控制增量数据追赶（catchup）时，集群主备按顺序启动时等待备启动的最长时间以及等待备发回扫描列表的最长时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，范围1~2147483647，单位为秒

**默认值：** 300

### 说明

单位只能设置为秒。

## catchup2normal\_wait\_time

**参数说明：** 单同步备机情况下，控制备机数据追赶（catchup）阻塞主机的最长时间。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，范围-1~10000，单位为毫秒。

- -1表示主机阻塞直到备机数据追赶完成。
- 0表示备机数据追赶时始终不阻塞主机。
- 其余值表示备机数据追赶时阻塞主机的最长时间。例如，取值5000，表示当备机数据追赶完成时间还剩5s时，阻塞主机等待其完成。

**默认值：** -1

## sync\_config\_strategy

**参数说明：** 主机和备机、备机和级联备之间配置文件的同步策略。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 枚举类型

- **all\_node**: 主机配置为all\_node时，表示允许主机向所有备机主动同步配置文件；备机配置为all\_node时，表示允许当前备机向其主机发送同步请求，允许当前备机向其所有级联备主动同步配置文件；级联备配置为all\_node时，表示允许当前级联备向其备机发送同步请求。
- **only\_sync\_node**: 主机配置为only\_sync\_node时，表示仅允许主机向所有同步备机主动同步配置文件；备机配置为only\_sync\_node时，表示允许当前备机向其主机发送同步请求，不允许当前备机向其所有级联备主动同步配置文件；级联备配置为only\_sync\_node时，表示允许当前级联备向其备机发送同步请求。
- **none\_node**: 主机配置为none\_node时，表示不允许主机向任何备机主动同步配置文件；备机配置为none\_node时，表示不允许当前备机向其主机发送同步请求，不允许当前备机向其所有级联备主动同步配置文件；级联备配置为none\_node时，表示不允许当前级联备向其备机发送同步请求。

**默认值：** all\_node

**注意：** 在低于503.0.0版本升级到503.0.0版本后配置了该参数，回滚后该参数将无法识别。请勿在升级503.0.0版本期间配置该参数。

## hadr\_recovery\_time\_target

**参数说明：** 在流式容灾模式下设置hadr\_recovery\_time\_target能够让备数据库实例完成日志写入和回放。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~3600（秒）

0是指不开启日志流控，1~3600是指备机能够在hadr\_recovery\_time\_target时间内完成日志的写入和回放，可以保证主数据库实例与备数据库实例切换时能够在hadr\_recovery\_time\_target秒完成日志写入和回放，保证备数据库实例能够快速升主。hadr\_recovery\_time\_target设置时间过小会影响主机的性能，设置过大会失去流控效果。

**默认值：** 60（金融版（数据计算型））

## hadr\_recovery\_point\_target

**参数说明：** 在流式容灾模式下设置hadr\_recovery\_point\_target能够让备数据库实例完成日志刷盘的rpo时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~3600（秒）

0是指不开启日志流控，1~3600是指备机能够在hadr\_recovery\_point\_target时间内完成日志的刷盘，可以保证主数据库实例与备数据库实例切换时日志差距能够在hadr\_recovery\_point\_target秒内，保障备数据库实例升主日志量。hadr\_recovery\_point\_target设置时间过小会影响主机的性能，设置过大会失去流控效果。

**默认值：** 10（金融版（数据计算型））

## hadr\_super\_user\_record\_path

**参数说明：**该参数为流式异地容灾参数，表示备集群中hadr\_disaster用户的加密文件存放路径。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中方式对应设置方法进行设置。

**修改建议：**由流式容灾密码传递工具自动设置，不需要用户手动添加。

**取值范围：**字符串

**默认值：**NULL

## check\_sync\_standby

**参数说明：**打开备机检查开关，主备场景下配置了正确的synchronous\_standby\_names参数后，当同步备故障时，主机写业务直接报错写失败。该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**on/off

- on表示开启备机检查。
- off表示关闭备机检查。

**默认值：**off

### 📖 说明

- 该参数不支持在job work和自治事务中同步，有可能导致检查不生效。
- 若指定用户或session中未设置备机检查，开启强同步提交模式下备机故障，执行一个表的写操作会导致另一个用户或session中的同一个表的查询hang，此时需要备机恢复或者手动terminate hang住的客户端。
- 不支持非写操作中触发写日志的场景中（vacuum analyze，gs\_clean等）开启备机检查开关。若备机不满足同步备配置，则该场景会导致业务hang，需要手动terminate。

### 14.3.7.3 备服务器

## hot\_standby

**参数说明：**设置是否允许备机在恢复到minrecovery点后接受连接和查询。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。



### 须知

- 如果此参数设置为on，**wal\_level**级别必须设置为hot\_standby或以上，否则将导致数据库无法启动。
- 在分布式环境中，因为会对双机其他一些功能产生影响，hot\_standby参数不能设置成off。
- 如果hot\_standby参数曾经被关闭，且wal\_level参数曾被设置低于hot\_standby等级，那么，再次打开hot\_standby参数之前，为了确保主备环境下备机上待回放的日志都可以支持备机查询功能，需要进行如下操作：
  1. 将主、备的wal\_level参数调整到hot\_standby等级或以上，并重启实例生效。
  2. 在主机上执行checkpoint操作，并通过查询pg\_stat\_get\_wal\_senders()系统函数，确认各个备机的receiver\_replay\_location追上主机当前的sender\_flush\_location，保证wal\_level的调整同步到备机并生效，且备机不需要再回放之前低等级的日志。
  3. 将主、备的hot\_standby参数打开（设为on），并重启实例生效。
- 当开启极致RTO功能后（配置参数**recovery\_parse\_workers**和**recovery\_redo\_workers**），备机查询不支持列存表、段页式表。

取值范围：布尔型

- on表示允许备机在恢复到minrecovery点后接受连接和查询。
- off表示不允许备机在恢复到minrecovery点后接受连接和查询。

默认值：on

## max\_standby\_archive\_delay

**参数说明：**当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，这时进行查询就会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间。当前版本设置暂不生效，统一由参数max\_standby\_streaming\_delay控制。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。

取值范围：整型，范围：-1~2147483647，单位为毫秒。

默认值：3s（即3000ms）

## max\_standby\_streaming\_delay

**参数说明：**当开启双机热备模式时，如果备机正通过流复制接收WAL日志数据，这时进行查询就会产生冲突，这个参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间。当参数值较大，或业务压力大时，概率出现等待事务回放落盘的报错。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。

**取值范围：**整型（毫秒），范围：-1~2147483647

**默认值：**3s（即3000ms）

### wal\_receiver\_status\_interval

**参数说明：**设置WAL日志接收进程的状态通知给主机的最大时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

#### 须知

当该参数设置为0时，表示关闭备机向主机反馈日志接收位置等信息，可能会导致主机事务提交阻塞、switchover操作失败等异常现象。正常业务场景，不建议将该参数设置为0。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483，单位为秒。

**默认值：**5s

### hot\_standby\_feedback

**参数说明：**设置是否允许将备机上执行查询的结果反馈给主机，这可以避免查询冲突。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许将备机上执行查询的结果反馈给主机。
- off表示不允许将备机上执行查询的结果反馈给主机。

**默认值：**off

### wal\_receiver\_timeout

**参数说明：**设置从主机接收数据的最大等待时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483647，单位为毫秒。

**默认值：**6s（即6000ms）

### wal\_receiver\_connect\_timeout

**参数说明：**设置连接主机的最大等待超时时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483，单位为秒。

**默认值:** 2s

### wal\_receiver\_connect\_retries

**参数说明:** 设置连接主机的最大尝试次数。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 1~ 2147483647。

**默认值:** 1

### wal\_receiver\_buffer\_size

**参数说明:** 备机与从备接收Xlog存放到内存缓冲区的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 4096~1047552, 单位为KB。

**默认值:** 64MB ( 即65536KB )

### primary\_slotname

**参数说明:** 设置备机对应主机的slot name, 用于主备校验, 与wal日志删除机制。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 字符型

**默认值:** 空字符串

### enable\_redo\_atomic\_operation

**参数说明:** 开启并行回放, 回放线程更新本线程的LSN值时, 使用原子操作进行更新, 还是使用spinlock加锁进行更新。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

- on表示使用原子操作进行更新。
- off表示使用spinlock加锁进行更新。

**默认值:** on

### max\_standby\_base\_page\_size

**参数说明:** 开启极致RTO功能后, 备机上最大允许的base page类型文件的存储空间大小。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 长整型, 1048576~562949953421311, 单位为KB。

**默认值:** 268435456 ( 256 GB )

## max\_standby\_lsn\_info\_size

**参数说明：**开启极致RTO功能后，备机上最大允许的lsn info类型文件的存储空间大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**长整型，1048576~562949953421311，单位为KB。

**默认值：**268435456（256 GB）

## base\_page\_saved\_interval

**参数说明：**开启极致RTO功能后，备机上生成base page的间隔数。对同一个页面来说，每回放该参数值的次数，生成一次base page。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，5~2000。

**默认值：**400

## standby\_force\_recycle\_ratio

**参数说明：**开启极致RTO功能后，备机读相关文件的触发强制回收的比例。当base page文件总大小超过 $\text{max\_standby\_base\_page\_size} * \text{standby\_force\_recycle\_ratio}$ ，或者lsn info文件总大小超过 $\text{max\_standby\_lsn\_info\_size} * \text{standby\_force\_recycle\_ratio}$ 时，触发强制回收，会有查询被取消。当 $\text{standby\_force\_recycle\_ratio} = 0$ 时，不会启动强制回收， $\text{max\_standby\_base\_page\_size}$ 和 $\text{max\_standby\_lsn\_info\_size}$ 也不会生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**双精度浮点类型，0.0~1.0。

**默认值：**0.8

## standby\_recycle\_interval

**参数说明：**开启极致RTO功能后，备机读相关文件回收的时间间隔。备机读的资源回收线程，每间隔该参数值的时间，尝试清理一次备机读相关文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~86400，单位是秒（s）。

**默认值：**10

## standby\_max\_query\_time

**参数说明：**开启极致RTO功能后，支持的备机上查询的最大时间，超过该时间会被取消。注：何时取消查询受回收线程的时间间隔参数`standby_recycle_interval`和查询取快照的时间影响，因此备机上查询的实际执行时间要大于该参数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~86400，单位是秒（s）。

**默认值：**600

## exrto\_standby\_read\_opt

**参数说明：**支持极致RTO备机读优化，默认开启。主机和备机间不同步该参数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型，on表示开启优化，off表示关闭优化。

**默认值：**on

## 14.3.8 查询规划

介绍查询优化器方法配置、开销常量、规划算法以及一些配置参数。

### 📖 说明

- 优化器中涉及的两个参数：
  - INT\_MAX数据类型INT的最大值，其值为2147483647。
  - DBL\_MAX数据类型FLOAT的最大值。
- 全局设置查询规划相关参数除了客户业务外也会对数据库自身运维和监控业务造成影响，如WDR报告生成、扩容、重分布、数据导入导出等。

### 14.3.8.1 优化器方法配置

这些配置参数提供了影响查询优化器选择查询规划的原始方法。如果优化器为特定的查询选择的缺省规划并不是最优的，可以通过使用这些配置参数强制优化器选择一个不同的规划来临时解决这个问题。更好的方法包括调节优化器开销常量、手动运行ANALYZE、增加配置参数default\_statistics\_target的值、增加使用ALTER TABLE SET STATISTICS为指定列增加收集的统计信息。

## enable\_bitmapscan

**参数说明：**控制优化器对位图扫描规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**on

## force\_bitmapand

**参数说明：**控制优化器强制使用bitmapand规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**off

## enable\_hashagg

**参数说明：**控制优化器对Hash聚集规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**on

## enable\_hashjoin

**参数说明：**控制优化器对Hash连接规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**on

## enable\_indexscan

**参数说明：**控制优化器对索引扫描规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**on

## enable\_indexonlyscan

**参数说明：**控制优化器对仅索引扫描规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**on

## enable\_gsiscan

**参数说明：**控制优化器对全局二级索引扫描规划类型的使用，当前版本全局二级索引不支持回表查询。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示使用。
- off：表示不使用。

**默认值：**off

## enable\_material

**参数说明：**控制优化器对实体化的使用。消除整个实体化是不可能的，但是可以关闭这个变量以防止优化器插入实体节点。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**on

## enable\_mergejoin

**参数说明：**控制优化器对融合连接规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**off

## enable\_nestloop

**参数说明：**控制优化器对内表全表扫描嵌套循环连接规划类型的使用。完全消除嵌套循环连接是不可能的，但是关闭这个变量就会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**off

## enable\_index\_nestloop

**参数说明：**控制优化器对内表参数化索引扫描嵌套循环连接规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** on

## enable\_seqscan

**参数说明：** 控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** on

## enable\_sort

**参数说明：** 控制优化器使用的排序步骤。完全消除明确的排序是不可能的，但是关闭这个变量可以让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** on

## enable\_tidscan

**参数说明：** 控制优化器对TID扫描规划类型的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** on

## enable\_kill\_query

**参数说明：** CASCADE模式删除用户时，会删除此用户拥有的所有对象。此参数标识是否允许在删除用户的时候，取消锁定此用户所属对象的query。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示允许取消锁定。



- off表示不允许取消锁定。

**默认值：** off

## enable\_stream\_concurrent\_update

**参数说明：**控制优化器在并发更新场景下对stream的使用，该参数受限于[enable\\_stream\\_operator](#)参数。如果出现并发update冲突，有一定可能会出现报错，可以通过本参数控制。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示允许优化器对update语句生成stream计划。
- off表示优化器对update语句仅能生成非stream计划。

**默认值：** on

## enable\_stream\_operator

**参数说明：**控制优化器对stream的使用。当enable\_stream\_operator参数关闭时，会有大量关于计划不能下推的日志记录到日志文件中。如果用户不需要这些日志内容，建议用户在enable\_stream\_operator参数关闭时，也同时关闭enable\_unshipping\_log参数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**

- 独立部署： off

## enable\_stream\_recursive

**参数说明：**控制是否将with-recursive关联查询下推DN分布式执行。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示支持使用with-recursive关联查询下推DN分布式执行。
- off表示不支持使用with\_recursive下推。

**默认值：** on

## max\_recursive\_times

**参数说明：**控制with recursive的最大迭代次数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~2147483647。

**默认值：** 200

## enable\_vector\_engine

**参数说明：** 控制优化器对向量化执行引擎的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** on

## enable\_broadcast

**参数说明：** 控制优化器对stream代价估算时对broadcast分布方式的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** on

## enable\_change\_hjcost

**参数说明：** 控制优化器在Hash Join代价估算路径选择时，是否使用将内表运行时代价排除在Hash Join节点运行时代价外的估算方式。如果使用，则有利于选择条数少，但运行代价大的表做内表。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** off

## best\_agg\_plan

**参数说明：** 对于stream下的Agg操作，优化器会生成三种计划：

1. hashagg+gather(redirect)+hashagg。
2. redirect+hashagg(+gather)。
3. hashagg+redirect+hashagg(+gather)。

本参数用于控制优化器生成哪种hashagg的计划。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 0, 1, 2, 3

- 取值为1时，强制生成第一种计划。
- 取值为2时，如果group by列可以重分布，强制生成第二种计划，否则生成第一种计划。
- 取值为3时，如果group by列可以重分布，强制生成第三种计划，否则生成第一种计划。
- 取值为0时，优化器会根据以上三种计划的估算cost选择最优的一种计划生成。

**默认值：** 0

## agg\_redistribute\_enhancement

**参数说明：** 当进行Agg操作时，如果包含多个group by列且均不为分布列，进行重分布时会选择某一group by列进行重分布。本参数控制选择重分布列的策略。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示会选择估算distinct值最多的一个可重分布列作为重分布列。
- off表示会选择第一个可重分布列为重分布列。

**默认值：** off

## enable\_absolute\_tablespace

**参数说明：** 控制表空间是否可以使用绝对路径。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示可以使用绝对路径。
- off表示不可以使用绝对路径。

**默认值：** on

## enable\_valuepartition\_pruning

**参数说明：** 是否对DFS分区表进行静态/动态优化。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示对DFS分区表进行静态/动态优化。
- off表示不对DFS分区表进行静态/动态优化。

**默认值：** on

## expected\_computing\_nodegroup

**参数说明：** 标识选定的计算Node Group模式或目标计算Node Group。Node Group目前为内部用机制，用户无需设置。

共4种计算Node Group模式，用于关联操作和聚集操作时选定计算Node Group。在每一种模式中，优化器有针对性地选定几个候选计算Node Group，然后根据代价，从中为当前算子挑选最佳计算Node Group。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

- optimal：候选计算Node Group列表包含算子操作对象所在的Node Group和由当前用户具有COMPUTE权限的所有Node Group包含的所有DN构成的Node Group
- query：候选计算Node Group列表包含算子操作对象所在的Node Group和由当前查询涉及的所有基表所在Node Group包含的所有DN构成的Node Group
- Node Group名（`enable_nodegroup_debug`被设置为off）：候选计算Node Group列表包含算子操作对象所在的Node Group和该指定的Node Group
- Node Group名（`enable_nodegroup_debug`被设置为on）：候选计算Node Group为指定的Node Group

**默认值：**query

## enable\_nodegroup\_debug

**参数说明：**控制优化器在多Node Group环境下，是否使用强制弹性计算。Node Group目前为内部用机制，用户无需设置。

该参数只在`expected_computing_nodegroup`被设置为具体Node Group时生效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示强制将计算弹性到`expected_computing_nodegroup`所指定的Node Group进行计算。
- off表示不强制使用某个Node Group进行计算。

**默认值：**off

## enable\_default\_index\_deduplication

**参数说明：**设置btree索引默认情况下是否对键值重复的元组进行去重压缩。去重压缩功能对主键索引和唯一索引不生效。在重复键值的索引较多时，去重压缩功能可以有效降低索引占用空间。非唯一索引且索引键值重复度很低或者唯一的场景，去重压缩功能会使索引插入性能小幅度劣化。若创建索引时带有`with (deduplication=on/off)`语法时，优先根据`deduplication`参数决定该索引是否使用去重压缩功能。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- off：为默认取值，表示btree索引默认关闭索引去重压缩功能。
- on：表示btree索引默认开启索引去重压缩功能。

**默认值：**off

## enable\_expr\_fusion

**参数说明：**控制SRF、表达式展平、取消集中式Seq Scan投影、共享聚合函数的转移状态和Step步数优化特性的开关。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- off：为默认取值，表示关闭本功能。
- on：表示同时启用SRF、表达式展平、取消集中式Seq Scan投影、共享聚合函数的转移状态和Step步数优化特性。

**默认值：**off

### 说明

只支持query\_dop=1的场景。

## stream\_multiple

**参数说明：**设置优化器计算Stream算子的开销时的加权。

在原代价模型的基础上，最终Stream代价将被乘以此加权参数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

---

### 须知

此参数仅对Redistribute和Broadcast类型的Stream有效。

---

**取值范围：**浮点型，0 ~ DBL\_MAX。

**默认值：**1

## qrw\_inlist2join\_optmode

**参数说明：**控制是否使用inlist-to-join查询重写。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

- disable：关闭inlist2join查询重写。
- cost\_base：基于代价的inlist2join查询重写。
- rule\_base：基于规则的inlist2join查询重写，即强制使用inlist2join查询重写。
- 任意正整数：inlist2join查询重写阈值，即list内元素个数大于该阈值，进行inlist2join查询重写。

**默认值：**cost\_base

## skew\_option

**参数说明：**控制是否使用优化策略。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- off：关闭策略。
- normal：采用激进策略。对于不确定是否出现倾斜的场景，认为存在倾斜，并进行相应优化。
- lazy：采用保守策略。对于不确定是否出现倾斜场景，认为不存在倾斜，不进行优化。

**默认值：**normal

## enable\_dngather

**参数说明：**控制是否把满足阈值的Stream计划收敛到单个DN进行计算，减少计划中的Stream节点个数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开
- off表示关闭。

**默认值：**off

## dngather\_min\_rows

**参数说明：**控制dngather的行数阈值，小于等于此值可以被收敛到单DN计算，前提必须打开enable\_dngather。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，-1~DBL\_MAX。

**默认值：**500.0

## cost\_weight\_index

**参数说明：**设置index\_scan的代价权重。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，1e-10~1e+10。

**默认值：**1

## default\_limit\_rows

**参数说明：**设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，-100~DBL\_MAX。

**默认值：**-10

## enforce\_a\_behavior

**参数说明：**控制正则表达式的规则匹配模式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示正则表达式采用A格式的匹配规则。
- off表示正则表达式采用POSIX格式的匹配规则。

**默认值：**on

## enable\_force\_vector\_engine

**参数说明：**对于支持向量化的执行器算子，如果其子节点是非向量化的算子，通过设置此参数为on，强制生成向量化的执行计划。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示可以向量化的算子强制生成向量化。
- off表示由向量化算子优化器决定是否向量化。

**默认值：**off

## try\_vector\_engine\_strategy

**参数说明：**设置行存表走向量化执行引擎的策略。通过设置该参数，可以使包含行存表的查询可以转换为向量化的执行计划执行计算，从而提升类AP场景的复杂查询的执行性能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举型

- off，为默认取值，表示关闭本功能，即行存表不会转换为向量的执行计划执行。
- force，表示只要查询中不包含向量化引擎不支持的类型或者表达式，则不论查询的基表为行存表、列存表，还是行列混合存储的，强制将查询转换为向量化的执行计划执行计算。在这种情况下，针对不同的查询场景可能出现性能下降。
- optimal，表示在force的基础上，由优化器根据查询的复杂度进行选择是否将查询语句转换为向量化的执行计划，尽可能避免转换为向量化的执行计划后出现性能下降。

**默认值：**off

## check\_implicit\_conversions

**参数说明：**控制是否对查询中有隐式类型转换的索引列是否会生成候选索引路径进行检查。关于该参数的使用场景请参见《开发者指南》中“SQL调优指南 > 检查隐式转换的性能问题”章节。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示对查询中有隐式类型转换的索引列是否会生成候选索引路径进行检查。
- off表示不进行相关检查。

**默认值：** off

#### 须知

将该参数设置为on时，需要同时将参数enable\_fast\_query\_shipping设置为off，检查索引列的隐式数据类型转换的识别机制才会生效。

### 14.3.8.2 优化器开销常量

介绍优化器开销常量。这里描述的开销可以按照任意标准度量。只关心其相对值，因此以相同的系数缩放它们将不会对优化器的选择产生任何影响。缺省时，它们以抓取顺序页的开销为基本单位。也就是说将seq\_page\_cost设为1.0，同时其他开销参数以它为基准设置。也可以使用其他基准，比如以毫秒计的实际执行时间。

#### seq\_page\_cost

**参数说明：** 设置优化器计算一次顺序磁盘页面抓取的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 浮点型，0 ~ DBL\_MAX。

**默认值：** 1

#### random\_page\_cost

**参数说明：** 设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

虽然服务器允许将random\_page\_cost设置的比seq\_page\_cost小，但是物理上实际不受影响。如果所有数据库都位于随机访问内存中时，两者设置为相等很合理。因为在此种情况下，非顺序抓取页并没有副作用。同样，在缓冲率很高的数据库上，应该相对于CPU参数同时降低这两个值，因为获取内存中的页要比通常情况下开销小很多。

**取值范围：** 浮点型，0 ~ DBL\_MAX。

**默认值：** 4

#### 📖 说明

- 对于特别表空间中的表和索引，可以通过设置同名的表空间的参数来覆盖这个值。
- 相对于seq\_page\_cost，减少这个值将导致系统更倾向于使用索引扫描，而增加这个值使得索引扫描开销比较高。可以通过同时增加或减少这两个值来调整磁盘I/O相对于CPU的开销。



## cpu\_tuple\_cost

**参数说明：**设置优化器计算在一次查询中处理每一行数据的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0~DBL\_MAX。

**默认值：**0.01

## cpu\_index\_tuple\_cost

**参数说明：**设置优化器计算在一次索引扫描中处理每条索引的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0~DBL\_MAX。

**默认值：**0.005

## cpu\_operator\_cost

**参数说明：**设置优化器计算一次查询中执行一个操作符或函数的开销。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0~DBL\_MAX。

**默认值：**0.0025

## effective\_cache\_size

**参数说明：**设置优化器在一次单一的查询中可用的磁盘缓冲区的有效大小。

设置这个参数，要考虑GaussDB的共享缓冲区以及内核的磁盘缓冲区，还要考虑预计的在不同表之间的并发查询数目，因为它们将共享可用的空间。

这个参数对GaussDB实际运行时分配的共享内存大小没有影响，它只用于计划生成阶段的估算。该数值是用磁盘页来计算的，通常每个页面是8192字节。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~2147483647，单位为8KB。

**默认值：**

独立部署：

CN：2GB（60核CPU/480G内存）；1GB（32核CPU/256G内存，16核CPU/128G内存）；512MB（8核CPU/64G内存）；256MB（4核CPU/32G内存）；128MB（4核CPU/16G内存）

DN：70GB（60核CPU/480G内存）；38GB（32核CPU/256G内存）；20GB（16核CPU/128G内存）；8GB（8核CPU/64G内存）；4GB（4核CPU/32G内存）；2GB（4核CPU/16G内存）

**设置建议：**

较大的数值使优化器倾向于选择索引扫描，较小的数值使优化器倾向于选择全表扫描。一般情况下，可以设为shared\_buffers大小的1/2，较为激进地，可以设为shared\_buffers大小的3/4。

## allocate\_mem\_cost

**参数说明：**设置优化器计算Hash Join创建Hash表开辟内存空间所需的开销，供Hash join估算不准时调优使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0~DBL\_MAX。

**默认值：**0

### 14.3.8.3 基因查询优化器

介绍基因查询优化器相关的参数。基因查询优化器（GEQO）是一种启发式的查询规划算法。这个算法减少了对复杂查询规划的时间，而且生成规划的开销有时也小于正常的详尽的查询算法。

## geqo

**参数说明：**控制基因查询优化的使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

#### 须知

通常情况下在执行过程中不要关闭，geqo\_threshold变量提供了更精细的控制GEQO的方法。

若该参数通过执行gs\_guc reload修改时，如果当前节点上的某个session的连接不是来自于客户端，而是来自于该节点所属集群上的其他节点，那么执行gs\_guc reload后该参数在该session上不会立即生效，需与连接节点断开连接后重新连接才会生效。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**on

## geqo\_threshold

**参数说明：**如果执行语句的数量超过设计的FROM的项数，则会使用基因查询优化来执行查询。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

#### 须知

- 对于简单的查询，通常用详尽搜索方法，当涉及多个表的查询的时候，用GEQO可以更好的管理查询。
- 一个FULL OUTER JOIN构造仅作为一个FROM项。

**取值范围：**整型，2~2147483647。

**默认值：** 12

## geqo\_effort

**参数说明：** 控制GEQO在规划时间和规划质量之间的平衡。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

geqo\_effort实际上并没有直接做任何事情，只是用于计算其他影响GEQO的变量的默认值。如果愿意，可以手工设置其他参数。

**取值范围：** 整型，1~10。

### 须知

比默认值大的数值增加了查询规划的时间，但是也增加了选中有效查询的几率。

**默认值：** 5

## geqo\_pool\_size

**参数说明：** 控制GEQO使用池的大小，也就是基因全体中的个体数量。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~2147483647。

### 须知

至少是2，且有用的值一般在100到1000之间。设置为0，表示使用系统自适应方式，GaussDB会基于geqo\_effort和表的个数选取合适的值。

**默认值：** 0

## geqo\_generations

**参数说明：** 控制GEQO使用的算法的迭代次数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~2147483647。

### 须知

必须至少是1，且有用的值介于100和1000之间。如果设置为0，则基于geqo\_pool\_size选取合适的值。

默认值：0

## geqo\_selection\_bias

**参数说明：**控制GEQO的选择性偏好，即就是一个种群中的选择性压力。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，1.5 ~ 2.0。

默认值：2

## geqo\_seed

**参数说明：**控制GEQO使用的随机数生产器的初始化值，用来从顺序连接在一起的查询空间中查找随机路径。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0.0 ~ 1.0。

---

### 须知

不同的值会改变搜索的连接路径，从而影响了所找路径的优劣。

---

默认值：0

## 14.3.8.4 其他优化器选项

### cost\_model\_version

**参数说明：**此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变，因此修改前请谨慎评估。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0、1、2、3

- 0：表示使用最新的cost估算模型。当前版本等价于3。
- 1：表示使用原始的cost估算模型。
- 2：表示在1的基础上，使用增强的coalesce表达式估算、hash join代价估算、semi/anti join代价估算。
- 3：表示在2的基础上，使用边界矫正估计器估算NDV，indexscan的hint可以作用于indexonlyscan。

默认值：0

### enable\_fast\_query\_shipping

**参数说明：**控制查询优化器是否使用分布式框架。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示执行计划在CN和DN上各自生成。
- off表示使用分布式框架，即执行计划在CN上生成，然后发送到DN中执行。

**默认值：**on

## enable\_trigger\_shipping

**参数说明：**控制触发器场景是否允许将触发器下推到DN执行。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许将触发器下推到DN执行。
- off表示不允许将触发器下推到DN执行，在CN执行。

**默认值：**on

## enable\_remotejoin

**参数说明：**设置是否允许连接操作计划下推到DN执行。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许连接操作计划下推到DN执行。
- off表示不允许连接操作计划下推到DN执行。

**默认值：**on

## enable\_remotegroup

**参数说明：**设置是否允许group by与aggregates执行计划下推到DN执行。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许group by与aggregates执行计划下推到DN执行。
- off表示不允许group by与aggregates执行计划下推到DN执行。

**默认值：**on

## enable\_remotelimit

**参数说明：**设置是否允许LIMIT子句执行计划下推到DN执行。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许LIMIT子句执行计划下推到DN执行。
- off表示不允许LIMIT子句执行计划下推到DN执行。

**默认值：**on

## enable\_remotersort

**参数说明：**设置是否允许ORDER BY子句操作计划下推到DN执行。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许ORDER BY子句操作计划下推到DN执行。
- off表示不允许ORDER BY子句操作计划下推到DN执行。

**默认值：**on

## enable\_csqual\_pushdown

**参数说明：**进行查询时，是否要将过滤条件下推，进行Rough Check。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示进行查询时，要将过滤条件下推，进行Rough Check。
- off表示进行查询时，不要将过滤条件下推，进行Rough Check。

**默认值：**on

## explain\_dna\_file

**参数说明：**指定**explain\_perf\_mode**为run，导出的csv信息的目标文件。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

---

### 须知

这个参数的取值必须是绝对路径加上.csv格式的文件名。

---

**取值范围：**字符串

**默认值：**空

## analysis\_options

**参数说明：**通过开启对应选项中所对应的功能选项使用相应的定位功能，包括数据校验，性能统计等，参见取值范围中的选项说明。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

- LLVM\_COMPILE表示在explain performance显示界面中显示每个线程的codegen编译时间，当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。
- HASH\_CONFLICT表示在DN进程的pg\_log目录中的log日志中显示hash表的统计信息，包括hash表大小，hash链长，hash冲突情况。

- `STREAM_DATA_CHECK`表示对网络传输前后的数据进行CRC校验。

**默认值：** `ALL,on(),off(LLVM_COMPILE,HASH_CONFLICT,STREAM_DATA_CHECK)`，不开启任何定位功能。

## explain\_perf\_mode

**参数说明：** 此参数用来指定explain的显示格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** normal、pretty、summary、run

- normal：代表使用默认的打印格式。
- pretty：代表使用GaussDB改进后的新显示格式。新的格式层次清晰，计划包含了plan node id，性能分析简单直接。
- summary：是在pretty的基础上增加了对打印信息的分析。
- run：在summary的基础上，将统计的信息输出到csv格式的文件中，以便于进一步分析。

**默认值：** pretty

### 说明

pretty模式当前只支持包含stream算子的计划，不支持下发语句到DN节点的计划。因此显示格式会受enable\_stream\_operator参数影响，当enable\_stream\_operator设置为off时无法生成包含stream算子的计划。

## cost\_param

**参数说明：** 该参数用于控制在特定的客户场景中，使用不同的估算方法使得估算值与真实值更接近。此参数可以同时控制多种方法，与某一方法对应的位做与操作，不为0表示该方法被选择。

- 当`cost_param & 1`不为0，表示对于求不等值连接选择率时选择一种改良机制，此方法在自连接（两个相同的表之间连接）的估算中更加准确。当前版本已弃用`cost_param & 1`不为0时的路径，默认选择更优的估算公式。
- 当`cost_param & 2`不为0，表示求多个过滤条件（Filter）的选择率时，选择最小的作为总的选择率，而非两者乘积，此方法在过滤条件的列之间关联性较强时估算更加准确。
- 当`cost_param & 4`不为0，表示在进行stream节点估算时，选用调试模型，该模型不推荐用户使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~2147483647

**默认值：** 0

## enable\_partitionwise

**参数说明：** 分区表连接操作是否选择智能算法。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示选择智能算法。
- off表示不选择智能算法。

默认值: off

## enable\_fast\_numeric

**参数说明:** 标识是否开启Numeric类型数据运算优化。Numeric数据运算是较为耗时的操作之一，通过将Numeric转化为int64/int128类型，提高Numeric运算的性能。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

- on/true表示开启Numeric优化。
- off/false表示关闭Numeric优化。

默认值: on

## rewrite\_rule

**参数说明:** 标识开启的可选查询重写规则。有部分查询重写规则是可选的，开启它们并不能总是对查询效率有提升效果。在特定的客户场景中，通过此GUC参数对查询重写规则进行设置，使得查询效率最优。

此参数可以控制查询重写规则的组合，比如有多个重写规则：rule1、rule2、rule3、rule4。可以设置：

```
set rewrite_rule=rule1;      --启用查询重写规则rule1
set rewrite_rule=rule2,rule3; --启用查询重写规则rule2和rule3
set rewrite_rule=none;      --关闭所有可选查询重写规则
```

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 字符串

- none: 不使用任何可选查询重写规则。
- lazyagg: 使用Lazy Agg查询重写规则（消除子查询中的聚集运算）。
- magicset: 使用Magic Set查询重写规则（将带有聚集算子的子查询提前和主查询进行关联，减少子链接的重复扫描）。
- partialpush: 使用Partial Push查询重写规则（对于不可下推的语句，下推部分子查询到DN执行，剩余不下推的部分在CN执行）。
- uniquecheck: 使用Unique Check查询重写规则（提升目标列中无agg的子查询语句，在执行时检查返回行数是否为1行）。
- disablerep: 使用Disable Replicate查询重写规则（由于复制表提升之后可能劣化，开启此规则之后，禁止复制表的子查询提升）。
- intargetlist: 使用In Target List查询重写规则（提升目标列中的子查询）。
- predpushnormal: 使用Predicate Push查询重写规则（下推谓词条件到子查询中，可能会添加BROADCAST算子来支持分布式执行）。
- predpushforce: 使用Predicate Push查询重写规则（下推谓词条件到子查询中，尽可能的利用索引加速）。
- predpush: 在predpushnormal和predpushforce中根据代价选择最优计划。



- `disable_pullup_expr_sublink`: 禁止优化器将`expr_sublink`类型的子连接提升, 关于`sublink`的分类和提升原理详见《开发者指南》中“SQL调优指南 > 典型SQL调优点 > 子查询调优”章节。
- `enable_sublink_pullup_enhanced`: 使用增强后的`sublink`查询重写规则, 包括`where`、`having`子句的非相关子链接提升和`winmagic`重写优化。
- `disable_pullup_not_in_sublink`: 禁止优化器对`not in`相关的子链接进行提升, 关于`sublink`的分类和提升原理详见《开发者指南》中“SQL调优指南 > 典型SQL调优点 > 子查询调优”章节。

**默认值:** `magicset`

## `enable_pbe_optimization`

**参数说明:** 设置优化器是否对以PBE ( Parse Bind Execute ) 形式执行的语句进行查询计划的优化。

该参数属于SUSET类型参数, 请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型。

- `on`表示优化器将优化PBE语句的查询计划。
- `off`表示不使用优化。

**默认值:** `on`

## `enable_light_proxy`

**参数说明:** 设置优化器是否对简单查询在CN上优化执行, 应用端和内核端字符集不匹配时, 该参数不生效, 建议建库时将字符集设为UTF8。

该参数属于SUSET类型参数, 请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型。

- `on`表示优化器将优化CN上简单查询的执行。
- `off`表示不使用优化。

**默认值:** `on`

## `enable_global_plancache`

**参数说明:** 设置是否对PBE查询和存储过程中语句的执行计划进行缓存共享, 开启该功能可以节省高并发下CN和DN上的内存使用。且该参数必须在CN和DN上一致, 否则会出现CN下发给DN的报文不匹配从而报错等问题。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

在打开`enable_global_plancache`的情况下, 为保证GPC生效, 默认`local_syscache_threshold`不小于16MB。即如当前`local_syscache_threshold`小于16MB, 则设置为16MB, 如大于16MB, 则不改变。

**取值范围:** 布尔型。

- `on`表示对PBE查询和存储过程中语句的执行计划进行缓存共享。
- `off`表示不共享。

**默认值:** off

## gpc\_clean\_timeout

**参数说明:** 开启enable\_global\_plancache的情况下, 如果共享计划列表里的计划超过gpc\_clean\_timeout的时间没有被使用, 则会被清理掉。本参数用于控制没有使用的共享计划的保留时间。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 300~86400, 单位为秒

**默认值:** 1800, 即30min

## enable\_gpc\_grayrelease\_mode

**参数说明:** 分布式集群下, 开启GPC需要重启集群。如果需要在不重启集群的情况下开启GPC, 需要用enable\_gpc\_grayrelease\_mode控制滚动开启GPC或关闭GPC。

分布式集群上操作方式。

开启GPC:

- 1、在所有DN节点开启enable\_gpc\_grayrelease\_mode。
- 2、在所有CN节点开启enable\_gpc\_grayrelease\_mode。
- 3、开启GPC参数, 由于GPC是POSTMASTER参数, 需要先reload参数, 之后轮询kill节点, 使重新拉起的节点上GPC生效。

关闭GPC:

- 1、首先确定enable\_gpc\_grayrelease\_mode 是on的状态, reload关闭GPC参数, 然后轮询kill节点, 使重新拉起的节点上GPC生效。
- 2、在所有CN节点关闭enable\_gpc\_grayrelease\_mode。
- 3、在所有DN节点关闭enable\_gpc\_grayrelease\_mode。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型。

- on
- off

**默认值:** off

## enable\_opfusion

**参数说明:** 控制是否对简单查询进行查询优化。

该参数属于USERSET类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**须知**

该开关是优化DN的查询性能，可以设置max\_datanode\_for\_plan查看一个查询DN的执行计划，如果DN的执行计划中带有[Bypass]标识则代表该查询在该DN可以查询优化。

简单查询限制如下：

- 只支持indexscan和indexonlyscan，且全部WHERE语句的过滤条件都在索引上。
- 只支持单表增删改查，不支持join、using。
- 只支持行存表，不支持分区表，表不支持有触发器。
- 不支持active sql、QPS等信息统计特性。
- 不支持正在扩容和缩容的表。
- 不支持查询或者修改系统列。
- 只支持简单SELECT语句，例如：  

```
SELECT c3 FROM t1 WHERE c1 = ? and c2 = 10;
```

仅可以查询目标表的列，c1和c2列为索引列，后边可以是常量或者参数，可以使用 for update。
- 只支持简单INSERT语句，例如：  

```
INSERT INTO t1 VALUES (?,10,?);
```

仅支持一个VALUES，VALUES里面的类型可以是常量和参数，不支持returning。
- 只支持简单DELETE语句，例如：  

```
DELETE FROM t1 WHERE c1 = ? and c2 = 10;
```

c1和c2列为索引列，后边可以是常量或者参数。
- 只支持简单UPDATE语句，例如：  

```
UPDATE t1 SET c3 = c3+? WHERE c1 = ? and c2 = 10;
```

c3列修改的值可以是常量和参数，也可以是一个简单的表达式，c1和c2列为索引列，后边可以是常量或者参数。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**on

## enable\_partition\_opfusion

**参数说明：**在enable\_opfusion参数打开的状态下，如果开启该参数，可以对分区表的简单查询进行查询优化，提升SQL执行性能。在enable\_global\_plancache参数设置为on时，此参数设置on将不生效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**off

## sql\_beta\_feature

**参数说明：**标识开启的可选SQL引擎Beta特性，其中包括对行数估算、查询等价估算等优化。开启它们可以对特定的场景进行优化，但也可能会导致部分没有被测试覆盖的场景发生性能劣化。在特定的客户场景中，通过此GUC参数对查询重写规则进行设置，使得查询效率最优。

此参数可以控制SQL引擎Beta特性的组合，比如有多个Beta特性：feature1、feature2、feature3、feature4。可以设置：

```
set sql_beta_feature=feature1;      --启用SQL引擎Beta特性feature1
set sql_beta_feature=feature2,feature3;  --启用SQL引擎Beta特性feature2和feature3
set sql_beta_feature=none;           --关闭所有可选SQL引擎Beta特性
```

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

- none：不使用任何Beta优化器特性。
- sel\_semi\_poisson：使用泊松分布对等值的半连接和反连接选择率进行校准。
- sel\_expr\_instr：使用字符串匹配的行数估算方法对instr(col, 'const') > 0, = 0, = 1进行更准确的估算。
- param\_path\_gen：生成更多可能的参数化路径。
- rand\_cost\_opt：对小数据量表的随机读取代价进行优化。
- param\_path\_opt：利用表的膨胀系数优化索引analyze信息。
- page\_est\_opt：优化对非列存表索引analyze信息的relpages估算。
- no\_unique\_index\_first：关闭主键索引扫描路径优先的优化。
- join\_sel\_with\_cast\_func：估算join行数的时候支持类型转换函数。
- canonical\_pathkey：正则化pathkey生成置前（pathkey：标记数据有序性键值的集合）。

---

### 警告

该参数打开之后，可能会导致带 order by 等语句，在有外连接的情况下，输出数据语义和标准不一样。请联系华为工程师再确定是否打开该参数。

- 
- index\_cost\_with\_leaf\_pages\_only：估算索引代价时考虑索引叶子结点。
  - partition\_opfusion：开启分区表优化。
  - a\_style\_coerce：开启Decode类型转换规则兼容O，详见《开发者指南》的“SQL参考 > 类型转换 > UNION，CASE和相关构造”章节中的“对于case，在ORA兼容模式下的处理”部分内容。
  - plpgsql\_stream\_fetchall：在存储过程中for loop或cursor上执行的sql走stream场景下，开启获取所有tuple结果。
  - partition\_fdw\_on：支持基于分区表创建postgres foreign table下的相关SQL。
  - predpush\_same\_level：开启predpush hint控制同层参数化路径的功能。
  - disable\_bitmap\_cost\_with\_lossy\_pages：关闭bitmap路径代价中对lossy pages代价的计算。
  - enable\_upsert\_execute\_gplan：pbe场景下on duplicate key update语句中update子句带有参数时设置enable\_upsert\_execute\_gplan允许通过gplan执行。

**默认值:**

"sel\_semi\_poisson,sel\_expr\_instr,rand\_cost\_opt,param\_path\_opt,page\_est\_opt"

## table\_skewness\_warning\_threshold

**参数说明:** 设置用于表倾斜告警的阈值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 浮点型，0~1

**默认值:** 1

## table\_skewness\_warning\_rows

**参数说明:** 设置用于表倾斜告警的行数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，0~2147483647

**默认值:** 100000

## enable\_global\_stats

**参数说明:** 标识当前统计信息模式，区别采用全局统计信息收集模式还是单节点统计信息收集模式，默认创建为采用全局统计信息模式。当关闭该参数时，则默认收集集群第一个节点的统计信息，此时可能会影响生成查询计划的质量，但信息收集性能较优，建议谨慎设置。

该参数属于SUSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

- on/true表示全局统计信息。
- off/false表示单DN统计信息。

**默认值:** on

## default\_statistics\_target

**参数说明:** 为没有用ALTER TABLE SET STATISTICS设置字段目标的表设置缺省统计目标。此参数设置为正数是代表统计信息的样本数量，为负数时，代表使用百分比的形式设置统计目标，负数转换为对应的百分比，即-5代表5%。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，-100~10000。

### 须知

- 比默认值大的正数数值增加了ANALYZE所需的时间，但是可能会改善优化器的估计质量。
- 调整此参数可能存在性能劣化的风险，如果某个查询劣化，可以考虑
  1. 恢复默认的统计信息。
  2. 使用plan hint来调整到之前的查询计划。详细参见《开发者指南》的“SQL调优指南 > 使用Plan Hint进行调优”章节。
- 当此guc参数设置为负数时，如果计算的采样样本数大于等于总数据量的2%，且用户表的数据量小于1600000时，ANALYZE所需时间相比guc参数为默认值的时间会有所增加。
- 当此guc参数设置为负数时，则autoanalyze不生效。

默认值：100

## default\_gsi\_statistics\_target

**参数说明：**为全局二级索引设置缺省统计目标。此参数设置为正数是代表统计信息的样本数量；为负数时，代表使用百分比的形式设置统计目标，负数转换为对应的百分比，即-5代表5%。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-100 ~ 3000000。

**默认值：**0

### 须知

- 默认值为0表示采用内部默认计算采样率的方法进行采样。
- 调整此参数可能存在性能劣化的风险，如果某个查询劣化，可以考虑：
  1. 恢复默认的统计信息。
  2. 使用plan hint来调整到之前的查询计划。详细参见《开发者指南》的“SQL调优指南 > 使用Plan Hint进行调优”章节。

## auto\_statistic\_ext\_columns

**参数说明：**表示会根据数据表上的组合索引的前K列，收集多列统计信息。此GUC参数表示K。例如：某组合索引为(a,b,c,d,e)，此GUC参数设为3，则会在组合列(a,b)、(a,b,c)上产生多列统计信息。多列统计信息可以在组合条件查询时，让优化器估计基数估计地更准。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 系统表不会生效。
- 组合列中的所有列的类型，都支持比较函数 '=' 和 '<'，统计信息才会生效。
- 索引中的系统伪列，如 tableoid、ctid 不会被收集。
- 默认会收集 distinct 值、不带 NULL 的高频值、带 NULL 的高频值。如果开启了智能基数估计参数 `enable_ai_stats`，则不会收集高频值，而是收集智能基数估计的模型。
- 如果创建某多列统计信息的索引被删除，并且没有其它索引包含该多列组合，在下次 analyze 的时候，该多列统计信息会被删除。
- 如果该参数由大变小，新的索引会依据该参数产生多列统计信息，而已经产生的超过该参数长度的多列统计信息，不会被删除。
- 如果用户希望禁用某一特定组合的多列统计信息，又希望使用其它多列统计信息，可以不修改该参数，而使用 DDL 命令 'ALTER TABLE tablename disable statistics ((column list))' 的方式，禁用特定的多列组合。

**取值范围：**整型，1~4。1 就是表示不会自动收集多列统计信息。

**默认值：**1

## constraint\_exclusion

**参数说明：**控制查询优化器使用表约束查询的优化。

该参数属于 USERSET 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- on/true/yes/1 表示检查所有表的约束。
- off/false/no/0 表示不检查约束。
- partition 表示只检查继承的子表和 UNION ALL 子查询。

### 须知

当 constraint\_exclusion 为 on，优化器用查询条件和表的 CHECK 约束比较，并且在查询条件和约束冲突的时候忽略对表的扫描。

**默认值：**partition

### 说明

目前，constraint\_exclusion 缺省被打开，通常用来实现表分区。为所有的表打开它时，对于简单的查询强加了额外的规划，并且对简单查询没有什么好处。如果不用分区表，可以关掉它。

## cursor\_tuple\_fraction

**参数说明：**优化器估计游标获取行数在总行数中的占比。

该参数属于 USERSET 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0.0 ~ 1.0。

#### 须知

比默认值小的值与使用“fast start”为游标规划的值相偏离，从而使得前几行恢复的很快而抓取全部的行需要很长的时间。比默认值大的值加大了总的估计的时间。在最大的值1.0处，像正常的查询一样规划游标，只考虑总的估计时间和传送第一行的时间。

默认值：0.1

### from\_collapse\_limit

**参数说明：**根据生成的FROM列表的项数来判断优化器是否将把子查询合并到上层查询，如果FROM列表项个数小于等于该参数值，优化器会将子查询合并到上层查询。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~2147483647。

#### 须知

比默认值小的数值将降低规划时间，但是可能生成差的执行计划。

默认值：8

### join\_collapse\_limit

**参数说明：**根据得出的列表项数来判断优化器是否执行把除FULL JOINS之外的JOIN构造重写到FROM列表中。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~2147483647。

#### 须知

- 设置为1会避免任何JOIN重排。这样就使得查询中指定的连接顺序就是实际的连接顺序。查询优化器并不是总能选取最优的连接顺序，高级用户可以选择暂时把这个变量设置为1，然后指定它们需要的连接顺序。
- 比默认值小的数值减少规划时间但也降低了执行计划的质量。

默认值：8

### plan\_mode\_seed

**参数说明：**该参数为调测参数，目前仅支持OPTIMIZE\_PLAN和RANDOM\_PLAN两种。其中：OPTIMIZE\_PLAN表示通过动态规划算法进行代价估算的最优plan，参数值设置为0；RANDOM\_PLAN表示随机生成的plan；如果设置为-1，表示用户不指定随机数的种子标识符seed值，由优化器随机生成[1, 2147483647]范围整型值的随机数，并根据随机数生成随机的执行计划；如果用户指定guc参数值为[1, 2147483647]范围的整型值，表示指定的生成随机数的种子标识符seed，优化器需要根据seed值生成随机的执行计划。



该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1~ 2147483647

**默认值：**0

#### 须知

- 当该参数设置为随机执行计划模式时，优化器会生成不同的随机执行计划，该执行计划可能不是最优计划。因此在随机计划模式下，会对查询性能产生影响，所以建议在升级、扩容、缩容等正常业务操作或运维过程中将该参数保持为默认值0。
- 当该参数不为0时，查询指定的plan hint不会生效。

## enable\_random\_datanode

**参数说明：**标示是否允许开启复制表DN随机查找功能，复制表在每个DN存放一份完整数据，随机选取可以缓解节点压力。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许开启复制表DN随机查找功能。
- off表示不允许开启复制表DN随机查找功能。

**默认值：**on

## hashagg\_table\_size

**参数说明：**用于设置执行HASH JOIN操作时HASH表的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~ 1073741823。

**默认值：**0

## enable\_codegen

**参数说明：**标识是否允许开启代码生成优化，目前代码生成使用的是LLVM优化。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许开启代码生成优化。
- off表示不允许开启代码生成优化。

**默认值：**off

## codegen\_strategy

**参数说明：**标识在列存表达式codegen化过程中所使用的代码生成优化策略，该参数对行存表达式无效，且行存表达式总是pure策略。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- partial表示当所计算表达式中即使包含部分未被codegen化的函数时，仍可借助表达式全codegen框架调用LLVM动态编译优化策略。
- pure表示当所计算表达式整体可被codegen化时，才考虑调用LLVM动态编译优化策略。

### 须知

在开启代码生成优化会导致查询性能下降的场景下可以设置此参数为pure，其他场景下建议不改变此参数的默认值partial。

**默认值：** partial

## enable\_codegen\_print

**参数说明：**标识是否允许在log日志中打印所生成的LLVM IR函数。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许在log日志中打印IR函数。
- off表示不允许在log日志中打印IR函数。

**默认值：** off

## codegen\_cost\_threshold

**参数说明：**由于LLVM编译生成最终的可执行机器码需要一定时间，因此只有当实际执行的代价大于编译生成机器码所需要的代码和优化后的执行代价之和时，利用代码生成才有收益。codegen\_cost\_threshold标识代价的阈值，当执行估算代价大于该代价时，使用LLVM优化。codegen使用执行算子的plan\_rows作为代价与codegen\_cost\_threshold进行比较，plan\_rows的值可以通过explain命令查看。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0 ~ 2147483647。

**默认值：** 100000

## enable\_bloom\_filter

**参数说明：**标识是否允许使用BloomFilter优化。该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许使用BloomFilter优化。
- off表示不允许使用BloomFilter优化。

**默认值：**on

## enable\_extrapolation\_stats

**参数说明：**标识对于日期类型是否允许基于历史统计信息使用推理估算的逻辑。使用该逻辑对于未及时收集统计信息的表可以增大估算准确的可能性，但也存在错误推理导致估算过大的可能性，需要对于日期类型数据定期插入的场景开启此开关。该参数属于SUSE类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许基于历史统计信息使用推理估算的逻辑。
- off表示不允许基于历史统计信息使用推理估算的逻辑。

**默认值：**off

## autoanalyze

**参数说明：**标识是否允许在生成计划的时候，对于没有统计信息的表进行统计信息自动收集。对于外表和临时表，不支持autoanalyze，如果需要收集统计信息，用户需手动执行analyze操作。如果在auto analyze某个表的过程中数据库发生异常，当数据库正常运行之后再执行语句有可能仍提示需要收集此表的统计信息。此时需要用户对该表手动执行一次analyze操作，以同步统计信息数据。该参数属于SUSE类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许自动进行统计信息收集。
- off表示不允许自动进行统计信息收集。

**默认值：**off

## query\_dop

**参数说明：**用户自定义的查询并行度。该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-64-64

[1,64]：打开固定SMP功能，系统会使用固定并行度。

0：打开SMP自适应功能，系统会根据资源情况和计划特征动态选取最优并行度。

[-64,-1]：打开SMP自适应功能，并限制自适应选取的最大并行度。

### 说明

- 在开启并行查询后，请保证系统CPU、内存、网络、I/O等资源充足，以达到最佳效果。
- 为了避免用户设置不合理的过大值造成性能劣化，系统会计算出该DN可用最大CPU核数，并以此来作为query\_dop的上限。如果用户设置query\_dop超过4并且同时超过该上限，那么系统会重置query\_dop为该上限值。

**默认值：** 1

## enable\_analyze\_check

**参数说明：** 标识是否允许在生成计划的时候，对于在pg\_class中显示reltuples和relpages均为0的表，检查该表是否曾进行过统计信息收集。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示允许检查。
- off表示不允许检查。

**默认值：** off

## enable\_sonic\_hashagg

**参数说明：** 标识是否依据规则约束使用基于面向列的hash表设计的Hash Agg算子。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示在满足约束条件时使用基于面向列的hash表设计的Hash Agg算子。
- off表示不使用面向列的hash表设计的Hash Agg算子。

### 说明

- 在开启enable\_sonic\_hashagg，且查询达到约束条件使用基于面向列的hash表设计的Hash Agg算子时，查询对应的Hash Agg算子内存使用通常可获得精简。但对于代码生成技术可获得显著性能提升的场景(enable\_codegen打开后获得较大性能提升)，对应的算子查询性能可能会出现劣化。
- 开启enable\_sonic\_hashagg，且查询达到约束条件使用基于面向列的hash表设计的Hash Agg算子时，在Explain Analyze/Performance的执行计划和执行信息中，算子显示为“Sonic Hash Aggregation”，而未达到该约束条件时，算子名称将显示为“Hash Aggregation”，Explain详解请参见《开发者指南》的“SQL调优指南 > SQL执行计划介绍 > 详解”章节。

**默认值：** on

## enable\_sonic\_hashjoin

**参数说明：** 标识是否依据规则约束使用基于面向列的hash表设计的Hash Join算子。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示在满足约束条件时使用基于面向列的hash表设计的Hash Join算子。
- off表示不使用面向列的hash表设计的Hash Join算子。

### 📖 说明

- 当前开关仅适用于Inner Join的场景。
- 在开启enable\_sonic\_hashjoin，查询对应的Hash Inner算子内存使用通常可获得精简。但对于代码生成技术可获得显著性能提升的场景，对应的算子查询性能可能会出现劣化。
- 开启enable\_sonic\_hashjoin，且查询达到约束条件使用基于面向列的hash表设计的Hash Join算子时，在Explain Analyze/Performance的执行计划和执行信息中，算子显示为“Sonic Hash Join”，而未达到该约束条件时，算子名称将显示为“Hash Join”，Explain详解请参见《开发者指南》的“SQL调优指南 > SQL执行计划介绍 > 详解”章节。

**默认值：** on

## enable\_sonic\_optspill

**参数说明：**标识是否对面向列的hash表设计的Hash Join算子进行下盘文件数优化。该参数打开时，在Hash Join算子下盘文件较多时，下盘文件数不会显著增加。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示优化面向列的hash表设计的Hash Join算子的下盘文件数。
- off表示不优化面向列的hash表设计的Hash Join算子的下盘文件数。

**默认值：** on

## log\_parser\_stats

**参数说明：**控制优化器输出parser模块的性能日志（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** off

## log\_planner\_stats

**参数说明：**控制优化器输出planner模块的性能日志（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：** off

## log\_executor\_stats

**参数说明：**控制优化器输出executor模块的性能日志（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**off

## log\_statement\_stats

**参数说明：**控制优化器输出该语句的性能日志（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**off

## plan\_cache\_mode

**参数说明：**标识在prepare语句中，选择生成执行计划的策略。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- auto表示按照默认的方式选择custom plan或者generic plan。
- force\_generic\_plan表示强制走generic plan（软解析）。generic plan是指对于prepare语句生成计划，该计划策略会在执行execute语句的时候把参数bind到plan中，然后执行计划。这种方案的优点是每次执行可以省去重复的优化器开销；缺点是当bind参数字段上数据存在倾斜时该计划可能不是最优的，部分bind参数场景下执行性能较差。
- force\_custom\_plan表示强制走custom plan（硬解析）。custom plan是指对于prepare语句，在执行execute的时候，把execute语句中的参数嵌套到语句之后生成的计划。custom plan会根据execute语句中具体的参数生成计划，这种方案的优点是每次都按照具体的参数生成优选计划，执行性能比较好；缺点是每次执行前都需要重新生成计划，存在大量的重复的优化器开销。

### 说明

此参数只对prepare语句生效，一般用在prepare语句中参数化字段存在比较严重的数据库倾斜的场景下。

**默认值：**auto

## enable\_router

**参数说明：**是否打开手动设置下推节点功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示使用。
- off表示不使用。

**默认值：**off

## router

**参数说明：**用于控制router功能的详细属性，仅在打开enable\_router和enable\_light\_proxy后生效。该参数会根据表的hash分布列，计算给定的分布列在哪个DN上，设置router后将支持的sql下推到该DN上执行。如果设置错了router，可能导致数据存入错误的dn，导致不可预测的问题，需谨慎使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

该参数分为两部分，'schema\_name.table\_name,"distribute\_keys"'，其具体含义如下：

- schema\_name.table\_name：表示schema名和表名，如不显示设置schema\_name，则默认为current\_schema。
- distribute\_keys：分布表的所有分布列值，用逗号间隔开，且分布列值的顺序必须和表中分布列顺序一致。

**默认值：**空

## enable\_auto\_explain

**参数说明：**控制是否开启自动打印执行计划。该参数是用来定位慢存储过程或慢查询，只对当前连接的CN有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型，on表示开启，off表示关闭。

**默认值：**off

## auto\_explain\_level

**参数说明：**控制自动打印执行计划的日志等级。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举型，log或notice，log表示在日志中打印执行计划，notice表示以提示知的形式打印出计划。

**默认值：**log

## auto\_explain\_log\_min\_duration

**参数说明：**控制自动打印执行计划的耗时阈值，整体耗时大于 auto\_explain\_log\_min\_duration 的执行计划才会被打印。

该参数属于 USERSET 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整形，0~2147483647，单位为毫秒。

- 设置为 0，所有执行过的执行计划都会输出。
- 设置为 3000，单次语句执行耗时超过 3000 毫秒后所有执行的执行计划会输出。

**默认值：**0

## max\_datanode\_for\_plan

**参数说明：**生成 FQS 计划时设置显示 DN 上执行计划的个数。显示 DN 上计划的个数由集群中的 DN 数和该参数值的更小者决定。

对于 PBE 执行的语句，当前只能显示内核 prepare 预编译方式生成的计划，不支持显示 JDBC 预编译方式生成的计划。

该参数属于 USERSET 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 8192

**默认值：**0

## enable\_inner\_unique\_opt

**参数说明：**对嵌套循环连接、哈希连接、排序归并连接进行 Inner Unique 优化，即在连接条件中内表对应的属性满足唯一性约束的情况下，减少匹配次数。

该参数属于 USERSET 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示使用。
- off：表示不使用。

**默认值：**on。

## enable\_indexscan\_optimization

**参数说明：**控制是否对 astore 存储引擎下的 btree 索引扫描（IndexScan 和 IndexOnlyScan）进行优化。

该参数属于 USERSET 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示使用。
- off：表示不使用。

**默认值：**off。



## session\_sequence\_cache

**参数说明：**在当前会话下，一次性交互申请的sequence数值，会话结束会自动丢弃未用完的值。用户在使用sequence大批量导入数据的时候可以通过调大该参数，提高插入速度，增加高并发性能；用户在高并发单条插入数据的时候，将该参数设置为1，减少了sequence的跳变。如对连续性有强要求，需要在创建sequence的时候指定需要的cache，该参数如果大于cache指定的值会自动失效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1 ~ 2147483647。

**默认值：**10

### 说明

默认值为10是高并发场景下，兼顾单条插入和批量插入的性能会有比较好的表现。

## enable\_dynamic\_sampleize

**参数说明：**是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表，收集统计信息时动态调整采样行数，提高统计信息准确性。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示该功能打开。
- off：表示该功能关闭。

**默认值：**on

### 说明

动态调整采样行数的功能仅支持绝对值采样。

## 14.3.9 错误报告和日志

### 14.3.9.1 记录日志的位置

#### log\_destination

**参数说明：**GaussDB支持多种方法记录服务器日志，log\_destination的取值为一个逗号分隔开的列表（如log\_destination="stderr, csvlog"）。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

有效值为stderr、csvlog、syslog。

- 取值为stderr，表示日志打印到屏幕。
- 取值为csvlog，表示日志的输出格式为“逗号分隔值”即CSV（Comma Separated Value）格式。使用csvlog记录日志的前提是将logging\_collector设置为on，请参见[使用CSV格式写日志](#)。

- 取值为syslog，表示通过操作系统的syslog记录日志。GaussDB使用syslog的LOCAL0 ~ LOCAL7记录日志，请参见[syslog\\_facility](#)。使用syslog记录日志需在操作系统后台服务配置文件中添加代码：

```
local0.* /var/log/postgresql
```

**默认值：** stderr

## logging\_collector

**参数说明：** 控制开启后端日志收集进程logger进行日志收集。该进程捕获发送到stderr或csvlog的日志消息并写入日志文件。

这种记录日志的方法比将日志记录到syslog更加有效，因为某些类型的消息在syslog的输出中无法显示。例如动态链接库加载失败消息和脚本（例如archive\_command）产生的错误消息。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

将服务器日志发送到stderr时可以不使用logging\_collector参数，此时日志消息会被发送到服务器的stderr指向的空间。这种方法的缺点是日志回滚困难，只适用于较小的日志容量。

**取值范围：** 布尔型

- on表示开启日志收集功能。
- off表示关闭日志收集功能。

**默认值：** on

## log\_directory

**参数说明：** logging\_collector设置为on时，log\_directory决定存放服务器日志文件的目录。它可以是绝对路径，或者是相对路径（相对于数据目录的路径）。log\_directory支持动态修改，可以通过gs\_guc reload实现，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 当配置文件中log\_directory的值为非法路径时，会导致集群无法重新启动。
- 通过gs\_guc reload动态修改log\_directory时，当指定路径为合法路径时，日志输出到新的路径下。当指定路径为非法路径时，日志输出到上一次合法的日志输出路径下而不影响数据库正常运行。此时即使指定的log\_directory的值非法，也会写入到配置文件中。
- 在沙箱环境，路径中不可以包含/var/chroot，例如log的绝对路径是/var/chroot/var/lib/log/Ruby/pg\_log/cn\_log，则只需要设置为/var/lib/log/Ruby/pg\_log/cn\_log。

### 📖 说明

- 合法路径：用户对此路径有读写权限。
- 非法路径：用户对此路径无读写权限。

**取值范围：**字符串

**默认值：**安装时指定

## log\_filename

**参数说明：**logging\_collector设置为on时，log\_filename决定服务器运行日志文件的名称。通常日志文件名是按照strftime模式生成，因此可以用系统时间定义日志文件名，用%转义字符实现，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 建议使用%转义字符定义日志文件名称，否则难以对日志文件进行有效的管理。
- 当log\_destination设为csvlog时，系统会生成附加了时间戳的日志文件名，文件格式为csv格式，例如“server\_log.1093827753.csv”。

**取值范围：**字符串

**默认值：**postgresql-%Y-%m-%d\_%H%M%S.log

## log\_file\_mode

**参数说明：**logging\_collector设置为on时，log\_file\_mode设置服务器日志文件的权限。在Windows系统下，此选项无效。通常log\_file\_mode的取值是能够被chmod和umask系统调用接受的数字。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 使用此选项前请设置log\_directory，将日志存储到数据目录之外的地方。
- 因日志文件可能含有敏感数据，故不能将其设为对外可读。

**取值范围：**整型，0000~0777（8进制计数，转化为十进制0~511）。

### 📖 说明

- 0600表示只允许服务器管理员读写日志文件。
- 0640表示允许管理员所在用户组成员只能读日志文件。

**默认值：**0600

## log\_truncate\_on\_rotation

**参数说明：**logging\_collector设置为on时，log\_truncate\_on\_rotation设置日志消息的写入方式。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

示例如下：

假设日志需要保留7天，每天生成一个日志文件，日志文件名设置为server\_log.Mon、server\_log.Tue等。第二周的周二生成的日志消息会覆盖写入到server\_log.Tue。设置方法：将log\_filename设置为server\_log.%a，log\_truncate\_on\_rotation设置为on，log\_rotation\_age设置为1440，即日志有效时间为1天。

**取值范围：**布尔型

- on表示GaussDB以覆盖写入的方式写服务器日志消息。
- off表示GaussDB将日志消息附加到同名的现有日志文件上。

**默认值：**off

## log\_rotation\_age

**参数说明：**logging\_collector设置为on时，log\_rotation\_age决定创建一个新日志文件的时间间隔。当现在的时间减去上次创建一个服务器日志的时间超过了log\_rotation\_age的值时，将生成一个新的日志文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 35791394，单位为min。其中0表示关闭基于时间的新日志文件的创建。

**默认值：**1d（即1440min）

## log\_rotation\_size

**参数说明：**logging\_collector设置为on时，log\_rotation\_size决定服务器日志文件的最大容量。当日志消息的总量超过日志文件容量时，服务器将生成一个新的日志文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2097151，单位为KB。

0表示关闭基于容量的新日志文件的创建。

**默认值：**20MB

## syslog\_facility

**参数说明：**log\_destination设置为syslog时，syslog\_facility配置使用syslog记录日志的“设备”。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型，有效值有local0、local1、local2、local3、local4、local5、local6、local7。

**默认值：**local0

## syslog\_ident

**参数说明：** `log_destination` 设置为 `syslog` 时，`syslog_ident` 设置在 `syslog` 日志中 GaussDB 日志消息的标识。

该参数属于 `SIGHUP` 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** `postgres`

## event\_source

**参数说明：** `log_destination` 设置为 `eventlog` 时，`event_source` 设置在日志中 GaussDB 日志消息的标识。

该参数属于 `POSTMASTER` 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** `PostgreSQL`

### 14.3.9.2 记录日志的时间

## client\_min\_messages

**参数说明：** 控制发送到客户端的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别中的信息。级别越低，发送给客户端的消息就越少。

该参数属于 `USERSET` 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

---

#### 须知

当 `client_min_messages` 和 `log_min_messages` 取相同值时，其值所代表的级别不同。

---

**取值范围：** 枚举类型，有效值有 `debug`、`debug5`、`debug4`、`debug3`、`debug2`、`debug1`、`info`、`log`、`notice`、`warning`、`error`、`fatal`、`panic`，其中 `debug` 和 `debug2` 等效。参数的详细信息请参见表 14-5。在实际设置过程中，如果设置的级别大于 `error`，为 `fatal` 或 `panic`，系统会默认将级别转为 `error`。

**默认值：** `notice`

## log\_min\_messages

**参数说明：** 控制写到服务器日志文件中的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别中的信息。级别越低，服务器运行日志中记录的消息就越少。

该参数属于 `SUSET` 类型参数，请参考表 14-1 中对应设置方法进行设置。

---

#### 须知

当 `client_min_messages` 和 `log_min_messages` 取相同值时，其所代表的消息级别不同。

---

**取值范围：**枚举类型，有效值有debug、debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、log、notice、warning、error、fatal、panic，其中debug和debug2等效。参数的详细信息请参见表14-5。

**默认值：**warning

## log\_min\_error\_statement

**参数说明：**控制在服务器日志中记录错误的SQL语句。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型，有效值有debug、debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、log、notice、warning、error、fatal、panic。参数的详细信息请参见表14-5。

### 说明

- 设置为error，表示导致错误、日志消息、致命错误、panic的语句都将被记录。
- 设置为panic，表示关闭此特性。

**默认值：**error

## log\_min\_duration\_statement

**参数说明：**当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时，log\_min\_duration\_statement参数用于控制记录每条完成语句的持续时间。

设置log\_min\_duration\_statement可以很方便地跟踪需要优化的查询语句。对于使用扩展查询协议的客户端，语法分析、绑定、执行每一步所花时间被独立记录。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

当此选项与log\_statement同时使用时，已经被log\_statement记录的语句文本不会被重复记录。在没有使用syslog情况下，推荐使用log\_line\_prefix记录PID或会话ID，方便将当前语句消息连接到最后的持续时间消息。

**取值范围：**整型，-1 ~ 2147483647，单位为毫秒。

- 设置为250，所有运行时间不短于250ms的SQL语句都会被记录。
- 设置为0，输出所有语句的持续时间。
- 设置为-1，关闭此功能。

**默认值：**3s（即3000ms）

## backtrace\_min\_messages

**参数说明：**控制当产生该设置参数级别相等或更高级别的信息时，会打印函数的堆栈信息到服务器日志文件中。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**须知**

该参数作为客户现场问题定位手段使用，且由于频繁的打印函数栈会对系统的开销及稳定性有一定的影响，因此如果需要进行问题定位时，建议避免将 `backtrace_min_messages` 的值设置为 `fatal` 及 `panic` 以外的级别。

**取值范围：**枚举类型

有效值有 `debug`、`debug5`、`debug4`、`debug3`、`debug2`、`debug1`、`info`、`log`、`notice`、`warning`、`error`、`fatal`、`panic`。参数的详细信息请参见表14-5。

**默认值：** `panic`

表14-5解释GaussDB中使用的消息安全级别。当日志输出到syslog或者eventlog时，GaussDB进行如表中的转换。

表 14-5 信息严重程度分类

信息严重程度类型	详细说明	系统日志	事件日志
<code>debug[1-5]</code>	报告详细调试信息。	DEBUG	INFORMATION
<code>log</code>	报告对数据库管理员有用的信息，比如检查点操作统计信息。	INFO	INFORMATION
<code>info</code>	报告用户可能需求的信息，比如在VACUUM VERBOSE过程中的信息。	INFO	INFORMATION
<code>notice</code>	报告可能对用户有帮助的信息，比如，长标识符的截断，作为主键一部分创建的索引等。	NOTICE	INFORMATION
<code>warning</code>	报告警告信息，比如在事务块范围之外的COMMIT。	NOTICE	WARNING
<code>error</code>	报告导致当前命令退出的错误。	WARNING	ERROR
<code>fatal</code>	报告导致当前会话终止的原因。	ERR	ERROR
<code>panic</code>	报告导致整个数据库被关闭的原因。	CRIT	ERROR

## `plog_merge_age`

**参数说明：**该参数用于控制性能日志数据输出的周期。当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

该参数以毫秒为单位的，建议在使用过程中设置值为1000的整数倍，即设置值以秒为最小单位。该参数所控制的性能日志文件以prf为扩展名，文件放置在\$GAUSSLOG/gs\_profile/<node\_name> 目录下，其中node\_name是由postgres.conf文件中的pgxc\_node\_name的值，不建议外部使用该参数。

**取值范围：** 0~2147483647，单位为毫秒（ms）。

当设置为0时，当前会话不再输出性能日志数据。当设置为非0时，当前会话按照指定的时间周期进行输出性能日志数据。

该参数设置得越小，输出的日志数据越多，对性能的负面影响越大。

**默认值：** 0s

### 14.3.9.3 记录日志的内容

#### debug\_print\_parse

**参数说明：** 用于控制打印解析树结果。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示开启打印结果的功能。
- off表示关闭打印结果的功能。

**默认值：** off

#### debug\_print\_rewritten

**参数说明：** 用于控制打印查询重写结果。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示开启打印结果的功能。
- off表示关闭打印结果的功能。

**默认值：** off

#### debug\_print\_plan

**参数说明：** 用于设置是否将查询的执行计划打印到日志中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示开启打印结果的功能。
- off表示关闭打印结果的功能。

**默认值：** off



### 须知

- 只有当日志的级别为log及以上时，debug\_print\_parse、debug\_print\_rewritten和debug\_print\_plan的调试信息才会输出。当这些选项打开时，调试信息只会记录在服务器的日志中，而不会输出到客户端的日志中。通过设置client\_min\_messages和log\_min\_messages参数可以改变日志级别。
- 在打开debug\_print\_plan开关的情况下需尽量避免调用gs\_encrypt\_aes128及gs\_decrypt\_aes128函数，避免敏感参数信息在日志中泄露的风险。同时建议用户在打开debug\_print\_plan开关生成的日志中对gs\_encrypt\_aes128及gs\_decrypt\_aes128函数的参数信息进行过滤后再提供给外部维护人员定位，日志使用完成后请及时删除。

## debug\_pretty\_print

**参数说明：**设置此选项对debug\_print\_parse、debug\_print\_rewritten和debug\_print\_plan产生的日志进行缩进，会生成易读但比设置为off时更长的输出格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示进行缩进。
- off表示不进行缩进。

**默认值：**on

## log\_checkpoints

**参数说明：**控制在服务器日志中记录检查点和重启点的信息。打开此参数时，服务器日志消息包含涉及检查点和重启点的统计量，其中包含需要写的缓存区的数量及写入所花费的时间等。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开此参数时，服务器日志消息包含涉及检查点和重启点的统计量。
- off表示关闭此参数时，服务器日志消息包含不涉及检查点和重启点的统计量。

**默认值：**off

## log\_connections

**参数说明：**控制记录客户端的连接请求信息。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

有些客户端程序（例如gsql），在判断是否需要口令的时候会尝试连接两次，因此日志消息中重复的“connection receive”（收到连接请求）并不意味着一定是问题。

**取值范围：**布尔型

- on表示记录信息。
- off表示不记录信息。

**默认值：**off

## log\_disconnections

**参数说明：**控制记录客户端结束连接信息。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示记录信息。
- off表示不记录信息。

**默认值：**off

## log\_duration

**参数说明：**控制记录每个已完成SQL语句的执行时间。对使用扩展查询协议的客户端、会记录语法分析、绑定和执行每一步所花费的时间。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- 设置为off，该选项与log\_min\_duration\_statement的不同之处在于log\_min\_duration\_statement强制记录查询文本。
- 设置为on并且log\_min\_duration\_statement大于零，记录所有持续时间，但是仅记录超过阈值的语句。这可用于在高负载情况下搜集统计信息。

**默认值：**off

## log\_error\_verbosity

**参数说明：**控制服务器日志中每条记录的消息写入的详细度。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- terse输出不包括DETAIL、HINT、QUERY及CONTEXT错误信息的记录。
- verbose输出包括SQLSTATE错误代码、源代码文件名、函数名及产生错误所在的行号。
- default输出包括DETAIL、HINT、QUERY及CONTEXT错误信息的记录，不包括SQLSTATE错误代码、源代码文件名、函数名及产生错误所在的行号。

**默认值：**default

## log\_hostname

**参数说明：**默认状态下，连接消息日志只显示正在连接主机的IP地址。打开此选项同时可以记录主机名。由于解析主机名可能需要一定的时间，可能影响数据库的性能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示可以同时记录主机名。
- off表示不可以同时记录主机名。

**默认值：**off

## log\_line\_prefix

**参数说明：**控制每条日志信息的前缀格式。日志前缀类似于printf风格的字符串，在日志的每行开头输出。用以%为开头的“转义字符”代替表14-6中的状态信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

表 14-6 转义字符表

转义字符	效果
%a	应用程序名称。
%u	用户名。
%d	数据库名。
%r	远端主机名或者IP地址以及远端端口，在不启动log_hostname时显示IP地址及远端端口。
%h	远端主机名或者IP地址，在不启动log_hostname时只显示IP地址。
%p	线程ID。
%t	时间戳（没有毫秒，Windows上没有时区）。
%m	带毫秒的时间戳。
%n	表示指定错误从哪个节点上报的。
%i	命令标签：会话当前执行的命令类型。
%e	SQLSTATE错误码。
%c	会话ID，详见说明。
%l	每个会话的日志编号，从1开始。
%s	会话启动时间。
%v	虚拟事务ID（backendID/ localXID）
%x	事务ID（0表示没有分配事务ID）。
%q	不产生任何输出。如果当前线程是后端线程，忽略这个转义序列，继续处理后面的转义序列；如果当前线程不是后端线程，忽略这个转义序列和它后面的所有转义序列。
%S	会话ID。

转义字符	效果
%T	TracelD。
%%	字符%。

### 📖 说明

转义字符%c打印一个唯一的会话ID，由两个4字节的十六进制数组成，通过字符“.”分开。这两个十六进制数分别表示进程的启动时间及进程编号，所以%c也可以看作是保存打印这些名目的途径的空间。比如，从pg\_stat\_activity中产生会话ID，可以用下面的查询：

```
SELECT to_hex(EXTRACT(EPOCH FROM backend_start)::integer) || '.' ||  
       to_hex(pid)  
FROM pg_stat_activity;
```

- 当log\_line\_prefix设置为非空值时，请保证最后一个字符是一个空格，以此来直观地与后续的日志行进行区分，也可以使用一个标点符号。
- Syslog生成自己的时间戳及进程ID信息，所以当登录日志时，不需要包含这些转义字符。

**取值范围：**字符串

**默认值：**'%m %n %u %d %h %p %S %x %a '

### 📖 说明

%m %n %u %d %h %p %S %x %a 表示会话开始时间戳、错误上报节点、用户名、数据库名、远程主机名或IP、线程ID、会话ID、事务ID、应用名。

## log\_lock\_waits

**参数说明：**当一个会话的等待获得一个锁的时间超过`deadlock_timeout`的值时，此选项控制在数据库日志中记录此消息。这对于决定锁等待是否会产生一个坏的行为是非常有用的。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示记录此信息。
- off表示不记录此信息。

**默认值：**off

## log\_statement

**参数说明：**控制记录SQL语句。对于使用扩展查询协议的客户端，记录接收到执行消息的事件和绑定参数的值（内置单引号要双写）。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 即使log\_statement设置为all，包含简单语法错误的语句也不会被记录，因为仅在完成基本的语法分析并确定了语句类型之后才记录日志。在使用扩展查询协议的情况下，在执行阶段之前（语法分析或规划阶段）同样不会记录。将log\_min\_error\_statement设为ERROR或更低才能记录这些语句。
- 设置该参数为非none时，可视为开启相关语句审计功能，数据库DBA可以访问服务端日志查看SQL执行记录。

### 取值范围：枚举类型

- none表示不记录语句。
- ddl表示记录所有的数据定义语句，比如CREATE、ALTER和DROP语句。
- mod表示记录所有DDL语句，还包括数据修改语句INSERT、UPDATE、DELETE、TRUNCATE和COPY FROM。
- all表示记录所有语句，PREPARE、EXECUTE和EXPLAIN ANALYZE语句也同样被记录。

默认值：none

## log\_temp\_files

**参数说明：**控制记录临时文件的删除信息。临时文件可以用来排序、哈希及临时查询结果。当一个临时文件被删除时，将会产生一条日志消息。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1 ~ 2147483647，单位KB。

- 正整数表示只记录比log\_temp\_files设定值大的临时文件的删除信息。
- 0表示记录所有的临时文件的删除信息。
- -1表示不记录任何临时文件的删除信息。

默认值：-1

## log\_timezone

**参数说明：**设置服务器写日志文件时使用的时区。与TimeZone不同，这个值是数据库范围的，针对所有连接到本数据库的会话生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，可查询视图PG\_TIMEZONE\_NAMES（详见《开发者指南》的“系统表和系统视图 > 系统视图 > PG\_TIMEZONE\_NAMES”章节）获得。

默认值：根据OS时区设置

### 📖 说明

gs\_initdb进行相应系统环境设置时会对默认值进行修改。

## logging\_module

**参数说明：**用于设置或者显示模块日志在服务端的可输出性。该参数属于会话级参数，不建议通过gs\_guc工具来设置。

该参数属于USERSET类型参数，设置请参考表14-1中对应设置的方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**LOCK模块日志在服务端输出，其他模块日志在服务端不输出，可由SHOW logging\_module查看：

```
ALL,on(LOCK),off(COMMAND,DFS,GUC,GSCLEAN,HDFS,ORC,SLRU,MEM_CTL,AUTOVAC,CACHE,ADIO,SSL,GDS,TBLSPC,WLM,OBS,INDEX,EXECUTOR,OPFUSION,GPC,GSC,VEC_EXECUTOR,STREAM,LLVM,OPT,OPT_REWRITE,OPT_JOIN,OPT_AGG,OPT_CHOICE,OPT_SUBPLAN,OPT_SETOP,OPT_SKEW,OPT_PLANNER,OPT_STAT_EXT,UDF,COOP_ANALYZE,WLMCP,ACCELERATE,MOT,PLANHINT,PARQUET,PGSTAT,CARBONDATA,SNAPSHOT,XACT,HANDLE,CLOG,EC,REMOTE,CN_RETRY,PLSQL,TEXTSEARCH,SEQ,REDO,FUNCTION,PARSER,INSTR,WDR_SNAPSHOT,WDR_REPORT,INCRE_CKPT,INCRE_BG_WRITER,DBL_WRT,RTO_RPO,HEARTBEAT,COMM_IPC,COMM_PARAM,TIMESERIES,SCHEMA,SEGMENT_PAGE,LIGHTPROXY,HOTKEY,THREAD_POOL,OPT_AI,WALRECEIVER,USTORE,UPAGE,UBTREE,UNDO,TIMECAPSULE,GEN_COL,DCF,DB4AI,PLDEBUGGER,ADVISOR,SEC,SEC_FE,SEC_LEGER,SEC_POLICY,SEC_SDD,SEC_TDE,COMM_PROXY,COMM_POOLER,VACUUM,JOB,SPI,NEST_COMPILE,RESOWNER,GSSTACK,LOGICAL_DECODE,GPRC,DISASTER_READ,STANDBY_READ,REPSYNC,SQLPATCH,PARTITION,UBT_NEWPAGE,GPI,GS_DEPENDENCY,LWLOCK,GS)
```

### 注意

当前版本CN\_RETRY不生效。

**设置方法：**首先，可以通过SHOW logging\_module来查看哪些模块是支持可控制的。例如，查询输出结果为：

```
gaussdb=# show logging_module;  
logging_module
```

```
-----  
-----  
ALL,on(LOCK),off(COMMAND,DFS,GUC,GSCLEAN,HDFS,ORC,SLRU,MEM_CTL,AUTOVAC,CACHE,ADIO,SSL,GDS,TBLSPC,WLM,OBS,INDEX,EXECUTOR,OPFUSION,GPC,GSC,VEC_EXECUTOR,STREAM,LLVM,OPT,OPT_REWRITE,OPT_JOIN,OPT_AGG,OPT_CHOICE,OPT_SUBPLAN,OPT_SETOP,OPT_SKEW,OPT_PLANNER,OPT_STAT_EXT,UDF,COOP_ANALYZE,WLMCP,ACCELERATE,MOT,PLANHINT,PARQUET,PGSTAT,CARBONDATA,SNAPSHOT,XACT,HANDLE,CLOG,EC,REMOTE,PLSQL,TEXTSEARCH,SEQ,REDO,FUNCTION,PARSER,INSTR,WDR_SNAPSHOT,WDR_REPORT,INCRE_CKPT,INCRE_BG_WRITER,DBL_WRT,RTO_RPO,HEARTBEAT,COMM_IPC,COMM_PARAM,TIMESERIES,SCHEMA,SEGMENT_PAGE,LIGHTPROXY,HOTKEY,THREAD_POOL,OPT_AI,WALRECEIVER,USTORE,UPAGE,UBTREE,UNDO,TIMECAPSULE,GEN_COL,DCF,DB4AI,PLDEBUGGER,ADVISOR,SEC,SEC_FE,SEC_LEGER,SEC_POLICY,SEC_SDD,SEC_TDE,COMM_PROXY,COMM_POOLER,VACUUM,JOB,SPI,NEST_COMPILE,RESOWNER,GSSTACK,LOGICAL_DECODE,GPRC,DISASTER_READ,STANDBY_READ,REPSYNC,SQLPATCH,PARTITION,UBT_NEWPAGE,GPI,GS_DEPENDENCY,LWLOCK,GS)  
(1 row)
```

支持可控制的模块使用大写来标识，特殊标识ALL用于对所有模块日志进行设置。可以使用on/off来控制模块日志的输出。设置SSL模块日志为可输出，使用如下命令：

```
gaussdb=# set logging_module='on(SSL)';  
SET  
gaussdb=# show  
logging_module;  
logging_module
```

```
-----  
-----  
ALL,on(SSL,LOCK),off(COMMAND,DFS,GUC,GSCLEAN,HDFS,ORC,SLRU,MEM_CTL,AUTOVAC,CACHE,ADIO,GDS,TBLSPC,WLM,OBS,INDEX,EXECUTOR,OPFUSION,GPC,GSC,VEC_EXECUTOR,STREAM,LLVM,OPT,OPT_REWRITE,OPT_JOIN,OPT_AGG,OPT_CHOICE,OPT_SUBPLAN,OPT_SETOP,OPT_SKEW,OPT_PLANNER,OPT_STAT_EXT,UDF,COOP_ANALYZE,WLMCP,ACCELERATE,MOT,PLANHINT,PARQUET,PGSTAT,CARBONDATA,SNAPSHOT,XACT,H
```

```
ANDLE,CLOG,EC,REMOTE,PLSQL,TEXTSEARCH,SEQ,REDO,FUNCTION,PARSER,INSTR,WDR_SNAPSHOT,WDR_R
EPORT,INCRE_CKPT,INCRE_BG_WRITER,DBL_WRT,RTO_RPO,HEARTBEAT,COMM_IPC,COMM_PARAM,TIMESER
IES,SCHEMA,SEGMENT_PAGE,LIGHTPROXY,HOTKEY,THREAD_POOL,OPT_AI,WALRECEIVER,USTORE,UPAGE,U
BTREE,UNDO,TIMECAPSULE,GEN_COL,DCF,DB4AI,PLDEBUGGER,ADVISOR,SEC,SEC_FE,SEC_LEGER,SEC_POLI
CY,SEC_SDD,SEC_TDE,COMM_PROXY,COMM_POOLER,VACUUM,JOB,SPI,NEST_COMPILE,RESOWNER,GSSTACK,
LOGICAL_DECODE,GPRC,DISASTER_READ,STANDBY_READ,REPSYNC,SQLPATCH,PARTITION,UBT_NEWPAGE,G
PI,GS_DEPENDENCY,LWLOCK,LSI)
(1 row)
```

可以看到模块SSL的日志输出被打开。

ALL标识是相当于一个快捷操作，即对所有模块的日志可输出进行开启或关闭。

```
gaussdb=# set logging_module='off(ALL)';
SET
gaussdb=# show
logging_module;
      logging_module
-----
ALL,on(),off(COMMAND,DFS,GUC,GSCLEAN,HDFS,ORC,SLRU,MEM_CTL,AUTOVAC,CACHE,ADIO,SSL,GDS,TBL
SPC,WLM,OBS,INDEX,EXECUTOR,OPFUSION,GPC,GSC,VEC_EXECUTOR,STREAM,LLVM,OPT,OPT_REWRITE,OPT
_JOIN,OPT_AGG,OPT_CHOICE,OPT_SUBPLAN,OPT_SETOP,OPT_SKEW,OPT_PLANNER,OPT_STAT_EXT,UDF,CO
OP_ANALYZE,WLMCP,ACCELERATE,MOT,PLANHINT,PARQUET,PGSTAT,CARBONDATA,SNAPSHOT,XACT,HANDL
E,CLOG,EC,REMOTE,PLSQL,TEXTSEARCH,SEQ,REDO,FUNCTION,PARSER,INSTR,WDR_SNAPSHOT,WDR_REPOR
T,INCRE_CKPT,INCRE_BG_WRITER,DBL_WRT,RTO_RPO,HEARTBEAT,COMM_IPC,COMM_PARAM,TIMESERIES,SC
HEMA,SEGMENT_PAGE,LIGHTPROXY,HOTKEY,THREAD_POOL,OPT_AI,WALRECEIVER,USTORE,UPAGE,UBTREE,
UNDO,TIMECAPSULE,GEN_COL,DCF,DB4AI,PLDEBUGGER,ADVISOR,SEC,SEC_FE,SEC_LEGER,SEC_POLICY,SEC_S
DD,SEC_TDE,COMM_PROXY,COMM_POOLER,VACUUM,JOB,SPI,NEST_COMPILE,RESOWNER,GSSTACK,LOGICA
L_DECODE,GPRC,DISASTER_READ,STANDBY_READ,REPSYNC,SQLPATCH,PARTITION,UBT_NEWPAGE,GPI,GS_D
EPENDENCY,LWLOCK,LOCK,LSI)
(1 row)

gaussdb=# set logging_module='on(ALL)';
SET
gaussdb=# show
logging_module;
      logging_module
-----
ALL,on(COMMAND,DFS,GUC,GSCLEAN,HDFS,ORC,SLRU,MEM_CTL,AUTOVAC,CACHE,ADIO,SSL,GDS,TBLSPC,
WLM,OBS,INDEX,EXECUTOR,OPFUSION,GPC,GSC,VEC_EXECUTOR,STREAM,LLVM,OPT,OPT_REWRITE,OPT_JO
IN,OPT_AGG,OPT_CHOICE,OPT_SUBPLAN,OPT_SETOP,OPT_SKEW,OPT_PLANNER,OPT_STAT_EXT,UDF,COOP_A
NALYZE,WLMCP,ACCELERATE,MOT,PLANHINT,PARQUET,PGSTAT,CARBONDATA,SNAPSHOT,XACT,HANDLE,CL
OG,EC,REMOTE,PLSQL,TEXTSEARCH,SEQ,REDO,FUNCTION,PARSER,INSTR,WDR_SNAPSHOT,WDR_REPORT,IN
CRE_CKPT,INCRE_BG_WRITER,DBL_WRT,RTO_RPO,HEARTBEAT,COMM_IPC,COMM_PARAM,TIMESERIES,SCHE
MA,SEGMENT_PAGE,LIGHTPROXY,HOTKEY,THREAD_POOL,OPT_AI,WALRECEIVER,USTORE,UPAGE,UBTREE,U
NDO,TIMECAPSULE,GEN_COL,DCF,DB4AI,PLDEBUGGER,ADVISOR,SEC,SEC_FE,SEC_LEGER,SEC_POLICY,SEC_S
DD,SEC_TDE,COMM_PROXY,COMM_POOLER,VACUUM,JOB,SPI,NEST_COMPILE,RESOWNER,GSSTACK,LOGICAL
_DECODE,GPRC,DISASTER_READ,STANDBY_READ,REPSYNC,SQLPATCH,PARTITION,UBT_NEWPAGE,GPI,GS_DE
PENDENCY,LWLOCK,LOCK,LSI),off()
(1 row)
```

**依赖关系：**该参数依赖于log\_min\_level参数的设置

## enable\_unshipping\_log

**参数说明：**用于控制是否打印语句不下推的日志，主要用于帮助用户定位不下推语句可能导致的性能问题。当enable\_stream\_operator参数关闭时，如果这个参数设置为on，会有大量关于计划不能下推的日志记录到日志文件中。如果用户不需要这些日志内容，建议用户在enable\_stream\_operator参数关闭时，也同时关闭enable\_unshipping\_log参数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打印日志。
- off表示不打印日志。

**默认值：**off

## opfusion\_debug\_mode

**参数说明：**用于调试简单查询是否进行查询优化。设置成log级别可以在DN的执行计划中看到没有查询优化的具体原因。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- off表示不打开该功能。
- log表示打开该功能，可以在DN的执行计划中看到没有查询优化的具体原因。

### 须知

- 需要设置参数max\_datanode\_for\_plan才能看到DN的执行计划。
- 提供在log中显示语句没有查询优化的具体原因，需要将参数设置成log级别，log\_min\_messages设置成debug4级别，logging\_module设置'on(OPFUSION)'，注意log内容可能会比较多，尽可能在调优期间执行少量作业使用。

**默认值：**off

## enable\_debug\_vacuum

**参数说明：**允许输出一些与VACUUM相关的日志，便于定位VACUUM相关问题。开发人员专用，不建议普通用户使用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on/true表示开启此日志开关。
- off/false表示关闭此日志开关。

**默认值：**off

## resource\_track\_log

**参数说明：**控制自诊断的日志级别。目前仅对多列统计信息进行控制。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

- summary：显示简略的诊断信息。
- detail：显示详细的诊断信息。

目前这两个参数值只在显示多列统计信息未收集的告警的情况下有差别，summary不显示未收集多列统计信息的告警，detail会显示这类告警。



默认值: summary

### 14.3.9.4 使用 CSV 格式写日志

#### 前提条件

- **log\_destination**的值设置为csvlog。
- **logging\_collector**的值设置为on。

#### csvlog 定义

以“逗号分隔值”即CSV ( Comma Separated Value ) 的形式发出日志。

以下是简单的用来存储CSV形式日志输出的表定义:

```
CREATE TABLE postgres_log
(
log_time timestamp(3) with time zone,
node_name text,
user_name text,
database_name text,
process_id bigint,
connection_from text,
"session_id" text,
session_line_num bigint,
command_tag text,
session_start_time timestamp with time zone,
virtual_transaction_id text,
transaction_id bigint,
query_id bigint,
module text,
error_severity text,
sql_state_code text,
message text,
detail text,
hint text,
internal_query text,
internal_query_pos integer,
context text,
query text,
query_pos integer,
location text,
application_name text
);
```

详细说明请参见[表14-7](#)。

表 14-7 csvlog 字段含义表

字段名	字段含义	字段名	字段含义
log_time	毫秒级的时间戳	module	日志所属模块
node_name	节点名称	error_severity	ERRORSTATE代码
user_name	用户名	sql_state_code	SQLSTATE代码
database_name	数据库名	message	错误消息

字段名	字段含义	字段名	字段含义
process_id	进程ID	detail	详细错误消息
connection_from	客户主机: 端口号	hint	提示
session_id	会话ID	internal_query	内部查询（查询那些导致错误的信息，如果有的话）
session_line_num	每个会话的行数	internal_query_pos	内部查询指针
command_tag	命令标签	context	环境
session_start_time	会话开始时间	query	错误发生位置的字符统计
virtual_transaction_id	常规事务	query_pos	错误发生位置指针
transaction_id	事务ID	location	在GaussDB源代码中错误的位置（如果 <b>log_error_verbosity</b> 的值设为verbose）
query_id	查询ID	application_name	应用名称

使用COPY FROM命令将日志文件导入这个表：

```
COPY postgres_log FROM '/opt/data/pg_log/logfile.csv' WITH csv;
```

#### 📖 说明

此处的日志名“logfile.csv”要换成实际生成的日志的名称。

## 简化输入

简化输入到CSV日志文件，可以通过如下操作：

- 设置**log\_filename**和**log\_rotation\_age**，为日志文件提供一个一致的、可预测的命名方案。通过日志文件名，预测一个独立的日志文件完成并进入准备导入状态的时间。
- 将**log\_rotation\_size**设为0来终止基于尺寸的日志回滚，因为基于尺寸的日志回滚让预测日志文件名变得非常的困难。
- 将**log\_truncate\_on\_rotation**设为on以便区分在同一日志文件中旧的日志数据和新的日志数据。

### 14.3.10 告警检测

在集群运行的过程中，会对数据库中的错误场景进行检测，便于用户及早感知到数据库集群的错误。告警写入的system\_alarm日志可以在\$GAUSSLOG/cm或\$GAUSSLOG/pg\_log/gtm路径下查看。

## enable\_alarm

**参数说明：**允许打开告警检测线程，检测数据库中可能的错误场景。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许打开告警检测线程。
- off表示不允许打开告警检测线程。

**默认值：**on

### 说明

该参数生效范围节点仅为CN、DN。

## connection\_alarm\_rate

**参数说明：**允许和数据库连接的最大并发连接数的比率限制。数据库连接的最大并发连接数为`max_connections`\* `connection_alarm_rate`。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0.0~1.0

**默认值：**0.9

## alarm\_report\_interval

**参数说明：**指定告警上报的时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位为秒。

**默认值：**10

## alarm\_component

**参数说明：**在对告警做上报时，会进行告警抑制，即同一个实例的同一个告警项在`alarm_report_interval`（默认值为10s）内不做重复上报。在这种情况下设置用于处理告警内容的告警组件的位置，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

- 若前置脚本`gs_preinstall`中的`--alarm-type`参数设置为5时，表示未对接第三方组件，告警写入`system_alarm`日志，此时GUC参数`alarm_component`的取值为：`/opt/huawei/snas/bin/snas_cm_cmd`。
- 若前置脚本`gs_preinstall`中的`--alarm-type`参数设置为1时，表示对接第三方组件，此时GUC参数`alarm_component`的值为第三方组件的可执行程序绝对路径。

**默认值：**`/opt/huawei/snas/bin/snas_cm_cmd`

## 14.3.11 运行时统计

### 14.3.11.1 查询和索引统计收集器

查询和索引统计收集器负责收集数据库系统运行中的统计数据，如在一个表和索引上进行了多少次插入与更新操作、磁盘块的数量和元组的数量、每个表上最近一次执行清理和分析操作的时间等。可以通过查询系统视图pg\_stats和pg\_statistic查看统计数据。下面的参数设置服务器范围内的统计收集特性。

#### track\_activities

**参数说明：**控制收集每个会话中当前正在执行命令的统计数据。对于存储过程，打开该参数后，可以通过pg\_stat\_activity视图看到存储过程内正在执行的perform语句、调用存储过程语句、存储过程内的SQL语句、OPEN CURSOR语句。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启收集功能。
- off表示关闭收集功能。

**默认值：**on

#### track\_counts

**参数说明：**控制收集数据库活动的统计数据。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启收集功能。
- off表示关闭收集功能。

#### 说明

在AutoVacuum自动清理线程中选择清理的数据库时，需要数据库的统计数据，故默认值设为on。

**默认值：**on

#### track\_io\_timing

**参数说明：**控制收集数据库I/O调用时序的统计数据。I/O时序统计数据可以在pg\_stat\_database中查询。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启收集功能，开启时，收集器会在重复地去查询当前时间的操作系统，这可能会引起某些平台的重大开销，故默认值设置为off。
- off表示关闭收集功能。

**默认值：**off

## track\_functions

**参数说明：**控制收集函数的调用次数和调用耗时的统计数据。

该参数属于SUSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

当SQL语言函数设置为调用查询的“内联”函数时，不管是否设置此选项，这些SQL语言函数无法被追踪到。

**取值范围：**枚举类型

- pl表示只追踪过程语言函数。
- all表示追踪SQL和C语言函数（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）。
- none表示关闭函数追踪功能。

**默认值：**none

## track\_activity\_query\_size

**参数说明：**设置用于跟踪每一个活动会话的当前正在执行命令的字节数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，100~102400，单位为byte。

**默认值：**1024

## update\_process\_title

**参数说明：**控制收集因每次服务器接收到一个新的SQL语句时而产生的进程名称更新的统计数据。

进程名称可以通过ps命令进行查看，在Windows下通过任务管理器查看。

该参数属于INTERNAL类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启收集功能。
- off表示关闭收集功能。

**默认值：**off

## stats\_temp\_directory

**参数说明：**设置存储临时统计数据的目录，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 须知

将其设置为一个基于RAM的文件系统目录会减少实际的I/O开销并可以提升其性能。

**取值范围：**字符串

**默认值：**pg\_stat\_tmp

## track\_thread\_wait\_status\_interval

**参数说明：**用来定期收集thread状态信息的时间间隔。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 1440，单位为min。

**默认值：**30min

## enable\_save\_datachanged\_timestamp

**参数说明：**确定是否收集insert/update/delete, exchange/truncate/drop partition操作对表数据改动的时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许收集相关操作对表数据改动的时间。
- off表示禁止收集相关操作对表数据改动的时间。

**默认值：**on

## plan\_collect\_thresh

**参数说明：**控制收集每个会话中当前正在执行计划的统计数据。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1~2147483647

- -1表示不收集运行态计划。
- 0表计划执行之前收集一次运行态计划。
- >0表示当计划中所有算子增量返回tuple数量之和大于等于该值时收集一次运行态计划。

**默认值：**0

## track\_sql\_count

**参数说明：**控制对每个会话中当前正在执行的SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、MERGE INTO语句进行计数的统计数据。

在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32核CPU/256GB内存，使用Benchmark SQL 5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约0.8%。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启计数功能。
- off表示关闭计数功能。

**默认值：**on

#### 📖 说明

当参数关闭时，查询视图的结果为0行。

### 14.3.11.2 性能统计

在数据库运行过程中，会涉及到锁的访问、磁盘I/O操作、无效消息的处理，这些操作都可能是数据库的性能瓶颈，通过GaussDB提供的性能统计方法，可以方便定位性能问题。

### 输出性能统计日志

**参数说明：**对每条查询，以下4个选项控制在服务器日志里记录相应模块的性能统计数据，具体含义如下：

- log\_parser\_stats控制在服务器日志里记录解析器的性能统计数据。
- log\_planner\_stats控制在服务器日志里记录查询优化器的性能统计数据。
- log\_executor\_stats控制在服务器日志里记录执行器的性能统计数据。
- log\_statement\_stats控制在服务器日志里记录整个语句的性能统计数据。

这些参数只能辅助管理员进行粗略分析，类似Linux中的操作系统工具getrusage()。

这些参数属于SUSE类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 须知

- log\_statement\_stats记录总的语句统计数据，而其他的只记录针对每个模块的统计数据。
- log\_statement\_stats不能和其他任何针对每个模块统计的选项一起打开。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启记录性能统计数据的功能。
- off表示关闭记录性能统计数据的功能。

**默认值：**off

### 14.3.11.3 热点 key 统计

分布式架构下，如果应用短时间内集中访问某一节点，会导致该节点资源使用过高，从而影响数据库正常运行。GaussDB提供的热点key快速检测功能可以用来快速定位是否有热点key以及热点key的分布来帮助定位问题。

### enable\_hotkeys\_collection

**参数说明：**开关打开后，自动对数据库内的被访问的键值进行统计。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 说明

如果是通过gs\_guc set 方式设置参数，需要重启数据库使得GUC参数生效，重启数据库时会清理热点key信息。

当GUC参数关闭时，调用热点key查询结果将会返回空，并且提示GUC参数关闭。但是开关关闭时，热点key清理接口仍可以正常使用。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启计数功能。
- off表示关闭计数功能。

**默认值：**off

## 14.3.12 负载管理

未对数据库资源做控制时，容易出现并发任务抢占资源导致操作系统过载甚至最终崩溃。操作系统过载时，其响应用户任务的速度会变慢甚至无响应；操作系统崩溃时，整个系统将无法对用户提供任何服务。GaussDB的负载管理功能能够基于可用资源的多少均衡数据库的负载，以避免数据库系统过载。

### use\_workload\_manager

参数说明：是否开启资源管理功能。此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开资源管理。
- off表示关闭资源管理。

#### 说明

- 当使用表14-1中的方式二来修改参数值时，新参数值只能对更改操作执行后启动的线程生效。此外，对于后台线程以及线程复用执行的新作业，该参数值的改动不会生效。如果希望这类线程即时识别参数变化，可以使用kill session或重启节点的方式来实现。
- use\_workload\_manager参数由off变为on状态后，不会统计off时的存储资源。如果需要统计off时用户使用的存储资源，请在数据库中执行以下命令：

```
select gs_wlm_readjust_user_space(0);
```

**默认值：**on

### enable\_control\_group

参数说明：是否开启Cgroups功能。此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开Cgroups管理。
- off表示关闭Cgroups管理。

**默认值：**on



### 📖 说明

当使用表14-1中的方式二来修改参数值时，新参数值只能对更改操作执行后启动的线程生效。此外，对于后台线程以及线程复用执行的新作业，该值的改动不会生效。如果希望这类线程即时识别参数变化，可以使用kill session或重启节点的方式来实现。

## enable\_backend\_control

**参数说明：**是否控制数据库常驻线程到DefaultBackend控制组。此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示控制常驻线程到DefaultBackend控制组。
- off表示不控制常驻线程到DefaultBackend控制组。

**默认值：**on

## enable\_vacuum\_control

**参数说明：**是否控制数据库常驻线程autoVacuumWorker到Vacuum控制组。此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示控制数据库常驻线程autoVacuumWorker到Vacuum控制组。
- off表示不控制数据库常驻线程autoVacuumWorker到Vacuum控制组。

**默认值：**on

## enable\_perm\_space

**参数说明：**是否开启perm space功能。此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开perm space管理。
- off表示关闭perm space管理。

**默认值：**on

## enable\_verify\_active\_statements

**参数说明：**在静态自适应负载场景下，是否开启后台校准功能。此参数需在CN上应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开后台校准功能。

- off表示关闭后台校准功能。

**默认值：** on

## max\_active\_statements

**参数说明：** 设置全局的最大并发数量。此参数只应用到CN，且针对一个CN上的执行作业。

数据库管理员需根据系统资源（如CPU资源、IO资源和内存资源）情况，调整此数值大小，使得系统支持最大限度的并发作业，且防止并发执行作业过多，引起系统崩溃。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，-1 ~ 2147483647。设置为-1和0表示对最大并发数不做限制。

## parctl\_min\_cost

**参数说明：** 设置语句受到资源池并发控制的最小执行代价。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，-1 ~ 2147483647

- 值为-1时或者执行语句的代价小于10时，不受资源池并发控制。
- 值大于等于0时，当enable\_dynamic\_workload为off时，如果执行语句的代价大于或等于10并且超过这个参数值就会受到资源池并发控制。

**默认值：** 100000

## cgroup\_name

**参数说明：** 设置当前使用的Cgroups的名称或者调整当前group下排队的优先级。

即如果先设置cgroup\_name，再设置session\_respool，那么session\_respool关联的控制组起作用，如果再切换cgroup\_name，那么新切换的cgroup\_name起作用。

切换cgroup\_name的过程中如果指定到Workload控制组级别，数据库不对级别进行验证。级别的范围只要在1-10范围内都可以。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中方式三的方法进行设置。

建议尽量不要混合使用cgroup\_name和session\_respool。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** DefaultClass:Medium

### 说明

DefaultClass:Medium表示DefaultClass下Timeshare控制组中的Medium控制组。

## cpu\_collect\_timer

**参数说明：** 设置语句执行时在DN上收集CPU时间的周期。

数据库管理员需根据系统资源（如CPU资源、IO资源和内存资源）情况，调整此数值大小，使得系统支持较合适的收集周期，太小会影响执行效率，太大会影响异常处理的精确度。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1 ~ 2147483647，单位为秒。

**默认值：** 30

## enable\_cgroup\_switch

**参数说明：** 是否控制数据库执行语句时根据类型自动切换到TopWD组。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示控制数据库执行语句时根据类型自动切换到TopWD组。
- off表示控制数据库执行语句时根据类型不自动切换到TopWD组。

**默认值：** off

## memory\_tracking\_mode

**参数说明：** 设置记录内存信息的模式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**

- none，不启动内存统计功能。
- peak，统计query级内存peak值；此数值记入数据库log，也可由explain analyze输出。
- normal，仅做内存实时统计，不生成文件。
- executor，生成统计文件，包含执行层使用过的所有已分配内存的上下文信息。
- fullexec，生成文件包含执行层申请过的所有内存上下文信息。

**默认值：** none

## memory\_detail\_tracking

**参数说明：** 设置需要的线程内分配内存上下文的顺序号以及当前线程所在query的plannodeid，仅用在DEBUG版本。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符型

**默认值：** Memory Context Sequent Count: -1, Plan Nodeid: -1（即空字符串，无sequent count和plan nodeid信息）

---

### 须知

该参数不允许用户进行设置，建议保持默认值。

---

## enable\_resource\_track

**参数说明：**是否开启资源实时监控功能。此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开资源监控。
- off表示关闭资源监控。

**默认值：**on

## enable\_resource\_record

**参数说明：**是否开启资源监控记录归档功能。开启时，对于history视图（GS\_WLM\_SESSION\_HISTORY和GS\_WLM\_OPERATOR\_HISTORY）中的记录，每隔3分钟会分别被归档到相应的info视图（GS\_WLM\_SESSION\_INFO和GS\_WLM\_OPERATOR\_INFO），归档后history视图中的记录会被清除。此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启资源监控记录归档功能。
- off表示关闭资源监控记录归档功能。

**默认值：**off

## enable\_logical\_io\_statistics

**参数说明：**设置是否开启资源监控逻辑IO统计功能。开启时，对于PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO视图中的read\_kbytes、write\_kbytes、read\_counts、write\_counts、read\_speed和write\_speed字段，会统计对应用户的逻辑读写字节数、次数以及速率；对于GS\_WLM\_USER\_RESOURCE\_HISTORY与GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY系统表中的逻辑读写相关字段，会统计相关用户、实例的逻辑读写对应值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启资源监控逻辑IO统计功能。
- off表示关闭资源监控逻辑IO统计功能。

**默认值：**on

## enable\_user\_metric\_persistent

**参数说明：**设置是否开启用户历史资源监控转存功能。开启时，对于PG\_TOTAL\_USER\_RESOURCE\_INFO视图中数据，会定期采样保存到GS\_WLM\_USER\_RESOURCE\_HISTORY系统表（详见《开发者指南》的“系统表和系统视图 > 系统表 > GS\_WLM\_USER\_RESOURCE\_HISTORY”章节）中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启用户历史资源监控转存功能。
- off表示关闭用户历史资源监控转存功能。

默认值：on

## user\_metric\_retention\_time

**参数说明：**设置用户历史资源监控数据的保存天数。该参数仅在enable\_user\_metric\_persistent为on时有效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 3650，单位为天。

- 值等于0时，用户历史资源监控数据将永久保存。
- 值大于0时，用户历史资源监控数据将保存对应天数。

默认值：7

## enable\_instance\_metric\_persistent

**参数说明：**设置是否开启实例资源监控转存功能。开启时，对实例的监控数据会保存到GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY系统表（详见《开发者指南》的“系统表和系统视图 > 系统表 > GS\_WLM\_INSTANCE\_HISTORY”章节）中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：布尔型

- on表示开启实例资源监控转存功能。
- off表示关闭实例资源监控转存功能。

默认值：on

## instance\_metric\_retention\_time

**参数说明：**设置实例历史资源监控数据的保存天数。该参数仅在enable\_instance\_metric\_persistent为on时有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，0 ~ 3650，单位为天。

- 值等于0时，实例历史资源监控数据将永久保存。
- 值大于0时，实例历史资源监控数据将保存对应设置天数。

默认值：7

## resource\_track\_level

**参数说明：**设置当前会话的资源监控的等级。该参数只有当参数enable\_resource\_track为on时才有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举型

- none，不开启资源监控功能。
- query，开启query级别资源监控功能。
- operator，开启query级别和算子级别资源监控功能。

**默认值：**query

## resource\_track\_cost

**参数说明：**设置对当前会话的语句进行资源监控的最小执行代价。该参数只有当参数enable\_resource\_track为on时才有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1 ~ 2147483647

- 值为-1时，不进行资源监控。
- 值大于或等于0时：
  - 值大于或等于0且小于等于9时，对执行代价大于等于10的语句进行资源监控。
  - 值大于或等于10时，对执行代价超过该参数值的语句进行资源监控。

**默认值：**100000

## resource\_track\_duration

**参数说明：**设置资源监控实时视图中记录的语句执行结束后进行历史信息转存的最小执行时间。当执行完成的作业，其执行时间不小于此参数值时，作业信息会从实时视图（以statistics为后缀的视图）转存到相应的历史视图（以history为后缀的视图）中。该参数只有当enable\_resource\_track为on时才有效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483647，单位为秒。

- 值为0时，资源监控实时视图中记录的所有语句都进行历史信息归档。
- 值大于0时，资源监控实时视图中记录的语句的执行时间超过这个值就会进行历史信息归档。

**默认值：**1min

## dynamic\_memory\_quota

**参数说明：**自适应负载场景下，设置内存控制的比重，即可以使用系统最大可用内存的比例。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1 ~ 100

**默认值：**80

## disable\_memory\_protect

**参数说明：**禁止内存保护功能。当系统内存不足时如果需要查询系统视图，可以先将此参数置为on，禁止内存保护功能，保证视图可以正常查询。该参数只适用于在系统内存不足时进行系统诊断和调试，正常运行时请保持该参数配置为off。

该参数属于USERSET类型参数，且只对当前会话有效。请参考表14-1中方式三的方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示禁止内存保护功能。
- off表示启动内存保护功能。

**默认值：**off

## query\_band

**参数说明：**用于标示当前会话的作业类型，由用户自定义。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符型

**默认值：**空

## enable\_bbox\_dump

**参数说明：**是否开启黑匣子功能，在系统不配置core机制的时候仍可产生core文件。此功能只对CN或DN有效，CMA、CMS、GTM、fenced UDF等仍需配置系统core机制才能捕获core文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开黑匣子功能。
- off表示关闭黑匣子功能。

**默认值：**on

---

### 须知

黑匣子功能生成core文件依赖操作系统开放ptrace接口；若发生权限不足(errno = 1)，请确保/proc/sys/kernel/yama/ptrace\_scope配置合理。

---

## enable\_ffic\_log

**参数说明：**是否开启FFIC(First Failure Info Capture)功能。此功能只对CN或DN有效，CMA、CMS、GTM、fenced UDF等仍需配置系统core机制才能捕获core文件。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开FFIC功能。
- off表示关闭FFIC功能。

**默认值：**on

## enable\_dynamic\_workload

**参数说明：**是否开启动态负载管理功能。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开动态负载管理功能。
- off表示关闭动态负载管理功能。

**默认值：**off

### 须知

- 开启内存自适应后，不再需要使用work\_mem进行算子内存使用调优，由系统根据当前负载情况，为每个语句生成计划，并估算每个算子的内存使用量和整个语句的内存使用量。系统根据负载情况和整个语句内存使用量进行队列调度，所以多并发场景会出现语句排队的情况。
- 由于优化器行数估算不准现象的存在，会出现语句内存使用量低估或高估的情况。低估时，执行时内存会自动扩展。高估时，会导致系统内存利用不足，排队语句增多，可能导致性能非最优。此时需要识别语句估算内存远大于实际DN峰值内存的语句，通过设置query\_mem进行调优，详见《开发者指南》的“SQL调优指南 > SQL调优关键参数调整”章节。
- 列存分区表导入会消耗较多内存资源，为性能敏感场景，故不推荐启用动态负载管理。

## enable\_acceleration\_cluster\_wlm

由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

**参数说明：**是否开启加速集群的动态负载管理功能。该参数只针对计算资源池有效；在集群中设置该参数为on并不会启用相关逻辑。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开加速集群的动态负载管理功能。
- off表示关闭加速集群的动态负载管理功能。

**默认值：**off

## enable\_dywlm\_adjust

**参数说明：**是否开启动态调整不准确资源值的功能。此功能需要在CN和DN同时应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。



**取值范围：**布尔型

- on表示打开资源值动态调整功能。
- off表示关闭资源值动态调整功能。

**默认值：**on

## enable\_force\_memory\_control

**参数说明：**是否开启资源池下并发控制时基于内存的使用来管控简单查询的功能。此功能需要在CN和DN同时应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示管控简单查询。
- off表示忽略简单查询。

**默认值：**off

## enable\_reaper\_backend

**参数说明：**是否启用单独线程来回收子线程退出时的信号。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启此功能。
- off表示关闭此功能。

**默认值：**on

## memory\_fault\_percent

**参数说明：**内存故障测试时内存申请失败的比例，仅用在DEBUG版本。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647

**默认值：**0

## bbox\_dump\_count

**参数说明：**在**bbox\_dump\_path**定义的路径下，允许存储的GaussDB所产生core文件最大数。超过此数量，旧的core文件会被删除。此参数只有当**enable\_bbox\_dump**为on时才生效。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~20

**默认值：**8

## 📖 说明

在并发产生core文件时，core文件的产生个数可能大于bbox\_dump\_count。

## bbox\_dump\_path

**参数说明：**黑匣子core文件的生成路径。此参数只有当**enable\_bbox\_dump**为on时才生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符型

**默认值：**空。默认生成黑匣子core文件的路径为读取/proc/sys/kernel/core\_pattern下的路径，如果这个路径不是一个目录，或者用户对此目录没有写权限，黑匣子core文件将生成在数据库的data目录下。

## bbox\_blanklist\_items

**参数说明：**黑匣子core文件的脱敏数据选项。此参数只有当**enable\_bbox\_dump**为on时才生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符型，以逗号分隔的敏感数据选项的字符串。

**默认值：**空。表示bbox生成的core文件脱敏所有支持的敏感数据项。

目前支持脱敏的数据项：

- SHARED\_BUFFER: buffer数据缓冲区
- XLOG\_BUFFER: redo日志缓冲区
- DW\_BUFFER: 双写数据缓冲区
- XLOG\_MESSAGE\_SEND: 主备日复制日志发送缓冲区
- WALRECIVER\_CTL\_BLOCK: 主备复制日志接收缓冲区
- DATA\_MESSAGE\_SEND: 主备复制数据发送缓冲区
- DATA\_WRITER\_QUEUE: 主备复制数据接收缓冲区

## bypass\_workload\_manager

**参数说明：**IO管控独立开关，此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

在不开启use\_workload\_manager的情况下，通过此参数单独的控制IO管控功能的开启。打开之后可通过设置io\_limits或io\_priority进行IO管控。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开IO管控的独立开关。
- off表示关闭IO管控的独立开关。

## io\_limits

**参数说明：**每秒触发IO的上限。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中方式三的方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~1073741823

**默认值：** 0

## io\_priority

**参数说明：** IO利用率高达50%时，重消耗IO作业进行IO资源管控时关联的优先级等级。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中方式三的方法进行设置。

**取值范围：** 枚举型

- None: 表示不受控。
- Low: 表示限制iops为该作业原始触发数值的10%。
- Medium: 表示限制iops为该作业原始触发数值的20%。
- High: 表示限制iops为该作业原始触发数值的50%。

**默认值：** None

## io\_control\_unit

**参数说明：** 行存场景下，io管控时用来对io次数进行计数的单位，此参数需在CN和DN同时应用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中方式三的方法进行设置。

记多少次io触发为一计数单位，通过此计数单位所记录的次数进行io管控。

**取值范围：** 整型，1000~1000000

**默认值：** 6000

## session\_respool

**参数说明：** 当前的session关联的resource pool。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中方式三的方法进行设置。

即如果先设置cgroup\_name，再设置session\_respool，那么session\_respool关联的控制组起作用，如果再切换cgroup\_name，那么新切换的cgroup\_name起作用。

切换cgroup\_name的过程中如果指定到Workload控制组级别，数据库不对级别进行验证。级别的范围只要在1-10范围内都可以。

建议尽量不要混合使用cgroup\_name和session\_respool。

**取值范围：** string类型，通过create resource pool所设置的资源池。

**默认值：** invalid\_pool

## enable\_transaction\_parctl

**参数说明：** 是否管控事务块语句和存储过程语句。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示对事务块及存储过程语句进行管控。
- off表示对事务块及存储过程语句不进行管控。

**默认值：**on

## session\_statistics\_memory

**参数说明：**设置实时查询视图的内存大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型， $5 * 1024 \sim \text{max\_process\_memory}$ 的50%，单位KB。

**默认值：**5MB

## topsql\_retention\_time

**参数说明：**设置历史TopSQL中gs\_wlm\_session\_query\_info\_all和gs\_wlm\_operator\_info表中数据的保存时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型， $0 \sim 3650$ ，单位为天。• 值为0时，表示数据永久保存。• 值大于0时，表示数据能够保存的对应天数。

**默认值：**0

## session\_history\_memory

**参数说明：**设置历史查询视图的内存大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型， $10 * 1024 \sim \text{max\_process\_memory}$ 的50%，单位KB。

**默认值：**10MB

## node\_group\_mode

**参数说明：**展示当前的 node group 模式。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**"node group"

## current\_logic\_cluster

**参数说明：**显示当前的逻辑集群（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）名称。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**空

## transaction\_pending\_time

**参数说明：**当enable\_transaction\_parctl为on时，事务块语句和存储过程语句排队的最大时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1 ~ 1073741823，单位为秒。

- 值为-1或0：事务块语句和存储过程语句无超时判断，排队至资源满足可执行条件。
- 值大于0：事务块语句和存储过程语句排队超过所设数值的时间后，无视当前资源情况强制执行。

**默认值：**0

### 须知

此参数仅对存储过程及事务块的内部语句有效，即PG\_SESSION\_WLMSTAT（详见《开发者指南》的“系统表和系统视图 > 系统视图 > PG\_SESSION\_WLMSTAT”章节）中enqueue字段显示为Transaction或StoredProc的语句才会生效。

## resilience\_ctrlslot\_available\_maxpercent

**参数说明：**最多允许慢SQL占用线程池的的线程占用百分比。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 100。

**默认值：**100，表示允许慢SQL使用所有的线程池线程。

## resilience\_ctrlstmt\_detect\_timelimit

**参数说明：**正常SQL语句被标记为慢SQL的执行时间，0不做慢SQL识别，大于0表示执行的SQL执行时间超过该时间后被标记为慢SQL。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ INT\_MAX。

**默认值：**0，表示关闭慢SQL超时检测功能。

## resilience\_ctrlstmt\_control\_iopslimit

**参数说明：**正常SQL语句被标记为慢SQL后，慢SQL可使用的最大IOPS上限。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，只能取如下几种类型的值：Low，Medium，High，None，0-INT\_MAX。

**默认值：**None，表示关闭慢SQL逻辑IO管控功能。

### 14.3.13 自动清理

系统自动清理线程（autovacuum）自动执行VACUUM和ANALYZE命令，回收被标识为删除状态的记录空间，并更新表的统计数据。

#### autovacuum

**参数说明：**控制数据库自动清理线程（autovacuum）的启动。自动清理线程运行的前提是将[track\\_counts](#)设置为on。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

##### 说明

- 如果希望系统在故障恢复后，具备自动清理两阶段事务的功能，请将autovacuum设置为on；
- 当设置autovacuum为on，[autovacuum\\_max\\_workers](#)为0时，表示系统不会自动进行autovacuum，只会在故障恢复后，自动清理两阶段事务；
- 当设置autovacuum为on，[autovacuum\\_max\\_workers](#)大于0时，表示系统不仅在故障恢复后，自动清理两阶段事务，并且还可以自动清理线程。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启数据库自动清理线程。
- off表示关闭数据库自动清理线程。

**默认值：**on

#### autovacuum\_mode

**参数说明：**该参数仅在autovacuum设置为on的场景下生效，它控制autoanalyze或autovacuum的打开情况。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- analyze表示只做autoanalyze。
- vacuum表示只做autovacuum。
- mix表示autoanalyze和autovacuum都做。
- none表示二者都不做。

**默认值：**mix

#### autoanalyze\_timeout

**参数说明：**设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时，如果该表的analyze时长超过了autoanalyze\_timeout，则自动取消该表此次analyze。

这里的时间检查不能保证完全精确，原则上要保证各个CN上统计信息一致，因此在CN间同步信息时，即便超时也不会被打断。这导致实际的执行时间有可能超过用户定义的时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位是s，0~2147483，0表示不超时。

**默认值：** 5min ( 即300s )

## autovacuum\_io\_limits

**参数说明：** 控制autovacuum进程每秒触发IO的上限。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，-1 ~ 1073741823。其中-1表示不控制，而是使用系统默认控制组。

**默认值：** -1

## log\_autovacuum\_min\_duration

**参数说明：** 当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。

举例如下：将log\_autovacuum\_min\_duration设置为250ms，表示记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，最小值为-1，最大值为2147483647，单位为毫秒。

- 当参数设置为0时，表示所有的自动清理操作都记录到日志中。
- 当参数设置为-1时，表示所有的自动清理操作都不记录到日志中。
- 当参数设置为非-1时，当由于锁冲突的存在导致一个自动清理操作被跳过，记录一条消息。

**默认值：** -1

## autovacuum\_max\_workers

**参数说明：** 设置能同时运行的自动清理线程的最大数量，该参数的取值上限与GUC参数max\_connections和job\_queue\_processes大小有关。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，最小值为0（表示不会自动进行autovacuum），理论最大值为262143，实际最大值为动态值，计算公式为“262143 - max\_inner\_tool\_connections - max\_connections - max\_concurrent\_autonomous\_transactions - job\_queue\_processes - 辅助线程数 - autovacuum的launcher线程数 - 1”，其中辅助线程数和autovacuum的launcher线程数由两个宏来指定，当前版本的默认值分别为20和2。

**默认值：** 3

## autovacuum\_naptime

**参数说明：** 设置两次自动清理操作的时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，单位为s，最小值为1，最大值为2147483。

**默认值：** 10min ( 即600s )

## autovacuum\_vacuum\_threshold

**参数说明：**设置触发VACUUM的阈值。当表上被删除或更新的记录数超过设定的阈值时才会对这个表执行VACUUM操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为2147483647。

**默认值：**50

## autovacuum\_analyze\_threshold

**参数说明：**设置触发ANALYZE操作的阈值。当表上被删除、插入或更新的记录数超过设定的阈值时才会对这个表执行ANALYZE操作。若表上存在全局二级索引，则当表上被删除、插入和更新的记录数超过该阈值的20倍时才会对全局二级索引执行ANALYZE操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为2147483647。

**默认值：**50

## autovacuum\_vacuum\_scale\_factor

**参数说明：**设置触发一个VACUUM时增加到autovacuum\_vacuum\_threshold的表大小的缩放系数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0.0 ~ 100.0

**默认值：**0.2

## autovacuum\_analyze\_scale\_factor

**参数说明：**设置触发一个ANALYZE时增加到autovacuum\_analyze\_threshold的表大小的缩放系数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，0.0 ~ 100.0

**默认值：**0.1

## autovacuum\_freeze\_max\_age

**参数说明：**设置事务内的最大时间，使得表的pg\_class.relfrozensid字段在VACUUM操作执行之前被写入。

- VACUUM也可以删除pg\_clog/子目录中的旧文件。
- 即使自动清理线程被禁止，系统也会调用自动清理线程来防止循环重复。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**长整型，100 000 ~ 576 460 752 303 423 487

**默认值：**4000000000



## autovacuum\_vacuum\_cost\_delay

**参数说明：**设置在自动VACUUM操作里使用的开销延迟数值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1 ~ 100，单位为毫秒（ms）。其中-1表示使用常规的vacuum\_cost\_delay。

**默认值：**20ms

## autovacuum\_vacuum\_cost\_limit

**参数说明：**设置在自动VACUUM操作里使用的开销限制数值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1 ~ 10000。其中-1表示使用常规的vacuum\_cost\_limit。

**默认值：**-1

## twophase\_clean\_workers

**参数说明：**该参数用来控制内核调度gs\_clean工具的并发清理数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1 ~ 10

**默认值：**3

## defer\_csn\_cleanup\_time

**参数说明：**用来指定本地回收时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647，单位为毫秒（ms）。

**默认值：**5s（即5000ms）

## 14.3.14 客户端连接缺省设置

### 14.3.14.1 语句行为

介绍SQL语句执行过程的相关默认参数。

## search\_path

**参数说明：**当一个被引用对象没有指定模式时，此参数设置模式搜索顺序。它的值由一个或多个模式名构成，不同的模式名用逗号隔开。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

- 当前会话如果存放临时表的模式时，可以使用别名pg\_temp将它列在搜索路径中，如'pg\_temp, public'。存放临时表的模式始终会作为第一个被搜索的对象，排在pg\_catalog和search\_path中所有模式的前面，即具有第一搜索优先级。

建议用户不要在`search_path`中显示设置`pg_temp`。如果在`search_path`中指定了`pg_temp`，但不是在最前面，系统会提示设置无效，`pg_temp`仍被优先搜索。通过使用别名`pg_temp`，系统只会在存放临时表的模式中搜索表、视图和数据类型这样的数据库对象，不会在里面搜索函数或运算符这样的数据库对象。

- 系统表所在的模式`pg_catalog`，总是排在`search_path`中指定的所有模式前面被搜索，即具有第二搜索优先级（`pg_temp`具有第一搜索优先级）。建议用户不要在`search_path`中显式设置`pg_catalog`。如果在`search_path`中指定了`pg_catalog`，但不是在最前面，系统会提示设置无效，`pg_catalog`仍被第二优先搜索。
- 当没有指定一个特定模式而创建一个对象时，它们被放置到以`search_path`为命名的第一个有效模式中。当搜索路径为空时，会报错误。
- 通过SQL函数`current_schema`可以检测当前搜索路径的有效值。这和检测`search_path`的值不尽相同，因为`current_schema`显示`search_path`中首位有效的模式名称。

**取值范围：**字符串

#### 📖 说明

- 设置为"`$user`"，`public`时，支持共享数据库（没有用户具有私有模式和所有共享使用`public`），用户私有模式和这些功能的组合使用。可以通过改变默认搜索路径来获得其他效果，无论是全局化的还是私有化的。
- 设置为空串（""）的时候，系统会自动转换成一对双引号。
- 设置的内容中包含双引号，系统会认为是不安全字符，会将每个双引号转换成一对双引号。

**默认值：**"`$user`",`public`

#### 📖 说明

`$user`表示与当前会话用户名同名的模式名，如果这样的模式不存在，`$user`将被忽略。

## current\_schema

**参数说明：**此参数设置当前的模式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**"`$user`",`public`

#### 📖 说明

`$user`表示与当前会话用户名同名的模式名，如果这样的模式不存在，`$user`将被忽略。

## default\_tablespace

**参数说明：**当CREATE命令没有明确声明表空间时，所创建对象(表和索引等)的缺省表空间。

- 值是一个表空间的名称或者一个表示使用当前数据库缺省表空间的空字符串。若指定的是一个非默认表空间，用户必须具有它的CREATE权限，否则尝试创建会失败。
- 临时表不使用此参数，可以用[temp tablespaces](#)代替。
- 创建数据库时不使用此参数。默认情况下，一个新的数据库从模板数据库继承表空间配置。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，其中空表示使用默认表空间。

**默认值：**空

## default\_storage\_nodegroup

**参数说明：**此参数设置当前的默认建表所在的Node Group，目前只适用普通表。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

- 值为“installation”表示建表会默认建在安装的Node Group上。
- 值为其他字符串表示建表会默认建在设置的Node Group上。

**取值范围：**字符串

**默认值：**installation

## temp\_tablespaces

**参数说明：**当一个CREATE命令没有明确指定一个表空间时，temp\_tablespaces指定了创建临时对象（临时表和临时表的索引）所在的表空间。在这些表空间中创建临时文件用来做大型数据的排序工作。

其值是一系列表空间名的列表。如果列表中有多个表空间时，每次临时对象的创建，GaussDB会在列表中随机选择一个表空间；如果在事务中，连续创建的临时对象被放置在列表里连续的表空间中。如果选择的列表中的元素是一个空串，GaussDB将自动将当前的数据库设为默认的表空间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。空字符串表示所有的临时对象仅在当前数据库默认的表空间中创建，请参见[default\\_tablespace](#)。

**默认值：**空

## check\_function\_bodies

**参数说明：**设置是否在CREATE FUNCTION执行过程中进行函数体字符串的合法性验证。为了避免产生问题（比如避免从转储中恢复函数定义时向前引用的问题），偶尔会禁用验证。开启后主要验证存储过程中PLSQL的词语法问题，包括数据类型、语句和表达式等，对于其中出现的SQL则在Create阶段不做检查而采用了运行时检查的方式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示在CREATE FUNCTION执行过程中进行函数体字符串的合法性验证。
- off表示在CREATE FUNCTION执行过程中不进行函数体字符串的合法性验证。

**默认值：**on

## default\_transaction\_isolation

**参数说明：**设置默认的事务隔离级别。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

#### 📖 说明

当前版本暂不支持设置默认的事务隔离级别，默认为read committed，请勿自行修改。

**取值范围：**枚举类型

- read uncommitted表示隔离级别是读未提交。
- read committed表示事务读已提交。
- repeatable read表示事务可重复读。
- serializable，GaussDB目前功能上不支持此隔离级别，等价于repeatable read。

**默认值：**read committed

## default\_transaction\_read\_only

**参数说明：**设置每个新创建事务是否是只读状态。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

---

#### ⚠ 注意

该参数设为on后只读，无法执行dml和写事务。

---

**取值范围：**布尔型

- on表示只读状态。
- off表示非只读状态。

**默认值：**off

## default\_transaction\_deferrable

**参数说明：**控制每个新事务的默认延迟状态。只读事务或者那些比序列化更加低的隔离级别的事务除外。

GaussDB不支持可串行化的隔离级别，因此，该参数无实际意义。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示默认延迟。
- off表示默认不延迟。

**默认值：**off

## session\_replication\_role

**参数说明：**控制当前会话与复制相关的触发器和规则的行为。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

设置此参数会丢弃之前任何缓存的执行计划。

**取值范围：**枚举类型

- origin表示从当前会话中复制插入、删除、更新等操作。
- replica表示从其他地方复制插入、删除、更新等操作到当前会话。
- local表示函数执行复制时会检测当前登录数据库的角色并采取相应的操作。

**默认值：**origin

## statement\_timeout

**参数说明：**当语句执行时间超过该参数设置的时间（从服务器收到命令时开始计时）时，该语句将会报错并退出执行。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。默认值0代表该参数不生效。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483647，单位为毫秒。

**默认值：**0

## vacuum\_freeze\_min\_age

**参数说明：**指定VACUUM在扫描一个表时用于判断是否用FrozenXID替换记录的xmin字段(在同一个事务中)。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 576 460 752 303 423 487

### 说明

尽管随时可以将此参数设为上述取值范围之间的任意值，但是，VACUUM将默认其有效值范围限制在`autovacuum_freeze_max_age`的50%以内。

**默认值：**2000000000

## vacuum\_freeze\_table\_age

**参数说明：**指定VACUUM对全表的扫描冻结元组的时间。如果当前事务号与表`pg_class.relFrozenxid64`字段的差值已经大于参数指定的时间时，VACUUM对全表进行扫描。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 576 460 752 303 423 487

### 说明

尽管随时可以将此参数设为上述取值范围之间的值，但是，VACUUM将默认其有效值范围限制在`autovacuum_freeze_max_age`的95%以内。定期的手动VACUUM可以在对该表的反重叠自动清理启动之前运行。

**默认值：**4000000000

## bytea\_output

**参数说明：**设置bytea类型值的输出格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- hex：将二进制数据编码为每字节2位十六进制数字。
- escape：传统化的PostgreSQL格式。采用以ASCII字符序列表示二进制串的方法，同时将那些无法表示成ASCII字符的二进制串转换成特殊的转义序列。

**默认值：**hex

## xmlbinary

**参数说明：**设置二进制值是如何在XML中进行编码的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 说明

此参数目前不支持XML类型数据。

**取值范围：**枚举类型

- base64
- hex

**默认值：**base64

## xmloption

**参数说明：**当XML和字符串值之间进行转换时，设置document或content是否是隐含的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

### 说明

此参数目前不支持XML类型数据。

**取值范围：**枚举类型

- document：表示HTML格式的文档。
- content：普通的字符串。

**默认值：**content

## max\_compile\_functions

**参数说明：**设置服务器存储的函数编译结果的最大数量。存储过多的函数和存储过程的编译结果可能占用很大内存。将此参数设置为一个合理的值，有助于减少内存占用，提升系统性能。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1 ~ 2147483647。

**默认值：** 1000

## gin\_pending\_list\_limit

**参数说明：** 设置当GIN索引启用fastupdate时，pending list容量的最大值。当pending list的容量大于设置值时，会把pending list中数据批量移动到GIN索引数据结构中以进行清理。单个GIN索引可通过更改索引存储参数覆盖此设置值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，最小值为64，最大值为2147483647，单位为kB。

**默认值：** 4MB

### 14.3.14.2 区域和格式化

介绍时间格式设置的相关参数。

## DateStyle

**参数说明：** 设置日期和时间值的显示格式，以及有歧义的输入值的解析规则。

这个变量包含两个独立的加载部分：输出格式声明（ISO、Postgres、SQL、German）和输入输出的年/月/日顺序（DMY、MDY、YMD）。这两个可以独立设置或者一起设置。关键字Euro和European等价于DMY；关键字US、NonEuro、NonEuropean等价于MDY。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** 'ISO, MDY'

### 说明

gs\_initdb会将这个参数初始化成与lc\_time一致的值。

若该参数通过执行gs\_guc reload修改时，如果当前节点上的某个session的连接不是来自于客户端，而是来自于该节点所属集群上的其他节点，那么执行gs\_guc reload后该参数在该session上不会立即生效，需与连接节点断开连接后重新连接才会生效。

**设置建议：** 优先推荐使用ISO格式。Postgres、SQL和German均采用字母缩写的形式来表示时区，例如“EST、WST、CST”等。这些缩写可同时指代不同的时区，比如CST可同时代表美国中部时间(Central Standard Time (USA) UT-6:00)、澳大利亚中部时间(Central Standard Time (Australia) UT+9:30)、中国标准时间(China Standard Time UT+8:00)。这种情况下在时区转化时可能会得不到正确的结果，从而引发其他问题。

## IntervalStyle

**参数说明：** 设置区间值的显示格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 枚举类型

- sql\_standard表示产生与SQL标准规定匹配的输出。
- postgres表示产生与PostgreSQL 8.4版本相匹配的输出，当DateStyle参数被设为ISO时。

- postgres\_verbose表示产生与PostgreSQL 8.4版本相匹配的输出，当DateStyle参数被设为non\_ISO时。
- iso\_8601表示产生与在ISO 8601中定义的“格式与代号”相匹配的输出。
- oracle表示产生于Oracle中与numtodsinterval函数相匹配的输出结果，详细请参考《开发者指南》的“SQL参考 > 函数和操作符 > 时间和日期处理函数和操作符”章节中的numtodsinterval内容。

#### 须知

IntervalStyle参数也会影响不明确的间隔输入的说明。

若该参数通过执行gs\_guc reload修改时，如果当前节点上的某个session的连接不是来自于客户端，而是来自于该节点所属集群上的其他节点，那么执行gs\_guc reload后该参数在该session上不会立即生效，需与连接节点断开连接后重新连接才会生效。

**默认值：** postgres

## TimeZone

**参数说明：** 设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串，可查询视图PG\_TIMEZONE\_NAMES（详见《开发者指南》的“系统表和系统视图 > 系统视图 > PG\_TIMEZONE\_NAMES”章节）获得。

**默认值：**

#### 说明

gs\_initdb将设置一个与其系统环境一致的时区值。

若该参数通过执行gs\_guc reload修改时，如果当前节点上的某个session的连接不是来自于客户端，而是来自于该节点所属集群上的其他节点，那么执行gs\_guc reload后该参数在该session上不会立即生效，需与连接节点断开连接后重新连接才会生效。

## timezone\_abbreviations

**参数说明：** 设置服务器接受的时区缩写值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串，可查询视图pg\_timezone\_names获得。

**默认值：** Default

#### 说明

Default表示通用时区的缩写。但也有其他诸如 'Australia' 和 'India' 等用来定义特定的安装。

## extra\_float\_digits

**参数说明：** 这个参数为浮点数值调整显示的数据位数，浮点类型包括float4、float8 以及几何数据类型。参数值加在标准的数据位数上（FLT\_DIG或DBL\_DIG中合适的）。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。



**取值范围：** 整型， -15 ~ 3

#### 📖 说明

- 设置为3，表示包括部分关键的数据位。这个功能对转储那些需要精确恢复的浮点数据特别有用。
- 设置为负数，表示消除不需要的数据位。

**默认值：** 0

## client\_encoding

**参数说明：** 设置客户端的字符编码类型。

请根据前端业务的情况确定。尽量客户端编码和服务器端编码一致，提高效率。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 兼容PostgreSQL所有的字符编码类型。其中UTF8表示使用数据库的字符编码类型。

#### 📖 说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs\_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。
- 参数建议保持默认值，不建议通过gs\_guc工具或其他方式直接在postgresql.conf文件中设置client\_encoding参数，即使设置也不会生效，以保证集群内部通信编码格式一致。

**默认值：** UTF8

**推荐值：** SQL\_ASCII/UTF8

## lc\_messages

**参数说明：** 设置信息显示的语言。

- 可接受的值是与系统相关的。
- 在一些系统上，这个区域范畴并不存在，不过仍然允许设置这个变量，只是不会有任何效果。同样，也有可能是所期望的语言的翻译信息不存在。在这种情况下，用户仍然能看到英文信息。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

#### 📖 说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs\_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。

**默认值：** C

## lc\_monetary

**参数说明：** 设置货币值的显示格式，影响to\_char之类的函数的输出。可接受的值是系统相关的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

#### 说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs\_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。
- 若该参数通过执行gs\_guc reload修改时，如果当前节点上的某个session的连接不是来自于客户端，而是来自于该节点所属集群上的其他节点，那么执行gs\_guc reload后该参数在该session上不会立即生效，需与连接节点断开连接后重新连接才会生效。

**默认值：**C

## lc\_numeric

**参数说明：**设置数值的显示格式，影响to\_char之类的函数的输出。可接受的值是系统相关的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

#### 说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs\_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。
- 若该参数通过执行gs\_guc reload修改时，如果当前节点上的某个session的连接不是来自于客户端，而是来自于该节点所属集群上的其他节点，那么执行gs\_guc reload后该参数在该session上不会立即生效，需与连接节点断开连接后重新连接才会生效。

**默认值：**C

## lc\_time

**参数说明：**设置时间和区域的显示格式，影响to\_char之类的函数的输出。可接受的值是系统相关的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

#### 说明

- 使用命令locale -a查看当前系统支持的区域和相应的编码格式，并可以选择进行设置。
- 默认情况下，gs\_initdb会根据当前的系统环境初始化此参数，通过locale命令可以查看当前的配置环境。
- 若该参数通过执行gs\_guc reload修改时，如果当前节点上的某个session的连接不是来自于客户端，而是来自于该节点所属集群上的其他节点，那么执行gs\_guc reload后该参数在该session上不会立即生效，需与连接节点断开连接后重新连接才会生效。

**默认值：**C

## default\_text\_search\_config

**参数说明：**设置全文检索的配置信息。

如果设置为不存在的文本搜索配置时将会报错。如果default\_text\_search\_config对应的文本搜索配置被删除，需要重新设置default\_text\_search\_config，否则会报设置错误。

- 其被文本搜索函数使用，这些函数并没有一个明确指定的配置。
- 当与环境相匹配的配置文件确定时，gs\_initdb会选择一个与环境相对应的设置来初始化配置文件。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

#### 📖 说明

GaussDB支持pg\_catalog.english，pg\_catalog.simple两种配置。

**默认值：**pg\_catalog.english

### 14.3.14.3 其他缺省

主要介绍数据库系统默认的库加载参数。

#### dynamic\_library\_path

**参数说明：**设置数据查找动态加载的共享库文件的路径。当需要打开一个可以动态装载的模块并且在CREATE FUNCTION或LOAD命令里面声明的名称没有目录部分时，系统将搜索这个目录以查找声明的文件，仅sysadmin用户可以访问。

用于dynamic\_library\_path的数值必须是一个冒号分隔（Windows下是分号分隔）的绝对路径列表。当一个路径名称以特殊变量\$libdir为开头时，会替换为GaussDB发布的模块安装路径。例如：

```
dynamic_library_path = '/usr/local/lib/postgresql/opt/testgs/lib:$libdir'
```

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

#### 📖 说明

设置为空字符串，表示关闭自动路径搜索。

**默认值：**\$libdir

#### gin\_fuzzy\_search\_limit

**参数说明：**设置GIN索引返回的集合大小的上限。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647

**默认值：**0

#### local\_preload\_libraries

**参数说明：**指定一个或多个共享库，它们在开始连接前预先加载。多个加载库之间用逗号分隔，除了双引号，所有的库名都转换为小写。

- 并非只有系统管理员才能更改此选项，因此只能加载安装的标准库目录下plugins子目录中的库文件，数据库管理员有责任确保该目录中的库都是安全的。local\_preload\_libraries中指定的项可以明确含有该目录，例如\$libdir/plugins/mylib；也可以仅指定库的名称，例如mylib（等价于\$libdir/plugins/mylib）。
- 与shared\_preload\_libraries不同，在会话开始之前加载模块与在会话中使用到该模块的时候临时加载相比并不具有性能优势。相反，这个特性的目的是为了调试或者测量在特定会话中不明确使用LOAD加载的库。例如针对某个用户将该参数设为ALTER USER SET来进行调试。
- 当指定的库未找到时，连接会失败。
- 每一个支持GaussDB的库都有一个“magic block”用于确保兼容性，因此不支持GaussDB的库不能通过这个方法加载。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**空

### 14.3.15 锁管理

在GaussDB中，并发执行的事务由于竞争资源会导致死锁。本节介绍的参数主要管理事务锁的机制。

#### deadlock\_timeout

**参数说明：**设置死锁超时检测时间，以毫秒为单位。当申请的锁超过设定值时，系统会检查是否产生了死锁。该参数仅针对常规锁生效。

- 死锁的检查代价是比较高的，服务器不会在每次等待锁的时候都运行这个过程。在系统运行过程中死锁是不经常出现的，因此在检查死锁前只需等待一个相对较短的时间。增加这个值就减少了无用的死锁检查浪费的时间，但是会减慢真正的死锁错误报告的速度。在一个负载过重的服务器上，用户可能需要增大它。这个值的设置应该超过事务持续时间，这样就可以减少在锁释放之前就开始死锁检查的问题。
- 如果要通过设置log\_lock\_waits来将查询执行过程中的锁等待耗时信息写入日志，请确保log\_lock\_waits的设置值小于deadlock\_timeout的设置值（或默认值）。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~2147483647，单位为毫秒（ms）。

**默认值：**1s

#### lockwait\_timeout

**参数说明：**控制单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错。该参数仅针对常规锁生效。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483647，单位为毫秒（ms）。

**默认值：**20min

## update\_lockwait\_timeout

**参数说明：**允许并发更新参数开启情况下，该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错。该参数仅针对常规锁生效。

该参数属于SUSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483647，单位为毫秒（ms）。

**默认值：**120000（2min）

## max\_locks\_per\_transaction

**参数说明：**控制每个事务能够得到的平均的对象锁的数量。

- 共享的锁表的大小是以假设任意时刻最多只有  $\text{max\_locks\_per\_transaction} * (\text{max\_connections} + \text{max\_prepared\_transactions})$  个独立的对象需要被锁住为基础进行计算的。不超过设定数量的多个对象可以在任一时刻同时被锁定。当在一个事务里面修改很多不同的表时，可能需要提高这个默认数值。只能在数据库启动的时候设置。
- 增大这个参数可能导致GaussDB请求更多的System V共享内存，有可能超过操作系统的缺省配置。
- 当运行备机时，请将此参数设置不小于主机上的值，否则，在备机上查询操作不会被允许。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，10 ~ 2147483647

**默认值：**256

## max\_pred\_locks\_per\_transaction

**参数说明：**控制每个事务允许断定锁的最大数量，是一个平均值。

- 共享的断定锁表的大小是以假设任意时刻最多只有  $\text{max\_pred\_locks\_per\_transaction} * (\text{max\_connections} + \text{max\_prepared\_transactions})$  个独立的对象需要被锁住为基础进行计算的。不超过设定数量的多个对象可以在任一时刻同时被锁定。当在一个事务里面修改很多不同的表时，可能需要提高这个默认数值。只能在服务器启动的时候设置。
- 增大这个参数可能导致GaussDB请求更多的System V共享内存，有可能超过操作系统的缺省配置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，10 ~ 2147483647

**默认值：**64

## gs\_clean\_timeout

**参数说明：**控制Coordinator周期性调用gs\_clean工具的时间，是一个平均值。

- GaussDB数据库中事务处理使用的是两阶段提交的方法，当有两阶段事务残留时，该事务通常会拿着表级锁，导致其它连接无法加锁，此时需要调用gs\_clean

工具对集群中两阶段事务进行清理，gs\_clean\_timeout是控制Coordinator周期性调用gs\_clean的时间。

- 增大这个参数可能导致GaussDB周期性调用gs\_clean工具的时间延长，导致两阶段事务清理时间延长。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483，单位为秒（s）。

**默认值：**1min

## partition\_lock\_upgrade\_timeout

**参数说明：**在执行某些查询语句的过程中，会需要将分区表上的锁级别由允许读的ExclusiveLock级别升级到读写阻塞的AccessExclusiveLock级别。如果此时已经存在并发的读事务，那么该锁升级操作将阻塞等待。partition\_lock\_upgrade\_timeout为尝试锁升级的等待超时时间。

- 在分区表上进行MERGE PARTITION和CLUSTER PARTITION操作时，都利用了临时表进行数据重排和文件交换，为了最大程度提高分区上的操作并发度，在数据重排阶段给相关分区加锁ExclusiveLock，在文件交换阶段加锁AccessExclusiveLock。
- 常规加锁方式是等待加锁，直到加锁成功，或者等待时间超过lockwait\_timeout发生超时失败。
- 在分区表上进行MERGE PARTITION或CLUSTER PARTITION操作时，进入文件交换阶段需要申请加锁AccessExclusiveLock，加锁方式是尝试性加锁，加锁成功了则立即返回，不成功则等待50ms后继续下次尝试，加锁超时时间使用会话级设置参数partition\_lock\_upgrade\_timeout。
- 特殊值：若partition\_lock\_upgrade\_timeout取值-1，表示无限等待，即不停的尝试锁升级，直到加锁成功。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值-1，最大值3000，单位为秒（s）。

**默认值：**1800

## fault\_mon\_timeout

**参数说明：**轻量级死锁检测周期。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值0，最大值1440，单位为分钟（min）

**默认值：**5min

## enable\_online\_ddl\_waitlock

**参数说明：**控制DDL是否会阻塞等待pg\_advisory\_lock/pgxc\_lock\_for\_backup等集群锁。主要用于OM在线操作场景，不建议用户设置。

该参数属于SIGHUP类型参数，参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启。

- off表示关闭。

**默认值：** off

## xloginsert\_locks

**参数说明：** 控制用于并发写预写式日志锁的个数。主要用于提高写预写式日志的效率。

该参数属于POSTMASTER类型参数，参考表14-1中对应设置方法进行设置。

取值范围：整型，最小值1，最大值1000。若CPU为NUMA架构，数值必须为NUMA节点数量的整数倍。

**默认值：** 16

## num\_internal\_lock\_partitions

**参数说明：** 控制内部轻量级锁分区的个数。主要用于各类场景的性能调优。内容以关键字和数字的KV方式组织，各个不同类型锁之间以逗号隔开。先后顺序对设置结果不影响，例如“CLOG\_PART=256,CSNLOG\_PART=512”等同于

“CSNLOG\_PART=512,CLOG\_PART=256”。重复设置同一关键字时，以最后一次设置为准，例如“CLOG\_PART=256,CLOG\_PART=2”，设置的结果为CLOG\_PART=2。当没有设置关键字时，则为默认值，各类锁的使用描述和最大、最小、默认值如下。

- CLOG\_PART: CLOG文件控制器的个数，增大该值可以提高CLOG日志写入效率，提升事务提交性能，但是会增大内存使用；减小该值会减少相应内存使用，但可能使得CLOG日志写入冲突变大，影响性能。最小值为1，最大值为256。
- CSNLOG\_PART: CSNLOG文件控制器的个数，增大该值可以提高CSNLOG日志写入效率，提升事务提交性能，但是会增大内存使用；减小该值会减少相应内存使用，但可能使得CSNLOG日志写入冲突变大，影响性能。最小值为1，最大值为512。
- LOG2\_LOCKTABLE\_PART: 常规锁表锁分区个数的2对数，增大该值可以提升正常流程常规锁获取锁的并行度，但是可能增加锁转移和锁消除时的耗时，对于等待事件在LockMgrLock时，可以调大该锁增加性能。最小值4，即锁分区数为16；最大值为16，即锁分区数为65536。
- TWOPHASE\_PART: 两阶段事务锁的分区数，调大该值可以提高两阶段事务提交的并发数。最小值为1，最大值为64。
- FASTPATH\_PART: 每个线程可以不通过主锁表拿锁的最大锁个数，对于分区表读取、更新、插入、删除操作且等待事件在LockMgrLock时，可以通过调大该值避免获取LockMgrLock提升性能，建议调整数量大于等于分区数\*(1+本地索引数量)+全局索引数量+10，调大该值会额外增加内存。最小值为20，最大值为10000。

该参数属于POSTMASTER类型参数，参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：**

- CLOG\_PART: 256
- CSNLOG\_PART: 512
- LOG2\_LOCKTABLE\_PART: 4

- TWOPHASE\_PART: 1
- FASTPATH\_PART: 20

## enable\_wait\_exclusive\_lock

**参数说明：**控制ProcArrayLock的排他锁hang死检测与治愈功能的开关。

该参数属于SIGHUP类型参数，参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on: 表示开启。
- off: 表示关闭。

**默认值：**on

## 14.3.16 版本和平台兼容性

### 14.3.16.1 历史版本兼容性

GaussDB介绍数据库的向下兼容性和对外兼容性特性的参数控制。数据库系统的向后兼容性能够为对旧版本的数据库应用提供支持。本节介绍的参数主要控制数据库的向后兼容性。

## array\_nulls

**参数说明：**控制数组输入解析器是否将未用引用的NULL识别为数组的一个NULL元素。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许向数组中输入空元素。
- off表示向下兼容旧式模式。仍然能够创建包含NULL值的数组。

**默认值：**on

## backslash\_quote

**参数说明：**控制字符串文本中的单引号是否能够用\表示。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

---

### 须知

在字符串文本符合SQL标准的情况下，\没有任何其他含义。这个参数影响的是如何处理不符合标准的字符串文本，包括明确的字符串转义语法是（E'...'）。

---

**取值范围：**枚举类型

- on表示一直允许使用\表示。



- off表示拒绝使用\表示。
- safe\_encoding表示仅在客户端字符集编码不会在多字节字符末尾包含\的ASCII值时允许。

**默认值：**safe\_encoding

## default\_with\_oids

**参数说明：**在没有声明WITH OIDS和WITHOUT OIDS的情况下，这个选项控制在新创建的表中CREATE TABLE和CREATE TABLE AS是否包含一个OID字段。它还决定SELECT INTO创建的表里面是否包含OID。

不推荐在用户表中使用OID，故默认设置为off。需要带有OID字段的表应该在创建时声明WITH OIDS。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示在新创建的表中CREATE TABLE和CREATE TABLE AS可以包含一个OID字段。
- off表示在新创建的表中CREATE TABLE和CREATE TABLE AS不可以包含一个OID字段。

**默认值：**off

## escape\_string\_warning

**参数说明：**警告在普通字符串中直接使用反斜杠转义。

- 如果需要使用反斜杠作为转义，可以调整为使用转义字符串语法(E'...')来做转义，因为在每个SQL标准中，普通字符串的默认行为现在将反斜杠作为一个普通字符。
- 这个变量可以帮助定位需要改变的代码。
- 使用E转义会导致部分场景下日志记录不全。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

**默认值：**on

## lo\_compat\_privileges

**参数说明：**控制是否启动对大对象权限检查的向后兼容模式。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

on表示当读取或修改大对象时禁用权限检查，与PostgreSQL 9.0以前的版本兼容。

off表示启用大对象的权限检查。

**默认值：**off

## quote\_all\_identifiers

**参数说明：**当数据库生成SQL时，此选项强制引用所有的标识符（包括非关键字）。这将影响到EXPLAIN的输出及函数的结果，例如pg\_get\_viewdef。详细说明请参见gs\_dump的--quote-all-identifiers选项。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开强制引用。
- off表示关闭强制引用。

**默认值：**off

## sql\_inheritance

**参数说明：**控制继承语义。用来控制继承表的访问策略，off表示各种命令不能访问子表，即默认使用ONLY关键字。这是为了兼容7.1之前版本而设置的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示可以访问子表。
- off表示不访问子表。

**默认值：**on

## standard\_conforming\_strings

**参数说明：**控制普通字符串文本 ('!..') 中是否按照SQL标准把反斜杠当普通文本。

- 应用程序通过检查这个参数可以判断字符串文本的处理方式。
- 建议明确使用转义字符串语法 (E'!..') 来转义字符。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开控制功能。
- off表示关闭控制功能。

**默认值：**on

## synchronize\_seqscans

**参数说明：**控制启动同步的顺序扫描。在大约相同的时间内并行扫描读取相同的数据块，共享I/O负载。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示扫描可能从表的中间开始，然后选择"环绕"方式来覆盖所有的行，为了与已经在进行中的扫描活动同步。这可能会造成没有用ORDER BY子句的查询得到行排序造成不可预测的后果。

- off表示确保顺序扫描是从表头开始的。

**默认值：** on

## enable\_beta\_features

**参数说明：** 控制开启某些非正式发布的特性，仅用于POC验证，例如GDS表关联操作。这些特性属于延伸特性，建议客户谨慎开启，在某些功能场景下可能存在问题。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示开启这些功能受限的特性，保持前向兼容。但某些场景可能存在功能上的问题。
- off表示禁止使用这些特性。

**默认值：** off

### 14.3.16.2 平台和客户端兼容性

很多平台都使用数据库系统，数据库系统的对外兼容性给平台提供了很大的方便。

## transform\_null\_equals

**参数说明：** 控制表达式expr = NULL（或NULL = expr）当做expr IS NULL处理。如果expr得出NULL值则返回真，否则返回假。

- 正确的SQL标准兼容的expr = NULL总是返回NULL（未知）。
- Microsoft Access里的过滤表单生成的查询使用expr = NULL来测试空值。打开这个选项，可以使用该接口来访问数据库。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示控制表达式expr = NULL（或NULL = expr）当做expr IS NULL处理。
- off表示不控制，即expr = NULL总是返回NULL（未知）。

**默认值：** off

#### 说明

新用户经常在涉及NULL的表达式上语义混淆，故默认值设为off。

## support\_extended\_features

**参数说明：** 控制是否支持数据库的扩展特性。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示支持数据库的扩展特性。
- off表示不支持数据库的扩展特性。

**默认值：** off

## lastval\_supported

**参数说明：**控制是否可以使用lastval函数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示支持lastval函数，同时nextval函数不支持下推。
- off表示不支持lastval函数，同时nextval函数可以下推。

**默认值：**off

## group\_concat\_max\_len

**参数说明：**搭配函数GROUP\_CONCAT使用，限制其返回值长度，超长截断。分布式中暂不支持GROUP\_CONCAT函数，故该参数可设置，但并无实际效果。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0-9223372036854775807

**默认值：**1024

## sql\_compatibility

**参数说明：**控制数据库的SQL语法和语句行为同哪一个主流数据库兼容。该参数属于INTERNAL类型参数，用户无法修改，只能查看。

**取值范围：**枚举型

- ORA表示同oracle兼容。
- TD表示同Teradata兼容。
- MYSQL表示同MySQL兼容。
- PG表示同PostgreSQL兼容。

**默认值：**MYSQL

---

### 须知

- 该参数只能在执行CREATE DATABASE命令（详见《开发者指南》的“SQL参考 > SQL语法 > CREATE DATABASE”章节）创建数据库的时候设置。
  - 在数据库中，该参数只能是确定的一个值，要么始终设置为ORA，要么始终设置为TD，请勿任意改动，否则会导致数据库行为不一致。
- 

## behavior\_compat\_options

**参数说明：**数据库兼容性行为配置项，该参数的值由若干个配置项用逗号隔开构成。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**""

 说明

- 当前只支持[平台和客户端兼容性](#)。
- 配置多个兼容性配置项时，相邻配置项用逗号隔开，例如：set behavior\_compat\_options='end\_month\_calculate,display\_leading\_zero';

表 14-8 兼容性配置项

兼容性配置项	兼容性行为控制
display_leading_zero	<p>浮点数显示配置项。控制数值类型中char、character、nchar、varchar、character varying、varchar2、nvarchar2、text、clob等所有字符串类型和float4、float8、numeric等任意精度类型的小数点前零显示。并且length计算数字长度同步显示。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不设置此配置项时，对于-1~0和0~1之间的小数，不显示小数点前的0。比如：  <pre>gaussdb=# select 0.1231243 as a, 0.1231243::numeric as b,0.1231243::integer(10,3) as c, length(0.1242343) as d;  a   b   c   d -----+-----+-----+----- .1231243   .1231243   .123   8 (1 row)</pre> </li> <li>• 设置此配置项时，对于-1~0和0~1之间的小数，显示小数点前的0。比如：  <pre>gaussdb=# select 0.1231243 as a, 0.1231243::numeric as b,0.1231243::integer(10,3) as c, length(0.1242343) as d;  a   b   c   d -----+-----+-----+----- 0.1231243   0.1231243   0.123   9 (1 row)</pre> </li> </ul>
end_month_calculate	<p>add_months函数计算逻辑配置项。</p> <p>假定函数add_months的两个参数分别为param1和param2，param1的月份和param2的和为月份result。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 不设置此配置项时，如果param1的日期（Day字段）为月末，并且param1的日期（Day字段）比result月份的月末日期小，计算结果中的日期字段（Day字段）和param1的日期字段保持一致。比如，  <pre>gaussdb=# select add_months('2018-02-28',3) from sys_dummy, add_months ----- 2018-05-28 00:00:00 (1 row)</pre> </li> <li>• 设置此配置项时，如果param1的日期（Day字段）为月末，并且param1的日期（Day字段）比result月份的月末日期比小，计算结果中的日期字段（Day字段）和result的月末日期保持一致。比如，  <pre>gaussdb=# select add_months('2018-02-28',3) from sys_dummy, add_months ----- 2018-05-31 00:00:00 (1 row)</pre> </li> </ul>

兼容性配置项	兼容性行为控制
compat_analyze_sample	analyze采样行为配置项。 设置此配置项时，会优化analyze的采样行为，主要体现在analyze时全局采样会更精确的控制3万条左右，更好的控制analyze时Coordinator端的内存消耗，保证analyze性能的稳定性。
bind_schema_tablespace	绑定模式与同名表空间配置项。 如果存在与模式名sche_name相同的表空间名，那么如果设置search_path为sche_name，default_tablespace也会同步切换到sche_name。
bind_procedure_searchpath	未指定模式名的存储过程中的数据库对象的搜索路径配置项。 在存储过程中如果不显示指定模式名，会优先在存储过程所属的模式下搜索。 如果找不到，则有两种情况： <ul style="list-style-type: none"> <li>若不设置此参数，报错退出。</li> <li>若设置此参数，按照search_path中指定的顺序继续搜索。如果还是找不到，报错退出。</li> </ul>
correct_to_number	控制to_number()结果兼容性的配置项。 若不设置此配置项，则to_number()函数结果默认与ORA数据库保持一致。 gaussdb=# select " AS to_number_14, to_number('34,50','999,99'); ERROR: invalid data. CONTEXT: referenced column: to_number  若设置此配置项，则to_number()函数结果与pg11保持一致。 gaussdb=# select " AS to_number_14, to_number('34,50','999,99'); to_number_14   to_number -----+-----        3450 (1 row)
unbind_divide_bound	控制对整数除法的结果进行范围校验。 若不设置此配置项，则会对除法结果做范围校验，例如，INT_MIN/(-1)会因为输出结果大于INT_MAX而报越界错误。 gaussdb=# select (-2147483648)::int4 / (-1)::int4; ERROR: integer out of range  若设置此配置项，则不需要对除法结果做范围校验，例如，INT_MIN/(-1)可以得到输出结果为INT_MAX+1。 gaussdb=# select (-2147483648)::int4 / (-1)::int4; ?column? ----- 2147483648 (1 row)

兼容性配置项	兼容性行为控制
<p>convert_string_digit_to_numeric</p>	<p>控制是否将表中以字符串形式表示的numeric常量和数字类型做比较时统一都转换为numeric类型再进行比较。</p> <pre>gaussdb=# create table test1 (c1 int, c2 varchar); gaussdb=# insert into test1 values (2, '1.1'); gaussdb=# set behavior_compat_options=""; gaussdb=# select * from test1 where c2 &gt; 1; ERROR: invalid input syntax for type bigint: "1.1"</pre> <pre>gaussdb=# set behavior_compat_options='convert_string_digit_to_numeric'; gaussdb=# select * from test1 where c2 &gt; 1;  c1   c2 -----+-----   2   1.1 (1 row)</pre>
<p>return_null_string</p>	<p>控制函数lpad()和rpad()结果为空字符串"的显示配置项。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不设置此配置项时，空字符串显示为NULL。</li> </ul> <pre>gaussdb=# select length(lpad('123',0,'*')) from sys_dummy, length ----- (1 row)</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>设置此配置项时，空字符串显示为"。</li> </ul> <pre>gaussdb=# select length(lpad('123',0,'*')) from sys_dummy, length ----- 0 (1 row)</pre>
<p>compat_concat_variadic</p>	<p>控制函数concat()和concat_ws()对variadic类型结果兼容性的配置项。由于MYSQL数据库无variadic类型，所以该选项对MY数据库无影响。</p> <p>若不设置此配置项，当concat函数参数为variadic类型时，默认ORA数据库和TD数据库兼容模式下结果相同，且与ORA数据库保持一致。</p> <pre>gaussdb=# select concat(variadic NULL::int[]) is NULL; ?column? ----- t (1 row)</pre> <p>若设置此配置项，当concat函数参数为variadic类型时，保留ORA数据库和TD数据库兼容模式下不同的结果形式。</p> <p>--ORA数据库下：</p> <pre>gaussdb=# select concat(variadic NULL::int[]) is NULL; ?column? ----- t (1 row)</pre> <p>--TD数据库下：</p> <pre>gaussdb=# select concat(variadic NULL::int[]) is NULL; ?column? ----- f (1 row)</pre>

兼容性配置项	兼容性行为控制
merge_update_multi	<p>控制在使用MERGE INTO ... WHEN MATCHED THEN UPDATE（参考《开发者指南》的“SQL参考 &gt; SQL语法 &gt; MERGE INTO”章节）和INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE（参考《开发者指南》的“SQL参考 &gt; SQL语法 &gt; INSERT”章节）时，当目标表中一条目标数据与多条源数据冲突时UPDATE行为。</p> <p>若设置此配置项，当存在上述场景时，该冲突行将会多次执行UPDATE；否则（默认）报错，即MERGE或INSERT操作失败。</p>
plstmt_implicit_savepoint	<p>控制存储过程中更新语句的执行是否拥有独立的子事务。</p> <p>若设置此配置项，存储过程中每条更新语句前开启隐式保存点，EXCEPTION块中默认回退到最近的保存点，从而保证只回退失败语句的修改。该选项是为了兼容O数据库的EXCEPTION行为。</p>
hide_tailing_zero	<p>numeric显示配置项。不设置此项时，numeric按照指定精度显示；设置此项时，所有输出numeric的场景均隐藏小数点后的末尾0，包括显示指定format精度情况。</p> <p>例如：</p> <pre>gaussdb=# set behavior_compat_options='hide_tailing_zero'; gaussdb=# select cast(123.123 as numeric(15,10)) as a, to_char(cast(123.123 as numeric(15,10)), '999D999999');  a   to_char -----+-----  123.123   123.123 (1 row) gaussdb=# set behavior_compat_options=''; gaussdb=# select cast(123.123 as numeric(15,10)) as a, to_char(cast(123.123 as numeric(15,10)), '999D999999');  a   to_char -----+-----  123.1230000000   123.123000 (1 row)</pre>
plsql_security_definer	<p>开启此参数后，创建存储过程时默认为定义者权限。</p>



兼容性配置项	兼容性行为控制
<p>char_coerce_compat</p>	<p>控制char(n)类型向其它变长字符串类型转换时的行为。不设置该参数时，char(n)类型转换其它变长字符串类型时会省略尾部的空格，设置该参数时，转换时不再省略尾部的空格，并且在转换时如果char(n)类型的长度超过其它变长字符串类型时将会报错。该参数仅在sql_compatibility参数的值为ORA时生效，并且开启该参数后无论是隐式转换、显式转换还是通过调用text(bpchar)函数转换类型都不再省略尾部空格。</p> <pre> gaussdb=# set behavior_compat_options=""; gaussdb=# create table tab_1(col1 varchar(3)); gaussdb=# create table tab_2(col2 char(3)); gaussdb=# insert into tab_2 values(' '); gaussdb=# insert into tab_1 select col2 from tab_2; gaussdb=# select * from tab_1 where col1 is null; col1 ----- (1 row) gaussdb=# select * from tab_1 where col1=' '; col1 ----- (0 rows) gaussdb=# delete from tab_1; gaussdb=# set behavior_compat_options = 'char_coerce_compat'; gaussdb=# insert into tab_1 select col2 from tab_2; gaussdb=# select * from tab_1 where col1 is null; col1 ----- (0 rows) gaussdb=# select * from tab_1 where col1=' '; col1 ----- (1 row) </pre>
<p>truncate_numeric_tail_zero</p>	<p>numeric显示配置项。不设置此项时，numeric按照默认精度显示；设置此项时，除去to_char(numeric, format)这种显示设置精度的情况，所有输出numeric的场景均会隐藏小数点后的末尾0。例如：</p> <pre> gaussdb=# set behavior_compat_options='truncate_numeric_tail_zero'; gaussdb=# select cast(123.123 as numeric(15,10)) as a, to_char(cast(123.123 as numeric(15,10)), '999D999999');  a   to_char -----+----- 123.123   123.123000 (1 row) gaussdb=# set behavior_compat_options=""; gaussdb=# select cast(123.123 as numeric(15,10)) as a, to_char(cast(123.123 as numeric(15,10)), '999D999999');  a   to_char -----+----- 123.1230000000   123.123000 (1 row) </pre>

兼容性配置项	兼容性行为控制
plpgsql_dependency	<p>开启此参数后，创建函数，存储过程支持未定义的对象。可以新建成功。可以在GS_DEPENDENCIES和GS_DEPENDENCIES_OBJ查询对应的依赖关系。</p> <p>开启此参数后，创建PLSQL对象时，会主动维护依赖于该PLSQL对象的OID，不再需要用户手动更新。</p> <p>以下情况支持建立依赖：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 函数头中依赖类型和参数默认值位置出现函数。</li> <li>2. 函数中类型、变量依赖类型。</li> <li>3. 函数体中，函数调用、赋值语句右值表达式中调用函数A，函数A出入参包含函数B时，函数B不建立依赖。例如functionA(functionB())。仅建立和函数A的依赖。</li> <li>4. 视图中依赖函数。</li> </ol> <p>以下情况不支持不建立依赖：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schema中类型依赖其他类型。</li> <li>2. SQL语句中对函数、变量、表、视图的依赖。 例如 select id into var1 from table1 join view1 on table1.id = pkg1.var1; table1,view1,pkg1均不记录依赖。</li> <li>3. 视图对函数、变量、表、视图的依赖。</li> </ol> <p>注意:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在并发创建PLSQL对象时，如果需要维护的对象间存在竞争关系，可能会造成死锁。</li> <li>2. 当修改对象在gs_dependencies和gs_dependencies_obj中存在时，不允许进行rename操作。</li> <li>3. 当函数，存储过程，包依赖同义词时，该同义词必须提前建立，不支持主动维护oid。</li> </ol>
disable_rewrite_nesttable	分布式不支持。
proc_outparam_override	<p>控制存储过程出参的重载行为，打开该参数后，对于存储过程只有out出参部分不同的情况下，也可以正常创建和调用。目前只有gsql与jdbc连接数据库时可以使用该参数，对于其他工具打开该参数连接数据库时无法正常调用带有out的存储过程。</p> <p>支持带有out出参的函数返回record类型，且out出参正常赋值。</p>

兼容性配置项	兼容性行为控制
aformat_regexp_match	<p>控制正则表达式函数的匹配行为。</p> <p>设置此项，且sql_compatibility参数的值为ORA或MYSQL时，正则表达式的 flags 参数支持的选项含义有变更：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 默认不能匹配 '\n' 字符。</li> <li>2. flags 中包含n选项时，. 能够匹配 '\n' 字符。</li> <li>3. regexp_replace(source, pattern replacement) 函数替换所有匹配的子串。</li> <li>4. regexp_replace(source, pattern, replacement, flags) 在 flags值为" 或者null时，返回值为null。</li> </ol> <p>否则，正则表达式的 flags 参数支持的选项含义：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 默认能匹配 '\n' 字符。</li> <li>2. flags 中的 n 选项表示按照多行模式匹配。</li> <li>3. regexp_replace(source, pattern replacement) 函数仅替换第一个匹配到的子串。</li> <li>4. regexp_replace(source, pattern, replacement, flags) 在 flags值为" 或者null时，返回值为替换后的字符串。</li> </ol>
disable_emptystr2null	<p>开启此参数后，关闭所有字符类型默认将空串转换为null功能。包括text、clob、blob、raw、bytea、varchar、nvarchar2、bpchar、char、name、byteawithoutorderwithqualcol、byteawithoutordercol类型。该参数为逃生参数，非必要用户不要自行设置。</p>
select_into_return_null	<p>该参数在分布式场景下无效。</p>

兼容性配置项	兼容性行为控制
<p>proc_uncheck_default_param</p>	<p>函数调用时不检查默认参数省略情况配置项。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p>不设置此配置项时，调用带有默认参数的函数时，入参从左往右排入函数，如果有非默认参数的入参缺失则会报错。比如，</p> <pre>gaussdb=# create or replace function test(f1 int, f2 int default 20, f3 int, f4 int default 40, f5 int default 50) return int gaussdb=# as gaussdb\$\$ begin gaussdb\$\$ raise info 'f1:%',f1; gaussdb\$\$ raise info 'f2:%',f2; gaussdb\$\$ raise info 'f3:%',f3; gaussdb\$\$ raise info 'f4:%',f4; gaussdb\$\$ raise info 'f5:%',f5; gaussdb\$\$ return 1; gaussdb\$\$ end; gaussdb\$\$ / CREATE FUNCTION gaussdb=# select test(1,2); ERROR: function test(integer, integer) does not exist LINE 1: select test(1,2);                 ^ HINT: No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts. CONTEXT: referenced column: test</pre> </li> <li> <p>设置此配置项时，调用带有默认参数的函数时，入参从左往右排入函数，允许缺省默认参数个入参，如果有非默认参数的入参缺失，则会用错位的默认值填充该参数。比如，</p> <pre>gaussdb=# create or replace function test(f1 int, f2 int default 20, f3 int, f4 int default 40, f5 int default 50) return int gaussdb=# as gaussdb\$\$ begin gaussdb\$\$ raise info 'f1:%',f1; gaussdb\$\$ raise info 'f2:%',f2; gaussdb\$\$ raise info 'f3:%',f3; gaussdb\$\$ raise info 'f4:%',f4; gaussdb\$\$ raise info 'f5:%',f5; gaussdb\$\$ return 1; gaussdb\$\$ end; gaussdb\$\$ / CREATE FUNCTION gaussdb=# select test(1,2); INFO: f1:1 CONTEXT: referenced column: test INFO: f2:2 CONTEXT: referenced column: test INFO: f3:20 CONTEXT: referenced column: test INFO: f4:40 CONTEXT: referenced column: test INFO: f5:50 CONTEXT: referenced column: test test ----- 1 (1 row)</pre> <p>如上，f3被错误的默认值填充。</p> <p><b>警告</b> 该场景下，非默认参数会被错位的默认值填充。</p> </li> </ul>

兼容性配置项	兼容性行为控制
dynamic_sql_compat	<p>开启此参数后，动态语句不会将模板SQL中的同名模板参数视为同一个变量，而是按照顺序依次匹配using子句中的变量值。</p> <p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 动态语句执行匿名块语句时调用存储过程的场景，只针对IN参数进行矫正，如果需要对OUT参数进行检查需要设置proc_outparam_override选项。</li><li>• 动态语句执行匿名块语句时调用存储过程的场景，开启参数后不会对存储过程中参数的IN/OUT属性和using子句中的IN/OUT属性进行检查。</li></ul>
dynamic_sql_check	<p>开启此参数后，动态语句模板SQL中的不同模板参数个数与using子句中的变量个数不同时将会在动态语句执行期间报错。</p> <p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 不推荐同时使用dynamic_sql_check选项和dynamic_sql_compat选项，开启dynamic_sql_compat选项后dynamic_sql_check选项将不再生效。</li><li>• 动态语句执行匿名块语句时调用存储过程的场景，只针对IN参数进行检查，如果需要对OUT参数进行检查需要设置proc_outparam_override选项。</li><li>• 动态语句执行匿名块语句时调用存储过程的场景，开启参数后不会对存储过程中参数的IN/OUT属性和using子句中的IN/OUT属性进行检查。</li></ul>

兼容性配置项	兼容性行为控制
<p>enable_funcname_with_argsname</p>	<p>开启参数后，使用select调用函数时投影别名显示完整函数。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不设置此配置项时，使用select调用函数时投影别名仅显示函数名。比如： <pre>gaussdb=# SELECT power(2,3); power -----       8 (1 row)  gaussdb=# SELECT count(*) FROM db_ind_columns; count -----    611 (1 row)  gaussdb=# SELECT count(index_name) FROM db_ind_columns; count -----    611 (1 row)  gaussdb=# SELECT left('abcde', 2); left ----- ab (1 row)  gaussdb=# SELECT pg_client_encoding(); pg_client_encoding ----- UTF8 (1 row)</pre> </li> <li>设置此配置项时，使用select调用函数时投影别名显示完整函数。比如： <pre>gaussdb=# SET behavior_compat_options = 'enable_funcname_with_argsname'; SET gaussdb=# SELECT power(2,3); power(2,3) -----       8 (1 row)  gaussdb=# SELECT count(*) FROM db_ind_columns; count(*) -----    611 (1 row)  gaussdb=# SELECT count(index_name) FROM db_ind_columns; count(index_name) -----    611 (1 row)  gaussdb=# SELECT left('abcde', 2); left('abcde',2) ----- ab (1 row)  gaussdb=# SELECT pg_client_encoding(); pg_client_encoding()</pre> </li> </ul>

兼容性配置项	兼容性行为控制
	<pre>----- UTF8 (1 row)</pre> <p><b>注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 目前仅支持func_name(args_list)、func_name()、func_name(*)三种形式投影别名显示完整函数，且参数args类型仅支持字符类型、数值类型、列名、函数。函数名支持带有schema、包名。不支持参数带有其他子句（如order by子句）、不支持参数为表达式、仅支持参数带有DISTINCT关键字，不支持带有其他关键字时显示完整函数。</li> <li>• 一些特殊函数不支持投影别名显示完整函数，包括函数：COLLATION FOR、CURRENT_DATE、CURRENT_TIME、CURRENT_TIMESTAMP、DBTIMEZONE、LOCALTIME、LOCALTIMESTAMP、SYSDATE、SESSIONTIMEZONE、ROWNUM、CURRENT_ROLE、CURRENT_USER、SESSION_USER、USER、CURRENT_CATALOG、CURRENT_SCHEMA、CAST、EXTRACT、TIMESTAMPDIFF、OVERLAY、POSITION、SUBSTRING、TREAT、TRIM、NULLIF、NVL、NVL2、COALESCE、GREATEST、LEAST、LNNVL、REGEXP_LIKE以及XML函数。</li> <li>• 一些安全加解密函数、脱敏函数，投影别名显示完整函数可能存在安全问题，在这里就还是仅显示函数名。包括函数：gs_encrypt_aes128,gs_decrypt_aes128,gs_encrypt,gs_decrypt,aes_encrypt,aes_decrypt,pg_create_physical_replication_slot_extern,dblink_connect,creditcardmasking",basicemailmasking",fullemailmasking,alldigitsmasking,shufflemasking,randommasking,regexprmasking,gs_digest。</li> <li>• 不支持=&gt;传参方式调用函数是投影别名显示完整函数，不支持投影别名显示""，如：select "power"(2,3)。</li> <li>• 为了让投影别名显示完整函数，本功能不受去除末尾0等参数影响。</li> </ul>
allow_rownum_alias	<p>开启此参数后，将允许ROWNUM在SQL语句中通过AS语法用作列的别名，ROWNUM将作为普通标识符使用，不再能够作为伪列使用。</p> <p><b>警告</b> 不建议在执行业务期间变更该参数的状态。开启参数的状态下，在数据库中用ROWNUM作为名称创建的数据库对象（如表名，列名，数据库名等）只能在开启参数的情况下使用，否则将会产生歧义，行为不可预期。关闭参数的状态下，在数据库中ROWNUM作为伪列使用的行为将在开启参数后失效，行为不可预期。</p>
current_sysdate	<p>开启此参数后，执行sysdate时，会获取当前操作系统时间。</p> <pre>gaussdb=# set behavior_compat_options='current_sysdate'; SET gaussdb=# select sysdate; current_sysdate ----- 2023-06-20 20:15:27 (1 row)</pre>

## a\_format\_version

参数说明：数据库平台兼容性行为配置项，该参数的值为字符串枚举值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：''''

### 须知

- 当前只支持兼容性配置项如[表14-9](#)所示。
- 兼容性配置项时设置字符串，例如：set a\_format\_version='10c';

表 14-9 兼容性配置项

兼容性配置项	兼容性行为控制
10c	ORA平台兼容10C版本

## a\_format\_dev\_version

参数说明：数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项，该参数的值为字符串枚举值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

取值范围：字符串

默认值：''''

### 须知

- 当前只支持兼容性配置项如[表14-10](#)所示。
- 兼容性配置项时设置字符串，例如：set a\_format\_dev\_version='s1';



表 14-10 兼容性配置项

兼容性配置项	兼容性行为控制
s1	<ul style="list-style-type: none"><li>ORA平台兼容迭代小版本，影响函数（TRUNC(date, fmt), ROUND(date, fmt), NVL2, LPAD, RPAD, ADD_MONTHS, MONTHS_BETWEEN, REGEXP_REPLACE, REGEXP_COUNT, TREAT, EMPTY_CLOB, INSTRB, trunc(number), greatest, least, mod, round(number), cast, to_date, to_timestamp, chr, rtrim, translate, to_char, to_number, to_timestamp_tz）。</li><li>数据类型转换：小数字符串转换成整数类型（int1/int2/int4/int8/int16）时进行四舍五入。</li><li>数据类型转换：支持timestamp with time zone到timestamp without time zone的隐式转换。</li></ul>
s2	<ul style="list-style-type: none"><li>A平台兼容迭代小版本，影响函数（dump, to_single_byte, to_multi_byte, nls_upper, nls_lower, initcap, ascii2, asciistr, unistr, vsize, cosh, remainder, sinh, tanh, nanvl, current_date, current_timestamp, dbtimezone, numtodsinterval, numtoyminterval, new_time, sessiontimezone, sys_extract_utc, tz_offset, to_binary_double, to_binary_float, to_dsinterval, to_ymininterval, lnnvl, ora_hash）。</li><li>兼容配置项为s1时的所有行为。</li></ul>

## plpgsql.variable\_conflict

**参数说明：**设置同名的存储过程变量和表的列的使用优先级。

该参数属于USERSET类型参数，仅支持表14-1中对应设置方法3进行设置。

**取值范围：**字符串

- error表示遇到存储过程变量和表的列名同名则编译报错。
- use\_variable表示存储过程变量和表的列名同名则优先使用变量。
- use\_column表示存储过程变量和表的列名同名则优先使用列名。

**默认值：**error

## td\_compatible\_truncation

**参数说明：**控制是否开启与Teradata数据库相应兼容的特征。该参数在用户连接上与TD兼容的数据库时，可以将参数设置成为on（即超长字符串自动截断功能启用），该功能启用后，在后续的insert语句中，对目标表中char和varchar类型的列插入超长字符串时，会按照目标表中相应列定义的最大长度对超长字符串进行自动截断。保证数据都能插入目标表中，而不是报错。

### 📖 说明

超长字符串自动截断功能不适用于insert语句包含外表的场景。

如果向字符集为字节类型编码（SQL\_ASCII，LATIN1等）的数据库中插入多字节字符数据（如汉字等），且字符数据跨越截断位置，这种情况下，按照字节长度自动截断，自动截断后会在尾部产生非预期结果。如果用户有对于截断结果正确性的要求，建议用户采用UTF8等能够按照字符截断的输入字符集作为数据库的编码集。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示启动超长字符串自动截断功能。
- off表示停止超长字符串自动截断功能。

**默认值：**off

## nls\_timestamp\_format

**参数说明：**设置时间戳默认格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**DD-Mon-YYYY HH:MI:SS.FF AM

## nls\_timestamp\_tz\_format

**参数说明：**设置带时区时间戳默认格式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，支持格式同nls\_timestamp\_format。

**默认值：**DD-Mon-YYYY HH:MI:SS.FF AM

### 📖 说明

此参数在参数a\_format\_version值为10c和a\_format\_dev\_version值为s1的情况下有效。

## max\_function\_args

**参数说明：**函数参数最大个数。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：**整型

**默认值：**8192

## convert\_string\_to\_digit

**参数说明：**设置隐式转换优先级，是否优先将字符串转为数字。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示优先将字符串转为数字。
- off表示不优先将字符串转为数字。

默认值: on

#### 须知

该参数调整会修改内部数据类型转换规则，导致不可预期的行为，请谨慎调操作。

### 14.3.17 容错性

当数据库系统发生错误时，以下参数控制服务器处理错误的方式。

#### exit\_on\_error

**参数说明：**打开该开关，ERROR级别报错会升级为PANIC报错，从而可以产生core堆栈。主要用于问题定位和业务测试。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示ERROR级别报错会升级为PANIC报错。
- off表示不会对ERROR级别报错进行升级。

默认值: off

#### restart\_after\_crash

**参数说明：**设置为on，后端进程崩溃时，GaussDB将自动重新初始化此后端进程。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示能够最大限度地提高数据库的可用性。  
在某些情况（比如当采用管理工具（例如xCAT）管理GaussDB时），能够最大限度地提高数据库的可用性。
- off表示能够使得管理工具在后端进程崩溃时获取控制权并采取适当的措施进行处理。

默认值: on

#### omit\_encoding\_error

**参数说明：**设置为on，数据库的客户端字符集编码为UTF-8时，出现的字符编码转换错误将打印在日志中，有转换错误的被转换字符会被忽略，以"?"代替。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示有转换错误的字符将被忽略，以"?"代替，打印错误信息到日志中。

- off表示有转换错误的字符不能被转换，打印错误信息到终端。

**默认值：** off

#### 说明

若该参数通过执行gs\_guc reload修改时，如果当前节点上的某个session的连接不是来自于客户端，而是来自于该节点所属集群上的其他节点，那么执行gs\_guc reload后该参数在该session上不会立即生效，需与连接节点断开连接后重新连接才会生效。

## cn\_send\_buffer\_size

**参数说明：** 指定CN端数据发送数据缓存区的大小。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，8~128，单位为KB。

**默认值：** 8KB

## max\_cn\_temp\_file\_size

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

**参数说明：** 指定SQL语句出错自动重试功能中CN端使用临时文件的最大值，设定为0表示不使用临时文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~10485760，单位为KB。

**默认值：** 5GB

## retry\_ecode\_list

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

**参数说明：** 指定SQL语句出错自动重试功能支持的错误类型列表。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** YY001 YY002 YY003 YY004 YY005 YY006 YY007 YY008 YY009 YY010  
YY011 YY012 YY013 YY014 YY015 53200 08006 08000 57P01 XX003 XX009 YY016

## data\_sync\_retry

**参数说明：** 控制当fsync到磁盘失败后是否继续运行数据库。由于在某些操作系统的场景下，fsync失败后重试阶段即使再次fsync失败也不会报错，从而导致数据丢失。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示当fsync同步到磁盘失败后采取重试机制，数据库继续运行。
- off表示当fsync同步到磁盘失败后直接报panic，停止数据库。

**默认值：** off

## remote\_read\_mode

**参数说明：**远程读功能开关。读取主机上的页面失败时可以从备机上读取对应的页面。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- off表示关闭远程读功能。
- non\_authentication表示开启远程读功能，但不进行证书认证。
- authentication表示开启远程读功能，但要进行证书认证。

**默认值：**authentication

## 14.3.18 连接池参数

当使用连接池访问数据库时，在系统运行过程中，数据库连接是被当作对象存储在内存中的，当用户需要访问数据库时，并非建立一个新的连接，而是从连接池中取出一个已建立的空闲连接来使用。用户使用完毕后，数据库并非将连接关闭，而是将连接放回连接池中，以供下一个请求访问使用。

### pooler\_port

**参数说明：**cm\_agent、cm\_ctl等内部工具运维管理端口，初始化用户或系统管理员通过客户端连接数据库所使用端口。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**CN或DN实例的GUC参数"port"值加1。

**默认值：**CN或DN实例的GUC参数"port"默认值加1，CN实例该参数默认值为8001，DN实例该参数默认值为40001。

### pooler\_maximum\_idle\_time

**参数说明：**Pooler链接自动清理功能使用，当链接池中链接空闲时间超过所设置值时，会触发自动清理机制，清理各节点的空闲链接数到minimum\_pool\_size。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为2147483647，最小单位为秒

**默认值：**10min（即600秒）

### minimum\_pool\_size

**参数说明：**Pooler链接自动清理功能使用，自动清理后各pooler链接池对应节点的链接数最小剩余量，当参数设置为0时，可以关闭pooler链接自动清理功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535

**默认值：**50

## max\_pool\_size

**参数说明：**CN的连接池与其它某个CN/DN的最大连接数，当集群规模有变化时，如增加节点、减少节点，可能需要调整该参数。

**参数类型：**整型

**参数单位：**无

**取值范围：**1~65535

**默认值：**

- 独立部署：  
32768（60核CPU/480G内存）；16384（32核CPU/256G内存）；8192（16核CPU/128G内存）；4096（8核CPU/64G内存）；2048（4核CPU/32G内存）；1000（4核CPU/16G内存）

**设置方式：**该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**设置建议：**按照不同实例规格下的默认值进行设置，该参数值需要大于max\_connections，调整时需预留内部线程所消耗的连接。当业务并发高时，会消耗连接池中CN至其他CN/DN的连接，如果该参数配置过小，连接数达到上限时会产生报错，导致业务失败。由于CN启动时，会根据参数值提前申请内存，所以当该参数值变大，系统会消耗更多内存资源，但总体来说对CN内存影响不大。

## persistent\_datanode\_connections

**参数说明：**会话是否会释放获得的连接。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- off表示会释放获得连接。
- on表示不会释放获得连接。

### 须知

打开此开关后，会存在会话持有连接但并未运行查询的情况，导致其他查询申请不到连接报错。出现此问题时，需约束会话数量小于等于max\_active\_statements。

**默认值：**off

## max\_coordinators

**参数说明：**集群中CN的最大数目，当集群规模有变化时，如增加节点、减少节点，可能需要调整该参数。扩容时，请确保此参数值大于需要扩容到的集群中CN的个数，否则会导致扩容失败。缩容时，若此参数值偏大，CN启动时会消耗更多的内存资源，但总体来说对CN内存影响不大。

**参数类型：**整型

**参数单位：**无

**取值范围：** 2~1024

**默认值：** 128

**设置方式：** 该参数属于POSTMASTER类型参数，不建议修改此参数，若需修改，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**设置建议：** 按照集群的实际规格进行设置，当该参数小于集群当前CN个数，会导致节点创建失败。由于CN启动时，会根据参数值提前申请内存，所以当该参数值变大，系统会消耗更多内存资源，但总体来说对CN内存影响不大。

## max\_datanodes

**参数说明：** 集群中DN的最大数目，当集群规模有变化时，如增加节点、减少节点，可能需要调整该参数。扩容时，请确保此参数值大于需要扩容到的集群中DN总分片数，否则会导致扩容失败。缩容时，若此参数值偏大，CN启动时会消耗更多的内存资源，但总体来说对CN内存影响不大。

**参数类型：** 整型

**参数单位：** 无

**取值范围：** 2-65535

**默认值：** 256

**设置方式：** 该参数属于POSTMASTER类型参数，不建议修改此参数，若需修改，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**设置建议：** 按照集群的实际规格进行设置，当该参数小于集群当前DN个数，会导致节点创建失败。由于CN启动时，会根据参数值提前申请内存，所以当该参数值变大，系统会消耗更多内存资源，但总体来说对CN内存影响不大。

## cache\_connection

**参数说明：** 是否回收连接池的连接。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示回收连接池的连接。
- off表示不回收连接池的连接。

**默认值：** on

## enable\_force\_reuse\_connections

**参数说明：** 会话是否强制重用新的连接。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示强制使用新连接。
- off表示使用现有连接。

**默认值：** off

## pooler\_connect\_max\_loops

**参数说明：**pooler建链重试功能使用，主备切换场景增强建链稳定性，若节点间pooler建链失败会跟备机重试建连，此时若恰好备机升主机成功，则可以在重试阶段建链成功。该参数可以设置重试总轮数，增强建链稳定性。当参数设置为0时，可以关闭重试功能，业务只跟主机建链而不跟备机重试。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为20。

**默认值：**1

## pooler\_connect\_interval\_time

**参数说明：**pooler建链重试功能使用，当参数pooler\_connect\_max\_loops设置大于1时，该参数可以控制不同重试轮数之间执行时间间隔。参数设置方面，建议略大于当前集群主备切换恢复时间即。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为7200，最小单位为秒。

**默认值：**15s

## pooler\_timeout

**参数说明：**CN连接池中的连接与其它CN/DN通讯时的超时时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为7200，最小单位为秒。

**默认值：**10min

## pooler\_connect\_timeout

**参数说明：**CN连接池与集群中其他CN/DN建立连接时的超时时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为7200，最小单位为秒。

**默认值：**1min

## pooler\_cancel\_timeout

**参数说明：**CN连接池在错误处理时Cancel某连接的超时时间。如果在子事务或存储过程异常捕获的过程中发生该类超时，那么包含子事务或存储过程的整个事务将发生回滚。在此基础上，在子事务或存储过程异常捕获的过程中，如果错误源自COPY FROM操作中源数据与目标表表结构的不一致，则只要该参数值不为0，就总会触发超时报错。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为7200，最小单位为秒。其中0时（一般不建议）表示关闭此开关，不做超时限制。

**默认值：**15s



## 14.3.19 集群事务

介绍集群事务隔离、事务只读、最大prepared事务数、集群维护模式目的参数设置及取值范围等内容。

### transaction\_isolation

**参数说明：**设置当前事务的隔离级别。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，只识别以下字符串，大小写空格敏感：

- serializable：GaussDB中等价于REPEATABLE READ。
- read committed：只能读取已提交的事务的数据（缺省），不能读取到未提交的数据。
- repeatable read：仅能读取事务开始之前提交的数据，不能读取未提交的数据以及在事务执行期间由其它并发事务提交的修改。
- read uncommitted：读未提交，可以读取任何时刻的数据。
- default：设置为default\_transaction\_isolation所设隔离级别。

**默认值：**read committed

### transaction\_read\_only

**参数说明：**设置当前事务是只读事务。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示设置当前事务为只读事务。
- off表示该事务可以是非只读事务。

**默认值：**off

### xc\_maintenance\_mode

**参数说明：**设置系统进入维护模式。

该参数属于SUSERSET类型参数，仅支持[表14-2](#)中的方式三进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示该功能启用。
- off表示该功能被禁用。

---

#### 须知

谨慎打开这个开关，避免引起集群数据不一致。

---

**默认值：**off

## allow\_concurrent\_tuple\_update

**参数说明：**设置是否允许并发更新。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示该功能启用。
- off表示该功能被禁用。

**默认值：**on

## gtm\_host

**参数说明：**主GTM进程所在的IP地址。仅sysadmin用户可见。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**主GTM的IP地址

## gtm\_port

**参数说明：**主GTM进程的侦听端口。仅sysadmin用户可见。

该参数属于POSTMASTER类型参数。

### 说明

该参数由安装时的配置文件指定，请勿轻易修改，否则修改后会影响到数据库正常通信。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535。

**默认值：**安装时指定。

## gtm\_host1

**参数说明：**备GTM进程所在的IP地址。仅sysadmin用户可见。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**备GTM的IP地址

## gtm\_port1

**参数说明：**备GTM进程的侦听端口。仅sysadmin用户可见。

该参数属于POSTMASTER类型参数。

### 说明

该参数由安装时的配置文件指定，请勿轻易修改，否则修改后会影响到数据库正常通信。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535。

**默认值：**如有备1，安装指定，否则为6665。

## pgxc\_node\_name

**参数说明：**指定节点名称。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

在备机请求主机进行日志复制时，如果application\_name参数没有被设置，那么pgxc\_node\_name参数会被用来作为备机在主机上的流复制槽名字。该流复制槽的命名方式为“该参数值\_备机ip\_备机port”。其中，备机ip和备机port取自replconninfo参数中指定的备机ip和端口号。该流复制槽最大长度为61个字符，如果拼接后的字符串超过该长度，则会使用截断后的pgxc\_node\_name进行拼接，以保证流复制槽名字长度小于等于61个字符。

---

### 注意

此参数修改后会导致连接集群失败，不建议进行修改。

---

**取值范围：**字符串。

**默认值：**当前节点名称。

## gtm\_backup\_barrier

**参数说明：**指定是否为GTM启动点创建还原点。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示创建还原点。
- off表示不创建还原点。

**默认值：**off

## gtm\_conn\_check\_interval

**参数说明：**设置CN检查本地线程与主GTM连接是否正常时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483，单位为秒。

**默认值：**10s

## transaction\_deferrable

**参数说明：**指定是否允许一个只读串行事务延迟执行，使其不会执行失败。该参数设置为on时，当一个只读事务发现读取的元组正在被其他事务修改，则延迟该只读事务直到其他事务修改完成。该参数为预留参数，该版本不生效。与该参数类似的还有一个[default\\_transaction\\_deferrable](#)，设置它来指定一个事务是否允许延迟。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许执行。

- off表示不允许执行。

**默认值：** off

## enable\_show\_any\_tuples

**参数说明：** 该参数只有在只读事务中可用，用于分析。当这个参数被置为on/true时，表中元组的所有版本都会可见。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on/true表示表中元组的所有版本都会可见。
- off/false表示表中元组的所有版本都不可见。

**默认值：** off

## gtm\_connect\_timeout

**参数说明：** 控制GTM连接超时时间，如果GTM的连接时间超过此参数设置的值，会超时返回。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，最小值为1，最大值为2147483647，单位为秒。

**默认值：** 2s

## gtm\_connect\_retries

**参数说明：** 控制GTM连接重试的次数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，最小值为1，最大值为2147483647。

**默认值：** 30

## gtm\_rw\_timeout

**参数说明：** 控制GTM反馈超时时间，如果GTM的反馈时间超过此参数设置的值，也就是等待时间超过了此参数值，会超时返回。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，最小值为1，最大值为2147483647，单位为秒。

**默认值：** 1min

## enable\_redistribute

**参数说明：** 节点不匹配时是否重新分配。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示节点不匹配时重新分配。
- off表示节点不匹配时不重新分配。

默认值: off

## replication\_type

**参数说明:** 标记当前HA模式是主备从模式还是一主多备模式或单主机模式。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

该参数是CM部署时的用到的参数, 用户不能自己去设置参数值。

**取值范围:** 0~2

- 0 表示主备从模式。
- 1 表示使用一主多备模式, 全场景覆盖, 推荐使用。
- 2 表示使用单主机模式, 此模式无法扩展备机。

默认值: 1

## enable\_gtm\_free

**参数说明:** 大并发场景下同一时刻存在活跃事务较多, GTM下发的快照变大且快照请求变多的情况下, 瓶颈卡在GTM与CN通讯的网络上。为消除该瓶颈, 引入GTM-FREE模式。取消CN和GTM的交互, 取消CN下发GTM获取的事务信息给DN。CN只向各个DN发送query, 各个DN由本地产生快照及xid等信息, 开启该参数支持分布式事务读最终一致性, 即分布式事务只有写外部一致性, 不具有读外部一致性。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

---

### 注意

业务使用GTM-Free模式时, 建议将application\_type设置成perfect\_sharding\_type, 以便及时发现可能导致数据不一致的SQL语句。否则, 系统不会拦截可能导致数据不一致的语句, 造成数据不一致。

---

**取值范围:** 布尔型

- on表示开启GTM-FREE模式, 集群状态为读最终一致性。
- off表示非GTM-FREE模式。

默认值: off

## enable\_twophase\_commit

**参数说明:** 当前云数据库主要解决SDS替换问题, 采用模式为GTM Free, 为防止业务滥用导致不可靠问题, 提供guc参数开关enable\_twophase\_commit禁用分布式写事务, 该参数属于USERSET类型参数, 请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

- on表示开启GTM-FREE模式下, 允许业务进行分布式两阶段写事务。

- off表示开启GTM-FREE模式下，禁止业务进行分布式两阶段写事务。

**默认值：** on

## application\_type

**参数说明：** 此参数仅在enable\_gtm\_free为on时有效。此参数用来说明用户的业务类型。该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。此参数不允许使用gs\_guc设置，只允许以下列两种方式设置：

1. 使用gsql等客户端在session级别设置。
2. 使用jdbc连接数据库时，给连接字符串指定ApplicationType参数。

**取值范围：** 枚举类型

- not\_perfect\_sharding\_type表示跨节点的业务。取此值时，允许执行跨节点的语句。
- perfect\_sharding\_type表示单节点的业务。取此值时，如果SQL语句需要多个节点参与，会直接报错。对应的SQL语句会同时打印到系统日志中。
  - 取此值时，使用/\*+ multinode \*/ hint可以显示允许SQL语句在多个节点执行。multinode hint可以加到select、insert、update、delete、merge关键字之后。

## gtm\_host2

**参数说明：** 如有2号GTM，参数值为2号GTM进程所在的主机名或IP地址。仅sysadmin用户可见。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串。

**默认值：** 如有备2，为GTM的IP地址，否则为“ ”。

## gtm\_host3

**参数说明：** 如有3号GTM，参数值为3号GTM进程所在的主机名或IP地址。仅sysadmin用户可见。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串。

**默认值：** 如有备3，为GTM的IP地址，否则为“ ”。

## gtm\_host4

**参数说明：** 如有4号GTM，参数值为4号GTM进程所在的主机名或IP地址。仅sysadmin用户可见。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串。

**默认值：** 如有备4，为GTM的IP地址，否则为“ ”。

## gtm\_host5

**参数说明：**如有5号GTM，参数值为5号GTM进程所在的主机名或IP地址。仅sysadmin用户可见。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**如有备5，为GTM的IP地址，否则为“ ”。

## gtm\_host6

**参数说明：**如有6号GTM，参数值为6号GTM进程所在的主机名或IP地址。仅sysadmin用户可见。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**如有备6，为GTM的IP地址，否则为“ ”。

## gtm\_host7

**参数说明：**如有7号GTM，参数值为7号GTM进程所在的主机名或IP地址。仅sysadmin用户可见。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**如有备7，为GTM的IP地址，否则为“ ”。

## gtm\_port2

**参数说明：**如有2号GTM，参数值为2号GTM进程的侦听端口。仅sysadmin用户可见。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535。

**默认值：**如有备2，安装指定，否则为6666。

## gtm\_port3

**参数说明：**如有3号GTM，参数值为3号GTM进程的侦听端口。仅sysadmin用户可见。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535。

**默认值：**如有备3，安装指定，否则为6666。

## gtm\_port4

**参数说明：**如有4号GTM，参数值为4号GTM进程的侦听端口。仅sysadmin用户可见。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535。

**默认值：**如有备4，安装指定，否则为6666。

## gtm\_port5

**参数说明：**如有5号GTM，参数值为5号GTM进程的侦听端口。仅sysadmin用户可见。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535。

**默认值：**如有备5，安装指定，否则为6666。

## gtm\_port6

**参数说明：**如有6号GTM，参数值为6号GTM进程的侦听端口。仅sysadmin用户可见。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535。

**默认值：**如有备6，安装指定，否则为6666。

## gtm\_port7

**参数说明：**如有7号GTM，参数值为7号GTM进程的侦听端口。仅sysadmin用户可见。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为1，最大值为65535。

**默认值：**如有备7，安装指定，否则为6666。

## enable\_defer\_calculate\_snapshot

**参数说明：**延迟计算快照的xmin和oldestxmin，执行1000个事务或者间隔1s才触发计算，设置为on时可以在高负载场景下减少计算快照的开销，但是会导致oldestxmin推进较慢，影响垃圾元组回收，设置为off时xmin和oldestxmin可以实时推进，但是会增加计算快照时的开销。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型。

- on表示延迟计算快照xmin和oldestxmin。
- off表示实时计算快照xmin和oldestxmin。

**默认值：**on。

## 14.3.20 双集群复制参数

### enable\_roach\_standby\_cluster

**参数说明：**设置双集群中备集群的各个实例为只读模式，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型



- on表示备集群开启只读模式。
- off表示备集群关闭只读模式。此情况下，备集群可读可写。

**默认值：** off

## enable\_slot\_log

**参数说明：** 是否开启复制槽主备同步特性，目前仅涉及归档槽。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示开启复制槽主备同步特性。
- off表示不开启复制槽主备同步特性。

**默认值：** on

## max\_changes\_in\_memory

**参数说明：** 逻辑解码时单条事务在内存中缓存的DML语句数量上限。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~2147483647

**默认值：** 4096

## max\_cached\_tuplebufs

**参数说明：** 逻辑解码时总元组信息在内存中缓存的数量上限。建议设置为max\_changes\_in\_memory的两倍以上。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~2147483647

**默认值：** 8192

## logical\_decode\_options\_default

**参数说明：** 指定逻辑解码启动时未指定解码选项的全局默认值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

当前支持指定的逻辑解码选项包括：parallel-decode-num, parallel-queue-size, max-txn-in-memory, max-reorderbuffer-in-memory, exclude-users。选项的意义请参考《开发者指南》的“应用程序开发教程 > 基于JDBC开发 > 示例：逻辑复制代码示例”章节。

**取值范围：** 通过逗号分隔的key=value字符串，例如：'parallel-decode-num=4,parallel-queue-size=128,exclude-users=userA'。其中空字符串表示采用程序硬编码的默认值。

**默认值：** ""

### 须知

- 该参数SIGHUP生效并不会影响已经启动的逻辑解码流程；后续逻辑解码启动将使用该参数设置的选项作为其默认配置，并优先使用启动命令中指定选项的设置。
- 这里exclude-users选项和逻辑解码启动选项存在差异，不允许指定多个黑名单用户。

## logical\_sender\_timeout

**参数说明：**设置本端等待逻辑日志接收端接收日志的最大等待时间。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483647，单位为毫秒（ms）。

**默认值：**30s

## RepOriginId

**参数说明：**该参数是一个会话级别的GUC参数，在双向逻辑复制的场景下，为避免数据循环复制，需要设置为一个非0的值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中方式三对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647

**默认值：**0

## hadr\_max\_size\_for\_xlog\_receiver

**参数说明：**该参数为异地容灾参数，表示灾备集群中实例获取obs端日志和本地回放日志的最大允许差距，若差距大于此值时停止获取obs端日志。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中方式对应设置方法进行设置。

**修改建议：**该参数的取值应和本地磁盘大小相关，建议设置为磁盘大小的50%。

**取值范围：**整型，0~2147483647，单位为KB。

**默认值：**256GB

## auto\_csn\_barrier

**参数说明：**流式容灾的主集群是否开启barrier打点功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启。
- off表示关闭。

**默认值：**off

## stream\_cluster\_run\_mode

**参数说明：**流式容灾双集群容灾场景标识CN/DN节点属于主集群还是备集群。单集群使用默认值主集群。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- cluster\_primary表示节点是主集群的节点。
- cluster\_standby表示节点是备集群的节点。

**默认值：**cluster\_primary

## 14.3.21 开发人员选项

### allow\_system\_table\_mods

**参数说明：**设置是否允许修改系统表的结构或系统自带模式名称。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许修改系统表的结构或系统自带模式名称。
- off表示不允许修改系统表的结构或系统自带模式名称。

**默认值：**off



不建议修改该参数默认值，若设置为on，可能导致系统表损坏，甚至数据库无法启动。

---

### allow\_create\_sysobject

**参数说明：**设置是否允许在系统模式下创建或修改函数、存储过程、同义词等对象。此处的系统模式指数据库初始后自带的模式，但不包含public模式。系统模式的oid通常小于16384。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示允许初始用户和系统管理员在系统模式下创建或修改函数、存储过程、同义词等对象。sysadmin用户具有默认create or replace/alter/grant/revoke系统对象的权限。其他用户是否允许创建这些对象请参考对应模式的权限要求。
- off表示禁止所有用户在系统模式下创建或修改函数、存储过程、同义词等对象。sysadmin用户不具有默认create or replace/alter/grant/revoke系统对象的权限。

**默认值：**on

## debug\_assertions

**参数说明：**控制打开各种断言检查。能够协助调试，当遇到奇怪的问题或者崩溃，请把此参数打开，因为它能暴露编程的错误。要使用这个参数，必须在编译GaussDB的时候定义宏USE\_ASSERT\_CHECKING（通过configure选项 --enable-cassert完成）。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开断言检查。
- off表示不打开断言检查。

### 说明

当启用断言选项编译GaussDB时，debug\_assertions缺省值为on。

**默认值：**off

## ignore\_checksum\_failure

**参数说明：**设置读取数据时是否忽略校验信息检查失败（但仍然会告警），继续执行可能导致崩溃，传播或保存损坏数据，无法从远程节点恢复数据及其他严重问题。不建议用户修改设置。

该参数属于SUSERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示忽略数据校验错误。
- off表示数据校验错误正常报错。

**默认值：**off

## ignore\_system\_indexes

**参数说明：**读取系统表时忽略系统索引（但是修改系统表时依然同时修改索引）。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

---

### 须知

这个参数在从系统索引被破坏的表中恢复数据的时候非常有用。

---

**取值范围：**布尔型

- on表示忽略系统索引。
- off表示不忽略系统索引。

**默认值：**off

## post\_auth\_delay

**参数说明：**在认证成功后，延迟指定时间，启动服务器连接。允许调试器附加到启动进程上。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，最小值为0，最大值为2147，单位为秒。

**默认值：**0

#### 📖 说明

此参数只用于调试和问题定位，为避免影响正常业务运行，生产环境下请确保参数值为默认值0。参数设置为非0时可能会因认证延迟时间过长导致集群状态异常。

## pre\_auth\_delay

**参数说明：**启动服务器连接后，延迟指定时间，进行认证。允许调试器附加到认证过程中。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，取值范围为0~60，单位为秒。

**默认值：**0

#### 📖 说明

此参数只用于调试和问题定位，为避免影响正常业务运行，生产环境下请确保参数值为默认值0。参数设置为非0时可能会因认证延迟时间过长导致集群状态异常。

## trace\_notify

**参数说明：**为LISTEN和NOTIFY命令生成大量调试输出。**client\_min\_messages**或**log\_min\_messages**级别必须是DEBUG1或者更低时，才能把这些输出分别发送到客户端或者服务器日志。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开输出功能。
- off表示关闭输出功能。

**默认值：**off

## trace\_recovery\_messages

**参数说明：**启用恢复相关调试输出的日志录，否则将不会被记录。该参数允许覆盖正常设置的**log\_min\_messages**，但是仅限于特定的消息，这是为了在调试备机中使用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型，有效值有debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、log，取值的详细信息请参见**log\_min\_messages**。

**默认值：**log

### 📖 说明

- 默认值log表示不影响记录决策。
- 除默认值外，其他值会导致优先级更高的恢复相关调试信息被记录，因为它们有log优先权。对于常见的log\_min\_messages设置，这会导致无条件地将它们记录到服务器日志上。

## trace\_sort

**参数说明：**控制是否在日志中打印排序操作中的资源使用相关信息。这个选项只有在编译GaussDB的时候定义了TRACE\_SORT宏的时候才可用，不过目前TRACE\_SORT是由缺省定义的。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示打开控制功能。
- off表示关闭控制功能。

**默认值：**off

## zero\_damaged\_pages

**参数说明：**控制检测导致GaussDB报告错误的损坏的页头，终止当前事务。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- 设置为on时，会导致系统报告一个警告，把损坏的页面填充为零然后继续处理。这种行为会破坏数据，也就是所有在已经损坏页面上的行记录。但是它允许绕开坏页面然后从表中尚存的未损坏页面上继续检索数据行。因此它在因为硬件或者软件错误导致的崩溃中进行恢复是很有用的。通常不应该把它设置为on，除非不需要从崩溃的页面中恢复数据。
- 设置为off时，系统不会将损坏页面填充零。

**默认值：**off

## string\_hash\_compatible

**参数说明：**该参数用来说明char类型和varchar/text类型的hash值计算方式是否相同，以此来判断进行分布列从char类型到相同值的varchar/text类型转换，数据分布变化时，是否需要进行重分布。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示计算方式相同，不需要进行重分布。
- off表示计算方式不同，需要进行重分布。

### 📖 说明

计算方式的不同主要体现在字符串计算hash值时传入的字节长度上。（如果为char，则会忽略字符串后面空格的长度，如果为text或varchar，则会保留字符串后面空格的长度。）hash值的计算会影响到查询的计算结果，因此此参数一旦设置后，在整个数据库使用过程中不能再对其进行修改，以避免查询错误。

**默认值：** off

## remotetype

**参数说明：** 设置远程连接类型。

该参数属于BACKEND类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 枚举类型，有效值有application, coordinator, datanode, gtm, gtmproxy, internaltool, gtmtool。

**默认值：** application

## max\_user\_defined\_exception

**参数说明：** 异常最大个数。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，当前只能取固定值1000

**默认值：** 1000

## enable\_compress\_spill

**参数说明：** 标识是否开启下盘压缩功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on/true表示开启下盘优化。
- off/false表示关闭下盘优化。

**默认值：** on

## enable\_parallel\_ddl

**参数说明：** 控制多CN对同一数据库对象是否能安全的并发执行DDL操作。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示可以安全的并发执行DDL操作，不会出现分布式死锁。
- off表示不能安全的并发执行DDL操作，可能会出现分布式死锁。

**默认值：** on

## support\_batch\_bind

**参数说明：** 控制是否允许通过JDBC、ODBC、Libpq等接口批量绑定和执行PBE形式的语句。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示使用批量绑定和执行。
- off表示不使用批量绑定和执行。

**默认值:** on

## numa\_distribute\_mode

**参数说明:** 用于控制部分共享数据和线程在NUMA节点间分布的属性。用于大型多NUMA节点的ARM服务器性能调优，一般不用设置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 字符串，当前有效取值为'none', 'all'。

- none: 表示不启用本特性。
- all: 表示将部分共享数据和线程分布到不同的NUMA节点下，减少远端访存次数，提高性能。目前仅适用于拥有多个NUMA节点的ARM服务器，并且要求全部NUMA节点都可用于数据库进程，不支持仅选择一部分NUMA节点。

### 说明

当前版本x86平台下不支持numa\_distribute\_mode设置为all。

**默认值:** 'none'

## log\_pagewriter

**参数说明:** 设置用于增量检查点打开后，显示线程的刷页信息以及增量检查点的详细信息，信息比较多，不建议设置为true。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

**默认值:** off

## advance\_xlog\_file\_num

**参数说明:** 用于控制在后台周期性地提前初始化xlog文件的数目。该参数是为了避免事务提交时执行xlog文件初始化影响性能，但仅在超重负载时才可能出现，因此一般不用配置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，0~1000000（0表示不提前初始化）。例如，取值10，表示后台线程会周期性地根据当前xlog写入位置提前初始化10个xlog文件。

**默认值:** 0

## comm\_sender\_buffer\_size

**参数说明:** 用于设置Stream计划中CN与DN之间，DN与DN之间每次交互的BUFFER大小，在一些情况下不同的取值会对Stream性能产生影响，重置后需要重启集群生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，1~1024，单位为KB。



默认值：8

## ustore\_attr

**参数说明：**该参数主要用来控制USTORE存储引擎表的信息统计，回滚类型，重点模块(包括数据、索引、回滚段、回放等)运行时数据的校验，主要用于协助研发问题定位。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，该参数值的设置方式采用key-value模式，key和value取值对应关系和说明如下。如果是多个key-value组合设置，中间使用";"作为分隔符，例如：  
ustore\_attr='ustore\_verify\_level=FAST;ustore\_verify\_module=UPAGE:UBTREE:UNDO:REDO'。

### 说明

ustore\_attr设置参数值时，key和value之间的"="前后不要有空格或者其他字符，例如ustore\_attr='ustore\_verify\_level = FAST;'，内核代码校验会发现参数不合法，导致参数设置失败。

- ustore\_verify\_level：控制校验的级别

**取值范围：**字符串，取值不分区大小写，见下述表格详细描述。

表 14-11 ustore\_verify\_level 取值含义说明

参数取值	含义
NONE	NONE表示关闭校验，性能测试场景下推荐开启。
FAST	FAST表示快速校验，校验内容少，性能影响最小。
COMPLETE	COMPLETE表示全量校验，校验内容最多，性能影响比较大。

默认值：FAST

- ustore\_verify\_module：控制校验的模块

**取值范围：**字符串，设置值UPAGE，UBTREE，UNDO，REDO，ROACH中的一个或者多个，或者单独设置ALL或者NULL(不区分大小写)。当设置

UPAGE，UBTREE，UNDO，REDO，ROACH中的多个值时，使用":"作为连接符。例如ustore\_verify\_module=UPAGE:UBTREE:UNDO:REDO。

当用户打开ROACH模块，在ROACH备份过程中将无视ustore\_verify\_level参数，默认最高级别校验，对性能影响极大，建议谨慎使用。

表 14-12 ustore\_verify\_module 取值含义说明

参数取值	含义
UPAGE	表示开启数据页面校验。
UBTREE	表示开启UBTREE索引校验。
UNDO	表示开启回滚段数据校验。

REDO	表示开启REDO流程的数据页面校验。
ROACH	表示开启ROACH备份时数据页面校验。
ALL	表示同时开启UPAGE, UBTREE, UNDO, REDO, ROACH模块数据的校验。
NULL	表示同时关闭UPAGE, UBTREE, UNDO, REDO, ROACH模块数据的校验。

**默认值:** UPAGE:UBTREE:UNDO

- `index_trace_level`: 控制开启索引追踪并控制打印级别, 开启后在索引扫描的过程中, 会根据不同的打印级别对符合条件的索引元组的信息进行打印

**取值范围:** 字符串, 取值见表格描述

**默认值:** NO

**表 14-13** `index_trace_level` 取值含义说明

参数取值	含义
NO	不打印任何额外信息。
NORMAL	打印 <b>可见索引元组</b> 相关信息, 包括: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 当前索引元组所在索引页面号以及偏移。</li> <li>• 当前元组状态。</li> <li>• 当前元组对应的TID以及partOid。</li> <li>• 当前元组对应的xmin和xmax信息。</li> <li>• 当前元组内容 ( 如果开启 <code>enable_log_tuple</code> ) 。</li> </ul>
VISIBILITY	在 NORMAL 的基础上, 额外打印没有通过可见性检查的索引元组的信息, 并标明是否可见。
SHOWHIKEY	在 VISIBILITY 的基础上, 尝试打印页面上 HIKEY 元组的信息。
ALL	打印扫描的索引页面上所有元组的相关信息。

- `enable_log_tuple`: 打印日志级提示信息时, 是否允许同时将相关元组的内容打印出来, 以便进行问题排查和定位。

**取值范围:** on或者off ( 不区分大小写 )

**默认值:** off

- `enable_ustore_sync_rollback`: 控制USTORE表是否开启同步回滚。

**取值范围:** 布尔值

**默认值:** true

- `enable_ustore_async_rollback`: 控制USTORE表是否开启异步回滚。

**取值范围:** 布尔值

**默认值:** true

- enable\_ustore\_page\_rollback: 控制USTORE表是否开启页面回滚。  
取值范围: 布尔值  
默认值: true
  - enable\_ustore\_partial\_seqscan: 是否允许USTORE表开启部分扫描。  
取值范围: 布尔值  
默认值: false
  - enable\_candidate\_buf\_usage\_count: 是否开启缓存区使用计数统计。  
取值范围: 布尔值  
默认值: false
  - ustats\_tracker\_naptime: 控制USTORE表统计信息周期。  
取值范围: 1~INT\_MAX/1000  
默认值: 20, 单位(秒)
  - umax\_search\_length\_for\_prune: 控制USTORE表prune操作搜索的最大深度。  
取值范围: 1~INT\_MAX/1000  
默认值: 10, 单次(次)
  - ustore\_unit\_test: 研发白盒测试指定测试参数。  
取值范围: 字符串  
默认值: 空
- 默认值: 空字符串

---

**注意**

ustore\_attr 参数设置请慎重, 建议在工程师协助下修改。

---

## default\_index\_kind

**参数说明:** 控制创建索引的默认行为。

该参数属于USERSET类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 当前只能取固定值0、1、2。

- 0: 表示对分布式部署方式不开启全局分区索引功能。
- 1: 表示默认创建局部索引。
- 2: 表示默认创建全局索引。

默认值: 2

---

**注意**

不建议修改该参数默认值, 若随意修改该参数, 可能会影响索引有效性。

---

## 14.3.22 审计

### 14.3.22.1 审计开关

#### audit\_enabled

**参数说明：**控制审计进程的开启和关闭。审计进程开启后，将从管道读取后台进程写入的审计信息，并写入审计文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示启动审计功能。
- off表示关闭审计功能。

**默认值：**on

#### audit\_directory

**参数说明：**审计文件的存储目录。可以是相对于数据目录data的相对路径，也可以是绝对路径，自行指定，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**pg\_audit。如果使用om工具部署集群，则审计日志路径为“\$GAUSSLOG/pg\_audit/实例名称”。

#### 须知

- 不同的CN或DN实例需要设置不同的审计文件存储目录，否则会导致审计日志异常。
- 当配置文件中audit\_directory的值为非法路径时，会导致审计功能无法使用。

#### 说明

- 合法路径：用户对此路径有读写权限。
- 非法路径：用户对此路径无读写权限。

#### audit\_data\_format

**参数说明：**审计日志文件的格式。当前仅支持二进制格式，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**binary

#### audit\_rotation\_interval

**参数说明：**指定创建一个新审计日志文件的时间间隔。当现在的时间减去上次创建一个审计日志的时间超过了此参数值时，服务器将生成一个新的审计日志文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~35791394，单位为min。

**默认值：**1d

#### 须知

请不要随意调整此参数，否则可能会导致audit\_resource\_policy无法生效，如果需要控制审计日志的存储空间和时间，请使用audit\_resource\_policy、audit\_space\_limit和audit\_file\_remain\_time参数进行控制。

## audit\_rotation\_size

**参数说明：**指定审计日志文件的最大容量。当审计日志消息的总量超过此参数值时，服务器将生成一个新的审计日志文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1024~1048576，单位为KB。

**默认值：**10MB

#### 须知

- 请不要随意调整此参数，否则可能会导致audit\_resource\_policy无法生效，如果需要控制审计日志的存储空间和时间，请使用audit\_resource\_policy、audit\_space\_limit和audit\_file\_remain\_time参数进行控制。
- 审计日志文件中记录的单条日志占用空间大小超过此参数值时会被作为无效日志文件。

## audit\_resource\_policy

**参数说明：**控制审计日志的保存策略，以空间还是时间限制为优先策略。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示采用空间优先策略，最多存储audit\_space\_limit大小的日志。
- off表示采用时间优先策略，最少存储audit\_file\_remain\_time长度时间的日志。

**默认值：**on

## audit\_file\_remain\_time

**参数说明：**表示需记录审计日志的最短时间要求，该参数在audit\_resource\_policy为off时生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~730，单位为day，0表示无时间限制。

**默认值：** 90

## audit\_space\_limit

**参数说明：** 审计文件占用的磁盘空间总量。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1024KB~1024GB，单位为KB。

**默认值：** 1GB

### 须知

- 此参数的生效范围是pg\_audit目录下的单个进程实例文件夹。即默认情况下，每一个CN、DN目录审计文件占用磁盘空间总量是1GB。
- 多审计线程场景下，审计文件占用的磁盘空间最小值是audit\_thread\_num与audit\_rotation\_size的乘积，如果此参数值设置过小则可能会超过设置的参数值。

## audit\_file\_remain\_threshold

**参数说明：** 审计目录下审计文件个数的最大值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，100~1048576

**默认值：** 1048576

### 须知

- 请尽量保证此参数为1048576，并不要随意调整此参数，否则可能会导致audit\_resource\_policy无法生效，如果需要控制审计日志的存储空间和时间，请使用audit\_resource\_policy、audit\_space\_limit和audit\_file\_remain\_time参数进行控制。
- 多审计线程场景下不建议调整此参数，请保证此参数不小于审计线程个数audit\_thread\_num，否则会导致审计功能无法正常使用与数据库异常。

## audit\_thread\_num

**参数说明：** 审计线程的个数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~48

**默认值：** 1

### 须知

当audit\_dml\_state开关打开且在高性能场景下，建议增大此参数保证审计消息可以被及时处理和记录。

## 14.3.22.2 用户和权限审计

### audit\_login\_logout

**参数说明：**这个参数决定是否审计用户的登录（包括登录成功和登录失败）、注销。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~7。

- 0表示关闭用户登录、注销审计功能。
- 1表示只审计用户登录成功。
- 2表示只审计用户登录失败。
- 3表示只审计用户登录成功和失败。
- 4表示只审计用户注销。
- 5表示只审计用户注销和登录成功。
- 6表示只审计用户注销和登录失败。
- 7表示审计用户登录成功、失败和注销。

**默认值：**7

### audit\_database\_process

**参数说明：**该参数决定是否对数据库的启动、停止、切换和恢复进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0、1。

- 0表示关闭数据库启动、停止、切换和恢复的审计功能。
- 1表示开启数据库启动、停止、切换和恢复的审计功能。

**默认值：**1

### audit\_user\_locked

**参数说明：**该参数决定是否审计用户的锁定和解锁。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0、1。

- 0表示关闭用户锁定和解锁审计功能。
- 1表示开启审计用户锁定和解锁功能。

**默认值：**1

## audit\_user\_violation

**参数说明：**该参数决定是否审计用户的越权访问操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0、1。

- 0表示关闭用户越权操作审计功能。
- 1表示开启用户越权操作审计功能。

**默认值：**0

## audit\_grant\_revoke

**参数说明：**该参数决定是否审计用户权限授予和回收的操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0、1。

- 0表示关闭审计用户权限授予和回收功能。
- 1表示开启审计用户权限授予和回收功能。

**默认值：**1

## full\_audit\_users

**参数说明：**该参数用于配置全量审计用户列表，对列表中的用户执行的所有可被审计的操作记录审计日志。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，多个用户名需使用逗号分隔。

**默认值：**空字符串

## no\_audit\_client

**参数说明：**该参数用于配置不需要审计的客户端名称及IP地址列表。参数格式为：客户端名称@IP，同pg\_query\_audit函数中的client\_conninfo字段，例如“cm\_agent@127.0.0.1, gs\_clean@127.0.0.1”。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，多个配置项需使用逗号分隔。

**默认值：**空字符串

### 须知

- 当执行的SQL语句同时满足full\_audit\_users和no\_audit\_client参数配置时，以no\_audit\_client配置优先，不记录审计日志。
- 数据库服务端内部工具或节点之间通信也会产生审计日志，针对这些风险较低的审计场景的可以通过配置no\_audit\_client参数不记录审计，以节约审计日志占用空间，提升审计日志查询性能。



### 14.3.22.3 操作审计

#### audit\_system\_object

**参数说明：**该参数决定是否对数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场建议audit\_system\_object取最大值，所有DDL对象全部审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~536870911

- 0代表关闭数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作审计功能。
- 非0代表只审计某类或者某些数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作。

**取值说明：**

该参数的值由29个二进制位的组合求出，这29个二进制位分别代表29类数据库对象。如果对应的二进制位取值为0，表示不审计对应的数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作；取值为1，表示审计对应的数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作。这29个二进制位代表的具体审计内容请参见表14-14。

用于记录SQL PATCH的参数存在特殊性，如果对该对象进行审计且audit\_dml\_state\_select也开启时，对于一条SQL PATCH操作的审计日志会作为DML和DDL被记录两次，如果调用remote接口，则会在入参对应的节点上产生DDL日志，而不是在下发语句的节点上。

**默认值：**67121159，表示对DATABASE、SCHEMA、USER、DATA SOURCE、NODE GROUP、SQLPatch这几种数据库对象的DDL操作进行审计。

表 14-14 audit\_system\_object 取值含义说明

二进制位	含义	取值说明
第0位	是否审计DATABASE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li><li>• 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li></ul>
第1位	是否审计SCHEMA对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li><li>• 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li></ul>
第2位	是否审计USER和USER MAPPING对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li><li>• 1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li></ul>

二进制位	含义	取值说明
第3位	是否审计TABLE对象的CREATE、DROP、ALTER、TRUNCATE操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER、TRUNCATE操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER、TRUNCATE操作。</li> </ul>
第4位	是否审计INDEX对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第5位	是否审计VIEW/MATVIEW对象的CREATE、DROP操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP操作。</li> </ul>
第6位	是否审计TRIGGER对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第7位	是否审计PROCEDURE/FUNCTION对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第8位	是否审计TABLESPACE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第9位	是否审计RESOURCE POOL对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第10位	是否审计WORKLOAD对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第11位	保留	-
第12位	是否审计DATA SOURCE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>

二进制位	含义	取值说明
第13位	是否审计NODE GROUP对象的CREATE、DROP操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP操作。</li> </ul>
第14位	是否审计ROW LEVEL SECURITY对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计该对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第15位	是否审计TYPE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计TYPE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计TYPE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第16位	是否审计TEXT SEARCH对象（CONFIGURATION和DICTIONARY）的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计TEXT SEARCH对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计TEXT SEARCH对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第17位	是否审计DIRECTORY对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计DIRECTORY对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计DIRECTORY对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第18位	是否审计SYNONYM对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计SYNONYM对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计SYNONYM对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第19位	是否审计SEQUENCE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计SEQUENCE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计SEQUENCE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第20位	是否审计CMK、CEK对象的CREATE、ALTER、DROP操作。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计CMK、CEK对象的CREATE、ALTER、DROP操作。</li> <li>1表示审计CMK、CEK对象的CREATE、ALTER、DROP操作。</li> </ul>
第21位	是否审计PACKAGE对象的CREATE、DROP、ALTER操作（目前仅集中式支持PACKAGE）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>0表示不审计PACKAGE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> <li>1表示审计PACKAGE对象的CREATE、DROP、ALTER操作。</li> </ul>
第22位	保留	-
第23位	保留	-

二进制位	含义	取值说明
第24位	是否审计对gs_global_config全局对象的ALTER、DROP操作。	<ul style="list-style-type: none"><li>0表示不审计对系统表gs_global_config全局对象的ALTER、DROP操作。</li><li>1表示审计对系统表gs_global_config全局对象的ALTER、DROP操作。</li></ul>
第25位	保留	-
第26位	是否审计SQL PATCH对象的CREATE、ENABLE、DISABLE、DROP操作。	<ul style="list-style-type: none"><li>0表示不审计SQL PATCH对象的CREATE、ENABLE、DISABLE、DROP操作。</li><li>1表示审计SQL PATCH对象的CREATE、ENABLE、DISABLE、DROP操作。</li></ul>
第27位	保留	-
第28位	是否审计DBLINK对象的CREATE、ALTER、DROP操作。目前DATABASE LINK功能暂不支持。	<ul style="list-style-type: none"><li>0表示不审计DBLINK对象的CREATE、ALTER、DROP操作。</li><li>1表示审计DBLINK对象的CREATE、ALTER、DROP操作。</li></ul>

## audit\_dml\_state

**参数说明：**这个参数决定是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0、1。

- 0表示关闭具体表的DML操作（SELECT除外）审计功能。
- 1表示开启具体表的DML操作（SELECT除外）审计功能。

**默认值：**0

## audit\_dml\_state\_select

**参数说明：**这个参数决定是否对SELECT操作进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0、1。

- 0表示关闭SELECT操作审计功能。
- 1表示开启SELECT审计操作功能。

**默认值：**0

## audit\_function\_exec

参数说明：这个参数决定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0、1。

- 0表示关闭对存储过程或函数执行的审计功能。
- 1表示开启对存储过程或函数执行的审计功能。

**默认值：**0

## audit\_system\_function\_exec

参数说明：这个参数决定在执行白名单内的系统函数时是否记录审计日志。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0、1。

- 0表示关闭系统函数执行的审计功能。
- 1表示开启系统函数执行的审计功能。

**默认值：**0

支持审计的系统函数白名单如下表所示：

set_working_grand_version_num_manually	set_config	pg_terminate_backend	pg_cancel_backend	pg_cancel_session	pg_cancel_invalid_query
pg_reload_conf	pg_rotate_logfile	pg_terminate_session	pg_terminate_backend	pg_start_backup	pg_stop_backup
pg_create_restore_point	pg_switch_xlog	pg_cbm_get_merged_file	pg_cbm_recycle_file	pg_enable_delay_ddl_recycle	pg_disable_delay_ddl_recycle
pg_cbm_rotate_file	gs_roach_enable_delay_ddl_recycle	gs_roach_disable_delay_ddl_recycle	gs_roach_stop_backup	pg_last_xlog_receive_location	pg_xlog_replay_pause
pg_xlog_replay_resume	gs_roach_switch_xlog	gs_pitr_archive_slot_force_advance	gs_pitr_clean_history_global_barriers	gs_download_obs_file	gs_upload_obs_file

gs_set_obs_file_context	gs_set_obs_delete_location	gs_hadr_dro_switchover	gs_set_obs_delete_location_with_slotname	gs_streaming_dr_in_switchover	pg_advisory_lock
pg_advisory_lock_shared	pg_advisory_unlock	pg_advisory_unlock_shared	pg_advisory_unlock_all	pg_advisory_xact_lock	pg_advisory_xact_lock_shared
pg_try_advisory_lock	pg_try_advisory_lock_shared	pg_try_advisory_xact_lock	pg_try_advisory_xact_lock_shared	gs_get_hadr_key_cn	pg_create_physical_replication_slot_extern
pg_create_logical_replication_slot	pg_drop_replication_slot	pg_logical_slot_peek_changes	pg_logical_slot_get_changes	pg_logical_slot_get_binary_changes	pg_replication_origin_drop
pg_replication_origin_session_reset	local_space_shrink	gs_space_shrink	global_space_shrink	pg_free_remain_segment	gs_fault_inject
sqladvisor.init	sqladvisor.set_weight_params	sqladvisor.set_cost_params	sqladvisor.assign_table_type	gs_repair_file	local_clear_bad_block_info
gs_repair_page	-	-	-	-	-

## audit\_copy\_exec

**参数说明：** 这个参数决定是否对COPY操作进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0、1。

- 0表示关闭COPY审计功能。
- 1表示开启COPY审计功能。

**默认值：** 1

## audit\_set\_parameter

**参数说明：** 这个参数决定是否对SET操作进行审计。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0、1。

- 0表示关闭SET审计功能。

- 1表示开启SET审计功能。

默认值: 0

## audit\_xid\_info

**参数说明:** 这个参数决定是否在审计日志字段detail\_info中记录SQL语句的事务ID。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 0、1。

- 0表示关闭审计日志记录事务ID功能。
- 1表示开启审计日志记录事务ID功能。

默认值: 0

### 须知

如果开启此开关, 审计日志中detail\_info信息则以xid开始, 例如:

```
detail_info: xid=14619 , create table t1(id int);
```

对于不存在事务ID的审计行为, 记录xid=NA。

## enableSeparationOfDuty

**参数说明:** 是否开启三权分立选项。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

- on表示开启三权分立。
- off表示不开启三权分立。

默认值: off

## enable\_nonsysadmin\_execute\_direct

**参数说明:** 是否允许非系统管理员和非监控管理员执行EXECUTE DIRECT ON语句。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

- on表示允许任意用户执行EXECUTE DIRECT ON语句。
- off表示只允许系统管理员和监控管理员执行EXECUTE DIRECT ON语句。

默认值: off

## enable\_access\_server\_directory

**参数说明:** 是否开启非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY的权限。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示开启非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY的权限。
- off表示不开启非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY的权限。

**默认值：**off

#### 须知

用户在使用高级包UTL\_FILE访问服务器端文件时，要求必须拥有所指定的DIRECTORY对象的权限。

出于安全考虑，默认情况下，只有初始用户才能够创建、修改、删除DIRECTORY对象。

如果开启了enable\_access\_server\_directory，具有SYSADMIN权限的用户和继承了内置角色gs\_role\_directory\_create权限的用户可以创建directory对象；具有SYSADMIN权限的用户、directory对象的属主、被授予了该directory的DROP权限的用户或者继承了内置角色gs\_role\_directory\_drop权限的用户可以删除directory对象；具有SYSADMIN权限的用户和directory对象的属主可以修改directory对象的所有者，且要求该用户是新属主的成员。

### 14.3.23 事务监控

通过设置事务超时预警，可以监控自动回滚的事务并定位其中的语句问题，并且也可以监控执行时间过长的语句。

#### transaction\_sync\_naptime

**参数说明：**为保证数据一致性，当本地事务与GTM上snapshot中状态不一样时会阻塞其他事务的运行，需要等待本地节点上事务状态与GTM状态一致后再运行。当CN上等待时长超过transaction\_sync\_naptime时会主动触发gs\_clean进行清理，缩短不一致时的阻塞时长。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483，单位为秒（s）。

**默认值：**30s

#### 说明

若该值设为0，则不会在阻塞达到时长时主动调用gs\_clean进行清理，而是靠gs\_clean\_timeout间隔来调用gs\_clean，默认是5分钟。

#### transaction\_sync\_timeout

**参数说明：**为保证数据一致性，当本地事务与GTM上snapshot中状态不一样时会阻塞其他事务的运行，需要等待本地节点上事务状态与GTM状态一致后再运行。当CN上等待时长超过transaction\_sync\_timeout时会报错，回滚事务，避免由于sync lock等其他情况长时间进程停止响应造成对系统的阻塞。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483，单位为秒（s）。



**默认值:** 10min

#### 📖 说明

- 若该值设为0, 则不会在阻塞超时报错, 回滚事务。
- 该值必须大于gs\_clean\_timeout, 避免DN上由于还未被gs\_clean清理的残留事务阻塞超时引起的不必要的事务回滚。

## 14.3.24 CM 相关参数

CM相关参数的修改对GaussDB的运行机制有影响, 建议由GaussDB的工程师协助修改。修改CM相关参数的方法, 请参考[表14-2](#)中方式一进行设置。

cm\_agent相关参数可通过cm\_agent数据目录下的cm\_agent.conf文件查看, cm\_server相关参数可通过cm\_server数据目录下的cm\_server.conf文件查看。

### 14.3.24.1 cm\_agent 参数

#### log\_dir

**参数说明:** log\_dir决定存放cm\_agent日志文件的目录。可以是绝对路径, 或者是相对路径(相对于cm\_agent数据目录的路径)。

**取值范围:** 字符串。修改后需要重启cm\_agent才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** “log”, 表示在cm\_agent数据目录下生成cm\_agent日志。

#### log\_file\_size

**参数说明:** 控制日志文件的大小。当日志文件达到指定大小时, 则重新创建一个日志文件记录日志信息。

**取值范围:** 整型, 取值范围0~2047, 单位为MB。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** 16MB

#### log\_min\_messages

**参数说明:** 控制写到cm\_agent日志文件中的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别中的信息。级别越低, 服务器运行日志中记录的消息就越少。

**取值范围:** 枚举类型, 有效值有debug5、debug1、warning、error、log、fatal。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** warning

#### incremental\_build

**参数说明:** 控制重建备DN模式是否为增量。打开这个开关, 则增量重建备DN; 否则, 全量重建备DN。

**取值范围:** 布尔型, 有效值有on、off。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** on

## alarm\_component

**参数说明：**设置用于处理告警内容的告警组件的位置。

**取值范围：**字符串。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- 若前置脚本gs\_preinstall中的--alarm-type参数设置为5时，表示未对接第三方组件，告警写入system\_alarm日志，此时GUC参数alarm\_component的取值为：/opt/huawei/snas/bin/snas\_cm\_cmd。
- 若前置脚本gs\_preinstall中的--alarm-type参数设置为1时，表示对接第三方组件，此时GUC参数alarm\_component的值为第三方组件的可执行程序的路径。

**默认值：** /opt/huawei/snas/bin/snas\_cm\_cmd

## alarm\_report\_interval

**参数说明：**指定告警上报的时间间隔。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**取值范围：**非负整型，单位为秒。

**默认值：** 1

## alarm\_report\_max\_count

**参数说明：**指定告警上报的最大次数。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**取值范围：**非负整型。

**默认值：** 1

## agent\_report\_interval

**参数说明：**cm\_agent上报实例状态的时间间隔。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 1

## agent\_phony\_dead\_check\_interval

**参数说明：**cm\_agent检测CN/DN/GTM进程是否僵死的时间间隔。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 10

## agent\_check\_interval

**参数说明：**cm\_agent查询DN、CN、GTM等实例状态的时间间隔。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** 2

## agent\_heartbeat\_timeout

**参数说明:** cm\_agent连接cm\_server心跳超时时间。

**取值范围:** 整型,  $2 \sim 2^{31} - 1$ , 单位为秒。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** 8

## agent\_connect\_timeout

**参数说明:** cm\_agent连接cm\_server超时时间。

**取值范围:** 整型, 单位为秒。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** 1

## agent\_connect\_retries

**参数说明:** cm\_agent连接cm\_server尝试次数。

**取值范围:** 整型。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** 15

## agent\_kill\_instance\_timeout

**参数说明:** 当cm\_agent在无法连接cm\_server主节点后, 发起一次杀死本节点上所有实例的操作之前, 所需等待的时间间隔。

**取值范围:** 整型。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** 0, 不发起杀死本节点上所有实例的操作。

## enable\_gtm\_phony\_dead\_check

**参数说明:** gtm僵死检查的开关。

**取值范围:** 整型, 1表示允许僵死检查, 0表示不允许。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** 1

## security\_mode

**参数说明:** 控制是否以安全模式启动CN、DN。打开这个开关, 则以安全模式启动CN、DN; 否则, 以非安全模式启动CN、DN。

**取值范围:** 布尔型, 有效值有on、off。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** off

## upgrade\_from

**参数说明：**就地升级过程中使用，用于标示升级前集群的内部版本号，此参数禁止手动修改。

**取值范围：**非负整型。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

建议取值区间为[0,V]，V：安装包的版本号。

**默认值：**0

## process\_cpu\_affinity

**参数说明：**控制是否以绑核优化模式启动主DN进程。配置该参数为0，则不进行绑核优化；否则，进行绑核优化，且物理CPU片数为 $2^n$ 个。仅支持ARM。

**取值范围：**整型，0~2。修改后需要重启集群、cm\_agent才能生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**0

## enable\_xc\_maintenance\_mode

**参数说明：**在集群为只读模式下，控制是否可以修改pgxc\_node系统表。

**取值范围：**布尔型。修改后需要重启cm\_agent才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- on表示开启可以修改pgxc\_node系统表功能。
- off表示关闭可以修改pgxc\_node系统表功能。

**默认值：**on

## log\_threshold\_check\_interval

**参数说明：**日志压缩和清除的时间间隔，每1800秒压缩和清理一次。

**取值范围：**整型， $0 \sim 2^{31} - 1$ ，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**1800

## dilatation\_shard\_count\_for\_disk\_capacity\_alarm

**参数说明：**扩容场景下，设置新增的扩容分片数，用于上报磁盘容量告警时的阈值计算。

### 说明

该分片数请与实际扩容分片数设置为一致。

**取值范围：**整型， $0 \sim 2^{31} - 1$ ，单位为个。该参数设置为0，表示关闭磁盘扩容告警上报；该参数设置为大于0，表示开启磁盘扩容告警上报，且告警上报的阈值根据此参数设置的分片数量进行计算。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**1

## log\_max\_size

**参数说明：**控制日志最大存储值。

**取值范围：**整型， $0 \sim 2^{31} - 1$ ，单位为MB。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**10240

## log\_max\_count

**参数说明：**硬盘上可存储的最多日志数量。

**取值范围：**整型， $0 \sim 10000$ ，单位为个。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**10000

## log\_saved\_days

**参数说明：**日志保存的天数。

**取值范围：**整型， $0 \sim 1000$ ，单位为天。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**90

## enable\_log\_compress

**参数说明：**控制压缩日志功能。

**取值范围：**布尔型。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- on表示允许压缩日志。
- off表示不允许压缩日志。

**默认值：**on

## enable\_cn\_auto\_repair

**参数说明：**CN自动修复开关。

**取值范围：**布尔型。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- on表示开启CN自动修复，即CN被剔除后，agent会尝试自动修复并加回CN。
- off表示不开启CN自动修复。

**默认值：**on

## agent\_backup\_open

**参数说明：**灾备集群设置，开启后CM按照灾备集群模式运行。

**取值范围：**整型， $0 \sim 1$ 。修改后需要重启cm\_agent才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- 0表示关闭。

- 1表示开启。

默认值: 0

## enable\_e2e\_rto

**参数说明:** 端到端RTO开关, 开启后僵死检测周期及网络检测超时时间将缩短, CM可以达到端到端RTO指标(单实例故障RTO≤10s, 叠加故障RTO≤30s)。

**取值范围:** 整型, 0~1。1表示开启, 0表示关闭。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:**

独立部署: 1

## enable\_dcf

**参数说明:** DCF模式开关。

**取值范围:** 布尔型。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- 0表示关闭。
- 1表示开启。

**默认值:** off

## unix\_socket\_directory

**参数说明:** unix套接字的目录位置。

**取值范围:** 字符串。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** "

## disaster\_recovery\_type

**参数说明:** 主备集群灾备关系的类型。

**取值范围:** 整型, 0~2。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- 0表示未搭建灾备关系。
- 1表示搭建了obs灾备关系。
- 2表示搭建了流式灾备关系

**默认值:** 0

## environment\_threshold

**参数说明:** agent所监控的物理环境和节点状态信息的阈值, 超过阈值会打印日志。具体分别表示为内存使用率阈值, cpu占用率阈值, 磁盘使用率阈值, 实例的内存使用率阈值, 实例的线程池使用率阈值。

**取值范围:** 字符串, (0, 0, 0, 0, 0), 阈值范围为[0,100], 单位为%, 0表示关闭检测。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值:** (0, 0, 0, 0, 0)

## 14.3.24.2 cm\_server 参数

### log\_dir

**参数说明：**log\_dir决定存放cm\_server日志文件的目录。它可以是绝对路径，或者是相对路径（相对于cm\_server数据目录的路径）。

**取值范围：**字符串。修改后需要重启cm\_server才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**“log”，表示在cm\_server数据目录下生成cm\_server日志。

### log\_file\_size

**参数说明：**控制日志文件的大小。当日志文件达到指定大小时，则重新创建一个日志文件记录日志信息。

**取值范围：**整型，取值范围0~2047，单位为MB。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**16MB

### log\_min\_messages

**参数说明：**控制写到cm\_server日志文件中的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别中的信息。级别越低，服务器运行日志中记录的消息就越少。

**取值范围：**枚举类型，有效值有debug5、debug1、log、warning、error、fatal。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**warning

### thread\_count

**参数说明：**cm\_server线程池的线程数。该配置值如果大于集群节点数与处理cm\_ctl请求的线程数（集群节点数小于32默认1个线程否则4个线程）之和，实际生效值为集群节点数与处理cm\_ctl请求的线程数之和。

**取值范围：**整型，2~1000。修改后需要重启cm\_server才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**1000

### alarm\_component

**参数说明：**设置用于处理告警内容的告警组件的位置。

**取值范围：**字符串。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- 若前置脚本gs\_preinstall中的--alarm-type参数设置为5时，表示未对接第三方组件，告警写入system\_alarm日志，此时GUC参数alarm\_component的取值为：/opt/huawei/snas/bin/snas\_cm\_cmd。
- 若前置脚本gs\_preinstall中的--alarm-type参数设置为1时，表示对接第三方组件，此时GUC参数alarm\_component的值为第三方组件的可执行程序绝对路径。

**默认值：**/opt/huawei/snas/bin/snas\_cm\_cmd

## instance\_failover\_delay\_timeout

**参数说明：**cm\_server检测到主机宕机，failover备机的延迟时间。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**0

## instance\_heartbeat\_timeout

**参数说明：**实例心跳超时时间。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**6

## coordinator\_heartbeat\_timeout

**参数说明：**CN故障自动剔除心跳超时时间。设置后立即生效，不需要重启cm\_server。该参数设置为0，则CN故障后不会自动剔除。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**25

## cmserver\_ha\_connect\_timeout

**参数说明：**cm\_server主备连接超时时间。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**2

## cmserver\_ha\_heartbeat\_timeout

**参数说明：**cm\_server主备心跳超时时间。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**6

## phony\_dead\_effective\_time

**参数说明：**用于CN/DN/GTM进程的僵死检测，当检测到的僵死次数大于该参数值，认为进程僵死，将进程重启。

**取值范围：**整型，单位为次数。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**5



## enable\_transaction\_read\_only

**参数说明：**控制是否打开cm\_server磁盘自动阈值检测功能，该功能打开后，当磁盘使用率大于datastorage\_threshold\_value\_check值时，cm\_server会自动将数据库设置为只读模式。

**取值范围：**布尔型，有效值有on, off, true, false, yes, no, 1, 0。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**on

## datastorage\_threshold\_check\_interval

**参数说明：**检测磁盘占用的时间间隔。间隔用户指定时间，检测一次磁盘占用。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**10

## datastorage\_threshold\_value\_check

**参数说明：**设置数据库只读模式的磁盘占用阈值，当数据目录所在磁盘占用超过这个阈值，自动将数据库设置为只读模式。调整该参数时，建议同步调整dn的max\_size\_for\_xlog\_retention参数，避免因备份操作触发集群只读阈值。

**取值范围：**整型，1 ~ 99，表示百分比。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**85

## max\_datastorage\_threshold\_check

**参数说明：**设置磁盘使用率的最大检测间隔时间。当用户手动修改只读模式参数后，会自动在指定间隔时间后开启磁盘满检测操作。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**43200

## cmserver\_ha\_status\_interval

**参数说明：**cm\_server主备同步状态信息间隔时间。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**1

## cmserver\_self\_vote\_timeout

**参数说明：**cm\_server自仲裁超时时间。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)行设置。

**默认值：**6

## alarm\_report\_interval

**参数说明：**指定告警上报的时间间隔。

**取值范围：**非负整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**3

## alarm\_report\_max\_count

**参数说明：**指定告警上报的最大次数。

**取值范围：**非负整型。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**1

## enable\_az\_auto\_switchover

**参数说明：**AZ自动切换开关，若打开，则表示允许cm\_server自动切换AZ。否则当发生dn故障等情况时，即使当前AZ已经不再可用，也不会自动切换到其它AZ上，除非手动执行切换命令。

**取值范围：**非负整型，0或1，0表示开关关闭，1表示开关打开。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**1

## instance\_keep\_heartbeat\_timeout

**参数说明：**cm\_agent会定期检测实例状态并上报给cm\_server，若实例状态长时间无法成功检测，累积次数超出该数值，则cm\_server将下发命令给agent重启该实例。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**40

## az\_switchover\_threshold

**参数说明：**若一个AZ内DN分片的故障率（故障的dn分片数 / 总dn分片数 \* 100%）超过该数值，则会触发AZ自动切换。

**取值范围：**整型，0~100。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**100

## az\_check\_and\_arbitrate\_interval

**参数说明：**当某个AZ状态不正常时，会触发AZ自动切换，该参数是检测AZ状态的时间间隔。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**2

## az\_connect\_check\_interval

**参数说明：**定时检测AZ间的网络连接，该参数表示连续两次检测之间的间隔时间。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**60

## az\_connect\_check\_delay\_time

**参数说明：**每次检测AZ间的网络连接时有多次重试，该参数表示两次重试之间的延迟时间。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**150

## cmserver\_demote\_delay\_on\_etcd\_fault

**参数说明：**因为etcd不健康而导致cm\_server从主降为备的时间间隔。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**8

## instance\_phony\_dead\_restart\_interval

**参数说明：**当cn/dn/gtm实例僵死时，会被cm\_agent重启，相同的实例连续因僵死被杀时，其间隔时间不能小于该参数数值，否则cm\_agent不会下发命令。

**取值范围：**整型， $1800 \sim 2^{31} - 1$ ，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**21600

## cm\_auth\_method

**参数说明：**CM模块端口认证方式，trust表示未配置端口认证，gss表示采用kerberos端口认证。必须注意的是：只有当kerberos服务端和客户端成功安装后才能修改为gss，否则CM模块无法正常通信，将影响集群状态

**取值范围：**枚举类型，有效值有trust, gss。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**trust

## cm\_krb\_server\_keyfile

**参数说明：**kerberos服务端key文件所在位置，需要配置为绝对路径。该文件通常为\${GAUSSHOME}/kerberos路径下，以keytab格式结尾，文件名与集群运行所在用户名相同。与上述cm\_auth\_method参数是配对的，当cm\_auth\_method参数修改为gss时，该参数也必须配置为正确路径，否则将影响集群状态

**取值范围：**字符串类型，修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** \${GAUSSHOME}/kerberos/{UserName}.keytab，默认值无法生效，仅作为提示

## cm\_server\_arbitrate\_delay\_base\_time\_out

**参数说明：** cm\_server仲裁延迟基础时长。cm\_server主断连后，仲裁启动计时开始，经过仲裁延迟时长后，将选出新的cm\_server主。其中仲裁延迟时长由仲裁延迟基础时长、节点index（server ID序号）和增量时长共同决定。公式为：仲裁延迟时长=仲裁延迟基础时长+节点index\*仲裁延迟增量时长参数

**取值范围：** 整型，index>0，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考表14-2进行设置。

**默认值：** 10

## cm\_server\_arbitrate\_delay\_incremental\_time\_out

**参数说明：** cm\_server仲裁延迟增量时长。cm\_server主断连后，仲裁启动计时开始，经过仲裁延迟时长后，将选出新的cm\_server主。其中仲裁延迟时长由仲裁延迟基础时长、节点index（server ID序号）和增量时长共同决定。公式为：仲裁延迟时长=仲裁延迟基础时长+节点index\*仲裁延迟增量时长参数

**取值范围：** 整型，index>0，单位为秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考表14-2进行设置。

**默认值：** 3

## force\_promote

**参数说明：** cm\_server是否打开强切逻辑（指集群状态为Unknown的时候以丢失部分数据为代价保证集群基本功能可用）的开关。0代表功能关闭，1代表功能开启。该参数同时适用于cn和dn。

**取值范围：** 整型，0~1。修改后可以reload生效，参数修改请参考表14-2进行设置。

**默认值：** 0

## switch\_rto

**参数说明：** cm\_server强切逻辑等待时延。在force\_promote被置为1时，当集群的某一片处于无主状态开始计时，等待该延迟时间后开始执行强切逻辑。

**取值范围：** 整型，0~2147483647，单位为秒。最小生效值为60，若设置参数值小于此值实际生效值为最小生效值。修改后可以reload生效，参数修改请参考表14-2进行设置。

**默认值：** 600

## enable\_finishredo\_retrieve

**参数说明：** cm\_server强切后是否对redo切除的xlog进行数据找回的功能开关。置为on时，发生强切后进行数据自动找回。

**取值范围：** 布尔型，修改后可以reload生效，参数修改请参考表14-2进行设置。

- off表示关闭。

- on表示开启。

默认值: off

## backup\_open

**参数说明:** 灾备集群设置, 开启后CM按照灾备集群模式运行

**取值范围:** 整型, 0~1。修改后需要重启cm\_server才能生效。非灾备集群不能开启该参数。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- 0表示关闭。
- 1表示开启。

默认值: 0

## enable\_e2e\_rto

**参数说明:** 端到端RTO开关, 开启后僵死检测周期及网络检测超时时间将缩短, CM可以达到端到端RTO指标(单实例故障RTO<=10s, 叠加故障RTO<=30s)。

**取值范围:** 整型, 0~1。1表示开启, 0表示关闭。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

默认值:

独立部署: 1

## cluster\_starting\_aribt\_delay

**参数说明:** cm\_server在集群启动阶段, 等待DN静态主升主的时间。

**取值范围:** 整型, 单位为秒。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

默认值: 180

## enable\_dcf

**参数说明:** DCF模式开关。

**取值范围:** 布尔型。修改后可以reload生效, 参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

- 0表示关闭。
- 1表示开启。

默认值: off

## ddb\_type

**参数说明:** etcd, dcc模式切换开关。

**取值范围:** 整型。0: etcd; 1: dcc。修改后需要重启cm\_server才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

默认值: 0

## enable\_ssl

**参数说明：**ssl证书开关。

**取值范围：**布尔型。打开后使用ssl证书加密通信。修改后需要重启cm\_server才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：**

- on表示启用ssl。
- off表示不启用ssl。
- **默认值：** off

### 须知

出于安全性考虑，建议不要关闭该配置。关闭后cm将**不使用**加密通信，所有信息明文传播，可能带来窃听、篡改、冒充等安全风险。

## ssl\_cert\_expire\_alert\_threshold

**参数说明：**ssl证书过期告警时间。

**取值范围：**整型，单位为天。证书过期时间少于该时间时，上报证书即将过期告警。修改后需要重启cm\_server才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 90

## ssl\_cert\_expire\_check\_interval

**参数说明：**ssl证书过期检测周期。

**取值范围：**整型，单位为秒。修改后需要重启cm\_server才能生效。参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 86400

## ddb\_log\_level

**参数说明：**设置ddb日志级别。

关闭日志：“NONE”，NONE表示关闭日志打印，不能与以下日志级别混合使用。

开启日志：“RUN\_ERR|RUN\_WAR|RUN\_INF|DEBUG\_ERR|DEBUG\_WAR|DEBUG\_INF|TRACE|PROFILE|OPER”日志级别可以从上述字符串中选取字符串并使用竖线组合使用，不能配置空串。

**取值范围：**字符串，RUN\_ERR|RUN\_WAR|RUN\_INF|DEBUG\_ERR|DEBUG\_WAR|DEBUG\_INF|TRACE|PROFILE|OPER。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** RUN\_ERR|RUN\_WAR|DEBUG\_ERR|OPER|RUN\_INF|PROFILE

## ddb\_log\_backup\_file\_count

**参数说明：**最大保存日志文件个数。

**取值范围：** 整型，[1, 100]。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 10

## **ddb\_max\_log\_file\_size**

**参数说明：** 单条日志最大字节数。

**取值范围：** 字符串，[1MB, 1000MB]。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 10MB

## **ddb\_log\_suppress\_enable**

**参数说明：** 是否开启日志抑制功能。

**取值范围：** 整型，0：关闭；1：开启。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 1

## **ddb\_election\_timeout**

**参数说明：** dcc选举超时时间。

**取值范围：** 整型，[1, 600]，单位：秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 3

## **delay\_arbitrate\_timeout**

**参数说明：** 设置等待跟主DN同AZ节点redo回放后升主的时间。

**取值范围：** 整型，[0, 21474836]，单位：秒。修改后可以reload生效，参数修改请参考[表14-2](#)进行设置。

**默认值：** 0

## **install\_type**

**参数说明：** 容灾集群相关的设置，用来区别集群的类型。

**取值范围：** 整型，0~2。修改后需要重启cm\_server才能生效。非灾备集群不能开启该参数。参数修改请参考[表14-1](#)进行设置。

**默认值：** 0

- 0表示未搭建容灾关系的集群。
- 1表示基于dorado的集群。
- 2表示基于流式的集群。

## **enable\_synclist\_single\_inst**

**参数说明：** 开启降副本降至一主零备功能。

**取值范围：**布尔型，开启后降副本会降至一主零备，参数设置错误，按默认值处理。修改后可以reload生效。参数修改请参考《工具参考》的“统一数据库管理工具 > cm\_ctl工具介绍”章节的表“set cm参数”进行设置。

- off：表示关闭降副本降至一主零备功能。
- on：表示开启降副本降至一主零备功能。

**默认值：** off

## 14.3.25 GTM 相关参数

GTM相关参数可以在gtm.conf文件中进行设置，或通过gs\_guc进行设置。

### nodename

**参数说明：** 主GTM或备GTM名称。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串，要符合标识符的命名规范。

**默认值：** NULL

### port

**参数说明：** 主GTM或备GTM侦听的主机端口号。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~2147483647，建议设置为1024 ~ 65535。

**默认值：** 6666

### log\_file

**参数说明：** 日志文件名。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串，要符合标识符的命名规范。

**默认值：** gtm-%Y-%m-%d\_%H%M%S.log

### active\_host

**参数说明：** 目标GTM的地址。即在主GTM上时为备GTM的地址，在备GTM上时为主GTM的地址。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串，要符合标识符的命名规范。

**默认值：** NULL

### local\_host

**参数说明：** HA本地地址，根据集群配置文件进行设置，不需要手动设置。



该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，要符合标识符的命名规范。

**默认值：**NULL

## active\_port

**参数说明：**目标GTM的服务器端口号。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647，建议设置为1024~65535。

### 说明

该参数由安装时的配置文件指定，请勿轻易修改，否则修改后会影响到数据库正常通信。

**默认值：**0

## local\_port

**参数说明：**HA本地端口。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647，建议设置为1024~65535。

### 说明

该参数由安装时的配置文件指定，请勿轻易修改，否则修改后会影响到数据库正常通信。

**默认值：**0

## standby\_connection\_timeout

**参数说明：**设置GTM主备之间的超时时间。此参数控制GTM主备机之间的超时设置，增大可以增加GTM主备之间的网络容错能力，但是也会增加故障场景下GTM主备断连的检测时长。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，5~2147483647（秒）。

**默认值：**5

## keepalives\_count

**参数说明：**在支持TCP\_KEEPCNT套接字选项的操作系统上，设置GTM服务端在断开与客户端连接之前可以等待的保持活跃信号个数。该参数仅在备GTM上生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647。

**默认值：**0，表示GTM未收到客户端反馈的保持活跃信号则立即断开连接。

## keepalives\_idle

**参数说明：**发送活跃信号的间隔秒数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647（秒）。

**默认值：**0

## keepalives\_interval

**参数说明：**在支持TCP\_KEEPINTVL套接字选项的操作系统上，以秒数声明在重新传输之间等待响应的的时间。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647（秒）。

**默认值：**0

## synchronous\_backup

**参数说明：**指定是否以同步方式备份到GTM备机。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**off/on/auto。

- on表示开启同步方式。
- off表示关闭同步方式。
- auto表示自动同步方式。

**默认值：**auto

## query\_memory\_limit

**参数说明：**设置查询可以使用的内存百分比限制。该参数仅适用于默认资源组。对于其它的资源组，没有查询内存限制影响。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0.0~1.0。

**默认值：**0.25

## wlm\_max\_mem

**参数说明：**设置GTM执行时可使用的最大内存。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，512MB~2147483647MB。

**默认值：**2048

## config\_file

**参数说明：**GTM配置文件名，仅sysadmin用户可以访问。

**取值范围：**字符串。请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**默认值：**gtm.conf

## data\_dir

**参数说明：**GTM数据文件目录。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**NULL

## listen\_addresses

**参数说明：**声明服务器侦听客户端的TCP/IP地址。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**

- 主机名或IP地址，多个值之间用英文逗号分隔。
- 星号（\*）表示所有IP地址。
- 置空则服务器不会侦听任何IP地址，这种情况下，只有Unix域套接字可以用于连接数据库。

**默认值：**\*

## log\_directory

**参数说明：**当logging\_collector设置为on时，log\_directory决定存放服务器日志文件的目录。它可以是绝对路径，或者是相对路径（相对于数据目录的路径）。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

- 当配置文件中log\_directory的值为非法路径（即用户对此路径无读写权限）时，会导致集群无法重新启动。
- 修改log\_directory时，当指定路径为合法路径（即用户对此路径有读写权限）时，日志输出到新的路径下。当指定路径为非法路径时，日志输出到上一次的合法日志输出路径下而不影响数据库正常运行。此时即使指定的log\_directory的值非法，也会写入到配置文件中。

**取值范围：**字符串

**默认值：**“gtm\_log”，表示在数据目录下的“gtm\_log/”目录下生成服务器日志。

## log\_min\_messages

**参数说明：**控制写到服务器日志文件中的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别中的信息。级别越低，服务器运行日志中记录的消息就越少。

### 须知

当client\_min\_messages和log\_min\_messages取值相同时，其值所代表的级别不同。

**取值范围：**枚举类型，有效值有debug、debug5、debug4、debug3、debug2、debug1、info、log、notice、warning、error、fatal、panic。参数的详细信息请参见表14-5。

**默认值：**warning

## alarm\_component

**参数说明：**在对告警做上报时，会进行告警抑制，即同一个实例的同一个告警项在alarm\_report\_interval（默认值为10s）内不做重复上报。在这种情况下设置用于处理告警内容的告警组件的位置。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

- 若前置脚本gs\_preinstall中的--alarm-type参数设置为5时，表示未对接第三方组件，告警写入system\_alarm日志，此时GUC参数alarm\_component的取值为：/opt/huawei/snas/bin/snas\_cm\_cmd。
- 若前置脚本gs\_preinstall中的--alarm-type参数设置为1时，表示对接第三方组件，此时GUC参数alarm\_component的值为第三方组件的可执行程序的绝对路径。

**默认值：**/opt/huawei/snas/bin/snas\_cm\_cmd

## alarm\_report\_interval

**参数说明：**指定告警上报的时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**非负整型，单位为秒。

**默认值：**10

## standby\_only

**参数说明：**是否强制同步信息到备机，在一主多备模式下只强制同步到ETCD。

**取值范围：**整型，取值为0或1，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

- 0表示不强制同步信息到备机。
- 1表示强制同步信息到备机。

**默认值：**0

## gtm\_max\_trans

**参数说明：**设置gtm最大可接收连接数，不建议用户修改该参数。如果需要改动，此参数不能小于最大连接数加100。

**取值范围：**整型，256~200000，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**默认值:** 8192

## enable\_connect\_control

**参数说明:** 设置gtm开启连接控制, 检测连接IP是否来自集群内部。

**取值范围:** 布尔型, 请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

- true: 检测连接IP是否来自集群内部, 非集群内部的IP连接则拒绝访问。
- false: 不检测连接IP是否来自集群内部。

**默认值:** true

## gtm\_authentication\_type

**参数说明:** GTM模块端口认证方式, trust表示未配置端口认证, gss表示采用kerberos端口认证。必须注意的是: 只有当kerberos服务端和客户端成功安装后才能修改为gss, 否则GTM模块无法正常通信, 将影响集群状态。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 枚举类型, 有效值有trust, gss。

**默认值:** trust

## gtm\_krb\_server\_keyfile

**参数说明:** kerberos服务端key文件所在位置, 需要配置为绝对路径。该文件通常为\${GAUSSHOME}/kerberos路径下, 以keytab格式结尾, 文件名与集群运行所在用户名相同。与上述gtm\_authentication\_type参数是配对的, 当gtm\_authentication\_type参数修改为gss时, 该参数也必须配置为正确路径, 否则将影响集群状态。

该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 字符串类型

**默认值:** "

## gtm\_option

**参数说明:** GTM模式选项, 用来指定选用的GTM模式, 需要在GTM, CN, DN所有实例上配置, 配置的值要一致, 共三种模式: GTM模式, GTM-Lite模式, GTM-Free模式(参见《特性指南》的“GTM模式”章节)。其中GTM模式和GTM-Lite模式要在enable\_gtm\_free参数设置为off的情况下生效, 当前版本暂不支持安装好的集群进行不同GTM模式之间的切换。

**取值范围:** 整型, 0~2, 0表示GTM模式, 1表示GTM-Lite模式, 2表示GTM-Free模式。请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**默认值:** 1

## csn\_sync\_interval

**参数说明:** 用来指定GTM主备之间同步CSN的时间间隔。

**取值范围:** 整型, 1~2147483647之间, 单位为秒(s)。请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**默认值:** 1

## restore\_duration

**参数说明:** 用来指定gtm上xid或csn的回复间隔（个数）。

**取值范围:** 整型，1000000~2147483647之间。请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**默认值:** 1000000

## gtm\_enable\_threadpool

**参数说明:** 用来指定GTM是否开启GTM线程池功能，设置后需要重启才能生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型。

**默认值:** true

## gtm\_num\_threads

**参数说明:** 当gtm\_enable\_threadpool线程池功能开启时，用来控制线程池工作线程的个数。

该数值与gtm\_max\_trans大小相关，不应该超过（gtm\_max\_trans - 1 - 辅助线程数），其中辅助线程数当前版本为2。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，0~16384之间。

**默认值:** 1024

## 14.3.26 升级参数

### IsInplaceUpgrade

**参数说明:** 标示是否在升级的过程中。该参数属于升级参数，用户无法修改，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SUSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

- on表示在升级过程中。
- off表示不在升级过程中。

**默认值:** off

### inplace\_upgrade\_next\_system\_object\_oids

**参数说明:** 标示就地升级过程中，新增系统对象的OID。该参数属于升级参数，用户无法修改。

该参数属于SUSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**空

## upgrade\_mode

**参数说明：**标示升级模式。该参数属于升级参数，不建议用户自己修改。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：**整型，0~2147483647

- 0表示不在升级过程中或者就地升级和灰度升级的小版本升级过程中。
- 1表示在就地升级大版本升级过程中（执行升级命令，过了检查阶段生效）。
- 2表示在灰度升级大版本升级过程中（执行升级命令，过了检查阶段生效）。

**默认值：**0

### 说明

用户执行完新包的前置命令，切回集群用户，source环境变量后，通过gs\_upgradectl -t chose-strategy命令查询是大版本升级还是小版本升级。

返回Upgrade strategy: large-binary-upgrade 代表大版本升级。

返回Upgrade strategy: small-binary-upgrade 代表小版本升级。

## 14.3.27 其它选项

### enable\_default\_ustore\_table

**参数说明：**指定是否开启默认支持Ustore存储引擎，该参数为on时，创建的表类型都为Ustore表。

该参数属于USERSET类型，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。特别需要注意，使用Ustore表，必须要开启track\_counts和track\_activities参数，否则会引起空间膨胀。

**取值范围：**[off,on]

**默认值：**off

### enable\_ustore

**参数说明：**指定是否开启Ustore存储引擎，该参数为on时，支持创建Ustore表。特别需要注意，使用Ustore表，必须要开启track\_counts和track\_activities参数，否则会引起空间膨胀。

该参数属于POSTMASTER类型，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**[off,on]

**默认值：**on

### reserve\_space\_for\_nullable\_atts

**参数说明：**指定是否为Ustore表的 nullable 属性预留空间。该参数为on时默认为ustore表的 nullable 属性预留空间。

该参数属于USERSET类型，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** [off,on]

**默认值：** on

## server\_version

**参数说明：** 报告服务器版本号(字符串形式)。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。该参数继承自PostgreSQL内核，表示当前数据库内核兼容PostgreSQL对应的server\_version版本，无实际含义，为保持北向对外工具接口的生态兼容性(工具连接时查询)，保留该参数。该参数不建议使用，可通过函数opengauss\_version()获取内核版本信息。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** 9.2.4

## server\_version\_num

**参数说明：** 报告服务器版本号(整数形式)。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。该参数继承自PostgreSQL内核，表示当前数据库内核兼容PostgreSQL对应的server\_version\_num版本，无实际含义，为保持北向对外工具接口的生态兼容性(工具连接时查询)，保留该参数。

**取值范围：** 整型

**默认值：** 90204

## block\_size

**参数说明：** 报告当前数据库所使用的块大小。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。该参数继承自PostgreSQL内核，表示当前数据库内核兼容PostgreSQL对应的server\_version\_num版本，无实际含义，为保持北向对外工具接口的生态兼容性，保留该参数。

**默认值：** 8192

## segment\_size

**参数说明：** 报告当前数据库所使用的段文件大小。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**默认值：** 1GB

## max\_index\_keys

**参数说明：** 报告当前数据库能够支持的索引键值的最大数目。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。



**默认值：** 32

## integer\_datetimes

**参数说明：** 报告是否支持64位整数形式的日期和时间格式。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：** 布尔型

- on表示支持。
- off表示不支持。

**默认值：** on

## enable\_cluster\_resize

**参数说明：** 对于sql语句中涉及多个表，并且属于不同group，打开此开关可以支持此语句执行计划下推来提高性能。

该参数属于SUSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示支持此语句执行计划下推来提高性能。
- off表示不支持此语句执行计划下推来提高性能。

**默认值：** off

### 说明

此参数用于内部运维场景，请勿随意开启。

## lc\_collate

**参数说明：** 报告当前数据库的字符串排序区域设置。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**默认值：** 依赖于集群安装部署时的配置

## lc\_ctype

**参数说明：** 报告当前数据库的字母类别区域设置。如：哪些字符属于字母，它对应的大写形式是什么。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**默认值：** 依赖于集群安装部署时的配置

## max\_identifier\_length

**参数说明：** 报告当前系统允许的标识符最大长度。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：** 整型

**默认值：** 63

## server\_encoding

**参数说明：** 报告当前数据库的服务端编码字符集。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**默认值：** 在创建数据库的时候决定的。

## enable\_upgrade\_merge\_lock\_mode

**参数说明：** 当该参数设置为on时，通过提升deltamerge内部实现的锁级别，避免和update/delete并发操作时的报错。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on，提升deltamerge内部实现的锁级别，并发执行deltamerge和update/delete操作时，一个操作先执行，另一个操作被阻塞，在前一个操作完成后，后一个操作再执行。
- off，在对表的delta table的同一行并发执行deltamerge和update/delete操作时，后一个对同一行数据更新的操作会报错退出。

**默认值：** off

## transparent\_encrypted\_string

**参数说明：** 该参数已废弃。它存储的是透明加密的一个样本串，使用数据库加密密钥加密固定串“TRANS\_ENCRYPT\_SAMPLE\_STRING”后的密文，用来校验二次启动时获取的DEK是否正确。如果校验失败，那么CN、DN将拒绝启动。该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串，设置为空表示整个集群为加密。

**默认值：** 空

### 说明

请勿手动设置该参数，设置不当将导致集群不可用。

## transparent\_encrypt\_kms\_url

**参数说明：** 该参数已废弃。它存储的是透明加密的数据库密钥获取地址，内容要求不可出现RFC3986标准外的字符，最大长度2047字节。格式为“kms://协议@KMS主机名1;KMS主机名2:KMS端口号/kms”，例如kms://https@linux175:29800/。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

**默认值：** 空

## transparent\_encrypt\_kms\_region

**参数说明：**该参数已废弃。它存储的是整个集群的部署区域，内容要求不可出现RFC3986标准外的字符，最大长度2047字节。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

**默认值：**空

## datanode\_heartbeat\_interval

**参数说明：**设置心跳线程间心跳消息发送时间间隔，建议值不超过wal\_receiver\_timeout / 2。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1000~60000（毫秒）

**默认值：**1s

## dfs\_partition\_directory\_length

**参数说明：**在HDFS文件系统中，构造HDFS VALUE分区表的分区目录时，目录名长度的上限值。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**92-7999

**默认值：**512

## max\_concurrent\_autonomous\_transactions

**参数说明：**自治事务最大连接数，同一时间自治事务执行的最大并发数。当设置为0时，将无法执行自治事务。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0-10000，理论最大值为10000，实际最大值为动态值，计算公式为“262143 - job\_queue\_processes - autovacuum\_max\_workers - max\_inner\_tool\_connections - max\_connections - AUXILIARY\_BACKENDS - AV\_LAUNCHER\_PROCS”，[job\\_queue\\_processes](#)、[autovacuum\\_max\\_workers](#)、[max\\_inner\\_tool\\_connections](#)和[max\\_connections](#)的值取决于对应GUC参数的设置，AUXILIARY\_BACKENDS为预留辅助线程数固定为20，AV\_LAUNCHER\_PROCS为预留autovacuum的launcher线程数固定为2。

**默认值：**

独立部署：80（60核CPU/480G内存）；40（32核CPU/256G内存）；20（16核CPU/128G内存）；10（8核CPU/64G内存，4核CPU/32G内存，4核CPU/16G内存）

**设置建议：**根据实际业务需要和硬件配置设置此参数，建议不超过max\_connections的1/10。若仅调大此参数，未同比例调整内存参数，业务压力大时，容易出现内存不足，报错提示“memory is temporarily unavailable”。

### 说明

若升级过程中涉及此参数范围变更，并且在commit前修改了此参数，则如果执行升级回滚，需将此参数调整至升级前允许的范围，否则可能导致数据库无法启动。

## mot\_config\_file

该参数在分布式不可用。

## enable\_gpi\_auto\_update

**参数说明：**控制在分区DDL命令中是否默认更新Global索引。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。该参数必须在CN和DN设置为相同值，否则可能会导致Global索引功能异常。

**取值范围：**布尔型

- on表示默认更新Global索引，此时分区DDL无论带不带UPDATE GLOBAL INDEX子句，都会更新Global索引。
- off表示默认不更新Global索引，此时只有当分区DDL带UPDATE GLOBAL INDEX子句，才会更新Global索引。

**默认值：**off

## change\_cluster\_mode

**参数说明：**用于表示集群是否处于模式切换过程中，其中“模式切换”是指：一主两备集群切换为一主一备一日志集群，或一主一备一日志集群切换为一主两备集群，或一主一备一日志集群中备DN和日志DN互切。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647

- 0表示不处于集群模式切换过程中。
- 1表示处于集群模式切换过程中。
- 其他值无实际意义，效果等同于设置为0。

**默认值：**0

---

### 注意

该参数用于控制“分布式备机读”功能是否正常可用。当设置为1时，“分布式备机读”功能将无法使用，请谨慎设置该参数。

---

## 14.3.28 等待事件

### enable\_instr\_track\_wait

**参数说明：**是否开启等待事件信息实时收集功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示打开等待事件信息收集功能。
- off：表示关闭等待事件信息收集功能。

**默认值：**on

## 14.3.29 Query

### instr\_unique\_sql\_count

**参数说明：**控制系统中unique sql信息实时收集功能。配置为0表示不启用unique sql信息收集功能。

该值由大变小将会清空系统中原有的数据重新统计(备机不支持此能力)；从小变大不受影响。

当系统中产生的unique sql信息（由dbperf.statement/dbperf.summary\_statement统计）大于instr\_unique\_sql\_count时，系统产生的unique sql信息不被统计。

在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32U256GB，使用Benchmark SQL 5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约3%。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~2147483647

**默认值：**200000

### instr\_unique\_sql\_track\_type

**参数说明：**unique sql记录SQL方式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型

- top：只记录顶层SQL。
- all：记录所有SQL。

**默认值：**top

### unique\_sql\_retention\_time

**参数说明：**清理unique sql哈希表的间隔，默认为30分钟。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~3650，单位为分钟。

**默认值：**30min

### enable\_instr\_rt\_percentile

**参数说明：**是否开启计算系统中80%和95%的SQL响应时间的功能

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示打开sql响应时间信息计算功能。
- off：表示关闭sql响应时间信息计算功能。

**默认值：**on

## percentile

**参数说明：**sql响应时间百分比信息，后台计算线程根据设置的值计算相应的百分比信息。

该参数属于INTERNAL类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**"80, 95"

## instr\_rt\_percentile\_interval

**参数说明：**sql响应时间信息计算间隔，sql响应时间信息计算功能打开后，后台计算线程每隔设置的时间进行一次计算。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~3600（秒）。

**默认值：**10s

## enable\_instr\_cpu\_timer

**参数说明：**是否捕获sql执行的cpu时间消耗。

在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32U256GB，使用Benchmark SQL 5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约3.5%。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示捕获sql执行的cpu时间消耗。
- off：表示不捕获sql执行的cpu时间消耗。

**默认值：**on

## query\_log\_file（废弃）

**参数说明：**GUC参数enable\_slow\_query\_log设置为ON，表示需要将慢查询记录写入日志文件中，query\_log\_file决定服务器慢查询日志文件的名称，仅sysadmin用户可以访问。通常日志文件名是按照strftime模式生成，因此可以用系统时间定义日志文件名，用%转义字符实现，在该版本中已废弃。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

---

### 须知

建议使用%转义字符定义日志文件名称，否则难以对日志文件进行有效的管理。

---

**取值范围：**字符串

**默认值：**slow\_query\_log-%Y-%m-%d\_%H%M%S.log

## query\_log\_directory（废弃）

**参数说明：**enable\_slow\_query\_log设置为on时，query\_log\_directory决定存放服务器慢查询日志文件的目录，仅sysadmin用户可以访问。它可以是绝对路径，或者是相对路径（相对于数据目录的路径），在该版本中已废弃。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

当配置文件中query\_log\_directory的值为非法路径时，会导致集群无法重新启动。

### 说明

合法路径：用户对此路径有读写权限

非法路径：用户对此路径无读写权限

**取值范围：**字符串

**默认值：**安装时指定。

## asp\_log\_directory

**参数说明：**asp\_flush\_mode设置为all或者file时，asp\_log\_directory决定存放服务器asp日志文件的目录。它可以是绝对路径，或者是相对路径（相对于数据目录的路径），仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 须知

当配置文件中asp\_log\_directory的值为非法路径时，会导致集群无法重新启动。

### 说明

- 合法路径：用户对此路径有读写权限。
- 非法路径：用户对此路径无读写权限。

**取值范围：**字符串

**默认值：**安装时指定。

## perf\_directory

**参数说明：**perf\_directory决定性能视图打点任务输出文件的目录，仅sysadmin用户可以访问。它可以是绝对路径，或者是相对路径（相对于数据目录的路径）。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

### 📖 说明

- 合法路径：用户对此路径有读写权限。
- 非法路径：用户对此路径无读写权限。

**取值范围：**字符串

**默认值：**安装时指定。

## enable\_stmt\_track

**参数说明：**控制是否启用Full /Slow SQL特性。

在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32U256GB，使用Benchmark SQL 5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约1.2%。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示开启Full /Slow SQL捕获
- off：表示关闭Full /Slow SQL捕获

**默认值：**on

## track\_stmt\_parameter

**参数说明：**开启track\_stmt\_parameter后，在statement\_history中记录的执行语句不再进行归一化操作，可以显示完整SQL语句信息，辅助DBA进行问题定位；其中对于简单查询，显示完整语句信息；对于PBE语句，显示完整语句信息的同时，追加每个变量数值信息，格式为“query string; parameters:\$1=value1,\$2=value2,...”，该参数提供的目的是为用户呈现全量SQL信息，不受track\_activity\_query\_size参数控制。对于PBE类型语句且走SQL Bypass逻辑时，参数直接下发到DN，故在CN查询statement\_history无法获取完整语句数信息，同时由于DN无Query字符串信息，故在DN查询statement\_history中也无法获取完整语句信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示开启显示完整SQL语句信息的功能。
- off：表示关闭显示完整SQL语句信息的功能。

**默认值：**off

## track\_stmt\_session\_slot

**参数说明：**设置一个session缓存的最大的全量/慢SQL的数量，超过这个数量，新的语句执行将不会被跟踪，直到落盘线程将缓存语句落盘，留出空闲的空间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 2147483647

**默认值：**1000



## track\_stmt\_details\_size

**参数说明：**设置单语句可以收集的最大的执行事件的大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 100000000，单位为byte。

**默认值：**4096

## track\_stmt\_retention\_time

**参数说明：**组合参数，控制全量/慢SQL记录的保留时间。以60秒为周期读取该参数，并执行清理超过保留时间的记录，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符型，该参数分为两部分，形式为'full sql retention time, slow sql retention time'：

- full sql retention time为全量SQL保留时间，取值范围为0 ~ 86400，单位为秒。
- slow sql retention time为慢SQL的保留时间，取值范围为0 ~ 604800，单位为秒。

**默认值：**3600,604800

## track\_stmt\_stat\_level

**参数说明：**控制语句执行跟踪的级别。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置，不区分英文字母大小写，如果打开full sql功能会影响性能，并可能会占用大量的磁盘空间。

**取值范围：**字符型

该参数分为两部分，形式为'full sql stat level, slow sql stat level'：

- 第一部分为全量SQL跟踪级别，取值范围为OFF、L0、L1、L2。
- 第二部分为慢SQL的跟踪级别，取值范围为OFF、L0、L1、L2。

### 📖 说明

若全量SQL跟踪级别值为非OFF时，当前SQL跟踪级别值为全量SQL和慢SQL的较高级别（L2 > L1 > L0），级别说明请参见《开发者指南》的“系统表和系统视图 > 系统表 > STATEMENT\_HISTORY”中的“STATEMENT\_HISTORY字段”表格。

**默认值：**OFF,L0

## track\_stmt\_standby\_chain\_size

**参数说明：**组合参数，控制备机快/慢SQL记录的最大占用内存与磁盘空间。该参数目前在分布式不可用。

## 14.3.30 系统性能快照

### enable\_wdr\_snapshot

**参数说明：**是否开启数据库监控快照功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：打开数据库监控快照功能。
- off：关闭数据库监控快照功能。

**默认值：**on

## wdr\_snapshot\_retention\_days

**参数说明：**系统中数据库监控快照数据的保留天数，超过设置的值之后，系统每隔wdr\_snapshot\_interval时间间隔，清理snapshot\_id最小的快照数据。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~30，单位为天。

**默认值：**8

## wdr\_snapshot\_query\_timeout

**参数说明：**系统执行数据库监控快照操作时，设置快照操作相关的sql语句的执行超时时间。如果语句超过设置的时间没有执行完并返回结果，则本次快照操作失败。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置，0代表该参数不生效。

**取值范围：**整型，0~2147483647（秒）。

**默认值：**100s

## wdr\_snapshot\_interval

**参数说明：**后台线程Snapshot自动对数据库监控数据执行快照操作的时间间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，10~60（分钟）。

**默认值：**1h

## enable\_asp

**参数说明：**是否开启活跃会话信息active session profile。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：打开active session profile功能。
- off：关闭active session profile功能。

**默认值：**on

## asp\_sample\_num

**参数说明：**LOCAL\_ACTIVE\_SESSION视图最大的样本个数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，10000~100000。

**默认值：**100000

## asp\_sample\_interval

**参数说明：**每次采样的间隔。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~10(秒)。

**默认值：**1s

## asp\_flush\_rate

**参数说明：**当内存中样本个数达到asp\_sample\_num时，会按一定比例把内存中样本刷新到磁盘上，asp\_flush\_rate为刷新比例。该参数为10时表示按10:1进行刷新。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~10。

**默认值：**10

## asp\_flush\_mode

**参数说明：**ASP刷新到磁盘上的方式分为写文件和写系统表，当为‘file’时，默认写文件，为‘table’时写系统表，为‘all’时，即写文件也写系统表，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，‘table’、‘file’、‘all’。

**默认值：**‘table’

## asp\_retention\_days

**参数说明：**当ASP样本写到系统表时，该参数表示保留的最大天数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~7，单位为天。

**默认值：**2

## asp\_log\_filename

**参数说明：**当ASP写文件时，该参数设置文件名的格式，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**"asp-%Y-%m-%d\_%H%M%S.log"

## 14.3.31 多模引擎

### 14.3.31.1 时序引擎

当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。

#### enable\_tsdb

**参数说明：**是否开启时序数据库特性。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示打开时序数据库特性功能。
- off：表示关闭时序数据库特性功能。

**默认值：**off

#### 说明

开启时序数据库特性后如果需要关闭该特性请谨慎考虑，因为关闭后会对原有业务流量有影响。该参数重启生效。

#### enable\_ts\_compaction

**参数说明：**是否开启时序Compaction功能，即是否需要把多个数据小文件合并压缩成大文件。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示打开时序数据库Compaction特性功能。
- off：表示关闭时序数据库Compaction特性功能。

**默认值：**on

#### 说明

集群安装完毕后开启Compaction功能，后续使用中禁止关闭Compaction功能。

#### ts\_consumer\_workers

**参数说明：**设置Compaction功能数据合并线程数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1 ~ 100。

**默认值：**

- 独立部署：30（60核CPU/480GB内存），16（32核CPU/256GB内存），8（16核CPU/128GB内存），4（8核CPU/64GB内存，4核CPU/32G内存），2（4核CPU/16G内存）

#### 说明

建议设置为CPU逻辑核心数一半。

## ts\_adaptive\_threads

**参数说明：**是否开启时序Compaciton功能中的consumer线程自增长。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示打开时序数据库Compaciton功能Consumer线程自增长。
- off：表示关闭时序数据库Compaciton功能Consumer线程自增长

**默认值：**off

#### 说明

当Compaction合并consumer性能不足时，可以开启线程自增长自动开启consumer满足合并性能。

## ts\_compaction\_strategy

**参数说明：**时序数据库合并策略，需要以字符串形式输入5个参数分别是每次合并的最小part数量，每次合并的最大part数量，每次合并层次中间值，合并层次最大值，合并是否开启模糊合并。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串类型，字符串长度限制为15，第一个参数限制为2-5，第二个参数限制为4-10，第三个参数限制为4-12，第四个参数限制为7-20，最后一个参数限制为0-1。

**默认值：**"3,6,6,12,0"

#### 说明

合并的策略决定了Compaciton消耗系统资源的大小，Compaction残留part的数量。

## ts\_cudesc\_threshold

**参数说明：**在插入数据时，会生成cudesc表，使用copy方式注入数据时，如果cudesc表中包含的记录数量大于阈值时，不生成索引，反之则生成索引。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~10000000。

**默认值：**0

## ts\_valid\_partition

**参数说明：**设置partition数目，compaction辅助线程会对不在当前时间设置的分区内的无用part进行删除。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~30。

**默认值：**2

### 说明

该参数是一个补救措施，用于暂时解决引用计数问题导致的part堆积。

### 14.3.31.2 流引擎

由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

## enable\_streaming

**参数说明：**指定是否开启流引擎特性，需重启生效，目前不推荐使用流引擎。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型。

on: 打开流引擎。

off: 关闭流引擎。

**默认值：**off

## streaming\_router\_port

**参数说明：**指定流引擎特性通信占用的端口，需重启生效，端口在流引擎打开时占用。通常由OM运维时自动设置，不推荐用户进行修改。

如果用户必须进行修改，则需要连同port主端口进行一起修改，需要保证streaming\_router\_port - port 偏移量与OM自动配置的相同，该偏移值不允许修改。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0 ~ 65535

初始值由OM在运维时根据集群部署形态进行自动设置，一主多备形态下为port+6，主备从形态下与节点上的DN数量相关。

如果取值0，则使用 port（主端口GUC）+6 作为实际占用端口。

**默认值：**port（主端口GUC）+6

## streaming\_num\_workers

**参数说明：**CN节点启动的worker线程个数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1 ~ 64。

**默认值:** 1

### **streaming\_num\_collectors**

**参数说明:** DN节点启动的collector线程个数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，1~64。

**默认值:** 1

### **streaming\_num\_queues**

**参数说明:** DN节点启动的queue线程个数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，1~64。

**默认值:** 1

### **streaming\_batch\_size**

**参数说明:** 持续计算单次批处理的最大tuple个数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，1~100000000。

**默认值:** 10000

### **streaming\_batch\_memory**

**参数说明:** 持续计算单次批处理的最大可用内存。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，4096~1048576，最小单位为KB。

**默认值:** 64MB

### **streaming\_batch\_timeout**

**参数说明:** 持续计算单次批处理的最大等待时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，1~60000，单位为毫秒（ms）。

**默认值:** 500ms

### **streaming\_collect\_memory**

**参数说明:** collector线程合并计算最大可用内存。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型，4096~33554432，最小单位为KB。

**默认值：**64MB

### streaming\_flush\_interval

**参数说明：**collector线程刷盘周期。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~1200000，单位为毫秒（ms）。

**默认值：**500ms

### streaming\_gather\_window\_interval

**参数说明：**历史数据单次聚合的时间窗口。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，5~1440，单位为分钟（min）

**默认值：**5min

## 14.3.32 安全配置

### enable\_security\_policy

**参数说明：**安全策略开关，控制统一审计和数据动态脱敏策略是否生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型。

on：安全策略开关打开。

off：安全策略开关关闭。

**默认值：**off

### use\_elastic\_search

**参数说明：**使能统一审计发送日志至Elastic Search系统，enable\_security\_policy打开且本参数打开后，统一审计日志会通过http(https)传递至Elastic Search系统（默认使用https安全协议）。此参数打开后需要保证elastic\_search\_ip\_addr对应的es服务可正常连通，否则进程启动失败。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型。

on：使能统一审计日志发送至Elastic Search。

off：关闭统一审计日志发送至Elastic Search。

**默认值：**off

### elastic\_search\_ip\_addr

**参数说明：**Elastic Search系统IP地址，使用https协议格式为：https://ip:port:username；使用http协议格式为：http://ip:port。其中，ip为Elastic Search服



务器的IP，port为Elastic Search HTTP通信的侦听端口，范围为9200 - 9299，username为用户在Elastic Search注册账号所使用的用户名，初始用户为elastic。使用https协议需要配置相关证书，详见《安全加固指南》中“统一审计”章节。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**"

## is\_sysadmin

**参数说明：**表示当前用户是否是初始用户。

该参数属于INTERNAL类型参数，为固定参数，用户无法修改此参数，只能查看。

**取值范围：**布尔型。

on表示是初始用户。

off表示不是初始用户。

**默认值：**off

## enable\_tde

**参数说明：**透明数据加密功能开关。创建加密表前需要将此参数置为on。当前参数值为off时，禁止创建新的加密表，对于已经创建的加密表只在读取数据时解密，写入数据时不再加密。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型。

on：开启透明数据加密功能。

off：关闭透明数据加密功能。

**默认值：**off

## tde\_cmek\_id

**参数说明：**透明数据加密功能使用的集群主密钥CMK的ID编号，由使用的密钥管理服务KMS生成。集群主密钥CMK用于对数据加密密钥DEK进行加密保护，当前需要对DEK进行解密时，需要给KMS发起请求报文，将DEK密文和对应CMK的ID编号一起发送给KMS。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串。

**默认值：**""

## block\_encryption\_mode

**参数说明：**aes\_encrypt和aes\_decrypt函数进行加解密时使用的块加密模式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型，有效值为aes-128-cbc, aes-192-cbc, aes-256-cbc, aes-128-cfb1, aes-192-cfb1, aes-256-cfb1, aes-128-cfb8, aes-192-cfb8, aes-256-cfb8, aes-128-cfb128, aes-192-cfb128, aes-256-cfb128, aes-128-ofb, aes-192-ofb, aes-256-ofb。其中aes表示加/解密算法，128/192/256表示密钥长度（单位：bit），cbc/cfb1/cfb8/cfb128/ofb表示块加/解密模式。

**默认值：** aes-128-cbc

### 14.3.33 HyperLogLog

#### hll\_default\_log2m

**参数说明：**该参数可以指定hll数据结构桶的个数。桶的个数会影响hll计算distinct值的精度，桶的个数越多，误差越小。误差范围为： $[-1.04/2^{\log_2 m^{1/2}}, +1.04/2^{\log_2 m^{1/2}}]$ 。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，10~16。

**默认值：** 14

#### hll\_default\_log2explicit

**参数说明：**该参数可以用来设置从Explicit模式到Sparse模式的默认阈值大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~12。0表示跳过Explicit模式，取1-12表示在基数到达 $2^{\text{hll\_default\_log2explicit}}$ 时切换模式。

**默认值：** 10

#### hll\_default\_log2sparse

**参数说明：**该参数可以用来设置从Sparse模式到Full模式的默认阈值大小。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~14。0表示跳过Explicit模式，取1-14表示在基数到达 $2^{\text{hll\_default\_log2sparse}}$ 时切换模式。

**默认值：** 12

#### hll\_duplicate\_check

**参数说明：**该参数可以用来指定是否默认开启duplicatecheck。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 0, 1。0表示默认关闭，1表示默认开启

**默认值：** 0

#### hll\_default\_regwidth ( 废弃 )

**参数说明：**该参数可以指定hll数据结构每个桶的位数，该值越大，hll所占内存越高。hll\_default\_regwidth和hll\_default\_log2m可以决定当前hll能够计算的最大distinct value。当前regwidth设为固定值，该参数不再使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~5。

**默认值：**5

### hll\_default\_expthresh（废弃）

**参数说明：**该参数可以用来设置从Explicit模式到Sparse模式的默认阈值大小。当前已经使用参数hll\_default\_log2explicit替代类似功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1~7。-1表示自动模式，0表示跳过Explicit模式，取1-7表示在基数到达 $2^{\text{hll\_default\_expthresh}}$ 时切换模式。

**默认值：**-1

### hll\_default\_sparseon（废弃）

**参数说明：**该参数可用来指定是否默认开启Sparse模式。当前已经使用参数hll\_default\_log2sparse替代类似功能，hll\_default\_log2sparse设置为0时关闭Sparse模式。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**0，1。0表示默认关闭，1表示默认开启。

**默认值：**1

### hll\_max\_sparse（废弃）

**参数说明：**该参数可以用来指定max\_sparse的大小。当前已经使用参数hll\_default\_log2sparse替代类似功能。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1~2147483647

**默认值：**-1

### enable\_compress\_hll（废弃）

**参数说明：**该参数可以用来指定是否对hll开启内存优化模式。目前hll内存已经进行了优化设计，该参数不再使用。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on/true表示对hll开启内存优化模式。
- off/false表示不开启内存优化模式。

**默认值：**off

## 14.3.34 用户自定义函数

### udf\_memory\_limit

**参数说明：**控制每个CN、DN执行UDF时可用的最大物理内存量。本参数当前版本不生效，请使用FencedUDFMemoryLimit和UDFWorkerMemHardLimit参数控制fenced udf worker虚存。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，200\*1024~2147483647，单位为KB。

**默认值：**200MB

### FencedUDFMemoryLimit

**参数说明：**控制每个fenced udf worker进程使用的虚拟内存。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**设置建议：**详细内容请参见《开发者指南》的“用户自定义函数 > PL/Java语言函数”章节。

**取值范围：**整数，0~2147483647，单位为KB，设置可带单位（KB，MB，GB）。其中0表示不做内存控制。

**默认值：**0

### UDFWorkerMemHardLimit

**参数说明：**控制fencedUDFMemoryLimit的最大值。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**设置建议：**详细内容请参见《开发者指南》的“用户自定义函数 > PL/Java语言函数”章节。

**取值范围：**整数，0~2147483647，单位为KB，设置时可带单位（KB，MB，GB）。

**默认值：**1GB

### pljava\_vmoptions

**参数说明：**用户自定义设置PL/Java函数（当前特性是实验室特性，使用时请联系华为技术工程师提供技术支持。）所使用的JVM服务器的启动参数，仅sysadmin用户可以访问。

该参数属于SUSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，支持：

- JDK8 JVM启动参数（可参见JDK官方说明）
- JDK8 JVM系统属性参数（以-D开头如-Djava.ext.dirs，可参见JDK官方说明）
- 用户自定义参数（以-D开头，如-Duser.defined.option）

#### 须知

如果用户在pljava\_vmoptions中设置参数不满足上述取值范围，会在使用PL/Java语言函数时报错。此参数的详细说明参见《开发者指南》的“用户自定义函数 > PL/Java语言函数”章节。

默认值：空

### 14.3.35 协同分析

由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

#### enable\_agg\_pushdown\_for\_ca

**参数说明：**在协同分析特性中，该参数控制是否将ForeignScan算子之上的Agg算子转化为Remote SQL发送给远端集群。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示将ForeignScan之上的Agg算子转化为Remote SQL。
- off表示只将ForeignScan算子转化为Remote SQL。

默认值：on

### 14.3.36 加速集群

由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用。

#### show\_acce\_estimate\_detail

**参数说明：**在使用加速集群（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）场景下（即acceleration\_with\_compute\_pool设置为on），控制explain命令是否显示用于评估执行计划下推到加速集群的评估信息。评估信息一般用于运维人员在维护工作中使用，因此该参数默认关闭，此外为了避免这些信息干扰正常的explain信息显示，只有在explain命令的verbose选项打开的情况下才显示评估信息。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示可以在explain命令的输出中显示评估信息。
- off表示不在explain命令的输出中显示评估信息。

默认值：off

#### acceleration\_with\_compute\_pool

**参数说明：**在查询包含OBS时，通过该参数决定查询是否通过计算资源池进行加速（由于规格变更，当前版本已经不再支持本特性，请不要使用）。

该参数属于USERSET类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示包含有OBS或的查询在计算资源池可用时，会根据代价评估决定是否通过计算资源池对查询加速。
- off表示任何查询都不会通过计算资源池进行加速。

**默认值：** off

## max\_resource\_package

**参数说明：**云上环境中，加速集群每个DN可同时运行任务的线程数的上限。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 0~2147483647

**默认值：** 0

## 14.3.37 定时任务

### job\_queue\_processes

**参数说明：**表示系统可以并发执行的job数目。该参数为postmaster级别，通过gs\_guc设置，需要重启gaussdb才能生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 0 ~ 1000

**功能：**

- 当job\_queue\_processes设置为0值，表示不启用定时任务功能，任何job都不会被执行（因为开启定时任务的功能会对系统的性能有影响，有些局点可能不需要定时任务的功能，可以通过设置为0不启用定时任务功能）。
- 当job\_queue\_processes为大于0时，表示启用定时任务功能且系统能够并发处理的最大任务数。

启用定时任务功能后，job\_scheduler线程会在定时时间间隔轮询pg\_job系统表，系统设置定时任务检查周期默认为1s。

由于并行运行的任务数太多会消耗更多的系统资源，因此需要设置系统并发处理的任务数，当前并发的任务数达到job\_queue\_processes时，且此时又有任务到期，那么这些任务本次得不到执行而延期到下一轮询周期。因此，建议用户需要根据每个任务的执行时长合理的设置任务的时间间隔（即submit接口中的interval参数），来避免由于任务执行时间太长而导致下个轮询周期无法正常执行。

注：如果同一时间内并行的job数很多，过小的参数值会导致job等待。而过大的参数值则消耗更多的系统资源，建议设置此参数为100，用户可以根据系统资源情况合理调整。

**默认值：** 10

### enable\_prevent\_job\_task\_startup

**参数说明：**控制是否启动job线程。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示不能启动job线程。
- off表示可以启动job线程。

默认值: off

## 14.3.38 线程池

### enable\_thread\_pool

**参数说明:** 控制是否使用线程池功能。该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 布尔型

- on表示开启线程池功能。
- off表示不开启线程池功能。

默认值: on

### thread\_pool\_attr

**参数说明:** 用于控制线程池功能的详细属性, 该参数仅在enable\_thread\_pool打开后生效, 仅sysadmin用户可以访问。该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 字符串, 长度大于0

该参数分为3个部分, 'thread\_num, group\_num, cpubind\_info', 这3个部分的具体含义如下:

- thread\_num: 线程池中的线程总数, 取值范围是0~4096。其中0的含义是数据库根据系统CPU core的数量来自动配置线程池的线程数, 如果参数值大于0, 线程池中的线程数等于thread\_num。线程池大小推荐根据硬件配置设置, 计算公式如下:  $thread\_num = CPU核数 * 3 \sim 5$ , thread\_num最大值为4096。
- group\_num: 线程池中的线程分组个数, 取值范围是0~64。其中0的含义是数据库根据系统NUMA组的个数来自动配置线程池的线程分组个数, 如果参数值大于0, 线程池中的线程组个数等于group\_num。
- cpubind\_info: 线程池是否绑核的配置参数。可选择的配置方式有集中: 1. '(nobind)', 线程不做绑核; 2. '(allbind)', 利用当前系统所有能查询到的CPU core做线程绑核; 3. '(nodebind: 1, 2)', 利用NUMA组1,2中的CPU core进行绑核; 4. '(cpubind: 0-30)', 利用0-30号CPU core进行绑核; 5. '(numabind: 0-30)', 在NUMA组内利用0-30号CPU core进行绑核。该参数不区分大小写。

**默认值:**

- 独立部署: '1024,2,(nobind)' ( 60核CPU/480G内存, 32核CPU/256G内存 ); '512,2,(nobind)' ( 16核CPU/128G内存 ); '256,2,(nobind)' ( 8核CPU/64G内存 ); '128,2,(nobind)' ( 4核CPU/32G内存 ); '64,2,(nobind)' ( 4核CPU/16G内存 )

### thread\_pool\_stream\_attr

**参数说明:** 用于控制stream线程池功能的详细属性, stream线程只在DN生效, 该参数仅在enable\_thread\_pool打开后生效, 仅sysadmin用户可以访问。该参数属于POSTMASTER类型参数, 请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，长度大于0

该参数分为4个部分，'stream\_thread\_num, stream\_proc\_ratio ,group\_num ,cpubind\_info'，这4个部分的具体含义如下：

- stream\_thread\_num: stream线程池中的线程总数，取值范围是0~4096。其中0的含义是数据库根据系统CPU core的数量来自动配置线程池的线程数，如果参数值大于0，线程池中的线程数等于stream\_thread\_num。线程池大小推荐根据硬件配置设置，计算公式如下： $stream\_thread\_num = CPU核数 * 3 \sim 5$ ，stream\_thread\_num最大值为4096。
- stream\_proc\_ratio: 预留给stream线程的proc数量比例，浮点类型，默认为0.2，预留proc计算方式为： $stream\_proc\_ratio * stream\_thread\_num$ 。
- group\_num: 线程池中的线程分组个数，取值范围是0~64。其中0的含义是数据库根据系统NUMA组的个数来自动配置线程池的线程分组个数，如果参数值大于0，线程池中的线程组个数等于group\_num。thread\_pool\_stream\_attr的group\_num需与thread\_pool\_attr的group\_num配置和使用保持一致，若设置为不同值，以thread\_pool\_attr的group\_num为准。
- cpubind\_info: 线程池是否绑核的配置参数。可选择的配置方式有集中：1. '(nobind)'，线程不做绑核；2. '(allbind)'，利用当前系统所有能查询到的CPU core做线程绑核；3. '(nodebind: 1, 2)'，利用NUMA组1,2中的CPU core进行绑核；4. '(cpubind: 0-30)'，利用0-30号CPU core进行绑核；5. '(numabind: 0-30)'，在NUMA组内利用0-30号CPU core进行绑核。该参数不区分大小写。thread\_pool\_stream\_attr的cpubind\_info需与thread\_pool\_attr的cpubind\_info配置和使用保持一致，若设置为不同值，以thread\_pool\_attr的cpubind\_info为准。

**默认值：**

stream\_thread\_num: 16

stream\_proc\_ratio: 0.2

group\_num、cpubind\_info: 参见[thread\\_pool\\_attr](#)。

## resilience\_threadpool\_reject\_cond

**参数说明：**用于控制线程池过载逃生的线程池使用率比例。该参数仅在GUC参数enable\_thread\_pool和use\_workload\_manager打开时生效。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串，长度大于0

该参数分为recover\_threadpool\_percent、overload\_threadpool\_percent 2部分，这2个部分的具体含义如下：

- recover\_threadpool\_percent: 线程池恢复正常状态时的线程池使用率，当线程池使用率小于该值时，停止过载逃生并放开新连接接入，取值为0~INT\_MAX，设置为多少表示百分之多少。
- overload\_threadpool\_percent: 线程池过载时的线程池使用率，当线程池使用率大于该值时，表示当前线程池已经过载，触发过载逃生kill会话并禁止新连接接入，取值为0~INT\_MAX，设置为多少表示百分之多少。

**默认值：**'0,0'，表示关闭线程池逃生功能。

**示例：**

```
resilience_threadpool_reject_cond = '50,90'
```



表示线程池使用率超过90%后禁止新连接接入并kill堆积的会话，kill会话过程中线程池使用率下降到50%时停止kill会话并允许新连接接入。

#### 须知

- 线程池使用率可以通过DBE\_PERF.local\_threadpool\_status视图查询获得；线程池设置的初试线程池线程数目可以通过查询thread\_pool\_attr参数获得。
- 该参数如果设置的百分比过小，则会频繁触发线程池过载逃生流程，会使正在执行的会话被强制退出，新连接短间接入失败，需要根据实际线程池使用情况慎重设置。
- use\_workload\_manager参数关闭的情况下，如果打开bypass\_workload\_manager，则该参数也会生效，但是因为bypass\_workload\_manager是SIGHUP类型，reload方式设置后需要重启数据库才会使得当前功能生效。
- recover\_threadpool\_percent和overload\_threadpool\_percent的值可以同时为0，除此之外，recover\_threadpool\_percent的值必须要小于overload\_threadpool\_percent，否则会设置不生效。

## 14.3.39 全文检索

### ngram\_gram\_size

**参数说明：**ngram解析器分词的长度。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~4

**默认值：**2

### ngram\_grapsymbol\_ignore

**参数说明：**ngram解析器是否忽略图形化字符。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示忽略图形化字符。
- off表示不忽略图形化字符。

**默认值：**off

### ngram\_punctuation\_ignore

**参数说明：**ngram解析器是否忽略标点符号。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示忽略标点符号。

- off表示不忽略标点符号。

**默认值：** on

## 14.3.40 备份恢复

### operation\_mode

**参数说明：** 标示系统进入备份恢复模式。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示在备份恢复过程中。
- off表示不在备份恢复过程中。

**默认值：** off

### enable\_cbm\_tracking

**参数说明：** 当使用roach执行集群的全量和增量备份时需要开启此参数，如果关闭会导致备份失败。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示追踪功能开启。
- off表示追踪功能关闭。

**默认值：** off

### max\_size\_for\_xlog\_retention

**参数说明：** 用于控制何时触发备份复制槽的强制推进，以避免由于备份操作过程中日志无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议比cm\_server组件的datastorage\_threshold\_value\_check略小一点，以避免集群进入只读状态。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** -100 ~ 2147483647

- 0表示关闭该功能。
- 负值表示按磁盘阈值触发，如-80，表示当磁盘阈值超过80%，且日志回收是由于备份操作被阻塞，那么会触发备份复制槽的强制推进。
- 正值表示按日志积压大小触发，如32，表示当备份复制槽落后当前检查点redo位置超过32段日志大小（每段日志大小为16MB），且日志回收是由于备份操作被阻塞，那么会触发备份复制槽的强制推进。

**默认值：** 0

## max\_cbm\_retention\_time

**参数说明：**用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**86400 ~ 2147483647

- 时间单位为秒。
- 最小值为1天。
- 默认值为2周。

**默认值：**1209600

## 14.3.41 AI 特性

### enable\_hypo\_index

**参数说明：**该参数控制数据库的优化器进行EXPLAIN时是否考虑创建的虚拟索引。通过对特定的查询语句执行explain，用户可根据优化器给出的执行计划评估该索引是否能够提升该查询语句的执行效率。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示在进行EXPLAIN时创建虚拟索引。
- off表示在进行EXPLAIN时不创建虚拟索引。

**默认值：**off

### enable\_ai\_stats

**参数说明：**该参数用于指定是否创建或者使用智能统计信息。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

**默认值：**off

### multi\_stats\_type

**参数说明：**该参数用于指定在参数enable\_ai\_stats为on状态下创建的统计信息类别。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**枚举类型，有效值为"BAYESNET"、"MCV"、"ALL"。

- "BAYESNET": 只创建智能统计信息。
- "MCV": 只创建传统统计信息。
- "ALL": 同时创建传统统计信息和智能统计信息。

**默认值：**"BAYESNET"

## ai\_stats\_cache\_limit

**参数说明：**该参数用于指定在enable\_ai\_stats为on状态下最多缓存的模型数量。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，30~1000

**默认值：**100

## enable\_operator\_prefer

**参数说明：**该参数用于指定是否开启算子倾向性规则，在估计代价相近的情况下，倾向于选择参数化路径执行表连接。注意：此参数生效有两个必要的前置条件：1、参数化路径被生成；2、参数化路估计的代价和其他索引扫描算子类似。

该参数属于USERSET类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

**默认值：**off

## enable\_ai\_watchdog

**参数说明：**开启或关闭AI Watchdog功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示开启。
- off：表示关闭。

**默认值：**on

## enable\_ai\_watchdog\_forcible\_oom\_detection

**参数说明：**强制开启或关闭AI Watchdog的OOM探测功能，若关闭该参数，则会自动根据当前数据库的规格判断是否需要启动OOM探测功能。自动判断模式下，对于max\_process\_memory 设置为64GB及以上的场景，才会启动OOM探测功能。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on：表示开启。
- off：表示关闭。

**默认值：**off

## enable\_ai\_watchdog\_healing

**参数说明：**开启或关闭AI Watchdog的自愈功能。16U及以下规格，高负载下容易造成假死，不建议开启。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on: 表示开启。
- off: 表示关闭。

**默认值:** on

## ai\_watchdog\_max\_cpu\_usage

**参数说明:** 预期的数据库CPU使用率上限, 该值会根据多核情况进行归一化。该参数值设置为0时, 表示不判断CPU使用率情况。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 浮点型, 大于等于0, 小于等于1。

**默认值:** 0.8

## ai\_watchdog\_oom\_dynamic\_used\_threshold

**参数说明:** 预期的数据库动态内存使用率上限。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 浮点型, 大于等于0, 小于等于1。

**默认值:** 0.95

## ai\_watchdog\_oom\_growth\_confidence

**参数说明:** OOM检测算法置信度。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 浮点型, 大于等于0.1, 小于等于1。

**默认值:** 0.95

## ai\_watchdog\_oom\_malloc\_failures

**参数说明:** 容忍的最大连续内存分配失败数量, 超过该数量可能会触发OOM探测功能。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 大于等于1, 小于等于32000。

**默认值:** 50

## ai\_watchdog\_oom\_other\_used\_memory\_threshold

**参数说明:** 预期的数据库的其他部分内存使用上限, 单位是MB。

该参数属于SIGHUP类型参数, 请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围:** 整型, 大于等于1, 小于等于32000。

**默认值:** 20480

## ai\_watchdog\_oom\_process\_threshold

**参数说明：**预期的数据库进程使用占max\_process\_memory的使用比例，到达该阈值时，会触发内存泄漏判断；该值可以超过1。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，大于等于0，小于等于10。

**默认值：** 1.1

## ai\_watchdog\_oom\_shared\_threshold

**参数说明：**预期的数据库共享内存使用比例上限。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**浮点型，大于等于0，小于等于1。

**默认值：** 0.4

## ai\_watchdog\_rto\_restriction\_time

**参数说明：**AI Watchdog自愈功能的RTO限制，超过该RTO阈值，则不进行自愈操作，单位是秒。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，大于等于0，小于等于36000。

**默认值：** 600

## ai\_watchdog\_tolerance\_times

**参数说明：**AI Watchdog启动自愈前最多能容忍多少次连续异常事件，通过该参数可以避免错误操作。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，大于等于0，小于等于100。

**默认值：** 4

## ai\_watchdog\_tps\_threshold

**参数说明：**数据库实例的预期TPS使用下限，低于该值，会触发异常判断逻辑。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，大于等于0，小于等于32000。

**默认值：** 2

## ai\_watchdog\_wait\_time

**参数说明：**为了避免数据库频繁进行自愈操作，会在数据库启动后一段时间进行等待，该值即用来调整等待时间，单位是秒。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-2](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，大于等于0，小于等于36000。

**默认值：** 1800

## ai\_watchdog\_warning\_retention

**参数说明：** AI Watchdog在dbperf.ai\_watchdog\_detection\_warnings视图中保留的告警记录数上限。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-2中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，大于等于0，小于等于32000。

**默认值：** 20

## 14.3.42 Global SysCache 参数

### enable\_global\_syscache

**参数说明：** 控制是否使用全局系统缓存功能。该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

- on表示开启全局系统缓存功能。
- off表示不开启全局系统缓存功能。

**默认值：** on

推荐结合线程池参数使用。打开该参数后，如果需要访问备机，建议设置备机wal\_level级别为hot\_standby以上。

### global\_syscache\_threshold

**参数说明：** 全局系统缓存内存最大占用大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

需要打开enable\_global\_syscache参数。

**取值范围：** 整型，16384 ~ 1073741824，单位为KB。

**默认值：** 163840

**推荐计算公式：** 热点DB个数和线程个数的最小值乘以每个DB分配的内存大小，即  $global\_syscache\_threshold = \min(count(hot\ db), count(threads)) * memofdb$ 。

热点DB数即访问较为频繁的数据库，线程数在线程池模式下取线程池线程个数和后台线程个数之和，非线程池模式不需要计算这个值，直接使用热点DB数。

memofdb即平均每个db应该分配的内存，每个DB的底噪内存是2M，平均每增加一个表或者索引，增加11k内存。

如果设置的值过小，会导致内存频繁淘汰，内存存在大量碎片无法回收，导致内存控制失效。

### 14.3.43 预留参数

#### 说明

下列参数为预留参数，该版本不生效。

acce\_min\_datasize\_per\_thread  
cstore\_insert\_mode  
dfs\_partition\_directory\_length  
enable\_fstream  
enable\_hdfs\_predicate\_pushdown  
enable\_orc\_cache  
schedule\_splits\_threshold  
enable\_constraint\_optimization  
enable\_hadoop\_env  
enable\_hypo\_index  
undo\_zone\_count

#### 废弃参数

max\_query\_retry\_times  
enable\_slow\_query\_log

### 14.3.44 分布式备机读参数

#### enable\_standby\_read

**参数说明：**控制session开启备机读功能。该参数属于USERSET类型参数，请参考[表 14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示该session开启分布式备机读功能。
- off表示该session不开启分布式备机读功能。

**默认值：**off

#### 说明

- 仅在gtm-free模式、非事务块内、hot-standby模式下支持开启。
- 该参数只能在session级别设置，不支持gs\_guc方式进行设置。
- 若在非session级别设置（如手动在配置文件中将该参数打开），在参数冲突时，会导致集群无法拉起；在参数不冲突时，会导致后台线程如autovacuum、WorkloadMonitor等也开启分布式备机读模式，其DDL、DML等作业会受到影响而报错。



## standby\_read\_delay

**参数说明：**控制备机读时主备的最大差异，超过该参数不支持备机读。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1~INT\_MAX，单位为ms。-1表示备机读时不需要做主备差异的校验，0表示主备没有差异的时候才能进行备机读。

**默认值：**10000000

## standby\_read\_rto

**参数说明：**控制备机读时系统最大RTO，超过该参数不支持备机读。该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，-1~INT\_MAX，单位为ms。-1表示备机读时不需要做系统RTO的校验，0表示至少有一台备机的RTO为0，才能进行备机读。

**默认值：**60000

## 14.3.45 备机数据修复

### standby\_page\_repair

**参数说明：**控制备机回放时页面修复开关。该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型

- on表示备机回放时会自动检测修复页面。
- off表示备机回放时不会自动检测修复页面。

**默认值：**off

## 14.3.46 Undo

### undo\_space\_limit\_size

**参数说明：**用于控制undo强制回收阈值，达到阈值的80%启动强制回收。建议设置undo\_space\_limit\_size参数不小于undo\_limit\_size\_per\_transaction参数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，102400~2147483647，单位为8KB。

**默认值：**256GB

### undo\_limit\_size\_per\_transaction

**参数说明：**用于控制单事务undo分配空间阈值，达到阈值时事务报错回滚。建议设置undo\_limit\_size\_per\_transaction参数不大于undo\_space\_limit\_size参数。若设置的undo\_limit\_size\_per\_transaction参数大于undo\_space\_limit\_size参数，用户调用show undo\_limit\_size\_per\_transaction命令查询参数值时，显示出来的值和用户设置的值仍保持一致，只是在使用时会取undo\_space\_limit\_size和undo\_limit\_size\_per\_transaction两者的较小值，作为实际的单事务undo分配空间阈

值。如果设置 `undo_limit_size_per_transaction` 超过 1TB，可能会影响系统的性能和稳定性。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，256~2147483647，单位为8KB。

**默认值：**32GB

### 14.3.47 回滚相关参数

#### `max_undo_workers`

**参数说明：**异步回滚调用的undoworker线程数量，参数重启生效。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~100

**默认值：**5

### 14.3.48 DCF 参数设置

#### `enable_dcf`

**参数说明：**是否开启DCF模式。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型，on/off。on表示当前日志复制模式为DCF模式，off表示当前日志复制模式为非DCF模式。

**默认值：**off

#### `dcf_ssl`

**参数说明：**此参数不再使用，DCF复用GUC参数`ssl`。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**布尔型，on/off。on表示使用SSL，off表示不使用SSL。

**默认值：**on

#### `dcf_config`

**参数说明：**用户安装时自定义配置信息。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**默认值：**字符串，安装时用户自定义配置

#### `dcf_data_path`

**参数说明：**DCF数据路径。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**默认值：**字符串，DN数据目录下的`dcf_data`目录

## dcf\_log\_path

**参数说明：** DCF日志路径。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**默认值：** 字符串，DN数据目录下的dcf\_log目录

## dcf\_node\_id

**参数说明：** DCF所在DN节点ID，用户安装和模式切换时自定义。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**默认值：** 整型，安装时用户自定义配置

## dcf\_max\_workers

**参数说明：** DCF回调函数线程个数。如果节点数量超过7个，需要增加这个参数的数值（比如增加到40），否则可能会出现主节点一直处于promoting状态，主备节点日志不推进的状态。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，10~262143

**默认值：** 20

## dcf\_truncate\_threshold

**参数说明：** DN对DCF日志进行truncate的门限阈值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~2147483647

**默认值：** 100000

## dcf\_election\_timeout

**参数说明：** DCF leader和follower选举超时时间。选举超时时间数值依赖于当前DN之间的网络状况，在超时时间较小且网络极差的情形下，会有超时选举发生，待网络恢复选举恢复正常。建议根据当前网络状态合理设置超时时间。对DCF节点时钟的约束：DCF节点间最大时钟差异小于选举超时时间的一半。在DCF手动选举模式下，为了不影响CM及时仲裁选举，禁止对该参数配置修改，按默认选举超时时间设置即可。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，单位s，1~600

**默认值：** 3

## dcf\_enable\_auto\_election\_priority

**参数说明：** DCF优先级选主是否允许内部自动调整优先级值。0表示不允许，1表示允许内部自动调整。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，0~1

**默认值：**1

## dcf\_election\_switch\_threshold

**参数说明：**DCF防频繁切主门限。推荐根据用户业务可接受的最大故障时间配置。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位s，0~2147483647

**默认值：**0

## dcf\_run\_mode

**参数说明：**DCF选举模式，0表示自动选举模式，1表示手动选举模式，2表示去使能选举模式。目前去使能选举模式只限定少数派恢复场景使用，修改会导致数据库实例不可用。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

须知：集群在正常状态下进行工作模式切换才能保证切换后工作正常。GUC参数设置和cm\_ctl设置的DCF工作模式需要保持一致，即两者需要同步设置为DCF手动或自动模式。

例如，设置DCF手动模式如下：

```
cm_ctl set --param --server -k dn_arbitrate_mode=quorum
cm_ctl reload --param --server
gs_guc reload -Z datanode -I all -N all -c "dcf_run_mode=1"
```

设置DCF自动模式如下：

```
cm_ctl set --param --server -k dn_arbitrate_mode=paxos
cm_ctl reload --param --server
gs_guc reload -Z datanode -I all -N all -c "dcf_run_mode=0"
```

**取值范围：**枚举类型，0、1、2

**默认值：**1

## dcf\_log\_level

**参数说明：**DCF日志级别。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**字符串

- **关闭日志：**“NONE”，NONE表示关闭日志打印，不能与以下日志级别混合使用。
- **开启日志：**“RUN\_ERR|RUN\_WAR|RUN\_INF|DEBUG\_ERR|DEBUG\_WAR|DEBUG\_INF|TRACE|PROFILE|OPER”  
日志级别可以从上述字符串中选取字符串并使用竖线组合使用，不能配置空串。

**默认值：**“RUN\_ERR|RUN\_WAR|DEBUG\_ERR|OPER|RUN\_INF|PROFILE”

## dcf\_log\_backup\_file\_count

**参数说明：**DCF运行日志备份保留个数。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，1~1000

**默认值：**100

## dcf\_max\_log\_file\_size

**参数说明：**DCF运行日志单个文件最大大小。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位MB，1~1000

**默认值：**10

## dcf\_socket\_timeout

**参数说明：**DCF通信模块连接socket超时时间，参数重启生效。对于网络环境比较差的环境，若配置很小的超时时间，可能会导致建链不成功，此时需要适当增大此值。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位ms，10~600000

**默认值：**5000

## dcf\_connect\_timeout

**参数说明：**DCF通信模块建立连接超时时间，参数重启生效。对于网络环境比较差的环境，若配置很小的超时时间，可能会导致建链不成功，此时需要适当增大此值。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位ms，10~600000

**默认值：**60000

## dcf\_mec\_fragment\_size

**参数说明：**DCF通信模块fragment大小，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位KB，32~10240

**默认值：**64

## dcf\_stg\_pool\_max\_size

**参数说明：**DCF存储模内存池最大值，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位MB，32~2147483647

**默认值：**2048

## dcf\_stg\_pool\_init\_size

**参数说明：** DCF存储模块内存池最小值，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，单位MB，32~2147483647

**默认值：** 32

## dcf\_mec\_pool\_max\_size

**参数说明：** DCF通信模块内存池最大值，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，单位MB，32~2147483647

**默认值：** 200

## dcf\_flow\_control\_disk\_rawait\_threshold

**参数说明：** DCF流控功能的磁盘等待阈值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，单位us，0~2147483647

**默认值：** 100000

## dcf\_flow\_control\_net\_queue\_message\_num\_threshold

**参数说明：** DCF流控功能的网络队列消息数阈值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~2147483647

**默认值：** 1024

## dcf\_flow\_control\_cpu\_threshold

**参数说明：** DCF CPU流控阈值。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，单位百分比，0~2147483647

**默认值：** 100

## dcf\_mec\_batch\_size

**参数说明：** DCF通信批量消息数，数值为0时，DCF会根据网络以及写入数据量自适应调整，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，0~1024

**默认值：** 0

## dcf\_mem\_pool\_max\_size

**参数说明：** DCF内存最大值，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，单位MB，32~2147483647

**默认值：** 2048

## dcf\_mem\_pool\_init\_size

**参数说明：** DCF内存初始化大小，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，单位MB，32~2147483647

**默认值：** 32

## dcf\_compress\_algorithm

**参数说明：** DCF运行日志传输压缩算法，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型

- 0表示不压缩
- 1表示ZSTD压缩算法
- 2表示LZ4压缩算法

**默认值：** 0

## dcf\_compress\_level

**参数说明：** DCF日志传输压缩级别，参数重启生效，此参数生效前提必须配置有效的压缩算法，即设置合法的dcf\_compress\_algorithm参数。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~22

若不开启压缩，配置的压缩级别将不生效。

**默认值：** 1

## dcf\_mec\_channel\_num

**参数说明：** DCF通信通道数量，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~64

**默认值：** 1

## dcf\_rep\_append\_thread\_num

**参数说明：** DCF日志复制线程数量，参数重启生效。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~1000

**默认值：** 2

## dcf\_mec\_agent\_thread\_num

**参数说明：** DCF通信工作线程数量，参数重启生效。dcf\_mec\_agent\_thread\_num值建议不少于2\*节点数\*dcf\_mec\_channel\_num。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~1000

**默认值：** 10

## dcf\_mec\_reactor\_thread\_num

**参数说明：** DCF使用reactor线程数量，参数重启生效。dcf\_mec\_reactor\_thread\_num与dcf\_mec\_agent\_thread\_num比例建议1：40。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 整型，1~100

**默认值：** 1

## dcf\_log\_file\_permission

**参数说明：** DCF运行日志文件属性，参数重启生效，参数安装阶段配置，后续不支持修改。若用户需要支持同组的其他用户访问日志，首先需要所有的父目录都支持同组的其他用户也能访问。即若参数dcf\_log\_path\_permission配置为750，dcf\_log\_file\_permission只能为600或者640。若参数dcf\_log\_path\_permission配置为700，dcf\_log\_file\_permission只能为600。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 枚举型，600、640

**默认值：** 600

## dcf\_log\_path\_permission

**参数说明：** DCF运行日志目录属性，参数重启生效，参数安装阶段配置，后续不支持修改。若用户需要支持同组的其他用户访问日志路径，需选择参数750，否则选择700。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 枚举型，700、750

**默认值：** 700



## dcf\_majority\_groups

**参数说明：** DCF策略化多数派功能设置。对于需要配置此参数的group，该group内至少有一台备机收到日志。即该group内存在一台同步备机。若对DCF实例内做了增删节点或者对实例内节点group值进行了调整修改，需同步修改此配置。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串

- 关闭：“”，空字符串表示策略化多数派功能关闭。
- 开启：配置有效的group值，使用逗号分隔，group值需在dcf\_config中存在。例如将group值分别为1和2，加入DCF的策略化多数派配置时，可以设置为"1,2"；若配置了dcf\_config中不存在的group值或者其他字符，DCF将认为该配置的group无效。

**默认值：** 空字符串

### 注意

若配置了参数后某一group内所有节点均故障，在对其中某个节点做涉及节点build相关操作（节点修复、不换ip的节点替换）时，需要将该group从此参数列表中移除，待节点恢复正常后可将该group再次配置到此参数。

## dcf\_node\_id\_map

**参数说明：** DN备机名称与DCF node\_id映射字典，参数重启生效，参数安装阶段配置，后续不支持修改。在DCF集群安装、升级、节点替换场景会涉及使用此参数。GUC参数synchronous\_standby\_names中配置的standby\_name需包含在此字典内。

该参数属于POSTMASTER类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 字符串。配置格式例如：

'stanby\_name1:dcf\_node\_id1,standby\_name2:dcf\_node\_id2'，DN备机名称对应的DCF node\_id数值，使用逗号分隔。

**默认值：** 空字符串

## 14.3.49 闪回相关参数

本章节介绍闪回功能相关参数。本版本只支持Ustore引擎闪回功能，不再支持Astore引擎闪回功能。

## enable\_recyclebin

**参数说明：** 用来控制回收站的实时打开和关闭。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考表14-1中对应设置方法进行设置。

**取值范围：** 布尔型

**默认值：** off

## recyclebin\_retention\_time

**参数说明：**设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位为s，最小值为1，最大值为2147483647。

**默认值：**15min（即900s）

## undo\_retention\_time

**参数说明：**设置undo旧版本保留时间。

该参数属于SIGHUP类型参数，请参考[表14-1](#)中对应设置方法进行设置。

**取值范围：**整型，单位为s，最小值为0，最大值为259200。

**默认值：**0

---

### 注意

1. 在进行Ustore闪回查询时，如果中途设置该参数为0，则会清理闪回点快照信息，之前的任何版本不允许再做闪回查询。执行闪回查询会报错："cannot find the restore point"。
  2. 如果想要保留的undo记录旧版本时间为time1，闪回查询执行的SQL时间为time2，需要设置参数undo\_retention\_time大于两者之和。即设置undo\_retention\_time > time1 + time2 + 3s。建议设置 undo\_retention\_time = time1 + 1.5 \* time2。例如：想要保留3h的旧版本，闪回查询执行时间为1h，则undo\_retention\_time = 3h + 1.5 \* 1h = 4.5h。
-