

Dedicated Host

Primeiros passos

Edição 02
Data 30-07-2019



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio sem consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas registadas e permissões



HUAWEI e outras marcas registadas da Huawei são marcas registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.

Todos as outras marcas registadas e os nomes registados mencionados neste documento são propriedade dos seus respectivos detentores.

Aviso

Os produtos, serviços e funcionalidades adquiridos são estipulados pelo contrato feito entre a Huawei e o cliente. Todos ou parte dos produtos, serviços e funcionalidades descritos neste documento pode não estar dentro do âmbito de aquisição ou do âmbito de uso. Salvo especificação em contrário no contrato, todas as declarações, informações e recomendações neste documento são fornecidas "TAL COMO ESTÁ" sem garantias, ou representações de qualquer tipo, seja expressa ou implícita.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços na preparação deste documento para assegurar a exatidão do conteúdo, mas todas as declarações, informações e recomendações contidas neste documento não constituem uma garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita.

Índice

1 Compra de DeHs.....	1
2 Implementação de ECSs nos DeHs.....	4
3 Histórico de alterações.....	6

1 Compra de DeHs

Cenários

Você pode criar DeHs em poucos minutos configurando parâmetros como region, AZ, type, flavor, name, usage duration e quantity. Este tópico descreve como criar um DeH anual/mensal no console de gerenciamento.

Procedimento

1. Acesse a página para [comprar DeHs](#).
2. Configure os parâmetros de DeH.

Tabela 1-1 Descrição do parâmetro

Parâmetro	Descrição
Billing Mode	Atualmente, apenas o modo de cobrança anual/mensal é suportado. Você paga apenas pela duração selecionada.
Region	Uma região é uma área geográfica onde seus DeHs estão localizados. Selecione a região mais próxima de seus serviços para reduzir a latência e melhorar a velocidade de download.
AZ	Uma AZ é uma região física onde os recursos usam fontes de alimentação e redes independentes. As AZs são fisicamente isoladas, mas interconectadas por meio de uma rede interna. Para aumentar a disponibilidade da aplicação, crie DeHs em diferentes AZs.

Parâmetro	Descrição
DeH Category and DeH Type	<p>Para obter detalhes sobre as categorias e tipos de DeH disponíveis, consulte Visão geral.</p> <p>NOTA</p> <p>Preste atenção ao seguinte ao configurar o tipo de DeH:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● O tipo de DeH determina os flavors e a quantidade de ECSs que podem ser executados no DeH. ● A área Supported ECS Flavors mostra os flavors de ECS suportados pelo tipo de DeH. Você pode criar um ECS do flavor listado somente depois que o DeH for criado com êxito. ● Se o tipo de DeH desejado não estiver disponível ou se o sistema exibir uma mensagem indicando que os recursos foram esgotados, entre em contato com o atendimento ao cliente.
Auto Placement	<p>Quando Auto Placement estiver desativado para um DeH, novos ECSs com posicionamento automático selecionado não serão criados no DeH. Quando Auto Placement está ativado para um DeH, um novo ECS com o posicionamento automático selecionado pode ser criado no DeH.</p> <p>Durante a criação do ECS, você ainda pode selecionar manualmente DeHs com o posicionamento automático desativado para criar ECSs neles.</p>
Enterprise Project	<p>Fornecer um modo de gerenciamento de recursos da nuvem, no qual os recursos e os membros da nuvem são gerenciados centralmente pelo projeto.</p>
Tag	<p>Tags são identificadores de DeHs. Adicionar tags aos DeHs ajuda você a identificar e gerenciar melhor seus DeHs. Você pode adicionar um máximo de 10 tags a um DeH.</p> <p>Para obter detalhes sobre operações de tags, consulte Gerenciamento de tags.</p>
DeH Name	<p>Você pode especificar o nome de DeH, que contém no máximo 64 caracteres, incluindo apenas letras, dígitos, sublinhados (_) e hifens (-).</p>
Usage Duration	<p>1 mês a 1 ano</p> <p>Você pode selecionar Auto-renew para impedir que os recursos sejam excluídos devido à expiração da assinatura do produto.</p>
Quantity	<p>Quando você compra vários DeHs, o sistema adicionará um sufixo a cada nome de DeH, por exemplo, my_DeH-001 e my_DeH-002.</p>

Verifique o preço total. Se você tiver alguma dúvida sobre os detalhes do preço, clique em **Price details** para ver mais informações.

3. Clique em **Next**.
4. Confirme as informações de configuração e clique em **Submit**.

5. Pague para DeHs conforme solicitado e clique em **OK**.
6. Depois de pagar o pedido, o sistema alocará os seus DeHs solicitados.

Resultados

Você pode exibir o DeH recém-criado na página **Dedicated Host**. Se o DeH não for exibido imediatamente, atualize a página e aguarde um pouco. Se o status do DeH mudar para Available, você pode usar o DeH.

Operações de acompanhamento

Depois que um DeH é provisionado, você pode executar as seguintes operações conforme necessário:

- [Implementação de ECSs nos DeHs](#)
- [Migração de ECSs para DeHs](#)

2 Implementação de ECSs nos DeHs

Cenários


Você pode criar ECSs dos sabores suportados em seus DeHs.

Pré-requisitos

Antes de criar um ECS em um DeH, certifique-se de você ter:

- Criado um DeH.
- Criado um grupo de segurança na região de destino e adicionado regras de grupo de segurança que atendem aos requisitos de serviço se você não usar o grupo de segurança padrão.
Para obter detalhes sobre o grupo de segurança padrão e como criar um grupo de segurança, consulte [Guia de usuário da Virtual Private Cloud](#).
- Criado um par de chaves na região de destino se você selecionar o modo de logon do par de chaves ao criar um ECS.
Para obter detalhes sobre como criar um par de chaves, consulte [Guia de usuário do Elastic Cloud Server](#).

Procedimento

1. Faça logon no console de gerenciamento.
2. Clique em  no canto superior esquerdo e selecione a região e o projeto desejados.
3. Em **Compute**, clique em **Dedicated Host**.
A página **Dedicated Host** é exibida.
4. Na lista de DeHs, localize o DeH no qual um ECS será localizado e clique em **Buy ECS** na coluna **Operation**.
A página **Buy ECS** é exibida.
Para obter detalhes, consulte [Compra de um ECS](#).

 **NOTA**

- Para criar um ECS sem especificar um DeH, clique em **Buy ECS** no canto superior direito da página. Certifique-se de que a função de colocação automática esteja ativada para pelo menos um DeH.
- Ao selecionar um tipo de ECS, preste atenção ao mapeamento entre o tipo de ECS e o tipo de DeH. Se não houver recursos de DeH correspondentes, os ECSs não poderão ser criados.
- No momento, você pode implementar apenas ECSs de pagamento por uso nos DeHs.

Resultados

Clique em **Back to ECS List** e aguarde até que o ECS seja criado. Você pode exibir informações sobre o ECS recém-criado, incluindo o nome/ID, as especificações e o endereço IP.

3 Histórico de alterações

Lançado em	Descrição
18/08/2023	Esta edição é o 3º lançamento oficial. Otimização do procedimento para acessar a página de compra de recursos e adição do item de configuração do projeto empresarial no Compra de DeHs .
30/07/2019	Esta edição é o 2º lançamento oficial. Adição da descrição do parâmetro Tag em Compra de DeHs .
10/04/2019	Esta edição é o 1º lançamento oficial.