

消息通知服务

接口参考

发布日期 2020-08-30

目 录

1 使用前必读.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 调用说明.....	1
1.3 终端节点 (Endpoint)	1
1.4 约束与限制.....	1
1.5 基本概念.....	1
2 API 概览.....	3
3 如何调用 API.....	4
3.1 构造请求.....	4
3.2 认证鉴权.....	7
3.3 返回结果.....	9
4 API.....	11
4.1 主题操作.....	11
4.1.1 查询主题列表.....	11
4.1.2 创建主题.....	15
4.1.3 查询主题详情.....	18
4.1.4 更新主题.....	21
4.1.5 删除主题.....	24
4.1.6 查询主题策略.....	27
4.1.7 删除所有主题策略.....	32
4.1.8 更新主题策略.....	35
4.1.9 删除指定名称的主题策略.....	38
4.2 订阅操作.....	41
4.2.1 查询订阅者列表.....	41
4.2.2 查询指定 Topic 的订阅者列表.....	46
4.2.3 订阅.....	51
4.2.4 取消订阅.....	57
4.2.5 更新订阅者.....	59
4.3 模板操作.....	62
4.3.1 查询消息模板列表.....	62
4.3.2 创建消息模板.....	67
4.3.3 查询消息模板详情.....	70

4.3.4 更新消息模板.....	72
4.3.5 删除消息模板.....	75
4.4 发布消息操作.....	78
4.4.1 消息发布.....	78
4.5 使用标签管理服务.....	85
4.5.1 查询资源实例.....	85
4.5.2 批量添加删除资源标签.....	92
4.5.3 查询资源标签.....	96
4.5.4 添加资源标签.....	100
4.5.5 查询项目标签.....	103
4.5.6 删除资源标签.....	106
4.6 查询版本操作.....	109
4.6.1 查询 SMN 支持的 API 版本号信息.....	109
4.6.2 查询 SMN API V2 版本信息.....	112
5 公共参数.....	116
5.1 通用请求返回值.....	116
5.1.1 异常响应.....	116
5.1.2 返回值.....	116
5.2 错误码.....	117
5.3 获取项目 ID.....	133
A 附录.....	135
A.1 Topic 属性表.....	135
B 修订记录.....	136

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用消息通知服务（Simple Message Notification，SMN）。消息通知服务是可靠的、可扩展的、海量的消息处理服务。它可以依据您的需求主动推送通知消息，最终您可以通过电子邮件、应用等方式接收。您也可以在应用之间通过SMN实现应用的功能集成，降低系统的复杂性。

您可以使用本文档提供的API对消息通知服务进行相关操作，如创建、查询、删除、更新等。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

在调用消息通知服务API之前，请确保已经充分了解消息通知服务相关概念，详细信息请参见《消息通知服务用户指南》的“简介”章节。

1.2 调用说明

消息通知服务提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

1.3 终端节点（Endpoint）

终端节点（Endpoint）即调用API的请求地址，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询所有服务的终端节点。

1.4 约束与限制

- 您能创建的SMN资源的数量与配额有关系，如果您想查看服务配额、扩大配额，具体请参见《消息通知服务用户指南》的“关于配额”章节。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。


1.5 基本概念

- 账号

用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。

- 用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域（Region）
指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。
- 可用区（AZ, Availability Zone）
一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目
区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型



2 API 概览

通过使用消息通知服务所提供的接口，您可以完整的使用消息通知服务的所有功能。例如创建Topic、添加订阅。

表 2-1 接口说明

类型	说明
Topic操作	包含创建Topic、更新Topic、删除Topic等接口。
订阅操作	包含查询订阅列表、订阅、取消订阅等接口。
模板操作	包含创建消息模板、更新消息模板、删除消息模板等接口。
消息发布	包含消息发布、使用消息结构体方式的消息发布和使用消息模板方式的消息发布接口。
查询版本操作	包含查询SMN支持的API版本号信息和查询SMN API V2版本信息接口。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[获取用户Token](#)来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。


表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用 HTTPS 协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 地区和终端节点 获取。 例如IAM服务在“中东-阿布扎比”区域的Endpoint为“iam.ae-ad-1.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“ 获取用户Token ”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“?”，形式为“参数名=参数取值”，例如“?limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“中东-阿布扎比”区域的Token，则需使用“中东-阿布扎比”区域的Endpoint（iam.ae-ad-1.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

<https://iam.ae-ad-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens>

图 3-1 URI 示意图



说明

为方便查看，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

`POST https://iam.ae-ad-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens`

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-3](#)。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 获取项目ID 章节获取项目编号。	否	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 获取用户Token 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.ae-ad-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中**username**为用户名，**domainname**为用户所属的账号名称，**\$ADMIN_PASS**表示用户登录密码，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx为project的名称，如“ae-ad-1”，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

POST <https://iam.ae-ad-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens>
Content-Type: application/json

```
{  
    "auth": {  
        "identity": {  
            "methods": [  
                "password"  
            ],  
            "password": {  
                "user": {  
                    "name": "username",  
                    "password": "$ADMIN_PASS" //建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全  
                }  
            }  
        },  
        "scope": {  
            "project": {  
                "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"  
            }  
        }  
    }  
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于[获取用户Token](#)接口，返回的响应消息头中的“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。
推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中，从而通过身份认证，获得操作API的权限。Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取。

调用本服务API需要项目级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中**auth.scope**的取值需要选择**project**，如下所示。

```
{  
    "auth": {  
        "identity": {  
            "methods": [  
                "password"  
            ],  
            "password": {  
                "user": {  
                    "name": "username", //IAM用户名  
                    "password": "$ADMIN_PASS", //IAM用户密码，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时  
解密，确保安全  
                    "domain": {  
                        "name": "domainname" //IAM用户所属账号名  
                    }  
                }  
            }  
        },  
        "scope": {  
            "project": {  
                "name": "xxxxxxxx" //项目名称  
            }  
        }  
    }  
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.ae-ad-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects  
Content-Type: application/json  
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK (Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK (Secret Access Key)：私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

□ 说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[返回值](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如图3-2所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

□ 说明

建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

图 3-2 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive
content-type → application/json
date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT
server → Web Server
strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;
transfer-encoding → chunked
via → proxy A
x-content-type-options → nosniff
x-download-options → noopener
x-frame-options → SAMEORIGIN
x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5
x-subject-token →
j3K
yHR
j+C
RzTunvOpwvDpFmTzLcL01DfMzYw==
x-xss-protection → 1; mode=block;
```

响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
```

```
"expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
"methods": [
    "password"
],
"catalog": [
    {
        "endpoints": [
            {
                "region_id": "az-01",
                ....
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{  
    "error_msg": "The request message format is invalid.",  
    "error_code": "IMG.0001"  
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

4 API

4.1 主题操作

4.1.1 查询主题列表

功能介绍

分页查询Topic列表，Topic列表按照Topic创建时间进行降序排列。分页查询可以指定offset以及limit。如果不存在Topic，则返回空列表。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/notifications/topics

表 4-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

表 4-2 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量。 偏移量为一个大于0小于资源总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的资源，默认值为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	查询的数量限制。 取值范围：1~100，取值一般为10, 20, 50。功能说明：每页返回的资源个数。默认值为100。 缺省值：100
enterprise_project_id	否	String	企业项目id，默认企业项目id为0。 缺省值：0
name	否	String	检索的主题名称，完全匹配。
fuzzy_name	否	String	检索的主题名称，模糊匹配。
topic_id	否	String	检索的主题ID，完全匹配。
fuzzy_display_name	否	String	检索的主题显示名。模糊匹配。 参数字节长度不能大于192字节。

请求参数

表 4-3 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
topic_count	Integer	返回的Topic个数。该参数不受offset和limit影响，即返回的是您账户下所有的Topic个数。
topics	Array of ListTopicsItem objects	Topic结构体数组。

表 4-5 ListTopicsItem

参数	参数类型	描述
topic_urn	String	Topic的唯一的资源标识。
name	String	创建topic的名字。
display_name	String	Topic的显示名，推送邮件消息时，作为邮件发件人显示。
push_policy	Integer	消息推送的策略，该属性目前不支持修改，后续将支持修改。0表示发送失败，保留到失败队列，1表示直接丢弃发送失败的消息。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
topic_id	String	主题ID。

状态码： 400

表 4-6 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404**表 4-8 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500**表 4-9 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

查询主题列表

```
GET https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics?offset=0&limit=100
```

```
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id": "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085",  
    "topic_count": 1,  
    "topics": [ {  
        "topic_urn": "urn:smn:regionId:8bad8a40e0f7462f8c1676e3f93a8183:test_topic_v2",  
        "topic_name": "test_topic_v2",  
        "topic_desc": "This is a test topic.",  
        "topic_type": "standard",  
        "topic_status": "active",  
        "topic_created_at": "2023-08-30T10:00:00Z",  
        "topic_updated_at": "2023-08-30T10:00:00Z"  
    } ]  
}
```

```
"display_name" : "testtest",
"name" : "test_topic_v1",
"push_policy" : 0,
"enterprise_project_id" : "0",
"topic_id" : "84698185946d44d08431aa441d8e2cf2"
} ]
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.2 创建主题

功能介绍

创建Topic，单用户默认配额为3000。高并发场景下，可能出现Topic数量超过3000仍创建成功的情况，此为正常现象。接口是幂等的，接口调用返回成功时，若已存在同名的Topic，返回的status code为200，否则返回的status code为201

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/notifications/topics

表 4-10 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

请求参数

表 4-11 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-12 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	创建topic的名字。Topic名称只能包含大写字母、小写字母、数字、-和_，且必须由大写字母、小写字母或数字开头，长度为1到255个字符。 最小长度：1 最大长度：255
display_name	是	String	Topic的显示名，推送邮件消息时，作为邮件发件人显示。显示名的长度为192byte或64个中文。默认值为空。 最小长度：1 最大长度：192
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。非必选参数，当企业项目开关打开时需要传入该参数。 缺省值：0

响应参数

状态码： 201

表 4-13 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
topic_urn	String	Topic的唯一的资源标识，可通过查询主题列表获取该标识。

状态码： 400

表 4-14 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-17 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

创建名称为test_topic_v2，且显示名为testtest的主题

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics
{
    "name" : "test_topic_v2",
    "display_name" : "testtest"
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
{
    "request_id" : "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085",
    "topic_urn" : "urn:smn:regionId:f96188c7ccaf4ffba0c9aa149ab2bd57:test_topic_v2"
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.3 查询主题详情

功能介绍

查询Topic的详细信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{{project_id}}/notifications/topics/{{topic_urn}}

表 4-18 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。

请求参数

表 4-19 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-20 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
update_time	String	更新时间。时间格式为UTC时间，YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。
push_policy	Integer	消息推送的策略。0表示发送失败，保留到失败队列，1表示直接丢弃发送失败的消息。
create_time	String	创建时间。时间格式为UTC时间，YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。
name	String	创建Topic的名字。
topic_urn	String	Topic的唯一的资源标识。可以通过 查看主题列表 获取该标识。
display_name	String	Topic的显示名，推送邮件消息时，作为邮件发件人显示。
request_id	String	请求的唯一标识ID。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
topic_id	String	主题ID。

状态码： 400

表 4-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-22 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-23 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-24 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

查询主题详情

```
GET https://{$SMN_Endpoint}/v2/{project_id}/notifications/topics/  
urn:smn:regionId:8bad8a40e0f7462f8c1676e3f93a8183:test_create_topic_v2  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "update_time": "2016-08-01T02:16:38Z",  
    "push_policy": 0,  
    "create_time": "2016-08-01T02:16:38Z",  
    "name": "test_create_topic_v2",  
    "topic_urn": "urn:smn:regionId:8bad8a40e0f7462f8c1676e3f93a8183:test_create_topic_v2",  
    "display_name": "test create topic v2",  
    "request_id": "6837531fd3f54550927b930180a706bf",  
    "enterprise_project_id": "0",  
    "topic_id": "84698185946d44d08431aa441d8e2cf2"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.4 更新主题

功能介绍

更新显示名。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}

表 4-25 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识。可以通过 查看主题列表 获取该标识。

请求参数

表 4-26 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-27 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
display_name	是	String	Topic的显示名，推送邮件消息时，作为邮件发件人显示。显示名的长度为192byte或64个中文。 最小长度：1 最大长度：192

响应参数

状态码： 200

表 4-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。

状态码： 400

表 4-29 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-30 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-31 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-32 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

更新名称为test_topic_v2的主题的显示名为testtest222

```
PUT https://{$SMN_Endpoint}/v2/{project_id}/notifications/topics/  
urn:smn:regionId:f96188c7ccaf4ffba0c9aa149ab2bd57:test_topic_v2  
  
{  
    "display_name" : "testtest222"  
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.5 删除主题

功能介绍

删除主题。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}

表 4-33 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。

请求参数

表 4-34 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-35 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID

状态码： 400

表 4-36 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

删除主题

```
DELETE https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/  
urn:smn:regionId:f96188c7ccaf4ffba0c9aa149ab2bd57:test_topic_v2  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.6 查询主题策略

功能介绍

查询主题的策略信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/attributes

表 4-40 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。

表 4-41 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	主题策略名称。只支持特定的策略名称，请参见 Topic属性表 。

请求参数

表 4-42 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-43 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
attributes	TopicAttribute object	属性的键值对。access_policy: topic的访问策略。introduction: topic的简介。

表 4-44 TopicAttribute

参数	参数类型	描述
access_policy	AccessPolicy object	topic的访问策略
introduction	String	topic的简介

表 4-45 AccessPolicy

参数	参数类型	描述
Version	String	访问策略规范版本。目前只支持“2016-09-07”。
Id	String	策略的唯一标识。不能为空。
Statement	Array of Statement objects	访问策略是通过Statement语句来定义的。一个访问策略可包含一条或多条Statement语句。通过Statement语句向其他用户或云服务授权对主题的操作。

表 4-46 Statement

参数	参数类型	描述
Sid	String	Statement语句的ID。Statement语句ID必须是唯一的，例如statement01、statement02。
Effect	String	Statement语句的效果。“Allow”或者“Deny”。
Principal	String	Statement语句作用的对象。目前支持“CSP”和“Service”两类对象。 “CSP”对象指的是其他用户，可以作用于多个用户。 “Service”对象指的是云服务，可以作用于多个云服务。 Principal元素和NotPrincipal元素两者任选其一。选定后，“CSP”对象填写内容的格式为urn:csp:iam::domainId:root或“*”，其中domainId为其他用户的“账号ID”，“*”指作用于所有人。 “Service”对象填写内容的格式为小写的云服务名称缩写。
NotPrincipal	String	NotPrincipal: Statement语句排除作用的对象。目前支持“CSP”和“Service”两类对象。 “CSP”对象指的是其他用户，可以作用于多个用户。 “Service”对象指的是云服务，可以作用于多个云服务。 Principal元素和NotPrincipal元素两者任选其一。选定后，“CSP”对象填写内容的格式为urn:csp:iam::domainId:root或“*”，其中domainId为其他用户的“账号ID”，“*”指作用于所有人。 “Service”对象填写内容的格式为小写的云服务名称缩写。
Action	String	Statement语句作用的操作。允许使用通配符来表示一类操作，例如：SMN:Update*、SMN:Delete*。如果只填写“*”，表示Statement语句作用的操作为该资源支持的所有操作。Action元素和NotAction元素两者任选其一。目前支持的操作有： SMN:UpdateTopicSMN:DeleteTopicSMN:QueryTopicDetailSMN>ListTopicAttributesSMN:UpdateTopicAttributeSMN:DeleteTopicAttributesSMN:DeleteTopicAttributeByNameSMN>ListSubscriptionsByTopicSMN:SubscribeSMN:UnsubscribeSMN:Publish

参数	参数类型	描述
NotAction	String	Statement语句排除作用的操作。允许使用通配符来表示一类操作，例如：SMN:Update*、SMN:Delete*。如果只填写“*”，表示Statement语句作用的操作为该资源支持的所有操作。Action元素和NotAction元素两者任选其一。目前支持的操作有： SMN:UpdateTopicSMN:DeleteTopicSMN:QueryTopicDetailSMN>ListTopicAttributesSMN:UpdateTopicAttributeSMN:DeleteTopicAttributeSMN:DeleteTopicAttributeByNameSMN>ListSubscriptionsByTopicSMN:SubscribeSMN:UnsubscribeSMN:Publish
Resource	String	Statement语句作用的主题。 Resource和NotResource两者任选其一。选定后，填写内容为主题URN。
NotResource	String	Statement语句排除作用的主题。 Resource和NotResource两者任选其一。选定后，填写内容为主题URN。

状态码： 400

表 4-47 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-48 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-49 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500**表 4-50 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

查询主题策略

```
GET https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/  
urn:smn:regionId:8bad8a40e0f7462f8c1676e3f93a8183:test_create_topic_v2/attributes?name=access_policy  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id": "6837531fd3f54550927b930180a706bf",  
    "attributes": {  
        "access_policy": {  
            "Version": "2016-09-07",  
            "Id": "__default_policy_ID",  
            "Statement": [ {  
                "Sid": "__user_pub_0",  
                "Effect": "Allow",  
                "Principal": [ {  
                    "CSP": [ "urn:csp:iam::93dc1b4697ac493d9b7d089569f86b32:root" ]  
                },  
                "Action": [ "SMN:Publish", "SMN:QueryTopicDetail" ],  
                "Resource": "urn:smn:regionId:8bad8a40e0f7462f8c1676e3f93a8183:aaa"  
            }, {  
                "Sid": "__service_pub_0",  
                "Effect": "Allow",  
                "Principal": [ {  
                    "Service": [ "obs" ]  
                },  
                "Action": [ "SMN:Publish", "SMN:QueryTopicDetail" ],  
                "Resource": "urn:smn:regionId:8bad8a40e0f7462f8c1676e3f93a8183:aaa"  
            } ]  
        }  
    }  
}
```

```
        "Resource" : "urn:smn:regionId:8bad8a40e0f7462f8c1676e3f93a8183:aaa"  
    } ]  
}  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.7 删除所有主题策略

功能介绍

删除所有主题策略。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/attributes

表 4-51 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。

请求参数

表 4-52 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。

状态码： 400

表 4-54 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-55 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-56 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500**表 4-57 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

删除所有主题策略

```
DELETE https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/{{topic_urn}}/attributes  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "6837531fd3f54550927b930180a706bf"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.8 更新主题策略

功能介绍

更新主题的策略信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/attributes/{name}

表 4-58 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。
name	是	String	主题策略名称。只支持特定的策略名称，请参见 Topic属性表 。

请求参数

表 4-59 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-60 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
value	是	String	<ol style="list-style-type: none">当请求参数name为access_policy时, value为Topic属性值, 最大支持30KB。当请求参数name为introduction时, value为topic简介, 最大长度120B。

响应参数

状态码: 200

表 4-61 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。

状态码: 400

表 4-62 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码: 403

表 4-63 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码: 404

表 4-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500**表 4-65 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

- 更新主题策略

```
PUT https://{$SMN_Endpoint}/v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/attributes/access_policy
{
  "value": "{ \"Version\": \"2016-09-07\", \"Id\": \"__default_policy_ID\", \"Statement\": [ { \"Sid\": \"__user_pub_0\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"CSP\": [ \"urn:csp:iam:{domainID}:root\" ] }, \"Action\": [ \"SMN:Publish\", \"SMN:QueryTopicDetail\" ], \"Resource\": \"{topic_urn}\" }, { \"Sid\": \"__service_pub_0\", \"Effect\": \"Allow\", \"Principal\": { \"Service\": [ \"obs\" ] }, \"Action\": [ \"SMN:Publish\", \"SMN:QueryTopicDetail\" ], \"Resource\": \"{topic_urn}\" } ] }"
```

- 更新主题策略

```
PUT https://{$SMN_Endpoint}/v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/attributes/introduction
{
  "value": ""
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "request_id": "6837531fd3f54550927b930180a706bf"
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.9 删除指定名称的主题策略

功能介绍

删除指定名称的主题策略。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/attributes/{name}

表 4-66 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。
name	是	String	主题策略名称。只支持特定的策略名称，请参见 Topic属性表 。

请求参数

表 4-67 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-68 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。

状态码： 400

表 4-69 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-70 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-71 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500**表 4-72 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

删除指定名称的主题策略

```
DELETE https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/{{topic_urn}}/attributes/access_policy  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "6837531fd3f54550927b930180a706bf"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2 订阅操作

4.2.1 查询订阅者列表

功能介绍

分页返回请求者的所有的订阅列表，订阅列表按照订阅创建时间进行升序排列。分页查询可以指定offset以及limit。如果订阅者不存在，返回空列表。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/notifications/subscriptions

表 4-73 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

表 4-74 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量。 偏移量为一个大于0小于资源总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的资源，默认值为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	查询数量限制。 取值范围：1~100，取值一般为10, 20, 50。功能说明：每页返回的资源个数。默认值为100。 缺省值：100

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol	否	String	协议名称， 枚举值：http、https、sms、email、functionstage、dms、application。
status	否	Integer	状态。0：未确认 1：已确认 2：不需要确认 3：已取消确认 4：已经删除。
endpoint	否	String	订阅终端。
fuzzy_remark	否	String	检索的订阅备注字段，模糊匹配。最大长度限制为128个字节。

请求参数

表 4-75 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-76 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
subscription_count	Integer	订阅者个数。
subscriptions	Array of ListSubscriptionsItem objects	Subscription结构体。

表 4-77 ListSubscriptionsItem

参数	参数类型	描述
topic_urn	String	Topic的唯一的资源标识。
protocol	String	不同协议对应不同的endpoint（接受消息的接入点）。目前支持的协议包括： "default": 默认协议。 “email”：邮件传输协议，endpoint为邮箱地址。 “sms”：短信传输协议，endpoint为手机号码。 “functionstage”：FunctionGraph（函数）传输协议，endpoint为一个函数。 “http”、“https”：HTTP/HTTPS传输协议，endpoint为URL。
subscription_urn	String	订阅者的唯一资源标识。
owner	String	Topic创建者的项目ID。
endpoint	String	接受消息的接入点。
remark	String	备注。
status	Integer	订阅者状态：0表示订阅还未确认，1表示已经确认，3表示已经取消确认。
filter_polices	Array of Subscriptions FilterPolicy objects	过滤策略。

表 4-78 SubscriptionsFilterPolicy

参数	参数类型	描述
name	String	过滤策略名称。包含小写英文字母([a-z])、数字([0-9])、下划线(_)，下划线不得开始、结尾或连续出现），长度限制{1,32}，不能是smn_开头。 最小长度： 1 最大长度： 32
string_equals	Array of strings	字符串精确匹配数组。数组长度[1, 10]，数组内容不能重复，值不能为null或者空字符串“ ”，长度限制[1,32]，中英文、数字、下划线 最小长度： 1 最大长度： 32 数组长度： 1 - 10

状态码： 400

表 4-79 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-80 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-81 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-82 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

查询订阅者列表

```
GET https://{$SMN_Endpoint}/v2/{project_id}/notifications/subscriptions?offset=0&limit=2
```

```
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id": "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085",  
    "subscription_count": 2,  
    "subscriptions": [ {  
        "topic_urn": "urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1",  
        "protocol": "sms",  
        "subscription_urn":  
            "urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:2e778e84408e44058e6cbc6d3c377837",  
        "owner": "762bdb3251034f268af0e395c53ea09b",  
        "endpoint": "xxxxxxxxxxxx",  
        "remark": "",  
        "status": 0,  
        "filter_policies": [ {  
            "name": "alarm",  
            "string_equals": [ "os", "process" ]  
        }, {  
            "name": "service",  
            "string_equals": [ "api", "db" ]  
        } ]  
    }, {  
        "topic_urn": "urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1",  
        "protocol": "email",  
        "subscription_urn":  
            "urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:a2d52a9f5c3b47f48c3fafb177a58796",  
        "owner": "762bdb3251034f268af0e395c53ea09b",  
        "endpoint": "xx@xx.com",  
        "remark": "",  
        "status": 0,  
        "filter_policies": [ {  
            "name": "alarm",  
            "string_equals": [ "os", "process" ]  
        }, {  
            "name": "service",  
            "string_equals": [ "api", "db" ]  
        } ]  
    } ]  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found

状态码	描述
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.2 查询指定 Topic 的订阅者列表

功能介绍

分页获取特定Topic的订阅列表，订阅列表按照订阅创建时间进行升序排列。分页查询可以指定offset以及limit。如果指定Topic不存在订阅者，返回空列表。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/subscriptions

表 4-83 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。

表 4-84 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量。 偏移量为一个大于0小于资源总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的资源，默认值为0。 缺省值：0

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询的数量限制。 取值范围：1~100，取值一般为10, 20, 50。功能说明：每页返回的资源个数。默认值为100。 缺省值： 100
fuzzy_remark	否	String	检索的订阅备注字段，模糊匹配。最大长度限制为128字节。

请求参数

表 4-85 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-86 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
subscription_count	Integer	订阅者个数。
subscriptions	Array of ListSubscriptionsItem objects	Subscription结构体。

表 4-87 ListSubscriptionsItem

参数	参数类型	描述
topic_urn	String	Topic的唯一的资源标识。

参数	参数类型	描述
protocol	String	不同协议对应不同的endpoint（接受消息的接入点）。目前支持的协议包括： “default”：默认协议。 “email”：邮件传输协议，endpoint为邮箱地址。 “sms”：短信传输协议，endpoint为手机号码。 “functionstage”：FunctionGraph（函数）传输协议，endpoint为一个函数。 “http”、“https”：HTTP/HTTPS传输协议，endpoint为URL。
subscription_urn	String	订阅者的唯一资源标识。
owner	String	Topic创建者的项目ID。
endpoint	String	接受消息的接入点。
remark	String	备注。
status	Integer	订阅者状态：0表示订阅还未确认，1表示已经确认，3表示已经取消确认。
filter_polices	Array of Subscriptions FilterPolicy objects	过滤策略。

表 4-88 SubscriptionsFilterPolicy

参数	参数类型	描述
name	String	过滤策略名称。包含小写英文字母([a-z])、数字([0-9])、下划线(_)，下划线不得开始、结尾或连续出现），长度限制{1,32}，不能是smn_开头。 最小长度：1 最大长度：32
string_equals	Array of strings	字符串精确匹配数组。数组长度[1, 10]，数组内容不能重复，值不能为null或者空字符串“”，长度限制[1,32]，中英文、数字、下划线 最小长度：1 最大长度：32 数组长度：1 - 10

状态码： 400

表 4-89 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-90 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-91 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-92 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

查询名称为test_topic_v2的主题的订阅者列表

```
GET https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/  
urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1/subscriptions?offset=0&limit=100  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085",  
    "subscription_count" : 2,  
    "subscriptions" : [ {  
        "topic_urn" : "urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1",  
        "protocol" : "sms",  
        "subscription_urn" :  
"urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:2e778e84408e44058e6cbc6d3c377837"  
        },  
        "owner" : "762bdb3251034f268af0e395c53ea09b",  
        "endpoint" : "xxxxxxxxxxxx",  
        "remark" : "",  
        "status" : 0,  
        "filter_policies" : [ {  
            "name" : "alarm",  
            "string_equals" : [ "os", "process" ]  
        }, {  
            "name" : "service",  
            "string_equals" : [ "api", "db" ]  
        } ]  
    }, {  
        "topic_urn" : "urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1",  
        "protocol" : "email",  
        "subscription_urn" :  
"urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:a2d52a9f5c3b47f48c3fafb177a58796",  
        "owner" : "762bdb3251034f268af0e395c53ea09b",  
        "endpoint" : "xx@xx.com",  
        "remark" : "",  
        "status" : 0,  
        "filter_policies" : [ {  
            "name" : "alarm",  
            "string_equals" : [ "os", "process" ]  
        }, {  
            "name" : "service",  
            "string_equals" : [ "api", "db" ]  
        } ]  
    } ]  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.3 订阅

功能介绍

为指定Topic添加一个订阅者，如果订阅者的状态为未确认，则向订阅者发送一个确认的消息。待订阅者进行ConfirmSubscription确认后，该订阅者才能收到Topic发布的消息。单Topic默认可添加10000个订阅者，高并发场景下，可能出现订阅者数量超过10000仍添加成功的情况，此为正常现象。接口是幂等的，如果添加已存在的订阅者，则返回成功，且status code为200，否则status code为201。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/subscriptions

表 4-93 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。

请求参数

表 4-94 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-95 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
protocol	是	String	<p>不同协议对应不同的endpoint（接受消息的接入点）。目前支持的协议包括：</p> <p>“email”：邮件传输协议，endpoint为邮箱地址。</p> <p>“sms”：短信传输协议，endpoint为手机号码。</p> <p>“functionstage”：FunctionGraph（函数）传输协议，endpoint为一个函数。</p> <p>“functiongraph”：FunctionGraph（工作流）传输协议，endpoint为由一组函数编排成的工作流。</p> <p>“http”、“https”：HTTP/HTTPS传输协议，endpoint为URL。</p> <p>“callnotify”：语音通知传输协议，endpoint为手机号码。</p> <p>“wechat”：微信群机器人传输协议。</p> <p>“dingding”：钉钉群机器人传输协议。</p> <p>“feishu”：飞书群机器人传输协议。</p> <p>“welink”：welink群机器人传输协议。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
endpoint	是	String	<p>说明：</p> <p>http协议，接入点必须以“http://”开头。</p> <p>https协议，接入点必须以“https://”开头。</p> <p>email协议，接入点必须是邮件地址。</p> <p>sms协议，接入点必须是一个电话号码。</p> <p>functionstage协议，接入点必须是一个函数。</p> <p>functiongraph协议，接入点必须是一个函数工作流。</p> <p>dms协议，接入点必须是一个消息队列。</p> <p>application协议，接入点必须是一个应用平台的设备终端。</p> <p>callnotify协议，接入点必须是一个电话号码。</p> <p>dingding协议，接入点必须是一个钉钉自定义群机器人的地址，或添加了钉钉企业内部机器人的群组openConversationId。添加钉钉企业内部机器人对应的群组openConversationId时，该字段不能以“http://”或“https://”为开头。</p> <p>wechat协议，接入点必须是一个微信群机器人的地址。</p> <p>feishu协议，接入点必须是一个飞书群机器人的地址。</p> <p>welink协议，接入点必须是一个welink的群号。</p>
remark	否	String	备注。最大支持128字节，约42个中文，必须是UTF-8编码的字符串，否则无法正常显示中文。
extension	否	SubscriptionExtension object	扩展信息。

表 4-96 SubscriptionExtension

参数	是否必选	参数类型	描述
client_id	否	String	这是应用ID字段。当protocol值为welink时，该字段为必填字段，从welink方获取。 最小长度： 1 最大长度： 64
client_secret	否	String	该字段为应用secret字段。当protocol值为welink时，该字段为必填字段，从welink方获取。 最小长度： 1 最大长度： 64
keyword	否	String	该字段为关键字字段。当protocol值为feishu时，这里的keyword字段和sign_secret字段二者必选其一。当用户在飞书或钉钉自定义机器人端添加关键字校验的安全策略时，这里的关键字必须是飞书或钉钉自定义机器人中所填写的关键字之一。 最小长度： 0 最大长度： 20
sign_secret	否	String	这是加签密钥字段。当protocol协议为feishu时，这个字段和keyword字段二者必选且只能选其一。密钥配置必须与客户在飞书或钉钉自定义机器人的密钥配置完全一致。例如，如果在飞书端配置了密钥并且没有配置关键字，则在此处填入从飞书获取的密钥字段，如果在飞书端没有配置密钥并且配置了关键字，则不填写该字段。 最小长度： 0 最大长度： 256

响应参数

状态码： 201

表 4-97 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。

参数	参数类型	描述
subscription_urn	String	订阅者的唯一资源标识。

状态码： 400

表 4-98 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-99 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-100 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-101 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

在名称为test_topic_v1的主题下添加一个邮件订阅者

```
POST https://{$SMN_Endpoint}/v2/{$project_id}/notifications/topics/  
urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1/subscriptions  
{  
    "protocol": "email",  
    "endpoint": "xxx@xxx.com",  
    "remark": "运维"  
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
[ {  
    "request_id": "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085",  
    "subscription_urn":  
    "urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:2e778e84408e44058e6cbc6d3c377837  
} ]
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.4 取消订阅

功能介绍

删除指定的订阅者。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v2/{project_id}/notifications/subscriptions/{subscription_urn}

表 4-102 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
subscription_urn	是	String	订阅者的唯一的资源标识，可通过 查询订阅者列表 获取该标识。

请求参数

表 4-103 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-104 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。

状态码： 400

表 4-105 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-106 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-108 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

删除订阅URN为
urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:2e778e84408e44058e6cbc6d3c377837的订阅者

```
DELETE https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/subscriptions/  
urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:2e778e84408e44058e6cbc6d3c377837  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.5 更新订阅者

功能介绍

更新订阅者备注。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v2/{{project_id}}/notifications/topics/{{topic_urn}}/subscriptions/{{subscription_urn}}

表 4-109 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识。可以通过 查看主题列表 获取该标识。
subscription_urn	是	String	订阅者的唯一的资源标识，可通过 查询订阅者列表 获取该标识。

请求参数

表 4-110 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-111 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
remark	是	String	订阅者备注。订阅者备注的最大长度为128byte。 最小长度：1 最大长度：128

响应参数

状态码： 200

表 4-112 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
subscription_urn	String	订阅者的唯一资源标识。

状态码： 400

表 4-113 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-114 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-116 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

更新订阅者

```
PUT https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/  
urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1/subscriptions/  
urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:2e778e84408e44058e6cbc6d3c377837  
  
{  
    "remark" : "test remark"  
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "fdbabe38ead6482b8574f82a3d1168e9",  
    "subscription_urn" :  
    "urn:smn:regionId:762bdb3251034f268af0e395c53ea09b:test_topic_v1:2e778e84408e44058e6cbc6d3c377837  
    "  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3 模板操作

4.3.1 查询消息模板列表

功能介绍

分页查询模板列表，模板列表按照创建时间进行升序排列。分页查询可以指定offset以及limit。如果不存在模板，则返回空列表。额外的查询参数分别有message_template_name和protocol。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/notifications/message_template

表 4-117 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

表 4-118 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量，偏移量为一个大于0小于资源总个数的整数，表示查询该偏移量后面的所有的资源，默认值为0。 缺省值：0
limit	否	Integer	取值范围：1~100，取值一般为10, 20, 50。功能说明：每页返回的资源个数。默认值为100。 缺省值：100
message_template_name	否	String	模板的名称。 只能包含大写字母、小写字母、数字、-和_，且必须由大写字母、小写字母或数字开头，长度在1到64个字符之间。
protocol	否	String	模板支持的协议类型。 目前支持的协议包括： “default”：默认协议。 “email”：邮件传输协议。 “sms”：短信传输协议。 “functionstage”： FunctionGraph（函数）传输协议。 “dms”：DMS传输协议。 “http”、“https”：HTTP/HTTPS传输协议。

请求参数

表 4-119 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-120 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
message_tem plate_count	Integer	返回的模板个数。
message_tem plates	Array of MessageTem plate objects	Message_template结构体数组。

表 4-121 MessageTemplate

参数	参数类型	描述
message_tem plate_id	String	模板ID。
message_tem plate_name	String	模板名称。
protocol	String	模板协议类型。 目前支持的协议包括： “email”： 邮件传输协议。 “sms”： 短信传输协议。 “functionstage”： FunctionGraph（函数）传输协议。 “dms”： DMS传输协议。 “http”、“https”： HTTP/HTTPS传输协议。
tag_names	Array of strings	模板tag列表

参数	参数类型	描述
create_time	String	模板创建时间 时间格式为UTC时间， YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。
update_time	String	模板最后更新时间 时间格式为UTC时间， YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。

状态码： 400

表 4-122 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-123 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-124 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-125 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

查询消息模板列表

```
GET https://{$MN_Endpoint}/v2/{project_id}/notifications/message_template?  
offset=0&limit=2&message_template_name=test1&protocol=email
```

```
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id": "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085",  
    "message_template_count": 3,  
    "message_templates": [ {  
        "message_template_name": "confirm_message",  
        "protocol": "sms",  
        "update_time": "2016-08-02T08:22:18Z",  
        "create_time": "2016-08-02T08:22:18Z",  
        "tag_names": [ "topic_urn" ],  
        "message_template_id": "79227dfdf88d4e52a1820ca1eb411635"  
    }, {  
        "message_template_name": "confirm_message",  
        "protocol": "email",  
        "update_time": "2016-08-02T08:22:19Z",  
        "create_time": "2016-08-02T08:22:19Z",  
        "tag_names": [ "topic_id" ],  
        "message_template_id": "ecf63465804a4b10a0573980be78ffba"  
    }, {  
        "message_template_name": "confirm_message",  
        "protocol": "https",  
        "update_time": "2016-08-02T08:22:20Z",  
        "create_time": "2016-08-02T08:22:20Z",  
        "tag_names": [ "topic_id" ],  
        "message_template_id": "57ba8dcecd844878c5dd5815b65d10f"  
    } ]  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.2 创建消息模板

功能介绍

创建一个模板，用户可以按照模板去发送消息，这样可以减少请求的数据量。单用户默认可创建100个消息模板，高并发场景下，可能会出现消息模板数量超过100仍创建成功的情况，此为正常现象。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/notifications/message_template

表 4-126 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

请求参数

表 4-127 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-128 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
message_template_name	是	String	创建模板的名称。只能包含大写字母、小写字母、数字、-和_，且必须由大写字母、小写字母或数字开头，长度在1到64个字符之间。
protocol	是	String	模板支持的协议类型。 目前支持的协议包括： “default”：默认协议。 “email”：邮件传输协议。 “sms”：短信传输协议。 “functionstage”： FunctionGraph（函数）传输协议。 “dms”：DMS传输协议。 “http”、“https”：HTTP/ HTTPS传输协议。
content	是	String	模板内容，模板目前仅支持纯文本模式。模板内容不能空，最大支持256KB。

响应参数

状态码： 201

表 4-129 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
message_template_id	String	模板唯一的资源标识。

状态码： 400

表 4-130 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。

参数	参数类型	描述
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-132 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-133 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

创建模板名称为confirm_message，且模板支持的协议类型为https的消息模板

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/message_template
```

```
{  
    "message_template_name" : "confirm_message",  
    "protocol" : "https",  
}
```

```
"content" : "(1/2)You are invited to subscribe to topic({topic_id}). Click the following URL to confirm subscription:(If you do not want to subscribe to this topic, ignore this message.)"  
}
```

响应示例

状态码： 201

OK

```
{  
    "request_id" : "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085",  
    "message_template_id" : "57ba8dcecda844878c5dd5815b65d10f"  
}
```

状态码

状态码	描述
201	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.3 查询消息模板详情

功能介绍

查询模板详情，包括模板内容。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/notifications/message_template/{message_template_id}

表 4-134 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

参数	是否必选	参数类型	描述
message_template_id	是	String	模板唯一的资源标识，可通过查询 消息模板列表 获取该标识。

请求参数

表 4-135 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
message_template_id	String	模板ID。
message_template_name	String	模板名称。
protocol	String	模板支持的协议类型。 目前支持的协议包括： “default”：默认协议。 “email”：邮件传输协议。 “sms”：短信传输协议。 “functionstage”：FunctionGraph（函数）传输协议。 “dms”：DMS传输协议。 “http”、“https”：HTTP/HTTPS传输协议。
tag_names	Array of strings	模板tag列表。 是消息模板“{}”内的字段，在具体使用消息模板时，可根据实际情况替为该字段赋值。
create_time	String	模板创建时间。时间格式为UTC时间，YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。

参数	参数类型	描述
update_time	String	模板最后更新时间。时间格式为UTC时间，YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ。
content	String	模板内容。
request_id	String	请求的唯一标识ID。

请求示例

查询消息模板详情

```
GET https://{$MN_Endpoint}/v2/{project_id}/notifications/message_template/
```

```
57ba8dcecda844878c5dd5815b65d10f
```

```
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "message_template_id": "57ba8dcecda844878c5dd5815b65d10f",  
    "message_template_name": "confirm_message",  
    "protocol": "https",  
    "tag_names": [ "topic_id_id4" ],  
    "create_time": "2016-08-02T08:22:20Z",  
    "update_time": "2016-08-02T08:22:25Z",  
    "content": "(1/24)You are invited to subscribe to topic({topic_id_id4}). Click the following URL to confirm  
subscription:(If you do not want to subscribe to this topic, ignore this message.)",  
    "request_id": "ba79ca8f794f4f50985ce7b98a401b47"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.4 更新消息模板

功能介绍

修改消息模板的内容。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v2/{project_id}/notifications/message_template/{message_template_id}

表 4-137 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
message_template_id	是	String	模板唯一的资源标识，可通过查询 消息模板列表 获取该标识。

请求参数

表 4-138 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-139 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
content	是	String	模板内容。

响应参数

状态码： 200

表 4-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。

状态码： 400

表 4-141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-143 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-144 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

更新消息模板内容

```
PUT https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/message_template/  
b3ffa2cdda574168826316f0628f774f  
{  
    "content": "(1/22) You are invited to subscribe to topic({topic_id_id1}). Click the following URL to confirm  
subscription:(If you do not want to subscribe to this topic, ignore this message.)"  
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id": "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.5 删除消息模板

功能介绍

删除消息模板。删除模板之前的消息请求都可以使用该模板发送，删除之后无法再使用该模板发送消息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v2/{{project_id}}/notifications/message_template/{{message_template_id}}

表 4-145 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
message_template_id	是	String	模板唯一的资源标识，可通过查询 消息模板列表 获取该标识。

请求参数

表 4-146 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。

状态码： 400

表 4-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-149 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-150 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-151 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

删除消息模板

```
DELETE https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/message_template/  
b3ffa2cdda574168826316f0628f774e
```

```
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.4 发布消息操作

4.4.1 消息发布

功能介绍

将消息发送给Topic的所有订阅端点。当返回消息ID时，该消息已被保存并开始尝试将其推送给Topic的订阅者。三种消息发送方式

message

message_structure

message_template_name

只需要设置其中一个，如果同时设置，生效的优先级为 message_structure > message_template_name > message。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/notifications/topics/{topic_urn}/publish

表 4-152 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

参数	是否必选	参数类型	描述
topic_urn	是	String	Topic的唯一的资源标识，可通过 查询主题列表 获取该标识。

请求参数

表 4-153 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-154 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subject	否	String	消息标题，给邮箱订阅者发送邮件时作为邮件主题，长度不能超过512个字节。
message	否	String	发送的消息。消息体必须是UTF-8编码的字符串，大小至多256KB。如果订阅者是手机号码，长度不超过490个字符，超出部分系统自动截断。短信内容不能包含“[]”或者“{}”符号。对于移动推送订阅者推送消息，message消息必须符合移动推送平台的消息格式，消息格式请参见application消息体格式。否则移动app无法收到消息，目前支持的平台有HMS、APNS、APNS_SANDBOX。说明：三种消息发送方式 message,message_structure,message_template_name至少设置其中一个，如果同时设置，生效的优先级为message_structure > message_template_name > message。

参数	是否必选	参数类型	描述
message_structure	否	String	<p>Json格式的字符串。支持“email”、“sms”、“http”、“https”、“dms”、“functiongraph”、“functionstage”、“HMS”、“APNS”、“APNS_SANDBOX”、“dingding”, “wechat”, “feishu”, “welink”。其中，“HMS”、“APNS”以及“APNS_SANDBOX”三种消息的格式请参见application消息体格式。必须设置默认的消息“default”，当匹配不到消息协议时，按“default”中的内容发送。其中，钉钉、微信、飞书、welink协议类型的消息需指定msgType字段；钉钉，微信和飞书机器人协议支持msgType为text（纯文本）和markdown（MD）格式消息，welink和红版welink机器人类型暂仅支持msgType为text的纯文本消息。钉钉机器人协议支持通过at字段实现@群组成员。当您需要@群成员时，可以在isAtAll字段中传入布尔值，表示是否需要@群组内所有人。您可以在atMobiles字段中传入需要@的人的手机号列表，或在atUserIds字段中传入需要@的钉钉userId列表。当您使用atMobiles字段或atUserIds字段时，需要在消息内容中同时传入@对应手机号或userId的信息。展示效果请参考钉钉官方文档。说明：三种消息发送方式</p> <p>messagemessage_structurmessagetemplate_name至少设置其中一个，如果同时设置，生效的优先级为message_structure > message_template_name > message。华为透传消息</p> <pre>{ "hps": { "msg": { "type": 1, "body": { "key": "value" } } }}</pre> <p>华为系统通知栏消息</p> <pre>{ "hps": { "msg": { "type": 3, "body": { "content": "Push message content", "title": "Push" } } }}</pre>

参数	是否必选	参数类型	描述
			message content" }, "action": { "type": 1, "param": { "intent": "#Intent;compo=com.rvr/.Activity;S.W=U;end" } } }, "ext": { "biTag": "Trump", "icon": "http://upload.w.org/00/150pxsvg.png" } }}苹果平台消息格式{ "aps": { "alert": "hello world" }}
message_template_name	否	String	消息模板名称，可通过 查询消息模板列表 获取名称。说明：三种消息发送方式:message,message_structure message_template_name至少设置其中一个，如果同时设置，生效的优先级为 message_structure > message_template_name > message。
tags	否	Map<String, String>	tag以及替换tag的参数组成的字典。消息模板中的标签对应的值。使用消息模板方式的消息发布必须携带该参数。字典中的key为消息模板中的参数名称，不超过21个字符。字典中的value为消息模板中的参数被替换后的值，不超过1KB。
time_to_live	否	String	指消息在SMN系统内部的最长存留时间。超过该存留时间，系统将不再发送该消息。单位是s，变量默认值是3600s，即一小时。值为正整数且小于等于3600*24。
message_attributes	否	Array of MessageAttribute objects	消息属性列表 数组长度：0 - 10

表 4-155 MessageAttribute

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	属性名称。属性名称只能包含小写英文字母([a-z])、数字([0-9])、下划线(_)，下划线不能出现在开始或结尾，下划线不能连续出现，长度为1到32个字符 最小长度：1 最大长度：32
type	是	String	属性类型 STRING：字符串（String）类型 STRING_ARRAY：字符串数组（String.Array）类型 PROTOCOL：协议类型 枚举值： <ul style="list-style-type: none">• STRING• STRING_ARRAY• PROTOCOL
value	是	Object	属性值。当属性类型为“STRING”时，属性值只能包含中英文、数字、下划线，长度为1到32个字符。当属性类型为“STRING_ARRAY”时，属性值为字符串数组，数组长度为1到10，数组中的元素内容不能重复，数组中的每个字符串都只能包含中英文、数字、下划线，且长度为1到32个字符。当属性类型为“PROTOCOL”时，属性值为支持协议类型的字符串数组。

响应参数

状态码： 200

表 4-156 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
message_id	String	唯一的消息ID。

状态码： 400

表 4-157 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-158 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-159 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 429

表 4-160 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-161 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

- 消息发布

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/urn:smn:regionId:f96188c7ccaf4ffba0c9aa149ab2bd57:test_create_topic_v2/publish

{
  "subject" : "test message v2",
  "message" : "Message test message v2",
  "time_to_live" : "3600",
  "message_attributes" : [ {
    "name" : "smn_protocol",
    "type" : "PROTOCOL",
    "value" : [ "email", "sms" ]
  } ]
}
```

- 使用消息结构体方式的消息发布

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/urn:smn:regionId:f96188c7ccaf4ffba0c9aa149ab2bd57:test_create_topic_v2/publish

{
  "subject" : "test message v2",
  "message_structure" : "{\n    \"default\": \"xxx\", \n    \"APNS\": \"{\\"aps\\\": {\\"alert\\\": {\\"title\\\": \\\\"xxx\\\\", \\"body\\\": \\\\"xxx\\\\"}}}\", \n    \"xxx\\\\"}, \\\\"body\\\\": \\\\"xxx\\\\"}}\n  ",
  "time_to_live" : "3600",
  "message_attributes" : [ {
    "name" : "smn_protocol",
    "type" : "PROTOCOL",
    "value" : [ "email", "sms" ]
  } ]
}
```

- 使用消息模板方式的消息发布

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/notifications/topics/urn:smn:regionId:f96188c7ccaf4ffba0c9aa149ab2bd57:test_create_topic_v2/publish

{
  "subject" : "test message template v2",
  "message_template_name" : "confirm_message",
  "time_to_live" : "3600",
  "tags" : {
    "topic_urn" : "topic_urn3331",
    "topic_id" : "topic_id3332"
  },
  "message_attributes" : [ {
    "name" : "smn_protocol",
    "type" : "PROTOCOL",
    "value" : [ "email", "sms" ]
  } ]
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "request_id" : "6a63a18b8bab40ffb71ebd9cb80d0085",  
    "message_id" : "bf94b63a5dfb475994d3ac34664e24f2"  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
429	Too Many Requests
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.5 使用标签管理服务

4.5.1 查询资源实例

功能介绍

使用标签过滤实例。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/{resource_type}/resource_instances/action

表 4-162 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
resource_type	是	String	资源类型，目前有： smn_topic, 主题 smn_sms, 短信 smn_application, 移动推送

请求参数

表 4-163 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-164 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of ResourceTags objects	最多包含10个key，每个key最多包含10个value，结构体不能缺失。key不能为空或者空字符串。key不能重复，同一个key中value不能重复，不同key对应的资源之间为与的关系。
tags_any	否	Array of ResourceTags objects	最多包含10个key，每个key最多包含10个value，结构体不能缺失。key不能为空或者空字符串。key不能重复，同一个key中value不能重复，不同key对应的资源之间为或的关系。
not_tags	否	Array of ResourceTags objects	最多包含10个key，每个key最多包含10个value，结构体不能缺失。key不能为空或者空字符串。key不能重复，同一个key中value不能重复，不同key对应的资源之间为与非的关系。

参数	是否必选	参数类型	描述
not_tags_any	否	Array of ResourceTags objects	最多包含10个key，每个key最多包含10个value，结构体不能缺失。key不能为空或者空字符串。key不能重复，同一个key中value不能重复，不同key对应的资源之间为或非的关系。
offset	否	String	索引位置，从offset指定的下一条数据开始查询。查询第一页数据时，不需要传入此参数，查询后续页码数据时，将查询前一页数据时响应体中的值带入此参数。action为count时无此参数。action为filter时，默认为0，必须为数字，且不能为负数。 缺省值： 0
limit	否	String	查询记录数。 action为count时无此参数。 action为filter时，默认为1000。limit最多为1000，不能为负数，最小值为1。 缺省值： 1000
action	是	String	操作标识（仅限于filter, count）：filter（过滤），count(查询总条数)。为filter时表示分页查询，为count只需按照条件将总条数返回即可。
matches	否	Array of TagMatch objects	搜索字段。 key为要匹配的字段，当前只支持resource_name。 value为匹配的值，当前为精确匹配。

表 4-165 ResourceTags

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 <ul style="list-style-type: none">最大长度127个unicode字符。key不能为空。

参数	是否必选	参数类型	描述
values	是	Array of strings	<p>值列表。</p> <ul style="list-style-type: none">• 最多10个value。• value不允许重复。• 每个值最大长度255个unicode字符。• 如果values为空则表示any_value。• value之间为或的关系。

表 4-166 TagMatch

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	<p>键，表示要匹配的字段。</p> <p>当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。</p> <ul style="list-style-type: none">• key不能重复，value为匹配的值。• 此字段为固定字典值。• 不允许为空字符串。
value	是	String	<p>值。</p> <p>当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。</p> <ul style="list-style-type: none">• 每个值最大长度255个unicode字符。• 不可以为空。

响应参数

状态码： 200

表 4-167 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of TagResource objects	返回的资源列表。

参数	参数类型	描述
total_count	Integer	总记录数。

表 4-168 TagResource

参数	参数类型	描述
resource_id	String	资源ID。
resource_detail	ResourceDetail object	资源详情。
tags	Array of ResourceTag objects	标签列表。
resource_name	String	资源名称。

表 4-169 ResourceDetail

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	企业项目ID
detailId	String	详情ID
topic_urn	String	topic唯一标识
display_name	String	显示名

表 4-170 ResourceTag

参数	参数类型	描述
key	String	键，表示要匹配的字段。 当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。 <ul style="list-style-type: none">• key不能重复，value为匹配的值。• 此字段为固定字典值。• 不允许为空字符串。

参数	参数类型	描述
value	String	值。 当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。 <ul style="list-style-type: none">每个值最大长度255个unicode字符。不可以为空。

状态码： 400

表 4-171 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-172 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-173 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-174 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

- 使用标签过滤资源实例

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/resource_instances/action
```

```
{  
    "offset": "100",  
    "limit": "100",  
    "action": "filter",  
    "matches": [ {  
        "key": "resource_name",  
        "value": "resource1"  
    },  
    "not_tags": [ {  
        "key": "key1",  
        "values": [ "*value1", "value2" ]  
    }, {  
        "key": "key2",  
        "values": [ "*value21", "value22" ]  
    } ],  
    "tags": [ {  
        "key": "key1",  
        "values": [ "*value1", "value2" ]  
    } ],  
    "tags_any": [ {  
        "key": "key1",  
        "values": [ "value1", "value2" ]  
    } ],  
    "not_tags_any": [ {  
        "key": "key1",  
        "values": [ "value1", "value2" ]  
    } ]  
}
```

- 使用标签查询资源实例总数

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/resource_instances/action
```

```
{  
    "action": "count",  
    "not_tags": [ {  
        "key": "key1",  
        "values": [ "value1", "*value2" ]  
    } ],  
    "tags": [ {  
        "key": "key1",  
        "values": [ "value1", "value2" ]  
    } ],  
    "tags_any": [ {  
        "key": "key1",  
        "values": [ "value1", "value2" ]  
    } ],  
    "not_tags_any": [ {  
        "key": "key1",  
        "values": [ "value1", "value2" ]  
    } ],  
}
```

```
"matches" : [ {  
    "key" : "resource_name",  
    "value" : "resouerce"  
} ]  
}
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
    "resources" : {  
        "resource_detail" : {  
            "topic_urn" : "urn:smn:regionId:f96188c7ccaf4ffba0c9aa149ab2bd57:resouce1",  
            "display_name" : "testtest",  
            "enterprise_project_id" : "0"  
        },  
        "resource_id" : "cfffe4fc4c9a54219b60dbaf7b586e132",  
        "resource_name" : "resouce1",  
        "tags" : [ {  
            "key" : "key1",  
            "value" : "value1"  
        } ]  
    },  
    "total_count" : 1000  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.5.2 批量添加删除资源标签

功能介绍

为指定实例批量添加或删除标签。一个资源上最多有10个标签。此接口为幂等接口：创建时如果请求体中存在重复key则报错。创建时，不允许重复key，如果数据库存在就覆盖。删除时，如果删除的标签不存在，默认处理成功，删除时不对标签字符集范围做校验。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/{resource_type}/{resource_id}/tags/action

表 4-175 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
resource_type	是	String	资源类型，目前有： smn_topic，主题 smn_sms，短信 smn_application，移动推送
resource_id	是	String	资源ID。 获取resource_id的方法： 当resource_type为“smn_topic”时，手动添加请求消息头“X-SMN-RESOURCEID-TYPE=name”，资源ID即为topic名称。不添加请求消息头，通过“ 查询资源实例 ”，获取资源ID。当resource_type为“smn_sms”时，resource_id为签名ID。您可在控制台获取。

请求参数

表 4-176 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-177 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	是	Array of ResourceTag objects	标签列表，结构体说明请参见表1。删除时tags结构体不能缺失，key不能为空或空字符串，且不针对字符集范围进行校验。
action	是	String	操作标识：仅限于create（创建）、delete（删除）。

表 4-178 ResourceTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键，表示要匹配的字段。 当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。 <ul style="list-style-type: none">• key不能重复，value为匹配的值。• 此字段为固定字典值。• 不允许为空字符串。
value	是	String	值。 当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。 <ul style="list-style-type: none">• 每个值最大长度255个unicode字符。• 不可以为空。

响应参数

状态码： 400

表 4-179 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-180 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-181 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-182 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

- 批量添加资源标签

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/{{resource_id}}/tags/action
```

```
{  
    "action": "create",  
    "tags": [ {  
        "key": "key1",  
        "value": "value1"  
    }, {  
        "key": "key",  
        "value": "value3"  
    } ]  
}
```

- 批量删除资源标签

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/{{resource_id}}/tags/action

{
  "action": "delete",
  "tags": [ {
    "key": "key1"
  }, {
    "key": "key2",
    "value": "value3"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.5.3 查询资源标签

功能介绍

查询指定实例的标签信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/{{resource_id}}/tags

表 4-183 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_type	是	String	资源类型 目前有: smn_topic, 主题 smn_sms, 短信 smn_application, 移动推送
resource_id	是	String	资源ID。 获取resource_id的方法： 当resource_type为“smn_topic”时，手动添加请求消息头“X-SMN-RESOURCEID-TYPE=name”，资源ID即为topic名称。不添加请求消息头，通过“查询资源实例”，获取资源ID。当resource_type为“smn_sms”时，resource_id为签名ID。您可在控制台获取。

请求参数

表 4-184 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-185 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of ResourceTag objects	资源标签列表。

表 4-186 ResourceTag

参数	参数类型	描述
key	String	键，表示要匹配的字段。 当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。 <ul style="list-style-type: none">• key不能重复，value为匹配的值。• 此字段为固定字典值。• 不允许为空字符串。
value	String	值。 当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。 <ul style="list-style-type: none">• 每个值最大长度255个unicode字符。• 不可以为空。

状态码： 400

表 4-187 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-188 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-189 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500**表 4-190 响应 Body 参数**

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

查询资源标签

```
GET https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/{{resource_id}}/tags  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "tags": [ {  
    "key": "key1",  
    "value": "value1"  
  }, {  
    "key": "key2",  
    "value": "value3"  
  } ]  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized

状态码	描述
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.5.4 添加资源标签

功能介绍

一个资源上最多有10个标签。此接口为幂等接口：创建时，如果创建的标签已经存在（key相同），则覆盖。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/{resource_type}/{resource_id}/tags

表 4-191 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
resource_type	是	String	资源类型，目前有： smn_topic，主题 smn_sms，短信 smn_application，移动推送
resource_id	是	String	资源ID。 获取resource_id的方法： 当resource_type为“smn_topic”时，手动添加请求消息头“X-SMN-RESOURCEID-TYPE=name”，资源ID即为topic名称。不添加请求消息头，通过“查询资源实例”，获取资源ID。当resource_type为“smn_sms”时，resource_id为签名ID。您可在控制台获取。

请求参数

表 4-192 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

表 4-193 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tag	是	ResourceTag object	资源标签结构体。

表 4-194 ResourceTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键，表示要匹配的字段。 当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。 <ul style="list-style-type: none">• key不能重复，value为匹配的值。• 此字段为固定字典值。• 不允许为空字符串。
value	是	String	值。 当前key的参数值只能取“resource_name”，此时value的参数值为云服务器名称。 <ul style="list-style-type: none">• 每个值最大长度255个unicode字符。• 不可以为空。

响应参数

状态码： 400

表 4-195 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-196 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-197 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-198 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

添加资源标签

```
POST https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/{{resource_id}}/tags
```

```
{  
  "tag": {  
    "key": "DEV",  
    "value": "DEV1"  
  }  
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.5.5 查询项目标签

功能介绍

查询租户在指定Region和实例类型的所有标签集合。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

```
GET /v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/tags
```

表 4-199 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。

参数	是否必选	参数类型	描述
resource_type	是	String	资源类型 目前有: smn_topic, 主题 smn_sms, 短信 smn_application, 移动推送

请求参数

表 4-200 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户 Token接口获取（响应消息头中 X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码: 200

表 4-201 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of ResourceTags objects	资源标签列表。

表 4-202 ResourceTags

参数	参数类型	描述
key	String	键。 <ul style="list-style-type: none">最大长度127个unicode字符。key不能为空。
values	Array of strings	值列表。 <ul style="list-style-type: none">最多10个value。value不允许重复。每个值最大长度255个unicode字符。如果values为空则表示any_value。value之间为或的关系。

状态码： 400

表 4-203 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-204 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-205 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-206 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

查询项目标签

```
GET https://{{SMN_Endpoint}}/v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/tags  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "tags": [ {  
    "key": "key1",  
    "values": [ "value1", "value2" ]  
  }, {  
    "key": "key2",  
    "values": [ "value1", "value2" ]  
  } ]  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.5.6 删除资源标签

功能介绍

幂等接口：删除时，不对标签做校验。删除的key不存在报404，key不能为空或者空字符串。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v2/{{project_id}}/{{resource_type}}/{{resource_id}}/tags/{{key}}

表 4-207 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。获取项目ID请参考 获取项目ID 。
resource_type	是	String	资源类型，目前有： smn_topic，主题。 smn_sms，短信。 smn_application，移动推送。
resource_id	是	String	资源ID。 获取resource_id的方法： 当resource_type为“smn_topic”时，手动添加请求消息头“X-SMN-RESOURCEID-TYPE=name”，资源ID即为topic名称。不添加请求消息头，通过“查询资源实例”，获取资源ID。当resource_type为“smn_sms”时，resource_id为签名ID。您可在控制台获取。
key	是	String	待删除标签的key值。

请求参数

表 4-208 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 400

表 4-209 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。

参数	参数类型	描述
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-210 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-211 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-212 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

删除资源标签

```
DELETE https://{$SMN_Endpoint}/v2/{$project_id}/{$resource_type}/{$resource_id}/tags/{$key}
```

```
null
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.6 查询版本操作

4.6.1 查询 SMN 支持的 API 版本号信息

功能介绍

查询SMN开放API支持的版本号。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /

请求参数

表 4-213 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-214 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of VersionItem objects	描述version相关对象的列表。

表 4-215 VersionItem

参数	参数类型	描述
id	String	版本ID（版本号），如v2。
min_version	String	若该版本API支持微版本，则返回支持的最小微版本号；若不支持微版本，则返回空。
status	String	版本状态，为如下3种： CURRENT：表示该版本为主推版本。 SUPPORTED：表示为老版本，但是现在还继续支持。 DEPRECATED：表示为废弃版本，存在后续删除的可能。
updated	String	版本发布时间，要求用UTC时间格式表示。如v2发布的时间2014-06-28T12:20:21Z。
version	String	若该版本API支持微版本，则返回支持的最大微版本号；若不支持微版本，则返回空。
links	Array of LinksItem objects	API的URL地址。

表 4-216 LinksItem

参数	参数类型	描述
href	String	对应快捷链接。
rel	String	快捷链接标记名称。

状态码： 400

表 4-217 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-218 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-219 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-220 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

```
GET https://{$SMN_Endpoint}/  
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "versions" : {  
    "id" : "v2",  
    "links" : [ {  
      "href" : "https://127.0.0.1/v2",  
      "rel" : "self"  
    } ],  
    "min_version" : "",  
    "status" : "CURRENT",  
    "updated" : "2018-09-19T00:00:00Z",  
    "version" : ""  
  }  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

4.6.2 查询 SMN API V2 版本信息

功能介绍

查询SMN API V2版本信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2

请求参数

表 4-221 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。 通过调用IAM服务获取用户Token接口获取（响应消息头中X-Subject-Token的值）。

响应参数

状态码： 200

表 4-222 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
version	VersionItem object	描述V2相关对象的列表。

表 4-223 VersionItem

参数	参数类型	描述
id	String	版本ID（版本号），如v2。
min_version	String	若该版本API支持微版本，则返回支持的最小微版本号；若不支持微版本，则返回空。
status	String	版本状态，为如下3种： CURRENT：表示该版本为主推版本。 SUPPORTED：表示为老版本，但是现在还继续支持。 DEPRECATED：表示为废弃版本，存在后续删除的可能。
updated	String	版本发布时间，要求用UTC时间格式表示。如v2发布的时间2014-06-28T12:20:21Z。
version	String	若该版本API支持微版本，则返回支持的最大微版本号；若不支持微版本，则返回空。
links	Array of LinksItem objects	API的URL地址。

表 4-224 LinksItem

参数	参数类型	描述
href	String	对应快捷链接。
rel	String	快捷链接标记名称。

状态码： 400

表 4-225 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 403

表 4-226 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 404

表 4-227 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

状态码： 500

表 4-228 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
request_id	String	请求的唯一标识ID。
code	String	服务异常错误信息编码。
message	String	服务异常错误信息描述。

请求示例

```
GET https://{{SMN_Endpoint}}/v2
```

```
null
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{  
  "version": {  
    "id": "v2",  
    "links": [ {  
      "href": "https://127.0.0.1/v2",  
      "rel": "self"  
    } ],  
    "min_version": "",  
    "status": "CURRENT",  
    "updated": "2018-09-19T00:00:00Z",  
    "version": ""  
  }  
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
403	Unauthorized
404	Not Found
500	Internal Server Error

错误码

请参见[错误码](#)。

5 公共参数

5.1 通用请求返回值

5.1.1 异常响应

- 异常响应要素说明

名称	参数类型	说明
request_id	String	请求的ID
code	String	请参见 错误码 。
message	String	请参见 错误码 。

- 异常响应举例

```
{  
    "request_id": "aad0860d089c482b943971f802a6718e",  
    "code": "SMN.0006",  
    "message": "Topic not found."  
}
```

5.1.2 返回值

- 正常

返回值	说明
200	任务提交成功
201	创建成功

- 异常

返回值	说明
400 Bad Request	请求参数错误。
401 Unauthorized	鉴权失败。
403 Forbidden	没有权限对资源访问。
404 Not Found	请求的资源不存在。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

5.2 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
200	SMN.0025	Template already exists.	模板已经存在。	请不要重复创建相同的模板
201	SMN.0121	An application with the same name but different properties already exists.	具有相同名称但属性不同的应用程序已存在。	请输入有效的application名称
201	SMN.0190	This endpoint already exists.	endpoint已存在。	该endpoint在列表中已经存在。
400	SMN.0002	Parameter: Name is invalid.	参数: name 无效。	请输入有效的topic名称
400	SMN.0003	Parameter: DisplayName is invalid.	参数: displayname 无效。	请输入有效的topic显示名
400	SMN.0005	Parameter: TopicUrn is invalid.	参数: topic_urn无效。	请输入有效的topic_urn参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0011	Parameter: Protocol is invalid.	参数: protocol无效。	请输入正确的协议类型
400	SMN.0012	Parameter: Endpoint is invalid.	参数: endpoint无效。	请输入正确格式的终端。
400	SMN.0014	Parameter: SubscriptionUrn is invalid.	参数: SubscriptionUrn 无效。	请输入有效的subscription_urn。
400	SMN.0015	Parameter: Offset or limit is invalid.	参数: offset or limit无效。	请输入有效的offset和limit
400	SMN.0017	Parameter: Remark is invalid.	参数: remark无效。	请输入有效的remark参数
400	SMN.0019	Producer Exceptions.	生成器异常。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0021	MessageStructure is invalid.	消息结构无效。	请输入有效的message_structure参数
400	SMN.0024	Parameter: content is invalid.	参数: content无效。	请输入有效的content参数。
400	SMN.00290	SubscriberUrn is unavailable.	SubscriberUrn不可用。	检查SubscriberUrn是否正确。
400	SMN.0031	Parameter: template_id is invalid.	参数: template_id无效。	请输入有效的template_id参数。
400	SMN.0032	Parameter: message_template_name is invalid.	参数: message_template_name无效。	请输入有效的message_template_name参数。
400	SMN.0033	Parameter: push_policy is invalid.	参数: push_policy无效。	请输入有效的push_policy参数。
400	SMN.0034	Parameter: subscription_auth_policy is invalid.	参数: subscription_auth_policy无效。	请输入有效的subscription_auth_policy参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0035	Parameter: validation_policy is invalid.	参数: validation_policy 无效。	请输入有效的 validation_policy 参数。
400	SMN.0036	Parameter: xdomain_type is invalid.	参数: xdomain_type 无效。	请输入有效的 xdomain_type 参数。
400	SMN.0038	Parameter: tag is invalid.	参数: tag 无效。	请输入有效的 tag 参数。
400	SMN.0042	Parameter: Message_template_name is invalid.	参数: message_template_name 无效。	请输入有效的 message_template_name 参数。
400	SMN.0043	Parameter: subscription is invalid.	参数: subscription 无效。	请输入有效的 subscription 参数。
400	SMN.0044	Exceeded template limit.	模板数量超过限制。	消息模板数量超过限制。每个用户可以创建100个消息模板。
400	SMN.0046	Parameter: Attribute name is invalid.	参数: attribute_name 无效。	输入有效的 attribute_name。
400	SMN.0048	Parameter: Access policy is invalid.	参数: access_policy 无效。	请输入有效的 access_policy 值。
400	SMN.0049	Parameter: Access policy version is invalid.	参数: access_policy 版本无效。	请输入 access_policy 规范的版本。
400	SMN.0050	Parameter: Access policy ID is invalid.	参数: access_policy id 无效。	请输入有效的 access_policy id 值。
400	SMN.0051	Parameter: Access policy statement is invalid.	参数: access_policy statement 无效。	请输入有效的 access_policy statement 值。
400	SMN.0052	Parameter: Access policy statement ID is invalid.	参数: access_policy statement id 无效。	请输入有效的 access_policy statement id 值。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0053	Parameter: Access policy statement resource is invalid.	参数: access_policy statement resource无效。	请输入有效的access_policy statement resource值。
400	SMN.0054	Parameter: Access policy statement effect is invalid.	参数: access_policy statement effect无效。	请输入有效的access_policy statement effect值。
400	SMN.0055	Parameter: Access policy statement action is invalid.	参数: access_policy statement action无效。	请输入有效的access_policy statement action值。
400	SMN.0056	Parameter: Access policy statement principle is invalid.	参数: access_policy statement principle无效。	请输入有效的access_policy statement principle值。
400	SMN.0058	Parameter: Access policy statement condition is invalid.	参数: access_policy statement condition无效。	请输入有效的access_policy statement condition值。
400	SMN.0059	Parameter: job_id is invalid.	参数: job_id无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0061	Parameter: Service name is invalid.	参数: Service name无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0062	Parameter: Show name is invalid.	参数: Show name无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0066	Parameter: System parameter name is invalid.	参数: 系统参数名称无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0067	Parameter: System parameter value is invalid.	参数: 系统参数值无效。	如遇到请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0072	Parameter: Service is invalid.	参数: service 无效。	请输入有效的 service参数。
400	SMN.0073	Parameter: Invalid action.	参数:action无效。	请输入有效的 action参数。
400	SMN.0074	Failed to add permission.	添加权限失败。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0077	Parameter: Status is invalid.	参数: status 无效。	请输入有效的 status参数。
400	SMN.0080	The signId parameter is invalid.	参数: sign_id 无效。	请输入有效的 sign_id参数。
400	SMN.0081	The signName parameter is invalid.	参数: sign_name无效。	请输入有效的 sign_name参数，签名只能由中文、英文字母和数字组成，长度为2到8个字符。
400	SMN.0082	The length of the remark parameter value has reached the maximum allowed.	remark参数超过长度限制。	请输入有效的 remark参数。
400	SMN.0087	The SMS message signature has not been approved.	短信签名未被审批通过。	请输入已经审批通过的签名。
400	SMN.0090	Invalid domain ID.	无效的 domain_id。	请输入有效的 domain_id。获取方法请参见获取项目ID。
400	SMN.0092	The kafka_id parameter is invalid.	参数: kafka_id无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0093	The address_list parameter is invalid.	参数: address_list无效。	如遇到请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0094	The type of queue parameter is invalid.	队列参数类型无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0095	The count of queue parameter is invalid.	队列参数统计数量无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0097	The names parameter is invalid.	names参数无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0100	The event_type parameter is invalid.	参数: event_type无效。	请输入有效的 event_type参数。
400	SMN.0102	Parameter: message_id is invalid.	参数: message_id无效。	请输入有效的 message_id参数。
400	SMN.0103	The start_time parameter value is invalid.	start_time参数值无效。	请输入有效的 start_time参数。
400	SMN.0104	The end_time parameter value is invalid.	end_time参数值无效。	请输入有效的 end_time参数。
400	SMN.0108	Parameter: Type is invalid.	参数: type无效。	请输入有效的type参数。
400	SMN.0110	Parameter: Start date is invalid.	参数: start_date无效。	请输入有效的 start_date参数。
400	SMN.0112	Parameter: End date is invalid.	参数: end_date无效。	请输入有效的 end_date参数。
400	SMN.0113	The start time and end time must be within the past 3 months.	开始时间和结束时间必须在过去3个月内。	开始时间和结束时间必须在过去3个月内。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0114	The end time must be later than the start time.	结束时间必须大于开始时间。	结束时间必须大于开始时间。
400	SMN.0115	Parameter: Application name is invalid.	参数: application name无效。	请输入有效的 application name。
400	SMN.0118	Wrong Certificate.	证书错误。	请输入有效证书。
400	SMN.0123	Parameter: ApplicationUrn is invalid.	参数: application_urn无效。	请输入有效的 application_urn参数。
400	SMN.0124	Parameter: application attribute is invalid.	参数: application_attributes无效。	请输入有效的 attributes参数。
400	SMN.0126	ContentType is wrong.	Content类型错误。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0129	Certificate type is wrong.	证书类型错误。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0132	The value of the User_data parameter is invalid.	user_data无效。	请输入有效的 user_data。
400	SMN.0133	The device token already exists.	device_token已存在。	device_token不能重复创建
400	SMN.0134	The endpoint URN is invalid.	endpoint_urn无效。	请输入有效的 endpoint_urn。
400	SMN.0135	The endpoint does not exist.	endpoint不存在。	请使用存在的 endpoint
400	SMN.0136	The value of the enabled parameter is invalid.	enabled无效。	请输入有效的 enabled参数。
400	SMN.0137	The application URN is invalid.	application_urn无效。	请输入有效的 application_urn参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0140	The topic URN configured for the message sending failure event is invalid.	配置发送消息失败回调事件的topic_urn无效。	配置发送消息失败回调事件的topic_urn无效，请输入有效的topic_urn。
400	SMN.0141	The topic configured for the message sending failure event does not exist.	配置发送消息失败回调事件的topic_urn不存在。	配置发送消息失败回调事件的topic_urn不存在，请输入有效的topic_urn。
400	SMN.0142	The topic URN configured for the message sending success event is invalid.	配置发送消息成功回调事件的topic_urn无效。	配置发送消息成功回调事件的topic_urn无效，请输入有效的topic_urn。
400	SMN.0143	The topic configured for the message sending success event does not exist.	配置发送消息成功回调事件的topic_urn不存在。	配置发送消息成功回调事件的topic_urn不存在，请输入有效的topic_urn。
400	SMN.0144	The topic URN configured for the response message event is invalid.	配置回复消息回调事件的topic_urn无效。	配置回复消息回调事件的topic_urn无效，请输入有效的topic_urn。
400	SMN.0145	The topic configured for the response message event does not exist.	配置回复消息回调事件的topic_urn不存在。	配置回复消息回调事件的topic_urn不存在，请输入有效的topic_urn。
400	SMN.0148	Parameter: user_id is invalid.	参数: user_id 无效。	请输入有效的user_id参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0150	Complete real-name registration using your company's certificate.	使用贵公司的证书完成实名注册。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0151	The message signature type cannot be promotional.	不能是推广类消息签名。	请输入通知验证码类短信签名。
400	SMN.0152	The number allocated to the SMS template has reached the maximum allowed.	分配的短信模板数量已达限额。	创建的短信模板超过限额，每个用户可以创建100个短信模板。
400	SMN.0155	Parameter: SmsTemplate Type is invalid.	参数: sms_template_type 无效。	请输入有效的 sms_template_type，请参见创建短信模板。
400	SMN.0156	Parameter: SmsTemplate Name is invalid.	参数: sms_template_name 无效。	请输入有效的 sms_template_name，请参见创建短信模板。
400	SMN.0157	Parameter: SmsTemplate Content is invalid.	参数: sms_template_content 无效。	请输入有效的 sms_template_content，请参见创建短信模板。
400	SMN.0159	The number of endpoints has reached the maximum allowed.	终端数量已达配额。	发送号码个数超过限额，手机号码个数不能超过1000。
400	SMN.0160	Invalid endpoint.	endpoint无效。	请输入有效的 endpoint。
400	SMN.0161	Invalid SMS template ID.	短信模板ID无效。	请输入有效的 sms_template_id。
400	SMN.0188	Invalid SMS template type.	短信模板类型无效。	当前的短信模板类型不存在，必须是推广模板。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0189	Failed to obtain the certificate required for reviewing the SMS message template function.	获取查看sms消息模板功能所需的证书失败。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0191	Parameter: Invalid enterprise name.	公司名称无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0192	Parameter: Invalid enterprise certificate ID.	公司证书无效。	如遇到请联系技术支持。
400	SMN.0204	Promotional SMS messages must contain the way to unsubscribe in the end, for example, by replying "TD", or "T".	推广短信末尾必须包含取消订阅的方式，例如，通过回复 "TD" 或 "T"。	在推广短信内容末尾必须包含退订方式，比如在内容末尾添加“退订回 TD”。
400	SMN.0215	The SMS message signature ID does not match the signature name in the SMS message template content.	sms 消息签名 id 与 sms 消息模板内容中的签名名称不匹配。	请传入与 sms_template_content 内容中的签名名称一致的签名 ID。
400	SMN.0216	The template content does not include any valid SMS message signature.	模板内容不包括任何有效的 sms 消息签名。	请在内容填入有效的签名。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	SMN.0217	The template content does not include any SMS message signature.	模板内容不包括任何 sms 消息签名。	sms_template_content内容必须要包含有效的签名名称，如【XX商城】。
400	SMN.0224	The SMS message template is invalid because the associated signature has been deleted.	短信模板因关联签名删除已失效。	请传入有效的 sms_template_id。
400	SMN.0227	The message contains sensitive words.	消息中包含敏感关键词。	当前传入的 message 中包含敏感关键词，请根据返回提示修改 message 内容。
400	SMN.0230	Parameter: Invalid title.	参数title无效。	请输入合法的title参数
400	SMN.0261	Check whether your account balance is sufficient and top up your account if necessary.	请检查账户余额是否充足，如余额不足请尽快充值。	请检查账户余额是否充足，如余额不足请尽快充值。
403	SMN.0001	No permission to request resources.	没有请求资源的权限。	添加相应的权限
403	SMN.0004	Exceeded topic limit.	主题数量超过限制。	topic数量超过了限制，每个用户可以最多创建3000个主题。
403	SMN.0007	Exceeded subscription limit.	订阅数量超过限制。	每个主题最多支持10000个订阅者。
403	SMN.0008	Parameter: Subject is invalid.	参数：subject无效。	请输入有效的 subject 参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	SMN.0009	Parameter: Message is invalid.	参数: message无效。	请输入有效的message参数
403	SMN.0022	Parameter: token is invalid.	参数: token无效。	请输入有效token。
403	SMN.00308	Policy doesn't allow {} to be performed.	策略不允许执行。	请检查SMN权限。
403	SMN.0047	Parameter: Value exceeds the maximum length.	参数: value超出最大长度。	请输入有效的value值
403	SMN.0057	The number of SMS messages exceeds the limit.	SMS消息的数量超过了限制。	短信直发时，同一个手机号码限制1小时内最多发送60条短信，12小时最多发200条短信。
403	SMN.0065	The number of email messages exceeds the limit.	邮件的数量超过了限制。	如遇到请联系技术支持。
403	SMN.0069	Not authorized to subscribe internal endpoints.	订阅内部终端未授权。	检查http(s)终端地址，请填写正确的https(s)终端地址。
403	SMN.0070	No permission to request resources. The role is op_restricted. Contact customer service.	没有请求资源的权限。操作受限。	请检查余额是否充足，余额不足请尽快充值。如未解决，请联系客服技术支持。
403	SMN.0071	No permission to request resources.Role is op_suspended .	没有请求资源的权限。角色被挂起。	请检查账号是否被挂起冻结。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	SMN.0075	Parameter: tags are too many.	参数：标签数过多。	超过消息模板的最大非重复标签数，模板内容中允许最多90个不重复的标签。
403	SMN.0078	The maximum number of subscriptions has been reached.	已达到订阅的最大数量。	订阅者列表超过数量限制。
403	SMN.0083	Finish real-name authentication before continuing.	请先完成实名认证。	如遇到请联系技术支持。
403	SMN.0086	The number allocated to the SMS message signature has reached the maximum allowed.	分配给 sms 消息签名的数字已达限额。	创建签名超过限额，您最多可以创建10个短信签名。
403	SMN.0099	The SMN service has not been authorized to send messages to this queue.	SMN服务未被授权将消息发送到此队列。	请在该队列策略里面授权smn服务相关权限。
403	SMN.0116	Platform do not support yet.	平台暂不支持。	该平台暂不支持。
403	SMN.0117	Certificate type is not supported.	证书类型暂不支持。	该证书类型暂不支持。
403	SMN.0119	PlatformPrinciple must be at most 8192 bytes long in UTF-8 encoding.	UTF-8编码的platform_principle不得超过8192bytes。	请输入有效platform_principle参数，不超过8192bytes，且为UTF-8编码。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	SMN.0120	PlatformCredential must be at most 8192 bytes long in UTF-8 encoding.	platform_credential不超过8192bytes，且为UTF-8编码。	请输入有效platform_credential参数，不超过8192bytes，且为UTF-8编码。
403	SMN.0127	File is too large.	文件过大。	如遇到请联系技术支持。
403	SMN.0128	Password is empty.	密码为空。	如遇到请联系技术支持。
403	SMN.0131	The value of the Token parameter is invalid.	token无效。	请输入有效的token。
403	SMN.0147	Only enterprise users who use the certificate images for authentication can create message signatures.	只有使用证书进行身份验证的企业用户才能创建消息签名。	如遇到请联系技术支持。
403	SMN.0153	Only enterprise users can create SMS message Template.	只有企业用户才能创建短信模板。	请完成企业身份认证。
403	SMN.0154	Only enterprise users who use the certificate images for authentication can create sms message templates.	只有使用证书进行身份验证的企业用户才能创建短信模板。	如遇到请联系技术支持。
403	SMN.0165	Parameter: tenant_token is invalid.	参数:tenant_token无效。	请输入有效的tenant_token参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	SMN.0195	Complete enterprise real-name authentication first.	请先完成实名认证。	请进行实名认证。
403	SMN.0228	Do not have permission to use this API. Contact customer service to apply for permission.	当前接口没有使用权限，如需使用请联系客服申请。	当前接口目前没有权限访问，如需使用请联系技术支持申请。
404	SMN.0006	Topic not found.	未查询到该主题。	topic不存在。
404	SMN.0013	Subscription resource not found.	查询不到订阅资源。	请使用正确的订阅资源
404	SMN.0027	Template not found.	找不到模板。	请使用存在的模板。
404	SMN.0045	Attribute not found.	未查询到attribute。	请使用存在的属性。
404	SMN.0060	Job not found.	查询不到Job。	如遇到请联系技术支持。
404	SMN.0063	Cloud service not found.	找不到云服务。	如遇到请联系技术支持。
404	SMN.0068	System parameter not found.	找不到系统参数。	如遇到请联系技术支持。
404	SMN.0076	Default message template not found.	默认消息模板不存在。	请先创建一个default模板。
404	SMN.0084	The SMS message signature could not be found.	找不到SMS短信签名。	请输入已经审批通过的签名。
404	SMN.0091	Default system message template not found.	不存在默认系统消息模板。	请先创建一个默认模板。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
404	SMN.0096	Kafka not found.	找不到 Kafka。	如遇到请联系技术支持。
404	SMN.0098	This queue does not exist.	队列不存在。	请输入有效的DMS队列。
404	SMN.0101	The graph does not exist in the functiongraph service.	函数在functiongraph服务中不存在。	请检查functiongraph终端是否输入正确。
404	SMN.0109	Start date is not found.	找不到参数 start_date。	请输入有效的 start_date参数，不能为空。
404	SMN.0111	End date is not found.	找不到参数 end_date。	请输入有效的 end_date参数，不能为空。
404	SMN.0122	Application not found.	找不到应用程序。	请输入有效的 application名称
404	SMN.0125	Endpoint does not exist.	终端不存在。	请输入存在的 application endpoint
404	SMN.0130	The application does not exist.	平台不存在。	请输入有效的 application_urn。
404	SMN.0162	SMS template not found.	短信模板不存在。	短信模板不存在，请输入有效的短信模板。
404	SMN.0167	Phone number does not exist.	手机号码不存在。	用户注册的手机号码不存在。
404	SMN.0168	Email Address does not exist.	邮件地址不存在。	用户注册的邮件地址不存在。
429	SMN.00359	Topic publishing exceeds the flow control limit, please try again later.	主题发布超过流控限制。	请稍后重试。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
429	SMN.00362	Topic publishing exceeds the global flow control limit, please try again later.	主题发布超过全局流控限制。	请稍后重试。
500	SMN.0016	Database Exceptions.	数据库异常。	如遇到请联系技术支持。
500	SMN.0018	Service internal error.	服务内部错误。	如遇到请联系技术支持。
500	SMN.0089	An error occurred in the BSS system. Try again later.	BSS系统中出现错误。请稍后再试。	如遇到请联系技术支持。
500	SMN.0158	Failed to upload the file.	上传文件失败。	如遇到请联系技术支持。

5.3 获取项目 ID

操作场景

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID，所以需要获取到项目ID。有如下两种获取方式：

- [调用API获取项目ID](#)
- [从控制台获取项目ID](#)

调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用IAM服务的“查询指定条件下的项目信息”API获取。

获取项目ID的接口为“GET <https://{{Endpoint}}/v3/projects>”，其中{{Endpoint}}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{  
  "projects": [  
    {  
      "domain_id": "65ewtrgaggshhk1223245sghjlse684b",  
      "is_domain": false,  
      "parent_id": "65ewtrgaggshhk1223245sghjlse684b",  
      "name": "project_name",  
      "description": "",  
      "links": {  
        "next": null,  
        "prev": null  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
        "previous": null,
        "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4adasfjljaaaakla12334jklga9sasfg"
    },
    "id": "a4adasfjljaaaakla12334jklga9sasfg",
    "enabled": true
}
],
"links": {
    "next": null,
    "previous": null,
    "self": "https://www.example.com/v3/projects"
}
}
```

从控制台获取项目 ID

从控制台获取项目ID的步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
在“我的凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

A 附录

A.1 Topic 属性表

属性名称	属性作用	属性默认值
access_policy	Topic资源的访问策略，控制其他用户访问该Topic的权限。	空字符串。
introduction	在邮件和短信订阅确认信息中展示Topic的介绍，使您能够让订阅者对主题有更多的了解。	空字符串。

B 修订记录

发布日期	修订记录
2022-10-31	第二次正式发布。 本次变更说明如下： 整体优化文档。 更新 错误码 。
2020-08-30	第一次正式发布。