

CloudPond

API 参考

文档版本	06
发布日期	2025-10-27



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 使用前必读.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 基本概念.....	1
2 API 概览.....	3
3 如何调用 API.....	4
3.1 构造请求.....	4
3.2 认证鉴权.....	7
3.3 返回结果.....	9
4 API.....	11
4.1 销售商品.....	11
4.1.1 查询服务器商品列表 - ListServerOfferings.....	11
4.1.2 查询网络设备商品列表 - ListNetworkDeviceOfferings.....	15
4.2 存储类型.....	19
4.2.1 查询存储类型列表 - ListStorageTypes.....	19
4.3 存储池.....	21
4.3.1 查询存储池列表 - ListStoragePoolsV2.....	21
4.3.2 查询存储池详情 - ShowStoragePoolV2.....	26
4.4 存储档位.....	30
4.4.1 查询存储计费档位 - ListStorageGears.....	30
4.5 销售周期.....	33
4.5.1 查询可购买的销售周期 - ListSaleCycles.....	33
4.6 服务器.....	35
4.6.1 查询服务器列表 - ListServers.....	35
4.6.2 查询服务器详情 - ShowServer.....	40
4.7 网络设备.....	44
4.7.1 查询网络设备列表 - ListNetworkDevices.....	44
4.7.2 查询网络设备详情 - ShowNetworkDevice.....	48
4.8 边缘小站.....	53
4.8.1 创建边缘小站 - CreateEdgeSite.....	53
4.8.2 查询边缘小站列表 - ListEdgeSites.....	59
4.8.3 更新边缘小站 - UpdateEdgeSite.....	63
4.8.4 查询边缘小站详情 - ShowEdgeSite.....	69

4.8.5 删除边缘小站 - DeleteEdgeSite.....	73
4.9 配额.....	74
4.9.1 查询配额 - ListQuotas.....	74
4.10 区域.....	76
4.10.1 查询支持的区域列表 - ListSupportedRegions.....	76
4.11 地区.....	78
4.11.1 查询支持的地区列表 - ListSupportedZones.....	79
4.12 边缘小站监控.....	81
4.12.1 查看站点容量信息 - ListEdgeSiteMetrics.....	81
4.13 机柜.....	85
4.13.1 查询机柜列表 - ListRacks.....	85
4.13.2 查询机柜详情 - ShowRack.....	91
5 历史 API.....	98
5.1 存储池.....	98
5.1.1 查询存储池列表 - ListStoragePools.....	98
5.1.2 查询存储池详情 - ShowStoragePool.....	103
6 附录.....	108
6.1 状态码.....	108
6.2 错误码.....	109
6.3 获取账号 ID.....	110

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用CloudPond云服务。CloudPond将云基础设施和云服务部署到企业现场，适合对应用访问时延、数据本地化留存及本地系统交互等有高要求的场景，可便捷地将云端丰富应用部署到本地。

您可以使用本文档提供的API对CloudPond进行相关操作，如创建场地、创建边缘小站等。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的[请求地址](#)，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询所有服务的终端节点。

约束与限制

详细的限制请参见具体API的说明。

调用说明

CloudPond服务提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

1.2 基本概念

- 账号
用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用他们进行日常管理工作。
- 用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。

- 区域（Region）
从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。
- 可用区（AZ，Availability Zone）
一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

2 API 概览

通过配合使用CloudPond所提供的接口，您可以更好地使用CloudPond提供的功能。

表 2-1 CloudPond 接口说明

类型	说明
销售商品	查询服务器商品列表和网络设备商品列表。
存储类型	查询支持的存储类型列表，包括步长等信息。
存储池	查询存储池列表和存储池详情。
存储档位	查询存储计费档位，该接口仅返回支持的存储计费档位，实际可购买的存储容量单独定义。
销售周期	查询可购买的销售周期。
服务器	查询服务器列表和服务器详情。
网络设备	查询网络设备列表和网络设备详情。
边缘小站	包括边缘小站的创建、删除、查询等接口。
配额	查询租户的资源配额，包括配额限制、已使用配额等。
区域	查询支持CloudPond接入的区域（ region ）。
地区	查询支持CloudPond接入的华为云地区列表。
边缘小站监控	查看站点容量信息。
机柜	查询机柜列表和机柜详情。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[获取用户Token](#)来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。


表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用 HTTPS 协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 地区和终端节点 获取。 例如IAM服务在“中国-香港”区域的Endpoint为“iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“？limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“中国-香港”区域的Token，则需使用“中国-香港”区域的Endpoint（iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens

图 3-1 URI 示意图



说明

为方便查看，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉您服务正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-3](#)。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 获取用户Token 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ

 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。
AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，***********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project 的名称，如“ap-southeast-1”，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

📖 说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中的“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

Token 认证

📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中，从而通过身份认证，获得操作API的权限。Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取。

云服务存在两种部署方式：项目级服务和全局级服务。

- 项目级服务需要获取项目级别的Token，此时请求body中auth.scope的取值为**project**。
- 全局级服务需要获取全局级别的Token，此时请求body中auth.scope的取值为**domain**。

调用本服务API需要domain级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择**domain**，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "domain": {
        "name": "xxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK（Access Key ID）：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK（Secret Access Key）：私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如[图3-2](#)所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-2 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive
content-type → application/json
date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT
server → Web Server
strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;
transfer-encoding → chunked
via → proxy A
x-content-type-options → nosniff
x-download-options → noopen
x-frame-options → SAMEORIGIN
x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5
x-subject-token → fj3KxHRj+CIRzTumouptvw-0Fm1X0CkN0n0n1m0zvw1--1500v0xy--
x-xss-protection → 1; mode=block;
```

响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
```

```
    ],  
    "catalog": [  
      {  
        "endpoints": [  
          {  
            "region_id": "az-01",  
            .....  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{  
  "error_msg": "The format of message is error",  
  "error_code": "AS.0001"  
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

4 API

4.1 销售商品

4.1.1 查询服务器商品列表 - ListServerOfferings

功能介绍

查询服务器销售商品列表。

URI

GET /v2/{domain_id}/server-offerings

表 4-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-2 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
zone_code	否	String	地区编码
pay_mode	否	Array of strings	付费模式
period_num	否	Array of integers	购买时长
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识

请求参数

表 4-3 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
offerings	Array of ServerOffering objects	商品列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-5 ServerOffering

参数	参数类型	描述
id	String	服务器销售商品id
zone_code	String	地区编码，表示允许在这个地区购买部署
scene_code	String	销售场景编码
status	String	机柜状态说明： • TESTING - 测试 • ONSALE - 在售 • SUSPENDED - 已停售 • RETIREMENT - 产品退出
spec	ServerSpec object	服务器规格
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
sale_cycles	Array of SaleCycle objects	销售周期对象

表 4-6 ServerSpec

参数	参数类型	描述
id	String	服务器规格ID
name	String	服务器规格名称。
server_type	String	服务器类型。 COMPUTE: 计算服务器 NETWORK: 网络服务器 BLOCK_STORAGE: 硬盘存储服务器
flavor_type	String	服务器发放的资源规格类型
performance_type	String	服务器规格分类。如通用计算型/云桌面型/网关型等。
power	Integer	服务器功率（单位：w）
unit	Integer	设备高度。U位数
vcpus	Integer	可用虚拟CPU核数
memory	Integer	可用内存大小。单位：GB
storage_capacity	Integer	可用存储容量。单位：TiB
cpu_name	String	名称
cpu_architecture	String	CPU架构

表 4-7 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 4-8 SaleCycle

参数	参数类型	描述
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年
period_type	String	包周期类型 year: 包年
period_num	Integer	周期数量

表 4-9 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询服务器商品列表

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/server-offerings

响应示例

状态码: 200

successful operation

```
{
  "offerings": [ {
    "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "zone_code": "CN",
    "scene_code": "normal",
    "status": "ONSALE",
    "spec": {
      "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
      "name": "S7",
      "server_type": "COMPUTE",
      "flavor_type": null,
      "performance_type": "normal",
      "power": 10,
      "unit": 3,
      "vcpus": 100,
      "memory": 800,
      "storage_capacity": 3000,
      "cpu_name": "",
      "cpu_architecture": "X86"
    },
    "product_info": {
```

```
{
  "cloud_service_type": "hws.service.type.ies",
  "resource_type": "hws.resource.type.iesserver",
  "resource_spec_code": "ies.cbu.testcompute"
},
"sale_cycles": [ {
  "pay_mode": "HALF",
  "period_type": "year",
  "period_num": 3
}, {
  "pay_mode": "FULL",
  "period_type": "year",
  "period_num": 3
} ]
},
"page_info": {
  "current_count": 1
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.2 查询网络设备商品列表 - ListNetworkDeviceOfferings

功能介绍

查询网络设备商品列表。

URI

GET /v2/{domain_id}/network-device-offerings

表 4-10 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-11 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
zone_code	否	String	地区编码
storage_type	否	Array of strings	存储类型

参数	是否必选	参数类型	描述
pay_mode	否	Array of strings	付费模式
period_num	否	Array of integers	购买时长
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识

请求参数

表 4-12 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-13 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
offerings	Array of NetworkDeviceOffering objects	商品列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-14 NetworkDeviceOffering

参数	参数类型	描述
id	String	销售策略ID
zone_code	String	地区编码，表示允许在这个地区购买部署
scene_code	String	销售场景编码

参数	参数类型	描述
status	String	机柜状态说明： • TESTING - 测试 • ONSALE - 在售 • SUSPENDED - 已停售 • RETIREMENT - 产品退出
spec	NetworkDeviceSpec object	网络设备规格
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
sale_cycles	Array of SaleCycle objects	销售周期对象

表 4-15 NetworkDeviceSpec

参数	参数类型	描述
id	String	网络设备规格ID
name	String	网络设备规格名称。
power	Integer	设备功率。单位：w
unit	Integer	设备高度。U位数。
performance_type	String	用途

表 4-16 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 4-17 SaleCycle

参数	参数类型	描述
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年
period_type	String	包周期类型 year: 包年
period_num	Integer	周期数量

表 4-18 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询网络设备商品列表

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/network-device-offerings

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "offerings": [ {
    "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "zone_code": "CN",
    "scene_code": "normal",
    "status": "ONSALE",
    "spec": {
      "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
      "name": "network_device01",
      "power": 1000,
      "unit": 3,
      "performance_type": "normal"
    },
    "product_info": {
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ies",
      "resource_type": "hws.resource.type.iesserver",
      "resource_spec_code": "ies.cbu.testnetwork"
    },
    "sale_cycles": [ {
      "pay_mode": "HALF",
      "period_type": "year",
```

```
    "period_num": 3
  }, {
    "pay_mode": "FULL",
    "period_type": "year",
    "period_num": 3
  }
],
"page_info": {
  "current_count": 1
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2 存储类型

4.2.1 查询存储类型列表 - ListStorageTypes

功能介绍

查询支持的存储类型列表，包括步长等信息。

URI

GET /v2/{domain_id}/storage-types

表 4-19 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-20 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
zone_code	否	String	地区编码
name	否	String	存储类型
limit	否	Integer	每页的数量

参数	是否必选	参数类型	描述
marker	否	String	分页标识

请求参数

表 4-21 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-22 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
storage_types	Array of StorageTypeOption objects	存储类型列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-23 StorageTypeOption

参数	参数类型	描述
id	String	存储类型id, uuid
name	String	售卖存储类型
zone_code	String	地区编码，表示允许在这个国家购买部署
expand_capacity_step	Integer	步长，为0时仅可购买gears中的容量
supported_capacities	Array of integers	固定购买容量，为空时直接按步长购买

表 4-24 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询存储类型列表

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/storage-types

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "storage_types": [ {
    "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "name": "SAS",
    "zone_code": "CN",
    "expand_capacity_step": 20,
    "supported_capacities": [ 35, 70, 140 ]
  } ],
  "page_info": {
    "current_count": 1
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3 存储池

4.3.1 查询存储池列表 - ListStoragePoolsV2

功能介绍

查询存储池列表。

URI

GET /v2/{domain_id}/storage-pools

表 4-25 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-26 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
edge_site_id	否	String	边缘小站ID
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识
status	否	Array of strings	根据存储池状态查询，支持多值查询

请求参数

表 4-27 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
storage_pools	Array of StoragePoolV2 objects	存储池列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-29 StoragePoolV2

参数	参数类型	描述
id	String	存储池ID
name	String	存储池名称
edge_site_id	String	边缘小站ID
storage_type	String	存储类型 取值范围: - SAS: 高IO - SSD: 超高IO - SAS_SD: 高IO(软件定义型专用) - SSD_SD: 超高IO(软件定义型专用) - SAS_ARM: 高IO (鲲鹏) - SSD_ARM: 超高IO (鲲鹏) - VS_SMALL_CAP: 边缘对象存储-小容量型 - VS_MEDIUM_CAP: 边缘对象存储-中容量型 - VS_LARGE_CAP: 边缘对象存储-大容量型 - CBR_STANDARD_SMALL_CAP:云备份(基础版)-小容量型 - CBR_STANDARD_MEDIUM_CAP:云备份(基础版)-中容量型 - CBR_STANDARD_LARGE_CAP:云备份(基础版)-大容量型 - CBR_PROFESSIONAL_SMALL_CAP:云备份(专业版)-小容量型 - CBR_PROFESSIONAL_MEDIUM_CAP:云备份(专业版)-中容量型 - CBR_PROFESSIONAL_LARGE_CAP:云备份(专业版)-大容量型
status	String	存储池状态。 ● CREATING: 创建中 ● AVAILABLE: 可用 ● EXPANDING: 扩容中 ● PENDING_PAYMENT: 待支付 ● FROZEN: 已冻结
assigned_size	Integer	存储池大小。 当前已购买的存储容量。
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
capacity	Integer	总容量
market_options	MarketOptions object	计费信息
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间
parent_id	String	扩容场景预生成存储池关联的存储池ID

表 4-30 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 4-31 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 • prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 4-32 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 • FULL: 全预付 • HALF: 半预付 • PAID_BY_YEAR: 按年付费 • ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 4-33 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： • FREEZE - 已冻结

参数	参数类型	描述
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR：欠费场景； POLICE：公安场景。 ILLEGAL：违规场景。 VERIFY：客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE：可删除 UNDELETABLE：不可删除

表 4-34 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询存储池列表

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/storage-pools

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "storage_pools": [ {
    "id": "d70a8f73-edef-4b71-beb3-7dbc22f0365e",
    "name": "SAS-ojoiv",
    "edge_site_id": "a4a36874-c41b-4295-9fd5-6823864fd564",
    "storage_type": "SAS",
    "status": "AVAILABLE",
    "assigned_size": 36,
    "product_info": {
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ies",
      "resource_type": "hws.resource.type.iesvolume",
      "resource_spec_code": "ies.blockstorage.gear1"
    },
    "capacity": 144,
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
        "order_id": "CS2201181056V3SK6",
        "product_id": "OFFI644832402269233154",
        "pay_mode": "FULL"
      }
    }
  }
],
}
```

```
"page_info": {  
  "current_count": 1  
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.3.2 查询存储池详情 - ShowStoragePoolV2

功能介绍

查询存储池详情。

URI

GET /v2/{domain_id}/storage-pools/{id}

表 4-35 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
id	是	String	存储池ID

请求参数

表 4-36 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
storage_pool	StoragePoolV2 object	存储池

表 4-38 StoragePoolV2

参数	参数类型	描述
id	String	存储池ID
name	String	存储池名称
edge_site_id	String	边缘小站ID
storage_type	String	存储类型 取值范围： - SAS：高IO - SSD：超高IO - SAS_SD：高IO(软件定义型专用) - SSD_SD：超高IO(软件定义型专用) - SAS_ARM：高IO（鲲鹏） - SSD_ARM：超高IO（鲲鹏） - VS_SMALL_CAP：边缘对象存储-小容量型 - VS_MEDIUM_CAP：边缘对象存储-中容量型 - VS_LARGE_CAP：边缘对象存储-大容量型 - CBR_STANDARD_SMALL_CAP:云备份(基础版)-小容量型 - CBR_STANDARD_MEDIUM_CAP:云备份(基础版)-中容量型 - CBR_STANDARD_LARGE_CAP:云备份(基础版)-大容量型 - CBR_PROFESSIONAL_SMALL_CAP:云备份(专业版)-小容量型 - CBR_PROFESSIONAL_MEDIUM_CAP:云备份(专业版)-中容量型 - CBR_PROFESSIONAL_LARGE_CAP:云备份(专业版)-大容量型
status	String	存储池状态。 ● CREATING：创建中 ● AVAILABLE：可用 ● EXPANDING：扩容中 ● PENDING_PAYMENT：待支付 ● FROZEN：已冻结
assigned_size	Integer	存储池大小。 当前已购买的存储容量。
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
capacity	Integer	总容量

参数	参数类型	描述
market_options	MarketOptions object	计费信息
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间
parent_id	String	扩容场景预生成存储池关联的存储池ID

表 4-39 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 4-40 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 4-41 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 4-42 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： FREEZE - 已冻结
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR：欠费场景； POLICE：公安场景。 ILLEGAL：违规场景。 VERIFY：客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE：可删除 UNDELETABLE：不可删除

请求示例

查询存储池详情

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/storage-pools/{id}

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "storage_pool": {
    "id": "d70a8f73-edef-4b71-beb3-7dbc22f0365e",
    "name": "SAS-ojoiv",
    "edge_site_id": "a4a36874-c41b-4295-9fd5-6823864fd564",
    "storage_type": "SAS",
    "status": "AVAILABLE",
    "assigned_size": 36,
    "product_info": {
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ies",
      "resource_type": "hws.resource.type.iesvolume",
      "resource_spec_code": "ies.blockstorage.gear1"
    },
    "capacity": 144,
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
        "order_id": "CS2201181056V3SK6",
        "product_id": "OFFI644832402269233154",
        "pay_mode": "FULL"
      }
    }
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.4 存储档位

4.4.1 查询存储计费档位 - ListStorageGears

功能介绍

该接口仅返回支持的存储计费档位，实际可购买的存储容量单独定义。

URI

GET /v2/{domain_id}/storage-gears

表 4-43 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-44 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
zone_code	否	String	地区编码
pay_mode	否	Array of strings	付费模式
period_num	否	Array of integers	购买时长
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识

请求参数

表 4-45 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-46 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
storage_gears	Array of StorageGearV2 objects	支持的存储档位列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-47 StorageGearV2

参数	参数类型	描述
id	String	存储档位ID
gear	Integer	存储阶梯值, 如：35TB
storage_type	String	存储类型。SAS:高IO，SSD：超高IO
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
zone_code	String	部署地区
sale_cycles	Array of SaleCycle objects	销售周期对象

表 4-48 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 4-49 SaleCycle

参数	参数类型	描述
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年
period_type	String	包周期类型 year: 包年
period_num	Integer	周期数量

表 4-50 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询存储计费档位

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/storage-gears

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "storage_gears": [ {
    "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "gear": 35,
    "storage_type": "SAS",
    "product_info": {
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ies",
      "resource_type": "hws.resource.type.iesvolume",
      "resource_spec_code": "ies.blockstorage.gear1"
    },
    "zone_code": "CN",
    "sale_cycles": [ {
      "pay_mode": "FULL",
      "period_type": "year",
      "period_num": 3
    } ]
  } ],
  "page_info": {
    "current_count": 1
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.5 销售周期

4.5.1 查询可购买的销售周期 - ListSaleCycles

功能介绍

查询可购买的销售周期

URI

GET /v2/{domain_id}/sale-cycles

表 4-51 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-52 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
zone_code	否	String	地区编码

请求参数

表 4-53 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-54 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
sale_cycles	Array of SaleCycleOption objects	销售周期信息

表 4-55 SaleCycleOption

参数	参数类型	描述
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年
period_type	String	包周期类型 year: 包年
period_num	Array of integers	销售周期取值

请求示例

查询可购买的销售周期

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/sale-cycles

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "sale_cycles": [ {
    "pay_mode": "FULL",
    "period_type": "year",
    "period_num": [ 1, 3 ]
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.6 服务器

4.6.1 查询服务器列表 - ListServers

功能介绍

查询服务器列表。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:listServers`

URI

GET /v2/{domain_id}/servers

表 4-56 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-57 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
edge_site_id	否	String	边缘小站ID
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识
status	否	Array of strings	根据服务器状态查询，支持多值查询
id	否	Array of strings	根据ID过滤，支持多值查询，查询条件格式：id=xxx&id=xxx。

请求参数

表 4-58 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-59 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
servers	Array of Server objects	服务器列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-60 Server

参数	参数类型	描述
id	String	资源ID
domain_id	String	账号ID
edge_site_id	String	站点ID
name	String	名称
status	String	- PENDING_PAYMENT：待支付 - DELIVERING：交付中 - USING：使用中
offering_id	String	商品ID
spec	ServerResourceSpec object	服务器资源规格
market_options	MarketOptions object	计费信息
location	LayoutLocation object	设备位置信息
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间

表 4-61 ServerResourceSpec

参数	参数类型	描述
id	String	服务器规格ID
name	String	服务器规格名称。
server_type	String	服务器类型。 COMPUTE: 计算服务器 NETWORK: 网络服务器 BLOCK_STORAGE: 硬盘存储服务器
flavor_type	String	服务器发放的资源规格类型
performance_type	String	服务器规格分类。如通用计算型/云桌面型/网关型等。
power	Integer	服务器功率（单位：w）
unit	Integer	设备高度。U位数
vcpus	Integer	可用虚拟CPU核数
memory	Integer	可用内存大小。单位：GB
storage_capacity	Integer	可用存储容量。单位：TiB
cpu_name	String	名称
cpu_architecture	String	CPU架构

表 4-62 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 • prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 4-63 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID

参数	参数类型	描述
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 4-64 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： FREEZE - 已冻结
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR: 欠费场景； POLICE: 公安场景。 ILLEGAL: 违规场景。 VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE: 可删除 UNDELETABLE: 不可删除

表 4-65 LayoutLocation

参数	参数类型	描述
rack_id	String	机柜ID
start_index	Integer	起始U位
unit	Integer	U位数

表 4-66 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询服务器列表

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/servers

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "servers": [ {
    "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "domain_id": "00000000000000000000000000000000",
    "edge_site_id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "name": "server01",
    "status": "USING",
    "offering_id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "spec": {
      "id": "000000000-0000-000-0000-000000000000",
      "name": "S7",
      "server_type": "COMPUTE",
      "flavor_type": null,
      "performance_type": "normal",
      "power": 10,
      "unit": 3,
      "vcpus": 100,
      "memory": 500,
      "storage_capacity": 3000,
      "cpu_name": "",
      "cpu_architecture": "X86"
    },
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
        "order_id": "CS2507010000LFU8W",
        "pay_mode": "FULL"
      }
    },
    "created_at": "2025-07-01T00:00:00.000000Z",
    "updated_at": "2025-07-01T01:00:00.000000Z"
  } ],
  "page_info": {
    "current_count": 1
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.6.2 查询服务器详情 - ShowServer

功能介绍

查询服务器详情。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:getServer`

URI

GET /v2/{domain_id}/servers/{server_id}

表 4-67 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
server_id	是	String	服务器ID

请求参数

表 4-68 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-69 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
server	Server object	服务器详情

表 4-70 Server

参数	参数类型	描述
id	String	资源ID
domain_id	String	账号ID
edge_site_id	String	站点ID

参数	参数类型	描述
name	String	名称
status	String	- PENDING_PAYMENT: 待支付 - DELIVERING: 交付中 - USING: 使用中
offering_id	String	商品ID
spec	ServerResourceSpec object	服务器资源规格
market_options	MarketOptions object	计费信息
location	LayoutLocation object	设备位置信息
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间

表 4-71 ServerResourceSpec

参数	参数类型	描述
id	String	服务器规格ID
name	String	服务器规格名称。
server_type	String	服务器类型。 COMPUTE: 计算服务器 NETWORK: 网络服务器 BLOCK_STORAGE: 硬盘存储服务器
flavor_type	String	服务器发放的资源规格类型
performance_type	String	服务器规格分类。如通用计算型/云桌面型/网关型等。
power	Integer	服务器功率（单位：w）
unit	Integer	设备高度。U位数
vcpus	Integer	可用虚拟CPU核数
memory	Integer	可用内存大小。单位：GB
storage_capacity	Integer	可用存储容量。单位：TiB
cpu_name	String	名称
cpu_architecture	String	CPU架构

表 4-72 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 • prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 4-73 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 • FULL: 全预付 • HALF: 半预付 • PAID_BY_YEAR: 按年付费 • ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 4-74 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： • FREEZE - 已冻结
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR: 欠费场景； POLICE: 公安场景。 ILLEGAL: 违规场景。 VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE: 可删除 UNDELETABLE: 不可删除

表 4-75 LayoutLocation

参数	参数类型	描述
rack_id	String	机柜ID
start_index	Integer	起始U位
unit	Integer	U位数

请求示例

查询服务器详情

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/servers/{server_id}

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "server": {
    "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "domain_id": "00000000000000000000000000000000",
    "edge_site_id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "name": "server01",
    "status": "USING",
    "offering_id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "spec": {
      "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
      "name": "S7",
      "server_type": "COMPUTE",
      "flavor_type": null,
      "performance_type": "normal",
      "power": 10,
      "unit": 3,
      "vcpus": 100,
      "memory": 500,
      "storage_capacity": 3000,
      "cpu_name": "",
      "cpu_architecture": "X86"
    },
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
        "order_id": "CS2507010000LFU8W",
        "pay_mode": "FULL"
      }
    }
  },
  "created_at": "2025-07-01T00:00:00.000000Z",
  "updated_at": "2025-07-01T01:00:00.000000Z"
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.7 网络设备

4.7.1 查询网络设备列表 - ListNetworkDevices

功能介绍

查询网络设备列表。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:listNetworkDevices`

URI

GET /v2/{domain_id}/network-devices

表 4-76 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-77 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
edge_site_id	否	String	边缘小站ID
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识
status	否	Array of strings	根据网络设备状态查询，支持多值查询
id	否	Array of strings	根据ID过滤，支持多值查询，查询条件格式：id=xxx&id=xxx。

请求参数

表 4-78 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-79 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
network_devices	Array of NetworkDevice objects	网络设备列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-80 NetworkDevice

参数	参数类型	描述
id	String	网络设备资源ID
domain_id	String	账号ID
edge_site_id	String	站点ID
name	String	名称
status	String	- PENDING_PAYMENT：待支付 - DELIVERING：交付中 - USING：使用中
offering_id	String	商品ID
spec	NetworkDeviceSpec object	网络设备规格
market_options	MarketOptions object	计费信息
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
location	LayoutLocation object	设备位置信息
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间

表 4-81 NetworkDeviceSpec

参数	参数类型	描述
id	String	网络设备规格ID

参数	参数类型	描述
name	String	网络设备规格名称。
power	Integer	设备功率。单位：w
unit	Integer	设备高度。U位数。
performance_type	String	用途

表 4-82 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 • prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 4-83 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 • FULL: 全预付 • HALF: 半预付 • PAID_BY_YEAR: 按年付费 • ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 4-84 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： • FREEZE - 已冻结

参数	参数类型	描述
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR：欠费场景； POLICE：公安场景。 ILLEGAL：违规场景。 VERIFY：客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE：可删除 UNDELETABLE：不可删除

表 4-85 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 4-86 LayoutLocation

参数	参数类型	描述
rack_id	String	机柜ID
start_index	Integer	起始U位
unit	Integer	U位数

表 4-87 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询网络设备列表

```
GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/network-devices
```

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "network_devices": [ {
    "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "domain_id": "00000000000000000000000000000000",
    "edge_site_id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "name": "network01",
    "status": "USING",
    "offering_id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "spec": {
      "id": "00000000-0000-000-0000-000000000000",
      "name": "network_device01",
      "performance_type": "normal",
      "power": 10,
      "unit": 3
    },
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
        "order_id": "CS2507010000LFU8W",
        "pay_mode": "FULL"
      }
    },
    "product_info": {
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ies",
      "resource_type": "hws.resource.type.iesserver",
      "resource_spec_code": "ies.cbu.testnetwork"
    },
    "created_at": "2025-07-01T00:00:00.000000Z",
    "updated_at": "2025-07-01T01:00:00.000000Z"
  } ],
  "page_info": {
    "current_count": 1
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.7.2 查询网络设备详情 - ShowNetworkDevice

功能介绍

查询网络设备详情。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:getNetworkDevice`

URI

GET /v2/{domain_id}/network-devices/{network_device_id}

表 4-88 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
network_device_id	是	String	网络设备ID

请求参数

表 4-89 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-90 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
network_device	NetworkDevice object	网络设备详情

表 4-91 NetworkDevice

参数	参数类型	描述
id	String	网络设备资源ID
domain_id	String	账号ID
edge_site_id	String	站点ID
name	String	名称
status	String	- PENDING_PAYMENT：待支付 - DELIVERING：交付中 - USING：使用中
offering_id	String	商品ID

参数	参数类型	描述
spec	NetworkDeviceSpec object	网络设备规格
market_options	MarketOptions object	计费信息
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
location	LayoutLocation object	设备位置信息
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间

表 4-92 NetworkDeviceSpec

参数	参数类型	描述
id	String	网络设备规格ID
name	String	网络设备规格名称。
power	Integer	设备功率。单位：w
unit	Integer	设备高度。U位数。
performance_type	String	用途

表 4-93 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 • prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 4-94 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID

参数	参数类型	描述
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 4-95 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明: FREEZE - 已冻结
scene	String	资源运营状态场景: ARREAR: 欠费场景; POLICE: 公安场景。 ILLEGAL: 违规场景。 VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能: DELETABLE: 可删除 UNDELETABLE: 不可删除

表 4-96 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 4-97 LayoutLocation

参数	参数类型	描述
rack_id	String	机柜ID
start_index	Integer	起始U位

参数	参数类型	描述
unit	Integer	U位数

请求示例

查询网络设备详情

GET https://{ies_endpoint}/v2/{domain_id}/network-devices/{network_device_id}

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "network_device" : {
    "id" : "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "domain_id" : "00000000000000000000000000000000",
    "edge_site_id" : "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "name" : "network01",
    "status" : "USING",
    "offering_id" : "00000000-0000-000-0000-000000000000",
    "spec" : {
      "id" : "00000000-0000-000-0000-000000000000",
      "name" : "network_device01",
      "performance_type" : "normal",
      "power" : 10,
      "unit" : 3
    },
    "market_options" : {
      "charge_mode" : "prepaid",
      "prepaid_options" : {
        "order_id" : "CS2507010000LFU8W",
        "pay_mode" : "FULL"
      }
    },
    "product_info" : {
      "cloud_service_type" : "hws.service.type.ies",
      "resource_type" : "hws.resource.type.iesserver",
      "resource_spec_code" : "ies.cbu.testnetwork"
    },
    "created_at" : "2025-07-01T00:00:00.000000Z",
    "updated_at" : "2025-07-01T01:00:00.000000Z"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.8 边缘小站

4.8.1 创建边缘小站 - CreateEdgeSite

功能介绍

创建边缘小站。

- 一个边缘小站关联一个华为云指定的区域。
- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:create`

URI

POST /v1/{domain_id}/edge-sites

表 4-98 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

请求参数

表 4-99 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

表 4-100 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
edge_site	是	CreateEdgeSite object	边缘小站参数

表 4-101 CreateEdgeSite

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	边缘小站名称，最大支持长度为64个字节。只包含中文字符、英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_）、中划线（-）
region_id	是	String	边缘小站所属区域ID，最大长度为64个字节。只包含英文字母（a-z、A-Z）、数字（0-9）、下划线（_）、中划线（-）
project_id	否	String	边缘小站所属项目ID
description	否	String	边缘小站描述，最大支持长度为255个字节，不允许包含<>
location	是	CreateLocation object	场地信息
enterprise_project_id	否	String	企业项目Id

表 4-102 CreateLocation

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	场地名称（已废弃），该参数不会再持久化存储，新建站点也不会再返回该字段
address	否	String	场地所在省/自治区/直辖市
zone_code	否	String	场地所在地区
condition	是	Condition object	场地条件
description	否	String	场地描述，最大支持长度为255个字节，不允许包含<>

表 4-103 Condition

参数	是否必选	参数类型	描述
environment	否	Integer	机房环境条件 取值范围： 0：机房条件不属于上述任何一种情况 1：机房使用模块化数据中心方案进行建设 2：机房已通过国家级或行业级标准化认证
space	否	Integer	机柜空间条件 取值范围： 0：暂无扩容计划，不考虑额外余量 1：机柜余量相对充裕，可放置空间超过3柜 2：机柜余量相对紧张，可放置空间3柜以内
transport	否	Integer	运输条件 取值范围： 0：运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求 1：运输通道，货梯，机房门均可满足整机柜滚轮搬运 2：运输通道，货梯，机房门不能支持整机柜滚轮搬运，沿途有台阶
installation	否	String	整柜安装评估 取值范围： - UNCLEAR：不清楚是否允许整柜安装，需要评估 - UNSUPPORT：不允许整柜安装，需将设备放入现有机柜 - SUPPORT：可支持整柜安装，并入现有机柜组

响应参数

状态码：200

表 4-104 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
edge_site	EdgeSiteDetail object	边缘小站详情

表 4-105 EdgeSiteDetail

参数	参数类型	描述
id	String	边缘小站ID
domain_id	String	边缘小站所属账号ID
name	String	边缘小站名称
description	String	边缘小站描述
region_id	String	边缘小站所属区域ID
project_id	String	边缘小站所属项目ID
availability_zone_id	String	边缘小站的可用区ID
status	String	边缘小站的部署状态 取值范围： - initial 待部署 - deploying 部署中 - available 可用 - unavailable 不可用
location	LocationDetail object	场地详情
enterprise_project_id	String	边缘小站所属企业项目ID
created_at	String	边缘小站创建时间
updated_at	String	边缘小站更新时间

表 4-106 LocationDetail

参数	参数类型	描述
name	String	场地名称（已废弃），传入该参数不会再生效，新建站点也不会再返回该字段
description	String	场地描述
zone_code	String	场地所在地区
address	String	部署位置

参数	参数类型	描述
condition	Condition object	场地条件

表 4-107 Condition

参数	参数类型	描述
environment	Integer	机房环境条件 取值范围： 0：机房条件不属于上述任何一种情况 1：机房使用模块化数据中心方案进行建设 2：机房已通过国家级或行业级标准化认证
space	Integer	机柜空间条件 取值范围： 0：暂无扩容计划，不考虑额外余量 1：机柜余量相对充裕，可放置空间超过3柜 2：机柜余量相对紧张，可放置空间3柜以内
transport	Integer	运输条件 取值范围： 0：运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求 1：运输通道，货梯，机房门均可满足整机柜滚轮搬运 2：运输通道，货梯，机房门不能支持整机柜滚轮搬运，沿途有台阶
installation	String	整柜安装评估 取值范围： - UNCLEAR：不清楚是否允许整柜安装，需要评估 - UNSUPPORT：不允许整柜安装，需将设备放入现有机柜 - SUPPORT：可支持整柜安装，并入现有机柜组

请求示例

创建边缘小站，区域为cn-north-4（北京四），部署位置为中国/安徽省/合肥市/瑶海区，机房暂不确定是否满足条件，机柜暂无扩容计划，运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求，可支持整柜安装，并入现有机柜组

POST https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/edge-sites

```
{
  "edge_site": {
    "name": "测试站点",
    "description": "测试站点: 位于安徽",
    "region_id": "cn-north-4",
    "location": {
      "description": "站点场地信息",
      "zone_code": "CN",
      "address": "安徽省 合肥市 瑶海区",
      "country": "CN",
      "province": "安徽省",
      "city": "合肥市",
      "district": "瑶海区",
      "condition": {
        "environment": 0,
        "space": 0,
        "transport": 0
      }
    }
  }
}
```

响应示例

状态码: 200

successful operation

```
{
  "edge_site": {
    "id": "cc89b1e5-521d-4a85-be83-e6f7217fc63e",
    "domain_id": "2b76febbe5d34eac85d26435c1f15809",
    "name": "测试站点",
    "description": "测试站点: 位于安徽",
    "region_id": "cn-north-4",
    "project_id": "060576838600d5762f2dc000470eb164",
    "availability_zone_id": null,
    "enterprise_project_id": "0",
    "status": "initial",
    "location": {
      "description": "站点场地信息",
      "zone_code": "CN",
      "address": "安徽省 合肥市 瑶海区",
      "country": "CN",
      "province": "安徽省",
      "city": "合肥市",
      "district": "瑶海区",
      "condition": {
        "environment": 0,
        "space": 0,
        "transport": 0,
        "installation": "SUPPORT"
      }
    }
  },
  "created_at": "2022-04-15T07:59:20.641Z",
  "updated_at": null
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.8.2 查询边缘小站列表 - ListEdgeSites

功能介绍

查询边缘小站列表。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:list`

URI

GET `/v1/{domain_id}/edge-sites`

表 4-108 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-109 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识
sort_key	否	Array of strings	排序字段
sort_dir	否	Array of strings	排序方式，取值范围： - desc：降序 - asc：升序

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	Array of strings	企业项目ID。可以使用该字段过滤某个企业项目下的边缘小站。 最大长度36字节，带“-”连字符的UUID格式，或者是字符串“0”。“0”表示默认企业项目。 若需要查询当前用户所有企业项目绑定的边缘小站，请传参all_granted_eps。 不传则查询全部。
id	否	Array of strings	根据边缘小站ID查询，支持排序
name	否	Array of strings	根据边缘小站名称查询（精确），支持排序
availability_zone_id	否	Array of strings	根据边缘可用区ID查询
status	否	Array of strings	根据边缘小站部署状态查询 取值范围： - initial 待部署 - deploying 部署中 - available 可用 - unavailable 不可用

请求参数

表 4-110 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
edge_sites	Array of EdgeSiteDetail objects	边缘小站列表。
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-112 EdgeSiteDetail

参数	参数类型	描述
id	String	边缘小站ID
domain_id	String	边缘小站所属账号ID
name	String	边缘小站名称
description	String	边缘小站描述
region_id	String	边缘小站所属区域ID
project_id	String	边缘小站所属项目ID
availability_zone_id	String	边缘小站的可用区ID
status	String	边缘小站的部署状态 取值范围： - initial 待部署 - deploying 部署中 - available 可用 - unavailable 不可用
location	LocationDetail object	场地详情
enterprise_project_id	String	边缘小站所属企业项目ID
created_at	String	边缘小站创建时间
updated_at	String	边缘小站更新时间

表 4-113 LocationDetail

参数	参数类型	描述
name	String	场地名称（已废弃），传入该参数不会再生效，新建站点也不会再返回该字段
description	String	场地描述
zone_code	String	场地所在地区
address	String	部署位置
condition	Condition object	场地条件

表 4-114 Condition

参数	参数类型	描述
environment	Integer	机房环境条件 取值范围： 0：机房条件不属于上述任何一种情况 1：机房使用模块化数据中心方案进行建设 2：机房已通过国家级或行业级标准化认证
space	Integer	机柜空间条件 取值范围： 0：暂无扩容计划，不考虑额外余量 1：机柜余量相对充裕，可放置空间超过3柜 2：机柜余量相对紧张，可放置空间3柜以内
transport	Integer	运输条件 取值范围： 0：运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求 1：运输通道，货梯，机房门均可满足整机柜滚轮搬运 2：运输通道，货梯，机房门不能支持整机柜滚轮搬运，沿途有台阶
installation	String	整柜安装评估 取值范围： - UNCLEAR：不清楚是否允许整柜安装，需要评估 - UNSUPPORT：不允许整柜安装，需将设备放入现有机柜 - SUPPORT：可支持整柜安装，并入现有机柜组

表 4-115 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询列表

GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/edge-sites?id=cc89b1e5-521d-4a85-be83-e6f7217fc63e

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "edge_sites": [ {
    "id": "cc89b1e5-521d-4a85-be83-e6f7217fc63e",
    "domain_id": "2b76febbe5d34eac85d26435c1f15809",
    "name": "测试站点",
    "description": "测试站点: 位于安徽",
    "region_id": "cn-north-4",
    "project_id": "060576838600d5762f2dc000470eb164",
    "availability_zone_id": null,
    "status": "initial",
    "location": {
      "description": "站点场地信息",
      "zone_code": "CN",
      "address": "安徽省 合肥市 瑶海区",
      "country": "CN",
      "province": "安徽省",
      "city": "合肥市",
      "district": "瑶海区",
      "condition": {
        "environment": 0,
        "space": 0,
        "transport": 0,
        "installation": "SUPPORT"
      }
    },
    "enterprise_project_id": "06fb8917-442d-4d4d-bcdb-79eb3e7b7b5d",
    "created_at": "2022-04-15T07:59:20.641Z",
    "updated_at": null
  } ],
  "page_info": {
    "current_count": 1
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.8.3 更新边缘小站 - UpdateEdgeSite

功能介绍

更新边缘小站。

- 允许更新边缘小站描述或场地信息。
- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:update`

URI

PUT /v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}

表 4-116 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
site_id	是	String	边缘小站ID

请求参数

表 4-117 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

表 4-118 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
edge_site	是	UpdateEdgeSite object	待更新的边缘小站参数

表 4-119 UpdateEdgeSite

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	](tag:hws)描述，最大支持长度为255个字节，不允许包含<>
location	否	UpdateLocation object	场地信息

表 4-120 UpdateLocation

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	场地名称（已废弃），传入该参数不会再生效，新建站点也不会再返回该字段
condition	否	UpdateCondition object	场地条件
description	否	String	场地描述，最大支持长度为255个字节，不允许包含<>

表 4-121 UpdateCondition

参数	是否必选	参数类型	描述
environment	否	Integer	机房环境条件 取值范围： 0：机房条件不属于上述任何一种情况 1：机房使用模块化数据中心方案进行建设 2：机房已通过国家级或行业级标准化认证
space	否	Integer	机柜空间条件 0：暂无扩容计划，不考虑额外余量 1：机柜余量相对充裕，可放置空间超过3柜 2：机柜余量相对紧张，可放置空间3柜以内
transport	否	Integer	运输条件 取值范围： 0：运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求 1：运输通道，货梯，机房门均可满足整机柜滚轮搬运 2：运输通道，货梯，机房门不能支持整机柜滚轮搬运，沿途有台阶

参数	是否必选	参数类型	描述
installation	否	String	整柜安装评估 取值范围： - UNCLEAR：不清楚是否允许整柜安装，需要评估 - UNSUPPORT：不允许整柜安装，需将设备放入现有机柜 - SUPPORT：可支持整柜安装，并入现有机柜组

响应参数

状态码：200

表 4-122 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
edge_site	EdgeSiteDetail object	边缘小站详情

表 4-123 EdgeSiteDetail

参数	参数类型	描述
id	String	边缘小站ID
domain_id	String	边缘小站所属账号ID
name	String	边缘小站名称
description	String	边缘小站描述
region_id	String	边缘小站所属区域ID
project_id	String	边缘小站所属项目ID
availability_zone_id	String	边缘小站的可用区ID
status	String	边缘小站的部署状态 取值范围： - initial 待部署 - deploying 部署中 - available 可用 - unavailable 不可用
location	LocationDetail object	场地详情

参数	参数类型	描述
enterprise_project_id	String	边缘小站所属企业项目ID
created_at	String	边缘小站创建时间
updated_at	String	边缘小站更新时间

表 4-124 LocationDetail

参数	参数类型	描述
name	String	场地名称（已废弃），传入该参数不会再生效，新建站点也不会再返回该字段
description	String	场地描述
zone_code	String	场地所在地区
address	String	部署位置
condition	Condition object	场地条件

表 4-125 Condition

参数	参数类型	描述
environment	Integer	机房环境条件 取值范围： 0：机房条件不属于上述任何一种情况 1：机房使用模块化数据中心方案进行建设 2：机房已通过国家级或行业级标准化认证
space	Integer	机柜空间条件 取值范围： 0：暂无扩容计划，不考虑额外余量 1：机柜余量相对充裕，可放置空间超过3柜 2：机柜余量相对紧张，可放置空间3柜以内

参数	参数类型	描述
transport	Integer	运输条件 取值范围： 0：运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求 1：运输通道，货梯，机房门均可满足整机柜滚轮搬运 2：运输通道，货梯，机房门不能支持整机柜滚轮搬运，沿途有台阶
installation	String	整柜安装评估 取值范围： - UNCLEAR：不清楚是否允许整柜安装，需要评估 - UNSUPPORT：不允许整柜安装，需将设备放入现有机柜 - SUPPORT：可支持整柜安装，并入现有机柜组

请求示例

- 更新，部署位置为中国/安徽省/合肥市/瑶海区，机房暂不确定是否满足条件，机柜暂无扩容计划，运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求，可支持整柜安装，并入现有机柜组

PUT https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}

```
{
  "edge_site": {
    "description": "测试站点：位于安徽",
    "location": {
      "description": "测试站点场地信息",
      "country": "CN",
      "province": "安徽省",
      "city": "合肥市",
      "district": "瑶海区",
      "condition": {
        "environment": 0,
        "space": 0,
        "transport": 0,
        "installation": "SUPPORT"
      }
    }
  }
}
```

- 更新边缘小站

PUT https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}

```
{
  "edge_site": {
    "description": "边缘小站更新",
    "location": {
      "description": "测试站点场地信息",
      "condition": {
        "environment": 0,
```

```
    "space" : 0,  
    "transport" : 0,  
    "installation" : "SUPPORT"  
  }  
}  
}
```

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{  
  "edge_site" : {  
    "id" : "cc89b1e5-521d-4a85-be83-e6f7217fc63e",  
    "domain_id" : "2b76febbe5d34eac85d26435c1f15809",  
    "name" : "测试站点",  
    "description" : "测试站点: 位于安徽",  
    "region_id" : "cn-north-4",  
    "project_id" : "060576838600d5762f2dc000470eb164",  
    "availability_zone_id" : null,  
    "status" : "initial",  
    "location" : {  
      "description" : "测试站点场地信息",  
      "zone_code" : "CN",  
      "address" : "安徽省 合肥市 瑶海区",  
      "country" : "CN",  
      "province" : "安徽省",  
      "city" : "合肥市",  
      "district" : "瑶海区",  
      "condition" : {  
        "environment" : 0,  
        "space" : 0,  
        "transport" : 0,  
        "installation" : "SUPPORT"  
      }  
    },  
    "enterprise_project_id" : "06fb8917-442d-4d4d-bcdb-79eb3e7b7b5d",  
    "created_at" : "2022-04-15T07:59:20.641Z",  
    "updated_at" : "2022-04-15T08:59:20.641Z"  
  }  
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.8.4 查询边缘小站详情 - ShowEdgeSite

功能介绍

查询边缘小站详情。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:get`

URI

GET `/v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}`

表 4-126 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
site_id	是	String	边缘小站ID

请求参数

表 4-127 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-128 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
edge_site	EdgeSiteDetail object	边缘小站详情

表 4-129 EdgeSiteDetail

参数	参数类型	描述
id	String	边缘小站ID
domain_id	String	边缘小站所属账号ID
name	String	边缘小站名称
description	String	边缘小站描述
region_id	String	边缘小站所属区域ID
project_id	String	边缘小站所属项目ID

参数	参数类型	描述
availability_zone_id	String	边缘小站的可用区ID
status	String	边缘小站的部署状态 取值范围： - initial 待部署 - deploying 部署中 - available 可用 - unavailable 不可用
location	LocationDetail object	场地详情
enterprise_project_id	String	边缘小站所属企业项目ID
created_at	String	边缘小站创建时间
updated_at	String	边缘小站更新时间

表 4-130 LocationDetail

参数	参数类型	描述
name	String	场地名称（已废弃），传入该参数不会再生效，新建站点也不会再返回该字段
description	String	场地描述
zone_code	String	场地所在地区
address	String	部署位置
condition	Condition object	场地条件

表 4-131 Condition

参数	参数类型	描述
environment	Integer	机房环境条件 取值范围： • 0：机房条件不属于上述任何一种情况 • 1：机房使用模块化数据中心方案进行建设 • 2：机房已通过国家级或行业级标准化认证

参数	参数类型	描述
space	Integer	机柜空间条件 取值范围： 0：暂无扩容计划，不考虑额外余量 1：机柜余量相对充裕，可放置空间超过3柜 2：机柜余量相对紧张，可放置空间3柜以内
transport	Integer	运输条件 取值范围： 0：运输通道和机房门的高度或宽度不满足要求 1：运输通道，货梯，机房门均可满足整机柜滚轮搬运 2：运输通道，货梯，机房门不能支持整机柜滚轮搬运，沿途有台阶
installation	String	整柜安装评估 取值范围： - UNCLEAR：不清楚是否允许整柜安装，需要评估 - UNSUPPORT：不允许整柜安装，需将设备放入现有机柜 - SUPPORT：可支持整柜安装，并入现有机柜组

请求示例

查询详情

```
GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}
```

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "edge_site": {
    "id": "cc89b1e5-521d-4a85-be83-e6f7217fc63e",
    "domain_id": "2b76febbe5d34eac85d26435c1f15809",
    "name": "测试站点",
    "description": "测试站点：位于安徽",
    "region_id": "cn-north-4",
    "project_id": "060576838600d5762f2dc000470eb164",
    "availability_zone_id": null,
    "status": "initial",
    "location": {
      "description": "测试站点场地信息",

```

```
{
  "zone_code": "CN",
  "address": "广东省 深圳市 南山区",
  "country": "CN",
  "province": "广东省",
  "city": "深圳市",
  "district": "南山区",
  "condition": {
    "environment": 0,
    "space": 0,
    "transport": 0,
    "installation": "SUPPORT"
  },
  "enterprise_project_id": "06fb8917-442d-4d4d-bcdb-79eb3e7b7b5d",
  "created_at": "2022-04-15T07:59:20.641Z",
  "updated_at": null
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.8.5 删除边缘小站 - DeleteEdgeSite

功能介绍

删除指定的边缘小站。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:delete`

URI

DELETE /v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}

表 4-132 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
site_id	是	String	边缘小站ID

请求参数

表 4-133 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

successful operation

无

请求示例

删除

DELETE https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}

响应示例

无

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.9 配额

4.9.1 查询配额 - ListQuotas

功能介绍

查询租户资源配额。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:quota:list`

URI

GET /v1/{domain_id}/quotas

表 4-134 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

请求参数

表 4-135 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-136 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
quotas	QuotaResources object	资源配额详情列表

表 4-137 QuotaResources

参数	参数类型	描述
resources	Array of QuotaDetail objects	资源配额列表

表 4-138 QuotaDetail

参数	参数类型	描述
type	String	资源类型 取值范围： - edge_site: 边缘小站 - compute_device: 计算设备
quota	Integer	资源的总配额 约束：资源的默认配额数可以修改，默认配置：边缘小站（10）

参数	参数类型	描述
used	Integer	已创建的资源个数 取值范围：0~quota值

请求示例

查询用户配额

GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/quotas

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "quotas": {
    "resources": [ {
      "type": "edge_site",
      "quota": 10,
      "used": 7
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.10 区域

4.10.1 查询支持的区域列表 - ListSupportedRegions

功能介绍

查询支持CloudPond接入的华为云区域（region）列表。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 [ies:region:list](#)

URI

GET /v1/{domain_id}/regions

表 4-139 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-140 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识
sort_key	否	Array of strings	排序字段
sort_dir	否	Array of strings	排序方式，取值范围： - desc: 降序 - asc: 升序

请求参数

表 4-141 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token
X-Language	否	String	选择接口返回信息的语言类型，默认为中文"zh-cn"

响应参数

状态码：200

表 4-142 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
regions	Array of RegionDetail objects	区域列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-143 RegionDetail

参数	参数类型	描述
region_id	String	区域ID
display_name	String	区域名称

表 4-144 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询支持的区域列表

GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/regions

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "regions": [ {
    "region_id": "cn-south-1",
    "display_name": "华南-广州"
  } ],
  "page_info": {
    "current_count": 1
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.11 地区

4.11.1 查询支持的地区列表 - ListSupportedZones

功能介绍

查询支持CloudPond接入的华为云地区列表。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:zone:list`

URI

GET /v1/{domain_id}/zones

表 4-145 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-146 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识
sort_key	否	Array of strings	排序字段
sort_dir	否	Array of strings	排序方式，取值范围： - desc: 降序 - asc: 升序

请求参数

表 4-147 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token
X-Language	否	String	选择接口返回信息的语言类型，默认为中文"zh-cn"

响应参数

状态码：200

表 4-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
zones	Array of ZoneDetail objects	地区列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-149 ZoneDetail

参数	参数类型	描述
code	String	地区编码，如CN。不区分大小写，统一转为大写处理
name	String	地区名称

表 4-150 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询支持的地区列表

GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/zones

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "zones": [ {
    "name": "中国",
    "code": "CN"
  } ],
  "page_info": {
    "current_count": 1
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.12 边缘小站监控

4.12.1 查看站点容量信息 - ListEdgeSiteMetrics

功能介绍

查看站点容量信息。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:edgeSite:getMetricData`

URI

GET /v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}/metric-data

表 4-151 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
site_id	是	String	边缘小站ID

表 4-152 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
dim	否	String	指定维度查询 - site_id: 按站点维度，查询站点下计算、存储资源容量信息 - flavor: 按规格维度，查询站点下各flavor的计算资源使用情况 - storage: 按存储维度，查询站点下各存储资源类型的使用情况 - flavor_capacity: 按规格容量维度，查询站点下各规格可发放数量预测 - storage_pool: 按存储池维度，查询站点下各存储池的使用情况

请求参数

表 4-153 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-154 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
metric_data	Array of MetricDataDetail objects	监控数据

表 4-155 MetricDataDetail

参数	参数类型	描述
name	String	监控指标名称，当前包含指标： - cpu_used：该维度vCPU已使用核数，单位：个，支持维度：site_id，flavor - cpu_available_total：用户可使用该维度vCPU总核数，单位：个，支持维度：site_id，flavor - cpu_total：该维度vCPU总核数（包含HA等预留核数），单位：个，支持维度：site_id，flavor - memory_used：该维度内存已使用量，单位：Gb，支持维度：site_id，flavor - memory_available_total：用户可使用该维度内存总量，单位：Gb，支持维度：site_id，flavor - memory_total：该维度内存总量（包含HA等预留内存量），单位：Gb，支持维度：site_id，flavor - capacity_used：该维度块存储资源已使用量，单位：GiB，支持维度：site_id，storage - capacity_available_total：用户可使用该维度块存储资源总容量（用户订购开通的存储容量），单位：GiB，支持维度：site_id，storage - capacity_total：当前已订购的资源场景下该维度块存储资源最大容量（订购资源包含的存储容量可能大于用户已开通容量），单位：GiB，支持维度：site_id，storage - available：该维度对应规格剩余可发放数量，单位：台，支持维度：flavor_capacity
value	Long	监控值
read_at	String	记录更新时间
dimension	dimension object	维度信息

表 4-156 dimension

参数	参数类型	描述
name	String	维度名称
value	String	维度值

请求示例

查询容量信息

GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/edge-sites/{site_id}/metric-data?dim=site_id

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "metric_data": [ {
    "name": "cpu_used",
    "value": 136,
    "read_at": "2022-04-28T08:15:00.428Z",
    "dimension": {
      "name": "site_id",
      "value": "7db2702e-4d18-478f-856b-11cbcf5f1dbc"
    }
  }, {
    "name": "cpu_total",
    "value": 184,
    "read_at": "2022-04-28T08:15:00.428Z",
    "dimension": {
      "name": "site_id",
      "value": "7db2702e-4d18-478f-856b-11cbcf5f1dbc"
    }
  }, {
    "name": "memory_used",
    "value": 272,
    "read_at": "2022-04-28T08:15:00.428Z",
    "dimension": {
      "name": "site_id",
      "value": "7db2702e-4d18-478f-856b-11cbcf5f1dbc"
    }
  }, {
    "name": "memory_total",
    "value": 648,
    "read_at": "2022-04-28T08:15:00.428Z",
    "dimension": {
      "name": "site_id",
      "value": "7db2702e-4d18-478f-856b-11cbcf5f1dbc"
    }
  }, {
    "name": "capacity_used",
    "value": 5707,
    "read_at": "2022-04-28T08:15:00.501Z",
    "dimension": {
      "name": "site_id",
      "value": "7db2702e-4d18-478f-856b-11cbcf5f1dbc"
    }
  }, {
    "name": "capacity_total",
    "value": 113090,
```

```
"read_at" : "2022-04-28T08:15:00.501Z",  
"dimension" : {  
  "name" : "site_id",  
  "value" : "7db2702e-4d18-478f-856b-11cbcf5f1dbc"  
}  
}]  
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.13 机柜

4.13.1 查询机柜列表 - ListRacks

功能介绍

查询机柜列表。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:region:list`

URI

GET /v1/{domain_id}/racks

表 4-157 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 4-158 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识
sort_key	否	Array of strings	排序字段

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_dir	否	Array of strings	排序方式，取值范围： • desc：降序 • asc：升序
edge_site_id	否	String	边缘小站ID

请求参数

表 4-159 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-160 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
racks	Array of Rack objects	机柜列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 4-161 Rack

参数	参数类型	描述
id	String	机柜ID
name	String	机柜名称
edge_site_id	String	边缘小站ID
rack_category_id	String	机柜目录ID
rack_type	String	机柜类型

参数	参数类型	描述
status	String	机柜状态。 - CREATING: 创建中 - AVAILABLE: 可用 - EXPANDING: 扩容中 - PENDING_PAYMENT: 待支付
storage_assigned_size	Integer	已分配存储容量
description	String	机柜描述
rack_sn_no	String	机柜SN号
rack_location_no	String	机柜位置号
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间
effectuated_at	String	生效时间
market_options	MarketOptions object	计费信息
compute_unit	Array of ComputeSpec objects	计算单元信息
storage_unit	StorageUnit object	存储单元
rack_info	RackInfo object	机柜信息
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息

表 4-162 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 4-163 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 4-164 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： FREEZE - 已冻结
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR: 欠费场景； POLICE: 公安场景。 ILLEGAL: 违规场景。 VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE: 可删除 UNDELETABLE: 不可删除

表 4-165 ComputeSpec

参数	参数类型	描述
flavor_type	String	算力规格类型，如C6
count	Integer	计算单元设备数

表 4-166 StorageUnit

参数	参数类型	描述
storage_type	String	存储类型。 • SAS：高IO • SSD：超高IO • SAS_SD：高IO(软件定义型专用) • SSD_SD：超高IO(软件定义型专用) • SAS_ARM：高IO（鲲鹏） • SSD_ARM：超高IO（鲲鹏） • VS_SMALL_CAP：边缘对象存储-小容量型 • VS_MEDIUM_CAP：边缘对象存储-中容量型 • VS_LARGE_CAP：边缘对象存储-大容量型 • CBR_STANDARD_SMALL_CAP:云备份(基础版)-小容量型 • CBR_STANDARD_MEDIUM_CAP:云备份(基础版)-中容量型 • CBR_STANDARD_LARGE_CAP:云备份(基础版)-大容量型 • CBR_PROFESSIONAL_SMALL_CAP:云备份(专业版)-小容量型 • CBR_PROFESSIONAL_MEDIUM_CAP:云备份(专业版)-中容量型 • CBR_PROFESSIONAL_LARGE_CAP:云备份(专业版)-大容量型
capacity	Integer	存储池大小，单位：TB。
gears	Array of integers	存储池销售档位
flavor_type	String	规格类型。例如：highio-4T
count	Integer	存储节点台数。

表 4-167 RackInfo

参数	参数类型	描述
power	Integer	机柜功率，单位：w
size	String	机柜尺寸，如100*200*200，单位：cm
has_lock	Boolean	是否有机柜锁。

表 4-168 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 4-169 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询机柜列表

```
GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/racks
```

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "racks": [ {
    "id": "fe89570e-da65-4a4d-a64b-03231257dd96",
    "name": "basic-absuv",
    "edge_site_id": "a4a36874-c41b-4295-9fd5-6823864fd564",
    "rack_category_id": "47ac059f-5df3-422b-b08a-eabba8c01980",
    "rack_type": "BASIC",
    "status": "AVAILABLE",
    "storage_assigned_size": 36,
    "description": null,
    "rack_sn_no": "rack_sn_no",
    "rack_location_no": "rack_location_no",
    "created_at": "2022-01-18T02:56:02.759098Z",
    "updated_at": "2022-01-18T02:59:56.559151Z",
    "effectuated_at": "2022-01-19T02:59:25Z",
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
        "order_id": "CS2201181056V3SK6",
        "product_id": "OFFI645544463633592326",
        "pay_mode": "FULL"
      }
    }
  },
  "compute_unit": [ {
    "flavor_type": "C6",
    "count": 4
  }, {
    "flavor_type": "Pi2",
```

```
{
  "count": 1
},
"storage_unit": {
  "storage_type": "SAS",
  "capacity": 144,
  "gears": [ 36, 72, 108, 144 ],
  "flavor_type": "string",
  "count": 1
},
"rack_info": {
  "power": 6000,
  "size": "600mm*1200mm*2000mm (宽*深*高)",
  "has_lock": true
}
},
"page_info": {
  "current_count": 1
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

4.13.2 查询机柜详情 - ShowRack

功能介绍

查询机柜详情。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:rack:get`

URI

GET /v1/{domain_id}/racks/{id}

表 4-170 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
id	是	String	资源ID

请求参数

表 4-171 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 4-172 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
rack	Rack object	机柜

表 4-173 Rack

参数	参数类型	描述
id	String	机柜ID
name	String	机柜名称
edge_site_id	String	边缘小站ID
rack_category_id	String	机柜目录ID
rack_type	String	机柜类型 取值范围： - BASIC：基础柜 - EXTEND：扩展柜 - EXTRA：计算柜
status	String	机柜状态。 - CREATING：创建中 - AVAILABLE：可用 - EXPANDING：扩容中 - PENDING_PAYMENT：待支付
storage_assigned_size	Integer	已分配存储容量
description	String	机柜描述
rack_sn_no	String	机柜SN号
rack_location_no	String	机柜位置号
created_at	String	创建时间

参数	参数类型	描述
updated_at	String	更新时间
effectuated_at	String	生效时间
market_options	MarketOptions object	计费信息
compute_unit	Array of ComputeSpec objects	计算单元信息
storage_unit	StorageUnit object	存储单元
rack_info	RackInfo object	机柜信息
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息

表 4-174 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 4-175 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 4-176 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： • FREEZE - 已冻结
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR：欠费场景； POLICE：公安场景。 ILLEGAL：违规场景。 VERIFY：客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE：可删除 UNDELETABLE：不可删除

表 4-177 ComputeSpec

参数	参数类型	描述
flavor_type	String	算力规格类型，如C6
count	Integer	计算单元设备数

表 4-178 StorageUnit

参数	参数类型	描述
storage_type	String	存储类型。 • SAS：高IO • SSD：超高IO • SAS_SD：高IO(软件定义型专用) • SSD_SD：超高IO(软件定义型专用) • SAS_ARM：高IO（鲲鹏） • SSD_ARM：超高IO（鲲鹏） • VS_SMALL_CAP：边缘对象存储-小容量型 • VS_MEDIUM_CAP：边缘对象存储-中容量型 • VS_LARGE_CAP：边缘对象存储-大容量型 • CBR_STANDARD_SMALL_CAP:云备份(基础版)-小容量型 • CBR_STANDARD_MEDIUM_CAP:云备份(基础版)-中容量型 • CBR_STANDARD_LARGE_CAP:云备份(基础版)-大容量型 • CBR_PROFESSIONAL_SMALL_CAP:云备份(专业版)-小容量型 • CBR_PROFESSIONAL_MEDIUM_CAP:云备份(专业版)-中容量型 • CBR_PROFESSIONAL_LARGE_CAP:云备份(专业版)-大容量型
capacity	Integer	存储池大小，单位：TB。
gears	Array of integers	存储池销售档位
flavor_type	String	规格类型。例如：highio-4T
count	Integer	存储节点台数。

表 4-179 RackInfo

参数	参数类型	描述
power	Integer	机柜功率，单位：w
size	String	机柜尺寸，如100*200*200，单位：cm
has_lock	Boolean	是否有机柜锁。

表 4-180 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

请求示例

查询机柜详情

GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/racks/{id}

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "rack": {
    "id": "fe89570e-da65-4a4d-a64b-03231257dd96",
    "name": "basic-absuv",
    "edge_site_id": "a4a36874-c41b-4295-9fd5-6823864fd564",
    "rack_category_id": "47ac059f-5df3-422b-b08a-eabba8c01980",
    "rack_type": "BASIC",
    "status": "AVAILABLE",
    "storage_assigned_size": 36,
    "description": null,
    "rack_sn_no": "rack_sn_no",
    "rack_location_no": "rack_location_no",
    "created_at": "2022-01-18T02:56:02.759098Z",
    "updated_at": "2022-01-18T02:59:56.559151Z",
    "effected_at": "2022-01-19T02:59:25Z",
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
        "order_id": "CS2201181056V3SK6",
        "product_id": "OFFI645544463633592326",
        "pay_mode": "FULL"
      }
    }
  },
  "compute_unit": [ {
    "flavor_type": "C6",
    "count": 4
  }, {
    "flavor_type": "Pi2",
    "count": 1
  } ],
  "storage_unit": {
    "storage_type": "SAS",
    "capacity": 144,
    "gears": [ 36, 72, 108, 144 ],
    "flavor_type": "string",
    "count": 1
  },
  "rack_info": {
    "power": 6000,
    "size": "600mm*1200mm*2000mm (宽*深*高)",
    "has_lock": true
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

5 历史 API

5.1 存储池

5.1.1 查询存储池列表 - ListStoragePools

功能介绍

- 查询存储池列表。
- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:storagePool:list`

URI

GET /v1/{domain_id}/storage-pools

表 5-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID

表 5-2 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页的数量
marker	否	String	分页标识
sort_key	否	Array of strings	排序字段

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_dir	否	Array of strings	排序方式，取值范围： • desc：降序 • asc：升序
edge_site_id	否	String	边缘小站ID

请求参数

表 5-3 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 5-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
storage_pools	Array of StoragePool objects	存储池列表
page_info	PageInfo object	分页信息

表 5-5 StoragePool

参数	参数类型	描述
id	String	存储池ID
name	String	存储池名称
edge_site_id	String	边缘小站ID

参数	参数类型	描述
storage_type	String	存储类型。 • SAS: 高IO • SSD: 超高IO • SAS_SD: 高IO(软件定义型专用) • SSD_SD: 超高IO(软件定义型专用) • SAS_ARM: 高IO (鲲鹏) • SSD_ARM: 超高IO (鲲鹏) • VS_SMALL_CAP: 边缘对象存储-小容量型 • VS_MEDIUM_CAP: 边缘对象存储-中容量型 • VS_LARGE_CAP: 边缘对象存储-大容量型 • CBR_STANDARD_SMALL_CAP:云备份(基础版)-小容量型 • CBR_STANDARD_MEDIUM_CAP:云备份(基础版)-中容量型 • CBR_STANDARD_LARGE_CAP:云备份(基础版)-大容量型 • CBR_PROFESSIONAL_SMALL_CAP:云备份(专业版)-小容量型 • CBR_PROFESSIONAL_MEDIUM_CAP:云备份(专业版)-中容量型 • CBR_PROFESSIONAL_LARGE_CAP:云备份(专业版)-大容量型
status	String	存储池状态。 • CREATING: 创建中 • AVAILABLE: 可用 • EXPANDING: 扩容中 • PENDING_PAYMENT: 待支付 • FROZEN: 已冻结
assigned_size	Integer	存储池大小。 当前购买的存储容量。
resource_spec_code	String	资源规格编码
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
capacity	Integer	总容量

参数	参数类型	描述
market_options	MarketOptions object	计费信息
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间
effected_at	String	生效时间

表 5-6 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 5-7 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 prepaid: 包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 5-8 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 5-9 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： FREEZE - 已冻结
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR：欠费场景； POLICE：公安场景。 ILLEGAL：违规场景。 VERIFY：客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE：可删除 UNDELETABLE：不可删除

表 5-10 PageInfo

参数	参数类型	描述
next_marker	String	下一页标识。
current_count	Integer	当前页数量。

请求示例

查询存储池列表

```
GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/storage-pools
```

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "storage_pools": [ {
    "id": "d70a8f73-edef-4b71-beb3-7dbc22f0365e",
    "name": "SAS-ojoiv",
    "edge_site_id": "a4a36874-c41b-4295-9fd5-6823864fd564",
    "storage_type": "SAS",
    "status": "AVAILABLE",
    "assigned_size": 36,
    "resource_spec_code": "ies.blockstorage.gear1",
    "product_info": {
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ies",
      "resource_type": "hws.resource.type.iesvolume",
      "resource_spec_code": "ies.blockstorage.gear1"
    },
    "capacity": 144,
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
```

```
{
  "order_id": "CS2201181056V3SK6",
  "product_id": "OFFI644832402269233154",
  "pay_mode": "FULL"
},
{
  "created_at": "2022-01-18T02:56:02.76091Z",
  "updated_at": "2022-01-18T02:59:56.5601Z",
  "effected_at": "2022-01-19T02:59:25Z"
}],
"page_info": {
  "current_count": 1
}
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.2 查询存储池详情 - ShowStoragePool

功能介绍

查询存储池详情。

- 该接口支持企业项目细粒度权限的校验，具体细粒度请参见 `ies:storagePool:get`

URI

GET /v1/{domain_id}/storage-pools/{id}

表 5-11 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
domain_id	是	String	path中租户的账号ID
id	是	String	存储池ID

请求参数

表 5-12 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token

响应参数

状态码：200

表 5-13 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
storage_pool	StoragePool object	存储池

表 5-14 StoragePool

参数	参数类型	描述
id	String	存储池ID
name	String	存储池名称
edge_site_id	String	边缘小站ID
storage_type	String	存储类型。 • SAS：高IO • SSD：超高IO • SAS_SD：高IO(软件定义型专用) • SSD_SD：超高IO(软件定义型专用) • SAS_ARM：高IO（鲲鹏） • SSD_ARM：超高IO（鲲鹏） • VS_SMALL_CAP：边缘对象存储-小容量型 • VS_MEDIUM_CAP：边缘对象存储-中容量型 • VS_LARGE_CAP：边缘对象存储-大容量型 • CBR_STANDARD_SMALL_CAP:云备份(基础版)-小容量型 • CBR_STANDARD_MEDIUM_CAP:云备份(基础版)-中容量型 • CBR_STANDARD_LARGE_CAP:云备份(基础版)-大容量型 • CBR_PROFESSIONAL_SMALL_CAP:云备份(专业版)-小容量型 • CBR_PROFESSIONAL_MEDIUM_CAP:云备份(专业版)-中容量型 • CBR_PROFESSIONAL_LARGE_CAP:云备份(专业版)-大容量型

参数	参数类型	描述
status	String	存储池状态。 - CREATING：创建中 - AVAILABLE：可用 - EXPANDING：扩容中 - PENDING_PAYMENT：待支付 - FROZEN：已冻结
assigned_size	Integer	存储池大小。 当前购买的存储容量。
resource_spec_code	String	资源规格编码
product_info	ProductInfo object	商品归属产品属性信息
capacity	Integer	总容量
market_options	MarketOptions object	计费信息
created_at	String	创建时间
updated_at	String	更新时间
effected_at	String	生效时间

表 5-15 ProductInfo

参数	参数类型	描述
cloud_service_type	String	云服务类型
resource_type	String	资源类型
resource_spec_code	String	资源编码

表 5-16 MarketOptions

参数	参数类型	描述
charge_mode	String	计费模式。 prepaid：包周期
prepaid_options	PrepaidOptions object	包周期计费信息

参数	参数类型	描述
strategies	Array of Strategy objects	销售策略列表

表 5-17 PrepaidOptions

参数	参数类型	描述
order_id	String	订单ID
product_id	String	产品ID
pay_mode	String	包周期付款类型 - FULL: 全预付 - HALF: 半预付 - PAID_BY_YEAR: 按年付费 - ZERO_PAID_BY_YEAR: 零预付-按年

表 5-18 Strategy

参数	参数类型	描述
status	String	运维状态说明： FREEZE - 已冻结
scene	String	资源运营状态场景： ARREAR: 欠费场景； POLICE: 公安场景。 ILLEGAL: 违规场景。 VERIFY: 客户未实名认证冻结场景。
effect	String	资源运营功能： DELETABLE: 可删除 UNDELETABLE: 不可删除

请求示例

查询存储池详情

```
GET https://{ies_endpoint}/v1/{domain_id}/storage-pools/{id}
```

响应示例

状态码：200

successful operation

```
{
  "storage_pool": {
    "id": "d70a8f73-edef-4b71-beb3-7dbc22f0365e",
    "name": "SAS-ojoiv",
    "edge_site_id": "a4a36874-c41b-4295-9fd5-6823864fd564",
    "storage_type": "SAS",
    "status": "AVAILABLE",
    "assigned_size": 36,
    "resource_spec_code": "ies.blockstorage.gear1",
    "product_info": {
      "cloud_service_type": "hws.service.type.ies",
      "resource_type": "hws.resource.type.iesvolume",
      "resource_spec_code": "ies.blockstorage.gear1"
    },
    "capacity": 144,
    "market_options": {
      "charge_mode": "prepaid",
      "prepaid_options": {
        "order_id": "CS2201181056V3SK6",
        "product_id": "OFFI644832402269233154",
        "pay_mode": "FULL"
      }
    },
    "created_at": "2022-01-18T02:56:02.76091Z",
    "updated_at": "2022-01-18T02:59:56.5601Z",
    "effectuated_at": "2022-01-19T02:59:25Z"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	successful operation

错误码

请参见[错误码](#)。

6 附录

6.1 状态码

表 6-1 状态码

返回值	描述
200 OK	请求正常。
301 Moved Permanently	永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的URI，返回信息会包括新的URI。
302 Found	资源被临时移动。
304 Not Modified	所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
416 Requested range not satisfiable	客户端请求的范围无效。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。

返回值	描述
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

6.2 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	IES.00001005	param is invalid.	请求参数不合法。	请参照产品文档，检查请求的参数后重试。
400	IES.00001008	quota is insufficient.	配额不足。	删除不用的资源或者提高配额后再创建。
400	IES.00011001	edge site name has already existed, can not create or update.	边缘小站名称已存在，无法创建或更新。	请更新参数后重试。
400	IES.00011007	edge site status, can not update properties location.	该状态的边缘小站，无法更新场地属性。	请检查小站ID后重试。
400	SYS.0400	Bad request	请求参数错误	请参照产品文档，检查请求的参数后重试。
401	SYS.0401	Unauthorized.	未经授权	请联系客服。
403	IES.00001003	not allowed to perform, please apply for beta permission	权限不足，请申请公测权限。	请申请公测权限。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
403	IES.00011003	edge site of this status can not be deleted.	该状态的边缘小站无法被删除。	请检查小站ID后重试。
404	IES.00011002	edge site not exists.	边缘小站不存在。	请检查小站ID后重试。
404	IES.00021001	region id not exists.	CloudPond暂不支持该region。	请修改region或联系客服。
404	SYS.0404	Resource not Found	资源不存在	请检查资源ID后重试。
500	IES.00001001	parse token error, context is empty	Token不正确	请修改token或联系客服。
500	IES.00001007	token is invalid.	Token无效。	请修改token后重试。
500	IES.00011004	region not exists, can not create edge site.	无该region使用权限，无法创建边缘小站。	请修改region或联系客服。
500	IES.00011005	create edge site error.	创建边缘小站错误。	请联系客服。
500	SYS.0500	Internal service error.	内部服务错误。	请联系客服。

6.3 获取账号 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入账号ID（domain-id），所以需要先在管理控制台上获取到账号ID。账号ID获取步骤如下：

1. 注册并登录[CloudPond控制台](#)。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
在“我的凭证”页面的项目列表中查看账号ID。

图 6-1 获取账号 ID

我的凭证 ⓘ			
IAM用户名	mWX1447089	账号名	hwstaff_pub_CBUInfo_1aa9
IAM用户ID	gESpCHKURyOXcJvR7eQu9SMFseQKqM	账号ID	3c24f8852945a8a194f93ce075bd