

分布式消息服务 RabbitMQ 版

API 参考

文档版本 05
发布日期 2023-05-08



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

1 使用前必读	1
1.1 概述	1
1.2 调用说明	1
1.3 终端节点	1
1.4 约束与限制	1
1.5 基本概念	2
2 API 概览	3
3 如何调用 API	4
3.1 构造请求	4
3.2 认证鉴权	7
3.3 返回结果	9
4 快速入门	11
5 API V2 (推荐)	13
5.1 生命周期管理	13
5.1.1 创建实例	13
5.1.2 查询所有实例列表	27
5.1.3 查询指定实例	36
5.1.4 删除指定的实例	43
5.1.5 修改实例信息	46
5.1.6 批量删除实例	56
5.2 实例管理	62
5.2.1 重置密码	63
5.2.2 查询插件列表	66
5.2.3 开启或关闭插件	70
5.3 规格变更管理	74
5.3.1 查询新规格可扩容规格列表	74
5.3.2 新规格实例的规格变更	81
5.4 后台任务管理	98
5.4.1 查询实例的后台任务列表	98
5.4.2 查询后台任务管理中的指定记录	102
5.4.3 删除后台任务管理中的指定记录	106
5.5 标签管理	109

5.5.1 批量添加或删除实例标签.....	109
5.5.2 查询实例标签.....	114
5.5.3 查询项目标签.....	118
5.6 其他接口.....	122
5.6.1 查询维护时间窗时间段.....	122
5.6.2 查询可用区信息.....	126
5.6.3 查询产品规格列表.....	130
5.6.4 查询实例在 CES 的监控层级关系.....	136
6 权限和授权项.....	143
7 历史 API.....	146
7.1 API V1.....	146
7.1.1 实例管理类接口.....	146
7.1.1.1 创建实例.....	146
7.1.1.2 查询指定实例.....	149
7.1.1.3 修改实例信息.....	154
7.1.1.4 删除指定实例.....	157
7.1.1.5 批量重启、删除实例.....	158
7.1.1.6 查询所有实例列表.....	160
7.1.2 其他接口.....	165
7.1.2.1 查询可用区信息.....	165
7.1.2.2 查询产品规格列表.....	167
7.1.2.3 查询维护时间窗时间段.....	178
8 附录.....	181
8.1 状态码.....	181
8.2 错误码.....	183
8.3 实例状态说明.....	204
8.4 获取项目 ID.....	204
8.5 获取账号名和账号 ID.....	206
A 修订记录.....	207

1 使用前必读

1.1 概述

欢迎使用分布式消息服务RabbitMQ版。分布式消息服务RabbitMQ版是一项基于高可用分布式集群技术的消息中间件服务，提供了可靠且可扩展的托管消息队列，用于收发消息和存储消息。

本文档提供了分布式消息服务RabbitMQ版API的描述、语法、参数说明及样例等内容。

须知

分布式消息服务RabbitMQ版持续增加新的功能，将不可避免对现有接口有所调整，比如增加响应参数。

为了减少接口变更带来的影响，除了分布式消息服务RabbitMQ版自身尽量做到接口向下兼容的同时，用户在使用过程中，应当接受出现返回内容（JSON格式）含有未使用的参数和值的现象，即能够正常忽略未使用的参数和值。

1.2 调用说明

分布式消息服务RabbitMQ版提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

1.3 终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的[请求地址](#)，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询所有服务的终端节点。

1.4 约束与限制


- 您能创建的实例数量与配额有关系，如果您想查看服务配额、扩大配额，具体请参见[调整资源配额](#)。

- 更详细的限制请参见具体API的说明。

1.5 基本概念

- 账号
用户注册账号时，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用他们进行日常工作。
- 用户
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- 区域：指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。
- 可用区：一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。
- 项目
区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中购买资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型



- 企业项目
企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间资源的分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。
关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《[企业管理服务用户指南](#)》。

2 API 概览

表 2-1 实例管理类接口

API	说明
生命周期管理	包括创建实例、查询所有实例列表、查询指定实例、删除指定实例、修改实例信息、批量重启或删除实例。
实例管理	包括重置密码、查询插件列表、开启或关闭插件。
规格变更管理	包括查询可扩容规格列表、实例规格变更。
后台任务管理	包括查询实例的后台任务列表、查询后台任务管理中的指定记录、删除后台任务管理中的指定记录。
标签管理	包括批量添加或删除实例标签、查询实例标签、查询项目标签。
其他接口	包括查询维护时间窗时间段、查询可用区信息、查询产品规格列表。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[获取用户Token](#)来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。


表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用HTTPS协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 地区和终端节点 获取。 例如IAM服务在“中国-香港”区域的Endpoint为“iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“？limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“中国-香港”区域的Token，则需使用“中国-香港”区域的Endpoint（iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。


```
https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
```

图 3-1 URI 示意图



说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

- **GET**：请求服务器返回指定资源。
- **PUT**：请求服务器更新指定资源。
- **POST**：请求服务器新增资源或执行特殊操作。
- **DELETE**：请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
- **HEAD**：请求服务器资源头部。
- **PATCH**：请求服务器更新资源的部分内容。当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-2](#)。

表 3-2 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443

名称	描述	是否必选	示例
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值 application/json，有其他取值时会在具体接口中说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 获取项目ID 章节获取项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求，或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 获取用户Token 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZlhvcNAQcCo ...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ

📖 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中 Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中 ***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，***********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的名称，如“ap-southeast-1”，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

📖 说明

scope参数定义了Token的作用域，上面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

Token 认证

📖 说明

Token 的有效期为 24 小时，需要使用一个 Token 鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token 在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有 Token 就代表拥有某种权限。Token 认证就是在调用 API 的时候将 Token 加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作 API 的权限。Token 可通过调用[获取用户 Token](#)接口获取。

云服务存在两种部署方式：项目级服务和全局级服务。其中：

- 项目级服务需要获取项目级别的 Token，此时请求 body 中 **auth.scope** 的取值为 **project**。
- 全局级服务需要获取全局级别的 Token，此时请求 body 中 **auth.scope** 的取值为 **domain**。

调用本服务 API 需要 project 级别的 Token，即调用[获取用户 Token](#)接口时，请求 body 中 **auth.scope** 的取值需要选择 **project**，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****#",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    }
  },
  "scope": {
    "project": {
      "name": "xxxxxxx"
    }
  }
}
```

获取 Token 后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为 Token。例如 Token 值为“ABCDEFJ...”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ...”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

📖 说明

AK/SK 签名认证方式仅支持消息体大小 12M 以内，12M 以上的请求请使用 Token 认证。

AK/SK 认证就是使用 AK/SK 对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK (Access Key ID)：访问密钥 ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥 ID 和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。

响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中 Content-type 对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
  "token": {
    "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
    "methods": [
      "password"
    ],
    "catalog": [
      {
        "endpoints": [
          {
            "region_id": "XXXXXX",
            .....

```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
  "error_msg": "The format of message is error",
  "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code 表示错误码，error_msg 表示错误描述信息。

4 快速入门

场景描述

您可以根据业务需要创建相应计算能力和存储空间的RabbitMQ实例。

API调用方法请参考[如何调用API](#)。

前提条件

- 已获取IAM的Endpoint，具体请参见[地区和终端节点](#)。
- 已获取RabbitMQ的Endpoint，具体请参见[地区和终端节点](#)。

创建 RabbitMQ 实例

如下示例是创建RabbitMQ实例的请求消息：

```
{
  "name": "rabbitmq",
  "engine": "rabbitmq",
  "engine_version": "3.8.35",
  "storage_space": 100,
  "access_user": "test",
  "password": "ZxxxA",
  "vpc_id": "eadxxe72c",
  "security_group_id": "aa75axxc8c73220",
  "subnet_id": "3cb6axxx671d6a8",
  "available_zones": [
    "effdcxxb42f56533"
  ],
  "product_id": "c6.2u4g.single",
  "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra.v2"
}
```

- name：实例名称。由您自行定义。
- engine：消息引擎，设置rabbitmq。
- engine_version：消息引擎的版本。
- storage_space：消息存储空间，单位GB。具体取值范围，请参考[创建实例](#)。
- access_user：登录RabbitMQ的用户名，由您自行定义。
- password：登录RabbitMQ的密码，由您自行定义。
- vpc_id：RabbitMQ实例所在的VPC（虚拟私有云）的ID。请参考[创建实例](#)获取。
- security_group_id：安全组ID。请参考[创建实例](#)获取。

- subnet_id: VPC内子网的网络ID。请参考[创建实例](#)获取。
- available_zones: 创建节点到指定的AZ ID, 该参数不能为空数组或者数组的值为空, 请参考[查询可用区信息](#)获取。
- product_id: 产品标识。请参考[查询产品规格列表](#)获取。
- storage_spec_code: 存储IO规格。具体取值范围, 请参考[创建实例](#)。

5 API V2 (推荐)

5.1 生命周期管理

5.1.1 创建实例

功能介绍

创建实例，该接口支持创建按需和包周期计费方式的实例。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{engine}/{project_id}/instances

表 5-1 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
engine	是	String	消息引擎。 缺省值： rabbitmq
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见 获取项目ID 。

请求参数

表 5-2 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	实例名称。 由英文字符开头，只能由英文字母、数字、中划线、下划线组成，长度为4~64的字符。
description	否	String	实例的描述信息。 长度不超过1024的字符串。 说明 \"在json报文中属于特殊字符，如果参数值中需要显示\"或者\"字符，请在字符前增加转义字符\\，比如\\或者\"。
engine	是	String	消息引擎：rabbitmq。
engine_version	是	String	消息引擎的版本。 <ul style="list-style-type: none"> RabbitMQ版本有：3.8.35。
storage_space	是	Integer	消息存储空间，单位GB。 <ul style="list-style-type: none"> 单机RabbitMQ实例的存储空间的取值范围 100GB~90000GB。 集群RabbitMQ实例的存储空间的取值范围为100GB节点数~90000GB、200GB节点数~90000GB、300GB*节点数~90000GB。
access_user	是	String	认证用户名，只能由英文字母开头且由英文字母、数字、中划线、下划线组成，长度为4~64的字符。
password	是	String	实例的认证密码。 复杂度要求： <ul style="list-style-type: none"> 输入长度为8到32位的字符串。 必须包含如下四种字符中的两种组合： <ul style="list-style-type: none"> 小写字母 大写字母 数字 特殊字符包括 (`~!@#\$%^&*()-_+= [{}]:",<.>/?)

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	是	String	租户VPC ID。 获取方法如下：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在虚拟私有云的详情页面查找VPC ID。
security_group_id	是	String	租户安全组ID。 获取方法如下：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组ID。
subnet_id	是	String	子网ID。 获取方法如下：登录虚拟私有云服务的控制台界面，单击VPC下的子网，进入子网详情页面，查找网络ID。
available_zones	是	Array of strings	创建节点到指定且有资源的可用区ID。请参考 查询可用区信息 获取可用区ID。 该参数不能为空数组或者数组的值为空。
product_id	是	String	产品标识。 产品ID可以从 查询产品规格列表 获取。 如果产品ID为集群类型（即对应的type为cluster），broker_num字段为必选。
broker_num	否	Integer	代理个数。 当产品为单机类型，代理个数只能为1；当产品为集群类型，可选3、5、7个代理个数。 产品类型单为single时： <ul style="list-style-type: none"> • 1 产品类型单为cluster时： <ul style="list-style-type: none"> • 3 • 5 • 7

参数	是否必选	参数类型	描述
maintain_begin	否	String	<p>维护时间窗开始时间，格式为 HH:mm。</p> <ul style="list-style-type: none"> 维护时间窗开始和结束时间必须为指定的时间段。 开始时间必须为22:00、02:00、06:00、10:00、14:00和18:00。 该参数不能单独为空，若该值为空，则结束时间也为空。系统分配一个默认开始时间02:00。
maintain_end	否	String	<p>维护时间窗结束时间，格式为 HH:mm。</p> <ul style="list-style-type: none"> 维护时间窗开始和结束时间必须为指定的时间段。 结束时间在开始时间基础上加四个小时，即当开始时间为22:00时，结束时间为02:00。 该参数不能单独为空，若该值为空，则开始时间也为空，系统分配一个默认结束时间06:00。
enable_publicip	否	Boolean	<p>RabbitMQ实例是否开启公网访问功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> true: 开启 false: 不开启
publicip_id	否	String	<p>RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址的ID。如果开启了公网访问功能（即enable_publicip为true），该字段为必选。</p>
ssl_enable	否	Boolean	<p>是否打开SSL加密访问。</p> <ul style="list-style-type: none"> true: 打开SSL加密访问。 false: 不打开SSL加密访问。

参数	是否必选	参数类型	描述
storage_spec_code	是	String	存储IO规格。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> dms.physical.storage.high.v2 dms.physical.storage.ultra.v2 dms.physical.storage.high.dss.v2(专属云) dms.physical.storage.ultra.dss.v2(专属云)
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。若为企业项目账号，该参数必填。
tags	否	Array of TagEntity objects	标签列表。
bss_param	否	BssParam object	表示包周期计费模式的相关参数。 如果为空，则默认计费模式为按需计费；否则是包周期方式。

表 5-3 TagEntity

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	标签键。 <ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 对于同一个实例，Key值唯一。 长度为1~128个字符（中文也可以输入128个字符）。 由任意语种字母、数字、空格和字符组成，字符仅支持 _ . : = + - @ 首尾字符不能为空格。
value	否	String	标签值。 <ul style="list-style-type: none"> 长度为0~255个字符（中文也可以输入255个字符）。 由任意语种字母、数字、空格和字符组成，字符仅支持 _ . : = + - @ 首尾字符不能为空格。

表 5-4 BssParam

参数	是否必选	参数类型	描述
is_auto_renew	否	Boolean	是否自动续订。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • true: 自动续订。 • false: 不自动续订。 默认不自动续订。
charging_mode	否	String	计费模式。 功能说明：付费方式。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • prePaid: 预付费，即包年包月； • postPaid: 后付费，即按需付费； 默认为postPaid。
is_auto_pay	否	Boolean	下单订购后，是否自动从客户的账户中支付，而不需要客户手动去进行支付。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • true: 是（自动支付） • false: 否（需要客户手动支付） 默认为手动支付。
period_type	否	String	订购周期类型。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • month: 月 • year: 年 chargingMode为prePaid时生效且为必选值。
period_num	否	Integer	订购周期数。 取值范围： <ul style="list-style-type: none"> • periodType=month（周期类型为月）时，取值为[1, 9]； • periodType=year（周期类型为年）时，取值为[1, 3]； chargingMode为prePaid时生效且为必选值。

响应参数

状态码： 200

表 5-5 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
instance_id	String	实例ID。

请求示例

- 创建一个按需付费的RabbitMQ实例，版本为3.8.35，规格为2U4G*1，100GB的存储空间。

POST https://{endpoint}/v2/{engine}/{project_id}/instances

```
{
  "name": "rabbitmq-demo",
  "description": "",
  "engine": "RabbitMQ",
  "engine_version": "3.8.35",
  "storage_space": 100,
  "access_user": "*****",
  "password": "*****",
  "vpc_id": "1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2",
  "security_group_id": "0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8",
  "subnet_id": "b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718",
  "available_zones": [ "d573142f24894ef3bd3664de068b44b0" ],
  "product_id": "c6.2u4g.single",
  "ssl_enable": false,
  "enable_publicip": false,
  "publicip_id": "",
  "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high.v2"
}
```

- 创建一个包年包月的RabbitMQ实例，版本为3.8.35，规格为2U4G*1，100GB的存储空间。

POST https://{endpoint}/v2/{engine}/{project_id}/instances

```
{
  "name": "rabbitmq-demo",
  "description": "",
  "engine": "RabbitMQ",
  "engine_version": "3.8.35",
  "storage_space": 100,
  "access_user": "*****",
  "password": "*****",
  "vpc_id": "1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2",
  "security_group_id": "0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8",
  "subnet_id": "b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718",
  "available_zones": [ "d573142f24894ef3bd3664de068b44b0" ],
  "product_id": "c6.2u4g.single",
  "ssl_enable": false,
  "enable_publicip": false,
  "publicip_id": "",
  "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high.v2",
  "bss_param": {
    "charging_mode": "prePaid",
    "period_type": "month",
    "period_num": 1,
    "is_auto_pay": true
  }
}
```

响应示例

状态码： 200

创建实例成功。

```
{
  "instance_id" : "8959ab1c-7n1a-yyb1-a05t-93dfc361b32d"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

- 创建一个按需付费的RabbitMQ实例，版本为3.8.35，规格为2U4G*1，100GB的存储空间。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreatePostPaidInstanceByEngineSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        CreatePostPaidInstanceByEngineRequest request = new
        CreatePostPaidInstanceByEngineRequest();

        request.withEngine(CreatePostPaidInstanceByEngineRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
        CreateInstanceReq body = new CreateInstanceReq();
        List<String> listbodyAvailableZones = new ArrayList<>();
        listbodyAvailableZones.add("d573142f24894ef3bd3664de068b44b0");

        body.withStorageSpecCode(CreateInstanceReq.StorageSpecCodeEnum.fromValue("dms.physical.storag
        e.high.v2"));
        body.withSslEnable(false);
        body.withPublicId("");
    }
}
```



```

body.withEnablePublicip(false);
body.withProductId("c6.2u4g.single");
body.withAvailableZones(listbodyAvailableZones);
body.withSubnetId("b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718");
body.withSecurityGroupId("0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8");
body.withVpcId("1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2");
body.withPassword("*****");
body.withAccessUser("*****");
body.withStorageSpace(100);
body.withEngineVersion(CreateInstanceReq.EngineVersionEnum.fromValue("3.8.35"));
body.withEngine(CreateInstanceReq.EngineEnum.fromValue("RabbitMQ"));
body.withDescription("");
body.withName("rabbitmq-demo");
request.withBody(body);
try {
    CreatePostPaidInstanceByEngineResponse response =
client.createPostPaidInstanceByEngine(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
}

```

- 创建一个包年包月的RabbitMQ实例，版本为3.8.35，规格为2U4G*1，100GB的存储空间。

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CreatePostPaidInstanceByEngineSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    }
}

```

```

        .build();
        CreatePostPaidInstanceByEngineRequest request = new
CreatePostPaidInstanceByEngineRequest();

request.withEngine(CreatePostPaidInstanceByEngineRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
CreateInstanceReq body = new CreateInstanceReq();
BssParam bssParambody = new BssParam();
bssParambody.withChargingMode(BssParam.ChargingModeEnum.fromValue("prePaid"))
    .withIsAutoPay(true)
    .withPeriodType(BssParam.PeriodTypeEnum.fromValue("month"))
    .withPeriodNum(1);
List<String> listbodyAvailableZones = new ArrayList<>();
listbodyAvailableZones.add("d573142f24894ef3bd3664de068b44b0");
body.withBssParam(bssParambody);

body.withStorageSpecCode(CreateInstanceReq.StorageSpecCodeEnum.fromValue("dms.physical.storag
e.high.v2"));
body.withSslEnable(false);
body.withPublicIpId("");
body.withEnablePublicIp(false);
body.withProductId("c6.2u4g.single");
body.withAvailableZones(listbodyAvailableZones);
body.withSubnetId("b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718");
body.withSecurityGroupId("0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8");
body.withVpId("1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2");
body.withPassword("*****");
body.withAccessUser("*****");
body.withStorageSpace(100);
body.withEngineVersion(CreateInstanceReq.EngineVersionEnum.fromValue("3.8.35"));
body.withEngine(CreateInstanceReq.EngineEnum.fromValue("RabbitMQ"));
body.withDescription("");
body.withName("rabbitmq-demo");
request.withBody(body);
try {
    CreatePostPaidInstanceByEngineResponse response =
client.createPostPaidInstanceByEngine(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
}

```

Python

- 创建一个按需付费的RabbitMQ实例，版本为3.8.35，规格为2U4G*1，100GB的存储空间。

```

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local

```

```
environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
.with_credentials(credentials) \
.with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
request = CreatePostPaidInstanceByEngineRequest()
request.engine = "{engine}"
listAvailableZonesbody = [
"d573142f24894ef3bd3664de068b44b0"
]
request.body = CreateInstanceReq(
storage_spec_code="dms.physical.storage.high.v2",
ssl_enable=False,
publicip_id="",
enable_publicip=False,
product_id="c6.2u4g.single",
available_zones=listAvailableZonesbody,
subnet_id="b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718",
security_group_id="0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8",
vpc_id="1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2",
password="*****",
access_user="*****",
storage_space=100,
engine_version="3.8.35",
engine="RabbitMQ",
description="",
name="rabbitmq-demo"
)
response = client.create_post_paid_instance_by_engine(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

- 创建一个包年包月的RabbitMQ实例，版本为3.8.35，规格为2U4G*1，100GB的存储空间。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
# The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
environment variables and decrypted during use to ensure security.
# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
.with_credentials(credentials) \
.with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
```

```

.build()

try:
    request = CreatePostPaidInstanceByEngineRequest()
    request.engine = "{engine}"
    bssParambody = BssParam(
        charging_mode="prePaid",
        is_auto_pay=True,
        period_type="month",
        period_num=1
    )
    listAvailableZonesbody = [
        "d573142f24894ef3bd3664de068b44b0"
    ]
    request.body = CreateInstanceReq(
        bss_param=bssParambody,
        storage_spec_code="dms.physical.storage.high.v2",
        ssl_enable=False,
        publicip_id="",
        enable_publicip=False,
        product_id="c6.2u4g.single",
        available_zones=listAvailableZonesbody,
        subnet_id="b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718",
        security_group_id="0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8",
        vpc_id="1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2",
        password="*****",
        access_user="*****",
        storage_space=100,
        engine_version="3.8.35",
        engine="RabbitMQ",
        description="",
        name="rabbitmq-demo"
    )
    response = client.create_post_paid_instance_by_engine(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)

```

Go

- 创建一个按需付费的RabbitMQ实例，版本为3.8.35，规格为2U4G*1，100GB的存储空间。

```

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).

```

```

WithSk(sk).
WithProjectId(projectId).
Build()

client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
    rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.CreatePostPaidInstanceByEngineRequest{}
request.Engine = model.GetCreatePostPaidInstanceByEngineRequestEngineEnum().ENGINE
var listAvailableZonesbody = []string{
    "d573142f24894ef3bd3664de068b44b0",
}
sslEnableCreateInstanceReq:= false
publicIpIdCreateInstanceReq:= ""
enablePublicIpCreateInstanceReq:= false
descriptionCreateInstanceReq:= ""
request.Body = &model.CreateInstanceReq{
    StorageSpecCode:
model.GetCreateInstanceReqStorageSpecCodeEnum().DMS_PHYSICAL_STORAGE_HIGH,
    SslEnable: &sslEnableCreateInstanceReq,
    PublicIpId: &publicIpIdCreateInstanceReq,
    EnablePublicIp: &enablePublicIpCreateInstanceReq,
    ProductId: "c6.2u4g.single",
    AvailableZones: listAvailableZonesbody,
    SubnetId: "b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718",
    SecurityGroupId: "0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8",
    VpId: "1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2",
    Password: "*****",
    AccessUser: "*****",
    StorageSpace: int32(100),
    EngineVersion: model.GetCreateInstanceReqEngineVersionEnum().E_3_8_35,
    Engine: model.GetCreateInstanceReqEngineEnum().RABBIT_MQ,
    Description: &descriptionCreateInstanceReq,
    Name: "rabbitmq-demo",
}
response, err := client.CreatePostPaidInstanceByEngine(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
}

```

- 创建一个包年包月的RabbitMQ实例，版本为3.8.35，规格为2U4G*1，100GB的存储空间。

```

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"
}

```

```

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
    rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.CreatePostPaidInstanceByEngineRequest{
    request.Engine = model.GetCreatePostPaidInstanceByEngineRequestEngineEnum().ENGINE
    chargingModeBssParam:= model.GetBssParamChargingModeEnum().PRE_PAID
    isAutoPayBssParam:= true
    periodTypeBssParam:= model.GetBssParamPeriodTypeEnum().MONTH
    periodNumBssParam:= int32(1)
    bssParambody := &model.BssParam{
        ChargingMode: &chargingModeBssParam,
        IsAutoPay: &isAutoPayBssParam,
        PeriodType: &periodTypeBssParam,
        PeriodNum: &periodNumBssParam,
    }
    var listAvailableZonesbody = []string{
        "d573142f24894ef3bd3664de068b44b0",
    }
    sslEnableCreateInstanceReq:= false
    publicIpIdCreateInstanceReq:= ""
    enablePublicIpCreateInstanceReq:= false
    descriptionCreateInstanceReq:= ""
    request.Body = &model.CreateInstanceReq{
        BssParam: bssParambody,
        StorageSpecCode:
model.GetCreateInstanceReqStorageSpecCodeEnum().DMS_PHYSICAL_STORAGE_HIGH,
        SslEnable: &sslEnableCreateInstanceReq,
        PublicIpId: &publicIpIdCreateInstanceReq,
        EnablePublicIp: &enablePublicIpCreateInstanceReq,
        ProductId: "c6.2u4g.single",
        AvailableZones: listAvailableZonesbody,
        SubnetId: "b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718",
        SecurityGroupId: "0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8",
        VpId: "1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2",
        Password: "*****",
        AccessUser: "*****",
        StorageSpace: int32(100),
        EngineVersion: model.GetCreateInstanceReqEngineVersionEnum().E_3_8_35,
        Engine: model.GetCreateInstanceReqEngineEnum().RABBIT_MQ,
        Description: &descriptionCreateInstanceReq,
        Name: "rabbitmq-demo",
    }
}
response, err := client.CreatePostPaidInstanceByEngine(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	创建实例成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.2 查询所有实例列表

功能介绍

查询租户的实例列表，支持按照条件查询。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/instances

表 5-6 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见 获取项目ID 。

表 5-7 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
engine	是	String	引擎类型：rabbitmq。 缺省值： rabbitmq
name	否	String	实例名称。
instance_id	否	String	实例ID。
status	否	String	实例状态，详细状态说明请参考 实例状态说明 。
include_failed	否	String	是否返回创建失败的实例数。 当参数值为“true”时，返回创建失败的实例数。参数值为“false”或者其他值，不返回创建失败的实例数。

参数	是否必选	参数类型	描述
exact_match_name	否	String	是否按照实例名称进行精确匹配查询。 默认为“false”，表示模糊匹配实例名称查询。若参数值为“true”表示按照实例名称进行精确匹配查询。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。
offset	否	String	偏移量，表示从此偏移量开始查询，offset大于等于0。
limit	否	String	当次查询返回的最大实例个数，默认值为10，取值范围为1~50。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-8 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
instances	Array of ShowInstanceResp objects	实例列表。
instance_num	Integer	实例个数。

表 5-9 ShowInstanceResp

参数	参数类型	描述
access_user	String	认证用户名，只能由英文字母、数字、中划线组成，长度为4~64的字符。
broker_num	Integer	代理个数。
name	String	实例名称。
engine	String	消息引擎。

参数	参数类型	描述
engine_version	String	消息引擎版本。
specification	String	实例规格。 <ul style="list-style-type: none"> • RabbitMQ实例单机返回vm规格。 • RabbitMQ实例集群返回vm规格和节点数。
storage_space	Integer	消息存储空间，单位：GB。
used_storage_space	Integer	已使用的消息存储空间，单位：GB。
connect_address	String	实例连接IP地址。
port	Integer	实例连接端口。
status	String	实例的状态。
description	String	实例描述。
instance_id	String	实例ID。

参数	参数类型	描述
resource_spec_code	String	资源规格标识。 <ul style="list-style-type: none"> dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g: RabbitMQ单机, vm规格2u4g dms.instance.rabbitmq.single.c3.4u8g: RabbitMQ单机, vm规格4u8g dms.instance.rabbitmq.single.c3.8u16g: RabbitMQ单机, vm规格8u16g dms.instance.rabbitmq.single.c3.16u32g: RabbitMQ单机, vm规格16u32g dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.3: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 3个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.5: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 5个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.7: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 7个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.3: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 3个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.5: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 5个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.7: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 7个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.3: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 3个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.5: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 5个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.7: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 7个节点
charging_mode	Integer	付费模式, 1表示按需计费, 0表示包年/包月计费。
vpc_id	String	VPC ID。
vpc_name	String	VPC的名称。
created_at	String	完成创建时间。格式为时间戳, 指从格林威治时间 1970年01月01日00时00分00秒起至指定时间的偏差总毫秒数。
user_id	String	用户ID。
user_name	String	用户名。
order_id	String	订单ID, 只有在包周期计费时才会有order_id值, 其他计费方式order_id值为空。
maintain_begin	String	维护时间窗开始时间, 格式为HH:mm:ss。

参数	参数类型	描述
maintain_end	String	维护时间窗结束时间，格式为HH:mm:ss。
enable_publicip	Boolean	RabbitMQ实例是否开启公网访问功能。 <ul style="list-style-type: none"> • true: 开启 • false: 未开启
publicip_address	String	RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址。 如果未开启公网访问功能，该字段值为null。
publicip_id	String	RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址的ID。 如果未开启公网访问功能，该字段值为null。
management_connect_address	String	RabbitMQ实例的管理地址。
ssl_enable	Boolean	是否开启安全认证。 <ul style="list-style-type: none"> • true: 开启 • false: 未开启
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
is_logical_volume	Boolean	实例扩容时用于区分老实例与新实例。 <ul style="list-style-type: none"> • true: 新创建的实例，允许磁盘动态扩容不需要重启。 • false: 老实例
extend_times	Integer	实例扩容磁盘次数，如果超过20次则无法扩容磁盘。
type	String	实例类型：集群，cluster。
product_id	String	产品标识。
security_group_id	String	安全组ID。
security_group_name	String	租户安全组名称。
subnet_id	String	子网ID。
available_zones	Array of strings	实例节点所在的可用区，返回“可用区ID”。
total_storage_space	Integer	总共消息存储空间，单位：GB。
storage_resource_id	String	存储资源ID。

参数	参数类型	描述
storage_spec_code	String	IO规格。
ipv6_enable	Boolean	是否开启ipv6。
ipv6_connect_addresses	Array of strings	IPv6的连接地址。
tags	Array of TagEntity objects	标签列表。

表 5-10 TagEntity

参数	参数类型	描述
key	String	标签键。 <ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 对于同一个实例，Key值唯一。 长度为1~128个字符（中文也可以输入128个字符）。 由任意语种字母、数字、空格和字符组成，字符仅支持_ . : = + - @ 首尾字符不能为空格。
value	String	标签值。 <ul style="list-style-type: none"> 长度为0~255个字符（中文也可以输入255个字符）。 由任意语种字母、数字、空格和字符组成，字符仅支持_ . : = + - @ 首尾字符不能为空格。

请求示例

查询所有实例列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances
```

响应示例

状态码： 200

查询所有实例列表成功。

```
{
  "instances": [ {
    "name": "api-explorer",
    "engine": "rabbitmq",
```

```

"port" : 5672,
"status" : "RUNNING",
"type" : "single",
"specification" : "2vCPUs 4GB",
"engine_version" : "3.8.35",
"connect_address" : "192.168.0.74",
"instance_id" : "de873040-d661-4770-aa96-9329c71d7c8a",
"resource_spec_code" : "dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g",
"charging_mode" : 1,
"vpc_id" : "40a6501e-85ca-4449-a0db-b8bc7f0cec28",
"vpc_name" : "vpc-a400",
"created_at" : "1590047080687",
"product_id" : "00300-30109-0--0",
"security_group_id" : "bfd68e26-f8ef-4a91-a373-0a8f5c198601",
"security_group_name" : "Sys-default",
"subnet_id" : "a7f9a564-30dd-4059-8124-364ca6554578",
"available_zones" : [ "9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77" ],
"user_id" : "3df5acbc24a54fadb62a043c9000a307",
"user_name" : "*****",
"maintain_begin" : "22:00:00",
"maintain_end" : "02:00:00",
"storage_space" : 88,
"total_storage_space" : 100,
"used_storage_space" : 4,
"enable_publicip" : false,
"ssl_enable" : false,
"management_connect_address" : "http://192.168.0.74:15672",
"storage_resource_id" : "52be287d-1d6a-4d30-937e-185b3f176fc4",
"storage_spec_code" : "dms.physical.storage.normal",
"enterprise_project_id" : "0",
"tags" : [ {
  "key" : "key1",
  "value" : "value1"
}, {
  "key" : "key2",
  "value" : "value2"
} ],
"is_logical_volume" : true,
"extend_times" : 0,
"ipv6_enable" : false,
"ipv6_connect_addresses" : [ ]
}],
"instance_num" : 1
}

```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ListInstancesDetailsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or

```

```
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
ListInstancesDetailsRequest request = new ListInstancesDetailsRequest();
try {
    ListInstancesDetailsResponse response = client.listInstancesDetails(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ListInstancesDetailsRequest()
        response = client.list_instances_details(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListInstancesDetailsRequest{}
    response, err := client.ListInstancesDetails(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	查询所有实例列表成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.3 查询指定实例

功能介绍

查询指定实例的详细信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}

表 5-11 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见 获取项目ID 。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 5-12 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
access_user	String	认证用户名，只能由英文字母、数字、中划线组成，长度为4~64的字符。
broker_num	Integer	代理个数。
name	String	实例名称。
engine	String	消息引擎。
engine_version	String	消息引擎版本。
specification	String	实例规格。 <ul style="list-style-type: none">• RabbitMQ实例单机返回vm规格。• RabbitMQ实例集群返回vm规格和节点数。
storage_space	Integer	消息存储空间，单位：GB。

参数	参数类型	描述
used_storage_space	Integer	已使用的消息存储空间, 单位: GB。
connect_address	String	实例连接IP地址。
port	Integer	实例连接端口。
status	String	实例的状态。
description	String	实例描述。
instance_id	String	实例ID。
resource_spec_code	String	资源规格标识。 <ul style="list-style-type: none"> dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g: RabbitMQ单机, vm规格2u4g dms.instance.rabbitmq.single.c3.4u8g: RabbitMQ单机, vm规格4u8g dms.instance.rabbitmq.single.c3.8u16g: RabbitMQ单机, vm规格8u16g dms.instance.rabbitmq.single.c3.16u32g: RabbitMQ单机, vm规格16u32g dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.3: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 3个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.5: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 5个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.7: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 7个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.3: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 3个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.5: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 5个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.7: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 7个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.3: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 3个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.5: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 5个节点 dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.7: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 7个节点
charging_mode	Integer	付费模式, 1表示按需计费, 0表示包年/包月计费。
vpc_id	String	VPC ID。
vpc_name	String	VPC的名称。

参数	参数类型	描述
created_at	String	完成创建时间。格式为时间戳，指从格林威治时间 1970年01月01日00时00分00秒起至指定时间的偏差总毫秒数。
user_id	String	用户ID。
user_name	String	用户名。
order_id	String	订单ID，只有在包周期计费时才会有order_id值，其他计费方式order_id值为空。
maintain_begin	String	维护时间窗开始时间，格式为HH:mm:ss。
maintain_end	String	维护时间窗结束时间，格式为HH:mm:ss。
enable_publicip	Boolean	RabbitMQ实例是否开启公网访问功能。 <ul style="list-style-type: none"> • true: 开启 • false: 未开启
publicip_address	String	RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址。 如果未开启公网访问功能，该字段值为null。
publicip_id	String	RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址的ID。 如果未开启公网访问功能，该字段值为null。
management_connect_address	String	RabbitMQ实例的管理地址。
ssl_enable	Boolean	是否开启安全认证。 <ul style="list-style-type: none"> • true: 开启 • false: 未开启
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
is_logical_volume	Boolean	实例扩容时用于区分老实例与新实例。 <ul style="list-style-type: none"> • true: 新创建的实例，允许磁盘动态扩容不需要重启。 • false: 老实例
extend_times	Integer	实例扩容磁盘次数，如果超过20次则无法扩容磁盘。
type	String	实例类型：集群，cluster。
product_id	String	产品标识。
security_group_id	String	安全组ID。

参数	参数类型	描述
security_group_name	String	租户安全组名称。
subnet_id	String	子网ID。
available_zones	Array of strings	实例节点所在的可用区，返回“可用区ID”。
total_storage_space	Integer	总共消息存储空间，单位：GB。
storage_resource_id	String	存储资源ID。
storage_spec_code	String	IO规格。
ipv6_enable	Boolean	是否开启ipv6。
ipv6_connect_addresses	Array of strings	IPv6的连接地址。
tags	Array of TagEntity objects	标签列表。

表 5-13 TagEntity

参数	参数类型	描述
key	String	标签键。 <ul style="list-style-type: none"> 不能为空。 对于同一个实例，Key值唯一。 长度为1~128个字符（中文也可以输入128个字符）。 由任意语种字母、数字、空格和字符组成，字符仅支持_ . : = + - @ 首尾字符不能为空格。
value	String	标签值。 <ul style="list-style-type: none"> 长度为0~255个字符（中文也可以输入255个字符）。 由任意语种字母、数字、空格和字符组成，字符仅支持_ . : = + - @ 首尾字符不能为空格。

请求示例

查询指定实例的详细信息。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}
```

响应示例

状态码： 200

查询指定实例成功。

- 查询指定实例成功。

```
{
  "name": "api-explorer",
  "engine": "rabbitmq",
  "port": 5672,
  "status": "RUNNING",
  "type": "single",
  "specification": "2vCPUs 4GB",
  "engine_version": "3.8.35",
  "connect_address": "192.168.0.74",
  "instance_id": "de873040-d661-4770-aa96-9329c71d7c8a",
  "resource_spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g",
  "charging_mode": 1,
  "vpc_id": "40a6501e-85ca-4449-a0db-b8bc7f0cec28",
  "vpc_name": "vpc-a400",
  "created_at": "1590047080687",
  "product_id": "00300-30109-0--0",
  "security_group_id": "bfd68e26-f8ef-4a91-a373-0a8f5c198601",
  "security_group_name": "Sys-default",
  "subnet_id": "a7f9a564-30dd-4059-8124-364ca6554578",
  "available_zones": [ "9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77" ],
  "user_id": "3df5acbc24a54fadb62a043c9000a307",
  "user_name": "paas_dms_01",
  "maintain_begin": "22:00:00",
  "maintain_end": "02:00:00",
  "storage_space": 88,
  "total_storage_space": 100,
  "used_storage_space": 4,
  "enable_publicip": false,
  "ssl_enable": false,
  "management_connect_address": "http://192.168.0.74:15672",
  "storage_resource_id": "52be287d-1d6a-4d30-937e-185b3f176fc4",
  "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal",
  "enterprise_project_id": "0",
  "tags": [ {
    "key": "key1",
    "value": "value1"
  }, {
    "key": "key2",
    "value": "value2"
  } ],
  "is_logical_volume": true,
  "extend_times": 0,
  "ipv6_enable": false,
  "ipv6_connect_addresses": [ ],
  "broker_num": 1,
  "access_user": "root_01"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ShowInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ShowInstanceRequest request = new ShowInstanceRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        try {
            ShowInstanceResponse response = client.showInstance(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}

```

Python

```

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment

```

```

ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
    .build()

try:
    request = ShowInstanceRequest()
    request.instance_id = "{instance_id}"
    response = client.show_instance(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)

```

Go

```

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowInstanceRequest{}
    request.InstanceId = "{instance_id}"
    response, err := client.ShowInstance(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	查询指定实例成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.4 删除指定的实例

功能介绍

删除指定的实例，释放该实例的所有资源。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

DELETE /v2/{project_id}/instances/{instance_id}

表 5-14 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见 获取项目ID 。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

无

响应参数

无

请求示例

删除指定的实例。

DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}

响应示例

无

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class DeleteInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        DeleteInstanceRequest request = new DeleteInstanceRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        try {
            DeleteInstanceResponse response = client.deleteInstance(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrMsg());
        }
    }
}
```


Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = DeleteInstanceRequest()
        request.instance_id = "{instance_id}"
        response = client.delete_instance(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
```

```
Build()  
  
request := &model.DeleteInstanceRequest{}  
request.InstanceId = "{instance_id}"  
response, err := client.DeleteInstance(request)  
if err == nil {  
    fmt.Printf("%+v\n", response)  
} else {  
    fmt.Println(err)  
}  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
204	删除实例成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.5 修改实例信息

功能介绍

修改实例的名称和描述信息。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}

表 5-15 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见 获取项目ID 。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-16 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	实例名称。 由英文字符开头，只能由英文字母、数字、中划线组成，长度为 4~64 的字符。
description	否	String	实例的描述信息。 长度不超过 1024 的字符串。 说明 \与"在 json 报文中属于特殊字符，如果参数值中需要显示\或者"字符，请在字符前增加转义字符\，比如\或者"。
maintain_begin	否	String	维护时间窗开始时间，格式为 HH:mm:ss。 <ul style="list-style-type: none"> 维护时间窗开始和结束时间必须为指定的时间段。 开始时间必须为 22:00:00、02:00:00、06:00:00、10:00:00、14:00:00 和 18:00:00。 该参数不能单独为空，若该值为空，则结束时间也为空。系统分配一个默认开始时间 02:00:00。
maintain_end	否	String	维护时间窗结束时间，格式为 HH:mm:ss。 <ul style="list-style-type: none"> 维护时间窗开始和结束时间必须为指定的时间段。 结束时间在开始时间基础上加四个小时，即当开始时间为 22:00:00 时，结束时间为 02:00:00。 该参数不能单独为空，若该值为空，则开始时间也为空。系统分配一个默认结束时间 06:00:00。
security_group_id	否	String	安全组 ID。 获取方法如下：登录虚拟私有云服务的控制台界面，在安全组的详情页面查找安全组 ID。

参数	是否必选	参数类型	描述
enable_publicip	否	Boolean	RabbitMQ实例是否开启公网访问功能。 <ul style="list-style-type: none"> • true: 开启 • false: 不开启
publicip_id	否	String	RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址的id。 如果开启了公网访问功能（即enable_publicip为true），该字段为必选。 获取方法：登录弹性公网IP和带宽的控制台界面，在弹性公网IP的详情页面查的基本信息栏找ID。
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

响应参数

无

请求示例

- 修改实例的名称和描述。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}
{
  "name": "rabbitmq-01",
  "description": "instance description"
}
```

- 修改实例的名称、描述和维护时间窗。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}
{
  "name": "rabbitmq-01",
  "description": "instance description",
  "maintain_begin": "02:00:00",
  "maintain_end": "06:00:00"
}
```

- 开启公网访问。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}
{
  "enable_publicip": true,
  "publicip_id": "32685c2b-xxxx-xxxx-86c6-a1902359xxxx"
}
```

响应示例

无

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

- 修改实例的名称和描述。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class UpdateInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        UpdateInstanceRequest request = new UpdateInstanceRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        UpdateInstanceReq body = new UpdateInstanceReq();
        body.withDescription("instance description");
        body.withName("rabbitmq-01");
        request.withBody(body);
        try {
            UpdateInstanceResponse response = client.updateInstance(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

- 修改实例的名称、描述和维护时间窗。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class UpdateInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        UpdateInstanceRequest request = new UpdateInstanceRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        UpdateInstanceReq body = new UpdateInstanceReq();
        body.withMaintainEnd("06:00:00");
        body.withMaintainBegin("02:00:00");
        body.withDescription("instance description");
        body.withName("rabbitmq-01");
        request.withBody(body);
        try {
            UpdateInstanceResponse response = client.updateInstance(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

- 开启公网访问。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class UpdateInstanceSolution {
```

```

public static void main(String[] args) {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
    String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
    String projectId = "{project_id}";

    ICredential auth = new BasicCredentials()
        .withProjectId(projectId)
        .withAk(ak)
        .withSk(sk);

    RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
        .withCredential(auth)
        .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
        .build();
    UpdateInstanceRequest request = new UpdateInstanceRequest();
    request.withInstanceId("{instance_id}");
    UpdateInstanceReq body = new UpdateInstanceReq();
    body.withPublicId("32685c2b-xxxx-xxxx-86c6-a1902359xxxx");
    body.withEnablePublicip(true);
    request.withBody(body);
    try {
        UpdateInstanceResponse response = client.updateInstance(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}

```

Python

- 修改实例的名称和描述。

```

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \

```

```
.with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
    request = UpdateInstanceRequest()
    request.instance_id = "{instance_id}"
    request.body = UpdateInstanceReq(
        description="instance description",
        name="rabbitmq-01"
    )
    response = client.update_instance(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

- 修改实例的名称、描述和维护时间窗。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateInstanceRequest()
        request.instance_id = "{instance_id}"
        request.body = UpdateInstanceReq(
            maintain_end="06:00:00",
            maintain_begin="02:00:00",
            description="instance description",
            name="rabbitmq-01"
        )
        response = client.update_instance(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

- 开启公网访问。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
```



```
# The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
environment variables and decrypted during use to ensure security.
# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
.with_credentials(credentials) \
.with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
request = UpdateInstanceRequest()
request.instance_id = "{instance_id}"
request.body = UpdateInstanceReq(
    publicip_id="32685c2b-xxxx-xxxx-86c6-a1902359xxxx",
    enable_publicip=True
)
response = client.update_instance(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

Go

- 修改实例的名称和描述。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateInstanceRequest{}
```

```

request.InstanceId = "{instance_id}"
descriptionUpdateInstanceReq:= "instance description"
nameUpdateInstanceReq:= "rabbitmq-01"
request.Body = &model.UpdateInstanceReq{
    Description: &descriptionUpdateInstanceReq,
    Name: &nameUpdateInstanceReq,
}
response, err := client.UpdateInstance(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}

```

- 修改实例的名称、描述和维护时间窗。

```

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateInstanceRequest{}
    request.InstanceId = "{instance_id}"
    maintainEndUpdateInstanceReq:= "06:00:00"
    maintainBeginUpdateInstanceReq:= "02:00:00"
    descriptionUpdateInstanceReq:= "instance description"
    nameUpdateInstanceReq:= "rabbitmq-01"
    request.Body = &model.UpdateInstanceReq{
        MaintainEnd: &maintainEndUpdateInstanceReq,
        MaintainBegin: &maintainBeginUpdateInstanceReq,
        Description: &descriptionUpdateInstanceReq,
        Name: &nameUpdateInstanceReq,
    }
    response, err := client.UpdateInstance(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}

```

- 开启公网访问。

```

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateInstanceRequest{
        request.InstanceId = "{instance_id}"
        publicIpUpdateInstanceReq:= "32685c2b-xxxx-xxxx-86c6-a1902359xxxx"
        enablePublicIpUpdateInstanceReq:= true
        request.Body = &model.UpdateInstanceReq{
            PublicIpId: &publicIpUpdateInstanceReq,
            EnablePublicIp: &enablePublicIpUpdateInstanceReq,
        }
    }
    response, err := client.UpdateInstance(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
204	修改实例成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.1.6 批量删除实例

功能介绍

批量删除实例。

实例删除后，实例中原有的数据将被删除，且没有备份，请谨慎操作。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{project_id}/instances/action

表 5-17 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见 获取项目ID 。

请求参数

表 5-18 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
instances	否	Array of strings	实例的ID列表。
action	是	String	对实例的操作：delete
all_failure	否	String	是否批量删除创建失败的实例。 当参数值为“rabbitmq”时，删除租户所有创建失败的实例，此时请求参数instances可为空。

响应参数

状态码： 200

表 5-19 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
results	Array of results objects	修改实例的结果。

表 5-20 results

参数	参数类型	描述
result	String	操作结果： <ul style="list-style-type: none">• success: 操作成功• failed: 操作失败
instance	String	实例ID。

请求示例

- 批量删除实例。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/action
{
  "action": "delete",
  "instances": [ "54602a9d-5e22-4239-9123-77e350df4a34", "7166cdea-
dbad-4d79-9610-7163e6f8b640" ]
}
```

- 删除所有创建失败的实例。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/action
{
  "action": "delete",
  "all_failure": "rabbitmq"
}
```

响应示例

状态码: 200

批量删除实例成功。

```
{
  "results": [ {
    "result": "success",
    "instance": "019cacb7-4ff0-4d3c-9f33-f5f7b7fdc0e6"
  } ]
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

- 批量删除实例。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchRestartOrDeleteInstancesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();

        BatchRestartOrDeleteInstancesRequest request = new BatchRestartOrDeleteInstancesRequest();
        BatchRestartOrDeleteInstanceReq body = new BatchRestartOrDeleteInstanceReq();
        List<String> listbodyInstances = new ArrayList<>();
        listbodyInstances.add("54602a9d-5e22-4239-9123-77e350df4a34");
        listbodyInstances.add("7166cdea-dbad-4d79-9610-7163e6f8b640");
        body.withAction(BatchRestartOrDeleteInstanceReq.ActionEnum.fromValue("delete"));
        body.withInstances(listbodyInstances);
        request.withBody(body);
        try {
            BatchRestartOrDeleteInstancesResponse response =
client.batchRestartOrDeleteInstances(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

- 删除所有创建失败的实例。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class BatchRestartOrDeleteInstancesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        BatchRestartOrDeleteInstancesRequest request = new BatchRestartOrDeleteInstancesRequest();
        BatchRestartOrDeleteInstanceReq body = new BatchRestartOrDeleteInstanceReq();
        body.withAllFailure(BatchRestartOrDeleteInstanceReq.AllFailureEnum.fromValue("rabbitmq"));
        body.withAction(BatchRestartOrDeleteInstanceReq.ActionEnum.fromValue("delete"));
        request.withBody(body);
        try {
            BatchRestartOrDeleteInstancesResponse response =
                client.batchRestartOrDeleteInstances(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

- 批量删除实例。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
```

running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment

```
ak = __import__ ('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__ ('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
.with_credentials(credentials) \
.with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
request = BatchRestartOrDeleteInstancesRequest()
listInstancesbody = [
"54602a9d-5e22-4239-9123-77e350df4a34",
"7166cdea-dbad-4d79-9610-7163e6f8b640"
]
request.body = BatchRestartOrDeleteInstanceReq(
action="delete",
instances=listInstancesbody
)
response = client.batch_restart_or_delete_instances(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

- 删除所有创建失败的实例。

```
# coding: utf-8
```

```
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
```

```
ak = __import__ ('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__ ('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
.with_credentials(credentials) \
.with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
request = BatchRestartOrDeleteInstancesRequest()
request.body = BatchRestartOrDeleteInstanceReq(
all_failure="rabbitmq",
action="delete"
)
response = client.batch_restart_or_delete_instances(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
print(e.status_code)
print(e.request_id)
```



```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

Go

- 批量删除实例。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.BatchRestartOrDeleteInstancesRequest{}
    var listInstancesbody = []string{
        "54602a9d-5e22-4239-9123-77e350df4a34",
        "7166cdea-dbad-4d79-9610-7163e6f8b640",
    }
    request.Body = &model.BatchRestartOrDeleteInstanceReq{
        Action: model.GetBatchRestartOrDeleteInstanceReqActionEnum().DELETE,
        Instances: &listInstancesbody,
    }
    response, err := client.BatchRestartOrDeleteInstances(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

- 删除所有创建失败的实例。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
// security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
// environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
// running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
// environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
    rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.BatchRestartOrDeleteInstancesRequest{
    allFailureBatchRestartOrDeleteInstanceReq:=
model.GetBatchRestartOrDeleteInstanceReqAllFailureEnum().RABBITMQ
    request.Body = &model.BatchRestartOrDeleteInstanceReq{
        AllFailure: &allFailureBatchRestartOrDeleteInstanceReq,
        Action: model.GetBatchRestartOrDeleteInstanceReqActionEnum().DELETE,
    }
}
response, err := client.BatchRestartOrDeleteInstances(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	批量删除实例成功。
204	删除所有创建失败的RabbitMQ实例成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2 实例管理


```
{
  "new_password" : "*****"
}
```

响应示例

无

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

重置密码。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ResetPasswordSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ResetPasswordRequest request = new ResetPasswordRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        ResetPasswordReq body = new ResetPasswordReq();
        body.withNewPassword("*****");
        request.withBody(body);
        try {
            ResetPasswordResponse response = client.resetPassword(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
        }
    }
}
```

```

        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}

```

Python

重置密码。

```

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ResetPasswordRequest()
        request.instance_id = "{instance_id}"
        request.body = ResetPasswordReq(
            new_password="*****"
        )
        response = client.reset_password(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)

```

Go

重置密码。

```

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")

```

```
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId := "{project_id}"

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    WithProjectId(projectId).
    Build()

client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
    rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ResetPasswordRequest{
    request.InstanceId = "{instance_id}"
    newPasswordResetPasswordReq:= "*****"
    request.Body = &model.ResetPasswordReq{
        NewPassword: &newPasswordResetPasswordReq,
    }
}
response, err := client.ResetPassword(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
204	重置密码成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.2 查询插件列表

功能介绍

查询插件列表。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/rabbitmq/plugins

表 5-23 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID, 获取方式请参见 获取项目ID 。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

无

响应参数

状态码: 200

表 5-24 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
plugins	Array of PluginEntity objects	插件信息列表。

表 5-25 PluginEntity

参数	参数类型	描述
running	Boolean	是否运行。
enable	Boolean	是否启用。
name	String	插件名称。
version	String	插件版本。

请求示例

查询插件列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/rabbitmq/plugins
```

响应示例

状态码: 200

查询插件列表成功。

```
{  
  "plugins": [{  
    "running": true,  }]}
```

```

    "enable" : true,
    "name" : "rabbitmq_shovel",
    "version" : "3.8.35"
  }, {
    "running" : true,
    "enable" : true,
    "name" : "rabbitmq_consistent_hash_exchange",
    "version" : "3.8.35"
  }, {
    "running" : false,
    "enable" : false,
    "name" : "rabbitmq_federation",
    "version" : "3.8.35"
  }
}
}
}

```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ListPluginsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ListPluginsRequest request = new ListPluginsRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        try {
            ListPluginsResponse response = client.listPlugins(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
        }
    }
}

```



```

        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
}

```

Python

```

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ListPluginsRequest()
        request.instance_id = "{instance_id}"
        response = client.list_plugins(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)

```

Go

```

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).

```

```
Build()

client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
    rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListPluginsRequest{}
request.InstanceId = "{instance_id}"
response, err := client.ListPlugins(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	查询插件列表成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.2.3 开启或关闭插件

功能介绍

开启或关闭插件。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/rabbitmq/plugins

表 5-26 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见 获取项目ID 。
instance_id	是	String	实例ID。

请求参数

表 5-27 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
enable	否	Boolean	是否开启该插件。
plugins	否	String	插件列表，多个插件中间用“,” 隔开。

响应参数

状态码： 200

表 5-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	后台任务ID。

请求示例

开启rabbitmq_federation和rabbitmq_shovel插件。

```
PUT https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/rabbitmq/plugins
{
  "enable": true,
  "plugins": "rabbitmq_federation,rabbitmq_shovel"
}
```

响应示例

状态码： 200

开启或关闭插件成功。

```
{
  "job_id": "8abfa7b27437db8f01744ea8ad4f245e"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

开启rabbitmq_federation和rabbitmq_shovel插件。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class UpdatePluginsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        UpdatePluginsRequest request = new UpdatePluginsRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        UpdatePluginsReq body = new UpdatePluginsReq();
        body.withPlugins("rabbitmq_federation,rabbitmq_shovel");
        body.withEnable(true);
        request.withBody(body);
        try {
            UpdatePluginsResponse response = client.updatePlugins(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}

```

Python

开启rabbitmq_federation和rabbitmq_shovel插件。

```

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.

```

```
# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
    .build()

try:
    request = UpdatePluginsRequest()
    request.instance_id = "{instance_id}"
    request.body = UpdatePluginsReq(
        plugins="rabbitmq_federation,rabbitmq_shovel",
        enable=True
    )
    response = client.update_plugins(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

Go

开启rabbitmq_federation和rabbitmq_shovel插件。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdatePluginsRequest{}
    request.InstanceId = "{instance_id}"
    pluginsUpdatePluginsReq:= "rabbitmq_federation,rabbitmq_shovel"
    enableUpdatePluginsReq:= true
    request.Body = &model.UpdatePluginsReq{
```

```
Plugins: &pluginsUpdatePluginsReq,  
Enable: &enableUpdatePluginsReq,  
}  
response, err := client.UpdatePlugins(request)  
if err == nil {  
    fmt.Printf("%+v\n", response)  
} else {  
    fmt.Println(err)  
}  
}
```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	开启或关闭插件成功。

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3 规格变更管理

5.3.1 查询新规格可扩容规格列表

功能介绍

查询新规格实例可扩容列表

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v2/{engine}/{project_id}/instances/{instance_id}/extend

表 5-29 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
engine	是	String	消息引擎的类型。支持的类型为 rabbitmq。 缺省值: rabbitmq

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID, 获取方式请参见 获取项目ID 。
instance_id	是	String	实例ID。

表 5-30 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	产品的类型。 <ul style="list-style-type: none"> advanced: 专享版 platinum: 铂金版 dec: 专属云版 exp: 体验版

请求参数

无

响应参数

状态码: 200

表 5-31 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
engine	String	消息引擎类型。
versions	Array of strings	消息引擎支持的版本
products	Array of RabbitMQExtendProductInfoEntity objects	规格变更的产品信息。

表 5-32 RabbitMQExtendProductInfoEntity

参数	参数类型	描述
type	String	实例类型
product_id	String	产品ID。

参数	参数类型	描述
ecs_flavor_id	String	该产品使用的ECS规格。
arch_types	Array of strings	支持的CPU架构类型
charging_mode	Array of strings	支持的计费模式类型。
ios	Array of RabbitMQExtendProductIosEntity objects	磁盘IO信息。
properties	RabbitMQExtendProductPropertiesEntity object	功能特性的键值对。
available_zones	Array of strings	有可用资源的可用区列表。
unavailable_zones	Array of strings	资源售罄的可用区列表
support_features	Array of RabbitMQProductSupportFeaturesEntity objects	支持的特性功能。

表 5-33 RabbitMQExtendProductIosEntity

参数	参数类型	描述
io_spec	String	存储IO规格。
available_zones	Array of strings	有可用资源的可用区列表
type	String	IO类型。
unavailable_zones	Array of strings	资源售罄的可用区列表。

表 5-34 RabbitMQExtendProductPropertiesEntity

参数	参数类型	描述
max_broker	String	Broker的最大个数。

参数	参数类型	描述
max_storage_per_node	String	每个节点的最大存储。单位为GB。
min_broker	String	Broker的最小个数。
min_storage_per_node	String	每个节点的最小存储。单位为GB。
max_connection_per_broker	String	最大连接数
step_length	String	步长
product_alias	String	product_id的别名。
max_queue_per_broker	String	最大队列

表 5-35 RabbitMQProductSupportFeaturesEntity

参数	参数类型	描述
name	String	特性名称。
properties	Map<String,String>	功能特性的键值对。

请求示例

查询实例的扩容规格列表。

```
GET https://{endpoint}/v2/{engine}/{project_id}/instances/{instance_id}/extend
```

响应示例

状态码： 200

查询实例的扩容规格列表成功

```
{
  "engine": "rabbitmq",
  "versions": [ "3.8.35" ],
  "products": [ {
    "type": "single",
    "product_id": "c6.2u4g.single",
    "ecs_flavor_id": "c6.large.2",
    "arch_types": [ "X86" ],
    "charging_mode": [ "monthly", "hourly" ],
    "ios": [ {
      "io_spec": "dms.physical.storage.ultra.v2",
      "available_zones": [ "xxx" ],
      "type": "evs",
      "unavailable_zones": [ "xxx" ]
    }, {
      "io_spec": "dms.physical.storage.high.v2",
```

```

"available_zones" : [ "xxx" ],
"type" : "evs",
"unavailable_zones" : [ "xxx" ]
}],
"support_features" : [ ],
"properties" : {
"max_connection_per_broker" : "2000",
"max_broker" : "1",
"max_queue_per_broker" : "100",
"max_storage_per_node" : "30000",
"min_broker" : "1",
"product_alias" : "rabbitmq.2u4g.single",
"step_length" : "0",
"min_storage_per_node" : "100"
},
"available_zones" : [ "xxx" ],
"unavailable_zones" : [ ]
}, {
"type" : "single",
"product_id" : "c6.4u8g.single",
"ecs_flavor_id" : "c6.xlarge.2",
"arch_types" : [ "X86" ],
"charging_mode" : [ "monthly", "hourly" ],
"ios" : [ {
"io_spec" : "dms.physical.storage.high.v2",
"available_zones" : [ "xxx" ],
"type" : "evs",
"unavailable_zones" : [ "xxx" ]
}, {
"io_spec" : "dms.physical.storage.ultra.v2",
"available_zones" : [ "xxx" ],
"type" : "evs",
"unavailable_zones" : [ "xxx" ]
}
],
"support_features" : [ ],
"properties" : {
"max_connection_per_broker" : "3000",
"max_broker" : "1",
"max_queue_per_broker" : "200",
"max_storage_per_node" : "30000",
"min_broker" : "1",
"product_alias" : "rabbitmq.4u8g.single",
"step_length" : "0",
"min_storage_per_node" : "100"
},
"available_zones" : [ "xxx" ],
"unavailable_zones" : [ ]
}
}

```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

```

```
public class ShowEngineInstanceExtendProductInfoSolution {
    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();

        ShowEngineInstanceExtendProductInfoRequest request = new
        ShowEngineInstanceExtendProductInfoRequest();

        request.withEngine(ShowEngineInstanceExtendProductInfoRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        try {
            ShowEngineInstanceExtendProductInfoResponse response =
            client.showEngineInstanceExtendProductInfo(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()
```

```

try:
    request = ShowEngineInstanceExtendProductInfoRequest()
    request.engine = "{engine}"
    request.instance_id = "{instance_id}"
    response = client.show_engine_instance_extend_product_info(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)

```

Go

```

package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId := "{project_id}"

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
        rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ShowEngineInstanceExtendProductInfoRequest{}
    request.Engine = model.GetShowEngineInstanceExtendProductInfoRequestEngineEnum().ENGINE
    request.InstanceId = "{instance_id}"
    response, err := client.ShowEngineInstanceExtendProductInfo(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}

```

更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

状态码

状态码	描述
200	查询实例的扩容规格列表成功

错误码

请参见[错误码](#)。

5.3.2 新规格实例的规格变更

功能介绍

实例规格变更。

当前通过调用API，只支持按需实例进行实例规格变更。

调用方法

请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v2/{engine}/{project_id}/instances/{instance_id}/extend

表 5-36 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方式请参见 获取项目ID 。
instance_id	是	String	实例ID。
engine	是	String	消息引擎的类型。支持的类型为rabbitmq。 缺省值： rabbitmq

请求参数

表 5-37 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
oper_type	是	String	变更类型。 取值范围： storage：存储空间扩容，代理数量不变。 horizontal：代理数量扩容，每个broker的存储空间不变。 vertical：垂直扩容，broker的底层虚拟机规格变更，代理数量和存储空间不变。
new_storage_space	否	Integer	扩容后的存储空间。 当oper_type类型是storage或horizontal时，该参数有效且必填。 实例存储空间 = 代理数量 * 每个broker的存储空间。 当oper_type类型是storage时，代理数量不变，每个broker存储空间最少扩容100GB。 当oper_type类型是horizontal时，每个broker的存储空间不变。
new_product_id	否	String	规格，例如c6.8u16g.cluster，当oper_type类型是vertical时，该参数才有效且必填。
new_broker_num	否	Integer	当oper_type参数为horizontal时，该参数有效。
new_spec_code	否	String	老规格，例如dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g，当oper_type类型horizontal时，为dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.5，最后的数字5为代理数

响应参数

状态码： 200

表 5-38 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
job_id	String	规格变更任务ID。

请求示例

- 扩容存储空间（老规格按需实例）。new_spec_code的值为原规格参数。

```
POST https://{endpoint}/{engine}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/extend
{
  "new_storage_space": 600,
  "oper_type": "storage",
  "new_spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.3"
}
```
- 扩容代理数量（老规格按需实例）。new_storage_space填原存储大小，new_spec_code的值dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5，最后数字5为代理个数。

```
POST https://{endpoint}/{engine}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/extend
{
  "new_storage_space": 600,
  "oper_type": "horizontal",
  "new_spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5"
}
```
- 扩容代理规格（老规格按需实例）。new_spec_code需要改成对应规格，例如2u4g改成4u8g。

```
POST https://{endpoint}/{engine}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/extend
{
  "new_storage_space": 600,
  "oper_type": "vertical",
  "new_spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5"
}
```
- 扩容存储空间（按需实例）。

```
POST https://{endpoint}/{engine}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/extend
{
  "new_storage_space": 600,
  "oper_type": "storage"
}
```
- 扩容代理数量（按需实例）。

```
POST https://{endpoint}/{engine}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/extend
{
  "oper_type": "horizontal",
  "new_storage_space": 500,
  "new_broker_num": 5
}
```
- 扩容代理规格（按需实例）。

```
POST https://{endpoint}/v2/{engine}/{project_id}/instances/{instance_id}/extend
{
  "oper_type": "vertical",
  "new_product_id": "c6.4u8g.cluster"
}
```

响应示例

状态码： 200

实例规格变更成功。

```
{
  "job_id" : "93b94287-728d-4bb1-a158-cb66cb0854e7"
}
```

SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

Java

- 扩容存储空间（老规格按需实例）。new_spec_code的值为原规格参数。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ResizeEngineInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ResizeEngineInstanceRequest request = new ResizeEngineInstanceRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        request.withEngine(ResizeEngineInstanceRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
        ResizeEngineInstanceReq body = new ResizeEngineInstanceReq();
        body.withNewSpecCode("dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.3");
        body.withNewStorageSpace(600);
        body.withOperType("storage");
        request.withBody(body);
        try {
            ResizeEngineInstanceResponse response = client.resizeEngineInstance(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
```



```

        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}

```

- 扩容代理数量（老规格按需实例）。new_storage_space填原存储大小，new_spec_code的值dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5，最后数字5为代理个数。

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ResizeEngineInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ResizeEngineInstanceRequest request = new ResizeEngineInstanceRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        request.withEngine(ResizeEngineInstanceRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
        ResizeEngineInstanceReq body = new ResizeEngineInstanceReq();
        body.withNewSpecCode("dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5");
        body.withNewStorageSpace(600);
        body.withOperType("horizontal");
        request.withBody(body);
        try {
            ResizeEngineInstanceResponse response = client.resizeEngineInstance(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}

```

- 扩容代理规格（老规格按需实例）。new_spec_code需要改成对应规格，例如2u4g改成4u8g。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ResizeEngineInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ResizeEngineInstanceRequest request = new ResizeEngineInstanceRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        request.withEngine(ResizeEngineInstanceRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
        ResizeEngineInstanceReq body = new ResizeEngineInstanceReq();
        body.withNewSpecCode("dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5");
        body.withNewStorageSpace(600);
        body.withOperType("vertical");
        request.withBody(body);
        try {
            ResizeEngineInstanceResponse response = client.resizeEngineInstance(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

- 扩容存储空间（按需实例）。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ResizeEngineInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
            .build();
        ResizeEngineInstanceRequest request = new ResizeEngineInstanceRequest();
        request.withInstanceId("{instance_id}");
        request.withEngine(ResizeEngineInstanceRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
        ResizeEngineInstanceReq body = new ResizeEngineInstanceReq();
        body.withNewStorageSpace(600);
        body.withOperType("storage");
        request.withBody(body);
        try {
            ResizeEngineInstanceResponse response = client.resizeEngineInstance(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

- 扩容代理数量（按需实例）。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ResizeEngineInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
```

```
// The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
environment variables and decrypted during use to ensure security.
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
String projectId = "{project_id}";

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
ResizeEngineInstanceRequest request = new ResizeEngineInstanceRequest();
request.withInstanceId("{instance_id}");
request.withEngine(ResizeEngineInstanceRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
ResizeEngineInstanceReq body = new ResizeEngineInstanceReq();
body.withNewBrokerNum(5);
body.withNewStorageSpace(500);
body.withOperType("horizontal");
request.withBody(body);
try {
    ResizeEngineInstanceResponse response = client.resizeEngineInstance(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

- 扩容代理规格（按需实例）。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ResizeEngineInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "{project_id}";
```

```

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withProjectId(projectId)
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
    .build();
ResizeEngineInstanceRequest request = new ResizeEngineInstanceRequest();
request.withInstanceId("{instance_id}");
request.withEngine(ResizeEngineInstanceRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
ResizeEngineInstanceReq body = new ResizeEngineInstanceReq();
body.withNewProductId("c6.4u8g.cluster");
body.withOperType("vertical");
request.withBody(body);
try {
    ResizeEngineInstanceResponse response = client.resizeEngineInstance(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
}

```

Python

- 扩容存储空间（老规格按需实例）。new_spec_code的值为原规格参数。

```

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ResizeEngineInstanceRequest()
        request.instance_id = "{instance_id}"
        request.engine = "{engine}"
        request.body = ResizeEngineInstanceReq(
            new_spec_code="dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.3",
            new_storage_space=600,
            oper_type="storage"
        )
    
```

```

)
response = client.resize_engine_instance(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)

```

- 扩容代理数量（老规格按需实例）。new_storage_space填原存储大小，new_spec_code的值dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5，最后数字5为代理个数。

```
# coding: utf-8
```

```

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

```

```
if __name__ == "__main__":
```

```

    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.

```

```

    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    environment

```

```

    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

```

```
    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

```

```
try:
```

```

    request = ResizeEngineInstanceRequest()
    request.instance_id = "{instance_id}"
    request.engine = "{engine}"
    request.body = ResizeEngineInstanceReq(
        new_spec_code="dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5",
        new_storage_space=600,
        oper_type="horizontal"
    )

```

```

    response = client.resize_engine_instance(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)

```

- 扩容代理规格（老规格按需实例）。new_spec_code需要改成对应规格，例如2u4g改成4u8g。

```
# coding: utf-8
```

```

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

```

```
if __name__ == "__main__":
```

```

    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.

```

```

    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local

```

```
environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
.with_credentials(credentials) \
.with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
request = ResizeEngineInstanceRequest()
request.instance_id = "{instance_id}"
request.engine = "{engine}"
request.body = ResizeEngineInstanceReq(
    new_spec_code="dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5",
    new_storage_space=600,
    oper_type="vertical"
)
response = client.resize_engine_instance(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
print(e.status_code)
print(e.request_id)
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```

- 扩容存储空间（按需实例）。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    environment
    ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
    projectId = "{project_id}"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

    client = RabbitMQClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
        .build()

    try:
        request = ResizeEngineInstanceRequest()
        request.instance_id = "{instance_id}"
        request.engine = "{engine}"
        request.body = ResizeEngineInstanceReq(
            new_storage_space=600,
            oper_type="storage"
        )
        response = client.resize_engine_instance(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
```

- ```
print(e.error_code)
print(e.error_msg)
```
- 扩容代理数量（按需实例）。
 

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ResizeEngineInstanceRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 request.engine = "{engine}"
 request.body = ResizeEngineInstanceReq(
 new_broker_num=5,
 new_storage_space=500,
 oper_type="horizontal"
)
 response = client.resize_engine_instance(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

- 扩容代理规格（按需实例）。
 

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 environment variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
```



```

.build()

try:
 request = ResizeEngineInstanceRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 request.engine = "{engine}"
 request.body = ResizeEngineInstanceReq(
 new_product_id="c6.4u8g.cluster",
 oper_type="vertical"
)
 response = client.resize_engine_instance(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

- 扩容存储空间（老规格按需实例）。new\_spec\_code的值为原规格参数。

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ResizeEngineInstanceRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 request.Engine = model.GetResizeEngineInstanceRequestEngineEnum().ENGINE
 newSpecCodeResizeEngineInstanceReq:= "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.3"
 newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq:= int32(600)
 request.Body = &model.ResizeEngineInstanceReq{
 NewSpecCode: &newSpecCodeResizeEngineInstanceReq,
 NewStorageSpace: &newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq,
 OperType: "storage",
 }
 response, err := client.ResizeEngineInstance(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

- 扩容代理数量（老规格按需实例）。new\_storage\_space填原存储大小，new\_spec\_code的值dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5，最后数字5为代理个数。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ResizeEngineInstanceRequest{
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 request.Engine = model.GetResizeEngineInstanceRequestEngineEnum().ENGINE
 newSpecCodeResizeEngineInstanceReq:= "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5"
 newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq:= int32(600)
 request.Body = &model.ResizeEngineInstanceReq{
 NewSpecCode: &newSpecCodeResizeEngineInstanceReq,
 NewStorageSpace: &newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq,
 OperType: "horizontal",
 }
 }
 response, err := client.ResizeEngineInstance(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

- 扩容代理规格（老规格按需实例）。new\_spec\_code需要改成对应规格，例如2u4g改成4u8g。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

```

```
func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ResizeEngineInstanceRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 request.Engine = model.GetResizeEngineInstanceRequestEngineEnum().ENGINE
 newSpecCodeResizeEngineInstanceReq:= "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.2u4g.5"
 newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq:= int32(600)
 request.Body = &model.ResizeEngineInstanceReq{
 NewSpecCode: &newSpecCodeResizeEngineInstanceReq,
 NewStorageSpace: &newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq,
 OperType: "vertical",
 }
 response, err := client.ResizeEngineInstance(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

- 扩容存储空间（按需实例）。

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
```

```

rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build()

request := &model.ResizeEngineInstanceRequest{}
request.InstanceId = "{instance_id}"
request.Engine = model.GetResizeEngineInstanceRequestEngineEnum().ENGINE
newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq:= int32(600)
request.Body = &model.ResizeEngineInstanceReq{
 NewStorageSpace: &newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq,
 OperType: "storage",
}
response, err := client.ResizeEngineInstance(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}

```

- 扩容代理数量（按需实例）。

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ResizeEngineInstanceRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 request.Engine = model.GetResizeEngineInstanceRequestEngineEnum().ENGINE
 newBrokerNumResizeEngineInstanceReq:= int32(5)
 newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq:= int32(500)
 request.Body = &model.ResizeEngineInstanceReq{
 NewBrokerNum: &newBrokerNumResizeEngineInstanceReq,
 NewStorageSpace: &newStorageSpaceResizeEngineInstanceReq,
 OperType: "horizontal",
 }
 response, err := client.ResizeEngineInstance(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

- 扩容代理规格（按需实例）。

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
 // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
 // environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ResizeEngineInstanceRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 request.Engine = model.GetResizeEngineInstanceRequestEngineEnum().ENGINE
 newProductIdResizeEngineInstanceReq := "c6.4u8g.cluster"
 request.Body = &model.ResizeEngineInstanceReq{
 NewProductId: &newProductIdResizeEngineInstanceReq,
 OperType: "vertical",
 }
 response, err := client.ResizeEngineInstance(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 实例规格变更成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.4 后台任务管理

### 5.4.1 查询实例的后台任务列表

#### 功能介绍

查询实例的后台任务列表。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/{project\_id}/instances/{instance\_id}/tasks

表 5-39 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                 |

表 5-40 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型    | 描述                           |
|------------|------|---------|------------------------------|
| start      | 否    | Integer | 开启查询的任务编号。                   |
| limit      | 否    | Integer | 查询的任务个数。                     |
| begin_time | 否    | String  | 查询任务的最小时间，格式为YYYYMMDDHHmmss。 |
| end_time   | 否    | String  | 查询任务的最大时间，格式为YYYYMMDDHHmmss。 |

#### 请求参数

无

## 响应参数

状态码： 200

表 5-41 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                          | 描述    |
|------------|-------------------------------|-------|
| task_count | String                        | 任务数量。 |
| tasks      | Array of <b>tasks</b> objects | 任务列表。 |

表 5-42 tasks

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| id         | String | 任务ID。 |
| name       | String | 任务名称。 |
| user_name  | String | 用户名。  |
| user_id    | String | 用户ID。 |
| params     | String | 任务参数。 |
| status     | String | 任务状态。 |
| created_at | String | 启动时间。 |
| updated_at | String | 结束时间。 |

## 请求示例

```
'GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/tasks?
start={start}&limit={limit}&begin_time={begin_time}&end_time={end_time}'
```

## 响应示例

状态码： 200

查询任务列表成功。

```
{
 "task_count": "1",
 "tasks": [{
 "id": "ff80808272dcc90f0172df1e490f41b0",
 "name": "bindInstancePublicIp",
 "user_name": "dms_test",
 "user_id": "xxxxxxxx93ff484a828144c6xxxxxxxx",
 "params": "{\"public_ip_id\":\"06a13350-4305-4338-9f0e-6b322bb1413d\",\"public_ip_address
\": \"xx.xx.xx.xx\", \"enable_public_ip\": true}",
 "status": "SUCCESS",
 "created_at": "2020-06-23T03:00:03.471Z",
 "updated_at": "2020-06-23T03:00:08.130Z"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ListBackgroundTasksSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListBackgroundTasksRequest request = new ListBackgroundTasksRequest();
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 try {
 ListBackgroundTasksResponse response = client.listBackgroundTasks(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

### Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
```



```
The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
variables and decrypted during use to ensure security.
In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ListBackgroundTasksRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 response = client.list_background_tasks(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListBackgroundTasksRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 response, err := client.ListBackgroundTasks(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

```
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 查询任务列表成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.4.2 查询后台任务管理中的指定记录

### 功能介绍

查询后台任务管理中的指定记录。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/instances/{instance\_id}/tasks/{task\_id}

表 5-43 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                 |
| task_id     | 是    | String | 任务ID。                                 |

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码： 200

表 5-44 响应 Body 参数

| 参数         | 参数类型                          | 描述    |
|------------|-------------------------------|-------|
| task_count | String                        | 任务数量。 |
| tasks      | Array of <b>tasks</b> objects | 任务列表。 |

表 5-45 tasks

| 参数         | 参数类型   | 描述    |
|------------|--------|-------|
| id         | String | 任务ID。 |
| name       | String | 任务名称。 |
| user_name  | String | 用户名。  |
| user_id    | String | 用户ID。 |
| params     | String | 任务参数。 |
| status     | String | 任务状态。 |
| created_at | String | 启动时间。 |
| updated_at | String | 结束时间。 |

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

查询成功。

```
{
 "task_count": "1",
 "tasks": [{
 "id": "ff80808272dcc90f0172df1e490f41b0",
 "name": "bindInstancePublicIp",
 "user_name": "dms_test",
 "user_id": "xxxxxxxx93ff484a828144c6xxxxxxxx",
 "params": "{\"public_ip_id\":\"06a13350-4305-4338-9f0e-6b322bb1413d\", \"public_ip_address\": \"xx.xx.xx.xx\", \"enable_public_ip\": true}",
 "status": "SUCCESS",
 "created_at": "2020-06-23T03:00:03.471Z",
 "updated_at": "2020-06-23T03:00:08.130Z"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ShowBackgroundTaskSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowBackgroundTaskRequest request = new ShowBackgroundTaskRequest();
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 request.withTaskId("{task_id}");
 try {
 ShowBackgroundTaskResponse response = client.showBackgroundTask(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this

```

```

example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
projectId = "{project_id}"

credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowBackgroundTaskRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 request.task_id = "{task_id}"
 response = client.show_background_task(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowBackgroundTaskRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 request.TaskId = "{task_id}"
 response, err := client.ShowBackgroundTask(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述    |
|-----|-------|
| 200 | 查询成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.4.3 删除后台任务管理中的指定记录

### 功能介绍

删除后台任务管理中的指定记录。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

DELETE /v2/{project\_id}/instances/{instance\_id}/tasks/{task\_id}

表 5-46 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                 |
| task_id     | 是    | String | 任务ID。                                 |

### 请求参数

无

### 响应参数

无

## 请求示例

删除后台任务管理中的指定记录。

```
DELETE https://{endpoint}/v2/{project_id}/instances/{instance_id}/tasks/{task_id}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class DeleteBackgroundTaskSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 DeleteBackgroundTaskRequest request = new DeleteBackgroundTaskRequest();
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 request.withTaskId("{task_id}");
 try {
 DeleteBackgroundTaskResponse response = client.deleteBackgroundTask(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

```
}
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = DeleteBackgroundTaskRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 request.task_id = "{task_id}"
 response = client.delete_background_task(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()
```



```
client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.DeleteBackgroundTaskRequest{
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 request.TaskId = "{task_id}"
 response, err := client.DeleteBackgroundTask(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 204 | 删除后台任务成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 5.5 标签管理

## 5.5.1 批量添加或删除实例标签

### 功能介绍

批量添加或删除实例标签。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v2/{project\_id}/rabbitmq/{instance\_id}/tags/action

表 5-47 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                     |
|-------------|------|--------|----------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID, 获取方式请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                  |

## 请求参数

表 5-48 请求 Body 参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型                                       | 描述                                                                                                  |
|--------|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| action | 否    | String                                     | 操作标识 (仅支持小写):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>create (创建)</li> <li>delete (删除)</li> </ul> |
| tags   | 否    | Array of <a href="#">TagEntity</a> objects | 标签列表。                                                                                               |

表 5-49 TagEntity

| 参数    | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | 否    | String | 标签键。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>不能为空。</li> <li>对于同一个实例, Key值唯一。</li> <li>长度为1~128个字符 (中文也可以输入128个字符)。</li> <li>由任意语种字母、数字、空格和字符组成, 字符仅支持 _ . : = + - @</li> <li>首尾字符不能为空格。</li> </ul> |
| value | 否    | String | 标签值。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>长度为0~255个字符 (中文也可以输入255个字符)。</li> <li>由任意语种字母、数字、空格和字符组成, 字符仅支持 _ . : = + - @</li> <li>首尾字符不能为空格。</li> </ul>                                          |

## 响应参数

无

## 请求示例

创建实例标签，标签名为key1、key2，值为value1、value2。

```
POST https://{endpoint}/v2/{project_id}/rabbitmq/{instance_id}/tags/action
{
 "action": "create",
 "tags": [{
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 }, {
 "key": "key2",
 "value": "value2"
 }]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建实例标签，标签名为key1、key2，值为value1、value2。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchCreateOrDeleteRabbitMqTagSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);
```

```

RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
BatchCreateOrDeleteRabbitMqTagRequest request = new BatchCreateOrDeleteRabbitMqTagRequest();
request.withInstanceId("{instance_id}");
BatchCreateOrDeleteTagReq body = new BatchCreateOrDeleteTagReq();
List<TagEntity> listbodyTags = new ArrayList<>();
listbodyTags.add(
 new TagEntity()
 .withKey("key1")
 .withValue("value1")
);
listbodyTags.add(
 new TagEntity()
 .withKey("key2")
 .withValue("value2")
);
body.withTags(listbodyTags);
body.withAction(BatchCreateOrDeleteTagReq.ActionEnum.fromValue("create"));
request.withBody(body);
try {
 BatchCreateOrDeleteRabbitMqTagResponse response =
client.batchCreateOrDeleteRabbitMqTag(request);
 System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
}

```

## Python

创建实例标签，标签名为key1、key2，值为value1、value2。

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = BatchCreateOrDeleteRabbitMqTagRequest()

```

```

request.instance_id = "{instance_id}"
listTagsbody = [
 TagEntity(
 key="key1",
 value="value1"
),
 TagEntity(
 key="key2",
 value="value2"
)
]
request.body = BatchCreateOrDeleteTagReq(
 tags=listTagsbody,
 action="create"
)
response = client.batch_create_or_delete_rabbit_mq_tag(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

创建实例标签，标签名为key1、key2，值为value1、value2。

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.BatchCreateOrDeleteRabbitMqTagRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 keyTags := "key1"
 valueTags := "value1"
 keyTags1 := "key2"
 valueTags1 := "value2"
 var listTagsbody = []model.TagEntity{
 {
 Key: &keyTags,
 Value: &valueTags,

```

```
 },
 {
 Key: &keyTags1,
 Value: &valueTags1,
 },
}
} actionBatchCreateOrDeleteTagReq:= model.GetBatchCreateOrDeleteTagReqActionEnum().CREATE
request.Body = &model.BatchCreateOrDeleteTagReq{
 Tags: &listTagsbody,
 Action: &actionBatchCreateOrDeleteTagReq,
}
response, err := client.BatchCreateOrDeleteRabbitMqTag(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述             |
|-----|----------------|
| 204 | 批量添加或删除实例标签成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.5.2 查询实例标签

### 功能介绍

查询实例标签。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/rabbitmq/{instance\_id}/tags

表 5-50 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|-------------|------|--------|-------|
| instance_id | 是    | String | 实例ID。 |

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码： 200

表 5-51 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                              | 描述   |
|------|-----------------------------------|------|
| tags | Array of <b>TagEntity</b> objects | 标签列表 |

表 5-52 TagEntity

| 参数    | 参数类型   | 描述                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| key   | String | 标签键。 <ul style="list-style-type: none"> <li>不能为空。</li> <li>对于同一个实例，Key值唯一。</li> <li>长度为1~128个字符（中文也可以输入128个字符）。</li> <li>由任意语种字母、数字、空格和字符组成，字符仅支持_ . : = + - @</li> <li>首尾字符不能为空格。</li> </ul> |
| value | String | 标签值。 <ul style="list-style-type: none"> <li>长度为0~255个字符（中文也可以输入255个字符）。</li> <li>由任意语种字母、数字、空格和字符组成，字符仅支持_ . : = + - @</li> <li>首尾字符不能为空格。</li> </ul>                                         |

## 请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/rabbitmq/{instance\_id}/tags

## 响应示例

**状态码： 200**

查询实例标签成功。

```
{
 "tags": [{
 "key": "key1",
 "value": "value1"
 }, {
 "key": "key2",
 "value": "value2"
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ShowRabbitMqTagsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowRabbitMqTagsRequest request = new ShowRabbitMqTagsRequest();
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 try {
 ShowRabbitMqTagsResponse response = client.showRabbitMqTags(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 }
 }
}
```



```

 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
}
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \

 client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ShowRabbitMqTagsRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 response = client.show_rabbit_mq_tags(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).

```

```
WithProjectId(projectId).
Build()

client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

request := &model.ShowRabbitMqTagsRequest{}
request.InstanceId = "{instance_id}"
response, err := client.ShowRabbitMqTags(request)
if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
 fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 查询实例标签成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.5.3 查询项目标签

### 功能介绍

查询项目标签。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

GET /v2/{project\_id}/rabbitmq/tags

表 5-53 路径参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                    |
|------------|------|--------|---------------------------------------|
| project_id | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |

## 请求参数

无

## 响应参数

状态码： 200

表 5-54 响应 Body 参数

| 参数   | 参数类型                                        | 描述   |
|------|---------------------------------------------|------|
| tags | Array of <b>TagMultyValueEntity</b> objects | 标签列表 |

表 5-55 TagMultyValueEntity

| 参数     | 参数类型             | 描述   |
|--------|------------------|------|
| key    | String           | 标签键。 |
| values | Array of strings | 标签值。 |

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/{project_id}/rabbitmq/tags
```

## 响应示例

状态码： 200

查询项目标签成功。

```
{
 "tags": [{
 "key": "key1",
 "values": ["value-test", "value1"]
 }, {
 "key": "key2",
 "values": ["value2"]
 }]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ShowRabbitMqProjectTagsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowRabbitMqProjectTagsRequest request = new ShowRabbitMqProjectTagsRequest();
 try {
 ShowRabbitMqProjectTagsResponse response = client.showRabbitMqProjectTags(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
```

```

client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowRabbitMqProjectTagsRequest()
 response = client.show_rabbit_mq_project_tags(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowRabbitMqProjectTagsRequest{}
 response, err := client.ShowRabbitMqProjectTags(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 查询项目标签成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.6 其他接口

### 5.6.1 查询维护时间窗时间段

#### 功能介绍

查询维护时间窗开始时间和结束时间。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v2/instances/maintain-windows

#### 请求参数

无

#### 响应参数

状态码： 200

表 5-56 响应 Body 参数

| 参数               | 参数类型                                                   | 描述          |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| maintain_windows | Array of <a href="#">MaintainWindowsEntity</a> objects | 支持的维护时间窗列表。 |

表 5-57 MaintainWindowsEntity

| 参数      | 参数类型    | 描述         |
|---------|---------|------------|
| default | Boolean | 是否为默认时间段。  |
| end     | String  | 维护时间窗结束时间。 |
| begin   | String  | 维护时间窗开始时间。 |
| seq     | Integer | 序号。        |

## 请求示例

GET https://{endpoint}/v2/instances/maintain-windows

## 响应示例

**状态码： 200**

查询维护时间窗时间段成功。

```
{
 "maintain_windows" : [{
 "default" : false,
 "seq" : 1,
 "begin" : "22",
 "end" : "02"
 }, {
 "default" : true,
 "seq" : 2,
 "begin" : "02",
 "end" : "06"
 }, {
 "default" : false,
 "seq" : 3,
 "begin" : "06",
 "end" : "10"
 }, {
 "default" : false,
 "seq" : 4,
 "begin" : "10",
 "end" : "14"
 }, {
 "default" : false,
 "seq" : 5,
 "begin" : "14",
 "end" : "18"
 }, {
 "default" : false,
 "seq" : 6,
 "begin" : "18",
 "end" : "22"
 }
]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ShowMaintainWindowsSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowMaintainWindowsRequest request = new ShowMaintainWindowsRequest();
 try {
 ShowMaintainWindowsResponse response = client.showMaintainWindows(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}

```

## Python

```

coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")

```



```
credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

try:
 request = ShowMaintainWindowsRequest()
 response = client.show_maintain_windows(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowMaintainWindowsRequest{}
 response, err := client.ShowMaintainWindows(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | 查询维护时间窗时间段成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.6.2 查询可用区信息

### 功能介绍

在创建实例时，需要配置实例所在的可用区ID，可通过该接口查询可用区的ID。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/available-zones

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码： 200

表 5-58 响应 Body 参数

| 参数              | 参数类型                                             | 描述     |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------|
| region_id       | String                                           | 区域ID。  |
| available_zones | Array of <a href="#">available_zones</a> objects | 可用区数组。 |

表 5-59 available\_zones

| 参数      | 参数类型    | 描述     |
|---------|---------|--------|
| soldOut | Boolean | 是否售罄。  |
| id      | String  | 可用区ID。 |

| 参数                    | 参数类型    | 描述           |
|-----------------------|---------|--------------|
| code                  | String  | 可用区编码。       |
| name                  | String  | 可用区名称。       |
| port                  | String  | 可用区端口号。      |
| resource_availability | String  | 分区上是否还有可用资源。 |
| default_az            | Boolean | 是否为默认可用区。    |
| remain_time           | Long    | 剩余时间。        |
| ipv6_enable           | Boolean | 是否支持IPv6。    |

## 请求示例

```
GET https://{endpoint}/v2/available-zones
```

## 响应示例

**状态码： 200**

查询可用区信息成功。

```
{
 "region_id": "xxx",
 "available_zones": [{
 "soldOut": false,
 "id": "d539378ec1314c85b76fefa3f7071458",
 "code": "xxx",
 "name": "可用区2",
 "port": "8003",
 "resource_availability": "true",
 "default_az": true,
 "remain_time": 9223372036854776000,
 "ipv6_enable": false
 }, {
 "soldOut": false,
 "id": "9f1c5806706d4c1fb0eb72f0a9b18c77",
 "code": "xxx",
 "name": "可用区3",
 "port": "443",
 "resource_availability": "true",
 "default_az": false,
 "remain_time": 9223372036854776000,
 "ipv6_enable": false
 }
]
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ListAvailableZonesSolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListAvailableZonesRequest request = new ListAvailableZonesRequest();
 try {
 ListAvailableZonesResponse response = client.listAvailableZones(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")

 credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

 client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
```

```

 .build()

 try:
 request = ListAvailableZonesRequest()
 response = client.list_available_zones(request)
 print(response)
 except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)

```

## Go

```

package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListAvailableZonesRequest{}
 response, err := client.ListAvailableZones(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}

```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述         |
|-----|------------|
| 200 | 查询可用区信息成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.6.3 查询产品规格列表

### 功能介绍

查询产品规格列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{engine}/products

表 5-60 路径参数

| 参数     | 是否必选 | 参数类型   | 描述                               |
|--------|------|--------|----------------------------------|
| engine | 是    | String | 消息引擎的类型。<br>缺省值: <b>rabbitmq</b> |

表 5-61 Query 参数

| 参数         | 是否必选 | 参数类型   | 描述    |
|------------|------|--------|-------|
| product_id | 否    | String | 产品ID。 |

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码: 200

表 5-62 响应 Body 参数

| 参数       | 参数类型             | 描述            |
|----------|------------------|---------------|
| engine   | String           | 分布式消息服务的产品类型。 |
| versions | Array of strings | 支持的产品版本类型。    |

| 参数       | 参数类型                                                      | 描述         |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| products | Array of <a href="#">ListEngineProductsEntity</a> objects | 产品规格的详细信息。 |

表 5-63 ListEngineProductsEntity

| 参数               | 参数类型                                                 | 描述                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type             | String                                               | 产品类型。当前产品类型有单机和集群。                                                                               |
| product_id       | String                                               | 产品ID。                                                                                            |
| ecs_flavor_id    | String                                               | 底层资源类型。                                                                                          |
| billing_code     | String                                               | 账单计费类型。                                                                                          |
| arch_types       | Array of strings                                     | CPU架构。                                                                                           |
| charging_mode    | Array of strings                                     | 计费模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>monthly: 包年/包月类型。</li> <li>hourly: 按需类型。</li> </ul> |
| ios              | Array of <a href="#">ListEngineIosEntity</a> objects | 支持的磁盘IO类型列表。                                                                                     |
| support_features | Array of objects                                     | 当前规格实例支持的功能特性列表。                                                                                 |
| properties       | <a href="#">ListEnginePropertiesEntity</a> object    | 当前规格实例的属性。                                                                                       |

表 5-64 ListEngineIosEntity

| 参数                | 参数类型             | 描述      |
|-------------------|------------------|---------|
| io_spec           | String           | 磁盘IO编码。 |
| type              | String           | 磁盘类型。   |
| available_zones   | Array of strings | 可用区。    |
| unavailable_zones | Array of strings | 不可用区。   |

表 5-65 ListEnginePropertiesEntity

| 参数                        | 参数类型   | 描述               |
|---------------------------|--------|------------------|
| step_length               | String | 节点增长步长。          |
| max_queue_per_broker      | String | 每个Broker的最大对列。   |
| max_connection_per_broker | String | 每个Broker的最大连接数。  |
| max_partition_per_broker  | String | 每个Broker的最大分区数。  |
| max_broker                | String | Broker的最大个数。     |
| max_storage_per_node      | String | 每个节点的最大存储。单位为GB。 |
| max_consumer_per_broker   | String | 每个Broker的最大消费者数。 |
| min_broker                | String | Broker的最小个数。     |
| max_bandwidth_per_broker  | String | 每个Broker的最大带宽。   |
| min_storage_per_node      | String | 每个节点的最小存储。单位为GB。 |
| max_tps_per_broker        | String | 每个Broker的最大TPS。  |
| product_alias             | String | product_id的别名。   |

## 请求示例

GET https://{endpoint}/v2/rabbitmq/products

## 响应示例

**状态码： 200**

查询产品规格列表成功。

- 查询产品规格列表成功。

```
{
 "engine": "rabbitmq",
 "versions": ["3.8.35"],
 "products": [{
 "type": "single",
 "product_id": "c6.2u4g.single",
 "ecs_flavor_id": "c6.large.2",
 "billing_code": "dms.platinum.c6",
 "arch_types": ["X86"],
 "charging_mode": ["monthly", "hourly"],
 "ios": [{
 "io_spec": "dms.physical.storage.ultra.v2",
```



```

 "type": "evs",
 "available_zones": ["xxx"],
 "unavailable_zones": ["xxx"]
 }, {
 "io_spec": "dms.physical.storage.high.v2",
 "type": "evs",
 "available_zones": ["xxx"],
 "unavailable_zones": ["xxx"]
 }],
 "support_features": [],
 "properties": {
 "max_connection_per_broker": "2000",
 "max_broker": "1",
 "max_queue_per_broker": "100",
 "max_storage_per_node": "30000",
 "min_broker": "1",
 "step_length": "0",
 "min_storage_per_node": "200",
 "product_alias": "rabbitmq.2u4g.single"
 }
}, {
 "type": "cluster",
 "product_id": "c6.4u8g.cluster",
 "ecs_flavor_id": "c6.xlarge.2",
 "billing_code": "dms.platinum.c6",
 "arch_types": ["X86"],
 "charging_mode": ["monthly", "hourly"],
 "ios": [{
 "io_spec": "dms.physical.storage.high.v2",
 "type": "evs",
 "available_zones": ["xxx"],
 "unavailable_zones": ["xxx"]
 }, {
 "io_spec": "dms.physical.storage.ultra.v2",
 "type": "evs",
 "available_zones": ["xxx"],
 "unavailable_zones": ["xxx"]
 }],
 "support_features": [],
 "properties": {
 "max_connection_per_broker": "4500",
 "max_broker": "7",
 "max_queue_per_broker": "400",
 "max_storage_per_node": "30000",
 "min_broker": "3",
 "step_length": "2",
 "min_storage_per_node": "100",
 "product_alias": "rabbitmq.4u8g.cluster"
 }
}]
}

```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```

package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

```

```
public class ListEngineProductsSolution {
 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ListEngineProductsRequest request = new ListEngineProductsRequest();
 request.withEngine(ListEngineProductsRequest.EngineEnum.fromValue("{engine}"));
 try {
 ListEngineProductsResponse response = client.listEngineProducts(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")

 credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

 client = RabbitMQClient.new_builder() \
 .with_credentials(credentials) \
 .with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
 .build()

 try:
 request = ListEngineProductsRequest()
 request.engine = "{engine}"
 response = client.list_engine_products(request)
```

```
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ListEngineProductsRequest{}
 request.Engine = model.GetListEngineProductsRequestEngineEnum().ENGINE
 response, err := client.ListEngineProducts(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 查询产品规格列表成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 5.6.4 查询实例在 CES 的监控层级关系

### 功能介绍

查询实例在CES的监控层级关系。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v2/{project\_id}/instances/{instance\_id}/ces-hierarchy

表 5-66 路径参数

| 参数          | 是否必选 | 参数类型   | 描述                                    |
|-------------|------|--------|---------------------------------------|
| project_id  | 是    | String | 项目ID，获取方式请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 |
| instance_id | 是    | String | 实例ID。                                 |

### 请求参数

无

### 响应参数

状态码： 200

表 5-67 响应 Body 参数

| 参数           | 参数类型                                          | 描述    |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|
| dimensions   | Array of <a href="#">dimensions</a> objects   | 监控维度。 |
| instance_ids | Array of <a href="#">instance_ids</a> objects | 实例信息。 |
| nodes        | Array of <a href="#">nodes</a> objects        | 节点信息。 |
| queues       | Array of <a href="#">queues</a> objects       | 队列信息。 |

| 参数        | 参数类型                              | 描述         |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| vhosts    | Array of <b>vhosts</b> objects    | vhost信息    |
| exchanges | Array of <b>exchanges</b> objects | exchange信息 |
| groups    | Array of <b>groups</b> objects    | 消费组信息。     |

表 5-68 dimensions

| 参数         | 参数类型                             | 描述          |
|------------|----------------------------------|-------------|
| name       | String                           | 监控维度名称。     |
| metrics    | Array of strings                 | 监控指标名称。     |
| key_name   | Array of strings                 | 监控查询使用的key。 |
| dim_router | Array of strings                 | 监控维度路由。     |
| children   | Array of <b>children</b> objects | 子维度列表。      |

表 5-69 children

| 参数         | 参数类型             | 描述          |
|------------|------------------|-------------|
| name       | String           | 子维度名称。      |
| metrics    | Array of strings | 监控指标名称列表。   |
| key_name   | Array of strings | 监控查询使用的key。 |
| dim_router | Array of strings | 监控维度路由。     |

表 5-70 instance\_ids

| 参数   | 参数类型   | 描述    |
|------|--------|-------|
| name | String | 实例ID。 |

表 5-71 nodes

| 参数             | 参数类型   | 描述    |
|----------------|--------|-------|
| name           | String | 节点名称。 |
| available_zone | String | 可用区。  |

表 5-72 queues

| 参数    | 参数类型   | 描述        |
|-------|--------|-----------|
| name  | String | 队列名称。     |
| vhost | String | 对应的vhost。 |

表 5-73 vhosts

| 参数   | 参数类型   | 描述       |
|------|--------|----------|
| name | String | vhost名称。 |

表 5-74 exchanges

| 参数    | 参数类型   | 描述          |
|-------|--------|-------------|
| name  | String | exchange名称。 |
| vhost | String | 对应的vhost。   |

表 5-75 groups

| 参数   | 参数类型   | 描述     |
|------|--------|--------|
| name | String | 消费组名称。 |

## 请求示例

GET https://{endpoint}/v2/{project\_id}/instances/{instance\_id}/ces-hierarchy

## 响应示例

**状态码： 200**

查询成功。

```
{
 "dimensions": [{
 "name": "rabbitmq_instance_id",
 "metrics": ["connections", "channels", "queues", "consumers", "messages_ready",
"messages_unacknowledged", "publish", "deliver", "deliver_no_ack", "deliver_get", "instance_bytes_in_rate",
"instance_bytes_out_rate", "instance_disk_usage"],
 "key_name": ["instance_ids"],
 "dim_router": ["rabbitmq_instance_id"]
 }, {
 "name": "rabbitmq_node",
 "metrics": ["fd_used", "socket_used", "proc_used", "mem_used", "disk_free", "rabbitmq_alive",
"rabbitmq_disk_usage", "rabbitmq_cpu_usage", "rabbitmq_cpu_core_load", "rabbitmq_memory_usage",
"rabbitmq_disk_read_await", "rabbitmq_disk_write_await", "rabbitmq_node_bytes_in_rate",
"rabbitmq_node_bytes_out_rate", "rabbitmq_node_queues", "rabbitmq_memory_high_watermark",
"rabbitmq_disk_insufficient"],
 "key_name": ["nodes"],
 "dim_router": ["rabbitmq_instance_id", "rabbitmq_node"]
 }, {
 "name": "rabbitmq_queue",
 "metrics": ["queue_messages_unacknowledged", "queue_messages_ready"],
 "key_name": ["queues"],
 "dim_router": ["rabbitmq_instance_id", "rabbitmq_queue"]
 }],
 "instance_ids": [{
 "name": "0e16280d-7451-4f5b-80fa-f210372ce657"
 }],
 "nodes": [{
 "name": "dms-vm-0e16280d-rabbitmq-0",
 "available_zone": "cn-north-7c"
 }, {
 "name": "dms-vm-0e16280d-rabbitmq-1",
 "available_zone": "cn-north-7c"
 }, {
 "name": "dms-vm-0e16280d-rabbitmq-2",
 "available_zone": "cn-north-7c"
 }],
 "queues": [{
 "name": "Vhost-17130843_Queue-21084756",
 "vhost": "default"
 }],
 "vhosts": [{
 "name": "default"
 }],
 "exchanges": [{
 "name": "direct_exchange",
 "vhost": "default"
 }],
 "groups": []
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.region.RabbitMQRegion;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.*;
import com.huaweicloud.sdk.rabbitmq.v2.model.*;

public class ShowCesHierarchySolution {

 public static void main(String[] args) {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
 // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
 // environment variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
 // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
 String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");
 String projectId = "{project_id}";

 ICredential auth = new BasicCredentials()
 .withProjectId(projectId)
 .withAk(ak)
 .withSk(sk);

 RabbitMQClient client = RabbitMQClient.newBuilder()
 .withCredential(auth)
 .withRegion(RabbitMQRegion.valueOf("<YOUR REGION>"))
 .build();
 ShowCesHierarchyRequest request = new ShowCesHierarchyRequest();
 request.withInstanceId("{instance_id}");
 try {
 ShowCesHierarchyResponse response = client.showCesHierarchy(request);
 System.out.println(response.toString());
 } catch (ConnectionException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (RequestTimeoutException e) {
 e.printStackTrace();
 } catch (ServiceResponseException e) {
 e.printStackTrace();
 System.out.println(e.getHttpStatusCode());
 System.out.println(e.getRequestId());
 System.out.println(e.getErrorCode());
 System.out.println(e.getErrorMsg());
 }
 }
}
```

## Python

```
coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2.region.rabbitmq_region import RabbitMQRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkrabbitmq.v2 import *

if __name__ == "__main__":
 # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 # variables and decrypted during use to ensure security.
 # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk = __import__('os').getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId = "{project_id}"

 credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
 client = RabbitMQClient.new_builder() \
```



```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(RabbitMQRegion.value_of("<YOUR REGION>")) \
.build()

try:
 request = ShowCesHierarchyRequest()
 request.instance_id = "{instance_id}"
 response = client.show_ces_hierarchy(request)
 print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
 print(e.status_code)
 print(e.request_id)
 print(e.error_code)
 print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
 "fmt"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
 rabbitmq "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2"
 "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/model"
 region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/rabbitmq/v2/region"
)

func main() {
 // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
 // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
 // variables and decrypted during use to ensure security.
 // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
 // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
 ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
 sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
 projectId := "{project_id}"

 auth := basic.NewCredentialsBuilder().
 WithAk(ak).
 WithSk(sk).
 WithProjectId(projectId).
 Build()

 client := rabbitmq.NewRabbitMQClient(
 rabbitmq.RabbitMQClientBuilder().
 WithRegion(region.ValueOf("<YOUR REGION>")).
 WithCredential(auth).
 Build())

 request := &model.ShowCesHierarchyRequest{}
 request.InstanceId = "{instance_id}"
 response, err := client.ShowCesHierarchy(request)
 if err == nil {
 fmt.Printf("%+v\n", response)
 } else {
 fmt.Println(err)
 }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

| 状态码 | 描述    |
|-----|-------|
| 200 | 查询成功。 |

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 6 权限和授权项

如果您需要对您所拥有的DMS for RabbitMQ实例进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果华为账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用DMS for RabbitMQ实例的其它功能。

默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为**角色**和**策略**。角色以服务为粒度，是IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

## 说明

如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

账号具备所有接口的调用权限，如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来创建RabbitMQ实例，那么这个IAM用户被授予的策略中必须包含允许“dms:instance:create”的授权项，该接口才能调用成功。

## 支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。
- IAM项目（Project）/企业项目（Enterprise Project）：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生

效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。关于IAM项目与企业项目的区别，详情请参见：[IAM与企业管理的区别](#)。

DMS for RabbitMQ管理控制操作相关的企业项目细粒度权限授权项，明细如下表所示。用户调用如下API时，需要获取对应的权限。权限获取请参考[统一身份认证服务 \(IAM\)](#)的帮助指导。

表 6-1 DMS for RabbitMQ 授权项明细

| 权限        | 对应API接口                                                       | 授权项                                                            | IAM项目 (Project) | 企业项目 (Enterprise Project) |
|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 创建实例 (按需) | POST /v2/{project_id}/instances                               | dms:instance:create                                            | √               | √                         |
| 删除指定的实例   | DELETE /v2/{project_id}/instances/{instance_id}               | dms:instance:delete                                            | √               | √                         |
| 修改实例信息    | PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}                  | dms:instance:modify                                            | √               | √                         |
| 查询指定实例    | GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}                  | dms:instance:get                                               | √               | √                         |
| 批量重启或删除实例 | POST /v2/{project_id}/instances/action                        | 重启:<br>dms:instance:modifyStatus<br>删除:<br>dms:instance:delete | √               | √                         |
| 查询所有实例列表  | GET /v2/{project_id}/instances                                | dms:instance:list                                              | √               | √                         |
| 查询插件列表    | GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/rabbitmq/plugins | dms:instance:list                                              | √               | √                         |
| 开启或关闭插件   | PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/rabbitmq/plugins | dms:instance:modify                                            | √               | √                         |

| 权限             | 对应API接口                                                      | 授权项                               | IAM项目 (Project) | 企业项目 (Enterprise Project) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 重置密码           | POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/password       | dms:instance:resetAuthInfo        | √               | √                         |
| 实例规格变更         | POST /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/extend         | dms:instance:scale                | √               | √                         |
| 查询实例的后台任务列表    | GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/tasks           | dms:instance:getBackgroundTask    | √               | √                         |
| 查询后台任务管理中的指定记录 | GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/tasks/{task_id} | dms:instance:getBackgroundTask    | √               | √                         |
| 删除后台任务管理中的指定记录 | GET /v2/{project_id}/instances/{instance_id}/tasks/{task_id} | dms:instance:deleteBackgroundTask | √               | √                         |
| 批量添加或删除实例标签    | POST /v2/{project_id}/rabbitmq/{instance_id}/tags/action     | dms:instance:modify               | √               | √                         |
| 查询实例标签         | GET /v2/{project_id}/rabbitmq/{instance_id}/tags             | dms:instance:get                  | √               | √                         |
| 查询项目标签         | GET /v2/{project_id}/rabbitmq/tags                           | dms:instance:get                  | √               | √                         |
| 开启关闭公网访问       | PUT /v2/{project_id}/instances/{instance_id}                 | dms:instance:modify               | √               | √                         |

# 7 历史 API

## 7.1 API V1

### 7.1.1 实例管理类接口

#### 7.1.1.1 创建实例

##### 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[创建实例](#)。

#### 功能介绍

创建实例，该接口创建的实例为按需计费的方式。

#### URI

POST /v1.0/{project\_id}/instances

参数说明见[表7-1](#)。

表 7-1 参数说明

| 参数         | 类型     | 必选 | 说明    |
|------------|--------|----|-------|
| project_id | String | 是  | 项目ID。 |

#### 请求消息

##### 请求参数

参数说明见[表7-2](#)。

表 7-2 参数说明

| 参数                | 类型      | 是否必选 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name              | String  | 是    | 实例名称。<br>由英文字符开头，只能由英文字母、数字、中划线组成，长度为4~64的字符。                                                                                                                                                                                                                                  |
| description       | String  | 否    | 实例的描述信息。<br>长度不超过1024的字符串。<br><b>说明</b><br>\"在json报文中属于特殊字符，如果参数值中需要显示\"或者\"字符，请在字符前增加转义字符\\，比如\\或者\"。                                                                                                                                                                         |
| engine            | String  | 是    | 消息引擎：rabbitmq。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| engine_version    | String  | 否    | 消息引擎的版本。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| storage_space     | Integer | 是    | 消息存储空间，单位GB。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 单机RabbitMQ实例的存储空间的取值范围100GB~90000GB。</li> <li>• 集群RabbitMQ实例的存储空间的取值范围为100GB*节点数~90000GB、200GB*节点数~90000GB、300GB*节点数~90000GB。</li> </ul>                                                                              |
| access_user       | String  | 是    | 认证用户名，只能由英文字母、数字、中划线组成，长度为4~64的字符。                                                                                                                                                                                                                                             |
| password          | String  | 是    | 实例的认证密码。<br>复杂度要求： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入长度为8到32位的字符串。</li> <li>• 必须包含如下四种字符中的两种组合： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 小写字母</li> <li>- 大写字母</li> <li>- 数字</li> <li>- 特殊字符包括 ( `~!@#\$\$%^&amp;*()-_+=\  [{}]:'";&lt;.&gt;/?)</li> </ul> </li> </ul> |
| vpc_id            | String  | 是    | 租户VPC ID。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| security_group_id | String  | 是    | 租户安全组ID。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| subnet_id         | String  | 是    | 子网ID。                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| available_zones   | Array   | 是    | 创建节点到指定的AZ ID，该参数不能为空数组或者数组的值为空，详情请参考 <a href="#">查询可用区信息</a> 查询得到。                                                                                                                                                                                                            |

| 参数                    | 类型      | 是否必选 | 说明                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| product_id            | String  | 是    | 产品标识。<br>详情请参考 <a href="#">查询产品规格列表</a> 。                                                                                                                                                                                                 |
| maintain_begin        | String  | 否    | 维护时间窗开始时间，格式为HH:mm。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>维护时间窗开始和结束时间必须为指定的时间段，可参考<a href="#">查询维护时间窗时间段</a>获取。</li> <li>开始时间必须为22:00、02:00、06:00、10:00、14:00和18:00。</li> <li>该参数不能单独为空，若该值为空，则结束时间也为空。系统分配一个默认开始时间02:00。</li> </ul> |
| maintain_end          | String  | 否    | 维护时间窗结束时间，格式为HH:mm。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>维护时间窗开始和结束时间必须为指定的时间段，可参考<a href="#">查询维护时间窗时间段</a>获取。</li> <li>结束时间在开始时间基础上加四个小时，即当开始时间为22:00时，结束时间为02:00。</li> <li>该参数不能单独为空，若该值为空，则开始时间也为空，系统分配一个默认结束时间06:00。</li> </ul> |
| enable_publicip       | Boolean | 否    | RabbitMQ实例是否开启公网访问功能。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>true: 开启</li> <li>false: 不开启</li> </ul>                                                                                                                                   |
| publicip_id           | String  | 否    | RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址的ID。<br>如果开启了公网访问功能（即enable_publicip为true），该字段为必选。                                                                                                                                                                     |
| ssl_enable            | Boolean | 否    | 是否打开SSL加密访问。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>true: 打开SSL加密访问。</li> <li>false: 不打开SSL加密访问。</li> </ul>                                                                                                                            |
| storage_spec_code     | String  | 是    | 存储IO规格。如何选择磁盘类型请参考 <a href="#">磁盘类型及性能介绍</a> 。<br>取值范围：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>dms.physical.storage.normal:</li> <li>dms.physical.storage.high</li> <li>dms.physical.storage.ultra</li> </ul>                          |
| enterprise_project_id | String  | 否    | 企业项目ID。                                                                                                                                                                                                                                   |

### RabbitMQ实例的请求示例



```
{
 "name": "rabbitmq-demo",
 "description": "",
 "engine": "RabbitMQ",
 "engine_version": "3.x.x",
 "storage_space": 100,
 "access_user": "*****",
 "password": "*****",
 "vpc_id": "1e93f86e-13af-46c8-97d6-d40fa62b76c2",
 "security_group_id": "0aaa0033-bf7f-4c41-a6c2-18cd04cad2c8",
 "subnet_id": "b5fa806c-35e7-4299-b659-b39398dd4718",
 "available_zones": ["d573142f24894ef3bd3664de068b44b0"],
 "product_id": "00300-30109-0--0",
 "maintain_begin": "22:00",
 "maintain_end": "02:00",
 "ssl_enable": false,
 "enable_publicip": false,
 "publicip_id": "",
 "enterprise_project_id": "0",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

参数说明见[表7-3](#)。

表 7-3 参数说明

| 参数          | 类型     | 说明   |
|-------------|--------|------|
| instance_id | String | 实例ID |

### 响应示例

```
{
 "instance_id": "8959ab1c-7n1a-yyb1-a05t-93dfc361b32d"
}
```

## 状态码

操作成功的状态码如[表7-4](#)所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-4 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 200 | 创建实例成功。 |

### 7.1.1.2 查询指定实例

#### 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[查询指定实例](#)。

## 功能介绍

查询指定实例的详细信息。

## URI

GET /v1.0/{project\_id}/instances/{instance\_id}

参数说明见[表7-5](#)。

表 7-5 参数说明

| 参数          | 类型     | 必选 | 说明    |
|-------------|--------|----|-------|
| project_id  | String | 是  | 项目ID。 |
| instance_id | String | 是  | 实例ID。 |

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

无。

## 响应消息

### 响应参数

参数说明见[表7-6](#)。

表 7-6 参数说明

| 参数                 | 类型      | 说明                                                                                                            |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name               | String  | 实例名称。                                                                                                         |
| engine             | String  | 消息引擎。                                                                                                         |
| engine_version     | String  | 消息引擎版本。                                                                                                       |
| specification      | String  | 实例规格。 <ul style="list-style-type: none"><li>• RabbitMQ实例单机返回vm规格。</li><li>• RabbitMQ实例集群返回vm规格和节点数。</li></ul> |
| storage_space      | Integer | 消息存储空间，单位：GB。                                                                                                 |
| used_storage_space | Integer | 已使用的消息存储空间，单位：GB。                                                                                             |

| 参数                 | 类型      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| connect_addresses  | String  | 实例连接IP地址。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| port               | Integer | 实例连接端口。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| status             | String  | 实例的状态。详细状态说明见 <a href="#">实例状态说明</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| description        | String  | 实例描述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| instance_id        | String  | 实例ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| resource_spec_code | String  | 资源规格标识。 <ul style="list-style-type: none"> <li>dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g: RabbitMQ单机, vm规格2u4g</li> <li>dms.instance.rabbitmq.single.c3.4u8g: RabbitMQ单机, vm规格4u8g</li> <li>dms.instance.rabbitmq.single.c3.8u16g: RabbitMQ单机, vm规格8u16g</li> <li>dms.instance.rabbitmq.single.c3.16u32g: RabbitMQ单机, vm规格16u32g</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.3: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 3个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.5: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 5个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.7: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 7个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.3: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 3个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.5: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 5个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.7: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 7个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.3: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 3个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.5: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 5个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.7: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 7个节点</li> </ul> |
| type               | String  | 实例类型。 <ul style="list-style-type: none"> <li>单机: single</li> <li>集群: cluster</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| charging_mode      | Integer | 付费模式, 1表示按需计费, 0表示包年/包月计费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vpc_id             | String  | VPC ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 参数                         | 类型      | 说明                                                                                                       |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vpc_name                   | String  | VPC的名称。                                                                                                  |
| created_at                 | String  | 完成创建时间。格式为时间戳，指从格林威治时间1970年01月01日00时00分00秒起至指定时间的偏差总毫秒数。                                                 |
| error_code                 | String  | 实例创建失败或状态异常时的错误码，错误码说明见表7-7。                                                                             |
| product_id                 | String  | 产品标识。                                                                                                    |
| security_group_id          | String  | 安全组ID。                                                                                                   |
| security_group_name        | String  | 租户安全组名称。                                                                                                 |
| subnet_id                  | String  | 子网ID。                                                                                                    |
| subnet_name                | String  | 子网名称。                                                                                                    |
| subnet_cidr                | String  | 子网网段。                                                                                                    |
| available_zones            | Array   | 实例节点所在的可用区，返回“可用区ID”。                                                                                    |
| user_id                    | String  | 用户id。                                                                                                    |
| user_name                  | String  | 用户名。                                                                                                     |
| access_user                | String  | 实例的用户名。                                                                                                  |
| order_id                   | String  | 订单ID，只有在包周期计费时才会有order_id值，其他计费方式order_id值为空。                                                            |
| maintain_begin             | String  | 维护时间窗开始时间，格式为HH:mm。                                                                                      |
| maintain_end               | String  | 维护时间窗结束时间，格式为HH:mm。                                                                                      |
| enable_publicip            | Boolean | RabbitMQ实例是否开启公网访问功能。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 开启</li> <li>• false: 未开启</li> </ul> |
| publicip_addresses         | String  | RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址。<br>如果未开启公网访问功能，该字段值为null。                                                           |
| publicip_id                | String  | RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址的ID。<br>如果未开启公网访问功能，该字段值为null。                                                        |
| management_connect_address | String  | RabbitMQ实例的管理地址。                                                                                         |
| ssl_enable                 | Boolean | 是否开启安全认证。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 开启</li> <li>• false: 未开启</li> </ul>             |

| 参数                    | 类型      | 说明                                                                                                                       |
|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| enterprise_project_id | String  | 企业项目ID。                                                                                                                  |
| is_logical_volume     | Boolean | 实例扩容时用于区分老实例与新实例。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 新创建的实例，允许磁盘动态扩容不需要重启。</li> <li>• false: 老实例。</li> </ul> |
| extend_times          | String  | 实例扩容磁盘次数，如果超过20次则无法扩容磁盘。                                                                                                 |

表 7-7 错误码说明

| 错误码            | 说明                 |
|----------------|--------------------|
| public.00.0001 | 内部服务错误。            |
| public.00.0002 | 内部服务错误。            |
| public.00.0003 | 内部服务错误。            |
| public.00.0004 | VPC创建失败。           |
| public.00.0005 | 安全组创建失败。           |
| public.00.0006 | 子网创建失败。            |
| public.00.0007 | 子网状态异常。            |
| public.00.0008 | 创建ECS失败。           |
| public.00.0009 | 创建ECS失败。           |
| public.00.0010 | 创建ECS失败。           |
| public.00.0011 | ECS绑定网卡失败。         |
| public.00.0013 | ECS启动失败。           |
| public.00.0014 | ECS启动失败。           |
| public.00.0015 | ECS停止失败。           |
| public.00.0018 | 创建ECS失败，ECS资源配额不足。 |
| public.00.0024 | 实例部署异常。            |
| public.00.0025 | 实例部分节点故障。          |
| public.00.0042 | 无法连接实例。            |

### 响应示例

```
{
 "name": "dms-a11e",
 "engine": "rabbitmq",
 "engine_version": "3.x.x",
 "specification": "2vCPUs 4GB",
 "storage_space": 100,
 "used_storage_space": 50,
 "connect_address": "192.168.3.100",
 "port": 5672,
 "status": "RUNNING",
 "description": "Create a instance",
 "instance_id": "68d5745e-6af2-40e4-945d-fe449be00148",
 "resource_spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g",
 "type": "single",
 "charging_mode": 1,
 "vpc_id": "27d99e17-42f2-4751-818f-5c8c6c03ff15",
 "vpc_name": "vpc_4944a40e-ac57-4f08-9d38-9786e2759458_192",
 "created_at": "1526367063931",
 "error_code": null,
 "product_id": "00300-30109-0--0",
 "security_group_id": "60ea2db8-1a51-4ab6-9e11-65b418c24583",
 "security_group_name": "sg_6379_4944a40e-ac57-4f08-9d38-9786e2759458",
 "subnet_id": "ec2f34b9-20eb-4872-85bd-bea9fc943128",
 "subnet_name": "subnet_az_7f336767-10ec-48a5-9ae8-9cacde119318",
 "subnet_cidr": "192.168.0.0/24",
 "available_zones": ["1d7b939b382c4c3bb3481a8ca10da785"],
 "user_id": "6d0977e4c9b74ae7b5a083a8d0d8fafa",
 "user_name": "aabb02",
 "access_user": "user",
 "order_id": "XXXXXXXXX",
 "maintain_begin": "22:00",
 "maintain_end": "02:00",
 "enable_publicip": "true",
 "publicip_id": "b7940732-11ef-459b-acab-cab0d26c74a3",
 "publicip_address": "192.168.10.5",
 "ssl_enable": false,
 "management_connect_address": "http://192.168.0.177:9999"
}
```

## 状态码

操作成功的状态码如表7-8所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-8 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 查询指定实例成功。 |

### 7.1.1.3 修改实例信息

#### 📖 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[修改实例信息](#)。

## 功能介绍

修改实例的名称和描述信息。

## URI

PUT /v1.0/{project\_id}/instances/{instance\_id}

表 7-9 参数说明

| 参数          | 类型     | 必选 | 备注    |
|-------------|--------|----|-------|
| project_id  | String | 是  | 项目ID。 |
| instance_id | String | 是  | 实例ID。 |

## 请求消息

### 请求参数

参数说明见表7-10。

表 7-10 参数说明

| 参数             | 类型     | 必选 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| name           | String | 否  | 实例名称。<br>由英文字符开头，只能由英文字母、数字、中划线组成，长度为4~64的字符。                                                                                                                                                                                                                   |
| description    | String | 否  | 实例的描述信息。<br>长度不超过1024的字符串。<br><b>说明</b><br>\与"在json报文中属于特殊字符，如果参数值中需要显示\或者"字符，请在字符前增加转义字符\，比如\\或者\"。                                                                                                                                                            |
| maintain_begin | String | 否  | 维护时间窗开始时间，格式为HH:mm:ss。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>维护时间窗开始和结束时间必须为指定的时间段，可参考<a href="#">查询维护时间窗时间段</a>。</li> <li>开始时间必须为22:00:00、02:00:00、06:00:00、10:00:00、14:00:00和18:00:00。</li> <li>该参数不能单独为空，若该值为空，则结束时间也为空。系统分配一个默认开始时间02:00:00。</li> </ul> |

| 参数                    | 类型      | 必选 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maintain_end          | String  | 否  | 维护时间窗结束时间，格式为HH:mm:ss。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>维护时间窗开始和结束时间必须为指定的时间段，可参考<a href="#">查询维护时间窗时间段</a>。</li> <li>结束时间在开始时间基础上加四个小时，即当开始时间为22:00:00时，结束时间为02:00:00。</li> <li>该参数不能单独为空，若该值为空，则开始时间也为空。系统分配一个默认结束时间06:00:00。</li> </ul> |
| security_group_id     | String  | 否  | 安全组ID。                                                                                                                                                                                                                                              |
| enable_publicip       | Boolean | 否  | RabbitMQ实例是否开启公网访问功能。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>true: 开启</li> <li>false: 不开启</li> </ul>                                                                                                                                             |
| publicip_id           | String  | 否  | RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址的id。<br>如果开启了公网访问功能（即enable_publicip为true），该字段为必选。                                                                                                                                                                               |
| enterprise_project_id | String  | 否  | 企业项目ID。                                                                                                                                                                                                                                             |

### 请求示例

示例1：

```
{
 "name": "dms002",
 "description": "instance description"
}
```

示例2

```
{
 "name": "dms002",
 "description": "instance description",
 "maintain_begin": "02:00",
 "maintain_end": "06:00"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

无。

### 响应样例

无。



## 状态码

操作成功的状态码如[表7-11](#)所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-11 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 204 | 修改实例成功。 |

### 7.1.1.4 删除指定实例

#### 📖 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[删除指定的实例](#)。

## 功能介绍

删除指定的实例，释放该实例的所有资源。

## URI

DELETE /v1.0/{project\_id}/instances/{instance\_id}

参数说明见[表7-12](#)。

表 7-12 参数说明

| 参数          | 类型     | 必选 | 说明    |
|-------------|--------|----|-------|
| project_id  | String | 是  | 项目ID。 |
| instance_id | String | 是  | 实例ID。 |

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

无。

## 响应消息

### 响应参数

无。

### 响应示例

无。

## 状态码

操作成功的状态码如[表7-13](#)所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-13 状态码

| 状态码 | 描述      |
|-----|---------|
| 204 | 删除实例成功。 |

### 7.1.1.5 批量重启、删除实例

#### 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[批量重启或删除实例](#)。

## 功能介绍

批量重启或删除实例。

在实例重启过程中，客户端的生产与消费消息等请求会被拒绝。

实例删除后，实例中原有的数据将被删除，且没有备份，请谨慎操作。

## URI

POST /v1.0/{project\_id}/instances/action

参数说明见[表7-14](#)。

表 7-14 参数说明

| 参数         | 类型     | 必选 | 说明    |
|------------|--------|----|-------|
| project_id | String | 是  | 项目ID。 |

## 请求消息

### 请求参数

参数说明见[表7-15](#)。

表 7-15 参数说明

| 参数        | 类型     | 必选 | 说明                    |
|-----------|--------|----|-----------------------|
| action    | String | 是  | 对实例的操作：restart、delete |
| instances | Array  | 是  | 实例的ID列表。              |

| 参数         | 类型     | 必选 | 说明                                                                 |
|------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------|
| allFailure | String | 否  | 是否批量删除创建失败的实例。<br>当参数值为“true”时，删除租户所有创建失败的实例，此时请求参数 instances 可为空。 |

### 请求示例

#### 批量重启实例

```
{
 "action": "restart",
 "instances": ["54602a9d-5e22-4239-9123-77e350df4a34", "7166cdea-dbad-4d79-9610-7163e6f8b640"]
}
```

#### 批量删除实例

```
{
 "action": "delete",
 "instances": ["54602a9d-5e22-4239-9123-77e350df4a34", "7166cdea-dbad-4d79-9610-7163e6f8b640"]
}
```

#### 删除所有创建失败的实例

```
{
 "action": "delete",
 "allFailure": "true"
}
```

## 响应消息

### 响应参数

当参数 action 为 delete，allFailure 值为 true 时，响应返回为空表示删除成功。参数说明见表 7-16。

表 7-16 参数说明

| 参数      | 类型    | 说明       |
|---------|-------|----------|
| results | Array | 修改实例的结果。 |

表 7-17 results 参数说明

| 参数       | 类型     | 说明                   |
|----------|--------|----------------------|
| instance | String | 实例 ID。               |
| result   | String | 操作结果：success、failed。 |

### 响应示例

```
{
 "results": [
 {
 "result": "success",
 "instance": "afc90a2a-a02c-4cba-94d5-58dfa9ad1e0d"
 },
 {
 "result": "success",
 "instance": "67fc5f8d-3986-4f02-bb75-4075a23112de"
 }
]
}
```

## 状态码

操作成功的状态码如[表7-18](#)所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-18 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 重启或者删除实例成功。 |

### 7.1.1.6 查询所有实例列表

#### 📖 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[查询所有实例列表](#)。

## 功能介绍

查询租户的实例列表，支持按照条件查询。

## URI

GET /v1.0/{project\_id}/instances?  
engine={engine}&name={name}&status={status}&id={id}&includeFailure={includeFailure}&exactMatchName={exactMatchName}&enterprise\_project\_id={enterprise\_project\_id}

参数说明见[表7-19](#)。

表 7-19 参数说明

| 参数         | 类型     | 必选 | 说明                                    |
|------------|--------|----|---------------------------------------|
| project_id | String | 是  | 项目ID。                                 |
| engine     | String | 否  | rabbitmq，参数缺失查询所有实例。                  |
| name       | String | 否  | 实例名称。                                 |
| id         | String | 否  | 实例ID。                                 |
| status     | String | 否  | 实例状态。详细状态说明见 <a href="#">实例状态说明</a> 。 |

| 参数                    | 类型     | 必选 | 说明                                                                        |
|-----------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| includeFailure        | String | 否  | 是否返回创建失败的实例数。<br>当参数值为“true”时，返回创建失败的实例数。参数值为“false”或者其他值，不返回创建失败的实例数。    |
| exactMatchName        | String | 否  | 是否按照实例名称进行精确匹配查询。<br>默认为“false”，表示模糊匹配实例名称查询。若参数值为“true”表示按照实例名称进行精确匹配查询。 |
| enterprise_project_id | String | 否  | 企业项目ID。                                                                   |

### 示例

```
GET /v1.0/bd6b78e2ff9e4e47bc260803ddcc7a21/instances?
start=1&limit=10&name=&status=&id=&includeFailure=true&exactMatchName=false
```

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

无。

## 响应消息

### 响应参数

参数说明见[表7-20](#)。

表 7-20 参数说明

| 参数           | 类型      | 说明       |
|--------------|---------|----------|
| instances    | Array   | 实例的详情数组。 |
| instance_num | Integer | 实例个数。    |

表 7-21 instance 参数说明

| 参数     | 类型     | 说明    |
|--------|--------|-------|
| name   | String | 实例名称。 |
| engine | String | 引擎。   |

| 参数                 | 类型      | 说明                                                                                                                  |
|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| engine_version     | String  | 版本。                                                                                                                 |
| specification      | String  | 实例规格。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• RabbitMQ实例单机返回vm规格。</li> <li>• RabbitMQ实例集群返回vm规格和节点数。</li> </ul> |
| storage_space      | Integer | 消息存储空间，单位：GB。                                                                                                       |
| used_storage_space | Integer | 已使用的消息存储空间，单位：GB。                                                                                                   |
| connect_addresses  | String  | 实例连接IP地址。                                                                                                           |
| port               | Integer | 实例连接端口。                                                                                                             |
| status             | String  | 实例的状态。详细状态说明见 <a href="#">实例状态说明</a> 。                                                                              |
| description        | String  | 实例描述。                                                                                                               |
| instance_id        | String  | 实例ID。                                                                                                               |

| 参数                 | 类型      | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| resource_spec_code | String  | 资源规格标识。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g: RabbitMQ单机, vm规格2u4g</li> <li>dms.instance.rabbitmq.single.c3.4u8g: RabbitMQ单机, vm规格4u8g</li> <li>dms.instance.rabbitmq.single.c3.8u16g: RabbitMQ单机, vm规格8u16g</li> <li>dms.instance.rabbitmq.single.c3.16u32g: RabbitMQ单机, vm规格16u32g</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.3: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 3个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.5: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 5个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.7: RabbitMQ集群, vm规格4u8g, 7个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.3: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 3个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.5: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 5个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.7: RabbitMQ集群, vm规格8u16g, 7个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.3: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 3个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.5: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 5个节点</li> <li>dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.7: RabbitMQ集群, vm规格16u32g, 7个节点</li> </ul> |
| charging_mode      | Integer | 付费模式, 1表示按需计费, 0表示包年/包月计费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| vpc_id             | String  | VPC ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| vpc_name           | String  | VPC的名称。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| created_at         | String  | 完成创建时间。<br>格式为时间戳, 指从格林威治时间 1970年01月01日00时00分00秒起至指定时间的偏差总毫秒数。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| error_code         | String  | 实例创建失败或状态异常时的错误码, 错误码说明见 <a href="#">表7-7</a> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| user_id            | String  | 用户id。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| user_name          | String  | 用户名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| order_id           | String  | 订单ID, 只有在包周期计费时才会有order_id值, 其他计费方式order_id值为空。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 参数                         | 类型      | 说明                                                                                                                          |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maintain_begin             | String  | 维护时间窗开始时间，格式为HH:mm。                                                                                                         |
| maintain_end               | String  | 维护时间窗结束时间，格式为HH:mm。                                                                                                         |
| enable_publicip            | Boolean | RabbitMQ实例是否开启公网访问功能。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 开启</li> <li>• false: 未开启</li> </ul>                 |
| publicip_addresses         | String  | RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址。<br>如果未开启公网访问功能，该字段值为null。                                                                              |
| publicip_id                | String  | RabbitMQ实例绑定的弹性IP地址的ID。<br>如果未开启公网访问功能，该字段值为null。                                                                           |
| management_connect_address | String  | RabbitMQ实例的管理地址。                                                                                                            |
| ssl_enable                 | Boolean | 是否开启安全认证。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 开启</li> <li>• false: 未开启</li> </ul>                             |
| enterprise_project_id      | String  | 企业项目ID。                                                                                                                     |
| is_logical_volume          | Boolean | 实例扩容时用于区分老实例与新实例。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• true: 新创建的实例，允许磁盘动态扩容不需要重启。</li> <li>• false: 老实例。</li> </ul> |
| extend_times               | String  | 实例扩容磁盘次数，如果超过20次则无法扩容磁盘。                                                                                                    |

### 响应示例

```
{
 "instances": [
 {
 "name": "rabbitmq-lxy001",
 "engine": "rabbitmq",
 "port": 5672,
 "status": "RUNNING",
 "type": "single",
 "specification": "2vCPUs 4GB",
 "engine_version": "3.x.x",
 "connect_address": "192.168.255.237",
 "instance_id": "595926bf-a648-47d8-91bc-461956794c2b",
 "resource_spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g",
 "charging_mode": 1,
 "vpc_id": "1a28dcc5-c90d-421c-82bb-783f30f5b40a",
 "vpc_name": "vpc-y00292973",
 "created_at": "1562583302800",
 "product_id": "00300-30109-0--0",
 "security_group_id": "0cc8fdb7-872a-49da-a062-88ccc39463b5",
 "security_group_name": "sg-65eb-nw-test",
 }
]
}
```



```

"subnet_id": "ebba7994-260d-42ab-bce1-39a08b365dc8",
"available_zones": [
 "d573142f24894ef3bd3664de068b44b0"
],
"user_id": "50a4156d334a4a82b8745dc730dc1e00",
"user_name": "test",
"access_user": "test-Info",
"maintain_begin": "02:00:00",
"maintain_end": "06:00:00",
"storage_space": 88,
"total_storage_space": 100,
"used_storage_space": 4,
"enable_publicip": false,
"ssl_enable": false,
"management_connect_address": "http://192.168.255.237:15672",
"storage_resource_id": "34825335-61cb-4ee0-949e-24b08170edb2",
"storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra",
"service_type": "advanced",
"storage_type": "hec",
"enterprise_project_id": "0",
"is_logical_volume": false,
"extend_times": 0,
"ipv6_enable": false,
"ipv6_connect_addresses": [],
"connector_enable": false,
"connector_id": "",
"rest_enable": false,
"rest_connect_address": "",
"public_boundwidth": 0,
"message_query_inst_enable": true,
"vpc_client_plain": false,
"support_features":
"feature.physerver.kafka.topic.accesspolicy,message_trace_enable,feature.physerver.kafka.pulbic.dynamic,feat
ure.physerver.kafka.user.manager",
 "trace_enable": false
}
],
"instance_num": 1
}

```

## 状态码

操作成功的状态码如[表7-22](#)所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-22 状态码

| 状态码 | 描述          |
|-----|-------------|
| 200 | 查询所有实例列表成功。 |

## 7.1.2 其他接口

### 7.1.2.1 查询可用区信息

#### 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[查询可用区信息](#)。

## 功能介绍

在创建实例时，需要配置实例所在的可用区ID，可通过该接口查询可用区的ID。

## URI

GET /v1.0/availableZones

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

无。

## 响应消息

### 响应参数

参数说明见[表7-23](#)、[表7-24](#)。

表 7-23 参数说明

| 参数              | 类型     | 说明                                  |
|-----------------|--------|-------------------------------------|
| regionId        | String | 区域ID。                               |
| available_zones | Array  | 可用区数组，具体请参考 <a href="#">表7-24</a> 。 |

表 7-24 available\_zones 参数说明

| 参数                    | 类型     | 说明                                                                                                 |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                    | String | 可用区ID。                                                                                             |
| code                  | String | 可用区编码。                                                                                             |
| name                  | String | 可用区名称。                                                                                             |
| port                  | String | 可用区端口号。                                                                                            |
| resource_availability | String | 分区上是否还有可用资源。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 还有资源。</li><li>• false: 资源已售罄。</li></ul> |

### 响应示例

```
{
 regionId: "XXXXXX",
```

```
available_zones:[
 {
 "id":"1d7b939b382c4c3bb3481a8ca10da768",
 "name":"az10.dc1",
 "code":"az10.dc1",
 "port":"8002",
 "resource_availability": "true"
 },
 {
 "id":"1d7b939b382c4c3bb3481a8ca10da769",
 "name":"az10.dc2",
 "code":"az10.dc2",
 "port":"8002",
 "resource_availability": "true"
 }
]
```

## 状态码

操作成功的状态码如[表7-25](#)所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-25 状态码

| 状态码 | 描述    |
|-----|-------|
| 200 | 查询成功。 |

### 7.1.2.2 查询产品规格列表

#### 📖 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[查询产品规格列表](#)。

## 功能介绍

在创建实例时，需要配置订购的产品ID（即product\_id），可通过该接口查询产品规格。

## URI

GET /v1.0/products?engine={engine}

参数说明见[表7-26](#)。

表 7-26 参数说明

| 参数     | 类型     | 必选 | 说明       |
|--------|--------|----|----------|
| engine | String | 否  | 消息引擎的类型。 |

## 请求消息

### 请求参数

无。

#### 请求示例

无。

## 响应消息

### 响应参数

Hourly或者Monthly的参数说明见[表7-27](#)。

表 7-27 参数说明

| 参数      | 类型     | 备注       |
|---------|--------|----------|
| name    | String | 消息引擎的名称。 |
| version | String | 消息引擎的版本。 |
| values  | Array  | 产品规格列表。  |

表 7-28 values 参数说明

| 参数     | 类型     | 备注           |
|--------|--------|--------------|
| detail | Array  | 规格详情。        |
| name   | String | 实例类型，单机或者集群。 |

表 7-29 RabbitMQ 单机实例的 detail 参数说明

| 参数               | 类型     | 备注      |
|------------------|--------|---------|
| storage          | String | 消息存储空间。 |
| io               | Array  | IO信息。   |
| vm_specification | String | 虚拟机规格。  |
| product_id       | String | 产品ID。   |
| spec_code        | String | 规格ID。   |

表 7-30 RabbitMQ 集群实例的 detail 参数说明

| 参数               | 类型     | 备注     |
|------------------|--------|--------|
| vm_specification | String | 虚拟机规格。 |
| product_info     | Array  | 产品信息。  |

表 7-31 product\_info 参数说明

| 参数         | 类型      | 备注       |
|------------|---------|----------|
| storage    | String  | 消息存储空间。  |
| io         | Array   | IO信息。    |
| node_num   | Integer | 集群的节点个数。 |
| product_id | String  | 产品ID。    |
| spec_code  | String  | 规格ID。    |

表 7-32 io 参数说明

| 参数                | 类型     | 备注    |
|-------------------|--------|-------|
| io_type           | String | IO类型。 |
| storage_spec_code | String | IO规格。 |

### 响应示例

RabbitMQ规格列表：

```
{
 "Hourly": [
 {
 "name": "RabbitMQ",
 "version": "3.x.x",
 "values": [
 {
 "detail": [
 {
 "storage": "100",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
]
 },
 {
 "vm_specification": "2vCPUs 4GB",
 "product_id": "00300-30109-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g"
 }
]
 },
 {
 "storage": "100",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 }
]
 }
]
 }
]
}
```

```
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "vm_specification": "4vCPUs 8GB",
 "product_id": "00300-30111-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.4u8g"
},
{
 "storage": "100",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "vm_specification": "8vCPUs 16GB",
 "product_id": "00300-30113-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.8u16g"
},
{
 "storage": "100",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "vm_specification": "16vCPUs 32GB",
 "product_id": "00300-30115-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.16u32g"
}
],
"name": "single"
},
{
 "detail": [
 {
 "vm_specification": "4vCPUs 8GB",
 "product_info": [
 {
 "storage": "300",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 }
]
 }
]
 }
]
}
```

```

 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "3",
 "product_id": "00300-30209-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.3"
 },
 {
 "storage": "500",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "5",
 "product_id": "00300-30211-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.5"
 },
 {
 "storage": "700",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "7",
 "product_id": "00300-30213-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.7"
 }
]
},
{
 "vm_specification": "8vCPUs 16GB",
 "product_info": [
 {
 "storage": "300",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 }
],
 }
],
}

```

```

 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "3",
 "product_id": "00300-30215-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.3"
 },
 {
 "storage": "500",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "5",
 "product_id": "00300-30217-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.5"
 },
 {
 "storage": "700",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "7",
 "product_id": "00300-30219-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.7"
 }
]
},
{
 "vm_specification": "16vCPUs 32GB",
 "product_info": [
 {
 "storage": "300",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
]
 }
]
}

```



```
],
 "node_num": "3",
 "product_id": "00300-30221-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.3"
 },
 {
 "storage": "500",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "5",
 "product_id": "00300-30223-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.5"
 },
 {
 "storage": "700",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "7",
 "product_id": "00300-30225-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.7"
 }
]]
},
"name": "cluster"
}
]
},
"Monthly": [
 {
 "name": "RabbitMQ",
 "version": "3.x.x",
 "values": [
 {
 "detail": [
 {
 "storage": "100",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
```

```
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
"vm_specification": "2vCPUs 4GB",
"product_id": "00300-30110-0--0",
"spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.2u4g"
},
{
 "storage": "100",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "vm_specification": "4vCPUs 8GB",
 "product_id": "00300-30112-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.4u8g"
},
{
 "storage": "100",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "vm_specification": "8vCPUs 16GB",
 "product_id": "00300-30114-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.8u16g"
},
{
 "storage": "100",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "vm_specification": "16vCPUs 32GB",
 "product_id": "00300-30116-0--0",
```

```
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.single.c3.16u32g"
 },
 "name": "single"
},
{
 "detail": [
 {
 "vm_specification": "4vCPUs 8GB",
 "product_info": [
 {
 "storage": "300",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "3",
 "product_id": "00300-30210-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.3"
 },
 {
 "storage": "500",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "5",
 "product_id": "00300-30212-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.5"
 },
 {
 "storage": "700",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "7",
 "product_id": "00300-30214-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.4u8g.7"
 }
]
 }
]
}
```

```
 }
]
},
{
 "vm_specification": "8vCPUs 16GB",
 "product_info": [
 {
 "storage": "300",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "3",
 "product_id": "00300-30216-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.3"
 },
 {
 "storage": "500",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "5",
 "product_id": "00300-30218-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.5"
 },
 {
 "storage": "700",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "7",
 "product_id": "00300-30220-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.8u16g.7"
 }
]
},
{
 {
```

```
"vm_specification": "16vCPUs 32GB",
"product_info": [
 {
 "storage": "300",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "3",
 "product_id": "00300-30222-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.3"
 },
 {
 "storage": "500",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "5",
 "product_id": "00300-30224-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.5"
 },
 {
 "storage": "700",
 "io": [
 {
 "io_type": "normal",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.normal"
 },
 {
 "io_type": "high",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.high"
 },
 {
 "io_type": "ultra",
 "storage_spec_code": "dms.physical.storage.ultra"
 }
],
 "node_num": "7",
 "product_id": "00300-30226-0--0",
 "spec_code": "dms.instance.rabbitmq.cluster.c3.16u32g.7"
 }
]
},
"name": "cluster"
}
```

```
]
}
```

## 状态码

操作成功的状态码如[表7-33](#)所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-33 状态码

| 状态码 | 描述        |
|-----|-----------|
| 200 | 查询规格列表成功。 |

### 7.1.2.3 查询维护时间窗时间段

#### 说明

当前页面API为历史版本API，未来可能停止维护。请使用[查询维护时间窗时间段](#)。

## 功能介绍

查询维护时间窗开始时间和结束时间。

## URI

GET /v1.0/instances/maintain-windows

## 请求消息

### 请求参数

无。

### 请求示例

无。

## 响应消息

### 响应参数

参数说明见表[表7-34](#)、[表7-35](#)

表 7-34 响应参数说明

| 参数               | 类型    | 备注         |
|------------------|-------|------------|
| maintain_windows | Array | 支持的维护时间窗列表 |

表 7-35 maintain\_windows 参数说明

| 参数      | 类型      | 备注         |
|---------|---------|------------|
| seq     | Integer | 序号。        |
| begin   | String  | 维护时间窗开始时间。 |
| end     | String  | 维护时间窗结束时间。 |
| default | Boolean | 是否为默认时间段。  |

### 响应示例

```
{
 "maintain_windows": [
 {
 "seq": 1,
 "begin": "22",
 "end": "02",
 "default": false
 },
 {
 "seq": 2,
 "begin": "02",
 "end": "06",
 "default": true
 },
 {
 "seq": 3,
 "begin": "06",
 "end": "10",
 "default": false
 },
 {
 "seq": 4,
 "begin": "10",
 "end": "14",
 "default": false
 },
 {
 "seq": 5,
 "begin": "14",
 "end": "18",
 "default": false
 },
 {
 "seq": 6,
 "begin": "18",
 "end": "22",
 "default": false
 }
]
}
```

### 状态码

操作成功的状态码如[表7-36](#)所示，其他响应见[状态码](#)。

表 7-36 状态码

| 状态码 | 描述            |
|-----|---------------|
| 200 | 查询维护时间窗时间段成功。 |



# 8 附录

## 8.1 状态码

状态码如表8-1所示

表 8-1 状态码

| 状态码 | 编码                            | 错误码说明                                                 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 100 | Continue                      | 继续请求。<br>这个临时响应用来通知客户端，它的部分请求已经被服务器接收，且仍未被拒绝。         |
| 101 | Switching Protocols           | 切换协议。只能切换到更高级的协议。<br>例如，切换到HTTP的新版本协议。                |
| 200 | OK                            | 请求成功。                                                 |
| 201 | Created                       | 创建类的请求完全成功。                                           |
| 202 | Accepted                      | 已经接受请求，但未处理完成。                                        |
| 203 | Non-Authoritative Information | 非授权信息，请求成功。                                           |
| 204 | NoContent                     | 请求完全成功，同时HTTP响应不包含响应体。<br>在响应OPTIONS方法的HTTP请求时返回此状态码。 |
| 205 | Reset Content                 | 重置内容，服务器处理成功。                                         |
| 206 | Partial Content               | 服务器成功处理了部分GET请求。                                      |
| 300 | Multiple Choices              | 多种选择。请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。  |

| 状态码 | 编码                            | 错误码说明                                                                                  |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 301 | Moved Permanently             | 永久移动，请求的资源已被永久的移动到新的 URI，返回信息会包括新的 URI。                                                |
| 302 | Found                         | 资源被临时移动。                                                                               |
| 303 | See Other                     | 查看其它地址。<br>使用 GET 和 POST 请求查看。                                                         |
| 304 | Not Modified                  | 所请求的资源未修改，服务器返回此状态码时，不会返回任何资源。                                                         |
| 305 | Use Proxy                     | 所请求的资源必须通过代理访问。                                                                        |
| 306 | Unused                        | 已经被废弃的 HTTP 状态码。                                                                       |
| 400 | BadRequest                    | 非法请求。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                            |
| 401 | Unauthorized                  | 在客户端提供认证信息后，返回该状态码，表明服务端指出客户端所提供的认证信息不正确或非法。                                           |
| 402 | Payment Required              | 保留请求。                                                                                  |
| 403 | Forbidden                     | 请求被拒绝访问。<br>返回该状态码，表明请求能够到达服务端，且服务端能够理解用户请求，但是拒绝做更多事情，因为该请求被设置为拒绝访问，建议直接修改该请求，不要重试该请求。 |
| 404 | NotFound                      | 所请求的资源不存在。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                       |
| 405 | MethodNotAllowed              | 请求中带有该资源不支持的方法。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                  |
| 406 | Not Acceptable                | 服务器无法根据客户端请求的内容特性完成请求。                                                                 |
| 407 | Proxy Authentication Required | 请求要求代理的身份认证，与 401 类似，但请求者应当使用代理进行授权。                                                   |
| 408 | Request Time-out              | 服务器等候请求时发生超时。<br>客户端可以随时再次提交该请求而无需进行任何更改。                                              |
| 409 | Conflict                      | 服务器在完成请求时发生冲突。<br>返回该状态码，表明客户端尝试创建的资源已经存在，或者由于冲突请求的更新操作不能被完成。                          |
| 410 | Gone                          | 客户端请求的资源已经不存在。<br>返回该状态码，表明请求的资源已被永久删除。                                                |

| 状态码 | 编码                              | 错误码说明                                                                                 |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 411 | Length Required                 | 服务器无法处理客户端发送的不带Content-Length的请求信息。                                                   |
| 412 | Precondition Failed             | 未满足前提条件，服务器未满足请求者在请求中设置的其中一个前提条件。                                                     |
| 413 | Request Entity Too Large        | 由于请求的实体过大，服务器无法处理，因此拒绝请求。为防止客户端的连续请求，服务器可能会关闭连接。如果只是服务器暂时无法处理，则会包含一个Retry-After的响应信息。 |
| 414 | Request-URI Too Large           | 请求的URI过长（URI通常为网址），服务器无法处理。                                                           |
| 415 | Unsupported Media Type          | 服务器无法处理请求附带的媒体格式。                                                                     |
| 416 | Requested range not satisfiable | 客户端请求的范围无效。                                                                           |
| 417 | Expectation Failed              | 服务器无法满足Expect的请求头信息。                                                                  |
| 422 | Unprocessable Entity            | 请求格式正确，但是由于含有语义错误，无法响应。                                                               |
| 429 | TooManyRequests                 | 表明请求超出了客户端访问频率的限制或者服务端接收到多于它能处理的请求。建议客户端读取相应的Retry-After首部，然后等待该首部指出的时间后再重试。          |
| 500 | InternalServerError             | 表明服务端能被请求访问到，但是不能理解用户的请求。                                                             |
| 501 | Not Implemented                 | 服务器不支持请求的功能，无法完成请求。                                                                   |
| 502 | Bad Gateway                     | 充当网关或代理的服务器，从远端服务器接收到了一个无效的请求。                                                        |
| 503 | ServiceUnavailable              | 被请求的服务无效。<br>建议直接修改该请求，不要重试该请求。                                                       |
| 504 | ServerTimeout                   | 请求在给定的时间内无法完成。客户端仅在为请求指定超时（Timeout）参数时会得到该响应。                                         |
| 505 | HTTP Version not supported      | 服务器不支持请求的HTTP协议的版本，无法完成处理。                                                            |

## 8.2 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                                                                 | 描述                                  | 处理措施             |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 400 | DMS.00400002 | The project ID format is invalid.                                                                                                    | Project-ID的格式无效。                    | 请检查Project-ID的格式 |
| 400 | DMS.00400004 | The request body is empty.                                                                                                           | 请求消息体为空。                            | 请查看请求信息体         |
| 400 | DMS.00400005 | The message body is not in JSON format or contains invalid characters.                                                               | 请求消息体不是JSON格式或字段非法。                 | 请检查消息体格式         |
| 400 | DMS.00400007 | Unsupported type.                                                                                                                    | 不支持的类型。                             | 请检查类型            |
| 400 | DMS.00400008 | Unsupported version.                                                                                                                 | 不支持的版本。                             | 请检查版本            |
| 400 | DMS.00400009 | Invalid product_id.                                                                                                                  | 请求参数 product_id非法。                  | 请检查参数 product_id |
| 400 | DMS.00400010 | Invalid instance name. The name must be 4 to 64 characters long. Only letters, digits, underscores (_), and hyphens (-) are allowed. | 实例名称不合法，只能包含字母，数字，下划线或者中划线，长度为4-64。 | 请检查实例名称          |
| 400 | DMS.00400011 | The instance description can contain a maximum of 1024 characters.                                                                   | 实例描述长度必须为0-1024。                    | 请查看实例描述          |

| 状态码 | 错误码              | 错误信息                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 描述                                                                                                                                     | 处理措施                    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 400 | DMS.0040001<br>2 | The password does not meet the complexity requirements. An instance password must: Be a string consisting of 8 to 32 characters. Contain at least two of the following character types: Lowercase letters Uppercase letters Digits Special characters `~!@#\$%^&*()-_+=\ [{]}:;','<.>/? | 密码格式不符合要求。密码复杂度要求：<br>1、输入长度为8到32位的字符串。<br>2、必须包含如下四种字符中的三种组合：小写字母、大写字母、数字、特殊字符包括（`~!@#\$%^&*()-_+=\ [{]}:;','<.>/?）<br>3、不能与校验的弱密码相同。 | 请确认密码是否符合要求             |
| 400 | DMS.0040001<br>3 | vpc_id in the request is empty.                                                                                                                                                                                                                                                         | 请求参数 vpc_id 为空。                                                                                                                        | 请检查参数 vpc_id            |
| 400 | DMS.0040001<br>4 | security_group_id in the request is empty.                                                                                                                                                                                                                                              | 请求参数 security_group_id 为空。                                                                                                             | 请检查参数 security_group_id |
| 400 | DMS.0040001<br>5 | Invalid username. A username must be 4 to 64 characters long and consist of only letters, digits, and hyphens (-).                                                                                                                                                                      | 用户名不符合要求，用户名只能由英文字母、数字、中划线组成，长度为4~64的字符。                                                                                               | 请检查用户名                  |
| 400 | DMS.0040001<br>6 | subnet_id in the request is empty.                                                                                                                                                                                                                                                      | 请求参数 subnet_id 为空。                                                                                                                     | 请检查参数 subnet_id         |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                             | 描述                         | 处理措施                   |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 400 | DMS.00400017 | This DMS instance job task is still running.                     | 实例任务状态运行中                  | 请稍后再试                  |
| 400 | DMS.00400018 | This subnet must exist in the VPC.                               | 子网必须在VPC中存在。               | 请检查子网                  |
| 400 | DMS.00400019 | The password does not meet the complexity requirements.          | 密码复杂度不符合要求。                | 请检查密码复杂度               |
| 400 | DMS.00400020 | DHCP must be enabled for this subnet.                            | 子网的DHCP必须开启。               | 请检查DHCP                |
| 400 | DMS.00400021 | The isAutoRenew parameter in the request must be either 0 or 1.  | 请求参数isAutoRenew非法。         | 请检查参数isAutoRenew       |
| 400 | DMS.00400022 | Engine does not match the product id.                            | Engine和ProductID不匹配。       | 请检查参数engine            |
| 400 | DMS.00400026 | This operation is not allowed due to the instance status.        | 当前的实例状态不支持该操作。             | 请检查实例状态                |
| 400 | DMS.00400028 | Query advanced product, specCode not exists.                     | 查询高级特性product specCode不存在。 | 请检查参数origin_spec_code。 |
| 400 | DMS.00400029 | Query advanced product failed, can not find product for request. | 查询高级特性product specCode不存在。 | 请检查参数origin_spec_code。 |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                              | 描述                                  | 处理措施            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 400 | DMS.00400030 | Invalid DMS instance id. The id must be a uuid.                                                   | 实例id不合法。                            | 请检查参数id。        |
| 400 | DMS.00400035 | DMS instance quota of the tenant is insufficient.                                                 | 租户实例配额不足。                           | 请申请扩大配额。        |
| 400 | DMS.00400037 | The instanceParams parameter in the request contains invalid characters or is not in JSON format. | 请求参数instanceParams非法，不是JSON格式或字段非法。 | 请检查请求参数         |
| 400 | DMS.00400038 | The periodNum parameter in the request must be an integer.                                        | 请求参数periodNum非法，必须为整数。              | 请检查参数periodNum  |
| 400 | DMS.00400039 | The quota limit has been reached.                                                                 | 请求调整配额超出限制范围。                       | 请申请扩大配额。        |
| 400 | DMS.00400042 | The AZ does not exist.                                                                            | 可用区不存在。                             | 请检查可用区          |
| 400 | DMS.00400045 | The instance is not frozen and cannot be unfrozen.                                                | 实例没有被冻结，不能进行解除冻结操作。                 | 请查询实例状态         |
| 400 | DMS.00400046 | This security group does not exist.                                                               | 安全组不存在。                             | 请检查安全组          |
| 400 | DMS.00400047 | The periodType parameter in the request must be either 2 or 3.                                    | 请求参数periodType非法。                   | 请检查参数periodType |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                                                                     | 描述                                          | 处理措施        |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| 400 | DMS.00400048 | Invalid security group rules. Ensure that rules with the protocol being ANY are configured for both the inbound and outbound directions. | 安全组规则不符合要求，请确保安全组规则中同时包含协议为“ANY”的出方向和入方向规则。 | 请检查安全组规则    |
| 400 | DMS.00400049 | The availability zone does not support ipv6.                                                                                             | 可用分区不支持IPv6。                                | 请重新选择可用分区   |
| 400 | DMS.00400051 | not found the new setup version tar to upgrade instance.                                                                                 | 实例升级未找到新版本安装包。                              | 请重新选择升级的版本号 |
| 400 | DMS.00400052 | only the instance at running status can upgrade.                                                                                         | 实例升级状态必须是RUNNING。                           | 请稍后再试       |
| 400 | DMS.00400053 | the upgrade instance version equals to current version.                                                                                  | 升级版本与当前版本相同                                 | 请重新选择升级的版本号 |
| 400 | DMS.00400055 | Resource sold out.                                                                                                                       | 资源不足，包括ecs, volume等                         | 请稍后再试       |
| 400 | DMS.00400060 | This instance name already exists.                                                                                                       | 实例名称已经存在。                                   | 请检查实例名称     |
| 400 | DMS.00400061 | Invalid instance ID format.                                                                                                              | 实例ID的格式无效。                                  | 请检查实例ID     |
| 400 | DMS.00400062 | Invalid request parameter.                                                                                                               | 请求参数无效                                      | 请检查请求参数     |



| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                           | 描述                                        | 处理措施                  |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 400 | DMS.00400063 | Invalid configuration parameter {0}.                                                           | 配置参数{0}非法。                                | 请检查参数                 |
| 400 | DMS.00400064 | The action parameter in the request must be delete or restart.                                 | 请求参数 action 非法，只能为 delete 或 restart。      | 请检查参数 action          |
| 400 | DMS.00400065 | The instances parameter in the request is empty.                                               | 请求参数 instances 为空。                        | 请检查参数 instances       |
| 400 | DMS.00400066 | Invalid configuration parameter {0}.                                                           | 配置参数{0}非法。                                | 请检查参数                 |
| 400 | DMS.00400067 | The available_zones parameter in the request must be an array that contains only one AZ ID.    | 请求参数 available_zones 非法，必须为只包含一个可用区ID的数组。 | 请检查参数 available_zones |
| 400 | DMS.00400068 | The VPC does not exist.                                                                        | VPC不存在。                                   | 请检查VPC                |
| 400 | DMS.00400070 | Invalid task ID format.                                                                        | 任务ID的格式无效。                                | 请检查任务ID               |
| 400 | DMS.00400081 | Duplicate instance name.                                                                       | 实例名称重复。                                   | 请检查实例名称               |
| 400 | DMS.00400082 | Instance id is repeated.                                                                       | 实例ID重复。                                   | 请检查实例ID               |
| 400 | DMS.00400085 | The message body contains invalid characters or is not in JSON format. The error key is <key>. | 请求消息体不是JSON格式或字段非法，有明确的错误字段。              | 请检查错误字段               |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                                                                                   | 描述                                                     | 处理措施        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 400 | DMS.00400099 | The following instances in the Creating, Starting, Stopping, or Restarting state cannot be deleted.                                                    | 实例状态为创建中、启动中、停止中、重启中时不允许执行删除操作。错误的实例为：{}               | 请检查实例状态     |
| 400 | DMS.00400100 | The instances array can contain a maximum of 50 instance IDs.                                                                                          | instances数组最多只能包含50个实例ID。                              | 请检查实例数量     |
| 400 | DMS.00400101 | The name of a Kafka topic must be 4 to 64 characters long and start with a letter. Only letters, digits, underscores (_), and hyphens (-) are allowed. | Kafka实例创建Topic的名称必须以字母开头且只支持大小写字母、中横线、下划线以及数字，长度为4-64。 | 请检查topic名称  |
| 400 | DMS.00400102 | The number of partitions created for a Kafka topic must be within the range of 1-20.                                                                   | Kafka实例创建Topic的分区数必须在1-20范围内。                          | 请检查topic分区数 |
| 400 | DMS.00400103 | The number of replicas created for a Kafka topic must be within the range of 1-20.                                                                     | Kafka实例创建Topic的副本数必须在1-20范围内。                          | 请检查topic副本数 |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                     | 描述                              | 处理措施         |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 400 | DMS.00400105 | The message retention period of a Kafka topic must be within the range of 1-168.         | Kafka实例创建Topic的老化时间必须在1-168范围内。 | 请检查Topic老化时间 |
| 400 | DMS.00400106 | Invalid maintenance time window.                                                         | 维护时间窗参数非法。                      | 请检查维护时间窗参数   |
| 400 | DMS.00400107 | The instance exists for unpaid scale up orders. Please process non payment orders first. | 该实例的扩容订单已存在，请先处理订单。             | 请处理已存在的订单    |
| 400 | DMS.00400108 | The Instance exists for processing scale up order. Please try again later.               | 该实例的扩容订单正在处理中，请稍后重试。            | 请稍后再试        |
| 400 | DMS.00400124 | The maximum number of disk expansion times has been reached.                             | 超过磁盘最大扩容次数                      | 请检查磁盘最大扩容次数  |
| 400 | DMS.00400125 | Invalid SPEC_CODE.                                                                       | SPEC_CODE不合法                    | 请检查SPEC_CODE |
| 400 | DMS.00400126 | Invalid period time.                                                                     | 无效的包周期时间。                       | 请检查包周期时间     |
| 400 | DMS.00400127 | Instance not support to change retention_policy.                                         | 实例不支持修改老化策略。                    | 请联系技术支持      |
| 400 | DMS.00400128 | Invalid public access parameters.                                                        | 公网访问参数错误。                       | 请检查公网访问参数    |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                    | 描述                         | 处理措施            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 400 | DMS.00400129 | Current instance version is less than required.         | 当前版本的实例不支持该操作。             | 请联系技术支持         |
| 400 | DMS.00400133 | Sink task quota for connector invalid.                  | 无效的connector任务配额。          | 请联系技术支持         |
| 400 | DMS.00400134 | There is another order need to pay first.               | 已存在未支付的订单。                 | 请继续支付订单         |
| 400 | DMS.00400135 | Not support disk encrypted.                             | 不支持磁盘加密。                   | 请不要选用磁盘加密功能     |
| 400 | DMS.00400136 | Disk encrypted key is null.                             | 磁盘加密的密钥是空值。                | 请检查磁盘加密的密钥      |
| 400 | DMS.00400137 | Disk encrypted key state is not enabled.                | 磁盘加密密钥状态不是开启。              | 请开启磁盘加密状态       |
| 400 | DMS.00400142 | Timestamp is invalid.                                   | 时间戳无效。                     | 请输入正确的时间戳。      |
| 400 | DMS.00400500 | Invalid disk space.                                     | 磁盘空间不合法                    | 请检查磁盘空间         |
| 400 | DMS.00400800 | Invalid request parameter. Check the request parameter. | 请求参数不合法                    | 请检查请求参数         |
| 400 | DMS.00400861 | Replication factor larger than available brokers.       | 创建Topic的副本数大于当前可用的Broker数。 | 请联系技术支持工程师协助解决。 |
| 400 | DMS.00400867 | Failed to create the Smart Connect task.                | 创建connector task失败         | 请联系技术支持。        |
| 400 | DMS.00400868 | Failed to stop the Smart Connect task.                  | 停止connector task失败         | 请稍后再试。          |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                           | 描述                              | 处理措施                     |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 400 | DMS.00400869 | Failed to start the Smart Connect task.                                        | 启动connector task失败              | 请稍后再试。                   |
| 400 | DMS.00400870 | Failed to verify the Smart Connect task.                                       | 校验connector task失败              | 请稍后再试。                   |
| 400 | DMS.00400872 | Failed to restart the Smart Connect task.                                      | 重启connector task失败              | 请稍后再试。                   |
| 400 | DMS.00400873 | Failed to modify the Smart Connect task.                                       | 修改connector task参数失败            | 请联系技术支持。                 |
| 400 | DMS.00400874 | The topic has been used in another Smart Connect task.                         | Topic已经在其他 SmartConnect Task中使用 | 请核实Topic后重试。             |
| 400 | DMS.00400875 | Inconsistent source and target Redis instance types in the Smart Connect task. | connector task 源端和目的端redis类型不符  | 请修改源端和目的端redis类型后重试。     |
| 400 | DMS.00400876 | The topic does not exist.                                                      | Topic不存在                        | 请核实Topic后重试。             |
| 400 | DMS.00400970 | RabbitMQ plugin is not exist                                                   | 插件名称非法                          | 请检查插件名称是否在插件列表中          |
| 400 | DMS.00400971 | The instance ssl is off.                                                       | 实例未开启 ssl。                      | 请检视实例详情，是否开启ssl。         |
| 400 | DMS.00400975 | Failed to query topics.                                                        | 查询topic失败。                      | 请检查topic是否存在。            |
| 400 | DMS.00404033 | Does not support extend rabbitMQ disk space.                                   | 不支持扩容 RabbitMQ的磁盘空间。            | 请使用扩大集群的方式扩容 RabbitMQ实例。 |
| 400 | DMS.00500960 | Invalid user AK/SK.                                                            | 用户AK SK非法                       | 请核实用户AK SK后重试。           |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                   | 描述                | 处理措施           |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 400 | DMS.00500986 | Your account has been restricted.                                      | 您的账户被限制           | 联系计费中心处理       |
| 400 | DMS.00500987 | Balance is not enough                                                  | 余额不足              | 请充值后重试         |
| 400 | DMS.10240002 | The number of queried queues exceeds the upper limit.                  | 查询队列的数量超过了范围。     | 请检查队列数量        |
| 400 | DMS.10240004 | The tag name is invalid.                                               | Tag名称无效。          | 请检查tag名称       |
| 400 | DMS.10240005 | The project ID format is invalid.                                      | Project ID的格式无效。  | 请检查projectid格式 |
| 400 | DMS.10240007 | The name contains invalid characters.                                  | 名称包含无效字符。         | 请检查名称          |
| 400 | DMS.10240009 | The message body is not in JSON format or contains invalid characters. | 消息体不是JSON格式或字段非法。 | 请检查消息体         |
| 400 | DMS.10240010 | The description contains invalid characters.                           | 描述包含无效字符。         | 请检查描述          |
| 400 | DMS.10240011 | The name length must be 1 to 64 characters.                            | 名称长度必须为[1,64]。    | 请检查名称长度        |
| 400 | DMS.10240012 | The name length must be 1 to 32 characters.                            | 名称长度必须为[1,32]。    | 请检查名称长度        |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                              | 描述                             | 处理措施             |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 400 | DMS.10240013 | The description length must not exceed 160 characters.            | 描述长度必须为[0,160]。                | 请检查描述长度为[0,160]。 |
| 400 | DMS.10240014 | The number of consumable messages exceeds the maximum limit.      | 最大消费消息数不在合法范围内。                | 请检查最大消费消息数量      |
| 400 | DMS.10240015 | The queue ID format is invalid.                                   | Queue ID的格式无效。                 | 请检查queueid       |
| 400 | DMS.10240016 | The group ID format is invalid.                                   | Group ID的格式无效。                 | 请检查groupid       |
| 400 | DMS.10240017 | The queue already exists.                                         | 队列已经存在。                        | 请检查队列是否已存在       |
| 400 | DMS.10240018 | The consumer group already exists.                                | 消费组已存在。                        | 请检查消费组是否已存在      |
| 400 | DMS.10240019 | The number of consumer groups exceeds the upper limit.            | 消费组的数目超出限制。                    | 请检查消费组数量         |
| 400 | DMS.10240020 | The quota is insufficient.                                        | 配额不足。                          | 请检查配额            |
| 400 | DMS.10240021 | The value of time_wait is not within the value range of 1-60.     | 消费等待时间不在[1,60]范围内。             | 请检查消费等待时间        |
| 400 | DMS.10240022 | The value of max Consume Count must be within the range of 1-100. | 进入死信队列前的最大消费次数的值必须在[1,100]范围内。 | 请检查死信队列最大消费次数的值  |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                             | 描述                          | 处理措施                          |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 400 | DMS.10240027 | The value of retention_hours must be an integer in the range of 1-72.            | Kafka队列的消息保存时间必须在[1,72]范围内。 | 请检查kafka队列消息保存时间              |
| 400 | DMS.10240028 | Non-kafka queues do not support retention_hours.                                 | 非Kafka队列不能设置消息保存时间。         | 请检查是否是kafka队列，如果不是请不要设置消息保存时间 |
| 400 | DMS.10240032 | The queue is being created.                                                      | 队列正在创建。                     | 请检查队列是否已在创建中                  |
| 400 | DMS.10240035 | The tag key is empty or too long.                                                | 队列标签的键不能为空，或者长度太长。          | 请检查队列标签的键                     |
| 400 | DMS.10240036 | The tag key contains invalid characters.                                         | 队列标签的键包含非法字符。               | 请检查队列标签的键                     |
| 400 | DMS.10240038 | The tag value is too long.                                                       | 队列标签的值太长。                   | 请检查队列标签的值                     |
| 400 | DMS.10240039 | The tag value contains invalid characters.                                       | 标签的值包含非法字符。                 | 请检查队列标签的值                     |
| 400 | DMS.10240040 | You can only create or delete tags.                                              | 只能支持创建或者删除的操作。              | 请检查操作是否符合要求                   |
| 400 | DMS.10240041 | You can only filter or count tags.                                               | 只能支持过滤或者统计的操作。              | 请检查操作是否符合要求                   |
| 400 | DMS.10240042 | The number of records on each page for pagination query exceeds the upper limit. | 分页查找的分页大小超出范围。              | 请检查分页大小                       |



| 状态码 | 错误码              | 错误信息                                                                                | 描述                                                  | 处理措施                                 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 400 | DMS.1024004<br>3 | The number of skipped records for pagination query exceeds the upper limit.         | 分页查找的分页偏移超出范围。                                      | 请检查分页偏移                              |
| 400 | DMS.1024004<br>4 | A maximum of 10 tags can be created.                                                | 不能创建超过10个标签。                                        | 请检查标签数量                              |
| 400 | DMS.1024004<br>5 | The tag key has been used.                                                          | 标签的键已经被使用过。                                         | 请检查标签是否已使用                           |
| 400 | DMS.1054000<br>1 | The message body contains invalid fields.                                           | 消息体的字段非法。                                           | 请检查消息体字段                             |
| 400 | DMS.1054000<br>3 | Message ack status must be either 'success' or 'fail'. It should not be '{status}'. | 消息确认 status 字段值必须为 'success' 或 'fail'，目前为 {status}。 | 请检查请求字段 status 是否不符合要求               |
| 400 | DMS.1054000<br>4 | Request error                                                                       | 请求错误：queue 或 group name 与 handler 的信息不匹配。           | 请检查 queue 或 group name 与 handler 的信息 |
| 400 | DMS.1054001<br>0 | The request format is incorrect                                                     | 请求的格式错误：{错误描述信息}。                                   | 请检查请求格式                              |
| 400 | DMS.1054001<br>1 | The message size is {message size}, larger than the size limit {max allowed size}.  | 请求消息大小超过阈值，目前为 {消息大小}，最大限制为：{最大消息大小}。               | 请检查请求消息大小                            |
| 400 | DMS.1054001<br>2 | The message body is not in JSON format or contains invalid characters.              | 消息体不是 JSON 格式或字段非法。                                 | 请检查消息体格式                             |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                                                                                                                                                                                  | 描述                                                            | 处理措施           |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 400 | DMS.10540014 | The URL contains invalid parameters.                                                                                                                                                                                                                  | URI中参数错误。                                                     | 请检查url参数       |
| 400 | DMS.10540202 | The request format is incorrect                                                                                                                                                                                                                       | 请求的格式错误：{错误描述信息}。                                             | 请检查请求格式        |
| 400 | DMS.10542204 | Failed to consume messages due to {desc}.                                                                                                                                                                                                             | 消费消息失败，错误信息为：{错误描述}。                                          | 请查看错误信息并做对应处理  |
| 400 | DMS.10542205 | Failed to obtain the consumption instance because the handler does not exist. This may be because the consumer instance is released 1 minute after the message is consumed. As a result, the consumer instance fails to be obtained from the handler. | handler不存在，获取消费实例失败，可能是因为1分钟后消费实例释放，导致从handler获取consumer实例失败。 | 请检查handler     |
| 400 | DMS.10542206 | The value of ack_wait must be within the range of 15-300.                                                                                                                                                                                             | ack_wait的取值必须在15~300范围内。                                      | 请检查ack_wait的取值 |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                                                                                         | 描述                                       | 处理措施                   |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 400 | DMS.10542209 | The handler does not exist because the handler fails to be parsed, the message consumption times out, or the message consumption is repeatedly acknowledged. | handler不存在，可能是因为handler解析失败、消费确认超时或重复确认。 | 请检查handler或者消费确认是否超时   |
| 400 | DMS.10542214 | The request format is incorrect                                                                                                                              | 请求的格式错误：{错误描述信息}。                        | 请检查请求格式                |
| 400 | DMS.50050004 | The consumer group is offline.                                                                                                                               | 消费组不在线                                   | 启动该消费组内消费者实例           |
| 401 | DMS.10240101 | Invalid token.                                                                                                                                               | Token无效。                                 | 请检查token是否有效           |
| 401 | DMS.10240102 | Expired token.                                                                                                                                               | Token已过期。                                | 请检查使用的token是否已过期       |
| 401 | DMS.10240103 | Missing token.                                                                                                                                               | Token缺失。                                 | 请检查是否没有token           |
| 401 | DMS.10240104 | The project ID and token do not match.                                                                                                                       | Project-ID和Token不匹配。                     | 请检查projectid和token是否匹配 |
| 403 | DMS.00403002 | A tenant has the read-only permission and cannot perform operations on DMS.                                                                                  | 租户只有只读权限，无法操作DMS。                        | 请检查租户权限                |
| 403 | DMS.00403003 | This role does not have the permissions to perform this operation.                                                                                           | 角色没有操作权限，无法执行此操作。                        | 请检查角色权限                |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                  | 描述                       | 处理措施            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 403 | DMS.10240304 | Change the quota of a queue or consumer group to a value smaller than the used quota. | 修改队列或者消费组的配额小于已使用的数量。    | 请检查配额           |
| 403 | DMS.10240306 | The tenant has been frozen. You cannot perform operations on DMS.                     | 租户已被冻结，您无法操作DMS消息队列服务。   | 请检查租户状态         |
| 403 | DMS.10240307 | The consumer group quota must be within the range of 1-10.                            | 消费组的配额必须在[1,10]范围内。      | 请检查消费组数量是否已超过配额 |
| 403 | DMS.10240308 | The queue quota must be within the range of 1-20.                                     | 队列的配额必须在[1,20]范围内。       | 请检查队列数量是否已超过配额  |
| 403 | DMS.10240309 | Access denied. You cannot perform operations on DMS.                                  | 访问被拒绝，您无法操作DMS消息队列服务。    | 请检查是否有操作DMS权限   |
| 403 | DMS.10240310 | A tenant has the read-only permission and cannot perform operations on DMS.           | 租户只读权限，您无法操作DMS消息队列服务。   | 请检查租户权限         |
| 403 | DMS.10240311 | This role does not have the permissions to perform this operation.                    | 角色没有操作权限，您无法操作DMS消息队列服务。 | 请检查角色权限         |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                                  | 描述                   | 处理措施                      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 403 | DMS.10240312 | The tenant is restricted and cannot perform operations on DMS.                        | 租户受限，您无法操作DMS消息队列服务。 | 请检查角色权限                   |
| 404 | DMS.00404001 | The requested URL does not exist.                                                     | 请求的URL不存在。           | 请检查url                    |
| 404 | DMS.00404022 | This instance does not exist.                                                         | 实例不存在。               | 请检查是否存在该实例                |
| 404 | DMS.00404024 | Connector does not exist.                                                             | Connector不存在。        | 请检查Connector              |
| 404 | DMS.00404026 | The dumping task does not exist.                                                      | 转储任务不存在。             | 请检查转储任务                   |
| 404 | DMS.00404027 | Connector already exists.                                                             | Connector已存在。        | 请检查Connector              |
| 404 | DMS.00404029 | The dumping task quota has been reached.                                              | 超过最大转储任务配额。          | 请检查转储任务配额                 |
| 404 | DMS.10240401 | The queue ID is incorrect or not found.                                               | 队列ID错误或者没找到。         | 请检查对应的队列ID是否存在且正确         |
| 404 | DMS.10240405 | The consumption group ID is incorrect or not found.                                   | 消费组ID错误或者没找到。        | 请检查对应的消费组ID是否存在且正确        |
| 404 | DMS.10240406 | The URL or endpoint does not exist.                                                   | Url或Endpoint不存在。     | 请检查对应的Url或Endpoint是否存在且正确 |
| 404 | DMS.10240407 | The request is too frequent. Flow control is being performed. Please try again later. | 请求过于频繁，正在流控，请稍后再试。   | 请稍后再试                     |

| 状态码 | 错误码           | 错误信息                                | 描述            | 处理措施       |
|-----|---------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| 404 | DMS.10240426  | No tag containing this key exists.  | 不存在包含该键的标签。   | 请检查标签      |
| 404 | DMS.10540401  | The queue name does not exist.      | 队列名不存在。       | 请检查队列名是否存在 |
| 405 | DMS.00405001  | This request method is not allowed. | 请求中指定的方法不被允许。 | 请检查请求方法    |
| 408 | DMS.111501024 | Query timed out                     | 消息查询超时        | 请稍后查询      |
| 500 | DMS.00500000  | Internal service error.             | 内部服务错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.00500006  | Internal service error.             | 内部服务错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.00500007  | Internal service error.             | 内部服务错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000024 | Internal service error.             | 内部服务错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000025 | Internal service error.             | 内部服务错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000041 | Internal service error.             | 内部服务错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000052 | Internal service error.             | 实例升级JOB提交失败。  | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000053 | Internal service error.             | 未找到实例节点。      | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000054 | Internal service error.             | 生成密码错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000070 | Internal service error.             | 实例配置失败。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000071 | Internal service error.             | 创建实例备份策略失败。   | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000094 | Internal service error.             | 内部服务错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000106 | Internal service error.             | 内部服务错误。       | 请联系技术支持。   |
| 500 | DMS.005000990 | Failed to update topics.            | 更新topic失败。    | 请联系技术支持。   |

| 状态码 | 错误码          | 错误信息                                                                   | 描述                              | 处理措施                   |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| 500 | DMS.00501000 | Failed to create agency, may be you do not have the agency permission. | 创建委托失败                          | 检查当前用户是否有委托权限          |
| 500 | DMS.00501001 | Failed to get agency roleId.                                           | 移除委托的权限策略失败                     | 请稍后重试                  |
| 500 | DMS.00501002 | Failed to query agency roleId.                                         | 根据传入的角色名称查询不到对应的角色id            | 请检查传入的角色名称是否正确         |
| 500 | DMS.00501003 | Failed to grant role to agency.                                        | 给委托授权策略失败                       | 请稍后重试，或联系技术支持          |
| 500 | DMS.00501010 | The product specification does not exist.                              | 查询产品规格不存在。                      | 请联系技术支持。               |
| 500 | DMS.00501011 | Failed to query the product ID from CBC.                               | 包周期实例变更时向cbc查询产品id失败。           | 请联系技术支持。               |
| 500 | DMS.00501012 | Smart Connect tasks exist.                                             | Smart Connect中存在任务。             | 请先删除Smart Connect中的任务。 |
| 500 | DMS.10250002 | Internal service error.                                                | 内部服务错误。                         | 请联系技术支持。               |
| 500 | DMS.10250003 | Internal service error.                                                | 内部服务错误。                         | 请联系技术支持。               |
| 500 | DMS.10250004 | Internal service error.                                                | 内部服务错误。                         | 请联系技术支持。               |
| 500 | DMS.10250005 | Internal communication error.                                          | 内部通讯异常。                         | 请联系技术支持。               |
| 500 | DMS.10250006 | Internal service error.                                                | 内部服务错误。                         | 请联系技术支持。               |
| 500 | DMS.10550005 | tag_type must be either or or and.                                     | tag_type不正确，tag_type必须为or或者and。 | 请检查tag_type            |

| 状态码 | 错误码               | 错误信息                                | 描述             | 处理措施                            |
|-----|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 501 | DMS.1115010<br>26 | Query reach maximum byte            | 查询消息的总字节数超过限定值 | 缩短时间范围，确保查询字节数不超过限定值，或者使用其他方式查询 |
| 503 | DMS.1115010<br>25 | Query Busy. Please try again later. | 查询繁忙，请稍后查询     | 请稍后查询                           |

## 8.3 实例状态说明

表 8-2 实例状态说明

| 状态             | 说明                               |
|----------------|----------------------------------|
| CREATING       | 申请实例后，在实例状态进入运行中之前的状态。           |
| RUNNING        | 实例正常运行状态。在这个状态的实例可以运行您的业务。       |
| ERROR          | 实例处于故障的状态。                       |
| RESTARTING     | 实例正在进行重启操作。                      |
| STARTING       | 实例从已冻结到运行中的中间状态。                 |
| EXTENDING      | 实例正在进行规格变更操作。                    |
| EXTENDEDFAILED | 实例处于规格变更操作失败的状态。                 |
| FROZEN         | 实例处于已冻结状态，用户可以在“我的订单”中续费开启冻结的实例。 |
| FREEZING       | 实例从运行中到已冻结的中间状态。                 |
| UPGRADING      | 实例正在进行升级操作。                      |
| ROLLINGBACK    | 实例正在进行回滚操作。                      |

## 8.4 获取项目 ID

### 操作场景

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID，所以需要获取到项目ID。有如下两种获取方式：

- [调用API获取项目ID](#)
- [从控制台获取项目ID](#)



## 调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用[查询指定条件下的项目信息](#)API获取。

获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
 "projects": [
 {
 "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
 "is_domain": false,
 "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",
 "name": "xxx-xxx-xxx",
 "description": "",
 "links": {
 "next": null,
 "previous": null,
 "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"
 },
 "id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",
 "enabled": true
 }
],
 "links": {
 "next": null,
 "previous": null,
 "self": "https://www.example.com/v3/projects"
 }
}
```

## 从控制台获取项目 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID（project\_id），所以需要先在管理控制台上获取到项目ID。

项目ID获取步骤如下：

**步骤1** 登录管理控制台。

**步骤2** 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。

在“API凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

图 8-1 查看项目 ID



----结束

## 8.5 获取账号名和账号 ID

在调用接口的时候，部分URL中需要填入账号名和账号ID，所以需要先在管理控制台上获取到账号名和账号ID。账号名和账号ID获取步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。  
查看账号名和账号ID。

图 8-2 查看账号名和账号 ID



# A 修订记录

| 发布日期       | 修订记录                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-05-08 | 本次变更如下。 <ul style="list-style-type: none"><li>在<a href="#">创建实例</a>中，新增bss_param参数，支持创建包周期实例。</li></ul> |
| 2022-03-23 | 本次变更如下： <ul style="list-style-type: none"><li>修改查询可扩容规格列表和实例规格变更接口，适配新规格实例的扩容。</li></ul>                |
| 2021-12-14 | 本次变更如下： <ul style="list-style-type: none"><li>在<a href="#">权限和授权项</a>中，将授权项明细接口从V1改为V2。</li></ul>       |
| 2021-11-16 | 本次变更如下： <ul style="list-style-type: none"><li>增加V2接口API。</li></ul>                                      |
| 2020-10-27 | 第一次正式发布。                                                                                                |