

VPC 终端节点

## 接口参考

文档版本

01

发布日期

2023-11-30



**版权所有 © 华为技术有限公司 2023。保留一切权利。**

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## **商标声明**



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## **注意**

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

# 安全声明

## 漏洞声明

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该政策可参考华为公司官方网站的网址：<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>。

如企业客户须获取漏洞信息，请访问：<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>。

# 目 录

<b>1 使用前必读.....</b>	<b>1</b>
1.1 概述.....	1
1.2 调用说明.....	1
1.3 终端节点（Endpoint）.....	1
1.4 约束与限制.....	1
1.5 基本概念.....	1
<b>2 API 概览.....</b>	<b>3</b>
<b>3 如何调用 API.....</b>	<b>4</b>
3.1 构造请求.....	4
3.2 认证鉴权.....	8
3.3 返回结果.....	9
<b>4 API.....</b>	<b>11</b>
4.1 版本管理.....	11
4.1.1 查询 VPC 终端节点接口版本列表.....	11
4.1.2 查询指定 VPC 终端节点接口版本信息.....	15
4.2 终端节点服务功能.....	19
4.2.1 创建终端节点服务.....	20
4.2.2 查询终端节点服务列表.....	33
4.2.3 查询终端节点服务详情.....	42
4.2.4 修改终端节点服务.....	48
4.2.5 删 除 终 端 节 点 服 务.....	59
4.2.6 查询连接终端节点服务的连接列表.....	63
4.2.7 接受或拒绝终端节点的连接.....	67
4.2.8 查询终端节点服务的白名单列表.....	73
4.2.9 批量添加或移除终端节点服务的白名单.....	77
4.2.10 查询公共终端节点服务列表.....	86
4.2.11 查询终端节点服务概要.....	92
4.2.12 修改终端节点服务名称.....	97
4.2.13 更新终端节点连接描述.....	100
4.2.14 批量添加终端节点服务的白名单.....	106
4.2.15 批量删除终端节点服务的白名单.....	113
4.2.16 更新终端节点服务白名单描述.....	119

4.3 终端节点功能.....	124
4.3.1 创建终端节点.....	124
4.3.2 查询终端节点列表.....	135
4.3.3 查询终端节点详情.....	144
4.3.4 删除终端节点.....	151
4.3.5 更新终端节点.....	155
4.3.6 修改终端节点的路由表.....	162
4.3.7 修改网关型终端节点 policy.....	167
4.3.8 删除网关型终端节点 policy.....	176
4.4 资源配额功能.....	184
4.4.1 查询配额.....	184
4.5 TAG 功能.....	188
4.5.1 查询资源实例接口.....	189
4.5.2 批量添加或删除资源标签接口.....	200
4.5.3 查询租户资源标签接口.....	208
<b>5 应用示例.....</b>	<b>213</b>
5.1 示例：配置跨 VPC 通信的终端节点.....	213
<b>6 附录.....</b>	<b>215</b>
6.1 状态码.....	215
6.2 错误码.....	216
6.3 获取项目 ID.....	229
<b>A 修订记录.....</b>	<b>231</b>

# 1 使用前必读

## 1.1 概述

欢迎使用VPC终端节点（VPC Endpoint）服务。VPC终端节点使您能够将VPC私密地连接到终端节点服务（云服务、用户私有服务），无需弹性公网IP，为您提供性能强大、组网灵活、安全稳定的网络环境。

您可以使用本文档提供的API对VPC终端节点的资源进行相关操作，如创建、查询、修改、删除等。支持的全部操作请参见[2 API概览](#)。

在调用VPC终端节点服务的API之前，请确保已经充分了解VPC终端节点服务的相关概念，详细信息请参见[产品介绍](#)。

## 1.2 调用说明

VPC终端节点服务提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[3 如何调用API](#)。

## 1.3 终端节点（Endpoint）

终端节点（Endpoint）即调用API的[请求地址](#)，不同服务不同区域的终端节点不同，您可以从[地区和终端节点](#)中查询VPC终端节点的终端节点。

## 1.4 约束与限制

- 您能创建的VPC终端节点服务资源的数量与配额有关系，如果您想查看服务配额、扩大配额，具体请参见“[配额调整](#)”。
- 更详细的限制请参见具体API的说明。

## 1.5 基本概念

- 账号

用户注册时的账号，账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。由于账号是付费主体，为了确保账号安全，建

议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。

- **用户**

由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。

通常在调用API的鉴权过程中，您需要用账号、用户和密码等信息。

- **区域（Region）**

从地理位置和网络时延维度划分，同一个Region内共享弹性计算、块存储、对象存储、VPC网络、弹性公网IP、镜像等公共服务。Region分为通用Region和专属Region，通用Region指面向公共租户提供通用云服务的Region；专属Region指只承载同一类业务或只面向特定租户提供业务服务的专用Region。

详情请参见[区域和可用区](#)。

- **可用区（AZ, Availability Zone）**

一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- **项目**

区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

**图 1-1 项目隔离模型**



- **企业项目**

企业项目是项目的升级版，针对企业不同项目间的资源进行分组和管理，是逻辑隔离。企业项目中可以包含多个区域的资源，且项目中的资源可以迁入迁出。

关于企业项目ID的获取及企业项目特性的详细信息，请参见《[企业管理用户指南](#)》。

# 2 API 概览

VPC终端节点提供自研的REST接口。

通过使用VPC终端节点所提供的接口，您可以完整的使用VPC终端节点的所有功能。  
VPC终端节点主要包括终端节点和终端节点服务两种资源对象。

VPC终端节点提供的具体API如[表2-1](#)所示。

**表 2-1 接口说明**

子类型	说明
版本管理接口	VPC终端节点API版本查询接口，支持查询所有API或者指定API的版本号。
终端节点服务接口	终端节点服务接口，支持创建、修改、查询、删除终端节点服务、查询列表、查询白名单规则、添加或删除白名单规则、查询连接的终端节点、接受或拒绝终端节点等。 通过这些接口，您可以管理终端节点服务、根据自身业务状况设置规则，来向终端节点提供服务。
终端节点接口	终端节点接口，包括创建、查询、删除终端节点、查询列表，通过这些接口您可以管理终端节点来使用终端节点服务所提供的服务。
资源配额接口	VPC终端节点资源配额查询接口，支持查询VPC终端节点的终端节点服务和终端节点资源的配额。
TAG接口	VPC终端节点的标签管理接口，支持查询资源实例、批量添加或删除资源标签以及查询资源标签。

# 3 如何调用 API

## 3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的[获取用户Token](#)来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

### 请求 URI

请求URI由如下部分组成：

**{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}**

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。


表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用 <b>HTTPS</b> 协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从 <a href="#">地区和终端节点</a> 获取。 例如IAM服务在“中国-香港”区域的Endpoint为“iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com”。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“ <a href="#">获取用户Token</a> ”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“?”，形式为“参数名=参数取值”，例如“?limit=10”，表示查询不超过10条数据。

例如您需要获取IAM在“中国-香港”区域的Token，则需使用“中国-香港”区域的Endpoint（iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com），并在[获取用户Token](#)的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

<https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens>

图 3-1 URI 示意图



#### 说明

为方便查看，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

## 请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在[获取用户Token](#)的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

POST <https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens>

## 请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-3](#)。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 <a href="#">获取项目ID</a> 章节获取项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求，或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用 <a href="#">获取用户Token</a> 接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头(Headers)中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

## □ 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于[获取用户Token](#)接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

## 请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于[获取用户Token](#)接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中**username**为用户名，**domainname**为用户所属的账号名称，\*\*\*\*\*为用户登录密码，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx为project的名称，如“ap-southeast-1”，您可以从[地区和终端节点](#)获取。

## □ 说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见[获取用户Token](#)。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用[curl](#)、[Postman](#)或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于[获取用户Token](#)接口，返回的响应消息头中的

“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

## 3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。  
推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

### Token 认证

#### 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中，从而通过身份认证，获得操作API的权限。Token可通过调用[获取用户Token](#)接口获取。

调用本服务API需要项目级别的Token，即调用[获取用户Token](#)接口时，请求body中**auth.scope**的取值需要选择**project**，如下所示。

```
{  
    "auth": {  
        "identity": {  
            "methods": [  
                "password"  
            ],  
            "password": {  
                "user": {  
                    "name": "username", //IAM用户名  
                    "password": "*****", //IAM用户密码  
                    "domain": {  
                        "name": "domainname" //IAM用户所属账号名  
                    }  
                }  
            }  
        },  
        "scope": {  
            "project": {  
                "name": "xxxxxxx" //项目名称  
            }  
        }  
    }  
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://iam.ap-southeast-1.myhuaweicloud.com/v3/auth/projects  
Content-Type: application/json  
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

### AK/SK 认证

#### 说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小在12MB以内，12MB以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK ( Access Key ID )：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK ( Secret Access Key )：私有访问密钥。与访问密钥ID结合使用，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。详细的签名方法和SDK使用方法请参见[API签名指南](#)。

#### □ 说明

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

## 3.3 返回结果

### 状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于[获取用户Token](#)接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

### 响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如图3-2所示的消息头，其中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-2 获取用户 Token 响应消息头

```
connection → keep-alive
content-type → application/json
date → Tue, 12 Feb 2019 06:52:13 GMT
server → Web Server
strict-transport-security → max-age=31536000; includeSubdomains;
transfer-encoding → chunked
via → proxy A
x-content-type-options → nosniff
x-download-options → noopener
x-frame-options → SAMEORIGIN
x-iam-trace-id → 218d45ab-d674-4995-af3a-2d0255ba41b5
x-subject-token
→ MIIYXQYJKoZIhvNAQcCoIYTjCCGEoCAQExDTALBgIghkgBZQMEAgEwgharBgkqhkiG9w0BBwGgg hacBIIWmHs idG9rZW4iOnsiZXhw aXJlc19hdCI6ijlwMTktMDItMTNU MDfj3Kj56VgKnpVNrbW2eZ5eb78SZOlkqJA CgkIq01wi4JlGzrd18LGK5txldfq4lqHCYb8P4NaY0NYejcAgzJVeFIytLWT1GSO0zxKZmlQHQj82H8qHdg lZO9fuEbL5dMhdavj+33wElxHRC E9187o+k9-
j+CMZSEB7bUGd5Uj6eRASX1jiPPEGA270g1FruooL6jqglFkNPQuFSOU8+uSstVwRtNfsC+qTp22Rkd5MCqFGQ8LcuUxC3a+9CMBnOintWW7oeRUv hVpxk8pxiX1wTEboXRzT6MUbpvGw-oPNFYxjECKnoH3HRozv0vN--n5d6Nb xg ==
x-xss-protection → 1; mode=block;
```

## 响应消息体（可选）

该部分可选。响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-Type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于[获取用户Token](#)接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{  
    "token": {  
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",  
        "methods": [  
            "password"  
        ],  
        "catalog": [  
            {  
                "endpoints": [  
                    {  
                        "region_id": "az-01",  
.....  
.....
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{  
    "error_msg": "The format of message is error",  
    "error_code": "AS.0001"  
}
```

其中，error\_code表示错误码，error\_msg表示错误描述信息。

# 4 API

## 4.1 版本管理

### 4.1.1 查询 VPC 终端节点接口版本列表

#### 功能介绍

查询VPC终端节点接口版本列表。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /

#### 请求参数

表 4-1 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

#### 响应参数

状态码： 200

表 4-2 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of <a href="#">VersionObject</a> objects	VPC终端节点版本信息列表。

表 4-3 VersionObject

参数	参数类型	描述
status	String	版本状态。 - CURRENT: 表示该版本为主推版本。 - SUPPORT: 表示为老版本，但是现在还在继续支持。 - DEPRECATED: 表示为废弃版本，存在后续删除的可能。
id	String	版本ID。 • v1: 当前主推版本 最小长度: 1 最大长度: 16
updated	String	版本发布时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
version	String	支持的版本号。
min_version	String	支持的微版本号。若该版本API不支持微版本，则为空。
links	Array of <a href="#">Link</a> objects	API的URL地址

表 4-4 Link

参数	参数类型	描述
href	String	当前API版本的引用地址。
type	String	发送的实体的MIME类型，取值为application/json。
rel	String	当前API版本和被引用地址的关系。

## 请求示例

查询VPC终端节点接口版本列表

```
GET https://{endpoint}/
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "versions": [  
        {  
            "updated": "2018-09-30T00:00:00Z",  
            "version": "1",  
            "min_version": "",  
            "status": "CURRENT",  
            "id": "v1",  
            "links": [  
                {  
                    "href": "https://vpcep_uri}/v1",  
                    "type": "application/json",  
                    "rel": "self"  
                }  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
public class ListVersionDetailsSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        ListVersionDetailsRequest request = new ListVersionDetailsRequest();  
        try {  
            ListVersionDetailsResponse response = client.listVersionDetails(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ServiceResponseException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

```
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListVersionDetailsRequest()
        response = client.list_version_details(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()
```

```
client := vpcep.NewVpcepClient(  
    vpcep.VpcepClientBuilder().  
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).  
        WithCredential(auth).  
        Build())  
  
request := &model.ListVersionDetailsRequest{}  
response, err := client.ListVersionDetails(request)  
if err == nil {  
    fmt.Printf("%+v\n", response)  
} else {  
    fmt.Println(err)  
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.1.2 查询指定 VPC 终端节点接口版本信息

#### 功能介绍

查询指定VPC终端节点接口版本信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /{version}

表 4-5 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
version	是	String	待查询版本号。取值以v开头，例如v1。若为空，表示查询所有API的版本号。

## 请求参数

表 4-6 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

## 响应参数

状态码： 200

表 4-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
version	VersionObject object	描述VPCEP服务API版本信息列表

表 4-8 VersionObject

参数	参数类型	描述
status	String	版本状态。 - CURRENT：表示该版本为主推版本。 - SUPPORT：表示为老版本，但是现在还在继续支持。 - DEPRECATED：表示为废弃版本，存在后续删除的可能。
id	String	版本ID。 • v1：当前主推版本 最小长度： 1 最大长度： 16
updated	String	版本发布时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
version	String	支持的版本号。
min_version	String	支持的微版本号。若该版本API不支持微版本，则为空。
links	Array of Link objects	API的URL地址

表 4-9 Link

参数	参数类型	描述
href	String	当前API版本的引用地址。
type	String	发送的实体的MIME类型，取值为application/json。
rel	String	当前API版本和被引用地址的关系。

## 请求示例

查询指定VPC终端节点接口的v1版本信息。

```
GET https://{endpoint}/v1
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "version": {  
        "  
            "updated": "2018-09-30T00:00:00Z",  
            "version": "1",  
            "min_version": "",  
            "status": "CURRENT",  
            "id": "v1",  
            "links": [  
                {  
                    "href": "https://vpcep_uri/v1",  
                    "type": "application/json",  
                    "rel": "self"  
                }  
            ]  
        }  
    }  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
public class ListSpecifiedVersionDetailsSolution {
```

```
public static void main(String[] args) {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
    this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
    String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

    ICredential auth = new BasicCredentials()
        .withAk(ak)
        .withSk(sk);

    VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
        .withCredential(auth)
        .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
        .build();
    ListSpecifiedVersionDetailsRequest request = new ListSpecifiedVersionDetailsRequest();
    try {
        ListSpecifiedVersionDetailsResponse response = client.listSpecifiedVersionDetails(request);
        System.out.println(response.toString());
    } catch (ConnectionException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (RequestTimeoutException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.newBuilder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListSpecifiedVersionDetailsRequest()
        response = client.list_specified_version_details(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListSpecifiedVersionDetailsRequest{}
    response, err := client.ListSpecifiedVersionDetails(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2 终端节点服务功能

## 4.2.1 创建终端节点服务

### 功能介绍

创建终端节点服务，允许其他用户创建终端节点连接您创建的终端节点服务， 使用您所提供的服务。说明 该接口为异步接口，调用成功会返回200状态码，说明请求已正常下发。通常创建终端节点服务需要1~2分钟，可以通过查询终端节点服务详情查看创建结果。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services

表 4-10 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见获取项目ID。 最小长度：1 最大长度：64

### 请求参数

表 4-11 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值， 该接口是唯一不需要认证的接口。请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json， 如果API是对象、镜像上传等接口， 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

表 4-12 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	是	String	<p>标识终端节点服务后端资源的ID，格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，下文简称UUID ）。取值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>LB类型：负载均衡器内网IP对应的端口ID。详细内容请参考《弹性负载均衡API参考》中的“查询负载均衡详情”。</li><li>VM类型：弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。详细内容请参考《弹性云服务器API参考》中的“查询云服务器网卡信息”，详见响应消息中的“port_id”字段。</li><li>VIP类型：虚拟IP所在虚拟机的网卡ID（VIP类型业务已不支持，该取值类型已废弃）说明：</li><li>创建终端节点服务时，VPC的子网网段不能与198.19.128.0/17重叠。</li><li>VPC路由表中自定义路由的目的地址不能与198.19.128.0/17重叠。</li></ul> <p>最小长度：<b>1</b> 最大长度：<b>64</b></p>
service_name	否	String	<p>终端节点服务的名称，长度不大于16，允许传入大小写字母、数字、下划线、中划线。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>传入为空，存入值为regionName+.+serviceId</li><li>传入不为空并校验通过，存入值为regionName+.+serviceName+.+serviceId</li></ul> <p>最小长度：<b>0</b> 最大长度：<b>16</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_id	是	String	<p>终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。详细内容请参考《虚拟私有云API参考》中的“查询VPC”，详见响应消息中的“id”字段。</p> <p>最小长度：<b>1</b></p> <p>最大长度：<b>64</b></p>
approval_enabled	否	Boolean	<p>是否需要审批。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>false</code>: 不需要审批，创建的终端节点连接直接为<code>accepted</code>状态。</li><li>• <code>true</code>: 需要审批，创建的终端节点连接为<code>pendingAcceptance</code>状态，需要终端节点服务所属用户审核后方可使用。默认为<code>true</code>，需要审批。</li></ul> <p>缺省值: <b>true</b></p>
service_type	否	String	<p>终端节点服务类型。仅支持将用户私有服务创建为<code>interface</code>类型的终端节点服务。终端节点服务类型包括“网关（<code>gateway</code>）型”和“接口（<code>interface</code>）型”：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>gateway</code>: 由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>• <code>interface</code>: 包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过查询公共终端节点服务列表，查看由运维人员配置的所有用户可见且可连接的终端节点服务，并通过创建终端节点创建访问<code>Gateway</code>和<code>Interface</code>类型终端节点服务的终端节点。</li></ul> <p>缺省值: <b>interface</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
server_type	是	String	<p>资源类型。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>VM：云服务器，适用于作为服务器使用。</li><li>VIP：虚拟IP，适用于作为虚IP场景使用。（该字段已废弃，请优先使用LB类型）</li><li>LB：负载均衡，适用于高访问量业务和对可靠性和容灾性要求较高的业务。</li></ul>
ports	是	Array of <a href="#">PortList</a> objects	服务开放的端口映射列表，详细内容请参见表4-10。同一个终端节点服务下，不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id，则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复，单次最多添加200个。
tcp_proxy	否	String	<p>用于控制将哪些信息（如客户端的源IP、源端口、marker_id等）携带到服务端。支持携带的客户端信息包括如下两种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>TCP TOA：表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。说明：仅当后端资源为OBS时，支持TCP TOA类型信息携带方式。</li><li>Proxy Protocol：表示将客户端信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。仅当服务端支持解析上述字段时，该参数设置才有效。该参数的取值包括：<ul style="list-style-type: none"><li>close：表示关闭代理协议。</li><li>toa_open：表示开启代理协议“tcp_toa”。</li><li>proxy_open：表示开启代理协议“proxy_protocol”。</li><li>open：表示同时开启代理协议“tcp_toa”和“proxy_protocol”。</li><li>proxy_vni：关闭toa，开启proxy和vni。默认值为“close”。</li></ul></li></ul> <p>缺省值：close</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of <a href="#">TagList</a> objects	资源标签列表。同一个终端节点服务最多可添加10个标签。
description	否	String	描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“<”或“>”字符。描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“<”或“>”字符。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：512</b>
enable_policy	否	Boolean	是否开启终端节点策略。 <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 不支持设置终端节点策略</li><li>• true: 支持设置终端节点策略 默认为false</li></ul> <b>缺省值: false</b>

表 4-13 PortList

参数	是否必选	参数类型	描述
client_port	否	Integer	终端节点访问的端口。终端节点提供给用户，作为访问终端节点服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b>
server_port	否	Integer	终端节点服务的端口。终端节点服务绑定了后端资源，作为提供服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b>
protocol	否	String	端口映射协议，支持TCP。 <b>缺省值: TCP</b>

表 4-14 TagList

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 最小长度：1 最大长度：36
value	否	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 最小长度：1 最大长度：43

## 响应参数

状态码：200

表 4-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID，唯一标识。 最小长度：1 最大长度：64
port_id	String	标识终端节点服务后端资源的ID，格式为通用唯一识别码（Universally Unique Identifier，下文简称UUID）。取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• LB类型：负载均衡器内网IP对应的端口ID。</li><li>• VM类型：弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。</li><li>• VIP类型：虚拟资源所在物理服务器对应的网卡ID。（该字段已废弃，请优先使用LB类型）</li></ul> 最小长度：1 最大长度：64
service_name	String	终端节点服务的名称。 最小长度：0 最大长度：128

参数	参数类型	描述
server_type	String	资源类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>VM：云服务器。</li><li>VIP：虚拟IP。</li><li>LB：增强负载均衡型。</li></ul>
vpc_id	String	终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
pool_id	String	终端节点服务对应的集群id
approval_enabled	Boolean	是否需要审批。 <ul style="list-style-type: none"><li>false：不需要审批，创建的终端节点连接直接为accepted状态。</li><li>true：需要审批，创建的终端节点连接为pendingAcceptance状态，需要终端节点服务所属用户审核后方可使用。</li></ul>
status	String	终端节点服务的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>creating：创建中</li><li>available：可连接</li><li>failed：失败</li></ul>
service_type	String	终端节点服务类型。终端节点服务类型包括“网关（gateway）型”和“接口（interface）型”： <ul style="list-style-type: none"><li>gateway：由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过创建终端节点创建访问Gateway和Interface类型终端节点服务的终端节点。</li></ul> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：16</b>
created_at	String	终端节点服务的创建时间。采用UTC时间格式， 格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点服务的更新时间。采用UTC时间格式， 格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>

参数	参数类型	描述
ports	Array of <a href="#">PortList</a> objects	服务开放的端口映射列表 同一个终端节点服务下，不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id，则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复。
tcp_proxy	String	<p>用于控制将哪些信息（如客户端的源IP、源端口、marker_id等）携带到服务端。支持携带的客户端信息包括如下两种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP TOA：表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。说明：仅当后端资源为OBS时，支持TCP TOA类型信息携带方式。</li><li>• Proxy Protocol：表示将客户端信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。仅当服务端支持解析上述字段时，该参数设置才有效。该参数的取值包括：<ul style="list-style-type: none"><li>• close：表示关闭代理协议。</li><li>• toa_open：表示开启代理协议“tcp_toa”。</li><li>• proxy_open：表示开启代理协议“proxy_protocol”。</li><li>• open：表示同时开启代理协议“tcp_toa”和“proxy_protocol”。</li><li>• proxy_vni：关闭toa，开启proxy和vni。默认值为“close”。</li></ul></li></ul>
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	资源标签列表
description	String	<p>描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“&lt;”或“&gt;”字符。</p> <p><b>最小长度：0</b></p> <p><b>最大长度：512</b></p>
enable_policy	Boolean	<p>是否开启终端节点策略。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不支持设置终端节点策略</li><li>• true：支持设置终端节点策略 默认为false</li></ul>

表 4-16 PortList

参数	参数类型	描述
client_port	Integer	终端节点访问的端口。终端节点提供给用户，作为访问终端节点服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b>
server_port	Integer	终端节点服务的端口。终端节点服务绑定了后端资源，作为提供服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b>
protocol	String	端口映射协议，支持TCP。 <b>缺省值：TCP</b>

表 4-17 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

## 请求示例

创建接口型终端节点服务，资源类型为VM，访问端口为8080和8081，服务端口为90和80，端口映射协议为TCP，无需审批。

```
POST https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/vpc-endpoint-services
```

```
{  
    "port_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",  
    "vpc_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
```

```
"approval_enabled" : false,
"service_type" : "interface",
"server_type" : "VM",
"ports" : [ {
  "client_port" : 8080,
  "server_port" : 90,
  "protocol" : "TCP"
}, {
  "client_port" : 8081,
  "server_port" : 80,
  "protocol" : "TCP"
} ]
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{
  "id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",
  "port_id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",
  "vpc_id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
  "pool_id" : "5289d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
  "status" : "available",
  "approval_enabled" : false,
  "service_name" : "test123",
  "service_type" : "interface",
  "server_type" : "VM",
  "project_id" : "6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d",
  "created_at" : "2022-04-14T09:35:47Z",
  "ports" : [ {
    "client_port" : 8080,
    "server_port" : 90,
    "protocol" : "TCP"
}, {
    "client_port" : 8081,
    "server_port" : 80,
    "protocol" : "TCP"
} ]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建接口型终端节点服务，资源类型为VM，访问端口为8080和8081，服务端口为90和80，端口映射协议为TCP，无需审批。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
```

```
public class CreateEndpointServiceSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        CreateEndpointServiceRequest request = new CreateEndpointServiceRequest();  
        CreateEndpointServiceRequestBody body = new CreateEndpointServiceRequestBody();  
        List<PortList> listbodyPorts = new ArrayList<>();  
        listbodyPorts.add(  
            new PortList()  
                .withClientPort(8080)  
                .withServerPort(90)  
                .withProtocol(PortList.ProtocolEnum.fromValue("TCP"))  
        );  
        listbodyPorts.add(  
            new PortList()  
                .withClientPort(8081)  
                .withServerPort(80)  
                .withProtocol(PortList.ProtocolEnum.fromValue("TCP"))  
        );  
        body.withPorts(listbodyPorts);  
        body.withServerType(CreateEndpointServiceRequestBody.ServerTypeEnum.fromValue("VM"));  
        body.withServiceType("interface");  
        body.withApprovalEnabled(false);  
        body.withVpcId("4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80");  
        body.withPortId("4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88");  
        request.withBody(body);  
        try {  
            CreateEndpointServiceResponse response = client.createEndpointService(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ServiceResponseException e) {  
            e.printStackTrace();  
            System.out.println(e.getHttpStatus());  
            System.out.println(e.getRequestId());  
            System.out.println(e.getErrorCode());  
            System.out.println(e.getErrorMsg());  
        }  
    }  
}
```

## Python

创建接口型终端节点服务，资源类型为VM，访问端口为8080和8081，服务端口为90和80，端口映射协议为TCP，无需审批。

```
# coding: utf-8  
  
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials  
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion  
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions  
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *
```

```
if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = CreateEndpointServiceRequest()
        listPortsbody = [
            PortList(
                client_port=8080,
                server_port=90,
                protocol="TCP"
            ),
            PortList(
                client_port=8081,
                server_port=80,
                protocol="TCP"
            )
        ]
        request.body = CreateEndpointServiceRequestBody(
            ports=listPortsbody,
            server_type="VM",
            service_type="interface",
            approval_enabled=False,
            vpc_id="4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
            port_id="4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88"
        )
        response = client.create_endpoint_service(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

创建接口型终端节点服务，资源类型为VM，访问端口为8080和8081，服务端口为90和80，端口映射协议为TCP，无需审批。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
```

```
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    Build()

client := vpcep.NewVpcepClient(
    vpcep.VpcepClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.CreateEndpointServiceRequest{}
clientPortPorts:= int32(8080)
serverPortPorts:= int32(90)
protocolPorts:= model.GetPortListProtocolEnum().TCP
clientPortPorts1:= int32(8081)
serverPortPorts1:= int32(80)
protocolPorts1:= model.GetPortListProtocolEnum().TCP
var listPortsbody = []model.PortList{
{
    ClientPort: &clientPortPorts,
    ServerPort: &serverPortPorts,
    Protocol: &protocolPorts,
},
{
    ClientPort: &clientPortPorts1,
    ServerPort: &serverPortPorts1,
    Protocol: &protocolPorts1,
},
}
serviceTypeCreateEndpointServiceRequestBody:= "interface"
approvalEnabledCreateEndpointServiceRequestBody:= false
request.Body = &model.CreateEndpointServiceRequestBody{
    Ports: listPortsbody,
    ServerType: model.GetCreateEndpointServiceRequestBodyServerTypeEnum().VM,
    ServiceType: &serviceTypeCreateEndpointServiceRequestBody,
    ApprovalEnabled: &approvalEnabledCreateEndpointServiceRequestBody,
    VpcId: "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",
    PortId: "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",
}
response, err := client.CreateEndpointService(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.2 查询终端节点服务列表

### 功能介绍

查询当前用户下的终端节点服务的列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services

表 4-18 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID 最小长度: 1 最大长度: 64

表 4-19 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
endpoint_service_name	否	String	终端节点服务的名称，支持大小写，前后模糊匹配。 最小长度: 1 最大长度: 128
id	否	String	终端节点服务的ID，唯一标识。
status	否	String	终端节点服务的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>● creating: 创建中</li><li>● available: 可连接</li><li>● failed: 失败</li><li>● deleting: 删除中</li></ul>
sort_key	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排序字段，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>● create_at: 终端节点服务的创建时间</li><li>● update_at: 终端节点服务的更新时间 默认值为 create_at。</li></ul> 缺省值: <b>create_at</b>

参数	是否必选	参数类型	描述
sort_dir	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排序方式，取值为： • desc：降序排序 • asc：升序排序 默认值为desc。 缺省值：desc
limit	否	Integer	查询返回的终端节点服务数量限制，即每页返回的终端节点服务的个数。取值范围：0~1000，取值一般为10, 20或者50，默认为10。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：1000</b> 缺省值：10
offset	否	Integer	偏移量。偏移量为一个大于0小于终端节点服务总个数的整数，表示从偏移量后面的终端节点服务开始查询。 <b>最小值：0</b>
public_border_group	否	String	筛选结果中匹配边缘属性的EPS

## 请求参数

表 4-20 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

## 响应参数

状态码： 200

表 4-21 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
endpoint_services	Array of <a href="#">ServiceList</a> objects	终端节点服务列表
total_count	Integer	满足查询条件的终端节点服务总条数，不受分页 ( 即limit、offset参数 ) 影响。

表 4-22 ServiceList

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID，唯一标识。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
port_id	String	标识终端节点服务后端资源的ID，格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，下文简称UUID ）。取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• LB类型：负载均衡器内网IP对应的端口ID。</li><li>• VM类型：弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。</li><li>• VIP类型：虚拟资源所在物理服务器对应的网卡ID。（该字段已废弃，请优先使用LB类型）</li></ul>
service_name	String	终端节点服务的名称。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：16</b>
server_type	String	资源类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• VM：云服务器。</li><li>• VIP：虚拟IP。</li><li>• LB：增强负载均衡型。</li></ul>
vpc_id	String	终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
approval_enabled	Boolean	是否需要审批。 <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不需要审批，创建的终端节点连接直接为accepted状态。</li><li>• true：需要审批，创建的终端节点连接为pendingAcceptance状态，需要终端节点服务所属用户审核后方可使用。</li></ul>

参数	参数类型	描述
status	String	终端节点服务的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• creating: 创建中</li><li>• available: 可连接</li><li>• failed: 失败</li><li>• deleting: 删除中</li></ul>
service_type	String	终端节点服务类型。终端节点服务类型包括“网关 ( gateway ) 型”和“接口 ( interface ) 型”： <ul style="list-style-type: none"><li>• gateway: 由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>• interface: 包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过创建终端节点创建访问Gateway和Interface类型终端节点服务的终端节点。</li></ul>
created_at	String	终端节点服务的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点服务的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
domain_id	String	Domain ID <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
ports	Array of <a href="#">PortList</a> objects	服务开放的端口映射列表 同一个终端节点服务下，不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id，则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复。
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	资源标签列表
connection_count	Integer	终端节点服务下连接的状态为“创建中”或“已接受”的终端节点的个数。 <b>最小值：0</b>

参数	参数类型	描述
tcp_proxy	String	<p>用于控制将哪些信息（如客户端的源IP、源端口、marker_id等）携带到服务端。支持携带的客户端信息包括如下两种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP TOA：表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。说明：仅当后端资源为OBS时，支持TCP TOA类型信息携带方式。</li><li>• Proxy Protocol：表示将客户端信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。仅当服务端支持解析上述字段时，该参数设置才有效。该参数的取值包括：<ul style="list-style-type: none"><li>• close：表示关闭代理协议。</li><li>• toa_open：表示开启代理协议“tcp_toa”。</li><li>• proxy_open：表示开启代理协议“proxy_protocol”。</li><li>• open：表示同时开启代理协议“tcp_toa”和“proxy_protocol”。</li><li>• proxy_vni：关闭toa，开启proxy和vni。默认值为“close”。</li></ul></li></ul>
error	Array of <b>Error</b> objects	提交任务异常时返回的异常信息
description	String	<p>描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“&lt;”或“&gt;”字符。</p> <p><b>最小长度：0</b></p> <p><b>最大长度：512</b></p>
public_border_group	String	终端节点服务对应Pool的Public Border Group信息
enable_policy	Boolean	<p>是否开启终端节点策略。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不支持设置终端节点策略</li><li>• true：支持设置终端节点策略 默认为false</li></ul>

表 4-23 PortList

参数	参数类型	描述
client_port	Integer	<p>终端节点访问的端口。终端节点提供给用户，作为访问终端节点服务的端口，范围1-65535。</p> <p><b>最小值：1</b></p> <p><b>最大值：65535</b></p> <p><b>最小长度：1</b></p> <p><b>最大长度：65535</b></p>

参数	参数类型	描述
server_port	Integer	终端节点服务的端口。终端节点服务绑定了后端资源，作为提供服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b>
protocol	String	端口映射协议，支持TCP。 缺省值： <b>TCP</b>

表 4-24 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

表 4-25 Error

参数	参数类型	描述
message	String	任务异常错误信息描述 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：1024</b>
code	String	任务异常错误信息编码 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：10</b>

## 请求示例

查询终端节点服务列表

```
GET https://[endpoint]/v1/[project_id]/vpc-endpoint-services?  
endpoint_service_name={endpoint_service_name}&id={id}&sort_key={sort_key}&sort_dir={sort_dir}&limit={li  
mit}&offset={offset}&status={status}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "endpoint_services": [ {  
        "id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",  
        "port_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",  
        "vpc_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",  
        "status": "available",  
        "approval_enabled": false,  
        "service_name": "test123",  
        "server_type": "VM",  
        "service_type": "interface",  
        "ports": [ {  
            "client_port": "8080",  
            "server_port": "80",  
            "protocol": "TCP"  
        }, {  
            "client_port": "8081",  
            "server_port": "80",  
            "protocol": "TCP"  
        } ],  
        "project_id": "6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d",  
        "created_at": "2022-04-14T09:35:47Z",  
        "updated_at": "2022-04-14T09:36:47Z",  
        "public_border_group": "br-abc-aaa1"  
    } ],  
    "total_count": 1  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
public class ListEndpointServiceSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()
```

```
.withAk(ak)
.withSk(sk);

VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
.withCredential(auth)
.withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
.build();
ListEndpointServiceRequest request = new ListEndpointServiceRequest();
request.withEndpointServiceName("<endpoint_service_name>");
request.withId("<id>");
request.withStatus(ListEndpointServiceRequest.StatusEnum.fromValue("<status>"));
request.withSortKey(ListEndpointServiceRequest.SortKeyEnum.fromValue("<sort_key>"));
request.withSortDir(ListEndpointServiceRequest.SortDirEnum.fromValue("<sort_dir>"));
request.withLimit(<limit>);
request.withOffset(<offset>);
request.withPublicBorderGroup("<public_border_group>");
try {
    ListEndpointServiceResponse response = client.listEndpointService(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListEndpointServiceRequest()
        request.endpoint_service_name = "<endpoint_service_name>"
        request.id = "<id>"
        request.status = "<status>"
        request.sort_key = "<sort_key>"
        request.sort_dir = "<sort_dir>"
        request.limit = <limit>
        request.offset = <offset>
        request.public_border_group = "<public_border_group>"
        response = client.list_endpoint_service(request)
```

```
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListEndpointServiceRequest{}
    endpointServiceNameRequest:= "<endpoint_service_name>"
    request.EndpointServiceName = &endpointServiceNameRequest
    idRequest:= "<id>"
    request.Id = &idRequest
    statusRequest:= model.GetListEndpointServiceRequestStatusEnum().<STATUS>
    request.Status = &statusRequest
    sortKeyRequest:= model.GetListEndpointServiceRequestSortKeyEnum().<SORT_KEY>
    request.SortKey = &sortKeyRequest
    sortDirRequest:= model.GetListEndpointServiceRequestSortDirEnum().<SORT_DIR>
    request.SortDir = &sortDirRequest
    limitRequest:= int32(<limit>)
    request.Limit = &limitRequest
    offsetRequest:= int32(<offset>)
    request.Offset = &offsetRequest
    publicBorderGroupRequest:= "<public_border_group>"
    request.PublicBorderGroup = &publicBorderGroupRequest
    response, err := client.ListEndpointService(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.3 查询终端节点服务详情

#### 功能介绍

查询终端节点服务的详细信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}

表 4-26 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

#### 请求参数

表 4-27 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

## 响应参数

状态码： 200

表 4-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID，唯一标识。 最小长度： 1 最大长度： 64
port_id	String	标识终端节点服务后端资源的ID，格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，下文简称UUID ）。取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• LB类型：负载均衡器内网IP对应的端口ID。</li><li>• VM类型：弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。</li><li>• VIP类型：虚拟资源所在物理服务器对应的网卡ID。（该字段已废弃，请优先使用LB类型）</li></ul>
service_name	String	终端节点服务的名称。 最小长度： 0 最大长度： 128
server_type	String	资源类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• VM：云服务器。</li><li>• VIP：虚拟IP。</li><li>• LB：增强负载均衡型。</li></ul>
vpc_id	String	终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
approval_enabled	Boolean	<p>是否需要审批。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不需要审批，创建的终端节点连接直接为accepted状态。</li><li>• true：需要审批，创建的终端节点连接为pendingAcceptance状态，需要终端节点服务所属用户审核后方可使用。</li></ul>
status	String	<p>终端节点服务的状态。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• creating：创建中</li><li>• available：可连接</li><li>• failed：失败</li><li>• deleting：删除中</li></ul>
service_type	String	<p>终端节点服务类型。终端节点服务类型包括“网关（gateway）型”和“接口（interface）型”：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gateway：由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>• interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过创建终端节点创建访问Gateway和Interface类型终端节点服务的终端节。</li></ul>
created_at	String	终端节点服务的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点服务的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
project_id	String	<p>项目ID，获取方法请参见获取项目ID。</p> <p>最小长度：<b>1</b></p> <p>最大长度：<b>64</b></p>
cidr_type	String	网段类型。public：公网网段 internal：内网网段 默认值为internal。
ports	Array of <a href="#">PortList</a> objects	服务开放的端口映射列表，详细内容请参见表4-17 同一个终端节点服务下，不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id，则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复。

参数	参数类型	描述
tcp_proxy	String	<p>用于控制将哪些信息（如客户端的源IP、源端口、marker_id等）携带到服务端。支持携带的客户端信息包括如下两种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP TOA：表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。说明：仅当后端资源为OBS时，支持TCP TOA类型信息携带方式。</li><li>• Proxy Protocol：表示将客户端信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。仅当服务端支持解析上述字段时，该参数设置才有效。该参数的取值包括：<ul style="list-style-type: none"><li>• close：表示关闭代理协议。</li><li>• toa_open：表示开启代理协议“tcp_toa”。</li><li>• proxy_open：表示开启代理协议“proxy_protocol”。</li><li>• open：表示同时开启代理协议“tcp_toa”和“proxy_protocol”。</li><li>• proxy_vni：关闭toa，开启proxy和vni。默认值为“close”。</li></ul></li></ul>
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	资源标签列表
error	Array of <a href="#">Error</a> objects	提交任务异常时返回的异常信息
enable_policy	Boolean	<p>是否开启终端节点策略。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不支持设置终端节点策略</li><li>• true：支持设置终端节点策略 默认为false</li></ul>
description	String	<p>描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“&lt;”或“&gt;”字符。 最小长度： 0 最大长度： 512</p>

表 4-29 PortList

参数	参数类型	描述
client_port	Integer	终端节点访问的端口。终端节点提供给用户，作为访问终端节点服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b>
server_port	Integer	终端节点服务的端口。终端节点服务绑定了后端资源，作为提供服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b>
protocol	String	端口映射协议，支持TCP。 <b>缺省值：TCP</b>

表 4-30 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

表 4-31 Error

参数	参数类型	描述
message	String	任务异常错误信息描述 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：1024</b>

参数	参数类型	描述
code	String	任务异常错误信息编码 最小长度: 0 最大长度: 10

## 请求示例

### 查询终端节点服务详情

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoint-services/{vpc_endpoint_service_id}
```

查询ID为“4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88”的终端节点服务详情。 GET https://{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88

## 响应示例

### 状态码: 200

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",  
    "port_id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",  
    "vpc_id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",  
    "status" : "available",  
    "approval_enabled" : false,  
    "service_name" : "test123",  
    "server_type" : "VM",  
    "service_type" : "interface",  
    "ports" : [ {  
        "client_port" : "8080",  
        "server_port" : "80",  
        "protocol" : "TCP"  
    }, {  
        "client_port" : "8081",  
        "server_port" : "80",  
        "protocol" : "TCP"  
    } ],  
    "project_id" : "6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d",  
    "created_at" : "2022-04-14T09:35:47Z",  
    "updated_at" : "2022-04-14T09:36:47Z"  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.4 修改终端节点服务

### 功能介绍

修改终端节点服务。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}

表 4-32 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

### 请求参数

表 4-33 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json, 如果API是对象、镜像上传等接口, 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: <b>application/json</b>

表 4-34 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
approval_enabled	否	Boolean	<p>是否需要审批。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 不需审批, 创建的终端节点连接直接为accepted状态。</li><li>• true: 需审批, 创建的终端节点连接需要终端节点服务所属用户审核后方可使用。默认为true, 需要审批。</li></ul> <p>缺省值: <b>true</b></p>
service_name	否	String	<p>终端节点服务的名称, 长度不大于16, 允许传入大小写字母、数字、下划线、中划线。</p> <p>最小长度: <b>0</b></p> <p>最大长度: <b>16</b></p>
ports	否	Array of <a href="#">PortList</a> objects	<p>服务开放的端口映射列表, 同一个终端节点服务下, 不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id, 则终端节点之间服务的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复, 单次最多添加200个。该参数值将被全量更新。</p>

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	否	String	<p>标识终端节点服务后端资源的ID，格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，下文简称UUID ）。取值为：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• LB类型：负载均衡器内网IP对应的端口ID。详细内容请参考《弹性负载均衡API参考》中的“查询负载均衡详情”。</li><li>• VM类型：弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。详细内容请参考《弹性云服务器API参考》中的“查询云服务器网卡信息”，详见响应消息中的“port_id”字段。</li><li>• VIP类型：虚拟资源所在物理服务器对应的网卡ID。（该字段已废弃，请优先使用LB类型）说明：当后端资源为“LB类型”时，仅支持修改为同类型后端资源。例如，共享型负载均衡仅支持更换为共享型负载均衡，不支持更换为独享型负载均衡。</li></ul> <p>最小长度：<b>1</b> 最大长度：<b>64</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
tcp_proxy	否	String	<p>用于控制将哪些信息（如客户端的源IP、源端口、marker_id等）携带到服务端。支持携带的客户端信息包括如下两种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP TOA：表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。说明：仅当后端资源为OBS时，支持TCP TOA类型信息携带方式。</li><li>• Proxy Protocol：表示将客户端信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。仅当服务端支持解析上述字段时，该参数设置才有效。该参数的取值包括：<ul style="list-style-type: none"><li>• close：表示关闭代理协议。</li><li>• toa_open：表示开启代理协议“tcp_toa”。</li><li>• proxy_open：表示开启代理协议“proxy_protocol”。</li><li>• open：表示同时开启代理协议“tcp_toa”和“proxy_protocol”。</li><li>• proxy_vni：关闭toa，开启proxy和vni。默认值为“close”。</li></ul></li></ul>
description	否	String	<p>描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“&lt;”或“&gt;”字符。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：512</b></p>

表 4-35 PortList

参数	是否必选	参数类型	描述
client_port	否	Integer	<p>终端节点访问的端口。终端节点提供给用户，作为访问终端节点服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b></p>

参数	是否必选	参数类型	描述
server_port	否	Integer	终端节点服务的端口。终端节点服务绑定了后端资源，作为提供服务的端口，范围1-65535。 最小值：1 最大值：65535 最小长度：1 最大长度：65535
protocol	否	String	端口映射协议，支持TCP。 缺省值：TCP

## 响应参数

状态码： 200

表 4-36 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID，唯一标识。 最小长度：1 最大长度：64
port_id	String	标识终端节点服务后端资源的ID，格式为通用唯一识别码（ Universally Unique Identifier，下文简称UUID ）。取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• LB类型：负载均衡器内网IP对应的端口ID。</li><li>• VM类型：弹性云服务器IP地址对应的网卡ID。</li><li>• VIP类型：虚拟资源所在物理服务器对应的网卡ID。（该字段已废弃，请优先使用LB类型）</li></ul> 最小长度：1 最大长度：64
service_name	String	终端节点服务的名称。 最小长度：0 最大长度：128
server_type	String	资源类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• VM：云服务器。</li><li>• VIP：虚拟IP。</li><li>• LB：增强负载均衡型。</li></ul>

参数	参数类型	描述
vpc_id	String	终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
pool_id	String	终端节点服务对应的集群id
approval_enabled	Boolean	是否需要审批。 <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不需要审批，创建的终端节点连接直接为accepted状态。</li><li>• true：需要审批，创建的终端节点连接为pendingAcceptance状态，需要终端节点服务所属用户审核后方可使用。</li></ul>
status	String	终端节点服务的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• creating：创建中</li><li>• available：可连接</li><li>• failed：失败</li></ul>
service_type	String	终端节点服务类型。终端节点服务类型包括“网关（gateway）型”和“接口（interface）型”： <ul style="list-style-type: none"><li>• gateway：由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>• interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过创建终端节点创建访问Gateway和Interface类型终端节点服务的终端节点。</li></ul> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：16</b>
created_at	String	终端节点服务的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点服务的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
ports	Array of <a href="#">PortList</a> objects	服务开放的端口映射列表 同一个终端节点服务下，不允许重复的端口映射。若多个终端节点服务共用一个port_id，则终端节点服务之间的所有端口映射的server_port和protocol的组合不能重复。

参数	参数类型	描述
tcp_proxy	String	<p>用于控制将哪些信息（如客户端的源IP、源端口、marker_id等）携带到服务端。支持携带的客户端信息包括如下两种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TCP TOA：表示将客户端信息插入到tcp option字段中携带至服务端。说明：仅当后端资源为OBS时，支持TCP TOA类型信息携带方式。</li><li>• Proxy Protocol：表示将客户端信息插入到tcp payload字段中携带至服务端。仅当服务端支持解析上述字段时，该参数设置才有效。该参数的取值包括：<ul style="list-style-type: none"><li>• close：表示关闭代理协议。</li><li>• toa_open：表示开启代理协议“tcp_toa”。</li><li>• proxy_open：表示开启代理协议“proxy_protocol”。</li><li>• open：表示同时开启代理协议“tcp_toa”和“proxy_protocol”。</li><li>• proxy_vni：关闭toa，开启proxy和vni。默认值为“close”。</li></ul></li></ul>
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	资源标签列表
description	String	<p>描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“&lt;”或“&gt;”字符。 最小长度：0 最大长度：512</p>
enable_policy	Boolean	<p>是否开启终端节点策略。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不支持设置终端节点策略</li><li>• true：支持设置终端节点策略 默认为false</li></ul>

表 4-37 PortList

参数	参数类型	描述
client_port	Integer	<p>终端节点访问的端口。终端节点提供给用户，作为访问终端节点服务的端口，范围1-65535。</p> <p>最小值：1 最大值：65535 最小长度：1 最大长度：65535</p>

参数	参数类型	描述
server_port	Integer	终端节点服务的端口。终端节点服务绑定了后端资源，作为提供服务的端口，范围1-65535。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：65535</b> <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：65535</b>
protocol	String	端口映射协议，支持TCP。 缺省值： <b>TCP</b>

表 4-38 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

## 请求示例

修改终端节点服务，访问端口为8081和8082，服务端口为22和23，需审批。

```
PUT https://[endpoint]/v1/[project_id]/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88
{
    "approval_enabled" : true,
    "service_name" : "test",
    "ports" : [ {
        "client_port" : 8081,
        "server_port" : 22,
        "protocol" : "TCP"
    }, {
        "client_port" : 8082,
        "server_port" : 23,
        "protocol" : "TCP"
    } ]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",  
    "port_id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",  
    "vpc_id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",  
    "pool_id" : "5289d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",  
    "status" : "available",  
    "approval_enabled" : false,  
    "service_name" : "test123",  
    "service_type" : "interface",  
    "server_type" : "VM",  
    "project_id" : "6e9df51d1124e8d8498dce894923a0d",  
    "created_at" : "2022-04-14T09:35:47Z",  
    "ports" : [ {  
        "client_port" : 8080,  
        "server_port" : 90,  
        "protocol" : "TCP"  
    }, {  
        "client_port" : 8081,  
        "server_port" : 80,  
        "protocol" : "TCP"  
    } ],  
    "tcp_proxy" : "proxy_open"  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

修改终端节点服务，访问端口为8081和8082，服务端口为22和23，需审批。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
import java.util.List;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class UpdateEndpointServiceSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
    }  
}
```

```
VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
    .build();
UpdateEndpointServiceRequest request = new UpdateEndpointServiceRequest();
UpdateEndpointServiceRequestBody body = new UpdateEndpointServiceRequestBody();
List<PortList> listbodyPorts = new ArrayList<>();
listbodyPorts.add(
    new PortList()
        .withClientPort(8081)
        .withServerPort(22)
        .withProtocol(PortList.ProtocolEnum.fromValue("TCP")))
);
listbodyPorts.add(
    new PortList()
        .withClientPort(8082)
        .withServerPort(23)
        .withProtocol(PortList.ProtocolEnum.fromValue("TCP")))
);
body.withPorts(listbodyPorts);
body.withServiceName("test");
body.withApprovalEnabled(true);
request.withBody(body);
try {
    UpdateEndpointServiceResponse response = client.updateEndpointService(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

修改终端节点服务，访问端口为8081和8082，服务端口为22和23，需审批。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \\\
        client = VpcepClient.new_builder() \\
            .with_credentials(credentials) \\
            .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \\
            .build()

    try:
        request = UpdateEndpointServiceRequest()
```

```
listPortsbody = [
    PortList(
        client_port=8081,
        server_port=22,
        protocol="TCP"
    ),
    PortList(
        client_port=8082,
        server_port=23,
        protocol="TCP"
    )
]
request.body = UpdateEndpointServiceRequestBody(
    ports=listPortsbody,
    service_name="test",
    approval_enabled=True
)
response = client.update_endpoint_service(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

修改终端节点服务，访问端口为8081和8082，服务端口为22和23，需审批。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    "region" "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateEndpointServiceRequest{}
    clientPortPorts:= int32(8081)
    serverPortPorts:= int32(22)
    protocolPorts:= model.GetPortListProtocolEnum().TCP
    clientPortPorts1:= int32(8082)
    serverPortPorts1:= int32(23)
    protocolPorts1:= model.GetPortListProtocolEnum().TCP
    var listPortsbody = []model.PortList{
        {
            ClientPort: &clientPortPorts,
```

```
    ServerPort: &serverPortPorts,
    Protocol: &protocolPorts,
},
{
    ClientPort: &clientPortPorts1,
    ServerPort: &serverPortPorts1,
    Protocol: &protocolPorts1,
},
}
serviceNameUpdateEndpointServiceRequestBody:= "test"
approvalEnabledUpdateEndpointServiceRequestBody:= true
request.Body = &model.UpdateEndpointServiceRequestBody{
    Ports: &listPortsbody,
    ServiceName: &serviceNameUpdateEndpointServiceRequestBody,
    ApprovalEnabled: &approvalEnabledUpdateEndpointServiceRequestBody,
}
response, err := client.UpdateEndpointService(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.5 删除终端节点服务

#### 功能介绍

删除终端节点服务。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

DELETE /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}

表 4-39 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: 1 最大长度: 64
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度: 1 最大长度: 64

## 请求参数

表 4-40 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json, 如果API是对象、镜像上传等接口, 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: application/json

## 响应参数

无

## 请求示例

删除终端节点服务

```
DELETE https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

public class DeleteEndpointServiceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        DeleteEndpointServiceRequest request = new DeleteEndpointServiceRequest();
        try {
            DeleteEndpointServiceResponse response = client.deleteEndpointService(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatus());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk) \n\nclient = VpcepClient.new_builder() \n    .with_credentials(credentials) \n    .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \n    .build()\n\ntry:\n    request = DeleteEndpointServiceRequest()\n    response = client.delete_endpoint_service(request)\n    print(response)\nexcept exceptions.ClientRequestException as e:\n    print(e.status_code)\n    print(e.request_id)\n    print(e.error_code)\n    print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main\n\nimport (\n    "fmt"\n    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"\n    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"\n    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"\n    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"\n)\n\nfunc main() {\n    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security\n    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment\n    // variables and decrypted during use to ensure security.\n    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this\n    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment\n    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")\n    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")\n\n    auth := basic.NewCredentialsBuilder().\n        WithAk(ak).\n        WithSk(sk).\n        Build()\n\n    client := vpcep.NewVpcepClient(\n        vpcep.VpcepClientBuilder().\n            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).\n            WithCredential(auth).\n            Build())\n\n    request := &model.DeleteEndpointServiceRequest{}\n    response, err := client.DeleteEndpointService(request)\n    if err == nil {\n        fmt.Printf("%+v\n", response)\n    } else {\n        fmt.Println(err)\n    }\n}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
204	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.6 查询连接终端节点服务的连接列表

#### 功能介绍

查询连接当前用户下的某一个终端节点服务的连接列表。marker\_id是连接的唯一标识。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/connections

表 4-41 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

表 4-42 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	终端节点的ID，唯一标识。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
marker_id	否	String	终端节点的报文标识。

参数	是否必选	参数类型	描述
status	否	String	终端节点的连接状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>pendingAcceptance: 待接受</li><li>accepted: 已接受</li><li>rejected: 已拒绝</li><li>failed: 失败</li></ul>
sort_key	否	String	查询结果中终端节点列表的排序字段, 取值为: <ul style="list-style-type: none"><li>create_at: 终端节点的创建时间</li><li>update_at: 终端节点的更新时间 默认值为create_at。</li></ul> <b>缺省值: create_at</b>
sort_dir	否	String	查询结果中终端节点列表的排序方式, 取值为: <ul style="list-style-type: none"><li>desc: 降序排序</li><li>asc: 升序排序 默认值为desc。</li></ul> <b>缺省值: desc</b>
limit	否	Integer	查询返回终端节点服务的连接列表限制每页个数, 即每页返回的个数。取值范围: 0~1000, 取值一般为10, 20或者50, 默认为10。 <b>最小值: 1</b> <b>最大值: 1000</b> <b>缺省值: 10</b>
offset	否	Integer	偏移量。偏移量为一个大于0小于终端节点服务总个数的整数, 表示从偏移量后面的终端节点服务开始查询。 <b>最小值: 0</b>

## 请求参数

表 4-43 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

## 响应参数

状态码： 200

表 4-44 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
connections	Array of <a href="#">ConnectionEndpoints</a> objects	连接列表。
total_count	Integer	满足查询条件的终端节点总条数，不受分页（即limit、offset参数）影响。

表 4-45 ConnectionEndpoints

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID，唯一标识。 最小长度： 1 最大长度： 64
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ

参数	参数类型	描述
domain_id	String	用户的Domain ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
error	Array of <b>QueryError</b> objects	错误信息。 当终端节点服务状态异常，即“status”的值为“failed”时，会返回该字段。
status	String	终端节点的连接状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>● pendingAcceptance: 待接受</li><li>● creating: 创建中</li><li>● accepted: 已接受</li><li>● rejected: 已拒绝</li><li>● failed: 失败</li><li>● deleting: 删除中</li></ul>
description	String	终端节点连接描述。 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>512</b>

表 4-46 QueryError

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>10</b>
error_message	String	错误信息。 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>1024</b>

## 请求示例

### 查询连接终端节点服务的连接列表

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoint-services/{vpc_endpoint_service_id}/connections?  
id={vpc_endpoint_id}&marker_id={marker_id}&status={status}&sort_key={sort_key }&sort_dir={sort_dir}&limi  
t={limit}&offset={offset}
```

查询连接ID为“4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88”的终端节点服务连接列表。 GET https://  
{endpoint}/v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/connections

## 响应示例

状态码: **200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
  "connections": [ {  
    "id": "adb7b229-bb11-4072-bcc0-3327cd784263",  
    "status": "accepted",  
    "marker_id": 16777510,  
    "domain_id": "5fc973eea581490997e82ea11a1df31f",  
    "created_at": "2018-09-17T11:10:11Z",  
    "updated_at": "2018-09-17T11:10:12Z"  
  }, {  
    "id": "fd69d29f-dc29-4a9b-80d8-b51d1e7e58ea",  
    "status": "accepted",  
    "marker_id": 16777513,  
    "domain_id": "5fc973eea581490997e82ea11a1df31f",  
    "created_at": "2018-09-17T07:28:56Z",  
    "updated_at": "2018-09-17T07:28:58Z"  
  } ],  
  "total_count": 2  
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.7 接受或拒绝终端节点的连接

#### 功能介绍

接受或者拒绝终端节点连接到当前的终端节点服务。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/connections/action

表 4-47 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度：1 最大长度：64

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

## 请求参数

表 4-48 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

表 4-49 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	允许或拒绝连接。 <ul style="list-style-type: none"><li>• receive：允许连接。</li><li>• reject：拒绝连接。</li></ul>
endpoints	是	Array of strings	终端节点ID列表。每次请求目前支持单条endpoint的接受或拒绝。 数组长度： 1 - 1

## 响应参数

状态码： 200

表 4-50 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
connections	Array of <b>ConnectionEndpoints</b> objects	连接列表

表 4-51 ConnectionEndpoints

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID，唯一标识。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为: YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为: YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
domain_id	String	用户的Domain ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
error	Array of <b>QueryError</b> objects	错误信息。 当终端节点服务状态异常，即“status”的值为“failed”时，会返回该字段。
status	String	终端节点的连接状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• pendingAcceptance: 待接受</li><li>• creating: 创建中</li><li>• accepted: 已接受</li><li>• rejected: 已拒绝</li><li>• failed: 失败</li><li>• deleting: 删除中</li></ul>
description	String	终端节点连接描述。 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>512</b>

表 4-52 QueryError

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 10</b>
error_message	String	错误信息。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 1024</b>

## 请求示例

### 接受终端节点的连接

```
POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/connections/action

{
  "endpoints": [ "705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879" ],
  "action": "receive"
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

### 服务器已成功处理了请求

```
{
  "connections": [ {
    "id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",
    "status": "accepted",
    "marker_id": 422321321312321321,
    "domain_id": "6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d",
    "created_at": "2022-04-14T09:35:47Z",
    "updated_at": "2022-04-14T09:36:47Z"
  } ]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

### 接受终端节点的连接

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;
```

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class AcceptOrRejectEndpointSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        AcceptOrRejectEndpointRequest request = new AcceptOrRejectEndpointRequest();
        AcceptOrRejectEndpointRequestBody body = new AcceptOrRejectEndpointRequestBody();
        List<String> listbodyEndpoints = new ArrayList<>();
        listbodyEndpoints.add("705290f3-0d00-41f2-aecd-71f09844e879");
        body.withEndpoints(listbodyEndpoints);
        body.withAction(AcceptOrRejectEndpointRequestBody.ActionEnum.fromValue("receive"));
        request.withBody(body);
        try {
            AcceptOrRejectEndpointResponse response = client.acceptOrRejectEndpoint(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

## Python

### 接受终端节点的连接

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \
```

```
client = VpcepClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
    .build()

try:
    request = AcceptOrRejectEndpointRequest()
    listEndpointsbody = [
        "705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879"
    ]
    request.body = AcceptOrRejectEndpointRequestBody(
        endpoints=listEndpointsbody,
        action="receive"
    )
    response = client.accept_or_reject_endpoint(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

### 接受终端节点的连接

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.AcceptOrRejectEndpointRequest{}
    var listEndpointsbody = []string{
        "705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879",
    }
    request.Body = &model.AcceptOrRejectEndpointRequestBody{
        Endpoints: listEndpointsbody,
        Action: model.GetAcceptOrRejectEndpointRequestBodyActionEnum().RECEIVE,
    }
    response, err := client.AcceptOrRejectEndpoint(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

```
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.8 查询终端节点服务的白名单列表

#### 功能介绍

查询当前用户下终端节点服务的白名单列表。说明 本帐号默认在当前用户下终端节点服务的白名单中。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/permissions

表 4-53 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度： 1 最大长度： 64
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

表 4-54 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
permission	否	String	权限帐号ID，格式为“iam:domain::domain_id”。其中“domain_id”为授权用户的帐号ID，例如“iam:domain::6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0d”，支持模糊搜索。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：1000</b>
limit	否	Integer	查询返回终端节点服务的白名单数量限制，即每页返回的个数。取值范围：0~500，取值一般为10，20或者50，默认为10。 <b>最小值：1</b> <b>最大值：500</b> <b>缺省值：10</b>
offset	否	Integer	偏移量。偏移量为一个大于0小于终端节点服务总个数的整数，表示从偏移量后面的终端节点服务开始查询。 <b>最小值：0</b>
sort_key	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排序字段，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• create_at：终端节点服务的创建时间</li><li>• update_at：终端节点服务的更新时间 默认值为create_at。</li></ul> <b>缺省值：create_at</b>
sort_dir	否	String	查询结果中白名单列表的排序方式，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• desc：降序排序</li><li>• asc：升序排序 默认值为desc。</li></ul> <b>缺省值：desc</b>

## 请求参数

表 4-55 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json, 如果API是对象、镜像上传等接口, 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: application/json

## 响应参数

状态码: 200

表 4-56 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of <a href="#">PermissionObject</a> objects	permission列表。
total_count	Integer	满足查询条件的终端节点服务的白名单总条数，不受分页（即limit、offset参数）影响。

表 4-57 PermissionObject

参数	参数类型	描述
id	String	permission的ID, 唯一标识。 最小长度: 1 最大长度: 64

参数	参数类型	描述
permission	String	permission列表。权限格式为： iam:domain::domain_id或者 organizations:orgPath::org_path其中， <ul style="list-style-type: none"><li>“iam:domain::” 和 “organizations:orgPath::” 为固定格式。</li><li>“domain_id” 为可连接用户的帐号ID， org_path可连接用户的组织路径 domain_id类 型支持输入包括“a~z”、“A~Z”、“0~9” 或者“”，org_path类型支持“a~z”、 “A~Z”、“0~9”、“/-?” 或者“”。 “” 表示所有终端节点可连接。例如： iam:domain::6e9dfd51d1124e8d8498dce894 923a0dd或者 organizations:orgPath::o-3j59d1231uprgk9y uvlidra7zbzfi578/r- rldbu1vmxdw5ahdkknxnv5rgag77m2z/ ou-7tuddd8nh99rebxtawsm6qct5z7rklv/* 最小长度： 1 最大长度： 1024</li></ul>
permission_type	String	终端节点服务白名单类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>domainId：基于账户ID配置终端节点服务白 名单。</li><li>orgPath：基于账户所在组织路径配置终端节 点服务白名单。</li></ul>
created_at	String	白名单的添加时间。采用UTC时间格式，格 式为：YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ

## 请求示例

### 查询终端节点服务的白名单列表

```
GET https://[endpoint]/v1/{project_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/permissions?permission={permission}&sort_dir={sort_dir}&limit={limit}&offset={offset}
```

```
查询终端节点服务ID为“4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88”的白名单列表。 GET https://[endpoint]/v1/{project_id}/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/permissions
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
  "permissions": [ {  
    "id": "f2659906-c622-480a-83e9-ef42bdb67b90",  
    "permission": "*",  
    "created_at": "2018-10-18T13:26:40Z"  
  } ],
```

```
    "total_count": 1
}
```

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.9 批量添加或移除终端节点服务的白名单

### 功能介绍

批量添加或移除当前用户下终端节点服务的白名单。说明 本帐号默认在自身用户的终端节点服务的白名单中。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/permissions/action

表 4-58 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: 1 最大长度: 64
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度: 1 最大长度: 64

## 请求参数

表 4-59 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: <b>application/json</b>

表 4-60 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
permissions	是	Array of strings	<p>permission列表。权限格式为：iam:domain::domain_id或者organizations:orgPath::org_path其中，</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“iam:domain::” 和 “organizations:orgPath::” 为固定格式。</li><li>“domain_id” 为可连接用户的帐号ID，org_path可连接用户的组织路径 domain_id 类型支持输入包括 “a~z”、“A~Z”、“0~9” 或者 “ ”，最大长度可以传64；org_path类型支持 “a~z”、“A~Z”、“0~9”、“/?” 或者 “ ”，最大长度可以传1024；“” 表示所有终端节点可连接。例如：iam:domain::6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0dd或者 organizations:orgPath::o-3j59d1231uprgk9yuvlidra7zbzf i578/r- rldbu1vmxdw5ahdkknxnv5rgag77m2z/ ou-7tuddd8nh99rebxtaws m6qct5z7rklv/*</li></ul> <p>最小长度：1 最大长度：1024 数组长度：1 - 1000</p>
permission_type	否	String	<p>终端节点服务白名单类型。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>domainId：基于账户ID配置终端节点服务白名单。</li><li>orgPath：基于账户所在组织路径配置终端节点服务白名单。</li></ul>
action	是	String	<p>要执行的操作。add/remove。</p> <p>最小长度：1 最大长度：32</p>

## 响应参数

状态码： 200

表 4-61 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of strings	permission列表。权限格式为： iam:domain::domain_id或者 organizations:orgPath::org_path其中， <ul style="list-style-type: none"><li>“iam:domain::” 和 “organizations:orgPath::” 为固定格式。</li><li>“domain_id” 为可连接用户的帐号ID， org_path可连接用户的组织路径 domain_id类 型支持输入包括 “a~z”、“A~Z”、“0~9” 或者 “”， org_path类型支持 “a~z”、 “A~Z”、“0~9”、“/-?” 或者 “”。 “” 表示所有终端节点可连接。例如： iam:domain::6e9dfd51d1124e8d8498dce894 923a0dd或者 organizations:orgPath::o-3j59d1231uprgk9y uvlidra7zbzfi578/r- rlfdbu1vmxdw5ahdkknxnv5rgag77m2z/ ou-7tuddd8nh99rebxtawsm6qct5z7rklv/* 最小长度： 0 最大长度： 32</li></ul>
permission_type	String	终端节点服务白名单类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>domainId：基于账户ID配置终端节点服务白 名单。</li><li>orgPath：基于账户所在组织路径配置终端节 点服务白名单。</li></ul>

## 请求示例

- 添加终端节点服务的白名单

```
POST https://[endpoint]/v1/[project_id]/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/permissions/action
```

```
{  
    "permissions": [ "iam:domain::fc973eea581490997e82ea11a1d0101" ],  
    "action": "add"  
}
```

- 移除终端节点服务的白名单

```
POST https://[endpoint]/v1/[project_id]/vpc-endpoint-services/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88/permissions/action
```

```
{  
    "permissions": [ "iam:domain::fc973eea581490997e82ea11a1d0101" ],  
    "action": "remove"  
}
```

## 响应示例

状态码： 200

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "permissions" : [ "iam:domain::5fc973eea581490997e82ea11a1d0101",  
    "iam:domain::5fc973eea581490997e82ea11a1d0102" ]  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

- 添加终端节点服务的白名单

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
import java.util.List;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class AddOrRemoveServicePermissionsSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before  
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local  
        // environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        AddOrRemoveServicePermissionsRequest request = new  
        AddOrRemoveServicePermissionsRequest();  
        AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody body = new  
        AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody();  
        List<String> listbodyPermissions = new ArrayList<>();  
        listbodyPermissions.add("iam:domain::fc973eea581490997e82ea11a1d0101");  
        body.addAction(AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody.ActionEnum.fromValue("add"));  
        body.withPermissions(listbodyPermissions);  
        request.withBody(body);  
        try {  
            AddOrRemoveServicePermissionsResponse response =  
            client.addOrRemoveServicePermissions(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

```
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

- 移除终端节点服务的白名单

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class AddOrRemoveServicePermissionsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();

        AddOrRemoveServicePermissionsRequest request = new
AddOrRemoveServicePermissionsRequest();
        AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody body = new
AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody();
        List<String> listbodyPermissions = new ArrayList<>();
        listbodyPermissions.add("iam:domain::fc973eea581490997e82ea11a1d0101");

        body.withAction(AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody.ActionEnum.fromValue("remove"));
        body.withPermissions(listbodyPermissions);
        request.withBody(body);
        try {
            AddOrRemoveServicePermissionsResponse response =
client.addOrRemoveServicePermissions(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
        }
    }
}
```

```
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
```

## Python

- 添加终端节点服务的白名单

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = AddOrRemoveServicePermissionsRequest()
        listPermissionsbody = [
            "iam:domain:fc973eea581490997e82ea11a1d0101"
        ]
        request.body = AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody(
            action="add",
            permissions=listPermissionsbody
        )
        response = client.add_or_remove_service_permissions(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

- 移除终端节点服务的白名单

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \
```

```
client = VpcepClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
    .build()

try:
    request = AddOrRemoveServicePermissionsRequest()
    listPermissionsbody = [
        "iam:domain::fc973eea581490997e82ea11a1d0101"
    ]
    request.body = AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody(
        action="remove",
        permissions=listPermissionsbody
    )
    response = client.add_or_remove_service_permissions(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

- 添加终端节点服务的白名单

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4)).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.AddOrRemoveServicePermissionsRequest{}
    var listPermissionsbody = []string{
        "iam:domain::fc973eea581490997e82ea11a1d0101",
    }
    request.Body = &model.AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody{
        Action: model.GetAddOrRemoveServicePermissionsRequestBodyActionEnum().ADD,
        Permissions: listPermissionsbody,
    }
    response, err := client.AddOrRemoveServicePermissions(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
```

```
        fmt.Println(err)
    }
}
```

- 移除终端节点服务的白名单

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.AddOrRemoveServicePermissionsRequest{}
    var listPermissionsbody = []string{
        "iam:domain::fc973eea581490997e82ea11a1d0101",
    }
    request.Body = &model.AddOrRemoveServicePermissionsRequestBody{
        Action: model.GetAddOrRemoveServicePermissionsRequestBodyActionEnum().REMOVE,
        Permissions: listPermissionsbody,
    }
    response, err := client.AddOrRemoveServicePermissions(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.10 查询公共终端节点服务列表

#### 功能介绍

查询公共终端节点服务的列表，公共终端节点服务是所有用户可见且可连接的终端节点服务，由运维人员创建，用户可直接使用，但无权创建。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/public

表 4-62 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

表 4-63 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	查询返回公共的终端节点服务数量限制，即每页返回的个数。 取值范围：0~1000，取值一般为10, 20或者50，默认为10。 最小值： 1 最大值： 1000 缺省值： 10
offset	否	Integer	偏移量。偏移量为一个大于0小于终端节点服务总个数的整数，表示从偏移量后面的终端节点服务开始查询。 最小值： 0
endpoint_service_name	否	String	公共终端节点服务的名称，支持大小写以及模糊匹配。 最小长度： 1 最大长度： 128

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	公共终端节点服务的ID，唯一标识。 最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>64</b>
sort_key	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排序字段，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• create_at：终端节点服务的创建时间</li><li>• update_at：终端节点服务的更新时间 默认值为 create_at。</li></ul> 缺省值： <b>create_at</b>
sort_dir	否	String	查询结果中终端节点服务列表的排序方式，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• desc：降序排序</li><li>• asc：升序排序 默认值为 desc。</li></ul> 缺省值： <b>desc</b>

## 请求参数

表 4-64 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值： <b>application/json</b>

## 响应参数

状态码： 200

表 4-65 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
endpoint_services	Array of <a href="#">EndpointService</a> objects	终端节点服务列表。
total_count	Integer	满足查询条件的公共终端节点服务总条数，不受分页（即limit、offset参数）影响。

表 4-66 EndpointService

参数	参数类型	描述
id	String	公共终端节点服务的ID，唯一标识。 最小长度： 1 最大长度： 64
owner	String	终端节点服务的所有者。
service_name	String	公共终端节点服务的名称。
service_type	String	终端节点服务类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• gateway：由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>• interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过创建终端节点创建访问Gateway和Interface类型终端节点服务的终端节点。</li></ul>
created_at	String	终端节点服务的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYYMM-DDTHH:MM:SSZ
is_charge	Boolean	连接该终端节点服务的终端节点是否计费。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：计费</li><li>• false：不计费</li></ul>
enable_policy	Boolean	是否开启终端节点策略。 <ul style="list-style-type: none"><li>• false：不支持设置终端节点策略</li><li>• true：支持设置终端节点策略 默认为false 是否开启终端节点策略。</li><li>• false：不支持设置终端节点策略</li><li>• true：支持设置终端节点策略 默认为false</li></ul>

## 请求示例

### 查询公共终端节点服务列表

```
GET https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/vpc-endpoint-services/public?  
limit={{limit}}&offset={{offset}}&endpoint_service_name={{endpoint_service_name}}&id={{endpoint_service_id}}&so  
rt_key={{sort_key}}&sort_dir={{sort_dir}}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "endpoint_services": [ {  
        "id": "b0e22f6f-26f4-461c-b140-d873464d4fa0",  
        "owner": "example",  
        "service_name": "test123",  
        "service_type": "interface",  
        "created_at": "2018-09-10T13:13:23Z",  
        "is_charge": "true"  
    }, {  
        "id": "26391a76-546b-42a9-b2fc-496ec68c0e4d",  
        "owner": "example",  
        "service_name": "OBS",  
        "service_type": "gateway",  
        "created_at": "2019-03-28T09:30:27Z",  
        "is_charge": "true"  
    } ],  
    "total_count": 2  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
public class ListServicePublicDetailsSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        ListServicePublicDetailsRequest request = new ListServicePublicDetailsRequest();
```

```
request.withLimit(<limit>);
request.withOffset(<offset>);
request.withEndpointServiceName("<endpoint_service_name>");
request.withId("<id>");
request.withSortKey(ListServicePublicDetailsRequest.SortKeyEnum.fromValue("<sort_key>"));
request.withSortDir(ListServicePublicDetailsRequest.SortDirEnum.fromValue("<sort_dir>"));
try {
    ListServicePublicDetailsResponse response = client.listServicePublicDetails(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListServicePublicDetailsRequest()
        request.limit = <limit>
        request.offset = <offset>
        request.endpoint_service_name = "<endpoint_service_name>"
        request.id = "<id>"
        request.sort_key = "<sort_key>"
        request.sort_dir = "<sort_dir>"
        response = client.list_service_public_details(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
```

```
"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListServicePublicDetailsRequest{}
    limitRequest:= int32(<limit>)
    request.Limit = &limitRequest
    offsetRequest:= int32(<offset>)
    request.Offset = &offsetRequest
    endpointServiceNameRequest:= "<endpoint_service_name>"
    request.EndpointServiceName = &endpointServiceNameRequest
    idRequest:= "<id>"
    request.Id = &idRequest
    sortKeyRequest:= model.GetListServicePublicDetailsRequestSortKeyEnum().<SORT_KEY>
    request.SortKey = &sortKeyRequest
    sortDirRequest:= model.GetListServicePublicDetailsRequestSortDirEnum().<SORT_DIR>
    request.SortDir = &sortDirRequest
    response, err := client.ListServicePublicDetails(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.11 查询终端节点服务概要

### 功能介绍

查询终端节点服务的概要信息，此接口是供创建终端节点的用户来查询需要连接的终端节点服务信息。此接口既可以方便其他用户查询到您的终端节点服务概要信息，又可以避免您的终端节点服务的细节信息暴露给其他用户。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/describe

表 4-67 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度：1 最大长度：64

表 4-68 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
endpoint_service_name	否	String	终端节点服务的名称。说明：该字段和id字段必须二选一，否则会出现错误。 最小长度：1 最大长度：128
id	否	String	终端节点服务的ID，唯一标识。说明：该字段必须和endpoint_service_name字段二选一，否则会出现错误。 最小长度：1 最大长度：64

## 请求参数

表 4-69 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json, 如果API是对象、镜像上传等接口, 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: application/json

## 响应参数

状态码: 200

表 4-70 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点服务的ID, 唯一标识。 最小长度: 1 最大长度: 64
service_name	String	终端节点服务的名称。
service_type	String	终端节点服务类型。仅支持将用户私有服务创建为interface类型的终端节点服务。 <ul style="list-style-type: none"><li>• gateway: 由运维人员配置。用户无需创建, 可直接使用。</li><li>• interface: 包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中, 运维人员配置的云服务无需创建, 用户可直接使用。您可以通过创建终端节点创建访问Gateway和Interface类型终端节点服务的终端节点。</li></ul>
created_at	String	终端节点服务的创建时间。采用UTC时间格式, 格式为: YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
is_charge	Boolean	连接该终端节点服务的终端节点是否计费。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 计费</li><li>• false: 不计费</li></ul>

参数	参数类型	描述
public_border_group	String	终端节点对应Pool的Public Border Group信息
enable_policy	Boolean	是否开启终端节点策略。 <ul style="list-style-type: none"><li>• false: 不支持设置终端节点策略</li><li>• true: 支持设置终端节点策略 默认为false 是否开启终端节点策略。</li><li>• false: 不支持设置终端节点策略</li><li>• true: 支持设置终端节点策略 默认为false</li></ul>

## 请求示例

### 查询终端节点服务概要

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoint-services/describe?id=4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83
```

## 响应示例

### 状态码： 200

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "id" : "9d4c1028-1336-4556-9881-b5d807c1b8a8",  
    "service_name" : "test123",  
    "service_type" : "interface",  
    "created_at" : "2018-09-17T07:28:31Z",  
    "is_charge" : "true"  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
public class ListServiceDescribeDetailsSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
    }  
}
```

```
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
    .build();
ListServiceDescribeDetailsRequest request = new ListServiceDescribeDetailsRequest();
request.withEndpointServiceName("<endpoint_service_name>");
request.withId("<id>");
try {
    ListServiceDescribeDetailsResponse response = client.listServiceDescribeDetails(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListServiceDescribeDetailsRequest()
        request.endpoint_service_name = "<endpoint_service_name>"
        request.id = "<id>"
        response = client.list_service_describe_details(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())
}

request := &model.ListServiceDescribeDetailsRequest{}
endpointServiceNameRequest:= "<endpoint_service_name>"
request.EndpointServiceName = &endpointServiceNameRequest
idRequest:= "<id>"
request.Id = &idRequest
response, err := client.ListServiceDescribeDetails(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.2.12 修改终端节点服务名称

### 功能介绍

修改终端节点服务名称

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/name

表 4-71 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户ID 最小长度: 1 最大长度: 64
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务ID 最小长度: 1 最大长度: 64

### 请求参数

表 4-72 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
endpoint_service_name	否	String	终端节点服务名称

### 响应参数

状态码: 200

表 4-73 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
endpoint_service_name	String	终端节点服务名称

## 请求示例

### 修改终端节点服务名称

```
https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/vpc-endpoint-services/070c4a63-8a62-448e-89ed-f2cbde8e6a3b/name
{
    "endpoint_service_name" : "obs_test"
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

服务器已成功处理了请求

```
{
    "endpoint_service_name" : "br-abc-aaa1.obs_test.77e40857-03e9-45ee-a940-4bbb8cef72bf"
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 修改终端节点服务名称

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

public class UpdateEndpointServiceNameSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        UpdateEndpointServiceNameRequest request = new UpdateEndpointServiceNameRequest();
        UpdateEndpointServiceNameMode body = new UpdateEndpointServiceNameMode();
        body.withEndpointServiceName("obs_test");
        request.withBody(body);
        try {
            UpdateEndpointServiceNameResponse response = client.updateEndpointServiceName(request);
            System.out.println(response.toString());
        }
    }
}
```

```
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

## Python

### 修改终端节点服务名称

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateEndpointServiceNameRequest()
        request.body = UpdateEndpointServiceNameMode(
            endpoint_service_name="obs_test"
        )
        response = client.update_endpoint_service_name(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

### 修改终端节点服务名称

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)
```

```
func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateEndpointServiceNameRequest{}
    endpointServiceNameUpdateEndpointServiceNameMode:= "obs_test"
    request.Body = &model.UpdateEndpointServiceNameMode{
        EndpointServiceName: &endpointServiceNameUpdateEndpointServiceNameMode,
    }
    response, err := client.UpdateEndpointServiceName(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.13 更新终端节点连接描述

#### 功能介绍

更新终端节点服务连接的终端节点的描述。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/connections/  
description

表 4-74 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	租户ID 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务ID 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

## 请求参数

表 4-75 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
connections	是	Array of <a href="#">Connections Desc</a> objects	连接管理描述字段列表

表 4-76 ConnectionsDesc

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	终端节点ID，UUID格式字符 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
description	是	String	描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“<”或“>”字符。 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>512</b>

## 响应参数

状态码: 200

表 4-77 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
connections	Array of <b>ConnectionEndpoints</b> objects	连接列表

表 4-78 ConnectionEndpoints

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID，唯一标识。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为: YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为: YYYY-MMDDTHH:MM:SSZ
domain_id	String	用户的Domain ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
error	Array of <b>QueryError</b> objects	错误信息。 当终端节点服务状态异常，即“status”的值为“failed”时，会返回该字段。
status	String	终端节点的连接状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• pendingAcceptance: 待接受</li><li>• creating: 创建中</li><li>• accepted: 已接受</li><li>• rejected: 已拒绝</li><li>• failed: 失败</li><li>• deleting: 删除中</li></ul>
description	String	终端节点连接描述。 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>512</b>

表 4-79 QueryError

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 10</b>
error_message	String	错误信息。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 1024</b>

## 请求示例

### 更新终端节点连接描述

```
https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/vpc-endpoint-services/813d9300-8473-405b-bfcd-f711117bad65/connections/description

{
  "connections": [
    {
      "id": "0df78897-35b0-4a93-ad17-0bc0585f546b",
      "description": "终端节点节点1, 属于账户[0605767a3300d5762fb7c0186d9e1779]abc_26"
    },
    {
      "id": "0d837f75-90d5-4528-bd11-5d974238ebca",
      "description": "终端节点节点2, 属于账户[7876999999999]abc_26"
    }
  ]
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

### 服务器已成功处理了请求

```
{
  "connections": [
    {
      "id": "0d837f75-90d5-4528-bd11-5d974238ebca",
      "status": "accepted",
      "description": "终端节点节点2, 属于账户[7876999999999]abc_26",
      "marker_id": 302008767,
      "domain_id": "05b5408a0a80d2b10f06c0184a774460",
      "created_at": "2022-04-14T02:09:08Z",
      "updated_at": "2022-04-14T07:55:40Z"
    },
    {
      "id": "0df78897-35b0-4a93-ad17-0bc0585f546b",
      "status": "accepted",
      "description": "终端节点节点1, 属于账户[0605767a3300d5762fb7c0186d9e1779]abc_26",
      "marker_id": 302001833,
      "domain_id": "05b5408a0a80d2b10f06c0184a774460",
      "created_at": "2022-04-14T01:59:31Z",
      "updated_at": "2022-04-14T07:57:39Z"
    }
  ]
}
```

## SDK 代码示例

SDK 代码示例如下。

## Java

### 更新终端节点连接描述

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateEndpointConnectionsDescSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        UpdateEndpointConnectionsDescRequest request = new UpdateEndpointConnectionsDescRequest();
        UpdateEpConnections body = new UpdateEpConnections();
        List<ConnectionsDesc> listbodyConnections = new ArrayList<>();
        listbodyConnections.add(
            new ConnectionsDesc()
                .withId("0df78897-35b0-4a93-ad17-0bc0585f546b")
                .withDescription("终端节点节点1, 属于账户[0605767a3300d5762fb7c0186d9e1779]abc_26")
        );
        listbodyConnections.add(
            new ConnectionsDesc()
                .withId("0d837f75-90d5-4528-bd11-5d974238ebca")
                .withDescription("终端节点节点2, 属于账户[7876999999999]abc_26")
        );
        body.withConnections(listbodyConnections);
        request.withBody(body);
        try {
            UpdateEndpointConnectionsDescResponse response =
                client.updateEndpointConnectionsDesc(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

## Python

### 更新终端节点连接描述

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateEndpointConnectionsDescRequest()
        listConnectionsbody = [
            ConnectionsDesc(
                id="0df78897-35b0-4a93-ad17-0bc0585f546b",
                description="终端节点节点1, 属于账户[0605767a3300d5762fb7c0186d9e1779]abc_26"
            ),
            ConnectionsDesc(
                id="0d837f75-90d5-4528-bd11-5d974238ebca",
                description="终端节点节点2, 属于账户[7876999999999]abc_26"
            )
        ]
        request.body = UpdateEpConnections(
            connections=listConnectionsbody
        )
        response = client.update_endpoint_connections_desc(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新终端节点连接描述

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    Build()

client := vpcep.NewVpcepClient(
    vpcep.VpcepClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.UpdateEndpointConnectionsDescRequest{}
var listConnectionsbody = []model.ConnectionsDesc{
{
    Id: "0df78897-35b0-4a93-ad17-0bc0585f546b",
    Description: "终端节点节点1, 属于账户[0605767a3300d5762fb7c0186d9e1779]abc_26",
},
{
    Id: "0d837f75-90d5-4528-bd11-5d974238ebca",
    Description: "终端节点节点2, 属于账户[7876999999999]abc_26",
},
}
request.Body = &model.UpdateEpConnections{
    Connections: listConnectionsbody,
}
response, err := client.UpdateEndpointConnectionsDesc(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.14 批量添加终端节点服务的白名单

#### 功能介绍

批量添加当前用户下终端节点服务的白名单，支持添加描述信息。说明 本帐号默认在自身用户的终端节点服务的白名单中。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/permissions/batch-create

表 4-80 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

## 请求参数

表 4-81 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json, 如果API是对象、镜像上传等接口, 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: <b>application/json</b>

表 4-82 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
permissions	是	Array of <a href="#">EpsAddPermissionRequest</a> objects	终端节点服务白名单列表

参数	是否必选	参数类型	描述
permission_type	否	String	终端节点服务白名单类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• domainId: 基于账户ID配置终端节点服务白名单。</li><li>• orgPath: 基于账户所在组织路径配置终端节点服务白名单。</li></ul>

表 4-83 EpsAddPermissionRequest

参数	是否必选	参数类型	描述
permission	是	String	权限格式为: iam:domain::domain_id或者 organizations:orgPath::org_path其中， <ul style="list-style-type: none"><li>• “iam:domain::” 和 “organizations:orgPath::” 为固定格式。</li><li>• “domain_id” 为可连接用户的帐号ID, org_path可连接用户的组织路径 domain_id 类型支持输入包括 “a~z”、 “A~Z”、“0~9” 或者 “”， 最大长度可以传64; org_path类型支持 “a~z”、 “A~Z”、“0~9”、 “/?” 或者 “”，最大长度 可以传1024; 例如: <i>iam:domain::6e9dfd51d112 4e8d8498dce894923a0dd</i>或者 <i>organizations:orgPath::o-3j5 9d1231uprgk9yuvlidra7zbzf i578/r- rlbu1vmxdw5ahdkknxnvd 5rgag77m2z/ ou-7tuddd8nh99rebxtaws m6qct5z7rklv/</i> 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>1024</b></li></ul>
description	是	String	终端节点服务白名单描述 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>256</b>

## 响应参数

状态码： 200

表 4-84 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of <a href="#">EpsPermission objects</a>	终端节点服务白名单

表 4-85 EpsPermission

参数	参数类型	描述
id	String	白名单表主键ID
permission	String	权限格式为：iam:domain::domain_id或者organizations:orgPath::org_path其中， <ul style="list-style-type: none"><li>“iam:domain::” 和 “organizations:orgPath::” 为固定格式。</li><li>“domain_id” 为可连接用户的帐号ID，org_path可连接用户的组织路径 domain_id类型支持输入包括 “a~z”、“A~Z”、“0~9”或者 “”，org_path类型支持 “a~z”、“A~Z”、“0~9”、“/-?” 或者 “”。 “” 表示所有终端节点可连接。例如：iam:domain::6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0dd或者 organizations:orgPath::o-3j59d1231uprgk9yuvlidra7zbzfi578/r-rldbu1vmxdw5ahdkknxnv5rgag77m2z/ou-7tuddd8nh99rebxtawsm6qct5z7rkv/* 最小长度： 1 最大长度： 1024</li></ul>
permission_type	String	终端节点服务白名单类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>domainId：基于账户ID配置终端节点服务白名单。</li><li>orgPath：基于账户所在组织路径配置终端节点服务白名单。</li></ul>
description	String	终端节点服务白名单描述 最小长度： 0 最大长度： 256
created_at	String	白名单创建时间

## 请求示例

### 批量添加终端节点服务的白名单

```
POST https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/vpc-endpoint-services/c07132bf-4071-439a-9ff3-2068eb45092f/permissions/batch-create

{
  "permissions" : [ {
    "permission" : "*",
    "description" : "批量添加终端节点服务白名单接口"
  }, {
    "permission" : "iam:domain::4dbb0ce8766f44a9bfd08ccf8fc02397",
    "description" : "test"
  } ]
}
```

## 响应示例

### 状态码： 200

### 服务器已成功处理了请求

```
{
  "permissions" : [ {
    "id" : "ab42a58b-6f8e-43b3-9400-aaf0e393ee0d",
    "permission" : "iam:domain::4dbb0ce8766f44a9bfd08ccf8fc02397",
    "description" : "test",
    "created_at" : "2022-06-16T10:03:27Z"
  }, {
    "id" : "dfaaff1-858d-4631-83c4-be3548a07935",
    "permission" : "*",
    "description" : "",
    "created_at" : "2022-06-16T10:03:27Z"
  } ]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 批量添加终端节点服务的白名单

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchAddEndpointServicePermissionsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running

```

```
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
    .build();
BatchAddEndpointServicePermissionsRequest request = new
BatchAddEndpointServicePermissionsRequest();
BatchAddPermissionRequest body = new BatchAddPermissionRequest();
List<EpsAddPermissionRequest> listbodyPermissions = new ArrayList<>();
listbodyPermissions.add(
    new EpsAddPermissionRequest()
        .withPermission("*")
        .withDescription("批量添加终端节点服务白名单接口")
);
listbodyPermissions.add(
    new EpsAddPermissionRequest()
        .withPermission("iam:domain::4dbb0ce8766f44a9bfd08ccf8fc02397")
        .withDescription("test")
);
body.withPermissions(listbodyPermissions);
request.withBody(body);
try {
    BatchAddEndpointServicePermissionsResponse response =
client.batchAddEndpointServicePermissions(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

### 批量添加终端节点服务的白名单

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

```

```
.with_credentials(credentials) \
.with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
.build()

try:
    request = BatchAddEndpointServicePermissionsRequest()
    listPermissionsbody = [
        EpsAddPermissionRequest(
            permission="*",
            description="批量添加终端节点服务白名单接口"
        ),
        EpsAddPermissionRequest(
            permission="iam:domain::4dbb0ce8766f44a9bfd08ccf8fc02397",
            description="test"
        )
    ]
    request.body = BatchAddPermissionRequest(
        permissions=listPermissionsbody
    )
    response = client.batch_add_endpoint_service_permissions(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

### 批量添加终端节点服务的白名单

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.BatchAddEndpointServicePermissionsRequest{}
    var listPermissionsbody = []model.EpsAddPermissionRequest{
        {
            Permission: "*",
            Description: "批量添加终端节点服务白名单接口",
        },
        {
            Permission: "iam:domain::4dbb0ce8766f44a9bfd08ccf8fc02397",
        }
    }
```

```
        Description: "test",
    },
}
request.Body = &model.BatchAddPermissionRequest{
    Permissions: listPermissionsbody,
}
response, err := client.BatchAddEndpointServicePermissions(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.15 批量删除终端节点服务的白名单

#### 功能介绍

批量删除当前用户下终端节点服务的白名单

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/permissions/batch-delete

表 4-86 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

参数	是否必选	参数类型	描述
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

## 请求参数

表 4-87 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值： application/json

表 4-88 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
permissions	是	Array of <a href="#">EpsRemovePermissionRequest</a> objects	终端节点服务白名单

表 4-89 EpsRemovePermissionRequest

参数	是否必选	参数类型	描述
id	是	String	终端节点服务白名单表主键ID 最小长度： 1 最大长度： 64

## 响应参数

状态码： 200

表 4-90 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of <a href="#">EpsPermission</a> objects	终端节点服务白名单

表 4-91 EpsPermission

参数	参数类型	描述
id	String	白名单表主键ID
permission	String	权限格式为：iam:domain::domain_id或者organizations:orgPath::org_path其中， <ul style="list-style-type: none"><li>“iam:domain::” 和 “organizations:orgPath::” 为固定格式。</li><li>“domain_id” 为可连接用户的帐号ID，org_path可连接用户的组织路径 domain_id类型支持输入包括 “a~z”、“A~Z”、“0~9”或者 “”，org_path类型支持 “a~z”、“A~Z”、“0~9”、“/-?” 或者 “”。“”表示所有终端节点可连接。例如：iam:domain::6e9dfd51d1124e8d8498dce894923a0dd或者 organizations:orgPath::o-3j59d1231uprgk9yuvlidra7zbzfi578/r-rldbu1vmxdw5ahdkknxnv5rgag77m2z/ou-7tuddd8nh99rebxtawsm6qct5z7rkly/* 最小长度：1 最大长度：1024</li></ul>
permission_type	String	终端节点服务白名单类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>domainId：基于账户ID配置终端节点服务白名单。</li><li>orgPath：基于账户所在组织路径配置终端节点服务白名单。</li></ul>
description	String	终端节点服务白名单描述 最小长度：0 最大长度：256
created_at	String	白名单创建时间

## 请求示例

批量删除终端节点服务的白名单

```
POST https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/vpc-endpoint-services/c07132bf-4071-439a-9ff3-2068eb45092f/permissions/batch-delete

{
  "permissions" : [ {
    "id" : "b9b6f264-3562-4f62-ba84-c128da20d18d"
  }, {
    "id" : "c07132bf-4071-439a-9ff3-2068eb45092f"
  } ]
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{
  "permissions" : [ ]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

批量删除终端节点服务的白名单

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchRemoveEndpointServicePermissionsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        BatchRemoveEndpointServicePermissionsRequest request = new
BatchRemoveEndpointServicePermissionsRequest();
        BatchRemovePermissionRequest body = new BatchRemovePermissionRequest();
        List<EpsRemovePermissionRequest> listbodyPermissions = new ArrayList<>();
```

```
listbodyPermissions.add(  
    new EpsRemovePermissionRequest()  
        .withId("b9b6f264-3562-4f62-ba84-c128da20d18d")  
);  
listbodyPermissions.add(  
    new EpsRemovePermissionRequest()  
        .withId("c07132bf-4071-439a-9ff3-2068eb45092f")  
);  
body.withPermissions(listbodyPermissions);  
request.withBody(body);  
try {  
    BatchRemoveEndpointServicePermissionsResponse response =  
client.batchRemoveEndpointServicePermissions(request);  
    System.out.println(response.toString());  
} catch (ConnectionException e) {  
    e.printStackTrace();  
} catch (RequestTimeoutException e) {  
    e.printStackTrace();  
} catch (ServiceResponseException e) {  
    e.printStackTrace();  
    System.out.println(e.getHttpStatus());  
    System.out.println(e.getRequestId());  
    System.out.println(e.getErrorCode());  
    System.out.println(e.getErrorMsg());  
}  
}
```

## Python

### 批量删除终端节点服务的白名单

```
# coding: utf-8  
  
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials  
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion  
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions  
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *  
  
if __name__ == "__main__":  
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
    # variables and decrypted during use to ensure security.  
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")  
  
    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \  
  
    client = VpcepClient.new_builder() \  
        .with_credentials(credentials) \  
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \  
        .build()  
  
    try:  
        request = BatchRemoveEndpointServicePermissionsRequest()  
        listPermissionsbody = [  
            EpsRemovePermissionRequest(  
                id="b9b6f264-3562-4f62-ba84-c128da20d18d"  
            ),  
            EpsRemovePermissionRequest(  
                id="c07132bf-4071-439a-9ff3-2068eb45092f"  
            )  
        ]  
        request.body = BatchRemovePermissionRequest(  
            permissions=listPermissionsbody  
        )  
        response = client.batch_remove_endpoint_service_permissions(request)
```

```
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

### 批量删除终端节点服务的白名单

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.BatchRemoveEndpointServicePermissionsRequest{}
    var listPermissionsbody = []model.EpsRemovePermissionRequest{
        {
            Id: "b9b6f264-3562-4f62-ba84-c128da20d18d",
        },
        {
            Id: "c07132bf-4071-439a-9ff3-2068eb45092f",
        },
    }
    request.Body = &model.BatchRemovePermissionRequest{
        Permissions: listPermissionsbody,
    }
    response, err := client.BatchRemoveEndpointServicePermissions(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.2.16 更新终端节点服务白名单描述

#### 功能介绍

更新当前用户下终端节点服务白名单的描述信息

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoint-services/{vpc\_endpoint\_service\_id}/permissions/{permission\_id}

表 4-92 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
vpc_endpoint_service_id	是	String	终端节点服务的ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
permission_id	是	String	白名单的ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

## 请求参数

表 4-93 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

表 4-94 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
permission	是	EpsUpdatePermissionDesc object	更新终端节点服务白名单描述的请求体

表 4-95 EpsUpdatePermissionDesc

参数	是否必选	参数类型	描述
description	是	String	终端节点服务白名单描述 最小长度：0 最大长度：256

## 响应参数

状态码： 200

表 4-96 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
permissions	Array of EpsPermission objects	终端节点服务白名单

表 4-97 EpsPermission

参数	参数类型	描述
id	String	白名单表主键ID
permission	String	权限格式为：iam:domain::domain_id或者organizations:orgPath::org_path其中， <ul style="list-style-type: none"><li>• “iam:domain::” 和 “organizations:orgPath::” 为固定格式。</li><li>• “domain_id” 为可连接用户的帐号ID，org_path可连接用户的组织路径 domain_id类型支持输入包括“a~z”、“A~Z”、“0~9”或者“”，org_path类型支持“a~z”、“A~Z”、“0~9”、“/-?”或者“”。 表示所有终端节点可连接。例如：iam:domain::6e9df51d1124e8d8498dce894923a0dd或者organizations:orgPath::o-3j59d1231uprgk9yuvlidra7zbzfi578/r-rldbu1vmxdw5ahdknxnvd5rgag77m2z/ou-7tuddd8nh99rebxtaws6qct5z7rklv/* 最小长度：<b>1</b> 最大长度：<b>1024</b></li></ul>
permission_type	String	终端节点服务白名单类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• domainId：基于账户ID配置终端节点服务白名单。</li><li>• orgPath：基于账户所在组织路径配置终端节点服务白名单。</li></ul>
description	String	终端节点服务白名单描述 最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>256</b>
created_at	String	白名单创建时间

## 请求示例

### 更新终端节点服务白名单描述

```
PUT https://[endpoint]/v1/{project_id}/vpc-endpoint-services/c07132bf-4071-439a-9ff3-2068eb45092f/permissions/849046d9-7342-44ba-b2d2-367d8de6311b

{
  "permission" : {
    "description" : "终端节点服务添加白名单"
  }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "permissions": [ {  
        "id": "849046d9-7342-44ba-b2d2-367d8de6311b",  
        "permission": "*",  
        "description": "终端节点服务添加白名单",  
        "created_at": "2022-06-16T09:48:21Z"  
    } ]  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

#### 更新终端节点服务白名单描述

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
public class UpdateEndpointServicePermissionDescSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        UpdateEndpointServicePermissionDescRequest request = new  
        UpdateEndpointServicePermissionDescRequest();  
        UpdatePermissionDescRequest body = new UpdatePermissionDescRequest();  
        EpsUpdatePermissionDesc permissionbody = new EpsUpdatePermissionDesc();  
        permissionbody.withDescription("终端节点服务添加白名单");  
        body.withPermission(permissionbody);  
        request.withBody(body);  
        try {  
            UpdateEndpointServicePermissionDescResponse response =  
client.updateEndpointServicePermissionDesc(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ServiceResponseException e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

```
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
```

## Python

### 更新终端节点服务白名单描述

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateEndpointServicePermissionDescRequest()
        permissionbody = EpsUpdatePermissionDesc(
            description="终端节点服务添加白名单"
        )
        request.body = UpdatePermissionDescRequest(
            permission=permissionbody
        )
        response = client.update_endpoint_service_permission_desc(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

### 更新终端节点服务白名单描述

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
```

```
variables and decrypted during use to ensure security.  
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")  
  
    auth := basic.NewCredentialsBuilder().  
        WithAk(ak).  
        WithSk(sk).  
        Build()  
  
    client := vpcep.NewVpcepClient(  
        vpcep.VpcepClientBuilder().  
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).  
        WithCredential(auth).  
        Build())  
  
    request := &model.UpdateEndpointServicePermissionDescRequest{}  
    permissionbody := &model.EpsUpdatePermissionDesc{  
        Description: "终端节点服务添加白名单",  
    }  
    request.Body = &model.UpdatePermissionDescRequest{  
        Permission: permissionbody,  
    }  
    response, err := client.UpdateEndpointServicePermissionDesc(request)  
    if err == nil {  
        fmt.Printf("%+v\n", response)  
    } else {  
        fmt.Println(err)  
    }  
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.3 终端节点功能

### 4.3.1 创建终端节点

#### 功能介绍

创建终端节点，以便访问终端节点服务。

## 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

POST /v1/{project\_id}/vpc-endpoints

表 4-98 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

## 请求参数

表 4-99 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值： application/json

表 4-100 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
subnet_id	否	String	<p>说明： 创建Interface类型Client 必选。 需要指定vpc_id对应VPC 下已创建的网络（ network ）的 ID， UUID格式。 详细内容请参考《虚拟私有云API参考》中的“查询子网”， 详见响应消息中的“id”字段。 创建连接 Interface类型终端节点服务的终端节点时， 此参数必选。 说明</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• VPC的子网网段不能与 198.19.128.0/17重叠</li><li>• VPC路由表中自定义路由的目的地址不能与 198.19.128.0/17重叠</li></ul> <p>最小长度： 1 最大长度： 64</p>
endpoint_service_id	是	String	<p>终端节点服务的ID。 可以通过查询终端节点服务概要获取要连接的终端节点服务 ID。</p> <p>最小长度： 1 最大长度： 64</p>
vpc_id	是	String	<p>终端节点所在的VPC的ID。 详细内容请参考《虚拟私有云API参考》中的“查询VPC”， 详见响应消息中的“id”字段。</p> <p>最小长度： 1 最大长度： 64</p>
enable_dns	否	Boolean	<p>是否创建域名。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true： 创建域名</li><li>• false： 不创建域名 默认值为 false。 说明 当创建连接 gateway类型终端节点服务的终端节点时，“enable_dns” 设置为true 或者false， 均不创建域名。</li></ul> <p>缺省值： false</p>
tags	否	Array of <a href="#">TagList</a> objects	标签列表， 没有标签默认为空数组。

参数	是否必选	参数类型	描述
routetables	否	Array of strings	路由表ID列表。详细内容请参考《虚拟私有云API参考》中的“查询VPC路由”，详见响应消息中的“id”字段。创建连接gateway类型终端节点服务的终节点时，此参数必选。说明不设置此参数时，选择默认路由表。  最小长度： 0 最大长度： 64 数组长度： 1 - 10
port_ip	否	String	访问所连接的终端节点服务的IP。创建终端节点时，可以指定访问所连接的终端节点服务的IP，目前只支持IPv4类型。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，此参数必选。  最小长度： 1 最大长度： 128
whitelist	否	Array of strings	添加用于控制访问终端节点的白名单。创建终端节点时，支持访问控制，使用此参数可以添加IPv4或CIDR，默认空列表。仅当创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，支持设置此参数。  最小长度： 0 最大长度： 32 数组长度： 1 - 1000
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启网络ACL隔离。
description	否	String	描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“<”或“>”字符。  最小长度： 0 最大长度： 512

表 4-101 TagList

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 最小长度：1 最大长度：36
value	否	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 最小长度：1 最大长度：43

## 响应参数

状态码：200

表 4-102 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID，唯一标识。 最小长度：1 最大长度：64
service_type	String	终端节点连接的终端节点服务类型。- gateway：由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。- interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过查询公共终端节点服务列表，查看由运维人员配置的所有用户可见且可连接的终端节点服务，并通过创建终端节点服务创建Interface类型的终端节点服务。

参数	参数类型	描述
status	String	终端节点的状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>pendingAcceptance: 待接受</li><li>creating: 创建中</li><li>accepted: 已接受</li><li>rejected: 已拒绝</li><li>failed: 失败</li><li>deleting: 删除中</li></ul>
ip	String	终端节点ip 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
active_status	Array of strings	帐号状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>frozen: 冻结</li><li>active: 解冻</li></ul>
endpoint_service_name	String	终端节点服务的名称。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
endpoint_service_id	String	终端节点服务的ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
enable_dns	Boolean	是否创建域名。 <ul style="list-style-type: none"><li>true: 创建域名</li><li>false: 不创建域名 说明 当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时，“enable_dns” 设置为true或者false， 均不创建域名。</li></ul>
dns_names	Array of strings	访问所连接的终端节点服务的域名。当“enable_dns” 为true时，该参数可见。 最小长度: <b>0</b> 最大长度: <b>32</b>
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络（network）的ID，UUID格式。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

参数	参数类型	描述
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	标签列表，没有标签默认为空数组。
whitelist	Array of strings	控制访问终端节点的白名单。若未创建，则返回空列表。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：32</b> <b>数组长度：1 - 1000</b>
enable_whitelist	Boolean	是否开启网络ACL隔离。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启网络ACL隔离</li><li>• false：不开启网络ACL隔离 若未指定，则返回false。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。</li></ul>
routetables	Array of strings	路由表ID列表。若未指定，返回默认VPC下路由表ID。创建连接Gateway类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：64</b>
specification_name	String	规格名称
description	String	描述 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：128</b>
policy_statement	Array of strings	只涉及开启双端固定的网关型终端节点，响应体展示此字段 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：128</b> <b>数组长度：0 - 10</b>

参数	参数类型	描述
enable_status	String	终端节点是否可用。 <ul style="list-style-type: none"><li>enable: 启用</li><li>disable: 不启用</li></ul>
endpoint_pool_id	String	待废弃, 实例相关联的集群ID 最小长度: 1 最大长度: 64
public_border_group	String	终端节点对应Pool的Public Border Group信息

表 4-103 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空。 最小长度: 1 最大长度: 36
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空。 最小长度: 1 最大长度: 43

## 请求示例

创建一个终端节点, 不创建域名。

```
POST https://{endpoint}/{v1}/{project_id}/vpc-endpoints
{
  "subnet_id": "5d1c1d71-2613-4274-b34e-d82af550f967",
  "vpc_id": "4e65f8b1-306d-4522-8ecd-aa374000e2a4",
  "endpoint_service_id": "813d9300-8473-405b-bfcd-f711117bad65",
  "enable_dns": "false"
}
```

## 响应示例

状态码: 200

服务器已成功处理了请求

```
{
  "id": "492c776f-2cb9-40a2-9735-d7279ab2bbb6",
```

```
"status" : "accepted",
"ip" : "172.16.0.154",
"tags" : [ ],
"whitelist" : [ ],
"marker_id" : 302010104,
"active_status" : [ "active" ],
"vpc_id" : "0da03835-1dcf-4361-9b87-34139d58dd59",
"service_type" : "interface",
"project_id" : "0605767a3300d5762fb7c0186d9e1779",
"subnet_id" : "fb1b8b7e-f34c-4ff1-b3a7-221acef3b3aa",
"enable_dns" : false,
"created_at" : "2022-04-28T02:44:50Z",
"updated_at" : "2022-04-28T02:56:15Z",
"endpoint_service_id" : "8843fac2-bc01-445a-a822-c8124ff3968c",
"endpoint_service_name" : "br-abc-aaa1.vm_test.8843fac2-bc01-445a-a822-c8124ff3968c",
"enable_whitelist" : false,
"specification_name" : "default",
"endpoint_pool_id" : "501f4a3b-6f96-4309-97d1-e291b8ca5b96",
"enable_status" : "enable",
"public_border_group" : "center"
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

创建一个终端节点，不创建域名。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

public class CreateEndpointSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        CreateEndpointRequest request = new CreateEndpointRequest();
        CreateEndpointRequestBody body = new CreateEndpointRequestBody();
        body.withEnableDns(false);
        body.withVpcId("4e65f8b1-306d-4522-8ecd-aa374000e2a4");
        body.withEndpointServiceId("813d9300-8473-405b-bfcf-f711117bad65");
        body.withSubnetId("5d1c1d71-2613-4274-b34e-d82af550f967");
    }
}
```

```
request.withBody(body);
try {
    CreateEndpointResponse response = client.createEndpoint(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

创建一个终端节点，不创建域名。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = CreateEndpointRequest()
        request.body = CreateEndpointRequestBody(
            enable_dns=False,
            vpc_id="4e65f8b1-306d-4522-8ecd-aa374000e2a4",
            endpoint_service_id="813d9300-8473-405b-bfcf-f711117bad65",
            subnet_id="5d1c1d71-2613-4274-b34e-d82af550f967"
        )
        response = client.create_endpoint(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

创建一个终端节点，不创建域名。

```
package main

import (
```

```
"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())
}

request := &model.CreateEndpointRequest{}
enableDnsCreateEndpointRequestBody:= false
subnetIdCreateEndpointRequestBody:= "5d1c1d71-2613-4274-b34e-d82af550f967"
request.Body = &model.CreateEndpointRequestBody{
    EnableDns: &enableDnsCreateEndpointRequestBody,
    VpcId: "4e65f8b1-306d-4522-8ecd-aa374000e2a4",
    EndpointServiceId: "813d9300-8473-405b-bfcd-f711117bad65",
    SubnetId: &subnetIdCreateEndpointRequestBody,
}
response, err := client.CreateEndpoint(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.3.2 查询终端节点列表

### 功能介绍

查询当前用户下的终端节点的列表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoints

表 4-104 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

表 4-105 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
endpoint_service_name	否	String	终端节点服务的名称，支持大小写，前后模糊匹配。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>128</b>
vpc_id	否	String	终端节点所在的VPC的ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
id	否	String	终端节点的ID，唯一标识。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
limit	否	Integer	查询返回终端节点的数量限制，即每页返回的资源个数。取值范围: 0~1000，取值一般为10, 20或者50，默认为10。 最小值: <b>1</b> 最大值: <b>1000</b> 缺省值: <b>10</b>

参数	是否必选	参数类型	描述
offset	否	Integer	偏移量。偏移量为一个大于0小于终端节点服务总个数的整数，表示从偏移量后面的终端节点服务开始查询。 最小值： <b>0</b>
sort_key	否	String	查询结果中终端节点列表的排序字段，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• create_at：终端节点的创建时间</li><li>• update_at：终端节点的更新时间 默认值为create_at。</li></ul> 缺省值： <b>create_at</b>
sort_dir	否	String	查询结果中终端节点列表的排序方式，取值为： <ul style="list-style-type: none"><li>• desc：降序排序</li><li>• asc：升序排序 默认值为desc。</li></ul> 缺省值： <b>desc</b>
public_border_group	否	String	筛选结果中匹配边缘属性的EPS

## 请求参数

表 4-106 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值： <b>application/json</b>

## 响应参数

状态码： 200

表 4-107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
endpoints	Array of <a href="#">EndpointResponseBody</a> objects	终端节点列表。
total_count	Integer	满足查询条件的终端节点总条数，不受分页（即 limit、offset 参数）影响。

表 4-108 EndpointResponseBody

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID，唯一标识。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
service_type	String	终端节点连接的终端节点服务类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>• gateway：由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>• interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过查询公共终端节点服务列表，查看由运维人员配置的所有用户可见且可连接的终端节点服务，并通过创建终端节点服务创建 Interface类型的终端节点服务。</li></ul>
status	String	终端节点的连接状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• pendingAcceptance：待接受</li><li>• creating：创建中</li><li>• accepted：已接受</li><li>• rejected：已拒绝</li><li>• failed：失败</li><li>• deleting：删除中</li></ul>
active_status	Array of strings	帐号状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• frozen：冻结</li><li>• active：解冻</li></ul>
endpoint_service_name	String	终端节点服务的名称。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。

参数	参数类型	描述
endpoint_service_id	String	终端节点服务的ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
enable_dns	Boolean	是否创建域名。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 创建域名</li><li>• false: 不创建域名 说明 当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时，“enable_dns”设置为true或者false，均不创建域名。</li></ul>
dns_names	Array of strings	访问所连接的终端节点服务的域名。当“enable_dns”为true时，该参数可见。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：32</b>
ip	String	访问所连接的终端节点服务的IP。仅当同时满足如下条件时，返回该参数：当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点时。终端节点服务启用“连接审批”功能，且已经“接受”连接审批。“status”可以是“accepted”或者“rejected（仅支持“接受”连接审批后再“拒绝”的情况）”。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络（network）的ID，UUID格式。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	标签列表，没有标签默认为空数组。

参数	参数类型	描述
error	Array of <a href="#">QueryError</a> objects	错误信息。当终端节点状态异常，即“status”的值为“failed”时，会返回该字段。
whitelist	Array of strings	控制访问终端节点的白名单。若未创建，则返回空列表。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。  最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>32</b> 数组长度： <b>1 - 1000</b>
enable_whitelist	Boolean	是否开启网络ACL隔离。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启网络ACL隔离</li><li>• false：不开启网络ACL隔离 若未指定，则返回false。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。</li></ul>
routetables	Array of strings	路由表ID列表。若未指定，返回默认VPC下路由表ID。创建连接Gateway类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。  最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>64</b>
description	String	描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“<”或“>”字符。  最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>512</b>
policy_statement	Array of <a href="#">PolicyStatement</a> objects	只涉及开启双端固定的网关型终端节点，响应体展示此字段  数组长度： <b>0 - 10</b>
endpoint_pool_id	String	待废弃，实例相关联的集群ID  最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>64</b>
public_border_group	String	终端节点关联的Public Border Group信息，只有当终端节点和边缘Pool相关联时才会返回改字段

表 4-109 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

表 4-110 QueryError

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：10</b>
error_message	String	错误信息。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：1024</b>

表 4-111 PolicyStatement

参数	参数类型	描述
Effect	String	Allow允许或Refuse拒绝，控制访问权限
Action	Array of strings	obs访问权限
Resource	Array of strings	obs对象

## 请求示例

### 查询终端节点列表

```
GET https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoints?  
endpoint_service_name={endpoint_service_name}&vpc_id={vpc_id}&limit={limit}&offset={offset}&id={id}&sort_key={sort_key}&sort_dir={sort_dir}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "endpoints": [ {  
        "id": "03184a04-95d5-4555-86c4-e767a371ff99",  
        "status": "accepted",  
        "ip": "192.168.0.232",  
        "marker_id": 16777337,  
        "active_status": "active",  
        "vpc_id": "84758cf5-9c62-43ae-a778-3dbd8370c0a4",  
        "service_type": "interface",  
        "project_id": "295dacf46a4842fcfb7844dc2dc2489d",  
        "subnet_id": "68bfbcc1-dff2-47e4-a9d4-332b9bc1b8de",  
        "enable_dns": "true",  
        "dns_names": [ "test123" ],  
        "created_at": "2018-10-18T06:49:46Z",  
        "updated_at": "2018-10-18T06:49:50Z",  
        "endpoint_service_id": "5133655d-0e28-4090-b669-13f87b355c78",  
        "endpoint_service_name": "test123",  
        "endpoint_pool_id": "ee38223b-aacb-46f0-ba7e-94fa62e35dde",  
        "public_border_group": "br-abc-aaa1",  
        "whitelist": [ "127.0.0.1" ],  
        "enable_whitelist": true  
    }, {  
        "id": "43b0e3b0-eec9-49da-866b-6687b75f9fe5",  
        "status": "accepted",  
        "ip": "192.168.0.115",  
        "marker_id": 16777322,  
        "active_status": "active",  
        "vpc_id": "e251b400-2963-4131-b38a-da81e32026ee",  
        "service_type": "interface",  
        "project_id": "295dacf46a4842fcfb7844dc2dc2489d",  
        "subnet_id": "65528a22-59a1-4972-ba64-88984b3207cd",  
        "enable_dns": "true",  
        "dns_names": [ "test123" ],  
        "created_at": "2018-10-18T06:36:20Z",  
        "updated_at": "2018-10-18T06:36:24Z",  
        "endpoint_service_id": "5133655d-0e28-4090-b669-13f87b355c78",  
        "endpoint_service_name": "test123",  
        "endpoint_pool_id": "ee38223b-aacb-46f0-ba7e-94fa62e35dde",  
        "whitelist": [ "127.0.0.1" ],  
        "enable_whitelist": true  
    } ],  
    "total_count": 2  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;
```

```
public class ListEndpointsSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        ListEndpointsRequest request = new ListEndpointsRequest();  
        request.withEndpointServiceName("<endpoint_service_name>");  
        request.withVpcId("<vpc_id>");  
        request.withId("<id>");  
        request.withLimit(<limit>);  
        request.withOffset(<offset>);  
        request.withSortKey("<sort_key>");  
        request.withSortDir("<sort_dir>");  
        request.withPublicBorderGroup("<public_border_group>");  
        try {  
            ListEndpointsResponse response = client.listEndpoints(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ServiceResponseException e) {  
            e.printStackTrace();  
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());  
            System.out.println(e.getRequestId());  
            System.out.println(e.getErrorCode());  
            System.out.println(e.getErrorMsg());  
        }  
    }  
}
```

## Python

```
# coding: utf-8  
  
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials  
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion  
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions  
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *  
  
if __name__ == "__main__":  
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
    // variables and decrypted during use to ensure security.  
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")  
  
    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \  
    client = VpcepClient.new_builder() \  
        .with_credentials(credentials) \  
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \  
    
```

```
.build()

try:
    request = ListEndpointsRequest()
    request.endpoint_service_name = "<endpoint_service_name>"
    request.vpc_id = "<vpc_id>"
    request.id = "<id>"
    request.limit = <limit>
    request.offset = <offset>
    request.sort_key = "<sort_key>"
    request.sort_dir = "<sort_dir>"
    request.public_border_group = "<public_border_group>"
    response = client.list_endpoints(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListEndpointsRequest{}
    endpointServiceNameRequest:= "<endpoint_service_name>"
    request.EndpointServiceName = &endpointServiceNameRequest
    vpcIdRequest:= "<vpc_id>"
    request.VpcId = &vpcIdRequest
    idRequest:= "<id>"
    request.Id = &idRequest
    limitRequest:= int32(<limit>)
    request.Limit = &limitRequest
    offsetRequest:= int32(<offset>)
    request.Offset = &offsetRequest
    sortKeyRequest:= "<sort_key>"
    request.SortKey = &sortKeyRequest
    sortDirRequest:= "<sort_dir>"
    request.SortDir = &sortDirRequest
    publicBorderGroupRequest:= "<public_border_group>"
    request.PublicBorderGroup = &publicBorderGroupRequest
```

```
response, err := client.ListEndpoints(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.3.3 查询终端节点详情

#### 功能介绍

查询终端节点的详细信息。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}

表 4-112 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>64</b>
vpc_endpoint_id	是	String	终端节点的ID。 最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>64</b>

## 请求参数

表 4-113 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json, 如果API是对象、镜像上传等接口, 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: application/json

## 响应参数

状态码: 200

表 4-114 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID, 唯一标识。 最小长度: 1 最大长度: 64
service_type	String	终端节点连接的终端节点服务类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>gateway: 由运维人员配置。用户无需创建, 可直接使用。</li><li>interface: 包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中, 运维人员配置的云服务无需创建, 用户可直接使用。您可以通过查询公共终端节点服务列表, 查看由运维人员配置的所有用户可见且可连接的终端节点服务, 并通过创建终端节点服务创建Interface类型的终端节点服务。</li></ul>
status	String	终端节点的连接状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>pendingAcceptance: 待接受</li><li>creating: 创建中</li><li>accepted: 已接受</li><li>rejected: 已拒绝</li><li>failed: 失败</li><li>deleting: 删除中</li></ul>

参数	参数类型	描述
active_status	Array of strings	帐号状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• frozen: 冻结</li><li>• active: 解冻</li></ul>
enable_status	String	终端节点是否可用。 <ul style="list-style-type: none"><li>• enable: 启用</li><li>• disable: 不启用</li></ul>
specification_name	String	终端节点服务规格的名称。
endpoint_service_name	String	终端节点服务的名称。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
endpoint_service_id	String	终端节点服务的ID。 <b>最小长度: 1</b> <b>最大长度: 64</b>
enable_dns	Boolean	是否创建域名。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 创建域名</li><li>• false: 不创建域名 说明 当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时，“enable_dns”设置为true或者false，均不创建域名。</li></ul>
dns_names	Array of strings	访问所连接的终端节点服务的域名。当“enable_dns”为true时，该参数可见。 <b>最小长度: 0</b> <b>最大长度: 32</b>
ip	String	访问所连接的终端节点服务的IP。仅当同时满足如下条件时，返回该参数： <ul style="list-style-type: none"><li>• 当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点时。</li><li>• 终端节点服务启用“连接审批”功能，且已经“接受”连接审批。“status”可以是“accepted”或者“rejected”（仅支持“接受”连接审批后再“拒绝”的情况）。</li></ul> <b>最小长度: 1</b> <b>最大长度: 64</b>
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。 <b>最小长度: 1</b> <b>最大长度: 64</b>

参数	参数类型	描述
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络（ network ）的ID， UUID格式。 <b>最小长度： 1</b> <b>最大长度： 64</b>
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID，获取方法请参见 <a href="#">获取项目ID</a> 。 <b>最小长度： 1</b> <b>最大长度： 64</b>
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	标签列表，没有标签默认为空数组。
error	<a href="#">QueryError</a> object	查询资源返回的异常信息
whitelist	Array of strings	控制访问终端节点的白名单。若未创建，则返回空列表。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 32</b> <b>数组长度： 1 - 1000</b>
enable_whitelist	Boolean	是否开启网络ACL隔离。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启网络ACL隔离</li><li>• false：不开启网络ACL隔离 若未指定，则返回 false。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。</li></ul>
routetables	Array of strings	路由表ID列表。若未指定，返回默认VPC下路由表ID。创建连接Gateway类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 64</b>
description	String	描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“<”或“>”字符。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 512</b>

参数	参数类型	描述
policy_statement	Array of strings	只涉及开启双端固定的网关型终端节点，响应体展示此字段 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：128</b> <b>数组长度：0 - 10</b>
endpoint_pool_id	String	待废弃，实例相关联的集群ID <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
public_border_group	String	终端节点对应Pool的Public Border Group信息

表 4-115 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

表 4-116 QueryError

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：10</b>
error_message	String	错误信息。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：1024</b>

## 请求示例

### 查询终端节点详情

```
GET https://[endpoint]/v1/{project_id}/vpc-endpoints/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83
```

## 响应示例

### 状态码： 200

#### 服务器已成功处理了请求

```
{  
    "id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",  
    "service_type" : "interface",  
    "marker_id" : 16777337,  
    "status" : "accepted",  
    "vpc_id" : "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",  
    "enable_dns" : false,  
    "endpoint_service_name" : "test123",  
    "endpoint_service_id" : "test123",  
    "project_id" : "6e9df51d1124e8d8498dce894923a0d",  
    "whitelist" : [ "127.0.0.1" ],  
    "enable_whitelist" : true,  
    "created_at" : "2022-04-14T09:35:47Z",  
    "updated_at" : "2022-04-14T09:36:47Z"  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
public class ListEndpointInfoDetailsSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        ListEndpointInfoDetailsRequest request = new ListEndpointInfoDetailsRequest();
```

```
try {
    ListEndpointInfoDetailsResponse response = client.listEndpointInfoDetails(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListEndpointInfoDetailsRequest()
        response = client.list_endpoint_info_details(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
```

```
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    Build()

client := vpcep.NewVpcepClient(
    vpcep.VpcepClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListEndpointInfoDetailsRequest{}
response, err := client.ListEndpointInfoDetails(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.3.4 删除终端节点

#### 功能介绍

删除终端节点。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

DELETE /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}

表 4-117 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: 1 最大长度: 64
vpc_endpoint_id	是	String	终端节点的ID。 最小长度: 1 最大长度: 64

## 请求参数

表 4-118 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json, 如果API是对象、镜像上传等接口, 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: application/json

## 响应参数

无

## 请求示例

删除终端节点

```
DELETE https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/vpc-endpoints/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

## Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

public class DeleteEndpointSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        DeleteEndpointRequest request = new DeleteEndpointRequest();
        try {
            DeleteEndpointResponse response = client.deleteEndpoint(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatus());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk) \n\nclient = VpcepClient.new_builder() \n    .with_credentials(credentials) \n    .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \n    .build()\n\ntry:\n    request = DeleteEndpointRequest()\n    response = client.delete_endpoint(request)\n    print(response)\nexcept exceptions.ClientRequestException as e:\n    print(e.status_code)\n    print(e.request_id)\n    print(e.error_code)\n    print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main\n\nimport (\n    "fmt"\n    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"\n    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"\n    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"\n    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"\n)\n\nfunc main() {\n    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security\n    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment\n    // variables and decrypted during use to ensure security.\n    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this\n    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment\n    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")\n    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")\n\n    auth := basic.NewCredentialsBuilder().\n        WithAk(ak).\n        WithSk(sk).\n        Build()\n\n    client := vpcep.NewVpcepClient(\n        vpcep.VpcepClientBuilder().\n            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).\n            WithCredential(auth).\n            Build())\n\n    request := &model.DeleteEndpointRequest{}\n    response, err := client.DeleteEndpoint(request)\n    if err == nil {\n        fmt.Printf("%+v\n", response)\n    } else {\n        fmt.Println(err)\n    }\n}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
204	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.3.5 更新终端节点

#### 功能介绍

更新或删除允许访问终端节点的白名单。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}

表 4-119 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID，获取方法请参见获取项目ID。 最小长度：1 最大长度：64
vpc_endpoint_id	是	String	终端节点的ID。 最小长度：1 最大长度：64

#### 请求参数

表 4-120 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

表 4-121 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
whitelist	否	Array of strings	更新或删除用于控制访问终端节点的白名单。此参数可以添加IPv4或CIDR： <ul style="list-style-type: none"><li>当取值不为空时，表示将白名单更新为取值所示内容。</li><li>当取值为空时，表示删除所有白名单。默认为空列表。</li></ul> 最小长度： 0 最大长度： 32 数组长度： 1 - 1000
enable_whitelist	否	Boolean	是否开启网络ACL隔离。 <ul style="list-style-type: none"><li>true：开启网络ACL隔离</li><li>false：不开启网络ACL隔离</li></ul> 默认值为false。

## 响应参数

状态码： 200

表 4-122 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID，唯一标识。 最小长度： 1 最大长度： 64

参数	参数类型	描述
service_type	String	<p>终端节点连接的终端节点服务类型。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gateway：由运维人员配置，用户无需创建，可直接使用。</li><li>• interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过查询公共终端节点服务列表，查看由运维人员配置的所有用户可见且可连接的终端节点服务，并通过创建终端节点服务创建Interface类型的终端节点服务。</li></ul>
status	String	<p>终端节点的连接状态。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pendingAcceptance：待接受</li><li>• creating：创建中</li><li>• accepted：已接受</li><li>• rejected：已拒绝</li><li>• failed：失败</li><li>• deleting：删除中</li></ul>
ip	String	<p>访问所连接的终端节点服务的IP。仅当同时满足如下条件时，返回该参数：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点时。</li><li>• 终端节点服务启用“连接审批”功能，且已经“接受”连接审批。“status”可以是“accepted”或者“rejected（仅支持“接受”连接审批后再“拒绝”的情况）”。</li></ul> <p>最小长度：<b>1</b> 最大长度：<b>64</b></p>
active_status	Array of strings	<p>帐号状态。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• frozen：冻结</li><li>• active：解冻</li></ul>
endpoint_service_name	String	终端节点服务的名称。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
endpoint_service_id	String	<p>终端节点服务的ID。</p> <p>最小长度：<b>1</b> 最大长度：<b>64</b></p>

参数	参数类型	描述
enable_dns	Boolean	是否创建域名。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 创建域名</li><li>• false: 不创建域名 说明 当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时，“enable_dns”设置为true或者false，均不创建域名。</li></ul>
dns_names	Array of strings	访问所连接的终端节点服务的域名。当“enable_dns”为true时，该参数可见。 <b>最小长度: 0</b> <b>最大长度: 32</b>
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络（network）的ID，UUID格式。 <b>最小长度: 1</b> <b>最大长度: 64</b>
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。 <b>最小长度: 1</b> <b>最大长度: 64</b>
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID，获取方法请参见获取项目ID。 <b>最小长度: 1</b> <b>最大长度: 64</b>
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	标签列表，没有标签默认为空数组。
whitelist	Array of strings	控制访问终端节点的白名单。若未创建，则返回空列表。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 <b>最小长度: 0</b> <b>最大长度: 32</b> <b>数组长度: 1 - 1000</b>
enable_whitelist	Boolean	是否开启网络ACL隔离。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启网络ACL隔离</li><li>• false: 不开启网络ACL隔离 若未指定，则返回false。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。</li></ul>

表 4-123 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为 空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、 “\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为 空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为 空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、 “\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为 空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

## 请求示例

更新终端节点，设置白名单信息为192.168.1.1、192.168.1.2，开启网络ACL隔离。

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoints/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83
{
  "whitelist": [
    [
      "192.168.1.1",
      "192.168.1.2"
    ],
    "enable_whitelist": true,
  }
}
```

## 响应示例

状态码： 200

服务器已成功处理了请求

```
{
  "id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",
  "service_type": "interface",
  "status": "accepted",
  "ip": "10.32.xx.xx",
  "marker_id": 322312312312,
  "vpc_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",
  "enable_dns": true,
  "endpoint_service_name": "test123",
  "endpoint_service_id": "test123",
  "project_id": "6e9df51d1124e8d8498dce894923a0d",
  "whitelist": ["192.168.1.1", "192.168.1.2"],
  "enable_whitelist": true,
  "created_at": "2022-04-14T09:35:47Z",
  "updated_at": "2022-04-14T09:36:47Z",
  "tags": [
    {
      "key": "test1",
      "value": "test1"
    }
  ]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

更新终端节点，设置白名单信息为192.168.1.1、192.168.1.2，开启网络ACL隔离。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class UpdateEndpointWhiteSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        UpdateEndpointWhiteRequest request = new UpdateEndpointWhiteRequest();
        UpdateEndpointWhiteRequestBody body = new UpdateEndpointWhiteRequestBody();
        List<String> listbodyWhitelist = new ArrayList<>();
        listbodyWhitelist.add("192.168.1.1");
        listbodyWhitelist.add("192.168.1.2");
        body.withEnableWhitelist(true);
        body.withWhitelist(listbodyWhitelist);
        request.withBody(body);
        try {
            UpdateEndpointWhiteResponse response = client.updateEndpointWhite(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

## Python

更新终端节点，设置白名单信息为192.168.1.1、192.168.1.2，开启网络ACL隔离。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateEndpointWhiteRequest()
        listWhitelistbody = [
            "192.168.1.1",
            "192.168.1.2"
        ]
        request.body = UpdateEndpointWhiteRequestBody(
            enable_whitelist=True,
            whitelist=listWhitelistbody
        )
        response = client.update_endpoint_white(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

更新终端节点，设置白名单信息为192.168.1.1、192.168.1.2，开启网络ACL隔离。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
auth := basic.NewCredentialsBuilder().
    WithAk(ak).
    WithSk(sk).
    Build()

client := vpcep.NewVpcepClient(
    vpcep.VpcepClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.UpdateEndpointWhiteRequest{}
var listWhitelistbody = []string{
    "192.168.1.1",
    "192.168.1.2",
}
enableWhitelistUpdateEndpointWhiteRequestBody:= true
request.Body = &model.UpdateEndpointWhiteRequestBody{
    EnableWhitelist: &enableWhitelistUpdateEndpointWhiteRequestBody,
    Whitelist: &listWhitelistbody,
}
response, err := client.UpdateEndpointWhite(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.3.6 修改终端节点的路由表

### 功能介绍

修改终端节点的路由表。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}/routetables

表 4-124 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID 最小长度: 1 最大长度: 64
vpc_endpoint_id	是	String	终端节点的ID。 最小长度: 1 最大长度: 64

## 请求参数

表 4-125 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: application/json

表 4-126 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
routetables	是	Array of strings	路由表ID列表。 最小长度: 0 最大长度: 64 数组长度: 1 - 10

## 响应参数

状态码: 200

表 4-127 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
routetables	Array of strings	路由表ID列表。若未指定，返回默认VPC下路由表ID。更新Gateway类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 最小长度： 0 最大长度： 64
error	Array of RoutetableInfoError objects	当修改终端节点子网路由表失败时，返回错误提示信息

表 4-128 RoutetableInfoError

参数	参数类型	描述
bind_failed	Array of RoutetableInfoErrorDetail objects	绑定终端节点子网路由表失败信息。
unbind_failed	Array of RoutetableInfoErrorDetail objects	解绑终端节点子网路由表失败信息。

表 4-129 RoutetableInfoErrorDetail

参数	参数类型	描述
id	String	路由表ID。 最小长度： 0 最大长度： 64
error_message	String	详细错误信息。 最小长度： 0 最大长度： 1024

## 请求示例

修改终端节点的路由表

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoints/4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83/routetables
{
```

```
    "routetables" : [ "705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879" ]  
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "routetables" : [ "705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879" ]  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

修改终端节点的路由表

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
import java.util.List;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class UpdateEndpointRoutetableSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        UpdateEndpointRoutetableRequest request = new UpdateEndpointRoutetableRequest();  
        UpdateEndpointRoutetableRequestBody body = new UpdateEndpointRoutetableRequestBody();  
        List<String> listbodyRoutetables = new ArrayList<>();  
        listbodyRoutetables.add("705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879");  
        body.withRoutetables(listbodyRoutetables);  
        request.withBody(body);  
        try {  
            UpdateEndpointRoutetableResponse response = client.updateEndpointRoutetable(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
        }
```

```
        e.printStackTrace();
    } catch (ServiceResponseException e) {
        e.printStackTrace();
        System.out.println(e.getHttpStatusCode());
        System.out.println(e.getRequestId());
        System.out.println(e.getErrorCode());
        System.out.println(e.getErrorMsg());
    }
}
```

## Python

### 修改终端节点的路由表

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = UpdateEndpointRoutetableRequest()
        listRoutetablesbody = [
            "705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879"
        ]
        request.body = UpdateEndpointRoutetableRequestBody(
            routetables=listRoutetablesbody
        )
        response = client.update_endpoint_routetable(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

### 修改终端节点的路由表

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)
```

```
func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateEndpointRoutetableRequest{}
    var listRoutetablesbody = []string{
        "705290f3-0d00-41f2-aedc-71f09844e879",
    }
    request.Body = &model.UpdateEndpointRoutetableRequestBody{
        Routetables: listRoutetablesbody,
    }
    response, err := client.UpdateEndpointRoutetable(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.3.7 修改网关型终端节点 policy

#### 功能介绍

修改网关型终端节点policy。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

## URI

PUT /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}/policy

表 4-130 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID 最小长度: 1 最大长度: 64
vpc_endpoint_id	是	String	终端节点的ID。 最小长度: 1 最大长度: 64

## 请求参数

表 4-131 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: application/json

表 4-132 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
policy_statement	是	Array of <a href="#">PolicyStatement</a> objects	只涉及开启双端固定的网关型终端节点

表 4-133 PolicyStatement

参数	是否必选	参数类型	描述
Effect	是	String	Allow允许或Refuse拒绝，控制访问权限
Action	是	Array of strings	obs访问权限
Resource	是	Array of strings	obs对象

## 响应参数

状态码： 200

表 4-134 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID，唯一标识。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
service_type	String	终端节点连接的终端节点服务类型。 <ul style="list-style-type: none"><li>gateway：由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过查询公共终端节点服务列表，查看由运维人员配置的所有用户可见且可连接的终端节点服务，并通过创建终端节点服务创建Interface类型的终端节点服务。</li></ul>
status	String	终端节点的连接状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>pendingAcceptance：待接受</li><li>creating：创建中</li><li>accepted：已接受</li><li>rejected：已拒绝</li><li>failed：失败</li><li>deleting：删除中</li></ul>
active_status	Array of strings	帐号状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>frozen：冻结</li><li>active：解冻</li></ul>

参数	参数类型	描述
endpoint_service_name	String	终端节点服务的名称。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
endpoint_service_id	String	终端节点服务的ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
enable_dns	Boolean	是否创建域名。 <ul style="list-style-type: none"><li>● true: 创建域名</li><li>● false: 不创建域名 说明 当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时，“enable_dns” 设置为true或者false， 均不创建域名。</li></ul>
dns_names	Array of strings	访问所连接的终端节点服务的域名。当“enable_dns”为true时，该参数可见。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：32</b>
ip	String	访问所连接的终端节点服务的IP。仅当同时满足如下条件时，返回该参数：当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点时。终端节点服务启用“连接审批”功能，且已经“接受”连接审批。“status”可以是“accepted”或者“rejected（仅支持“接受”连接审批后再“拒绝”的情况）”。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络（network）的ID，UUID格式。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID，获取方法请参见获取项目ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>

参数	参数类型	描述
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	标签列表，没有标签默认为空数组。
error	Array of <a href="#">QueryError</a> objects	错误信息。当终端节点状态异常，即“status”的值为“failed”时，会返回该字段。
whitelist	Array of strings	控制访问终端节点的白名单。若未创建，则返回空列表。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：32</b> <b>数组长度：1 - 1000</b>
enable_whitelist	Boolean	是否开启网络ACL隔离。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true: 开启网络ACL隔离</li><li>• false: 不开启网络ACL隔离 若未指定，则返回false。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。</li></ul>
routetables	Array of strings	路由表ID列表。若未指定，返回默认VPC下路由表ID。创建连接Gateway类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：64</b>
description	String	描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“<”或“>”字符。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：512</b>
policy_statement	Array of <a href="#">PolicyStatement</a> objects	只涉及开启双端固定的网关型终端节点，响应体展示此字段 <b>数组长度：0 - 10</b>
endpoint_pool_id	String	待废弃，实例相关联的集群ID <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
public_border_group	String	终端节点关联的Public Border Group信息，只有当终端节点和边缘Pool相关联时才会返回改字段

表 4-135 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

表 4-136 QueryError

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：10</b>
error_message	String	错误信息。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：1024</b>

表 4-137 PolicyStatement

参数	参数类型	描述
Effect	String	Allow允许或Refuse拒绝，控制访问权限
Action	Array of strings	obs访问权限
Resource	Array of strings	obs对象

## 请求示例

修改网关型终端节点policy，设置OBS访问权限和OBS对象并允许访问。

```
PUT https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoints/938c8167-631e-40a4-99f9-493753fb16b/policy
{
```

```
"policy_statement": [ {  
    "Action": [ "obs:*:*" ],  
    "Resource": [ "obs:***/*", "obs:***/*" ],  
    "Effect": "Allow"  
} ]  
}
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "id": "938c8167-631e-40a4-99f9-493753fb16b",  
    "status": "accepted",  
    "tags": [ ],  
    "marker_id": 302035929,  
    "active_status": [ "active" ],  
    "vpc_id": "0da03835-1dcf-4361-9b87-34139d58dd59",  
    "service_type": "gateway",  
    "project_id": "0605767a3300d5762fb7c0186d9e1779",  
    "routetables": [ "99477d3b-87f6-49d2-8f3b-2ffc72731a38" ],  
    "created_at": "2022-08-03T03:03:54Z",  
    "updated_at": "2022-08-03T03:03:57Z",  
    "endpoint_service_id": "4651bc78-5cec-41b7-b448-f77326ebbed0",  
    "endpoint_service_name": "br-abc-aaa1.obs_test.4651bc78-5cec-41b7-b448-f77326ebbed0",  
    "policy_statement": [ {  
        "Action": [ "obs:*:*" ],  
        "Resource": [ "obs:***/*", "obs:***/*" ],  
        "Effect": "Allow"  
    } ],  
    "description": "",  
    "endpoint_pool_id": "b0ad6a4f-55c0-43f1-a26d-278639661fc2"  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

修改网关型终端节点policy，设置OBS访问权限和OBS对象并允许访问。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
import java.util.List;  
import java.util.ArrayList;  
  
public class UpdateEndpointPolicySolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    }  
}
```

```
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
    .build();

UpdateEndpointPolicyRequest request = new UpdateEndpointPolicyRequest();
UpdateEndpointPolicyRequestBody body = new UpdateEndpointPolicyRequestBody();
List<String> listPolicyStatementResource = new ArrayList<>();
listPolicyStatementResource.add("obs:.*.*/*");
listPolicyStatementResource.add("obs:.*.*/*");
List<String> listPolicyStatementAction = new ArrayList<>();
listPolicyStatementAction.add("obs:/*");
List<PolicyStatement> listbodyPolicyStatement = new ArrayList<>();
listbodyPolicyStatement.add(
    new PolicyStatement()
        .withEffect("Allow")
        .withAction(listPolicyStatementAction)
        .withResource(listPolicyStatementResource)
);
body.withPolicyStatement(listbodyPolicyStatement);
request.withBody(body);
try {
    UpdateEndpointPolicyResponse response = client.updateEndpointPolicy(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

## Python

修改网关型终端节点policy，设置OBS访问权限和OBS对象并允许访问。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \
        client = VpcepClient.new_builder() \
            .with_credentials(credentials) \
            .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
```

```
.build()

try:
    request = UpdateEndpointPolicyRequest()
    listResourcePolicyStatement = [
        "obs:*****/*",
        "obs:*****"
    ]
    listActionPolicyStatement = [
        "obs:/*"
    ]
    listPolicyStatementbody = [
        PolicyStatement(
            effect="Allow",
            action=listActionPolicyStatement,
            resource=listResourcePolicyStatement
        )
    ]
    request.body = UpdateEndpointPolicyRequestBody(
        policy_statement=listPolicyStatementbody
    )
    response = client.update_endpoint_policy(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

修改网关型终端节点policy，设置OBS访问权限和OBS对象并允许访问。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.UpdateEndpointPolicyRequest{}
    var listResourcePolicyStatement = []string{
        "obs:*****/*",
        "obs:*****",
    }
    var listActionPolicyStatement = []string{
```

```
        "obs:***",
    }
var listPolicyStatementbody = []model.PolicyStatement{
    {
        Effect: "Allow",
        Action: listActionPolicyStatement,
        Resource: listResourcePolicyStatement,
    },
}
request.Body = &model.UpdateEndpointPolicyRequestBody{
    PolicyStatement: listPolicyStatementbody,
}
response, err := client.UpdateEndpointPolicy(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.3.8 删除网关型终端节点 policy

#### 功能介绍

删除网关型终端节点policy。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

DELETE /v1/{project\_id}/vpc-endpoints/{vpc\_endpoint\_id}/policy

表 4-138 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID 最小长度: 1 最大长度: 64
vpc_endpoint_id	是	String	终端节点的ID。 最小长度: 1 最大长度: 64

## 请求参数

表 4-139 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json, 如果API是对象、镜像上传等接口, 媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值: application/json

## 响应参数

状态码: 200

表 4-140 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
id	String	终端节点的ID, 唯一标识。 最小长度: 1 最大长度: 64

参数	参数类型	描述
service_type	String	<p>终端节点连接的终端节点服务类型。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gateway：由运维人员配置。用户无需创建，可直接使用。</li><li>• interface：包括运维人员配置的云服务和用户自己创建的私有服务。其中，运维人员配置的云服务无需创建，用户可直接使用。您可以通过查询公共终端节点服务列表，查看由运维人员配置的所有用户可见且可连接的终端节点服务，并通过创建终端节点服务创建Interface类型的终端节点服务。</li></ul>
status	String	<p>终端节点的连接状态。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pendingAcceptance：待接受</li><li>• creating：创建中</li><li>• accepted：已接受</li><li>• rejected：已拒绝</li><li>• failed：失败</li><li>• deleting：删除中</li></ul>
active_status	Array of strings	<p>帐号状态。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• frozen：冻结</li><li>• active：解冻</li></ul>
endpoint_service_name	String	终端节点服务的名称。
marker_id	Integer	终端节点的报文标识。
endpoint_service_id	String	<p>终端节点服务的ID。</p> <p>最小长度：<b>1</b></p> <p>最大长度：<b>64</b></p>
enable_dns	Boolean	<p>是否创建域名。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• true：创建域名</li><li>• false：不创建域名 说明 当创建连接gateway类型终端节点服务的终端节点时，“enable_dns”设置为true或者false，均不创建域名。</li></ul>
dns_names	Array of strings	<p>访问所连接的终端节点服务的域名。当“enable_dns”为true时，该参数可见。</p> <p>最小长度：<b>0</b></p> <p>最大长度：<b>32</b></p>

参数	参数类型	描述
ip	String	访问所连接的终端节点服务的IP。仅当同时满足如下条件时，返回该参数：当查询连接interface类型终端节点服务的终端节点时。终端节点服务启用“连接审批”功能，且已经“接受”连接审批。“status”可以是“accepted”或者“rejected（仅支持“接受”连接审批后再“拒绝”的情况）”。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
vpc_id	String	终端节点所在的VPC的ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
subnet_id	String	vpc_id对应VPC下已创建的网络（network）的ID，UUID格式。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
created_at	String	终端节点的创建时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
updated_at	String	终端节点的更新时间。采用UTC时间格式，格式为：YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ
project_id	String	项目ID，获取方法请参见获取项目ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
tags	Array of <a href="#">TagList</a> objects	标签列表，没有标签默认为空数组。
error	Array of <a href="#">QueryError</a> objects	错误信息。当终端节点状态异常，即“status”的值为“failed”时，会返回该字段。
whitelist	Array of strings	控制访问终端节点的白名单。若未创建，则返回空列表。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：32</b> <b>数组长度：1 - 1000</b>
enable_whitelist	Boolean	是否开启网络ACL隔离。 <ul style="list-style-type: none"><li>• true：开启网络ACL隔离</li><li>• false：不开启网络ACL隔离 若未指定，则返回false。创建连接Interface类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。</li></ul>

参数	参数类型	描述
routetables	Array of strings	路由表ID列表。若未指定，返回默认VPC下路由表ID。创建连接Gateway类型终端节点服务的终端节点时，显示此参数。  最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>64</b>
description	String	描述字段，支持中英文字母、数字等字符，不支持“<”或“>”字符。  最小长度： <b>0</b> 最大长度： <b>512</b>
policy_statement	Array of <a href="#">PolicyStatement</a> objects	只涉及开启双端固定的网关型终端节点，响应体展示此字段  数组长度： <b>0 - 10</b>
endpoint_pool_id	String	待废弃，实例相关联的集群ID  最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>64</b>
public_border_group	String	终端节点关联的Public Border Group信息，只有当终端节点和边缘Pool相关联时才会返回改字段

表 4-141 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。  最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。  最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>43</b>

表 4-142 QueryError

参数	参数类型	描述
error_code	String	错误编码。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 10</b>
error_message	String	错误信息。 <b>最小长度： 0</b> <b>最大长度： 1024</b>

表 4-143 PolicyStatement

参数	参数类型	描述
Effect	String	Allow允许或Refuse拒绝， 控制访问权限
Action	Array of strings	obs访问权限
Resource	Array of strings	obs对象

## 请求示例

删除网关型终端节点policy

```
DELETE https://{endpoint}/v1/{project_id}/vpc-endpoints/938c8167-631e-40a4-99f9-493753fdb16b/policy
```

## 响应示例

状态码： 200

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "id" : "938c8167-631e-40a4-99f9-493753fdb16b",  
    "status" : "accepted",  
    "tags" : [ ],  
    "jobId" : "endpoint_add_938c8167-631e-40a4-99f9-493753fdb16b",  
    "marker_id" : 302035929,  
    "active_status" : [ "active" ],  
    "vpc_id" : "0da03835-1dcf-4361-9b87-34139d58dd59",  
    "service_type" : "gateway",  
    "project_id" : "0605767a3300d5762fb7c0186d9e1779",  
    "routetables" : [ "99477d3b-87f6-49d2-8f3b-2ffc72731a38" ],  
    "created_at" : "2022-08-03T03:54Z",  
    "updated_at" : "2022-08-03T03:57Z",  
    "endpoint_service_id" : "4651bc78-5cec-41b7-b448-f77326ebbed0",  
    "endpoint_service_name" : "br-abc-aaa1.obs_test.4651bc78-5cec-41b7-b448-f77326ebbed0",  
    "specification_name" : "default",  
    "enable_status" : "enable",  
    "description" : "",  
    "endpoint_pool_id" : "b0ad6a4f-55c0-43f1-a26d-278639661fc2"  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

public class DeleteEndpointPolicySolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        DeleteEndpointPolicyRequest request = new DeleteEndpointPolicyRequest();
        try {
            DeleteEndpointPolicyResponse response = client.deleteEndpointPolicy(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatus());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

### Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    environment variables and decrypted during use to ensure security.
```

```
# In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

client = VpcepClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
    .build()

try:
    request = DeleteEndpointPolicyRequest()
    response = client.delete_endpoint_policy(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.DeleteEndpointPolicyRequest{}
    response, err := client.DeleteEndpointPolicy(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%#v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.4 资源配额功能

### 4.4.1 查询配额

#### 功能介绍

查询用户的资源配额，包括终端节点服务和终端节点。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/quotas

表 4-144 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度： 1 最大长度： 64

表 4-145 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
type	否	String	资源类型。 • endpoint_service：终端节点服务 • endpoint：终端节点

## 请求参数

表 4-146 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

## 响应参数

状态码： 200

表 4-147 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
quotas	ResourcesResponseBody object	查询配额接口响应结构体

表 4-148 ResourcesResponseBody

参数	参数类型	描述
resources	Array of Quotas objects	资源列表

表 4-149 Quotas

参数	参数类型	描述
type	String	资源类型。支持根据资源类型过滤查询指定类型的配额。 <ul style="list-style-type: none"><li>endpoint_service：终端节点服务</li><li>endpoint：终端节点</li></ul>

参数	参数类型	描述
used	Integer	已创建的资源个数。取值范围：0~quota数。 <b>最小值：0</b>
quota	Integer	资源的最大配额数。取值范围：各类型资源默认配额数的最大值。 <b>最小值：0</b>

## 请求示例

- **查询终端节点服务配额**

```
GET https://[endpoint]/v1/[project_id]/quotas?type=endpoint_service
```

- **查询终端节点配额**

```
GET https://[endpoint]/v1/[project_id]/quotas?type=endpoint
```

## 响应示例

**状态码： 200**

服务器已成功处理了请求

```
{  
    "quotas": {  
        "resources": [ {  
            "type": "endpoint",  
            "used": 4,  
            "quota": 150  
        }, {  
            "type": "endpoint_service",  
            "used": 10,  
            "quota": 100  
        } ]  
    }  
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;  
  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;  
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;  
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;  
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;  
  
public class ListQuotaDetailsSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
    }  
}
```

```
environment variables and decrypted during use to ensure security.  
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running  
this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
ICredential auth = new BasicCredentials()  
.withAk(ak)  
.withSk(sk);  
  
VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
.withCredential(auth)  
.withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
.build();  
ListQuotaDetailsRequest request = new ListQuotaDetailsRequest();  
request.withType(ListQuotaDetailsRequest.TypeEnum.fromValue("<type>"));  
try {  
    ListQuotaDetailsResponse response = client.listQuotaDetails(request);  
    System.out.println(response.toString());  
} catch (ConnectionException e) {  
    e.printStackTrace();  
} catch (RequestTimeoutException e) {  
    e.printStackTrace();  
} catch (ServiceResponseException e) {  
    e.printStackTrace();  
    System.out.println(e.getHttpStatus());  
    System.out.println(e.getRequestId());  
    System.out.println(e.getErrorCode());  
    System.out.println(e.getErrorMsg());  
}  
}
```

## Python

```
# coding: utf-8  
  
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials  
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion  
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions  
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *  
  
if __name__ == "__main__":  
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security  
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment  
    # variables and decrypted during use to ensure security.  
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this  
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment  
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")  
  
    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \  
  
    client = VpcepClient.new_builder() \  
        .with_credentials(credentials) \  
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \  
        .build()  
  
    try:  
        request = ListQuotaDetailsRequest()  
        request.type = "<type>"  
        response = client.list_quota_details(request)  
        print(response)  
    except exceptions.ClientRequestException as e:  
        print(e.status_code)  
        print(e.request_id)  
        print(e.error_code)  
        print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())
}

request := &model.ListQuotaDetailsRequest{}
typeRequest:= model.GetListQuotaDetailsRequestTypeEnum().<TYPE>
request.Type = &typeRequest
response, err := client.ListQuotaDetails(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.5 TAG 功能

## 4.5.1 查询资源实例接口

### 功能介绍

使用标签过滤查询租户下资源的实例。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/{resource\_type}/resource\_instances/action

表 4-150 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>64</b>
resource_type	是	String	资源类型，值为： endpoint_service或endpoint。 <ul style="list-style-type: none"><li>• endpoint_service：云服务器，适用于作为服务器使用。</li><li>• endpoint：虚拟IP，适用于作为虚IP场景使用</li></ul>

### 请求参数

表 4-151 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值： <b>application/json</b>

表 4-152 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of <a href="#">TagValuesList objects</a>	包含标签，最多包含10个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据。 数组长度：1 - 10
tags_any	否	Array of <a href="#">TagValuesList objects</a>	包含任意标签，最多包含10个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含标签的资源列表，key之间是或的关系，key、value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。 数组长度：1 - 10
not_tags	否	Array of <a href="#">TagValuesList objects</a>	不包含标签，最多包含10个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表，key之间是与的关系，key、value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。 数组长度：1 - 10
not_tags_any	否	Array of <a href="#">TagValuesList objects</a>	不包含任意标签，最多包含10个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回不包含标签的资源列表，key之间是与的关系，key、value结构中value是或的关系。无过滤条件时返回全量数据。 数组长度：1 - 10

参数	是否必选	参数类型	描述
sys_tags	否	Array of <a href="#">TagValuesList</a> objects	系统标签，
limit	否	String	查询记录数 (action为count时无此参数) 如果action为filter默认为1000, limit最多为1000, 不能为负数, 最小值为1。
offset	否	String	索引位置, 偏移量 (action为count时无此参数) 从第一条数据偏移offset条数据后开始查询, 如果action为filter默认为0 (偏移0条数据, 表示从第一条数据开始查询), 必须为数字, 不能为负数。
action	是	String	操作标识 (仅限于filter, count) : filter (过滤), count(查询总条数)如果是filter就按照过滤条件查询, 如果是count, 只需要返回总条数, 禁止返回其他字段。
matches	否	Array of <a href="#">Match</a> objects	搜索字段, key为要匹配的字段, 如resource_name等。value为匹配的值。key为固定字典值, 不能包含重复的key或不支持的key。根据key的值确认是否需要模糊匹配, 如resource_name默认为模糊搜索(不区分大小写), 如果value为空字符串精确匹配(多数服务不存在资源名称为空的情况, 因此此类情况返回空列表)。resource_id为精确匹配。第一期只做resource_name, 后续再扩展。
without_any_tag	否	Boolean	默认为false, 取值【true/false】。当withoutAnyTag=true, 忽略tags、tagsAny、notTags、notTagsAny参数校验。

表 4-153 TagValuesList

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。最大长度127个unicode字符。key不能为空。(搜索时不对此参数做字符集校验), key不能为空或者空字符串, 不能为空格, 校验和使用之前先trim前后半角空格。 最小长度: 1 最大长度: 36
values	是	Array of strings	值列表。每个值最大长度255个unicode字符, 校验和使用之前先trim前后半角空格。value可为空数组但不可缺省。如果values为空列表, 则表示any_value(查询任意value)。value之间为或的关系。(搜索时不对此参数做字符集校验, 只做长度校验)。 最小长度: 1 最大长度: 255 数组长度: 1 - 1000

表 4-154 Match

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。第一期限定为resource_name, 后续扩展。 最小长度: 1 最大长度: 36
value	是	String	值。每个值最大长度255个unicode字符。不校验字符集范。 最小长度: 1 最大长度: 43

## 响应参数

状态码: 200

表 4-155 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
resources	Array of <a href="#">ResourceInstance objects</a>	资源实例详情
total_count	Integer	总记录数。 <b>最小值：1</b>

表 4-156 ResourceInstance

参数	参数类型	描述
resource_id	String	资源ID, Endpoint Service ID或Endpoint ID。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：64</b>
tags	Array of <a href="#">TagList objects</a>	标签列表。
resource_name	String	资源名称, 资源没有名称时, 返回ID。 <b>最小长度：0</b> <b>最大长度：128</b>

表 4-157 TagList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度36个unicode字符。key不能为空。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：36</b>
value	String	值。每个值最大长度43个unicode字符，可以为空字符串。不能包含“=”、“*”、“<”、“>”、“\”、“,”、“ ”和“/”，且首尾字符不能为空格。 <b>最小长度：1</b> <b>最大长度：43</b>

## 请求示例

- 使用标签查询终端节点

POST [https://{{endpoint}}/v1/{{project\\_id}}/endpoint/resource\\_instances/action](https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/endpoint/resource_instances/action)

action为filter时请求体

```
{  
    "offset": "100",  
    "limit": "100",  
    "action": "filter",  
    "matches": [  
        {  
            "key": "resource_name",  
            "value": "resource1"  
        }  
    ],  
    "not_tags": [  
        {  
            "key": "key1",  
            "values": [  
                "*value1",  
                "value2"  
            ]  
        }  
    ],  
    "tags": [  
        {  
            "key": "key1",  
            "values": [  
                "*value1",  
                "value2"  
            ]  
        }  
    ],  
    "tags_any": [  
        {  
            "key": "key1",  
            "values": [  
                "value1",  
                "value2"  
            ]  
        }  
    ],  
    "not_tags_any": [  
        {  
            "key": "key1",  
            "values": [  
                "value1",  
                "value2"  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

- 查询终端节点服务资源总数

[https://{{endpoint}}/v1/{{project\\_id}}/endpoint\\_service/resource\\_instances/action](https://{{endpoint}}/v1/{{project_id}}/endpoint_service/resource_instances/action)

action为count时请求体

```
{  
    "action": "count",  
    "not_tags": [  
        {  
            "key": "key1",  
            "values": [  
                "value1",  
                "*value2"  
            ]  
        }  
    ]  
},
```

```
"tags": [
  {
    "key": "key1",
    "values": [
      "value1",
      "value2"
    ]
  },
  {
    "key": "key2",
    "values": [
      "value1",
      "value2"
    ]
  }
],
"tags_any": [
  {
    "key": "key1",
    "values": [
      "value1",
      "value2"
    ]
  }
],
"not_tags_any": [
  {
    "key": "key1",
    "values": [
      "value1",
      "value2"
    ]
  }
],
"matches": [
  {
    "key": "resource_name",
    "value": "resource1"
  }
]
```

## 响应示例

状态码： 200

服务器已成功处理了请求

```
- action为filter时响应体
{
  "resources": [
    {
      "resource_id": "cdfs_cefs_wesas_12_dсад",
      "resource_name": "resource1",
      "tags": [
        {
          "key": "key1", "value": "value1"
        },
        {
          "key": "key2", "value": "value1"
        }
      ]
    },
    {
      "total_count": 1000
    }
  ]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

- 使用标签查询终端节点

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

public class ListResourceInstancesSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
        // environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListResourceInstancesRequest request = new ListResourceInstancesRequest();
        try {
            ListResourceInstancesResponse response = client.listResourceInstances(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatus());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

- 查询终端节点服务资源总数

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;
```

```
public class ListResourceInstancesSolution {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before  
        // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local  
        // environment  
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
        ICredential auth = new BasicCredentials()  
            .withAk(ak)  
            .withSk(sk);  
  
        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
            .withCredential(auth)  
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
            .build();  
        ListResourceInstancesRequest request = new ListResourceInstancesRequest();  
        try {  
            ListResourceInstancesResponse response = client.listResourceInstances(request);  
            System.out.println(response.toString());  
        } catch (ConnectionException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (RequestTimeoutException e) {  
            e.printStackTrace();  
        } catch (ServiceResponseException e) {  
            e.printStackTrace();  
            System.out.println(e.getHttpStatus());  
            System.out.println(e.getRequestId());  
            System.out.println(e.getErrorCode());  
            System.out.println(e.getErrorMsg());  
        }  
    }  
}
```

## Python

- 使用标签查询终端节点

```
# coding: utf-8  
  
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials  
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion  
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions  
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *  
  
if __name__ == "__main__":  
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.  
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before  
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local  
    // environment  
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")  
  
    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \  
  
    client = VpcepClient.new_builder() \  
        .with_credentials(credentials) \  
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \  
        .build()  
  
    try:  
        request = ListResourceInstancesRequest()
```

```
response = client.list_resource_instances(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)

● 查询终端节点服务资源总数

# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListResourceInstancesRequest()
        response = client.list_resource_instances(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

- 使用标签查询终端节点

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
```

```
WithSk(sk).
Build()

client := vpcep.NewVpcepClient(
    vpcep.VpcepClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListResourceInstancesRequest{}
response, err := client.ListResourceInstances(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

- **查询终端节点服务资源总数**

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.ListResourceInstancesRequest{}
    response, err := client.ListResourceInstances(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

## 4.5.2 批量添加或删除资源标签接口

### 功能介绍

为指定Endpoint Service或Endpoint批量添加或删除标签。

- 一个资源上最多有10个标签。

### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

### URI

POST /v1/{project\_id}/{resource\_type}/{resource\_id}/tags/action

表 4-158 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>
resource_type	是	String	资源类型。 • endpoint_service: 终端节点服务 • endpoint: 终端节点
resource_id	是	String	资源ID, Endpoint Service ID或Endpoint ID。 最小长度: <b>1</b> 最大长度: <b>64</b>

## 请求参数

表 4-159 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

表 4-160 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tags	否	Array of <b>ResourceTag</b> objects	标签列表，没有标签默认为空数组。
action	是	String	操作标识：仅限于 create（创建） delete（删除）

表 4-161 ResourceTag

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。最大长度36个unicode字符。key需要满足标签字符集规范。 最小长度： 1 最大长度： 36
value	否	String	值。action为create时必选，每个值最大长度43个unicode字符，删除时如果value有值按照key/value删除，如果value没值，则按照key删除。value需要满足标签字符集规范。 最小长度： 1 最大长度： 43

## 响应参数

无

## 请求示例

- 批量添加资源标签

```
POST https://[endpoint]/v1/{project_id}/endpoint_service/{resource_id}/tags/action

{
  "action" : "create",
  "tags" : [ {
    "key" : "key1",
    "value" : "value1"
  }, {
    "key" : "key",
    "value" : "value3"
  } ]
}
```

- 批量删除资源标签

```
POST https://[endpoint]/v1/{project_id}/endpoint/{resource_id}/tags/action

{
  "action" : "delete",
  "tags" : [ {
    "key" : "key1"
  }, {
    "key" : "key2",
    "value" : "value3"
  } ]
}
```

## 响应示例

无

## SDK 代码示例

SDK 代码示例如下。

### Java

- 批量添加资源标签

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchAddOrRemoveResourceInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    }
}
```

```
// In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
environment
String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
    .build();
BatchAddOrRemoveResourceInstanceRequest request = new
BatchAddOrRemoveResourceInstanceRequest();
BatchAddOrRemoveResourceInstanceBody body = new
BatchAddOrRemoveResourceInstanceBody();
List<ResourceTag> listbodyTags = new ArrayList<>();
listbodyTags.add(
    new ResourceTag()
        .withKey("key1")
        .withValue("value1")
);
listbodyTags.add(
    new ResourceTag()
        .withKey("key")
        .withValue("value3")
);
body.withAction("create");
body.withTags(listbodyTags);
request.withBody(body);
try {
    BatchAddOrRemoveResourceInstanceResponse response =
client.batchAddOrRemoveResourceInstance(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatus());
    System.out.println(e.getRequestId());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

- 批量删除资源标签

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class BatchAddOrRemoveResourceInstanceSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
```

```
environment variables and decrypted during use to ensure security.  
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before  
    running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local  
    environment  
    String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");  
    String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");  
  
    ICredential auth = new BasicCredentials()  
        .withAk(ak)  
        .withSk(sk);  
  
    VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()  
        .withCredential(auth)  
        .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))  
        .build();  
    BatchAddOrRemoveResourceInstanceRequest request = new  
BatchAddOrRemoveResourceInstanceRequest();  
    BatchAddOrRemoveResourceInstanceBody body = new  
BatchAddOrRemoveResourceInstanceBody();  
    List<ResourceTag> listbodyTags = new ArrayList<>();  
    listbodyTags.add(  
        new ResourceTag()  
            .withKey("key1")  
    );  
    listbodyTags.add(  
        new ResourceTag()  
            .withKey("key2")  
            .withValue("value3")  
    );  
    body.withAction("delete");  
    body.withTags(listbodyTags);  
    request.withBody(body);  
    try {  
        BatchAddOrRemoveResourceInstanceResponse response =  
client.batchAddOrRemoveResourceInstance(request);  
        System.out.println(response.toString());  
    } catch (ConnectionException e) {  
        e.printStackTrace();  
    } catch (RequestTimeoutException e) {  
        e.printStackTrace();  
    } catch (ServiceResponseException e) {  
        e.printStackTrace();  
        System.out.println(e.getHttpStatus());  
        System.out.println(e.getRequestId());  
        System.out.println(e.getErrorCode());  
        System.out.println(e.getErrorMsg());  
    }  
}
```

## Python

- 批量添加资源标签

```
# coding: utf-8  
  
from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials  
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion  
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions  
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *  
  
if __name__ == "__main__":  
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great  
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or  
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.  
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before  
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local  
    # environment  
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")  
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk) \
client = VpcepClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
    .build()

try:
    request = BatchAddOrRemoveResourceInstanceRequest()
    listTagsbody = [
        ResourceTag(
            key="key1",
            value="value1"
        ),
        ResourceTag(
            key="key",
            value="value3"
        )
    ]
    request.body = BatchAddOrRemoveResourceInstanceBody(
        action="create",
        tags=listTagsbody
    )
    response = client.batch_add_or_remove_resource_instance(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

- 批量删除资源标签

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    # security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    # environment variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    # running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    # environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \
client = VpcepClient.new_builder() \
    .with_credentials(credentials) \
    .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
    .build()

try:
    request = BatchAddOrRemoveResourceInstanceRequest()
    listTagsbody = [
        ResourceTag(
            key="key1"
        ),
        ResourceTag(
            key="key2",
            value="value3"
        )
    ]
    request.body = BatchAddOrRemoveResourceInstanceBody(
        action="delete",
```

```
        tags=listTagsbody
    )
    response = client.batch_add_or_remove_resource_instance(request)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

## Go

- 批量添加资源标签

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.BatchAddOrRemoveResourceInstanceRequest{}
    valueTags:= "value1"
    valueTags1:= "value3"
    var listTagsbody = []model.ResourceTag{
        {
            Key: "key1",
            Value: &valueTags,
        },
        {
            Key: "key",
            Value: &valueTags1,
        },
    }
    request.Body = &model.BatchAddOrRemoveResourceInstanceBody{
        Action: "create",
        Tags: &listTagsbody,
    }
    response, err := client.BatchAddOrRemoveResourceInstance(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

- 批量删除资源标签

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
    // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
    // environment variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before
    // running this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local
    // environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := vpcep.NewVpcepClient(
        vpcep.VpcepClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
            WithCredential(auth).
            Build())
}

request := &model.BatchAddOrRemoveResourceInstanceRequest{}
valueTags:= "value3"
var listTagsbody = []model.ResourceTag{
    {
        Key: "key1",
    },
    {
        Key: "key2",
        Value: &valueTags,
    },
}
request.Body = &model.BatchAddOrRemoveResourceInstanceBody{
    Action: "delete",
    Tags: &listTagsbody,
}
response, err := client.BatchAddOrRemoveResourceInstance(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
204	服务器已成功处理了请求

## 错误码

请参见[错误码](#)。

### 4.5.3 查询租户资源标签接口

#### 功能介绍

根据租户ID和资源类型，获取租户下资源的标签。

#### 调用方法

请参见[如何调用API](#)。

#### URI

GET /v1/{project\_id}/{resource\_type}/tags

表 4-162 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
project_id	是	String	项目ID。 最小长度： <b>1</b> 最大长度： <b>64</b>
resource_type	是	String	资源类型。 • endpoint_service：终端节点服务 • endpoint：终端节点

#### 请求参数

表 4-163 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。通过调用IAM服务获取用户Token接口获取(响应消息头中X-Subject-Token的值)。

参数	是否必选	参数类型	描述
Content-Type	否	String	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，如果API是对象、镜像上传等接口，媒体类型可按照流类型的不同进行确定。 缺省值：application/json

## 响应参数

状态码： 200

表 4-164 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
tags	Array of TagValuesList objects	包含标签，最多包含10个key，每个key下面的value最多10个，每个key对应的value可以为空数组但结构体不能缺失。Key不能重复，同一个key中values不能重复。结果返回包含所有标签的资源列表，key之间是与的关系，key-value结构中value是或的关系。无tag过滤条件时返回全量数据。 数组长度：1 - 10

表 4-165 TagValuesList

参数	参数类型	描述
key	String	键。最大长度127个unicode字符。key不能为空。(搜索时不对此参数做字符集校验)，key不能为空或者空字符串，不能为空格，校验和使用之前先trim前后半角空格。 最小长度：1 最大长度：36
values	Array of strings	值列表。每个值最大长度255个unicode字符，校验和使用之前先trim前后半角空格。value可为空数组但不可缺省。如果values为空列表，则表示any_value(查询任意value)。value之间为或的关系。(搜索时不对此参数做字符集校验，只做长度校验)。 最小长度：1 最大长度：255 数组长度：1 - 1000

## 请求示例

- 查询终端节点服务的资源标签

```
GET https://[endpoint]/v1/[project_id]/endpoint_service/tags
```

- 查询终端节点的资源标签

```
GET https://[endpoint]/v1/[project_id]/endpoint/tags
```

## 响应示例

状态码： 200

标签列表。

```
{
  "tags": [
    {
      "key": "key1",
      "values": [ "value1", "value2" ]
    }
  ]
}
```

## SDK 代码示例

SDK代码示例如下。

### Java

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.region.VpcepRegion;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.*;
import com.huaweicloud.sdk.vpcep.v1.model.*;

public class ListQueryProjectResourceTagsSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great
        // security risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or
        // environment variables and decrypted during use to ensure security.
        // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running
        // this example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
        String ak = System.getenv("CLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("CLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        VpcepClient client = VpcepClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(VpcepRegion.valueOf("cn-north-4"))
            .build();
        ListQueryProjectResourceTagsRequest request = new ListQueryProjectResourceTagsRequest();
        try {
            ListQueryProjectResourceTagsResponse response = client.listQueryProjectResourceTags(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getRequestId());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

## Python

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkvpcep.v1.region.vpcep_region import VpcepRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkvpcep.v1 import *

if __name__ == "__main__":
    # The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    # risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    # variables and decrypted during use to ensure security.
    # In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    # example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak = os.getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("CLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = VpcepClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(VpcepRegion.value_of("cn-north-4")) \
        .build()

    try:
        request = ListQueryProjectResourceTagsRequest()
        response = client.list_query_project_resource_tags(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

## Go

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    vpcep "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/vpcep/v1/region"
)

func main() {
    // The AK and SK used for authentication are hard-coded or stored in plaintext, which has great security
    // risks. It is recommended that the AK and SK be stored in ciphertext in configuration files or environment
    // variables and decrypted during use to ensure security.
    // In this example, AK and SK are stored in environment variables for authentication. Before running this
    // example, set environment variables CLOUD_SDK_AK and CLOUD_SDK_SK in the local environment
    ak := os.Getenv("CLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("CLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
```

```
Build()

client := vpcep.NewVpcepClient(
    vpcep.VpcepClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("cn-north-4")).
        WithCredential(auth).
        Build())

request := &model.ListQueryProjectResourceTagsRequest{}
response, err := client.ListQueryProjectResourceTags(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

## 更多

更多编程语言的SDK代码示例，请参见[API Explorer](#)的代码示例页签，可生成自动对应的SDK代码示例。

## 状态码

状态码	描述
200	标签列表。

## 错误码

请参见[错误码](#)。

# 5 应用示例

## 5.1 示例：配置跨 VPC 通信的终端节点

## 场景描述

如果用户想要实现VPC间的资源通信，相比于通过公网IP的访问方式，VPC终端节点支持将VPC私密地连接到终端节点服务（云服务、用户私有服务），无需使用弹性公网IP，访问效率更高，组网更安全。

下面介绍如何通过调用[创建终端节点服务API](#)和[创建终端节点API](#)实现终端节点到终端节点服务的连接。API的调用方法请参见[如何调用API](#)。

说明

通过IAM服务获取到的Token有效期为24小时，需要使用同一个Token鉴权时，可以先将Token缓存，避免频繁调用。

前提条件

您需要规划VPC终端节点所在的区域信息，并根据区域确定调用API的Endpoint，详细信息请参见[终端节点（Endpoint）](#)。

## 创建终端节点服务

在本示例中，为云服务器创建了一个接口型的终端节点服务。

说明

创建终端节点服务前请先获取创建的必要信息，如服务后端资源的Port ID、所在的虚拟私有云（VPC）的VPC ID等，详情请参考[创建终端节点服务](#)。

```
{  
  "port_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed88",  
  "vpc_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed80",  
  "approval_enabled": false,  
  "service_type": "interface",  
  "server_type": "VM",  
  "ports":  
    [  
      {
```

```
        "client_port":8080,
        "server_port":80,
        "protocol":"TCP"
    },
    {
        "client_port":8081,
        "server_port":80,
        "protocol":"TCP"
    }
]
```

- port\_id：标识终端节点服务后端资源的ID。例如创建云服务器类型的终端节点服务，则对应云服务器IP地址对应的网卡ID。
- vpc\_id：终端节点服务对应后端资源所在的VPC的ID。
- approval\_enabled：终端节点连接终端节点服务是否需要审批，例如“false”，表示可以直接连接，不需要审批。
- service\_type：终端节点服务类型。例如“interface”，表示接口类型的终端节点服务。
- server\_type：创建的终端节点服务的后端资源类型。例如“VM”，表示创建云服务器类型的终端节点服务。
- ports.client\_port：终端节点提供给用户，作为访问终端节点服务的端口。
- ports.server\_port：终端节点服务绑定了后端资源，作为提供服务的端口。
- ports.protocol：端口映射协议。

## 创建终端节点

在本示例中，创建了一个终端节点，且支持自动创建内网域名。

### 说明

创建终端节点前请先获取创建的必要信息，如终端节点所在的VPC的ID、Subnet ID和上一步创建返回的终端节点服务ID等，详情请参考[创建终端节点](#)。

```
{
    "subnet_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed81",
    "vpc_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed82",
    "endpoint_service_id": "4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83",
    "enable_dns": true
}
```

- subnet\_id：终端节点所在VPC的子网ID
- vpc\_id：终端节点所在的VPC的ID。
- endpoint\_service\_id：终端节点服务的ID。
- enable\_dns：是否为终端节点创建内网域名。例如“true”，表示创建内网域名。

创建完成之后，终端节点所在的VPC内的实例可使用该终端节点访问ID为“4189d3c2-8882-4871-a3c2-d380272eed83”的终端节点服务。

# 6 附录

## 6.1 状态码

- 正常

表 6-1 正常时的返回值

状态码	返回值	状态码说明
200	OK	POST、GET和PUT操作正常返回。
204	No Content	DELETE操作正常返回。

- 异常

表 6-2 异常时的返回值

状态码	返回值	状态码说明
400	Bad Request	服务器未能处理请求。
401	Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403	Forbidden	对被请求页面的访问被禁止。
404	Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405	Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406	Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407	Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408	Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。

状态码	返回值	状态码说明
409	Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500	Internal Server Error	请求未完成，服务异常。
501	Not Implemented	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	Bad Gateway	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	Service Unavailable	请求未完成，系统暂时异常。
504	Gateway Timeout	网关超时。

## 6.2 错误码

当您调用API时，如果遇到“APIGW”开头的错误码，请参见[API网关错误码](#)进行处理。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.0002	Parameter error.	参数异常。	校验参数是否正确。
400	EndPoint.0006	Invalid limit.	无效的数量限制。	请输入正确的limit参数。
400	EndPoint.0007	Invalid action.	无效的操作。	请输入正确的action参数。
400	EndPoint.0009	The remote address does not match.	访问远端地址不匹配。	请确认是否有权访问。
400	EndPoint.0010	Invalid offset.	无效的分页。	请输入正确的offset参数。
400	EndPoint.0014	Invalid project ID.	project_id无效。	请输入正确的project_id。
400	EndPoint.0015	Invalid specification.	规格无效。	请输入正确的规格。
400	EndPoint.0016	The number of batch operated resources exceeded the limit.	批量操作资源数量超过限制。	请缩小您批量操作资源的数量。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.0017	Invalid sort_key.	sort_key无效。	请输入正确的sort_key。
400	EndPoint.0018	Invalid sort_dir.	sort_dir无效。	请输入正确的sort_dir。
400	EndPoint.0019	Invalid status.	状态无效。	请输入正确的status。
400	EndPoint.0020	Invalid VPC ID.	vpcId无效。	请输入正确的vpcId。
400	EndPoint.0021	Invalid marker_id.	marker_id无效。	请输入正确的marker ID。
400	EndPoint.0022	The number of requests exceeded the limit. Please try later.	请求次数太多，请稍后重试。	请稍后重试。
400	EndPoint.0023	Invalid subnet_id.	无效的subnet_id。	请输入正确的subnet_id。
400	EndPoint.1003	Invalid service name.	服务名称无效。	请输入正确的服务名称。
400	EndPoint.1004	Invalid request.	创建终端节点请求无效。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.1005	DNS service Failed: Failed to create a DNS zone.	DNS服务失败：创建DNS zone失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.1008	Failed to obtain the token.	获取token失败。	请联系技术支持。
400	Endpoint.1018	Quota exceeded.	申请资源数量超出配额。	请联系技术支持。
400	EndPoint.1019	Invalid route table ID.	无效的routetable ID。	请输入正确的routetable ID参数。
400	EndPoint.2001	The VPC does not exist.	当前用户下不存在该VPC。	请输入正确的当前用户下的VPC ID。
400	EndPoint.2002	The request input parameter is empty.	请求入参为空。	参数不能为空，请输入正确的参数。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.2003	The endpoint service does not exist.	终端节点服务不存在。	请输入终端节点服务。
400	EndPoint.2004	The endpoint service is unavailable.	终端节点服务不可用。	请稍后重试，如若不行请联系技术支持。
400	EndPoint.2009	The specification information does not exist.	规格不存在。	请输入正确规格。
400	EndPoint.2010	The input parameter subnet ID is empty.	输入参数子网ID为空。	请输入有效的子网ID。
400	EndPoint.2011	The input parameter VPC ID is empty.	输入参数VPC ID为空。	请输入有效的参数VPC ID。
400	EndPoint.2012	You have no permission to connect to the VPC endpoint service.	您没有权限连接该终端节点服务。	请确认是否有权访问。
400	EndPoint.2013	The endpoint does not belong to the endpoint service.	终端节点不属于终端节点服务。	请确认终端节点是否正确。
400	EndPoint.2014	The endpoint has connected to the endpoint service.	终端节点已连接终端节点服务。	已经连接，无需再次连接。
400	EndPoint.2015	The endpoint has been frozen.	终端节点被冻结。	请确认冻结原因，联系技术支持。
400	EndPoint.2016	The endpoint pool IP address does not exist.	终端节点pool IP不存在。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.2017	Invalid endpoint ID.	终端节点ID无效。	请输入正确的Endpoint ID。
400	EndPoint.2018	The endpoint is being deleted.	终端节点正在删除中。	请选择可用的终端节点。
400	EndPoint.2019	The endpoint is being created.	终端节点正在创建中。	请稍后重试。
400	EndPoint.2020	qrMac or sgMac does not exist.	查询qrMac或sgMac不存在。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2021	Failed to query the VPC.	查询VPC失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2022	Failed to create an endpoint.	终端节点创建失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2023	CIDR is not found.	终端节点未获取cidr。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2024	shadowVpc or shadowPort does not exist.	shadowVpc 或 shadowPort为空。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2025	The endpoint port does not exist.	终端节点端口不存在。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2026	VNI is empty.	VNI为空。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2027	Invalid action.	操作类型不存在。	请输入有效的操作类型。
400	EndPoint.2028	The endpoint service port or protocol is empty.	终端节点服务端口或协议为空。	请输入有效的终端节点服务端口或协议。
400	EndPoint.2029	The requested endpoint service ID is empty.	被请求的终端节点服务ID为空。	请输入有效的终端节点服务ID。
400	EndPoint.2031	Only one endpoint is allowed.	当前只支持单个业务。	接受/拒绝终端节点服务的连接只支持单个业务。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.2033	The entered parameter enable_dns is invalid.	输入参数 enable_dns 无效。	请输入有效的 enable_dns。
400	EndPoint.2034	The entered parameter enable_dns is incorrect.	输入参数 enable_dns 错误。	请输入正确的 enable_dns。
400	EndPoint.2035	The system parameter dns.enable is invalid.	系统参数 dns.enable 无效。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2037	The current network does not belong to the VPC.	当前 Network 不属于该 VPC。	请核对参数是否正确。
400	EndPoint.2038	The pool does not exist.	资源池不存在。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2039	The route table is being used by another VPC endpoint.	路由表已被终端节点使用。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2040	The VPC endpoint has no route table bound.	当前终端节点未绑定路由表。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2041	Invalid Port IP address.	端口IP地址无效。	请输入正确的端口 IP。
400	EndPoint.2042	The Port IP is in use.	端口IP正在使用。	请输入正确的端口 IP。
400	EndPoint.2043	The Port IP is not valid for the subnet.	端口IP对子网无效。	请输入正确的端口 IP。
400	EndPoint.2044	Invalid whitelist.	白名单无效。	请输入正确的参数。
400	EndPoint.2045	The maximum number of whitelist records has been reached.	已达到白名单记录的最大数量。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.2046	Can not modify a specified mac endpoint.	无法修改指定的mac终端节点。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2047	The VPC endpoint in the Failed status cannot be modified.	状态为“失败”的VPC终端节点不能修改。	请选择有效的VPC终端节点。
400	EndPoint.2048	The VPC endpoint policy is invalid.	VPC终端节点策略无效。	请输入正确的参数。
400	EndPoint.2049	The VPC endpoint has no policy associated.	VPC终端节点没有已关联的策略。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2050	The endpoint has been disabled.	终端节点已被禁用。	请联系技术支持。
400	EndPoint.2051	The current endpoint is switching to new pool.	终端端点正在切换到新资源池。	请稍后重试。
400	EndPoint.2052	The current endpoint does not need to be rolled back.	终端节点无法回退。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3001	Failed to create a port.	创建端口失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3002	Invalid permission.	权限无效。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3003	Invalid port ID.	端口ID无效。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3004	Invalid port.	无效的port。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3005	Failed to delete the endpoint service.	无法删除终端节点服务。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3006	The endpoint service is being used.	终端节点服务被终端节点使用。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3008	The port does not exist.	端口不存在。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3009	Invalid CIDR.	cidr无效。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3010	Invalid IP address.	IP无效。	请输入正确的IP。
400	EndPoint.3011	Parameter IP is not required to create an endpoint service (interface).	在创建 interface类型终端节点服务时，不需要参数IP。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3013	endpointService interface vlan can't have vpclId.	vlan类型的终端节点服务请求不能包含vpclId。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3014	endpointService interface can't have cidr.	interface类型终端节点服务请求不能包含cidr。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3015	endpointService gateway vlan can't have portId.	vlan类型的终端节点服务请求不能包含portId。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3016	endpointService gateway vlan can't have ip.	vlan类型的终端节点服务请求不能包含ip。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3017	Invalid CIDRs.	无效的CIDRs。	请输入正确的CIDRs参数。
400	EndPoint.3018	endpointService gateway vlan can't have vpclId.	vlan类型的终端节点服务请求不能包含vpclId。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3021	Invalid serverType.	serverType参数无效。	请输入有效的serverType。
400	EndPoint.3022	Failed to create a network.	创建网络失败。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3023	Failed to create a subnet.	创建子网失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3035	Invalid action.	终端节点服务授权操作错误。	请输入正确的授权操作。
400	EndPoint.3036	Invalid permissions.	权限列表不能为空。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3040	Failed to add a rollback task.	添加回滚任务失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3042	The port ID does not belong to the current VPC.	端口ID不属于当前VPC。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3043	The service port is invalid.	服务端口无效。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3044	The parameter ports conflicted with ports in an existing endpoint service.	Ports与已有 endpoint service的Ports冲突。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3045	Other properties cannot be modified in the current endpoint service state.	终端节点服务目前的状态不支持修改其他属性。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3046	The IP address conflicted with an existing endpoint service.	IP和已有的终端节点服务冲突。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3048	Invalid netType.	netType无效。	请输入有效的 netType。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3049	The maximum number of whitelist records has been reached.	终端节点服务白名单记录总量超过限制。	删除无效白名单或将白名单权限设置为*。
400	EndPoint.3051	Endpoint service vip port id is invalid.	vip port id无效。	请输入正确的vip port id。
400	EndPoint.3052	portId and ip cannot be modified at the same time.	portId和ip不能同时修改。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3053	vipPortId and ip cannot be modified at the same time.	vipPortId和ip不能同时修改。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3054	portId or vipPortId cannot be modified.	不能修改portId或vipPortId。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3055	ip cannot be modified.	不能修改ip。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3056	The maximum of VPC endpoint services using the same IP address has been reached.	单个后端资源支持的终端节点服务数量超过限制。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3057	cidr cannot be modified.	不能修改cidr。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3058	The domain name is invalid.	dns name不合法。	请输入正确的dns name参数。
400	EndPoint.3059	The domain name already exists.	dns name已经存在。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3060	You have no permission to add domain names.	没有权限添加 dns name。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3061	The maximum number of domain names has reached.	dns name个数超过限制。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3062	Invalid endpoint service ID.	终端节点服务 ID无效。	请输入正确的 endpoint_service_id参数。
400	EndPoint.3063	Invalid port ID.	端口ID无效。	请输入正确的端口 ID。
400	EndPoint.3066	The tag cannot be empty.	标签不能为空。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3067	The tag key cannot be duplicated.	标签键不能重复。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3068	Tag keys and values should meet relevant requirements.	标签键和值必须符合规范。	请输入正确的请求体。
400	EndPoint.3069	The maximum number of tags has been reached.	标签总数超出限制。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3070	Invalid resource type.	资源类型错误。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3071	The tag value cannot be duplicated.	标签值不能重复。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3072	The tag key size is invalid.	标签键长度不符合规范。	请输入规范的标签键。
400	EndPoint.3073	The tag value size is invalid.	标签值长度不符合规范。	请输入规范的标签值。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.3074	The maximum of ports has been reached.	端口映射个数超出限制。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3075	The protocol is invalid.	协议无效。	请联系技术支持。
400	EndPoint.3076	Invalid service name.	service name 是非法的。	请输入合法的 service name。
400	EndPoint.4001	Failed to query the subnet.	查询子网失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4002	Failed to create a subnet.	创建子网失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4003	Failed to delete the subnet.	删除子网失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4005	Failed to query the network.	查询netWork 失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4006	Failed to create a network.	创建netWork 失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4007	Failed to delete the network.	删除netWork 失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4009	Failed to query the port.	查询端口失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4010	Failed to create a port.	创建端口失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4011	Failed to delete the port.	删除端口失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4013	Failed to query the proxy.	查询代理失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4014	Failed to query the router.	查询路由失败。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	EndPoint.4015	The router is not found.	未找到路由。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4016	Failed to add an interface router.	添加interface 路由失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4017	Failed to delete the interface router.	删除interface 路由失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4018	Failed to add an extension router.	添加扩展路由失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4019	Failed to delete the extension router.	删除扩展路由失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4020	Failed to query Neutron L3 Agent.	查询路由L3-agent失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4025	The specification is being used.	规格已经被使用。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4026	Failed to query the default route table of the VPC.	查询VPC默认路由表失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4027	Failed to query route tables of the VPC.	查询VPC路由表列表失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4028	Failed to add routes to the VPC's route table.	添加路由到VPC路由表失败。	请联系技术支持。
400	EndPoint.4029	Failed to remove routes from the VPC's route table.	从VPC路由表中删除路由失败。	请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
401	EndPoint.0003	Authentication failed or authentication information is invalid.	鉴权失败或未提供有效鉴权信息。	确认是否开通权限。
403	EndPoint.0004	Authentication information is incorrect or you have no permissions.	鉴权信息错误或无相应权限。	确认是否开通权限。
404	EndPoint.0005	The requested resource is unavailable.	请求的相关资源不存在。	确认输入的参数是否正确。
404	EndPoint.2006	The requested endpoint does not exist.	请求的终端节点不存在。	请输入正确的终端节点。
404	EndPoint.2007	The endpoint information does not exist.	终端节点信息不存在。	请输入正确的终端节点，确认终端节点是否被删除。
404	EndPoint.2008	The endpoint has been deleted.	终端节点已经被删除。	确认终端节点是否被删除。
404	EndPoint.2030	markerId is empty.	查询markerId为空。	请输入有效的marker ID。
404	EndPoint.4004	The subnet is not found.	子网未找到。	请核对输入的subnet_id，如若不行请联系技术支持。
404	EndPoint.4008	Network is unavailable.	获取不到network。	请联系技术支持。
404	EndPoint.4012	The port is not found.	端口未找到。	请联系技术支持。
404	EndPoint.4021	Neutron L3 Agent is not found.	路由L3-agent不存在。	请联系技术支持。
404	EndPoint.4030	The route table is not found.	未找到路由表。	请联系技术支持。
500	EndPoint.0001	System error. Please retry.	系统异常，请重试。	请重试，如若再次出现异常，请联系技术支持。

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
504	EndPoint.0011	The request body is null.	请求体为空。	请重新输入请求体。
504	EndPoint.0012	The request header is null.	请求头为空。	请输入请求头。
504	EndPoint.0013	The request timed out.	请求超时。	重试失败请联系技术支持。

## 6.3 获取项目 ID

### 操作场景

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID，所以需要获取到项目ID。有如下两种获取方式：

- [调用API获取项目ID](#)
- [从控制台获取项目ID](#)

### 调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用[查询指定条件下的项目列表](#)API获取。

获取项目ID的接口为“GET <https://{{Endpoint}}/v3/projects>”，其中{{Endpoint}}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{  
    "projects": [  
        {  
            "domain_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",  
            "is_domain": false,  
            "parent_id": "65382450e8f64ac0870cd180d14e684b",  
            "name": "project_name",  
            "description": "",  
            "links": {  
                "next": null,  
                "previous": null,  
                "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99"  
            },  
            "id": "a4a5d4098fb4474fa22cd05f897d6b99",  
            "enabled": true  
        }  
    ],  
    "links": {  
        "next": null,  
        "previous": null,  
        "self": "https://www.example.com/v3/projects"  
    }  
}
```

### 从控制台获取项目 ID

从控制台获取项目ID的步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 鼠标悬停在右上角的用户名，选择下拉列表中的“我的凭证”。  
在“API凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

图 6-1 查看项目 ID

The screenshot shows the 'API凭证' (API Credentials) page. At the top, there is a message: '有关华为云账号, IAM子用户和项目的相关信息, 请点击[这里](#)' (For more information about your Huawei Cloud account, IAM sub-users, and projects, please click [here](#)). Below this, there are fields for 'IAM用户名' (IAM Username), '账号名' (Account Name), 'IAM用户ID' (IAM User ID), and '账号ID' (Account ID). A search bar at the top right says '请输入项目名称进行搜索' (Enter project name to search). The main area is titled '项目列表' (Project List) and contains a table with two rows. The columns are '项目ID' (Project ID), '项目' (Project), and '所属区域' (Region). The first row has a '+' icon and the values 'ap-southeast-1' and '亚太-香港'. The second row also has a '+' icon and the values 'ap-southeast-3' and '亚太-新加坡'.

项目ID	项目	所属区域
[+]	ap-southeast-1	亚太-香港
[+]	ap-southeast-3	亚太-新加坡

# A 修订记录

发布日期	修订记录
2023-04-20	第五次正式发布。 更新 <a href="#">错误码</a> 。
2021-06-01	第四次正式发布。 <a href="#">更新终端节点</a> ，修改响应参数“status”的描述，更新响应样例。
2021-03-31	第三次正式发布。 <ul style="list-style-type: none"><li>新增<a href="#">更新终端节点</a>。</li><li><a href="#">查询连接终端节点服务的连接列表</a>，请求参数中增加参数“status”。</li><li><a href="#">查询终端节点服务的白名单列表</a>，请求参数中增加参数“permission”。</li></ul>
2020-05-14	第二次正式发布。 新增 <a href="#">修改终端节点的路由表</a> 。
2020-04-25	第一次正式发布。