

数据治理中心

CLI 参考

文档版本 01
发布日期 2026-09-14



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2026。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 如何使用 CLI..... 1

2 CLI 命令参考..... 3

1 如何使用 CLI

华为云命令行工具服务（Koo Command Line Interface，KooCLI，原名HCloud CLI）是为发布在[API Explorer](#)上的云服务API提供的命令行管理工具。您可以通过此工具调用API Explorer中DataArts Studio开放的API，管理和使用您的DataArts Studio资源。关于KooCLI的详细信息，请参见[什么是KooCLI](#)。

安装 KooCLI

在使用KooCLI前，您需要先安装KooCLI。KooCLI支持Windows、Linux和macOS三种操作系统，请根据您的机器所使用的操作系统，安装对应版本的工具。

- [在Windows系统上安装KooCLI](#)
- [在Linux系统上安装KooCLI](#)
- [在macOS系统上安装KooCLI](#)
- [在Docker中配置和使用KooCLI](#)

配置 KooCLI 初始化

使用KooCLI调用API时，需要获取调用者的身份信息用于认证鉴权。通过配置KooCLI初始化，可以把永久AK/SK信息存储在配置文件中，避免在调用API时频繁输入这些固定信息。

如果您不希望通过配置文件传入认证信息，而是直接在命令中传入认证相关参数，可跳过此步骤，具体操作可参见[无配置方式使用概述](#)。

此处以Windows系统为例介绍如何配置KooCLI的初始化，Linux和macOS系统的操作类似。在配置初始化前，您需要提前获取AK/SK信息，具体操作请参见[新增访问密钥](#)。

1. 打开命令行窗口。
2. 执行以下命令进行初始化配置。
3. 根据界面提示输入各参数值。

```
hcloud configure init
Access Key ID [required]: //必填，输入AK
Secret Access Key [required]: //必填，输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Secret Access Key (again): //必填，再次输入SK，输入内容时系统会匿名化处理
Region: //选填，输入Region
```

完成后，界面提示“初始化配置成功”。

生成和执行 CLI 命令

KooCLI支持两种命令生成方式：

- 通过API Explorer快速生成并获取调用API的CLI命令。**推荐通过API Explorer获取CLI命令，更方便快捷。**
- 通过CLI命令查询API的操作命令和相关参数信息，然后手动拼接调用API的CLI命令，具体操作可参见[查看与执行云服务操作命令](#)。

此处以DataArts Studio的**删除数据连接**API为例，介绍如何从API Explorer生成CLI命令，然后执行CLI命令调用API。

- a. 在**API Explorer**的DataArts Studio服务页面，选择要生成CLI命令的API。
- b. 在中间的参数配置界面中，填写调用API所需的参数。
- c. 在右侧界面选择“CLI示例”页签，可查看生成的CLI命令。

删除数据连接API的CLI命令示例如下。

```
hcloud DataArtsStudio DeleteDataconnection --cli-region="cn-north-4" --  
workspace="8b6655f453404bb2b6a8afcc62f89773 " --  
data_connection_id="15837aa32cba4b4183aa58243efe11e7"
```

- d. 复制生成的CLI命令，并粘贴到命令行窗口中执行。

删除数据连接API的CLI命令执行结果示例如下。

```
{  
  "message": null,  
  "is_success": true  
}
```

2 CLI 命令参考

数据地图接口

API名称	命令	描述	操作
批量打标签(邀测)	hcloud DataArtsStudio BatchTag	批量给资产打标签接口。	去调试
获取队列(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowQueues	获取队列列表，展示10条数据，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
数据预览(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowTableData	表数据预览，展示10条数据，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
批量获取资产信息(邀测)	hcloud DataArtsStudio ListEntityDetails	批量获取资产信息列表。	去调试
空间资产目录树(邀测)	hcloud DataArtsStudio ListCategoriesTree	获取某空间下资产目录树信息。	去调试
获取目录下逻辑实体(邀测)	hcloud DataArtsStudio ListLogicEntities	获取主题目录下逻辑实体信息。	去调试
导入血缘(邀测)	hcloud DataArtsStudio ImportDataMapLineage	血缘导入接口，一次性获取所有作业算子的血缘。该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试

API名称	命令	描述	操作
搜索查询标签分页展示(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowTags	搜索查询标签分页展示，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
用户行为分析(邀测)	hcloud DataArtsStudio ParseUserBehavior	用户行为分析，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
资产搜索(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowDataSets	资产搜索，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
创建或修改资产(邀测)	hcloud DataArtsStudio CreateOrUpdateEntities	创建或修改资产，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
资产详情(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowDataDetail	资产详情接口，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
删除资产(邀测)	hcloud DataArtsStudio DeleteEntity	根据guid删除资产。	去调试
资产血缘(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowDatamapLineage	资产血缘接口，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
批量血缘(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowLineageBulk	批量血缘接口，一次性获取所有作业算子的血缘。该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
表关联作业算子列表(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowNodes	查询表相关的作业算子列表，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试
产出信息(邀测)	hcloud DataArtsStudio ShowInstanceInfos	查询表相关的作业算子运行实例信息，该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试

业务资产接口

API名称	命令	描述	操作
查询业务资产目录树	hcloud DataArtsStudio ShowBusinessAssetsTree	逐级查询业务资产目录树，包含数据规范同步过来的业务对象和逻辑实体。	去调试
查询业务资产	hcloud DataArtsStudio ShowBusinessAssets	查询业务资产，包含数据规范同步过来的业务对象和逻辑实体。	去调试

指标资产接口

API名称	命令	描述	操作
查询指标资产目录树	hcloud DataArtsStudio ShowMetricTree	查询指标资产目录树。	去调试
查询指标资产	hcloud DataArtsStudio ShowMetricAssets	指标资产查询接口。	去调试

统计资产接口

API名称	命令	描述	操作
获取技术资产统计信息	hcloud DataArtsStudio ShowTechnicalAssetsStatistic	获取技术资产统计信息。	去调试
获取业务资产统计信息	hcloud DataArtsStudio ShowBusinessAssetsStatistic	获取业务资产统计信息。	去调试

资产管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询技术资产	hcloud DataArtsStudio ShowEntities	查询技术资产。	去调试

API名称	命令	描述	操作
根据guid获取资产详情	hcloud DataArtsStudio ShowEntityInfoBy Guid	根据表guid可以获取表的详情信息，表的详情信息包含column的信息，也可以根据column的guid直接获取column的信息。	去调试
添加或修改资产	hcloud DataArtsStudio CreateOrUpdateA sset	添加或修改资产。	去调试
修改资产指定属性	hcloud DataArtsStudio UpdateEntityAttri bute	修改资产指定属性。	去调试
删除资产	hcloud DataArtsStudio DeleteAsset	删除资产。	去调试

资产分类接口

API名称	命令	描述	操作
批量资产关联分类	hcloud DataArtsStudio BatchAssociateCla ssificationToEntiti es	批量资产关联分类：只支持对数据表的列和OBS对象添加分类。	去调试
资产关联分类	hcloud DataArtsStudio AssociateClassifica tionToEntity	将一个分类关联到一个或多个指定guid的资产上。	去调试
移除资产关联的分类	hcloud DataArtsStudio DeleteClassificatio nFromEntities	移除资产关联分类。	去调试

资产分级接口

API名称	命令	描述	操作
批量资产关联密级	hcloud DataArtsStudio BatchAssociateSecurityLevelToEntities	批量资产关联密级：单个密级关联到多个资产上。	去调试
资产关联密级	hcloud DataArtsStudio AssociateSecurityLevelToEntity	关联资产到密级，资产关联指定密级。	去调试
移除资产关联密级	hcloud DataArtsStudio DeleteSecurityLevelFromEntity	移除资产关联密级。	去调试

标签接口

API名称	命令	描述	操作
查询标签列表	hcloud DataArtsStudio ShowGlossaryList	查询标签列表	去调试
标签关联到资产	hcloud DataArtsStudio AddTagToAsset	标签关联到资产	去调试
添加标签	hcloud DataArtsStudio AddDesignEntityTags	根据资产（表或属性）的ID给资产打上标签。	去调试
删除标签	hcloud DataArtsStudio RemoveDesignEntityTags	根据资产（表或属性）的ID删除资产标签。	去调试

元数据采集任务接口

API名称	命令	描述	操作
查询采集任务列表	hcloud DataArtsStudio ShowTaskList	查询采集任务列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
创建采集任务	hcloud DataArtsStudio CreateTask	创建采集任务。	去调试
查询采集任务详情	hcloud DataArtsStudio ShowTaskInfo	查询采集任务详情。	去调试
编辑采集任务	hcloud DataArtsStudio UpdateTaskInfo	编辑采集任务。	去调试
删除单个采集任务	hcloud DataArtsStudio DeleteTaskInfo	删除单个采集任务。	去调试
启动、调度、停止采集任务	hcloud DataArtsStudio ExecuteTaskAction	启动、调度、停止采集任务。	去调试
获取任务日志	hcloud DataArtsStudio ShowInstanceLog	获取任务日志。	去调试

资产信息

API名称	命令	描述	操作
表数据预览	hcloud DataArtsStudio ShowDataPreview	表数据预览	去调试
指定字段采集概要	hcloud DataArtsStudio RenewDataProfile	指定字段采集概要信息接口。	去调试
查询概要	hcloud DataArtsStudio ShowDataProfile	查询表中数据结构分布等概要信息，仅支持DWS、DLI类型数据源。	去调试

血缘信息

API名称	命令	描述	操作
无血缘关系表查询	hcloud DataArtsStudio ShowUnrelatedTable	无血缘关系表查询，请求参数classification、type_names、connection_names、query需至少指定一个。	去调试
血缘查询	hcloud DataArtsStudio ShowLineage	血缘查询。	去调试
血缘导入	hcloud DataArtsStudio ImportLineage	血缘导入。	去调试
创建血缘信息	hcloud DataArtsStudio CreateLineageInfo	创建血缘信息	去调试

元数据实时同步

API名称	命令	描述	操作
元数据实时同步接口(邀测)	hcloud DataArtsStudio BatchSyncMetadata	元数据实时同步接口，支持批量。该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测逐步开放。	去调试

概览

API名称	命令	描述	操作
总览统计信息	hcloud DataArtsStudio CountOverviews	总览统计信息。	去调试
模型统计信息	hcloud DataArtsStudio CountTableModels	单个模型中的统计信息。	去调试
关系建模统计信息	hcloud DataArtsStudio CountAllModels	关系建模页面，外层的统计信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
标准覆盖率统计信息	hcloud DataArtsStudio CountStandards	查看某个数据标准在所有模型字段中的覆盖率，即使用该标准的字段占总字段的百分比。	去调试

信息架构接口

API名称	命令	描述	操作
查询多种类型的表信息	hcloud DataArtsStudio ListAllTables	从信息架构中查询多种类型的表信息，包括逻辑实体、物理表、维度表、事实表、汇总表。	去调试

数据标准接口

API名称	命令	描述	操作
获取数据标准集合	hcloud DataArtsStudio ListAllStandards	根据查询条件分页获取数据标准集合，按修改时间降序排序。	去调试
创建数据标准	hcloud DataArtsStudio CreateStandard	创建数据标准。	去调试
删除数据标准	hcloud DataArtsStudio DeleteStandard	删除数据标准。	去调试
修改数据标准	hcloud DataArtsStudio UpdateStandard	修改数据标准。	去调试
查看数据标准详情	hcloud DataArtsStudio ShowStandardById	通过ID获取数据标准详情信息。	去调试
关联属性与数据标准	hcloud DataArtsStudio ResetLinkAttributeAndStandard	关联属性与数据标准。	去调试

数据源接口

API名称	命令	描述	操作
获取数据连接信息	hcloud DataArtsStudio SearchDwByType	获取指定类型下的数据连接信息。	去调试

码表管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询码表列表	hcloud DataArtsStudio SearchCodeTables	查询码表列表。	去调试
创建码表	hcloud DataArtsStudio CreateCodeTable	创建码表。	去调试
删除码表	hcloud DataArtsStudio DeleteCodeTable	删除码表。	去调试
修改码表	hcloud DataArtsStudio UpdateCodeTable	修改码表。	去调试
查看码表详情	hcloud DataArtsStudio ShowCodeTableBy Id	通过ID查看码表的详情信息。	去调试
查看码表字段值	hcloud DataArtsStudio SearchCodeTableV alues	查看码表字段值。	去调试
编辑码表字段值	hcloud DataArtsStudio UpdateCodeTable Values	编辑码表字段值。	去调试

流程架构接口

API名称	命令	描述	操作
获取所有流程架构目录树	hcloud DataArtsStudio ListCatalogTree	获取所有目录树。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询流程架构列表	hcloud DataArtsStudio SearchCatalogs	查询流程架构列表。	去调试
创建流程架构	hcloud DataArtsStudio CreateCatalog	创建流程架构。	去调试
修改流程架构	hcloud DataArtsStudio ChangeCatalog	修改流程架构。	去调试
删除流程架构	hcloud DataArtsStudio DeleteCatalog	删除流程架构。	去调试
查找流程架构详情	hcloud DataArtsStudio ShowBizCatalogD etail	查找流程架构详情。	去调试

数据标准模板接口

API名称	命令	描述	操作
查询数据标准模板	hcloud DataArtsStudio ShowStandardTe mplate	查询当前工作空间下的数据标准模板。	去调试
创建数据标准模板	hcloud DataArtsStudio CreateStandardTe mplate	创建当前工作空间下的数据标准模板自定义项。	去调试
修改数据标准模板	hcloud DataArtsStudio UpdateStandardT emplate	修改数据标准模板。	去调试
删除数据标准模板	hcloud DataArtsStudio DeleteStandardTe mplate	删除数据标准模板。	去调试
初始化数据标准模板	hcloud DataArtsStudio InitializeStandard Template	初始化数据标准模板。	去调试

审批管理接口

API名称	命令	描述	操作
获取审批单	hcloud DataArtsStudio SearchApprovals	获取审批单。	去调试
撤回审批单	hcloud DataArtsStudio RollbackApproval	撤回审批单。	去调试
审批单处理	hcloud DataArtsStudio ConfirmApprovals	审批驳回/通过，单个或多个action-id=reject/resolve。	去调试
批量发布	hcloud DataArtsStudio BatchPublish	批量发布。	去调试
批量下线	hcloud DataArtsStudio BatchOffline	批量下线。	去调试
创建审批人	hcloud DataArtsStudio CreateApprover	创建审批人。	去调试
查询审批人列表	hcloud DataArtsStudio ListApprovers	查询审批人列表。	去调试
删除审批人	hcloud DataArtsStudio DeleteApprover	删除审批人。	去调试
删除实体下展	hcloud DataArtsStudio DeleteDesignLatestApproval	当已发布的实体被编辑时，其会生成下展，该接口用于删除实体的下展信息。	去调试
获取下展信息与已发布实体的差异	hcloud DataArtsStudio SearchDesignLatestApprovalDiff	当已发布的实体被编辑时，其会生成下展，该接口用于获取下展信息与已发布实体的差异。	去调试

主题管理接口

API名称	命令	描述	操作
查找主题列表	hcloud DataArtsStudio SearchSubject	通过名称（支持模糊查询）、创建者、责任人、状态、修改时间分页查找主题。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除主题	hcloud DataArtsStudio DeleteSubject	删除主题。	去调试
创建主题	hcloud DataArtsStudio CreateSubject	创建主题。	去调试
修改主题	hcloud DataArtsStudio UpdateSubject	修改主题。	去调试
获取主题树信息	hcloud DataArtsStudio ListBusiness	获取数据资产主题树信息l1，l2，l3。	去调试
查找主题列表(新)	hcloud DataArtsStudio SearchSubjectNew	查找主题(新)。	去调试
删除主题(新)	hcloud DataArtsStudio DeleteSubjectNew	删除主题(新)。	去调试
创建主题(新)	hcloud DataArtsStudio CreateSubjectNew	创建主题(新)。	去调试
修改主题(新)	hcloud DataArtsStudio UpdateSubjectNew	修改主题(新)。	去调试

主题层级接口

API名称	命令	描述	操作
获取主题层级	hcloud DataArtsStudio ListSubjectLevels	获取主题层级。	去调试
修改或删除主题层级	hcloud DataArtsStudio ChangeSubjects	修改或删除主题层级。	去调试

目录管理

API名称	命令	描述	操作
获取所有目录	hcloud DataArtsStudio ListDirectories	获取所有目录(数据标准、码表)。	去调试
创建目录	hcloud DataArtsStudio CreateDirectory	创建目录（数据标准、码表）。	去调试
修改目录	hcloud DataArtsStudio UpdateDirectory	修改目录（数据标准、码表）。	去调试
删除目录	hcloud DataArtsStudio DeleteDirectory	删除目录（数据标准、码表）。	去调试

原子指标接口

API名称	命令	描述	操作
查找原子指标	hcloud DataArtsStudio SearchAtomicIndices	通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找原子指标信息，中英文名称支持模糊查询。	去调试
新建原子指标	hcloud DataArtsStudio CreateDesignAtomicIndex	新建单个原子指标。	去调试
更新原子指标	hcloud DataArtsStudio UpdateDesignAtomicIndex	更新单个原子指标。	去调试
删除原子指标	hcloud DataArtsStudio DeleteDesignAtomicIndex	批量删除原子指标。	去调试
查看原子指标详情	hcloud DataArtsStudio ShowAtomicIndexById	通过ID获取原子指标详情信息。	去调试

衍生指标接口

API名称	命令	描述	操作
查找衍生指标	hcloud DataArtsStudio ListDerivativeIndices	通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间、l3Id分页查找衍生指标信息。	去调试
新建衍生指标	hcloud DataArtsStudio CreateDesignDerivativeIndex	根据参数，新建衍生指标。	去调试
更新衍生指标	hcloud DataArtsStudio UpdateDesignDerivativeIndex	根据传入参数，更新衍生指标。	去调试
删除衍生指标	hcloud DataArtsStudio DeleteDesignDerivativeIndex	根据衍生指标ID，删除衍生指标。	去调试
查看衍生指标详情	hcloud DataArtsStudio ShowDerivativeIndexById	通过ID获取衍生详情信息。	去调试

复合指标接口

API名称	命令	描述	操作
查找复合指标	hcloud DataArtsStudio ListCompoundMetrics	通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间、l3Id分页查找复合指标信息。	去调试
新建复合指标	hcloud DataArtsStudio CreateDesignCompoundMetric	根据参数，新建复合指标。	去调试
更新复合指标	hcloud DataArtsStudio UpdateDesignCompoundMetric	根据参数，更新复合指标。	去调试
删除复合指标	hcloud DataArtsStudio DeleteDesignCompoundMetric	根据ID集合删除复合指标。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查看复合指标详情	hcloud DataArtsStudio ShowCompoundMetricById	通过ID获取复合指标详情信息。	去调试

维度接口

API名称	命令	描述	操作
查找维度	hcloud DataArtsStudio ListDimensions	通过中英文名称、描述、创建者、审核人、状态、l3Id、衍生指标idList、修改时间分页查找维度信息。	去调试
新建维度	hcloud DataArtsStudio CreateDesignDimension	根据参数新建维度。	去调试
更新维度	hcloud DataArtsStudio UpdateDesignDimension	根据参数，更新维度信息。	去调试
删除维度	hcloud DataArtsStudio DeleteDesignDimension	根据传入的维度ID，删除维度。	去调试
查看维度详情	hcloud DataArtsStudio ShowDimensionById	通过ID查看维度详情信息。	去调试
查看维度颗粒度	hcloud DataArtsStudio ListDimensionGroups	查询维度颗粒度，依据tableId查询涉及所有维度，不传tableId查询所有维度组颗粒度。	去调试
查看逆向维度表任务	hcloud DataArtsStudio CheckDimensionStatus	查看逆向维度表任务。	去调试

限定接口

API名称	命令	描述	操作
查找业务限定	hcloud DataArtsStudio ListCondition	通过中英文名称、描述、创建者、审核人、限定分组id、修改时间状态分页查找限定信息。	去调试
查看限定详情	hcloud DataArtsStudio ShowConditionByI d	通过ID查看限定详情信息。	去调试

维度表接口

API名称	命令	描述	操作
查找维度表	hcloud DataArtsStudio ListDimensionLogi cTables	通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找维度表信息。	去调试
删除维度表	hcloud DataArtsStudio DeleteDesignDim ensionLogicTable	根据维度表ID，删除维度表。	去调试
查看维度表详情	hcloud DataArtsStudio ShowDimensionLo gicTableById	通过ID查看维度表的详情信息。	去调试

事实表接口

API名称	命令	描述	操作
查找事实表	hcloud DataArtsStudio ListFactLogicTable s	通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找事实表信息。	去调试
删除事实表	hcloud DataArtsStudio DeleteDesignFactL ogicTable	根据ID集合删除事实表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查看事实表详情	hcloud DataArtsStudio ShowFactLogicTableById	通过ID查看事实表的详情信息。	去调试
查看逆向事实表任务	hcloud DataArtsStudio CheckFactLogicTableStatus	查看逆向事实表任务。	去调试

汇总表接口

API名称	命令	描述	操作
查找汇总表	hcloud DataArtsStudio ListAggregationLogicTables	通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找汇总表信息，中英文名称支持模糊查询。	去调试
新建汇总表	hcloud DataArtsStudio CreateDesignAggregationLogicTable	根据入参，手动创建汇总表。	去调试
更新汇总表	hcloud DataArtsStudio UpdateDesignAggregationLogicTable	更新汇总表。	去调试
删除汇总表	hcloud DataArtsStudio DeleteDesignAggregationLogicTable	批量删除汇总表，只能删除状态为草稿、已线下、已驳回的表。	去调试
查看汇总表详情	hcloud DataArtsStudio ShowAggregationLogicTableById	通过ID查看汇总表的详情信息。	去调试

业务指标接口

API名称	命令	描述	操作
查询业务指标信息	hcloud DataArtsStudio ListBizMetrics	通过名称、创建者、修改时间分页查找业务指标信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
创建业务指标	hcloud DataArtsStudio CreateBizMetric	创建业务指标。	去调试
更新业务指标	hcloud DataArtsStudio UpdateBizMetric	更新业务指标。	去调试
删除业务指标	hcloud DataArtsStudio DeleteBizMetric	删除业务指标。	去调试
查看指标详情	hcloud DataArtsStudio ShowBizMetricByI d	通过ID查看指标的详情信息。	去调试
查看指标维度信息	hcloud DataArtsStudio ListBizMetricDime nsions	查看指标维度信息。	去调试
查看指标责任人信息	hcloud DataArtsStudio ListBizMetricOwn ers	查看指标责任人信息。	去调试
获取指标关联信息	hcloud DataArtsStudio ListMetricRelation s	获取当前指标图谱。	去调试

版本信息接口

API名称	命令	描述	操作
查找版本信息	hcloud DataArtsStudio SearchVersions	通过名称、创建者、修改时间查找版本信息。	去调试
比较版本信息	hcloud DataArtsStudio CompareDesignVe rsions	通过两个版本id，比较两者差异。	去调试

关系建模接口

API名称	命令	描述	操作
查找表模型列表	hcloud DataArtsStudio ListTableModels	通过中英文名称、创建者、审核人、状态、修改时间分页查找关系建模中的表模型信息，包括逻辑实体、物理表和其属性。	去调试
创建表模型	hcloud DataArtsStudio CreateTableModel	在关系建模中创建一个表模型，包括逻辑实体和物理表。	去调试
更新表模型	hcloud DataArtsStudio UpdateTableModel	在关系建模中更新一个表模型及其属性，包括逻辑实体和物理表。	去调试
删除表模型	hcloud DataArtsStudio DeleteTableModel	在关系建模中删除一个表模型及其属性，包括逻辑实体和物理表。	去调试
查询关系	hcloud DataArtsStudio ListRelations	通过关系名称(支持模糊查询)、创建人、开始时间、结束时间等分页查找关系信息。	去调试
查看关系详情	hcloud DataArtsStudio ShowRelationById	通过ID获取关系详情信息。	去调试
查询模型下所有关系	hcloud DataArtsStudio ListTableModelRelations	查询模型下所有关系。	去调试
查看表模型详情	hcloud DataArtsStudio ShowTableModelById	通过ID获取模型表详情信息。	去调试
获取模型	hcloud DataArtsStudio ListWorkspaces	获取当前空间下的全部模型信息。	去调试
新建模型工作区	hcloud DataArtsStudio CreateWorkspace	新建模型工作区。	去调试
更新模型工作区	hcloud DataArtsStudio UpdateWorkspace	更新模型工作区。	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除模型工作区	hcloud DataArtsStudio DeleteWorkspaces	删除模型工作区。	去调试
查询模型详情	hcloud DataArtsStudio ShowWorkspaceDetailById	查询物理模型或逻辑模型的工作区空间详情。	去调试
查询目的表和字段(待下线)	hcloud DataArtsStudio SearchFieldsForRelation	查询目的表和字段(待下线)。	去调试
导出模型中表的DDL语句	hcloud DataArtsStudio ExportDesignModelTableDdl	根据模型ID导出指定表的DDL语句。	去调试
转换逻辑模型为物理模型	hcloud DataArtsStudio BatchCreateDesignTableModelsFromLogic	转换逻辑模型为物理模型，转换成功则显示转换后的目标模型信息。	去调试
获取操作结果	hcloud DataArtsStudio ShowDesignOperationResult	获取批量操作的结果，如逻辑模型转物理模型和逆向数据库操作。	去调试

导入导出接口

API名称	命令	描述	操作
导入主题	hcloud DataArtsStudio ImportCatalogs	用于导入主题。	去调试
导入模型，关系建模，维度建模，码表，业务指标以及流程架构	hcloud DataArtsStudio ImportModels	导入模型，关系建模，维度建模，码表，业务指标以及流程架构。	去调试
查询导入结果	hcloud DataArtsStudio ImportResult	查询导入excel的处理结果（其中参数uuid获取为：/design/models/action或/design/catalogs/action接口返回结果）。	去调试

API名称	命令	描述	操作
导出业务数据	hcloud DataArtsStudio ExportDesignModels	根据请求参数，导出业务数据，可以导出：码表、数据标准、原子指标、衍生指标、复合指标、汇总表、业务指标、主题、流程、逻辑模型、物理模型、维度、事实表。	去调试
获取excel导出结果	hcloud DataArtsStudio ExportDesignResult	根据请求导出业务数据（/export-model）时返回的uuid，获取excel导出结果。	去调试

自定义项接口

API名称	命令	描述	操作
查询自定义项	hcloud DataArtsStudio SearchCustomizedFields	查询自定义项（包括表自定义项、属性自定义项、主题自定义项、业务指标自定义项）。	去调试
修改自定义项	hcloud DataArtsStudio ModifyCustomizedFields	修改自定义项（包括表自定义项、属性自定义项、主题自定义项、业务指标自定义项）。	去调试

质量规则接口

API名称	命令	描述	操作
更新表的异常数据输出配置	hcloud DataArtsStudio UpdateDesignTableQuality	更新表的异常数据输出配置，包括是否生成异常数据、设置异常数据数据库或Schema、设置异常表表前缀/表后缀。	去调试
清空质量规则	hcloud DataArtsStudio RemoveDesignQualityInfos	清空表的质量规则。	去调试

数仓分层接口

API名称	命令	描述	操作
获取数仓分层信息	hcloud DataArtsStudio ListDesignDataLayers	获取数仓分层信息	去调试
修改或删除数仓分层	hcloud DataArtsStudio UpdateDesignDataLayers	修改或删除数仓分层	去调试

目录接口

API名称	命令	描述	操作
获取作业目录	hcloud DataArtsStudio ListCategory	获取作业目录。	去调试

规则模板接口

API名称	命令	描述	操作
获取规则模板列表	hcloud DataArtsStudio ListQualityTemplates	分页获取规则模板列表。	去调试
创建规则模板	hcloud DataArtsStudio CreateTemplate	创建规则模板。	去调试
获取规则模板详情	hcloud DataArtsStudio ShowTemplatesDetail	获取规则模板详情。	去调试
更新规则模板	hcloud DataArtsStudio UpdateTemplate	更新规则模板	去调试
批量删除规则模板	hcloud DataArtsStudio BatchDeleteTemplates	批量删除规则模板。	去调试

质量作业接口

API名称	命令	描述	操作
获取质量作业列表 V1	hcloud DataArtsStudio ListQualityTaskLists	批量查询数据质量作业，返回质量作业列表。	去调试
获取质量作业列表	hcloud DataArtsStudio ListQualityTask	获取质量作业列表。	去调试
获取质量作业详情	hcloud DataArtsStudio ShowQualityTaskDetail	获取质量作业详情	去调试

对账作业接口

API名称	命令	描述	操作
获取对账作业列表	hcloud DataArtsStudio ListConsistencyTask	获取对账作业列表。	去调试
获取对账作业详情	hcloud DataArtsStudio ShowConsistencyTaskDetail	获取对账作业详情。	去调试

运维管理接口

API名称	命令	描述	操作
获取任务执行结果列表	hcloud DataArtsStudio ListInstances	获取任务执行结果列表。	去调试
获取实例结果	hcloud DataArtsStudio ShowInstanceResult	获取实例结果。	去调试

API 管理接口

API名称	命令	描述	操作
创建API	hcloud DataArtsStudio CreateApi	创建API。	去调试
查询API列表	hcloud DataArtsStudio ListApis	查询API列表。	去调试
更新API	hcloud DataArtsStudio UpdateApi	更新API。	去调试
查询API信息	hcloud DataArtsStudio ShowApi	查询API信息。	去调试
批量删除API	hcloud DataArtsStudio DeleteApi	批量删除API。	去调试
发布API	hcloud DataArtsStudio PublishApiToInstance	发布API。API只有发布后，才能够被调用。API发布时，可以将API发送至指定网关。	去调试
API操作(下线/停用/恢复)	hcloud DataArtsStudio ExecuteApiToInstance	- 下线API。将已发布的API下线。下线后，所有授权关系都会被解除，API将无法再被调用。 - 停用API。将已发布的API临时下线。下线后，授权关系会保留，停用期间API将无法再被调用。 - 恢复API。将已停用的API恢复使用。恢复后，API重新提供调用。	去调试
批量授权API(专享版)	hcloud DataArtsStudio AuthorizeApiToInstance	APP创建成功后，还不能访问API，如果想要访问某个API，需要将该API授权给APP。API主动授权成功后，在有效期内，APP即可访问该API。	去调试
调试API	hcloud DataArtsStudio DebugApi	调试API。	去调试

API名称	命令	描述	操作
API授权操作(授权/取消授权/申请/续约)	hcloud DataArtsStudio AuthorizeActionA piToInstance	● API主动授权： API审核人可发起，API主动授权成功后，在有效期内，APP即可访问该API。API授权包含授权和续约两部分功能。 - 授权：授权会给予APP在有效期内访问API的权利。 - 续约：续约会更新授权有效期，仅支持延长有效期，不能减少。 ● API解除授权： API审核人可发起，解除API对APP的授权关系。解除授权后，APP将不再能够调用该API。API解除已授权的APP关系，需要为APP预留至少2天的准备时间。 ● APP解除授权： APP所有者可发起，解除API对APP的授权关系。解除授权后，APP将不再能够调用该API。APP解除自己的授权关系，无需预留准备时间。 ● APP申请授权： APP所有者可发起，APP申请API后，待API的审核人完成审核，APP即可访问该API。授权会给予APP在有效期内访问API的权利，需要API审核。 ● APP申请续约： APP所有者可发起，续约会更新授权有效期，仅支持延长有	去调试

API名称	命令	描述	操作
		效期，不能减少，需要API审核。	
查看API发布信息(专享版)	hcloud DataArtsStudio SearchPublishInfo	查看API在不同集群上的发布信息。	去调试
查看API不同操作对应的实例信息(专享版)	hcloud DataArtsStudio ListInstanceList	查看API不同操作对应的实例信息。	去调试
查看API调试信息(专享版)	hcloud DataArtsStudio SearchDebugInfo	查看API在不同集群上的调试信息。	去调试
导入包含API信息的EXCEL文件	hcloud DataArtsStudio ImportDataServiceExcel	导入包含API信息的EXCEL文件。	去调试
导出包含API信息的EXCEL文件	hcloud DataArtsStudio ExportDataServiceExcel	导出包含API信息的EXCEL文件。	去调试
全量导出包含API的EXCEL压缩文件	hcloud DataArtsStudio ExportDataServiceZip	全量导出包含API的EXCEL压缩文件。	去调试
下载EXCEL模板	hcloud DataArtsStudio ExportDataServiceExcelTemplate	下载EXCEL模板。	去调试

申请管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询申请列表	hcloud DataArtsStudio ListApply	查询申请列表。	去调试
审核申请	hcloud DataArtsStudio BatchApproveApply	审核申请。	去调试
获取申请详情	hcloud DataArtsStudio ShowApplyDetail	获取申请详情。	去调试

消息管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询消息列表	hcloud DataArtsStudio ListMessage	查询审核中心的通知消息列表。与申请不同，通知类消息，无法驳回，仅能在指定的时间范围内作出处理。	去调试
处理消息	hcloud DataArtsStudio ConfirmMessage	对收到的通知消息进行确认，可以在指定的时间范围内选择何时进行处理。	去调试
获取消息详情	hcloud DataArtsStudio ShowMessageDetail	获取消息详情。此功能仅用作信息详情展示，不用做业务处理，因此不展示编号等后台参数。	去调试

授权管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询API已授权的APP	hcloud DataArtsStudio SearchAuthorizeApp	查询API已授权的APP。	去调试
查询APP已拥有授权的API	hcloud DataArtsStudio SearchBindApi	查询APP已拥有授权的API。	去调试

服务目录管理接口

API名称	命令	描述	操作
获取当前目录下的所有类型列表	hcloud DataArtsStudio ListAllCatalogList	获取当前目录下所有类型列表（包括API和目录，均以目录的数据格式形式展示）。	去调试
获取当前目录下的api列表	hcloud DataArtsStudio ListApiCatalogList	获取当前目录下的API列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取当前目录下的目录列表（全量）	hcloud DataArtsStudio ListCatalogList	获取当前目录下的目录列表（全量数据，不分页，推荐仅用于生成目录树等无法分页的场景）。	去调试
更新服务目录	hcloud DataArtsStudio UpdateCatalog	更新服务目录。	去调试
查询服务目录	hcloud DataArtsStudio ShowCatalogDetail	查询服务目录。	去调试
创建服务目录	hcloud DataArtsStudio CreateServiceCatalog	创建服务目录。根目录编号为0。	去调试
批量删除目录	hcloud DataArtsStudio DeleteServiceCatalog	批量删除服务目录。删除目录的同时会删除其下的所有子目录，不支持删除带有API的目录。	去调试
移动当前目录至新目录	hcloud DataArtsStudio MigrateCatalog	移动当前目录至新目录。	去调试
批量移动api至新目录	hcloud DataArtsStudio MigrateApi	批量移动api至新目录。	去调试
通过路径获取id	hcloud DataArtsStudio SearchIdByPath	通过路径获取id。	去调试
通过id获取路径	hcloud DataArtsStudio ShowPathById	通过id获取路径。	去调试
通过id获取路径对象	hcloud DataArtsStudio ShowPathObjectById	通过目录id获取路径对象。	去调试
查询服务目录API列表	hcloud DataArtsStudio ListDataServiceMarketApis	查询服务目录API列表。	去调试

网关管理接口

API名称	命令	描述	操作
获取网关实例(专享版)	hcloud DataArtsStudio ListApicInstances	获取网关实例(专享版)。	去调试
获取网关分组	hcloud DataArtsStudio ListApicGroups	获取网关分组。	去调试

应用管理接口

API名称	命令	描述	操作
创建应用	hcloud DataArtsStudio CreateApp	创建应用。	去调试
查询应用列表	hcloud DataArtsStudio ListApps	查询应用列表。	去调试
更新应用	hcloud DataArtsStudio UpdateApp	更新应用。	去调试
删除应用	hcloud DataArtsStudio DeleteApp	删除应用。	去调试
查询应用详情	hcloud DataArtsStudio ShowAppInfo	查询应用详情。	去调试

总览接口

API名称	命令	描述	操作
查询统计用户相关的总览开发指标	hcloud DataArtsStudio ShowApisOverview	查询统计用户相关的总览开发指标。	去调试
查询统计用户相关的总览调用指标	hcloud DataArtsStudio ShowAppsOverview	查询统计用户相关的总览调用指标。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询api 服务调用topN	hcloud DataArtsStudio ListApisTop	查询API服务调用TopN。	去调试
查询app 服务使用topN	hcloud DataArtsStudio ListAppsTop	查询APP服务使用TopN。	去调试
查询api 统计数据详情	hcloud DataArtsStudio ShowApisDetail	查询API统计数据详情。	去调试
查询app 统计数据详情	hcloud DataArtsStudio ShowAppsDetail	查询APP统计数据详情。	去调试
查询api 仪表板数据详情	hcloud DataArtsStudio ShowApisDashboa rd	查询API仪表板数据详情。	去调试
查询指定api 仪表板数据详情	hcloud DataArtsStudio ShowApiDashboar d	查询指定API仪表板数据详情。	去调试
查询app 仪表板数据详情	hcloud DataArtsStudio ShowAppsDashbo ard	查询APP仪表板数据详情。	去调试
查询指定api 应用调用topN	hcloud DataArtsStudio ListApiTopN	查询指定API应用调用TopN。	去调试

集群管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询集群概览信息列表	hcloud DataArtsStudio ListDataServiceIns tancesOverview	查询集群概览信息列表。	去调试
查询集群详情信息列表	hcloud DataArtsStudio ListDataServiceIns tancesDetail	查询集群详情信息列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询集群详情信息	hcloud DataArtsStudio ShowDataServiceI nstance	查询集群详情信息。	去调试
查询数据服务集群 访问日志列表	hcloud DataArtsStudio ListDataServiceIns tanceAccesslogs	查询数据服务集群访问 日志列表。	去调试
开启数据服务集群 OBS日志转储	hcloud DataArtsStudio UpdateDataServic eInstanceObsLog	开启数据服务集群OBS 日志转储。	去调试
开启数据服务集群 LTS日志转储	hcloud DataArtsStudio UpdateDataServic eInstanceLtsLog	开启数据服务集群LTS 日志转储。	去调试

实例管理接口

API名称	命令	描述	操作
获取实例列表	hcloud DataArtsStudio ListDataArtsStudi oInstances	获取实例列表。	去调试

购买实例接口

API名称	命令	描述	操作
DataArtsStudio实 例一键购买接口	hcloud DataArtsStudio PayForDgcOneKey	DataArtsStudio实例一 键购买接口。	去调试

数据源元数据获取接口

API名称	命令	描述	操作
获取数据库列表	hcloud DataArtsStudio ListDatabases	获取数据库列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取schemas	hcloud DataArtsStudio ListSchemas	获取schemas，目前只有DWS和采用postgresql驱动的RDS数据源支持schema，请在调用前确认该数据源是否支持schema字段。	去调试
获取数据源中的表	hcloud DataArtsStudio ListDataTables	获取数据源中的表。	去调试
获取数据源中表的字段	hcloud DataArtsStudio ListColumns	获取数据源中表的字段。	去调试

实例规格变更接口

API名称	命令	描述	操作
规格变更接口	hcloud DataArtsStudio ChangeResource	规格变更接口。	去调试

数据连接管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询数据连接列表	hcloud DataArtsStudio ListDataconnections	查询数据连接列表。	去调试
创建数据连接	hcloud DataArtsStudio CreateConnections	创建数据连接。	去调试
测试创建数据连接	hcloud DataArtsStudio DebugDataconnection	测试创建数据连接。	去调试
查询单个数据连接信息	hcloud DataArtsStudio ShowDataconnection	查询单个数据连接信息。	去调试

API名称	命令	描述	操作
更新数据连接信息	hcloud DataArtsStudio UpdateDataconnection	更新数据连接信息。	去调试
删除数据连接	hcloud DataArtsStudio DeleteDataconnection	删除数据连接。	去调试

工作空间管理接口

API名称	命令	描述	操作
获取工作空间列表	hcloud DataArtsStudio ListManagerWorkSpaces	获取工作空间列表。	去调试
创建工作空间	hcloud DataArtsStudio CreateManagerWorkspace	创建工作空间。	去调试
获取指定用户所有的工作空间集合	hcloud DataArtsStudio ListWorkspacesForUser	根据userId获取该用户有权限的工作空间集合。	去调试
获取单个工作空间信息	hcloud DataArtsStudio ShowWorkSpace	获取单个工作空间信息。	去调试

工作空间用户管理接口

API名称	命令	描述	操作
获取工作空间用户角色	hcloud DataArtsStudio ListWorkspaceRoles	获取工作空间用户角色。	去调试
编辑工作空间用户或用户组	hcloud DataArtsStudio UpdateWorkspaceUserOrGroup	编辑工作空间用户或用户组。	去调试

API名称	命令	描述	操作
获取工作空间用户信息	hcloud DataArtsStudio ListWorkspaceusers	获取工作空间用户信息。	去调试
添加工作空间用户	hcloud DataArtsStudio AddWorkSpaceUsers	添加工作空间用户。	去调试
删除工作空间用户	hcloud DataArtsStudio DeleteWorkspaceusers	删除工作空间用户。	去调试

作业开发接口

API名称	命令	描述	操作
停止补数据实例	hcloud DataArtsStudio StopFactorySupplementDataInstance	停止指定的补数据实例。只有补数据实例的状态是运行中，才能停止补数据实例。	去调试
创建补数据实例	hcloud DataArtsStudio CreateFactorySupplementDataInstance	创建一个补数据实例。	去调试
查询补数据实例	hcloud DataArtsStudio ShowFactorySupplementData	查询补数据实例列表，支持分页查询。	去调试
修改作业名称	hcloud DataArtsStudio UpdateFactoryJobName	对作业名称进行重命名操作。	去调试
设置作业标签	hcloud DataArtsStudio SetFactoryJobTags	此接口可以设置作业标签。	去调试
查询告警通知记录	hcloud DataArtsStudio ListFactoryAlarmInfo	此接口可以查询指定时间段内的告警通知记录。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询指定作业的实例列表	hcloud DataArtsStudio ListFactoryJobInstancesByName	根据作业名称精确查询作业实例列表。	去调试
重跑作业实例	hcloud DataArtsStudio RetryFactoryJobInstance	支持重跑作业实例以及上下游的作业实例。该接口功能处于邀测阶段，后续将随功能公测将逐步开放。	去调试
全局搜索	hcloud DataArtsStudio ShowFactoryFullText	全局搜索	去调试
查询单表的作业表引用详情	hcloud DataArtsStudio ListTaskTableReferenceDetail	查询表被作业（调度中）引用详情。	去调试

脚本开发接口

API名称	命令	描述	操作
查询脚本列表	hcloud DataArtsStudio ListFactoryScripts	此接口用来查询脚本列表。	去调试

数据开发-审批管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询审批中心列表	hcloud DataArtsStudio ListFactoryWorkspacesApproval	查询审批中心列表。	去调试

权限管理接口

API名称	命令	描述	操作
创建权限集	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityPermissionSet	创建权限集。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询权限集列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityPermis sionSets	查询权限集列表。	去调试
查询权限集	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityPer missionSet	查询权限集。	去调试
删除权限集	hcloud DataArtsStudio DeleteSecurityPer missionSet	删除权限集。	去调试
更新权限集	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityPer missionSet	更新权限集。	去调试
添加权限集成员	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityPer missionSetMembe r	添加权限集成员。	去调试
查询权限集成员列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityPermis sionSetMembers	查询权限集成员列表。	去调试
批量添加权限集成员	hcloud DataArtsStudio BatchCreateSecuri tyPermissionSetM embers	批量添加权限集成员。	去调试
批量删除权限集成员	hcloud DataArtsStudio BatchDeleteSecuri tyPermissionSetM embers	批量删除权限集成员。	去调试
添加权限集的权限	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityPer missionSetPermiss ion	添加权限集的权限。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询权限集的权限列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityPermissions	查询权限集的权限列表。	去调试
批量添加权限集的权限	hcloud DataArtsStudio BatchCreateSecurityPermissionSetPermissions	批量添加权限集的权限。	去调试
删除权限集的权限	hcloud DataArtsStudio BatchDeleteSecurityPermissionSetPermissions	删除权限集的权限。	去调试
更新权限集的权限	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityPermissionSetPermission	更新权限集的权限。	去调试
查询数据源可配置权限	hcloud DataArtsStudio ListSecurityDataSourceConfigurations	查询数据源可配置权限。	去调试
查询权限集中配置的url信息	hcloud DataArtsStudio ListSecurityDataSourceUrls	查询权限集中配置的url信息，例如obs、hdfs等组件中的url路径。	去调试
查询数据操作信息	hcloud DataArtsStudio ListSecurityDataSourceActions	查询数据操作信息。	去调试
查询用户表权限清单	hcloud DataArtsStudio ListSecurityMemberTablePermission	查询用户表权限清单	去调试
查询我的权限	hcloud DataArtsStudio ListSecurityMemberPermission	查询我的权限、空间账号权限	去调试

API名称	命令	描述	操作
批量变更权限有效期	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityMemberPermissionEx pireTime	批量变更权限有效期	去调试
查询用户对表的权限	hcloud DataArtsStudio ListSecurityUserTa blePermission	查询用户对表的权限	去调试

识别规则接口

API名称	命令	描述	操作
查询识别规则列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityDataCl assificationRules	查询识别规则列表。	去调试
创建识别规则	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityDat aClassificationRul e	创建识别规则。	去调试
查询特定识别规则	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityData ClassificationRule	查询特定识别规则。	去调试
删除识别规则	hcloud DataArtsStudio DeleteSecurityDat aClassificationRul e	删除识别规则。	去调试
修改识别规则接口	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityDa taClassificationRul e	修改识别规则接口。	去调试
批量删除识别规则接口	hcloud DataArtsStudio BatchDeleteSecuri tyDataClassificatio nRule	批量删除识别规则接口。	去调试

API名称	命令	描述	操作
修改识别规则状态接口	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityRuleEnableStatus	修改识别规则状态接口。	去调试
创建组合识别规则	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityDataClassificationCombineRule	创建组合识别规则	去调试
修改组合识别规则	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityDataClassificationCombineRule	修改组合识别规则	去调试
组合识别规则测试	hcloud DataArtsStudio CheckSecurityDataClassificationCombineRule	组合识别规则测试	去调试

规则分组接口

API名称	命令	描述	操作
查询规则组列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityDataClassificationRuleGroups	查询规则组列表。	去调试
创建规则分组接口	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityDataClassificationRuleGroup	创建规则分组接口	去调试
查询规则组	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityDataClassificationRuleGroup	查询规则组。	去调试
修改规则分组接口	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityDataClassificationRuleGroup	修改规则分组接口	去调试

API名称	命令	描述	操作
删除规则分组接口	hcloud DataArtsStudio DeleteSecurityDataClassificationRuleGroup	删除规则分组接口	去调试

数据权限查询接口

API名称	命令	描述	操作
查询角色对一组库、表的可配置操作权限信息	hcloud DataArtsStudio ListSecurityRoleActions	查询角色对一组库、表的可配置操作权限信息。	去调试

密级管理接口

API名称	命令	描述	操作
创建数据密级	hcloud DataArtsStudio CreateSecuritySecrecyLevel	创建数据密级。	去调试
获取数据密级	hcloud DataArtsStudio ListSecuritySecrecyLevels	获取数据密级。	去调试
根据指定的id查询数据密级	hcloud DataArtsStudio ShowSecuritySecrecyLevel	根据指定的id查询数据密级。	去调试
删除指定的id的数据密级	hcloud DataArtsStudio DeleteSecuritySecrecyLevel	删除指定的id的数据密级。	去调试
根据指定的id修改数据密级	hcloud DataArtsStudio UpdateSecuritySecrecyLevel	根据指定的id修改数据密级。	去调试
批量删除数据密级	hcloud DataArtsStudio BatchDeleteSecuritySecrecyLevels	批量删除数据密级。	去调试

权限应用接口

API名称	命令	描述	操作
查询数据开发细粒度连接列表（全量）	hcloud DataArtsStudio ListSecurityDlfDataWareHouses	查询数据开发细粒度连接列表（全量）。	去调试
批量更新数据开发连接细粒度认证状态	hcloud DataArtsStudio BatchUpdateSecurityDlfDataWareHouses	批量更新数据开发连接细粒度认证状态。	去调试
测试数据开发连接细粒度连通性	hcloud DataArtsStudio DebugSecurityDlfDataWareHouses	测试数据开发连接细粒度连通性。	去调试

敏感数据结果管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询敏感数据发现概览结果(以分类和密级为单位)	hcloud DataArtsStudio ListSecuritySensitiveDataOverviews	查询敏感数据发现概览结果(以分类和密级为单位)。	去调试
查询敏感数据发现详情	hcloud DataArtsStudio ListSecuritySensitiveDataDetails	查询敏感数据发现详情。	去调试

空间资源权限策略管理接口

API名称	命令	描述	操作
查询空间资源权限策略列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityResourcePermissions	查询空间资源权限策略列表	去调试
创建空间资源权限策略	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityResourcePermissionPolicy	创建空间资源权限策略	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询单个资源权限策略	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityResourcePermissionPolicy	查询单个资源权限策略	去调试
更新空间资源权限策略	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityResourcePermissionPolicy	更新空间资源权限策略	去调试
批量删除资源权限策略	hcloud DataArtsStudio BatchDeleteSecurityResourcePermissionPolicies	批量删除资源权限策略	去调试

数据安全诊断接口

API名称	命令	描述	操作
查询敏感数据保护模块诊断结果	hcloud DataArtsStudio ShowSecuritySensitiveDataDiagnoseResult	查询敏感数据保护模块诊断结果	去调试
查询未进行静态脱敏任务的表信息	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityNoMaskingTableResult	查询未进行静态脱敏任务的表信息	去调试
查询数据源防护模块诊断结果	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityDataSourceProtectionDiagnoseResult	查询数据源防护模块诊断结果	去调试
执行数据安全诊断	hcloud DataArtsStudio ExecuteSecurityDiagnose	执行数据安全诊断。	去调试
查询不合理的权限配置	hcloud DataArtsStudio ListSecurityUnreasonablePermissions	查询不合理的权限配置。	去调试

API名称	命令	描述	操作
查询数据权限控制模块诊断结果	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityPer missionManagem entDiagnoseResul t	查询数据权限控制模块诊断结果。	去调试

数据分类接口

API名称	命令	描述	操作
查询数据分类列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityDataC ategories	查询数据分类列表。	去调试
创建数据分类	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityDat aCategory	创建数据分类。	去调试
删除数据分类	hcloud DataArtsStudio BatchDeleteSecuri tyDataCategories	删除数据分类。	去调试
修改数据分类	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityDa taCategories	修改数据分类。	去调试
导入预置分类	hcloud DataArtsStudio ImportSecurityBuil tinCategoryGroup s	导入预置分类。	去调试

安全管理员接口

API名称	命令	描述	操作
查看安全管理员	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityAdm in	查看安全管理员。	去调试

API名称	命令	描述	操作
创建或更新安全管理员	hcloud DataArtsStudio ModifySecurityAdmin	创建或更新安全管理员。	去调试

动态数据脱敏接口

API名称	命令	描述	操作
查询动态数据脱敏策略列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityDynamicMaskingPolicies	查询动态数据脱敏策略列表。	去调试
创建数据脱敏策略	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityDynamicMaskingPolicy	创建动态数据脱敏策略。	去调试
查询某个脱敏策略的详细信息	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityDynamicMaskingPolicy	查询某个脱敏策略的详细信息。	去调试
更新动态数据脱敏策略	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityDynamicMaskingPolicy	更新动态数据脱敏策略。	去调试
批量删除动态脱敏策略	hcloud DataArtsStudio BatchDeleteSecurityDynamicMaskingPolicies	批量删除动态脱敏策略。	去调试

权限审批接口

API名称	命令	描述	操作
获取审批工单列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityApprovals	获取审批工单列表。	去调试

API名称	命令	描述	操作
审批通过工单	hcloud DataArtsStudio AcceptSecurityAp plication	审批通过工单。	去调试
驳回工单	hcloud DataArtsStudio DeclineSecurityAp plication	驳回工单。	去调试
批量审批通过工单	hcloud DataArtsStudio BatchApproveSecu rityApplications	批量审批通过工单	去调试
批量驳回工单	hcloud DataArtsStudio BatchRejectSecurit yApplications	批量驳回工单。	去调试
获取表权限审批人列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityTableA pprovers	获取表权限审批人列表	去调试
提交表权限申请	hcloud DataArtsStudio ApplySecurityTabl eAuthority	提交表权限申请	去调试

数据连接管理

API名称	命令	描述	操作
数据连接跨空间授权	hcloud DataArtsStudio AuthorizeDataCon nection	数据连接跨空间授权。	去调试

用户同步接口

API名称	命令	描述	操作
查询用户同步列表	hcloud DataArtsStudio ListSecurityMemb erSyncTasks	查询用户同步列表。	去调试

用户同步任务接口

API名称	命令	描述	操作
查询单个用户同步任务	hcloud DataArtsStudio ShowSecurityMemberSyncTask	查询单个用户同步任务。	去调试

队列权限接口

API名称	命令	描述	操作
查询当前空间下分配的队列资源	hcloud DataArtsStudio ListSecurityAssignedQueues	查询当前空间下分配的队列资源。	去调试
分配队列资源给指定空间	hcloud DataArtsStudio CreateSecurityAssignedQueue	分配队列资源给指定空间。	去调试
修改当前空间下分配的队列资源	hcloud DataArtsStudio UpdateSecurityAssignedQueue	修改当前空间下分配的队列资源。	去调试
删除当前空间下分配的队列资源	hcloud DataArtsStudio DeleteSecurityAssignedQueue	删除当前空间下分配的队列资源。	去调试

权限申请接口

API名称	命令	描述	操作
撤回工单申请	hcloud DataArtsStudio UnpublishSecurityApplication	撤回工单申请。	去调试

监控运维

API名称	命令	描述	操作
查询实例运行状态	hcloud DataArtsStudio ListFactoryTaskOverview	此接口可以查询实例运行状态，包括当天、昨天、前天以及近7天的实例状态情况。	去调试
查询任务完成情况	hcloud DataArtsStudio ListFactoryTaskCompletion	查询任务完成情况。包括今天，昨天以及近7天的平均任务完成情况。	去调试

企业模式发布包管理

API名称	命令	描述	操作
查询发布包列表	hcloud DataArtsStudio ListFactoryReleasePackages	用于查询发布包的列表信息。	去调试
查询指定发布包详情	hcloud DataArtsStudio ShowFactoryPackageDetail	用于查询指定的发布包详情信息。	去调试
发布任务包	hcloud DataArtsStudio DeployFactoryPackages	目前支持发布包管理中相关包的发布，支持发布多个任务包。	去调试
撤销任务包	hcloud DataArtsStudio CancelFactoryPackages	目前支持发布包管理中相关包的撤销，支持撤销多个任务包。	去调试

发布包管理

API名称	命令	描述	操作
查询待发布包列表	hcloud DataArtsStudio ListFactoryPendingItems	查询待发布包列表	去调试
待发布包发布	hcloud DataArtsStudio CreateFactoryPendingItemsPackage	待发布包发布	去调试

通知管理

API名称	命令	描述	操作
查询通知规则列表	hcloud DataArtsStudio ListFactoryAlarmR ules	查询通知规则列表。	去调试

基线运维

API名称	命令	描述	操作
查询事件列表	hcloud DataArtsStudio ListSearchFactory Events	查询事件列表。	去调试
查询基线任务列表	hcloud DataArtsStudio ListSearchFactory Baselines	查询基线任务列表。	去调试
创建基线任务	hcloud DataArtsStudio CreateFactoryBase line	创建基线任务。	去调试