解决方案实践

快速部署 SAP B1 云上环境

文档版本 1.0.1

发布日期 2024-07-22





版权所有 © 华为技术有限公司 2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明



nuawe和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。 本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以"漏洞处理流程"为准,该流程的详细内容请参见如下网址: https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process 如企业客户须获取漏洞信息,请参见如下网址:

https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory

目录

1 方案概述	1
2 资源和成本规划	
3 实施步骤	
3.1 准备工作	
3.2 快速部署	10
3.3 开始使用	19
3.4 快速卸载	21
4 附录	
5 修订记录	24

1 方案概述

应用场景

该解决方案可以帮助用户在华为云上一键部署SAP Business One基础环境,助力企业快速完成数字化转型,为企业提供一个云上安全可靠、高性能的SAP B1业务架构。适用于如下场景:


- 企业快速、低成本部署SAP B1场景
- SAP B1迁移上云场景

方案架构

该解决方案基于华为云云服务器、云硬盘 EVS,为SAP B1提供安全可靠的计算、存储、网络环境,帮助用户实现SAP B1快速上云。

该解决方案部署架构如下图所示:

图 1-1 方案架构



该解决方案会部署如下资源:

- 创建一个虚拟私有云 VPC和两个子网,子网分别用于提供服务端/客户端通信。
- 创建两个安全组,通过配置安全组规则,为云服务器提供安全防护。
- 创建两台华为云Flexus云服务器X实例,一台用于安装SAP HANA和B1服务端软件,另一台安装客户端软件。
- 创建一个NAT网关,配置了DNAT规则用于从外网访问22(60022)端口及 3389(63389)端口,配置了SNAT规则用于Flexus云服务器X实例可以访问公网。
- 创建七个云硬盘 EVS,通过脚本自动挂载云硬盘 EVS到两台Flexus云服务器X实例相应目录,用于提供存储。
- 为服务端云服务器创建云备份 CBR, 定时备份服务器数据。
- 可选购买弹性文件服务 SFS Turbo或对象存储服务 OBS,自行配置SAP HANA备份。

方案优势

SAP认证

华为云已通过服务器、虚拟化、SAP HANA、SAP ASE、SAP Netweaver Application Server 、SAP Business One等多项认证。

● 自由扩展

弹性提供计算和存储资源,根据需求自由扩展基础架构和内存,您可以以有限的 成本支付您运行的系统,而无需过早预测项目今后的硬件规模大小。

一键部署

快速发放SAP B1部署环境所需的资源,可减少部署新环境的工作量和时间。

约束与限制

- 在开始解决方案部署之前,请确认您已经拥有一个可以访问该区域的华为账号且已开通华为云。
- 如果选择计费模式选择"包年包月",请确保账户余额充足以便一键部署资源的时候可以自动支付;或者在一键部署的过程进入费用中心,找到"待支付订单"手动完成支付。
- 如果使用华为云商店提供的SUSE Linux for SAP 15 SP3操作系统,需支付镜像费用,默认使用此镜像。也可自行上传SUSE Linux for SAP系统制作私有镜像,然后填写镜像ID到对应参数后完成云资源创建。
- 模板暂不支持弹性文件服务 SFS Turbo和NAT网关包年包月购买,自动创建成功 后可手动从按需转为包年包月。

2 资源和成本规划

该解决方案主要部署如下资源,不同产品的花费仅供参考,实际以收费账单为准,具体请参考华为云<mark>官网价格</mark>:

表 2-1 资源和成本规划(包年包月)

华为云服务	配置示例	每月预估花费
Flexus云服务器X实 例	 区域: 亚太-新加坡 计费模式: 包月 规格: x1.8u.32g 8vCPUs 32GiB 镜像: SUSE Linux for SAP 15 SP3 系统盘: SAS(高IO) 40GB 购买量: 1 	\$182.01 USD
Flexus云服务器X实 例	 区域: 亚太-新加坡 计费模式: 包月 规格: x1.4u.8g 4vCPUs 8GiB 镜像: SUSE Linux for SAP 15 SP3 系统盘: SAS(高IO) 40GB 购买量: 1 	\$75.41 USD
弹性文件服务 SFS Turbo	 区域: 亚太-新加坡 计费模式: 包月 存储类型: 标准型 容量: 500GB 购买量: 1 	\$40.00 USD

华为云服务	配置示例	每月预估花费
云硬盘 EVS	区域: 亚太-新加坡计费模式: 包月磁盘容量: SSD(超高IO) 500GB	\$102.00 USD
云备份CBR	 区域: 亚太-新加坡 备份存储库 100GB 按需计费: \$0.01 USD/小时 购买时间长: 720 小时 	\$3.60 USD
弹性公网IP EIP	 区域: 亚太-新加坡 计费模式: 包月 线路: 动态BGP 计费方式: 按带宽计费 带宽大小: 5Mbit/s 购买时长: 1个月 购买量: 1 	\$57.00 USD
公网NAT网关	 区域: 亚太-新加坡 按需计费: \$2.44 USD 网关类型: 公网 规格: 小型 购买时长: 30 天 	\$73.14 USD
合计		\$533.16 USD

表 2-2 资源和成本规划(按需计费)

华为云服务	配置示例	每月预估花费
Flexus云服务器X实 例	● 按需计费: \$0.35 USD/小 时	0.35 * 24 * 30 = \$248.54 USD
	● 区域:亚太-新加坡	
	● 计费模式:按需计费	
	● 规格: x1.8u.32g 8vCPUs 32GiB	
	● 镜像: SUSE Linux for SAP 15 SP3	
	● 系统盘: SAS(高IO) 40GB	
	● 购买量: 1	

华为云服务	配置示例	每月预估花费
Flexus云服务器X实 例	 按需计费: \$0.14 USD/小时 区域: 亚太-新加坡 规格: x1.4u.8g 4vCPUs 8GiB 镜像: SUSE Linux for SAP 15 SP3 系统盘: SAS(高IO) 40GB 购买量: 1 	0.14 * 24 * 30 = \$102.53 USD
弹性文件服务 SFS Turbo	 按需计费: \$0.06 USD/小时 区域: 亚太-新加坡 计费模式: 按需计费 存储类型: 标准型 容量: 500GB 购买时长: 720小时 	\$46.08 USD
云硬盘 EVS	 按需计费: \$0.14 USD/小时 区域: 亚太-新加坡 计费模式: 按需计费 磁盘容量: SSD(超高IO) 500GB 购买时长: 720小时 	\$100.80 USD
云备份CBR	 区域:亚太-新加坡 备份存储库 100GB 按需计费: \$0.01 USD/小时 购买时间长: 720 小时 	\$3.60 USD
弹性公网IP EIP	 按需计费: \$0.13 USD/小时 区域: 亚太-新加坡 计费模式: 按需计费 线路: 动态BGP 公网带宽: 按带宽计费 带宽大小: 5Mbit/s 购买量: 1 	\$90.00 USD

华为云服务	配置示例	每月预估花费
公网NAT网关	 区域: 亚太-新加坡 按需计费: \$2.44 USD 网关类型: 公网 规格: 小型 购买时长: 30 天 	\$73.14 USD
合计		\$664.69 USD

3 实施步骤

- 3.1 准备工作
- 3.2 快速部署
- 3.3 开始使用
- 3.4 快速卸载

3.1 准备工作

创建 rf_admin_trust 委托

步骤1 进入华为云官网,打开**控制台管理**界面,鼠标移动至个人账号处,打开"统一身份认证"菜单。

图 3-1 控制台管理界面



图 3-2 统一身份认证菜单



步骤2 进入"委托"菜单,搜索"rf_admin_trust"委托。

图 3-3 委托列表




- 如果委托存在,则不用执行接下来的创建委托的步骤
- 如果委托不存在时执行接下来的步骤创建委托
- 步骤3 单击步骤2界面中右上角的"创建委托"按钮,在委托名称中输入 "rf_admin_trust","委托类型"选择"云服务"。"委托的账号"选择"RFS", 单击"下一步"。

图 3-4 创建委托



步骤4 在搜索框中输入"Tenant Administrator"权限,并勾选搜索结果。

图 3-5 选择策略



步骤5 选择"所有资源",并单击下一步完成配置。

图 3-6 设置授权范围



步骤6 "委托"列表中出现"rf_admin_trust"委托则创建成功。

图 3-7 委托列表



----结束

3.2 快速部署

本章节主要帮助用户快速部署该解决方案。

表 3-1 参数填写说明

参数名称	类型	是否 必填	参数解释	默认值
availability_zone	strin g	是	指定部署解决方案所属可用区,只 支持一键部署时所选区域下所属的 可用区,请参考 <mark>这里</mark> 获取可用区信 息。	ap- southeast- 3c
enterprise_projec t_id	strin g	是	企业项目id,请到项目 <mark>管理界面</mark> 获 取,0代表default项目。	0
vpc_name	strin g	是	虚拟私有云名称,该模板新建 VPC,不支持重名。取值范围: 1~47个字符,支持字母、数字、中 文、下划线(_)、中划线(-)、 句点(.)。	sap-b1- cloud- environme nt-demo
vpc_cidr	strin g	是	虚拟私有云CIDR地址,取值范围: 10.0.0.0/8-24、 172.16.0.0/12-24、 192.168.0.0/16-24。	172.16.0.0/ 16
ecs_server_name	strin g	是	SAP B1服务端云服务器名称,不允许重名。取值范围: 1~51个字符,支持字母、数字、中文、下划线(_)、中划线(-)、句点(.)。	sap-b1- cloud- environme nt-server- demo

参数名称	类型	是否 必填	参数解释	默认值
ecs_server_flavor	strin g	是	SAP B1服务端云服务器规格,支持弹性云服务器 ECS及华为云Flexus 云服务器X实例。Flexus 云服务器X实例规格ID命名规则为x1.?u.?g,例如4vCPUs8GiB规格ID为x1.4u.8g,具体华为云Flexus 云服务器X实例规格请参考控制台。弹性云服务器 ECS规格请参考官网弹性云服务器规格清单。具体请参考云市场镜像SUSE Linux for SAP 15 SP3支持的规格,建议选择5-300vCPU的规格。	x1.8u.32g(8vCPUs 32GiB)
server_image_id	strin g	是	SAP B1服务端云服务器镜像id,支持填写共享镜像id、私有镜像id、公共镜像id。默认镜像为SUSE Linux for SAP 15 SP3,该镜像为市场镜像,只支持包周期付费。	eafbd213-0 67a-409e-9 c0f-07a3d6 ac1488
ecs_server_pass word	strin g	是	SAP B1服务端云服务器初始密码,用于登录云服务器。创建完成后,请参考3.2快速部署步骤2修改密码。取值范围:长度为8-26位,密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符(!@\$%^=+[{}]:,/?)中的三种,密码不能包含用户名或用户名的逆序。管理员账户为root。	空
subnet_server_ci dr	strin g	是	SAP B1服务端子网的CIDR地址, 取值范围: 10.0.0.0/8-24、 172.16.0.0/12-24、 192.168.0.0/16-24。	172.16.1.0/ 24
ecs_server_busin essIP	strin g	是	SAP B1服务端云服务器的业务IP地址,取值范围:subnet_server_cidr范围内的IP地址。	172.16.1.10
server_system_di sk_type	strin g	是	指定SAP B1服务端云服务器系统盘 类型,取值范围: ESSD(极速型 SSD)、SSD(超高IO)、GPSSD (通用型SSD)、SAS(高IO)。	SAS
server_system_di sk_size	num ber	是	指定SAP B1服务端云服务器系统盘 大小,以GB为单位,取值范围为 40-1024,不支持缩盘。	40
evs_hana_sap_ty pe	strin g	是	指定云硬盘EVS类型,挂载路 径/usr/sap,取值范围: ESSD(极 速型SSD)、SSD(超高IO)、 GPSSD(通用型SSD)、SAS(高 IO)。	SAS

参数名称	类型	是否 必填	参数解释	默认值
evs_hana_sap_si ze	strin g	是	指定云硬盘EVS大小,挂载路 径/usr/sap,以GB为单位,取值范 围为10-32,768。	50
evs_hana_swap_ type	strin g	是	指定云硬盘EVS类型,用作为Swap 卷,取值范围: ESSD(极速型 SSD)、SSD(超高IO)、GPSSD (通用型SSD)、SAS(高IO)。	SAS
evs_hana_swap_ size	num ber	是	指定云硬盘EVS大小,用作为Swap 卷,以GB为单位,取值范围为 10-32,768。	10
evs_hana_log_ty pe	strin g	是	指定云硬盘EVS类型,挂载路径/ hana/log,取值范围: ESSD(极 速型SSD)、SSD(超高IO)、 GPSSD(通用型SSD)、SAS(高 IO)。	SSD
evs_hana_log_siz e	num ber	是	指定云硬盘EVS大小,挂载路径/ hana/log,以GB为单位,取值范 围为10-32,768。	100
evs_hana_shared _type	strin g	是	指定云硬盘EVS类型,挂载路径/ hana/shared,取值范围: ESSD (极速型SSD)、SSD(超高 IO)、GPSSD(通用型SSD)、 SAS(高IO)。	SAS
evs_hana_shared _size	num ber	是	指定云硬盘EVS大小,挂载路径/ hana/shared,以GB为单位,取值 范围为20-32,768。	100
evs_hana_data_t ype	strin g	是	指定云硬盘EVS类型,挂载路径/ hana/data,取值范围: ESSD(极 速型SSD)、SSD(超高IO)、 GPSSD(通用型SSD)、SAS(高 IO)。	SSD
evs_hana_data_s ize	num ber	是	指定云硬盘EVS大小,挂载路径/ hana/data,以GB为单位,取值范 围为20-32,768。	200
ecs_client_name	strin g	是	SAP B1客户端云服务器名称,不允许重名。取值范围: 1~51个字符,支持字母、数字、中文、下划线(_)、中划线(-)、句点(.)。	sap-b1- cloud- environme nt-client- demo

参数名称	类型	是否 必填	参数解释	默认值
ecs_client_flavor	strin g	是	SAP B1客户端云服务器规格,支持弹性云服务器 ECS及华为云Flexus 云服务器X实例。Flexus 云服务器X实例规格ID命名规则为x1.?u.?g,例如4vCPUs8GiB规格ID为x1.4u.8g,具体华为云Flexus 云服务器X实例规格请参考控制台。弹性云服务器 ECS规格请参考官网弹性云服务器规格清单。	x1.4u.8g (4vCPUs 8GiB)
client_image_id	strin g	是	SAP B1客户端云服务器镜像id,默认为windows server 2019标准版64位简体中文,支持填写共享镜像id、私有镜像id、公共镜像id。	a8b7692c- db58-40f4- 8ba8- d90d6d105 7b6
ecs_client_passw ord	strin g	是	SAP B1客户端云服务器初始密码,用于云服务器登录。创建完成后,请参考3.2快速部署步骤2修改密码。取值范围:长度为8-26位,密码至少必须包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符(!@\$%^=+[{}]:,/?)中的三种,密码不能包含用户名或用户名的逆序。管理员账户为Administrator。	空
subnet_client_cid r	strin g	是	SAP B1服务端子网的CIDR地址, 取值范围: 10.0.0.0/8-24、 172.16.0.0/12-24、 192.168.0.0/16-24。	172.16.2.0/ 24
ecs_client_busine ssIP	strin g	是	SAP B1客户端云服务器的业务IP地址,取值范围:subnet_client_cidr范围内的IP地址。	172.16.2.20
client_system_di sk_type	strin g	是	指定SAP B1客户端云服务器系统盘 类型,取值范围: ESSD(极速型 SSD)、SSD(超高IO)、GPSSD (通用型SSD)、SAS(高IO)。	SAS
client_system_di sk_size	num ber	是	指定SAP B1客户端云服务器系统盘大小,以GB为单位,取值范围为40-1024,不支持缩盘。	40
client_data_disk_ type	strin g	是	指定SAP B1客户端云服务器数据盘 类型,取值范围: ESSD(极速型 SSD)、SSD(超高IO)、GPSSD (通用型SSD)、SAS(高IO)。	SAS
client_data_disk_ size	num ber	是	指定SAP B1客户端云服务器数据盘 大小,以GB为单位,取值范围为 10-32,768。	40

参数名称	类型	是否 必填	参数解释	默认值
is_hss	bool	是	是否购买企业主机安全配额(企业 版),取值范围:true,false。	false
sfs_turbo_name	strin g	否	SFS turbo弹性文件服务文件系统名称,不允许重名,如果不使用SFS turbo作为HANA备份则不填。取值范围:4~64个字符,仅支持小写字母、数字、中划线(-)、英文句号(.)。	쭈
subnet_sfs_turbo _cidr	strin g	否	弹性文件服务SFS turbo的子网 CIDR地址,如果不使用SFS turbo 作为HANA备份则不填,取值范 围: 10.0.0.0/8-24、 172.16.0.0/12-24、 192.168.0.0/16-24。	172.16.4.0/ 24
obs_bucket_nam e	strin g	否	对象存储服务OBS的并行文件系统 名称,不允许重名,如果不使用 obs作为HANA备份则不填。取值 范围: 3~63个字符,仅支持小写字 母、数字、中划线(-)、英文句号 (.)。	空
ak	strin g	否	访问密钥ID。提供给obsfs工具,用于挂载并行文件系统(如果不需要挂载,则不填)。获取方式参考 <mark>这里</mark> 。	空
sk	strin g	否	与访问密钥ID结合使用的私有访问 密钥。提供给obsfs工具,用于挂载 并行文件系统(如果不需要挂载, 则不填)。	空
eip_bandwidth_s ize	num ber	是	NAT网关的弹性公网IP带宽大小, 以Mbit/s为单位,取值范围为 1-2,000。	5
charging_mode	strin g	是	计费模式,默认自动扣费,取值为 prePaid(包年包月)或postPaid (按需计费)。	prePaid
charging_unit	strin g	否	订购周期类型,仅当 charging_mode为prePaid(包年/ 包月)生效。取值范围:month (月),year(年)。	month

参数名称	类型	是否 必填	参数解释	默认值
charging_period	num ber	否	订购周期,仅当charging_mode为prePaid(包年/包月)生效。取值范围: charging_unit=month(周期类型为月)时,取值为1-9; charging_unit=year(周期类型为年)时,取值为1-3。默认订购1个月。	1


步骤1 打开华为云解决方案实践,选择"快速部署SAP B1云上环境"解决方案。单击"一键部署",跳转至解决方案创建资源栈界面。

图 3-8 解决方案




步骤2 在选择模板界面中,单击"下一步"。

图 3-9 选择模板




步骤3 在配置参数界面中,参考表1 参数填写说明完成自定义参数填写,单击"下一步"。

图 3-10 配置参数




步骤4 在资源栈设置页面中,权限委托选择"rf_admin_trust",单击"下一步"。

图 3-11 资源栈设置



步骤5 在配置确认页面中,单击"创建执行计划"。

图 3-12 配置确认



步骤6 在弹出的创建执行计划框中,自定义填写执行计划名称,单击"确定"。

图 3-13 创建执行计划



步骤7 单击"部署",并且在弹出的执行计划确认框中单击"执行"。

图 3-14 执行计划



图 3-15 执行计划确认



步骤8 (可选)如果计费模式选择"包年包月",在余额不充足的情况下(所需总费用请参考表2-1)请及时登录费用中心,手动完成待支付订单的费用支付。

步骤9 待"事件"中出现"Apply required resource success",表示该解决方案已经部署完成。

图 3-16 部署完成



----结束

3.3 开始使用

安全组规则修改(可选)

须知

该解决方案使用22,3389端口远程登录云服务器,默认对该方案创建的VPC子网网段放开,请参考修改安全组规则,配置IP地址白名单,以便能正常访问服务。

安全组实际是网络流量访问策略,包括网络流量入方向规则和出方向规则,通过这些规则为安全组内具有相同保护需求并且相互信任的云服务器、云容器、云数据库等实例提供安全保护。

如果您的实例关联的安全组策略无法满足使用需求,比如需要添加、修改、删除某个 TCP端口,请参考以下内容进行修改。

- 添加安全组规则:根据业务使用需求需要开放某个TCP端口,请参考添加安全组规则添加入方向规则,打开指定的TCP端口。
- 修改安全组规则:安全组规则设置不当会造成严重的安全隐患。您可以参考<mark>修改安全组规则</mark>,来修改安全组中不合理的规则,保证云服务器等实例的网络安全。
- 删除安全组规则: 当安全组规则入方向、出方向源地址/目的地址有变化时,或者不需要开放某个端口时,您可以参考删除安全组规则进行安全组规则删除。

软件安装

步骤1 打开**华为云服务器控制台**,查看创建的云服务器资源。

步骤2 (可选)修改云服务器密码,勾选创建的云服务器,单击"关机",关机成功后,单击"重置密码",根据提示重置密码,单击"确定"后,开机即可正常使用。

图 3-17 修改密码



步骤3 SSH登录B1服务端和远程桌面登录B1客户端。需在ipGroup-tcp22地址组里加入源端的 IP,如我的本地电脑的公网IP为"22x.xx.xx.xx",加入到地址组,即放通此电脑对B1服 务端22端口及客户端3389的访问,然后使用本地电脑的相应工具访问NAT网关里 DNAT对应的映射端口60022或63389,即可正常远程连接。

图 3-18 远程连接白名单



图 3-19 DNAT 映射





图 3-20 SSH 连接 B1 服务端

图 3-21 远程桌面连接 B1 客户端



步骤4 参考 华为云SAP Business One on HANA安装最佳实践,进行软件安装。

----结束

3.4 快速卸载

一键卸载

步骤1 登录<mark>资源编排服务 RFS</mark>,进入"资源栈",选择3.1快速部署步骤3中创建的资源栈名称,单击"删除",在弹出的"删除资源栈"提示框输入"Delete",单击"确定"进行解决方案卸载。

×

图 3-22 一键卸载

删除资源栈

您确定要 删除该资源栈及资源栈内资源吗?资源栈及资源删除后不能恢复, 请谨慎操作

资源栈名称	状态	创建时间
rapid-deployment-of-sap-b	部署成功	2023/02/10 11:47:08 GMT+08
如您确认要删除资源栈及资源,请输入Delete		
Delete		
	确定取	当

----结束

4 _{附录}

名词解释

基本概念、云服务简介、专有名词解释

- 弹性云服务器 ECS: 是一种可随时自助获取、可弹性伸缩的云服务器,可帮助您 打造可靠、安全、灵活、高效的应用环境,确保服务持久稳定运行,提升运维效率。
- 华为云Flexus云服务器X实例: Flexus云服务器X实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器。Flexus云服务器X实例功能接近ECS,同时还具备独有特点,例如Flexus云服务器X实例具有更灵活的vCPU内存配比、支持热变配不中断业务变更规格、支持性能模式等。详细信息参考华为云Flexus云服务。
- 弹性公网IP EIP:提供独立的公网IP资源,包括公网IP地址与公网出口带宽服务。可以与Flexus云服务器X实例、弹性云服务器、裸金属服务器、虚拟VIP、弹性负载均衡、NAT网关等资源灵活地绑定及解绑。
- 虚拟私有云 VPC:是用户在云上申请的隔离的、私密的虚拟网络环境。用户可以自由配置VPC内的IP地址段、子网、安全组等子服务,也可以申请弹性带宽和弹性IP搭建业务系统。
- 安全组:安全组是一个逻辑上的分组,为同一个VPC内具有相同安全保护需求并相互信任的云服务器提供访问策略。安全组创建后,用户可以在安全组中定义各种访问规则,当云服务器加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。
- SAP B1: SAP Business One是一款可随企业发展而扩展,为企业业务增长创造便利条件的业务管理软件;能帮助企业高效地管理降低运营成本,获得全方位的业务视图,对企业进行全方位分析,简化包括会计、客户关系管理 (CRM)、供应链管理和采购等关键流程。

5 修订记录

发布日期	修订记录
2023-4-30	第一次正式发布。
2024-07-22	支持华为云Flexus云服务器X实例