

图像识别

SDK 参考

文档版本 01
发布日期 2024-12-05



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编： 518129

网址： <https://www.huawei.com>

客户服务邮箱： support@huawei.com

客户服务电话： 4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目录

1 图像识别 SDK 简介	1
2 申请服务	2
3 获取认证信息	3
4 准备环境	4
5 使用 SDK (Java)	5
5.1 Java 开发环境配置.....	5
5.2 图像标签示例.....	6
6 使用 SDK (Python)	8
6.1 Python 开发环境配置.....	8
6.2 图像标签示例.....	10
7 使用 SDK (.NET)	12
7.1 .NET 开发环境配置.....	12
7.2 图像标签示例.....	12
8 使用 SDK (GO)	15
8.1 GO 开发环境配置.....	15
8.2 图像标签示例.....	15
9 使用 SDK (PHP)	17
9.1 PHP 开发环境配置.....	17
9.2 图像标签示例.....	20
10 使用 SDK (C++)	22
10.1 C++开发环境配置.....	22
10.2 图像标签示例.....	25

1 图像识别 SDK 简介

图像识别概述

图像识别（Image Recognition），是指利用计算机对图像进行分析和理解，以识别各种不同模式的目标和对象的技术，包括图像标签等。

图像识别以开放API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）的方式提供给用户，用户通过实时访问和调用API获取推理结果，帮助用户自动采集关键数据，打造智能化业务系统，提升业务效率。

SDK 概述

图像识别软件开发工具包（Image Recognition Software Development Kit，简称 Image SDK）是对图像识别提供的REST API进行的封装，以简化用户的开发工作。用户通过添加依赖或下载的方式调用API即可实现使用图像识别业务能力的目的。

接口与 API 对应关系

图像识别接口与API对应关系请参见[表1-1](#)。

表 1-1 接口与 API 对应关系表

接口	API
图像标签	POST /v2/{project_id}/image/tagging

2 申请服务

申请图像识别服务的具体操作步骤请参见《图像识别API参考》的“[申请服务](#)”章节。

3 获取认证信息

使用服务API需要进行认证，具体方法如下：

- 步骤1** 注册并登录华为云管理控制台。
- 步骤2** 鼠标移动至用户名处，在下拉列表中单击“我的凭证”。
- 步骤3** 选择“访问密钥”页签，单击“新增访问密钥”按钮。
- 步骤4** 通过邮箱或者手机进行验证，输入对应的验证码。
- 步骤5** 单击“确定”，下载认证账号的AK/SK，AK/SK数据会以本地文件的形式保存，请妥善保管。

----结束

4 准备环境

在使用图像识别SDK时，各语言需要准备的环境 参照[表4-1](#)。

表 4-1 开发环境

开发语言	准备项	说明
JAVA	安装JDK	JAVA环境开发配置，支持 Java JDK 1.8 及以上版本，推荐通过Maven 安装依赖的方式使用JAVA版本SDK。
PYTHON	安装python	python版本sdk支持python3.3及以上版本。
.NET	安装.NET	.NET Standard 2.0 及其以上版本或C# 4.0 及其以上版本。
GO	安装go	支持 go 1.14 及以上版本。
PHP	安装PHP	支持PHP 5.6 及以上版本。
C++	安装C++	支持 C++ 14 及以上版本，要求安装 CMake 3.10 及以上版本。

5 使用 SDK (Java)

5.1 Java 开发环境配置

环境配置

使用图像识别Java版本SDK包，要求的JDK版本必须高于JDK8版本，以下步骤以win7环境配置JDK8 64位为例，若已经下载JDK并配置好环境请忽略本章节。

1. 下载[JDK文件](#)。
2. 下载完成后按照提示安装，位置自选，比如安装到本地C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131。
3. 配置Java环境变量：右键“计算机>属性>高级系统设置>环境变量”，进行如下操作。
 - a. 新建系统变量JAVA_HOME，变量值为实际JDK安装位置。
 - b. 在Path中添加%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin（注意用英文分号分隔）。
 - c. 新建系统变量CLASSPATH，变量值为%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar。
4. 打开命令行窗口，输入“java -version”，显示如[图5-1](#)表示配置成功。

图 5-1 Java 版本信息

```
C:\>java -version
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
```

SDK 获取和安装

JAVA版本图像识别的SDK推荐您通过 Maven 安装依赖的方式使用华为云 Java SDK：

步骤1 首先您需要在您的操作系统中 [下载](#) 并 [安装](#)Maven 。

步骤2 安装配置完成后，输入命令“mvn -v”，显示如下图 Maven版本信息 表示成功。

```
D:\>mvn -v
D:\>
Apache Maven 3.3.9 (bb52d8502b132ec0a5a3f4c09453c07478323dc5; 2015-11-11T00:41:47+08:00)
Maven home: D:\maven\apache-maven-3.3.9\bin\..
Java version: 1.8.0_262, vendor: Huawei Technologies Co., Ltd
Java home: D:\develop\jdk_1.8\jre
Default locale: zh_CN, platform encoding: GBK
OS name: "windows 10", version: "10.0", arch: "amd64", family: "dos"
```

步骤3 Maven安装完成后, 可根据开发需要, 直接引入依赖到已有的Maven工程或先用开发工具创建Maven工程。

创建项目以idea开发工具为例(已有Maven 工程可跳过此步骤):

1. 打开IntelliJ IDEA 开发工具。
2. 单击File - New - project...
3. 在New Project弹窗单击-Maven-单击Next。
4. 输入GroupId和ArtifactId, 单击Next。
5. 输入Project name 和 Project location,单击Finish。

步骤4 在Maven 项目的 pom.xml 文件加入相应的依赖项即可。

以引入最新版本的图像识别SDK为例, 请在[SDK中心](#)获取最新的sdk包版本, 替换代码中版本。

```
<dependency>
  <groupId>com.huaweicloud.sdk</groupId>
  <artifactId>huaweicloud-sdk-image</artifactId>
  <version>3.1.8</version> ///此处需要您输入最新的sdk包版本
</dependency>
```

示例代码因需要输出结果更直观, 所以新增fastjson的依赖 (如接入不涉及此项, 可忽略并在示例代码中删除相关内容), 依赖如下:

```
<dependency>
  <groupId>com.alibaba</groupId>
  <artifactId>fastjson</artifactId>
  <version>1.2.70</version>
</dependency>
```

----结束

5.2 图像标签示例

本章节对图像标签AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

- 图像标签示例代码只需将AK/SK信息替换为实际AK/SK, 代码中可以使用 ImageTaggingReq中的withUrl或withImage方法配置图像信息 (image和url参数二选一), 示例中以url为例配置完成后运行即可。
- endpoint是华为云各服务应用区域和各服务的终端节点, 详情请查看 [地区和终端节点](#)。

1. 图像标签调用示例代码如下:

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.image.v2.region.ImageRegion;
import com.huaweicloud.sdk.image.v2.*;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.image.v2.model.*;

public class RunImageTaggingSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量
        // 中密文存放，使用时解密，确保安全
        // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境
        // 变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
        String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);
        ImageClient client = ImageClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ImageRegion.valueOf("XXXX")) //此处替换为您开通服务的区域，详情请查看地
            区和终端节点
            .build();
        RunImageTaggingRequest request = new RunImageTaggingRequest();
        ImageTaggingReq body = new ImageTaggingReq();
        body.withLimit(50);
        body.withThreshold(95f);
        body.withLanguage("zh");
        body.withUrl("https://XXX.jpg"); //此处替换为公网可以访问的图片地址
        request.withBody(body);
        try {
            RunImageTaggingResponse response = client.runImageTagging(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

2. 执行示例代码，控制台返回200即表示程序执行成功。相关参数说明请参考[图像标签API](#)。

```
class RunImageTaggingResponse {
    result: class ImageTaggingResponseResult {
        tags: [class ImageTaggingItemBody {
            confidence: 98.00
            type: 树
            tag: 树
            i18nTag: class ImageTaggingItemBodyI18nTag {
                zh: 树
                en: Tree
            }
            i18nType: class ImageTaggingItemBodyI18nType {
                zh: 树
                en: Tree
            }
            instances: []
        }
    }
}

Process finished with exit code 0
```

6 使用 SDK (Python)


6.1 Python 开发环境配置

环境配置

使用图像识别Python版本SDK包，需要您配置Python开发环境。

1. 从[Python官网](#)下载并安装合适的Python版本。请使用Python3.3以上版本，如下以Python3.7 版本为例进行说明。
2. 从[PyCharm官网](#)下载并安装最新版本。
3. 在PyCharm开发工具中配置Python环境，在菜单依次选择“File > Settings > Project Interpreter”。
4. 在页面上方选择您的Python安装路径，如图 [PyCharm配置python环境所示](#)。选择好目标Python之后单击页面下方“Apply”完成配置。

图 6-1 PyCharm 配置 python 环境



SDK 获取和安装

python语言SDK的获取和安装推荐使用pip命令进行安装或使用pycharm进行安装，需要安装huaweicloudsdkcore包以及huaweicloudsdkimage，参考方法如下：


```
pip 安装：
# 安装核心库
pip install huaweicloudsdkcore
```

```
# 安装image服务库
pip install huaweicloudsdkimage
```

使用pycharm安装，步骤如下：

1. 打开pycharm,单击File -> Settings...
2. 单击Python Interpreter -> 单击+
3. 单击+, 分别搜索huaweicloudsdkcore及huaweicloudsdkimage，搜索到包内容单击左下角Install Package完成安装

图 6-2 pycharm 安装图像识别 python 版本 sdk 包



6.2 图像标签示例

本章节对图像标签AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

- 图像标签示例代码只需将AK/SK信息替换为实际AK/SK，代码中可以使用初始化 ImageTaggingReq 中的 url 或 image 配置图像信息（image 和 url 参数二选一），示例中以 url 为例，配置完成后运行即可。
- endpoint 是华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看 [地区和终端节点](#)。

1. 图像标签调用示例代码如下：

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkcore.http.http_config import HttpConfig
from huaweicloudsdkimage.v2 import ImageClient, RunImageTaggingRequest, ImageTaggingReq
from huaweicloudsdkimage.v2.region.image_region import ImageRegion

if __name__ == "__main__":
    # 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中
    # 密文存放，使用时解密，确保安全；
    # 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量
    # HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk)

    client = ImageClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ImageRegion.value_of("xx-xxx-xx")) \
        //此处替换为您开通服务的区域，详情请查看
        地区和终端节点
        .build()

    try:
        request = RunImageTaggingRequest()
        request.body = ImageTaggingReq(
            limit=50,
            threshold=95,
```

```
        language="zh",
        url="https://XXX.jpg" //此处替换为公网可以访问的图片地址
    )
    response = client.run_image_tagging(request)
    print(response.status_code)
    print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

2. 执行示例代码，控制台返回200即表示程序执行成功。相关参数说明请参考[图像标签API](#)。

```
200
{"result": {"tags": [{"confidence": "98.00", "type": "树", "tag": "树", "i18n_tag": {"zh": "树", "en": "Tree"}, "i18n_type": {"zh": "树", "en": "Tree"}, "instances": []]}}
```

```
Process finished with exit code 0
```

7 使用 SDK (.NET)

7.1 .NET 开发环境配置

环境配置

使用图像识别.NET版本SDK包，需要先配置.Net开发环境。

1. 从[Visual Studio官网](#)，下载最新版Visual Studio。
2. 下载完毕后，单击exe文件，开始安装。
3. 安装过程中选择工作负荷ASP.NET和Web开发，安装完成后启动即可。

SDK 获取和安装

.NET语言SDK的获取和安装可以使用可以通过命令方式安装或使用Visual Studio开发工具安装第三方引用，参考方法如下：

```
使用 .NET CLI 工具
dotnet add package HuaweiCloud.SDK.Core
dotnet add package HuaweiCloud.SDK.Image
```

```
使用 Package Manager
Install-Package HuaweiCloud.SDK.Core
Install-Package HuaweiCloud.SDK.Image
```

使用Visual Studio开发工具安装第三方引用：单击工具->选择NuGet包管理器->单击管理解决方案的NuGet程序包，选择浏览中搜索并安装HuaweiCloud.SDK.Core及HuaweiCloud.SDK.Image,如下图所示：

7.2 图像标签示例

本章节对图像标签AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

- 图像标签示例代码只需将AK/SK信息替换为实际AK/SK，代码中可以使用初始化ImageTaggingReq中的url或image配置图像信息（image和url参数二选一），示例中以url为例，配置完成后运行即可。
- endpoint是华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看 [地区和终端节点](#)。

1. 图像标签调用示例代码如下：

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using HuaweiCloud.SDK.Core;
using HuaweiCloud.SDK.Core.Auth;
using HuaweiCloud.SDK.Image;
using HuaweiCloud.SDK.Image.V2;
using HuaweiCloud.SDK.Image.V2.Model;
using Newtonsoft.Json;

namespace RunImageTaggingSolution
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args) {
            //认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量
            //中密文存放，使用时解密，确保安全
            //本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量
            //HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
            string accessKey= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_AK",
            EnvironmentVariableTarget.Machine);
            string secretKey= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_SK",
            EnvironmentVariableTarget.Machine);

            var config = HttpConfig.GetDefaultConfig();
            config.IgnoreSslVerification = true;
            var auth = new BasicCredentials(ak, sk);

            var client = ImageClient.NewBuilder()
                .WithCredential(auth)
                .WithRegion(ImageRegion.ValueOf("cn-north-1")) //此处替换为您开通服务的区域，详情
                请查看地区和终端节点
                .WithHttpConfig(config)
                .Build();

            var req = new RunImageTaggingRequest
            {
            };
            req.Body = new ImageTaggingReq()
            {
                Limit = 50,
                Threshold = 95,
                Language = "zh",
                Url = "https://XXX.jpg" //此处替换为公网可以访问的图片地址
            };

            try
            {
                var resp = client.RunImageTagging(req);
                var respStatusCode = resp.HttpStatusCode;
                Console.WriteLine(respStatusCode);
                Console.WriteLine(JsonConvert.DeserializeObject(resp.HttpBody));
            }
            catch (RequestTimeoutException requestTimeoutException)
            {
                Console.WriteLine(requestTimeoutException.ErrorMessage);
            }
            catch (ServiceResponseException clientRequestException)
            {
                Console.WriteLine(clientRequestException.HttpStatusCode);
                Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorCode);
                Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorMsg);
            }
            catch (ConnectionException connectionException)
            {
                Console.WriteLine(connectionException.ErrorMessage);
            }
        }
    }
}
```

2. 执行示例代码，控制台返回200即表示程序执行成功。相关参数说明请参考[图像标签API](#)。

```
200
{
  "result": {
    "tags": [
      {
        "confidence": "98.01",
        "type": "树",
        "tag": "树",
        "i18n_tag": {
          "zh": "树",
          "en": "Tree"
        },
        "i18n_type": {
          "zh": "树",
          "en": "Tree"
        },
        "instances": []
      }
    ]
  }
}
```

8 使用 SDK (GO)

8.1 GO 开发环境配置

准备工作

使用图像识别GO版本SDK包，需要您配置Go语言开发环境。如已经安装配置go开发环境，可跳过该步骤。

1. 在[golang 官网](#)下载并安装对应的go版本，sdk支持 go 1.14 及以上版本。
2. 下载完成后按照提示安装，位置自选，比如安装到本地D:\develop\go。
3. 配置GO环境变量：右键“计算机>属性>高级系统设置>环境变量”，进行如下操作。
 - a. 新建系统变量GOROOT，变量值为实际go安装位置。新增环境变量GOPATH，变量为go语言工程所在目录。
 - b. 修改PATH变量，末尾增加GO的编译器路径“;%GOROOT%\bin”，中间分隔符是【;】。
 - c. 修改CLASSPATH变量，末尾增加GO的编译器路径“;%GOROOT%\lib”，中间分隔符是【;】。
4. 在[vs code官网](#)，下载安装操作系统的vs code。
5. 安装go语言的插件Go和 Go Critic。

SDK 获取和安装

GO语言SDK的获取和安装使用命令进行安装，参考方法如下：

```
go get -u github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3
```

8.2 图像标签示例

本章节对图像标签AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

- 图像标签示例代码只需将AK/SK信息替换为实际AK/SK，代码中可以使用初始化ImageTaggingReq中的Image或Url配置图像信息（image和url参数二选一），示例中以url为例，配置完成后运行即可。

- endpoint是华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看[地区和终端节点](#)。

1. 图像标签调用示例代码如下：

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    image "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/image/v2"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/image/v2/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/image/v2/region"
)

func main() {
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中
    // 密文存放，使用时解密，确保安全；
    // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量
    // HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := image.NewImageClient(
        image.ImageClientBuilder().
        WithRegion(region.ValueOf("xx-xxx-xx")). //此处替换为您开通服务的区域，详情请查看地区和终端节点
        WithCredential(auth).
        Build())

    request := &model.RunImageTaggingRequest{}
    limitImageTaggingReq:= int32(50)
    thresholdImageTaggingReq:= float32(95)
    languageImageTaggingReq:= "zh"
    urlImageTaggingReq:= "https://XXX.jpg" //此处替换为公网可以访问的图片地址
    request.Body = &model.ImageTaggingReq{
        Limit: &limitImageTaggingReq,
        Threshold: &thresholdImageTaggingReq,
        Language: &languageImageTaggingReq,
        Url: &urlImageTaggingReq,
    }
    response, err := client.RunImageTagging(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

2. 识别结果输出到控制台表示执行成功。相关参数说明请参考[图像标签API](#)。
 RunImageTaggingResponse {"result": {"tags": [{"confidence": "98.01", "type": "树", "tag": "树", "i18n_tag": {"zh": "树", "en": "Tree"}}, {"i18n_type": {"zh": "树", "en": "Tree"}, "instances": []]}}
 Process exiting with code: 0

9 使用 SDK (PHP)

9.1 PHP 开发环境配置

准备工作

- 注册华为账号并开通华为云，并完成实名认证，账号不能处于欠费或冻结状态。
- 已具备开发环境，PHP 5.6 及以上版本，可执行php --version检查当前的版本信息。
- 登录“[我的凭证](#)>访问密钥”页面，获取Access Key (AK) 和Secret Access Key (SK)。

图 9-1 获取 AK、SK



- 登录“[我的凭证](#)”页面，获取“IAM用户名”、“账号名”以及待使用区域的“项目ID”。调用服务时会用到这些信息，请提前保存。

图 9-2 我的凭证



安装 SDK

推荐使用 [Composer](#) 安装 SDK 。

Composer 是 php 的依赖管理工具，允许您在项目中声明依赖关系并安装这些依赖：

```
// 安装 Composer
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
```

```
// 安装 PHP SDK
composer require huaweicloud/huaweicloud-sdk-php
```

安装完毕后，你需要引入 Composer 的自动加载文件：

```
require 'path/to/vendor/autoload.php';
```

开始使用 SDK

1. 导入依赖模块

```
<?php
namespace HuaweiCloud\SDK\Image\V2\Model;
require_once "vendor/autoload.php";
use HuaweiCloud\SDK\Core\Auth\BasicCredentials;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Http\HttpConfig;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ConnectionException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\RequestTimeoutException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ServiceResponseException;
use HuaweiCloud\SDK\Image\V2\ImageClient;
```

2. 配置客户端连接参数

– 默认配置

```
// 使用默认配置
$config = HttpConfig::getDefaultConfig();
```

– 网络代理（可选）

```
// 使用代理服务器
$config->setProxyProtocol('http');
$config->setProxyHost('proxy.huawei.com');
$config->setProxyPort(8080);
$config->setProxyUser('username');
$config->setProxyPassword('password');
```

– 超时配置（可选）

```
// 默认连接超时时间为60秒，读取超时时间为120秒。可根据需要修改默认值。
$config->setTimeout(120);
$config->setConnectionTimeout(60);
```

– SSL配置（可选）

```
// 配置跳过服务端证书验证
$config->setIgnoreSslVerification(true);
// 配置服务器端CA证书，用于SDK验证服务端证书合法性
$config->setCertFile("{yourCertFile}");
```

3. 配置认证信息

配置AK、SK、projectId信息。华为云通过AK识别用户的身份，通过SK对请求数据进行签名验证，用于确保请求的机密性、完整性和请求者身份的正确性。

```
$ak = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK');
$sk = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK');
$projectId = getenv("PROJECT_ID");
$credentials = new BasicCredentials($ak,$sk,$projectId);
```

认证参数说明：

- ak、sk：访问密钥信息，获取方法请参见[准备工作](#)。
- projectId：华为云项目ID，获取方法请参见[准备工作](#)。
- endpoint：华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看 [地区和终端节点](#)。

注意

- 认证用的 ak 和 sk 硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 本示例以 ak 和 sk 保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量 HUAWEICLOUD_SDK_AK, HUAWEICLOUD_SDK_SK 和 PROJECT_ID。

4. 初始化客户端

指定云服务 endpoint，初始化客户端

```
$endpoint = "https://image.xx-xxx-xx.myhuaweicloud.com";
$client = ImageClient::newBuilder(new ImageClient)
->withHttpConfig($config)
->withEndpoint($endpoint)
->withCredentials($credentials)
->build();
```

5. 发送并查看响应

```
$request = new RunImageMediaTaggingRequest();
$body = new ImageMediaTaggingReq();
$body->setLimit(10);
$body->setThreshold(60);
$body->setLanguage("en");
$body->setImage("图片Base64");
$request->setBody($body);
try {
    $response = $client->RunImageMediaTagging($request);
    echo "\n";
    echo $response;
} catch (ConnectionException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg . "\n";
} catch (RequestTimeoutException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg . "\n";
} catch (ServiceResponseException $e) {
    echo "\n";
    echo $e->getHttpStatusCode(). "\n";
    echo $e->getRequestId(). "\n";
    echo $e->getErrorCode(). "\n";
    echo $e->getErrMsg(). "\n";
}
```

6. 异常处理

表 9-1 异常处理

一级分类	一级分类说明	二级分类	二级分类说明
ConnectionExcepti on	连接类异常	HostUnreachableE xception	网络不可达、被拒绝。
		SslHandShakeExce ption	SSL认证异常。
RequestTimeoutEx ception	响应超时异常	CallTimeoutExcept ion	单次请求，服务器处理超时未返回。
		RetryOutageExcep tion	在重试策略消耗完成后，仍无有效的响应。

一级分类	一级分类说明	二级分类	二级分类说明
ServiceResponseException	服务器响应异常	ServerResponseException	服务端内部错误，Http响应码：[500,]。
		ClientRequestException	请求参数不合法，Http响应码：[400, 500)

```
// 捕获和处理不同类型的异常
try {
    $response = $client->RunImageMediaTagging($request);
    echo "\n";
    echo $response;
} catch (ConnectionException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg ."\n";
} catch (RequestTimeoutException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg ."\n";
} catch (ServiceResponseException $e) {
    echo "\n";
    echo $e->getHttpStatusCode(). "\n";
    echo $e->getRequestId(). "\n";
    echo $e->getErrorCode(). "\n";
    echo $e->getErrMsg(). "\n";
}
}
```

📖 说明

使用异步客户端，配置日志等操作请参见[SDK中心](#)、[PHP SDK使用指导](#)。

9.2 图像标签示例

本章节对图像标签AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

- 图像标签示例代码只需将AK/SK信息替换为实际AK/SK，代码中可以使用初始化ImageTaggingReq中的Image或Url配置图像信息（image和url参数二选一），示例中以url为例，配置完成后运行即可。
 - endpoint是华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看 [地区和终端节点](#)。
1. 图像标签调用示例代码如下：

```
<?php
namespace HuaweiCloud\SDK\Image\V2\Model;
require_once "vendor/autoload.php";
use HuaweiCloud\SDK\Core\Auth\BasicCredentials;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Http\HttpConfig;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ConnectionException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\RequestTimeoutException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ServiceResponseException;
use HuaweiCloud\SDK\Image\V2\ImageClient;
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中
// 密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量
// CLOUD_SDK_AK和CLOUD_SDK_SK。
$ak = getenv('CLOUD_SDK_AK');
$sk = getenv('CLOUD_SDK_SK');
```

```
//image.xx-xxx-xx.myhuaweicloud.com替换为您开通服务区域的终端节点
$endpoint = "https://image.xx-xxx-xx.myhuaweicloud.com";
$projectId = "";
$credentials = new BasicCredentials($ak,$sk,$projectId);
$config = HttpConfig::getDefaultConfig();
$config->setIgnoreSslVerification(true);
$client = ImageClient::newBuilder(new ImageClient)
    ->withHttpConfig($config)
    ->withEndpoint($endpoint)
    ->withCredentials($credentials)
    ->build();
$request = new RunImageTaggingRequest();
$body = new ImageTaggingReq();
$body->setLimit(10);
$body->setThreshold(60);
$body->setLanguage("zh");
$body->setImage("输入图片,使用base64编码");
$request->setBody($body);
try {
    $response = $client->RunImageTagging($request);
    echo "\n";
    echo $response;
} catch (ConnectionException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg ."\n";
} catch (RequestTimeoutException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg ."\n";
} catch (ServiceResponseException $e) {
    echo "\n";
    echo $e->getHttpStatusCode(). "\n";
    echo $e->getRequestId(). "\n";
    echo $e->getErrorCode() . "\n";
    echo $e->getErrMsg() . "\n";
}
}
```

- 识别结果输出到控制台表示执行成功。相关参数说明请参考[图像标签API](#)。
RunImageTaggingResponse {"result": {"tags": [{"confidence": "98.01", "type": "树", "tag": "树", "i18n_tag": {"zh": "树", "en": "Tree"}, "i18n_type": {"zh": "树", "en": "Tree"}, "instances": []}]}}
Process exiting with code: 0

10 使用 SDK (C++)

10.1 C++开发环境配置

准备工作

- [注册华为账号并开通华为云](#)，并完成实名认证，账号不能处于欠费或冻结状态。
- 已具备开发环境，支持 C++ 14 及以上版本，要求安装 CMake 3.10 及以上版本。
- 登录“[我的凭证](#) > 访问密钥”页面，获取Access Key (AK) 和Secret Access Key (SK)。

图 10-1 获取 AK、SK



- 登录“[我的凭证](#)”页面，获取“IAM用户名”、“账号名”以及待使用区域的“项目ID”。调用服务时会用到这些信息，请提前保存。

图 10-2 我的凭证



安装 SDK

- 在Linux系统上安装SDK
 - a. 获取依赖包
所需的这些第三方软件包在大部分系统的包管理工具中都有提供，例如基于 Debian/Ubuntu 的系统。

```
sudo apt-get install libcurl4-openssl-dev libboost-all-dev libssl-dev libcpr-dev
```

spdlog 需要从源码进行安装。

```
git clone https://github.com/gabime/spdlog.git
cd spdlog
mkdir build
cd build
cmake -DCMAKE_POSITION_INDEPENDENT_CODE=ON .. // 用以生成动态库
make
sudo make install
```

b. 编译安装

```
git clone https://github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-cpp-v3.git
cd huaweicloud-sdk-cpp-v3
mkdir build
cd build
cmake ..
make
sudo make install
```

完成上述操作后，C++ SDK 安装目录为 /usr/local。

- 在Windows系统上安装SDK

a. 安装 vcpkg 并使用 vcpkg 安装所需软件包

```
vcpkg install curl cpr boost openssl spdlog
```

b. 使用CLion进行编译

i. 使用CLion打开huaweicloud-sdk-cpp-v3 目录。

ii. 选择“File > Settings”。

iii. 选择“Build, Execution, Deployment >> CMake”。

iv. 在CMake options中加入：

```
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE={your vcpkg install dir}/scripts/buildsystems/vcpkg.cmake
```

v. 右键 CMakeLists.txt 选择 Load CMake Project。

vi. 选择Build开始编译。

c. 安装C++ SDK

编译完成后选择“Build > Install”。

完成上述操作后，C++ SDK 安装目录为 C:\Program File (x86)\huaweicloud-sdk-cpp-v3。

开始使用 SDK

1. 导入依赖模块

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
#include <memory>
#include <huaweicloud/core/exception/Exceptions.h>
#include <huaweicloud/core/Client.h>
#include <huaweicloud/image/v2/ImageClient.h>
using namespace HuaweiCloud::Sdk::Image::V2;
using namespace HuaweiCloud::Sdk::Image::V2::Model;
using namespace HuaweiCloud::Sdk::Core;
using namespace HuaweiCloud::Sdk::Core::Exception;
using namespace std;
```

2. 配置客户端连接参数

- 默认配置

```
// 使用默认配置
HttpConfig httpConfig = HttpConfig();
```

- 网络代理（可选）

```
// 根据需要配置网络代理
httpConfig.setProxyProtocol("http");
httpConfig.setProxyHost("proxy.huawei.com");
httpConfig.setProxyPort("8080");
httpConfig.setProxyUser("username");
httpConfig.setProxyPassword("password");
```

- 超时配置（可选）

```
// 默认连接超时为60秒，默认读取超时为120秒。可根据需求修改该默认值
httpConfig.setConnectTimeout(60);
httpConfig.setReadTimeout(120);
```

- SSL配置（可选）

```
// 配置跳过服务端证书验证
httpConfig.setIgnoreSslVerification(true);
```

3. 配置认证信息

配置AK、SK、projectId信息。华为云通过AK识别用户的身份，通过SK对请求数据进行签名验证，用于确保请求的机密性、完整性和请求者身份的正确性。

```
string ak = getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
string sk = getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
string projectId = getenv("PROJECT_ID");
auto auth = std::make_unique<BasicCredentials>();
auth->withAk(ak)
    .withSk(sk)
    .withProjectId(projectId);
```

认证参数说明：

- ak、sk：访问密钥信息，获取方法请参见[准备工作](#)。
- projectId：华为云项目ID，获取方法请参见[准备工作](#)。

注意

- 认证用的 ak 和 sk 硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。
- 本示例以 ak 和 sk 保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK，HUAWEICLOUD_SDK_SK和PROJECT_ID。

4. 初始化客户端

指定云服务endpoint，初始化客户端

```
string endpoint = "https://image.xx-xxx-xx.myhuaweicloud.com";
auto client = ImageClient::newBuilder()
    .withCredentials(std::unique_ptr<Credentials>(auth.release()))
    .withHttpConfig(httpConfig)
    .withEndPoint(endpoint)
    .build();
```

endpoint：华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看 [地区和终端节点](#)。

5. 发送请求并查看响应

```
// 以调用接口RunImageMediaTagging为例
RunImageMediaTaggingRequest request;
ImageMediaTaggingReq body;
body.setLimit(10);
body.setThreshold(60);
body.setLanguage("zh");
body.setImage("输入图片,使用base64编码");
request.setBody(body);
```

6. 异常处理

表 10-1 异常处理

一级分类	一级分类说明	二级分类	二级分类说明
ConnectionException	连接类异常	HostUnreachableException	网络不可达、被拒绝。
		SslHandShakeException	SSL认证异常。
RequestTimeoutException	响应超时异常	CallTimeoutException	单次请求，服务器处理超时未返回。
		RetryOutageException	在重试策略消耗完成后，仍无有效的响应。
ServiceResponseException	服务器响应异常	ServerResponseException	服务端内部错误，Http响应码：[500,]。
		ClientRequestException	请求参数不合法，Http响应码：[400, 500)

```
// 捕获和处理不同类型的异常
try {
    auto reponse = client->runImageMediaTagging(request);
    std::cout << response->getHttpBody() << std::endl;
} catch (HostUnreachableException& e) {
    std::cout << "host unreachable:" << e.what() << std::endl;
} catch (SslHandShakeException& e) {
    std::cout << "ssl handshake error:" << e.what() << std::endl;
} catch (RetryOutageException& e) {
    std::cout << "retryoutage error:" << e.what() << std::endl;
} catch (CallTimeoutException& e) {
    std::cout << "call timeout:" << e.what() << std::endl;
} catch (ServiceResponseException& e) {
    std::cout << "http status code:" << e.getStatusCode() << std::endl;
    std::cout << "error code:" << e.getErrorCode() << std::endl;
    std::cout << "error msg:" << e.getErrorMsg() << std::endl;
    std::cout << "RequestId:" << e.getRequestId() << std::endl;
} catch (exception& e) {
    std::cout << "unknown exception:" << e.what() << std::endl;
}
std::cout << "-----request finished-----" << std::endl;
```

 说明

使用异步客户端，配置日志等操作请参见[SDK中心](#)、[C++ SDK使用指导](#)。

10.2 图像标签示例

本章节对图像标签AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

- 图像标签示例代码只需将AK/SK信息替换为实际AK/SK，代码中可以使用初始化ImageTaggingReq中的Image或Url配置图像信息（image和url参数二选一），示例中以url为例，配置完成后运行即可。

- endpoint是华为云各服务应用区域和各服务的终端节点，详情请查看 [地区和终端节点](#)。

1. 图像标签调用示例代码如下：

```
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <string>
#include <memory>
#include <huaweicloud/core/exception/Exceptions.h>
#include <huaweicloud/core/Client.h>
#include <huaweicloud/image/v2/ImageClient.h>
using namespace HuaweiCloud::Sdk::Image::V2;
using namespace HuaweiCloud::Sdk::Image::V2::Model;
using namespace HuaweiCloud::Sdk::Core;
using namespace HuaweiCloud::Sdk::Core::Exception;
using namespace std;
int main(void)
{
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中
    // 密文存放，使用时解密，确保安全；
    // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量
    // CLOUD_SDK_AK和CLOUD_SDK_SK。
    string ak = getenv("CLOUD_SDK_AK");
    string sk = getenv("CLOUD_SDK_SK");
    string projectId = "";
    //image.xx-xxx-xx.myhuaweicloud.com替换为您开通服务区域的终端节点
    string endpoint = "https://image.xx-xxx-xx.myhuaweicloud.com";
    auto auth = std::make_unique<BasicCredentials>();
    auth->withAk(ak)
        .withSk(sk)
        .withProjectId(projectId);
    HttpConfig httpConfig = HttpConfig();
    auto client = ImageClient::newBuilder()
        .withCredentials(std::unique_ptr<Credentials>(auth.release()))
        .withHttpConfig(httpConfig)
        .withEndPoint(endpoint)
        .build();
    RunImageTaggingRequest request;
    ImageTaggingReq body;
    body.setLimit(10);
    body.setThreshold(60);
    body.setLanguage("zh");
    body.setImage("输入图片,使用base64编码");
    request.setBody(body);
    std::cout << "-----begin execute request-----" << std::endl;
    try {
        auto reponse = client->runImageTagging(request);
        std::cout << reponse->getHttpBody() << std::endl;
    } catch (HostUnreachableException& e) {
        std::cout << "host unreachable:" << e.what() << std::endl;
    } catch (SslHandShakeException& e) {
        std::cout << "ssl handshake error:" << e.what() << std::endl;
    } catch (RetryOutageException& e) {
        std::cout << "retryoutage error:" << e.what() << std::endl;
    } catch (CallTimeoutException& e) {
        std::cout << "call timeout:" << e.what() << std::endl;
    } catch (ServiceResponseException& e) {
        std::cout << "http status code:" << e.getStatusCode() << std::endl;
        std::cout << "error code:" << e.getErrorCode() << std::endl;
        std::cout << "error msg:" << e.getErrorMsg() << std::endl;
        std::cout << "RequestId:" << e.getRequestId() << std::endl;
    } catch (exception& e) {
        std::cout << "unknown exception:" << e.what() << std::endl;
    }
    std::cout << "-----request finished-----" << std::endl;
    return 0;
}
```

2. 识别结果输出到控制台表示执行成功。相关参数说明请参考[图像标签API](#)。

```
RunImageTaggingResponse {"result": {"tags": [{"confidence": "98.01", "type": "树", "tag": "树",  
"i18n_tag": {"zh": "树", "en": "Tree"}, "i18n_type": {"zh": "树", "en": "Tree"}, "instances": []]}}  
Process exiting with code: 0
```