

内容审核

SDK 参考

文档版本 01

发布日期 2025-05-06



版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址：<https://www.huawei.com>

客户服务邮箱：support@huawei.com

客户服务电话：4008302118

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目 录

1 内容审核 SDK 简介	1
2 申请服务	2
3 获取认证信息	3
4 准备环境	4
5 使用 SDK (Java)	5
5.1 Java 开发环境配置	5
5.2 SDK 获取和安装	5
5.3 SDK 调用示例	6
5.3.1 文本审核	6
5.3.1.1 文本内容审核 (V3)	6
5.3.2 图像审核	7
5.3.2.1 图像内容审核 (V3)	7
5.3.3 视频审核	9
5.3.3.1 创建视频内容审核作业	9
5.3.3.2 查询视频内容审核作业	10
6 使用 SDK (Python)	12
6.1 Python 开发环境配置	12
6.2 Python 语言 SDK 获取和安装	13
6.3 SDK 调用示例	13
6.3.1 文本审核	13
6.3.1.1 文本内容审核 (v3)	14
6.3.2 图像审核	14
6.3.2.1 图像内容审核 (V3)	14
6.3.3 视频审核	15
6.3.3.1 创建视频内容审核作业	15
6.3.3.2 查询视频内容审核作业	16
7 使用 SDK (.NET)	18
7.1 .NET 开发环境配置	18
7.2 .NET 环境 SDK 导入	18
7.3 SDK 调用示例	19
7.3.1 文本审核	19

7.3.1.1 文本内容审核（V3）	19
7.3.2 图像审核.....	20
7.3.2.1 图像内容审核（V3）	20
7.3.3 视频审核.....	22
7.3.3.1 创建视频内容审核作业.....	22
7.3.3.2 查询视频内容审核作业.....	23
8 使用 SDK (GO)	27
8.1 GO 开发环境配置.....	27
8.2 GO 语言 SDK 获取和安装.....	27
8.3 SDK 调用示例.....	27
8.3.1 文本审核.....	27
8.3.1.1 文本内容审核（V3）	28
8.3.2 图像审核.....	28
8.3.2.1 图像内容审核（V3）	28
8.3.3 视频审核.....	29
8.3.3.1 创建视频内容审核作业.....	29
8.3.3.2 查询视频内容审核作业.....	30
9 使用 SDK (PHP)	32
9.1 PHP 开发环境配置.....	32
9.2 PHP 环境 SDK 导入.....	33
9.3 SDK 调用示例.....	33
9.3.1 文本审核.....	33
9.3.1.1 文本内容审核（V3）	33
9.3.2 图像审核.....	35
9.3.2.1 图像内容审核（V3）	35
9.3.3 视频审核.....	36
9.3.3.1 创建视频内容审核作业.....	36
9.3.3.2 查询视频内容审核作业.....	37
10 使用 SDK (Node.js)	39
10.1 Node.js 开发环境配置.....	39
10.2 Node.js 环境 SDK 导入.....	40
10.3 SDK 调用示例.....	40
10.3.1 文本审核.....	40
10.3.1.1 文本内容审核（V3）	40
10.3.2 图像审核.....	41
10.3.2.1 图像内容审核（V3）	41
10.3.3 视频审核.....	42
10.3.3.1 创建视频内容审核作业.....	42
10.3.3.2 查询视频内容审核作业.....	43

1 内容审核 SDK 简介

内容审核概述

内容审核（Content Moderation），是基于图像、文本、音频、视频、音频流的检测技术，可自动检测涉黄等内容，对用户上传的图片、文字进行内容审核，帮助客户降低业务违规风险。

内容审核以开放API（Application Programming Interface，应用程序编程接口）的方式提供给用户，用户通过实时访问和调用API获取推理结果，帮助用户自动采集关键数据，打造智能化业务系统，提升业务效率。

SDK 概述

内容审核软件开发工具包（Content Moderation Software Development Kit，简称Moderation SDK）是对内容审核提供的REST API进行的封装，以简化用户的开发工作。用户通过添加依赖或下载的方式调用API即可实现使用内容审核业务能力的目的。

接口与 API 对应关系

内容审核接口与API对应关系请参见[表1-1](#)。

表 1-1 接口与 API 对应关系表

接口	API
文本内容审核（V3）	POST /v3/{project_id}/moderation/text
图像内容审核（V3）	POST /v3/{project_id}/moderation/image
创建音频内容审核作业	POST /v3/{project_id}/moderation/audio/jobs
查询音频内容审核作业	GET /v3/{project_id}/moderation/audio/jobs/{job_id}
创建视频内容审核作业	POST /v3/{project_id}/moderation/video/jobs
查询视频内容审核作业	GET /v3/{project_id}/moderation/video/jobs/{job_id}
创建音频流内容审核作业	POST /v3/{project_id}/moderation/audio-stream/jobs
查询音频流内容审核作业	POST /v3/{project_id}/moderation/audio-stream/jobs/stop/{job_id}

2 申请服务

使用服务前，需先申请服务。

申请内容审核服务的具体操作步骤请参见《内容审核API参考》的”[申请服务](#)”章节。

□ 说明

如果没有申请服务，会出现以下报错：

```
ClientRequestException {  
    httpStatusCode: 400  
    errorCode: ModelArts.4204  
    errorMsg: Request API error. The API 1c641f1e-5418-4997-a82e-f5869d4eaef2 is not  
    subscribed.  
    requestId: 7f7640da09335e93290f95d0d0247a27  
}
```

3 获取认证信息

步骤1 登录华为云管理控制台。

步骤2 鼠标移动至用户名处，在下拉列表中单击“我的凭证”。

步骤3 选择“访问密钥”页签，单击“新增访问密钥”按钮。

步骤4 通过邮箱或者手机进行验证，输入对应的验证码。

步骤5 单击“确定”，下载认证账号的AK/SK，AK/SK数据会以本地文件的形式保存，请妥善保管。

----结束

4 准备环境

在使用内容审核SDK时，各语言需要准备的环境 参照[表4-1](#)。

表 4-1 开发环境

开发语言	准备项	说明
JAVA	安装JDK	JAVA环境开发配置，支持 Java JDK 1.8 及其以上版本，推荐通过Maven 安装依赖的方式使用JAVA版本SDK。
PYTHON	安装python	python版本sdk支持python3.3以上。
.NET	安装.NET	.NET Standard 2.0 及其以上版本或C# 4.0 及其以上版本。
GO	安装GO	sdk支持 go 1.14 及以上版本。
PHP	安装PHP	PHP版本sdk包推荐使用php.7.x版本。
Node.js	安装Node.js	Node.js版本sdk支持Node.js 8.x版本。

5 使用 SDK (Java)

5.1 Java 开发环境配置

本SDK包要求的JDK版本必须高于JDK8版本，以下步骤以win7环境配置JDK8 64位为例，若已经下载JDK并配置好环境请忽略本章节。

步骤1 单击[下载JDK文件](#)。

步骤2 下载完成后按照提示安装，位置自选，比如安装到本地“C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131”。

步骤3 配置Java环境变量：右键“计算机 >属性 >高级系统设置 >环境变量”，进行如下操作。

1. 新建系统变量JAVA_HOME，变量值为实际JDK安装位置。
2. 在Path中添加“%JAVA_HOME%\bin;%JAVA_HOME%\jre\bin”（注意用英文分号分隔）。
3. 新建系统变量CLASSPATH，变量值为“%JAVA_HOME%\lib\dt.jar;%JAVA_HOME%\lib\tools.jar”。

步骤4 打开命令行窗口，输入“java -version”，显示如图5-1表示配置成功。

图 5-1 Java 版本信息

```
C:\>java -version
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)
```

----结束

5.2 SDK 获取和安装

JAVA版本，内容审核服务推荐您通过 Maven 安装依赖的方式使用华为云 Java SDK：

步骤1 首先您需要在您的操作系统中 [下载](#) 并 [安装](#)Maven。

步骤2 安装配置完成后，输入命令“mvn -v”，显示如下图 Maven版本信息 表示成功。

```
D:\>mvn -v
D:\
Apache Maven 3.3.9 (bb52d8502b132ec0a5a3f4c09453c07478323dc5; 2015-11-11T00:41:47+08:00)
Maven home: D:\maven\apache-maven-3.3.9\bin\..
Java version: 1.8.0_262, vendor: Huawei Technologies Co., Ltd
Java home: D:\develop\jdk_1.8\jre
Default locale: zh_CN, platform encoding: GBK
OS name: "windows 10", version: "10.0", arch: "amd64", family: "dos"
```

步骤3 Maven安装完成后，可根据开发需要直接引入依赖到已有的Maven工程或先用开发工具创建Maven工程。

创建项目以idea开发工具为例(已有Maven工程可跳过此步骤)：

1. 打开IntelliJ IDEA 开发工具。
2. 单击File - New - project...。
3. 在New Project弹窗 单击-Maven-单击Next。
4. 输入GroupId和ArtifactId，单击Next。
5. 输入Project name 和 Project location，单击Finish。

步骤4 在Maven 项目的 pom.xml 文件加入相应版本的依赖项即可。

以引入3.0.55版本的内容审核SDK为例。

```
<dependency>
    <groupId>com.huaweicloud.sdk</groupId>
    <artifactId>huaweicloud-sdk-moderation</artifactId>
    <version>3.0.55</version>
</dependency>
```

示例代码因需要输出结果更直观，所以新增fastjson的依赖（如接入不涉及此项，可忽略并在示例代码中删除相关内容），依赖如下：

```
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>fastjson</artifactId>
    <version>1.2.70</version>
</dependency>
```

----结束

5.3 SDK 调用示例

5.3.1 文本审核

5.3.1.1 文本内容审核 (V3)

1. 本章节对文本内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用TextDetectionDataReq类的withText方法配置待检测的文本信息，配置完成后运行即可。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.region.Region;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.model.*;

public class RunTextModerationSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量
        // 中密文存放，使用时解密，确保安全
        // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境
        // 变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
        String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ModerationClient client = ModerationClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ModerationRegion.valueOf("xxx")) //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加
坡：ap-southeast-3。
            .build();
        RunTextModerationRequest request = new RunTextModerationRequest();
        TextDetectionReq body = new TextDetectionReq();
        TextDetectionDataReq databody = new TextDetectionDataReq();
        databody.withText("test");
        bodyWithData(databody);
        body.withEventType("comment");
        request.withBody(body);
        try {
            RunTextModerationResponse response = client.runTextModeration(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

2. 控制台输出200即表示程序执行成功，[文本内容审核结果](#)输出到控制台。

```
class RunTextModerationResponse {
    requestId: 308b6ad2740e51de73597da9fdc94ee1
    result: class TextDetectionResult {
        suggestion: pass
        label: normal
        details: []
    }
}
```

5.3.2 图像审核

5.3.2.1 图像内容审核（V3）

1. 本章节对图像内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用ImageDetectionReq类的withUrl或withImage方法配置图像信息（image和url参数二选一），示例中以url为例配置完成后运行即可。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;
```

```
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.region.ModerationRegion;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class CheckImageModerationSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
        // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
        String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");
        String projectId = "project_id";

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withProjectId(projectId)
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);

        ModerationClient client = ModerationClient.newBuilder()
            .withCredential(auth)
            .withRegion(ModerationRegion.valueOf("xxx")) //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
            .build();
        CheckImageModerationRequest request = new CheckImageModerationRequest();
        ImageDetectionReq body = new ImageDetectionReq();
        List<String> listbodyCategories = new ArrayList<>();
        listbodyCategories.add("porn");
        body.withUrl("http://www.xxxx.xxxx");
        body.withCategories(listbodyCategories);
        body.withEventType("head_image");
        request.withBody(body);
        try {
            CheckImageModerationResponse response = client.checkImageModeration(request);
            System.out.println(response.toString());
        } catch (ConnectionException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (RequestTimeoutException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ServiceResponseException e) {
            e.printStackTrace();
            System.out.println(e.getHttpStatusCode());
            System.out.println(e.getErrorCode());
            System.out.println(e.getErrorMsg());
        }
    }
}
```

2. 控制台输出200即表示程序执行成功，**图像内容审核结果**输出到控制台。

```
class CheckImageModerationResponse {
    requestId: 63b6b19eb9fa1db05d2f87f970472995
    result: class ImageDetectionResult {
        suggestion: block
        category: image_text
        details: [class ImageDetectionResultDetail {
            suggestion: block
            category: image_text
            confidence: 1.0
            faceLocation: null
            qrLocation: class QRLocationDetail {
                topLeftX: 74
            }
        }]
    }
}
```

```
        topLeftY: 66
        bottomRightX: 151
        bottomRightY: 142
    }
    qrContent: http://xxxxxxxxx
    segments: null
    label: qr_code
}, class ImageDetectionResultDetail {
    suggestion: block
    category: image_text
    confidence: 0.98779297
    faceLocation: null
    qrLocation: null
    qrContent: null
    segments: null
    label: ad
}, class ImageDetectionResultDetail {
    suggestion: block
    category: image_text
    confidence: 1.0
    faceLocation: null
    qrLocation: null
    qrContent: null
    segments: null
    label: qr_code
}]
ocrText: xxxxxxxxx
}
}
```

5.3.3 视频审核

5.3.3.1 创建视频内容审核作业

1. 本章节对创建视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用RunCreateVideoModerationJobRequest类的withUrls配置待审核的视频url（仅支持url方式），配置完成后运行即可。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.region.ModerationRegion;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.model.*;

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;

public class RunCreateVideoModerationJobSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
        // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
        String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
        String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");

        ICredential auth = new BasicCredentials()
            .withAk(ak)
            .withSk(sk);
    }
}
```

```
ModerationClient client = ModerationClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(ModerationRegion.valueOf("xxx")) //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
    .build();
RunCreateVideoModerationJobRequest request = new RunCreateVideoModerationJobRequest();
VideoCreateRequest body = new VideoCreateRequest();
List<VideoCreateRequest.AudioCategoriesEnum> listbodyAudioCategories = new ArrayList<>();
listbodyAudioCategories.add(VideoCreateRequest.AudioCategoriesEnum.fromValue("porn"));
List<VideoCreateRequest.ImageCategoriesEnum> listbodyImageCategories = new ArrayList<>();
listbodyImageCategories.add(VideoCreateRequest.ImageCategoriesEnum.fromValue("porn"));
VideoCreateRequestData databody = new VideoCreateRequestData();
databody.withUrl("http://xxx.xx.xxxx")
    .withFrameInterval(5.5f);
body.withCallback("http://xxx.xx.xxxx");
body.withAudioCategories(listbodyAudioCategories);
body.withImageCategories(listbodyImageCategories);
body.withEventType(VideoCreateRequest.EventTypeEnum.fromValue("default"));
bodyWithData(databody);
request.withBody(body);
try {
    RunCreateVideoModerationJobResponse response =
client.runCreateVideoModerationJob(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

2. 控制台输出创建视频内容审核作业提交的结果，[创建视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
class RunCreateVideoModerationJobResponse {
    requestId: 5e353de1badd90049a2ac3d2e3ee925e
    jobId: 01663171200_48ce5a21498e47af8f2a49773c3d0fce
}
```

5.3.3.2 查询视频内容审核作业

1. 本章节对查询视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中需要配置使用RunQueryVideoModerationJobRequest类的withJobId配置审核任务的id，配置完成后运行即可。

```
package com.huaweicloud.sdk.test;

import com.huaweicloud.sdk.core.auth.ICredential;
import com.huaweicloud.sdk.core.auth.BasicCredentials;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ConnectionException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.RequestTimeoutException;
import com.huaweicloud.sdk.core.exception.ServiceResponseException;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.region.ModerationRegion;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.*;
import com.huaweicloud.sdk.moderation.v3.model.*;

public class RunQueryVideoModerationJobSolution {

    public static void main(String[] args) {
        // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
        // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
    }
}
```

```
String ak = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
String sk = System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");

ICredential auth = new BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk);

ModerationClient client = ModerationClient.newBuilder()
    .withCredential(auth)
    .withRegion(ModerationRegion.valueOf("xxx")) //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
    .build();
RunQueryVideoModerationJobRequest request = new RunQueryVideoModerationJobRequest();
request.withJobId("jobId");
try {
    RunQueryVideoModerationJobResponse response =
client.runQueryVideoModerationJob(request);
    System.out.println(response.toString());
} catch (ConnectionException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (RequestTimeoutException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (ServiceResponseException e) {
    e.printStackTrace();
    System.out.println(e.getHttpStatusCode());
    System.out.println(e.getErrorCode());
    System.out.println(e.getErrorMsg());
}
}
```

2. 控制台输出查询视频内容审核作业的结果，[查询视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
class RunQueryVideoModerationJobResponse {
    requestId: a6dc5c9f993efb977c8898e1ef91c87
    jobId: 01663171200_48ce5a21498e47af8f2a49773c3d0fce
    status: running
    requestParams: class VideoModerationResultRequestParams {
        data: class VideoModerationResultRequestParamsData {
            url: http://xxx.xx.xxxx
            frameInterval: 5
        }
        eventType: default
        imageCategories: [porn, image_text, terrorism]
        audioCategories: [ad, porn]
        callback: http://xxx.xx.xxxx
    }
    createTime: null
    updateTime: 2022-09-15T14:08:06.006Z
    result: null
}
```


6 使用 SDK (Python)

6.1 Python 开发环境配置

使用内容审核Python版本SDK包，需要您配置Python开发环境。

1. 从[Python官网](#)下载并安装合适的Python版本。请使用Python3.3以上版本，如下以Python3.7 版本为例进行说明。
2. 从[PyCharm官网](#)下载并安装最新版本。
3. 在PyCharm开发工具中配置Python环境，在菜单依次选择“File > Settings > Project Interpreter”。
4. 在页面上方选择您的Python安装路径，如图 [PyCharm配置python环境所示](#)。选择好目标Python之后单击页面下方“Apply”完成配置。

图 6-1 PyCharm 配置 python 环境



6.2 Python 语言 SDK 获取和安装


python语言SDK的获取和安装推荐使用pip命令进行安装或使用pycharm进行安装，需要安装huaweicloudsdkcore包以及huaweicloudsdkmoderation，参考方法如下：

```
pip 安装：  
# 安装核心库  
pip install huaweicloudsdkcore  
  
# 安装Moderation服务库  
pip install huaweicloudsdkmoderation
```

使用pycharm安装，步骤如下：

1. 打开pycharm，单击File -> Settings...。
2. 单击Python Interpreter -> 单击+。
3. 单击+，分别搜索huaweicloudsdkcore及hau如下图所示：安装内容审核.NEweicloudsdkmoderation，搜索到包内容单击左下角Install Package完成安装。

图 6-2 pycharm 安装内容审核 python 版本 sdk 包



6.3 SDK 调用示例

6.3.1 文本审核

6.3.1.1 文本内容审核 (v3)

1. 本章节对文本内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中修改TextDetectionDataReq的text值配置待检测的文本信息，配置完成后运行即可。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkmoderation.v3.region.moderation_region import ModerationRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkmoderation.v3 import *
import os

if __name__ == "__main__":
    # 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    # 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")

    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \

    client = ModerationClient.new_builder() \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ModerationRegion.value_of("xxx")) \
        .build()
    # 把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
    try:
        request = RunTextModerationRequest()
        databody = TextDetectionDataReq(
            text="test"
        )
        request.body = TextDetectionReq(
            data=databody,
            event_type="comment"
        )
        response = client.run_text_moderation(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

2. 控制台输出200即表示程序执行成功，[文本内容审核结果](#)输出到控制台。

```
{"request_id": "d81702cf3599e103030c3d52d6f955f", "result": {"suggestion": "pass", "label": "normal", "details": []}}
```

6.3.2 图像审核

6.3.2.1 图像内容审核 (V3)

1. 本章节对图像内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以修改ImageDetectionReq的url或image方法配置图像信息（image和url参数二选一），示例中以url为例配置完成后运行即可。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkmoderation.v3.region.moderation_region import ModerationRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkmoderation.v3 import *
import os
```

```
if __name__ == "__main__":
    # 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    # 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")
    projectId = "project_id"

    credentials = BasicCredentials(ak, sk, projectId) \
        .with_credentials(credentials) \
        .with_region(ModerationRegion.value_of("xxx")) \
        .build()

    # 把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
    try:
        request = CheckImageModerationRequest()
        listCategoriesbody = [
            "porn"
        ]
        request.body = ImageDetectionReq(
            url="http://www.xxxx.xxxx",
            categories=listCategoriesbody,
            event_type="head_image"
        )
        response = client.check_image_moderation(request)
        print(response)
    except exceptions.ClientRequestException as e:
        print(e.status_code)
        print(e.request_id)
        print(e.error_code)
        print(e.error_msg)
```

2. 控制台输出200即表示程序执行成功，**图像内容审核结果**输出到控制台。

```
{"request_id": "69b424920668cb15e6d25eef879a023b", "result": {"suggestion": "block", "category": "image_text", "details": [{"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0, "qr_content": "http://xxxxxx/yyyyy", "qr_location": {"bottom_right_x": 151, "bottom_right_y": 142, "label": "qr_code"}, "image_text": "ad", "label": "ad", "ocr_text": "xxxxxxxxx"}], "confidence": 0.98779297, "label": "ad"}, "label": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0, "label": "qr_code"}]
```

6.3.3 视频审核

6.3.3.1 创建视频内容审核作业

1. 本章节对创建视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用RunCreateVideoModerationJobRequest类的withUrls配置待审核的视频url（仅支持url方式），配置完成后运行即可。

```
# coding: utf-8

from huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials
from huaweicloudsdkmoderation.v3.region.moderation_region import ModerationRegion
from huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions
from huaweicloudsdkmoderation.v3 import *
import os

if __name__ == "__main__":
    # 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    # 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")
```

```
credentials = BasicCredentials(ak, sk) \n\nclient = ModerationClient.new_builder() \n    .with_credentials(credentials) \n    .with_region(ModerationRegion.value_of("xxx")) \n    .build()\n# 把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3.\ntry:\n    request = RunCreateVideoModerationJobRequest()\n    listAudioCategoriesbody = [\n        "porn"\n    ]\n    listImageCategoriesbody = [\n        "porn"\n    ]\n    databody = VideoCreateRequestData(\n        url="http://xxx.xx.xxxx",\n        frame_interval=5.5\n    )\n    request.body = VideoCreateRequest(\n        callback="http://xxx.xx.xxxx",\n        audio_categories=listAudioCategoriesbody,\n        image_categories=listImageCategoriesbody,\n        event_type="default",\n        data=databody\n    )\n    response = client.run_create_video_moderation_job(request)\n    print(response)\nexcept exceptions.ClientRequestException as e:\n    print(e.status_code)\n    print(e.request_id)\n    print(e.error_code)\n    print(e.error_msg)
```

2. 控制台输出创建视频内容审核作业的结果，[创建视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
{"request_id": "dbbcb75d1a174bfa899a38be38fdd107", "job_id": "xxx"}
```

6.3.3.2 查询视频内容审核作业

1. 本章节对查询视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中需要配置使用RunQueryVideoModerationJobRequest类的withJobId方法配置审核任务的id，配置完成后运行即可。

```
# coding: utf-8\n\nfrom huaweicloudsdkcore.auth.credentials import BasicCredentials\nfrom huaweicloudsdkmoderation.v3.region.moderation_region import ModerationRegion\nfrom huaweicloudsdkcore.exceptions import exceptions\nfrom huaweicloudsdkmoderation.v3 import *\nimport os\n\nif __name__ == "__main__":\n    # 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；\n    # 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。\n    ak = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")\n    sk = os.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")\n    credentials = BasicCredentials(ak, sk) \\n\n    client = ModerationClient.new_builder() \\n        .with_credentials(credentials) \\n        .with_region(ModerationRegion.value_of("xxx")) \\n        .build()\n# 把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3.\ntry:\n    request = RunQueryVideoModerationJobRequest()
```

```
request.job_id = "xxx" //此处需要输入您的jobID
response = client.run_query_video_moderation_job(request)
print(response)
except exceptions.ClientRequestException as e:
    print(e.status_code)
    print(e.request_id)
    print(e.error_code)
    print(e.error_msg)
```

2. 控制台输出查询视频内容审核作业的结果，[查询视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
{"request_id":"xxxx","job_id":"xxx","status":"succeeded","request_params":{"data":
{"url":"xxxx","frame_interval":5}, "event_type":"default", "image_categories":
["porn", "terrorism", "image_text"], "audio_categories":
["porn", "ad", "moan", "abuse"], "callback":"xxx"}, "create_time":"2022-07-30T08:57:11.011Z", "update_time": "2022-07-30T08:57:14.014Z", "result": {"suggestion": "block", "image_detail": [{"suggestion": "block", "category": "porn", "ocr_text": "123", "time": 0, "detail": [{"confidence": 0.676015138626099, "category": "porn", "suggestion": "block", "label": "pornography"}, {"confidence": 0.666015138626099, "category": "porn", "suggestion": "review", "label": "sexy_female"}, {"confidence": 0.666015138626099, "category": "xxx", "suggestion": "block", "label": "leader"}, {"confidence": 0.691423773765564, "category": "xxx", "suggestion": "block", "face_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 200, "bottom_right_y": 240}, "label": "leader"}, {"confidence": 0.691423773765564, "category": "porn", "suggestion": "block", "face_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 100, "bottom_right_y": 2000}, "label": "leader"}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "qr_code"}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "qr_code", "qr_content": "xxxxxxxx", "qr_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 100, "bottom_right_y": 2000}}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "porn", "segments": [{"segment": "xxx", "segment": "xx"}]}]}, "audio_detail": [{"suggestion": "block", "label": "porn", "audio_text": "xxxxx", "end_time": 10, "start_time": 0, "detail": [{"confidence": 0.999117187582349, "label": "porn", "suggestion": "block", "segments": [{"segment": "xxx"}]}, {"confidence": 0.885117187582349, "label": "porn", "suggestion": "block"}]}]}}
```

7 使用 SDK (.NET)

7.1 .NET 开发环境配置

使用内容审核.NET版本SDK包，需要先配置.NET开发环境。

1. [Visual Studio官网](#)，下载最新版Visual Studio。
2. 下载完毕后，单击exe文件，开始安装。
3. 安装过程中选择工作负荷ASP.NET和Web开发，安装完成后启动即可。

图 7-1 选择安装.NET 环境依赖



7.2 .NET 环境 SDK 导入


.NET语言SDK的获取和安装可以通过命令方式安装或使用**Visual Studio**开发工具安装第三方应用，参考方法如下：

```
//使用 .NET CLI 工具
dotnet add package HuaweiCloud.SDK.Core
dotnet add package HuaweiCloud.SDK.Moderation

//使用 Package Manager
Install-Package HuaweiCloud.SDK.Core
dotnet add package HuaweiCloud.SDK.Moderation
```

使用Visual Studio开发工具安装第三方应用：单击“工具->NuGet包管理器->管理解决方案的NuGet程序包”，选择浏览中搜索并安装HuaweiCloud.SDK.Core及HuaweiCloud.SDK.Moderation,如下图所示：

图 7-2 安装内容审核.NET 版本 sdk 包



7.3 SDK 调用示例

7.3.1 文本审核

7.3.1.1 文本内容审核（V3）

1. 本章节对文本内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以修改TextDetectionDataReq的Text 配置待检测的文本信息，配置完成后运行即可。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using HuaweiCloud.SDK.Core;
using HuaweiCloud.SDK.Core.Auth;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation.V3;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation.V3.Model;

namespace RunTextModerationSolution
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
            //本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
            string ak= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_AK",
                EnvironmentVariableTarget.Machine);
            string sk= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_SK",
                EnvironmentVariableTarget.Machine);

            var config = HttpConfig.GetDefaultConfig();
            config.IgnoreSslVerification = true;
            var auth = new BasicCredentials(ak, sk);

            var client = ModerationClient.NewBuilder()
```

```
.WithCredential(auth)
.WithRegion(ModerationRegion.ValueOf("xxx")) //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：
ap-southeast-3。
.WithHttpConfig(config)
.Build();

var req = new RunTextModerationRequest
{
};
TextDetectionDataReq databody = new TextDetectionDataReq()
{
    Text = "test"
};
req.Body = new TextDetectionReq()
{
    Data = databody,
    EventType = "comment"
};

try
{
    var resp = client.RunTextModeration(req);
    var respStatusCode = resp.HttpStatusCode;
    Console.WriteLine(respStatusCode);
}
catch (RequestTimeoutException requestTimeoutException)
{
    Console.WriteLine(requestTimeoutException.ErrorMessage);
}
catch (ServiceResponseException clientRequestException)
{
    Console.WriteLine(clientRequestException.HttpStatusCode);
    Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorCode);
    Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorMsg);
}
catch (ConnectionException connectionException)
{
    Console.WriteLine(connectionException.ErrorMessage);
}
}
```

2. 控制台输出200即表示程序执行成功，**文本内容审核结果**输出到控制台。

```
200
{
    "request_id": "d81702cf3599e103030c3d52d6f955f",
    "result": {
        "suggestion": "pass",
        "label": "normal",
        "details": []
    }
}
```

7.3.2 图像审核

7.3.2.1 图像内容审核（V3）

1. 本章节对图像内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以修改ImageDetectionReq的Image或Url配置待审核图像信息
(image和url参数二选一)，示例中以url为例配置完成后运行即可。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using HuaweiCloud.SDK.Core;
using HuaweiCloud.SDK.Core.Auth;
```

```
using HuaweiCloud.SDK.Moderation;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation.V3;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation.V3.Model;

namespace CheckImageModerationSolution
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
            //本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
            string ak= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_AK",
                EnvironmentVariableTarget.Machine);
            string sk= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_SK",
                EnvironmentVariableTarget.Machine);

            const string projectId = "project_id";
            var config = HttpConfig.GetDefaultConfig();
            config.IgnoreSslVerification = true;
            var auth = new BasicCredentials(ak, sk, projectId);

            var client = ModerationClient.NewBuilder()
                .WithCredential(auth)
                .WithRegion(ModerationRegion.ValueOf("xxx")) //把xxx替换成服务所在的区域。
                .WithHttpConfig(config)
                .Build();

            var req = new CheckImageModerationRequest
            {
            };
            List<string> listCategoriesbody = new List<string>();
            listCategoriesbody.Add("porn");
            req.Body = new ImageDetectionReq()
            {
                Url = "http://www.xxxx.xxxx",
                Categories = listCategoriesbody,
                EventType = "head_image"
            };

            try
            {
                var resp = client.CheckImageModeration(req);
                var respStatusCode = resp.HttpStatusCode;
                Console.WriteLine(respStatusCode);
                Console.WriteLine(resp);
            }
            catch (RequestTimeoutException requestTimeoutException)
            {
                Console.WriteLine(requestTimeoutException.ErrorMessage);
            }
            catch (ServiceResponseException clientRequestException)
            {
                Console.WriteLine(clientRequestException.HttpStatusCode);
                Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorCode);
                Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorMsg);
            }
            catch (ConnectionException connectionException)
            {
                Console.WriteLine(connectionException.ErrorMessage);
            }
        }
    }
}
```

2. 控制台输出200即表示程序执行成功，**图像内容审核结果**输出到控制台。

```
200
{"request_id": "69b424920668cb15e6d25eef879a023b", "result": {"suggestion": "block", "category": "image_text", "details": [{"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0, "qr_location": {"top_left_x": 74, "top_left_y": 66, "bottom_right_x": 151, "bottom_right_y": 142}, "qr_content": "http://xxxxxx/xxxxx", "label": "qr_code"}, {"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 0.98779297, "label": "ad"}, {"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0, "label": "qr_code"}], "ocr_text": "xxxxxxxxx"}}
```

7.3.3 视频审核

7.3.3.1 创建视频内容审核作业

1. 本章节对创建视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用RunCreateVideoModerationJobRequest类的withUrls配置待审核的视频url（仅支持url方式），配置完成后运行即可。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using HuaweiCloud.SDK.Core;
using HuaweiCloud.SDK.Core.Auth;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation.V3;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation.V3.Model;

namespace RunCreateVideoModerationJobSolution
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
            //本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
            string ak= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_AK",
                EnvironmentVariableTarget.Machine);
            string sk= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_SK",
                EnvironmentVariableTarget.Machine);

            var config = HttpConfig.GetDefaultConfig();
            config.IgnoreSslVerification = true;
            var auth = new BasicCredentials(ak, sk);

            var client = ModerationClient.NewBuilder()
                .WithCredential(auth)
                .WithRegion(ModerationRegion.ValueOf("xxx")) //把xxx替换成服务所在的区域
                .WithHttpConfig(config)
                .Build();

            var req = new RunCreateVideoModerationJobRequest
            {
                listAudioCategoriesbody = new List<VideoCreateRequest.AudioCategoriesEnum>(),
                listImageCategoriesbody = new List<VideoCreateRequest.ImageCategoriesEnum>(),
                VideoCreateRequestData databody = new VideoCreateRequestData()
                {
                    Url = "http://xxx.xx.xxxx",
                    FrameInterval = 5.5
                };
                req.Body = new VideoCreateRequest()
            }
```

```
        Callback = "http://xxx.xx.xxxx",
        AudioCategories = listAudioCategoriesbody,
        ImageCategories = listImageCategoriesbody,
        EventType = VideoCreateRequest.EventTypeEnum.FromValue("default"),
        Data = databody
    };

    try
    {
        var resp = client.RunCreateVideoModerationJob(req);
        var respStatusCode = resp.HttpStatusCode;
        Console.WriteLine(respStatusCode);
    }
    catch (RequestTimeoutException requestTimeoutException)
    {
        Console.WriteLine(requestTimeoutException.ErrorMessage);
    }
    catch (ServiceResponseException clientRequestException)
    {
        Console.WriteLine(clientRequestException.HttpStatusCode);
        Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorCode);
        Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorMsg);
    }
    catch (ConnectionException connectionException)
    {
        Console.WriteLine(connectionException.ErrorMessage);
    }
}
}
```

2. 控制台输出创建视频内容审核作业的结果，[创建视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
200
{
    "request_id": "dbbc75d1a174bfa899a38be38fdd107",
    "job_id": "xxx"
}
```

7.3.3.2 查询视频内容审核作业

1. 本章节对查询视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中需要配置使用RunQueryVideoModerationJobRequest类的withJobId配置审核任务的id，配置完成后运行即可。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using HuaweiCloud.SDK.Core;
using HuaweiCloud.SDK.Core.Auth;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation.V3;
using HuaweiCloud.SDK.Moderation.V3.Model;

namespace RunQueryVideoModerationJobSolution
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
            //本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK
            string ak= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_AK",
                EnvironmentVariableTarget.Machine);
            string sk= Environment.GetEnvironmentVariable("HUAWEICLOUD_SDK_SK",
                EnvironmentVariableTarget.Machine);
```

```
var config = HttpConfig.GetDefaultConfig();
config.IgnoreSslVerification = true;
var auth = new BasicCredentials(ak, sk);

var client = ModerationClient.NewBuilder()
    .WithCredential(auth)
    .WithRegion(ModerationRegion.ValueOf("xxx")) //把xxx替换成服务所在的区域
    .WithHttpConfig(config)
    .Build();

var req = new RunQueryVideoModerationJobRequest
{
    JobId = "xxxx" //此处需要输入您的jobID
};

try
{
    var resp = client.RunQueryVideoModerationJob(req);
    var respStatusCode = resp.HttpStatusCode;
    Console.WriteLine(respStatusCode);
    Console.WriteLine(JsonConvert.DeserializeObject(resp.HttpBody));
}
catch (RequestTimeoutException requestTimeoutException)
{
    Console.WriteLine(requestTimeoutException.ErrorMessage);
}
catch (ServiceResponseException clientRequestException)
{
    Console.WriteLine(clientRequestException.HttpStatusCode);
    Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorCode);
    Console.WriteLine(clientRequestException.ErrorMsg);
}
catch (ConnectionException connectionException)
{
    Console.WriteLine(connectionException.ErrorMessage);
}
}
```

2. 控制台输出查询视频内容审核作业提交的结果，[查询视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
200
{
    "request_id": "xxxx",
    "job_id": "xxx",
    "status": "succeeded",
    "request_params": {
        "data": {
            "url": "xxxx",
            "frame_interval": 5
        },
        "event_type": "default",
        "image_categories": [
            "porn",
            "terrorism",
            "image_text"
        ],
        "audio_categories": [
            "porn",
            "ad",
            "moan",
            "abuse"
        ],
        "callback": "xxx"
    },
    "create_time": "2022-07-30T08:57:11.011Z",
    "update_time": "2022-07-30T08:57:14.014Z",
    "result": {
```

```
"suggestion":"block",
"image_detail":[
  {
    "suggestion":"block",
    "category":"porn",
    "ocr_text":"123",
    "time":0,
    "detail":[
      {
        "confidence":0.676015138626099,
        "category":"porn",
        "suggestion":"block",
        "label":"pornography"
      },
      {
        "confidence":0.666015138626099,
        "category":"porn",
        "suggestion":"review",
        "label":"sexy_female"
      },
      {
        "confidence":0.666015138626099,
        "category":"xxx",
        "suggestion":"block",
        "label":"leader"
      },
      {
        "confidence":0.691423773765564,
        "category":"xxx",
        "suggestion":"block",
        "face_location":{
          "top_left_x":12,
          "top_left_y":13,
          "bottom_right_x":200,
          "bottom_right_y":240
        },
        "label":"leader"
      },
      {
        "confidence":0.691423773765564,
        "category":"porn",
        "suggestion":"block",
        "face_location":{
          "top_left_x":12,
          "top_left_y":13,
          "bottom_right_x":100,
          "bottom_right_y":2000
        },
        "label":"leader"
      },
      {
        "confidence":0.891423773765564,
        "category":"image_text",
        "suggestion":"block",
        "label":"qr_code"
      },
      {
        "confidence":0.891423773765564,
        "category":"image_text",
        "suggestion":"block",
        "label":"qr_code",
        "qr_content":"xxxxxxxxx",
        "qr_location":{
          "top_left_x":12,
          "top_left_y":13,
          "bottom_right_x":100,
          "bottom_right_y":2000
        }
      }
    ]
  }
],
```

```
{  
    "confidence":0.891423773765564,  
    "category":"image_text",  
    "suggestion":"block",  
    "label":"porn",  
    "segments": [  
        {  
            "segment":"xxx"  
        },  
        {  
            "segment":"xx"  
        }  
    ]  
},  
],  
"audio_detail": [  
    {  
        "suggestion":"block",  
        "label":"porn",  
        "audio_text":"xxxxx",  
        "end_time":10,  
        "start_time":0,  
        "detail": [  
            {  
                "confidence":0.999117187582349,  
                "label":"porn",  
                "suggestion":"block",  
                "segments": [  
                    {  
                        "segment":"xxx"  
                    }  
                ]  
            },  
            {  
                "confidence":0.885117187582349,  
                "label":"porn",  
                "suggestion":"block"  
            }  
        ]  
    }  
]  
}
```

8 使用 SDK (GO)

8.1 GO 开发环境配置

使用图像识别GO版本SDK包，需要您配置Go语言开发环境。如已经安装配置go开发环境，可跳过

1. 在[golang 官网](#) 下载并安装对应的go版本，sdk支持 go 1.14 及以上版本。
2. 下载完成后按照提示安装，位置自选，比如安装到本地D:\develop\go。
3. 配置GO环境变量：右键“计算机>属性>高级系统设置>环境变量”，进行如下操作。
 - a. 新建系统变量GOROOT，变量值为实际go安装位置。新增环境变量GOPATH，变量为go语言工程所在目录。
 - b. 修改PATH变量，末尾增加GO的编译器路径“;%GOROOT%\bin”，中间分隔符是【;】。
 - c. 修改CLASSPATH变量，末尾增加GO的编译器路径“;%GOROOT%\lib”，中间分隔符是【;】。
4. 在vs code官网：<https://code.visualstudio.com/Download>，下载安装操作系统的vs code。
5. 安装go语言的插件Go和 Go Critic。

8.2 GO 语言 SDK 获取和安装

1. GO语言SDK的获取和安装使用命令，参考方法如下：

```
go get -u github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3
```

8.3 SDK 调用示例

8.3.1 文本审核

8.3.1.1 文本内容审核 (V3)

1. 本章节对文本内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以将TextDetectionDataReq的text配置待检测的文本信息，配置完成后运行即可。

```
package main

import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    moderation "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3/region"
)

func main() {
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := moderation.NewModerationClient(
        moderation.ModerationClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("xxx")). //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
            WithCredential(auth).
            Build())
}

request := &model.RunTextModerationRequest{}
databody := &model.TextDetectionDataReq{
    Text: "text",
}
request.Body = &model.TextDetectionReq{
    Data: databody,
    EventType: "comment",
}
response, err := client.RunTextModeration(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
```

2. 审核结果输出到控制台表示执行成功，**文本内容审核结果**输出到控制台。

```
RunTextModerationResponse {"request_id": "d81702cf3599e103030c3d52d6f955f", "result": [{"suggestion": "pass", "label": "normal", "details": []}]}
```

8.3.2 图像审核

8.3.2.1 图像内容审核 (V3)

1. 本章节对图像内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用Url或Image配置图像信息(代表使用url或者图像的base64)，示例中以url为例配置完成后运行即可。

```
package main
```

```
import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    moderation "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3/region"
)

func main() {
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        WithProjectId(projectId).
        Build()

    client := moderation.NewModerationClient(
        moderation.ModerationClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("xxx")). //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
            WithCredential(auth).
            Build())

    request := &model.CheckImageModerationRequest{}
    var listCategoriesbody = []string{
        "porn",
    }
    urlImageDetectionReq:= "http://www.xxxx.xxxx"
    request.Body = &model.ImageDetectionReq{
        Url: &urlImageDetectionReq,
        Categories: listCategoriesbody,
        EventType: "head_image",
    }
    response, err := client.CheckImageModeration(request)
    if err == nil {
        fmt.Printf("%+v\n", response)
    } else {
        fmt.Println(err)
    }
}
```

2. 审核结果输出到控制台表示执行成功，**图像内容审核结果**输出到控制台。

```
CheckImageModerationResponse
{"request_id": "69b424920668cb15e6d25eef879a023b", "result": {"suggestion": "block", "category": "image_text", "details": [{"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0, "qr_location": {"top_left_x": 74, "top_left_y": 66, "bottom_right_x": 151, "bottom_right_y": 142}, "qr_content": "http://xxxxxx/yyyyyy", "label": "qr_code"}, {"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 0.98779297, "label": "ad"}, {"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0, "label": "qr_code"}], "ocr_text": "xxxxxxxxx"}}
```

8.3.3 视频审核

8.3.3.1 创建视频内容审核作业

1. 本章节对创建视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用RunCreateVideoModerationJobRequest类的withUrls配置待审核的视频url（仅支持url方式），配置完成后运行即可。

```
package main
```

```
import (
```

```
"fmt"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
moderation "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3"
"github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3/model"
region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3/region"
)

func main() {
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := moderation.NewModerationClient(
        moderation.ModerationClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("xxx")). //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
            WithCredential(auth).
            Build())
}

request := &model.RunCreateVideoModerationJobRequest{}
var listAudioCategoriesbody = []model.VideoCreateRequestAudioCategories{
    model.GetVideoCreateRequestAudioCategoriesEnum().PORN,
}
var listImageCategoriesbody = []model.VideoCreateRequestImageCategories{
    model.GetVideoCreateRequestImageCategoriesEnum().PORN,
}
frameIntervalData:= float32(5.5)
databody := &model.VideoCreateRequestData{
    Url: "http://xxx.xx.xxxx",
    FrameInterval: &frameIntervalData,
}
callbackVideoCreateRequest:= "http://xxx.xx.xxxx"
request.Body = &model.VideoCreateRequest{
    Callback: &callbackVideoCreateRequest,
    AudioCategories: &listAudioCategoriesbody,
    ImageCategories: listImageCategoriesbody,
    EventType: model.GetVideoCreateRequestEventTypeEnum().DEFAULT,
    Data: databody,
}
response, err := client.RunCreateVideoModerationJob(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

2. 控制台输出创建视频内容审核作业的结果，[创建视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
RunCreateVideoModerationJobResponse{"request_id":"dbbcb75d1a174bfa899a38be38fdd107",
"job_id": "xxx"}
```

8.3.3.2 查询视频内容审核作业

1. 本章节对查询视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中需要配置使用RunQueryVideoModerationJobRequest类的withJobId配置审核任务的id，配置完成后运行即可。

```
package main
```

```
import (
    "fmt"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/core/auth/basic"
    moderation "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3"
    "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3/model"
    region "github.com/huaweicloud/huaweicloud-sdk-go-v3/services/moderation/v3/region"
)

func main() {
    // 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
    // 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
    ak := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK")
    sk := os.Getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK")

    auth := basic.NewCredentialsBuilder().
        WithAk(ak).
        WithSk(sk).
        Build()

    client := moderation.NewModerationClient(
        moderation.ModerationClientBuilder().
            WithRegion(region.ValueOf("xxx")). //把xxx替换成服务所在的区域，例如新加坡：ap-southeast-3。
            WithCredential(auth).
            Build())
}

request := &model.RunQueryVideoModerationJobRequest{}
request.JobId = "xxxx" //此处需要输入您的jobID
response, err := client.RunQueryVideoModerationJob(request)
if err == nil {
    fmt.Printf("%+v\n", response)
} else {
    fmt.Println(err)
}
}
```

2. 控制台输出查询视频内容审核作业提交的结果，[查询视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
RunQueryVideoModerationJobResponse
{"request_id":"xxxx","job_id":"xxx","status":"succeeded","request_params":{"data": {"url":"xxxx","frame_interval":5,"event_type":"default","image_categories": ["porn","terrorism","image_text"]}, "audio_categories": ["porn","ad","moan","abuse"], "callback":"xxx"}, "create_time":"2022-07-30T08:57:11.011Z", "update_time": "2022-07-30T08:57:14.014Z", "result": {"suggestion": "block", "image_detail": [{"suggestion": "block", "category": "porn", "ocr_text": "123", "time": 0, "detail": [{"confidence": 0.676015138626099, "category": "porn", "suggestion": "block", "label": "pornography"}, {"confidence": 0.666015138626099, "category": "porn", "suggestion": "review", "label": "sexy_female"}, {"confidence": 0.666015138626099, "category": "xxx", "suggestion": "block", "label": "leader"}, {"confidence": 0.691423773765564, "category": "xxx", "suggestion": "block", "face_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 200, "bottom_right_y": 240}, "label": "leader"}, {"confidence": 0.691423773765564, "category": "porn", "suggestion": "block", "face_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 200, "bottom_right_y": 2000}, "label": "leader"}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "qr_code"}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "qr_code", "qr_content": "xxxxxxxx", "qr_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 100, "bottom_right_y": 2000}}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "porn", "segments": [{"segment": "xxx", "segment": "xx"}]}]}, "audio_detail": [{"suggestion": "block", "label": "porn", "audio_text": "xxxxx", "end_time": 10, "start_time": 0, "detail": [{"confidence": 0.999117187582349, "label": "porn", "suggestion": "block", "segments": [{"segment": "xxx"}], "confidence": 0.885117187582349, "label": "porn", "suggestion": "block"}]}]}}
```

9 使用 SDK (PHP)

9.1 PHP 开发环境配置

使用内容审核PHP版本SDK包，需要您配置PHP开发环境。


- 从[PHP官网](#)下载并安装合适的PHP版本。内容审核PHP版本SDK包推荐使用php.7.x版本，如下以php 7.0.32 版本为例进行说明。

□ 说明

- PHP安装目录应尽量避免中文和特殊字符。
- windows环境下运行cmd命令[php -v](#)，显示找不到指定模块，需查看“php.ini”中“extension_dir”以及“include_path”的配置是否正确。

- 从[PhoStorm官网](#)下载并安装最新社区版本。
- 在PhpStorm开发工具中配置PHP环境，在菜单依次选择“File > Settings > Languages & Frameworks > PHP”。
- 在页面上方选择您的PHP路径，如[图9-1](#)所示，然后单击页面下方“Apply”完成配置。

图 9-1 PhpStorm 配置 php 环境



9.2 PHP 环境 SDK 导入

PHP版本，内容审核服务推荐您使用 [Composer](#) 安装 SDK。Composer 是 PHP 的依赖管理工具，允许您在项目中声明依赖关系并安装这些依赖：

```
// 安装 Composer
curl -S https://getcomposer.org/installer | php
// 安装 PHP SDK
composer require huaweicloud/huaweicloud-sdk-php
```

安装完毕后，你需要引入 Composer 的自动加载文件：

```
require 'path/to/vendor/autoload.php';
```

9.3 SDK 调用示例

9.3.1 文本审核

9.3.1.1 文本内容审核（V3）

1. 本章节对文本内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以将TextDetectionDataReq的text配置待检测的文本信息，配置完成后运行即可。

项目ID的获取请参考[获取项目ID](#)。

```
<?php
namespace HuaweiCloud\SDK\Moderation\V3\Model;
require_once "vendor/autoload.php";
use HuaweiCloud\SDK\Core\Auth\BasicCredentials;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Http\HttpConfig;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ConnectionException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\RequestTimeoutException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ServiceResponseException;
use HuaweiCloud\SDK\Moderation\V3\ModerationClient;
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK、HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID。
$ak = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK');
$sk = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK');
projectId = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID');

$endpoint = "https://moderation.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com";//把ap-southeast-3替换成服务所在的区域。

$credentials = new BasicCredentials($ak,$sk,$projectId);
$config = HttpConfig::getDefaultConfig();
$config->setIgnoreSslVerification(true);

$client = ModerationClient::newBuilder(new ModerationClient)
->withHttpConfig($config)
->withEndpoint($endpoint)
->withCredentials($credentials)
->build();
$request = new RunTextModerationRequest();

$body = new TextDetectionReq();
$databody = new TextDetectionDataReq();
$databody->setText("text"); //此处输入待检测文本
$body->setData($databody);
$body->setEventType("comment");
$request->setBody($body);
try {
    $response = $client->RunTextModeration($request);
    echo "\n";
    echo $response;
} catch (ConnectionException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg . "\n";
} catch (RequestTimeoutException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg . "\n";
} catch (ServiceResponseException $e) {
    echo "\n";
    echo $e->getHttpStatusCode(). "\n";
    echo $e->getErrorCode() . "\n";
    echo $e->getErrorMsg() . "\n";
}
```

2. 审核结果输出到控制台表示执行成功，[文本内容审核结果](#)输出到控制台。

```
{
    "request_id":"d81702cf3599e103030c3d52d6f955f",
    "result":{
        "suggestion":"pass",
        "label":"normal",
        "details":[
        ]
    }
}
```

9.3.2 图像审核

9.3.2.1 图像内容审核 (V3)

1. 本章节对图像内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用Url或Image配置图像信息(代表使用url或者图像的base64),示例中以url为例配置完成后运行即可。

项目ID的获取请参考[获取项目ID](#)。

```
<?php
namespace HuaweiCloud\SDK\Moderation\V3\Model;
require_once "vendor/autoload.php";
use HuaweiCloud\SDK\Core\Auth\BasicCredentials;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Http\HttpConfig;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ConnectionException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\RequestTimeoutException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ServiceResponseException;
use HuaweiCloud\SDK\Moderation\V3\ModerationClient;

// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量 HUAWEICLOUD_SDK_AK 和 HUAWEICLOUD_SDK_SK、HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID。
$ak = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK');
$sk = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK');
projectId = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID');

$endpoint = "https://moderation.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com";//把ap-southeast-3替换成服务所在的区域。
$credentials = new BasicCredentials($ak,$sk,$projectId);
$config = HttpConfig::getDefaultConfig();
$config->setIgnoreSslVerification(true);

$client = ModerationClient::newBuilder(new ModerationClient)
->withHttpConfig($config)
->withEndpoint($endpoint)
->withCredentials($credentials)
->build();
$request = new CheckImageModerationRequest();

$body = new ImageDetectionReq();
$listbodyCategories = array();
array_push($listbodyCategories,"porn");
$body->setUrl("http://www.xxxx.xxxx");
$body->setCategories($listbodyCategories);
$body->setEventType("head_image");
$request->setBody($body);
try {
    $response = $client->CheckImageModeration($request);
    echo "\n";
    echo $response;
} catch (ConnectionException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg . "\n";
} catch (RequestTimeoutException $e) {
    $msg = $e->getMessage();
    echo "\n". $msg . "\n";
} catch (ServiceResponseException $e) {
    echo "\n";
    echo $e->getHttpStatusCode(). "\n";
    echo $e->getErrorCode() . "\n";
    echo $e->getErrorMsg() . "\n";
}
```

2. 审核结果输出到控制台表示执行成功，[图像内容审核结果](#)输出到控制台。

```
{"request_id": "69b424920668cb15e6d25eef879a023b", "result": {"suggestion": "block", "category": "image_text", "details": [{"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0,
```

```
"qr_location": {"top_left_x": 74, "top_left_y": 66, "bottom_right_x": 151, "bottom_right_y": 142},  
"qr_content": "http://xxxxxx/xxxxx", "label": "qr_code"}, {"suggestion": "block", "category":  
"image_text", "confidence": 0.98779297, "label": "ad"}, {"suggestion": "block", "category":  
"image_text", "confidence": 1.0, "label": "qr_code"}], "ocr_text": "xxxxxxxxx"}
```

9.3.3 视频审核

9.3.3.1 创建视频内容审核作业

1. 本章节对创建视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用RunCreateVideoModerationJobRequest类的withUrls配置待审核的视频url（仅支持url方式），配置完成后运行即可。

项目ID的获取请参考[获取项目ID](#)。

```
<?php  
namespace HuaweiCloud\SDK\Moderation\V3\Model;  
require_once "vendor/autoload.php";  
use HuaweiCloud\SDK\Core\Auth\BasicCredentials;  
use HuaweiCloud\SDK\Core\Http\HttpConfig;  
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ConnectionException;  
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\RequestTimeoutException;  
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ServiceResponseException;  
use HuaweiCloud\SDK\Moderation\V3\ModerationClient;  
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；  
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量  
HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK、HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID。  
$ak = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK');  
$sk = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK');  
$projectId = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID');  
  
$endpoint = "https://moderation.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com";//把ap-southeast-3替换成服务所在的区域。  
$credentials = new BasicCredentials($ak,$sk,$projectId);  
$config = HttpConfig::getConfig();  
$config->setIgnoreSslVerification(true);  
  
$client = ModerationClient::newBuilder(new ModerationClient)  
->withHttpConfig($config)  
->withEndpoint($endpoint)  
->withCredentials($credentials)  
->build();  
$request = new RunCreateVideoModerationJobRequest();  
  
$body = new VideoCreateRequest();  
$listbodyAudioCategories = array();  
array_push($listbodyAudioCategories, "porn");  
$listbodyImageCategories = array();  
array_push($listbodyImageCategories, "porn");  
$databody = new VideoCreateRequestData();  
$databody->setUrl("http://xxx.xx.xxxx")  
->setFrameInterval(5);  
$body->setAudioCategories($listbodyAudioCategories);  
$body->setImageCategories($listbodyImageCategories);  
$body->setEventType("default");  
$body->setData($databody);  
$request->setBody($body);  
try {  
    $response = $client->RunCreateVideoModerationJob($request);  
    echo "\n";  
    echo $response;  
} catch (ConnectionException $e) {  
    $msg = $e->getMessage();  
    echo "\n". $msg . "\n";  
} catch (RequestTimeoutException $e) {  
    $msg = $e->getMessage();
```

```
echo "\n". $msg ."\n";
} catch (ServiceResponseException $e) {
echo "\n";
echo $e->getHttpStatusCode(). "\n";
echo $e->getErrorCode() . "\n";
echo $e->getErrorMsg() . "\n";
}
```

2. 控制台输出创建视频内容审核作业的结果，[创建视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
{"request_id": "dbbcb75d1a174bfa899a38be38fdd107", "job_id": "xxx"}
```

9.3.3.2 查询视频内容审核作业

1. 本章节对查询视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中需要配置使用RunQueryVideoModerationJobRequest类的withJobId方法配置审核任务的id，配置完成后运行即可。

项目ID的获取请参考[获取项目ID](#)。

```
<?php
namespace HuaweiCloud\SDK\Moderation\V3\Model;
require_once "vendor/autoload.php";
use HuaweiCloud\SDK\Core\Auth\BasicCredentials;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Http\HttpConfig;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ConnectionException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\RequestTimeoutException;
use HuaweiCloud\SDK\Core\Exceptions\ServiceResponseException;
use HuaweiCloud\SDK\Moderation\V3\ModerationClient;
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量
HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK、HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID。
$ak = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_AK');
$sk = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_SK');
projectId = getenv('HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID');

$endpoint = "https://moderation.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com"; //把ap-southeast-3替换成服务所在的区域。
$credentials = new BasicCredentials($ak,$sk,$projectId);
$config = HttpConfig::getDefaultConfig();
$config->setIgnoreSslVerification(true);

$client = ModerationClient::newBuilder(new ModerationClient)
->withHttpConfig($config)
->withEndpoint($endpoint)
->withCredentials($credentials)
->build();
$request = new RunQueryVideoModerationJobRequest();
$request->setJobId("xxxx"); //此处需要输入您的jobID

try {
$response = $client->RunQueryVideoModerationJob($request);
echo "\n";
echo $response;
} catch (ConnectionException $e) {
$msg = $e->getMessage();
echo "\n". $msg ."\n";
} catch (RequestTimeoutException $e) {
$msg = $e->getMessage();
echo "\n". $msg ."\n";
} catch (ServiceResponseException $e) {
echo "\n";
echo $e->getHttpStatusCode(). "\n";
echo $e->getErrorCode() . "\n";
echo $e->getErrorMsg() . "\n";
}
```

2. 控制台输出查询视频内容审核作业提交的结果，[查询视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
{"request_id":"xxxx","job_id":"xxx","status":"succeeded","request_params":{"data": {"url":"xxxx","frame_interval":5}, "event_type":"default", "image_categories": ["porn", "terrorism", "image_text"], "audio_categories": ["porn", "ad", "moan", "abuse"], "callback":"xxx"}, "create_time":"2022-07-30T08:57:11.011Z", "update_time": "2022-07-30T08:57:14.014Z", "result": {"suggestion": "block", "image_detail": [{"suggestion": "block", "category": "porn", "ocr_text": "123", "time": 0, "detail": [{"confidence": 0.676015138626099, "category": "porn", "suggestion": "block", "label": "pornography"}, {"confidence": 0.666015138626099, "category": "porn", "suggestion": "review", "label": "sexy_female"}, {"confidence": 0.666015138626099, "category": "xxx", "suggestion": "block", "label": "leader"}, {"confidence": 0.691423773765564, "category": "xxx", "suggestion": "block", "face_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 200, "bottom_right_y": 240}, "label": "leader"}, {"confidence": 0.691423773765564, "category": "porn", "suggestion": "block", "face_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 100, "bottom_right_y": 2000}, "label": "leader"}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "qr_code"}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "qr_code", "qr_content": "xxxxxxxx", "qr_location": {"top_left_x": 12, "top_left_y": 13, "bottom_right_x": 100, "bottom_right_y": 2000}}, {"confidence": 0.891423773765564, "category": "image_text", "suggestion": "block", "label": "porn", "segments": [{"segment": "xxx", "segment": "xx"}]}]}, "audio_detail": [{"suggestion": "block", "label": "porn", "audio_text": "xxxxx", "end_time": 10, "start_time": 0, "detail": [{"confidence": 0.999117187582349, "label": "porn", "suggestion": "block", "segments": [{"segment": "xxx"}]}, {"confidence": 0.885117187582349, "label": "porn", "suggestion": "block"}]}]}}
```

10 使用 SDK (Node.js)

10.1 Node.js 开发环境配置


内容审核javascript版本SDK包依赖Node.js环境。

1. 从[Node.js官网](#)下载并安装推荐使用的版本。推荐使用Node.js 8.x及以上版本，如下以Node.js 8.12.0 版本为例进行说明。
2. 从[WebStorm官网](#)下载并安装WebStorm 最新版本。
3. 在WebStorm界面配置Node.js环境，在菜单依次选择“File > Settings > Languages & Frameworks > Node.js and NPM”。
4. 在页面上方选择您的“Node.js and NPM”安装路径，如[图10-1](#)所示。选择好目标“Node.js and NPM”之后单击页面下方“Apply”完成配置。

说明

内容审核javascript版本SDK需要依赖moment-timezone以及moment等模块，可使用npm install命令安装或单击[图10-1](#)中的“+”号通过工具类安装。

图 10-1 配置 Node.js 环境



10.2 Node.js 环境 SDK 导入

使用SDK前，您需要安装“@huaweicloud/huaweicloud-sdk-core”和“@huaweicloud/huaweicloud-sdk-moderation”。

推荐您使用npm安装SDK，在命令行输入以下命令：

```
npm install @huaweicloud/huaweicloud-sdk-core
npm i @huaweicloud/huaweicloud-sdk-moderation
```

10.3 SDK 调用示例

10.3.1 文本审核

10.3.1.1 文本内容审核 (V3)

1. 本章节对文本内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以将TextDetectionDataReq的text配置待检测的文本信息，配置完成后运行即可。

```
const core = require('@huaweicloud/huaweicloud-sdk-core');
const moderation = require("@huaweicloud/huaweicloud-sdk-moderation");
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量
HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK、HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID。
const ak = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_AK;
const sk = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_SK;
const projectId = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID;

const endpoint = "https://moderation.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com"; //把ap-southeast-3替换成
```

```
服务所在的区域。
const credentials = new core.BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk)
    .withProjectId(project_id)

const client = moderation.v3.ModerationClient.newBuilder()
    .withCredential(credentials)
    .withEndpoint(endpoint)
    .build();
const request = new moderation.v3.RunTextModerationRequest();
const body = new moderation.v3.TextDetectionReq();
const databody = new moderation.v3.TextDetectionDataReq();
databody.withText("test");
body.withData(databody);
body.withEventType("comment");
request.withBody(body);
const result = client.runTextModeration(request);
result.then(result => {
    console.log("JSON.stringify(result)::" + JSON.stringify(result));
}).catch(ex => {
    console.log("exception:" + JSON.stringify(ex));
});
```

2. 审核结果输出到控制台表示执行成功，**文本内容审核结果**输出到控制台。

```
JSON.stringify(result)::{"request_id": "d81702cf3599e103030c3d52d6f955f", "result": {"suggestion": "pass", "label": "normal", "details": []}}
```

10.3.2 图像审核

10.3.2.1 图像内容审核（V3）

1. 本章节对图像内容审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用Url或Image配置图像信息(代表使用url或者图像的base64)，示例中以url为例配置完成后运行即可。

```
const core = require('@huaweicloud/huaweicloud-sdk-core');
const moderation = require("@huaweicloud/huaweicloud-sdk-moderation");
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量 HUAWEICLOUD_SDK_AK 和 HUAWEICLOUD_SDK_SK、HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID。
const ak = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_AK;
const sk = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_SK;
const projectId = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID;

const endpoint = "https://moderation.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com"; //把ap-southeast-3替换成服务所在的区域。
const credentials = new core.BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk)
    .withProjectId(project_id)
const client = moderation.v3.ModerationClient.newBuilder()
    .withCredential(credentials)
    .withEndpoint(endpoint)
    .build();
const request = new moderation.v3.CheckImageModerationRequest();
const body = new moderation.v3.ImageDetectionReq();
const listbodyCategories = new Array();
listbodyCategories.push("porn");
body.withUrl("http://www.xxxx.xxxx");
body.withCategories(listbodyCategories);
body.withEventType("head_image");
request.withBody(body);
const result = client.checkImageModeration(request);
result.then(result => {
```

```
        console.log("JSON.stringify(result)::" + JSON.stringify(result));
    }).catch(ex => {
    console.log("exception:" + JSON.stringify(ex));
});
```

2. 审核结果输出到控制台表示执行成功，**图像内容审核结果**输出到控制台。

```
JSON.stringify(result):{"request_id": "69b424920668cb15e6d25eef879a023b", "result": {"suggestion": "block", "category": "image_text", "details": [{"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0, "qr_location": {"top_left_x": 74, "top_left_y": 66, "bottom_right_x": 151, "bottom_right_y": 142}, "qr_content": "http://xxxxxx/xxxxx", "label": "qr_code"}, {"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 0.98779297, "label": "ad"}, {"suggestion": "block", "category": "image_text", "confidence": 1.0, "label": "qr_code"}], "ocr_text": "xxxxxxxxx"}}
```

10.3.3 视频审核

10.3.3.1 创建视频内容审核作业

1. 本章节对创建视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中可以使用RunCreateVideoModerationJobRequest类的withUrls配置待审核的视频url（仅支持url方式），配置完成后运行即可。

```
const core = require('@huaweicloud/huaweicloud-sdk-core');
const moderation = require("@huaweicloud/huaweicloud-sdk-moderation");
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量
HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK、HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID。
const ak = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_AK;
const sk = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_SK;
const projectId = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID;

const endpoint = "https://moderation.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com"; //把ap-southeast-3替换成服务所在的区域。
const credentials = new core.BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk)
    .withProjectId(project_id)
const client = moderation.v3.ModerationClient.newBuilder()
    .withCredential(credentials)
    .withEndpoint(endpoint)
    .build();

const request = new moderation.v3.RunCreateVideoModerationJobRequest();
const body = new moderation.v3.VideoCreateRequest();
const listbodyAudioCategories = new Array();
listbodyAudioCategories.push("porn");
const listbodyImageCategories = new Array();
listbodyImageCategories.push("porn");
const databody = new moderation.v3.VideoCreateRequestData();
databody.withUrl("http://xxx.xx.xxxx")
    .withFrameInterval(5);
body.withAudioCategories(listbodyAudioCategories);
body.withImageCategories(listbodyImageCategories);
body.withEventType("default");
bodyWithData(databody);
request.withBody(body);
const result = client.runCreateVideoModerationJob(request);
result.then(result => {
    console.log("JSON.stringify(result)::" + JSON.stringify(result));
}).catch(ex => {
    console.log("exception:" + JSON.stringify(ex));
});
```

2. 控制台输出创建视频内容审核作业的结果，**创建视频内容审核**结果输出到控制台。

```
JSON.stringify(result):{"request_id": "dbbcb75d1a174bfa899a38be38fdd107", "job_id": "xxx"}
```

10.3.3.2 查询视频内容审核作业

1. 本章节对查询视频审核AK/SK方式使用SDK进行示例说明。

示例代码中需要配置使用RunQueryVideoModerationJobRequest类的withJobId配置审核任务的id，配置完成后运行即可。

```
const core = require('@huaweicloud/huaweicloud-sdk-core');
const moderation = require("@huaweicloud/huaweicloud-sdk-moderation");
// 认证用的ak和sk硬编码到代码中或者明文存储都有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全；
// 本示例以ak和sk保存在环境变量中来实现身份验证为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量 HUAWEICLOUD_SDK_AK 和 HUAWEICLOUD_SDK_SK、HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID。
const ak = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_AK;
const sk = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_SK;
const projectId = process.env.HUAWEICLOUD_SDK_PROJECT_ID;

const endpoint = "https://moderation.ap-southeast-3.myhuaweicloud.com"; //把ap-southeast-3替换成服务所在的区域。
const credentials = new core.BasicCredentials()
    .withAk(ak)
    .withSk(sk)
const client = moderation.v3.ModerationClient.newBuilder()
    .withCredential(credentials)
    .withEndpoint(endpoint)
    .build();
const request = new moderation.v3.RunQueryVideoModerationJobRequest();
request.jobId = "xxxxx"; //此处需要输入您的jobID
const result = client.runQueryVideoModerationJob(request);
result.then(result => {
    console.log("JSON.stringify(result)::" + JSON.stringify(result));
}).catch(ex => {
    console.log("exception:" + JSON.stringify(ex));
});
```

2. 控制台输出查询视频内容审核作业提交的结果，[查询视频内容审核](#)结果输出到控制台。

```
JSON.stringify(result)::{"request_id":"xxxx","job_id":"xxx","status":"succeeded","request_params": {"data":{"url":"xxxx","frame_interval":5,"event_type":"default","image_categories":["porn","terrorism","image_text"],"audio_categories":["porn","ad","moan","abuse"],"callback":"xxx"},"create_time":"2022-07-30T08:57:11.011Z","update_time":"2022-07-30T08:57:14.014Z","result":{"suggestion":"block","image_detail":[{"suggestion":"block","category":"porn","ocr_text":"123","time":0,"detail":[{"confidence":0.676015138626099,"category":"porn","suggestion":"block","label":"pornography"}, {"confidence":0.666015138626099,"category":"porn","suggestion":"review","label":"sexy_female"}, {"confidence":0.666015138626099,"category":"xxx","suggestion":"block","label":"leader"}, {"confidence":0.691423773765564,"category":"xxx","suggestion":"block","face_location": {"top_left_x":12,"top_left_y":13,"bottom_right_x":200,"bottom_right_y":240}, "label":"leader"}, {"confidence":0.691423773765564,"category":"porn","suggestion":"block","face_location": {"top_left_x":12,"top_left_y":13,"bottom_right_x":100,"bottom_right_y":2000}, "label":"leader"}, {"confidence":0.891423773765564,"category":"image_text","suggestion":"block","label":"qr_code"}, {"confidence":0.891423773765564,"category":"image_text","suggestion":"block","label":"qr_code","qr_content":"xxxxxxxxx","qr_location": {"top_left_x":12,"top_left_y":13,"bottom_right_x":100,"bottom_right_y":2000}}, {"confidence":0.891423773765564,"category":"image_text","suggestion":"block","label":"porn","segments": [{"segment":"xxx"}, {"segment":"xx"}]}]}, "audio_detail": [{"suggestion":"block","label":"porn","audio_text":"xxxxx","end_time":10,"start_time":0,"detail": [{"confidence":0.999117187582349,"label":"porn","suggestion":"block","segments": [{"segment":"xxx"}]}, {"confidence":0.885117187582349,"label":"porn","suggestion":"block"}]}]}}
```