

解决方案实践

无服务器视频转码解决方案

文档版本 1.0.0
发布日期 2023-04-25



版权所有 © 华为技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目录

1 方案概述	1
2 资源和成本规划	3
3 实施步骤	4
3.1 准备工作.....	4
3.2 快速部署.....	11
3.3 开始使用.....	16
3.4 快速卸载.....	18
4 附录	19
5 修订记录	20

1 方案概述


应用场景

该解决方案基于华为云函数工作流 FunctionGraph的OBS触发器，来帮用户实现对OBS桶上传视频文件做转码的处理，转码的参数通过函数环境变量配置。方案依赖ffmpeg第三方库自动化实现转码任务降低人力成本的场景。

方案架构

该解决方案基于华为云函数工作流 FunctionGraph，来帮用户实现对OBS桶上传视频文件做转码的处理。方案部署架构如下图所示：

图 1-1 方案架构



该解决方案会部署如下资源：

- 在对象存储服务 OBS上创建两个桶，分别是原视频文件桶和视频转码存储桶。

- 在统一身份认证服务 IAM上创建一个委托，用于授权函数工作流(FunctionGraph)访问用户在OBS桶下载上传视频文件。
- 在函数工作流服务 FunctionGraph上创建一个视频转码函数和OBS触发器，实现OBS桶上传视频自动转码。

方案优势

- 简单易用
无服务器化方案，用户无需关注资源运维，只需关注业务运行状态。
- 低成本按使用量付费，用多少算多少。
- 一键部署
一键轻松部署，即可完成函数工作流 Functiongraph、对象存储服务 OBS创建配置

约束与限制

- 该解决方案部署前，需注册华为云账号，完成实名认证，且账号不能处于欠费或冻结状态。

2 资源和成本规划

该解决方案主要部署如下资源，每月花费如下所示，具体请参考华为云官网[价格详情](#)，实际收费以账单为准：

表 2-1 资源和成本规划

华为云服务	配置示例	每月花费
对象存储服务 OBS	<ul style="list-style-type: none">区域：亚太-新加坡计费模式：按需计费产品类型：对象存储存储类别：标准存储数据冗余存储策略：多AZ存储存储空间：0.0250USD/GB/月流量费用：内/公网流入流量（数据上传到OBS）免费	预计每月新增1GB数据量，花费\$0.025 USD。 该方案存储费用消耗较低，详细请参考每月账单。
函数工作流 FunctionGraph	<ul style="list-style-type: none">区域：亚太-新加坡产品：函数请求次数： 0-100万次：\$0 USD/0元/100万次 100万次以上：\$0.2 USD/100万次计量时间： 0-400,000 GB/秒：\$0 USD/GB-秒 400,000 GB/秒以上：0.00011108元/GB-秒	\$0 USD
合计		\$0 USD + OBS费用

3 实施步骤

- 3.1 准备工作
- 3.2 快速部署
- 3.3 开始使用
- 3.4 快速卸载

3.1 准备工作

(可选) 创建 rf_admin_trust 委托

步骤1 进入华为云官网，打开[控制台管理](#)界面，鼠标移动至个人账号处，打开“统一身份认证”菜单。

图 3-1 控制台管理界面




图 3-2 统一身份认证菜单



步骤2 进入“委托”菜单，搜索“rf_admin_trust”委托。

图 3-3 委托列表



- 如果委托存在，则不用执行接下来的创建委托的步骤
- 如果委托不存在时执行接下来的步骤创建委托

步骤3 单击步骤2界面中右上角的“创建委托”按钮，在委托名称中输入“rf_admin_trust”，“委托类型”选择“云服务”。“委托的账号”选择“RFS”，单击“下一步”。

图 3-4 创建委托



步骤4 在搜索框中输入“Tenant Administrator”权限，并勾选搜索结果。

图 3-5 选择策略



步骤5 选择“所有资源”，并单击下一步完成配置。

图 3-6 设置授权范围



步骤6 “委托”列表中出现“rf_admin_trust”委托则创建成功。

图 3-7 委托列表



----结束

(可选) 创建 IAM Agency Management FullAccess 策略


步骤1 打开“统一身份认证”菜单。

图 3-8 统一身份认证菜单



步骤2 进入“权限管理”->“权限”菜单，在搜索框输入“IAM Agency Management FullAccess”当前账号是否存在IAM委托管理权限。


图 3-9 权限列表



- 如果搜索结果不为空，则当前账号已经存在IAM委托管理权限，不需要重复创建
- 如果搜索结果为空，则继续创建“IAM Agency Management FullAccess”权限

步骤3 单击“创建自定义策略”按钮。

图 3-10 创建自定义策略



步骤4 输入策略名称为“IAM Agency Management FullAccess”，选择“JSON视图”，在策略内容中输入如下JSON代码，单击确认按钮。

图 3-11 创建自定义策略

* 策略名称

策略配置方式 可视化视图 JSON视图

* 策略内容

```
1 {
2   "Version": "1.1",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "iam:agencies:updateAgency",
8         "iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain",
9         "iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnDomain",
10        "iam:permissions:listRolesForAgency",
11        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnProject",
12        "iam:roles:listRoles",
13        "iam:agencies:deleteAgency",
14        "iam:permissions:checkRoleForAgency",
15        "iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject",
16        "iam:permissions:checkRoleForAgencyOnDomain",
17        "iam:agencies:listAgencies",
18        "iam:permissions:grantRoleToAgencyOnDomain",
19        "iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject",
20        "iam:agencies:getAgency",
21        "iam:agencies:createAgency",
22        "iam:permissions:grantRoleToAgency",
23        "iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject",
24        "iam:permissions:revokeRoleFromAgency"
25      ]
26     }
27   ]
28 }
```

策略描述

作用范围 全局级服务

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "iam:agencies:createAgency",
        "iam:agencies:listAgencies",

```

```
"iam:agencies:getAgency",  
"iam:agencies:deleteAgency",  
"iam:agencies:updateAgency",  
"iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnProject",  
"iam:permissions:revokeRoleFromAgencyOnDomain",  
"iam:permissions:revokeRoleFromAgency",  
"iam:permissions:grantRoleToAgencyOnDomain",  
"iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject",  
"iam:permissions:grantRoleToAgency",  
"iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain",  
"iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject",  
"iam:permissions:checkRoleForAgencyOnDomain",  
"iam:permissions:checkRoleForAgencyOnProject",  
"iam:permissions:listRolesForAgency",  
"iam:permissions:checkRoleForAgency",  
"iam:roles:listRoles"  
  ],  
  "Effect": "Allow"  
}  
]
```

步骤5 界面无报错，则成功创建IAM Agency Management FullAccess权限。

----结束

(可选) 给 rf_admin_trust 委托添加 IAM Agency Management FullAccess 策略

步骤1 打开“统一身份认证”菜单。

图 3-12 统一身份认证菜单



步骤2 进入“委托”菜单，选择rf_admin_trust委托。

图 3-13 委托列表




步骤3 进入“授权记录”菜单，单击“授权”按钮。

图 3-14 授权记录



步骤4 在搜索框输入IAM Agency Management FullAccess，勾选过滤出来的记录，单击下一步，并确认完成权限的配置。

图 3-15 配置 IAM Agency Management FullAccess 策略



步骤5 配置好后的情况：rf_admin_trust委托拥有Tenant Administrator和IAM Agency Management FullAccess权限。

图 3-16 授权记录列表



----结束

3.2 快速部署

本章节主要帮助用户快速部署“无服务器视频转码解决方案”。

表 3-1 参数填写说明

参数名称	类型	是否可选	参数解释	默认值
src_video_bucket_name	String	必填	OBS桶名称，全局唯一，用于作为原视频桶。取值范围：3~55个字符，支持小写字母、数字、中划线(-)，禁止以中划线(-)开头及结尾。	空
transcode_bucket_name	String	必填	OBS桶名称，全局唯一，用于作为视频转码存储桶。取值范围：3~56个字符，支持小写字母、数字、中划线(-)，禁止以中划线(-)开头及结尾。	空
dst_format	String	必填	视频转码目标格式，例如avi、flv、m3u8等。	空
dst_height	String	必填	视频转码目标分辨率高度，例如720。	空
dst_width	String	必填	视频转码目标分辨率宽度，例如1280。	空


步骤1 登录华为云解决方案实践，选择“无服务器视频转码解决方案”模板，单击“一键部署”跳转至解决方案部署界面。

图 3-17 解决方案实施库




步骤2 在选择模板界面中，单击“下一步”。

图 3-18 选择模板




步骤3 在配置参数界面中，参考表3-1完成自定义参数填写，单击“下一步”。

图 3-19 配置参数




步骤4 在资源设置界面中，在权限委托下拉框中选择“rf_admin_trust”委托，单击“下一步”。

图 3-20 资源栈设置



步骤5 在配置确认界面中，单击“创建执行计划”。

图 3-21 配置确认



步骤6 在弹出的创建执行计划框中，自定义填写执行计划名称，单击“确定”。

图 3-22 创建执行计划



步骤7 单击“部署”，并且在弹出的执行计划确认框中单击“执行”。

图 3-23 执行计划



图 3-24 执行计划确认



步骤8 待“事件”中出现“Apply required resource success”，表示该解决方案已经部署完成。

图 3-25 部署完成



----结束

3.3 开始使用


步骤1 进入[函数工作流FunctionGraph](#)控制台，在函数列表中查看该方案创建的函数。

图 3-26 创建的函数




步骤2 进入相应函数中，查看该方案创建的触发器信息。

图 3-27 视频转码函数触发器




步骤3 进入统一身份认证服务控制台，查看已创建的委托信息。

图 3-28 委托信息



步骤4 在函数服务的监控中，可以查看上传视频文件到原视频文件桶后触发函数执行的日志

图5 请求日志



步骤5 在视频转码存储桶中，可以看到转码后的视频文件

图 3-29 转码后的视频文件




----结束

3.4 快速卸载

一键卸载

步骤1 登录**资源编排服务 RFS**，进入“资源栈”，选择**3.2快速部署步骤3**中创建的资源栈名称，单击“删除”，在弹出的“删除资源栈”提示框输入“Delete”单击“确定”进行解决方案卸载。

图 3-30 一键卸载



----结束

4 附录

名词解释

基本概念、云服务简介、专有名词解释：

- **对象存储服务 OBS**：对象存储服务（Object Storage Service，OBS）是一个基于对象的海量存储服务，为客户提供海量、安全、高可靠、低成本的数据存储能力。
- **函数工作流 FunctionGraph**：是一项基于事件驱动的函数托管计算服务。通过函数工作流，只需编写业务函数代码并设置运行的条件，无需配置和管理服务器等基础设施，函数以弹性、免运维、高可靠的方式运行。此外，按函数实际执行资源计费，不执行不产生费用。
- **统一身份认证服务 IAM**：是华为云提供权限管理、访问控制和身份认证的基础服务，您可以使用IAM创建和管理用户、用户组，通过授权来允许或拒绝对云服务和资源的访问，通过设置安全策略提高账号和资源的安全性，同时IAM为您提供多种安全的访问凭证。

5 修订记录

表 5-1 修订记录

发布日期	修订记录
2023-4-30	第一次正式发布。