

标签管理服务

常见问题

文档版本

01

发布日期

2022-11-30



版权所有 © 华为技术有限公司 2023。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目 录

1 添加标签与创建标签键二者有什么不同?	1
2 使用 IE9 导入文件时, 如何启动 ActiveX 插件?	2
3 使用模板编辑标签后导入至 TMS, 系统提示失败如何解决?	3
4 如何修复非法标签?	4

1

添加标签与创建标签键二者有什么不同?

添加标签时，仅设置标签“键”，则标签“值”默认为空值。在单击“确认”之后，将会有具体的标签与云资源关联。该功能支持批量操作。

创建标签键是在资源标签展示列表中添加“键”列，该“键”列下的所有“值”的默认状态为“无标签”，即默认不会有具体的标签与云资源关联。用户可在列表中添加具体的“值”，生成新的标签并实现关联操作。

如图1-1所示，某个VPC资源，仅设置“键”为“Owner”，“值”未设置。同时，创建一个标签键“Usage”，该标签键将显示在资源列表中。

该VPC资源已关联了标签，此标签“键”为“Owner”，“值”默认为空值。标签键“Usage”未与此VPC资源关联，若需要此标签键生效，则需要输入具体的“值”。

图 1-1 示例

资源类型	资源名称	区域(项目)	标签数量	Usage	Owner
VPC-VPC	vpc-c866	[REDACTED]	1	无标签	空值

标签	
键	值
Owner	空值

2 使用 IE9 导入文件时，如何启动 ActiveX 插件？

问题描述

使用的是IE9浏览器，为了支持预定义标签导入功能，需要启动ActiveX插件。

解决方案

1. 在浏览器主界面，单击 。
2. 选择“Internet选项”。
3. 单击选择“安全”页签。
4. 单击“Internet”。
- 5.（可选）单击“默认级别”。
如果安全级别显示为“自定义”，请将设置还原为默认级别。
6. 滑动安全级别滑块，将安全级别调到“中”级别。
7. 单击“应用”。
8. 单击“自定义级别”。
9. 将“对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执行脚本”设置为“提示”。
10. 单击“确定”。

3 使用模板编辑标签后导入至 TMS，系统提示 失败如何解决？

您可能使用了Excel编辑标签模板。

预定义标签导入功能支持将第三方导出的“.csv”文件直接导入标签管理服务使用，且“.csv”文件的编码格式须为“UTF-8”。

待导入的“.csv”文件不支持Excel操作，否则将产生标签乱码致使导入失效。推荐使用记事本打开修改。

4 如何修复非法标签?

存在非法标签时，资源标签列表会出现  作为提示，需进行手动修复。

修复非法标签包含以下两种情况：

- 存在标签“键”非法时，需要删除该标签，重新为该资源添加符合规范的标签。
- 只有标签“值”非法时，修改该标签的“值”即可。

操作步骤

1. 登录管理控制台。
2. 选择“管理与监管 > 标签管理服务”，进入标签管理服务界面。
3. 设置资源搜索条件，单击“搜索”。
4. 单击资源标签列表中的“修复”，进入管理标签页面。
5. 在“编辑标签”区域，设置需要修复的非法标签。
 - 存在标签“键”非法：
 - i. 单击非法标签所在行的“删除”。
 - ii. 在“添加标签”区域，设置标签的“键”和“值”。
 - 只有标签“值”非法：
在“编辑标签”区域，设置标签的新值。
6. 单击“确定”。
非法标签修复完成。