




标签管理服务

接口参考

发布日期 2025-03-31

目 录

1 使用前必读.....	1
2 API 概览.....	3
3 如何调用 API.....	4
3.1 构造请求.....	4
3.2 认证鉴权.....	7
3.3 返回结果.....	8
4 API 说明.....	10
4.1 查询版本操作.....	10
4.1.1 查询 API 版本列表.....	10
4.1.2 查询 API 版本号详情.....	17
4.2 预定义标签操作.....	24
4.2.1 创建预定义标签.....	24
4.2.2 删除预定义标签.....	32
4.2.3 查询预定义标签列表.....	39
4.2.4 修改预定义标签.....	48
5 权限策略与授权项.....	57
5.1 策略及授权项说明.....	57
5.2 标签管理服务 API 授权列表项.....	58
A 附录.....	59
A.1 状态码.....	59
A.2 错误码.....	60
A.3 获取项目 ID.....	62
A.4 获取 Domain 级 Token.....	62

1 使用前必读

欢迎使用标签管理服务（Tag Management Service，简称TMS）。标签用于标识云资源，当您拥有相同类型的许多云资源时，可以使用标签按各种维度（例如用途、所有者或环境）对云资源进行分类。标签管理服务是一种快速便捷将标签集中管理的可视化服务，提供跨区域、跨服务的集中标签管理和资源分类功能。

您可以使用本文档提供API创建或删除预定义标签、查询预定义标签列表、修改预定义标签等。支持的全部操作请参见[API概览](#)。

在调用标签管理服务API之前，请确保已经充分了解标签管理服务相关概念，详细信息请参见《标签管理服务用户指南》的“产品简介”章节。

标签管理服务提供了REST（Representational State Transfer）风格API，支持您通过HTTPS请求调用，调用方法请参见[如何调用API](#)。

终端节点

终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同，请向企业管理员获取区域和终端节点信息。


基本概念

- **账号**
用户的账号对其所拥有的资源及云服务具有完全的访问权限，可以重置用户密码、分配用户权限等。为了确保账号安全，建议您不要直接使用账号进行日常管理工作，而是创建用户并使用用户进行日常管理工作。
- **用户**
由账号在IAM中创建的用户，是云服务的使用人员，具有身份凭证（密码和访问密钥）。
通常在调用API的鉴权过程中，您需要用到账号、用户和密码等信息。
- **区域（Region）**
指云资源所在的物理位置，同一区域内可用区间内网互通，不同区域间内网不互通。通过在不同地区创建云资源，可以将应用程序设计的更接近特定客户的要求，或满足不同地区的法律或其他要求。
- **可用区（AZ，Availability Zone）**
一个可用区是一个或多个物理数据中心的集合，有独立的风火水电，AZ内逻辑上再将计算、网络、存储等资源划分成多个集群。一个Region中的多个AZ间通过高速光纤相连，以满足用户跨AZ构建高可用性系统的需求。

- 项目

区域默认对应一个项目，这个项目由系统预置，用来隔离物理区域间的资源（计算资源、存储资源和网络资源），以默认项目为单位进行授权，用户可以访问您账号中该区域的所有资源。如果您希望进行更加精细的权限控制，可以在区域默认的项目中创建子项目，并在子项目中创建资源，然后以子项目为单位进行授权，使得用户仅能访问特定子项目中的资源，使得资源的权限控制更加精确。

图 1-1 项目隔离模型



2 API 概览

表 2-1 TMS 接口列表

API	说明
查询API版本列表	查询TMS的API版本列表。
查询API版本号详情	查询TMS的API版本号详情。
创建预定义标签	创建预定义标签。用户创建预定义标签后，可以使用预定义标签来给资源添加标签。
删除预定义标签	删除预定义标签。用户可以删除已创建的预定义标签。
查询预定义标签列表	查询指定用户的预定义标签列表，访问数据库获取标签列表信息。
修改预定义标签	修改预定义标签。
查询标签管理支持的服务	查询标签管理服务支持的云服务。

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM服务的获取用户Token来说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成：

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用 HTTPS 协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同，您可以从管理员处获取。
resource-path	资源路径，即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“？”，形式为“参数名=参数取值”，例如“？limit=10”，表示查询不超过10条数据。

说明

为方便查看，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务您正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://{endpoint}/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见[表3-3](#)。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Host	请求的服务器信息，从服务API的URL中获取。值为hostname[:port]。端口缺省时使用默认的端口，https的默认端口为443。	否 使用AK/SK认证时该字段必选。	code.test.com or code.test.com:443
Content-Type	消息体的类型（格式）。推荐用户使用默认值application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json

名称	描述	是否必选	示例
Content-Length	请求body长度，单位为Byte。	否	3495
X-Project-Id	project id，项目编号。请参考 获取项目ID 章节获取项目编号。	否	e9993fc787d94b6c886cb aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头（Headers）中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	注：以下仅为Token示例片段。 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo ...ggg1BBIIlNPXsidG9rZ

📖 说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。
AK/SK认证的详细说明请参见[认证鉴权](#)的“AK/SK认证”。

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://{endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体（可选）

该部分可选。请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-Type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中的参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***domainname***为用户所属的账号名称，***\$ADMIN_PASS***表示用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的名称，您可以从管理员处获取。

📖 说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源，详细定义请参见获取用户Token。

```
POST https://{endpoint}}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json

{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "$ADMIN_PASS", //建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "project": {
        "name": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中的“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。

- Token认证：通过Token认证调用请求。
- AK/SK认证：通过AK（Access Key ID）/SK（Secret Access Key）加密调用请求。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

Token 认证

📖 说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头中，从而通过身份认证，获得操作API的权限。Token可通过调用获取用户Token接口获取。

云服务存在两种部署方式：项目级服务和全局级服务。

- 项目级服务需要获取项目级别的Token，此时请求body中auth.scope的取值为project。

- 全局级服务需要获取全局级别的Token，此时请求body中**auth.scope**的取值为**domain**。

调用本服务API需要全局级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中**auth.scope**的取值需要选择**domain**，如下所示。

```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username", //IAM用户名
          "password": "*****", //IAM用户密码
          "domain": {
            "name": "domainname" //IAM用户所属账号名
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "domain": {
        "name": "xxxxxxx" //租户名称
      }
    }
  }
}
```

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
POST https://{endpoint}/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

3.3 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，其中包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态，完整的状态码列表请参见[状态码](#)。

对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如[图3-1](#)所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

说明

建议在配置文件或者环境变量中密文存放，使用时解密，确保安全。

4 API 说明

4.1 查询版本操作

4.1.1 查询 API 版本列表

功能介绍

查询标签管理服务的API版本列表。

调用方法

详细信息请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /

请求参数

无

响应参数

状态码： 200

表 4-1 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
versions	Array of VersionDetail objects	版本列表

表 4-2 VersionDetail

参数	参数类型	描述
id	String	版本ID（版本号），如v1.0。
links	Array of Link objects	API的URL地址。
version	String	若该版本API支持微版本，则返回支持的最新微版本号，如果不支持微版本，则返回空。
status	String	版本状态，为如下3种： CURRENT：表示该版本为主推版本。 SUPPORTED：表示为老版本，但是现在还继续支持。 DEPRECATED：表示为废弃版本，存在后续删除的可能。
updated	String	版本发布时间，采用UTC时间表示。如v1.0发布的时间2016-12-09T00:00:00Z。
min_version	String	若该版本API 支持微版本，则返回支持的最早微版本号， 如果不支持微版本，则返回空。

表 4-3 Link

参数	参数类型	描述
href	String	API的URL地址。
rel	String	self

状态码： 400

表 4-4 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-5 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 404

表 4-6 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-7 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 405

表 4-8 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-9 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 406

表 4-10 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-11 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 409

表 4-12 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-13 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 410

表 4-14 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-15 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 412

表 4-16 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-17 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 429

表 4-18 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-19 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 500

表 4-20 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-21 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 501

表 4-22 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-23 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 503

表 4-24 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-25 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

请求示例

查询标签管理接口版本号列表

GET https://{Endpoint}/

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "versions": [ {
    "id": "v1.0",
    "links": [ {
      "rel": "self",
      "href": "https://{Endpoint}/v1.0"
    } ],
    "version": "",
    "status": "CURRENT",
    "updated": "2016-12-09T00:00:00Z",
    "min_version": ""
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
409	Conflict
410	Gone
412	Precondition Failed
429	Too Many Requests
500	Internal Server Error
501	Not Implemented

状态码	描述
503	Service Unavailable

错误码

请参见[错误码](#)。

4.1.2 查询 API 版本号详情

功能介绍

查询指定的标签管理服务API版本号详情。

调用方法

详细信息请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /{api_version}

表 4-26 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
api_version	是	String	API版本号。

请求参数

表 4-27 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。说明：由于TMS是全局服务，因此调用IAM服务获取用户Token接口时需要注意作用域即scope字段应该设置为domain。响应消息头中X-Subject-Token的值即为用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
version	VersionDetail object	版本详情

表 4-29 VersionDetail

参数	参数类型	描述
id	String	版本ID（版本号），如v1.0。
links	Array of Link objects	API的URL地址。
version	String	若该版本API支持微版本，则返回支持的最新微版本号，如果不支持微版本，则返回空。
status	String	版本状态，为如下3种： CURRENT：表示该版本为主推版本。 SUPPORTED：表示为老版本，但是现在还继续支持。 DEPRECATED：表示为废弃版本，存在后续删除的可能。
updated	String	版本发布时间，采用UTC时间表示。如v1.0发布的时间2016-12-09T00:00:00Z。
min_version	String	若该版本API 支持微版本，则返回支持的最早微版本号， 如果不支持微版本，则返回空。

表 4-30 Link

参数	参数类型	描述
href	String	API的URL地址。
rel	String	self

状态码： 400

表 4-31 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-32 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 404

表 4-33 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-34 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 405

表 4-35 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-36 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 406

表 4-37 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-38 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 408

表 4-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-40 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 409

表 4-41 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-42 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 410

表 4-43 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-44 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 412

表 4-45 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-46 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 429

表 4-47 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-48 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 500

表 4-49 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-50 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 501

表 4-51 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-52 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 503

表 4-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-54 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

请求示例

查询标签管理接口版本号详情

```
GET https://{Endpoint}/v1.0
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "version": {
    "id": "v1.0",
    "links": [ {
      "rel": "self",
      "href": "https://{Endpoint}/v1.0"
    }
  ]
}
```

```
    },
    "version": "",
    "status": "CURRENT",
    "updated": "2016-12-09T00:00:00Z",
    "min_version": ""
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
408	Request Timeout
409	Conflict
410	Gone
412	Precondition Failed
429	Too Many Requests
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
503	Service Unavailable

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2 预定义标签操作

4.2.1 创建预定义标签

功能介绍

用于创建预定义标签。用户创建预定义标签后，可以使用预定义标签来给资源创建标签。

该接口支持幂等特性和处理批量数据。

调用方法

详细信息请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.0/predefine_tags/action

请求参数

表 4-55 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。说明：由于TMS是全局服务，因此调用IAM服务获取用户Token接口时需要注意作用域即scope字段应该设置为domain。响应消息头中X-Subject-Token的值即为用户Token。

表 4-56 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	操作标识（区分大小写）： create（创建）
tags	是	Array of PredefineTag Request objects	标签列表

表 4-57 PredefineTagRequest

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 最大长度36个字符。字符集： A-Z, a-z, 0-9, ‘-’, ‘_’, UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。
value	是	String	值。每个值最大长度43个字符，可以为空字符串。字符集： A-Z, a-z, 0-9, ‘-’, ‘_’, ‘.’, ‘_’, UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。

响应参数

状态码： 400

表 4-58 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-59 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 401

表 4-60 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-61 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 403

表 4-62 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-63 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 404

表 4-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-65 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 405

表 4-66 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-67 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 406

表 4-68 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-69 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 409

表 4-70 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-71 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 410

表 4-72 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-73 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 412

表 4-74 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-75 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 429

表 4-76 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-77 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 500

表 4-78 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-79 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 501

表 4-80 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-81 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 503

表 4-82 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-83 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

请求示例

创建预定义标签

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/predefine_tags/action
{
  "action": "create",
  "tags": [ {
    "key": "ENV1",
    "value": "DEV1"
  }, {
    "key": "ENV2",
    "value": "DEV2"
  } ]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
409	Conflict
410	Gone
412	Precondition Failed
429	Too Many Requests
500	Internal Server Error
501	Not Implemented

状态码	描述
503	Service Unavailable

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.2 删除预定义标签

功能介绍

用于删除预定义标签。该接口支持幂等特性和处理批量数据。

调用方法

详细信息请参见[如何调用API](#)。

URI

POST /v1.0/predefine_tags/action

请求参数

表 4-84 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。说明：由于TMS是全局服务，因此调用IAM服务获取用户Token接口时需要注意作用域即scope字段应该设置为domain。响应消息头中X-Subject-Token的值即为用户Token。

表 4-85 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
action	是	String	操作标识（区分大小写）：delete（删除）
tags	是	Array of PredefineTag Request objects	标签列表，数量在1到50之间

表 4-86 PredefineTagRequest

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 最大长度36个字符。字符集： A-Z, a-z , 0-9, ‘-’, ‘_’, UNICODE字符 (\u4E00-\u9FFF)。
value	是	String	值。每个值最大长度43个字符，可以为空字符串。字符集： A-Z, a-z , 0-9, ‘-’, ‘_’, ‘_’, UNICODE字符 (\u4E00-\u9FFF)。

响应参数

状态码： 400

表 4-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-88 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 401

表 4-89 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-90 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 403

表 4-91 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-92 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 404

表 4-93 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-94 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 405

表 4-95 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-96 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 406

表 4-97 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-98 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 409

表 4-99 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-100 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 410

表 4-101 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-102 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 412

表 4-103 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-104 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 429

表 4-105 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-106 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 500

表 4-107 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-108 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 501

表 4-109 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-110 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 503

表 4-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-112 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

请求示例

删除预定义标签

```
POST https://{Endpoint}/v1.0/predefine_tags/action

{
  "action": "delete",
  "tags": [{
    "key": "ENV1",
    "value": "DEV1"
  }, {
    "key": "ENV2",
    "value": "DEV2"
  }]
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content

状态码	描述
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
409	Conflict
410	Gone
412	Precondition Failed
429	Too Many Requests
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
503	Service Unavailable

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.3 查询预定义标签列表

功能介绍

用于查询预定义标签列表。

调用方法

详细信息请参见[如何调用API](#)。

URI

GET /v1.0/predefine_tags

表 4-113 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
key	否	String	键，支持模糊查询，不区分大小写，如果包含“non-URL-safe”的字符，需要进行“urlencoded”。

参数	是否必选	参数类型	描述
value	否	String	值，支持模糊查询，不区分大小写，如果包含“non-URL-safe”的字符，需要进行“urlencoded”。
limit	否	Integer	查询记录数。 最小为1，最大为1000，未输入时默认为10，为0时不限制查询数据条数。
marker	否	String	分页位置标识（索引）。从marker指定索引的下一条数据开始查询。说明：查询第一页数据时，不需要传入此参数，查询后续页码数据时，将查询前一页数据响应体中marker值配入此参数，当返回的tags为空列表时表示查询到最后一页。
order_field	否	String	排序字段： 可输入的值包含（区分大小写）：update_time（更新时间）、key（键）、value（值）。 只能选择以上排序字段中的一个，并按照排序方法字段order_method进行排序，如果不传则默认值为：update_time。 如以下： 若该字段为update_time，则剩余两个默认字段排序为key升序，value升序。 若该字段如为key，则剩余两个默认字段排序为update_time降序，value升序。 若该字段如为value，则剩余两个默认字段排序为update_time降序，key升序。 若该字段不传，默认字段为update_time，则剩余两个默认字段排序为key升序，value升序。

参数	是否必选	参数类型	描述
order_method	否	String	order_field字段的排序方法。 可输入的值包含（区分大小写）： asc（升序） desc（降序） 只能选择以上值的其中之一。 不传则默认值为：desc

请求参数

表 4-114 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。说明：由于TMS是全局服务，因此调用IAM服务获取用户Token接口时需要注意作用域即scope字段应该设置为domain。响应消息头中X-Subject-Token的值即为用户Token。

响应参数

状态码： 200

表 4-115 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
marker	String	分页位置标识（索引）。
total_count	Integer	查询到的标签总数
tags	Array of PredefineTag objects	查询到的标签列表

表 4-116 PredefineTag

参数	参数类型	描述
key	String	键。 最大长度36个字符。字符集：A-Z，a-z，0-9，‘_’，‘-’，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。
value	String	值。每个值最大长度43个字符，可以为空字符串。字符集：A-Z，a-z，0-9，‘_’，‘-’，‘.’，‘-’，‘_’，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。
update_time	String	更新时间，采用UTC时间表示。 2016-12-09T00:00:00Z

状态码： 400

表 4-117 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-118 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 401

表 4-119 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-120 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 403

表 4-121 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-122 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 404

表 4-123 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-124 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 405

表 4-125 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-126 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 406

表 4-127 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-128 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 409

表 4-129 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-130 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 410

表 4-131 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-132 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 412

表 4-133 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-134 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 429

表 4-135 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-136 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 500

表 4-137 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-138 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 501

表 4-139 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-140 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 503

表 4-141 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-142 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

请求示例

查询预定义标签列表

```
GET https://{Endpoint}/v1.0/predefine_tags?
key=ENV&value=DEV&limit=10&marker=9&order_field=key&order_method=asc
```

响应示例

状态码： 200

OK

```
{
  "marker" : "12",
  "total_count" : 13,
  "tags" : [ {
    "key" : "ENV1",
    "value" : "DEV1",
    "update_time" : "2017-04-12T14:22:34Z"
  }, {
    "key" : "ENV2",
    "value" : "DEV2",
    "update_time" : "2017-04-12T14:22:34Z"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
409	Conflict
410	Gone
412	Precondition Failed
429	Too Many Requests
500	Internal Server Error
501	Not Implemented
503	Service Unavailable

错误码

请参见[错误码](#)。

4.2.4 修改预定义标签

功能介绍

修改预定义标签。

调用方法

详细信息请参见[如何调用API](#)。

URI

PUT /v1.0/predefine_tags

请求参数

表 4-143 请求 Header 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
X-Auth-Token	是	String	用户Token。说明：由于TMS是全局服务，因此调用IAM服务获取用户Token接口时需要注意作用域即scope字段应该设置为domain。响应消息头中X-Subject-Token的值即为用户Token。

表 4-144 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
new_tag	是	PredefineTagRequest object	修改后的标签
old_tag	是	PredefineTagRequest object	修改前的标签

表 4-145 PredefineTagRequest

参数	是否必选	参数类型	描述
key	是	String	键。 最大长度36个字符。字符集：A-Z，a-z，0-9，‘-’，‘_’，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。
value	是	String	值。每个值最大长度43个字符，可以为空字符串。字符集：A-Z，a-z，0-9，‘.’，‘-’，‘_’，UNICODE字符（\u4E00-\u9FFF）。

响应参数

状态码： 400

表 4-146 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-147 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 401

表 4-148 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-149 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 403

表 4-150 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-151 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 404

表 4-152 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-153 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 405

表 4-154 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-155 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 406

表 4-156 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-157 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 409

表 4-158 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-159 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 410

表 4-160 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-161 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 412

表 4-162 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-163 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 429

表 4-164 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-165 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 500

表 4-166 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-167 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 501

表 4-168 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-169 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

状态码： 503

表 4-170 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
error	RespErrorMessage object	响应错误信息

表 4-171 RespErrorMessage

参数	参数类型	描述
error_code	String	请求错误码
error_msg	String	错误信息

请求示例

修改预定义标签

```
PUT https://{Endpoint}/v1.0/predefined_tags
{
  "new_tag": {
    "key": "ENV1",
    "value": "DEV1"
  },
  "old_tag": {
    "key": "ENV2",
    "value": "DEV2"
  }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	No Content
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
406	Not Acceptable
409	Conflict
410	Gone
412	Precondition Failed
429	Too Many Requests
500	Internal Server Error
501	Not Implemented

状态码	描述
503	Service Unavailable

错误码

请参见[错误码](#)。

5 权限策略与授权项

5.1 策略及授权项说明

如果您需要对您所拥有的标签管理服务（Tag Management Service）进行精细的权限管理，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM），如果账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用标签管理服务的其它功能。

默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略，才能使用户组中的用户获得策略定义的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于策略对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是IAM最初提供了一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作、资源和条件，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

说明

如果您要允许或是禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

账号具备所有接口的调用权限，如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。例如，用户要调用接口来查询预定义标签，那么这个IAM用户被授予的策略中必须包含允许“tms:predefineTags:list”的授权项，该接口才能调用成功。

支持的授权项

细粒度策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。
- 依赖的授权项：部分Action存在对其他Action的依赖，需要将依赖的Action同时写入授权项，才能实现对应的权限功能。

- IAM项目(Project)/企业项目(Enterprise Project)：自定义策略的授权范围，包括IAM项目与企业项目。授权范围如果同时支持IAM项目和企业项目，表示此授权项对应的自定义策略，可以在IAM和企业管理两个服务中给用户组授权并生效。如果仅支持IAM项目，不支持企业项目，表示仅能在IAM中给用户组授权并生效，如果在企业管理中授权，则该自定义策略不生效。管理员可以在授权项列表中查看授权项是否支持IAM项目或企业项目。

5.2 标签管理服务 API 授权列表项

表 5-1 TMS 授权项列表

权限	对应API接口	授权项(Action)	IAM项目 (Project)	企业项目 (Enterprise Project)
查询预定义标签	GET /v1.0/ predefine_tags	tms:predefineTags: list	支持	不支持
创建预定义标签	POST /v1.0/ predefine_tags/action	tms:predefineTags: create	支持	不支持
删除预定义标签	POST /v1.0/ predefine_tags/action	tms:predefineTags: delete	支持	不支持
修改预定义标签	PUT /v1.0/ predefine_tags	tms:predefineTags: update	支持	不支持

A 附录

A.1 状态码

- 正常

返回值	说明
200 OK	GET和PUT操作正常返回。
201 Created	POST操作正常返回。
202 Accepted	请求已被接受。
204 No Content	正常返回。

- 异常

返回值	说明
400 Bad Request	服务器未能处理请求。
401 Unauthorized	被请求的页面需要用户名和密码。
403 Forbidden	禁止访问被请求页面。
404 Not Found	服务器无法找到被请求的页面。
405 Method Not Allowed	请求中指定的方法不被允许。
406 Not Acceptable	服务器生成的响应无法被客户端所接受。
407 Proxy Authentication Required	用户必须首先使用代理服务器进行验证，这样请求才会被处理。
408 Request Timeout	请求超出了服务器的等待时间。
409 Conflict	由于冲突，请求无法被完成。
500 Internal Server Error	请求未完成。服务异常。

返回值	说明
501 Not Implemented	请求未完成。服务器不支持所请求的功能。
502 Bad Gateway	请求未完成。服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503 Service Unavailable	请求未完成。系统暂时异常。
504 Gateway Timeout	网关超时。

A.2 错误码

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	TMS.0002	Bad request.	请求数据非法	请检查请求参数
400	TMS.0007	Limit is invalid.	limit不合法	请检查limit参数
400	TMS.0008	Marker is invalid.	marker不合法	请检查marker参数
400	TMS.0009	Key is invalid.	key不合法	请检查key参数
400	TMS.0010	Value is invalid.	value不合法	请检查value参数
400	TMS.0011	Action is invalid.	action不合法	请检查action参数
400	TMS.0012	Tags is empty.	tags为空	请检查tags参数
400	TMS.0013	Empty element in tags.	tags含有空元素	请检查tags参数
400	TMS.0016	Values is too much.	value超过最大限额	请检查value参数
400	TMS.0017	Offset is invalid.	offset不合法	请检查offset参数
400	TMS.1001	The number of predefine tag exceeds the upper limit.	预定义标签达到限额	请删除无用的预定义标签
400	TMS.1002	Old_tag cannot be found.	旧标签不存在	请检查旧标签参数

状态码	错误码	错误信息	描述	处理措施
400	TMS.1003	New_tag already exists.	新标签已存在	请检查新标签参数
400	TMS.1004	Old_tag is empty.	旧标签为空	请检查旧标签参数
400	TMS.1005	Invalid key in old_tag.	旧标签中key无效	请检查旧标签Key参数
400	TMS.1006	Invalid value in old_tag.	旧标签中value无效	请检查旧标签Value参数
400	TMS.1007	New_tag is empty.	新标签为空	请检查新标签参数
400	TMS.1008	Invalid key in new_tag.	新标签中key无效	请检查新标签Key参数
400	TMS.1009	Invalid value in new_tag.	新标签中value无效	请检查新标签Value参数
400	TMS.1010	Order_field is invalid.	sortField不合法	请检查sortField参数
400	TMS.1011	Order_method is invalid.	orderMethod不合法	请检查orderMethod参数
401	TMS.0003	Unauthorized user.	用户未被授权	请检查认证token
403	TMS.0004	Permission error.	权限不足	请检查权限
403	TMS.0006	The request is too much, try again later.	请求过多，稍后重试	请求过多，稍后重试
404	TMS.0005	Requested resources not found.	资源未找到	请联系服务支持人员确认接口是否注册
409	TMS.0014	Conflict	内部冲突	请联系服务支持人员
500	TMS.0001	System error.	系统错误	请联系服务支持人员
504	TMS.0018	Query Time Out.	查询超时	请稍后再试

A.3 获取项目 ID

操作场景

在调用接口的时候，部分URL中需要填入项目ID，所以需要获取到项目ID。有如下两种获取方式：

- [调用API获取项目ID](#)
- [从控制台获取项目ID](#)

调用 API 获取项目 ID

项目ID可以通过调用IAM服务的“查询指定条件下的项目信息”API获取。

获取项目ID的接口为“GET https://{Endpoint}/v3/projects”，其中{Endpoint}为IAM的终端节点，可以从[地区和终端节点](#)获取。接口的认证鉴权请参见[认证鉴权](#)。

响应示例如下，其中projects下的“id”即为项目ID。

```
{
  "projects": [
    {
      "domain_id": "65ewtrgaggshhk1223245sghjlse684b",
      "is_domain": false,
      "parent_id": "65ewtrgaggshhk1223245sghjlse684b",
      "name": "project_name",
      "description": "",
      "links": {
        "next": null,
        "previous": null,
        "self": "https://www.example.com/v3/projects/a4adasfjljaaaakla12334jklga9sasfg"
      },
      "id": "a4adasfjljaaaakla12334jklga9sasfg",
      "enabled": true
    }
  ],
  "links": {
    "next": null,
    "previous": null,
    "self": "https://www.example.com/v3/projects"
  }
}
```

从控制台获取项目 ID

从控制台获取项目ID的步骤如下：

1. 登录管理控制台。
2. 单击用户名，在下拉列表中单击“我的凭证”。
在“我的凭证”页面的项目列表中查看项目ID。

A.4 获取 Domain 级 Token

以下示例展示如何获取Domain级Token。

```
POST https://{endpoint}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```



```
{
  "auth": {
    "identity": {
      "methods": [
        "password"
      ],
      "password": {
        "user": {
          "name": "username",
          "password": "*****#",
          "domain": {
            "name": "domainname"
          }
        }
      }
    },
    "scope": {
      "domain": {
        "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      }
    }
  }
}
```

说明

- token的有效期为24小时，建议进行缓存，避免频繁调用。
- 使用Token前请确保Token离过期有足够的时间，防止调用API的过程中Token过期导致调用API失败。