

云数据库 GaussDB

用户指南

文档版本 01

发布日期 2025-12-18



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。保留一切权利。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目 录

1 选型建议	1
2 通过 IAM 授予使用 GaussDB 的权限	6
2.1 通过 IAM 角色或策略授予使用 GaussDB 的权限	6
2.2 通过 IAM 身份策略授予使用 GaussDB 的权限	9
3 购买 GaussDB 实例	12
4 连接 GaussDB 实例	30
4.1 GaussDB 实例连接方式介绍	30
4.2 通过数据管理服务 DAS 连接实例	32
4.3 通过 gsql 连接实例	34
4.4 通过 Navicat 连接实例	40
4.5 通过 DBeaver 连接实例	44
5 数据库迁移	50
5.1 GaussDB 迁移方案总览	50
5.2 使用 DRS 将 Oracle 数据库迁移至 GaussDB	53
5.3 使用 DRS 将 MySQL 数据库迁移到 GaussDB	83
5.4 使用 DAS 的导出和导入功能迁移 GaussDB 数据	106
5.5 使用 copy to/from 命令导出导入数据	110
5.6 JDBC 中使用 COPY 命令导出导入数据	112
5.7 使用 gs_dump 和 gs_dumpall 命令导出数据	115
5.8 使用 gs_restore 命令导入数据	126
5.9 使用 gs_loader 工具导入数据	128
6 使用数据库	133
6.1 数据库使用概述	133
6.2 创建 GaussDB 数据库	135
6.3 创建 GaussDB 数据库用户	135
6.4 接入认证配置	136
6.4.1 新增接入认证配置	136
6.4.2 删除接入认证配置	139
6.4.3 修改接入认证配置	140
6.4.4 查看接入认证配置修改历史	143
6.4.5 恢复接入认证配置	145

7 实例管理.....	147
7.1 查看 GaussDB 实例总览.....	147
7.2 设置 GaussDB 实例安全组规则.....	149
7.3 绑定和解绑 GaussDB 实例弹性公网 IP.....	152
7.4 设置 GaussDB 实例回收站策略.....	155
7.5 导出 GaussDB 实例列表.....	156
7.6 退订 GaussDB 包周期实例.....	157
7.7 停止 GaussDB 实例.....	158
7.8 启动 GaussDB 实例.....	160
7.9 重启 GaussDB 实例.....	161
7.10 删除 GaussDB 按需实例.....	162
7.11 重建 GaussDB 实例.....	164
7.12 停止 GaussDB 节点.....	174
7.13 启动 GaussDB 节点.....	175
7.14 重启 GaussDB 节点.....	176
8 变更实例.....	179
8.1 修改 GaussDB 实例名称.....	179
8.2 修改 GaussDB 数据库端口.....	180
8.3 修改 M 兼容端口.....	181
8.4 变更 GaussDB 实例的 CPU 和内存规格.....	183
8.5 只读节点变更.....	185
8.6 同步数据至单副本实例.....	188
8.7 查看并修改高级特性.....	190
8.8 扩容和缩容实例.....	192
8.8.1 扩容和缩容实例概述.....	192
8.8.2 扩容实例协调节点（分布式）.....	195
8.8.3 扩容实例分片（分布式）.....	197
8.8.4 缩容实例协调节点（分布式）.....	200
8.8.5 缩容实例分片（分布式）.....	201
8.9 扩容磁盘.....	203
8.9.1 扩容磁盘概述.....	203
8.9.2 手动扩容实例磁盘.....	206
8.9.3 手动扩容指定分片下的磁盘.....	209
8.9.4 自动扩容实例磁盘.....	211
8.10 变更部署形态.....	215
8.10.1 变更部署形态概述.....	215
8.10.2 变更单副本实例部署形态（集中式）.....	216
8.10.3 变更备 DN 为日志节点（分布式）.....	219
8.11 DN 主备倒换.....	220
8.11.1 DN 主备倒换概述.....	221
8.11.2 修改 DN 切换策略.....	221
8.11.3 执行 DN 主备倒换.....	223

8.12 GaussDB 实例操作系统更新.....	224
9 版本升级.....	225
9.1 版本升级概述.....	225
9.2 热补丁升级.....	226
9.3 就地升级.....	235
9.4 灰度升级.....	241
10 插件管理.....	254
10.1 插件安装.....	254
10.2 开启或关闭插件开关.....	257
10.3 查看拓展功能模块.....	258
11 数据备份.....	260
11.1 备份概述.....	260
11.2 执行备份.....	262
11.2.1 设置 GaussDB 实例级自动备份策略.....	262
11.2.2 设置 GaussDB 表级自动备份策略.....	266
11.2.3 设置 GaussDB 跨区域备份策略.....	268
11.2.4 创建 GaussDB 实例级手动备份.....	271
11.2.5 创建 GaussDB 表级手动备份.....	272
11.3 管理备份.....	273
11.3.1 下载 GaussDB 备份文件.....	274
11.3.2 导出 GaussDB 实例备份信息.....	276
11.3.3 停止 GaussDB 实例备份.....	276
11.3.4 删除 GaussDB 实例手动备份.....	277
12 数据恢复.....	279
12.1 GaussDB 数据误操作恢复方案.....	279
12.2 通过备份文件恢复 GaussDB 实例.....	281
12.3 通过备份文件恢复 GaussDB 库/表.....	290
12.4 恢复 GaussDB 实例到指定时间点.....	301
12.5 恢复 GaussDB 库/表到指定时间点.....	311
13 账号和网络安全.....	322
13.1 重置 GaussDB 实例管理员密码.....	322
13.2 GaussDB 开启透明加密.....	323
14 参数管理.....	325
14.1 数据库实例支持修改的参数.....	325
14.2 修改 GaussDB 实例参数.....	422
14.3 查看 GaussDB 实例参数修改历史.....	426
14.4 导出 GaussDB 实例参数.....	427
14.5 创建 GaussDB 自定义参数模板.....	428
14.6 管理 GaussDB 实例参数模板.....	429
15 监控与告警.....	434

15.1 GaussDB 支持的监控指标.....	434
15.2 查看 GaussDB 监控指标.....	460
15.3 查看 GaussDB 监控大盘.....	461
15.4 创建 GaussDB 实例告警规则.....	462
15.5 事件监控.....	465
15.5.1 GaussDB 支持的事件说明.....	465
15.5.2 查看 GaussDB 事件监控数据.....	470
15.5.3 创建 GaussDB 事件监控的告警规则.....	470
16 日志与审计.....	473
16.1 下载 GaussDB 错误日志和慢日志.....	473
16.2 下载 GaussDB 强切日志.....	478
16.3 在 CTS 查看 GaussDB 云服务操作日志.....	479
16.4 对接 LTS 并查看数据库审计日志.....	481
17 配额调整.....	484
17.1 调整 GaussDB 云服务资源配额.....	484
17.2 调整企业项目下的 GaussDB 资源配额.....	487
18 诊断优化.....	490
18.1 查看慢 SQL.....	490
18.2 查看 Top SQL.....	497
18.3 查看全量 SQL.....	501
18.4 SQL 全链路分析.....	517
18.5 配置 SQL 限流.....	520
18.6 空间分析.....	527
18.7 性能报告.....	530
18.7.1 生成 WDR 报告.....	530
18.7.2 生成 ASP 报告.....	533
19 会话管理.....	535
19.1 实时会话.....	535
19.2 会话统计.....	543
20 容灾管理.....	545
20.1 约束限制.....	545
20.2 搭建容灾关系.....	546
20.3 查询容灾任务.....	548
20.4 容灾升主.....	549
20.5 结束容灾.....	550
20.6 删除容灾任务.....	550
20.7 主实例故障后重建灾备任务.....	551
20.8 容灾主备关系切换.....	551
20.9 容灾回切.....	552
20.10 流式容灾演练.....	552

20.11 主实例日志保持.....	553
20.12 灾备实例限制说明.....	554
21 GaussDB 任务管理.....	560
22 GaussDB 标签管理.....	563

1 选型建议

选型概述

在购买GaussDB实例前，您需要考虑价格、性能、负载及业务场景等因素，以确保您能够选择合适的实例进行购买。GaussDB的计费模式、产品类型、实例类型、部署形态、存储类型、性能规格之间存在差异，通过本章节描述，您可以了解不同实例及存储类型之间的区别，从而帮助您进行快速选型。

计费模式

云数据库GaussDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式，以满足不同场景下的用户需求，您可以根据业务场景及业务规模，参考[表1-1](#)选择合适的计费模式。

表 1-1 计费模式

计费模式	包年/包月	按需计费
付费方式	预付费 先付费再使用，按照订单的购买周期结算。购买周期越长，享受的折扣越大。	后付费 先使用再付费，按照云数据库实际使用时长计费。
计费周期	按订单的购买周期计费。	秒级计费，按小时结算。
适用计费项	实例规格（vCPU和内存）、存储空间	实例规格（vCPU和内存）、存储空间、备份空间
变更计费模式	支持变更为按需计费模式。 但包年/包月资费模式到期后，按需的资费模式才会生效。 包年/包月转按需	支持变更为包年/包月计费模式。 按需转包年/包月
适用场景	适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。对于长期使用者，推荐该方式。	适用于计算资源需求波动的场景，可以随时开通，随时删除。

产品类型

云数据库GaussDB提供基础版和企业版两种产品类型，您可以根据业务场景及业务规模，参考[表1-2](#)选择合适的实例类型。

表 1-2 GaussDB 基础版和企业版的差异

产品类型	GaussDB基础版	GaussDB企业版
支持的实例类型	<ul style="list-style-type: none">集中式版分布式版	<ul style="list-style-type: none">集中式版分布式版
支持的部署形态	<ul style="list-style-type: none">集中式版<ul style="list-style-type: none">- 1主2备- 1主1备1日志- 单副本分布式版<ul style="list-style-type: none">混合部署	<ul style="list-style-type: none">集中式版<ul style="list-style-type: none">- 1主2备- 1主1备1日志- 单副本分布式版<ul style="list-style-type: none">独立部署
支持的性能规格	<p>支持的规格类型：</p> <ul style="list-style-type: none">通用型独享型鲲鹏独享型	<p>支持的规格类型：</p> <ul style="list-style-type: none">独享型鲲鹏独享型
	<p>支持的最小规格：</p> <ul style="list-style-type: none">集中式版 4U16G（通用型、独享型、鲲鹏独享型）分布式版 混合部署：16U64G（独享型、鲲鹏独享型） <p>说明 由于混合部署所有组件部署在同一台ECS上，需要更多CPU以保证性能，因此混合部署的规格为16U起步。</p>	<p>支持的最小规格：</p> <ul style="list-style-type: none">集中式版 4U16G（独享型、鲲鹏独享型）分布式版 独立部署：8U64G（独享型、鲲鹏独享型）
	<p>支持的最大规格：</p> <ul style="list-style-type: none">X86：128U1024GARM：128U1024G	<p>支持的最大规格：</p> <ul style="list-style-type: none">X86：128U1024GARM：128U1024G
高级特性	支持高级压缩	支持高级压缩、动态脱敏、防篡改
性能对比 (以企业版为基准)	<ul style="list-style-type: none">集中式版：与企业版性能持平分布式版混合部署：同规格情况下，基础版分布式混合部署性能约为企业版分布式独立部署的50%	-

价格对比 (以企业版为基准)	<ul style="list-style-type: none">同规格情况下，基础版集中式的价格约为企业版集中式价格的30%同规格情况下，基础版分布式混合部署的价格约为企业版分布式独立部署价格的7.5%	-
-------------------	--	---

实例类型

GaussDB的实例类型如[表1-3](#)所示，您可以根据业务场景及业务规模，选择合适的实例类型。

表 1-3 实例类型

实例类型	是否支持实例横向扩容	适用场景	包含的组件	业务处理流程
分布式版	是	数据量较大，对数据容量和并发能力有一定诉求。	<ul style="list-style-type: none">OMCMGTMETCDCNDN	业务应用下发SQL给CN，CN利用数据库的优化器生成执行计划，下发给DN，每个DN会按照执行计划的要求去处理数据，处理完成后DN将结果集返回给CN进行汇总，最后CN将汇总后的结果返回给业务应用。
集中式版	否	数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求。	<ul style="list-style-type: none">OMCMETCDDN	业务应用直接下发任务给DN，DN处理完成后再将结果返回给业务应用。

部署形态

GaussDB支持的部署形态如[表1-4](#)所示，您可以根据业务场景及业务规模，选择合适的部署形态。

表 1-4 部署形态

部署形态		特点	适用场景
分布式	独立部署	数据库CN、DN、CMS、GTM组件部署在不同节点上。	适用于大数据量，期望可以通过横向扩展提高实例数据容量和并发能力，并且分布式混合部署无法满足性能诉求的场景。
	混合部署	数据库多个组件部署在同一个节点上。	适用于较大数据量，未来数据量可能会大幅增长，对性能要求不高且希望使用分布式数据库的场景。
集中式	1主2备	采用一主两备三节点的部署模式，包含一个分片。	适用于数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求的场景。
	1主1备1日志	采用一主一备一曰志三节点的部署模式，包含一个分片。日志节点仅用于存储日志，不产生费用，可降低成本和资源消耗。	与集中式1主2备的适用场景相同，但可靠性略低于集中式1主2备。
	单副本	采用单节点的部署模式，仅包含一个CMS和一个DN组件。	仅适用于数据量较小的测试场景。

存储类型

GaussDB支持“超高IO”和“极速型SSD”存储类型，您可以根据业务场景及业务规模，参考[表1-5](#)选择合适的存储类型。

表 1-5 存储类型

存储类型	适用场景
超高IO	超高性能云硬盘，可用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。
极速型SSD	适用于需要超大带宽和超低时延的场景。 说明 极速型SSD存储类型仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交开通白名单的申请。

性能规格

GaussDB支持的规格类型如[表1-6](#)所示，您可以根据业务场景及业务规模，选择合适的规格类型。

表 1-6 性能规格

性能规格		CPU架构	支持的产品类型	说明
通用型	通用型 (1:4)	X86架构	基础版	底层使用ECS通用计算型弹性云服务器，这种云服务器侧重于资源共享，可以提供更高的性价比，但在主机重负载的情况下可能会出现资源争抢，从而导致计算性能波动，不适合部署大型业务，因此企业版也就不再提供通用型规格。
独享型	<ul style="list-style-type: none">• 独享型 (1:4)• 独享型 (1:8)	X86架构	<ul style="list-style-type: none">• 基础版• 企业版	底层使用ECS通用计算增强型弹性云服务器 (X86架构CPU)，云服务器之间无资源争抢，性能稳定。
鲲鹏独享型	<ul style="list-style-type: none">• 鲲鹏独享型 (1:4)• 鲲鹏独享型 (1:8)	ARM架构	<ul style="list-style-type: none">• 基础版• 企业版	底层使用搭载鲲鹏CPU的通用计算增强型弹性云服务器，云服务器之间无资源争抢，性能稳定。主要面向信息技术应用创新 (XC) 类场景。

2 通过 IAM 授予使用 GaussDB 的权限

2.1 通过 IAM 角色或策略授予使用 GaussDB 的权限

如果您需要对您所拥有的GaussDB进行[角色与策略](#)的权限管理，可以使用[统一身份认证服务](#)（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，则可以：

- 根据企业的业务组织，在华为云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用GaussDB资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将GaussDB资源委托给更专业、高效的其他华为云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为云账号已经能满足要求，不需要创建独立的IAM用户，可以跳过本章节，不影响使用GaussDB服务的其它功能。


本章节将介绍角色与策略的授权方法，操作流程如[图2-1](#)所示。

前提条件

给用户组授权之前，需要先了解用户组可以添加的GaussDB权限，并结合实际需求进行选择，GaussDB支持的系统权限，请参见[角色与策略权限管理](#)。若需要对除GaussDB之外的其他服务授权，IAM支持服务的所有权限请参见[授权参考](#)。

示例流程

图 2-1 给用户授予 GaussDB 权限流程



1. [创建用户组并授权](#)
2. [创建用户并加入用户组](#)
3. [用户登录并验证权限](#)

新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：

- 在“服务列表”中选择GaussDB，进入GaussDB主界面，单击右上角“创建实例”，尝试创建GaussDB实例，如果无法创建GaussDB实例（假设当前权限仅包含GaussDB ReadOnlyAccess），表示“GaussDB ReadOnlyAccess”已生效。
- 在“服务列表”中选择除GaussDB外（假设当前策略仅包含GaussDB ReadOnlyAccess）的任一服务，若提示权限不足，表示“GaussDB ReadOnlyAccess”已生效。

GaussDB 自定义策略样例

如果系统预置的GaussDB权限，不满足授权要求，可以创建自定义策略。自定义策略中可以添加的授权项（Action）请参考[策略授权参考](#)。

目前华为云支持以下两种方式创建自定义策略：

- 可视化视图创建自定义策略：无需了解策略语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。
- JSON视图创建自定义策略：可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。

具体创建步骤请参见：[创建自定义策略](#)。下面将介绍常用的GaussDB自定义策略样例。

- 示例1：授权用户创建GaussDB实例的权限。

```
{  
    "Version": "V2.0-8.103",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "gaussdb:instance:create"  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

- 示例2：拒绝用户删除GaussDB实例。

拒绝策略需要同时配合其他策略使用，否则没有实际作用。用户被授予的策略中，一个授权项的作用如果同时存在Allow和Deny，则遵循**Deny优先原则**。

如果给用户授予GaussDB FullAccess的系统策略，但不希望用户拥有GaussDB FullAccess中定义的删除GaussDB实例权限，可以创建一条拒绝删除GaussDB实例的自定义策略，同时将GaussDB FullAccess和拒绝策略授予用户，根据Deny优先原则，则用户可以对GaussDB执行除了删除GaussDB实例外的所有操作。拒绝策略示例如下：

```
{  
    "Version": "V2.0-8.103",  
    "Statement": [  
        {  
            "Action": [  
                "gaussdb:instance:delete"  
            ],  
            "Effect": "Deny"  
        }  
    ]  
}
```

- 示例3：多个授权项策略。

一个自定义策略中可以包含多个授权项，且除了可以包含本服务的授权项外，还可以包含其他服务的授权项，可以包含的其他服务必须跟本服务同属性，即都是项目级服务或都是全局级服务。多个授权语句策略描述如下：

```
{  
    "Version": "V2.0-8.103",  
    "Statement": [  
        {  
            "Action": [  
                "gaussdb:instance:create",  
                "gaussdb:instance:delete",  
                "lts:*:list",  
                "tms:*:list",  
                "vpc:*:get"  
            ],  
            "Effect": "Allow"  
        }  
    ]  
}
```

GaussDB 资源

资源是服务中存在的对象。在GaussDB中，资源包括：实例、节点，可以在创建自定义策略时，通过指定资源路径来选择特定资源。

表 2-1 GaussDB 的指定资源与对应路径

指定资源	资源路径
实例	gaussdb:<region>:<account-id>:instance:<instance-id>

GaussDB 请求条件

可以在创建自定义策略时，通过添加“请求条件”（Condition元素）来控制策略何时生效。请求条件包括条件键和运算符，条件键表示策略语句的Condition元素，分为全局级条件键和服务级条件键。**全局条件键**（前缀为g:）适用于所有操作，服务级条件键（前缀为服务缩写，如gaussdb:）仅适用于对应服务的操作。运算符与条件键一起使用，构成完整的条件判断语句。

GaussDB通过IAM预置了一组条件键。例如，用户可以先使用hw:SourceIp条件键检查请求者的IP地址，然后再允许执行操作。下表显示了适用于GaussDB服务特定的条件键。

表 2-2 GaussDB 请求条件

GaussDB条件键	运算符	描述
gaussdb:BackupEnabled	boolean	按照请求参数中传递的是否开启备份策略标签键筛选访问权限。限定词选择“默认”。
gaussdb:Encrypted	boolean	按照请求参数中传递的是否开启磁盘加密标签键筛选访问权限。限定词选择“默认”。

2.2 通过 IAM 身份策略授予使用 GaussDB 的权限

如果您需要对您所拥有的GaussDB进行**身份策略**的权限管理，可以使用**统一身份认证服务**（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，可以：

- 根据企业的业务组织，在华为云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建用户或用户组，让员工拥有唯一安全凭证，并使用GaussDB资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将GaussDB资源委托给更专业、高效的其他华为云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。

如果华为云账号已经能满足要求，可以跳过本章节，不影响使用GaussDB服务的其它功能。

本章节将介绍使用身份策略的授权方法，操作流程如图2-2所示。

前提条件

在授权操作前，需要先了解可以添加的GaussDB权限，并结合实际需求进行选择。GaussDB支持的系统策略，请参见**身份策略权限管理**。若需要对除GaussDB之外的其他服务授权，IAM支持服务的所有权限请参见**授权参考**。

示例流程

图 2-2 给用户授予 GaussDB 权限流程



1. [创建用户或创建用户组](#)

在IAM控制台创建用户或用户组。

2. [将系统身份策略附加至用户或用户组](#)

为用户或用户组授予GaussDB只读权限的系统身份策略
“GaussDBReadOnlyPolicy”，或将策略附加至用户或用户组。

3. [用户登录并验证权限](#)

使用已授权的用户登录控制台，验证权限：

- 在“服务列表”中选择GaussDB云数据库，进入GaussDB主界面，单击右上角“[创建实例](#)”，尝试创建GaussDB数据库，如果无法创建GaussDB数据库（假设当前权限仅包含GaussDBReadOnlyPolicy），表示“GaussDBReadOnlyPolicy”已生效。
- 在“服务列表”中选择除GaussDB云数据库外（假设当前策略仅包含GaussDBReadOnlyPolicy）的任一服务，若提示权限不足，表示“GaussDBReadOnlyPolicy”已生效。

GaussDB 自定义身份策略样例

如果系统预置的GaussDB系统策略，不满足授权要求，可以创建自定义身份策略。自定义身份策略中可以添加的授权项（Action）请参考[身份策略授权参考](#)。

目前华为云支持以下两种方式创建自定义身份策略：

- 可视化视图创建自定义身份策略：无需了解策略语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。

- JSON视图创建自定义身份策略：可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。

具体创建步骤请参见：[创建自定义身份策略并附加至主体](#)。

您可以在创建自定义身份策略时，可以通过资源类型（Resource）元素来选择特定资源，以及条件键（Condition）元素来控制策略何时生效。支持的资源类型和条件键请参考[身份策略授权参考](#)。下面将介绍常用的GaussDB自定义身份策略样例。

- **示例1：**授权创建和删除GaussDB实例的权限。

```
{  
    "Version": "5.0",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "gaussdb:instance:createInstance",  
                "gaussdb:instance:deleteInstance"  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

- **示例2：**多个授权项策略。

一个自定义身份策略中可以包含多个授权项，且除了可以包含本服务的授权项外，还可以包含其他服务的授权项。多个授权语句策略描述如下：

```
{  
    "Version": "5.0",  
    "Statement": [  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "gaussdb:instance:createInstance",  
                "gaussdb:instance:deleteInstance"  
            ]  
        },  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "evs:volumes:create",  
                "evs:volumes:list"  
            ]  
        },  
        {  
            "Effect": "Allow",  
            "Action": [  
                "ecs:cloudServers:createServers",  
                "ecs:cloudServers:listServersDetails"  
            ]  
        }  
    ]  
}
```

3 购买 GaussDB 实例

操作场景

本章将介绍在GaussDB的管理控制台购买实例。

目前，GaussDB支持“按需计费”和“包年/包月”计费方式购买。您可以根据业务需要定制相应计算能力和存储空间的GaussDB实例。

前提条件

- 已注册华为账号并开通华为云。
- 注册华为账号并开通华为云后，如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限。
- 购买实例前需要确保账户有足够的金额，请参见[账户充值](#)。

快速购买

步骤1 进入[购买云数据库GaussDB实例页面](#)。

步骤2 在“购买数据库实例”页面，选择“快速购买”，配置实例基础参数。

须知

快速购买实例仅提供必要参数，更多参数配置请参见[自定义购买](#)。

下面的配置项仅作为示例，实际购买时根据用户需求选择合适的资源。

图 3-1 基础配置



图 3-2 资源选配



表 3-1 基础配置和资源选配

参数	描述
计费模式	<p>云数据库GaussDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式。</p> <ul style="list-style-type: none">包年/包月是一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算，因此在购买之前，必须确保账户余额充足。对于分布式混合部署形态的实例，包年/包月模式受限开放，如需使用，可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交开通申请。按需计费是一种后付费模式，即先使用再付费，即开即停，按照云数据库实际使用时长计费。以自然小时为单位整点计费，不足一小时按实际使用时长计费。
区域	<p>租户当前所在区域，也可在页面左上角切换。</p> <p>不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。</p>
数据库引擎版本	购买实例的GaussDB数据库版本。
部署形态	<ul style="list-style-type: none">分布式版<ul style="list-style-type: none">独立部署：将数据库组件部署在不同节点上。适用于可靠性、稳定性要求较高，实例规模较大的场景。混合部署：将数据库多个组件部署在同一个节点上。仅V2.0-3.223及以上版本的基础版实例支持混合部署形态，混合部署不支持磁盘自动扩容。集中式版<ul style="list-style-type: none">高可用（1主2备）：采用一主两备三节点的部署模式，包含一个分片。单副本：采用单节点的部署模式，仅包含一个CMS和一个DN组件。仅V2.0-2.2及以上版本实例支持单副本部署形态。由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA），不适用于生产环境，建议用于研发测试环境。1主1备1日志：采用一主一备一日志三节点的部署模式，包含一个分片，三个副本。仅V2.0-3.200及以上版本实例支持1主1备1日志部署形态。仅资源类型为“ECS”时可选。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none">单副本：由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA）。
性能规格	实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数。 关于性能规格详情，请参见 数据库实例规格 。
存储空间	申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 创建实例时，磁盘空间支持单分片起配值为40GB，步长为4GB。若实例所选的磁盘空间较小，当业务流量较大时，磁盘空间容易占满，实例状态变为只读，请评估好业务流量选择合适的磁盘空间。 实例购买成功后可进行扩容，具体请参见 磁盘扩容 。

参数	描述
赠送备份空间	免费赠送存储空间等量的备份空间，超出免费备份空间部分采用按需计费方式。
磁盘加密	<ul style="list-style-type: none">不加密：未开启加密功能。加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择加密方式后，需要选择或创建密钥。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">创建按需计费的磁盘加密实例，需要确保用户具有如下权限： kms:cmk:createGrant创建包周期实例开启磁盘加密功能时，若首次使用RAM共享的KMS密钥，需要根据页面提示，创建委托。使用RAM共享的KMS秘钥创建实例时，还需要为用户配置如下权限：<ul style="list-style-type: none">- iam:agencies:listAgencies- iam:agencies:createAgency- iam:roles:listRoles- iam:permissions:listRolesForAgency- iam:permissions:grantRoleToAgency- kms:cmk:createGrant <p>如果使用共享KMS密钥，对应的CTS事件为createGrant，仅密钥所有者能够感知到该事件。</p>
透明加密	<ul style="list-style-type: none">不加密：未开启加密功能。加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。

图 3-3 网络配置



▼ 网络配置

虚拟私有云: vpc-4996-llsubnet-25fc(192.168.3.0/24) 安全组: default 数据库端口: 8000 单内网地址策略: false

表 3-2 网络配置

参数	描述
虚拟私有云	<p>GaussDB实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离。需要创建或选择所需的虚拟私有云。如果没有可选的虚拟私有云，GaussDB默认为用户分配资源。</p> <p>GaussDB实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。</p> <p>如何创建虚拟私有云，请参见创建虚拟私有云基本信息及默认子网。您还可以通过共享VPC功能，使用其他账号共享的VPC和子网。</p> <p>共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给其他账号使用，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。</p> <p>有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的“共享VPC”相关内容。</p>
子网	<p>通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全。子网在可用区内才会有效，创建GaussDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。创建实例时GaussDB支持自动分配IP的方式。</p> <p>如果可用区使用智能边缘云IEC场景中的本地可用区，需要创建对应可用区的子网，配套使用。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">默认子网支持的IP数为256，分布式实例最大规模需要IP数为1286，推荐选用2048规模的子网。
安全组	<p>控制网络出/入方向及端口的访问。购买实例时，所选的安全组需要按照如下策略进行配置。</p> <ul style="list-style-type: none">购买分布式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：40000-60480,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6001,6500, <database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100），安全组出方向请确保全部放通。购买集中式实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：20050, 5000-5001, 2379-2380, 6000, 6500, <database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100）。 <p>安全组限制实例的安全访问规则，加强GaussDB与其他服务间的安全访问。请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例。如果创建时不需要指定安全组，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p> <p>如果没有可选的安全组，GaussDB默认为您分配安全组资源。</p>

参数	描述
数据库端口	数据库对外开放的端口，默认为8000，可选范围为：1024~39989。如下端口被系统占用，不可设置：2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009~6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001。
单内网地址策略	是否开启单内网地址策略，如果开启，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化；如果不开启，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。 单内网地址约束限制如下： <ul style="list-style-type: none">仅支持V2.0-3.207及以上的集中式版实例。仅创建时支持修改，创建后不支持切换单内网地址策略。

图 3-4 更多配置



表 3-3 更多配置

参数	描述
实例名称	实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头（区分大小写），可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。
参数模板	数据库参数模板就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。实例创建成功后，参数模板可进行修改。 用户可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见 编辑参数模板 。
企业项目	对于已成功关联企业项目的用户，仅需在“企业项目”下拉框中选择目标项目。 如果需要自定义企业项目，请前往企业项目管理服务进行创建。关于如何创建项目，详见 《企业项目管理用户指南》 。

参数	描述
M兼容表名大小写	<p>在M-Compatibility模式的数据库中，控制查询用户表名（含表别名）、用户视图名、Schema名（即内部库名）以及information_schema系统视图中上述对象对应字段值的大小写敏感性。</p> <p>须知</p> <ul style="list-style-type: none">• M兼容表名大小写仅支持在创建时配置，创建后无法修改。默认值：区分大小写。• 目标实例与原实例参数不一致，可能会导致以下操作失败：容灾搭建、备份恢复、导入导出、逻辑解码。• 仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。
时区	由于世界各国与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在购买实例时选择。
事务一致性	<p>仅分布式版实例支持该参数。</p> <ul style="list-style-type: none">• 强一致性：应用更新数据时，用户都能查询到全部已经成功提交的数据，对性能有影响。• 最终一致性：应用更新数据时，不同用户查询到的数据可能不相同，有可能是更新后的值，也有可能是更新前的值，但经过一段时间后，查询到的数据均是更新后的值，该类型通常具有较高的性能。注意，不支持分布式事务强一致性读，不支持insert into select * from等依赖于查询结果的事务一致性，不支持拆分成多语句的写操作，不支持涉及多个节点执行的写操作，不支持搭建容灾。
切换策略	<p>仅分布式版独立部署实例支持该参数。</p> <p>该参数受限开放，如需使用您可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交申请。默认选择为数据高可靠，实例购买后如需修改切换策略，请参考修改切换策略。</p> <ul style="list-style-type: none">• 数据高可靠：对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。• 业务高可用：对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。 在业务高可用场景下需要谨慎修改如下数据库参数，参数如何修改，可参见修改实例参数：<ul style="list-style-type: none">- recovery_time_target：修改该参数会导致实例频繁进行强制切换，请在技术人员指导下进行修改。- audit_system_object：修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术人员指导下进行修改。

如果对价格有疑问，可以单击页面底部“配置费用”处的“了解计费详情”来了解产品价格。

□ 说明

GaussDB的性能，取决于用户购买GaussDB时所选择的配置。可供用户选择的硬件配置项为性能规格、存储类型以及存储空间。

步骤3 配置完成后，单击“立即购买”。

步骤4 确认详细信息。

对于按需计费的实例，进行配置信息确认。

- 如果需要重新选择实例配置，单击“上一步”，回到上个页面修改实例信息。
- 如果信息确认无误，单击“提交”，完成购买实例的申请。

对于包年/包月模式的实例，进行订单确认。

- 如果需要重新选择实例配置，单击“上一步”，回到上个页面修改实例信息。
- 如果订单确认无误，单击“去支付”，进入“付款”页面。在付款页面，选择支付方式并完成付费。

步骤5 GaussDB实例创建任务提交后，可在实例列表查看实例状态。创建GaussDB实例过程中，状态显示为“创建中”，此过程约10~20分钟。创建成功后，实例状态显示为“正常”，用户可以在“实例管理”页面对其进行查看和管理。

- 实例创建完成后会自动进行一次全量备份，用于记录实例的初始状态。
- 快速购买未设置登录凭证，在使用root账号登录数据库前，需要先通过“重置密码”操作设置密码。

----结束

自定义购买

步骤1 进入[购买云数据库GaussDB实例页面](#)。

步骤2 在“购买数据库实例”页面，选择“自定义购买”，选择计费模式，填写并选择实例相关信息后，单击“立即购买”。

图 3-5 基础配置



表 3-4 基础配置

参数	描述
计费模式	<p>云数据库GaussDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式。</p> <ul style="list-style-type: none">● 包年/包月是一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算，因此在购买之前，必须确保账户余额充足。对于分布式混合部署形态的实例，包年/包月模式受限开放，如需使用，可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交开通申请。● 按需计费是一种后付费模式，即先使用再付费，即开即停，按照云数据库实际使用时长计费。以自然小时为单位整点计费，不足一小时按实际使用时长计费。
区域	<p>租户当前所在区域，也可在页面左上角切换。</p> <p>不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。</p>

图 3-6 实例选配



表 3-5 实例选配

参数	描述
实例名称	实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头（区分大小写），可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。
产品类型	云数据库GaussDB提供基础版和企业版两种类型。 基础版不支持部分高级特性，相比企业版性能相当但价格更低，主要面向对高级特性无诉求的用户。 基础版和企业版的具体差异请参见 GaussDB基础版和企业版的差异 。
数据库引擎版本	选择购买实例的GaussDB数据库版本。 说明 <ul style="list-style-type: none">● V2.0-8.102 及以上版本的实例使用Huawei Cloud EulerOS 操作系统。● 基于Huawei Cloud EulerOS 操作系统的实例，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾关系。
实例类型	<ul style="list-style-type: none">● 分布式版：分布式形态能够支撑较大的数据量，且提供横向扩展的能力，可以通过扩容的方式提高实例的数据容量和并发能力。● 集中式版：适用于数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求的场景。
部署形态	<ul style="list-style-type: none">● 分布式版<ul style="list-style-type: none">- 独立部署：将数据库组件部署在不同节点上。适用于可靠性、稳定性要求较高，实例规模较大的场景。- 混合部署：将数据库多个组件部署在同一个节点上。仅V2.0-3.223及以上版本的基础版实例支持混合部署形态，混合部署不支持磁盘自动扩容。● 集中式版<ul style="list-style-type: none">- 高可用（1主2备）：采用一主两备三节点的部署模式，包含一个分片。- 单副本：采用单节点的部署模式，仅包含一个CMS和一个DN组件。仅V2.0-2.2及以上版本实例支持单副本部署形态。由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA），不适用于生产环境，建议用于研发测试环境。- 1主1备1日志：采用一主一备一日志三节点的部署模式，包含一个分片，三个副本。仅V2.0-3.200及以上版本实例支持1主1备1日志部署形态。仅资源类型为“ECS”时可选。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none">● 单副本：由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA）。

参数	描述
是否支持日志节点	仅分布式版独立部署实例支持该参数。 勾选此参数后，分布式实例将会部署为一主一备一日志形态。集中式版实例默认已支持一主一备一日志形态，您可以在购买实例时，选择部署形态为“1主1备1日志”，无需额外设置该参数。
事务一致性	仅分布式版实例支持该参数。 <ul style="list-style-type: none">强一致性：应用更新数据时，用户都能查询到全部已经成功提交的数据，对性能有影响。最终一致性：应用更新数据时，不同用户查询到的数据可能不相同，有可能是更新后的值，也有可能是更新前的值，但经过一段时间后，查询到的数据均是更新后的值，该类型通常具有较高的性能。注意，不支持分布式事务强一致性读，不支持insert into select * from等依赖于查询结果的事务一致性，不支持拆分成多语句的写操作，不支持涉及多个节点执行的写操作，不支持搭建容灾。
切换策略	仅分布式版独立部署实例支持该参数。 该参数受限开放，如需使用您可以在管理控制台右上角，选择 新建工单 ，提交申请。默认选择为数据高可靠，实例购买后如需修改切换策略，请参考 修改切换策略 。 <ul style="list-style-type: none">数据高可靠：对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。业务高可用：对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。 在业务高可用场景下需要谨慎修改如下数据库参数，参数如何修改，可参见修改实例参数：<ul style="list-style-type: none">- recovery_time_target：修改该参数会导致实例频繁进行强制切换，请在技术人员指导下进行修改。- audit_system_object：修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术人员指导下进行修改。
副本集数量	仅分布式版实例支持该参数。 每个分片下数据节点DN的数量，包括主DN和备DN。每个分片下3副本的部署方案，3副本就是1主2备的部署方式。
分片数量	仅分布式版独立部署实例可选。一个分片指的是一组DN副本集，分片内的DN数量与“副本集数量”参数有关，例如副本集数量为3，则一个分片就包含一主两备三个DN节点。可选1~128。 实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见 分片数量扩容 。

参数	描述
协调节点数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。数据库中包含的协调节点（CN，Coordinator Node）数量。可选1~128，实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见协调节点数量扩容。</p> <p>建议CN节点数量应不少于2。当CN节点数量为1时，业务高可靠性较低，只能用于测试，不能用于生产环境。</p> <p>协调节点的作用：</p> <ul style="list-style-type: none">负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果。负责分解任务，并调度在各分片上并行执行。
可用区	<p>可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。可用区只支持部署在一个或者三个可用区。建议选择三个可用区。</p> <p>支持在智能边缘云IEC场景中部署GaussDB实例，需要选择IEC专属本地可用区，如需使用可以在管理控制台右上角，选择新建工单，联系华为工程师咨询。</p>

图 3-7 资源选配




表 3-6 资源选配

参数	描述
性能规格	实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数。 关于性能规格详情，请参见 数据库实例规格 。

参数	描述
存储类型	<p>实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。</p> <p>GaussDB支持“超高IO”和“极速型SSD”存储类型。</p> <ul style="list-style-type: none">• 超高IO：超高性能云硬盘，可用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。• 极速型SSD：适用于需要超大带宽和超低时延的场景。 <p>说明</p> <p>极速型SSD存储类型仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p>
存储空间	<p>申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。</p> <p>创建实例时，磁盘空间支持单分片起配值为40GB，步长为4GB。若实例所选的磁盘空间较小，当业务流量较大时，磁盘空间容易占满，实例状态变为只读，请评估好业务流量选择合适的磁盘空间。</p> <p>实例购买成功后可进行扩容，具体请参见磁盘扩容。</p>
赠送备份空间	免费赠送存储空间等量的备份空间，超出免费备份空间部分采用按需计费方式。
磁盘加密	<ul style="list-style-type: none">• 不加密：未开启加密功能。• 加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择加密方式后，需要选择或创建密钥。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 创建按需计费的磁盘加密实例，需要确保用户具有如下权限： <code>kms:cmk:createGrant</code>• 创建包周期实例开启磁盘加密功能时，若首次使用RAM共享的KMS密钥，需要根据页面提示，创建委托。• 使用RAM共享的KMS秘钥创建实例时，还需要为用户配置如下权限：<ul style="list-style-type: none">- <code>iam:agencies:listAgencies</code>- <code>iam:agencies:createAgency</code>- <code>iam:roles:listRoles</code>- <code>iam:permissions:listRolesForAgency</code>- <code>iam:permissions:grantRoleToAgency</code>- <code>kms:cmk:createGrant</code> <p>如果使用共享KMS密钥，对应的CTS事件为<code>createGrant</code>，仅密钥所有者能够感知到该事件。</p>
透明加密	<ul style="list-style-type: none">• 不加密：未开启加密功能。• 加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。

图 3-8 网络配置



表 3-7 网络配置

参数	描述
虚拟私有云	GaussDB实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离。需要创建或选择所需的虚拟私有云。如果没有可选的虚拟私有云，GaussDB默认为用户分配资源。 GaussDB实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。 如何创建虚拟私有云，请参见 创建虚拟私有云基本信息及默认子网 。 您还可以通过共享VPC功能，使用其他账号共享的VPC和子网。 共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给其他账号使用，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。 有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的“ 共享VPC ”相关内容。

参数	描述
子网	<p>通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建GaussDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。创建实例时GaussDB支持自动分配IP的方式。</p> <p>如果可用区使用智能边缘云IEC场景中的本地可用区，需要创建对应可用区的子网，配套使用。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">默认子网支持的IP数为256，分布式实例最大规模需要IP数为1286，推荐选用2048规模的子网。
安全组	<p>控制网络出/入方向及端口的访问。购买实例时，所选的安全组需要按照如下策略进行配置。</p> <ul style="list-style-type: none">购买分布式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：40000-60480,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6001,6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100），安全组出方向请确保全部放通。购买集中式实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：20050，5000-5001，2379-2380，6000，6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100）。 <p>安全组限制实例的安全访问规则，加强GaussDB与其他服务间的安全访问。请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例。如果创建时不需要指定安全组，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p> <p>如果没有可选的安全组，GaussDB默认为您分配安全组资源。</p>
数据库端口	数据库对外开放的端口，默认为8000，可选范围为：1024~39989。如下端口被系统占用，不可设置：2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009~6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001。
单内网地址策略	<p>是否开启单内网地址策略，如果开启，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化；如果不开启，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。</p> <p>单内网地址约束限制如下：</p> <ul style="list-style-type: none">仅支持V2.0-3.207及以上的集中式版实例。仅创建时支持修改，创建后不支持切换单内网地址策略。

图 3-9 实例管理



表 3-8 实例管理

参数	描述
管理员账户名	数据库的登录名称，默认为root。
管理员密码	需要输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 设置的密码需满足以下几个条件： <ul style="list-style-type: none">• 8~32个字符。• 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?,）四类字符中的三类字符。 管理员密码不支持找回，请妥善保管密码。 实例创建成功后，如需重置密码，请参见 重置管理员密码 。
确认密码	必须和管理员密码相同。

图 3-10 更多配置



表 3-9 更多配置

参数	描述
参数模板	数据库参数模板就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。实例创建成功后，参数模板可进行修改。 用户可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见 编辑参数模板 。
企业项目	对于已成功关联企业项目的用户，仅需在“企业项目”下拉框中选择目标项目。 如果需要自定义企业项目，请前往企业项目管理服务进行创建。关于如何创建项目，详见 《企业项目管理用户指南》 。
M兼容表名大小写	在M-Compatibility模式的数据库中，控制查询用户表名（含表别名）、用户视图名、Schema名（即内部库名）以及information_schema系统视图中上述对象对应字段值的大小写敏感性。 须知 <ul style="list-style-type: none">M兼容表名大小写仅支持在创建时配置，创建后无法修改。默认值：区分大小写。目标实例与原实例参数不一致，可能会导致以下操作失败：容灾搭建、备份恢复、导入导出、逻辑解码。仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。
时区	由于世界各国与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在购买实例时选择。
标签	可选配置，对数据库的标识。使用标签可以方便识别和管理用户拥有的数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。 如用户的组织已经设定GaussDB的相关标签策略，则需按照标签策略规则为实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。

如果对价格有疑问，可以单击页面底部“配置费用”处的“了解计费详情”来了解产品价格。

说明

GaussDB的性能，取决于用户购买GaussDB时所选择的配置。可供用户选择的硬件配置项为性能规格、存储类型以及存储空间。

步骤3 确认详细信息。

对于按需计费的实例，进行规格确认。

- 如果需要重新选择实例规格，单击“上一步”，回到上个页面修改实例信息。
- 如果规格确认无误，单击“提交”，完成购买实例的申请。

对于包年/包月模式的实例，进行订单确认。

- 如果需要重新选择实例规格，单击“上一步”，回到上个页面修改实例信息。

- 如果订单确认无误，单击“去支付”，进入“付款”页面。在付款页面，选择支付方式并完成付费。

步骤4 GaussDB实例创建任务提交后，可在实例列表查看实例状态。创建GaussDB实例过程中，状态显示为“创建中”，此过程约10~20分钟。创建成功后，实例状态显示为“正常”，用户可以在“实例管理”页面对其进行查看和管理。

实例创建完成后会自动进行一次全量备份，用于记录实例的初始状态。

----结束

相关操作

实例创建成功后，GaussDB支持用户创建告警规则、设置自动备份策略、扩缩容实例、扩容磁盘、修改实例参数、修改数据库端口等操作，具体请参见：

- [创建告警规则](#)
- [设置自动备份策略](#)
- [扩缩容实例](#)
- [扩容磁盘](#)
- [修改实例参数](#)
- [修改数据库端口](#)

常见问题

- [GaussDB分布式独立部署与分布式混合部署有什么区别](#)
- [GaussDB通用型、独享型和鲲鹏独享型性能规格之间的区别是什么](#)
- [GaussDB企业版和基础版可以互相切换吗](#)

4 连接 GaussDB 实例

4.1 GaussDB 实例连接方式介绍


GaussDB提供使用gsql、DBeaver、Navicat和数据管理服务（Data Admin Service，简称DAS）连接实例的方式。

表 4-1 GaussDB 连接方式

连接方式	IP地址	使用场景	说明
DAS连接	无需使用IP地址	通过华为云数据管理服务（Data Admin Service，简称DAS）这款可视化的专业数据库管理工具，可获得执行SQL、高级数据库管理、智能化运维等功能，做到易用、安全、智能地管理数据库。GaussDB默认开通DAS连接权限。	易用、安全、高级、智能。
gsql连接	内网IP地址/ 弹性公网IP	gsql是GaussDB自带的客户端工具。使用gsql连接数据库，可以交互式地输入、编辑、执行SQL语句。	为了获得更快的传输速率和更高的安全性，建议将应用迁移到与GaussDB实例在同一子网，使用内网连接。内网访问不受带宽限制。
DBeaver连接	弹性公网IP	通过DBeaver这款可视化数据库管理工具可以查看数据库结构、执行SQL查询和脚本、浏览和导出数据、处理BLOB/CLOB数据以及修改数据库结构等。	开源、易用。
Navicat连接	弹性公网IP	Navicat数据库管理工具提供轻松、便捷的可视化数据查看和编辑功能。例如：数据增删改查、SQL或脚本处理、函数、数据生成等功能。	易用、稳定。

连接方式如图4-1所示。

图 4-1 实例内网和弹性公网连接



①通过内网连接GaussDB实例 (ECS与GaussDB在同一安全组)

②通过内网连接GaussDB实例 (ECS与GaussDB在不同安全组)

③通过公网连接GaussDB实例

说明

- ECS与GaussDB实例在同一VPC、同一安全组时，默认ECS与GaussDB实例内网互通，则通过内网IP地址连接实例。
- ECS与GaussDB实例在同一VPC、不同安全组时，需要为GaussDB和ECS分别设置安全组规则，然后通过内网IP地址连接实例。
 - 设置GaussDB安全组规则：为GaussDB所在安全组配置相应的入方向规则，详见[设置 GaussDB 实例安全组规则](#)。
 - 设置ECS安全组规则：安全组默认规则为出方向上数据报文全部放行，此时，无需对ECS配置安全组规则。当在ECS所在安全组为非默认安全组且出方向规则**非全放通**时，需要为ECS所在安全组配置相应的出方向规则。
- ECS与GaussDB实例不在同一VPC时，则可以绑定弹性公网IP，通过公网连接实例。请确保ECS和GaussDB实例都要有弹性IP。
 - ECS如何绑定弹性公网IP，请参考[绑定弹性公网IP](#)。
 - GaussDB实例如何绑定弹性公网IP，请参考[绑定弹性公网IP](#)。
- 数据库连接规格：
 - 高并发建连时，建连耗时会随并发数增长（从毫秒级到秒级）。
 - 数据库负载较高（CPU使用率 $\geq 80\%$ ）时，会加剧建连耗时（例如，50并发时，建连耗时从210ms增加到1400ms）。
 - 若期望建连耗时在500ms以内，建议建连频次不超过20/s。

4.2 通过数据管理服务 DAS 连接实例

操作场景

数据管理服务（Data Admin Service，简称DAS）是用来登录和操作华为云上数据库的Web服务，提供数据库开发、运维、智能诊断的一站式云上数据库管理平台，方便用户使用和运维数据库。

本章节主要介绍通过DAS连接GaussDB实例的方法。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。


步骤4 在“实例管理”页面，选择需要登录的目标数据库，单击操作列表中的“登录”，进入数据管理服务实例登录界面。

图 4-2 登录实例



可以在“实例管理”页面，单击目标实例名称，进入实例的“基本信息”页面，在页面右上角，单击“登录”，进入数据管理服务实例登录界面。

图 4-3 登录实例



步骤5 在“自定义登录”页签，选择需要登录的节点，正确输入数据库用户名和密码，单击“测试连接”。测试连接通过后，单击“登录”，即可登录到数据库。

图 4-4 登录界面



表 4-2 参数说明

参数	描述
登录用户名	GaussDB数据库账号，默认管理员账号为root。
数据库名称	需要连接的数据库名，默认管理数据库是postgres。
密码	数据库用户的密码。
SQL执行记录	建议开启SQL执行记录，开启后，便于在“SQL操作>SQL执行记录”查看，并可再次执行，无需重复输入。

登录后，通过DAS管理数据库的具体操作可参见[GaussDB 管理](#)。

----结束

后续操作

登录实例后，可以创建数据库、创建数据库用户进行数据迁移等操作，具体请参见：

- [通过调用API创建GaussDB数据库](#)
- [迁移数据库](#)
- [通过DAS创建数据库](#)
- [通过DAS创建数据库用户](#)

在实例列表的操作列单击“登录”时，无法跳转至 DAS 页面怎么办？

请将您的浏览器设置为允许弹出窗口，然后重试。

权限不足导致数据库实例连接失败怎么办？

1. 报错信息：您的权限不足。策略不允许执行 das:connections:xxx。
报错原因：您的账号没有添加DAS FullAccess权限。
解决方法：请参考[创建用户并授权使用DAS](#)，添加DAS FullAccess权限。
解决方法：请参考[创建用户并授权使用DAS](#)，添加DAS FullAccess权限。
2. 报错信息：您没有执行此操作的权限，请联系您的管理员为您开通权限。
报错原因：您的账号没有添加DAS FullAccess权限。
解决方法：请参考[创建用户并授权使用DAS](#)，添加DAS FullAccess权限。
解决方法：请参考[创建用户并授权使用DAS](#)，添加DAS FullAccess权限。
3. 报错信息：您当前登录的账号仅具有只读权限，不能执行此操作。为确保您顺利使用DAS，请添加DAS FullAccess权限。
报错原因：您的账号没有添加DAS FullAccess权限。
解决方法：请参考[创建用户并授权使用DAS](#)，添加DAS FullAccess权限。
解决方法：请参考[创建用户并授权使用DAS](#)，添加DAS FullAccess权限。

连接实例时，忘记密码怎么办？

在Console页面，执行“重置密码”，具体请参见[重置管理员密码](#)。

4.3 通过 gsql 连接实例

本章介绍在管理控制台购买GaussDB实例后，如何使用gsql客户端连接GaussDB实例。

- [步骤一：购买ECS](#)
- [步骤二：查询需要连接实例的IP地址和端口号](#)
- [步骤三：测试连通性](#)
- [步骤四：获取驱动包](#)
- [步骤五：连接数据库](#)
 - [非SSL连接](#)
 - [SSL连接](#)

购买 ECS

GaussDB提供gsql工具帮助用户在命令行下连接数据库，用户需要提前创建一台弹性云服务器用于安装gsql工具。

1. [登录管理控制台](#)，查看是否有弹性云服务器。
 - 有弹性云服务器，执行[3](#)。
 - 无弹性云服务器，执行[2](#)。

图 4-5 ECS 实例

名称ID	监控	安全	状态	可用区	规格镜像	操作系统	IP地址	计费模式	企业项目	标签	操作
ecs-6969 500db06-6154-4787-84...	禁用	运行中	可用区1	2vCPUs 4GiB c7.large.2	CentOS 8.2 64bit	Linux	(弹性公网IP) 138.192.168.100	按需计费 2024/09/24 18:03:03 GMT+0...	default	-	已连接 更多

2. 购买弹性云服务器时，选择Euler操作系统。

购买Linux弹性云服务器请参考《弹性云服务器快速入门》中“[购买弹性云服务器](#)”章节。

说明

gsql支持的操作系统版本如下：

- X86: EulerOS V2.0SP5, Kylin V10 SP2。
- 鲲鹏服务器: EulerOS V2.0SP8, Kylin V10 SP1。

本章节以选择Euler操作系统为例。

3. 在ECS实例基本信息页，查看ECS实例的区域和VPC。

图 4-6 ECS 基本信息

云服务器信息	
ID	[REDACTED]
名称	ecs-6969
描述	-
区域	[REDACTED]
可用区	可用区1
规格	通用计算增强型 2vCPUs 4GiB c7.large.2
镜像	CentOS 8.2 64bit 公共镜像
虚拟私有云	default_vpc
全域弹性公网IP	- 绑定
计费模式	按需计费
创建时间	2024/09/24 18:03:03 GMT+08:00
启动时间	2024/09/24 18:03:17 GMT+08:00
定时删除时间	- 修改

4. 在GaussDB实例基本信息页，查看GaussDB实例的区域和VPC。

图 4-7 GaussDB 基本信息



5. 确认ECS实例与GaussDB实例是否处于同一区域、同一VPC。
 - ECS与GaussDB实例在同一区域、同一VPC，则通过内网连接实例，内网地址如何获取，请参考[查询需要连接实例的IP地址](#)。
 - ECS与GaussDB实例不在同一VPC，则通过公网连接实例，公网地址如何获取，请参考[查询需要连接实例的IP地址](#)。请确保ECS和GaussDB实例都要有弹性IP。
 - ECS如何绑定弹性公网IP，请参考[绑定弹性公网IP](#)。
 - GaussDB实例如何绑定弹性公网IP，请参考[绑定弹性公网IP](#)。

查询需要连接实例的 IP 地址和端口号

1. [登录管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。
4. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。
5. 分别在“节点列表”和“网络信息”模块处，查看IP地址和端口号。
若为集中式版实例，请获取主DN的IP地址，若为分布式版实例，请获取任意CN节点的IP地址。
 - ECS实例与GaussDB实例在同一VPC，请获取内网地址。
 - ECS实例与GaussDB实例不在同一VPC，请获取弹性公网IP。

测试连通性

1. 登录ECS实例，请参见《弹性云服务器用户指南》中“[Linux弹性云服务器远程登录（VNC方式）](#)”。
2. 在ECS上测试是否可以正常连接到GaussDB实例地址的端口，连接地址和端口通过[查询需要连接实例的IP地址和端口号](#)获取。

telnet IP地址 端口

示例：

telnet 192.168.0.16 8000

说明

- 如果提示command not found，请根据ECS使用的操作系统不同，自行安装telnet工具。
- 如果可以通信，说明网络正常。
 - 如果无法通信，请检查安全组规则。
 - 查看ECS的安全组的出方向规则，需要将GaussDB实例的IP地址和端口添加到出方向规则。
 - ECS实例与GaussDB实例在同一VPC，将GaussDB实例的内网IP地址和端口添加到出方向规则。
 - ECS实例与GaussDB实例不在同一VPC，将GaussDB实例的公网IP地址和端口添加到出方向规则。

图 4-8 ECS 的安全组



- 查看GaussDB的安全组的入方向规则，需要将ECS实例IP地址和端口添加到入方向规则。
 - ECS实例与GaussDB实例在同一VPC，需要将ECS实例的私有IP地址和端口添加到入方向规则。
 - ECS实例与GaussDB实例不在同一VPC，将ECS实例的弹性公网IP地址和端口添加到入方向规则。

具体操作请参见[设置安全组规则](#)。

图 4-9 GaussDB 的安全组



获取驱动包

根据不同版本的实例，下载不同版本的发布包，如[表4-3](#)所示。

表 4-3 驱动包下载列表

版本	下载地址
V2.0-8.x	驱动包 驱动包校验包
V2.0-3.x	驱动包 驱动包校验包
V2.0-2.x	驱动包 驱动包校验包

为了防止软件包在传递过程或存储期间被恶意篡改，下载软件包时需下载对应的校验包对软件包进行校验，校验方法如下：

1. 上传软件包和软件包校验包到虚拟机（Linux操作系统）的同一目录下。
2. 执行如下命令，校验软件包完整性。

```
cat GaussDB_driver.zip.sha256 | sha256sum --check
```

如果回显OK，则校验通过。

```
GaussDB_driver.zip: OK
```

连接数据库

GaussDB支持非SSL连接和SSL连接两种方式，您可以根据自身需求选择合适的连接方式。

非 SSL 连接

1. 以root用户登录申请的弹性云服务器。
2. 上传客户端工具包并配置gsql的执行环境变量。
 - a. 执行以下命令创建“/tmp/tools”目录，用以存放客户端工具包。

```
mkdir /tmp/tools
```
 - b. 参考[获取驱动包](#)，下载对应版本“GaussDB_driver.zip”驱动包，并将其上传到申请的弹性云服务器“/tmp/tools”路径下。
 - c. 执行以下命令解压“GaussDB_driver.zip”驱动包。

```
cd /tmp/tools
unzip GaussDB_driver.zip
```
 - d. 执行以下命令将解压出来的“GaussDB-Kernel_***_EULER_64bit-Gsql.tar.gz”客户端工具包拷贝到“/tmp/tools”路径下。

□ 说明

客户端工具包相对位置为解压后位置，请根据实际情况填写。此处以集中式版实例 Euler2.5_x86_64系统的gsql工具包为例。

```
cd /tmp/tools/GaussDB_driver/Centralized/Euler2.5_X86_64/  
cp GaussDB-Kernel_***_EULER_64bit-Gsql.tar.gz /tmp/tools
```

- e. 执行以下命令解压文件。

```
cd /tmp/tools  
tar -zvxf GaussDB-Kernel_***_EULER_64bit-Gsql.tar.gz
```

- f. 配置环境变量。

执行以下命令打开 “~/.bashrc” 文件。

```
vim ~/.bashrc
```

按 “G” 将光标移至最后一行，按 “i” 进入INSERT模式，输入如下内容后，单击 “ESC” 退出INSERT模式，输入 “:wq” 命令保存并退出。

```
export PATH=/tmp/tools/bin:$PATH  
export LD_LIBRARY_PATH=/tmp/tools/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

执行以下命令使环境变量配置永久生效。

```
source ~/.bashrc
```

3. 执行如下指令，根据提示输入密码，连接数据库。

数据库创建成功后，会默认生成名称为postgres的数据库，此处以postgres库为例。

```
gsql -d postgres -h 10.0.0.0 -U root -p 8000  
Password for user root:
```

postgres为需要连接的数据库名称，10.0.0.0为实例的IP地址，通过[查询需要连接实例的IP地址](#)获取，root为登录数据库的用户名，8000为数据库的端口号，通过[查询需要连接实例的端口号](#)获取。

若显示如下信息，则表示已经连接成功。

```
gaussdb=>
```

有关gsql的命令参考和更多信息，请参见[《工具参考》](#)。

SSL 连接

1. [登录管理控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。
3. 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。
4. 在“实例管理”页面，单击实例名称进入“基本信息”页面，单击“配置信息”模块“SSL”处的 ，下载根证书或捆绑包。
5. 将根证书上传至需连接GaussDB实例的弹性云服务器，或保存到可访问数据库实例的设备。
将根证书导入弹性云服务器Linux操作系统，请参见[将根证书导入Windows/Linux操作系统](#)。
6. 连接GaussDB实例。

以Linux系统为例，在弹性云服务器设置环境变量，执行如下命令。

```
export PGSSLMODE=<sslmode>  
export PGSSLROOTCERT=<ca-file-directory>
```

```
gsql -h <host> -p <port> -d <database> -U <user>
```

示例如下：

```
export PGSSLMODE="verify-ca"  
export PGSSLROOTCERT="/home/Ruby/ca.pem"
```

```
gsql -h 10.0.0.0 -p 8000 -d postgres -U root
```

```
Password for user root:
```

表 4-4 参数说明

参数	说明
<code><host></code>	主机IP，在“实例管理”页面单击实例名称，进入“基本信息”页面。在“节点列表”模块的“内网地址”列获取IP信息。
<code><port></code>	数据库的端口号，默认为8000。您可以在“实例管理”页面单击实例名称，进入“基本信息”页面，在“网络信息”模块获取“数据库端口”。
<code><database></code>	需要连接的数据库名，默认数据库是postgres。
<code><user></code>	用户名，即GaussDB数据库账号，默认管理员账号为root。
<code><ca-file-directory></code>	SSL连接CA证书路径。
<code><sslmode></code>	SSL连接模式，设置为“verify-ca”，通过检查证书链(Certificate Chain)来验证服务是否可信任。

有关gsql的命令参考和更多信息，请参见[《工具参考》](#)。

7. 登录数据库后，出现如下信息，表示通过SSL连接成功。

SSL connection (cipher: DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256)

常见问题

[GaussDB实例连接失败怎么办](#)

4.4 通过 Navicat 连接实例

Navicat Premium 16.2.8 Windows版已支持对GaussDB的管理和开发。本章介绍如何通过Navicat连接GaussDB实例。

说明

本章节以Navicat 16.3.3版本为例提供连接指导。因Navicat不同版本的操作界面可能不同，如需了解其他版本的操作，请参考对应版本的Navicat产品文档。

前提条件


单击[此处](#)下载或购买Navicat Premium并完成安装。

操作步骤

步骤1 打开Navicat Premium，单击文件 > 新建连接 > 华为云 > 华为云 云数据库 GaussDB 主备版/华为云 云数据库 GaussDB分布式。

集中式版实例请选择华为云 云数据库 GaussDB主备版。

图 4-10 新建连接



步骤2 在“新建连接”界面，输入正确的连接名、主机，端口，初始数据库，用户名和密码。

图 4-11 主备版（集中式版）连接信息



图 4-12 分布式连接信息



表 4-5 参数说明

参数	描述
连接名	命名为便于识别的名称。
主机	目标实例的IP地址。查看目标实例的IP地址的步骤如下： 1. 登录云数据库GaussDB的管理控制台。 2. 选择目标实例所在区域。 3. 单击目标实例名称，进入“基本信息”页面。 4. 在“节点列表”模块，查看“弹性公网IP”信息。 如果未绑定弹性公网IP，则需要为数据库实例绑定弹性公网IP。具体操作请参考 绑定弹性公网IP 。

参数	描述
端口	需要连接的数据库端口。创建实例时自定义的端口，GaussDB实例的默认端口为8000。
初始数据库	需要连接的数据库名。实例创建成功后，会默认生成名称为postgres的数据库。
用户名	需要访问GaussDB实例的账号名称。默认root。
密码	要访问GaussDB实例的账号所对应的密码。

步骤3 单击“测试连接”，若弹框中显示“连接成功”，则说明可正常连接，单击“确定”关闭弹框。

步骤4 单击“确定”，即可建立数据库连接，此时连接默认为关闭状态，需要手动打开连接。

步骤5 在连接名处右键，单击“打开连接”。

步骤6 在数据库名处右键，单击“打开数据库”。

----结束

4.5 通过 DBeaver 连接实例

DBeaver是一个通用的数据库客户端，可以通过配置不同驱动连接各种不同的数据库。本章介绍如何通过DBeaver连接GaussDB实例。

□ 说明

本章节以DBeaver 24.1.4版本为例提供连接指导。因DBeaver不同版本的操作界面可能不同，如需了解其他版本的操作，请参考对应版本的DBeaver产品文档。


步骤一：获取 DBeaver 客户端安装包

DBeaver官网提供了针对不同操作系统的客户端安装包，单击[此处](#)访问DBeaver官网下载系统对应的DBeaver客户端安装包并完成安装。

步骤二：连接数据库

1. 在DBeaver客户端单击，打开创建连接界面。
2. 在SQL页签中，选择GaussDB数据库，单击“下一步”。

图 4-13 选择数据库



3. 输入主机IP地址，端口，数据库名，用户名和密码。

图 4-14 连接设置



表 4-6 参数说明

参数	描述
主机	目标实例的IP地址。查看目标实例的IP地址的步骤如下： <ol style="list-style-type: none">登录云数据库GaussDB的管理控制台。选择目标实例所在区域。单击目标实例名称，进入“基本信息”页面。在“节点列表”模块，查看“弹性公网IP”信息。如果未绑定弹性公网IP，则需要为数据库实例绑定弹性公网IP。具体操作请参考绑定弹性公网IP。
端口	需要连接的数据库端口。创建实例时自定义的端口，GaussDB实例的默认端口为8000。

参数	描述
数据库	需要连接的数据库名。实例创建成功后，会默认生成名称为postgres的数据库。
用户名	需要访问GaussDB实例的账号名称。默认root。
密码	要访问GaussDB实例的账号所对应的密码。

4. 单击“测试连接”，在“驱动设置”弹出框中，单击“下载”，自动下载驱动文件。若弹框中显示“已连接”，则说明可正常连接，单击“确定”。

您也可以自行[获取驱动文件](#)后，单击“编辑驱动”，在“库”页签中，手动添加本地驱动文件到驱动编辑器中。

图 4-15 自动下载驱动文件





图 4-16 手动配置本地驱动文件



5. 单击“完成”，即可连接到数据库。在“数据库导航”栏可查看到连接的数据库信息。

相关操作

1. 获取驱动包和驱动包校验包。

根据不同版本的实例，下载对应版本的驱动包和驱动包校验包到本地任意目录，如表4-7所示。

表 4-7 驱动包下载列表

版本	下载地址
V2.0-8.x	驱动包 驱动包校验包
V2.0-3.x	驱动包 驱动包校验包
V2.0-2.x	驱动包 驱动包校验包

2. 校验驱动包。

为了防止驱动包在传递过程或存储期间被恶意篡改，需要对驱动包进行校验，校验方法如下：

- a. 使用快捷键“Win+R”打开“运行”窗口。在“打开”栏，输入“cmd”，按“Enter”回车，打开命令行页面。

- b. 执行以下命令，获取驱动包的Hash值。

```
certutil -hashfile {驱动包本地目录}\{驱动包名} sha256
```

- {驱动包本地目录}：请根据实际下载目录进行替换。例如：C:\Users
- {驱动包名}：请根据实际下载的驱动包名进行替换。例如：GaussDB_driver.zip

示例：certutil -hashfile C:\Users\GaussDB_driver.zip sha256

- c. 将**2.b**获取到的Hash值和**1**中获取到的驱动包校验包的Hash值进行比较。

- 若一致则通过校验。
- 若不一致，请重新下载驱动包，重复**2.a~2.c**进行校验。

3. 解压驱动包，获取gsjdbc4.jar包。

将**1**中获取到的驱动包解压到本地，根据您需要连接的实例类型，进入驱动包对应类型目录下的任意一个操作系统目录，找到GaussDB-Kernel_数据库版本号_操作系统版本号_64bit_Jdbc.tar.gz包后进行解压，获取到gsjdbc4.jar包，放在本地任意目录下。例如：

需要连接分布式版实例，您可以进入到GaussDB_driver\ Distributed \Euler2.5_X86_64路径下，找到GaussDB- Kernel_503.1.0.SPC2300_Euler_64bit_Jdbc.tar.gz包进行解压，获取到gsjdbc4.jar包。

说明

JDBC驱动包不区分操作系统和架构。因此，在获取gsjdbc4.jar包时，只需要关注实例类型即可。

5 数据库迁移

5.1 GaussDB 迁移方案总览

云数据库GaussDB提供了多种数据迁移方案，可满足从MySQL数据库、Oracle数据库、GaussDB数据库、PostgreSQL数据库、DB2 for LUW、RDS for SQL Server、Microsoft SQL Server数据库到云数据库GaussDB的迁移。

数据迁移工具有DRS、DAS和gs_loader。推荐使用DRS，DRS可以快速解决多场景下，数据库之间的数据流通问题，操作便捷、简单，仅需分钟级就能搭建完成迁移任务。通过服务化迁移，免去了传统的DBA人力成本和硬件成本，帮助降低数据传输的成本。

数据迁移命令有gs_dump和gs_dumpall、gs_restore和copy。

表 5-1 GaussDB 迁移方案

迁移方式	数据源	说明	文档连接
使用DRS工具将数据导入GaussDB	MySQL	通过DRS实时同步功能，将数据从一个数据源拷贝到GaussDB，实现关键业务的数据实时流动。主要聚焦于表和数据的同步导入。 计费详情请参见 DRS计费说明	使用DRS将MySQL数据库迁移到GaussDB
	Oracle		使用DRS将Oracle数据库迁移至GaussDB
	GaussDB（分布式版）		<ul style="list-style-type: none">将GaussDB分布式版同步到GaussDB分布式版将GaussDB分布式版同步到GaussDB集中式版
	GaussDB（集中式版）		<ul style="list-style-type: none">将GaussDB集中式版同步到GaussDB分布式版将GaussDB集中式版同步到GaussDB集中式版

迁移方式	数据源	说明	文档连接
	DB2 for LUW		<ul style="list-style-type: none"> 将DB2 for LUW同步到GaussDB集中式版 将DB2 for LUW同步到GaussDB分布式版
	PostgreSQL		<ul style="list-style-type: none"> 将PostgreSQL同步到GaussDB集中式版 将PostgreSQL同步到GaussDB分布式版
	SQL Server		<ul style="list-style-type: none"> 将Microsoft SQL Server同步到GaussDB集中式版 将Microsoft SQL Server同步到GaussDB分布式版
使用DAS工具的导出、导入功能迁移数据	sql/CSV文件格式	通过DAS的数据导出功能，获取完整的数据信息，再将数据从本地或者从OBS桶导入目标数据表。	使用DAS的导出和导入功能迁移GaussDB数据
使用copy to/from命令导出导入数据	CSV文件格式	gsql工具提供了元命令\copy进行数据导入导出。\\copy只适合小批量、格式良好的数据导入，不会对非法字符做预处理，也无容错能力，无法适用于含有异常数据的场景。	使用copy to/from命令导出导入数据
JDBC中使用COPY命令导出导入数据	其他文件或数据库	使用Java语言开发应用程序时，通过调用JDBC驱动的CopyManager接口，从文件或其他数据库向GaussDB写入数据。	JDBC中使用COPY命令导出导入数据

迁移方式	数据源	说明	文档连接
使用gs_dump和gs_dumpall命令导出数据	<ul style="list-style-type: none">纯文本格式自定义归档格式目录归档格式tar归档格式	<p>gs_dump支持导出单个数据库或其内的对象，而gs_dumpall支持导出集群中所有数据库或各库的公共全局对象。</p> <p>通过导入工具将导出的元数据信息导入至需要的数据库，可以完成数据库信息的迁移。</p>	使用gs_dump和gs_dumpall命令导出数据
使用gs_restore命令导入数据	sql/tmp/tar文件格式	<p>在数据库迁移场景下，支持使用gs_restore工具将事先使用gs_dump工具导出的文件格式，重新导入GaussDB，实现表定义、数据库对象定义等元数据的导入。导入数据主要包括以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none">所有数据库对象定义。单个数据库对象定义。单个Schema定义。单张表定义。	使用gs_restore命令导入数据

迁移方式	数据源	说明	文档连接
使用gs_loader工具导入数据	CSV文件格式	对于copy to导出的文件，可以使用gs_loader工具进行数据导入。gs_loader将控制文件支持的语法转换为\COPY语法，然后利用已有的\COPY功能，做主要数据导入工作，同时gs_loader将\COPY结果记录到日志中。	使用gs_loader工具导入数据

5.2 使用 DRS 将 Oracle 数据库迁移至 GaussDB

操作场景

本章主要介绍如何使用DRS的实时同步功能将本地Oracle数据库实时迁移至华为云GaussDB。通过全量+增量同步，实现源数据库Oracle与目标数据库GaussDB的数据长期同步。全量同步可以实现数据迁移；增量同步可以实现实时同步源端和目标端两个库之间的数据。

[步骤一：创建VPC和安全组](#)

[步骤二：创建GaussDB实例](#)

[步骤三：迁移前构造数据](#)

[步骤四：迁移数据库](#)

[步骤五：迁移后进行数据校验](#)

解决问题


- 企业业务高速发展，传统数据库扩容性差，迫切需要分布式化改造。
- 传统数据库需要自购并安装服务器、系统、数据库等软件，运维成本高、难度大。
- 传统数据库性能瓶颈问题，复杂查询性能较差。
- 如何不中断业务并且平滑地实现数据迁移。

前提条件

- 拥有华为云实名认证账号。
- 账户余额大于等于0元。
- 如果测试使用，需要自行在本地搭建Oracle数据库。

- 已知待迁移Oracle数据库的IP地址，端口，账户和密码。

业务架构图




迁移原理

本次迁移使用全量+增量同步功能，原理如下：

- 全量同步阶段，先进行结构迁移，例如表、主键、唯一键的迁移。
- 结构迁移完成后，启动增量数据抽取，以确保全量数据同步期间的增量数据完整地抽取到DRS实例。
- 启动全量迁移任务。
- 全量迁移完成后自动进入增量同步，从全量迁移开始抽取的位点开始回放。
- 当增量回放全部完成后，启动比对任务进行一致性检查，支持实时比对。
- 实时比对数据一致时，可以启动业务割接。

图 5-1 迁移原理图



资源规划

本章中的资源规划仅作为演示，实际业务场景资源以用户实际需求为准。

表 5-2 资源规划

类别	子类	规划	备注
VPC	VPC名称	vpc-src-172	自定义，易理解可识别。
	所属Region	测试Region	现网实际选择时建议选择和自己业务区最近的Region，减少网络时延。
	可用区	可用区3	-
	子网网段	172.16.0.0/16	子网选择时建议预留足够的网络资源。
	子网名称	subnet-src-172	自定义，易理解可识别。
本地 Oracle数据库	名称	orcl	自定义，易理解可识别。
	规格	16vCPUs 32GB	-
	数据库版本	11.2.0.1	-
	数据库用户	test_info	可以自定义用户，但是迁移时最小权限为：CREATE SESSION,SELECT ANY TRANSACTION, SELECT ANY TABLE, SELECT ANY DICTIONARY, EXECUTE_CATALOG_ROLE
GaussDB	实例名	Auto-drs-gaussdbv5-tar-1	自定义，易理解可识别。
	数据库版本	GaussDB V2.0-8.218企业版	-
	实例类型	分布式版，3CN，3DN，3副本	本示例中为分布式实例。
	部署形态	独立部署	-
	事务一致性	强一致性	-
	分片数量	3	-
	协调调节点数量	3	-

类别	子类	规划	备注
	存储类型	超高IO	-
	可用区	可用区2	本示例中选择了单可用区，实际建议选择多可用区，以提高实例的高可用性。
	性能规格	独享型（1:8）8 vCPUs 64GB	本示例中为测试实例，选择较小的测试规格，实际选择规格以业务诉求为准。
	存储空间	480GB	本示例中为测试实例，选择较小的存储空间，实际选择存储空间大小以业务诉求为准。
	加密磁盘	不加密	本示例中选择磁盘不加密，选择加密后会提高数据安全性，但对数据库读写性能有少量影响，实际请按照业务使用策略进行选择。
DAS登录数据库	数据库引擎	GaussDB	-
	数据库来源	GaussDB	勾选本示例中创建的GaussDB实例
	数据库名称	postgres	-
	登录用户名	root	-
	密码	-	本示例中创建的GaussDB实例root用户密码
DRS迁移任务	迁移任务名	DRS-test-info	自定义。
	目标库名称	test_database_info	自定义，易理解可识别，但是需要确保兼容模式为Oracle模式。
	源数据库引擎	Oracle	-
	目标数据库引擎	GaussDB	-
	网络类型	公网网络	本示例中采用公网网络。

步骤一：创建 VPC 和安全组

创建VPC和安全组，为创建GaussDB实例准备网络资源和安全组。

创建 VPC

1. 登录[华为云控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左侧的服务列表图标，选择“网络 > 虚拟私有云 VPC”。进入虚拟私有云信息页面。
4. 单击“创建虚拟私有云”购买VPC。

图 5-2 基本信息



图 5-3 子网设置



表 5-3 虚拟私有云参数说明

参数	说明
区域	不同区域的云服务产品之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。
名称	输入VPC的名称。要求如下： <ul style="list-style-type: none">• 长度范围为1~64位。• 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。
IPv4网段	设置VPC的IPv4网段范围，VPC网段的选择需要考虑以下两点： <ul style="list-style-type: none">• IP地址数量：要为业务预留足够的IP地址，防止业务扩展给网络带来冲击。• IP地址网段：当前VPC与其他VPC、云下数据中心连通时，要避免网络两端的IP地址冲突，否则无法正常通信。
企业项目	创建VPC时，可以将VPC加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。
高级配置 > 标签	单击 ▼ ，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以在创建VPC的时候为VPC绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。
高级配置 > 描述	单击 ▼ ，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以根据需要在文本框中输入对该VPC的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”和“>”。

表 5-4 子网参数说明

参数	说明
子网名称	输入子网的名称。要求如下： <ul style="list-style-type: none">• 长度范围为1~64位。• 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。
可用区	可用区是指在同一地域内，电力和网络互相独立的物理区域。在同一VPC网络内可用区与可用区之间内网互通，可用区之间能做到物理隔离。 一个区域内有多个可用区，一个可用区发生故障后不会影响同一区域内的其它可用区。

参数	说明
子网IPv4网段	<p>在开启IPv4/IPv6双栈的区域，显示此参数。</p> <p>设置子网的IPv4网段范围，子网是VPC内的IP地址块，可以将VPC的网段分成若干块，建议您规划子网时，遵循以下原则：</p> <ul style="list-style-type: none">• 子网内可用IP数量：子网创建成功后，不支持修改网段，请您结合业务所需的IP地址数量，提前合理规划好子网网段。<ul style="list-style-type: none">- 子网网段不能太小，需要确保子网内可用IP地址数量可以满足业务需求。子网网段中第一个地址和后三个地址为系统预留地址，不能供实际业务使用，比如子网（10.0.0.0/24）中，10.0.0.1为网关地址、10.0.0.253为系统接口、10.0.0.254为DHCP使用、10.0.0.255为广播地址。- 子网网段也不能太大，以免后续扩展新的业务时，VPC内可用网段不够再创建新的子网。• 子网网段避免冲突：如果子网所在的VPC与其他VPC、或者VPC与云下数据中心需要通信时，则VPC子网网段和网络对端网段不能相同，否则无法正常通信。 如果网络两端的子网网段已经相同，您可以创建新的子网，请参见为虚拟私有云创建新的子网。 <p>子网的网段必须在VPC网段范围内，子网网段的掩码长度范围为“子网所在VPC的掩码~29”，比如VPC网段为10.0.0.0/16，掩码为16，则子网的掩码可在16~29范围内选择。</p> <p>关于VPC子网规划更详细的说明，请参见虚拟私有云和子网规划建议。</p>
子网IPv6网段	<p>在开启IPv4/IPv6双栈的区域，显示此参数。</p> <p>开启IPv6功能后，将自动为子网分配IPv6网段，暂不支持自定义设置IPv6网段。该功能一旦开启，将不能关闭。</p>
高级配置 > 网关	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>子网的网关，如果没有特殊需求，建议保持系统默认设置。</p>
高级配置 > DNS服务器地址	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>此处默认填写华为云的DNS服务器地址，可实现云服务器在VPC内直接通过内网域名互相访问。同时，还支持不经公网，直接通过内网DNS访问云上服务。</p> <p>若您由于业务原因需要指定其他DNS服务器地址，您可以修改默认的DNS服务器地址。如果您删除默认的DNS服务器地址，可能会导致您无法访问云上其他服务，请谨慎操作。</p> <p>您也可以通过“DNS服务器地址”右侧的“重置”将DNS服务器地址恢复为默认值。</p> <p>DNS服务器地址最多支持2个IP，请以英文逗号隔开。</p>

参数	说明
高级配置 > 域名	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>此处填写DNS域名后缀：支持填写多个域名，不同的域名之间以空格分隔，单个字符串长度不超过63个字符（以域名test.com为例，test和com是两个字符串），并且域名总长度不超过254个字符。</p> <p>访问某个域名时，只需要输入域名前缀，子网内的云服务器会自动匹配设置的域名后缀。</p> <p>域名设置完成后，子网内新创建的云服务器会自动同步该配置。</p> <p>子网内的存量云服务器，需要更新DHCP配置使域名生效，您可以重启云服务器、重启DHCP Client服务或者重启网络服务。</p> <p>说明</p> <p>对于不同操作系统云服务器，更新DHCP配置的命令不同，以下命令供您参考。</p> <ul style="list-style-type: none">重启DHCP Client服务：service dhcpcd restart重启网络服务：service network restart
高级配置 > NTP服务器地址	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>如果您需要为当前子网新增NTP服务器地址，则需要填写该地址。此处填写的地址不会影响默认NTP服务器地址。</p> <ul style="list-style-type: none">新增或修改原有子网的NTP服务器地址后，需要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约，或者重启ECS，才能生效。清空NTP服务器地址时，需要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约，重启ECS无法生效。
高级配置 > IPv4 DHCP租约时间	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>在开启IPv4/IPv6双栈的区域，显示该参数。</p> <p>您可以设置IPv4地址的DHCP租约时间。</p> <p>DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间，IP地址将被收回，需要重新分配。</p> <ul style="list-style-type: none">期限租约：设置DHCP租约期限，单位为天或者小时。无限租约：设置DHCP不过期。 <p>DHCP租约时间修改后，对于子网内的实例（比如ECS）来说，当实例下一次续租时，新的租约时间将会生效。实例续租分为自动更新租约和手动更新租约两种，续租不会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP租约立即生效，请在实例中手动更新租约或者重启实例。</p>
高级配置 > IPv6 DHCP租约时间	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>在开启IPv4/IPv6双栈的区域，当“子网IPv6网段”选择“开启IPv6”时，显示该参数。</p> <p>您可以设置IPv6地址的DHCP租约时间。IPv6地址和IPv4地址的租约时间设置方法、生效情况相同。</p>

参数	说明
高级配置 > 标签	单击 ，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以在创建子网的时候为子网绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。
高级配置 > 描述	单击 ，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以根据需要在文本框中输入对该子网的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”和“>”。

5. 单击“立即创建”。
6. 返回VPC列表，查看创建VPC是否创建完成。
当VPC列表的VPC状态为“可用”时，表示VPC创建完成。

创建安全组

1. 登录[华为云控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左侧的服务列表图标，选择“网络 > 虚拟私有云 VPC”。进入虚拟私有云信息页面。
4. 选择“访问控制 > 安全组”。
5. 单击“创建安全组”。
6. 填写安全组名称等信息。

图 5-4 基本信息

创建安全组

基本信息

区域

不同区域的云服务产品之间内网互不相通；请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。

名称 sg-01

企业项目 default

标签 (可选)

如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中 [创建预定义标签](#)

+ 添加新标签

您还可以添加20个标签。

描述 (可选)

0/255

表 5-5 参数说明

参数	参数说明
区域	不同区域的云服务产品之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。 安全组和实例必须位于同一个区域内，才可以将实例添加到安全组内。
名称	输入安全组的名称。要求如下： <ul style="list-style-type: none">长度范围为1~64位。名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。 安全组名称创建后可以修改，建议不要重名。
企业项目	创建安全组时，可以将安全组加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为 default。
标签	您可以在创建安全组的时候为安全组绑定标签，标签用于标识安全组资源，可通过标签实现对安全组资源的分类和搜索。
描述	安全组的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”和“>”。

7. 选择“入方向规则”，单击“添加规则”。
8. 配置入方向规则，添加源库的IP地址。

图 5-5 配置入方向规则



9. 单击“立即创建”。

步骤二：创建 GaussDB 实例

创建GaussDB实例，作为迁移任务目标库。

1. 进入[购买云数据库GaussDB实例页面](#)。
2. 在购买实例页面，选择“自定义购买”。参考[图5-6](#)，配置实例名称，选择计费模式、产品类型、数据库引擎版本、实例类型、事务一致性、分片数量、协调节点数量和可用区。

图 5-6 基础配置



图 5-7 实例选配

实例选配

实例名称 [?](#)

Aut r-1

产品类型 [?](#)

企业版 基础版

数据库引擎版本 [?](#)

V2.0-8.218 V2.0-8.210 V2.0-8.201

当前引擎默认HCE操作系统，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾。

实例类型 [?](#)

分布式版 集中式版

部署形态 [?](#)

独立部署

是否支持日志节点

是

事务一致性 [?](#)

强一致性 最终一致性

切换策略 [?](#)

数据高可靠 业务高可用

副本集数量 [?](#)

- | 3 | +

分片数量 [?](#)

- | 3 | +

协调节点数量 [?](#)

- | 3 | +

协调节点数量设为1时，只能用于测试，不能用于生产环境。


可用区 [?](#)

可用区1 可用区2 可用区3 可用区4

只支持选择一个或者三个不同的可用区。

3. 选择实例规格、存储空间大小。

图 5-8 实例规格



4. 选择实例所属的VPC ([创建VPC](#)) 和安全组 ([创建安全组](#)), 配置数据库端口。

图 5-9 选择 VPC 和安全组



5. 配置实例密码等信息。

图 5-10 配置实例密码等信息



6. 单击“立即购买”，确认信息并提交。
7. 返回实例列表。
当实例运行状态为“正常”时，表示实例创建完成。

步骤三：迁移前构造数据

迁移前需要在源库构造一些数据类型，供迁移完成后验证数据。本章中端到端的数据为测试数据，仅供参考。

DRS支持的数据类型如下所示：

表 5-6 数据类型映射关系

源库数据类型	目标库数据类型	源库数据类型做主键，同步能力	源库数据类型做非主键，同步能力	源库数据类型做主键，对比能力	源库数据类型做非主键，对比能力	备注
CHAR	character	支持	支持	支持，忽略字符前后的空格	支持，忽略字符前后的空格	-

源库数据类型	目标库数据类型	源库数据类型做主键, 同步能力	源库数据类型做非主键, 同步能力	源库数据类型做主键, 对比能力	源库数据类型做非主键, 对比能力	备注
VARCHAR	character varying	支持	支持	支持	支持	源目标库数据表示范围不同, 存在精度损失。
VARCHAR2	character varying	支持	支持	支持	支持	-
NCHAR	character	支持	支持	支持, 忽略字符前后的空格	支持, 忽略字符前后的空格	-
NVARCHAR2	nvarchar2	支持	支持	支持	支持	-
NUMBER	numeric	支持	支持	支持	支持	-
NUMBER (6,3)	numeric(6,3)	支持	支持	支持	支持	-
NUMBER (6,0)	Integer	支持	支持	支持	支持	-
NUMBER (3)	smallint	支持	支持	支持	支持	-
NUMBER (6,-2)	integer	支持	支持	支持	支持	-
BINARY_FLOAT	real	不支持 (目标库不支持做主键建表)	支持	不支持	支持	源目标库数据表示范围不同, 存在精度损失。
BINARY_DOUBLE	double precision	不支持 (目标库不支持做主键建表)	支持	不支持	支持	-
FLOAT	real	不支持 (目标库不支持做主键建表)	支持	不支持	支持	源目标库数据表示范围不同, 存在精度损失。

源库数据类型	目标库数据类型	源库数据类型做主键, 同步能力	源库数据类型做非主键, 同步能力	源库数据类型做主键, 对比能力	源库数据类型做非主键, 对比能力	备注
INT	numeric	支持	支持	支持	支持	-
INTEGER	numeric	支持	支持	支持	支持	-
DATE	date	支持	支持	不支持	支持	DRS在目标库建表时类型为date, 此时源目标库数据表示范围不同, 存在精度损失, 不支持对比。
TIMESTAMP	timestamp(6) without time zone	支持	支持	不支持	校验到小数点后6位	源库使用限制: 支持的最大精度是6。
TIMESTAMP_TZ	timestamp(6) with time zone	不支持 (源库不支持做主键建表)	支持	不支持	过滤该列	-
TIMESTAMP_LTZ	timestamp(6) with time zone	不支持 (目标库不支持做主键建表)	支持	不支持	过滤该列	-
INTERVAL_YM	interval year to month	支持	支持	不支持	不支持	增量同步不支持该类型。
INTERVAL_DS	interval day to second	支持	支持	不支持	不支持	增量同步不支持该类型。源库使用限制: 支持的最大精度是6。
BLOB	bytea	不支持 (源库不支持做主键建表)	支持	不支持	过滤该列	-

源库数据类型	目标库数据类型	源库数据类型做主键，同步能力	源库数据类型做非主键，同步能力	源库数据类型做主键，对比能力	源库数据类型做非主键，对比能力	备注
CLOB	text	不支持 (源库不支持做主键建表)	支持	不支持	过滤该列	-
NCLOB	text	不支持 (源库不支持做主键建表)	支持	不支持	过滤该列	-
LONG	text	不支持 (源库不支持做主键建表)	支持	不支持	过滤该列	-
LONG_RAW	bytea	不支持 (源库不支持做主键建表)	支持	不支持	过滤该列	-
RAW	bytea	不支持 (目标库不支持做主键建表)	支持	不支持	支持	-
RowID	character varying(18)	支持	支持	支持	支持	-
BFILE	-	不支持	不支持	不支持	不支持	源库使用限制：不支持bfile类型。
XMLTYPE	-	不支持	不支持	不支持	不支持	源库使用限制：不支持xmltype类型。
UROWID	-	不支持	不支持	不支持	不支持	全量增量都不支持同步。

源库数据类型	目标库数据类型	源库数据类型做主键，同步能力	源库数据类型做非主键，同步能力	源库数据类型做主键，对比能力	源库数据类型做非主键，对比能力	备注
sdo_geometry	-	不支持	不支持	不支持	不支持	源库使用限制：不支持 sdo_geometry类型。
NUMBER(*, 0)	numeric	支持	支持	支持	支持	-

执行如下步骤在源库构造数据：

1. 根据本地的Oracle数据库的IP地址，通过数据库连接工具连接数据库。
2. 根据DRS支持的数据类型，在源库执行语句构造数据。
 - a. 创建一个测试用的用户。

```
create user test_info identified by xxx;
```

test_info为本次迁移创建的用户，xxx为用户的密码，请根据实际情况替换。

- b. 给用户赋权。

```
grant dba to test_info;
```

- c. 在当前用户下创建一个数据表。

```
CREATE TABLE test_info.DATATYPELIST(
    ID INT,
    COL_01_CHAR____E CHAR(100),
    COL_02_NCHAR____E NCHAR(100),
    COL_03_VARCHAR____E VARCHAR(1000),
    COL_04_VARCHAR2____E VARCHAR2(1000),
    COL_05_NVARCHAR2____E NVARCHAR2(1000),
    COL_06_NUMBER____E NUMBER(38,0),
    COL_07_FLOAT____E FLOAT(126),
    COL_08_BFLOAT____E BINARY_FLOAT,
    COL_09_BDOUBLE____E BINARY_DOUBLE,
    COL_10_DATE____E DATE DEFAULT SYSTIMESTAMP,
    COL_11_TS____E TIMESTAMP(6),
    COL_12_TSTZ____E TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE,
    COL_13_TSLTZ____E TIMESTAMP(6) WITH LOCAL TIME ZONE,
    COL_14_CLOB____E CLOB DEFAULT EMPTY_CLOB(),
    COL_15_BLOB____E BLOB DEFAULT EMPTY_BLOB(),
    COL_16_NCLOB____E NCLOB DEFAULT EMPTY_CLOB(),
    COL_17_RAW____E RAW(1000),
```

```
COL_19_LONGRAW__E LONG RAW,  
COL_24_ROWID____E ROWID,  
PRIMARY KEY(ID)  
);
```

- d. 插入两行数据。

```
insert into test_info.DATATYPELIST  
values(4,'huawei','xian','shanxi','zhongguo','shijie',  
666,12.321,1.123,2.123,sysdate,sysdate,sysdate,sysdate,'hw','cb','df','F'  
'FF','AAAYEVAJAAAACrAAA');  
insert into test_info.DATATYPELIST values(2,'Migrate-  
test','test1','test2','test3','test4',  
666,12.321,1.123,2.123,sysdate,sysdate,sysdate,sysdate,'hw','cb','df','F'  
'FF','AAAYEVAJAAAACrAAA');
```

- e. 使语句生效。

```
commit;
```

3. 在目标端创建库。

- a. 登录[华为云控制台](#)。

- b. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
c. 单击左侧的服务列表图标，选择“数据库 > 数据管理服务 DAS”。
d. 在数据管理服务DAS左侧导航栏，单击“开发工具”，进入开发工具数据库登录列表页面。
e. 单击“新增数据库实例登录”，打开新增数据库实例登录窗口。
f. 选择“数据库引擎”、“数据库来源”、目标实例，填写登录用户名、密码以及描述（非必填项）信息，开启SQL执行记录功能。
g. 单击“测试连接”测试连接是否成功。
如测试连接成功，将提示“连接成功”，您可继续新增操作。如测试连接失败，将提示连接失败原因，您需根据提示信息进行修改，以便新增数据库登录成功。
h. 设置完登录信息，单击“立即新增”。
i. 新增完成后，单击新增登录的“登录”，登录当前数据库。

图 5-11 登录数据库



- j. 选择“SQL操作”>“SQL查询”进入SQL查询页面。



- k. 执行如下语句创建兼容Oracle的数据库。

此例中为：test_database_info，请根据实际情况选择。

```
CREATE DATABASE test_database_info DBCOMPATIBILITY 'ORA';
```

步骤四：迁移数据库

创建DRS实例，将本地Oracle上的**test_info**数据库迁移到GaussDB实例中**test_database_info**数据库中。

迁移前检查

在创建任务前，需要针对迁移条件进行手工自检，以确保您的迁移任务更加顺畅。

在迁移前，您需要参考[入云使用须知](#)获取迁移相关说明。

创建迁移任务

1. 登录[华为云控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
选择目标实例所在的区域。
3. 单击左侧的服务列表图标，选择“数据库 > 数据复制服务 DRS”。
4. 左侧导航栏选择“实时同步管理”，单击“创建同步任务”。
5. 配置同步实例信息。
 - a. 选择区域，计费模式，项目，填写任务名称。

The screenshot shows the 'Create Synchronization Task' configuration page. It includes fields for '计费模式' (Billing Mode) set to '按需计费' (Pay-as-you-go), '区域' (Region) with a dropdown menu, '项目' (Project) with a dropdown menu, '任务名称' (Task Name) set to 'DRS-7176', and a '描述' (Description) text area with a character count of '0/256'.

- b. 配置同步实例信息，选择“数据流动方向”、“源数据库引擎”、“目标数据库引擎”、“网络类型”、“DRS任务类型”、“目标数据库实例”、“同步实例所在子网”、“同步模式”、“指定公网IP”（网络类型选择公

网网络时需要配置该参数）、“规格类型”、“可用区”和“企业项目”，选填“标签”。

同步实例信息 ①

以下信息确认后不可修改。请谨慎填写，以免因为配置项错误，需要重新创建任务。

* 数据流动方向 入云 出云 直连-专线

DRS要求源数据库或目标数据库中至少有一方为本云数据库实例。入云指目标数据库为本云数据库实例的场景，本云数据库实例之间的同步，请选择入云。

* 源数据库引擎 MySQL Oracle DB2 for LUW DDM MariaDB MongoDB PostgreSQL Microsoft SQL Server GaussDB(for MySQL) TIDB

* 目标数据库引擎 MySQL DDM GaussDB(DWS) GaussDB 分布式 GaussDB 主备 GaussDB 双机热备 PostgreSQL GaussDB(for MySQL)

* 网络类型 公网网络 私有网络 指定公有IP

DRS将会自动为DRS实例指定选择的弹性公网IP。该任务结束后将自动解除弹性公网IP，指定公有IP时，具体数据传输需参考弹性公网IP服务的计价标准。

* DRS任务类型 单AZ 双AZ

采用单个节点部署架构，与多AZ部署方式相比，每个任务只创建一个节点，但具有高性价比，适用于业务数据量较小、短时间同步，并对中断时间无严格要求的场景。

* 目标数据库实例 无可用实例 查看数据库实例 查看不可达实例

* 同步实例所在子网 请选择子网 查看子网 查看已占用的IP地址

* 同步模式 全量+增量 全量 增量

读写式为数据内特性实时同步，通过全量过程完成目标端数据的初始化后，增量阶段通过解析日志等技术，将源端目标端数据保持数据一致性。

* 指定公有IP 创建弹性公网IP

* 规格类型 极小 小 中 大 超大

极小规格最高同步性能可达300行/秒，小规格最高同步性能可达3000行/秒，中规格最高同步性能可达7500行/秒，大规格最高同步性能可达10000行/秒，超大规格最高同步性能可达20000行/秒。[查看详细说明](#)

* 可用区 可用区1 可用区2 可用区3 可用区4

DRS实例将创建在此可用区，选择源或目标库所在的可用区性能最优。

* 企业项目 请选择企业项目 查看项目管理

标签 如果您需要使用同一标签标记多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中创建预定义标签。 查看预定义标签 ①

在下方输入框输入标签名并输入内容后单击添加，即可将标签加入此处。

请输入标签键 请输入标签值 添加

您还可以添加20个标签。

c. 单击“开始创建”。

6. 配置源库及目标库信息。

- a. 选择“是否配置自建DNS服务”、填写源库的IP、端口、用户名、密码等信息。

填写完成后，需要单击“测试连接”，测试连接信息是否正确。

自建DNS服务配置 ①

是否配置自建DNS服务

源库信息

选择连接信息 C 查看不可选连接信息

不支持数据库参数和系统数据库迁移，源数据库参数设定和用户、作业将不会迁移至目标数据库中，请在目标数据库中使用参数组修改参数，手工导出导入用户和作业。

IP地址或域名
对于RAC集群，建议使用SCANIP+SERVICENAME方式创建任务，提高访问性能。 ②

端口

数据库服务名 Service Name ③

PDB名称 ④

数据库用户名

数据库密码 ⚙

SSL安全连接
如启用SSL安全连接，请在源库开启SSL，并确保相关配置正确，并上传SSL证书

加密证书 选择文件

测试连接 待实例创建成功后再进行测试连接



b. 填写目标库的账户和密码。

填写完成后，需要单击“测试连接”，测试连接信息是否正确。

目标库信息

数据库实例名称

数据库用户名

数据库密码 ⚙


测试连接 待实例创建成功后再进行测试连接




c. 单击“下一步”，仔细阅读提示内容后，单击“同意，并继续”。

7. 设置同步。

a. 在源库选择需要迁移的数据库和表。本次迁移中选择“test_info”中的“DATATYPYELIST”表。




- b. 选择完成后，可以设置迁移后是否重新命名库名和表名。




- c. 本次迁移将表名重新命名为“DATATYPELIST_After”。

注意重新命名时不要使用特殊符号，否则会导致迁移后执行SQL语句报错。




- d. 确认重命名设置内容，单击“下一步”。



8. 高级设置。


本页面内容仅做确认，无法修改，确认完成后单击“下一步”。



9. 数据加工。

在该页面可以对迁移的表进行加工。包括选择迁移的列，重新命名迁移后的列名，本次迁移将“**COL_01_CHAR_____E**”重新命名为“**new-line**”。

a. 选择需要加工的表。



b. 编辑“**COL_01_CHAR_____E**”列。

编辑列

编辑列名后，目标数据库的列名为修改后的名称。
注意：只有勾选的列才会被同步。

库名：TEST_INFO 表名：DATATYPELIST

请输入列名

列名	新列名	类型	约束类
ID		NUMBER	主键
<input checked="" type="checkbox"/> COL_01_CHAR_____E	<input checked="" type="text"/> new-line	CHAR	
<input checked="" type="checkbox"/> COL_02_NCHAR_____E			
<input checked="" type="checkbox"/> COL_03_VARCHAR_____E			
<input checked="" type="checkbox"/> COL_04_VARCHAR2_____E		VARCHAR2	
<input checked="" type="checkbox"/> COL_05_NVARCHAR2_____E		NVARCHAR2	
<input checked="" type="checkbox"/> COL_06_NUMBER_____E		NUMBER	
<input checked="" type="checkbox"/> COL_07_FLOAT_____E		FLOAT	

编辑列名
new-line
确定 取消

确定 取消

- c. 将“COL_01_CHAR_____E”重新命名为“new-line”，单击“确定”。

编辑列

The screenshot shows a table titled '库名: TEST_INFO 表名: DATATYPETEST'. The table has four columns: '列名' (Original Name), '新列名' (New Name), '类型' (Type), and '约束类型' (Constraint Type). A search bar at the top right says '请输入列名'. One row is selected, showing 'COL_01_CHAR_E' as the original name, 'new-line' as the new name, 'CHAR' as the type, and '主键' (Primary Key) as the constraint type. The 'new-line' field has a red border and a delete icon. The bottom right of the table area has '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

列名	新列名	类型	约束类型
ID		NUMBER	主键
COL_01_CHAR_E	new-line	CHAR	
COL_02_NCHAR_E		NCHAR	
COL_03_VARCHAR_E		VARCHAR2	
COL_04_VARCHAR2_E		VARCHAR2	
COL_05_NVARCHAR2_E		NVARCHAR2	
COL_06_NUMBER_E		NUMBER	
COL_07_FLOAT_E		FLOAT	

d. 单击“下一步”。

10. 预检查。

a. 所有配置完成后，进行预检查，确保迁移成功。

The screenshot shows the 'Pre-check Task' interface. It includes sections for 'Basic Information' (任务ID: a95380d2-c676-484c-98e5-1de07bbfb20, 任务名称: DRS-test-info, 任务时间: 2021/10/18 14:32:50 GMT +08:00, 任务IP: 10.154.219.69, 任务端口: Auto-drs-gaussdbv5-tar-1, 目标IP: 172.16.24.234:8000) and 'Database Reference Check' (status: 通过). A progress bar at the top indicates 0% completion with the note: '所有待检查的项都为“通过”，若存在“待确认”的项时，需要查看并确认后才可进行继续操作'.


b. 对于未通过的项目，根据检查结果中的提示信息修复，修复完成后，单击“重新校验”，直到预检查通过率为100%。



c. 预检查全部通过后，单击“下一步”。

11. 任务确定。

a. 检查所有配置项是否正确。



- b. 单击“启动任务”，仔细阅读提示后，勾选“我已阅读启动前须知”。
- c. 单击“启动任务”，完成任务创建。

启动前须知

⚠ 1、同步过程中，请不要通过控制台对目标实例进行其它操作，例如重启、修改参数组等，否则会影响同步任务。启动任务前，请仔细阅读[同步前须知](#)，遵循该指引可以有效确保同步的稳定性。

⚠ 异常状态超过14天，通常任务已无法续传，任务将会自动结束，请密切关注监控告警，并及时处理和修复任务，避免长时间异常后无法断点续传和恢复。

我已阅读启动前须知

启动任务

12. 任务创建成功。

任务创建成功后，返回任务列表查看创建的任务状态。

批量操作									查看详细任务	批量导入任务	导出
添加筛选条件											
名称/ID/注	状态	时间	是否计划中	数据流动方向	数据库引擎/注	同步模式	创建时间	网络类型	描述	操作	
DRS-test-info	成功中	--	否	入云	Oracle-GaussDB...	全量 + 增量	2021/10/18 14:32:50 GM...	公网网路	Oracle - GaussDB...	结束	
189f4595-4124-4386-bbbb-41...	已结束	--	否	入云	Oracle-GaussDB...	全量 + 增量	2021/10/13 22:45:01 GM...	VPN, 专...	Auto.RACLE2OPE...	删除	

步骤五：迁移后进行数据校验

当任务状态变为“增量同步”，说明全量同步已经完成，全量同步完成后，登录GaussDB查看数据迁移结果。


1. 等待迁移任务状态变为“增量同步”。



2. 单击任务名称，进入任务详情页。

3. 在“同步进度”页签查看全量同步结果。

如图所示，本次迁移将TEST_INFO库中DATATYPELIST表迁移至shard_0，共迁移了两条数据。



4. 验证数据一致性。

- 在“同步对比 > 对象级对比”页面，查看库和表的迁移结果。

The screenshot shows the 'Object Comparison' interface. It displays a table comparing '对比对象' (Comparison Object) against '源数据库' (Source Database) and '目标数据库' (Target Database). The table has two rows: one for '数据库' (Database) and one for '表' (Table). Both rows show a value of 1 under both source and target columns, indicating full migration. The '对比结果' (Comparison Result) column shows green dots for '一致' (Consistent) and red dots for '不一致' (Inconsistent), both of which are present here.

- 在“同步对比 > 数据级对比”页面，创建对比任务，查看表中行的迁移结果。

The screenshot shows the 'Create Comparison Task' dialog box. It includes sections for '对比类型' (Comparison Type) set to '行数据对比' (Row Data Comparison), '对比时间' (Comparison Time) set to '立即执行' (Execute Immediately), and '对象选择' (Object Selection). The '对象选择' section lists 'TEST_INFO' (database) and 'DATATYPEDLIST' (table). A '过滤' (Filter) button is also visible.

5. 通过DAS连接GaussDB的目标库“test_database_info”。

DAS连接实例的方法请参考[新增数据库登录](#)。

6. 执行如下语句，查询全量同步结果。

```
SELECT * FROM test_info.datatypelist_after;
```

Oracle数据库中的模式迁移完成后，会在GaussDB库中作为Schema，所以查询语句中添加Schema精确查询。

如图所示，查询表中的各个数据类型都迁移成功，并且数据正确无误。

The screenshot shows the DAS SQL interface with the query `select * FROM test_info.datatypelist_after;` executed. The results table shows data for two rows, each with columns: id, new-line, col_02_number_e, col_03_varchar_e, col_04_varchar2_e, col_05_varchar2_e, col_06_number_e, and col_07_no. The data is as follows:

	id	new-line	col_02_number_e	col_03_varchar_e	col_04_varchar2_e	col_05_varchar2_e	col_06_number_e	col_07_no
1	4	newline one	xian one	shanchi	zhongguo	zhishie	666	12.3200999
2	2	Migrate-test	trr11 one	test1	test2	test3	666	12.3209999

7. 验证增量同步。

由于本次迁移为“全量+增量”同步模式，全量同步完成后，如果在创建任务后有数据写入，这些写入的数据会一直同步至目标库中，直到任务结束。下面为模拟写入另外的数据。

- 根据本地的Oracle数据库的IP和地址，通过数据库连接工具连接数据库。
- 执行如下语句，在源库插入一条数据。

插入一条“id”为1的数据。

```
insert into test_info.DATATYPELIST values(1,'Migrate-test','test1','test2','test3','test4',  
666,12.321,1.123,2.123,sysdate,sysdate,sysdate,'hw','cb','df','FF','AAAYEVAJAAAACrA  
AA');  
commit;
```

- 在目标库执行如下语句查询结果。

```
SELECT * FROM test_info.datatypelist_after;
```

如图所示，在源库新增的数据，可以实时同步至目标库。

ID	列名	col_01_number_..._e	col_02_number_..._e	col_03_number_..._e	col_04_varchar2_..._e	col_05_varchar2_..._e	col_06_number_..._e	col_07_Noc
1	4	1	1	1	1	1	1	1
2	2	Migrate-test	test1	test1	test2	test3	test4	666
3	1	Migrate-test	test1	test1	test2	test3	test4	666

8. 结束迁移任务。

根据业务情况，待业务完全迁移至目标库，可以结束当前任务。

- 单击“操作”列的“结束”。

名称/ID	状态	时间	是否计算中	数据流动方向	数据流引擎	同步模式	创建时间	网络类型	描述	操作
DRS-test-info 6b0d786f385-4348-8010-2ea...	增量同步 4.0s	④	否	入云	Oracle-GaussDB...	全量 + 增量	2021/10/18 15:47:59 GM...	公网网络	源库IP地址或域名... <input checked="" type="radio"/> 本地	结束

- 仔细阅读提示后，单击“是”，结束任务。

结束任务



确定结束以下任务吗？

名称	状态
DRS-test-info	增量同步

强制结束会优先终止迁移任务。
因xstream任务在源库打开了一个xstream outbound，任务释放时请在源库执行“BEGIN DBMS_XSTREAM_ADMIN.DROP_OUTBOUND(server_name => '');END;”以释放该xstream outbound，参考[链接](#)

强制结束任务

结束任务说明：
· 该任务结束后将无法恢复。

[是](#) [否](#)

9. 迁移完成后，进行性能测试。

测试云数据库GaussDB性能的方法请参见[性能白皮书](#)。

5.3 使用 DRS 将 MySQL 数据库迁移到 GaussDB

操作场景

本章主要介绍如何使用DRS的实时同步功能将本地MySQL数据库实时迁移至华为云GaussDB。通过全量+增量同步，实现源数据库MySQL与目标数据库GaussDB的数据长期同步。

[步骤一：创建VPC和安全组](#)

[步骤二：创建GaussDB实例](#)

[步骤三：迁移前构造数据](#)

[步骤四：迁移数据库](#)

[步骤五：迁移后进行数据校验](#)


解决问题

- 企业业务高速发展，传统数据库扩容性差，迫切需要分布式化改造。
- 传统数据库需要自购并安装服务器、系统、数据库等软件，运维成本高、难度大。
- 传统数据库性能瓶颈问题，复杂查询性能较差。
- 如何不中断业务并且平滑地实现数据迁移。

前提条件

- 拥有华为云实名认证账号。
- 账户余额大于等于0元。
- 如果测试使用，需要自行在本地搭建MySQL数据库。
- 已知待迁移MySQL数据库的IP地址，端口，账户和密码。

业务架构图




迁移原理

本次迁移使用全量+增量同步功能，原理如下：

1. 全量同步阶段，先进行结构迁移，例如表、主键、唯一键的迁移。
2. 结构迁移完成后，启动增量数据抽取，以确保全量数据同步期间的增量数据完整地抽取到DRS实例。
3. 启动全量迁移任务。
4. 全量迁移完成后自动进入增量同步，从全量迁移开始抽取的位点开始回放。
5. 当增量回放全部完成后，启动比对任务进行一致性检查，支持实时比对。
6. 实时比对数据一致时，可以启动业务割接。

图 5-12 迁移原理图



资源规划

本章中的资源规划仅作为演示，实际业务场景资源以用户实际需求为准。

表 5-7 资源规划

类别	子类	规划	备注
VPC	VPC名称	vpc-src-172	自定义，易理解可识别。
	所属Region	测试Region	现网实际选择时建议选择和自己业务区最近的Region，减少网络时延。
	可用区	可用区3	-
	子网网段	172.16.0.0/16	子网选择时建议预留足够的网络资源。

类别	子类	规划	备注
	子网名称	subnet-src-172	自定义，易理解可识别。
本地 MySQL 数据库	数据库版本	5.7.38	-
	数据库用户	test_info	可以自定义用户，但是迁移时最小权限为：SELECT、LOCK TABLES、REPLICATION SLAVE、REPLICATION CLIENT
GaussDB	实例名	Auto-drs-gaussdbv5-tar-1	自定义，易理解可识别。
	数据库版本	GaussDB V2.0-8.218企业版	-
	实例类型	分布式版，3CN，3DN，3副本	本示例中为分布式实例。
	部署形态	独立部署	-
	事务一致性	强一致性	-
	分片数量	3	-
	协调调节点数量	3	-
	存储类型	超高IO	-
	可用区	可用区2	本示例中选择了单可用区，实际建议选择多可用区，以提高实例的高可用性。
	性能规格	独享型（1:8）8 vCPUs 64GB	本示例中为测试实例，选择较小的测试规格，实际选择规格以业务诉求为准。
	存储空间	480GB	本示例中为测试实例，选择较小的存储空间，实际选择存储空间大小以业务诉求为准。
	加密磁盘	不加密	本示例中选择磁盘不加密，选择加密后会提高数据安全性，但对数据库读写性能有少量影响，实际请按照业务使用策略进行选择。
DAS登录数据库	数据库引擎	GaussDB	-

类别	子类	规划	备注
	数据库来源	GaussDB	勾选本示例中创建的GaussDB实例
	数据库名称	postgres	-
	登录用户名	root	-
	密码	-	本示例中创建的GaussDB实例root用户密码
DRS迁移任务	迁移任务名	DRS-test-info	自定义。
	目标库名称	test_database_info	自定义，易理解可识别，但是需要确保兼容模式为MySQL模式。
	源数据库引擎	MySQL	-
	目标数据库引擎	GaussDB	-
	网络类型	公网网络	本示例中采用公网网络。

步骤一：创建 VPC 和安全组

创建VPC和安全组，为创建GaussDB实例准备网络资源和安全组。

创建 VPC

1. 登录[华为云控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左侧的服务列表图标，选择“网络 > 虚拟私有云 VPC”。进入虚拟私有云信息页面。
4. 单击“创建虚拟私有云”购买VPC。

图 5-13 基本信息

The screenshot shows the 'Basic Information' section of a VPC creation interface. It includes fields for 'Region' (set to 'Shanghai'), 'Name' ('vpc-1ff3'), and 'IPv4 Subnet' ('192.168.0.0/16'). A note at the bottom right suggests using specific subnet ranges to avoid conflicts. There's also a dropdown for 'Enterprise Project' ('default') and a 'Advanced Configuration' section.

图 5-14 子网设置

The screenshot shows the 'Subnet Settings' section. It allows setting a 'Subnet Name' ('subnet-2005'), choosing an 'Available Area' ('Available Area 1'), defining an 'IPv4 Subnet' ('192.168.0.0/24'), and enabling IPv6. A warning message at the bottom indicates that subnet ranges cannot be changed after creation. Advanced configuration options like gateway and DNS/DNS servers are also present.

表 5-8 虚拟私有云参数说明

参数	说明
区域	不同区域的云服务产品之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。
名称	输入VPC的名称。要求如下： <ul style="list-style-type: none">长度范围为1~64位。名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。

参数	说明
IPv4网段	设置VPC的IPv4网段范围，VPC网段的选择需要考虑以下两点： <ul style="list-style-type: none">IP地址数量：要为业务预留足够的IP地址，防止业务扩展给网络带来冲击。IP地址网段：当前VPC与其他VPC、云下数据中心连通时，要避免网络两端的IP地址冲突，否则无法正常通信。
企业项目	创建VPC时，可以将VPC加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为default。
高级配置 > 标签	单击 ▼ ，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以在创建VPC的时候为VPC绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。
高级配置 > 描述	单击 ▼ ，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以根据需要在文本框中输入对该VPC的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”和“>”。

表 5-9 子网参数说明

参数	说明
子网名称	输入子网的名称。要求如下： <ul style="list-style-type: none">长度范围为1~64位。名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。
可用区	可用区是指在同一地域内，电力和网络互相独立的物理区域。在同一VPC网络内可用区与可用区之间内网互通，可用区之间能做到物理隔离。 一个区域内有多个可用区，一个可用区发生故障后不会影响同一区域内的其它可用区。

参数	说明
子网IPv4网段	<p>在开启IPv4/IPv6双栈的区域，显示此参数。</p> <p>设置子网的IPv4网段范围，子网是VPC内的IP地址块，可以将VPC的网段分成若干块，建议您规划子网时，遵循以下原则：</p> <ul style="list-style-type: none">• 子网内可用IP数量：子网创建成功后，不支持修改网段，请您结合业务所需的IP地址数量，提前合理规划好子网网段。<ul style="list-style-type: none">- 子网网段不能太小，需要确保子网内可用IP地址数量可以满足业务需求。子网网段中第一个地址和后三个地址为系统预留地址，不能供实际业务使用，比如子网（10.0.0.0/24）中，10.0.0.1为网关地址、10.0.0.253为系统接口、10.0.0.254为DHCP使用、10.0.0.255为广播地址。- 子网网段也不能太大，以免后续扩展新的业务时，VPC内可用网段不够再创建新的子网。• 子网网段避免冲突：如果子网所在的VPC与其他VPC、或者VPC与云下数据中心需要通信时，则VPC子网网段和网络对端网段不能相同，否则无法正常通信。 如果网络两端的子网网段已经相同，您可以创建新的子网，请参见为虚拟私有云创建新的子网。 <p>子网的网段必须在VPC网段范围内，子网网段的掩码长度范围为“子网所在VPC的掩码~29”，比如VPC网段为10.0.0.0/16，掩码为16，则子网的掩码可在16~29范围内选择。</p> <p>关于VPC子网规划更详细的说明，请参见虚拟私有云和子网规划建议。</p>
子网IPv6网段	<p>在开启IPv4/IPv6双栈的区域，显示此参数。</p> <p>开启IPv6功能后，将自动为子网分配IPv6网段，暂不支持自定义设置IPv6网段。该功能一旦开启，将不能关闭。</p>
高级配置 > 网关	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>子网的网关，如果没有特殊需求，建议保持系统默认设置。</p>
高级配置 > DNS服务器地址	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>此处默认填写华为云的DNS服务器地址，可实现云服务器在VPC内直接通过内网域名互相访问。同时，还支持不经公网，直接通过内网DNS访问云上服务。</p> <p>若您由于业务原因需要指定其他DNS服务器地址，您可以修改默认的DNS服务器地址。如果您删除默认的DNS服务器地址，可能会导致您无法访问云上其他服务，请谨慎操作。</p> <p>您也可以通过“DNS服务器地址”右侧的“重置”将DNS服务器地址恢复为默认值。</p> <p>DNS服务器地址最多支持2个IP，请以英文逗号隔开。</p>

参数	说明
高级配置 > 域名	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>此处填写DNS域名后缀：支持填写多个域名，不同的域名之间以空格分隔，单个字符串长度不超过63个字符（以域名test.com为例，test和com是两个字符串），并且域名总长度不超过254个字符。</p> <p>访问某个域名时，只需要输入域名前缀，子网内的云服务器会自动匹配设置的域名后缀。</p> <p>域名设置完成后，子网内新创建的云服务器会自动同步该配置。</p> <p>子网内的存量云服务器，需要更新DHCP配置使域名生效，您可以重启云服务器、重启DHCP Client服务或者重启网络服务。</p> <p>说明</p> <p>对于不同操作系统云服务器，更新DHCP配置的命令不同，以下命令供您参考。</p> <ul style="list-style-type: none">重启DHCP Client服务：service dhcpcd restart重启网络服务：service network restart
高级配置 > NTP服务器地址	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>如果您需要为当前子网新增NTP服务器地址，则需要填写该地址。此处填写的地址不会影响默认NTP服务器地址。</p> <ul style="list-style-type: none">新增或修改原有子网的NTP服务器地址后，需要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约，或者重启ECS，才能生效。清空NTP服务器地址时，需要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约，重启ECS无法生效。
高级配置 > IPv4 DHCP租约时间	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>在开启IPv4/IPv6双栈的区域，显示该参数。</p> <p>您可以设置IPv4地址的DHCP租约时间。</p> <p>DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间，IP地址将被收回，需要重新分配。</p> <ul style="list-style-type: none">期限租约：设置DHCP租约期限，单位为天或者小时。无限租约：设置DHCP不过期。 <p>DHCP租约时间修改后，对于子网内的实例（比如ECS）来说，当实例下一次续租时，新的租约时间将会生效。实例续租分为自动更新租约和手动更新租约两种，续租不会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP租约立即生效，请在实例中手动更新租约或者重启实例。</p>
高级配置 > IPv6 DHCP租约时间	<p>单击▼，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。</p> <p>在开启IPv4/IPv6双栈的区域，当“子网IPv6网段”选择“开启IPv6”时，显示该参数。</p> <p>您可以设置IPv6地址的DHCP租约时间。IPv6地址和IPv4地址的租约时间设置方法、生效情况相同。</p>

参数	说明
高级配置 > 标签	单击 ，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以在创建子网的时候为子网绑定标签，标签用于标识云资源，可通过标签实现对云资源的分类和搜索。
高级配置 > 描述	单击 ，展开折叠的高级配置区域，可以设置该参数。 您可以根据需要在文本框中输入对该子网的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”和“>”。

5. 单击“立即创建”。
6. 返回VPC列表，查看创建VPC是否创建完成。
当VPC列表的VPC状态为“可用”时，表示VPC创建完成。

创建安全组

1. 登录[华为云控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
3. 单击左侧的服务列表图标，选择“网络 > 虚拟私有云 VPC”。进入虚拟私有云信息页面。
4. 选择“访问控制 > 安全组”。
5. 单击“创建安全组”。
6. 填写安全组名称等信息。

图 5-15 基本信息

The screenshot shows the 'Create Security Group' interface. At the top, there's a back button and a title '创建安全组'. Below that is a 'Basic Information' section. It includes fields for 'Region' (with a dropdown menu and a note about network latency), 'Name' (set to 'sg-01'), 'Project' (set to 'default'), 'Tags (Optional)' (with a note about using labels across resources and a link to 'Create Predefined Tag'), and 'Description (Optional)' (with a note about character limits and a text input field showing '0/255').

表 5-10 参数说明

参数	参数说明
区域	不同区域的云服务产品之间内网互不相通，请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。 安全组和实例必须位于同一个区域内，才可以将实例添加到安全组内。
名称	输入安全组的名称。要求如下： <ul style="list-style-type: none">长度范围为1~64位。名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。 安全组名称创建后可以修改，建议不要重名。
企业项目	创建安全组时，可以将安全组加入已启用的企业项目。 企业项目管理提供了一种按企业项目管理云资源的方式，帮助您实现以企业项目为基本单元的资源及人员的统一管理，默认项目为 default。
标签	您可以在创建安全组的时候为安全组绑定标签，标签用于标识安全组资源，可通过标签实现对安全组资源的分类和搜索。
描述	安全组的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”和“>”。

7. 选择“入方向规则”，单击“添加规则”。
8. 配置入方向规则，添加源库的IP地址。

图 5-16 配置入方向规则



9. 单击“立即创建”。

步骤二：创建 GaussDB 实例

创建GaussDB实例，作为迁移任务目标库。

1. 进入[购买云数据库GaussDB实例页面](#)。
2. 在购买实例页面，选择“自定义购买”。参考[图5-17](#)，配置实例名称，选择计费模式、产品类型、数据库引擎版本、实例类型、事务一致性、分片数量、协调节点数量和可用区。

图 5-17 基础配置



图 5-18 实例选配

实例选配

实例名称 [?](#)

Aut r-1

产品类型 [?](#)

企业版 基础版

数据库引擎版本 [?](#)

V2.0-8.218 V2.0-8.210 V2.0-8.201

当前引擎默认HCE操作系统，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾。

实例类型 [?](#)

分布式版 集中式版

部署形态 [?](#)

独立部署

是否支持日志节点

是

事务一致性 [?](#)

强一致性 最终一致性

切换策略 [?](#)

数据高可靠 业务高可用

副本集数量 [?](#)

- | 3 | +

分片数量 [?](#)

- | 3 | +

协调节点数量 [?](#)

- | 3 | +

协调节点数量设为1时，只能用于测试，不能用于生产环境。


可用区 [?](#)

可用区1 可用区2 可用区3 可用区4

只支持选择一个或者三个不同的可用区。

3. 选择实例规格、存储空间大小。

图 5-19 实例规格



4. 选择实例所属的VPC ([创建VPC](#)) 和安全组 ([创建安全组](#))，配置数据库端口。

图 5-20 选择 VPC 和安全组



5. 配置实例密码等信息。

图 5-21 配置实例密码等信息



6. 单击“立即购买”，确认信息并提交。
7. 返回实例列表。
当实例运行状态为“正常”时，表示实例创建完成。

步骤三：迁移前构造数据

迁移前需要在源库构造一些数据类型，供迁移完成后验证数据。本章端到端的数据为测试数据，仅供参考。

DRS支持的数据类型可参考[MySQL->GaussDB数据映射关系](#)。

执行如下步骤在源库构造数据：

1. 根据本地的MySQL数据库的IP地址，通过数据库连接工具连接数据库。
2. 根据DRS支持的数据类型，在源库执行语句构造数据。

- a. 创建一个测试用的用户。

```
create user test_info identified by xxx;
```

test_info为本次迁移创建的用户，xxx为用户的密码，请根据实际情况替换。

- b. 在当前用户下创建一个数据库test_info。

```
CREATE DATABASE test_info;
```

- c. 在test_info库下创建一个表。

```
CREATE TABLE `test_info`.`test_table` (
```

```
`id` int NOT NULL,  
`c1` char(10) DEFAULT NULL,  
`c2` varchar(10) DEFAULT NULL,  
`c3` binary(10) DEFAULT NULL,  
`c4` varbinary(10) DEFAULT NULL,  
`c5` tinyblob,  
`c6` mediumblob,  
`c7` longblob,  
`c8` tinytext,  
`c9` text,  
`c10` mediumtext,  
`c11` longtext,  
`c12` enum('1','2','3') DEFAULT NULL,  
`c13` set('1','2','3') DEFAULT NULL,  
`c14` tinyint DEFAULT NULL,  
`c15` smallint DEFAULT NULL,  
`c16` mediumint DEFAULT NULL,  
`c17` bigint DEFAULT NULL,  
`c18` float DEFAULT NULL,  
`c19` double DEFAULT NULL,  
`c20` date DEFAULT NULL,  
`c21` datetime DEFAULT NULL,  
`c22` timestamp,  
`c23` time DEFAULT NULL,  
`c24` year DEFAULT NULL,  
`c25` bit(10) DEFAULT NULL,  
`c26` json DEFAULT NULL,  
`c27` decimal(10,0) DEFAULT NULL,  
`c28` decimal(10,0) DEFAULT NULL,  
PRIMARY KEY (`id`)  
);
```

- d. 给用户赋权。

```
GRANT SELECT,LOCK TABLES ON <database>. <table> to test_info;  
GRANT REPLICATION SLAVE,REPLICATION CLIENT ON *.* to test_info;
```

test_info为本次迁移创建的用户，<database>为需要数据同步的库名，
<table>为要数据同步的表名，请根据实际情况替换。

- e. 在表中插入两行数据。

```
insert into test_info.test_table values  
(1,'a','b','111','111','tinyblob','mediumblob','longblob','tinytext','text',  
'mediumtext','longtext','1','3',1,2,3,4,1.123,1.1234,'2024-03-08','2024-0  
3-08 08:00:00','2024-03-08  
08:00:00','08:00:00','2024','1010','{"a":"b"}',1.23,1.234);
```

```
insert into test_info.test_table values
(2,'a','b','111','111','tinyblob','mediumblob','longblob','tinytext','text',
'mediumtext','longtext','1','3',1,2,3,4,1.123,1.1234,'2024-03-08','2024-0
3-08 08:00:00','2024-03-08
08:00:00','08:00:00','2024','1010','{"a":"b"}',1.23,1.234);
```

3. 在目标端创建库。

- 登录[华为云控制台](#)。
- 单击管理控制台左上角的，选择区域。
- 单击左侧的服务列表图标，选择“数据库 > 数据管理服务 DAS”。
- 在数据管理服务DAS左侧导航栏，单击“开发工具”，进入开发工具数据库登录列表页面。
- 单击“新增数据库实例登录”，打开新增数据库实例登录窗口。
- 选择“数据库引擎”、“数据库来源”，填写登录用户名、密码以及描述（非必填项）信息，开启SQL执行记录功能。
- 单击“测试连接”测试连接是否成功。
如测试连接成功，将提示“连接成功”，您可继续新增操作。如测试连接失败，将提示连接失败原因，您需根据提示信息进行修改，以便新增数据库登录成功。
- 设置完登录信息，单击“立即新增”。
- 新增完成后，单击新增登录的“登录”，登录当前数据库。

图 5-22 登录数据库



数据库实例 ID	IP 地址	数据库引擎版本	数据库来源	登录用户名	记住密码	描述	创建时间	操作
gau... ID: e... gau... ID: i...	192.168.0.105 192.168.0.106	GaussDB GaussDB	GaussDB GaussDB	root root	是 否	-	2024/09/24 17:57:28 2024/08/15 15:35:28	登录 修改 删除 智能运维

- 选择“SQL操作”>“SQL查询”进入SQL查询页面。



- 执行如下语句创建兼容MySQL的数据库。

此例中为：test_database_info，请根据实际情况选择。
`CREATE DATABASE test_database_info DBCOMPATIBILITY 'mysql';`

步骤四：迁移数据库

创建DRS实例，将本地MySQL上的**test_info**数据库同步到GaussDB实例中**test_database_info**数据库中。


迁移前检查

在创建任务前，需要针对迁移条件进行手工自检，以确保您的迁移任务更加顺畅。

在迁移前，您需要参考[入云使用须知](#)获取迁移相关说明。

创建迁移任务

1. 登录[华为云控制台](#)。
2. 单击管理控制台左上角的，选择区域。
选择目标实例所在的区域。
3. 单击左侧的服务列表图标，选择“数据库 > 数据复制服务 DRS”。
4. 左侧导航栏选择“实时同步管理”，单击“创建同步任务”。
5. 配置同步实例信息。
 - a. 选择区域，计费模式，项目，填写任务名称。



计费模式
按需计费

区域
不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您业务的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。

项目

任务名称
DRS-7176

描述
0/256

- b. 配置同步实例信息，选择“数据流动方向”、“源数据库引擎”、“目标数据库引擎”、“网络类型”、“DRS任务类型”、“目标数据库实例”、“同步实例所在子网”（非必选）、“同步模式”，选择“规格类型”和“可用区”，选填“标签”。



同步实例信息

以下信息确认后不可修改，请准确填写，以免因为配置项错误，需要重新创建任务。

* 数据流动方向
入云

* 源数据库引擎
MySQL

* 目标数据库引擎
GaussDB 分布式版

* 网络类型
公网

* DRS任务类型
实时同步

* 目标数据库实例
无可用实例

* 同步实例所在子网
请选择子网

* 同步模式
全量 + 增量

* 指定公有IP
请选择公有IP

- c. 单击“开始创建”。
6. 配置源库及目标库信息。
 - a. 填写源库的IP、端口、用户、密码等信息。
填写完成后，需要单击“测试连接”，测试连接信息是否正确。

自建DNS服务配置

是否配置自建DNS服务

源库信息

选择连接信息

不支持数据库参数和系统数据库迁移，源数据库参数设定和用户、作业将不会迁移至目标数据库中，请在目标数据库中使用参数组修改参数，手工导出导入用户和作业。

数据库类型	ECS自建库 <input checked="" type="radio"/>	RDS实例
VPC	vpc-17a0(192.168.0.0/16) <input type="button" value="查看虚拟私有云"/>	
子网	subnet-17d0(192.168.0.0/24) <input type="button" value="查看子网"/>	
IP地址或域名	<input type="text"/>	
端口	<input type="text"/>	
数据库用户名	<input type="text"/>	
数据库密码	<input type="password"/>	
SSL安全连接	<input checked="" type="checkbox"/>	如启用SSL安全连接，请在源库开启SSL，并确保相关配置正确，并上传SSL证书
加密证书	<input type="text"/>	<input type="button" value="选择文件"/>
<input type="button" value="测试连接"/>		

b. 填写目标库的账户和密码。

填写完成后，需要单击“测试连接”，测试连接信息是否正确。

目标库信息

数据库实例名称

数据库用户名

数据库密码

待实例创建成功后再进行测试连接

c. 单击“下一步”，仔细阅读提示内容后，单击“同意，并继续”。

7. 设置同步。

a. 选择全量同步对象类型，如果要同步的表结构还未在目标库创建好，就勾选同步表结构（表结构包含主键和唯一键），反之则不勾。同步索引选项按实际需求视情况勾选。

同步对象类型


同步表结构 同步数据 同步索引

手动在目标库创建表结构时，数据类型请参考《DRS数据类型映射关系》

b. 选择增量冲突策略。

- 忽略：当同步数据与目标库已有数据冲突时（主键/唯一键重复等），DRS将忽略源库的冲突数据，并保留目标库中的冲突数据，继续进行后续同步。选择忽略可能导致源库与目标库数据不一致。


- 报错：当同步数据与目标库已有数据冲突时（主键/唯一键重复等），同步任务将失败并立即中止。可在同步日志中查看详细信息。
- 覆盖：当同步数据与目标库已有数据冲突时（主键/唯一键重复等），将覆盖原来的冲突数据。



- c. 在源库选择需要迁移的数据库和表。本次迁移中选择“`test_info`”中的“`test_table`”表。




- d. 选择完成后，可以设置迁移后是否重新命名库名和表名。




- e. 本次迁移将表名重新命名为“`DATATYPELIST_After`”。

注意重新命名时不要使用特殊符号，否则会导致迁移后执行SQL语句报错。




f. 确认重命名设置内容，单击“下一步”。

左边是未选择的对象，右边是已经选择的对象。



8. 高级设置。


本页面内容仅做确认，无法修改，确认完成后单击“下一步”。




9. 数据加工。

在该页面可以对迁移的表进行加工。包括选择迁移的列，重新命名迁移后的列名，本次迁移将“c1”重新命名为“new-line”。

a. 选择需要加工的表。



b. 编辑“c1”列。



c. 将“c1”重新命名为“new-line”，单击“确定”。

d. 单击“下一步”。

10. 预检查。

a. 所有配置完成后，进行预检查，确保迁移成功。


b. 对于未通过的项目，根据检查结果中的提示信息修复，修复完成后，单击“重新校验”，直到预检查通过率为100%。

预检查通过率		100%	提示：所有检查项的结果需均为“通过”，若存在“请确认”项时，需要查看并确认后才可进行继续操作。
检查项	检查结果		
数据库参数检查			
源库表字段类型检查		通过	
目标库兼容模式是否匹配源库		通过	
源库目标库字符串匹配检查		通过	
目标库可用连接是否充足		通过	
目标库对象一致性检查		通过	
目标库是否存在已配置的数据表		通过	
源库外键检查		通过	
源库无主键表检查		通过	
源数据库字符集是否支持		通过	
源库可用连接是否充足		通过	
源库容器类型检查		通过	
源库是否开启归档日志		通过	
源数据库库名是否合法		通过	
源库是否正确开启补充日志		通过	
源库是否开启ogg日志读取		通过	
源库的表名是否合法		通过	
目标库schema中是否包含启用的触发器		通过	
源库选择对象预检查		通过	

c. 预检查全部通过后，单击“下一步”。

11. 任务确定。

a. 检查所有配置项是否正确。



b. 单击“启动任务”，仔细阅读提示后，勾选“我已阅读启动前须知”。

c. 单击“启动任务”，完成任务创建。

启动前须知

⚠ 1、同步过程中，请不要通过控制台对目标实例进行其它操作，例如重启、修改参数组等，否则会影响同步任务。启动任务前，请仔细阅读[同步前须知](#)，遵循该指引可以有效确保同步的稳定性。

⚠ 异常状态超过14天，通常任务已无法续传，任务将会自动结束，请密切关注监控告警，并及时处理和修复任务，避免长时间异常后无法断点续传和恢复。

我已阅读启动前须知

启动任务

12. 任务创建成功。

任务创建成功后，返回任务列表查看创建的任务状态。

步骤五：迁移后进行数据校验

当任务状态变为“增量同步”，说明全量同步已经完成，全量同步完成后，登录GaussDB查看数据迁移结果。

1. 等待迁移任务状态变为“增量同步”。




2. 单击任务名称，进入任务详情页。

3. 验证数据一致性。

a. 在“同步对比 > 对象级对比”页面，查看库和表的迁移结果。

b. 在“同步对比 > 数据级对比”页面，创建对比任务，查看表中行的迁移结果。



4. 通过DAS连接GaussDB的目标库“**test_database_info**”。
DAS连接实例的方法请参考[《新增数据库登录》](#)。
5. 执行如下语句，查询全量同步结果。

```
SELECT * FROM test_info.datatypelist_after;
```

MySQL数据库中的模式迁移完成后，会在GaussDB库中作为Schema，所以查询语句中添加Schema精确查询。
可查询表中的各个数据类型都迁移成功，并且数据正确无误。
6. 验证增量同步。
由于本次迁移为“全量+增量”同步模式，全量同步完成后，如果在创建任务后有数据写入，这些写入的数据会一直同步至目标库中，直到任务结束。下面为模拟写入另外的数据。
 - a. 根据本地的MySQL数据库的IP和地址，通过数据库连接工具连接数据库。
 - b. 执行如下语句，在源库插入一条数据。
插入一条“id”为3的数据。

```
insert into test_info.test_table values  
(3,'a','b','111','111','tinyblob','mediumblob','longblob','tinytext','text','mediumtext','longtext','1','3',1  
,2,3,4,1.123,1.1234,'2024-03-08','2024-03-08 08:00:00','2024-03-08  
08:00:00','08:00:00','2024','1010',[{"a":"b"}],1.23,1.234);
```
 - c. 在目标库执行如下语句查询结果。

```
SELECT * FROM test_info.datatypelist_after;
```

可看到在源库新增的数据，可以实时同步至目标库。
7. 结束迁移任务。
根据业务情况，待业务完全迁移至目标库，可以结束当前任务。
 - a. 单击“操作”列的“结束”。
 - b. 仔细阅读提示后，单击“是”，结束任务。

5.4 使用 DAS 的导出和导入功能迁移 GaussDB 数据

操作场景

数据管理服务（Data Admin Service，简称DAS）是用来登录和操作华为云上数据库的Web服务，提供数据库开发、运维、智能诊断的一站式云上数据库管理平台，方便用户使用和运维数据库。

当进行数据备份或迁移时，支持使用DAS的数据导出功能，获取完整的数据信息，再将数据从本地或者从OBS桶导入目标数据表。

更多信息，请参见[导入导出](#)。

约束限制

- 导入单文件大小最大可达1GB。
- 可以支持导入的数据文件类型包括CSV格式和SQL文件格式。
- 暂不支持BINARY、VARBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB等二进制类型字段的导入。
- 不支持使用跨区域的OBS桶导出导入数据。

导出数据

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择需要登录的目标数据库，单击操作列表中的“登录”，进入数据管理服务数据库登录界面。


步骤5 正确输入数据库用户名和密码，单击“登录”，即可进入的数据库并进行管理。

步骤6 在顶部菜单栏选择“导入·导出”>“导出”。

步骤7 在导出页面，单击左上角“新建任务”，可根据需要选择“导出数据库”或“导出SQL结果集”。下文以导出数据库为例，导出SQL结果集同理。

也可通过单击“快速导出”，选择目标数据库，在创建快速导出任务弹窗中选择存储位置，并单击“确定”。

图 5-23 快速导出



步骤8 在导出数据库弹出页面，您可按需选填“基本信息”及“高级选项”，并在页面右侧选择需要导出的表。

图 5-24 创建数据库导出任务



说明

- SQL结果集导出任务中，执行SQL的最大限制是5M。
 - 数据库分用户库和系统库，系统库不支持导出功能。如需导出，需把创建用户数据库，业务部署到用户库，然后再执行导出操作。
 - DAS在执行导出操作时，会连接到备库进行导出，可以有效规避导出时对主库的性能影响，但当备库复制延迟较大时，会存在“导出的数据不是最新数据”的可能性。

步骤9 设置完导出任务信息，单击弹出页面下部“确定”，创建导出任务。

步骤10 在导出任务列表页面，可查看任务ID、任务类型、任务状态、进度等信息。

步骤11 可在列表操作栏，单击“查看详情”，在任务详情弹出页面，查看本次导出任务执行的详情信息。

图 5-25 任务列表



-----结束

导入数据

步骤1 在顶部菜单栏选择“导入·导出 > 导入”。

步骤2 DAS支持从本地选取文件导入，同时也支持从OBS桶中直接选择文件进行导入操作。

图 5-26 新建导入任务



- 上传文件

在导入页面单击左上角的“新建任务”，在弹出框选择导入类型，选择文件来源为“上传文件”、附件存放位置等信息并上传文件，选择导入数据库，设置字符集类型，按需勾选选项设置及填写备注信息。

为了保障数据安全，DAS将文件保存在OBS桶中。

说明

- 出于数据隐私性保护目的，DAS需要提供一个用户的OBS存储，用来接收用户上传的附件信息，DAS会自动连接到该OBS文件，进行内存式读取，整个过程您的数据内容不会存储在DAS的任何存储介质上。
- 导入完成后若勾选删除上传的文件选项，则该文件导入目标数据库成功后，将从OBS桶中自动删除。

- 从OBS桶中选择

在导入页面单击左上角的“新建任务”，在弹出框设置导入类型，选择文件来源为“从OBS中选择”，在OBS文件浏览器弹窗中选择待导入文件，选择导入数据库，设置字符集类型，按需勾选选项设置及填写备注信息。

说明

从OBS桶中直接选择文件导入，导入目标数据库成功后，OBS桶不会删除该文件。

步骤3 导入信息设置完成后，单击“创建导入任务”即可。由于导入任务可能会覆盖原有的数据，需再次确认无误后单击“确定”。

步骤4 可在导入任务列表中查看导入进度等信息，在操作栏单击“查看详情”，可在任务详情弹出框中，了解本次导入任务成功、失败等执行情况及耗时。

----结束

5.5 使用 copy to/from 命令导出导入数据

操作场景

gsql工具提供了元命令\copy进行数据导入导出。\\copy只适合小批量、格式良好的数据导入，不会对非法字符做预处理，也无容错能力，无法适用于含有异常数据的场景。

迁移准备

1. 准备弹性云服务器或可通过公网访问GaussDB。
 - 通过弹性云服务器连接GaussDB数据库实例，需要创建一台弹性云服务器。创建并登录弹性云服务器，请参见《弹性云服务器快速入门》中“[购买弹性云服务器](#)”和“[登录弹性云服务器](#)”。
 - 通过公网地址连接GaussDB数据库实例，需具备以下条件。
 - i. 先对GaussDB数据库实例绑定公网地址，如何绑定公网地址，请参见[绑定弹性公网IP](#)。
 - ii. 保证本地设备可以访问GaussDB数据库实例绑定的公网地址。
2. 在准备的弹性云服务器或可访问GaussDB数据库的设备上，安装gsql客户端，并连接到GaussDB数据库实例。详情请参见[使用gsql连接数据库](#)。

导出数据

在准备的弹性云服务器或可访问GaussDB数据库的设备上，连接GaussDB实例后，导出copy_example表的内容。

- 方式一：将copy_example表的内容导出到stdout，格式为csv，使用双引号作为quote，第四列和第五列强制使用quote包围。

```
\copy copy_example to stdout CSV quote as "" force quote col_4,col_5;
1|iamtext|iamvarchar,"2006-07-07","12:00:00"
2|sometext|somevarchar,"2006-07-07","12:00:00"
3|sometext|somevarchar,"2006-07-07","12:00:00"
4|sometext|somevarchar,"2022-07-07","19:00:02"
5|sometext|somevarchar,"2006-07-07",
6|sometext|somevarchar,"2022-07-07","19:00:02"
```
- 方式二：将copy_example表的内容导出到本地，路径为'/tmp/data/'，文件名为'copy_example.csv'，使用'|'作为delimiter，使用双引号作为quote。

```
\copy copy_example to '/tmp/data/copy_example.csv' csv delimiter '|' quote "";
```

查看'/tmp/data/copy_example.csv'文件，确认数据已导出。

```
1|iamtext|iamvarchar|2006-07-07|12:00:00
2|sometext|somevarchar|2006-07-07|12:00:00
3|sometext|somevarchar|2006-07-07|12:00:00
4|sometext|somevarchar|2022-07-07|19:00:02
5|sometext|somevarchar|2006-07-07|
6|sometext|somevarchar|2022-07-07|19:00:02
```
- 方式三：将copy_example表的查询结果集导出到本地，路径为'/tmp/data/'，文件名为'copy_example2.csv'，使用','作为delimiter，使用双引号作为quote。

```
\copy (select * from copy_example where col_1 = 1) to '/tmp/data/copy_example2.csv' csv delimiter ','  
quote ""';
```

查看'/tmp/data/copy_example2.csv'文件，确认数据已导出。

```
1,iamtext,iamvarchar,2006-07-07,12:00:00
```

导入数据

导入数据到GaussDB实例中，以导入到目标表copy_example为例，其结构如下。

```
create table copy_example  
(  
    col_1 integer,  
    col_2 text,  
    col_3 varchar(12),  
    col_4 date,  
    col_5 time  
);
```

在准备的弹性云服务器或可访问GaussDB数据库的设备上，连接GaussDB实例后，导入数据到目标表copy_example。

- 方式一：从stdin拷贝数据到目标表copy_example。

```
\copy copy_example from stdin csv;
```

出现>>符号提示时，输入数据，输入\时结束。

```
Enter data to be copied followed by a newline.  
End with a backslash and a period on a line by itself.  
>> 1,"iamtext","iamvarchar",2006-07-07,12:00:00  
>> 2,"sometext","somevarchar",2006-07-07,12:00:00  
>> \.
```

查看导入的数据。

```
select * from copy_example;  
col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5  
-----+-----+-----+-----+-----  
1 | iamtext | iamvarchar | 2006-07-07 00:00:00 | 12:00:00  
2 | sometext | somevarchar | 2006-07-07 00:00:00 | 12:00:00  
(2 rows)
```

- 方式二：在本地目录'/tmp/data/'下有example.csv文件，包含header行，使用'|'作为delimiter，使用双引号作为quote。内容如下。

```
header  
3|"sometext"|"somevarchar"|2006-07-07|12:00:00  
4|"sometext"|"somevarchar"|2022-07-07|19:00:02
```

从本地文件example.csv导入数据到目标表copy_example，其中header选项为'on'，自动忽略第一行。quote默认为双引号，因此可以不用指定。

```
\copy copy_example from '/tmp/data/example.csv' with(header 'on', format 'csv', delimiter '|',  
date_format 'yyyy-mm-dd', time_format 'hh24:mi:ss');
```

查看导入的数据。

```
select * from copy_example;  
col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5  
-----+-----+-----+-----+-----  
1 | iamtext | iamvarchar | 2006-07-07 00:00:00 | 12:00:00  
2 | sometext | somevarchar | 2006-07-07 00:00:00 | 12:00:00  
3 | sometext | somevarchar | 2006-07-07 00:00:00 | 12:00:00  
4 | sometext | somevarchar | 2022-07-07 00:00:00 | 19:00:02  
(4 rows)
```

- 方式三：在本地目录'/tmp/data/'下有example2.csv文件，使用','作为delimiter，使用双引号作为quote，其中第一行缺少最后一个字段，第二行最后多一个字段。内容如下。

```
5,"sometext","somevarchar",2006-07-07  
6,"sometext","somevarchar",2022-07-07,19:00:02,12:00:00
```

从本地文件example2.csv导入数据到目标表copy_example，其中delimiter默认为'，因此可以不用指定，由于指定了容错参数IGNORE_EXTRA_DATA和FILL_MISSING_FIELDS，缺少的字段会用NULL替换，多出的字段被忽略。

```
\copy copy_example from '/tmp/data/example2.csv' with( format 'csv', date_format 'yyyy-mm-dd', time_format 'hh24:mi:ss', IGNORE_EXTRA_DATA 'true', FILL_MISSING_FIELDS 'true');
```

查看导入的数据。

```
select * from copy_example;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| col_1 | col_2 | col_3 | col_4 | col_5 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | iamtext | iamvarchar | 2006-07-07 00:00:00 | 12:00:00 |
| 2 | sometext | somevarchar | 2006-07-07 00:00:00 | 12:00:00 |
| 3 | sometext | somevarchar | 2006-07-07 00:00:00 | 12:00:00 |
| 4 | sometext | somevarchar | 2022-07-07 00:00:00 | 19:00:02 |
| 5 | sometext | somevarchar | 2006-07-07 00:00:00 |           |
| 6 | sometext | somevarchar | 2022-07-07 00:00:00 | 19:00:02 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
(6 rows)
```

相关链接

有关\copy命令的更多信息，请参见：

- [COPY \(分布式版\)](#)
- [COPY \(集中式版\)](#)

5.6 JDBC 中使用 COPY 命令导出导入数据

操作场景

使用Java语言开发应用程序时，通过调用JDBC驱动的CopyManager接口，从文件或其他数据库向GaussDB写入数据。

示例 1：通过本地文件导出导入数据

调用JDBC驱动的CopyManager接口，通过流方式，将数据库中的数据导出到本地文件或者将本地文件导入数据库中，文件格式支持CSV、TEXT等格式。

样例程序如下，执行时需要加载GaussDB的JDBC驱动。

```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.sql.SQLException;
import org.postgresql.copy.CopyManager;
import org.postgresql.core.BaseConnection;

public class Copy{

    public static void main(String[] args)
    {
        String url = new String("jdbc:postgresql://localhost:8000/postgres"); //数据库URL
        String username = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV"); //用户名
        String password = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV"); //密码
        String tablename = new String("migration_table"); //定义表信息
        String tablename1 = new String("migration_table_1"); //定义表信息
        String driver = "org.postgresql.Driver";
        Connection conn = null;

        try {
```

```
Class.forName(driver);
conn = DriverManager.getConnection(urls, username, password);
} catch (ClassNotFoundException e) {
    e.printStackTrace(System.out);
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace(System.out);
}

// 将表migration_table中数据导出到本地文件d:/data.txt
try {
    copyToFile(conn, "d:/data.txt", "(SELECT * FROM migration_table)");
} catch (SQLException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
}
// 将d:/data.txt中的数据导入到migration_table_1中。
try {
    copyFromFile(conn, "d:/data.txt", tablename1);
} catch (SQLException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
}

// 将表migration_table_1中的数据导出到本地文件d:/data1.txt
try {
    copyToFile(conn, "d:/data1.txt", tablename1);
} catch (SQLException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
}
}

public static void copyFromFile(Connection connection, String filePath, String tableName)
throws SQLException, IOException {
    FileInputStream fileInputStream = null;

    try {
        CopyManager copyManager = new CopyManager((BaseConnection)connection);
        fileInputStream = new FileInputStream(filePath);
        copyManager.copyWith("COPY " + tableName + " FROM STDIN ", fileInputStream);
    } finally {
        if (fileInputStream != null) {
            try {
                fileInputStream.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}

public static void copyToFile(Connection connection, String filePath, String tableOrQuery)
throws SQLException, IOException {
    FileOutputStream fileOutputStream = null;

    try {
        CopyManager copyManager = new CopyManager((BaseConnection)connection);
        fileOutputStream = new FileOutputStream(filePath);
        copyManager.copyOut("COPY " + tableOrQuery + " TO STDOUT", fileOutputStream);
    }
```

```
        } finally {
            if (fileOutputStream != null) {
                try {
                    fileOutputStream.close();
                } catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }
```

示例 2：从 B 迁移数据

下面示例演示如何通过CopyManager从B向GaussDB进行数据迁移的过程。

```
import java.io.StringReader;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

import org.postgresql.copy.CopyManager;
import org.postgresql.core.BaseConnection;

public class Migration{

    public static void main(String[] args) {
        String url = new String("jdbc:postgresql://localhost:8000/postgres"); //数据库URL
        String user = new String("username");           //GaussDB数据库用户名
        String pass = new String("passwd");           //GaussDB数据库密码
        String tablename = new String("migration_table_1"); //定义表信息
        String delimiter = new String("|");           //定义分隔符
        String encoding = new String("UTF8");          //定义字符集
        String driver = "org.postgresql.Driver";
        StringBuffer buffer = new StringBuffer();      //定义存放格式化数据的缓存

        try {
            //获取源数据库查询结果集
            ResultSet rs = getDataSet();

            //遍历结果集，逐行获取记录
            //将每条记录中各字段值，按指定分隔符分割，由换行符结束，拼成一个字符串
            //把拼成的字符串，添加到缓存buffer
            while (rs.next()) {
                buffer.append(rs.getString(1) + delimiter
                            + rs.getString(2) + delimiter
                            + rs.getString(3) + delimiter
                            + rs.getString(4)
                            + "\n");
            }
            rs.close();

            try {
                //建立目标数据库连接
                Class.forName(driver);
                Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, pass);
                BaseConnection baseConn = (BaseConnection) conn;
                baseConn.setAutoCommit(false);

                //初始化表信息
                String sql = "Copy " + tablename + " from STDIN with (DELIMITER " + "" + delimiter + "" + "," + "
ENCODING " + "" + encoding + ")");
                //提交缓存buffer中的数据
                CopyManager cp = new CopyManager(baseConn);
                StringReader reader = new StringReader(buffer.toString());
                cp.copyIn(sql, reader);
            }
        }
    }
}
```

```
baseConn.commit();
reader.close();
baseConn.close();
} catch (ClassNotFoundException e) {
    e.printStackTrace(System.out);
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace(System.out);
}

} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}

//*****
// 从源数据库返回查询结果集
//*****

private static ResultSet getDataSet() {
    ResultSet rs = null;
    try {
        Class.forName("com.B.jdbc.Driver").newInstance();
        Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:MY://10.119.179.227:3306/jack?
useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true", "jack", "xxxxxxxx");
        Statement stmt = conn.createStatement();
        rs = stmt.executeQuery("select * from migration_table");
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return rs;
}
```

相关链接

有关CopyManager的更多信息，请参见：

- [CopyManager（分布式版）](#)
- [CopyManager（集中式版）](#)

5.7 使用 gs_dump 和 gs_dumpall 命令导出数据

操作场景

GaussDB提供的gs_dump和gs_dumpall工具，能够帮助用户导出需要的数据库对象或其相关信息。通过导入工具将导出的数据信息导入至需要的数据库，可以完成数据库信息的迁移。gs_dump支持导出单个数据库或其内的对象，而gs_dumpall支持导出数据库中所有数据库或各库的公共全局对象。详细的使用场景见[表5-11](#)。

说明

在多租场景下，gs_dump支持导出单个PDB或其内的对象，而gs_dumpall不支持导出PDB及其内的对象。

表 5-11 适用场景

适用场景	支持的导出粒度	支持的导出格式	配套的导入方法
导出单个数据库	数据库级导出（参见 导出数据库 ）。 <ul style="list-style-type: none"> 导出全量信息。 使用导出的全量信息可以创建一个与当前库相同的数据库，且库中数据也与当前库相同。 仅导出库中所有对象的定义，包含库定义、函数定义、模式定义、表定义、索引定义和存储过程定义等。 使用导出的对象定义，可以快速创建一个相同的数据库，但是库中并无原数据库的数据。 仅导出数据。 	<ul style="list-style-type: none"> 纯文本格式 自定义归档格式 目录归档格式 tar归档格式 	<ul style="list-style-type: none"> 纯文本格式数据文件导入使用gsql工具，请参见《工具参考》中“gsql”章节。 自定义归档格式、目录归档格式和tar归档格式数据文件导入请参见使用gs_restore命令导入数据。
	模式级导出（参见 导出模式 ）。 <ul style="list-style-type: none"> 导出模式的全量信息。 仅导出模式中数据。 仅导出对象的定义，包含表定义、存储过程定义和索引定义等。 		
	表级导出（参见 导出表 ）。 <ul style="list-style-type: none"> 导出表的全量信息。 仅导出表中数据。 仅导出表的定义。 		

适用场景	支持的导出粒度	支持的导出格式	配套的导入方法
导出所有数据库	<p>数据库级导出（参见导出所有数据库）。</p> <ul style="list-style-type: none">导出全量信息。 使用导出的全量信息可以创建与当前主机相同的一个主机环境，拥有相同数据库和公共全局对象，且库中数据也与当前各库相同。仅导出各数据库中的对象定义，包含表空间、库定义、函数定义、模式定义、表定义、索引定义和存储过程定义等。使用导出的对象定义，可以快速创建与当前主机相同的一个主机环境，拥有相同的数据表空间，但是库中并无原数据库的数据。仅导出数据。 <p>各库公共全局对象导出（参见导出全局对象）。</p> <ul style="list-style-type: none">仅导出表空间信息。仅导出角色信息。导出角色与表空间。	纯文本格式	数据文件导入请参见 使用copy from命令导入数据 。

gs_dump和gs_dumpall通过-U指定执行导出的用户账户。如果当前使用的账户不具备导出所要求的权限时，会无法导出数据。可使用该功能的场景请参见[表5-11](#)

注意事项

gs_dump和gs_dumpall通过对导出的数据文件加密，导入时对加密的数据文件进行解密，可以防止数据信息泄露，为数据库的安全提供保证。注意，使用gs_dump加密的纯文本格式文件，因gsql不支持解密导入存储过程和函数，因此如果导出的数据库中包含存储过程/函数，请使用另外三种模式导出数据库，并使用gs_restore恢复。

gs_dump和gs_dumpall工具在进行数据导出时，其他用户可以访问数据库（读或写）。

gs_dump和gs_dumpall工具支持导出完整一致的数据。例如，T1时刻启动gs_dump导出A数据库，或者启动gs_dumpall导出GaussDB数据库，那么导出数据结果将会是T1时刻A数据库或者该GaussDB数据库的数据状态，T1时刻之后对A数据库或GaussDB数据库的修改不会被导出。

gs_dump和gs_dumpall工具导出数据时，生成列不会被转储。

- 禁止修改-F c/d/t 格式导出的文件和内容，否则可能无法恢复成功。对于-F p 格式导出的文件，如有需要，可根据需要谨慎编辑导出文件。

- 如果数据库中包含的对象数量（数据表、视图、索引）在50万以上，为了提高性能且避免出现内存问题，建议您在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系客服人员获取技术支持。
- 为了保证数据一致性和完整性，导出工具会对需要转储的表设置共享锁。如果表在别的事务中设置了共享锁，`gs_dump`和`gs_dumpall`会等待锁释放后锁定表。如果无法在指定时间内锁定某个表，转储会失败。用户可以通过指定`--lock-wait-timeout`选项，自定义等待锁超时时间。
- 由于`gs_dumpall`读取所有数据库中的表，因此必须以数据库管理员身份进行连接，才能导出完整文件。在使用`gsql`执行脚本文件导入时，同样需要管理员权限，以便添加用户和组，以及创建数据库。

迁移准备

- 准备弹性云服务器或可通过公网访问GaussDB。
 - 通过弹性云服务器连接GaussDB数据库实例，需要创建一台弹性云服务器。创建并登录弹性云服务器，请参见《弹性云服务器快速入门》中“[购买弹性云服务器](#)”和“[登录弹性云服务器](#)”。
 - 通过公网地址连接GaussDB数据库实例，需具备以下条件。
 - 先对GaussDB数据库实例绑定公网地址，如何绑定公网地址，请参见[绑定弹性公网IP](#)。
 - 保证本地设备可以访问GaussDB数据库实例绑定的公网地址。
- 在准备的弹性云服务器或可访问GaussDB数据库的设备上，安装`gsql`客户端，并连接到GaussDB数据库实例。详情请参见[使用gsql连接数据库](#)。

导出数据库

- 创建准备导出的库和表，并插入数据。

```
create database gs_example;

\c gs_example
password:

create schema gs_sch_example;
set search_path to gs_sch_example;
create table gs_table_example
(
    col_1 integer,
    col_2 text,
    col_3 varchar(12),
    col_4 date,
    col_5 time
);
insert into gs_table_example values(1,'iamtext','iamvarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_table_example values(2,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_table_example values(3,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_table_example values(4,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
insert into gs_table_example values(5,'sometext','somevarchar','2006-07-07', null);
insert into gs_table_example values(6,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
```

- 使用`gs_dump`导出`gs_example`数据库。

- 示例一：执行`gs_dump`，指定数据库IP，导出`gs_example`数据库全量信息，导出文件格式为sql文本格式。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_example_dumpsq1 -p 8000 gs_example -F p -h 192.**.139;
Password:
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:04:20]: The total
objects number is 458.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:04:20]: [100.00%]
```

```
458 objects have been dumped.  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:04:20]: dump  
database gs_example successfully  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:04:20]: total time:  
8779 ms
```

- **示例二：**执行gs_dump，指定数据库IP，导出gs_example数据库全量信息，以tar归档格式到'/tmp/data/gs_example_dump.tar'文件中。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_example_dump.tar -p 8000 gs_example -F t -h 192.*.*.139;  
Password:  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 14:58:49]: The total  
objects number is 458.  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 14:58:49]: [100.00%]  
458 objects have been dumped.  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 14:58:49]: dump  
database gs_example successfully  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 14:58:49]: total time:  
8201 ms
```

- **示例三：**执行gs_dump，指定数据库IP，仅导出gs_example数据库中的数据，不包含数据库对象定义，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_example_dump.dmp -p 8000 gs_example -a -F c -h  
192.*.*.139;  
Password:  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:07:23]: dump  
database gs_example successfully  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:07:23]: total time:  
8369 ms
```

- **示例四：**执行gs_dump，指定数据库IP，仅导出gs_example数据库所有对象的定义，导出文件格式为sql文本格式。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_example_dump_s.sql -p 8000 gs_example -s -F p -h  
192.*.*.139;  
Password:  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:09:37]: The total  
objects number is 457.  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:09:37]: [100.00%]  
457 objects have been dumped.  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:09:37]: dump  
database gs_example successfully  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:09:37]: total time:  
8523 ms
```

- **示例五：**执行gs_dump，指定数据库IP，仅导出gs_example数据库的所有对象的定义，导出文件格式为文本格式，并对导出文件进行加密。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_example_dump_s_key.sql -p 8000 gs_example --with-  
encryption AES128 --with-key abcdefg_?1234567 -s -F p -h 192.*.*.139;  
Password:  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:10:38]: The total  
objects number is 457.  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:10:38]: [100.00%]  
457 objects have been dumped.  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:10:38]: dump  
database gs_example successfully  
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:10:38]: total time:  
9101 ms
```

表 5-12 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。 说明 不指定连接数据库的用户名时，默认以安装时创建的初始系统管理员连接。	-U jack

参数	参数说明	举例
-W	指定用户连接的密码。 <ul style="list-style-type: none">如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W *****
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。如果输出格式为 (-F c/-F d/-F t) 时，必须指定-f参数。	-f /home/omm/backup/MPPDB_backup.tar
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
dbname	需要导出的数据库名称。	testdb
-F	选择导出文件格式。-F参数值如下： <ul style="list-style-type: none">p: 纯文本格式c: 自定义归档d: 目录归档格式t: tar归档格式	-F t

导出模式

- 创建准备导出的模式，并插入数据。

```
create database gs_example;
\c gs_example
password:
create schema gs_sch_example;
create schema gs_sch_1_example;
create table gs_sch_example.gs_table_example
(
    col_1 integer,
    col_2 text,
    col_3 varchar(12),
    col_4 date,
    col_5 time
);
create table gs_sch_1_example.gs_table_example
(
    col_1 integer,
    col_2 text,
    col_3 varchar(12),
    col_4 date,
    col_5 time
);
insert into gs_sch_example.gs_table_example values(1,'iamtext','iamvarchar','2006-07-07','12:00:00');
```

```
insert into gs_sch_example.gs_table_example
values(2,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_example.gs_table_example
values(3,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_example.gs_table_example
values(4,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
insert into gs_sch_example.gs_table_example values(5,'sometext','somevarchar','2006-07-07', null);
insert into gs_sch_example.gs_table_example
values(6,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
insert into gs_sch_1_example.gs_table_example values(7,'iamtext','iamvarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_1_example.gs_table_example
values(8,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_1_example.gs_table_example
values(9,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_1_example.gs_table_example
values(10,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
insert into gs_sch_1_example.gs_table_example values(11,'sometext','somevarchar','2006-07-07', null);
insert into gs_sch_1_example.gs_table_example
values(12,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
```

2. 使用gs_dump同时导出gs_example库中的模式。

- 示例一：执行gs_dump，指定数据库IP，同时导出gs_sch_example和gs_sch_1_example模式，导出文件格式为目录归档格式。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_sch_dump -p 8000 gs_example -n gs_sch_example -n
gs_sch_1_example -F d -h 192.*.*.139;
Password:
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:37:11]: The total
objects number is 460.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:37:11]: [100.00%]
460 objects have been dumped.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:37:11]: dump schema
gs_sch_example gs_sch_1_example successfully
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:37:11]: dump
database gs_example successfully
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:37:11]: total time:
9602 ms
```

- 示例二：执行gs_dump，指定数据库IP，导出gs_sch_example模式全量信息，导出文件格式为文本格式。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_sch_dump.sql -p 8000 gs_example -n gs_sch_example -F p -h
192.*.*.139;
Password:
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:39:00]: The total
objects number is 457.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:39:00]: [100.00%]
457 objects have been dumped.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:39:00]: dump schema
gs_sch_example successfully
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:39:00]: dump
database gs_example successfully
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:39:00]: total time:
8582 ms
```

- 示例三：执行gs_dump，指定数据库IP，导出gs_example数据库时，排除gs_sch_example模式，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_sch_dump.dmp -p 8000 gs_example -N gs_sch_example -F c -
h 192.*.*.139;
Password:
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:41:14]: The total
objects number is 458.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:41:14]: [100.00%]
458 objects have been dumped.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:41:14]: dump
database gs_example successfully
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:41:14]: total time:
8323 ms
```

表 5-13 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。	-U jack
-W	指定用户连接的密码。 <ul style="list-style-type: none">如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W *****
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/MPPDB_schema_backup
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
dbname	需要导出的数据库名称。	human_resource
-n	只导出与模式名称匹配的模式，此选项包括模式本身和所有它包含的对象。 <ul style="list-style-type: none">单个模式：-n schemaname多个模式：多次输入-n schemaname	<ul style="list-style-type: none">单个模式：-n hr多个模式：-n hr -n public
-F	选择导出文件格式。-F参数值如下： <ul style="list-style-type: none">p: 纯文本格式c: 自定义归档d: 目录归档格式t: tar归档格式	-F d

导出表

- 创建准备导出的模式，并插入数据。

```
create database gs_example;

\c gs_example
password:

create schema gs_sch_example;
create table gs_sch_example.gs_table_example
(
    col_1 integer,
    col_2 text,
    col_3 varchar(12),
    col_4 date,
```

```
    col_5 time
);
create table gs_sch_example.gs_table_example_2
(
    col_1 integer,
    col_2 text,
    col_3 varchar(12),
    col_4 date,
    col_5 time
);
insert into gs_sch_example.gs_table_example values(1,'iamtext','iamvarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_example.gs_table_example
values(2,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_example.gs_table_example
values(3,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_example.gs_table_example
values(4,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
insert into gs_sch_example.gs_table_example values(5,'sometext','somevarchar','2006-07-07', null);
insert into gs_sch_example.gs_table_example
values(6,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
insert into gs_sch_example.gs_table_example_2 values(7,'iamtext','iamvarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_example.gs_table_example_2
values(8,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_example.gs_table_example_2
values(9,'sometext','somevarchar','2006-07-07','12:00:00');
insert into gs_sch_example.gs_table_example_2
values(10,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
insert into gs_sch_example.gs_table_example_2 values(11,'sometext','somevarchar','2006-07-07', null);
insert into gs_sch_example.gs_table_example_2
values(12,'sometext','somevarchar','2006-07-07','19:00:02');
```

2. 使用gs_dump同时导出指定表gs_sch_example.gs_table_example和gs_sch_example.gs_table_example_2。

□ 说明

- 下方示例导出后，在导入恢复前，需要确保存在导出表所在的schema。
 - 示例一：执行gs_dump，指定数据库IP，同时导出表gs_sch_example.gs_table_example和gs_sch_example.gs_table_example_2，导出文件格式为目录归档格式。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_table_dump -p 8000 gs_example -t
gs_sch_example.gs_table_example -t gs_sch_example.gs_table_example_2 -F d -h 192.*.*.139;
Password:
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:49:06]: The total
objects number is 458.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:49:06]: [100.00%]
458 objects have been dumped.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:49:06]: dump table
gs_sch_example.gs_table_example gs_sch_example.gs_table_example_2 successfully
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:49:06]: dump
database gs_example successfully
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:49:06]: total time:
7694 ms
```
 - 示例二：执行gs_dump，指定数据库IP，不导出表gs_sch_example.gs_table_example_2，导出文件格式为自定义归档格式。

```
gs_dump -U root -f /tmp/data/gs_table_dump.dmp -p 8000 gs_example -T
gs_sch_example.gs_table_example_2 -F c -h 192.*.*.139;
Password:
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:52:07]: The total
objects number is 461.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:52:07]: [100.00%]
461 objects have been dumped.
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:52:07]: dump
database gs_example successfully
gs_dump[user='root'][localhost][port='8000'][gs_example][2024-07-26 15:52:07]: total time:
8203 ms
```

表 5-14 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。	-U jack
-W	指定用户连接的密码。 <ul style="list-style-type: none">如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W *****
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/MPPDB_table_backup
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
dbname	需要导出的数据库名称。	human_resource
-t	指定导出的表（或视图、序列、外表），可以使用多个-t选项来选择多个表，也可以使用通配符指定多个表对象。当使用通配符指定多个表对象时，注意给pattern打引号，防止shell扩展通配符。 <ul style="list-style-type: none">单个表：-t <i>schema.table</i>多个表：多次输入-t <i>schema.table</i>	<ul style="list-style-type: none">单个表：-t hr.staffs多个表：-t hr.staffs -t hr.employments
-F	选择导出文件格式。-F参数值如下： <ul style="list-style-type: none">p: 纯文本格式c: 自定义归档d: 目录归档格式t: tar归档格式	-F d
-T	不转储的表（或视图、或序列、或外表）对象列表，可以使用多个-t选项来选择多个表，也可以使用通配符指定多个表对象。 当同时输入-t和-T时，会转储在-t列表中，而不在-T列表中的表对象。	-T <i>table1</i>

导出所有数据库

使用gs_dumpall一次导出所有数据库信息。

- 示例一：执行gs_dumpall，指定数据库IP，一次导出所有数据库信息，导出文件为sql文本格式。执行命令后，会有很长的打印信息，最终出现total time即代表执行成功。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_dumpall -U root -f /tmp/data/dumpall.sql -p 8000 -h 192.*.*.139;
Password:
gs_dumpall[user='root'][localhost][port='8000'][2024-07-26 16:02:15]: dumpall operation successful
gs_dumpall[user='root'][localhost][port='8000'][2024-07-26 16:02:15]: total time: 35133 ms
```

- 示例二：执行gs_dumpall，指定数据库IP，仅导出所有数据库定义，导出文件为sql文本格式。执行命令后，会有很长的打印信息，最终出现total time即代表执行成功。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_dumpall -U root -f /tmp/data/dumpall_def.sql -p 8000 -s -h 192.*.*.139;
Password:
gs_dumpall[user='root'][localhost][port='8000'][2024-07-26 16:07:50]: dumpall operation successful
gs_dumpall[user='root'][localhost][port='8000'][2024-07-26 16:07:50]: total time: 21239 ms
```

表 5-15 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名，需要是数据库管理员用户。	-U omm
-W	指定用户连接的密码。 <ul style="list-style-type: none">如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W *****
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/MPPDB_backup.sql
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000

导出全局对象

使用gs_dumpall导出表空间对象信息。

- 示例一：执行gs_dumpall，指定数据库IP，导出所有数据库的公共全局表空间信息和用户信息，导出文件为sql文本格式。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_dumpall -U root -f /tmp/data/dumpall_tablespace.sql -p 8000 -t -h 192.*.*.139;
Password:
gs_dumpall[user='root'][localhost][port='8000'][2024-07-26 16:10:42]: dumpall operation successful
gs_dumpall[user='root'][localhost][port='8000'][2024-07-26 16:10:42]: total time: 1800 ms
```

- 示例二：执行gs_dumpall，指定数据库IP，导出所有数据库的公共全局用户信息，导出文件为文本格式。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_dumpall -U root -f /tmp/data/dumpall_user.sql -p 8000 -r -h 192.*.*.139;
Password:
```

```
gs_dumpall[user='root'][localhost][port='8000'][2024-07-26 16:12:15]: dumpall operation successful
gs_dumpall[user='root'][localhost][port='8000'][2024-07-26 16:12:15]: total time: 1269 ms
```

表 5-16 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名，需要是数据库管理员用户。	-U omm
-W	指定用户连接的密码。 <ul style="list-style-type: none">如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W *****
-f	将导出文件发送至指定目录文件夹。如果这里省略，则使用标准输出。	-f /home/omm/backup/MPPDB_tablespaces.sql
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
-t	或者--tablespaces-only，只转储表空间，不转储数据库或角色。	-t

相关链接

有关gs_dump和gs_dumpall命令的更多信息，请参见：

- [gs_dump（分布式版）](#)
- [gs_dump（集中式版）](#)
- [gs_dumpall（分布式版）](#)
- [gs_dumpall（集中式版）](#)

5.8 使用 gs_restore 命令导入数据

操作场景

gs_restore是GaussDB数据库提供的与gs_dump配套的导入工具。通过该工具，可将gs_dump导出的文件导入至数据库。gs_restore支持导入的文件格式包含自定义归档格式、目录归档格式和tar归档格式。

gs_restore具备如下两种功能。

- 导入至数据库

如果指定了数据库，则数据将被导入到指定的数据库中。其中，并行导入必须指定连接数据库的密码。导入时生成列会自动更新，并像普通列一样保存。

- 导入至脚本文件

如果未指定导入数据库，则创建包含重建数据库所需的SQL语句脚本，并将其写入至文件或者标准输出。该脚本文件等效于gs_dump导出的纯文本格式文件。

gs_restore工具在导入时，允许用户选择需要导入的内容，并支持在数据导入前对等待导入的内容进行排序。

注意事项

gs_restore默认是以追加的方式进行数据导入。为避免多次导入造成数据异常，在进行导入时，建议选择使用“-c”和“-e”参数。“-c”表示在重新创建数据库对象前，清理（删除）已存在于将要还原的数据库中的数据库对象；“-e”表示当发送SQL语句到数据库时如果出现错误请退出，默认状态下会继续，且在导入后会显示一系列错误信息。

迁移准备

- 准备弹性云服务器或可通过公网访问GaussDB。
 - 通过弹性云服务器连接GaussDB数据库实例，需要创建一台弹性云服务器。创建并登录弹性云服务器，请参见《弹性云服务器快速入门》中“[购买弹性云服务器](#)”和“[登录弹性云服务器](#)”。
 - 通过公网地址连接GaussDB数据库实例，需具备以下条件。
 - 先对GaussDB数据库实例绑定公网地址，如何绑定公网地址，请参见[绑定弹性公网IP](#)。
 - 保证本地设备可以访问GaussDB数据库实例绑定的公网地址。
- 在准备的弹性云服务器或可访问GaussDB数据库的设备上，安装gsql客户端，并连接到GaussDB数据库实例。详情请参见[使用gsql连接数据库](#)。

操作步骤

步骤1 将gs_dump导出的文件上传到设备上，gs_dump导出文件请参考[使用gs_dump和gs_dumpall命令导出数据](#)。

步骤2 使用gs_restore命令，从导出文件中，将数据库的所有对象的定义导入到目标数据库中。

- 示例一：执行gs_restore，指定数据库IP，指定已存在的数据库（如gs_example_restore），导入指定gs_example_dump.tar文件（tar归档格式）中gs_example数据库的数据和对象定义。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_restore -U root /tmp/data/gs_example_dump.tar -p 8000 -d gs_example_restore -e -h 192.*.139;
Password:
restore operation successful
total time: 1430 ms
```

- 示例二：执行gs_restore，指定数据库IP，指定已存在的数据库（如gs_example_restore），导入指定gs_example_dump.tar文件（tar归档格式）中gs_example数据库的数据和对象定义。同时清理（删除）已存在于将要导入的数据库中的数据库对象。示例中将不体现中间的打印信息。

```
gs_restore -U root /tmp/data/gs_example_dump.tar -p 8000 -d gs_example_restore -e -c -h 192.*.139;
Password:
restore operation successful
total time: 1621 ms
```

表 5-17 常用参数说明

参数	参数说明	举例
-U	连接数据库的用户名。	-U jack
-W	指定用户连接的密码。 <ul style="list-style-type: none">如果主机的认证策略是trust，则不会对数据库管理员进行密码验证，即无需输入-W选项。如果没有-W选项，并且不是数据库管理员，会提示用户输入密码。	-W *****
-d	连接数据库dbname，并直接将数据导入到该数据库中。	-d backupdb
-p	指定服务器所侦听的TCP端口或本地Unix域套接字后缀，以确保连接。	-p 8000
-e	当发送SQL语句到数据库时如果出现错误，则退出。默认状态下会忽略错误任务并继续执行导入，且在导入后会显示一系列错误信息。	-e
-c	在重新创建数据库对象前，清理（删除）已存在于将要导入的数据库中的数据库对象。	-c
-s	只导入模式定义，不导入数据。当前的序列值也不会被导入。	-s

----结束

相关链接

有关gs_restore命令的更多信息，请参见：

- [gs_restore（分布式版）](#)
- [gs_restore（集中式版）](#)

5.9 使用 gs_loader 工具导入数据

操作场景

对于copy to导出的文件，可以使用gs_loader工具进行数据导入。gs_loader将控制文件支持的语法转换为\COPY语法，然后利用已有的\COPY功能，做主要数据导入工作，同时gs_loader将\COPY结果记录到日志中。

注意事项

- gs_loader工具当前不支持M-Compatibility数据库。
- 使用gs_loader前请确保gs_loader版本与gsql版本、数据库版本保持一致。
- gs_loader当前仅支持集中式版。
- gs_loader导入过程中，不需要转码场景下，单行数据（包含tuple的元数据，以下均包含）小于1GB-1B；转码场景下单行数据小于256MB-1B，对以下转码场景进行了特殊处理：UTF-8 -> GB18030/GB18030_2022的限制为小于512MB-1B，UTF-8 -> GBK的限制为小于1GB-1B。
- 建议单个导入文件的大小不超过1GB。gs_loader对单个导入文件的大小没有限制，但是对大文件数据的导入通常会比较耗时，因此建议在使用的过程中，对较大的数据文件进行切分，启动多个gs_loader进程以append的形式向表中写入数据（如果有truncate的需要则需要单独执行truncate，而不是将truncate写入控制文件中）。在CPU资源足够时，这种做法可以有效地提升导入速率。

迁移准备

1. 准备弹性云服务器或可通过公网访问GaussDB。
 - 通过弹性云服务器连接GaussDB数据库实例，需要创建一台弹性云服务器。创建并登录弹性云服务器，请参见《弹性云服务器快速入门》中“[购买弹性云服务器](#)”和“[登录弹性云服务器](#)”。
 - 通过公网地址连接GaussDB数据库实例，需具备以下条件。
 - i. 先对GaussDB数据库实例绑定公网地址，如何绑定公网地址，请参见[绑定弹性公网IP](#)。
 - ii. 保证本地设备可以访问GaussDB数据库实例绑定的公网地址。
2. 在准备的弹性云服务器或可访问GaussDB数据库的设备上，安装gsql客户端，并连接到GaussDB数据库实例。详情请参见[使用gsql连接数据库](#)。

操作步骤

步骤1 创建控制文件，准备数据文件。

1. 创建控制文件，将数据导入到loader_tbl表中，如'/tmp/data/loader.ctl'。其中WHEN要求每行第二个字符为','。

```
LOAD DATA
truncate into table loader_tbl
WHEN (2:2) = ','
fields terminated by ','
trailing nullcols
(
    id integer external,
    name char(32),
    con ".:id || '-' || :name",
    dt date
)
```

2. 创建guc参数文件，如'/tmp/data/guc.txt'。
set a_format_copy_version='s1';

3. 创建数据文件，如'/tmp/data/data.csv'。

```
1,OK,,2007-07-8
2,OK,2008-07-8
3,OK,,2009-07-8
4,OK,,2007-07-8
43,DISCARD,,2007-07-8
""
```

```
32,DISCARD,,2007-07-8
a,ERROR int,,2007-07-8
8,ERROR date,,2007-37-8
"""
'
8,ERROR fields,,2007-37-8
"""
5,OK,,2021-07-30
```

步骤2 创建用户并授予使用权限。

```
CREATE USER load_user WITH PASSWORD '*****';
GRANT ALL ON SCHEMA public TO load_user;
SELECT copy_summary_create() WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM pg_tables WHERE
schemaname='public' AND tablename='gs_copy_summary');
GRANT ALL PRIVILEGES ON public.gs_copy_summary To load_user;
SELECT copy_error_log_create() WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM pg_tables WHERE
schemaname='public' AND tablename='pgxc_copy_error_log');
GRANT ALL PRIVILEGES ON public.pgxc_copy_error_log To load_user;
\c - load_user
Password for user load_user:
```

步骤3 创建目标导入表，如在gs_example数据库下创建loader_tbl表。

```
\c gs_example
Password for user load_user:
CREATE TABLE loader_tbl
(
    ID NUMBER,
    NAME VARCHAR2(20),
    CON VARCHAR2(20),
    DT DATE
);
```

步骤4 进行导入。

退出当前登录连接。

```
\q
```

执行导入前，先确认gs_loader工具有可执行权限。确保当前路径有文件写入权限（gs_loader在处理过程中会生成一些临时文件，导入完成后自动删除）。

```
gs_loader control=/tmp/data/loader.ctl data=/tmp/data/data.csv db=gs_example bad=/tmp/data/loader.bad
guc_param=/tmp/data/guc.txt errors=5 port=8000 passwd=***** user=load_user -h 192.**.139;
```

执行结果如下。

```
gs_loader: version 0.1
5 Rows successfully loaded.

log file is:
/tmp/data/loader.log
```

其中/tmp/data/data.csv文件的前四行和最后一行被导入，第5行和第7行第二个字符不是','被忽略；第6行，第10行和第13行全部字段为空被忽略；第8行，第9行和第12行由于错误的字段值而不被导入。定义的'bad=/tmp/data/loader.bad'可以查看出错的行，执行结果回显的'/tmp/data/loader.log'记录了导入的日志信息。

----结束

表 5-18 gs_loader 参数说明

参数	参数说明	参数类型：取值范围
help	查看帮助信息。	-

参数	参数说明	参数类型 : 取值范围
user	数据库连接用户（与-U等价）。	字符串
-U	数据库连接用户（与user等价）。	字符串
passwd	用户密码（与-W等价）。	字符串
-W	用户密码（与passwd等价）。	字符串
db	数据库名称（必选，与-d等价）。	字符串
-d	数据库名称（必选与db等价）。	字符串
host	指定正在运行服务器的主机名、Unix域套接字的路径、或者域名。接受以“,”分隔的字符串来指定多个主机地址，支持指定多个主机地址（与-h等价）。当指定多个主机地址时，默认选择连接到主节点。	参考gsql --host参数
-h	指定正在运行服务器的主机名、Unix域套接字的路径、或者域名。接受以“,”分隔的字符串来指定多个主机地址，支持指定多个主机地址（与host等价）。当指定多个主机地址时，默认选择连接到主节点。	参考gsql --host参数
port	指定数据库服务器的端口号。可以配置一个或多个，当配置一个时，所有的IP都使用同一个端口连接；当配置多个时，顺序与IP顺序相同，个数必须与IP数相等，当不相等时会报错（与-p等价）。	参考gsql --port参考
-p	指定数据库服务器的端口号。可以配置一个或多个，当配置一个时，所有的IP都使用同一个端口连接；当配置多个时，顺序与IP顺序相同，个数必须与IP数相等，当不相等时会报错（与port等价）。	参考gsql --port参考
create	是否创建pgxc_copy_error_log和gs_copy_summary表。由于当前版本会默认创建这两张表，因此该参数失去意义。保留仅为了兼容性。	[true, false]，默认true
data	数据文件，可以指定多个，或者通配符多字符通配(*)以及单字符通配(?)（必选）。	字符串
control	控制文件名称（必选）。	字符串
log	日志文件名称。	字符串
bad	出错行以及详细情况记录文件名称，也可以指定目录，不指定时根据数据文件名生成。	字符串

参数	参数说明	参数类型 : 取值范围
errors	允许数据文件中出现多少出错行。	整数, 默认0
limit	指定最多导入的行数。	整数, 默认无限大

⚠ 注意

- 参数均为小写, 不支持大写, 同时兼容gsql登录方式: -p端口号, -h主机, -d数据库, -U用户名, -W密码方式。
- 使用rows参数时, 提交次数不要超过1000次, 否则会对性能产生影响。提交次数约等于数据文件中数据行数除以rows参数取值。不指定rows参数时, rows无默认取值, 表现为只进行一次提交, 即所有数据都导入表中后进行一次事务提交。
- 小数据量频繁的提交会影响导入数据的性能, 推荐合理配置rows参数的取值, 保证每次提交的数据量大于5MB。对于常用的16U128G规格机器, 一主两备部署场景下, 向5个字段的表内导入13GB数据, 排除网络影响, 多次提交和单次提交(每次提交5MB数据)的速率基本持平, 为10MB/s左右。
- 当前gs_loader仅支持数据文件中存在nul字符时的兼容, 不支持ctl控制文件中存在nul字符。ctl文件中存在nul字符会存在不可预期的问题。

其他参数说明以及控制文件语法请参见《集中式版工具参考》“[gs_loader](#)”章节。

6 使用数据库

6.1 数据库使用概述

云数据库GaussDB实例创建成功后，您可根据业务需要，通过DAS或SQL语句方式进行创建数据库、创建数据库用户、创建表、向表中插入数据、删除表中数据等数据库的基本操作，如[表6-1](#)所示。

进行数据库基本操作时，需要遵循相关设计规范建议，详情请参见[开发设计建议](#)。

您还可以基于JDBC、ODBC、libpq、Psycopg、ecpg、Go驱动进行应用程序开发，详情请参见[应用程序开发教程](#)。

表 6-1 数据库操作

数据库操作		说明
创建数据库	<ul style="list-style-type: none">• 通过DAS创建数据库• 通过SQL语句创建数据库	介绍如何通过界面化工具DAS和CREATE DATABASE命令创建数据库。
创建数据库用户	<ul style="list-style-type: none">• 通过DAS创建数据库用户• 通过SQL语句创建数据库用户	介绍如何使用CREATE USER命令创建数据库用户。不同用户之间的数据并不共享。
创建表	通过SQL语句创建表	表是建立在数据库中的，在不同的数据库中可以存放相同的表。可以通过使用模式在同一个数据库中创建相同名称的表。介绍如何使用CREATE TABLE命令创建表。
向表中插入数据	通过SQL语句向表中插入数据	在创建一个表后，表中并没有数据，在使用这个表之前，需要向表中插入数据。介绍如何使用INSERT命令插入一行或多行数据。

数据库操作		说明
更新表中数据	通过SQL语句更新表中数据	用户可以更新单独一行，所有行或者指定的部分行。还可以独立更新每个字段，而其他字段则不受影响。介绍如何使用UPDATE命令更新表中数据。
查看表中数据	<ul style="list-style-type: none">• 通过SQL语句查看表中数据• 通过DAS打开表和查看表详情	介绍如何通过SQL语句查看表中数据，以及如何在DAS控制台打开表和查看表详情。
删除表中数据	通过SQL语句删除表中数据	在使用表的过程中，可能会需要删除已过期的数据。介绍如何通过SQL语句删除表或表中数据。
创建和管理视图	<ul style="list-style-type: none">• 通过SQL语句创建和管理视图• 通过DAS打开视图和查看视图详情	介绍如何通过SQL语句创建视图、查询视图、删除视图，以及如何在DAS控制台打开视图和查看视图详情。
创建和管理表空间	通过SQL语句创建和管理表空间	介绍如何创建表空间、在表空间中创建对象、查询表空间、查询表空间使用率、修改表空间命名和删除表空间。
查看系统表	通过SQL语句查看系统表	介绍如何查看系统表。
创建和管理schema	通过SQL语句创建和管理schema	介绍如何创建schema、使用schema、查看schema的搜索路径、schema的权限控制和删除schema。
创建和管理分区表	通过SQL语句创建和管理分区表	介绍如何创建分区表、插入数据、修改分区表行迁移属性、删除分区、增加分区、重命名分区、修改分区的表空间、查询分区和删除分区表和表空间。
创建和管理索引	通过SQL语句创建和管理索引	介绍如何创建索引、修改索引分区的表空间、重命名索引分区、查询索引和删除索引。
创建和管理序列	通过SQL语句创建和管理序列	介绍如何通过序列使某字段成为唯一标识符的方法。
创建和管理定时任务	通过SQL语句创建和管理定时任务	介绍如何创建任务、查看任务信息、启动任务、停止任务、修改任务属性和删除任务等。

6.2 创建 GaussDB 数据库

操作场景

云数据库GaussDB实例创建成功后，您可根据业务需要，创建更多数据库。创建数据库时，需要遵循相关设计规范建议，详情请参见[开发设计建议](#)。

您可通过以下方式创建数据库：

- [通过DAS创建数据库](#)
- [通过SQL语句创建数据库](#)

通过 DAS 创建数据库

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择需要登录的目标数据库，单击操作列表中的“登录”，进入数据管理服务实例登录界面。

可以在“实例管理”页面，单击目标实例名称，进入实例的“基本信息”页面，在页面右上角，单击“登录”，进入数据管理服务实例登录界面。

步骤5 在“自定义登录”页签，选择需要登录的节点，正确输入数据库用户名和密码，单击“测试连接”。测试连接通过后，单击“登录”，即可登录到数据库。

步骤6 创建数据库。

- 在首页数据库列表栏单击“新建数据库”。在弹窗中填写数据库名称、字符集、Template等信息，单击“确定”。
- 您也可以在界面上方选择“SQL操作 > SQL查询”。执行以下命令创建数据库。
`create database 数据库名;`

----结束

通过 SQL 语句创建数据库

您也可以通过[CREATE DATABASE](#)创建数据库。

6.3 创建 GaussDB 数据库用户

操作场景

创建云数据库GaussDB实例时，系统默认同步创建root用户，您可根据业务需要，添加其他用户。

您可通过以下方式创建数据库用户：

- [通过DAS创建数据库用户](#)
- [通过SQL语句创建数据库用户](#)

约束限制

仅支持集中式版V2.0-8.100.0及以上版本的实例。

通过 DAS 创建数据库用户

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择需要登录的目标数据库，单击操作列表中的“登录”，进入数据管理服务实例登录界面。

可以在“实例管理”页面，单击目标实例名称，进入实例的“基本信息”页面，在页面右上角，单击“登录”，进入数据管理服务实例登录界面。

步骤5 正确输入数据库用户名和密码，单击“登录”，即可登录到数据库。

步骤6 在界面上方选择“SQL操作 > SQL查询”。

步骤7 执行以下命令创建数据库用户。

```
create user 账号名;
```

----结束

通过 SQL 语句创建数据库用户

您也可以通过[CREATE USER](#)创建数据库用户。

6.4 接入认证配置

6.4.1 新增接入认证配置

操作场景

当主机需要远程连接数据库时，需要在数据库系统的配置文件中增加此主机的信息，并进行客户端接入认证。为提升用户使用数据库的便利性，GaussDB实例在发放时会在客户端接入认证配置文件中增加如下默认配置。

- 集中式版实例默认配置（假设实例所属于网的网段为192.168.0.0）

```
TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
host all all 0:0:0/0 sha256
host all all 192.168.0.0/16 sha256
host replication all 192.168.0.0/16 sha256
host replication all 0:0:0/0 sha256
```

- 第一条：表示允许所有用户，所有IPv4客户端，使用sha256协议访问所有数据库。

- 第二条：表示允许所有用户，当前实例所在子网的所有IPv4客户端，使用sha256协议访问所有数据库。
 - 第三条：表示允许所有用户，当前实例所在子网的所有IPv4客户端，使用sha256协议请求一个复制连接。
 - 第四条：表示允许所有用户，所有IPv4客户端，使用sha256协议请求一个复制连接。
- 分布式版实例默认配置

该配置表示允许所有用户，所有IPv4客户端，使用sha256协议访问所有数据库。

TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
host	all	all	0:0:0:0/0	sha256

通常情况下，默认配置可以满足大部分客户端的远程连接需求。如果您在后续的使用中，有更细粒度控制客户端接入的需求，或者已有的接入认证配置不满足您的日常使用，GaussDB支持用户在控制台新增客户端接入认证信息。本章节将详细介绍如何在控制台新增客户端接入认证配置。

约束限制

- 配置客户端接入认证，需要实例所有节点都是正常状态。
- 在跨Region容灾场景下，主实例新增的客户端接入认证配置，灾备实例不会自动同步。
- V2.0-8.1.0及以上版本的实例支持ADDRESS配置IPv6地址。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 集中式版实例配置信息会同步到所有节点，分布式版实例配置信息会同步所有CN组件。
- 外部客户端使用M-Compatibility兼容协议远程连接M-Compatibility数据库时，只支持sha256认证方式。
- 新增接入认证配置后，在新创建会话时会生效。
- 批量新增最多一次新增十条。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。


步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在左侧导航栏选择“数据库管理 > 接入认证管理”。

步骤6 在“接入认证配置”页签，单击“批量添加”。

图 6-1 新增接入认证配置



步骤7 配置接入认证信息，单击“确定”。

图 6-2 配置接入认证信息



表 6-2 参数说明

参数名称	参数解释
TYPE	客户端连接类型。 <ul style="list-style-type: none">host: 表示数据库实例既接受一个普通的TCP/IP套接字连接，也接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。hostssl: 表示数据库实例只接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。hostnossal: 表示数据库实例只接受一个普通的TCP/IP套接字连接。
DATABASE	声明允许访问的数据库。 <ul style="list-style-type: none">all: 表示该记录匹配所有数据库。特定的数据库名称或者数据库列表。 说明<ul style="list-style-type: none">值replication表示如果请求一个复制连接，则匹配，但复制连接不表示任何特定的数据库。如需使用名为replication的数据库，需在database列使用记录“replication”作为数据库名。
USER	声明允许访问的数据库用户。 <ul style="list-style-type: none">all: 表明该记录匹配所有用户。特定的数据库用户名或者用户列表。
ADDRESS	指定允许访问的IP地址范围。 <ul style="list-style-type: none">当前仅支持IP地址/掩码长度格式。V2.0-8.1.0及以上的数据库引擎版本支持ADDRESS配置IPv6的IP地址。

参数名称	参数解释
METHOD	<p>声明连接时使用的认证方法。</p> <ul style="list-style-type: none">reject: 无条件地拒绝连接。常用于过滤某些主机。md5: MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不推荐使用，建议使用更安全的加密算法。默认不支持，若需启用，可通过修改password_encryption_type参数进行配置，如何修改参数可参见修改实例参数。sha256: 要求客户端提供一个sha256算法加密的口令进行认证，该口令在传送过程中结合salt（服务器发送给客户端的随机数）的单向sha256加密，增强了安全性。sm3: 要求客户端提供一个sm3算法加密口令进行认证，该口令在传送过程中结合salt（服务器发送给客户端的随机数）的单向sm3加密，增加了安全性。cert: 客户端证书认证模式，此模式需进行SSL连接配置且需要客户端提供有效的SSL证书，不需要提供用户密码。cert认证方式只支持hostssl类型的规则。

步骤8 添加完成后，您可以在列表中查看已添加的配置信息。

----结束

6.4.2 删除接入认证配置

操作场景

您可根据业务使用场景删除接入认证配置。删除后，对应的接入认证配置将失效，已应用此认证的当前会话可以正常使用，但应用此认证的新创建的会话将无法连接。请确认删除的接入认证符合您的业务需求，并谨慎操作。

约束限制

- 删除客户端接入认证配置，需要实例所有节点都是正常状态。
- 在跨Region容灾场景下，删除主实例的客户端接入认证配置，灾备实例不会自动同步，灾备实例如需删除接入认证配置，需要去灾备实例端手动删除。
- 集中式版实例配置信息会同步到所有节点，分布式版实例配置信息会同步所有CN组件。

操作步骤

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在左侧导航栏选择“数据库管理 > 接入认证管理”。

步骤6 在“接入认证配置”页签，选择目标配置，单击操作列的“删除”。

图 6-3 删除接入认证配置

TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD	操作
host	all	all	0.0.0.0/0	sha256	修改 删除
host	replication	all	192.168.0.0/16	sha256	修改 删除
host	replication	all	0.0.0.0/0	sha256	修改 删除

步骤7 在弹出框中输入“DELETE”，单击“确定”。

图 6-4 删除接入认证配置



步骤8 在列表中查看目标配置是否已删除成功。

----结束

6.4.3 修改接入认证配置

操作场景

您可根据业务使用场景修改接入认证配置。修改后，已应用原认证配置的当前会话可以正常使用，但应用原认证配置的新建会话在不满足新认证配置的情况下将无法连接。请确认修改的接入认证符合您的业务需求，并谨慎操作。

约束限制

- 修改客户端接入认证配置，需要实例所有节点都是正常状态。
- 在跨Region容灾场景下，修改主实例的客户端接入认证配置，灾备实例不会自动同步，灾备实例如需修改接入认证配置，需要去灾备实例端手动修改。

- V2.0-8.1.0及以上版本的实例支持ADDRESS配置IPv6地址。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 集中式版实例配置信息会同步到所有节点，分布式版实例配置信息会同步所有CN组件。
- 外部客户端使用M-Compatibility兼容协议远程连接M-Compatibility数据库时，只支持sha256认证方式。
- 修改接入认证配置后，在新创建会话时会生效。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在左侧导航栏选择“数据库管理 > 接入认证管理”。

步骤6 在“接入认证配置”页签，选择目标配置，单击操作列的“修改”。

图 6-5 修改接入认证配置



步骤7 修改完成后，单击操作列的“保存”。

图 6-6 修改接入认证配置




表 6-3 参数说明

参数名称	参数解释
TYPE	<p>客户端连接类型。</p> <ul style="list-style-type: none">host: 表示数据库实例既接受一个普通的TCP/IP套接字连接，也接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。hostssl: 表示数据库实例只接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。hostnossal: 表示数据库实例只接受一个普通的TCP/IP套接字连接。
DATABASE	<p>声明允许访问的数据库。</p> <ul style="list-style-type: none">all: 表示该记录匹配所有数据库。特定的数据库名称或者数据库列表。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">值replication表示如果请求一个复制连接，则匹配，但复制连接不表示任何特定的数据库。如需使用名为replication的数据库，需在database列使用记录“replication”作为数据库名。
USER	<p>声明允许访问的数据库用户。</p> <ul style="list-style-type: none">all: 表明该记录匹配所有用户。特定的数据库用户名或者用户列表。
ADDRESS	<p>指定允许访问的IP地址范围。</p> <ul style="list-style-type: none">当前仅支持IP地址/掩码长度格式。V2.0-8.1.0及以上的数据库引擎版本支持ADDRESS配置IPv6的IP地址。
METHOD	<p>声明连接时使用的认证方法。</p> <ul style="list-style-type: none">reject: 无条件地拒绝连接。常用于过滤某些主机。md5: MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不推荐使用，建议使用更安全的加密算法。默认不支持，若需启用，可通过修改password_encryption_type参数进行配置，如何修改参数可参见修改实例参数。sha256: 要求客户端提供一个sha256算法加密的口令进行认证，该口令在传送过程中结合salt（服务器发送给客户端的随机数）的单向sha256加密，增强了安全性。sm3: 要求客户端提供一个sm3算法加密口令进行认证，该口令在传送过程中结合salt（服务器发送给客户端的随机数）的单向sm3加密，增加了安全性。cert: 客户端证书认证模式，此模式需进行SSL连接配置且需要客户端提供有效的SSL证书，不需要提供用户密码。cert认证方式只支持hostssl类型的规则。

步骤8 保存成功后，您可以在列表中查看已修改后的配置信息。

----结束

6.4.4 查看接入认证配置修改历史

操作场景

您可查看客户端接入认证配置修改历史。

约束限制

仅支持查看最近一个月的修改历史。

操作步骤

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。


步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在左侧导航栏选择“数据库管理 > 接入认证管理”。

步骤6 单击“配置历史”，在列表中选择目标记录，单击 ，查看客户端接入认证配置的修改历史。

图 6-7 配置历史



修改前		修改后							
TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD	TYPE	DATABASE	USER	ADDRESS	METHOD
host	all	all	192.168.0.0/16	sha256	host	all	all	0.0.0.0	sha256
host	all	all	0.0.0.0	sha256	host	replication	all	192.168.0.0/16	sha256
host	replication	all	192.168.0.0/16	sha256	host	replication	all	0.0.0.0	sha256
host	replication	all	0.0.0.0	sha256					

表 6-4 参数说明

参数名称	参数解释
时间	接入认证配置修改的时间。
状态	接入认证配置修改的状态。 <ul style="list-style-type: none">• 成功• 失败
失败原因	当接入认证修改状态为“失败”时，记录的失败原因。

参数名称	参数解释
TYPE	<p>客户端连接类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> host: 表示数据库实例既接受一个普通的TCP/IP套接字连接，也接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。 hostssl: 表示数据库实例只接受一个经过SSL加密的TCP/IP套接字连接。 hostnossal: 表示数据库实例只接受一个普通的TCP/IP套接字连接。
DATABASE	<p>声明允许访问的数据库。</p> <ul style="list-style-type: none"> all: 表示该记录匹配所有数据库。 特定的数据库名称或者数据库列表。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 值replication表示如果请求一个复制连接，则匹配，但复制连接不表示任何特定的数据库。如需使用名为replication的数据库，需在database列使用记录“replication”作为数据库名。
USER	<p>声明允许访问的数据库用户。</p> <ul style="list-style-type: none"> all: 表明该记录匹配所有用户。 特定的数据库用户名或者用户列表。
ADDRESS	<p>指定允许访问的IP地址范围。</p> <ul style="list-style-type: none"> 当前仅支持IP地址/掩码长度格式。 V2.0-8.1.0及以上的数据库引擎版本支持ADDRESS配置IPv6的IP地址。
METHOD	<p>声明连接时使用的认证方法。</p> <ul style="list-style-type: none"> reject: 无条件地拒绝连接。常用于过滤某些主机。 md5: MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不推荐使用，建议使用更安全的加密算法。默认不支持，若需启用，可通过修改password_encryption_type参数进行配置，如何修改参数可参见修改实例参数。 sha256: 要求客户端提供一个sha256算法加密的口令进行认证，该口令在传送过程中结合salt（服务器发送给客户端的随机数）的单向sha256加密，增强了安全性。 sm3: 要求客户端提供一个sm3算法加密口令进行认证，该口令在传送过程中结合salt（服务器发送给客户端的随机数）的单向sm3加密，增加了安全性。 cert: 客户端证书认证模式，此模式需进行SSL连接配置且需要客户端提供有效的SSL证书，不需要提供用户密码。cert认证方式只支持hostssl类型的规则。

----结束

6.4.5 恢复接入认证配置

操作场景

如果误修改或误删除接入认证配置后，需要恢复到修改前的客户端接入配置，您可以根据修改历史进行恢复。GaussDB也支持恢复到默认配置，您的所有操作都将被重置。请确认恢复的接入认证符合您的业务需求，并谨慎操作。

约束限制

- 根据修改历史恢复接入认证配置时，仅修改成功的历史记录可以进行恢复。
- 恢复客户端接入认证配置，需要实例所有节点都是正常状态。
- 在跨Region容灾场景下，恢复主实例的客户端接入认证配置，灾备实例不会自动同步，灾备实例如需恢复接入认证配置，需要去灾备实例端手动恢复。
- 集中式版实例配置信息会同步到所有节点，分布式版实例配置信息会同步所有CN组件。
- 恢复接入认证配置后，在新创建会话时生效。

根据修改历史恢复客户端接入认证配置

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在左侧导航栏选择“数据库管理 > 接入认证管理”。

步骤6 单击“配置历史”，在配置历史列表中选择目标记录，单击操作列的“恢复”。

图 6-8 恢复接入认证配置



步骤7 在弹框中，单击“确定”下发请求。

图 6-9 确认恢复



步骤8 恢复完成后，单击“接入认证配置”，在列表中即可查看到当前实例的接入认证配置已恢复至变更前。

----结束

恢复默认客户端接入认证配置

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在左侧导航栏选择“数据库管理 > 接入认证管理”。

步骤6 单击“恢复默认”，在弹框中，单击“确定”下发请求。

图 6-10 恢复默认



步骤7 恢复完成后，在列表中即可查看到已恢复至默认配置。

----结束

7 实例管理

7.1 查看 GaussDB 实例总览

操作场景

GaussDB提供了实例总览页面，帮助您查看当前登录账号下已创建数据库实例的相关信息，包括实例状态统计、告警统计。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏中单击“总览”，显示“总览”页面。

没有数据库实例时，总览页面没有数据库实例相关信息，只展示“开始创建数据库实例”功能，新用户可依据界面提示创建实例。已有实例可展示实例相关信息。

- 实例状态统计

实例状态统计也可以通过实例管理页签查看。

图 7-1 实例状态统计



表 7-1 实例状态统计

类别	说明	操作	处理建议
实例总数	显示当前云数据库GaussDB中所有创建的实例数。	单击“实例总数”，跳转到实例列表，查看所有实例。	-
异常运行	显示“实例管理”中“运行状态”为“异常”的实例个数。磁盘空间满的状态也属于“异常”。	单击“异常”，跳转到实例列表，仅展示异常的实例。	在管理控制台右上角，选择 新建工单 。
创建失败	显示“实例管理”中“运行状态”为“创建失败”的实例个数。	单击“创建失败”，跳转到实例列表，仅展示创建失败的实例。	在管理控制台右上角，选择 新建工单 。
冻结	显示“实例管理”中“运行状态”为“冻结”的实例个数。	单击“冻结”，跳转到实例列表，仅展示冻结的实例。	详见 资源冻结/释放/停止/删除/退订 。
创建中	显示“实例管理”中“运行状态”为“创建中”的实例个数。	单击“创建中”，跳转到实例列表，仅展示创建中的实例。	-
运行中	显示“实例管理”中“运行状态”为“正常”的实例个数。	单击“运行中”，跳转到实例列表，仅展示运行中的实例。	-
停止	显示“实例管理”中“运行状态”为“已停止”的实例个数。	单击“停止”，跳转到实例列表，仅展示停止状态的实例。	-

- 告警统计

支持选择查看近1小时、近3小时、近12小时、近1天、近3天、近一周时间段内的告警统计。从多个模块为用户展示实例告警详情，各模块的详细说明请参见[表7-2](#)和[表7-3](#)。

表 7-2 告警总数 TOP5 实例

模块项	说明
级别统计	显示选定时间内所有未清除的告警统计。 告警级别包括：紧急、重要、次要、提示。
告警总数TOP实例	显示选定时间内未清除告警数量TOP5实例的告警统计。

表 7-3 告警列表说明

类别	说明
告警名称/ID	显示该告警的名称与ID。
告警实例名称/ID	显示该告警实例的名称与ID。
告警级别	显示该告警的级别。 注意 紧急级别的故障影响到系统提供的服务，需要立即采取相应动作。如某设备或资源完全不可用，需立即采取措施，进行恢复。
告警类型	显示该告警的类型，告警类型有“指标”或“事件”。
首次告警时间	显示该告警首次上报的时间。
最新告警时间	显示该告警的最新触发时间。

- 容灾概览

查看灾备实例和主实例信息。

图 7-2 容灾概览

容灾概览							
任务名称/ID	任务状态	灾备关系	灾备类型	主实例	主区域	灾备实例	灾备区域
DR-task-b205 db025cfb-9f1a-4e74-9a89-cfa4ef1d95fa	正常	灾备实例	高式	4c947d24854c27b477ef05ae1aa3a1e14		127.0.0.1:3306/gauss-b1dd	2024/10/26 15:59:32 GMT+08:00
DR-task-b206 bb531tc9d-0ee7-4111-beff-a9e30ce6039f	正常	主实例	高式	127.0.0.1:3306/gauss-e193		127.0.0.1:3305/gauss-e4fd	2024/10/26 15:57:23 GMT+08:00

----结束

7.2 设置 GaussDB 实例安全组规则

操作场景

安全组是一个逻辑上的分组，为同一个虚拟私有云内具有相同安全保护需求，并相互信任的弹性云服务器和GaussDB实例提供访问策略。

如果账号已经申请创建时不指定安全组的白名单，则不需要执行本章节，而且在实例详情页也不会有内网安全组信息。

为了保障数据库的安全性和稳定性，在使用GaussDB实例之前，您需要设置安全组，开通需访问数据库的IP地址和端口。

- 内网连接GaussDB实例时，设置安全组分为以下两种情况：
 - ECS与GaussDB实例在相同安全组时，默认ECS与GaussDB实例互通，无需设置安全组规则。
 - ECS与GaussDB实例在不同安全组时，需要为GaussDB和ECS分别设置安全组规则。

- 设置GaussDB安全组规则：为GaussDB所在安全组配置相应的入方向规则。
- 设置ECS安全组规则：安全组默认规则为出方向上数据报文全部放行，此时，无需对ECS配置安全组规则。当在ECS所在安全组为非默认安全组且出方向规则非全放通时，需要为ECS所在安全组配置相应的出方向规则。
- 通过弹性公网IP连接实例时，需要为GaussDB所在安全组配置相应的入方向规则。

本节主要介绍如何为GaussDB实例设置相应的入方向规则。

关于添加安全组规则的详细要求，可参考《虚拟私有云用户指南》的“[添加安全组规则](#)”章节。

注意事项

因为安全组的默认规则是在出方向上的数据报文全部放行，同一个安全组内的弹性云服务器和GaussDB实例可互相访问。安全组创建后，您可以在安全组中定义各种访问规则，当GaussDB实例加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。

- 默认情况下，一个租户可以创建500条安全组规则。
- 建议一个安全组内的安全组规则不超过50条。
- 当需要从安全组外访问安全组内的GaussDB实例时，需要为安全组添加相应的入方向规则。
- 所有鲲鹏云服务器规格不支持配置不连续端口。

如果您在鲲鹏云服务器中添加安全组规则时，使用了不连续端口号，那么除了该条规则不会生效，该规则后的其他规则也不会生效。比如：

您先配置了安全组规则A（不连续端口号22, 24），再配置了下一条安全规则B（独立端口号9096），则安全组规则A和B均不会生效。

- 出方向规则通常不适用于数据库实例。仅在数据库实例充当客户端时，出方向规则才适用。
- 数据库实例位于VPC（虚拟私有云 Virtual Private Cloud）中但不可公开访问，则您还可以使用VPN连接。
- 创建分布式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：40000-60480,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6500, <database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100），出方向规则请确保端口全部放通。
- 创建集中式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：20050, 5000-5001, 2379-2380, 6000, 6500, <database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100）。
- 为了保证数据及实例安全，请合理使用权限。建议使用最小权限访问，同时将可访问IP地址设置为远程主机地址或远程主机所在的最小子网地址，限制远程主机的访问范围。
- 源地址默认的IP地址0.0.0.0/0是指允许所有IP地址访问安全组内的GaussDB实例。

关于添加安全组规则的详细要求，可参考《虚拟私有云用户指南》的“[添加安全组规则](#)”章节。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的“基本信息”页面。

步骤5 设置安全组规则。

在“网络信息”模块，单击安全组名称，进入安全组页面。

图 7-3 网络信息



步骤6 在“入方向规则”子页签下单击“添加规则”，在“添加入方向规则”弹出框中填写安全组信息，单击“确定”。

单击“+”可以依次增加多条入方向规则。

表 7-4 入方向参数说明

参数	说明	取值样例
协议端口	网络协议。目前支持“All”、“TCP”、“UDP”、“ICMP”和“GRE”等协议。	自定义TCP
	端口：允许远端地址访问弹性云服务器指定端口，取值范围为：1 ~ 65535。常用端口请参见 弹性云服务器常用端口 。	通过内网连接实例时，输入已购买的弹性云服务器的目标实例的端口。
类型	IP地址类型。 <ul style="list-style-type: none">IPv4IPv6	IPv4

参数	说明	取值样例
源地址	源地址：可以是IP地址、安全组。 例如： <ul style="list-style-type: none">• xxx.xxx.xxx.xxx/32 (IPv4地址)• xxx.xxx.xxx.0/24 (子网)• 0.0.0.0/0 (任意地址)	0.0.0.0/0
描述	安全组规则的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含“<”和“>”。	-

----结束

7.3 绑定和解绑 GaussDB 实例弹性公网 IP

操作场景

GaussDB实例创建成功后，支持用户绑定弹性公网IP，在公共网络来访问数据库实例，绑定后也可根据需要解绑。

注意事项

- 为保证数据库可正常访问，请确保数据库使用的安全组开通了相关端口的访问权限，假设数据库的访问端口是1611，那么需确保安全组开通了1611端口的访问。
- 对于已绑定弹性公网IP的实例，需解绑后，才可重新绑定其他弹性公网IP。
- 一个弹性公网IP只允许绑定一个数据库实例节点IP。
- 绑定弹性公网IP后可能会存在安全风险，因此需要在安全组中设置严格的出入规则，以加强数据库的安全性。如何设置安全组请参考[设置安全组规则](#)。

绑定弹性公网 IP

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。

步骤5 在“节点列表”模块，单击操作列的“绑定弹性公网IP”。

若为分布式版实例，请先切换为“CN节点”，再进行绑定操作。

图 7-4 绑定弹性公网 IP (分布式版实例)

节点名称	节点ID	节点类型	角色	分组	运行状态	可用区	操作
gauss-te19_gaussdbv5cn_0	bcd7f94717242a08bb59659ff1bbbedno14	协调节点	主节点	CN Group	正常	可用区1	停止节点 绑定弹性公网IP
gauss-te19_gaussdbv5cn_1	af0be12eed944a998b9fcfc324dc71no14	协调节点	主节点	CN Group	正常	可用区2	停止节点 绑定弹性公网IP
gauss-te19_gaussdbv5cn_2	2ca5ad915d1434fbfa5a12a2399ba11no14	协调节点	主节点	CN Group	正常	可用区3	停止节点 绑定弹性公网IP


图 7-5 绑定弹性公网 IP (集中式版实例)

节点名称	节点ID	角色	运行状态	可用区	内网地址	IPv6地址	操作
gauss-tb51_root_0	8b4df41be2534fb0d213b0e52694b04no14	主节点	正常	可用区1	192.168.3.125	-	重启节点 绑定弹性公网IP
gauss-tb51_root_1	1cb7053982146c5a5e8149f4208a5ano14	备节点	正常	可用区2	192.168.3.83	-	重启节点 停止节点 绑定弹性公网IP
gauss-tb51_root_2	53b4a8fb7e694a996e713d85e25b64no14	备节点	正常	可用区3	192.168.3.184	-	重启节点 停止节点 绑定弹性公网IP

步骤6 在弹出框的弹性公网IP地址列表中，显示“未绑定”状态的弹性公网IP，选择需要绑定的弹性公网IP，单击“确认”，提交绑定任务。

如果没有可用的弹性公网IP，单击“查看弹性公网IP”，获取弹性公网IP。

图 7-6 绑定弹性公网 IP



步骤7 在“节点列表”模块的“弹性公网IP”列，查看结果。

图 7-7 查看绑定结果

可用区	IP地址	IPv6地址	弹性公网IP	操作
可用区1	10.16.224.241	--	10.83.83.51 查看	重启节点 停止节点 更多

如需关闭，请参见[解绑弹性公网IP](#)。

----结束

解绑弹性公网 IP

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 对于已绑定EIP的实例，在“实例管理”页面，选择指定实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。

步骤5 在“节点列表”模块，单击操作列的“解绑弹性公网IP”。

- 若为分布式版实例，请先切换为“CN节点”，再单击操作列的“解绑弹性公网IP”。
- 若为集中式版实例，单击操作列的“更多 > 解绑弹性公网IP”。

图 7-8 解绑弹性公网 IP（分布式版实例）



节点名称	节点ID	节点类型	角色	分组	运行状态	可用区	操作
gauss-1e19_gaussdb5cn_0	b0db54f17242a0bb5a059d1bbdedno14	协调节点	主节点	CN Group	正常	可用区1	解绑弹性公网IP 查看问题
gauss-1e19_gaussdb5cn_1	a89fe12ee0894a998a0ffcc324ca71no14	协调节点	主节点	CN Group	正常	可用区2	停止节点 绑定弹性公网IP
gauss-1e19_gaussdb5cn_2	2ca5ae9c154a4fb6a8a12a22856a11no14	协调节点	主节点	CN Group	正常	可用区3	停止节点 绑定弹性公网IP

图 7-9 解绑弹性公网 IP（集中式版实例）



节点名称	节点ID	角色	运行状态	可用区	内网地址	弹性公网IP	操作
gauss_root_0	edc973dfa94ca99ea0653b882cf7no14	日志节点	正常	可用区一	-	-	重启节点 停止节点
gauss_root_1	c011870359a4276989044a0a236039no14	备节点	正常	可用区二	192.168.0.146	116.205.96.3	重启节点 停止节点 蓝绿
gauss_root_2	19f7605824a4eb9235906d60728bedno14	主节点	正常	可用区三	192.168.0.154	-	重启节点 停止节点 弹性公网IP 查看流量

步骤6 在弹出框中单击“确认”，解绑弹性公网IP。

步骤7 若您已开启高危操作保护，在“身份验证”弹出框中单击“获取验证码”，正确输入验证码并单击“确定”，页面自动关闭。

通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](#)的内容。

步骤8 在“节点列表”模块的“弹性公网IP”列，查看结果。

如需重新绑定，请参见[绑定弹性公网IP](#)。

----结束

7.4 设置 GaussDB 实例回收站策略

GaussDB支持将删除的实例自动加入回收站管理，本章节介绍如何设置回收站保留天数。

注意事项

- 回收站策略机制默认开启，默认保留时间为7天，且不可关闭。
- 修改回收站保留天数，仅对修改后新进入回收站的实例生效，对于修改前已经存在的实例，仍保持原来的回收策略，请您谨慎操作。

计费说明

回收站中待重建的实例不会计费。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。


步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏，单击“回收站”。

步骤5 在“回收站”页面，单击“回收站策略”，设置已删除实例保留天数，可设置范围为1~7天。

图 7-10 设置回收站策略



步骤6 单击“确定”，完成设置。

----结束

相关操作

[重建GaussDB实例](#)

7.5 导出 GaussDB 实例列表

操作场景

您可以导出实例列表，查看并分析实例信息。

使用限制

单租户最多支持同时导出3000个实例，具体导出耗时与实例数量有关。

导出所有实例

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，单击“导出实例列表”，默认选择所有的数据库实例。

步骤5 在导出弹框勾选所需导出信息，单击“确定”。

图 7-11 导出实例列表



步骤6 导出任务执行完成后，您可在本地查看到一个“.csv”文件。

----结束

7.6 退订 GaussDB 包周期实例

操作场景

对于“包年/包月”模式的数据库实例，需要退订订单，从而删除数据库实例资源。目前仅支持退订单个实例，具体退订操作请参考[退订单个实例](#)。关于退订费用，请参见[退订规则说明](#)。

对于“按需计费”模式的实例，需要在“实例管理”页面对其进行删除，更多操作请参见[删除GaussDB按需实例](#)。

注意事项

- 提交退订后，资源和数据将会被删除并无法找回。
- 如需保留数据，请务必确认完成数据备份后再提交退订。
- 单次操作允许最大退订资源数为100。
- 提交退订后，实例会被移至回收站，达到回收站设置的保留天数后实例会自动被永久删除。自动备份会保留一天前的最近一次自动全量备份（如果不存在一天前的自动全量备份，则保留最新一次自动全量备份），并执行一次全量备份，后期如需恢复数据，可选择其中任意一个备份文件重建实例。手动备份不会自动删除，若保留会继续产生备份费用。如需删除，可在控制台的“备份恢复”页面删除。

退订单个实例（方法一）

可以在“实例管理”页面的实例列表中，退订包周期实例。

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击“操作”列的“更多 > 退订”。

步骤5 在“退订资源”页面，确认待退订实例信息，并选择退订原因，单击“退订”。

资源退订相关信息，请参考[退订规则说明](#)。

步骤6 在弹出框中确认是否退订该资源，单击“退订”，提交退订申请。

步骤7 查看退订结果。数据库实例订单退订成功后，实例将会被删除，即“实例管理”页面将不再显示该订单对应的数据库实例。

----结束

退订单个实例（方法二）

可前往“费用中心”，退订包周期实例。

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 单击页面右上角的“费用”，进入费用中心页面。

步骤5 在左侧导航栏中选择“订单管理 > 退订与退换货”，进入“退订与退换货”页面。

步骤6 在“云服务退订”页面，勾选需要退订的实例订单，单击“操作”列的“退订资源”。

- 可通过产品类型筛选出账号下所有的云数据库 GaussDB 订单。

图 7-12 筛选服务



- 还可以在订单列表上方，通过实例名称、订单号或实例ID搜索资源。

步骤7 在“退订使用中的资源”页面，确认待退订实例信息，并选择退订原因，单击“退订”。

资源退订相关信息，请参考[退订规则说明](#)。

步骤8 在弹出框中确认是否退订该资源，单击“退订”，提交退订申请。

步骤9 查看退订结果。数据库实例订单退订成功后，实例将被删除。

----结束

7.7 停止 GaussDB 实例

操作场景

GaussDB 支持对实例进行手动停止操作，停止实例时，会停止所有节点上对应的数据
库进程，并将节点对应的虚拟机进行关机处理，但部分相关资源依旧保留，如弹性公
网IP（EIP）、存储资源、备份。如果您仅使用数据库实例进行日常开发活动，当开
发任务处于非活跃时段，您可以通过暂时停止按需实例以节省部分费用。

约束限制

- 停止实例过程中以及停止后不支持磁盘扩容、规格变更、备份、重置密码、重启实例、删除实例等操作。
- 停止实例后，无法查询组件信息。
- 停止实例后，实例将无法对外提供服务，请谨慎操作。
- 停止实例后，无法修改实例参数。
- 停止实例后将停止集群的所有组件进程，导致业务中断，请谨慎操作。

计费说明

按需实例停止后，所有的虚拟机（VM）停止收费，其余资源包括弹性公网IP（EIP）、存储资源、备份等正常计费。包周期实例停止后，实例对应的所有资源正常计费。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击“操作”列的“更多 > 停止实例”。

步骤5 在停止实例弹框，单击“确定”，停止实例。

图 7-13 停止实例



步骤6 稍后刷新实例列表，查看停止结果。如果实例状态为“已停止”，说明实例停止成功。

----结束

7.8 启动 GaussDB 实例

操作场景

GaussDB支持在停止数据库实例后，手动重新开启实例。

注意事项

- 仅支持启动实例状态是“已停止”的实例。
- 启动实例过程中不支持磁盘扩容、规格变更、备份、重置密码、重启实例、删除实例等操作。
- 当DN分片内停止状态的节点数量超过分片副本数的一半时，可能导致实例异常，建议停止所有节点后启动实例。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击“操作”列的“更多 > 启动实例”。

步骤5 在启动实例弹框，单击“确定”，启动实例。

图 7-14 启动实例



步骤6 稍后刷新实例列表，查看启动结果。如果实例状态为“正常”，说明实例启动成功。

----结束

7.9 重启 GaussDB 实例

操作场景

当修改的实例参数需要重启生效时，可以重启实例。

注意事项

- 如果数据库实例未处于“正常”状态，则无法重启该实例。数据库可能会由于部分原因而不可用，例如，正在进行以前请求的修改操作。
- 重启数据库实例将导致数据库业务短暂中断，在此期间，数据库实例状态将显示为“重启中”。
- 重启过程中，实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中的缓存，请注意对业务进行预热，避免业务高峰期出现阻塞。
- 建议重启过程中，减少数据库操作以快速完成重启。
- 存在大量慢SQL、会话或线程池满的情况下会增加一定的重启耗时。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“操作”列的“更多 > 重启实例”。

也可以在“实例管理”页面，单击目标实例名称，进入实例基本信息页面，在页面右上角，单击“重启实例”。

图 7-15 实例基本信息



步骤5 在“重启实例”弹框中，单击“确定”，重启实例。

图 7-16 重启实例



数据库实例状态将显示为“重启中”，则说明重启指令下发成功。

步骤6 若已开启高危操作保护，在弹出框中单击“去验证”，跳转至验证页面，单击“免费获取验证码”，正确输入验证码并单击“认证”，页面自动关闭。

通过进行二次认证再次确认身份，进一步提高账号安全性，有效保护安全使用云产品。关于如何查看和开启高危操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](#)的内容。

步骤7 稍后刷新实例列表，查看重启结果。如果实例状态为“正常”，说明实例重启成功。

----结束

7.10 删除 GaussDB 按需实例

操作场景

当您需要删除创建失败的数据库实例，或因业务调整需要释放实例时，可在“实例管理”页面手动执行删除操作。

计费说明

“按需计费”类型的实例删除后将不再产生费用，实例生成的自动备份会被同步删除，保留的手动备份会继续收取费用。

注意事项

- 实例删除后，不可恢复，请谨慎操作。如需保留数据，请务必确认完成数据备份后再删除实例。
- 执行操作中的实例不能手动删除，只有在实例操作完成后，才可删除实例。
- 通过数据库回收站中重建实例功能，可以恢复1~7天内删除的实例，具体请参见[设置GaussDB实例回收站策略](#)。
- 实例如果是停止状态，直接删除会导致回收站无法重建该实例，请谨慎操作。如果需要在回收站支持重建，请先启动实例，确保实例启动正常后进行删除。

- 回收站中待重建的实例不会计费。
- “按需计费”类型的实例删除后手动备份会继续保留。（对于包年/包月的实例，需要进行订单退订才可删除实例，详细操作请参见[退订GaussDB包周期实例](#)）。
- 实例下发删除操作后，会保留一天前的最近一次自动全量备份（如果不存在一天前的自动全量备份，则保留最新一次自动全量备份），并执行一次全量备份。后期如需恢复数据，可选择其中任意一个备份文件重建实例。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。


步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面的实例列表中，选择需要删除的实例，在“操作”列，单击“更多 > 删除实例”。

步骤5 在“删除实例”弹框，单击“确定”下发请求，稍后刷新“实例管理”页面，查看删除结果。

图 7-17 删除实例



步骤6 若您已开启高危操作保护，在“删除实例”弹框，单击“去验证”，跳转至验证页面，单击“免费获取验证码”，正确输入验证码并单击“认证”，页面自动关闭。

通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](#)的内容。

----结束

常见问题

问题：

为什么我的实例删除后，还在继续计费？

解决方法：

- 按需计费属于后付费资源，扣费时间可能会滞后于结算周期。例如，在8:30删除按小时结算的GaussDB实例资源，但是8:00~9:00期间产生的费用，通常会在10:00左右才进行扣费。
- 实例存在手动备份。实例删除后，手动备份默认为您保留，并按照备份空间计费标准收取相应的费用。若不再使用手动备份且需停止计费，需要[删除手动备份](#)。

相关操作

[设置GaussDB实例回收站策略](#)

[重建GaussDB实例](#)

[退订GaussDB包周期实例](#)

7.11 重建 GaussDB 实例

操作场景

当您对实例执行删除操作时，系统会自动进行一次全量备份，该备份文件将被保留在回收站中。在回收站的保留期限内，您可以通过重建实例的方式恢复数据。重建时，系统将使用回收站中的全量备份文件创建一个新的实例。需要注意的是，新实例的内网地址将与原实例不同。

操作步骤

步骤1 [登录管理控制台](#)。


步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏，单击“回收站”。

步骤5 在“回收站”页面，在实例列表中找到需要恢复的目标实例，单击操作列的“重建”。

图 7-18 重建实例



实例名称/ID	实例类型	数据库引擎版本	计费模式	创建时间	删除时间	内网地址	企业项目	操作
gaussdbv5_ee... 07cf2ac38156...	分布式版		按需计费	2024/08/15 14:...	2024/08/15 15:...	10.16.35.171	default	重建
gaussdbv5_ee... 48493d89ed55...	分布式版		按需计费	2024/08/15 11:...	2024/08/15 12:...	10.16.205.71 / ...	default	重建
gaussdbv5_ee... 4e1ef0d30fb34...	分布式版		按需计费	2024/08/15 14:...	2024/08/15 15:...	10.16.106.36 / ...	default	重建

步骤6 在“重建新实例”页面，选填配置后，提交重建任务。

图 7-19 基础配置



表 7-5 基础配置

参数	描述
计费模式	云数据库GaussDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式。 <ul style="list-style-type: none">包年/包月是一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算，因此在购买之前，必须确保账户余额充足。对于分布式混合部署形态的实例，包年/包月模式受限开放，如需使用，可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交开通申请。按需计费是一种后付费模式，即先使用再付费，即开即停，按照云数据库实际使用时长计费。以自然小时为单位整点计费，不足一小时按实际使用时长计费。
区域	租户当前所在区域，也可在页面左上角切换。 不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。

图 7-20 实例选配



表 7-6 实例选配

参数	描述
实例名称	实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头（区分大小写），可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。
产品类型	云数据库GaussDB提供基础版和企业版两种类型。 基础版不支持部分高级特性，相比企业版性能相当但价格更低，主要面向对高级特性无诉求的用户。 基础版和企业版的具体差异请参见 GaussDB基础版和企业版的差异 。
数据库引擎版本	选择购买实例的GaussDB数据库版本。 说明 <ul style="list-style-type: none">V2.0-8.102 及以上版本的实例使用Huawei Cloud EulerOS 操作系统。基于Huawei Cloud EulerOS 操作系统的实例，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾关系。

参数	描述
实例类型	<ul style="list-style-type: none">分布式版：分布式形态能够支撑较大的数据量，且提供横向扩展的能力，可以通过扩容的方式提高实例的数据容量和并发能力。集中式版：适用于数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求的场景。
部署形态	<ul style="list-style-type: none">分布式版<ul style="list-style-type: none">独立部署：将数据库组件部署在不同节点上。适用于可靠性、稳定性要求较高，实例规模较大的场景。混合部署：将数据库多个组件部署在同一个节点上。仅V2.0-3.223及以上版本的基础版实例支持混合部署形态，混合部署不支持磁盘自动扩容。集中式版<ul style="list-style-type: none">高可用（1主2备）：采用一主两备三节点的部署模式，包含一个分片。单副本：采用单节点的部署模式，仅包含一个CMS和一个DN组件。仅V2.0-2.2及以上版本实例支持单副本部署形态。由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA），不适用于生产环境，建议用于研发测试环境。1主1备1日志：采用一主一备一日志三节点的部署模式，包含一个分片，三个副本。仅V2.0-3.200及以上版本实例支持1主1备1日志部署形态。仅资源类型为“ECS”时可选。
注意	<ul style="list-style-type: none">单副本：由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA）。
是否支持日志节点	仅分布式版独立部署实例支持该参数。 勾选此参数后，分布式实例将会部署为一主一备一日志形态。集中式版实例默认已支持一主一备一日志形态，您可以在购买实例时，选择部署形态为“1主1备1日志”，无需额外设置该参数。
事务一致性	仅分布式版实例支持该参数。 <ul style="list-style-type: none">强一致性：应用更新数据时，用户都能查询到全部已经成功提交的数据，对性能有影响。最终一致性：应用更新数据时，不同用户查询到的数据可能不相同，有可能是更新后的值，也有可能是更新前的值，但经过一段时间后，查询到的数据均是更新后的值，该类型通常具有较高的性能。注意，不支持分布式事务强一致性读，不支持insert into select * from等依赖于查询结果的事务一致性，不支持拆分成多语句的写操作，不支持涉及多个节点执行的写操作，不支持搭建容灾。

参数	描述
切换策略	<p>仅分布式版独立部署实例支持该参数。</p> <p>该参数受限开放，如需使用您可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交申请。默认选择为数据高可靠，实例购买后如需修改切换策略，请参考修改切换策略。</p> <ul style="list-style-type: none">• 数据高可靠：对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。• 业务高可用：对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。 <p>在业务高可用场景下需要谨慎修改如下数据库参数，参数如何修改，可参见修改实例参数：</p> <ul style="list-style-type: none">- recovery_time_target：修改该参数会导致实例频繁进行强制切换，请在技术人员指导下进行修改。- audit_system_object：修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术人员指导下进行修改。
副本集数量	<p>仅分布式版实例支持该参数。</p> <p>每个分片下数据节点DN的数量，包括主DN和备DN。每个分片下3副本的部署方案，3副本就是1主2备的部署方式。</p>
分片数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。一个分片指的是一组DN副本集，分片内的DN数量与“副本集数量”参数有关，例如副本集数量为3，则一个分片就包含一主两备三个DN节点。可选1~128。</p> <p>实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见分片数量扩容。</p>
协调节点数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。数据库中包含的协调节点(CN, Coordinator Node)数量。可选1~128，实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见协调节点数量扩容。</p> <p>建议CN节点数量应不少于2。当CN节点数量为1时，业务高可靠性较低，只能用于测试，不能用于生产环境。</p> <p>协调节点的作用：</p> <ul style="list-style-type: none">• 负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果。• 负责分解任务，并调度在各分片上并行执行。
可用区	<p>可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。可用区只支持部署在一个或者三个可用区。建议选择三个可用区。</p> <p>支持在智能边缘云IEC场景中部署GaussDB实例，需要选择IEC专属本地可用区，如需使用可以在管理控制台右上角，选择新建工单，联系华为工程师咨询。</p>

图 7-21 资源选配




表 7-7 资源选配

参数	描述
性能规格	实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数。 关于性能规格详情，请参见 数据库实例规格 。
存储类型	实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。 GaussDB支持“超高IO”和“极速型SSD”存储类型。 <ul style="list-style-type: none">• 超高IO：超高性能云硬盘，可用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。• 极速型SSD：适用于需要超大带宽和超低时延的场景。 <p>说明 极速型SSD存储类型仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p>
存储空间	申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 创建实例时，磁盘空间支持单分片起配值为40GB，步长为4GB。 若实例所选的磁盘空间较小，当业务流量较大时，磁盘空间容易占满，实例状态变为只读，请评估好业务流量选择合适的磁盘空间。 实例购买成功后可进行扩容，具体请参见 磁盘扩容 。
赠送备份空间	免费赠送存储空间等量的备份空间，超出免费备份空间部分采用按需计费方式。

参数	描述
磁盘加密	<ul style="list-style-type: none">不加密：未开启加密功能。加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择加密方式后，需要选择或创建密钥。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">创建按需计费的磁盘加密实例，需要确保用户具有如下权限： kms:cmk:createGrant创建包周期实例开启磁盘加密功能时，若首次使用RAM共享的KMS密钥，需要根据页面提示，创建委托。使用RAM共享的KMS秘钥创建实例时，还需要为用户配置如下权限：<ul style="list-style-type: none">- iam:agencies:listAgencies- iam:agencies:createAgency- iam:roles:listRoles- iam:permissions:listRolesForAgency- iam:permissions:grantRoleToAgency- kms:cmk:createGrant <p>如果使用共享KMS密钥，对应的CTS事件为createGrant，仅密钥所有者能够感知到该事件。</p>
透明加密	<ul style="list-style-type: none">不加密：未开启加密功能。加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。

图 7-22 网络配置



表 7-8 网络配置

参数	描述
虚拟私有云	<p>GaussDB实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离。需要创建或选择所需的虚拟私有云。如果没有可选的虚拟私有云，GaussDB默认为用户分配资源。</p> <p>GaussDB实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。</p> <p>如何创建虚拟私有云，请参见创建虚拟私有云基本信息及默认子网。</p> <p>您还可以通过共享VPC功能，使用其他账号共享的VPC和子网。共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给其他账号使用，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。</p> <p>有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的“共享VPC”相关内容。</p>
子网	<p>通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建GaussDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。创建实例时GaussDB支持自动分配IP的方式。</p> <p>如果可用区使用智能边缘云IEC场景中的本地可用区，需要创建对应可用区的子网，配套使用。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">默认子网支持的IP数为256，分布式实例最大规模需要IP数为1286，推荐选用2048规模的子网。
安全组	<p>控制网络出/入方向及端口的访问。购买实例时，所选的安全组需要按照如下策略进行配置。</p> <ul style="list-style-type: none">购买分布式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：40000-60480,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6001,6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100），安全组出方向请确保全部放通。购买集中式实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：20050，5000-5001，2379-2380，6000，6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100）。 <p>安全组限制实例的安全访问规则，加强GaussDB与其他服务间的安全访问。请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例。如果创建时不需要指定安全组，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p> <p>如果没有可选的安全组，GaussDB默认为您分配安全组资源。</p>

参数	描述
数据库端口	数据库对外开放的端口，默认为8000，可选范围为：1024~39989。如下端口被系统占用，不可设置：2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009~6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001。
单内网地址策略	是否开启单内网地址策略，如果开启，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化；如果不开启，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。 单内网地址约束限制如下： <ul style="list-style-type: none"> • 仅支持V2.0-3.207及以上的集中式版实例。 • 仅创建时支持修改，创建后不支持切换单内网地址策略。

图 7-23 实例管理



表 7-9 实例管理

参数	描述
管理员账户名	数据库的登录名称，默认为root。
管理员密码	需要输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 设置的密码需满足以下几个条件： <ul style="list-style-type: none"> • 8~32个字符。 • 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?，）四类字符中的三类字符。 管理员密码不支持找回，请妥善保管密码。 实例创建成功后，如需重置密码，请参见 重置管理员密码 。
确认密码	必须和管理员密码相同。

图 7-24 更多配置



表 7-10 更多配置

参数	描述
参数模板	数据库参数模板就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。实例创建成功后，参数模板可进行修改。 用户可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见 编辑参数模板 。
企业项目	对于已成功关联企业项目的用户，仅需在“企业项目”下拉框中选择目标项目。 如果需要自定义企业项目，请前往企业项目管理服务进行创建。关于如何创建项目，详见 《企业项目管理用户指南》 。
M兼容表名大小写	在M-Compatibility模式的数据库中，控制查询用户表名（含表别名）、用户视图名、Schema名（即内部库名）以及information_schema系统视图中上述对象对应字段值的大小写敏感性。 须知 <ul style="list-style-type: none">M兼容表名大小写仅支持在创建时配置，创建后无法修改。默认值：区分大小写。目标实例与原实例参数不一致，可能会导致以下操作失败：容灾搭建、备份恢复、导入导出、逻辑解码。仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。
时区	由于世界各国与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在购买实例时选择。
标签	可选配置，对数据库的标识。使用标签可以方便识别和管理用户拥有的数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。 如用户的组织已经设定GaussDB的相关标签策略，则需按照标签策略规则为实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。

步骤7 重建任务提交后，可在实例列表中查看实例运行状态，当实例运行状态为“正常”时，表示实例重建完成。

----结束

7.12 停止 GaussDB 节点

操作场景

GaussDB支持对节点进行手动停止操作，此功能会停止节点上对应的数据库进程，并将节点对应的虚拟机进行关机处理，但部分相关资源依旧保留，如弹性公网IP（EIP）、存储资源、备份。如果您仅使用数据库实例进行日常开发活动，当开发任务处于非活跃时段，您可以通过暂时停止按需实例的节点以节省部分费用。

约束限制

- 停止节点可能会降低集群承受风险的能力，请谨慎操作。
- 停止节点操作与规格变更、备份、重置密码、重启实例、删除实例等互斥，即执行停止节点时无法执行备份恢复等操作，备份恢复等操作时也无法执行停止节点操作。
- 停止节点前会关闭节点的HA，直到执行启动节点或者手动打开HA。关闭HA后，节点的状态将不会被监控。
- 当停止的节点中包含大于或等于对应DN分片1/2副本数时，可能导致实例异常以及单个节点启动失败。
- 分布式版实例需要保证至少有一个CN节点正常，否则会导致实例业务不可用。
- 停止节点后，无法修改实例参数。
- 停止节点时间过长会触发告警，可以选择[启动GaussDB节点](#)恢复实例。
- 停止节点后，无法再停止实例，需要先启动已停止节点后再停止实例。

计费说明

按需实例的节点停止后，节点对应的虚拟机（VM）停止收费，其余资源包括弹性公网IP（EIP）、存储资源、备份等正常计费。包周期实例的节点停止后，节点对应的所有资源正常计费。

操作步骤

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在“节点列表”模块，单击“操作”列的“停止节点”。

步骤6 在“停止节点”弹框中，输入“YES”，单击“确定”，停止节点。

图 7-25 停止节点



步骤7 稍后刷新实例，查看停止结果。如果节点状态为“已停止”，说明节点停止成功。

----结束

7.13 启动 GaussDB 节点

操作场景

GaussDB支持在停止节点后，手动重新启动节点。

注意事项

- 仅支持启动节点状态是“已停止”的实例。
- 启动节点操作与磁盘扩容、规格变更、备份、重置密码、重启实例、删除实例等互斥，即执行启动节点时无法执行备份恢复等操作，备份恢复时也无法执行启动节点操作。

- 启动节点后，实例可能处于主备分布不均衡状态，需要联系运维评估是否需要执行主备均衡操作。
- 当DN分片内停止状态的节点数量超过分片副本数的一半时，可能导致单个节点启动失败。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在“节点列表”模块，单击“操作”列的“启动节点”。

图 7-26 启动节点

节点名称	节点ID	角色	运行状态	操作
gau_root_0	21f5c546f21e4f559b3b43da36f0f75eno14	主节点	 正常	重启节点 停止节点 绑定弹性公网IP
gau_root_1	6cc9f25cdf8347e5bd8cb60a35cf6333no14	备节点	 正常	重启节点 停止节点 绑定弹性公网IP
gau_root_2	1d30cec4f61c4d35b81282534c0366cen014	备节点	 已停止	重启节点 停止节点 绑定弹性公网IP

步骤6 在“启动节点”弹框，输入“start”，单击“确定”，启动节点。

步骤7 稍后刷新实例，查看启动结果。如果节点状态为“正常”，说明节点启动成功。

----结束

7.14 重启 GaussDB 节点

操作场景

GaussDB实例节点状态为非正常状态时，可通过执行重启节点操作尝试将节点状态恢复正常。当实例节点状态为正常状态时，也可执行重启节点操作。重启过程中，节点不可用。

注意事项

- 当数据库在以下操作过程中，可以执行重启节点操作：
 - 备份恢复失败
 - 按需转包周期中
 - 流容灾主实例容灾中
 - 流容灾主实例日志保持中
 - 流容灾灾备实例演练中
 - 流容灾灾备实例容灾中
 - 流灾备实例升主完成

- 重启后节点会自动释放内存中的缓存，请在业务低谷期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。
- 重启节点操作目前只支持集中式版实例。
- 重启主节点后，会发生主备节点倒换。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击目标实例名称，进入实例的“基本信息”页面。

步骤5 在“节点列表”模块，单击“重启节点”，确认重启节点信息后，输入“reboot”，单击“确定”。

图 7-27 重启节点



节点名称	节点ID	角色	运行状态	操作
gauss-1e4d-kyl_root_0	ade2d8c650da446e92bcac5ddf772b49no14	主节点	正常	重启节点
gauss-1e4d-kyl_root_1	1b5866a2778947e58667d5bc4bd6f8dano14	备节点	正常	重启节点
gauss-1e4d-kyl_root_2	5f678fdf49d6468983711b822c191aa3no14	备节点	正常	重启节点

图 7-28 确认重启节点



“重启节点”操作下发成功后，节点“运行状态”为“节点重启中”。

步骤6 稍后刷新实例基本信息，查看节点重启结果。如果节点运行状态为“正常”，说明节点重启成功。

----结束

8 变更实例

8.1 修改 GaussDB 实例名称

操作场景

GaussDB支持修改实例名称，以方便用户识别。

约束

实例名称修改中，以下操作不可进行：

- 绑定弹性公网IP。
- 删 除实例。
- 创建备份。

注意事项

- 修改实例名称时，允许和已有名称重复。
- 数据库实例名称修改后，数据库实例的标签仍与实例关联在一起。
- 数据库实例名称修改后，数据库实例的备份仍会保留。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，单击目标实例名称后的 ，编辑实例名称，单击“确认”，即可修改实例名称。

图 8-1 修改实例名称



您也可以单击目标实例名称，进入实例的“基本信息”页面，在“基础信息”模块实例名称处，单击，修改实例名称。

实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头，可包含大写字母、小写字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。

- 单击，提交修改。
- 单击，取消修改。

步骤5 在实例的“基本信息”页面，查看修改结果。

----结束

8.2 修改 GaussDB 数据库端口

操作场景

GaussDB支持修改实例的数据库端口。

注意事项

- 修改数据库端口仅支持V2.0-2.0及以上版本实例。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 修改端口将重启实例所有节点，重启期间业务会有闪断。
- GaussDB实例的端口设置范围为1024~39989（其中2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009~6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001被系统占用不可设置）。
- 不可与[数据库端口, 数据库端口+10]重复。

操作步骤

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称。

步骤5 在“基本信息”页面，“网络信息”模块“数据库端口”处，单击，修改数据库端口。

图 8-2 修改数据库端口



- 单击，提交修改。
 - 在弹出框中，单击“是”，提交本次修改。
 - 在弹出框中，单击“否”，取消本次修改。
- 单击，取消修改。

步骤6 在实例的“基本信息”页面，查看修改结果。

----结束

8.3 修改 M 兼容端口

操作场景

GaussDB新增支持使用templatem模板创建M-Compatibility库，为了更好地兼容M数据库端口，GaussDB支持通过管理控制台设置（包含开启、关闭或修改）集中式版实例的M-Compatibility库的兼容端口。

约束限制

- 创建M-Compatibility库，集中式版实例需V2.0-8.100及以上版本，分布式版实例需新建V2.0-8.200及以上版本。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 分布式版和V2.0-8.210以下版本的集中式版实例仅支持创建一个M-Compatibility库，V2.0-8.210及以上版本的集中式版实例支持创建多个M-Compatibility库。
- M-Compatibility库不支持库表级备份恢复。
- GaussDB实例内名称为templatem的数据库，不支持修改M兼容端口。
- 不支持容灾下操作，如果容灾实例需要开启M兼容端口，需要先断开容灾关系后，再分别打开M兼容端口。
- 开启M兼容端口时，会重启实例数据库，重启时业务会中断，请规划业务低高峰期操作。
- 设置的端口需要在安全组的入方向规则中开放。

操作步骤

步骤1 登录[管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在“网络信息”模块中的“M兼容端口”，单击  或“申请”开启M兼容端口。


图 8-3 设置 M 兼容端口



步骤6 弹框中设置M兼容端口，单击“确定”。

- 实例的端口设置范围为1024~39989，其中2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009、6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001被系统占用不可设置。
- 与[数据库端口, 数据库端口+10]不可重复。

图 8-4 开启 M 兼容端口



步骤7 查看修改结果。

修改过程中，实例状态显示为“M兼容端口修改中”，待实例状态为“正常”后，在“M兼容端口”处查看设置的端口。

----结束

8.4 变更 GaussDB 实例的 CPU 和内存规格

操作场景

CPU/内存规格可根据业务需要进行变更。GaussDB实例支持规格升配，也支持降配。

注意事项

- 规格变更前，须确保实例状态正常。实例异常，节点异常，磁盘满均不允许进行规格变更。
- 高可用（1主2备）部署形态下，规格变更过程中会进行主备倒换，主备倒换过程中会有1min左右的业务中断。
- 单副本的部署形态下，规格变更过程中会进行中断重启，中断重启过程中会有5~10min的业务中断。
- 修改CPU/内存后，将会重启数据库实例。请选择业务低高峰期，避免业务异常中断。重启后实例会自动释放内存中的缓存，请在业务低高峰期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。
- 高负载的情况下，规格变更时长会增加。
- 协调节点数量为1时，协调节点规格变更期间会中断业务，请谨慎操作。

计费说明

计费模式	变更操作	对费用的影响
包年/包月	规格升配	<p>升配后，新规格将在原来已有的时间周期内生效。 您需要按照与原规格的价格差，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。 例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的一主两备企业版实例，规格为独享型 4vCPUs 16GB，存储类型为超高IO，存储空间为160GB，购买周期为一个月。此时实例价格为12576元/月。</p> <p>客户在2025/6/15将规格变更为通用型 8vCPUs 32GB，实例价格为24576元/月。</p> <p>升配费用 = 新规格价格 × 剩余周期 - 旧规格价格 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/30（6月份最大天数）=0.5，代入公式可得升配费用 = 24576 × 0.5 - 12576 × 0.5 = 6000元</p>

计费模式	变更操作	对费用的影响
	规格降配	<p>降配后，新规格将在原来已有的时间周期内生效。GaussDB按照与原规格的价格差，结合使用周期内的剩余时间，退回差价。</p> <p>例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的一主两备企业版实例，规格为独享型 8vCPUs 32GB，存储类型为超高IO，存储空间为160GB，购买周期为一个月。此时实例价格为24576元/月。</p> <p>客户在2025/6/15将规格变更为独享型 4vCPUs 16GB，实例价格为12576元/月。</p> <p>退回费用 = 旧规格价格 × 剩余周期 - 新规格价格 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15 (6月份剩余未使用天数) / 30 (6月份最大天数) = 0.5，代入公式可得</p> <p>退回费用 = $24576 \times 0.5 - 12576 \times 0.5 = 6000$元</p>
按需计费	规格升配	变更规格成功后，新规格按小时计费。具体请参见 产品价格详情 。
	规格降配	

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击“操作”列的“更多 > 规格变更”，进入“规格变更”页面。

您也可以通过单击目标实例名称，进入“基本信息”页面，在“配置信息”模块的“性能规格”处，单击“规格变更”，进入“规格变更”页面。

步骤5 在“规格变更”页面，选择所需修改的性能规格，单击“下一步”。

步骤6 进行规格确认，单击“提交”。

步骤7 查看变更结果。

任务提交成功后，单击“返回实例列表”，在实例管理页面，可以看到实例状态为“规格变更中”。稍后在对应的“基本信息”页面，查看实例规格，检查修改是否成功。

----结束

相关文档

[数据库实例规格](#)

8.5 只读节点变更

操作场景

在集中式版实例中，当读请求大幅增加时，需要消耗大量的计算资源，可能会阻塞备节点xlog（事务日志）的回放，从而导致主备节点延迟升高。若主节点发生故障，xlog的堆积还可能会影响主备倒换的及时性。为解决这一问题，可以通过增加只读节点来分流读请求负载。

此外，GaussDB还支持对只读节点进行删除和规格变更操作，能够灵活适应不同读场景下的业务需求。

技术原理

主节点对外提供读写能力，备节点/日志节点从主节点上同步xlog日志。当读请求增加时，计算资源的大量消耗，会阻塞备节点xlog的回放。增加只读节点后，只读节点从备节点上同步xlog日志，形成独立的读服务链路，从而可以分流读请求负载。在减轻主节点计算压力的同时，保障日志回放的稳定性。

图 8-5 1 主 2 备示意图





图 8-6 1 主 1 备 1 日志示意图



注意事项

- V2.0-3.209及以上版本的集中式版实例，在1主2备部署形态下，支持只读节点相关操作。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- V2.0-8.0.0及以上版本的集中式版实例，在1主1备1日志部署形态下，支持只读节点相关操作。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 开启快照备份后，不支持添加只读节点。
- 添加只读节点时会关闭备份策略，添加完成后会开启备份策略并自动进行一次全量备份。

计费说明

计费模式	变更操作	对费用的影响
按需计费	新增只读节点	只读节点新增成功后，新增的只读节点按小时计费。
	删除只读节点	只读节点删除成功后，删除的只读节点不再计费。

添加只读节点

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在“配置信息”模块的“只读节点数量”处，单击“添加”，进入“新增只读节点”页面。

步骤6 选择只读节点的性能规格和参数模板，单击“点击添加只读规格”。

图 8-7 添加只读节点




表 8-1 参数说明

参数	说明
可用区	可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。 可用区只支持部署在一个或者三个可用区。
性能规格	实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数。 关于性能规格详情，请参见 数据库实例规格 。
新增只读节点	单实例最多可以添加3个只读节点。

步骤7 单击“下一步”，确认信息无误后，单击“提交”，新增只读节点。

步骤8 查看只读节点新增结果。

在实例管理页面，可看到实例状态为“创建只读节点中”。待实例状态为“正常”后，单击实例名称，在“基本信息”页面查看只读节点数量，检查是否新增成功。

----结束

删除只读节点

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在“配置信息”模块的“只读节点数量”处，单击“删除”，进入“删除只读节点”页面。

步骤6 选择要删除的只读节点，单击“下一步”。

步骤7 确认信息无误后，单击“提交”，删除只读节点。

步骤8 查看只读节点删除结果。

在实例管理页面，可看到实例状态为“删除只读节点中”。待实例状态为“正常”后，单击实例名称，在“基本信息”页面查看只读节点数量，检查是否删除成功。

----结束

只读节点规格变更

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击目标实例名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在“配置信息”模块的“只读节点数量”处，单击“规格变更”，进入“规格变更”页面。

步骤6 在“规格变更”页面，选择需要变更的只读节点和所需修改的性能规格，单击“下一步”。

步骤7 进行规格确认，单击“提交”。

步骤8 查看变更结果。

任务提交成功后，单击“返回实例列表”，在实例管理页面，可以看到实例状态为“规格变更中”。稍后在对应的“基本信息”页面，查看实例规格，检查修改是否成功。

----结束

8.6 同步数据至单副本实例

操作场景

GaussDB提供了同步数据至单副本实例的功能，该功能可以将三副本实例上的数据复制到单副本实例中。在复制操作完成后，目标单副本实例的数据将与原三副本实例在复制开始前的数据完全一致。

注意事项

- 实例状态异常，或者存在节点状态异常时，不允许执行本操作。
- 单副本实例若在执行其他操作，不支持本操作。
- 执行该操作后被选中的单副本实例上的数据会被全部覆盖，密码也会被覆盖。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击操作列的“更多 > 同步到单副本实例”。

图 8-8 实例列表同步到单副本实例



步骤5 在弹出框中，选择目标实例，单击“确定”进行数据同步。

图 8-9 同步到单副本实例



----结束

8.7 查看并修改高级特性

操作场景

用户实例需要使用高级压缩、动态数据脱敏、防篡改功能时可以在实例详情页面选择开启。

注意事项

- 企业版或基础版实例版本为V2.0-8.1.0及以上支持修改高级压缩特性。
- 企业版实例版本为V2.0-8.0.0及以上支持动态数据脱敏、防篡改特性。

如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在“配置信息中，找到“高级特性”字段，单击“查看并修改”。

步骤6 在特性列表中，修改特性值，输入“YES”，单击“确定”。

图 8-10 企业版实例高级特性修改



图 8-11 基础版实例高级特性修改



表 8-2 参数说明

高级特性名称	描述	对应的参数	支持的产品类型
防篡改	是否启用账本数据库功能。若此参数设置为打开 (on) 状态，则启用账本数据库功能，允许创建新的防篡改模式和修改普通模式为防篡改模式。 <ul style="list-style-type: none">• on: 表示开启。• off: 表示关闭。	enable_ledger	企业版
动态数据脱敏	是否启用动态数据脱敏功能。需要使用安全策略时设置为 on，会占用系统资源，对系统性能产生影响。 <ul style="list-style-type: none">• on: 表示开启。• off: 表示关闭。	enable_security_policy	企业版
高级压缩	是否开启数据生命周期管理-OLTP表压缩特性。 <ul style="list-style-type: none">• on: 表示开启。• off: 表示关闭。	enable_ilm	企业版、基础版

步骤7 等待修改完成。

----结束

8.8 扩容和缩容实例


8.8.1 扩容和缩容实例概述

用户在购买GaussDB实例后，随着业务变化，对资源的需求也可能发生变化。面对这种场景，GaussDB分布式独立部署形态的实例提供了扩缩容功能。用户可以根据自己的需求，灵活地调整资源。目前实例的扩容和缩容主要通过以下几种方式来实现：

扩容实例协调节点

通过增加协调节点 (CN) 数量实现扩容。以原实例配置为1CN，3副本，1分片为例，若新增协调节点数为2，则扩容后实例变更为3CN，3副本，1分片。具体操作请参见[扩容实例协调节点（分布式）](#)。


图 8-12 扩容实例协调节点示意图



扩容实例分片

通过增加分片数量实现扩容。以原实例配置为3CN，3副本，1分片为例，若新增分片数为2，则扩容后实例变更为3CN，3副本，3分片。具体操作请参见[扩容实例分片（分布式）](#)。


图 8-13 扩容实例分片



缩容实例协调节点


通过减少协调节点（CN）数量实现缩容。以原实例配置为3CN，3副本，3分片为例，若删除协调节点数为1，则缩容后实例变更为2CN，3副本，3分片。具体操作请参见[缩容实例协调节点（分布式）](#)。

图 8-14 缩容实例协调节点



由于主要进程运行在首协调节点上，因此首协调节点无法缩容，若缩容的节点为首节点（组件id=cn_5001的节点为首协调节点，可通过[查询实例的组件列表](#)接口查询）时，将随机替换为其他协调节点进行缩容。如图8-15所示，缩容的节点为首节点（cn_5001）时，实际缩容的节点替换为cn_5003。


图 8-15 缩容实例协调节点



缩容实例分片

通过减少分片数量实现缩容。以原实例配置为2CN，3副本，3分片为例，若删除分片数为1，则缩容后实例变更为2CN，3副本，2分片。具体操作请参见[缩容实例分片（分布式）](#)。

图 8-16 缩容实例分片



8.8.2 扩容实例协调节点（分布式）

操作场景

随着实例部署时间及业务的增长，数据库在运行性能及存储上逐渐会达到瓶颈。此时，需要通过增加主机来提升实例的性能及存储能力。GaussDB分布式独立部署形态支持扩容节点操作。

注意事项

- 扩容时长与业务数据量有关，默认扩容操作超时时间为7天。若超过7天，请在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系客服处理。
- 扩容中实例可正常使用，但不允许进行其他管理控制台操作，如需要进行操作，请在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，提交申请。
- GaussDB支持灵活选择扩容CN或分片，建议扩容后实例中CN节点的数量小于或等于分片数量的两倍。
- 实例状态为“正常”时才能进行扩容。
- 协调节点最多可扩容至256个，单次最多新增128个协调节点。

计费说明

计费模式	对费用的影响
包年/包月	<p>协调节点扩容成功后，新增的协调节点资源计费将在原来已有的时间周期内生效。</p> <p>您需要按照协调节点的价格，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。</p> <p>例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的企业版实例，实例类型为分布式版，3分片，3副本，3个协调节点，规格为独享型8vCPUs 64GB，存储类型为超高IO，存储空间为120GB，购买周期为一个月。此时实例价格为120432元/月。</p> <p>客户在2025/6/15增加了一个独享型8vCPUs 64GB协调节点，价格为10000元/月。</p> <p>补交费用 = 扩容协调节点费用 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/ 30（6月份最大天数）= 0.5，代入公式可得补交费用 = 10000 × 0.5 = 5000元</p>
按需计费	协调节点扩容成功后，协调节点按小时计费。具体请参见 产品价格详情 。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称。


步骤5 在“基本信息”页面“协调节点数量”处，单击“添加”。

图 8-17 协调节点扩容



步骤6 选择新增的协调节点数量、子网以及可用区。

图 8-18 协调节节点扩容



- 若创建实例时指定的可用区为1个，协调节点横向扩容需选择同一可用区。
- 新增的协调节点支持指定不同子网。建议优先选择与实例相同的子网，如果需要选择不同的子网，请确认当前实例的子网与所选的子网之间网络可以互通，否则扩容会失败。不同节点支持设置最多2个不同的子网，若跨子网设置2个不同子网时，需保证2个子网的配置一样，否则可能会出现节点不通的情况。

步骤7 单击“下一步”，进入“规格确认”界面。

步骤8 确认无误后，单击“提交”进行协调节点扩容。

步骤9 查看扩容结果。

在实例管理页面，可看到实例状态为“协调节点扩容中”，待实例状态为“正常”后，单击实例名称，在“基本信息”页面，查看协调节点数量，检查扩容是否成功。

----结束

8.8.3 扩容实例分片（分布式）

操作场景

随着实例部署时间及业务的增长，数据库在运行性能及存储上逐渐会达到瓶颈。此时，需要通过增加主机来提升实例的性能及存储能力。GaussDB分布式独立部署形态支持扩容分片操作。

注意事项

- 扩容时长与业务数据量有关，默认扩容操作的超时时间为7天。若超过7天，请在管理控制台右上角，选择**新建工单**，联系客服处理。
- 扩容中实例可正常使用，但不允许进行其他管理控制台操作，如需要进行操作，请在管理控制台右上角，选择**新建工单**，提交申请。

- 实例状态为“正常”时才能进行扩容，分片扩容过程中支持查询和插入，查询业务不中断，对用户的插入性能无影响，正在重分布的本地表跨节点组的关联查询业务，性能可能受到一定影响。
- 分片最多可扩容至256个，单次最多新增128个分片。
- 扩容实例分片前需保持所有分片磁盘大小一致。

计费说明

计费模式	对费用的影响
包年/包月	<p>分片扩容成功后，新增的分片资源计费将在原来已有的时间周期内生效。</p> <p>您需要按照分片的价格，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。</p> <p>例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的企业版实例，实例类型为分布式版，3分片，3副本，3个协调调节点，规格为独享型8vCPUs 64GB，存储类型为超高IO，存储空间为120GB，购买周期为一个月。此时实例价格为120432元/月。</p> <p>客户在2025/6/15扩容一个分片，价格为30144元/月。</p> <p>补交费用 = 扩容分片费用 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/ 30（6月份最大天数）= 0.5，代入公式可得补交费用 = $30144 \times 0.5 = 15072$元</p>
按需计费	分片扩容成功后，分片按小时计费。具体请参见 产品价格详情 。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。



步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称。

步骤5 在“基本信息”页面“分片数量”处，单击“添加”。

图 8-19 分片扩容




步骤6 选择新增的分片数量及子网。单击“下一步”。

新增的分片支持指定不同子网。建议优先选择与实例相同的子网，如果需要选择不同的子网，请确认当前实例的子网与所选的子网之间网络可以互通，否则扩容会失败。

不同节点支持设置最多2个不同的子网，若跨子网设置2个不同子网时，需保证2个子网的配置一样，否则可能会出现节点不通的情况。

图 8-20 分片扩容



步骤7 确认无误后，单击“提交”进行分片数量扩容。

说明

一个分片中默认包含三个DN副本，因此每增加一个分片会新增三个DN副本。

步骤8 查看扩容结果。

在实例管理页面，可看到实例状态为“分片扩容中”，待实例状态为“正常”后，单击实例名称，在“基本信息”页面，查看分片数量，检查扩容是否成功。

----结束

8.8.4 缩容实例协调节点（分布式）

操作场景

随着业务下降，数据库协调节点利用率低，资源浪费严重。为提高资源利用率，需要对协调节点进行缩容。GaussDB分布式独立部署形态支持协调节点缩容操作。

注意事项

- 协调节点缩容操作不会中断业务。
- 仅支持独立部署实例。
- 协调节点至少需要保留一个。
- 缩容前请确认该节点不在JDBC连接配置中，避免影响JDBC连接高可用性能。
- 缩容过程中执行的DDL操作将被回滚。
- 缩容过程中PITR备份暂停，缩容结束后自动恢复。
- 缩容完成后将自动进行一次全量备份。
- 缩容前须保证实例状态正常，所有协调节点状态正常，否则无法进行缩容。
- 由于主要进程运行在首协调节点上，因此首协调节点无法缩容，首协调节点可通过[查询实例的组件列表](#)接口查询（组件id=cn_5001的节点为首协调节点）。当选择首节点缩容时，将随机替换为其他协调节点进行缩容。

计费说明

计费模式	对费用的影响
包年/包月	<p>协调节点缩容成功后，缩容的协调节点资源计费将在原来已有的时间周期内失效。</p> <p>GaussDB按照协调节点的价格，结合使用周期内的剩余时间，退回差价。</p> <p>例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的企业版实例，实例类型为分布式版，3分片，3副本，3个协调节点，规格为独享型8vCPUs 64GB，存储类型为超高IO，存储空间为120GB，购买周期为一个月。此时实例价格为120432元/月。</p> <p>客户在2025/6/15删除了一个协调节点，价格为10000元/月。</p> <p>退回费用 = 退回协调节点费用 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15 (6月份剩余未使用天数) / 30 (6月份最大天数) = 0.5，代入公式可得退回费用 = 10000 × 0.5 = 5000元</p>
按需计费	协调节点缩容成功后，缩容的协调节点不再计费。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称。

步骤5 在“基本信息”页面，进行缩容操作。

1. 单击“协调节点数量”后的“删除”。
2. 选择需要删除的协调节点。

图 8-21 删 除协调节点



3. 单击“下一步”，进入“删除协调节点”确认界面。
4. 确认要删除的协调节点正确无误后，单击“提交”进行协调节点缩容。
5. 查看缩容结果。

在实例管理页面，可看到实例状态为“协调节点删除中”，待实例状态为“正常”后，单击实例名称，在“基本信息”页面，查看协调节点数量，检查缩容是否成功。

----结束

8.8.5 缩容实例分片（分布式）

操作场景

实例进行读写分离或者业务冗余数据清理等操作后DN节点使用率会下降，此时可通过分片缩容避免成本浪费。GaussDB分布式独立部署形态支持分片缩容操作。

注意事项

- 缩容时长与业务数据量有关，默认缩容操作超时时间为7天，缩容中实例可正常使用，但不允许进行其他管理控制台操作，如需要进行操作，请在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，提交申请。
- 缩容期间会清理被缩减的DN分片上的原有会话，业务会部分受损，请合理选择业务低高峰期进行操作。

- 集群缩容后需要至少保留一个分片，磁盘空间需满足（当前实例的磁盘使用量/缩容后DN个数 + 最大单表容量/缩容后DN个数）< 只读阈值（85%）* 实例磁盘总容量。
- 缩容过程中PITR备份暂停，缩容结束后自动恢复。
- 缩容完成后将自动进行一次全量备份。
- 实例状态为“正常”时才能进行缩容，分片缩容过程中支持查询和插入、查询业务不中断，对用户的插入性能无影响，正在重分布的本地表跨节点组的关联查询业务，性能可能受到一定影响。
- 缩容实例分片前需保持所有分片磁盘大小一致。

计费说明

计费模式	对费用的影响
包年/包月	<p>分片缩容成功后，缩容的分片资源计费将在原来已有时间周期内失效。</p> <p>GaussDB按照分片的价格，结合使用周期内的剩余时间，退回差价。</p> <p>例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的企业版实例，实例类型为分布式版，3分片，3副本，3个协调调节点，规格为独享型8vCPUs 64GB，存储类型为超高IO，存储空间为120GB，购买周期为一个月。此时实例价格为120432元/月。</p> <p>客户在2025/6/15删除一个分片，价格为30000元/月。</p> <p>退回费用 = 缩容分片费用 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/ 30（6月份最大天数）= 0.5，代入公式可得补交费用 = 30000 × 0.5 = 15000元</p>
按需计费	分片缩容成功后，缩容的分片不再计费。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称。

步骤5 在“基本信息”页面，单击“分片数量”后的“删除”。

图 8-22 分片缩容



步骤6 选择删除分片数量。单击“下一步”。

图 8-23 分片缩容



步骤7 确认无误后，单击“提交”进行分片数量缩容。

说明

一个分片中默认包含三个DN副本，因此每删除一个分片会缩减三个DN副本。

步骤8 查看缩容结果。

在实例管理页面，可看到实例状态为“分片删除中”，待实例状态为“正常”后，单击实例名称，在“基本信息”页面，查看分片数量，检查缩容是否成功。

----结束

8.9 扩容磁盘

8.9.1 扩容磁盘概述

GaussDB实例使用一段时间后业务攀升，原申请磁盘空间大小不足以支撑储存完整业务量。此时，您可以通过磁盘扩容功能扩容数据库实例的磁盘。目前GaussDB支持的磁盘扩容方式见表1。


表 8-3 磁盘扩容方式

扩容方式	支持的实例类型	扩容范围	说明
手动扩容 实例磁盘	<ul style="list-style-type: none">分布式版集中式版	所有分片	按照用户选择的存储空间大小进行分片级扩容，一次会扩容所有分片。 存储空间的增量数值必须为(4GB*分片数量)的整数倍。
手动扩容 指定分片下的磁盘	分布式版	<ul style="list-style-type: none">部分分片所有分片	按照用户选择的存储空间大小进行分片级扩容，一次可扩容一个或多个分片。 存储空间的增量数值必须为4GB的整数倍。 仅分布式独立部署实例支持。
自动扩容 实例磁盘	<ul style="list-style-type: none">分布式版集中式版	<ul style="list-style-type: none">部分分片所有分片	按照用户设置的扩容步长进行分片级扩容。当某个DN组件的可用存储空间率小于或等于用户设置的值时，会触发自动扩容，扩容可用存储空间率不足的DN组件所在的分片。目前支持百分比和固定大小两种方式。 <ul style="list-style-type: none">百分比扩容：用户设置的扩容步长为百分比。存储空间的增量数值为分片存储空间容量*步长。固定大小扩容：用户设置的扩容步长为固定数值。存储空间的增量数值为设置的固定数值。 分布式混合部署实例不支持自动扩容。

手动扩容实例磁盘

以分布式独立部署形态为例，假设为默认配置3分片、3副本、3个协调节点(CN)，扩容前存储空间总量为120GB，则每个分片为40GB（分片中每个DN节点均为40GB）。若存储空间增量值为12GB，则扩容后，存储空间总量为132GB、每个分片增加4GB（分片中每个DN节点均增加4GB）、每个分片的存储空间容量为44GB（分片中每个DN节点均为44GB）。


图 8-24 扩容示意图



手动扩容指定分片下的磁盘

以分布式独立部署形态为例，假设为默认配置3分片、3副本、3个协调节点(CN)，扩容前存储空间总量为120GB，则每个分片为40GB（分片中每个DN节点均为40GB）。若指定分片1和分片2进行扩容，增量值分别为4GB和8GB，则扩容后，存储空间总量为132GB、分片1增加4GB（分片1中每个DN节点均增加4GB），分片1的存储空间容量为44GB（分片1中每个DN节点均为44GB）、分片2增加8GB（分片2中每个DN节点均增加8GB），分片2的存储空间容量为48GB（分片2中每个DN节点均为48GB）。

图 8-25 扩容示意图




自动扩容实例磁盘

- 百分比扩容

以分布式独立部署形态为例，假设为默认配置3分片、3副本、3个协调节点(CN)，扩容前存储空间总量为120GB，则每个分片为40GB，扩容策略配置可用存储空间率 $\leq 20\%$ ，扩容步长为20%。若分片1的可用存储空间率 $\leq 20\%$ ，则会自动触发扩容，分片1扩容的增量值为 $40 * 20\% = 8\text{GB}$ ，扩容后分片1的存储空间容量为48GB（分片1中每个DN节点均为48GB），扩容后的存储空间总量为128GB。


图 8-26 扩容示意图



- 固定大小扩容

以分布式独立部署形态为例，假设为默认配置3分片、3副本、3个协调节点(CN)，扩容前存储空间总量为120GB，则每个分片为40GB，扩容策略配置可用存储空间率 $\leq 20\%$ ，扩容步长为40GB。若DN1_1和DN3_3组件的可用存储空间率 $\leq 20\%$ ，则会自动触发扩容，扩容DN1_1和DN3_3组件所在的分片，扩容的增量值为40GB。扩容后的存储空间总量为200GB、分片1和分片3分别增加40GB、分片1和分片3的存储空间容量分别为80GB。

图 8-27 扩容示意图



8.9.2 手动扩容实例磁盘

操作场景

GaussDB实例使用一段时间后业务攀升，原申请磁盘空间大小不足以支撑储存完整业务量。内核监测到磁盘使用率超过阈值时（默认值为85%，可以通过[修改实例参数](#)“`cms:datasource_threshold_value_check`”进行配置），会将实例设置为只读，无法再写入数据，实例进入盘满只读状态。此外，若主机磁盘使用率高于阈值但备机未达阈值，系统会触发主备倒换，可能会造成几秒或几分钟的服务闪断。您可以通过磁盘扩容功能扩容数据库实例的磁盘。磁盘扩容期间，业务不中断。

注意事项

- 在最大值的允许范围内，扩容磁盘后磁盘使用率不能仍然高于阈值（默认85%）。
- 节点状态需要为正常，否则应先在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系运维人员修复节点。
- 扩容磁盘的大小必须是（4GB*分片数量）的整数倍。
- 单分片磁盘容量最高为24TB。
- 因磁盘空间占满而导致实例异常，支持磁盘扩容。
- 如果该实例已经建立了容灾关系并且属于容灾主实例，磁盘扩容时，请确保容灾备实例的磁盘空间大于等于容灾主实例的容量空间，避免容灾主实例的数据量大于容灾备实例的磁盘空间，导致容灾失败。

约束限制

- 账户余额大于等于0元，才可进行扩容。
- 默认单分片最大可扩容至24TB，扩容次数没有限制。
- 磁盘扩容期间，实例状态为“扩容中”备份业务不受影响。
- 磁盘扩容期间，不能重启或删除实例。
- 磁盘容量变更只允许扩容，不能缩容。

计费说明

计费模式	对费用的影响
包年/包月	<p>磁盘扩容成功后，新扩容的磁盘资源计费将在原来已有的时间周期内生效。</p> <p>您需要按照磁盘的价格，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。</p> <p>例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的企业版实例，实例类型为分布式版，3分片，3副本，3个协调节点，规格为独享型8vCPUs 64GB，存储类型为超高IO，存储空间为120GB，购买周期为一个月。此时实例价格为120432元/月。</p> <p>客户在2025/6/15增量扩容132G，价格为43.2元/月。</p> <p>补交费用 = 扩容磁盘费用 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/30（6月份最大天数）=0.5，代入公式可得补交费用 = 43.2 × 0.5 = 21.6元</p>
按需计费	磁盘扩容成功后，磁盘按小时计费。具体请参见 产品价格详情 。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击“操作”列的“磁盘扩容”，进入“磁盘扩容”页面。

您也可以通过单击目标实例名称，进入“基本信息”页面，在“存储与备份”模块的“磁盘存储”处，单击“磁盘扩容”，进入“磁盘扩容”页面。


图 8-28 磁盘扩容

存储与备份



步骤5 在“磁盘扩容”页面，选择空间大小，单击“下一步”。

图 8-29 选择空间大小



选择空间大小时，需要考虑扩容后的磁盘使用率应该小于阈值（默认85%）。只有低于阈值时，才可以让实例从只读状态恢复为可读写状态。

步骤6 规格确认。

- 如果需要重新选择，单击“上一步”，回到上个页面，修改新增大小。
- 如果确认无误，单击“提交”，提交扩容。

步骤7 查看扩容结果。

在实例管理页面，可看到实例状态为“扩容中”，稍后单击实例名称，在“基本信息”页面，查看磁盘大小，检查扩容是否成功。此过程需要3~5分钟。

----结束

8.9.3 手动扩容指定分片下的磁盘

操作场景

GaussDB实例使用一段时间后业务攀升，原申请磁盘空间大小不足以支撑储存完整业务量。内核监测到磁盘使用率超过阈值时（默认值为85%，可以通过修改实例参数"cms:datastorage_threshold_value_check"进行配置），会将实例设置为只读，无法再写入数据，实例进入盘满只读状态。此外，若主机磁盘使用率高于阈值但备机未达阈值，系统会触发主备倒换，可能会造成几秒或几分钟的服务闪断。您可以通过指定数据分片磁盘扩容功能扩容数据库指定分片的磁盘。磁盘扩容期间，服务不中断。

注意事项

- 仅分布式独立部署实例支持。
- 在最大值的允许范围内，扩容磁盘后磁盘使用率不能仍然高于阈值（默认85%）。
- 节点状态需要为正常，否则应先在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系运维人员修复节点。
- 扩容磁盘的大小必须是（4GB*分片数量）的整数倍。
- 一个分片磁盘容量最高24TB，每增加一个分片可以多增加24TB总容量。
- 因磁盘空间占满而导致实例异常，支持磁盘扩容。
- 扩容/缩容实例分片前需保持所有分片磁盘大小一致。
- 备份恢复到新实例操作，新实例的磁盘数量会采用当前实例最大分片的磁盘数量*分片数量。

约束限制

- 账户余额大于等于0元，才可进行扩容。
- 最大可扩容至24T，扩容次数没有限制。
- 磁盘扩容期间，实例状态为“扩容中”备份业务不受影响。
- 磁盘扩容的过程中，不需要重启数据库实例。
- 扩容过程中，该实例不可重启和删除。
- 磁盘容量变更只允许扩容，不能缩容。

计费说明

计费模式	对费用的影响
包年/包月	<p>磁盘扩容成功后，新扩容的磁盘资源计费将在原来已有的时间周期内生效。</p> <p>您需要按照磁盘的价格，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。 例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的企业版实例，实例类型为分布式版，3分片，3副本，3个协调节点，规格为独享型8vCPUs 64GB，存储类型为超高IO，存储空间为120GB，购买周期为一个月。此时实例价格为120432元/月。</p> <p>客户在2025/6/15某一个分片增量扩容40GB，价格为144元/月。</p> <p>补交费用 = 扩容磁盘费用 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15 (6月份剩余未使用天数) / 30 (6月份最大天数) = 0.5，代入公式可得补交费用 = $144 \times 0.5 = 72$元</p>
按需计费	磁盘扩容成功后，磁盘按小时计费。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称。

步骤5 在“基本信息”页面的“分片数量”处，单击“分片磁盘扩容”，进入“磁盘扩容”页面。

图 8-30 基本信息



步骤6 在“磁盘扩容”页面，选择对应的分片并选择空间大小，点击“添加分片磁盘容量”，单击“下一步”。

图 8-31 指定数据分片磁盘扩容

选择空间大小时，需要考虑扩容后的磁盘使用率应该小于阈值（默认85%）。只有低于阈值时，才可以让实例从只读状态恢复为可读写状态。

步骤7 规格确认。

- 如果需要重新选择，单击“上一步”，回到上个页面，修改新增大小。
- 如果确认无误，单击“提交”，提交扩容。

步骤8 查看扩容结果。

在实例管理页面，可看到实例状态为“扩容中”，稍后单击实例名称，在“基本信息”页面，查看磁盘大小，检查扩容是否成功。此过程需要3~5分钟。

----结束

8.9.4 自动扩容实例磁盘

操作场景

GaussDB支持在磁盘达到一个阈值时，自动扩容磁盘，保障磁盘空间充足。

注意事项

- 分布式混合部署实例不支持自动扩容。
- 仅支持实例下所有节点是正常可执行的状态。
- 磁盘自动扩容操作与磁盘扩容、节点扩容、磁盘类型变更、删除实例、快照检查、agent更新、磁盘自动扩容等操作互斥，即在执行上述动作时，即使成功设置了自动扩容磁盘策略，也无法执行自动扩容磁盘操作。
- 集中式版实例磁盘自动扩容属于实例级别扩容。
- 分布式版实例磁盘自动扩容属于分片级别扩容。
- 分布式版实例单分片磁盘扩容会导致每个分片磁盘容量不一致，将会影响分片数量添加和删除。
- 磁盘自动扩容时，扩容基数为40的倍数向上取整
 - 如果超出客户设置的扩容上限，以客户设置的扩容上限为扩容大小进行扩容。
 - 如果超出系统设置的扩容上限，以系统设置的扩容上限为扩容大小进行扩容。

- 磁盘自动扩容失败时产生告警，当磁盘使用率低于阈值时告警会自消除。
- 包周期实例存在未完成订单时，会导致自动扩容失败。
- 账户余额不足会导致自动扩容失败。

计费说明

计费模式	对费用的影响
包年/包月	<p>磁盘扩容成功后，新扩容的磁盘资源计费将在原来已有的时间周期内生效。</p> <p>您需要按照磁盘的价格，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。</p> <p>例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准）</p> <p>客户于2025/6/1购买了一个V2.0-8.210版本的企业版实例，实例类型为分布式版，3分片，3副本，3个协调调节点，规格为独享型8vCPUs 64GB，存储类型为超高IO，存储空间为120GB，购买周期为一个月。此时实例价格为120432元/月。</p> <p>由于磁盘已使用大小达到既定的阈值，在2025/6/15触发了某一个分片增量扩容40GB，价格为144元/月。</p> <p>补交费用 = 扩容磁盘费用 × 剩余周期</p> <p>公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。</p> <p>本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/ 30（6月份最大天数）= 0.5，代入公式可得补交费用 = $144 \times 0.5 = 72$元</p>
按需计费	磁盘扩容成功后，磁盘按小时计费。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在“存储与备份”模块，单击“自动扩容”。

图 8-32 自动扩容



步骤6 在“存储空间自动扩容”弹框，设置如下参数：

图 8-33 存储空间自动扩容




表 8-4 参数说明

类别	说明
存储空间自动扩容	是否开启自动扩容，默认关闭。
可用存储空间率	空间使用率小于用户设置的阈值时会自动触发扩容，默认20%。可选值为20%，25%，50%。
存储自动扩容上限	自动扩容上限，单位：GB。需要大于实例当前存储空间总大小。 取值范围： <ul style="list-style-type: none">集中式版：[当前磁盘容量+40GB, 24000GB]分布式版：[当前磁盘容量+40GB, 24000GB * 分片数]
扩容方式	支持百分比扩容和固定大小扩容两种方式。 <ul style="list-style-type: none">对于百分比扩容，磁盘容量每次扩容的大小是递增的。对于固定大小扩容，磁盘容量每次扩容的大小为固定数值。 请合理评估自身业务和成本，选择对应的自动扩容方式。
扩容步长	单次扩容磁盘的大小，与扩容方式相对应。支持百分比和固定大小两种方式。 <ul style="list-style-type: none">对于百分比扩容，扩容步长的默认值为20%，用户可根据需求自定义调整，步长取值范围为[1%, 100%]。当系统监测到可用存储空间率≤用户设置的阈值时，将自动启动扩容流程，扩容幅度按“当前实例磁盘大小 × 扩容步长”计算，若计算结果不是40G的整数倍，则向上取整后为最终实际扩容大小。<ul style="list-style-type: none">示例1：若当前实例磁盘大小为40G，扩容步长为20%，则扩容磁盘大小为8G，向上取整后，实际扩容大小为40G。示例2：若当前实例磁盘大小为240G，扩容步长为20%，则扩容磁盘大小为48G，向上取整后，实际扩容大小为80G。对于固定大小扩容，扩容步长的默认值为40G，用户可根据需求自定义调整，步长取值范围为[40G, 当前磁盘容量+40G]。当可用存储空间率≤用户设置的阈值时，将会在当前存储空间的基础上自动扩容用户设置的单个扩容步长。

步骤7 单击“确定”，则完成设置磁盘自动扩容策略。

----结束

8.10 变更部署形态

8.10.1 变更部署形态概述


为了满足多种业务需求，GaussDB提供了实例部署形态变更能力。目前支持的部署形态变更场景为：

- 集中式版实例支持将单副本形态变更为1主2备或1主1备1日志形态。具体操作请参考[变更单副本实例部署形态（集中式）](#)。需要注意的是，单副本形态变更完成后不支持回退操作。
- 分布式版实例支持将备DN节点变更为日志节点。具体操作请参考[变更备DN为日志节点（分布式）](#)。日志节点仅用于存储日志，不产生费用，可降低成本和资源消耗。变更期间会导致1分钟左右的业务中断，建议在业务低谷期进行变更操作。

集中式版单副本实例部署形态变更原理


- 单副本变更为1主2备：若选择变更为1主2备形态，变更后会新增2个备节点。

图 8-34 单副本变更为 1 主 2 备示意图



- 单副本变更为1主1备1日志：若选择变更为1主1备1日志形态，变更后会新增1个备节点和1个日志节点。


图 8-35 单副本变更为 1 主 1 备 1 日志示意图



分布式版实例部署形态变更原理

- 备DN节点变更为日志节点：变更前实例每个分片为1个主DN，2个备DN节点。变更后，所有分片的其中一个备DN节点变更为日志节点。

图 8-36 备 DN 节点变更为日志节点示意图



8.10.2 变更单副本实例部署形态（集中式）

操作场景

GaussDB提供了将单副本实例部署形态变更为多副本实例部署形态的功能。

说明

该功能仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“[新建工单](#)”，提交开通白名单的申请。

注意事项

- 目前支持的部署形态变更场景：
 - 集中式版单副本实例变更为1主2备。
 - 集中式版单副本实例变更为1主1备1日志。
- 变更部署形态前，确认实例状态为normal。
- 变更部署形态时，不支持磁盘扩容、规格变更、备份、重置密码、重启实例、删除实例等操作。
- 部署形态变更过程中，实例将出现业务中断，请在业务低高峰期进行该操作。
- 变更部署形态后，新增节点的规格与原节点一致。日志节点规格使用日志节点配置规格。
- 集中式版单副本实例变更为1主1备1日志形态后，副本一致性协议会变更为paxos。
- 变更部署形态后，会触发自动备份，开启关闭的归档日志。
- V2.0-8.0及以上版本实例支持单副本实例变更部署形态。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 目前仅支持按需实例变更部署形态。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的“基本信息”页面。

步骤5 在实例基本信息页面的“配置信息 > 部署形态”处，单击“形态变更”。进入部署形态变更页面。

图 8-37 形态变更



步骤6 在部署形态变更页面，选择变更后的部署形态和可用区，单击“下一步”。

图 8-38 变更部署形态页面



步骤7 确认详细信息。

- 如果需要重新选择，单击“上一步”，回到上个页面进行修改。
- 如果信息确认无误，单击“提交”，下发变更操作。

图 8-39 提交页面



任务提交成功后，在实例管理页面，可以看到实例状态为“形态变更中”。

----结束

变更后验证

变更完成后需要检查升级后的实例状态、备份创建、连接实例是否正常，能否进行正常的增加、删除、修改、查询操作。

- 步骤1** 在“实例管理”页面，查看实例的运行状态是否为“正常”。
- 步骤2** 在“实例管理”页面单击实例名称，进入基本信息页面，查看“节点列表”模块的“运行状态”是否为“正常”。
- 步骤3** 检查备份创建是否正常。变更完成后系统会进行一次自动备份，检查备份创建是否正常。
 1. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“实例名称”。
 2. 在左侧导航栏中选择“备份恢复”，查看备份是否创建，且备份状态是否为“备份完成”。
- 步骤4** 检查实例连接是否正常，是否能进行正常的增加、删除、修改、查询操作。
 1. 参考[通过数据管理服务DAS连接实例](#)，登录到数据库。
 2. 进入SQL查询页面。

图 8-40 SQL 查询



3. 创建数据库。

CREATE DATABASE 数据库名;

以创建一个库名为db_tpcds的数据库为例：

CREATE DATABASE db_tpcds;

创建完db_tpcds数据库后，可以在左上方切换到新创建的库中。

图 8-41 切换数据库



4. 创建表，并进行增加、删除、修改、查询操作。

a. 创建一个schema。

```
CREATE SCHEMA myschema;
```

b. 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为integer。

```
CREATE TABLE myschema.mytable (firstcol int);
```

c. 向表中插入数据。

```
INSERT INTO myschema.mytable values (100);
```

d. 查看表中数据。

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1
100

e. 修改表中数据。

```
UPDATE myschema.mytable SET firstcol = 200;
```

f. 再次查看表中数据。

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1
200

g. 删除表。

```
DROP TABLE myschema.mytable;
```

----结束

8.10.3 变更备 DN 为日志节点（分布式）

操作场景

当前GaussDB分布式实例每个分片中的1个主DN，2个备DN节点可能并不满足您对业务的要求，GaussDB支持将所有分片中的其中1个备DN节点变更为日志节点。

注意事项

- 仅支持V2.0-3.200.0及以上版本的分布式实例，且每个分片中为1个主DN，2个备DN节点。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 切换日志节点的过程中PITR备份暂停，切换结束后自动恢复。
- 切换完日志节点后将自动进行一次全量备份。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择目标实例，单击目标实例名称，进入实例的“基本信息”页面。

步骤5 在“节点列表”模块，单击“切换至日志节点”。

图 8-42 切换至一主一备一日志



步骤6 在“DN切换日志节点”弹框，选择可用区，单击“确定”进行切换。

步骤7 查看切换结果。

任务提交成功后，单击“返回云数据库GaussDB列表”，在实例管理页面，可以看到实例状态为“切换日志节点中”。稍后在对应的“基本信息”页面，查看实例形态，检查切换到分布式一主一备一日志形态是否成功。

----结束

8.11 DN 主备倒换


8.11.1 DN 主备倒换概述

DN 主备倒换

GaussDB分布式实例支持对分片内的DN做主备切换，可以选择同一分片内的一个备DN进行升主操作。

以分布式独立部署形态为例，假设配置为3分片、3副本、3可用区。若对分片1中的节点进行主备倒换，并选择将可用区3的备节点升主，则执行主备倒换后，可用区2的节点将由主节点变更为备节点，可用区3的节点由备节点变更为主节点。

图 8-43 DN 主备倒换示意图



DN 切换策略

GaussDB提供了数据高可靠和业务高可用两种故障切换策略。

- 数据高可靠：适用于对数据一致性要求高的场景。数据高可靠场景下，当DN主节点故障的时候，为保证数据不丢失，会将等待日志回放完成后，才对外提供服务，期间无法进行连接。
- 业务高可用：适用对业务在线时间要求高的场景。业务高可用场景下，当DN主节点故障时，若分片10分钟内没有选出主机，为了保障集群的可用性，会强制拉起备节点作为新的主节点对外提供服务，以丢失部分数据为代价换取集群尽可能快地恢复服务。

8.11.2 修改 DN 切换策略

操作场景

GaussDB提供了数据高可靠和业务高可用两种故障切换策略，并支持在实例基本信息页面对切换策略进行修改。数据高可靠适用于对数据一致性要求高的场景，业务高可用适用于对业务在线时间要求高的场景。

说明

该功能仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“[新建工单](#)”，提交开通白名单的申请。

注意事项

- 仅支持分布式版实例。
- 在业务高可用场景下需要谨慎修改如下数据库参数。
 - recovery_time_target: 能够让备机完成日志写入和回放。取值范围为0~3600，默认值是60，单位为秒。0是指不开启日志流控，设置为1~3600时，可以保证主机与备机切换时能够在设置的时间内完成日志写入和回放，保证备机能够快速升主机。recovery_time_target设置时间过小会影响主机的性能，设置过大将失去流控效果。建议设置为默认值，不做调整。
 - audit_system_object: 该参数决定是否对GaussDB数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。该参数的取值范围为0~536,870,911，默认值为67121159。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击指定实例的名称，进入实例基本信息页面。

步骤5 在实例基本信息页面，选择“切换策略”后的“修改”。

步骤6 在弹出框里选择切换策略。

图 8-44 切换策略



- 数据高可靠：对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。
- 业务高可用：对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。

步骤7 单击“确定”，完成修改。

步骤8 修改该参数后需要手动重启实例才能生效，重启实例操作请参考[重启GaussDB实例](#)。

重启实例前可以任意修改切换策略，实例重启中不允许修改。

----结束

8.11.3 执行 DN 主备倒换

操作场景

GaussDB实例状态正常时支持对分片内的DN做主备切换，可以选择同一分片内的备DN进行升主操作。

约束限制

- 实例节点状态为异常时不能执行该操作。
- 同一分片内只能指定一个备节点升主。
- 单节点实例不支持DN分片主备倒换操作。
- 主备倒换过程中，以下操作不可进行：
 - 实例重启
 - AZ切换
 - 规格变更
 - 节点修复
 - 节点替换
 - 节点扩容
 - 备份恢复

注意事项

- DN主备倒换可能会造成几秒或几分钟的服务闪断，请选择在业务低峰期进行操作。
- 主备倒换不会改变实例的内网地址。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击目标实例名称，进入实例的“基本信息”页面。

步骤5 在“节点列表”模块，单击“DN主备倒换”。

步骤6 选择可用区，筛选出主DN组件在该可用区上的DN分片。选择要升主的备DN组件，输入“rearrange”后，单击“确定”。

- 如果该可用区没有主DN组件，则不显示分片信息。

- DN主备倒换可能会造成几秒或几分钟的服务闪断，请选择在业务低峰期进行操作。
- 一次最多支持对30个分片做主备切换。

图 8-45 DN 主备倒换



----结束

8.12 GaussDB 实例操作系统更新

云数据库GaussDB实例需要适时进行操作系统更新，以提高数据库性能和数据库的整体安全状况。

实例内核版本升级时，云数据库GaussDB会根据操作系统的实际情况，决定是否更新以及更新适合的操作系统冷补丁版本。

操作系统更新不会更改数据库实例的版本或数据库实例信息。

此外，云数据库GaussDB会在用户设置的运维时间段内，通过热补丁方式及时修复影响重大的操作系统漏洞。

9 版本升级

9.1 版本升级概述

云数据库GaussDB提供单个实例和批量实例就地升级、灰度升级、热补丁升级，支持用户手动进行内核版本升级。内核版本升级涉及性能提升、新功能或问题修复等。

如何查看内核版本

当前实例的版本信息可在实例“基本信息”页面，“配置信息”模块的“数据库引擎版本”处查询。

图 9-1 基本信息



您可以参考[内核版本说明](#)查询内核版本功能详细内容并确认需要升级的目标版本。

升级方案介绍

GaussDB提供了多种升级方案：

表 9-1 升级方案

升级方式	操作方式	升级类型	适用场景	支持的回退方式	升级对业务的影响	建议的业务措施
热补丁升级	升级自动提交	在线升级	产品问题修复	• 自动 • 手动	全程无业务中断。	无。
就地升级	不涉及	离线升级	• 新功能上线 • 产品问题修复	自动	就地升级需要暂停业务约30分钟。	升级过程需要全程停止业务。
灰度升级	升级自动提交	在线升级	• 新功能上线 • 产品问题修复	自动	在升级主DN和CN的过程中分别会有一次10秒左右的业务中断，提交升级过程中可能会进行主备分布均衡，根据业务量等因素会有不同时长的业务中断。	增加业务重连机制。建议每次重连间隔1s，低压力期间（每分片3000TPS+4000QPS以内）重连总时长25s；可接受高压期间（每分片6000TPS+10000QPS以内）重连总时长100s；高于可接受的高压期间不建议升级。
	升级待观察（滚动升级）	在线升级	• 新功能上线 • 产品问题修复	• 自动 • 手动	如果选择升级的AZ内包含主DN，每个主DN的升级会有一次10秒左右业务中断，如果选择升级的AZ内包含CN组件，升级时每个CN就会有一次10秒左右业务中断。	如果选择升级的AZ内包含主DN，每个主DN的升级会有一次10秒左右业务中断，如果选择升级的AZ内包含CN组件，升级时每个CN就会有一次10秒左右业务中断。

9.2 热补丁升级

操作场景

云数据库GaussDB提供了热补丁升级方式，仅用于产品问题修复。热补丁可以在业务不中断的情况下加载补丁，在不影响业务的前提下，在线解决一部分数据库内核的紧急问题。热补丁升级方式支持手动回退操作。

注意事项

- 升级涉及热补丁包的下载及解压流程，会占用一定的磁盘空间，建议DN磁盘使用率不得高于设置磁盘使用率阈值减去10%的值。

说明

DN磁盘使用率可以通过管理控制台监控指标查看。

磁盘使用率阈值可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系技术支持人员获取。

- 实例节点状态异常，不支持版本升级。
- 热补丁如果和备份是冲突的，热补丁升级过程中会停止实例的差备和全备。
- 版本升级/回退过程中不支持磁盘扩容、规格变更、备份、重置密码、重启实例、删除实例等操作。
- 建议在业务较小的时候执行版本升级操作，以确保CPU，磁盘，内存使用率等都有较大的空闲。
- 热补丁升级操作须有可以升级的热补丁，当没有可以升级的热补丁时，不显示热补丁升级。
- 热补丁升级和回退支持单个实例不同补丁版本的批量操作，升级时按版本号从小到大依次升级，回退时按版本号从大到小依次回退。
- 如果升级过程中出现异常导致升级失败，系统会自动对实例进行回退，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后重新执行升级。
- 升级完成后，支持手动回退操作。
- 批量版本升级时，最多可批量升级30个实例。
- 当前GaussDB支持创建实例和冷补丁升级后自动升级热补丁，如需开启该功能，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，提交开通申请。需要注意的是将备份恢复到新实例暂不支持自动升级热补丁功能。

步骤一：升级前检查

版本升级前需要检查实例状态和实例的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率等监控指标是否正常。

1. 检查实例状态

a. [登录管理控制台](#)。

b. 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

c. 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

d. 在“实例管理”页面，查看实例的运行状态是否正常。

图 9-2 实例状态

<input type="checkbox"/>	实例名称/ID	运行状态	实例备注
<input type="checkbox"/>	I8ae51486in14	 正常	--

如果实例状态异常，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后进行处理。

2. 检查监控指标

- a. 在页面左上角单击三，选择“管理与监管 > 云监控服务 CES”，进入“云监控”服务信息页面。
- b. 在左侧导航栏选择“云服务监控 > 云数据库 GaussDB”，进入“云服务监控”页面。
- c. 在云监控页面，单击需要查看监控的实例，进入“监控指标”页面。
 - 在“实例”页面查看“实例数据磁盘已使用百分比”，查看是否有磁盘满使用率不足的情况。
 - 在“节点”页面查看“CPU使用率”，查看是否有CPU长期过高的情况。
 - 在“节点”页面查看“内存使用率”，查看是否有内存飙升的情况。

如果监控指标异常，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后进行处理。

步骤二：升级操作

【方式一：单个实例版本升级】

1. 在页面左上角单击三，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面
2. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“操作”列的“更多 > 版本升级”
3. 在“版本升级”界面，单击“热补丁升级”，输入“YES”，单击“确定”，确认升级。

说明

目标版本会展示出所有待升级的补丁版本，补丁版本为多个时，提交升级后会按照从小到大的顺序依次升级所有可升级的热补丁。

图 9-3 版本升级界面



4. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
 - 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - 升级完成后，实例运行状态变为“正常”。此时，您可以在实例“基本信息”页面，“配置信息”模块查看“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”是否已包含目标版本；或者在实例管理页面，右上角  中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看包含目标版本。

【方式二：批量实例版本升级】

1. 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。
2. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“批量版本升级”。

图 9-4 批量版本升级



The screenshot shows the GaussDB instance management interface. At the top, there are four buttons: '转包周期' (Transfer Period), '转按需' (Switch to Pay-as-you-go), '批量版本升级' (Batch Version Upgrade) which is highlighted with a red box, and '导出实例列表' (Export Instance List). Below these buttons is a search bar with the placeholder '默认按照实例名称搜索' (Search by instance name). The main area displays a table of instances. The first two rows have checkboxes checked and show '正常' (Normal) status with '企业版' (Enterprise Edition) product type. The third row has a checkbox checked and shows '正常' (Normal) status with '企业版' (Enterprise Edition) product type.

3. 在“批量版本升级”界面，单击“热补丁升级”。
4. 输入“YES”，单击“确定”，确认升级。

图 9-5 热补丁升级自动提交



说明

目标版本会展示出所有待升级的补丁版本，补丁版本为多个时，提交升级后会按照从小到大的顺序依次升级所有可升级的热补丁。

5. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
 - 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - 升级完成后，实例运行状态变为“正常”。此时，您可以在实例“基本信息”页面，“配置信息”模块查看“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”是否已包含目标版本；或者在实例管理页面，右上角?中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看包含目标版本。

步骤三：升级后验证

升级完成后需要检查升级后的实例状态、备份创建、连接实例是否正常，能否进行正常的增加、删除、修改、查询操作。

1. 在“实例管理”页面，查看实例的运行状态是否为“正常”。
2. 在“实例管理”页面单击实例名称，进入基本信息页面，查看“配置信息”模块的“已升级热补丁版本”与“已升级内核热补丁版本”是否已包含目标版本。或者在实例管理页面，右上角?中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看包含目标版本。
3. 检查实例连接是否正常，是否能进行正常的增加、删除、修改、查询操作。
 - a. 参考[通过数据管理服务DAS连接实例](#)，登录到数据库。
 - b. 进入SQL查询页面。

图 9-6 SQL 查询



- c. 创建数据库。

CREATE DATABASE 数据库名;

以创建一个库名为db_tpcds的数据库为例：

CREATE DATABASE db_tpcds;

创建完db_tpcds数据库后，可以在左上方切换到新创建的库中。

图 9-7 切换数据库



- d. 创建表，并进行增加、删除、修改、查询操作。
 - i. 创建一个SCHEMA。

```
CREATE SCHEMA myschema;
```
 - ii. 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为Integer。

```
CREATE TABLE myschema.mytable (firstcol int);
```
 - iii. 向表中插入数据：

```
INSERT INTO myschema.mytable VALUES (100);
```
 - iv. 查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1
100
 - v. 修改表中数据：

```
UPDATE myschema.mytable SET firstcol = 200;
```
 - vi. 再次查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1
200
 - vii. 删除表：

```
DROP TABLE myschema.mytable;
```

回退操作

如果升级后，由于业务原因，需要回退，可以参考该章节手动执行回退操作，将实例回退到初始状态。

说明

升级回退后，您可以尝试重新升级。如果问题仍然无法解决，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后重新执行升级。

方式一：单个实例回退

- 步骤1 在“版本升级”界面，单击“热补丁升级”。
- 步骤2 单击“升级回退”。
- 步骤3 选择“目标版本”，输入“YES”，单击“确定”。
- 步骤4 在“实例管理”页面，查看回退情况。回退完成后，实例运行状态变为“正常”。
- 步骤5 在“实例管理”页面单击实例名称，进入基本信息页面，查看“配置信息”模块的“已升级热补丁版本”与“已升级内核热补丁版本”不包含目标版本。或者在实例管理页面，右上角  中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看不包含目标版本。
- 步骤6 检查实例连接是否正常，是否能进行正常的增加、删除、修改、查询操作。
 1. 参考[通过数据管理服务DAS连接实例](#)，登录到数据库。
 2. 进入SQL查询页面。

图 9-8 SQL 查询



3. 创建数据库。

CREATE DATABASE 数据库名;

以创建一个库名为db_tpcds的数据库为例：

CREATE DATABASE db_tpcds;

创建完db_tpcds数据库后，可以在左上方切换到新创建的库中。

图 9-9 切换数据库



4. 创建表，并进行增加、删除、修改、查询操作。

a. 创建一个schema。

```
CREATE SCHEMA myschema;
```

b. 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为integer。

```
CREATE TABLE myschema.mytable (firstcol int);
```

c. 向表中插入数据：

```
INSERT INTO myschema.mytable values (100);
```

d. 查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1
100

e. 修改表中数据：

```
UPDATE myschema.mytable SET firstcol = 200;
```

f. 再次查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1
200

g. 删除表：

```
DROP TABLE myschema.mytable;
```

----结束

方式二：批量实例回退

步骤1 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“批量版本升级”。

步骤2 在“批量版本升级”界面，选择“热补丁升级”，单击“升级回退”，选择“目标版本”，输入“YES”，单击“确定”。

步骤3 在“实例管理”页面，查看回退情况。回退完成后，实例运行状态变为“正常”。

步骤4 在“实例管理”页面单击实例名称，进入基本信息页面，查看“配置信息”模块的“已升级热补丁版本”与“已升级内核热补丁版本”不包含目标版本。或者在实例管理页面，右上角 中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看不包含目标版本。

步骤5 检查实例连接是否正常，是否能进行正常的增加、删除、修改、查询操作。

1. 参考[通过数据管理服务DAS连接实例](#)，登录到数据库。
2. 进入SQL查询页面。

图 9-10 SQL 查询



3. 创建数据库。

CREATE DATABASE 数据库名;

以创建一个库名为db_tpcds的数据库为例：

CREATE DATABASE db_tpcds;

创建完db_tpcds数据库后，可以在左上方切换到新创建的库中。

图 9-11 切换数据库



4. 创建表，并进行增加、删除、修改、查询操作。

- a. 创建一个SCHEMA。

```
CREATE SCHEMA myschema;
```

- b. 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为Integer。

```
CREATE TABLE myschema.mytable (firstcol int);
```

- c. 向表中插入数据：

```
INSERT INTO myschema.mytable VALUES (100);
```

- d. 查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1
100

- e. 修改表中数据：

```
UPDATE myschema.mytable SET firstcol = 200;
```

- f. 再次查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1
200

- g. 删除表：

```
DROP TABLE myschema.mytable;
```

----结束

9.3 就地升级

操作场景

当涉及新功能或问题修复等需要进行版本升级时，您可使用就地升级的方式。就地升级会一次性升级所有节点，升级过程中需要全程中断业务，不提供任何服务。

注意事项

- 仅单副本实例支持就地升级。
- DN磁盘使用率不得高于设置磁盘使用率阈值减去10%的值。

说明

DN磁盘使用率可以通过管理控制台监控指标查看。

磁盘使用率阈值可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系技术支持人员获取。

- 实例节点状态异常，不支持版本升级。
- 升级前确保每个库的public schema存在，否则升级会失败。
- 版本升级过程中不支持磁盘扩容、规格变更、备份、重置密码、重启实例、删除实例等操作。
- 在大版本升级时如果使用就地升级方式，在执行升级前会关闭归档日志，导致用户无法通过归档日志进行PITR恢复，可能会造成数据丢失。

□ 说明

大版本升级，例如：V2.0-1.x升级V2.0-2.x或者V2.0-2.x到V2.0-2.y。

- 如果升级过程中出现异常导致升级失败，系统会自动对实例进行回退，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云客服，由华为云工程师给出分析评估后重新执行升级。
- 就地升级需要暂停业务约30分钟。
- 升级结束后会触发自动备份，开启关闭的归档日志。需要注意的是单副本实例从V2.0-3.0以下版本升级到V2.0-3.0以上版本时自动备份默认关闭，不会触发自动备份，小版本升级也不会触发自动备份。

□ 说明

小版本升级，例如：从V2.0-1.a.x升级到V2.0-1.a.y或者V2.0-2.a.x升级到V2.0-2.a.y。

- 就地升级不涉及手动回退操作。
- 批量版本升级时，最多可选择30个实例同时升级。


步骤一：升级前检查

版本升级前需要检查实例状态和实例的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率等监控指标是否正常。

1. 检查实例状态

- [登录管理控制台](#)。
- 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
- 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。
- 在“实例管理”页面，查看实例的运行状态是否正常。

图 9-12 实例状态



如果实例状态异常，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后进行处理。

2. 检查监控指标

- 在页面左上角单击，选择“管理与监管 > 云监控服务 CES”，进入“云监控”服务信息页面。
- 在左侧导航栏选择“云服务监控 > 云数据库 GaussDB”，进入“云服务监控”页面。
- 在云监控页面，单击需要查看监控的实例，进入“监控指标”页面。
 - 在“实例”页面查看“实例数据磁盘已使用百分比”，查看是否有磁盘满使用率不足的情况。

- 在“节点”页面查看“CPU使用率”，查看是否有CPU长期过高的情况。

- 在“节点”页面查看“内存使用率”，查看是否有内存飙升的情况。

如果监控指标异常，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后进行处理。

步骤二：升级操作

【方式一：单个实例版本升级】

1. 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。
2. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“操作”列的“更多 > 版本升级”。

图 9-13 实例管理



实例名称	运行状态	实例备注	实例类型	数据库引擎版本	目标版本	已升级状态	计算模式	内网地址	创建时间	数据库端口	存储空间类	操作
实例ID 1	正常	-	-	-	-	-	双机热备	192.168.1.1...	2024/04/18 1...	8000	租户	更多 查看详细 更多
实例ID 2	维护中	-	-	-	-	-	双机热备	10.10.11.1...	2024/04/18 1...	8000	租户	更多 配置 恢复 更多
实例ID 3	故障中	-	-	-	-	-	双机热备	-	2024/04/18 1...	8000	租户	更多 故障恢复 更多
实例ID 4	正常	-	-	-	-	-	双机热备	10.10.14.1...	2024/04/18 1...	8000	租户	更多 配置 恢复 更多
实例ID 5	正常	-	-	-	-	-	双机热备	10.10.13.1...	2024/04/18 1...	8000	租户	更多 故障恢复 更多


您也可以单击实例名称，进入基本信息页面，在“配置信息”模块的“数据库引擎版本”处单击“版本升级”。

图 9-14 基本信息



3. 在“版本升级”界面，单击“就地升级”，选择需要升级的“目标版本”，输入“YES”，单击“确定”，确认升级。

图 9-15 版本升级界面



4. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
 - 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - 升级完成后，实例运行状态变为“正常”。此时，您可以在实例“基本信息”页面，“配置信息”模块查看“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”是否已包含目标版本；或者在实例管理页面，右上角 中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看包含目标版本。

【方式二：批量实例版本升级】

1. 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。
2. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“批量版本升级”。

图 9-16 批量版本升级

实例名称/ID	运行状态	实例备注	产品类型
<input checked="" type="checkbox"/>	正常	--	企业版
<input checked="" type="checkbox"/>	正常	--	企业版

3. 在“批量版本升级”界面，单击“就地升级”，选择需要升级的“目标版本”，输入“YES”，单击“确定”，确认升级。

图 9-17 就地升级



4. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
 - 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - 升级完成后，实例运行状态变为“正常”。此时，您可以在实例“基本信息”页面，“配置信息”模块查看“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”是否已包含目标版本；或者在实例管理页面，右上角⚙️中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看包含目标版本。

步骤三：升级后验证

升级完成后需要检查升级后的实例状态、备份创建、连接实例是否正常，能否进行正常的增加、删除、修改、查询操作。

1. 在“实例管理”页面，查看实例的运行状态是否为“正常”。
2. 在“实例管理”页面单击实例名称，进入基本信息页面，查看“配置信息”模块的“数据库引擎版本”是否已升级到目标版本。
3. 检查备份创建是否正常。升级完成后系统会进行一次自动备份，检查备份创建是否正常。
 - a. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。
 - b. 在左侧导航栏中选择“备份恢复”，查看备份是否创建，且备份状态是否为“备份完成”。
4. 检查实例连接是否正常，是否能进行正常的增加、删除、修改、查询操作。
 - a. 参考[通过数据管理服务DAS连接实例](#)，登录到数据库。
 - b. 进入SQL查询页面。

图 9-18 SQL 查询



- c. 创建数据库。

CREATE DATABASE 数据库名;

以创建一个库名为db_tpcds的数据库为例:

CREATE DATABASE db_tpcds;

创建完db_tpcds数据库后，可以在左上方切换到新创建的库中。

图 9-19 切换数据库



- d. 创建表，并进行增加、删除、修改、查询操作。

- i. 创建一个SCHEMA。

CREATE SCHEMA myschema;

- ii. 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为Integer。

CREATE TABLE myschema.mytable (*firstcol int*);

- iii. 向表中插入数据：

INSERT INTO myschema.mytable **VALUES** (100);

- iv. 查看表中数据：

SELECT * FROM myschema.mytable;

firstcol	
1	100

v. 修改表中数据：

UPDATE myschema.mytable SET firstcol = 200;

vi. 再次查看表中数据：

SELECT * FROM myschema.mytable;

firstcol	
1	200

vii. 删除表：

DROP TABLE myschema.mytable;

9.4 灰度升级

操作场景

当涉及新功能或问题修复等需要进行版本升级时，云数据库GaussDB提供了灰度升级的方式，灰度升级支持升级自动提交和升级待观察两种操作方式。

- 升级自动提交是先升级所有备DN，再升级主DN，最后升级CN，升级完成后会自动提交升级。
- 升级待观察又名滚动升级。升级待观察方式升级完成后进入观察状态，可以在此期间观察业务状态，根据业务情况选择提交或回退本次升级。
 - 分布式版实例按照分片进行滚动，操作请参见[分布式版实例升级](#)。
 - 集中式版实例按照AZ进行滚动，操作参见[集中式版实例升级](#)。

操作流程

操作步骤	说明
步骤一：升级前检查	版本升级前需要检查实例状态和实例的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率等监控指标是否正常。
步骤二：升级操作	支持两种升级方式：升级自动提交和升级待观察。用户可以根据需要选择单个实例升级，也可以选择批量升级多个实例。
步骤三：升级后验证	升级完成后需要检查升级后的实例状态、备份创建、连接实例是否正常，能否进行正常的增加、删除、修改、查询操作。

注意事项

- DN磁盘使用率不得高于设置磁盘使用率阈值减去10%的值。

说明

DN磁盘使用率可以通过管理控制台监控指标查看。

磁盘使用率阈值可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系技术支持人员获取。

- 实例节点状态异常，不支持版本升级。

- 升级前确保每个库的public schema存在，否则升级会失败。
- 升级待观察方式支持手动回退操作，升级自动提交不支持手动回退操作。
- 升级过程中不支持自动降副本操作。
- 版本升级/回退过程中不支持磁盘扩容、规格变更、备份、重置密码、重启实例、删除实例等操作。
- 建议在业务较小的时候执行版本升级操作，以确保CPU，磁盘，内存使用率等都有较大的空闲。
- 在大版本升级时如果使用升级自动提交方式，在执行升级前会关闭归档日志，用户无法通过归档日志进行PITR恢复，可能会造成数据丢失。
- 在大版本升级时如果使用升级待观察方式，升级过程中全量备份将无法触发，差量备份可能失败。升级观察期间待所有AZ都升级完成后才允许执行手动全量备份，在提交升级前仍会进行归档日志，用户可以通过归档日志进行PITR恢复，保证数据不会丢失。提交升级时会关闭归档日志。
- 如果升级过程中出现异常导致升级失败，系统会自动对实例进行回退，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后重新执行升级。
- 在升级主DN和CN的过程中分别会有一次10秒左右的业务中断。
- 升级结束后会触发自动备份，开启关闭的归档日志。需要注意的是小版本升级不会触发自动备份。仅V2.0-2.2以上版本的实例才能进行归档日志。

□ 说明

小版本升级，例如：从V2.0-1.a.x升级到V2.0-1.a.y或者V2.0-2.a.x升级到V2.0-2.a.y。

大版本升级，例如：V2.0-1.x升级V2.0-2.x或者V2.0-2.x到V2.0-2.y等。


步骤一：升级前检查

版本升级前需要检查实例状态和实例的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率等监控指标是否正常。

1. 检查实例状态

- 登录[管理控制台](#)。
- 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。
- 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。
- 在“实例管理”页面，查看实例的运行状态是否正常。

图 9-20 实例状态



如果实例状态异常，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后进行处理。

2. 检查监控指标

- a. 在页面左上角单击 ，选择“管理与监管 > 云监控服务 CES”，进入“云监控”服务信息页面。
 - b. 在左侧导航栏选择“云服务监控 > 云数据库 GaussDB”，进入“云服务监控”页面。
 - c. 在云监控页面，单击需要查看监控的实例，进入“监控指标”页面。
 - 在“实例”页面查看“实例数据磁盘已使用百分比”，查看是否有磁盘满使用率不足的情况。
 - 在“节点”页面查看“CPU使用率”，查看是否有CPU长期过高的情况。
 - 在“节点”页面查看“内存使用率”，查看是否有内存飙升的情况。
- 如果监控指标异常，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后进行处理。

步骤二：升级操作

灰度升级支持升级自动提交和升级待观察两种升级方式。您可以根据需要选择合适的升级方式。

升级自动提交方式

【方式一：单个实例版本升级】

1. 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。
2. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“操作”列的“更多 > 版本升级”。
3. 在“版本升级”界面，单击“灰度升级”。
4. 单击“升级自动提交”。

图 9-21 版本升级界面



5. 选择目标版本，输入“YES”，单击“确定”，确认升级。
6. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
 - 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - 升级完成后，实例运行状态变为“正常”。此时，您可以在实例“基本信息”页面，“配置信息”模块查看“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”是否已包含目标版本；或者在实例管理页面，右上角更多中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看包含目标版本。

【方式二：批量实例版本升级】


1. 在页面左上角单击三，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。
2. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“批量版本升级”。

图 9-22 批量版本升级



3. 在“批量版本升级”界面，单击“灰度升级”。
4. 单击“升级自动提交”。
5. 选择目标版本，输入“YES”，单击“确定”，确认升级。

图 9-23 灰度升级自动提交



6. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
 - 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - 升级完成后，实例运行状态变为“正常”。此时，您可以在实例“基本信息”页面，“配置信息”模块查看“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”是否已包含目标版本；或者在实例管理页面，右上角中勾选“已升级热补丁版本”和“已升级内核热补丁版本”，在实例列表中查看包含目标版本。

升级待观察方式

【方式一：单个实例版本升级】

- 分布式版实例升级

- a. 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。
 - b. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“操作”列的“更多 > 版本升级”。
- 您也可以单击实例名称，进入基本信息页面，在“配置信息”模块的“数据库引擎版本”处单击“版本升级”。

图 9-24 基本信息



- c. 在“版本升级”界面，单击“灰度升级”。
- d. 单击“升级待观察”。
- e. 选择“本次升级分片数”和“目标版本”，输入“YES”，单击“确定”，确认升级。
- f. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
 - i. 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - ii. 升级完成后，实例运行状态变为“实例版本升级待观察”。
- g. 升级待观察方式下，待所有分片都升级完成，且业务测试正常后，可以提交升级。

在“版本升级”界面，选择“目标版本”，输入“YES”，单击“提交升级”。

如果选择逐个分片进行升级，则一个分片升级完成后，还需重复**b~f**分别升级所有分片，才可提交升级。

- 集中式版实例升级

- a. 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

- b. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“操作”列的“更多 > 版本升级”。

您也可以单击实例名称，进入基本信息页面，在“配置信息”模块的“数据库引擎版本”处单击“版本升级”。

图 9-25 基本信息



- c. 在“版本升级”界面，单击“灰度升级”。
- d. 单击“升级待观察”。
- e. 选择“升级可用区”和“目标版本”，输入“YES”，单击“确定”，确认升级。

说明

每次升级可以根据实际情况选择进行单个AZ或者多个AZ升级。

- f. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
- 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - 升级完成后，实例运行状态变为“实例版本升级待观察”。
- g. 升级待观察方式下，待所有AZ都升级完成，且业务测试正常后，可以提交升级。

在“版本升级”界面，选择“目标版本”，输入“YES”，单击“提交升级”。

如果选择逐个AZ进行升级，则一个AZ下发升级完成后，还需参考**b~f**分别升级所有AZ，才可提交升级。

【方式二：批量实例版本升级】

- 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。
- 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“批量版本升级”。

图 9-26 批量版本升级



3. 在“批量版本升级”界面，单击“灰度升级”。
4. 单击“升级待观察”。
5. 选择目标版本，输入“YES”，单击“确定”，确认升级。

图 9-27 灰度升级待观察



说明

- 批量版本升级下，升级待观察方式默认升级实例的所有AZ或分片。
6. 在“实例管理”页面，查看版本升级情况。
 - 升级过程中，实例运行状态为“实例版本升级中”。
 - 升级完成后，实例运行状态变为“实例版本升级待观察”。
 7. 升级待观察方式下，待所有分片或可用分区都升级完成，且业务测试正常后，可以提交升级。

在“批量版本升级”界面，选择“目标版本”，输入“YES”，单击“提交升级”。

步骤三：升级后验证

升级完成后需要检查升级后的实例状态、备份创建、连接实例是否正常，能否进行正常的增加、删除、修改、查询操作。

1. 在“实例管理”页面，查看实例的运行状态是否为“正常”。
2. 在“实例管理”页面单击实例名称，进入基本信息页面，查看“配置信息”模块的“数据库引擎版本”是否已升级到目标版本。
3. 检查备份创建是否正常。升级完成后系统会进行一次自动备份，检查备份创建是否正常。
 - a. 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。
 - b. 在左侧导航栏中选择“备份恢复”，查看备份是否创建，且备份状态是否为“备份完成”。
4. 检查实例连接是否正常，是否能进行正常的增加、删除、修改、查询操作。
 - a. 参考[通过数据管理服务DAS连接实例](#)，登录到数据库。
 - b. 进入SQL查询页面。

图 9-28 SQL 查询



- c. 创建数据库。

CREATE DATABASE 数据库名;

以创建一个库名为db_tpcds的数据库为例：

CREATE DATABASE db_tpcds;

创建完db_tpcds数据库后，可以在左上方切换到新创建的库中。

图 9-29 切换数据库



- d. 创建表，并进行增加、删除、修改、查询操作。
- 创建一个SCHEMA。
`CREATE SCHEMA myschema;`
 - 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为Integer。
`CREATE TABLE myschema.mytable (firstcol int);`
 - 向表中插入数据：
`INSERT INTO myschema.mytable VALUES (100);`
 - 查看表中数据：
`SELECT * FROM myschema.mytable;`

firstcol
1
100
 - 修改表中数据：
`UPDATE myschema.mytable SET firstcol = 200;`
 - 再次查看表中数据：
`SELECT * FROM myschema.mytable;`

firstcol
1
200
 - 删除表：
`DROP TABLE myschema.mytable;`

回退操作

如果升级观察时，由于业务原因需要回退，或使用升级待观察方式升级失败时，可参考该章节手动执行升级回退操作。

📖 说明

- 升级回退成功后，您可以尝试重新升级。
- 若回退失败，您可以再次执行升级回退操作。

如果问题仍然无法解决，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，联系华为云技术支持，由华为云工程师给出分析评估后重新执行升级。

方式一：单个实例回退

步骤1 在“版本升级”界面，单击“升级回退”，选择“目标版本”，输入“YES”，单击“确定”。

步骤2 在“实例管理”页面，查看回退情况。回退完成后，实例运行状态变为“正常”。

步骤3 在“实例管理”页面单击实例名称，进入基本信息页面，查看“配置信息”模块的“数据库引擎版本”是否已回退到未升级前的版本。

步骤4 检查实例连接是否正常，是否能进行正常的增加、删除、修改、查询操作。

1. 参考[通过数据管理服务DAS连接实例](#)，登录到数据库。
2. 进入SQL查询页面。

图 9-30 SQL 查询



3. 创建数据库。

CREATE DATABASE 数据库名;

以创建一个库名为db_tpcds的数据库为例：

CREATE DATABASE db_tpcds;

创建完db_tpcds数据库后，可以在左上方切换到新创建的库中。

图 9-31 切换数据库



4. 创建表，并进行增加、删除、修改、查询操作。

a. 创建一个schema。

```
CREATE SCHEMA myschema;
```

b. 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为integer。

```
CREATE TABLE myschema.mytable (firstcol int);
```

c. 向表中插入数据：

```
INSERT INTO myschema.mytable values (100);
```

d. 查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
-----+
1 100

e. 修改表中数据：

```
UPDATE myschema.mytable SET firstcol = 200;
```

f. 再次查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
-----+
1 200

g. 删除表：

```
DROP TABLE myschema.mytable;
```

----结束

方式二：批量实例回退

步骤1 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“批量版本升级”。

步骤2 在“批量版本升级”界面，单击“升级回退”，选择“目标版本”，输入“YES”，单击“确定”。

步骤3 在“实例管理”页面，查看回退情况。回退完成后，实例运行状态变为“正常”。

步骤4 在“实例管理”页面单击实例名称，进入基本信息页面，查看“配置信息”模块的“数据库引擎版本”是否已回退到未升级前的版本。

步骤5 检查实例连接是否正常，是否能进行正常的增加、删除、修改、查询操作。

1. 参考[通过数据管理服务DAS连接实例](#)，登录到数据库。
2. 进入SQL查询页面。

图 9-32 SQL 查询



3. 创建数据库。

CREATE DATABASE 数据库名;

以创建一个库名为db_tpcds的数据库为例：

CREATE DATABASE db_tpcds;

创建完db_tpcds数据库后，可以在左上方切换到新创建的库中。

图 9-33 切换数据库



4. 创建表，并进行增加、删除、修改、查询操作。

- a. 创建一个schema。

```
CREATE SCHEMA myschema;
```

- b. 创建一个名称为mytable，只有一列的表。字段名为firstcol，字段类型为integer。

```
CREATE TABLE myschema.mytable (firstcol int);
```

- c. 向表中插入数据：

```
INSERT INTO myschema.mytable values (100);
```

- d. 查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1 100

- e. 修改表中数据：

```
UPDATE myschema.mytable SET firstcol = 200;
```

- f. 再次查看表中数据：

```
SELECT * FROM myschema.mytable;
```

firstcol
1 200

- g. 删除表：

```
DROP TABLE myschema.mytable;
```

----结束

10 插件管理

10.1 插件安装

操作场景

Yukon是超图公司开发的一款GIS插件，可以扩展地理空间数据的存储和管理能力，支持二三维一体化的空间数据存储能力，提供专业的GIS（Geographic Information System）功能，赋能传统关系型数据库。有关插件的详细介绍，请参考[“云商店 > Yukon产品文档”](#)。

GaussDB提供实例内核插件（仅支持Yukon提供的postgis）安装功能，从而实现内核功能增强。

前提条件

- 已在[云商店](#)购买License，并联系第三方厂商获取插件包的下载地址以及sha256信息。联系信息参见[“云商店 >服务支持 >服务信息”模块](#)。
- 安装插件前需要先将插件包上传至最终租户OBS中。插件包上传请参考[上传对象](#)章节。

注意事项

- 插件安装过程中会重启实例，将导致数据库业务短暂中断。
- 插件安装支持重复下发，首次安装插件要求配置License。
- 参数enable_default_ustore_table设置为off后，新建表的存储模式为Astore存储，存量表的存储模式不会改变。
- 数据库版本与GIS插件版本有强配套关系，请使用配套版本进行安装。

约束限制

- 支持V2.0-8.218及以上实例。
- 实例状态或节点状态异常，则不允许进行插件安装。
- 插件安装后不支持卸载。
- 插件安装过程中不支持节点修复替换、扩容、热补丁升级等操作。

- Yukon GIS插件版本与数据库实例版本强配套，如果升级数据库实例版本，会导致已安装的GIS插件功能不可用，控制台暂不支持升级GIS插件。
- 一个实例上最多支持200个库开启或关闭扩展，一次开启或关闭最多支持10个库同时操作。
- 在使用postgis插件前需要检查参数behavior_compatible_options的值，如果behavior_compatible_options值包含allow_procedure_compile_check、proc_implicit_for_loop_variable、proc_outparam_override任意一个，则可能会出现无法使用的情况。可以通过控制台界面修改参数值，详情请参见[修改GaussDB实例参数](#)。
- 在使用postgis插件前需要检查参数enable_default_ustore_table、forbid_public_funcname_same_with_sysfunc是否为off，如果为on则无法使用。可以通过控制台界面修改参数值为off，详情请参见[修改GaussDB实例参数](#)。
- 在使用postgis插件前需要检查参数enable_astore_gist是否为on，如果为off则无法使用GIST索引功能。可以通过控制台界面修改参数值为on，详情请参见[修改GaussDB实例参数](#)。
- 容灾主备实例不支持安装postgis插件。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的“基本信息”页签。

步骤5 在左侧导航栏单击“插件管理”。

步骤6 单击postgis插件操作列的“安装”。

图 10-1 安装 postgis 插件



步骤7 输入正确的license、下载链接和SHA256，单击“确定”。

图 10-2 安装插件



表 10-1 参数说明

参数	描述
license	提供ESN给第三方厂商，用于获取license文件，其中ESN号是需要安装插件的实例ID。
插件名称	安装的插件名称，默认插件名为postgis。
下载链接	插件包在OBS中的分享链接。 获取方式请参考 通过对象URL访问对象 。
SHA256	第三方厂商提供的SHA256。

步骤8 查看安装结果。

插件安装过程中，实例状态为“安装插件中”。插件安装完成后，实例状态为“正常”。在“插件管理”模块，postgis插件“是否安装”列值为“是”，则本次插件安装成功。

图 10-3 查看安装结果



----结束

10.2 开启或关闭插件开关

GaussDB提供开启或者关闭插件的拓展能力。postgis插件的扩展仅支持postgis、postgis_sfrcgal、postgis_raster、yukon_geomodel、yukon_geogridcoder、postgis_topology。

注意事项

- 插件拓展能力开启或关闭可重复下发。
- 可支持多个用户库的单个拓展功能开启或者关闭。
- 开启拓展功能有优先级，要先开启postgis拓展后，才能开启其他拓展功能。

约束限制

- 实例状态或节点状态异常，则不允许设置插件开关。
- 在使用postgis插件前需要检查参数enable_default_ustore_table、forbid_public_funcname_same_with_sysfunc是否为off，如果为on则无法使用。可以通过控制台界面修改参数值为off，详情请参见[修改GaussDB实例参数](#)。

操作步骤

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的“插件管理”页签。

步骤5 单击postgis插件的“插件开关”。

图 10-4 插件开关



步骤6 选择“用户库名”、“扩展名称”和“插件开关”，单击“确认”，进行插件拓展功能开启或者关闭。

表 10-2 参数说明

参数	描述
用户库名	用户创建的具体业务库名称。
扩展名称	全量支持六种拓展。实际展示情况跟具体实例有关。 <ul style="list-style-type: none"> • postgis • postgis_sfrcgal • postgis_raster • yukon_geomodel • yukon_geogridcoder • postgis_topology
插件开关	仅支持开启或关闭。

----结束

10.3 查看拓展功能模块

插件安装成功后，可以通过此功能查询指定用户库下插件拓展功能的开启、关闭详情。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。


步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的“插件管理”页签。

步骤5 单击postgis插件的“查看拓展功能模块”。

图 10-5 查看拓展功能模块



步骤6 在弹框中可查看到插件拓展功能的开启、关闭详情。

图 10-6 查看拓展功能模块



----结束

11 数据备份

11.1 备份概述

GaussDB支持数据库实例的备份和恢复，以保证数据可靠性。备份目前将以未加密的方式存储。

备份存放在OBS桶，OBS备份恢复规格如下：

在华为云标准环境下全量备份恢复的性能规格为2T数据在8小时以内完成全量备份或全量恢复。

注意事项

备份期间xlog不回收。

备份的作用

当数据库或表被恶意或误删除，虽然GaussDB支持高可用，但备机数据库会被同步删除且无法还原。因此，数据被删除后只能依赖于实例的备份保障数据安全。

全量备份

全量备份（Full Backup）表示对所有目标数据进行备份，包含备份时刻点上数据库的全量数据，耗时时间长（和数据库数据总量成正比），自身即可恢复出完整的数据库。全量备份总是备份所有选择的目标，即使从上次备份后数据没有变化。

差量备份

差量备份（Differential Backup）只包含从指定时刻点之后的增量修改数据，耗时时间短（和增量数据成正比，和数据总量无关），但是必须要和全量备份数据一起才能恢复出完整的数据库。GaussDB默认自动每30分钟对上一次自动备份后更新的数据进行备份，支持修改备份周期为最小15分钟，最大1440分钟。

表级全量备份

表级全量备份（DatabaseTable Backup）表示对指定表进行备份，包含备份时刻点上数据库指定表的全量数据，耗时时间长（和数据库表数据总量成正比），自身即可恢


复出完整的表。表级全量备份总是备份所有选择的目标表，即使从上次备份后数据没有变化。

表级差量备份

表级差量备份（DatabaseTable Differential Backup）只包含从指定时刻点之后指定表的增量修改数据，耗时时间短（和表级增量数据成正比，和数据总量无关），但是必须要和表级全量备份数据一起才能恢复出完整的表。GaussDB默认自动每30分钟对上一次自动表级备份后更新的表数据进行备份，支持修改备份周期为最小15分钟，最大72小时。


备份原理

图 11-1 全量备份示意图



全量备份：第一次的全量备份后，无论数据是否变化，第二次备份和第三次备份都会将所有的数据全部进行备份。

图 11-2 差量备份示意图



差量备份：第一次的全量备份之后，第二次备份只会备份数据变化的数据，第三次备份只会备份第二次备份后数据变化的数据。

自动备份

GaussDB会在数据库实例的备份时段中创建数据库实例的自动备份。系统根据您指定的备份保留期保存数据库实例的自动备份。扩容实例CN或者分片后，系统会进行一次自动备份。

表级自动备份

GaussDB会在数据库实例的备份时段中创建数据库实例指定表的自动备份。系统根据您指定的备份保留期保存数据库实例表的自动备份。如果需要，您可以将保存的备份恢复。如果用户设置了表级备份策略，扩容实例CN或者分片后，系统会进行一次表级自动备份。

手动备份

用户还可以创建手动备份对数据库进行备份，手动备份是由用户启动的数据库实例的全量备份，会一直保存，直到用户手动删除。

手动表级备份

用户还可以创建手动表级备份对数据库指定表进行备份，手动表级备份是由用户启动的数据库实例指定表的全量备份，会一直保存，直到用户手动删除。

11.2 执行备份

11.2.1 设置 GaussDB 实例级自动备份策略

操作场景

创建GaussDB实例时，系统默认开启实例级自动备份策略。实例创建成功后，您可根据业务需要修改实例级自动备份策略。GaussDB按照用户设置的自动备份策略对数据库进行备份。

约束限制

- GaussDB单副本实例V2.0-3.0以下版本不支持设置实例级自动备份策略。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 为了满足时间点恢复的需求，超出备份保留天数最近的一次全量备份不会被立即删除。
示例：设置自动备份策略为每天备份1次，保留天数为1天，即11.1号生成备份1，11.2号生成备份2并保留备份1；11.3号生成备份3，并保留备份2及删除备份1。

计费说明

备份都是以压缩包的形式存储在对象存储服务上。具体收费规则请参见[GaussDB的备份是如何收费的](#)。

修改自动备份策略

【方式一：单个实例修改自动备份策略】

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏，选择“备份恢复”，单击“修改备份策略”。您可以查看到已设置的备份策略，如需修改备份策略，请调整以下参数的值。

图 11-3 修改备份策略



步骤6 按照界面提示修改实例级备份策略。

表 11-1 全量备份策略

参数	说明
保留天数	<p>保留天数是指自动备份可保留的时间，增加保留天数可提升数据可靠性，请根据需要设置，默认7天。</p> <p>对于系统中最近一个全量备份文件，如果在新的全量备份未超过保留天数前系统会一直保留，直至新的全量备份超过保留天数后才会删除。</p> <ul style="list-style-type: none">增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。减少保留天数，会针对已有的备份文件生效，即超出备份保留天数的已有备份文件（包括全量备份和增量备份）会被自动删除，但手动备份不会自动删除，请您谨慎选择。 <p>全量备份文件自动删除策略：</p> <p>已有备份文件超出备份天数后会自动删除，考虑到数据完整性，自动删除时仍然会保留最近的一次超过保留天数的全量备份，保证在保留天数内的数据可正常恢复。</p> <p>假如备份周期选择“周一”、“周二”，保留天数设置为“2”，备份文件的删除策略如下：</p> <ul style="list-style-type: none">本周一产生的全量备份，会在本周四当天自动删除。原因如下： 本周二的全量备份在本周四当天超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即本周二的备份会被保留），因此周四当天删除本周一产生的全量备份文件。本周二产生的全量备份，会在下周三当天自动删除。原因如下： 下周产生的全量备份在下周三超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即下周的备份会被保留），因此下周三当天删除本周二产生的全量备份。
备份流控	控制备份数据从实例数据盘上传至备份存储设备（例如OBS）的速率，默认75MB/s，0表示上传不限速，但是备份实际上传速率仍然受到网络、实例规格、磁盘IO等因素制约。
是否启用备机备份	如果启动备机备份，实例全量备份、差量备份在备DN所在主机进行备份。默认开启。
备份时间段	默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段，例如01:00 ~ 02:00，12:00 ~ 13:00等。备份时间段以UTC时区保存。如果碰到夏令时/冬令时切换，备份时间段会因时区变化而改变。

参数	说明
备份周期	可选范围为周一至周天，默认全选。可根据需要进行选择，并且最少需要选择一天。 保留天数范围为1~732天。需要延长保留时间请在管理控制台右上角，选择 新建工单 ，提交申请，自动备份最长可以申请保留2562天。 备份时间段区间以1个小时为单位，共24个时间区可选。建议根据业务情况，选择业务低峰时段，备份周期默认全选，可修改，且至少选择一周中的1天。 实例创建完成后，会立即触发一次全量备份，之后会按照策略中的备份时间段和备份周期进行全量备份和差量备份策略。备份时间段请选择为业务峰值较低的时间段。全量备份会在此时间段进行。

表 11-2 差量备份策略

参数	说明
备份周期	需要选择差量备份的周期，即每隔多长时间进行一次差量备份。默认30分钟一次。
差量预取页面个数	控制差量备份时读取磁盘上表文件增量修改页面的预取页面个数，默认64。当差量修改页面非常集中时（如数据导入场景），可以适当调大该值；当差量修改页面非常分散时（如随机更新），可以适当调小该值。当调大差备预取页面个数时，差备在读取磁盘上表文件的预取页面会变多，所占用的IO变大，此时会影响其他业务，导致数据库性能有一定的下降。

步骤7 单击“确定”，确认修改。

步骤8 查看修改结果。

任务提交成功后，您可以单击“修改备份策略”，查看设置的备份策略，检查修改是否成功。

----结束

【方式二：批量实例修改自动备份策略】

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“批量修改备份策略”。

图 11-4 批量修改备份策略



步骤5 在“批量修改备份策略”界面，您可以按照界面提示设置实例级备份策略。

步骤6 单击“确定”，确认修改。

□ 说明

- 批量修改备份策略最多可以选择30个实例。
- 所选择的实例中，如有未开启备份策略的实例，批量修改备份策略操作将不会修改其备份策略。
- 因备份时间段和备份周期以UTC时区保存，如您需要修改策略中的“备份时间段”或“备份周期”，建议同时修改“备份时间段”和“备份周期”，再下发修改，以避免修改后的备份时间段和周期在您的时区不符合预期。

步骤7 查看修改结果。

任务提交成功后，您可以单击实例名称，在左侧导航栏选择“备份恢复”，单击“修改备份策略”，查看到已设置的备份策略，检查该实例的备份策略修改是否成功。

----结束

常见问题

为什么GaussDB自动备份会失败

11.2.2 设置 GaussDB 表级自动备份策略

操作场景

创建GaussDB实例时，系统默认不会开启自动表级备份策略。实例创建成功后，不会触发表级全量备份，您可根据业务需要设置表级自动备份策略。设置完表级备份策略之后GaussDB按照用户设置的自动表级备份策略对数据库指定表进行备份。

注意事项

- 实例级恢复自身后，表级自动备份策略中设置的库表可能不存在，需要重新设置表级自动备份策略。
- 为了满足时间点恢复的需求，超出备份保留天数最近的一次表级全量备份不会被立即删除。示例：设置自动表级备份策略为每天备份1次，保留天数为1天，即11.1号生成备份1，11.2号生成备份2并保留备份1；11.3号生成备份3，并保留备份2及删除备份1。
- 不支持选择系统库（postgres, template0, template1, templatem, templatea, templatepdbc）下的表进行表级备份。

- 不支持选择系统Schema（例如public）下的表进行表级备份。
- 不支持选择M兼容库下的表进行表级备份。
- 最多支持100个库/表备份，超过阈值建议使用实例级恢复，即通过备份文件恢复实例。
- 表级恢复不支持段页式表、列存表、包含自定义类型表、同义词、临时表（包括全局）、密态表、透明加密表、logged表、压缩表、私有用户的表、账本数据表。
- 单节点实例不支持表级备份特性。
- 对需要备份的表名，SCHEMA，库名进行修改，需要重新设置表级备份策略。
- 备份以压缩包的形式存储在对象存储服务上，以保证用户数据的机密性和持久性。由于开启备份会损耗数据库读写性能，建议您选择业务低峰时间段启动表级自动备份。
- 如需增加新表备份，新表将在下次自动表级全备或差备时开始备份。
- 如果表级备份策略中的表被删除，请立即修改表级备份策略，将已删除的表去除，否则表级备份会一直失败。
- 如需关闭表级差量备份策略，可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，提交申请。

计费说明

备份都是以压缩包的形式存储在对象存储服务上。具体收费规则请参见[GaussDB的备份是如何收费的](#)。

修改自动表级备份策略

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏，选择“备份恢复”，然后选择全量备份，选择表级备份，单击“修改表级备份策略”。

步骤6 按照界面提示修改表级备份策略。

表 11-3 备份策略

备份策略	参数	说明
全量表级备份策略	保留天数	指自动备份可保留的时间，增加保留天数可提升数据可靠性，请根据需要设置，默认7天。 减少保留天数的情况下，该备份策略对已有备份文件同时生效，即超出备份保留天数的已有备份文件会被删除。 保留天数范围为1~732天。需要延长保留时间请在管理控制台右上角，选择 新建工单 ，提交申请，自动备份最长可以申请保留2562天。
	备份时间段	默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段，例如01:00~02:00, 12:00~13:00等。建议根据业务情况，选择业务低峰时段。
	备份周期	可选范围为周一至周天，默认全选。可根据需要进行选择，并且最少需要选择一天。
差量表级备份策略	备份周期	即每隔多长时间进行一次表级差量备份。默认30分钟一次。

步骤7 单击“修改表级备份策略”，确认修改。

----结束

常见问题

为什么GaussDB自动备份会失败

11.2.3 设置 GaussDB 跨区域备份策略

操作场景

GaussDB支持将备份文件存放到目标区域，用户可以在目标区域使用备份文件恢复到新的GaussDB实例，用来恢复业务，实例开启跨区域备份策略后，会根据自动备份策略将该实例创建的自动备份文件备份到目标区域。用户可以在“备份恢复”页面，对跨区域的备份文件进行管理。

说明

该功能仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择[“新建工单”](#)，提交开通白名单的申请。

注意事项

- 只有开启跨区域备份策略后，GaussDB实例产生的自动全量备份才能被同步到目标区域，差量备份需要等到依赖的自动全量备份和差量备份同步到目标区域之后，才能被同步到目标区域。手动备份、归档日志、表级备份暂不支持跨区域备份。
- 确认关闭跨区域备份策略后，跨区域备份任务将立即停止，所有跨区域备份文件将立即删除，使用跨区域备份相关操作可能会失败。

- 删除实例后，当前实例的所有跨区域备份文件会保留，具体保留时间以设置的跨区域备份保留时长为准。
- 多租实例不支持开启跨区域备份。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏，选择“备份恢复”，然后单击“设置跨区域备份策略”。

步骤6 按照界面提示修改跨区域备份策略。


- 是否开启跨区域全备
是否本实例的自动全量备份文件备份到异地。
- 是否开启跨区域差量备份
是否本实例的自动差量备份文件备份到异地。

说明

打开前请确保目标区域OBS容量充足。

- 选择备份区域
根据业务需要设置备份区域
- 跨区域备份保留时长
跨区域备份保留时长是指跨区域备份可保留的时间，保留天数范围为1~1825天，增加保留天数可提升数据可靠性，但是会增加OBS空间使用量，请根据业务情况需要设置。

图 11-5 设置跨区域备份策略



步骤7 单击“确定”。

步骤8 退出实例详情页面，返回到实例列表页面后，在左侧导航栏单击“备份恢复”。

步骤9 您可以在“备份恢复”页面的“数据库跨区域备份”页签，管理跨区域备份文件。

图 11-6 管理跨区域备份文件

This screenshot shows the 'Manage Cross-Region Backup Files' section of the GaussDB management console. It displays two backup tasks:

任务ID	运行状态	数据引擎版本	备份模式	备份时间	跨区域备份时长	操作
gauss-cx-02	已停止	GaussDB V2.0.4.210	物理备份	2025/08/05 02:43:44	3天	设置备份 查看跨区域备份
gauss-cx-03	正常	GaussDB V2.0.4.0	物理备份	2025/08/04 16:48:43	1天	设置备份 查看跨区域备份

- 单击“设置区域备份”，可以修改跨区域备份策略。
- 单击“查看跨区域备份”，可以查看到生成的全量和差量备份文件，并通过备份文件将数据恢复到新实例。

图 11-7 数据库跨区域备份

This screenshot shows the 'Database Cross-Region Backup' page. It includes a search bar and a table for managing backups:

备份文件ID	备份类型	备份方式	备份开始结束时间	状态	大小	描述	操作
GaussDB-gauss-cx-20250804184345273	首次备份	物理备份	2025/08/05 02:43:44 – 2025/08/05 02:46:05	备份完成	63.79 MB	—	恢复
GaussDB-gauss-cx-2025080409441193	首次备份	物理备份	2025/08/04 16:48:43 – 2025/08/04 16:51:05	备份完成	42.35 MB	—	恢复

- 单击操作列的“恢复”，可以通过全量备份文件将数据恢复到新实例。
- 单击“恢复到指定时间点”，可以通过生成的全量和差量备份文件，将数据恢复到指定时间点的新实例。

----结束

11.2.4 创建 GaussDB 实例级手动备份

操作场景

GaussDB支持对运行正常的实例创建实例级手动备份，用户可以通过手动备份恢复数据，从而保证数据可靠性。

注意事项

- 手动备份是由用户启动的数据库实例的全量备份，会一直保存，直到用户手动删除。
- 备份操作需要在实例状态为正常时才可以进行。
- 同一用户在一个实例上，同一时间只能进行一次实例级备份操作。
- 账户余额大于等于0元，才可创建实例级手动备份。
- GaussDB单副本实例V2.0-3.0以下版本不支持创建实例级手动备份。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。

计费说明

备份都是以压缩包的形式存储在对象存储服务上。具体收费规则请参见[GaussDB的备份是如何收费的](#)。

当数据库实例被删除后，实例赠送的备份空间会自动取消，此时手动备份会按照占用空间大小按需收费，详见[产品价格详情](#)。

创建备份（方式一）

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，在操作列选择“更多 > 创建备份”。

步骤5 在创建备份弹出框中，命名该备份，并添加描述，单击“确定”，提交备份创建，单击“取消”，取消创建。



页面长时间未刷新，可单击页面右上角刷新页面，查看实例是否备份完成。若实例状态为正常，备份完成，执行**步骤6**。

- 备份名称的长度在4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他特殊字符。

- 备份描述不能超过256字符，且不能包含回车和>!"&'=特殊字符。
- 手动备份创建过程中，状态显示为“备份中”，此过程所需时间由数据量大小决定。

步骤6 手动备份创建成功后，用户可在“备份恢复”页面，对其进行查看并管理。

也可在“实例管理”页面，单击实例名称，在左侧导航栏，单击“备份恢复”，对其进行查看并管理。

----结束

创建备份（方式二）

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏中选择“备份恢复”，单击“创建备份”。

步骤6 命名该备份，并添加描述，单击“确定”，提交备份创建，单击“取消”，取消创建。

- 备份名称的长度在4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他特殊字符。
- 备份描述不能超过256字符，且不能包含回车和>!"&'=特殊字符。
- 手动备份创建过程中，状态显示为“备份中”，此过程所需时间由数据量大小决定。

步骤7 手动实例级备份创建成功后，用户可在“实例管理”页面，单击实例名称，在左侧导航栏中选择“备份恢复”，对其进行查看并管理。

也可在“备份恢复”页面，对其进行查看并管理。

----结束

11.2.5 创建 GaussDB 表级手动备份

操作场景

GaussDB支持对运行正常的实例创建表级手动备份，用户可以通过表级手动备份恢复数据，从而保证数据可靠性。

注意事项

- 备份操作需要在实例状态为正常时才可以进行。
- 同一用户在一个实例上，同一时间只能进行一次表级备份操作。
- 账户余额大于等于0元，才可创建表级手动备份。

- 不支持选择系统库 (postgres, template0, template1, templatea, templateedb) 下的表进行表级备份。
- 不支持选择M兼容库下的表进行表级备份。
- 不支持选择系统SCHEMA (例如public) 下的表进行表级备份。
public默认是系统SCHEMA，但是用户可以通过命令修改public的owner，当owner修改为非系统用户的时候，就可以选择public下的表进行备份。
- 当数据库实例被删除时，GaussDB实例的表级自动备份会直接被删除，表级手动备份不会被删除。

计费说明

备份都是以压缩包的形式存储在对象存储服务上。具体收费规则请参见[GaussDB的备份是如何收费的](#)。

当数据库实例被删除后，实例赠送的备份空间会自动取消，此时手动备份会按照占用空间大小按需收费，详见[产品价格详情](#)。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏中选择“备份恢复”，选择全量备份页签下的表级备份，单击“创建表级备份”。

步骤6 命名该备份，并添加描述，选择数据，单击“创建表级备份”，提交备份创建。

- 备份名称的长度在4~64个字符之间，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线或者下划线，不能包含其他特殊字符。
- 备份描述不能超过256字符，且不能包含回车和>!<"&'=特殊字符。
- 表级手动备份创建过程中，状态显示为“表级备份中”，此过程所需时间由数据量大小决定。

步骤7 表级手动备份创建成功后，用户可在“实例管理”页面，单击实例名称，在左侧导航栏中选择“备份恢复”，对其进行查看并管理。

也可在“备份恢复”页面，对其进行查看并管理。

----结束

11.3 管理备份

11.3.1 下载 GaussDB 备份文件

操作场景

用户可以下载使用OBS备份介质进行的备份文件，包括实例级和表级的全量备份、差量备份，用于本地存储备份。

约束限制

- 快照备份不支持下载。
- 仅支持使用OBS Browser+下载。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏选择“备份恢复”，选择需要下载的可用备份，单击操作列的“下载”。

您也可在“实例管理”页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击“备份恢复”，选择需要下载的可用备份，单击目标备份对应的操作列中的“下载”。

步骤5 在弹出框中，下载方式仅支持“OBS Browser+下载”，单击“确定”，通过OBS Browser+客户端下载备份文件。

图 11-8 下载备份




图 11-9 下载指导页面



1. 下载客户端工具OBS Browser+。

下载客户端工具的相关操作，请参见[下载OBS Browser+](#)。

2. 解压并安装OBS Browser+。

解压并安装客户端工具的相关操作，请参见[安装OBS Browser+](#)。

3. 登录客户端工具OBS Browser+。

登录对象存储客户端相关操作，请参见[登录OBS Browser+](#)。

说明

1. 在登录OBS Browser+时，需要使用AK/SK进行签名验证。可以通过如下步骤获取AK/SK：

1. 登录管理控制台。
2. 单击界面右上角的登录用户名，在下拉列表中单击“个人设置”。
3. 单击“管理访问密钥”。
4. 单击“新增访问密钥”，在弹框中单击“确定”，访问密钥文件（credentials.csv）自动下载到本地，打开文件，查看AK/SK。

4. 挂载外部桶。

在OBS Browser+界面，切换至“外部桶”页面，单击“挂载”。在弹出框中，输入[图11-9](#)中云数据库GaussDB下载指导页面提供的桶名称，单击“确定”，挂载该桶。

5. 下载备份文件。

在OBS Browser+界面，单击添加成功的外部桶桶名，进入对象列表页面，在右侧搜索栏，输入[图11-9](#)中云数据库GaussDB下载指导页面中提示的下载备份存储文件路径名称并检索，选中待下载的文件夹后，单击“下载”。

6. 备份文件下载完成后，配置OBS Browser+启用证书校验。

----结束

11.3.2 导出 GaussDB 实例备份信息

操作场景

GaussDB支持导出备份，用户可以通过导出备份功能将备份信息（ID，备份名称，实例名称，实例ID，引擎，备份类型，备份开始时间，备份结束时间，备份状态，备份大小，备份描述）导出到csv并下载，方便用户查看并分析备份信息。

注意事项

- GaussDB单副本实例V2.0-3.0以下版本不支持导出备份信息。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 只可导出当前页面的备份，不可跨页面导出。

操作步骤

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏，单击“备份恢复”，在“备份恢复”页面，勾选需要导出的备份，单击“导出”，导出备份信息。

您也可以在“实例管理”页面，单击实例名称，进入“基本信息”页面，在左侧导航栏，单击“备份恢复”，勾选需要导出的备份，单击“导出”，导出备份信息。

导出的备份信息列表为csv文件，您可以对其进行分析，以满足业务需求。

步骤5 查看导出的数据库备份。

----结束

11.3.3 停止 GaussDB 实例备份

操作场景

GaussDB支持对实例级的备份任务进行停止，包括自动全量备份、手动全量备份和差量备份。

注意事项

停止备份操作会停止该实例所有进行中的全量备份和差量备份。

- 只有V2.0-2.8及以上引擎版本的实例支持停止备份，且在停止备份操作后可通过“任务中心”查看停止备份任务信息。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 以下场景可能无法停止备份任务：
 - 备份即将结束：因备份实际已经结束，只是状态未刷新。等待备份任务显示完成即可。

- 备份任务刚开始执行：因备份进程实际还未启动。您可以稍后再次尝试停止备份操作。
- 实例变更后或者恢复后的首次自动备份不建议停止，如强制停止可能会导致当前时间至下一次自动全量备份期间的增量备份和差量备份失败，基于时间点的相关恢复功能不可用，请谨慎操作。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定实例，单击实例名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 在左侧导航栏，选择“备份恢复”，单击“停止备份”。

步骤6 单击“确定”，停止备份。

步骤7 在“任务中心”页面，选择目标任务，查看任务信息。

----结束

11.3.4 删除 GaussDB 实例手动备份

操作场景

GaussDB 支持对实例级手动备份进行删除，从而释放相关存储空间。

注意事项

- 手动备份删除后，不可恢复。
- 自动备份的文件不可手动删除。
- 恢复中的备份不允许删除。
- 要删除备份，您必须登录到拥有备份的账户。
- GaussDB 单副本实例 V2.0-3.0 以下版本不支持删除手动备份。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在左侧导航栏，单击“备份恢复”，在“备份恢复”页面，选择目标备份，单击操作列中的“删除”。

您也可以在“实例管理”页面，单击实例名称，进入“基本信息”页面，在左侧导航栏，单击“备份恢复”，选择目标备份，单击操作列的“删除”。

图 11-10 删除手动备份

备份名称/ID	备份类型	备份方式	备份开始/结束...	状态	大小	描述	操作
backup-5ed3 1fa5708b4fa24b5c85...	手动	物理备份	2024/08/15 20:36...	备份完成	40.48 MB	--	恢复 删除
GaussDB-gauss-124... ce9abbe2fcdd484c84...	自动	物理备份	2024/08/15 17:28...	备份完成	33.46 MB	--	恢复

步骤5 单击“确定”，删除手动备份。

备份删除后，将不会在备份恢复界面展示。

步骤6 若您已开启高危操作保护，在“身份验证”弹出框中单击“获取验证码”，正确输入验证码并单击“确定”，页面自动关闭。

通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](#)的内容。

----结束

12 数据恢复

12.1 GaussDB 数据误操作恢复方案

本章节介绍了常见的误操作的场景，您可以根据实际情况，选择对应的数据恢复方式。

表 12-1 误操作恢复方案

场景	恢复方案	恢复数据范围	恢复位置	操作指导
误删实例	回收站：进入回收站，如果在回收站找到已删除的实例，可以通过重建操作来恢复实例。	所有库表	新建实例	重建GaussDB实例
	实例备份：如果在删除实例之前进行过 手动备份 ，可以在“备份恢复”页面进行恢复。	所有库表	<ul style="list-style-type: none">新建实例已有实例	通过备份文件恢复GaussDB实例
误删表	采用实例恢复的方式恢复误删的表。	所有库表	<ul style="list-style-type: none">新建实例已有实例当前实例	<ul style="list-style-type: none">通过备份文件恢复GaussDB实例恢复GaussDB实例到指定时间点

场景	恢复方案	恢复数据范围	恢复位置	操作指导
	可以采用库表恢复的方式恢复误删的表。	<ul style="list-style-type: none">所有库表部分库表		<ul style="list-style-type: none">通过备份文件恢复 GaussDB 库/表恢复 GaussDB 库/表到指定时间点
误删数据库	采用实例恢复的方式恢复误删的数据库。	所有库表	<ul style="list-style-type: none">新建实例已有实例当前实例	<ul style="list-style-type: none">通过备份文件恢复 GaussDB 实例恢复 GaussDB 实例到指定时间点
	可以采用库表恢复的方式恢复误删的数据库。	<ul style="list-style-type: none">所有库表部分库表		<ul style="list-style-type: none">通过备份文件恢复 GaussDB 库/表恢复 GaussDB 库/表到指定时间点
误操作表中数据，如整体覆盖、误删除/修改表中的列/行/数据	采用实例恢复的方式恢复误删的数据。	所有库表	<ul style="list-style-type: none">新建实例已有实例当前实例	<ul style="list-style-type: none">通过备份文件恢复 GaussDB 实例恢复 GaussDB 实例到指定时间点
	采用库表恢复的方式恢复误操作表中的数据。	<ul style="list-style-type: none">所有库表部分库表		<ul style="list-style-type: none">通过备份文件恢复 GaussDB 库/表恢复 GaussDB 库/表到指定时间点

12.2 通过备份文件恢复 GaussDB 实例

操作场景

GaussDB支持使用已有的实例级自动备份和手动备份，将实例数据恢复到备份被创建时的状态。该操作恢复的为整个实例的数据。

当前支持恢复到新实例、已有实例和当前实例。

注意事项

- 账户余额大于等于0元，才可恢复到新实例。
- 恢复时目标实例异常、实例磁盘满将会导致恢复失败。
- 不支持跨大版本恢复。例如：V2.0-1.4.x的实例仅可以恢复到V2.0-1.4.y版本的实例。
- 如果打开多节点并行恢复功能，那么恢复过程中，所有主、备副本会同时从存储服务器下载备份数据，与默认的串行恢复相比，存储服务器带宽消耗量增加到N倍（N等于每个分片的副本个数）。因此，为了防止OBS带宽达到上限导致恢复速度反而下降的情况，当待恢复集群的分片个数大于5个时，建议先咨询运维当前OBS服务器空闲带宽，然后再决定是否开启多节点并行恢复功能。
- 集中式版实例不支持关闭多节点并行恢复。
- 数据库内核版本小于V2.0-1.4时，不支持开启多节点并行恢复。
- 实例级恢复时，unlogged表和临时表（包括全局）仅恢复表结构，不恢复表数据。
- 全量备份和增量备份除了备份数据文件之外，也会备份这个过程中的增量日志文件，用于保证该备份集恢复以后数据的一致性。由于增量日志文件的备份和上传需要一定时间（受网络、OBS存储介质流控等影响），因此，需要注意的是，备份结束时间并不代表该备份集恢复后的数据一致性时间点（该恢复一致性点一般在备份结束时刻之前的几分钟以内）。如果用户对于恢复后数据的一致性时刻点有严格要求，请使用指定时间点恢复。

恢复到新实例

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏单击“备份恢复”，选择需要恢复的备份，单击操作列的“恢复”。

您也可在“实例管理”页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击“备份恢复”。在“全量备份”页签下选择实例级备份，单击目标备份对应的操作列中的“恢复”。

步骤5 选择恢复到“新实例”，单击“确定”。

- 数据库大版本与原实例备份时的大版本相同。例如：V2.0-1.4.x的实例仅可以恢复到V2.0-1.4.y版本的实例。
- 存储空间大小默认和备份时实例磁盘空间相同，且必须大于或等于备份时实例存储空间大小。磁盘空间支持单分片起配值为40GB，步长为4GB。
- 数据库密码需重新设置。
- 新实例的规格默认和原实例相同，如果需要修改规格，新实例的规格必须大于或等于原实例的规格。
- 恢复新实例需要和原实例的备份介质、CPU架构类型、操作系统类型和版本、实例类型（分布式版、集中式版）、部署形态、副本一致性协议、事务一致性保持一致。
- 存在M兼容库的情况下，新实例M兼容库表名大小写敏感参数需与原实例相同， 默认大小写敏感。

步骤6 跳转到恢复到新实例的页面，设置新实例相关参数后，单击“立即购买”。

表 12-2 基础配置

参数	描述
计费模式	云数据库GaussDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式。 <ul style="list-style-type: none">• 包年/包月是一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算，因此在购买之前，必须确保账户余额充足。对于分布式混合部署形态的实例，包年/包月模式受限开放，如需使用，可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交开通申请。• 按需计费是一种后付费模式，即先使用再付费，即开即停，按照云数据库实际使用时长计费。以自然小时为单位整点计费，不足一小时按实际使用时长计费。
区域	租户当前所在区域，也可在页面左上角切换。 不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。

表 12-3 实例选配

参数	描述
实例名称	实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头（区分大小写），可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。
产品类型	云数据库GaussDB提供基础版和企业版两种类型。 基础版不支持部分高级特性，相比企业版性能相当但价格更低，主要面向对高级特性无诉求的用户。 基础版和企业版的具体差异请参见 GaussDB基础版和企业版的差异 。

参数	描述
数据库引擎版本	<p>选择购买实例的GaussDB数据库版本。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">V2.0-8.102 及以上版本的实例使用Huawei Cloud EulerOS 操作系统。基于Huawei Cloud EulerOS 操作系统的实例，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾关系。
实例类型	<ul style="list-style-type: none">分布式版：分布式形态能够支撑较大的数据量，且提供横向扩展的能力，可以通过扩容的方式提高实例的数据容量和并发能力。集中式版：适用于数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求的场景。
部署形态	<ul style="list-style-type: none">分布式版<ul style="list-style-type: none">独立部署：将数据库组件部署在不同节点上。适用于可靠性、稳定性要求较高，实例规模较大的场景。混合部署：将数据库多个组件部署在同一个节点上。仅V2.0-3.223及以上版本的基础版实例支持混合部署形态，混合部署不支持磁盘自动扩容。集中式版<ul style="list-style-type: none">高可用（1主2备）：采用一主两备三节点的部署模式，包含一个分片。单副本：采用单节点的部署模式，仅包含一个CMS和一个DN组件。仅V2.0-2.2及以上版本实例支持单副本部署形态。由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA），不适用于生产环境，建议用于研发测试环境。1主1备1日志：采用一主一备一日志三节点的部署模式，包含一个分片，三个副本。仅V2.0-3.200及以上版本实例支持1主1备1日志部署形态。仅资源类型为“ECS”时可选。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none">单副本：由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA）。
是否支持日志节点	仅分布式版独立部署实例支持该参数。 勾选此参数后，分布式实例将会部署为一主一备一日志形态。集中式版实例默认已支持一主一备一日志形态，您可以在购买实例时，选择部署形态为“1主1备1日志”，无需额外设置该参数。

参数	描述
事务一致性	<p>仅分布式版实例支持该参数。</p> <ul style="list-style-type: none">强一致性：应用更新数据时，用户都能查询到全部已经成功提交的数据，对性能有影响。最终一致性：应用更新数据时，不同用户查询到的数据可能不相同，有可能是更新后的值，也有可能是更新前的值，但经过一段时间后，查询到的数据均是更新后的值，该类型通常具有较高的性能。注意，不支持分布式事务强一致性读，不支持insert into select * from等依赖于查询结果的事务一致性，不支持拆分成多语句的写操作，不支持涉及多个节点执行的写操作，不支持搭建容灾。
切换策略	<p>仅分布式版独立部署实例支持该参数。</p> <p>该参数受限开放，如需使用您可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交申请。默认选择为数据高可靠，实例购买后如需修改切换策略，请参考修改切换策略。</p> <ul style="list-style-type: none">数据高可靠：对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。业务高可用：对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。 <p>在业务高可用场景下需要谨慎修改如下数据库参数，参数如何修改，可参见修改实例参数：</p> <ul style="list-style-type: none">- recovery_time_target：修改该参数会导致实例频繁进行强制切换，请在技术人员指导下进行修改。- audit_system_object：修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术人员指导下进行修改。
副本集数量	<p>仅分布式版实例支持该参数。</p> <p>每个分片下数据节点DN的数量，包括主DN和备DN。每个分片下3副本的部署方案，3副本就是1主2备的部署方式。</p>
分片数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。一个分片指的是一组DN副本集，分片内的DN数量与“副本集数量”参数有关，例如副本集数量为3，则一个分片就包含一主两备三个DN节点。可选1~128。</p> <p>实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见分片数量扩容。</p>
协调节点数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。数据库中包含的协调节点(CN, Coordinator Node)数量。可选1~128，实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见协调节点数量扩容。</p> <p>建议CN节点数量应不少于2。当CN节点数量为1时，业务高可靠性较低，只能用于测试，不能用于生产环境。</p> <p>协调节点的作用：</p> <ul style="list-style-type: none">负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果。负责分解任务，并调度在各分片上并行执行。

参数	描述
可用区	<p>可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。可用区只支持部署在一个或者三个可用区。建议选择三个可用区。</p> <p>支持在智能边缘云IEC场景中部署GaussDB实例，需要选择IEC专属本地可用区，如需使用可以在管理控制台右上角，选择新建工单，联系华为工程师咨询。</p>

表 12-4 资源选配

参数	描述
性能规格	<p>实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数。</p> <p>关于性能规格详情，请参见数据库实例规格。</p>
存储类型	<p>实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。</p> <p>GaussDB支持“超高IO”和“极速型SSD”存储类型。</p> <ul style="list-style-type: none">• 超高IO：超高性能云硬盘，可用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。• 极速型SSD：适用于需要超大带宽和超低时延的场景。 <p>说明</p> <p>极速型SSD存储类型仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p>
存储空间	<p>申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。</p> <p>创建实例时，磁盘空间支持单分片起配值为40GB，步长为4GB。若实例所选的磁盘空间较小，当业务流量较大时，磁盘空间容易占满，实例状态变为只读，请评估好业务流量选择合适的磁盘空间。</p> <p>实例购买成功后可进行扩容，具体请参见磁盘扩容。</p>
赠送备份空间	免费赠送存储空间等量的备份空间，超出免费备份空间部分采用按需计费方式。

参数	描述
磁盘加密	<ul style="list-style-type: none">不加密：未开启加密功能。加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择加密方式后，需要选择或创建密钥。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">创建按需计费的磁盘加密实例，需要确保用户具有如下权限： kms:cmk:createGrant创建包周期实例开启磁盘加密功能时，若首次使用RAM共享的KMS密钥，需要根据页面提示，创建委托。使用RAM共享的KMS秘钥创建实例时，还需要为用户配置如下权限：<ul style="list-style-type: none">- iam:agencies:listAgencies- iam:agencies:createAgency- iam:roles:listRoles- iam:permissions:listRolesForAgency- iam:permissions:grantRoleToAgency- kms:cmk:createGrant <p>如果使用共享KMS密钥，对应的CTS事件为createGrant，仅密钥所有者能够感知到该事件。</p>
透明加密	<ul style="list-style-type: none">不加密：未开启加密功能。加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。

表 12-5 网络配置

参数	描述
虚拟私有云	GaussDB实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离。需要创建或选择所需的虚拟私有云。如果没有可选的虚拟私有云，GaussDB默认为用户分配资源。 GaussDB实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。 如何创建虚拟私有云，请参见 创建虚拟私有云基本信息及默认子网 。 您还可以通过共享VPC功能，使用其他账号共享的VPC和子网。 共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给其他账号使用，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。 有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的“ 共享VPC ”相关内容。

参数	描述
子网	<p>通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建GaussDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。创建实例时GaussDB支持自动分配IP的方式。</p> <p>如果可用区使用智能边缘云IEC场景中的本地可用区，需要创建对应可用区的子网，配套使用。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">默认子网支持的IP数为256，分布式实例最大规模需要IP数为1286，推荐选用2048规模的子网。
安全组	<p>控制网络出/入方向及端口的访问。购买实例时，所选的安全组需要按照如下策略进行配置。</p> <ul style="list-style-type: none">购买分布式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：40000-60480,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6001,6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100），安全组出方向请确保全部放通。购买集中式实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：20050，5000-5001，2379-2380，6000，6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100）。 <p>安全组限制实例的安全访问规则，加强GaussDB与其他服务间的安全访问。请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例。如果创建时不需要指定安全组，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p> <p>如果没有可选的安全组，GaussDB默认为您分配安全组资源。</p>
数据库端口	数据库对外开放的端口，默认为8000，可选范围为：1024~39989。如下端口被系统占用，不可设置：2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009~6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001。
单内网地址策略	<p>是否开启单内网地址策略，如果开启，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化；如果不开启，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。</p> <p>单内网地址约束限制如下：</p> <ul style="list-style-type: none">仅支持V2.0-3.207及以上的集中式版实例。仅创建时支持修改，创建后不支持切换单内网地址策略。

表 12-6 实例管理

参数	描述
管理员账户名	数据库的登录名称，默認為root。
管理员密码	<p>需要输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。</p> <p>设置的密码需满足以下几个条件：</p> <ul style="list-style-type: none">• 8~32个字符。• 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?,）四类字符中的三类字符。 <p>管理员密码不支持找回，请妥善保管密码。</p> <p>实例创建成功后，如需重置密码，请参见重置管理员密码。</p>
确认密码	必须和管理员密码相同。

表 12-7 更多配置

参数	描述
参数模板	<p>数据库参数模板就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。实例创建成功后，参数模板可进行修改。</p> <p>用户可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见编辑参数模板。</p>
企业项目	<p>对于已成功关联企业项目的用户，仅需在“企业项目”下拉框中选择目标项目。</p> <p>如果需要自定义企业项目，请前往企业项目管理服务进行创建。关于如何创建项目，详见《企业项目管理用户指南》。</p>
M兼容表名大小写	<p>在M-Compatibility模式的数据库中，控制查询用户表名（含表别名）、用户视图名、Schema名（即内部库名）以及information_schema系统视图中上述对象对应字段值的大小写敏感性。</p> <p>须知</p> <ul style="list-style-type: none">• M兼容表名大小写仅支持在创建时配置，创建后无法修改。默认值：区分大小写。• 目标实例与原实例参数不一致，可能会导致以下操作失败：容灾搭建、备份恢复、导入导出、逻辑解码。• 仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。
时区	由于世界各国与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在购买实例时选择。

参数	描述
标签	可选配置，对数据库的标识。使用标签可以方便识别和管理用户拥有的数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。 如用户的组织已经设定GaussDB的相关标签策略，则需按照标签策略规则为实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。

步骤7 查看恢复结果。

为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。可看到实例由“创建中”变为“正常”，说明恢复成功。

恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。

----结束

恢复到当前实例

步骤1 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤2 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤3 在左侧导航栏单击“备份恢复”，选择需要恢复的备份，单击操作列的“恢复”。

您也可在“实例管理”页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击“备份恢复”。在“全量备份”页签下选择实例级备份，单击目标备份对应的操作列中的“恢复”。

步骤4 选择恢复到“当前实例”，勾选确认信息，单击“下一步”。

- 恢复时的实例要与备份时实例版本号和节点配置相同。
- 选择该选项时，会将原实例上的数据全部覆盖，且恢复过程中数据库不可用。
- 建议先进行手动备份后再进行恢复操作。
- 如果使用开启高级压缩特性之前的备份恢复到当前实例，需要重新开启高级压缩特性。

步骤5 确认备份任务信息，单击“确定”，恢复实例。

步骤6 查看恢复结果。

在“实例管理”页面，可查看目标实例状态为“恢复中”，恢复完成后，实例状态由“恢复中”变为“正常”。恢复完成后系统会自动进行一次实例级全量备份。

恢复完成后，检查恢复数据与要恢复到的时间点一致。

----结束

恢复到已有实例

步骤1 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤2 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤3 在左侧导航栏单击“备份恢复”，选择需要恢复的备份，单击操作列的“恢复”。

您也可在“实例管理”页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击“备份恢复”。在“全量备份”页签下选择实例级备份，单击目标备份对应的操作列中的“恢复”。

步骤4 选择恢复到“已有实例”，勾选确认信息，选择恢复到的目标实例，单击“下一步”。

- 目标实例需要具有与原实例备份时相同的引擎类型、引擎版本、操作系统、资源类型、实例拓扑、CPU 架构、事务一致性（分布式版）、副本一致性（集中式版）、M 兼容表名大小写（集中式版）。
- 目标实例的存储空间需要大于等于原实例备份时的存储空间大小（分布式独立部署实例分片存储空间大小不一致情况下：原实例存储空间大小=最大分片级存储空间大小*分片数，目标实例存储空间大小=最小分片级存储空间大小*分片数）。
- 目标实例的性能规格需要大于等于原实例备份时的性能规格。
- 目标实例不能包含只读节点。
- 选择该选项时，会将目标实例上的数据全部覆盖，且恢复过程中数据库不可用。
- 建议先对目标实例进行手动备份后再进行恢复操作。
- 存在 M 兼容库的情况下，新实例 M 兼容库表名大小写敏感参数需与原实例相同， 默认大小写敏感。
- 正在执行全量备份或差量备份的目标实例，不支持恢复。如果不需要本次备份， 可以停止备份后再执行恢复。
- 如果原实例开启透明加密，目标实例也需要开启透明加密，并选择相同的密钥。

步骤5 确认备份任务信息，单击“确定”，恢复实例。

步骤6 查看恢复结果。

在“实例管理”页面，可查看目标实例状态为“恢复中”，恢复完成后，实例状态由“恢复中”变为“正常”。恢复完成后系统会自动进行一次实例级全量备份。

----结束

12.3 通过备份文件恢复 GaussDB 库/表

操作场景

GaussDB 支持使用已有的实例级自动备份和手动备份，将指定库、表数据恢复到备份被创建时的状态。该操作恢复的是指定库或指定表的数据。

GaussDB 支持使用已有的表级自动备份和手动备份，将指定表数据恢复到备份被创建时的状态。该操作恢复的是指定表的数据。

当前支持恢复到新实例、已有实例和当前实例。

注意事项

- 账户余额大于等于 0 元，才可恢复到新实例。

- 恢复指定库、表仅支持V2.0-3.200及以上版本实例。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 恢复时目标实例异常、实例磁盘满将会导致恢复失败。
- 不支持跨大版本恢复。例如：V2.0-3.200.x的实例仅可以恢复到V2.0-3.200.y版本的实例。
- 最多支持100个库或表同时恢复，超过阈值建议使用实例级恢复。
- 库级恢复及同库同SCHEMA下的表级恢复不支持重名，如果需要恢复需要对恢复后的库或表重命名。
- 库级恢复时，unlogged表和临时表（包括全局）仅恢复表结构，不恢复表数据。
- 表级恢复不支持段页式表、列存表、包含自定义类型表、同义词、临时表（包括全局）、密态表、透明加密表、unlogged表、压缩表、私有用户的表、账本数据库。
- 表级恢复目前只支持恢复与表相关的堆数据，索引数据和自增列数据，与表相关联的其他如：外键信息、触发器、SQL限流规则等暂不支持恢复。
- 表级恢复后行级访问控制和动态脱敏信息会丢失。
- 库表级备份恢复不支持选择系统库（postgres, template0, template1, templatem, templatea, templatepdb）库及其下的表。
- 实例级备份恢复到表支持选择系统SCHEMA（例如public）及其下的表，而表级备份恢复不支持选择系统SCHEMA（例如public）及其下的表。
- B兼容模式下带有on update timestamp列的表不支持物理表级恢复。
- 库表级备份恢复不支持选择M兼容库及其下的表。
- 单副本实例不支持库表级备份恢复。
- 快照备份不支持恢复到库或表。
- 实例若开启了透明加密，版本小于V2.0-8.200不支持库表级恢复。
- 库表级恢复时，会在实例上创建与源库表结构相同但名称不同的库或表。实例磁盘剩余空间需大于要恢复出来的库表的大小。
- 恢复到已有实例，不支持选择已建立容灾关系的实例。
- 通过备份文件恢复库/表到已有实例为白名单特性，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，提交开通白名单的申请。
- 表级全量备份和表级增量备份除了备份数据文件之外，也会备份这个过程中的增量日志文件，用于保证该备份集恢复以后数据的一致性。由于增量日志文件的备份和上传需要一定时间（受网络、OBS存储介质流控等影响），因此，需要注意的是，备份结束时间并不代表该备份集恢复后的数据一致性时间点（该恢复一致性点一般在备份结束时刻之前的几分钟以内）。如果用户对于恢复后数据的一致性时间点有严格要求，请使用指定时间点恢复。

恢复到新实例

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏单击“备份恢复”，选择需要恢复的备份，单击操作列的“恢复”。

- 如果选择的备份是实例级备份，您可以选择恢复到指定的库或指定的表。
- 如果选择的备份是表级备份，您只能选择恢复到指定表。

您也可在“实例管理”页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击“备份恢复”，在“全量备份”页签下选择单击实例级或者表级备份页签对应的备份操作列中的“恢复”。

步骤5 选择恢复到新实例，单击“确定”。

当您选择恢复到表时，“备份的表”默认显示至多200个表，如果您需要的特定表未显示，可以使用右上角的“+”号添加自定义表（如果实例故障或删除场景，也可采用此方式）。

- 数据库大版本与原实例备份时的大版本相同。例如：V2.0-3.200.x的实例仅可以恢复到V2.0-3.200.y版本的实例。
- 存储空间大小默认和备份时实例磁盘空间相同，且必须大于或等于备份时实例存储空间大小。
- 数据库密码需重新设置。
- 新实例的规格默认和原实例相同，如果需要修改规格，新实例的规格必须大于或等于原实例的规格；V2.0-8.200及以上版本支持大规格恢复到小规格，最小8U32G。
- 恢复新实例需要和原实例的备份介质、CPU架构类型、操作系统类型和版本、实例类型（分布式版、集中式版）、部署形态、副本一致性协议、事务一致性保持一致。
- 存在M兼容库的情况下，新实例M兼容库表名大小写敏感参数需与原实例相同，默认大小写敏感。
- 原实例的参数不会直接恢复到新实例上，恢复新实例页面选择目标参数模板，恢复完成后单击新实例名称，在“参数管理”页面手动修改参数值。

步骤6 跳转到恢复到新实例的页面，设置新实例相关参数，选择恢复的数据后，单击“立即购买”，恢复库/表数据。

表 12-8 基础配置

参数	描述
计费模式	云数据库GaussDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式。 <ul style="list-style-type: none">包年/包月是一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算，因此在购买之前，必须确保账户余额充足。对于分布式混合部署形态的实例，包年/包月模式受限开放，如需使用，可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交开通申请。按需计费是一种后付费模式，即先使用再付费，即开即停，按照云数据库实际使用时长计费。以自然小时为单位整点计费，不足一小小时按实际使用时长计费。
区域	租户当前所在区域，也可在页面左上角切换。 不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。

表 12-9 实例选配

参数	描述
实例名称	实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头（区分大小写），可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。
产品类型	云数据库GaussDB提供基础版和企业版两种类型。 基础版不支持部分高级特性，相比企业版性能相当但价格更低，主要面向对高级特性无诉求的用户。 基础版和企业版的具体差异请参见 GaussDB基础版和企业版的差异 。
数据库引擎版本	选择购买实例的GaussDB数据库版本。 说明 <ul style="list-style-type: none">• V2.0-8.102 及以上版本的实例使用Huawei Cloud EulerOS 操作系统。• 基于Huawei Cloud EulerOS 操作系统的实例，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾关系。
实例类型	<ul style="list-style-type: none">• 分布式版：分布式形态能够支撑较大的数据量，且提供横向扩展的能力，可以通过扩容的方式提高实例的数据容量和并发能力。• 集中式版：适用于数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求的场景。
部署形态	<ul style="list-style-type: none">• 分布式版<ul style="list-style-type: none">- 独立部署：将数据库组件部署在不同节点上。适用于可靠性、稳定性要求较高，实例规模较大的场景。- 混合部署：将数据库多个组件部署在同一个节点上。仅V2.0-3.223及以上版本的基础版实例支持混合部署形态，混合部署不支持磁盘自动扩容。• 集中式版<ul style="list-style-type: none">- 高可用（1主2备）：采用一主两备三节点的部署模式，包含一个分片。- 单副本：采用单节点的部署模式，仅包含一个CMS和一个DN组件。仅V2.0-2.2及以上版本实例支持单副本部署形态。由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA），不适用于生产环境，建议用于研发测试环境。- 1主1备1日志：采用一主一备一日志三节点的部署模式，包含一个分片，三个副本。仅V2.0-3.200及以上版本实例支持1主1备1日志部署形态。仅资源类型为“ECS”时可选。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none">• 单副本：由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA）。

参数	描述
是否支持日志节点	仅分布式版独立部署实例支持该参数。 勾选此参数后，分布式实例将会部署为一主一备一日志形态。集中式版实例默认已支持一主一备一日志形态，您可以在购买实例时，选择部署形态为“1主1备1日志”，无需额外设置该参数。
事务一致性	仅分布式版实例支持该参数。 <ul style="list-style-type: none">强一致性：应用更新数据时，用户都能查询到全部已经成功提交的数据，对性能有影响。最终一致性：应用更新数据时，不同用户查询到的数据可能不相同，有可能是更新后的值，也有可能是更新前的值，但经过一段时间后，查询到的数据均是更新后的值，该类型通常具有较高的性能。注意，不支持分布式事务强一致性读，不支持insert into select * from等依赖于查询结果的事务一致性，不支持拆分成多语句的写操作，不支持涉及多个节点执行的写操作，不支持搭建容灾。
切换策略	仅分布式版独立部署实例支持该参数。 该参数受限开放，如需使用您可以在管理控制台右上角，选择 新建工单 ，提交申请。默认选择为数据高可靠，实例购买后如需修改切换策略，请参考 修改切换策略 。 <ul style="list-style-type: none">数据高可靠：对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。业务高可用：对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。 在业务高可用场景下需要谨慎修改如下数据库参数，参数如何修改，可参见修改实例参数：<ul style="list-style-type: none">- recovery_time_target：修改该参数会导致实例频繁进行强制切换，请在技术人员指导下进行修改。- audit_system_object：修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术人员指导下进行修改。
副本集数量	仅分布式版实例支持该参数。 每个分片下数据节点DN的数量，包括主DN和备DN。每个分片下3副本的部署方案，3副本就是1主2备的部署方式。
分片数量	仅分布式版独立部署实例可选。一个分片指的是一组DN副本集，分片内的DN数量与“副本集数量”参数有关，例如副本集数量为3，则一个分片就包含一主两备三个DN节点。可选1~128。 实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见 分片数量扩容 。

参数	描述
协调节点数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。数据库中包含的协调节点（CN，Coordinator Node）数量。可选1~128，实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见协调节点数量扩容。</p> <p>建议CN节点数量应不少于2。当CN节点数量为1时，业务高可靠性较低，只能用于测试，不能用于生产环境。</p> <p>协调节点的作用：</p> <ul style="list-style-type: none">负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果。负责分解任务，并调度在各分片上并行执行。
可用区	<p>可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。可用区只支持部署在一个或者三个可用区。建议选择三个可用区。</p> <p>支持在智能边缘云IEC场景中部署GaussDB实例，需要选择IEC专属本地可用区，如需使用可以在管理控制台右上角，选择新建工单，联系华为工程师咨询。</p>

表 12-10 资源选配

参数	描述
性能规格	<p>实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数。</p> <p>关于性能规格详情，请参见数据库实例规格。</p>
存储类型	<p>实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。</p> <p>GaussDB支持“超高IO”和“极速型SSD”存储类型。</p> <ul style="list-style-type: none">超高IO：超高性能云硬盘，可用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。极速型SSD：适用于需要超大带宽和超低时延的场景。 <p>说明</p> <p>极速型SSD存储类型仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p>
存储空间	<p>申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。</p> <p>创建实例时，磁盘空间支持单分片起配值为40GB，步长为4GB。若实例所选的磁盘空间较小，当业务流量较大时，磁盘空间容易占满，实例状态变为只读，请评估好业务流量选择合适的磁盘空间。</p> <p>实例购买成功后可进行扩容，具体请参见磁盘扩容。</p>
赠送备份空间	免费赠送存储空间等量的备份空间，超出免费备份空间部分采用按需计费方式。

参数	描述
磁盘加密	<ul style="list-style-type: none">不加密：未开启加密功能。加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择加密方式后，需要选择或创建密钥。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">创建按需计费的磁盘加密实例，需要确保用户具有如下权限： kms:cmk:createGrant创建包周期实例开启磁盘加密功能时，若首次使用RAM共享的KMS密钥，需要根据页面提示，创建委托。使用RAM共享的KMS秘钥创建实例时，还需要为用户配置如下权限：<ul style="list-style-type: none">- iam:agencies:listAgencies- iam:agencies:createAgency- iam:roles:listRoles- iam:permissions:listRolesForAgency- iam:permissions:grantRoleToAgency- kms:cmk:createGrant <p>如果使用共享KMS密钥，对应的CTS事件为createGrant，仅密钥所有者能够感知到该事件。</p>
透明加密	<ul style="list-style-type: none">不加密：未开启加密功能。加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。

表 12-11 网络配置

参数	描述
虚拟私有云	GaussDB实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离。需要创建或选择所需的虚拟私有云。如果没有可选的虚拟私有云，GaussDB默认为用户分配资源。 GaussDB实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。 如何创建虚拟私有云，请参见 创建虚拟私有云基本信息及默认子网 。 您还可以通过共享VPC功能，使用其他账号共享的VPC和子网。 共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给其他账号使用，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。 有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的“ 共享VPC ”相关内容。

参数	描述
子网	<p>通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建GaussDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。创建实例时GaussDB支持自动分配IP的方式。</p> <p>如果可用区使用智能边缘云IEC场景中的本地可用区，需要创建对应可用区的子网，配套使用。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">默认子网支持的IP数为256，分布式实例最大规模需要IP数为1286，推荐选用2048规模的子网。
安全组	<p>控制网络出/入方向及端口的访问。购买实例时，所选的安全组需要按照如下策略进行配置。</p> <ul style="list-style-type: none">购买分布式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：40000-60480,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6001,6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100），安全组出方向请确保全部放通。购买集中式实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：20050，5000-5001，2379-2380，6000，6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100）。 <p>安全组限制实例的安全访问规则，加强GaussDB与其他服务间的安全访问。请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例。如果创建时不需要指定安全组，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p> <p>如果没有可选的安全组，GaussDB默认为您分配安全组资源。</p>
数据库端口	数据库对外开放的端口，默认为8000，可选范围为：1024~39989。如下端口被系统占用，不可设置：2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009~6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001。
单内网地址策略	<p>是否开启单内网地址策略，如果开启，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化；如果不开启，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。</p> <p>单内网地址约束限制如下：</p> <ul style="list-style-type: none">仅支持V2.0-3.207及以上的集中式版实例。仅创建时支持修改，创建后不支持切换单内网地址策略。

表 12-12 实例管理

参数	描述
管理员账户名	数据库的登录名称，默認為root。
管理员密码	<p>需要输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。</p> <p>设置的密码需满足以下几个条件：</p> <ul style="list-style-type: none">• 8~32个字符。• 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?,）四类字符中的三类字符。 <p>管理员密码不支持找回，请妥善保管密码。</p> <p>实例创建成功后，如需重置密码，请参见重置管理员密码。</p>
确认密码	必须和管理员密码相同。

表 12-13 更多配置

参数	描述
参数模板	<p>数据库参数模板就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。实例创建成功后，参数模板可进行修改。</p> <p>用户可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见编辑参数模板。</p>
企业项目	<p>对于已成功关联企业项目的用户，仅需在“企业项目”下拉框中选择目标项目。</p> <p>如果需要自定义企业项目，请前往企业项目管理服务进行创建。关于如何创建项目，详见《企业项目管理用户指南》。</p>
M兼容表名大小写	<p>在M-Compatibility模式的数据库中，控制查询用户表名（含表别名）、用户视图名、Schema名（即内部库名）以及information_schema系统视图中上述对象对应字段值的大小写敏感性。</p> <p>须知</p> <ul style="list-style-type: none">• M兼容表名大小写仅支持在创建时配置，创建后无法修改。默认值：区分大小写。• 目标实例与原实例参数不一致，可能会导致以下操作失败：容灾搭建、备份恢复、导入导出、逻辑解码。• 仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。
时区	由于世界各国与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在购买实例时选择。

参数	描述
标签	可选配置，对数据库的标识。使用标签可以方便识别和管理用户拥有的数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。 如用户的组织已经设定GaussDB的相关标签策略，则需按照标签策略规则为实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。

步骤7 查看恢复结果。

为用户重新创建一个和该备份数据相同库或表的实例。可看到实例由“创建中”变为“正常”，说明恢复成功。

恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。

----结束

恢复到当前实例

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏单击“备份恢复”，选择需要恢复的备份，单击操作列的“恢复”。

- 如果选择的备份是实例级备份，您可以选择恢复到指定的库或指定的表。
- 如果选择的备份是表级备份，您只能选择恢复到指定表。

您也可在“实例管理”页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击“备份恢复”，在“全量备份”页签下选择单击实例级或者表级备份页签对应的备份操作列中的“恢复”。

步骤5 选择恢复到当前实例，勾选确认信息，单击“下一步”。

当您选择恢复到表时，“备份的表”默认显示至多200个表，如果您需要的特定表未显示，可以使用右上角的“+”号添加自定义表（如果实例故障或删除场景，也可采用此方式）。

- 恢复时的实例要与备份时实例版本号和节点配置相同。
- 选择该选项时，会在目标实例上新创库、表，恢复过程中源数据库可以正常使用。
- 建议先进行手动备份后再进行恢复操作。
- 库级（database，例如db1）恢复到当前实例后，需要等待数据库自动执行一次全量备份或差量备份，等待的时间与备份策略有关，后续其他恢复流程才能恢复出db1的实际数据。如果恢复实例到指定时间点时选择的时间点是本次库级恢复完成后至下次备份前的某个时间点，会导致db1无法恢复。

步骤6 跳转到“恢复备份”页面，选择恢复的数据，单击“提交”，恢复库/表数据。

步骤7 查看恢复结果。

在“实例管理”页面，可查看目标实例状态为“恢复中”，恢复完成后，实例状态由“恢复中”变为“正常”。

----结束

恢复到已有实例

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航栏单击“备份恢复”，选择需要恢复的备份，单击操作列的“恢复”。

- 如果选择的备份是实例级备份，您可以选择恢复到指定的库或指定的表。
- 如果选择的备份是表级备份，您只能选择恢复到指定表。

您也可在“实例管理”页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击“备份恢复”，在“全量备份”页签下选择单击实例级或者表级备份页签对应的备份操作列中的“恢复”。

步骤5 选择恢复到已有实例，勾选确认信息，选择恢复到的目标实例，单击“下一步”。

当您选择恢复到表时，“备份的表”默认显示至多200个表，如果您需要的特定表未显示，可以使用右上角的“+”号添加自定义表（如果实例故障或删除场景，也可采用此方式）。

- 选择该选项时，会在目标实例上新创库、表，恢复过程中数据库可以正常使用。
- 建议先对目标实例进行手动备份后再进行恢复操作。
- 目标实例需要具有与原实例备份时相同的引擎类型、引擎版本、操作系统、资源类型、实例拓扑、CPU架构、事务一致性（分布式版）、副本一致性（集中式版）、M兼容表名大小写（集中式版）。
- 目标实例的存储空间需要大于等于原实例备份时的存储空间大小（分布式独立部署实例分片存储空间大小不一致情况下：原实例存储空间大小=最大分片级存储空间大小*分片数，目标实例存储空间大小=最小分片级存储空间大小*分片数）。
- 目标实例的性能规格需要大于等于原实例备份时的性能规格。
- 目标实例不能包含只读节点。
- 正在执行全量备份或差量备份的目标实例，不支持恢复。如果不需要本次备份，可以停止备份后再执行恢复。

步骤6 确认备份任务信息，单击“确定”，恢复库/表数据。

步骤7 查看恢复结果。

在“实例管理”页面，可查看目标实例状态为“恢复中”，恢复完成后，实例状态由“恢复中”变为“正常”。

----结束

12.4 恢复 GaussDB 实例到指定时间点

操作场景

GaussDB支持使用已有的实例级自动备份，恢复实例数据到指定时间点。

GaussDB支持将备份恢复到新实例、当前实例和已有实例。

注意事项

- 账户余额大于等于0元，才可恢复到新实例。
- 恢复到任意时间点仅支持V2.0-2.1版本以上实例，单副本实例暂不支持。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 节点扩容，版本升级，恢复自身期间，对应时间点无法恢复。
- 实例故障，发生CN剔除等场景无法产生归档日志，对应时间点无法恢复。
- 如果您要将数据库备份恢复到新实例：
 - 数据库引擎、数据库大版本，与原实例相同，不可修改。
 - 数据库密码需重新设置。
- 恢复到当前实例会将当前实例上的数据全部覆盖，并且恢复过程中数据库不可用，且立即停止归档。恢复完成后会出现数据确认按钮，在单击数据确认前，可多次进行恢复。数据确认后会删除本次恢复时间点后的归档日志，并重新开启日志归档。
- 删除实例会默认删除所有归档日志，不支持选择保留。删除实例后，重建实例或恢复实例不支持恢复任意时间点。
- 如果打开多节点并行恢复功能，那么恢复过程中，所有主、备副本会同时从存储服务器下载备份数据，与默认的串行恢复相比，存储服务器带宽消耗量增加到N倍（N等于每个分片的副本个数）。因此，为了防止OBS带宽达到上限导致恢复速度反而下降的情况，当待恢复集群的分片个数大于5个时，建议先咨询运维当前OBS服务器空闲带宽，然后再决定是否开启多节点并行恢复功能。
- 集中式版实例不支持关闭多节点并行恢复。
- 数据库内核版本小于V2.0-1.4时，不支持开启多节点并行恢复。
- 实例级恢复时，unlogged表和临时表（包括全局）仅恢复表结构，不恢复表数据。

恢复到新实例

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏中选择“备份恢复”页签，单击“恢复到指定时间点”。

步骤6 选择恢复到新实例，单击“确定”。

图 12-1 恢复到指定时间点



- 数据库大版本与原实例备份时的大版本相同。例如：V2.0-1.4.x的实例仅可以恢复到V2.0-1.4.y版本的实例。
- 存储空间大小默认和备份时实例磁盘空间相同，且必须大于或等于备份时实例存储空间大小。
- 数据库密码需重新设置。
- 恢复新实例需要和原实例的备份介质、CPU架构类型、操作系统类型和版本、实例类型（分布式版、集中式版）、部署形态、副本一致性协议、事务一致性保持一致。
- 新实例的规格默认和原实例相同，如果需要修改规格，新实例的规格必须大于或等于原实例的规格。
- 存在M兼容库的情况下，新实例M兼容库表名大小写敏感参数需与原实例相同， 默认大小写敏感。

步骤7 跳转到恢复到新实例的页面，设置新实例相关参数后，单击“立即购买”。

表 12-14 基础配置

参数	描述
计费模式	<p>云数据库GaussDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 包年/包月是一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算，因此在购买之前，必须确保账户余额充足。对于分布式混合部署形态的实例，包年/包月模式受限开放，如需使用，可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交开通申请。 按需计费是一种后付费模式，即先使用再付费，即开即停，按照云数据库实际使用时长计费。以自然小时为单位整点计费，不足一小时按实际使用时长计费。
区域	<p>租户当前所在区域，也可在页面左上角切换。</p> <p>不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。</p>

表 12-15 实例选配

参数	描述
实例名称	实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头（区分大小写），可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。
产品类型	<p>云数据库GaussDB提供基础版和企业版两种类型。</p> <p>基础版不支持部分高级特性，相比企业版性能相当但价格更低，主要面向对高级特性无诉求的用户。</p> <p>基础版和企业版的具体差异请参见GaussDB基础版和企业版的差异。</p>
数据库引擎版本	<p>选择购买实例的GaussDB数据库版本。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> V2.0-8.102 及以上版本的实例使用Huawei Cloud EulerOS 操作系统。 基于Huawei Cloud EulerOS 操作系统的实例，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾关系。
实例类型	<ul style="list-style-type: none"> 分布式版：分布式形态能够支撑较大的数据量，且提供横向扩展的能力，可以通过扩容的方式提高实例的数据容量和并发能力。 集中式版：适用于数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求的场景。

参数	描述
部署形态	<ul style="list-style-type: none">● 分布式版<ul style="list-style-type: none">- 独立部署：将数据库组件部署在不同节点上。适用于可靠性、稳定性要求较高，实例规模较大的场景。- 混合部署：将数据库多个组件部署在同一个节点上。仅V2.0-3.223及以上版本的基础版实例支持混合部署形态，混合部署不支持磁盘自动扩容。● 集中式版<ul style="list-style-type: none">- 高可用（1主2备）：采用一主两备三节点的部署模式，包含一个分片。- 单副本：采用单节点的部署模式，仅包含一个CMS和一个DN组件。仅V2.0-2.2及以上版本实例支持单副本部署形态。由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA），不适用于生产环境，建议用于研发测试环境。- 1主1备1日志：采用一主一备一日志三节点的部署模式，包含一个分片，三个副本。仅V2.0-3.200及以上版本实例支持1主1备1日志部署形态。仅资源类型为“ECS”时可选。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none">● 单副本：由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA）。
是否支持日志节点	仅分布式版独立部署实例支持该参数。 勾选此参数后，分布式实例将会部署为一主一备一日志形态。集中式版实例默认已支持一主一备一日志形态，您可以在购买实例时，选择部署形态为“1主1备1日志”，无需额外设置该参数。
事务一致性	仅分布式版实例支持该参数。 <ul style="list-style-type: none">● 强一致性：应用更新数据时，用户都能查询到全部已经成功提交的数据，对性能有影响。● 最终一致性：应用更新数据时，不同用户查询到的数据可能不相同，有可能是更新后的值，也有可能是更新前的值，但经过一段时间后，查询到的数据均是更新后的值，该类型通常具有较高的性能。注意，不支持分布式事务强一致性读，不支持insert into select * from等依赖于查询结果的事务一致性，不支持拆分成多语句的写操作，不支持涉及多个节点执行的写操作，不支持搭建容灾。

参数	描述
切换策略	<p>仅分布式版独立部署实例支持该参数。</p> <p>该参数受限开放，如需使用您可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交申请。默认选择为数据高可靠，实例购买后如需修改切换策略，请参考修改切换策略。</p> <ul style="list-style-type: none">• 数据高可靠：对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。• 业务高可用：对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。 <p>在业务高可用场景下需要谨慎修改如下数据库参数，参数如何修改，可参见修改实例参数：</p> <ul style="list-style-type: none">- recovery_time_target：修改该参数会导致实例频繁进行强制切换，请在技术人员指导下进行修改。- audit_system_object：修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术人员指导下进行修改。
副本集数量	<p>仅分布式版实例支持该参数。</p> <p>每个分片下数据节点DN的数量，包括主DN和备DN。每个分片下3副本的部署方案，3副本就是1主2备的部署方式。</p>
分片数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。一个分片指的是一组DN副本集，分片内的DN数量与“副本集数量”参数有关，例如副本集数量为3，则一个分片就包含一主两备三个DN节点。可选1~128。</p> <p>实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见分片数量扩容。</p>
协调节点数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。数据库中包含的协调节点(CN, Coordinator Node)数量。可选1~128，实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见协调节点数量扩容。</p> <p>建议CN节点数量应不少于2。当CN节点数量为1时，业务高可靠性较低，只能用于测试，不能用于生产环境。</p> <p>协调节点的作用：</p> <ul style="list-style-type: none">• 负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果。• 负责分解任务，并调度在各分片上并行执行。
可用区	<p>可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。可用区只支持部署在一个或者三个可用区。建议选择三个可用区。</p> <p>支持在智能边缘云IEC场景中部署GaussDB实例，需要选择IEC专属本地可用区，如需使用可以在管理控制台右上角，选择新建工单，联系华为工程师咨询。</p>

表 12-16 资源选配

参数	描述
性能规格	实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数。 关于性能规格详情，请参见 数据库实例规格 。
存储类型	实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。 GaussDB支持“超高IO”和“极速型SSD”存储类型。 <ul style="list-style-type: none">• 超高IO：超高性能云硬盘，可用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。• 极速型SSD：适用于需要超大带宽和超低时延的场景。 <p>说明 极速型SSD存储类型仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p>
存储空间	申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 创建实例时，磁盘空间支持单分片起配值为40GB，步长为4GB。若实例所选的磁盘空间较小，当业务流量较大时，磁盘空间容易占满，实例状态变为只读，请评估好业务流量选择合适的磁盘空间。 实例购买成功后可进行扩容，具体请参见 磁盘扩容 。
赠送备份空间	免费赠送存储空间等量的备份空间，超出免费备份空间部分采用按需计费方式。
磁盘加密	<ul style="list-style-type: none">• 不加密：未开启加密功能。• 加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择加密方式后，需要选择或创建密钥。 <p>说明<ul style="list-style-type: none">• 创建按需计费的磁盘加密实例，需要确保用户具有如下权限： kms:cmk:createGrant• 创建包周期实例开启磁盘加密功能时，若首次使用RAM共享的KMS密钥，需要根据页面提示，创建委托。• 使用RAM共享的KMS秘钥创建实例时，还需要为用户配置如下权限：<ul style="list-style-type: none">- iam:agencies:listAgencies- iam:agencies:createAgency- iam:roles:listRoles- iam:permissions:listRolesForAgency- iam:permissions:grantRoleToAgency- kms:cmk:createGrant<p>如果使用共享KMS密钥，对应的CTS事件为createGrant，仅密钥所有者能够感知到该事件。</p></p>
透明加密	<ul style="list-style-type: none">• 不加密：未开启加密功能。• 加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。

表 12-17 网络配置

参数	描述
虚拟私有云	<p>GaussDB实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离。需要创建或选择所需的虚拟私有云。如果没有可选的虚拟私有云，GaussDB默认为用户分配资源。</p> <p>GaussDB实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。</p> <p>如何创建虚拟私有云，请参见创建虚拟私有云基本信息及默认子网。</p> <p>您还可以通过共享VPC功能，使用其他账号共享的VPC和子网。共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给其他账号使用，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。</p> <p>有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的“共享VPC”相关内容。</p>
子网	<p>通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建GaussDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。创建实例时GaussDB支持自动分配IP的方式。</p> <p>如果可用区使用智能边缘云IEC场景中的本地可用区，需要创建对应可用区的子网，配套使用。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">默认子网支持的IP数为256，分布式实例最大规模需要IP数为1286，推荐选用2048规模的子网。
安全组	<p>控制网络出/入方向及端口的访问。购买实例时，所选的安全组需要按照如下策略进行配置。</p> <ul style="list-style-type: none">购买分布式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：40000-60480,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6001,6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100），安全组出方向请确保全部放通。购买集中式实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：20050, 5000-5001, 2379-2380, 6000, 6500, <database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100）。 <p>安全组限制实例的安全访问规则，加强GaussDB与其他服务间的安全访问。请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例。如果创建时不需要指定安全组，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p> <p>如果没有可选的安全组，GaussDB默认为您分配安全组资源。</p>

参数	描述
数据库端口	数据库对外开放的端口，默认为8000，可选范围为：1024~39989。如下端口被系统占用，不可设置：2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009~6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001。
单内网地址策略	是否开启单内网地址策略，如果开启，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化；如果不开启，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。 单内网地址约束限制如下： <ul style="list-style-type: none">仅支持V2.0-3.207及以上的集中式版实例。仅创建时支持修改，创建后不支持切换单内网地址策略。

表 12-18 实例管理

参数	描述
管理员账户名	数据库的登录名称，默认为root。
管理员密码	需要输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 设置的密码需满足以下几个条件： <ul style="list-style-type: none">8~32个字符。至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?，）四类字符中的三类字符。 管理员密码不支持找回，请妥善保管密码。 实例创建成功后，如需重置密码，请参见 重置管理员密码 。
确认密码	必须和管理员密码相同。

表 12-19 更多配置

参数	描述
参数模板	数据库参数模板就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。实例创建成功后，参数模板可进行修改。 用户可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见 编辑参数模板 。

参数	描述
企业项目	对于已成功关联企业项目的用户，仅需在“企业项目”下拉框中选择目标项目。 如果需要自定义企业项目，请前往企业项目管理服务进行创建。关于如何创建项目，详见《 企业项目管理用户指南 》。
M兼容表名大小写	在M-Compatibility模式的数据库中，控制查询用户表名（含表别名）、用户视图名、Schema名（即内部库名）以及information_schema系统视图中上述对象对应字段值的大小写敏感性。 须知 <ul style="list-style-type: none">M兼容表名大小写仅支持在创建时配置，创建后无法修改。默认值：区分大小写。目标实例与原实例参数不一致，可能会导致以下操作失败：容灾搭建、备份恢复、导入导出、逻辑解码。仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。
时区	由于世界各国与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在购买实例时选择。
标签	可选配置，对数据库的标识。使用标签可以方便识别和管理用户拥有的数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。 如用户的组织已经设定GaussDB的相关标签策略，则需按照标签策略规则为实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。

步骤8 查看恢复结果。

为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。可看到实例由“创建中”变为“正常”，说明恢复成功。

恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。

----结束

恢复到当前实例

步骤1 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤2 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤3 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤4 在左侧导航栏中选择“备份恢复”页签，单击“恢复到指定时间点”。

步骤5 选择恢复到当前实例，勾选确认信息，单击“下一步”。

- 恢复时的实例要与备份时实例版本号和节点配置相同。
- 选择该选项时，会将原实例上的数据全部覆盖，且恢复过程中数据库不可用。
- 建议先进行手动备份后再进行恢复操作。

- 如果使用开启高级压缩特性之前的备份恢复到当前实例，需要重新开启高级压缩特性。

步骤6 确认备份任务信息，单击“确定”，恢复实例。

步骤7 查看恢复结果。

在“实例管理”页面，可查看目标实例状态为“恢复中”，恢复完成后，实例状态由“恢复中”变为“正常”。恢复完成后系统会自动进行一次全量备份。

恢复完成后，检查恢复数据与要恢复到的时间点一致。

----结束

恢复到已有实例

步骤1 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤2 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤3 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤4 在左侧导航栏中选择“备份恢复”页签，单击“恢复到指定时间点”。

步骤5 选择恢复到已有实例，勾选确认信息，选择恢复到的目标实例，单击“下一步”。

- 选择该选项时，会将目标实例上的数据全部覆盖，且恢复过程中数据库不可用。
- 建议先对目标实例进行手动备份后再进行恢复操作。
- 存在M兼容库的情况下，目标实例M兼容库表名大小写敏感参数需与原实例相同，默认大小写敏感。
- 目标实例需要具有与原实例备份时相同的引擎类型、引擎版本、操作系统、资源类型、实例拓扑、CPU架构、事务一致性（分布式版）、副本一致性（集中式版）、M兼容表名大小写（集中式版）。
- 目标实例的存储空间需要大于等于原实例备份时的存储空间大小（分布式独立部署实例分片存储空间大小不一致情况下：原实例存储空间大小=最大分片级存储空间大小*分片数，目标实例存储空间大小=最小分片级存储空间大小*分片数）。
- 目标实例的性能规格需要大于等于原实例备份时的性能规格。
- 目标实例不能包含只读节点。
- 正在执行全量备份或差量备份的目标实例，不支持恢复。如果不需要本次备份，可以停止备份后再执行恢复。
- 如果原实例开启透明加密，目标实例也需要开启透明加密，并选择相同的密钥。

步骤6 确认备份任务信息，单击“确定”，恢复实例。

步骤7 查看恢复结果。

在“实例管理”页面，可查看目标实例状态为“恢复中”，恢复完成后，实例状态由“恢复中”变为“正常”。恢复完成后系统会自动进行一次全量备份。

----结束

12.5 恢复 GaussDB 库/表到指定时间点

操作场景

GaussDB支持使用已有的实例级自动备份，恢复库、表数据到指定时间点。

GaussDB支持使用已有的表级自动备份，恢复表数据到指定时间点。

GaussDB支持将备份恢复到新实例、当前实例和已有实例。

注意事项

- 恢复指定库或表仅支持V2.0-3.200及以上版本实例，暂不支持单副本实例。
- 节点扩容，版本升级，恢复自身期间，对应时间点无法恢复。
- 实例故障，发生CN剔除等场景无法产生归档日志，对应时间点无法恢复。
- 如果您要将数据库备份恢复到新实例：
 - 数据库引擎、数据库大版本，与原实例相同，不可修改。
 - 数据库密码需重新设置。
- 恢复到当前实例会在当前实例上新创库或表来恢复指定库或表的数据，恢复过程中源数据库可用，归档日志正常进行。
- 删除实例会默认删除所有归档日志，不支持选择保留。删除实例后，重建实例或恢复实例不支持恢复任意时间点。
- 库级恢复及同库同schema下的表级恢复不支持重名，如果待恢复的实例中有相同名称的库或表，会导致恢复失败，恢复时需要对库/表重命名。
- 在原实例中执行ALTER DATABASE SET TABLESPACE和ALTER TABLE SET TABLESPACE时，需要等到原实例触发一次差量备份或全量备份，才能正常进行表级数据恢复。
- 最多支持100个库或表恢复，超过阈值建议使用实例级恢复。
- 库级恢复时，unlogged表和临时表（包括全局）仅恢复表结构，不恢复表数据。
- 表级恢复不支持段页式表、列存表、包含自定义类型表、同义词、临时表（包括全局）、密态表、透明加密表、unlogged表、压缩表、私有用户的表、账本数据库。
- 表级恢复目前只支持恢复与表相关的堆数据、索引数据和自增列数据，与表相关联的其他如：外键信息、触发器、SQL限流规则等暂不支持恢复。
- 表级恢复后行级访问控制和动态脱敏信息会丢失。
- 库表级备份恢复不支持选择系统库（postgres, template0, template1, templatem, templatea, templatepb）库及其下的表。
- 实例级备份恢复到指定时间点支持选择系统SCHEMA（例如public）及其下的表，而表级备份恢复到指定时间点不支持选择系统SCHEMA（例如public）及其下的表。
- B兼容模式下带有on update timestamp列的表不支持物理表级恢复。
- 库表级备份恢复不支持选择M兼容库及其下的表。
- 单副本实例不支持库表级备份恢复。

- 基于快照备份的PITR不支持恢复库表。
- 实例若开启了透明加密，版本小于V2.0-8.200不支持库表级恢复。
- 库表级恢复时，会在实例上创建与源库表结构相同但名称不同的库或表。实例磁盘剩余空间需大于要恢复出来的库表的大小。
- 恢复已有实例为白名单特性，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，提交开通白名单的申请。

恢复到新实例

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏中选择“备份恢复”页签，选择实例级备份或表级备份。

- 选择实例级备份，单击“恢复到指定时间点”，选择恢复到库或表。
- 选择表级备份，单击“恢复到表级指定时间点”，恢复到指定表。

步骤6 选择恢复到新实例，单击“确定”。

- 数据库大版本与原实例备份时的大版本相同。例如：V2.0-3.200.x的实例仅可以恢复到V2.0-3.200.y版本的实例。
- 存储空间大小默认和备份时实例磁盘空间相同，且必须大于或等于备份时实例存储空间大小。
- 数据库密码需重新设置。
- 恢复新实例需要和原实例的备份介质、CPU架构类型、操作系统类型和版本、实例类型（分布式版、集中式版）、部署形态、副本一致性协议、事务一致性保持一致。
- 存在M兼容库的情况下，新实例M兼容库表名大小写敏感参数需与原实例相同，默认大小写敏感。
- 新实例的规格默认和原实例相同，如果需要修改规格，新实例的规格必须大于或等于原实例的规格。
- 原实例的参数不会直接恢复到新实例上，恢复新实例页面选择目标参数模板，恢复完成后单击新实例名称，在“参数管理”页面手动修改参数值。

步骤7 跳转到恢复到新实例的页面，设置新实例相关参数，选择恢复的数据后，单击“立即购买”，恢复库/表数据。

表 12-20 基础配置

参数	描述
计费模式	<p>云数据库GaussDB提供包年/包月、按需计费两种计费模式。</p> <ul style="list-style-type: none">包年/包月是一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算，因此在购买之前，必须确保账户余额充足。对于分布式混合部署形态的实例，包年/包月模式受限开放，如需使用，可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交开通申请。按需计费是一种后付费模式，即先使用再付费，即开即停，按照云数据库实际使用时长计费。以自然小时为单位整点计费，不足一小时按实际使用时长计费。
区域	<p>租户当前所在区域，也可在页面左上角切换。</p> <p>不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。</p>

表 12-21 实例选配

参数	描述
实例名称	实例名称长度在4个到64个字符之间，必须以字母开头（区分大小写），可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。
产品类型	云数据库GaussDB提供基础版和企业版两种类型。 基础版不支持部分高级特性，相比企业版性能相当但价格更低，主要面向对高级特性无诉求的用户。 基础版和企业版的具体差异请参见 GaussDB基础版和企业版的差异 。
数据库引擎版本	<p>选择购买实例的GaussDB数据库版本。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">V2.0-8.102 及以上版本的实例使用Huawei Cloud EulerOS 操作系统。基于Huawei Cloud EulerOS 操作系统的实例，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾关系。
实例类型	<ul style="list-style-type: none">分布式版：分布式形态能够支撑较大的数据量，且提供横向扩展的能力，可以通过扩容的方式提高实例的数据容量和并发能力。集中式版：适用于数据量较小，且长期来看数据不会大幅度增长，但是对数据的可靠性，以及业务的可用性有一定诉求的场景。

参数	描述
部署形态	<ul style="list-style-type: none">● 分布式版<ul style="list-style-type: none">- 独立部署：将数据库组件部署在不同节点上。适用于可靠性、稳定性要求较高，实例规模较大的场景。- 混合部署：将数据库多个组件部署在同一个节点上。仅V2.0-3.223及以上版本的基础版实例支持混合部署形态，混合部署不支持磁盘自动扩容。● 集中式版<ul style="list-style-type: none">- 高可用（1主2备）：采用一主两备三节点的部署模式，包含一个分片。- 单副本：采用单节点的部署模式，仅包含一个CMS和一个DN组件。仅V2.0-2.2及以上版本实例支持单副本部署形态。由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA），不适用于生产环境，建议用于研发测试环境。- 1主1备1日志：采用一主一备一日志三节点的部署模式，包含一个分片，三个副本。仅V2.0-3.200及以上版本实例支持1主1备1日志部署形态。仅资源类型为“ECS”时可选。 <p>注意</p> <ul style="list-style-type: none">● 单副本：由于部署在单台机器上，因此无法保障可用性（SLA）。
是否支持日志节点	仅分布式版独立部署实例支持该参数。 勾选此参数后，分布式实例将会部署为一主一备一日志形态。集中式版实例默认已支持一主一备一日志形态，您可以在购买实例时，选择部署形态为“1主1备1日志”，无需额外设置该参数。
事务一致性	仅分布式版实例支持该参数。 <ul style="list-style-type: none">● 强一致性：应用更新数据时，用户都能查询到全部已经成功提交的数据，对性能有影响。● 最终一致性：应用更新数据时，不同用户查询到的数据可能不相同，有可能是更新后的值，也有可能是更新前的值，但经过一段时间后，查询到的数据均是更新后的值，该类型通常具有较高的性能。注意，不支持分布式事务强一致性读，不支持insert into select * from等依赖于查询结果的事务一致性，不支持拆分成多语句的写操作，不支持涉及多个节点执行的写操作，不支持搭建容灾。

参数	描述
切换策略	<p>仅分布式版独立部署实例支持该参数。</p> <p>该参数受限开放，如需使用您可以在管理控制台右上角，选择新建工单，提交申请。默认选择为数据高可靠，实例购买后如需修改切换策略，请参考修改切换策略。</p> <ul style="list-style-type: none">• 数据高可靠：对数据一致性要求高的系统推荐选择数据高可靠，在故障切换的时候优先保障数据一致性。• 业务高可用：对业务在线时间要求高的系统推荐使用业务高可用，在故障切换的时候优先保证数据库可用性。 <p>在业务高可用场景下需要谨慎修改如下数据库参数，参数如何修改，可参见修改实例参数：</p> <ul style="list-style-type: none">- recovery_time_target：修改该参数会导致实例频繁进行强制切换，请在技术人员指导下进行修改。- audit_system_object：修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术人员指导下进行修改。
副本集数量	<p>仅分布式版实例支持该参数。</p> <p>每个分片下数据节点DN的数量，包括主DN和备DN。每个分片下3副本的部署方案，3副本就是1主2备的部署方式。</p>
分片数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。一个分片指的是一组DN副本集，分片内的DN数量与“副本集数量”参数有关，例如副本集数量为3，则一个分片就包含一主两备三个DN节点。可选1~128。</p> <p>实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见分片数量扩容。</p>
协调节点数量	<p>仅分布式版独立部署实例可选。数据库中包含的协调节点(CN, Coordinator Node)数量。可选1~128，实例购买后可扩容至256，如何扩容请参见协调节点数量扩容。</p> <p>建议CN节点数量应不少于2。当CN节点数量为1时，业务高可靠性较低，只能用于测试，不能用于生产环境。</p> <p>协调节点的作用：</p> <ul style="list-style-type: none">• 负责接收来自应用的访问请求，并向客户端返回执行结果。• 负责分解任务，并调度在各分片上并行执行。
可用区	<p>可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。可用区只支持部署在一个或者三个可用区。建议选择三个可用区。</p> <p>支持在智能边缘云IEC场景中部署GaussDB实例，需要选择IEC专属本地可用区，如需使用可以在管理控制台右上角，选择新建工单，联系华为工程师咨询。</p>

表 12-22 资源选配

参数	描述
性能规格	实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数。 关于性能规格详情，请参见 数据库实例规格 。
存储类型	实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。 GaussDB支持“超高IO”和“极速型SSD”存储类型。 <ul style="list-style-type: none">• 超高IO：超高性能云硬盘，可用于企业关键性业务，适合高吞吐、低时延的工作负载。• 极速型SSD：适用于需要超大带宽和超低时延的场景。 <p>说明 极速型SSD存储类型仅针对特定用户开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p>
存储空间	申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 创建实例时，磁盘空间支持单分片起配值为40GB，步长为4GB。若实例所选的磁盘空间较小，当业务流量较大时，磁盘空间容易占满，实例状态变为只读，请评估好业务流量选择合适的磁盘空间。 实例购买成功后可进行扩容，具体请参见 磁盘扩容 。
赠送备份空间	免费赠送存储空间等量的备份空间，超出免费备份空间部分采用按需计费方式。
磁盘加密	<ul style="list-style-type: none">• 不加密：未开启加密功能。• 加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择加密方式后，需要选择或创建密钥。 <p>说明<ul style="list-style-type: none">• 创建按需计费的磁盘加密实例，需要确保用户具有如下权限： kms:cmk:createGrant• 创建包周期实例开启磁盘加密功能时，若首次使用RAM共享的KMS密钥，需要根据页面提示，创建委托。• 使用RAM共享的KMS秘钥创建实例时，还需要为用户配置如下权限：<ul style="list-style-type: none">- iam:agencies:listAgencies- iam:agencies:createAgency- iam:roles:listRoles- iam:permissions:listRolesForAgency- iam:permissions:grantRoleToAgency- kms:cmk:createGrant<p>如果使用共享KMS密钥，对应的CTS事件为createGrant，仅密钥所有者能够感知到该事件。</p></p>
透明加密	<ul style="list-style-type: none">• 不加密：未开启加密功能。• 加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。

表 12-23 网络配置

参数	描述
虚拟私有云	<p>GaussDB实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离。需要创建或选择所需的虚拟私有云。如果没有可选的虚拟私有云，GaussDB默认为用户分配资源。</p> <p>GaussDB实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。</p> <p>如何创建虚拟私有云，请参见创建虚拟私有云基本信息及默认子网。</p> <p>您还可以通过共享VPC功能，使用其他账号共享的VPC和子网。共享VPC是基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给其他账号使用，以实现网络资源的共享和统一管理，提升资源管控效率、降低运维成本。</p> <p>有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的“共享VPC”相关内容。</p>
子网	<p>通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建GaussDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。创建实例时GaussDB支持自动分配IP的方式。</p> <p>如果可用区使用智能边缘云IEC场景中的本地可用区，需要创建对应可用区的子网，配套使用。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">默认子网支持的IP数为256，分布式实例最大规模需要IP数为1286，推荐选用2048规模的子网。
安全组	<p>控制网络出/入方向及端口的访问。购买实例时，所选的安全组需要按照如下策略进行配置。</p> <ul style="list-style-type: none">购买分布式版实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：40000-60480,20050,5000-5001,2379-2380,6000,6001,6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100），安全组出方向请确保全部放通。购买集中式实例时，请确保入方向规则TCP协议端口包含：20050，5000-5001，2379-2380，6000，6500，<database port> - (<database port> + 100)。（例如设置的数据库端口为8000，则安全组中需要包含8000-8100）。 <p>安全组限制实例的安全访问规则，加强GaussDB与其他服务间的安全访问。请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例。如果创建时不需要指定安全组，您可以在管理控制台右上角，选择“新建工单”，提交开通白名单的申请。</p> <p>如果没有可选的安全组，GaussDB默认为您分配安全组资源。</p>

参数	描述
数据库端口	数据库对外开放的端口，默认为8000，可选范围为：1024~39989。如下端口被系统占用，不可设置：2378~2380、2400、4999~5001、5100、5500、5999~6001、6009~6010、6500、8015、8097、8098、8181、9090、9100、9180、9187、9200、12016、12017、20049、20050、21731、21732、32122~32126、39001。
单内网地址策略	是否开启单内网地址策略，如果开启，实例将只有一个内网地址绑定主节点，如果发生主备倒换，内网地址不会发生变化；如果不开启，每个节点都会绑定一个内网地址，如果发生主备倒换，内网地址会发生变化。 单内网地址约束限制如下： <ul style="list-style-type: none"> • 仅支持V2.0-3.207及以上的集中式版实例。 • 仅创建时支持修改，创建后不支持切换单内网地址策略。

表 12-24 实例管理

参数	描述
管理员账户名	数据库的登录名称，默认为root。
管理员密码	需要输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 设置的密码需满足以下几个条件： <ul style="list-style-type: none"> • 8~32个字符。 • 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?，）四类字符中的三类字符。 管理员密码不支持找回，请妥善保管密码。 实例创建成功后，如需重置密码，请参见 重置管理员密码 。
确认密码	必须和管理员密码相同。

表 12-25 更多配置

参数	描述
参数模板	数据库参数模板就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。实例创建成功后，参数模板可进行修改。 用户可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见 编辑参数模板 。

参数	描述
企业项目	对于已成功关联企业项目的用户，仅需在“企业项目”下拉框中选择目标项目。 如果需要自定义企业项目，请前往企业项目管理服务进行创建。关于如何创建项目，详见《 企业项目管理用户指南 》。
M兼容表名大小写	在M-Compatibility模式的数据库中，控制查询用户表名（含表别名）、用户视图名、Schema名（即内部库名）以及information_schema系统视图中上述对象对应字段值的大小写敏感性。 须知 <ul style="list-style-type: none">M兼容表名大小写仅支持在创建时配置，创建后无法修改。默认值：区分大小写。目标实例与原实例参数不一致，可能会导致以下操作失败：容灾搭建、备份恢复、导入导出、逻辑解码。仅支持V2.0-8.203及以上版本的集中式版实例。
时区	由于世界各国与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在购买实例时选择。
标签	可选配置，对数据库的标识。使用标签可以方便识别和管理用户拥有的数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。 如用户的组织已经设定GaussDB的相关标签策略，则需按照标签策略规则为实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。

步骤8 查看恢复结果。

为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。可看到实例由“创建中”变为“正常”，说明恢复成功。

恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。

----结束

恢复到当前实例

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏中选择“备份恢复”页签，选择实例级备份或表级备份。

- 选择实例级备份，单击“恢复到指定时间点”，选择恢复到库或表。
- 选择表级备份，单击“恢复到表级指定时间点”，恢复到指定表。

步骤6 选择恢复到当前实例，勾选确认信息，单击“下一步”。

- 恢复时的实例要与备份时实例版本号和节点配置相同。
- 选择该选项时，会在当前实例上创建新的库或表数据，恢复过程中源数据库可用。
- 库级（database，例如db1）恢复到当前实例后，需要等待数据库自动执行一次全量备份或差量备份，等待的时间与备份策略有关，后续其他恢复流程才能恢复出db1的实际数据。如果恢复实例到指定时间点时选择的时间点是本次库级恢复完成后至下次备份前的某个时间点，会导致db1无法恢复。
- 建议先进行手动备份后再进行恢复操作。

步骤7 在跳转页面中，选择恢复的数据，单击“提交”。

步骤8 查看恢复结果。

在“实例管理”页面，可查看目标实例状态为“恢复中”，恢复完成后，实例状态由“恢复中”变为“正常”。

----结束

恢复到已有实例

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏中选择“备份恢复”页签，选择实例级备份或表级备份。

- 选择实例级备份，单击“恢复到指定时间点”，选择恢复到库或表。
- 选择表级备份，单击“恢复到表级指定时间点”，恢复到指定表。

步骤6 选择恢复到已有实例，勾选确认信息，选择恢复到的目标实例，单击“下一步”。

- 选择该选项时，会在目标实例上新创库、表，恢复过程中数据库可以正常使用。
- 建议先对目标实例进行手动备份后再进行恢复操作。
- 目标实例需要具有与原实例备份时相同的引擎类型、引擎版本、操作系统、资源类型、实例拓扑、CPU架构、事务一致性（分布式版）、副本一致性（集中式版）、M兼容表名大小写（集中式版）。
- 目标实例的存储空间需要大于等于原实例备份时的存储空间大小（分布式独立部署实例分片存储空间大小不一致情况下：原实例存储空间大小=最大分片级存储空间大小*分片数，目标实例存储空间大小=最小分片级存储空间大小*分片数）。
- 目标实例的性能规格需要大于等于原实例备份时的性能规格。
- 目标实例不能包含只读节点。
- 正在执行全量备份或差量备份的目标实例，不支持恢复。如果不需要本次备份，可以停止备份后再执行恢复。
- 存在M兼容库的情况下，新实例M兼容库表名大小写敏感参数需与原实例相同，默认大小写敏感。

步骤7 在跳转页面中选择恢复的数据，单击“提交”。

步骤8 查看恢复结果。

在“实例管理”页面，可查看目标实例状态为“恢复中”，恢复完成后，实例状态由“恢复中”变为“正常”。恢复完成后系统会自动进行一次实例级全量备份。

----结束

13 账号和网络安全

13.1 重置 GaussDB 实例管理员密码

操作场景

在使用GaussDB过程中，如果忘记数据库root账号密码，可以重新设置密码。

注意事项

- 如果您提供的密码被系统视为弱密码，您将收到错误提示，请提供更高强度的密码。
- 如果数据库实例处于“异常”状态，则无法重置管理员密码。
- 重置密码生效时间取决于该实例当前执行的业务数据量。
- 请定期修改用户密码，以提高系统安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。
- 账号被冻结时不可重置密码。
- 若使用root账号登录数据库，重置密码可能会导致业务中断，请谨慎操作。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击“更多 > 重置密码”。


您也可以在“基本信息”页签，在“基础信息”模块的“管理员账户名”处，单击“重置密码”。

步骤5 在“重置密码”弹框，输入新密码及确认密码。

重置的密码需满足以下几个条件：

- 8到32个字符。
- 至少包含大写字母（A-Z），小写字母（a-z），数字（0-9），非字母数字字符（限定为~!@#%^*-_=+?,）四类字符中的三类字符。
- 新密码不能与旧密码相同或相反。

图 13-1 重置密码



步骤6 若您已开启高危操作保护，在弹出框单击“去验证”，跳转至验证页面，单击“免费获取验证码”，正确输入验证码并单击“认证”，页面自动关闭。

通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考《统一身份认证服务用户指南》的内容。

----结束

常见问题

[为什么GaussDB实例重置密码后新密码没有生效](#)

13.2 GaussDB 开启透明加密

操作场景

用户实例需要使用透明加密功能时候可以在实例页面选择开启透明加密。

注意事项

- 透明加密开启依赖KMS服务。
- 开启透明加密后，需要手动在页面重启实例后功能生效。
- 不支持跨云容灾场景。
- 透明加密开启后，不支持修改密钥。

- 数据库引擎版本大于等于V2.0-8.200.0的实例，进行透明加密后支持库表级备份恢复。
- 加密表不支持使用DRS迁移。
- 透明加密仅支持在内核版本为V2.0-3.300及以上版本使用。
- KMS密钥在使用过程中，不能被禁用或删除，否则会导致数据库的加密表不可用，影响业务。

开启透明加密

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤3 在“配置信息”中，找到“透明加密”字段，单击“开启”。

步骤4 单击开启后，在弹框中选择“密钥名称”，输入“YES”。

- 若密钥名称列表为空，请先单击“密钥名称”旁的“查看密钥列表”跳转至“密钥管理”页面，创建密钥。如何创建密钥请参考[创建自定义密钥](#)。
- 若选择的密钥已授权当前用户使用，直接单击“确定”，开启透明加密。
- 若选择的密钥未授权当前用户使用，请先单击“密钥名称”旁的“授权”，将密钥授权给用户后，再单击“确定”，开启透明加密。

图 13-2 开启透明加密



步骤5 等待切换完成后，重启实例，使改动生效。

----结束

14 参数管理

14.1 数据库实例支持修改的参数

本章节介绍GaussDB数据库实例支持修改的实例参数。

- [V2.0-8.x支持修改的参数](#)
- [V2.0-3.x支持修改的参数](#)
- [V2.0-2.x支持修改的参数](#)

V2.0-8.x 支持修改的参数

支持修改的参数如下：

V2.0-8.x 分布式独立部署支持修改的参数

表 14-1 分布式独立部署参数

参数名称	描述
dn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用inlist-to-join查询重写。
dn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。
cn:behavior_compat_options	数据库兼容性行为配置项。proc_outparam_override选项行为变更后,业务需要重新建立连接或者重新启动集群,否则无法正确调用存储过程和函数。
dn:recyclebin_retention_time	设置回收站对象保留时间, 超过该时间的回收站对象将被自动清理。单位为秒。
dn:track_stmt_session_slot	设置一个session缓存的最大的全量/慢SQL的数量, 超过这个数量, 新的语句执行将不会被跟踪, 直到落盘线程将缓存语句落盘, 留出空间。推荐设置为默认值。
timezone	设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。

参数名称	描述
cn:auto_increment_offset	自动增长列的起始值，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若大于auto_increment_increment自动增长列自增时会产生错误。
dn:enable_xid_abort_check	事务提交时校验事务ID回滚开关是否开启。
cn:audit_internal_event	该参数决定是否审计内部工具cm_agent、gs_clean、WDRXdb的连接及进行的操作、DN上是否对来自CN的登入登出进行审计。
cn:codegen_compile_thread_num	该参数用于设置Codegen编译线程的线程数量。
dn:static_thread_pool_num	线程个数，表示用于创建静态线程池（静态池）的线程个数。该参数仅在enable_thread_pool打开后分布式CN上生效。
cn:auto_increment_increment	自动增长列的自增步长，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若小于auto_increment_offset自动增长列自增时会产生错误。
cn:sql_mode	M-Compatibility模式下SQL行为控制配置项。
wal_level	设置写入WAL信息量的级别，不能为空或被注释掉。此参数设置为logical后才允许进行逻辑日志抽取，此参数设置为logical后xlog日志中会额外记录主键信息。
dn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE（Parse Bind Execute）形式执行的语句进行查询计划的优化。
cn:llvm_max_memory	此参数仅限制Codegen执行方式下，编译产生的IR（包括缓存的和正在使用的）内存使用上限。Codegen使用的内存不采用预占的方式申请，属于max_dynamic_memory的一部分，且受llvm_max_memory参数的限制。单位为KB。
cn:hll_default_log2explicit	该参数可以用来设置从Explicit模式到Sparse模式的默认阈值大小。
dn:fix_func_selection	是否优化函数匹配策略。选项值catlist: 优化catlist顺序问题；（对非B兼容模式进行优化，非B兼容模式下始终优先选择系统函数并执行。B兼容模式与505.1.0版本之前的版本保持一致，可能提示函数不唯一的错误，也可能选中系统函数进行执行）
dn:default_limit_rows	设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。

参数名称	描述
global_syscache_threshold	全局系统缓存占用内存上限。建议设置在平均每个DB 2048-16384 KB范围内，设置过大可能会导致cache链过长，导致性能下降，设置太小，参数不生效，实际占用内存超出阈值限制，性能下降。单位为KB。
dn:sql_mode	M-Compatibility模式下SQL行为控制配置项。
dn:verify_log_buffers	控制内存态verify log buffers大小，代表页数，单位为8kB。例如：数值为4时，代表申请内存为4 * 8kB = 32kB。仅在page_version_check为persistence下生效。page_version_check为非persistence时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为persistence时才会真正生效。
dn:resilience_ctrlstmt_control_iopslimit	正常SQL语句被标记为慢SQL后，慢SQL可使用的最大IOPS上限。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。0(None)：表示不对IOPS做限制。10(LOW)：表示对IOPS限制等级为LOW。20(MEDIUM)：表示对IOPS限制等级为MEDIUM。50(HIGH)：表示对IOPS限制等级为HIGH。
cn:convert_illegal_char_mode	用于在enable_convert_illegal_char参数开启时，设置客户端显示非法编码的占位符。取值范围为ascii编码表中十进制编码为32至126的95个可显示字符。
cn:page_version_check	启用页面版本校验功能类型。off表示关闭页面版本校验功能。memory表示开启纯内存态的页面版本校验功能，故障重启页面版本信息会丢失。persistence表示开启持久态的页面版本校验功能，故障重启页面版本信息不丢失。
cn:audit_thread_num	审计线程的个数,取值范围 1~48。
recovery_time_target	在流式容灾模式下设置hadr_recovery_time_target能够让备数据库实例完成日志写入和回放。设置时间过小会影响主机的性能，设置过大失去流控效果,0是指不开启日志流控。单位为秒。
dn:enable_convert_illegal_char	控制数据库是否支持超出字符集范围的字符。
dn:system_view_version	控制系统视图的版本。所有版本向下兼容，例如system_view_version=3时同时满足版本2与版本1的所有特性。详细内容请参考产品文档。
dn:audit_dml_state_select	是否对SELECT操作进行审计。
dn:codegen_compile_thread_num	该参数用于设置Codegen编译线程的线程数量。

参数名称	描述
dn:resilience_ctrlstmt_dete ct_timelimit	正常SQL语句被标记为慢SQL的执行时间，0不做慢SQL识别，大于0表示执行的SQL执行时间超过该时间后被标记为慢SQL。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。单位为毫秒。
cn:a_format_date_timestamp	控制current_date、current_timestamp、localtimestamp在事务开启时返回系统时间，替代原有的事务开启时间。
cn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。
dn:max_compile_functions	设置服务器存储的函数编译结果的最大数量。存储过多的函数和存储过程的编译结果可能占用很大内存。将此参数设置为一个合理的值，有助于减少内存占用，提升系统性能。请详细阅读参考资料，在明确适用场景并经测试充分验证后进行修改。
cn:audit_function_exec	这个参数决定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。0表示关闭，1表示开启。
dn:auto_explain_log_min_duration	控制自动打印执行计划的耗时阈值，整体耗时大于auto_explain_log_min_duration的执行计划才会被打印。单位为毫秒。
cn:num_internal_lock_partitions	控制内部轻量级锁分区的个数。该参数的调整会对性能与内存占用产生一定程度的影响，请详细阅读参考资料，在明确适用场景并经测试充分验证后进行修改。
dn:recovery_parse_workers	极致RTO特性中ParseRedoRecord线程的数量。1.需要配合recovery_redo_workers使用。 recovery_parse_workers和recovery_redo_workers同时大于1，则开启极致RTO。如不期望开启极致RTO，请保持recovery_parse_workers为默认值1；2.在开启极致RTO时确保参数replication_type为1；3.若同时开启极致RTO和并行回放，则极致RTO特性生效，并行回放特性失效；4.极致RTO不支持列存，在已经使用列存表或者即将使用列存表的系统中，请关闭极致RTO；5.极致RTO不支持流控，流控统一由recovery_time_target参数控制。
dn:enable_default_ustore_table	指定是否开启默认支持Ustore存储引擎，该参数为on时，创建的表类型都为Ustore表。
cn:enable_auto_explain	控制是否开启自动打印执行计划。该参数是用来定位慢存储过程或慢查询。
dn:page_version_check	启用页面版本校验功能类型。off表示关闭页面版本校验功能。memory表示开启纯内存态的页面版本校验功能，故障重启页面版本信息会丢失。persistence表示开启持久态的页面版本校验功能，故障重启页面版本信息不丢失。

参数名称	描述
cn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE (Parse Bind Execute) 形式执行的语句进行查询计划的优化。
cn:auto_explain_log_min_duration	控制自动打印执行计划的耗时阈值，整体耗时大于auto_explain_log_min_duration的执行计划才会被打印。单位为毫秒。
dn:num_internal_lock_partitions	控制内部轻量级锁分区的个数。该参数的调整会对性能与内存占用产生一定程度的影响，请详细阅读参考资料，在明确适用场景并经测试充分验证后进行修改。
cn:page_version_max_num	内存中所能缓存的页面版本信息的最大数量，仅在page_version_check为off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。详细取值范围需参考产品文档。
dn:enable_auto_explain	控制是否开启自动打印执行计划。该参数是用来定位慢存储过程或慢查询。
dn:audit_function_exec	这个参数决定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。0表示关闭，1表示开启。
cn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
dn:auto_increment_cache	对自动增长列批量插入或导入触发自增时，预留自增缓存值的个数。预留自增值时刷新自增计数器为自增缓存值的最大值，缓存值使用完毕之前，自增计数器值不变，触发自增使用缓存的值。参数值为0时，自动预留自增缓存值。第一次触发自增时，若已知即将插入自动增长列的行数，预留已知数量的值。若行数未知，每次预留 2^n 个值，例如，第一次自增预留1个值，第二次自增预留2个值，第三次预留4个值，第四次预留8个值，以此类推，若预留值个数超过65535，预留65535个值。参数值不为0时，预留缓存值的数量为参数值。第一次触发自增时，若已知即将插入自动增长列的行数，预留已知数量的值。若行数未知，每次预留auto_increment_cache数量的自增值。预留的缓存值仅在语句内生效，若预留的自增缓存值没有全部被使用，后续插入语句基于自增计数器触发自增，会出现表中自动增长列的值不连续的情况。此参数不影响本地临时表中的自动增长列。
dn:enable_codegen	标识是否允许开启代码生成优化，目前代码生成使用的是LLVM优化。
dn:instr_unique_sql_combination_options	Unique SQL 同类语句归并功能配置项。开启该特性会将同类语句的Unique SQL ID归一，并将生成的Unique SQL String做归一化处理。

参数名称	描述
dn:behavior_compat_options	数据库兼容性行为配置项。proc_outparam_override选项行为变更后,业务需要重新建立连接或者重新启动集群,否则无法正确调用存储过程和函数。
dn:enable_early_free	控制是否可以实现算子内存的提前释放。
dn:page_missing_dirty_check	页面漏置脏校验的功能开关, 检测被修改页面是否忘记置脏, 仅在page_version_check非off情况下生效。page_version_check为off时, 修改的值会下发到内核, 但实际功能不会生效, 直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
cn:undo_retention_time	该参数用于闪回查询功能, 设置undo日志保留时间。提示: 1.本地磁盘undo空间会变大; 2.后续增量备份中备份集大小会变大, 保留了额外的undo内容。单位为秒。
dn:wdr_snapshot_full_backup_interval	WDR snapshot做全量快照的间隔。该参数控制的不是时间间隔, 而是间隔个数。例如, 当取值为12时, 每一组先生成一个全量快照, 再生成11个增量快照; 当取值为1时, 每个快照都是全量快照。
cms:datastorage_threshold_value_check	设置磁盘占用率只读检测阈值, 当数据目录所在磁盘占用超过这个阈值, 自动将数据库节点设置为只读模式。单位为百分比。
dn:audit_thread_num	审计线程的个数,取值范围 1~48。
dn:wdr_snapshot_space_threshold	快照空间占用维度的控制阈值。当快照占用空间达到该参数取值的80%时, 会启用数据库的控制逻辑, 使快照占用空间趋于平稳。单位为KB。
cn:audit_dml_state	是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
dn:hll_duplicate_check	该参数可以用来指定是否默认开启duplicatecheck。
cn:gs_perf_interval	设置自动采集perf采集间隔, (0表示停止采集, 当参数修改为大于0小于5时会设置成值5)。单位为分钟。
cn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用inlist-to-join查询重写。
dn:gs_perf_interval	设置自动采集perf采集间隔, (0表示停止采集, 当参数修改为大于0小于5时会设置成值5)。单位为分钟。
dn:extra_float_digits	这个参数为浮点数值调整显示的数据位数, 浮点类型包括float4、float8 以及几何数据类型。参数值加在标准的数据位数上 (FLT_DIG或DBL_DIG中合适的)。设置为负数, 表示消除不需要的数据位。

参数名称	描述
cn:disable_keyword_options	数据库兼容性行为配置项，该参数的值由若干个配置项用逗号隔开构成。设置该参数的标识符将不会作为关键字使用。
dn:audit_dml_state	是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
cn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间。-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。单位为毫秒。
track_stmt_stat_level	控制语句执行跟踪的级别。
dn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间。-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。单位为毫秒。
cn:b_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。
dn:copy_special_character_version	COPY FROM导入导出数据时是否对非法编码的字符进行校验报错。
cn:page_version_recycler_thread_num	控制回收和校验页面版本信息的线程数量，仅在page_version_check为off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
enable_wdr_snapshot	是否开启WDR 性能快照，开启时内核将定期进行性能视图快照。
dn:effective_cache_size	设置DN节点优化器在一次单一的查询中可用的磁盘缓冲区的有效大小。单位为8KB。
cn:wdr_snapshot_full_backup_interval	WDR snapshot做全量快照的间隔。该参数控制的不是时间间隔，而是间隔个数。例如，当取值为12时，每一组先生成一个全量快照，再生成11个增量快照；当取值为1时，每个快照都是全量快照。
cn:extra_float_digits	这个参数为浮点数值调整显示的数据位数，浮点类型包括float4、float8 以及几何数据类型。参数值加在标准的数据位数上（FLT_DIG或DBL_DIG中合适的）。设置为负数，表示消除不需要的数据位。
cn:system_view_version	控制系统视图的版本。所有版本向下兼容，例如system_view_version=3时同时满足版本2与版本1的所有特性。详细内容请参考产品文档。
cn:recyclebin_retention_time	单位为秒。设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理。

参数名称	描述
cn:password_encryption_type	设置用户密码的加密方式。0表示采用md5方式对密码加密。1表示采用sha256和md5两种方式分别对密码加密，2表示采用sha256方式对密码加密，3表示采用sm3方式对密码加密。MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。
cn:check_disconnect_query	控制客户端超时断连后，服务端语句终止执行功能是否开启。
password_effect_time	该字段决定账户密码的有效时间。单位为天。
cn:verify_log_buffers	控制内存态verify log buffers大小，代表页数，单位为8KB。例如：数值为4时，代表申请内存为 $4 * 8\text{KB} = 32\text{kB}$ 。仅在page_version_check为persistence下生效。page_version_check为非persistence时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为persistence时才会真正生效。
dn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
dn:resilience_ctrlslot_available_maxpercent	最多允许慢SQL占用线程池线程数的百分比。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。
cn:default_limit_rows	设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。
cn:enable_rls_match_index	控制是否支持在行级访问控制特性使用场景中，基于目标谓词条件对基表执行索引扫描。目标场景为：基表设置并开启了RLS (Row Level Security) 策略，查询谓词中包含unleakproof类型系统函数或like操作符。
dn:enable_analyze_check	标识是否允许在生成计划的时候，对于在pg_class中显示reltuples和relpages均为0的表，检查该表是否曾进行过统计信息收集。
cn:resilience_ctrlstmt_control_iopslimit	正常SQL语句被标记为慢SQL后，慢SQL可使用的最大IOPS上限。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。0(None)：表示不对IOPS做限制。10(LOW)：表示对IOPS限制等级为LOW。20(MEDIUM)：表示对IOPS限制等级为MEDIUM。50(HIGH)：表示对IOPS限制等级为HIGH。
dn:auto_increment_increment	自动增长列的自增步长，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若小于auto_increment_offset自动增长列自增时会产生错误。

参数名称	描述
cn:copy_special_character_version	COPY FROM导入导出数据时是否对非法编码的字符进行校验报错。
cn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
dn:gs_format_behavior_compat_options	gs_format_behavior_compat_options用于选择GaussDB内部系统函数配置项。
cn:hll_duplicate_check	该参数可以用来指定是否默认开启duplicatecheck。
cn:max_standby_streaming_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正通过流复制接收WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数设置备机取消查询之前等待的时间。-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。单位为毫秒。
dn:b_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。
dn:check_disconnect_query	控制客户端超时断连后，服务端语句终止执行功能是否开启。
cn:gs_format_behavior_compat_options	gs_format_behavior_compat_options用于选择GaussDB内部系统函数配置项。
cn:audit_xid_info	是否在审计日志字段detail_info中记录SQL语句的事务ID,0表示关闭,1表示开启。
wdr_snapshot_retention_days	系统中数据库监控快照数据的保留天数。单位为天。
cn:static_thread_pool_num	线程个数，表示用于创建静态线程池（静态池）的线程个数。该参数仅在enable_thread_pool打开后分布式CN上生效。
dn:max_standby_streaming_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正通过流复制接收WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数设置备机取消查询之前等待的时间。-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。单位为毫秒。
audit_system_object	该参数决定是否对GaussDB数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计。详细取值范围需参考产品文档。
cn:enable_default_ustore_table	指定是否开启默认支持Ustore存储引擎，该参数为on时，创建的表类型都为Ustore表。
cn:resilience_ctrlslot_available_maxpercent	最多允许慢SQL占用线程池线程数的百分比。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。

参数名称	描述
dn:page_version_partitions	内存中缓存页面版本信息的哈希表分区数量，分区数量直接影响哈希查询效率和哈希冲突概率，仅在page_version_check为非off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。详细取值范围需参考产品文档。
dn:page_version_recycler_thread_num	控制回收和校验页面版本信息的线程数量，仅在page_version_check非off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
dn:password_encryption_type	设置用户密码的加密方式。0表示采用md5方式对密码加密。1表示采用sha256和md5两种方式分别对密码加密，2表示采用sha256方式对密码加密，3表示采用sm3方式对密码加密。MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。
dn:dcf_thread_effective_time	DCF刷盘线程存活有效时间。参数用于判断磁盘是否处于I/O hang，超过此时间DCF无法访问I/O资源则认为线程I/O hang，则会触发降备动作。参数配置为0表示关闭I/O hang检测。单位为秒。
dn:a_format_date_timestamp	控制current_date、current_timestamp、localtimestamp在事务开启时返回系统时间，替代原有的事务开启时间。
dn:hll_default_log2sparse	该参数可以用来设置从Sparse模式到Full模式的默认阈值大小。
cn:enable_xid_abort_check	事务提交时校验事务ID回滚开关是否开启。
session_timeout	表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置。单位为秒。
cn:hll_default_log2sparse	该参数可以用来设置从Sparse模式到Full模式的默认阈值大小。
dn:disable_keyword_options	数据库兼容性行为配置项，该参数的值由若干个配置项用逗号隔开构成。设置该参数的标识符将不会作为关键字使用。
cn:fix_func_selection	是否优化函数匹配策略。选项值catlist: 优化catlist顺序问题；（对非B兼容模式进行优化，非B兼容模式下始终优先选择系统函数并执行。B兼容模式与505.1.0版本之前的版本保持一致，可能提示函数不唯一的错误，也可能选中系统函数进行执行）
cn:support_binary_copy_version	COPY FROM的BINARY模式下导入数据时是否进行二进制文件编码信息校验。无特殊情况时建议配置为默认取值，仅做前向兼容时需另行配置为空。

参数名称	描述
autoanalyze	标识是否允许在生成计划的时候，对于没有统计信息的表进行统计信息自动收集。
password_lock_time	在任意时候，如果输入密码错误的次数达到 failed_login_attempts 则当前账户被锁定， password_lock_time 秒后被自动解锁，仅 sysadmin 用户可以访问。
wdr_snapshot_interval	后台 Snapshot 自动对数据库监控数据执行快照操作的时间间隔。单位为分钟。
update_lockwait_timeout	允许并发更新参数开启情况下，该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错。单位为毫秒。
dn:undo_retention_time	该参数用于闪回查询功能，设置 undo 日志保留时间。 提示：1.本地磁盘 undo 空间会变大；2.后续增量备份中备份集大小会变大，保留了额外的 undo 内容。单位为秒。
cn:recovery_parse_workers	极致 RTO 特性中 ParseRedoRecord 线程的数量。1.需要配合 recovery_redo_workers 使用。 recovery_parse_workers 和 recovery_redo_workers 同时大于 1，则开启极致 RTO。如不期望开启极致 RTO，请保持 recovery_parse_workers 为默认值 1；2.在开启极致 RTO 时确保参数 replication_type 为 1；3.若同时开启极致 RTO 和并行回放，则极致 RTO 特性生效，并行回放特性失效；4.极致 RTO 不支持列存，在已经使用列存表或者即将使用列存表的系统中，请关闭极致 RTO；5.极致 RTO 不支持流控，流控统一由 recovery_time_target 参数控制。
cn:undo_space_limit_size	用于控制 undo 强制回收阈值，达到阈值的 80% 启动强制回收，建议不小于 undo_limit_size_per_transaction 的值。单位为 8KB。
cn:auto_increment_cache	对自动增长列批量插入或导入触发自增时，预留自增缓存值的个数。预留自增值时刷新自增计数器为自增缓存值的最大值，缓存值使用完毕之前，自增计数器值不变，触发自增使用缓存的值。参数值为 0 时，自动预留自增缓存值。第一次触发自增时，若已知即将插入自动增长列的行数，预留已知数量的值。若行数未知，每次预留 2^n 个值，例如，第一次自增预留 1 个值，第二次自增预留 2 个值，第三次预留 4 个值，第四次预留 8 个值，以此类推，若预留值个数超过 65535，预留 65535 个值。参数值不为 0 时，预留缓存值的数量为参数值。第一次触发自增时，若已知即将插入自动增长列的行数，预留已知数量的值。若行数未知，每次预留 auto_increment_cache 数量的自增值。预留的缓存值仅在语句内生效，若预留的自增缓存值没有全部被使用，后续插入语句基于自增计数器触发自增，会出现表中自动增长列的值不连续的情况。此参数不影响本地临时表中的自动增长列。

参数名称	描述
dn:enable_hotkeys_collection	是否开启对数据库内的被访问的键值进行统计。
cn:enable_early_free	控制是否可以实现算子内存的提前释放。
cn:max_concurrent_autonomous_transactions	自治事务最大连接数，同一时间自治事务执行的最大并发数。当设置为0时，将无法执行自治事务。理论最大值为10000。根据实际业务需要和硬件配置设置此参数，建议不超过max_connections的1/10。
cn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
cn:enable_enhance_toast_table	enable_enhance_toast_table=on表示使用Enhanced Toast线外存储表。enable_enhance_toast_table=off表示使用Toast线外存储表。
cn:archive_interval	表示归档间隔时间。超过该参数设定的时间时强制归档日志文件。设置较大影响PITR的RPO，建议使用默认值。单位为秒。
dn:undo_limit_size_per_transaction	用于控制单事务undo分配空间阈值，达到阈值时事务报错回滚，建议undo_limit_size_per_transaction的值小于undo_space_limit_size的值，若大于undo_space_limit_size的值，可以设置成功，但是在使用时取两个参数的最小值作为实际的单事务undo分配空间阈值。如果设置undo_limit_size_per_transaction 超过 1TB，可能会影响系统的性能和稳定性。单位为8KB。
dn:convert_illegal_char_mode	用于在enable_convert_illegal_char参数开启时，设置客户端显示非法编码的占位符。取值范围为ascii编码表中十进制编码为32至126的95个可显示字符。
cn:enable_analyze_check	标识是否允许在生成计划的时候，对于在pg_class中显示reltuples和relpages均为0的表，检查该表是否曾进行过统计信息收集。
dn:tde_index_default_encrypt	如果tde_index_default_encrypt=on，创建索引时，如果基表是加密表，则自动将新索引转换为加密索引。
failed_login_attempts	在任意时候，如果输入密码错误的次数达到failed_login_attempts则当前账户被锁定，password_lock_time秒后被自动解锁，仅sysadmin用户可以访问。
dn:enable_bbox_dump	是否开启黑匣子功能，在系统不配置core机制的时候仍可产生core文件。
dn:enable_recyclebin	用来控制回收站的实时打开和关闭。
cn:wdr_snapshot_space_threshold	快照空间占用维度的控制阈值。当快照占用空间达到该参数取值的80%时，会启用数据库的控制逻辑，使快照占用空间趋于平稳。单位为KB。

参数名称	描述
enable_global_syscache	控制是否使用全局系统缓存。
dn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
cn:max_compile_functions	设置服务器存储的函数编译结果的最大数量。存储过多的函数和存储过程的编译结果可能占用很大内存。将此参数设置为一个合理的值,有助于减少内存占用,提升系统性能。请详细阅读参考资料,在明确适用场景并经测试充分验证后进行修改。
dn:auto_increment_offset	自动增长列的起始值,自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来, N为正整数。若大于auto_increment_increment自动增长列自增时会产生错误。
cn:track_stmt_session_slot	设置一个session缓存的最大的全量/慢SQL的数量,超过这个数量,新的语句执行将不会被跟踪,直到落盘线程将缓存语句落盘,留出空间。推荐设置为默认值。
cn:page_version_partitions	内存中缓存页面版本信息的哈希表分区数量,分区数量直接影响哈希查询效率和哈希冲突概率,仅在page_version_check为非off情况下生效。 page_version_check为off时,修改的值会下发到内核,但实际功能不会生效,直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。详细取值范围需参考产品文档。
autoanalyze_timeout	设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时,如果该表的analyze时长超过了autoanalyze_timeout,则自动取消该表此次analyze。0表示不超时。单位为秒。
dn:index_txntype	设置索引页面格式为PCR或RCR。该值在系统初始化时为空,创建的索引默认兼容老版本索引类型(RCN 类型);一旦手动设置该参数后无法再设置为空。
cn:enable_recyclebin	用来控制回收站的实时打开和关闭。
log_min_duration_statement	当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时,记录每条完成语句的持续时间。设置过低的阈值可能影响负载吞吐, -1表示关闭此功能。单位为毫秒。
max_replication_slots	设置主机端的日志复制slot个数。
cn:enable_bbox_dump	是否开启黑匣子功能,在系统不配置core机制的时候仍可产生core文件。
datestyle	设置日期和时间值的显示格式。
dn:hll_default_log2m	该参数可以指定hll数据结构桶的个数。

参数名称	描述
enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。目前仅涉及归档槽及备份槽。云场景且开启逻辑复制功能时设置为on，其他场景设置为off。
cn:enable_convert_illegal_char	控制数据库是否支持超出字符集范围的字符。
cn:enable_workload_rule	控制系统是否启用SQL限流。
cn:index_txntype	设置索引页面格式为PCR或RCR。该值在系统初始化时为空，创建的索引默认兼容老版本索引类型（RCR类型）；一旦手动设置该参数后无法再设置为空。
dn:enable_enhance_toast_table	enable_enhance_toast_table=on表示使用Enhanced Toast线外存储表。enable_enhance_toast_table=off表示使用Toast线外存储表。
dn:support_binary_copy_version	COPY FROM的BINARY模式下导入数据时是否进行二进制文件编码信息校验。无特殊情况时建议配置为默认取值，仅做前向兼容时需另行配置为空。
enable_stream_operator	控制优化器对stream的使用。当enable_stream_operator参数关闭时，会有大量关于计划不能下推的日志记录到日志文件中。如果不需要这些日志内容，建议在enable_stream_operator参数关闭时，也同时关闭enable_unshipping_log参数。推荐使用默认值。
cn:enable_dynamic_samplesize	是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表，收集统计信息时动态调整采样行数，提高统计信息准确性。
cn:gs_perf_retention_days	设置火焰图html文件保留天数。单位为天。
dn:audit_xid_info	是否在审计日志字段detail_info中记录SQL语句的事务ID,0表示关闭,1表示开启。
dn:cost_model_version	此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变。因此修改前请谨慎评估。
dn:enable_rls_match_index	控制是否支持在行级访问控制特性使用场景中，基于目标谓词条件对基表执行索引扫描。目标场景为：基表设置并开启了RLS（Row Level Security）策略，查询谓词中包含unleakproof类型系统函数或like操作符。
dn:audit_internal_event	该参数决定是否审计内部工具cm_agent、gs_clean、WDRXdb的连接及进行的操作、DN上是否对来自CN的登入登出进行审计。
cn:effective_cache_size	设置CN节点优化器在一次单一的查询中可用的磁盘缓冲区的有效大小。单位为8KB。

参数名称	描述
enable_seqscan	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
dn:hll_default_log2explicit	该参数可以用来设置从Explicit模式到Sparse模式的默认阈值大小。
cn:instr_unique_sql_combination_options	Unique SQL 同类语句归并功能配置项。
dn:undo_space_limit_size	用于控制undo强制回收阈值，达到阈值的80%启动强制回收，建议不小于undo_limit_size_per_transaction的值。单位为8KB。
dn:enable_dynamic_samplesize	是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表，收集统计信息时动态调整采样行数，提高统计信息准确性。
dn:llvm_max_memory	此参数仅限制Codegen执行方式下，编译产生的IR（包括缓存的和正在使用的）内存使用上限。Codegen使用的内存不采用预占的方式申请，属于max_dynamic_memory的一部分，且受llvm_max_memory参数的限制。单位为KB。
dn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
cn:tde_index_default_encrypt	如果tde_index_default_encrypt=on，创建索引时，如果基表是加密表，则自动将新索引转换为加密索引。
dn:enable_workload_rule	控制系统是否启用SQL限流。
dn:archive_interval	表示归档间隔时间。超过该参数设定的时间时强制归档日志文件。设置较大影响PITR的RPO，建议使用默认值。单位为秒。
cn:enable_hotkeys_collection	是否开启对数据库内的被访问的键值进行统计。
cn:enable_codegen	标识是否允许开启代码生成优化，目前代码生成使用的是LLVM优化。
max_wal_senders	备DN连接主DN获取物理日志，逻辑复制工具连接主DN获取逻辑日志都会占用walsender线程，此参数标识最大允许创建walsender线程的个数。该参数值设置小于20可能会导致扩容失败。该参数值需要小于max_connections参数的值。

参数名称	描述
cn:undo_limit_size_per_transaction	用于控制单事务undo分配空间阈值，达到阈值时事务报错回滚，建议undo_limit_size_per_transaction的值小于undo_space_limit_size的值，若大于undo_space_limit_size的值，可以设置成功，但是在使用时取两个参数的最小值作为实际的单事务undo分配空间阈值。如果设置undo_limit_size_per_transaction 超过 1TB，可能会影响系统的性能和稳定性。单位为8KB。
dn:max_concurrent_autonomous_transactions	自治事务最大连接数，同一时间自治事务执行的最大并发数。当设置为0时，将无法执行自治事务。理论最大值为10000。根据实际业务需要和硬件配置设置此参数，建议不超过max_connections的1/10。
cn:page_missing_dirty_check	页面漏置脏校验的功能开关，检测被修改页面是否忘记置脏，仅在page_version_check非off情况下生效。page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
cn:cost_model_version	此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变。因此修改前请谨慎评估。
cn:audit_dml_state_select	是否对SELECT操作进行审计。
cn:hll_default_log2m	该参数可以指定hll数据结构桶的个数。
dn:use_workload_manager	是否开启资源管理功能。
cn:use_workload_manager	是否开启资源管理功能。
dn:enable_save_datachanged_timestamp	确定是否收集insert/update/delete,exchange/truncate/droppartition操作对表数据改动的时间。
cn:enable_save_datachanged_timestamp	确定是否收集insert/update/delete、exchange/truncate/droppartition操作对表数据改动的时间。
dn:max_process_memory	单位为KB。设置DN实例可以使用的最大物理内存。
cn:max_process_memory	单位为KB。设置CN实例可以使用的最大物理内存。
dn:standby_shared_buffers_fraction	备实例所在服务器使用shared_buffers内存缓冲区大小的比例。
cn:standby_shared_buffers_fraction	备实例所在服务器使用shared_buffers内存缓冲区大小的比例。
dn:pagewriter_sleep	单位为毫秒。设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每隔pagewriter_sleep的时间刷一批脏页下盘。

参数名称	描述
cn:pagewriter_sleep	单位为毫秒。设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每隔pagewriter_sleep的时间刷一批脏页下盘。
dn:xloginsert_locks	控制用于并发写预写式日志锁的个数。
cn:xloginsert_locks	控制用于并发写预写式日志锁的个数。
dn:enable_light_proxy	设置优化器是否对CN上简单查询的执行进行优化，应用端和内核端字符集不匹配时，该参数不生效，建议建库时将字符集设为UTF8。
cn:enable_light_proxy	设置优化器是否对CN上简单查询的执行进行优化，应用端和内核端字符集不匹配时，该参数不生效，建议建库时将字符集设为UTF8。
dn:synchronous_commit	设置当前事务的同步方式。通常情况下，一个事务产生的日志同步顺序如下：主机将日志内容写入本地内存。主机将本地内存中的日志写入本地文件系统。主机将本地文件系统中的日志内容刷盘。主机将日志内容发送给备机。备机接收到日志内容，存入备机内存。备机将备机内存中的日志写入备机文件系统。备机将备机文件系统中的日志内容刷盘。备机回放日志，完成对数据文件的增量更新。
cn:synchronous_commit	设置当前事务的同步方式。通常情况下，一个事务产生的日志同步顺序如下：主机将日志内容写入本地内存。主机将本地内存中的日志写入本地文件系统。主机将本地文件系统中的日志内容刷盘。主机将日志内容发送给备机。备机接收到日志内容，存入备机内存。备机将备机内存中的日志写入备机文件系统。备机将备机文件系统中的日志内容刷盘。备机回放日志，完成对数据文件的增量更新。
dn:enable_incremental_checkpoint	增量检查点开关。
cn:enable_incremental_checkpoint	增量检查点开关。

参数名称	描述
cn:enable_gsstat_cache	是否对PgStat函数启用缓存加速。PgStat函数包含：pg_stat_get_numscans、pg_stat_get_tuples_returned、pg_stat_get_tuples_fetched、pg_stat_get_tuples_inserted、pg_stat_get_tuples_updated、pg_stat_get_tuples_deleted、pg_stat_get_tuples_hot_updated、pg_stat_get_live_tuples、pg_stat_get_dead_tuples、pg_stat_get_autovacuum_count、pg_stat_get_autoanalyze_count、pg_stat_get_blocks_fetched、pg_stat_get_blocks_hit、pg_timestamp stat_get_last_autoanalyze_time、pg_timestamp stat_get_last_autovacuum_time、pg_timestamp stat_get_last_updated。
cn:bypass_workload_manager	IO管控独立开关。
dn:bypass_workload_manager	IO管控独立开关。
enable_resource_track	设置是否开启资源实时监控功能。
dn:enable_instr_rt_percentile	控制是否开启计算系统中80%和95%的SQL响应时间的功能。
cn:enable_instr_rt_percentile	控制是否开启计算系统中80%和95%的SQL响应时间的功能。
dn:enable_instr_cpu_timer	控制是否捕获sql执行的cpu时间消耗。在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32核CPU/256GB内存，使用BenchmarkSQL5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约3.5%。
cn:enable_instr_cpu_timer	控制是否捕获sql执行的cpu时间消耗。在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32核CPU/256GB内存，使用BenchmarkSQL5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约3.5%。
track_counts	控制收集数据库活动的统计数据。
dn:enable_user_metric_persistent	设置是否开启用户历史资源监控转存功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的数据，会定期采样保存到GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY系统表中。
cn:enable_user_metric_persistent	设置是否开启用户历史资源监控转存功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的数据，会定期采样保存到GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY系统表中。

参数名称	描述
dn:log_hostname	默认状态下，连接消息日志只显示正在连接主机的IP地址。打开此选项同时可以记录主机名。由于解析主机名可能需要一定的时间，可能影响数据库的性能。
cn:log_hostname	默认状态下，连接消息日志只显示正在连接主机的IP地址。打开此选项同时可以记录主机名。由于解析主机名可能需要一定的时间，可能影响数据库的性能。
dn:enable_instr_track_wait	设置是否开启等待事件信息实时收集功能。
cn:enable_instr_track_wait	设置是否开启等待事件信息实时收集功能。
dn:enable_instance_metric_persistent	设置是否开启实例资源监控转存功能。开启时，对实例的监控数据会保存到GS_WLM_INSTANCE_HISTORY系统表中。
cn:enable_instance_metric_persistent	设置是否开启实例资源监控转存功能。开启时，对实例的监控数据会保存到GS_WLM_INSTANCE_HISTORY系统表中。
dn:enable_logical_io_statistics	设置是否开启资源监控逻辑I/O统计功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的read_kbytes、write_kbytes、read_counts、write_counts、read_speed和write_speed字段，会统计对应用户的逻辑读写字节数、次数以及速率。
cn:enable_logical_io_statistics	设置是否开启资源监控逻辑I/O统计功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的read_kbytes、write_kbytes、read_counts、write_counts、read_speed和write_speed字段，会统计对应用户的逻辑读写字节数、次数以及速率；对于GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY与GS_WLM_INSTANCE_HISTORY系统表中的逻辑读写相关字段，会统计相关用户、实例的逻辑读写对应值。
enable_sort	控制优化器使用的排序步骤。完全消除明确的排序是不可能的，但是关闭这个变量可以让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
enable_material	控制优化器对实体化的使用。消除整个实体化是不可能的，但是可以关闭这个变量以防止优化器插入实体节点。
gtm:gtm_max_trans	设置gtm最大可接收连接数，不建议用户修改该参数。
gtm:csn_sync_interval	单位为秒。用来指定GTM主备之间同步CSN的时间间隔。
gtm:restore_duration	该参数用来指定GTM上XID或CSN的恢复间隔（个数）。

参数名称	描述
cms:coordinator_heartbeat_timeout	单位为秒。CN故障自动剔除的心跳超时时间。
dn:client_min_messages	控制发送到客户端的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别的信息。级别越低，发送给客户端的消息就越少。
cn:client_min_messages	控制发送到客户端的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别的信息。级别越低，发送给客户端的消息就越少。
dn:pagewriter_thread_num	设置用于增量检查点打开后后台刷页的线程数，主要是按照脏页置脏的顺序刷盘，用于推进recovery点。
cn:pagewriter_thread_num	设置用于增量检查点打开后后台刷页的线程数，主要是按照脏页置脏的顺序刷盘，用于推进recovery点。
dn:bgwriter_delay	单位为毫秒。设置后端写进程写“脏”共享缓冲区之间的时间间隔。每一次，后端写进程都会为一些脏的缓冲区发出写操作（全量checkpoint模式用bgwriter_lru_maxpages参数控制每次写的量，然后休眠bgwriter_delay毫秒后才再次启动；增量checkpoint模式下，根据设定candidate_buf_percent_target计算目标空闲缓冲页面个数，不足时每隔bgwriter_delay毫秒刷一批页面下盘，刷页个数根据目标差距百分比计算，会根据max_io_capacity限制最大数量）。
cn:bgwriter_delay	单位为毫秒。设置后端写进程写“脏”共享缓冲区之间的时间间隔。每一次，后端写进程都会为一些脏的缓冲区发出写操作（全量checkpoint模式用bgwriter_lru_maxpages参数控制每次写的量，然后休眠bgwriter_delay毫秒后才再次启动；增量checkpoint模式下，根据设定candidate_buf_percent_target计算目标空闲缓冲页面个数，不足时每隔bgwriter_delay毫秒刷一批页面下盘，刷页个数根据目标差距百分比计算，会根据max_io_capacity限制最大数量）。
cn:max_files_per_process	设置每个服务器进程允许同时打开的最大文件数目。
dn:candidate_buf_percent_target	设置用于增量检查点打开时，候选buffer链中可用buffer数目占据shared_buffer的百分比，当小于该值时，bgwriter线程会以max_io_capacity参数计算出来的max_io刷页。
cn:candidate_buf_percent_target	设置用于增量检查点打开时，候选buffer链中可用buffer数目占据shared_buffer的百分比，当小于该值时，bgwriter线程会以max_io_capacity参数计算出来的max_io刷页。
dn:checkpoint_segments	设置checkpoint_timeout周期内所保留的最少WAL日志段文件数量。

参数名称	描述
cn:checkpoint_segments	设置checkpoint_timeout周期内所保留的最少WAL日志段文件数量。
dn:checkpoint_timeout	单位为秒。设置自动WAL检查点之间的最长时间。
cn:checkpoint_timeout	单位为秒。设置自动WAL检查点之间的最长时间。
dn:incremental_checkpoint_timeout	单位为秒。增量检查点开关打开之后，设置自动WAL检查点之间的最长时间。
cn:incremental_checkpoint_timeout	单位为秒。增量检查点开关打开之后，设置自动WAL检查点之间的最长时间。
dn:wal_writer_delay	单位为毫秒。WalWriter线程的写间隔时间。
cn:wal_writer_delay	单位为毫秒。WalWriter线程的写间隔时间。
dn:wal_buffers	单位为8KB。存放WAL数据的共享内存空间的XLOG_BLCKSZ数，详细取值范围需参考 wal_buffers 。
cn:wal_buffers	单位为8KB。存放WAL数据的共享内存空间的XLOG_BLCKSZ数，详细取值范围需参考 wal_buffers 。
dn:bulk_write_ring_size	执行大批量数据写入操作时（例如copy动作），该操作使用的环形缓冲区的大小。
cn:bulk_write_ring_size	数据并行导入使用的环形缓冲区的大小。
dn:recovery_redo_workers	是极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。recovery_redo_workers需要配合recovery_parse_workers使用，只有recovery_parse_workers大于1，recovery_redo_workers参数设置值才生效。
cn:recovery_redo_workers	是极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。recovery_redo_workers需要配合recovery_parse_workers使用，只有recovery_parse_workers大于1，recovery_redo_workers参数设置值才生效。
cms:phony_dead_effective_time	单位为次。用于DN进程的僵死检测，当检测到的僵死次数大于该参数值时，认为进程僵死，将进程重启。
dn:enable_ai_watchdog	开启或关闭AI Watchdog功能。
cn:enable_ai_watchdog	开启或关闭AI Watchdog功能。
enable_unshipping_log	用于控制是否打印语句不下推的日志，主要用于帮助用户定位不下推语句可能导致的性能问题。
dn:max_connections	允许连接的最大并发连接数。
cn:max_connections	允许连接的最大并发连接数。

参数名称	描述
dn:resilience_memory_reject_percent	用于控制内存过载逃生的动态内存占用百分比。该参数仅在GUC参数use_workload_manager和enable_memory_limit打开时生效。
cn:resilience_memory_reject_percent	用于控制内存过载逃生的动态内存占用百分比。该参数仅在GUC参数use_workload_manager和enable_memory_limit打开时生效。
dn:resilience_threadpool_reject_cond	用于控制线程池过载逃生的堆积会话数占比。该参数仅在GUC参数enable_thread_pool和use_workload_manager打开时生效。
cn:resilience_threadpool_reject_cond	用于控制线程池过载逃生的堆积会话数占比。该参数仅在GUC参数enable_thread_pool和use_workload_manager打开时生效。
dn:vacuum_cost_delay	单位为毫秒。指定开销超过vacuum_cost_limit的值时，进程睡眠的时间。
cn:vacuum_cost_delay	单位为毫秒。指定开销超过vacuum_cost_limit的值时，进程睡眠的时间。
dn:b_format_version	B兼容模式下SQL行为控制配置项。
cn:b_format_version	数据库平台兼容性行为配置项，用于控制MySQL兼容模式下的前向兼容性。
dn:enable_control_group	是否开启Cgroups功能。此参数需在CN和DN同时应用。
cn:enable_control_group	设置是否开启Cgroups功能。此参数需在CN和DN同时应用。
dn:track_stmt_parameter	开启track_stmt_parameter后，在statement_history中记录的执行语句不再进行归一化操作，可以显示完整SQL语句信息，辅助DBA进行问题定位；其中对于简单查询，显示完整语句信息；对于PBE语句，显示完整语句信息的同时，追加每个变量数值信息，格式为“query string; parameters: \$1=value1,\$2=value2,...”，该参数提供的目的是为用户呈现全量SQL信息，不受track_activity_query_size参数控制。
cn:track_stmt_parameter	开启track_stmt_parameter后，在statement_history中记录的执行语句不再进行归一化操作，可以显示完整SQL语句信息，辅助DBA进行问题定位；其中对于简单查询，显示完整语句信息；对于PBE语句，显示完整语句信息的同时，追加每个变量数值信息，格式为“query string; parameters: \$1=value1,\$2=value2,...”，该参数提供的目的是为用户呈现全量SQL信息，不受track_activity_query_size参数控制。

参数名称	描述
dn:track_activity_query_size	单位为B。用于跟踪每一个活动会话的当前正在执行命令的字节数。如果实际命令字节数大于该值，会进行截断。该参数影响多个系统视图的内存占用，调整该参数大小对内存占用影响较大，可通过instr_unique_sql_count*track_activity_query_size估算内存占用。
cn:track_activity_query_size	单位为B。用于跟踪每一个活动会话中当前正在执行命令的字节数。如果实际命令字节数大于该值，会进行截断。
dn:enable_lock_account	该参数控制账号使用错误密码连续登录失败达到参数failed_login_attempts所设定的值后，是否自动锁定账号。管理员手动锁定不受参数控制。设置为off会降低账号安全性。
cn:enable_lock_account	该参数控制账号使用错误密码连续登录失败达到参数failed_login_attempts所设定的值后，是否自动锁定账号。管理员手动锁定不受参数控制。设置为off会降低账号安全性。
dn:instr_unique_sql_track_type	unique sql记录sql方式。
cn:instr_unique_sql_track_type	unique sql记录sql方式。
dn:idle_in_transaction_timeout	单位为秒。表明与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置。正数表示与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。当超过设定的值后，会与服务器断开连接。参数值设置越小越安全，但用户使用越不便，依据业务安全诉求设定。参数设置过小，可能会使得事务开启后，客户端应用在运行过程中没有及时发送新的请求，从而导致会话超时退出，影响用户使用。
cn:idle_in_transaction_timeout	单位为秒。表明与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置。正数表示与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。当超过设定的值后，会与服务器断开连接。参数值设置越小越安全，但用户使用越不便，依据业务安全诉求设定。参数设置过小，可能会使得事务开启后，客户端应用在运行过程中没有及时发送新的请求，从而导致会话超时退出，影响用户使用。
dn:enable_asp_standby	设置是否开启ASP支持备机功能。开启该功能后，ASP报告进行采样时，会同步获取备机的采集数据。
cn:enable_asp_standby	设置是否开启ASP支持备机功能。开启该功能后，ASP报告进行采样时，会同步获取备机的采集数据。

参数名称	描述
dn:asp_flush_interval	单位为秒。设置ASP定时刷盘的时间间隔。
cn:asp_flush_interval	单位为秒。设置ASP定时刷盘的时间间隔。
dn:float_shortest_precision	这个参数控制是否开启最小精度方法替代sprintf()来实现浮点数的序列化功能。该最小精度方法用于提升浮点数序列化系统函数的性能，即缩短float4out()和float8out()两个系统函数单线程的执行时间。建议新开局点或者对浮点序列化有性能诉求，可以设置此参数。
cn:float_shortest_precision	这个参数控制是否开启最小精度方法替代sprintf()来实现浮点数的序列化功能。该最小精度方法用于提升浮点数序列化系统函数的性能，即缩短float4out()和float8out()两个系统函数单线程的执行时间。建议新开局点或者对浮点序列化有性能诉求，可以设置此参数。
cn:enable_stream_pbe	设置优化器在数据节点上是否对STREAM分布式计划开启缓存执行计划的优化。
dn:enable_stream_pbe	设置优化器在数据节点上是否对STREAM分布式计划开启缓存执行计划的优化。
cn:gsi_fastpath_level	控制优化器是否执行全局二级索引简单查询的规则判断系统，全局二级索引的简单查询规则如下：单个表、没有子查询、没有子链接、目标表不是视图。查询语句无法生成普通索引的执行计划。查询语句无法生成GSI的IndexOnlyScan执行计划。查询语句不包含Scan类的Hint，如TableScan、IndexScan等。WHERE条件中包含等值条件且等值条件包含候选GSI（唯一且不是部分GSI索引）的索引键。
dn:gsi_fastpath_level	控制优化器是否执行全局二级索引简单查询的规则判断系统，全局二级索引的简单查询规则如下：单个表、没有子查询、没有子链接、目标表不是视图。查询语句无法生成普通索引的执行计划。查询语句无法生成GSI的IndexOnlyScan执行计划。查询语句不包含Scan类的Hint，如TableScan、IndexScan等。WHERE条件中包含等值条件且等值条件包含候选GSI（唯一且不是部分GSI索引）的索引键。
dn:enable_case_intervalto numeric	控制CASE语句中是否支持INTERVAL转NUMERIC。
cn:enable_case_intervalton umeric	控制CASE语句中是否支持INTERVAL转NUMERIC。
cn:enable_wdr_cache	该参数的功能为，针对WDR报告后台线程调整GUC参数enable_gsstat_cache状态。当enable_wdr_cache设置为on时，WDR报告后台线程会将enable_gsstat_cache设置为on，否则设置为off。

参数名称	描述
dn:enable_wdr_cache	该参数的功能为，针对WDR报告后台线程调整GUC参数enable_gsstat_cache状态。当enable_wdr_cache设置为on时，WDR报告后台线程会将enable_gsstat_cache设置为on，否则设置为off。
dn:enable_uniq_idx_a_compat	控制复合唯一索引针对Null值是否兼容A数据库。该参数仅在A兼容性的数据库中适用，建议使用默认值。
cn:enable_uniq_idx_a_compat	控制复合唯一索引针对Null值是否兼容ORA数据库。该参数仅在ORA兼容性的数据库中适用，建议使用默认值。
dn:costbased_rewrite_rule	该参数用于标识对指定的查询改写规则开启基于代价的评估策略。部分查询改写规则支持基于代价评估是否对SQL进行改写，从而使内核生成更好的查询计划，提升SQL执行效率。该参数与GUC参数rewrite_rule互斥，如果同时设置了costbased_rewrite_rule和rewrite_rule，则rewrite_rule的相关规则配置不生效。
cn:costbased_rewrite_rule	该参数用于标识对指定的查询改写规则开启基于代价的评估策略。部分查询改写规则支持基于代价评估是否对SQL进行改写，从而使内核生成更好的查询计划，提升SQL执行效率。该参数与GUC参数rewrite_rule互斥，如果同时设置了costbased_rewrite_rule和rewrite_rule，则rewrite_rule的相关规则配置不生效。
dn:costbased_rewrite_rule_max_iterations	对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果同一规则中满足做代价评估的条件数超过该参数设置时，则对本次请求中超过阈值的条件关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。
cn:costbased_rewrite_rule_max_iterations	对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果同一规则中满足做代价评估的条件数超过该参数设置时，则对本次请求中超过阈值的条件关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。

参数名称	描述
dn:costbased_rewrite_rule_timeout	单位为毫秒。对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果使用各规则做代价评估的整体时间超过设置的超时时间时，则对本次请求后续流程关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。
cn:costbased_rewrite_rule_timeout	单位为毫秒。对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果使用各规则做代价评估的整体时间超过设置的超时时间时，则对本次请求后续流程关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。
dn:enable_ecpg_cursor_duplicate_operation	ECPG控制在A兼容下是否支持重复打开/关闭游标，仅在ECPG连接A兼容数据库时生效。直接安装本版本数据库时，该参数值为on。从老版本升级到当前版本时，该参数值为off。
cn:enable_ecpg_cursor_duplicate_operation	ECPG控制在ORA兼容下是否支持重复打开/关闭游标，仅在ECPG连接ORA兼容数据库时生效。直接安装本版本数据库时，该参数值为on。从老版本升级到当前版本时，该参数值为off。
cn:enable_remote_param	控制XC参数化路径特性的打开与关闭，打开后能够生成XC参数化路径计划。在相关子链接和Nestloop场景中，如果外表规模较小且内表规模较大，并且内表在关联条件上有能够最左匹配的索引时，设置为on，能够提高性能。
dn:enable_remote_param	控制XC参数化路径特性的打开与关闭，打开后能够生成XC参数化路径计划。在相关子链接和Nestloop场景中，如果外表规模较小且内表规模较大，并且内表在关联条件上有能够最左匹配的索引时，设置为on，能够提高性能。
cn:standby_read_use_az_info	GTM-Lite备机读是否使用AZ信息，优先选择和CN相同的AZ的备机，默认关闭。
dn:standby_read_use_az_info	GTM-Lite备机读是否使用AZ信息，优先选择和CN相同的AZ的备机，默认关闭。
dn:enable_cached_operator	控制算子执行态缓存特性的开关。关闭则无法对算子执行态进行缓存，影响查询性能。
cn:enable_cached_operator	控制算子执行态缓存特性的开关。关闭则无法对算子执行态进行缓存，影响查询性能。

参数名称	描述
cn:standby_read_use_load_balance	GTM-Lite备机读是否使用负载均衡功能，随机挑选满足一致性点（和AZ信息）的DN，默认关闭。
dn:standby_read_use_load_balance	GTM-Lite备机读是否使用负载均衡功能，随机挑选满足一致性点（和AZ信息）的DN，默认关闭。
cn:m_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。依赖sql_compatibility兼容性参数设置为M时，m_format_dev_version才会生效。
dn:m_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。依赖sql_compatibility兼容性参数设置为M时，m_format_dev_version才会生效。
dn:enable_smp_partitionwise	控制是否在SMP场景下，开启Partition-wise Join的能力。
cn:enable_smp_partitionwise	控制是否在SMP场景下，开启Partition-wise Join的能力。
dn:force_smp_partitionwise_scan	在SMP场景下，打开Partition-wise Join开关enable_smp_partitionwise后，是否在全局范围内开启Partition-wise Scan的并行扫描方式。
cn:force_smp_partitionwise_scan	在SMP场景下，打开Partition-wise Join开关enable_smp_partitionwise后，是否在全局范围内开启Partition-wise Scan的并行扫描方式。
dn:enable_fast_numeric_agg	这个参数控制是否开启针对numeric数据类型的agg优化。关闭后可能会导致对应场景查询性能下降。
cn:enable_fast_numeric_agg	这个参数控制是否开启针对numeric数据类型的agg优化。关闭后可能会导致对应场景查询性能下降。
dn:enable_err_stack	控制ERROR级别中ACTION为"Contact Huawei technical support."的错误码报错是否打印堆栈。
cn:enable_err_stack	控制ERROR级别中ACTION为"Contact Huawei technical support."的错误码报错是否打印堆栈。
dn:enable_show_err_code	控制gsql等前端连接是否显示报错的错误码。
cn:enable_show_err_code	控制gsql等前端连接是否显示报错的错误码。
dn:blackbox_number	控制“\$GAUSSLOG/gs_blackbox/{nodename}”目录下最多能够保留的黑匣子文件个数。设置为0将关闭功能，不保留黑匣子文件，有可能影响性能诊断。
cn:blackbox_number	控制“\$GAUSSLOG/gs_blackbox/{nodename}”目录下最多能够保留的黑匣子文件个数。设置为0将关闭功能，不保留黑匣子文件，有可能影响性能诊断。
dn:enable_fast_vecop	标识是否开启列存表中向量化运算优化。对Timestamp, int32, int64, float8类型的列存运算优化，并减少行存调用开销，支持自动向量化运算。

参数名称	描述
cn:enable_fast_vecop	标识是否开启列存表中向量化运算优化。对Timestamp, int32, int64, float8类型的列存运算优化，并减少行存调用开销，支持自动向量化运算。
cn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
dn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
cn:max_cbm_retention_time	单位为秒。用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。
dn:max_cbm_retention_time	单位为秒。用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。
cma:log_max_count	日志清理数量阈值。
cma:log_max_size	单位为MB。控制日志最大存储值。
cms:enable_transaction_read_only	是否启用磁盘超限时节点只读。
cms:force_promote	是否开启DN备机强制升主，强制升主有可能导致数据丢失。
cn:a_format_version	数据库平台兼容性行为配置项。
dn:a_format_version	数据库平台兼容性行为配置项。
asp_retention_days	当ASP样本写到系统表时，该参数表示保留的最大天数。
cn:asp_sample_num	LOCAL_ACTIVE_SESSION视图的最大样本个数，仅sysadmin用户可以访问。
dn:asp_sample_num	LOCAL_ACTIVE_SESSION视图的最大样本个数，仅sysadmin用户可以访问。
cn:audit_system_function_exec	这个参数决定在执行白名单内的系统函数时是否记录审计日志。
dn:audit_system_function_exec	这个参数决定在执行白名单内的系统函数时是否记录审计日志。
cn:autovacuum_mode	该参数仅在autovacuum设置为on的场景下生效，它控制autoanalyze或autovacuum的打开情况。
dn:autovacuum_mode	该参数仅在autovacuum设置为on的场景下生效，它控制autoanalyze或autovacuum的打开情况。

参数名称	描述
cn:autovacuum_naptime	单位为秒。设置两次自动清理操作的时间间隔。参数类型：整型参数。
dn:autovacuum_naptime	单位为秒。设置两次自动清理操作的时间间隔。参数类型：整型参数。
cn:autovacuum_vacuum_scale_factor	VACUUM时表的规模因子，用于计算触发VACUUM的阈值。触发VACUUM的阈值 =autovacuum_vacuum_threshold+reltuples (表上元组的个数) *autovacuum_vacuum_scale_factor。当表上被删除或更新的记录数超过阈值时，才会对这个表执行VACUUM操作。
dn:autovacuum_vacuum_scale_factor	VACUUM时表的规模因子，用于计算触发VACUUM的阈值。触发VACUUM的阈值 =autovacuum_vacuum_threshold+reltuples (表上元组的个数) *autovacuum_vacuum_scale_factor。当表上被删除或更新的记录数超过阈值时，才会对这个表执行VACUUM操作。
cn:default_segment	控制是否默认创建段页式表。
dn:default_segment	控制是否默认创建段页式表。
cn:enable_access_server_directory	是否允许非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY对象。
dn:enable_access_server_directory	是否允许非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY对象。
cn:enable_hypo_index	该参数控制优化器执行EXPLAIN命令时，是否创建虚拟索引。
dn:enable_hypo_index	该参数控制优化器执行EXPLAIN命令时，是否创建虚拟索引。
enable_mergejoin	控制优化器是否支持融合连接规划类型。
cn:enable_stmt_track	是否对CN节点启用Full /Slow SQL特性。
dn:enable_stmt_track	是否对DN节点启用Full /Slow SQL特性。
cn:force_promote	是否开启DN备机自动强制升主，强制升主有可能导致数据丢失，修改需要重启集群。
dn:force_promote	是否开启DN备机自动强制升主，强制升主有可能导致数据丢失，修改需要重启集群。
cn:lockwait_timeout	锁超时时间。如果等锁线程在该时间内无法拿到锁，则报锁超时失败。触发CANCEL模式拿锁时，实际使用的锁超时时间为参数设置的2倍。单位：毫秒。
dn:lockwait_timeout	锁超时时间。如果等锁线程在该时间内无法拿到锁，则报锁超时失败。触发CANCEL模式拿锁时，实际使用的锁超时时间为参数设置的2倍。单位：毫秒。

参数名称	描述
cn:log_autovacuum_min_duration	单位为毫秒。当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。举例如下：将log_autovacuum_min_duration设置为250ms，表示记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。
dn:log_autovacuum_min_duration	单位为毫秒。当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。举例如下：将log_autovacuum_min_duration设置为250ms，表示记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。
cn:log_temp_files	单位为KB。是否记录临时文件的删除信息。正整数表示只记录比log_temp_files设定值大的临时文件的删除信息。值0表示记录所有的临时文件的删除信息。值-1表示不记录任何临时文件的删除信息。
dn:log_temp_files	单位为KB。是否记录临时文件的删除信息。正整数表示只记录比log_temp_files设定值大的临时文件的删除信息。值0表示记录所有的临时文件的删除信息。值-1表示不记录任何临时文件的删除信息。
cn:temp_file_limit	指定一个会话中，能用于临时文件的最大磁盘空间。比如：一个连接会话中需要进行排序或者使用外存哈希表的临时文件，以及使用游标功能占用的临时文件。SQL查询执行时使用的临时表空间不在此限制。
dn:temp_file_limit	指定一个会话中，能用于临时文件的最大磁盘空间。比如：一个连接会话中需要进行排序或者使用外存哈希表的临时文件，以及使用游标功能占用的临时文件。SQL查询执行时使用的临时表空间不在此限制。

V2.0-8.x 分布式混合部署支持修改的参数

表 14-2 分布式混合部署参数

参数名称	描述
recyclebin_retention_time	设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理。单位为秒。
autoanalyze_timeout	设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时，如果该表的analyze时长超过了autoanalyze_timeout，则自动取消该表此次analyze。0表示不超时。单位为秒。

参数名称	描述
cn:page_version_partitions	内存中缓存页面版本信息的哈希表分区数量，分区数量直接影响哈希查询效率和哈希冲突概率，仅在page_version_check为非off情况下生效。page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。详细取值范围需参考产品文档。
log_min_duration_statement	当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时，记录每条完成语句的持续时间。设置过低的阈值可能影响负载吞吐，-1表示关闭此功能。单位为毫秒。
datestyle	设置日期和时间值的显示格式。
max_replication_slots	设置主机端的日志复制slot个数。
timezone	设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。
cn:auto_increment_offset	自动增长列的起始值，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若大于auto_increment_increment自动增长列自增时会产生错误。
dn:enable_xid_abort_check	事务提交时校验事务ID回滚开关是否开启。
cn:audit_internal_event	该参数决定是否审计内部工具cm_agent、gs_clean、WDRXdb的连接及进行的操作、DN上是否对来自CN的登入登出进行审计。
enable_default_ustore_table	指定是否开启默认支持Ustore存储引擎，该参数为on时，创建的表类型都为Ustore表。
enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。目前仅涉及归档槽及备份槽。云场景且开启逻辑复制功能时设置为on，其他场景设置为off。
cn:enable_convert_illegal_char	控制数据库是否支持超出字符集范围的字符。
cn:codegen_compile_thread_num	该参数用于设置Codegen编译线程的线程数量。
cn:enable_workload_rule	控制系统是否启用SQL限流。
dn:enable_enhance_toast_table	enable_enhance_toast_table=on表示使用Enhanced Toast线外存储表。enable_enhance_toast_table=off表示使用Toast线外存储表。
dn:static_thread_pool_num	线程个数，表示用于创建静态线程池（静态池）的线程个数。该参数仅在enable_thread_pool打开后分布式CN上生效。

参数名称	描述
enable_stream_operator	控制优化器对stream的使用。当enable_stream_operator参数关闭时，会有大量关于计划不能下推的日志记录到日志文件中。如果不需要这些日志内容，建议在enable_stream_operator参数关闭时，也同时关闭enable_unshipping_log参数。推荐使用默认值。
cn:auto_increment_increment	自动增长列的自增步长，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若小于auto_increment_offset自动增长列自增时会产生错误。
dn:support_binary_copy_version	COPY FROM的BINARY模式下导入数据时是否进行二进制文件编码信息校验。无特殊情况时建议配置为默认取值，仅做前向兼容时需另行配置为空。
cn:enable_dynamic_sample_size	是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表，收集统计信息时动态调整采样行数，提高统计信息准确性。
cn:gs_perf_retention_days	设置火焰图html文件保留天数。单位为天。
dn:cost_model_version	此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变。因此修改前请谨慎评估。
wal_level	设置写入WAL信息量的级别，不能为空或被注释掉。此参数设置为logical后才允许进行逻辑日志抽取，此参数设置为logical后xlog日志中会额外记录主键信息。
cn:sql_mode	M-Compatibility模式下SQL行为控制配置项。
dn:enable_rls_match_index	控制是否支持在行级访问控制特性使用场景中，基于目标谓词条件对基表执行索引扫描。目标场景为：基表设置并开启了RLS (Row Level Security) 策略，查询谓词中包含unleakproof类型系统函数或like操作符。
dn:audit_internal_event	该参数决定是否审计内部工具cm_agent、gs_clean、WDRXdb的连接及进行的操作、DN上是否对来自CN的登入登出进行审计。
cn:llvm_max_memory	此参数仅限制Codegen执行方式下，编译产生的IR（包括缓存的和正在使用的）内存使用上限。Codegen使用的内存不采用预占的方式申请，属于max_dynamic_memory的一部分，且受llvm_max_memory参数的限制。单位为KB。

参数名称	描述
dn:fix_func_selection	是否优化函数匹配策略。选项值catlist: 优化catlist顺序问题; (对非B兼容模式进行优化, 非B兼容模式下始终优先选择系统函数并执行。B兼容模式与505.1.0版本之前的版本保持一致, 可能提示函数不唯一的错误, 也可能选中系统函数进行执行)
enable_seqscan	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的, 但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
comm_no_delay	是否使用通信库连接时的no_delay属性。
enable_recyclebin	用来控制回收站的实时打开和关闭。
dn:sql_mode	M-Compatibility模式下SQL行为控制配置项。
cn:instr_unique_sql_combination_options	Unique SQL 同类语句归并功能配置项。
dn:enable_dynamic_sample_size	是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表, 收集统计信息时动态调整采样行数, 提高统计信息准确性。
dn:verify_log_buffers	控制内存态verify log buffers大小, 代表页数, 单位为8kB。例如: 数值为4时, 代表申请内存为 $4 * 8\text{ kB} = 32\text{ kB}$ 。仅在page_version_check为persistence下生效。page_version_check为非persistence时, 修改的值会下发到内核, 但实际功能不会生效, 直到将page_version_check修改为persistence时才会真正生效。
cn:convert_illegal_char_mode	用于在enable_convert_illegal_char参数开启时, 设置客户端显示非法编码的占位符。取值范围为ascii编码表中十进制编码为32至126的95个可显示字符。
dn:llvm_max_memory	此参数仅限制Codegen执行方式下, 编译产生的IR(包括缓存的和正在使用的)内存使用上限。Codegen使用的内存不采用预占的方式申请, 属于max_dynamic_memory的一部分, 且受llvm_max_memory参数的限制。单位为KB。
cn:page_version_check	启用页面版本校验功能类型。off表示关闭页面版本校验功能。memory表示开启纯内存态的页面版本校验功能, 故障重启页面版本信息会丢失。persistence表示开启持久态的页面版本校验功能, 故障重启页面版本信息不丢失。
undo_space_limit_size	用于控制undo强制回收阈值, 达到阈值的80%启动强制回收, 建议不小于undo_limit_size_per_transaction的值。单位为8KB。
cn:tde_index_default_encrypt	如果tde_index_default_encrypt=on, 创建索引时, 如果基表是加密表, 则自动将新索引转换为加密索引。

参数名称	描述
recovery_time_target	设置recovery_time_target秒能够让备机完成日志写入和回放。单位为秒。
dn:enable_convert_illegal_char	控制数据库是否支持超出字符集范围的字符。
dn:system_view_version	控制系统视图的版本。所有版本向下兼容，例如system_view_version=3时同时满足版本2与版本1的所有特性。详细内容请参考产品文档。
dn:enable_workload_rule	控制系统是否启用SQL限流。
dn:archive_interval	表示归档间隔时间。超过该参数设定的时间时强制归档日志文件。设置较大影响PITR的RPO，建议使用默认值。单位为秒。
cn:enable_codegen	标识是否允许开启代码生成优化，目前代码生成使用的是LLVM优化。
dn:codegen_compile_thread_num	该参数用于设置Codegen编译线程的线程数量。
max_wal_senders	备DN连接主DN获取物理日志，逻辑复制工具连接主DN获取逻辑日志都会占用walsender线程，此参数标识最大允许创建walsender线程的个数。该参数值设置小于20可能会导致扩容失败。该参数值需要小于max_connections参数的值。
dn:resilience_ctrlstmt_detect_timelimit	正常SQL语句被标记为慢SQL的执行时间，0不做慢SQL识别，大于0表示执行的SQL执行时间超过该时间后被标记为慢SQL。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。单位为毫秒。
cn:a_format_date_timestamp	控制current_date、current_timestamp、localtimestamp在事务开启时返回系统时间，替代原有的事务开启时间。
cn:page_missing_dirty_check	页面漏置脏校验的功能开关，检测被修改页面是否标记置脏，仅在page_version_check非off情况下生效。page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
cn:cost_model_version	此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变。因此修改前请谨慎评估。
dn:max_compile_functions	设置服务器存储的函数编译结果的最大数量。存储过多的函数和存储过程的编译结果可能占用很大内存。将此参数设置为一个合理的值，有助于减少内存占用，提升系统性能。请详细阅读参考资料，在明确适用场景并经测试充分验证后进行修改。

参数名称	描述
dn:tde_index_default_encrypt	如果tde_index_default_encrypt=on，创建索引时，如果基表是加密表，则自动将新索引转换为加密索引。
dn:recovery_parse_workers	极致RTO特性中ParseRedoRecord线程的数量。1.需要配合recovery_redo_workers使用。recovery_parse_workers和recovery_redo_workers同时大于1，则开启极致RTO。如不期望开启极致RTO，请保持recovery_parse_workers为默认值1；2.在开启极致RTO时确保参数replication_type为1；3.若同时开启极致RTO和并行回放，则极致RTO特性生效，并行回放特性失效；4.极致RTO不支持列存，在已经使用列存表或者即将使用列存表的系统中，请关闭极致RTO；5.极致RTO不支持流控，流控统一由recovery_time_target参数控制。
failed_login_attempts	在任意时候，如果输入密码错误的次数达到failed_login_attempts则当前账户被锁定，password_lock_time秒后被自动解锁，仅sysadmin用户可以访问。
undo_retention_time	该参数用于闪回查询功能，设置undo日志保留时间。提示：1.本地磁盘undo空间会变大；2.后续增量备份中备份集大小会变大，保留了额外的undo内容。单位为秒。
cn:wdr_snapshot_space_threshold	快照空间占用维度的控制阈值。当快照占用空间达到该参数取值的80%时，会启用数据库的控制逻辑，使快照占用空间趋于平稳。单位为KB。
dn:page_version_check	启用页面版本校验功能类型。off表示关闭页面版本校验功能。memory表示开启纯内存态的页面版本校验功能，故障重启页面版本信息会丢失。persistence表示开启持久态的页面版本校验功能，故障重启页面版本信息不丢失。
cn:max_compile_functions	设置服务器存储的函数编译结果的最大数量。存储过多的函数和存储过程的编译结果可能占用很大内存。将此参数设置为一个合理的值，有助于减少内存占用，提升系统性能。请详细阅读参考资料，在明确适用场景并经测试充分验证后进行修改。
cn:page_version_max_num	内存中所能缓存的页面版本信息的最大数量，仅在page_version_check非off情况下生效。page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。详细取值范围需参考产品文档。

参数名称	描述
dn:auto_increment_offset	自动增长列的起始值，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若大于auto_increment_increment自动增长列自增时会产生错误。
dn:auto_increment_cache	对自动增长列批量插入或导入触发自增时，预留自增缓存值的个数。预留自增值时刷新自增计数器为自增缓存值的最大值，缓存值使用完毕之前，自增计数器值不变，触发自增使用缓存的值。参数值为0时，自动预留自增缓存值。第一次触发自增时，若已知即将插入自动增长列的行数，预留已知数量的值。若行数未知，每次预留 2^n 个值，例如，第一次自增预留1个值，第二次自增预留2个值，第三次预留4个值，第四次预留8个值，以此类推，若预留值个数超过65535，预留65535个值。参数值不为0时，预留缓存值的数量为参数值。第一次触发自增时，若已知即将插入自动增长列的行数，预留已知数量的值。若行数未知，每次预留auto_increment_cache数量的自增值。预留的缓存值仅在语句内生效，若预留的自增缓存值没有全部被使用，后续插入语句基于自增计数器触发自增，会出现表中自动增长列的值不连续的情况。此参数不影响本地临时表中的自动增长列。
dn:enable_codegen	标识是否允许开启代码生成优化，目前代码生成使用的是LLVM优化。
dn:instr_unique_sql_combination_options	Unique SQL 同类语句归并功能配置项。开启该特性会将同类语句的Unique SQL ID归一，并将生成的Unique SQL String做归一化处理。
rewrite_rule	查询重写规则。
dn:page_missing_dirty_check	页面漏置脏校验的功能开关，检测被修改页面是否忘记置脏，仅在page_version_check非off情况下生效。page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
dn:wdr_snapshot_full_backup_interval	WDR snapshot做全量快照的间隔。该参数控制的不是时间间隔，而是间隔个数。例如，当取值为12时，每一组先生成一个全量快照，再生成11个增量快照；当取值为1时，每个快照都是全量快照。
dn:wdr_snapshot_space_threshold	快照空间占用维度的控制阈值。当快照占用空间达到该参数取值的80%时，会启用数据库的控制逻辑，使快照占用空间趋于平稳。单位为KB。
cn:gs_perf_interval	设置自动采集perf采集间隔，(0表示停止采集，当参数修改为大于0小于5时会设置成值5)。单位为分钟。

参数名称	描述
dn:gs_perf_interval	设置自动采集perf采集间隔，（0表示停止采集，当参数修改为大于0小于5时会设置成值5）。单位为分钟。
dn:extra_float_digits	这个参数为浮点数值调整显示的数据位数，浮点类型包括float4、float8 以及几何数据类型。参数值加在标准的数据位数上（FLT_DIG或DBL_DIG中合适的）。设置为负数，表示消除不需要的数据位。
cn:disable_keyword_options	数据库兼容性行为配置项，该参数的值由若干个配置项用逗号隔开构成。设置该参数的标识符将不会作为关键字使用。
track_stmt_stat_level	控制语句执行跟踪的级别。
cn:b_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。
dn:copy_special_character_version	COPY FROM导入导出数据时是否对非法编码的字符进行校验报错。
cn:page_version_recycler_thread_num	控制回收和校验页面版本信息的线程数量，仅在page_version_check非off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
cn:wdr_snapshot_full_backup_interval	WDR snapshot做全量快照的间隔。该参数控制的不是时间间隔，而是间隔个数。例如，当取值为12时，每一组先生成一个全量快照，再生成11个增量快照；当取值为1时，每个快照都是全量快照。
cn:extra_float_digits	这个参数为浮点数值调整显示的数据位数，浮点类型包括float4、float8 以及几何数据类型。参数值加在标准的数据位数上（FLT_DIG或DBL_DIG中合适的）。设置为负数，表示消除不需要的数据位。
cn:system_view_version	控制系统视图的版本。所有版本向下兼容，例如system_view_version=3时同时满足版本2与版本1的所有特性。详细内容请参考产品文档。
support_batch_bind	是否可以通过JDBC、ODBC、Libpq等接口进行批量绑定和执行PBE形式的语句。
cn:check_disconnect_query	控制客户端超时断连后，服务端语句终止执行功能是否开启。
password_effect_time	该字段决定账户密码的有效时间。单位为天。

参数名称	描述
cn:verify_log_buffers	控制内存态verify log buffers大小，代表页数，单位为8kB。例如：数值为4时，代表申请内存为 $4 * 8\text{ kB} = 32\text{ kB}$ 。仅在page_version_check为persistence下生效。page_version_check为非persistence时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为persistence时才会真正生效。
cn:enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。目前仅涉及归档槽及备份槽。云场景且开启逻辑复制功能时设置为on，其他场景设置为off。
undo_limit_size_per_transaction	用于控制undo强制回收阈值，达到阈值的80%启动强制回收，建议不小于undo_limit_size_per_transaction的值。单位为8KB。
dn:resilience_ctrlslot_available_maxpercent	最多允许慢SQL占用线程池线程数的百分比。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。
cn:enable_rls_match_index	控制是否支持在行级访问控制特性使用场景中，基于目标谓词条件对基表执行索引扫描。目标场景为：基表设置并开启了RLS (Row Level Security) 策略，查询谓词中包含unleakproof类型系统函数或like操作符。
dn:auto_increment_increment	自动增长列的自增步长，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若小于auto_increment_offset自动增长列自增时会产生错误。
cn:copy_special_character_version	COPY FROM导入导出数据时是否对非法编码的字符进行校验报错。
behavior_compat_options	数据库兼容性行为配置项。proc_outparam_override选项行为变更后,业务需要重新建立连接或者重新启动集群,否则无法正确调用存储过程和函数。
dn:gs_format_behavior_compat_options	gs_format_behavior_compat_options用于选择GaussDB内部系统函数配置项。
dn:b_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。
dn:check_disconnect_query	控制客户端超时断连后，服务端语句终止执行功能是否开启。
cn:gs_format_behavior_compat_options	gs_format_behavior_compat_options用于选择GaussDB内部系统函数配置项。
wdr_snapshot_retention_days	系统中数据库监控快照数据的保留天数。单位为天。

参数名称	描述
cn:static_thread_pool_num	线程个数，表示用于创建静态线程池（静态池）的线程个数。该参数仅在enable_thread_pool打开后分布式CN上生效。
audit_system_object	该参数决定是否对GaussDB数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计。详细取值范围需参考产品文档。
cn:resilience_ctrlslot_available_maxpercent	最多允许慢SQL占用线程池线程数的百分比。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。
dn:enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。目前仅涉及归档槽及备份槽。云场景且开启逻辑复制功能时设置为on，其他场景设置为off。
dn:page_version_partitions	内存中缓存页面版本信息的哈希表分区数量，分区数量直接影响哈希查询效率和哈希冲突概率，仅在page_version_check为非off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。详细取值范围需参考产品文档。
dn:page_version_recycler_thread_num	控制回收和校验页面版本信息的线程数量，仅在page_version_check非off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
dn:dcf_thread_effective_time	DCF刷盘线程存活有效时间。参数用于判断磁盘是否处于I/O hang，超过此时间DCF无法访问I/O资源则认为线程I/O hang，则会触发降备动作。参数配置为0表示关闭I/O hang检测。单位为秒。
dn:a_format_date_timestamp	控制current_date、current_timestamp、localtimestamp在事务开启时返回系统时间，替代原有的事务开启时间。
cn:enable_xid_abort_check	事务提交时校验事务ID回滚开关是否开启。
session_timeout	表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置。单位为秒。
dn:disable_keyword_options	数据库兼容性行为配置项，该参数的值由若干个配置项用逗号隔开构成。设置该参数的标识符将不会作为关键字使用。

参数名称	描述
cn:fix_func_selection	是否优化函数匹配策略。选项值catlist: 优化catlist顺序问题; (对非B兼容模式进行优化, 非B兼容模式下始终优先选择系统函数并执行。B兼容模式与505.1.0版本之前的版本保持一致, 可能提示函数不唯一的错误, 也可能选中系统函数进行执行)
autoanalyze	标识是否允许在生成计划的时候, 对于没有统计信息的表进行统计信息自动收集。
password_lock_time	在任意时候, 如果输入密码错误的次数达到 failed_login_attempts 则当前账户被锁定, password_lock_time 秒后被自动解锁, 仅 sysadmin 用户可以访问。
cn:support_binary_copy_version	COPY FROM的BINARY模式下导入数据时是否进行二进制文件编码信息校验。无特殊情况时建议配置为默认取值, 仅做前向兼容时需另行配置为空。
update_lockwait_timeout	允许并发更新参数开启情况下, 该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时, 系统会报错。单位为毫秒。
cn:recovery_parse_workers	极致RTO特性中ParseRedoRecord线程的数量。1.需要配合recovery_redo_workers使用。 recovery_parse_workers和recovery_redo_workers同时大于1, 则开启极致RTO。如不期望开启极致RTO, 请保持recovery_parse_workers为默认值1; 2.在开启极致RTO时确保参数replication_type为1; 3.若同时开启极致RTO和并行回放, 则极致RTO特性生效, 并行回放特性失效; 4.极致RTO不支持列存, 在已经使用列存表或者即将使用列存表的系统中, 请关闭极致RTO; 5.极致RTO不支持流控, 流控统一由recovery_time_target参数控制。
cn:auto_increment_cache	对自动增长列批量插入或导入触发自增时, 预留自增缓存值的个数。预留自增值时刷新自增计数器为自增缓存值的最大值, 缓存值使用完毕之前, 自增计数器值不变, 触发自增使用缓存的值。参数值为0时, 自动预留自增缓存值。第一次触发自增时, 若已知即将插入自动增长列的行数, 预留已知数量的值。若行数未知, 每次预留 2^n 个值, 例如, 第一次自增预留1个值, 第二次自增预留2个值, 第三次预留4个值, 第四次预留8个值, 以此类推, 若预留值个数超过65535, 预留65535个值。参数值不为0时, 预留缓存值的数量为参数值。第一次触发自增时, 若已知即将插入自动增长列的行数, 预留已知数量的值。若行数未知, 每次预留auto_increment_cache数量的自增值。预留的缓存值仅在语句内生效, 若预留的自增缓存值没有全部被使用, 后续插入语句基于自增计数器触发自增, 会出现表中自动增长列的值不连续的情况。此参数不影响本地临时表中的自动增长列。

参数名称	描述
cn:enable_enhance_toast_table	enable_enhance_toast_table=on表示使用Enhanced Toast线外存储表。enable_enhance_toast_table=off表示使用Toast线外存储表。
cn:archive_interval	表示归档间隔时间。超过该参数设定的时间时强制归档日志文件。设置较大影响PITR的RPO，建议使用默认值。单位为秒。
dn:convert_illegal_char_mode	用于在enable_convert_illegal_char参数开启时，设置客户端显示非法编码的占位符。取值范围为ascii编码表中十进制编码为32至126的95个可显示字符。
dn:use_workload_manager	是否开启资源管理功能。
cn:use_workload_manager	是否开启资源管理功能。
dn:enable_save_datachanged_timestamp	确定是否收集insert/update/delete,exchange/truncate/droppartition操作对表数据改动的时间。
cn:enable_save_datachanged_timestamp	确定是否收集insert/update/delete、exchange/truncate/droppartition操作对表数据改动的时间。
dn:max_process_memory	单位为KB。设置DN实例可以使用的最大物理内存。
cn:max_process_memory	单位为KB。设置CN实例可以使用的最大物理内存。
dn:standby_shared_buffers_fraction	备实例所在服务器使用shared_buffers内存缓冲区大小的比例。
cn:standby_shared_buffers_fraction	备实例所在服务器使用shared_buffers内存缓冲区大小的比例。
dn:pagewriter_sleep	单位为毫秒。设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每隔pagewriter_sleep的时间刷一批脏页下盘。
cn:pagewriter_sleep	单位为毫秒。设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每隔pagewriter_sleep的时间刷一批脏页下盘。
dn:xloginsert_locks	控制用于并发写预写式日志锁的个数。
cn:xloginsert_locks	控制用于并发写预写式日志锁的个数。
dn:enable_light_proxy	设置优化器是否对CN上简单查询的执行进行优化，应用端和内核端字符集不匹配时，该参数不生效，建议建库时将字符集设为UTF8。
cn:enable_light_proxy	设置优化器是否对CN上简单查询的执行进行优化，应用端和内核端字符集不匹配时，该参数不生效，建议建库时将字符集设为UTF8。

参数名称	描述
dn:synchronous_commit	设置当前事务的同步方式。通常情况下，一个事务产生的日志同步顺序如下：主机将日志内容写入本地内存。主机将本地内存中的日志写入本地文件系统。主机将本地文件系统中的日志内容刷盘。主机将日志内容发送给备机。备机接收到日志内容，存入备机内存。备机将备机内存中的日志写入备机文件系统。备机将备机文件系统中的日志内容刷盘。备机回放日志，完成对数据文件的增量更新。
cn:synchronous_commit	设置当前事务的同步方式。通常情况下，一个事务产生的日志同步顺序如下：主机将日志内容写入本地内存。主机将本地内存中的日志写入本地文件系统。主机将本地文件系统中的日志内容刷盘。主机将日志内容发送给备机。备机接收到日志内容，存入备机内存。备机将备机内存中的日志写入备机文件系统。备机将备机文件系统中的日志内容刷盘。备机回放日志，完成对数据文件的增量更新。
dn:enable_incremental_checkpoint	增量检查点开关。
cn:enable_incremental_checkpoint	增量检查点开关。
cn:enable_gsstat_cache	是否对PgStat函数启用缓存加速。PgStat函数包含： pg_stat_get_numscans、 pg_stat_get_tuples_returned、 pg_stat_get_tuples_fetched、 pg_stat_get_tuples_inserted、 pg_stat_get_tuples_updated、 pg_stat_get_tuples_deleted、 pg_stat_get_tuples_hot_updated、 pg_stat_get_live_tuples、 pg_stat_get_dead_tuples、 pg_stat_get_autovacuum_count、 pg_stat_get_autoanalyze_count、 pg_stat_get_blocks_fetched、 pg_stat_get_blocks_hit、pg_timestamp stat_get_last_autoanalyze_time、pg_timestamp stat_get_last_autovacuum_time、pg_timestamp stat_get_last_updated。
cn:bypass_workload_manager	IO管控独立开关。
dn:bypass_workload_manager	IO管控独立开关。
dn:enable_resource_track	设置是否开启资源实时监控功能。
cn:enable_resource_track	设置是否开启资源实时监控功能。此参数需在CN和DN同时应用。

参数名称	描述
dn:enable_instr_rt_percentile	控制是否开启计算系统中80%和95%的SQL响应时间的功能。
cn:enable_instr_rt_percentile	控制是否开启计算系统中80%和95%的SQL响应时间的功能。
dn:enable_instr_cpu_timer	控制是否捕获sql执行的cpu时间消耗。在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32核CPU/256GB内存，使用BenchmarkSQL5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约3.5%。
cn:enable_instr_cpu_timer	控制是否捕获sql执行的cpu时间消耗。在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32核CPU/256GB内存，使用BenchmarkSQL5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约3.5%。
dn:track_counts	控制收集数据库活动的统计数据。
cn:track_counts	控制收集数据库活动的统计数据。
dn:enable_user_metric_persistent	设置是否开启用户历史资源监控转存功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的数据，会定期采样保存到GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY系统表中。
cn:enable_user_metric_persistent	设置是否开启用户历史资源监控转存功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的数据，会定期采样保存到GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY系统表中。
dn:log_hostname	默认状态下，连接消息日志只显示正在连接主机的IP地址。打开此选项同时可以记录主机名。由于解析主机名可能需要一定的时间，可能影响数据库的性能。
cn:log_hostname	默认状态下，连接消息日志只显示正在连接主机的IP地址。打开此选项同时可以记录主机名。由于解析主机名可能需要一定的时间，可能影响数据库的性能。
dn:enable_instr_track_wait	设置是否开启等待事件信息实时收集功能。
cn:enable_instr_track_wait	设置是否开启等待事件信息实时收集功能。
dn:enable_instance_metric_persistent	设置是否开启实例资源监控转存功能。开启时，对实例的监控数据会保存到GS_WLM_INSTANCE_HISTORY系统表中。
cn:enable_instance_metric_persistent	设置是否开启实例资源监控转存功能。开启时，对实例的监控数据会保存到GS_WLM_INSTANCE_HISTORY系统表中。
dn:enable_logical_io_statistics	设置是否开启资源监控逻辑I/O统计功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的read_kbytes、write_kbytes、read_counts、write_counts、read_speed和write_speed字段，会统计对应用户的逻辑读写字节数、次数以及速率。

参数名称	描述
cn:enable_logical_io_statistics	设置是否开启资源监控逻辑I/O统计功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的read_kbytes、write_kbytes、read_counts、write_counts、read_speed和write_speed字段，会统计对应用户的逻辑读写字节数、次数以及速率；对于GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY与GS_WLM_INSTANCE_HISTORY系统表中的逻辑读写相关字段，会统计相关用户、实例的逻辑读写对应值。
dn:enable_sort	控制优化器使用的排序步骤。完全消除明确的排序是不可能的，但是关闭这个变量可以让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
cn:enable_sort	控制优化器使用的排序步骤。完全消除明确的排序是不可能的，但是关闭这个变量可以让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
dn:enable_material	控制优化器对实体化的使用。消除整个实体化是不可能的，但是可以关闭这个变量以防止优化器插入实体节点。
cn:enable_material	控制优化器对实体化的使用。消除整个实体化是不可能的，但是可以关闭这个变量以防止优化器插入实体节点。
gtm:gtm_max_trans	设置gtm最大可接收连接数，不建议用户修改该参数。
gtm:csn_sync_interval	单位为秒。用来指定GTM主备之间同步CSN的时间间隔。
gtm:restore_duration	该参数用来指定GTM上XID或CSN的恢复间隔（个数）。
cms:coordinator_heartbeat_timeout	单位为秒。CN故障自动剔除的心跳超时时间。
dn:client_min_messages	控制发送到客户端的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别的信息。级别越低，发送给客户端的消息就越少。
cn:client_min_messages	控制发送到客户端的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别的信息。级别越低，发送给客户端的消息就越少。
dn:pagewriter_thread_num	设置用于增量检查点打开后后台刷页的线程数，主要是按照脏页置脏的顺序刷盘，用于推进recovery点。
cn:pagewriter_thread_num	设置用于增量检查点打开后后台刷页的线程数，主要是按照脏页置脏的顺序刷盘，用于推进recovery点。

参数名称	描述
dn:bgwriter_delay	单位为毫秒。设置后端写进程写"脏"共享缓冲区之间的时间间隔。每一次，后端写进程都会为一些脏的缓冲区发出写操作（全量checkpoint模式用bgwriter_lru_maxpages参数控制每次写的量，然后休眠bgwriter_delay毫秒后才再次启动；增量checkpoint模式下，根据设定candidate_buf_percent_target计算目标空闲缓冲页面个数，不足时每隔bgwriter_delay毫秒刷一批页面下盘，刷页个数根据目标差距百分比计算，会根据max_io_capacity限制最大数量）。
cn:bgwriter_delay	单位为毫秒。设置后端写进程写"脏"共享缓冲区之间的时间间隔。每一次，后端写进程都会为一些脏的缓冲区发出写操作（全量checkpoint模式用bgwriter_lru_maxpages参数控制每次写的量，然后休眠bgwriter_delay毫秒后才再次启动；增量checkpoint模式下，根据设定candidate_buf_percent_target计算目标空闲缓冲页面个数，不足时每隔bgwriter_delay毫秒刷一批页面下盘，刷页个数根据目标差距百分比计算，会根据max_io_capacity限制最大数量）。
cn:max_files_per_process	设置每个服务器进程允许同时打开的最大文件数目。
dn:candidate_buf_percent_target	设置用于增量检查点打开时，候选buffer链中可用buffer数目占据shared_buffer的百分比，当小于该值时，bgwriter线程会以max_io_capacity参数计算出来的max_io刷页。
cn:candidate_buf_percent_target	设置用于增量检查点打开时，候选buffer链中可用buffer数目占据shared_buffer的百分比，当小于该值时，bgwriter线程会以max_io_capacity参数计算出来的max_io刷页。
dn:checkpoint_segments	设置checkpoint_timeout周期内所保留的最少WAL日志段文件数量。
cn:checkpoint_segments	设置checkpoint_timeout周期内所保留的最少WAL日志段文件数量。
dn:checkpoint_timeout	单位为秒。设置自动WAL检查点之间的最长时间。
cn:checkpoint_timeout	单位为秒。设置自动WAL检查点之间的最长时间。
dn:incremental_checkpoint_timeout	单位为秒。增量检查点开关打开之后，设置自动WAL检查点之间的最长时间。
cn:incremental_checkpoint_timeout	单位为秒。增量检查点开关打开之后，设置自动WAL检查点之间的最长时间。
dn:wal_writer_delay	单位为毫秒。WalWriter线程的写间隔时间。
cn:wal_writer_delay	单位为毫秒。WalWriter线程的写间隔时间。

参数名称	描述
dn:wal_buffers	单位为8KB。存放WAL数据的共享内存空间的XLOG_BLCKSZ数，详细取值范围需参考 wal_buffers 。
cn:wal_buffers	单位为8KB。存放WAL数据的共享内存空间的XLOG_BLCKSZ数，详细取值范围需参考 wal_buffers 。
dn:bulk_write_ring_size	执行大批量数据写入操作时（例如copy动作），该操作使用的环形缓冲区的大小。
cn:bulk_write_ring_size	数据并行导入使用的环形缓冲区的大小。
dn:recovery_redo_workers	是极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。recovery_redo_workers需要配合recovery_parse_workers使用，只有recovery_parse_workers大于1，recovery_redo_workers参数设置值才生效。
cn:recovery_redo_workers	是极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。recovery_redo_workers需要配合recovery_parse_workers使用，只有recovery_parse_workers大于1，recovery_redo_workers参数设置值才生效。
cms:phony_dead_effective_time	单位为次。用于DN进程的僵死检测，当检测到的僵死次数大于该参数值时，认为进程僵死，将进程重启。
dn:enable_ai_watchdog	开启或关闭AI Watchdog功能。
cn:enable_ai_watchdog	开启或关闭AI Watchdog功能。
enable_unshipping_log	用于控制是否打印语句不下推的日志，主要用于帮助用户定位不下推语句可能导致的性能问题。
dn:max_connections	允许连接的最大并发连接数。
cn:max_connections	允许连接的最大并发连接数。
dn:resilience_memory_reject_percent	用于控制内存过载逃生的动态内存占用百分比。该参数仅在GUC参数use_workload_manager和enable_memory_limit打开时生效。
cn:resilience_memory_reject_percent	用于控制内存过载逃生的动态内存占用百分比。该参数仅在GUC参数use_workload_manager和enable_memory_limit打开时生效。
dn:resilience_threadpool_reject_cond	用于控制线程池过载逃生的堆积会话数占比。该参数仅在GUC参数enable_thread_pool和use_workload_manager打开时生效。
cn:resilience_threadpool_reject_cond	用于控制线程池过载逃生的堆积会话数占比。该参数仅在GUC参数enable_thread_pool和use_workload_manager打开时生效。

参数名称	描述
dn:vacuum_cost_delay	单位为毫秒。指定开销超过vacuum_cost_limit的值时，进程睡眠的时间。
cn:vacuum_cost_delay	单位为毫秒。指定开销超过vacuum_cost_limit的值时，进程睡眠的时间。
dn:b_format_version	B兼容模式下SQL行为控制配置项。
cn:b_format_version	数据库平台兼容性行为配置项，用于控制MySQL兼容模式下的前向兼容性。
dn:enable_control_group	是否开启Cgroups功能。此参数需在CN和DN同时应用。
cn:enable_control_group	设置是否开启Cgroups功能。此参数需在CN和DN同时应用。
dn:track_stmt_parameter	开启track_stmt_parameter后，在statement_history中记录的执行语句不再进行归一化操作，可以显示完整SQL语句信息，辅助DBA进行问题定位；其中对于简单查询，显示完整语句信息；对于PBE语句，显示完整语句信息的同时，追加每个变量数值信息，格式为“query string; parameters: \$1=value1,\$2=value2,...”，该参数提供的目的是为用户呈现全量SQL信息，不受track_activity_query_size参数控制。
cn:track_stmt_parameter	开启track_stmt_parameter后，在statement_history中记录的执行语句不再进行归一化操作，可以显示完整SQL语句信息，辅助DBA进行问题定位；其中对于简单查询，显示完整语句信息；对于PBE语句，显示完整语句信息的同时，追加每个变量数值信息，格式为“query string; parameters: \$1=value1,\$2=value2,...”，该参数提供的目的是为用户呈现全量SQL信息，不受track_activity_query_size参数控制。
dn:track_activity_query_size	单位为B。用于跟踪每一个活动会话的当前正在执行命令的字节数。如果实际命令字节数大于该值，会进行截断。该参数影响多个系统视图的内存占用，调整该参数大小对内存占用影响较大，可通过instr_unique_sql_count*track_activity_query_size估算内存占用。
cn:track_activity_query_size	单位为B。用于跟踪每一个活动会话中当前正在执行命令的字节数。如果实际命令字节数大于该值，会进行截断。
dn:enable_lock_account	该参数控制账号使用错误密码连续登录失败达到参数failed_login_attempts所设定的值后，是否自动锁定账号。管理员手动锁定不受参数控制。设置为off会降低账号安全性。

参数名称	描述
cn:enable_lock_account	该参数控制账号使用错误密码连续登录失败达到参数 failed_login_attempts 所设定的值后，是否自动锁定账号。管理员手动锁定不受参数控制。设置为 off 会降低账号安全性。
dn:instr_unique_sql_track_type	unique sql记录sql方式。
cn:instr_unique_sql_track_type	unique sql记录sql方式。
dn:idle_in_transaction_timeout	单位为秒。表明与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置。正数表示与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。当超过设定的值后，会与服务器断开连接。参数值设置越小越安全，但用户使用越不便，依据业务安全诉求设定。参数设置过小，可能会使得事务开启后，客户端应用在运行过程中没有及时发送新的请求，从而导致会话超时退出，影响用户使用。
cn:idle_in_transaction_timeout	单位为秒。表明与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置。正数表示与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。当超过设定的值后，会与服务器断开连接。参数值设置越小越安全，但用户使用越不便，依据业务安全诉求设定。参数设置过小，可能会使得事务开启后，客户端应用在运行过程中没有及时发送新的请求，从而导致会话超时退出，影响用户使用。
dn:enable_asp_standby	设置是否开启ASP支持备机功能。开启该功能后，ASP报告进行采样时，会同步获取备机的采集数据。
cn:enable_asp_standby	设置是否开启ASP支持备机功能。开启该功能后，ASP报告进行采样时，会同步获取备机的采集数据。
dn:asp_flush_interval	单位为秒。设置ASP定时刷盘的时间间隔。
cn:asp_flush_interval	单位为秒。设置ASP定时刷盘的时间间隔。
dn:float_shortest_precision	这个参数控制是否开启最小精度方法替代 sprintf() 来实现浮点数的序列化功能。该最小精度方法用于提升浮点数序列化系统函数的性能，即缩短 float4out() 和 float8out() 两个系统函数单线程的执行时间。建议新开局点或者对浮点序列化有性能诉求，可以设置此参数。

参数名称	描述
cn:float_shortest_precision	这个参数控制是否开启最小精度方法替代sprintf()来实现浮点数的序列化功能。该最小精度方法用于提升浮点数序列化系统函数的性能，即缩短float4out()和float8out()两个系统函数单线程的执行时间。建议新开局点或者对浮点序列化有性能诉求，可以设置此参数。
cn:enable_stream_pbe	设置优化器在数据节点上是否对STREAM分布式计划开启缓存执行计划的优化。
dn:enable_stream_pbe	设置优化器在数据节点上是否对STREAM分布式计划开启缓存执行计划的优化。
cn:gsi_fastpath_level	控制优化器是否执行全局二级索引简单查询的规则判断系统，全局二级索引的简单查询规则如下：单个表、没有子查询、没有子链接、目标表不是视图。查询语句无法生成普通索引的执行计划。查询语句无法生成GSI的IndexOnlyScan执行计划。查询语句不包含Scan类的Hint，如TableScan、IndexScan等。WHERE条件中包含等值条件且等值条件包含候选GSI（唯一且不是部分GSI索引）的索引键。
dn:gsi_fastpath_level	控制优化器是否执行全局二级索引简单查询的规则判断系统，全局二级索引的简单查询规则如下：单个表、没有子查询、没有子链接、目标表不是视图。查询语句无法生成普通索引的执行计划。查询语句无法生成GSI的IndexOnlyScan执行计划。查询语句不包含Scan类的Hint，如TableScan、IndexScan等。WHERE条件中包含等值条件且等值条件包含候选GSI（唯一且不是部分GSI索引）的索引键。
dn:enable_case_intervaltonumeric	控制CASE语句中是否支持INTERVAL转NUMERIC。
cn:enable_case_intervaltonumeric	控制CASE语句中是否支持INTERVAL转NUMERIC。
cn:enable_wdr_cache	该参数的功能为，针对WDR报告后台线程调整GUC参数enable_gsstat_cache状态。当enable_wdr_cache设置为on时，WDR报告后台线程会将enable_gsstat_cache设置为on，否则设置为off。
dn:enable_wdr_cache	该参数的功能为，针对WDR报告后台线程调整GUC参数enable_gsstat_cache状态。当enable_wdr_cache设置为on时，WDR报告后台线程会将enable_gsstat_cache设置为on，否则设置为off。
dn:enable_uniq_idx_a_compat	控制复合唯一索引针对Null值是否兼容A数据库。该参数仅在A兼容性的数据库中适用，建议使用默认值。

参数名称	描述
cn:enable_uniq_idx_a_compat	控制复合唯一索引针对Null值是否兼容ORA数据库。该参数仅在ORA兼容性的数据库中适用，建议使用默认值。
dn:costbased_rewrite_rule	该参数用于标识对指定的查询改写规则开启基于代价的评估策略。部分查询改写规则支持基于代价评估是否对SQL进行改写，从而使内核生成更好的查询计划，提升SQL执行效率。该参数与GUC参数rewrite_rule互斥，如果同时设置了costbased_rewrite_rule和rewrite_rule，则rewrite_rule的相关规则配置不生效。
cn:costbased_rewrite_rule	该参数用于标识对指定的查询改写规则开启基于代价的评估策略。部分查询改写规则支持基于代价评估是否对SQL进行改写，从而使内核生成更好的查询计划，提升SQL执行效率。该参数与GUC参数rewrite_rule互斥，如果同时设置了costbased_rewrite_rule和rewrite_rule，则rewrite_rule的相关规则配置不生效。
dn:costbased_rewrite_rule_max_iterations	对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果同一规则中满足做代价评估的条件数超过该参数设置时，则对本次请求中超过阈值的条件关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。
cn:costbased_rewrite_rule_max_iterations	对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果同一规则中满足做代价评估的条件数超过该参数设置时，则对本次请求中超过阈值的条件关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。
dn:costbased_rewrite_rule_timeout	单位为毫秒。对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果使用各规则做代价评估的整体时间超过设置的超时时间时，则对本次请求后续流程关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。

参数名称	描述
cn:costbased_rewrite_rule_timeout	单位为毫秒。对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果使用各规则做代价评估的整体时间超过设置的超时时间时，则对本次请求后续流程关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。
dn:enable_ecpg_cursor_duplicate_operation	ECPG控制在A兼容下是否支持重复打开/关闭游标，仅在ECPG连接A兼容数据库时生效。直接安装本版本数据库时，该参数值为on。从老版本升级到当前版本时，该参数值为off。
cn:enable_ecpg_cursor_duplicate_operation	ECPG控制在ORA兼容下是否支持重复打开/关闭游标，仅在ECPG连接ORA兼容数据库时生效。直接安装本版本数据库时，该参数值为on。从老版本升级到当前版本时，该参数值为off。
cn:enable_remote_param	控制XC参数化路径特性的打开与关闭，打开后能够生成XC参数化路径计划。在相关子链接和Nestloop场景中，如果外表规模较小且内表规模较大，并且内表在关联条件上有能够最左匹配的索引时，设置为on，能够提高性能。
dn:enable_remote_param	控制XC参数化路径特性的打开与关闭，打开后能够生成XC参数化路径计划。在相关子链接和Nestloop场景中，如果外表规模较小且内表规模较大，并且内表在关联条件上有能够最左匹配的索引时，设置为on，能够提高性能。
cn:standby_read_use_az_info	GTM-Lite备机读是否使用AZ信息，优先选择和CN相同的AZ的备机，默认关闭。
dn:standby_read_use_az_info	GTM-Lite备机读是否使用AZ信息，优先选择和CN相同的AZ的备机，默认关闭。
dn:enable_cached_operator	控制算子执行态缓存特性的开关。关闭则无法对算子执行态进行缓存，影响查询性能。
cn:enable_cached_operator	控制算子执行态缓存特性的开关。关闭则无法对算子执行态进行缓存，影响查询性能。
cn:standby_read_use_load_balance	GTM-Lite备机读是否使用负载均衡功能，随机挑选满足一致性点（和AZ信息）的DN，默认关闭。
dn:standby_read_use_load_balance	GTM-Lite备机读是否使用负载均衡功能，随机挑选满足一致性点（和AZ信息）的DN，默认关闭。
cn:m_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。依赖sql_compatibility兼容性参数设置为M时，m_format_dev_version才会生效。

参数名称	描述
dn:m_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。依赖sql_compatibility兼容性参数设置为M时，m_format_dev_version才会生效。
dn:enable_smp_partitionwise	控制是否在SMP场景下，开启Partition-wise Join的能力。
cn:enable_smp_partitionwise	控制是否在SMP场景下，开启Partition-wise Join的能力。
dn:force_smp_partitionwise_scan	在SMP场景下，打开Partition-wise Join开关enable_smp_partitionwise后，是否在全局范围内开启Partition-wise Scan的并行扫描方式。
cn:force_smp_partitionwise_scan	在SMP场景下，打开Partition-wise Join开关enable_smp_partitionwise后，是否在全局范围内开启Partition-wise Scan的并行扫描方式。
dn:enable_fast_numeric_agg	这个参数控制是否开启针对numeric数据类型的agg优化。关闭后可能会导致对应场景查询性能下降。
cn:enable_fast_numeric_agg	这个参数控制是否开启针对numeric数据类型的agg优化。关闭后可能会导致对应场景查询性能下降。
dn:enable_err_stack	控制ERROR级别中ACTION为"Contact Huawei technical support."的错误码报错是否打印堆栈。
cn:enable_err_stack	控制ERROR级别中ACTION为"Contact Huawei technical support."的错误码报错是否打印堆栈。
dn:enable_show_err_code	控制gsql等前端连接是否显示报错的错误码。
cn:enable_show_err_code	控制gsql等前端连接是否显示报错的错误码。
dn:blackbox_number	控制“\$GAUSSLOG/gs_blackbox/{nodename}”目录下最多能够保留的黑匣子文件个数。设置为0将关闭功能，不留黑匣子文件，有可能影响性能诊断。
cn:blackbox_number	控制“\$GAUSSLOG/gs_blackbox/{nodename}”目录下最多能够保留的黑匣子文件个数。设置为0将关闭功能，不留黑匣子文件，有可能影响性能诊断。
dn:enable_fast_vecop	标识是否开启列存表中向量化运算优化。对Timestamp, int32, int64, float8类型的列存运算优化，并减少行存调用开销，支持自动向量化运算。
cn:enable_fast_vecop	标识是否开启列存表中向量化运算优化。对Timestamp, int32, int64, float8类型的列存运算优化，并减少行存调用开销，支持自动向量化运算。
cms:datastorage_threshold_value_check	设置磁盘占用率只读检测阈值，当数据目录所在磁盘占用超过这个阈值，自动将数据库节点设置为只读模式。单位为百分比。

参数名称	描述
cn:max_cbm_retention_time	单位为秒。用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。
dn:max_cbm_retention_time	单位为秒。用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。
cma:log_max_count	日志清理数量阈值。
cma:log_max_size	单位为MB。控制日志最大存储值。
cms:enable_transaction_read_only	是否启用磁盘超限时节点只读。
cms:force_promote	是否开启DN备机强制升主，强制升主有可能导致数据丢失。
cn:a_format_version	数据库平台兼容性行为配置项。
dn:a_format_version	数据库平台兼容性行为配置项。
asp_retention_days	当ASP样本写到系统表时，该参数表示保留的最大天数。
cn:asp_sample_num	LOCAL_ACTIVE_SESSION视图的最大样本个数，仅sysadmin用户可以访问。
dn:asp_sample_num	LOCAL_ACTIVE_SESSION视图的最大样本个数，仅sysadmin用户可以访问。
cn:audit_system_function_exec	这个参数决定在执行白名单内的系统函数时是否记录审计日志。
dn:audit_system_function_exec	这个参数决定在执行白名单内的系统函数时是否记录审计日志。
cn:autovacuum_mode	该参数仅在autovacuum设置为on的场景下生效，它控制autoanalyze或autovacuum的打开情况。
dn:autovacuum_mode	该参数仅在autovacuum设置为on的场景下生效，它控制autoanalyze或autovacuum的打开情况。
cn:autovacuum_naptime	单位为秒。设置两次自动清理操作的时间间隔。参数类型：整型参数。
dn:autovacuum_naptime	单位为秒。设置两次自动清理操作的时间间隔。参数类型：整型参数。

参数名称	描述
cn:autovacuum_vacuum_scale_factor	VACUUM时表的规模因子，用于计算触发VACUUM的阈值。触发VACUUM的阈值 =autovacuum_vacuum_threshold+reltuples (表上元组的个数) *autovacuum_vacuum_scale_factor。当表上被删除或更新的记录数超过阈值时，才会对这个表执行VACUUM操作。
dn:autovacuum_vacuum_scale_factor	VACUUM时表的规模因子，用于计算触发VACUUM的阈值。触发VACUUM的阈值 =autovacuum_vacuum_threshold+reltuples (表上元组的个数) *autovacuum_vacuum_scale_factor。当表上被删除或更新的记录数超过阈值时，才会对这个表执行VACUUM操作。
cn:default_segment	控制是否默认创建段页式表。
dn:default_segment	控制是否默认创建段页式表。
cn:enable_access_server_directory	是否允许非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY对象。
dn:enable_access_server_directory	是否允许非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY对象。
cn:enable_analyze_check	标识是否允许在生成计划的时候，对于在pg_class中显示reltuples和relpages均为0的表，检查该表是否曾进行过统计信息收集。
dn:enable_analyze_check	标识是否允许在生成计划的时候，对于在pg_class中显示reltuples和relpages均为0的表，检查该表是否曾进行过统计信息收集。
cn:enable_bbox_dump	是否开启黑匣子功能，在系统不配置core机制的时候仍可产生core文件。
dn:enable_bbox_dump	是否开启黑匣子功能，在系统不配置core机制的时候仍可产生core文件。
cn:enable_early_free	控制是否可以实现算子内存的提前释放。
dn:enable_early_free	控制是否可以实现算子内存的提前释放。
cn:enable_hypo_index	该参数控制优化器执行EXPLAIN命令时，是否创建虚拟索引。
dn:enable_hypo_index	该参数控制优化器执行EXPLAIN命令时，是否创建虚拟索引。
cn:enable_mergejoin	控制优化器是否支持融合连接规划类型。
dn:enable_mergejoin	控制优化器是否支持融合连接规划类型。
cn:enable_stmt_track	是否对CN节点启用Full /Slow SQL特性。
dn:enable_stmt_track	是否对DN节点启用Full /Slow SQL特性。

参数名称	描述
cn:force_promote	是否开启DN备机自动强制升主，强制升主有可能导致数据丢失，修改需要重启集群。
dn:force_promote	是否开启DN备机自动强制升主，强制升主有可能导致数据丢失，修改需要重启集群。
cn:lockwait_timeout	锁超时时间。如果等锁线程在该时间内无法拿到锁，则报锁超时失败。触发CANCEL模式拿锁时，实际使用的锁超时时间为参数设置的2倍。单位：毫秒。
dn:lockwait_timeout	锁超时时间。如果等锁线程在该时间内无法拿到锁，则报锁超时失败。触发CANCEL模式拿锁时，实际使用的锁超时时间为参数设置的2倍。单位：毫秒。
cn:log_autovacuum_min_duration	单位为毫秒。当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。举例如下：将log_autovacuum_min_duration设置为250ms，表示记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。
dn:log_autovacuum_min_duration	单位为毫秒。当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。举例如下：将log_autovacuum_min_duration设置为250ms，表示记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。
cn:log_temp_files	单位为KB。是否记录临时文件的删除信息。正整数表示只记录比log_temp_files设定值大的临时文件的删除信息。值0表示记录所有的临时文件的删除信息。值-1表示不记录任何临时文件的删除信息。
dn:log_temp_files	单位为KB。是否记录临时文件的删除信息。正整数表示只记录比log_temp_files设定值大的临时文件的删除信息。值0表示记录所有的临时文件的删除信息。值-1表示不记录任何临时文件的删除信息。
cn:temp_file_limit	指定一个会话中，能用于临时文件的最大磁盘空间。比如：一个连接会话中需要进行排序或者使用外存哈希表的临时文件，以及使用游标功能占用的临时文件。SQL查询执行时使用的临时表空间不在此限制。
dn:temp_file_limit	指定一个会话中，能用于临时文件的最大磁盘空间。比如：一个连接会话中需要进行排序或者使用外存哈希表的临时文件，以及使用游标功能占用的临时文件。SQL查询执行时使用的临时表空间不在此限制。

V2.0-8.x 集中式版支持修改的参数

表 14-3 集中式版参数

参数名称	描述
dn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用inlist-to-join查询重写。
dn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。
dn:enable_auto_clean_unique_sql	是否开启自动清理unique sql哈希表。
dn:gs_perf_retention_days	设置火焰图html文件保留天数。单位为天。
dn:page_version_max_num	内存中所能缓存的页面版本信息的最大数量，仅在page_version_check非off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。详细取值范围需参考产品文档。
log_autovacuum_min_duration	单位为毫秒。当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。举例如下：将log_autovacuum_min_duration设置为250ms，表示记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。
log_min_duration_statement	当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时，记录每条完成语句的持续时间。设置过低的阈值可能影响负载吞吐，-1表示关闭此功能。单位为毫秒。
dn:max_connections	设置DN允许连接的最大并发连接数。该参数值需要大于max_wal_senders参数的值。
datestyle	设置日期和时间值的显示格式。
max_replication_slots	设置主机端的日志复制slot个数。
timezone	设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。
dn:enable_xid_abort_check	事务提交时校验事务ID回滚开关是否开启。
enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。目前仅涉及归档槽及备份槽。云场景且开启逻辑复制功能时设置为on，其他场景设置为off。
dn:enable_enhance_toast_table	enable_enhance_toast_table=on表示使用Enhanced Toast线外存储表。enable_enhance_toast_table=off表示使用Toast线外存储表。
dn:support_binary_copy_version	COPY FROM的BINARY模式下导入数据时是否进行二进制文件编码信息校验。

参数名称	描述
dn:recovery_time_target	设置recovery_time_target秒能够让备机完成日志写入和回放。单位为秒。
plat_compat_allow_public_key_retrieval	M-Compatibility模式数据库行为配置项。该参数是用来控制是否允许客户端RSA Public key的开关。on表示内核允许客户端请求RSA Public key，支持通过RSA加密传输。off表示不允许客户端请求RSA Public key。
dn:audit_xid_info	是否在审计日志字段detail_info中记录SQL语句的事务ID,0表示关闭,1表示开启。
dn:cost_model_version	此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变。因此修改前请谨慎评估。
wal_level	设置写入WAL信息量的级别，不能为空或被注释掉。此参数设置为logical后才允许进行逻辑日志抽取，此参数设置为logical后xlog日志中会额外记录主键信息
dn:enable_rls_match_index	控制是否支持在行级访问控制特性使用场景中，基于目标谓词条件对基表执行索引扫描。目标场景为：基表设置并开启了RLS (Row Level Security) 策略，查询谓词中包含unleakproof类型系统函数或like操作符。
dn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE (Parse Bind Execute) 形式执行的语句进行查询计划的优化。
dn:audit_internal_event	该参数决定是否审计内部工具cm_agent、gs_clean、WDRXdb的连接及进行的操作、DN上是否对来自CN的登入登出进行审计。
dn:numa_distribute_mode	用于控制部分共享数据和线程在NUMA节点间分布的属性。用于大型多NUMA节点的ARM服务器性能调优，一般不用设置。x86架构不支持设置为all。
dn:max_compile_packages	设置服务器存储的PACKAGE编译结果的最大数量。不同规格默认值：(max_process_memory * 2%) / 4.4MB 向下取整。
dn:fix_func_selection	是否优化函数匹配策略。选项值catlist: 优化catlist顺序问题；（对非B兼容模式进行优化，非B兼容模式下始终优先选择系统函数并执行。B兼容模式与505.1.0版本之前的版本保持一致，可能提示函数不唯一的错误，也可能选中系统函数进行执行）
enable_seqscan	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。

参数名称	描述
dn:default_limit_rows	设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。
dn:sql_mode	M-Compatibility模式下SQL行为控制配置项。
dn:enable_dynamic_sample_size	是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表，收集统计信息时动态调整采样行数，提高统计信息准确性。
dn:undo_space_limit_size	用于控制undo强制回收阈值，达到阈值的80%启动强制回收，建议不小于undo_limit_size_per_transaction的值。单位为8KB。
dn:umdk_enabled	控制当前数据库主备DN是否开启UMDK功能。若DN主备间通信走UMDK通信协议，则DN上相关日志关键字为“umdk”，若DN主备间通信走TCP协议，则记录log日志。
dn:verify_log_buffers	控制内存态verify log buffers大小，代表页数，单位为8kB。例如：数值为4时，代表申请内存为 $4 * 8\text{ kB} = 32\text{ kB}$ 。仅在page_version_check为persistence下生效。page_version_check为非persistence时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为persistence时才会真正生效。
dn:llvm_max_memory	此参数仅限制Codegen执行方式下，编译产生的IR（包括缓存的和正在使用的）内存使用上限。Codegen使用的内存不采用预占的方式申请，属于max_dynamic_memory的一部分，且受llvm_max_memory参数的限制。单位为KB。
dn:enable_control_group	是否开启Cgroups功能。
dn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
dn:enable_convert_illegal_char	控制数据库是否支持超出字符集范围的字符。
dn:system_view_version	控制系统视图的版本。所有版本向下兼容，例如system_view_version=3时同时满足版本2与版本1的所有特性。详细内容请参考产品文档。
track_activity_query_size	指定记录每个SQL的最大字节数，超过此阈值，记录的SQL将被截断。该参数设置过大将占用大量内存，甚至把内存耗尽，建议不超过4096。
dn:enable_workload_rule	控制系统是否启用SQL限流。

参数名称	描述
dn:archive_interval	表示归档间隔时间。超过该参数设定的时间时强制归档日志文件。设置较大影响PITR的RPO，建议使用默认值。单位为秒。
div_precision_increment	M-Compatibility模式数据库行为配置项。会话级参数，用于设置除法结果精度提升值，也即结果精度为第一个操作参数的精度加上这个参数值。
dn:adaptive_cost_min_time	该参数用于设置基数反馈收集的SQL时间阈值，只有执行时间大于该值的语句反馈会被收集。单位为毫秒。
dn:audit_dml_state_select	是否对SELECT操作进行审计。
dn:codegen_compile_threads_num	该参数用于设置Codegen编译线程的线程数量。
max_wal_senders	备DN连接主DN获取物理日志，逻辑复制工具连接主DN获取逻辑日志都会占用walsender线程，此参数标识最大允许创建walsender线程的个数。该参数值设置小于20可能会导致扩容失败。该参数值需要小于max_connections参数的值。
dn:max_concurrent_autonomous_transactions	自治事务最大连接数，同一时间自治事务执行的最大并发数。当设置为0时，将无法执行自治事务。理论最大值为10000。根据实际业务需要和硬件配置设置此参数，建议不超过max_connections的1/10。
dn:enable_extension	控制是否支持创建数据库扩展插件。请在特定场景经评估后使用，通常不需要调整。
dn:max_compile_functions	设置服务器存储的函数编译结果的最大数量。存储过多的函数和存储过程的编译结果可能占用很大内存。将此参数设置为一个合理的值，有助于减少内存占用，提升系统性能。请详细阅读参考资料，在明确适用场景并经测试充分验证后进行修改。
dn:auto_explain_log_min_duration	控制自动打印执行计划的耗时阈值，整体耗时大于auto_explain_log_min_duration的执行计划才会被打印。单位为毫秒。
dn:enable_default_ustore_table	指定是否开启默认支持Ustore存储引擎，该参数为on时，创建的表类型都为Ustore表。
dn:enable_vacuum_control	是否控制数据库常驻线程autoVacuumWorker到Vacuum控制组。

参数名称	描述
dn:recovery_parse_workers	极致RTO特性中ParseRedoRecord线程的数量。1.需要配合recovery_redo_workers使用。recovery_parse_workers和recovery_redo_workers同时大于1，则开启极致RTO。如不期望开启极致RTO，请保持recovery_parse_workers为默认值1；2.在开启极致RTO时确保参数replication_type为1；3.若同时开启极致RTO和并行回放，则极致RTO特性生效，并行回放特性失效；4.极致RTO不支持列存，在已经使用列存表或者即将使用列存表的系统中，请关闭极致RTO；5.极致RTO不支持流控，流控统一由recovery_time_target参数控制。
dn:page_version_check	启用页面版本校验功能类型。off表示关闭页面版本校验功能。memory表示开启纯内存态的页面版本校验功能，故障重启页面版本信息会丢失。persistence表示开启持久态的页面版本校验功能，故障重启页面版本信息不丢失。
dn:gsivfflat_secondary_probes	表示待搜索的二级倒排表的数量，超过二级倒排表总数时执行全表搜索。
dn:num_internal_lock_partitions	控制内部轻量级锁分区的个数。该参数的调整会对性能与内存占用产生一定程度的影响，请详细阅读参考资料，在明确适用场景并经测试充分验证后进行修改。
dn:enable_auto_explain	控制是否开启自动打印执行计划。该参数是用来定位慢存储过程或慢查询。
dn:audit_function_exec	这个参数决定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。0表示关闭，1表示开启。
dn:auto_increment_cache	对自动增长列批量插入或导入触发自增时，预留自增缓存值的个数。预留自增值时刷新自增计数器为自增缓存值的最大值，缓存值使用完毕之前，自增计数器值不变，触发自增使用缓存的值。参数值为0时，自动预留自增缓存值。第一次触发自增时，若已知即将插入自动增长列的行数，预留已知数量的值。若行数未知，每次预留 2^n 个值，例如，第一次自增预留1个值，第二次自增预留2个值，第三次预留4个值，第四次预留8个值，以此类推，若预留值个数超过65535，预留65535个值。参数值不为0时，预留缓存值的数量为参数值。第一次触发自增时，若已知即将插入自动增长列的行数，预留已知数量的值。若行数未知，每次预留auto_increment_cache数量的自增值。预留的缓存值仅在语句内生效，若预留的自增缓存值没有全部被使用，后续插入语句基于自增计数器触发自增，会出现表中自动增长列的值不连续的情况。此参数不影响本地临时表中的自动增长列。
dn:enable_codegen	标识是否允许开启代码生成优化，目前代码生成使用的是LLVM优化。

参数名称	描述
dn:instr_unique_sql_combination_options	Unique SQL 同类语句归并功能配置项。开启该特性会将同类语句的Unique SQL ID归一，并将生成的Unique SQL String做归一化处理。
plan_cache_mode	指定在prepare语句中执行计划的策略。
dn:group_concat_max_len	函数GROUP_CONCAT()结果的最大长度。
dn:hadr_recovery_point_target	在流式容灾模式下备机能够在hadr_recovery_point_target时间内完成日志的刷盘，可以保证主实例与备实例切换时日志差距能够在hadr_recovery_point_target秒内，保障备实例升主日志量。设置时间过小会影响主机的性能，设置过大将失去流控效果。0是指不开启日志流控。单位为秒。
dn:behavior_compat_options	数据库兼容性行为配置项。proc_outparam_override选项行为变更后，业务需要重新建立连接或者重新启动集群，否则无法正确调用存储过程和函数。
dn:page_missing_dirty_check	页面漏置脏校验的功能开关，检测被修改页面是否忘记置脏，仅在page_version_check非off情况下生效。page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
dn:wdr_snapshot_full_backup_interval	WDR snapshot做全量快照的间隔。该参数控制的不是时间间隔，而是间隔个数。例如，当取值为12时，每一组先生成一个全量快照，再生成11个增量快照；当取值为1时，每个快照都是全量快照。
dn:vacuum_defer_cleanup_age	指定VACUUM使用的事务数。
cms:datastorage_threshold_value_check	设置磁盘占用率只读检测阈值，当数据目录所在磁盘占用超过这个阈值，自动将数据库节点设置为只读模式。单位为百分比。
dn:audit_thread_num	审计线程的个数，取值范围 1~48。
dn:wdr_snapshot_space_threshold	快照空间占用维度的控制阈值。当快照占用空间达到该参数取值的80%时，会启用数据库的控制逻辑，使快照占用空间趋于平稳。单位为KB。
dn:m_format_behavior_compat_options	数据库M模式兼容性行为配置项。
dn:gs_perf_interval	设置自动采集perf采集间隔，(0表示停止采集，当参数修改为大于0小于5时会设置成值5)。单位为分钟。

参数名称	描述
dn:extra_float_digits	这个参数为浮点数值调整显示的数据位数，浮点类型包括float4、float8 以及几何数据类型。参数值加在标准的数据位数上（FLT_DIG或DBL_DIG中合适的）。设置为负数，表示消除不需要的数据位。
dn:audit_dml_state	是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
max_allowed_packet	M-Compatibility模式数据库行为配置项。用于表示字符串函数返回值上限。必须是1024的整数倍。单位为KB。
track_stmt_stat_level	控制语句执行跟踪的级别。
dn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间。-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。单位为毫秒。
dn:copy_special_character_version	COPY FROM导入导出数据时是否对非法编码的字符进行校验报错。
log_temp_files	单位为KB。是否记录临时文件的删除信息。正整数表示只记录比log_temp_files设定值大的临时文件的删除信息。值0表示记录所有的临时文件的删除信息。值-1表示不记录任何临时文件的删除信息。
enable_wdr_snapshot	是否开启WDR 性能快照，开启时内核将定期进行性能视图快照。
dn:m_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。
password_effect_time	该字段决定账户密码的有效时间。单位为天。
dn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
dn:immediate_analyze_threshold	插入数据后自动做analyze的阈值。当新增数据量达到原有数据量的immediate_analyze_threshold倍，且总行数超过一百时，会自动触发一次analyze。
dn:auto_increment_increment	自动增长列的自增步长，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若小于auto_increment_offset自动增长列自增时会产生错误。
dn:gs_format_behavior_compat_options	gs_format_behavior_compat_options用于选择GaussDB内部系统函数配置项。
enable_nestloop	控制优化器是否支持内表全表扫描嵌套循环连接规划类型。
dn:b_format_dev_version	数据库平台迭代小版本兼容性行为配置项。

参数名称	描述
dn:check_disconnect_query	控制客户端超时断连后，服务端语句终止执行功能是否开启。
dn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
wdr_snapshot_retention_days	系统中数据库监控快照数据的保留天数。单位为天。
dn:max_standby_streaming_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正通过流复制接收WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数设置备机取消查询之前等待的时间。-1表示允许备机一直等待冲突的查询完成。单位为毫秒。
audit_system_object	该参数决定是否对GaussDB数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制造主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计。详细取值范围需参考产品文档。
dn:enable_copy_server_files	是否开启copy服务器端文件的权限。on表示开启copy服务端文件的权限，允许具有SYSADMIN权限的用户或继承了内置角色gs_role_copy_files权限的用户执行COPY FROM FILENAME或COPY TO FILENAME命令。off表示不开启copy服务端文件的权限，只允许初始用户执行COPY FROM FILENAME或COPY TO FILENAME命令。
checkpoint_segments	设置checkpoint_timeout周期内所保留的最少WAL日志段文件数量。
dn:page_version_partitions	内存中缓存页面版本信息的哈希表分区数量，分区数量直接影响哈希查询效率和哈希冲突概率，仅在page_version_check为非off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。详细取值范围需参考产品文档。
dn:password_encryption_type	设置用户密码的加密方式。0表示采用md5方式对密码加密。1表示采用sha256和md5两种方式分别对密码加密，2表示采用sha256方式对密码加密，3表示采用sm3方式对密码加密。MD5加密算法安全性低，存在安全风险，不建议使用。
dn:enable_plsql_opfusion	控制是否开启存储过程支持SQLBypass功能。

参数名称	描述
dn:page_version_recycler_thread_num	控制回收和校验页面版本信息的线程数量，仅在page_version_check为off情况下生效。 page_version_check为off时，修改的值会下发到内核，但实际功能不会生效，直到将page_version_check修改为非off时才会真正生效。
dn:dcf_thread_effective_time	DCF刷盘线程存活有效时间。参数用于判断磁盘是否处于I/O hang，超过此时间DCF无法访问I/O资源则认为线程I/O hang，则会触发降备动作。参数配置为0表示关闭I/O hang检测。单位为秒。
dn:audit_login_logout	这个参数决定是否审计用户的登录（包括登录成功和登录失败）、注销。0表示关闭用户登录、注销审计功能。1表示只审计用户登录成功。2表示只审计用户登录失败。3表示只审计用户登录成功和失败。4表示只审计用户注销。5表示只审计用户注销和登录成功。6表示只审计用户注销和登录失败。7表示审计用户登录成功、失败和注销。
dn:a_format_date_timestamp	控制current_date、current_timestamp、localtimestamp在事务开启时返回系统时间，替代原有的事务开启时间。
session_timeout	表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置。单位为秒。
temp_file_limit	设置在一个会话中，触发临时文件写盘操作时，单个写盘文件的空间大小。-1表示没有限制。单位为KB。
dn:disable_keyword_options	数据库兼容性行为配置项，该参数的值由若干个配置项用逗号隔开构成。设置该参数的标识符将不会作为关键字使用。
dn:hadr_recovery_time_target	在流式容灾模式下设置hadr_recovery_time_target能够让备数据库实例完成日志写入和回放。设置时间过小会影响主机的性能，设置过大将失去流控效果,0是指不开启日志流控。单位为秒。
password_lock_time	设置账户被锁定后的自动解锁时间。单位为天。
wdr_snapshot_interval	后台Snapshot自动对数据库监控数据执行快照操作的时间间隔。单位为分钟。
update_lockwait_timeout	允许并发更新参数开启情况下，该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错。单位为毫秒。
dn:wal_file_preinit_bounds	设置业务运行时，WAL writer辅助线程每秒可预扩的WAL日志段文件的数量限制（WAL日志段文件的大小为16MB）。当该参数值为0时，表示不进行限制。

参数名称	描述
dn:enable_feedback_cards t	该参数用于另外设置的基于反馈的优化器基数和代价矫正功能开关，用于开发人员诊断模型相关问题。当enable_adaptive_cost参数设置为off，该参数设置为on时，算子信息仍会被收集，反馈基数估计接口仍会被调用，但此时后端自动模型维护的线程不会被启用，开发人员可以通过gs_acm_analyze_workload_manual()函数手动训练模型诊断问题。
dn:enable_global_plsqlcach e	设置是否对package、存储过程、函数的编译产物进行全局缓存，执行产物进行session级缓存，开启该功能可以节省高并发下数据库节点的内存使用。
dn:convert_illegal_char_mo de	用于在enable_convert_illegal_char参数开启时，设置客户端显示非法编码的占位符。取值范围为ascii编码表中十进制编码为32至126的95个可显示字符。
dn:advance_xlog_file_num	用于控制在后台周期性地提前初始化xlog文件的数目。该参数是为了避免事务提交时执行xlog文件初始化影响性能，但仅在超重负载时才可能出现，因此一般不用配置。
enable_mergejoin	控制优化器是否支持融合连接规划类型。
dn:tde_index_default_encrypt	如果tde_index_default_encrypt=on，创建索引时，如果基表是加密表，则自动将新索引转换为加密索引。
failed_login_attempts	在任意时候，如果输入密码错误的次数达到failed_login_attempts则当前账户被锁定，password_lock_time秒后被自动解锁，仅sysadmin用户可以访问。
undo_retention_time	该参数用于闪回查询功能，设置undo日志保留时间。提示：1.本地磁盘undo空间会变大；2.后续增量备份中备份集大小会变大，保留了额外的undo内容。单位为秒。
enable_global_syscache	控制是否使用全局系统缓存。
dn:max_io_capacity	设置后端写进程批量刷页每秒的IO上限，需要根据具体业务场景和机器磁盘IO能力进行设置，要求RTO很短时间或者数据量比共享内存大多倍的情况下，业务访问数据量又是随机访问时，该值不宜过小。设置较小的max_io_capacity会减少后端写进程刷页个数，如果业务触发页面淘汰多时，该值设置小会影响业务。单位为KB。
dn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计，0表示关闭，1表示开启。
index_txntype	设置索引页面格式为PCR或RCR。该值在系统初始化时为空，创建的索引默认兼容老版本索引类型（RCR类型）；一旦手动设置该参数后无法再设置为空。

参数名称	描述
dn:auto_increment_offset	自动增长列的起始值，自增值将由auto_increment_offset + N × auto_increment_increment计算而来，N为正整数。若大于auto_increment_increment自动增长列自增时会产生错误。
dn:diskann_probe_ncandidates	表示利用gsdiskann索引检索向量的时候的候选集合大小。
autoanalyze_timeout	设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时，如果该表的analyze时长超过了autoanalyze_timeout，则自动取消该表此次analyze。0表示不超时。单位为秒。
dn:use_workload_manager	是否开启资源管理功能。
dn:enable_save_datachanged_timestamp	确定是否收集insert/update/delete,exchange/truncate/droppartition操作对表数据改动的时间。
dn:max_process_memory	单位为KB。设置DN实例可以使用的最大物理内存。
dn:shared_buffers	单位为8KB。设置DN实例共享内存大小。建议设置shared_buffers值为内存的40%以内。行存列存分开对待，行存设置大一点，列存设置小一点。列存：(单服务器内存/单服务器数据库节点个数)*0.4*0.25。如果设置较大的shared_buffers需要同时增加checkpoint_segments的值。设置不合理有进程或实例重启失败的风险。如果设置的内存参数数值过大，超过物理内存上限，将会出现数据库由于无法申请到足够的内存而无法成功启动的情况。
dn:standby_shared_buffers_fraction	备实例所在服务器使用shared_buffers内存缓冲区大小的比例。
dn:pagewriter_sleep	单位为毫秒。设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每隔pagewriter_sleep的时间刷一批脏页下盘。
dn:xloginsert_locks	控制用于并发写预写式日志锁的个数。
dn:synchronous_commit	设置当前事务的同步方式。通常情况下，一个事务产生的日志同步顺序如下：主机将日志内容写入本地内存。主机将本地内存中的日志写入本地文件系统。主机将本地文件系统中的日志内容刷盘。主机将日志内容发送给备机。备机接收到日志内容，存入备机内存。备机将备机内存中的日志写入备机文件系统。备机将备机文件系统中的日志内容刷盘。备机回放日志，完成对数据文件的增量更新。
dn:enable_incremental_checkpoint	增量检查点开关。
dn:enable_instr_rt_percentile	控制是否开启计算系统中80%和95%的SQL响应时间的功能。

参数名称	描述
dn:enable_instr_cpu_timer	控制是否捕获sql执行的cpu时间消耗。在x86架构集中式部署下，硬件配置规格为32核CPU/256GB内存，使用BenchmarkSQL5.0工具测试性能，开关此参数性能影响约3.5%。
dn:enable_user_metric_persistent	设置是否开启用户历史资源监控转存功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的数据，会定期采样保存到GS_WLM_USER_RESOURCE_HISTORY系统表中。
dn:log_hostname	默认状态下，连接消息日志只显示正在连接主机的IP地址。打开此选项同时可以记录主机名。由于解析主机名可能需要一定的时间，可能影响数据库的性能。
dn:enable_instr_track_wait	设置是否开启等待事件信息实时收集功能。
dn:enable_instance_metric_persistent	设置是否开启实例资源监控转存功能。开启时，对实例的监控数据会保存到GS_WLM_INSTANCE_HISTORY系统表中。
dn:enable_logical_io_statistics	设置是否开启资源监控逻辑I/O统计功能。开启时，对于PG_TOTAL_USER_RESOURCE_INFO视图中的read_kbytes、write_kbytes、read_counts、write_counts、read_speed和write_speed字段，会统计对应用户的逻辑读写字节数、次数以及速率。
dn:client_min_messages	控制发送到客户端的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别的信息。级别越低，发送给客户端的消息就越少。
dn:pagewriter_thread_num	设置用于增量检查点打开后后台刷页的线程数，主要是按照脏页置脏的顺序刷盘，用于推进recovery点。
dn:bgwriter_delay	单位为毫秒。设置后端写进程写“脏”共享缓冲区之间的时间间隔。每一次，后端写进程都会为一些脏的缓冲区发出写操作（全量checkpoint模式用bgwriter_lru_maxpages参数控制每次写的量，然后休眠bgwriter_delay毫秒后才再次启动；增量checkpoint模式下，根据设定candidate_buf_percent_target计算目标空闲缓冲页面个数，不足时每隔bgwriter_delay毫秒刷一批页面下盘，刷页个数根据目标差距百分比计算，会根据max_io_capacity限制最大数量）。
dn:max_files_per_process	设置每个服务器进程允许同时打开的最大文件数目。
dn:candidate_buf_percent_target	设置用于增量检查点打开时，候选buffer链中可用buffer数目占据shared_buffer的百分比，当小于该值时，bgwriter线程会以max_io_capacity参数计算出来的max_io刷页。
checkpoint_segments	设置checkpoint_timeout周期内所保留的最少WAL日志段文件数量。

参数名称	描述
dn:checkpoint_timeout	单位为秒。设置自动WAL检查点之间的最长时间。
dn:incremental_checkpoint_timeout	单位为秒。增量检查点开关打开之后，设置自动WAL检查点之间的最长时间。
dn:wal_writer_delay	单位为毫秒。WalWriter线程的写间隔时间。
dn:wal_buffers	单位为8KB。存放WAL数据的共享内存空间的XLOG_BLCKSZ数，详细取值范围需参考 wal_buffers 。
dn:walwriter_cpu_bind	绑定到WAL写入线程的CPU核。
dn:bulk_write_ring_size	执行大批量数据写入操作时（例如copy动作），该操作使用的环形缓冲区的大小。
dn:recovery_redo_workers	是极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。recovery_redo_workers需要配合recovery_parse_workers使用，只有recovery_parse_workers大于1，recovery_redo_workers参数设置值才生效。
dn:enable_ai_watchdog	开启或关闭AI Watchdog功能。
dn:max_connections	允许连接的最大并发连接数。
dn:resilience_memory_reject_percent	用于控制内存过载逃生的动态内存占用百分比。该参数仅在GUC参数use_workload_manager和enable_memory_limit打开时生效。
dn:resilience_threadpool_reject_cond	用于控制线程池过载逃生的堆积会话数占比。该参数仅在GUC参数enable_thread_pool和use_workload_manager打开时生效。
dn:vacuum_cost_delay	单位为毫秒。指定开销超过vacuum_cost_limit的值时，进程睡眠的时间。
dn:b_format_version	B兼容模式下SQL行为控制配置项。
dn:enable_control_group	是否开启Cgroups功能。此参数需在CN和DN同时应用。
dn:track_stmt_parameter	开启track_stmt_parameter后，在statement_history中记录的执行语句不再进行归一化操作，可以显示完整SQL语句信息，辅助DBA进行问题定位；其中对于简单查询，显示完整语句信息；对于PBE语句，显示完整语句信息的同时，追加每个变量数值信息，格式为“query string; parameters: \$1=value1,\$2=value2,...”，该参数提供的目的是为用户呈现全量SQL信息，不受track_activity_query_size参数控制。

参数名称	描述
track_activity_query_size	单位为B。用于跟踪每一个活动会话的当前正在执行命令的字节数。如果实际命令字节数大于该值，会进行截断。该参数影响多个系统视图的内存占用，调整该参数大小对内存占用影响较大，可通过 <code>instr_unique_sql_count*track_activity_query_size</code> 估算内存占用。
dn:auto_explain_level	控制自动打印执行计划的日志等级。
cma:log_saved_days	单位为天。日志最大保留天数。
cma:log_threshold_check_interval	单位为秒。日志压缩和清除的时间间隔。
dn:wdr_snapshot_query_timeout	单位为秒。系统执行数据库监控快照操作时，设置快照操作相关的sql语句的执行超时时间。
dn:enable_wdr_snapshot_standby	是否开启备机支持数据库监控快照功能。
dn:backtrace_min_messages	控制当产生该设置参数级别相等或更高级别的信息时，会打印函数的堆栈信息到服务器日志文件中。
dn:log_statement	控制记录SQL语句。对于使用扩展查询协议的客户端，记录接收到执行消息的事件和绑定参数的值（内置单引号要双写）。
dn:asp_flush_rate	当内存中样本个数达到asp_sample_num时，会按一定比例把内存中样本刷新到磁盘上，asp_flush_rate为刷新比例。该参数为10时表示按10: 1进行刷新。
dn:asp_sample_interval	单位为秒。每次采样的间隔。
dn:audit_space_limit	单位为KB。审计文件占用的磁盘空间总量。
dn:enable_defer_calculate_snapshot	延迟计算快照的xmin和oldestxmin，执行1000个事务或者间隔1s才触发计算，设置为on时可以在高负载场景下减少计算快照的开销，但是会导致oldestxmin推进较慢，影响垃圾元组回收，设置为off时xmin和oldestxmin可以实时推进，但是会增加计算快照时的开销。
dn:enable_global_plancache	设置是否对PBE查询和存储过程中语句的执行计划进行缓存共享，开启该功能可以节省高并发下数据库节点的内存使用。在打开enable_global_plancache的情况下，为保证GPC生效，默认local_syscache_threshold不小于16MB。即如当前local_syscache_threshold小于16MB，则设置为16MB，如大于16MB，则不改变。
dn:enable_prevent_job_task_startup	控制是否启动job线程。

参数名称	描述
dn:log_min_messages	控制写到服务器日志文件中的消息级别。每个级别都包含排在它后面的所有级别中的信息。级别越低，服务器运行日志中记录的消息就越少。当和log_min_messages取相同值log时所代表的消息级别不同。部分日志信息的打印需要同时配置该参数与logging_module，即设置该参数打开后可能还需要设置logging_module打开对应模块的日志打印开关。
dn:max_recursive_times	控制withrecursive的最大迭代次数。
dn:vacuum_freeze_min_age	指定VACUUM在扫描一个表时用于判断是否用FrozenXID替换记录的xmin字段（在同一个事务中）。尽管随时可以将此参数设为上述取值范围之间的任意值，但是，VACUUM将默认其有效值范围限制在autovacuum_freeze_max_age的50%以内。
dn:vacuum_freeze_table_age	指定VACUUM对全表的扫描冻结元组的时间。如果当前事务号与表pg_class.relfrozenid64字段的差值已经大于参数指定的时间时，VACUUM对全表进行扫描。尽管随时可以将此参数设为上述取值范围之间的值，但是，VACUUM将默认其有效值范围限制在autovacuum_freeze_max_age的95%以内。
dn:allow_create_sysobject	设置是否允许在系统模式下创建或修改函数、存储过程、同义词、聚合函数、操作符等对象。此处的系统模式指数据库初始后自带的模式，但不包含public模式。系统模式的oid通常小于16384。
dn:standby_max_query_time	单位为秒。开启极致RTO功能后，支持的备机上查询的最大时间，超过该时间会被取消。 何时取消查询受回收线程的时间间隔参数standby_recycle_interval和查询取快照的时间影响，因此备机上查询的实际执行时间要大于该参数。
dn:exrto_standby_read_opt	支持极致RTO备机读优化，默认开启。主机和备机间不同步该参数。
dn:dirty_page_percent_max	设置用于增量检查点打开后脏页数量占shared_buffers的百分比。达到这个设定值时，后台刷页线程将以设置的max_io_capacity计算出的最大值刷脏页。
dn:audit_enabled	控制审计进程的开启和关闭。审计进程开启后，将从管道读取后台进程写入的审计信息，并写入审计文件。
dn:enable_bitmapscan	控制优化器对位图扫描规划类型的使用。
dn:autovacuum	控制数据库自动清理线程（autovacuum）的启动。自动清理线程运行的前提是将track_counts设置为on。

参数名称	描述
dn:autovacuum_analyze_scale_factor	设置触发一个ANALYZE时增加到autovacuum_analyze_threshold的表大小的缩放系数。
dn:autovacuum_analyze_threshold	设置触发ANALYZE操作的阈值。当表上被删除、插入或更新的记录数超过设定的阈值时才会对这个表执行ANALYZE操作。
dn:autovacuum_freeze_max_age	设置事务内的最大时间，使得表的pg_class.relfrozenid字段在VACUUM操作执行之前被写入。
dn:autovacuum_io_limits	控制autovacuum进程每秒触发I/O的上限。
dn:autovacuum_vacuum_threshold	设置触发VACUUM的阈值。当表上被删除或更新的记录数超过设定的阈值时才会对这个表执行VACUUM操作。
dn:default_transaction_read_only	设置每个新创建事务是否是只读状态。该参数设为on后只读，无法执行dml和写事务。
dn:autovacuum_vacuum_cost_delay	单位为毫秒。设置在自动VACUUM操作里使用的开销延迟数值。
dn:autovacuum_vacuum_cost_limit	设置在自动VACUUM操作里使用的开销限制数值。
dn:enable_lock_account	该参数控制账号使用错误密码连续登录失败达到参数failed_login_attempts所设定的值后，是否自动锁定账号。管理员手动锁定不受参数控制。设置为off会降低账号安全性。
dn:enable_force_create_obj	用于控制一次性入库功能的开启与关闭。开启该参数后，若创建或重建函数、包时存在未定义的对象，会创建一个虚拟的对象用于编译，并在函数体编译的过程中通过try catch捕获异常，使创建或重建过程能够运行成功。
dn:ddl_invalid_mode	用于控制在对函数或包做DROP CASCADE操作时，对依赖其的对象（函数或包）进行的行为。级联失效依赖对象的过程中，若出现了已失效的对象时，中断级联失效操作。 <ul style="list-style-type: none">• delete：对函数或包做DROP CASCADE操作时，级联删除依赖其的对象（函数或包）。• invalid：对函数或包做DROP CASCADE操作时，级联失效依赖其的对象（函数或包）。

参数名称	描述
dn:foreign_key_checks	控制是否开启外键约束的完整性检查。该参数仅在M-Compatibility兼容模式下生效。建议仅在数据导入时，且保证原有数据满足外键约束完整性的场景下，将该参数设置为off，提升导入效率。将该参数设置为off时，对参考表、被参考表的DML操作不会触发外键的完整性检查。DML操作后，表中可能存在与外键完整性冲突的数据，且重新启用该参数时，不会对已有数据是否符合外键约束完整性进行校验。
dn:instr_unique_sql_track_type	unique sql记录sql方式。
dn:idle_in_transaction_timeout	单位为秒。表明与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置。正数表示与服务器建立连接并开启事务后，事务空闲并不进行任何操作的最长时间。当超过设定的值后，会与服务器断开连接。参数值设置越小越安全，但用户使用越不便，依据业务安全诉求设定。参数设置过小，可能会使得事务开启后，客户端应用在运行过程中没有及时发送新的请求，从而导致会话超时退出，影响用户使用。
dn:enable_asp_standby	设置是否开启ASP支持备机功能。开启该功能后，ASP报告进行采样时，会同步获取备机的采集数据。
dn:asp_flush_interval	单位为秒。设置ASP定时刷盘的时间间隔。
dn:enable_htap	是否开启HTAP特性，开启HTAP特性后，会加载COLVIEW关键字指定列的存量行存数据到内存IMCV（In-memory Column View，列式内存引擎）中，用于提高AP（Analytical Processing，分析处理）查询效率。该参数默认关闭，如果需要开启，请结合数据库使用场景，存在大量AP查询时，开启该参数可以优化查询效率。纯TP查询场景不建议开启该参数。
dn:enable_parallel_population	依赖HTAP特性开启状态，设置是否开启存量行存转内存列IMCV的并行加载特性，以加速IMCV表创建流程。开启该参数后，加载行存数据到IMCV表可能会影响行存表的性能，请根据使用场景进行设置。
dn:htap_router_mode	依赖HTAP特性开启状态，设置HTAP透明路由的模式。 <ul style="list-style-type: none">● row：强制使查询负载选择行存计划。● column：当查询请求中的列加载到IMCV时，无视代价高低，强制执行列存（IMCVScan）计划；若存在未加载到IMCV的列时，执行行存计划。● auto：根据查询请求中的列是否加载到IMCV，以及行列计划代价高低，自动选择行、列、行列混合计划。当使用场景有混合负载时，推荐该参数设置为auto。

参数名称	描述
dn:enable_imcvscan	依赖HTAP特性开启状态，设置是否打开HTAP内存列扫描算子IMCVScan。
dn:htap_max_mem_size	单位为KB。依赖HTAP特性开启状态，设置HTAP特性可用的内存上限。该参数不应该超过max_process_memory，并根据实际使用场景合理分配空闲内存作为该参数的值。
dn:batch_error_mode_sp_name	该参数用于BatchErrorMode模式下的保存点命名，只在集中式下生效。 取值范围：英文字符或数字或下划线组成的字符串，0~1023个字符。
dn:float_shortest_precision	这个参数控制是否开启最小精度方法替代sprintf()来实现浮点数的序列化功能。该最小精度方法用于提升浮点数序列化系统函数的性能，即缩短float4out()和float8out()两个系统函数单线程的执行时间。建议新开局点或者对浮点序列化有性能诉求，可以设置此参数。
dn:enable_case_intervaltonumeric	控制CASE语句中是否支持INTERVAL转NUMERIC。
dn:enable_logical_replication_dictionary	表示是否开启创建多版本字典表类型的逻辑复制槽。字典类型的系统表基线化完成后创建逻辑复制槽为字典表类型的逻辑复制槽，否则即使该参数开启仍旧创建的是online catalog类型的逻辑复制槽。该参数默认on，如果需要创建online catalog类型的逻辑复制槽时设置为off。
dn:logical_replication_dictionary_retention_time	单位为天。数据字典相关系统表数据保留时间。
dn:enable_uniq_idx_a_compat	控制复合唯一索引针对Null值是否兼容A数据库。该参数仅在A兼容性的数据库中适用，建议使用默认值。
dn:costbased_rewrite_rule	该参数用于标识对指定的查询改写规则开启基于代价的评估策略。部分查询改写规则支持基于代价评估是否对SQL进行改写，从而使内核生成更好的查询计划，提升SQL执行效率。该参数与GUC参数rewrite_rule互斥，如果同时设置了costbased_rewrite_rule和rewrite_rule，则rewrite_rule的相关规则配置不生效。

参数名称	描述
dn:costbased_rewrite_rule_max_iterations	对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果同一规则中满足做代价评估的条件数超过该参数设置时，则对本次请求中超过阈值的条件关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。
dn:costbased_rewrite_rule_timeout	单位为毫秒。对本次执行的SQL在计划生成阶段，如果使用各规则做代价评估的整体时间超过设置的超时时间时，则对本次请求后续流程关闭基于代价的评估策略，转化为基于规则的改写策略。当查询改写阶段开启基于代价的评估策略后该参数生效。该参数受GUC参数costbased_rewrite_rule影响，当costbased_rewrite_rule值不为none时，该参数生效。如果设置该参数值为0，表示对当前SQL关闭基于代价的改写策略。
dn:enable_ecpg_cursor_duplicate_operation	ECPG控制在A兼容下是否支持重复打开/关闭游标，仅在ECPG连接A兼容数据库时生效。直接安装本版本数据库时，该参数值为on。从老版本升级到当前版本时，该参数值为off。
dn:bm25_ncandidates	表示使用BM25索引做相似文档排序召回检索时所需准备排名靠前的文档数量，用于加速带有WHERE过滤条件的相似文档检索。根据检索语句过滤条件和LIMIT返回数量设置，大概计算为LIMIT召回数量/文档结果满足过滤条件几率。数值过大或者过小会使BM25索引检索时延变长，严重时可能使时延增加3-4倍。
dn:bm25_ranking_metric	表示BM25索引使用的相似文档排序召回检索算法。具体数值对应关系如下： <ul style="list-style-type: none"> ● 0: BM25_OKAPI (默认值)。 ● 1: BM25_ATIRE。 ● 2: BM25_L。 ● 3: BM25_PLUS。 ● 4: BM25_ADPT。 ● 5: BM25_T。 ● 6: BM25_C。 ● 7: BM25_Q。 ● 8: TF_IDF。 ● 9: TF_LDP_IDF。 ● >9: 使用默认的BM25_OKAPI算法。

参数名称	描述
dn:enable_interp_reuse_tran	表示是否支持存储过程中嵌套异常块子事务复用，该功能只有在开启了behavior_compat_options参数的plstmt_implicit_savepoint选项后方能生效。
dn:enable_smp_dml	标识是否允许DML语句并行执行。
dn:enable_cached_operator	控制算子执行态缓存特性的开关。关闭则无法对算子执行态进行缓存，影响查询性能。
dn:enable_smp_partitionwise	控制是否在SMP场景下，开启Partition-wise Join的能力。
dn:force_smp_partitionwise _scan	在SMP场景下，打开Partition-wise Join开关enable_smp_partitionwise后，是否在全局范围内开启Partition-wise Scan的并行扫描方式。
dn:enable_fast_numeric_ag g	这个参数控制是否开启针对numeric数据类型的agg优化。关闭后可能会导致对应场景查询性能下降。
dn:enable_err_stack	控制ERROR级别中ACTION为"Contact Huawei technical support."的错误码报错是否打印堆栈。
dn:enable_show_err_code	控制gsql等前端连接是否显示报错的错误码。
dn:sqlapply_preserve_com mit_order	控制逻辑备机，是否按照远端主机事务的提交顺序进 行回放提交。
dn:blackbox_number	控制“\$GAUSSLOG/gs_blackbox/{nodename}”目录下最多能够保留的黑匣子文件个数。设置为0将关闭功能，不保留黑匣子文件，有可能影响性能诊断。
dn:enable_bloom_filter	标识是否允许使用BloomFilter优化。
dn:bloom_filter_apply_thre shold	启用BloomFilter优化时，Hashjoin的Apply侧可以创建BloomFilter的最小数据量。如果apply侧的数据量低于这个值，则不会建立BloomFilter。
dn:scan_wait_for_bloom_fil ter	扫描算子是否等待BloomFilter创建完成。
dn:enable_fast_vecop	标识是否开启列存表中向量化运算优化。对Timestamp, int32, int64, float8类型的列存运算优化，并减少行存调用开销，支持自动向量化运算。
dn:enable_memory_limit	设置是否启用逻辑内存管理模块。由于存在固定开销，即shared_buffers和元数据（大约200MB），若max_process_memory减去固定开销小于2GB，GaussDB会强制把enable_memory_limit设置为off。其中元数据是GaussDB内部使用的内存和部分并发参数，如max_connections, thread_pool_attr, max_prepared_transactions等参数相关。

参数名称	描述
dn:resource_track_cost	设置对当前会话的语句进行资源监控的最小执行代价。该参数仅在enable_resource_track参数取值为on时才有效。值为-1时，不进行资源监控。值大于等于0且小于等于9时，对执行代价大于等于10的语句进行资源监控。值大于等于10时，对执行代价超过该参数值的语句进行资源监控。
dn:max_size_for_xlog_reten tion	用于控制何时触发备份复制槽的强制推进，以避免由于备份操作过程中日志无法回收导致磁盘满、实例只读等影响。该参数实际设置值建议比cm_server组件的datastorage_threshold_value_check略小一点，以避免实例进入只读状态。0表示关闭该功能。负值表示按磁盘阈值触发，如-80，表示当磁盘阈值超过80%，且日志回收是由于备份操作被阻塞，那么会触发备份复制槽的强制推进。正值表示按日志积压大小触发，如32，表示当备份复制槽落后当前检查点redo位置超过32段日志大小（每段日志大小为16MB），且日志回收是由于备份操作被阻塞，那么会触发备份复制槽的强制推进。
dn:enable_cachedplan_mgr	该参数用于指定是否开启自适应计划选择功能。自适应计划选择弥补了传统单一缓存计划无法根据查询条件参数进行变化带来的性能问题，并且避免了频繁调用查询优化。开启此功能后，用户可以通过维护多个缓存计划实现适应不同的查询参数，从而提升查询执行性能。
dn:undo_limit_size_per_tra nsaction	用于控制单事务undo分配空间阈值，达到阈值时事务报错回滚，单位为8kb。建议undo_limit_size_per_transaction的值小于undo_space_limit_size的值，若大于undo_space_limit_size的值，可以设置成功，但是在使用时取两个参数的最小值作为实际的单事务undo分配空间阈值。
dn:wal_receiver_buffer_size	备机接收xLog存放到内存缓冲区的大小，单位KB。
dn:deadlock_timeout	设置死锁超时检测时间，以毫秒为单位。当申请的锁超过设定值时，系统会检查是否产生了死锁。该参数仅针对常规锁生效。
dn:max_size_for_xlog_prun e	单位为KB。在备机故障时主机保留的xlog最大数量。
dn:gsivfflat_probes	指定利用gsivfflat索引检索向量时待搜索的倒排列表的数量，超过gsivfflat索引的倒排列表总数时执行全表搜索。gsivfflat索引的倒排列表总数由创建索引时参数ivf_nlist指定。
dn:enable_operator_prefer	该参数用于指定是否开启算子倾向性规则，在估计代价相近的情况下，倾向于选择参数化路径执行表连接。

参数名称	描述
dn:logical_decode_options_default	指定逻辑解码启动时未指定解码选项的全局默认值。
dn:password_min_digital	该参数决定账户密码中至少需要包含的数字的个数，仅sysadmin用户可以访问。
dn:password_min_length	参数决定账户密码的最小长度，仅sysadmin用户可以访问。
dn:password_min_lowercase	该参数决定账户密码中至少需要包含的小写字母的个数，仅sysadmin用户可以访问。
dn:password_min_special	该参数决定账户密码中至少需要包含的特殊字符的个数，仅sysadmin用户可以访问。
dn:password_min_uppercase	该参数决定账户密码中至少需要包含的大写字母的个数，sysadmin用户可以访问。
dn:enable_partition_autoextend_retry	分区表自动扩展新增分区默认采用自治事务。该参数设置为on后，自治事务新增分区出现异常时，会重试一次同事务新增分区的逻辑。
dn:enable_gspsql_execopt	控制是否优化Tuple模式存储过程函数的执行。存储过程函数的执行模式：Statement模式：通过perform或者call procedure()调用，存储过程函数执行过程为单独SQL语句。Tuple模式：通过targetlist, trigger方式调用，调用环境为执行态的1个元组输入。
dn:recovery_redo_workers	是极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。recovery_redo_workers需要配合recovery_parse_workers使用，recovery_parse_workers或者recovery_redo_workers大于1，则开启极致RTO。如不期望开启极致RTO，请保持recovery_redo_workers为默认值1。
dn:session_max_dynamic_memory	单位为KB。管控会话级内存上限，会话内存使用超过该值后会报错中断。-1，表示不管控。
dn:logging_module	用于设置或者显示模块日志在服务端的可输出性。特殊标识ALL用于对所有模块日志进行设置。可以使用on/off来控制模块日志的输出。如开启COMMAND和DFS模块日志打印，则设置值为on(COMMAND,DFS)，未设置模块默认为关闭；关闭所有模块日志打印，则设置值为off(ALL)。
dn:ustore_attr	该参数主要用来控制USTORE存储引擎表的信息统计，回滚类型，重点模块(包括数据,索引,回滚段,回放等)运行时数据的校验，主要用于协助研发问题定位。

参数名称	描述
dn:max_cbm_retention_time	单位为秒。用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。
cma:log_max_count	日志清理数量阈值。
cma:log_max_size	单位为MB。控制日志最大存储值。
cms:enable_transaction_read_only	是否启用磁盘超限时节点只读。
cms:force_promote	是否开启DN备机强制升主，强制升主有可能导致数据丢失。
dn:a_format_version	数据库平台兼容性行为配置项。
asp_retention_days	当ASP样本写到系统表时，该参数表示保留的最大天数。
dn:asp_sample_num	LOCAL_ACTIVE_SESSION视图的最大样本个数，仅sysadmin用户可以访问。
dn:audit_system_function_exec	这个参数决定在执行白名单内的系统函数时是否记录审计日志。
dn:autovacuum_mode	该参数仅在autovacuum设置为on的场景下生效，它控制autoanalyze或autovacuum的打开情况。
autovacuum_naptime	单位为秒。设置两次自动清理操作的时间间隔。参数类型：整型参数。
dn:autovacuum_vacuum_scale_factor	VACUUM时表的规模因子，用于计算触发VACUUM的阈值。触发VACUUM的阈值 = autovacuum_vacuum_threshold+reltuples（表上元组的个数）*autovacuum_vacuum_scale_factor。当表上被删除或更新的记录数超过阈值时，才会对这个表执行VACUUM操作。
dn:db4ai_snapshot_mode	snapshot有2种模式：MSS（物化模式，存储数据实体）和CSS（计算模式，存储增量信息）。
dn:db4ai_snapshot_version_delimiter	该参数为数据表快照版本分隔符，长度为1。
dn:db4ai_snapshot_version_separator	该参数用于指定数据表快照子版本分隔符，长度为1。
dn:default_segment	控制是否默认创建段页式表。
dn:enable_access_server_directory	是否允许非初始用户创建、修改和删除DIRECTORY对象。
dn:enable_analyze_check	标识是否允许在生成计划的时候，对于在pg_class中显示reltuples和relpages均为0的表，检查该表是否曾进行过统计信息收集。

参数名称	描述
dn:enable_backend_control	是否控制数据库常驻线程到DefaultBackend控制组。
dn:enable_bbox_dump	是否开启黑匣子功能，在系统不配置core机制的时候仍可产生core文件。
dn:enable_early_free	控制是否可以实现算子内存的提前释放。
dn:enable_hypo_index	该参数控制优化器执行EXPLAIN命令时，是否创建虚拟索引。
dn:enable_standby_walsync_optimization	启用主备WAL日志同步性能优化的开关。开启后，备机WAL日志落盘方式由fsync方式改为ADIO (asynchronous-direct input-output) 方式，WAL日志不经过OS的cache缓存，直接从高斯内存写到磁盘，并且写磁盘从原来同步改为异步方式，加快落盘速度，提升主备WAL日志同步的性能。另外，主机工作线程等待备机WAL日志落盘后的唤醒方式也有变化，从原来的双链表队列检查方式改为轮询检查方式，减少唤醒等待时间，提升性能。当前版本支持的同步模式是quorum，不支持paxos。
dn:enable_stmt_track	是否对DN节点启用Full /Slow SQL特性。
dn:force_promote	是否开启DN备机自动强制升主，强制升主有可能导致数据丢失，修改需要重启集群。
lockwait_timeout	锁超时时间。如果等锁线程在该时间内无法拿到锁，则报锁超时失败。触发CANCEL模式拿锁时，实际使用的锁超时时间为参数设置的2倍。单位：毫秒。
dn:logical_replica_identity_force	控制全局逻辑复制旧元组的记录级别。
dn:max_active_global_temporary_table	全局临时表功能开关，控制是否可以创建全局临时表。该参数的取值决定了共享缓存中预留给全局临时表所需的哈希表的内存使用，并不会强制限制所有会话中的活跃全局临时表总数。
dn:memory_trace_level	动态内存使用超过最大动态内存的90%后，记录内存申请信息的管控等级。

V2.0-3.x 支持修改的参数

支持修改的参数如下：

V2.0-3.x 分布式支持修改的参数

表 14-4 分布式参数

参数名称	描述
audit_system_object	该参数决定是否对GaussDB Kernel数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB Kernel数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计，不当修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术支持人员指导下进行修改。
autoanalyze	标识是否允许在生成计划的时候，对于没有统计信息的表进行统计信息自动收集。
autoanalyze_timeout	设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时，如果该表的analyze时长超过了autoanalyze_timeout，则自动取消该表此次analyze。0表示不超时，单位为秒。
cn:effective_cache_size	设置CN节点优化器在一次单一的查询中可用的磁盘缓冲区的有效大小，单位为8KB。
cn:enable_hotkeys_collection	是否开启对数据库内的被访问的键值进行统计。
cn:track_stmt_session_slot	设置CN一个session缓存的最大的全量/慢SQL的数量。
datestyle	设置日期和时间值的显示格式。
dn:effective_cache_size	设置DN节点优化器在一次单一的查询中可用的磁盘缓冲区的有效大小，单位为8KB。
dn:enable_hotkeys_collection	是否开启对数据库内的被访问的键值进行统计。
dn:track_stmt_session_slot	设置DN一个session缓存的最大的全量/慢SQL的数量。
enable_seqscan	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。
enable_stream_operator	控制优化器对stream的使用。当该参数关闭时，可能会有大量关于计划不能下推的日志记录到日志文件中。
failed_login_attempts	在任意时候，如果输入密码错误的次数达到failed_login_attempts则当前账户被锁定，password_lock_time秒后被自动解锁，仅sysadmin用户可以访问。

参数名称	描述
log_min_duration_statement	当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时，记录每条完成语句的持续时间。设置过低的阈值可能影响负载吞吐，-1表示关闭此功能，单位是毫秒。
max_replication_slots	设置主机端的日志复制slot个数。
max_wal_senders	备DN连接主DN获取物理日志，逻辑复制工具连接主DN获取逻辑日志都会占用walsender线程，此参数标识最大允许创建walsender线程的个数。
password_effect_time	该字段决定账户密码的有效时间，单位为天。
password_lock_time	设置账户被锁定后的自动解锁时间，单位为天。
recovery_time_target	设置recovery_time_target秒能够让备机完成日志写入和回放。单位为秒。
session_timeout	表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置，单位为秒。
timezone	设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。
track_stmt_stat_level	控制语句执行跟踪的级别。
update_lockwait_timeout	允许并发更新参数开启情况下，该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错，单位是毫秒。
wal_level	设置写入WAL信息量的级别，不能为空或被注释掉。此参数设置为logical后才允许进行逻辑日志抽取，此参数设置为logical后xlog日志中会额外记录主键信息。
cn:audit_thread_num	审计线程的个数，取值范围 1~48。
dn:audit_thread_num	审计线程的个数，取值范围 1~48。
cn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用inlist-to-join查询重写。
dn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用inlist-to-join查询重写。
cn:audit_xid_info	是否在审计日志字段detail_info中记录SQL语句的事务ID,0表示关闭,1表示开启。
dn:audit_xid_info	是否在审计日志字段detail_info中记录SQL语句的事务ID,0表示关闭,1表示开启。
cn:default_limit_rows	设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。

参数名称	描述
dn:default_limit_rows	设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。
cn:audit_dml_state_select	是否对SELECT操作进行审计。
dn:audit_dml_state_select	是否对SELECT操作进行审计。
cn:audit_dml_state	是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
dn:audit_dml_state	是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
cn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
dn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
cn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
dn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计，0表示关闭，1表示开启。
cn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE (Parse Bind Execute) 形式执行的语句进行查询计划的优化。
dn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE (Parse Bind Execute) 形式执行的语句进行查询计划的优化。
wdr_snapshot_interval	后台Snapshot自动对数据库监控数据执行快照操作的时间间隔，单位分钟。
cn:enable_auto_explain	控制是否开启自动打印执行计划。该参数是用来定位慢存储过程或慢查询。
dn:enable_auto_explain	控制是否开启自动打印执行计划。该参数是用来定位慢存储过程或慢查询。
enable_wdr_snapshot	是否开启WDR 性能快照，开启时内核将定期进行性能视图快照。
cn:max_concurrent_autonomous_transactions	自治事务最大连接数，同一时间自治事务执行的最大并发数。当设置为0时，将无法执行自治事务。
dn:max_concurrent_autonomous_transactions	自治事务最大连接数，同一时间自治事务执行的最大并发数。当设置为0时，将无法执行自治事务。
cn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间，单位为ms。
dn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间，单位为ms。

参数名称	描述
cn:max_standby_streaming_delay	设置备机取消查询之前等待的时间，单位为ms。
dn:max_standby_streaming_delay	设置备机取消查询之前等待的时间，单位为ms。
cn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。
dn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。
cn:auto_explain_log_min_duration	控制自动打印执行计划的耗时阈值，整体耗时大于auto_explain_log_min_duration的执行计划才会被打印。单位为ms。
dn:auto_explain_log_min_duration	控制自动打印执行计划的耗时阈值，整体耗时大于auto_explain_log_min_duration的执行计划才会被打印。单位为ms。
cn:audit_function_exec	这个参数决定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。
dn:audit_function_exec	这个参数决定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。
cn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
dn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
cms:datastorage_threshold_value_check	设置磁盘占用率只读检测阈值，当数据目录所在磁盘占用超过这个阈值，自动将数据库节点设置为只读模式，单位为百分比。
wdr_snapshot_retention_days	系统中数据库监控快照数据的保留天数，单位天。
cn:enable_default_ustore_table	指定是否开启默认支持Ustore存储引擎，该参数为on时，创建的表类型都为Ustore表。
dn:enable_default_ustore_table	指定是否开启默认支持Ustore存储引擎，该参数为on时，创建的表类型都为Ustore表。
cn:undo_space_limit_size	用于控制undo强制回收阈值，达到阈值的80%启动强制回收，单位为8kb。建议不小于undo_limit_size_per_transaction的值。
dn:undo_space_limit_size	用于控制undo强制回收阈值，达到阈值的80%启动强制回收，单位为8kb。建议不小于undo_limit_size_per_transaction的值。

参数名称	描述
cn:undo_limit_size_per_transaction	用于控制单事务undo分配空间阈值，达到阈值时事务报错回滚，单位为8kb。建议undo_limit_size_per_transaction的值小于undo_space_limit_size的值，若大于undo_space_limit_size的值，可以设置成功，但是在使用时取两个参数的最小值作为实际的单事务undo分配空间阈值。
dn:undo_limit_size_per_transaction	用于控制单事务undo分配空间阈值，达到阈值时事务报错回滚，单位为8kb。建议undo_limit_size_per_transaction的值小于undo_space_limit_size的值，若大于undo_space_limit_size的值，可以设置成功，但是在使用时取两个参数的最小值作为实际的单事务undo分配空间阈值。
cn:enable_recyclebin	用来控制回收站的实时打开和关闭。
dn:enable_recyclebin	用来控制回收站的实时打开和关闭。
cn:recyclebin_retention_time	设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理，单位为秒。
dn:recyclebin_retention_time	设置回收站对象保留时间，超过该时间的回收站对象将被自动清理，单位为秒。
cn:undo_retention_time	该参数用于闪回查询功能，设置undo日志保留时间，单位为秒。提示：1.本地磁盘undo空间会变大；2.后续增量备份中备份集大小会变大，保留了额外的undo内容。
dn:undo_retention_time	该参数用于闪回查询功能，设置undo日志保留时间，单位为秒。提示：1.本地磁盘undo空间会变大；2.后续增量备份中备份集大小会变大，保留了额外的undo内容。
cn:cost_model_version	此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变。因此修改前请谨慎评估。
dn:cost_model_version	此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变。因此修改前请谨慎评估。
cn:enable_dynamic_sample_size	是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表，收集统计信息时动态调整采样行数，提高统计信息准确性。
dn:enable_dynamic_sample_size	是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表，收集统计信息时动态调整采样行数，提高统计信息准确性。

参数名称	描述
cn:resilience_ctrlslot_available_maxpercent	最多允许慢SQL占用线程池线程数的百分比。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。
dn:resilience_ctrlslot_available_maxpercent	最多允许慢SQL占用线程池线程数的百分比。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。
cn:resilience_ctrlstmt_control_iopslimit	正常SQL语句被标记为慢SQL后，慢SQL可使用的最大IOPS上限。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。0(None)：表示不对IOPS做限制。10(LOW)：表示对IOPS限制等级为LOW。20(MEDIUM)：表示对IOPS限制等级为MEDIUM。50(HIGH)：表示对IOPS限制等级为HIGH。
dn:resilience_ctrlstmt_control_iopslimit	正常SQL语句被标记为慢SQL后，慢SQL可使用的最大IOPS上限。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。0(None)：表示不对IOPS做限制。10(LOW)：表示对IOPS限制等级为LOW。20(MEDIUM)：表示对IOPS限制等级为MEDIUM。50(HIGH)：表示对IOPS限制等级为HIGH。
dn:resilience_ctrlstmt_detect_timelimit	正常SQL语句被标记为慢SQL的执行时间，0不做慢SQL识别，大于0表示执行的SQL执行时间超过该时间后被标记为慢SQL。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。单位为ms。
cn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
dn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
dn:max_cbm_retention_time	单位为秒。用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。
cn:max_cbm_retention_time	单位为秒。用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。

V2.0-3.x 集中式版支持修改的参数

表 14-5 集中式版参数

参数名称	描述
audit_system_object	该参数决定是否对GaussDB Kernel数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB Kernel数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计，不当修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术支持人员指导下进行修改。
autoanalyze	标识是否允许在生成计划的时候，对于没有统计信息的表进行统计信息自动收集。
autoanalyze_timeout	设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时，如果该表的analyze时长超过了autoanalyze_timeout，则自动取消该表此次analyze。0表示不超时，单位为秒。
datestyle	设置日期和时间值的显示格式。
dn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
enable_seqscan	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。
failed_login_attempts	在任意时候，如果输入密码错误的次数达到failed_login_attempts则当前账户被锁定，password_lock_time秒后被自动解锁，仅sysadmin用户可以访问。
log_min_duration_statement	当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时，记录每条完成语句的持续时间。设置过低的阈值可能影响负载吞吐，-1表示关闭此功能，单位是毫秒。
max_replication_slots	设置主机端的日志复制slot个数。
max_wal_senders	备DN连接主DN获取物理日志，逻辑复制工具连接主DN获取逻辑日志都会占用walsender线程，此参数标识最大允许创建walsender线程的个数。
password_effect_time	该字段决定账户密码的有效时间，单位为天。
password_lock_time	设置账户被锁定后的自动解锁时间，单位为天。
session_timeout	表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时。0表示关闭超时设置，单位为秒。

参数名称	描述
timezone	设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。
update_lockwait_timeout	允许并发更新参数开启情况下，该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错，单位是毫秒。
wal_level	设置写入WAL信息量的级别，不能为空或被注释掉。此参数设置为logical后才允许进行逻辑日志抽取，此参数设置为logical后xlog日志中会额外记录主键信息。
dn:audit_thread_num	审计线程的个数,取值范围 1~48。
dn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用inlist-to-join查询重写。
dn:audit_xid_info	是否在审计日志字段detail_info中记录SQL语句的事务ID,0表示关闭,1表示开启。
dn:default_limit_rows	设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。
dn:audit_dml_state_select	是否对SELECT操作进行审计。
dn:audit_dml_state	是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
dn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
dn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计，0表示关闭，1表示开启。
dn:max_standby_streaming_delay	设置备机取消查询之前等待的时间，单位为ms。
dn:vacuum_defer_cleanup_age	指定VACUUM使用的事务数。
dn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE (Parse Bind Execute) 形式执行的语句进行查询计划的优化。
wdr_snapshot_interval	后台Snapshot自动对数据库监控数据执行快照操作的时间间隔，单位分钟。
undo_retention_time	该参数用于闪回查询功能，设置undo日志保留时间，单位为秒。提示：1.本地磁盘undo空间会变大；2.后续增量备份中备份集大小会变大，保留了额外的undo内容。
track_stmt_stat_level	控制语句执行跟踪的级别。
dn:enable_auto_explain	控制是否开启自动打印执行计划。该参数是用来定位慢存储过程或慢查询。
enable_wdr_snapshot	是否开启WDR 性能快照，开启时内核将定期进行性能视图快照。

参数名称	描述
dn:max_concurrent_autonomous_transactions	自治事务最大连接数，同一时间自治事务执行的最大并发数。当设置为0时，将无法执行自治事务。
dn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间，单位为ms。
dn:max_standby_streaming_delay	设置备机取消查询之前等待的时间，单位为ms。
dn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。
dn:track_stmt_parameter	开启track_stmt_parameter后，在statement_history中记录的执行语句不再进行归一化操作，可以显示完整SQL语句信息，辅助DBA进行问题定位。其中对于简单查询，显示完整语句信息；对于PBE语句，显示完整语句信息的同时，追加每个变量数值信息，格式为“querystring; parameters: \$1=value1,\$2=value2,...”，该参数提供的目的是为用户呈现全量SQL信息，不受track_activity_query_size参数控制。
dn:auto_explain_log_min_duration	控制自动打印执行计划的耗时阈值，整体耗时大于auto_explain_log_min_duration的执行计划才会被打印。单位为ms。
dn:recovery_time_target	设置recovery_time_target秒能够让备机完成日志写入和回放。单位为秒。
dn:audit_function_exec	这个参数决定在执行存储过程、匿名块或自定义函数（不包括系统自带函数）时是否记录审计信息。
dn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
cms:datastorage_threshold_value_check	设置磁盘占用率只读检测阈值，当数据目录所在磁盘占用超过这个阈值，自动将数据库节点设置为只读模式，单位为百分比。
wdr_snapshot_retention_days	系统中数据库监控快照数据的保留天数，单位天。
dn:undo_space_limit_size	用于控制undo强制回收阈值，达到阈值的80%启动强制回收，单位为8kb。建议不小于undo_limit_size_per_transaction的值。
dn:group_concat_max_len	函数GROUP_CONCAT()结果的最大长度。
dn:enable_extension	控制是否支持创建数据库扩展插件。扩展插件属于实验室特性，不推荐使用。
dn:cost_model_version	此参数用来指定优化器代价模型的版本。可以视作一个保护参数，用来禁用最新的优化器代价模型，保持和旧版本计划一致。改变此参数，可能会导致很多SQL计划的改变。因此修改前请谨慎评估。

参数名称	描述
dn:immediate_analyze_threshold	插入数据后自动做analyze的阈值。当新增数据量达到原有数据量的immediate_analyze_threshold倍，且总行数超过一百时，会自动触发一次analyze。
dn:enable_dynamic_sample_size	是否动态调整采样行数。对于超过一百万行的大表，收集统计信息时动态调整采样行数，提高统计信息准确性。
dn:max_io_capacity	设置后端写进程批量刷页每秒的IO上限，需要根据具体业务场景和机器磁盘IO能力进行设置，要求RTO很短时间或者数据量比共享内存大多倍的情况下，业务访问数据量又是随机访问时，该值不宜过小。设置较小的max_io_capacity会减少后端写进程刷页个数，如果业务触发页面淘汰多时，该值设置小会影响业务，单位为KB。
dn:max_connections	设置DN允许连接的最大并发连接数。
log_autovacuum_min_duration	单位为毫秒。当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。举例如下：将log_autovacuum_min_duration设置为250ms，表示记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。
dn:sql_beta_feature	标识开启的可选SQL引擎Beta特性，其中包括对行数估算、查询等价估算等优化。开启可以对特定的场景进行优化，但也可能会导致部分没有被测试覆盖的场景发生性能劣化。在特定的客户场景中，通过此GUC参数对查询重写规则进行设置，使得查询效率最优。
dn:ai_watchdog_max_cpu_usage	预期的数据库CPU使用率上限，该值会根据多核情况进行归一化。
dn:enable_control_group	是否开启Cgroups功能。
dn:explain_perf_mode	此参数用来指定explain的显示格式。
dn:enable_ai_watchdog	开启或关闭AIWatchdog功能。
dn:resilience_ctrlstmt_detect_timelimit	正常SQL语句被标记为慢SQL的执行时间，0表示不做慢SQL识别，大于0表示执行的SQL执行时间超过该时间后被标记为慢SQL。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。
dn:resilience_ctrlslot_available_maxpercent	最多允许慢SQL占用线程池的线程占用百分比。仅对非sysadmin/monitoradmin用户执行的select类型的语句生效。
dn:require_ssl	设置服务端是否强制要求SSL连接，该参数只有当参数ssl为on时才有效。
dn:enable_gpi_auto_update	控制在分区DDL命令中是否默认更新Global索引。

参数名称	描述
dn:maintenance_work_mem	设置在维护性操作中可使用的最大的内存，单位为byte。
dn:work_mem	设置内部排序操作和Hash表在开始写入临时磁盘文件之前使用的内存大小。
dn:enable_cachedplan_mgr	该参数用于指定是否开启自适应计划选择功能。
dn:recovery_parse_workers	极致RTO特性中ParseRedoRecord线程的数量。
dn:recovery_redo_workers	极致RTO特性中每个ParseRedoRecord线程对应的PageRedoWorker数量。
dn:max_standby_base_page_size	开启极致RTO功能后，备机上最大允许的base page类型文件的存储空间大小。
dn:pagewriter_sleep	设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每隔pagewriter_sleep的时间刷一批脏页下盘。
dn:enable_double_write	双写特性开关。当enable_incremental_checkpoint增量检查点开关打开时，同时enable_double_write打开，则使用enable_double_write双写特性保护，不再使用full_page_writes防止半页写问题。
dn:bgwriter_delay	设置后端写进程写"脏"共享缓冲区之间的时间间隔。每一次，后端写进程都会为一些脏的缓冲区发出写操作（全量checkpoint模式用bgwriter_lru_maxpages参数控制每次写的量，然后休眠bgwriter_delay毫秒后才再次启动；增量checkpoint模式下，根据设定candidate_buf_percent_target计算目标空闲缓冲页面个数，不足时每隔bgwriter_delay毫秒刷一批页面下盘，刷页个数根据目标差距百分比计算，会根据max_io_capacity限制最大数量）。
dn:wal_receiver_buffer_size	备机与从备接收Xlog存放到内存缓冲区的大小，目前默认不支持主备从部署模式。
dn:enable_incremental_checkpoint	增量检查点开关。
dn:enable_memory_limit	设置是否启用逻辑内存管理模块。由于存在固定开销，即shared_buffers和元数据（大约200MB），若max_process_memory减去固定开销小于2GB，GaussDB会强制把enable_memory_limit设置为off。其中元数据是GaussDB内部使用的内存和部分并发参数，如max_connections, thread_pool_attr, max_prepared_transactions等参数相关。
dn:resource_track_cost	设置对当前会话的语句进行资源监控的最小执行代价。该参数仅在enable_resource_track参数取值为on时才有效。值为-1时，不进行资源监控。值大于等于0且小于等于9时，对执行代价大于等于10的语句进行资源监控。值大于等于10时，对执行代价超过该参数值的语句进行资源监控。

参数名称	描述
dn:max_size_for_xlog_reten tion	用于控制何时触发备份复制槽的强制推进，以避免由于备份操作过程中日志无法回收导致磁盘满、实例只读等影响。该参数实际设置值建议比cm_server组件的datastorage_threshold_value_check略小一点，以避免实例进入只读状态。0表示关闭该功能。负值表示按磁盘阈值触发，如-80，表示当磁盘阈值超过80%，且日志回收是由于备份操作被阻塞，那么会触发备份复制槽的强制推进。正值表示按日志积压大小触发，如32，表示当备份复制槽落后当前检查点redo位置超过32段日志大小（每段日志大小为16MB），且日志回收是由于备份操作被阻塞，那么会触发备份复制槽的强制推进。
dn:enable_cachedplan_mgr	该参数用于指定是否开启自适应计划选择功能。自适应计划选择弥补了传统单一缓存计划无法根据查询条件参数进行变化带来的性能问题，并且避免了频繁调用查询优化。开启此功能后，用户可以通过维护多个缓存计划实现适应不同的查询参数，从而提升查询执行性能。
dn:undo_limit_size_per_trans action	用于控制单事务undo分配空间阈值，达到阈值时事务报错回滚，单位为8kb。建议undo_limit_size_per_transaction的值小于undo_space_limit_size的值，若大于undo_space_limit_size的值，可以设置成功，但是在使用时取两个参数的最小值作为实际的单事务undo分配空间阈值。
dn:max_files_per_process	设置每个服务器进程允许同时打开的最大文件数目。
dn:wal_receiver_buffer_size	备机接收xLog存放到内存缓冲区的大小，单位KB。
dn:deadlock_timeout	设置死锁超时检测时间，以毫秒为单位。当申请的锁超过设定值时，系统会检查是否产生了死锁。该参数仅针对常规锁生效。
lockwait_timeout	锁超时时间。如果等锁线程在该时间内无法拿到锁，则报锁超时失败。触发CANCEL模式拿锁时，实际使用的锁超时时间为参数设置的2倍。单位：毫秒。
dn:max_size_for_xlog_prun e	单位为KB。在备机故障时主机保留的xlog最大数量。
cn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
dn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
dn:max_cbm_retention_tim e	单位为秒。用于控制何时触发备份CBM文件的强制回收，以避免由于备份操作过程中CBM文件无法回收导致磁盘满、集群只读等影响。该参数实际设置值建议按照全备的时间间隔设置。

V2.0-2.x 支持修改的参数

支持修改的参数如下：

V2.0-2.x 分布式支持修改的参数

表 14-6 分布式参数

参数名称	描述
audit_system_object	该参数决定是否对GaussDB Kernel数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB Kernel数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计，不当修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术支持人员指导下进行修改。
autoanalyze	标识是否允许在生成计划的时候，对于没有统计信息的表进行统计信息自动收集。
autoanalyze_timeout	设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时，如果该表的analyze时长超过了autoanalyze_timeout，则自动取消该表此次analyze。0表示不超时，单位为秒。
cn:effective_cache_size	设置CN节点优化器在一次单一的查询中可用的磁盘缓冲区的有效大小，单位为8KB。
cn:enable_hotkeys_collection	是否开启对数据库内的被访问的键值进行统计。
cn:track_stmt_session_slot	设置CN一个session缓存的最大的全量/慢SQL的数量。
datestyle	设置日期和时间值的显示格式。
dn:effective_cache_size	设置DN节点优化器在一次单一的查询中可用的磁盘缓冲区的有效大小，单位为8KB。
dn:enable_hotkeys_collection	是否开启对数据库内的被访问的键值进行统计。
dn:track_stmt_session_slot	设置DN一个session缓存的最大的全量/慢SQL的数量。
enable_seqscan	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。

参数名称	描述
enable_stream_operator	控制优化器对stream的使用。当该参数关闭时，可能会有大量关于计划不能下推的日志记录到日志文件中。
failed_login_attempts	在任意时候，如果输入密码错误的次数达到 failed_login_attempts 则当前账户被锁定， password_lock_time 秒后被自动解锁，仅 sysadmin 用户可以访问。
log_min_duration_statement	当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时，记录每条完成语句的持续时间。设置过低的阈值可能影响负载吞吐，-1表示关闭此功能，单位是毫秒。
max_replication_slots	设置主机端的日志复制slot个数。
max_wal_senders	备DN连接主DN获取物理日志，逻辑复制工具连接主DN获取逻辑日志都会占用walsender线程，此参数标识最大允许创建walsender线程的个数。
password_effect_time	该字段决定账户密码的有效时间，单位为天。
password_lock_time	设置账户被锁定后的自动解锁时间，单位为天。
recovery_time_target	设置recovery_time_target秒能够让备机完成日志写入和回放。单位为秒。
session_timeout	表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时间。0表示关闭超时设置，单位为秒。
timezone	设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。
track_stmt_stat_level	控制语句执行跟踪的级别。
update_lockwait_timeout	允许并发更新参数开启情况下，该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错，单位是毫秒。
wal_level	设置写入WAL信息量的级别，不能为空或被注释掉。此参数设置为logical后才允许进行逻辑日志抽取，此参数设置为logical后xlog日志中会额外记录主键信息。
cn:audit_thread_num	审计线程的个数,取值范围 1~48。
dn:audit_thread_num	审计线程的个数,取值范围 1~48。
cn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用inlist-to-join查询重写。
dn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用inlist-to-join查询重写。
cn:audit_xid_info	是否在审计日志字段detail_info中记录SQL语句的事务ID,0表示关闭,1表示开启。
dn:audit_xid_info	是否在审计日志字段detail_info中记录SQL语句的事务ID,0表示关闭,1表示开启。

参数名称	描述
cn:default_limit_rows	设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。
dn:default_limit_rows	设置生成genericplan的缺省limit估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算limit的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即-5代表5%。
cn:audit_dml_state_select	是否对SELECT操作进行审计。
dn:audit_dml_state_select	是否对SELECT操作进行审计。
cn:audit_dml_state	是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
dn:audit_dml_state	是否对具体表的INSERT、UPDATE、DELETE操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
cn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
dn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
cn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计,0表示关闭,1表示开启。
dn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计，0表示关闭，1表示开启。
cn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE (Parse Bind Execute) 形式执行的语句进行查询计划的优化。
dn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE (Parse Bind Execute) 形式执行的语句进行查询计划的优化。
wdr_snapshot_interval	后台Snapshot自动对数据库监控数据执行快照操作的时间间隔，单位分钟。
enable_wdr_snapshot	是否开启WDR 性能快照，开启时内核将定期进行性能视图快照。
cn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间，单位为ms。
dn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间，单位为ms。
cn:max_standby_streaming_delay	设置备机取消查询之前等待的时间，单位为ms。
dn:max_standby_streaming_delay	设置备机取消查询之前等待的时间，单位为ms。
cn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。

参数名称	描述
dn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。
cn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
dn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
cms:datastorage_threshold_value_check	设置磁盘占用率只读检测阈值，当数据目录所在磁盘占用超过这个阈值，自动将数据库节点设置为只读模式，单位为百分比。
wdr_snapshot_retention_days	系统中数据库监控快照数据的保留天数，单位天。
cn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。
dn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。

V2.0-2.x 集中式版支持修改的参数

表 14-7 集中式版参数

参数名称	描述
audit_system_object	该参数决定是否对GaussDB Kernel数据库对象的CREATE、DROP、ALTER操作进行审计。GaussDB Kernel数据库对象包括DATABASE、USER、schema、TABLE等。通过修改该配置参数的值，可以只审计需要的数据库对象的操作，在主备强制选主场景建议audit_system_object取最大值，所有DDL对象全部审计，不当修改该参数会导致丢失DDL审计日志，请在技术支持人员指导下进行修改。
autoanalyze	标识是否允许在生成计划的时候，对于没有统计信息的表进行统计信息自动收集。
autoanalyze_timeout	设置autoanalyze的超时时间。在对某张表做autoanalyze时，如果该表的analyze时长超过了autoanalyze_timeout，则自动取消该表此次analyze。0表示不超时，单位为秒。
datestyle	设置日期和时间值的显示格式。
dn:wal_keep_segments	“pg_xlog”目录下保留事务日志文件的最小数目。备机通过获取主机此处的日志进行流复制。

参数名称	描述
enable_seqscan	控制优化器对顺序扫描规划类型的使用。完全消除顺序扫描是不可能的，但是关闭这个变量会让优化器在存在其他方法的时候优先选择其他方法。
enable_slot_log	是否开启逻辑复制槽主备同步特性。
failed_login_attempts	在任意时候，如果输入密码错误的次数达到 failed_login_attempts 则当前账户被锁定， password_lock_time 秒后被自动解锁，仅 sysadmin 用户可以访问。
log_min_duration_statement	当某条语句的持续时间大于或者等于特定的毫秒数时，记录每条完成语句的持续时间。设置过低的阈值可能影响负载吞吐， -1 表示关闭此功能，单位是毫秒。
max_replication_slots	设置主机端的日志复制 slot 个数。
max_wal_senders	备 DN 连接主 DN 获取物理日志，逻辑复制工具连接主 DN 获取逻辑日志都会占用 walsender 线程，此参数标识最大允许创建 walsender 线程的个数。
password_effect_time	该字段决定账户密码的有效时间，单位为天。
password_lock_time	设置账户被锁定后的自动解锁时间，单位为天。
session_timeout	表明与服务器建立链接后，不进行任何操作的最长时长。0 表示关闭超时设置，单位为秒。
timezone	设置显示和解释时间类型数值时使用的时区。
update_lockwait_timeout	允许并发更新参数开启情况下，该参数控制并发更新同一行时单个锁的最长等待时间。当申请的锁等待时间超过设定值时，系统会报错，单位是毫秒。
wal_level	设置写入 WAL 信息量的级别，不能为空或被注释掉。此参数设置为 logical 后才允许进行逻辑日志抽取，此参数设置为 logical 后 xlog 日志中会额外记录主键信息。
dn:audit_thread_num	审计线程的个数,取值范围 1~48。
dn:qrw_inlist2join_optmode	控制是否使用 inlist-to-join 查询重写。
dn:audit_xid_info	是否在审计日志字段 detail_info 中记录 SQL 语句的事务 ID,0 表示关闭,1 表示开启。
dn:default_limit_rows	设置生成 genericplan 的缺省 limit 估算行数。此参数设置为正数时意为直接将设置的值作为估算 limit 的行数，为负数时代表使用百分比的形式设置默认的估算值，负数转换为默认百分比，即 -5 代表 5%。
dn:audit_dml_state_select	是否对 SELECT 操作进行审计。
dn:audit_dml_state	是否对具体表的 INSERT、UPDATE、DELETE 操作进行审计,0 表示关闭,1 表示开启。

参数名称	描述
dn:random_page_cost	设置优化器计算一次非顺序抓取磁盘页面的开销。
dn:audit_set_parameter	是否对SET操作进行审计，0表示关闭，1表示开启。
dn:max_standby_streaming_delay	设置备机取消查询之前等待的时间，单位为ms。
dn:vacuum_defer_cleanup_age	指定VACUUM使用的事务数。
dn:enable_pbe_optimization	设置优化器是否对以PBE (Parse Bind Execute) 形式执行的语句进行查询计划的优化。
wdr_snapshot_interval	后台Snapshot自动对数据库监控数据执行快照操作的时间间隔，单位分钟。
undo_retention_time	该参数用于闪回查询功能，设置undo日志保留时间，单位为秒。提示：1.本地磁盘undo空间会变大；2.后续增量备份中备份集大小会变大，保留了额外的undo内容。
track_stmt_stat_level	控制语句执行跟踪的级别。
enable_wdr_snapshot	是否开启WDR 性能快照，开启时内核将定期进行性能视图快照。
dn:max_standby_archive_delay	当开启双机热备模式时，如果备机正处理归档WAL 日志数据，此时进行查询会产生冲突，此参数就是设置备机取消查询之前所等待的时间，单位为ms。
dn:max_standby_streaming_delay	设置备机取消查询之前等待的时间，单位为ms。
dn:recovery_max_workers	并行回放线程个数。
dn:recovery_time_target	设置recovery_time_target秒能够让备机完成日志写入和回放。单位为秒。
dn:local_syscache_threshold	系统表cache在单个session缓存的大小。单位为KB。
cms:datastorage_threshold_value_check	设置磁盘占用率只读检测阈值，当数据目录所在磁盘占用超过这个阈值，自动将数据库节点设置为只读模式，单位为百分比。
wdr_snapshot_retention_days	系统中数据库监控快照数据的保留天数，单位天。
log_autovacuum_min_duration	单位为毫秒。当自动清理的执行时间大于或者等于某个特定的值时，向服务器日志中记录自动清理执行的每一步操作。设置此选项有助于追踪自动清理的行为。举例如下：将log_autovacuum_min_duration设置为250ms，表示记录所有运行大于或者等于250ms的自动清理命令的相关信息。

参数名称	描述
dn:max_connections	设置DN允许连接的最大并发连接数。
dn:enable_memory_limit	设置是否启用逻辑内存管理模块。由于存在固定开销，即shared_buffers和元数据（大约200MB），若max_process_memory减去固定开销小于2GB，GaussDB会强制把enable_memory_limit设置为off。其中元数据是GaussDB内部使用的内存和部分并发参数，如max_connections，thread_pool_attr，max_prepared_transactions等参数相关。
lockwait_timeout	锁超时时间。如果等锁线程在该时间内无法拿到锁，则报锁超时失败。触发CANCEL模式拿锁时，实际使用的锁超时时间为该参数设置的2倍。单位：毫秒。

14.2 修改 GaussDB 实例参数

为确保GaussDB实例发挥出最佳性能，您可以根据业务需求修改GaussDB数据库实例参数，也可以通过该功能查看当前实例所使用的参数值。

GaussDB提供如下两类参数类型：

- 公共参数：GaussDB安装后，有一套默认的运行参数，为了使GaussDB与业务的配合度更高，用户需要根据业务场景和数据量的大小进行参数调整。
- 扩容重分布参数：数据库扩容时，控制数据重分布策略的参数。

注意事项

- 修改扩容重分布参数仅支持V2.0-2.6及以上版本的分布式实例。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 仅V2.0-2.7.1及以上版本的集中式版实例，在1主2备部署形态下，支持只读节点参数修改。
- 请充分理解参数含义，并经过测试验证后进行修改，避免因参数值设置不当造成实例或业务异常。

修改当前实例公共参数

步骤1 登录管理控制台。


步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。

步骤5 在左侧导航栏单击“参数管理”，进入参数管理页面。

图 14-1 参数管理



- 您可以在该页面对实例应用的参数进行修改和查询。修改参数后，可以预览修改结果或取消修改。确认修改无误后，单击“保存”，提交参数修改。
某些参数的修改需要重启才能生效，根据参数列表中“是否需要重启”提示，进行相应操作：
 - 是：在实例列表中，查看“运行状态”，如果显示参数变更，等待重启，则需重启实例使之生效。
 - 否：无需重启，立即生效。
- 您可以单击“复制”，将当前实例应用的参数另存为参数模板，可在[参数模板管理](#)的自定义页签中查看。
- 您还可以单击“导出”，将当前实例的参数下载到本地。
- 您可以单击“比较参数”，将已有的参数模板与当前实例应用的参数模板进行比较。

----结束

批量修改实例公共参数

步骤1 登录管理控制台。


步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“参数模板管理”页面的“自定义”页签，选择目标参数模板，单击参数模板名称。

步骤5 根据需要修改相关参数值。

图 14-2 修改参数



- 单击“保存”，在弹出框中单击“是”，保存修改。
- 单击“取消”，放弃本次设置。
- 单击“预览”，可对比参数修改前和修改后的值。

步骤6 参数修改完成后，您可在“参数模板管理”页面单击目标参数模板名称，然后在左侧导航栏中，单击“参数修改历史”查看参数的修改详情。

参数模板修改后，不会立即应用到当前使用的实例，您需要进行应用操作才可生效，具体操作请参见[应用参数模板](#)。

----结束

修改当前实例扩容重分布参数

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例基本信息页面。

步骤5 在左侧导航栏单击“参数管理”，进入参数管理页面，单击“调整扩容参数”或“修改重分布控制参数”进行参数修改。

图 14-3 参数管理



图 14-4 调整扩容参数

The screenshot shows a configuration interface for scaling parameters. It includes a table with columns: Parameter Name, Value, Allowable Value, and Description. Key parameters include lockwait_timeout, lockwait_interval, trylock_threshold, enable_cancel, last_catchup_threshold, catchup_times, write_error_mode, catchup_query_dop, parallel_catchup_threshold, and parallel_reindex_jobs. Below the table are two input fields for confirmation ('confirm') and a checked checkbox for confirmation status. At the bottom are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

参数名称	值	允许值	描述
lockwait_timeout		1~1,200,000	锁超时时间。如果等锁线程在该时间内无法拿到锁，则报...
lockwait_interval		0~300	锁步长。连锁拿锁超时的场景，如属此轮等锁超时，间...
trylock_threshold		1~2,147,483,647~1	等锁尝试次数上限。需和enable_cancel参数同时使用，如...
enable_cancel	▼	false true	是否允许用户业务快速失败。即是否允许达到等锁尝试次...
last_catchup_threshold		1,000~60,000	最后一轮追增时间上限。即最后一轮完成delete+insert追...
catchup_times		1~2,147,483,647~1	追增轮次上限。超出上限后强制进行最后一轮追增。单位...
write_error_mode	▼	false true	写报错模式。true表示写报错模式。false表示采用全阻塞...
catchup_query_dop		1~32	追增并行扫描度。单位：个。
parallel_catchup_threshold		1,000~1,800,000	多表重分布模式中开启并行追增所需的耗时阈值，一个分...
parallel_reindex_jobs		1~64	同时临时索引创建索引时的并发度，即多少个索引同时创建。

* 请输入“confirm”
* 使用人是否确认 已确认

确定 取消

图 14-5 修改重分布控制参数

The screenshot shows a configuration interface for redistribution control parameters. It includes a table with columns: Parameter Name, Value, Allowable Value, and Description. Key parameters include redis_parallel_jobs, redis_resource_level, and redis_join_tables. Below the table are two input fields for confirmation ('confirm') and a checked checkbox for confirmation status. At the bottom are 'Confirm' and 'Cancel' buttons.

参数名称	值	允许值	描述
redis_parallel_jobs		1~8	指定数据重分布过程的并发执行任务个数。参考redis_reso...
redis_resource_level	l m h f	l m h f	指定数据重分布的资源等级。取值范围：(f:100%, h:50%, ...
redis_join_tables	ex: ["database1","schema1","ta... 0/1,000 ↴	0/1,000 ↴	指定该参数则启用多表扩容模式，扩容前或扩容后分布结...

* 请输入“confirm”
* 使用人是否确认 已确认

确定 取消

步骤6 输入参数值，输入框中输入“confirm”，勾选“已确认”，单击“确定”，提交修改。

----结束

常见问题

- [GaussDB如何修改时区](#)
- [GaussDB密码过期策略](#)
- [GaussDB是否支持使用SQL命令修改全局参数](#)
- [GaussDB是否支持开启SELECT审计功能](#)
- [GaussDB如何设置磁盘占用率只读检测阈值](#)

- GaussDB如何设置日期和时间的显示格式
- GaussDB如何设置显示和解释时间类型数值时使用的时区
- GaussDB如何修改DN的最大连接数
- GaussDB如何开启INSERT、UPDATE、DELETE审计功能
- GaussDB如何设置最大允许创建walsender线程的个数
- GaussDB如何设置记录每个SQL的最大字节数
- GaussDB如何设置连接超时时间
- GaussDB如何设置账户被锁定后自动解锁的时间
- GaussDB如何设置账户最大登录失败次数

14.3 查看 GaussDB 实例参数修改历史

操作场景

实例参数修改完成后，您可以查看实例参数的修改历史。GaussDB支持查看当前实例所使用参数模板的修改历史，以及自定义参数模板的修改历史。

注意事项

- 用户创建或复制的新参数模板，在未进行参数修改前，无修改历史。
- 当前仅显示7天之内的参数修改历史。
- 仅V2.0-2.7.1及以上版本的集中式版实例，在1主2备部署形态下，支持查看只读节点参数修改历史。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。

查看当前实例的参数修改历史

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的基本信息页面。

步骤5 在左侧导航栏，单击“参数管理”。

图 14-6 查看参数修改历史



参数名称	修改前参数值	修改后参数值	修改状态	修改时间	是否应用	应用时间
autovacuum_napt...	600	550	成功	2024/08/16 10:09:4...	是	2024/08/16 10:09:...

步骤6 在弹出的页签中，单击“参数修改历史”。

您可查看参数对应的参数名称、修改前参数值、修改后参数值、修改状态、修改时间、是否应用以及应用时间。

如修改后参数模板未应用，请根据业务需要，参考[应用参数模板](#)，将其应用到对应实例。

----结束

查看目标参数模板的参数修改历史

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“参数模板管理”页面的“自定义”页签，单击目标参数模板名称。

步骤5 单击“参数修改历史”。

图 14-7 查看目标参数模板的参数修改历史



您可查看参数对应的参数名称、修改前参数值、修改后参数值、修改状态和修改时间。

----结束

14.4 导出 GaussDB 实例参数

操作场景

您可以将该实例对应的参数模板信息（参数名称，值，描述）导出到CSV中，方便查看并分析。

注意事项

仅V2.0-2.7.1及以上版本的集中式版实例，在1主2备部署形态下，支持只读节点参数导出。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。

操作步骤

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的基本信息页面。

步骤5 在左侧导航栏中选择“参数管理”，在“参数”页签单击“导出”。

图 14-8 导出参数



导出到文件。将该实例对应的参数模板信息（参数名称、值、描述）导出到CSV表中，方便用户查看并分析。

步骤6 在弹出框中，填写文件名称，单击“确定”。

文件名称在4位到81位之间，必须以字母开头，可以包含字母、数字、中划线或下划线，不能包含其他特殊字符。

----结束

14.5 创建 GaussDB 自定义参数模板

操作场景

数据库参数模板是数据库类型相关参数配置值的存放容器，可应用于一个或多个数据库实例。GaussDB的参数模板分为两类：系统默认参数模板和自定义参数模板。

如果您在创建实例或恢复到新实例时未指定自定义参数模板，系统将自动为您的实例适配默认的参数模板。

但系统默认模板中的参数值不支持修改，若默认模板中的参数值不满足您的业务需求，您可以创建一个自定义参数模板，在创建实例时可以选择该参数模板。如果是在创建实例后需要使用自定义参数模板，可以重新应用该参数模板，具体操作请参见[应用参数模板](#)。

若您已成功创建了参数模板，并希望在新的参数模板中包含该组中的大部分自定义参数和值时，复制参数模板是一个方便的解决方案，具体操作请参见[复制参数模板](#)。

注意事项

- 并非所有数据库引擎参数都可在客户创建的数据库参数模板中进行更改。参数模板中跟计算规格有关的参数（即默认值是default的参数）不支持修改。
- GaussDB和文档数据库服务不共享参数模板配额。
- 每个项目最多可以创建100个GaussDB数据库参数模板，各GaussDB引擎共享该配额。

- 当您修改当前实例的参数模板并保存后，仅应用于当前实例，不会对其他实例造成影响。
- 某些参数需要重启才能生效，这些参数更改将在您手动重启数据库实例后生效。
- 在数据库参数模板内设置参数不恰当可能会产生意外的不利影响，包括性能降低和系统不稳定。修改数据库参数时应始终保持谨慎，禁止对参数组进行边界测试，否则会导致实例异常，且修改数据库参数模板前要备份数据。将参数模板更改应用于生产数据库实例前，您应当在测试数据库实例上试用这些参数模板设置更改。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 单击左侧导航栏的“参数模板管理”。

步骤5 在“参数模板管理”页面，单击“创建参数模板”。

步骤6 选择数据库引擎版本，命名并添加对该参数模板的描述，单击“确定”，创建参数模板。

- 选择该数据库引擎参数模板所需应用的参数模板类型。
- 参数模板名称长度在1~64个字符之间，区分大小写，可包含字母、数字、中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。
- 参数模板的描述长度不能超过256个字符，且不能包含回车和! < " = ' > & 特殊字符。

----结束

14.6 管理 GaussDB 实例参数模板

用户可以通过执行以下操作来管理GaussDB的参数模板。

- **应用参数模板：**参数模板编辑修改后，不会立即应用到实例，您可以根据业务需要应用到实例中，参数模板只能应用于相同版本的实例中。
- **复制参数模板：**您可以复制您创建的自定义数据库参数模板。当您已创建一个数据库参数模板，并且想在新的数据库参数模板中包含该组中的大部分自定义参数和值时，复制参数模板是一个方便的解决方案。您还可以复制某数据库实例应用的参数列表，生成一个新的参数模板，供您后期使用。
- **比较当前实例参数模板：**您可以将当前实例应用的参数与参数模板进行比较，以了解当前实例参数的差异项。
- **比较目标参数模板：**您可以比较GaussDB默认参数模板，以了解默认参数模板与其他参数模板的配置差异。还可以比较自定义的参数模板，以区分不同参数模板之间的差别。
- **重置参数模板：**您可根据自己的业务需求，重置自己创建的参数模板对应的所有参数，使其恢复到默认值。

- **修改参数模板描述**: 参数模板创建成功后，用户可根据需要对自己创建的参数模板描述进行修改。
- **删除参数模板**: 每个用户最多可以创建100个数据库参数模板，如果参数模板已满或者一些参数模板已经没有使用价值，您可以删除已有的参数模板。

应用参数模板

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“参数模板管理”页面，根据参数模板类型不同进行如下操作。

- 如果需要将默认参数模板应用到实例，在“系统默认”页签的目标参数模板操作列，单击“应用”。
- 如果需要将用户自己创建的参数模板应用到实例，在“自定义”页签的目标参数模板操作列，单击“更多 > 应用”。

一个参数模板可被应用到一个或多个实例。

步骤5 在弹出框中，选择或输入所需应用的实例，单击“确定”。

步骤6 参数模板应用成功后，您可查看参数模板的应用记录。

- 如果需要查看系统默认模板的应用记录，在“系统默认”页签的目标参数模板操作列，单击“应用记录”。
- 如果需查看自定义模板的应用记录，在“自定义”页签的目标参数模板操作列，单击“更多 > 应用记录”。

如果应用状态为“应用中”，则再次应用该模板时，将无法选择正在应用参数模板的实例。如果需要再次应用参数模板到同一实例，请确保应用状态为“成功”。

参数模板应用成功后，如果重启生效的参数有修改，实例将会变为“等待重启”状态，此时需要重启实例，参数修改才能生效。如果所有重启生效的参数都没有修改，则实例状态不会发生改变。

----结束

复制参数模板

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“参数模板管理”页面的“自定义”页签，选择需要复制的参数模板，单击“复制”。

您还可以在“实例管理”页面，单击实例名称，在左侧导航栏，单击“参数修改”，单击“复制”，将该实例对应参数列表生成一个参数模板，供您后期使用。

步骤5 在弹出框中，填写新参数模板名称和描述，单击“确定”。

- 参数模板名称长度在1~64个字符之间，区分大小写，可包含字母、数字、中划线、下划线或句点，不能包含其他特殊字符。
- 参数模板的描述长度不能超过256字符，且不能包含回车和>!<"&'=特殊字符。

创建完成后，会生成一个新的参数模板，您可在参数模板列表中对其进行管理。复制数据库参数模板之后，新参数模板可能不会立即显示，建议您等待至少5分钟再使用。

您无法复制默认参数模板。不过，您可以创建基于默认参数模板的新参数模板。

----结束

比较当前实例参数模板

⚠ 注意

仅V2.0-2.7.1及以上版本的集中式版实例，在1主2备部署形态下，支持只读节点参数比较。

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，单击实例名称，进入实例的“基本信息”页签。

步骤5 在左侧导航栏中选择“参数管理”。

步骤6 在“参数”子页签中单击“比较参数”，比较当前实例参数。

步骤7 在弹出框中选择与当前实例同数据库类型的参数模板，单击“确定”，比较两个参数的差异项。

- 有差异项，则会显示差异参数的如下信息：参数名称、当前实例参数模板的参数值和被比较参数模板的参数值。
- 无差异项，则不显示。

----结束

比较目标参数模板

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“参数模板管理”页面的“系统默认”或者“自定义”页签，选择一个参数模板，单击“比较”。

步骤5 选择同一数据库引擎的不同参数模板，单击“确定”，比较两个参数模板之间的配置参数差异项。

- 有差异项，则会显示差异参数模板的如下信息：参数名称、当前参数模板的参数值和被比较参数模板的参数值。
- 无差异项，则不显示。

----结束

重置参数模板

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“参数模板管理”页面的“自定义”页签，选择需要重置的参数模板，单击“更多>重置”。

步骤5 单击“是”，重置所有参数为其默认值。

- 有关参数模板状态，请参见[状态](#)中的参数模板状态内容。
- 对于某些参数模板重置后，您需在实例列表中，查看状态，如果显示参数模板变更，等待重启，则需重启关联的实例使之生效。

----结束

修改参数模板描述

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“参数模板管理”页面的“自定义”页签，选择一个用户创建的参数模板，单击“描述”列。

步骤5 输入新的描述信息，单击，提交修改，单击，取消修改。

- 修改成功后，新的新描述信息，可在参数模板列表的“描述”列查看。
- 参数模板的描述长度不能超过256字符，且不能包含>!<`&=特殊字符。

□ 说明

默认参数模板的描述不可修改。

----结束

删除参数模板

⚠ 注意

- 参数模板删除后，不可恢复，请谨慎操作。
- 默认参数模板不可被删除。

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“参数模板管理”页面的“自定义”页签，选择需要删除的参数模板，单击“更多 > 删除”。

步骤5 单击“是”，删除。

----结束

15 监控与告警

15.1 GaussDB 支持的监控指标

功能说明

本节定义了GaussDB上报云监控的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供管理控制台或[API接口](#)来检索GaussDB产生的监控指标和告警信息。

□ 说明

云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为“gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id”时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且“gaussdbv5_instance_id”为0层，“gaussdbv5_node_id”为1层。

命名空间

SYS.GAUSSDBV5

指标采集约束

- 分布式备DN：V2.0-3.100.0及以上版本实例开始支持采集，且需要事务一致性为“最终一致性”。
- 集中式备DN：V2.0-2.0.10及以上版本实例开始支持采集。

如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。

支持的监控指标

GaussDB数据库性能监控指标，如下表所示。

表 15-1 GaussDB 支持的监控指标

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds001_cpu_util	CPU使用率	该指标用于统计测量对象的CPU使用率。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussd_bv5_instance_id,gauss_dbv5_node_id	60秒
rds002_mem_util	内存使用率	该指标用于统计测量对象的内存使用率。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussd_bv5_instance_id,gauss_dbv5_node_id	60秒
rds003_bytes_in	数据写入量	该指标用于统计测量对象对应VM的网络发送字节数，取时间段的平均值。	当前节点	byte/s	1024(IEC)	节点	gaussd_bv5_instance_id,gauss_dbv5_node_id	60秒
rds004_bytes_out	数据传出量	该指标用于统计测量对象对应VM的网络接受字节数，取时间段的平均值。	当前节点	byte/s	1024(IEC)	节点	gaussd_bv5_instance_id,gauss_dbv5_node_id	60秒
rds014_iops	数据磁盘每秒读写次数	该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘每秒读写次数，该值为实时值。	当前节点	Count/s	不涉及	节点	gaussd_bv5_instance_id,gauss_dbv5_node_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds016_disk_write_throughput	数据磁盘写吞吐量	该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘每秒写吞吐量，该值为实时值。	当前节点	byte /s	1024(IEC)	节点	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	60秒
rds017_disk_read_throughput	数据磁盘读吞吐量	该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘每秒读吞吐量，该值为实时值。	当前节点	byte /s	1024(IEC)	节点	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	60秒
rds020_avg_disk_ms_per_write	数据磁盘单次写入花费的时间	该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘单次写入花费的时间，取时间段的平均值。	当前节点	ms	不涉及	节点	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	60秒
rds021_avg_disk_ms_per_read	数据磁盘单次读取花费的时间	该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘单次读取花费的时间，取时间段的平均值。	当前节点	ms	不涉及	节点	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	60秒
io_bandwidth_usage	磁盘io带宽占用率	当前磁盘io带宽与磁盘最大带宽比值。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
iops_usage	IOPS使用率	当前IOPS与磁盘最大IOPS比值。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	60秒
rds005_instance_disk_use_d_size	实例数据磁盘已使用大小	该指标用于统计测量对象的实例数据磁盘已使用大小，该值为实时值。	实例	GB	不涉及	实例	gaussdbv5_instance_id	60秒
rds006_instance_disk_total_size	实例数据磁盘总大小	该指标用于统计测量对象的实例数据磁盘总大小，该值为实时值。	实例	GB	不涉及	实例	gaussdbv5_instance_id	60秒
rds007_instance_disk_usage	实例数据磁盘已使用百分比	该指标用于统计测量对象的实例数据磁盘使用率，该值为实时值。	实例	%	不涉及	实例	gaussdbv5_instance_id	60秒
rds035_buffer命中率_ratio	buffer命中率	该指标用于统计数据缓冲命中率。	实例	%	不涉及	实例	gaussdbv5_instance_id	60秒
rds036_deadlocks	死锁次数	该指标用于统计数据发生事务死锁的次数，取该时间段的增量值。	实例	Count	不涉及	实例	gaussdbv5_instance_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds048_P80	80% SQL的响应时间	该指标用于统计数据库80% SQL的响应时间，该值为实时值。	实例	us	不涉及	实例	gaussdbv5_instance_id	60秒
rds049_P95	95% SQL的响应时间	该指标用于统计数据库95% SQL的响应时间，该值为实时值。	实例	us	不涉及	实例	gaussdbv5_instance_id	60秒
rds008_disk_used_size	磁盘已使用大小	该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘使用值，该值为实时值。	当前节点	GB	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds009_disk_total_size	磁盘总大小	该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘总大小，该值为实时值。	当前节点	GB	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds010_disk_usage	磁盘已使用百分比	该指标用于统计测量对象的节点数据磁盘使用率，该值为实时值。	当前节点	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds024_current_sleep_time	主机流控时间	该指标用于统计测量对象的主机流控时间，该值为实时值。	分布式版：备DN 集中式版：备DN	us	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds025_current_rto	备机RTO时间	该指标用于统计测量对象的主备复制的RTO，该值为实时值。	分布式版：备DN 集中式：备DN	s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds026_login_counter	用户登录次数/秒	该指标用于统计每秒的登录次数，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN 集中式版：主DN	Count/s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds027_logout_counter	用户登出次数/秒	该指标用于统计每秒的登出次数，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN 集中式版：主DN	Count/s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds028_standby_delay	备机 redo进度	该指标用于统计分片内备机 redo进度，表示备机和主机的差距，该值为实时值。	分布式版：备DN 集中式版：主DN	byte	1024(IEC)	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds030_wait_ratio	锁等待状态会话比率	该指标用于统计当前处于锁等待状态会话占活跃工作状态下会话比率，该值为实时值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds031_active_ratio	活跃会话率	该指标用于统计当前处于活跃工作状态会话占总会话数比率，该值为实时值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds034_inuse_counter	CN连接数	该指标用于统计CN连接池中正在使用的连接数，该值为实时值。	分布式版：所有CN 集中式版：不采集	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds037_c ommit_c ounter	用户提 交事务 数/秒	该指标用 于统计用 户每秒提 交的事务 数，取时 间段的平 均值。	分 布 式 版： 所有 CN 集 中 式 版： 主DN	Cou nt/s	不涉 及	组 件	gaussd bv5_in stance_i d,gauss dbv5_n ode_id, gaussd bv5_co mponent_id	60秒
rds038_r ollback_c ounter	用户回 滚事务 数/秒	该指标用 于统计用 户每秒回 滚的事务 数，取时 间段的平 均值。	分 布 式 版： 所有 CN 集 中 式 版： 主DN	Cou nt/s	不涉 及	组 件	gaussd bv5_in stance_i d,gauss dbv5_n ode_id, gaussd bv5_co mponent_id	60秒
rds039_b g_commi t_counte r	后台提 交事务 数/秒	该指标用 于统计后 台每秒提 交的事务 数，取时 间段的平 均值。	分 布 式 版： 所有 CN 集 中 式 版： 主DN	Cou nt/s	不涉 及	组 件	gaussd bv5_in stance_i d,gauss dbv5_n ode_id, gaussd bv5_co mponent_id	60秒
rds040_b g_rollback _counte r	后台回 滚事务 数/秒	该指标用 于统计后 台每秒回 滚的事务 数，取时 间段的平 均值。	分 布 式 版： 所有 CN 集 中 式 版： 主DN	Cou nt/s	不涉 及	组 件	gaussd bv5_in stance_i d,gauss dbv5_n ode_id, gaussd bv5_co mponent_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds041_resp_avg	用户事务平均响应时间	该指标用于统计用户事务的平均响应时间。	分布式版：所有CN 集中式版：主DN	us	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds042_rollback_ratio	用户事务回滚率	该指标用于统计用户事务回滚事务占用户提交、回滚事务之和的比率，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN 集中式版：主DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds043_bg_rollback_ratio	后台事务回滚率	该指标用于统计后台事务回滚事务占用户提交、回滚事务之和的比率，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN 集中式版：主DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds044_ddl_count	Data Definition Language/s	该指标用于统计用户负载在query层的DDL数量，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	Count/s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds045_dml_count	Data Manipulation Language/s	该指标用于统计用户负载在query层的DML数量，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	Count/s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds046_dcl_count	Data Control Language/s	该指标用于统计用户负载在query层的DCL数量，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	Count/s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds047_ddl_dcl_ratio	DDL+DCL比率	该指标用于统计用户负载在query层的DDL+DCL占DDL+DCL+DML的比率，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds050_ckpt_delay	待落盘的数据量	该指标用于统计信息同步到磁盘过程中待落盘的数据量，该值为实时值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：主DN	byte	1024(IEC)	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds051_p_hyrds	读物理文件的IO次数/秒	该指标用于统计数据库每秒读物理物件的IO次数，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：所有DN	Count/s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds052_p_hywrtts	写物理文件的IO次数/秒	该指标用于统计数据库每秒写物理物件的IO次数，取时间段的平均值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：所有DN	Count/s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds053_online_session	在线会话数量	该指标用于统计当前在线的session个数，该值为实时值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds054_active_session	活跃会话数量	该指标用于统计当前所有活跃工作状态下会话个数，该值为实时值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：主DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds055_online_ratio	在线会话率	该指标用于统计CN（分布式版）/主DN（集中式版）上的在线会话比例，该值为实时值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds060_long_running_transaction_execetime	数据库最长事务的执行时长	该指标用于统计测量对象的数据库最长事务的执行时长, 该值为实时值。	分布式版: 所有CN+主DN 集中式版: 所有DN	s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds066_repliotion_slot_wal_log_size	复制槽保留的WAL日志大小	该指标用于统计主DN上复制槽中保留的WAL日志的大小, 该值为实时值。	分布式版: 主DN 集中式版: 所有DN	byte	1024(IEC)	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds067_xlog_lsn	xlog速率	该指标用于统计CN或者主DN上xlog的速率, 该值为实时值。	分布式版: 所有CN+主DN 集中式版: 主DN	byte/s	1024(IEC)	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds068_swap_usage_ratio	交换内存使用率	该指标用于描述操作系统交换内存使用率, 该值为实时值。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds069_swap_tot al_size	交换内存总大小	该指标用于描述操作系统交换内存总大小，该值为实时值。	当前节点	MB	不涉及	节点	gaussd bv5_instance_id,gauss dbv5_n ode_id	60秒
rds070_t hread_p ool	线程池使用率	该指标用于统计CN和DN的线程池使用率，该值为实时值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：所有DN	%	不涉及	组件	gaussd bv5_instance_id,gauss dbv5_n ode_id,gaussd bv5_co mponent_id	60秒
rds071_l ocks_ses sion	等锁会话数	该指标用于统计CN/主DN的等锁会话数，该值为实时值。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：所有DN	Count	不涉及	组件	gaussd bv5_instance_id,gauss dbv5_n ode_id,gaussd bv5_co mponent_id	60秒
rds072_s treaming _dr_xlog _gap	灾备集群分片日志差距	该指标用于统计流式容灾特性开启情况下，灾备集群中各个分片相对于生产集群的日志差距。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：主DN	byte	102 4(IE C)	组件	gaussd bv5_instance_id,gauss dbv5_n ode_id,gaussd bv5_co mponent_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds073_s treaming _dr_xlog _to_be_replayed	灾备集群分片待回放日志量	该指标用于统计流式容灾特性开启情况下，灾备集群中各个分片待回放日志量。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：主DN	byte	1024(IEC)	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds074_s treaming _dr_xlog_flushing_rate	灾备集群分片日志落盘速率	该指标用于统计流式容灾特性开启情况下，灾备集群中各个分片日志落盘速率。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：主DN	byte/s	1024(IEC)	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds075_s treaming _dr_xlog_replay_rate	灾备集群分片日志回放速率	该指标用于统计流式容灾特性开启情况下，灾备集群中各个分片日志回放速率。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：主DN	byte/s	1024(IEC)	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds076_s treaming _dr_rpo	分片RPO	该指标用于统计流式容灾特性开启情况下，各个分片的实时RPO。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：主DN	s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds077_s treaming _dr_rto	分片 RTO	该指标用于统计流式容灾特性开启情况下，各个分片的实时 RTO。	分布式版：所有CN+主DN 集中式版：主DN	s	不涉及	组件	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	60秒
rds078_i nactive_r epliatio n_slot	非活跃的复制槽数	该指标用于统计非活跃的复制槽数(物理加逻辑)。	分布式版：所有CN+主DN 集中式：所有DN	Count	不涉及	组件	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	60秒
rds079_s tandy_n ot_repla yed_log	只读节点未回放日志量	该指标用于查询只读节点日志回放与接收量差距。	分布式版：备DN 集中式：备DN	byte	1024(IEC)	组件	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	60秒
cpu_user_usage	用户态CPU时间占比	该指标用于统计用户态CPU时间占比。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	10秒
cpu_sys_usage	内核态CPU时间占比	该指标用于统计内核态CPU时间占比。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	10秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
cpu_wait_usage	硬盘IO等待时间占比	该指标用于统计硬盘IO等待时间占比。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id	10秒
rds080_xlog_num	xlog数量	该指标用于统计CN和DN数据目录下xlog数量，该值为实时值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	Count	不涉及	组件	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	60秒
rds081_xlog_size	xlog大小	该指标用于统计CN和DN数据目录下xlog大小，该值为实时值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	MB	不涉及	组件	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	60秒
rds064_dynamic_used_memory	已使用动态内存	该指标用于统计测量对象的动态内存已使用大小，该值为实时值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	MB	不涉及	组件	gaussd bv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds065_dynamic_used_memory_usage	动态内存使用率	该指标用于统计测量对象的动态内存使用率，该值为实时值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds061_idle_in_transaction_num	空闲事务个数	该指标用于统计测量对象的空闲事务连接的数量，该值为实时值。	分布式版：所有CN+所有DN 集中式版：所有DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds062_slowquery_sys	系统库慢SQL数量	该指标用于统计指定周期内主DN/CN上系统数据库慢SQL数量，该值为实时值。	分布式版：所有CN 集中式：主DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds063_slowquery_user	用户库慢SQL数量	该指标用于统计指定周期内主DN/CN上用户库慢SQL数量，该值为实时值。	分布式版：所有CN 集中式：主DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds082_gaussv5_wait_session	等待会话数量	该指标用于统计当前等待会话数量，该值为实时值。	分布式版：所有CN + 备DN 集中式：所有DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds083_cn_temp_dir_size	CN临时目录大小	该指标用于统计CN数据目录下临时目录大小，该值为实时值。	分布式版：所有CN	MB	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds084_sys_database_size	系统数据库大小	该值用于统计实例的postgres数据库大小，该值为实时值。	当前节点	byte	1024(IEC)	节点	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id	60秒
rds085_user_data_base_size	用户数据库总大小	该值用于统计实例的所有用户数据库总大小，该值为实时值。	当前节点	byte	1024(IEC)	节点	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds086_select_distribution	select分布	该值用于统计select语句的比例，该值为实时值。	分布式版：所有CN + 所有DN 集中式：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds087_update_distribution	update分布	该值用于统计update语句的比例，该值为实时值。	分布式版：所有CN + 所有DN 集中式：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds088_insert_distribution	insert分布	该值用于统计insert语句的比例，该值为实时值。	分布式版：所有CN + 所有DN 集中式版：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds089_delete_distribution	delete分布	该值用于统计 delete语句的比例，该值为实时值。	分布式版：所有CN + 所有DN 集中式：所有DN	%	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds090_gaussdbv5_statement	statement数量	该值用于统计唯一SQL数量，该值为实时值。	分布式版：所有CN 集中式版：主DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	1小时
rds091_gaussv5_qps	读请求数量	该值用于统计租户的每秒读请求数量，取时间段内的平均值。	分布式版：所有CN 集中式版：所有DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds092_gaussv5_tps_rt_insert	insert写请求响应时间	该值用于统计租户的insert写请求平均响应时间，取时间段内的平均值。	分布式版：所有CN 集中式：所有DN	ms	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds093_gaussv5_ps_rt_update	update写请求响应时间	该值用于统计租户的update写请求平均响应时间，取时间段内的平均值。	分布式版：所有CN 集中式：所有DN	ms	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds094_gaussv5_ps_rt_delete	delete写请求响应时间	该值用于统计租户的delete写请求平均响应时间，取时间段内的平均值。	分布式版：所有CN 集中式：所有DN	ms	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds095_gaussv5_ps_rt	读请求响应时间	该值用于统计租户的读请求平均响应时间，取时间段内的平均值。	分布式版：所有CN 集中式版：所有DN	ms	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
retrans_rate	重传比例	该值用于统计TCP包重传率，该值为实时值。	当前节点	%	不涉及	节点	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds096_process_used_memory	进程已使用内存	该指标用于统计CN或者DN上已经使用内存，该值为实时值。	分布式版： 所有CN + 所有DN 集中式版： 所有DN	MB	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds097_2pc_transaction_prepares	最长未决事务存活时长	该指标用于统计2pc未提交事务最长时间。	集中式： 主DN	s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds098_dn_instance_status	DN组件状态	该指标用于表示DN组件状态，该值为实时值，1代表正常(Primary)，2代表正常(Standby)，3代表正常(Main Standby)，4代表正常(Cascade Standby)，10代表Catchup(备机追主机xlog)，20代表备机：连接正常，复制异常，21代表连接异常。	集中式：所有DN	无	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	60秒
rds099_repli_slot_dir_size	复制插槽目录大小	该值用于统计复制插槽目录大小，该值为实时值。	集中式：所有DN	kb	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	300秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds100_standby_diff_redo_and_receive	备机redo位置和接收位置差距	该指标用于查询备机redo位置与备机接收位置差距，以判断主备差异是因为备机回放慢还是主机未发送。	分布式版：备DN 集中式：备DN	byte	1024(IEC)	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds101_online_distinct_client_addr_count	在线客户端数量	该指标用于查看每个CN上的在线客户端数量。	分布式版：所有CN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds102_working_distinct_client_addr_count	活跃客户端数量	该指标用于查看每个CN上的活跃客户端连接数。	分布式版：所有CN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒
rds103_shard_min_rto	分片区的RTO	该DN分片多个备DN节点RTO的最小值	集中式：主DN 分布式版：主DN	s	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id, gaussdbv5_node_id, gaussdbv5_component_id	60秒

指标ID	指标名称	指标含义	展示对象	单位	进制	测量对象	维度	监控周期(原始指标)
rds104_invalid_user_pwd_login_denied_count	错误用户名密码登录次数	该指标用于统计内核日志中错误用户名或密码登录次数，为2次采集的差值(增量)	集中式版：所有DN 分布式版：所有CN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	300秒
rds114_inconsistent_data_num	堆表元组与索引元组不一致数	该值用于统计堆表元组与索引元组不一致的数量	分布式版：所有CN+所有DN	Count	不涉及	组件	gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id,gaussdbv5_component_id	60秒

云监控服务接口查询监控指标说明

对于有多层测量维度的测量对象，使用云监控服务接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。

例如，需要查询GaussDB实例节点的CPU使用率（rds001_cpu_util），该指标的维度信息为“gaussdbv5_instance_id,gaussdbv5_node_id”，表示gaussdbv5_instance_id为0层，gaussdbv5_node_id为1层。

- 通过调用云监控服务的API查询单个监控指标时，gaussdbv5_node_id的维度信息代入样例如下：

```
dim.0=gaussdbv5_instance_id,185b2ad6bf32420395d6b2554b7bd91ein14&dim.1=gaussdbv5_node_id,e1a95baa92de42b9a3244d5355dfd893no14
```

 其中，185b2ad6bf32420395d6b2554b7bd91ein14和e1a95baa92de42b9a3244d5355dfd893no14分别为gaussdbv5_instance_id和gaussdbv5_node_id的维度值，具体获取方法请参见[维度](#)表格中的获取指导。
- 通过调用云监控服务的API批量查询监控指标时，gaussdbv5_node_id的维度信息代入样例如下：

```
"dimensions": [
  {
    "name": "gaussdbv5_instance_id",
    "value": "185b2ad6bf32420395d6b2554b7bd91ein14"
  },
  {
    "name": "gaussdbv5_node_id",
    "value": "e1a95baa92de42b9a3244d5355dfd893no14"
  }
]
```

其中，185b2ad6bf32420395d6b2554b7bd91ein14和e1a95baa92de42b9a3244d5355dfd893no14分别为gaussdbv5_instance_id和gaussdbv5_node_id的维度值，具体获取方法请参见[维度](#)表格中的获取指导。

维度

表 15-2 GaussDB 涉及的维度

Key	Value
gaussdbv5_instance_id	GaussDB实例ID。 该取值的获取方式：您可通过管理控制台，在实例管理页签，在实例列表查找目标实例ID。
gaussdbv5_node_id	GaussDB节点ID。 该取值的获取方式：您可通过管理控制台，单击实例名称，进入实例基本信息页，在节点列表模块，查找节点ID。
gaussdbv5_component_id	GaussDB组件ID。

15.2 查看 GaussDB 监控指标

操作场景

云服务平台提供的云监控，可以对数据库的运行状态进行日常监控。您可以通过管理控制台，直观地查看数据库的各项监控指标。您可以[查看实例监控](#)。

由于监控数据的获取与传输会花费一定时间，因此，云监控显示的是当前时间5~10分钟前的数据库状态。如果您的数据库刚创建完成，请等待5~10分钟后查看监控数据。

您也可通过[GaussDB监控大盘](#)查看数据库的各项监控指标。GaussDB监控大盘支持同时选择实例的所有节点或组件查看监控指标，可以直观地对比各组件或各节点之间的指标差异。而云监控服务CES一次只能选择查看一个节点或组件的指标。

前提条件

- 数据库正常运行。
故障、删除状态的数据库，无法在云监控中查看其监控指标。当数据库再次启动或恢复后，即可正常查看。

说明

故障24小时的数据库，云监控将默认该数据库不存在，并在监控列表中删除，不再对其进行监控，但告警规则需要用户手动清理。

- 数据库已正常运行一段时间（约10分钟）。
对于新创建的数据库，需要等待一段时间，才能查看上报的监控数据和监控视图。

查看实例监控

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在“所有服务”或“服务列表”中选择“管理与监管 > 云监控服务CES”，进入“云监控服务”信息页面。

步骤4 在左侧导航栏选择“云服务监控 > 云数据库 GaussDB”。

步骤5 在云监控页面，单击需要查看监控的实例，可以查看指定实例的监控信息。

云监控支持的性能指标监控时间窗包括：近1小时、近3小时、近12小时、近24小时、7天。

您也可以单击页面左上角的，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，在“实例管理”页面，选择目标实例，单击操作列中的“查看监控指标”，跳转到云监控服务页面查看实例监控信息。您还可以在“实例管理”页面，单击目标实例名称，在页面右上角，单击“查看监控指标”，跳转到云监控服务页面查看实例监控信息。

----结束

15.3 查看 GaussDB 监控大盘

操作场景

GaussDB支持同时查看实例多个实时性能指标数据以及对比实例各组件性能指标历史趋势。

注意事项

- 实例和节点必须选择。
- 每次最多只能选择9个节点。
- 每次最多只能选择9个组件。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击“监控巡检 > 监控大盘”，进入监控大盘页面。

步骤5 在监控大盘页面选择指定实例和节点。

图 15-1 选择实例



图 15-2 选择节点



步骤6 单击“查看”。

步骤7 选择需要查看的时间段，单击 查看对应指标数据。

图 15-3 查看趋势看板



----结束

15.4 创建 GaussDB 实例告警规则

操作场景

通过设置数据库告警规则，用户可自定义监控目标与通知策略，及时了解数据库运行状况，从而起到预警作用。

设置的告警规则包括设置告警规则名称、资源类型、维度、监控对象、监控指标、告警阈值、监控周期和是否发送通知等参数。

操作步骤

- 步骤1** [登录管理控制台](#)。
- 步骤2** 在“服务列表”中选择“管理与监管 > 云监控服务CES”，进入“云服务监控”信息页面。
- 步骤3** 单击左侧导航栏中的“云服务监控”。
- 步骤4** 单击列表中的“云数据库 GaussDB GAUSSDBV5”。
- 步骤5** 选择需要添加告警规则的实例，单击操作列的“更多 > 创建告警规则”。
- 步骤6** 在“创建告警规则”页面，填选相关信息。

表 15-3 告警规则信息

参数	参数说明
名称	系统会随机产生一个名称，用户也可以进行修改。只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线组成，且长度不能超过128位。
描述	告警规则描述信息，此参数非必填项，长度不能超过256位。
触发规则	选择配置告警策略的方式，支持选择关联模板和自定义创建两种方式。 <ul style="list-style-type: none">• 自定义创建：用户根据需要自定义配置告警策略。• 关联模板：当GaussDB多个实例需要配置相同的告警规则时，使用告警模板可省去手动重复配置的过程。
模板	当触发规则为关联模板时，需要选择导入的模板。 您可以选择系统预置的默认告警模板，或者选择自定义模板。 选择关联模板后，所关联模板内容修改后，该告警规则中所包含策略也会跟随修改。
告警策略	当触发规则选择“自定义创建”时，需要设置触发告警规则的告警策略。 是否触发告警取决于连续周期的数据是否达到阈值。例如CPU使用率监控周期为5分钟，连续三个周期平均值 $\geq 80\%$ ，则触发告警。 告警规则内最多可添加50条告警策略，若其中一条告警策略达到条件都会触发告警。

表 15-4 告警通知

参数	参数说明
发送通知	通过开关按钮配置是否发送邮件、短信、HTTP和HTTPS通知用户。默认开启。

参数	参数说明
通知方式	根据需要可选择通知策略、通知组或主题订阅的方式。 <ul style="list-style-type: none">通知策略支持告警分级别灵活通知，更全量通知渠道等更多功能。通知组的通知内容模板在云监控服务配置。主题订阅的通知内容模板需要在消息通知服务配置。
通知策略	当通知方式选择通知策略时，需要选择告警通知的策略。通知策略是包含通知组选择、生效时间、通知内容模板等参数的组合编排。创建通知策略请参见 创建/修改/删除通知策略 。
通知组	当通知方式选择通知组时，需要选择发送告警通知的通知组。创建通知组请参见 创建通知对象/通知组 。
通知对象	当通知方式选择主题订阅时，需要选择发送告警通知的对象，可选择云账号联系人或主题。 <ul style="list-style-type: none">云账号联系人为注册时的手机和邮箱。主题是消息发布或客户端订阅通知的特定事件类型，若此处没有需要的主题则需先创建主题并添加订阅，创建主题并添加订阅请参见创建主题、添加订阅。
通知内容模板	当通知方式选择通知组或主题订阅时，需要选择发送告警通知时的内容模板，支持选择已有模板或创建通知内容模板。
生效时间	当通知方式选择通知组或主题订阅时，需要设置生效时间。 该告警仅在生效时间段发送通知消息，非生效时段则在隔日生效时段发送通知消息。 如生效时间为08:00-20:00，则该告警规则仅在08:00-20:00发送通知消息。
触发条件	当通知方式选择通知组或主题订阅时，需要设置触发条件。 可以选择“出现告警”、“恢复正常”两种状态，作为触发告警通知的条件。
归属企业项目	告警规则所属的企业项目。只有拥有该企业项目权限的用户才可以查看和管理该告警规则。
标签	标签由键值对组成，用于标识云资源，可对云资源进行分类和搜索。建议在TMS中创建预定义标签。 如您的组织已经设定云监控的相关标签策略，则需按照标签策略规则为告警规则添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致告警规则创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 <ul style="list-style-type: none">键的长度最大128字符，值的长度最大225字符。最多可创建20个标签。

步骤7 单击“立即创建”，告警规则创建完成。

关于告警参数的配置，请参见《[云监控用户指南](#)》。

----结束

15.5 事件监控

15.5.1 GaussDB 支持的事件说明

事件监控提供了事件类型数据上报、查询和告警的功能。方便您将业务中的各类重要事件或对云资源的操作事件收集到云监控服务，并在事件发生时进行告警。

事件即云监控服务保存并监控的数据库资源的关键操作，您可以通过“事件”了解到谁在什么时间对系统哪些资源做了什么操作，如规格变更等。

事件监控为您提供上报自定义事件的接口，方便您将业务产生的异常事件或重要变更事件采集上报到云监控服务。

事件监控默认开通，您可以在事件监控中查看系统事件和自定义事件的监控详情，目前支持的系统事件请参见[表15-5](#)。

表 15-5 云数据库 GaussDB 支持的事件

事件来源	事件名称	事件ID	事件级别	事件说明	处理建议	事件影响
GaussDB	进程状态告警	ProcessStatusAlarm	重要	GaussDB关键进程退出，包括：CMS/CMA、ETCD、GTM、CN、DN。	等待进程自动恢复或者自动主备切换，观察业务是否恢复。如果业务未恢复，您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	主机进程故障，在主机上进行的业务将中断回滚。备机进程故障不影响业务。
	组件状态告警	ComponentStatusAlarm	重要	GaussDB关键组件无响应，包括：CMA、ETCD、GTM、CN、DN。	等待进程自动恢复或者自动主备切换，观察业务是否恢复。如果业务未恢复，您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	主机进程无响应，在主机上进行的业务将无响应。备机进程故障不影响业务。

事件来源	事件名称	事件ID	事件级别	事件说明	处理建议	事件影响
	集群状态告警	ClusterStatusAlarm	重要	集群状态异常，包括：集群只读、ETCD多数派故障、集群分布不均衡。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	集群只读：业务只读。 ETCD多数派故障：集群不可用。 集群分布不均衡：集群性能/可靠性降低。
	硬件资源告警	HardwareResourceAlarm	重要	集群中出现严重的硬件故障，包括：磁盘损坏、GTM网络通信故障。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	业务部分/全部受损。
	状态转换告警	StateTransitionAlarm	重要	集群出现如下重要事件：DN build/build失败、DN强切、DN主备切换/failover、GTM主备切换/failover。	等待自动恢复，观察业务是否恢复。如果业务未恢复，您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	部分业务受损。
	其他异常告警	OtherAbnormalAlarm	重要	除进程状态告警、组件状态告警、集群状态告警、状态转换告警外的其他内核告警。例如，CN剔除告警、CN加回告警、归档介质异常告警、归档连续失败异常告警、磁盘使用阈值告警等。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	部分业务受损。

事件来源	事件名称	事件ID	事件级别	事件说明	处理建议	事件影响
	实例运行状态异常	Gauss DBV5 Faulty DBInst ance	重要	由于灾难或者物理机故障导致实例故障时，会上报该事件，属于关键告警事件。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	可能导致数据库服务不可用。
	实例运行状态异常已恢复	Gauss DBV5I nstanceRecovered	重要	针对灾难性的故障，GaussDB有高可用工具会自动进行恢复或者手动恢复，执行完成后会上报该事件。	不需要处理。	无
	节点运行状态异常	Gauss DBV5 Faulty DBNo de	重要	由于灾难或者物理机故障导致数据库节点故障时，会上报该事件，属于关键告警事件。	检查数据库服务是否可以正常使用，并在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	可能导致数据库服务不可用。
	节点运行状态异常已恢复	Gauss DBV5 Faulty DBNo deRec overed	重要	针对灾难性的故障，GaussDB有高可用工具会自动进行恢复或者手动恢复，执行完成后会上报该事件。	不需要处理。	无
	创建实例业务失败	Gauss DBV5 Create Instanc eFailed	重要	创建实例失败产生的事件，一般是配额大小不足，底层资源耗尽导致。	先释放不再使用的实例再尝试重新发放，或者您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单调整配额上限。	无法创建数据库实例。

事件来源	事件名称	事件ID	事件级别	事件说明	处理建议	事件影响
	添加节点失败	GaussDBV5ExpandClusterFailed	重要	一般是由于底层资源不足等原因导致。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单协调资源，删除添加失败的节点，重新尝试添加新节点。	无
	存储扩容失败	GaussDBV5EnlargeVolumeFailed	重要	一般是由于底层资源不足等原因导致。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单协调资源再重试扩容操作。	如果磁盘满，会导致业务中断。
	重启失败	GaussDBV5RestartInstanceFailed	重要	一般是由于网络问题等原因导致。	重试重启操作或在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	可能导致数据库服务不可用。
	全量备份失败	GaussDBV5FullBackupFailed	重要	一般是备份文件导出失败或上传失败等原因导致。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	无法备份数据。
	差量备份失败	GaussDBV5DifferentialBackupFailed	重要	一般是备份文件导出失败或上传失败等原因导致。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	无法备份数据。

事件来源	事件名称	事件ID	事件级别	事件说明	处理建议	事件影响
	删除备份失败	Gauss DBV5 Delete BackupFailed	重要	一般是清理备份文件失败导致。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	可能导致OBS文件残留。
	绑定EIP失败	Gauss DBV5 BindEIPFailed	重要	弹性公网IP已被占用或IP资源不足等原因导致。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	导致实例无法使用公网链接或访问。
	解绑EIP失败	Gauss DBV5 UnbindEIPFailed	重要	网络故障或公网EIP服务故障等原因导致。	重新解绑IP或在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	可能导致IP资源残留。
	参数组应用失败	Gauss DBV5 UpdateInstanceParamGroupFailed	重要	一般是由于修改参数组命令超时导致。	重新尝试修改参数组操作。	无
	参数修改失败	Gauss DBV5 ApplyParamFailed	重要	一般是由于修改参数组命令超时导致。	重新尝试修改参数组操作。	无
	备份恢复失败	Gauss DBV5 RestoreFromBackupFailed	重要	一般是由底层资源不足或备份文件下载失败等原因导致。	您可以在管理控制台右上角，选择“ 新建工单 ”，提交工单。	可能导致在恢复失败期间数据库服务不可用。

15.5.2 查看 GaussDB 事件监控数据

操作场景

事件监控提供了事件类型数据上报、查询和告警的功能。方便您将业务中的各类重要事件或对云资源的操作事件收集到云监控服务，并在事件发生时进行告警。

事件监控默认开通，您可以在事件监控中查看系统事件和自定义事件的监控详情。

本章节指导用户查看事件监控的监控数据。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“管理与监管 > 云监控服务CES”，进入“云监控服务”信息页面。

您也可以单击页面左上角的 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB，在“实例管理”页面，选择目标实例，单击操作列中的“查看监控指标”，跳转到云监控服务页面查看实例监控信息。您还可以在“实例管理”页面，单击目标实例名称，在页面右上角，单击“查看监控指标”，跳转到云监控服务页面查看实例监控信息。然后单击上方的  返回云监控服务主界面。

步骤4 在左侧导航栏单击“事件监控”，进入“事件监控”页面。

步骤5 在事件监控页面，默认展示近24小时的所有系统事件。

您也可以根据需要选择“近1小时”“近3小时”“近12小时”“近24小时”“近7天”“近30天”，分别查看不同时段的事件。

步骤6 选择对应的事件类型，单击具体事件右侧的操作列的“查看事件”，可查看具体事件的内容。

----结束

15.5.3 创建 GaussDB 事件监控的告警规则

操作场景

本章节指导用户创建事件监控的告警规则。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 在页面左上角单击 ，在“服务列表”中选择“管理与监管 > 云监控服务CES”，进入“云监控服务”信息页面。

步骤3 在左侧导航栏选择“事件监控”，在“事件监控”页面单击“创建告警规则”。

步骤4 在“创建告警规则”界面，配置参数。

表 15-6 告警内容参数说明

参数	参数说明
名称	系统会随机产生一个名称，用户也可以进行修改。
描述	告警规则描述（此参数非必填项）。
告警类型	用于指定告警规则对应的告警类型。
事件类型	用于指定告警规则对应指标的事件类型。
事件来源	事件来源的云服务名称。 选择“云数据库 GaussDB”。
监控范围	创建事件监控针对的资源范围。
选择类型	选择自定义创建。
事件名称	用户操作系统资源的动作，如用户登录，用户登出，为一个瞬间的操作动作。
触发方式	用户可根据该操作的严重程度选择立即触发或累计触发。
告警策略	触发告警的告警策略。例如：监控周期为5分钟，累计达到3次。 当触发方式为累计触发时需配置该参数。
告警级别	根据告警的严重程度不同等级，可选择紧急、重要、次要、提示。
操作	可选择“删除”，删除该条告警策略。

单击  开启“发送通知”，生效时间默认为全天，若没有您想要选择的主题，可以单击下一行的“创建主题”进行添加，“触发条件”勾选“出现告警”和“恢复正常”。

说明

该告警规则仅在生效时间段内发送通知消息。

表 15-7 发送通知

参数	参数说明
发送通知	配置是否发送邮件、短信、HTTP和HTTPS通知用户。
通知方式	根据需要可选择通知组或主题订阅两种方式。
通知组	需要发送告警通知的通知组。创建通知组请参见 创建通知对象/通知组 。

参数	参数说明
通知对象	需要发送告警通知的对象，可选择“云账号联系人”或主题。 <ul style="list-style-type: none">云账号联系人：注册账号时的手机和邮箱。主题：消息发布或客户端订阅通知的特定事件类型，若此处没有需要的主题，需先创建主题并订阅该主题。 详细操作请参见创建主题和添加订阅。
生效时间	该告警规则仅在生效时间内发送通知消息。 如生效时间为08:00-20:00，则该告警规则仅在08:00-20:00发送通知消息。
触发条件	可以选择“出现告警”、“恢复正常”两种状态，作为触发告警通知的条件。

步骤5 单击“立即创建”，告警规则创建完成。

关于告警参数的配置，请参见《[云监控用户指南](#)》。

----结束

16 日志与审计

16.1 下载 GaussDB 错误日志和慢日志

GaussDB提供慢日志和错误日志的下载功能，慢日志可以帮助您定位SQL语句执行慢的问题，错误日志可查看集群的日志信息。

注意事项

- 实例CN与DN节点没有异常。
- 实例所有节点与OBS网络连接正常。
- 底层网络正常。
- 慢日志文件采集最近12小时内的日志。

慢日志

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。


步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 单击左侧导航栏中的“日志分析”，进入“日志分析”页面。

步骤6 在日志分析页面，系统自动查询最近五分钟内是否存在慢日志任务，如果不存在则生成下载慢日志任务。单击“慢日志”，选中状态为“准备完成”的日志，单击操作列的“下载”，即可下载慢日志文件。

下载完成后，可在本地进行分析。

图 16-1 慢日志下载



慢日志包含的字段如表16-1所示。

表 16-1 慢日志字段

字段名称	类型	描述
message_version	String	日志格式版本，当前为固定值V1。
db_name	name	数据库名称。
schema_name	name	schema名称。
origin_node	integer	节点名称。
user_name	name	用户名。
application_name	text	用户发起的请求的应用程序名称。
client_addr	text	用户发起的请求的客户端地址。
client_port	integer	用户发起的请求的客户端端口。
unique_query_id	bigint	归一化SQL ID。
debug_query_id	bigint	唯一SQL ID。部分语句存在不唯一的情况，如Parse报文、DCL和TCL等语句的debug_query_id值为0。
query	text	归一化SQL(仅在CN上有值)，track_stmt_parameter参数开启时，显示完整SQL。
start_time	timestamp with time zone	语句启动的时间。
finish_time	timestamp with time zone	语句结束的时间。
slow_sql_threshold	bigint	语句执行时慢SQL的标准。
transaction_id	bigint	事务ID。
thread_id	bigint	执行线程ID。

字段名称	类型	描述
session_id	bigint	用户session id。
n_soft_parse	bigint	软解析次数, n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls, 因为子查询未计入n_calls。
n_hard_parse	bigint	硬解析次数, n_soft_parse + n_hard_parse可能大于n_calls, 因为子查询未计入n_calls。
query_plan	text	语句执行计划。
n_returned_rows	bigint	SELECT返回的结果集行数。
n_tuples_fetched	bigint	随机扫描行。
n_tuples_returned	bigint	顺序扫描行。
n_tuples_inserted	bigint	插入行。
n_tuples_updated	bigint	更新行。
n_tuples_deleted	bigint	删除行。
n_blocks_fetched	bigint	buffer的块访问次数。
n_blocks_hit	bigint	buffer的块命中次数。
db_time	bigint	有效的DB时间花费, 多线程将累加(单位:微秒)。
cpu_time	bigint	CPU时间(单位:微秒)。
execution_time	bigint	执行器内执行时间(单位:微秒)。
parse_time	bigint	SQL解析时间(单位:微秒)。
plan_time	bigint	SQL生成计划时间(单位:微秒)。
rewrite_time	bigint	SQL重写时间(单位:微秒)。
pl_execution_time	bigint	plpgsql上的执行时间(单位:微秒)。
pl_compilation_time	bigint	plpgsql上的编译时间(单位:微秒)。
data_io_time	bigint	IO上的时间花费(单位:微秒)。

字段名称	类型	描述
net_send_info	text	通过物理连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，CN与CN、CN与客户端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。
net_recv_info	text	通过物理连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，CN与CN、CN与客户端以及CN与DN之间都是通过物理连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。
net_stream_send_info	text	通过逻辑连接发送消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。
net_stream_recv_info	text	通过逻辑连接接收消息的网络状态，包含时间（微秒）、调用次数、吞吐量（字节）。在分布式数据库中，不同分片的DN之间通过逻辑连接进行通信，通过该字段可以分析SQL在分布式系统下的网络开销。例如：{"time":xxx, "n_calls":xxx, "size":xxx}。
lock_count	bigint	加锁次数。
lock_time	bigint	加锁耗时。
lock_wait_count	bigint	加锁等待次数。
lock_wait_time	bigint	加锁等待耗时。
lock_max_count	bigint	最大持锁数量。
lwlock_count	bigint	轻量级加锁次数（预留）。
lwlock_wait_count	bigint	轻量级等锁次数。
lwlock_time	bigint	轻量级加锁时间（预留）。

字段名称	类型	描述
details	bytea	<p>等待事件和语句锁事件的列表。</p> <p>记录级别的值$\geq L0$时，开始记录等待事件的列表。显示当前节点wait event的相关统计信息。关键的事件信息请参见表 等待状态列表、表 轻量级锁等待事件列表、表 I/O等待事件列表和表 事务锁等待事件列表，或从视图wait_event_info中查看系统中所有的事件列表。关于每种事务锁对业务的影响程度，请参考LOCK语法小节的详细描述。</p> <p>记录级别的值是L2时，开始记录语句锁事件的列表。该列表按时间顺序记录事件。记录的数量受参数track_stmt_details_size的影响。</p> <p>该字段为二进制，需要借助解析函数pg_catalog.statement_detail_decode读取，见(表 statement_detail_decode参数说明)。</p> <p>事件包括：</p> <ul style="list-style-type: none">• 加锁开始• 加锁结束• 等锁开始• 等锁结束• 放锁开始• 放锁结束• 轻量级等锁开始• 轻量级等锁结束
is_slow_sql	boolean	<p>该SQL是否为Slow SQL。</p> <ul style="list-style-type: none">• t (true)：表示是。• f (false)：表示不是。
llock_wait_time	bigint	轻量级等锁时间。

----结束

错误日志

[步骤1 登录管理控制台。](#)

[步骤2 单击管理控制台左上角的 !\[\]\(a02bb111bc25c86867e1b5f001be585b_img.jpg\)，选择区域和项目。](#)

[步骤3 在页面左上角单击 !\[\]\(c285b6321e313ca73077e57149787827_img.jpg\)，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。](#)

[步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。](#)

步骤5 单击左侧导航栏中的“日志分析”，进入“日志分析”页面。

步骤6 在日志分析页面，单击“错误日志”，开启“错误日志采集”，单击状态为“准备完成”的操作列的“下载”，即可下载错误日志文件。下载完成后，可在本地进行分析。

错误日志在gs_log目录下，日志的命名规则为gaussdb-创建时间.log。每一行日志内容的默认格式为日期+时间+节点名称+用户名+数据库名称+IP地址+会话ID+事务ID+应用程序名称+日志级别+日志内容。

表 16-2 错误日志参数

字段名称	字段含义
日期	日志生成的日期，格式：yyyy-mm-dd。
时间	日志生成的时间，格式：hh:mm:ss.ms。
节点名称	表示指定错误上报的节点。
用户名	当前触发生成日志的数据库用户的用户名。
数据库名称	当前触发生成日志的数据库的数据库名。
IP地址	当前触发生成日志的客户端的IP地址。
线程ID	线程ID。
会话ID	当前触发生成日志的session的session id。
事务ID	事务ID（0表示没有分配事务ID）。
线程名	线程名。
查询ID	query_id，用户发起query时，后台记录此query的id。
模块名称	模块名称。
日志级别	日志的级别，不同级别表示的严重程度不一样，有FATAL, ERROR, LOG等級別。
日志内容	日志内容。

----结束

常见问题

[如何查看GaussDB数据库的死锁日志](#)

16.2 下载 GaussDB 强切日志

GaussDB提供、强切日志的下载功能。业务高可用场景下，若开启了强切日志采集，当发生强切时，GaussDB可以采集备机来不及回放的xlog日志，并转义为SQL文件，用户可下载对应的SQL文件，判断数据是否需要，如果需要可通过执行SQL语句进行回放。

注意事项

- 实例CN与DN节点没有异常。
- 实例所有节点与OBS网络连接正常。
- 底层网络正常。
- 仅分布式版的业务高可用实例支持强切日志。

强切日志

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入“基本信息”页面。

步骤5 单击左侧导航栏中的“日志分析”，进入“日志分析”页面。

步骤6 在日志分析页面，单击“强切日志”，开启“强切日志采集”，单击状态为“准备完成”的操作列的“下载”，即可下载强切日志文件。

----结束

16.3 在 CTS 查看 GaussDB 云服务操作日志

通过云审计服务，您可以记录与GaussDB云服务相关的操作事件，便于日后的查询、审计和回溯。

云审计服务支持的 GaussDB 操作

表 16-3 云审计服务支持的操作列表

操作名称	资源类型	事件名称
创建实例、恢复到新实例	instance	createInstance
删除实例	instance	deleteInstance
数据库实例规格变更	instance	resizeFlavor
实例版本升级	instance	upgradeVersion
密码重置	instance	resetPassword
实例重启	instance	instanceRestart
绑定公共IP	instance	setOrResetPublicIP
解绑公共IP	instance	setOrResetPublicIP

操作名称	资源类型	事件名称
修改资源标签	instance	modifyTag
删除资源标签	instance	deleteTag
添加资源标签	instance	createTag
重命名实例	instance	renameInstance
实例扩容	instance	instanceAction
删除任务记录	workflowTask	deleteTaskRecord
减少副本	instance	reduceReplica
协调节点缩容	instance	reduceCoordinatorNode
设置回收站策略	backup	setRecyclePolicy
创建手动备份	backup	createManualSnapshot
删除手动备份	backup	deleteManualSnapshot
修改备份策略	backup	setBackupPolicy
实例还原	backup	restoreInstance
备份恢复实例	instance	restoreInstance
修改/更新自动备份保留时长	instance	setBackupPolicy
创建参数组	parameterGroup	createParameterGroup
应用参数组	parameterGroup	applyParameterGroup
复制参数组	parameterGroup	copyParameterGroup
删除参数组	parameterGroup	deleteParameterGroup
重置参数组	parameterGroup	resetParameterGroup
更新参数组	parameterGroup	updateParameterGroup
修改端口号	instance	modifyPort
构建慢日志下载	instance	createSlowLogDownload
切换日志收集状态	instance	switchErrorLog
分片磁盘扩容	instance	resizeVolume

操作名称	资源类型	事件名称
修改磁盘自动扩容策略	instance	autoEnlargeVolume
分片缩容	instance	reduceShard
切换日志节点	instance	switchReplica
主备倒换	instance	switchShard
磁盘类型变更	instance	changeVolumeType
启动实例/节点	instance	startInstance
停止实例/节点	instance	stopInstance
单副本转主备	instance	changeDeploymentSolution
开启高级特性	instance	updateFeatures
更新委托权限策略	feature	updateAgency

查看审计日志

用户可以在云审计服务的管理控制台查询GaussDB服务的事件列表（即审计日志）。详情请参考[查看审计事件](#)。

16.4 对接 LTS 并查看数据库审计日志

操作场景

审计日志记录了用户对数据库的启停、连接、DDL、DML、DCL等操作，日志中包含事件的时间、类型、执行结果、用户名、数据库、连接信息、数据库对象、数据库实例名称和端口号等详细信息。数据库安全管理员可以利用这些审计日志信息，重现导致数据库现状的一系列事件，找出非法操作的用户、时间和内容等，从而有效增强数据库系统对非法操作的追溯及举证能力。

开启上传审计日志到LTS（Log Tank Service，云日志服务）开关后，GaussDB实例新生成的审计日志将自动上传至LTS进行管理。您可以在LTS中查看GaussDB实例审计日志的详细信息，包括搜索日志、日志可视化、下载日志和查看实时日志等功能。

使用须知

- 数据库引擎需要为V2.0-2.1.0及以上版本。
- 访问日志提供了实例所请求的所有详细日志，日志存在LTS云日志服务中。
- 配置完成后，日志不会立即上传，需要等待10分钟左右才可以在LTS服务上查询审计日志。
- 控制审计日志的总开关参考参数[audit_enabled](#)。
- 控制审计日志的具体参数配置参考[审计项](#)。

- 配置完成后，会产生一定费用，费用情况请参考LTS的[定价详情](#)。
- 在您进行LTS审计日志配置后，会默认上传当前实例的所有审计策略到LTS服务。

开启上传审计日志到 LTS

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航树，单击“实例管理”。

步骤5 在右边列表单击实例名称，进入实例详情。

步骤6 在实例详情的左侧导航树里，单击“审计日志”。

步骤7 在右边页面中找到“开启上传审计日志到LTS”，单击相邻右侧 。

步骤8 在弹框中，选择“日志组”和“日志流”。

首次配置LTS时，需要单击“查看日志组”，登录LTS服务配置日志组和日志流，详情请参见[日志组](#)和[日志流](#)。

图 16-2 开启上传审计日志到 LTS



步骤9 单击“确定”。

配置完成后，日志不会立即上传，需要等待10分钟左右才可以在LTS服务上查询审计日志，详情请参见[查看LTS实时日志](#)。

----结束

关闭上传审计日志到 LTS

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在左侧导航树，单击“实例管理”。

步骤5 在右边列表单击实例名称，进入实例详情。

步骤6 在实例详情的左侧导航树里，单击“审计日志”。

步骤7 在右边页面中找到“开启上传审计日志到LTS”，单击相邻右侧 。

步骤8 在弹框中，确认解除LTS的实例信息。

图 16-3 关闭上传审计日志到 LTS



步骤9 在弹框中，单击“确定”。

----结束

17 配额调整

17.1 调整 GaussDB 云服务资源配置

什么是配额？

为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如您最多可以创建多少个云数据库GaussDB实例。

如果当前资源配置限制无法满足使用需要，您可以申请扩大配额。

怎样查看我的配额？

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”，进入“服务配额”页面。

图 17-1 我的配额



步骤4 您可以在“服务配额”页面，查看各项资源的总配额及使用情况。

----结束

如何申请扩大配额?

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面右上角，选择“资源 > 我的配额”，进入“服务配额”页面。

步骤4 在页面右上角，单击“申请扩大配额”。

图 17-2 申请扩大配额



服务	资源类型	已用配额	总配额
弹性云服务器 ECS	实例数	7	1,000
	核心数	17	8,000
	RAM磁盘(MB)	34,816	16,384,000
	ict1_pro	0	100
	dec_C7_B	0	100
	dec_C7_H	0	100
	dec_C7_D	0	100
	g7a	0	100

步骤5 阅读盘古Doer服务声明后，单击“同意”。

步骤6 在页面右侧的“盘古Doer”侧边窗口，根据您的需求填写配额调整的相关参数。

图 17-3 盘古 Doer



步骤7 单击“确定”，提交申请。

提交申请后，您可以根据返回信息查看处理进展。

- 立即生效**: 当目标配额不超过自动生效值，则系统自动审批通过，目标配额将在一分钟生效。生效后，您可以在服务配额页面查看结果。
- 自动创建工单**: 当目标配额超过自动生效值，需人工复核申请，系统会自动创建工单，通过工单提交扩大配额申请。

您可以在返回信息中单击工单编号，跳转到工单详情页面，跟踪申请处理进展。

----结束

17.2 调整企业项目下的 GaussDB 资源配额

GaussDB在华为云的管理控制台提供配额管理的功能，可以对租户下的企业项目进行配额管理。

只有账号为企业账号，并配置白名单后，才可以使用配额管理功能。如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择“**新建工单**”，提交开通白名单的申请。

管理配额

步骤1 登录管理控制台。**步骤2** 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。**步骤3** 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。**步骤4** 在左侧导航栏，单击“配额管理”，进入“配额管理”界面。

图 17-4 配额管理



企业项目	实例使用情况	CPU 使用情况 (vCPU)	内存使用情况 (GB)	存储空间(GB)	操作
default	40/不限制	402/不限制	2176/不限制	16136/不限制	编辑
	1/不限制	48/不限制	192/不限制	360/不限制	编辑
	0/不限制	0/不限制	0/不限制	400/不限制	编辑
	0/不限制	0/不限制	0/不限制	0/不限制	编辑
	0/不限制	0/不限制	0/不限制	0/不限制	编辑

可以在此界面查看每个项目的实例使用情况、CPU 使用情况、内存使用情况、存储空间信息。

步骤5 选择需要管理的企业项目，单击“操作”列的“编辑”。

图 17-5 编辑配额




表 17-1 参数说明

类别	说明
实例个数	<ul style="list-style-type: none">第1个数值表示该企业项目下当前已有实例的个数。第2个数值表示该企业项目下可创建实例个数的上限。最小值需大于或等于已有实例的个数，最大值为100000。若将该值设置为-1，则表示不限制。
CPU核数	<ul style="list-style-type: none">第1个数值表示该企业项目下当前已有实例占用的CPU核数。第2个数值表示该企业项目下实例可使用CPU核数的上限。最小值需大于或等于已有实例占用的CPU核数，最大值为2147483646。若将该值设置为-1，则表示不限制。
内存 (GB)	<ul style="list-style-type: none">第1个数值表示该企业项目下当前已有实例占用的内存大小。第2个数值表示该企业项目下实例可使用内存的上限。最小值需大于或等于已有实例占用的内存大小，最大值为2147483646。若将该值设置为-1，则表示不限制。

类别	说明
存储空间 (GB)	<ul style="list-style-type: none">第1个数值表示该企业项目下当前已有实例占用的存储空间大小。第2个数值表示该企业项目下实例可使用存储空间大小的上限，最小值需大于或等于已有实例占用的存储空间大小，最大值为2147483646若将该值设置为-1，则表示不限制。

□ 说明

首次进入配额管理页面时，此处显示为“设置”。

步骤6 在弹出的对话框中填写需要变更的配额数量。单击“确定”。

步骤7 在“配额管理”界面查看配额，检查配额修改是否成功。

----结束

18 诊断优化

18.1 查看慢 SQL

操作场景

GaussDB数据库实例存在慢SQL时，用户可以通过SQL限流功能控制异常SQL的访问量或者并发量，保障服务的可用性。支持SQL计划绑定和解绑执行计划操作，以及通过查询表定义功能识别出SQL文本中的表名信息，并根据表名、Schema名以及库名进行表定义的查询。

约束限制

- 因数据库内核未对慢SQL做持久化处理，在数据库实例发生重启、升级、规格变更、停止节点、启动节点、主备倒换、形态变更操作后，慢SQL视图将会被清空。
- GaussDB实例的操作系统需要为HCEOS。
- 仅集中式实例支持SQL计划。
- 数据库引擎版本大于等于V2.0-3.208.0，内核版本大于等于503.1.0.SPC1200的实例支持查询表定义。版本号查询方法请参见[查看云数据库GaussDB数据库和内核引擎版本](#)。
- 慢SQL查询的最大时间跨度为一天。
- 不支持对系统级别用户进行SQL限流。

查看慢 SQL

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断”。

步骤6 在“慢SQL”页签，用户可按需选择指定节点，时间范围，组合过滤SQL文本、归一化SQL ID以及其他扩展字段，单击查询按钮，获取慢SQL列表。

- 用户可自行选择时间区间，最大时间跨度为一天，可按照节点维度展示数据。
- 过滤系统用户：开启后，将会跳过系统用户所执行的SQL记录。默认开启。
- 用户可以选择“OR”或者“AND”查询，筛选框中可以填入需要组合过滤的多个SQL文本（不超过5个）。
- 用户可以自行设置慢SQL阈值，只能设置阈值大于等于1秒，实时查询实例上大于等于该阈值的SQL执行信息。慢SQL阈值受参数log_min_duration_statement参数控制，默认查询3s以上的慢SQL，如果要查询3s以下的慢SQL需要到参数管理模块调整参数值。如何修改参数请参考[修改实例参数](#)。

表 18-1 慢 SQL 部分参数说明

参数名称	参数解释
归一化SQL ID	慢SQL的归一化SQL ID。
节点名称/ID	SQL执行的节点名称/ID。
用户名	执行该SQL的用户。
SQL文本	慢SQL的归一化模板语句。
SQL计划	SQL执行计划。
慢SQL次数	限定时间跨度内该慢SQL总执行次数。
平均执行时间 (s)	限定时间跨度内该慢SQL模板的平均执行时间，单位：秒。
平均CPU耗时 (s)	CPU时间，单位：秒。
平均IO耗时 (s)	IO上的时间花费，单位：秒。
平均返回行数	SELECT返回的结果集行数。
平均扫描行数	执行SQL扫描的行数。
Buffer命中率	缓存命中率。

步骤7 单击操作列中的“查看SQL”按钮，可查看采集的SQL和解析后的原始SQL。

开启track_stmt_parameter参数后，会把SQL文本中的变量替换成真实值，展示原始的SQL。对于track_stmt_parameter参数关闭时采集的SQL文本，无法获取到SQL参数变量的值，展示的内容为空。如何修改参数请参考[修改实例参数](#)。

步骤8 单击操作列的“SQL限流”可以对选中慢SQL的归一化SQL ID进行限流。如何创建SQL限流任务请参见[配置SQL限流](#)。

----结束

SQL 计划

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL 诊断”。

步骤6 在“慢SQL”页签，获取慢SQL列表。

步骤7 在“操作”列单击“更多 > SQL计划”，显示“执行计划绑定详情”页面。

表 18-2 执行计划绑定详情列表字段说明

列表名称	说明
执行计划概览	SQL执行计划。
唯一SQL ID	数据库中SQL的唯一标识。
Plan ID	当前SQL使用的计划的唯一标识。
执行代价	计划的总代价。
绑定状态	计划的状态。允许绑定中的计划解绑，未绑定的计划绑定。 <ul style="list-style-type: none">• 绑定中• 未绑定

步骤8 在弹出框中，单击执行计划绑定详情列表中“绑定状态”列的 ，选择绑定状态，单击“确定”后，完成绑定/解绑慢SQL执行计划。

----结束

创建 SQL PATCH

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL 诊断”。

步骤6 在“慢SQL”页签，获取慢SQL列表。

步骤7 在“操作”列单击“更多 > SQL PATCH”，显示“SQL PATCH 详情”页面。

- 如果没创建SQL PATCH，输入PATCH名称、PATCH内容，单击“创建”，则可创建SQL PATCH。

图 18-1 SQL PATCH



- 如果已创建SQL PATCH，则显示SQL PATCH信息。

图 18-2 SQL PATCH 详情



- 状态：单击 ，可开启或关闭SQL PATCH。关闭SQL PATCH，状态显示未生效，开启SQL PATCH，状态显示生效中。
- 单击“删除”，则可删除SQL PATCH。

----结束

查询表定义

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断”。

步骤6 在“慢SQL”页签，选择“指定节点”以及“时间范围”，单击“查询”获取慢SQL列表。

步骤7 单击“操作”列的“更多 > 表定义”。在“表定义”页面，查看“识别到的表”。

如未识别到表，请单击“添加识别到的表”填写表名后进行表定义查询。如识别结果有误，请单击“编辑”进行修改并保存后再进行表定义查询。

步骤8 单击指定表名前的▼进行表定义的查询。

图 18-3 表定义



步骤9 单击表定义中的SQL语句查看具体的表定义信息。

图 18-4 表定义具体信息



----结束

18.2 查看 Top SQL

操作场景

GaussDB支持通过WDR快照查询指定时间内的Top SQL，从多个维度的资源监控、诊断SQL运行情况。

约束限制

- Top SQL数据是从指定时间区间内，两个可用快照生成的性能报告中获取的，两次快照之间内不能有内核重置事件（节点重启、主备切换、DROP DATABASE等）。

- 查询期间，指定时间区间内至少要有两个可以对比的快照，才可能会有Top SQL的数据，默认一个小时生成一次快照。

查看 Top SQL

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断”。

步骤6 在“Top SQL”页签，用户可按需选择指定节点，时间范围，组合过滤SQL文本、归一化SQL ID以及其他扩展字段，单击查询按钮，获取Top SQL列表。

- 用户可自行选择时间区间，最大时间跨度为一天，可按照节点维度展示数据。
- 过滤系统用户：开启后，将会跳过系统用户所执行的SQL记录。默认开启。
- 用户可以选择"OR"或者"AND"查询，筛选框中可以填入需要组合过滤的多个SQL文本（不超过5个）。

表 18-3 Top SQL 字段说明

字段名称	描述
归一化SQL ID	归一化SQL ID。
节点名称/ID	SQL执行节点的ID及名称。
用户名	执行SQL的用户。
SQL 文本	归一化SQL文本。
调用频率占比	查询时间区间内某条SQL的调用次数占总调用次数的比例。
CPU开销占比	查询时间区间内某条SQL的CPU开销占总CPU开销的比例。
IO开销占比	查询时间区间内某条SQL的IO开销占IO总开销的比例。
调用次数	查询时间区间内某条SQL的调用次数。
返回元组数	查询时间区间内某条SQL的SELECT返回的结果集行数的差值。
读取元组数	查询时间区间内某条SQL的顺序扫描行的差值。
平均时间开销	查询时间区间内某条SQL的平均时间开销。单位：ms。
总时间开销	查询时间区间内某条SQL的总时间开销。单位：ms。

字段名称	描述
CPU开销	查询时间区间内某条SQL的CPU开销。 单位: ms。
IO开销	查询时间区间内某条SQL的IO开销。 单位: ms。
最小执行时间	查询时间区间内某条SQL的最小执行时间。单位: ms。
最大执行时间	查询时间区间内某条SQL的最大执行时间。单位: ms。
SQL命中率	查询时间区间内某条SQL命中率（命中行数/扫描行 数）。

----结束

创建 SQL PATCH

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断”。

步骤6 在“Top SQL”页签，单击“操作”列的“SQL PATCH”，显示“SQL PATCH详情”页面。

- 如果没创建SQL PATCH，输入PATCH名称、PATCH内容，单击“创建”，则可创建SQL PATCH。

图 18-5 SQL PATCH



- 如果已创建SQL PATCH，则显示SQL PATCH信息。

图 18-6 SQL PATCH 详情



- 状态：单击 ，可开启或关闭SQL PATCH。关闭SQL PATCH，状态显示未生效，开启SQL PATCH，状态显示生效中。
- 单击“删除”，则可删除SQL PATCH。

----结束

18.3 查看全量 SQL

操作场景

全量SQL功能支持采集并持久化GaussDB数据库实例上的执行SQL语句，便于用户查看SQL语句的指标统计、执行详情等信息。

支持实例级配置，可设置是否过滤系统用户和默认数据保留天数，并能按需选择要采集的SQL语句类型，以满足用户差异性采集需求。

您还可以通过查询表定义功能识别出SQL文本中的表名信息，并根据表名、Schema名以及库名进行表定义的查询。

前提条件

- 登录账号需要具备授权项“gaussdb:instance:listFullSql”和“gaussdb:instance:operateFullSql”。
- 登录账号需要具备LTS云日志服务的API授权项：“lts:groups:”、“lts:topics:”和“lts:logs:list”。

- “全量SQL”和“表定义”为白名单开放。
- 云日志服务LTS状态正常。
- 对接CCMS服务，托管LTS云日志服务对应内置账号。

约束限制

- GaussDB实例的数据库引擎版本大于等于V2.0-8.0.1，内核版本大于等于505.0.0，支持开启全量SQL功能。
- GaussDB实例及各采集节点的状态都必须是正常的。
- 全量SQL批量采集上报至云日志服务LTS会存在延迟（最大2分钟），并非实时采集。注意，在业务并发高峰期，可能会存在少量数据丢失。
- 最大支持最近30天内的全量SQL数据查询。
- 采集的全量SQL数据超期会自动删除，请根据业务要求，合理设置保留天数，最大不超过30天，最小支持1天。超期数据将不支持查询。
- 全量SQL开启后可能对数据库性能产生短暂影响。
- 开启操作会自动对接云日志服务LTS，采集到的全量SQL记录会不断持久化到LTS中（索引字段占比：100%），会持续产生费用，具体计费可参考LTS的[定价详情](#)。
- 请确认管理面和实例各节点的时间是同步的（UTC-0时间戳是一致的），最多不超过10秒，否则影响整体功能。
- GaussDB实例删除时，需要先手动关闭全量SQL；如果不再需要使用已采集的全量SQL数据，可登录云日志服务LTS，手动删除对应的日志组或日志流。
- 数据库引擎版本大于等于V2.0-3.208.0，内核版本大于等于503.1.0.SPC1200的实例支持查询表定义。版本号查询方法请参见[查看云数据库GaussDB数据库和内核引擎版本](#)。

开启全量 SQL

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断”。

步骤6 在“全量SQL”页面，单击“开启全量SQL”右侧的

文档版本 01 (2025-12-18)

图 18-7 开启全量 SQL



- 全量SQL数据默认保留时间：设置采集的全量SQL在云日志服务LTS中的保留天数，过期才会自动清理。默认为7天，可选1~30。
- 过滤系统用户：开启后，全量SQL采集将会跳过系统用户所执行的SQL记录。默认开启。
- LTS日志组：智能运维特性专用的日志组配置，每个实例均会按需独立设置。开启全量SQL时自动创建，删除实例后，如果不再需要，可登录云日志服务LTS进行删除，详见[删除日志组](#)。
- LTS日志流：全量SQL功能专用日志流配置，每个实例均会按需独立设置。开启全量SQL时自动创建，并进行相关配置。
- 采集SQL类型：用于配置需要采集的SQL语句类型。提供了常见的几类SQL类别选择，如果目标SQL类型不在快捷类别选择中，可以通过自定义选项，按需进行添加。

步骤7 单击“开启”，下发全量SQL开启任务。

请耐心等待全量SQL开启完成，直至界面页面提示开启成功。

----结束

查看全量 SQL 统计信息

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。


步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL 诊断 > 全量SQL”。

步骤6 在“全量SQL统计”页签，单击  按钮，即可查询归一化SQL的统计数据。默认展示近1小时的数据。

可按需调整搜索条件，以缩小结果范围，便于精确获取目标记录。如调整时间区间，组合过滤SQL文本（不超过5个）、归一化SQL ID以及其他扩展字段。

图 18-8 搜索条件




The screenshot shows the 'Full SQL Statistics' page. At the top, there is a search bar with placeholder text '选择属性筛选 或输入关键字搜索'. Below it are two buttons: 'Search' and 'Reset'. Underneath is a table with the following columns: 'SQL ID', 'SQL Text', '执行次数', '总SQL耗时 (ms)', '平均SQL耗时 (ms)', 'SQL执行时间区间起点', and 'SQL执行时间区间终点'. The table contains four rows of data:

SQL ID	SQL Text	执行次数	总SQL耗时 (ms)	平均SQL耗时 (ms)	SQL执行时间区间起点	SQL执行时间区间终点
1252930335	show synchronous_commit;	25,935	1,874,845	0.072	2025/08/08 09:48:07 GMT+08:00	2025/08/08 10:47:38 GMT+08:00
2817151154	select sender_pid, local_role...	25,897	9,684,498	0.368	2025/08/08 09:48:07 GMT+08:00	2025/08/08 10:47:38 GMT+08:00
3188478404	select local_to...	14,476	12,955,738,843	894.981	2025/08/08 09:48:07 GMT+08:00	2025/08/08 10:47:38 GMT+08:00
1576747564	show synchronous...	12,998	12,990,257,597	1,000.328	2025/08/08 09:48:07 GMT+08:00	2025/08/08 10:47:38 GMT+08:00

步骤7 展开对应行，查看指定的归一化SQL下SQL执行记录的汇总列表。

图 18-9 查询某个归一化 SQL 下全量 SQL 记录列表



The screenshot shows a detailed list of SQL execution records for a specific normalized SQL ID. The table has the following columns: 'SQL ID', 'SQL文本', '并发ID', '数据库名称', '数据库模式', '用户名', '节点ID', '组件ID', '应用名称', '开始时间', '结束时间', and '操作'. The table contains multiple rows of data, each corresponding to a different execution of the same normalized SQL ID. Each row includes a 'View SQL Patch' button.

- 支持二级列表的过滤查询，以提高搜索精度。
- 界面列表查询不支持后端分页，默认一次性最多返回前200条记录数据（由系统参数“LIST_FULL_SQL_PAGE_LIMIT”控制，默认为200），并由前端进行分页展示，如果实际条目数超过200条，建议缩小搜索范围，以查找目标记录。

- 目前的排序功能是基于界面展示的最多200条记录进行的缓存排序。

说明

全量SQL统计视图要素：

- 展示基于归一化SQL ID（对应内核字段：unique_sql_id）的SQL分组统计数据。
- 展开“归一化SQL ID”，可下钻展示对应SQL ID在执行入口组件上的SQL记录列表。
- 执行入口组件是业务SQL在实例中最先执行的组件。分布式实例为CN，集中式实例为DN。且对应执行记录中应用名称不以cn_开头。
- 对于P阶段的预编译SQL（对应唯一SQL ID为0），不会进行展示。

步骤8 单击操作列中的“查看SQL”按钮，可查看采集的SQL和解析后的原始SQL。

开启track_stmt_parameter参数后，会把SQL文本中的变量替换成真实值，展示原始的SQL。对于track_stmt_parameter参数关闭时采集的SQL文本，无法获取到SQL参数变量的值，展示的内容为空。如何修改参数请参考[修改实例参数](#)。

步骤9 单击操作列中的“更多 > 查看更多”按钮，即可查看该行SQL记录的其他参数字段信息，仅包含SQL在入口组件上执行的详细信息。

图 18-10 查询 SQL 在入口组件上执行详情信息


The screenshot shows a modal dialog titled "Other Parameters Details". At the top right is a close button (X). Below the title, the text "其他参数详情" is displayed. The main content area contains a table with the following data:

数据库名称 (db_name)	postgres
数据库模式 (schema_name)	"\$user",public
原始节点 (origin_node)	1120683504
用户名 (username)	rdsAdmin
用户发起的请求的应用程序名称 (application_name)	cm_agent
客户端IP (client_addr)	127.0.0.1
客户端端口 (client_port)	57340
当前语句的外层SQL的归一化SQL ID (parent_sql_id)	0
归一化SQL ID (sql_id)	890880832
唯一SQL ID (sql_exec_id)	72620543998347703
事务ID (transaction_id)	0
SQL文本 (query)	<pre>select * from pg_catalog.comm_check_connection_status() where node_name = ? and remote_name like ?;</pre>
线程ID (thread_id)	139890949678656
会话ID (session_id)	139890949678656
语句启动的时间 (start_time)	2025-09-10 02:01:41 +0000
语句结束的时间 (finish_time)	2025-09-10 02:01:41 +0000
慢SQL阈值 (slow_query_threshold)	0
硬解析次数 (n_hard_parse)	1
执行计划 (query_plan)	Coordinator Name: cn_5001 Function Scan on

步骤10 单击操作列中的“更多 > 链路详情”，查看SQL完整链路在各组件上的执行记录详情。对于分布式实例，一般会展示SQL在CN和DN上的执行记录。

步骤11 单击操作列中的“更多 > 查看耗时”，即可查看该行SQL记录在入口组件上的耗时信息。

图 18-11 查询 SQL 在入口组件上的耗时统计



对于SQL完整链路的耗时分析，可单击“更多 > 链路耗时”查看。详情可参考[SQL全链路分析](#)。

----结束

查看全量单条 SQL 列表

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断 > 全量SQL”。

步骤6 进入“全量单条SQL”页签，单击 按钮，即可查询指定区间内的全量SQL记录。默认展示近1小时的数据。

图 18-12 查询全量单条 SQL 数据列表

唯一SQL ID	唯一SQL ID	SQL文本	语句ID	锁ID	数据库名	用户名	节点ID	组件ID	应用名称	开始时间	结束时间	执行总时间(ms)
1570747564	10810327955509...	show syncro...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.175
1570747564	10810327955509...	show syncro...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.175
125293035	10810327955509...	show syncro...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.051
125293035	10810327955509...	show syncro...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.051
2511941022	10810327955509...	show temp_fi...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.046
2511941022	10810327955509...	show temp_fi...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.046
125293035	10810327955509...	show syncro...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.066
1367494603	10810327955509...	show most...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.07
125293035	10810327955509...	show syncro...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.066
1367494603	10810327955509...	show most...	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	fe07...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.07

可按需调整搜索条件，以缩小结果范围，便于精确获取目标记录。如调整时间区间，组合过滤SQL文本、有效DB时间等。

- SQL文本，支持多次合并查询，可以连续多次输入，不超过5个。
- 有效DB时间、CPU执行时间、IO执行时间、执行器内执行时间支持区间范围过滤。

图 18-13 搜索条件

唯一SQL ID	唯一SQL ID	语句ID	锁ID	数据库名	用户名	节点ID	组件ID	应用名称	开始时间	结束时间	执行
1570747564	2883992611379521664	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	20bf...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.162
318452260	2883992611379521666	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	20bf...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.355
1367494603	2883992611379521659	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	20bf...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.055
3001186309	2883992611379521655	0	postgres	"\$user".public	rdsAdmin	20bf...	dn_6...	cm_agent	2025/06/...	2025/06/...	0.152

说明

全量单条SQL视图要素：

- 展示的是SQL在执行入口组件上的记录。对于分布式实例，仅展示CN组件上的SQL记录。
- 单击“唯一SQL ID”，即可查询该SQL的完整执行链路详情。对于分布式实例，会展示在CN和DN上的SQL数据。
- 执行入口组件是业务SQL在实例中最先执行的组件。分布式实例为CN，集中式实例为DN。且对应执行记录中应用名称不以cn_开头。
- 对于P阶段的预编译SQL（对应唯一SQL ID为0），不会进行展示。
- 对于分布式实例，相关信息（如有效DB时间、CPU执行时间、IO执行时间、执行器内执行时间），均为单个组件上的耗时记录，而非该SQL对应完整链路的聚合耗时（各组件上对应时间的累加）。

可通过单击操作列中的“更多>链路详情”按钮，查看该SQL完整链路的简要耗时统计以及SQL命中率估计。此外，也可以单击操作列中的“更多>链路耗时”按钮，查看该SQL完整链路的详细耗时分布。

步骤7 单击操作列中的“查看SQL”按钮，可查看采集的SQL和解析后的原始SQL。

开启track_stmt_parameter参数后，会把SQL文本中的变量替换成真实值，展示原始的SQL。对于track_stmt_parameter参数关闭时采集的SQL文本，无法获取到SQL参数变量的值，展示的内容为空。如何修改参数请参考[修改实例参数](#)。

步骤8 单击操作列中的“更多 > 查看更多”按钮，即可查看该行SQL记录的其他参数字段信息，仅包含SQL在入口组件上执行的详细信息。

图 18-14 查询 SQL 在入口组件上执行详情信息

其他参数详情	
^ cn_5001	
数据库名称 (db_name)	postgres
数据库模式 (schema_name)	"\$user",public
原始节点 (origin_node)	1120683504
用户名 (username)	rdsAdmin
用户发起的请求的应用程序名称 (application_name)	cm_agent
客户端IP (client_addr)	127.0.0.1
客户端端口 (client_port)	57340
当前语句的外层SQL的归一化SQL ID (parent_sql_id)	0
归一化SQL ID (sql_id)	890880832
唯一SQL ID (sql_exec_id)	72620543998347703
事务ID (transaction_id)	0
SQL文本 (query)	select * from pg_catalog.comm_check_connection_status() where node_name = ? and remote_name like ?;
线程ID (thread_id)	139890949678656
会话ID (session_id)	139890949678656
语句启动的时间 (start_time)	2025-09-10 02:01:41 +0000
语句结束的时间 (finish_time)	2025-09-10 02:01:41 +0000
慢SQL阈值 (slow_query_threshold)	0
硬解析次数 (n_hard_parse)	1
执行计划 (query_plan)	Coordinator Name: cn_5001 Function Scan on


步骤9 单击操作列中的“更多 > 链路详情”，查看SQL完整链路在各组件上执行记录的详情数据及各阶段耗时等统计记录。对于分布式实例，可以查看该SQL在CN和DN组件上的执行记录详情。

图 18-15 查询 SQL 完整链路的阶段耗时统计和执行详情数据




步骤10 单击操作列中的“更多 > 查看耗时”，可以查看该行SQL记录在入口组件上的耗时信息。

图 18-16 查询 SQL 在入口组件上的耗时统计



步骤11 单击操作列中的“更多 > 链路耗时”按钮，可以查看该SQL记录的完整链路耗时信息，包含在各个组件上的耗时记录分布。

图 18-17 查询 SQL 完整链路耗时



此外，还可以参考[SQL全链路分析](#)，获取链路参数说明和其他信息。

----结束

修改默认配置

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断”。

步骤6 在“全量SQL”页面，单击“修改默认配置”文本按钮，在弹框中修改全量SQL配置参数。

图 18-18 修改全量 SQL 默认配置



步骤7 单击“修改”，下发全量SQL配置修改任务。

步骤8 请耐心等待全量SQL配置修改完成，直至页面提示修改成功。

----结束

关闭全量 SQL

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL 诊断”。

步骤6 在“全量SQL”页面，单击 ，然后在弹框中单击“确定”，关闭全量SQL。

步骤7 请耐心等待全量SQL关闭完成，直至页面提示关闭成功。

----结束

创建 SQL PATCH

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断 > 全量SQL”。

步骤6 在“全量SQL统计”页签，单击  展开目标行数据，或进入“全量单条SQL”页签。

步骤7 对于需要操作的SQL，单击操作列的“SQL PATCH”，显示“SQL PATCH详情”页面。

- 如果没创建SQL PATCH，输入PATCH名称、PATCH内容，单击“创建”，则可创建SQL PATCH。

图 18-19 SQL PATCH



- 如果已创建SQL PATCH，则显示SQL PATCH信息。

图 18-20 SQL PATCH 详情



- 状态: 单击 ，可开启或关闭SQL PATCH。关闭SQL PATCH，状态显示未生效，开启SQL PATCH，状态显示生效中。
- 单击“删除”，则可删除SQL PATCH。

----结束

查询表定义

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断 > 全量SQL”。

步骤6 在“全量SQL统计”页签，单击  展开目标行数据，或进入“全量单条SQL”页签。

步骤7 单击“操作”列的“更多 > 表定义”。在“表定义”页面，查看“识别到的表”。

如未识别到表，请单击“添加识别到的表”填写表名后进行表定义查询。如识别结果有误，请单击“编辑”进行修改并保存后再进行表定义查询。

步骤8 单击指定表名前的▼进行表定义的查询。

图 18-21 表定义



步骤9 单击表定义中的SQL语句查看具体的表定义信息。

图 18-22 表定义具体信息



----结束

18.4 SQL 全链路分析

操作场景

支持通过业务SQL的唯一SQL ID、事务ID进行SQL执行链路信息查询。

前提条件

- 登录账号需要具备授权项“gaussdb:instance:listSqlLink”。
- 已开启过全量SQL，存在有效采集数据。

约束限制

- 事务ID为0时不支持使用事务ID查询链路信息。
- 唯一SQL ID为0时没有链路信息。
- GaussDB实例的数据库引擎版本需要大于等于V2.0-8.0.1，内核版本大于等于505.0.0。版本号查询方法请参见[查看云数据库GaussDB数据库和内核引擎版本](#)。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > SQL诊断”，选择全量SQL。

步骤6 进入“全量SQL统计”页签，单击  展开目标行数据。或进入“全量单条SQL”页签。

步骤7 单击“事务ID”或在操作列中单击“更多 > 链路耗时”跳转至SQL全链路。

- 单击全量SQL列表中操作列的“更多 > 链路耗时”按钮，跳转至全链路页面，展示该条SQL的执行链路耗时信息。
- 单击全量SQL列表中事务ID（事务ID不为0），跳转至全链路页面，展示该事务的执行链路耗时信息。

图 18-23 SQL 全链路信息




表 18-4 SQL 全链路部分参数说明

模块	参数名称	参数解释
资源耗时信息	CPU耗时	CPU上花费的时间。

模块	参数名称	参数解释
	IO耗时	IO上花费的时间。
	其余耗时	有效的DB时间减去CPU耗时、IO耗时。
内核执行模块耗时信息	SQL解析耗时	解析SQL语句花费的时间。
	SQL重写耗时	重写SQL语句花费的时间。
	SQL生成计划耗时	生成SQL执行计划花费的时间。
	执行器内执行耗时	执行SQL语句花费的时间。
	其余耗时	执行SQL语句花费总时间减去SQL解析耗时、SQL重写耗时、SQL生成计划耗时和执行器内执行耗时之和。
等待事件代码耗时信息	耗时TOP5事件列表	耗时最多的事件耗时信息列表。
	其余事件耗时	所有事件耗时减去TOP5事件耗时。
	其余耗时	有效的DB时间减去所有等待事件代码耗时。
资源类等待事件耗时-IO耗时信息	耗时TOP5事件列表	耗时最多的IO事件列表。
	其余事件耗时	所有IO事件耗时减去TOP5 IO事件耗时。
	其余耗时	有效的DB时间减去所有IO等待事件耗时。
资源类等待事件耗时-加锁耗时信息	耗时TOP5事件列表	耗时最多的加锁事件列表。
	其余事件耗时	所有加锁事件耗时减去TOP5 加锁事件耗时。
	其余耗时	有效的DB时间减去所有加锁事件耗时。
资源类等待事件耗时-轻量级加锁耗时信息	耗时TOP5事件列表	耗时最多的轻量级加锁事件列表。
	其余事件耗时	所有轻量级加锁事件耗时减去TOP5 轻量级加锁事件耗时。
	其余耗时	有效的DB时间减去所有轻量级加锁事件耗时。

具体等待事件参数的含义请参考“开发指南 > 系统表和视图 > 系统视图 > 其他系统视图 > PG_THREAD_WAIT_STATUS”章节中关于“wait_status”和“wait_event”的描述。

步骤8 鼠标悬浮到具体节点，显示SQL在该节点上执行的详细信息。

图 18-24 SQL 执行信息

执行信息		
节点名称	节点ID	事务ID
dn_6001	c687a14a9e61429fa948a1608707196cno14	0
归一化SQL ID	唯一SQL ID	数据库名称
1252930335	1945836514002115143	postgres
Schema名称	开始时间	结束时间
"\$user",public	2025-01-10 01:05:20 +0000	2025-01-10 01:05:20 +0000
DB Time (微秒) ②	是否为慢SQL	
171	否	
链路ID	客户端地址	客户端端口
		52810
应用程序名	用户名	用户SessionId
cm_agent	rdsAdmin	140022221108800

DB Time：耗费的DB时间总和，多线程将累加（单位：微秒）。DB Time和开始时间/结束时间统计是两套机制，不完全符合；但差异非常小，不影响性能问题分析。

----结束

18.5 配置 SQL 限流

操作场景

GaussDB提供SQL限流功能，当存在异常SQL（如存在不优秀索引）、SQL并发量上升时，通过SQL限流功能控制异常SQL的访问量或者并发量，保障服务的可用性。

前提条件

登录账号需要具备授权项“gaussdb:instance:listFlowlimit”、“gaussdb:instance:flowlimitAddOrUpdate”、“gaussdb:instance:createFlowLimit”、“gaussdb:instance:updateFlowLimit”、“gaussdb:instance:deleteFlowLimit”、“gaussdb:instance:getFlowLimitInfo”、“gaussdb:instance:getFlowLimitTemplate”、“gaussdb:instance:listFlowLimitInfo”、“gaussdb:instance:syncFlowLimit”和“gaussdb:instance:flowlimitDelete”。

约束限制

- GaussDB实例的数据库引擎版本需要大于等于V2.0-8.0.1，内核版本大于等于505.0.0。
- 分布式不支持自治限流任务。
- 不支持对系统级别用户（例如root等）进行SQL限流。
- 当前不支持批量删除SQL限流任务。
- 每个实例最多支持1000条限流任务。
- 对于关键词限流任务，一个关键词中包含英文逗号视作以逗号分隔的两个关键词，作用时不区分关键词前后顺序。
- 用户通过系统级别用户（例如root等）进行后台SQL限流的增删改，会导致实际限流任务情况与前端不一致。

- 限流规则匹配会消耗CPU性能，建议同一个实例里不要创建大量限流规则。
- 新添加SQL限流规则之前已经开始执行的SQL语句不会被计入并发数。
- 容灾场景下，主实例上的限流规则会自动同步到备实例，容灾升主后暂时不支持限流规则的增删改查，切回原实例后可继续管理限流任务。
- 备份恢复到新实例、容灾场景切回原实例，如果出现数据丢失的情况，请参考故障处理。
- 实例异常和规格变更期间允许创建、修改、查看限流规则，但可能会失败，如果出现失败或异常可以通过删除限流规则处理，删除前请确保数据库正常。
- 驱动建立数据库连接涉及的SQL语句（如：select setting from pg_settings where name='delimiter_name'）被限流会导致无法新建连接，不允许该类SQL的限流操作。
- 实例节点在创建、重启过程中（比如扩副本、扩分片），可能会因为节点无法连接导致SQL限流任务详情查询异常。
- 内核如果抛出报错信息，如ERROR: The workload rule takes effect and this request will be cancelled. rule_id: x, rule_name: "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"，其中rule_name对应Console控制台“限流任务ID”，对应审计日志task id。
- 避免创建同名表。如果不同Database或不同SCHEMA下存在同名表，创建该表相关的SQLID限流任务时，限流规则可能不生效。
- 自治限流场景下，当CPU利用率、内存利用率、并发数（最大活跃会话数）三者均超过阈值，才会触发自治限流规则生效。

创建限流任务

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 选择“诊断优化 > SQL诊断 > SQL限流”。

步骤6 选择“SQL限流任务”或“自治限流任务”，单击“创建任务”，填写限流信息，具体参数填写请参考**表18-5**。

- 创建SQL限流任务

图 18-25 创建 SQL 限流任务



表 18-5 SQL 限流任务参数

限流任务类型	参数名	参数说明
SQLID	限流任务名称	自定义SQL限流任务名称。
	SQL模板	系统会记录各个节点的SQL语句执行记录，并转化成一个模板。用户可以选择该模板下发到各节点上进行SQL限流。 说明 当某个实例重启时，该实例节点的SQL模板会清空。
	并发数	同一时间该节点执行被限制SQL的最大活跃连接数。
	生效时间	选择限流生效时间。

限流任务类型	参数名	参数说明
关键词 说明 <ul style="list-style-type: none">- 关键词数量范围为 [2, 100]个，每个关键词长度范围 [2, 64]位。- 关键词不区分大小写。- 关键词越少，对应限流的SQL范围越大。	限流任务名称	自定义SQL限流任务名称。
	SQL类型	SQL类型，只支持select, insert, update, delete, merge五种类型。
	关键词	限流任务匹配的关键词，限流任务根据该关键词加上SQL类型进行语句匹配，匹配到的SQL将会限流。
	作用库	限流作用的数据库。
	并发数	同一时间该节点执行被限制SQL的最大活跃连接数。
	生效时间	选择限流生效时间。

- 创建自治限流任务

图 18-26 创建自治限流任务



表 18-6 自治限流任务参数

参数名	参数说明
限流场景选择	触发限流的条件场景，目前只支持阈值条件触发。
限流任务名称	限流任务名称。

参数名	参数说明
CPU利用率	该节点触发限流的CPU利用率阈值，当同时超过内存利用率设定阈值条件时限流生效，不支持和内存利用率阈值同时为0，如果选择只限制CPU、内存中的其中一个，则另一个必须传值0。
内存利用率	该节点触发限流的内存利用率阈值，当同时超过CPU利用率设定阈值条件时限流生效，不支持和内存利用率阈值同时为0，如果选择只限制CPU、内存中的其中一个，则另一个必须传值0。
并发数	同一时间该节点执行任意操作命令的最大活跃连接数。

步骤7 单击“创建”，提交创建SQL限流。

步骤8 创建完成后，可以查看任务限流状态或修改限流任务。

- 单击“详情”，查看任务限流状态。

图 18-27 查看 SQL 限流任务详情



图 18-28 SQL 限流任务详情



- 选择一个限流任务，单击“修改”，可以修改限流任务。

图 18-29 修改限流任务



- 选择一个限流任务，单击“删除”，可以删除限流任务。

说明

当规则修改、重启、主备倒换等变更之后，限流任务拦截次数会清空。

----结束

18.6 空间分析

操作场景

GaussDB支持查看实例组件的数据盘使用量、数据盘使用率、xlog大小和数据库表的数据。

约束限制

GaussDB实例的数据库引擎版本需要大于等于V2.0-3.208.0。

注意事项

- 全部库表只支持单库查询。
- 系统用户所属的表不会被统计。
- 至少拥有一张表的Schema才会被统计。
- 形态变更、分片扩容过程中涉及数据迁移与重分布，建议待操作结束后再使用该功能。
- 预计可用天数值为预估值，实际使用天数由业务实际使用情况决定。

查看实例空间概况

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > 空间分析”，进入“空间分析”页面。

步骤6 在“实例数据盘空间概况”模块可以查看实例数据盘空间的使用情况。

表 18-7 指标说明

指标名称	指标说明
使用量 / 总量	该指标用于统计测量对象的节点的数据磁盘已使用量和总量。
空间使用日均增长量	该值计算方式为：实例近7天的磁盘使用量差值 / 7。
预计可用天数	该值为预估值，实际使用天数由业务实际使用情况决定。 该值计算方式为：(实例磁盘总量 - 实例磁盘使用量) / 空间使用日均增长量。

步骤7 选择实例组件、节点和时间，查看对应组件、节点的指标数据。

图 18-30 统计趋势




表 18-8 指标说明

指标名称	指标说明
数据盘使用量	该指标用于统计测量对象的节点的数据磁盘使用值，该值为实时值。
数据盘使用率	该指标用于统计测量对象的节点的数据磁盘使用率，该值为实时值。
xlog大小	该指标用于统计CN和DN数据目录下xlog大小，该值为实时值。

----结束

查看库表数据

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“诊断优化 > 空间分析”，进入“空间分析”页面。

步骤6 在“库表数据空间”模块下的“全部库表”页签中，单击对应库前的 ，显示对应库的Schema列表。勾选指定Schema，在右侧列表中可查看对应的表数据。

图 18-31 库表信息

表名	表所属	Schema	数据库名称	分区表性质	Hash 分区列信息	行数	创建时间	上次DDL修改时间	表总大小	表大小平均值	操作
Table_CAH	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	110000	2025/04/24 11:55:5...	2025/04/24 11:55:5...	14 MB	403	表定义
Table_CAE	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	27000	2025/04/24 11:55:4...	2025/04/24 11:55:4...	2600 kB	893	表定义
Table_CAO	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	15301	2025/04/24 11:55:5...	2025/04/24 11:55:5...	2224 kB	741	表定义
Table_CAF	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	7401	2025/04/24 11:55:5...	2025/04/24 11:55:5...	776 kB	259	表定义
Table_CDC	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	4801	2025/04/24 11:56:4...	2025/04/24 11:56:4...	696 kB	232	表定义
Table_CDB	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	4901	2025/04/24 11:56:4...	2025/04/24 11:56:4...	696 kB	232	表定义
Table_CDD	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	4701	2025/04/24 14:28:2...	2025/04/24 14:28:2...	688 kB	229	表定义
Table_CDI	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	4701	2025/04/24 14:28:2...	2025/04/24 14:28:2...	688 kB	229	表定义
Table_CDF	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	4301	2025/04/24 11:56:4...	2025/04/24 11:56:4...	680 kB	227	表定义
Table_CDH	Adaptor	Schema_...	DB_C	<input type="radio"/> 不真是	<input type="radio"/> 不包含	4501	2025/04/24 14:28:2...	2025/04/24 14:28:2...	680 kB	227	表定义

您也可以单击“TOP 20 表”，查看数据库中大小为TOP 20的表的对应数据。


表 18-9 字段说明

字段名称	字段描述
表名	表名称。
表所属	表所属用户名。
Schema	表所属Schema名称。
数据库名称	表所属数据库名称。
分区表性质	表或者索引是否具有分区表的性质。
Hash 分区列信息	是否包含hash分区列信息。
行数	表中行的数目。
创建时间	创建时间。
上次DDL修改时间	上次DDL修改时间。
表总大小	表的大小。
表大小平均值	表大小平均值(表总大小/DN个数，该值为平均分布的理想情况下，表在各DN占用空间大小)。该值只在分布式实例存在。
单DN表大小最大值占比	单DN表大小最大值占比 (表在各DN占用空间的最大值/totalsize)。该值只在分布式实例存在。
单DN表大小最小值占比	单DN表大小最小值占比 (表在各DN占用空间的最小值/totalsize)。该值只在分布式实例存在。

字段名称	字段描述
表分布倾斜值	表分布倾斜值（单DN表大小最大值 - 单DN表大小最小值）。该值只在分布式实例存在。
表分布倾斜率	表分布倾斜率（表分布倾斜值/表总大小）。该值只在分布式实例存在。
表分布标准方差	表分布标准方差（在表大小一定的情况下，该值越大表明表的整体分布情况越倾斜）。该值只在分布式实例存在。

步骤7 单击操作列的“表定义”，可以查看具体的表定义信息。

图 18-32 表定义



----结束

18.7 性能报告

18.7.1 生成 WDR 报告

操作场景

GaussDB支持生成WDR快照，用户可以在管理控制台采集和下载WDR报告。

约束限制

GaussDB实例的数据库引擎版本需要大于等于V2.0-3.100，内核版本大于等于503.0。版本号查询方法请参见[查看云数据库GaussDB数据库和内核引擎版本](#)。

注意事项

- 两次快照之间不能有节点重启。
- 两次快照之间不能有主备切换。

- 两次快照之间不能有删除数据库操作。
- 两次快照之间不能对性能指标进行RESET操作。
- 备机支持WDR功能（enable_wdr_snapshot_standby=on）变更前后的快照不能生成报告。
- 备机是DCF节点或logger节点时不支持WDR功能。
- 生成的WDR报告中如果存在负数，说明该指标不能反映数据库的表现。
- 生成报告的时间与性能快照中的性能数据量有关系，一般在分钟级可以完成。如果超过5分钟没有完成，请尝试收集snapshot Schema下的表（首先考虑snap_global_statio_all_tables、snap_global_statio_all_indexes）的统计信息ANALYZE | ANALYSE | ANALYSE语法详见《开发指南》的“SQL参考>SQL语法>A>ANALYZE | ANALYSE”章节），然后再次运行报告生成。或者通过执行“SET statement_timeout=*”设置会话级语句超时时间，主动终止报告生成。
- 生成报告时，尽量设置客户端的字符集与GaussDB数据库的字符集保持一致（可以通过执行“SET client_encoding TO *”设置客户端字符集）。
- node级别的报告已经包含了所有的报告信息，cluster报告接口为了保持前向兼容性，继续保留。不推荐分析问题使用。
- 在设置wdr_snapshot_query_timeout后，WDR报告生成过程中涉及语句的执行时间超过该参数取值后，会执行失败，并在日志中打印提示信息，基于该部分快照生成的报告会打印相应的提示信息。若超时，则调整该参数。
- 打开备机支持WDR功能后（enable_wdr_snapshot_standby=on），WDR snapshot会串行的收集主备机的性能数据，并存储在主机系统库snapshot Schema下，每次WDR快照期间会占用主备间的网络资源，WDR snapshot的整体耗时跟收集节点个数正相关，并且WDR snapshot涉及的表占用的磁盘大小跟节点个数正相关。
- 两次快照之间如果对分区表进行过drop partition、split partition、merge partition操作，可能会导致WDR报告中Object stats、Cache IO Stats面板中累计属性统计不准。
- 两次快照在snapshot.snapshot表中的version字段取值需要相同。
- 不支持在备节点上执行“SELECT generate_wdr_report(begin_snap_id bigint, end_snap_id bigint, report_type cstring, report_scope cstring, node_name cstring);”。
- 对于基于流式复制的异地容灾解决方案，由于灾备数据库实例升主RPO不为0，快照ID可能出现非递增的现象。
- 数据库实例不能为只读状态。
- 数据库实例不能为灾备实例。
- 获取当前快照可立刻生成一次快照数据。
- 快照数据生成时间间隔默认60分钟，开始snapshot时间和结束snapshot时间选取受系统中快照数据时间限制，选取间隔过短会导致采集失败。
- 当数据库运行过程期间所生成的快照量数超过保留天数内允许生成的快照数量的最大值(默认为 $24 \times 8 = 192$)时，系统将在每次生成一次快照时清理一次snapshot_id最小的快照数据。
- 在大量DDL期间做快照采集可能会导致采集失败。
- 如果数据库实例中有大量的database或者大量表，做一次快照采集会花费很长时间。

- 对于DN组件级别的采集，内核按分片进行采集，选中分片中的一个DN，WDR报告会展示分片中的所有组件。例如：dn_6001、dn_6002、dn_6003属于一个分片，采集报告时选择dn_6001，报告中会展示dn_6001_dn_6002_dn_6003。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 在左侧导航栏中单击“诊断优化 > 性能报告”。

步骤6 按需选择和调整快照采集时间区间，然后单击“立即生成快照”。

此操作会触发一次WDR快照全量查询，获取指定时间区间内的所有可用的完整快照，并剔除发生内核重置（节点重启、主备倒换、性能指标进行RESET操作、DROP DATABASE）的时间区间，将快照列表拆分成多个可选的快照片段分组列表。

步骤7 选择“采集类型”。

- 在“采集类型”选项中，按需选择报告类型。

可选“实例级”、“组件级”，“组件级”可切换组件。

图 18-33 WDR 报告任务配置信息



步骤8 单击“生成WDR报告”按钮，下发快照报告创建任务。

步骤9 查看WDR报告任务列表，耐心等待对应任务创建完成。

- 如果采集状态为“采集成功”，单击“下载WDR报告”即可获取当前时间段的性能报告。

图 18-34 WDR 报告任务列表

任务ID	采集状态	快照采集时间	文件大小(KB)	采集类型	采集对象	操作
60dfe73d-aa8d-4a02-8c0a-7...	采集成功	2025/08/07 10:57:11 GMT+08:00 - 2025/08/07 11:14:35 GMT+08:00	105	实例级	cluster	下载WDR报告
e29cfd4-7abe-49e5-bab0-1...	采集成功	2025/08/07 10:57:11 GMT+08:00 - 2025/08/07 11:14:35 GMT+08:00	105	实例级	cluster	下载WDR报告

- 如果采集状态为“失败”，请联系华为云客服协助解决。

----结束

18.7.2 生成 ASP 报告

操作场景

GaussDB支持生成ASP数据，用户可以在管理控制台采集和下载ASP报告。

约束限制

GaussDB实例的数据库引擎版本需要大于等于V2.0-3.300，内核版本大于等于503.2。
版本号查询方法请参见[查看云数据库GaussDB数据库和内核引擎版本](#)。

注意事项

- 开启ASP后，每秒会进行一次ASP数据采样。
- 关闭ASP后，使用SQL采集和慢SQL采集功能时，数据源选择“模板采集数据”，查询结果可能为空。
- 采集时间默认为最近2小时，选择的时序区间不能超过当前时间过去2天。
- 采集后的ASP报告默认保留3天。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 在左侧导航栏中单击“诊断优化 > 性能报告 > ASP报告”，显示ASP报告页面。

步骤6 选择采集时间，单击“生成ASP报告”。

图 18-35 生成 ASP 报告



步骤7 稍后刷新实例，查看采集结果。

- 如果采集状态为“采集成功”，单击“下载ASP报告”即可获取当前时间段的ASP报告。
- 如果采集状态为“采集失败”，请联系华为云客服协助解决。

----结束

19 会话管理

19.1 实时会话

操作场景

GaussDB支持查看实例组件维度下所有的实时会话，并支持结束指定会话。您还可以通过查询表定义功能识别出SQL文本中的表名信息，并根据表名、Schema名以及库名进行表定义的查询。

约束限制

- 数据库引擎版本大于等于V2.0-3.208.0，内核版本大于等于503.1.0.SPC1200的实例支持查询表定义。“表定义”为白名单开放，如需配置白名单权限，您可以在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，提交开通白名单的申请。
- 版本号查询方法请参见[查看云数据库GaussDB数据库和内核引擎版本](#)。
- 查询实时会话列表最多返回200条数据，以防止会话数量太多而造成请求超时。
- 归一化SQL为0或者用户名是系统用户时不支持创建SQL限流。
- 对于分布式版实例，只有查看单个CN或者DN组件的会话才会返回会话的内存信息，查询“全部CN”、“全部会话状态”和CN下钻会话不支持查看会话内存。

查看实时会话

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 在左侧导航栏中单击“会话管理”，显示实时会话信息。搜索框中选择“数据库”、“客户端IP”或“用户名”等信息进行过滤筛选。

表 19-1 实时会话部分指标说明

指标名称	指标说明
归一化SQL ID	归一化SQL ID为0时，不支持创建SQL PATCH也不支持创建sql限流任务。
是否等待	如果会话当前正等待锁则为true，否则为false。
阻塞会话ID	阻塞当前线程获取锁的会话标识。
等待事件	当前线程正在等待的事件。
状态	该会话当前总体状态。取值范围如下： <ul style="list-style-type: none">• active：后台正在执行一个查询。• idle：后台正在等待一个新的客户端命令。• idle in transaction：后台在事务中，但事务中没有语句在执行。• fastpath function call：后台正在执行一个fast-path函数。• disabled：如果后台禁用track_activities，则会话显示此状态。

- 勾选一条或多条会话，单击“查杀指定会话”，单击“确定”，完成查杀会话。您也可以勾选指定会话，在操作列单击“查杀会话”，进行会话查杀。
- 单击“查杀所有空闲会话”，确认要执行查杀所有空闲会话，单击“确定”，完成查杀所有空闲会话。
- 单击“自动查杀事务”可以开启、关闭事务自动查杀和配置长事务和大事务自动查杀规则。

图 19-1 长事务



图 19-2 大事务



- 选择需要进行限流的会话，单击“创建SQL限流任务”可以对选中会话的归一化SQL ID进行限流。
您也可以勾选指定会话，在操作列单击“SQL限流”，对选中会话的归一化SQL ID进行限流。如何创建SQL限流任务请参见[配置SQL限流](#)。
- 对于分布式版实例，单击节点下拉框，可以看到“全部CN”和“全部会话状态”选项，单击“全部CN”可以查看所有CN的会话，单击“全部会话状态”可以查看所有CN和DN的会话线程状态。

图 19-3 全部 CN/全部会话状态



📖 说明

- 空闲会话是指状态为“idle”的会话，“idle in transactions”和“active”状态的会话不会被当做空闲会话删除。
- 只有客户端IP不为空的会话才会显示在会话列表中。
- V2.0-1.4及之前版本的实例不支持查询归一化SQL ID，故归一化SQL ID列为空。
- 仅支持包含有CN或DN（主、备）组件的节点。

----结束

创建 SQL PATCH

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 在左侧导航栏中单击“会话管理”，显示实时会话信息。

⚠ 注意

归一化SQL ID为0时，不支持创建SQL PATCH。

步骤6 对于需要操作的SQL，单击操作列的“更多 > SQL PATCH”，显示“SQL PATCH详情”页面。

- 如果没创建SQL PATCH，输入PATCH名称、PATCH内容，单击“创建”，则可创建SQL PATCH。

图 19-4 SQL PATCH



- 如果已创建SQL PATCH，则显示SQL PATCH信息。

图 19-5 SQL PATCH 详情



- 状态：单击 ，可开启或关闭SQL PATCH。关闭SQL PATCH，状态显示未生效，开启SQL PATCH，状态显示生效中。
- 单击“删除”，则可删除SQL PATCH。

----结束

查询表定义

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 单击“会话管理”，显示实时会话信息。

步骤6 单击“操作”列的“表定义”。在“表定义”页面，查看“识别到的表”。

如未识别到表，请单击“添加识别到的表”填写表名后进行表定义查询。如识别结果有误，请单击“编辑”进行修改并保存后再进行表定义查询。


步骤7 单击指定表名前的  进行表定义的查询。

图 19-6 表定义



步骤8 单击表定义中的SQL语句查看具体的表定义信息。

图 19-7 表定义具体信息



----结束

19.2 会话统计

操作场景

GaussDB支持查看用户、访问来源、数据库维度的活跃数和总数。

约束限制

GaussDB实例的数据库引擎版本需要大于等于V2.0-3.100，内核版本大于等于503.0。
版本号查询方法请参见[查看云数据库GaussDB数据库和内核引擎版本](#)。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例的名称，进入实例详情页面。

步骤5 在左侧导航栏中单击“会话管理 > 会话统计”，显示实时会话统计信息。

表 19-2 实时会话统计指标说明

指标名称	指标说明
用户	访问数据库的会话用户名。
访问来源	访问数据库的来源。
数据库	会话访问的数据库。
活跃数	活跃会话数量。
总数	总会话数量。

----结束

20 容灾管理

20.1 约束限制

GaussDB提供了在发生极端灾难情况下，跨地域的容灾的能力，极大地保证了数据的安全性。跨地域容灾通常是指主备数据中心距离在200KM以上的情况，主机房在发生极端灾难的情况下，备机房的数据还具备能继续提供服务的能力。

约束限制

搭建容灾关系类约束：

- 当前仅支持主实例和灾备实例的一对一容灾关系，即主实例未正常停止，不可再次和其它实例建立容灾关系。
- 分布式实例搭建容灾关系，主实例和灾备实例分片数量需相同。
- 搭建容灾关系的实例需要使用相同的操作系统，不同操作系统的实例之间不支持搭建容灾关系。如：EulerOS和HCEOS。

容灾搭建期间约束：

- 灾备实例不可读不可写，仅同步主实例数据。
- 容灾关系搭建期间，主实例和灾备实例不允许磁盘扩容。
- 搭建容灾期间，对主实例操作过少数派强制拉起，灾备实例无法同步数据，需要断开容灾关系。
- 灾备实例发生少数派故障，对容灾数据同步无影响。
- 灾备实例发生多数派故障后，不可升主。
- 容灾主实例恢复到新实例，容灾用户不会自动删除，需要手动删除容灾用户。
- 容灾状态中灾备集群不支持扩副本，灾备集群升主后正常支持扩副本。
- 容灾主备实例的资源类型（虚拟化类型）需保持一致。
- 建议灾备实例规格与主实例规格保持一致，如果灾备实例规格性能小于主实例，会影响灾备实例xlog日志的回放速率。
- 在搭建跨云容灾之前需要在需要搭建容灾的Region对应实例，做好容灾配置。用户需自行将容灾操作权限委托给系统用户，并做好两个实例间的网络连接。
 - 同VPC下无需处理。

- 不同VPC下需要访问“VPC终端节点>虚拟私有云>对等连接”，并配置好子网间的路由规则。
- 跨云场景下，请在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)至“云专线”，提交专线开通申请，打通两个Region下的VPC网络。
- 需要放通12016端口IPv4入方向安全组。
- 关于兼容性：
 - 在跨云场景下，容灾关系列表不展示对端灾备实例名称。
- 如果跨云容灾操作预校验失败，在问题解决后，可通过页面重新下发相同操作完成。

20.2 搭建容灾关系

本章节指导您如何搭建容灾关系。

注意事项

- 在搭建跨云容灾之前需要在需要搭建容灾的Region对应实例，做好容灾配置。用户需自行将容灾操作权限委托给系统用户，并做好两个实例间的网络连接。
 - 同VPC下无需处理。
 - 不同VPC下需要访问“VPC终端节点>虚拟私有云>对等连接”，并配置好子网间的路由规则。
 - 跨云场景下，请在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)至“云专线”，提交专线开通申请，打通两个Region下的VPC网络。
 - 需要放通12016端口IPv4入方向安全组。
- 搭建容灾之前请登录主实例/灾备实例所在云，单击“实例管理->对应实例基本信息->配置信息->容灾IP->重置配置”，并相互配置对端实例子网段信息（可在“实例管理->对应实例基本信息->网络信息->子网”获取）。
- 不支持CPU架构不同的实例进行容灾搭建。
- 主实例与灾备实例的副本一致性协议、引擎内核版本需要一致。
- 确认创建灾备任务后，所选择的灾备实例上所有数据库都会被清理，再基于主实例重新建立。同时所选择灾备实例将关闭备份策略，但保留历史备份数据，请谨慎操作。如需保留所选择灾备实例的数据，请您先在该灾备实例上创建一个手动备份。
- 搭建容灾关系后将自动“创建委托”以授权DBS云服务访问VPC资源信息、查询IAAS接口。
- 搭建容灾关系后将重置实例容灾网络等配置。
- 当前支持的容灾形态：

表 20-1 流式双实例容灾

部署形态	主实例	灾备实例
分布式版	混合部署（基础版）	混合部署（基础版）
集中式版	一主两备	一主两备、单节点

部署形态	主实例	灾备实例
	一主一备一日志 (Paxos)	一主一备一日志 (Paxos)、单节点 (Paxos)

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击左侧导航栏的“容灾管理”，在页面右上方单击“搭建容灾关系”。

步骤5 填写表20-2中的参数，勾选确认信息。

表 20-2 灾备参数

参数	说明
灾备类型	灾备的方式。 支持流式容灾。
主实例	需要容灾的实例，即容灾主实例。 <ul style="list-style-type: none">仅支持选择版本为V2.0-2.0及以上，状态正常，且副本数大于2的实例。“副本一致性协议”为“paxos”的实例，仅1主1备1日志支持搭建容灾。
灾备实例容灾IP	容灾IP可以从备实例所在云，“实例管理->对应实例基本信息->配置信息->容灾IP”获取。 搭建容灾之前请登录主实例/灾备实例所在云，单击“实例管理->对应实例基本信息->配置信息->容灾IP->重置配置”，并相互配置对端实例网段信息（可在“实例管理->对应实例基本信息->网络信息->子网”获取）。
灾备实例数据库账户名	容灾账户，该账户主要用于容灾过程中主集群和灾备集群鉴权，账户名称默认为灾备集群的root。
灾备实例数据库账户密码	设置灾备集群实例管理员账号名的密码。

步骤6 单击“确定”开始搭建容灾关系，可在“容灾管理”页面查看任务状态。

----结束

20.3 查询容灾任务

主备实例搭建容灾关系后，可在“容灾任务详情”页面查看数据同步状态。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击左侧导航栏的“容灾管理”。

步骤5 单击目标灾备任务的名称，进入容灾任务详情页。

当前可查看的灾备状态如下：

- 主实例：

- 全量同步中：首次搭建时，主实例向备进行数据全量同步状态。
- 全量同步失败：首次搭建时，主实例向备进行数据全量同步失败状态。
- 降备中：切换容灾关系的主备状态中。此时，主实例会显示为“降备中”。
- 增量同步中：容灾关系中，主实例持续向备进行数据增量同步。
- 增量同步失败：容灾关系中，主实例向灾备实例增量同步数据失败。
- RPO：RPO是业务数据库与灾备实例数据库数据差的一种度量方式RPO值的计算，在后台为秒级频率的实时效果。

RPO特殊值说明：

- RPO=0，意味着业务数据库最新数据已全部同步到灾备实例数据库，RPO值的计算，在后台为秒级频率的实时效果。
- RPO=-1，无效值，表明增量同步出现异常或者灾备实例处于停机状态。

- 灾备实例：

- 全量恢复中：首次搭建时，灾备实例做数据全量恢复状态。
- 全量恢复失败：首次搭建时，灾备实例做数据全量恢复失败状态。
- 增量恢复中：容灾关系中，灾备实例持续从主实例数据增量同步状态。
- 增量恢复失败：容灾关系中，灾备实例持续从主实例增量同步失败。
- 升主中：切换容灾关系的主备状态中或灾备实例做容灾升主。此时，灾备实例会显示为“升主中”。
- 升主失败：灾备实例做容灾升主失败状态。
- RTO：RTO是传输中数据量的一种度量方式。

RTO特殊值说明：

- RTO=0，意味着已全部在灾备数据库上执行完毕。

- RTO=-1，无效值，表明增量恢复出现异常或者灾备实例处于停机状态。

----结束

20.4 容灾升主

当主实例发生异常时，需要手动执行容灾升主，将灾备实例转化为主实例，本章提供了灾备实例升主的注意事项和操作指导。

注意事项

- 对于灾备实例正常，容灾状态处于增量恢复中时，可对灾备实例进行容灾升主操作。
- 升主成功的实例可对外提供读写访问，未能成功升主的实例无法正常使用。
- 容灾升主前建议限制原主实例的数据库写入操作，以防止主集群数据库和存储均正常的情况下发生failover导致数据丢失。
- 主实例可以是异常/正常，均可对灾备实例升主。流式容灾场景下，对于主实例正常情况下的容灾升主操作，待灾备实例升主成功后，可对主进行停止灾备任务。
- 如果升主前灾备实例节点故障，升主后，需要修复或替换故障节点，请在管理控制台右上角，选择[新建工单](#)，提交申请。
- 流式容灾场景：灾备实例升主可选择是否支持回切。选择支持回切可快速重建容灾任务，可参考[主实例故障后重建灾备任务](#)。
- 结束容灾后将自动清理容灾“重置配置”中设置的白名单配置。
- 容灾升主完成后将无法进行重试操作，需重新创建新的灾备任务。确认升主成功后，需要手动结束原主实例上的灾备任务，以清理残留存在的灾备数据。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击左侧导航栏的“容灾管理”，在灾备任务的“操作”列单击“容灾升主”。

步骤5 选择“是否支持回切”。

- 选择支持回切，系统将会保存容灾关系记录，升主后支持一键回切容灾关系。
- 如果不选择将会直接断开容灾关系，无法一键回切。

步骤6 在弹出的确认框中确认无误后，勾选“确认进行容灾升主”单击“确定”，下发容灾升主操作。

任务下发后，容灾状态为“已升主”。

----结束

20.5 结束容灾

本章节提供断开主实例与灾备实例的容灾关系的操作指导。

注意事项

- 灾备任务结束后将无法继续容灾，需重新创建新的灾备任务。
- 灾备任务结束后将自动清理网络配置，如需重新搭建，请重新至实例详情重置配置。
- 流式容灾场景：如果B升主场景下B下发解除后，由于A不知道容灾关系已经不存在，A下发解除前，需要保证B实例正常，才能正常下发解除操作；如果B已经非正常，A下发解除时，需要手动跳过解除B端工作流工步。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击左侧导航栏的“容灾管理”，在容灾任务的“操作”列单击“结束”。

步骤5 在弹出的确认框中勾选“确认结束容灾关系”，单击“确定”，结束灾备任务。

----结束

20.6 删除容灾任务

当灾备任务结束之后或者创建失败时，可以在控制台上删除已经结束的灾备任务记录。

操作步骤

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 单击左侧导航栏的“容灾管理”，在已经结束的灾备任务的“操作”列单击“删除”。

步骤5 在弹出的确认框中确认无误后，单击“确定”，删除已结束的灾备任务。

----结束

20.7 主实例故障后重建灾备任务

操作场景

实例A与实例B已经搭建容灾关系，其中A为主实例，B为灾备实例。此时若主实例A故障，需要手动执行容灾升主，将灾备实例B升为主实例。

待实例A修复之后，将实例B与实例A重新搭建容灾关系，然后将实例A通过容灾倒换切换成主实例。

操作步骤

步骤1 主实例A故障后，登录实例B所在Console，参考[容灾升主](#)，将B实例升主，并选择支持回切。

此时，B实例提供业务，需要将业务切换到B实例。

步骤2 登录实例B所在Console，参考[容灾回切](#)，将A实例回切，重建容灾任务，此时A实例为备实例，B实例为主实例。

步骤3 待A实例故障修复后，参考[容灾主备关系切换](#)，进行主备切换。

此时，业务和灾备关系回到故障前的状态。

主备切换完成后，A实例提供业务，需要将业务切换到A实例。

----结束

20.8 容灾主备关系切换

操作场景

在主备Region及主备实例状态均正常情况下，可在主备实例任意一侧执行主备切换动作，本章提供了主备切换的操作指导。

前提条件

- 已成功建立容灾。
- 数据库引擎版本大于等于V2.0-8.102时容灾主实例与灾备实例的实例状态都处于正常；数据库引擎版本小于V2.0-8.102时容灾主实例与灾备实例所有节点状态都处于正常。
- 主实例与灾备实例没有正在执行的任务。
- 主实例未处于日志保持中状态（容灾管理页面，主实例操作栏没有结束日志保持按钮）。
- 没有日志积压，即容灾监控指标RPO<10秒，RTO <1秒。

约束限制

- 容灾倒换过程中，容灾的实例的备份恢复和实例升级前端功能入口将暂时屏蔽，倒换结束后会放开。

操作步骤

- 步骤1 登录主实例或者灾备实例所在的Console。
- 步骤2 单击左侧导航栏的“容灾管理”，在灾备任务的“操作”列单击“主备切换”。
- 步骤3 在弹出的确认框中确认相关信息。
- 步骤4 勾选“确认进行主备切换”单击“确定”，下发主备切换操作。

----结束

20.9 容灾回切

操作场景

灾备实例升主后选择支持回切，可等待原主实例修复之后。在灾备实例侧下发回切操作，完成容灾重建，重建后原主实例变为灾备实例，原灾备实例变为主实例。

注意事项

- 流式容灾要求数据库引擎版本在V2.0-3.200及以上。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。

操作步骤

- 步骤1 登录新主实例所在的Console。
- 步骤2 单击左侧导航栏的“容灾管理”，在灾备任务的“操作”列单击“回切”。
- 步骤3 在弹出的确认框中确认无误后，勾选确认信息，单击“确定”，下发容灾重建操作。
灾备实例侧下发回切操作，完成容灾重建，重建后原主实例变为灾备实例，原灾备实例变为主实例。

----结束

20.10 流式容灾演练

操作场景

在主备Region及主备实例状态均正常情况下，可在灾备实例执行容灾演练动作，本章提供了流式容灾演练的注意事项和操作指导。

须知

- 开启容灾演练后，主实例与灾备实例数据同步中断，主实例容灾状态为增量同步失败，将触发容灾状态异常告警。
- 结束容灾演练后，主实例容灾状态恢复为增量同步中，容灾状态异常告警自动恢复。

注意事项

- 主备演练开始，主备实例之前的数据同步会被暂停。同时备实例的自动备份也会被打开，请谨慎操作。
- B备下发容灾演练场景下，请不要到A主下发容灾解除。
- 流式双集群容灾在数据库引擎版本 V2.0-3.200 及以上时，支持容灾演练功能。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。

操作步骤

步骤1 登录灾备实例所在的Console。

步骤2 单击左侧导航栏的“容灾管理”，在灾备任务的“操作”列单击“开启容灾演练”，启动容灾演练任务。

日志保留空间占比：演练开启后，主实例会对增量数据进行暂存，此处可以指定保留增量数据大小的上限值，演练结束后，备实例可以根据暂存的增量数据进行增量回放。如果增量数据超过此处设定值，演练结束后备实例会进行全量数据回放。

步骤3 启动容灾演练任务完成后，容灾任务状态变为容灾演练，此时可对备实例进行演练操作。

步骤4 演练结束后，登录灾备实例所在的Console，在灾备任务的“操作”列的“结束容灾演练”，结束容灾演练任务。

步骤5 结束容灾演练任务完成后，容灾恢复到开启容灾演练前的状态，主实例在演练期间产生的数据会同步到灾备实例，灾备实例在演练期间产生的数据会被清理。

----结束

20.11 主实例日志保持

操作场景

如果预期内主备Region因网络问题有长时间断连，可在提前在主实例下发日志保持，暂存增量数据，当网络恢复时避免全量日志同步。

注意事项

- 仅支持流容灾，并且数据库引擎版本要求在V2.0-3.200及以上。如何查看实例版本请参见[查看数据库引擎版本](#)。
- 跨云容灾场景的日志保持期间，不允许直接解除容灾关系。

操作步骤

步骤1 登录灾备实例所在的Console。

步骤2 单击左侧导航栏的“容灾管理”，在灾备任务的“操作”列单击“开启日志保持”，启动主集群日志保持任务。

步骤3 启动日志保持完成后，主实例任务变为日志保持中，此时主实例会暂存操作数据。

步骤4 容灾关系正常后，登录主实例所在的Console，在灾备任务的“操作”列的“结束日志保持”，结束日志保持任务。

📖 说明

日志保留空间占比：占比为主实例数据目录可使用的剩余磁盘容量的比例，需合理设置，否则可能导致空间占满，数据库只读。

步骤5 结束日志保持任务完成后，恢复到日志保持下发前的容灾状态，主实例在日志保持期间产生的数据会同步到灾备实例上。

----结束

20.12 灾备实例限制说明

当实例成为灾备实例后，部分基本功能将不可用，部分监控指标将无法上报。本章介绍灾备实例的限制。

主实例功能限制

容灾关系搭建后，灾备实例仅支持磁盘扩容、规格变更、重启和参数修改功能，主实例的基本功能限制如下：

功能	主实例容灾期间是否支持
重启实例	Y
参数修改	Y
参数应用	Y
重置密码	Y
全量备份	Y
差量备份	Y
删除备份	Y
修改备份策略	Y
恢复到当前实例	N
恢复到新实例	Y
磁盘扩容	Y
磁盘缩容	Y
节点扩容（仅分布式实例）	N
规格变更（仅集中式版实例）	Y
小版本升级	Y
慢日志查询	Y
查看监控指标	Y
实例删除	N

功能	主实例容灾期间是否支持
删除保留自动备份	NA
回收站	NA
单表备份恢复	Y
查询磁盘使用	Y
创建数据库	Y
查询数据库	Y
创建SCHEMA及用户	Y
删除SCHEMA及用户	Y
执行数据库操作	Y
通过DAS进行管理	Y
节点修复	Y
节点替换	Y
少数派强启	N
AZ加回	N
AZ切换	Y
重置配置(容灾)	Y
扩副本	N
透明加密	N
标签管理	Y
绑定弹性公网IP	Y

监控指标限制

容灾关系搭建后，灾备实例的部分监控将不可用，灾备实例的监控指标如下：

⚠ 注意

部署形态是“1主1备1日志”时，日志节点不存在数据磁盘，不支持展示数据磁盘节点级别相关指标，如下所示：

- 数据磁盘每秒读写次数
- 数据磁盘写吞吐量
- 数据磁盘读吞吐量
- 数据磁盘单次写入花费的时间
- 数据磁盘单次读取花费的时间

指标分类	二级分类	指标名称	分布式灾备实例是否显示	集中式灾备实例是否显示
实例级别	-	实例数据磁盘已使用大小	Y	N
		实例数据磁盘总大小	Y	N
		实例数据磁盘已使用百分比	Y	N
		死锁次数	N	N
		80% SQL的响应时间	N	N
		95% SQL的响应时间	N	N
		buffer 命中率	N	N
节点级别	-	CPU使用率	Y	Y
		内存使用率	Y	Y
		数据写入量	Y	Y
		数据传出量	Y	Y
		数据磁盘每秒读写次数	Y	Y
		数据磁盘写吞吐量	Y	Y
		数据磁盘读吞吐量	Y	Y
		数据磁盘单次写入花费的时间	Y	Y
		数据磁盘单次读取花费的时间	Y	Y
		交换内存使用率	Y	Y
		交换内存总大小	Y	Y
		IOPS使用率（该指标只支持使用云硬盘的节点。）	Y	Y

指标分类	二级分类	指标名称	分布式灾备实例是否显示	集中式灾备实例是否显示
		磁盘io带宽占用率（该指标只支持使用云硬盘的节点。）	Y	Y
组件级别	CN	用户登入次数、用户登出次数、锁等待状态会话比率、活跃会话率、CN连接数、用户提交事务数、用户回滚事务数、后台提交事务数、后台回滚事务数、用户事务平均响应时间、用户事务回滚率、后台事务回滚率、data definition language、data manipulation language、data Control Language、DDL+DCL比率、待落盘的数据量、读物理文件的IO次数、写物理文件的IO次数、在线会话数量、活跃会话数量、在线会话率、动态内存使用量、动态内存使用率、数据库最长事务的执行时长、空闲事务个数、系统库慢SQL数量、用户库慢SQL数量、xlog速率	N	NA
	DN主	磁盘已使用大小、磁盘总大小、磁盘使用百分比、待落盘的数据量、读物理文件的IO次数、写物理文件的IO次数	NA	NA

指标分类	二级分类	指标名称	分布式灾备实例是否显示	集中式灾备实例是否显示
DN 备		备机redo进度、用户登入次数、用户登出次数、锁等待状态会话比率、活跃会话率、用户提交事务数、用户回滚事务数、后台提交事务数、后台回滚事务数、用户事务平均响应时间、用户事务回滚率、后台事务回滚率、data definition language、data manipulation language、data Control Language、DDL+DCL比率、在线会话数量、活跃会话数量、在线会话率、动态内存使用量、动态内存使用率、复制槽保留的WAL日志大小、xlog速率	NA	NA
		磁盘已使用大小	Y	Y
		磁盘总大小	Y	Y
		磁盘使用百分比	Y	Y
		主机流控时间	N	N
		备机RTO时间	N	N
		备机xlog回放速率	N	N
		备机redo位置和接收位置差距	N	N
		备机redo进度	N	NA
		锁等待状态会话比率	N	N
		活跃会话率	N	N
		在线会话率	N	N
		在线会话数量	N	N
		动态内存使用率	N	N

容灾状态下大版本升级限制

仅支持灰度升级的升级待观察方式。

步骤1 主集群先升级，不提交升级。

步骤2 灾备集群升级。

步骤3 灾备集群升级完成后，灾备集群先提交升级，主集群后提交升级。

----结束

容灾状态下小版本升级限制

⚠ 注意

- 备集群提交升级前，主集群需要升级完成。
- 备集群先提交，主集群后提交。
- 备集群已提交情况下，主集群不可回滚。
- 主备集群升级过程中，不可发生主备集群的切换。

仅支持灰度升级的升级待观察方式。

步骤1 主备集群可以同时执行升级命令。

步骤2 升级完成后，灾备集群先提交升级，主集群再提交。

----结束

21 GaussDB 任务管理

您可以通过“任务中心”查看用户在控制台上提交的任务的执行进度和状态。对于不再需要展示的任务，您也可以进行任务记录删除操作。

注意事项

删除任务将无法恢复，请谨慎操作。

支持查看和管理的任务

表 21-1 支持的任务类型

分类	任务名称
创建实例	创建GaussDB实例
删除实例	删除GaussDB实例
变更实例	<ul style="list-style-type: none">分片扩容协调节点扩容磁盘扩容规格变更实例形态变更
版本升级	<ul style="list-style-type: none">升级待观察提交升级升级自动提交就地升级升级回退热补丁升级热补丁回滚

分类	任务名称
备份与恢复	<ul style="list-style-type: none">手动创建备份恢复到新实例恢复到已有实例恢复到当前实例停止备份

查看任务

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“任务中心”页面，选择目标任务，查看任务信息。

- 通过任务名称/任务ID、实例名称/ID确定目标任务，或通过上方搜索框选择任务名称确定目标任务。
- 支持查看某一时间段内的任务执行进度和状态，默认时长为7天。
任务保留时长最多为30天。
- 系统支持查看以下状态的任务：
 - 执行中
 - 完成
 - 失败
- 查看任务创建时间和结束时间。

----结束

删除任务

对于不再需要展示的任务，您可以通过“任务中心”进行任务记录的删除。删除任务仅删除记录，不会删除数据库实例或者停止正在执行中的任务。

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“任务中心”页面，选择目标任务，单击操作列的“删除”，在弹出框中单击“确定”，删除任务。

GaussDB服务支持删除以下状态的任务：

- 完成
 - 失败
- 结束

为什么任务进度百分比卡住不动？

任务进度百分比并非呈线性增长，而是依据任务类型、数据量、业务负载、集群资源等多因素动态计算得出。若进度长时间未更新，一般意味着后台正执行耗时较长的关键步骤，烦请耐心等候。

为什么任务中心没有显示我的实例操作任务？

1. **任务类型不支持**：请参考[表21-1](#)。若操作类型未包含在内，任务中心将不会展示该任务。
2. **任务下发延迟**：若操作包含在[表21-1](#)中，可能是任务刚下发，需要等待一小段时间并刷新页面。

任务中心是否支持取消进行中的任务？

当前暂不支持取消正在执行的任务。

22 GaussDB 标签管理

操作场景

标签管理服务 (Tag Management Service, TMS) 用于用户在云平台通过统一的标签管理各种资源。TMS服务与各服务共同实现标签管理能力，TMS提供全局标签管理能力，各服务维护自身标签管理。

用户可以通过统一的标签管理各种资源，通过自定义标签定义不同的数据库实例类别。本章节将为您介绍如何进行标签的编辑与删除操作。

注意事项

- 建议您先在TMS系统中设置预定义标签。
- 标签由“键”和“值”组成，每个标签中的一个“键”只能对应一个“值”。
- 每个实例最多支持20个标签配额。

编辑标签

步骤1 登录管理控制台。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的“基本信息”页签。

步骤5 在左侧导航栏，单击“标签”，单击“编辑标签”，在弹出框中，单击“添加新标签”，输入标签的键和值，单击“确定”。

图 22-1 编辑标签



- 输入标签的键和值时，系统会自动联想当前用户的所有实例（除当前实例外）的所有关联的预定义标签。
- 标签的键允许包含任意语种字母、数字、空格和_.:=+-.@特殊字符，但首尾不能含有空格，不能以_sys_开头，限制长度最长128。
- 标签的值允许包含任意语种字母、数字、空格和_.:/=+-.@特殊字符，限制长度最长255。

步骤6 添加成功后，您可在当前实例的所有关联的标签集合中，查询并管理自己的标签。

----结束

删除标签

步骤1 [登录管理控制台](#)。

步骤2 单击管理控制台左上角的 ，选择区域和项目。

步骤3 在页面左上角单击 ，选择“数据库 > 云数据库 GaussDB”，进入云数据库 GaussDB 信息页面。

步骤4 在“实例管理”页面，选择指定的实例，单击实例名称。

步骤5 在左侧导航栏，单击“标签”，在标签页，单击“编辑标签”，选择需要删除的标签，单击“删除”，然后单击“确定”。

图 22-2 删除标签



步骤6 删除成功后，该标签将不再显示在实例的所有关联的标签集合中。

----结束