

代码托管(CodeArts Repo)

最新动态

文档版本 01
发布日期 2024-08-23



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录

1 最新动态..... 1

1 最新动态



本文介绍了代码托管CodeArts Repo的功能发布和对应的文档动态，新特性将在各个区域（Region）陆续发布，欢迎体验。

2024年6月

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|------------------------|---|----|------|
| 1 | 代码仓设置私有和公开功能权限提升到租户管理员 | <ul style="list-style-type: none">租户设置为“禁止公开”后，新建仓库、仓库设置、新建代码组，导入仓库，fork仓库中的公开选项置灰，无法被选择。“新建”、“导仓”、“fork提示”：“当前租户开启禁止新建公开代码仓（组），详情查看租户设置->代码托管->调整仓库公开性”。 | 商用 | 无。 |
| 2 | 代码组 | 项目代码组最大层级数由3层级扩大到5层级。 | 商用 | 无。 |
| 3 | 合并请求 | MR关联工作项最大数量由20个增加到100个。 | 商用 | 无。 |

2024 年 5 月

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|-------------------------|---|----|-----------------------------|
| 1 | 支持私有镜像仓定时同步 | 在设置同步仓库时，选择通用Git扩展点，可支持不同域的代码仓库同步。在原有私有仓库的情景下，授权拓展点来支持存量私有仓的同步。 | 商用 | 支持私有仓库的同步设置 |
| 2 | 消息通知 | 评论里@成员，增加消息通知。消息会显示仓库名称、内容和操作人昵称，如果没有昵称或者历史数据，显示IAM用户名。内容示例： “Test在评论中@了你，评论内容：在{评论/检视意见}中@了你，点击查看详细评论内容。” | 商用 | 无。 |
| 3 | 合并请求关联流水线体验优化，增加流水线创建引导 | MR流水线页签，目标分支未关联流水线，添加流水线创建链接，跳转至流水线服务新建。提示：“抱歉，目标分支未创建流水线，请前往” “流水线服务创建，如已创建请等待流水线运行结果。” | 商用 | 无。 |

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|--------|---|----|------|
| 4 | 产品体验优化 | <ul style="list-style-type: none">新建MR激活标题框。“新建”、“修改”文件页面，面板设置8px圆角和阴影“确定”修改为“提交”，按钮间距设置为8px，路径框背景灰色。“新建文件”，“模板”为空提示修改为“空白文件”。“新建”、“修改”文件，把“如何更高效？”文案修改为“添加新文件”，提交信息使用“fix #”、“fixed #”、“resolve #”、“resolved #”、“close #”可以关联项目中的事务，例如： “fix #IR20230202018492”解决某个问题。在产品界面单击打开帮助文档，当前更改为本窗口内悬浮打开。 | 商用 | 无。 |
| 5 | 内网访问 | 对内网console VPCEPs和内网CDN依赖。 | 商用 | 无。 |

2024年4月

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|-----------------------|---------------------------------|----|------|
| 1 | 支持 submodule 子模块迁移 | 支持submodule子模块迁移。 | 商用 | 无。 |
| 2 | 项目新增“项目经理”角色自动同步至仓库成员 | 项目添加新成员，授予“项目经理”角色，会自动添加到仓库成员里。 | 商用 | 无。 |

2024年3月

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|-------------------------|---|----|---|
| 1 | 支持项目级统一设置，可向下继承至代码组或仓库。 | 项目级的仓库设置、保护分支设置、提交规则设置、合并请求设置、E2E设置和水印设置，均可继承到代码组或者代码仓库。 | 商用 | 配置项目级的代码仓库设置 配置CodeArts Repo代码仓库设置 |
| 2 | 系统安全 | https密码使用更安全的pbkdf2算法。 | 商用 | 无。 |
| 3 | 批量导入GitHub仓库 | 使用OAuth授权GitHub生成凭证后，可以获取到这个凭证所属用户的所有GitHub仓并导到CodeArts Repo。 | 商用 | 导入Git平台的代码仓库到CodeArts Repo |
| 4 | 仓修复仓库列表未使用更新时间排序问题 | 代码托管仓库列表改回按照提交时间排序。 | 商用 | 无。 |

2024年2月

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|----------------------|--|----|------------------------------|
| 1 | 提交代码增加GPG签名功能 | 可在Git中使用GPG签名做验证，确保提交记录或标签来自受信任的来。 | 商用 | 配置GPG公钥 |
| 2 | 租户级和仓库级IP白名单增加“备注”功能 | 新建或编辑租户级和仓库级IP白名单时，增加备注功能，并且为非必填项，可为空。 | 商用 | IP白名单新增备注功能 |
| 3 | 开放API：新建保护分支 | 调用该API，可新建保护分支。 | 商用 | 新建保护分支接口文档 |
| 4 | 开放API：删除保护分支 | 调用该API，可删除保护分支。 | 商用 | 删除保护分支接口文档 |
| 5 | 开放API：批量删除保护分支 | 调用该API，可批量删除保护分支。 | 商用 | 批量删除保护分支接口文档 |
| 6 | 开放API：新建保护Tag | 调用该API，可新建保护Tag。 | 商用 | 新建保护Tag接口文档 |
| 7 | 开放API：删除保护Tag | 调用该API，可删除保护Tag。 | 商用 | 删除保护Tag接口文档 |

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|----------|---|----|------|
| 8 | 增加删除目录入口 | 在代码详情页，单击要删除目录所在行的  ，单击“删除目录”。 | 商用 | 无。 |

2024年1月

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|-------|---|----|--|
| 1 | 代码组 | 新增代码组功能，用户可以对仓库进行分层分级管理。 | 商用 | 新建代码组 |
| 2 | 权限2.0 | 支持系统角色和自定义角色，不同角色可自定义配置仓库的操作权限，角色权限细粒度控制。 | 商用 | 配置CodeArts Repo的项目级权限 配置CodeArts Repo的代码仓库级权限 |
| 3 | 代码安全 | 云密码：支持走VPCEP内网专线集成 | 商用 | 无。 |

2023年12月

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|----------|---|----|--|
| 1 | 新建仓库方式优化 | 用户单击“新建仓库”按钮后，进入仓库类型选择页面，根据需求选择要创建的仓库类型后，单击“下一步”即可进入对应新建仓库信息页面。 | 商用 | 新建自定义代码仓库 按模板新建代码仓库 导入Git平台的代码仓库到CodeArts Repo |

2023年05月

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 | 阶段 | 相关文档 |
|----|------|--------------------------------------|----|----------------------|
| 1 | 产品更名 | “代码托管CodeHub”更名为“代码托管CodeArts Repo”。 | 商用 | 文档中心 |